

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2014-40365

(P2014-40365A)

(43) 公開日 平成26年3月6日(2014.3.6)

(51) Int.Cl.	F 1	テーマコード (参考)
C03C 3/091 (2006.01)	C03C 3/091	2 H 1 9 O
C03C 3/093 (2006.01)	C03C 3/093	4 G 0 5 9
C03C 3/085 (2006.01)	C03C 3/085	4 G 0 6 2
C03C 3/087 (2006.01)	C03C 3/087	5 B 0 6 8
C03C 21/00 (2006.01)	C03C 21/00 1 O 1	5 B 0 8 7
	審査請求 有 請求項の数 15 O L (全 62 頁)	最終頁に続く

(21) 出願番号	特願2013-174169 (P2013-174169)	(71) 出願人	000232243 日本電気硝子株式会社 滋賀県大津市晴嵐2丁目7番1号
(22) 出願日	平成25年8月26日 (2013.8.26)	(72) 発明者	村田 隆 滋賀県大津市晴嵐2丁目7番1号 日本電 気硝子株式会社内
(62) 分割の表示	特願2008-154906 (P2008-154906) の分割		F ターム (参考) 2H190 JB02 JC06 JD13 4G059 AA01 AA08 AC16 HB03 HB14
原出願日	平成20年6月13日 (2008.6.13)		
(11) 特許番号	特許第5418995号 (P5418995)		
(45) 特許公報発行日	平成26年2月19日 (2014.2.19)		
(31) 優先権主張番号	特願2007-203604 (P2007-203604)		
(32) 優先日	平成19年8月3日 (2007.8.3)		
(33) 優先権主張国	日本国 (JP)		

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】強化ガラス基板及びその製造方法

(57) 【要約】 (修正有)

【課題】ガラスのイオン交換性能と耐失透性を両立させることによって、機械的強度の高いガラスを提供する。

【解決手段】表面に圧縮応力層を有する強化ガラス基板であって、ガラス組成として、質量%で SiO_2 40 ~ 71%、 Al_2O_3 7.5 ~ 21%、 Li_2O 0 ~ 3.5%、 Na_2O 8.2 ~ 20%、 K_2O 0 ~ 15%、 CaO 0 ~ 4%、を含有し、且つ質量比 $(\text{Na}_2\text{O} + \text{K}_2\text{O}) / \text{Al}_2\text{O}_3$ の値が 1.2 ~ 1.6 であり、且つ質量比 $\text{K}_2\text{O} / \text{Na}_2\text{O}$ の値が 0.3 ~ 2 であることを特徴とする。

【選択図】なし

【特許請求の範囲】**【請求項 1】**

表面に圧縮応力層を有する強化ガラス基板であって、ガラス組成として、質量%で SiO_2 40 ~ 71%、 Al_2O_3 3 ~ 21%、 Li_2O 0 ~ 3.5%、 Na_2O 7 ~ 20%、 K_2O 0 ~ 15%を含有することを特徴とする強化ガラス基板。

【請求項 2】

表面に圧縮応力層を有する強化ガラス基板であって、ガラス組成として、質量%で SiO_2 40 ~ 71%、 Al_2O_3 7.5 ~ 21%、 Li_2O 0 ~ 2%、 Na_2O 10 ~ 19%、 K_2O 0 ~ 15%、 MgO 0 ~ 6%、 CaO 0 ~ 6%、 SrO 0 ~ 3%、 BaO 0 ~ 3%、 ZnO 0 ~ 8%を含有することを特徴とする請求項1記載の強化ガラス基板。10

【請求項 3】

表面に圧縮応力層を有する強化ガラス基板であって、ガラス組成として、質量%で SiO_2 40 ~ 71%、 Al_2O_3 8.5 ~ 21%、 Li_2O 0 ~ 1%、 Na_2O 10 ~ 19%、 K_2O 0 ~ 10%、 MgO 0 ~ 6%、 CaO 0 ~ 6%、 SrO 0 ~ 3%、 BaO 0 ~ 3%、 ZnO 0 ~ 8%を含有することを特徴とする請求項1記載の強化ガラス基板。

【請求項 4】

SnO_2 を 0.01 ~ 3% 含有することを特徴とする請求項1 ~ 3 のいずれかに記載の強化ガラス基板。20

【請求項 5】

SrO_2 を 0.001 ~ 10% 含有することを特徴とする請求項1 ~ 4 のいずれかに記載の強化ガラス基板。

【請求項 6】

化学的に強化されてなることを特徴とする請求項1 ~ 5 のいずれかに記載の強化ガラス基板。

【請求項 7】

表面の圧縮応力が 300 MPa 以上、且つ圧縮応力層の厚みが 10 μm 以上であって、ガラス基板内部の引っ張り応力が 200 MPa 以下であることを特徴とする請求項1 ~ 6 のいずれかに記載の強化ガラス基板。30

【請求項 8】

未研磨の表面を有することを特徴とする請求項1 ~ 7 のいずれかに記載の強化ガラス基板。

【請求項 9】

液相温度が 1200 以下のガラスからなることを特徴とする請求項1 ~ 8 のいずれかに記載の強化ガラス基板。

【請求項 10】

液相粘度が $10^4 \sim 10^5 \text{ dPa} \cdot \text{s}$ 以上のガラスからなることを特徴とする請求項1 ~ 9 のいずれかに記載の強化ガラス基板。

【請求項 11】

ディスプレイのカバーガラスとして用いられることを特徴とする請求項1 ~ 10 に記載の強化ガラス基板。40

【請求項 12】

太陽電池のカバーガラスとして用いられることを特徴とする請求項1 ~ 10 に記載の強化ガラス基板。

【請求項 13】

質量%で SiO_2 40 ~ 71%、 Al_2O_3 3 ~ 21%、 Li_2O 0 ~ 3.5%、 Na_2O 7 ~ 20%、 K_2O 0 ~ 15%を含有することを特徴とするガラス。

【請求項 14】

質量%で SiO_2 40 ~ 71%、 Al_2O_3 7.5 ~ 21%、 Li_2O 0 ~ 2%50

、 Na_2O 10 ~ 19 %、 K_2O 0 ~ 15 %、 MgO 0 ~ 6 %、 CaO 0 ~ 6 %、 SrO 0 ~ 3 %、 BaO 0 ~ 3 %、 ZnO 0 ~ 8 %、 SnO_2 0 . 01 ~ 3 %を含有することを特徴とする請求項 13 記載のガラス。

【請求項 15】

質量 % で SiO_2 40 ~ 71 %、 Al_2O_3 8 . 5 ~ 21 %、 Li_2O 0 ~ 1 %、 Na_2O 10 ~ 19 %、 K_2O 0 ~ 10 %、 MgO 0 ~ 6 %、 CaO 0 ~ 6 %、 SrO 0 ~ 3 %、 BaO 0 ~ 3 %、 ZnO 0 ~ 8 %、 SnO_2 0 . 01 ~ 3 %、 ZrO_2 0 . 001 ~ 10 % を含有することを特徴とする請求項 13 記載のガラス。

【請求項 16】

質量 % で SiO_2 40 ~ 71 %、 Al_2O_3 3 ~ 21 %、 Li_2O 0 ~ 3 . 5 %、 Na_2O 7 ~ 20 %、 K_2O 0 ~ 15 % を含有するガラス組成となるように調合したガラス原料を溶融し、板状に成形した後、イオン交換処理を行ってガラス表面に圧縮応力層を形成することを特徴とする強化ガラス基板の製造方法。 10

【請求項 17】

ダウンドロー法にて板状に成形することを特徴とする請求項 16 記載の強化ガラス基板の製造方法。

【請求項 18】

オーバーフローダウンドロー法にて板状に成形することを特徴とする請求項 16 記載の強化ガラス基板の製造方法。

20

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、強化ガラス基板に関するものであり、特に、携帯電話、デジタルカメラ、PDA（携帯端末）、太陽電池のカバーガラス、あるいはタッチパネルディスプレイ基板に好適な強化ガラス基板に関するものである。

【背景技術】

【0002】

携帯電話、デジタルカメラ、PDA、太陽電池、あるいはタッチパネルディスプレイといったデバイスは、広く使用されており、ますます普及する傾向にある。 30

【0003】

従来、これらの用途ではディスプレイを保護するための保護部材としてアクリル等の樹脂基板が用いられていた。しかしアクリル樹脂基板はヤング率が低いため、ペンや人の指などでディスプレイの表示面が押された場合にたわみやすく、樹脂基板が内部のディスプレイに接触して表示不良が発生することがあった。またアクリル樹脂基板は表面に傷がつきやすく、視認性が悪化しやすいという問題もあった。これらの問題を解決するひとつ的方法は保護部材としてガラス基板を用いることである。保護部材として使用されるガラス基板（カバーガラス）には、（1）高い機械的強度を有すること、（2）低密度で軽量であること、（3）安価で多量に供給できること、（4）泡品位に優れること、（5）可視域において高い光透過率を有すること、（6）ペンや指等で表面を押した際にたわみにくいうるに高いヤング率を有すること、が要求される。特に（1）の要件を満たさない場合は、保護部材としての用を足さなくなるため、従来よりイオン交換等で強化したガラス基板（所謂、強化ガラス基板）が用いられている（特許文献 1、非特許文献 1 参照）。 40

【特許文献 1】特開 2006 - 83045 号公報

【非特許文献 1】泉谷徹朗等、「新しいガラスとその物性」、初版、株式会社経営システム研究所、1984年8月20日、p . 451 - 498

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0004】

非特許文献 1 には、ガラス組成中の Al_2O_3 含有量を増加させていくと、ガラスのイ

50

オン交換性能が向上し、ガラス基板の機械的強度を向上できることが記載されている。

【0005】

しかし、ガラス組成中の Al_2O_3 含有量を増加させていくと、ガラスの耐失透性が悪化し、成形中にガラスが失透しやすくなり、ガラス基板の製造効率、品位等が悪化する。またガラスの耐失透性が悪いと、ロール成形等の方法でしか成形できず、表面精度の高いガラス板を得ることができない。それ故、ガラス板の成形後、別途研磨工程を付加しなければならない。しかしながらガラス基板を研磨すると、ガラス基板の表面に微小な欠陥が発生しやすくなり、ガラス基板の機械的強度を維持し難くなる。

【0006】

このような事情から、ガラスのイオン交換性能と耐失透性を両立することが困難であり、ガラス基板の機械的強度を顕著に向上させることができることが困難となっていた。また、デバイスの軽量化を図るため、タッチパネルディスプレイ等のデバイスに用いられるガラス基板は、年々薄肉化されてきている。薄板のガラス基板は破損しやすいことから、ガラス基板の機械的強度を向上させる技術は益々重要となってきた。

【0007】

そこで、本発明は、ガラスのイオン交換性能と耐失透性を両立させることによって、機械的強度の高いガラス基板を得ることを技術的課題とする。

【課題を解決するための手段】

【0008】

本発明者は、種々の検討を行った結果、ガラス中の Al_2O_3 含有量や Na_2O 含有量を適正な範囲に定めることで、高いイオン交換性能と、溶融性を確保できることを見いだした。また SnO_2 を含有させることでガラスの泡品位を向上させながらも、イオン交換性能を向上させる効果が得られること、さらには、 ZrO_2 を含有させることで、失透性の悪化を伴うことなく、更に高いイオン交換性能が得られることを見出し、本発明を提案するに至った。

【0009】

即ち、本発明の強化ガラス基板は、表面に圧縮応力層を有する強化ガラス基板であって、ガラス組成として、質量%で SiO_2 40 ~ 71%、 Al_2O_3 3 ~ 21%、 Li_2O 0 ~ 3.5%、 Na_2O 7 ~ 20%、 K_2O 0 ~ 15%を含有することを特徴とする。なお、特に断りのない限り、以下の説明において「%」は質量%を意味する。

【0010】

また本発明の強化ガラス基板は、表面に圧縮応力層を有する強化ガラス基板であって、ガラス組成として、質量%で SiO_2 40 ~ 71%、 Al_2O_3 7.5 ~ 21%、 Li_2O 0 ~ 2%、 Na_2O 10 ~ 19%、 K_2O 0 ~ 15%、 MgO 0 ~ 6%、 CaO 0 ~ 6%、 SrO 0 ~ 3%、 BaO 0 ~ 3%、 ZnO 0 ~ 8%を含有することを特徴とする。

【0011】

また本発明の強化ガラス基板は、表面に圧縮応力層を有する強化ガラス基板であって、ガラス組成として、質量%で SiO_2 40 ~ 71%、 Al_2O_3 8.5 ~ 21%、 Li_2O 0 ~ 1%、 Na_2O 10 ~ 19%、 K_2O 0 ~ 10%、 MgO 0 ~ 6%、 CaO 0 ~ 6%、 SrO 0 ~ 3%、 BaO 0 ~ 3%、 ZnO 0 ~ 8%を含有することを特徴とする。

【0012】

また本発明の強化ガラス基板は、 SnO_2 を0.01 ~ 3%含有することを特徴とする。

【0013】

また本発明の強化ガラス基板は、 ZrO_2 を0.001 ~ 10%含有することを特徴とする。

【0014】

また本発明の強化ガラス基板は、化学的に強化されることを特徴とする。

10

20

30

40

50

【0015】

また本発明の強化ガラス基板は、表面の圧縮応力が300 MPa以上、且つ圧縮応力層の厚みが10 μm以上あって、ガラス基板内部の引っ張り応力が200 MPa以下であることを特徴とする。ここで、「表面の圧縮応力」および「圧縮応力層の厚み」は、表面応力計（株式会社東芝製FSM-6000）を用いて試料を観察した際に、観察される干涉縞の本数とその間隔から算出される。またガラス基板内部の引っ張り応力は次式によつて計算される。

【0016】

ガラス基板内部の引っ張り応力 = (圧縮応力値 × 応力深さ) / (板厚 - 応力深さ × 2)

【0017】

また本発明の強化ガラス基板は、未研磨の表面を有することを特徴とする。ここで「未研磨の表面」とはガラス基板の両面（いわゆる表面と裏面）が研磨されていないことを意味する。言い換えれば両面が火造り面であるということを意味し、これによつて平均表面粗さ（Ra）を小さくすることが可能となる。平均表面粗さ（Ra）は、SEMID7-97「FPDガラス基板の表面粗さの測定方法」に準拠した方法により測定され、10以下、好ましくは5以下、より好ましくは2以下にすべきである。なおガラス基板の端面部については、面取り等の研磨処理やエッティング処理がなされていてもよい。

【0018】

また本発明の強化ガラス基板は、液相温度が1200以下であることを特徴とする。ここで、「液相温度」とは、ガラスを粉碎し、標準篩30メッシュ（篩目開き500μm）を通過し、50メッシュ（篩目開き300μm）に残るガラス粉末を白金ポートに入れ、温度勾配炉中に24時間保持した後、結晶が析出する温度を指す。

10

20

【0019】

また本発明の強化ガラス基板は、液相粘度が $10^4 \sim 10^5$ dPa·s以上であることを特徴とする。ここで、「液相粘度」とは、液相温度におけるガラスの粘度を指す。なお、液相粘度が高く、液相温度が低いほど、ガラスの耐失透性が向上し、ガラス基板が成形しやすくなる。

30

【0020】

また本発明の強化ガラス基板は、ディスプレイのカバーガラスとして用いられることを特徴とする。

【0021】

また本発明の強化ガラス基板は、太陽電池のカバーガラスとして用いられることを特徴とする。

【0022】

また本発明のガラスは、質量%でSiO₂ 40～71%、Al₂O₃ 3～21%、Li₂O 0～3.5%、Na₂O 7～20%、K₂O 0～15%を含有することを特徴とする。

【0023】

また本発明のガラスは、質量%でSiO₂ 40～71%、Al₂O₃ 7.5～21%、Li₂O 0～2%、Na₂O 10～19%、K₂O 0～15%、MgO 0～6%、CaO 0～6%、SrO 0～3%、BaO 0～3%、ZnO 0～8%、SnO₂ 0.01～3%を含有することを特徴とする。

40

【0024】

また本発明のガラスは、質量%でSiO₂ 40～71%、Al₂O₃ 8.5～21%、Li₂O 0～1%、Na₂O 10～19%、K₂O 0～10%、MgO 0～6%、CaO 0～6%、SrO 0～3%、BaO 0～3%、ZnO 0～8%、SnO₂ 0.01～3%、ZrO₂ 0.001～1.0%を含有することを特徴とする。

【0025】

また本発明の強化ガラス基板の製造方法は、質量%でSiO₂ 40～71%、Al₂O₃ 3～21%、Li₂O 0～3.5%、Na₂O 7～20%、K₂O 0～15%

50

%を含有するガラス組成となるように調合したガラス原料を溶融し、板状に成形した後、イオン交換処理を行ってガラス表面に圧縮応力層を形成することを特徴とする。

【0026】

また本発明の強化ガラス基板の製造方法は、ダウンドロー法にて板状に成形することを特徴とする。

【0027】

また本発明の強化ガラス基板の製造方法は、オーバーフローダウンドロー法にて板状に成形することを特徴とする。

【発明の効果】

【0028】

本発明の強化ガラス基板は、イオン交換性能の高いガラスにて作製される。また耐失透性に優れるガラスにて作製されるため、オーバーフローダウンドロー法等を採用することによって、表面粗さの小さいガラス基板を得ることが可能である。それゆえ成形後の研磨が不要であり、研磨により生じる微小欠陥がない。よって機械的強度が高く、しかも研磨による製造コストの増加がないため、安価に生産することが可能である。

10

【0029】

本発明の強化ガラス基板は、携帯電話、デジタルカメラ、PDA、太陽電池のカバーガラス、タッチパネルディスプレイ基板として好適である。尚、タッチパネルディスプレイは、携帯電話、デジタルカメラ、PDA等に搭載されるものであり、モバイル用途のタッチパネルディスプレイでは、軽量化、薄型化、高強度化の要請が強く、薄型で機械的強度が高いガラス基板が要求されている。その点、本発明の強化ガラス基板は、板厚を薄くしても、実用上、十分な機械的強度を有するため、モバイル用途に好適である。

20

【0030】

また本発明のガラスは、耐失透性に優れるため、オーバーフローダウンドロー法等で成形可能である。そのため本発明のガラスを用いれば、表面粗さが小さく、機械的強度の高いガラス基板を安価に生産することが可能である。

30

【0031】

また本発明の強化ガラスの製造方法は、イオン交換性能が高く、且つ耐失透性に優れるガラスを用いるものであるため、機械的強度が高い強化ガラス基板を安価に作製可能である。

30

【発明を実施するための最良の形態】

【0032】

本発明の強化ガラス基板は、その表面に圧縮応力層を有する。ガラス基板の表面に圧縮応力層を形成する方法には、物理強化法と化学強化法がある。本発明の強化ガラス基板は、化学強化法で圧縮応力層を形成することが好ましい。化学強化法は、ガラスの歪点以下の温度でイオン交換によりガラス基板の表面にイオン半径の大きいアルカリイオンを導入する方法である。化学強化法で圧縮応力層を形成すれば、ガラス基板の板厚が薄くても、良好に強化処理を施すことができ、所望の機械的強度を得ることができる。さらに、ガラス基板に圧縮応力層を形成した後にガラス基板を切断しても、風冷強化法等の物理強化法で強化されたガラス基板のように容易に破壊することができない。

40

【0033】

イオン交換の条件は、特に限定されず、ガラスの粘度特性等を考慮して決定すればよい。特に、 KNO_3 溶融塩中の K イオンをガラス基板中の Na 成分とイオン交換すると、ガラス基板の表面に圧縮応力層を効率良く形成できるため好ましい。

【0034】

本発明の強化ガラス基板において、ガラス組成を上記範囲に限定した理由を以下に説明する。

【0035】

SiO_2 は、ガラスのネットワークを形成する成分であり、その含有量は 40 ~ 71 %、好ましくは 40 ~ 70 %、40 ~ 63 %、45 ~ 63 %、50 ~ 59 %、特に 55 ~ 5

50

8.5%である。SiO₂の含有量が多くなり過ぎると、ガラスの溶融、成形が難しくなったり、熱膨張係数が小さくなり過ぎて、周辺材料と熱膨張係数が整合し難くなる。一方、SiO₂の含有量が少な過ぎると、ガラス化し難くなる。またガラスの熱膨張係数が大きくなり、ガラスの耐熱衝撃性が低下しやすくなる。

【0036】

Al₂O₃はイオン交換性能を高める成分である。またガラスの歪点およびヤング率を高くする効果もあり、その含有量は3~21%である。Al₂O₃の含有量が多過ぎると、ガラスに失透結晶が析出しあり難く、オーバーフローダウンドロー法等による成形が困難になる。またガラスの熱膨張係数が小さくなり過ぎて周辺材料と熱膨張係数が整合し難くなったり、ガラスの高温粘性が高くなり溶融し難くなる。Al₂O₃の含有量が少な過ぎると、十分なイオン交換性能を發揮できない虞が生じる。上記観点から、Al₂O₃の好適な範囲は上限が20%以下、19%以下、18%以下、17%以下、16.5%以下であることがより好ましい。また下限は、7.5%以上、8.5%以上、9%以上、10%以上、12%以上、13%以上、14%以上であることがより好ましい。

10

【0037】

Li₂Oは、イオン交換成分であるとともに、ガラスの高温粘度を低下させて溶融性や成形性を向上させる成分である。さらにLi₂Oは、ガラスのヤング率を向上させる成分である。またLi₂Oはアルカリ金属酸化物の中では圧縮応力値を高める効果が高い。しかしLi₂Oの含有量が多くなり過ぎると液相粘度が低下してガラスが失透しやすくなる。またガラスの熱膨張係数が大きくなり過ぎて、ガラスの耐熱衝撃性が低下したり、周辺材料と熱膨張係数が整合し難くなったりする。さらに、低温粘性が低下しすぎて応力緩和が起こりやすくなると、かえって圧縮応力値が低くなる場合がある。従ってLi₂Oの含有量は0~3.5%であり、さらに0~2%、0~1%、0~0.5%、0~0.1%であることが好ましく、実質的に含有しないこと、つまり0.01%未満に抑えることが最も好ましい。

20

【0038】

Na₂Oは、イオン交換成分であるとともに、ガラスの高温粘度を低下させて溶融性や成形性を向上させる成分である。また、Na₂Oは、ガラスの耐失透性を改善する成分でもある。Na₂Oの含有量は7~20%であるが、より好適な含有量は、10~20%、10~19%、12~19%、12~17%、13~17%、特に14~17%である。Na₂Oの含有量が多くなり過ぎると、ガラスの熱膨張係数が大きくなり過ぎて、ガラスの耐熱衝撃性が低下したり、周辺材料と熱膨張係数が整合し難くなる。また歪点が低下しそうなり、ガラス組成のバランスを欠き、かえってガラスの耐失透性が悪化する傾向がある。一方、Na₂Oの含有量が少ないと、溶融性が悪化したり、熱膨張係数が小さくなりすぎたり、イオン交換性能が悪化する。

30

【0039】

K₂Oは、イオン交換を促進する効果があり、アルカリ金属酸化物の中では圧縮応力層の深さを深くする効果が高い。またガラスの高温粘度を低下させて溶融性や成形性を高めたりする効果のある成分である。また、K₂Oは、耐失透性を改善する成分でもある。K₂Oの含有量は0~15%である。K₂Oの含有量が多過ぎると、ガラスの熱膨張係数が大きくなり、ガラスの耐熱衝撃性が低下したり、周辺材料と熱膨張係数が整合し難くなる。さらに歪点が低下しそうなり、ガラス組成のバランスを欠き、かえってガラスの耐失透性が悪化する傾向があるため、上限を12%以下、10%以下、8%以下、6%以下、5%以下、4%以下、3%以下、2%以下とすることが好ましい。

40

【0040】

アルカリ金属酸化物R₂O（RはLi、Na、Kから選ばれる1種以上）の含有量が多くなり過ぎると、ガラスが失透しやすくなることに加えて、ガラスの熱膨張係数が大きくなり過ぎて、ガラスの耐熱衝撃性が低下したり、周辺材料と熱膨張係数が整合し難くなる。また、アルカリ金属酸化物R₂Oの含有量が多くなり過ぎると、ガラスの歪点が低下しそうなり、高い圧縮応力値が得られない場合がある。さらに液相温度付近の粘性が低下し、高い

50

液相粘度を確保することが困難となる場合がある。それ故、R₂Oの含量は22%以下、20%以下、特に19%以下であることが好ましい。一方、R₂Oの含量が少な過ぎると、ガラスのイオン交換性能や溶融性が悪化する場合がある。それ故、R₂Oの含量は8%以上、10%以上、13%以上、特に15%以上であることが好ましい。

【0041】

また(Na₂O+K₂O)/Al₂O₃の値を0.7~2、好ましくは0.8~1.6、より好ましくは0.9~1.6、更に好ましくは1~1.6、もっとも好ましくは1.2~1.6の範囲に設定することが望ましい。この値が2より大きくなると、低温粘性が低下しすぎてイオン交換性能が低下したり、ヤング率が低下したり、熱膨張係数が高くなり耐熱衝撃性が低下しやすくなる。また組成のバランスを欠いて、失透しやすくなる。一方、0.7より小さくなると、溶融性や失透性が悪化しやすくなる。

10

【0042】

またK₂O/Na₂Oの質量比の範囲は、0~2であることが好ましい。K₂O/Na₂Oの質量比を変化させることで圧縮応力値の大きさと応力層の深さを変化させることが可能である。圧縮応力値を高く設定したい場合には、上記質量比が、0~0.5、特に0~0.3、0~0.2となるように調整することが好ましい。一方、応力深さをより深くしたり、短時間で深い応力を形成したい場合には、上記質量比が、0.3~2、特に0.5~2、1~2、1.2~2、1.5~2となるように調整することが好ましい。ここで上記質量比の上限を2に設定した理由は、2より大きくなるとガラスの組成のバランスを欠いて失透しやすくなるからである。

20

【0043】

本発明の強化ガラス基板においては、ガラス組成として、上記の基本成分のみから構成されてもよいが、ガラスの特性を大きく損なわない範囲で他の成分を添加することもできる。

【0044】

例えばアルカリ土類金属酸化物R' O (R' はMg、Ca、Sr、Baから選ばれる1種以上)は、種々の目的で添加可能な成分である。しかし、アルカリ土類金属酸化物R' Oが多くなると、ガラスの密度や熱膨張係数が高くなったり、耐失透性が悪化したりすることに加えて、イオン交換性能が悪化する傾向がある。したがってアルカリ土類金属酸化物R' Oの含量は、好ましくは0~9.9%、0~8%、0~6、0~5%とすべきである。

30

【0045】

MgOは、ガラスの高温粘度を低下させて溶融性や成形性を高めたり、歪点やヤング率を高める成分であり、アルカリ土類金属酸化物の中では、イオン交換性能を向上させる効果が高い。MgOの含有量は0~6%である。しかし、MgOの含有量が多くなると、ガラスの密度、熱膨張係数が高くなったり、ガラスが失透しやすくなる。したがって、その含有量は、4%以下、3%以下、2%以下、1.5%以下が好ましい。

【0046】

CaOは、ガラスの高温粘度を低下させて溶融性や成形性を高めたり、歪点やヤング率を高める成分であり、アルカリ土類金属酸化物の中では、イオン交換性能を向上させる効果が高い。CaOの含有量は0~6%である。しかし、CaOの含有量が多くなると、ガラスの密度、熱膨張係数が高くなったり、ガラスが失透しやすくなったり、更にはイオン交換性能が悪化する場合がある。したがって、その含有量は、4%以下、3%以下が好ましい。

40

【0047】

SrO及びBaOは、ガラスの高温粘度を低下させて溶融性や成形性を向上させたり、歪点やヤング率を高める成分であり、その含有量は各々0~3%であることが好ましい。SrOやBaOの含有量が多くなると、イオン交換性能が悪化する傾向がある。またガラスの密度、熱膨張係数が高くなったり、ガラスが失透しやすくなる。SrOの含有量は、2%以下、1.5%以下、1%以下、0.5%以下、0.2%以下、特に0.1%以下で

50

あることが好ましい。また BaO の含有量は、2.5%以下、2%以下、1%以下、0.8%以下、0.5%以下、0.2%以下、特に0.1%以下であることが好ましい。

【0048】

またZnOは、ガラスのイオン交換性能を高める成分であり、特に、圧縮応力値を高くする効果が大きい。またガラスの低温粘性を低下させずに高温粘性を低下させる効果を有する成分であり、その含有量を0~8%とすることができます。しかし、ZnOの含有量が多くなると、ガラスが分相したり、失透性が悪化したり、密度が高くなるため、その含有量は6%以下、4%以下、特に3%以下であることが好ましい。

【0049】

本発明においては、SrO + BaOの合量を0~5%に制限することによって、より効果的にイオン交換性能を向上させることができる。つまりSrOとBaOは、上述の通り、イオン交換反応を阻害する作用があるため、これらの成分を多く含むことは、機械的強度の高い強化ガラスを得る上で不利である。SrO + BaOの好ましい範囲は0~3%、0~2.5%、0~2%、0~1%、0~0.2%、特に0~0.1%である。

【0050】

またR' Oの含量をR₂Oの含量で除した値が大きくなると、ガラスの耐失透性が悪化する傾向が現れる。それ故、質量分率でR' O / R₂Oの値を0.5以下、0.4以下、0.3以下に規制することが好ましい。

【0051】

またSnO₂はイオン交換性能、特に圧縮応力値を向上させる効果があるため、0.01~3%、0.01~1.5%、0.1~1%含有することが好ましい。SnO₂の含有量が多くなるとSnO₂に起因する失透が発生したり、ガラスが着色しやすくなる傾向がある。

【0052】

またZrO₂はイオン交換性能を顕著に向上させると共にガラスのヤング率や歪点を高くし、高温粘性を低下させる効果がある。またガラスの液相粘度付近の粘性を高める効果があるため、所定量含有させることで、イオン交換性能と液相粘度を同時に向上させることができる。ただし、その含有量が多くなりすぎると、耐失透性が極端に悪化する場合がある。そのため、0.001~10%、0.1~9%、0.5~7%、1~5%、2.5~5%含有させることが好ましい。

【0053】

またB₂O₃は、ガラスの液相温度、高温粘度および密度を低下させる効果を有するとともに、ガラスのイオン交換性能、特に圧縮応力値を向上させる効果のある成分であるため、上記成分と共に含有できるが、その含有量が多過ぎると、イオン交換によって表面にヤケが発生したり、ガラスの耐水性が悪化したり、液相粘度が低下する虞がある。また応力深さが低下する傾向にある。よってB₂O₃は、0~6%、好ましくは0~4%、さらには0~3%である。

【0054】

またTiO₂はイオン交換性能を向上させる効果がある成分である。またガラスの高温粘度を低下させる効果がある。しかしその含有量が多くなりすぎると、ガラスが着色したり、失透性が悪化したり、密度が高くなる。特にディスプレイのカバーガラスとして使用する場合、TiO₂の含有量が高くなると、溶融雰囲気や原料を変更した時、ガラスの透過率が変化しやすくなる。そのため紫外線硬化樹脂等の光を利用してガラス基板をデバイスに接着する工程において、紫外線照射条件が変動しやすくなり、安定生産が困難となる。そのため10%以下、8%以下、6%以下、5%以下、4%以下、2%以下、0.7%以下、0.5%以下、0.1%以下、0.01%以下となるようにすることが好ましい。

【0055】

本発明においては、イオン交換性能向上の観点から、ZrO₂とTiO₂を上記範囲で含有させることができが、TiO₂源、ZrO₂源として試薬を用いても良いし原料等に含まれる不純物から含有させてても良い。

10

20

30

40

50

【0056】

また耐失透性と高いイオン交換性能を両立する観点から、 $\text{Al}_2\text{O}_3 + \text{ZrO}_2$ の含有量を以下のように定めることが好ましい。

【0057】

$\text{Al}_2\text{O}_3 + \text{ZrO}_2$ の含有量は 12% 超（好ましくは 12.001% 以上、13% 以上、15% 以上、17% 以上、18% 以上、19% 以上）であればガラスのイオン交換性能をより効果的に向上させることができるとされる。しかし $\text{Al}_2\text{O}_3 + \text{ZrO}_2$ の含有量が多くなりすぎると失透性が極端に悪化するため、28% 以下（好ましくは 25% 以下、23% 以下、22% 以下、21% 以下）とすることが好ましい。

【0058】

また P_2O_5 は、ガラスのイオン交換性能を高める成分であり、特に、圧縮応力層の厚みを大きくする効果が大きいため、その含有量を 0~8% とすることができる。しかし、 P_2O_5 の含有量が多くなると、ガラスが分相したり、耐水性や耐失透性が低下しやすくなるため、その含有量は 5% 以下、4% 以下、3% 以下、特に 2% 以下であることが好ましい。

【0059】

また清澄剤として As_2O_3 、 Sb_2O_3 、 CeO_2 、 F 、 SO_3 、 Cl の群から選択された一種または二種以上を 0.001~3% 含有させてよい。ただし、 As_2O_3 及び Sb_2O_3 は環境に対する配慮から、使用は極力控えるべきであり、各々の含有量を 0.1% 未満、さらには 0.01% 未満に制限すべきであり、実質的に含有しないことが望ましい。また CeO_2 は、ガラスの透過率を低下させる成分であるため、0.1% 未満、好ましくは 0.01% 未満に制限すべきである。また F は、ガラスの低温粘性を低下させ、圧縮応力値の低下を招くおそれがあるため、0.1% 未満、好ましくは 0.01% 未満に制限すべきである。従って本発明において好ましい清澄剤は、 SO_3 と Cl であり、 SO_3 と Cl の 1 者又は両者を、0.001~3%、0.001~1%、0.01~0.5%、さらには 0.05~0.4% 含有させることが好ましい。

【0060】

また Nb_2O_5 や La_2O_3 等の希土類酸化物は、ガラスのヤング率を高める成分である。しかし、原料自体のコストが高く、また多量に含有させると耐失透性が悪化する。それ故、それらの含有量は、3% 以下、2% 以下、1% 以下、0.5% 以下、特に 0.1% 以下に制限することが望ましい。

【0061】

尚、本発明において、 Co 、 Ni 等のガラスを強く着色するような遷移金属元素は、ガラス基板の透過率を低下させるため好ましくない。特に、タッチパネルディスプレイ用途に用いる場合、遷移金属元素の含有量が多いと、タッチパネルディスプレイの視認性が損なわれる。具体的には 0.5% 以下、0.1% 以下、特に 0.05% 以下となるよう、原料あるいはカレットの使用量を調整することが望ましい。

【0062】

また、 Pb 、 Bi 等の物質は環境に対する配慮から、使用は極力控えるべきであり、その含有量を 0.1% 未満に制限すべきである。

【0063】

本発明の強化ガラス基板は、各成分の好適な含有範囲を適宜選択し、好ましいガラス組成範囲とすることができます。その具体例を以下に示す。

【0064】

(1) 質量 % で SiO_2 40~71%、 Al_2O_3 7.5~21%、 Li_2O 0~2%、 Na_2O 1.0~1.9%、 K_2O 0~1.5%、 MgO 0~6%、 CaO 0~6%、 SrO 0~3%、 BaO 0~3%、 ZnO 0~8%、 SnO_2 0.01~3% を含有するガラス組成。

【0065】

(2) 質量 % で SiO_2 40~71%、 Al_2O_3 7.5~21%、 Li_2O 0~

10

20

30

40

50

~ 2 %、 Na_2O 10 ~ 19 %、 K_2O 0 ~ 15 %、 MgO 0 ~ 6 %、 CaO 0 ~ 6 %、 SrO 0 ~ 3 %、 BaO 0 ~ 3 %、 ZnO 0 ~ 8 %、 SnO_2 0 . 0 1 ~ 3 %、 ZrO_2 0 . 0 0 1 ~ 1 0 %を含有するガラス組成。

【0066】

(3) 質量%で SiO_2 40 ~ 71 %、 Al_2O_3 8 . 5 ~ 21 %、 Li_2O 0 ~ 1 %、 Na_2O 10 ~ 19 %、 K_2O 0 ~ 10 %、 MgO 0 ~ 6 %、 CaO 0 ~ 6 %、 SrO 0 ~ 3 %、 BaO 0 ~ 3 %、 ZnO 0 ~ 8 %、 SnO_2 0 . 0 1 ~ 3 %を含有するガラス組成。

【0067】

(4) 質量%で SiO_2 40 ~ 71 %、 Al_2O_3 8 . 5 ~ 21 %、 Li_2O 0 ~ 1 %、 Na_2O 10 ~ 19 %、 K_2O 0 ~ 10 %、 MgO 0 ~ 6 %、 CaO 0 ~ 6 %、 SrO 0 ~ 3 %、 BaO 0 ~ 3 %、 ZnO 0 ~ 8 %、 SnO_2 0 . 0 1 ~ 3 %、 ZrO_2 0 . 0 0 1 ~ 1 0 %を含有するガラス組成。 10

【0068】

(5) 質量%で SiO_2 40 ~ 71 %、 Al_2O_3 9 ~ 19 %、 B_2O_3 0 ~ 6 %、 Li_2O 0 ~ 2 %、 Na_2O 10 ~ 19 %、 K_2O 0 ~ 15 %、 MgO 0 ~ 6 %、 CaO 0 ~ 6 %、 SrO 0 ~ 3 %、 BaO 0 ~ 3 %、 ZnO 0 ~ 6 %、 ZrO_2 0 . 0 0 1 ~ 1 0 %、 SnO_2 0 . 1 ~ 1 %であり、実質的に As_2O_3 及び Sb_2O_3 を含有しないガラス組成。 20

【0069】

(6) 質量%で SiO_2 40 ~ 71 %、 Al_2O_3 9 ~ 18 %、 B_2O_3 0 ~ 4 %、 Li_2O 0 ~ 2 %、 Na_2O 11 ~ 17 %、 K_2O 0 ~ 6 %、 MgO 0 ~ 6 %、 CaO 0 ~ 6 %、 SrO 0 ~ 3 %、 BaO 0 ~ 3 %、 ZnO 0 ~ 6 %、 SnO_2 0 . 1 ~ 1 %、 ZrO_2 0 . 0 0 1 ~ 1 0 %であり、実質的に As_2O_3 及び Sb_2O_3 を含有しないガラス組成。 30

【0070】

(7) 質量%で SiO_2 40 ~ 63 %、 Al_2O_3 9 ~ 17 . 5 %、 B_2O_3 0 ~ 3 %、 Li_2O 0 ~ 0 . 1 %、 Na_2O 10 ~ 17 %、 K_2O 0 ~ 7 %、 MgO 0 ~ 5 %、 CaO 0 ~ 4 %、 $\text{SrO} + \text{BaO}$ 0 ~ 3 %、 SnO_2 0 . 0 1 ~ 2 %であり、実質的に As_2O_3 及び Sb_2O_3 を含有せず、質量分率で($\text{Na}_2\text{O} + \text{K}_2\text{O}$) / Al_2O_3 の値が 0 . 9 ~ 1 . 6 、 $\text{K}_2\text{O} / \text{Na}_2\text{O}$ 0 ~ 0 . 4 であるガラス組成。 30

【0071】

(8) 質量%で SiO_2 40 ~ 71 %、 Al_2O_3 3 ~ 21 %、 Li_2O 0 ~ 2 %、 Na_2O 10 ~ 20 %、 K_2O 0 ~ 9 %、 MgO 0 ~ 5 %、 TiO_2 0 ~ 0 . 5 %、 SnO_2 0 . 0 0 1 ~ 3 %を含有するガラス組成。

【0072】

(9) 質量%で SiO_2 40 ~ 71 %、 Al_2O_3 8 ~ 21 %、 Li_2O 0 ~ 2 %、 Na_2O 10 ~ 20 %、 K_2O 0 ~ 9 %、 MgO 0 ~ 5 %、 TiO_2 0 ~ 0 . 5 %、 SnO_2 0 . 0 0 1 ~ 3 %を含有し、実質的に As_2O_3 及び Sb_2O_3 を含有しないことを特徴とするガラス組成。 40

【0073】

(10) 質量%で SiO_2 40 ~ 65 %、 Al_2O_3 8 . 5 ~ 21 %、 Li_2O 0 ~ 1 %、 Na_2O 10 ~ 20 %、 K_2O 0 ~ 9 %、 MgO 0 ~ 5 %、 TiO_2 0 ~ 0 . 5 %、 SnO_2 0 . 0 0 1 ~ 3 %を含有し、質量分率で($\text{Na}_2\text{O} + \text{K}_2\text{O}$) / Al_2O_3 の値が 0 . 7 ~ 2 であって、実質的に As_2O_3 、 Sb_2O_3 及び F を含有しないことを特徴とするガラス組成。

【0074】

(11) 質量%で SiO_2 40 ~ 65 %、 Al_2O_3 8 . 5 ~ 21 %、 Li_2O 0 ~ 1 %、 Na_2O 10 ~ 20 %、 K_2O 0 ~ 9 %、 MgO 0 ~ 5 %、 TiO_2 50

0 ~ 0 . 5 %、 SnO_2 0 . 0 1 ~ 3 %、 $\text{MgO} + \text{CaO} + \text{SrO} + \text{BaO}$ 0 ~ 8 %を含有し、質量分率で $(\text{Na}_2\text{O} + \text{K}_2\text{O}) / \text{Al}_2\text{O}_3$ の値が0 . 9 ~ 1 . 7であって、実質的に As_2O_3 、 Sb_2O_3 及びFを含有しないことを特徴とするガラス組成。

【0075】

(12) 質量%で SiO_2 40 ~ 63 %、 Al_2O_3 9 ~ 19 %、 B_2O_3 0 ~ 3 %、 Li_2O 0 ~ 1 %、 Na_2O 10 ~ 20 %、 K_2O 0 ~ 9 %、 MgO 0 ~ 5 %、 TiO_2 0 ~ 0 . 1 %、 SnO_2 0 . 0 1 ~ 3 %、 ZrO_2 0 . 0 0 1 ~ 1 0 %、 $\text{MgO} + \text{CaO} + \text{SrO} + \text{BaO}$ 0 ~ 8 %を含有し、質量分率で $(\text{Na}_2\text{O} + \text{K}_2\text{O}) / \text{Al}_2\text{O}_3$ の値が1 . 2 ~ 1 . 6であって、実質的に As_2O_3 、 Sb_2O_3 及びFを含有しないことを特徴とするガラス組成。 10

【0076】

(13) 質量%で SiO_2 40 ~ 63 %、 Al_2O_3 9 ~ 17 . 5 %、 B_2O_3 0 ~ 3 %、 Li_2O 0 ~ 1 %、 Na_2O 10 ~ 20 %、 K_2O 0 ~ 9 %、 MgO 0 ~ 5 %、 TiO_2 0 ~ 0 . 1 %、 SnO_2 0 . 0 1 ~ 3 %、 ZrO_2 0 . 1 ~ 8 %、 $\text{MgO} + \text{CaO} + \text{SrO} + \text{BaO}$ 0 ~ 8 %を含有し、質量分率で $(\text{Na}_2\text{O} + \text{K}_2\text{O}) / \text{Al}_2\text{O}_3$ の値が1 . 2 ~ 1 . 6であって、実質的に As_2O_3 、 Sb_2O_3 及びFを含有しないことを特徴とするガラス組成。

【0077】

(14) 質量%で SiO_2 40 ~ 59 %、 Al_2O_3 10 ~ 15 %、 B_2O_3 0 ~ 3 %、 Li_2O 0 ~ 0 . 1 %、 Na_2O 10 ~ 20 %、 K_2O 0 ~ 7 %、 MgO 0 ~ 5 %、 TiO_2 0 ~ 0 . 1 %、 SnO_2 0 . 0 1 ~ 3 %、 ZrO_2 1 ~ 8 %、 $\text{MgO} + \text{CaO} + \text{SrO} + \text{BaO}$ 0 ~ 8 %を含有し、質量分率で $(\text{Na}_2\text{O} + \text{K}_2\text{O}) / \text{Al}_2\text{O}_3$ の値が1 . 2 ~ 1 . 6であって、実質的に As_2O_3 、 Sb_2O_3 及びFを含有しないことを特徴とするガラス組成。 20

【0078】

本発明の強化ガラス基板は、上記ガラス組成を有するとともに、ガラス表面に圧縮応力層を有している。圧縮応力層の圧縮応力は、600 MPa以上、800 MPa以上が好ましく、1000 MPa以上がより好ましく、1200 MPa以上が更に好ましく、1300 MPa以上が更に好ましい。圧縮応力が大きくなるにつれて、ガラス基板の機械的強度が高くなる。一方、ガラス基板表面に極端に大きな圧縮応力が形成されると、基板表面にマイクロクラックが発生し、かえってガラスの強度が低下する虞がある。また、ガラス基板に内在する引っ張り応力が極端に高くなる恐れがあるため、2500 MPa以下とするのが好ましい。なお圧縮応力を大きくするには、 Al_2O_3 、 TiO_2 、 ZrO_2 、 MgO 、 ZnO 、 SnO_2 の含有量を増加させたり、 SrO 、 BaO の含有量を低減すればよい。またイオン交換に要する時間を短くしたり、イオン交換溶液の温度を下げればよい。 30

【0079】

圧縮応力層の厚みは、10 μm 以上、15 μm 以上、20 μm 以上、30 μm 以上とするのが好ましい。圧縮応力層の厚みが大きい程、ガラス基板に深い傷がついても、ガラス基板が割れにくくなる。一方、ガラス基板が切断しにくくなったり、内部の引っ張り応力が極端に高くなつて破損する虞れがあるため、圧縮応力層の厚みは500 μm 以下、100 μm 以下、80 μm 以下、60 μm 以下とするのが好ましい。なお圧縮応力層の厚みを大きくするには、 K_2O 、 P_2O_5 、 TiO_2 、 ZrO_2 の含有量を増加させたり、 SrO 、 BaO の含有量を低減すればよい。またイオン交換に要する時間を長くしたり、イオン交換溶液の温度を高めればよい。 40

【0080】

またガラス基板内部の引っ張り応力は、200 MPa以下（好ましくは150 MPa以下、より好ましくは100 MPa以下、更に好ましくは50 MPa以下）である。この値が小さくなるほどガラス基板内部の欠陥によってガラスが破損にいたる恐れが少なくなるが、極端に小さくなると、ガラス基板表面の圧縮応力値の低下や、応力深さが低下するため、1 MPa以上、10 MPa以上、15 MPa以上であることが好ましい。 50

【0081】

本発明の強化ガラス基板は、板厚が3.0mm、1.5mm以下、0.7mm以下、0.5mm以下、特に0.3mm以下であることが好ましい。ガラス基板の板厚が薄い程、ガラス基板を軽量化することできる。また、本発明の強化ガラス基板は、板厚を薄くしても、ガラス基板が破壊しにくい利点を有している。なおガラスの成形をオーバーフローダウンドロー法で行う場合、ガラスの薄肉化や平滑化を、研磨することなく達成できるため有利である。

【0082】

本発明の強化ガラス基板は、未研磨の表面を有することが好ましく、未研磨の表面の平均表面粗さ(R_a)は10以下、好ましくは5以下、より好ましくは4以下、さらに好ましくは3以下、最も好ましくは2以下である。尚、表面の平均表面粗さ(R_a)はSEMI D7-97「FPDガラス基板の表面粗さの測定方法」に準拠した方法により測定すればよい。ガラスの理論強度は本来非常に高いが、理論強度よりも遥かに低い応力でも破壊に至ることが多い。これはガラス基板の表面にグリフィスフローと呼ばれる小さな欠陥がガラスの成形後の工程、例えば研磨工程等で生じるからである。それ故、強化ガラス基板の表面を未研磨とすれば、本来のガラス基板の機械的強度が損なわれ、ガラス基板が破壊し難くなる。また、ガラス基板の表面を未研磨とすれば、ガラス基板の製造工程で研磨工程を省略できるため、ガラス基板の製造コストを下げることができる。本発明の強化ガラス基板において、ガラス基板の両面全体を未研磨とすれば、ガラス基板が更に破壊し難くなる。また、本発明の強化ガラス基板において、ガラス基板の切断面から破壊に至る事態を防止するため、ガラス基板の切断面に面取り加工やエッチング処理等を行ってもよい。なお、未研磨の表面を得るためにには、ガラスの成形をオーバーフローダウンドロー法で行えばよい。

10

20

30

【0083】

本発明の強化ガラス基板は、ガラスの液相温度が1200以下、1050以下、1030以下、1010以下、1000以下、950以下、900以下であることが好ましく、870以下が特に好ましい。液相温度を低下させるには、 Na_2O 、 K_2O 、 B_2O_3 の含有量を増加したり、 Al_2O_3 、 Li_2O 、 MgO 、 ZnO 、 TiO_2 、 ZrO_2 の含有量を低減すればよい。

【0084】

本発明の強化ガラス基板は、ガラスの液相粘度が、 $10^{4.0}\text{dPa}\cdot\text{s}$ 以上、 $10^{4.3}\text{dPa}\cdot\text{s}$ 以上、 $10^{4.5}\text{dPa}\cdot\text{s}$ 以上、 $10^{5.0}\text{dPa}\cdot\text{s}$ 以上、 $10^{5.4}\text{dPa}\cdot\text{s}$ 以上、 $10^{5.8}\text{dPa}\cdot\text{s}$ 以上、 $10^{6.0}\text{dPa}\cdot\text{s}$ 以上、 $10^{6.2}\text{dPa}\cdot\text{s}$ 以上が好ましい。液相粘度を上昇させるには、 Na_2O 、 K_2O の含有量を増加したり、 Al_2O_3 、 Li_2O 、 MgO 、 ZnO 、 TiO_2 、 ZrO_2 の含有量を低減すればよい。

30

【0085】

尚、液相粘度が高く、液相温度が低いほど、ガラスの耐失透性は優れるとともに、ガラス基板の成形性に優れている。そしてガラスの液相温度が1200以下で、ガラスの液相粘度は、 $10^{4.0}\text{dPa}\cdot\text{s}$ 以上であれば、オーバーフローダウンドロー法で成形可能である。

40

【0086】

本発明の強化ガラス基板は、ガラスの密度が 2.8g/cm^3 以下であることが好ましく、 2.7g/cm^3 以下がより好ましく、 2.6g/cm^3 以下が更に好ましい。ガラスの密度が小さい程、ガラス基板の軽量化を図ることができる。ここで、「密度」とは、周知のアルキメデス法で測定した値を指す。尚、ガラスの密度を低下させるには、 SiO_2 、 P_2O_5 、 B_2O_3 の含有量を増加させたり、アルカリ金属酸化物、アルカリ土類金属酸化物、 ZnO 、 ZrO_2 、 TiO_2 の含有量を低減すればよい。

【0087】

本発明の強化ガラス基板は、30~380の温度範囲におけるガラスの熱膨張係数が

50

70~110×10⁻⁷/であることが好ましく、75~110×10⁻⁷/であることがより好ましく、80~110×10⁻⁷/であることが更に好ましく、85~110×10⁻⁷/であることが特に好ましい。ガラスの熱膨張係数を上記範囲とすれば、金属、有機系接着剤等の部材と熱膨張係数が整合しやすくなり、金属、有機系接着剤等の部材の剥離を防止することができる。ここで、「熱膨張係数」とは、デイラトメーターを用いて、30~380の温度範囲における平均熱膨張係数を測定した値を指す。なお熱膨張係数を上昇させるには、アルカリ金属酸化物、アルカリ土類金属酸化物の含有量を増加さればよく、逆に低下させるには、アルカリ金属酸化物、アルカリ土類金属酸化物の含有量を低減すればよい。

【0088】

本発明の強化ガラス基板は、歪点が500以上であることが好ましく、540以上がより好ましく、550以上がさらに好ましく、560以上が最も好ましい。ガラスの歪点が高いほどガラスの耐熱性が優れることになり、強化ガラス基板に熱処理を施したとしても、強化層が消失しがたくなる。またガラスの歪点が高いとイオン交換中に応力緩和が起こりにくくなるため高い圧縮応力値を得ることが可能になる。ガラスの歪点を高くするためにはアルカリ金属酸化物の含有量を低減させたり、アルカリ土類金属酸化物、Al₂O₃、ZrO₂、P₂O₅の含有量を増加させればよい。

【0089】

本発明の強化ガラス基板は、ガラスの高温粘度10^{2.5}dPa·sに相当する温度が1650以下、1500以下、1450以下、1430以下、1420以下、1400以下であることが好ましい。ガラスの高温粘度10^{2.5}dPa·sに相当する温度は、ガラスの溶融温度に相当しており、ガラスの高温粘度10^{2.5}dPa·sに相当する温度が低いほど、低温でガラスを溶融することができる。従ってガラスの高温粘度10^{2.5}dPa·sに相当する温度が低い程、溶融窯等のガラスの製造設備への負担が小さくなると共に、ガラス基板の泡品位を向上させることができる。そのためガラスの高温粘度10^{2.5}dPa·sに相当する温度が低い程、ガラス基板を安価に製造することができる。なお10^{2.5}dPa·sに相当する温度を低下させるには、アルカリ金属酸化物、アルカリ土類金属酸化物、ZnO、B₂O₃、TiO₂の含有量を増加させたり、SiO₂、Al₂O₃の含有量を低減すればよい。

【0090】

本発明の強化ガラス基板は、ヤング率が70GPa以上、好ましくは73GPa以上、より好ましくは75GPa以上である。そのためディスプレイのカバーガラスとして使用する場合、ヤング率が高いほど、カバーガラスの表面をペンや指で押した際の変形量が小さくなるため、内部のディスプレイに与えるダメージが低減する。

【0091】

また本発明のガラスは、質量%でSiO₂ 40~71%、Al₂O₃ 3~21%、Li₂O 0~3.5%、Na₂O 7~20%、K₂O 0~15%を含有することを特徴とし、好ましくは質量%でSiO₂ 40~71%、Al₂O₃ 7.5~21%、Li₂O 0~2%、Na₂O 10~19%、K₂O 0~15%、MgO 0~6%、CaO 0~6%、SrO 0~3%、BaO 0~3%、ZnO 0~8%、SnO₂ 0.01~3%を含有することを特徴とし、より好ましくは質量%でSiO₂ 40~71%、Al₂O₃ 8.5~21%、Li₂O 0~1%、Na₂O 10~19%、K₂O 0~10%、MgO 0~6%、CaO 0~6%、SrO 0~3%、BaO 0~3%、ZnO 0~8%、SnO₂ 0.01~10%を含有することを特徴とする。本発明のガラスにおいて、ガラス組成を上記範囲に限定した理由および好ましい範囲は、既述の強化ガラス基板と同様であるため、ここではその記載を省略する。さらに、本発明のガラスは、当然のことながら、既述の強化ガラス基板の特性、効果を併有することができる。

【0092】

本発明のガラスは、各構成成分を上記範囲に規制しているため、イオン交換性能が良好

10

20

30

40

50

であり、容易に表面の圧縮応力を600 MPa以上、且つ圧縮応力層の厚みを10 μm以上とすることができる。

【0093】

本発明に係るガラスは、上記組成範囲内のガラス組成となるように調合したガラス原料を連続溶融炉に投入し、ガラス原料を1500～1600℃で加熱溶融し、清澄した後、成形装置に供給した上で溶融ガラスを板状に成形し、徐冷することにより製造することができる。

【0094】

ガラスを板状に成形するには、オーバーフローダウンドロー法を採用することが好ましい。オーバーフローダウンドロー法でガラス基板を成形すれば、未研磨で表面品位が良好なガラス基板を製造することができる。その理由は、オーバーフローダウンドロー法の場合、ガラス基板の表面となるべき面は桶状耐火物に接触せず、自由表面の状態で成形されることにより、無研磨で表面品位が良好なガラス基板を成形できるからである。ここで、オーバーフローダウンドロー法は、溶融状態のガラスを耐熱性の桶状構造物の両側から溢れさせて、溢れた溶融ガラスを桶状構造物の下端で合流させながら、下方に延伸成形してガラス基板を製造する方法である。桶状構造物の構造や材質は、ガラス基板の寸法や表面精度を所望の状態とし、ガラス基板に使用できる品位を実現できるものであれば、特に限定されない。また、下方への延伸成形を行うためにガラス基板に対してどのような方法で力を印加するものであってもよい。例えば、充分に大きい幅を有する耐熱性ロールをガラス基板に接触させた状態で回転させて延伸する方法を採用してもよいし、複数の対になつた耐熱性ロールをガラス基板の端面近傍のみに接触させて延伸する方法を採用してもよい。本発明のガラスは、耐失透性が優れるとともに、成形に適した粘度特性を有しているため、オーバーフローダウンドロー法による成形を精度よく実行することができる。なお、液相温度が1200℃以下、液相粘度が $10^4 \sim 10^5 \text{ dPa} \cdot \text{s}$ 以上であれば、オーバーフローダウンドロー法でガラス基板を製造することができる。

10

20

30

40

【0095】

尚、本発明では、高い表面品位が要求されない場合には、オーバーフローダウンドロー法以外の方法を採用することができる。例えば、ダウンドロー法（スロットダウン法、リドロー法等）、フロート法、ロールアウト法、プレス法等の様々な成形方法を採用することができる。例えばプレス法でガラスを成形すれば、小型のガラス基板を効率良く製造することができる。

【0096】

本発明の強化ガラス基板を製造するには、まず上記ガラスを用意する。次いで強化処理を施す。ガラス基板を所定サイズに切断するのは、強化処理の前でもよいが、強化処理後に行う方が製造コストを低減できるため好ましい。強化処理は、イオン交換処理にて行うことが望ましい。イオン交換処理は、例えば400～550℃の硝酸カリウム溶液中にガラス板を1～8時間浸漬することによって行うことができる。イオン交換条件は、ガラスの粘度特性や、用途、板厚、ガラス内部の引っ張り応力等を考慮して最適な条件を選択すればよい。

【実施例】

【0097】

以下、本発明を実施例に基づいて説明する。

【0098】

表1～4は、本発明の実施例（試料No.1～26）のガラス組成と特性を示すものである。尚、表中の「未」の表示は、未測定を意味している。

【0099】

【表1】

	No. 1	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	No. 6	No. 7	No. 8
SiO ₂	51.9	52.9	54.4	52.9	60.9	62.4	60.4	54.4
Al ₂ O ₃	19.0	19.0	16.0	16.0	16.0	13.0	13.0	13.0
Na ₂ O	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0
Li ₂ O	-	-	-	-	-	-	-	-
K ₂ O	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
ZrO ₂	5.0	2.5	5.0	2.5	-	2.5	-	5.0
TiO ₂	-	2.5	2.5	4.5	-	-	2.5	4.5
B ₂ O ₃	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
MgO	2.0	1.0	-	2.0	1.0	-	2.0	1.0
CaO	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
SnO ₂	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
密度(g/cm ³)	2.56	2.53	2.57	2.56	2.47	2.50	2.49	2.59
P _s (℃)	575	558	562	550	520	523	519	552
T _a (℃)	622	600	604	588	561	564	557	591
T _s (℃)	841	806	805	775	761	762	741	775.5
10 ⁴ (℃)	1171	1152	1153	1088	1138	1135	1083	1091
10 ³ (℃)	1335	1334	1333	1259	1349	1340	1277	1260
10 ^{2.5} (℃)	1444	1452	1451	1375	1484	1472	1406	1372
ヤング率(GPa)	未	未	未	未	未	未	未	未
α(×10 ⁻⁷ /℃)	94	96	94	96	95	92	96	96
ΠL(℃)	未	1005	<900	930	<900	<900	<900	<900
log ηΠL	未	5.1	>6.2	5.4	>5.8	>5.8	>5.5	>5.8
圧縮応力値(MPa)	1462	1366	1338	1348	909	842	943	1322
応力層深さ(μm)	18	20	17	16	23	23	18	15
内部引張り応力(MPa)	28	28	24	22	22	20	18	21

【0100】

10

20

30

【表2】

	No. 9	No. 10	No. 11	No. 12	No. 13	No. 14	No. 15
SiO ₂	52.4	50.4	53.9	53.9	61.4	59.4	56.9
Al ₂ O ₃	16.0	16.0	16.0	14.5	13.0	13.0	13.0
Na ₂ O	16.0	16.0	16.0	16.0	11.0	7.0	15.0
Li ₂ O	-	-	-	-	-	-	-
K ₂ O	2.0	2.0	2.0	2.0	6.0	10.5	5.0
ZrO ₂	5.0	5.0	5.0	6.5	2.5	4.0	4.0
TiO ₂	2.5	4.5	-	-	-	-	-
B ₂ O ₃	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
MgO	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
CaO	2.0	2.0	3.0	3.0	2.0	2.0	2.0
SnO ₂	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
密度 (g/cm ³)	2.57	2.59	2.55	2.57	2.47	2.49	2.53
Ps (℃)	563	563	557	562	544	574	529
Ta (℃)	605	603	601	606	589	623	570
Ts (℃)	805	792	808	812	812	867	773
10 ⁴ (℃)	1123	1097	1137	1130	1205	1253	1122
10 ³ (℃)	1289	1258	1303	1291	1406	1447	1300
10 ^{2.5} (℃)	1397	1363	1410	1397	1534	1570	1417
ヤング率 (GPa)	未	未	未	未	未	未	未
α ($\times 10^{-7}/\text{°C}$)	95	95	95	94	90	88	100
TL (℃)	未	未	未	未	945	1075	855
log n _{TL}	未	未	未	未	6.0	5.3	6.4
圧縮応力値 (MPa)	1293	1407	1226	1274	858	623	1020
応力緩和深さ (μm)	23	21	23	14	25	36	24
内部引っ張り応力 (MPa)	32	30	29	18	23	24	26

【0101】

10

20

30

【表3】

	No. 16	No. 17	No. 18	No. 19	No. 20	No. 21	No. 22	No. 23
SiO ₂	55.9	55.9	55.9	57.9	55.9	55.9	55.9	58.4
Al ₂ O ₃	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0
Na ₂ O	15.0	12.5	11.5	12.0	15.0	16.0	15.0	13.0
Li ₂ O	-	-	-	-	-	-	-	-
K ₂ O	5.0	4.0	5.0	4.0	5.0	4.0	3.5	3.5
ZrO ₂	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
TiO ₂	-	-	-	-	-	-	1.5	3.0
B ₂ O ₃	2.0	2.5	2.5	-	2.0	2.0	2.0	-
MgO	2.0	4.0	3.0	4.0	3.0	3.0	3.0	3.0
CaO	2.0	3.0	4.0	4.0	1.0	1.0	1.0	1.0
SnO ₂	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Cl (ppm)	50	50	-	100	100	150	100	150
SO ₃ (ppm)	-	10	20	-	-	-	10	-
密度 (g/cm ³)	2.55	2.56	2.56	2.57	2.55	2.55	2.55	2.55
Ps (℃)	533	558	558	589	538	536	551	591
Ta (℃)	574	602	601	634	580	578	593	637
Ts (℃)	780	809	811	847	791	785	800	855
10 ⁴ (℃)	1130	1141	1145	1168	1142	1133	1139	1195
10 ³ (℃)	1305	1308	1314	1335	1317	1307	1312	1372
10 ^{2.5} (℃)	1418	1417	1424	1443	1430	1420	1424	1486
ヤング率 (GPa)	未	未	未	未	未	未	未	未
$\alpha \times 10^{-7}/\text{°C}$	100	89	90	89	99	100	95	88
TL (℃)	875	未	未	未	895	895	905	未
log η TL	6.3	未	未	未	6.2	6.1	6.1	未
圧縮応力値 (MPa)	949	1087	993	1079	1048	1052	1186	1245
応力層深さ (μm)	35	20	23	23	37	35	30	32
内部引張り応力 (MPa)	36	23	24	26	42	40	38	43

【0102】

10

20

30

【表4】

	No. 24	No. 25	No. 26
SiO ₂	69.9	70.6	57.3
Al ₂ O ₃	13.4	13.5	13.0
Na ₂ O	8.2	8.3	14.5
Li ₂ O	1.9	1.9	-
K ₂ O	5.4	5.4	4.9
ZrO ₂	-	-	4.0
TiO ₂	-	-	-
B ₂ O ₃	-	-	2.0
MgO	-	-	2.0
CaO	-	-	2.0
SnO ₂	1.2	0.3	0.3
密度(g/cm ³)	2.41	2.39	2.54
Ps(℃)	473	467	523
Ta(℃)	521	514	563
Ts(℃)	765	756	762
10 ⁴ (℃)	1210	1205	1100
10 ³ (℃)	1453	1454	1280
10 ^{2.5} (℃)	1609	1612	1396
ヤング率(GPa)	74	73	75
α(×10 ⁻⁷ /℃)	83	84	100
TL(℃)	900	910	855
log ₁₀ TL	6.1	5.9	6.2
圧縮応力値(MPa)	550	500	1020
応力履歴さ(μm)	28	29	25
内部引張り応力(MPa)	16	15	27

【0103】

表1～4の各試料は次のようにして作製した。まず、表中のガラス組成となるように、ガラス原料を調合し、白金ボットを用いて1580で8時間溶融した。その後、溶融ガラスをカーボン板の上に流し出して板状に成形した。得られたガラス基板について、種々の特性を評価した。

【0104】

密度は、周知のアルキメデス法によって測定した。

【0105】

歪点Ps、徐冷点Taは、ASTM C336の方法に基づいて測定した。

【0106】

軟化点Tsは、ASTM C338の方法に基づいて測定を行った。

【0107】

ガラスの粘度10^{4.0}dPa·s、10^{3.0}dPa·s、10^{2.5}dPa·sに

10

20

30

40

50

相当する温度は、白金球引き上げ法で測定した。

【0108】

ヤング率は、曲げ共振法により測定した。

【0109】

熱膨張係数は、ディラトメーターを用いて、30～380の温度範囲における平均熱膨張係数を測定した。

【0110】

液相温度TLは、ガラスを粉碎し、標準篩30メッシュ（篩目開き $500\mu\text{m}$ ）を通過し、50メッシュ（篩目開き $300\mu\text{m}$ ）に残るガラス粉末を白金ポートに入れ、温度勾配炉中に24時間保持して、結晶の析出する温度を測定したものである。

10

【0111】

液相粘度 10^g TL は、液相温度における各ガラスの粘度を示す。

【0112】

その結果、得られたガラス基板は、密度が 2.59 g/cm^3 以下、熱膨張係数が $8.3 \sim 100 \times 10^{-7}/^\circ\text{C}$ 、強化ガラス素材として好適であった。また液相粘度が $10^5 \cdot 1\text{ dPa}\cdot\text{s}$ 以上と高くオーバーフローダウンドロー成形が可能であり、しかも $10^2 \cdot 5\text{ dPa}\cdot\text{s}$ における温度が 1612 以下と低いので、生産性が高く安価に大量のガラス基板を供給できるものと考えられる。なお、未強化ガラス基板と強化ガラス基板は、ガラス基板の表層において微視的にガラス組成が異なっているものの、ガラス基板全体としてガラス組成が実質的に相違していない。したがって、密度、粘度などの特性値については未強化ガラス基板と強化ガラス基板は、上記特性が実質的に相違していない。続いて試料No.1～26の各ガラス基板の両表面に光学研磨を施した後、イオン交換処理を行った。試料No.1～8、13～15、24及び25については、430のKNO₃溶融塩中に各試料を4時間、試料No.9～12、16～23及び26については460のKNO₃溶融塩中に各試料を4時間浸漬することで行った。処理を終えた各試料は表面を洗浄した後、表面応力計（株式会社東芝製FSM-6000）を用いて観察される干渉縞の本数とその間隔から表面の圧縮応力値と圧縮応力層の厚みを算出した。算出に当たり、試料の屈折率は1.53、光学弾性定数は $28[(\text{nm/cm})/\text{MPa}]$ とした。

20

【0113】

その結果、本発明の実施例である試料No.1～26の各ガラス基板は、その表面に 500 MPa 以上の圧縮応力が発生しており、且つその厚みは $14\mu\text{m}$ 以上と深かった。また、板厚 1 mm の基板において内部の引っ張り応力は 43 MPa 以下と低かった。

30

【0114】

また本発明の実施例である試料No.15のガラス試料を使用し、ガラス基板の厚みやイオン交換条件を変えることによって、内部応力の異なるガラス試験片を作製し、内部応力による破損の状態を評価した。

【0115】

評価方法は、以下のとおりである。

【0116】

試料No.15のガラスから、板厚 0.5 mm と板厚 0.7 mm のガラス板をそれぞれ作製し、各ガラス板を $35\text{ mm} \times 35\text{ mm}$ の大きさに切りました。こうして得られた各ガラス基板について、460-6時間、460-8時間、490-6時間の各条件でイオン交換を行った後に圧縮応力を測定し、その結果を表5に示した。尚、圧縮応力は、上記と同様の方法で測定し、その圧縮応力値から上記式に基づいて内部応力（ガラス基板内部の引っ張り応力）を計算で求めた。

40

【0117】

【表5】

イオン交換条件	圧縮応力値 (MPa)	圧縮応力層深さ (μm)	内部応力 (MPa)	
			0.7mm厚	0.5mm厚
460℃-6時間	540	55	50	76
460℃-8時間	537	58	53	81
490℃-6時間	429	76	59	94

【0118】

表5の各ガラス基板について、その表面に傷が形成され、その傷が内部応力層まで達した時に、ガラス基板が破損するかどうかを調べるために、ホイールチップ材質がダイヤモンドであるスクライブマシンを使用し、エアー圧0.3 MPa、ホイールチップ刃角度125°、ホイールチップ研磨グレードD521に設定し、ホイールチップをガラス基板の表面にたたきつけて破壊した。

10

【0119】

表6は、ガラス基板を破壊した後の破片の数を示したものである。また参考のため、イオン交換を行わず、内部応力が0のガラス基板の破片の数も示した。表6から明らかなように、内部応力が50~94 MPaであれば、内部応力が0のガラス基板と同程度の破片の数となることが理解できる。

20

【0120】

【表6】

内部応力	破片の数
0	2
50	2
53	2
59	3
64	3
76	3
81	3
94	3

30

【0121】

尚、上記実施例では、本発明の説明の便宜上、ガラスを溶融し、流し出しによる成形を行った後、イオン交換処理前に光学研磨を行った。工業的規模で生産する場合には、オーバーフロー・ダウンドロー法等でガラス基板を作製し、ガラス基板の両表面が未研磨の状態でイオン交換処理することが望ましい。

40

【産業上の利用可能性】

【0122】

本発明の強化ガラス基板は、携帯電話、デジタルカメラ、PDA、太陽電池等のカバーガラス、あるいはタッチパネルディスプレイ基板として好適である。また、本発明の強化ガラス基板は、これらの用途以外にも、高い機械的強度が要求される用途、例えば窓ガラス、磁気ディスク用基板、フラットパネルディスプレイ用基板、固体撮像素子用カバーガラス、食器などへの応用が期待できる。

40

【手続補正書】

【提出日】平成25年8月26日(2013.8.26)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】**【請求項 1】**

表面に圧縮応力層を有する強化ガラス基板であって、ガラス組成として、質量%で SiO_2 40~71%、 Al_2O_3 7.5~21%、 Li_2O 0~3.5%、 Na_2O 8.2~20%、 K_2O 0~15%、 CaO 0~4%を含有し、質量比($\text{Na}_2\text{O} + \text{K}_2\text{O}$)/ Al_2O_3 の値が1.2~1.6であり、且つ質量比 $\text{K}_2\text{O}/\text{Na}_2\text{O}$ の値が0.3~2であることを特徴とする強化ガラス基板。

【請求項 2】

SO_3 を0.0001~0.4質量%含むことを特徴とする請求項1に記載の強化ガラス基板。

【請求項 3】

ZrO_2 を0.001~1.0質量%含むことを特徴とする請求項1又は2に記載の強化ガラス基板。

【請求項 4】

化学的に強化されてなることを特徴とする請求項1~3のいずれかに記載の強化ガラス基板。

【請求項 5】

表面の圧縮応力が300MPa以上、且つ圧縮応力層の厚みが10μm以上であることを特徴とする請求項1~4のいずれかに記載の強化ガラス基板。

【請求項 6】

ガラス基板内部の引っ張り応力が200MPa以下であることを特徴とする請求項1~5のいずれかに記載の強化ガラス基板。

【請求項 7】

歪点が500以上であることを特徴とする請求項1~6のいずれかに記載の強化ガラス基板。

【請求項 8】

液相粘度が $10^4 \sim 10^5 \text{ dPa} \cdot \text{s}$ 以上であることを特徴とする請求項1~7のいずれかに記載の強化ガラス基板。

【請求項 9】

ディスプレイのカバーガラスとして用いられることを特徴とする請求項1~8のいずれかに記載の強化ガラス基板。

【請求項 10】

太陽電池のカバーガラスとして用いられることを特徴とする請求項1~8のいずれかに記載の強化ガラス基板。

【請求項 11】

SiO_2 の含有量が40~70質量%、 Al_2O_3 の含有量が12~21質量%、 Na_2O の含有量が10~20質量%であることを特徴とする請求項1~10のいずれかに記載の強化ガラス基板。

【請求項 12】

As_2O_3 の含有量が0.1質量%未満、 Sb_2O_3 の含有量が0.1質量%未満であることを特徴とする請求項1~11のいずれかに記載の強化ガラス基板。

【請求項 13】

質量%で SiO_2 40~71%、 Al_2O_3 7.5~21%、 Li_2O 0~3.5%、 Na_2O 8.2~20%、 K_2O 0~15%、 CaO 0~4%を含有し、質量比($\text{Na}_2\text{O} + \text{K}_2\text{O}$)/ Al_2O_3 の値が1.2~1.6であり、且つ質量比 $\text{K}_2\text{O}/\text{Na}_2\text{O}$ の値が0.3~2であることを特徴とするガラス。

【請求項 14】

質量%で SiO_2 40~71%、 Al_2O_3 7.5~21%、 Li_2O 0~3.5%、 Na_2O 8.2~20%、 K_2O 0~15%、 CaO 0~4%を含有し、質量比($\text{Na}_2\text{O} + \text{K}_2\text{O}$)/ Al_2O_3 の値が1.2~1.6であり、且つ質量比 $\text{K}_2\text{O}/\text{Na}_2\text{O}$

/ Na₂O の値が 0.3 ~ 2 であるガラス組成となるように調合したガラス原料を溶融し、板状に成形した後、イオン交換処理を行ってガラス表面に圧縮応力層を形成することを特徴とする強化ガラス基板の製造方法。

【請求項 1 5】

フロート法にて板状に成形することを特徴とする請求項 1 4 に記載の強化ガラス基板の製造方法。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、強化ガラス基板に関するものであり、特に、携帯電話、デジタルカメラ、PDA（携帯端末）、太陽電池のカバーガラス、あるいはタッチパネルディスプレイ基板に好適な強化ガラス基板に関するものである。

【背景技術】

【0002】

携帯電話、デジタルカメラ、PDA、太陽電池、あるいはタッチパネルディスプレイといったデバイスは、広く使用されており、ますます普及する傾向にある。

【0003】

従来、これらの用途ではディスプレイを保護するための保護部材としてアクリル等の樹脂基板が用いられていた。しかしアクリル樹脂基板はヤング率が低いため、ペンや人の指などでディスプレイの表示面が押された場合にたわみやすく、樹脂基板が内部のディスプレイに接触して表示不良が発生することがあった。またアクリル樹脂基板は表面に傷がつきやすく、視認性が悪化しやすいという問題もあった。これらの問題を解決するひとつ的方法は保護部材としてガラス基板を用いることである。保護部材として使用されるガラス基板（カバーガラス）には、（1）高い機械的強度を有すること、（2）低密度で軽量であること、（3）安価で多量に供給できること、（4）泡品位に優れること、（5）可視域において高い光透過率を有すること、（6）ペンや指等で表面を押した際にたわみにくく、高いヤング率を有すること、が要求される。特に（1）の要件を満たさない場合は、保護部材としての用を足さなくなるため、従来よりイオン交換等で強化したガラス基板（所謂、強化ガラス基板）が用いられている（特許文献 1、非特許文献 1 参照）。

【特許文献 1】特開 2006-83045 号公報

【非特許文献 1】泉谷徹朗等、「新しいガラスとその物性」、初版、株式会社経営システム研究所、1984年8月20日、p.451-498

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0004】

非特許文献 1 には、ガラス組成中の Al₂O₃ 含有量を増加させていくと、ガラスのイオン交換性能が向上し、ガラス基板の機械的強度を向上できることが記載されている。

【0005】

しかし、ガラス組成中の Al₂O₃ 含有量を増加させていくと、ガラスの耐失透性が悪化し、成形中にガラスが失透しやすくなり、ガラス基板の製造効率、品位等が悪化する。またガラスの耐失透性が悪いと、ロール成形等の方法でしか成形できず、表面精度の高いガラス板を得ることができない。それ故、ガラス板の成形後、別途研磨工程を付加しなければならない。しかしながらガラス基板を研磨すると、ガラス基板の表面に微小な欠陥が発生しやすくなり、ガラス基板の機械的強度を維持し難くなる。

【0006】

このような事情から、ガラスのイオン交換性能と耐失透性を両立することが困難であり、ガラス基板の機械的強度を顕著に向上させることが困難となっていた。また、デバイスの軽量化を図るため、タッチパネルディスプレイ等のデバイスに用いられるガラス基板は、年々薄肉化されてきている。薄板のガラス基板は破損しやすいことから、ガラス基板の機械的強度を向上させる技術は益々重要となってきている。

【0007】

そこで、本発明は、ガラスのイオン交換性能と耐失透性を両立させることによって、機械的強度の高いガラス基板を得ることを技術的課題とする。

【課題を解決するための手段】

【0008】

本発明者は、種々の検討を行った結果、ガラス中の Al_2O_3 含有量や Na_2O 含有量を適正な範囲に定めることで、高いイオン交換性能と、溶融性を確保できることを見だし、本発明を提案するに至った。

【0009】

即ち、本発明の強化ガラス基板は、表面に圧縮応力層を有する強化ガラス基板であって、ガラス組成として、質量%で SiO_2 40~71%、 Al_2O_3 7.5~21%、 Li_2O 0~3.5%、 Na_2O 8.2~20%、 K_2O 0~15%、 CaO 0~4%を含有し、質量比 $(\text{Na}_2\text{O} + \text{K}_2\text{O}) / \text{Al}_2\text{O}_3$ の値が1.2~1.6であり、且つ質量比 $\text{K}_2\text{O} / \text{Na}_2\text{O}$ の値が0.3~2であることを特徴とする。なお、特に断りのない限り、以下の説明において「%」は質量%を意味する。

【0010】

また本発明の強化ガラス基板は、表面に圧縮応力層を有する強化ガラス基板であって、ガラス組成として、質量%で SiO_2 40~71%、 Al_2O_3 7.5~21%、 Li_2O 0~2%、 Na_2O 10~19%、 K_2O 0~15%、 MgO 0~6%、 CaO 0~4%、 SrO 0~3%、 BaO 0~3%、 ZnO 0~8%を含有し、質量比 $(\text{Na}_2\text{O} + \text{K}_2\text{O}) / \text{Al}_2\text{O}_3$ の値が1.2~1.6であり、且つ質量比 $\text{K}_2\text{O} / \text{Na}_2\text{O}$ の値が0.3~2であることが好ましい。

【0011】

また本発明の強化ガラス基板は、表面に圧縮応力層を有する強化ガラス基板であって、ガラス組成として、質量%で SiO_2 40~71%、 Al_2O_3 8.5~21%、 Li_2O 0~1%、 Na_2O 10~19%、 K_2O 0~10%、 MgO 0~6%、 CaO 0~4%、 SrO 0~3%、 BaO 0~3%、 ZnO 0~8%を含有し、質量比 $(\text{Na}_2\text{O} + \text{K}_2\text{O}) / \text{Al}_2\text{O}_3$ の値が1.2~1.6であり、且つ質量比 $\text{K}_2\text{O} / \text{Na}_2\text{O}$ の値が0.3~2であることが好ましい。

【0012】

また本発明の強化ガラス基板は、 SnO_2 を0.01~3%含有することが好ましい。

【0013】

また本発明の強化ガラス基板は、 ZrO_2 を0.001~10%含有することが好ましい。

【0014】

また本発明の強化ガラス基板は、化学的に強化されてなることが好ましい。

【0015】

また本発明の強化ガラス基板は、表面の圧縮応力が300 MPa以上、且つ圧縮応力層の厚みが10 μm以上であって、ガラス基板内部の引っ張り応力が200 MPa以下であることが好ましい。ここで、「表面の圧縮応力」および「圧縮応力層の厚み」は、表面応力計（株式会社東芝製FSM-6000）を用いて試料を観察した際に、観察される干渉縞の本数とその間隔から算出される。またガラス基板内部の引っ張り応力は次式によって計算される。

【0016】

ガラス基板内部の引っ張り応力 = (圧縮応力値 × 応力深さ) / (板厚 - 応力深さ × 2)

また本発明の強化ガラス基板は、未研磨の表面を有することが好ましい。ここで「未研磨の表面」とはガラス基板の両面（いわゆる表面と裏面）が研磨されていないことを意味する。言い換れば両面が火造り面であるということを意味し、これによって平均表面粗さ（Ra）を小さくすることが可能となる。平均表面粗さ（Ra）は、SEMI D7-97「FPDガラス基板の表面粗さの測定方法」に準拠した方法により測定され、10以下、好ましくは5以下、より好ましくは2以下にすべきである。なおガラス基板の端面部については、面取り等の研磨処理やエッチング処理がなされていてもよい。

【0017】

また本発明の強化ガラス基板は、液相温度が1200以下であることが好ましい。ここで、「液相温度」とは、ガラスを粉碎し、標準篩30メッシュ（篩目開き500μm）を通過し、50メッシュ（篩目開き300μm）に残るガラス粉末を白金ポートに入れ、温度勾配炉中に24時間保持した後、結晶が析出する温度を指す。

【0018】

また本発明の強化ガラス基板は、液相粘度が $10^4 \cdot 0 \text{ dPa} \cdot \text{s}$ 以上であることが好ましい。ここで、「液相粘度」とは、液相温度におけるガラスの粘度を指す。なお、液相粘度が高く、液相温度が低いほど、ガラスの耐失透性が向上し、ガラス基板が成形しやすくなる。

【0019】

また本発明の強化ガラス基板は、ディスプレイのカバーガラスとして用いられることが好ましい。

【0020】

また本発明の強化ガラス基板は、太陽電池のカバーガラスとして用いられることが好ましい。

【0021】

また本発明のガラスは、質量%でSiO₂ 40～71%、Al₂O₃ 7.5～21%、Li₂O 0～3.5%、Na₂O 8.2～20%、K₂O 0～15%、CaO 0～4%を含有し、質量比(Na₂O+K₂O)/Al₂O₃の値が1.2～1.6であり、且つ質量比K₂O/Na₂Oの値が0.3～2であることを特徴とする。

【0022】

また本発明のガラスは、質量%でSiO₂ 40～71%、Al₂O₃ 7.5～21%、Li₂O 0～2%、Na₂O 10～19%、K₂O 0～15%、MgO 0～6%、CaO 0～4%、SrO 0～3%、BaO 0～3%、ZnO 0～8%、SnO₂ 0.01～3%を含有し、質量比(Na₂O+K₂O)/Al₂O₃の値が1.2～1.6であり、且つ質量比K₂O/Na₂Oの値が0.3～2であることが好ましい。

【0023】

また本発明のガラスは、質量%でSiO₂ 40～71%、Al₂O₃ 8.5～21%、Li₂O 0～1%、Na₂O 10～19%、K₂O 0～10%、MgO 0～6%、CaO 0～4%、SrO 0～3%、BaO 0～3%、ZnO 0～8%、SnO₂ 0.01～3%、ZrO₂ 0.001～1.0%を含有し、質量比(Na₂O+K₂O)/Al₂O₃の値が1.2～1.6であり、且つ質量比K₂O/Na₂Oの値が0.3～2であることが好ましい。

【0024】

また本発明の強化ガラス基板の製造方法は、質量%でSiO₂ 40～71%、Al₂O₃ 7.5～21%、Li₂O 0～3.5%、Na₂O 8.2～20%、K₂O 0～15%、CaO 0～4%を含有し、質量比(Na₂O+K₂O)/Al₂O₃の値が1.2～1.6であり、且つ質量比K₂O/Na₂Oの値が0.3～2であるガラス組成となるように調合したガラス原料を溶融し、板状に成形した後、イオン交換処理を行ってガラス表面に圧縮応力層を形成することを特徴とする。

【0025】

また本発明の強化ガラス基板の製造方法は、フロート法にて板状に成形することが好ましい。

【0026】

また本発明の強化ガラス基板の製造方法は、オーバーフローダウンドロー法にて板状に成形することが好ましい。

【発明の効果】

【0027】

本発明の強化ガラス基板は、イオン交換性能の高いガラスにて作製される。また耐失透性に優れるガラスにて作製されるため、オーバーフローダウンドロー法等を採用することによって、表面粗さの小さいガラス基板を得ることが可能である。それゆえ成形後の研磨が不要であり、研磨により生じる微小欠陥がない。よって機械的強度が高く、しかも研磨による製造コストの増加がないため、安価に生産することが可能である。

【0028】

本発明の強化ガラス基板は、携帯電話、デジタルカメラ、PDA、太陽電池のカバーガラス、タッチパネルディスプレイ基板として好適である。尚、タッチパネルディスプレイは、携帯電話、デジタルカメラ、PDA等に搭載されるものであり、モバイル用途のタッチパネルディスプレイでは、軽量化、薄型化、高強度化の要請が強く、薄型で機械的強度が高いガラス基板が要求されている。その点、本発明の強化ガラス基板は、板厚を薄くしても、実用上、十分な機械的強度を有するため、モバイル用途に好適である。

【0029】

また本発明のガラスは、耐失透性に優れるため、オーバーフローダウンドロー法等で成形可能である。そのため本発明のガラスを用いれば、表面粗さが小さく、機械的強度の高いガラス基板を安価に生産することが可能である。

【0030】

また本発明の強化ガラスの製造方法は、イオン交換性能が高く、且つ耐失透性に優れるガラスを用いるものであるため、機械的強度が高い強化ガラス基板を安価に作製可能である。

【発明を実施するための最良の形態】

【0031】

本発明の強化ガラス基板は、その表面に圧縮応力層を有する。ガラス基板の表面に圧縮応力層を形成する方法には、物理強化法と化学強化法がある。本発明の強化ガラス基板は、化学強化法で圧縮応力層を形成することが好ましい。化学強化法は、ガラスの歪点以下の温度でイオン交換によりガラス基板の表面にイオン半径の大きいアルカリイオンを導入する方法である。化学強化法で圧縮応力層を形成すれば、ガラス基板の板厚が薄くても、良好に強化処理を施すことができ、所望の機械的強度を得ることができる。さらに、ガラス基板に圧縮応力層を形成した後にガラス基板を切断しても、風冷強化法等の物理強化法で強化されたガラス基板のように容易に破壊することができない。

【0032】

イオン交換の条件は、特に限定されず、ガラスの粘度特性等を考慮して決定すればよい。特に、 KNO_3 溶融塩中の K イオンをガラス基板中の Na 成分とイオン交換すると、ガラス基板の表面に圧縮応力層を効率良く形成できるため好ましい。

【0033】

本発明の強化ガラス基板において、ガラス組成を上記範囲に限定した理由を以下に説明する。

【0034】

SiO_2 は、ガラスのネットワークを形成する成分であり、その含有量は 40 ~ 71 %、好ましくは 40 ~ 70 %、40 ~ 63 %、45 ~ 63 %、50 ~ 59 %、特に 55 ~ 58.5 % である。 SiO_2 の含有量が多くなり過ぎると、ガラスの溶融、成形が難しくなったり、熱膨張係数が小さくなり過ぎて、周辺材料と熱膨張係数が整合し難くなる。一方、 SiO_2 の含有量が少な過ぎると、ガラス化し難くなる。またガラスの熱膨張係数が大

きくなり、ガラスの耐熱衝撃性が低下しやすくなる。

【0035】

Al_2O_3 はイオン交換性能を高める成分である。またガラスの歪点およびヤング率を高くする効果もあり、その含有量は 7.5 ~ 21% である。 Al_2O_3 の含有量が多過ぎると、ガラスに失透結晶が析出しやすくなつてオーバーフローダウンドロー法等による成形が困難になる。またガラスの熱膨張係数が小さくなり過ぎて周辺材料と熱膨張係数が整合し難くなつたり、ガラスの高温粘性が高くなり溶融し難くなる。 Al_2O_3 の含有量が少な過ぎると、十分なイオン交換性能を発揮できない虞が生じる。上記観点から、 Al_2O_3 の好適な範囲は上限が 20% 以下、19% 以下、18% 以下、17% 以下、16.5% 以下であることがより好ましい。また下限は 8.5% 以上、9% 以上、10% 以上、12% 以上、13% 以上、14% 以上であることがより好ましい。

【0036】

Li_2O は、イオン交換成分であるとともに、ガラスの高温粘度を低下させて溶融性や成形性を向上させる成分である。さらに Li_2O は、ガラスのヤング率を向上させる成分である。また Li_2O はアルカリ金属酸化物の中では圧縮応力値を高める効果が高い。しかし Li_2O の含有量が多くなり過ぎると液相粘度が低下してガラスが失透しやすくなる。またガラスの熱膨張係数が大きくなり過ぎて、ガラスの耐熱衝撃性が低下したり、周辺材料と熱膨張係数が整合し難くなつたりする。さらに、低温粘性が低下しすぎて応力緩和が起こりやすくなると、かえって圧縮応力値が低くなる場合がある。従って Li_2O の含有量は 0 ~ 3.5% であり、さらに 0 ~ 2%、0 ~ 1%、0 ~ 0.5%、0 ~ 0.1% であることが好ましく、実質的に含有しないこと、つまり 0.01% 未満に抑えることが最も好ましい。

【0037】

Na_2O は、イオン交換成分であるとともに、ガラスの高温粘度を低下させて溶融性や成形性を向上させる成分である。また、 Na_2O は、ガラスの耐失透性を改善する成分でもある。 Na_2O の含有量は 8.2 ~ 20% であるが、より好適な含有量は、10 ~ 20%、10 ~ 19%、12 ~ 19%、12 ~ 17%、13 ~ 17%、特に 14 ~ 17% である。 Na_2O の含有量が多くなり過ぎると、ガラスの熱膨張係数が大きくなり過ぎて、ガラスの耐熱衝撃性が低下したり、周辺材料と熱膨張係数が整合し難くなる。また歪点が低下しそうなり、ガラス組成のバランスを欠き、かえってガラスの耐失透性が悪化する傾向がある。一方、 Na_2O の含有量が少ないと、溶融性が悪化したり、熱膨張係数が小さくなりすぎたり、イオン交換性能が悪化する。

【0038】

K_2O は、イオン交換を促進する効果があり、アルカリ金属酸化物の中では圧縮応力層の深さを深くする効果が高い。またガラスの高温粘度を低下させて溶融性や成形性を高めたりする効果のある成分である。また、 K_2O は、耐失透性を改善する成分でもある。 K_2O の含有量は 0 ~ 15% である。 K_2O の含有量が多過ぎると、ガラスの熱膨張係数が大きくなり、ガラスの耐熱衝撃性が低下したり、周辺材料と熱膨張係数が整合し難くなる。さらに歪点が低下しそうなり、ガラス組成のバランスを欠き、かえってガラスの耐失透性が悪化する傾向があるため、上限を 12% 以下、10% 以下、8% 以下、6% 以下、5% 以下、4% 以下、3% 以下、2% 以下とすることが好ましい。

【0039】

アルカリ金属酸化物 R_2O (R は Li 、 Na 、 K から選ばれる 1 種以上) の含量が多くなり過ぎると、ガラスが失透しやすくなることに加えて、ガラスの熱膨張係数が大きくなり過ぎて、ガラスの耐熱衝撃性が低下したり、周辺材料と熱膨張係数が整合し難くなる。また、アルカリ金属酸化物 R_2O の含量が多くなり過ぎると、ガラスの歪点が低下しそうなり、高い圧縮応力値が得られない場合がある。さらに液相温度付近の粘性が低下し、高い液相粘度を確保することが困難となる場合がある。それ故、 R_2O の含量は 22% 以下、20% 以下、特に 19% 以下であることが好ましい。一方、 R_2O の含量が少な過ぎると、ガラスのイオン交換性能や溶融性が悪化する場合がある。それ故、 R_2O の含量は 8%

以上、10%以上、13%以上、特に15%以上であることが好ましい。

【0040】

また($\text{Na}_2\text{O} + \text{K}_2\text{O}$) / Al_2O_3 の値を1.2~1.6の範囲に設定することが望ましい。この値が2より大きくなると、低温粘性が低下しすぎてイオン交換性能が低下したり、ヤング率が低下したり、熱膨張係数が高くなり耐熱衝撃性が低下しやすくなる。また組成のバランスを欠いて、失透しやすくなる。一方、1.2より小さくなると、溶融性や失透性が悪化しやすくなる。

【0041】

$\text{K}_2\text{O} / \text{Na}_2\text{O}$ の質量比を変化させることで圧縮応力値の大きさと応力層の深さを変化させることが可能である。応力深さをより深くしたり、短時間で深い応力を形成したい場合には、上記質量比が、0.3~2、特に0.5~2、1~2、1.2~2、1.5~2となるように調整することが好ましい。ここで上記質量比の上限を2に設定した理由は、2より大きくなるとガラスの組成のバランスを欠いて失透しやすくなるからである。

【0042】

本発明の強化ガラス基板においては、ガラス組成として、上記の基本成分のみから構成されてもよいが、ガラスの特性を大きく損なわない範囲で他の成分を添加することもできる。

【0043】

例えばアルカリ土類金属酸化物R' O (R'はMg、Ca、Sr、Baから選ばれる1種以上)は、種々の目的で添加可能な成分である。しかし、アルカリ土類金属酸化物R' Oが多くなると、ガラスの密度や熱膨張係数が高くなったり、耐失透性が悪化したりすることに加えて、イオン交換性能が悪化する傾向がある。したがってアルカリ土類金属酸化物R' Oの含量は、好ましくは0~9.9%、0~8%、0~6%、0~5%とすべきである。

【0044】

Mg Oは、ガラスの高温粘度を低下させて溶融性や成形性を高めたり、歪点やヤング率を高める成分であり、アルカリ土類金属酸化物の中では、イオン交換性能を向上させる効果が高い。Mg Oの含有量は0~6%である。しかし、Mg Oの含有量が多くなると、ガラスの密度、熱膨張係数が高くなったり、ガラスが失透しやすくなる。したがって、その含有量は、4%以下、3%以下、2%以下、1.5%以下が好ましい。

【0045】

Ca Oは、ガラスの高温粘度を低下させて溶融性や成形性を高めたり、歪点やヤング率を高める成分であり、アルカリ土類金属酸化物の中では、イオン交換性能を向上させる効果が高い。Ca Oの含有量は0~4%である。しかし、Ca Oの含有量が多くなると、ガラスの密度、熱膨張係数が高くなったり、ガラスが失透しやすくなったり、更にはイオン交換性能が悪化する場合がある。したがって、その含有量は3%以下が好ましい。

【0046】

Sr O及びBa Oは、ガラスの高温粘度を低下させて溶融性や成形性を向上させたり、歪点やヤング率を高める成分であり、その含有量は各々0~3%であることが好ましい。Sr OやBa Oの含有量が多くなると、イオン交換性能が悪化する傾向がある。またガラスの密度、熱膨張係数が高くなったり、ガラスが失透しやすくなる。Sr Oの含有量は、2%以下、1.5%以下、1%以下、0.5%以下、0.2%以下、特に0.1%以下であることが好ましい。またBa Oの含有量は、2.5%以下、2%以下、1%以下、0.8%以下、0.5%以下、0.2%以下、特に0.1%以下であることが好ましい。

【0047】

またZn Oは、ガラスのイオン交換性能を高める成分であり、特に、圧縮応力値を高くする効果が大きい。またガラスの低温粘性を低下させずに高温粘性を低下させる効果を有する成分であり、その含有量を0~8%とすることができます。しかし、Zn Oの含有量が多くなると、ガラスが分相したり、失透性が悪化したり、密度が高くなるため、その含有量は6%以下、4%以下、特に3%以下であることが好ましい。

【0048】

本発明においては、SrO + BaOの含量を0～5%に制限することによって、より効果的にイオン交換性能を向上させることができる。つまりSrOとBaOは、上述の通り、イオン交換反応を阻害する作用があるため、これらの成分を多く含むことは、機械的強度の高い強化ガラスを得る上で不利である。SrO + BaOの好ましい範囲は0～3%、0～2.5%、0～2%、0～1%、0～0.2%、特に0～0.1%である。

【0049】

またR' Oの含量をR₂Oの含量で除した値が大きくなると、ガラスの耐失透性が悪化する傾向が現れる。それ故、質量分率でR' O / R₂Oの値を0.5以下、0.4以下、0.3以下に規制することが好ましい。

【0050】

またSnO₂はイオン交換性能、特に圧縮応力値を向上させる効果があるため、0.01～3%、0.01～1.5%、0.1～1%含有することが好ましい。SnO₂の含有量が多くなるとSnO₂に起因する失透が発生したり、ガラスが着色しやすくなる傾向がある。

【0051】

またZrO₂はイオン交換性能を顕著に向上させると共にガラスのヤング率や歪点を高くし、高温粘性を低下させる効果がある。またガラスの液相粘度付近の粘性を高める効果があるため、所定量含有させることで、イオン交換性能と液相粘度を同時に向上させることができる。ただし、その含有量が多くなりすぎると、耐失透性が極端に悪化する場合がある。そのため、0.001～10%、0.1～9%、0.5～7%、1～5%、2.5～5%含有させることが好ましい。

【0052】

またB₂O₃は、ガラスの液相温度、高温粘度および密度を低下させる効果を有するとともに、ガラスのイオン交換性能、特に圧縮応力値を向上させる効果のある成分であるため、上記成分と共に含有できるが、その含有量が多過ぎると、イオン交換によって表面にヤケが発生したり、ガラスの耐水性が悪化したり、液相粘度が低下する虞がある。また応力深さが低下する傾向にある。よってB₂O₃は、0～6%、好ましくは0～4%、さらには0～3%である。

【0053】

またTiO₂はイオン交換性能を向上させる効果がある成分である。またガラスの高温粘度を低下させる効果がある。しかしその含有量が多くなりすぎると、ガラスが着色したり、失透性が悪化したり、密度が高くなる。特にディスプレイのカバーガラスとして使用する場合、TiO₂の含有量が高くなると、溶融雰囲気や原料を変更した時、ガラスの透過率が変化しやすくなる。そのため紫外線硬化樹脂等の光を利用してガラス基板をデバイスに接着する工程において、紫外線照射条件が変動しやすくなり、安定生産が困難となる。そのため10%以下、8%以下、6%以下、5%以下、4%以下、2%以下、0.7%以下、0.5%以下、0.1%以下、0.01%以下となるようにすることが好ましい。

【0054】

本発明においては、イオン交換性能向上の観点から、ZrO₂とTiO₂を上記範囲で含有せることが好ましいが、TiO₂源、ZrO₂源として試薬を用いても良いし原料等に含まれる不純物から含有させてても良い。

【0055】

また耐失透性と高いイオン交換性能を両立する観点から、Al₂O₃ + ZrO₂の含有量を以下のように定めることが好ましい。

【0056】

Al₂O₃ + ZrO₂の含有量は12%超（好ましくは12.001%以上、13%以上、15%以上、17%以上、18%以上、19%以上）であればガラスのイオン交換性能をより効果的に向上させることができある。しかしAl₂O₃ + ZrO₂の含有量が多くなりすぎると失透性が極端に悪化するため、28%以下（好ましくは25%以下、2

3 %以下、22 %以下、21 %以下)とすることが好ましい。

【0057】

またP₂O₅は、ガラスのイオン交換性能を高める成分であり、特に、圧縮応力層の厚みを大きくする効果が大きいため、その含有量を0~8 %とすることができます。しかし、P₂O₅の含有量が多くなると、ガラスが分相したり、耐水性や耐失透性が低下しやすくなるため、その含有量は5 %以下、4 %以下、3 %以下、特に2 %以下であることが好ましい。

【0058】

また清澄剤としてAs₂O₃、Sb₂O₃、CeO₂、F、SO₃、Clの群から選択された一種または二種以上を0.001~3 %含有させてもよい。ただし、As₂O₃及びSb₂O₃は環境に対する配慮から、使用は極力控えるべきであり、各々の含有量を0.1 %未満、さらには0.01 %未満が好ましく、実質的に含有しないことが望ましい。またCeO₂は、ガラスの透過率を低下させる成分であるため、好ましくは0.1 %未満、0.01 %未満に制限する。またFは、ガラスの低温粘性を低下させ、圧縮応力値の低下を招くおそれがあるため、好ましくは0.1 %未満、0.01 %未満に制限する。従って本発明において好ましい清澄剤は、SO₃とClであり、SO₃とClの1者又は両者を、0.001~3 %、0.001~1 %、0.01~0.5 %、さらには0.05~0.4 %含有させることが好ましい。

【0059】

またNb₂O₅やLa₂O₃等の希土類酸化物は、ガラスのヤング率を高める成分である。しかし、原料自体のコストが高く、また多量に含有させると耐失透性が悪化する。それ故、それらの含有量は、3 %以下、2 %以下、1 %以下、0.5 %以下、特に0.1 %以下に制限することが望ましい。

【0060】

尚、本発明において、Co、Ni等のガラスを強く着色するような遷移金属元素は、ガラス基板の透過率を低下させるため好ましくない。特に、タッチパネルディスプレイ用途に用いる場合、遷移金属元素の含有量が多いと、タッチパネルディスプレイの視認性が損なわれる。具体的には0.5 %以下、0.1 %以下、特に0.05 %以下となるよう、原料あるいはカレットの使用量を調整することが望ましい。

【0061】

また、Pb、Bi等の物質は環境に対する配慮から、使用は極力控えるべきであり、その含有量を0.1 %未満に制限することが好ましい。

【0062】

本発明の強化ガラス基板は、各成分の好適な含有範囲を適宜選択し、好ましいガラス組成範囲とすることができます。その具体例を以下に示す。

【0063】

(1)質量%でSiO₂ 40~71 %、Al₂O₃ 7.5~21 %、Li₂O 0~2 %、Na₂O 10~19 %、K₂O 0~15 %、MgO 0~6 %、CaO 0~4 %、SrO 0~3 %、BaO 0~3 %、ZnO 0~8 %、SnO₂ 0.01~3 %を含有し、質量比(Na₂O+K₂O)/Al₂O₃の値が1.2~1.6であり、且つ質量比K₂O/Na₂Oの値が0.3~2であるガラス組成。

【0064】

(2)質量%でSiO₂ 40~71 %、Al₂O₃ 7.5~21 %、Li₂O 0~2 %、Na₂O 10~19 %、K₂O 0~15 %、MgO 0~6 %、CaO 0~4 %、SrO 0~3 %、BaO 0~3 %、ZnO 0~8 %、SnO₂ 0.01~3 %、ZrO₂ 0.001~1.0 %を含有し、質量比(Na₂O+K₂O)/Al₂O₃の値が1.2~1.6であり、且つ質量比K₂O/Na₂Oの値が0.3~2であるガラス組成。

【0065】

(3)質量%でSiO₂ 40~71 %、Al₂O₃ 8.5~21 %、Li₂O 0

~ 1 %、 Na_2O 10 ~ 19 %、 K_2O 0 ~ 10 %、 MgO 0 ~ 6 %、 CaO 0 ~ 4 %、 SrO 0 ~ 3 %、 BaO 0 ~ 3 %、 ZnO 0 ~ 8 %、 SnO_2 0.01 ~ 3 %を含有し、質量比($\text{Na}_2\text{O} + \text{K}_2\text{O}$) / Al_2O_3 の値が1.2 ~ 1.6であり、且つ質量比 $\text{K}_2\text{O} / \text{Na}_2\text{O}$ の値が0.3 ~ 2であるガラス組成。

【0066】

(4) 質量%で SiO_2 40 ~ 71 %、 Al_2O_3 8.5 ~ 21 %、 Li_2O 0 ~ 1 %、 Na_2O 10 ~ 19 %、 K_2O 0 ~ 10 %、 MgO 0 ~ 6 %、 CaO 0 ~ 4 %、 SrO 0 ~ 3 %、 BaO 0 ~ 3 %、 ZnO 0 ~ 8 %、 SnO_2 0.01 ~ 3 %、 ZrO_2 0.001 ~ 10 %を含有し、質量比($\text{Na}_2\text{O} + \text{K}_2\text{O}$) / Al_2O_3 の値が1.2 ~ 1.6であり、且つ質量比 $\text{K}_2\text{O} / \text{Na}_2\text{O}$ の値が0.3 ~ 2であるガラス組成。

【0067】

(5) 質量%で SiO_2 40 ~ 71 %、 Al_2O_3 9 ~ 19 %、 B_2O_3 0 ~ 6 %、 Li_2O 0 ~ 2 %、 Na_2O 10 ~ 19 %、 K_2O 0 ~ 15 %、 MgO 0 ~ 6 %、 CaO 0 ~ 4 %、 SrO 0 ~ 3 %、 BaO 0 ~ 3 %、 ZnO 0 ~ 6 %、 ZrO_2 0.001 ~ 10 %、 SnO_2 0.1 ~ 1 %であり、実質的に As_2O_3 及び Sb_2O_3 を含有せず、質量比($\text{Na}_2\text{O} + \text{K}_2\text{O}$) / Al_2O_3 の値が1.2 ~ 1.6であり、且つ質量比 $\text{K}_2\text{O} / \text{Na}_2\text{O}$ の値が0.3 ~ 2であるガラス組成。

【0068】

(6) 質量%で SiO_2 40 ~ 71 %、 Al_2O_3 9 ~ 18 %、 B_2O_3 0 ~ 4 %、 Li_2O 0 ~ 2 %、 Na_2O 11 ~ 17 %、 K_2O 0 ~ 6 %、 MgO 0 ~ 6 %、 CaO 0 ~ 4 %、 SrO 0 ~ 3 %、 BaO 0 ~ 3 %、 ZnO 0 ~ 6 %、 SnO_2 0.1 ~ 1 %、 ZrO_2 0.001 ~ 10 %であり、実質的に As_2O_3 及び Sb_2O_3 を含有せず、質量比($\text{Na}_2\text{O} + \text{K}_2\text{O}$) / Al_2O_3 の値が1.2 ~ 1.6であり、且つ質量比 $\text{K}_2\text{O} / \text{Na}_2\text{O}$ の値が0.3 ~ 2であるガラス組成。

【0069】

(7) 質量%で SiO_2 40 ~ 63 %、 Al_2O_3 9 ~ 17.5 %、 B_2O_3 0 ~ 3 %、 Li_2O 0 ~ 0.1 %、 Na_2O 10 ~ 17 %、 K_2O 0 ~ 7 %、 MgO 0 ~ 5 %、 CaO 0 ~ 4 %、 $\text{SrO} + \text{BaO}$ 0 ~ 3 %、 SnO_2 0.01 ~ 2 %であり、実質的に As_2O_3 及び Sb_2O_3 を含有せず、質量比($\text{Na}_2\text{O} + \text{K}_2\text{O}$) / Al_2O_3 の値が1.2 ~ 1.6であり、且つ質量比 $\text{K}_2\text{O} / \text{Na}_2\text{O}$ の値が0.3 ~ 2であるガラス組成。

【0070】

(8) 質量%で SiO_2 40 ~ 71 %、 Al_2O_3 7.5 ~ 21 %、 Li_2O 0 ~ 2 %、 Na_2O 10 ~ 20 %、 K_2O 0 ~ 9 %、 MgO 0 ~ 5 %、 TiO_2 0 ~ 0.5 %、 SnO_2 0.001 ~ 3 %、 CaO 0 ~ 4 %を含有し、質量比($\text{Na}_2\text{O} + \text{K}_2\text{O}$) / Al_2O_3 の値が1.2 ~ 1.6であり、且つ質量比 $\text{K}_2\text{O} / \text{Na}_2\text{O}$ の値が0.3 ~ 2であるガラス組成。

【0071】

(9) 質量%で SiO_2 40 ~ 71 %、 Al_2O_3 8 ~ 21 %、 Li_2O 0 ~ 2 %、 Na_2O 10 ~ 20 %、 K_2O 0 ~ 9 %、 MgO 0 ~ 5 %、 TiO_2 0 ~ 0.5 %、 SnO_2 0.001 ~ 3 %、 CaO 0 ~ 4 %を含有し、実質的に As_2O_3 及び Sb_2O_3 を含有せず、質量比($\text{Na}_2\text{O} + \text{K}_2\text{O}$) / Al_2O_3 の値が1.2 ~ 1.6であり、且つ質量比 $\text{K}_2\text{O} / \text{Na}_2\text{O}$ の値が0.3 ~ 2であるガラス組成。

【0072】

(10) 質量%で SiO_2 40 ~ 65 %、 Al_2O_3 8.5 ~ 21 %、 Li_2O 0 ~ 1 %、 Na_2O 10 ~ 20 %、 K_2O 0 ~ 9 %、 MgO 0 ~ 5 %、 TiO_2 0 ~ 0.5 %、 SnO_2 0.001 ~ 3 %、 CaO 0 ~ 4 %を含有し、実質的に As_2O_3 、 Sb_2O_3 及びFを含有せず、質量比($\text{Na}_2\text{O} + \text{K}_2\text{O}$) / Al_2O_3 の値が1.2 ~ 1.6であり、且つ質量比 $\text{K}_2\text{O} / \text{Na}_2\text{O}$ の値が0.3 ~ 2であるガラス組成

。

【0073】

(11) 質量%で SiO_2 40~65%、 Al_2O_3 8.5~21%、 Li_2O 0~1%、 Na_2O 10~20%、 K_2O 0~9%、 MgO 0~5%、 TiO_2 0~0.5%、 SnO_2 0.01~3%、 $\text{MgO} + \text{CaO} + \text{SrO} + \text{BaO}$ 0~8%、 CaO 0~4%を含有し、実質的に As_2O_3 、 Sb_2O_3 及びFを含有せず、質量比 $(\text{Na}_2\text{O} + \text{K}_2\text{O}) / \text{Al}_2\text{O}_3$ の値が1.2~1.6であり、且つ質量比 $\text{K}_2\text{O} / \text{Na}_2\text{O}$ の値が0.3~2であるガラス組成。

【0074】

(12) 質量%で SiO_2 40~63%、 Al_2O_3 9~19%、 B_2O_3 0~3%、 Li_2O 0~1%、 Na_2O 10~20%、 K_2O 0~9%、 MgO 0~5%、 TiO_2 0~0.1%、 SnO_2 0.01~3%、 ZrO_2 0.001~10%、 $\text{MgO} + \text{CaO} + \text{SrO} + \text{BaO}$ 0~8%、 CaO 0~4%を含有し、実質的に As_2O_3 、 Sb_2O_3 及びFを含有せず、質量比 $(\text{Na}_2\text{O} + \text{K}_2\text{O}) / \text{Al}_2\text{O}_3$ の値が1.2~1.6であり、且つ質量比 $\text{K}_2\text{O} / \text{Na}_2\text{O}$ の値が0.3~2であるガラス組成。

【0075】

(13) 質量%で SiO_2 40~63%、 Al_2O_3 9~17.5%、 B_2O_3 0~3%、 Li_2O 0~1%、 Na_2O 10~20%、 K_2O 0~9%、 MgO 0~5%、 TiO_2 0~0.1%、 SnO_2 0.01~3%、 ZrO_2 0.1~8%、 $\text{MgO} + \text{CaO} + \text{SrO} + \text{BaO}$ 0~8%、 CaO 0~4%を含有し、実質的に As_2O_3 、 Sb_2O_3 及びFを含有せず、質量比 $(\text{Na}_2\text{O} + \text{K}_2\text{O}) / \text{Al}_2\text{O}_3$ の値が1.2~1.6であり、且つ質量比 $\text{K}_2\text{O} / \text{Na}_2\text{O}$ の値が0.3~2であるガラス組成。

【0076】

(14) 質量%で SiO_2 40~59%、 Al_2O_3 10~15%、 B_2O_3 0~3%、 Li_2O 0~0.1%、 Na_2O 10~20%、 K_2O 0~7%、 MgO 0~5%、 TiO_2 0~0.1%、 SnO_2 0.01~3%、 ZrO_2 1~8%、 $\text{MgO} + \text{CaO} + \text{SrO} + \text{BaO}$ 0~8%、 CaO 0~4%を含有し、実質的に As_2O_3 、 Sb_2O_3 及びFを含有せず、質量比 $(\text{Na}_2\text{O} + \text{K}_2\text{O}) / \text{Al}_2\text{O}_3$ の値が1.2~1.6であり、且つ質量比 $\text{K}_2\text{O} / \text{Na}_2\text{O}$ の値が0.3~2であるガラス組成。

【0077】

本発明の強化ガラス基板は、上記ガラス組成を有するとともに、ガラス表面に圧縮応力層を有している。圧縮応力層の圧縮応力は、600 MPa以上、800 MPa以上が好ましく、1000 MPa以上がより好ましく、1200 MPa以上が更に好ましく、1300 MPa以上が更に好ましい。圧縮応力が大きくなるにつれて、ガラス基板の機械的強度が高くなる。一方、ガラス基板表面に極端に大きな圧縮応力が形成されると、基板表面にマイクロクラックが発生し、かえってガラスの強度が低下する虞がある。また、ガラス基板に内在する引っ張り応力が極端に高くなる恐れがあるため、2500 MPa以下とするのが好ましい。なお圧縮応力を大きくするには、 Al_2O_3 、 TiO_2 、 ZrO_2 、 MgO 、 ZnO 、 SnO_2 の含有量を増加させたり、 SrO 、 BaO の含有量を低減すればよい。またイオン交換に要する時間を短くしたり、イオン交換溶液の温度を下げればよい。

【0078】

圧縮応力層の厚みは、10 μm 以上、15 μm 以上、20 μm 以上、30 μm 以上とするのが好ましい。圧縮応力層の厚みが大きい程、ガラス基板に深い傷がついても、ガラス基板が割れにくくなる。一方、ガラス基板が切断しにくくなったり、内部の引っ張り応力が極端に高くなつて破損する虞れがあるため、圧縮応力層の厚みは500 μm 以下、100 μm 以下、80 μm 以下、60 μm 以下とするのが好ましい。なお圧縮応力層の厚みを大きくするには、 K_2O 、 P_2O_5 、 TiO_2 、 ZrO_2 の含有量を増加させたり、 SrO 、 BaO の含有量を低減すればよい。

O、BaOの含有量を低減すればよい。またイオン交換に要する時間を長くしたり、イオン交換溶液の温度を高めればよい。

【0079】

またガラス基板内部の引っ張り応力は、200 MPa以下（好ましくは150 MPa以下、より好ましくは100 MPa以下、更に好ましくは50 MPa以下）である。この値が小さくなるほどガラス基板内部の欠陥によってガラスが破損にいたる恐れが少なくなるが、極端に小さくなると、ガラス基板表面の圧縮応力値の低下や、応力深さが低下するため、1 MPa以上、10 MPa以上、15 MPa以上であることが好ましい。

【0080】

本発明の強化ガラス基板は、板厚が3.0 mm、1.5 mm以下、0.7 mm以下、0.5 mm以下、特に0.3 mm以下であることが好ましい。ガラス基板の板厚が薄い程、ガラス基板を軽量化することできる。また、本発明の強化ガラス基板は、板厚を薄くしても、ガラス基板が破壊しにくい利点を有している。なおガラスの成形をオーバーフローダウンドロー法で行う場合、ガラスの薄肉化や平滑化を、研磨することなく達成できるため有利である。

【0081】

本発明の強化ガラス基板は、未研磨の表面を有することが好ましく、未研磨の表面の平均表面粗さ（Ra）は10以下、好ましくは5以下、より好ましくは4以下、さらに好ましくは3以下、最も好ましくは2以下である。尚、表面の平均表面粗さ（Ra）はSEMI D7-97「FPDガラス基板の表面粗さの測定方法」に準拠した方法により測定すればよい。ガラスの理論強度は本来非常に高いが、理論強度よりも遥かに低い応力でも破壊に至ることが多い。これはガラス基板の表面にグリフィスフローと呼ばれる小さな欠陥がガラスの成形後の工程、例えば研磨工程等で生じるからである。それ故、強化ガラス基板の表面を未研磨とすれば、本来のガラス基板の機械的強度が損なわれ、ガラス基板が破壊し難くなる。また、ガラス基板の表面を未研磨とすれば、ガラス基板の製造工程で研磨工程を省略できるため、ガラス基板の製造コストを下げることができる。本発明の強化ガラス基板において、ガラス基板の両面全体を未研磨とすれば、ガラス基板が更に破壊し難くなる。また、本発明の強化ガラス基板において、ガラス基板の切断面から破壊に至る事態を防止するため、ガラス基板の切断面に面取り加工やエッティング処理等を行ってもよい。なお、未研磨の表面を得るためにには、ガラスの成形をオーバーフローダウンドロー法で行えばよい。

【0082】

本発明の強化ガラス基板は、ガラスの液相温度が1200以下、1050以下、1030以下、1010以下、1000以下、950以下、900以下であることが好ましく、870以下が特に好ましい。液相温度を低下させるには、Na₂O、K₂O、B₂O₃の含有量を増加したり、Al₂O₃、Li₂O、MgO、ZnO、TiO₂、ZrO₂の含有量を低減すればよい。

【0083】

本発明の強化ガラス基板は、ガラスの液相粘度が、10^{4.0} dPa·s以上、10^{4.3} dPa·s以上、10^{4.5} dPa·s以上、10^{5.0} dPa·s以上、10^{5.4} dPa·s以上、10^{5.8} dPa·s以上が好ましい。液相粘度を上昇させるには、Na₂O、K₂Oの含有量を増加したり、Al₂O₃、Li₂O、MgO、ZnO、TiO₂、ZrO₂の含有量を低減すればよい。

【0084】

尚、液相粘度が高く、液相温度が低いほど、ガラスの耐失透性は優れるとともに、ガラス基板の成形性に優れている。そしてガラスの液相温度が1200以下で、ガラスの液相粘度は、10^{4.0} dPa·s以上であれば、オーバーフローダウンドロー法で成形可能である。

【0085】

本発明の強化ガラス基板は、ガラスの密度が 2.8 g/cm^3 以下であることが好ましく、 2.7 g/cm^3 以下がより好ましく、 2.6 g/cm^3 以下が更に好ましい。ガラスの密度が小さい程、ガラス基板の軽量化を図ることができる。ここで、「密度」とは、周知のアルキメデス法で測定した値を指す。尚、ガラスの密度を低下させるには、 SiO_2 、 P_2O_5 、 B_2O_3 の含有量を増加させたり、アルカリ金属酸化物、アルカリ土類金属酸化物、 ZnO 、 ZrO_2 、 TiO_2 の含有量を低減すればよい。

【0086】

本発明の強化ガラス基板は、 $30\sim380$ の温度範囲におけるガラスの熱膨張係数が $70\sim110\times10^{-7}/\text{K}$ であることが好ましく、 $75\sim110\times10^{-7}/\text{K}$ であることがより好ましく、 $80\sim110\times10^{-7}/\text{K}$ であることが更に好ましく、 $85\sim110\times10^{-7}/\text{K}$ であることが特に好ましい。ガラスの熱膨張係数を上記範囲とすれば、金属、有機系接着剤等の部材と熱膨張係数が整合しやすくなり、金属、有機系接着剤等の部材の剥離を防止することができる。ここで、「熱膨張係数」とは、ディラトメーターを用いて、 $30\sim380$ の温度範囲における平均熱膨張係数を測定した値を指す。なお熱膨張係数を上昇させるには、アルカリ金属酸化物、アルカリ土類金属酸化物の含有量を増加さればよく、逆に低下させるには、アルカリ金属酸化物、アルカリ土類金属酸化物の含有量を低減すればよい。

【0087】

本発明の強化ガラス基板は、歪点が 500 以上であることが好ましく、 540 以上がより好ましく、 550 以上がさらに好ましく、 560 以上が最も好ましい。ガラスの歪点が高いほどガラスの耐熱性が優れることなり、強化ガラス基板に熱処理を施したとしても、強化層が消失しがたくなる。またガラスの歪点が高いとイオン交換中に応力緩和が起こりにくくなるため高い圧縮応力値を得ることが可能になる。ガラスの歪点を高くするためにはアルカリ金属酸化物の含有量を低減させたり、アルカリ土類金属酸化物、 Al_2O_3 、 ZrO_2 、 P_2O_5 の含有量を増加させればよい。

【0088】

本発明の強化ガラス基板は、ガラスの高温粘度 $10^2\sim5\text{ dPa}\cdot\text{s}$ に相当する温度が 1650 以下、 1500 以下、 1450 以下、 1430 以下、 1420 以下、 1400 以下であることが好ましい。ガラスの高温粘度 $10^2\sim5\text{ dPa}\cdot\text{s}$ に相当する温度は、ガラスの溶融温度に相当しており、ガラスの高温粘度 $10^2\sim5\text{ dPa}\cdot\text{s}$ に相当する温度が低いほど、低温でガラスを溶融することができる。従ってガラスの高温粘度 $10^2\sim5\text{ dPa}\cdot\text{s}$ に相当する温度が低い程、溶融窯等のガラスの製造設備への負担が小さくなる共に、ガラス基板の泡品位を向上させることができる。そのためガラスの高温粘度 $10^2\sim5\text{ dPa}\cdot\text{s}$ に相当する温度が低い程、ガラス基板を安価に製造することができる。なお $10^2\sim5\text{ dPa}\cdot\text{s}$ に相当する温度を低下させるには、アルカリ金属酸化物、アルカリ土類金属酸化物、 ZnO 、 B_2O_3 、 TiO_2 の含有量を増加させたり、 SiO_2 、 Al_2O_3 の含有量を低減すればよい。

【0089】

本発明の強化ガラス基板は、ヤング率が 70 GPa 以上、好ましくは 73 GPa 以上、より好ましくは 75 GPa 以上である。そのためディスプレイのカバーガラスとして使用する場合、ヤング率が高いほど、カバーガラスの表面をペンや指で押した際の変形量が小さくなるため、内部のディスプレイに与えるダメージが低減する。

【0090】

また本発明のガラスは、質量%で SiO_2 40~71%、 Al_2O_3 7.5~21%
 Li_2O 0~3.5%、 Na_2O 8.2~20%、 K_2O 0~15%、 CaO
0~4%を含有し、質量比($\text{Na}_2\text{O} + \text{K}_2\text{O}$)/ Al_2O_3 の値が1.2~1.6であり、且つ質量比 $\text{K}_2\text{O}/\text{Na}_2\text{O}$ の値が0.3~2であることを特徴とし、好ましくは質量%で SiO_2 40~71%、 Al_2O_3 7.5~21%、 Li_2O 0~2%、 Na_2O 10~19%、 K_2O 0~15%、 MgO 0~6%、 CaO 0~4%、 SrO 0~3%、 BaO 0~3%、 ZnO 0~8%、 SnO_2 0.01~3%を

含有し、質量比 (Na₂O + K₂O) / Al₂O₃ の値が 1.2 ~ 1.6 であり、且つ質量比 K₂O / Na₂O の値が 0.3 ~ 2 であり、より好ましくは質量 % で SiO₂ 40 ~ 71 %、Al₂O₃ 8.5 ~ 21 %、Li₂O 0 ~ 1 %、Na₂O 10 ~ 19 %、K₂O 0 ~ 10 %、MgO 0 ~ 6 %、CaO 0 ~ 4 %、SrO 0 ~ 3 %、BaO 0 ~ 3 %、ZnO 0 ~ 8 %、SnO₂ 0.01 ~ 3 %、ZrO₂ 0.001 ~ 1.0 % を含有し、質量比 (Na₂O + K₂O) / Al₂O₃ の値が 1.2 ~ 1.6 であり、且つ質量比 K₂O / Na₂O の値が 0.3 ~ 2 である。本発明のガラスにおいて、ガラス組成を上記範囲に限定した理由および好ましい範囲は、既述の強化ガラス基板と同様であるため、ここではその記載を省略する。さらに、本発明のガラスは、当然のことながら、既述の強化ガラス基板の特性、効果を併有することができる。

【0091】

本発明のガラスは、各構成成分を上記範囲に規制しているため、イオン交換性能が良好であり、容易に表面の圧縮応力を 600 MPa 以上、且つ圧縮応力層の厚みを 10 μm 以上とすることができます。

【0092】

本発明に係るガラスは、上記組成範囲内のガラス組成となるように調合したガラス原料を連続溶融炉に投入し、ガラス原料を 1500 ~ 1600 で加熱溶融し、清澄した後、成形装置に供給した上で溶融ガラスを板状に成形し、徐冷することにより製造することができる。

【0093】

ガラスを板状に成形するには、オーバーフローダウンドロー法を採用することが好ましい。オーバーフローダウンドロー法でガラス基板を成形すれば、未研磨で表面品位が良好なガラス基板を製造することができる。その理由は、オーバーフローダウンドロー法の場合、ガラス基板の表面となるべき面は桶状耐火物に接触せず、自由表面の状態で成形されることにより、無研磨で表面品位が良好なガラス基板を成形できるからである。ここで、オーバーフローダウンドロー法は、溶融状態のガラスを耐熱性の桶状構造物の両側から溢れさせて、溢れた溶融ガラスを桶状構造物の下端で合流させながら、下方に延伸成形してガラス基板を製造する方法である。桶状構造物の構造や材質は、ガラス基板の寸法や表面精度を所望の状態とし、ガラス基板に使用できる品位を実現できるものであれば、特に限定されない。また、下方への延伸成形を行うためにガラス基板に対してどのような方法で力を印加するものであってもよい。例えば、充分に大きい幅を有する耐熱性ロールをガラス基板に接触させた状態で回転させて延伸する方法を採用してもよいし、複数の対になった耐熱性ロールをガラス基板の端面近傍のみに接触させて延伸する方法を採用してもよい。本発明のガラスは、耐失透性が優れるとともに、成形に適した粘度特性を有しているため、オーバーフローダウンドロー法による成形を精度よく実行することができる。なお、液相温度が 1200 以下、液相粘度が 10⁴ ~ 10⁵ dPa · s 以上であれば、オーバーフローダウンドロー法でガラス基板を製造することができる。

【0094】

尚、本発明では、高い表面品位が要求されない場合には、オーバーフローダウンドロー法以外の方法を採用することができる。例えば、ダウンドロー法（スロットダウン法、リドロー法等）、フロート法、ロールアウト法、プレス法等の様々な成形方法を採用することができる。例えばプレス法でガラスを成形すれば、小型のガラス基板を効率良く製造することができる。

【0095】

本発明の強化ガラス基板を製造するには、まず上記ガラスを用意する。次いで強化処理を施す。ガラス基板を所定サイズに切断するのは、強化処理の前でもよいが、強化処理後に行う方が製造コストを低減できるため好ましい。強化処理は、イオン交換処理にて行うことが望ましい。イオン交換処理は、例えば 400 ~ 550 の硝酸カリウム溶液中にガラス板を 1 ~ 8 時間浸漬することによって行うことができる。イオン交換条件は、ガラスの粘度特性や、用途、板厚、ガラス内部の引っ張り応力等を考慮して最適な条件を選択す

ればよい。

【実施例】

【0096】

以下、本発明を実施例に基づいて説明する。

【0097】

表1～4は、試料No.1～26のガラス組成と特性を示すものである。尚、表中の「未」の表示は、未測定を意味している。

【0098】

【表1】

	No. 1	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	No. 6	No. 7	No. 8
SiO ₂	51.9	52.9	54.4	52.9	60.9	62.4	60.4	54.4
Al ₂ O ₃	19.0	19.0	16.0	16.0	16.0	13.0	13.0	13.0
Na ₂ O	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0
Li ₂ O	—	—	—	—	—	—	—	—
K ₂ O	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
ZrO ₂	5.0	2.5	5.0	2.5	—	2.5	—	5.0
TiO ₂	—	2.5	2.5	4.5	—	—	2.5	4.5
B ₂ O ₃	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
MgO	2.0	1.0	—	2.0	1.0	—	2.0	1.0
CaO	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
SnO ₂	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
密度(g/cm ³)	2.56	2.53	2.57	2.56	2.47	2.50	2.49	2.59
P _s (℃)	575	558	562	550	520	523	519	552
T _a (℃)	622	600	604	588	561	564	557	591
T _s (℃)	841	806	805	775	761	762	741	775.5
10 ⁴ (℃)	1171	1152	1153	1088	1138	1135	1083	1091
10 ³ (℃)	1335	1334	1333	1259	1349	1340	1277	1260
10 ^{2.5} (℃)	1444	1452	1451	1375	1484	1472	1406	1372
ヤング率(GPa)	未	未	未	未	未	未	未	未
α(×10 ⁻³ /℃)	94	96	94	96	95	92	96	96
Π(℃)	未	1005	<900	930	<900	<900	<900	<900
log ηΠ	未	5.1	>6.2	5.4	>5.8	>5.8	>5.5	>5.8
圧縮応力値(MPa)	1462	1366	1338	1348	909	842	943	1322
応力層深さ(μm)	18	20	17	16	23	23	18	15
内部引張り応力(MPa)	28	28	24	22	22	20	18	21

【0099】

【表2】

	No. 9	No. 10	No. 11	No. 12	No. 13	No. 14	No. 15
SiO ₂	52.4	50.4	53.9	53.9	61.4	59.4	56.9
Al ₂ O ₃	16.0	16.0	16.0	14.5	13.0	13.0	13.0
Na ₂ O	16.0	16.0	16.0	16.0	11.0	7.0	15.0
Li ₂ O	-	-	-	-	-	-	-
K ₂ O	2.0	2.0	2.0	2.0	6.0	10.5	5.0
ZrO ₂	5.0	5.0	5.0	6.5	2.5	4.0	4.0
TiO ₂	2.5	4.5	-	-	-	-	-
B ₂ O ₃	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
MgO	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
CaO	2.0	2.0	3.0	3.0	2.0	2.0	2.0
SnO ₂	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
密度 (g/cm ³)	2.57	2.59	2.55	2.57	2.47	2.49	2.53
Ps (℃)	563	563	557	562	544	574	529
Ta (℃)	605	603	601	606	589	623	570
Ts (℃)	805	792	808	812	812	867	773
10 ⁴ (℃)	1123	1097	1137	1130	1205	1253	1122
10 ³ (℃)	1289	1258	1303	1291	1406	1447	1300
10 ^{2.5} (℃)	1397	1363	1410	1397	1534	1570	1417
ヤング率 (GPa)	未	未	未	未	未	未	未
α (×10 ⁻⁷ /℃)	95	95	95	94	90	88	100
TL (℃)	未	未	未	未	945	1075	855
log ₁₀ TL	未	未	未	未	6.0	5.3	6.4
圧縮応力値 (MPa)	1293	1407	1226	1274	858	623	1020
応力緩和深さ (μm)	23	21	23	14	25	36	24
内部引っ張り応力 (MPa)	32	30	29	18	23	24	26

【0100】

【表3】

	No. 16	No. 17	No. 18	No. 19	No. 20	No. 21	No. 22	No. 23
SiO ₂	55.9	55.9	55.9	57.9	55.9	55.9	55.9	58.4
Al ₂ O ₃	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0
Na ₂ O	15.0	12.5	11.5	12.0	15.0	16.0	15.0	13.0
Li ₂ O	-	-	-	-	-	-	-	-
K ₂ O	5.0	4.0	5.0	4.0	5.0	4.0	3.5	3.5
ZrO ₂	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
TiO ₂	-	-	-	-	-	-	1.5	3.0
B ₂ O ₃	2.0	2.5	2.5	-	2.0	2.0	2.0	-
MgO	2.0	4.0	3.0	4.0	3.0	3.0	3.0	3.0
CaO	2.0	3.0	4.0	4.0	1.0	1.0	1.0	1.0
SnO ₂	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Cl (ppm)	50	50	-	100	100	150	100	150
SO ₃ (ppm)	-	10	20	-	-	-	10	-
密度 (g/cm ³)	2.55	2.56	2.56	2.57	2.55	2.55	2.55	2.55
Ps (℃)	533	558	558	589	538	536	551	591
Ta (℃)	574	602	601	634	580	578	593	637
Ts (℃)	780	809	811	847	791	785	800	855
10 ⁴ (℃)	1130	1141	1145	1168	1142	1133	1139	1195
10 ³ (℃)	1305	1308	1314	1335	1317	1307	1312	1372
10 ^{2.5} (℃)	1418	1417	1424	1443	1430	1420	1424	1486
ヤング率 (GPa)	未	未	未	未	未	未	未	未
α ($\times 10^{-7}/\text{°C}$)	100	89	90	89	99	100	95	88
TL (℃)	875	未	未	未	895	895	905	未
log η TL	6.3	未	未	未	6.2	6.1	6.1	未
圧縮応力値 (MPa)	949	1087	993	1079	1048	1052	1186	1245
応力履歴深さ (μm)	35	20	23	23	37	35	30	32
内部引張り応力 (MPa)	36	23	24	26	42	40	38	43

【0101】

【表4】

	No. 24	No. 25	No. 26
SiO ₂	69.9	70.6	57.3
Al ₂ O ₃	13.4	13.5	13.0
Na ₂ O	8.2	8.3	14.5
Li ₂ O	1.9	1.9	-
K ₂ O	5.4	5.4	4.9
ZrO ₂	-	-	4.0
TiO ₂	-	-	-
B ₂ O ₃	-	-	2.0
MgO	-	-	2.0
CaO	-	-	2.0
SnO ₂	1.2	0.3	0.3
密度(g/cm ³)	2.41	2.39	2.54
Ps(℃)	473	467	523
Ta(℃)	521	514	563
Ts(℃)	765	756	762
10 ⁴ (℃)	1210	1205	1100
10 ³ (℃)	1453	1454	1280
10 ^{2.5} (℃)	1609	1612	1396
ヤング率(GPa)	74	73	75
$\alpha \times 10^{-7}/\text{°C}$	83	84	100
TL(℃)	900	910	855
$\log n_{TL}$	6.1	5.9	6.2
圧縮応力値(MPa)	550	500	1020
応力緩和さ(μm)	28	29	25
内部引張り応力(MPa)	16	15	27

【0102】

表1~4の各試料は次のようにして作製した。まず、表中のガラス組成となるように、ガラス原料を調合し、白金ポットを用いて1580で8時間溶融した。その後、溶融ガラスをカーボン板の上に流し出して板状に成形した。得られたガラス基板について、種々の特性を評価した。

【0103】

密度は、周知のアルキメデス法によって測定した。

【0104】

歪点Ps、徐冷点Taは、ASTM C336の方法に基づいて測定した。

【0105】

軟化点Tsは、ASTM C338の方法に基づいて測定を行った。

【0106】

ガラスの粘度 $10^{4} \sim 0 \text{ dPa \cdot s}$ 、 $10^{3} \sim 0 \text{ dPa \cdot s}$ 、 $10^{2} \sim 5 \text{ dPa \cdot s}$ に相当する温度は、白金球引き上げ法で測定した。

【0107】

ヤング率は、曲げ共振法により測定した。

【0108】

熱膨張係数は、ディラトメーターを用いて、30～380の温度範囲における平均熱膨張係数を測定した。

【0109】

液相温度TLは、ガラスを粉碎し、標準篩30メッシュ（篩目開き $500\mu\text{m}$ ）を通過し、50メッシュ（篩目開き $300\mu\text{m}$ ）に残るガラス粉末を白金ポートに入れ、温度勾配炉中に24時間保持して、結晶の析出する温度を測定したものである。

【0110】

液相粘度 $\eta_{\text{o g}}$ TLは、液相温度における各ガラスの粘度を示す。

【0111】

その結果、得られたガラス基板は、密度が 2.59 g/cm^3 以下、熱膨張係数が $8.3 \sim 100 \times 10^{-7}/^\circ\text{C}$ 、強化ガラス素材として好適であった。また液相粘度が $10^{5.1}\text{ dPa \cdot s}$ 以上と高くオーバーフローダウンドロー成形が可能であり、しかも $10^{2.5}\text{ dPa \cdot s}$ における温度が1612以下と低いので、生産性が高く安価に大量のガラス基板を供給できるものと考えられる。なお、未強化ガラス基板と強化ガラス基板は、ガラス基板の表層において微視的にガラス組成が異なっているものの、ガラス基板全体としてガラス組成が実質的に相違していない。したがって、密度、粘度などの特性値については未強化ガラス基板と強化ガラス基板は、上記特性が実質的に相違していない。続いて試料No.1～26の各ガラス基板の両表面に光学研磨を施した後、イオン交換処理を行った。試料No.1～8、13～15、24及び25については、430のKNO₃溶融塩中に各試料を4時間、試料No.9～12、16～23及び26については460のKNO₃溶融塩中に各試料を4時間浸漬することで行った。処理を終えた各試料は表面を洗浄した後、表面応力計（株式会社東芝製FSM-6000）を用いて観察される干渉縞の本数とその間隔から表面の圧縮応力値と圧縮応力層の厚みを算出した。算出に当たり、試料の屈折率は1.53、光学弾性定数は $2.8[(\text{nm/cm})/\text{MPa}]$ とした。

【0112】

その結果、試料No.1～26の各ガラス基板は、その表面に500MPa以上の圧縮応力が発生しており、且つその厚みは $14\mu\text{m}$ 以上と深かった。また、板厚1mmの基板において内部の引っ張り応力は43MPa以下と低かった。

【0113】

また試料No.15のガラス試料を使用し、ガラス基板の厚みやイオン交換条件を変えることによって、内部応力の異なるガラス試験片を作製し、内部応力による破損の状態を評価した。

【0114】

評価方法は、以下のとおりである。

【0115】

試料No.15のガラスから、板厚0.5mmと板厚0.7mmのガラス板をそれぞれ作製し、各ガラス板を $35\text{ mm} \times 35\text{ mm}$ の大きさに切りました。こうして得られた各ガラス基板について、460-6時間、460-8時間、490-6時間の各条件でイオン交換を行った後に圧縮応力を測定し、その結果を表5に示した。尚、圧縮応力は、上記と同様の方法で測定し、その圧縮応力値から上記式に基づいて内部応力（ガラス基板内部の引っ張り応力）を計算で求めた。

【0116】

【表5】

イオン交換条件	圧縮応力値 (MPa)	圧縮応力層深さ (μm)	内部応力 (MPa)	
			0.7mm厚	0.5mm厚
460°C-6時間	540	55	50	76
460°C-8時間	537	58	53	81
490°C-6時間	429	76	59	94

【0117】

表5の各ガラス基板について、その表面に傷が形成され、その傷が内部応力層まで達した時に、ガラス基板が破損するかどうかを調べるために、ホイールチップ材質がダイヤモンドであるスクライブマシンを使用し、エアー圧0.3 MPa、ホイールチップ刃角度125°、ホイールチップ研磨グレードD521に設定し、ホイールチップをガラス基板の表面にたたきつけて破壊した。

【0118】

表6は、ガラス基板を破壊した後の破片の数を示したものである。また参考のため、イオン交換を行わず、内部応力が0のガラス基板の破片の数も示した。表6から明らかなように、内部応力が50~94 MPaであれば、内部応力が0のガラス基板と同程度の破片の数となることが理解できる。

【0119】

【表6】

内部応力	破片の数
0	2
50	2
53	2
59	3
64	3
76	3
81	3
94	3

【0120】

尚、上記実施例では、本発明の説明の便宜上、ガラスを溶融し、流し出しによる成形を行った後、イオン交換処理前に光学研磨を行った。工業的規模で生産する場合には、オーバーフロー・ダウンドロー法等でガラス基板を作製し、ガラス基板の両表面が未研磨の状態でイオン交換処理することが望ましい。

【産業上の利用可能性】

【0121】

本発明の強化ガラス基板は、携帯電話、デジタルカメラ、PDA、太陽電池等のカバーガラス、あるいはタッチパネルディスプレイ基板として好適である。また、本発明の強化ガラス基板は、これらの用途以外にも、高い機械的強度が要求される用途、例えば窓ガラス、磁気ディスク用基板、フラットパネルディスプレイ用基板、固体撮像素子用カバーガラス、食器などへの応用が期待できる。

【手続補正書】

【提出日】平成25年10月2日(2013.10.2)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

表面に圧縮応力層を有する強化ガラス基板であって、ガラス組成として、質量%で SiO_2 40 ~ 71%、 Al_2O_3 7.5 ~ 21%、 Li_2O 0 ~ 3.5%、 Na_2O 8.2 ~ 20%、 K_2O 0 ~ 15%、 CaO 0 ~ 4%を含有し、質量比($\text{Na}_2\text{O} + \text{K}_2\text{O}$)/ Al_2O_3 の値が1.2 ~ 1.6であり、且つ質量比 $\text{K}_2\text{O}/\text{Na}_2\text{O}$ の値が0.3 ~ 2であることを特徴とする強化ガラス基板。

【請求項 2】

SO_3 を0.001 ~ 0.4質量%含むことを特徴とする請求項1に記載の強化ガラス基板。

【請求項 3】

ZrO_2 を0.001 ~ 1.0質量%含むことを特徴とする請求項1又は2に記載の強化ガラス基板。

【請求項 4】

化学的に強化されてなることを特徴とする請求項1 ~ 3のいずれかに記載の強化ガラス基板。

【請求項 5】

表面の圧縮応力が300MPa以上、且つ圧縮応力層の厚みが10μm以上であることを特徴とする請求項1 ~ 4のいずれかに記載の強化ガラス基板。

【請求項 6】

ガラス基板内部の引っ張り応力が200MPa以下であることを特徴とする請求項1 ~ 5のいずれかに記載の強化ガラス基板。

【請求項 7】

歪点が500以上であることを特徴とする請求項1 ~ 6のいずれかに記載の強化ガラス基板。

【請求項 8】

液相粘度が $10^4 \sim 10^5 \text{ dPa} \cdot \text{s}$ 以上であることを特徴とする請求項1 ~ 7のいずれかに記載の強化ガラス基板。

【請求項 9】

ディスプレイのカバーガラスとして用いられることを特徴とする請求項1 ~ 8のいずれかに記載の強化ガラス基板。

【請求項 10】

太陽電池のカバーガラスとして用いられることを特徴とする請求項1 ~ 8のいずれかに記載の強化ガラス基板。

【請求項 11】

SiO_2 の含有量が40 ~ 70質量%、 Al_2O_3 の含有量が12 ~ 21質量%、 Na_2O の含有量が10 ~ 20質量%であることを特徴とする請求項1 ~ 10のいずれかに記載の強化ガラス基板。

【請求項 12】

As_2O_3 の含有量が0.1質量%未満、 Sb_2O_3 の含有量が0.1質量%未満であることを特徴とする請求項1 ~ 11のいずれかに記載の強化ガラス基板。

【請求項 13】

質量%で SiO_2 40 ~ 71%、 Al_2O_3 7.5 ~ 21%、 Li_2O 0 ~ 3.5%、 Na_2O 8.2 ~ 20%、 K_2O 0 ~ 15%、 CaO 0 ~ 4%を含有し、質量比($\text{Na}_2\text{O} + \text{K}_2\text{O}$)/ Al_2O_3 の値が1.2 ~ 1.6であり、且つ質量比 $\text{K}_2\text{O}/\text{Na}_2\text{O}$ の値が0.3 ~ 2であることを特徴とするガラス。

【請求項 14】

質量%で SiO_2 40 ~ 71%、 Al_2O_3 7.5 ~ 21%、 Li_2O 0 ~ 3.5%、 Na_2O 8.2 ~ 20%、 K_2O 0 ~ 15%、 CaO 0 ~ 4%を含有し、質量比($\text{Na}_2\text{O} + \text{K}_2\text{O}$)/ Al_2O_3 の値が1.2 ~ 1.6であり、且つ質量比 $\text{K}_2\text{O}/\text{Na}_2\text{O}$ の値が0.3 ~ 2であるガラス組成となるように調合したガラス原料を溶融し

、板状に成形した後、イオン交換処理を行ってガラス表面に圧縮応力層を形成することを特徴とする強化ガラス基板の製造方法。

【請求項 1 5】

フロート法にて板状に成形することを特徴とする請求項 1 4 に記載の強化ガラス基板の製造方法。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0 0 0 1】

本発明は、強化ガラス基板に関するものであり、特に、携帯電話、デジタルカメラ、PDA（携帯端末）、太陽電池のカバーガラス、あるいはタッチパネルディスプレイ基板に好適な強化ガラス基板に関するものである。

【背景技術】

【0 0 0 2】

携帯電話、デジタルカメラ、PDA、太陽電池、あるいはタッチパネルディスプレイといったデバイスは、広く使用されており、ますます普及する傾向にある。

【0 0 0 3】

従来、これらの用途ではディスプレイを保護するための保護部材としてアクリル等の樹脂基板が用いられていた。しかしアクリル樹脂基板はヤング率が低いため、ペンや人の指などでディスプレイの表示面が押された場合にたわみやすく、樹脂基板が内部のディスプレイに接触して表示不良が発生することがあった。またアクリル樹脂基板は表面に傷がつきやすく、視認性が悪化しやすいという問題もあった。これらの問題を解決するひとつ的方法は保護部材としてガラス基板を用いることである。保護部材として使用されるガラス基板（カバーガラス）には、（1）高い機械的強度を有すること、（2）低密度で軽量であること、（3）安価で多量に供給できること、（4）泡品位に優れること、（5）可視域において高い光透過率を有すること、（6）ペンや指等で表面を押した際にたわみにくいように高いヤング率を有すること、が要求される。特に（1）の要件を満たさない場合は、保護部材としての用を足さなくなるため、従来よりイオン交換等で強化したガラス基板（所謂、強化ガラス基板）が用いられている（特許文献 1、非特許文献 1 参照）。

【特許文献 1】特開 2006 - 83045 号公報

【非特許文献 1】泉谷徹朗等、「新しいガラスとその物性」、初版、株式会社経営システム研究所、1984年8月20日、p. 451 - 498

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0 0 0 4】

非特許文献 1 には、ガラス組成中の Al_2O_3 含有量を増加させていくと、ガラスのイオン交換性能が向上し、ガラス基板の機械的強度を向上できることが記載されている。

【0 0 0 5】

しかし、ガラス組成中の Al_2O_3 含有量を増加させていくと、ガラスの耐失透性が悪化し、成形中にガラスが失透しやすくなり、ガラス基板の製造効率、品位等が悪化する。またガラスの耐失透性が悪いと、ロール成形等の方法でしか成形できず、表面精度の高いガラス板を得ることができない。それ故、ガラス板の成形後、別途研磨工程を付加しなければならない。しかしながらガラス基板を研磨すると、ガラス基板の表面に微小な欠陥が発生しやすくなり、ガラス基板の機械的強度を維持し難くなる。

【0 0 0 6】

このような事情から、ガラスのイオン交換性能と耐失透性を両立することが困難であり

、ガラス基板の機械的強度を顕著に向上させることが困難となっていた。また、デバイスの軽量化を図るため、タッチパネルディスプレイ等のデバイスに用いられるガラス基板は、年々薄肉化されてきている。薄板のガラス基板は破損しやすいことから、ガラス基板の機械的強度を向上させる技術は益々重要となってきている。

【0007】

そこで、本発明は、ガラスのイオン交換性能と耐失透性を両立させることによって、機械的強度の高いガラス基板を得ることを技術的課題とする。

【課題を解決するための手段】

【0008】

本発明者は、種々の検討を行った結果、ガラス中の Al_2O_3 含有量や Na_2O 含有量を適正な範囲に定めることで、高いイオン交換性能と、溶融性を確保できることを見いだし、本発明を提案するに至った。

【0009】

即ち、本発明の強化ガラス基板は、表面に圧縮応力層を有する強化ガラス基板であって、ガラス組成として、質量%で SiO_2 40~71%、 Al_2O_3 7.5~21%、 Li_2O 0~3.5%、 Na_2O 8.2~20%、 K_2O 0~15%、 CaO 0~4%を含有し、質量比 $(\text{Na}_2\text{O} + \text{K}_2\text{O}) / \text{Al}_2\text{O}_3$ の値が1.2~1.6であり、且つ質量比 $\text{K}_2\text{O} / \text{Na}_2\text{O}$ の値が0.3~2であることを特徴とする。なお、特に断りのない限り、以下の説明において「%」は質量%を意味する。

【0010】

また本発明の強化ガラス基板は、表面に圧縮応力層を有する強化ガラス基板であって、ガラス組成として、質量%で SiO_2 40~71%、 Al_2O_3 7.5~21%、 Li_2O 0~2%、 Na_2O 10~19%、 K_2O 0~15%、 MgO 0~6%、 CaO 0~4%、 SrO 0~3%、 BaO 0~3%、 ZnO 0~8%を含有し、質量比 $(\text{Na}_2\text{O} + \text{K}_2\text{O}) / \text{Al}_2\text{O}_3$ の値が1.2~1.6であり、且つ質量比 $\text{K}_2\text{O} / \text{Na}_2\text{O}$ の値が0.3~2であることが好ましい。

【0011】

また本発明の強化ガラス基板は、表面に圧縮応力層を有する強化ガラス基板であって、ガラス組成として、質量%で SiO_2 40~71%、 Al_2O_3 8.5~21%、 Li_2O 0~1%、 Na_2O 10~19%、 K_2O 0~10%、 MgO 0~6%、 CaO 0~4%、 SrO 0~3%、 BaO 0~3%、 ZnO 0~8%を含有し、質量比 $(\text{Na}_2\text{O} + \text{K}_2\text{O}) / \text{Al}_2\text{O}_3$ の値が1.2~1.6であり、且つ質量比 $\text{K}_2\text{O} / \text{Na}_2\text{O}$ の値が0.3~2であることが好ましい。

【0012】

また本発明の強化ガラス基板は、 SnO_2 を0.01~3%含有することが好ましい。

【0013】

また本発明の強化ガラス基板は、 ZrO_2 を0.001~10%含有することが好ましい。

【0014】

また本発明の強化ガラス基板は、化学的に強化されてなることが好ましい。

【0015】

また本発明の強化ガラス基板は、表面の圧縮応力が300 MPa以上、且つ圧縮応力層の厚みが10 μm以上であって、ガラス基板内部の引っ張り応力が200 MPa以下であることが好ましい。ここで、「表面の圧縮応力」および「圧縮応力層の厚み」は、表面応力計（株式会社東芝製FSM-6000）を用いて試料を観察した際に、観察される干渉縞の本数とその間隔から算出される。またガラス基板内部の引っ張り応力は次式によって計算される。

【0016】

ガラス基板内部の引っ張り応力 = (圧縮応力値 × 応力深さ) / (板厚 - 応力深さ × 2)

また本発明の強化ガラス基板は、未研磨の表面を有することが好ましい。ここで「未研

磨の表面」とはガラス基板の両面(いわゆる表面と裏面)が研磨されていないことを意味する。言い換れば両面が火造り面であるということを意味し、これによって平均表面粗さ(R_a)を小さくすることが可能となる。平均表面粗さ(R_a)は、SEMI D7-97「FPDガラス基板の表面粗さの測定方法」に準拠した方法により測定され、10以下、好ましくは5以下、より好ましくは2以下にすべきである。なおガラス基板の端面部については、面取り等の研磨処理やエッティング処理がなされていてもよい。

【0017】

また本発明の強化ガラス基板は、液相温度が1200以下であることが好ましい。ここで、「液相温度」とは、ガラスを粉碎し、標準篩30メッシュ(篩目開き $500\mu m$)を通過し、50メッシュ(篩目開き $300\mu m$)に残るガラス粉末を白金ポートに入れ、温度勾配炉中に24時間保持した後、結晶が析出する温度を指す。

【0018】

また本発明の強化ガラス基板は、液相粘度が $10^4 \sim 10^5 dPa \cdot s$ 以上であることが好ましい。ここで、「液相粘度」とは、液相温度におけるガラスの粘度を指す。なお、液相粘度が高く、液相温度が低いほど、ガラスの耐失透性が向上し、ガラス基板が成形しやすくなる。

【0019】

また本発明の強化ガラス基板は、ディスプレイのカバーガラスとして用いられることが好ましい。

【0020】

また本発明の強化ガラス基板は、太陽電池のカバーガラスとして用いられることが好ましい。

【0021】

また本発明のガラスは、質量%で SiO_2 40~71%、 Al_2O_3 7.5~21%、 Li_2O 0~3.5%、 Na_2O 8.2~20%、 K_2O 0~15%、 CaO 0~4%を含有し、質量比($Na_2O + K_2O$)/ Al_2O_3 の値が1.2~1.6であり、且つ質量比 K_2O/Na_2O の値が0.3~2であることを特徴とする。

【0022】

また本発明のガラスは、質量%で SiO_2 40~71%、 Al_2O_3 7.5~21%、 Li_2O 0~2%、 Na_2O 10~19%、 K_2O 0~15%、 MgO 0~6%、 CaO 0~4%、 SrO 0~3%、 BaO 0~3%、 ZnO 0~8%、 SnO_2 0.01~3%を含有し、質量比($Na_2O + K_2O$)/ Al_2O_3 の値が1.2~1.6であり、且つ質量比 K_2O/Na_2O の値が0.3~2であることが好ましい。

【0023】

また本発明のガラスは、質量%で SiO_2 40~71%、 Al_2O_3 8.5~21%、 Li_2O 0~1%、 Na_2O 10~19%、 K_2O 0~10%、 MgO 0~6%、 CaO 0~4%、 SrO 0~3%、 BaO 0~3%、 ZnO 0~8%、 SnO_2 0.01~3%、 ZrO_2 0.001~1.0%を含有し、質量比($Na_2O + K_2O$)/ Al_2O_3 の値が1.2~1.6であり、且つ質量比 K_2O/Na_2O の値が0.3~2であることが好ましい。

【0024】

また本発明の強化ガラス基板の製造方法は、質量%で SiO_2 40~71%、 Al_2O_3 7.5~21%、 Li_2O 0~3.5%、 Na_2O 8.2~20%、 K_2O 0~15%、 CaO 0~4%を含有し、質量比($Na_2O + K_2O$)/ Al_2O_3 の値が1.2~1.6であり、且つ質量比 K_2O/Na_2O の値が0.3~2であるガラス組成となるように調合したガラス原料を溶融し、板状に成形した後、イオン交換処理を行ってガラス表面に圧縮応力層を形成することを特徴とする。

【0025】

また本発明の強化ガラス基板の製造方法は、フロート法にて板状に成形することが好ま

しい。

【0026】

また本発明の強化ガラス基板の製造方法は、オーバーフローダウンドロー法にて板状に成形することが好ましい。

【発明の効果】

【0027】

本発明の強化ガラス基板は、イオン交換性能の高いガラスにて作製される。また耐失透性に優れるガラスにて作製されるため、オーバーフローダウンドロー法等を採用することによって、表面粗さの小さいガラス基板を得ることが可能である。それゆえ成形後の研磨が不要であり、研磨により生じる微小欠陥がない。よって機械的強度が高く、しかも研磨による製造コストの増加がないため、安価に生産することが可能である。

【0028】

本発明の強化ガラス基板は、携帯電話、デジタルカメラ、PDA、太陽電池のカバーガラス、タッチパネルディスプレイ基板として好適である。尚、タッチパネルディスプレイは、携帯電話、デジタルカメラ、PDA等に搭載されるものであり、モバイル用途のタッチパネルディスプレイでは、軽量化、薄型化、高強度化の要請が強く、薄型で機械的強度が高いガラス基板が要求されている。その点、本発明の強化ガラス基板は、板厚を薄くしても、実用上、十分な機械的強度を有するため、モバイル用途に好適である。

【0029】

また本発明のガラスは、耐失透性に優れるため、オーバーフローダウンドロー法等で成形可能である。そのため本発明のガラスを用いれば、表面粗さが小さく、機械的強度の高いガラス基板を安価に生産することが可能である。

【0030】

また本発明の強化ガラスの製造方法は、イオン交換性能が高く、且つ耐失透性に優れるガラスを用いるものであるため、機械的強度が高い強化ガラス基板を安価に作製可能である。

【発明を実施するための最良の形態】

【0031】

本発明の強化ガラス基板は、その表面に圧縮応力層を有する。ガラス基板の表面に圧縮応力層を形成する方法には、物理強化法と化学強化法がある。本発明の強化ガラス基板は、化学強化法で圧縮応力層を形成することが好ましい。化学強化法は、ガラスの歪点以下の温度でイオン交換によりガラス基板の表面にイオン半径の大きいアルカリイオンを導入する方法である。化学強化法で圧縮応力層を形成すれば、ガラス基板の板厚が薄くても、良好に強化処理を施すことができ、所望の機械的強度を得ることができる。さらに、ガラス基板に圧縮応力層を形成した後にガラス基板を切断しても、風冷強化法等の物理強化法で強化されたガラス基板のように容易に破壊することができない。

【0032】

イオン交換の条件は、特に限定されず、ガラスの粘度特性等を考慮して決定すればよい。特に、 KNO_3 溶融塩中のKイオンをガラス基板中のNa成分とイオン交換すると、ガラス基板の表面に圧縮応力層を効率良く形成できるため好ましい。

【0033】

本発明の強化ガラス基板において、ガラス組成を上記範囲に限定した理由を以下に説明する。

【0034】

SiO_2 は、ガラスのネットワークを形成する成分であり、その含有量は40～71%、好ましくは40～70%、40～63%、45～63%、50～59%、特に55～58.5%である。 SiO_2 の含有量が多くなり過ぎると、ガラスの溶融、成形が難しくなったり、熱膨張係数が小さくなり過ぎて、周辺材料と熱膨張係数が整合し難くなる。一方、 SiO_2 の含有量が少な過ぎると、ガラス化し難くなる。またガラスの熱膨張係数が大きくなり、ガラスの耐熱衝撃性が低下しやすくなる。

【0035】

Al_2O_3 はイオン交換性能を高める成分である。またガラスの歪点およびヤング率を高くする効果もあり、その含有量は 7.5 ~ 21% である。 Al_2O_3 の含有量が多過ぎると、ガラスに失透結晶が析出しやすくなつてオーバーフローダウンドロー法等による成形が困難になる。またガラスの熱膨張係数が小さくなり過ぎて周辺材料と熱膨張係数が整合し難くなつたり、ガラスの高温粘性が高くなり溶融し難くなる。 Al_2O_3 の含有量が少な過ぎると、十分なイオン交換性能を発揮できない虞が生じる。上記観点から、 Al_2O_3 の好適な範囲は上限が 20% 以下、19% 以下、18% 以下、17% 以下、16.5% 以下であることがより好ましい。また下限は、8.5% 以上、9% 以上、10% 以上、12% 以上、13% 以上、14% 以上であることがより好ましい。

【0036】

Li_2O は、イオン交換成分であるとともに、ガラスの高温粘度を低下させて溶融性や成形性を向上させる成分である。さらに Li_2O は、ガラスのヤング率を向上させる成分である。また Li_2O はアルカリ金属酸化物の中では圧縮応力値を高める効果が高い。しかし Li_2O の含有量が多くなり過ぎると液相粘度が低下してガラスが失透しやすくなる。またガラスの熱膨張係数が大きくなり過ぎて、ガラスの耐熱衝撃性が低下したり、周辺材料と熱膨張係数が整合し難くなつたりする。さらに、低温粘性が低下しすぎて応力緩和が起こりやすくなると、かえって圧縮応力値が低くなる場合がある。従つて Li_2O の含有量は 0 ~ 3.5% であり、さらに 0 ~ 2%、0 ~ 1%、0 ~ 0.5%、0 ~ 0.1% であることが好ましく、実質的に含有しないこと、つまり 0.01% 未満に抑えることが最も好ましい。

【0037】

Na_2O は、イオン交換成分であるとともに、ガラスの高温粘度を低下させて溶融性や成形性を向上させる成分である。また、 Na_2O は、ガラスの耐失透性を改善する成分でもある。 Na_2O の含有量は 8.2 ~ 20% であるが、より好適な含有量は、10 ~ 20%、10 ~ 19%、12 ~ 19%、12 ~ 17%、13 ~ 17%、特に 14 ~ 17% である。 Na_2O の含有量が多くなり過ぎると、ガラスの熱膨張係数が大きくなり過ぎて、ガラスの耐熱衝撃性が低下したり、周辺材料と熱膨張係数が整合し難くなる。また歪点が低下しそうたり、ガラス組成のバランスを欠き、かえってガラスの耐失透性が悪化する傾向がある。一方、 Na_2O の含有量が少ないと、溶融性が悪化したり、熱膨張係数が小さくなりすぎたり、イオン交換性能が悪化する。

【0038】

K_2O は、イオン交換を促進する効果があり、アルカリ金属酸化物の中では圧縮応力層の深さを深くする効果が高い。またガラスの高温粘度を低下させて溶融性や成形性を高めたりする効果のある成分である。また、 K_2O は、耐失透性を改善する成分でもある。 K_2O の含有量は 0 ~ 15% である。 K_2O の含有量が多くなり過ぎると、ガラスの熱膨張係数が大きくなり、ガラスの耐熱衝撃性が低下したり、周辺材料と熱膨張係数が整合し難くなる。さらに歪点が低下しそうたり、ガラス組成のバランスを欠き、かえってガラスの耐失透性が悪化する傾向があるため、上限を 12% 以下、10% 以下、8% 以下、6% 以下、5% 以下、4% 以下、3% 以下、2% 以下とすることが好ましい。

【0039】

アルカリ金属酸化物 R_2O (R は Li 、 Na 、 K から選ばれる 1 種以上) の含量が多くなり過ぎると、ガラスが失透しやすくなることに加えて、ガラスの熱膨張係数が大きくなり過ぎて、ガラスの耐熱衝撃性が低下したり、周辺材料と熱膨張係数が整合し難くなる。また、アルカリ金属酸化物 R_2O の含量が多くなり過ぎると、ガラスの歪点が低下しそうで、高い圧縮応力値が得られない場合がある。さらに液相温度付近の粘性が低下し、高い液相粘度を確保することが困難となる場合がある。それ故、 R_2O の含量は 2.2% 以下、2.0% 以下、特に 1.9% 以下であることが好ましい。一方、 R_2O の含量が少な過ぎると、ガラスのイオン交換性能や溶融性が悪化する場合がある。それ故、 R_2O の含量は 8% 以上、10% 以上、13% 以上、特に 15% 以上であることが好ましい。

【 0 0 4 0 】

また ($\text{Na}_2\text{O} + \text{K}_2\text{O}$) / Al_2O_3 の値を 1.2 ~ 1.6 の範囲に設定することが望ましい。この値が 2 より大きくなると、低温粘性が低下しすぎてイオン交換性能が低下したり、ヤング率が低下したり、熱膨張係数が高くなり耐熱衝撃性が低下しやすくなる。また組成のバランスを欠いて、失透しやすくなる。一方、0.7 より小さくなると、溶融性や失透性が悪化しやすくなる。

【 0 0 4 1 】

$\text{K}_2\text{O} / \text{Na}_2\text{O}$ の質量比を変化させることで圧縮応力値の大きさと応力層の深さを変化させることが可能である。応力深さをより深くしたり、短時間で深い応力を形成したい場合には、上記質量比が、0.3 ~ 2、特に 0.5 ~ 2、1 ~ 2、1.2 ~ 2、1.5 ~ 2 となるように調整することが好ましい。ここで上記質量比の上限を 2 に設定した理由は、2 より大きくなるとガラスの組成のバランスを欠いて失透しやすくなるからである。

【 0 0 4 2 】

本発明の強化ガラス基板においては、ガラス組成として、上記の基本成分のみから構成されてもよいが、ガラスの特性を大きく損なわない範囲で他の成分を添加することもできる。

【 0 0 4 3 】

例えばアルカリ土類金属酸化物 $\text{R}'\text{O}$ (R' は Mg、Ca、Sr、Ba から選ばれる 1 種以上) は、種々の目的で添加可能な成分である。しかし、アルカリ土類金属酸化物 $\text{R}'\text{O}$ が多くなると、ガラスの密度や熱膨張係数が高くなったり、耐失透性が悪化したりすることに加えて、イオン交換性能が悪化する傾向がある。したがってアルカリ土類金属酸化物 $\text{R}'\text{O}$ の含量は、好ましくは 0 ~ 9.9%、0 ~ 8%、0 ~ 6%、0 ~ 5% とすべきである。

【 0 0 4 4 】

MgO は、ガラスの高温粘度を低下させて溶融性や成形性を高めたり、歪点やヤング率を高める成分であり、アルカリ土類金属酸化物の中では、イオン交換性能を向上させる効果が高い。MgO の含有量は 0 ~ 6% である。しかし、MgO の含有量が多くなると、ガラスの密度、熱膨張係数が高くなったり、ガラスが失透しやすくなる。したがって、その含有量は、4% 以下、3% 以下、2% 以下、1.5% 以下が好ましい。

【 0 0 4 5 】

CaO は、ガラスの高温粘度を低下させて溶融性や成形性を高めたり、歪点やヤング率を高める成分であり、アルカリ土類金属酸化物の中では、イオン交換性能を向上させる効果が高い。CaO の含有量は 0 ~ 4% である。しかし、CaO の含有量が多くなると、ガラスの密度、熱膨張係数が高くなったり、ガラスが失透しやすくなったり、更にはイオン交換性能が悪化する場合がある。したがって、その含有量は 3% 以下が好ましい。

【 0 0 4 6 】

SrO 及び BaO は、ガラスの高温粘度を低下させて溶融性や成形性を向上させたり、歪点やヤング率を高める成分であり、その含有量は各々 0 ~ 3% であることが好ましい。SrO や BaO の含有量が多くなると、イオン交換性能が悪化する傾向がある。またガラスの密度、熱膨張係数が高くなったり、ガラスが失透しやすくなる。SrO の含有量は、2% 以下、1.5% 以下、1% 以下、0.5% 以下、0.2% 以下、特に 0.1% 以下であることが好ましい。また BaO の含有量は、2.5% 以下、2% 以下、1% 以下、0.8% 以下、0.5% 以下、0.2% 以下、特に 0.1% 以下であることが好ましい。

【 0 0 4 7 】

また ZnO は、ガラスのイオン交換性能を高める成分であり、特に、圧縮応力値を高くする効果が大きい。またガラスの低温粘性を低下させずに高温粘性を低下させる効果を有する成分であり、その含有量を 0 ~ 8% とすることができます。しかし、ZnO の含有量が多くなると、ガラスが分相したり、失透性が悪化したり、密度が高くなるため、その含有量は 6% 以下、4% 以下、特に 3% 以下であることが好ましい。

【 0 0 4 8 】

本発明においては、SrO + BaOの含量を0～5%に制限することによって、より効果的にイオン交換性能を向上させることができる。つまりSrOとBaOは、上述の通り、イオン交換反応を阻害する作用があるため、これらの成分を多く含むことは、機械的強度の高い強化ガラスを得る上で不利である。SrO + BaOの好ましい範囲は0～3%、0～2.5%、0～2%、0～1%、0～0.2%、特に0～0.1%である。

【0049】

またR' Oの含量をR₂Oの含量で除した値が大きくなると、ガラスの耐失透性が悪化する傾向が現れる。それ故、質量分率でR' O / R₂Oの値を0.5以下、0.4以下、0.3以下に規制することが好ましい。

【0050】

またSnO₂はイオン交換性能、特に圧縮応力値を向上させる効果があるため、0.01～3%、0.01～1.5%、0.1～1%含有することが好ましい。SnO₂の含有量が多くなるとSnO₂に起因する失透が発生したり、ガラスが着色しやすくなる傾向がある。

【0051】

またZrO₂はイオン交換性能を顕著に向上させると共にガラスのヤング率や歪点を高めし、高温粘性を低下させる効果がある。またガラスの液相粘度付近の粘性を高める効果があるため、所定量含有させることで、イオン交換性能と液相粘度を同時に向上させることができ。ただし、その含有量が多くなりすぎると、耐失透性が極端に悪化する場合がある。そのため、0.001～10%、0.1～9%、0.5～7%、1～5%、2.5～5%含有させることが好ましい。

【0052】

またB₂O₃は、ガラスの液相温度、高温粘度および密度を低下させる効果を有するともに、ガラスのイオン交換性能、特に圧縮応力値を向上させる効果のある成分であるため、上記成分と共に含有できるが、その含有量が多過ぎると、イオン交換によって表面にヤケが発生したり、ガラスの耐水性が悪化したり、液相粘度が低下する虞がある。また応力深さが低下する傾向にある。よってB₂O₃は、0～6%、好ましくは0～4%、さらには0～3%である。

【0053】

またTiO₂はイオン交換性能を向上させる効果がある成分である。またガラスの高温粘度を低下させる効果がある。しかしその含有量が多くなりすぎると、ガラスが着色したり、失透性が悪化したり、密度が高くなる。特にディスプレイのカバーガラスとして使用する場合、TiO₂の含有量が高くなると、溶融雰囲気や原料を変更した時、ガラスの透過率が変化しやすくなる。そのため紫外線硬化樹脂等の光を利用してガラス基板をデバイスに接着する工程において、紫外線照射条件が変動しやすくなり、安定生産が困難となる。そのため10%以下、8%以下、6%以下、5%以下、4%以下、2%以下、0.7%以下、0.5%以下、0.1%以下、0.01%以下となるようにすることが好ましい。

【0054】

本発明においては、イオン交換性能向上の観点から、ZrO₂とTiO₂を上記範囲で含有させることが好ましいが、TiO₂源、ZrO₂源として試薬を用いても良いし原料等に含まれる不純物から含有させてても良い。

【0055】

また耐失透性と高いイオン交換性能を両立する観点から、Al₂O₃ + ZrO₂の含有量を以下のように定めることが好ましい。

【0056】

Al₂O₃ + ZrO₂の含有量は12%超（好ましくは12.001%以上、13%以上、15%以上、17%以上、18%以上、19%以上）であればガラスのイオン交換性能をより効果的に向上させることが可能である。しかしAl₂O₃ + ZrO₂の含有量が多くなりすぎると失透性が極端に悪化するため、28%以下（好ましくは25%以下、23%以下、22%以下、21%以下）とすることが好ましい。

【0057】

また P_2O_5 は、ガラスのイオン交換性能を高める成分であり、特に、圧縮応力層の厚みを大きくする効果が大きいため、その含有量を 0 ~ 8 % とすることができます。しかし、 P_2O_5 の含有量が多くなると、ガラスが分相したり、耐水性や耐失透性が低下しやすくなるため、その含有量は 5 % 以下、4 % 以下、3 % 以下、特に 2 % 以下であることが好ましい。

【0058】

また清澄剤として As_2O_3 、 Sb_2O_3 、 CeO_2 、 F 、 SO_3 、 $C1$ の群から選択された一種または二種以上を 0.001 ~ 3 % 含有させてもよい。ただし、 As_2O_3 及び Sb_2O_3 は環境に対する配慮から、使用は極力控えるべきであり、各々の含有量を 0.1 % 未満、さらには 0.01 % 未満が好ましく、実質的に含有しないことが望ましい。また CeO_2 は、ガラスの透過率を低下させる成分であるため、好ましくは 0.1 % 未満、0.01 % 未満に制限する。また F は、ガラスの低温粘性を低下させ、圧縮応力値の低下を招くおそれがあるため、好ましくは 0.1 % 未満、0.01 % 未満に制限する。従って本発明において好ましい清澄剤は、 SO_3 と $C1$ であり、 SO_3 と $C1$ の 1 者又は両者を、0.001 ~ 3 %、0.001 ~ 1 %、0.01 ~ 0.5 %、さらには 0.05 ~ 0.4 % 含有させることが好ましい。

【0059】

また Nb_2O_5 や La_2O_3 等の希土類酸化物は、ガラスのヤング率を高める成分である。しかし、原料自体のコストが高く、また多量に含有させると耐失透性が悪化する。それ故、それらの含有量は、3 % 以下、2 % 以下、1 % 以下、0.5 % 以下、特に 0.1 % 以下に制限することが望ましい。

【0060】

尚、本発明において、 Co 、 Ni 等のガラスを強く着色するような遷移金属元素は、ガラス基板の透過率を低下させるため好ましくない。特に、タッチパネルディスプレイ用途に用いる場合、遷移金属元素の含有量が多いと、タッチパネルディスプレイの視認性が損なわれる。具体的には 0.5 % 以下、0.1 % 以下、特に 0.05 % 以下となるよう、原料あるいはカレットの使用量を調整することが望ましい。

【0061】

また、 Pb 、 Bi 等の物質は環境に対する配慮から、使用は極力控えるべきであり、その含有量を 0.1 % 未満に制限することが好ましい。

【0062】

本発明の強化ガラス基板は、各成分の好適な含有範囲を適宜選択し、好ましいガラス組成範囲とすることができます。その具体例を以下に示す。

【0063】

(1) 質量 % で SiO_2 40 ~ 71 %、 Al_2O_3 7.5 ~ 21 %、 Li_2O 0 ~ 2 %、 Na_2O 10 ~ 19 %、 K_2O 0 ~ 15 %、 MgO 0 ~ 6 %、 CaO 0 ~ 4 %、 SrO 0 ~ 3 %、 BaO 0 ~ 3 %、 ZnO 0 ~ 8 %、 SnO_2 0.01 ~ 3 % を含有し、質量比 $(Na_2O + K_2O) / Al_2O_3$ の値が 1.2 ~ 1.6 であり、且つ質量比 K_2O / Na_2O の値が 0.3 ~ 2 であるガラス組成。

【0064】

(2) 質量 % で SiO_2 40 ~ 71 %、 Al_2O_3 7.5 ~ 21 %、 Li_2O 0 ~ 2 %、 Na_2O 10 ~ 19 %、 K_2O 0 ~ 15 %、 MgO 0 ~ 6 %、 CaO 0 ~ 4 %、 SrO 0 ~ 3 %、 BaO 0 ~ 3 %、 ZnO 0 ~ 8 %、 SnO_2 0.01 ~ 3 %、 ZrO_2 0.001 ~ 10 % を含有し、質量比 $(Na_2O + K_2O) / Al_2O_3$ の値が 1.2 ~ 1.6 であり、且つ質量比 K_2O / Na_2O の値が 0.3 ~ 2 であるガラス組成。

【0065】

(3) 質量 % で SiO_2 40 ~ 71 %、 Al_2O_3 8.5 ~ 21 %、 Li_2O 0 ~ 1 %、 Na_2O 10 ~ 19 %、 K_2O 0 ~ 10 %、 MgO 0 ~ 6 %、 CaO 0 ~

4%、SrO 0~3%、BaO 0~3%、ZnO 0~8%、SnO₂ 0.01~3%を含有し、質量比(Na₂O+K₂O)/Al₂O₃の値が1.2~1.6であり、且つ質量比K₂O/Na₂Oの値が0.3~2であるガラス組成。

【0066】

(4) 質量%でSiO₂ 40~71%、Al₂O₃ 8.5~21%、Li₂O 0~1%、Na₂O 10~19%、K₂O 0~10%、MgO 0~6%、CaO 0~4%、SrO 0~3%、BaO 0~3%、ZnO 0~8%、SnO₂ 0.01~3%、ZrO₂ 0.001~10%を含有し、質量比(Na₂O+K₂O)/Al₂O₃の値が1.2~1.6であり、且つ質量比K₂O/Na₂Oの値が0.3~2であるガラス組成。

【0067】

(5) 質量%でSiO₂ 40~71%、Al₂O₃ 9~19%、B₂O₃ 0~6%、Li₂O 0~2%、Na₂O 10~19%、K₂O 0~15%、MgO 0~6%、CaO 0~4%、SrO 0~3%、BaO 0~3%、ZnO 0~6%、ZrO₂ 0.001~10%、SnO₂ 0.1~1%であり、実質的にAs₂O₃及びSb₂O₃を含有せず、質量比(Na₂O+K₂O)/Al₂O₃の値が1.2~1.6であり、且つ質量比K₂O/Na₂Oの値が0.3~2であるガラス組成。

【0068】

(6) 質量%でSiO₂ 40~71%、Al₂O₃ 9~18%、B₂O₃ 0~4%、Li₂O 0~2%、Na₂O 11~17%、K₂O 0~6%、MgO 0~6%、CaO 0~4%、SrO 0~3%、BaO 0~3%、ZnO 0~6%、SnO₂ 0.1~1%、ZrO₂ 0.001~10%であり、実質的にAs₂O₃及びSb₂O₃を含有せず、質量比(Na₂O+K₂O)/Al₂O₃の値が1.2~1.6であり、且つ質量比K₂O/Na₂Oの値が0.3~2であるガラス組成。

【0069】

(7) 質量%でSiO₂ 40~63%、Al₂O₃ 9~17.5%、B₂O₃ 0~3%、Li₂O 0~0.1%、Na₂O 10~17%、K₂O 0~7%、MgO 0~5%、CaO 0~4%、SrO+BaO 0~3%、SnO₂ 0.01~2%であり、実質的にAs₂O₃及びSb₂O₃を含有せず、質量比(Na₂O+K₂O)/Al₂O₃の値が1.2~1.6であり、且つ質量比K₂O/Na₂Oの値が0.3~2であるガラス組成。

【0070】

(8) 質量%でSiO₂ 40~71%、Al₂O₃ 7.5~21%、Li₂O 0~2%、Na₂O 10~20%、K₂O 0~9%、MgO 0~5%、TiO₂ 0~0.5%、SnO₂ 0.001~3%、CaO 0~4%を含有し、質量比(Na₂O+K₂O)/Al₂O₃の値が1.2~1.6であり、且つ質量比K₂O/Na₂Oの値が0.3~2であるガラス組成。

【0071】

(9) 質量%でSiO₂ 40~71%、Al₂O₃ 8~21%、Li₂O 0~2%、Na₂O 10~20%、K₂O 0~9%、MgO 0~5%、TiO₂ 0~0.5%、SnO₂ 0.001~3%、CaO 0~4%を含有し、実質的にAs₂O₃及びSb₂O₃を含有せず、質量比(Na₂O+K₂O)/Al₂O₃の値が1.2~1.6であり、且つ質量比K₂O/Na₂Oの値が0.3~2であるガラス組成。

【0072】

(10) 質量%でSiO₂ 40~65%、Al₂O₃ 8.5~21%、Li₂O 0~1%、Na₂O 10~20%、K₂O 0~9%、MgO 0~5%、TiO₂ 0~0.5%、SnO₂ 0.001~3%、CaO 0~4%を含有し、実質的にAs₂O₃、Sb₂O₃及びFを含有せず、質量比(Na₂O+K₂O)/Al₂O₃の値が1.2~1.6であり、且つ質量比K₂O/Na₂Oの値が0.3~2であるガラス組成。

【0073】

(11) 質量%で SiO_2 40~65%、 Al_2O_3 8.5~21%、 Li_2O 0~1%、 Na_2O 10~20%、 K_2O 0~9%、 MgO 0~5%、 TiO_2 0~0.5%、 SnO_2 0.01~3%、 $\text{MgO} + \text{CaO} + \text{SrO} + \text{BaO}$ 0~8%、 CaO 0~4%を含有し、実質的に As_2O_3 、 Sb_2O_3 及びFを含有せず、質量比($\text{Na}_2\text{O} + \text{K}_2\text{O}$)/ Al_2O_3 の値が1.2~1.6であり、且つ質量比 $\text{K}_2\text{O}/\text{Na}_2\text{O}$ の値が0.3~2であるガラス組成。

【0074】

(12) 質量%で SiO_2 40~63%、 Al_2O_3 9~19%、 B_2O_3 0~3%、 Li_2O 0~1%、 Na_2O 10~20%、 K_2O 0~9%、 MgO 0~5%、 TiO_2 0~0.1%、 SnO_2 0.01~3%、 ZrO_2 0.001~10%、 $\text{MgO} + \text{CaO} + \text{SrO} + \text{BaO}$ 0~8%、 CaO 0~4%を含有し、実質的に As_2O_3 、 Sb_2O_3 及びFを含有せず、質量比($\text{Na}_2\text{O} + \text{K}_2\text{O}$)/ Al_2O_3 の値が1.2~1.6であり、且つ質量比 $\text{K}_2\text{O}/\text{Na}_2\text{O}$ の値が0.3~2であるガラス組成。

【0075】

(13) 質量%で SiO_2 40~63%、 Al_2O_3 9~17.5%、 B_2O_3 0~3%、 Li_2O 0~1%、 Na_2O 10~20%、 K_2O 0~9%、 MgO 0~5%、 TiO_2 0~0.1%、 SnO_2 0.01~3%、 ZrO_2 0.1~8%、 $\text{MgO} + \text{CaO} + \text{SrO} + \text{BaO}$ 0~8%、 CaO 0~4%を含有し、実質的に As_2O_3 、 Sb_2O_3 及びFを含有せず、質量比($\text{Na}_2\text{O} + \text{K}_2\text{O}$)/ Al_2O_3 の値が1.2~1.6であり、且つ質量比 $\text{K}_2\text{O}/\text{Na}_2\text{O}$ の値が0.3~2であるガラス組成。

【0076】

(14) 質量%で SiO_2 40~59%、 Al_2O_3 10~15%、 B_2O_3 0~3%、 Li_2O 0~0.1%、 Na_2O 10~20%、 K_2O 0~7%、 MgO 0~5%、 TiO_2 0~0.1%、 SnO_2 0.01~3%、 ZrO_2 1~8%、 $\text{MgO} + \text{CaO} + \text{SrO} + \text{BaO}$ 0~8%、 CaO 0~4%を含有し、実質的に As_2O_3 、 Sb_2O_3 及びFを含有せず、質量比($\text{Na}_2\text{O} + \text{K}_2\text{O}$)/ Al_2O_3 の値が1.2~1.6であり、且つ質量比 $\text{K}_2\text{O}/\text{Na}_2\text{O}$ の値が0.3~2であるガラス組成。

【0077】

本発明の強化ガラス基板は、上記ガラス組成を有するとともに、ガラス表面に圧縮応力層を有している。圧縮応力層の圧縮応力は、600 MPa以上、800 MPa以上が好ましく、1000 MPa以上がより好ましく、1200 MPa以上が更に好ましく、1300 MPa以上が更に好ましい。圧縮応力が大きくなるにつれて、ガラス基板の機械的強度が高くなる。一方、ガラス基板表面に極端に大きな圧縮応力が形成されると、基板表面にマイクロクラックが発生し、かえってガラスの強度が低下する虞がある。また、ガラス基板に内在する引っ張り応力が極端に高くなる恐れがあるため、2500 MPa以下とするのが好ましい。なお圧縮応力を大きくするには、 Al_2O_3 、 TiO_2 、 ZrO_2 、 MgO 、 ZnO 、 SnO_2 の含有量を増加させたり、 SrO 、 BaO の含有量を低減すればよい。またイオン交換に要する時間を短くしたり、イオン交換溶液の温度を下げればよい。

【0078】

圧縮応力層の厚みは、10 μm 以上、15 μm 以上、20 μm 以上、30 μm 以上とするのが好ましい。圧縮応力層の厚みが大きい程、ガラス基板に深い傷がついても、ガラス基板が割れにくくなる。一方、ガラス基板が切断しにくくなったり、内部の引っ張り応力が極端に高くなつて破損する虞れがあるため、圧縮応力層の厚みは500 μm 以下、100 μm 以下、80 μm 以下、60 μm 以下とするのが好ましい。なお圧縮応力層の厚みを大きくするには、 K_2O 、 P_2O_5 、 TiO_2 、 ZrO_2 の含有量を増加させたり、 SrO 、 BaO の含有量を低減すればよい。またイオン交換に要する時間を長くしたり、イオ

ン交換溶液の温度を高めればよい。

【0079】

またガラス基板内部の引っ張り応力は、200 MPa以下（好ましくは150 MPa以下、より好ましくは100 MPa以下、更に好ましくは50 MPa以下）である。この値が小さくなるほどガラス基板内部の欠陥によってガラスが破損にいたる恐れが少なくなるが、極端に小さくなると、ガラス基板表面の圧縮応力値の低下や、応力深さが低下するため、1 MPa以上、10 MPa以上、15 MPa以上であることが好ましい。

【0080】

本発明の強化ガラス基板は、板厚が3.0 mm、1.5 mm以下、0.7 mm以下、0.5 mm以下、特に0.3 mm以下であることが好ましい。ガラス基板の板厚が薄い程、ガラス基板を軽量化することできる。また、本発明の強化ガラス基板は、板厚を薄くしても、ガラス基板が破壊しにくい利点を有している。なおガラスの成形をオーバーフローダウンドロー法で行う場合、ガラスの薄肉化や平滑化を、研磨することなく達成できるため有利である。

【0081】

本発明の強化ガラス基板は、未研磨の表面を有することが好ましく、未研磨の表面の平均表面粗さ（Ra）は10以下、好ましくは5以下、より好ましくは4以下、さらに好ましくは3以下、最も好ましくは2以下である。尚、表面の平均表面粗さ（Ra）はSEMI D7-97「FPDガラス基板の表面粗さの測定方法」に準拠した方法により測定すればよい。ガラスの理論強度は本来非常に高いが、理論強度よりも遙かに低い応力でも破壊に至ることが多い。これはガラス基板の表面にグリフィスフローと呼ばれる小さな欠陥がガラスの成形後の工程、例えば研磨工程等で生じるからである。それ故、強化ガラス基板の表面を未研磨とすれば、本来のガラス基板の機械的強度が損なわれ、ガラス基板が破壊し難くなる。また、ガラス基板の表面を未研磨とすれば、ガラス基板の製造工程で研磨工程を省略できるため、ガラス基板の製造コストを下げることができる。本発明の強化ガラス基板において、ガラス基板の両面全体を未研磨とすれば、ガラス基板が更に破壊し難くなる。また、本発明の強化ガラス基板において、ガラス基板の切断面から破壊に至る事態を防止するため、ガラス基板の切断面に面取り加工やエッティング処理等を行ってもよい。なお、未研磨の表面を得るためにには、ガラスの成形をオーバーフローダウンドロー法で行えばよい。

【0082】

本発明の強化ガラス基板は、ガラスの液相温度が1200以下、1050以下、1030以下、1010以下、1000以下、950以下、900以下であることが好ましく、870以下が特に好ましい。液相温度を低下させるには、Na₂O、K₂O、B₂O₃の含有量を増加したり、Al₂O₃、Li₂O、MgO、ZnO、TiO₂、ZrO₂の含有量を低減すればよい。

【0083】

本発明の強化ガラス基板は、ガラスの液相粘度が、10^{4.0} dPa·s以上、10^{4.3} dPa·s以上、10^{4.5} dPa·s以上、10^{5.0} dPa·s以上、10^{5.4} dPa·s以上、10^{5.8} dPa·s以上、10^{6.0} dPa·s以上、10^{6.2} dPa·s以上が好ましい。液相粘度を上昇させるには、Na₂O、K₂Oの含有量を増加したり、Al₂O₃、Li₂O、MgO、ZnO、TiO₂、ZrO₂の含有量を低減すればよい。

【0084】

尚、液相粘度が高く、液相温度が低いほど、ガラスの耐失透性は優れるとともに、ガラス基板の成形性に優れている。そしてガラスの液相温度が1200以下で、ガラスの液相粘度は、10^{4.0} dPa·s以上であれば、オーバーフローダウンドロー法で成形可能である。

【0085】

本発明の強化ガラス基板は、ガラスの密度が2.8 g/cm³以下であることが好まし

く、 2.7 g/cm^3 以下がより好ましく、 2.6 g/cm^3 以下が更に好ましい。ガラスの密度が小さい程、ガラス基板の軽量化を図ることができる。ここで、「密度」とは、周知のアルキメデス法で測定した値を指す。尚、ガラスの密度を低下させるには、 SiO_2 、 P_2O_5 、 B_2O_3 の含有量を増加させたり、アルカリ金属酸化物、アルカリ土類金属酸化物、 ZnO 、 ZrO_2 、 TiO_2 の含有量を低減すればよい。

【0086】

本発明の強化ガラス基板は、 $30 \sim 380$ の温度範囲におけるガラスの熱膨張係数が $70 \sim 110 \times 10^{-7}/\text{K}$ であることが好ましく、 $75 \sim 110 \times 10^{-7}/\text{K}$ であることがより好ましく、 $80 \sim 110 \times 10^{-7}/\text{K}$ であることが更に好ましく、 $85 \sim 110 \times 10^{-7}/\text{K}$ であることが特に好ましい。ガラスの熱膨張係数を上記範囲とすれば、金属、有機系接着剤等の部材と熱膨張係数が整合しやすくなり、金属、有機系接着剤等の部材の剥離を防止することができる。ここで、「熱膨張係数」とは、ディラトメーターを用いて、 $30 \sim 380$ の温度範囲における平均熱膨張係数を測定した値を指す。なお熱膨張係数を上昇させるには、アルカリ金属酸化物、アルカリ土類金属酸化物の含有量を増加さればよく、逆に低下させるには、アルカリ金属酸化物、アルカリ土類金属酸化物の含有量を低減すればよい。

【0087】

本発明の強化ガラス基板は、歪点が 500 以上であることが好ましく、 540 以上がより好ましく、 550 以上がさらに好ましく、 560 以上が最も好ましい。ガラスの歪点が高いほどガラスの耐熱性が優れることになり、強化ガラス基板に熱処理を施したとしても、強化層が消失しがたくなる。またガラスの歪点が高いとイオン交換中に応力緩和が起こりにくくなるため高い圧縮応力値を得ることが可能になる。ガラスの歪点を高くするためにはアルカリ金属酸化物の含有量を低減させたり、アルカリ土類金属酸化物、 Al_2O_3 、 ZrO_2 、 P_2O_5 の含有量を増加させればよい。

【0088】

本発明の強化ガラス基板は、ガラスの高温粘度 $10^{2.5} \text{ dPa}\cdot\text{s}$ に相当する温度が 1650 以下、 1500 以下、 1450 以下、 1430 以下、 1420 以下、 1400 以下であることが好ましい。ガラスの高温粘度 $10^{2.5} \text{ dPa}\cdot\text{s}$ に相当する温度は、ガラスの溶融温度に相当しており、ガラスの高温粘度 $10^{2.5} \text{ dPa}\cdot\text{s}$ に相当する温度が低いほど、低温でガラスを溶融することができる。従ってガラスの高温粘度 $10^{2.5} \text{ dPa}\cdot\text{s}$ に相当する温度が低い程、溶融窯等のガラスの製造設備への負担が小さくなると共に、ガラス基板の泡品位を向上させることができる。そのためガラスの高温粘度 $10^{2.5} \text{ dPa}\cdot\text{s}$ に相当する温度が低い程、ガラス基板を安価に製造することができる。なお $10^{2.5} \text{ dPa}\cdot\text{s}$ に相当する温度を低下させるには、アルカリ金属酸化物、アルカリ土類金属酸化物、 ZnO 、 B_2O_3 、 TiO_2 の含有量を増加させたり、 SiO_2 、 Al_2O_3 の含有量を低減すればよい。

【0089】

本発明の強化ガラス基板は、ヤング率が 70 GPa 以上、好ましくは 73 GPa 以上、より好ましくは 75 GPa 以上である。そのためディスプレイのカバーガラスとして使用する場合、ヤング率が高いほど、カバーガラスの表面をペンや指で押した際の変形量が小さくなるため、内部のディスプレイに与えるダメージが低減する。

【0090】

また本発明のガラスは、質量%で SiO_2 40~71%、 Al_2O_3 7.5~21%、 Li_2O 0~3.5%、 Na_2O 8.2~20%、 K_2O 0~15%、 CaO 0~4%を含有し、質量比 $(\text{Na}_2\text{O} + \text{K}_2\text{O}) / \text{Al}_2\text{O}_3$ の値が $1.2 \sim 1.6$ であり、且つ質量比 $\text{K}_2\text{O} / \text{Na}_2\text{O}$ の値が $0.3 \sim 2$ であることを特徴とし、好ましくは質量%で SiO_2 40~71%、 Al_2O_3 7.5~21%、 Li_2O 0~2%、 Na_2O 10~19%、 K_2O 0~15%、 MgO 0~6%、 CaO 0~4%、 SrO 0~3%、 BaO 0~3%、 ZnO 0~8%、 SnO_2 0.01~3%を含有し、質量比 $(\text{Na}_2\text{O} + \text{K}_2\text{O}) / \text{Al}_2\text{O}_3$ の値が $1.2 \sim 1.6$ であり、且つ質

量比 K_2O / Na_2O の値が 0.3 ~ 2 であり、より好ましくは質量 % で SiO_2 40 ~ 71%、 Al_2O_3 8.5 ~ 21%、 Li_2O 0 ~ 1%、 Na_2O 10 ~ 19%、 K_2O 0 ~ 10%、 MgO 0 ~ 6%、 CaO 0 ~ 4%、 SrO 0 ~ 3%、 BaO 0 ~ 3%、 ZnO 0 ~ 8%、 SnO_2 0.01 ~ 3%、 ZrO_2 0.001 ~ 1.0% を含有し、質量比 $(Na_2O + K_2O) / Al_2O_3$ の値が 1.2 ~ 1.6 であり、且つ質量比 K_2O / Na_2O の値が 0.3 ~ 2 である。本発明のガラスにおいて、ガラス組成を上記範囲に限定した理由および好ましい範囲は、既述の強化ガラス基板と同様であるため、ここではその記載を省略する。さらに、本発明のガラスは、当然のことながら、既述の強化ガラス基板の特性、効果を併有することができる。

【0091】

本発明のガラスは、各構成成分を上記範囲に規制しているため、イオン交換性能が良好であり、容易に表面の圧縮応力を 600 MPa 以上、且つ圧縮応力層の厚みを 10 μm 以上とすることができます。

【0092】

本発明に係るガラスは、上記組成範囲内のガラス組成となるように調合したガラス原料を連続溶融炉に投入し、ガラス原料を 1500 ~ 1600 で加熱溶融し、清澄した後、成形装置に供給した上で溶融ガラスを板状に成形し、徐冷することにより製造することができる。

【0093】

ガラスを板状に成形するには、オーバーフローダウンドロー法を採用することが好ましい。オーバーフローダウンドロー法でガラス基板を成形すれば、未研磨で表面品位が良好なガラス基板を製造することができる。その理由は、オーバーフローダウンドロー法の場合、ガラス基板の表面となるべき面は桶状耐火物に接触せず、自由表面の状態で成形されることにより、無研磨で表面品位が良好なガラス基板を成形できるからである。ここで、オーバーフローダウンドロー法は、溶融状態のガラスを耐熱性の桶状構造物の両側から溢れさせて、溢れた溶融ガラスを桶状構造物の下端で合流させながら、下方に延伸成形してガラス基板を製造する方法である。桶状構造物の構造や材質は、ガラス基板の寸法や表面精度を所望の状態とし、ガラス基板に使用できる品位を実現できるものであれば、特に限定されない。また、下方への延伸成形を行うためにガラス基板に対してどのような方法で力を印加するものであってもよい。例えば、充分に大きい幅を有する耐熱性ロールをガラス基板に接触させた状態で回転させて延伸する方法を採用してもよいし、複数の対になつた耐熱性ロールをガラス基板の端面近傍のみに接触させて延伸する方法を採用してもよい。本発明のガラスは、耐失透性が優れるとともに、成形に適した粘度特性を有しているため、オーバーフローダウンドロー法による成形を精度よく実行することができる。なお、液相温度が 1200 以下、液相粘度が $10^4 \sim 10^5$ dPa · s 以上であれば、オーバーフローダウンドロー法でガラス基板を製造することができる。

【0094】

尚、本発明では、高い表面品位が要求されない場合には、オーバーフローダウンドロー法以外の方法を採用することができる。例えば、ダウンドロー法（スロットダウン法、リドロー法等）、フロート法、ロールアウト法、プレス法等の様々な成形方法を採用することができる。例えばプレス法でガラスを成形すれば、小型のガラス基板を効率良く製造することができる。

【0095】

本発明の強化ガラス基板を製造するには、まず上記ガラスを用意する。次いで強化処理を施す。ガラス基板を所定サイズに切断するのは、強化処理の前でもよいが、強化処理後に行う方が製造コストを低減できるため好ましい。強化処理は、イオン交換処理にて行うことが望ましい。イオン交換処理は、例えば 400 ~ 550 の硝酸カリウム溶液中にガラス板を 1 ~ 8 時間浸漬することによって行うことができる。イオン交換条件は、ガラスの粘度特性や、用途、板厚、ガラス内部の引っ張り応力等を考慮して最適な条件を選択すればよい。

【実施例】

【0096】

以下、本発明を実施例に基づいて説明する。

【0097】

表1～4は、試料No.1～26のガラス組成と特性を示すものである。尚、表中の「未」の表示は、未測定を意味している。

【0098】

【表1】

	No. 1	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	No. 6	No. 7	No. 8
SiO ₂	51.9	52.9	54.4	52.9	60.9	62.4	60.4	54.4
Al ₂ O ₃	19.0	19.0	16.0	16.0	16.0	13.0	13.0	13.0
Na ₂ O	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0
Li ₂ O	—	—	—	—	—	—	—	—
K ₂ O	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
ZrO ₂	5.0	2.5	5.0	2.5	—	2.5	—	5.0
TiO ₂	—	2.5	2.5	4.5	—	—	2.5	4.5
B ₂ O ₃	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
MgO	2.0	1.0	—	2.0	1.0	—	2.0	1.0
CaO	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
SnO ₂	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
密度(g/cm ³)	2.56	2.53	2.57	2.56	2.47	2.50	2.49	2.59
P _s (℃)	575	558	562	550	520	523	519	552
T _a (℃)	622	600	604	588	561	564	557	591
T _s (℃)	841	806	805	775	761	762	741	775.5
10 ⁴ (℃)	1171	1152	1153	1088	1138	1135	1083	1091
10 ³ (℃)	1335	1334	1333	1259	1349	1340	1277	1260
10 ^{2.5} (℃)	1444	1452	1451	1375	1484	1472	1406	1372
ヤング率(GPa)	未	未	未	未	未	未	未	未
α(×10 ⁻⁷ /℃)	94	96	94	96	95	92	96	96
T _L (℃)	未	1005	<900	930	<900	<900	<900	<900
logηT _L	未	5.1	>6.2	5.4	>5.8	>5.8	>5.5	>5.8
圧縮応力値(MPa)	1462	1366	1338	1348	909	842	943	1322
応力層深さ(μm)	18	20	17	16	23	23	18	15
内部引張り応力(MPa)	28	28	24	22	22	20	18	21

【0099】

【表2】

	No. 9	No. 10	No. 11	No. 12	No. 13	No. 14	No. 15
SiO ₂	52.4	50.4	53.9	53.9	61.4	59.4	56.9
Al ₂ O ₃	16.0	16.0	16.0	14.5	13.0	13.0	13.0
Na ₂ O	16.0	16.0	16.0	16.0	11.0	7.0	15.0
Li ₂ O	-	-	-	-	-	-	-
K ₂ O	2.0	2.0	2.0	2.0	6.0	10.5	5.0
ZrO ₂	5.0	5.0	5.0	6.5	2.5	4.0	4.0
TiO ₂	2.5	4.5	-	-	-	-	-
B ₂ O ₃	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
MgO	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
CaO	2.0	2.0	3.0	3.0	2.0	2.0	2.0
SnO ₂	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
密度 (g/cm ³)	2.57	2.59	2.55	2.57	2.47	2.49	2.53
P _s (℃)	563	563	557	562	544	574	529
T _a (℃)	605	603	601	606	589	623	570
T _s (℃)	805	792	808	812	812	867	773
10 ⁴ (℃)	1123	1097	1137	1130	1205	1253	1122
10 ³ (℃)	1289	1258	1303	1291	1406	1447	1300
10 ^{2.5} (℃)	1397	1363	1410	1397	1534	1570	1417
ヤング率 (GPa)	未	未	未	未	未	未	未
α ($\times 10^{-7}/^{\circ}\text{C}$)	95	95	95	94	90	88	100
T _L (℃)	未	未	未	未	945	1075	855
$\log \eta_{TL}$	未	未	未	未	6.0	5.3	6.4
圧縮応力値 (MPa)	1293	1407	1226	1274	858	623	1020
応力耐久深さ (μm)	23	21	23	14	25	36	24
内部引張り応力 (MPa)	32	30	29	18	23	24	26

【0100】

【表3】

	No. 16	No. 17	No. 18	No. 19	No. 20	No. 21	No. 22	No. 23
SiO ₂	55. 9	55. 9	55. 9	57. 9	55. 9	55. 9	55. 9	58. 4
Al ₂ O ₃	13. 0	13. 0	13. 0	13. 0	13. 0	13. 0	13. 0	13. 0
Na ₂ O	15. 0	12. 5	11. 5	12. 0	15. 0	16. 0	15. 0	13. 0
Li ₂ O	-	-	-	-	-	-	-	-
K ₂ O	5. 0	4. 0	5. 0	4. 0	5. 0	4. 0	3. 5	3. 5
ZrO ₂	5. 0	5. 0	5. 0	5. 0	5. 0	5. 0	5. 0	5. 0
TiO ₂	-	-	-	-	-	-	1. 5	3. 0
B ₂ O ₃	2. 0	2. 5	2. 5	-	2. 0	2. 0	2. 0	-
MgO	2. 0	4. 0	3. 0	4. 0	3. 0	3. 0	3. 0	3. 0
CaO	2. 0	3. 0	4. 0	4. 0	1. 0	1. 0	1. 0	1. 0
SnO ₂	0. 1	0. 1	0. 1	0. 1	0. 1	0. 1	0. 1	0. 1
Cl (ppm)	50	50	-	100	100	150	100	150
SO ₃ (ppm)	-	10	20	-	-	-	10	-
密度 (g/cm ³)	2. 55	2. 56	2. 56	2. 57	2. 55	2. 55	2. 55	2. 55
Ps (℃)	533	558	558	589	538	536	551	591
Ta (℃)	574	602	601	634	580	578	593	637
Ts (℃)	780	809	811	847	791	785	800	855
10 ⁴ (℃)	1130	1141	1145	1168	1142	1133	1139	1195
10 ³ (℃)	1305	1308	1314	1335	1317	1307	1312	1372
10 ^{2.5} (℃)	1418	1417	1424	1443	1430	1420	1424	1486
ヤング率 (GPa)	未	未	未	未	未	未	未	未
α (×10 ⁻⁷ /℃)	100	89	90	89	99	100	95	88
TL (℃)	875	未	未	未	895	895	905	未
log ₁₀ TL	6. 3	未	未	未	6. 2	6. 1	6. 1	未
圧縮応力値 (MPa)	949	1087	993	1079	1048	1052	1186	1245
芯力崩壊深さ (μm)	35	20	23	23	37	35	30	32
内部引張り応力 (MPa)	36	23	24	26	42	40	38	43

【0101】

【表4】

	No. 24	No. 25	No. 26
SiO ₂	69.9	70.6	57.3
Al ₂ O ₃	13.4	13.5	13.0
Na ₂ O	8.2	8.3	14.5
Li ₂ O	1.9	1.9	-
K ₂ O	5.4	5.4	4.9
ZrO ₂	-	-	4.0
TiO ₂	-	-	-
B ₂ O ₃	-	-	2.0
MgO	-	-	2.0
CaO	-	-	2.0
SnO ₂	1.2	0.3	0.3
密度(g/cm ³)	2.41	2.39	2.54
Ps(℃)	473	467	523
Ta(℃)	521	514	563
Ts(℃)	765	756	762
10 ⁴ (℃)	1210	1205	1100
10 ³ (℃)	1453	1454	1280
10 ^{2.5} (℃)	1609	1612	1396
ヤング率(GPa)	74	73	75
α(×10 ⁻⁷ /℃)	83	84	100
TL(℃)	900	910	855
log ₁₀ ηTL	6.1	5.9	6.2
圧縮応力値(MPa)	550	500	1020
応力緩和さ(μm)	28	29	25
内部引張り応力(MPa)	16	15	27

【0102】

表1~4の各試料は次のようにして作製した。まず、表中のガラス組成となるように、ガラス原料を調合し、白金ポットを用いて1580で8時間溶融した。その後、溶融ガラスをカーボン板の上に流し出して板状に成形した。得られたガラス基板について、種々の特性を評価した。

【0103】

密度は、周知のアルキメデス法によって測定した。

【0104】

歪点Ps、徐冷点Taは、ASTM C336の方法に基づいて測定した。

【0105】

軟化点Tsは、ASTM C338の方法に基づいて測定を行った。

【0106】

ガラスの粘度10^{4.0}dPa·s、10^{3.0}dPa·s、10^{2.5}dPa·sに相当する温度は、白金球引き上げ法で測定した。

【0107】

ヤング率は、曲げ共振法により測定した。

【0108】

熱膨張係数は、ディラトメーターを用いて、30～380の温度範囲における平均熱膨張係数を測定した。

【0109】

液相温度TLは、ガラスを粉碎し、標準篩30メッシュ（篩目開き $500\mu m$ ）を通過し、50メッシュ（篩目開き $300\mu m$ ）に残るガラス粉末を白金ポートに入れ、温度勾配炉中に24時間保持して、結晶の析出する温度を測定したものである。

【0110】

液相粘度 η_{g} TLは、液相温度における各ガラスの粘度を示す。

【0111】

その結果、得られたガラス基板は、密度が $2.59 g/cm^3$ 以下、熱膨張係数が $8.3 \sim 10.0 \times 10^{-7}/^{\circ}\text{C}$ 、強化ガラス素材として好適であった。また液相粘度が $10^{5.1} d\text{Pa}\cdot\text{s}$ 以上と高くオーバーフローダウンドロー成形が可能であり、しかも $10^{2.5} d\text{Pa}\cdot\text{s}$ における温度が1612以下と低いので、生産性が高く安価に大量のガラス基板を供給できるものと考えられる。なお、未強化ガラス基板と強化ガラス基板は、ガラス基板の表層において微視的にガラス組成が異なっているものの、ガラス基板全体としてガラス組成が実質的に相違していない。したがって、密度、粘度などの特性値については未強化ガラス基板と強化ガラス基板は、上記特性が実質的に相違していない。続いて試料No. 1～26の各ガラス基板の両表面に光学研磨を施した後、イオン交換処理を行った。試料No. 1～8、13～15、24及び25については、430のKNO₃溶融塩中に各試料を4時間、試料No. 9～12、16～23及び26については460のKNO₃溶融塩中に各試料を4時間浸漬することで行った。処理を終えた各試料は表面を洗浄した後、表面応力計（株式会社東芝製FSM-6000）を用いて観察される干渉縞の本数とその間隔から表面の圧縮応力値と圧縮応力層の厚みを算出した。算出に当たり、試料の屈折率は1.53、光学弾性定数は $2.8 [(nm/cm)/MPa]$ とした。

【0112】

その結果、試料No. 1～26の各ガラス基板は、その表面に500 MPa以上の圧縮応力が発生しており、且つその厚みは $14\mu m$ 以上と深かった。また、板厚1mmの基板において内部の引っ張り応力は43 MPa以下と低かった。

【0113】

また試料No. 15のガラス試料を使用し、ガラス基板の厚みやイオン交換条件を変えることによって、内部応力の異なるガラス試験片を作製し、内部応力による破損の状態を評価した。

【0114】

評価方法は、以下のとおりである。

【0115】

試料No. 15のガラスから、板厚0.5mmと板厚0.7mmのガラス板をそれぞれ作製し、各ガラス板を $35mm \times 35mm$ の大きさに切りました。こうして得られた各ガラス基板について、460-6時間、460-8時間、490-6時間の各条件でイオン交換を行った後に圧縮応力を測定し、その結果を表5に示した。尚、圧縮応力は、上記と同様の方法で測定し、その圧縮応力値から上記式に基づいて内部応力（ガラス基板内部の引っ張り応力）を計算で求めた。

【0116】

【表5】

イオン交換条件	圧縮応力値 (MPa)	圧縮応力層深さ (μm)	内部応力 (MPa)	
			0.7mm厚	0.5mm厚
460℃-6時間	540	55	50	76
460℃-8時間	537	58	53	81
490℃-6時間	429	76	59	94

【0117】

表5の各ガラス基板について、その表面に傷が形成され、その傷が内部応力層まで達した時に、ガラス基板が破損するかどうかを調べるために、ホイールチップ材質がダイヤモンドであるスクライブマシンを使用し、エアー圧0.3 MPa、ホイールチップ刃角度125°、ホイールチップ研磨グレードD521に設定し、ホイールチップをガラス基板の表面にたたきつけて破壊した。

【0118】

表6は、ガラス基板を破壊した後の破片の数を示したものである。また参考のため、イオン交換を行わず、内部応力が0のガラス基板の破片の数も示した。表6から明らかなように、内部応力が50~94 MPaであれば、内部応力が0のガラス基板と同程度の破片の数となることが理解できる。

【0119】

【表6】

内部応力	破片の数
0	2
50	2
53	2
59	3
64	3
76	3
81	3
94	3

【0120】

尚、上記実施例では、本発明の説明の便宜上、ガラスを溶融し、流し出しによる成形を行った後、イオン交換処理前に光学研磨を行った。工業的規模で生産する場合には、オーバーフロー・ダウンドロー法等でガラス基板を作製し、ガラス基板の両表面が未研磨の状態でイオン交換処理することが望ましい。

【産業上の利用可能性】

【0121】

本発明の強化ガラス基板は、携帯電話、デジタルカメラ、PDA、太陽電池等のカバーガラス、あるいはタッチパネルディスプレイ基板として好適である。また、本発明の強化ガラス基板は、これらの用途以外にも、高い機械的強度が要求される用途、例えば窓ガラス、磁気ディスク用基板、フラットパネルディスプレイ用基板、固体撮像素子用カバーガラス、食器などへの応用が期待できる。

フロントページの続き

(51) Int.Cl. F I テーマコード(参考)
G 0 2 F 1/1333 (2006.01) G 0 2 F 1/1333 5 0 0
G 0 6 F 3/041 (2006.01) G 0 6 F 3/041 3 3 0 A
G 0 6 F 3/041 3 5 0 D

F ターム(参考) 4G062 AA01 BB06 DA05 DA06 DA07 DB03 DB04 DC01 DC02 DC03
DD01 DE01 DE02 DE03 DF01 EA01 EA02 EA03 EB03 EB04
EC01 EC02 EC03 EC04 ED01 ED02 ED03 EE01 EE02 EE03
EF01 EF02 EF03 EG01 EG02 EG03 FA01 FB01 FC02 FC03
FD01 FE02 FE03 FF01 FG01 FH01 FJ01 FK01 FL01 GA01
GA10 GB01 GC01 GD01 GE01 HH01 HH03 HH05 HH07 HH09
HH11 HH13 HH15 HH17 HH20 JJ01 JJ03 JJ05 JJ07 JJ10
KK01 KK03 KK05 KK07 KK10 MM01 MM27 NN33 NN34
5B068 AA33
5B087 AA04 CC13 CC14