



SUOMI—FINLAND

(FI)

Patentti- ja rekisterihallitus
Patent- och registerstyrelsen

PATENTTIHAKEMUS—PATENTANSÖKAN

[A] TIIVISTELMÄ—SAMMANDRAG

(11)(21) Patenttihakemus—Patentansökan 873115
(51) Kv.lk.⁴/Int.cl.⁴ H 01 R 9/09, 23/70
(22) Hakemispäivä—Ansökningsdag 14.07.87
(23) Alkuperäivä—Löpdag
(41) Tullut julkiseksi—Blivit offentlig 15.01.88
(86) Kv. hakemus—Int.ansökan
(30) Etuoikeus—Prioritet 14.07.86 SU 4091261

(71+72) Hakijat ja keksijät/Sökande och uppfinnare: 1. *Alexeenko, Boris Vasilievich*, Ulitsa Shkolnaya, 90, polseok Balabino, Zaporozhs-kaya oblast, SNTL SRRF 2. *Nikolaenko, Gennady Vitalievich*, Prospekt Lenina 38, kv. 42, Zaporozhie, SNTL SRRF

(74) Asiamies/Ombud: Kolster

(54) Keksinnön nimitys/Uppfinningens benämning: Sähköliitin, jonka kyt-kentävoima on nolla. Elektrisk koppling, vars kopplingskraft är noll.

(57) Tiivistelmä

Keksinnön kohteena on liitin, joka muodostuu kotelosta (1), jossa on yläseinässään pituussuuntainen rako, joka vastaanottaa kytkettävän elimen. Alaseinään on kiinnitetty koskettimet (14), jotka on sijoitettu kotelon (1) sivuseinässä oleviin onkaloihin (13). Kotelossa (1) on pituussuuntainen kulkutie (11) avaimen (9) edestakaista liikettä varten koskettimien (14) avaamiseksi ja sulkemiseksi. Koskettimien lukumäärän lisäämiseksi ja kytkennän luotettavuuden parantamiseksi avain on muotoiltaan tanko, jossa on uloke (21), joka tarttuu koskettimen (14) varsien sisempiin päätysivuihin, kun avainta (9) liikutetaan. Kunkin onkalon (13) seinään (20) on tehty ulokkeet (21), joiden ulkopintoihin tarttuvat koskettimien (14) varsien sisäisivut, kun koskettimet avataan.

(57) Sammandrag

Den elektriska stickkontakthanordningen enligt föreliggande uppfinning innefattar ett isolerhus (1), vars övre vägg är försedd med ett längsgående spår för upptagande av ett element, som skall omkopplas, under det att i isolerhusets (1) undervägg är infästa kontakter (14), vilka är anordnade i urtag (13), som är upptagna i husets (1) sidoväggar. Huset (1) är försett med en längsgående kanal (11), vari ett styrorgan (9) kan röra sig framåt och bakåt i och för slutning och brytning av kontakterna (14). Stickkontakthanordningen enligt uppfinningen utmärker sig av att styrorganet (9) utgöres av en stång med ett utsprång (10), som är avsett att samverka med invändiga ändytor hos kontakternas (14) armar, när styrorganet (9) rör sig. Varje urtags (13) vägg (20) är försedd med utsprång (21), vilkas utsidor är avsedda att omges av insidorna hos kontakternas (14) armar, när kontakterna (14) brytes.

