



- (51) **Classification internationale des brevets :**
B65D 21/02 (2006.01) *F16B 2/22* (2006.01)

(21) **Numéro de la demande internationale :**
PCT/IB2010/055051

(22) **Date de dépôt international :**
7 novembre 2010 (07.11.2010)

(25) **Langue de dépôt :** français

(26) **Langue de publication :** français

(30) **Données relatives à la priorité :**
01721/09 7 novembre 2009 (07.11.2009) CH

(71) **Déposant (pour tous les États désignés sauf US) :**
ABRANE S.A. [CH/CH]; Route de la Drague 62,
CH-1950 Sion (CH).

(72) **Inventeurs; et**

(75) **Inventeurs/Déposants (pour US seulement) :** **GUINE, Fabrice** [CH/CH]; Route du Burenos 47, CH-1092 Belmont-sur-Lausanne (CH). **PINÇON, Jean-Noël** [FR/CH]; rue de la Combettaz 30, CH-1965 Drône (CH). **GETTE, Christophe** [FR/CH]; Av du Bietschhorn 23B, CH-Sion (CH).

(74) **Mandataire :** **REUTELER & CIE SA 309**; Chemin de la Vuarpillière 29, CH-1260 Nyon (CH).

(81) **États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre de protection nationale disponible) :** AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

(84) **États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre de protection régionale disponible) :** ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasien (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), européen (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).


Déclarations en vertu de la règle 4.17 :
— relative au droit du déposant de demander et d'obtenir un brevet (règle 4.17.ii))

Déclarations en vertu de la règle 4.17 :

- *relative au droit du déposant de demander et d'obtenir un brevet (règle 4.17.ii)*

[Suite sur la page suivante]

- (54) Title : COLLAPSIBLE BASKET MADE OF METAL WIRE
(54) Titre : CORBEILLE PLIABLE EN FIL METALLIQUE



- (57) Abstract :** The invention relates to a collapsible basket made of metal wire including a bottom wall (1), two side walls (4, 5), a rear wall (3), a front wall (2), and an attachment means for locking the side walls to the front and rear walls in mounted position. Each one of the walls includes a metal wire frame and a grid, the front, rear and side walls being mounted such as to pivot relative to the bottom wall. The attachment means includes added locking parts (15), each one of the locking parts including a first attachment portion (17) with a channel (19) for being threaded onto a frame portion (7a, 7d, 8a, 8d) of a wall and a second attachment portion (18) including elastic arms (21) configured such as to elastically clamp a portion of the wire of the frame of the adjacent wall, the two attachment portions being rigidly interconnected.

- (57) Abrégé :**

[Suite sur la page suivante]

Publiée :

- *sans rapport de recherche internationale, sera republiée
dès réception de ce rapport (règle 48.2.g))*

Corbeille pliable en fil métallique comprenant une paroi de fond (1), deux parois latérales (4, 5), une paroi arrière (3) une paroi avant (2), et des moyens de fixation pour verrouiller les parois latérales aux parois avant et arrière en position montée. Chacune des parois comprend un cadre en fil métallique et une grille, les parois avant, arrière et latérales étant montées de manière pivotante à la paroi de fond. Les moyens de fixation comprennent des pièces de verrouillage rapportées (15), chacune des pièces de verrouillage comprenant une première partie de fixation (17) avec un canal (19) destinée à être enfilée sur une portion de cadre (7a, 7d, 8a, 8d) d'une paroi et une deuxième partie de fixation (18) comprenant des bras élastiques (21) configurés pour pincer élastiquement une portion du fil du cadre de la paroi adjacente, les deux parties de fixation étant reliées solidement.

Corbeille pliable en fil métallique

La présente invention concerne des corbeilles en fil métallique, notamment des corbeilles utilisées dans des rayons de magasins pour la vente au détail de produits.

Certaines corbeilles connues sont formées de parois en fil métallique soudées ensemble afin de former un conteneur rigide. L'inconvénient est que ces conteneurs sont encombrants et donc coûteux à stocker et à transporter. Pour pallier à ces inconvénients, il existe des corbeilles en fil métallique formées d'éléments séparés assemblés avec des pièces de connexion en plastique tel que décrit dans GB 2 314 833 ou NL 1020042, ou pliable tel que décrit dans le EP 1 454 833. Un inconvénient majeur des corbeilles formées d'éléments séparés est que des éléments peuvent être omis ou perdus lors de la fabrication, stockage ou transport et l'assemblage des éléments est coûteux et sujet à des erreurs. Une corbeille pliable ne comportant pas d'éléments séparables permet d'éviter cet inconvénient. Dans EP 1454833 les parois latérales, arrière et avant de la corbeille sont montées de manière pivotante sur la paroi de fond, les pivots constitués par des cavaliers en U renversé sont soudés au cadre de la paroi de fond. Les cavaliers en U sont dimensionnés de sorte à permettre un certain jeu de déplacement des parois, notamment dans une direction orthogonale au plan de la paroi de fond pour permettre le montage et le verrouillage des parois. Le verrouillage de la corbeille en position montée est donc obtenu par un déplacement vertical descendant des parois arrière et avant afin d'engager leurs doigts de verrouillage dans des orifices de verrouillage complémentaires des parois latérales. Un inconvénient de ce système connu est le risque d'un déverrouillage accidentel ou involontaire. Un autre inconvénient est le jeu nécessaire pour le montage de la corbeille qui réduit sa stabilité et crée du bruit lors de la manutention ou de l'utilisation de la corbeille.

Au vu de ce qui précède, un but de l'invention est de fournir des corbeilles en fil métallique destinées à la présentation d'objets à la vente dans des rayons de magasin, peu volumineuses pour le transport et le stockage, faciles à monter, et stables dans leur position de montage

5

Il est avantageux de fournir une corbeille en fil métallique qui est très facile à monter.

Il est avantageux de fournir une corbeille en fil métallique qui est silencieux à
10 utiliser.

Il est avantageux de fournir une corbeille en fil métallique qui est économe à fabriquer, à transporter et à stocker.

15 Des buts de l'invention sont réalisés par la corbeille selon la revendication 1.

Dans la présente invention, une corbeille pliable en fil métallique comprend une paroi de fond, deux parois latérales, une paroi arrière une paroi avant, et des moyens de fixation pour verrouiller les parois latérales aux parois avant et
20 arrière en position montée. Chacune des parois comprend un cadre en fil métallique et une grille, les parois avant, arrière et latérales étant montées de manière pivotante à la paroi de fond. Les moyens de fixation comprennent des pièces de verrouillage rapportées, chacune des pièces de verrouillage comprenant une première partie de fixation avec un canal destinée à être
25 enfilée sur une portion de cadre d'une paroi, et une deuxième partie de fixation comprenant des bras élastiques configurés pour pincer élastiquement une portion du fil du cadre de la paroi adjacente, les deux parties de fixation étant reliées solidairement. La pièce de verrouillage peut avantageusement être une

30

La surface intérieure d'une paroi formant le canal de la première partie de fixation comprend de préférence des protubérances et optionnellement des rainures ou dépressions au pied des protubérances, les protubérance étant configurées pour être écrasées lors du montage sur une portion de cadre, cela pour mieux résister au déplacement de l'élément de verrouillage après montage. La paroi formant le canal de la première partie de fixation peut en outre comprendre une ouverture pour permettre le fléchissement élastique de la paroi du canal.

- 10 La première partie de fixation peut avantageusement comprendre des moyens anti-rotation.

Dans une forme d'exécution avantageuse, les moyens anti-rotation peuvent être sous forme d'une extension destinée à se fixer sur un fil de la grille adjacente par une troisième partie de fixation relié solidairement à la première partie de fixation. La troisième partie de fixation comprend des bras élastiques ayant la forme d'un « C » avec un canal, configurés pour pincer élastiquement un fil de la grille. L'extension comprend de préférence des bras ayant une certaine élasticité pour améliorer l'élasticité de la pince en forme de « C ».

20

Dans une autre forme d'exécution, les moyens anti-rotation peuvent être sous forme d'extensions s'étendant généralement dans la direction de l'axe du canal en saillie par rapport à une extrémité supérieure du canal. Dans ce cas, il y a de préférence une paire d'extensions anti-rotation configurées pour être positionnées de part et d'autre d'une portion de fil du cadre orientée transversalement à l'axe du canal.

25

Le cadre de la paroi de fond comporte, sur chacun de ses quatre côtés, des pivots, ces pivots pouvant être sous forme de cavaliers en forme de U réalisés en fil métallique et dont les extrémités sont soudées au cadre. Les cavaliers sur les côtés avant et arrière du cadre s'étendent avantageusement dans une

30

direction parallèle à la paroi de fond, alors que les cavaliers sur les côtés latéraux du cadre s'étendent dans une direction orthogonale à la paroi de fond, les parois avant et arrière étant configurées pour être rabattues contre la face inférieure de la paroi de fond et les parois latérales étant configurées pour être
5 rabattues sur la surface supérieure de la paroi de fond. Les fils des grilles des parois avant et arrière sont soudés au cadre sur leurs faces intérieures et des fils de la grille de la paroi de fond sont soudés sur le cadre de la paroi de fond sur sa face supérieure. Le côté supérieur du cadre de la paroi arrière et le côté supérieur du cadre de la paroi avant ont des longueurs leur permettant de
10 s'insérer dans le périmètre du cadre de la paroi de fond.

Avantageusement, la pièce de verrouillage rapportée permet d'éliminer le jeu entre les parois avant, arrière et latérales lors du verrouillage des parois en position montée. Le jeu réduit des pivots aide également à réaliser une
15 corbeille plus stable, rigide et moins bruyante à l'utilisation que les corbeilles pliables conventionnelles.

Des buts de l'invention sont réalisés par la corbeille selon la revendication 9.

20 Afin de faciliter le montage des parois dans le bon sens, les côtés latéraux de la corbeille comprennent des éléments détrompeurs contraignant l'utilisateur à ne monter la corbeille dans un seul sens. L'élément détrompeur peut avantageusement être formé par une section de fil transversal de la paroi de fond qui se prolongent verticalement en déport du fil bas de la paroi de côté.

25 Cette excroissance peut aussi constituer un espace libérant une zone pour assurer le logement des pièces de verrouillage en position rabattue. Cet espace assure, en transport comme en stockage de longue durée, que les pièces de verrouillage ne soient pas en appui sur les fils latéraux de la paroi de
30 fond.

Dans une variante, la section de fil de la paroi de fond est aussi latéralement en déport de la paroi de côté. Dans une autre variante, les fils des cadres des parois latérales comprenant un déport correspondant pour se conformer à la forme du prolongement vertical du fil de la paroi de fond. Les éléments
5 détrompeurs peuvent avoir une forme de « V » inversée, afin de permettre un empilement stable avec un positionnement défini des corbeilles pliées. Les déports correspondants des cadres des parois latérales peuvent comprendre une section de fil transversale sur un coté configurée pour interférer avec l'élément détrompeur pour arrêter la rotation de la paroi latérale en position
10 montée.

Dans un aspect avantageux de l'invention, la hauteur de la paroi arrière peut être inférieure à la hauteur des parois latérales de manière à assurer des appuis, lors d'un empilement en position montée, que sur les deux parois
15 latérales.

D'autres buts et aspects avantageux de l'invention ressortiront des revendications, de la description détaillée d'une forme d'exécution ci-après et des dessins annexés, dans lesquels :

20 la figure 1a est une vue en perspective d'une corbeille pliable selon une forme d'exécution de l'invention, représentée en position montée (prête à être utilisée) ;

25 la figure 1b est une vue en perspective du coté gauche de la corbeille de la figure 1a avec deux éléments de verrouillage selon une première forme d'exécution;

la figure 1c est une vue en perspective d'un élément de verrouillage monté sur
30 la corbeille;

la figure 1d est une vue de dessus d'un élément de verrouillage monté sur la corbeille;

la figure 2a est une vue en perspective de la forme d'exécution selon la figure
5 1a montrant la corbeille en cours de montage;

la figure 2b est une vue de la forme d'exécution selon la figure 1a montrant une paroi latérale de la corbeille en cours de montage;

10 la figure 3a est une vue en perspective de la forme d'exécution selon la figure 1a, montrant la corbeille en position pliée ;

la figure 3b est une vue en perspective d'une partie de la forme d'exécution selon la figure 1a, montrant la corbeille en position pliée ;

15

la figure 3c est une vue en coupe selon la ligne IIIc-IIIc de la figure 3a;

les figures 4a et 4b sont des vues en perspective de l'élément de verrouillage selon une première forme d'exécution de l'invention;

20

la figure 4c est une vue de dessus de l'élément de verrouillage des figures 4a et 4b;

la figure 5 est une vue de dessus d'un élément de verrouillage selon une
25 variante ;

la figure 6a est une vue en perspective partielle d'un coin avant de la corbeille selon une deuxième forme d'exécution de l'invention;

30 la figure 6b est une vue en perspective partielle d'un coin arrière de la corbeille selon la deuxième forme d'exécution de l'invention;

la figure 7a est une vue en perspective d'un élément de verrouillage rapporté de la corbeille selon la deuxième forme d'exécution de l'invention;

- 5 la figure 7b est une vue de dessus de l'élément de verrouillage de la figure 7a ;

la figure 8a est une vue en perspective d'une corbeille pliable selon une autre forme d'exécution de l'invention, représentée en position montée (prête à être
10 utilisée) ;

la figure 8b est une vue en perspective d'un côté de la corbeille de la figure 8a;

la figure 9a est une vue en perspective de la forme d'exécution selon la figure
15 8a, montrant deux corbeilles en position pliées et empilées;

la figure 9b est une vue en perspective de la forme d'exécution selon la figure 8a, montrant une corbeille en position pliée ;

20 la figure 9c est une vue en perspective de la forme d'exécution selon la figure 8a montrant la corbeille en cours de montage; et

la figure 10 est une vue en perspective d'une corbeille pliable selon une variante de la corbeille de la figure 8a.

25 Faisant référence aux figures, une corbeille pliable selon une forme d'exécution de l'invention comprend une paroi de fond 1, une paroi avant 2, une paroi arrière 3, et des parois latérales 4 et 5. Chacune des parois comprend un cadre métallique 6, 7, 8, 9 formé (dans la forme d'exécution illustrée) d'un fil métallique épais plié, et d'une grille formée d'un ensemble de fils métalliques
30 13, 14 s'étendant entre les bords du cadre.

La paroi avant 2 est de plus faible hauteur que la paroi arrière 3, de façon à permettre l'accès aux produits contenus à l'intérieur de la corbeille, lorsqu'une corbeille identique est gerbée empilée sur celle-ci ou lorsque la corbeille est suspendue sous la paroi d'un rayon de présentation.

5

Le cadre 9 de chaque paroi latérale 4, 5 a cinq côtés avec un côté arrière vertical 9a, un côté inférieur horizontal 9b dont la longueur correspond à la profondeur du fond 1, un côté supérieur horizontal 9e, un côté avant inférieur 9c incliné dont la hauteur est inférieure à celle du côté arrière 6, et un côté avant supérieur 9d incliné reliant entre elles une extrémité du côté supérieur 9e et celle du côté avant inférieur 9c. La hauteur du côté verticale 9a peut correspondre à celle de la paroi arrière 3 telle que illustré dans la variante de la figure 1a, ou peut avantageusement avoir une hauteur légèrement supérieure à celle de la paroi arrière telle que illustré dans la figure 8a. Cela améliore l'assise et la stabilité des corbeilles empilées en s'assurant que les appuis ne se trouvent que sous les deux parois latérales.

La paroi latérale 5 est symétrique à la paroi latérale 4 par rapport à un plan vertical médian.

20

Le cadre de la paroi de fond 1 de la corbeille comporte, sur chacun de ses quatre côtés, des pivots 10, 11, qui sont dans la forme d'exécution illustrée, sous forme de cavaliers essentiellement en forme de U réalisés en fil métallique et dont les extrémités sont soudées au cadre. Il est également envisageable d'avoir des pivots sous forme d'anneaux en fil métallique ou en d'autres matériaux non soudés à un cadre et entourant les fils des cadres mutuellement pivotants. Dans les variantes des figures 1a, 2a, 8a, 9a, les cavaliers 10 sur les côtés avant 6a et arrière 6b du cadre 6 s'étendent dans une direction horizontale (parallèle à la paroi de fond), alors que les cavaliers 11 sur les côtés latéraux 6c, 6d du cadre 6 s'étendent dans une direction verticale (orthogonale à la paroi de fond). Les cavaliers 10, 11 sont destinés à

30

enfermer, avec un jeu juste suffisant pour permettre la rotation du côté inférieur 7a, 8a, 9b des cadres 7, 8, 9 des parois avant 2, arrière 3 et latérales 4, 5 de la corbeille destinée à venir s'appuyer sur le fond 1. Les pivots avant et arrière 10 permettent un pivotement d'au moins 270° des parois avant 2 et arrière 3 par rapport à la paroi de fond, de manière à pouvoir replier les parois avant et arrière contre la face inférieure de la paroi de fond, alors que les pivots latéraux 11 permettent un pivotement d'au moins 90° des parois latérales 4, 5 par rapport à la paroi de fond, de manière à pouvoir replier les parois latérales sur la face supérieure de la paroi de fond.

10

Dans la variante de la figure 10, les cavaliers 10 sur les côtés avant 6a et arrière 6b du cadre 6 s'étendent dans une direction verticale (orthogonale à la paroi de fond), alors que les cavaliers 11 sur les côtés latéraux 6c, 6d du cadre 6 s'étendent dans une direction horizontale (parallèle à la paroi de fond). Les cavaliers 10, 11 sont destinés à enfermer, avec un jeu juste suffisant pour permettre la rotation du côté inférieur 7a, 8a, 9b des cadres 7, 8, 9 des parois avant 2, arrière 3 et latérales 4, 5 de la corbeille destinée à venir s'appuyer sur le fond 1. Les pivots avant et arrière 10 permettent un pivotement d'au moins 90° des parois avant 2 et arrière 3 par rapport à la paroi de fond, de manière à pouvoir replier les parois avant et arrière contre la face supérieure de la paroi de fond, alors que les pivots latéraux 11 permettent un pivotement d'au moins 270° des parois latérales 4, 5 par rapport à la paroi de fond, de manière à pouvoir replier les parois latérales sur la face inférieure de la paroi de fond.

20

Les cadres 8, 7 des parois arrière 3 et avant 2 ont des parties latérales 8c, 8d, 7c, 7d s'étendant verticalement des extrémités des côtés supérieurs 8b, 7b (c'est-à-dire s'étendant orthogonalement aux côtés supérieurs 8b, 7b des cadres 8, 7), les parties latérales 8c, 8d, 7c, 7d servant comme support pour le montage des pièces de verrouillage 15. Les parties latérales ont une extrémité libre permettant aux pièces de verrouillage 15, 15', 15'' de pouvoir être enfilées.

25

30

Lorsque les parois arrière et avant sont pliées sous ou sur la paroi de fond en position démontée, les parties latérales 8c, 8d, 7c, 7d des cadres 8, 7 se trouvent parallèles et adjacentes aux côtés latéraux respectifs 6c, 6d de la paroi de fond 1.

Le cadre 6 de la paroi de fond comprend en outre des éléments intermédiaires 6e, 6f parallèles aux côtés avant et arrière et soudés à leur extrémité aux côtés latéraux 6c, 6d du cadre. Les côtés latéraux avant et arrière 6a, 6b, 6c, 6d du cadre de la paroi de fond forment essentiellement un rectangle fermé rigide.

Faisant référence notamment aux figures 1a, 1b, 2b, 3a-3d, 8a-10, afin de faciliter le montage des parois dans le bon sens, les côtés latéraux de la corbeille peuvent avantageusement comprendre des éléments détrompeurs 6g contraignant l'utilisateur à ne monter la corbeille dans un seul sens.

Dans les variantes des figures 1a, 1b, 2b, 3a-3d, l'élément détrompeur comprend une section de fil transversal 6g de la paroi de fond qui se prolongent latéralement en déport de la paroi de côté 4, 5, et verticalement en déport du fil bas 9b de la paroi de côté. Ces déports présentent aussi avantageusement un espace pour le logement des pièces de verrouillage 15, 15', 15'' en position rabattue. Cet espace assure, en transport comme en stockage de longue durée, que les pièces de verrouillage 15, 15', 15'' ne soient pas en appui sur les fils latéraux 6c, 6d de la paroi de fond.

Dans les variantes des figures 8a à 10 l'élément détrompeur comprend une ou deux sections de fil transversal 6g de la paroi de fond qui se prolongent verticalement en déport du fil bas 9b de la paroi de côté, les fils 9b des cadres des parois latérales 4, 5 comprenant un déport correspondant 9g pour se conformer à la forme du prolongement vertical du fil de la paroi de fond. L'élément détrompeur à avantageusement une forme évasée, par exemple de

« V » inversée, afin de permettre un empilement stable avec un positionnement défini des corbeilles pliées tel que illustré à la figure 9a. Dans cette variante, une section de fil transversale 38 de grille sur un coté du déport 9g interfère avec l'élément détrompeur pour arrêter la rotation de la paroi latérale. Dans la variante des figures 8a, 9a la section de fil 38 est soudé sur le côté intérieure alors que dans la variante de la figure 10 la section de fil est soudé sur le côté extérieure de l'élément 9g.

Le cadre 8 de la paroi arrière 3 comprend aussi un élément intermédiaire 8e sous forme d'un fil métallique disposé essentiellement de façon parallèle aux côtés supérieurs et inférieurs 8a, 8d, et soudé au fil métallique 14 de la grille afin de rigidifier la grille celle-ci.

Des éléments de guidage 16 sont disposés sur les parois latérales en saillie par rapport au côté supérieur 9e du cadre. Dans la forme d'exécution illustrée, les éléments de guidage sont sous forme de fils métalliques en U renversés, soudés au cadre sur le côté intérieur du cadre (en position montée). Les éléments de guidage 16 servent à positionner une corbeille placée sur une autre corbeille lors de l'empilement de plusieurs corbeilles. Le positionnement des éléments de guidage 16 est configuré de sorte à ce que l'élément de guidage s'enfile dans un coin formé par la jonction de deux éléments de cadre orthogonaux de la paroi de fond. Il y a de préférence deux éléments de guidage sur chaque paroi latérale, un élément de guidage arrière 16a et un élément de guidage avant 16b. Ainsi, les éléments de guidage arrière 16a s'enfilent dans les coins 17a formés par l'élément du cadre intermédiaire arrière 6e soudé transversalement aux côtés des cadres 6d et 6c, et les éléments de guidage avant 16b s'enfilent dans les coins 17b formés par les jonctions des côtés latéraux 6c, 6d et du côté avant 6a.

Les fils 14 des grilles des parois avant et arrière sont soudés aux cadres 7,8 sur leurs faces intérieures (lorsque la corbeille est en position montée). Les fils

13 de la grille de la paroi de fond 1 sont également soudés sur le cadre de la paroi de fond sur sa face supérieure, c'est-à-dire sur la face intérieure de la corbeille lorsque la corbeille est en position montée. Lorsque les parois avant et arrière sont repliées (c'est-à-dire en position démontée) contre la face inférieure de la paroi de fond, les fils 14 des grilles des parois avant 2 et arrière 3 sont éloignés des fils 13 de la grille de la paroi de fond 1. Les côtés extérieurs des cadres 8 et 7 des parois arrière 3 et avant 2 se trouvent positionnés contre les fils 13 de la grille de la paroi de fond. Dans cette position démontée, les éléments 8a, 8b du cadre 8 de la paroi arrière sont essentiellement dans le même plan que les éléments 6a, 6b, 6e, 6f du cadre de la paroi de fond, réduisant ainsi le volume des parois pliées ainsi que le jeu nécessaire pour permettre le pivotement des parois. Les éléments 7b, 7a, 7c, 7d du cadre de la paroi avant 2 sont disposés également essentiellement dans le même plan que le cadre de la paroi de fond en position démontée.

Les côtés supérieurs 8b et inférieurs 8a du cadre arrière 8 sont un peu plus courts que le côté arrière 6b du cadre 6 de la paroi de fond 1 de manière à permettre au cadre 8 de la paroi arrière de s'insérer dans le périmètre du cadre 6 de la paroi de fond. De même, les côtés supérieurs 7b et 7a du cadre 7 de la paroi avant 2 sont légèrement plus courts que le côté avant 6a du cadre 6 de la paroi du fond 1. Les parois latérales 4, 5 sont quant à elles repliées sur la face supérieure de la paroi de fond 1 en position démontée.

La configuration décrite ci-dessus permet aux pivots avant et arrière 10 (les cavaliers en U orientés horizontalement) d'avoir un jeu tout juste suffisant pour permettre la rotation des côtés 7a, 8a des cadres avant 7 et arrière 8, sans nécessiter de jeu supplémentaire. Le jeu des pivots 11 sur les côtés latéraux 6c, 6d peut également être réduit au jeu nécessaire pour plier les parois latérales 4, 5 sur la face supérieure de la paroi de fond 1, sans jeu supplémentaire nécessaire pour le verrouillage ou pour accommoder les parois avant et arrière. Ce jeu réduit des pivots permet de réaliser une corbeille plus

stable, rigide et moins bruyante à l'utilisation que les corbeilles pliables conventionnelles. La pièce de verrouillage rapportée 15 permet en plus d'éliminer le jeu entre les parois avant, arrière et latérales lors du verrouillage des parois en position montée telles qu'illustrées dans la figure 1.

5

L'élément de verrouillage 15, 15', 15'' comprend une première partie de fixation 17, 17' destinée à être montée sur le cadre d'une paroi et une deuxième partie de fixation 18, 18' destinée à être fixée au cadre de la paroi adjacente, les deux parties de fixation étant reliées solidairement ensemble. L'élément de verrouillage 15, 15', 15'' peut avantageusement être formé d'une pièce en matière plastique, de préférence en matière plastique injectée therm durcissable.

10

Chaque partie de fixation 17, 17', 18, 18' comprend un canal 19, 20 pour loger des portions de cadres respectifs. La deuxième partie de fixation 18 comprend des bras élastiques 21 configurés pour pincer élastiquement le fil du cadre, les extrémités libres 22 des bras élastiques formant un « V » pour écarter les bras et guider la portion du fil du cadre dans le canal 20. La deuxième partie de fixation permet donc l'insertion de la portion de cadre dans le canal dans une direction orthogonale à l'axe A2 du canal.

20

La première partie de fixation 17 est configurée pour être enfilée sur une portion du cadre dans la direction de l'axe central A1 du canal 19, notamment sur les parties latérales 8c, 8d, 7c, 7d des cadres 8, 7 des parois arrière 3 et avant 2. Dans une forme d'exécution (figs 6a-7b), la première partie de fixation 17 peut avoir une ouverture 23 débouchant dans le canal afin de former des bras 24 pouvant déformer élastiquement, afin de donner une certaine élasticité à la prise de la première partie de fixation 17 sur le fil du cadre.

25

Dans une forme d'exécution préférée, les parois respectives formant les bras 21, 24 sont configurées pour que la force élastique de serrement des bras 24

30

de la première partie de fixation sur le fil du cadre soit supérieure à la force élastique de serrement des bras 21 de la deuxième partie de fixation sur le fil du cadre. Dans le cadre de l'invention, il est également possible que la paroi de la première partie de fixation 17, 17' soit fermée. Pour faciliter l'insertion de la première partie de fixation 17 sur le fil du cadre, le côté supérieur 30 du canal 19 peut avoir une forme évasée, par exemple une forme d'entonnoir.

Dans une forme d'exécution, la surface intérieure de la paroi du canal 19 de la première partie de fixation 17 comprend des protubérances 25 destinées à être écrasées contre le fil du cadre après enfillement, afin d'augmenter la force de frottement entre la partie de fixation et la portion de cadre, cela pour mieux résister au déplacement de l'élément de verrouillage en rotation et dans la direction axiale A1 sur le fil du cadre. Les protubérances 25 sont en saillie par rapport à la surface intérieure 26 de la paroi formant le canal 19 venant en appui élastique contre la portion de cadre. Dans la forme d'exécution illustrée à la figure 6a et la figure 6b, les protubérances 25 ont une forme essentiellement prismatique avec des lignes génératrices parallèles à l'axe A2 du canal 19. Des rainures 27 peuvent être formées à la base des protubérances afin de permettre un déplacement de matière lors de l'écrasement des protubérances.

Il est également possible d'avoir des protubérances avec des autres formes, par exemple des protubérances discrètes non prismatiques réparties sur la surface intérieure 26.

La première partie de fixation peut comprendre en outre des éléments anti-rotation 28, 29 sous forme d'extensions destinées à être positionnées de part et d'autre d'une portion de cadre transversale à la portion de cadre sur laquelle la partie de fixation est enfilée comme illustré dans la figure 4. Dans la forme d'exécution illustrée, les extensions ou oreilles 28, 29 s'étendent solidairement de la paroi 24 dans une direction essentiellement parallèle à l'axe A1 du canal 19, au delà de la face supérieure 30 de la pièce de verrouillage. Les

extensions peuvent comprendre en outre des cavités 29 pour loger des extrémités d'un outil d'écartement des bras 24 lors de l'enfilement de la partie de fixation 17 sur une portion de cadre. Cela permet d'éviter un écrasement et l'usure de la surface intérieure de la paroi 24 lors de son enfilement avant d'arriver à sa position de montage finale illustrée dans la figure 4.

L'utilisation de la corbeille pliable selon l'invention est alors la suivante. La corbeille étant dans sa position démontée représentée à la figure 2, on procède alors à la rotation des parois latérales 4, 5, arrière 3 et avant 2 en les éloignant de leurs positions pliées. Pour la première utilisation, les pièces de verrouillage 15 sont ensuite enfilées sur chacune des parties latérales 8c, 8d, 7c, 7d des cadres 8, 7 des parois arrière 3 et avant 2, jusqu'à ce que les oreilles 28 des éléments de verrouillage chevauchent le côté supérieur 8b, 7b des cadres 8, 7 respectifs. Un outil d'écartement inséré dans les trous de montage 29 pourrait être utilisé pour faciliter l'insertion des éléments de verrouillage. Il est également envisageable de fournir une corbeille pliable avec les pièces de verrouillage montées ou pré-montées en usine sur les cadres 8, 7.

On peut ensuite procéder à la fixation des parois latérales 4, 5 aux parois arrière 3 et avant 2 en poussant leurs cadres dans les parties de fixation élastiques 18 des éléments de verrouillage 15. La corbeille peut aussi être facilement pliée en tirant sur les parois latérales pour dégager les cadres des parties de fixation 18 des éléments de verrouillage 15.

Faisant référence notamment aux figures 1a à 1d, 4a à 4c et 5, une forme d'exécution de l'élément de verrouillage 15', 15'' comprend une première partie de fixation 17' destinée à être montée sur le cadre d'une paroi et une deuxième partie de fixation 18' destinée à être fixée au cadre de la paroi adjacente, les deux parties de fixation étant reliées solidairement ensemble. L'élément de

verrouillage 15', 15'' peut avantageusement être formé d'une pièce en matière plastique, de préférence en matière plastique injectée thermodurcissable.

5 Chaque partie de fixation 17', 18' comprend un canal 19', 20 pour loger des portions de cadres respectifs. La deuxième partie de fixation 18' comprend des bras élastiques 21a et 21b configurés pour pincer élastiquement le fil du cadre, les extrémités libres 22 des bras élastiques formant un « V » pour écarter les bras et guider la portion du fil du cadre dans le canal 20. La deuxième partie de fixation permet donc l'insertion de la portion de cadre dans le canal dans une
10 direction orthogonale à l'axe A2 du canal.

La première partie de fixation 17' est configurée pour être enfilée sur une portion du cadre dans la direction de l'axe central A1 du canal 19', notamment sur les parties latérales 8c, 8d, 7c, 7d des cadres 8, 7 des parois arrière 3 et
15 avant 2. Pour faciliter l'insertion de la première partie de fixation 17' sur le fil du cadre, le côté supérieur 30 du canal 19' peut avoir une forme évasée, par exemple une forme d'entonnoir.

La surface intérieure de la paroi du canal 19' de la première partie de fixation
20 17' peut comprendre des protubérances 25' destinées à être écrasées contre le fil du cadre après enfillement, afin d'augmenter la force de frottement entre la partie de fixation et la portion de cadre, cela pour mieux résister au déplacement de l'élément de verrouillage dans la direction axiale A1 sur le fil du cadre. Les protubérances 25' sont en saillie par rapport à la surface
25 intérieure 26' de la paroi formant le canal 19' venant en appui contre la portion de cadre. Il est également possible d'avoir des protubérances avec des autres formes, par exemple des protubérances discrètes non prismatiques réparties sur la surface intérieure 26'. Il est également possible d'avoir une surface lisse sans aucune protubérance dans le canal 19' dans cette forme d'exécution,
30 notamment en raison de la présence de l'élément anti-rotation 28'.

L'élément anti-rotation 28' comprend une troisième partie de fixation 31 destiné à être montée sur la grille adjacente du cadre 8c, 8d, 7c, 7d, et est relié solidairement à l'élément 17' par des bras 32a, 32b. Le bras 32a, 32b comprend de préférence une certaine élasticité. La troisième partie de fixation
5 31 comprend des bras élastiques 33a, 33b configurés pour pincer élastiquement un fil de la grille, les bras élastiques 33a, 33b ayant la forme d'un « C » avec un canal 35 logeant le fil de la grille. La troisième partie de fixation empêche la rotation de l'élément de verrouillage 15' sur l'axe A1 du cadre 7c, 7d, 8c, 8d.

10

Les première et deuxième parties de fixation 17', 18' peuvent comprendre en outre une paroi de liaison 35, 35a, 35b sur un côté (voir fig. 4c) ou sur deux côtés (voir fig. 5) pour rigidifier les bras élastiques 21a, 21b. Dans la première variante 15' (fig. 4c) la paroi de liaison permet également de fournir une
15 surface de référence ou de présentation pour un montage dans l'orientation correcte de l'élément de verrouillage. Dans la deuxième variante 15'' (fig. 5), les parois de liaison comportent des affaiblissements 36a, 36b afin de réduire la rigidité de ces parois pour contrôler l'élasticité des bras élastiques 21b, 21a.

20

Revendications

1. Corbeille pliable en fil métallique comprenant une paroi de fond (1),
5 deux parois latérales (4, 5), une paroi arrière (3) une paroi avant (2), et des
moyens de fixation pour verrouiller les parois latérales aux parois avant et
arrière en position montée, chacune des parois comprenant un cadre en fil
métallique et une grille, les parois avant, arrière et latérales étant montées de
manière pivotante à la paroi de fond, le cadre (6) de la paroi de fond (1) étant
10 fixé de manière inséparable sur chacun de ses quatre côtés par des pivots (10,
11) aux cadres (7, 8, 9) des parois latérales et avant, caractérisée en ce que
les moyens de fixation comprennent des pièces de verrouillage rapportées
(15), chacune des pièces de verrouillage comprenant une première partie de
fixation (17) avec un canal (19) destinée à être enfilée sur une portion de cadre
15 (7c, 7d, 8c, 8d) d'une paroi et une deuxième partie de fixation (18) comprenant
des bras élastiques (21) configurés pour pincer élastiquement une portion du fil
du cadre de la paroi adjacente, les deux parties de fixation étant reliées
solidairement.
- 20 2. Corbeille pliable selon la revendication 1, caractérisée en ce que la
pièce de verrouillage est une pièce injectée en matière plastique
thermodurcissable.
3. Corbeille pliable selon la revendication 1 ou 2, caractérisée en ce
25 que une surface intérieure d'une paroi formant le canal (19) de la première
partie de fixation (17) comprend des protubérances (25) configurées pour être
écrasées lors du montage sur une portion de cadre (7c, 7d, 8c, 8d).
4. Corbeille pliable selon l'une des revendications précédentes,
30 caractérisée en ce que la première partie de fixation (17) comprend des
moyens anti-rotation (28, 28').

5. Corbeille selon la revendication 4 caractérisée en ce que les moyens anti-rotation comprennent des extensions (28) s'étendant généralement dans la direction de l'axe (A1) du canal (19) en saillie par rapport à une extrémité supérieure (30) du canal (19).

6. Corbeille selon la revendication 4 caractérisée en ce que les moyens anti-rotation comprennent une extension (28') relié solidairement à la première partie de fixation (17') et ayant une troisième partie de fixation (31) destinée à être fixée sur un fil de la grille (14) des parois arrière et avant (2, 3).

7. Corbeille selon la revendication 6 caractérisée en ce que l'extension (28') est relié solidairement à la première partie de fixation (17') par des bras (32a, 32b) ayant une certaine élasticité.

8. Corbeille selon la revendication 6 ou 7 caractérisée en ce que la troisième partie de fixation (31) comprend des bras élastiques (33a, 33b) configurés pour pincer élastiquement un fil de la grille.

9. Corbeille pliable en fil métallique comprenant une paroi de fond (1), deux parois latérales (4, 5), une paroi arrière (3) une paroi avant (2), et des moyens de fixation pour verrouiller les parois latérales aux parois avant et arrière en position montée, chacune des parois comprenant un cadre en fil métallique et une grille, les parois avant, arrière et latérales étant montées de manière pivotante à la paroi de fond, le cadre (6) de la paroi de fond (1) étant fixé de manière inséparable sur chacun de ses quatre côtés par des pivots (10, 11) aux cadres (7, 8, 9) des parois latérales et avant, caractérisée en ce que la corbeille comprend des éléments détrompeurs (6g) sur des côtés latéraux, formés par une section de fil transversal (6c) de la paroi de fond qui se prolongent verticalement en déport d'un fil bas (9b) de la paroi latérale (4, 5).

10. Corbeille pliable selon la revendication 9, caractérisée en ce que les éléments détrompeurs (6g) se prolongent aussi latéralement en déport de la paroi latérale (4, 5).

5 11. Corbeille pliable selon la revendication 9 ou 10, caractérisée en ce que la section de fil transversal (6g) en déport présente un espace pour le logement de pièces de verrouillage (15, 15', 15'') en position rabattue.

10 12. Corbeille pliable selon la revendication 9, caractérisée en ce que les fils (9b) des cadres des parois latérales (4, 5) comprenant un déport correspondant (9g) pour se conformer à la forme du prolongement vertical du fil de la paroi de fond.

15 13. Corbeille pliable selon la revendication précédente, caractérisée en ce que les éléments détrompeurs (6g) ont une forme évasée de « V » inversée, afin de permettre un empilement stable avec un positionnement défini des corbeilles pliées.

20 14. Corbeille pliable selon l'une des deux revendications précédentes, caractérisée en ce que les déports correspondants (9g) des cadres des parois latérales comprennent une section de fil transversale (38) de grille sur un coté configurée pour interférer avec l'élément détrompeur (6g) pour arrêter la rotation de la paroi latérale en position montée.

25 15. Corbeille pliable selon l'une des revendications précédentes, caractérisée en ce que le cadre (6) de la paroi de fond (1) comporte, sur chacun de ses quatre côtés, des pivots (10, 11) sous forme de cavaliers en forme de U réalisés en fil métallique et dont les extrémités sont soudées au cadre, les cavaliers (10) sur les côtés avant (6a) et arrière (6b) du cadre
30 s'étendant dans une direction parallèle à la paroi de fond, et les cavaliers (11)

sur les côtés latéraux (6c, 6d) du cadre s'étendant dans une direction orthogonale à la paroi de fond.

16. Corbeille pliable selon la revendication précédente, caractérisée en ce que
5 des fils (14) des grilles des parois avant (2) et arrière (3) sont soudés aux cadres (7, 8) sur leurs faces intérieures et des fils (13) de la grille de la paroi de fond (1) sont soudés sur le cadre de la paroi de fond sur sa face supérieure, les parois avant et arrière étant configurées pour être rabattues contre la face inférieure de la paroi de fond et les parois latérales étant configurées pour être
10 rabattues sur la surface supérieure de la paroi de fond.

17. Corbeille pliable selon la revendication 15 ou 16, caractérisée en ce que le côté supérieur (8b) du cadre (8) de la paroi arrière est un peu plus court que le côté arrière (6b) du cadre (6) de la paroi de fond de manière à permettre au
15 cadre de la paroi arrière de s'insérer dans le périmètre du cadre de la paroi de fond, et en ce que le côté supérieur (7b) du cadre (7) de la paroi avant (2) est légèrement plus court que le côté avant (6a) du cadre (6) de la paroi du fond de manière à permettre au cadre de la paroi avant de s'insérer dans le périmètre du cadre de la paroi de fond.

20

18. Corbeille pliable selon l'une des revendications 9 à 14, caractérisée en ce que le cadre (6) de la paroi de fond (1) comporte, sur chacun de ses quatre côtés, des pivots (10, 11) sous forme de cavaliers en forme de U réalisés en fil métallique et dont les extrémités sont soudées au cadre, les cavaliers (10) sur
25 les côtés avant (6a) et arrière (6b) du cadre s'étendant dans une direction orthogonale à la paroi de fond, et les cavaliers (11) sur les côtés latéraux (6c, 6d) du cadre s'étendant dans une direction parallèle à la paroi de fond, les parois avant et arrière étant configurées pour être rabattues contre la face supérieure de la paroi de fond et les parois latérales étant configurées pour
30 être rabattues sur la surface inférieure de la paroi de fond.

19. Corbeille pliable selon l'une des revendications précédentes, caractérisée en ce que la hauteur de la paroi arrière (3) est inférieure à la hauteur des parois latérales (4, 5) de manière à assurer des appuis, lors d'un empilement en position montée, que sur les deux parois latérales.

5

20. Corbeille pliable selon la revendication 9, caractérisée en ce que la corbeille comprend l'une quelconque ou plusieurs des caractéristiques supplémentaires de la corbeille selon les revendications 1 à 8.




FIG 1a

2/15





FIG 1c




FIG 1d




FIG 2a




FIG 2b




FIG 3a







FIG 3c



8/15




FIG 4a




FIG 4b




FIG 4c

9/15

FIG 6a





FIG 6b




FIG 7a




FIG 7b




FIG 8a




FIG 8b





FIG 9a






FIG 9c




FIG 10