

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **18447**

(21) Numer zgłoszenia: **19068**

(22) Data zgłoszenia: **08.12.2011**

(51) Klasyfikacja:
08-05

(54)

Skrobak

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
28.09.2012 WUP 09/2012

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**CHUDY JOANNA GLAS HIT EKSPORT IMPORT,
Wręczyca Wielka, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**CHUDY JOANNA, Wręczyca Wielka, (PL);
CHUDY GRZEGORZ, Wręczyca Wielka, (PL)**

PL 18447

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest skrobak i jego odmiany, używane do usuwania lodu, szronu lub śniegu, zwłaszcza z szyb samochodowych.

Zgłaszany do ochrony wzór przemysłowy przedstawiony został na ilustracji fig. 1 i fig. 1a, natomiast fig. 2 oraz fig. 3 - przedstawiają jego kolejne postacie, tj. barwne odmiany wzoru przemysłowego, przy czym fig. 1, fig. 2 i fig. 3 - ilustrują wzór i jego odmiany w widoku z przodu, zaś fig. 1a - ilustruje wzór w widoku perspektywicznym z boku.

Wykaz odmian wzoru przemysłowego:

- 1) skrobak - fig. 1 i fig. 1a,
- 2) skrobak pomarańczowy - fig. 2,
- 3) skrobak biały - fig. 3.

Cechą istotną wzoru przemysłowego przedstawionego na ilustracji fig. 1 i fig. 1a - skrobaka - jest to, że:

- stanowi go zasadniczo płaska powierzchnia, której obrys przypomina kształtem trapez równoramienny o zaokrąglonych górnych narożach, przy czym górna podstawa jest wklęsła do środka;
- w trapezowatej płaskiej powierzchni wykonane jest nieznaczne zagłębienie, o kształcie analogicznym do płaskiej powierzchni;
- w trapezowatej płaskiej powierzchni - pomiędzy górną podstawą trapezu a zagłębieniem - wykonano przelotowy otwór, którego kształt złożony jest z okrągłego otworu przechodzącego w poziomo ułożony prostokąt o zaokrąglonych krótszych bokach;
- grubość dolnej krawędzi skrobaka ulega stopniowemu ścienianiu, natomiast
- niemal na całej długości obydwu ramion trapezu widoczne są regularnie rozłożone, prostokątne wypusty, tworzące ząbki, przy czym na jednym z ramion są one większe niż na drugim;
- w dolnej części zagłębienia umieszczony jest - na prostokątnej powierzchni o zaokrąglonych narożach - napis „Vikers”.

Do ochrony zgłaszana jest forma przestrzenna wzoru bez oznaczania kolorów.

Cechą istotną odmiany wzoru przemysłowego przedstawionej na ilustracji fig. 2 - skrobaka pomarańczowego - jest to, że:

- stanowi go zasadniczo płaska powierzchnia, której obrys przypomina kształtem trapez równoramienny o zaokrąglonych górnych narożach, przy czym górna podstawa jest wklęsła do środka;
- w trapezowatej płaskiej powierzchni wykonane jest nieznaczne zagłębienie, o kształcie analogicznym do płaskiej powierzchni;
- w trapezowatej płaskiej powierzchni - pomiędzy górną podstawą trapezu a zagłębieniem - wykonano przelotowy otwór, którego kształt złożony jest z okrągłego otworu przechodzącego w poziomo ułożony prostokąt o zaokrąglonych krótszych bokach;
- grubość dolnej krawędzi skrobaka ulega stopniowemu ścienianiu, natomiast
- niemal na całej długości obydwu ramion trapezu widoczne są regularnie rozłożone, prostokątne wypusty, tworzące ząbki, przy czym na jednym z ramion są one większe niż na drugim;
- w dolnej części zagłębienia umieszczony jest - na prostokątnej powierzchni o zaokrąglonych narożach - napis „Vikers”;
- skrobak wykonany jest w kolorze pomarańczowym.

Cechą istotną odmiany wzoru przemysłowego przedstawionej na ilustracji fig. 3 - skrobaka białego - jest to, że:

- stanowi go zasadniczo płaska powierzchnia, której obrys przypomina kształtem trapez równoramienny o zaokrąglonych górnych narożach, przy czym górna podstawa jest wklęsła do środka;
- w trapezowatej płaskiej powierzchni wykonane jest nieznaczne zagłębienie, o kształcie analogicznym do płaskiej powierzchni;

- w trapezowej płaskiej powierzchni - pomiędzy górną podstawą trapezu a zagłębieniem - wykonano przelotowy otwór, którego kształt złożony jest z okrągłego otworu przechodzącego w poziomo ułożony prostokąt o zaokrąglonych krótszych bokach;
- grubość dolnej krawędzi skrobaka ulega stopniowemu ścinieniu, natomiast
- niemal na całej długości obydwu ramion trapezu widoczne są regularnie rozłożone, prostokątne wypusty, tworzące ząbki, przy czym na jednym z ramion są one większe niż na drugim;
- w dolnej części zagłębienia umieszczony jest - na prostokątnej powierzchni o zaokrąglonych narożach - napis „Vikers”;
- skrobak wykonany jest w kolorze białym.

Ilustracja wzoru



Fig.1



Fig.1a



Fig.2



Fig.3

