

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **20656**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(21) Numer zgłoszenia: **21436**

(22) Data zgłoszenia: **09.09.2013**

(54)

Element budowlany oporowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.06.2014 WUP 06/2014

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**JONIEC MIECZYŚLAW FIRMA
PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWA
JONIEC, Tymbark, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

JONIEC MIECZYŚLAW, Tymbark, (PL)

PL 20656

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest element budowlany oporowy, przeznaczony do budowy osłon, palisad, umocnień i murów oporowych.

Element budowlany oporowy ma dwie odmiany. W każdej odmianie element ma postać kształtki składającej się części zbliżonej do prostopadłościanu z ramionami, które przechodzą w część łukową zbliżoną do wycinka toroidalnego. Czołowa ściana części prostopadłościennej ma lico z różną fakturą powierzchni.

Element budowlany według wzoru przemysłowego przedstawiony jest w odmianach na rysunku zbiorczym - fig. 1 i fig. 2.

Fig. 1 przedstawia element w odmianie pierwszej, w której wysokość części prostopadłościennej elementu jest zbliżona do szerokości ramion.

Fig. 2 przedstawia element w odmianie drugiej, w której wysokość części prostopadłościennej elementu jest większa od szerokości ramion.

Cechy istotne wzoru przemysłowego polegają na tym, że:

- element ma postać kształtki składającej się części zbliżonej do prostopadłościanu z ramionami, które przechodzą w część łukową zbliżoną do wycinka toroidalnego,
- czołowa ściana części prostopadłościennej ma lico z różną fakturą powierzchni,
- w odmianie pierwszej wysokość części prostopadłościennej elementu jest zbliżona do szerokości ramion,
- w odmianie drugiej wysokość części prostopadłościennej elementu jest większa od szerokości ramion.

Ilustracja wzoru




fig. 1




fig.2