


Opublikowano dnia 20 sierpnia 1955 r.

A47j 36/06



POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ

OPIS PATENTOWY

Nr 36619

34b 36/06
Kl. 341, 1/01

Związek Branżowy Spółdzielni Metalowych *)

(Warszawa, Polska)

Naczynie do gotowania

Udzielono patentu z mocą od dnia 17 kwietnia 1953 r.

Przedmiotem wynalazku jest naczynie do gotowania wyposażone w podwójną pokrywę posiadającą wycięcia umożliwiające zamocowanie jej za pośrednictwem trzech kołków na naczyniu, przy czym pokrywa jest tak ukształtowana, że pozwala gotować strawę bez jej wylewania nawet przy dość dużych ruchach wahadłowych naczynia, przez co naczynie według wynalazku ma szczególne zastosowanie w kuchniach okrętowych.

Naczynie według wynalazku uwidoczniło na rysunku przy czym fig. 1 przedstawia naczynie z pokrywą w przekroju podłużnym, fig. 2 — naczynie w widoku z góry a fig. 3 — wycinek uwidaczniający sposób zamocowania pokrywy na naczyniu.

Według fig. 1, na zewnętrznej krawędzi *K* kołnierza naczynia *D* jest osadzona odpowiednio wygięta część *A* podwójnej pokrywy posiadająca uchwyty *F*, umożliwiające zamocowanie jej

do naczynia przez nasunięcie kołków *m* w ukształtowane w postaci litery *1* otwory *o* pokrywy (fig. 3). Kołki *m* w liczbie trzech są osadzone w kołnierzu naczynia. Na wewnętrznej krawędzi *B* pokrywy *A* jest osadzona pokrywka *H* z uchwytem *c*, której wycięcie (przy zamkniętej części *A*) pozwala na swobodne napełnienie i opróżnienie naczynia bez niebezpieczeństwa oparzenia się wrzątkiem spowodowanego wylaniem się strawy na skutek wahlowych ruchów naczynia (np. przechyły statku podczas burzy). Uchwyt *E* służy do przenoszenia naczynia.

Zastrzeżenie patentowe

Naczynie do gotowania, znamienne tym, że posiada podwójną pokrywę, której odpowiednio wygięta część (*A*) z uchwytemi (*F*) jest osadzona na krawędzi (*K*) kołnierza naczynia i zamocowana do niego za pośrednictwem kołków (*m*) a część (*H*) z uchwytem (*C*) jest nałożona na krawędź (*B*) kołnierza części (*A*).

Związek Branżowy Spółdzielni Metalowych

*) Właścicielka patentu oświadczyła, że wynalazcą jest Leon Krzemiński w Warszawie.

