

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **17132**

(51) Klasyfikacja:
24-99

(21) Numer zgłoszenia: **17028**

(22) Data zgłoszenia: **27.08.2010**

(54)

Wkład do spluwaczki

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2011 WUP 11/2011

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Edyta Rosiak, Biała Rządowa, (PL);
Piotr Rosiak, Wieluń, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Rosiak Edyta, Biała Rządowa, (PL);
Rosiak Piotr, Wieluń, (PL)**

PL 17132

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest jednorazowy wkład do miski spluwaczki, która stanowi jeden z osprzętów unitu dentystycznego.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na rysunku, na którym fig. 1-9 przedstawiają dziewięć odmian wzoru przemysłowego.

Wkład według wzoru wykonany jest z materiału filtrującego, przepuszczającego płyny a zatrzymującego części stałe. Wkład jest jednorazowego użytku, umieszczany jest w misce spluwaczki unitu dentystycznego, a po opuszczeniu przez pacjenta fotela wkład jest usuwany z miski wraz ze znajdującymi się na nim odpadami stałymi. Wkłady składa się jeden na drugim w pakiety po kilkadziesiąt sztuk i wiejsza na haczyku za ucha, które posiada każdy z wkładów.

Odmiana 1 wzoru, pokazana na fig. 1, to wkład w postaci koła posiadającego ucho w kształcie trapezu, którego dolną podstawą jest część obwodu zarysu zewnętrznego wkładu. Ucho ma oczko również w kształcie trapezu o krawędziach równoległych do zewnętrznych krawędzi ucha.

Odmiana 2 wzoru, pokazana na fig. 2, to wkład taki sam jak w odmianie 1, z tą różnicą, że ucho ma nacięcie pośrodku górnego ramienia.

Po zerwaniu wkładu z haczyka ucho z reguły jest z nim w dalszym ciągu połączone i dzięki temu za to ucho łatwiej wyjmuje się zużyty wkład z miski spluwaczki.

Odmiana 3 wzoru, pokazana na fig. 3, to wkład taki sam jak w odmianie 1, z tą różnicą, że ramiona ucha są częściowo nacięte wzdłuż linii zarysu zewnętrznego wkładu, a także ramię górne ucha jest nacięte pośrodku. Nacięcia osłabiają połączenie ucha z wkładem, dzięki czemu odrywając wkład zawieszony na haczyku w ręku z reguły zostaje tylko sam wkład a ucha pozostają na haczyku - w misce spluwaczki umieszcza się zatem wkład bez ucha.

Odmiana 4 wzoru, pokazana na fig. 4, to wkład w postaci ośmiokąta z zaokrąglonymi narożami posiadającego ucho w kształcie trapezu, którego dolną podstawą jest część obwodu zarysu zewnętrznego wkładu. Ucho ma oczko również w kształcie trapezu o krawędziach równoległych do zewnętrznych krawędzi ucha.

Odmiana 5 wzoru, pokazana na fig. 5, to wkład taki sam jak w odmianie 4, z tą różnicą, że ucho ma nacięcie pośrodku górnego ramienia.

Odmiana 6 wzoru, pokazana na fig. 6, to wkład taki sam jak w odmianie 4, z tą różnicą, że ramiona ucha są częściowo nacięte wzdłuż linii zarysu zewnętrznego wkładu, a także ramię górne ucha jest nacięte pośrodku.










Odmiana 7 wzoru, pokazana na fig. 7, to wkład w postaci elipsy posiadającej ucho w kształcie trapezu, którego dolną podstawą jest część obwodu zarysu zewnętrznego wkładu. Ucho ma oczko również w kształcie trapezu o krawędziach równoległych do zewnętrznych krawędzi ucha.

Odmiana 8 wzoru, pokazana na fig. 8, to wkład taki sam jak w odmianie 7, z tą różnicą, że ucho ma nacięcie pośrodku górnego ramienia.

Odmiana 9 wzoru, pokazana na fig. 9, to wkład taki sam jak w odmianie 7, z tą różnicą, że ramiona ucha są częściowo nacięte wzdłuż linii zarysu zewnętrznego wkładu, a także ramię górne ucha jest nacięte pośrodku.

Cechy istotne wzoru przemysłowego to charakterystyczny kształt wkładu i połączonego z nim ucha do zawieszania wkładu (pakietu wkładów) na haczyku, a także konstrukcja ucha i połączenia ucha z wkładem.

Ilustracja wzoru

**fig. 1****fig. 2****fig. 3****fig. 4****fig. 5****fig. 6****fig. 7****fig. 8****fig. 9**

