

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **25705**

(21) Numer zgłoszenia: **27849**

(51) Klasyfikacja:
06-02
06-05

(22) Data zgłoszenia: **17.07.2019**

(54)

Kanapa rozkładana

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.12.2019 WUP 12/2019

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**FABRYKA MEBLI GALA COLLEZIONE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Lisi Ogon, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**IRENEUSZ PAWŁOWSKI, Łochowice, (PL),
WOJCIECH HOFFMANN, Brzoza, (PL)**

PL 25705

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest kanapa rozkładana, zaopatrzona w ruchome poduchy siedziska oraz oparcia i składa się zasadniczo z dwóch segmentów w różnych wersjach kształtu i szerokości. Kanapa jest przeznaczona do niedużego salonu.

Oryginalność wzoru przemysłowego przejawia się w ogólnym kształcie mebli, a szczególnie kształcie brył i konturów, w kształcie boczaków oraz w układzie linii przeszyc. Ostateczny kształt i wielkość kanapy podlega konfiguracji dzięki różnym wersjom wymiarowym dwóch podstawowych segmentów. Ponadto kanapa posiada dodatkowe cechy użytkowe związane z funkcją przekształcania z mebla do siedzenia w mebel do leżenia.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest pokazany, na rysunku w widokach perspektywicznych, gdzie fig. 1 przedstawia kanapę z przodu pozycji złożonej w pierwszej konfiguracji, fig. 2 – kanapę w widoku z tyłu, fig. 3 – kanapę w ujęciu z krótszego boku, fig. 4 – kanapę w ujęciu z dłuższego boku, fig. 5 – kanapę z boku, bez poduch w pozycji złożonej oraz fig. 6 – kanapę z boku, bez poduch w pozycji rozłożonej, natomiast fig. 7 – kanapę z przodu w pierwszej konfiguracji w układzie lustrzanym, fig. 8 – kanapę z przodu w drugiej konfiguracji, fig. 9 – kanapę z przodu w trzeciej konfiguracji, zaś fig. 10 – kanapę z przodu w czwartej konfiguracji.

Przedmiot wzoru przemysłowego zawiera dwa segmenty w różnych wersjach szerokości. Segment wydłużony, skrajnie oraz z tyłu ma stałe oparcia, natomiast z drugiej strony jest przystosowany do połączenia przeciwległym segmentem. Segment rozkładany posiada ruchome siedzisko i oparcie, ponadto skrajnie jest osłonięty krótkim, nieco niższym od oparć, boczkiem. Oparcia segmentów osłaniają grube poduchy. Segmenty posiadają tapicerowane podstawy, na których są umieszczone prostokątne poduchy siedzisk, wystające nieznacznie poza podstawy, ponadto krawędzie boczne tych poduch są wykończone wyraźnymi przeszyciami. Siedziska na górze mają wzdłużne i poprzeczne przeszycia, dzielące ich powierzchnię na równe kwadraty. Za siedziskami, przy podstawach znajdują się tapicerowane obustronnie oparcia, które mają kształt prostopadłościanów i są osłonięte przez swobodnie ułożone, prostokątne, zwężające się ku górze, poduchy oparcia, mające łagodnie wyoblone powierzchnie i krawędzie. Oparcia oraz boczek są osadzone na masywnych nogach, w kształcie prostopadłościanów zwężających się skośnie ku dołowi. Boczek ma również kształt prostopadłościanu, gdzie górne rogi są zaokrąglone, krawędzie podkreślone wyraźnymi przeszyciami, zaś powierzchnia górna i przednia są lekko, fantazyjnie, poprzecznie pomarszczone.

Segmenty mogą występować w dwóch lustrzanych wykonaniach oraz w różnych wersjach szerokości, gdzie segment wydłużony ma jedną szerokość, zaś segment rozkładany trzy szerokości – wąską, pośrednią i szeroką. Siedziska w segmencie wydłużonym i w wąskim segmencie rozkładanym mają dwa wzdłużne przeszycia, zaś w pośrednim i szerokim segmencie rozkładanym mają trzy wzdłużne przeszycia. Konfiguracja umożliwia zestawienie mebla w postaci rogówki o różnych szerokościach lub w postaci prostej kanapy z dwóch segmentów rozkładanych w lustrzanych wykonaniach.

Segment rozkładany ma wysuwane siedzisko, trwale połączone z przednią osłoną oraz ruchome oparcie. W pozycji rozłożonej poduchy oparcia są odłożone, zaś oparcie jest ułożone poziomo w dopasowanej przestrzeni, powstałej po wysunięciu do przodu siedziska, przy czym po rozłożeniu powierzchnia przednia oparcia ruchomego jest schowana, zaś powierzchnia tylna oparcia ruchomego jest zrównana z powierzchnią wysuniętego siedziska.

Kanapa w przykładowej pierwszej konfiguracji ma szeroki segment rozkładany połączony z segmentem wzdłużnym.

Kanapa w przykładowej drugiej konfiguracji ma segment rozkładany o pośredniej szerokości połączony z segmentem wzdłużnym.

Kanapa w przykładowej trzeciej konfiguracji ma wąski segment rozkładany połączony z segmentem wzdłużnym.

Kanapa w przykładowej czwartej konfiguracji ma wąski segment rozkładany połączony z drugim wąskim, lustrzanym segmentem rozkładanym.

Kanapa może występować w różnych zestawieniach kolorów materiału tapicerskiego oraz w szeregu różnych konfiguracji, których celem jest dopasowanie kształtu lub wielkości do potrzeb użytkownika. Powyżej przedstawione rozwiązanie, właśnie z powodu możliwości konfiguracji, znajduje większą ilość nabywców.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

1. Kanapa rozkładana, charakteryzuje się tym, że zawiera dwa segmenty w różnych wersjach szerokości, gdzie segment wydłużony, skrajnie oraz z tyłu ma stałe oparcia, zaś z drugiej strony jest przystosowany do połączenia przeciwległym segmentem, natomiast segment rozkładany posiada ruchome siedzisko i oparcie, ponadto skrajnie jest osłonięty krótkim, nieco niższym od oparć, boczkiem, ponadto oparcia segmentów osłaniają grube poduchy, przy czym segmenty posiadają tapicerowane podstawy, na których są umieszczone prostokątne poduchy siedzisk, wystające nieznacznie poza podstawy, ponadto krawędzie boczne tych poduch są wykończone wyraźnymi przeszyciami, zaś siedziska na górze mają wzdłużne i poprzeczne przeszycia, dzielące ich powierzchnię na równe kwadraty, natomiast za siedziskami, przy podstawach znajdują się tapicerowane obustronnie oparcia, które mają kształt prostopadłościanów i są osłonięte przez swobodnie ułożone, prostokątne, zwężające się ku górze, poduchy oparcia, mające łagodnie wyoblone powierzchnie i krawędzie, ponadto oparcia oraz boczki są osadzone na masywnych nogach, w kształcie prostopadłościanów zwężających się skośnie ku dołowi, natomiast boczki są również kształt prostopadłościanu, gdzie górne rogi są zaokrąglone, krawędzie podkreślone wyraźnymi przeszyciami, zaś powierzchnia górna i przednia są lekko, fantazyjnie, poprzecznie pomarszczone, jak pokazano na załączonym rysunku fig. 1 – fig. 10.
2. Kanapa rozkładana, charakteryzuje się tym, że segmenty mają dwa lustrzane wykonania oraz różne wersje szerokości, gdzie segment wydłużony ma jedną szerokość, zaś segment rozkładany trzy szerokości – wąską, pośrednią i szeroką, przy czym siedziska w segmencie wydłużonym i w wąskim segmencie rozkładanym mają dwa wzdłużne przeszycia, zaś w pośrednim i szerokim segmencie rozkładanym mają trzy wzdłużne przeszycia, jak pokazano na załączonym rysunku fig. 1 – fig. 10.
3. Kanapa rozkładana, charakteryzuje się tym, że segment rozkładany ma wysuwane siedzisko, trwale połączone z przednią osłoną oraz ruchome oparcie, gdzie w pozycji rozłożonej poduchy oparcia są odłożone, zaś oparcie jest ułożone poziomo w dopasowanej przestrzeni, powstałej po wysunięciu do przodu siedziska, przy czym po rozłożeniu powierzchnia przednia oparcia ruchomego jest schowana, zaś powierzchnia tylna oparcia ruchomego jest zrównana z powierzchnią wysuniętego siedziska, jak pokazano na załączonym rysunku fig. 1 – fig. 10.
4. Kanapa w pierwszej wersji wykonania, charakteryzuje się tym, że szeroki segment rozkładany połączony z segmentem wzdłużnym, jak pokazano na załączonym rysunku fig. 1 – fig. 7.
5. Kanapa w drugiej wersji wykonania, charakteryzuje się tym, że ma segment rozkładany o pośredniej szerokości połączony z segmentem wzdłużnym, jak pokazano na załączonym rysunku fig. 8.
6. Kanapa w trzeciej wersji wykonania, charakteryzuje się tym, że ma wąski segment rozkładany połączony z segmentem wzdłużnym, jak pokazano na załączonym rysunku fig. 9.
7. Kanapa w czwartej wersji wykonania, charakteryzuje się tym, że ma wąski segment rozkładany połączony z drugim wąskim, lustrzanym segmentem rozkładanym, jak pokazano na załączonym rysunku fig. 10.

Ilustracja wzoru*Fig. 1**Fig. 2*



Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5



Fig. 6



Fig. 7



Fig. 8

*Fig. 9**Fig. 10*