

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

## (12) ЗАЯВКА НА ИЗОБРЕТЕНИЕ

(21)(22) Заявка: 2023101773, 25.01.2023

Приоритет(ы):

(22) Дата подачи заявки: 25.01.2023

(43) Дата публикации заявки: 25.07.2024 Бюл. № 21

Адрес для переписки:

195221, Санкт-Петербург, Пискаревский пр-кт,  
10, корп. 2, кв. 16, Кисель Наталья Ивановна(71) Заявитель(и):  
Кисель Наталья Ивановна (RU)

## (54) Футляр ключа для крепления на запястье

## (57) Формула изобретения

1. Футляр ключа для крепления на запястье, выполненный из парных удлинителей, встречные стороны каждого удлинителя плавно вогнуты или плавно выгнуты и имеют общую точку соприкосновения с одной стороны, и расстояние между собой, с другой стороны, при этом парные удлинители расположены зеркально, соединены по встречным сторонам, которые плавно вогнуты или плавно выгнуты для возможности образования объемной полости внутри футляра ключа; противоположные стороны футляра по ширине футляра соединены; на внутренней стороне объемной полости футляра ключа расположен формоудерживающий материал; на внутренней стороне объемной полости выполнена петелька для возможности крепления карабина с ключами; на верхней лицевой стороне футляра ключа расположена фигурная система открытия/закрытия полости футляра ключа с помощью магнита или магнитной ленты; причем для крепления и регулировки футляра ключа на запястье выполнены на противоположных сторонах футляра ключа парные удлинители, на концах которых крепится система сцепления.

2. Футляр ключа по п. 1, отличающийся тем, что крепления футляра ключа к запястью выполнены по ширине футляра ключа.

3. Футляр ключа по п. 1, отличающийся тем, что крепления футляра ключа к запястью выполнены по длине футляра ключа.

4. Футляр ключа по п. 1, отличающийся тем, что противоположные стороны футляра по ширине соединены строчкой.

5. Футляр ключа по п. 1, отличающийся тем, что на каждой стороне по длине футляра выполнены зеркально расположенные парные удлинители:

- с плавно вогнутыми сторонами на верхней лицевой поверхности в количестве трех,
- с плавно выгнутыми сторонами на нижней лицевой поверхности в количестве двух, а на сторонах, противоположных по ширине футляра, зеркально расположены:

- два парных удлинителя с плавно выгнутыми сторонами и с каждой стороны от них по одной паре удлинителей с плавно вогнутыми сторонами.

6. Футляр ключа по п. 1, отличающийся тем, что ширина сцепления концов парных

R U 2 0 2 3 1 0 1 7 7 3 A

R U 2 0 2 3 1 0 1 7 7 3 A

удлинителей по меньшей мере 3 мм.

7. Футляр ключа по п. 1, отличающийся тем, что система сцепления футляра ключа выполнена в виде застежки-защелки или магнита.

8. Футляр ключа по п. 1, отличающийся тем, что внешний слой объемной полости футляра выполнен из натуральной кожи.

9. Футляр ключа по п. 1, отличающийся тем, что парные удлинители соединены по плавно вогнутым или плавно выгнутым встречным сторонам строчкой.

10. Футляр ключа по п. 1, отличающийся тем, что формоудерживающий материал выполнен из картона, полипропилена, пластмассы.

11. Футляр ключа по п. 1, отличающийся тем, что петелька для возможности крепления карабина с ключами выполнена из натуральной кожи.