



Patentdirektoratet

-
- (21) Patentansøgning nr.: 1972/91 (51) Int. Cl. 5: E 06 B 3/32
 (22) Indleveringsdag:.... 06 dec 1991 E 04 D 13/03
 (24) Løbedag:..... 06 dec 1991 E 05 D 15/00
 (41) Alm. tilgængelig:.... 07 jun 1993
 (62) Stamansøgningsnummer:.....
 (86) International ansøgning nr.:... -
 (86) International indleveringsdag:
 (85) Videreførselsdag:
 (30) Prioritet: -
 (71) Ansøger: *V. Kann Rasmussen Industri A/S, Tobaksvejen 10; 2860 Søborg, DK
 (72) Opfinder:
 (74) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630, Taastrup

-
- (54) Vindue med ramme af ekstruderede profilemner
 (57) Sammendrag

1972-91

I et vindue med en ramme af ekstruderede profilemner støttes et kantparti af en termorude på den udvendige side af en første flangedel af profilemnet og på den indvendige side af en med rammeprofilemnet forbundet glasliste. Den tilhørende karm består hovedsageligt af træprofiler, hvis udadvendende overflader er dækket af vejrskræmende beklædninger. Et hængselelement ved vinduets topline omfatter et hængselapdannende kantparti (28) på et ekstruderet profilemne (27), som er i fast forbindelse med karmstykket (20) ved den pågældende side og et hængselfløjddannende krogformet vægparti (6) af det overfor liggende rammeprofilemne (1). Ved en af vinduets øvrige sider findes midler til sikring af indgrebet mellem nævnte hængselap- og hængselfløjddannende partier i vinduets lukkede stilling. Sikringsmidlerne kan omfatte en i et spor (31) i rammeprofilemnet forskydelig klods, som kan flyttes mellem en position, i hvilken den befinder sig ud for en i karmkonstruktionen forankret fastholdelsesindretning til permanent fastholdelse af rammen ved et fast vindue, og en position, i hvilken den kan forbindes med et bevægelsesoverførende element, som er styret i en i karmtræprofilet udformet udskæring til fuldstændig optagelse af det bevægelsesoverførende element i vinduets lukkede stilling ved et oplukkeligt

fortsættes

vindue. Til karmtræprofilerne kan være fastgjort ekstruderede profilemner (20c, 24), som danner spor (20b) til optagelse og bevægelsesstyring af tilbehørsdele i form af et rullegardin (54), en insektskærm (43) og/eller en persienne (51).

1972-91

