

(12) 특허협력조약에 의하여 공개된 국제출원

(19) 세계지식재산권기구
국제사무국

(43) 국제공개일
2025년 2월 20일 (20.02.2025) WIPO | PCT



(10) 국제공개번호
WO 2025/037763 A1

- (51) 국제특허분류:
A61B 8/00 (2006.01) A61B 90/00 (2016.01)
- (21) 국제출원번호: PCT/KR2024/009861
- (22) 국제출원일: 2024년 7월 10일 (10.07.2024)
- (25) 출원언어: 한국어
- (26) 공개언어: 한국어
- (30) 우선권정보:
10-2023-0105388 2023년 8월 11일 (11.08.2023) KR
- (71) 출원인: 고려대학교 산학협력단 (KOREA UNIVERSITY RESEARCH AND BUSINESS FOUNDATION) [KR/KR]; 02841 서울특별시 성북구 안암로 145, Seoul (KR).
- (72) 발명자: 박성준 (PARK, Sung-Joon); 13994 경기도 안양시 만안구 안양천서로 311, Gyeonggi-do (KR). 황인태 (HWANG, In-Tae); 15388 경기도 안산시 단원구 원선1로 10, Gyeonggi-do (KR).
- (74) 대리인: 박기갑 (PARK, Ki-Gap); 06140 서울특별시 강남구 논현로 518, Seoul (KR).
- (81) 지정국 (별도의 표시가 없는 한, 가능한 모든 종류의 국내 권리의 보호를 위하여): AE, AG, AL, AM, AO, AT,


- AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.
- (84) 지정국 (별도의 표시가 없는 한, 가능한 모든 종류의 역내 권리의 보호를 위하여): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), 유라시아 (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), 유럽 (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

공개:

— 국제조사보고서와 함께 (조약 제21조(3))

(54) Title: APPARATUS, METHOD, AND SYSTEM FOR DISPLAYING MIXED REALITY-BASED ULTRASOUND IMAGE

(54) 발명의 명칭: 혼합현실 기반의 초음파 영상 디스플레이 장치, 방법 및 시스템



(57) Abstract: Disclosed are an apparatus, a method, and a system for displaying a mixed reality-based ultrasound image. The method for displaying a mixed reality-based ultrasound image, according to an embodiment of the present invention, may comprise the steps of: obtaining an ultrasound image captured by an ultrasound device and positioning information about a probe of the ultrasound device; generating, on the basis of color information about the ultrasound image, a composite image in which transparencies of a target region and a background region included in the ultrasound image are adjusted to be distinguished from each other; and outputting the composite image according to an output position determined by using the positioning information.

(57) 요약서: 혼합현실 기반의 초음파 영상 디스플레이 장치, 방법 및 시스템이 개시되며, 본원의 일 실시예에 따른 혼합현실 기반의 초음파 영상 디스플레이 방법은, 초음파 디바이스를 통해 촬영된 초음파 영상 및 상기 초음파 디바이스의 프로브의 정위 정보를 획득하는 단계, 상기 초음파 영상에 대한 색상 정보에 기초하여 상기 초음파 영상에 포함된 타겟 영역과 배경 영역의 투명도를 상호 구분되도록 조정된 합성 영상을 생성하는 단계 및 상기 정위 정보를 이용하여 결정된 출력 위치에 따라 상기 합성 영상을 출력하는 단계를 포함할 수 있다.

WO 2025/037763 A1

명세서

발명의 명칭: 혼합현실 기반의 초음

파 영상 디스플레이 장치, 방법 및 시스템

기술분야

- [1] 본원은 혼합현실 기반의 초음파 영상 디스플레이 장치, 방법 및 시스템에 관한 것이다. 예를 들어 본원은 혼합현실 공간에서의 2차원 초음파 영상에 대한 AR 영상 기반의 재생 기법에 관한 것이다.

배경기술

- [2] 초음파 촬영은 피부를 통해 쏘아진 음파에 반사 정도를 확대하여 영상화 하는 것이므로 시술자는 신체의 외부만을 보게 되며 영상을 통해 비추어지는 모습은 피부의 일정 깊이 내에 조직의 단면도이다. 이에 아래를 바라보는 장면과 영상의 단면도를 실시간으로 중첩시켜야 하는 작업을 지속적으로 실시해야 하며 일반적으로 시술자의 시선 안에 환부와 초음파 영상 디스플레이가 위치하지 않음으로 지속적으로 고개를 돌려 두 부위를 번갈아 가며 보아야 하는 어려움이 있다.
- [3] 이러한 기술적 특성 때문에 초음파 촬영의 결과물은 시술자의 기술적 숙련도에 따라 다르게 나타나며 이를 위한 수년간의 수련이 필요한 분야이다. 학습에 있어서 발생하는 주요한 어려움은 시술자가 초음파 프로브를 환부에 접촉시켜 이상 부위를 찾으며 촬영하는 행위와 촬영된 영상을 재생하는 화면에서 나오는 영상의 괴리감에서 발생한다.
- [4] 즉, 초음파 시술에 있어서의 주요한 학습 곡선(learning curve)은 초음파 탐촉자의 정위와 연동되는 초음파 영상의 범위 및 해부학에 대한 실시간적인 이해가 가능해 지는 수준까지가 가장 난이도가 높다. 다시 말해 초음파 이미지의 정위를 머릿속으로 상상하여 해부학적 구조를 파악해야 하는 공간인지능력이 요구되며, 이는 초심자들에게 매우 어려운 장벽이기도 하다.
- [5] 전술한 어려움을 해결하기 위한 방안으로 초음파 영상의 결과값을 환부에 직접 투사하여 위치를 일치시키는 기법을 고려할 수 있으며, 이는 초음파 진단에서 얻어진 영상을 환부에 직접 재생하는 기법으로 침대에 누운 상태로 시술을 받는 초음파 진단의 특성상 영상 투사는 천장에서 아래로 향하는 형태로 이루어질 수밖에 없다는 한계가 있으며, 프로젝터를 이용한 영상 투사의 특성상 초음파 기계의 모니터를 그대로 옮겨 놓은 정도일 뿐으로서 영상은 초음파 프로브의 방향과 관계없이 시술자는 90도로 회전된 영상을 확인할 수밖에 없다는 단점이 있다.
- [6] 한편, 증강현실(Augmented Reality, AR)은 모바일 기기 등에 촬영된 영상을 대상으로 여러 가지 분석을 진행하여 새로운 이미지를 대상의 특성에 맞게 재현하는 기술이며, 사용자는 모바일 기기의 화면을 통해 대상의 표면에 새롭게 생긴 이미지들을 확인할 수 있으며, 모바일 기기 내 시스템은 대상을 실시간으로 분석하여 영상을 업데이트한다.

- [7] 그러나, 기존 AR 기술은 주로 전방 카메라를 사용하여 모바일 기기를 상시 주시하는 사용자의 최적화되어 있어 사용자가 영상을 생성한 후 시점 등을 이동하여 동일 대상을 관찰하는 상황을 고려하지 않았다. 반면, 증강현실 기반의 헤드 마운트 디스플레이(AR HMD)의 경우, AR 소프트웨어 시작 시 HMD가 위치한 공간 전체를 인식한 후 가상 공간 안에 객체를 생성하는 방식이며, 해당 시스템이 HMD의 이동을 실시간으로 추적하므로 AR 영상을 여러 각도로 관찰할 수가 있다.
- [8] 다만, 기존 AR 기술이 적용된 HMD 시스템의 경우에도 이미 생성된 AR 이미지의 반대편 모습을 관찰하면 이미지가 투명하게 나타날 수 있어, 초음파 영상을 이용한 AR 이미지의 출력 시에도 탐촉자의 이동식 프로브를 사용하여 환자의 장기 영상을 AR 공간 안에 재현할 때, 탐촉자의 이동 시 AR 기술의 한계로 재현된 영상을 3차원으로 관찰할 수 없는 경우가 발생할 수 있었다.
- [9] 본원의 배경이 되는 기술은 한국등록특허공보 제10-1231926호에 개시되어 있다.

발명의 상세한 설명

기술적 과제

- [10] 본원은 전술한 종래 기술의 문제점을 해결하기 위한 것으로서, 초음파 영상으로부터 생성된 증강현실 기반의 영상을 다양한 각도에서 관찰할 때의 문제를 해소할 수 있는 혼합현실 기반의 초음파 영상 디스플레이 장치, 방법 및 시스템을 제공하려는 것을 목적으로 한다.
- [11] 다만, 본원의 실시예가 이루고자 하는 기술적 과제는 상기된 바와 같은 기술적 과제들로 한정되지 않으며, 또 다른 기술적 과제들이 존재할 수 있다.

과제 해결 수단

- [12] 상기한 기술적 과제를 달성하기 위한 기술적 수단으로서, 본원의 일 실시예에 따른 혼합현실 기반의 초음파 영상 디스플레이 방법은, 초음파 디바이스를 통해 촬영된 초음파 영상 및 상기 초음파 디바이스의 프로브의 정위 정보를 획득하는 단계, 상기 초음파 영상에 대한 색상 정보에 기초하여 상기 초음파 영상에 포함된 타겟 영역과 배경 영역의 투명도를 상호 구분되도록 조정된 합성 영상을 생성하는 단계 및 상기 정위 정보를 이용하여 결정된 출력 위치에 따라 상기 합성 영상을 출력하는 단계를 포함할 수 있다.
- [13] 또한, 상기 합성 영상을 생성하는 단계는, 상기 색상 정보에 따라 상기 초음파 영상을 이루는 복수의 픽셀 중 미리 설정된 임계 조건을 충족하는 픽셀을 상기 타겟 영역에 대응하는 픽셀로 특정하고, 상기 임계 조건을 미충족하는 픽셀을 상기 배경 영역에 대응하는 픽셀로 특정하는 단계 및 상기 배경 영역에 대응하는 픽셀의 상기 투명도를 상향 조정하는 단계를 포함할 수 있다.

- [14] 또한, 상기 합성 영상을 출력하는 단계는, 서로 다른 위치에서 복수 회 촬영된 복수 개의 초음파 영상 각각에 대응하여 생성된 상기 합성 영상 복수 개를 3차원 공간 상의 상기 출력 위치 각각에 대응하도록 고정하여 중첩 출력할 수 있다.
- [15] 또한, 상기 합성 영상을 생성하는 단계는, 상기 초음파 영상에 대하여 설정되는 기준점을 기준으로 하여 상기 복수의 픽셀 중 적어도 일부의 색상 정보를 변환한 미리 영상을 생성하는 단계를 포함할 수 있다.
- [16] 또한, 상기 합성 영상을 출력하는 단계는, 상기 미리 영상을 중첩하여 출력할 수 있다.
- [17] 또한, 상기 합성 영상을 출력하는 단계는, 상기 초음파 영상의 피사체 및 상기 프로브 중 적어도 하나를 포함하도록 촬영되는 기준 영상에 상기 합성 영상을 중첩하여 출력할 수 있다.
- [18] 또한, 상기 출력하는 단계는, 사용자가 착용한 헤드 마운트 디스플레이의 화면 상에서 표출되는 상기 기준 영상에 상기 합성 영상을 중첩할 수 있다.
- [19] 또한, 상기 획득하는 단계는, 상기 화면에서 상기 프로브를 파지한 사용자의 타겟 부위를 식별한 결과를 이용하여 상기 정위 정보를 보정하는 단계를 포함할 수 있다.
- [20] 한편, 본원의 일 실시예에 따른 혼합현실 기반의 초음파 영상 디스플레이 서비스 제공 장치는, 초음파 디바이스를 통해 촬영된 초음파 영상 및 상기 초음파 디바이스의 프로브의 정위 정보를 획득하는 수신부, 상기 초음파 영상에 대한 색상 정보에 기초하여 상기 초음파 영상에 포함된 타겟 영역과 배경 영역의 투명도를 상호 구분되도록 조정한 합성 영상을 생성하는 처리부 및 상기 정위 정보를 이용하여 결정된 출력 위치에 따라 상기 합성 영상을 출력하는 송신부를 포함할 수 있다.
- [21] 또한, 상기 처리부는, 상기 색상 정보에 따라 상기 초음파 영상을 이루는 복수의 픽셀 중 미리 설정된 임계 조건을 충족하는 픽셀을 상기 타겟 영역에 대응하는 픽셀로 특정하고, 상기 임계 조건을 미충족하는 픽셀을 상기 배경 영역에 대응하는 픽셀로 특정하고, 상기 배경 영역에 대응하는 픽셀의 상기 투명도를 상향 조정할 수 있다.
- [22] 또한, 상기 송신부는, 서로 다른 위치에서 복수 회 촬영된 복수 개의 초음파 영상 각각에 대응하여 생성된 상기 합성 영상 복수 개를 3차원 공간 상의 상기 출력 위치 각각에 대응하도록 고정하여 중첩 출력할 수 있다.
- [23] 또한, 상기 처리부는, 상기 초음파 영상에 대하여 설정되는 기준점을 기준으로 하여 상기 복수의 픽셀 중 적어도 일부의 색상 정보를 변환한 미리 영상을 생성할 수 있다.
- [24] 또한, 상기 송신부는, 상기 미리 영상을 중첩하여 출력할 수 있다.
- [25] 또한, 상기 송신부는, 상기 초음파 영상의 피사체 및 상기 프로브 중 적어도 하나를 포함하도록 촬영되는 기준 영상에 상기 합성 영상을 중첩하여 출력할 수 있다.

- [26] 또한, 상기 송신부는, 사용자가 착용한 헤드 마운트 디스플레이의 화면 상에서 표시되는 상기 기준 영상에 상기 합성 영상을 중첩할 수 있다.
- [27] 또한, 상기 수신부는, 상기 화면에서 상기 프로브를 파지한 사용자의 타겟 부위를 식별한 결과를 이용하여 상기 정위 정보를 보정할 수 있다.
- [28] 상술한 과제 해결 수단은 단지 예시적인 것으로서, 본원을 제한하려는 의도로 해석되지 않아야 한다. 상술한 예시적인 실시예 외에도, 도면 및 발명의 상세한 설명에 추가적인 실시예가 존재할 수 있다.

발명의 효과

- [29] 전술한 본원의 과제 해결 수단에 의하면, 초음파 영상으로부터 생성된 증강현실 기반의 영상을 다양한 각도에서 관찰할 때의 문제를 해소할 수 있는 혼합현실 기반의 초음파 영상 디스플레이 장치, 방법 및 시스템을 제공할 수 있다.
- [30] 전술한 본원의 과제 해결 수단에 의하면, HoloLens, Magic Leap와 같은 헤드 마운트 디스플레이(AR HMD)가 듀얼 외부영상 카메라를 이용하여 대상 공간에 대해 3차원 인식 및 재구성을 지원하는 특성을 고려하여, 2차원 영상에 해당하는 초음파 영상을 3차원 공간 상에 배치하여 관찰할 때 사용자(관찰자)의 관찰 위치, 시점 등을 고려하여 다각도에서 확인 가능한 영상을 재현할 수 있다.
- [31] 다만, 본원에서 얻을 수 있는 효과는 상기된 바와 같은 효과들로 한정되지 않으며, 또 다른 효과들이 존재할 수 있다.

도면의 간단한 설명

- [32] 도 1은 본원의 일 실시예에 따른 혼합현실 기반의 초음파 영상 디스플레이 시스템의 개략적인 구성도이다.
- [33] 도 2는 사용자 단말을 통해 기준 영상에 합성 영상이 중첩하여 출력되는 혼합현실 기반의 화면을 예시적으로 나타낸 도면이다.
- [34] 도 3은 촬영 객체에 대응하는 가상의 3차원 화상을 포함하는 합성 영상을 설명하기 위한 개념도이다.
- [35] 도 4a는 프로브와 추적 장치를 결합하기 위한 고정 부재를 예시적으로 나타낸 도면이다.
- [36] 도 4b는 초음파 탐촉 시행을 위한 사용자의 통상적인 프로브 파지 자세를 예시적으로 나타낸 도면이다.
- [37] 도 4c는 본원에서 개시하는 초음파 프로브에 대한 홀더 시스템 및 이를 이용한 합성 영상 출력 예시를 나타낸 도면이다.
- [38] 도 5는 초음파 영상의 색상 정보를 이용한 픽셀 별 투명도 조정 프로세스를 설명하기 위한 개념도이다.
- [39] 도 6은 다양한 시청 방향에 대응하기 위하여 미리 영상을 이용하는 증강 현실 기반 출력 방식을 설명하기 위한 개념도이다.

- [40] 도 7은 본원의 일 실시예에 따른 혼합현실 기반의 초음파 영상 디스플레이 시스템과 연계된 실험예로써, 소정의 물체가 수용된 팬텀을 이용하여 탐측된 초음파 영상에 대응하는 합성 영상의 출력 예시를 나타낸 도면이다.
- [41] 도 8은 본원의 일 실시예에 따른 혼합현실 기반의 초음파 영상 디스플레이 서비스 제공 장치의 개략적인 구성도이다.
- [42] 도 9는 본원의 일 실시예에 따른 혼합현실 기반의 초음파 영상 디스플레이 방법에 대한 동작 흐름도이다.
- [43] 도 10은 본원의 일 실시예에 따른 혼합현실 기반의 초음파 영상 디스플레이 서비스 제공 장치가 합성 영상을 생성하는 프로세스에 대한 세부 동작 흐름도이다.

발명의 실시를 위한 형태

- [44] 아래에서는 첨부한 도면을 참조하여 본원이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있도록 본원의 실시예를 상세히 설명한다. 그러나 본원은 여러 가지 상이한 형태로 구현될 수 있으며 여기에서 설명하는 실시예에 한정되지 않는다. 그리고 도면에서 본원을 명확하게 설명하기 위해서 설명과 관계없는 부분은 생략하였으며, 명세서 전체를 통하여 유사한 부분에 대해서는 유사한 도면 부호를 붙였다.
- [45] 본원 명세서 전체에서, 어떤 부분이 다른 부분과 "연결"되어 있다고 할 때, 이는 "직접적으로 연결"되어 있는 경우뿐 아니라, 그 중간에 다른 소자를 사이에 두고 "전기적으로 연결" 또는 "간접적으로 연결"되어 있는 경우도 포함한다.
- [46] 본원 명세서 전체에서, 어떤 부재가 다른 부재 "상에", "상부에", "상단에", "하에", "하부에", "하단에" 위치하고 있다고 할 때, 이는 어떤 부재가 다른 부재에 접해 있는 경우뿐 아니라 두 부재 사이에 또 다른 부재가 존재하는 경우도 포함한다.
- [47] 본원 명세서 전체에서, 어떤 부분이 어떤 구성 요소를 "포함"한다고 할 때, 이는 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성 요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성 요소를 더 포함할 수 있는 것을 의미한다.
- [48] 본원은 혼합현실 기반의 초음파 영상 디스플레이 장치, 방법 및 시스템에 관한 것이다. 예를 들어 본원은 혼합현실 공간에서의 2차원 초음파 영상에 대한 AR 영상 기반의 재생 기법에 관한 것이다.
- [49] 또한, 본원은 기존 초음파 영상의 결과물을 혼합현실 장비를 이용하여 피험자의 환부에 일치하게 재생함으로써 탐측자의 정위와 연동되게 하여 해부학에 대한 부차적인 해석 없이 직관적인 병변의 이해를 높임으로써 직관적인 검사 및 검진 효율성을 높이는 시스템에 대한 것이다.
- [50] 도 1은 본원의 일 실시예에 따른 혼합현실 기반의 초음파 영상 디스플레이 시스템의 개략적인 구성도이다.
- [51] 도 1을 참조하면, 본원의 일 실시예에 따른 혼합현실 기반의 초음파 영상 디스플레이 시스템(10)(이하, '디스플레이 시스템(10)'이라 한다.)은 본원의 일 실시예

에 따른 혼합현실 기반의 초음파 영상 디스플레이 서비스 제공 장치(100)(이하, '서비스 제공 장치(100)'라 한다.), 초음파 디바이스(200), 사용자 단말(300), 추적 장치(400) 및 입력 디바이스(500)를 포함할 수 있다.

- [52] 서비스 제공 장치(100), 초음파 디바이스(200), 사용자 단말(300), 추적 장치(400) 및 입력 디바이스(500) 상호간은 네트워크(20)를 통해 통신할 수 있다. 네트워크(20)는 단말들 및 서버들과 같은 각각의 노드 상호간에 정보 교환이 가능한 연결 구조를 의미하는 것으로, 이러한 네트워크(20)의 일 예에는, 3GPP(3rd Generation Partnership Project) 네트워크, LTE(Long Term Evolution) 네트워크, 5G 네트워크, WIMAX(World Interoperability for Microwave Access) 네트워크, 인터넷(Internet), LAN(Local Area Network), Wireless LAN(Wireless Local Area Network), WAN(Wide Area Network), PAN(Personal Area Network), wifi 네트워크, 블루투스(Bluetooth) 네트워크, 위성 방송 네트워크, 아날로그 방송 네트워크, DMB(Digital Multimedia Broadcasting) 네트워크 등이 포함되나 이에 한정되지는 않는다.
- [53] 본원의 실시예에 관한 설명에서 초음파 디바이스(200)는 촬영 대상(예를 들면, 환자 등)의 피하에 위치한 장기의 정보를 얻기 위하여 음파를 쏘고 반사되는 신호를 해석하여 단면의 영상을 보여주는 장비를 의미할 수 있다. 또한, 이러한 초음파 디바이스(200)는 사용자(시술자)의 손에 쥘 수 있는 크기로 구비되며 하단에 센서 부분이 마련되는 프로브(210)를 포함하며, 이러한 디바이스의 특성상 촬영 대상의 신체와 접촉하는 프로브(210)를 접촉시키는 각도나 누르는 강도에 따라 획득하는 초음파 영상이 달라지는 특성을 가진다. 이에, 사용자는 인체 등에 대한 해부학적 특성과 환자의 상태를 정확히 판단하고 환부에 적절한 정도의 힘을 가하여 영상을 획득하는 작업을 수행해야 하며 이상이 있다고 판단한 부분을 순간적으로 인지하고 더 자세한 영상을 획득하기 위해 다양한 방법으로 장비를 조작해야 한다. 따라서 병변을 정확하게 찾아내기 위해서는 수년간의 다양한 훈련 및 경험이 필요하며 시술자의 숙련도에 따라 검사의 정확도가 달라진다.
- [54] 나아가, 종래의 초음파 디바이스의 경우, 획득된 초음파 영상을 표시(재생)하는 장비가 시술자가 조작하는 프로브(210)와는 무관하게 별도의 외부 위치에 배치된다는 한계가 있다. 즉, 종래의 초음파 디바이스의 경우 시술자는 실시간으로 획득하는 영상을 주시하면서 손을 이용하여 환부를 옮겨 다니는 작업을 수행해야 하고, 영상과 환부를 번갈아 보면서 정확한 위치를 추적해야 한다. 이에 사전 해부학적 지식 및 환부에 접촉하는 손의 감각 또한 중요해진다.
- [55] 사용자 단말(300)은 예를 들면, 스마트폰(Smartphone), 스마트패드(SmartPad), 태블릿 PC 등과 PCS(Personal Communication System), GSM(Global System for Mobile communication), PDC(Personal Digital Cellular), PHS(Personal Handyphone System), PDA(Personal Digital Assistant), IMT(International Mobile Telecommunication)-2000, CDMA(Code Division Multiple Access)-2000, W-CDMA(W-Code Division Multiple Access), Wibro(Wireless Broadband Internet) 단말기 같은 모든 종류의 무선 통신 장치일 수 있다.

- [56] 특히, 본원의 일 실시예에 따르면, 사용자 단말(300)은 본원의 혼합현실 기반의 초음파 영상을 재생할 수 있는 AR/VR 기기일 수 있다. 구체적으로, AR/VR 기기는 헤드 마운트 디스플레이(Head Mounted Display) 단말을 의미할 수 있다. 이와 관련하여, 사용자 단말(300)은 서비스 제공 장치(100)로부터 수신된 초음파 영상 기반의 합성 영상을 후술하는 기준 영상에 중첩(오버레이)하여 출력할 수 있다.
- [57] 또한, 본원의 실시예에 관한 설명에서 추적 장치(400)는 초음파 디바이스(200)의 프로브(210)에 대하여 배치되고, 프로브(210)의 정위 정보를 계측하여 서비스 제공 장치(100)로 전송하는 디바이스일 수 있다. 보다 구체적으로, 추적 장치(400)에 의해 계측되는 정위 정보는 3차원 공간 상에서의 프로브(210)의 위치 정보, 각도(기울임) 정보, 이동 속도 정보, 경로 정보 등을 포함할 수 있다.
- [58] 즉, 추적 장치(400)는 초음파 디바이스(200)의 프로브(210)의 위치를 실시간으로 추적하기 위해 광학 카메라와 관성 특정 장비로 구성되어 프로브(210)에 부착될 수 있으며, 부착 후에 프로브(210)와 추적 장치(400)의 병진방향 및 회전방향을 일치시켜 추적 장치(400)의 움직임 측정값 등을 포함하는 정위 정보를 프로브(210)의 움직임에 따른 정위 정보로 해석할 수 있도록 배치된다.
- [59] 한편, 본원의 실시예에 관한 설명에서 추적 장치(400)는 초음파 디바이스(200)의 프로브(210)와 별개의 디바이스로서 프로브(210)에 대하여 배치(예를 들면, 소정의 고정 부재(예를 들면, 나사-홀 결합 구조 등)를 이용하여 프로브(210)에 결합 및 결합되는 형태 등)되어 서비스 제공 장치(100)가 추적 장치(400)에 대하여 계측된 정위 정보를 수신하고, 이를 활용하여 초음파 디바이스(200)의 프로브(210)의 정위 정보를 획득하는 것일 수 있으나, 이에만 한정되는 것은 아니다.
- [60] 다른 예로, 본원의 구현예에 따라서는 추적 장치(400)는 프로브(210)에 대하여 내장(탑재)되어 프로브(210)의 정위 정보를 계측하여 서비스 제공 장치(100)로 전송하기 위한 관성 센서 등의 센서 모듈을 지칭하는 것일 수 있다.
- [61] 또한, 본원의 실시예에 관한 설명에서 입력 디바이스(500)는 서비스 제공 장치(100)에 대하여 초음파 디바이스(200)로부터 획득된 초음파 영상이 프로브(210)의 정위 정보에 맞춘 2차원(2D) 또는 3차원(3D)의 합성 영상(합성 초음파 이미지)로 변환되어 사용자 단말(300)을 통해 재생되는 과정에서 적용되는 세부 사항을 설정 및 적용하기 위한 소정의 사용자 입력을 인가하기 위해 마련되는 디바이스일 수 있다.
- [62] 예시적으로 본원의 일 실시예에 따르면, 입력 디바이스(500)는 도 1에 도시된 바와 같이 페달(풋 페달) 형태로 구비되어 사용자(시술자)가 페달에 가하는 압력을 기초로 사용자 입력의 인가 여부를 파악하는 장치일 수 있으나, 이에만 한정되는 것은 아니다. 다른 예로, 입력 디바이스(500)는 버튼을 포함하는 조작부를 구비하거나 사용자(시술자)의 팔, 손, 얼굴 등을 식별하고 제스처를 파악하거나 사용자(시술자)의 음성을 기초로 사용자 입력을 파악하는 등 폭넓은 유형의 사용자 입력을 인가받을 수 있도록 다양한 타입으로 구비될 수 있다. 참고로, 입력 디바이스(500)는 '인터랙션 장치' 등으로 달리 지칭될 수 있다.

- [63] 이하에서는 디스플레이 시스템(10)의 구체적인 기능 및 동작에 대하여 상세히 설명하도록 한다.
- [64] 서비스 제공 장치(100)는 초음파 디바이스(200)를 통해 촬영된 초음파 영상을 획득할 수 있다. 예를 들어, 서비스 제공 장치(100)는 초음파 디바이스(200)로부터 프로브(210)를 이용하여 촬영되는 실시간 초음파 영상을 수신하는 것일 수 있다.
- [65] 또한, 서비스 제공 장치(100)는 초음파 디바이스(200)의 프로브(210)의 정위 정보를 획득할 수 있다. 본원의 일 실시예에 따르면, 서비스 제공 장치(100)는 프로브(210)에 대하여 배치되는 추적 장치(400)로부터 프로브(210)의 정위 정보 내지는 프로브(210)의 정위 정보로서 갈음될 수 있는 추적 장치(400)의 정위 정보를 수신할 수 있다.
- [66] 또한, 서비스 제공 장치(100)는 획득한 초음파 영상을 사용자 단말(300)을 통해 혼합 현실(MR, Mixed Reality)에 기반하여 출력하기 위한 합성 영상(합성 초음파 이미지)로 변환할 수 있다.
- [67] 참고로, 본원의 실시예에 관한 설명에서 '혼합 현실'은 현실을 기반으로 가상 정보를 추가하는 증강 현실(AR: Augmented Reality)과 가상 환경에 현실 정보를 추가하는 증강 가상(AV: Augmented Virtuality)의 의미를 포함하는 용어로서, 현실과 가상을 결합하여 실물과 가상 객체들이 공존하는 새로운 환경을 만들고 사용자가 해당 환경과 실시간으로 상호작용을 함으로써 다양한 디지털 정보들을 보다 실감나게 체험할 수 있도록 지원하는 기술을 의미하며, 이와 관련하여 본원에서 개시하는 디스플레이 시스템(10)은 초음파 검사 내지 초음파 유도 시술이 이루어지는 실제 공간에 실재하는 영상('기준 영상')에 프로브(210)를 이용하여 촬영된 초음파 영상을 변환한 합성 초음파 이미지('합성 영상')를 추가(결합)하여 시술자(사용자)가 프로브(210)의 단부(예를 들면, 하단부)와 이웃하게 초음파 영상이 표시되는 것으로 인식할 수 있도록 하여 종래의 초음파 디바이스(200)의 문제점을 극복할 수 있도록 고안된 것이다.
- [68] 또한, 서비스 제공 장치(100)는 변환된 합성 영상을 사용자 단말(300)로 전송하여, 사용자 단말(300)에서 프로브(210) 내지 촬영 대상을 포함하도록 촬영되는 기준 영상에 구현된 합성 영상을 중첩하여 출력되도록 할 수 있다.
- [69] 이와 관련하여, 도 2는 사용자 단말을 통해 기준 영상에 합성 영상이 중첩하여 출력되는 혼합현실 기반의 화면을 예시적으로 나타낸 도면이다.
- [70] 도 2를 참조하면, 서비스 제공 장치(100)는 사용자 단말(300), 특히, 사용자가 착용한 헤드 마운트 디스플레이(HMD, 300)의 화면 상에서 프로브를 포함하도록 촬영되는 기준 영상(실영상 이미지, I_A)에 프로브(210)의 정위 정보, 사용자가 착용한 헤드 마운트 디스플레이(AR HMD)의 위치 정보 및 시야 정보 등을 기초로 하여 원본 초음파 영상을 가상의 초음파 이미지로 변환한 합성 영상(가상 이미지, I_B)을 중첩하여 표시될 수 있도록, 프로브(210)의 정위 정보를 고려하여 합성

영상(I_B)이 기준 영상(I_A) 상에 중첩(오버레이)되는 크기, 위치 및 방향을 결정할 수 있다.

- [71] 구체적으로, 본원의 일 실시예에 따르면, 서비스 제공 장치(100)는 기준 영상에 등장하는 프로브의 단부 영역에 대하여 이웃하게 합성 영상이 중첩될 수 있도록 합성 영상의 표출 크기, 위치 및 방향을 프로브(210)의 정위 정보에 기초하여 연산할 수 있다.
- [72] 여기서, 프로브의 단부 영역에 대하여 합성 영상이 이웃한다는 것은 도 2에 도시된 바와 같이 프로브(210)의 촬영 대상(환자 등)의 피부에 접촉하는 프로브(210)의 하단부면으로부터 합성 영상이 프로브(210)의 연장 방향을 기준으로 하측으로 연장되도록 배치된다는 것을 의미할 수 있다.
- [73] 또한, 서비스 제공 장치(100)는 프로브(210)의 정위 정보에 기초하여 프로브(210)와 촬영 대상의 환부가 접촉하는 접촉면의 연장 방향을 고려하여 접촉면과 수직하는 방향으로 합성 영상이 출력되도록 합성 영상의 출력(중첩) 크기, 위치 및 방향을 결정할 수 있다. 이에 따라, 사용자는 프로브(210)를 이용하여 획득되는 초음파 영상의 스캔 방향에 대응하도록 합성 영상이 환부에 수직하게 표시됨으로써 자신이 프로브(210)를 조작(예를 들면, 기울이거나 위치를 변경하는 등)하는 정도에 따라 초음파 영상의 실제 스캔 방향이 어떻게 변화하는지를 직관적으로 파악할 수 있게 된다.
- [74] 또한, 본원의 일 실시예에 따르면, 서비스 제공 장치(100)는 헤드 마운트 디스플레이(사용자 단말, 300)의 위치 정보 및 시야 정보를 획득하고, 획득한 HMD의 위치 정보 및 사용자(시술자)의 시야 정보에 기초하여 기준 영상 상에서 합성 영상이 중첩되는 위치를 보정할 수 있다.
- [75] 또한, 본원의 일 실시예에 따르면, 서비스 제공 장치(100)는 합성 영상의 위치를 조정하기 위한 사용자 입력을 사용자 단말(300) 및 입력 디바이스(500) 중 적어도 하나로부터 수신하고, 수신한 위치 조정을 위한 사용자 입력을 기초로 하여서도 합성 영상의 기준 영상에 대한 중첩 위치를 조정하도록 동작할 수 있다.
- [76] 달리 말해, 서비스 제공 장치(100)는 기준 영상과 합성 영상이 중첩된 표시 화면 상에서 확인 가능한 프로브(210)의 실제 위치와 합성 영상이 표시되는 위치에 괴리가 존재하는 경우, 입력 디바이스(500) 내지 사용자 단말(300)을 통해 합성 영상의 출력(중첩) 위치를 보정하기 위한 사용자 입력을 수신할 수 있다.
- [77] 도 3은 촬영 객체에 대응하는 가상의 3차원 화상을 포함하는 합성 영상을 설명하기 위한 개념도이다.
- [78] 도 3을 참조하면, 서비스 제공 장치(100)는 사용자 단말(300) 및 입력 디바이스(500) 중 적어도 하나로 인가된 캡처 입력(구체적으로, 기준 영상 상에 오버레이된 합성 영상을 캡처하기 위한 사용자 입력)을 기초로 하여 기준 영상 상의 소정의 고정된 위치에 특정 시점/위치에 대하여 촬영된 초음파 영상으로부터 변환된 합성 영상이 지속하여 유지되도록 표시할 수 있으며, 복수개의 합성 영상 또는 시계열적으로 연속 획득된 합성 영상 시퀀스에 기초하여 촬영 객체에 대응하는

가상의 3차원 화상을 포함하는 합성 영상이 사용자 단말(300)을 통해 표시되도록 할 수 있다.

- [79] 구체적으로, 서비스 제공 장치(100)는 합성 영상을 캡처하기 위한 사용자 입력을 수신하여 사용자 입력에 기초하여 기준 영상 상의 소정의 고정된 위치에 합성 영상이 지속하여 유지되는 고정 영상을 표시하되, 합성 영상에 소정의 투명도를 적용한 고정 영상을 출력함으로써 촬영 대상(환자 등)의 환부 등을 바라보는 시술자(사용자)의 시야를 방해하지 않도록 할 수 있다.
- [80] 또한, 서비스 제공 장치(100)는 복수 회 인가된 사용자 입력(캡처 입력)에 기초하여 고정 영상이 서로 다른 복수의 고정된 위치에 개별적으로 표시되는 상태에서, 복수의 고정 영상 각각의 색상 정보에 기초하여 초음파 디바이스의 촬영 객체에 대한 3차원 경계 정보를 추출할 수 있다.
- [81] 또한, 서비스 제공 장치(100)는 추출된 3차원 경계 정보에 기초하여 촬영 객체에 대응하는 가상의 3차원 화상을 포함하도록 합성 영상을 갱신할 수 있다.
- [82] 즉, 서비스 제공 장치(100)는 초음파 영상으로부터 변환된 합성 영상의 재생 위치를 버튼, 제스처, 페달 등의 인터랙션 장치(입력 디바이스, 500)를 통하여 보내진 신호에 의해 기록하며, 연속적으로 수 회 이상 내지 수 시간 이상의 입력값이 전달되면 각 위치에서 기억된 영상들에서 투명도가 있는 영상으로 처리하여 고정 영상으로서 표출하되, 이러한 고정 영상을 이루는 각 픽셀의 그레이 스케일(Gray Scale) 등의 색상 정보를 비교하여 일정 이상 차이에 해당하는 점을 추출한 후 이를 연결하는 방식으로 촬영 객체(예를 들면, 혈관, 근육, 근막, 장기 등)에 대한 외곽선을 추출하여 실시간으로 누적해서 부피를 가지는 오브젝트(Volume Object)로 생성하여 3차원적으로 확인할 수 있는 합성 영상으로 갱신하여 출력함으로써 초음파 영상 상의 구조(혈관, 근육, 근막 등)를 사용자가 입체적으로 파악할 수 있게 보조할 수 있다.
- [83] 또한, 서비스 제공 장치(100)는 인터랙션을 통한 컨트롤을 통하여 추출의 기준이 되는 그레이 스케일의 정도를 조절하는 기능을 제공할 수 있다. 보다 구체적으로, 서비스 제공 장치(100)는 입력 디바이스(500)를 통해 인가된 사용자의 조절 입력(예를 들면, 제스처 기반의 슬라이드 조절 등)을 기초로 하여 복수의 고정 영상을 추출하기 위한 추출 기준값(예를 들면, 그레이 스케일 값 등)을 가변적으로 조절할 수 있다.
- [84] 즉, 본원에서 개시하는 디스플레이 시스템(10)은 초음파 영상이 페달 등의 입력 디바이스(500)를 이용한 인터랙션을 통해 환부의 위치를 기억하여 공간상의 위치에 고정되도록 하고, 연속된 복수의 초음파 영상의 이미지들을 누적하여 3차원 모델로 변환하는 기능을 구비할 수 있다.
- [85] 한편, 전술한 설명에서는 디스플레이 시스템(10)이 초음파 영상을 사용자가 착용한 헤드 마운트 디스플레이(AR HMD)의 화면 상에 증강(중첩)하여 표시하는 실시예에 대하여 주로 설명하였으나, 본원에서 개시하는 디스플레이 시스템(10)은 본원의 구현예에 따라 초음파 디바이스(200)의 본체의 영상 출력기능을 담당

하는 디스플레이 모듈 외에 별도의 케이블 등을 통해 외부의 디스플레이 장치로 출력할 수 있는 타입의 초음파 디바이스(200)의 경우, 검사 결과 획득된 초음파 영상을 수신하고 이를 재생 및 녹화할 수 있는 재생 장치(미도시)를 포함 할 수 있다. 이와 관련하여, 디스플레이 시스템(10)은 초음파 디바이스(200)의 영상 출력 단자와 재생 장치를 연결하는 영상 변환 케이블 전송된 영상 신호를 재생 장치에서 볼 수 있도록 변환하는 변환 모듈, 결과 영상을 재생 및 녹화하기 위한 소프트웨어를 포함할 수 있다.

[86] 도 4a는 프로브와 추적 장치를 결합하기 위한 고정 부재를 예시적으로 나타낸 도면이다.

[87] 도 4a를 참조하면, 프로브(210)와 추적 장치(400)를 결합하기 위한 고정 부재(220)는 탐촉자의 손으로 프로브(210)를 잡는 행위를 방해하지 않으면서 그 움직임 추적하는 장비와 유격과 움직임의 괴리 없이 고정시킬 수 있도록, 프로브(210)에 기 타공된 나사구멍과 같은 너비의 구멍을 가지며, 이러한 나사구멍에 맞는 볼트의 조임을 통해 체결될 수 있으나, 이에만 한정되는 것은 아니다.

[88] 한편, 전술한 바와 같이 초음파 디바이스(200)의 촬영 객체(장기 등)에 대한 3차원 경계정보를 추출하여, 가상의 3차원 화상을 포함하도록 합성 영상을 갱신하여 출력하는 방식의 경우, 합성 영상을 홀로 렌즈 내에서 추적 장치(400)와 근접한 위치에 생성할 수 있는데, 정지 2D 영상 이미지(예를 들면, PNG 포맷 등) 시스템은 정해진 형상 및 크기의 도형(예를 들면, 직사각형 등) 내부에 다수의 픽셀이 존재하며, 각 픽셀에서 (R, G, B, (a)) 값을 포함하는 영상 정보를 가지게 되어, 소정의 도형 형태의 2D 영상을 공간 안에 재생한다면 사용자의 시선에서 중첩되어 보이는 영상이 다수로 발생할 때 사용자의 앞에 있는 영상이 뒤에 있는 영상을 가려 3차원 형상의 인식에 방해가 되는 경우가 발생할 수 있게 된다.

[89] 이를 고려하여 본원에서 개시하는 서비스 제공 장치(100)는 이하에서 상세히 설명하는 바와 같이, 획득된 초음파 영상의 모든 픽셀에 대해 색상 정보를 추출하고, 미리 지정된 임계 조건(예를 들면, 임계 밝기 등)에 의해 특정한 픽셀만 선택적으로 출력되도록 하고, 선택되지 않은 픽셀에 대해 투명도를 상향 조정(이를테면, 완전투명으로 변환)하여 복수로 배치된 영상에서 사용자 시선을 기준으로 상대적으로 후방에 배치된 영상이 가려지지 않도록 처리할 수 있다.

[90] 이와 관련하여, 통상적으로 초음파 영상은 흑백 영상(이진 영상) 형태이며, 초음파 영상에는 탐촉된 촬영 객체(예를 들면, 신체의 주요 장기 등)가 상대적으로 밝은색으로 표현되는 것이 대부분이므로, 특정 픽셀을 선택하기 위한 임계 조건은 색상 정보(예를 들면, R, G, B 값 중 적어도 하나)가 미리 설정된 임계 밝기(threshold)를 초과하는 픽셀이 선택되도록 설정될 수 있다.

[91] 즉, 서비스 제공 장치(100)는 초음파 영상이 입력되면, 해당 초음파 영상의 색상 정보로써 R, G, B 값 중 적어도 하나를 선택하여 그 밝기 정도를 파악하고, 미리 설정된(예를 들면, 사용자 지정 등) 임계 밝기에 따라 각 픽셀을 선택(타겟 영역과 배경 영역의 구분)하고, 이후 선택되지 않은 픽셀에 대해 그 투명도를 변환

할 수 있다. 참고로, 본원의 구현예에 따라서 전술한 임계 밝기는 그레이 스케일(Gray Scale) 기반의 값으로 설정될 수 있다.

- [92] 보다 구체적으로 설명하면, 먼저 서비스 제공 장치(100)는 초음파 디바이스(200)를 통해 촬영된 초음파 영상 및 초음파 디바이스(200)의 프로브(210)의 정위 정보를 획득할 수 있다.
- [93] 한편, 본원의 일 실시예에 따르면, 서비스 제공 장치(100)는 사용자가 착용한 헤드 마운트 디스플레이(AR HMD)의 화면에서 프로브(210)를 파지한 사용자의 타겟 부위를 식별한 결과를 이용하여 프로브(210)의 정위 정보를 보정할 수 있다.
- [94] 이와 관련하여 도 4b는 초음파 탐촉 시행을 위한 사용자의 통상적인 프로브 파지 자세를 예시적으로 나타낸 도면이고, 도 4c는 본원에서 개시하는 초음파 프로브에 대한 홀더 시스템 및 이를 이용한 합성 영상 출력 예시를 나타낸 도면이다.
- [95] 도 4b를 참조하면, 통상적으로 초음파 탐촉 시 사용자는 프로브를 가볍게 쥔 상태로 시행하며, 이 때 탐촉자의 각 손가락의 위치는 프로브를 파지하는 자세 등에 따라 통일되지 않을 수 있으나, 도 4c에 도시된 바와 같이 본원에서 개시하는 프로브(210)에 대한 홀더 시스템을 적용하는 경우, 사용자가 홀더 시스템을 파지하는 자세가 상대적으로 특정한 자세를 유지하도록 유도됨으로써 탐촉자의 각 손가락의 위치가 종래의 통상적인 프로브 대비 고정될 수 있다.
- [96] 이에 따라 서비스 제공 장치(100)는 입력된 기준 영상(예를 들면, 사용자가 착용한 헤드 마운트 디스플레이(AR HMD)의 화면 등)에서 상시 고정된 사용자(탐촉자)의 타겟 부위(예를 들면, 오른쪽 손 부위의 관절 정보를 이용한 오른쪽 손가락 끝 관절 위치, 검지 손가락 등)를 트래킹 기술(예를 들면, hand-tracking 기술 등)을 이용하여 실시간으로 추적한 후, 홀더 및 영상 재생 시스템을 탐촉자의 특정 입력으로 지정된 위치로 이동시켜 줌으로써 지속하여 수행되는 초음파 검사 시행 시 발생 가능한 프로브(210)의 정위 정보에 대한 위치 누적 오차를 제거할 수 있다.
- [97] 이에 따라, 사용자(탐촉자)는 헤드 마운트 디스플레이(AR HMD)의 화면 등에서 관찰되는 실제 프로브와 AR Display에 제공되는 초음파 영상에 따른 프로브의 위치 사이의 괴리가 발생하면, 사용자 입력을 인가함으로써 해당 초음파 영상에 대응하여 획득된 정위 정보를 실제 손가락의 위치, 실제 프로브의 배치 위치 등에 부합하도록 필요에 따라 수정할 수 있다.
- [98] 또한, 서비스 제공 장치(100)는 획득한 초음파 영상에 대한 색상 정보에 기초하여 해당 초음파 영상에 포함된 타겟 영역과 배경 영역의 투명도를 구분되도록 조정된 합성 영상을 생성할 수 있다.
- [99] 보다 구체적으로 본원의 실시예에 관한 설명에서 '타겟 영역'은 획득된 초음파 영상 내에서 탐지하고자 하는 촬영 객체(예를 들면, 관찰 대상이 되는 신체 주요 장기 등)에 대응하는 영역을 의미할 수 있으며, 이와 구분하여 '배경 영역'은 촬영 객체에 해당하지 않는 영역으로서 해당 영역의 형태, 색상 등에 대한 정보가 사용자에게 제공되지 않아도 무방한 영역을 의미할 수 있다.

- [100] 도 5는 초음파 영상의 색상 정보를 이용한 픽셀 별 투명도 조정 프로세스를 설명하기 위한 개념도이다. 구체적으로 도 5의 (a)는 초음파 영상의 복수의 픽셀을 나타내고, 도 5의 (b)는 배경 영역에 대응하는 픽셀에 대한 투명도가 선택적으로 조정된 상태를 나타내고, 도 5의 (c)는 픽셀 별 투명도 조정이 적용된 복수의 합성 영상이 3차원 공간 상에 누적하여 출력되는 상태를 도시한 것이다.
- [101] 도 5를 참조하면, 서비스 제공 장치(100)는 초음파 영상의 색상 정보에 따라 해당 초음파 영상을 이루는 복수의 픽셀 중 미리 설정된 임계 조건을 충족하는 픽셀을 타겟 영역에 대응하는 픽셀로 특정할 수 있다.
- [102] 또한, 서비스 제공 장치(100)는 초음파 영상의 색상 정보에 따라 해당 초음파 영상을 이루는 복수의 픽셀 중 미리 설정된 임계 조건을 미충족하는 픽셀을 배경 영역에 대응하는 픽셀로 특정할 수 있다.
- [103] 또한, 서비스 제공 장치(100)는 배경 영역에 대응하는 픽셀의 투명도를 상향 조정할 수 있다. 이에 따라 도 5의 (c)에 도시된 바와 같이 복수의 초음파 영상 각각으로부터 생성된 복수의 합성 영상이 3차원 공간 상에 통합적으로 사용자 단말(300)을 통해 출력되더라도 사용자의 시청 방향에 따라 후방에 위치한 합성 영상이 상대적으로 전방에 위치한 합성 영상에 의해 가려지는 현상이 방지될 수 있다.
- [104] 또한, 서비스 제공 장치(100)는 획득한 프로브(210)의 정위 정보를 이용하여 결정된 출력 위치에 따라, 생성된 합성 영상을 사용자 단말(300) 등을 통해 출력할 수 있다.
- [105] 예를 들어, 서비스 제공 장치(100)는 초음파 영상의 피사체 및 초음파 디바이스(200)의 프로브(210) 중 적어도 하나를 포함하도록 촬영되는 기준 영상에 합성 영상을 중첩한 증강 현실(AR) 기반의 영상을 출력할 수 있다.
- [106] 이와 관련하여 서비스 제공 장치(100)는 사용자가 착용한 헤드 마운트 디스플레이(AR HMD)의 화면 상에서 표출되는 기준 영상에 합성 영상을 중첩하여 출력하는 것일 수 있다.
- [107] 구체적으로 서비스 제공 장치(100)는 서로 다른 위치에서 복수 회 촬영된 복수 개의 초음파 영상 각각에 대응하여 생성된 합성 영상 복수 개를 3차원 공간 상의 출력 위치 각각에 대응하도록 고정하여 중첩 출력할 수 있다.
- [108] 도 6은 다양한 시청 방향에 대응하기 위하여 미리 영상을 이용하는 증강 현실 기반 출력 방식을 설명하기 위한 개념도이다.
- [109] 도 6을 참조하면, 서비스 제공 장치(100)는 초음파 영상에 대하여 설정되는 기준점을 기준으로 하여 복수의 픽셀 중 적어도 일부의 색상 정보를 변환한 미리 영상(AR Mirror)을 생성하고, 기 생성된 합성 영상에 가공된 미리 영상을 중첩하여 출력할 수 있다.
- [110] 이와 관련하여 모바일 기반의 AR 기술에서는 해당 방식으로 대상의 형태나 위치를 고려하여 새롭게 생성된 증강현실 영상을 대상에게 맞게 배치할 수 있으나, 사용자의 시선에서 보이는 영상은 정상적인 RGB값을 가진 일부가 투명한 영상

으로 보이는 반면, 증강현실의 영상 재생 특성상 해당 영상을 반대쪽에서 관찰하였을 때는 아무런 정보가 없는 빈 장면만을 관찰하게 된다.

- [111] 따라서, HMD 기반의 증강현실 방식을 채택하더라도 초음파 디바이스(200)의 프로브(210)를 사용하여 수집한 영상을 증강현실 공간에 재생 후 프로브(210)를 고정한 후 반대편으로 이동하여 해당 영상을 관찰할 때 아무런 정보를 획득할 수 없게 되는 문제가 있다.
- [112] 이를 고려하여 본원에서 개시하는 서비스 제공 장치(100)는 2D 영상에 해당하는 초음파 영상을 회전 및 복사하여 합성 영상에 중첩하되, 좌우가 반전되지 않도록 해당 초음파 영상의 픽셀 정보를 모두 획득한 후, 해당 초음파 영상의 기준점(예를 들면, 초음파 영상의 세로 중앙 지점 등)을 중심으로 픽셀 정보를 교체하는 방식으로 색상 정보를 재입력하여 단순 회전이 아닌 '미러(Mirror)' 효과를 가진 영상을 생성하고, 이를 기 생성된 합성 영상에 중첩하여 표시하는 방식으로 초음파 영상으로부터 생성된 증강현실 기반의 영상을 다양한 각도에서 관찰할 때의 문제를 해소할 수 있다.
- [113] 도 7은 본원의 일 실시예에 따른 혼합현실 기반의 초음파 영상 디스플레이 시스템과 연계된 실험예로써, 소정의 물체가 수용된 팬텀을 이용하여 탐측된 초음파 영상에 대응하는 합성 영상의 출력 예시를 나타낸 도면이다.
- [114] 도 7을 참조하면, 본원에서 개시하는 서비스 제공 장치(100)를 통해 팬텀 내부에 위치한 물체를 초음파 디바이스(200)를 이용하여 탐지한 초음파 영상으로부터 생성된 합성 영상이 해당 물체가 실존하는 위치에 부합하도록 기준 영상 상에 중첩하여 표시함으로써 사용자가 해당 물체의 형상, 위치 등을 직관적으로 확인할 수 있게 될 수 있다.
- [115] 도 8은 본원의 일 실시예에 따른 혼합현실 기반의 초음파 영상 디스플레이 서비스 제공 장치의 개략적인 구성도이다.
- [116] 도 8을 참조하면, 서비스 제공 장치(100)는 수신부(110), 처리부(120) 및 송신부(130)를 포함할 수 있다.
- [117] 수신부(110)는 초음파 디바이스(200)를 통해 촬영된 초음파 영상 및 초음파 디바이스(200)의 프로브(210)의 정위 정보를 획득할 수 있다.
- [118] 본원의 일 실시예에 따르면, 수신부(110)는 사용자가 착용한 헤드 마운트 디스플레이(AR HMD)의 화면에서 프로브(210)를 파지한 사용자의 타겟 부위를 식별한 결과를 이용하여 프로브(210)의 정위 정보를 보정할 수 있다.
- [119] 처리부(120)는 획득한 초음파 영상에 대한 색상 정보에 기초하여 해당 초음파 영상에 포함된 타겟 영역과 배경 영역의 투명도를 구분되도록 조정한 합성 영상을 생성할 수 있다.
- [120] 구체적으로 처리부(120)는 초음파 영상의 색상 정보에 따라 해당 초음파 영상을 이루는 복수의 픽셀 중 미리 설정된 임계 조건을 충족하는 픽셀을 타겟 영역에 대응하는 픽셀로 특정할 수 있다.

- [121] 또한, 처리부(120)는 초음파 영상의 색상 정보에 따라 해당 초음파 영상을 이루는 복수의 픽셀 중 미리 설정된 임계 조건을 미충족하는 픽셀을 배경 영역에 대응하는 픽셀로 특정할 수 있다.
- [122] 또한, 처리부(120)는 배경 영역에 대응하는 픽셀의 투명도를 상향 조정할 수 있다.
- [123] 또한, 본원의 일 실시예에 따르면, 처리부(120)는 초음파 영상에 대하여 설정되는 기준점을 기준으로 하여 복수의 픽셀 중 적어도 일부의 색상 정보를 변환한 미러 영상(AR Mirror)을 생성할 수 있다.
- [124] 송신부(130)는 획득한 프로브(210)의 정위 정보를 이용하여 결정된 출력 위치에 따라 처리부(120)가 생성한 합성 영상을 사용자 단말(300) 등을 통해 출력할 수 있다.
- [125] 예를 들어, 송신부(130)는 초음파 영상의 피사체 및 초음파 디바이스(200)의 프로브(210) 중 적어도 하나를 포함하도록 촬영되는 기준 영상에 합성 영상을 중첩한 증강 현실(AR) 기반의 영상을 출력할 수 있다.
- [126] 이와 관련하여 송신부(130)는 사용자가 착용한 헤드 마운트 디스플레이(AR HMD)의 화면 상에서 표출되는 기준 영상에 합성 영상을 중첩하여 출력하는 것일 수 있다.
- [127] 구체적으로 송신부(130)는 서로 다른 위치에서 복수 회 촬영된 복수 개의 초음파 영상 각각에 대응하여 생성된 합성 영상 복수 개를 3차원 공간 상의 출력 위치 각각에 대응하도록 고정하여 중첩 출력할 수 있다.
- [128] 또한, 송신부(130)는 생성된 합성 영상에 가공된 미러 영상을 중첩하여 출력할 수 있다.
- [129] 이하에서는 상기에 자세히 설명된 내용을 기반으로, 본원의 동작 흐름을 간단히 살펴보기로 한다.
- [130] 도 9는 본원의 일 실시예에 따른 혼합현실 기반의 초음파 영상 디스플레이 방법에 대한 동작 흐름도이다.
- [131] 도 9에 도시된 혼합현실 기반의 초음파 영상 디스플레이 방법은 앞서 설명된 서비스 제공 장치(100)에 의하여 수행될 수 있다. 따라서, 이하 생략된 내용이라고 하더라도 서비스 제공 장치(100)에 대하여 설명된 내용은 혼합현실 기반의 초음파 영상 디스플레이 방법에 대한 설명에도 동일하게 적용될 수 있다.
- [132] 도 9를 참조하면, 단계 S11에서 수신부(110)는 초음파 디바이스(200)를 통해 촬영된 초음파 영상 및 초음파 디바이스(200)의 프로브(210)의 정위 정보를 획득할 수 있다.
- [133] 본원의 일 실시예에 따르면, 단계 S11에서 수신부(110)는 사용자가 착용한 헤드 마운트 디스플레이(AR HMD)의 화면에서 프로브(210)를 파지한 사용자의 타겟 부위를 식별한 결과를 이용하여 프로브(210)의 정위 정보를 보정할 수 있다.

- [134] 다음으로, 단계 S12에서 처리부(120)는 획득한 초음파 영상에 대한 색상 정보에 기초하여 해당 초음파 영상에 포함된 타겟 영역과 배경 영역의 투명도를 구분되도록 조정한 합성 영상을 생성할 수 있다.
- [135] 또한, 본원의 일 실시예에 따르면, 단계 S12에서 처리부(120)는 초음파 영상에 대하여 설정되는 기준점을 기준으로 하여 복수의 픽셀 중 적어도 일부의 색상 정보를 변환한 미리 영상(AR Mirror)을 생성할 수 있다.
- [136] 다음으로, 단계 S13에서 송신부(130)는 획득한 프로브(210)의 정위 정보를 이용하여 결정된 출력 위치에 따라 단계 S12를 통해 생성된 합성 영상을 출력할 수 있다.
- [137] 예를 들어, 단계 S13에서 송신부(130)는 초음파 영상의 피사체 및 초음파 디스플레이(200)의 프로브(210) 중 적어도 하나를 포함하도록 촬영되는 기준 영상에 합성 영상을 중첩한 증강 현실(AR) 기반의 영상을 출력할 수 있다.
- [138] 이와 관련하여 단계 S13에서 송신부(130)는 사용자가 착용한 헤드 마운트 디스플레이(AR HMD)의 화면 상에서 표출되는 기준 영상에 합성 영상을 중첩하여 출력하는 것일 수 있다.
- [139] 구체적으로 단계 S13에서 송신부(130)는 서로 다른 위치에서 복수 회 촬영된 복수 개의 초음파 영상 각각에 대응하여 생성된 합성 영상 복수 개를 3차원 공간 상의 출력 위치 각각에 대응하도록 고정하여 중첩 출력할 수 있다.
- [140] 또한, 단계 S13에서 송신부(130)는 생성된 합성 영상에 가공된 미리 영상을 중첩하여 출력할 수 있다.
- [141] 상술한 설명에서, 단계 S11 내지 S13은 본원의 구현예에 따라서, 추가적인 단계들로 더 분할되거나, 더 적은 단계들로 조합될 수 있다. 또한, 일부 단계는 필요에 따라 생략될 수도 있고, 단계 간의 순서가 변경될 수도 있다.
- [142] 도 10은 본원의 일 실시예에 따른 혼합현실 기반의 초음파 영상 디스플레이 서비스 제공 장치가 합성 영상을 생성하는 프로세스에 대한 세부 동작 흐름도이다.
- [143] 도 10에 도시된 합성 영상을 생성하는 프로세스는 앞서 설명된 서비스 제공 장치(100)에 의하여 수행될 수 있다. 따라서, 이하 생략된 내용이라고 하더라도 서비스 제공 장치(100)에 대하여 설명된 내용은 도 10에 대한 설명에도 동일하게 적용될 수 있다.
- [144] 도 10을 참조하면, 단계 S121에서 처리부(120)는 초음파 영상의 색상 정보에 따라 해당 초음파 영상을 이루는 복수의 픽셀 중 미리 설정된 임계 조건을 충족하는 픽셀을 타겟 영역에 대응하는 픽셀로 특정할 수 있다.
- [145] 다음으로, 단계 S122에서 처리부(120)는 초음파 영상의 색상 정보에 따라 해당 초음파 영상을 이루는 복수의 픽셀 중 미리 설정된 임계 조건을 미충족하는 픽셀을 배경 영역에 대응하는 픽셀로 특정할 수 있다.
- [146] 다음으로, 단계 S123에서 처리부(120)는 배경 영역에 대응하는 픽셀의 투명도를 상향 조정할 수 있다.

- [147] 상술한 설명에서, 단계 S121 내지 S123은 본원의 구현예에 따라서, 추가적인 단계들로 더 분할되거나, 더 적은 단계들로 조합될 수 있다. 또한, 일부 단계는 필요에 따라 생략될 수도 있고, 단계 간의 순서가 변경될 수도 있다.
- [148] 본원의 일 실시예에 따른 혼합현실 기반의 초음파 영상 디스플레이 방법은 다양한 컴퓨터 수단을 통하여 수행될 수 있는 프로그램 명령 형태로 구현되어 컴퓨터 판독 가능 매체에 기록될 수 있다. 상기 컴퓨터 판독 가능 매체는 프로그램 명령, 데이터 파일, 데이터 구조 등을 단독으로 또는 조합하여 포함할 수 있다. 상기 매체에 기록되는 프로그램 명령은 본 발명을 위하여 특별히 설계되고 구성된 것들이거나 컴퓨터 소프트웨어 당업자에게 공지되어 사용 가능한 것일 수도 있다. 컴퓨터 판독 가능 기록 매체의 예에는 하드 디스크, 플로피 디스크 및 자기 테이프와 같은 자기 매체(magnetic media), CD-ROM, DVD와 같은 광기록 매체(optical media), 플롭티컬 디스크(floptical disk)와 같은 자기-광 매체(magneto-optical media), 및 롬(ROM), 램(RAM), 플래시 메모리 등과 같은 프로그램 명령을 저장하고 수행하도록 특별히 구성된 하드웨어 장치가 포함된다. 프로그램 명령의 예에는 컴파일러에 의해 만들어지는 것과 같은 기계어 코드뿐만 아니라 인터프리터 등을 사용해서 컴퓨터에 의해서 실행될 수 있는 고급 언어 코드를 포함한다. 상기된 하드웨어 장치는 본 발명의 동작을 수행하기 위해 하나 이상의 소프트웨어 모듈로서 작동하도록 구성될 수 있으며, 그 역도 마찬가지이다.
- [149] 또한, 전술한 혼합현실 기반의 초음파 영상 디스플레이 방법은 기록 매체에 저장되는 컴퓨터에 의해 실행되는 컴퓨터 프로그램 또는 애플리케이션의 형태로도 구현될 수 있다.
- [150] 전술한 본원의 설명은 예시를 위한 것이며, 본원이 속하는 기술분야의 통상의 지식을 가진 자는 본원의 기술적 사상이나 필수적인 특징을 변경하지 않고서 다른 구체적인 형태로 쉽게 변형이 가능하다는 것을 이해할 수 있을 것이다. 그러므로 이상에서 기술한 실시예들은 모든 면에서 예시적인 것이며 한정적이 아닌 것으로 이해해야만 한다. 예를 들어, 단일형으로 설명되어 있는 각 구성 요소는 분산되어 실시될 수도 있으며, 마찬가지로 분산된 것으로 설명되어 있는 구성 요소들도 결합된 형태로 실시될 수 있다.
- [151] 본원의 범위는 상기 상세한 설명보다는 후술하는 특허청구범위에 의하여 나타내어지며, 특허청구범위의 의미 및 범위 그리고 그 균등 개념으로부터 도출되는 모든 변경 또는 변형된 형태가 본원의 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 한다.

청구범위

- [청구항 1] 혼합현실 기반의 초음파 영상 디스플레이 방법에 있어서,
초음파 디바이스를 통해 촬영된 초음파 영상 및 상기 초음파 디바이스의 프로브의 정위 정보를 획득하는 단계;
상기 초음파 영상에 대한 색상 정보에 기초하여 상기 초음파 영상에 포함된 타겟 영역과 배경 영역의 투명도를 상호 구분되도록 조정한 합성 영상을 생성하는 단계; 및
상기 정위 정보를 이용하여 결정된 출력 위치에 따라 상기 합성 영상을 출력하는 단계,
를 포함하는, 디스플레이 방법.
- [청구항 2] 제1항에 있어서,
상기 합성 영상을 생성하는 단계는,
상기 색상 정보에 따라 상기 초음파 영상을 이루는 복수의 픽셀 중 미리 설정된 임계 조건을 충족하는 픽셀을 상기 타겟 영역에 대응하는 픽셀로 특정하고, 상기 임계 조건을 미충족하는 픽셀을 상기 배경 영역에 대응하는 픽셀로 특정하는 단계; 및
상기 배경 영역에 대응하는 픽셀의 상기 투명도를 상향 조정하는 단계,
를 포함하는, 디스플레이 방법.
- [청구항 3] 제2항에 있어서,
상기 합성 영상을 출력하는 단계는,
서로 다른 위치에서 복수 회 촬영된 복수 개의 초음파 영상 각각에 대응하여 생성된 상기 합성 영상 복수 개를 3차원 공간 상의 상기 출력 위치 각각에 대응하도록 고정하여 중첩 출력하는 것인, 디스플레이 방법.
- [청구항 4] 제3항에 있어서,
상기 합성 영상을 생성하는 단계는,
상기 초음파 영상에 대하여 설정되는 기준점을 기준으로 하여 상기 복수의 픽셀 중 적어도 일부의 색상 정보를 변환한 미리 영상을 생성하는 단계,
를 포함하는 것인, 디스플레이 방법.
- [청구항 5] 제4항에 있어서,
상기 합성 영상을 출력하는 단계는,
상기 미리 영상을 중첩하여 출력하는 것인, 디스플레이 방법.
- [청구항 6] 제1항에 있어서,
상기 합성 영상을 출력하는 단계는,
상기 초음파 영상의 피사체 및 상기 프로브 중 적어도 하나를 포함하도록 촬영되는 기준 영상에 상기 합성 영상을 중첩하여 출력하는 것인, 디스플레이 방법.


- [청구항 7] 제6항에 있어서,
상기 출력하는 단계는,
사용자가 착용한 헤드 마운트 디스플레이의 화면 상에서 표출되는 상기
기준 영상에 상기 합성 영상을 중첩하는 것인, 디스플레이 방법.
- [청구항 8] 제7항에 있어서,
상기 획득하는 단계는,
상기 화면에서 상기 프로브를 파지한 사용자의 타겟 부위를 식별한 결과
를 이용하여 상기 정위 정보를 보정하는 단계,
를 포함하는 것인, 디스플레이 방법.
- [청구항 9] 혼합현실 기반의 초음파 영상 디스플레이 서비스 제공 장치에 있어서,
초음파 디바이스를 통해 촬영된 초음파 영상 및 상기 초음파 디바이스의
프로브의 정위 정보를 획득하는 수신부;
상기 초음파 영상에 대한 색상 정보에 기초하여 상기 초음파 영상에 포함
된 타겟 영역과 배경 영역의 투명도를 상호 구분되도록 조정한 합성 영상
을 생성하는 처리부; 및
상기 정위 정보를 이용하여 결정된 출력 위치에 따라 상기 합성 영상을 출
력하는 송신부,
를 포함하는, 서비스 제공 장치.
- [청구항 10] 제9항에 있어서,
상기 처리부는,
상기 색상 정보에 따라 상기 초음파 영상을 이루는 복수의 픽셀 중 미리
설정된 임계 조건을 충족하는 픽셀을 상기 타겟 영역에 대응하는 픽셀로
특정하고, 상기 임계 조건을 미충족하는 픽셀을 상기 배경 영역에 대응하
는 픽셀로 특정하고, 상기 배경 영역에 대응하는 픽셀의 상기 투명도를 상
향 조정하는 것인, 서비스 제공 장치.
- [청구항 11] 제10항에 있어서,
상기 송신부는,
서로 다른 위치에서 복수 회 촬영된 복수 개의 초음파 영상 각각에 대응하
여 생성된 상기 합성 영상 복수 개를 3차원 공간 상의 상기 출력 위치 각각
에 대응하도록 고정하여 중첩 출력하는 것인, 서비스 제공 장치.
- [청구항 12] 제11항에 있어서,
상기 처리부는,
상기 초음파 영상에 대하여 설정되는 기준점을 기준으로 하여 상기 복수
의 픽셀 중 적어도 일부의 색상 정보를 변환한 미리 영상을 생성하고,
상기 송신부는,
상기 미리 영상을 중첩하여 출력하는 것인, 서비스 제공 장치.
- [청구항 13] 제9항에 있어서,
상기 송신부는,

상기 초음파 영상의 피사체 및 상기 프로브 중 적어도 하나를 포함하도록 촬영되는 기준 영상에 상기 합성 영상을 중첩하여 출력하는 것인, 서비스 제공 장치.


[청구항 14] 제13항에 있어서,
상기 송신부는,
사용자가 착용한 헤드 마운트 디스플레이의 화면 상에서 표출되는 상기 기준 영상에 상기 합성 영상을 중첩하는 것인, 서비스 제공 장치.

[청구항 15] 제14항에 있어서,
상기 수신부는,
상기 화면에서 상기 프로브를 파지한 사용자의 타겟 부위를 식별한 결과를 이용하여 상기 정위 정보를 보정하는 것인, 서비스 제공 장치.


[도1]




[도2]




[도3]




[도4a]

220


[도4b]




[도4c]




[도5]



(a)




(b)




(c)

[도6]



(a)




(b)


[도7]




[도8]



[도9]



[도 10]



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/KR2024/009861

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER A61B 8/00(2006.01)i; A61B 90/00(2016.01)i According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC		
B. FIELDS SEARCHED Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) A61B 8/00(2006.01); A61B 17/00(2006.01); A61B 34/00(2016.01); A61B 34/20(2016.01); A61B 8/14(2006.01); G01N 29/24(2006.01); G06F 19/00(2011.01); G06T 5/00(2006.01) Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Korean utility models and applications for utility models: IPC as above Japanese utility models and applications for utility models: IPC as above Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used) eKOMPASS (KIPO internal) & keywords: 초음파 영상 디스플레이(ultrasound image display), 혼합 현실(mixed reality), 프로브 정위(probe orientation), 타겟 영역(target region), 배경 영역(background region), 투명도 조정(transparency adjustment), 합성 영상 중첩(synthetic image overlap)		
C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	KR 10-2023-0004475 A (WASHINGTON UNIVERSITY) 06 January 2023 (2023-01-06) See paragraphs [0023] and [0063]; claim 13; and figures 1-4.	1-15
A	KR 10-2015-0089836 A (SAMSUNG MEDISON CO., LTD.) 05 August 2015 (2015-08-05) See paragraphs [0005] and [0066]-[0067]; and figure 1.	1-15
A	KR 10-2008-0053057 A (MEDISON CO., LTD.) 12 June 2008 (2008-06-12) See entire document.	1-15
A	KR 10-2011-0064501 A (SAMSUNG MEDISON CO., LTD.) 15 June 2011 (2011-06-15) See entire document.	1-15
A	KR 10-2022-0141308 A (INSIGHT MEDICAL SYSTEMS, INC.) 19 October 2022 (2022-10-19) See entire document.	1-15
☐ Further documents are listed in the continuation of Box C. ☒ See patent family annex.		
* Special categories of cited documents: “A” document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance “D” document cited by the applicant in the international application “E” earlier application or patent but published on or after the international filing date “L” document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) “O” document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means “P” document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed “T” later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention “X” document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone “Y” document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art “&” document member of the same patent family		
Date of the actual completion of the international search 15 October 2024		Date of mailing of the international search report 15 October 2024
Name and mailing address of the ISA/KR Korean Intellectual Property Office Government Complex-Daejeon Building 4, 189 Cheongsaro, Seo-gu, Daejeon 35208 Facsimile No. +82-42-481-8578		Authorized officer Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT
Information on patent family members

International application No.

PCT/KR2024/009861

Patent document cited in search report			Publication date (day/month/year)	Patent family member(s)			Publication date (day/month/year)
KR	10-2023-0004475	A	06 January 2023	EP	4135583	A1	22 February 2023
				US	2023-0065505	A1	02 March 2023
				WO	2021-211570	A1	21 October 2021
KR	10-2015-0089836	A	05 August 2015	CN	104799882	A	29 July 2015
				CN	104799882	B	19 April 2019
				EP	2898830	A1	29 July 2015
				EP	2898830	B1	11 April 2018
				KR	10-2185726	B1	02 December 2020
				US	2015-0213597	A1	30 July 2015
				US	9483821	B2	01 November 2016
KR	10-2008-0053057	A	12 June 2008	None			
KR	10-2011-0064501	A	15 June 2011	KR	10-1113219	B1	20 February 2012
KR	10-2022-0141308	A	19 October 2022	CN	111031954	A	17 April 2020
				CN	111031954	B	14 November 2023
				EP	3654867	A1	27 May 2020
				JP	2019-534717	A	05 December 2019
				US	10398514	B2	03 September 2019
				US	2018-0049622	A1	22 February 2018
				WO	2018-063528	A1	05 April 2018

A. 발명이 속하는 기술분류(국제특허분류(IPC)) A61B 8/00(2006.01)i; A61B 90/00(2016.01)i		
B. 조사된 분야 조사된 최소문헌(국제특허분류를 기재) A61B 8/00(2006.01); A61B 17/00(2006.01); A61B 34/00(2016.01); A61B 34/20(2016.01); A61B 8/14(2006.01); G01N 29/24(2006.01); G06F 19/00(2011.01); G06T 5/00(2006.01) 조사된 기술분야에 속하는 최소문헌 이외의 문헌 한국등록실용신안공보 및 한국공개실용신안공보: 조사된 최소문헌란에 기재된 IPC 일본등록실용신안공보 및 일본공개실용신안공보: 조사된 최소문헌란에 기재된 IPC 국제조사에 이용된 전산 데이터베이스(데이터베이스의 명칭 및 검색어(해당하는 경우)) eKOMPASS(특허청 내부 검색시스템) & 키워드: 초음파 영상 디스플레이(ultrasound image display), 혼합 현실(mixed reality), 프로브 정위(probe orientation), 타겟 영역(target region), 배경 영역(background region), 투명도 조정(transparency adjustment), 합성 영상 중첩(synthetic image overlap)		
C. 관련 문헌		
카테고리*	인용문헌명 및 관련 구절(해당하는 경우)의 기재	관련 청구항
A	KR 10-2023-0004475 A (위성톤 유니버시티) 2023.01.06 단락 [0023], [0063]; 청구항 13; 및 도면 1-4 참조.	1-15
A	KR 10-2015-0089836 A (삼성메디슨 주식회사) 2015.08.05 단락 [0005], [0066]-[0067]; 및 도면 1 참조.	1-15
A	KR 10-2008-0053057 A (주식회사 메디슨) 2008.06.12 전체 문헌 참조.	1-15
A	KR 10-2011-0064501 A (삼성메디슨 주식회사) 2011.06.15 전체 문헌 참조.	1-15
A	KR 10-2022-0141308 A (인사이트 메디칼 시스템즈, 인코포레이티드) 2022.10.19 전체 문헌 참조.	1-15
☐ 추가 문헌이 C(계속)에 기재되어 있습니다. ☒ 대응특허에 관한 별지를 참조하십시오.		
* 인용된 문헌의 특별 카테고리: “A” 특별히 관련이 없는 것으로 보이는 일반적인 기술수준을 정의한 문헌 “D” 본 국제출원에서 출원인이 인용한 문헌 “E” 국제출원일보다 빠른 출원일 또는 우선일을 가지나 국제출원일 이후에 공개된 선출원 또는 특허 문헌 “L” 우선권 주장에 의문을 제기하는 문헌 또는 다른 인용문헌의 공개일 또는 다른 특별한 이유(이유를 명시)를 밝히기 위하여 인용된 문헌 “O” 구두 개시, 사용, 전시 또는 기타 수단을 언급하고 있는 문헌 “P” 우선일 이후에 공개되었으나 국제출원일 이전에 공개된 문헌 “T” 국제출원일 또는 우선일 후에 공개된 문헌으로, 출원과 상충하지 않으며 발명의 기초가 되는 원리나 이론을 이해하기 위해 인용된 문헌 “X” 특별한 관련이 있는 문헌. 해당 문헌 하나만으로 청구된 발명의 신규성 또는 진보성이 없는 것으로 본다. “Y” 특별한 관련이 있는 문헌. 해당 문헌이 하나 이상의 다른 문헌과 조합하는 경우로 그 조합이 당업자에게 자명한 경우 청구된 발명은 진보성이 없는 것으로 본다. “&” 동일한 대응특허문헌에 속하는 문헌		
국제조사의 실제 완료일 2024년10월15일(15.10.2024)	국제조사보고서 발송일 2024년10월15일(15.10.2024)	
ISA/KR의 명칭 및 우편주소 대한민국 특허청 (35208) 대전광역시 서구 청사로 189, 4동 (둔산동, 정부대전청사) 팩스 번호 +82-42-481-8578	심사관 이강하 전화번호 +82-42-481-5687	

국제조사보고서에서 인용된 특허문헌	공개일	대응특허문헌	공개일
KR 10-2023-0004475 A	2023/01/06	EP 4135583 A1	2023/02/22
		US 2023-0065505 A1	2023/03/02
		WO 2021-211570 A1	2021/10/21
KR 10-2015-0089836 A	2015/08/05	CN 104799882 A	2015/07/29
		CN 104799882 B	2019/04/19
		EP 2898830 A1	2015/07/29
		EP 2898830 B1	2018/04/11
		KR 10-2185726 B1	2020/12/02
		US 2015-0213597 A1	2015/07/30
		US 9483821 B2	2016/11/01
KR 10-2008-0053057 A	2008/06/12	없음	
KR 10-2011-0064501 A	2011/06/15	KR 10-1113219 B1	2012/02/20
KR 10-2022-0141308 A	2022/10/19	CN 111031954 A	2020/04/17
		CN 111031954 B	2023/11/14
		EP 3654867 A1	2020/05/27
		JP 2019-534717 A	2019/12/05
		US 10398514 B2	2019/09/03
		US 2018-0049622 A1	2018/02/22
		WO 2018-063528 A1	2018/04/05