

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **18641**

(51) Klasyfikacja:
07-05

(21) Numer zgłoszenia: **19271**

(22) Data zgłoszenia: **13.02.2012**

(54)

Dwupoziomowa suszarka do naczyń

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2012 WUP 11/2012

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**KORCZYŃSKI ANDRZEJ P.P.H.U. WARMEL,
Warszawa, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

RÓŻAŃSKI MIROSŁAW, Jakubowo, (PL)

PL 18641

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest dwupoziomowa suszarka do wszelkiego rodzaju naczyń kuchennych.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać przedmiotu przejawiająca się w kształcie, kolorystyce, która nadaje suszarce do naczyń swoisty indywidualny charakter zmierzający do podniesienia cech estetycznych, przez co suszarka uzyskuje korzystne cechy wyróżniające i użytkowe.

Dwupoziomowa suszarka do naczyń według wzoru przemysłowego przeznaczona jest do wielokrotnego odtwarzania w produkcji przemysłowej.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku przedstawiającym suszarkę w widoku ogólnym.

Dwupoziomowa suszarka do naczyń może być wykonana z dowolnego metalu lub stopu metalowego, a nawet tworzywa sztucznego.

Dwupoziomowa suszarka do naczyń według wzoru przemysłowego zostanie wprowadzona na rynek pod nazwą handlową „Venus”.

Dwupoziomowa suszarka do naczyń wyposażona jest w dwie boczne ścianki tworzące konstrukcję wsporczą, do której na dole zamocowana jest podstawa w kształcie prostokąta wykonana z prętów służących do ustawiania czystych naczyń w celu ocieknięcia wody. Podstawa ma poprzeczne pręty ułożone równoległe do bocznych ścianek suszarki, które wygięte są na końcach ku górze i wzmocnione prętami biegnącymi wzdłuż dłuższych boków podstawy, gdzie brzegowe wzdłużne pręty tworzą barierkę tj. oparcie dla naczyń.

Nad podstawą do bocznych ścianek zamocowana jest prostokątna górna półka wykonana z poziomych prętów, do których w równych odstępach zamocowane są poprzeczne pręty w kształcie sinusoidy. Na jednej ścianie bocznej po jej zewnętrznej stronie zawieszony jest koszyczek na sztućce wykonany z poziomych prętów zestawionych pionowo w kształcie przypominającym prostokąt, którego krótsze boki są zaokrąglone. Konstrukcję wsporczą dla poziomych prętów koszyczka stanowią pionowe pręty, z których dwa zakończone są haczykami służącymi do zawieszania koszyczka na ścianie bocznej suszarki. Zarówno pod podstawą jak i koszyczkiem na sztućce umieszczone są tace zbierające ściekającą wodę.

Ścianki boczne składają się z centralnie umieszczonego pionowego pręta zakończonego u góry ozdobną kulą. Do pionowego pręta po obu jego stronach w dolnej części zamocowane są dwa wewnętrzne ozdobne pręty wygięte na zewnątrz i zakończone spiralnym skrętem widocznym pod górną półką suszarki. Druga para ozdobnych zewnętrznych prętów zamocowana jest u góry do pionowego pręta, które to pręty na jednym końcu są wygięte na zewnątrz, a drugim końcem rozszerzają się ku dołowi i biegną po zewnętrznych stronach wewnętrznych prętów zakończonych spiralnym skrętem. Końce ozdobnych zewnętrznych prętów również wygięte są na dole na zewnątrz i zakończone ozdobnymi kulami. Centralny pionowy pręt łącznie z wygiętym zakończeniem zewnętrznych prętów tworzą podparcie dla suszarki, do których zamocowana jest na dole podstawa, a powyżej górna półka i koszyczek na sztućce, jak przedstawiono na załączonym rysunku.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Nowa postać dwupoziomowej suszarki do naczyń wyposażona w dwie boczne ścianki tworzące konstrukcję wsporczą dla podstawy, górnej półki i koszyczka na sztućce, zgodnie ze wzorem przemysłowym charakteryzuje się tym, że ścianki boczne składają się z centralnie umieszczonego pionowego pręta zakończonego u góry ozdobną kulą. Do pionowego pręta po obu jego stronach w dolnej części zamocowane są dwa wewnętrzne ozdobne pręty wygięte na zewnątrz i zakończone spiralnym skrętem widocznym pod górną półką suszarki. Druga para ozdobnych zewnętrznych prętów zamocowana jest u góry do pionowego pręta, które to pręty na jednym końcu są wygięte na zewnątrz, a drugim końcem rozszerzają się ku dołowi i biegną po zewnętrznych stronach wewnętrznych prętów zakończonych spiralnym skrętem. Końce ozdobnych zewnętrznych prętów również wygięte są na dole na zewnątrz i zakończone ozdobnymi kulami. Centralny pionowy pręt łącznie z wygiętym zakończeniem zewnętrznych prętów tworzą podparcie dla suszarki, do których zamocowana jest na dole podstawa, a powyżej górna półka i koszyczek na sztućce, jak przedstawiono na załączonym rysunku.

Ilustracja wzoru



