

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **4858**

(21) Numer zgłoszenia: **2512**

(22) Data zgłoszenia: **17.02.2003**

(51) Klasyfikacja:
23-04

(54)

Wywiewka

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.05.2004 WUP 05/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Kaczmarczyk Tadeusz,
Kaczmarczyk Michalina, Świdnica, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Kaczmarczyk Tadeusz, Świdnica, (PL);
Kaczmarczyk Michalina, Świdnica, (PL)**

PL 4858

Nr Rp. 4858

Klasa 23-04

Tadeusz Kaczmarczyk, Michalina Kaczmarczyk
Świdnica, Polska

Twórcy wzoru - Tadeusz Kaczmarczyk, Michalina Kaczmarczyk

Wywiewka

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa
od dnia 17 lutego 2003 r

Przedmiotem wzoru jest wywiewka zakładana na zewnętrzny wylot
rury wentylacyjnej, zwłaszcza rury z instalacji kanalizacyjnej.

Istotę wzoru stanowi nowa postać wywiewki przejawiająca się w jej
kształcie

Przedmiot wzoru pokazany jest, w widoku z boku, na załączonym ry-
sunku.

Wywiewka według wzoru ma kształt okrągłej, wewnątrz pustej bryły o pio-
nowej osi symetrii, składającej się z przyległych do siebie kapeluszowej osło-
ny i oddolnego rurowego króćca o średnicy znacznie mniejszej od kapelusz-
owej osłony. Kapeluszowa osłona posiada denko o kształcie wypukłej czaszy

oraz cylindryczną ściankę boczną z usytuowanym na jej dolnej części odsadzonym pierścieniem, na którym uformowane są rozmieszczone równomiernie na całym obwodzie wzdłużne uwypuklenia o przekroju łukowym, z zaokrąglonymi górnymi końcówkami.

Poszczególne elementy objętej wzorem wywiewki wykonuje się w postaci wyprasek z dobranego stosownie do jej wymogów eksploatacyjnych tworzywa, a przy montażu łączy się te elementy w jedną całość.

Ukształtowanie wywiewki według wzoru nadaje jej oryginalny i estetyczny wygląd, a pośrednio wpływa też na jej walory użytkowe.

Wywiewka może być wykonywana w różnych wielkościach dostosowanych do średnic rur, na których jest instalowana.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Wywiewka według wzoru, mająca kształt wydłużonej w pionie okrągłej bryły o pionowej osi symetrii, składającej się z przyległych do siebie kapeluszowej osłony i oddolnego rurowego króćca o średnicy znacznie mniejszej od kapeluszowej osłony, charakteryzuje się tym, że kapeluszowa osłona posiada denko o kształcie wypukłej czaszy oraz cylindryczną ściankę boczną z usytuowanym na jej dolnej części odsadzonym pierścieniem, na którym uformowane są rozmieszczone równomiernie na całym obwodzie wzdłużne uwypuklenia o przekroju łukowym i z zaokrąglonymi górnymi końcówkami, jak przedstawiono na załączonym rysunku.

