



(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 108870391 A

(43)申请公布日 2018.11.23

(21)申请号 201810647600.5

F23D 14/68(2006.01)

(22)申请日 2018.06.22

(66)本国优先权数据

201810414982.7 2018.05.03 CN

(71)申请人 佛山市金刚进出口贸易有限公司

地址 528000 广东省佛山市禅城区榴苑路
18号(东楼)A座2楼

申请人 佛山市陶瓷研究所股份有限公司

(72)发明人 卢玉华 沈道元

(74)专利代理机构 广州三环专利商标代理有限公司 44202

代理人 胡枫

(51)Int.Cl.

F23D 14/02(2006.01)

F23D 14/62(2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图4页

(54)发明名称

一种高效节能燃烧器

(57)摘要

本发明实施例公开一种高效节能燃烧器,包括枪座、枪套、枪管和多级混流器,所述多级混流器包括枪头、第一导流件、第二导流件、第三导流件和套管。本发明通过多级混流器,使得空气和燃料在燃烧前混合充分,保证燃料充分燃烧,提高燃烧效率。



1. 一种高效节能燃烧器,包括枪座、枪套、枪管和多级混流器,其特征在于:所述多级混流器包括枪头、第一导流件、第二导流件、第三导流件和套管;

所述枪座设有燃气进口和助燃风进口;

所述枪套与枪座连接,并设置于枪管和多级混流器的外侧;

所述枪管一端与枪座的燃气进口连通,另一端与枪头连接,所述枪头设有出气孔;

所述第一导流件为盘状,其边沿及中心分别与套管及枪头连接,其沿轴向设置有助燃风进气孔;

所述第二导流件为外形呈柱状,中部贯通;

所述套管套接于第一导流件和第二导流件的外侧,其侧面设有助燃风进气孔;

所述第三导流件为盘状,其设置于套管的顶端,所述第三导流件边沿周向设有螺旋槽,中间设有通道。

2. 如权利要求1所述的高效节能燃烧器,其特征在于,所述第二导流件的内腔呈空碗状。

3. 如权利要求1所述的高效节能燃烧器,其特征在于,所述第二导流件的碗形腰部开有直通孔、直槽、斜通孔或斜槽。

4. 如权利要求1所述的高效节能燃烧器,其特征在于,所述套管侧壁的助燃风进气孔位于第二导流件和第三导流件之间。

5. 如权利要求1所述的高效节能燃烧器,其特征在于,所述第一导流件进气孔为直孔或斜孔。

6. 如权利要求1所述的高效节能燃烧器,其特征在于,所述第一导流件、第二导流件和第三导流件均设有点火器贯穿孔。

7. 如权利要求1所述的高效节能燃烧器,其特征在于,枪管的燃气进口或枪座的助燃风进口的至少一处,内置有由磁性材料或稀土材料制成的环或涂层。

8. 如权利要求7所述的高效节能燃烧器,其特征在于,所述磁性材料包含镍钴元素。

9. 如权利要求7所述的高效节能燃烧器,其特征在于,所述稀土材料包含钕元素。

一种高效节能燃烧器

技术领域

[0001] 本发明涉及一种燃烧器,尤其涉及一种高效节能燃烧器。

背景技术

[0002] 燃烧器俗称喷枪,是各种窑炉的加热设备。现有的喷枪结构简单,一般只对燃气和空气进行简单混合就开始燃烧,由于混合不够充分,以至于燃烧不完全,耗能比较高,废气量也大。

发明内容

[0003] 本发明实施例所要解决的技术问题在于,提供一种高效节能燃烧器,以解决现有窑炉燃料燃烧不充分,废气排放大,环境污染大的问题。

[0004] 为了解决上述技术问题,本发明实施例提供了一种高效节能燃烧器,包括枪座、枪套、枪管和多级混流器,其特征在于:所述多级混流器包括枪头、第一导流件、第二导流件、第三导流件和套管。

[0005] 所述枪座设有燃气进口和助燃风进口;

[0006] 所述枪套与枪座连接,并套接于枪管和多级混流器的外侧;

[0007] 所述枪管一端与枪座的燃气进口连通,另一端与枪头连接,所述枪头设有出气孔;

[0008] 所述第一导流件为盘状,其边沿及中心分别与套管及枪头连接,其沿轴向设置有助燃风进气孔;

[0009] 所述第二导流件为外形呈柱状,内腔呈空碗状。中心部分两边贯通。

[0010] 作为上述方案的改进,所述第二导流件碗形腰部开有直通孔、直槽、斜通孔或斜槽。

[0011] 作为上述方案的改进,所述第一导流件和第二导流件之间留有一定间距;

[0012] 作为上述方案的改进,所述套管套接于第一导流件和第二导流件的外侧,其侧面设置有助燃风进气孔。所述套管侧壁的助燃风进气孔位于第二导流件、第三导流件之间。

[0013] 所述第三导流件为盘状,其设置于套管的顶端,所述第三导流件边沿周向设有螺旋槽,中央设有通道,中央通道与螺旋槽之间设置有通孔。

[0014] 进一步地,第一导流件进气孔为直孔或斜孔。

[0015] 进一步地,所述第一导流件、第二导流件和第三导流件均设有点火器贯穿孔。

[0016] 进一步地,枪头上的出气孔包括设置于枪头顶端的顶出气孔和周向侧出气孔。

[0017] 燃气经枪头分流,与经第一导流件分流的助燃风进行一次混合;混合气体再经第二导流件之间形成不同压差、不同流速的混合气体,进入到第二导流件、第三导流件和套管构成的空间,形成湍流,与经套管侧壁流进的助燃风形成二次混合;混合气体经第三导流件分流,进入枪套与第三导流件构成的空间,进行再次充分混合,(点火),喷入窑炉内燃烧。

[0018] 进一步地,枪管燃气进口或枪座的助燃风进口至少一处,内置有由磁性材料或稀土材料制成的环或涂层。所述磁性材料包含镍钴元素,所述稀有材料包含钕元素。磁性材料

或稀土材料可以活化燃气和助燃风,有利于燃烧完全。

[0019] 本发明实施例,具有如下有益效果:

[0020] 本发明所述由枪套与多级混流器形成的混合腔,在燃烧前,空气和燃料充分混合,保证燃料充分燃烧,减少燃料的使用量,提高燃烧效率。

附图说明

[0021] 图1是本发明一种高效节能燃烧器的剖视图;

[0022] 图2是本发明一种高效节能燃烧器的多级混流器的剖视图;

[0023] 图3是本发明的枪头的结构示意图;

[0024] 图4是本发明的第一导流件的结构示意图;

[0025] 图5是本发明的第二导流件的结构示意图;

[0026] 图6是本发明的第二导流件的另一视角结构示意图;

[0027] 图7是本发明的套管的结构示意图。

[0028] 图8是本发明的第三导流件的结构示意图。

[0029] 附图标记说明:1-枪座;2-端盖;3-枪管;4-枪头;

[0030] 5-第一导流件;6-第二导流件;7-套管;8-第三导流件;

[0031] 9-点火器安装孔;10-枪套;11-助燃风进口;12-燃气进口;

[0032] 13-出口;14-由磁性材料或稀有材料制成的环或涂层;

[0033] 15-多级混流器;41-顶出气孔;42-侧出气孔;

[0034] 51-助燃风进气孔;61-贯通孔;62-直通孔;

[0035] 71-助燃风进气孔;81-螺旋槽;82-中央通道;83-通孔;

[0036] 9a-点火器贯穿孔。

具体实施方式

[0037] 如图1-图8所示,本发明实施例提供了一种高效节能燃烧器,包括枪座1、端盖2、枪套10、枪管3和多级混流器15。所述多级混流器15包括枪头4、第一导流件5、第二导流件6、第三导流件8和套管7。所述枪座1设有燃气进口12和助燃风进口11;所述枪套10与枪座1连接,并套接于枪管3和多级混流器15的外侧;所述枪管3一端与枪座1的燃气进口12连通,另一端与枪头4连接,所述枪头4设有出气孔(顶出气孔41,侧出气孔42);所述第一导流件5为盘状,其边沿及中心分别与套管7及枪头4连接,并轴向设置有助燃风进气孔51;所述第二导流件6的外形呈柱状,内腔呈空碗状,其中心部分有两边贯通孔61,碗形腰部开有直通孔62。所述第一导流件5和第二导流件6之间留有一定间距;所述套管7套接于第一导流件5和第二导流件6的外侧,其侧面设置有助燃风进气孔71;所述第三导流件8为盘状,其设在套管7的顶端,所述第三导流件8边沿周向设有螺旋槽81,中央设有中央通道82,中央通道82与螺旋槽81之间设置有通孔83。所述端盖2上设有点火器安装孔9。

[0038] 设于枪头4上的出气孔包括位于顶端的顶出气孔41和周向侧出气孔42。所述第一导流件5的助燃风进气孔51为直孔或斜孔。所述第一导流件5、第二导流件6和第三导流件8均设有点火器贯穿孔9a。枪管3的燃气进口12和枪座1的助燃风进口11至少一处,内置有由磁性材料或稀土材料制成的环或涂层14。所述磁性材料包含镍钴元素,所述稀土材料包含

钪元素,磁性材料或稀土材料可以活化燃气和助燃风,有利于燃烧完全。

[0039] 燃气经枪头4分流,与经第一导流件5分流的助燃风进行一次混合;混合气体再流经第二导流件6,形成不同压差、不同流速的气体,再进入到由第二导流件6、第三导流件8和套管7构成的空间,形成湍流混合;并与经套管7侧壁的助燃风进气孔71流进的助燃风形成再次混合;混合气体经第三导流件8分流,进入枪套10与第三导流件8构成的空间,进行进一步的充分混合,(点火),经出口13喷入窑炉内燃烧。

[0040] 本发明所述的多级混合器15,使得空气和燃料在燃烧前混合充分,减少燃料的使用量,提高燃烧效率。所述第二导流件6,其内腔呈空碗状,腰部开有通孔的特殊结构,使一次混合气体再流经第二导流件6后,形成不同压差、不同流速的气体,形成湍流混合,极大提升了混合效果,保证燃料充分燃烧。

[0041] 以上所阐述的仅为本发明一种较佳实施例而已,当然不能以此来限定本发明之权利范围,因此依本发明权利要求所作的等同变化,仍属本发明所涵盖的范围。




图1




图2




图3




图4




图5




图6




图7




图8