

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 1 部門第 2 区分

【発行日】平成25年11月21日(2013.11.21)

【公開番号】特開2011-234808(P2011-234808A)

【公開日】平成23年11月24日(2011.11.24)

【年通号数】公開・登録公報2011-047

【出願番号】特願2010-106963(P2010-106963)

【国際特許分類】

A 6 3 F 7/02 (2006.01)

【F I】

A 6 3 F 7/02 3 1 2

【手続補正書】

【提出日】平成25年10月4日(2013.10.4)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

遊技者の操作によって遊技媒体が打ち込まれる遊技領域と、

該遊技領域の後端を区画する板状の遊技パネルと、

該遊技パネルの所定位置に配置されると共に前記遊技領域内に打ち込まれた遊技媒体が左右方向へ転動可能とされ、前側が低くなった第一案内部を複数有する第一ステージと、

該第一ステージの前側且つ下側に配置されると共に遊技媒体が左右方向へ転動可能とされ、前側が低くなった第二案内部を前記第一ステージにおける一つの前記第一案内部と対応した位置に少なくとも有する第二ステージと、

該第二ステージにおける前記第一ステージの前記第一案内部と対応した前記第二案内部の上側且つ前記第一案内部よりも下側の位置に前後方向へスライド可能に配置され、前端に上方へ突出した突出部、及び遊技媒体を所定の方向に誘導可能な傾斜面を有する可動ステージ片と、

平面視で前記第二ステージの前端と略同じ位置を示す前進位置と、平面視で前記第一ステージにおける前記第一案内部の前端から遊技媒体の外形幅の 1 / 3 から 1 / 2 分だけ前側に突出した位置を示す後退位置との間に前記可動ステージ片の前端が位置する範囲内で、該可動ステージ片を前後方向にスライド駆動させるスライド駆動手段と

を具備することを特徴とする遊技機。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 0 7

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 0 7】

手段 1：遊技機において、

「遊技者の操作によって遊技媒体が打ち込まれる遊技領域と、

該遊技領域の後端を区画する板状の遊技パネルと、

該遊技パネルの所定位置に配置されると共に前記遊技領域内に打ち込まれた遊技媒体が左右方向へ転動可能とされ、前側が低くなった第一案内部を複数有する第一ステージと、

該第一ステージの前側且つ下側に配置されると共に遊技媒体が左右方向へ転動可能とさ

れ、前側が低くなった第二案内内部を前記第一ステージにおける一つの前記第一案内内部と対応した位置に少なくとも有する第二ステージと、

該第二ステージにおける前記第一ステージの前記第一案内内部と対応した前記第二案内内部の上側且つ前記第一案内内部よりも下側の位置に前後方向へスライド可能に配置され、前端に上方へ突出した突出部、及び遊技媒体を所定の方向に誘導可能な傾斜面を有する可動ステージ片と、

平面視で前記第二ステージの前端と略同じ位置を示す前進位置と、平面視で前記第一ステージにおける前記第一案内内部の前端から遊技媒体の外形幅の $1/3$ から $1/2$ 分だけ前側に突出した位置を示す後退位置との間に前記可動ステージ片の前端が位置する範囲内で、該可動ステージ片を前後方向にスライド駆動させるスライド駆動手段と

を具備する」ものであることを特徴とする。

【手続補正 3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0010

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0010】

手段 1 の構成によると、遊技機に、遊技者の操作によって遊技媒体が打ち込まれる遊技領域と、遊技領域の後端を区画する板状の遊技パネルと、遊技パネルの所定位置に配置されると共に遊技領域内に打ち込まれた遊技媒体が左右方向へ転動可能とされ、前側が低くなった第一案内内部を複数有する第一ステージと、第一ステージの前側且つ下側に配置されると共に遊技媒体が左右方向へ転動可能とされ、前側が低くなった第二案内内部を第一ステージにおける一つの第一案内内部と対応した位置に少なくとも有する第二ステージと、第二ステージにおける第一ステージの第一案内内部と対応した第二案内内部の上側且つ第一案内内部よりも下側の位置に前後方向へスライド可能に配置され、前端に上方へ突出した突出部、及び遊技媒体を所定の方向に誘導可能な傾斜面を有する可動ステージ片と、平面視で第二ステージの前端と略同じ位置を示す前進位置と、平面視で第一ステージにおける第一案内内部の前端から遊技媒体の外形幅の $1/3$ から $1/2$ 分だけ前側に突出した位置を示す後退位置との間に可動ステージ片の前端が位置する範囲内で、該可動ステージ片を前後方向にスライド駆動させるスライド駆動手段と、を具備させるようにしたものである。