

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 6 部門第 3 区分

【発行日】平成 19 年 11 月 1 日 (2007.11.1)

【公開番号】特開 2006-106900 (P2006-106900A)

【公開日】平成 18 年 4 月 20 日 (2006.4.20)

【年通号数】公開・登録公報 2006-016

【出願番号】特願 2004-289360 (P2004-289360)

【国際特許分類】

G 0 6 F 3/06 (2006.01)

G 0 6 F 12/00 (2006.01)

【F I】

G 0 6 F 3/06 3 0 5 C

G 0 6 F 3/06

G 0 6 F 3/06 5 4 0

G 0 6 F 12/00 5 1 4 E

G 0 6 F 12/00 5 4 5 A

【手続補正書】

【提出日】平成 19 年 9 月 12 日 (2007.9.12)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 4 3

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 4 3】

電源装置 2 0 8 は、商用電源に接続されており、A C - D C 変換を行って、コンピュータ用の D C 電源を生成する。電源装置 2 0 8 は、電源制御部 2 0 3 の制御に従って、電源ライン 2 3 1、2 3 2 を介して、コンピュータ 2 0 0 の各部に電源を供給する。電源ライン 2 3 1 は、常時電源が供給されるラインであり、電源 S W が O F F の場合においても電源装置 2 0 8 が商用電源に接続されている限り給電が行われる。この電源ライン 2 3 1 には、L A N コントローラ 2 0 1 および電源制御装置 2 0 3 が接続されている。これにより、電源 S W が O F F の場合でも、ネットワーク 1 0 0 を介して他のコンピュータと通信することができる。電源ライン 2 3 2 は、電源制御装置 2 0 3 の制御に従って、給電が行われる。この電源ライン 2 3 2 には、制御部 2 0 2、入力装置 2 0 4、表示装置 2 0 5、およびディスク装置 3 0 0 が接続されている。入力装置 2 0 4 および表示装置 2 0 5 に接続される電源ライン 2 3 2 には、第 1 および第 2 スイッチ 2 0 9、2 1 0 が設けられている。