

(12)

Patentschrift

(48) Ausgabetag der Berichtigung: 2007-02-15

(21) Anmeldenummer: A 1446/2004 (51) Int. Cl.⁸: **H02G 7/12** (2006.01)

(22) Anmeldetag: 2004-08-27

(43) Veröffentlicht am: 2006-07-15

(56) Entgegenhaltungen:
DE 20211403U1

(73) Patentanmelder:
MOSDORFER GESELLSCHAFT M.B.H.
A-8160 WEIZ (AT)

MÜLLER JOHANN DIPL.ING.
A-2700 WR. NEUSTADT (AT)

(72) Erfinder:
MÜLLER JOHANN DIPL.ING.
WR. NEUSTADT (AT)

(54) ABSTANDHALTER

(57) Abstandhalter (1) zur Befestigung von wenigstens drei Leiterseilen (15) an einer zwei im wesentlichen parallele Isolatorenstränge umfassenden Doppelabspannkette, gekennzeichnet durch zwei schwenkbar miteinander verbundene Flügelemente (2, 3), wobei wenigstens an einem der beiden Flügelemente (2, 3) mindestens ein den Beginn der Schwenkbewegung bei einem spitzen Winkel definierender Begrenzungsanschlag (10) vorhanden ist und im Bereich der Außenkontur der beiden Flügelemente (2, 3) im wesentlichen nach den Eckpunkten eines regelmäßigen Polygons ausgeteilte Befestigungsvorrichtungen (16) für Leiterseile (15) sowie einander seitlich gegenüberliegend zwei Anschlussvorrichtungen (11) für je einen Isolatorenstrang angeordnet sind. Die Flügelemente (2, 3) können vollflächig oder als Halb- oder Vollrahmen ausgeführt sein. Die Halbrahmen bestehen jeweils aus einem Steg (4) und zwei Schenkeln (5, 6) und sind durch Gelenke (7, 8) schwenkbar verbunden. Die beiden Gelenke (7, 8) können durch einen vorzugsweise in einem distanzierenden Rohr (17) geführten, gemeinsamen Bolzen (18) verbunden sein. Als Begrenzungsanschlag kann in einem der beiden Halbrahmen (3) in wenigstens einem der beiden

Schenkel (5, 6) ein vorspringender Bolzen (10) eingesetzt sein.

