РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

(19) **RU** (11) **2 621 951** (13) **C1**

(51) МПК
A61F 2/18 (2006.01)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

(12) ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(21)(22) Заявка: **2016136967, 15.09.2016**

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:
15.09.2016

Дата регистрации:
08.06.2017

Приоритет(ы):
(22) Дата подачи заявки: **15.09.2016**

(45) Опубликовано: **08.06.2017** Бюл. № **16**

Адрес для переписки:
117152, Москва, Загородное ш., 18А, стр. 2, ГБУЗ "Научно-исследовательский клинический Институт оториноларингологии им. Л.И. Свержевского" ДЗМ, Чумакову П.Л.

(72) Автор(ы):
Крюков Андрей Иванович (RU),
Царапкин Григорий Юрьевич (RU),
Горовая Елена Владимировна (RU),
Чумаков Павел Леонидович (RU),
Товмасян Анна Семеновна (RU),
Колбанова Инна Григорьевна (RU),
Гунина Марина Викторовна (RU)

(73) Патентообладатель(и):
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы "Научно-исследовательский клинический институт оториноларингологии им. Л.И. Свержевского" Департамента здравоохранения города Москвы (RU)

(56) Список документов, цитированных в отчете о поиске: **RU 2331 U1, 16.07.1996. RU 2521356 C1, 27.06.2014. WO 2009/018248 A1, 05.02.2009.**

(54) ВНУТРИНОСОВОЙ ТАМПОН ДЛЯ ОСТАНОВКИ НОСОВОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ ИЗ ПЕРЕДНИХ ОТДЕЛОВ ПОЛОСТИ НОСА

(57) Формула изобретения

1. Тампон для остановки носового кровотечения из передних отделов полости носа, содержащий эластичную камеру и трубку для подачи наполнителя камеры с зажимом и концевым соединительным элементом, отличающийся тем, что камера состоит из двух частей, первая из которых выполнена по форме переднего отдела полости носа и имеет длину 300±50 мм и максимальный поперечный размер 300±50 мм, а вторая часть выполнена для установки под среднюю носовую раковину, имеет длину 300±50 мм и максимальный поперечный размер 200±50 мм, при этом нижняя часть тампона образует ровную поверхность по форме дна полости носа.

2. Тампон по п. 1, отличающийся тем, что эластичная камера выполнена из силикона с твердостью по Шору А-60.

3. Тампон по п. 1, отличающийся тем, что трубка для подачи наполнителя камеры выполнена длиной 1000±50 мм и имеет наружный диаметр 2-3 мм.

4. Тампон по п. 1, отличающийся тем, что концевой соединительный элемент выполнен для подсоединения к источнику жидкости или газа.

RU 2621951 C1

RU 2621951 C1