

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **8157**

(21) Numer zgłoszenia: **6400**

(51) Klasyfikacja:
25-01

(22) Data zgłoszenia: **15.08.2004**

(54)

Uchwyt listwy przypodłogowej

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.07.2005 WUP 07/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
„CLASSEN-POL” S.A., Zwonowice, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
**Pawelczyk Marek, Jastrzębie Zdrój, (PL);
Sajdak Paweł, Przecieszyn, (PL);
Szwamberg Artur, Ścinawa Mała, (PL);
Zadworny Zbigniew, Bytów, (PL)**

PL 8157

Uchwyt listwy przypodłogowej

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest uchwyt listwy przypodłogowej, przeznaczony do mocowania listew w miejscu ich przeznaczenia.

W odniesieniu do znanych zaczepów i uchwytów mocujących listwy przypodłogowe, nowość indywidualny charakter postaci uchwytu listwy przypodłogowej przejawia się w szczególności w charakterystycznym kształcie oraz liniach jego konturu.

Uchwyt listwy przypodłogowej według wzoru przemysłowego ma postać wygiętej wielokrotnie płytki, przy czym dolna część pionowej ścianki uchwytu łagodnym wygięciem przechodzi w dolny wypust, tworzący dwie dolne zewnętrzne powierzchnie uchwytu w postaci ramion, nieprostokątnych do jego ścianki pionowej, pomiędzy którymi znajduje się odgięty w dół dolny zaczep, o kształcie zbliżonym do litery L, utworzony z wyciętej części środkowej dolnego wypustu.

Górna krawędź uchwytu listwy przypodłogowej posiada dwa zewnętrzne, wygięte do góry, ramiona zaczepowe, przy czym górna krawędź ramion zaczepowych oraz górne krawędzie dwóch zewnętrznych ramion dolnego zaczepu, są odgięte od płaszczyzny ramion i posiadają nieznaczne wycięcia, tworzące na ich końcach małe ostre wypusty.

Powierzchnia ścianki pionowej uchwytu listwy przypodłogowej jest w kształcie zbliżonym do czworoboku, a w górnej części ścianki pionowej umieszczony jest otwór, korzystnie z przetłoczonym obrzeżem.

Uchwyt listwy przypodłogowej według wzoru przemysłowego, korzystnie wytwarzany może być z metalu oraz może być wytwarzany z tworzywa sztucznego, barwionego w masie albo przezroczystego.

Wzór przemysłowy pokazano na załączonym schematycznym rysunku przedstawiającym uchwyt listwy przypodłogowej.

Cechy istotne wzoru przemysłowego polegają na tym, że uchwyt listwy przypodłogowej ma postać wygiętej wielokrotnie płytki, przy czym dolna część pionowej ścianki uchwyty łagodnym wygięciem przechodzi w dolny wypust, tworzący dwie dolne zewnętrzne powierzchnie uchwyty w postaci ramion, nieprostokątnych do jego do ścianki pionowej, pomiędzy którymi znajduje się, odgięty w dół dolny zaczep, o kształcie zbliżonym do litery L, utworzony z wyciętej części środkowej dolnego wypustu.

Górna krawędź uchwyty listwy przypodłogowej posiada dwa zewnętrzne, wygięte do góry, ramiona zaczepowe, przy czym górne krawędzie tych ramion zaczepowych oraz górne krawędzie dwóch zewnętrznych dolnych ramion zaczepowych, są wygięte pod kątem ostrym do płaszczyzny ramion i posiadają nieznaczne wycięcia, tworzące na ich końcach małe ostre wypusty.

Powierzchnia ścianki pionowej uchwyty listwy przypodłogowej jest w kształcie zbliżonym do czworoboku, a w górnej części ścianki pionowej umieszczony jest otwór, korzystnie z przetłoczonym obrzeżem.

