

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **5528**

(21) Numer zgłoszenia: **4799**

(22) Data zgłoszenia: **28.10.2002**

(51) Klasyfikacja:
08-06

(54)

Uchwyt meblowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.08.2004 WUP 08/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Przedsiębiorstwo Wielobranżowe AKCES-BIS
Piotr Błażek, Aleksandra Błażek Sp.j.,
Mianowice, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Błażek Piotr, Kępno, (PL);
Błażek Aleksandra, Kępno, (PL)**

PL 5528

Nr Rp. 5528.....

Klasa 08-06.....

Uchwyt meblowy

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest uchwyt meblowy, używany jako wyposażenie drzwi, drzwiczek i szuflad meblowych.

Nowa i oryginalna postać wzoru przejawia się w jego kształcie.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest przedstawiony na załączonym rysunku, na którym fig. 1 przedstawia uchwyt meblowy o prostych ścianach bocznych i walcowej górnej części w widoku perspektywicznym, fig. 2 – ten sam uchwyt w widoku z przodu, fig. 3 – ten sam uchwyt w widoku od spodu, a fig. 4 – ten sam uchwyt w widoku z boku.

Uchwyt meblowy przedstawiony na fig. 1-4 ma kształt bryły o podstawie prostokątnej, a jej pochylone ku sobie ściany przednia i tylna przechodzą w górnej części w powierzchnię walcową, zaś jej boczne ściany prostopadle usytuowane do podstawy mają kształt zbliżony do trapezu zakończony u góry elementem kołowym, przy czym przednia i tylna ściana tego trapezu mają w widoku z boku po dwa odcinki proste pochylone ku sobie i połączone ze sobą łagodnymi łukami. Na przedniej i tylnej ścianie tego uchwyty znajdują się wyjęcia prostokątne przylegające jednym bokiem do krawędzi podstawy prostokątnej, przy czym podstawa ta zaopatrzona jest w dwa otwory usytuowane w pobliżu jej końców, pomiędzy którymi znajduje się profilowe wyjęcie.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Uchwyt meblowy przedstawiony na fig. 1-4 charakteryzuje się tym, że:

- ma kształt bryły o podstawie prostokątnej, a jej pochylone ku sobie ściany przednia i tylna zaopatrzone w wyjęcia prostokątne przechodzą w górnej części w powierzchnię walcową, natomiast boczne ściany tej bryły usytuowane są prostopadle do podstawy prostokątnej i mają kształt utworzony z dolnej części zbliżonej do trapezu zakończony u góry

utworzony z dolnej części zbliżonej do trapezu zakończonego u góry elementem kołowym, przy czym podstawa ta zaopatrzona jest w dwa otwory kołowe usytuowane w pobliżu jej końców, pomiędzy którymi znajduje się wyjęcie profilowe.




Fig. 1

X




Fig. 2




Fig. 3



Fig. 4