

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ(12) **ЗАЯВКА НА ИЗОБРЕТЕНИЕ**

(21)(22) Заявка: 2012103443/12, 25.05.2010

Приоритет(ы):

(30) Конвенционный приоритет:
18.09.2009 HU P0900586

(43) Дата публикации заявки: 27.10.2013 Бюл. № 30

(85) Дата начала рассмотрения заявки РСТ на
национальной фазе: 18.04.2012(86) Заявка РСТ:
HU 2010/000062 (25.05.2010)(87) Публикация заявки РСТ:
WO 2011/033326 (24.03.2011)

Адрес для переписки:

191186, Санкт-Петербург, а/я 230, "АРС-
ПАТЕНТ", М.В. Хмаре

(71) Заявитель(и):

МАЧАЧ Мартон (HU)

(72) Автор(ы):

МАЧАЧ Мартон (HU)(54) **ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО**

(57) Формула изобретения

1. Вспомогательное устройство для сушильных тросов, сокращающее время сушки белья, развешанного на сушильном тросе, имеющее канавку для приема сушильного троса и образующие части для удержания параллельно свисающих полотнищ высушиваемой одежды на заранее заданном расстоянии друг от друга, причем тело устройства имеет форму правильной или неправильной многоугольной, круглой или эллиптической призмы, образованной двумя образующими частями (2, 12, 22, 32, 3, 13, 23, 33), каждая из которых снабжена канавкой (4, 14, 24, 34) для приема сушильного троса (5, 15, 25, 35), отличающееся тем, что первая образующая часть (2, 12, 22, 32) снабжена канавкой (4, 14, 24, 34) для приема сушильного троса (5, 15, 25, 35), штифтами (8, 18, 28, 38), расположенными с заранее заданным шагом в один ряд над канавкой (4, 14, 24, 34), и сцентрированными с ними штифтами (9, 19, 29, 39), расположенными в два ряда, которые проходят вдоль указанной части под канавкой (4, 14, 24, 34) параллельно друг другу и ряду штифтов (8, 18, 28, 38), расположенных над канавкой, а вторая образующая часть (3, 13, 23, 33) снабжена канавкой (4, 14, 24, 34) для приема сушильного троса (5, 15, 25, 35) и глухими отверстиями (6, 16, 26, 36, 7, 17, 27, 37) для приема штифтов (8, 18, 28, 38, 9, 19, 29, 39) первой образующей части (2, 12, 22, 32), причем расположение глухих отверстий (6, 16, 26, 36, 7, 17, 27, 37) соответствует расположению штифтов (8, 18, 28, 38) первой образующей части (2, 12, 22, 32).

2. Вспомогательное устройство по п.1, отличающееся тем, что штифты (8, 18, 28, 38,

9, 19, 29, 39) первой образующей части (2, 12, 22, 32) имеют упруго деформируемую головную часть.

RU 2012103443 A

A 3443012110 RU