

10 grudnia 1928 r.



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ OPIS PATENTOWY

Nr 9174.

Chemiczna Fabryka „Hermes” St. Filipowski.
(Poznań-Starołęka, Polska).

Kl. 22 g 14.

CO99 1/06

Sposób sporządzania środka do czyszczenia części lakierowanych.

Zgłoszono 7 listopada 1927 r.

Udzielono 12 lipca 1928 r.

Dotychczas czyszczono powierzchnie lakierowane np. karoserje samochodów za pomocą wody, co powodowało, że powierzchnie lakierowane po pewnym czasie traciły połysk. Wynalazek niniejszy dotyczy sposobu sporządzania środka do czyszczenia powierzchni lakierowanych, który nie niszczy połysku.

Nowy sposób polega na tem, że miesza się 75—80% otrzymanego przez destylację oleju żywicznego, pochodzącego z różnych żywic, np. z żywicy sosnowej, bursztynu, kopalu i innych żywic z 15% szarego mydła i 5—10% etylowego spirytusu. Z powyższej mieszaniny otrzymuje się płyn, który przywraca oczyszczonym powierzchniom pierwotny połysk.

Sposób użycia nowego środka jest bardzo prosty. Brudne i zabłocone części ściera się naprzód z błota i smaruje następnie wyżej opisanym płynem. Po upływie 5—10

minut czyści się nasmarowane części szmatą i poleruje je suchą miękką szmatką aż do osiągnięcia pierwotnego połysku.

Zastrzeżenie patentowe.

Sposób sporządzania środka do czyszczenia części lakierowanych, znamienny tem, że miesza się 75—80% oleju żywicznego, pochodzącego z różnego rodzaju żywic, np. z żywicy sosnowej, świerkowej, żywicy drzewa sosnowego, kalafonji sosnowej, bursztynu, kopalu i innych, z 15% szarego mydła i 5—10% etylowego spirytusu.

Chemiczna Fabryka „Hermes”
St. Filipowski.

Zastępca: Dr. inż. M. Kryzan,
rzecznik patentowy.