



[A] TIIVISTELMÄ - SAMMANDRAG

SUOMI-FINLAND

(FI)

Patentti- ja rekisterihallitus
Patent- och registerstyrelsen

(11) (21) Patenttihakemus - Patentansökan 906172
(51) Kv.1k.5 - Int.c1.5
G 11B 23/087, G 11B 5/09
(22) Hakemispäivä - Ansökningsdag 14.12.90
(24) Alkupäivä - Löpdag 14.12.90
(41) Tullut julkiseksi - Blivit offentlig 19.06.91
(32) (33) (31) Etuoikeus - Prioritet
18.12.89 NL 8903088 P 25.05.90 NL 9001203 P

(71) Hakija - Sökande

1. N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken, Groenewoudseweg 1, 5621 BA Eindhoven, Netherlands, (NL)

(72) Keksijä - Uppfinnare

1. Duurland, Jozef Maria, Torenlaan 15, Baarn, Netherlands, (NL)
2. Timmer, Bernhard Hendrik, Torenlaan 15, Baarn, Netherlands, (NL)
3. Vollmann, Norbert Christian, Groenewoudseweg 1, Eindhoven, Netherlands, (NL)

(74) Asiamies - Ombud: Oy Kolster Ab

(54) Keksinnön nimitys - Uppfinningens benämning

Järjestelmä signaalien tallentamiseksi/toistamiseksi kaseteissa olevalle magneettinauhalle/olevalta magneettinauhalta
System för registrering/återgivning av signaler på/från magnetband i kassetter

(57) Tiivistelmä - Sammandrag

Järjestelmä signaalien tallentamiseksi/toistamiseksi kaseteissa olevalle magneettinauhalle/olevalta magneettinauhalta pitkittäisille raidoille, jotka muodostavat kaksi raitakuviota kahdessa vierekkäisessä nauhavyöhykkeessä, jotka kirjoitetaan/luetaan vastakkaisiin suuntiin. Kasetit (63) ovat ei-käännettäviä ja käsittävät yhden rei'ittämättömän pääseinän (65). Vastaavat laitteet käsittävät poikkeuksetta standardina ominaisuutena välineen signaalien tallentamiseksi/toistamiseksi kahden vastakkaiseen suuntaan ilman kasetin kääntämistä. Järjestelmä voidaan rakentaa kaksoisstandardijärjestelmänä, jossa sekä käännettäviä että ei-käännettäviä kasetteja voidaan käyttää ei-yhteensopivien standardien mukaisesti kaksoisstandardilaitteissa.

System för lagring/återgivning av signaler på/från ett magnetband i en kassett i längsgående spår, som löper i i två närliggande bandzoner, vilka skrivs/läses i motsatta riktningar. Kassetterna (63) är oomvändbara och omfattar en operererad huvudvägg (65). Motsvarande anordningar omfattar utan undantag som en standardegenskap ett organ för lagring/återgivning av en signal i två motsatta riktningar utan vändning av kassetten. Systemet kan konstrueras som ett dubbelstandardsystem, vid vilket såväl oomvändbara som oomvändbara kassetter kan användas i dubbelstandardanordningar enligt inkompatibla standarder.

