

B 65 D 51

Ans.nr.: 3898/85

Indleveret: 27 aug 1985

Løbedag: 27 aug 1985

Alm. tilgængelig: 01 mar 1986

Prioritet: 28 aug 1984 JP 177548/84

22 maj 1985 JP 108379/85

*TOYO SEIKAN KAISHA LTD.; Tokyo, JP.

Opfinder: Hiroshi *Matsubayashi; JP, Naoto

*Watanabe; JP, Seishichi *Kobayashi; JP, Tos-

hio *Sue; JP, Kazuo *Taira; JP.

Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou &
Co

Beholderlåg

SAMMENDRAG.

3898-85

På en på overfladen chromatbehandlet stålplade belagt med en primer af epoxytype er dannet en ridselinien, der afgrænser den del, som skal åbnes. Ridselinien er indsnittet til midten af stålpladen regnet i dennes tykkelsesretning, og en åbneflig er fastklæbet til den del af stålpladen, som skal åbnes, gennem et omdrejningsparti dannet af et termoplastisk klæbemiddel bestående af amidgen-tagelsesenheder og/eller estergentagelsesenheder, således at den ende af åbnefligen, der først skal nedtrykkes og derefter oprives, ligger på ridselinien.

3898-85

