

RZECZPOSPOLITA

POLSKA

Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12) **OPIS OCHRONNY** (19) **PL** (11) **59221**
WZORU UŻYTKOWEGO (13) **Y1**

(21) Numer zgłoszenia: 107333

(51) Intcl⁷:**B27D 3/00**
B27D 1/02

(22) Data zgłoszenia: 27.11.1997

(54)

Poduszka do produkcji fornirowanych, wypukłych kasetonów

(43)

Zgłoszenie ogłoszono:**07.06.1999 BUP 12/99**

(45)

O udzieleniu prawa ochronnego ogłoszono:**28.06.2002 WUP 06/02**

(73)

Uprawniony z prawa ochronnego:

Szcześniok Bernard, Tarnów Opolski, PL

(72)

Twórca wzoru użytkowego:

Bernard Szcześniok, Tarnów Opolski, PL

(57)

PL 59221 Y1

Ru 59221

Poduszka do produkcji fornirowanych,
wypukłych kasetonów

Przedmiotem wzoru użytkowego jest poduszka do produkcji fornirowanych wypukłych kasetonów.

Przy produkcji fornirowanych wypukłych kasetonów w postaci drzwi, elementów mebli o dowolnych wymiarach i kształtach przy użyciu zwykłej / jedno lub wielopółkowej / prasy hydraulicznej niezbędny jest element w postaci poduszki umożliwiający odpowiednie dociśnięcie kasetonu, folii termo-wytrzymałej i okleiny - forniru. Elementy te ustawione są odpowiednio pomiędzy płytami prasy, które nagrzane są do temperatury maksymalnej 85° C.

Poduszka do produkcji fornirowanych wypukłych kasetonów posiada kształt prostopadłościanu, która z zewnątrz obłożona jest materiałem, a wewnątrz wypełniona jest spienionym tworzywem sztucznym z połączonymi brzegami materiału. Występ łączonego materiału osłonięty jest metalowym profilem, mocowanym nitami ze zszytym brzegiem materiału.

Wzór użytkowy poduszka do produkcji fornirowanych wypukłych kasetonów, został przedstawiony na rysunku na którym, spienione tworzywo sztuczne 4 w kształcie prostopadłościanu ,obłożone jest materiałem 1 , przy czym zszyte brzegi tego materiału osłonięte są profilem metalowym 3 . Profil metalowy 3 za pomocą nitów 2 mocowany jest do zszytych brzegów materiału .

Rzecznik Patentowy nr 2163


inż. Ryszard Wołoszyński

Zastrzeżenie ochronne

Poduszka do produkcji formowanych wypukłych kasetonów, znamienna tym, że posiada kształt prostopadłościanu, która z zewnątrz obłożona jest materiałem /1/, a wewnątrz wypełniona jest spienionym tworzywem sztucznym /4/ i zszyte brzegi materiału /1/ osłonięte są profilem metalowym /3/ mocowanym nitami /2/.

Rzecznik Patentowy nr 2163


inż. Ryszard Wołoszyński

107333

5922.1

