

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **26205**

(21) Numer zgłoszenia: **28457**

(51) Klasyfikacja:
25-02

Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(22) Data zgłoszenia: **11.03.2020**

(54)

Drzwi

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
24.08.2020 WUP 12/2020

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
SITAK KAMILA, Warszawa, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
KAMILA SITAK, Warszawa, (PL)

PL 26205

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego są drzwi, stanowiące wyposażenie pomieszczeń jako drzwi wewnętrzne. Drzwi wykonane są z różnych rodzajów drewna, tworzyw sztucznych oraz metali.

Nowa i oryginalna postać wzoru przemysłowego przejawia się w kształcie oraz układzie linii.

Przedmiot wzoru uwidoczniiony jest na rysunku, na którym Fig. 1 przedstawia drzwi w przykładowej kolorystyce zaś Fig. 2 przedstawia środkowy fragment drzwi a w szczególności pochwyt.

Drzwi wykonane są z desek podłogowych w trzech kolorach: naturalnych, bielonych oraz czarnych. Deski w kolorze czarnym ułożone są do siebie pod kątem prostym i kształtem przypominają strzałki zwrócone w prawą stronę. Pierwsza strzałka od lewej jest najmniejsza. Druga oraz trzecia są podobnej wielkości a ich zakończenia są równoległe w stosunku do górnej i dolnej krawędzi drzwi. Elementy te umieszczone są w środkowej części drzwi, w pasie o szerokości 1/3 wysokości drzwi. Przedłużenia czarnych elementów wykonane są z desek bielonych. Zarówno strzałki jak i ich przedłużenia lekko odstają ponad powierzchnię bazową. Groty strzałek ułożone są w jednej osi, na środku drzwi. Strzałka znajdująca się z prawej strony wraz z jej przedłużeniem tworzy z lewą krawędzią drzwi trójkąt prostokątny, którego wierzchołek dotyka prawej krawędzi drzwi (środek), a jego ramiona kończą się w lewych narożnikach drzwi.

Deską bazową jest deska w kolorze naturalnym, ułożona w przestrzeniach między strzałkami oraz w pozostałej części drzwi pod kątem prostym w stosunku do desek tworzących strzałki.

Powierzchnia drzwi jest stosunkowo gładka. Brak jest jakichkolwiek wytłoczeń nanoszonych mechanicznie. Struktura drzwi warunkowana jest użytym materiałem w postaci drewna, stąd też widoczne jak i wyczuwalne są zagłębienia słoików drewna.

Pochwyt drzwi wykonany jest z metalu o czarnej barwie i składa się z pochwytu właściwego oraz dwóch części mocujących. Pochwyt właściwy ma kształt zbliżony do wydłużonego prostopadłościanu o krótszych bokach mających otwory do mocowaniu śrub. W owych otworach umiejscowione są śruby wykonane z identycznego materiału o czarnej barwie. Części mocujące mają kształt walca połączonego u podstawy z czarnymi kołami o średnicy mniej więcej dwukrotnie większej niż średnica dna walca. Są one wykonane z identycznego metalu, co pozostałe elementy pochwytu.

Cechy istotne wzoru przemysłowego polegają na tym, że drewniane drzwi o stosunkowo gładkiej powierzchni posiadają element dekoracyjny w postaci trzech czarnych strzałek zwróconych w prawą stronę, o przedłużeniach wykonanych z desek bielonych. Drzwi wykonane są z desek podłogowych i posiadają metalowy, czarny pochwyt.

Ilustracja wzoru



Fig. 1



Fig. 2