



(51) Classification internationale des brevets :
H02J 7/00 (2006.01) **H01M 10/42** (2006.01)

(21) Numéro de la demande internationale :
PCT/EP2009/056968

(22) Date de dépôt international :
5 juin 2009 (05.06.2009)

(25) Langue de dépôt : français

(26) Langue de publication : français

(30) Données relatives à la priorité :
08157719.9 6 juin 2008 (06.06.2008) EP

(71) Déposant (pour tous les États désignés sauf US) :
THALES [FR/FR]; 45 rue de Villiers, F-92200 Neuilly
Sur Seine (FR).

(72) Inventeurs; et

(75) Inventeurs/Déposants (pour US seulement) : **MICHEL,
Raymond** [BE/BE]; 10 rue de Grand Bry, B-6110
Montigny-le-tilleul (BE). **BAUDET, Etienne** [BE/BE];
25 rue des glacières, B-6001 Marcinelle (BE).
SAUSSEZ, Yves [BE/BE]; 6 rue Trieu Poulain, B-7370
Blaugies (BE).

(74) Mandataires : **CHAUVERNEFF, Vladimir** et al.;
Immeuble VISIUM, 22, avenue Aristide Briand, F-94117
ARCUEIL Cedex (FR).

(81) États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre
de protection nationale disponible) : AE, AG, AL, AM,
AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ,
CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO,
DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT,
HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP,
KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD,
ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI,
NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE,
SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ,
UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

(84) États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre
de protection régionale disponible) : ARIPO (BW, GH,
GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM,
ZW), eurasién (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ,
TM), européen (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE,
ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV,
MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR),
OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML,
MR, NE, SN, TD, TG).

[Suite sur la page suivante]

(54) Title : BALANCING OF ELECTRIC VOLTAGES ACROSS THE TERMINALS OF ELECTRIC CELLS MOUNTED IN SERIES

(54) Titre : EQUILIBRAGE DES TENSIONS ELECTRIQUES AUX BORNES DE CELLULES ELECTRIQUES MONTEES EN SERIE




FIG.1

(57) Abstract : The invention relates to a balancing device (DISP) for balancing electric voltages across the terminals of electric cells in a group including three electric cells (CELL i, CELL i+1, CELL i+2) arranged in series, which includes a first means (DELIV1) for delivering a first voltage equal to the half-sum of the voltages across the terminals of said group of three cells, and a second means (DELIV2) for delivering a second voltage equal to the sum of the voltage across the terminals of a cell located at one end of said group of three cells, and of half the voltage across the terminals of the cell located in the middle of said group of three cells (CELL i+1).

(57) Abrégé : Dispositif d'équilibrage (DISP) des tensions électriques aux bornes des cellules électriques d'un groupe de trois cellules électriques (CELL i, CELL i+1, CELL i+2) disposées en série, comprenant des premiers moyens de délivrance (DELIV1) d'une première tension électrique égale à la demie-somme des tensions électriques aux bornes dudit groupe de trois cellules, et des deuxièmes moyens de délivrance (DELIV2) d'une deuxième tension électrique égale à la somme de la tension électrique aux bornes d'une cellule disposée à une extrémité dudit groupe de trois cellules et de la moitié de la tension électrique aux bornes de la cellule disposée au milieu dudit groupe de trois cellules (CELL i+1).

WO 2009/147245 A1



Publiée :

— avec rapport de recherche internationale (Art. 21(3))

Equilibrage des tensions électriques aux bornes de cellules électriques montées en série

L'invention porte sur un dispositif et un procédé d'équilibrage des tensions électriques aux bornes des cellules électriques d'un groupe de trois cellules électriques disposées en série. L'invention porte également sur un système autonome d'équilibrage des tensions électriques des cellules électriques d'une batterie électrique.

Une batterie composée de cellules électriques reliées en série subit des cycles alternés de charge et de décharge. Il est important de pouvoir gérer la charge de la batterie, notamment lorsque ces dernières évoluent dans un milieu tel le milieu spatial, inaccessible pour un changement ou une réparation avec intervention humaine. Une cellule électrique peut, par exemple être une cellule électrochimique ou un accumulateur.

Un accumulateur électrochimique, qui permet de stocker de l'énergie électrique pour la restituer ultérieurement, fonctionne au moyen de réaction électrochimique à leurs électrodes, qui assurent une conversion d'énergie chimique en énergie électrique. Par exemple, les batteries à base de Lithium présentent un fort potentiel électrochimique, mais doivent être protégées contre les sous-tensions et les surtensions électriques durant les phases de charge et de décharge.

Les cellules électriques composant la batterie, sont censées être identiques et de tension électriques aux bornes égales à tout moment. Toutefois, au cours du temps, i.e suite aux charges et décharges successives de la batterie, les écarts de fonctionnement entre les différentes cellules ont généralement tendance à s'accroître, ce qui peut provoquer une importante perte de capacité de stockage d'énergie et un risque de dégradation, et limiter leur durée de fonctionnement en cas de sur-tension ou de sous-tension de certaines cellules de la batterie électrique.

Les tensions électriques aux bornes des cellules d'une batterie de cellules électriques est donc d'une importance capitale, et doit être gérée de manière à éviter ou limiter au maximum les risques de dégradation trop rapide de la batterie. Il est notamment important de réguler au mieux l'équilibrage des tensions aux bornes des différentes cellules.

A ces fins, il est connu un procédé d'équilibrage des tensions au bornes des cellules par résistance. Ce procédé consiste à placer, en parallèle, sur chaque cellule électrique de la batterie, une résistance. Une telle résistance dévie, en permanence, un courant électrique qui permet, à long terme, d'équilibrer les tensions électriques aux bornes des cellules électriques de la batterie. La valeur de la résistance dépend de la vitesse de convergence souhaitée de l'équilibrage des tensions électriques, de caractéristiques techniques des cellules, dont la dispersion de la capacité des cellules, le courant de fuite, et de la décharge résiduelle occasionnée par les résistances.

Ce procédé ne permet d'assurer un équilibrage de cellules pouvant délivrer de faibles tensions et durant une période relativement courte.

Il est également connu des procédés d'équilibrage des tensions électriques aux bornes des cellules électriques d'une batterie, nommés BEU et LMU, basés sur un principe commun. Ces procédés sont, par exemple décrits dans (compléter par deux références si possible brevet). Le principe commun consiste à réaliser une mesure très précise de la tension électrique aux bornes de chaque cellule, de convertir cette grandeur analogique en grandeur numérique, de transmettre ces valeurs à un calculateur, qui, après analyse de l'ensemble des tensions électriques aux bornes des cellules actionnera un circuit de dérivation ou bypass de type dissipatif (résistance) sur les cellules dont la tension électrique est trop importante. L'algorithme mis en œuvre est complexe car le bypass ne dévie qu'une partie du courant de charge des cellules électriques afin de limiter la dissipation dans le bypass. Dès lors, l'algorithme doit anticiper la décharge afin d'avoir l'ensemble de cellules à la tension électrique maximale autorisée lorsque la charge de la batterie est terminée. De plus toute une série de protections doivent être implantées pour couvrir les cas de panne du système, telles une redondance des mesures, des mesures intermédiaires à corrélérer avec les mesures des tensions électriques aux bornes des cellules.

Ces procédés sont complexes et nécessitent des ressources de calcul importantes.

La présente invention vise à résoudre les problèmes précédemment cités, à coût réduit.

Il est proposé, selon un aspect de l'invention, un dispositif d'équilibrage des tensions électriques aux bornes des cellules électriques d'un groupe de trois cellules électriques disposées en série. Le système comprend des premiers moyens de délivrance d'une première tension électrique égale à la demie-somme des tensions électriques aux bornes desdites dudit groupe de trois cellules, et des deuxièmes moyens de délivrance d'une deuxième tension électrique égale à la somme de la tension électrique aux bornes d'une cellule disposée à une extrémité dudit groupe de trois cellules et de la moitié de la tension électrique aux bornes de la cellule disposée au milieu dudit groupe de trois cellules.

Un tel dispositif permet, de manière autonome, d'équilibrer les tensions électriques aux bornes d'un ensemble de trois cellules électriques montées en série.

Selon un mode de réalisation, le dispositif comprend, en outre, un comparateur pour comparer ladite première tension et ladite deuxième tension.

La comparaison de ces deux tensions électriques permet de déduire la cellule la plus chargée.

Par exemple, ledit comparateur comprend un amplificateur de tension électrique.

Un tel comparateur, par exemple un amplificateur opérationnel, est réalisé à faible coût.

Selon un mode de réalisation, le dispositif comprend, en outre, des premiers moyens commandés de dérivation pour dériver du courant électrique d'une borne d'une cellule disposée à une extrémité dudit groupe de trois cellules vers l'autre borne de ladite cellule de manière à décharger ladite cellule, et des deuxièmes moyens commandés de dérivation pour dériver du courant électrique d'une borne de la cellule disposée à l'autre extrémité dudit groupe de trois cellules vers l'autre borne de ladite cellule de manière à décharger ladite cellule.

Ainsi quand la tension d'une des deux cellules extrêmes est trop élevée, elle est automatiquement diminuée.

Par exemple, lesdits premiers et deuxièmes moyens commandés de dérivation comprennent respectivement un transistor, et éventuellement une résistance.

Une telle réalisation est aisée et de coût réduit.

Dans un mode de réalisation, le dispositif comprend des moyens de commande desdits premiers moyens de dérivation et desdits deuxièmes moyens de dérivation adaptés pour activer/désactiver lesdits premiers et
5 deuxièmes moyens de dérivation.

Par exemple, lesdits moyens de commande comprennent une résistance de polarisation.

Cette réalisation est simple et de faible coût.

Selon un mode de réalisation le dispositif comprend des premiers
10 et deuxièmes moyens d'inhibition adaptés pour empêcher respectivement l'activation des premiers et deuxièmes moyens de dérivation lorsque la cellule opposée à la cellule d'extrémité dudit groupe de trois cellules liée au moyen de dérivation est inférieure à une tension de seuil.

Ainsi, en cas de problème de sous-tension d'une cellule du groupe
15 de cellules, le problème n'est pas propagé aux autres cellules.

Par exemple, lesdits premiers et deuxièmes moyens d'inhibition comprennent respectivement un transistor, une diode et une résistance.

Par exemple, lesdits premiers moyens de délivrance de la première tension électrique comprennent deux résistances égales disposées
20 en série sur une dérivation entre les extrémités dudit groupe de trois cellules, et une sortie délivrant ladite première tension électrique, disposé entre lesdites deux résistances.

Une telle réalisation est de coût réduit.

Selon un mode de réalisation, lesdits deuxièmes moyens de
25 délivrance de la deuxième tension électrique comprennent deux résistances égales disposées en série sur une dérivation entre les bornes de la cellule disposée au milieu dudit groupe de trois cellules, et une sortie délivrant ladite deuxième tension électrique, disposé entre lesdites deux résistances.

Une telle réalisation a un faible coût.

30 Dans un mode de réalisation, ledit comparateur comprend un comparateur additionnel en redondance, et/ou lesdits premiers moyens de délivrance de ladite première tension électrique comprennent des premiers moyens de délivrance en redondance de ladite première tension électrique, et/ou lesdits deuxièmes moyens de délivrance de ladite deuxième tension
35 électrique comprennent des deuxièmes moyens de délivrance en

redondance de ladite deuxième tension électrique, et/ou lesdits moyens de commande comprennent des moyens de commande en redondance.

Aussi, en cas de panne du comparateur ou d'un des moyens de délivrance de la première ou deuxième tension électrique, le dispositif se
5 bloque automatiquement et ne décharge pas une cellule de manière intempestive.

Selon un autre aspect de l'invention, il est également proposé un système autonome d'équilibrage des tensions électriques des cellules électriques d'une batterie électrique comprenant des cellules électriques
10 disposées en série, comprenant au moins un groupe de trois cellules disposées en série muni d'un dispositif d'équilibrage tel que décrit précédemment.

Un tel système permet d'équilibrer de manière autonome une série de trois cellules d'une batterie.

15 Dans un mode de réalisation, tout groupe de trois cellules électriques consécutives du système est muni d'un dispositif d'équilibrage tel que précédemment décrit.

Un tel entrelacement permet d'avoir un système autonome d'équilibrage des cellules de la batterie électrique. En outre, un tel système
20 permet d'éviter une propagation de panne simples, voire, dans certains modes de réalisation, de pannes multiples.

Dans un mode de réalisation, deux cellules consécutives disposées en extrémité de ladite série de cellules de la batterie du système sont munies d'un dispositif d'équilibrage tel que décrit précédemment, ledit
25 dispositif d'équilibrage étant adapté pour fonctionner avec deux cellules consécutives en considérant une cellule virtuelle dont la tension électrique aux bornes est nulle.

Selon un autre aspect de l'invention, il est également proposé un procédé d'équilibrage des tensions électriques aux bornes des cellules
30 électriques d'un groupe de trois cellules électriques disposées en série. On délivre une première tension électrique égale à la demie-somme des tensions électriques aux bornes dudit groupe de trois cellules, et on délivre une deuxième tension électrique égale à la somme de la tension électrique aux bornes d'une cellule disposée à une extrémité dudit groupe de trois

cellules et de la moitié de la tension électrique aux bornes de la cellule disposée au milieu dudit groupe de trois cellules.

Selon un autre aspect de l'invention, il est également proposé une utilisation d'un système tel que décrit ci-dessus, à bord d'un système spatial.

5 L'utilisation d'un tel système, autonome, est particulièrement adapté au milieu spatial.

L'invention sera mieux comprise à l'étude de quelques modes de réalisation décrits à titre d'exemples nullement limitatifs et illustrés par les dessins annexés sur lesquels :

- 10 - la figure 1 est un schéma synoptique d'un dispositif d'équilibrage selon un aspect de l'invention ;
- la figure 2 est un schéma synoptique d'un dispositif d'équilibrage selon un autre aspect de l'invention ;
- la figure 3 est un schéma synoptique d'un dispositif d'équilibrage selon un autre aspect de l'invention ;
- 15 - la figure 4 est un schéma synoptique d'un système d'équilibrage comprenant un entrelacement de dispositifs selon un aspect de l'invention ;
- la figure 5 illustre un cas de gestion de panne d'un système selon la figure 4 ;
- 20 - les figures 6, 7 et 8 illustrent un cas de gestion de panne double d'un système selon un aspect de l'invention ; et
- la figure 9 est un schéma synoptique d'un mode de réalisation d'un procédé selon la figure 3 ;

25

Sur les différentes figures, les éléments ayant des références identiques sont identiques.

Tel qu'illustré sur la figure 1, un dispositif d'équilibrage DISP d'un groupe de trois cellules électriques comprenant une première cellule
30 électrique CELL_i une deuxième cellule électrique CELL_{i+1} et une troisième cellule électrique CELL_{i+2} disposées en série, comprend un premier module de délivrance DELIV1 d'une première tension électrique V₁ égale à la demie-somme des tensions électriques U_{CELL_i}, U_{CELL_{i+1}}, et U_{CELL_{i+2}} aux bornes dudit groupe de trois cellules CELL_i, CELL_{i+1}, et CELL_{i+2}. En d'autres
35 termes, on a la relation suivante :

$$V_1 = \frac{U_{\text{cell}_i} + U_{\text{cell}_{i+1}} + U_{\text{cell}_{i+2}}}{2}$$

Le dispositif d'équilibrage DISP comprend également un deuxième module de délivrance DELIV2 d'une deuxième tension électrique V_2 égale à la somme de la tension électrique U_{CELL_i} aux bornes d'une cellule CELL_i 5 disposée à une extrémité dudit groupe de trois cellules CELL_i , CELL_{i+1} , et CELL_{i+2} et de la moitié de la tension électrique $U_{\text{CELL}_{i+1}}$ aux bornes de la cellule CELL_{i+1} disposée au milieu dudit groupe de trois cellules. En d'autres termes on a la relation suivante :

$$V_2 = U_{\text{CELL}_i} + \frac{U_{\text{CELL}_{i+1}}}{2}$$

10 Les deux tensions électriques V_1 et V_2 sont respectivement délivrées par les premier et deuxième modules de délivrance DELIV1 et DELIV2 à un comparateur COMP. Le comparateur COMP compare les valeurs des première et deuxième tensions électriques V_1 et V_2 , et délivre en 15 sortie un signal codant une information représentative du résultat de la comparaison à destination d'un module de commande COMM.

Le module de commande COMM est adapté pour commander deux circuits de dérivation DERIV1 et DERIV2 de courant électrique. Le premier circuit commandé de dérivation DERIV1 de courant électrique est capable, lorsqu'il est activé, de dériver une partie du courant électrique pour 20 diminuer la tension électrique aux bornes de la troisième cellule électrique CELL_{i+2} . Le deuxième circuit commandé de dérivation DERIV2 de courant électrique est capable, lorsqu'il est activé, de dériver une partie du courant électrique pour diminuer la tension électrique aux bornes de la première cellule électrique CELL_i . Selon l'information reçue du comparateur COMP, le 25 module de commande COMM peut activer ou désactiver les deux circuits de dérivation DERIV1 et DERIV2. Lorsque la première tension V_1 est supérieure à la deuxième tension V_2 , le module de commande COMM active le premier circuit de dérivation DERIV1, et lorsque la deuxième tension V_2 est supérieure à la première tension V_1 , le module de commande COMM active 30 le deuxième circuit de dérivation DERIV2.

Comparer la première tension électrique

$$V_1 = \frac{U_{\text{cell}_i} + U_{\text{cell}_{i+1}} + U_{\text{cell}_{i+2}}}{2} \quad \text{et} \quad \text{la deuxième tension électrique}$$

$V_2 = U_{CELL_j} + \frac{U_{CELL_j+1}}{2}$ revient à comparer $\frac{U_{cell_j} + U_{cell_j+1} + U_{cell_j+2}}{2}$ et $U_{CELL_j} + \frac{U_{CELL_j+1}}{2}$. Aussi, cela revient à comparer $U_{cell_j} + U_{cell_j+1} + U_{cell_j+2}$ et $2 U_{cell_j} + U_{cell_j+1}$, c'est-à-dire à comparer U_{cell_j+2} et U_{cell_j} .

Dans cette comparaison, U_{CELL_j+1} n'intervient pas.

5 A titre d'illustration du fonctionnement du dispositif DISP, si la tension électrique U_{CELL_j} aux bornes de la première cellule électrique $CELL_j$ vaut 4 V, la tension électrique U_{CELL_j+1} aux bornes de la deuxième cellule électrique $CELL_j+1$ vaut 4 V, et la tension électrique U_{CELL_j+2} aux bornes de la troisième cellule électrique $CELL_j+2$ vaut 4,1 V, alors la première tension
 10 électrique V_1 vaut 6,05 V et V_2 vaut 6 V. En ce cas, le comparateur COMP informe le module de commande COMM que la première tension électrique V_1 est supérieure à la deuxième tension électrique V_2 , et celui-ci commande l'activation du premier circuit de dérivation DERIV1 permettant à la troisième cellule électrique $CELL_j+2$ de se décharger un peu.

15 Dans un cas inverse, pour lequel la tension électrique U_{CELL_j} aux bornes de la première cellule électrique $CELL_j$ vaut 4,1 V, la tension électrique U_{CELL_j+1} aux bornes de la deuxième cellule électrique $CELL_j+1$ vaut 4 V, et la tension électrique U_{CELL_j+2} aux bornes de la troisième cellule électrique $CELL_j+2$ vaut 4 V, alors la première tension électrique V_1 vaut
 20 6,05 V et V_2 vaut 6,1 V. En ce cas, le comparateur COMP informe le module de commande COMM que la deuxième tension électrique V_2 est supérieure à la première tension électrique V_1 , et celui-ci commande l'activation du deuxième circuit de dérivation DERIV2 permettant à la première cellule électrique $CELL_j$ de se décharger un peu.

25 Lorsque la première tension électrique V_1 et la deuxième tension électrique V_2 sont égales, le comparateur en informe le module de commande COMM qui n'active aucun des deux circuits de dérivation DERIV1 et DERIV2.

30 Sur la figure 2 est représenté une variante comprend un premier circuit d'inhibition INHIB1 capable d'empêcher l'activation du premier circuit de dérivation DERIV1 lorsque la tension électrique U_{CELL_j} aux bornes de la première cellule $CELL_j$ est inférieure à une tension de seuil U_{seuil} , et un deuxième circuit d'inhibition INHIB2 capable d'empêcher l'activation du deuxième circuit de dérivation DERIV2 lorsque la tension électrique U_{CELL_j+2}

aux bornes de la troisième cellule CELL_{i+2} est inférieure à la tension de seuil U_{seuil} .

Ces deux circuits d'inhibition INHIB1 et INHIB2 des circuits de dérivation DERIV1 et DERIV2 permettent d'éviter de décharger une cellule
5 disposée en extrémité du groupe de trois cellules si la cellule disposée à l'autre extrémité du groupe de trois cellules est en sous-tension, ou, en d'autres termes la tension électrique à ses bornes est inférieure à la tension de seuil U_{seuil} . Ainsi une panne d'une cellule disposée en extrémité du groupe de trois cellules ne se propage pas à la cellule disposée à l'autre extrémité
10 du groupe de trois cellules, car le circuit d'inhibition adéquat empêche en ce cas l'activation du circuit de dérivation de la cellule disposée à l'autre extrémité du groupe de trois cellules.

Sur la figure 3 est illustré un exemple de réalisation d'un dispositif d'équilibrage selon un aspect de l'invention, dans lequel des éléments
15 importants sont montés en redondance afin de garantir un bon fonctionnement du dispositif DISP même en cas de panne d'un de ces éléments monté en redondance. Sur l'exemple de réalisation de la figure 3, sont montés également un premier module de délivrance en redondance DELIV1a de la première tension électrique V_1 , un deuxième module de délivrance en redondance DELIV2a de la deuxième tension électrique V_2 , un comparateur en redondance COMPa, et un module de commande COMMa en redondance. Bien entendu toute réalisation avec seulement un sous-ensemble des ces éléments en redondance est également possible. Ainsi, par exemple, en cas de panne d'un des deux comparateur COMP ou
25 COMPa, ou de panne d'un des premiers modules de délivrance DELIV1 ou DELIV1a, ou de panne d'un des deux deuxièmes modules de délivrance DELIV2 ou DELIV2a, ou de panne d'un des deux modules de commande COMM ou COMMa, le dispositif d'équilibrage, qui sinon aurait pu activer en permanence un des circuits de dérivation DERIV1 ou DERIV2 et décharger
30 une cellule électrique du groupe de trois cellules, va inhiber le circuit de dérivation lorsque les comparateurs et moyens de commandes associés ne fournissent pas la même décision d'activation ou de désactivation du circuit de dérivation concerné.

La figure 4 représente schématiquement un système SYST autonome d'équilibrage des tensions électriques des cellules électriques
35

d'une batterie électrique. Toute série de trois cellules électriques consécutives de la batterie électrique comprend un dispositif d'équilibrage DISP selon l'invention, ainsi que les deux premières cellules et les deux dernières cellules. En effet, un dispositif tel que décrit précédemment est également adapté pour fonctionner avec deux cellules électriques, car le comparateur COMP ne tient en fait pas compte de la tension électrique aux bornes de la cellule médiane d'un groupe de trois cellules. Aussi il peut, sans aucune modification de réalisation, fonctionner avec deux cellules, comme s'il avait, entre les deux cellules électriques, une cellule de tension électrique nulle aux bornes. Un tel entrelacement de dispositif DISP selon l'invention, avec les cellules électriques de la batterie, permet de propager l'équilibrage des tensions électriques aux bornes des cellules, de proche en proche, à l'ensemble de la batterie.

Cet entrelacement permet de maintenir un équilibrage total des tensions aux bornes des cellules de la batterie même en cas de panne d'une cellule, par exemple en court-circuit, ou même d'un des dispositifs DISP lorsque celui-ci comprend des éléments en redondance.

Sur la figure 5, on a représenté un exemple de système selon la figure 4, avec 7 cellules électriques en série, mais cela peut être extrapolé à un nombre quelconque de cellules électriques montées électriquement en série. Les références numériques entourées d'un cercle représentent les cellules, et les flèches représentent les dispositifs d'équilibrage avec l'entrelacement décrit précédemment. Aussi on a un dispositif d'équilibrage pour chaque groupe consécutif de trois cellules (équilibrage de la cellule 1 et la cellule 3, la cellule 2 et la cellule 4, la cellule 3 et la cellule 5, la cellule 4 et la cellule 6, et les couples de cellules extrêmes 1 et 2, et 6 et 7).

Sur cet exemple de fonctionnement, on suppose un court-circuit de la cellule 2. En ce cas, par l'entrelacement des dispositifs d'équilibrage DISP, le reste des cellules électriques restent équilibrées.

Sur les figures 6 et 7 sont illustrées des exemples de réalisation plus complexes, pour un nombre N quelconque de cellules disposées en série, et pour 9 cellules disposées en série, permettant de conserver un équilibrage de la batterie électrique même en cas de panne double. Le mode de représentation est le même que celui utilisé pour la figure 5. Dans un tel

cas, pour une batterie comprenant N cellules électriques reliées en série, il faut $2N-2$ dispositifs d'équilibrage DISP.

La figure 8 représente le mode de réalisation de la figure 7, selon le même mode de représentation que celui de la figure 4, avec un entrelacement plus complexe, mais résistant à une double panne.

Sur la figure 9 est illustré un exemple de réalisation d'un dispositif DISP selon la figure 3, avec des éléments montés en redondance pour limiter sensiblement les risques de panne.

Une première cellule électrique CELL_j, une deuxième cellule électrique CELL_{j+1}, et une troisième cellule électrique CELL_{j+2} sont disposées et reliées électriquement en série. Les comparateurs COMP et COMPa comprennent chacun un amplificateur opérationnel AO. Les premiers modules de délivrance DELIV1 et DELIV1a de la première tension électrique V₁ comprennent chacun deux résistances RMES montées en série, les premiers modules de délivrance DELIV1 et DELIV1a étant montés en parallèle aux bornes du groupe de trois cellules électriques CELL_j, CELL_{j+1}, et CELL_{j+2}. Les deuxièmes modules de délivrance DELIV2 et DELIV2a de la deuxième tension électrique V₂ comprennent chacun deux résistances RMES montées en série, les deuxièmes modules de délivrance DELIV2 et DELIV2a étant montés en parallèle aux bornes de la cellule médiane CELL_{j+1} du groupe de trois cellules électriques CELL_j, CELL_{j+1}, et CELL_{j+2}.

Le premier circuit de dérivation DERIV1 comprend une résistance RBYP, et deux interrupteurs Q7 montés en série, le premier circuit de dérivation DERIV1 étant connecté en parallèle aux bornes de la troisième cellule CELL_{j+2}. De manière analogue, le deuxième circuit de dérivation DERIV2 comprend une résistance RBYP, et deux interrupteurs Q10 montés en série, le deuxième circuit de dérivation DERIV2 étant connecté en parallèle aux bornes de la première cellule CELL_j.

Les modules de commande COMM et COMMa comprennent chacun deux résistances de commande RCMD et deux résistances de polarisation RPOL. En outre, le premier circuit d'inhibition INHIB1 comprend un interrupteur Q8, une diode D et une résistance RLIM montés en série, et le deuxième circuit d'inhibition INHIB2 comprend un interrupteur Q5, une

diode D et une résistance RLIM montés en série. Les différents éléments du dispositif DISP sont reliés comme illustré sur la figure 9.

La présente invention permet, de manière simple et à coût réduit, d'équilibrer les tensions électriques aux bornes des cellules électriques d'une batterie électrique, de manière autonome, sans besoin d'une unité de commande électronique externe. Un unique dispositif d'équilibrage de trois cellules électriques disposés en série, fonctionnant également pour deux cellules électriques disposés en série, est utilisé, ce qui permet de diminuer le coût de réalisation. En outre des montages particuliers permettent de résister à des pannes simples ou multiples, ce qui est particulièrement important lorsqu'il s'agit de batteries électriques embarqués à bord d'engins spatiaux tel des satellites.

REVENDICATIONS

1. Dispositif d'équilibrage des tensions électriques aux bornes des cellules électriques d'un groupe de trois cellules électriques disposées en série, comprenant des premiers moyens de délivrance d'une première tension électrique égale à la demie-somme des tensions
5 électriques aux bornes dudit groupe de trois cellules, et des deuxièmes moyens de délivrance d'une deuxième tension électrique égale à la somme de la tension électrique aux bornes d'une cellule disposée à une extrémité dudit groupe de trois cellules et de la moitié de la tension électrique aux bornes de la cellule disposée au milieu dudit groupe de trois cellules.
- 10 2. Dispositif selon la revendication 1, comprenant, en outre, un comparateur pour comparer ladite première tension et ladite deuxième tension.
3. Dispositif selon la revendication 2, dans lequel ledit comparateur comprend un amplificateur de tension électrique.
- 15 4. Dispositif selon l'une des revendications précédentes, comprenant, en outre, des premiers moyens commandés de dérivation pour dériver du courant électrique d'une borne d'une cellule disposée à une extrémité dudit groupe de trois cellules vers l'autre borne de ladite cellule de manière à décharger ladite cellule, et des deuxièmes moyens commandés
20 de dérivation pour dériver du courant électrique d'une borne de la cellule disposée à l'autre extrémité dudit groupe de trois cellules vers l'autre borne de ladite cellule de manière à décharger ladite cellule.
5. Dispositif selon la revendication 4, dans lequel lesdits premiers et deuxièmes moyens commandés de dérivation comprennent
25 respectivement un transistor, et éventuellement une résistance.
6. Dispositif selon la revendication 4 ou 5, comprenant des moyens de commande desdits premiers moyens de dérivation et desdits deuxièmes moyens de dérivation adaptés pour activer/désactiver lesdits premiers et deuxièmes moyens de dérivation.
- 30 7. Dispositif selon les revendications 5 et 6, dans lequel lesdits moyens de commande comprennent respectivement une résistance de polarisation

8. Dispositif selon l'une des revendications précédentes, comprenant des premiers et deuxièmes moyens d'inhibition adaptés pour empêcher respectivement l'activation des premiers et deuxièmes moyens de dérivation lorsque la cellule opposée à la cellule d'extrémité dudit groupe de trois cellules liée au moyen de dérivation est inférieure à une tension de seuil.

9. Dispositif selon la revendication 8, dans lequel lesdits premiers et deuxièmes moyens d'inhibition comprennent respectivement un transistor, une diode et une résistance

10. Dispositif selon l'une des revendications précédentes, dans lequel lesdits premiers moyens de délivrance de la première tension électrique comprennent deux résistances égales disposées en série sur une dérivation entre les extrémités dudit groupe de trois cellules, et une sortie délivrant ladite première tension électrique, disposé entre lesdites deux résistances.

11. Dispositif selon l'une des revendications précédentes, dans lequel lesdits deuxièmes moyens de délivrance de la deuxième tension électrique comprennent deux résistances égales disposées en série sur une dérivation entre les bornes de la cellule disposée au milieu dudit groupe de trois cellules, et une sortie délivrant ladite deuxième tension électrique, disposé entre lesdites deux résistances.

12. Dispositif selon l'une des revendications 2 à 11, dans lequel ledit comparateur comprend un comparateur en redondance, et/ou lesdits premiers moyens de délivrance de ladite première tension électrique comprennent des premiers moyens de délivrance en redondance de ladite première tension électrique, et/ou lesdits deuxièmes moyens de délivrance de ladite deuxième tension électrique comprennent des deuxièmes moyens de délivrance en redondance de ladite deuxième tension électrique, et/ou lesdits moyens de commande comprennent des moyens de commande en redondance.

13. Système autonome d'équilibrage des tensions électriques des cellules électriques d'une batterie électrique comprenant des cellules électriques disposées en série, caractérisé en ce qu'il comprend au moins un groupe de trois cellules disposées en série muni d'un dispositif d'équilibrage selon l'une des revendications précédentes.

15

14. Système selon la revendication 13, dans lequel tout groupe de trois cellules électriques consécutives est muni d'un dispositif d'équilibrage selon l'une des revendications 1 à 12 .

15. Système selon la revendication 11 ou 12, dans lequel
5 deux cellules consécutives disposées en extrémité de ladite série de cellules de la batterie sont munies d'un dispositif d'équilibrage selon l'une des revendications 1 à 12, ledit dispositif d'équilibrage étant adapté pour fonctionner avec deux cellules consécutives en considérant une cellule virtuelle dont la tension électrique aux bornes est nulle.

10 16. Procédé d'équilibrage des tensions électriques aux bornes des cellules électriques d'un groupe de trois cellules électriques disposées en série, dans lequel on délivre une première tension électrique égale à la demie-somme des tensions électriques aux bornes dudit groupe de trois cellules, et on délivre une deuxième tension électrique égale à la
15 somme de la tension électrique aux bornes d'une cellule disposée à une extrémité dudit groupe de trois cellules et de la moitié de la tension électrique aux bornes de la cellule disposée au milieu dudit groupe de trois cellules.

17. Utilisation d'un système selon l'une des revendications 13 à 15, à bord d'un système spatial.




FIG.1




FIG.2




FIG.3




FIG.4




FIG.5




FIG.6




FIG.7




FIG.8




FIG.9

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No
PCT/EP2009/056968

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
INV. H02J7/00 H01M10/42

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)
H02J H01M

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, WPI Data

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	US 2006/103349 A1 (YAMAMOTO HIROYOSHI [JP]) 18 May 2006 (2006-05-18) abstract; figures 3,4 paragraphs [0021] - [0029]	
A	US 6 081 095 A (TAMURA HIROSHI [JP] ET AL) 27 June 2000 (2000-06-27) column 4, line 60 - column 9, line 6; figures 1-5	
A	US 2005/077875 A1 (BOHLEY THOMAS K [US]) 14 April 2005 (2005-04-14) paragraphs [0010] - [0017]; figure 2	
A	EP 0 760 548 A (BLACK & DECKER INC [US]) 5 March 1997 (1997-03-05) the whole document	

☐ Further documents are listed in the continuation of Box C.

☒ See patent family annex.

* Special categories of cited documents :

- *A* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- *E* earlier document but published on or after the international filing date
- *L* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- *O* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- *P* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

- *T* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- *X* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- *Y* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.
- *Z* document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

29 juillet 2009

Date of mailing of the international search report

10/08/2009

Name and mailing address of the ISA/
European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040,
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Lorenzo Feijoo, S

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International application No

PCT/EP2009/056968

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
US 2006103349	A1	18-05-2006	CN 1773767 A	17-05-2006
			GB 2420235 A	17-05-2006
			JP 4130186 B2	06-08-2008
			JP 2006141148 A	01-06-2006
			KR 20060052593 A	19-05-2006
US 6081095	A	27-06-2000	FR 2776139 A1	17-09-1999
US 2005077875	A1	14-04-2005	NONE	
EP 0760548	A	05-03-1997	US 5805068 A	08-09-1998

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Demande internationale n°

PCT/EP2009/056968

A. CLASSEMENT DE L'OBJET DE LA DEMANDE
INV. H02J7/00 H01M10/42

Selon la classification internationale des brevets (CIB) ou à la fois selon la classification nationale et la CIB

B. DOMAINES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE

Documentation minimale consultée (système de classification suivi des symboles de classement)

H02J H01M

Documentation consultée autre que la documentation minimale dans la mesure où ces documents relèvent des domaines sur lesquels a porté la recherche

Base de données électronique consultée au cours de la recherche internationale (nom de la base de données, et si cela est réalisable, termes de recherche utilisés)

EPO-Internal, WPI Data

C. DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS

Catégorie*	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents	no. des revendications visées
A	US 2006/103349 A1 (YAMAMOTO HIROYOSHI [JP]) 18 mai 2006 (2006-05-18) abrégé; figures 3,4 alinéas [0021] - [0029]	
A	US 6 081 095 A (TAMURA HIROSHI [JP] ET AL) 27 juin 2000 (2000-06-27) colonne 4, ligne 60 - colonne 9, ligne 6; figures 1-5	
A	US 2005/077875 A1 (BOHLEY THOMAS K [US]) 14 avril 2005 (2005-04-14) alinéas [0010] - [0017]; figure 2	
A	EP 0 760 548 A (BLACK & DECKER INC [US]) 5 mars 1997 (1997-03-05) le document en entier	

☐

Voir la suite du cadre C pour la fin de la liste des documents

☒

Les documents de familles de brevets sont indiqués en annexe

* Catégories spéciales de documents cités:

- *A* document définissant l'état général de la technique, non considéré comme particulièrement pertinent
- *E* document antérieur, mais publié à la date de dépôt international ou après cette date
- *L* document pouvant jeter un doute sur une revendication de priorité ou cité pour déterminer la date de publication d'une autre citation ou pour une raison spéciale (telle qu'indiquée)
- *O* document se référant à une divulgation orale, à un usage, à une exposition ou tous autres moyens
- *P* document publié avant la date de dépôt international, mais postérieurement à la date de priorité revendiquée

- *T* document ultérieur publié après la date de dépôt international ou la date de priorité et n'appartenant pas à l'état de la technique pertinent, mais cité pour comprendre le principe ou la théorie constituant la base de l'invention
- *X* document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée ne peut être considérée comme nouvelle ou comme impliquant une activité inventive par rapport au document considéré isolément
- *Y* document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée ne peut être considérée comme impliquant une activité inventive lorsque le document est associé à un ou plusieurs autres documents de même nature, cette combinaison étant évidente pour une personne du métier
- *Z* document qui fait partie de la même famille de brevets

Date à laquelle la recherche internationale a été effectivement achevée

29 juillet 2009

Date d'expédition du présent rapport de recherche internationale

10/08/2009

Nom et adresse postale de l'administration chargée de la recherche internationale

Office Européen des Brevets, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040,
Fax: (+31-70) 340-3016

Fonctionnaire autorisé

Lorenzo Feijoo, S

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Renseignements relatifs aux membres de familles de brevets

Demande internationale n°

PCT/EP2009/056968

Document brevet cité au rapport de recherche	Date de publication	Membre(s) de la famille de brevet(s)	Date de publication
US 2006103349 A1	18-05-2006	CN 1773767 A	17-05-2006
		GB 2420235 A	17-05-2006
		JP 4130186 B2	06-08-2008
		JP 2006141148 A	01-06-2006
		KR 20060052593 A	19-05-2006
US 6081095 A	27-06-2000	FR 2776139 A1	17-09-1999
US 2005077875 A1	14-04-2005	AUCUN	
EP 0760548 A	05-03-1997	US 5805068 A	08-09-1998