(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202774640 U
(45)授权公告日 2013.03.13

(21)申请号 201220388693.2

(22)申请日 2012.08.07

(73)专利权人 平湖市立志轻工产品设计服务所
地址 314200 浙江省平湖市当湖街道金湖小区1幢前营业房东起第4间

(72)发明人 靳志玉 王秋燕

(51)Int.Cl.
A45C 5/04(2006.01)
A45C 5/03(2006.01)
A45C 5/06(2006.01)
A45C 5/14(2006.01)
A45C 13/00(2006.01)

权利要求书 1 页 说明书 3 页 附图 5 页

(54)实用新型名称

一种有上拉链的拉杆箱

(57)摘要

本实用新型公开了一种有上拉链的拉杆箱，箱子的前面上部装有上凸袋，横向设置的上凸袋的袋口上方横缝上遮盖布；箱子的前面下部装下凸袋，下凸袋正前面上部横装彩色布带；箱子的前面之左、右下边角相应装弧形下保护皮；箱子的前面之四个边装长拉链，使箱子的前面四个边与后方箱体四个边相应连接；箱体的左、上、右三个面中间围保护带；箱体上面中部、于保护带上横装提把；提把后装拉杆；拉杆插座与箱体下面装的底座连接，它们与箱体骨架相应连接；拉杆后方是整个箱子的后面，这后面上部装插袋，插袋下方设网袋；箱体左面装垫脚；箱体右面、于保护带中段纵装侧面提把；箱体左面和右面之后上边角相应装弧形上保护皮；底座下装轮子和撑脚。



CN 202774640 U

1. 一种有上拉链的拉杆箱，包括拉杆和箱子，其特征在于在箱子的前面 (1) 之上部安装有上凸袋 (2)，上凸袋 (2) 的袋口开在它的正前面之上部，上凸袋 (2) 的袋口横向设置，上凸袋 (2) 的袋口上安装有上拉链 (3)，在上凸袋 (2) 的袋口上方横向缝有一条上遮盖布，上遮盖布遮着上拉链 (3)；在箱子的前面 (1) 之下部安装有下凸袋 (5)，下凸袋 (5) 的袋口开在其左、上、右三个面上，下凸袋 (5) 的袋口之左、右两端相应开到下凸袋 (5) 的左、右腰部，下凸袋 (5) 的袋口上安装有下拉链；在下凸袋 (5) 的正前面之上部横向安装有一条彩色布带 (4)；在箱子的前面 (1) 之左下边角和右下边角上相应安装有一条弧形下保护皮 (6)；在箱子的前面 (1) 之左、上、右、下四个边上安装有长拉链 (7)；依靠长拉链 (7)，箱子的前面 (1) 之左、上、右、下四个边分别与后方箱体的左、上、右、下四个边相应连接；箱子的前面 (1) 与长拉链 (7) 以及箱体包围成内部的箱腔；箱体具有左面、上面、右面、下面和后面；在箱体的左、上、右三个面之中间围粘着一条保护带 (11)；保护带 (11) 的左端位于箱体的左面之底部；保护带 (11) 的右端位于箱体的右面之底部；在箱体的上面之中部、并于保护带 (11) 上安装提把 (8)，提把 (8) 横向设置；提把 (8) 的后方安装拉杆 (9)；拉杆 (9) 是具有左、右双插杆的拉杆、插在下方的拉杆插座内，拉杆插座与箱体下面安装的底座 (20) 连接，拉杆插座与底座 (20) 都与箱体的骨架相应连接；拉杆与拉杆插座的后方是整个箱子的后面 (16)；在整个箱子的后面 (16) 之上部安装有插袋 (17)；在整个箱子的后面 (16) 之下部、并于插袋 (17) 的下方设置有网袋 (18)，网袋 (18) 的袋口朝上；在箱体的左面上安装有垫脚 (12)，垫脚 (12) 有四只，前、后、上、下分布；在箱体的右面、并于保护带 (11) 之中段纵向安装有侧面提把 (15)；在箱体的左面和右面之后上边角处相应安装有一条弧形上保护皮 (10)；箱体的下面装有底座 (20)，底座 (20) 下装有两只轮子 (14) 和两只撑脚 (13)；在底座 (20) 下的前部、于左、右二个地方各安装一只撑脚 (13)；在底座 (20) 下的后部、于左、右二处地方各安装一只轮子 (14)；轴与轴承相应安装在轮子上及底座 (20) 上。

2. 根据权利要求 1 所述的一种有上拉链的拉杆箱，其特征在于所述的上拉链 (3) 为单头拉链；下拉链为双头拉链；长拉链 (7) 为双头拉链；长拉链 (7) 的左侧、其中间一段的连接是由布条来始终连接的，其上段部分与下段部分是依靠长拉链 (7) 来连接的；箱腔内后部、并于拉杆插座的前方装一块箱腔后布；插袋 (17) 的面是透明的；四只垫脚 (12) 都呈椭圆形的形状。

一种有上拉链的拉杆箱

技术领域

[0001] 本实用新型属于一种旅行用的拉杆箱，具体来说是一种有上拉链的拉杆箱，可以轻松地拖拉着整个箱子行走。

背景技术

[0002] 通常的拉杆箱结构单调，款式单一、呆板，有的拉杆箱只能拉，不能提，因为它只有拉杆，没有提把；而且往往是拉杆箱上的箱袋少、容量小，因而可装的东西不多；还有拉杆箱的面料色彩单调不美观，缺少时代气息；有的拉杆箱功能少、不牢固、使用不方便；为增加拉杆箱的实用性，促使拉杆箱多款式、多结构、使用方便，形成丰富多彩的拉杆箱产品，需要设计出拉杆箱新式样。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的是提供一种有上拉链的拉杆箱，它具有新款式、新结构，既能拉，又能提，它不但有拉杆，而且有提把；拉杆箱上的箱袋多、容量大，因而可装的东西多；还有拉杆箱的结构独特，有上拉链，牢固结实，面料色彩美观，增加了拉杆箱的实用性，使用方便，时尚美观；克服了已有技术中拉杆箱结构单调，款式单一、呆板，箱袋少、容量小，功能少、不牢固、使用不方便；色彩单调不美观，缺少时代气息，用料、设计不讲究的不足与缺陷。

[0004] 技术方案：一种有上拉链的拉杆箱，包括拉杆和箱子，其特征在于在箱子的前面之上部安装有上凸袋，上凸袋的袋口开在它的正前面之上部，上凸袋的袋口横向设置，上凸袋的袋口上安装有上拉链，上拉链可为单头拉链，为了美观起见，在上凸袋的袋口上方横向缝有一条上遮盖布，上遮盖布遮着上拉链；在箱子的前面之下部安装有下凸袋，下凸袋的袋口开在其左、上、右三个面上，下凸袋的袋口之左、右两端相应开到下凸袋的左、右腰部，下凸袋的袋口上安装有下拉链，下拉链可为双头拉链；在下凸袋的正前面之上部横向安装有一条彩色布带；在箱子的前面之左下边角和右下边角上相应安装有一条弧形下保护皮；在箱子的前面之左、上、右、下四个边上安装有长拉链，长拉链可为双头拉链；依靠长拉链，箱子的前面之左、上、右、下四个边分别与后方箱体的左、上、右、下四个边相应连接；箱子的前面与长拉链以及箱体包围成内部的箱腔；长拉链的拉开，可将东西放进箱腔内或从箱腔内取出东西，长拉链的合上，可将箱腔封口、保护了箱腔内的东西；还可在长拉链的左侧、其中间一段的连接是由布条来始终连接的，只有其上段部分与下段部分是依靠长拉链来连接或打开的；箱体具有左面、上面、右面、下面和后面；在箱体的左、上、右三个面之中间围粘着一条保护带；保护带的左端位于箱体的左面之底部；保护带的右端位于箱体的右面之底部；在箱体的上面之中部、并于保护带上安装提把，提把横向设置，提把可以是软提把，人手抓着提把可以提着箱子行走；提把的后方安装拉杆；拉杆拉上来或压下去，拉杆是具有左、右双插杆的拉杆、插在下方的拉杆插座内，拉杆插座与箱体下面安装的底座连接，拉杆插座与底座都与箱体的骨架相应连接；拉杆与拉杆插座的后方是箱体的后面即是整个箱子的后面，拉杆插座是通过箱腔内后部、才与箱体下面安装的底座连接的，还可在箱腔内后部、并

于拉杆插座的前方装一块箱腔后布，箱腔后布遮着拉杆插座；在整个箱子的后面之上部安装有插袋，插袋的面可以是透明的；又在整个箱子的后面之下部、并于插袋的下方设置有网袋，网袋的袋口朝上；在整个箱子的后面之底部、并于网袋的下方可设置有厂商的防伪标志；在箱体的左面上安装有垫脚，垫脚有四只，前、后、上、下分布，四只垫脚都可呈椭圆形或长方形的形状，当箱子侧放时，由垫脚支撑着；在箱体的右面、并于保护带之中段纵向安装有侧面提把，侧面提把可以是有花边的软提把，人手抓着侧面提把可以侧提着箱子行走；在箱体的左面和右面之后上边角处相应安装有一条弧形上保护皮；箱体的下面装有底座，底座下装有两只轮子和两只撑脚：在底座下的前部、于左、右二个地方各安装一只撑脚；在底座下的后部、于左、右二处地方各安装一只轮子；轴与轴承相应安装在轮子上及底座上；箱子面料可以染上深红色或金黄色等。

[0005] 本实用新型的优点是：一种有上拉链的拉杆箱，具有拉杆箱的新结构、新功能与新款式、新式样，非常实用，使用方便，美观大方，它既能拉，又能提，它不但有拉杆，而且有提把；拉杆箱上的箱袋多、容量大，因而可装的东西多；还有拉杆箱结构独特，有上拉链，牢固结实，箱子的面料色彩美观；可以满足不同层次人群的需求，丰富了日常生活用品，给人们的日常生活尤其是旅游、出差带来方便。

附图说明

[0006] 图 1 一种有上拉链的拉杆箱之结构示意图

[0007] 图 2 一种有上拉链的拉杆箱之正面的结构示意图

[0008] 图 3 一种有上拉链的拉杆箱之右侧面结构的示意图

[0009] 图 4 一种有上拉链的拉杆箱之背后面结构示意图

[0010] 图 5 一种有上拉链的拉杆箱之放大些的底部结构示意图

具体实施方式

[0011] 下面结合附图详述本实用新型：

[0012] 一种有上拉链的拉杆箱，包括拉杆和箱子，其特征在于在箱子的前面 1 之上部安装有上凸袋 2，上凸袋 2 的袋口开在它的正前面之上部，上凸袋 2 的袋口横向设置，上凸袋 2 的袋口上安装有上拉链 3，上拉链 3 为单头拉链，为了美观起见，在上凸袋 2 的袋口上方横向缝有一条上遮盖布，上遮盖布遮着上拉链 3；在箱子的前面 1 之下部安装有下凸袋 5，下凸袋 5 的袋口开在其左、上、右三个面上，下凸袋 5 的袋口之左、右两端相应开到下凸袋 5 的左、右腰部，下凸袋 5 的袋口上安装有下拉链，下拉链为双头拉链；在下凸袋 5 的正前面之上部横向安装有一条彩色布带 4；在箱子的前面 1 之左下边角和右下边角上相应安装有一条弧形下保护皮 6；在箱子的前面 1 之左、上、右、下四个边上安装有长拉链 7，长拉链 7 为双头拉链；依靠长拉链 7，箱子的前面 1 之左、上、右、下四个边分别与后方箱体的左、上、右、下四个边相应连接；箱子的前面 1 与长拉链 7 以及箱体包围成内部的箱腔；长拉链 7 的拉开，可将东西放进箱腔内或从箱腔内取出东西，长拉链 7 的合上，可将箱腔封口、保护了箱腔内的东西；还在长拉链 7 的左侧、其中间一段的连接是由布条来始终连接的，只有其上段部分与下段部分是依靠长拉链 7 来连接或打开的；箱体具有左面、上面、右面、下面和后面；在箱体的左、上、右三个面之中间围粘着一条保护带 11；保护带 11 的左端位于箱体的左面之底

部；保护带 11 的右端位于箱体的右面之底部；在箱体的上面之中部、并于保护带 11 上安装提把 8，提把 8 横向设置，提把 8 是软提把，人手抓着提把 8 可以提着箱子行走；提把 8 的后方安装拉杆 9；拉杆 9 拉上来或压下去，拉杆 9 是具有左、右双插杆的拉杆、插在下方的拉杆插座内，拉杆插座与箱体下面安装的底座 20 连接，拉杆插座与底座 20 都与箱体的骨架相应连接；拉杆与拉杆插座的后方是箱体的后面即是整个箱子的后面 16，拉杆插座是通过箱腔内后部、才与箱体下面安装的底座 20 连接的，还在箱腔内后部、并于拉杆插座的前方装一块箱腔后布，箱腔后布遮着拉杆插座；在整个箱子的后面 16 之上部安装有插袋 17，插袋 17 的面是透明的；又在整个箱子的后面 16 之下部、并于插袋 17 的下方设置有网袋 18，网袋 18 的袋口朝上；在整个箱子的后面 16 之底部、并于网袋 18 的下方设置有厂商的防伪标志 19；在箱体的左面上安装有垫脚 12，垫脚 12 有四只，前、后、上、下分布，四只垫脚 12 都呈椭圆形的形状，当箱子侧放时，由垫脚 12 支撑着；在箱体的右面、并于保护带 11 之中段纵向安装有侧面提把 15，侧面提把 15 是有花边的软提把，人手抓着侧面提把 15 可以侧提着箱子行走；在箱体的左面和右面之后上边角处相应安装有一条弧形上保护皮 10；箱体的下面装有底座 20，底座 20 下装有两只轮子 14 和两只撑脚 13；在底座 20 下的前部、于左、右二个地方各安装一只撑脚 13；在底座 20 下的后部、于左、右二处地方各安装一只轮子 14；轴与轴承相应安装在轮子上及底座 20 上；箱子面料染上深红色。



图 1



图 2



图 3



图 4



图 5