

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **18734**

(51) Klasyfikacja:
26-02

(21) Numer zgłoszenia: **19387**

(22) Data zgłoszenia: **12.03.2012**

(54)

Ośłona znicza

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.12.2012 WUP 12/2012

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**HUTA SZKŁA WYMIARKI SPÓŁKA AKCYJNA,
Wymiarki, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**WESOŁY WOJCIECH, Żagań, (PL);
DREJER ANDRZEJ, Witoszyn Dolny, (PL);
NAGI EWA, Iłowa Żag., (PL);
FIŁOŃCZUK MAREK, Iłowa Żag., (PL)**

PL 18734

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest osłona znicza wykonana ze szkła przeznaczona do umieszczania w niej wkładu znicza lub innego podtrzymującego proces palenia wypełnienia mająca zastosowanie oświetleniowo - zdobnicze w różnych miejscach, szczególnie w miejscach kultu religijnego.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać przedmiotu przejawiająca się w kształcie osłony znicza oraz fantazyjnym ornamencie jej zewnętrznych powierzchni.

Przedmiot wzoru przemysłowego przedstawiony jest na ilustracji uwidoczniającej osłonę znicza w widoku z boku wraz z dnem podstawy. Osłona znicza według wzoru przemysłowego wykonana ze szkła ma postać bryły geometrycznej, stanowi ją bogato zdobiony korpus o okrągłej podstawie, w górnej części zakończony kołnierzem z dwoma wypukłymi pierścieniami o różnej średnicy oraz przekroju: pierścieniem półokrągłym, który ma nieco większą średnicę od posadowionego nad nim pierścienia o trapezowym przekroju z prostym naddatkiem umożliwiającym mocowanie kapturka wiatrochronnego.

Cechą istotną wzoru przemysłowego jest cylindryczny korpus, którego okrągła podstawa z trapezowym wypukłym pierścieniem ma wklęsłe dno z poobwodowo uformowanymi w szkłe wypukłymi wypustkami oraz wypukłym napisem (dużymi literami alfabetu łacińskiego) podającym nazwę producenta „HUTA SZKŁA WYMIARKI”. Od podstawy część dolna korpusu ma kształt cylindra wklęsłego stopniowo powiększającego swoją średnicę ku górze uzyskując kształt beczki z wklęsłością pośrodku, w górnej części zwężającej się ku górze do średnicy kołnierza stabilizującego kapturek wiatrochłonny. Od podstawy do połowy wysokości korpus na powierzchni bocznej uformowane ma w szkłe pionowe, wypukłe paski rozszerzające się ku górze. Powyżej powierzchnia boczna górnej części korpusu uformowane ma w szkłe wypukłości o zarysie przeplatających się płomieni ognia o zróżnicowanej wysokości, grubości i liniach wygięcia oraz naprzemiennie zmatowione poprzez operację tzn. nieregularnego młotkowania.

Ilustracja wzoru

