

B 65 D

Ans.nr.: 0357/82

Indleveret: 27 jan 1982.

Løbedag: 27 jan 1982

Alm. tilgængelig: 29 jul 1982

Prioritet: 28 jan 1981 US 229195

24 aug 1981 US 295524

***BIGELOW-SANDFORD INC.; Greenville, US.**

Opfinder: Joseph H. *Wind; US.

**Fuldmægtig: Patentbureauet Hofman-Bang &
Boutard**

Transportpalle og container dannet heraf

SAMMENDRAG

357-82

Transportcontaineren (10) har en palle (11) som bund, en omvendt identisk palle (11) som top og en periferiramme (13), der danner lastbærende sidevægge og passer til hver palle takket være en rammeoptagende periferille, afgrænset af en periferikant (16). Pallen (11) er udformet således, at en containers bundpalle passer med en nedre containers omvendte toppalle, når containerne er stablet, og derved forhindres forskydning mellem pallerne. Pallerne er endvidere selvstabelige med henblik på transport eller oplagring i tom stand. Containerne kan stables, selv hvis lodret hosliggende, gensidigt omvendte paller drejes 180° i et vandret plan i forhold til hinanden. Dette skyldes pallføddernes (20-28) udragende dele (20a-28a, 24b-28b, 28c, 28d) og platformdele (20b-23b, 24d, 24e, 25d, 25e, 26d, 26e, 27d, 27e, 28e, 28h), der er således orienteret, at (a) en 180° drejning af pallen i pallens plan resulterer i samme mønster af udragende dele og platformdele som før drejningen, og (b) en 180° drejning af pallen om en midterlinie i pallens plan resulterer i et mønster af udra-

gende dele og platformdele, som går i anlæg mod det ikke-drejede mønster af samme dele. Pallernes fodder er anbragt, så at pallerne kan løftes med en firegrenet gaffeltruck. I en alternativ udførelsesform kan pallerne stables i og oven på hinanden ved drejningsintervaller på 90° i forhold til hinanden.

13a

357-82

