

【公報種別】 特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】 第 1 部門第 2 区分

【発行日】 令和 5 年 2 月 28 日 (2023.2.28)

【公開番号】 特開 2021-153617 (P2021-153617A)

【公開日】 令和 3 年 10 月 7 日 (2021.10.7)

【年通号数】 公開・登録公報 2021-048

【出願番号】 特願 2020-53802 (P2020-53802)

【国際特許分類】

A 63 F 7/02 (2006.01)

【F I】

A 63 F 7/02 320

10

【手続補正書】

【提出日】 令和 5 年 2 月 17 日 (2023.2.17)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】 特許請求の範囲

【補正対象項目名】 全文

【補正方法】 変更

【補正の内容】

20

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

遊技者にとって有利な有利状態に制御可能な遊技機であって、
可動体と、
音出力手段と、
表示手段と、
複数の発光手段と、
前記発光手段の制御を行う発光制御手段と、を備え、
前記発光制御手段は、輝度データで構成された輝度データテーブルを用いて前記発光手
段を制御し、
前記有利状態に制御されるか否かを報知する報知演出を実行可能であり、
前記報知演出は、前記有利状態に制御されるか否かの当否が報知されるまでの導入パー
トと、当該当否が報知される当否報知パートと、当該当否報知後であって前記有利状態に
制御される旨が決定されているときに実行されるエピログパートとを含んで構成され、
前記有利状態に制御される旨が決定されているときに実行される前記報知演出における
当否報知パートにおいて、前記可動体が第 1 位置から前記表示手段の前面側の第 2 位置に
進出し、
前記表示手段は、前記可動体が前記第 2 位置に進出するときに、当該可動体が前記第 2
位置に進出する前のシーンに対応する表示が視認不能となるように可動体可動用のエフェ
クト表示を行い、当該可動体が当該第 2 位置から前記第 1 位置に退避する途中で、当該エ
フェクト表示を終了し、エピログパートに対応する表示を行い、当該可動体が当該第 1
位置に退避した以降に、キャラクタが発するセリフ音に対するセリフ字幕の表示を行い、
前記発光制御手段は、前記可動体が前記第 2 位置に進出するときに、可動体可動用の輝
度データテーブルを用いて前記発光手段を制御し、当該可動体が当該第 2 位置から前記第
1 位置に退避する途中で、当該可動体可動用の輝度データテーブルからエピログパート
に対応する輝度データテーブルに切り替え、当該エピログパートに対応する輝度データ
テーブルを用いて前記発光手段を制御し、
前記音出力手段は、前記可動体が前記第 2 位置に進出するときに、可動体可動用の音を
出力し、当該可動体が当該第 2 位置から前記第 1 位置に退避する途中で、エピログパー
トに対応する音を出力する、遊技機。

30

40

50

【手続補正２】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】０００６

【補正方法】変更

【補正の内容】

【０００６】

（１）遊技者にとって有利な有利状態に制御可能な遊技機であって、
可動体と、
音出力手段と、
表示手段と、
複数の発光手段と、
前記発光手段の制御を行う発光制御手段と、を備え、
前記発光制御手段は、輝度データで構成された輝度データテーブルを用いて前記発光手段を制御し、
前記有利状態に制御されるか否かを報知する報知演出を実行可能であり、
前記報知演出は、前記有利状態に制御されるか否かの当否が報知されるまでの導入パートと、当該当否が報知される当否報知パートと、当該当否報知後であって前記有利状態に制御される旨が決定されているときに実行されるエピローグパートとを含んで構成され、
前記有利状態に制御される旨が決定されているときに実行される前記報知演出における当否報知パートにおいて、前記可動体が第１位置から前記表示手段の前面側の第２位置に進出し、
前記表示手段は、前記可動体が前記第２位置に進出するときに、当該可動体が前記第２位置に進出する前のシーンに対応する表示が視認不能となるように可動体可動用のエフェクト表示を行い、当該可動体が当該第２位置から前記第１位置に退避する途中で、当該エフェクト表示を終了し、エピローグパートに対応する表示を行い、当該可動体が当該第１位置に退避した以降に、キャラクタが発するセリフ音に対するセリフ字幕の表示を行い、
前記発光制御手段は、前記可動体が前記第２位置に進出するときに、可動体可動用の輝度データテーブルを用いて前記発光手段を制御し、当該可動体が当該第２位置から前記第１位置に退避する途中で、当該可動体可動用の輝度データテーブルからエピローグパートに対応する輝度データテーブルに切り替え、当該エピローグパートに対応する輝度データテーブルを用いて前記発光手段を制御し、
前記音出力手段は、前記可動体が前記第２位置に進出するときに、可動体可動用の音を出力し、当該可動体が当該第２位置から前記第１位置に退避する途中で、エピローグパートに対応する音を出力する（図１７３、図１７４、図２５６）。

10

20

30

40

50