

(57) Abrégé(suite)/Abstract(continued):

filetées de celles-ci; l' actionneur comporte des moyens de distribution capillaire d'un lubrifiant (L) liquide au niveau d'au moins une zone de contact d'au moins un rouleau satellite (7) avec la tige (1) centrale et avec la bague (4) externe; ainsi le lubrifiant (L) est distribué par capillarité aux emplacements de contact des organes coopérants.

(12) DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIÉE EN VERTU DU TRAITÉ DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

(19) Organisation Mondiale de la Propriété
Intellectuelle
Bureau international



(10) Numéro de publication internationale
WO 2009/081034 A3

(43) Date de la publication internationale
2 juillet 2009 (02.07.2009)

(51) Classification internationale des brevets :
F16H 57/04 (2006.01)

(21) Numéro de la demande internationale :
PCT/FR2008/052334

(22) Date de dépôt international :
17 décembre 2008 (17.12.2008)

(25) Langue de dépôt : français

(26) Langue de publication : français

(30) Données relatives à la priorité :
0759975 19 décembre 2007 (19.12.2007) FR

(71) Déposant (pour tous les États désignés sauf US) :
SAGEM DEFENSE SECURITE [FR/FR]; Le Ponant de
Paris, 27, rue Leblanc, F-75015 Paris (FR).

(72) Inventeurs; et

(75) Inventeurs/Déposants (pour US seulement) : **MERLET, Etienne** [FR/FR]; c/o SAGEM DEFENSE SECURITE, 27 rue Leblanc, F-75015 Paris (FR). **BESOLD, Jean-Eric** [FR/FR]; c/o SAGEM DEFENSE SECURITE, 27 rue Leblanc, F-75015 Paris (FR). **WEIBEL, Jean-François** [FR/FR]; c/o SAGEM DEFENSE SECURITE, 27 rue Leblanc, F-75015 Paris (FR).

(74) Mandataires : **Cabinet Plasseraud et al.**; 52 rue de la Victoire, F-75440 Paris Cedex 09 (FR).

(81) États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre de protection nationale disponible) : AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

(84) États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre de protection régionale disponible) : ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasien (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), européen (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Déclarations en vertu de la règle 4.17 :

[Suite sur la page suivante]

(54) Title : ROTOLINEAR ACTUATOR WITH SATELLITE ROLLERS

(54) Titre : ACTIONNEUR ROTOLINEAIRE A ROULEAUX SATELLITES




FIG. 1A

(57) Abstract : The invention relates to a rotolinear actuator that comprises: a central rod (1) having an outer thread (2) and surrounded by a ring (4) with an inner thread (6), and threaded satellite rollers (7) distributed between the central rod and the outer ring and engaged with the threaded faces thereof. The actuator includes means for dispensing by capillarity a liquid lubricant (L) at at least one contact area of at least one satellite roller (7) with the central rod (1) and with the outer ring (4), wherein the lubricant is dispensed by capillarity at the contact locations of the interacting members.

(57) Abrégé :

[Suite sur la page suivante]



WO 2009/081034 A3

WO 2009/081034 A3



— *relative à la qualité d'inventeur (règle 4.17.iv))*

(88) Date de publication du rapport de recherche internationale :

Publiée :

3 septembre 2009

— *avec rapport de recherche internationale (Art. 21(3))*

— *avant l'expiration du délai prévu pour la modification des revendications, sera republiée si des modifications sont reçues (règle 48.2.h))*

Actionneur rotolinéaire comportant: une tige (1) centrale fileté (2) extérieurement et entourée par une bague (4) fileté (6) intérieurement (6), et des rouleaux satellites (7) filetés répartis entre la tige centrale et la bague externe et en prise avec les faces filetés de celles-ci; l' actionneur comporte des moyens de distribution capillaire d'un lubrifiant (L) liquide au niveau d'au moins une zone de contact d'au moins un rouleau satellite (7) avec la tige (1) centrale et avec la bague (4) externe; ainsi le lubrifiant (L) est distribué par capillarité aux emplacements de contact des organes coopérants.

ACTIONNEUR ROTOLINEAIRE A ROULEAUX SATELLITES

La présente invention concerne des perfectionnements apportés aux actionneurs rotolinéaires du type
5 comportant :

une tige centrale ayant une face extérieure filetée,
une bague externe entourant sensiblement coaxialement
ladite tige centrale et possédant une face intérieure
filetée, et

- 10 une pluralité de rouleaux satellites filetés qui sont
répartis circonférentiellement entre ladite face
extérieure de la tige centrale et ladite face intérieure
de la bague externe et qui sont en prise avec les faces
filetées de la tige centrale et de la bague externe,
15 l'une de la tige centrale ou de la bague externe étant
rotative et bloquée axialement tandis que l'autre
respectivement de la bague externe ou de la tige centrale
est bloquée en rotation et déplaçable axialement.

Un tel actionneur à rouleaux satellites est
20 divulgué notamment dans le document FR 1 577 532.

Dans le domaine des vis à billes ou à rouleaux, il
est connu, afin d'en améliorer les caractéristiques
tribologiques, de réaliser un apport de lubrifiant (huile,
graisse, lubrifiant solide). Il peut s'agir d'un apport
25 externe (pour l'huile et la graisse notamment) ou bien
aussi du dépôt (en particulier sur la vis) d'un revêtement
apte, de par son usure, à libérer progressivement des
particules solides lubrifiantes. On connaît également une
solution faisant appel à des coussinets intercalaires
30 autolubrifiants disposés entre les billes ou les rouleaux.

Pour ce qui concerne les actionneurs rotolinéaires
à rouleaux satellites, si la solution des coussinets
intercalaires n'est techniquement pas transposable, la

solution de l'apport d'un lubrifiant externe (huile, graisse) demeure possible, et l'on connaît également une solution consistant à former un revêtement lubrifiant solide sur les vis à rouleaux.

5 Cependant, ces diverses solutions actuellement exploitées nécessitent de renouveler le lubrifiant ou l'organe lubrificateur de manière régulière, à des intervalles de temps plus ou moins longs mais ne couvrant jamais la durée de vie estimée de l'actionneur, et surtout
10 ce renouvellement nécessite la possibilité d'un accès à l'actionneur.

Or, ces conditions ne peuvent pas être réunies dans certains domaines d'application des actionneurs, comme c'est le cas notamment pour les actionneurs
15 électriques de commande de vol d'aéronefs dont la durée de vie sans entretien doit couvrir la durée de vie de l'aéronef.

Pour ce qui concerne l'application spécifique à l'actionnement électrique des commandes de vol d'aéronefs,
20 il est requis, pour l'actionneur, un faible rapport rotation/translation, des matériaux constitutifs durs et raides en raison de pressions de contact élevées, des frottements aussi réduits que possible, et une lubrification à vie (c'est-à-dire pour plusieurs dizaines
25 d'années) ; en outre, pour des raisons de sécurité, l'actionneur doit être réversible. Ces exigences conduisent à retenir des actionneurs rotolinéaires à vis à rouleaux satellites lubrifiées, sachant que le recours à un lubrifiant sec déposé sur la vis et les techniques
30 d'usures progressives de pièces fonctionnelles ne sont pas envisageables en raison de la formation de particules résiduelles susceptibles d'entraîner un grippage de l'actionneur et qu'une lubrification par barbotage est peu

souhaitable et serait peu pratique à mettre en œuvre et peu susceptible de couvrir une aussi longue période de temps.

5 L'invention a donc pour but de proposer une solution technique originale propre à répondre aux attentes de la pratique en ce qui concerne les exigences d'une lubrification de longue durée et homogène.

10 A ces fins, l'invention propose un actionneur rotolinéaire à rouleaux satellites du type exposé au préambule, lequel se caractérise, étant agencé selon l'invention, par les dispositions énoncées dans la partie caractérisante de la revendication 1.

15 Grâce à la solution technique conforme à l'invention, le lubrifiant est distribué par capillarité avec économie, en quantité juste suffisante et avec précision aux emplacements de contact des organes coopérants, à partir d'une réserve, de sorte que cette réserve, même étant de très faible volume, peut suffire pour la durée de vie de l'actionneur y compris si cette
20 durée de vie est très longue (par exemple estimée à plusieurs dizaines d'années).

Un avantage intéressant de ces dispositions réside dans leur large possibilité d'adaptation en fonction des besoins en lubrifiant, qui eux-mêmes dépendent des modes
25 de fonctionnement requis pour l'actionneur. En effet, les besoins en lubrifiant, d'une part, et la manière dont le lubrifiant est distribué sur les pièces, d'autre part, dépendent grandement des conditions de fonctionnement de l'actionneur avec des courses de plus ou moins grande
30 amplitude selon les applications. Pour certaines applications, les conditions de fonctionnement d'un même actionneur peuvent éventuellement être très variables dans le temps : à titre d'exemple, les actionneurs

d'entraînement de volets mobiles des ailes d'un avion travaillent avec des courses longues lors du décollage et de l'atterrissage alors que les volets ont des déplacements de grande amplitude, tandis qu'ils ne
5 travaillent pas, ou ne travaillent que peu avec des courses très courtes correspondant à des déplacements angulaires très faibles (quelques degrés), en vol stabilisé alors que les volets demeurent immobiles ou quasi immobiles.

10 Dans ces conditions, la souplesse d'aménagement autorisée par la mise en œuvre de l'invention permet de concevoir un aménagement selon les conditions de fonctionnement normalement prévues pour l'actionneur.

C'est ainsi que l'on peut faire en sorte que les
15 moyens de distribution capillaire d'un lubrifiant liquide soient prévus pour distribuer le lubrifiant au niveau d'une seule zone de contact d'au moins un rouleau satellite avec la tige centrale et avec la bague externe, ladite zone étant de préférence située centralement,
20 lorsque l'actionneur est appelé à avoir essentiellement des déplacements de grandes amplitudes conduisant à une lubrification complète et régulière des parties appelées à être en contact.

Cependant, dans un mode de réalisation intéressant
25 propre à couvrir un grand nombre de conditions d'utilisation, on peut faire en sorte que les moyens de distribution capillaire d'un lubrifiant liquide soient prévus pour distribuer le lubrifiant au niveau d'au moins deux zones de contact d'au moins un rouleau satellite avec
30 la tige centrale et avec la bague externe, lesdites deux zones étant situées respectivement au voisinage des deux extrémités dudit rouleau satellite. En particulier, il peut être envisagé, si les besoins en lubrifiant sont

moindres, que les moyens de distribution capillaire d'un lubrifiant liquide soient prévus pour distribuer le lubrifiant au niveau d'une pluralité de zones de contact d'au moins un rouleau satellite avec la tige centrale et
5 avec la bague externe, cette pluralité de zones de contact étant réparties, de préférence sensiblement régulièrement, sur sensiblement toute la longueur dudit rouleau satellite. De façon plus spécifique, dans le cas où les besoins en lubrifiant sont importants, il peut être
10 envisagé que les moyens de distribution capillaire d'un lubrifiant liquide soient prévus pour distribuer le lubrifiant au niveau de toutes les zones de contact d'au moins un rouleau satellite avec la tige centrale et avec la bague externe.

15 Il est certes envisageable que les moyens de distribution capillaire d'un lubrifiant liquide soient associés fonctionnellement à un seul rouleau satellite si les conditions de lubrification ainsi obtenues sont en accord avec les conditions de fonctionnement de
20 l'actionneur. Cependant, il semble que, au moins pour un grand nombre d'applications, il faille prévoir que les moyens de distribution capillaire d'un lubrifiant liquide soient associés fonctionnellement à plusieurs rouleaux satellites, notamment répartis symétriquement, voire, si
25 les besoins en lubrifiant sont élevés, que lesdits moyens de distribution capillaire d'un lubrifiant liquide soient associés fonctionnellement à tous les rouleaux satellites.

La mise en œuvre pratique des dispositions de l'invention peut conduire à plusieurs modes de réalisation
30 possibles.

Ainsi, dans un premier mode de réalisation, on prévoit que les moyens de distribution capillaire d'un lubrifiant liquide soient incorporés à au moins un rouleau

satellite. Il est certes alors envisageable, dans le cas d'un actionneur ayant des courses de grandes amplitudes en fonctionnement normal, qu'un seul rouleau satellite soit équipé desdits moyens de distribution capillaire d'un
5 lubrifiant liquide. Cependant, il semble que, au moins pour une majorité d'applications desdits actionneurs, il faille envisager que les moyens de distribution capillaire d'un lubrifiant liquide soient incorporés à plusieurs rouleaux satellites, notamment répartis symétriquement, si
10 les besoins en lubrifiant sont moindres ; voire il peut aussi s'avérer nécessaire que les moyens de distribution capillaire d'un lubrifiant liquide soient incorporés à tous les rouleaux satellites si les besoins en lubrifiant sont importants.

15 Dans un autre mode de réalisation intéressant, les moyens de distribution capillaire d'un lubrifiant liquide sont incorporés à au moins un rouleau auxiliaire disposé en contact avec au moins un rouleau satellite, en étant radialement extérieur à celui-ci, et en ce que des moyens
20 de retenue élastiques sont prévus pour rappeler ledit rouleau auxiliaire sensiblement radialement vers l'intérieur au contact dudit rouleau satellite. Toutefois, une solution techniquement plus simple à mettre en œuvre et plus efficace dans son résultat consiste en ce que le
25 au moins un rouleau auxiliaire soit disposé en contact simultanément avec deux rouleaux satellites adjacents, en étant radialement extérieur à ceux-ci, et en ce que les moyens de retenue élastiques soient prévus pour rappeler ledit rouleau auxiliaire sensiblement radialement vers
30 l'intérieur au contact des deux rouleaux satellites. Quelle que soit la configuration retenue, il peut certes être prévu un unique rouleau auxiliaire maintenu au contact d'un unique rouleau satellite si les conditions de

lubrification ainsi obtenues satisfont les exigences en relation avec les modes de fonctionnement de l'actionneur. Cependant, il semble que dans une majorité d'applications, il faille prévoir plusieurs rouleaux auxiliaires, 5 notamment répartis symétriquement, et, a fortiori si le besoin en lubrifiant est élevé, il peut être prévu, les rouleaux satellites étant en nombre pair, un rouleau auxiliaire fonctionnellement associé à chaque paire de rouleaux satellites. Il est également envisageable que les 10 rouleaux satellites soient en nombre égal à celui des rouleaux auxiliaires, chacun des rouleaux auxiliaires étant fonctionnellement associé à une paire de rouleaux satellites, solution qui permet de stocker une quantité maximale de lubrifiant.

15 Plusieurs solutions techniques sont envisageables pour la réalisation concrète de ces dispositions, qui font appel à un agencement particulier des rouleaux et qui excluent le recours à un réservoir de lubrifiant externe aux rouleaux.

20 Selon un premier exemple de réalisation possible, les moyens de distribution capillaire d'un lubrifiant liquide comprennent un réservoir macroscopique prévu intérieurement à un rouleau, satellite et/ou auxiliaire, ledit réservoir comprenant au moins une cavité intérieure, 25 notamment de forme allongée en particulier sensiblement coaxialement à l'axe dudit rouleau, et au moins un canal capillaire s'étendant à partir de ladite cavité et débouchant sur au moins un flanc de filetage dudit rouleau. Dans cet exemple, le rouleau, satellite et/ou 30 auxiliaire, qui est agencé pour la distribution du lubrifiant est usiné de manière à présenter les susdits cavité(s) et canal ou canaux.

Selon un second exemple de réalisation possible, le rouleau, satellite et/ou auxiliaire, est constitué en un matériau très poreux et les moyens de distribution capillaire d'un lubrifiant liquide comprennent un
5 réservoir capillaire formé par les porosités dudit matériau très poreux constitutif dudit rouleau. Dans ce cas, la constitution du réservoir de lubrifiant est inhérente à la constitution même du rouleau.

Quel que soit l'exemple de réalisation retenu, la
10 structure de l'ensemble demeure compacte en raison de l'intégration de la réserve de lubrifiant dans le rouleau concerné.

Le choix de l'huile reste du savoir faire en usage pour les vis à rouleaux satellites, et n'est pas affecté
15 par l'invention, si ce n'est que sa viscosité doit être en adéquation avec la taille des cavité(s) et canal ou canaux pour bénéficier de l'effet de capillarité. De préférence, si le besoin fonctionnel nécessite l'emploi d'additif au lubrifiant, celui ci est une huile à additif dilué qui,
20 d'une part, écarte les inconvénients des additifs en suspension dans un liquide et des particules libérées par les lubrifiants solides (risques de grippage) et qui, d'autre part, autorise le stockage et le transport du lubrifiant par capillarité sans risque qu'il soit
25 dénaturé. En outre, un tel lubrifiant à additif dilué se prête tout particulièrement à pouvoir être distribué de façon très ponctuelle à l'emplacement précis souhaité, en l'occurrence sur les flancs de filet aux interfaces entre la vis du ou des rouleaux satellites et la vis de la tige
30 centrale, d'une part, et entre la vis du ou des rouleaux satellites et la vis de la bague externe, d'autre part. Cependant, il n'est pas exclu que, dans le contexte de l'invention, on puisse faire appel à des lubrifiants avec

additifs en suspension si cela s'avère nécessaire ou utile, les particules d'additif en suspension devant alors être de taille sensiblement moindre que la dimension des cavités ou canaux capillaires.

5 Le recours à la capillarité se prête remarquablement bien à une distribution précise, avec en supplément l'avantage tout aussi remarquable et essentiel dans le contexte envisagé que le lubrifiant est dispensé uniquement lorsque cela est nécessaire, l'ensemble de ces
10 dispositions conduisant à une distribution économique propre à assurer une lubrification sur une très longue durée.

L'ensemble de ces particularités conduit à la réalisation d'un actionneur rotolinéaire, notamment de
15 type réversible, à rouleaux satellites qui est lubrifié pour une durée très longue qui, dans le contexte d'applications spécifiques, doit pouvoir atteindre plusieurs dizaines d'années.

L'invention sera mieux comprise à la lecture de la
20 description détaillée qui suit de certains modes de réalisation donnés uniquement à titre d'exemples nullement limitatifs. Dans cette description, on se réfère aux dessins annexés sur lesquels :

- les figures 1A à 1C sont des vues en perspective
25 avec arrachement partiel d'un actionneur rotolinéaire à rouleaux satellites sur lesquelles ont été mises en évidence un aspect fondamental des dispositions de l'invention respectivement dans trois exemples de configurations différentes ;

30 - les figures 2A à 2C sont des vues simplifiées en coupe transversale de l'actionneur des figures 1A à 1C sur lesquelles ont été mises en évidence un autre aspect fondamental des dispositions de l'invention respectivement

dans trois exemples de configurations différentes, ces figures illustrant en outre sous forme simplifiée trois variantes d'un premier mode de réalisation des dispositions de l'invention ;

5 - les figures 3A à 3E illustrent sous forme simplifiée diverses variantes d'un second mode de réalisation des dispositions de l'invention ;

 - les figures 4A à 4C illustrent sous forme simplifiée des exemples pratiques de réalisation de moyens
10 de retenue des rouleaux auxiliaires dans le cas concret de la variante de la figure 3E, les figures 4B et 4C étant respectivement deux coupes transversales (la bague externe étant omise) faites selon les lignes B-B et C-C, respectivement, de la figure 7 ;

15 - les figures 5A à 5C illustrent sous forme simplifiée trois variantes d'un premier mode de réalisation d'un rouleau utilisable dans un actionneur à rouleaux satellites pour dispenser un lubrifiant liquide conformément à l'invention ;

20 - les figures 6A et 6B illustrent sous forme simplifiée deux variantes d'un second mode de réalisation d'un rouleau utilisable dans un actionneur à rouleaux satellites pour dispenser un lubrifiant liquide conformément à l'invention ; et

25 - la figure 7 montre, regroupées en une seule représentation, deux vues en coupes diamétrales illustrant respectivement deux variantes (respectivement sur les parties droite et gauche de la représentation) d'un exemple concret de réalisation d'un actionneur
30 rotolinéaire (bague externe enlevée) agencé conformément à l'invention avec combinaison des dispositions des figures 3E, 5A, 4B (pour la partie droite) et 4C (pour la partie gauche).

A la figure 1A à laquelle on se réfère tout d'abord, il est représenté, en perspective et avec arrachement partiel, un actionneur rotolinéaire, notamment réversible, du type visé par l'invention. On rappellera
5 brièvement qu'un tel actionneur comporte :

- une tige 1 centrale ayant une face extérieure 2
filetée ;
- une bague 4 externe entourant sensiblement coaxialement
ladite tige 1 centrale et possédant une face intérieure
10 6 filetée ; et
- une pluralité de rouleaux satellites 7 filetés répartis
circonférentiellement entre ladite face extérieure 2 de
la tige 1 centrale et ladite face intérieure 6 de la
bague 4 externe ; les rouleaux satellites 7 sont en
15 prise avec les faces 2, 6 filetées respectivement de la
tige 1 centrale et de la bague 4 externe, et les filets
de la face extérieure 2, de la face intérieure 6 et des
rouleaux ont le même pas et la même inclinaison.

Les rouleaux satellites 7 sont retenus dans une
20 cage formée par deux flasques 8 annulaires, entourant la
tige 1 centrale et écartés axialement l'un de l'autre ;
ces flasques sont percés de trous répartis angulairement
formant des paliers dans lesquels tourillonnent les
extrémités respectives des rouleaux satellites 7.

25 Contre au moins un des flasques 8 est prévue une
couronne 9a annulaire, dentée sur sa face tournée vers
l'intérieur, qui forme une crémaillère annulaire avec
laquelle engrènent des pignons 9b prévus à l'extrémité
correspondante des rouleaux satellites 7 ; dans l'exemple
30 illustré, il est prévu deux couronnes 9a dentées avec
lesquelles engrènent deux pignons 9b prévus respectivement
aux deux extrémités de chacun des rouleaux satellites 7.

Dans l'exemple illustré à la figure 1A, on a supposé l'actionneur agencé classiquement avec la tige 1 centrale bloquée axialement, mais rotative (double flèche 3) en étant entraînée en rotation par des moyens non représentés, et avec la bague 4 externe bloquée en rotation, mais apte à coulisser axialement (double flèche 5) sous l'action d'entraînement de la tige 1 rotative ; l'actionneur étant plus spécialement supposé réversible, un effort mécanique exercé sur la bague 4 approximativement parallèlement à l'axe de l'actionneur provoque la mise en rotation de la tige 1 centrale. Mais un agencement inversé de l'actionneur (bague 4 entraînée en rotation et tige 1 centrale coulissante axialement) est également envisageable dans le contexte de la mise en œuvre de l'invention.

Conformément à l'invention, on prévoit que l'actionneur comporte des moyens de distribution capillaire d'un lubrifiant liquide qui sont associés fonctionnellement à au moins un rouleau satellite 7 pour une distribution capillaire d'un lubrifiant L liquide au niveau d'au moins une zone de contact dudit au moins un rouleau satellite 7 avec la tige 1 centrale (non visible sur la figure 1A) et avec la bague 4 externe comme schématisé par les deux flèches L à la figure 1A.

Le lubrifiant liquide distribué sous forme capillaire est dispensé en quantité juste suffisante et avec précision uniquement aux emplacements de contact des pièces coopérantes : rouleau satellite 7 et tige 1 centrale, d'une part, et rouleau satellite 7 et bague 4 externe, d'autre part. Une telle distribution est donc économique et une réserve de lubrifiant liquide même de petit volume peut suffire pour assurer la lubrification requise sur une très longue durée pouvant couvrir la durée

de vie prévue pour l'actionneur (par exemple quelques dizaines d'années pour des actionneurs de commande de vol d'aéronefs).

Dans le cas d'actionneurs ayant régulièrement des
5 courses de déplacement longues, notamment maximales ou quasi maximales, il est possible de n'envisager la distribution capillaire de lubrifiant liquide qu'en une seule zone de contact du rouleau satellite 7 avec respectivement la tige 1 centrale et avec la bague 4
10 externe comme c'est le cas illustré schématiquement à la figure 1A, le lubrifiant étant réparti de façon approximativement homogène sur toute la longueur des surfaces coopérantes lors des mouvements relatifs des pièces.

Par contre, si l'actionneur n'a pas,
15 régulièrement, des courses longues, notamment maximales, il est souhaitable de répartir le lubrifiant de façon approximativement homogène sur toute la longueur des surfaces coopérantes en multipliant les points de distribution. Ainsi, on peut faire en sorte que les moyens
20 de distribution capillaire d'un lubrifiant liquide soient prévus pour distribuer le lubrifiant au niveau d'au moins deux zones de contact d'au moins un rouleau satellite 7 avec respectivement la tige 1 centrale et avec la bague 4 externe, lesdites deux zones étant situées respectivement
25 au voisinage des deux extrémités du rouleau satellite 7 comme schématisé à la figure 1B par les deux flèches L (la figure 1B étant pour le reste identique à la figure 1A et les mêmes références numériques y désignant les mêmes éléments).

30 Dans le cas où une lubrification encore plus régulière est souhaitée, par exemple pour compenser une insuffisance d'entraînement de lubrifiant due à des mouvements de faibles amplitudes de l'actionneur et/ou à

des charges élevées, il est préférable que les moyens de distribution capillaire d'un lubrifiant liquide soient prévus pour distribuer le lubrifiant au niveau d'une pluralité de zones de contact d'au moins un rouleau satellite 7 respectivement avec la tige 1 centrale et avec la bague 4 externe ; cette pluralité de zones de contact est répartie, de préférence régulièrement, sur sensiblement toute la longueur du rouleau satellite 7 comme schématisé à la figure 1C par la pluralité de flèches L (la figure 1C étant pour le reste identique à la figure 1A et les mêmes références numériques y désignant les mêmes éléments). Bien entendu, en cas de besoin, on peut envisager que ce soit avec toutes les zones de contact d'au moins un rouleau satellite 7 respectivement avec la tige 1 centrale et avec la bague 4 externe que les moyens de distribution capillaire d'un lubrifiant liquide soient agencés pour distribuer le lubrifiant liquide.

Des exemples concrets de réalisation de moyens de distribution tels que mentionnés dans les diverses configurations indiquées ci-dessus seront donnés plus loin.

Le problème d'une lubrification suffisante et homogène se pose non seulement en regard de la longueur de contact des rouleaux satellites 7 respectivement avec la tige 1 centrale et de la bague 4 externe, mais aussi en regard du développement annulaire de la surface externe 2 de la tige 1 centrale et de la surface interne 6 de la bague 4 externe, sachant que dans certaines conditions de fonctionnement les déplacements de l'actionneur peuvent ne pas s'étendre sur un tour complet de rotation, voire peuvent ne pas dépasser quelques degrés d'amplitude angulaire. Aussi, il est tout à fait souhaitable de concevoir l'actionneur, du point de vue précité, en

relation avec les modes de fonctionnement auxquels il est destiné.

Comme illustré très schématiquement à la figure 2A, les moyens de distribution capillaire d'un lubrifiant
5 liquide peuvent être associés fonctionnellement à un seul rouleau satellite 7 (représenté en grisé) si la capacité d'entraînement du lubrifiant en cours de fonctionnement de l'actionneur est suffisante (par exemple, courses maximales régulières).

10 Si une telle disposition doit se révéler insuffisante pour assurer une lubrification correcte, il est parfaitement envisageable que les moyens de distribution capillaire d'un lubrifiant liquide soient associés fonctionnellement à plusieurs rouleaux satellites
15 7 (représentés en grisé), notamment répartis symétriquement, comme illustré très schématiquement à la figure 2B pour une configuration de quatre rouleaux satellites deux à deux diamétralement opposés parmi un ensemble de huit rouleaux satellites 7.

20 En cas de nécessité, il est parfaitement envisageable que les moyens de distribution capillaire d'un lubrifiant liquide soient associés fonctionnellement avec tous les rouleaux satellites 7 (représentés en grisé), comme illustré très schématiquement à la figure
25 2C.

Dans le contexte de l'agencement qui vient d'être décrit, on peut prévoir divers exemples de réalisation.

Un premier exemple de réalisation peut consister en ce que les moyens de distribution capillaire d'un
30 lubrifiant liquide soient incorporés à au moins un rouleau satellite 7, autrement dit que ce soit le ou chaque rouleau satellite 7 qui soit agencé pour dispenser le lubrifiant liquide. Des exemples de tels agencements

seront donnés plus loin. Ainsi, si cela s'avère suffisant dans le contexte de certaines conditions de fonctionnement de l'actionneur, un seul rouleau satellite 7 est agencé pour dispenser le lubrifiant liquide (la représentation de la figure 2A peut également être considérée comme illustrant cet exemple de réalisation). Par contre, si une lubrification plus importante et mieux répartie est requise, on peut prévoir que les moyens de distribution capillaire d'un lubrifiant liquide soient incorporés à plusieurs rouleaux satellites 7, notamment répartis symétriquement (la représentation de la figure 2B peut également être considérée comme illustrant cet exemple de réalisation), voire si nécessaire que les moyens de distribution capillaire d'un lubrifiant liquide soient incorporés à tous les rouleaux satellites 7 (la représentation de la figure 2C peut également être considérée comme illustrant cet exemple de réalisation).

Dans un second exemple de réalisation, on prévoit, comme illustré très schématiquement à la figure 3A, que les moyens de distribution capillaire d'un lubrifiant liquide soient incorporés à au moins un rouleau auxiliaire 10 en contact avec au moins un rouleau satellite 7, en étant disposé radialement extérieurement à celui-ci. Des moyens 11 de retenue élastique (schématisé ici par une flèche dirigée sensiblement radialement vers le centre) sont prévus pour rappeler ledit rouleau auxiliaire 10 sensiblement radialement vers l'intérieur au contact dudit rouleau satellite 7. Il doit être souligné que l'effort de rappel dû aux moyens 11 doit être tout juste suffisant pour que le rouleau auxiliaire 10 demeure au contact du ou des rouleaux satellites avec le(s)quel(s) il coopère et que le rouleau auxiliaire 10 ne doit pas être appuyé avec effort contre le ou les rouleaux satellites coopérants

afin de ne pas engendrer de frottement ni d'effort résistant additionnel. Un tel agencement procure un rattrapage de jeu automatique et permet de maintenir le rouleau auxiliaire au contact du ou des rouleau(x) satellite(s) coopérant(s) quel que soit le degré d'usure de ceux-ci.

Pour les mêmes raisons que celles exposées plus haut, on pourra avoir recours à un seul rouleau auxiliaire 10 si un tel agencement suffit au résultat recherché comme montré à la figure 3A sur laquelle le rouleau auxiliaire 10 est en contact avec un seul rouleau satellite 7.

Cependant, il est préférable d'avoir recours à un agencement qui est mieux équilibré du point de vue de la répartition des efforts et qui reste simple à mettre en œuvre. Dans cet agencement montré très schématiquement à la figure 3B, le (ou chaque) rouleau auxiliaire 10 est en contact simultanément avec deux rouleaux satellites 7 adjacents, en étant disposé radialement extérieurement à ceux-ci, et les moyens 11 de retenue élastiques sont prévus pour rappeler ledit rouleau auxiliaire 10 sensiblement radialement vers l'intérieur au contact des deux rouleaux satellites 7 adjacents.

Si la lubrification obtenue avec un seul rouleau auxiliaire s'avère insuffisante, on prévoit alors plusieurs rouleaux auxiliaires 10, notamment répartis symétriquement. Cet agencement est illustré très schématiquement, dans le contexte où chaque rouleau auxiliaire est en contact avec deux rouleaux satellites 7 adjacents, à la figure 3C avec une configuration à deux rouleaux satellites 10 sensiblement diamétralement opposés et à la figure 3D avec une configuration à quatre rouleaux satellites 10 sensiblement diamétralement opposés deux à deux.

Dans un exemple de réalisation préféré, les rouleaux satellites 7 sont en nombre pair et il est prévu un rouleau auxiliaire 10 fonctionnellement associé à chaque paire de rouleaux satellites 7. Ainsi, une première

5 possibilité peut consister en ce que chaque rouleau satellite 7 soit en contact avec un seul rouleau auxiliaire 10 (autrement dit, un rouleau auxiliaire 10 n'est disposé que dans un intervalle sur deux entre

10 rouleaux satellites 7) comme illustré à la figure 3D - ce qui conduit à un nombre de rouleaux auxiliaires 10 moitié moindre que celui des rouleaux satellites 7-. Une autre possibilité peut consister, si cela s'avère nécessaire pour obtenir une lubrification plus importante, en ce qu'un rouleau auxiliaire 10 soit disposé dans chaque

15 intervalle entre deux rouleaux satellites 7 adjacents, chaque rouleau satellite 7 étant lubrifié par deux rouleaux auxiliaires 10 l'encadrant (autrement dit, les rouleaux satellites 7 et les rouleaux auxiliaires 10 sont en nombres égaux) comme illustré à la figure 3E : la

20 quantité de lubrifiant stockée est alors maximale.

Pour fixer les idées, on a représenté à la figure 4A un exemple de réalisation possible des moyens 11 de retenue élastique évoqués plus haut, mis en œuvre dans la configuration montrée à la figure 3E. Les moyens 11 sont

25 ici constitués, aux deux extrémités des rouleaux auxiliaires 10, par un ensemble de bras 19 incurvés, constitués en un matériau élastiquement déformable, qui réunit des flasques 20 percés dans lesquels tourillonnent les extrémités des axes des rouleaux auxiliaires 10.

30 L'ensemble se présente ainsi sous l'aspect général d'une guirlande G élastiquement déformable qui tend à rappeler chaque rouleau auxiliaire 10 au contact des deux rouleaux satellites 7 avec lesquels il coopère.

A la figure 4B et à la figure 7 (partie droite) est représenté un agencement simple et peu coûteux à réaliser et à mettre en œuvre selon lequel les moyens 11 de retenue élastique comprennent au moins une bague 23' (en pratique deux bagues 23' disposées aux deux extrémités de l'actionneur), de forme générale sensiblement circulaire, qui est élastiquement déformable notamment radialement et qui entoure l'ensemble des extrémités 24 des rouleaux 10 auxiliaires en étant en appui élastique contre celles-ci. Pour retenir la bague 23', les extrémités 24 des rouleaux 10 auxiliaires sont munies d'une gorge 25 annulaire dans laquelle est engagée la bague 23'. L'élasticité de la bague 23' peut résulter de l'élasticité naturelle de son matériau constitutif, et/ou d'une forme spécifique facilitant la déformation, notamment radiale, de la bague. A titre d'exemple, la bague 23' illustrée aux figures 4B et 7 (partie droite) est pourvue d'empreintes creuses 26 à convexité tournée radialement vers l'intérieur, le nombre de ces empreintes creuses 26 étant égal au nombre des rouleaux 10 auxiliaires et chaque empreinte creuse 26 étant en appui, par sa face convexe, contre le fond d'une gorge 25 d'une extrémité 24 d'un rouleau 10 auxiliaire.

A la figure 4C et à la figure 7 (partie gauche) est représenté un agencement voisin de celui qui vient d'être exposé en regard des figures 4B et 7 (partie droite) et qui fait également appel à une bague (en pratique deux bagues disposées aux deux extrémités de l'actionneur) qui entoure l'ensemble des extrémités 24 des rouleaux 10 auxiliaires en étant en appui élastique contre celles-ci, à ceci près qu'ici la bague 23'', qui peut être de forme sensiblement circulaire, est une bague fendue, la fente 27 étant visible sur la figure 4C.

D'après les explications qui précèdent, on aura compris que la fonction de tenue en réserve et de distribution du lubrifiant liquide peut être dévolue à un ou plusieurs rouleaux satellites 7 et/ou à un ou plusieurs
5 rouleaux auxiliaires 10, une combinaison de rouleaux satellites spécifiquement adaptés et de rouleaux auxiliaires spécifiquement adaptés pouvant être envisagée.

Pour qu'il soit propre à assumer ces fonctions, le rouleau en question, satellite et/ou auxiliaire, peut être
10 agencé selon l'une des deux solutions techniques suivantes.

Selon la première solution proposée, le rouleau 4 et/ou 10 est aménagé de manière telle que les moyens de distribution capillaire d'un lubrifiant liquide
15 comprennent un réservoir 12 macroscopique intérieur audit rouleau, comme illustré très schématiquement aux figures 5A à 5C. Ainsi, le réservoir 12 comprend au moins une cavité 13 intérieure, notamment de forme allongée parallèlement à l'axe 16 du rouleau et de préférence
20 sensiblement coaxiale à l'axe 16 dudit rouleau 7, 10 ; en outre, le réservoir 12 comprend au moins un canal 14 capillaire qui s'étend, notamment de façon approximativement transversale à l'axe 16, à partir de ladite cavité 13 et débouche sur au moins un flanc 15 de filetage du
25 rouleau. De façon pratique, la cavité 13 est obtenue en évidant centralement le rouleau 7, 10 sur toute sa longueur et de préférence coaxialement à son axe 16, puis en fermant l'extrémité ou les deux extrémités par des bouchons 17, comme montré aux figures 5A à 5C.

30 Le nombre et la localisation du ou des canaux 14 capillaires sont déterminés en relation avec les modalités retenues pour la distribution du lubrifiant liquide. Dans l'hypothèse où le pas du filetage nécessite plusieurs

filets, il faudra préférentiellement prévoir autant de canaux que de filets.

Pour une distribution de lubrifiant dans une zone centrale du rouleau comme suggéré plus haut en relation avec la figure 1A, un ou plusieurs canaux 14 capillaires sont prévus vers le milieu du rouleau comme montré schématiquement à la figure 5A ; dans cet exemple, il est prévu deux canaux 14 capillaires orientés pour déboucher sur deux flancs 15 tournés à l'opposé l'un de l'autre de manière à lubrifier les deux flancs de filet en vis-à-vis de la tige 1 centrale et les deux flancs de filet en vis-à-vis de la bague 4 externe.

A la figure 7 est montré, en coupe diamétrale, un exemple concret d'actionneur agencé de la manière qui vient d'être exposée en référence à la figure 5A, et avec combinaison des dispositions décrites en référence aux figures 3E, 4B (partie de droite) et 4C (partie de gauche), étant souligné que seuls sont représentés la tige 1 centrale, les rouleaux 7 satellites, les rouleaux 10 auxiliaires, et les deux bagues élastiques 23' (dans la partie droite) et 23" (dans la partie gauche) tandis que la bague 4 externe n'est pas représentée pour laisser voir les organes sous-jacents ci-dessus. Comme visible sur la figure 7, chaque rouleau 10 auxiliaire est formé par un tronçon 28 métallique évidé centralement par la susdite cavité 13 coaxiale percée à partir d'une extrémité (extrémité de droite sur le dessin), l'autre extrémité étant borgne. Les deux canaux 14 capillaires sont disposés approximativement en position centrale. L'extrémité 24 qui est borgne (à gauche sur le dessin) est munie de la gorge 25 annulaire précitée dans laquelle est engagée la bague élastique (bague fendue 23" dans cet exemple de représentation). L'extrémité opposée à partir de laquelle

a été usinée la cavité 13 est fermée par un bouchon 29 qui forme l'autre extrémité 24 précitée et qui est configuré (soit seul, soit en conjonction avec le bout du tronçon 28) pour définir la susdite gorge 25 dans laquelle est
5 engagée la bague élastique (23' dans cet exemple de représentation).

Dans l'exemple de la figure 5B, un canal 14 capillaire ou plusieurs canaux 14 capillaires (ici deux canaux 14 capillaires débouchant sur des flancs de filet
10 tournés à l'opposé l'un de l'autre) sont prévus à chaque extrémité du rouleau 7, 10 de manière à procurer une lubrification à partir des deux extrémités dudit rouleau comme suggéré plus haut en relation avec la figure 1B. Pour une distribution importante et régulière de
15 lubrifiant sur toute la longueur du rouleau 7, 10 comme suggéré plus haut en relation avec la figure 1C, on peut prévoir une pluralité de canaux 14 capillaires répartis tout au long du rouleau 7, 10 et de préférence disposés de manière à déboucher sur plusieurs flancs 15 de filet
20 opposés les uns aux autres comme montré à la figure 5C, voire à déboucher sur tous les flancs de filet du rouleau.

Bien entendu, il est parfaitement envisageable que tous les canaux 14 capillaires ne soient pas disposés dans un seul plan diamétral comme pourraient le laisser penser
25 les représentations des figures 5A à 5C, mais sont mutuellement décalés angulairement de manière à déboucher sur les flancs 15 de filet dans toutes les directions transversales autour de l'axe 16.

Selon la seconde solution proposée, le rouleau 4
30 et/ou 10 est aménagé de manière telle que les moyens de distribution capillaire d'un lubrifiant liquide comprennent un réservoir 22 capillaire intérieur au rouleau et formé par l'ensemble des porosités d'un

matériau 21 très poreux à porosités ouvertes qui est constitutif dudit rouleau ou d'au moins une partie superficielle dudit rouleau. Autrement dit, c'est le rouleau 7, 10 lui-même qui, de par la nature poreuse de son matériau 21 constitutif, forme le réservoir 22 de lubrifiant liquide comme illustré très schématiquement à la figure 6A et le lubrifiant est alors distribué à partir des microcavités ouvertes en surface. Un tel agencement convient pour une délivrance continue et régulière de lubrifiant liquide sur toute la longueur du rouleau.

Il faut cependant noter que, si les efforts devant être transmis par l'actionneur sont élevés, la réalisation d'un ou plusieurs rouleaux satellites en un tel matériau poreux est peu appropriée en raison de la relativement faible résistance mécanique des matériaux poreux ; l'agencement proposé ci-dessus sera donc réservé a priori aux rouleaux auxiliaires 10, qui n'ont aucun effort à transmettre.

Des matériaux poreux appropriés pour une application de ce type sont déjà connus, par exemple pour constituer des cages poreuses pour des billes de roulements à billes.

Eventuellement, si la capacité de la réserve en lubrifiant liquide procurée par l'ensemble des porosités n'est pas suffisante, il est envisageable, comme illustré à la figure 6B, de pratiquer une cavité 18 intérieure, qui sert de réservoir principal à partir duquel le lubrifiant liquide peut migrer de porosité en porosité jusqu'aux flancs 15 de filet.

Pour une mise en œuvre facile et fiable des dispositions conformes à l'invention, le lubrifiant utilisé doit posséder une viscosité compatible avec les dimensions des cavités ou des canaux capillaires de

distribution, de manière que la distribution de ce lubrifiant puisse être réalisée par capillarité conformément à l'invention. De préférence dans ce contexte, le lubrifiant liquide peut être une huile à

5 additif dilué (par exemple, mais non limitativement, le dithiocarbamate de molybdène) propre à être distribuée par capillarité, de telle manière que le lubrifiant ne contienne aucune particule solide susceptible de boucher les capillaires ou les porosités de distribution.

10 Toutefois, si besoin en est, il sera également possible d'avoir recours à un lubrifiant contenant un additif solide sous forme de particules à la condition que la taille desdites particules soit sensiblement moindre que celle des cavités ou canaux capillaires afin qu'il ne

15 résulte aucune obstruction de ceux-ci.

REVENDICATIONS

1. Actionneur rotolinéaire du type comportant :

une tige centrale ayant une face extérieure filetée,

une bague externe entourant coaxialement ladite tige centrale et possédant une face intérieure filetée, et

une pluralité de rouleaux satellites filetés qui sont répartis circonférentiellement entre ladite face extérieure de la tige centrale et ladite face intérieure de la bague externe et qui sont en prise avec les faces filetées de la tige centrale et de la bague externe,

l'une de la tige centrale ou de la bague externe étant rotative et bloquée axialement tandis que l'autre respectivement de la bague externe ou de la tige centrale est bloquée en rotation et déplaçable axialement, caractérisé en ce qu'il comporte des moyens de distribution capillaire d'un lubrifiant liquide qui sont associés fonctionnellement à au moins un rouleau satellite pour une distribution capillaire d'un lubrifiant liquide à partir d'une réserve, et au niveau d'au moins une zone de contact dudit au moins un rouleau satellite avec la tige centrale et avec la bague externe.

2. L'actionneur selon la revendication 1, caractérisé en ce que les moyens de distribution capillaire d'un lubrifiant liquide sont prévus pour distribuer le lubrifiant au niveau d'une seule zone, de contact d'au moins un rouleau satellite avec la tige centrale et avec la bague externe.

3. L'actionneur selon la revendication 1, caractérisé

en ce que les moyens de distribution capillaire d'un lubrifiant liquide sont prévus pour distribuer le lubrifiant au niveau d'une seule zone située centralement, de contact d'au moins un rouleau satellite avec la tige centrale et avec la bague externe.

4. L'actionneur selon la revendication 1, caractérisé en ce que les moyens de distribution capillaire d'un lubrifiant liquide sont prévus pour distribuer le lubrifiant au niveau d'au moins deux zones de contact d'au moins un rouleau satellite avec la tige centrale et avec la bague externe, lesdites deux zones étant situées respectivement au voisinage des deux extrémités dudit rouleau satellite.

5. L'actionneur selon la revendication 1, caractérisé en ce que les moyens de distribution capillaire d'un lubrifiant liquide sont prévus pour distribuer le lubrifiant au niveau d'une pluralité de zones de contact d'au moins un rouleau satellite avec la tige centrale et avec la bague externe, cette pluralité de zones de contact étant réparties sur toute la longueur dudit rouleau satellite.

6. L'actionneur selon la revendication 1, caractérisé en ce que les moyens de distribution capillaire d'un lubrifiant liquide sont prévus pour distribuer le lubrifiant au niveau de toutes les zones de contact d'au moins un rouleau satellite avec la tige centrale et avec la bague externe.

7. L'actionneur selon l'une quelconque des revendications 1 à 6, caractérisé en ce que les moyens de distribution capillaire d'un lubrifiant liquide sont associés fonctionnellement à un seul rouleau satellite.

8. L'actionneur selon l'une quelconque des

revendications 1 à 6, caractérisé en ce que les moyens de distribution capillaire d'un lubrifiant liquide sont associés fonctionnellement à plusieurs rouleaux satellites.

9. L'actionneur selon l'une quelconque des revendications 1 à 6, caractérisé en ce que les moyens de distribution capillaire d'un lubrifiant liquide sont associés fonctionnellement à plusieurs rouleaux satellites répartis symétriquement.

10. L'actionneur selon l'une quelconque des revendications 1 à 6, caractérisé en ce que les moyens de distribution capillaire d'un lubrifiant liquide sont associés fonctionnellement à tous les rouleaux satellites.

11. L'actionneur selon l'une quelconque des revendications 1 à 10, caractérisé en ce que les moyens de distribution capillaire d'un lubrifiant liquide sont incorporés à au moins un rouleau satellite.

12. L'actionneur selon la revendication 11, caractérisé en ce que les moyens de distribution capillaire d'un lubrifiant liquide sont incorporés à un seul rouleau satellite.

13. L'actionneur selon la revendication 11, caractérisé en ce que les moyens de distribution capillaire d'un lubrifiant liquide sont incorporés à plusieurs rouleaux satellites.

14. L'actionneur selon la revendication 11, caractérisé en ce que les moyens de distribution capillaire d'un lubrifiant liquide sont incorporés à plusieurs rouleaux satellites répartis symétriquement.

15. L'actionneur selon la revendication 11, caractérisé en ce que les moyens de distribution

capillaire d'un lubrifiant liquide sont incorporés à tous les rouleaux satellites.

16. L'actionneur selon l'une quelconque des revendications 1 à 10, caractérisé en ce que les moyens de distribution capillaire d'un lubrifiant liquide sont incorporés à au moins un rouleau auxiliaire disposé en contact avec au moins un rouleau satellite, en étant radialement extérieur à celui-ci, et en ce que des moyens de retenue élastiques sont prévus pour rappeler ledit rouleau auxiliaire radialement vers l'intérieur au contact dudit rouleau satellite.

17. L'actionneur selon la revendication 16, caractérisé en ce que le au moins un rouleau auxiliaire est disposé en contact simultanément avec deux rouleaux satellites adjacents, en étant radialement extérieur à ceux-ci, et en ce que les moyens de retenue élastiques sont prévus pour rappeler ledit rouleau auxiliaire radialement vers l'intérieur au contact des deux rouleaux satellites.

18. L'actionneur selon la revendication 16 ou 17, caractérisé en ce qu'il est prévu un seul rouleau auxiliaire.

19. L'actionneur selon la revendication 16 ou 17, caractérisé en ce qu'il est prévu plusieurs rouleaux auxiliaires.

20. L'actionneur selon la revendication 16 ou 17, caractérisé en ce qu'il est prévu plusieurs rouleaux auxiliaires répartis symétriquement.

21. L'actionneur selon la revendication 17, caractérisé en ce que les rouleaux satellites sont en nombre pair et en ce qu'il est prévu un rouleau auxiliaire fonctionnellement associé à chaque paire de

rouleaux satellites.

22. L'actionneur selon la revendication 17, caractérisé en ce que les rouleaux satellites sont en nombre égal au nombre de rouleaux auxiliaires, chacun des rouleaux auxiliaires étant fonctionnellement associé à une paire de rouleaux satellites.

23. L'actionneur selon l'une quelconque des revendications 1 à 22, caractérisé en ce que les moyens de distribution capillaire d'un lubrifiant liquide comprennent un réservoir macroscopique prévu intérieurement à un rouleau, satellite et/ou auxiliaire, ledit réservoir comprenant au moins une cavité intérieure, et au moins un canal capillaire s'étendant à partir de ladite cavité et débouchant sur au moins un flanc de filetage dudit rouleau.

24. L'actionneur selon l'une quelconque des revendications 1 à 22, caractérisé en ce que les moyens de distribution capillaire d'un lubrifiant liquide comprennent un réservoir macroscopique prévu intérieurement à un rouleau, satellite et/ou auxiliaire, ledit réservoir comprenant au moins une cavité intérieure de forme allongée, et au moins un canal capillaire s'étendant à partir de ladite cavité et débouchant sur au moins un flanc de filetage dudit rouleau.

25. L'actionneur selon l'une quelconque des revendications 1 à 22, caractérisé en ce que les moyens de distribution capillaire d'un lubrifiant liquide comprennent un réservoir macroscopique prévu intérieurement à un rouleau, satellite et/ou auxiliaire, ledit réservoir comprenant au moins une cavité intérieure de forme allongée coaxialement à l'axe dudit rouleau, et au moins un canal capillaire s'étendant à partir de

ladite cavité et débouchant sur au moins un flanc de filetage dudit rouleau.

26. L'actionneur selon l'une quelconque des revendications 1 à 22, caractérisé en ce que le rouleau, satellite et/ou auxiliaire, est constitué en un matériau poreux et en ce que les moyens de distribution capillaire d'un lubrifiant liquide comprennent un réservoir capillaire formé par les porosités dudit matériau poreux constitutif dudit rouleau.

27. L'actionneur selon la revendication 26, caractérisé en ce que les moyens de distribution capillaire d'un lubrifiant liquide comprennent en outre au moins une cavité intérieure.

28. L'actionneur selon la revendication 26, caractérisé en ce que les moyens de distribution capillaire d'un lubrifiant liquide comprennent en outre au moins une cavité intérieure, de forme allongée.

29. L'actionneur selon la revendication 26, caractérisé en ce que les moyens de distribution capillaire d'un lubrifiant liquide comprennent en outre au moins une cavité intérieure, de forme allongée coaxialement à l'axe dudit rouleau.

30. L'actionneur selon l'une quelconque des revendications 19 à 22, caractérisé en ce que les moyens de retenue élastiques prévus pour rappeler lesdits rouleaux auxiliaires radialement vers l'intérieur au contact desdits rouleaux satellites comprennent au moins une bague élastique entourant l'ensemble des extrémités des rouleaux auxiliaires et en appui élastique contre celles-ci.

31. L'actionneur selon l'une quelconque des revendications 19 à 22, caractérisé en ce que les moyens

de retenue élastiques prévus pour rappeler lesdits rouleaux auxiliaires radialement vers l'intérieur au contact desdits rouleaux satellites comprennent au moins une bague élastique fendue entourant l'ensemble des extrémités des rouleaux auxiliaires et en appui élastique contre celles-ci.



32. L'actionneur selon l'une quelconque des revendications 19 à 22, caractérisé en ce que les moyens de retenue élastiques prévus pour rappeler lesdits rouleaux auxiliaires radialement vers l'intérieur au contact des rouleaux satellites comprennent au moins une bague élastique fendue circulaire, entourant l'ensemble des extrémités des rouleaux auxiliaires et en appui élastique contre celles-ci.

33. L'actionneur selon l'une quelconque des revendications 1 à 32, caractérisé en ce que le lubrifiant est une huile à additif dilué propre à être distribuée par capillarité.

34. L'actionneur selon l'une quelconque des revendications 1 à 33, caractérisé en ce que la tige centrale est rotative et bloquée axialement et en ce que la bague externe est déplaçable axialement et bloquée en rotation.

35. L'actionneur selon l'une quelconque des revendications 1 à 33, caractérisé en ce que la bague externe est rotative et bloquée axialement et en ce que la tige centrale est déplaçable axialement et bloquée en rotation.

1/10



2/10





FIG. 2A

3/10




FIG. 2B




FIG. 2C

4/10




FIG. 3A






FIG. 3B

5/10

**FIG. 3C****FIG. 3D**

6/10




FIG. 3E




FIG. 4A

7/10




FIG. 4B




FIG. 4C

8/10




FIG. 5A




FIG. 5B




FIG. 5C

9/10




FIG. 6A




FIG. 6B

10/10




FIG. 7

