

E 06 B

Ans.nr.: 3245/82

Indleveret: 20 jul 1982

Løbedag: 20 jul 1982

Alm. tilgængelig: 21 jan 1984

Prioritet: -

*BMF BYGNINGSBESLAG A/S; Odder, DK.

Opfinder: Svenne *Christophersen; DK, Jørn

*Ipsen; DK.

Fuldmægtig: Patentingeniør K. Skøtt-Jensen

Fremgangsmåde og beslag til montering af vindues- og dørkarme i bygningsåbninger

S A M M E N D R A G :

3245-82

Ved en fremgangsmåde til montering af vindues- og dørkarme i bygningsåbninger anvendes et to-delt beslag (2), hvoraf en første del (4) befastiges på ydersiden af bagmuren (10) inden formuren eller skalmuren opmures, og hvoraf en anden del (22) formonteres på karmen (30). Herved kan formuren inklusive muråbning gøres helt færdig, inden karmen (30) indsættes og fastgøres ved sammenføjning af beslagdelene (4 og 22). Beslagdelen (4) består af en vinkelbukket stålplade med en befæstigelsesplade (6) med et antal befæstigeseshuller (8) og med en monteringsplade (12), der er forsynet med en central gevindbøsning (16) samt udbukkede sidekantdele (14). Beslagdelen (22) består ligeledes af en stålplade med en pladedel (24), der er forsynet med centrale, aflange huller (32) til fastspænding af pladedelen (24) til monteringspladen (12) af beslagdelen (4), og af en kort forkrøpet pladedel (26) med befæstigeseshuller (28) til montering af beslagdelen (22) udvendigt på en karmside (30). Ved indføring af vindueskarmen i muråbningen hjælper de udbukkede sidekantdele (14) af monteringspladen (14) af førstnævnte

eslagdel (4) med til at fiksure pladedelen (24) af den anden beslagdel (22), idet afstanden mellem de udbukkede sideantdele (14) svarer til bredden af pladedelen (24). Derefter skrues bolte (18) og de respektive beslagdele (4 og 22) samspændes for fastgørelse af vindueskarmen (30). Montagen dføres normalt nemt af en enkelt montør, ligesom vindueskarmen nemt kan demonteres.

3245-82

