



ÚŘAD PRO VYNÁLEZY
A OBJEVY

POPIS VYNÁLEZU

K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ

226 779

(11)

(B1)

(61)

(23) Výstavní priorita
(22) Přihlášeno 07 08 81
(21) PV 5984-81

(51) Int. Cl. D 06 F 58/10
D 06 F 58/14

(40) Zveřejněno 24 06 83
(45) Vydáno 01 08 85

(75) POLANSKÝ ALOIS ing. dr.,
Autor vynálezu REHBERGEROVÁ GABRIELA ing.,
ŠAFKOVÁ MIROSLAVA,
ŠÁFEK MIROSLAV, PRAHA

(54) Skříňová sušička prádla

1

Předmětem vynálezu je skříňová sušička prádla. Známé sušičky prádla jsou příliš hmotné a náročné jak na hmoty, tak na energii a prosotr.

Tyto nevýhody odstraňuje ve velké míře podle vynálezu skříňová sušička prádla, jejíž podstata spočívá v tom, že je tvořena dvoudveřovou skříní, jejíž vnitřní stěny, alespoň boční a dveří, jsou opatřeny výhřevnou fólií, přičemž k bočním stěnám jsou svisle připevněny profily o průřezu písmene C, ke kterým jsou šrouby upevněny horizontálně tyčové prvky o příčném průřezu C, ve kterých jsou výsuvně zasunuty duté tyčové prvky a háčky pro upevnění prádelní šňůry a na dolní půdě skříně jsou umístěny odkapové plechy.

Výhody skříňové sušičky prádla podle vynálezu spočívají hlavně v tom, že umožňuje při malé spotřebě elektrické energie rychlé sušení prádla i většího množství, kdy stačí pouze otevření skříně a vytažení tyčových prvků a prádelní šňůry lze umístit do žádané výše, přičemž sušičku lze umístit jak do prádelny či koupelny, tak i do jiných místností.

Příkladné provedení skříňové sušičky prádla je schematicky znázorněno na připojeném výkresu, kde je zobrazen axonometrický pohled na otevřenou skříňovou sušičku prádla.

Podle vyobrazení skříňová sušička prádla je vytvořena dvoukřídlovou skříní 1, jejíž vnitřní stěny boční 2 a dveří 2' jsou opatřeny výhřevnou fólií 3, přičemž k bočním stěnám 2 jsou svisle připevněny profily 4 o příčném průřezu C, ke kterým jsou šrouby 5 upevněny horizontální tyčové prvky 6 pro upevnění prádelní šňůry 7 a tyčové prvky 8, ve kterých jsou výsuvně zasunuty tyčové prvky 9 s háčky pro upevnění prádelní šňůry 7. V dolní části skří-

