

5 marca 1932 r.

B62b 3/04

URZĄD PATENTOWY



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY

Nr 15364.

Kl. 63 b 3.

Stefan Pragłowski
(Lwów, Polska).

Wózek do sprzedaży oleju.

Zgłoszono 11 grudnia 1930 r.

Udzielono 8 stycznia 1932 r.

Przedmiotem niniejszego wynalazku jest wózek, służący do sprzedaży różnych odmian oleju w bańkach lub detalicznie na miarę. W dolnej części wózka znajduje się magazyn na bańki z olejem, a w górnej jego części umieszczony jest zbiornik lub zbiorniki, z których zlewa się przy sprzedaży olej do naczyń pomiarowych. Naczynia te są umieszczone w przedziale, znajdującym się pod zbiornikiem, na podstawie z filtrem. Pod miejscem przeznaczonym na naczynia pomiarowe znajduje się przedział na inne materiały, np. końce bawełniane. Magazyn, zbiornik oraz przedział znajdujący się pod zbiornikiem są zaopatrzone w mocne drzwiczki, uniemożliwiające dostęp osobom niepowołanym w czasie postoju wóz-

ka bez nadzoru. Kradzieży całego wózka zapobiega się, przekładając łańcuch przez jeden z otworów kół jezdnych i zamykając ten łańcuch na kłódkę.

Na załączonym rysunku uwidoczniono tytułem przykładu postać wykonania wynalazku.

Fig. 1 przedstawia przekrój podłużny wózka, fig. 2 — widok wózka z przodu, a fig. 3 — widok wózka z góry.

Wózek jest zaopatrzony z przodu w dwa koła, obracające się na stałej osi 1, oraz w jedno koło 3 z tyłu, wraz z uchwytem zwrotnie osadzone na pionowym sworzniu, umieszczonym w łożysku 4.

Właściwy wózek składa się w tylnej dolnej części z blaszanych szafek 5 i 6, przeznaczonych dla baniek z olejem. Mię-

dzy szafkami 5 i 6 znajduje się przegroda 7. Na pokrywie 8 magazynu ustawia się baniki podczas sprzedaży. Dla uniemożliwienia spadania baniek pokrywa 8 jest zaopatrzona w barierkę 9. Magazyn jest zamknięty zapomocą mocnych drzwi 10.

Po przedniej stronie wózka umieszczona jest nadbudowa 11, podzielona na kilka zbiorników dla pewnych rodzajów olejów, przeznaczonych do sprzedaży detalicznej, np. trzy zbiorniki 13, 13', 13" (fig. 3). Zbiorniki te są przykryte od góry pokrywą 12.

Ze zbiorników 13, 13', 13" ścieka oliwa wdół i może być spuszczana zapomocą rurek odpływowych 14, zamkniętych normalnie kurkami lub zaworami. Pod rurkami odpływowymi 14 znajdują się w przestrzeni 15 naczynia pomiarowe 16, do których zlewa się oliwę przy sprzedaży. Naczynia te są umieszczone na podstawce 17, zaopatrzonej w filtr. Podstawka 17 stoi na przegrodce 18, stanowiącej górne ograniczenie przedziału 19, przeznaczonego do przechowywania innych materiałów, np. końców bawełnianych. Dolny przedział 15, w którym znajdują się naczynia pomiarowe 16 i podstawki 17, jest zamykany zapomocą mocnych podwójnych drzwi 20. Rękojeści 21, 21' służą do popychania wózka.

Drzwiczki 10, 12 i 20 można zamykać na zamki. Celem uniemożliwienia skradzenia wózka podczas postoju bez nadzoru, przetyka się łańcuch przez jeden z otworów w kółkach 2 lub 2' i zamyka końce łańcucha na kłódkę.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Wózek do sprzedaży oleju, znamienny tem, że dolna tylna jego część (5, 6) stanowi magazyn do baniek olejowych, a w części górnej (przedniej) jest umieszczony zbiornik (13, 13', 13") na oleje, które przy sprzedaży zlewa się do naczyń pomiarowych (16) przez rurki odpływowe (14), zaopatrzone w odpowiednie zawory lub kurki.

2. Wózek według zastrz. 1, znamienny tem, że naczynia pomiarowe (16) umieszczone są na podstawce (17) z filtrem.

3. Wózek według zastrz. 1 i 2, znamienny tem, że pod miejscem (15), przeznaczonem na naczynia pomiarowe (16), znajduje się przedział (19) na materiały pomocnicze, np. końce bawełniane.

Stefan Pragłowski.
Zastępca: Inż. W. Suchowiak,
rzecznik patentowy.

