



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 105145254 A

(43) 申请公布日 2015. 12. 16

(21) 申请号 201510574125. X

(22) 申请日 2015. 09. 10

(71) 申请人 唐乾军

地址 541002 广西壮族自治区桂林市象山区
安新北路 50 号

(72) 发明人 唐乾军

(74) 专利代理机构 北京轻创知识产权代理有限公司 11212

代理人 周玉红

(51) Int. Cl.

A01G 17/00(2006. 01)

权利要求书1页 说明书2页

(54) 发明名称

一种樱桃主干挖截促早熟的栽培方法

(57) 摘要

本发明涉及一种樱桃主干挖截促早熟的栽培方法,包括如下步骤:(1) 在待挖截的樱桃主干基部与其第一分杈点之间,先用锯子在枝干的上侧面锯两道平行锯口,且两锯口深度相一致;(2) 去掉两锯口间的皮质及木质部分,并及时用撑杆支撑挖截口以上的枝干,使其与地面呈平行状态;(3) 在挖截口上涂抹一层硼锌炭泥;(4) 次年同一时期错开上一年的挖截点再重新挖截本发明提供的一种樱桃主干挖截促早熟的栽培方法,试验证明,凡是实施过这种挖截术的有机樱桃树,第二年其开花时间可提前 7-8 天,果实成熟期提早 9-12 天。即使是中熟品种,其成熟时间也会早于未施行挖截的早熟品种。

1. 一种樱桃主干挖截促早熟的栽培方法,其特征在于,包括如下步骤:

(1) 在待挖截的樱桃主干基部与其第一分权点之间,先用锯子在枝干的上侧面锯两道平行锯口,且两锯口深度相一致;

(2) 去掉两锯口间的皮质及木质部分,并及时用撑杆支撑挖截口以上的枝干,使其与地面呈平行状态;

(3) 在挖截口上涂抹一层硼锌炭泥;

(4) 次年同一时期错开上一年的挖截点再重新挖截。

2. 根据权利要求1所述的一种樱桃主干挖截促早熟的栽培方法,其特征在于,对处于樱桃树主干上第一分权点的直径小于10厘米的主枝全部实施挖截。

3. 根据权利要求1所述的,其特征在于一种樱桃主干挖截促早熟的栽培方法,步骤(1)中的两道平行锯口的间距为5-10厘米、深度为锯口处枝干直径的1/3。

4. 根据权利要求1所述的,其特征在于一种樱桃主干挖截促早熟的栽培方法,步骤(3)中硼锌炭泥的厚度为3-5毫。

一种樱桃主干挖截促早熟的栽培方法

技术领域

[0001] 本发明涉及种植领域,具体涉及一种樱桃主干挖截促早熟的栽培方法。

背景技术

[0002] 有机樱桃是春季上市最早的果品,有“春果第一枝”的美称,其成熟时间越早,经济价值就越高。因此,果农都希望有机樱桃尽可能早地成熟、上市。

发明内容

[0003] 综上所述,为了解决现有的技术问题,本发明提供一种樱桃主干挖截促早熟的栽培方法。

[0004] 本发明解决上述技术问题的技术方案如下:一种樱桃主干挖截促早熟的栽培方法,包括如下步骤:

[0005] (1) 在待挖截的樱桃主干基部与其第一分权点之间,先用锯子在枝干的上侧面锯两道平行锯口,且两锯口深度相一致;

[0006] (2) 去掉两锯口间的皮质及木质部分,并及时用撑杆支撑挖截口以上的枝干,使其与地面呈平行状态;

[0007] (3) 在挖截口上涂抹一层硼锌炭泥;

[0008] (4) 次年同一时期错开上一年的挖截点再重新挖截。

[0009] 进一步,对处于樱桃树主干上第一分权点的直径小于 10 厘米的主枝全部实施挖截。

[0010] 进一步,步骤(1)中的两道平行锯口的间距为 5-10 厘米、深度为锯口处枝干直径的 1/3。

[0011] 进一步,步骤(3)中硼锌炭泥的厚度为 3-5 毫。

[0012] 本发明的有益效果是:本发明提供的一种一种樱桃主干挖截促早熟的栽培方法,试验证明,凡是实施过这种挖截术的有机樱桃树,第二年其开花时间可提前 7-8 天,果实成熟期提早 9-12 天。即使是中熟品种,其成熟时间也会早于未施行挖截的早熟品种。

具体实施方式

[0013] 以下结合实例对本发明的原理和特征进行描述,所举实例只用于解释本发明,并非用于限定本发明的范围。

[0014] 一种樱桃主干挖截促早熟的栽培方法,对处于樱桃树主干上第一分权点的直径小于 10 厘米的主枝全部实施挖截,包括如下步骤:

[0015] (1) 在待挖截的主枝基部与其第一分权点之间,先用锯子在枝干的上侧面锯两道间距 5-10 厘米、深度为锯口处枝干直径 1/3 的平行锯口,且两锯口深度相一致;

[0016] (2) 用木凿和锤子去掉两锯口间的皮质及木质部分,挖截口以上的枝干因重力将下垂,须及时用事先准备好的“人”字形撑杆支撑,使其与地面呈平行状态,

[0017] (3) 在挖截口上涂抹 3-5 毫米厚的硼锌炭泥（化工商店有售）；

[0018] (4) 由于樱桃挖截伤口一年后即恢复，故必须于次年同一时期错开上一年的挖截点再重新挖截。

[0019] 以上所述仅为本发明的较佳实施例，并不用以限制本发明，凡在本发明的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本发明的保护范围之内。