

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 特 許 公 報 (B2)

(11) 特許番号

特許第5689833号
(P5689833)

(45) 発行日 平成27年3月25日 (2015. 3. 25)

(24) 登録日 平成27年2月6日 (2015. 2. 6)

(51) Int.Cl.

A 6 3 F 7/02 (2006.01)

F 1

A 6 3 F 7/02 3 2 0
A 6 3 F 7/02 3 1 5 A

請求項の数 3 (全 128 頁)

(21) 出願番号 特願2012-28500 (P2012-28500)
(22) 出願日 平成24年2月13日 (2012. 2. 13)
(65) 公開番号 特開2013-162966 (P2013-162966A)
(43) 公開日 平成25年8月22日 (2013. 8. 22)
審査請求日 平成25年5月20日 (2013. 5. 20)

(73) 特許権者 000144153
株式会社三共
東京都渋谷区渋谷三丁目29番14号
(74) 代理人 100103090
弁理士 岩壁 冬樹
(74) 代理人 100124501
弁理士 塩川 誠人
(74) 代理人 100135161
弁理士 眞野 修二
(72) 発明者 小倉 敏男
東京都渋谷区渋谷三丁目29番14号 株
式会社三共内

審査官 土屋 保光

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 遊技機

(57) 【特許請求の範囲】

【請求項1】

各々を識別可能な複数種類の識別情報の可変表示を行い、該識別情報の可変表示の表示結果があらかじめ定められた特定表示結果となったときに、遊技者にとって有利な特定遊技状態に制御し、所定条件の成立にもとづいて可変入賞装置を開放状態にする所定遊技状態に制御し、所定の移行条件が成立したときに通常遊技状態であるときに比べて前記可変入賞装置に遊技媒体が入賞する頻度が高い有利遊技状態に移行させる遊技機であって、

前記可変入賞装置を開放状態に制御する可変入賞装置制御手段と、

識別情報の可変表示中に表示結果が前記特定表示結果となることを示唆する特定演出を実行する特定演出実行手段と、

前記可変入賞装置が開放状態に制御されること、または識別情報の可変表示において前記特定演出が実行されることにもとづいて所定演出を実行する所定演出実行手段とを備え、

前記可変入賞装置制御手段は、

前記所定遊技状態として前記可変入賞装置を複数回開放状態に制御し、

前記通常遊技状態における、前記所定遊技状態の総開放期間を前記有利遊技状態における前記所定遊技状態の総開放期間よりも短くするとともに、初回の開放期間を2回目以降の開放期間よりも短くし、

前記有利遊技状態における前記所定遊技状態の各々の開放期間を前記通常遊技状態における最長の開放期間よりも短くし、

10

20

前記所定演出実行手段は、前記可変入賞装置が開放状態に制御されることにもとづく所定演出を実行しているときに、前記特定演出が実行される識別情報の可変表示が開始される場合には、実行中の所定演出を、識別情報の可変表示において前記特定演出が実行されることにもとづく所定演出に差し替える演出差替手段を含む

ことを特徴とする遊技機。

【請求項 2】

各々を識別可能な複数種類の識別情報の可変表示を行い、該識別情報の可変表示の表示結果があらかじめ定められた特定表示結果となったときに、遊技者にとって有利な特定遊技状態に制御し、所定条件の成立にもとづいて可変入賞装置を開放状態にする所定遊技状態に制御し、所定の移行条件が成立したときに通常遊技状態であるときに比べて前記可変入賞装置に遊技媒体が入賞する頻度が高い有利遊技状態に移行させる遊技機であって、

10

前記可変入賞装置を開放状態に制御する可変入賞装置制御手段と、

識別情報の可変表示中に表示結果が前記特定表示結果となることを示唆する特定演出を実行する特定演出実行手段と、

前記可変入賞装置が開放状態に制御されること、または識別情報の可変表示において前記特定演出が実行されることにもとづいて所定演出を実行する所定演出実行手段とを備え、

前記可変入賞装置制御手段は、

前記所定遊技状態として前記可変入賞装置を複数回開放状態に制御し、

前記通常遊技状態における、前記所定遊技状態の総開放期間を前記有利遊技状態における前記所定遊技状態の総開放期間よりも短くするとともに、初回の開放期間を2回目以降の開放期間よりも短くし、

20

前記有利遊技状態における前記所定遊技状態の各々の開放期間を前記通常遊技状態における最長の開放期間よりも短くし、

前記所定演出実行手段は、識別情報の可変表示において前記特定演出が実行されることにもとづく所定演出を実行しているときに、前記所定条件が成立する場合には、実行中の所定演出を、前記可変入賞装置が開放状態に制御されることにもとづく所定演出に差し替える演出差替手段を含む

ことを特徴とする遊技機。

【請求項 3】

30

識別情報の可変表示を開始するときに、識別情報の可変表示の表示態様を決定する開始時決定手段と、

前記開始時決定手段の決定結果にもとづいて、識別情報の可変表示を実行する可変表示実行手段と、

前記開始時決定手段による決定前に、識別情報の可変表示の表示態様を判定する開始前判定手段と、

前記開始前判定手段の判定結果にもとづいて、当該判定の対象となった識別情報の可変表示が開始される前に予告演出を実行する予告演出実行手段とを備えた

請求項 1 または請求項 2 記載の遊技機。

【発明の詳細な説明】

40

【技術分野】

【0001】

本発明は、所定条件の成立にもとづいて各々を識別可能な複数種類の識別情報の可変表示を行い、該識別情報の可変表示の表示結果があらかじめ定められた特定表示結果となったときに、遊技者にとって有利な特定遊技状態に制御する遊技機に関する。

【背景技術】

【0002】

遊技機として、遊技媒体である遊技球を発射装置によって遊技領域に発射し、遊技領域に設けられている入賞口などの入賞領域に遊技球が入賞すると、所定個の賞球が遊技者に払い出されるものがある。さらに、特別図柄や飾り図柄（以下、「第1識別情報」ともい

50

う。)を可変表示(「変動」ともいう。)可能な可変表示手段が設けられ、可変表示手段において第1識別情報の組み合わせ表示結果が特定表示結果となった場合に、所定の遊技価値を遊技者に与えるように構成されたものがある。

【0003】

なお、遊技価値とは、遊技機の遊技領域に設けられた可変入賞球装置の状態が打球が入賞しやすい遊技者にとって有利な状態になることや、遊技者にとって有利な状態になるための権利を発生させたりすることや、賞球払出の条件が成立しやすくなる状態になることである。

【0004】

パチンコ遊技機では、始動領域を遊技媒体が通過(例えば、始動入賞口に遊技球が入賞)したことにもとづいて可変表示手段において開始される第1識別情報の可変表示の表示結果として、あらかじめ定められた特定表示結果が導出表示された場合に、「大当たり」が発生する。なお、導出表示とは、図柄を停止表示させることである(いわゆる再変動の前の停止を除く。)。大当たりが発生すると、特定遊技状態(例えば、大入賞口が所定回数開放して打球が入賞しやすい大当たり遊技状態)に移行する。そして、各開放期間において、所定個(例えば10個)の大入賞口への入賞があると大入賞口は閉成する。そして、大入賞口の開放回数は、所定回数(例えば15ラウンド)に固定されている。なお、各開放について開放時間(例えば29秒)が決められ、入賞数が所定個に達しなくても開放時間が経過すると大入賞口は閉成する。以下、各々の大入賞口の開放期間をラウンドということがある。

【0005】

また、パチンコ遊技機では、開状態と閉状態とに制御可能な可変入賞装置が始動領域に設けられたものがある。そのような遊技機では、第1識別情報とは別に設けられた第2識別情報(例えば、普通図柄)の可変表示を行い、第2識別情報の可変表示の表示結果が所定表示結果(例えば、当り図柄)になると、可変入賞装置を開状態に制御する。そして、可変入賞装置が開状態に制御されることによって、始動領域に遊技媒体が通過しやすい状態となり、第1識別情報の可変表示が実行されやすくなる。

【0006】

そのような遊技機において、始動領域に設けられた可変入賞装置が遊技媒体が通過しやすい状態(例えば、開状態)になる可能性を報知可能であるとともに、第1識別情報の可変表示に関する期待度(例えば、特定演出(リーチ演出)が実行されることに対する期待度)を報知可能な所定演出を実行可能に構成したものがある。例えば、非特許文献1に記載された遊技機では、所定演出として第1識別情報の可変表示を行う液晶表示画面においてルーレットを回転させる態様の演出を実行し、ルーレットの結果に応じて可変入賞装置が遊技媒体が通過しやすい状態となる可能性を報知したり、特定演出に対する期待度を報知したりすることが記載されている。

【先行技術文献】

【非特許文献】

【0007】

【非特許文献1】パチンコ必勝ガイド2011 6. 2号, 株式会社白夜書房, 2011年6月2日, 第6-9頁

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0008】

しかし、特許文献1に記載された遊技機において、所定演出として可変入賞装置が遊技媒体が通過しやすい状態となることを報知する演出を実行している場合には、途中で第1識別情報の可変表示において特定演出が実行される第1識別情報の可変表示が開始されても、既に所定演出を実行中であるので、所定演出として第1識別情報の可変表示において特定演出が実行されることを報知する演出を直ちに実行することはできない。そのため、所定演出に対する興趣を十分に高めることができないおそれがある。

【0009】

そこで、本発明は、実行中の所定演出を差し替えて、所定演出に対する興味を向上させることができる遊技機を提供することを目的とする。

【課題を解決するための手段】

【0010】

(1) 本発明による遊技機は、各々を識別可能な複数種類の識別情報（例えば、特別図柄、飾り図柄）の可変表示を行い、識別情報の可変表示の表示結果があらかじめ定められた特定表示結果（例えば、大当たり図柄）となったときに、遊技者にとって有利な特定遊技状態（例えば、大当たり遊技状態）に制御し、所定条件の成立（例えば、普通図柄の表示結果として当り図柄が導出表示される）にもとづいて可変入賞装置（例えば、可変入賞球装置 15）を開放状態にする所定遊技状態（例えば、当りにもとづく当たり遊技状態）に制御し、所定の移行条件（例えば、突然確変大当たり以外の大当たりにもとづく大当たり遊技が終了）が成立したときに通常遊技状態（例えば、低ベース状態）であるときに比べて可変入賞装置に遊技媒体が入賞する頻度が高い有利遊技状態（例えば、高ベース状態（時短状態））に移行させる遊技機であって、可変入賞装置を開放状態に制御する可変入賞装置制御手段（例えば、遊技制御用マイクロコンピュータ 560 におけるステップ S 404 を実行する部分）と、識別情報の可変表示中に表示結果が特定表示結果となることを示唆する特定演出（例えば、ノーマルリーチ演出、スーパーリーチ演出）を実行する特定演出実行手段（例えば、演出制御用マイクロコンピュータ 100 におけるステップ S 829, S 831 でリーチ演出を含むプロセステーブルを選択してステップ S 833, S 851 を実行する部分）と、可変入賞装置が開放状態に制御されること、または識別情報の可変表示において特定演出が実行されることにもとづいて所定演出（例えば、図 45～図 48 に示すようなルーレットが回転するような態様の所定演出）を実行する所定演出実行手段（例えば、演出制御用マイクロコンピュータ 100 におけるステップ S 810, S 826, S 856 およびステップ S 827～S 829 の後にステップ S 833, S 851 を実行する部分）とを備え、可変入賞装置制御手段は、所定遊技状態として可変入賞装置を複数回開放状態に制御し（図 19 参照）、通常遊技状態における、所定遊技状態の総開放期間（例えば、5.4 秒）を有利遊技状態における所定遊技状態の総開放期間（例えば、5.44 秒）よりも短くするとともに、初回の開放期間（例えば、0.1 秒）を 2 回目以降の開放期間（例えば、5.3 秒）よりも短くし、有利遊技状態における所定遊技状態の各々の開放期間（例えば、1.36 秒）を通常遊技状態における最長の開放期間（例えば、5.3 秒）よりも短くし、所定演出実行手段は、可変入賞装置が開放状態に制御されることにもとづく所定演出（例えば、所定演出（○））を実行しているときに、特定演出が実行される識別情報の可変表示が開始される場合には、実行中の所定演出を、識別情報の可変表示において特定演出が実行されることにもとづく所定演出に差し替える（例えば、報知結果を「チャンス」や「激熱」に差し替える）演出差替手段（例えば、演出制御用マイクロコンピュータ 100 におけるステップ S 5022～S 5028 を実行する部分）を含むことを特徴とする。

そのような構成によれば、所定演出に対する興味を向上させることができるとともに、通常遊技状態において可変入賞装置が開放状態に制御されることへの遊技者の期待感を高めることができる。

【0011】

(2) 本発明による他の態様の遊技機は、各々を識別可能な複数種類の識別情報（例えば、特別図柄、飾り図柄）の可変表示を行い、識別情報の可変表示の表示結果があらかじめ定められた特定表示結果（例えば、大当たり図柄）となったときに、遊技者にとって有利な特定遊技状態（例えば、大当たり遊技状態）に制御し、所定条件の成立（例えば、普通図柄の表示結果として当り図柄が導出表示される）にもとづいて可変入賞装置（例えば、可変入賞球装置 15）を開放状態にする所定遊技状態（例えば、当りにもとづく当たり遊技状態）に制御し、所定の移行条件（例えば、突然確変大当たり以外の大当たりにもとづく大当たり遊技が終了）が成立したときに通常遊技状態（例えば、低ベース状態）であるときに比べ

て可変入賞装置に遊技媒体が入賞する頻度が高い有利遊技状態（例えば、高ベース状態（時短状態））に移行させる遊技機であって、可変入賞装置を開放状態に制御する可変入賞装置制御手段（例えば、遊技制御用マイクロコンピュータ560におけるステップS404を実行する部分）と、識別情報の可変表示中に表示結果が特定表示結果となることを示唆する特定演出（例えば、ノーマルリーチ演出、スーパーリーチ演出）を実行する特定演出実行手段（例えば、演出制御用マイクロコンピュータ100におけるステップS829, S831でリーチ演出を含むプロセステーブルを選択してステップS833, S851を実行する部分）と、可変入賞装置が開放状態に制御されること、または識別情報の可変表示において特定演出が実行されることにもとづいて所定演出（例えば、図45～図48に示すようなルーレットが回転するような態様の所定演出）を実行する所定演出実行手段（例えば、演出制御用マイクロコンピュータ100におけるステップS810, S826, S856およびステップS827～S829の後にステップS833, S851を実行する部分）とを備え、可変入賞装置制御手段は、所定遊技状態として可変入賞装置を複数回開放状態に制御し（図19参照）、通常遊技状態における、所定遊技状態の総開放期間（例えば、5.4秒）を有利遊技状態における所定遊技状態の総開放期間（例えば、5.44秒）よりも短くするとともに、初回の開放期間（例えば、0.1秒）を2回目以降の開放期間（例えば、5.3秒）よりも短くし、有利遊技状態における所定遊技状態の各々の開放期間（例えば、1.36秒）を通常遊技状態における最長の開放期間（例えば、5.3秒）よりも短くし、所定演出実行手段は、識別情報の可変表示において特定演出が実行されることにもとづく所定演出（例えば、所定演出（チャンス）、所定演出（激熱））を実行しているときに、所定条件が成立する場合には、実行中の所定演出を、可変入賞装置が開放状態に制御されることにもとづく所定演出に差し替える（例えば、報知結果を「○」に差し替える）演出差替手段（例えば、演出制御用マイクロコンピュータ100におけるステップS5120～S5128（図87参照）を実行する部分）を含むことを特徴とする。

10

20

そのような構成によれば、所定演出に対する興趣を向上させることができるとともに、通常遊技状態において可変入賞装置が開放状態に制御されることへの遊技者の期待感を高めることができる。

識別情報の可変表示を開始するときに、識別情報の可変表示の表示態様を決定する開始時決定手段と、開始時決定手段の決定結果にもとづいて、識別情報の可変表示を実行する可変表示実行手段と、開始時決定手段による決定前に、識別情報の可変表示の表示態様を判定する開始前判定手段と、開始前判定手段の判定結果にもとづいて、当該判定の対象となった識別情報の可変表示が開始される前に予告演出を実行する予告演出実行手段とを備えていてもよい。

30

【0012】

(3) 上記の(1)の遊技機において、特定演出実行手段は、特定演出として、第1特定演出（例えば、ノーマルリーチ演出）と、第1特定演出と比較して識別情報の可変表示中に表示結果が特定表示結果となる可能性が高い旨を示唆する第2特定演出（例えば、スーパーリーチ演出）とを実行可能であり、演出差替手段は、第2特定演出が実行される識別情報の可変表示が開始される場合に、第1特定演出が実行される識別情報の可変表示が開始される場合と比較して、高い割合で所定演出の差し替えを実行する（例えば、演出制御用マイクロコンピュータ100は、ステップS5025で選択した演出差替決定テーブルを用いてステップS5026を実行することによって、図62に示すように、スーパーリーチ演出が実行される場合にはノーマルリーチ演出が実行される場合と比較して、高い割合で所定演出の差し替えを実行すると決定する）ように構成されていてもよい。そのような構成によれば、期待度が高い第2特定演出が実行される識別情報の可変表示が開始される場合に、高い割合で所定演出の差し替えを実行するので、所定演出に対する興趣を向上させることができる。

40

【0013】

(4) 上記の(1)または(3)の遊技機において、演出差替手段は、特定演出が実行さ

50

れるとともに表示結果が特定表示結果となる識別情報の可変表示が開始される場合に、特定演出が実行されるが表示結果が特定表示結果とならない識別情報の可変表示が開始される場合と比較して、高い割合で所定演出の差し替えを実行する（例えば、演出制御用マイクロコンピュータ100は、ステップS5025で選択した演出差替決定テーブルを用いてステップS5026を実行することによって、図62に示すように、大当たりである場合には、大当たり以外である場合と比較して、高い割合で所定演出の差し替えを実行すると決定する）ように構成されていてもよい。そのような構成によれば、表示結果が特定表示結果となる識別情報の可変表示が開始される場合に、高い割合で所定演出の差し替えを実行するので、所定演出に対する興趣を向上させることができる。

【0014】

10

(5) 上記の(1)、(3)または(4)の遊技機において、所定演出実行手段は、可変入賞装置が開放状態に制御される旨を報知する特別演出（例えば、「開放中」などの文字列を表示する開放表示（第1特別演出））を実行可能であり、演出差替手段によって所定演出の差し替えが実行された場合には、特別演出を実行する（例えば、演出制御用マイクロコンピュータ100は、ステップS5022～S5028の後に、ステップS5029、S738、S739を実行して開放表示を表示する）ように構成されていてもよい。そのような構成によれば、所定演出の差し替えが実行された場合であっても、可変入賞装置が開放状態に制御される旨を報知することができる。

【0015】

20

(6) 上記の(2)の遊技機において、所定演出実行手段は、所定演出として、識別情報の可変表示において特定演出が実行される可能性を示唆するとともに識別情報の可変表示の表示結果が特定表示結果となる可能性を示唆する第1特定報知結果（例えば、「チャンス」の文字列を含む画像）を報知する演出（例えば、所定演出（チャンス））と、識別情報の可変表示において特定演出が実行される可能性を示唆するとともに第1特定報知結果と比較して識別情報の可変表示の表示結果が特定表示結果となる可能性が高いことを示唆する第2特定報知結果（例えば、「激熱」の文字列を含む画像）を報知する演出（例えば、所定演出（激熱））とを実行可能であり、演出差替手段は、所定演出として第1特定報知結果を報知する演出が実行されているときに、所定演出として第2特定報知結果を報知する演出が実行されているときと比較して、高い割合で所定演出の差し替えを実行する（例えば、演出制御用マイクロコンピュータ100は、ステップS5125（図87参照）で選択した演出差替決定テーブルを用いてステップS5126（図87参照）を実行することによって、図88に示すように、報知結果が「チャンス」である場合には「激熱」である場合と比較して、高い割合で所定演出の差し替えを実行すると決定する）ように構成されていてもよい。そのような構成によれば、所定演出として期待度が低い第1特定報知結果を報知する演出が実行されているときに、高い割合で可変入賞装置が遊技媒体が通過しやすい状態に制御される旨を報知する演出への差し替えを実行するので、所定演出に対する興趣を向上させることができる。

30

【0016】

(7) 上記の(2)または(6)の遊技機において、演出差替手段は、表示結果が特定表示結果とならない識別情報の可変表示において所定演出が実行されているときに、表示結果が特定表示結果となる識別情報の可変表示において所定演出が実行されているときと比較して、高い割合で所定演出の差し替えを実行する（例えば、演出制御用マイクロコンピュータ100は、ステップS5125（図87参照）で選択した演出差替決定テーブルを用いてステップS5126を実行することによって、図88に示すように、大当たり以外である場合には、大当たりである場合と比較して、高い割合で所定演出の差し替えを実行すると決定する）ように構成されていてもよい。そのような構成によれば、表示結果が特定表示結果とならない識別情報の可変表示が開始される場合に、高い割合で可変入賞装置が開放状態に制御される旨を報知する演出への差し替えを実行するので、所定演出に対する興趣を向上させることができる。

40

【0017】

50

(8) 上記の(2)、(6)または(7)の遊技機において、所定演出実行手段は、識別情報の可変表示において特定演出が実行されるか否かを報知する特別演出(例えば、カットイン演出(第2特別演出))を実行可能であり、演出差替手段によって所定演出の差し替えが実行された場合には、特別演出を実行する(例えば、第4の実施の形態で、演出制御用マイクロコンピュータ100は、ステップS5120～S5128の後に、ステップS5128P、S844P～S844Rを実行してカットイン演出を実行する)ように構成されていてもよい。そのような構成によれば、所定演出の差し替えが実行された場合であっても、特定演出が実行される旨を報知することができる。

【図面の簡単な説明】

【0018】

10

【図1】パチンコ遊技機を正面からみた正面図である。

【図2】スティックコントローラの構成例を示す側面図である。

【図3】遊技制御基板(主基板)の回路構成例を示すブロック図である。

【図4】演出制御基板、ランプドライバ基板および音声出力基板の回路構成例を示すブロック図である。

【図5】主基板におけるCPUが実行するメイン処理を示すフローチャートである。

【図6】4msタイマ割込処理を示すフローチャートである。

【図7】あらかじめ用意された飾り図柄の変動パターンを示す説明図である。

【図8】各乱数を示す説明図である。

【図9】大当たり判定テーブルおよび小当たり判定テーブルを示す説明図である。

20

【図10】大当たり種別判定テーブルを示す説明図である。

【図11】大当たり用変動パターン種別判定テーブルおよび小当たり用変動パターン種別判定テーブルを示す説明図である。

【図12】はずれ用変動パターン種別判定テーブルを示す説明図である。

【図13】当たり変動パターン判定テーブルを示す説明図である。

【図14】はずれ変動パターン判定テーブルを示す説明図である。

【図15】演出制御コマンドの内容の一例を示す説明図である。

【図16】演出制御コマンドの内容の一例を示す説明図である。

【図17】入賞時判定結果指定コマンドの内容の一例を示す説明図である。

【図18】普通図柄プロセス処理を示すフローチャートである。

30

【図19】普通図柄当たり決定テーブルを示す説明図である。

【図20】ゲートスイッチ通過処理を示すフローチャートである。

【図21】普通図柄変動パターン設定処理を示すフローチャートである。

【図22】普通図柄変動処理を示すフローチャートである。

【図23】普通図柄停止時処理を示すフローチャートである。

【図24】特別図柄プロセス処理のプログラムの一例を示すフローチャートである。

【図25】始動口スイッチ通過処理を示すフローチャートである。

【図26】保留バッファの構成例を示す説明図である。

【図27】入賞時判定処理を示すフローチャートである。

【図28】特別図柄通常処理を示すフローチャートである。

40

【図29】特別図柄通常処理を示すフローチャートである。

【図30】変動パターン設定処理を示すフローチャートである。

【図31】表示結果指定コマンド送信処理を示すフローチャートである。

【図32】特別図柄変動中処理を示すフローチャートである。

【図33】特別図柄停止処理を示すフローチャートである。

【図34】大当たり終了処理を示すフローチャートである。

【図35】演出制御用CPUが実行するメイン処理を示すフローチャートである。

【図36】コマンド解析処理を示すフローチャートである。

【図37】コマンド解析処理を示すフローチャートである。

【図38】コマンド解析処理を示すフローチャートである。

50

- 【図 3 9】 コマンド解析処理を示すフローチャートである。
- 【図 4 0】 遊技状態データの値の一例を示す説明図である。
- 【図 4 1】 入賞時判定結果記憶バッファの構成例を示す説明図である。
- 【図 4 2】 演出制御用マイクロコンピュータが用いる乱数を示す説明図である。
- 【図 4 3】 演出制御プロセス処理を示すフローチャートである。
- 【図 4 4】 所定演出の実行区間の一例を示す説明図である。
- 【図 4 5】 所定演出の一例を示す説明図である。
- 【図 4 6】 所定演出の一例を示す説明図である。
- 【図 4 7】 所定演出の一例を示す説明図である。
- 【図 4 8】 特定演出（リーチ演出）が実行されることを報知する前に、はずれの報知結果
を報知する所定演出が実行される場合の具体例を示す説明図である。 10
- 【図 4 9】 第 1 所定演出処理を示すフローチャートである。
- 【図 5 0】 第 1 所定演出処理を示すフローチャートである。
- 【図 5 1】 第 1 所定演出処理を示すフローチャートである。
- 【図 5 2】 第 1 所定演出決定テーブルを示す説明図である。
- 【図 5 3】 変動パターンコマンド受信待ち処理を示すフローチャートである。
- 【図 5 4】 飾り図柄変動開始処理を示すフローチャートである。
- 【図 5 5】 飾り図柄の停止図柄の一例を示す説明図である。
- 【図 5 6】 擬似連演出における仮停止図柄を示す説明図である。
- 【図 5 7】 プロセスデータの構成例を示す説明図である。 20
- 【図 5 8】 第 2 所定演出処理（1）を示すフローチャートである。
- 【図 5 9】 第 2 所定演出処理（1）を示すフローチャートである。
- 【図 6 0】 第 2 所定演出決定テーブルを示す説明図である。
- 【図 6 1】 第 2 所定演出決定テーブルを示す説明図である。
- 【図 6 2】 演出差替決定テーブルの具体例を示す説明図である。
- 【図 6 3】 飾り図柄変動中処理を示すフローチャートである。
- 【図 6 4】 第 2 所定演出処理（2）を示すフローチャートである。
- 【図 6 5】 飾り図柄変動停止処理を示すフローチャートである。
- 【図 6 6】 変形例 1 における飾り図柄変動中処理を示すフローチャートである。
- 【図 6 7】 特典対応演出を示すフローチャートである。 30
- 【図 6 8】 変形例 2 における演出制御コマンドを示す説明図である。
- 【図 6 9】 変形例 2 における飾り図柄変動開始処理を示すフローチャートである。
- 【図 7 0】 第 2 の実施の形態における飾り図柄変動開始処理を示すフローチャートである。
- 【図 7 1】 第 2 の実施の形態における第 2 所定演出処理（1）を示すフローチャートである。
- 【図 7 2】 第 2 の実施の形態における第 2 所定演出処理（2）を示すフローチャートである。
- 【図 7 3】 第 3 の実施の形態における第 2 所定演出決定テーブルを示す説明図である。
- 【図 7 4】 第 4 の実施の形態における変動カテゴリコマンドの内容の一例を示す説明図で
ある。 40
- 【図 7 5】 第 4 の実施の形態における変動カテゴリコマンドの内容の一例を示す説明図で
ある。
- 【図 7 6】 第 4 の実施の形態における演出制御プロセス処理を示すフローチャートである。
- 【図 7 7】 第 4 の実施の形態における第 2 所定演出先読み処理を示すフローチャートである。
- 【図 7 8】 第 4 の実施の形態における第 2 所定演出決定テーブルを示す説明図である。
- 【図 7 9】 第 4 の実施の形態における飾り図柄変動開始処理を示すフローチャートである。
- 50

【図 8 0】第 4 の実施の形態における飾り図柄変動中処理を示すフローチャートである。

【図 8 1】第 4 の実施の形態における第 2 所定演出差替処理を示すフローチャートである。

。

【図 8 2】第 4 の実施の形態における飾り図柄変動停止処理を示すフローチャートである。

。

【図 8 3】第 5 の実施の形態における第 1 所定演出処理を示すフローチャートである。

【図 8 4】第 5 の実施の形態における第 2 所定演出処理（1）を示すフローチャートである。

【図 8 5】第 5 の実施の形態における第 2 所定演出決定テーブルを示す説明図である。

【図 8 6】第 5 の実施の形態における第 2 所定演出処理（2）を示すフローチャートである。

10

【図 8 7】第 5 の実施の形態における第 2 所定演出処理（2）を示すフローチャートである。

【図 8 8】第 5 の実施の形態における演出差替決定テーブルの具体例を示す説明図である。

。

【図 8 9】第 6 の実施の形態における第 2 所定演出処理（1）を示すフローチャートである。

【図 9 0】第 6 の実施の形態における第 2 所定演出処理（2）の一部を示すフローチャートである。

【図 9 1】第 7 の実施の形態における第 2 所定演出決定テーブルを示す説明図である。

20

【図 9 2】第 8 の実施の形態における飾り図柄変動中処理を示すフローチャートである。

【図 9 3】第 8 の実施の形態における第 2 所定演出処理（2）を示すフローチャートである。

【図 9 4】変形例 3 における普通図柄当り決定テーブルを示す説明図である。

【発明を実施するための形態】

【0019】

実施の形態 1.

以下、本発明の第 1 の実施の形態を、図面を参照して説明する。まず、遊技機の一例であるパチンコ遊技機 1 の全体の構成について説明する。図 1 はパチンコ遊技機 1 を正面からみた正面図である。

30

【0020】

パチンコ遊技機 1 は、縦長の方形状に形成された外枠（図示せず）と、外枠の内側に開閉可能に取り付けられた遊技枠とで構成される。また、パチンコ遊技機 1 は、遊技枠に開閉可能に設けられている額縁状に形成されたガラス扉枠 2 を有する。遊技枠は、外枠に対して開閉自在に設置される前面枠（図示せず）と、機構部品等が取り付けられる機構板（図示せず）と、それらに取り付けられる種々の部品（後述する遊技盤 6 を除く）を含む構造体である。

【0021】

ガラス扉枠 2 の下部表面には打球供給皿（上皿） 3 がある。打球供給皿 3 の下部には、打球供給皿 3 に収容しきれない遊技球を貯留する余剰球受皿 4 や、打球を発射する打球操作ハンドル（操作ノブ） 5 が設けられている。また、ガラス扉枠 2 の背面には、遊技盤 6 が着脱可能に取り付けられている。なお、遊技盤 6 は、それを構成する板状体と、その板状体に取り付けられた種々の部品とを含む構造体である。また、遊技盤 6 の前面には、打ち込まれた遊技球が流下可能な遊技領域 7 が形成されている。

40

【0022】

余剰球受皿（下皿） 4 を形成する部材における例えば上面における手前側の所定位置（例えば下皿の中央部分）などに、スティック形状（棒形状）に構成され、遊技者が把持して複数方向（前後左右）に傾倒操作が可能なスティックコントローラ 122 が取り付けられている。

【0023】

50

図2は、スティックコントローラ122の構成例を示す側面図である。スティックコントローラ122は、遊技者が把持する操作桿122Aを含み、操作桿122Aの所定位置（例えば遊技者が操作桿122Aを把持したときに操作手の人差し指が掛かる位置など）には、トリガボタン121が設けられている。トリガボタン121は、遊技者がスティックコントローラ122の操作桿122Aを操作手（例えば左手など）で把持した状態で所定の操作指（例えば人差し指など）で押引操作することによって所定の指示操作ができるように構成されている。

【0024】

操作桿122Aの内部には、トリガボタン121に対する押引操作等による所定の指示操作を検知するトリガセンサ125（図4を参照）が内蔵されている。スティックコントローラ122の下部における下皿の本体内部には、操作桿122Aに対する傾倒操作を検知する傾倒方向センサユニット123が設けられている。例えば、傾倒方向センサユニット123は、パチンコ遊技機1と正対する遊技者の側からみて操作桿122Aの中心位置よりも左側で遊技盤2の盤面と平行に配置された2つの透過形フォトセンサ（平行センサ対）と、この遊技者の側からみて操作桿122Aの中心位置よりも右側で遊技盤6の盤面と垂直に配置された2つの透過形フォトセンサ（垂直センサ対）とを組み合わせた4つの透過形フォトセンサを含んで構成されている。

【0025】

なお、下皿におけるスティックコントローラ122の取付位置は、下皿の中央部分に限られず、左右のいずれかに寄せた位置であってもよい。

【0026】

打球供給皿（上皿）3を形成する部材には、例えば上皿本体の上面における手前側の所定位置（例えばスティックコントローラ122の上方）に、遊技者が押下操作などにより所定の指示操作を可能なプッシュボタン120が設けられている。プッシュボタン120は、遊技者からの押下操作などによる所定の指示操作を、機械的、電気的、または電磁的に検出できるように構成される。プッシュボタン120の設置位置における上皿の本体内部には、プッシュボタン120に対してなされた遊技者の操作行為を検知するプッシュセンサ124（図4を参照）が設けられている。図1に示す構成例では、プッシュボタン120とスティックコントローラ122の取付位置が、上皿および下皿の中央部分において上下の位置関係にあるが、上下の位置関係を保ったまま、プッシュボタン120およびスティックコントローラ122の取付位置を、上皿および下皿において左右のいずれかに寄せた位置としてもよい。また、プッシュボタン120とスティックコントローラ122の取付位置の位置関係が上下ではなく、例えば左右の位置関係であってもよい。

【0027】

スティックコントローラ122に設けられたトリガボタン121は、遊技者がスティックコントローラ122の操作桿122Aを操作手で把持した状態において、操作指で押引操作することなどにより指示操作ができるように構成されている。プッシュボタン120は、スティックコントローラ122とは別個に上皿を形成するガラス扉枠2の所定位置に設けられ、遊技者がスティックコントローラ122の操作桿122Aを把持しない状態でも、操作手で押下操作することなどによって指示操作ができるように構成されている。従って、プッシュボタン120に比べて、トリガボタン121に対して、連続的な指示操作である連打操作を行うことは困難である。

【0028】

また、スティックコントローラ122には、スティックコントローラ122を振動動作させるためのバイブレータ用モータ126が内蔵されている。この実施の形態では、例えば、バイブレータ用モータ126の軸の重心を偏らせたり軸に重りを取り付け、演出制御用マイクロコンピュータ100によりバイブレータ用モータ126を回転制御することによって振動を生じさせ、スティックコントローラ122を振動動作させるように制御される。

【0029】

演出表示装置 9 の右方には、識別情報としての第 1 特別図柄を可変表示する第 1 特別図柄表示器（第 1 可変表示部）8 a が設けられている。この実施の形態では、第 1 特別図柄表示器 8 a は、0 ～ 9 の数字を可変表示可能な簡易で小型の表示器（例えば 7 セグメント L E D）で実現されている。すなわち、第 1 特別図柄表示器 8 a は、0 ～ 9 の数字（または、記号）を可変表示するように構成されている。また、演出表示装置 9 の右方（第 1 特別図柄表示器 8 a の右隣）には、識別情報としての第 2 特別図柄を可変表示する第 2 特別図柄表示器（第 2 可変表示部）8 b も設けられている。第 2 特別図柄表示器 8 b は、0 ～ 9 の数字を可変表示可能な簡易で小型の表示器（例えば 7 セグメント L E D）で実現されている。すなわち、第 2 特別図柄表示器 8 b は、0 ～ 9 の数字（または、記号）を可変表示するように構成されている。

10

【0030】

小型の表示器は、例えば方形状に形成されている。また、この実施の形態では、第 1 特別図柄の種類と第 2 特別図柄の種類とは同じ（例えば、ともに 0 ～ 9 の数字）であるが、種類が異なってもよい。また、第 1 特別図柄表示器 8 a および第 2 特別図柄表示器 8 b は、それぞれ、例えば、00 ～ 99 の数字（または、2桁の記号）を可変表示するように構成されていてもよい。

【0031】

以下、第 1 特別図柄と第 2 特別図柄とを特別図柄と総称することがあり、第 1 特別図柄表示器 8 a と第 2 特別図柄表示器 8 b とを特別図柄表示器（可変表示部）と総称することがある。

20

【0032】

なお、この実施の形態の遊技機は、2つの特別図柄表示器 8 a、8 b を備えているが、遊技機は、特別図柄表示器を 1 つのみ備えていてもよい。

【0033】

第 1 特別図柄または第 2 特別図柄の可変表示は、可変表示の実行条件である第 1 始動条件または第 2 始動条件が成立（例えば、遊技球が第 1 始動入賞口 13 または第 2 始動入賞口 14 を通過（入賞を含む）したこと）した後、可変表示の開始条件（例えば、保留記憶数が 0 でない場合であって、第 1 特別図柄および第 2 特別図柄の可変表示が実行されていない状態であり、かつ、大当り遊技が実行されていない状態）が成立したことにもとづいて開始され、可変表示時間（変動時間）が経過すると表示結果（停止図柄）を導出表示する。なお、遊技球が通過するとは、入賞口やゲートなどのあらかじめ入賞領域として定められている領域を遊技球が通過したことであり、入賞口に遊技球が入った（入賞した）ことを含む概念である。また、表示結果を導出表示するとは、図柄（識別情報の例）を最終的に停止表示させることである。

30

【0034】

また、遊技領域 7 の中央付近には、液晶表示装置（L C D）で構成された演出表示装置 9 が設けられている。演出表示装置 9 は、飾り図柄の可変表示を行う可変表示装置に相当する。飾り図柄表示領域には、例えば「左」、「中」、「右」の 3 つの装飾用（演出用）の飾り図柄を可変表示する図柄表示エリアがある。図柄表示エリアには「左」、「中」、「右」の各図柄表示エリアがあるが、図柄表示エリアの位置は、演出表示装置 9 の表示画面において固定的でなくてもよいし、図柄表示エリアの 3 つ領域が離れてもよい。演出表示装置 9 は、演出制御基板に搭載されている演出制御用マイクロコンピュータによって制御される。演出制御用マイクロコンピュータが、第 1 特別図柄表示器 8 a で第 1 特別図柄の可変表示が実行されているときに、その可変表示に伴って演出表示装置 9 で演出表示を実行させ、第 2 特別図柄表示器 8 b で第 2 特別図柄の可変表示が実行されているときに、その可変表示に伴って演出表示装置 9 で演出表示を実行させるので、遊技の進行状況を把握しやすくすることができる。

40

【0035】

第 1 特別図柄表示器 8 a における第 1 特別図柄の可変表示と、演出表示装置 9 における飾り図柄の可変表示とは同期している。また、第 2 特別図柄表示器 8 b における第 2 特別

50

図柄の可変表示と、演出表示装置 9 における飾り図柄の可変表示とは同期している。同期とは、可変表示の開始時点および終了時点がほぼ同じ（全く同じでもよい。）であって、可変表示の期間がほぼ同じ（全く同じでもよい。）であることをいう。また、第 1 特別図柄表示器 8 a において大当り図柄が停止表示されるときと、第 2 特別図柄表示器 8 b において大当り図柄が停止表示されるときには、演出表示装置 9 において大当りを想起させるような飾り図柄の組み合わせが停止表示される。

【0036】

また、演出表示装置 9 において、最終停止図柄（例えば左右中図柄のうち中図柄）になる図柄以外の図柄が、所定時間継続して、大当り図柄（例えば左中右の図柄が同じ図柄で揃った図柄の組み合わせ）と一致している状態で停止、揺動、拡大縮小もしくは変形している状態、または、複数の図柄が同一図柄で同期して変動したり、表示図柄の位置が入れ替わっていたりして、最終結果が表示される前で大当り発生の可能性が継続している状態（以下、これらの状態をリーチ状態という。）において行われる演出をリーチ演出という。また、リーチ状態やその様子をリーチ態様という。さらに、リーチ演出を含む可変表示をリーチ可変表示という。そして、演出表示装置 9 に変動表示される図柄の表示結果が大当り図柄でない場合には「はずれ」となり、変動表示状態は終了する。遊技者は、大当りをいかにして発生させるかを楽しみつつ遊技を行う。

10

【0037】

なお、この実施の形態では、演出表示装置 9 における液晶表示の演出として飾り図柄の変動表示が行われるが、演出表示装置 9 では、例えば、キャラクタ画像を用いる演出や、大当り判定や変動パターンの決定結果にもとづいて報知画像を表示するような演出も実行される。

20

【0038】

また、第 1 特別図柄表示器 8 a または第 2 特別図柄表示器 8 b および演出表示装置 9 にはずれ図柄が停止表示される場合には、飾り図柄の可変表示が開始されてから、飾り図柄の可変表示状態がリーチ状態にならずに、リーチにならない所定の飾り図柄の組み合わせが停止表示されることがある。このような飾り図柄の可変表示態様を、可変表示結果がはずれ図柄になる場合における「非リーチ」（「通常はずれ」ともいう）の可変表示態様という。

【0039】

30

第 1 特別図柄表示器 8 a または第 2 特別図柄表示器 8 b および演出表示装置 9 にはずれ図柄が停止表示される場合には、飾り図柄の可変表示が開始されてから、飾り図柄の可変表示状態がリーチ状態となった後にリーチ演出が実行され、最終的に大当り図柄とはならない所定の飾り図柄の組み合わせが停止表示されることがある。このような飾り図柄の可変表示結果を、可変表示結果が「はずれ」になる場合における「リーチ」（「リーチはずれ」ともいう）の可変表示態様という。

【0040】

この実施の形態では、第 1 特別図柄表示器 8 a または第 2 特別図柄表示器 8 b に大当り図柄が停止表示される場合には、飾り図柄の可変表示状態がリーチ状態になった後にリーチ演出が実行され、最終的に演出表示装置 9 における「左」、「中」、「右」の各図柄表示エリア 9 L、9 C、9 R に、飾り図柄が揃って停止表示される。

40

【0041】

演出表示装置 9 の下方には、第 1 始動入賞口 1 3 を有する入賞装置が設けられている。第 1 始動入賞口 1 3 に入賞した遊技球は、遊技盤 6 の背面に導かれ、第 1 始動口スイッチ 1 3 a によって検出される。

【0042】

また、第 1 始動入賞口（第 1 始動口）1 3 を有する入賞装置の下方には、遊技球が入賞可能な第 2 始動入賞口 1 4 を有する可変入賞球装置 1 5 が設けられている。第 2 始動入賞口（第 2 始動口）1 4 に入賞した遊技球は、遊技盤 6 の背面に導かれ、第 2 始動口スイッチ 1 4 a によって検出される。可変入賞球装置 1 5 は、ソレノイド 1 6 によって開状態と

50

される。可変入賞球装置 1 5 が開状態になることによって、遊技球が第 2 始動入賞口 1 4 に入賞可能になり（始動入賞し易くなり）、遊技者にとって有利な状態になる。可変入賞球装置 1 5 が開状態になっている状態では、第 1 始動入賞口 1 3 よりも、第 2 始動入賞口 1 4 に遊技球が入賞しやすい。また、可変入賞球装置 1 5 が閉状態になっている状態では、遊技球は第 2 始動入賞口 1 4 に入賞しない。従って、可変入賞球装置 1 5 が閉状態になっている状態では、第 2 始動入賞口 1 4 よりも、第 1 始動入賞口 1 3 に遊技球が入賞しやすい。なお、可変入賞球装置 1 5 が閉状態になっている状態において、入賞はしづらいものの、入賞することは可能である（すなわち、遊技球が入賞しにくい）ように構成されていてもよい。

【0043】

以下、第 1 始動入賞口 1 3 と第 2 始動入賞口 1 4 とを総称して始動入賞口または始動口ということがある。

【0044】

可変入賞球装置 1 5 が開放状態に制御されているときには可変入賞球装置 1 5 に向かう遊技球は第 2 始動入賞口 1 4 に極めて入賞しやすい。そして、第 1 始動入賞口 1 3 は演出表示装置 9 の直下に設けられているが、演出表示装置 9 の下端と第 1 始動入賞口 1 3 との間の間隔をさらに狭めたり、第 1 始動入賞口 1 3 の周辺で釘を密に配置したり、第 1 始動入賞口 1 3 の周辺での釘配列を遊技球を第 1 始動入賞口 1 3 に導きづらくして、第 2 始動入賞口 1 4 の入賞率の方を第 1 始動入賞口 1 3 の入賞率よりもより高くするようにしてもよい。

【0045】

なお、この実施の形態では、図 1 に示すように、第 2 始動入賞口 1 4 に対してのみ開閉動作を行う可変入賞球装置 1 5 が設けられているが、第 1 始動入賞口 1 3 および第 2 始動入賞口 1 4 のいずれについても開閉動作を行う可変入賞球装置が設けられている構成であってもよい。

【0046】

第 2 特別図柄表示器 8 b の上方には、第 2 始動入賞口 1 4 に入った有効入賞球数すなわち第 2 保留記憶数を表示する 4 つの表示器からなる第 2 特別図柄保留記憶表示器 1 8 b が設けられている。第 2 特別図柄保留記憶表示器 1 8 b は、有効始動入賞がある毎に、点灯する表示器の数を 1 増やす。そして、第 2 特別図柄表示器 8 b での可変表示が開始される毎に、点灯する表示器の数を 1 減らす。

【0047】

また、第 2 特別図柄保留記憶表示器 1 8 b のさらに上方には、第 1 始動入賞口 1 3 に入った有効入賞球数すなわち第 1 保留記憶数（保留記憶を、始動記憶または始動入賞記憶ともいう。）を表示する 4 つの表示器からなる第 1 特別図柄保留記憶表示器 1 8 a が設けられている。第 1 特別図柄保留記憶表示器 1 8 a は、有効始動入賞がある毎に、点灯する表示器の数を 1 増やす。そして、第 1 特別図柄表示器 8 a での可変表示が開始される毎に、点灯する表示器の数を 1 減らす。

【0048】

また、演出表示装置 9 の表示画面の下部には、第 1 保留記憶数を表示する第 1 保留記憶表示部 1 8 c と、第 2 保留記憶数を表示する第 2 保留記憶表示部 1 8 d とが設けられている。なお、第 1 保留記憶数と第 2 保留記憶数との合計である合計数（合算保留記憶数）を表示する領域（合算保留記憶表示部）が設けられるようにしてもよい。そのように、合計数を表示する合算保留記憶表示部が設けられているようにすれば、可変表示の開始条件が成立していない実行条件の成立数の合計を把握しやすくなることができる。

【0049】

演出表示装置 9 は、第 1 特別図柄表示器 8 a による第 1 特別図柄の可変表示時間中、および第 2 特別図柄表示器 8 b による第 2 特別図柄の可変表示時間中に、装飾用（演出用）の図柄としての飾り図柄の可変表示を行う。第 1 特別図柄表示器 8 a における第 1 特別図柄の可変表示と、演出表示装置 9 における飾り図柄の可変表示とは同期している。また、

10

20

30

40

50

第2特別図柄表示器8bにおける第2特別図柄の可変表示と、演出表示装置9における飾り図柄の可変表示とは同期している。また、第1特別図柄表示器8aにおいて大当り図柄が停止表示されるときと、第2特別図柄表示器8bにおいて大当り図柄が停止表示されるときには、演出表示装置9において大当りを想起させるような飾り図柄の組み合わせが停止表示される。

【0050】

また、図1に示すように、可変入賞球装置15の下方には、特別可変入賞球装置20が設けられている。特別可変入賞球装置20は開閉板を備え、第1特別図柄表示器8aに特定表示結果（大当り図柄）が導出表示されたときと、第2特別図柄表示器8bに特定表示結果（大当り図柄）が導出表示されたときに生起する特定遊技状態（大当り遊技状態）においてソレノイド21によって開閉板が開放状態に制御されることによって、入賞領域である大入賞口（第1大入賞口）が開放状態になる。大入賞口に入賞した遊技球はカウントスイッチ23で検出される。

10

【0051】

演出表示装置9の左方には、普通図柄を可変表示する普通図柄表示器10が設けられている。この実施の形態では、普通図柄表示器10は、0～9の数字を可変表示可能な簡易で小型の表示器（例えば7セグメントLED）で実現されている。すなわち、普通図柄表示器10は、0～9の数字（または、記号）を可変表示するように構成されている。また、小型の表示器は、例えば方形状に形成されている。なお、普通図柄表示器10は、例えば、00～99の数字（または、2桁の記号）を可変表示するように構成されていてもよい。また、普通図柄表示器10は、7セグメントLEDなどに限らず、例えば、所定の記号表示を点灯表示可能な表示器（例えば、「○」や「×」を交互に点灯表示可能な装飾ランプ）で構成されていてもよい。

20

【0052】

演出表示装置9の表示画面には、普通図柄の表示結果を示唆するような演出や特別図柄の表示結果および変動パターンの種類を示唆するような演出が行われる演出エリア9Fが表示される。

【0053】

また、演出表示装置9の左部には、モータ24によって駆動される羽根状の可動部材76が設けられている。可動部材76が左に倒れるような位置に制御されると、遊技球が第2大入賞口に進入可能な状態（開放状態）になる。可動部材76が第2大入賞口を塞ぐような位置に制御されると、遊技球が第2大入賞口に進入不可能な状態（閉鎖状態）になる。第2大入賞口に進入した遊技球は、第2入賞スイッチ71で検出される。

30

【0054】

なお、この実施の形態では、15R通常大当りにもとづく大当り遊技中、2R確変大当りにもとづく大当り遊技中、15R確変大当りにもとづく大当り遊技中に、第1大入賞口が開放状態に制御される。また、小当り遊技状態中、突然確変大当りにもとづく大当り遊技中、および突然確変見せかけ大当りにもとづく大当り遊技中に、第2大入賞口が開放状態に制御される。

【0055】

「15R通常大当り」は、15ラウンド（各ラウンドの開放可能時間は例えば29秒）の大当り遊技状態に制御し、その大当り遊技状態の終了後に通常状態（非確変状態）に移行させる大当りである（ただし、大当り遊技の終了後に所定回数（この実施の形態では、100回）の変動表示を終了するまで時短状態に制御される）。「2R確変大当り」は、2ラウンドの大当り遊技状態に制御し、その大当り遊技状態の終了後に確変状態（高確率状態）に移行させる大当りである（ただし、時短状態にも制御される）。「15R確変大当り」は、15ラウンド（各ラウンドの開放可能時間は例えば29秒）の大当り遊技状態に制御し、その大当り遊技状態の終了後に確変状態に移行させる大当りである（ただし、時短状態にも制御される）。

40

【0056】

50

以下、15R確変大当りと15R通常大当りとを「15R大当り」と総称することがある。

【0057】

「突然確変大当り」は、15R大当りや2R確変大当りと比較して大入賞口（第2大入賞口）の開放回数が少ない回数（この実施の形態では10秒間の開放を2回）まで許容される大当りであるが、突然確変大当りにもとづく大当り遊技状態の終了後に確変状態に移行される（ただし、確変状態に制御されるのみで時短状態には制御されない）。なお、「突然確変大当り」を、「突確大当り」ともいう。

【0058】

「突然確変見せかけ大当り」は、15R大当りの場合と同様に、大当り遊技中に大入賞口（第2大入賞口）が15回（15ラウンド）開放するが、最初の2回（2ラウンド）については、突然確変大当りの場合と同様に、大入賞口の開放時間は10秒である。よって、突然確変見せかけ大当りにもとづく大当り遊技状態が開始された後の初期の段階では、遊技者は、突然確変大当りが生じたのか突然確変見せかけ大当りが生じたのかを区別できず、遊技の興趣を向上させることができる。また、突然確変見せかけ大当りにもとづく大当り遊技状態の終了後に確変状態に移行される（ただし、時短状態にも制御される）。なお、「突然確変見せかけ大当り」を、「突確見せかけ大当り」ともいう。また、「突然確変見せかけ大当り（突確見せかけ大当り）」を、単に、「見せかけ大当り」ということがある。

【0059】

また、この実施の形態では、突然確変大当りが発生したときに実行される大当り遊技のラウンド数は2であるが、15R大当りの場合に比べて各ラウンドの開放時間が極めて短ければ、2ラウンドよりも多いラウンド数にしてもよい。例えば、15R大当りが発生したときに実行される大当り遊技のラウンド数と同じにしてもよい。

【0060】

「小当り」は、大当りと比較して大入賞口（第2大入賞口）の開放回数が少ない回数（この実施の形態では10秒間の開放を2回）まで許容される当りである。なお、小当り遊技が終了した場合、遊技状態は変化しない。すなわち、確変状態から通常状態に移行したり通常状態から確変状態に移行したりすることはない。この実施の形態では、突然確変大当りにもとづく大当り遊技状態と小当り遊技状態とでは、大入賞口の開放パターンが同じである。そのように制御することによって、大入賞口の10秒間の開放が2回行われると、突然確変大当りであるか小当りであるかまでは認識できないので、遊技者に対して高確率状態（確変状態）を期待させることができ、遊技の興趣を向上させることができる。なお、本明細書では、小当りについても開放回をラウンドとする。また、見せかけ大当りが発生したときに、第1ラウンドにおいて突然確変大当りおよび小当りのラウンドにおける開放時間と同じ開放時間で2回大入賞口を開放した後大入賞口を長時間開放し、第2ラウンド以降のラウンドでは、15R大当りのラウンドにおける開放時間と同じ開放時間で大入賞口を開放してもよい。

【0061】

遊技球がゲート32を通過しゲートスイッチ32aで検出されると、普通図柄表示器10の表示の可変表示が開始される。そして、普通図柄表示器10における停止図柄が所定の図柄（当り図柄。例えば、図柄「7」）である場合に、可変入賞球装置15が所定回数、所定時間だけ開状態になる。すなわち、可変入賞球装置15の状態は、普通図柄の停止図柄が当り図柄である場合に、遊技者にとって不利な状態から有利な状態（第2始動入賞口14に遊技球が入賞可能な状態）に変化する。普通図柄表示器10の近傍には、ゲート32を通過した入賞球数を表示する4つのLEDによる表示部を有する普通図柄保留記憶表示器41が設けられている。ゲート32への遊技球の通過がある毎に、すなわちゲートスイッチ32aによって遊技球が検出される毎に、普通図柄保留記憶表示器41は点灯するLEDを1増やす。そして、普通図柄表示器10の可変表示が開始される毎に、点灯するLEDを1減らす。さらに、通常状態に比べて大当りとするに決定される確率が高

い状態である確変状態（通常状態と比較して、特別図柄の変動表示結果として大当たりと判定される確率が高められた状態）では、普通図柄表示器 10 における停止図柄が当り図柄になる確率が高められるとともに、可変入賞球装置 15 の開放時間と開放回数が高められる。また、確変状態ではないが図柄の変動時間が短縮されている時短状態（特別図柄の可変表示時間が短縮される遊技状態）でも、可変入賞球装置 15 の開放時間と開放回数が高められる。

【0062】

遊技盤 6 の下部には、入賞しなかった打球が取り込まれるアウト口 26 がある。また、遊技領域 7 の外側の左右上部および左右下部には、所定の音声出力として効果音や音声を発声する 4 つのスピーカ 27 が設けられている。遊技領域 7 の外周には、前面枠に設けられた枠 LED 28 が設けられている。

10

【0063】

遊技機には、遊技者が打球操作ハンドル 5 を操作することに応じて駆動モータを駆動し、駆動モータの回転力を利用して遊技球を遊技領域 7 に発射する打球発射装置（図示せず）が設けられている。打球発射装置から発射された遊技球は、遊技領域 7 を囲むように円形状に形成された打球レールを通して遊技領域 7 に入り、その後、遊技領域 7 を下りてくる。遊技球が第 1 始動入賞口 13 に入り第 1 始動口スイッチ 13a で検出されると、第 1 特別図柄の可変表示を開始できる状態であれば（例えば、特別図柄の可変表示が終了し、第 1 の開始条件が成立したこと）、第 1 特別図柄表示器 8a において第 1 特別図柄の可変表示（変動）が開始されるとともに、演出表示装置 9 において飾り図柄の可変表示が開始される。すなわち、第 1 特別図柄および飾り図柄の可変表示は、第 1 始動入賞口 13 への入賞に対応する。第 1 特別図柄の可変表示を開始できる状態でなければ、第 1 保留記憶数が上限値に達していないことを条件として、第 1 保留記憶数を 1 増やす。

20

【0064】

遊技球が第 2 始動入賞口 14 に入り第 2 始動口スイッチ 14a で検出されると、第 2 特別図柄の可変表示を開始できる状態であれば（例えば、特別図柄の可変表示が終了し、第 2 の開始条件が成立したこと）、第 2 特別図柄表示器 8b において第 2 特別図柄の可変表示（変動）が開始されるとともに、演出表示装置 9 において飾り図柄の可変表示が開始される。すなわち、第 2 特別図柄および飾り図柄の可変表示は、第 2 始動入賞口 14 への入賞に対応する。第 2 特別図柄の可変表示を開始できる状態でなければ、第 2 保留記憶数が上限値に達していないことを条件として、第 2 保留記憶数を 1 増やす。

30

【0065】

この実施の形態では、確変大当たりとなった場合には、遊技状態を高確率状態に移行するとともに、遊技球が始動入賞しやすくなる（すなわち、特別図柄表示器 8a、8b や演出表示装置 9 における可変表示の実行条件が成立しやすくなる）ように制御された遊技状態である高ベース状態に移行する。また、遊技状態が時短状態に移行されたときも、高ベース状態に移行する。高ベース状態である場合には、例えば、高ベース状態でない場合と比較して、可変入賞球装置 15 が開状態になる頻度が高められたり、可変入賞球装置 15 が開状態になる時間が延長されたりして、始動入賞しやすくなる。

【0066】

40

なお、可変入賞球装置 15 が開状態になる時間を延長する（開放延長状態ともいう）のではなく、普通図柄表示器 10 における停止図柄が当り図柄になる確率が高められる普通図柄確変状態に移行することによって、高ベース状態に移行してもよい。普通図柄表示器 10 における停止図柄が所定の図柄（当り図柄）になると、可変入賞球装置 15 が所定回数、所定時間だけ開状態になる。この場合、普通図柄確変状態に移行制御することによって、普通図柄表示器 10 における停止図柄が当り図柄になる確率が高められ、可変入賞球装置 15 が開状態になる頻度が高まる。従って、普通図柄確変状態に移行すれば、可変入賞球装置 15 の開放時間と開放回数が高められ、始動入賞しやすい状態（高ベース状態）になる。すなわち、可変入賞球装置 15 の開放時間と開放回数は、普通図柄の停止図柄が当り図柄であったり、特別図柄の停止図柄が確変図柄である場合等に高められ、遊技者にと

50

って不利な状態から有利な状態（始動入賞しやすい状態）に変化する。なお、開放回数が高められることは、閉状態から開状態になることも含む概念である。

【0067】

また、普通図柄表示器10における普通図柄の変動時間（可変表示期間）が短縮される普通図柄時短状態に移行することによって、高ベース状態に移行してもよい。普通図柄時短状態では、普通図柄の変動時間が短縮されるので、普通図柄の変動が開始される頻度が高くなり、結果として普通図柄が当たりになる頻度が高くなる。従って、普通図柄が当たりになる頻度が高くなることによって、可変入賞球装置15が開状態になる頻度が高くなり、始動入賞しやすい状態（高ベース状態）になる。

【0068】

また、特別図柄や飾り図柄の変動時間（可変表示期間）が短縮される時短状態に移行することによって、特別図柄や飾り図柄の変動時間が短縮されるので、特別図柄や飾り図柄の変動が開始される頻度が高くなり（換言すれば、保留記憶の消化が速くなる。）、無効な始動入賞が生じてしまう事態を低減することができる。従って、有効な始動入賞が発生しやすくなり、結果として、大当たり遊技が行われる可能性が高まる。

【0069】

さらに、上記に示した全ての状態（開放延長状態、普通図柄確変状態、普通図柄時短状態および特別図柄時短状態）に移行させることによって、始動入賞しやすくなる（高ベース状態に移行する）ようにしてもよい。また、上記に示した各状態（開放延長状態、普通図柄確変状態、普通図柄時短状態および特別図柄時短状態）のうちのいずれか複数の状態に移行させることによって、始動入賞しやすくなる（高ベース状態に移行する）ようにしてもよい。また、上記に示した各状態（開放延長状態、普通図柄確変状態、普通図柄時短状態および特別図柄時短状態）のうちのいずれか1つの状態にのみ移行させることによって、始動入賞しやすくなる（高ベース状態に移行する）ようにしてもよい。

【0070】

図3は、主基板（遊技制御基板）31における回路構成の一例を示すブロック図である。なお、図3は、払出制御基板37および演出制御基板80等も示されている。主基板31には、プログラムに従ってパチンコ遊技機1を制御する遊技制御用マイクロコンピュータ（遊技制御手段に相当）560が搭載されている。遊技制御用マイクロコンピュータ560は、ゲーム制御（遊技進行制御）用のプログラム等を記憶するROM54、ワークメモリとして使用される記憶手段としてのRAM55、プログラムに従って制御動作を行うCPU56およびI/Oポート部57を含む。この実施の形態では、ROM54およびRAM55は遊技制御用マイクロコンピュータ560に内蔵されている。すなわち、遊技制御用マイクロコンピュータ560は、1チップマイクロコンピュータである。1チップマイクロコンピュータには、少なくともCPU56のほかRAM55が内蔵されていればよく、ROM54は外付けであっても内蔵されていてもよい。また、I/Oポート部57は、外付けであってもよい。遊技制御用マイクロコンピュータ560には、さらに、ハードウェア乱数（ハードウェア回路が発生する乱数）が発生する乱数回路503が内蔵されている。

【0071】

また、RAM55は、その一部または全部が電源基板において作成されるバックアップ電源によってバックアップされている不揮発性記憶手段としてのバックアップRAMである。すなわち、遊技機に対する電力供給が停止しても、所定期間（バックアップ電源としてのコンデンサが放電してバックアップ電源が電力供給不能になるまで）は、RAM55の一部または全部の内容は保存される。特に、少なくとも、遊技状態すなわち遊技制御手段の制御状態に応じたデータ（特別図柄プロセスフラグなど）と未払出賞球数を示すデータは、バックアップRAMに保存される。遊技制御手段の制御状態に応じたデータとは、停電等が生じた後に復旧した場合に、そのデータにもとづいて、制御状態を停電等の発生前に復旧させるために必要なデータである。また、制御状態に応じたデータと未払出賞球数を示すデータとを遊技の進行状態を示すデータと定義する。なお、この実施の形態では

10

20

30

40

50

、RAM 55の全部が、電源バックアップされているとする。

【0072】

なお、遊技制御用マイクロコンピュータ560においてCPU56がROM54に格納されているプログラムに従って制御を実行するので、以下、遊技制御用マイクロコンピュータ560（またはCPU56）が実行する（または、処理を行う）ということは、具体的には、CPU56がプログラムに従って制御を実行することである。このことは、主基板31以外の他の基板に搭載されているマイクロコンピュータについても同様である。

【0073】

乱数回路503は、特別図柄の可変表示の表示結果により大当たりとするか否か判定するための判定用の乱数を発生するために用いられるハードウェア回路である。乱数回路503は、初期値（例えば、0）と上限値（例えば、65535）とが設定された数値範囲内で、数値データを、設定された更新規則に従って更新し、ランダムなタイミングで発生する始動入賞時が数値データの読出（抽出）時であることにもとづいて、読出される数値データがランダムになる乱数発生機能を有する。

10

【0074】

乱数回路503は、数値データの更新範囲の選択設定機能（初期値の選択設定機能、および、上限値の選択設定機能）、数値データの更新規則の選択設定機能、および数値データの更新規則の選択切換え機能等の各種の機能を有する。このような機能によって、生成する乱数のランダム性を向上させることができる。

20

【0075】

また、遊技制御用マイクロコンピュータ560は、乱数回路503が更新する数値データの初期値を設定する機能を有している。例えば、ROM54等の所定の記憶領域に記憶された遊技制御用マイクロコンピュータ560のIDナンバ（遊技制御用マイクロコンピュータ560の各製品毎に異なる数値で付与されたIDナンバ）を用いて所定の演算を行なって得られた数値データを、乱数回路503が更新する数値データの初期値として設定する。そのような処理を行うことによって、乱数回路503が発生する乱数のランダム性をより向上させることができる。

【0076】

また、ゲートスイッチ32a、始動口スイッチ13a、カウントスイッチ23および第2入賞口スイッチ71からの検出信号を遊技制御用マイクロコンピュータ560に与える入力ドライバ回路58も主基板31に搭載されている。また、可変入賞球装置15を開閉するソレノイド16、大入賞口を形成する特別可変入賞球装置20を開閉するソレノイド21、および第2大入賞口を形成するための可動部材76を開放状態に制御するモータ24を遊技制御用マイクロコンピュータ560からの指令に従って駆動する出力回路59も主基板31に搭載されている。

30

【0077】

また、遊技制御用マイクロコンピュータ560は、特別図柄を可変表示する第1特別図柄表示器8a、第2特別図柄表示器8b、普通図柄を可変表示する普通図柄表示器10、第1特別図柄保留記憶表示器18a、第2特別図柄保留記憶表示器18bおよび普通図柄保留記憶表示器41の表示制御を行う。

40

【0078】

なお、大当たり遊技状態の発生を示す大当たり情報等の情報出力信号をホールコンピュータ等の外部装置に対して出力する情報出力回路（図示せず）も主基板31に搭載されている。

【0079】

この実施の形態では、演出制御基板80に搭載されている演出制御手段（演出制御用マイクロコンピュータで構成される。）が、中継基板77を介して遊技制御用マイクロコンピュータ560から演出内容を指示する演出制御コマンドを受信し、飾り図柄を可変表示する演出表示装置9の表示制御を行う。

【0080】

50

また、演出制御基板 80 に搭載されている演出制御手段が、ランプドライバ基板 35 を介して、枠側に設けられている枠 LED 28 の表示制御を行うとともに、音声出力基板 70 を介してスピーカ 27 からの音出力の制御を行う。

【0081】

図 4 は、中継基板 77、演出制御基板 80、ランプドライバ基板 35 および音声出力基板 70 の回路構成例を示すブロック図である。なお、図 4 に示す例では、ランプドライバ基板 35 および音声出力基板 70 には、マイクロコンピュータは搭載されていないが、マイクロコンピュータを搭載してもよい。また、ランプドライバ基板 35 および音声出力基板 70 を設けずに、演出制御に関して演出制御基板 80 のみを設けてもよい。

【0082】

演出制御基板 80 は、演出制御用 CPU 101、および飾り図柄プロセスフラグ等の演出に関する情報を記憶する RAM を含む演出制御用マイクロコンピュータ 100 を搭載している。なお、RAM は外付けであってもよい。この実施の形態では、演出制御用マイクロコンピュータ 100 における RAM は電源バックアップされていない。演出制御基板 80 において、演出制御用 CPU 101 は、内蔵または外付けの ROM（図示せず）に格納されたプログラムに従って動作し、中継基板 77 を介して入力される主基板 31 からの取込信号（演出制御 INT 信号）に応じて、入力ドライバ 102 および入力ポート 103 を介して演出制御コマンドを受信する。また、演出制御用 CPU 101 は、演出制御コマンドにもとづいて、VDP（ビデオディスプレイプロセッサ）109 に演出表示装置 9 の表示制御を行わせる。

【0083】

この実施の形態では、演出制御用マイクロコンピュータ 100 と共動して演出表示装置 9 の表示制御を行う VDP 109 が演出制御基板 80 に搭載されている。VDP 109 は、演出制御用マイクロコンピュータ 100 とは独立したアドレス空間を有し、そこに VRAM をマッピングする。VRAM は、画像データを展開するためのバッファメモリである。そして、VDP 109 は、VRAM 内の画像データをフレームメモリを介して演出表示装置 9 に出力する。

【0084】

演出制御用 CPU 101 は、受信した演出制御コマンドに従って CGROM（図示せず）から必要なデータを読み出すための指令を VDP 109 に出力する。CGROM は、演出表示装置 9 に表示されるキャラクタ画像データや動画像データ、具体的には、人物、文字、図形や記号等（飾り図柄を含む）、および背景画像のデータをあらかじめ格納しておくための ROM である。VDP 109 は、演出制御用 CPU 101 の指令に応じて、CGROM から画像データを読み出す。そして、VDP 109 は、読み出した画像データにもとづいて表示制御を実行する。

【0085】

演出制御コマンドおよび演出制御 INT 信号は、演出制御基板 80 において、まず、入力ドライバ 102 に入力する。入力ドライバ 102 は、中継基板 77 から入力された信号を演出制御基板 80 の内部に向かう方向にしか通過させない（演出制御基板 80 の内部から中継基板 77 への方向には信号を通過させない）信号方向規制手段としての単方向性回路でもある。

【0086】

中継基板 77 には、主基板 31 から入力された信号を演出制御基板 80 に向かう方向にしか通過させない（演出制御基板 80 から中継基板 77 への方向には信号を通過させない）信号方向規制手段としての単方向性回路 74 が搭載されている。単方向性回路として、例えばダイオードやトランジスタが使用される。図 4 には、ダイオードが例示されている。また、単方向性回路は、各信号毎に設けられる。さらに、単方向性回路である出力ポート 571 を介して主基板 31 から演出制御コマンドおよび演出制御 INT 信号が出力されるので、中継基板 77 から主基板 31 の内部に向かう信号が規制される。すなわち、中継基板 77 からの信号は主基板 31 の内部（遊技制御用マイクロコンピュータ 560 側）に

10

20

30

40

50

入り込まない。なお、出力ポート571は、図3に示されたI/Oポート部57の一部である。また、出力ポート571の外側（中継基板77側）に、さらに、単方向性回路である信号ドライバ回路が設けられていてもよい。

【0087】

また、演出制御用CPU101は、トリガボタン121に対する遊技者の操作行為を検出したことを示す情報信号としての操作検出信号を、トリガセンサ125から、入力ポート106を介して入力する。また、演出制御用CPU101は、プッシュボタン120に対する遊技者の操作行為を検出したことを示す情報信号としての操作検出信号を、プッシュセンサ124から、入力ポート106を介して入力する。また、演出制御用CPU101は、スティックコントローラ122の操作桿122Aに対する遊技者の操作行為を検出したことを示す情報信号としての操作検出信号を、傾倒方向センサユニット123から、入力ポート106を介して入力する。また、演出制御用CPU101は、出力ポート105を介してバイブレータ用モータ126に駆動信号を出力することにより、スティックコントローラ122を振動動作させる。

10

【0088】

さらに、演出制御用CPU101は、出力ポート105を介してランプドライバ基板35に対してLEDを駆動する信号を出力する。また、演出制御用CPU101は、出力ポート104を介して音声出力基板70に対して音番号データを出力する。

【0089】

ランプドライバ基板35において、LEDを駆動する信号は、入力ドライバ351を介してLEDドライバ352に入力される。LEDドライバ352は、LEDを駆動する信号にもとづいて枠LED28などの枠側に設けられている発光体に電流を供給する。

20

【0090】

音声出力基板70において、音番号データは、入力ドライバ702を介して音声合成用IC703に入力される。音声合成用IC703は、音番号データに応じた音声や効果音を発生し増幅回路705に出力する。増幅回路705は、音声合成用IC703の出力レベルを、ボリューム706で設定されている音量に応じたレベルに増幅した音声信号をスピーカ27に出力する。音声データROM704には、音番号データに応じた制御データが格納されている。音番号データに応じた制御データは、所定期間（例えば飾り図柄の変動期間）における効果音または音声の出力態様を時系列的に示すデータの集まりである。

30

【0091】

次に、遊技機の動作について説明する。図5は、主基板31における遊技制御用マイクロコンピュータ560が実行するメイン処理を示すフローチャートである。遊技機に対して電源が投入され電力供給が開始されると、リセット信号が入力されるリセット端子の入力レベルがハイレベルになり、遊技制御用マイクロコンピュータ560（具体的には、CPU56）は、プログラムの内容が正当か否か確認するための処理であるセキュリティチェック処理を実行した後、ステップS1以降のメイン処理を開始する。メイン処理において、CPU56は、まず、必要な初期設定を行う。

【0092】

初期設定処理において、CPU56は、まず、割込禁止に設定する（ステップS1）。次に、割込モードを割込モード2に設定し（ステップS2）、スタックポインタにスタックポインタ指定アドレスを設定する（ステップS3）。そして、内蔵デバイスの初期化（内蔵デバイス（内蔵周辺回路）であるCTC（カウンタ／タイマ）およびPIO（パラレル入出力ポート）の初期化など）を行った後（ステップS4）、RAMをアクセス可能状態に設定する（ステップS5）。なお、割込モード2は、CPU56が内蔵する特定レジスタ（Iレジスタ）の値（1バイト）と内蔵デバイスが出力する割込ベクタ（1バイト：最下位ビット0）とから合成されるアドレスが、割込番地を示すモードである。

40

【0093】

次いで、CPU56は、入力ポートを介して入力されるクリアスイッチ（例えば、電源基板に搭載されている。）の出力信号（クリア信号）の状態を確認する（ステップS6）

50

。その確認においてオンを検出した場合には、CPU 56は、通常の初期化処理（ステップS10～S15）を実行する。

【0094】

クリアスイッチがオンの状態でない場合には、遊技機への電力供給が停止したときにバックアップRAM領域のデータ保護処理（例えばパリティデータの付加等の電力供給停止時処理）が行われたか否か確認する（ステップS7）。そのような保護処理が行われていないことを確認したら、CPU 56は初期化処理を実行する。バックアップRAM領域にバックアップデータがあるか否かは、例えば、電力供給停止時処理においてバックアップRAM領域に設定されるバックアップフラグの状態によって確認される。

【0095】

電力供給停止時処理が行われたことを確認したら、CPU 56は、バックアップRAM領域のデータチェックを行う（ステップS8）。この実施の形態では、データチェックとしてパリティチェックを行う。よって、ステップS8では、算出したチェックサムと、電力供給停止時処理で同一の処理によって算出され保存されているチェックサムとを比較する。不測の停電等の電力供給停止が生じた後に復旧した場合には、バックアップRAM領域のデータは保存されているはずであるから、チェック結果（比較結果）は正常（一致）になる。チェック結果が正常でないということは、バックアップRAM領域のデータが、電力供給停止時のデータとは異なっていることを意味する。そのような場合には、内部状態を電力供給停止時の状態に戻すことができないので、電力供給の停止からの復旧時でない電源投入時に実行される初期化処理を実行する。

【0096】

チェック結果が正常であれば、CPU 56は、遊技制御手段の内部状態と演出制御手段等の電気部品制御手段の制御状態を電力供給停止時の状態に戻すための遊技状態復旧処理（ステップS41～S43の処理）を行う。具体的には、ROM 54に格納されているバックアップ時設定テーブルの先頭アドレスをポインタに設定し（ステップS41）、バックアップ時設定テーブルの内容を順次作業領域（RAM 55内の領域）に設定する（ステップS42）。作業領域はバックアップ電源によって電源バックアップされている。バックアップ時設定テーブルには、作業領域のうち初期化してもよい領域についての初期化データが設定されている。ステップS41およびS42の処理によって、作業領域のうち初期化してはならない部分については、保存されていた内容がそのまま残る。初期化してはならない部分とは、例えば、電力供給停止前の遊技状態を示すデータ（特別図柄プロセスフラグ、確変フラグ、時短フラグなど）、出力ポートの出力状態が保存されている領域（出力ポートバッファ）、未払出賞球数を示すデータが設定されている部分などである。

【0097】

また、CPU 56は、電力供給復旧時の初期化コマンドとしての停電復旧指定コマンドを送信する（ステップS43）。そして、ステップS14に移行する。

【0098】

なお、この実施の形態では、バックアップフラグとチェックデータとの双方を用いてバックアップRAM領域のデータが保存されているか否か確認しているが、いずれか一方のみを用いてもよい。すなわち、バックアップフラグとチェックデータとのいずれかを、遊技状態復旧処理を実行するための契機にしてもよい。

【0099】

初期化処理では、CPU 56は、まず、RAMクリア処理を行う（ステップS10）。なお、RAMクリア処理によって、所定のデータ（例えば、普通図柄当り判定用乱数を生成するためのカウンタのカウント値のデータ）は0に初期化されるが、任意の値またはあらかじめ決められている値に初期化するようにしてもよい。また、RAM 55の全領域を初期化せず、所定のデータ（例えば、普通図柄当り判定用乱数を生成するためのカウンタのカウント値のデータ）をそのままにしてもよい。また、ROM 54に格納されている初期化時設定テーブルの先頭アドレスをポインタに設定し（ステップS11）、初期化時設定テーブルの内容を順次作業領域に設定する（ステップS12）。

【0100】

ステップS11およびS12の処理によって、例えば、普通図柄当り判定用乱数カウンタ、特別図柄バッファ、総賞球数格納バッファ、特別図柄プロセスフラグなど制御状態に応じて選択的に処理を行うためのフラグに初期値が設定される。

【0101】

また、CPU56は、サブ基板（主基板31以外のマイクロコンピュータが搭載された基板。）を初期化するための初期化指定コマンド（遊技制御用マイクロコンピュータ560が初期化処理を実行したことを示すコマンドでもある。）をサブ基板に送信する（ステップS13）。例えば、演出制御用マイクロコンピュータ100は、初期化指定コマンドを受信すると、演出表示装置9において、遊技機の制御の初期化がなされたことを報知するための画面表示、すなわち初期化報知を行う。

10

【0102】

また、CPU56は、乱数回路503を初期設定する乱数回路設定処理を実行する（ステップS14）。CPU56は、例えば、乱数回路設定プログラムに従って処理を実行することによって、乱数回路503にランダムRの値を更新させるための設定を行う。

【0103】

そして、ステップS15において、CPU56は、所定時間（例えば4ms）毎に定期的にタイマ割込がかかるように遊技制御用マイクロコンピュータ560に内蔵されているCTCのレジスタの設定を行なう。すなわち、初期値として例えば4msに相当する値が所定のレジスタ（時間定数レジスタ）に設定される。この実施の形態では、4ms毎に定期的にタイマ割込がかかるとする。

20

【0104】

初期化処理の実行（ステップS10～S15）が完了すると、CPU56は、メイン処理で、表示用乱数更新処理（ステップS17）および初期値用乱数更新処理（ステップS18）を繰り返し実行する。表示用乱数更新処理および初期値用乱数更新処理を実行するときには割込禁止状態に設定し（ステップS16）、表示用乱数更新処理および初期値用乱数更新処理の実行が終了すると割込許可状態に設定する（ステップS19）。この実施の形態では、表示用乱数とは、変動パターンの種別を決定するための乱数や変動パターンを決定するための乱数であり、表示用乱数更新処理とは、表示用乱数を発生するためのカウンタのカウント値を更新する処理である。また、初期値用乱数更新処理とは、初期値用乱数を発生するためのカウンタのカウント値を更新する処理である。この実施の形態では、初期値用乱数とは、普通図柄に関して当りとするか否か決定するための乱数を発生するためのカウンタ（普通図柄当り判定用乱数発生カウンタ）のカウント値の初期値を決定するための乱数である。後述する遊技の進行を制御する遊技制御処理（遊技制御用マイクロコンピュータ560が、遊技機に設けられている演出表示装置、可変入賞球装置、球払出装置等の遊技用の装置を、自身で制御する処理、または他のマイクロコンピュータに制御させるために指令信号を送信する処理、遊技装置制御処理ともいう）において、普通図柄当り判定用乱数のカウント値が1周（普通図柄当り判定用乱数の取りうる値の最小値から最大値までの間の数値の個数分歩進したこと）すると、そのカウンタに初期値が設定される。

30

40

【0105】

タイマ割込が発生すると、CPU56は、図6に示すステップS20～S34のタイマ割込処理を実行する。タイマ割込処理において、まず、電源断信号が出力されたか否か（オン状態になったか否か）を検出する電源断検出処理を実行する（ステップS20）。電源断信号は、例えば電源基板に搭載されている電源監視回路が、遊技機に供給される電源の電圧の低下を検出した場合に出力する。そして、電源断検出処理において、CPU56は、電源断信号が出力されたことを検出したら、必要なデータをバックアップRAM領域に保存するための電力供給停止時処理を実行する。次いで、入力ドライバ回路58を介して、ゲートスイッチ32a、第1始動口スイッチ13a、第2始動口スイッチ14aおよびカウントスイッチ23の検出信号を入力し、それらの状態判定を行う（スイッチ処理：

50

ステップS 2 1)。

【0 1 0 6】

次に、CPU 5 6は、第1特別図柄表示器8 a、第2特別図柄表示器8 b、普通図柄表示器1 0、第1特別図柄保留記憶表示器1 8 a、第2特別図柄保留記憶表示器1 8 b、普通図柄保留記憶表示器4 1の表示制御を行う表示制御処理を実行する(ステップS 2 2)。第1特別図柄表示器8 a、第2特別図柄表示器8 bおよび普通図柄表示器1 0については、ステップS 3 2、S 3 3で設定される出力バッファの内容に応じて各表示器に対して駆動信号を出力する制御を実行する。

【0 1 0 7】

また、遊技制御に用いられる普通図柄当り判定用乱数等の各判定用乱数を生成するための各カウンタのカウント値を更新する処理を行う(判定用乱数更新処理：ステップS 2 3)。CPU 5 6は、さらに、初期値用乱数および表示用乱数を生成するためのカウンタのカウント値を更新する処理を行う(初期値用乱数更新処理、表示用乱数更新処理：ステップS 2 4、S 2 5)。

【0 1 0 8】

さらに、CPU 5 6は、特別図柄プロセス処理を行う(ステップS 2 6)。特別図柄プロセス処理では、第1特別図柄表示器8 a、第2特別図柄表示器8 bおよび大入賞口を所定の順序で制御するための特別図柄プロセスフラグに従って該当する処理を実行する。CPU 5 6は、特別図柄プロセスフラグの値を、遊技状態に応じて更新する。

【0 1 0 9】

次いで、普通図柄プロセス処理を行う(ステップS 2 7)。普通図柄プロセス処理では、CPU 5 6は、普通図柄表示器1 0の表示状態を所定の順序で制御するための普通図柄プロセスフラグに従って該当する処理を実行する。CPU 5 6は、普通図柄プロセスフラグの値を、遊技状態に応じて更新する。

【0 1 1 0】

また、CPU 5 6は、演出制御用マイクロコンピュータ1 0 0に演出制御コマンドを送出する処理を行う(演出制御コマンド制御処理：ステップS 2 8)。

【0 1 1 1】

さらに、CPU 5 6は、例えばホール管理用コンピュータに供給される大当り情報、始動情報、確率変動情報などのデータを出力する情報出力処理を行う(ステップS 2 9)。

【0 1 1 2】

また、CPU 5 6は、第1始動口スイッチ1 3 a、第2始動口スイッチ1 4 aおよびカウントスイッチ2 3の検出信号にもとづく賞球個数の設定などを行う賞球処理を実行する(ステップS 3 0)。具体的には、第1始動口スイッチ1 3 a、第2始動口スイッチ1 4 aおよびカウントスイッチ2 3のいずれかがオンしたことにもとづく入賞検出に応じて、払出制御基板3 7に搭載されている払出制御用マイクロコンピュータに賞球個数を示す払出制御コマンド(賞球個数信号)を出力する。払出制御用マイクロコンピュータは、賞球個数を示す払出制御コマンドに応じて球払出装置9 7を駆動する。

【0 1 1 3】

この実施の形態では、出力ポートの出力状態に対応したRAM領域(出力ポートバッファ)が設けられているのであるが、CPU 5 6は、出力ポートの出力状態に対応したRAM領域におけるソレノイドのオン／オフに関する内容を出力ポートに出力する(ステップS 3 1：出力処理)。

【0 1 1 4】

また、CPU 5 6は、特別図柄プロセスフラグの値に応じて特別図柄の演出表示を行うための特別図柄表示制御データを特別図柄表示制御データ設定用の出力バッファに設定する特別図柄表示制御処理を行う(ステップS 3 2)。

【0 1 1 5】

さらに、CPU 5 6は、普通図柄プロセスフラグの値に応じて普通図柄の演出表示を行うための普通図柄表示制御データを普通図柄表示制御データ設定用の出力バッファに設定

10

20

30

40

50

する普通図柄表示制御処理を行う（ステップ S 3 3）。

【0116】

その後、割込許可状態に設定し（ステップ S 3 4）、処理を終了する。

【0117】

以上の制御によって、この実施の形態では、遊技制御処理は 4 m s 毎に起動されることになる。なお、遊技制御処理は、タイマ割込処理におけるステップ S 2 1～S 3 3（ステップ S 2 9を除く。）の処理に相当する。また、この実施の形態では、タイマ割込処理で遊技制御処理が実行されているが、タイマ割込処理では例えば割込が発生したことを示すフラグのセットのみがなされ、遊技制御処理はメイン処理において実行されるようにしてもよい。

10

【0118】

図 7 は、あらかじめ用意された飾り図柄の変動パターンを示す説明図である。図 7 に示すように、この実施の形態では、可変表示結果が「はずれ」であり飾り図柄の可変表示態様が「非リーチ」である場合に対応した変動パターンとして、非リーチ P A 1－1～非リーチ P A 1－4 の変動パターンが用意されている。また、可変表示結果が「はずれ」であり飾り図柄の可変表示態様が「リーチ」である場合に対応した変動パターンとして、ノーマル P A 2－1～ノーマル P A 2－2、ノーマル P B 2－1～ノーマル P B 2－2、スーパー P A 3－1～スーパー P A 3－2、スーパー P B 3－1～スーパー P B 3－2 の変動パターンが用意されている。なお、図 7 に示すように、リーチしない場合に使用され擬似連の演出を伴う非リーチ P A 1－4 の変動パターンについては、再変動が 1 回行われる。「擬似連」は、全ての図柄表示エリアにおいて飾り図柄を仮停止表示させた後、全ての図柄表示エリアにおいて飾り図柄を再び変動（擬似連変動）させる演出表示を、所定回行う変動パターンである。

20

【0119】

リーチする場合に使用され擬似連の演出を伴う変動パターンのうち、ノーマル P B 2－1 を用いる場合には、再変動が 1 回行われる。また、リーチする場合に使用され擬似連の演出を伴う変動パターンのうち、ノーマル P B 2－2 を用いる場合には、再変動が 2 回行われる。さらに、リーチする場合に使用され擬似連の演出を伴う変動パターンのうち、スーパー P A 3－1～スーパー P A 3－2 を用いる場合には、再変動が 3 回行われる。なお、再変動とは、飾り図柄の可変表示が開始されてから表示結果が導出表示されるまでに一旦はずれになる飾り図柄を仮停止させた後に飾り図柄の可変表示を再度実行することである。

30

【0120】

また、図 7 に示すように、この実施の形態では、特別図柄の可変表示結果が大当たり図柄または小当たり図柄になる場合に対応した変動パターンとして、ノーマル P A 2－3～ノーマル P A 2－4、ノーマル P B 2－3～ノーマル P B 2－4、スーパー P A 3－3～スーパー P A 3－4、スーパー P B 3－3～スーパー P B 3－4、特殊 P G 1－1～特殊 P G 1－3、特殊 P G 2－1～特殊 P G 2－2 の変動パターンが用意されている。なお、図 7 において、特殊 P G 1－1～特殊 P G 1－3、特殊 P G 2－1～特殊 P G 2－2 の変動パターンは、突確見せかけ大当たり、突確大当たり、2 R 確変大当たりまたは小当たりになる場合に使用される変動パターンである。また、図 7 に示すように、突確見せかけ大当たり、突確大当たり、2 R 確変大当たりおよび小当たりでない場合に使用され擬似連の演出を伴う変動パターンのうち、ノーマル P B 2－3 を用いる場合には、再変動が 1 回行われる。また、リーチする場合に使用され擬似連の演出を伴う変動パターンのうち、ノーマル P B 2－4 を用いる場合には、再変動が 2 回行われる。さらに、リーチする場合に使用され擬似連の演出を伴う変動パターンのうち、スーパー P A 3－3～スーパー P A 3－4 を用いる場合には、再変動が 3 回行われる。また、突確見せかけ大当たり、突確大当たり、2 R 確変大当たりまたは小当たりの場合に使用され擬似連の演出を伴う特殊 P G 1－3 の変動パターンについては、再変動が 1 回行われる。

40

【0121】

50

なお、この実施の形態では、図7に示すように、リーチの種類に応じて変動時間が固定的に定められているが（例えば、擬似連ありのスーパーリーチAの場合には変動時間が32.75秒で固定であり、擬似連なしのスーパーリーチAの場合には変動時間が22.75秒で固定である。）、例えば、同じ種類のスーパーリーチの場合であっても、合算保留記憶数に応じて、変動時間を異ならせるようにしてもよい。また、同じ種類のスーパーリーチを伴う場合であっても、合算保留記憶数が多くなるに従って、変動時間が短くなるようにしてもよい。また、同じ種類のスーパーリーチの場合であっても、第1特別図柄の変動表示を行う場合には、第1保留記憶数に応じて、変動時間を異ならせるようにしてもよく、第2特別図柄の変動表示を行う場合には、第2保留記憶数に応じて、変動時間を異ならせるようにしてもよい。その場合、第1保留記憶数や第2保留記憶数の値ごとに別々の判定テーブルを用意し（例えば、保留記憶数0～2用の変動パターン種別判定テーブルと保留記憶数3、4用の変動パターン種別判定テーブルとを用意し）、第1保留記憶数または第2保留記憶数の値に応じて判定テーブルを選択して、変動時間を異ならせるようにしてもよい。

10

【0122】

図8は、各乱数を示す説明図である。各乱数は、以下のように使用される。

(1) ランダム1 (MR1) : 大当りの種類 (大当りの種別) を決定する (大当り種別判定用)

(2) ランダム2 (MR2) : 変動パターンの種類 (種別) を決定する (変動パターン種別判定用)

20

(3) ランダム3 (MR3) : 変動パターン (変動時間) を決定する (変動パターン判定用)

(4) ランダム4 (MR4) : 普通図柄にもとづく当りを発生させるか否か決定する (普通図柄当り判定用)

(5) ランダム5 (MR5) : ランダム4の初期値を決定する (ランダム4初期値決定用)

【0123】

なお、この実施の形態では、変動パターンは、まず、変動パターン種別判定用乱数 (ランダム2) を用いて変動パターン種別を決定し、変動パターン判定用乱数 (ランダム3) を用いて、決定した変動パターン種別に含まれるいずれかの変動パターンに決定する。そのように、この実施の形態では、2段階の抽選処理によって変動パターンが決定される。

30

【0124】

なお、変動パターン種別とは、複数の変動パターンをその変動態様の特徴に従ってグループ化したものである。例えば、複数の変動パターンをリーチの種類でグループ化して、ノーマルリーチを伴う変動パターンを含む変動パターン種別と、スーパーリーチAを伴う変動パターンを含む変動パターン種別と、スーパーリーチBを伴う変動パターンを含む変動パターン種別とに分けてもよい。また、例えば、複数の変動パターンを擬似連の再変動の回数でグループ化して、擬似連を伴わない変動パターンを含む変動パターン種別と、再変動1回の変動パターンを含む変動パターン種別と、再変動2回の変動パターンを含む変動パターン種別と、再変動3回の変動パターンを含む変動パターン種別とに分けてもよい。また、例えば、複数の変動パターンを擬似連や滑り演出などの特定演出の有無でグループ化してもよい。

40

【0125】

なお、この実施の形態では、後述するように、15R大当り (15R確変大当りおよび15R通常大当り) である場合には、ノーマルリーチのみを伴う変動パターンを含む変動パターン種別であるノーマルCA3-1と、ノーマルリーチおよび擬似連を伴う変動パターンを含む変動パターン種別であるノーマルCA3-2と、スーパーリーチを伴う変動パターン種別であるスーパーCA3-3とに種別分けされている。また、2R確変大当り、突確見せかけ大当りまたは突確大当りである場合には、非リーチの変動パターンを含む変動パターン種別である特殊CA4-1と、リーチを伴う変動パターンを含む変動パターン

50

種別である特殊C A 4 - 2 とに種別分けされている。また、小当りである場合には、非リーチの変動パターンを含む変動パターン種別である特殊C A 4 - 1 に種別分けされている。

【0126】

また、はずれである場合には、リーチも特定演出も伴わない変動パターンを含む変動パターン種別である非リーチC A 2 - 1 と、リーチを伴わないが特定演出を伴う変動パターンを含む変動パターン種別である非リーチC A 2 - 2 と、リーチも特定演出も伴わない短縮変動の変動パターンを含む変動パターン種別である非リーチC A 2 - 3 と、ノーマルリーチのみを伴う変動パターンを含む変動パターン種別であるノーマルC A 2 - 4 と、ノーマルリーチおよび再変動2回の擬似連を伴う変動パターンを含む変動パターン種別であるノーマルC A 2 - 5 と、ノーマルリーチおよび再変動1回の擬似連を伴う変動パターンを含む変動パターン種別であるノーマルC A 2 - 6 と、スーパーリーチを伴う変動パターン種別であるスーパーC A 2 - 7 とに種別分けされている。

10

【0127】

図6に示された遊技制御処理におけるステップS 2 3では、遊技制御用マイクロコンピュータ560は、(1)の大当り種別判定用乱数、および(4)の普通図柄当り判定用乱数を生成するためのカウンタのカウントアップ(1加算)を行う。すなわち、それらが判定用乱数であり、それら以外の乱数が表示用乱数(ランダム2、ランダム3)または初期値用乱数(ランダム5)である。なお、遊技効果を高めるために、上記の乱数以外の乱数も用いてもよい。また、この実施の形態では、大当り判定用乱数として、遊技制御用マイクロコンピュータ560に内蔵されたハードウェア(遊技制御用マイクロコンピュータ560の外部のハードウェアでもよい。)が生成する乱数を用いる。なお、大当り判定用乱数として、ハードウェア乱数ではなく、ソフトウェア乱数を用いてもよい。

20

【0128】

図9(A)は、大当り判定テーブルを示す説明図である。大当り判定テーブルとは、ROM54に記憶されているデータの集まりであって、ランダムRと比較される大当り判定値が設定されているテーブルである。大当り判定テーブルには、通常状態(確変状態でない遊技状態)において用いられる通常時大当り判定テーブルと、確変状態において用いられる確変時大当り判定テーブルとがある。通常時大当り判定テーブルには、図9(A)の左欄に記載されている各数値が設定され、確変時大当り判定テーブルには、図9(A)の右欄に記載されている各数値が設定されている。図9(A)に記載されている数値が大当り判定値である。

30

【0129】

図9(B)、(C)は、小当り判定テーブルを示す説明図である。小当り判定テーブルとは、ROM54に記憶されているデータの集まりであって、ランダムRと比較される小当り判定値が設定されているテーブルである。小当り判定テーブルには、第1特別図柄の変動表示を行うときに用いられる小当り判定テーブル(第1特別図柄用)と、第2特別図柄の変動表示を行うときに用いられる小当り判定テーブル(第2特別図柄用)とがある。小当り判定テーブル(第1特別図柄用)には、図9(B)に記載されている各数値が設定され、小当り判定テーブル(第2特別図柄用)には、図9(C)に記載されている各数値が設定されている。また、図9(B)、(C)に記載されている数値が小当り判定値である。

40

【0130】

CPU56は、所定の時期に、乱数回路503のカウント値を抽出して抽出値を大当り判定用乱数(ランダムR)の値とするのであるが、大当り判定用乱数値が図9(A)に示すいずれかの当り判定値に一致すると、特別図柄に関して大当りにすることに決定する。また、大当り判定用乱数値が図9(B)、(C)に示すいずれかの小当り判定値に一致すると、特別図柄に関して小当りにすることに決定する。なお、図9(A)に示す「確率」は、大当りになる確率(割合)を示す。また、図9(B)、(C)に示す「確率」は、小当りになる確率(割合)を示す。また、大当りにするか否か決定するということは、大

50

当り遊技状態に移行させるか否か決定するということであるが、第1特別図柄表示器8aまたは第2特別図柄表示器8bにおける停止図柄を大当り図柄にするか否か決定するということでもある。また、小当りにするか否か決定するということは、小当り遊技状態に移行させるか否か決定するということであるが、第1特別図柄表示器8aまたは第2特別図柄表示器8bにおける停止図柄を小当り図柄にするか否か決定するということでもある。

【0131】

図9(B)、(C)に示すように、小当り判定テーブル(第1特別図柄用)を用いる場合には300分の1の割合で小当りと決定されるのに対して、小当り判定テーブル(第2特別図柄)を用いる場合には3000分の1の割合で小当りと決定される場合を説明する。従って、この実施の形態では、第1始動入賞口13に始動入賞して第1特別図柄の変動表示が実行される場合には、第2始動入賞口14に始動入賞して第2特別図柄の変動表示が実行される場合と比較して、「小当り」と決定される割合が高い。

10

【0132】

なお、第1特別図柄の変動表示を行う場合にのみ小当りと決定するようにし、第2特別図柄の変動表示を行う場合には小当りに決定しないようにしてもよい。その場合、図9(C)に示す第2特別図柄用の小当り判定テーブルは設けなくてもよい。この実施の形態では、遊技状態が時短状態に移行されているときには主として第2特別図柄の変動表示が実行される。遊技状態が高ベース状態であるときにも小当りが発生するようにし、かつ、高ベース状態になるか否かを遊技者に推測させるような演出を行うように構成すると、現在の遊技状態が高ベース状態であるにも関わらず却って遊技者に煩わしさを感じさせてしまう。しかし、第2特別図柄の変動表示中は小当りが発生しないように構成すれば、遊技状態が高ベース状態である場合には小当りが発生しにくくし必要以上に確変状態であるか否かを推測させるような演出を行わないようにすることができ、遊技者に煩わしさを感じさせる事態を防止することができる。

20

【0133】

図10は、ROM54に記憶されている大当り種別判定テーブルを示す説明図である。図10に示す大当り種別判定テーブルは、可変表示結果を大当り図柄にする旨の判定がなされたときに、大当り種別判定用の乱数(ランダム1)にもとづいて、大当りの種別を、「15R通常大当り」、「2R確変大当り」、「突確見せかけ大当り」、「突確大当り」、「15R確変大当り」のうちのいずれかに決定するために参照されるテーブルである。

30

【0134】

なお、この実施の形態では、一例として、15R通常大当りになるときには特別図柄の停止図柄は「1」であり、2R確変大当りになるときには特別図柄の停止図柄は「9」であり、突確大当りになるときには特別図柄の停止図柄は「3」であり、突確見せかけ大当りになるときには特別図柄の停止図柄は「5」であり、15R確変大当りになるときには特別図柄の停止図柄は「7」である。すなわち、大当りの種別と特別図柄の停止図柄の種別とは対応している。

【0135】

図10(A)には、遊技球が第1始動入賞口13に入賞したことにもとづく保留記憶を用いて(すなわち、第1特別図柄の変動表示が行われるとき)大当り種別を決定する場合の大当り種別判定テーブル(低確率時の第1特別図柄用)が示されている。図10(B)には、遊技球が第2始動入賞口14に入賞したことにもとづく保留記憶を用いて(すなわち、第2特別図柄の変動表示が行われるとき)大当り種別を決定する場合の大当り種別判定テーブル(第2特別図柄用)が示されている。

40

【0136】

高ベース状態では、遊技球が第1始動入賞口13に入賞することに比べて、遊技球が第2始動入賞口14に入賞する機会が多いので、図10(B)に示す第2特別図柄用の大当り種別判定テーブルが使用される機会が極めて多い。また、低ベース状態では、遊技球が第2始動入賞口14に入賞する機会はないので、図10(A)に示す第1特別図柄用の大当り種別判定テーブルが使用される。

50

【0137】

なお、第1特別図柄の変動表示が行われる場合にのみ、「突確見せかけ大当たり」および「突確大当たり」と決定される場合があるようにし、第2特別図柄の変動表示が行われる場合には、「突確見せかけ大当たり」および「突確大当たり」と決定されないようにしてもよい。

【0138】

また、この実施の形態では所定の乱数を用いて大当たりの種別を決定するが、所定の乱数を用いて特別図柄の停止図柄を決定し、決定された特別図柄の種別に応じて大当たりの種別が決まるようにしてもよい。

【0139】

10

また、所定の乱数を用いて特別図柄の停止図柄を決定し、決定された特別図柄の種別に応じて大当たりの種別を決定する場合に、ある図柄（1つでもよいし複数でもよい）については、そのときの遊技状態に応じて、大当たり遊技の終了後に時短状態に移行させる場合があったり、時短状態に移行させない場合があったりしてもよい。

【0140】

図11（A）、（B）は、大当たり用変動パターン種別判定テーブル132A、132Bを示す説明図である。大当たり用変動パターン種別判定テーブル132A、132Bは、可変表示結果を大当たり図柄にする旨の判定がなされたときに、大当たり種別の判定結果に応じて、変動パターン種別を、変動パターン種別判定用の乱数（ランダム2）にもとづいて複数種類のうちのいずれかに決定するために参照されるテーブルである。大当たり種別が15R大当たりである場合には、大当たり用変動パターン種別判定テーブル132Aが使用され、それ以外の大当たりである場合には大当たり用変動パターン種別判定テーブル132Bが使用される。

20

【0141】

各大当たり用変動パターン種別判定テーブル132A、132Bには、変動パターン種別判定用の乱数（ランダム2）の値と比較される数値（判定値）であって、ノーマルCA3-1～ノーマルCA3-2、スーパーCA3-3、特殊CA4-1、特殊CA4-2の変動パターン種別のいずれかに対応する判定値が設定されている。

【0142】

なお、スーパーリーチ大当たりについて、擬似連を伴う変動パターン種別（スーパーPA3-3、スーパーPA3-4の変動パターンを含む変動パターン種別）と、擬似連を伴わない変動パターン種別（スーパーPB3-3、スーパーPB3-4の変動パターンを含む変動パターン種別）とに分けてもよい。

30

【0143】

また、大当たり種別が15R大当たり以外である場合に用いられる大当たり用変動パターン種別判定テーブル132Bでは、例えば、特殊CA4-1、特殊CA4-2といった大当たり種別が15R大当たりである場合には判定値が割り当てられない変動パターン種別に対して、判定値が割り当てられている。よって、可変表示結果が「大当たり」となり大当たり種別が「2R確変大当たり」、「突確見せかけ大当たり」または「突確大当たり」になる場合には、15R大当たりの場合とは異なる変動パターン種別に決定することができる。

40

【0144】

図11（C）は、小当たり用変動パターン種別判定テーブル132Cを示す説明図である。小当たり用変動パターン種別判定テーブル132Cは、可変表示結果を小当たり図柄にする旨の判定がなされたときに、変動パターン種別を、変動パターン種別判定用の乱数（ランダム2）にもとづいて複数種類のうちのいずれかに決定するために参照されるテーブルである。なお、この実施の形態では、図11（C）に示すように、小当たりとすることに決定されている場合には、変動パターン種別として特殊CA4-1が決定される場合が示されている。

【0145】

図12（A）～（C）は、はずれ用変動パターン種別判定テーブル135A～135C

50

を示す説明図である。図12(A)には、遊技状態が通常状態であるとともに合算保留記憶数が3未満である場合に用いられるはずれ用変動パターン種別判定テーブル135Aが示されている。また、図12(B)には、遊技状態が通常状態であるとともに合算保留記憶数が3以上である場合に用いられるはずれ用変動パターン種別判定テーブル135Bが示されている。また、図12(C)には、遊技状態が時短状態である場合に用いられるはずれ用変動パターン種別判定テーブル135C(確変/時短用のはずれ用変動パターン種別判定テーブル135C:確変状態でも使用される場合がある)が示されている。はずれ用変動パターン種別判定テーブル135A~135Cは、可変表示結果をはずれ図柄にする旨の判定がなされたときに、変動パターン種別を、変動パターン種別判定用の乱数(ランダム2)にもとづいて複数種類のうちのいずれかに決定するために参照されるテーブルである。

10

【0146】

各はずれ用変動パターン種別判定テーブル135A~135Bには、変動パターン種別判定用の乱数(ランダム2)の値と比較される数値(判定値)であって、非リーチCA2-1~非リーチCA2-3、ノーマルCA2-4~ノーマルCA2-6、スーパーCA2-7の変動パターン種別のいずれかに対応する判定値が設定されている。

【0147】

なお、図12に示す例では、遊技状態が時短状態である場合と合算保留記憶数が3以上である場合とで別々のはずれ用変動パターン種別判定テーブル135B, 135Cを用いられるが、時短状態である場合と合算保留記憶数が3以上である場合とで、共通のはずれ用変動パターン種別判定テーブルを用いるように構成してもよい。また、図12(C)に示す例では、1つの確変/時短用のはずれ用変動パターン種別判定テーブル135Cが用いられるが、確変/時短状態用のはずれ用変動パターン種別判定テーブルとして合算保留記憶数に応じた複数のはずれ用変動パターン判定テーブル(判定値の割合を異ならせたテーブル)を用いるようにしてもよい。

20

【0148】

なお、この実施の形態では、遊技状態が通常状態である場合には、合算保留記憶数が3未満である場合に用いるはずれ変動パターン種別判定テーブル135Aと、合算保留記憶数が3以上である場合に用いるはずれ変動パターン種別判定テーブル135Bとの2種類のテーブルが用いられるが、はずれ変動パターン種別判定テーブルの分け方は、この実施の形態における分け方に限られない。例えば、合算保留記憶数の値毎に別々のはずれ変動パターン種別判定テーブルが用意されていてもよい。また、例えば、合算保留記憶数の他の複数の値の組合せに対応したはずれ変動パターン種別判定テーブルを用いるようにしてもよい。例えば、合算保留記憶数0~2用、合算保留記憶数3用、合算保留記憶数4用・・のはずれ変動パターン種別判定テーブルを用いるようにしてもよい。

30

【0149】

また、この実施の形態では、合算保留記憶数に応じたはずれ変動パターン種別判定テーブルが使用されるが、第1保留記憶数と第2保留記憶数の各々に応じたはずれ変動パターン種別判定テーブルが使用されるようにしてもよい。

【0150】

40

なお、図12(A), (B)に示すように、この実施の形態では、はずれであるとともに遊技状態が通常状態である場合には、変動パターン種別判定用の乱数(ランダム2)の値が230~251であれば、合算保留記憶数に関わらず、少なくともスーパーリーチ(スーパーリーチA、スーパーリーチB)を伴う変動表示が実行される。

【0151】

また、図12(A), (B)に示すように、この実施の形態では、はずれであるとともに遊技状態が通常状態である場合には、変動パターン種別判定用の乱数(ランダム2)の値が1~79であれば、合算保留記憶数に関わらず、少なくともリーチを伴わない(擬似連や滑り演出などの特定演出も伴わない)通常変動の変動表示が実行される。すなわち、この実施の形態では、判定テーブル(はずれ用変動パターン種別判定テーブル135A,

50

1 3 5 B) は、リーチ用可変表示パターン（リーチを伴う変動パターン）以外の可変表示パターンのうちの少なくとも一部に対して、保留記憶手段（第 1 保留記憶バッファや第 2 保留記憶バッファ）に記憶されている保留記憶の数（第 1 保留記憶数や第 2 保留記憶数、合算保留記憶数）に関わらず、共通の判定値（図 1 2（A）,（B）に示す例では 1～7 9）が割り当てられるように構成されている。なお、「リーチ用可変表示パターン以外の可変表示パターン」とは、この実施の形態のように、例えば、リーチを伴わず、擬似連や滑り演出などの特定演出も伴わず、可変表示結果が大当り図柄にならない場合に用いられる可変表示パターン（変動パターン）のことである。

【0152】

なお、この実施の形態では、合算保留記憶数が 3 以上である場合に、図 1 2（B）に示す短縮用のはずれ用変動パターン種別判定テーブルが選択され短縮変動の変動パターンが決定される場合があるが、現在の遊技状態に応じて短縮変動の変動パターンが選択される場合の合算保留記憶数（第 1 保留記憶数や第 2 保留記憶数でもよい）の閾値を異ならせてもよい。例えば、遊技状態が通常状態である場合には、合算保留記憶数が 3 である場合に（または、例えば、第 1 保留記憶数や第 2 保留記憶数が 2 である場合に）、短縮用のはずれ用変動パターン種別判定テーブルを選択して短縮変動の変動パターンが決定される場合があるようにし、遊技状態が時短状態や確変状態である場合には、合算保留記憶数がより少ない 1 や 2 の場合でも（または、例えば、第 1 保留記憶数や第 2 保留記憶数がより少ない 0 や 1 の場合でも）、短縮用のはずれ用変動パターン種別判定テーブルを選択して短縮変動の変動パターンが決定される場合があるようにしてもよい。

【0153】

図 1 3（A）,（B）は、ROM 5 4 に記憶されている当り変動パターン判定テーブル 1 3 7 A, 1 3 7 B を示す説明図である。当り変動パターン判定テーブル 1 3 7 A, 1 3 7 B は、可変表示結果を「大当り」や「小当り」にする旨の判定がなされたときに、大当り種別や変動パターン種別の決定結果などに応じて、変動パターン判定用の乱数（ランダム 3）にもとづいて、変動パターンを複数種類のうちのいずれかに決定するために参照されるテーブルである。

【0154】

各当り変動パターン判定テーブル 1 3 7 A, 1 3 7 B は、変動パターン種別の決定結果に応じて選択される。すなわち、変動パターン種別をノーマル CA 3-1～ノーマル CA 3-2、スーパー CA 3-3 のいずれかにすることに決定されると、当り変動パターン判定テーブル 1 3 7 A が選択される。変動パターン種別を特殊 CA 4-1、特殊 CA 4-2 のいずれかにすることに決定されると、当り変動パターン判定テーブル 1 3 7 B が選択される。各当り変動パターン判定テーブル 1 3 7 A～1 3 7 B には、変動パターン種別に応じて、変動パターン判定用の乱数（ランダム 3）の値と比較される数値（判定値）であって、飾り図柄の可変表示結果が「大当り」である場合に対応した複数種類の変動パターンのいずれかに対応するデータ（判定値）が設定されている。

【0155】

なお、図 1 3（A）に示す当り変動パターン判定テーブル 1 3 7 A では、変動パターン種別が、ノーマルリーチのみを伴う変動パターンを含む変動パターン種別であるノーマル CA 3-1 と、ノーマルリーチおよび擬似連を伴う変動パターンを含む変動パターン種別であるノーマル CA 3-2 と、スーパーリーチを伴う（スーパーリーチとともに擬似連を伴う場合もある）変動パターンを含む変動パターン種別であるスーパー CA 3-3 とに種別分けされている。また、図 1 3（B）に示す当り変動パターン判定テーブル 1 3 7 B では、変動パターン種別が、非リーチの変動パターンを含む変動パターン種別である特殊 CA 4-1 と、リーチを伴う変動パターンを含む変動パターン種別である特殊 CA 4-2 とに種別分けされている。なお、図 1 3（B）において、リーチの有無によって変動パターン種別を分けるのではなく、擬似連や滑り演出などの特定演出の有無によって変動パターン種別を分けてもよい。その場合には、例えば、特殊 CA 4-1 が、特定演出を伴わない変動パターンである特殊 PG 1-1 と特殊 PG 2-1 を含むようにし、特殊 CA 4-2 が

、特定演出を伴う特殊 P G 1 - 2、特殊 P G 1 - 3 および特殊 P G 2 - 2 を含むように構成してもよい。

【0156】

図14は、ROM54に記憶されているはずれ変動パターン判定テーブル138Aを示す説明図である。はずれ変動パターン判定テーブル138Aは、可変表示結果を「はずれ」にする旨の判定がなされたときに、変動パターン種別の決定結果に応じて、変動パターン判定用の乱数（ランダム3）にもとづいて、変動パターンを複数種類のうちのいずれかに決定するために参照されるテーブルである。はずれ変動パターン判定テーブル138Aは、変動パターン種別の決定結果に応じて、使用テーブルとして選択される。

【0157】

図15および図16は、遊技制御用マイクロコンピュータ560が送信する演出制御コマンドの内容の一例を示す説明図である。図15および図16に示す例において、コマンド80XX(H)は、特別図柄の可変表示に対応して演出表示装置9において可変表示される飾り図柄の変動パターンを指定する演出制御コマンド（変動時間の情報を含む変動パターンコマンド）である（それぞれ変動パターンXXに対応）。つまり、図7に示された使用されうる変動パターンのそれぞれに対して一意な番号を付した場合に、その番号で特定される変動パターンのそれぞれに対応する変動パターンコマンドがある。なお、「(H)」は16進数であることを示す。また、変動パターンを指定する演出制御コマンドは、変動開始を指定するためのコマンドでもある。従って、演出制御用マイクロコンピュータ100は、コマンド80XX(H)を受信すると、演出表示装置9において飾り図柄の可変表示を開始するように制御する。

【0158】

コマンド8C01(H)～8C07(H)は、大当たりまたは小当たりとするか否か、および大当たり種別を特定可能な演出制御コマンドである。演出制御用マイクロコンピュータ100は、コマンド8C01(H)～8C07(H)の受信に応じて飾り図柄の表示結果を決定するので、コマンド8C01(H)～8C07(H)を表示結果指定コマンドという。

【0159】

コマンド8D01(H)は、第1特別図柄の可変表示（変動）を開始することを示す演出制御コマンド（第1図柄変動指定コマンド）である。コマンド8D02(H)は、第2特別図柄の可変表示（変動）を開始することを示す演出制御コマンド（第2図柄変動指定コマンド）である。第1図柄変動指定コマンドと第2図柄変動指定コマンドとを特別図柄特定コマンド（または図柄変動指定コマンド）と総称することがある。なお、第1特別図柄の可変表示を開始するのか第2特別図柄の可変表示を開始するのかを示す情報を、変動パターンコマンドに含めるようにしてもよい。

【0160】

コマンド8E01(H)は、普通図柄の表示結果が当りになることを示すとともに普通図柄の変動を開始することを示す普通図柄変動開始指定（当り）コマンドであり、コマンド8E02(H)は、普通図柄の表示結果がはずれ図柄になることを示すとともに普通図柄の変動を開始することを示す普通図柄変動開始指定（はずれ）コマンドである。

【0161】

コマンド8E04(H)は、普通図柄の当りにもとづく当り遊技中において可変入賞球装置15が閉鎖するときに送信されるコマンド（普通電動役物開放終了指定コマンド）である。なお、普通電動役物開放終了指定コマンドは、普通図柄の当りにもとづく当り遊技中に複数回可変入賞球装置15が開放される場合には、各々の開放の終了時に送信される。また、CPU56が、複数回の可変入賞球装置15の開放のうち最後の開放の終了時のみ普通電動役物開放終了指定コマンドを送信するようにしてもよい。

【0162】

コマンド8F00(H)は、可変表示（変動）を終了して表示結果（停止図柄）を導出表示することを示す演出制御コマンド（図柄確定指定コマンド）である。演出制御用マイ

10

20

30

40

50

クロコンピュータ100は、図柄確定指定コマンドを受信すると、飾り図柄の可変表示（変動）を終了して表示結果を導出表示する。

【0163】

コマンド9000（H）は、遊技機に対する電力供給が開始されたときに送信される演出制御コマンド（初期化指定コマンド：電源投入指定コマンド）である。コマンド9200（H）は、遊技機に対する電力供給が再開されたときに送信される演出制御コマンド（停電復旧指定コマンド）である。遊技制御用マイクロコンピュータ560は、遊技機に対する電力供給が開始されたときに、バックアップRAMにデータが保存されている場合には、停電復旧指定コマンドを送信し、そうでない場合には、初期化指定コマンドを送信する。

10

【0164】

コマンド9F00（H）は、客待ちデモンストレーションを指定する演出制御コマンド（客待ちデモ指定コマンド）である。

【0165】

コマンドA001，A201，A003（H）は、ファンファーレ画面を表示すること、すなわち大当り遊技または小当り遊技の開始を指定する演出制御コマンド（以下、大当り開始指定コマンドまたはファンファーレ指定コマンドともいう。）である。大当り遊技または小当り遊技の開始を指定する演出制御コマンドには、大当りの種類に応じた大当り開始1指定コマンド、大当り開始2指定コマンドと大当り開始3／小当り開始指定コマンドとがある。

20

【0166】

コマンドA1XX（H）は、XXで示す回数（ラウンド）の大入賞口開放中の表示を示す演出制御コマンド（大入賞口開放中指定コマンド）である。A2XX（H）は、XXで示す回数（ラウンド）の大入賞口閉鎖を示す演出制御コマンド（大入賞口開放後指定コマンド）である。

【0167】

コマンドA301（H）は、大当り終了画面または小当り終了画面を表示すること、すなわち大当り遊技または小当り遊技の終了を指定する演出制御コマンド（大当り／小当り終了指定コマンド）である。

【0168】

コマンドB001（H）は、遊技状態が低ベース状態であることを示す演出制御コマンド（低ベース状態指定コマンド）である。コマンドB002（H）は、遊技状態が高ベース状態であることを示す演出制御コマンド（高ベース状態指定コマンド）である。コマンドB003（H）は、遊技状態が確変状態でないことを示す演出制御コマンド（非確変状態指定コマンド）である。コマンドB004（H）は、遊技状態が確変状態であることを示す演出制御コマンド（確変状態指定コマンド）である。

30

【0169】

なお、低ベース状態指定コマンド、高ベース状態指定コマンド、非確変状態指定コマンドおよび確変状態指定コマンドを遊技状態指定コマンドと総称することがある。

【0170】

コマンドC000（H）は、第1保留記憶数が1増加したことを指定する演出制御コマンド（第1保留記憶数加算指定コマンド）である。コマンドC100（H）は、第2保留記憶数が1増加したことを指定する演出制御コマンド（第2保留記憶数加算指定コマンド）である。コマンドC200（H）は、第1保留記憶数が1減少したことを指定する演出制御コマンド（第1保留記憶数減算指定コマンド）である。コマンドC300（H）は、第2保留記憶数が1減少したことを指定する演出制御コマンド（第2保留記憶数減算指定コマンド）である。

40

【0171】

なお、この実施の形態では、第1保留記憶数と第2保留記憶数とについて、それぞれ保留記憶数が増加または減少したことを示す演出制御コマンドが送信されるが、保留記憶数

50

そのものを指定する演出制御コマンドを送信するようにしてもよい。その場合、例えば、第1始動入賞口13と第2始動入賞口14とのいずれに始動入賞したかを指定する演出制御コマンドを送信するとともに、保留記憶数を指定する保留記憶数指定コマンドとして第1保留記憶数と第2保留記憶数とで共通の演出制御コマンドを送信する。

【0172】

また、第1保留記憶数を指定する場合と第2保留記憶数を指定する場合とで別々の演出制御コマンド（保留記憶数指定コマンド）を送信するようにしてもよい。その場合、例えば、保留記憶数指定コマンドとして、MODEデータとして第1保留記憶数または第2保留記憶数を特定可能な値（例えば、第1保留記憶数を指定する場合には「C0（H）」、第2保留記憶数を指定する場合には「C1（H）」）を含むとともに、EXTデータとして保留記憶数の値を設定した演出制御コマンドを送信する。

10

【0173】

また、例えば、同じ第1保留記憶数を指定する場合に、MODEデータを共通にし、EXTデータを異ならせることによって、第1保留記憶数の加算または減算を指定した演出制御コマンドを送信するようにしてもよい。例えば、共通のMODEデータ「C0（H）」を用い、第1保留記憶数の減算を指定する場合にはコマンドC000（H）を送信するようにし、第1保留記憶数の加算を指定する場合にはコマンドC001（H）を送信するようにしてもよい。さらに、第2保留記憶数を指定する場合にはMODEデータを異ならせて、第2保留記憶数の減算を指定する場合にはコマンドC100（H）を送信するようにし、第2保留記憶数の加算を指定する場合にはコマンドC101（H）を送信するよう

20

【0174】

コマンドC4XX（H）は、入賞時判定結果（始動入賞が生じたときに実行される判定処理の結果）の内容を示す演出制御コマンド（入賞時判定結果指定コマンド）である。この実施の形態では、入賞時判定処理（図27参照）において、遊技制御用マイクロコンピュータ560は、第1始動入賞口13または第2始動入賞口14において始動入賞が生じたときに、その始動入賞にもとづいて大当りになるかを判定する。そして、入賞時判定結果指定コマンドのEXTデータに判定結果を設定し、演出制御用マイクロコンピュータ100に対して送信する制御を行う。

【0175】

30

図17は、入賞時判定結果指定コマンドの内容の一例を示す説明図である。入賞時判定処理において、はずれになると判定された場合には、はずれに応じた入賞時判定結果指定コマンド（図17に示す入賞時判定結果1指定コマンド）が送信される。大当りになると判定された場合には、大当りの種類に応じた入賞時判定結果指定コマンド（図17に示す入賞時判定結果2指定コマンド～入賞時判定結果6指定コマンド）が送信される。小当りになると判定された場合には、小当りに応じた入賞時判定結果指定コマンド（図17に示す入賞時判定結果7指定コマンド）が送信される。

【0176】

なお、この実施の形態では、遊技制御用マイクロコンピュータ560は、入賞時判定処理において大当りになるかを判定し、その判定結果を演出制御用マイクロコンピュータ100に対して送信するが、始動入賞したときに、特別図柄の表示結果がいずれの表示結果になるかと、始動入賞時に変動パターン種別判定用乱数の値がいずれの判定値の範囲になると判定したかに応じた入賞時判定結果指定コマンドを送信するようにしてもよい。

40

【0177】

その場合には、演出制御用マイクロコンピュータ100は、入賞時判定結果指定コマンドにもとづいて、変動パターン種別判定用乱数の値が所定の判定値と一致する場合には変動パターン種別を認識できるとともに、表示結果が大当り図柄になるか否かも認識できる。

【0178】

また、この実施の形態では、遊技制御用マイクロコンピュータ560は、第1始動入賞

50

口13への始動入賞時であるか第2始動入賞口14への始動入賞時であるかに関わらず、共通の入賞時判定結果指定コマンドを送信するが、第1始動入賞口13への始動入賞時と第2始動入賞口14への始動入賞時とで異なる入賞時判定結果指定コマンドを送信するようにしてもよい。その場合には、演出制御用マイクロコンピュータ100は、第1始動入賞口13への始動入賞に対応する第1保留記憶についての演出と、第2始動入賞口14への始動入賞に対応する第2保留記憶についての演出とを異ならせることができる。

【0179】

コマンドC8XX(H)は、XXで示す普図保留記憶数を指定する演出制御コマンド(普図保留記憶数指定コマンド)である。なお、この実施の形態では、普図保留記憶数(ゲート32を遊技球が通過したものの未だに開始されない普通図柄の変動表示について抽出された普通図柄当り判定用乱数(ランダム4)を保留記憶として記憶している数)を、ゲート通過記憶数ともいう。

10

【0180】

演出制御基板80に搭載されている演出制御用マイクロコンピュータ100(具体的には、演出制御用CPU101)は、主基板31に搭載されている遊技制御用マイクロコンピュータ560から上述した演出制御コマンドを受信すると、図15および図16に示された内容に応じて演出表示装置9の表示状態を変更したり、ランプの表示状態を変更したり、音声出力基板70に対して音番号データを出力したりする。

【0181】

なお、この実施の形態では、演出制御コマンドは2バイト構成であり、1バイト目はMODE(コマンドの分類)を表し、2バイト目はEXT(コマンドの種類)を表す。MODEデータの先頭ビット(ビット7)は必ず「1」に設定され、EXTデータの先頭ビット(ビット7)は必ず「0」に設定される。なお、そのようなコマンド形態は一例であって他のコマンド形態を用いてもよい。例えば、1バイトや3バイト以上で構成される制御コマンドを用いてもよい。

20

【0182】

また、演出制御コマンドの送出方式として、演出制御信号CD0~CD7の8本の平行信号線で1バイトずつ主基板31から中継基板77を介して演出制御基板80に演出制御コマンドデータを出力し、演出制御コマンドデータの他に、演出制御コマンドデータの取込を指示するパルス状(矩形波状)の取込信号(演出制御INT信号)を出力する方式を用いる。演出制御コマンドの8ビットの演出制御コマンドデータは、演出制御INT信号に同期して出力される。演出制御基板80に搭載されている演出制御用マイクロコンピュータ100は、演出制御INT信号が立ち上がったことを検知して、割込処理によって1バイトのデータの取り込み処理を開始する。

30

【0183】

次に、CPU56が実行する普通図柄プロセス処理(ステップS28)を説明する。図18は、普通図柄プロセス処理を示すフローチャートである。普通図柄プロセス処理において、CPU56は、ゲート32がオン状態となったこと、すなわち遊技球がゲート32を通過したことを検出すると(ステップS411)、ゲートスイッチ通過処理(ステップS412)を実行する。その後、ステップS400~S404のいずれかの処理を実行する。

40

【0184】

ステップS400~S404の処理は、以下のような処理である。

【0185】

普通図柄通常処理(ステップS400):CPU56は、普通図柄の変動を開始することができる状態(例えば、普通図柄表示器10において普通図柄の変動表示が実行されている状態でなく、かつ、可変入賞球装置15の開放状態でない場合)には、ゲート通過記憶数の値を確認する。具体的には、ゲート通過記憶数カウンタのカウント値を確認する。ゲート通過記憶数が0でなければ、当りとするか否か(普通図柄の停止図柄を当り図柄とするか否か)を決定する。そして、普通図柄プロセスフラグの値を普通図柄変動パターン

50

設定処理（ステップS401）を示す値（この例では「1」）に更新する。

【0186】

普通図柄変動パターン設定処理（ステップS401）：普通図柄が可変表示され導出表示されるまでの可変表示時間（普通図柄の変動時間）に相当する値を普通図柄プロセスタイマにセットすることによって普通図柄プロセスタイマをスタートさせる。そして、普通図柄プロセスフラグの値を普通図柄変動処理（ステップS402）に応じた値（この例では「2」）に更新する。

【0187】

普通図柄変動処理（ステップS402）：CPU56は、普通図柄プロセスタイマがタイムアウトしたか否か確認し、タイムアウトしていたら、普通図柄表示器10における普通図柄の変動を停止する。また、普通図柄プロセスタイマに普通図柄停止図柄表示時間に相当する値をセットすることによって普通図柄プロセスタイマをスタートさせ、普通図柄プロセスフラグの値を普通図柄停止時処理（ステップS403）を示す値（この例では「3」）に更新する。

【0188】

普通図柄停止時処理（ステップS403）：CPU56は、普通図柄の停止図柄が当り図柄であるか否か確認する。当り図柄でなければ（はずれ図柄であれば）、普通図柄プロセスフラグの値を普通図柄通常処理（ステップS400）を示す値（この例では「0」）に更新する。普通図柄の停止図柄が当り図柄であれば、普通図柄プロセスタイマに普通電動役物作動時間に相当する値をセットすることによって普通図柄プロセスタイマをスタートさせる。また、可変入賞球装置（普通電動役物）15を開放状態にする。そして、普通図柄プロセスフラグの値を普通電動役物開放中処理（ステップS404）を示す値（この例では「4」）に更新する。

【0189】

普通電動役物開放中処理（ステップS404）：CPU56は、普通図柄プロセスタイマがタイムアウトすると、可変入賞球装置15を閉鎖状態にして、普通図柄プロセスフラグの値を普通図柄通常処理（ステップS400）を示す値（この例では「0」）に更新する。

【0190】

図19は、普通図柄の当りに関する判定値が設定された普通図柄当り決定テーブルの一例を示す説明図である。この実施の形態では、普通図柄当り判定用乱数がとりうる範囲は1～250であるが、普通図柄当り決定テーブルには、普通図柄当り判定用乱数値と比較され判定値が設定されている。

【0191】

図19（A）には、低ベース状態で使用されるテーブルが示されている。図19（A）に示すように、低ベース状態では、2／250の確率で当りと判定される。当りと判定された場合には、可変入賞球装置（普通電動役物）15が2回開放（初回の開放の開放時間は0.1秒、2回目の開放の開放時間は5.3秒：閉鎖時間（インターバル時間）は4.5秒）する。なお、低ベース状態では、普通図柄の変動時間（可変表示時間）は、10秒である。ただし、普通図柄の変動時間として複数種類の変動時間を用意し、CPU56は、使用する変動時間をそれらのうちから選択するようにしてもよい。また、可変入賞球装置15の開放回数および開放時間（のいずれかまたは双方を複数種類用意し、CPU56は、開放回数および開放時間のいずれかまたは双方を選択するようにしてもよい。

【0192】

以下、初回の開放（0.1秒の開放）を短期間開放といい、2回目の開放（5.3秒の開放）を長期間開放ということがある。なお、所定演出（○）または所定演出（×）を報知するタイミングは、短期間開放した後である。よって、短期間開放が行われた時点では所定演出の実行によって長期間開放が行われるか否かを把握することはできず、遊技者の期待感（長期間開放に対する）をより高めることができる。所定演出は、特別図柄や飾り図柄の変動表示において特定演出（リーチ演出）が実行されるか否か、または可変入賞球

10

20

30

40

50

装置 15 が遊技球が開放状態に制御されるか否かを報知する演出である。

【0193】

図 19 (B) には、高ベース状態（時短状態）で使用されるテーブルが示されている。図 19 (B) に示すように、高ベース状態では、249 / 250 の確率で当りと判定される。当りと判定された場合には、可変入賞球装置（普通電動役物）15 が 4 回開放（各々の開放時間は 1.36 秒）する。各開放の間のインターバル時間は、1.38 秒である。なお、高ベース状態では、普通図柄の変動時間（可変表示時間）は、1.5 秒である。図 19 に示すように、遊技状態が低ベース状態のときは低い確率で当りになり、高ベース状態のときは極めて高い確率（この例では、略 100 % であるが、100 % でもよい。）で当りになる。

10

【0194】

なお、この実施の形態では、図 19 に示すように、高ベース状態である場合には、低ベース状態である場合と比較して、普通図柄の変動表示結果が当りになる確率を高める（普通図高確率）ことによって、高ベース状態である場合には可変入賞球装置 15 が開状態になる頻度が高くなるようにして始動入賞しやすくしているが、このような態様にかぎられない。例えば、高ベース状態であるときと低ベース状態であるときとで普通図柄の変動表示結果が当りになる確率は同じであるものの、高ベース状態である場合には、低ベース状態である場合と比較して、可変入賞球装置 15 が開状態になる時間（図 19 に示す普通電動役物開放時間）を長くすることによって、高ベース状態である場合には始動入賞しやすくなるように構成してもよい。その場合には、低ベース状態である場合と高ベース状態である場合とで開放回数を同じにし、例えば、低ベース状態での各々の開放回の開放時間を、0.1 秒、0.1 秒、0.1 秒、5.3 秒とし（開放回数が 4 回の場合）、高ベース状態での各々の開放回の開放時間を、図 19 (B) に示されたようにすればよい。

20

【0195】

また、図 19 に示すように、CPU 56 は、通常状態（低ベース状態：非時短状態）では当り遊技状態における総開放期間（図 19 (A) に示す例では、5.4 秒）が高ベース状態（時短状態）での総開放期間（図 19 (B) に示す例では、5.44 秒）よりも短くなるとともに、初回の開放期間（図 19 (A) に示す例では、0.1 秒）が 2 回目の開放期間（図 19 (A) に示す例では、5.3 秒）よりも短くなるように制御する。また、CPU 56 は、高ベース状態では当り遊技状態における各々の開放期間（図 19 (B) に示す例では、1.36 秒）が低ベース状態での最長の開放期間（図 19 (A) に示す例では、5.3 秒）よりも短くなるように制御する。よって、低ベース状態において、遊技者に、あたかも長期間開放がなされたかのような印象を与えることができる（初回の開放期間が極めて短いので遊技者は開放に気付かない場合があるので）。その結果、低ベース状態において可変入賞球装置 15 が開放状態に制御されることへの遊技者の期待感を高めることができる。さらに、低ベース状態において、1 回だけ短期間開放する（例えば、0.1 秒開放する）当りもあるようにしてもよい。そのような遊技機では、0.1 秒の開放に気付いた遊技者は、その時点では、長期間開放がなされるか否かを把握することができず、長期間開放に対する遊技者の期待感をより高めることができる。

30

【0196】

また、CPU 56 は、低ベース状態では当り遊技状態における総非開放期間（複数回の開放状態の間の非開放状態の期間の合計：図 19 (A) に示す例では、4.5 秒）が高ベース状態での総非開放期間（図 19 (B) に示す例では、4.14 秒）よりも長くなるように制御する。よって、低ベース状態において可変入賞装置への遊技球の入賞が過大になって遊技店に不利益がもたらされてしまうことを防止することができる。

40

【0197】

なお、図 19 に示す開放回数、開放期間および閉鎖期間（インターバル時間）は一例であって、当り遊技状態において可変入賞球装置 15 が複数回開放され、低ベース状態では総開放期間が高ベース状態での総開放期間よりも短くなるとともに初回の開放期間が 2 回目の開放期間よりも短くなり、高ベース状態では当り遊技状態における各々の開放期間が

50

低ベース状態での最長の開放期間よりも短くなり、低ベース状態では当り遊技状態における総非開放期間が高ベース状態での総非開放期間よりも長くなるように制御されるのであれば、図19に示す開放回数、開放期間および閉鎖期間とは異なる回数および期間を用いてもよい。

【0198】

また、図19(B)に示す例では、高ベース状態における各回の開放期間および閉鎖期間は同じであるが、高ベース状態における初回の開放期間を、2回目以降の開放期間よりも長くしてもよい。また、低ベース状態における総開放期間が高ベース状態における総開放期間よりも短いことを条件として、高ベース状態における各回の開放期間または閉鎖期間を異ならせてもよい。

10

【0199】

図20は、ゲートスイッチ通過処理を示すフローチャートである。ゲートスイッチ通過処理において、CPU56は、ゲート通過記憶カウンタのカウント値(ゲート通過記憶数)が最大値(この例では「4」)に達しているか否か確認する(ステップS415)。最大値に達していなければ、CPU56は、ゲート通過記憶カウンタのカウント値を+1し(ステップS416)、ソフトウェア乱数である普通図柄当り判定用乱数(ランダム4)の値を抽出して、ゲート通過記憶数の値に対応した保存領域(RAM55に設けられた普図保留記憶バッファ)に格納する(ステップS417)。また、CPU56は、普通図柄保留記憶表示器41の点灯個数を1増やす(ステップS418)。また、CPU56は、ステップS416で加算後のゲート通過記憶カウンタの値(すなわち、普図保留記憶数)をEXTデータにセットして、普図保留記憶数指定コマンドを演出制御用マイクロコンピュータ100に送信する制御を行う(ステップS419)。

20

【0200】

CPU56は、ステップS400の普通図柄通常処理において、普通図柄の変動を開始することができる状態であり、かつ、ゲート通過記憶数が0でなければ、保存領域(普図保留記憶バッファ)に格納されている普通図柄当り判定用乱数の値と図19に示された普通図柄当り決定テーブルとを用いて、当りとするか否か(普通図柄の停止図柄を当り図柄とするか否か)を決定する。すなわち、普通図柄当り判定用乱数の値が普通図柄当り決定テーブルに設定されている判定値(当りに対応する判定値)のいずれかの一致する場合に、当りと判定する。当りと判定した場合には、普通図柄当りフラグをセットする。なお、CPU56は、遊技状態が低ベース状態であれば(時短フラグがセットされていなければ)、図19(A)に示されたテーブルを使用し、高ベース状態であれば(時短フラグがセットされていれば)、図19(B)に示されたテーブルを使用する。なお、この実施の形態では、普通図柄の変動表示結果が当りであることを、普図当りとも表現する。

30

【0201】

図21は、普通図柄プロセス処理における普通図柄変動パターン設定処理(ステップS401)を示すフローチャートである。普通図柄変動パターン設定処理において、CPU56は、現在の遊技状態が高ベース状態であるか否か確認する(ステップS431)。具体的には、時短フラグがセットされているか否か確認する。高ベース状態である場合には、普通図柄プロセスタイマに1.5秒に相当する値を設定する(ステップS432)。低ベース状態である場合には、普通図柄プロセスタイマに10秒に相当する値を設定する(ステップS433)。

40

【0202】

また、普通図柄通常処理で当りに決定されている場合(普通図柄当りフラグがセットされている場合)には(ステップS434)、普通図柄の表示結果を当りにすることに決定されているとともに普通図柄の変動を開始することを示す普通図柄変動開始指定(当り)コマンドを演出制御用マイクロコンピュータ100に送信する制御を行う(ステップS435)。普通図柄通常処理ではずれに決定されている場合には、普通図柄の表示結果をはずれにすることに決定されているとともに普通図柄の変動を開始することを示す普通図柄変動開始指定(はずれ)コマンドを演出制御用マイクロコンピュータ100に送信する制

50

御を行う（ステップS 4 3 6）。

【0 2 0 3】

次いで、C P U 5 6 は、ゲート通過記憶カウンタのカウント値を－1し（ステップS 4 3 7）、減算後のゲート通過記憶カウンタの値（すなわち、普図保留記憶数）をE X T データにセットして、普図保留記憶数指定コマンドを演出制御用マイクロコンピュータ1 0 0 に送信する制御を行う（ステップS 4 3 8）。

【0 2 0 4】

そして、普通図柄プロセスフラグの値を普通図柄変動処理（ステップS 4 0 2）に対応した値（具体的には「2」）に更新する（ステップS 4 3 9）。

【0 2 0 5】

なお、演出制御用マイクロコンピュータ1 0 0 に演出制御コマンドを送信する場合には、C P U 5 6 は、演出制御コマンドに応じたコマンド送信テーブル（あらかじめR O M にコマンド毎に設定されている）のアドレスをポインタにセットする。そして、演出制御コマンドに応じたコマンド送信テーブルのアドレスをポインタにセットして、演出制御コマンド制御処理（ステップS 2 8）において演出制御コマンドを送信する。

【0 2 0 6】

なお、この実施の形態では、普通図柄変動パターン設定処理において、普通図柄変動開始指定コマンドや普図保留記憶数指定コマンドを送信する場合を示しているが、ステップS 4 0 0 の普通図柄通常処理において普通図柄の表示結果を当りとするか否かの決定を行った後に普通図柄変動開始指定コマンドを送信したり、ゲート通過記憶カウンタのカウント値を－1して普図保留記憶数指定コマンドを送信したりするようにしてもよい。

【0 2 0 7】

図2 2 は、普通図柄変動処理（ステップS 4 0 2）を示すフローチャートである。普通図柄変動処理において、C P U 5 6 は、普通図柄プロセスタイマの値が0 になったかどうか、すなわち、普通図柄プロセスタイマがタイムアウトしたかどうかを確認する（ステップS 4 4 1）。普通図柄プロセスタイマがタイムアウトしていなければ（ステップS 4 4 1 のN）、C P U 5 6 は、普通図柄プロセスタイマの値を－1する（ステップS 4 4 5）。

【0 2 0 8】

普通図柄プロセスタイマがタイムアウトしたとき、すなわち、普通図柄の変動時間が経過したときは（ステップS 4 4 1 のY）、C P U 5 6 は、普通図柄変動終了指定コマンドを演出制御用マイクロコンピュータ1 0 0 に送信する制御を行う（ステップS 4 4 2）とともに、普通図柄プロセスタイマに普通図柄停止図柄表示時間をセットする（ステップS 4 4 3）。そして、C P U 5 6 は、普通図柄プロセスフラグの値を普通図柄停止処理（ステップS 4 0 3）を示す値（具体的には「3」）に更新する（ステップS 4 4 4）。

【0 2 0 9】

図2 3 は、普通図柄停止時処理（ステップS 4 0 3）を示すフローチャートである。普通図柄停止時処理において、C P U 5 6 は、普通図柄プロセスタイマの値が0 になったかどうか、すなわち、普通図柄プロセスタイマがタイムアウトしたか否か確認する（ステップS 4 5 1）。普通図柄プロセスタイマがタイムアウトしていなければ、普通図柄プロセスタイマの値を－1する（ステップS 4 5 2）。

【0 2 1 0】

普通図柄プロセスタイマがタイムアウトしたとき、すなわち、普通図柄停止図柄表示時間が経過したときは、C P U 5 6 は、普通図柄当りフラグがセットされているか否か確認する（ステップS 4 5 3）。

【0 2 1 1】

普通図柄当りフラグがセットされているときは、C P U 5 6 は、普通図柄プロセスタイマに初回開放の普通電動役物作動時間（0. 1 秒または1. 3 6 秒）に相当する値をセットする（ステップS 4 5 4）。なお、C P U 5 6 は、遊技状態が高ベース状態（時短状態）であることを示す時短フラグがセットされている場合には、1. 3 6 秒に相当する値を

10

20

30

40

50

セットし、時短フラグがセットされていない場合には、0.1秒に相当する値をセットする。

【0212】

また、CPU56は、可変入賞球装置（普通電動役物）15を開放状態にし（ステップS455）、普通図柄プロセスフラグの値を普通電動役物開放中処理（ステップS404）を示す値（具体的には「4」）に更新する（ステップS456）。

【0213】

ステップS453において、普通図柄当りフラグがセットされていないと判定したときは、CPU56は、普通図柄プロセスフラグの値を普通図柄通常処理（ステップS400）を示す値（具体的には「0」）に更新する（ステップS457）。 10

【0214】

CPU56は、普通電動役物開放中処理において、普通図柄プロセスタイマの値を1ずつ減算し、普通図柄プロセスタイマの値が0になると、可変入賞球装置（普通電動役物）15を閉鎖状態にする。そして、最終回の可変入賞球装置15の開放が終了したときには、普通図柄プロセスフラグの値を普通図柄通常処理（ステップS400）を示す値（具体的には「0」）に更新する。最終回でなかった場合には、CPU56は、普通図柄プロセスタイマに次回の普通電動役物作動時間（可変入賞球装置15の開放期間（図20参照））に相当する値をセットし、再び、可変入賞球装置15を開放状態にする。なお、CPU56は、可変入賞球装置15を直ちに開放状態にするのではなく、所定のインターバル時間（図19参照）が経過したときに開放状態にする。 20

【0215】

また、CPU56は、普通電動役物開放中処理において、可変入賞球装置（普通電動役物）15を閉鎖状態にするときに、普通電動役物開放終了指定コマンド（図15参照）を演出制御用マイクロコンピュータ100に送信する制御を行う。

【0216】

なお、この実施の形態では、遊技制御用マイクロコンピュータ560は、可変入賞球装置15の開放状態に関する演出制御コマンドを送信しないが、可変入賞球装置15の開放状態が終了するときに、閉鎖を示す演出制御コマンドを送信するようにしてもよい。遊技制御用マイクロコンピュータ560が、開放時間が経過していても所定個の入賞があると可変入賞球装置15を閉鎖するように制御する場合には、演出制御用マイクロコンピュータ100は未だ可変入賞球装置15が開放していると認識しているが、実際には可変入賞球装置15が閉鎖されている状況が生ずる。しかし、この実施の形態では、演出制御用マイクロコンピュータ100は、可変入賞球装置15を閉鎖することを報知するように構成されているので、閉鎖を示す演出制御コマンドにもとづいて報知を終了させることができる。 30

【0217】

図24は、主基板31に搭載される遊技制御用マイクロコンピュータ560（具体的には、CPU56）が実行する特別図柄プロセス処理（ステップS26）のプログラムの一例を示すフローチャートである。特別図柄プロセス処理では、第1特別図柄表示器8aまたは第2特別図柄表示器8bおよび大入賞口を制御するための処理が実行される。特別図柄プロセス処理において、CPU56は、始動口スイッチ通過処理を実行する（ステップS321）。また、特別図柄プロセスフラグの値に応じて、ステップS300～S310のうちのいずれかの処理を行う。 40

【0218】

ステップS300～S310の処理は、以下のような処理である。

【0219】

特別図柄通常処理（ステップS300）：特別図柄プロセスフラグの値が0であるときに実行される。遊技制御用マイクロコンピュータ560は、特別図柄の可変表示が開始できる状態になると、保留記憶数バッファに記憶される数値データの記憶数（合算保留記憶数）を確認する。保留記憶数バッファに記憶される数値データの記憶数は合算保留記憶数 50

カウンタのカウンタ値により確認できる。また、合算保留記憶数カウンタのカウンタ値が0でなければ、第1特別図柄または第2特別図柄の可変表示の表示結果を大当たりとするか否かを決定する。大当たりとする場合には大当たりフラグをセットする。そして、内部状態（特別図柄プロセスフラグ）をステップS301に応じた値（この例では1）に更新する。なお、大当たりフラグは、大当たり遊技が終了するときにリセットされる。

【0220】

変動パターン設定処理（ステップS301）：特別図柄プロセスフラグの値が1であるときに実行される。また、変動パターンを決定し、その変動パターンにおける変動時間（可変表示時間：可変表示を開始してから表示結果を導出表示（停止表示）するまでの時間）を特別図柄の可変表示の変動時間とすることに決定する。また、特別図柄の変動時間を計測する変動時間タイマをスタートさせる。そして、内部状態（特別図柄プロセスフラグ）をステップS302に対応した値（この例では2）に更新する。

10

【0221】

表示結果指定コマンド送信処理（ステップS302）：特別図柄プロセスフラグの値が2であるときに実行される。演出制御用マイクロコンピュータ100に、表示結果指定コマンドを送信する制御を行う。そして、内部状態（特別図柄プロセスフラグ）をステップS303に対応した値（この例では3）に更新する。

【0222】

特別図柄変動中処理（ステップS303）：特別図柄プロセスフラグの値が3であるときに実行される。変動パターン設定処理で選択された変動パターンの変動時間が経過（ステップS301でセットされる変動時間タイマがタイムアウトすなわち変動時間タイマの値が0になる）すると、演出制御用マイクロコンピュータ100に、図柄確定指定コマンドを送信する制御を行い、内部状態（特別図柄プロセスフラグ）をステップS304に対応した値（この例では4）に更新する。なお、演出制御用マイクロコンピュータ100は、遊技制御用マイクロコンピュータ560が送信する図柄確定指定コマンドを受信すると演出表示装置9において飾り図柄が停止されるように制御する。

20

【0223】

特別図柄停止処理（ステップS304）：特別図柄プロセスフラグの値が4であるときに実行される。特別図柄の表示結果が導出表示された後、大当たりフラグがセットされている場合に、内部状態（特別図柄プロセスフラグ）をステップS305に対応した値（この例では5）に更新する。また、小当たりフラグがセットされている場合には、内部状態（特別図柄プロセスフラグ）をステップS308に対応した値（この例では8）に更新する。大当たりフラグおよび小当たりフラグのいずれもセットされていない場合には、内部状態（特別図柄プロセスフラグ）をステップS300に対応した値（この例では0）に更新する。

30

【0224】

大入賞口開放前処理（ステップS305）：特別図柄プロセスフラグの値が5であるときに実行される。大入賞口開放前処理では、大入賞口を開放する制御を行う。具体的には、カウンタ（例えば、大入賞口に入った遊技球数をカウントするカウンタ）などを初期化するとともに、ソレノイド21を駆動して大入賞口（第1大入賞口）を開放状態にする。または、モータ24を駆動して、大入賞口（第2大入賞口）を形成する可動部材76を開放状態にする。また、タイマによって大入賞口開放中処理の実行時間を設定し、内部状態（特別図柄プロセスフラグ）をステップS306に対応した値（この例では6）に更新する。なお、大入賞口開放前処理は各ラウンド毎に実行されるが、第1ラウンドを開始する場合には、大入賞口開放前処理は大当たり遊技を開始する処理でもある。

40

【0225】

大入賞口開放中処理（ステップS306）：特別図柄プロセスフラグの値が6であるときに実行される。大当たり遊技状態中のラウンド表示の演出制御コマンドを演出制御用マイクロコンピュータ100に送信する制御や大入賞口の閉成条件の成立を確認する処理等を行う。大入賞口の閉成条件が成立し、かつ、まだ残りラウンドがある場合には、内部状態（特別図柄プロセスフラグ）をステップS305に対応した値（この例では5）に更新す

50

る。また、全てのラウンドを終えた場合には、内部状態（特別図柄プロセスフラグ）をステップS307に対応した値（この例では7）に更新する。

【0226】

大当たり終了処理（ステップS307）：特別図柄プロセスフラグの値が7であるときに実行される。大当たり遊技状態が終了したことを遊技者に報知する表示制御を演出制御用マイクロコンピュータ100に行わせるための制御を行う。また、遊技状態を示すフラグ（例えば、確変フラグや時短フラグ）をセットする処理を行う。そして、内部状態（特別図柄プロセスフラグ）をステップS300に対応した値（この例では0）に更新する。

【0227】

小当たり開放前処理（ステップS308）：特別図柄プロセスフラグの値が8であるときに実行される。小当たり開放前処理では、大入賞口（第2大入賞口）を開放する制御を行う。具体的には、カウンタ（例えば、大入賞口に入った遊技球数をカウントするカウンタ）などを初期化するとともに、ソレノイド21を駆動して大入賞口を開放状態にする。また、タイマによって大入賞口開放中処理の実行時間を設定し、内部状態（特別図柄プロセスフラグ）をステップS309に対応した値（この例では9）に更新する。なお、小当たり開放前処理は各ラウンド毎に実行されるが、第1ラウンドを開始する場合には、小当たり開放前処理は小当たり遊技を開始する処理でもある。

【0228】

小当たり開放中処理（ステップS309）：特別図柄プロセスフラグの値が9であるときに実行される。大入賞口の閉成条件の成立を確認する処理等を行う。大入賞口の閉成条件が成立し、かつ、まだ残りラウンドがある場合には、内部状態（特別図柄プロセスフラグ）をステップS308に対応した値（この例では8）に更新する。また、全てのラウンドを終えた場合には、内部状態（特別図柄プロセスフラグ）をステップS310に対応した値（この例では10（10進数））に更新する。

【0229】

小当たり終了処理（ステップS310）：特別図柄プロセスフラグの値が10であるときに実行される。小当たり遊技状態が終了したことを遊技者に報知する表示制御を演出制御用マイクロコンピュータ100に行わせるための制御を行う。そして、内部状態（特別図柄プロセスフラグ）をステップS300に対応した値（この例では0）に更新する。

【0230】

図25は、ステップS321の始動口スイッチ通過処理を示すフローチャートである。

【0231】

始動口スイッチ通過処理において、CPU56は、第1始動口スイッチ13aがオンしたか否かを確認する（ステップS211A）。第1始動口スイッチ13aがオンしていれば、CPU56は、第1保留記憶数をカウントするための第1保留記憶数カウンタの値が上限値である4であるか否かを確認する（ステップS212A）。第1保留記憶数カウンタの値が4であれば、ステップS211Bに移行する。

【0232】

第1保留記憶数が上限値に達していなければ、CPU56は、第1保留記憶数カウンタの値を1増やすとともに（ステップS213A）、合算保留記憶数をカウントするための合算保留記憶数カウンタの値を1増やす（ステップS214A）。次いで、CPU56は、乱数回路503やソフトウェア乱数を生成するためのカウンタから値を抽出し、それらを、第1保留記憶バッファ（図26参照）における保存領域に格納する処理を実行する（ステップS215A）。ステップS215Aの処理では、ハードウェア乱数であるランダムR（大当たり判定用乱数）や、ソフトウェア乱数である大当たり種別判定用乱数（ランダム1）、変動パターン種別判定用乱数（ランダム2）および変動パターン判定用乱数（ランダム3）が抽出され、保存領域に格納される。なお、変動パターン種別判定用乱数（ランダム2）や変動パターン判定用乱数（ランダム3）を始動口スイッチ通過処理（始動入賞時）において抽出して保存領域にあらかじめ格納しておくのではなく、第1特別図柄の変動開始時に抽出するようにしてもよい。例えば、遊技制御用マイクロコンピュータ560

は、後述する変動パターン設定処理において、変動パターン判定用乱数（ランダム3）を生成するための変動パターン判定用乱数カウンタから値を抽出するようにしてもよい。

【0233】

図26は、保留記憶に対応する乱数等を保存する領域（保留バッファ）の構成例を示す説明図である。図26に示すように、第1保留記憶バッファには、第1保留記憶数の上限値（この例では4）に対応した保存領域が確保されている。また、第2保留記憶バッファには、第2保留記憶数の上限値（この例では4）に対応した保存領域が確保されている。なお、第1保留記憶バッファおよび第2保留記憶バッファは、RAM55に形成されている。RAMに形成されているとは、RAM内の領域であることを意味する。

【0234】

次いで、CPU56は、入賞時判定処理を行う（ステップS216A）。また、CPU56は、第1保留記憶数加算指定コマンドを演出制御用マイクロコンピュータ100に送信する制御を行う（ステップS217A）。

【0235】

なお、演出制御用マイクロコンピュータ100に演出制御コマンドを送信する場合には、CPU56は、演出制御コマンドに応じたコマンド送信テーブル（あらかじめROMにコマンド毎に設定されている）のアドレスをポインタにセットする。そして、演出制御コマンドに応じたコマンド送信テーブルのアドレスをポインタにセットして、演出制御コマンド制御処理（ステップS28）において演出制御コマンドを送信する。

【0236】

次いで、CPU56は、第2始動口スイッチ14aがオンしたか否かを確認する（ステップS211B）。第2始動口スイッチ14aがオンしていれば、CPU56は、第2保留記憶数をカウントするための第2保留記憶数カウンタの値が上限値である4であるか否かを確認する（ステップS212B）。第2保留記憶数カウンタの値が4であれば、処理を終了する。

【0237】

第2保留記憶数カウンタの値が4でなければ、CPU56は、第2保留記憶数カウンタの値を1増やすとともに（ステップS213B）、合算保留記憶数カウンタの値を1増やす（ステップS214B）。

【0238】

そして、CPU56は、乱数回路503やソフトウェア乱数を生成するためのカウンタから値を抽出し、それらを、第2保留記憶バッファにおける保存領域に格納する処理を実行する（ステップS215B）。ステップS215Bの処理では、ハードウェア乱数であるランダムR（大当たり判定用乱数）や、ソフトウェア乱数である大当たり種別判定用乱数（ランダム1）、変動パターン種別判定用乱数（ランダム2）および変動パターン判定用乱数（ランダム3）が抽出され、保存領域に格納される。なお、変動パターン種別判定用乱数（ランダム2）や変動パターン判定用乱数（ランダム3）を始動口スイッチ通過処理（始動入賞時）において抽出して保存領域にあらかじめ格納しておくのではなく、第2特別図柄の変動開始時に抽出するようにしてもよい。例えば、遊技制御用マイクロコンピュータ560は、変動パターン設定処理において、変動パターン判定用乱数（ランダム3）を生成するための変動パターン判定用乱数カウンタから値を抽出するようにしてもよい。

【0239】

次いで、CPU56は、入賞時判定処理を行う（ステップS216B）。また、CPU56は、第2保留記憶数加算指定コマンドを演出制御用マイクロコンピュータ100に送信する制御を行う（ステップS217B）。

【0240】

図27は、ステップS216A、S216Bの入賞時判定処理を示すフローチャートである。

【0241】

この実施の形態では、特別図柄および飾り図柄の変動を開始するタイミングで、特別図

10

20

30

40

50

柄通常処理において大当たりとするか否かや大当たり種別を決定するのであるが、遊技球が第1始動入賞口13や第2始動入賞口14に始動入賞したタイミングでも、その始動入賞にもとづく変動表示が開始される前に、図27に示す入賞時判定処理を実行することによって、大当たりになるか否かをあらかじめ判定する。そして、演出制御用マイクロコンピュータ100は、大当たりになることを予告するための所定の予告演出を実行する。

【0242】

なお、入賞時判定処理において、変動パターン種別判定用乱数の値がいずれの判定値の範囲になるかをあらかじめ判定する場合には、すなわち、特別図柄および飾り図柄の変動表示が実行されるより前にあらかじめ変動パターン種別を判定する場合には、入賞時の判定結果にもとづいて、演出制御用マイクロコンピュータ100は、大当たりなることを予告するための予告演出に加えて、スーパーリーチになることを予告するための予告演出も実行することができる。

10

【0243】

入賞時判定処理では、CPU56は、まず、ステップS215A、S215Bの処理で抽出した大当たり判定用乱数（ランダムR）と図9（A）の左欄に示す通常時の大当たり判定値とを比較し、それらが一致するか否かを確認する（ステップS220）。大当たり判定値と一致する場合には、ステップS223に移行する。ステップS220で大当たり判定用乱数（ランダムR）が通常時の大当たり判定値と一致しないことを確認した場合には、CPU56は、遊技状態が確変状態であることを示す確変フラグがセットされているか否かを確認する（ステップS221）。確変フラグがセットされている場合には、ステップS215A、S215Bの処理で抽出した大当たり判定用乱数（ランダムR）と図9（A）の右欄に示す確変時の大当たり判定値とを比較し、それらが一致するか否かを確認する（ステップS222）。一致する場合には、ステップS223に移行する。

20

【0244】

ステップS223では、CPU56は、ステップS215A、S215Bの処理で抽出し保留記憶バッファに保存された大当たり種別判定用乱数（ランダム1）にもとづいて大当たりの種別を判定する。ステップS223では、CPU56は、第1始動入賞口13への始動入賞があった場合（図25に示す始動口スイッチ通過処理でステップS216Aの処理を実行している場合）には、図10（A）に示す大当たり種別判定テーブル（第1特別図柄用）を用いて大当たり種別（「15R通常大当たり」、「2R確変大当たり」、「突確見せかけ大当たり」、「突確大当たり」または「15R確変大当たり」）を判定する。また、第2始動入賞口14への始動入賞があった場合（図25に示す始動口スイッチ通過処理でステップS216Bの処理を実行している場合）には、図10（B）に示す大当たり種別判定テーブル（第2特別図柄用）を用いて大当たり種別を判定する。

30

【0245】

そして、図17に示す入賞時判定結果指定コマンドに設定するEXTデータの値を大当たりの種別に応じた値にする（ステップS224）。その後、ステップS231に移行する。

【0246】

ステップS222の処理で大当たり判定用乱数（ランダムR）が確変時の大当たり判定値とも一致しないことを確認した場合には、CPU56は、大当たり判定用乱数（ランダムR）がいずれかの小当たり判定値と一致するか否かを確認する（ステップS228）。いずれの小当たり判定値とも一致しない場合には、ステップS230に移行する。

40

【0247】

小当たり判定値と一致した場合には、図17に示す入賞時判定結果指定コマンドに設定するEXTデータの値を小当たりに応じた値にする（ステップS229）。そして、ステップS231に移行する。

【0248】

小当たり判定値と一致しない場合には、入賞時判定結果指定コマンドに設定するEXTデータの値をはずれに応じた値にする（ステップS230）。そして、ステップS231に

50

移行する。

【0249】

ステップS231では、CPU56は、EXTデータが設定された入賞時判定結果指定コマンドを演出制御用マイクロコンピュータ100に送信する制御を行う。

【0250】

図28および図29は、特別図柄プロセス処理における特別図柄通常処理（ステップS300）を示すフローチャートである。特別図柄通常処理において、CPU56は、合算保留記憶数の値を確認する（ステップS51）。具体的には、合算保留記憶数カウンタのカウント値を確認する。合算保留記憶数が0であれば、演出制御用マイクロコンピュータ100に対して客待ちデモ指定コマンドを送信する制御を行い（ステップS51A）、処理を終了する。

10

【0251】

なお、CPU56は、ステップS51Aの処理で、合算保留記憶数の値が0になってから所定時間（例えば、1分）が経過したときに客待ちデモ指定コマンドを送信する制御を行う。そのような制御を実現するために、例えば、CPU56は、合算保留記憶数の値が0になったときに所定のタイマをスタートし、合算保留記憶数の値が1に変化した場合にはタイマを停止するが、タイマが停止せずタイマの値が所定値になったときに客待ちデモ指定コマンドを送信する制御を行う。

【0252】

合算保留記憶数が0でなければ、CPU56は、第2保留記憶数が0であるか否かを確認する（ステップS52）。具体的には、第2保留記憶数カウンタの値が0であるか否かを確認する。第2保留記憶数が0でなければ、CPU56は、特別図柄ポインタ（第1特別図柄について特別図柄プロセス処理を行っているのか第2特別図柄について特別図柄プロセス処理を行っているのかを示すフラグ）に「第2」を示すデータを設定する（ステップS53）。第2保留記憶数が0であれば、CPU56は、特別図柄ポインタに「第1」を示すデータを設定する（ステップS54）。

20

【0253】

ステップS52～S54の処理が実行されることによって、第1特別図柄の変動表示に対して、第2特別図柄の変動表示が優先して実行される。つまり、第2特別図柄の変動表示を開始させるための第2の開始条件が第1特別図柄の変動表示を開始させるための第1の開始条件に優先して成立するように制御される。

30

【0254】

次いで、CPU56は、RAM55において、特別図柄ポインタが示す方の保留記憶数＝1に対応する保存領域に格納されている各乱数値を読み出してRAM55の乱数バッファ領域に格納する（ステップS55）。具体的には、CPU56は、特別図柄ポインタが「第1」を示している場合には、第1保留記憶数バッファにおける第1保留記憶数＝1に対応する保存領域に格納されている各乱数値を読み出してRAM55の乱数バッファ領域に格納する。また、CPU56は、特別図柄ポインタが「第2」を示している場合には、第2保留記憶数バッファにおける第2保留記憶数＝1に対応する保存領域に格納されている各乱数値を読み出してRAM55の乱数バッファ領域に格納する。

40

【0255】

そして、CPU56は、特別図柄ポインタが示す方の保留記憶数カウンタのカウント値を1減算し、かつ、各保存領域の内容をシフトする（ステップS56）。具体的には、CPU56は、特別図柄ポインタが「第1」を示している場合には、第1保留記憶数カウンタのカウント値を1減算し、かつ、第1保留記憶数バッファにおける各保存領域の内容をシフトする。また、特別図柄ポインタが「第2」を示している場合に、第2保留記憶数カウンタのカウント値を1減算し、かつ、第2保留記憶数バッファにおける各保存領域の内容をシフトする。

【0256】

すなわち、CPU56は、特別図柄ポインタが「第1」を示している場合に、RAM5

50

5の第1保留記憶数バッファにおいて第1保留記憶数 $=n$ ($n=2, 3, 4$)に対応する保存領域に格納されている各乱数値を、第1保留記憶数 $=n-1$ に対応する保存領域に格納する。また、特別図柄ポインタが「第2」を示す場合に、RAM55の第2保留記憶数バッファにおいて第2保留記憶数 $=n$ ($n=2, 3, 4$)に対応する保存領域に格納されている各乱数値を、第2保留記憶数 $=n-1$ に対応する保存領域に格納する。

【0257】

よって、各第1保留記憶数（または、各第2保留記憶数）に対応するそれぞれの保存領域に格納されている各乱数値が抽出された順番は、常に、第1保留記憶数（または、第2保留記憶数） $=1, 2, 3, 4$ の順番と一致する。

【0258】

そして、CPU56は、特別図柄ポインタが示す方の特別図柄保留記憶表示器（第1特別図柄保留記憶表示器18aまたは第2特別図柄保留記憶表示器18b）の点灯個数を1減らす（ステップS57）。また、特別図柄ポインタが示す方の保留記憶数カウンタ（第1保留記憶数カウンタまたは第2保留記憶数カウンタ）の値を1減らす（ステップS58）。また、合算保留記憶数の値を1減らす。すなわち、合算保留記憶数カウンタのカウント値を1減算する（ステップS59）。

【0259】

次いで、CPU56は、乱数バッファ領域からランダムR（大当たり判定用乱数）を読み出し、大当たりにするか否か決定する。すなわち、大当たり判定用乱数の値が大当たり判定テーブルに設定されている大当たり判定値（図8参照）のいずれかに一致するか否か判定する（ステップS61）。なお、CPU56は、第1始動口スイッチ通過処理のステップS215Aや第2始動口スイッチ通過処理のステップS215Bで抽出し第1保留記憶バッファや第2保留記憶バッファにあらかじめ格納した大当たり判定用乱数を読み出し、大当たり判定（大当たり判定用乱数の値と大当たり判定値とを比較する処理）を行う。具体的には、CPU56は、現在の遊技状態に応じて、大当たり判定用乱数（ランダムR）の値が図9（A）に示すいずれかの大当たり判定値に一致すると、特別図柄に関して大当たりとすることに決定する。

【0260】

なお、現在の遊技状態が確変状態であるか否かの確認は、確変フラグがセットされているか否かにより行われる。確変フラグは、遊技状態を確変状態に移行するときにセットされ、確変状態を終了するときにリセットされる。具体的には、15R確変大当たり、突確見せかけ大当たりまたは突確大当たりとすることに決定された後大当たり遊技を終了する処理においてセットされ、大当たりと決定されたときに特別図柄の変動表示を終了して停止図柄を停止表示するタイミングでリセットされる。

【0261】

大当たりとすることに決定した場合には、ステップS65に移行する。なお、大当たりとするか否か決定するということは、大当たり遊技状態に移行させるか否か決定するということであるが、特別図柄表示器における停止図柄を大当たり図柄とするか否か決定するということでもある。

【0262】

ステップS61で、ランダムR（大当たり判定用乱数）の値がいずれの大当たり判定値にも一致しないことを確認した場合には、CPU56は、小当たり判定テーブル（図9（B）、（C）参照）を使用して小当たり判定の処理を行う。すなわち、CPU56は、大当たり判定用乱数の値が図9（B）、（C）に示すいずれかの小当たり判定値に一致すると、特別図柄に関して小当たりとすることに決定する。ランダムRの値が小当たり判定値に一致しない場合には、すなわち、はずれである場合には、ステップS73に移行する。なお、ステップS62の処理では、CPU56は、特別図柄ポインタが示すデータを確認し、特別図柄ポインタが示すデータが「第1」である場合には、図9（B）に示す小当たり判定テーブル（第1特別図柄用）を用いて小当たりとするか否かを決定する。また、特別図柄ポインタが示すデータが「第2」である場合には、図9（C）に示す小当たり判定テーブル（第2特別図柄

10

20

30

40

50

用)を用いて小当たりとするか否かを決定する。

【0263】

そして、大当たり判定用乱数の値がいずれかの小当たり判定値に一致する場合には(ステップS62)、すなわち、小当たりとすることに決定した場合には、CPU56は、小当たりであることを示す小当たりフラグをセットし(ステップS63)、ステップS73に移行する。

【0264】

ステップS65では、CPU56は、大当たりであることを示す大当たりフラグをセットする。そして、大当たり種別を複数種類のうちのいずれかに決定するために使用するテーブルとして、特別図柄ポインタが示す方の大当たり種別判定テーブルを選択する(ステップS66)。具体的には、CPU56は、特別図柄ポインタが「第1」を示している場合には、図10(A)に示す第1特別図柄用の大当たり種別判定用テーブルを選択する。また、CPU56は、特別図柄ポインタが「第2」を示している場合には、図10(B)に示す第2特別図柄用の大当たり種別判定用テーブルを選択する。

【0265】

次いで、CPU56は、選択した大当たり種別判定テーブルを用いて、乱数バッファ領域に格納された大当たり種別判定用の乱数(ランダム1)の値と一致する値に対応した種別(「15R通常大当たり」、「2R確変大当たり」、「突確見せかけ大当たり」、「突確大当たり」、「15R確変大当たり」)を大当たりの種別に決定する(ステップS67)。

【0266】

また、CPU56は、決定した大当たりの種別を示すデータをRAM55における大当たり種別バッファに設定する(ステップS68)。例えば、大当たり種別が「15R通常大当たり」の場合には大当たり種別を示すデータとして「01」が設定され、「2R確変大当たり」の場合には大当たり種別を示すデータとして「02」が設定され、「突確見せかけ大当たり」の場合には大当たり種別を示すデータとして「03」が設定され、「突確大当たり」の場合には大当たり種別を示すデータとして「04」が設定され、「15R確変大当たり」の場合には大当たり種別を示すデータとして「05」が設定される。

【0267】

次いで、CPU56は、特別図柄の停止図柄を決定する(ステップS73)。具体的には、大当たりフラグおよび小当たりフラグがセットされていない場合には、はずれ図柄である「一」を特別図柄の停止図柄に決定する。大当たりフラグがセットされている場合には、大当たり種別の決定結果に応じて、大当たり図柄である「1」、「3」、「5」、「7」、「9」のいずれかを特別図柄の停止図柄に決定する。すなわち、大当たり種別を「15R通常大当たり」に決定した場合には「1」を特別図柄の停止図柄に決定する。「2R確変大当たり」に決定した場合には「9」を特別図柄の停止図柄に決定する。「突確見せかけ大当たり」に決定した場合には「5」を特別図柄の停止図柄に決定する。「突確大当たり」に決定した場合には「3」を特別図柄の停止図柄に決定し、「15R確変大当たり」に決定した場合には「7」を特別図柄の停止図柄に決定する。また、小当たりフラグがセットされている場合には、小当たり図柄である「2」を特別図柄の停止図柄に決定する。

【0268】

なお、この実施の形態では、まず大当たり種別を決定し、決定した大当たり種別に対応する特別図柄の停止図柄を決定する場合を示したが、大当たり種別および特別図柄の停止図柄の決定方法は、この実施の形態における方法に限られない。例えば、あらかじめ特別図柄の停止図柄と大当たり種別とを対応付けたテーブルを用意しておき、大当たり種別決定用乱数にもとづいてまず特別図柄の停止図柄を決定すると、その決定結果にもとづいて対応する大当たり種別も決定されるように構成してもよい。

【0269】

そして、特別図柄プロセスフラグの値を変動パターン設定処理(ステップS301)に対応した値に更新する(ステップS74)。

【0270】

図30は、特別図柄プロセス処理における変動パターン設定処理（ステップS301）を示すフローチャートである。変動パターン設定処理において、CPU56は、大当りフラグがセットされているか否かを確認する（ステップS91）。大当りフラグがセットされている場合には、CPU56は、変動パターン種別を複数種類のうちのいずれかに決定するために使用するテーブルとして、大当り用変動パターン種別判定テーブル132A、132B（図11（A）、（B）参照）のいずれかを選択する（ステップS92）。そして、ステップS102に移行する。

【0271】

大当りフラグがセットされていない場合には、CPU56は、小当りフラグがセットされているか否かを確認する（ステップS93）。小当りフラグがセットされている場合には、CPU56は、変動パターン種別を複数種類のうちのいずれかに決定するために使用するテーブルとして、小当り用変動パターン種別判定テーブル132C（図11（C）参照）を選択する（ステップS94）。そして、ステップS102に移行する。

【0272】

小当りフラグもセットされていない場合には、CPU56は、時短状態であることを示す時短フラグがセットされているか否かを確認する（ステップS95）。なお、時短フラグは、遊技状態を時短状態に移行するとき（確変状態に移行するときを含む）にセットされ、時短状態を終了するときにリセットされる。時短フラグがセットされている場合には、CPU56は、ステップS99に移行する。

【0273】

時短フラグがセットされていない場合には、CPU56は、合算保留記憶数が3以上であるか否かを確認する（ステップS96）。合算保留記憶数が3未満であれば、CPU56は、変動パターン種別を複数種類のうちのいずれかに決定するために使用するテーブルとして、はずれ用変動パターン種別判定テーブル135A（図12（A）参照）を選択する（ステップS97）。そして、ステップS102に移行する。

【0274】

合算保留記憶数が3以上である場合には、CPU56は、変動パターン種別を複数種類のうちのいずれかに決定するために使用するテーブルとして、はずれ用変動パターン種別判定テーブル135B（図12（B）参照）を選択する（ステップS98）。そして、ステップS102に移行する。

【0275】

時短フラグがセットされている場合には、CPU56は、変動パターン種別を複数種類のうちのいずれかに決定するために使用するテーブルとして、はずれ用変動パターン種別判定テーブル135C（図12（C）参照）を選択する（ステップS99）。そして、ステップS102に移行する。

【0276】

この実施の形態では、ステップS95～S99の処理が実行されることによって、合算保留記憶数が3以上である場合には、図12（B）に示すはずれ用変動パターン種別判定テーブル135Bが選択される。また、遊技状態が時短状態である場合には、図12（C）に示すはずれ用変動パターン種別判定テーブル135Cが選択される。この場合、ステップS102の処理で変動パターン種別として非リーチCA2-3が決定される場合があり、非リーチCA2-3の変動パターン種別が決定された場合には、ステップS105の処理で変動パターンとして短縮変動の非リーチPA1-2が決定される（図14参照）。従って、この実施の形態では、遊技状態が時短状態である場合または合算保留記憶数が3以上である場合には、短縮変動の変動表示が行われる場合がある。なお、この実施の形態では、時短状態で用いる短縮変動用の変動パターン種別判定テーブル（図12（C）参照）と、保留記憶数にもとづく短縮変動用の変動パターン種別判定テーブル（図12（B）参照）とが異なるテーブルである場合を示したが、短縮変動用の変動パターン種別判定テーブルとして共通のテーブルを用いるようにしてもよい。

【0277】

なお、この実施の形態では、遊技状態が時短状態である場合であっても、合算保留記憶数がほぼ0である場合（例えば、0であるか、0または1である場合）には、短縮変動の変動表示を行わないようにしてもよい。この場合、例えば、CPU56は、ステップS95で時短フラグがセットされていると判定したときに、合算保留記憶数がほぼ0であるか否かを確認し、合算保留記憶数がほぼ0であれば、はずれ用変動パターン種別判定テーブル135A（図12（A）参照）を選択するようにしてもよい。

【0278】

次いで、CPU56は、乱数バッファ領域（第1保留記憶バッファまたは第2保留記憶バッファ）からランダム2（変動パターン種別判定用乱数）を読み出し、ステップS92、S94、S97、S98またはS99の処理で選択したテーブルを参照することによって、変動パターン種別を複数種類のうちのいずれかに決定する（ステップS102）。 10

【0279】

次いで、CPU56は、ステップS102の変動パターン種別の決定結果にもとづいて、変動パターンを複数種類のうちのいずれかに決定するために使用するテーブルとして、当り変動パターン判定テーブル137A、137B（図13参照）、はずれ変動パターン判定テーブル138A（図14参照）のうちのいずれかを選択する（ステップS103）。また、乱数バッファ領域（第1保留記憶バッファまたは第2保留記憶バッファ）からランダム3（変動パターン判定用乱数）を読み出し、ステップS103の処理で選択した変動パターン判定テーブルを参照することによって、変動パターンを複数種類のうちのいずれかに決定する（ステップS105）。なお、始動入賞のタイミングでランダム3（変動 20
パターン判定用乱数）を抽出しないように構成する場合には、CPU56は、変動パターン判定用乱数（ランダム3）を生成するための変動パターン判定用乱数カウンタから値を直接抽出し、抽出した乱数値にもとづいて変動パターンを決定するようにしてもよい。

【0280】

次いで、CPU56は、特別図柄ポインタが示す方の図柄変動指定コマンドを、演出制御用マイクロコンピュータ100に送信する制御を行う（ステップS106）。具体的には、CPU56は、特別図柄ポインタが「第1」を示している場合には、第1図柄変動指定コマンドを送信する制御を行う。また、CPU56は、特別図柄ポインタが「第2」を示している場合には、第2図柄変動指定コマンドを送信する制御を行う。また、CPU56は、決定した変動パターンに対応する演出制御コマンド（変動パターンコマンド）を、 30
演出制御用マイクロコンピュータ100に送信する制御を行う（ステップS107）。

【0281】

次に、CPU56は、RAM55に形成されている変動時間タイマに、選択された変動パターンに対応した変動時間に応じた値を設定する（ステップS108）。そして、特別図柄プロセスフラグの値を表示結果指定コマンド送信処理（ステップS302）に対応した値に更新する（ステップS109）。

【0282】

なお、はずれと決定されている場合において、リーチに関わりなく変動パターン種別を決定するのではなく、まず、リーチ判定用乱数を用いた抽選処理によってリーチとするか否かを決定するようにしてもよい。そして、リーチとするか否かの判定結果にもとづいて、ステップS95～S99、S102の処理を実行し、変動パターン種別を決定するようにしてもよい。この場合、あらかじめ非リーチ用の変動パターン種別判定テーブル（図12に示す非リーチCA2-1～非リーチCA2-3の変動パターン種別を含むもの）と、リーチ用の変動パターン種別判定テーブル（図12に示すノーマルCA2-4～ノーマルCA2-6、スーパーCA2-7の変動パターン種別を含むもの）とを用意しておき、リーチ判定結果にもとづいて、いずれかの変動パターン種別判定テーブルを選択して、変動パターン種別を決定するようにしてもよい。 40

【0283】

また、リーチ判定用乱数を用いた抽選処理によってリーチとするか否かを決定する場合にも、合算保留記憶数（第1保留記憶数や第2保留記憶数でもよい）に応じて、リーチの 50

選択割合が異なるリーチ判定テーブルを選択して、保留記憶数が多くなるに従ってリーチ確率が低くなるようにリーチとするか否かを決定するようにしてもよい。この場合、CPU 56は、例えば、入賞時判定処理における「スーパーリーチはずれ」や「非リーチはずれ」になるか否かの判定において、リーチ判定テーブルの共通の範囲に割り当てられた判定値に合致するか否かを判定することによって、リーチになるか否かをあらかじめ判定するようにしてもよい。

【0284】

図31は、表示結果指定コマンド送信処理（ステップS302）を示すフローチャートである。表示結果指定コマンド送信処理において、CPU 56は、決定されている大当りの種類、はずれに応じて、表示結果1指定～表示結果7指定のいずれかの表示結果指定コマンド（図15参照）を送信する制御を行う。具体的には、CPU 56は、まず、大当りフラグがセットされているか否か確認する（ステップS111）。セットされていない場合には、ステップS113に移行する。大当りフラグがセットされている場合、大当りの種別に応じた表示結果指定コマンド（表示結果2指定コマンド～表示結果5指定コマンドのいずれか）を送信する制御を行う（ステップS112）。そして、ステップS116に移行する。

10

【0285】

ステップS113では、CPU 56は、小当りフラグがセットされているか否かを確認する。小当りフラグがセットされている場合には、CPU 56は、表示結果7指定コマンドを送信する制御を行う（ステップS114）。小当りフラグもセットされていないときは、すなわち、はずれである場合には、CPU 56は、表示結果1指定コマンドを送信する制御を行う（ステップS115）。そして、ステップS116に移行する。

20

【0286】

ステップS116では、CPU 56は、特別図柄ポインタが示す方の保留記憶数減算指定コマンドを演出制御用マイクロコンピュータ100に送信する制御を行う。ステップS116では、CPU 56は、特別図柄ポインタに「第1」を示す値が設定されている場合には、第1保留記憶数減算指定コマンドを送信する制御を行う。また、特別図柄ポインタに「第2」を示す値が設定されている場合には、第2保留記憶数減算指定コマンドを送信する制御を行う。

【0287】

また、特別図柄プロセスフラグの値を特別図柄変動中処理（ステップS303）に対応した値に更新する（ステップS117）。

30

【0288】

図32は、特別図柄プロセス処理における特別図柄変動中処理（ステップS303）を示すフローチャートである。特別図柄変動中処理において、特別図柄変動中処理において、CPU 56は、変動時間タイマを1減算し（ステップS125）、変動時間タイマがタイムアウトしたら（ステップS126）、特別図柄の停止時柄を導出表示し（ステップS127）、演出制御用マイクロコンピュータ100に図柄確定指定コマンドを送信する制御を行う（ステップS128）。そして、CPU 56は、特別図柄プロセスフラグの値を特別図柄停止処理（ステップS304）に対応した値に更新する（ステップS129）。変動時間タイマがタイムアウトしていない場合には、そのまま処理を終了する。

40

【0289】

図33は、特別図柄プロセス処理における特別図柄停止処理（ステップS304）を示すフローチャートである。特別図柄停止処理において、CPU 56は、大当りフラグがセットされているか否かを確認する（ステップS133）。大当りフラグがセットされている場合には、CPU 56は、セットされていれば、確変状態であることを示す確変フラグ、および時短状態であることを示す時短フラグをリセットし（ステップS134）、演出制御用マイクロコンピュータ100に大当り開始指定コマンドを送信する制御を行う（ステップS135）。具体的には、大当りの種別が15R通常大当りである場合には大当り開始1指定コマンドを送信する。大当りの種別が15R確変大当りである場合には大当り

50

開始2指定コマンドを送信する。大当りの種別が見せかけ大当りまたは突確大当りである場合には大当り開始3／小当り指定コマンドを送信する。なお、大当りの種別は、RAM 55に記憶されている大当り種別を示すデータ（大当り種別バッファに記憶されているデータ）によって判定される。

【0290】

また、大当り表示時間タイマに大当り表示時間（大当りが発生したことを、例えば、演出表示装置9において報知する時間）に相当する値を設定する（ステップS137）。また、大入賞口開放回数カウンタに開放回数（例えば、15）をセットする（ステップS138）。そして、特別図柄プロセスフラグの値を大入賞口開放前処理（ステップS305）に対応した値に更新する（ステップS139）。 10

【0291】

また、ステップS133で大当りフラグがセットされていないことを確認した場合には、CPU56は、確変状態であることを示す確変フラグがセットされているか否かを確認する（ステップS140）。セットされている場合には、ステップS147に移行する。確変フラグがセットされていない場合には、CPU56は、時短状態であることを示す時短フラグがセットされているか否か確認する（ステップS141）。時短フラグがセットされている場合には（すなわち、確変状態ではないが、時短状態である場合には）、時短状態における特別図柄の変動可能回数を示す時短回数カウンタの値を-1する（ステップS142）。そして、CPU56は、減算後の時短回数カウンタの値が0になった場合には（ステップS144）、時短フラグをリセットする（ステップS145）。また、低ベ 20
ース状態指定コマンドを演出制御用マイクロコンピュータ100に送信する制御を行う（ステップS146）。

【0292】

ステップS147では、CPU56は、小当りフラグがセットされているか否かを確認する。小当りフラグがセットされていない場合には、ステップS152に移行する。小当りフラグがセットされている場合には、CPU56は、演出制御用マイクロコンピュータ100に大当り開始3／小当り開始指定コマンドを送信する制御を行う（ステップS148）。また、大入賞口制御タイマに小当り表示時間（小当りが発生したことを、例えば、演出表示装置9において報知する時間）に相当する値を設定する（ステップS149）。また、開放回数カウンタに開放回数（具体的には、2回）をセットする（ステップS15 30
0）。そして、特別図柄プロセスフラグの値を小当り開始前処理（ステップS308）に対応した値に更新する（ステップS151）。

【0293】

ステップS152では、CPU56は、特別図柄プロセスフラグの値を特別図柄通常処理（ステップS300）に対応した値に更新する。

【0294】

図34は、特別図柄プロセス処理における大当り終了処理（ステップS307）を示すフローチャートである。大当り終了処理において、CPU56は、大当り終了表示タイマが設定されているか否か確認し（ステップS160）、大当り終了表示タイマが設定されている場合には、ステップS164に移行する。大当り終了表示タイマが設定されていない場合には、大当りフラグをリセットし（ステップS161）、大当り／小当り終了指定コマンドを送信する制御を行う（ステップS162）。そして、大当り終了表示タイマに、演出表示装置9において大当り終了表示が行われている時間（大当り終了表示時間）に対応する表示時間に相当する値を設定し（ステップS163）、処理を終了する。 40

【0295】

ステップS164では、大当り終了表示タイマの値を1減算する。そして、CPU56は、大当り終了表示タイマの値が0になっているか否か、すなわち大当り終了表示時間が経過したか否か確認する（ステップS165）。経過していなければ処理を終了する。

【0296】

大当り終了表示時間を経過している場合には、CPU56は、大当りの種別が確変大当 50

り（15R確変大当り、2R確変大当り、見せかけ大当りまたは突確大当り）であるか否かを確認する（ステップS166）。なお、確変大当りであるか否かは、具体的には、特別図柄通常処理のステップS68の処理で大当り種別バッファに設定されたデータによって判定される。確変大当りでない場合には（すなわち、15R通常大当りである場合には）、CPU56は、時短フラグをセットして遊技状態を時短状態に移行させる（ステップS171）。また、CPU56は、時短回数をカウントするための時短回数カウンタに所定回数（例えば100回）をセットする（ステップS172）。そして、ステップS173に移行する。

【0297】

確変大当りであれば、CPU56は、確変フラグをセットして遊技状態を確変状態に移行させる（ステップS167）。また、CPU56は、突確大当り以外の場合には時短フラグをセットする（ステップS168）。そして、ステップS173に移行する。なお、この実施の形態では、突確大当りの場合には遊技状態を時短状態に移行させないが、突確大当りの場合に時短フラグをセットして時短状態に移行させるようにしてもよい。

【0298】

ステップS166～S168の処理が実行されることによって、この実施の形態では、確変大当りにもとづく大当り遊技を終了するときに、突確大当り以外が発生した場合に確変状態（高確率状態）に移行されるとともに時短状態（高ベース状態）にも移行される（すなわち、高確率／高ベース状態に移行される）。突確大当りが発生した場合には、高確率／低ベース状態に移行される。

【0299】

なお、この実施の形態では、ステップS168、S171の処理でセットされた時短フラグは、可変入賞球装置15の開放回数を増加させたりするか否かを判定するためにも用いられる。また、時短フラグは、特別図柄の変動時間を短縮するか否かを判定するために用いられる。

【0300】

ステップS173では、CPU56は、現在の遊技状態に応じた遊技状態指定コマンド（低ベース状態指定コマンド、高ベース状態指定コマンド、非確変状態指定コマンドまたは確変状態指定コマンド）を演出制御用マイクロコンピュータ100に送信する制御を行う。ステップS173の処理で、CPU56は、CPU56は、時短状態であることを示す時短フラグがセットされている場合には、高ベース状態指定コマンドを送信する制御を行う。時短フラグがセットされていない場合には、低ベース状態指定コマンドを送信する制御を行う。また、確変状態であることを示す確変フラグがセットされている場合には、確変状態指定コマンドを送信する制御を行う。確変フラグがセットされていない場合には、非確変状態指定コマンドを送信する制御を行う。

【0301】

なお、この実施の形態では、遊技制御用マイクロコンピュータ560は、大当り遊技が終了する度に遊技状態指定コマンドを送信するが、例えば、遊技状態指定コマンドを送信しようとする前に、遊技状態が変化したか否かを判定し、遊技状態が変化した場合にのみ変化後の遊技状態に応じた遊技状態指定コマンドを送信するようにしてもよい。

【0302】

その後、CPU56は、特別図柄プロセスフラグの値を特別図柄通常処理（ステップS300）に対応した値に更新する（ステップS174）。

【0303】

次に、演出制御手段の動作を説明する。図35は、演出制御基板80に搭載されている演出制御手段としての演出制御用マイクロコンピュータ100（具体的には、演出制御用CPU101）が実行するメイン処理を示すフローチャートである。演出制御用CPU101は、電源が投入されると、メイン処理の実行を開始する。メイン処理では、まず、RAM領域のクリアや各種初期値の設定、また演出制御の起動間隔（例えば、2ms）を決めるためのタイマの初期設定等を行うための初期化処理を行う（ステップS701）。

【0304】

その後、演出制御用CPU101は、所定の乱数を生成するためのカウンタのカウンタ値を更新する乱数更新処理を実行する（ステップS702）。そして、タイマ割込フラグの監視（ステップS703）を行う。タイマ割込フラグがセットされていない場合には、ステップS702に移行する。なお、タイマ割込が発生すると、演出制御用CPU101は、タイマ割込処理においてタイマ割込フラグをセットする。タイマ割込フラグがセットされていたら、演出制御用CPU101は、そのフラグをクリアし（ステップS704）、ステップS705～S706の演出制御処理を実行する。

【0305】

演出制御処理において、演出制御用CPU101は、まず、受信した演出制御コマンドを解析し、受信した演出制御コマンドに応じたフラグをセットする処理等を行う（コマンド解析処理：ステップS705）。

10

【0306】

なお、遊技制御用マイクロコンピュータ560から送信された演出制御コマンドは、演出制御INT信号にもとづく割込処理で受信され、2バイト構成の演出制御コマンドを6個格納可能なリングバッファ形式のコマンド受信バッファ（RAMに形成されている。）に保存されている。そして、受信したコマンドをどの領域に格納するのかを示すコマンド受信個数カウンタが用いられる。コマンド受信個数カウンタは、0～11の値をとる。コマンド解析処理では、演出制御用CPU101が、コマンド受信バッファに保存されている演出制御コマンドがどのコマンド（図15～図17参照）であるのか解析する。

20

【0307】

次いで、演出制御用CPU101は、演出制御プロセス処理を行う（ステップS706）。演出制御プロセス処理では、制御状態に応じた各プロセスのうち、現在の制御状態（演出制御プロセスフラグ）に対応した処理を選択して演出表示装置9の表示制御を実行する。

【0308】

次いで、演出制御用CPU101は、普通図柄の変動時間を計測するための普通図柄変動時間タイマの値が0となっているか否かを確認する（ステップS707）。普通図柄変動時間タイマの値が0でなければ、演出制御用CPU101は、普通図柄変動時間タイマの値を1減算する（ステップS708）。

30

【0309】

図36～図39は、コマンド解析処理（ステップS705）の具体例を示すフローチャートである。主基板31から受信された演出制御コマンドは受信コマンドバッファに格納されるが、コマンド解析処理では、演出制御用CPU101は、コマンド受信バッファに格納されているコマンドの内容を確認する。

【0310】

コマンド解析処理において、演出制御用CPU101は、まず、コマンド受信バッファに受信コマンドが格納されているか否か確認する（ステップS611）。格納されているか否かは、コマンド受信個数カウンタの値と読出ポインタとを比較することによって判定される。両者が一致している場合が、受信コマンドが格納されていない場合である。コマンド受信バッファに受信コマンドが格納されている場合には、演出制御用CPU101は、コマンド受信バッファから受信コマンドを読み出す（ステップS612）。なお、読み出したら読出ポインタの値を+2しておく（ステップS613）。+2するのは2バイト（1コマンド）ずつ読み出すからである。

40

【0311】

受信した演出制御コマンドが客待ちデモ指定コマンドであれば（ステップS615）、演出制御用CPU101は、演出表示装置9に、デモンストレーション画面を表示する（ステップS616）。

【0312】

受信した演出制御コマンドが変動パターンコマンドであれば（ステップS621）、演

50

出制御用CPU101は、受信した変動パターンコマンドを、RAMに形成されている変動パターンコマンド格納領域に格納する（ステップS622）。そして、変動パターンコマンド受信フラグをセットする（ステップS623）。

【0313】

受信した演出制御コマンドが表示結果指定コマンドであれば（ステップS625）、演出制御用CPU101は、受信した表示結果指定コマンド（表示結果1指定コマンド～表示結果7指定コマンド）を、RAMに形成されている表示結果指定コマンド格納領域に格納する（ステップS626）。

【0314】

受信した演出制御コマンドが図柄確定指定コマンドであれば（ステップS627）、演出制御用CPU101は、確定コマンド受信フラグをセットする（ステップS628）。 10

【0315】

受信した演出制御コマンドが大当たり開始指定コマンド（大当たり開始1指定コマンド、大当たり開始2指定コマンドまたは大当たり開始3／小当たり開始指定コマンド）であれば（ステップS631）、演出制御用CPU101は、大当たり開始指定コマンド受信フラグ（大当たり開始1指定コマンド受信フラグ、大当たり開始2指定コマンド受信フラグまたは大当たり開始3／小当たり開始指定コマンド受信フラグ）をセットする（ステップS632）。

【0316】

受信した演出制御コマンドが大入賞口開放中指定コマンドであれば（ステップS635）、演出制御用CPU101は、大入賞口開放中指定コマンド受信フラグをセットする（ステップS636）。 20

【0317】

受信した演出制御コマンドが大入賞口開放後指定コマンドであれば（ステップS637）、演出制御用CPU101は、大入賞口開放後指定コマンド受信フラグをセットする（ステップS638）。

【0318】

受信した演出制御コマンドが大当たり／小当たり終了指定コマンドであれば（ステップS641）、演出制御用CPU101は、大当たり／小当たり終了指定コマンド受信フラグをセットする（ステップS642）。

【0319】

受信した演出制御コマンドが普通図柄変動開始指定コマンドであれば（ステップS643）、演出制御用CPU101は、受信した普通図柄変動開始指定コマンドを、RAMに設けられた普通図柄変動開始指定コマンド格納領域に格納する（ステップS644）。また、演出制御用CPU101は、普通図柄変動開始指定コマンド受信フラグをセットする（ステップS645）とともに、普通図柄の変動表示中であることを示す普通図柄変動中フラグをセットする（ステップS646）。 30

【0320】

ステップS645では、演出制御用CPU101は、普通図柄変動開始指定（当り）コマンドを受信した場合には普通図柄変動開始指定（当り）コマンド受信フラグをセットし、普通図柄変動開始指定（はずれ）コマンドを受信した場合には普通図柄変動開始指定（はずれ）コマンド受信フラグをセットする。 40

【0321】

また、演出制御用CPU101は、普通図柄の変動時間を計測するための普通図柄変動時間タイマに10秒に相当する値をセットする（ステップS647）。

【0322】

なお、この実施の形態では、遊技状態が低ベース状態であるときには普通図柄の変動時間が10秒とされ、遊技状態が高ベース状態であるときには普通図柄の変動時間が1.5秒とされるのであるが、ステップS647では、遊技状態にかかわらず、一律に普通図柄変動時間タイマに10秒に相当する値をセットする。そのように一律に10秒に相当する値をセットするようにしても、この実施の形態では、後述する所定演出を高ベース状態で 50

あるときには行わないように制御しているので、所定演出の実行に関して支障が生じることはない。高ベース状態であった場合には、1. 5秒後に普通図柄の変動表示が終了したときに普通図柄変動終了指定コマンドを受信したことにより、普通図柄変動時間タイマの値がリセットされることになる（後述するステップS 6 4 9参照）。なお、ステップS 6 4 7において、高ベース状態であるか否かを確認し（具体的には、後述する遊技状態データの値が0 2（H）または0 4（H）であるかを確認し）、高ベース状態でない場合のみ普通図柄変動時間タイマに1 0秒に相当する値をセットし、高ベース状態である場合には普通図柄変動時間タイマに1. 5秒に相当する値をセットするようにしてもよい。

【0 3 2 3】

受信した演出制御コマンドが普通図柄変動終了指定コマンドであれば（ステップS 6 4 8）、演出制御用CPU 1 0 1は、普通図柄変動中フラグをリセットするとともに、普通図柄変動時間タイマをリセットする（ステップS 6 4 9）。 10

【0 3 2 4】

受信した演出制御コマンドが第1保留記憶数加算指定コマンドまたは第2保留記憶数加算指定コマンドであれば（ステップS 6 5 1）、演出制御用CPU 1 0 1は、第1保留記憶数カウンタの値または第2保留記憶数カウンタの値を+1する（ステップS 6 5 2）。また、演出制御用CPU 1 0 1は、第1保留記憶表示部1 8 cにおける第1保留記憶数の表示（第1保留記憶数加算指定コマンドを受信した場合）、または第2保留記憶表示部1 8 dにおける第2保留記憶数の表示（第2保留記憶数加算指定コマンドを受信した場合）を更新する（ステップS 6 5 3）。具体的には、表示数を1増やす。なお、第1保留記憶数カウンタおよび第2保留記憶数カウンタは、RAMに形成されている。 20

【0 3 2 5】

受信した演出制御コマンドが第1保留記憶数減算指定コマンドまたは第2保留記憶数減算指定コマンドであれば（ステップS 6 5 4）、演出制御用CPU 1 0 1は、第1保留記憶数カウンタの値または第2保留記憶数カウンタの値を-1する（ステップS 6 5 5）。また、演出制御用CPU 1 0 1は、第1保留記憶表示部1 8 cにおける第1保留記憶数の表示（第1保留記憶数減算指定コマンドを受信した場合）、または第2保留記憶表示部1 8 dにおける第2保留記憶数の表示（第2保留記憶数減算指定コマンドを受信した場合）を更新する（ステップS 6 5 6）。具体的には、表示数を1減らす。 30

【0 3 2 6】

受信した演出制御コマンドが普図保留記憶数指定コマンドであれば（ステップS 6 5 7）、演出制御用CPU 1 0 1は、受信した普図保留記憶数指定コマンドのEXTデータとして設定されている普図保留記憶数を、RAMに設けられた普図保留記憶数格納領域に格納する（ステップS 6 5 8）。 30

【0 3 2 7】

受信した演出制御コマンドがいずれかの入賞時判定結果指定コマンド（図1 7参照）であれば（ステップS 6 6 1）、演出制御用CPU 1 0 1は、受信した入賞時判定結果指定コマンドを入賞時判定結果記憶バッファに保存する（ステップS 6 6 2）。 30

【0 3 2 8】

受信した演出制御コマンドが遊技状態指定コマンド（低ベース状態指定コマンド、高ベース状態指定コマンド、非確変状態指定コマンドまたは確変状態指定コマンド：図1 6参照）であれば（ステップS 6 7 0）、演出制御用CPU 1 0 1は、RAMに確保されている遊技状態データの領域に、受信した遊技状態指定コマンドで特定される遊技状態に応じた値を設定する（ステップS 6 7 1）。以下、遊技状態データの領域に設定された値を遊技状態データという。 40

【0 3 2 9】

受信した演出制御コマンドがその他のコマンドであれば、演出制御用CPU 1 0 1は、受信した演出制御コマンドに応じたフラグをセットする（ステップS 6 7 2）。そして、ステップS 6 1 1に移行する。

【0 3 3 0】

図40は、遊技状態データの値の一例を示す説明図である。図40に示す例では、低確率低ベース状態（非確変非時短状態）であるときには遊技状態データの値は「01（H）」である。低確率高ベース状態（非確変時短状態）であるときには遊技状態データの値は「02（H）」である。高確率低ベース状態（確変非時短状態）であるときには遊技状態データの値は「03（H）」である。高確率高ベース状態（確変時短状態）であるときには遊技状態データの値は「04（H）」である。

【0331】

なお、演出制御用CPU101は、ステップS671の処理で、受信した遊技状態指定コマンドとそのときの遊技状態に応じて遊技状態データの値を設定する。一例として、低確率低ベース状態（遊技状態データの値は「01（H）」である。）において高ベース状態指定コマンドを受信した場合には、低確率高ベース状態であることを示す「02（H）」を設定する。高確率高ベース状態（遊技状態データの値は「04（H）」である。）において低ベース状態指定コマンドを受信した場合には、高確率低ベース状態であることを示す「03（H）」を設定する。

【0332】

図41は、入賞時判定結果（具体的には、入賞時判定結果指定コマンドであるが、そのEXTデータでもよい。）を保存する領域（入賞時判定結果記憶バッファ）の構成例を示す説明図である。図41に示すように、この実施の形態では、第1始動入賞口13または第2始動口14への始動入賞時の入賞時判定結果を保存する入賞時判定結果記憶バッファには、第1保留記憶数の上限値（この例では4）と第2保留記憶数の上限値（この例では4）との和（すなわち、合算保留記憶数の上限値）に対応した保存領域が確保されている。なお、入賞時判定結果記憶バッファは、演出制御用マイクロコンピュータ100におけるRAMに形成されている。

【0333】

演出制御用CPU101は、ステップS662の処理で、入賞時判定結果指定コマンドを、入賞時判定結果記憶バッファにおける合算保留記憶数の値に応じた保存領域に保存する。

【0334】

図42は、演出制御用マイクロコンピュータ100が用いる乱数を示す説明図である。図42に示すように、この実施の形態では、演出制御用マイクロコンピュータ100は、第1～第3最終停止図柄決定用の乱数SR1-1～SR1-3、擬似連変動時仮停止図柄乱数SR2、所定演出決定用乱数SR3、および特別図柄表示結果報知決定用乱数SR4を用いる。なお、演出効果を高めるために、これら以外の乱数を用いてもよい。

【0335】

第1～第3最終停止図柄決定用の乱数SR1-1～SR1-3は、飾り図柄の可変表示結果である停止図柄として、演出表示装置9の表示領域における「左」、「中」、「右」の各図柄表示エリアに停止表示される飾り図柄（最終停止図柄）を決定するために用いられる乱数である。なお、最終停止図柄は、飾り図柄の可変表示が終了する時点で「左」、「中」、「右」の図柄表示エリアそれぞれにおいて最終的に停止表示される3つの飾り図柄のことである。なお、飾り図柄の大当たり図柄の組合せは、第1～第3最終停止図柄決定用の乱数SR1-1～SR1-3のうちのいずれか1個の乱数によって決定される。

【0336】

擬似連変動時仮停止図柄乱数SR2は、擬似連演出を伴う飾り図柄の変動中に仮停止表示させる図柄（仮停止図柄）を決定するために用いられる乱数である。

【0337】

所定演出決定用乱数SR3は、所定演出を実行するか否か決定するための乱数である。

【0338】

特別図柄表示結果報知決定用乱数SR4は、特別図柄表示結果報知演出を実行するか否かと、実行する場合の演出の種類を決定するための乱数である。

【0339】

図43は、図35に示されたメイン処理における演出制御プロセス処理（ステップS706）を示すフローチャートである。演出制御プロセス処理において、演出制御用CPU101は、第1所定演出処理（ステップS810）を実行した後、演出制御プロセスフラグの値に応じてステップS800～S807のうちのいずれかの処理を行う。各処理において、以下のような処理を実行する。なお、演出制御プロセス処理では、演出表示装置9の表示状態が制御され、飾り図柄の可変表示が実現されるが、第1特別図柄の変動に同期した飾り図柄の可変表示に関する制御も、第2特別図柄の変動に同期した飾り図柄の可変表示に関する制御も、1つの演出制御プロセス処理において実行される。なお、ステップS800～S807の各々の処理の結果を直ちに反映できるようにするために、第1所定演出処理（ステップS810）をステップS800～S807の各々の処理において（ステップS800～S807の各々の処理を実行した直後に）実行するようにしてもよい。

10

【0340】

また、第1特別図柄の変動に同期した飾り図柄の可変表示と、第2特別図柄の変動に同期した飾り図柄の可変表示とを、別の演出制御プロセス処理により実行するように構成してもよい。

【0341】

変動パターンコマンド受信待ち処理（ステップS800）：遊技制御用マイクロコンピュータ560から変動パターンコマンドを受信しているか否か確認する。具体的には、コマンド解析処理でセットされる変動パターンコマンド受信フラグがセットされているか否か確認する。変動パターンコマンドを受信していれば、演出制御プロセスフラグの値を飾り図柄変動開始処理（ステップS801）に対応した値に変更する。

20

【0342】

飾り図柄変動開始処理（ステップS801）：飾り図柄の変動が開始されるように制御する。そして、演出制御プロセスフラグの値を飾り図柄変動中処理（ステップS802）に対応した値に更新する。

【0343】

飾り図柄変動中処理（ステップS802）：変動パターンを構成する各変動状態（変動速度）の切替タイミング等を制御するとともに、変動時間の終了を監視する。そして、変動時間が終了したら、演出制御プロセスフラグの値を飾り図柄変動停止処理（ステップS803）に対応した値に更新する。

30

【0344】

飾り図柄変動停止処理（ステップS803）：全図柄停止を指示する演出制御コマンド（図柄確定指定コマンド）を受信したことにもとづいて、飾り図柄の変動を停止し表示結果（停止図柄）を導出表示する制御を行う。そして、演出制御プロセスフラグの値を大当り表示処理（ステップS804）または変動パターンコマンド受信待ち処理（ステップS800）に対応した値に更新する。

【0345】

大当り表示処理（ステップS804）：変動時間の終了後、演出表示装置9に大当りの発生（または、小当りの発生）を報知するための画面（ファンファーレ画面）を表示する制御を行う。そして、演出制御プロセスフラグの値をラウンド中処理（ステップS805）に対応した値に更新する。

40

【0346】

ラウンド中処理（ステップS805）：ラウンド中の表示制御を行う。そして、ラウンド終了条件が成立したら、最終ラウンドが終了していなければ、演出制御プロセスフラグの値をラウンド後処理（ステップS806）に対応した値に更新する。最終ラウンドが終了していれば、演出制御プロセスフラグの値を大当り終了演出処理（ステップS807）に対応した値に更新する。

【0347】

ラウンド後処理（ステップS806）：ラウンド間の表示制御を行う。そして、ラウンド開始条件が成立したら、演出制御プロセスフラグの値をラウンド中処理（ステップS8

50

05)に対応した値に更新する。

【0348】

大当たり終了演出処理（ステップS807）：演出表示装置9において、大当たり遊技状態（または、小当たり遊技状態）が終了したことを遊技者に報知する表示制御を行う。そして、演出制御プロセスフラグの値を変動パターンコマンド受信待ち処理（ステップS800）に対応した値に更新する。

【0349】

図44は、所定演出の実行区間の一例を示す説明図である。「所定演出」とは、特別図柄や飾り図柄の変動表示において特定演出（リーチ演出）が実行されるか否か、または可変入賞球装置15が遊技球が進入（通過）しやすい状態（例えば、開状態）に制御されるか否かを報知する演出である。また、この実施の形態では、所定演出において、所定の種類の当り（例えば、小当たり）になることが報知される場合もある。この実施の形態では、所定演出において、演出表示装置9の表示画面においてルーレットを回転させるような態様の演出が実行される。なお、所定演出において、必ずしも、100%特定演出が実行されることを報知したり、100%可変入賞球装置15が遊技球が進入しやすい状態に制御されることを報知する必要はなく、特定演出が実行される可能性を示唆する報知をしたり、可変入賞球装置15が遊技球が進入しやすい状態に制御される可能性を示唆する報知をしたりするものであってもよい。また、所定演出は、演出制御用マイクロコンピュータ100によって実行される。

【0350】

図44に示す例では、所定演出は、予兆演出、開始演出、報知用演出、結果報知演出の順に実行される。なお、予兆演出が実行される期間を第1期間といい、開始演出、報知用演出および結果報知演出が実行される期間を第2期間という。

【0351】

また、第1期間の演出（予兆演出）の実行が省略されることがある。また、結果報知演出の期間は短縮されることがある。

【0352】

予兆演出は、遊技者に所定演出が開始されることを想起させるような演出である。開始演出は、所定演出が開始されたことを遊技者に認識させるための演出である。報知用演出は、可変入賞球装置15が遊技球が進入しやすい状態に制御されることを遊技者に期待させるような演出である。結果報知演出は、遊技者が可変入賞球装置15が遊技球が進入しやすい状態に制御されるか否かを想起可能な演出である。

【0353】

なお、第1期間の予兆演出が実行された後に第2期間の開始演出以降の演出（例えば、ルーレットの演出）に発展しない場合も設けられていることが望ましい。そのようにすれば、予兆演出が実行されることによって、ルーレットなどの演出が行われるかもしれないという期待感だけでなく、必ずしもルーレットなどの演出に発展しないかもしれないとの不安感も与えることができ、予兆演出の演出効果を高めることができる。

【0354】

また、この実施の形態では、後述するように、普通図柄の変動表示の開始を契機として所定演出の有無や種類が決定されて所定演出が実行される場合と、特別図柄や飾り図柄の変動表示の開始を契機として所定演出の有無や種類が決定されて所定演出が実行される場合とがある。以下、この実施の形態では、普通図柄の変動表示の開始を契機として決定処理が行われて実行される所定演出を「第1所定演出」といい、特別図柄や飾り図柄の変動表示の開始を契機として決定処理が行われて実行される所定演出を「第2所定演出」といって区別する場合がある。

【0355】

図45は、所定演出の一例を示す説明図である。なお、図45には、可変入賞球装置15が遊技球が進入しやすい状態に制御されることを報知するための演出が例示されている。

【0356】

図45(A)に示すように、演出表示装置9において左中右の飾り図柄の変動(可変表示)が停止している状態から、飾り図柄の変動が開始される(図45(B)参照)。そのときに、演出表示装置9の表示画面に表示されているキャラクタ画像9aが動くような表示制御が実行される。そのような表示制御による演出が予兆演出に相当する。

【0357】

次いで、所定演出が開始されるかのような演出のための画像である報知画像(例えば、「ルーレットチャンス」を表示する画像)9bを表示する制御が実行される(図45(C)参照)。そのような表示制御による演出が開始演出に相当する。そして、報知用演出が開始される。

10

【0358】

この実施の形態では、報知用演出は、演出エリア9Fにおいて図柄が変動するような演出(ルーレットが回転するような態様の演出)である(図45(D)参照)。その後、演出エリア9Fにおいて、可変入賞球装置15が遊技球が進入しやすい状態に制御されることを示唆する画像9cが停止表示される(図45(E)参照)。次いで、可変入賞球装置15が遊技球が進入しやすい状態に制御されることを報知するような報知用画像9dが表示される(図45(F)参照)。その後、演出表示装置9に、可変入賞球装置15が遊技球が進入しやすい状態(開放状態)に制御されることを明示する画像9eが表示される(図45(F)参照)。なお、図45(E)、(F)に示すような表示制御がなされる期間が結果報知演出の期間に相当する。

20

【0359】

演出制御用マイクロコンピュータ100は、例えば、普通図柄変動開始指定(当り)コマンドを受信した後普通図柄変動終了指定コマンドを受信したことにもとづいて、可変入賞球装置15が遊技球が進入しやすい状態に制御されることを示唆する画像9cを停止表示し(図45(E)参照)、初回の開放の終了時に送信される普通電動役物開放終了指定コマンドを受信したことにもとづいて、可変入賞球装置15が遊技球が進入しやすい状態に制御されることを報知するような報知用画像9dを表示する(図45(F)参照)。

【0360】

なお、演出制御用マイクロコンピュータ100は、普通図柄変動終了指定コマンドを受信した時点から所定時間経過後に、可変入賞球装置15が遊技球が進入しやすい状態に制御されることを示唆する画像9cを停止表示するようにしてもよい。

30

【0361】

また、演出制御用マイクロコンピュータ100は、画像9cが停止表示されたときから所定の時間が経過したら、報知用画像9dを表示するようにしてもよい。その場合には、普通図柄変動終了指定コマンドの受信を契機にして報知用画像9dが表示されることになる。

【0362】

また、遊技制御用マイクロコンピュータ560が可変入賞球装置15の開放開始時に普通電動役物開放開始指定コマンドを送信するように構成されている場合には、演出制御用マイクロコンピュータ100は、初回の開放時の普通電動役物開放開始指定コマンドの受信時や2回目の開放時の普通電動役物開放開始指定コマンドの受信時に、報知用画像9dを表示するようにしてもよい。

40

【0363】

また、演出制御用マイクロコンピュータ100は、表示結果が当り図柄であることを示す普通図柄変動開始指定(当り)コマンド(コマンド8E01(H))を受信してから所定の時間(例えば、変動時間)が経過したら画像9cを表示し、さらに所定の時間(例えば、可変入賞球装置15の初回の開放が終了する時点までの時間)が経過したら報知用画像9dを表示するようにしてもよい。その場合には、普通図柄変動開始指定(当り)コマンドの受信を契機にして報知用画像9dが表示されることになる。

【0364】

50

図46は、所定演出の他の例を示す説明図である。なお、図46には、所定の種類の当り（この例では、小当り）になることを報知するための演出が例示されている。

【0365】

図46（A）に示すように、演出表示装置9において左中右の飾り図柄の変動（可変表示）が停止している状態から、飾り図柄の変動が開始される（図46（B）参照）。そのときに、演出表示装置9の表示画面に表示されているキャラクタ画像9aが動くような予兆演出が実行される。

【0366】

次いで、所定演出が開始されるかのような演出である開始演出が実行される（図46（C）参照）。そして、報知用演出が開始される。

10

【0367】

報知用演出は演出エリア9Fにおいて図柄が変動するような演出である（図46（D）参照）。その後、演出エリア9Fにおいて、所定の種類の当り（この例では、小当り）になることを示唆する画像9fが停止表示される（図46（E）参照）。次いで、所定の種類の当りの発生を報知するような報知用画像9gが表示される（図46（F）参照）。その後、演出表示装置9に、第2大入賞口（可動部材76による）が遊技球が進入しやすい状態（開放状態）に制御されることを明示する画像9hが表示される（図46（F）参照）。なお、図46（E）、（F）に示すような表示制御がなされる期間が結果報知演出の期間に相当する。

【0368】

20

図47は、所定演出のさらに他の例を示す説明図である。なお、図47には、リーチ演出（ノーマルリーチ演出やスーパーリーチ演出）が実行されることを報知するための演出が例示されている。

【0369】

図47（A）に示すように、演出表示装置9において左中右の飾り図柄の変動（可変表示）が停止している状態から、飾り図柄の変動が開始される（図47（B）参照）。そのときに、演出表示装置9の表示画面に表示されているキャラクタ画像9aが動くような予兆演出が実行される。

【0370】

次いで、所定演出が開始されるかのような演出である開始演出が実行される（図47（C）参照）。そして、報知用演出が開始される。

30

【0371】

報知用演出は演出エリア9Fにおいて図柄が変動するような演出である（図47（D）参照）。その後、演出エリア9Fにおいて、リーチになることを示唆する画像（大当りの期待度が高いことを報知するための画像）9iが停止表示される（図47（E）参照）。なお、図47に示す例では、リーチになることを示唆する画像9iとして「激熱」の文字列を含む画像が示されているが、この実施の形態では、リーチになることを示唆する画像として、「激熱」の文字列を含む画像と「チャンス」の文字列を含む画像との2つがある。そして、この実施の形態では、スーパーリーチになる場合には、ノーマルリーチになる場合と比較して、「チャンス」の文字列を含む画像よりも「激熱」の文字列を含む画像が停止表示される割合が高い。

40

【0372】

そして、飾り図柄の表示状態がリーチ状態になる（図47（F）参照）。その後、演出表示装置9に、スーパーリーチの発生を明示する画像9jが表示される（図47（F）参照）。なお、図47（E）、（F）に示すような表示制御がなされる期間が結果報知演出の期間に相当する。

【0373】

なお、大当りの期待度が高いことを報知するための画像を表示することに代えて、遊技者に特典が付与されることがある。特典については、後で詳しく説明する。

【0374】

50

また、この実施の形態では、特定演出（リーチ演出）が実行されることや可変入賞球装置 15 が遊技球が進入（通過）しやすい状態に制御されることを報知する所定演出が実行される場合に、それらの報知結果が報知される前に、特定演出（リーチ演出）が実行されず可変入賞球装置 15 も遊技球が進入（通過）しやすい状態に制御されないこと（はずれの報知結果）を報知する所定演出（すなわち、偽の所定演出）が実行される場合がある。

【0375】

図 48 は、一例として、特定演出（リーチ演出）が実行されることを報知する前に、はずれの報知結果を報知する所定演出が実行される場合の具体例を示す説明図である。

【0376】

図 48（A）に示すように、演出表示装置 9 において左中右の飾り図柄の変動（可変表示）が停止している状態から、飾り図柄の変動が開始される（図 48（B）参照）。そのときに、演出表示装置 9 の表示画面に表示されているキャラクタ画像 9a が動くような予兆演出が実行される。

【0377】

次いで、所定演出が開始されるかのような演出である開始演出が実行される（図 48（C）参照）。そして、報知用演出が開始される。

【0378】

報知用演出は演出エリア 9F において図柄が変動するような演出である（図 48（D）参照）。その後、演出エリア 9F において、リーチ演出が実行されず可変入賞球装置 15 も遊技球が進入（通過）しやすい状態に制御されないこと（はずれの報知結果）を示唆する画像 9k が停止表示される（図 48（E）参照）。

【0379】

次いで、再び報知用演出は演出エリア 9F において図柄の変動が開始され、再び報知用演出が開始されたような演出が実行される（図 48（F）参照）。その後、演出エリア 9F において、リーチになることを示唆する画像（大当りの期待度が高いことを報知するための画像）9i が停止表示される（図 48（G）参照）。そして、飾り図柄の表示状態がリーチ状態になる（図 48（H）参照）。その後、演出表示装置 9 に、スーパーリーチの発生を明示する画像 9j が表示される（図 48（I）参照）。

【0380】

図 49～図 51 は、第 1 所定演出処理（ステップ S810）を示すフローチャートである。第 1 所定演出処理では、普通図柄の変動表示が開始されたことを契機として所定の条件が成立すると所定演出が開始される。

【0381】

第 1 所定演出処理において、演出制御用 CPU 101 は、第 1 所定演出を実行中であることを示す第 1 所定演出実行中フラグがセットされているか否かを確認する（ステップ S731）。第 1 所定演出実行中フラグがセットされていないければ、演出制御用 CPU 101 は、第 2 所定演出を実行中であることを示す第 2 所定演出実行中フラグがセットされているか否かを確認する（ステップ S732）。第 2 所定演出実行中フラグがセットされていれば、そのまま処理を終了する。第 2 所定演出実行中フラグがセットされていないければ、第 2 所定演出の実行を決定したものの第 2 所定演出の実行開始を保留している状態であることを示すいずれかの所定演出待機フラグ（所定演出待機フラグ 1～3）がセットされているか否かを確認する（ステップ S733）。いずれかの所定演出待機フラグがセットされていれば、そのまま処理を終了する。

【0382】

ステップ S731 で第 1 所定演出実行中フラグがセットされていた場合には（すなわち、第 1 所定演出の実行中である場合には）、演出制御用 CPU 101 は、第 1 所定演出の演出期間を計測するための第 1 所定演出タイマの値を－1 する（ステップ S734）。そして、第 1 所定演出タイマの値が 0 になったときには（ステップ S735 の Y）、第 1 所定演出を終了する（ステップ S736）。また、演出制御用 CPU 101 は、第 1 所定演出実行中フラグをリセットする（ステップ S737）。

【0383】

次いで、演出制御用CPU101は、可変入賞球装置15が開状態になることの表示を実行することを示す開放表示フラグがセットされているか否かを確認する（ステップS738）。開放表示フラグがセットされている場合には、演出制御用CPU101は、可変入賞球装置15が開状態になることを示す開放表示を表示する制御を行う（ステップS739）。この場合、演出制御用CPU101は、例えば、演出表示装置9の表示画面において「開放中」などの文字列を表示する制御を行う。

【0384】

ステップS735の処理で第1所定演出タイマの値が0になっていないことを確認した場合、演出制御用CPU101は、ステップS759の処理で「所定演出（○）」を実行することに決定されているときには、普通電動役物開放終了指定コマンドを受信したか否か確認する（ステップS740A）。なお、演出制御用CPU101は、ステップS740Aでは、普通図柄変動終了指定コマンドを受信した後の最初に送信される普通電動役物開放終了指定コマンドを確認対象とする。すなわち、可変入賞球装置15の初回の開放に関するコマンドを確認対象とする（2回目以降に送信される普通電動役物開放終了指定コマンドを受信したときには、ステップS740Aでは当該コマンドを受信したことにしない。）。演出制御用CPU101は、普通電動役物開放終了指定コマンドを受信した場合には、演出表示装置9の表示画面に報知用画像9d（図45（F）参照）を表示する（ステップS740B）。

【0385】

なお、演出制御用CPU101は、第1所定演出タイマの値が0になっていない場合に、例えば、普通図柄変動開始指定（当り）コマンドを受信した後普通図柄変動終了指定コマンドを受信したことにもとづいて、可変入賞球装置15が遊技球が進入しやすい状態に制御されることを示唆する画像9c（図45（E）参照）を演出表示装置9の表示画面に停止表示する処理も行う。

【0386】

最初に送信される普通電動役物開放終了指定コマンドを受信したときに可変入賞球装置15が開放状態に制御されることが報知されるので、実質的に、第2回目の可変入賞球装置15が開放状態に制御されることが報知される。この実施の形態では、第2回目の可変入賞球装置15が開放期間は長い（図19（A）参照）。よって、報知が実行されることによって、低ベース状態において可変入賞球装置15が開放状態に制御されることへの遊技者の期待感を高めることができる。

【0387】

なお、遊技制御用マイクロコンピュータ560が複数回の可変入賞球装置15の開放のうち最後の開放の終了時にのみ普通電動役物開放終了指定コマンドを送信するように構成されている場合には、演出制御用CPU101が、ステップS738の処理で、普通図柄変動終了指定コマンドを受信した後、所定の時間（例えば、可変入賞球装置15の初回の開放が終了する時点までの時間）が経過したか否か確認し、経過した場合にステップS739の処理を実行するようにしてもよい。また、演出制御用CPU101が、普通図柄変動開始指定（当り）コマンドを受信した後、所定の時間（例えば、可変入賞球装置15の初回の開放が終了する時点までの時間）が経過したか否か確認し、経過した場合にステップS739の処理を実行するようにしてもよい。さらに、普通図柄の表示結果が当り図柄であったことにもとづく当り遊技を開始するときに遊技制御用マイクロコンピュータ560が「当り遊技開始コマンド」を送信するように構成されている場合には、演出制御用CPU101が、「当り遊技開始コマンド」を受信した後、所定の時間（例えば、可変入賞球装置15の初回の開放が終了する時点までの時間）が経過したか否か確認し、経過した場合にステップS739の処理を実行するようにしてもよい。

【0388】

ステップS733でいずれの所定演出待機フラグもセットされていなかった場合には、演出制御用CPU101は、次変動ありフラグ（次に開始される特別図柄および飾り図柄

の変動中に第1所定演出を実行することに決定されていることを示すフラグ)がセットされているか否か確認する(ステップS741)。次変動ありフラグがセットされている場合には、ステップS761に移行する。

【0389】

次変動ありフラグがセットされていない場合には、演出制御用CPU101は、未変動期間計測タイマ(特別図柄および飾り図柄の変動(可変表示)が開始されない期間を計測するためのタイマ)が動作中(0でない)であるか否か確認する(ステップS742)。未変動期間計測タイマが動作中でない場合には、ステップS751に移行する。なお、特別図柄の変動と飾り図柄の変動とは同期しているので、以下、特別図柄の変動を例にして説明を行う。

10

【0390】

未変動期間計測タイマが動作中である場合には、演出制御用CPU101は、特別図柄の変動が開始されたか否か確認する(ステップS743)。特別図柄の変動が開始されたか否かは、例えば、演出制御プロセスフラグの値が飾り図柄変動開始処理または飾り図柄変動中処理に対応する値であるか否かによって判定される。特別図柄の変動が開始された場合にはステップS771に移行する。

【0391】

特別図柄の変動が開始されていない場合には、演出制御用CPU101は、未変動期間計測タイマの値を-1する(ステップS744)。そして、未変動期間計測タイマの値が0になったときにはステップS771に移行する(ステップS745)。未変動期間計測タイマの値が0でない場合には、処理を終了する。

20

【0392】

ステップS751では、演出制御用CPU101は、普通図柄変動開始指定コマンド(普通図柄変動開始指定(当り)コマンドまたは普通図柄変動開始指定(はずれ)コマンド)を受信したことを示す普通図柄変動開始指定コマンド受信フラグ(普通図柄変動開始指定(当り)コマンド受信フラグまたは普通図柄変動開始指定(はずれ)コマンド受信フラグ)がセットされているか否か確認する。セットされていない場合には、処理を終了する。

【0393】

普通図柄変動開始指定コマンド受信フラグがセットされている場合には、演出制御用CPU101は、遊技状態データ(図40参照)が、高ベース状態を示す値になっているか否か確認する(ステップS752)。高ベース状態を示す値になっている場合には、処理を終了する。

30

【0394】

高ベース状態を示す値になっていない場合には、演出制御用CPU101は、大当たり遊技状態(小当たり遊技状態も含む)であるか否か確認する(ステップS753)。大当たり遊技状態であるか否かは、例えば演出制御プロセスフラグの値で確認される。その場合、演出制御用CPU101は、演出制御プロセスフラグの値が4以上であるときに大当たり遊技状態であるとする。大当たり遊技状態である場合には、処理を終了する。

【0395】

大当たり遊技状態でない場合には、演出制御用CPU101は、入賞時判定結果記憶バッファ(図41参照)に、小当たりに対応する入賞時判定結果指定コマンド(入賞時判定結果7指定コマンド:図17参照)が記憶されているか否か確認する(ステップS754)。小当たりに対応する入賞時判定結果指定コマンドが記憶されている場合には、処理を終了する。

40

【0396】

小当たりに対応する入賞時判定結果指定コマンドが記憶されていない場合には、演出制御用CPU101は、特別図柄の変動中であるか否か確認する(ステップS755)。特別図柄の変動中であるか否かは、例えば、演出制御プロセスフラグの値が飾り図柄変動中処理または飾り図柄変動停止処理に対応する値であるか否かによって判定される。特別図柄

50

の変動中でない場合には、演出制御用CPU101は、特別図柄の変動が終了してから1分以上経過しているか否か確認する（ステップS757）。

【0397】

なお、例えば、特別図柄の変動が終了してからの時間を計測するためのタイマを用意し、そのタイマの計測値を確認することによって、ステップS757の判定処理が実現される。特別図柄の変動が終了してから1分以上経過している場合には処理を終了する。特別図柄の変動が終了してからの時間が1分未満である場合には、ステップS759に移行する。

【0398】

また、特別図柄の変動が終了してから1分以上経過している場合に処理を終了することは、遊技者が特別図柄の変動が終了してから暫くの間遊技を継続することを考慮するためである。すなわち、この実施の形態では、低ベース状態における普通図柄の変動時間は10秒であり（図19参照）、ゲート通過記憶数（普通図柄保留数）の上限値は4であるから、 $[4 \times 10 \text{ 秒}]$ よりもやや多い時間が経過するまでは、ステップS759の処理を実行した方がよいと考えられるからである。

【0399】

特別図柄の変動中である場合には、演出制御用CPU101は、変動開始から所定時間（この例では、11.5）経過しているか否か確認する（ステップS758）。所定時間が経過している場合には、処理を終了する。

【0400】

なお、この実施の形態では、スーパーリーチ演出が実行されることになる変動パターンによって飾り図柄の変動（可変表示）が実行されときには、変動開始から11.5秒後にスーパーリーチ演出が開始される。

【0401】

所定時間が経過していない場合には、演出制御用CPU101は、第1所定演出の有無および種類の決定を行う（ステップS759）。そして、ステップS764に移行する。なお、変動開始からの経過時間は、例えば、変動時間タイマ（図54および図63参照）の値によって判定される。

【0402】

ステップS759では、演出制御用CPU101は、例えば、図52に示す第1所定演出決定テーブルを用いて、第1所定演出の有無および種類（いずれの報知結果とするか）を決定する。

【0403】

図52に示す第1所定演出決定テーブルには、普通図柄の表示結果をはずれ図柄にする場合（普通図柄変動開始指定（はずれ）コマンド受信フラグがセットされている場合に相当）と普通図柄の表示結果を当り図柄にする場合（普通図柄変動開始指定（当り）コマンド受信フラグがセットされている場合に相当）との各々に応じて、所定演出を実行しないことに対応する判定値と、所定演出（×）を実行することに対応する判定値と、所定演出（○）を実行することに対応する判定値と、所定演出（×）の後に所定演出（○）を実行することに対応する判定値とが設定されている。なお、所定演出（×）とは、リーチ演出が実行されず可変入賞球装置15も遊技球が進入（通過）しやすい状態に制御されないこと（はずれの報知結果）を報知する所定演出であり、所定演出（○）とは、可変入賞球装置15が遊技球が進入（通過）しやすい状態に制御されることを報知する所定演出である。なお、第1所定演出決定テーブルには、少なくとも所定演出を実行することに対応する判定値が設定されていればよい。また、図52には、判定値そのものではなく、判定値数が示されている。

【0404】

なお、図52に示す「報知内容」の態様に代えて、または図52に示す「報知内容」の態様に加えて、他の態様を用いてもよい。例えば、一般に確変確定報知のために使用されるパトランプ（緊急用の赤色灯）状の画像や、特別図柄の表示結果を予告報知するための

10

20

30

40

50

ステップアップ予告演出において使用されるキャラクタ画像や、大当たり報知のための画像等を、他の態様として用いてもよい。それらを使用する場合には、確変確定報知、ステップアップ予告演出、大当たり報知等と所定演出とを連動させた演出が実現される。

【0405】

また、図52に示す例では、普図当りになる場合であっても、10%の低い割合で所定演出を実行しない場合があるように構成しているが、普図当りになる場合には、100%の割合で所定演出を実行するように構成してもよい。

【0406】

演出制御用CPU101は、ステップS759の処理において、所定演出決定用乱数（図42参照）を抽出し、所定演出決定用乱数が所定演出を実行することに対応する判定値のいずれかと一致した場合に、所定演出を実行することに決定する。なお、演出制御用CPU101は、普通図柄変動開始指定（はずれ）コマンド受信フラグがセットされている場合には、第1所定演出決定テーブルにおける「普通図柄はずれ」に関する判定値を使用し、普通図柄変動開始指定（当り）コマンド受信フラグがセットされている場合には、第1所定演出決定テーブルにおける「普通図柄当り」に関する判定値を使用する。なお、普通図柄変動開始指定コマンド格納領域（ステップS644参照）に格納されている普通図柄変動開始指定コマンドを確認することにより普図当りであるか否かを判定し、普図当りであれば「普通図柄当り」に関する判定値を使用し、普図当りでなければ「普通図柄はずれ」に関する判定値を使用するようにしてもよい。

【0407】

また、演出制御用CPU101は、ステップS759の処理を実行したら、普通図柄変動開始指定コマンド受信フラグをリセットしておく。なお、演出制御用CPU101は、ステップS733でYと判定した場合にも、普通図柄変動開始指定コマンド受信フラグがセットされていた場合には、その普通図柄変動開始指定コマンド受信フラグをリセットするものとする。また、演出制御用CPU101は、ステップS752、S753、S754、S757、S758でYと判定したことによりステップS759の処理に移行しなかった場合にも、セットされている普通図柄変動開始指定コマンド受信フラグをリセットするものとする。

【0408】

ステップS761では、演出制御用CPU101は、特別図柄の変動が開始されたか否か確認する。特別図柄の変動が開始されたか否かは、例えば、演出制御プロセスフラグの値によって判定される。特別図柄の変動が開始されていない場合には、演出短縮用タイマ（所定演出の演出期間の短縮の程度を決定するためのタイマ）の値を+1する（ステップS762）。特別図柄の変動が開始された場合には、ステップS771に移行する。

【0409】

ステップS764では、演出制御用CPU101は、第1所定演出を実行することに決定されているか否か確認する。なお、ステップS759の処理で第1所定演出を実行することに決定される。第1所定演出を実行することに決定されていない場合には、処理を終了する。

【0410】

第1所定演出を実行することに決定されている場合には、演出制御用CPU101は、特別図柄の変動中であるか否か確認する（ステップS765）。特別図柄の変動中であるか否かは、例えば、演出制御プロセスフラグの値が飾り図柄変動中処理または飾り図柄変動停止処理に対応する値であるか否かによって判定される。特別図柄の変動中でなければ、ステップS770に移行する。特別図柄の変動中である場合には、演出制御用CPU101は、変動パターンがリーチにもならないはずれであるか否か確認する（ステップS766）。変動パターンがリーチ演出を含む場合には、ステップS771に移行する。

【0411】

変動パターンがリーチにもならないはずれである場合には、演出制御用CPU101は、特別図柄の変動の残り時間（例えば、図54および図63に示す変動時間タイマの値で

10

20

30

40

50

特定される。)が普通図柄の変動時間(例えば、10秒:可変入賞球装置が遊技球が進入しやすい状態に制御されるまでの期間に相当)よりも短いか否か確認する(ステップS767)。短くない場合には、ステップS771に移行する。なお、演出制御用CPU101は、特別図柄の変動の残り時間が、普通図柄の変動時間より短い所定時間(例えば、3秒)よりも短いか否か確認するようにしてもよい。

【0412】

特別図柄の変動の残り時間が短い場合には、演出制御用CPU101は、保留記憶がある(少なくとも第1保留記憶数カウンタの値と第2保留記憶数カウンタの値とのいずれかが0でない)か否か確認する(ステップS768)。保留記憶がない場合には、ステップS771に移行する。

10

【0413】

保留記憶がある場合には、演出制御用CPU101は、次変動ありフラグをセットする(ステップS769)。

【0414】

ステップS770では、演出制御用CPU101は、未変動期間計測タイマに所定の時間(この例では、3秒)に相当する値を設定する。

【0415】

ステップS771では、演出制御用CPU101は、次変動ありフラグがセットされているか否か確認する。次変動ありフラグがセットされている場合には、演出短縮用タイマの値(ステップS741, S761, S762参照)に応じた所定演出パターンを選択する(ステップS772)。具体的には、所定演出のパターンを、図44に示された所定演出の期間から演出短縮用タイマの値を減算した期間を演出期間とするパターンに決定する。短縮される期間は、図44に示された結果報知演出の期間である。

20

【0416】

次変動ありフラグがセットされていない場合には、演出制御用CPU101は、未変動期間計測用タイマの値(ステップS742, S743, S744参照)が0になっているか否か確認する(ステップS773)。未変動期間計測用タイマの値が0になっていない場合には、演出制御用CPU101は、未変動期間計測用タイマの値に応じた所定演出パターンを選択する(ステップS774)。具体的には、所定演出のパターンを、図44に示された所定演出の期間から未変動期間計測用タイマの値を減算した期間を演出期間とするパターンに決定する。なお、短縮される期間は、図44に示された結果報知演出の期間である。

30

【0417】

未変動期間計測用タイマの値が0である(未変動期間計測用タイマがタイムアウトしている)場合には、演出制御用CPU101は、特別図柄の変動中であるか否か確認する(ステップS775)。特別図柄の変動中である場合には、演出制御用CPU101は、第2期間(図44参照)から開始される所定演出パターンを選択する(ステップS776)。特別図柄の変動中でない場合には、演出制御用CPU101は、第1期間(図44参照)から開始される所定演出パターンを選択する(ステップS777)。

【0418】

次いで、演出制御用CPU101は、第1所定演出タイマに、決定された所定演出のパターンに応じた時間に対応する値をセットする(ステップS778)。そして、演出制御用CPU101は、第1所定演出を開始する(ステップS779)とともに、第1所定演出実行中フラグをセットする(ステップS780)。

40

【0419】

なお、第1所定演出実行中フラグをセットする場合、第1所定演出の報知結果も特定可能な情報もセットする。この場合、例えば、報知結果が「×」であることを示すフラグや、報知結果が「○」であることを示すフラグ、所定演出(×)の後に所定演出(○)を実行することを示すフラグをセットするようにしてもよい。また、例えば、第1所定演出実行中フラグが複数ビット(例えば、1バイト)で構成される場合には、第1所定演出実行

50

中フラグの所定ビットにいずれの報知結果であるかを指定する値を設定することによって、いずれの報知結果であるかを特定可能であるようにしてもよい。

【0420】

なお、この実施の形態では、具体的は、第1所定演出は、後述するプロセステーブルに設定されているデータに従って演出制御を実行することによって実現される（ただし、図45に示す報知用画像の表示制御を除く）。その場合には、演出制御用CPU101は、ステップS779の処理で、決定された所定演出のパターンに応じたプロセステーブルを選択し、選択したプロセステーブルに設定されているデータを用いて演出表示装置9の表示制御等を開始する。なお、各プロセステーブルは、あらかじめROMに格納されている。

10

【0421】

図53は、図43に示された演出制御プロセス処理における変動パターンコマンド受信待ち処理（ステップS800）を示すフローチャートである。変動パターンコマンド受信待ち処理において、演出制御用CPU101は、変動パターンコマンド受信フラグがセットされているか否か確認する（ステップS811）。変動パターンコマンド受信フラグがセットされている場合には、変動パターンコマンド受信フラグをリセットする（ステップS812）。そして、演出制御プロセスフラグの値を飾り図柄変動開始処理（ステップS801）に対応した値に更新する（ステップS813）。

【0422】

図54は、図43に示された演出制御プロセス処理における飾り図柄変動開始処理（ステップS801）を示すフローチャートである。飾り図柄変動開始処理において、演出制御用CPU101は、変動パターンコマンド格納領域に格納されているデータ（すなわち、受信した変動パターンコマンド）を読み出す（ステップS820）。また、表示結果指定コマンド格納領域に格納されているデータ（すなわち、受信した表示結果指定コマンド）を読み出す（ステップS821）。

20

【0423】

次いで、演出制御用CPU101は、変動パターンコマンドと表示結果指定コマンドとにもとづいて、飾り図柄の表示結果（停止図柄）を決定する（ステップS823）。そして、決定された飾り図柄の表示結果を、RAMに形成されている飾り図柄表示結果格納領域に格納する（ステップS824）。

30

【0424】

図55は、飾り図柄の停止図柄の一例を示す説明図である。図55に示す例では、受信した表示結果指定コマンドが15R通常大当たりまたは15R確変大当たりを示している場合には（受信した表示結果指定コマンドが表示結果2指定コマンドまたは表示結果6指定コマンドである場合）、演出制御用CPU101は、停止図柄として3図柄が揃った飾り図柄の組合せを決定する。ただし、受信した表示結果指定コマンドが15R通常通常大当たりを示している場合（受信した表示結果指定コマンドが表示結果2指定コマンドである場合）には、停止図柄として、偶数図柄が揃った飾り図柄の組合せを決定する。受信した表示結果指定コマンドが15R確変大当たりを示している場合（受信した表示結果指定コマンドが表示結果6指定コマンドである場合）には、停止図柄として、奇数図柄が揃った飾り図柄の組合せを決定する。

40

【0425】

具体的には、15R通常大当たりまたは15R確変大当たりにすることに決定されている場合には、SR1-1を抽出し、SR1-1を用いて左中右の停止図柄（左中右の図柄が揃った飾り図柄の組合せ）を決定する。15R通常大当たりにすることに決定されているときには、決定された図柄が奇数図柄であった場合には、例えば1つずらした図柄を停止図柄にする。また、15R確変大当たりにすることに決定されているときには、決定された図柄が偶数図柄であった場合には、例えば1つずらした図柄を停止図柄にする。

【0426】

受信した表示結果指定コマンドが2R確変大当たり、突確見せかけ大当たり、突確大当たりま

50

たは小当りを示している場合には（受信した表示結果指定コマンドが表示結果3指定コマンド、表示結果4指定コマンド、表示結果5指定コマンドまたは表示結果7指定コマンドである場合）、演出制御用CPU101は、停止図柄としてチャンス目である「135」の組合せを決定する。

【0427】

はずれの場合には、上記以外の飾り図柄の組み合わせを決定する（下記の擬似連のチャンス目を除く。）。ただし、リーチ演出を伴う場合には、左右の2図柄が揃った飾り図柄の組み合わせを決定する。

【0428】

具体的には、演出制御用CPU101は、例えば、はずれ図柄にすることに決定されていない場合であって、かつ、リーチすることに決定されていない場合には、SR1-1～SR1-3を抽出し、SR1-1を用いて左図柄を決定し、SR1-2を用いて中図柄を決定し、SR1-3を用いて右図柄を決定する。なお、決定された左右図柄が一致した場合には、右図柄を1図柄ずらす。リーチすることに決定されている場合には、SR1-1～SR1-2を抽出し、SR1-1を用いて左右図柄を決定し、SR1-2を用いて中図柄を決定する。なお、決定された左中右図柄がチャンス目であった場合には、例えば、左図柄を1図柄ずらす。

10

【0429】

図56は、擬似連演出における仮停止図柄を示す説明図である。図56に示すように、この実施の形態では、仮停止図柄として、チャンス目図柄（例えば、「223」や「445」のように、リーチとならないものの大当り図柄と1つ図柄がずれている図柄の組み合わせ）が決定される。

20

【0430】

そして、演出制御用CPU101は、決定した停止図柄をRAMの保存領域（飾り図柄表示結果格納領域）に保存する（ステップS824）。なお、飾り図柄についても、大当りを想起させるような停止図柄を大当り図柄という。また、15R大当りを想起させるような停止図柄を大当り図柄という。そして、はずれを想起させるような停止図柄をはずれ図柄という。

【0431】

また、演出制御用CPU101は、入賞時判定結果記憶バッファ（図41参照）の1つ目の格納領域（格納領域1）に格納されている入賞時判定結果指定コマンドを削除し、入賞時判定結果記憶バッファの内容をシフトする（ステップS825）。

30

【0432】

そして、演出制御用CPU101は、第2所定演出処理（1）を実行する（ステップS826）。ステップS826の第2所定演出処理（1）は、第2所定演出の有無および種類を決定する処理である。なお、第2所定演出処理（1）の具体的な処理については後述する。

【0433】

次いで、演出制御用CPU101は、第2所定演出実行中フラグがセットされているか否かを確認する（ステップS827）。第2所定演出実行中フラグがセットされている場合には（すなわち、ステップS826の第2所定演出処理（1）で第2所定演出を実行することに決定した場合には）、演出制御用CPU101は、第1期間（図44参照）から開始される所定演出パターンを選択し（ステップS828）、所定演出および変動パターンに応じたプロセステーブル（図57参照）を選択する（ステップS829）。その後、ステップS829で選択されたプロセステーブルに従ってステップS833の処理が実行されることによって、第2所定演出が開始されることになる。

40

【0434】

ステップS827で第2所定演出実行中フラグがセットされていなければ、演出制御用CPU101は、変動パターンに応じたプロセステーブル（図57参照）を選択する（ステップS831）。次いで、選択したプロセステーブルのプロセスデータ1におけるプロ

50

セスタイマをスタートさせる（ステップS 8 3 2）。

【0 4 3 5】

また、演出制御用CPU 1 0 1は、プロセスデータ1の内容（表示制御実行データ1、ランプ制御実行データ1、音番号データ1）に従って演出装置（演出用部品としての演出表示装置9、演出用部品としての各種ランプおよび演出用部品としてのスピーカ27）の制御を実行する（ステップS 8 3 3）。例えば、演出表示装置9において変動パターンに応じた画像を表示させるために、VDP 1 0 9に指令を出力する。また、各種ランプを点灯／消灯制御を行わせるために、ランプドライバ基板35に対して制御信号（ランプ制御実行データ）を出力する。また、スピーカ27からの音声出力を行わせるために、音声出力基板70に対して制御信号（音番号データ）を出力する。

10

【0 4 3 6】

そして、変動時間タイマに、変動パターンコマンドで特定される変動時間に相当する値を設定する（ステップS 8 3 4）。また、変動制御タイマに所定時間を設定する（ステップS 8 3 5）。

【0 4 3 7】

なお、所定時間は例えば30msであり、演出制御用CPU 1 0 1は、所定時間が経過する毎に左中右の飾り図柄の表示状態を示す画像データをVRAMに書き込み、VDP 1 0 9がVRAMに書き込まれた画像データに応じた信号を演出表示装置9に出力し、演出表示装置9が信号に応じた画像を表示することによって飾り図柄の変動が実現される。

【0 4 3 8】

20

また、演出制御用CPU 1 0 1は、画像データをVRAMの所定領域に書き込む場合に、実際には、例えば、Vblank割込にもとづくVblank割込処理で画像データをVRAMに書き込む制御を行う。従って、演出制御用CPU 1 0 1は、RAMの所定領域にVRAMに書き込むデータを一時保存し、Vblank割込処理でRAMの所定領域のデータをVRAMに書き込む制御を行う。Vblank割込は、演出表示装置9に供給される垂直同期信号の周期と同周期でVDP 1 0 9が発生する割込である。例えば、演出表示装置9の画面変更周波数（フレーム周波数）が30Hzである場合にはVblank割込の発生周期は33.3msであり、フレーム周波数が60Hzである場合にはVblank割込の発生周期は16.7msである。この例では、Vblank割込処理でVRAMにデータを書き込むが、他の処理において、VRAMにデータを書き込むようにしてもよい。他の処理は、例えば、演出制御用が内蔵するタイマにもとづくタイマ割込や、飾り図柄変動中処理である。なお、他の処理においてVRAMにデータを書き込む処理を実行する場合には、例えば定期的に、実行周期とVblank割込の周期との同期を取るための処理を実行することが好ましい。

30

【0 4 3 9】

その後、演出制御プロセスフラグの値を飾り図柄変動中処理（ステップS 8 0 2）に対応した値にする（ステップS 8 3 6）。

【0 4 4 0】

図57は、プロセステーブルの構成例を示す説明図である。プロセステーブルは、演出制御用CPU 1 0 1が演出装置の制御を実行する際に参照するプロセスデータが設定されたテーブルである。すなわち、演出制御用CPU 1 0 1は、プロセステーブルに設定されているプロセスデータに従って演出表示装置9等の演出装置（演出用部品）の制御を行う。プロセステーブルは、プロセスタイマ設定値と演出制御実行データ（表示制御実行データ、ランプ制御実行データおよび音番号データ）の組み合わせが複数集まったデータで構成されている。表示制御実行データには、飾り図柄の可変表示の可変表示時間（変動時間）中の変動態様を構成する各変動の態様を示すデータ等が記載されている。具体的には、演出表示装置9の表示画面の変更に関わるデータが記載されている。また、プロセスタイマ設定値には、その変動の態様での変動時間が設定されている。演出制御用CPU 1 0 1は、プロセステーブルを参照し、プロセスタイマ設定値に設定されている時間だけ表示制御実行データに設定されている変動の態様で飾り図柄を表示させる制御を行う。

40

50

【0441】

図57に示すプロセステーブルは、演出制御基板80におけるROMに格納されている。また、プロセステーブルは、各変動パターンや演出種類に応じて用意されている。また、大当りの報知に関する演出や大当り遊技中の演出を実行するためのプロセステーブルも用意されている。

【0442】

なお、この実施の形態では、飾り図柄の変動に関わる画像データは、プロセステーブルには設定されていない。飾り図柄の変動自体は、演出制御用CPU101によって、プロセステーブルを使用せずに直接制御される。

【0443】

また、この実施の形態では、演出制御用CPU101は、変動パターンコマンドに1対1に対応する変動パターンによる飾り図柄の可変表示が行われるように制御するが、演出制御用CPU101は、変動パターンコマンドに対応する複数種類の変動パターンから、使用する変動パターンを選択するようにしてもよい。

【0444】

図58および図59は、第2所定演出処理(1)(ステップS826)を示すフローチャートである。第2所定演出処理(1)では、特別図柄や飾り図柄の変動表示が開始されたことを契機として所定の条件が成立すると所定演出が開始される。

【0445】

第2所定演出処理において、演出制御用CPU101は、第1所定演出を実行中であることを示す第1所定演出実行中フラグがセットされているか否かを確認する(ステップS5001)。第1所定演出実行中フラグがセットされていれば(すなわち、第1所定演出の実行中であれば)、ステップS5022に移行する。第1所定演出実行中フラグがセットされていなければ、演出制御用CPU101は、次変動ありフラグがセットされているか否かを確認する(ステップS5002)。次変動ありフラグがセットされていなければ、演出

制御用CPU101は、未変動期間計測タイマが動作中(0でない)であるか否かを確認する(ステップS5003)。次変動ありフラグがセットされている場合または未変動期間計測タイマが0でない場合には、第1所定演出の実行が決定されているものの第1所定演出の実行開始を保留している状態であるので、そのまま処理を終了する。

【0446】

未変動期間計測タイマが動作中でない場合には、演出制御用CPU101は、遊技状態データ(図40参照)が、高ベース状態を示す値になっているか否かを確認する(ステップS5004)。高ベース状態を示す値になっている場合には、処理を終了する。

【0447】

なお、図58および図59に示す第2所定演出処理(1)は飾り図柄の変動開始時に実行される処理であるので、この実施の形態では、大当り遊技状態や小当り遊技状態である場合に第2所定演出が決定されて第2所定演出が実行される場合はない。

【0448】

高ベース状態を示す値になっていない場合には、演出制御用CPU101は、今回開始する変動表示がノーマルリーチまたはスーパーリーチを含むもの(ただし、擬似連を含むものを除く)であるか否かを確認する(ステップS5006)。なお、ノーマルリーチまたはスーパーリーチを含むものであるか否かは、具体的には、ステップS820で抽出した変動パターンコマンドで指定された変動パターンを確認することによって判定できる。

【0449】

ノーマルリーチまたはスーパーリーチを含む場合には、演出制御用CPU101は、普通図柄変動中フラグがセットされているか否かを確認する(ステップS5007)。普通図柄変動中フラグがセットされていなければ(すなわち、普通図柄の変動表示中でなければ)、演出制御用CPU101は、第2所定演出の有無および種類を決定するための第2所定演出決定テーブルとして、制限用(制限あり)の所定演出決定テーブル(図60参照

10

20

30

40

50

）を選択する（ステップS5008）。

【0450】

普通図柄変動中フラグがセットされていれば、演出制御用CPU101は、第2所定演出の有無および種類を決定するための第2所定演出決定テーブルとして、通常用（制限なし用）の所定演出決定テーブル（図60参照）を選択する（ステップS5011）。

【0451】

ステップS5006でノーマルリーチおよびスーパーリーチのいずれでもなかった場合（ただし、ノーマルリーチやスーパーリーチとともに擬似連を実行する場合も含む）には、演出制御用CPU101は、第2所定演出の有無および種類を決定するための第2所定演出決定テーブルとして、変動パターンおよび表示結果に応じた通常用の所定演出決定テーブルを選択する（ステップS5012）。

10

【0452】

次いで、演出制御用CPU101は、ステップS5008，S5011，S5012で選択した第2所定演出決定テーブルを用いて、第2所定演出の有無および種類の決定を行う（ステップS5013）。

【0453】

ステップS5013では、演出制御用CPU101は、例えば、図60または図61に示す第2所定演出決定テーブルを用いて、第2所定演出の有無および種類（いずれの報知結果とするか）を決定する。このうち、図60は、ノーマルリーチまたはスーパーリーチのみが実行される場合にステップS5008，S5011で選択される第2所定演出決定テーブルを示している。また、図61は、ノーマルリーチおよびスーパーリーチのいずれも実行されない場合または擬似連とともにノーマルリーチまたはスーパーリーチが実行される場合にステップS5012で選択される第2所定演出決定テーブルを示している。

20

【0454】

図60に示す第2所定演出決定テーブルには、ノーマルリーチまたはスーパーリーチのいずれが実行される場合であるかに応じて、所定演出を実行しないことに対応する判定値と、所定演出（×）を実行することに対応する判定値と、所定演出（チャンス）を実行することに対応する判定値と、所定演出（激熱）を実行することに対応する判定値と、所定演出（×）の後に所定演出（激熱）を実行することに対応する判定値とが設定されている。なお、所定演出（チャンス）および所定演出（激熱）とは、特定演出（ノーマルリーチ演出やスーパーリーチ演出などのリーチ演出）が実行されることを報知する所定演出である。なお、第2所定演出決定テーブルには、少なくとも所定演出を実行することに対応する判定値が設定されていればよい。また、図60には、判定値そのものではなく、判定値数が示されている。

30

【0455】

図60に示すように、例えば、ステップS5011で通常用（制限なし用）の所定演出決定テーブルが選択されたときには、スーパーリーチになる場合には、ノーマルリーチになる場合と比較して、高い割合で第2所定演出が実行されるとともに、所定演出（チャンス）よりも所定演出（激熱）が実行される割合が高い。従って、この実施の形態では、所定演出（激熱）が実行される場合には、所定演出（チャンス）が実行される場合と比較して、特定演出（リーチ演出）が実行されることに対する期待感が高まるとともに、スーパーリーチ演出が実行されることに対する期待感も高まる。

40

【0456】

また、図60に示すように、例えば、ステップS5008で制限用の所定演出決定テーブルが選択されたときには、所定演出（×）が実行される割合が低下されるとともに、特定演出が実行される期待度が低い所定演出（チャンス）が実行される割合が低下される。

【0457】

また、ステップS5012では、図61に示す第2所定演出決定テーブルが選択されるのであるが、図61には、特別図柄の表示結果を小当り図柄にすることに決定されている場合、飾り図柄の変動パターンが擬似連演出を伴うノーマルリーチの変動パターンである

50

場合、飾り図柄の変動パターンが擬似連演出を伴うスーパーリーチの変動パターンである場合、およびその他の場合の各々に応じた判定値も設定されている。

【0458】

なお、図60や図61に示す「報知内容」の態様に代えて、または図60や図61に示す「報知内容」の態様に加えて、他の態様を用いてもよい。例えば、一般に確変確定報知のために使用されるパトランプ（緊急用の赤色灯）状の画像や、特別図柄の表示結果を予告報知するためのステップアップ予告演出において使用されるキャラクタ画像や、大当り報知のための画像等を、他の態様として用いてもよい。それらを使用する場合には、確変確定報知、ステップアップ予告演出、大当り報知等と所定演出とを連動させた演出が実現される。

10

【0459】

演出制御用CPU101は、ステップS5013の処理において、所定演出決定用乱数（図42参照）を抽出し、所定演出決定用乱数が所定演出を実行することに対応する判定値のいずれかと一致した場合に、所定演出を実行することに決定する。なお、図61に示す第2所定演出決定テーブルを選択した場合には、演出制御用CPU101は、特別図柄の表示結果を小当り図柄にすることに決定されている場合、飾り図柄の変動パターンが擬似連演出を伴うノーダルリーチの変動パターンである場合、飾り図柄の変動パターンが擬似連演出を伴うスーパーリーチの変動パターンである場合、および、その他の場合の各々に応じて、所定演出を実行するか否か決定する。

【0460】

20

なお、演出制御用CPU101は、特別図柄の表示結果を小当り図柄にすることに決定されているのか、飾り図柄の変動パターンが擬似連演出を伴うノーダルリーチの変動パターンであるのか、飾り図柄の変動パターンが擬似連演出を伴うスーパーリーチの変動パターンであるのか、その他の場合であるのかを、例えば、表示結果指定コマンドと変動パターンコマンドによって特定する。

【0461】

次いで、演出制御用CPU101は、第2所定演出を実行することに決定した場合には（ステップS5014のY）。普通図柄変動中フラグがセットされているか否かを確認する（ステップS5015）。普通図柄変動中フラグがセットされていないければ、演出制御用CPU101は、第2所定演出の実行を決定したものの普通図柄の変動表示中でないことを理由として第2所定演出の開始を保留することを示す所定演出待機フラグ1をセットする（ステップS5016）。

30

【0462】

普通図柄変動中フラグがセットされていれば、演出制御用CPU101は、普通図柄変動時間タイマの値が所定時間未満となっているか否かを確認する（ステップS5017）。なお、この実施の形態では、ステップS5017において、所定時間として所定演出の実行期間未満となっているか否か（すなわち、現在普通図柄の変動表示中であるものの、直ちに所定演出を開始してしまうと、所定演出が終了する前に普通図柄の変動表示が終了してしまう場合であるか否か）を確認する。普通図柄変動時間タイマの値が所定時間未満となっていれば、演出制御用CPU101は、普通図柄保留記憶数格納領域（ステップS658参照）に格納されている普通図柄保留記憶数が0となっているか否かを確認する（ステップS5018）。普通図柄保留記憶数が0でなければ、演出制御用CPU101は、第2所定演出の実行を決定したものの第2所定演出を終了する前に普通図柄の変動表示が終了してしまうことを理由として第2所定演出の開始を保留することを示す所定演出待機フラグ2をセットする（ステップS5019）。

40

【0463】

ステップS5017で普通図柄変動時間タイマの値が所定時間未満でなかった場合、またはステップS5018で普通図柄保留記憶数が0であった場合には、演出制御用CPU101は、第2所定演出実行中フラグをセットする（ステップS5020）とともに、第2所定演出の演出期間を計測するための第2所定演出タイマに、所定演出の演出期間に対応す

50

る値をセットする（ステップS5021）。

【0464】

なお、第2所定演出実行中フラグをセットする場合、第2所定演出の報知結果も特定可能な情報もセットする。この場合、例えば、報知結果が「×」であることを示すフラグや、報知結果が「チャンス」であることを示すフラグ、報知結果が「激熱」であることを示すフラグ、所定演出（×）の後に所定演出（激熱）を実行することを示すフラグをセットするようにしてもよい。また、例えば、第2所定演出実行中フラグが複数ビット（例えば、1バイト）で構成される場合には、第2所定演出実行中フラグの所定ビットにいずれの報知結果であるかを指定する値を設定することによって、いずれの報知結果であるかを特定可能であるようにしてもよい。なお、このことは、後述するステップS5107やステップS5118で第2所定演出実行中フラグをセットする場合も同様である。

10

【0465】

ステップS5001で第1所定演出実行中フラグがセットされている場合には（すなわち、普通図柄の変動表示が実行され第1所定演出の実行中である場合には）、演出制御用CPU101は、その普通図柄の変動表示が普図当りになるか否かを確認する（ステップS5022）。なお、普図当りになるか否かは、具体的には、普通図柄変動開始指定コマンド格納領域（ステップS644参照）に格納されている普通図柄変動開始指定コマンドを確認することによって判定できる。

【0466】

普図当りになる場合には、演出制御用CPU101は、今回開始する飾り図柄の変動表示がノーマルリーチまたはスーパーリーチを含むもの（ただし、擬似連を含むものを除く）であるか否かを確認する（ステップS5023）。なお、ノーマルリーチまたはスーパーリーチを含むものであるか否かは、具体的には、ステップS820で抽出した変動パターンコマンドで指定された変動パターンを確認することによって判定できる。

20

【0467】

ノーマルリーチまたはスーパーリーチを含む場合には、演出制御用CPU101は、特別図柄の表示結果が大当り図柄であるか否かを確認する（ステップS5024）。なお、特別図柄の表示結果が大当り図柄であるか否かは、具体的には、表示結果指定コマンド格納領域（ステップS626参照）に格納されている表示結果指定コマンドを確認することによって判定できる。

30

【0468】

次いで、演出制御用CPU101は、リーチの種類（ノーマルリーチであるかスーパーリーチであるか）および特別図柄の表示結果に応じた演出差替決定テーブルを選択する（ステップS5025）。そして、演出制御用CPU101は、選択した演出差替決定テーブルを用いて、報知結果の差し替えを行うか否かを決定するための乱数を用いた抽選処理を行い、所定演出の報知結果の差し替えを行うか否かを決定する（ステップS5026）。

【0469】

図62は、演出差替決定テーブルの具体例を示す説明図である。図62に示すように、演出差替テーブルには、リーチ種類および特別図柄の表示結果に対応づけて、所定演出の差替なしと、所定演出（チャンス）に差替と、所定演出（激熱）に差替とに判定値が割り振られている。なお、図62には、判定値そのものではなく、判定値数が示されている。

40

【0470】

図62に示すように、この実施の形態では、特別図柄の表示結果が大当り図柄（突然確変大当りの大当り図柄を含む。）であった場合には、特別図柄の表示結果が大当り図柄以外（はずれ図柄または小当り図柄）であった場合と比較して、高い割合で所定演出の差し替えを行うことに決定する。また、特別図柄の表示結果が大当り図柄（突然確変大当りの大当り図柄を含む。）であった場合には、特別図柄の表示結果が大当り図柄以外（はずれ図柄または小当り図柄）であった場合と比較して、報知結果「チャンス」よりも報知結果「激熱」に差し替えられる割合が高い。また、この実施の形態では、スーパーリーチにな

50

る場合には、ノーマルリーチになる場合と比較して、高い割合で所定演出の差し替えを行うことに決定する。また、スーパーリーチになる場合には、ノーマルリーチになる場合と比較して、報知結果「チャンス」よりも報知結果「激熱」に差し替えられる割合が高い。なお、小当りである場合も、大当り用の判定値を用いて所定演出の差し替えを行うか否かを決定するようにしてもよい。また、逆に、突然確変大当りである場合に、はずれ用の判定値を用いて所定演出の差し替えを行うか否かを決定するようにしてもよい。

【0471】

そして、演出制御用CPU101は、所定演出の差し替えを実行することに決定した場合には（ステップS5027）、決定した報知結果（「チャンス」または「激熱」）に差し替える処理を実行する（ステップS5028）。なお、具体的には、例えば、演出制御用CPU101は、所定演出の差し替えを実行することに決定したことを示すフラグ（報知結果を「チャンス」または「激熱」に差し替えることを決定したことを示すフラグ）をセットしておき、所定演出中の結果報知演出の開始タイミングとなったときに、報知結果「チャンス」または「激熱」を報知するための結果報知演出用のプロセステーブルに切り替えるようにすればよい。

10

【0472】

そして、演出制御用CPU101は、開放表示フラグをセットする（ステップS5029）。なお、この後、第1所定演出において差し替えられた「チャンス」または「激熱」の報知結果が報知されるのであるが、既に説明したように、第1所定演出を終了するときに、開放表示フラグがセットされていることにもとづいて開放表示が表示される（ステップS738、S739参照）。従って、第1所定演出の報知結果が差し替えられても、可変入賞球装置15が開状態に制御されることを遊技者に認識させることができる。

20

【0473】

なお、普図当りとなり所定演出（○）が実行されているときに報知結果を「チャンス」や「激熱」に差し替える場合を示しているが、普図はずれとなり所定演出（×）が実行されているときにも報知結果の差し替えを行うように構成してもよい。また、この場合、例えば、普図はずれとなり所定演出（×）が実行されているときには、普図当りとなり所定演出（○）が実行されているときと比較して、高い割合で報知結果を「チャンス」や「激熱」に差し替えるようにしてもよい。

【0474】

図63は、図43に示された演出制御プロセス処理における飾り図柄変動中処理（ステップS802）を示すフローチャートである。飾り図柄変動中処理において、演出制御用CPU101は、第2所定演出実行中フラグがセットされているか否かを確認する（ステップS840）。第2所定演出実行中フラグがセットされていれば、演出制御用CPU101は、第2所定演出タイマの値を-1する（ステップS841）。そして、第2所定演出タイマの値が0になったときには（ステップS842のY）、第2所定演出を終了する（ステップS843）。また、演出制御用CPU101は、第2所定演出実行中フラグをリセットする（ステップS844）。

30

【0475】

次いで、演出制御用CPU101は、プロセスタイマ、変動時間タイマ、変動制御タイマのそれぞれの値を-1する（ステップS845、S846、S847）。

40

【0476】

また、演出制御用CPU101は、プロセスタイマがタイムアウトしたか否か確認する（ステップS848）。プロセスタイマがタイムアウトしていたら、プロセスデータの切替を行う（ステップS849）。すなわち、プロセステーブルにおける次に設定されているプロセスタイマ設定値をプロセスタイマに設定することによってプロセスタイマをあらためてスタートさせる（ステップS850）。また、その次に設定されている内容（表示制御実行データ、ランプ制御実行データ、音番号データ）に従って演出装置（演出用部品としての演出表示装置9、演出用部品としての各種ランプおよび演出用部品としてのスピーカ27）の制御を実行する（ステップS851）。

50

【0477】

また、変動制御タイマがタイムアウトしている場合には（ステップS853）、演出制御用CPU101は、左中右の飾り図柄の次表示画面（前回の飾り図柄の表示切替時点から30ms経過後に表示されるべき画面）の画像データを作成し、VRAMの所定領域に書き込む（ステップS854）。そのようにして、演出制御装置9において、飾り図柄の変動制御が実現される。VDP109は、所定領域の画像データと、プロセステーブルに設定されている表示制御実行データにもとづく画像データとを重畳したデータに基づく信号を演出表示装置9に出力する。そのようにして、演出制御装置9において、飾り図柄の変動における背景画像、キャラクタ画像および飾り図柄が表示される。また、変動制御タイマに所定値（例えば、30msに相当する値）を再セットする（ステップS855）。 10

【0478】

また、演出制御用CPU101は、第2所定演出処理（2）を実行する（ステップS856）。ステップS856の第2所定演出処理（2）は、開始が保留となっていた第2所定演出を特別図柄や飾り図柄の変動表示中に開始したり、第2所定演出の実行途中で報知結果を差し替えたりする処理である。なお、第2所定演出処理（2）の具体的な処理については後述する。

【0479】

また、演出制御用CPU101は、変動時間タイマがタイムアウトしているか否か確認する（ステップS857）。変動時間タイマがタイムアウトしているときには、演出制御プロセスフラグの値を飾り図柄変動停止処理（ステップS803）に応じた値に更新する（ステップS859）。変動時間タイマがタイムアウトしていなくても、図柄確定指定コマンドを受信したことを示す確定コマンド受信フラグがセットされていたら（ステップS858）、演出制御用CPU101は、ステップS863の処理を実行する。 20

【0480】

図64は、第2所定演出処理（2）（ステップS856）を示すフローチャートである。第2所定演出処理（2）において、演出制御用CPU101は、まず、所定演出待機フラグ1がセットされているか否かを確認する（ステップS5101）。所定演出待機フラグ1がセットされていれば、普通図柄変動中フラグがセットされているか否かを確認する（ステップS5102）。普通図柄変動中フラグがセットされていれば、ステップS5104に移行する。普通図柄変動中フラグがセットされていなければ、演出制御用CPU101は、特別図柄や飾り図柄の変動表示を開始してからの経過時間が3秒となっているか否かを確認する（ステップS5103）。なお、変動開始後3秒を経過しているか否かは、具体的には、変動時間タイマの値を確認することによって判定できる。また、この実施の形態では、ステップS5103において経過時間が3秒であるか否かを確認する場合を示しているが、3秒にかぎらず、例えば、2秒経過しているか否か確認したり、5秒経過しているか否かを確認したりするように構成してもよい。変動開始後3秒を経過していれば、ステップS5104に移行する。 30

【0481】

ステップS5104では、演出制御用CPU101は、使用するプロセステーブルを所定演出用のプロセステーブルに切り替えをる。そして、演出制御用CPU101は、プロセステーブルに設定されているプロセスタイマを再スタートさせる（ステップS5105）。また、演出制御用CPU101は、所定演出待機フラグ1をリセットする（ステップS5106）。また、演出制御用CPU101は、第2所定演出実行中フラグをセットする（ステップS5107）とともに、第2所定演出タイマに、所定演出の演出期間に対応する値をセットする（ステップS5108）。 40

【0482】

ステップS5101～S5108の処理により、第2所定演出の実行を決定した場合に普通図柄の変動表示中でなかった場合には、普通図柄の変動表示が開始されるのを待ってから第2所定演出が開始される。ただし、特別図柄や飾り図柄の変動表示を開始してから3秒を経過しても普通図柄の変動表示が開始されなかった場合には、普通図柄の変動表示 50

の開始を待つことなく第2所定演出が開始される。

【0483】

次いで、演出制御用CPU101は、所定演出待機フラグ2がセットされているか否かを確認する（ステップS5109）。所定演出待機フラグ2がセットされていれば、演出制御用CPU101は、普通図柄変動中フラグがセットされているか否かを確認する（ステップS5110）。普通図柄変動中フラグがセットされていなければ、演出制御用CPU101は、所定演出待機フラグ2をリセットする（ステップS5111）とともに、所定演出待機フラグ3をセットする（ステップS5112）。すなわち、演出制御用CPU101は、特別図柄や飾り図柄の変動開始時に実行されていた普通図柄の変動表示（すなわち、残り時間が所定演出の演出期間未満となっていた変動表示）を終了したのを確認して、所定演出待機フラグ2をリセットして所定演出待機フラグ3に切り替える。

10

【0484】

次いで、演出制御用CPU101は、所定演出待機フラグ3がセットされているか否かを確認する（ステップS5113）。所定演出待機フラグ3がセットされていれば、演出制御用CPU101は、普通図柄変動中フラグがセットされているか否かを確認する（ステップS5114）。普通図柄変動中フラグがセットされていれば、演出制御用CPU101は、使用するプロセステーブルを所定演出用のプロセステーブルに切り替える（ステップS5115）。また、演出制御用CPU101は、プロセステーブルに設定されているプロセスタイマを再スタートさせる（ステップS5116）。また、演出制御用CPU101は、所定演出待機フラグ3をリセットする（ステップS5117）。また、演出制御用CPU101は、第2所定演出実行中フラグをセットするとともに（ステップS5118）、第2所定演出タイマに、所定演出の演出期間に対応する値をセットする（ステップS5119）。

20

【0485】

ステップS5109～S5119の処理により、第2所定演出の実行を決定した場合に実行中の普通図柄の変動表示の残り時間が所定演出の演出期間未満であった場合には、次の普通図柄の変動表示が開始されるのを待ってから第2所定演出が開始される。

【0486】

図65は、図43に示された演出制御プロセス処理における飾り図柄変動停止処理（ステップS803）を示すフローチャートである。飾り図柄変動停止処理において、演出制御用CPU101は、確定コマンド受信フラグがセットされていたら確定コマンド受信フラグをリセットする（ステップS8300）。また、飾り図柄表示結果格納領域に格納されているデータ（停止図柄を示すデータ）に従って演出表示装置9において停止図柄を導出表示する制御を行う（ステップS8301）。

30

【0487】

次いで、演出制御用CPU101は、大当りにすることに決定されているか否か確認する（ステップS8302）。大当りにすることに決定されているか否かは、例えば、表示結果指定コマンド格納領域に格納されている表示結果指定コマンドによって確認される。なお、この実施の形態では、決定されている停止図柄によって、大当りにすることに決定されているか否か確認することもできる。大当たりとすることに決定されていない場合には、ステップS8311に移行する。

40

【0488】

大当りにすることに決定されている場合には、演出制御用CPU101は、大当りの開始を報知する演出（ファンファーレ演出）に応じたプロセステーブルを選択する（ステップS8304）。

【0489】

そして、演出制御用CPU101は、選択したプロセステーブルのプロセスデータ1におけるプロセスタイマをスタートさせる（ステップS8305）。また、プロセスデータ1の内容（表示制御実行データ1、ランプ制御実行データ1、音番号データ1）に従って演出装置（演出用部品としての演出表示装置9、演出用部品としての各種ランプおよび演

50

出用部品としてのスピーカ２７）の制御を実行する（ステップＳ８３０６）。

【０４９０】

その後、演出制御プロセスフラグの値を大当たり表示処理（ステップＳ８０４）に応じた値に更新する（ステップＳ８３０７）。

【０４９１】

ステップＳ８３１１では、演出制御用ＣＰＵ１０１は、演出制御プロセスフラグの値を変動パターンコマンド受信待ち処理（ステップＳ８００）に応じた値に更新する。

【０４９２】

その後、演出制御用ＣＰＵ１０１は、図４３に示すように、大当たり表示処理、ラウンド中処理、ラウンド後処理、大当たり終了演出処理（それらの処理を大当たり遊技中演出とする。）を順次実行するが、大当たり遊技中演出において、以下のような処理を行ってもよい。

【０４９３】

すなわち、突然確変大当たりまたは小当たりであった場合には大当たり遊技中演出で、確変潜伏大当たり中演出（遊技状態が確変状態になるのか否か不明な演出）を実行した後、確変潜伏演出モード（遊技状態が確変状態であるのか否かを判別不能にするための演出が実行されるモード）への突入演出を実行する。２Ｒ確変大当たりであった場合には大当たり遊技中演出で、２Ｒ確変大当たり中演出（確変潜伏大当たり中演出と同じ演出であってもよい。）を実行した後、突確モード（遊技状態が確変状態であることを判別可能にするための演出が実行されるモード）への突入演出を実行する。突確見せかけ大当たりであった場合には大当たり遊技中演出で、確変潜伏大当たり中演出を実行した後、突確モードへの突入演出を実行するが、突確モードに移行することなく確変状態であることを報知する演出を行う。

【０４９４】

以上に説明したように、この実施の形態では、飾り図柄の変動表示において特定演出（例えば、ノーマルリーチ演出やスーパーリーチ演出）が実行されるか否か、または可変入賞球装置１５が遊技球が通過しやすい状態（例えば、開状態）に制御されるか否かを報知する所定演出（例えば、ルーレットが回るような態様の演出）を実行する。そして、所定演出として可変入賞球装置１５が遊技球が通過しやすい状態に制御される旨を報知する演出（この実施の形態では、所定演出（○））を実行しているときに、特定演出が実行される飾り図柄の変動表示が開始された場合には、実行中の所定演出を、飾り図柄の変動表示において特定演出が実行される旨を報知する演出（この実施の形態では、所定演出（チャンス）、所定演出（激熱））に差し替える。所定演出として可変入賞球装置１５が遊技球が通過しやすい状態に制御される旨を報知する演出を実行しているときに、特定演出が実行される飾り図柄の変動表示が開始された場合には、実行中の所定演出を、特定演出が実行される旨を報知する演出に差し替えることを可能とし、所定演出に対する興趣を向上させることができる。

【０４９５】

また、この実施の形態では、演出制御用マイクロコンピュータ１００は、特定演出として、第１特定演出（この実施の形態では、一例としてノーマルリーチ演出）と、第１特定演出と比較して飾り図柄の変動表示中に表示結果が大当たり図柄になる可能性が高い旨を示唆する第２特定演出（この実施の形態では、一例としてスーパーリーチ演出）とを実行可能である。そして、第２特定演出が実行される飾り図柄の変動表示が開始される場合に、第１特定演出が実行される飾り図柄の変動表示が開始される場合と比較して、高い割合で所定演出の差し替えを実行する。期待度が高い第２特定演出が実行される飾り図柄の変動表示が開始される場合に、高い割合で所定演出の差し替えを実行するので、所定演出に対する興趣を向上させることができる。

【０４９６】

なお、この実施の形態では、第２特定演出が実行されるときに、第１特定演出が実行されるときと比較して、所定演出の差し替えが実行される割合を高める場合を示しているが、第２特定演出が実行されるときに、１００％の割合で所定演出の差し替えを行うように構成してもよい。

10

20

30

40

50

【0497】

また、この実施の形態では、演出制御用マイクロコンピュータ100は、特定演出が実行されるとともに表示結果が大当たり図柄になる飾り図柄の変動表示が開始される場合に、特定演出が実行されるが表示結果が大当たり図柄にならない飾り図柄の変動表示が開始される場合と比較して、高い割合で所定演出の差し替えを実行する。表示結果が大当たり図柄になる飾り図柄の変動表示が開始される場合に、高い割合で所定演出の差し替えを実行するので、所定演出に対する興趣を向上させることができる。

【0498】

なお、この実施の形態では、大当たりになるときに、大当たりとならないときと比較して、所定演出の差し替えが実行される割合を高める場合を示しているが、大当たりになるときに、100%の割合で所定演出の差し替えを行うように構成してもよい。

10

【0499】

また、この実施の形態では、演出制御用マイクロコンピュータ100は、可変入賞球装置15が遊技球が通過しやすい状態に制御される旨を報知する第1特別演出（この実施の形態では、「開放中」などの文字列を表示する開放表示）を実行可能である。そして、所定演出の差し替えが実行された場合には、第1特別演出を実行する。従って、所定演出の差し替えが実行された場合であっても、可変入賞球装置15が遊技球が通過しやすい状態に制御される旨を報知することができる。

【0500】

また、この実施の形態では、演出制御用マイクロコンピュータ100は、普通図柄の変動表示が実行されていないときに、所定演出として特定演出が実行されるか否かを示唆する報知結果を報知する演出を実行する場合には、普通図柄の変動表示が開始されるタイミングにもとづいて所定演出の実行を開始する。普通図柄の変動表示が実行されていないときには、普通図柄の変動表示が開始されるタイミングにもとづいて所定演出の実行を開始するので、遊技者の期待感を適切に高められるタイミングで所定演出を実行できるようにし、所定演出に対する興趣を向上させることができる。

20

【0501】

例えば、普通図柄の変動表示が行われていないときに所定演出を実行してしまうと、少なくとも普通図柄の変動表示結果が当たりとなって可変入賞球装置15が開状態になることはないのであるから、特定演出が実行されることに対する期待感を高めることはできるが、可変入賞球装置15が遊技球が通過しやすい状態に制御されることに対する期待感を高めることはできない。そこで、この実施の形態では、普通図柄の変動表示が開始されるタイミングにもとづいて所定演出の実行を開始することによって、遊技者の期待感を適切に高められるタイミングで所定演出を実行できるようにし、所定演出に対する興趣を向上させるようにしている。

30

【0502】

また、この実施の形態では、演出制御用マイクロコンピュータ100は、普通図柄の変動表示が実行されているときに、所定演出として特定演出が実行されるか否かを示唆する報知結果を報知する演出を実行する場合に、実行中の普通図柄の変動表示の残りの変動時間が所定演出の演出期間未満であれば、次に普通図柄の変動表示が開始されるタイミングにもとづいて所定演出の実行を開始する。実行中の普通図柄の変動表示の残りの変動時間が所定演出の演出期間未満であれば、次に普通図柄の変動表示が開始されるタイミングにもとづいて所定演出の実行を開始するので、遊技者の期待感を適切に高められるタイミングで所定演出を実行できるようにし、所定演出に対する興趣を向上させることができる。

40

【0503】

また、この実施の形態では、演出制御用マイクロコンピュータ100は、普通図柄の変動表示中でなかった場合には、特別図柄や飾り図柄の変動表示が開始されてから所定期間（例えば、3秒）にわたって普通図柄の変動表示が開始されるか否かを判定し、所定期間中に普通図柄の変動表示が開始されると判定した場合には、その普通図柄の変動表示が開始されるタイミングにもとづいて所定演出の実行を開始し、所定期間中に普通図柄の変動

50

表示が開始されると判定しなかった場合には、所定期間が経過したタイミングにもとづいて所定演出の実行を開始する。よって、普通図柄の変動表示が開始されないときに所定演出が実行されなくなってしまうことを防止することができる。

【0504】

また、この実施の形態では、演出制御用マイクロコンピュータ100は、実行中の普通図柄の変動表示の残りの変動時間が所定演出の演出期間未満であって普図保留記憶数がある場合には、次に普通図柄の変動表示が開始されるタイミングにもとづいて所定演出の実行を開始し、実行中の普通図柄の変動表示の残りの変動時間が所定演出の演出期間未満であって普図保留記憶数がない場合には、普通図柄の変動表示の開始を待つことなく直ちに所定演出の実行を開始する。よって、普図保留記憶数がなく所定演出の実行の開始を遅延させても普通図柄の変動表示の開始が見込めない場合には、所定演出の実行の開始を遅延させないようにして所定演出の演出期間を確保することができる。

10

【0505】

また、この実施の形態では、演出制御用マイクロコンピュータ100は、普通図柄の変動表示が実行されていないときには、普通図柄の変動表示が実行されているときと比較して、所定演出として、飾り図柄の変動表示において特定演出が実行されず、かつ、可変入賞球装置15が遊技球が通過しやすい状態に制御されない旨を報知する演出（この実施の形態では、所定演出（×））を低い割合で実行する。普通図柄の変動表示が実行されていないときには、所定演出として、飾り図柄の変動表示において特定演出が実行されず、かつ、可変入賞球装置15が遊技球が通過しやすい状態に制御されない旨を報知する演出を低い割合で実行するので、可変入賞球装置15が遊技球が通過しやすい状態に制御されることに対する期待感を高めることができない状況で所定演出が実行された場合であっても、所定演出に対する期待感が低下してしまうことを防止することができる。

20

【0506】

また、この実施の形態では、演出制御用マイクロコンピュータ100は、所定演出として、飾り図柄の変動表示において特定演出が実行される可能性を示唆する第1特定報知結果を報知する演出（この実施の形態では、所定演出（チャンス））と、第1特定報知結果と比較して飾り図柄の変動表示において特定演出が実行される可能性が高いことを示唆する第2特定報知結果を報知する演出（この実施の形態では、所定演出（激熱））とを実行可能である。そして、普通図柄の変動表示が実行されていないときには、普通図柄の変動表示が実行されているときと比較して、所定演出として、第2特定報知結果を報知する演出を高い割合で実行する。普通図柄の変動表示が実行されていないときには、所定演出として期待感の高い第2特定報知結果を報知する演出を高い割合で実行するようにし、期待感の低い第1特定報知結果を報知する演出の実行割合を低くすることによって、可変入賞球装置15が遊技球が通過しやすい状態に制御されることに対する期待感を高めることができない状況で所定演出が実行された場合であっても、所定演出に対する期待感が低下してしまうことを防止することができる。

30

【0507】

なお、この実施の形態では、普通図柄の変動表示が実行されていないときに、所定演出（チャンス）と比較して所定演出（激熱）の実行割合を高める場合を示したが、所定演出（チャンス）の実行を禁止し、所定演出（激熱）のみを実行可能に構成してもよい。

40

【0508】

また、この実施の形態では、演出制御用マイクロコンピュータ100は、所定演出として特定演出が実行される旨または可変入賞球装置15が遊技球が通過しやすい状態に制御される旨を報知する演出を実行する場合に、その所定演出で特定演出が実行される旨または可変入賞球装置15が遊技球が通過しやすい状態に制御される旨が報知される前に、所定演出と同様の演出態様で、飾り図柄の変動表示において特定演出が実行されず、かつ、可変入賞球装置15が遊技球が通過しやすい状態に制御されない旨を報知するはずれ演出（この実施の形態では、偽の所定演出（×））を実行する。例えば、図52に示すように、所定演出（×）の後に所定演出（○）を実行したり、図60に示すように、所定演出

50

(×)の後に所定演出(激熱)を実行する場合がある(図48参照)。よって、飾り図柄の変動表示において特定演出が実行されず、かつ、つ可変入賞球装置15が遊技球が通過しやすい状態に制御されない旨を報知する演出が実行されても、その後に、所定演出として特定演出が実行される旨または可変入賞球装置15が遊技球が通過しやすい状態に制御される旨を報知する演出が実行されるかもしれないという期待感を遊技者に抱かせることができる。従って、所定演出として特定演出が実行されず、かつ、つ可変入賞球装置15が遊技球が通過しやすい状態に制御されない旨を報知する演出が実行された場合であっても、所定演出に対する遊技者の期待感を持続させることができる。

【0509】

なお、この実施の形態では、図48に例示したように、偽の所定演出を実行する場合に、予兆演出(図48(B)参照)、開始演出(図48(C)参照)、および報知用演出(図48(D)参照)の後、報知結果「×」を報知する結果報知演出(図48(E)参照)を実行し、その後、予兆演出および開始演出を飛ばして、報知用演出および結果報知演出を繰り返す(図48(F)～(H)参照)場合を示しているが、予兆演出や開始演出も含めて所定演出を繰り返すように構成してもよい。

【0510】

また、上記の実施の形態では、演出制御用マイクロコンピュータ100は、特別図柄および飾り図柄の可変表示が行われているときに、特別図柄の表示結果が大当たり図柄になることを示唆する特定演出(一例として、スーパーリーチ演出)を実行することに加えて、特定演出が実行されるか否か、または可変入賞球装置15が遊技球が進入しやすい状態に制御されるか否かを報知するための所定演出を実行し、さらに、特別図柄および飾り図柄の可変表示が行われていないときに可変入賞球装置15が遊技球が進入しやすい状態に制御されることを報知するための所定演出を開始することに決定された場合には、可変入賞球装置15が遊技球が進入しやすい状態に制御されるまでの期間よりも短い所定期間(例えば、低ベース時の普通図柄の変動時間である10秒よりも短い3秒:図50におけるステップS770、図49におけるステップS745および図51参照)だけ特別図柄および飾り図柄の可変表示が開始されるのを待ち、所定期間内に特別図柄および飾り図柄の可変表示が開始される時点にもとづいて所定演出を開始する(図49におけるステップS743、S745参照)。

【0511】

そのような制御が実行されることによって、飾り図柄の変動パターンがスーパーリーチ演出であるときに、特別図柄および飾り図柄の可変表示中に、所定演出とスーパーリーチ演出とがともに実行されることになり、所定演出によって遊技者の特別図柄の表示結果に対する期待をより高めることによって遊技の興趣を向上させることができる。すなわち、特別図柄の表示結果と可変入賞球装置15の開放との双方に遊技者が興味を示すタイミングで所定演出を実行することができるので、遊技の興趣を向上させることができる。

【0512】

また、演出制御用マイクロコンピュータ100は、上記の所定期間内に特別図柄の可変表示が開始されない場合には、当該所定期間が経過したときに所定演出を開始するので(図49におけるステップS745、および図51に示すステップS775、S776、S776参照)、可変入賞球装置15が遊技球が進入しやすい状態に制御されることを報知するための所定演出の実行の頻度を低下させないようにすることができる。

【0513】

なお、演出制御用マイクロコンピュータ100は、上記の所定期間内に特別図柄の可変表示が開始されない場合には、所定演出とは異なる態様で可変入賞球装置15が遊技球が進入しやすい状態に制御されることを報知するための第1特別演出を実行するようにしてもよい(変形例#1とする。)。変形例#1のように構成する場合には、例えば、演出制御用マイクロコンピュータ100は、図49に示すステップS745の処理で未変動時間計測タイマの値が0であると判定した場合に、ステップS771に移行するのではなく、所定演出とは異なる態様の画像(例えば、可変入賞球装置15が開放することを直接的に

10

20

30

40

50

表す文字画像)を演出表示装置9に表示する。変形例#1では、遊技者が特別図柄の表示結果に興味を示さない期間において所定演出が実行されることが防止されるとともに、第1特別演出によって可変入賞球装置15が遊技球が進入しやすい状態に制御されることを遊技者に報知することができる。

【0514】

また、上記の実施の形態では、演出制御用マイクロコンピュータ100は、特別図柄および飾り図柄の可変表示が行われているときに、特別図柄の表示結果が大当たり図柄になることを示唆する特定演出(一例として、スーパーリーチ演出)を実行することに加えて、特定演出が実行されるか否か、または可変入賞球装置15が遊技球が進入しやすい状態に制御されるか否かを報知するための所定演出を実行し、さらに、特別図柄および飾り図柄の可変表示が行われているときに可変入賞球装置15が遊技球が進入しやすい状態に制御されることを報知するための所定演出を開始することに決定された場合には、特別図柄の可変表示の終了までの期間が可変入賞球装置が遊技球が進入しやすい状態に制御されるまでの期間よりも短く、かつ、保留記憶手段に1つ以上の保留記憶が記憶されている場合に、次に開始される特別図柄の可変表示が開始される時点にもとづいて所定演出を開始する(図50におけるステップS765、S766、S768、S769、図49におけるステップS741、図50におけるステップS761、および図51におけるステップS771、S772参照)。

10

【0515】

そのような制御が実行されることによって、次に実行される飾り図柄の変動パターンがスーパーリーチ演出であるときに、特別図柄および飾り図柄の可変表示中に、所定演出とスーパーリーチ演出とがともに実行されることになり、所定演出によって遊技者の特別図柄の表示結果に対する期待をより高めることによって遊技の興趣を向上させることができる。すなわち、特別図柄の表示結果と可変入賞球装置15の開放との双方に遊技者が興味を示すタイミングで所定演出を実行することができるので、遊技の興趣を向上させることができる。

20

【0516】

また、上記の実施の形態では、演出制御用マイクロコンピュータ100は、特別図柄の可変表示の終了までの期間が可変入賞球装置15が遊技球が進入しやすい状態に制御されるまでの期間よりも短く、かつ、保留記憶手段に保留記憶が記憶されていないときには、所定演出により可変入賞球装置15が遊技球が進入しやすい状態に制御されることを報知する場合に、特別図柄の可変表示が終了する前に所定演出を開始する(図50におけるステップS765、S767、S768、および図51におけるステップS775、S776参照)。よって、遊技者が特別図柄の表示結果に興味を示す状況にならいことが確定している場合には所定演出を実行することによって、所定演出の実行の頻度を低下させないようにすることができる。

30

【0517】

なお、演出制御用マイクロコンピュータ100は、特別図柄の可変表示の終了までの期間が可変入賞球装置15が遊技球が進入しやすい状態に制御されるまでの期間よりも短く、かつ、保留記憶手段に保留記憶が記憶されていないときに、所定演出とは異なる態様で可変入賞球装置15が遊技球が進入しやすい状態に制御されることを報知するための第1特別演出を実行するようにしてもよい(変形例#2とする。)。変形例#2のように構成する場合には、例えば、演出制御用マイクロコンピュータ100は、図51に示すステップS772の処理を実行することに代えて、所定演出とは異なる態様の画像(例えば、可変入賞球装置15が開放することを直接的に表す文字画像)を演出表示装置9に表示する。変形例#2では、遊技者が特別図柄の表示結果に興味を示さない期間において所定演出が実行されることが防止されるとともに、第1特別演出によって可変入賞球装置15が遊技球が進入しやすい状態に制御されることを遊技者に報知することができる。

40

【0518】

また、上記の実施の形態では、演出制御用マイクロコンピュータ100は、可変入賞球

50

装置 15 が遊技球が進入しやすい状態に制御されるか否かを報知するための所定演出を実行するが、特別図柄および飾り図柄の可変表示が行われていないときに所定演出の実行を制限する。一例として、図 49 におけるステップ S 757 に示されているように、可変表示が行われていない期間が所定時間以上になったら、所定演出を実行しないようにする。そのように構成されている場合には、遊技者の離席や遊技の終了に際して遊技の公平性に欠ける状況を確実に生じさせないようにすることができる。つまり、遊技者が遊技を終了した後、他の遊技者が所定演出の実行を認識して当該遊技機において遊技を開始する可能性がある。普通図柄の表示結果が当り図柄であった場合には可変入賞球装置 15 が開放するように制御されるが、そのような制御は遊技を終了した遊技者による遊技に起因する。遊技を終了した遊技者による遊技にもとづいて発生した有利な状況（可変入賞球装置 15 の開放）を他の遊技者が享受したのでは、遊技の公平性に欠ける。しかし、上記の実施の形態では、そのような不都合を回避することができる。

10

【0519】

なお、上記の実施の形態では、演出制御用マイクロコンピュータ 100 は、可変表示が行われていない期間が所定時間以上になったら、所定演出の実行を禁止するが、所定演出の実行の制限は、所定演出の実行の禁止に限られない。例えば、所定の 1 つまたは複数の態様の所定演出のみの実行を禁止する（一例として、報知内容を当り（○）にする所定演出を実行しないようにするが、他の態様の報知演出を実行可能にする。）ようにしてもよい。

【0520】

20

また、上記の実施の形態では、演出制御用マイクロコンピュータ 100 は、特別図柄の可変表示が行われていない期間が所定の期間を越えた場合に所定のデモンストレーション演出を実行する（図 28 におけるステップ S 51A、および図 36 におけるステップ S 615、S 616 参照）。よって、遊技者はデモンストレーション演出によって所定演出の実行が禁止されている状態であることを容易に把握することができる。

【0521】

なお、遊技機には、駆動モータの回転力を利用して遊技球を遊技領域 7 に発射する発射操作部（操作ノブ 5）が設けられているが、さらに、発射操作部に対する操作が行われているか否かを検出する発射操作検出手段（例えば、操作ノブ 5 への触手を検出したり、駆動モータが動作中であることを示す信号を入力する手段）を備え、演出制御用マイクロコンピュータ 100 は、発射操作検出手段が操作が行われていないことを検出しているときに所定演出の実行を禁止するようにしてもよい（変形例 # 3 とする。）。変形例 # 3 のように構成する場合には、例えば、演出制御用マイクロコンピュータ 100 は、ステップ S 757 の処理に代えて、または、ステップ S 757 の処理に加えて、発射操作検出手段が信号を入力していない場合に処理を終了するように構成される。

30

【0522】

また、上記の実施の形態では、演出制御用マイクロコンピュータ 100 は、特別図柄の表示結果を特定表示結果（一例として、小当り図柄）とすることに対応する保留記憶が保留記憶手段に記憶されているときには、可変入賞球装置 15 が遊技球が進入しやすい状態に制御されるか否かを報知するための所定演出の実行を制限する（図 49 におけるステップ S 754 参照）。なお、上記の実施の形態では、所定演出の実行を制限する場合の特定表示結果として小当り図柄が例示されたが、特定表示結果を他の種類の特定表示結果（例えば、見せかけ大当りの大当り図柄）にしてもよい。

40

【0523】

そのような制御が実行されることによって、所定演出によって特定表示結果が示唆されているのか可変入賞球装置 15 が遊技球が進入しやすい状態に制御されることが報知されているのかが不明になってしまう状況を回避することができ、特定表示結果が示唆されていることを遊技者が把握しやすくなる効果がある。すなわち、特別図柄に関する所定演出と可変入賞球装置 15 が遊技球が進入しやすい状態に制御されることが報知する所定演出とが同時に実行されることが回避され（特に、可変入賞球装置 15 が遊技球が進入しやす

50

い状態に制御されるか否かを報知するための所定演出の実行を禁止する場合）、遊技者を特別図柄に注目させることができる。

【0524】

なお、上記の実施の形態では、演出制御用マイクロコンピュータ100は、表示結果を特定表示結果とすることに対応する保留記憶が保留記憶手段に記憶されている場合には所定演出の実行を禁止するが、所定演出の実行の制限は、所定演出の実行の禁止に限られない。例えば、所定の1つまたは複数の態様の所定演出のみの実行を禁止する（一例として、報知内容を当り（○）にする所定演出を実行しないようにするが、他の態様の報知演出を実行可能にする。）ようにしてもよい。

【0525】

なお、演出制御用マイクロコンピュータ100は、特別図柄の表示結果を特定表示結果とすることに対応する保留記憶にもとづいて実行される特別図柄の可変表示が開始される時点よりも前に可変入賞球装置15が遊技球が進入しやすい状態に制御されるか否かを報知するための所定演出が終了しないと判定した場合に、当該所定演出の実行を禁止するようにしてもよい（変形例#4とする。）。変形例#4のように構成する場合には、例えば、演出制御用マイクロコンピュータ100は、ステップS754の処理に代えて、特別図柄の変動中および大当り遊技中でない場合（保留記憶にもとづいて直ちに特別図柄の可変表示を開始可能な場合）には所定演出の実行を禁止するとともに、特別図柄の変動中であるときには変動の残り時間が所定演出の実行時間よりも短い場合に所定演出の実行を禁止するように構成される。その場合には、所定演出が特定表示結果を示唆する演出であるのか可変入賞装置が遊技球が入賞しやすい状態に制御されるか否かを事前に予告する演出であるのかにより明確になり、その結果、識別情報に関する演出が実行されていることを明確に把握できる。

【0526】

また、可変入賞球装置15が遊技球が進入しやすい状態に制御されるか否かを報知するための所定演出の実行が制限されているときに、制限されていなければ所定演出を実行すべき条件が成立したら（特に、普通図柄の表示結果を当り図柄にする場合）、所定演出に代えて、遊技機に設けられている演出用装置（例えば、ランプやLED）によって、可変入賞球装置15が遊技球が進入しやすい状態に制御されることを報知してもよい。

【0527】

また、上記の実施の形態では、演出制御用マイクロコンピュータ100は、特定演出（例えば、スーパーリーチ演出）が実行されるか否かを報知するための所定演出を特別図柄の可変表示の開始に連動して開始してから所定期間（例えば、所定演出の実行期間）に亘って実行し（図54におけるステップS826～S830参照）、可変入賞球装置15が遊技球が進入しやすい状態に制御されるか否かを報知するための所定演出を特別図柄の可変表示中に実行する場合には、所定期間よりも短い短縮期間で所定演出を実行する（図51におけるステップS775、S776参照）。なお、特別図柄の可変表示の開始に連動して所定演出を開始するということは、遊技制御用マイクロコンピュータ560が特別図柄の可変表示を開始することに決定したことを契機として所定演出を開始するということであり、典型的には、特別図柄の可変表示の開始時に所定演出を開始することである。しかし、コマンドの伝達遅れ等に起因して、特別図柄の可変表示の開始に遅れて所定演出を開始すること、連動して所定演出を開始することに含まれる。

【0528】

そのような制御が実行されることによって、可変入賞球装置15が遊技球が進入しやすい状態に制御されるか否かを報知するための所定演出が、特別図柄の可変表示の演出効果を阻害する程度を低減することができる。

【0529】

なお、上記の実施の形態では、所定演出における先行する区間（図44に示す予兆演出の期間）を実行しないことによって所定演出の実行時間が短縮されるが、所定演出の実行時間を短縮する場合には、演出制御用マイクロコンピュータ100は、所定演出の実行時

10

20

30

40

50

間が短縮されないときに使用される所定演出の態様と異なる態様で所定演出を実行するようにしてもよい。

【0530】

また、上記の実施の形態では、特別図柄の変動中では常に所定演出の実行期間が短縮されるが（図51におけるステップS775、S776参照）、演出制御用マイクロコンピュータ100は、実行中の変動パターンを判定し、特定演出（例えば、スーパーリーチ演出）が実行される変動パターンによって可変表示が実行されている場合に、所定演出の実行期間を短縮するようにしてもよい。

【0531】

また、特定演出（例えば、スーパーリーチ演出）は特別図柄の可変表示が開始されてから所定時間（例えば、9秒）が経過したときに開始されるようにし、演出制御用マイクロコンピュータ100は、特別図柄の可変表示が開始されてから上記の所定期間が経過した後に可変入賞球装置15が遊技球が進入しやすい状態に制御されるか否かを報知するための所定演出を実行する場合に短縮期間で所定演出を実行するようにしてもよい（変形例#5とする。）。変形例#5のように構成する場合には、例えば、演出制御用マイクロコンピュータ100は、ステップS776の処理を実行するときに、特別図柄の可変表示開始からの経過時間を確認し（図54および図63に示す変動時間タイマで特定される。）、経過時間が上記の所定時間を越えている場合に、第2期間（図44参照）から開始される所定演出パターンを選択するように構成される。そのように構成されている場合には、簡易な制御によって、可変入賞球装置15が遊技球が進入しやすい状態に制御されるか否かを報知するための所定演出が、特別図柄の可変表示の演出効果を阻害する程度を低減することができる。

【0532】

また、演出制御用マイクロコンピュータ100は、短縮期間で所定演出を実行する場合には、所定期間に亘って所定演出を実行する場合に比べて、所定演出で特定演出が実行されないことを報知する割合、および可変入賞球装置15が遊技球が進入しやすい状態に制御されないことを報知する割合を低くするようにしてもよい（変形例#6とする。）。変形例#6のように構成する場合には、例えば、演出制御用マイクロコンピュータ100は、図51に示すステップS777の処理で、所定の割合で、「報知内容」（図52参照）を変更すればよい。変更前後の報知内容は、例えば、「当り（○）」（変更前）と「はずれ（×）」（変更後）や、「期待度大」（変更前）と「期待度小」である。そのよう変更によって、相対的に、ステップS774の処理が実行されるときに特定演出が実行されないことを報知する割合および可変入賞球装置15が遊技球が進入しやすい状態に制御されないことを報知する割合が小さくなる。そのような構成によれば、所定演出のバリエーションを増やすことができる上に、可変入賞球装置15が遊技球が進入しやすい状態に制御されるか否かを報知するための所定演出が、特別図柄の可変表示の演出効果を阻害する程度を低減することができる。さらに、短縮期間で所定演出を実行する場合には、報知内容を「はずれ（×）」（変更後）にする所定演出を実行しないようにしてもよい。そのように構成する場合には、例えば、演出制御用マイクロコンピュータ100は、図49に示すステップS759の処理で報知内容を「はずれ（×）」（変更後）にすることに決定されても、図51に示すステップS777の処理で、「報知内容」（図52参照）を「当り（○）」（変更前）に変更すればよい。また、演出制御用マイクロコンピュータ100が、ステップS759の処理で所定演出を実行するか否かだけを決定し、所定演出を開始するときに報知内容を決定するように構成されている場合には、短縮期間で所定演出を実行するときには、報知内容を「はずれ（×）」（変更後）にする所定演出を選択しないようにしてもよい。

【0533】

また、上記の実施の形態では、演出制御用マイクロコンピュータ100は、可変入賞球装置15が遊技球が進入しやすい状態に制御されるか否かを報知するための所定演出を実行するが、特定演出（例えば、スーパーリーチ演出）が実行されるときに行われる特別図

柄および飾り図柄の可変表示中では所定演出の実行を制限する（図49におけるステップS755，S756参照）。そのような制御によって、特定演出に対する遊技者の注目度の低下を防止して、特定演出の演出効果を低減させないようにすることができる。

【0534】

なお、上記の実施の形態では、特定演出が実行されるときに行われる特別図柄および飾り図柄の可変表示中では所定演出の実行が禁止されるが（図49におけるステップS755，S756参照）、所定演出の実行の制限は、所定演出の実行の禁止に限られない。例えば、所定の1つまたは複数の態様の所定演出のみの実行を禁止する（一例として、報知内容を当り（○）にする所定演出を実行しないようにするが他の態様の報知演出を実行可能にしたり、報知内容をはずれ（×）にする所定演出を実行しないようにするが他の態様の報知演出を実行可能にする。）ようにしてもよい。

10

【0535】

また、上記の実施の形態では、特定演出が実行されないときにも所定演出の実行が制限されるが、演出制御用マイクロコンピュータ100は、ステップS758の処理で実行中の変動パターンを判定し、特定演出（例えば、スーパリーチ演出）が実行される変動パターンによって可変表示が実行されている場合に、所定演出の実行を制限するようにしてもよい。

【0536】

さらに、演出制御用マイクロコンピュータ100は、特定演出が開始されるまでの時間が所定演出の実行時間よりも短い場合に所定演出の実行を禁止するようにしてもよい。

20

【0537】

また、上記の実施の形態では特定演出が行われる演出装置（例えば、演出表示装置9）で所定演出が行われるが、演出制御用マイクロコンピュータ100は、所定演出の実行が制限されている場合に可変入賞球装置が遊技球が進入しやすい状態に制御されているときに、可変入賞装置15を遊技球が進入しやすい状態に制御されていることを、演出装置とは異なる演出用装置（例えば、ランプやLED）によって、可変入賞球装置15が遊技球が進入しやすい状態に制御されることを報知してもよい（変形例#7とする。）。変形例#7のように構成する場合には、例えば、演出制御用マイクロコンピュータ100は、ステップS758の処理で11.5秒経過していることを確認したら、演出用装置によって、可変入賞球装置15が遊技球が進入しやすい状態に制御されることを報知する。変形例7では、特定演出の演出効果を低減させないようにすることができるとともに、可変入賞球装置が遊技球が進入しやすい状態に制御されることを遊技者に報知することができる。

30

【0538】

なお、上記の実施の形態では、大入賞口を形成する特別可変入賞球装置20と第2大入賞口を形成するための可動部材76とが別個に設けられていたが、いずれか一方（例えば、特別可変入賞球装置20のみ）が設けられていてもよい。例えば、特別可変入賞球装置20のみが設けられている場合には、上記の実施の形態における第2大入賞口を制御することに代えて、特別可変入賞球装置20が制御される。

【0539】

以下、上記の変形例#1～#7以外の変形例を説明する。

40

【0540】

図66は、第1の変形例（変形例1）における飾り図柄変動中処理を示すフローチャートである。変形例1では、演出制御用CPU101は、飾り図柄変動中処理において、特典対応処理（ステップS852）を行う。

【0541】

図67は、ステップS846の特典対応処理を示すフローチャートである。特典対応処理において、演出制御用CPU101は、特典が存在するか否か確認する（ステップS61）。

【0542】

特典は、例えば、普通図柄変動開始指定（はずれ）コマンドを受信したときにステップ

50

S 7 5 9（図 4 9 参照）の決定処理で所定演出を実行することに決定されたことにもとづいて所定演出が実行される場合に遊技者に付与される。具体的には、演出制御用 C P U 1 0 1 は、そのような場合に、ステップ S 7 5 9 の処理で、R A M に形成されている特典フラグをセットする。

【0 5 4 3】

ステップ S 5 6 1 の処理では、演出制御用 C P U 1 0 1 は、特典フラグがセットされている場合に特典が存在すると判定する。なお、演出制御用 C P U 1 0 1 は、ステップ S 5 6 1 の処理で特典が存在すると判定した場合には、特典フラグをリセットする。また、特典フラグをセットする。特典フラグに代えて、特典カウンタ（ステップ S 7 5 9 の処理で + 1 される）を用いてもよい。

10

【0 5 4 4】

特典が存在する場合には、演出制御用 C P U 1 0 1 は、現在実行されている飾り図柄の可変表示（変動）の変動パターンが飾り図柄の仮停止回数が 3 回の擬似連演出を伴う変動パターンである場合には（ステップ S 5 6 2）、遊技者によるスティックコントローラ 1 2 2 に対する操作が行われたことを条件として（ステップ S 5 6 3）、遊技者に特典を付与する処理を行う。

【0 5 4 5】

変形例 1 では、特典を付与する処理は、飾り図柄の再変動回数が 2 回の擬似連演出を実行されたかのような演出を行った後に遊技者を救済するような演出を行ってから再度飾り図柄を変動させるような演出（以下、救済演出（例えば、2 回目の仮停止後に、救済を想起させるような所定の画像を演出表示装置 9 に表示した後、再変動を行う。）という。）を行う処理である。

20

【0 5 4 6】

演出制御用 C P U 1 0 1 は、スティックコントローラ 1 2 2 に対する操作が行われた場合には、使用するプロセステーブルを、救済演出に応じたプロセステーブルに変更し（ステップ S 5 6 4）、変更後のプロセステーブルのプロセスデータ 1 におけるプロセスタイマをスタートさせる（ステップ S 5 6 5）。また、プロセスデータ 1 の内容に従って演出装置の制御を実行する（ステップ S 5 6 6）。

【0 5 4 7】

変形例 1 では、所定演出が実行されたにも関わらず普通図柄の表示結果がはずれ図柄であった場合に遊技者に与えられる失望感を緩和するために救済演出が実行される。すなわち、遊技者に飾り図柄の仮停止回数が 2 回の擬似連演出を実行されたかのような印象を与えた後に、特典が付与されたことにもとづいて、再変動回数が増えた（一般に、再変動回数が多いほど大当りの信頼度が高い。）かのような印象を遊技者に与えることができる。

30

【0 5 4 8】

なお、変形例 1 では、特典にもとづく演出（特典演出）として擬似連演出の再変動回数が増えたかのような印象を与えるための演出が実行されるが、特典演出は、そのような演出に限られない。例えば、特典演出は、飾り図柄の可変表示中に大当りの期待度（大当りの可能性）を報知する演出を実行するであってもよい。また、特典フラグがセットされているときに常にステップ S 5 6 2 以降の処理を実行するのではなく、所定の割合で（例えば、5 0 %）ステップ S 5 6 2 以降の処理を実行するようにしてもよい。

40

【0 5 4 9】

また、演出表示装置 9 に Q R コード（登録商標）を表示する機能を有し、遊技者が例えば携帯電話機の 2 次元バーコード読み取り機能を用いて Q R コード（登録商標）を読み取り、Q R コード（登録商標）にもとづいて所定の W e b サーバから所定の情報をダウンロードするように構成されている場合に、特典付与条件が成立したときに、特典演出として Q R コード（登録商標）を表示するようにしてもよい。

【0 5 5 0】

なお、特定演出（例えば、擬似連演出を伴うスーパーリーチ演出）が実行されるか否かを報知するための所定演出が実行する場合にも、遊技者に特典が付与されることがある（

50

図52参照)。

【0551】

また、確変潜伏演出(遊技状態が確変状態であるのか否かを判別不能にするための演出)を実行可能な遊技機において、確変潜伏演出に関する演出モード(各演出モードは、遊技者が、確変状態であるのか否かを判別可能な程度が異なる。)を「演出の内容」とし、特典は、高い演出モード(確変状態であることを把握しやすい演出モード)に移行させることであったり、演出表示装置9の背景図柄等によって遊技者に異なる演出モードを認識させることが可能な遊技機において、特典は、高い演出モード(遊技者に、何らかの有利な状態であることを認識させるような演出モード)に移行させることであったりもよい。

【0552】

また、遊技者が視認する表示による演出を所定の特典にもとづく演出として選択可能な演出とするだけでなく、音による演出を、所定の特典にもとづく演出として選択可能な演出としてもよい。例えば、大当りの発生を報知する音の種類を代える(特別音にする。)もとによって、遊技者に特典が付与されるようにしてもよい。

【0553】

また、上記の変形例1では、操作手段として傾倒操作可能なスティックコントローラ122が例示されているが、複数方向への操作が可能な操作手段であれば、スティックコントローラ122以外の操作手段を用いてもよい。例えば、操作手段として複数方向にスライド操作可能なスイッチやボタン、コントローラを用いることができる。また、例えば、操作手段として、図2に示されたスティックコントローラ122よりも簡便な構造のジョイスティックや十字キーなどを用いてもよい。

【0554】

図68は、第2の変形例(変形例2)における演出制御コマンドを示す説明図である。変形例2では、CPU56は、ゲートスイッチ通過処理(図18および図20参照)において、普通図柄当り判定用乱数の値が当り判定値と一致するか否かを判定し、一致する場合にはゲート通過時判定結果1指定コマンドを演出制御用マイクロコンピュータ100に送信する。一致しない場合にはゲート通過時判定結果2指定コマンドを演出制御用マイクロコンピュータ100に送信する。

【0555】

演出制御用CPU101は、ゲート通過時判定結果指定コマンド(ゲート通過時判定結果1指定コマンドまたはゲート通過時判定結果2指定コマンド)を受信すると、RAMの領域であるゲート通過時判定結果バッファにゲート通過時判定結果指定コマンドを格納する。

【0556】

図69は、変形例2における飾り図柄変動開始処理を示すフローチャートである。変形例2では、飾り図柄変動開始処理において、演出制御用CPU101は、ゲート通過時判定結果バッファに、1つ以上のゲート通過時判定結果1指定コマンドが格納されている場合には(ステップS825A)、ステップS826の処理を実行しない。ステップS825Aの判定処理によって、可変入賞球装置15が遊技球が進入しやすい状態に制御されることを報知するための演出を、所定の種類の当りになることを報知するための演出に対して優先して実行することができる。

【0557】

すなわち、演出制御用マイクロコンピュータ100は、普通図柄の表示結果を当り図柄とすることに対応する保留記憶が保留記憶手段に記憶されているときには、特別図柄の表示結果が特定表示結果(例えば、小当り図柄)になるか否かを報知するための所定演出の実行を制限する。そのような制御が実行される場合には、所定演出によって特別図柄の期待度が示唆されているのか可変入賞球装置15が遊技球が進入しやすい状態に制御されることが報知されているのかが不明になってしまう状況を回避することができ、普通図柄にもとづく所定の結果(当り図柄)が予告報知されていることを遊技者が把握しやすくなる効果がある。すなわち、特別図柄に関する所定演出と可変入賞球装置15が遊技球が進入

10

20

30

40

50

しやすい状態に制御されることを報知する所定演出とが同時に実行されることが回避され（特に、特定表示結果になるか否かを報知するための所定演出の実行を禁止する場合）、遊技者を所定演出に注目させることができる。

【0558】

実施の形態2.

第1の実施の形態では、第2所定演出を実行すると決定したが普通図柄の変動表示中ではなかった場合に、その後3秒を経過しても普通図柄の変動表示が開始されなかった場合には、普通図柄の変動表示の開始を待たずに第2所定演出を開始する場合を示したが、第2所定演出に代えて、特定演出（ノーマルリーチ演出やスーパーリーチ演出）になることを示唆可能なカットイン演出を実行するようにしてもよい。また、第1の実施の形態では、第2所定演出を実行すると決定したが実行中の普通図柄の変動表示の残り時間が所定演出の演出期間未満であった場合に、普図保留記憶数がなければ、そのまま第2所定演出を開始する場合を示したが、第2所定演出に代えて、カットイン演出を実行するようにしてもよい。以下、第2所定演出に代えてカットイン演出を実行する第2の実施の形態について説明する。

10

【0559】

なお、この実施の形態において、第1の実施の形態と同様の構成および処理をなす部分についてはその詳細な説明を省略し、主として第1の実施の形態と異なる部分について説明する。

【0560】

20

図70は、第2の実施の形態における飾り図柄変動開始処理（ステップS801）を示すフローチャートである。なお、ステップS820～S829の処理は、第1の実施の形態におけるそれらの処理と同様である。

【0561】

ステップS827で第2所定演出実行中フラグがセットされていなければ、演出制御用CPU101は、カットイン演出を実行することを示すカットイン演出実行中フラグがセットされているか否かを確認する（ステップS830A）。カットイン演出実行中フラグがセットされていれば、演出制御用CPU101は、カットイン演出および変動パターンに応じたプロセステーブルを選択する（ステップS830B）。その後、ステップS830Bで選択されたプロセステーブルに従ってステップS833、S851の処理が実行されることによって、特別図柄や飾り図柄の変動表示中にカットイン演出が実行されることになる。例えば、演出表示装置9において飾り図柄の変動表示中に異なるシーンの表示が挿入（カットイン）されるような態様の演出が実行される。

30

【0562】

なお、ステップS831～S836の処理は、第1の実施の形態におけるそれらの処理と同様である。

【0563】

図71は、第2の実施の形態における第2所定演出処理（1）（ステップS826）を示すフローチャートである。なお、ステップS5001～S5019の処理は、第1の実施の形態におけるそれらの処理と同様である。

40

【0564】

ステップS5018で普図保留記憶数が0であった場合には、演出制御用CPU101は、カットイン演出実行中フラグをセットする（ステップS5019A）。

【0565】

なお、ステップS5020～S5029の処理は、第1の実施の形態におけるそれらの処理と同様である。

【0566】

図72は、第2の実施の形態における第2所定演出処理（2）（ステップS856）を示すフローチャートである。なお、ステップS5101～S5103の処理は、第1の実施の形態におけるそれらの処理と同様である。

50

【0567】

ステップS5103で変動開始後3秒を経過してれば、演出制御用CPU101は、使用するプロセステーブルをカットイン演出用のプロセステーブルに切り替える（ステップS5103A）。そして、プロセステーブルに設定されているプロセスタイマを再スタートさせる（ステップS5103B）。また、演出制御用CPU101は、所定演出待機フラグ1をリセットする（ステップS5103C）。その後、ステップS5103Aで切り替えられたプロセステーブルに設定されているプロセスデータに従ってステップS851の処理が実行されることによって、特別図柄や飾り図柄の変動表示中にカットイン演出が実行される。

【0568】

なお、ステップS5104～S5119の処理は、第1の実施の形態におけるそれらの処理と同様である。

【0569】

以上に説明したように、この実施の形態では、演出制御用マイクロコンピュータ100は、飾り図柄の変動表示において特定演出（例えば、ノーマルリーチ演出やスーパーリーチ演出）が実行されるか否かを報知する第2特別演出（例えば、カットイン演出）を実行可能である。そして、普通図柄の変動表示中でなかった場合に、特別図柄や飾り図柄の変動表示が開始されてから所定期間にわたって普通図柄の変動表示が開始されるか否かを判定し、所定期間中に普通図柄の変動表示が開始されると判定した場合には、その普通図柄の変動表示が開始されるタイミングにもとづいて所定演出の実行を開始し、所定期間中に普通図柄の変動表示が開始されると判定しなかった場合には、所定演出に代えて第2特別演出を実行する。特別図柄や飾り図柄の変動表示しか実行されない場合には所定演出に代えて第2特別演出を実行することによって、可変入賞球装置15が遊技球が通過しやすい状態に制御されることに対して期待感を高められないときに所定演出を実行してしまうことにより却って所定演出に対する興味が低下してしまうことを防止することができる。

【0570】

また、この実施の形態では、演出制御用マイクロコンピュータ100は、実行中の普通図柄の変動表示の残りの変動時間が所定演出の演出期間未満であって普図保留記憶数がある場合には、次に普通図柄の変動表示が開始されるタイミングにもとづいて所定演出の実行を開始し、実行中の普通図柄の変動表示の残りの変動時間が所定演出の演出期間未満であって普図保留記憶数がない場合には、所定演出に代えて第2特別演出を実行する。普図保留記憶数がなく普通図柄の変動表示の開始が見込めない場合には、所定演出に代えて第2特別演出を実行することによって、可変入賞球装置15が遊技球が通過しやすい状態に制御されることに対して期待感を高められないときに所定演出を実行してしまうことにより却って所定演出に対する興味が低下してしまうことを防止することができる。

【0571】

実施の形態3.

第1の実施の形態では、普通図柄の変動表示中でない場合には、所定演出（×）の実行割合を低下させるように構成する場合を示したが、所定演出（×）の実行を禁止するように構成してもよい。以下、普通図柄の変動表示中でない場合に所定演出（×）の実行を禁止する第3の実施の形態について説明する。

【0572】

なお、この実施の形態において、第1の実施の形態と同様の構成および処理をなす部分についてはその詳細な説明を省略し、主として第1の実施の形態と異なる部分について説明する。

【0573】

図73は、第3の実施の形態における第2所定演出決定テーブルを示す説明図である。この実施の形態では、図73に示すように、ステップS5008で制限用の所定演出決定テーブルが選択されたときには、所定演出（×）の実行が禁止される。

【0574】

この実施の形態では、演出制御用マイクロコンピュータ100は、普通図柄の変動表示が実行されていないときには、所定演出として、飾り図柄の変動表示において特定演出（ノーマルリーチ演出やスーパーリーチ演出）が実行されず、かつ、可変入賞球装置15が遊技球が通過しやすい状態に制御されない旨を報知する演出（例えば、所定演出（×））を実行しない。普通図柄の変動表示が実行されていないときには、所定演出として、飾り図柄の変動表示において特定演出が実行されず、かつ、可変入賞球装置15が遊技球が通過しやすい状態に制御されない旨を報知する演出を実行しないので、可変入賞球装置15が遊技球が通過しやすい状態に制御されることに対する期待感を高めることができない状況で所定演出が実行された場合であっても、所定演出に対する期待感が低下してしまうことを防止することができる。

10

【0575】

実施の形態4.

第1の実施の形態では、特別図柄や飾り図柄の変動開始時に第2所定演出を実行するか否かを決定する場合を示したが、始動入賞時にあらかじめ特定演出（ノーマルリーチ演出やスーパーリーチ演出）になるか否かを先読みしておき、始動入賞時にあらかじめ第2所定演出を実行するか否かを決定するように構成してもよい。以下、特定演出を実行するか否かをあらかじめ先読みして第2所定演出の有無を決定する第4の実施の形態について説明する。

【0576】

なお、この実施の形態において、第1の実施の形態と同様の構成および処理をなす部分についてはその詳細な説明を省略し、主として第1の実施の形態と異なる部分について説明する。

20

【0577】

第1の実施の形態では、ステップS216A、S216Bの入賞時判定処理において、大当りになるか否かや、小当りになるか否か、大当り種別を先読みして入賞時判定結果指定コマンドを送信したが、この実施の形態では、さらに、入賞時判定処理において、遊技制御用マイクロコンピュータ560（具体的には、CPU56）は、変動パターン種別を先読みし、変動パターン種別の先読み結果を示す変動カテゴリコマンドを演出制御用マイクロコンピュータ100に対して送信する制御を行う。

【0578】

図74および図75は、第4の実施の形態における変動カテゴリコマンドの内容の一例を示す説明図である。図74および図75に示すように、この実施の形態では、いずれの遊技状態であるかと、特別図柄や飾り図柄の表示結果がいずれの表示結果になるかと、始動入賞時に変動パターン種別判定用乱数の値がいずれの判定値の範囲になると判定したとかとに応じて、EXTデータに値が設定され、変動カテゴリコマンドが送信される。

30

【0579】

例えば、始動入賞時に、遊技状態が通常状態であるときにはずれになると判定した場合、入賞時判定処理において、CPU56は、まず、変動パターン種別判定用乱数の値が1～79になるか否かを判定する。変動パターン種別判定用乱数の値が1～79である場合には、CPU56は、EXTデータに「00（H）」を設定した変動カテゴリ1コマンドを送信する。なお、この実施の形態では、遊技状態が通常状態である場合には、合算保留記憶数にかかわらず、判定値1～79の範囲には非リーチCA2-1の変動パターン種別が共通に割り当てられているのであるから、演出制御用マイクロコンピュータ100は、変動カテゴリ1コマンドを受信したことにもとづいて、少なくとも変動パターン種別が非リーチCA2-1になることを認識することができる。次いで、CPU56は、変動パターン種別判定用乱数の値が80～89である場合には、EXTデータに「01（H）」を設定した変動カテゴリ2コマンドを送信する。次いで、CPU56は、変動パターン種別判定用乱数の値が90～99である場合には、EXTデータに「02（H）」を設定した変動カテゴリ3コマンドを送信する。次いで、CPU56は、変動パターン種別判定用乱数の値が100～169である場合には、EXTデータに「03（H）」を設定した変動

40

50

カテゴリ4コマンドを送信する。次いで、CPU56は、変動パターン種別判定用乱数の値が170～199である場合には、EXTデータに「04(H)」を設定した変動カテゴリ5コマンドを送信する。次いで、CPU56は、変動パターン種別判定用乱数の値が200～214である場合には、EXTデータに「05(H)」を設定した変動カテゴリ6コマンドを送信する。次いで、CPU56は、変動パターン種別判定用乱数の値が215～229である場合には、EXTデータに「06(H)」を設定した変動カテゴリ7コマンドを送信する。次いで、CPU56は、変動パターン種別判定用乱数の値が230～251である場合には、EXTデータに「07(H)」を設定した変動カテゴリ8コマンドを送信する。なお、この実施の形態では、遊技状態が通常状態である場合には、合算保留記憶数にかかわらず、判定値230～251の範囲にはスーパーCA2-7の変動パターン種別が共通に割り当てられているのであるから、演出制御用マイクロコンピュータ100は、変動カテゴリ8コマンドを受信したことにもとづいて、少なくとも変動パターン種別がスーパーCA2-7になることを認識することができる。

10

【0580】

また、例えば、始動入賞時に、遊技状態が時短状態である場合にはずれになると判定した場合、入賞時判定処理において、CPU56は、まず、変動パターン種別判定用乱数の値が1～219であるか否かを判定する。変動パターン種別判定用乱数の値が1～219である場合（すなわち、非リーチCA2-3の変動パターン種別になる場合）には、CPU56は、EXTデータに「08(H)」を設定した変動カテゴリ9コマンドを送信する。次いで、CPU56は、変動パターン種別判定用乱数の値が220～251である場合（すなわち、スーパーCA2-7の変動パターン種別になる場合）には、EXTデータに「09(H)」を設定した変動カテゴリ10コマンドを送信する。

20

【0581】

また、例えば、始動入賞時に、15R大当りになると判定した場合、入賞時判定処理において、CPU56は、まず、変動パターン種別判定用乱数の値が1～38であるか否かを判定する。変動パターン種別判定用乱数の値が1～38である場合（すなわち、ノーマルCA3-1の変動パターン種別になる場合）には、CPU56は、EXTデータに「10(H)」を設定した変動カテゴリ21コマンドを送信する。次いで、CPU56は、変動パターン種別判定用乱数の値が39～79である場合（すなわち、ノーマルCA3-2の変動パターン種別になる場合）には、EXTデータに「11(H)」を設定した変動カテゴリ22コマンドを送信する。次いで、CPU56は、変動パターン種別判定用乱数の値が80～251である場合（すなわち、スーパーCA3-3の変動パターン種別になる場合）には、EXTデータに「12(H)」を設定した変動カテゴリ23コマンドを送信する。

30

【0582】

また、例えば、始動入賞時に、2R確変大当り、見せかけ大当り、または突然確変大当りになると判定した場合、入賞時判定処理において、CPU56は、まず、変動パターン種別判定用乱数の値が1～100であるか否かを判定する。変動パターン種別判定用乱数の値が1～100である場合（すなわち、特殊CA4-1の変動パターン種別になる場合）には、CPU56は、EXTデータに「13(H)」を設定した変動カテゴリ24コマンドを送信する。次いで、CPU56は、変動パターン種別判定用乱数の値が101～251場合（すなわち、特殊CA4-2の変動パターン種別になる場合）には、EXTデータに「14(H)」を設定した変動カテゴリ25コマンドを送信する。

40

【0583】

また、例えば、始動入賞時に、小当りになると判定した場合、CPU56は、EXTデータに「15(H)」を設定した変動カテゴリ26コマンドを送信する。

【0584】

図76は、第4の実施の形態における演出制御プロセス処理（ステップS706）を示すフローチャートである。この実施の形態では、第1の実施の形態における第2所定演出処理（1）（ステップS826参照）や第2所定演出処理（2）（ステップS856参照

50

）に代えて、始動入賞時にあらかじめ第2所定演出の有無および種類を決定する第2所定演出先読み処理を実行する（ステップS810a）。

【0585】

図77は、第4の実施の形態における第2所定演出先読み処理（ステップS810a）を示すフローチャートである。第2所定演出先読み処理では、演出制御用CPU101は、まず、新たな変動カテゴリコマンドを受信したか否かを確認する（ステップS5201）。新たな変動カテゴリコマンドを受信した場合には、演出制御用CPU101は、第1所定演出実行中フラグがセットされているか否かを確認する（ステップS5202）。第1所定演出実行中フラグがセットされていない場合は、演出制御用CPU101は、第2所定演出実行中フラグがセットされているか否かを確認する（ステップS5203）。第2所定演出実行中フラグがセットされていない場合は、演出制御用CPU101は、第2所定演出の実行が決定されていることを示す第2所定演出決定フラグがセットされているか否かを確認する（ステップS5204）。 10

【0586】

第2所定演出決定フラグもセットされていない場合は、演出制御用CPU101は、次変動ありフラグがセットされているか否かを確認する（ステップS5205）。次変動ありフラグがセットされていない場合は、演出制御用CPU101は、未変動期間計測タイマが動作中（0でない）であるか否かを確認する（ステップS5206）。 20

【0587】

未変動期間計測タイマが動作中でない場合には、演出制御用CPU101は、遊技状態データ（図40参照）が、高ベース状態を示す値になっているか否かを確認する（ステップS5207）。高ベース状態を示す値になっている場合には、処理を終了する。 20

【0588】

高ベース状態を示す値になっていない場合には、演出制御用CPU101は、大当たり遊技状態（小当たり遊技状態も含む）であるか否かを確認する（ステップS5208）。大当たり遊技状態であるか否かは、例えば演出制御プロセスフラグの値で確認される。その場合、演出制御用CPU101は、演出制御プロセスフラグの値が4以上であるときに大当たり遊技状態であるとする。大当たり遊技状態である場合には、処理を終了する。 20

【0589】

大当たり遊技状態でなければ、演出制御用CPU101は、新たに受信した変動カテゴリコマンドで示される変動パターン種別がスーパーリーチはずれまたはスーパーリーチ大当たりの判定結果を示すものであるか否かを確認する（ステップS5209）。具体的には、変動カテゴリ8コマンド、変動カテゴリ10コマンド、または変動カテゴリ23コマンドを受信したか否かを確認する。 30

【0590】

次いで、演出制御用CPU101は、第1保留記憶数カウンタのカウント値および第2保留記憶数カウンタのカウント値を加算して、合算保留記憶数を算出する（ステップS5210）。そして、演出制御用CPU101は、第2所定演出の有無および種類を決定するための第2所定演出決定テーブルとして、入賞時判定結果（スーパーリーチはずれ、またはスーパーリーチ大当たり）および合算保留記憶数に応じた所定演出決定テーブルを選択する（ステップS5211）。 40

【0591】

次いで、演出制御用CPU101は、ステップS5211で選択した第2所定演出決定テーブルを用いて、第2所定演出の有無および種類の決定を行う（ステップS5212）。 40

【0592】

図78は、第4の実施の形態における第2所定演出決定テーブルを示す説明図である。図78に示すように、この実施の形態では、第2所定演出決定テーブルにおいて、入賞時判定結果および合算保留記憶数に対応付けて、所定演出を実行しないことに対応する判定値と、所定演出（×）を実行することに対応する判定値と、所定演出（チャンス）を実行 50

することに対応する判定値と、所定演出（激熱）を実行することに対応する判定値とが設定されている。

【0593】

図78に示すように、この実施の形態では、スーパーリーチ大当りになる場合には、スーパーリーチはずれになる場合と比較して、特定演出に対する期待度が最も高い所定演出（激熱）が高い割合で決定されるとともに、合算保留記憶数が多くなるに従って所定演出（激熱）の実行割合が高まる。この実施の形態では、後述するように、第2所定演出が実行される変動表示が開始される前の各変動表示において、所定演出（×）が実行される（すなわち、はずれの報知結果である偽の所定演出）が実行されるのであるが、そのように合算保留記憶数が多くなるに従って所定演出（激熱）の実行割合が高められていることによ

10

【0594】

次いで、第2所定演出を実行することに決定した場合には（ステップS5213のY）、演出制御用CPU101は、第2所定演出決定フラグをセットする（ステップS5214）。

【0595】

なお、第2所定演出決定フラグをセットする場合、第2所定演出の報知結果も特定可能な情報もセットする。この場合、例えば、報知結果が「×」であることを示すフラグや、報知結果が「チャンス」であることを示すフラグ、報知結果が「激熱」であることを示すフラグをセットするようにしてもよい。また、例えば、第2所定演出決定フラグが複数ビット（例えば、1バイト）で構成される場合には、第2所定演出決定フラグの所定ビットにいずれの報知結果であるかを指定する値を設定することによって、いずれの報知結果であるかを特定可能であるようにしてもよい。

20

【0596】

次いで、演出制御用CPU101は、合算保留記憶数を変動回数カウンタにセットする（ステップS5215）。なお、変動回数カウンタは、第2所定演出を含む変動表示が開始されるまでに実行される変動表示の回数をカウントするためのカウンタである。なお、この実施の形態では、特別図柄や飾り図柄の変動表示中に第2所定演出の実行の決定が行われてステップS5215で変動回数カウンタがセットされた場合には、まず、その実行中の変動表示の終了時に変動回数カウンタの値が1減算されて（ステップS8309参照）、結果として、第2所定演出を含む変動表示の1つ前の変動表示までで変動回数カウンタの値が0になる。なお、ステップS5215において、特別図柄や飾り図柄の変動表示中でない場合には、演出制御用CPU101は、現在の合算保留記憶数から1減算した値を変動回数カウンタにセットするようにすることが望ましい。そのように構成すれば、必ず第2所定演出を含む変動表示の1つ前の変動表示までで変動回数カウンタが0になるようにする。

30

【0597】

図79は、第4の実施の形態における飾り図柄変動開始処理（ステップS801）を示すフローチャートである。なお、ステップS820～S825の処理は、第1の実施の形態におけるそれらの処理と同様である。

40

【0598】

ステップS826aでは、演出制御用CPU101は、第2所定演出決定フラグがセットされているか否かを確認する。第2所定演出決定フラグがセットされていれば、演出制御用CPU101は、所定演出（×）および変動パターンに応じたプロセステーブルを選択する（ステップS826b）。また、演出制御用CPU56は、第2所定演出タイマに、所定演出の演出期間に対応する値をセットする（ステップS826c）。その後、ステップS826bで選択されたプロセステーブルに従ってステップS833の処理が実行されることによって、第2所定演出（×）が開始されることになる。

【0599】

50

ステップS 8 2 6 a～S 8 2 6 cの処理が実行されることによって、この実施の形態では、第2所定演出決定フラグがセットされている間、偽の所定演出（所定演出（×））が実行される。そして、後述するように、第2所定演出先読み処理で本来先読み対象として決定された第2所定演出の実行タイミングになると、第2所定演出決定フラグから第2所定演出実行中フラグに切り替えられ、本来の先読み対象の所定演出が実行されることになる。

【0600】

なお、ステップS 8 2 8～S 8 2 9の処理は、第1の実施の形態におけるそれらの処理と同様である。ステップS 8 2 9で所定演出および変動パターンに応じたプロセステーブルを選択すると、演出制御用CPU101は、第2所定演出タイマに、所定演出の演出期間に対応する値をセットする（ステップS 8 2 9 a）。

10

【0601】

なお、ステップS 8 3 1～S 8 3 6の処理は、第1の実施の形態におけるそれらの処理と同様である。

【0602】

図80は、第4の実施の形態における飾り図柄変動中処理（ステップS 8 0 2）を示すフローチャートである。この実施の形態では、飾り図柄変動中処理において、演出制御用CPU101は、まず、第2所定演出実行中フラグまたは第2所定演出決定フラグがセットされているか否かを確認する（ステップS 8 4 0 a）。第2所定演出実行中フラグまたは第2所定演出決定フラグのいずれかがセットされていれば、演出制御用CPU101は、ステップS 8 4 1の処理に移行する。なお、ステップS 8 4 1～S 8 4 3の処理は、第1の実施の形態におけるそれらの処理と同様である。ステップS 8 4 3で第2所定演出を終了すると、演出制御用CPU101は、第2所定演出実行中フラグがセットされている場合には、その第2所定演出実行中フラグをリセットする（ステップS 8 4 4 a）。

20

【0603】

ステップS 8 4 5～S 8 5 5の処理は、第1の実施の形態におけるそれらの処理と同様である。次いで、この実施の形態では、演出制御用CPU101は、第1の実施の形態における第2所定演出処理（2）に代えて、第2所定演出差替処理を実行する（ステップS 8 5 6 a）。

【0604】

なお、ステップS 8 5 7～S 8 5 9の処理は、第1の実施の形態におけるそれらの処理と同様である。

30

【0605】

図81は、第4の実施の形態における第2所定演出差替処理（ステップS 8 5 6 a）を示すフローチャートである。第2所定演出差替処理では、演出制御用CPU101は、まず、普通図柄変動開始指定コマンド受信フラグがセットされているか否かを確認する（ステップS 5 3 0 1）。普通図柄変動開始指定コマンド受信フラグがセットされている場合には、演出制御用CPU101は、その開始された普通図柄の変動表示が普図当りになるものであるか否かを確認する（ステップS 5 3 0 2）。なお、普図当りになるか否かは、具体的には、普通図柄変動開始指定（当り）コマンド受信フラグまたは普通図柄変動開始指定（はずれ）コマンド受信フラグのいずれかがセットされているかを確認することによって判定できる。また、例えば、普通図柄変動開始指定コマンド格納領域（ステップS 6 4 4参照）に格納されている普通図柄変動開始指定コマンドを確認することにより普図当りであるか否かを判定してもよい。

40

【0606】

普図当りになる場合には、演出制御用CPU101は、第2所定演出決定フラグがセットされているか否かを確認する（ステップS 5 3 0 3）。また、演出制御用CPU101は、ステップS 5 3 0 3の処理を実行したら、普通図柄変動開始指定コマンド受信フラグをリセットしておく。第2所定演出決定フラグがセットされている場合には、演出制御用CPU101は、現在実行中の偽の所定演出の報知結果を「○」に差し替える処理を実行

50

する（ステップS5304）。なお、具体的には、例えば、演出制御用CPU101は、偽の所定演出の差し替えを実行することに決定したことを示すフラグをセットしておき、その偽の所定演出中の結果報知演出の開始タイミングとなったときに、報知結果「○」を報知するための結果報知演出用のプロセステーブルに切り替えるようにすればよい。

【0607】

図82は、第4の実施の形態における飾り図柄変動停止処理（ステップS803）を示すフローチャートである。なお、ステップS8301～S8307の処理は、第1の実施の形態におけるそれらの処理と同様である。

【0608】

ステップS8303で大当たりでなかった場合には、演出制御用CPU101は、第2所定演出決定フラグがセットされているか否かを確認する（ステップS8308a）。第2所定演出決定フラグがセットされていれば、演出制御用CPU101は、変動回数カウンタの値を1減算する（ステップS8308b）。次いで、演出制御用CPU101は、減算後の変動回数カウンタの値が0となっているか否かを確認する（ステップS8308c）。変動回数カウンタの値が0となっていれば、演出制御用CPU101は、第2所定演出実行中フラグをセットする（ステップS8308d）。

【0609】

なお、第2所定演出実行中フラグをセットする場合、第2所定演出決定フラグなどで特定される第2所定演出の報知結果も特定可能な情報もセットする。この場合、例えば、報知結果が「×」であることを示すフラグや、報知結果が「チャンス」であることを示すフラグ、報知結果が「激熱」であることを示すフラグをセットするようにしてもよい。また、例えば、第2所定演出実行中フラグが複数ビット（例えば、1バイト）で構成される場合には、第2所定演出実行中フラグの所定ビットにいずれの報知結果であるかを指定する値を設定することによって、いずれの報知結果であるかを特定可能であるようにしてもよい。

【0610】

そして、演出制御用CPU101は、第2所定演出決定フラグをリセットし（ステップS8308e）、ステップS8311に移行する。なお、ステップS8311の処理は、第1の実施の形態における処理と同様である。

【0611】

ステップS8308a～S8308eの処理が実行されることによって、第2所定演出先読み処理（ステップS810a参照）で先読み対象とされた第2所定演出を含む変動表示の1つ前の変動表示を終了するときに第2所定演出決定フラグがリセットされ、第2所定演出実行中フラグに切り替えられる。そして、次の変動表示において、第2所定演出実行中フラグがセットされていることにもとづいて、先読み対象とされた第2所定演出が実行されることになる（ステップS827～S829a参照）。

【0612】

以上に説明したように、この実施の形態では、先読みにより所定演出として飾り図柄の変動表示において特定演出（例えば、ノーマルリーチ演出やスーパーリーチ演出）が実行される旨を報知する演出（例えば、所定演出（チャンス）や所定演出（激熱））を実行する場合に、その所定演出が実行される飾り図柄の変動表示より前に実行される飾り図柄の変動表示においてははずれ演出（例えば、偽の所定演出（×））を実行する。そのため、はずれ演出が実行されても、その後の飾り図柄の変動表示において所定演出として特定演出が実行される旨を報知する演出が実行されるかもしれないという期待感を遊技者に抱かせることができ、所定演出に対する遊技者の期待感を持続させることができる。

【0613】

また、この実施の形態では、所定演出として飾り図柄の変動表示において特定演出が実行される旨を報知する演出を実行する場合に、特定演出が実行される飾り図柄の変動表示の表示結果が大当たり図柄になる場合には、特定演出が実行される飾り図柄の変動表示の表示結果が大当たり図柄にならない場合と比較して、はずれ演出を多くの回数実行する。その

ため、はずれ演出が多く実行される程、所定演出として特定演出が実行される旨を報知する演出が実行されるかもしれないという期待感を抱かせることができ、遊技者の期待感を高めさせることができる。

【0614】

なお、この実施の形態では、先読みにより第2所定演出を実行する場合に、はずれ演出が多く実行される程、特定演出に対する期待感が高くなる場合を示したが、第1の実施の形態と同様に、特別図柄や飾り図柄の変動開始時に第2所定演出の実行を決定する構成において、1回の飾り図柄の変動表示中に複数回のはずれ演出を実行可能に構成し、その1回の飾り図柄の変動表示中にはずれ演出が多く実行される程、特定演出に対する期待感が高くなるように構成してもよい。

10

【0615】

また、例えば、第1所定演出を実行する場合にも、複数回のはずれ演出を実行可能に構成し、はずれ演出が多く実行される程、可変入賞球装置15が遊技球が通過しやすい状態に制御されることに対する期待感が高まるように構成してもよい。

【0616】

また、この実施の形態では、はずれ演出が実行されているときに、表示結果が当りになる普通図柄の変動表示が開始された場合には、実行中のはずれ演出を、可変入賞球装置15が遊技球が通過しやすい状態に制御される旨を報知する演出に差し替える（この実施の形態では、報知結果を「○」に差し替える）。そのため、実行中のはずれ演出を、可変入賞球装置15が遊技球が通過しやすい状態に制御される旨を報知する演出に差し替えることができるので、所定演出に対する興趣を向上させることができる。

20

【0617】

なお、この実施の形態では、先読みにより第2所定演出を実行する構成のみを備える場合を示したが、先読みにより第2所定演出を実行する構成とともに、第1の実施の形態と同様の構成を備え、特別図柄や飾り図柄の変動表示の開始時に第2所定演出の実行を決定して第2所定演出を実行するように構成してもよい。

【0618】

また、上記の第2の実施の形態における第2所定演出に代えてカットイン演出を実行する構成、第3の実施の形態における普通図柄の変動表示中にでない場合に所定演出（×）の実行を禁止する構成、および第4の実施の形態における特定演出を実行するか否かをあらかじめ先読みして第2所定演出の有無を決定する構成のいずれか複数または全てを組み合わせ、第1の実施の形態の構成に適用してパチンコ遊技機1を構成することも可能である。

30

【0619】

実施の形態5.

第1～第4の実施の形態では、演出制御用マイクロコンピュータ100は、所定演出として可変入賞球装置15が遊技球が通過しやすい状態（開放状態）に制御される旨を報知する演出（この実施の形態では、所定演出（○））を実行しているときに、特定演出が実行される飾り図柄の変動表示が開始された場合には、実行中の所定演出を、飾り図柄の変動表示において特定演出が実行される旨を報知する演出（この実施の形態では、所定演出（チャンス）、所定演出（激熱））に差し替えた。

40

【0620】

しかし、演出制御用マイクロコンピュータ100は、所定演出として飾り図柄の変動表示において特定演出が実行される旨を報知する演出（この実施の形態では、所定演出（チャンス）や所定演出（激熱））を実行しているときに、表示結果が当りになる普通図柄の変動表示が開始された場合には、実行中の所定演出を、可変入賞球装置15が開放状態に制御される旨を報知する演出（この実施の形態では、所定演出（○））に差し替える制御を行ってもよい。そのように制御する場合には、所定演出として特定演出が実行される旨を報知する演出を実行しているときに、表示結果が当りになる普通図柄の変動表示が開始された場合には、実行中の所定演出を、可変入賞球装置15が遊技球が通過しやすい状態

50

に制御される旨を報知する演出に差し替えることを可能とし、所定演出に対する興趣を向上させることができる。

【0621】

図83は、第5の実施の形態における第1所定演出処理を示すフローチャートである。

【0622】

第5の実施の形態では、演出制御用マイクロコンピュータ100は、図49に示されたステップS738、S739の処理を実行しない。その他の処理は、図49に示された第1の実施の形態における処理と同じである。

【0623】

図84は、第5の実施の形態における第2所定演出処理(1)を示すフローチャートである。

10

【0624】

第5の実施の形態では、演出制御用マイクロコンピュータ100は、図58に示された処理に加えてステップS5009、S5010の処理を実行する。すなわち、演出制御用CPU101は、普通図柄変動中フラグがセットされている場合に、普通図柄の変動表示が普図当りになるか否か確認する(ステップS5009)。なお、普図当りになるか否かは、普通図柄変動開始指定コマンド格納領域(ステップS644参照)に格納されている普通図柄変動開始指定コマンドによって判定することができる。普図当りになる場合には、演出制御用CPU101は、第2所定演出の有無および種類を決定するための第2所定演出決定テーブルとして、制限2用所定演出決定テーブル(図85参照)を選択する(ステップS5010)。普図当りにならない場合に、演出制御用CPU101は、第2所定演出の有無および種類を決定するための第2所定演出決定テーブルとして、通常用(制限なし用)の所定演出決定テーブル(図85参照)を選択する(ステップS5011)。

20

【0625】

また、図58に示すステップS5008の処理に代えて、ステップS5008Aの処理を実行する。すなわち、演出制御用CPU101は、第2所定演出の有無および種類を決定するための第2所定演出決定テーブルとして、制限1用所定演出決定テーブル(図85参照)を選択する(ステップS5008A)。

【0626】

その他の処理は、図58に示された第1の実施の形態における処理と同じである。従って、ステップS5012の処理では、第1の実施の形態の場合と同様に、図61に示す第2所定演出決定テーブルが選択される。なお、この実施の形態では、演出制御用CPU101は、図59に示された処理を実行しない。

30

【0627】

図85は、第5の実施の形態における第2所定演出決定テーブルを示す説明図である。図85に示す第2所定演出決定テーブルには、ノーマルリーチまたはスーパーリーチのいずれが実行される場合であるかに応じて、所定演出を実行しないことに対応する判定値と、所定演出(×)を実行することに対応する判定値と、所定演出(チャンス)を実行することに対応する判定値と、所定演出(激熱)を実行することに対応する判定値と、所定演出(×)の後に所定演出(激熱)を実行することに対応する判定値とが設定されている。なお、所定演出(チャンス)および所定演出(激熱)とは、特定演出(ノーマルリーチ演出やスーパーリーチ演出などのリーチ演出)が実行されることを報知する所定演出である。なお、第2所定演出決定テーブルには、少なくとも所定演出を実行することに対応する判定値が設定されていればよい。また、図85には、判定値そのものではなく、判定値数が示されている。

40

【0628】

図85に示すように、例えば、ステップS5011で通常用(制限なし用)の所定演出決定テーブルが選択されたときには、スーパーリーチとなる場合には、ノーマルリーチとなる場合と比較して、高い割合で第2所定演出が実行されるとともに、所定演出(チャンス)よりも所定演出(激熱)が実行される割合が高い。従って、この実施の形態では、所

50

定演出（激熱）が実行される場合には、所定演出（チャンス）が実行される場合と比較して、特定演出（リーチ演出）が実行されることに対する期待感が高まるとともに、スーパーリーチ演出が実行されることに対する期待感も高まる。

【0629】

また、図85に示すように、例えば、ステップS5008Aで制限1用所定演出決定テーブルが選択されたときには、所定演出（×）が実行される割合が低下されるとともに、特定演出となる期待度が低い所定演出（チャンス）が実行される割合が低下される。また、図85に示すように、例えば、ステップS5010で制限2用所定演出決定テーブルが選択されたときには、特定演出となる期待度が低い所定演出（チャンス）の実行が禁止される。なお、制限2用所定演出決定テーブルが選択された場合に、所定演出（チャンス）の実行を禁止するのではなく、所定演出（チャンス）や所定演出（激熱）の実行割合を低下させるようにしてもよい。

10

【0630】

図86および図87は、第5の実施の形態における第2所定演出処理（2）を示すフローチャートである。ステップS5101～S5119の処理は、図64に示された第1の実施の形態における処理と同じであるが、第5の実施の形態では、演出制御用CPU101は、さらに、ステップS5120～S5128の処理を実行する。

【0631】

すなわち、演出制御用CPU101は、ステップS5119の処理の実行後に、普通図柄変動開始指定コマンド受信フラグがセットされているか否かを確認する（ステップS5120）。普通図柄変動開始指定コマンド受信フラグがセットされている場合には、演出制御用CPU101は、開始された普通図柄の変動表示の表示結果が普図当りになるか否かを確認する（ステップS5121）。なお、普図当りになるか否かは、例えば、普通図柄変動開始指定（当り）コマンド受信フラグまたは普通図柄変動開始指定（はずれ）コマンド受信フラグがセットされているか否か確認することによって判定できる。また、例えば、普通図柄変動開始指定コマンド格納領域（ステップS644参照）に格納されている普通図柄変動開始指定コマンドを確認することにより普図当りになるか否かを判定してもよい。

20

【0632】

普図当りになる場合には、演出制御用CPU101は、第2所定演出実行中フラグがセットされているか否かを確認する（ステップS5122）。第2所定演出実行中フラグがセットされている場合には、演出制御用CPU101は、その第2所定演出の報知結果が「チャンス」、「激熱」または「×」であるか否かを確認する（ステップS5123）。なお、演出制御用CPU101は報知結果が「チャンス」、「激熱」または「×」であるか否かを、第2所定演出実行中フラグとともにセットされているフラグや、第2所定演出実行中フラグの所定ビットの値を確認することによって判定できる。なお、演出制御用CPU101は、ステップS5123の処理を実行した後、普通図柄変動開始指定コマンド受信フラグをリセットする。

30

【0633】

報知結果が「チャンス」、「激熱」または「×」であった場合には、演出制御用CPU101は、特別図柄の表示結果が大当り図柄であるか否かを確認する（ステップS5124）。なお、特別図柄の表示結果が大当り図柄であるか否かは、具体的には、表示結果指定コマンド格納領域（ステップS626参照）に格納されている表示結果指定コマンドを確認することによって判定できる。

40

【0634】

次いで、演出制御用CPU101は、第2所定演出の報知結果および特別図柄の表示結果に応じた演出差替決定テーブルを選択する（ステップS5125）。そして、演出制御用CPU101は、選択した演出差替決定テーブルを用いて、報知結果の差し替えを行うか否かを決定するための乱数を用いた抽選処理を行い、所定演出の報知結果の差し替えを行うか否かを決定する（ステップS5126）。

50

【0635】

図88は、演出差替決定テーブルの具体例を示す説明図である。図88に示すように、演出差替テーブルには、特別図柄の表示結果および報知結果に対応づけて、所定演出の差替を実行と所定演出の差替なしとに判定値が割り振られている。なお、図88には、判定値そのものではなく、判定値数が示されている。

【0636】

図88に示すように、この実施の形態では、報知結果が「×」であった場合には、100%の割合で報知結果「○」への差し替えを行うことに決定する。また、特別図柄の表示結果が大当たり図柄以外（はずれ図柄または小当たり図柄）であった場合には、特別図柄の表示結果が大当たり図柄（突然確変大当たりの大当たり図柄を含む。）であった場合と比較して、高い割合で報知結果「○」への差し替えを行うことに決定する。また、報知結果が「チャンス」であった場合には、報知結果が「激熱」であった場合と比較して、高い割合で報知結果「○」への差し替えを行うことに決定する。なお、小当たりである場合も、大当たり用の判定値を用いて所定演出の差し替えを行うか否かを決定するようにしてもよい。また、逆に、突然確変大当たりである場合に、はずれ用の判定値を用いて所定演出の差し替えを行うか否かを決定するようにしてもよい。

【0637】

そして、演出制御用CPU101は、所定演出の差し替えを実行することに決定した場合には（ステップS5127）、報知結果を「○」に差し替える処理を実行する（ステップS5128）。なお、具体的には、例えば、演出制御用CPU101は、所定演出の差し替えを実行することに決定したことを示すフラグをセットしておき、所定演出中の結果報知演出の開始タイミングとなったときに、報知結果「○」を報知するための結果報知演出用のプロセステーブルに切り替えるようにすればよい。

【0638】

第5の実施の形態では、演出制御用マイクロコンピュータ100は、所定演出として飾り図柄の変動表示において特定演出が実行される旨を報知する演出（本例では、所定演出（チャンス）や所定演出（激熱））を実行しているときに、表示結果が当り図柄になる普通図柄の変動表示が開始された場合には、実行中の所定演出を、可変入賞球装置15が遊技球が通過しやすい状態に制御される旨を報知する演出（本例では、所定演出（○））に差し替える。所定演出として特定演出が実行される旨を報知する演出を実行しているときに、表示結果が当り図柄になる普通図柄の変動表示が開始された場合には、実行中の所定演出を、可変入賞球装置15が遊技球が通過しやすい状態に制御される旨を報知する演出に差し替えることによって、所定演出に対する興趣を向上させることができる。

【0639】

また、第5の実施の形態では、演出制御用マイクロコンピュータ100は、所定演出として第1特定報知結果を報知する演出（本例では、所定演出（チャンス））が実行されているときに、所定演出として第2特定報知結果を報知する演出（本例では、所定演出（激熱））が実行されているときと比較して、高い割合で所定演出の差し替えを実行する。所定演出として期待度が低い第1特定報知結果を報知する演出が実行されているときに、高い割合で可変入賞球装置15が遊技球が通過しやすい状態に制御される旨を報知する演出への差し替えを実行するので、所定演出に対する興趣を向上させることができる。

【0640】

なお、第5の実施の形態では、所定演出（チャンス）が実行されているときに、所定演出（激熱）が実行されているときと比較して、所定演出の差し替えが実行される割合が高められるが、所定演出（チャンス）が実行されているときに、100%の割合で所定演出の差し替えを行うようにしてもよい。

【0641】

また、第5の実施の形態では、演出制御用マイクロコンピュータ100は、表示結果が大当たり図柄にならない特別図柄や飾り図柄の変動表示において所定演出が実行されているときに、表示結果が大当たり図柄になる特別図柄や飾り図柄の変動表示において所定演出が

実行されているときと比較して、高い割合で所定演出の差し替えを実行する。表示結果が大当たりとならない特別図柄や飾り図柄の変動表示が開始される場合に、高い割合で可変入賞球装置15が遊技球が通過しやすい状態に制御される旨を報知する演出への差し替えを実行するので、所定演出に対する興趣を向上させることができる。

【0642】

なお、この実施の形態では、大当たりとならないときに、大当たりとなるときと比較して、所定演出の差し替えが実行される割合が高められるが、大当たりにならないときに、100%の割合で所定演出の差し替えを行うようにしてもよい。

【0643】

実施の形態6.

10

第5の実施の形態では、演出制御用CPU101は、第2所定演出を実行すると決定したが普通図柄の変動表示中でなかった場合に、その後3秒を経過しても普通図柄の変動表示が開始されなかった場合には、普通図柄の変動表示の開始を待たずに第2所定演出を開始するが、第2所定演出に代えて、特定演出（ノーマルリーチ演出やスーパーリーチ演出）となることを示唆可能なカットイン演出を実行するようにしてもよい。また、第5の実施の形態では、演出制御用CPU101は、第2所定演出を実行すると決定したが実行中の普通図柄の変動表示の残り時間が所定演出の演出期間未満であった場合に、普図保留記憶数がないときには、第2所定演出を開始するが、第2所定演出に代えて、カットイン演出を実行するようにしてもよい。以下、第2所定演出に代えてカットイン演出を実行する第5の実施の形態を説明する。

20

【0644】

第6の実施の形態では、演出制御用CPU101は、図70に示されたように飾り図柄変動開始処理（第2の実施の形態における飾り図柄変動開始処理）を実行する。すなわち、演出制御用CPU101は、ステップS827で第2所定演出実行中フラグがセットされていないことを確認した場合には、カットイン演出を実行することを示すカットイン演出実行中フラグがセットされているか否か確認する（ステップS830A）。

【0645】

図89は、第6の実施の形態における第2所定演出処理（1）（ステップS826）を示すフローチャートである。

【0646】

30

第6の実施の形態では、演出制御用CPU101は、ステップS5018で普図保留記憶数が0であったことを確認した場合には、カットイン演出実行中フラグをセットする（ステップS5019A）。

【0647】

第2所定演出処理（1）のその他の処理は、第5の実施の形態における処理と同様である（図84参照）。

【0648】

図90は、第6の実施の形態における第2所定演出処理（2）（ステップS856）を示すフローチャートである。

【0649】

40

第6の実施の形態では、演出制御用CPU101は、ステップS5103で変動開始後3秒が経過していることを確認した場合には、使用するプロセステーブルをカットイン演出用のプロセステーブルに切り替える（ステップS5103A）。そして、プロセステーブルに設定されているプロセスタイマを再スタートさせる（ステップS5103B）。また、演出制御用CPU101は、所定演出待機フラグ1をリセットする（ステップS5103C）。その後、ステップS5103Aの処理で切り替えられたプロセステーブルに設定されているプロセスデータに従ってステップS851等の処理（図63参照）が実行されることによって、特別図柄や飾り図柄の変動表示中にカットイン演出が実行される。

【0650】

第2所定演出処理（2）のその他の処理は、第5の実施の形態における処理と同様であ

50

る。

【0651】

第6の実施の形態では、演出制御用マイクロコンピュータ100は、飾り図柄の変動表示において特定演出（この実施の形態では、ノーマルリーチ演出やスーパーリーチ演出）が実行されるか否かを報知する第2特別演出（この実施の形態では、カットイン演出）を実行可能である。そして、普通図柄の変動表示中でなかった場合に、特別図柄や飾り図柄の変動表示が開始されてから所定期間に亘って普通図柄の変動表示が開始されるか否かを判定し、所定期間中において普通図柄の変動表示が開始されると判定した場合には、その普通図柄の変動表示が開始されるタイミングにもとづいて所定演出の実行を開始し、所定期間中に普通図柄の変動表示が開始されると判定しなかった場合には、所定演出に代えて第2特別演出を実行する。特別図柄や飾り図柄の変動表示しか実行されない場合には所定演出に代えて第2特別演出を実行することによって、可変入賞球装置15が遊技球が通過しやすい状態に制御されることに対して期待感を高められないときに所定演出を実行してしまうことにより却って所定演出に対する興味が低下してしまうことを防止することができる。

10

【0652】

また、この実施の形態では、演出制御用マイクロコンピュータ100は、実行中の普通図柄の変動表示の残りの変動時間が所定演出の演出期間未満であって普図保留記憶数がある場合には、次に普通図柄の変動表示が開始されるタイミングにもとづいて所定演出の実行を開始し、実行中の普通図柄の変動表示の残りの変動時間が所定演出の演出期間未満であって普図保留記憶数がない場合には、所定演出に代えて第2特別演出を実行する。普図保留記憶数がなく普通図柄の変動表示の開始が見込めない場合には、所定演出に代えて第2特別演出を実行することによって、可変入賞球装置15が遊技球が通過しやすい状態に制御されることに対して期待感を高められないときに所定演出を実行してしまうことにより却って所定演出に対する興味が低下してしまうことを防止することができる。

20

【0653】

実施の形態7.

第5の実施の形態では、演出制御用マイクロコンピュータ100は、普通図柄の変動表示中でない場合には、所定演出（×）の実行割合を低下させるように制御したが、所定演出（×）の実行を禁止するようにしてもよい。また、普図当たりとなる普通図柄の変動表示中である場合には、所定演出（チャンス）の実行を禁止するように制御したが、所定演出（○）以外の所定演出の実行を禁止するようにしてもよい。以下、演出制御用マイクロコンピュータ100が、普通図柄の変動表示中でない場合に所定演出（×）の実行を禁止し、普図当たりとなる普通図柄の変動表示中である場合に所定演出（○）以外の所定演出の実行を禁止する第7の実施の形態を説明する。

30

【0654】

図91は、第7の実施の形態における第2所定演出決定テーブルを示す説明図である。図91に示すように、この実施の形態では、ステップS5008A（図84および図89参照）で制限1用所定演出決定テーブルが選択されたときには、所定演出（×）の実行が禁止される。また、この実施の形態では、図91に示すように、ステップS5010（図84および図89参照）で制限2用所定演出決定テーブルが選択されたときには、所定演出（○）以外の所定演出の実行が禁止される。

40

【0655】

第7の実施の形態では、演出制御用マイクロコンピュータ100は、普通図柄の変動表示が実行されていないときには、所定演出として、飾り図柄の変動表示において特定演出（ノーマルリーチ演出やスーパーリーチ演出）が実行されず、かつ、可変入賞球装置15が遊技球が通過しやすい状態に制御されない旨を報知する演出（この実施の形態では、所定演出（×））を実行しない。よって、可変入賞球装置15が遊技球が通過しやすい状態に制御されることに対する期待感を高めることができない状況で所定演出が実行された場合であっても、所定演出に対する期待感が低下してしまうことを防止することができる。

50

【0656】

また、第7の実施の形態では、表示結果が当たりとなる普通図柄の変動表示が実行されているときには、所定演出として、可変入賞球装置15が遊技球が通過しやすい状態に制御される旨を報知する演出（この実施の形態では、所定演出（○））以外の演出の実行が禁止される。可変入賞球装置15が遊技球が通過しやすい状態に制御される場合に、所定演出において可変入賞球装置15が遊技球が通過しやすい状態に制御される旨が報知されないことを防止することによって、遊技者が所定演出に対して不信感を抱くことを防止することができる。

【0657】

なお、この実施の形態では、図91に示すように、所定演出（○）のみを実行可能に振り分けが行われている制限2用所定演出決定テーブルが用いられが、例えば、図52に示された第1所定演出決定テーブルにおいて、普図当たりになる場合に100%の割合で所定演出（○）を実行するように振り分けを行ってもよい。そのように構成しても、表示結果が当たり図柄になる普通図柄の変動表示が実行されているときに、所定演出として、可変入賞球装置15が遊技球が通過しやすい状態（開放状態）に制御される旨を報知する演出（例えば、所定演出（○））以外の演出の実行を禁止することができる。そのように構成した場合には、第2所定演出処理（1）のステップS5009、S5010の処理や図91に示された制限2用所定演出決定テーブルは不要である。

【0658】

実施の形態8.

第5の実施の形態では、演出制御用マイクロコンピュータ100は、第2所定演出の実行中に普図当たりになる普通図柄の変動表示が開始された場合に、抽選によって報知結果を「○」に差し替えたが、報知結果の差し替えが行われた場合に、さらにカットイン演出を実行するようにしてもよい。以下、報知結果の差し替えが行われた場合にカットイン演出を実行する第8の実施の形態を説明する。

【0659】

図92は、第8の実施の形態における飾り図柄変動中処理（ステップS802）を示すフローチャートである。

【0660】

第8の実施の形態では、演出制御用CPU101は、ステップS844の処理で第2所定演出実行中フラグをリセットした後、カットイン演出の実行が決定されていることを示すカットイン演出実行フラグがセットされているか否か確認する（ステップS844P）。カットイン演出実行フラグがセットされている場合には、演出制御用CPU101は、カットイン演出実行フラグをリセットするとともに、使用するプロセステーブルをカットイン演出用のプロセステーブルに切り替える（ステップS844Q）。そして、プロセステーブルに設定されているプロセスタイマを再スタートさせる（ステップS844R）。その後、ステップS844Qの処理で切り替えられたプロセステーブルに設定されているプロセスデータに従ってステップS851の処理が実行されることによって、特別図柄や飾り図柄の変動表示中に第2所定演出の後にカットイン演出が実行される。

【0661】

図93は、第8の実施の形態における第2所定演出処理（2）（ステップS856）の一部を示すフローチャートである。

【0662】

第8の実施の形態では、演出制御用CPU101は、ステップS5128の処理で報知結果を「○」に差し替える処理を実行すると、カットイン演出実行フラグをセットする（ステップS5128P）。

【0663】

その他の処理は、第5の実施の形態における処理と同様である。

【0664】

第8の実施の形態では、演出制御用マイクロコンピュータ100は、飾り図柄の変動表

10

20

30

40

50

示において特定演出（本例では、ノーマルリーチ演出やスーパーリーチ演出）が実行されるか否かを報知する第2特別演出（この実施の形態では、カットイン演出）を実行可能である。そして、所定演出の差し替えが実行された場合には、第2特別演出を実行する。よって、所定演出の差し替えが実行された場合であっても、特定演出が実行される旨を報知することができる。

【0665】

図94は、第3の変形例（変形例3）における普通図柄当り決定テーブルを示す説明図である。なお、変形例3（変形例3-1、変形例3-2）は、上記の各実施の形態および変形例に適用可能である。

【0666】

上記の実施の形態では、当り遊技状態において可変入賞球装置15が複数回開放され、低ベース状態では総開放期間が高ベース状態での総開放期間よりも短くなるとともに初回の開放期間が2回目の開放期間よりも短くなり、高ベース状態では当り遊技状態における各々の開放期間が低ベース状態での最長の開放期間よりも短くなり、低ベース状態では当り遊技状態における総非開放期間が高ベース状態での総非開放期間よりも長くなるように制御されたが、変形例3では、CPU56は、当り遊技状態において可変入賞球装置15を複数回開放するが、高ベース状態では総開放期間が低ベース状態での総開放期間よりも短くなるとともに初回の開放期間が2回目の開放期間よりも短くなり、低ベース状態では当り遊技状態における各々の開放期間が高ベース状態での最長の開放期間よりも短くなり、高ベース状態では当り遊技状態における総非開放期間が低ベース状態での総非開放期間よりも長くなるように制御する。

【0667】

一例として、図94（A）に示すように、低ベース状態では、当りと判定された場合には、可変入賞球装置（普通電動役物）15が4回開放（各々の開放時間は1.36秒）する。各開放の間のインターバル時間は、1.38秒である。また、図94（B）に示すように、高ベース状態では、当りと判定された場合には、可変入賞球装置（普通電動役物）15が2回開放（初回の開放の開放時間は0.1秒、2回目の開放の開放時間は5.3秒：閉鎖時間（インターバル時間）は4.5秒）する。よって、高ベース状態において、遊技者に、あたかも長期間開放がなされたかのような印象を与えることができる（初回の開放期間が極めて短いので遊技者は開放に気付かない場合があるので）。その結果、高ベース状態において可変入賞球装置15が開放状態に制御されることへの遊技者の期待感を高めることができる。

【0668】

図94（A）、（B）に示すように、変形例3-1では、CPU56は、高ベース状態では当り遊技状態における総開放期間（図94（A）に示す例では、5.4秒）が低ベース状態（時短状態）での総開放期間（図94（B）に示す例では、5.44秒）よりも短くなるとともに、初回の開放期間（図94（A）に示す例では、0.1秒）が2回目の開放期間（図94（A）に示す例では、5.3秒）よりも短くなるように制御する。また、CPU56は、低ベース状態では当り遊技状態における各々の開放期間（図94（B）に示す例では、1.36秒）が高ベース状態での最長の開放期間（図94（A）に示す例では、5.3秒）よりも短くなるように制御する。

【0669】

また、CPU56は、高ベース状態では当り遊技状態における総非開放期間（図94（A）に示す例では、4.5秒）が低ベース状態での総非開放期間（図94（B）に示す例では、4.14秒）よりも長くなるように制御する。よって、高ベース状態において可変入賞装置への遊技球の入賞が過大になって遊技店に不利益がもたらされてしまうことを防止することができる。

【0670】

なお、図94（A）、（B）に示す開放回数、開放期間および閉鎖期間（インターバル時間）は一例であって、当り遊技状態において可変入賞球装置15が複数回開放され、高

10

20

30

40

50

ベース状態では総開放期間が低ベース状態での総開放期間よりも短くなるとともに初回の開放期間が2回目の開放期間よりも短くなり、低ベース状態では当り遊技状態における各々の開放期間が高ベース状態での最長の開放期間よりも短くなり、高ベース状態では当り遊技状態における総非開放期間が低ベース状態での総非開放期間よりも長くなるように制御されるのであれば、図94(A)、(B)に示す開放回数、開放期間および閉鎖期間とは異なる回数および期間を用いてもよい。

【0671】

また、図94(A)に示す例では、低ベース状態における各回の開放期間および閉鎖期間は同じであるが、低ベース状態における初回の開放期間を、2回目以降の開放期間よりも長くしてもよい。また、高ベース状態における総開放期間が低ベース状態における総開放期間よりも短いことを条件として、低ベース状態における各回の開放期間または閉鎖期間を異ならせてもよい。

10

【0672】

図94(C)、(D)には、変形例3-2が示されている。変形例3-2では、低ベース状態では、当りと判定された場合には、可変入賞球装置(普通電動役物)15が2回開放(初回の開放の開放時間は0.1秒、2回目の開放の開放時間は5.3秒:閉鎖時間(インターバル時間)は1.4秒)する。また、高ベース状態では、当りと判定された場合には、可変入賞球装置(普通電動役物)15が4回開放(各々の開放時間は1.36秒)する。各開放の間のインターバル時間は、1.38秒である。

20

【0673】

変形例3-2でも、演出制御用CPU101は、低ベース状態では当り遊技状態における複数回の開放状態の間の非開放状態の期間の合計(図94(C)に示す例では、1.4秒)が高ベース状態での当り遊技状態における複数回の開放状態の間の非開放状態の期間の合計(図94(C)に示す例では、4.14秒)よりも短くなるように制御する。

【0674】

なお、上記の各実施の形態では、遊技制御用マイクロコンピュータ560は、演出制御用マイクロコンピュータ100に対して直接コマンドを送信していたが、遊技制御用マイクロコンピュータ560が他の基板(例えば、図3に示す音声出力基板70やランプドライバ基板35など、または音声出力基板70に搭載されている回路による機能とランプドライバ基板35に搭載されている回路による機能とを備えた音/ランプ基板)に演出制御コマンドを送信し、他の基板を経由して演出制御基板80における演出制御用マイクロコンピュータ100に送信されるようにしてもよい。その場合、他の基板においてコマンドが単に通過するようにしてもよいし、音声出力基板70、ランプドライバ基板35、音/ランプ基板にマイクロコンピュータ等の制御手段を搭載し、制御手段がコマンドを受信したことに応じて音声制御やランプ制御に関わる制御を実行し、さらに、受信したコマンドを、そのまま、または例えば簡略化したコマンドに変更して、演出表示装置9を制御する演出制御用マイクロコンピュータ100に送信するようにしてもよい。その場合でも、演出制御用マイクロコンピュータ100は、上記の各実施の形態における遊技制御用マイクロコンピュータ560から直接受信した演出制御コマンドに応じて表示制御を行うのと同様に、音声出力基板70、ランプドライバ基板35または音/ランプ基板から受信したコマンドに応じて表示制御を行うことができる。

30

40

【0675】

また、上記の各実施の形態では、遊技機として遊技媒体を使用するものを例にしたが本発明による遊技機は、所定数の景品としての遊技媒体を払い出す遊技機に限定されず、遊技球等の遊技媒体を封入し景品の付与条件が成立した場合に得点を付与する封入式の遊技機に適用することもできる。

【0676】

また、遊技機は、上記の所定演出に関連して以下のように構成されていてもよい。

【0677】

(1) 演出制御用マイクロコンピュータ100が、普通図柄の変動が行われていないとき

50

に、特別図柄の表示結果に関する所定演出を実行することに決定した場合に、普通図柄の変動が開始されるまで所定演出の実行を制限する遊技機。そのように構成されている場合には、特別図柄の表示結果と可変入賞球装置 15 の開放との双方に遊技者が興味を示すであろうタイミングで所定演出を実行することができる。

【0678】

(2) 演出制御用マイクロコンピュータ 100 が、普通図柄の変動が行われていないときに所定演出を実行する場合には、普通図柄の変動が行われているときに所定演出を実行する場合に比べて、「報知内容」を「はずれ(×)」にする割合を低くする遊技機。そのように構成されている場合には、可変入賞球装置 15 の開放に遊技者が興味を示す可能性が低い状況で所定演出が実行されても、所定演出に対する期待感が低下することを防止できる。

10

【0679】

(3) 演出制御用マイクロコンピュータ 100 が、可変入賞球装置 15 を開放状態に制御することになる普通図柄の停止図柄が導出表示される変動中に、可変入賞球装置 15 が遊技球が進入しやすい状態に制御されることを報知する所定演出以外の態様の所定演出の実行を制限する遊技機。そのように構成されている場合には、可変入賞球装置 15 が遊技球が進入しやすい状態に制御されることの報知が行われなかったにも関わらず可変入賞球装置 15 が開放状態に制御される状況が発生することが防止され、遊技者が不審感を抱くおそれをなくすることができる。

20

【0680】

(4) 演出制御用マイクロコンピュータ 100 が、可変入賞球装置 15 が遊技球が進入しやすい状態に制御されることを報知する所定演出の実行中に、特定演出(例えば、スーパーリーチ演出)を伴う飾り図柄の可変表示が開始されたときには、所定演出の内容を、特定演出を示唆する内容に変更する遊技機。そのように構成されている場合には、可変入賞球装置 15 が遊技球が進入しやすい状態に制御されることを報知する所定演出の実行中であっても特別図柄に関する所定演出を実行することが可能になるので、所定演出の興趣がより向上される。

【0681】

(5) 演出制御用マイクロコンピュータ 100 が、特別図柄に関する所定演出の実行中に、可変入賞球装置 15 を開放状態に制御することになる普通図柄の停止図柄が導出表示される普通図柄の変動が開始されたときに、所定演出の内容を、可変入賞球装置 15 が遊技球が進入しやすい状態に制御されることを報知する所定演出の内容に変更する遊技機。そのように構成されている場合には、特別図柄の変動中であっても、可変入賞球装置 15 が遊技球が進入しやすい状態に制御されることを報知する所定演出を実行することが可能になるので、所定演出の興趣がより向上される。

30

【0682】

(6) 演出制御用マイクロコンピュータ 100 が、可変入賞球装置 15 が遊技球が進入しやすい状態に制御されることを報知する所定演出または特定演出を示唆する所定演出を実行することに決定した場合に、決定した報知演出を実行する前に、可変入賞球装置 15 が遊技球が進入しやすい状態に制御されないことを報知する演出を実行する遊技機。そのように構成されている場合には、可変入賞球装置 15 が遊技球が進入しやすい状態に制御されないことが報知された後でも、可変入賞球装置 15 が遊技球が進入しやすい状態に制御されることまたは特定演出が実行されることに対する遊技者の期待感を持続させることができる。なお、可変入賞球装置 15 が遊技球が進入しやすい状態に制御されないことの報知と所定演出とは、1 回の特別図柄の可変表示中に実行されてもよいし、2 回の可変表示中の各々で実行されてもよい。

40

【0683】

(7) 演出制御用マイクロコンピュータ 100 が、可変入賞球装置 15 が遊技球が進入しやすい状態に制御されることを報知する所定演出と特定演出を示唆する所定演出との双方を同時期に実行する遊技機。そのように構成されている場合には、複数種類の所定演出を

50

同時期に実行することによって遊技の興趣がより向上される。

【0684】

(8) 演出制御用マイクロコンピュータ100が、所定演出に続けて所定の予告演出（例えば、ステップアップ予告演出）を実行し、所定演出の「報知内容」を所定の予告演出の開始時の演出（例えば、ステップアップ予告演出における第1ステップの演出）とする遊技機。そのように構成されている場合には、所定演出とステップアップ予告演出等とを連動させることによって、所定演出の実行頻度を高めても、「報知内容」と実際の遊技機の態様とが一致しない状況が多発することが防止される。

【0685】

(9) 演出制御用マイクロコンピュータ100が、大当りの期待度が高いことを報知する所定演出（例えば、「報知内容」を図47に例示されたような「激熱」にする。）を実行する場合に、所定演出の対象の一部または全部を遊技者が視認しやすい態様（例えば、表示画面において報知演出が実行されている領域を拡大したり明るい表示状態にする。）にする遊技機。そのように構成されている場合には、大当りに対する期待度が高い場合に所定演出に対する注目度を上げることができる。

10

【0686】

(10) 演出制御用マイクロコンピュータ100が、可変入賞球装置15が遊技球が進入しやすい状態に制御されることを報知する所定演出（例えば、「報知内容」を図45に例示されたような「当り(○)」にする場合）を実行する場合に、所定演出の対象の一部または全部を遊技者が視認しやすい態様（例えば、演出表示装置9の表示画面において報知演出が実行されている領域を拡大したり明るい表示状態にする。）にする遊技機。そのように構成されている場合には、可変入賞球装置15が遊技球が進入しやすい状態に制御される場合に所定演出に対する注目度を上げることができる。

20

【0687】

(11) 演出制御用マイクロコンピュータ100が、演出表示装置9の表示画面における別領域で可変入賞球装置15が遊技球が進入しやすい状態に制御されることを報知する所定演出と特定演出を示唆する所定演出とを実行する遊技機。そのように構成されている場合には、双方の所定演出を視認しやすくすることができる。

【0688】

(12) 演出制御用マイクロコンピュータ100が、所定演出の実行中では他の演出（例えば、ステップアップ予告演出やカットイン予告演出）の実行を制限する遊技機。そのように構成されている場合には、遊技者を所定演出のみに注目させることができる。

30

【0689】

(13) 所定演出の開始の態様と同一の態様を契機として、飾り図柄の変動表示における予告演出と連動した演出を実行する遊技機。例えば、所定演出の報知結果としてステップアップ予告演出のステップ1の演出に対応する結果報知演出を実行し、その演出をステップ1としてステップアップ予告演出が実行されるように構成する。そのように構成されている場合には、偽の所定演出の割合を高めることなく、所定演出の実行率を高めることができる。

【0690】

(14) 所定演出として、特別図柄や飾り図柄の変動表示結果が大当り図柄になる期待度が高いことを報知する演出（例えば、所定演出（激熱））が実行される場合には、所定演出以外の他の演出（例えば、ステップアップ予告演出などの他の予告演出）と比較して、所定演出を認識しやすい態様で実行する遊技機。例えば、所定演出の表示領域を拡大したり、所定演出以外の他の演出の表示領域を暗くしたりするなどにより、所定演出を認識しやすいように構成する。そのように構成されている場合には、期待度の高い所定演出に遊技者を注目させることができる。

40

【0691】

(15) 所定演出として、可変入賞球装置15が遊技球が通過しやすい状態に制御されることを報知する演出（例えば、所定演出(○)）が実行される場合には、所定演出以外の

50

他の演出（例えば、ステップアップ予告演出などの他の予告演出）と比較して、所定演出を認識しやすい態様で実行する遊技機。例えば、所定演出の表示領域を拡大したり、所定演出以外の他の演出の表示領域を暗くしたりするなどにより、所定演出を認識しやすいように構成する。そのように構成されている場合には、期待度の高い所定演出に遊技者を注目させることができる。

【0692】

（16）所定演出として飾り図柄の変動表示において特定演出が実行されることを報知する演出を実行する表示領域と、所定演出として可変入賞球装置15が遊技球が通過しやすい状態に制御されることを報知する演出を実行する表示領域とを別々に設ける（例えば、ルーレットが回るような態様の演出を実行するためのルーレット窓を2つ設ける）ように構成してもよい。

10

【産業上の利用可能性】

【0693】

本発明は、所定の遊技が可能なパチンコ機などの遊技機に好適に適用される。

【符号の説明】


【0694】

- 1 パチンコ遊技機
- 8 a 第1特別図柄表示器
- 8 b 第2特別図柄表示器
- 9 演出表示装置
- 13 第1始動入賞口
- 14 第2始動入賞口
- 15 可変入賞球装置
- 20 特別可変入賞球装置
- 31 遊技制御基板（主基板）
- 32 ゲート
- 32 a ゲートスイッチ
- 56 CPU
- 80 演出制御基板
- 100 演出制御用マイクロコンピュータ
- 101 演出制御用CPU
- 109 VDP
- 120 押しボタン
- 121 トリガボタン
- 122 スティックコントローラ
- 123 傾倒方向センサユニット
- 124 押しセンサ
- 125 トリガセンサ
- 560 遊技制御用マイクロコンピュータ


20

30


【図 1】




【図 2】




【図 3】




【図 4】



【図 5】



【図 6】



【図 7】

可変表示結果	変動パターン	特定演出	リーチ演出	特図変動時間(秒)	備考
はずれ	非リーチPA1-1	なし	非リーチ	5.75	短縮なし、通常変動ではずれ
	非リーチPA1-2	なし	非リーチ	1.50	短縮変動ではずれ
	非リーチPA1-3	滑り	非リーチ	8.25	通常変動ではずれ後、滑り演出ではずれ
	非リーチPA1-4	擬似連(1回)	非リーチ	10.20	通常変動ではずれ後、再変動1回ではずれ
	ノーマルPA2-1	なし	ノーマル	12.75	ノーマルリーチではずれ
	ノーマルPA2-2	なし	ノーマル	25.50	ノーマルリーチではずれ
	ノーマルPB2-1	擬似連(1回)	ノーマル	10.75	通常変動ではずれ後、再変動1回でノーマルリーチではずれ
	ノーマルPB2-2	擬似連(2回)	ノーマル	11.75	通常変動ではずれ後、再変動2回の最終変動でノーマルリーチではずれ
	スーパーPA3-1	擬似連(3回)	スーパーA	32.75	通常変動ではずれ後、再変動3回の最終変動でスーパーリーチAではずれ
	スーパーPA3-2	擬似連(3回)	スーパーB	35.50	通常変動ではずれ後、再変動3回の最終変動でスーパーリーチBではずれ
	スーパーPB3-1	なし	スーパーA	22.75	スーパーリーチAではずれ
	スーパーPB3-2	なし	スーパーB	25.50	スーパーリーチBではずれ
15R 大当り	ノーマルPA2-3	なし	ノーマル	12.75	ノーマルリーチで大当り
	ノーマルPA2-4	なし	ノーマル	25.50	ノーマルリーチで大当り
	ノーマルPB2-3	擬似連(1回)	ノーマル	10.75	通常変動ではずれ後、再変動1回でノーマルリーチで大当り
	ノーマルPB2-4	擬似連(2回)	ノーマル	11.75	通常変動ではずれ後、再変動2回の最終変動でノーマルリーチで大当り
	スーパーPA3-3	擬似連(3回)	スーパーA	32.75	通常変動ではずれ後、再変動3回の最終変動でスーパーリーチAで大当り
	スーパーPA3-4	擬似連(3回)	スーパーB	35.50	通常変動ではずれ後、再変動3回の最終変動でスーパーリーチBで大当り
	スーパーPB3-3	なし	スーパーA	22.75	スーパーリーチAで大当り
	スーパーPB3-4	なし	スーパーB	25.50	スーパーリーチBで大当り
見せかけ大 当り/変種 大当り/2R 通常大当り /小当り	特殊PG1-1	なし	非リーチ	5.75	通常変動で突然確変大当り又は小当り
	特殊PG1-2	滑り	非リーチ	11.75	通常変動ではずれ後、滑り演出で突然確変大当り又は小当り
	特殊PG1-3	擬似連(1回)	非リーチ	15.50	通常変動ではずれ後、再変動1回で突然確変大当り又は小当り
	特殊PG2-1	なし	ノーマル	12.75	リーチはずれ後に再変動で突然確変大当り又は小当り
	特殊PG2-2	滑り	ノーマル	16.50	リーチはずれ後に滑り変動で突然確変大当り又は小当り

【図 8】

乱数	範囲	用途	加算
ランダム1	0~39	大当り種別判定用	0.004秒毎に1ずつ加算
ランダム2	1~251	変動パターン種別判定用	0.004秒毎および割り込み処理 余り時間に1ずつ加算
ランダム3	1~997	変動パターン判定用	0.004秒毎および割り込み処理 余り時間に1ずつ加算
ランダム4	1~250	普通図柄当り判定用	0.004秒毎に1ずつ加算
ランダム5	1~250	ランダム4初期値決定用	0.004秒毎および割り込み処理 余り時間に1ずつ加算

【図 9】

大当り判定テーブル

大当り判定値 (ランダムR [0~65535] と比較される)	
通常時 (非確変時)	確変時
1020~1079, 13320~13477 (確率: 1/300)	1020~1519, 13320~15004 (確率: 1/30)

(A)

小当り判定テーブル (第1特別図柄用)

小当り判定値 (ランダムR [0~65535] と比較される)
54000~54217 (確率: 1/300)

(B)

小当り判定テーブル (第2特別図柄用)

小当り判定値 (ランダムR [0~65535] と比較される)
54000~54022 (確率: 1/3000)

(C)

【図 10】

大当り種別判定値 (ランダム 1 と比較される)				
15 R 通常大当り	2 R 確変大当り	見せかけ大当り	突然確変大当り	15 R 確変大当り
0 ~ 17	18 ~ 19	20 ~ 21	22 ~ 29	30 ~ 49

(A) 第 1 始動入賞時

大当り種別判定値 (ランダム 1 と比較される)				
15 R 通常大当り	2 R 確変大当り	見せかけ大当り	突然確変大当り	15 R 確変大当り
0 ~ 17	18	19	20 ~ 21	22 ~ 49

(B) 第 2 始動入賞時

(見せかけ大当り: 最初の 2 R は短期間開放、残りの 11 R は通常期間開放
突然確変大当り: 2 R の短期間開放)

【図 11】

大当り用変動パターン種別判定テーブル			
大当り種別	変動パターン種別		
	ノーマルCA3-1	ノーマルCA3-2	スーパーCA3-3
15R大当り	1~38	39~79	80~251

大当り用変動パターン種別判定テーブル		
大当り種別	変動パターン種別	
	特殊CA4-1	特殊CA4-2
2R確変大当り /見せかけ大 当り/突確大 当り	1~100	101~251

小当り用変動パターン種別判定テーブル	
小当り	変動パターン種別
	特殊CA4-1
小当り	1~251

【図 12】

はずれ用変動パターン種別判定テーブル (通常用: 合算保留記憶数 0 ~ 2)				
変動パターン種別				
非リーチCA2-1	非リーチCA2-2	ノーマルCA2-4	ノーマルCA2-5	スーパーCA2-7
1 ~ 79	80 ~ 99	100 ~ 169	170 ~ 229	230 ~ 251

(合算保留記憶数 0 ~ 2 の場合)

はずれ用変動パターン種別判定テーブル (短縮用: 合算保留記憶数 3 以上)					
変動パターン種別					
非リーチCA2-1	非リーチCA2-2	非リーチCA2-3	ノーマルCA2-4	ノーマルCA2-6	スーパーCA2-7
1 ~ 79	80 ~ 89	90 ~ 199	200 ~ 214	215 ~ 229	230 ~ 251

(C) はずれ用変動パターン種別判定テーブル (時短用)

変動パターン種別	
非リーチCA2-3	スーパーCA2-7
1 ~ 219	220 ~ 251

【図 14】

はずれ変動パターン判定テーブル		
変動パターン種別	判定値	変動パターン
非リーチCA2-1	1 ~ 997	非リーチPA1-1
非リーチCA2-2	1 ~ 500	非リーチPA1-3
	501 ~ 997	非リーチPA1-4
非リーチCA2-3	1 ~ 997	非リーチPA1-2
ノーマルCA2-4	1 ~ 560	ノーマルPA2-1
	561 ~ 997	ノーマルPA2-2
ノーマルCA2-5	1 ~ 997	ノーマルPB2-2
ノーマルCA2-6	1 ~ 997	ノーマルPB2-1
スーパーCA2-7	1 ~ 268	スーパーPA3-1
	269 ~ 560	スーパーPA3-2
	561 ~ 900	スーパーPB3-1
	901 ~ 997	スーパーPB3-2

【図 13】

当り変動パターン判定テーブル		
変動パターン種別	判定値	変動パターン
ノーマルCA3-1	1 ~ 560	ノーマルPA2-3
	561 ~ 997	ノーマルPA2-4
ノーマルCA3-2	1 ~ 560	ノーマルPB2-3
	561 ~ 997	ノーマルPB2-4
スーパーCA3-3	1 ~ 268	スーパーPA3-3
	269 ~ 660	スーパーPA3-4
	661 ~ 800	スーパーPB3-3
	801 ~ 997	スーパーPB3-4

当り変動パターン判定テーブル		
変動パターン種別	判定値	変動パターン
特殊CA4-1	1 ~ 540	特殊PG1-1
	541 ~ 636	特殊PG1-2
	637 ~ 997	特殊PG1-3
特殊CA4-2	1 ~ 180	特殊PG2-1
	181 ~ 997	特殊PG2-2

【図 15】

MODE	EXT	名称	内容
8 0	0 1	変動パターン 1 指定	飾り図柄の変動パターン 1 の指定
	⋮	⋮	⋮
8 0	X X	変動パターン X X 指定	飾り図柄の変動パターン X X の指定
8 C	0 1	表示結果 1 指定 (はずれ指定)	はずれに決定されていることの指定
8 C	0 2	表示結果 2 指定 (15 R 通常大当り指定)	15 R 通常大当りに決定されていることの指定
8 C	0 3	表示結果 3 指定 (2 R 確変大当り指定)	2 R 確変大当りに決定されていることの指定
8 C	0 4	表示結果 4 指定 (見せかけ大当り指定)	見せかけ大当りに決定されていることの指定
8 C	0 5	表示結果 5 指定 (突然確変大当り指定)	突然確変大当りに決定されていることの指定
8 C	0 6	表示結果 6 指定 (15 R 確変大当り指定)	15 R 確変大当りに決定されていることの指定
8 C	0 7	表示結果 7 指定 (小当り指定)	小当りに決定されていることの指定
8 D	0 1	第 1 図柄変動指定	第 1 特別図柄の変動を開始することの指定
8 D	0 2	第 2 図柄変動指定	第 2 特別図柄の変動を開始することの指定
8 E	0 1	普通図柄変動開始指定 (当り)	普通図柄の変動を開始することの指定 (表示結果: 当り)
8 E	0 2	普通図柄変動開始指定 (はずれ)	普通図柄の変動を開始することの指定 (表示結果: はずれ)
8 E	0 3	普通図柄変動終了指定	普通図柄の変動を終了することの指定
8 E	0 4	普通電動役物開放終了指定	可変入賞球装置の開放を終了することの指定
8 F	0 0	図柄確定指定	特別図柄の変動を終了することの指定
9 0	0 0	初期化指定 (電源投入指定)	電源投入時の初期画面を表示することの指定
9 2	0 0	停電復旧指定	停電復旧画面を表示することの指定
9 F	0 0	客待ちデモ指定	客待ちデモンストレーション表示の指定
A 0	0 1	大当り開始 1 指定	15 R 通常大当りのファンファーレ画面を表示することの指定
A 0	0 2	大当り開始 2 指定	15 R 確変大当りのファンファーレ画面を表示することの指定
A 0	0 3	大当り開始 3 / 小当り開始指定	15 R 大当り以外のファンファーレ画面を表示することの指定
A 1	X X	大入賞口開放中指定	XX で示す回数目の大入賞口開放中指定 (X X = 01 (H) ~ 0F (H))
A 2	X X	大入賞口開放後指定	XX で示す回数目の大入賞口開放後指定 (X X = 01 (H) ~ 0F (H))
A 3	0 1	大当り / 小当り終了指定	大当り (又は小当り) 終了画面を表示することの指定


【図 16】

MODE	EXT	名称	内容
B 0	0 1	低ベース状態指定	低ベース (非時短) 状態であることの指定
B 0	0 2	高ベース状態指定	高ベース (時短) 状態であることの指定
B 0	0 3	非確変状態指定	非確変状態であることの指定
B 0	0 4	確変状態指定	確変状態であることの指定
C 0	0 0	第 1 保留記憶数加算指定	第 1 保留記憶数が 1 増加したことの指定
C 1	0 0	第 2 保留記憶数加算指定	第 2 保留記憶数が 1 増加したことの指定
C 2	0 0	第 1 保留記憶数減算指定	第 1 保留記憶数が 1 減少したことの指定
C 3	0 0	第 2 保留記憶数減算指定	第 2 保留記憶数が 1 減少したことの指定
C 4	X X	入賞時判定結果指定	XX で示す入賞時判定結果の指定
C 8	X X	普図保留記憶数指定	XX で示す普図保留記憶数の指定 (XX=00 (H) ~ 04 (H))

【図 17】

MODE	EXT	名称	内容
C 4	0 1	入賞時判定結果 1 指定	始動入賞口への入賞時にはずれと判定したことの指定
C 4	0 2	入賞時判定結果 2 指定	始動入賞口への入賞時に 15 R 通常大当りと判定したことの指定
C 4	0 3	入賞時判定結果 3 指定	始動入賞口への入賞時に 2 R 確変大当りと判定したことの指定
C 4	0 4	入賞時判定結果 4 指定	始動入賞口への入賞時に見せかけ大当りと判定したことの指定
C 4	0 5	入賞時判定結果 5 指定	始動入賞口への入賞時に突然確変大当りと判定したことの指定
C 4	0 6	入賞時判定結果 6 指定	始動入賞口への入賞時に 15 R 確変大当りと判定したことの指定
C 4	0 7	入賞時判定結果 7 指定	始動入賞口への入賞時に小当りと判定したことの指定

【図 18】



【図 19】

判定値	普通図柄表示結果	普通電動役物開放時間 [() 内は閉鎖時間]	普通図柄変動時間
1, 2	当り	0.1s → (4.5s) → 5.3s	1.0 秒
3 ~ 250	はずれ	—	1.0 秒


(A)

判定値	普通図柄表示結果	普通電動役物開放時間 [() 内は閉鎖時間]	普通図柄変動時間
1 ~ 249	当り	1.36s → (1.38s) → 1.36s → (1.38s) → 1.36s → (1.38s) → 1.36s	1.5 秒
250	はずれ	—	1.5 秒


- * 1 1.36s < 5.3s
 * 2 (0.1s + 5.3s) < (1.36s × 4)
 * 3 (1.38s × 3) < 4.5s

(B)


【図 20】




【図 2 1】




【図 2 2】




【図 2 3】




【図 2 4】



【図 25】




【図 27】




【図 26】

第1保留記憶 バッファ	第1保留記憶数=1に応じた保存領域
	第1保留記憶数=2に応じた保存領域
	第1保留記憶数=3に応じた保存領域
	第1保留記憶数=4に応じた保存領域
第2保留記憶 バッファ	第2保留記憶数=1に応じた保存領域
	第2保留記憶数=2に応じた保存領域
	第2保留記憶数=3に応じた保存領域
	第2保留記憶数=4に応じた保存領域


【図 28】




【図 29】




【図 30】




【図 31】




【図 32】




【図 33】




【図 34】




【図 35】




【図 36】




【図 37】



【図 38】



【図 39】



【図 40】

遊技状態データの値	内容
0 1 (H)	低確率低ベース状態 (非確変非時短状態)
0 2 (H)	低確率高ベース状態 (非確変時短状態)
0 3 (H)	高確率低ベース状態 (確変非時短状態)
0 4 (H)	高確率高ベース状態 (確変時短状態)


【図 41】

入賞時判定結果記憶バッファ	入賞時判定結果 # 1 に応じた保存領域
	入賞時判定結果 # 2 に応じた保存領域
	入賞時判定結果 # 3 に応じた保存領域
	入賞時判定結果 # 4 に応じた保存領域
	入賞時判定結果 # 5 に応じた保存領域
	入賞時判定結果 # 6 に応じた保存領域
	入賞時判定結果 # 7 に応じた保存領域
	入賞時判定結果 # 8 に応じた保存領域


【図 42】

乱数	範囲	用途
SR 1-1	1 ~ 80	第 1 最終停止図柄決定用
SR 1-2	1 ~ 70	第 2 最終停止図柄決定用
SR 1-3	1 ~ 96	第 3 最終停止図柄決定用
SR 2	1 ~ 8	擬似連変動時仮停止図柄決定用
SR 3	1 ~ 100	所定演出決定用
SR 4	1 ~ 99	特別図柄表示結果報知決定用


【図 43】




【図 44】




【図 45】




【図 46】




【図 47】




【図 48】




【図 49】



【図 50】




【図 51】




【図 52】

普通図柄変動結果	所定演出なし	所定演出 (x)	所定演出 (o)	所定演出 (x) の後
	判定値数: 9.0	判定値数: 1.0	判定値数: 7.0	判定値数: 2.0
普通図柄はずれ	判定値数: 1.0	判定値数: 1.0	判定値数: 1.0	判定値数: 1.0
	判定値数: 1.0	判定値数: 1.0	判定値数: 1.0	判定値数: 1.0

【図 5 3】




【図 5 4】



【図 5 5】

表示結果指定コマンド	停止図柄組合せの種類	左中右停止図柄
はずれ指定 (リーチなし)	はずれ図柄	左右不一致 (チャンス目を除く)
はずれ指定 (リーチあり)		左右のみ一致
15R通常大当り ／15R確変大当り	大当り図柄	左中右一致
見せかけ大当り ／突確大当り／小当り	チャンス目	「1」「3」「5」


【図 5 7】




【図 5 6】

擬似連チャンス目	左図柄	中図柄	右図柄
GC1	1	1	2
GC2	2	2	3
GC3	3	3	4
GC4	4	4	5
GC5	5	5	6
GC6	6	6	7
GC7	7	7	8
GC8	8	8	1

【図 5 8】



【図 5 9】



【図 6 0】

特別図柄表示結果又は変動パターン	制限の有無	所定演出なし	所定演出 (x)	所定演出 (チャンス)	所定演出 (激数)	所定演出 (x) の後
ノーマルリーチ	制限なし	判定値数: 60	判定値数: 10	判定値数: 25	判定値数: 5	—
	制限あり	判定値数: 70	判定値数: 5	判定値数: 20	判定値数: 5	—
スーパーリーチ	制限なし	判定値数: 40	判定値数: 10	判定値数: 10	判定値数: 3.5	判定値数: 5
	制限あり	判定値数: 40	判定値数: 5	判定値数: 5	判定値数: 4.5	判定値数: 5


【図 6 1】

特別図柄表示結果又は変動パターン	所定演出なし	所定演出 (x)	所定演出 (小)	所定演出 (特典付与)	所定演出 (激数)
小当り	—	—	判定値数: 100	—	—
疑似連 (ノーマル)	判定値数: 70	—	—	判定値数: 30	—
疑似連 (スーパー)	判定値数: 40	—	—	判定値数: 30	判定値数: 30
その他	判定値数: 95	判定値数: 5	—	—	—


【図 6 2】

リレー種類	特別図柄表示結果	演出差替なし	所定演出(チャンス)に差替	所定演出(差替)
ノーマルリレー	大当り以外	判定値: 80	判定値: 20	判定値: 10
	大当り	判定値: 60	判定値: 30	判定値: 10
	大当り以外	判定値: 60	判定値: 10	判定値: 30
スーパーリレー	大当り	判定値: 40	判定値: 10	判定値: 50


【図 6 3】




【図 6 4】




【図 6 5】



【図 66】



【図 67】




【図 68】


(変形例 2)

MODE	EXT	名称	内容
C5	01	ゲート通過時判定結果 1 指定	普通図柄の表示結果が当り図柄になることの指定
C5	02	ゲート通過時判定結果 2 指定	普通図柄の表示結果がはずれ図柄になることの指定


【図 69】




【図 70】



【図 7 1】



【图 7 2】



【図 7 3】

	制限の有無	所定演出し	所定演出 (×)	所定演出 (チャンス)	所定演出 (稼算)	所定演出 (×) の後 (所定演出 稼算)
特別図形表示結果又は 変動パターン						
ノーマルリーチ	制限なし	判定値数：60	判定値数：10	判定値数：2.5	判定値数：5	—
	制限あり	判定値数：70	—	判定値数：2.5	判定値数：5	—
スーパリーチ	制限なし	判定値数：40	判定値数：10	判定値数：1.0	判定値数：3.5	判定値数：5
	制限あり	判定値数：50	—	判定値数：1.0	判定値数：3.5	判定値数：5

【図 7 4】


(実施の形態 4)			
MODE	EXT	名称	内容
C 6	0 0	変動力カテゴリ 1	始動入賞時に通常状態ではずれ且つ乱数値が 1~79 (非リーチGA2-1) になると判定したことの指定
C 6	0 1	変動力カテゴリ 2	始動入賞時に通常状態ではずれ且つ乱数値が 80~89 になると判定したことの指定
C 6	0 2	変動力カテゴリ 3	始動入賞時に通常状態ではずれ且つ乱数値が 90~99 になると判定したことの指定
C 6	0 3	変動力カテゴリ 4	始動入賞時に通常状態ではずれ且つ乱数値が 100~169 になると判定したことの指定
C 6	0 4	変動力カテゴリ 5	始動入賞時に通常状態ではずれ且つ乱数値が 170~199 になると判定したことの指定
C 6	0 5	変動力カテゴリ 6	始動入賞時に通常状態ではずれ且つ乱数値が 200~214 になると判定したことの指定
C 6	0 6	変動力カテゴリ 7	始動入賞時に通常状態ではずれ且つ乱数値が 215~229 になると判定したことの指定
C 6	0 7	変動力カテゴリ 8	始動入賞時に通常状態ではずれ且つ乱数値が 230~251 (スーパーGA2-7) になると判定したことの指定
C 6	0 8	変動力カテゴリ 9	始動入賞時に短短状態ではずれ且つ乱数値が 1~219 (非リーチGA2-3) になると判定したことの指定
C 6	0 9	変動力カテゴリ 10	始動入賞時に短短状態ではずれ且つ乱数値が 220~251 (スーパーGA2-7) になると判定したことの指定

【図 7 5】


(実施の形態 4)

MODE	EXT	名称	内容
C 6	1 0	変動カテゴリ 2 1	始動入賞時に 1 5 R 大当り且つ乱数値が 1 ~ 3 8 (ノーマルQA3-1)になると判定したことの指定
C 6	1 1	変動カテゴリ 2 2	始動入賞時に 1 5 R 大当り且つ乱数値が 3 9 ~ 7 9 (ノーマルQA3-2)になると判定したことの指定
C 6	1 2	変動カテゴリ 2 3	始動入賞時に 1 5 R 大当り且つ乱数値が 8 0 ~ 2 5 1 (スーパーQA3-3)になると判定したことの指定
C 6	1 3	変動カテゴリ 2 4	始動入賞時に 2 R 確変 / 見せかけ / 突然確変大当り且つ乱数値が 1 ~ 1 0 0 (特殊QA4-1)になると判定したことの指定
C 6	1 4	変動カテゴリ 2 5	始動入賞時に 2 R 確変 / 見せかけ / 突然確変大当り且つ乱数値が 1 0 1 ~ 2 5 1 (特殊QA4-2)になると判定したことの指定
C 6	1 5	変動カテゴリ 2 6	始動入賞時に小当り且つ乱数値が 1 ~ 2 5 1 (特殊QA4-1)になると判定したことの指定

【図 7 6】



【図 7 7】




【図 7 8】


(実施の形態 4)

入賞時判定結果	合算保留記憶数	所定演出なし	所定演出 (x)	所定演出 (チャンス)	所定演出 (激震)
スーパーリーチはずれ	1	判定値数: 20	判定値数: 10	判定値数: 60	判定値数: 10
	2	判定値数: 40	判定値数: 10	判定値数: 40	判定値数: 10
	3	判定値数: 60	判定値数: 10	判定値数: 25	判定値数: 5
	4以上	判定値数: 80	判定値数: 10	判定値数: 10	-
スーパーリーチ大当り	1	判定値数: 80	判定値数: 10	判定値数: 10	-
	2	判定値数: 60	判定値数: 10	判定値数: 25	判定値数: 5
	3	判定値数: 40	判定値数: 10	判定値数: 40	判定値数: 10
	4以上	判定値数: 20	判定値数: 10	判定値数: 10	判定値数: 60


【図 79】




【図 80】




【図 81】



【図 82】




【図 8 7】




【 図 8 8 】

特別図柄表示結果	告知結果	所定差出の差替を執行	所定差出の差替なし
大当り	「爆熱」	判定値数：10	判定値数：90
大当り	「チャンス」	判定値数：50	判定値数：50
大当り	「x」	判定値数：100	—
大当り以外	「爆熱」	判定値数：70	判定値数：30
大当り以外	「チャンス」	判定値数：90	判定値数：10
大当り以外	「x」	判定値数：100	—

【図 8 9】




【図 9 0】




【図 9 1】

(実施の形態 7) 特別図柄表示結果又は 変動パターン	制限種類	所定演出なし	所定演出 (x)	所定演出 (チャンス)	所定演出 (激熱)	所定演出 (x) の後 所定演出 (激熱)	所定演出 (o)
	制限なし	判定値数: 60	判定値数: 10	判定値数: 25	判定値数: 5	—	—
	制限 1	判定値数: 70	—	判定値数: 25	判定値数: 5	—	—
	制限 2	判定値数: 85	—	—	—	—	判定値数: 15
	制限なし	判定値数: 40	判定値数: 10	判定値数: 10	判定値数: 35	判定値数: 5	—
	制限 1	判定値数: 50	—	判定値数: 10	判定値数: 35	判定値数: 5	—
	制限 2	判定値数: 50	—	—	—	—	判定値数: 50
	ノーマルリーチ						
	スーパーリーチ						

【図 9 2】



【図 9 3】



【図 9 4】

(変形例 3-1)			
(低ベース時)			
判定値	普通図柄表示結果	普通電動役物開放時間 [() 内は閉鎖時間]	普通図柄変動時間
1, 2	当り	1.36s → (1.38s) → 1.36s → (1.38s) → 1.36s → (1.38s) → 1.36s	10秒
3 ~ 250	はずれ	—	10秒
* 1 1.36s < 5.3s * 2 (0.1s + 5.3s) < (1.36s × 4) * 3 (1.38s × 3) < 4.5s			
(A)			
(高ベース時)			
判定値	普通図柄表示結果	普通電動役物開放時間 [() 内は閉鎖時間]	普通図柄変動時間
1 ~ 249	当り	0.1s → (4.5s) → 5.3s	1.5秒
250	はずれ	—	1.5秒
(B)			
(変形例 3-2)			
(低ベース時)			
判定値	普通図柄表示結果	普通電動役物開放時間 [() 内は閉鎖時間]	普通図柄変動時間
1, 2	当り	0.1s → (1.4s) → 5.3s	10秒
3 ~ 250	はずれ	—	10秒
(C)			
(高ベース時)			
判定値	普通図柄表示結果	普通電動役物開放時間 [() 内は閉鎖時間]	普通図柄変動時間
1 ~ 249	当り	1.36s → (1.38s) → 1.36s → (1.38s) → 1.36s → (1.38s) → 1.36s	1.5秒
250	はずれ	—	1.5秒
* (1.38s × 3) > 1.4s			
(D)			

フロントページの続き

- (56)参考文献 特開2010-005214 (JP, A)
特開2012-000484 (JP, A)
特開2010-005185 (JP, A)
特開2010-167146 (JP, A)
特開2009-247441 (JP, A)
特開平08-173602 (JP, A)
特開2011-172842 (JP, A)

- (58)調査した分野(Int.Cl., DB名)
A63F 7/02