

RZECZPOSPOLITA  
POLSKA



Urząd Patentowy  
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

# OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **17287**

(21) Numer zgłoszenia: **17620**

(22) Data zgłoszenia: **04.01.2011**

(51) Klasyfikacja:  
**06-01**

(54)

**Fotel**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:  
**30.12.2011 WUP 12/2011**

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**ROGOZIŃSKI JACEK, KORNACKI ANDRZEJ  
SELLA SPÓŁKA CYWILNA, Bydgoszcz, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**ROGOZIŃSKI JACEK, Bydgoszcz, (PL);  
KORNACKI ANDRZEJ, Bydgoszcz, (PL)**

**PL 17287**

## Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest fotel, który ma elastyczną konstrukcję i jest przeznaczony do ustawiania w pomieszczeniach o nowoczesnej stylizacji. Przedmiot wzoru został przedstawiony w trzech wersjach wykonania, które zachowują ten sam kształt, a różnią się sposobem wykonania i wykończeniem.

Oryginalność wzoru przemysłowego przejawia się w wyprofilowaniu powierzchni, układzie linii i konturów oraz w kolorystyce.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony w rzutach perspektywicznych na rysunku, na którym fig. 1. przedstawia fotel w pierwszej wersji wykonania, fig. 2. - fotel w drugiej wersji wykonania, zaś fig. 3. - fotel w trzeciej wersji wykonania.

Rozwiązanie według wzoru przemysłowego stanowi stopę, powierzchnię tylną, oparcie oraz siedzisko wykonane jako całość z zasadniczo płaskiej, elastycznej, wyprofilowanej poprzecznie wstęgi. Stopa ma kształt wypukły o łagodnym profilu skrzydła i z tyłu poprzez przegięcie pod ostrym kątem do góry ku przodowi przechodzi w płaską powierzchnię tylną, która powyżej tego przegięcia jest łagodnym łukiem odchylona do tyłu. Na górze powierzchnia tylna jest ponownie przegięta do przodu łącząc się z poprowadzoną ku dołowi powierzchnią oparcia, która ma również łagodny profil skrzydła. U dołu powierzchnia oparcia poprzez łagodne zagięcie pod kątem zbliżonym do prostego łączy się z powierzchnią siedziska, która na końcu jest zawinięta półkolistie ku dołowi. Powierzchnia wewnętrzna i zewnętrzna wstęgi jest pokryta materiałem tapicerskim w różnych intensywnych i żywych kolorach. W pierwszej odmianie wzoru przemysłowego fotel jest utworzony z pojedynczej, stosunkowo cienkiej warstwy elastycznej wstęgi, pokrytej cienkim materiałem tapicerskim. W drugiej odmianie wzoru przemysłowego fotel jest utworzony z pojedynczej, stosunkowo cienkiej warstwy elastycznej wstęgi, pokrytej grubym materiałem tapicerskim. W trzeciej odmianie wzoru przemysłowego fotel jest utworzony z dwóch srebrnych profili okrągłych, stanowiących brzegi wstęgi, połączonych z sobą sztywno wypełnieniem, które jest pokryte grubym materiałem tapicerskim.

Szczególna, postać fotela nadaje mu nowoczesny nietypowy wygląd, co wpływa na jego wyjątkową atrakcyjność.

### Cechy istotne wzoru przemysłowego

1. Fotel zawiera stopę, powierzchnię tylną, oparcie oraz siedzisko wykonane jako całość z zasadniczo płaskiej, elastycznej, wyprofilowanej poprzecznie wstęgi, gdzie stopa ma kształt wypukły o łagodnym profilu skrzydła i z tyłu poprzez przegięcie pod ostrym kątem do góry ku przodowi przechodzi w płaską powierzchnię tylną, która powyżej tego przegięcia jest odchylona łagodnym łukiem do tyłu, zaś dalej, na górze powierzchnia tylna jest ponownie przegięta do przodu łącząc się z poprowadzoną ku dołowi powierzchnią oparcia, która ma również łagodny profil skrzydła, przy czym u dołu powierzchnia oparcia, poprzez łagodne zagięcie pod kątem zbliżonym do prostego, łączy się z powierzchnią siedziska, która na końcu jest zawinięta półkolistie ku dołowi, ponadto powierzchnia wewnętrzna i zewnętrzna wyprofilowanej wstęgi jest pokryta materiałem tapicerskim w różnych intensywnych i żywych kolorach, jak pokazano na załączonym rysunku fig. 1 - 3.
2. W pierwszej odmianie wzoru przemysłowego fotel jest utworzony z pojedynczej, stosunkowo cienkiej warstwy elastycznej wstęgi, pokrytej cienkim materiałem tapicerskim, jak pokazano na załączonym rysunku fig. 1.
3. W drugiej odmianie wzoru przemysłowego fotel jest utworzony z pojedynczej, stosunkowo cienkiej warstwy elastycznej wstęgi, pokrytej grubym materiałem tapicerskim, jak pokazano na załączonym rysunku fig. 2.
4. W trzeciej odmianie wzoru przemysłowego fotel jest utworzony z dwóch srebrnych profili okrągłych, stanowiących brzegi wstęgi, połączonych z sobą sztywno wypełnieniem, które jest pokryte grubym materiałem tapicerskim, jak pokazano na załączonym rysunku fig. 3.

**Ilustracja wzoru**



*Fig. 1*



*Fig. 2*



*Fig. 3*

