

(19)



URZĄD
PATENTOWY
RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ

(10)

PL 73666 Y1

(12)

Opis ochronny wzoru użytkowego

(21) Numer zgłoszenia: **130670**

(22) Data zgłoszenia: **2022.03.22**

(43) Data publikacji o zgłoszeniu: **2023.01.30 BUP 05/2023**

(45) Data publikacji o udzieleniu ochrony: **2024.11.12 WUP 46/2024**

(51)

MKP:

C10L 11/06 (2006.01)

C10L 11/04 (2006.01)

(73) Uprawniony:

DWORAK DAWID BUDOWAK, Sosnowiec, PL

(72) Twórca(-y):

BOGUSŁAW RYCHLIK, Sosnowiec, PL

(74) Pełnomocnik:

**rzecz. pat. Magdalena Filipek-Marzec,
Katowice, PL**

(54) Tytuł:

Drewniany blok rozpałkowy

PL 73666 Y1

Opis wzoru

Przedmiotem wzoru użytkowego jest drewniany blok rozpalkowy, stosowany zwłaszcza do rozniecania ognia w kominkach, piecach, ogniskach i grillach.

Znana jest z PL 70893 Y1 podpałka, która składa się z pakietu drewnienek połączonych dwiema opaskami wykonanych z materiału palnego umieszczonych na obu końcach pakietu drewnienek, przy czym krawędzie opasek wystają poza czoła pakietu drewnienek o około $\frac{1}{3}$ swej szerokości. Opaski pełnią rolę knota, które podpalone inicjują zapalenie się pakietu drewnienek.

Znana jest ze zgłoszenia PL 118194 U1 podpałka, która stanowi połączenie materiału włókienniczego z substancją palną w postaci parafiny, przy czym całość wyrobu zapakowana jest w handlowe opakowanie zewnętrzne, stanowiące zewnętrzną część podpałki.

Znana jest z PL385963 A1 podpałka, zwłaszcza kominkowa, charakteryzująca się tym, że składa się z podłużnego rdzenia, wykonanego z parafiny, stearyny lub z innego materiału o podobnych właściwościach, o dowolnym przekroju i kształcie zwiężającym się z jednej lub z obu stron, z osadzonym wewnątrz rdzenia knotem, wystającym z jednej lub obu stron na zewnątrz rdzenia, owiniętego dowolnym palnym materiałem, przy czym knot może wystawać poza krawędź materiału, którym owinięty jest rdzeń.

Znany jest z PL 129585 U1 drewniany blok rozpalkowy charakteryzujący się tym, że składa się z bloku drewna z co najmniej jednym przelotowym otworem o sumie średnic nie większej niż połowa krótszego boku bloku drewna, w którym osadzona jest co najmniej jedna podpałka, przy czym blok drewna ma kształt prostopadłościanu lub walca, a podpałka ma postać stałą i kształt walca dopasowanego do otworu lub kształt graniastosłupa.

Celem wzoru użytkowego jest opracowanie takiej rozpalki drewnianej, która pozwoli na szybkie i bezpieczne rozpalenie ognia w dowolnych warunkach i bezpieczne przechowywanie produktu.

Istotą wzoru użytkowego jest drewniany blok rozpalkowy, który ma postać bloku drewna w kształcie prostopadłościanu posiadającego otwór przelotowy na całej długości bloku drewna oraz na jednym końcu bloku drewna wybranie oraz wybranie zawiera podpałkę stanowiącą wełnę drzewną lub parafinową lub wełnę drzewną lub rozpalkę z nasączonej płyty pilśniowej, ponadto otwór osadzony jest centralnie a wybranie ma kształt graniastosłupa. Korzystnie otwór osadzony jest centralnie w osi symetrii bloku drewna. Korzystnie wybranie ma kształt graniastosłupa w postaci prostopadłościanu. Korzystnie podpałka dopasowana jest kształtem do wybrania. Korzystnie podpałka jest osadzona w otworze w części albo na całej długości otworu.

Wzór użytkowy został ujawniony na rysunku, gdzie fig. 1 przedstawia blok z podpałką w wybraniu, fig. 2 – blok z podpałką w otworze, fig. 3 – blok w widoku ogólnym, a fig. 4 – blok w przekroju.

Drewniany blok rozpalkowy ma postać bloku drewna 1 w kształcie prostopadłościanu posiadającego otwór 3 przelotowy na całej długości bloku drewna 1 oraz na jednym końcu bloku drewna 1 ma wybranie 2. Wybranie 2 zawiera podpałkę 4 stanowiącą rozpalkę parafinową. Wybranie 2 ma kształt prostopadłościanu. Otwór 3 osadzony jest centralnie. W odmianie wzoru użytkowego otwór 3 osadzony jest w osi symetrii bloku drewna 1. Podpałka 4 dopasowana jest kształtem do wybrania 2. Drewniany blok rozpalkowy został uwidoczniony na fig. 1.

W odmianie wzoru użytkowego podpałka 4 jest osadzona w otworze 3 w części lub na całej długości otworu 3.

Zastrzeżenia ochronne

1. Drewniany blok rozpalkowy **znamienny tym**, że ma postać bloku drewna 1 w kształcie prostopadłościanu posiadającego otwór 3 przelotowy na całej długości bloku drewna 1 oraz na jednym końcu bloku drewna 1 wybranie 2 oraz wybranie 2 zawiera podpałkę 4 stanowiącą wełnę drzewną lub parafinową lub wełnę drzewną lub rozpalkę z nasączonej płyty pilśniowej, ponadto otwór 3 osadzony jest centralnie a wybranie 2 ma kształt graniastosłupa.
2. Drewniany blok według zastrz. 1 **znamienny tym**, że otwór 3 osadzony jest centralnie w osi symetrii bloku drewna 1.
3. Drewniany blok według zastrz. 1 albo 2 **znamienny tym**, że wybranie 2 ma kształt graniastosłupa w postaci prostopadłościanu.

4. Drewniany blok według zastrz. 1, 2 albo 3 **znamienny tym**, że podpalka 4 dopasowana jest kształtem do wybrania 2.
5. Drewniany blok według zastrz. 1, 2, 3 albo 4 **znamienny tym**, że podpalka 4 jest osadzona w otworze 3 w części albo na całej długości otworu 3.

Rysunki



