

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開2019-97633

(P2019-97633A)

(43) 公開日 令和1年6月24日 (2019.6.24)

(51) Int.Cl. F 1 テーマコード (参考)
A 6 3 F 7/02 (2006.01) A 6 3 F 7/02 3 2 0 2 C 3 3 3

審査請求 未請求 請求項の数 3 O L (全 1211 頁)

(21) 出願番号	特願2017-228633 (P2017-228633)	(71) 出願人	000144522
(22) 出願日	平成29年11月29日 (2017.11.29)		株式会社三洋物産
			愛知県名古屋市千種区今池3丁目9番21号
		(74) 代理人	100196151
			弁理士 工藤 洋平
		(72) 発明者	▲高▼橋 雄二
			名古屋市千種区今池3丁目9番21号
			株式会社三洋物産内
		(72) 発明者	橋口 裕
			名古屋市千種区今池3丁目9番21号
			株式会社三洋物産内
		(72) 発明者	青柳 恵三
			名古屋市千種区今池3丁目9番21号
			株式会社三洋物産内
			最終頁に続く


(54) 【発明の名称】 遊技機

(57) 【要約】

【課題】遊技の興趣を向上できる遊技機を提供すること。

【解決手段】第1遊技状態と、第1遊技状態よりも特典遊技が実行され易くなる第2遊技状態とを切り替えて設定可能であり、第2遊技状態が設定された場合に、第2遊技状態から第1遊技状態に設定される期間を設定する期間設定手段と、その期間設定手段により設定された期間において、特典遊技が実行されることにより特典付与手段により付与されることが可能な特典の残りに対応した示唆情報を示唆するものであり、遊技の興趣を向上できる。

【選択図】 図634



【特許請求の範囲】

【請求項 1】

判別を実行可能な判別手段と、
その判別手段による判別結果を示すための識別情報が表示される表示手段と、
その表示手段に特定の前記判別結果を示すための識別情報が表示された場合に、遊技者に有利となる特典遊技を実行可能な特典遊技実行手段と、
その特典遊技実行手段により前記特典遊技が実行される場合に、遊技球が入球可能な状態に可変される可変入球手段と、
その可変入球手段に遊技球が入球したことに基づいて遊技者に予め定められた特典を付与可能な特典付与手段と、を有した遊技機において、
第 1 遊技状態と、その第 1 遊技状態よりも前記特典遊技が実行され易くなる第 2 遊技状態とを切り替えて設定可能な遊技状態設定手段と、
その遊技状態設定手段により前記第 2 遊技状態が設定された場合に、前記第 2 遊技状態から前記第 1 遊技状態に設定される期間を設定する期間設定手段と、
その期間設定手段により設定された期間において、前記特典遊技が実行されることにより前記特典付与手段により付与されることが可能な前記特典の残りに対応した示唆情報を示唆可能な示唆手段と、を有するものであることを特徴とする遊技機。

10

【請求項 2】

前記期間設定手段は、前記第 2 遊技状態において前記判別手段による前記判別結果を示すための前記識別情報が表示された回数に対応して設定されるものであることを特徴とする請求項 1 記載の遊技機。

20

【請求項 3】

遊技球を遊技領域へと発射可能な発射手段と、
その発射手段により発射された遊技球が入球することに基づいて前記判別手段による判別が実行されることが可能な入球手段と、
その入球手段に遊技球が入球可能な第 1 状態と、その第 1 状態よりも遊技球が入球困難となる第 2 状態とに可変させる可変手段と、
遊技球を検出することに基づいて判定を実行可能な判定手段と、
その判定手段による判定結果を示す判定情報が表示される判定情報表示手段と、
その判定情報表示手段により特定の前記判定結果を示す前記判定情報が表示された場合に前記可変手段を前記第 2 状態から前記第 1 状態に所定条件が成立するまで可変させる可変制御手段と、
前記発射手段により発射された遊技球を、前記検出手段と、前記入球手段と、前記可変入球手段とに所定の順序で振り分けることが可能な振分手段と、を有するものであることを特徴とする請求項 1 または 2 記載の遊技機。

30

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、パチンコ機に代表される遊技機に関するものである。

【背景技術】

40

【0002】

パチンコ機等の遊技機において、始動入賞口への遊技球の入賞に基づいて図柄を変動表示させ、その変動表示終了後に遊技者に抽選の結果を報知するものがある。抽選結果が当たりである場合には、当たり遊技を実行して、その当たり遊技後の遊技状態を所定期間、遊技者に有利にするように設定する制御処理が実行されるものが提案されていた。

【先行技術文献】

【特許文献】

【0003】

【特許文献 1】特開 2010-35664 号公報

【発明の概要】

50

【発明が解決しようとする課題】

【0004】

このような遊技機において、遊技の興趣向上が求められている。

【0005】

本発明は、上記例示した問題点等を解決するためになされたものであり、遊技の興趣を向上することができる遊技機を提供することを目的とする。

【課題を解決するための手段】

【0006】

この目的を達成するために請求項1記載の遊技機は、判別を実行可能な判別手段と、その判別手段による判別結果を示すための識別情報が表示される表示手段と、その表示手段に特定の前記判別結果を示すための識別情報が表示された場合に、遊技者に有利となる特典遊技を実行可能な特典遊技実行手段と、その特典遊技実行手段により前記特典遊技が実行される場合に、遊技球が入球可能な状態に変えられる可変入球手段と、その可変入球手段に遊技球が入球したことに基づいて遊技者に予め定められた特典を付与可能な特典付与手段と、を有し、第1遊技状態と、その第1遊技状態よりも前記特典遊技が実行され易くなる第2遊技状態とを切り替えて設定可能な遊技状態設定手段と、その遊技状態設定手段により前記第2遊技状態が設定された場合に、前記第2遊技状態から前記第1遊技状態に設定される期間を設定する期間設定手段と、その期間設定手段により設定された期間において、前記特典遊技が実行されることにより前記特典付与手段により付与されることが可能な前記特典の残りに対応した示唆情報を示唆可能な示唆手段と、を有するものである。

【0007】

請求項2記載の遊技機は、請求項1記載の遊技機において、前記期間設定手段は、前記第2遊技状態において前記判別手段による前記判別結果を示すための前記識別情報が表示された回数に対応して設定されるものである。

【0008】

請求項3記載の遊技機は、請求項1または2記載の遊技機において、遊技球を遊技領域へと発射可能な発射手段と、その発射手段により発射された遊技球が入球することに基づいて前記判別手段による判別が実行されることが可能な入球手段と、その入球手段に遊技球が入球可能な第1状態と、その第1状態よりも遊技球が入球困難となる第2状態とに変えさせる可変手段と、遊技球を検出することに基づいて判定を実行可能な判定手段と、その判定手段による判定結果を示す判定情報が表示される判定情報表示手段と、その判定情報表示手段により特定の前記判定結果を示す前記判定情報が表示された場合に前記可変手段を前記第2状態から前記第1状態に所定条件が成立するまで可変させる可変制御手段と、前記発射手段により発射された遊技球を、前記検出手段と、前記入球手段と、前記可変入球手段とに所定の順序で振り分けることが可能な振分手段と、を有するものである。

【発明の効果】

【0009】

請求項1記載の遊技機によれば、判別を実行可能な判別手段と、その判別手段による判別結果を示すための識別情報が表示される表示手段と、その表示手段に特定の前記判別結果を示すための識別情報が表示された場合に、遊技者に有利となる特典遊技を実行可能な特典遊技実行手段と、その特典遊技実行手段により前記特典遊技が実行される場合に、遊技球が入球可能な状態に変えられる可変入球手段と、その可変入球手段に遊技球が入球したことに基づいて遊技者に予め定められた特典を付与可能な特典付与手段と、を有し、第1遊技状態と、その第1遊技状態よりも前記特典遊技が実行され易くなる第2遊技状態とを切り替えて設定可能な遊技状態設定手段と、その遊技状態設定手段により前記第2遊技状態が設定された場合に、前記第2遊技状態から前記第1遊技状態に設定される期間を設定する期間設定手段と、その期間設定手段により設定された期間において、前記特典遊技が実行されることにより前記特典付与手段により付与されることが可能な前記特典の残りに対応した示唆情報を示唆可能な示唆手段と、を有するものである。

【0010】

よって、遊技の興趣を向上できるという効果がある。

【0011】

請求項2記載の遊技機によれば、請求項1記載の遊技機の奏する効果に加え、次の効果を奏するものである。即ち、前記期間設定手段は、前記第2遊技状態において前記判別手段による前記判別結果を示すための前記識別情報が表示された回数に対応して設定されるものである。

【0012】

よって、遊技の興趣を向上できるという効果がある。

【0013】

請求項3記載の遊技機によれば、請求項1または2記載の遊技機の奏する効果に加え、次の効果を奏するものである。即ち、遊技球を遊技領域へと発射可能な発射手段と、その発射手段により発射された遊技球が入球することに基づいて前記判別手段による判別が実行されることが可能な入球手段と、その入球手段に遊技球が入球可能な第1状態と、その第1状態よりも遊技球が入球困難となる第2状態とに可変させる可変手段と、遊技球を検出することに基づいて判定を実行可能な判定手段と、その判定手段による判定結果を示す判定情報が表示される判定情報表示手段と、その判定情報表示手段により特定の前記判定結果を示す前記判定情報が表示された場合に前記可変手段を前記第2状態から前記第1状態に所定条件が成立するまで可変させる可変制御手段と、前記発射手段により発射された遊技球を、前記検出手段と、前記入球手段と、前記可変入球手段とに所定の順序で振り分けることが可能な振分手段と、を有するものである。

【0014】

よって、遊技の興趣を向上できるという効果がある。

【図面の簡単な説明】

【0015】

【図1】第1実施形態におけるパチンコ機の正面図である。

【図2】パチンコ機の遊技盤の正面図である。

【図3】パチンコ機の背面図である。

【図4】パチンコ機の電氣的構成を示すブロック図である。

【図5】遊技盤及び動作ユニットの分解正面斜視図である。

【図6】遊技盤及び動作ユニットの分解背面斜視図である。

【図7】遊技盤の分解背面斜視図である。

【図8】補助装置の分解正面斜視図である。

【図9】補助装置の分解背面斜視図である。

【図10】図2のX-X線における窓部可動ユニットの断面図である。

【図11】(a)は、窓部可動ユニットの背面図であり、(b)は、窓部可動ユニットの正面図である。

【図12】(a)は、窓部可動ユニットの背面図であり、(b)は、窓部可動ユニットの正面図である。

【図13】動作ユニットの分解正面斜視図である。

【図14】遊技盤、外縁部材及び金属板状部材の分解正面斜視図である。

【図15】遊技盤、外縁部材及び金属板状部材の分解背面斜視図である。

【図16】動作ユニットの部分正面図である。

【図17】動作ユニットの部分正面図である。

【図18】第1動作ユニットの正面斜視図である。

【図19】第1動作ユニットの正面斜視図である。

【図20】第1動作ユニットの背面斜視図である。

【図21】第1動作ユニットの背面斜視図である。

【図22】(a)は、第1動作ユニットの分解正面斜視図であり、(b)は、羽状部材と補助部材の歯合状態を示す羽状部材及び補助部材の正面斜視図である。

【図23】第1動作ユニットの分解正面斜視図である。

10

20

30

40

50

- 【図 2 4】第 1 動作ユニットの分解背面斜視図である。
- 【図 2 5】第 1 動作ユニットの分解背面斜視図である。
- 【図 2 6】第 1 動作ユニットの上面図である。
- 【図 2 7】第 1 動作ユニットの背面図である。
- 【図 2 8】第 1 動作ユニットの背面図である。
- 【図 2 9】第 1 動作ユニットの背面図である。
- 【図 3 0】第 1 動作ユニットの背面図である。
- 【図 3 1】第 1 動作ユニットの正面図である。
- 【図 3 2】第 1 動作ユニットの正面図である。
- 【図 3 3】第 1 動作ユニットの正面図である。 10
- 【図 3 4】第 1 動作ユニットの正面図である。
- 【図 3 5】支持板部、羽状部材、補助部材及び固定伝達板の背面図である。
- 【図 3 6】支持板部、羽状部材、補助部材及び固定伝達板の背面図である。
- 【図 3 7】支持板部、羽状部材、補助部材及び固定伝達板の背面図である。
- 【図 3 8】支持板部、羽状部材、補助部材及び固定伝達板の背面図である。
- 【図 3 9】(a) から (c) は、第 1 動作ユニットの変位関係を模式的に図示する模式図である。
- 【図 4 0】動作ユニットの分解正面斜視図である。
- 【図 4 1】第 2 動作ユニットの正面斜視図である。
- 【図 4 2】第 2 動作ユニットの背面斜視図である。 20
- 【図 4 3】第 2 動作ユニットの分解正面斜視図である。
- 【図 4 4】第 2 動作ユニットの分解正面斜視図である。
- 【図 4 5】第 2 動作ユニットの分解背面斜視図である。
- 【図 4 6】土台部材の分解正面斜視図である。
- 【図 4 7】板状変位部材の上面図である。
- 【図 4 8】中空部材 7 4 0 の正面斜視図である。
- 【図 4 9】(a) から (c) は、図 4 7 の X L I X - X L I X 線における導光部材、板状変位部材及び中空部材の断面図である。
- 【図 5 0】駆動ユニットの分解正面斜視図である。
- 【図 5 1】(a) 及び (b) は、駆動ユニットの正面図である。 30
- 【図 5 2】第 2 動作ユニットの正面図である。
- 【図 5 3】第 2 動作ユニットの正面図である。
- 【図 5 4】第 2 動作ユニットの正面図である。
- 【図 5 5】(a) は、図 5 3 の L V a - L V a 線における第 2 動作ユニットの断面図であり、(b) は、図 5 4 の L V b - L V b 線における第 2 動作ユニットの断面図である。
- 【図 5 6】(a) 及び (b) は、左右の電磁ソレノイドの導通の計時変化と板状変位部材の姿勢変化の一例を示した模式図である。
- 【図 5 7】(a) 及び (b) は、左右の電磁ソレノイドの導通の計時変化と板状変位部材の姿勢変化の一例を示した模式図である。
- 【図 5 8】第 2 動作ユニットの上面図である。 40
- 【図 5 9】図 5 8 の L I X - L I X 線における第 2 動作ユニットの部分断面図である。
- 【図 6 0】図 5 8 の L I X - L I X 線における第 2 動作ユニットの部分断面図である。
- 【図 6 1】図 5 8 の L I X - L I X 線における第 2 動作ユニットの部分断面図である。
- 【図 6 2】図 5 8 の L I X - L I X 線における第 2 動作ユニットの部分断面図である。
- 【図 6 3】図 5 8 の L X I I I - L X I I I 線における第 2 動作ユニットの部分断面図である。
- 【図 6 4】図 5 8 の L X I I I - L X I I I 線における第 2 動作ユニットの部分断面図である。
- 【図 6 5】図 5 8 の L X I I I - L X I I I 線における第 2 動作ユニットの部分断面図である。 50

【図 6 6】図 5 8 の L X I I I - L X I I I 線における第 2 動作ユニットの部分断面図である。

【図 6 7】大受け部の回転変位を模式的に示す模式図である。

【図 6 8】図 5 8 の L X V I I I - L X V I I I 線における第 2 動作ユニットの部分断面図である。

【図 6 9】図 5 8 の L X V I I I - L X V I I I 線における第 2 動作ユニットの部分断面図である。

【図 7 0】図 5 8 の L X V I I I - L X V I I I 線における第 2 動作ユニットの部分断面図である。

【図 7 1】図 5 8 の L X V I I I - L X V I I I 線における第 2 動作ユニットの部分断面図である。 10

【図 7 2】図 5 8 の L X X I I - L X X I I 線における第 2 動作ユニットの断面図である。

【図 7 3】(a) 及び (b) は、第 2 実施形態における窓部可動ユニットの背面図である。

【図 7 4】第 3 実施形態における第 1 動作ユニットの正面図である。

【図 7 5】第 1 動作ユニットの正面図である。

【図 7 6】第 1 動作ユニットの正面図である。

【図 7 7】第 1 動作ユニットの正面図である。

【図 7 8】(a) から (c) は、第 1 動作ユニットの変位関係を模式的に図示する模式図である。 20

【図 7 9】(a) 及び (b) は、第 4 実施形態における第 2 動作ユニットの駆動ユニットの正面図である。

【図 8 0】(a) 及び (b) は、図 5 3 の L V a - L V a 線に対応する線における第 5 実施形態の第 2 動作ユニットの断面図である。

【図 8 1】第 6 実施形態における遊技盤の正面図である。

【図 8 2】ベース板、入賞口ユニットおよび送球ユニットの分解斜視正面図である。

【図 8 3】(a) は、入賞口ユニットの正面図であり、(b) は、入賞口ユニットの背面図である。

【図 8 4】(a) は、入賞口ユニットの斜視正面図であり、(b) は、入賞口ユニットの斜視背面図である。 30

【図 8 5】入賞口ユニットの分解斜視正面図である。

【図 8 6】入賞口ユニットの分解斜視背面図である。

【図 8 7】(a) は、正面ユニットの正面図であり、(b) は、正面ユニットの背面図である。

【図 8 8】正面ユニットの分解斜視正面図である。

【図 8 9】正面ユニットの分解斜視背面図である。

【図 9 0】(a) は、変位部材の正面図であり、(b) は、変位部材の側面図であり (c) は、変位部材の斜視正面図である。

【図 9 1】図 8 7 (b) の範囲 X C I における入賞口ユニットおよび変位部材の背面図である。 40

【図 9 2】図 8 7 (b) の範囲 X C I における入賞口ユニットおよび変位部材の背面図である。

【図 9 3】(a) は、駆動ユニットの側面図であり、(b) は、駆動ユニットの上面図であり、(c) は、駆動ユニットの斜視正面図である。

【図 9 4】駆動ユニットの分解斜視正面図である。

【図 9 5】駆動ユニットの分解斜視背面図である。

【図 9 6】(a) 及び (b) は、図 9 3 (b) の X C V I - X C V I 線における駆動ユニットの断面図である。

【図 9 7】図 8 3 の X C V I I - X C V I I 線における入賞口ユニットの断面図である。 50

【図 9 8】 (a) 及び (b) は、図 9 7 の X C V I I I - X C V I I I 線における入賞口ユニットの断面図である。

【図 9 9】 (a) は、特定入賞口ユニットの正面図であり、(b) は、特定入賞口ユニットの背面図であり、(c) は、特定入賞口ユニットの上面図である。

【図 1 0 0】 特定入賞口ユニットの分解斜視正面図である。

【図 1 0 1】 特定入賞口ユニット 9 5 0 の分解斜視背面図である。

【図 1 0 2】 (a) 及び (b) は、図 9 9 (c) の C I I - C I I 線における特定入賞口ユニットの断面図である。

【図 1 0 3】 (a) 及び (b) は、特定入賞口ユニットの斜視正面図である。

【図 1 0 4】 (a) は、特定入賞口ユニットの正面図であり、(b) は、図 1 0 4 (a) の C I V b - C I V b 線における特定入賞口ユニットの断面図である。 10

【図 1 0 5】 (a) は、特定入賞口ユニットおよび駆動ユニットの上面図であり、(b) は、特定入賞口ユニットおよび駆動ユニットの側面図である。

【図 1 0 6】 (a) は、図 1 0 5 (a) の C V I a - C V I a 線における特定入賞口ユニットおよび駆動ユニットの断面図であり、(b) は、図 1 0 6 (a) の C V I b - C V I b 線における特定入賞口ユニットおよび駆動ユニットの断面図である。

【図 1 0 7】 (a) は、送球ユニットの正面図であり、(b) は、送球ユニットの側面図である。

【図 1 0 8】 (a) は、送球ユニットの分解斜視正面図であり、(b) は、送球ユニットの分解斜視背面図である。 20

【図 1 0 9】 (a) は、振分けユニットの正面図であり、(b) は、振分けユニットの側面図である。

【図 1 1 0】 振分けユニットの分解斜視正面図である。

【図 1 1 1】 振分けユニットの分解斜視背面図である。

【図 1 1 2】 (a) は、図 1 0 9 (a) の C X I I a - C X I I a 線における振分けユニットの断面図であり、図 1 1 2 (b) は、図 1 1 2 (a) の C X I I b - C X I I b における振分けユニットの断面図である。

【図 1 1 3】 (a) 及び (b) は、図 1 1 2 (b) の範囲 C X I I I における振分けユニットの部分拡大断面図である。

【図 1 1 4】 (a) は、通路ユニットの正面図であり、(b) は、通路ユニットの側面図である。 30

【図 1 1 5】 通路ユニットの分解斜視正面図である。

【図 1 1 6】 通路ユニットの分解斜視背面図である。

【図 1 1 7】 (a) は、交換ユニットの正面図であり、(b) は、交換ユニットの背面図である。

【図 1 1 8】 (a) は、図 1 1 7 (a) の C X V I I I a - C X V I I I a 線における交換ユニットの断面図であり、(b) は、図 1 1 8 (a) の C X V I I I b - C X V I I I b 線における交換ユニットの断面図である。

【図 1 1 9】 図 8 1 の C X I X a - C X I X a 線における遊技盤の断面図である。

【図 1 2 0】 (a) は、図 1 1 9 の範囲 C X X a における遊技盤の部分拡大断面図であり、(b) は、図 1 2 0 (a) の C X X b - C X X b 線における遊技盤の部分拡大断面図である。 40

【図 1 2 1】 (a) は、図 1 1 9 の範囲 C X X a における遊技盤の部分拡大断面図であり、(b) は、図 1 2 0 (a) の C X X b - C X X b 線における遊技盤の部分拡大断面図である。

【図 1 2 2】 第 7 実施形態における正面ユニット及び変位部材の背面図である。

【図 1 2 3】 (a) 及び (b) は、第 8 実施形態における駆動ユニットおよびの断面図である。

【図 1 2 4】 (a) 及び (b) は、第 9 実施形態における駆動ユニットおよび変位部材の断面図である。 50

【図 1 2 5】第 1 0 実施形態における背面ベースおよび変位部材の分解斜視背面図である。

【図 1 2 6】(a) 及び (b) は、正面ユニットおよび変位部材の背面図である。

【図 1 2 7】第 1 1 実施形態における背面ベースおよび変位部材の分解斜視背面図である。

【図 1 2 8】(a) 及び (b) は、正面ユニットおよび変位部材の背面図である。

【図 1 2 9】(a) は、第 1 2 実施形態における正面ユニットの背面図であり、(b) は、図 1 2 9 (a) の C X X I X b - C X X I X b 線における入賞口ユニットの断面図である。

【図 1 3 0】(a) は、第 1 3 実施形態における入賞口ユニットの断面図であり、(b) は、図 1 3 0 (a) の C X X X b - C X X X b 線における入賞口ユニットの断面図である。

【図 1 3 1】(a) は、入賞口ユニットの断面図であり、(b) は、図 1 3 1 (a) の C X X X I b - C X X X I b 線における入賞口ユニットの断面図である。

【図 1 3 2】(a) は、第 1 4 実施形態における駆動ユニットの側面図であり、(b) は、駆動ユニットの上面図であり、(c) は、駆動ユニットの斜視正面図である。

【図 1 3 3】(a) は、遊技盤の断面図であり、図 1 3 3 (b) は、図 1 3 3 (a) の C X X X I I I b - C X X X I I I b 線における遊技盤の断面図である。

【図 1 3 4】(a) は、第 1 5 実施形態における遊技盤の断面図であり、(b) は、第 1 6 実施形態における遊技盤の断面図である。

【図 1 3 5】(a) は、第 1 7 実施形態における入賞口ユニットを背面視した模式図であり、(b) は、図 1 3 5 (a) の C X X X V b - C X X X V b 線における入賞口ユニットの断面模式図である。

【図 1 3 6】(a) は、入賞口ユニットを背面視した模式図であり、図 1 3 6 (b) は、図 1 3 6 (a) の C X X X V I b - C X X X V I b 線における入賞口ユニット 9 3 0 の断面模式図である。

【図 1 3 7】(a) は、入賞口ユニットを背面視した模式図であり、(b) は、図 1 3 7 (a) の C X X X V I I b - C X X X V I I b 線における入賞口ユニット 9 3 0 の断面模式図である。

【図 1 3 8】第 1 実施形態におけるパチンコ機の正面図である。

【図 1 3 9】パチンコ機の遊技盤の正面図である。

【図 1 4 0】パチンコ機の背面図である。

【図 1 4 1】パチンコ機の電氣的構成を示すブロック図である。

【図 1 4 2】操作デバイスの正面斜視図である。

【図 1 4 3】(a) は、パチンコ機の部分正面図であり、(b) は、図 1 4 3 (a) の V I b - V I b 線におけるパチンコ機の部分断面図である。

【図 1 4 4】(a) は、パチンコ機の部分正面図であり、(b) は、図 1 4 4 (a) の V I I b - V I I b 線におけるパチンコ機の部分断面図である。

【図 1 4 5】図 1 4 3 の矢印 V I I I 方向視における操作デバイスの正面斜視図である。

【図 1 4 6】図 1 4 4 の矢印 I X 方向視における操作デバイスの正面斜視図である。

【図 1 4 7】操作デバイスの正面斜視図である。

【図 1 4 8】操作デバイスの背面斜視図である。

【図 1 4 9】操作デバイスの正面分解斜視図である。

【図 1 5 0】操作デバイスの背面分解斜視図である。

【図 1 5 1】(a) は、傾倒装置の正面図であり、(b) は、図 1 5 1 (a) の矢印 X I V b 方向視における傾倒装置の側面図であり、(c) は、図 1 5 1 (a) の X I V c - X I V c 線における傾倒装置の断面図である。

【図 1 5 2】傾倒装置の正面分解斜視図である。

【図 1 5 3】傾倒装置の蓋の背面分解斜視図である。

【図 1 5 4】(a) は、駆動装置の正面図であり、(b) は、図 1 5 4 (a) の矢印 X V

10

20

30

40

50

I I b 方向視における駆動装置の側面図である。

【図 1 5 5】駆動装置の正面分解斜視図である。

【図 1 5 6】伝達軸棒の正面分解斜視図である。

【図 1 5 7】(a)は、図 1 5 5 の矢印 X X a 方向視における左円板カムの側面図であり、(b)は、図 1 5 5 の矢印 X X b 方向視における左円板カムの側面図である。

【図 1 5 8】(a)及び(b)は、解除部材及び回転爪部材の正面図である。

【図 1 5 9】図 1 4 3 (a) の X X I I - X X I I 線における操作デバイスの断面図である。

【図 1 6 0】図 1 4 3 (a) の X X I I - X X I I 線における操作デバイスの断面図である。

10

【図 1 6 1】図 1 4 3 (a) の X X I I - X X I I 線における操作デバイスの断面図である。

【図 1 6 2】図 1 4 3 (a) の X X I I - X X I I 線における操作デバイスの断面図である。

【図 1 6 3】図 1 4 3 (a) の X X I I - X X I I 線における操作デバイスの断面図である。

【図 1 6 4】図 1 4 3 (a) の X X I I - X X I I 線における操作デバイスの断面図である。

【図 1 6 5】図 1 4 3 (a) の X X I I - X X I I 線における操作デバイスの断面図である。

20

【図 1 6 6】図 1 4 3 (a) の X X I I - X X I I 線における操作デバイスの断面図である。

【図 1 6 7】図 1 4 3 (a) の X X I I - X X I I 線における操作デバイスの断面図である。

【図 1 6 8】図 1 4 3 (a) の X X I I - X X I I 線における操作デバイスの断面図である。

【図 1 6 9】図 1 4 3 (a) の X X I I - X X I I 線における操作デバイスの断面図である。

【図 1 7 0】図 1 4 3 (a) の X X I I - X X I I 線における操作デバイスの断面図である。

30

【図 1 7 1】図 1 4 3 (a) の X X I I - X X I I 線における操作デバイスの断面図である。

【図 1 7 2】図 1 4 3 (a) の X X I I - X X I I 線における操作デバイスの断面図である。

【図 1 7 3】図 1 4 3 (a) の X X I I - X X I I 線における操作デバイスの断面図である。

【図 1 7 4】図 1 4 3 (a) の X X I I - X X I I 線における操作デバイスの断面図である。

【図 1 7 5】図 1 4 3 (a) の X X I I - X X I I 線における操作デバイスの断面図である。

40

【図 1 7 6】図 1 4 3 の X X X I X - X X X I X 線における操作デバイスの部分断面図である。

【図 1 7 7】図 1 4 3 (a) の X X I I - X X I I 線における操作デバイスの断面図である。

【図 1 7 8】図 1 4 3 (a) の X X I I - X X I I 線における操作デバイスの断面図である。

【図 1 7 9】図 1 4 3 (a) の X X I I - X X I I 線における操作デバイスの断面図である。

【図 1 8 0】図 1 4 3 (a) の X X I I - X X I I 線における操作デバイスの断面図である。

50

【図 1 8 1】図 1 4 3 (a) の X X I I - X X I I 線における操作デバイスの断面図である。

【図 1 8 2】(a) は、第 2 実施形態におけるスライド爪部材の側面図であり、(b) は、回転板部材の側面図であり、(c) は、解除部材の側面図である。

【図 1 8 3】(a) 及び (b) は、解除部材と回転板部材とスライド爪部材との側面図である。

【図 1 8 4】図 1 4 3 (a) の X X I I - X X I I 線に対応する線における操作デバイスの断面図である。

【図 1 8 5】図 1 4 3 (a) の X X I I - X X I I 線に対応する線における操作デバイスの断面図である。

10

【図 1 8 6】図 1 4 3 (a) の X X I I - X X I I 線に対応する線における操作デバイスの断面図である。

【図 1 8 7】第 3 実施形態における傾倒装置の側面図である。

【図 1 8 8】(a) 及び (b) は、操作デバイスの側面図である。

【図 1 8 9】(a) 及び (b) は、操作デバイスの側面図である。

【図 1 9 0】第 4 実施形態における傾倒装置の側面図である。

【図 1 9 1】(a) 及び (b) は、操作デバイスの側面図である。

【図 1 9 2】(a) 及び (b) は、操作デバイスの側面図である。

【図 1 9 3】第 5 実施形態における操作デバイスの分解正面斜視図である。

【図 1 9 4】操作デバイスの分解背面斜視図である。

20

【図 1 9 5】下枠部材及び振動装置の分解正面斜視図である。

【図 1 9 6】(a) は、下枠部材の側面図であり、(b) は、図 1 9 6 (a) の L I X b - L I X b 線における下枠部材の部分断面図であり、(c) は、図 1 9 6 (a) の矢印 L I X c 方向視における下枠部材の部分上面図である。

【図 1 9 7】(a) 及び (b) は、図 1 9 6 (a) の L X a - L X a 線における振動装置の断面図である。

【図 1 9 8】(a) 及び (b) は、図 1 9 6 (a) の L I X b - L I X b 線における伝達装置 5 4 1 0 及び収容部材 5 4 3 0 の断面図である。

【図 1 9 9】駆動装置の分解正面斜視図である。

【図 2 0 0】(a) は、右円板カムの正面斜視図であり、(b) は、右円板カムの背面斜視図である。

30

【図 2 0 1】伝達軸棒の正面分解斜視図である。

【図 2 0 2】(a) は、図 1 9 9 の矢印 L X V a 方向視における右円板カムの正面図であり、(b) は、図 2 0 2 (a) の L X V b - L X V b 線における右円板カムの断面図であり、(c) は、図 2 0 2 (a) の L X V c - L X V c 線における右円板カムの断面図である。

【図 2 0 3】(a) は、図 1 9 9 の矢印 L X V a 方向視における右円板カムの正面図であり、(b) は、図 2 0 3 (a) の L X V I b - L X V I b 線における右円板カムの断面図である。

【図 2 0 4】(a) は、図 1 4 3 (a) の X X I I - X X I I 線に対応した線における操作デバイスの断面図であり、(b) は、図 2 0 4 (a) の矢印 L X V I I b 方向視における操作デバイスの部分背面図である。

40

【図 2 0 5】(a) は、図 1 4 3 (a) の X X I I - X X I I 線に対応した線における操作デバイスの断面図であり、(b) は、図 2 0 5 (a) の矢印 L X V I I I b 方向視における操作デバイスの部分背面図である。

【図 2 0 6】第 6 実施形態における駆動装置の分解正面斜視図である。

【図 2 0 7】左円板カムの、円板部材、リング部材及び第 2 伝達部材の正面分解斜視図である。

【図 2 0 8】図 1 4 3 (a) の X X I I - X X I I 線に対応する線における操作デバイスの断面図である。

50

【図 2 0 9】図 1 4 3 (a) の X X I I - X X I I 線に対応する線における操作デバイスの断面図である。

【図 2 1 0】図 1 4 3 (a) の X X I I - X X I I 線に対応する線における操作デバイスの断面図である。

【図 2 1 1】(a) は、第 7 実施形態における右円板カムの正面図であり、(b) は、右円板カムの背面図である。

【図 2 1 2】(a) は、図 2 1 1 (a) の L X X V a - L X X V a 線における右円板カムの断面図であり、(b) は、図 2 1 1 (a) の矢印 L X X V b 方向視における右円板カムの部分側面図である。

【図 2 1 3】(a) は、リング部材の正面図であり、(b) は、リング部材の背面図であり、(c) は、図 2 1 3 (a) の矢印 L X X V I c 方向視におけるリング部材の側面図である。

10

【図 2 1 4】(a) は、係合部材の正面図であり、(b) は、図 2 1 4 (a) の矢印 L X X V I I b 方向視における係合部材の側面図である。

【図 2 1 5】(a) は、右円板カムの正面図であり、(b) は、図 2 1 5 (a) の矢印 L X X V I I I b 方向視における右円板カムの側面図であり、(c) は、右円板カムの正面図であり、(d) は、図 2 1 5 (c) の矢印 L X X V I I I d 方向視における右円板カムの側面図であり、(e) は、右円板カムの正面図であり、(f) は、図 2 1 5 (e) の矢印 L X X V I I I f 方向視における右円板カムの側面図である。

【図 2 1 6】(a) 及び (b) は、図 1 4 3 の X X I I - X X I I 線に対応する線における操作デバイスの部分断面図である。

20

【図 2 1 7】(a) 及び (b) は、図 1 4 3 の X X I I - X X I I 線に対応する線における操作デバイスの部分断面図である。

【図 2 1 8】図 1 4 3 の X X I I - X X I I 線に対応する線における操作デバイスの部分断面図である。

【図 2 1 9】(a) 及び (b) は、図 1 4 3 の X X I I - X X I I 線に対応する線における操作デバイスの部分断面図である。

【図 2 2 0】(a) 及び (b) は、図 1 4 3 の X X I I - X X I I 線に対応する線における操作デバイスの部分断面図である。

【図 2 2 1】図 1 4 3 の X X I I - X X I I 線に対応する線における操作デバイスの断面図である。

30

【図 2 2 2】図 1 4 3 の X X I I - X X I I 線に対応する線における操作デバイスの断面図である。

【図 2 2 3】第 8 実施形態におけるパチンコ機の正面図である。

【図 2 2 4】外枠に対して内枠を開放（展開）した状態を示すパチンコ機の正面斜視図である。

【図 2 2 5】外枠に対して内枠を開放した状態で裏パックを内枠に対して開放した状態（展開）を示すパチンコ機の正面斜視図である。

【図 2 2 6】外枠に対して内枠を閉鎖すると共に正面枠を開放（展開）した状態を示すパチンコ機の正面斜視図である。

40

【図 2 2 7】正面枠を取り外した状態におけるパチンコ機の正面図である。

【図 2 2 8】正面枠の窓部よりも下側に配設される構成部材が分解して図示される正面枠の分解背面斜視図である。

【図 2 2 9】正面枠の窓部よりも下側に配設される構成部材が分解して図示される正面枠の分解正面斜視図である。

【図 2 3 0】(a) は、正面枠の分解背面斜視図であり、(b) は、結束可動部材の解除状態と固定状態とが並べて図示される結束可動部材の正面斜視図である。

【図 2 3 1】(a) は、正面枠の左下隅部を示す正面枠の部分背面図であり、(b) は、図 2 3 1 (a) の X C I V b - X C I V b 線における正面枠の部分断面図である。

【図 2 3 2】(a) は、正面枠の左下隅部を示す正面枠の部分背面図であり、(b) は、

50

図 2 3 2 (a) の X C V b - X C V b 線における正面枠の部分断面図である。

【図 2 3 3】(a) は、結束可動部材及びハーネスを模式的に図示する背面模式図であり、(b) は、図 2 3 3 (a) の上面模式図であり、(c) は、結束可動部材及びハーネスを模式的に図示する背面模式図であり、(d) は、図 2 3 3 (c) の上面模式図である。

【図 2 3 4】(a) 及び (b) は、結束可動部材及びハーネスを模式的に図示する正面枠、内枠、結束可動部材及びハーネスの上面模式図である。

【図 2 3 5】通路形成ユニットの正面図である。

【図 2 3 6】第 1 曲げ領域の拡大正面図である。

【図 2 3 7】正面枠の正面分解斜視図である。

【図 2 3 8】正面枠の背面分解斜視図である。

10

【図 2 3 9】正面枠の分解正面斜視図である。

【図 2 4 0】正面枠の分解背面斜視図である。

【図 2 4 1】正面枠の分解正面斜視図である。

【図 2 4 2】右パネルユニットの分解正面斜視図である。

【図 2 4 3】右パネルユニットの分解背面斜視図である。

【図 2 4 4】支持板部の正面図である。

【図 2 4 5】重板ユニットの分解正面斜視図である。

【図 2 4 6】重板ユニットの分解正面斜視図である。

【図 2 4 7】重板ユニットの分解正面斜視図である。

【図 2 4 8】重板ユニットの分解正面斜視図である。

20

【図 2 4 9】(a) は、右パネルユニットの側面図であり、(b) は、図 2 4 9 (a) の C X I I b - C X I I b 線における右パネルユニットの部分拡大断面図である。

【図 2 5 0】(a) は、右パネルユニットの側面図であり、(b) は、図 2 5 0 (a) の C X I I I b - C X I I I b 線における右パネルユニットの部分拡大断面図である。

【図 2 5 1】(a) は、右パネルユニットの側面図であり、(b) は、右パネルユニットの背面図であり、(c) は、右パネルユニットの側面図である。

【図 2 5 2】(a) は、導光部材の側面模式図であり、(b) は、図 2 5 2 (a) の C X V b - C X V b 線における導光部材の断面図である。

【図 2 5 3】右パネルユニットの部分背面図である。

【図 2 5 4】上パネルユニットの分解正面斜視図である。

30

【図 2 5 5】上パネルユニットの分解背面斜視図である。

【図 2 5 6】上側枠部材の分解正面斜視図である。

【図 2 5 7】上側枠部材の分解背面斜視図である。

【図 2 5 8】スピーカー組立体の分解正面斜視図である。

【図 2 5 9】スピーカー組立体の分解背面斜視図である。

【図 2 6 0】(a) は、前側組立の背面図であり、(b) は、後側組立の正面図である。

【図 2 6 1】(a) は、スピーカー組立体の背面図であり、(b) は、図 2 6 1 (a) の C X X I V b - C X X I V b 線におけるスピーカー組立体の断面図であり、(c) は、図 2 6 1 (a) の矢印 C X X I V c 方向視におけるスピーカー組立体の上面図であり、(d) は、図 2 6 1 (a) の矢印 C X X I V d 方向視におけるスピーカー組立体の部分底面図

40

【図 2 6 2】(a) は、図 2 6 1 (a) の C X X V a - C X X V a 線における前側組立、後側組立、上側枠部材、本体枠及び上辺板部材の部分断面図であり、(b) は、図 1 2 4 (a) の C X X V b - C X X V b 線における前側組立、後側組立、上側枠部材、本体枠及び上辺板部材の部分断面図である。

【図 2 6 3】遊技盤及び内枠の分解正面斜視図である。

【図 2 6 4】(a) は、遊技盤の背面図であり、(b) は、内枠の正面図である。

【図 2 6 5】(a) 及び (b) は、図 2 6 4 (b) の C X X V I I I a - C X X V I I I a 線における内枠の断面図である。

【図 2 6 6】(a) 及び (b) は、盤面支持装置及び遊技盤を模式的に示した盤面支持装

50

置及び遊技盤の側面図である。

【図 2 6 7】(a) は、盤面支持装置の正面斜視図であり、(b) は、盤面支持装置の背面斜視図である。

【図 2 6 8】(a) は、盤面支持装置の正面斜視図であり、(b) は、盤面支持装置の背面斜視図である。

【図 2 6 9】盤面支持装置の分解正面斜視図である。

【図 2 7 0】盤面支持装置の分解背面斜視図である。

【図 2 7 1】(a) 及び (b) は、盤面支持装置の側面図である。

【図 2 7 2】(a) 及び (b) は、盤面支持装置の側面図である。

【図 2 7 3】図 2 2 3 の C X X X V I - C X X X V I 線におけるパチンコ機の部分断面図である。 10

【図 2 7 4】図 2 2 3 の C X X X V I - C X X X V I 線におけるパチンコ機の部分断面図である。

【図 2 7 5】図 2 2 3 の C X X X V I - C X X X V I 線におけるパチンコ機の部分断面図である。

【図 2 7 6】図 2 2 3 の C X X X V I - C X X X V I 線におけるパチンコ機の部分断面図である。

【図 2 7 7】外枠及び内枠の分解正面斜視図である。

【図 2 7 8】外枠及び内枠の分解背面斜視図である。

【図 2 7 9】(a) は、球発射ユニットの正面斜視図であり、(b) は、球発射ユニットの背面斜視図である。 20

【図 2 8 0】(a) 及び (b) は、球発射ユニットの分解正面斜視図である。

【図 2 8 1】(a) から (c) は、球送り装置による球の送り出し状況を時系列で示す球発射ユニットの正面図である。

【図 2 8 2】切断用金属部材の正面斜視図である。

【図 2 8 3】(a) は、球発射ユニットの正面図であり、(b) は、図 2 8 3 (a) の矢印 C X L V I b 方向視における球発射ユニットの部分上面図である。

【図 2 8 4】(a) は、球発射ユニットの正面図であり、(b) は、図 2 8 4 (a) の状態における糸と切断用金属部材との関係を示す、切断用金属部材の正面斜視図である。

【図 2 8 5】球の発射後における球発射ユニット、内レール及び外レールの部分正面図である。 30

【図 2 8 6】遊技盤の正面図である。

【図 2 8 7】演出動作ユニットの分解正面斜視図である。

【図 2 8 8】演出動作ユニットの分解正面斜視図である。

【図 2 8 9】演出動作ユニットの分解背面斜視図である。

【図 2 9 0】花卉動作装置の正面図である。

【図 2 9 1】図 2 9 0 の C L I V - C L I V 線における花卉動作装置の断面図である。

【図 2 9 2】花卉動作装置の分解正面斜視図である。

【図 2 9 3】花卉動作装置の分解背面斜視図である。

【図 2 9 4】(a) は、花卉、平板部材及びスライド部材の分解正面斜視図であり、(b) は、花卉、平板部材及びスライド部材の分解背面斜視図である。 40

【図 2 9 5】スリット部材の正面図である。

【図 2 9 6】スリット部材の正面斜視図である。

【図 2 9 7】スライド部材及び駆動モータの正面斜視図である。

【図 2 9 8】(a) 及び (b) は、スライド部材及び駆動モータの背面斜視図である。

【図 2 9 9】中央軸回転装置及び遊嵌装置の分解正面斜視図である。

【図 3 0 0】中央軸回転装置及び遊嵌装置の分解背面斜視図である。

【図 3 0 1】花卉動作装置、駆動側アーム部材及び従動側アーム部材の背面斜視図である。

【図 3 0 2】背面板の正面斜視図である。 50

- 【図 3 0 3】背面板、側方基材及び第 2 演出部材の分解正面斜視図である。
- 【図 3 0 4】駆動側アーム部材、スライド板及び第 2 演出部材の分解正面斜視図である。
- 【図 3 0 5】花卉動作装置、進退動作ユニット及び背面板の正面図である。
- 【図 3 0 6】花卉動作装置及び進退動作ユニットの背面図である。
- 【図 3 0 7】花卉動作装置、進退動作ユニット及び背面板の正面図である。
- 【図 3 0 8】花卉動作装置及び進退動作ユニットの背面図である。
- 【図 3 0 9】花卉動作装置、進退動作ユニット及び背面板の正面図である。
- 【図 3 1 0】花卉動作装置及び進退動作ユニットの背面図である。
- 【図 3 1 1】(a)は、花卉動作装置の正面斜視図であり、(b)は、花卉動作装置の正面図であり、(c)は、中央軸回転装置を省略し花卉動作装置を透過して示す正面図であり、(d)は、スリット部材及び回転板の正面図である。 10
- 【図 3 1 2】(a)は、回転板の正面図であり、(b)は、花卉動作装置の背面図であり、(c)は、花卉及び平板部材の背面図であり、(d)は、花卉動作装置の背面斜視図である。
- 【図 3 1 3】(a)は、花卉動作装置の正面斜視図であり、(b)は、花卉動作装置の正面図であり、(c)は、中央軸回転装置を省略し花卉動作装置を透過して示す正面図であり、(d)は、スリット部材及び回転板の正面図である。
- 【図 3 1 4】(a)は、回転板の正面図であり、(b)は、花卉動作装置の背面図であり、(c)は、花卉及び平板部材の背面図であり、(d)は、花卉動作装置の背面斜視図である。 20
- 【図 3 1 5】(a)は、花卉動作装置の正面斜視図であり、(b)は、花卉動作装置の正面図であり、(c)は、中央軸回転装置を省略し花卉動作装置を透過して示す正面図であり、(d)は、スリット部材及び回転板の正面図である。
- 【図 3 1 6】(a)は、回転板の正面図であり、(b)は、花卉動作装置の背面図であり、(c)は、花卉及び平板部材の背面図であり、(d)は、花卉動作装置の背面斜視図である。
- 【図 3 1 7】第 9 実施形態における通路形成ユニットの正面斜視図である。
- 【図 3 1 8】通路形成ユニットの背面斜視図である。
- 【図 3 1 9】球発射ユニットの正面図である。
- 【図 3 2 0】球発射ユニットの正面図である。 30
- 【図 3 2 1】第 10 実施形態における通路形成ユニットの正面斜視図である。
- 【図 3 2 2】通路形成ユニットの正面斜視図である。
- 【図 3 2 3】通路形成ユニットの正面斜視図である。
- 【図 3 2 4】第 11 実施形態における内枠及び皿通路形成部材の正面図である。
- 【図 3 2 5】外レールの部分拡大正面斜視図である。
- 【図 3 2 6】外レールの部分拡大正面斜視図である。
- 【図 3 2 7】(a)及び(b)は、ファール球通路の部分正面拡大図である。
- 【図 3 2 8】ファール球通路の部分正面拡大図である。
- 【図 3 2 9】第 12 実施形態における遊嵌装置の背面斜視図である。
- 【図 3 3 0】(a)及び(b)は、花卉動作装置の正面図である。 40
- 【図 3 3 1】(a)及び(b)は、スリット部材及びスライド部材の部分拡大正面図である。
- 【図 3 3 2】花卉動作装置の正面図である。
- 【図 3 3 3】(a)及び(b)は、花卉動作装置の正面図である。
- 【図 3 3 4】花卉動作装置の正面図である。
- 【図 3 3 5】第 12 実施形態の別例におけるスリット部材及びスライド部材の部分拡大正面図である。
- 【図 3 3 6】スリット部材及びスライド部材の部分拡大正面図である。
- 【図 3 3 7】第 13 実施形態における操作デバイスの正面斜視図である。
- 【図 3 3 8】操作デバイスの正面斜視図である。 50

【図 3 3 9】 (a) 及び (b) は、操作デバイスの正面斜視図である。

【図 3 4 0】 (a) は、操作デバイスの正面図であり、(b) は、図 3 4 0 (a) の矢印 C C I I I b 方向視における操作デバイスの側面図であり、(c) は、操作デバイスの底面図であり、(d) は、図 3 4 0 (a) の C C I I I d - C C I I I d 線における操作デバイスの部分断面図であり、(e) は、図 3 4 0 (a) の C C I I I e - C C I I I e 線における操作デバイスの断面図である。

【図 3 4 1】 (a) 及び (b) は、図 2 2 3 の C X X X V I - C X X X V I 線に対応する線における第 1 4 実施形態における内枠の部分断面図である。

【図 3 4 2】 (a) は、第 1 5 実施形態における正面枠の部分背面図であり、(b) 及び (c) は、不正検出装置の背面図である。

10

【図 3 4 3】 (a) は、第 1 6 実施形態における右パネルユニットの部分背面図であり、(b) は、図 3 4 3 (a) の領域 C C V I b において導光部材に凹設される上向き凹状部を模式的に表す導光部材の部分拡大斜視図であり、(c) は、図 3 4 3 (a) の領域 C C V I c において導光部材に凹設される下向き凹状部を模式的に表す導光部材の部分拡大斜視図であり、(d) は、図 3 4 3 (a) の領域 C C V I d において導光部材に凹設される下向き凹状部を模式的に表す導光部材の部分拡大斜視図であり、(e) は、図 3 4 3 (a) の領域 C C V I e において導光部材に凹設される上向き凹状部を模式的に表す導光部材の部分拡大斜視図である。

【図 3 4 4】 第 1 制御例におけるパチンコ機の遊技盤の正面図である。

【図 3 4 5】 振分装置の部分拡大正面図である。

20

【図 3 4 6】 (a) は、表示画面の領域区分設定と有効ライン設定とを模式的に示した図あり、(b) は、実際の表示画面を例示した図である。

【図 3 4 7】 (a) は、第 3 図柄の変動中に 3 個の保留球が設定されている表示態様を示した図であり、(b) は、第 3 図柄の変動中に 4 個の保留球が設定され、表示領域 C よりキャラ J 0 が出現した表示態様を示した図である。

【図 3 4 8】 (a) は、第 3 図柄の変動中に 4 個の保留球が設定され、空きなし推奨値増えの表示態様を示した図であり、(b) は、(a) の状態から更に保留球数が増え、推奨値超えをした場合の表示態様を示した図である。

【図 3 4 9】 (a) は、短期間で、保留球が増加した場合の表示態様を示した図であり、(b) は、表示領域 C のキャラ J 0 が、状態に応じた最適な保留球数を指示する場合の表示態様を示した図である。

30

【図 3 5 0】 (a) は、第 3 図柄の変動中に、表示領域 C にキャラ J 1 が表示された場合の表示態様を示した図であり、(b) は、第 3 図柄の変動中に保留球に変化があり、更に表示領域 C にキャラ J 2 が表示された場合の表示態様を示した図である。

【図 3 5 1】 (a) は、保留球数が最大個数に達した場合の表示態様を示した図であり、(b) は、オーバー入賞した場合に、表示領域 C に表示されているキャラが変化した表示態様を示した図である。

【図 3 5 2】 (a) は、リーチ中に、遊技者に保留球数を 6 個まで貯めさせる場合の表示態様を示した図であり、(b) は、保留球数が 6 個まで貯まり、図柄配列が変化した場合の表示態様を示した図である。

40

【図 3 5 3】 (a) は、前回大当たり保留のラッキー表示の表示態様を示した図であり、(b) は、保留球数が 6 個まで貯まった後、遊技者がボタンを押下した場合の表示態様を示した図である。

【図 3 5 4】 (a) は、ロング開放中演出の表示態様を示した図であり、(b) は、ロング開放入賞の変動演出の表示態様を示した図である。

【図 3 5 5】 第 1 制御例におけるパチンコ機の電氣的構成を示したブロック図である。

【図 3 5 6】 第 1 制御例における各種カウンタの概要を示した図である。

【図 3 5 7】 (a) は、第 1 制御例における主制御装置の R O M の内容の一部を模式的に示した模式図であり、(b) は、第 1 制御例における主制御装置の R A M の内容の一部を模式的に示した模式図である。

50

【図 3 5 8】(a) は、第 1 制御例における特別図柄大当たり乱数テーブルを模式的に示した模式図であり、(b) は、第 1 制御例における変動パターン選択テーブルの内容を模式的に示した模式図であり、(c) は、第 1 制御例における普通当たり乱数テーブルを模式的に示した模式図である。

【図 3 5 9】(a) は、第 1 制御例における大当たり種別選択テーブルの内容を模式的に示した模式図であり、(b) は、第 1 制御例における特図 1 大当たり種別選択テーブルを模式的に示した模式図であり、(c) は、第 1 制御例における特図 2 大当たり種別選択テーブルを模式的に示した模式図である。

【図 3 6 0】第 1 制御例における変動パターン選択テーブルの一部である通常用変動パターン選択テーブルの一例を模式的に示した模式図である。

【図 3 6 1】第 1 制御例における変動パターン選択テーブルの一部である時短用変動パターン選択テーブルの一例を模式的に示した模式図である。

【図 3 6 2】第 1 制御例における入賞コマンドテーブルを模式的に示した模式図である。

【図 3 6 3】(a) は、第 1 制御例における音声ランプ制御装置の ROM の内容の一部を模式的に示した模式図であり、(b) は、第 1 制御例における音声ランプ制御装置の RAM の内容の一部を模式的に示した模式図である。

【図 3 6 4】(a) は、第 1 制御例における保留変化選択テーブルを模式的に示した模式図であり、(b) は、第 1 制御例における保留演出モード選択テーブルを模式的に示した模式図である。

【図 3 6 5】(a) は、第 1 制御例における保留蓋範囲選択テーブルの内容を模式的に示した模式図であり、(b) は、第 1 制御例におけるノーマル保留蓋範囲選択テーブルを模式的に示した模式図であり、(c) は、第 1 制御例における予告 A モード保留蓋範囲選択テーブルを模式的に示した模式図であり、(d) は、第 1 制御例における予告 B モード保留蓋範囲選択テーブルを模式的に示した模式図である。

【図 3 6 6】(a) は、第 1 制御例における短期入賞時保留蓋範囲選択テーブルを模式的に示した模式図であり、(b) は、第 1 制御例におけるリーチ演出中保留蓋範囲選択テーブルを模式的に示した模式図である。

【図 3 6 7】(a) は、第 1 制御例における保留蓋コマンド選択テーブルを模式的に示した模式図であり、(b) は、第 1 制御例における保留蓋色変化選択テーブルを模式的に示した模式図である。

【図 3 6 8】第 1 制御例におけるラッキー保留コマンドテーブルを模式的に示した模式図である。

【図 3 6 9】(a) は、第 1 制御例における背景モード選択テーブルを模式的に示した模式図であり、(b) は、第 1 制御例における保留キャラ選択テーブルを模式的に示した模式図である。

【図 3 7 0】第 1 制御例における保留キャラ変更テーブルを模式的に示した模式図である。

【図 3 7 1】(a) は、第 1 制御例における吹き出し選択テーブルの内容を模式的に示した模式図であり、(b) は、第 1 制御例におけるノーマル吹き出し選択テーブルを模式的に示した模式図であり、(c) は、第 1 制御例における予告 A 吹き出し選択テーブルを模式的に示した模式図であり、(d) は、第 1 制御例における予告 B 吹き出し選択テーブルを模式的に示した模式図である。

【図 3 7 2】(a) は、第 1 制御例における短期入賞時吹き出しテーブルを模式的に示した模式図であり、(b) は、第 1 制御例におけるリーチ演出中吹き出しテーブルを模式的に示した模式図である。

【図 3 7 3】第 1 制御例におけるラッキー保留吹き出し選択テーブルを模式的に示した模式図である。

【図 3 7 4】(a) は、第 1 制御例におけるリーチ中演出抽選テーブルを模式的に示した模式図であり、(b) は、第 1 制御例におけるリーチ開始時間算出テーブルを模式的に示した模式図であり、(c) は、第 1 制御例におけるラッキー保留抽選テーブルを模式的に

10

20

30

40

50

示した模式図である。

【図 3 7 5】第 1 制御例における表示制御装置の電氣的構成を示したブロック図である。

【図 3 7 6】(a) ~ (c) は、電源投入時画像を説明する説明図である。

【図 3 7 7】第 1 制御例における表示データテーブルの一例を模式的に示した模式図である。

【図 3 7 8】第 1 制御例における転送データテーブルの一例を模式的に示した模式図である。

【図 3 7 9】第 1 制御例における描画リストの一例を模式的に示した模式図である。

【図 3 8 0】第 1 制御例における主制御装置内の M P U により実行されるタイマ割込処理を示したフローチャートである。

10

【図 3 8 1】第 1 制御例における主制御装置内の M P U により実行される特別図柄変動処理を示したフローチャートである。

【図 3 8 2】第 1 制御例における主制御装置内の M P U により実行される変動実行判定処理を示したフローチャートである。

【図 3 8 3】第 1 制御例における主制御装置内の M P U により実行される特別図柄 1 変動開始処理を示したフローチャートである。

【図 3 8 4】第 1 制御例における主制御装置内の M P U により実行される特別図柄 2 変動開始処理を示したフローチャートである。

【図 3 8 5】第 1 制御例における主制御装置内の M P U により実行される始動入賞処理を示したフローチャートである。

20

【図 3 8 6】第 1 制御例における主制御装置内の M P U により実行される先読み処理を示したフローチャートである。

【図 3 8 7】第 1 制御例における主制御装置内の M P U により実行される普通図柄変動処理を示したフローチャートである。

【図 3 8 8】第 1 制御例における主制御装置内の M P U により実行される普通図柄変動開始処理を示したフローチャートである。

【図 3 8 9】第 1 制御例における主制御装置内の M P U により実行されるスルーゲート通過処理を示したフローチャートである。

【図 3 9 0】第 1 制御例における主制御装置内の M P U により実行される N M I 割込処理を示したフローチャートである。

30

【図 3 9 1】第 1 制御例における主制御装置内の M P U により実行される立ち上げ処理を示したフローチャートである。

【図 3 9 2】第 1 制御例における主制御装置内の M P U により実行されるメイン処理を示したフローチャートである。

【図 3 9 3】第 1 制御例における主制御装置内の M P U により実行される大当たり制御処理を示したフローチャートである。

【図 3 9 4】第 1 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される立ち上げ処理を示したフローチャートである。

【図 3 9 5】第 1 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行されるメイン処理を示したフローチャートである。

40

【図 3 9 6】第 1 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行されるコマンド判定処理を示したフローチャートである。

【図 3 9 7】第 1 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される変動パターン受信処理を示したフローチャートである。

【図 3 9 8】第 1 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行されるラッキー表示判定処理を示したフローチャートである。

【図 3 9 9】第 1 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行されるリーチ中保留演出設定処理を示したフローチャートである。

【図 4 0 0】第 1 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される保留蓋設定処理を示したフローチャートである。

50

【図４０１】第１制御例における音声ランプ制御装置内のＭＰＵにより実行される保留キャラ設定処理を示したフローチャートである。

【図４０２】第１制御例における音声ランプ制御装置内のＭＰＵにより実行される吹き出し蓋設定処理を示したフローチャートである。

【図４０３】第１制御例における音声ランプ制御装置内のＭＰＵにより実行される入賞コマンド受信処理を示したフローチャートである。

【図４０４】第１制御例における音声ランプ制御装置内のＭＰＵにより実行される短期入賞判定処理を示したフローチャートである。

【図４０５】第１制御例における音声ランプ制御装置内のＭＰＵにより実行されるラッキー保留記憶処理を示したフローチャートである。

10

【図４０６】第１制御例における音声ランプ制御装置内のＭＰＵにより実行される変動表示設定処理を示したフローチャートである。

【図４０７】第１制御例における音声ランプ制御装置内のＭＰＵにより実行される短期入賞管理処理を示したフローチャートである。

【図４０８】第１制御例における音声ランプ制御装置内のＭＰＵにより実行されるリーチ中保留演出管理処理を示したフローチャートである。

【図４０９】第１制御例における音声ランプ制御装置内のＭＰＵにより実行される枠ボタン入力監視・演出処理を示したフローチャートである。

【図４１０】第１制御例における音声ランプ制御装置内のＭＰＵにより実行されるセンサ入力処理を示したフローチャートである。

20

【図４１１】第１制御例における表示制御装置内のＭＰＵにより実行されるメイン処理を示したフローチャートである。

【図４１２】第１制御例における表示制御装置内のＭＰＵにより実行されるブート処理を示したフローチャートである。

【図４１３】（ａ）は、第１制御例における表示制御装置内のＭＰＵにより実行されるコマンド割込処理を示したフローチャートであり、（ｂ）は、第１制御例における表示制御装置内のＭＰＵにより実行されるＶ割込処理を示したフローチャートである。

【図４１４】第１制御例における表示制御装置内のＭＰＵにより実行されるコマンド判定処理を示したフローチャートである。

【図４１５】（ａ）は、第１制御例における表示制御装置内のＭＰＵにより実行される変動パターンコマンド処理を示したフローチャートであり、（ｂ）は、第１制御例における表示制御装置内のＭＰＵにより実行される停止種別コマンド処理を示したフローチャートである。

30

【図４１６】（ａ）は、第１制御例における表示制御装置内のＭＰＵにより実行される予告演出表示処理を示したフローチャートであり、（ｂ）は、第１制御例における表示制御装置内のＭＰＵにより実行されるモード切替処理を示したフローチャートである。

【図４１７】（ａ）は、第１制御例における表示制御装置内のＭＰＵにより実行される保留蓋コマンド処理を示したフローチャートであり、（ｂ）は、第１制御例における表示制御装置内のＭＰＵにより実行される保留キャラ表示処理を示したフローチャートである。

【図４１８】第１制御例における表示制御装置内のＭＰＵにより実行される吹き出し表示処理を示したフローチャートである。

40

【図４１９】第１制御例における表示制御装置内のＭＰＵにより実行されるエラーコマンド処理を示したフローチャートである。

【図４２０】第１制御例における表示制御装置内のＭＰＵにより実行される表示設定処理を示したフローチャートである。

【図４２１】（ａ）は、第１制御例における表示制御装置内のＭＰＵにより実行される警告画像設定処理を示したフローチャートであり、（ｂ）は、第１制御例における表示制御装置内のＭＰＵにより実行されるポインタ更新処理を示したフローチャートである。

【図４２２】（ａ）は、第１制御例における表示制御装置内のＭＰＵにより実行される転送設定処理を示したフローチャートであり、（ｂ）は、第１制御例における表示制御装置

50

内のMPUにより実行される常駐画像転送設定処理を示したフローチャートである。

【図423】第1制御例における表示制御装置内のMPUにより実行される通常画像転送設定処理を示したフローチャートである。

【図424】第1制御例における表示制御装置内のMPUにより実行される描画処理を示したフローチャートである。

【図425】第2制御例におけるパチンコ機の遊技盤の正面図である。

【図426】第2制御例における特別図柄変動と連続演出の流れを示した模式図である。

【図427】第2制御例における連続演出と背景表示の関係を示した模式図である。

【図428】(a)は、第2制御例における連続演出中の表示画面を示した表示態様であり、(b)は、第2制御例における特殊演出中の表示画面を示した表示態様である。

【図429】第2制御例における連続演出中の背景変化を示した表示態様である。

【図430】(a)は、第2制御例における音声ランプ制御装置のROMの内容の一部を模式的に示した模式図であり、(b)は、第2制御例における音声ランプ制御装置のRAMの内容の一部を模式的に示した模式図である。

【図431】第2制御例における主制御装置内のMPUにより実行される特別図柄変動処理2を示したフローチャートである。

【図432】第2制御例における主制御装置内のMPUにより実行される特別図柄変動開始処理2を示したフローチャートである。

【図433】第2制御例における主制御装置内のMPUにより実行される始動入賞処理2を示したフローチャートである。

【図434】第2制御例における主制御装置内のMPUにより実行される先読み処理2を示したフローチャートである。

【図435】第2制御例における音声ランプ制御装置内のMPUにより実行されるメイン処理2を示したフローチャートである。

【図436】第2制御例における音声ランプ制御装置内のMPUにより実行されるコマンド判定処理2を示したフローチャートである。

【図437】第2制御例における音声ランプ制御装置内のMPUにより実行される入賞情報関連処理を示したフローチャートである。

【図438】第2制御例における音声ランプ制御装置内のMPUにより実行される停止コマンド処理を示したフローチャートである。

【図439】第2制御例における音声ランプ制御装置内のMPUにより実行される時短中処理を示したフローチャートである。

【図440】第2制御例における音声ランプ制御装置内のMPUにより実行される変動表示設定処理2を示したフローチャートである。

【図441】第2制御例における音声ランプ制御装置内のMPUにより実行される演出設定処理を示したフローチャートである。

【図442】第2制御例における音声ランプ制御装置内のMPUにより実行される連続演出設定処理を示したフローチャートである。

【図443】第2制御例における音声ランプ制御装置内のMPUにより実行される特殊演出設定処理を示したフローチャートである。

【図444】第2制御例における音声ランプ制御装置内のMPUにより実行される枠ボタン入力監視・演出処理2を示したフローチャートである。

【図445】第2制御例における音声ランプ制御装置内のMPUにより実行される演出復帰処理を示したフローチャートである。

【図446】第3制御例における音声ランプ制御装置のRAMの内容の一部を模式的に示した模式図である。

【図447】第3制御例における音声ランプ制御装置内のMPUにより実行される演出設定処理3を示したフローチャートである。

【図448】第3制御例における音声ランプ制御装置内のMPUにより実行される連続演出復帰処理を示したフローチャートである。

10

20

30

40

50

【図 4 4 9】第 3 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される特殊演出設定処理 3 を示したフローチャートである。

【図 4 5 0】第 4 制御例におけるパチンコ機の正面図である。

【図 4 5 1】(a) は、第 4 制御例における電源投入時の表示画面を示した図であり、(b) は、第 4 制御例における電源投入時の客待ち画面を示した図である。

【図 4 5 2】(a) は、第 4 制御例における電源投入後の客待ち画面を示した図であり、(b) は、第 4 制御例における電源投入後 1 回転目の変動遊技画面を示した図である。

【図 4 5 3】第 4 制御例におけるパチンコ機の電氣的構成を示したブロック図である。

【図 4 5 4】(a) は、第 4 制御例における音声ランプ制御装置の R O M の内容の一部を模式的に示した模式図であり、(b) は、第 4 制御例における音声ランプ制御装置の R A M の内容の一部を模式的に示した模式図である。

10

【図 4 5 5】第 4 制御例における音量テーブルを模式的に示した模式図である。

【図 4 5 6】第 4 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される立ち上げ処理 4 を示したフローチャートである。

【図 4 5 7】第 4 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される初期音量設定処理を示したフローチャートである。

【図 4 5 8】第 4 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行されるメイン処理 4 を示したフローチャートである。

【図 4 5 9】第 4 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される音量設定処理を示したフローチャートである。

20

【図 4 6 0】第 4 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される停止コマンド処理 4 を示したフローチャートである。

【図 4 6 1】第 4 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される音量関連処理を示したフローチャートである。

【図 4 6 2】(a) は、第 5 制御例における電源投入時の収納エラー A 画面を示した図であり、(b) は、第 5 制御例における遊技動作時の収納エラー B 画面を示した図である。

【図 4 6 3】第 5 制御例におけるパチンコ機の電氣的構成を示したブロック図である。

【図 4 6 4】傾倒装置においてリトライ動作をする場合のタイミングチャートである。

【図 4 6 5】傾倒装置においてタッチセンサの検出がされた場合のタイミングチャートである。

30

【図 4 6 6】第 5 制御例におけるパチンコ機の電氣的構成を示したブロック図である。

【図 4 6 7】第 5 制御例における音声ランプ制御装置の R O M の内容の一部を模式的に示した模式図である。

【図 4 6 8】第 5 制御例における音声ランプ制御装置の R O M の内容の一部を模式的に示した模式図である。

【図 4 6 9】(a) は、第 5 制御例における操作演出選択テーブルを模式的に示した模式図であり、(b) は、第 5 制御例における傾倒動作シナリオテーブルを模式的に示した模式図である。

【図 4 7 0】(a) は、第 5 制御例における傾倒動作シナリオ A テーブルを模式的に示した模式図であり、(b) は、第 5 制御例における傾倒動作シナリオ B テーブルを模式的に示した模式図である。

40

【図 4 7 1】(a) は、第 5 制御例における原点検出動作 A テーブルを模式的に示した模式図であり、(b) は、第 5 制御例における原点検出 B テーブルを模式的に示した模式図であり、(c) は、第 5 制御例における傾倒初期動作テーブルを模式的に示した模式図である。

【図 4 7 2】第 5 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される立ち上げ処理を示したフローチャートである。

【図 4 7 3】第 5 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行されるメイン処理を示したフローチャートである。

【図 4 7 4】第 5 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される枠ボタ

50

ン入力監視・演出処理 3 を示したフローチャートである。

【図 4 7 5】第 5 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行されるセンサ入力処理 2 を示したフローチャートである。

【図 4 7 6】第 5 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行されるタッチ入力中リトライ処理を示したフローチャートである。

【図 4 7 7】第 5 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される傾倒装置制御処理を示したフローチャートである。

【図 4 7 8】第 5 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される操作演出設定処理を示したフローチャートである。

【図 4 7 9】第 5 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される傾倒初期動作処理を示したフローチャートである。

【図 4 8 0】第 5 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される操作演出中処理を示したフローチャートである。

【図 4 8 1】第 5 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される演出後戻り動作処理を示したフローチャートである。

【図 4 8 2】第 5 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行されるリトライ動作処理を示したフローチャートである。

【図 4 8 3】(a) は、保留球に大当たり A の変動があり、第 3 図柄の変動中の表示態様を示した図であり、(b) は、保留球が、図 4 8 3 (a) の状態から、更に 1 つ消化されて、大当たり A となった場合の表示態様を示した図である。

【図 4 8 4】(a) は、保留球が、図 4 8 3 (b) の状態から、更に 1 つ消化され、スーパータイム中の表示態様を示した図であり、(b) は、保留球が、図 4 8 4 (a) の状態から、更に 1 つ消化され、今回の変動で大当たりになった場合の表示態様を示した図である。

【図 4 8 5】(a) は、チャンスの表示態様を示した図であり、(b) は、確変中の表示態様を示した図である。

【図 4 8 6】(a) は、大当たりが開始された場合の表示態様を示した図であり、(b) は、大当たり 1 R 目の演出の表示態様を示した図である。

【図 4 8 7】(a) は、大当たり中に、ボタン演出があることを報知する場合の表示態様を示した図であり、(b) は、図 4 8 7 (a) の状態から、ボタン押下がされたことで、確変が付与されたことを遊技者に報知する場合の表示態様を示した図である。

【図 4 8 8】(a) は、大当たりが終了した場合の表示態様を示した図であり、(b) は、大当たりが終了し、確変モードに入る場合の表示態様を示した図である。

【図 4 8 9】(a) は、第 6 制御例における音声ランプ制御装置の R O M の内容の一部を模式的に示した模式図であり、(b) は、第 6 制御例における昇格抽選テーブルを模式的に示した模式図である。

【図 4 9 0】第 6 制御例における音声ランプ制御装置の R A M の内容の一部を模式的に示した模式図である。

【図 4 9 1】第 6 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される大当たり制御処理 2 を示したフローチャートである。

【図 4 9 2】第 6 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行されるコマンド判定処理 3 を示したフローチャートである。

【図 4 9 3】第 6 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される変動パターン受信処理 2 を示したフローチャートである。

【図 4 9 4】第 6 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される停止図柄切替処理を示したフローチャートである。

【図 4 9 5】第 6 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される入賞コマンド受信処理を示したフローチャートである。

【図 4 9 6】第 6 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される停止図柄変更処理を示したフローチャートである。

10

20

30

40

50

【図４９７】第６制御例における音声ランプ制御装置内のＭＰＵにより実行される大当たり関連コマンド受信処理を示したフローチャートである。

【図４９８】第６制御例における音声ランプ制御装置内のＭＰＵにより実行されるオープニング処理を示したフローチャートである。

【図４９９】第６制御例における音声ランプ制御装置内のＭＰＵにより実行される大入賞入球処理を示したフローチャートである。

【図５００】第６制御例における音声ランプ制御装置内のＭＰＵにより実行されるラウンド処理を示したフローチャートである。

【図５０１】第６制御例における音声ランプ制御装置内のＭＰＵにより実行されるエンディング処理を示したフローチャートである。

10

【図５０２】第６制御例における音声ランプ制御装置内のＭＰＵにより実行される変動表示設定処理２を示したフローチャートである。

【図５０３】第６制御例における音声ランプ制御装置内のＭＰＵにより実行される枠ボタン入力監視・演出処理４を示したフローチャートである。

【図５０４】第６制御例における表示制御装置内のＭＰＵにより実行されるコマンド判定処理２を示したフローチャートである。

【図５０５】（ａ）は、第６制御例における表示制御装置内のＭＰＵにより実行される停止図柄差替処理を示したフローチャートであり、（ｂ）は、第６制御例における表示制御装置内のＭＰＵにより実行される遊技状態設定処理を示したフローチャートである。

【図５０６】第６制御例における表示制御装置内のＭＰＵにより実行される大当たり関連表示処理を示したフローチャートである。

20

【図５０７】第６制御例における表示制御装置内のＭＰＵにより実行される大入賞処理を示したフローチャートである。

【図５０８】第７制御例におけるパチンコ機の遊技盤の正面図である。

【図５０９】（ａ）は、第７制御例におけるロング開放に当選した場合の演出中の表示態様を表した図であり、（ｂ）は、第７制御例におけるロング開放中演出の場合の表示態様を表した図である。

【図５１０】第７制御例におけるロング開放演出規制中の表示態様を示した図である。

【図５１１】第７制御例における音声ランプ制御装置のＲＡＭの内容の一部を模式的に示した模式図である。

30

【図５１２】第７制御例における主制御装置内のＭＰＵにより実行される普通図柄変動処理を示したフローチャートである。

【図５１３】第７制御例における音声ランプ制御装置内のＭＰＵにより実行されるコマンド判定処理を示したフローチャートである。

【図５１４】第７制御例における音声ランプ制御装置内のＭＰＵにより実行されるロング開放演出処理を示したフローチャートである。

【図５１５】第７制御例における表示制御装置内のＭＰＵにより実行されるコマンド判定処理３を示したフローチャートである。

【図５１６】第７制御例における表示制御装置内のＭＰＵにより実行されるロング開放関連処理を示したフローチャートである。

40

【図５１７】第８制御例におけるパチンコ機の正面図である。

【図５１８】第８制御例におけるパチンコ機の遊技盤の正面図である。

【図５１９】（ａ）は、第８制御例における表示画面の領域区分設定と有効ライン設定とを模式的に示した図あり、（ｂ）は、実際の表示画面を例示した図である。

【図５２０】第８制御例における電源断時の表示画面とＢＧＭの流れを示したタイミングチャートである。

【図５２１】（ａ）は、電源投入時の表示態様を示した図であり、（ｂ）は、初期設定が完了し、復帰変動の表示態様の一例を示した図である。

【図５２２】特図変動中における背景変更操作タイミングに応じた背景変更の流れを模式的に示したタイミングチャートである。

50

【図 5 2 3】(a) は、第 3 図柄の低速変動中に、背景変更操作がされた場合の表示態様を示した図であり、(b) は、低速変動中に背景変更操作がされてからの次の変動画面の表示態様の一例を示した図である。

【図 5 2 4】第 8 制御例における第 3 図柄の変動状態とタッチセンサの有効期間と操作との流れを示したタイミングチャートである。

【図 5 2 5】(a) は、高速変動中にタッチ演出が実行された場合の表示態様の一例を示した図であり、(b) は、タッチ操作後の表示態様の一例を示した図である。

【図 5 2 6】(a) は、8 個保留演出が実行された場合の表示態様の一例を示した図であり、(b) は、8 個保留演出が実行されてから 1 変動目の表示態様の一例を示した図である。

【図 5 2 7】(a) は、8 個保留演出が実行されてから、新たに入賞があった場合の表示態様の一例を示した図であり、(b) は、8 個保留演出が実行され新たな入賞から 1 変動目の表示態様の一例を示した図である。

【図 5 2 8】8 個保留演出の終了の表示態様の一例を示した図である。

【図 5 2 9】(a) は、タッチ演出中にタッチ操作した場合の表示態様の一例を示した図であり、(b) は、タッチ演出中に特殊操作した場合の表示態様の一例を示した図である。

【図 5 3 0】(a) は、第 8 制御例における音声ランプ制御装置の ROM の内容の一部を模式的に示した模式図であり、(b) は、第 8 制御例における音声ランプ制御装置の RAM の内容の一部を模式的に示した模式図である。

【図 5 3 1】(a) は、第 8 制御例における特殊演出選択テーブルの内容を模式的に示した模式図であり、(b) は、第 8 制御例におけるパイプパターンデータを模式的に示した模式図であり、(c) は、第 8 制御例における 8 個保留抽選テーブルを模式的に示した模式図である。

【図 5 3 2】第 8 制御例における表示制御装置の電気的構成を示したブロック図である。

【図 5 3 3】第 8 制御例における 8 個演出シナリオ選択テーブルを模式的に示した模式図である。

【図 5 3 4】第 8 制御例における主制御装置内の MPU により実行される立ち上げ処理 8 を示したフローチャートである。

【図 5 3 5】第 8 制御例における音声ランプ制御装置内の MPU により実行される立ち上げ処理を示したフローチャートである。

【図 5 3 6】第 8 制御例における音声ランプ制御装置内の MPU により実行されるメイン処理 8 を示したフローチャートである。

【図 5 3 7】第 8 制御例における音声ランプ制御装置内の MPU により実行されるコマンド判定処理 8 を示したフローチャートである。

【図 5 3 8】第 8 制御例における音声ランプ制御装置内の MPU により実行される変動パターン受信処理 8 を示したフローチャートである。

【図 5 3 9】第 8 制御例における音声ランプ制御装置内の MPU により実行される変動停止処理 8 を示したフローチャートである。

【図 5 4 0】第 8 制御例における音声ランプ制御装置内の MPU により実行される保留数制御処理を示したフローチャートである。

【図 5 4 1】第 8 制御例における音声ランプ制御装置内の MPU により実行される変動復帰処理を示したフローチャートである。

【図 5 4 2】第 8 制御例における音声ランプ制御装置内の MPU により実行される表示立ち上がり処理を示したフローチャートである。

【図 5 4 3】第 8 制御例における音声ランプ制御装置内の MPU により実行される変動表示設定処理 8 を示したフローチャートである。

【図 5 4 4】第 8 制御例における音声ランプ制御装置内の MPU により実行される保留個数表示更新処理 8 を示したフローチャートである。

【図 5 4 5】第 8 制御例における音声ランプ制御装置内の MPU により実行される枠ボタ

10

20

30

40

50

ン入力監視・演出処理 8 を示したフローチャートである。

【図 5 4 6】第 8 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される左右ボタン入力処理を示したフローチャートである。

【図 5 4 7】第 8 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される S W 演出処理を示したフローチャートである。

【図 5 4 8】第 8 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される背景変更処理を示したフローチャートである。

【図 5 4 9】第 8 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行されるセンサ入力処理 8 を示したフローチャートである。

【図 5 5 0】第 8 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行されるモード識別処理を示したフローチャートである。

【図 5 5 1】第 8 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行されるランプ設定処理を示したフローチャートである。

【図 5 5 2】第 8 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行されるカウンタ更新処理を示したフローチャートである。

【図 5 5 3】第 8 制御例における表示制御装置内の M P U により実行されるコマンド判定処理 8 を示したフローチャートである。

【図 5 5 4】第 8 制御例における表示制御装置内の M P U により実行される変動パターンコマンド処理 8 を示したフローチャートである。

【図 5 5 5】第 8 制御例における表示制御装置内の M P U により実行される 8 個表示設定処理を示したフローチャートである。

【図 5 5 6】第 8 制御例における表示制御装置内の M P U により実行される保留表示処理を示したフローチャートである。

【図 5 5 7】第 8 制御例における表示制御装置内の M P U により実行される常駐画像転送設定処理 8 を示したフローチャートである。

【図 5 5 8】(a) は、第 9 制御例における音声ランプ制御装置の R O M の内容の一部を模式的に示した模式図であり、(b) は、第 9 制御例における音声ランプ制御装置の R A M の内容の一部を模式的に示した模式図である。

【図 5 5 9】第 9 制御例における背景予告選択テーブルを模式的に示した模式図である。

【図 5 6 0】(a) は、海モードにおけるシルエット演出が実行された場合の表示態様を示した図であり、(b) は、山モードにおけるシルエット演出が実行された場合の表示態様の一例を示した図である。

【図 5 6 1】第 9 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行されるメイン処理 9 を示したフローチャートである。

【図 5 6 2】第 9 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行されるコマンド判定処理 9 を示したフローチャートである。

【図 5 6 3】第 9 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される背景変更処理 9 を示したフローチャートである。

【図 5 6 4】第 9 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される変動停止処理 9 を示したフローチャートである。

【図 5 6 5】第 9 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される客待ち設定処理を示したフローチャートである。

【図 5 6 6】第 9 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される客待ち演出処理 9 を示したフローチャートである。

【図 5 6 7】第 9 制御例におけるヒビ演出の流れを示したタイミングチャートである。

【図 5 6 8】(a) は、ヒビ割れ演出開始時の表示態様の一例を示した図であり、(b) は、ヒビ割れ演出の第 1 期間中にボタン操作した場合の表示態様の一例を示した図である。

【図 5 6 9】(a) は、ヒビ割れ演出の第 2 期間終了時の表示態様の一例を示した図であり、(b) は、ヒビ割れ演出の第 1 期間中にボタン操作しなかった場合の表示態様の一例

10

20

30

40

50

を示した図である。

【図 5 7 0】第 1 0 制御例における音声ランプ制御装置の R O M の内容の一部を模式的に示した模式図である。

【図 5 7 1】第 1 0 制御例における音声ランプ制御装置の R A M の内容の一部を模式的に示した模式図である。

【図 5 7 2】第 1 0 制御例におけるヒビ割れ演出選択テーブルを模式的に示した模式図である。

【図 5 7 3】第 1 0 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行されるメイン処理を示したフローチャートである。

【図 5 7 4】第 1 0 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行されるコマンド判定処理 1 0 を示したフローチャートである。

【図 5 7 5】第 1 0 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される枠ボタン入力監視・演出処理 1 0 を示したフローチャートである。

【図 5 7 6】第 1 0 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行されるヒビ割れ演出終了処理を示したフローチャートである。

【図 5 7 7】第 1 0 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される S W 演出処理 1 0 を示したフローチャートである。

【図 5 7 8】第 1 0 制御例における表示制御装置内の M P U により実行される停止種別コマンド処理 1 0 を示したフローチャートである。

【図 5 7 9】(a) は、第 1 1 制御例における大当たり遊技期間の特賞中操作演出パターン 1 の流れを示すタイミングチャートであり、(b) は、第 1 1 制御例における大当たり遊技期間の特賞中操作演出パターン 2 の流れを示すタイミングチャートである。

【図 5 8 0】(a) は、第 1 1 制御例における大当たり中演出画面の一例を示した図であり、(b) は、第 1 1 制御例における大当たり中の P U S H 演出画面の表示態様の一例を示した図である。

【図 5 8 1】第 1 1 制御例における大当たり中の P U S H 演出の成功の表示態様の一例を示した図である。

【図 5 8 2】(a) は、第 1 1 制御例におけるエンディング演出中の画面の一例を示した図であり、(b) は、第 1 1 制御例におけるエンディング演出の成功を示す表示画面の一例を示した図である。

【図 5 8 3】第 1 1 制御例における音声ランプ制御装置の R O M の内容の一部を模式的に示した模式図である。

【図 5 8 4】第 1 1 制御例における音声ランプ制御装置の R A M の内容の一部を模式的に示した模式図である。

【図 5 8 5】(a) は、第 1 1 制御例における特賞中操作演出選択テーブルの内容を模式的に示した模式図であり、(b) は、第 1 1 制御例における特賞中傾倒動作シナリオテーブルの内容を模式的に示した模式図である。

【図 5 8 6】(a) は、第 1 1 制御例における傾倒動作シナリオ C テーブルの内容を模式的に示した模式図であり、(b) は、第 1 1 制御例におけるエンディング用シナリオテーブルの内容を模式的に示した模式図である。

【図 5 8 7】第 1 1 制御例における操作演出実行タイミング選択テーブルの内容を模式的に示した模式図である。

【図 5 8 8】第 1 1 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される操作演出中処理 1 1 を示したフローチャートである。

【図 5 8 9】第 1 1 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行されるエンディング中処理を示したフローチャートである。

【図 5 9 0】第 1 1 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行されるオープニング処理 1 1 を示したフローチャートである。

【図 5 9 1】第 1 1 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行されるラウンド処理 1 1 を示したフローチャートである。

【図 5 9 2】第 1 1 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行されるエンディング処理 1 1 を示したフローチャートである。

【図 5 9 3】第 1 2 制御例におけるパチンコ機の電氣的構成を示すブロック図である。

【図 5 9 4】第 1 2 制御例における大当たり遊技期間のラスト演出がある場合の役物動作と液晶表示と疑似音声の流れを示すタイミングチャートである。

【図 5 9 5】第 1 2 制御例における大当たり遊技期間のラスト演出がない場合の役物動作と液晶表示と疑似音声の流れを示すタイミングチャートである。

【図 5 9 6】第 1 2 制御例における大当たり遊技期間のラウンド演出中に役物制御装置の駆動がある場合の役物動作と液晶表示と疑似音声の流れを示すタイミングチャートである。

10

【図 5 9 7】第 1 2 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行されるラウンド処理 1 2 を示したフローチャートである。

【図 5 9 8】第 1 2 制御例における表示制御装置内の M P U により実行されるコマンド判定処理 1 2 を示したフローチャートである。

【図 5 9 9】第 1 2 制御例における表示制御装置内の M P U により実行される最終ラウンド処理を示したフローチャートである。

【図 6 0 0】(a) は、第 1 2 制御例における音声出力装置内の M P U により実行されるメイン処理を示したフローチャートであり、(b) は、第 1 2 制御例における音声出力装置内の M P U により実行されるコマンド割込処理を示したフローチャートである。

【図 6 0 1】第 1 2 制御例における音声出力装置内の M P U により実行されるコマンド判定処理を示したフローチャートである。

20

【図 6 0 2】(a) は、第 1 2 制御例における役物制御装置内の M P U により実行されるメイン処理を示したフローチャートであり、(b) は、第 1 2 制御例における役物制御装置内の M P U により実行されるコマンド割込処理を示したフローチャートである。

【図 6 0 3】第 1 2 制御例における音声出力装置内の M P U により実行されるコマンド判定処理を示したフローチャートである。

【図 6 0 4】(a) , (b) は、第 1 3 制御例において、特図変動中の状態で電源が遮断され、電源投入時に特図変動が再開された場合における B G M と第 3 図柄表示装置の表示内容との対応関係を示した図である。

【図 6 0 5】(a) は、第 1 3 制御例における音声ランプ制御装置の R O M の内容の一部を模式的に示した模式図であり、(b) は、第 1 3 制御例における音声ランプ制御装置の R A M の内容の一部を模式的に示した模式図である。

30

【図 6 0 6】第 1 3 制御例における音声ランプ制御装置の R O M に規定されているシルエット予告選択テーブルの規定内容を模式的に示した図である。

【図 6 0 7】第 1 3 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される変動停止処理 1 3 を示したフローチャートである。

【図 6 0 8】第 1 3 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される変動復帰処理 1 3 を示したフローチャートである。

【図 6 0 9】第 1 3 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される表示立ち上がり処理 1 3 を示したフローチャートである。

40

【図 6 1 0】第 1 3 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される疑似変動開始処理を示したフローチャートである。

【図 6 1 1】第 1 3 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される変動表示設定処理 1 3 を示したフローチャートである。

【図 6 1 2】第 1 3 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される変動パターンコマンド設定処理を示したフローチャートである。

【図 6 1 3】第 1 3 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される背景変更処理 1 3 を示したフローチャートである。

【図 6 1 4】第 1 3 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行されるカウンタ更新処理 1 3 を示したフローチャートである。

50

【図 6 1 5】第 1 3 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される擬似変動設定処理を示したフローチャートである。

【図 6 1 6】(a) , (b) は、第 1 4 制御例におけるモード昇格演出の表示態様の一例を示した図である。

【図 6 1 7】(a) は、第 1 4 制御例におけるモード昇格演出で同一の数字が縦に 3 個揃った場合の表示態様の一例を示した図であり、(b) は、第 1 4 制御例におけるモード昇格演出により背景モードが昇格した後の表示態様の一例を示した図である。

【図 6 1 8】第 1 4 制御例における音声ランプ制御装置の R O M の内容の一部を模式的に示した模式図である。

【図 6 1 9】(a) は、第 1 4 制御例における音声ランプ制御装置の R O M に規定されているモード昇格演出選択テーブルの規定内容を模式的に示した模式図であり、(b) は、第 1 4 制御例におけるモード昇格演出選択テーブルを構成する当たり用テーブルの規定内容を模式的に示した模式図である。

【図 6 2 0】第 1 4 制御例におけるモード昇格演出選択テーブルを構成する外れ用テーブルの規定内容を模式的に示した模式図である。

【図 6 2 1】第 1 4 制御例におけるラウンド数表示データテーブルの規定内容の一例を模式的に示した模式図である。

【図 6 2 2】第 1 4 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される変動表示設定処理 1 4 を示したフローチャートである。

【図 6 2 3】第 1 4 制御例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行されるモード昇格演出抽選処理を示したフローチャートである。

【図 6 2 4】第 1 4 制御例における表示制御装置内の M P U により実行される表示設定処理 1 4 を示したフローチャートである。

【図 6 2 5】第 1 4 制御例における表示制御装置内の M P U により実行される描画内容取得処理を示したフローチャートである。

【図 6 2 6】第 A 1 実施形態におけるパチンコ機の正面図である。

【図 6 2 7】第 A 1 実施形態におけるパチンコ機の遊技盤の正面図である。

【図 6 2 8】第 A 1 実施形態におけるパチンコ機の背面図である。

【図 6 2 9】第 A 1 実施形態におけるパチンコ機の電氣的構成を示すブロック図である。

【図 6 3 0】(a) は、第 A 1 実施形態における 3 図柄表示装置の表示領域を模式的に示した図であり、(b) は、第 A 1 実施形態における第 3 図柄表示装置で表示される表示態様の一例を示した模式図である。

【図 6 3 1】(a) は、第 A 1 実施形態における閉鎖された状態 (第 1 状態) の第 2 可変入賞装置 6 5 の正面斜視図であり、(b) は、第 A 1 実施形態における開放された状態 (第 2 状態) における第 2 可変入賞装置 6 5 の正面斜視図である。

【図 6 3 2】第 A 1 実施形態における遊技状態の流れを示した遷移図である。

【図 6 3 3】第 A 1 実施形態における遊技状態の移行方法および演出態様の経時変化を模式的に示した図である。

【図 6 3 4】(a) は、第 A 1 実施形態における第 3 図柄表示装置で表示される潜確状態に移行する大当たりのエンディングの表示態様の一例を示した図であり、(b) は、第 A 1 実施形態における第 3 図柄表示装置で表示される R U S H 中の表示態様の一例を示した図である。

【図 6 3 5】(a) は、第 A 1 実施形態における第 3 図柄表示装置で表示される R U S H 中にアタッカーに入賞がない場合の表示態様の一例を示した図であり、(b) は、第 A 1 実施形態における第 3 図柄表示装置で表示される潜確状態終了の表示態様の一例を示した図である。

【図 6 3 6】(a) は、第 A 1 実施形態における遊技状態の移行方法および演出態様の経時変化を模式的に示した図であり、(b) は、第 A 1 実施形態における第 3 図柄表示装置で表示される R U S H 中に大当たり F に当選した場合の表示態様の一例を示した図である。

。

10

20

30

40

50

【図 6 3 7】第 A 1 実施形態における各種カウンタの構成を模式的に示した図である。

【図 6 3 8】第 A 1 実施形態における主制御装置の R O M の構成を模式的に示した模式図である。

【図 6 3 9】(a) は、第 A 1 実施形態における第 1 当たり乱数テーブルの内容を模式的に示した模式図であり、(b) は、第 A 1 実施形態における小当たり乱数テーブルの内容を模式的に示した模式図であり、(c) は、第 A 1 実施形態における第 2 当たり乱数テーブルの内容を模式的に示した模式図である。

【図 6 4 0】(a) は、第 A 1 実施形態における大当たり種別選択テーブルの内容を模式的に示した模式図であり、(b) は、第 A 1 実施形態における小当たり種別選択テーブルの内容を模式的に示した模式図である。

10

【図 6 4 1】第 A 1 実施形態における変動パターン選択テーブルの構成を示したブロック図である。

【図 6 4 2】第 A 1 実施形態における通常用テーブルの内容を模式的に示した模式図である。

【図 6 4 3】(a) は、第 A 1 実施形態における確変用テーブルの内容を模式的に示した模式図であり、(b) は、第 A 1 実施形態における潜確用テーブルの内容を模式的に示した模式図である。

【図 6 4 4】第 A 1 実施形態における普図変動パターンテーブルの内容を模式的に示した模式図である。

【図 6 4 5】第 A 1 実施形態における主制御装置の R A M の構成を模式的に示した模式図である。

20

【図 6 4 6】(a) は第 A 1 実施形態における音声ランプ制御装置の R O M の構成を示したブロック図であり、(b) は、第 A 1 実施形態における音声ランプ制御装置の R A M の構成を示したブロック図である。

【図 6 4 7】第 A 1 実施形態における大当たり獲得球数記憶エリアの内容を模式的に示した模式図である。

【図 6 4 8】第 A 1 実施形態における表示制御装置の電氣的構成のブロック図である。

【図 6 4 9】(a) ~ (c) は、第 A 1 実施形態における電源投入時画像を説明する説明図である。

【図 6 5 0】(a) は、第 A 1 実施形態における背面 A を説明する説明図であり、(b) は、第 A 1 実施形態における背面 B ~ D を説明する説明図である。

30

【図 6 5 1】(a) ~ (c) は、第 A 1 実施形態における背面 E を説明する説明図である。

【図 6 5 2】第 A 1 実施形態における表示データテーブルの一例を模式的に示した模式図である。

【図 6 5 3】第 A 1 実施形態における転送データテーブルの一例を模式的に示した模式図である。

【図 6 5 4】第 A 1 実施形態における描画リストの一例を模式的に示した模式図である。

【図 6 5 5】第 A 1 実施形態における主制御装置内の M P U により実行されるタイマ割込処理を示すフローチャートである。

40

【図 6 5 6】第 A 1 実施形態における主制御装置内の M P U により実行される特別図柄変動処理を示すフローチャートである。

【図 6 5 7】第 A 1 実施形態における主制御装置内の M P U により実行される第 1 特別図柄変動開始処理を示すフローチャートである。

【図 6 5 8】第 A 1 実施形態における主制御装置内の M P U により実行される第 1 特別図柄大当たり判定処理を示すフローチャートである。

【図 6 5 9】第 A 1 実施形態における主制御装置内の M P U により実行される第 1 特別図柄変動パターン選択処理を示すフローチャートである。

【図 6 6 0】第 A 1 実施形態における主制御装置内の M P U により実行される遊技状態更新処理を示すフローチャートである。

50

【図 6 6 1】第 A 1 実施形態における主制御装置内の M P U により実行される第 1 特別図柄変動停止処理を示すフローチャートである。

【図 6 6 2】第 A 1 実施形態における主制御装置内の M P U により実行される第 2 特別図柄変動開始処理を示すフローチャートである。

【図 6 6 3】第 A 1 実施形態における主制御装置内の M P U により実行される第 2 特別図柄大当たり判定処理を示すフローチャートである。

【図 6 6 4】第 A 1 実施形態における主制御装置内の M P U により実行される特図 2 外れ変動処理を示すフローチャートである。

【図 6 6 5】第 A 1 実施形態における主制御装置内の M P U により実行される第 2 特別図柄変動パターン選択処理を示すフローチャートである。

【図 6 6 6】第 A 1 実施形態における主制御装置内の M P U により実行される特図 2 外れ変動パターン選択処理を示すフローチャートである。

【図 6 6 7】第 A 1 実施形態における主制御装置内の M P U により実行される第 2 特別図柄変動停止処理を示すフローチャートである。

【図 6 6 8】第 A 1 実施形態における主制御装置内の M P U により実行される特図 2 外れ停止処理を示すフローチャートである。

【図 6 6 9】第 A 1 実施形態における主制御装置内の M P U により実行される始動入賞処理を示すフローチャートである。

【図 6 7 0】第 A 1 実施形態における主制御装置内の M P U により実行される普通図柄変動処理を示すフローチャートである。

【図 6 7 1】第 A 1 実施形態における主制御装置内の M P U により実行されるスルーゲート通過処理を示すフローチャートである。

【図 6 7 2】第 A 1 実施形態における主制御装置内の M P U により実行される N M I 割込処理を示すフローチャートである。

【図 6 7 3】第 A 1 実施形態における主制御装置内の M P U により実行される立ち上げ処理を示すフローチャートである。

【図 6 7 4】第 A 1 実施形態における主制御装置内の M P U により実行されるメイン処理を示すフローチャートである。

【図 6 7 5】第 A 1 実施形態における主制御装置内の M P U により実行される大当たり制御処理を示すフローチャートである。

【図 6 7 6】第 A 1 実施形態における主制御装置内の M P U により実行される大当たり動作設定処理を示すフローチャートである。

【図 6 7 7】第 A 1 実施形態における主制御装置内の M P U により実行される大当たり終了処理を示すフローチャートである。

【図 6 7 8】第 A 1 実施形態における主制御装置内の M P U により実行される小当たり制御処理を示すフローチャートである。

【図 6 7 9】第 A 1 実施形態における主制御装置内の M P U により実行される小当たり動作設定処理を示すフローチャートである。

【図 6 8 0】第 A 1 実施形態における主制御装置内の M P U により実行される第 2 入賞処理を示すフローチャートである。

【図 6 8 1】第 A 1 実施形態における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される立ち上げ処理を示したフローチャートである。

【図 6 8 2】第 A 1 実施形態における音声ランプ制御装置内の M P U により実行されるメイン処理を示したフローチャートである。

【図 6 8 3】第 A 1 実施形態における音声ランプ制御装置内の M P U により実行されるコマンド判定処理を示したフローチャートである。

【図 6 8 4】第 A 1 実施形態における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される当たり関連処理を示したフローチャートである。

【図 6 8 5】第 A 1 実施形態における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される大当たり関連処理を示したフローチャートである。

10

20

30

40

50

【図 6 8 6】第 A 1 実施形態における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される小当たり関連処理を示したフローチャートである。

【図 6 8 7】第 A 1 実施形態における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される残回数更新処理を示したフローチャートである。

【図 6 8 8】第 A 1 実施形態における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される変動表示設定処理を示したフローチャートである。

【図 6 8 9】第 A 1 実施形態における表示制御装置内の M P U により実行されるメイン処理を示したフローチャートである。

【図 6 9 0】第 A 1 実施形態における表示制御装置内の M P U により実行されるブート処理を示すフローチャートである。

10

【図 6 9 1】(a) は、第 A 1 実施形態における表示制御装置内の M P U により実行されるコマンド割込処理を示したフローチャートであり、(b) は、第 A 1 実施形態における表示制御装置内の M P U により実行される V 割込処理を示したフローチャートである。

【図 6 9 2】第 A 1 実施形態における表示制御装置内の M P U により実行されるコマンド判定処理を示したフローチャートである。

【図 6 9 3】(a) は、第 A 1 実施形態における表示制御装置内の M P U により実行される変動パターンコマンド処理を示したフローチャートであり、(b) は、第 A 1 実施形態における表示制御装置内の M P U により実行される停止種別コマンド処理を示したフローチャートである。

【図 6 9 4】(a) は、第 A 1 実施形態における表示制御装置内の M P U により実行されるオープニングコマンド処理を示したフローチャートであり、(b) は、第 A 1 実施形態における表示制御装置内の M P U により実行されるラウンド数コマンド処理を示したフローチャートである。

20

【図 6 9 5】第 A 1 実施形態における表示制御装置内の M P U により実行されるエンディングコマンド処理を示したフローチャートである。

【図 6 9 6】第 A 1 実施形態における表示制御装置内の M P U により実行される残獲得球数コマンド処理を示したフローチャートである。

【図 6 9 7】(a) は、第 A 1 実施形態における表示制御装置内の M P U により実行される背面画像変更コマンド処理を示したフローチャートであり、(b) は、第 A 1 実施形態における表示制御装置内の M P U により実行されるエラーコマンド処理を示したフローチャートである。

30

【図 6 9 8】第 A 1 実施形態における表示制御装置内の M P U により実行される表示設定処理を示したフローチャートである。

【図 6 9 9】第 A 1 実施形態における表示制御装置内の M P U により実行される警告画像設定処理を示したフローチャートである。

【図 7 0 0】第 A 1 実施形態における表示制御装置内の M P U により実行されるポインタ更新処理を示したフローチャートである。

【図 7 0 1】(a) は、第 A 1 実施形態における表示制御装置内の M P U により実行される転送設定処理を示したフローチャートであり、(b) は、第 A 1 実施形態における表示制御装置内の M P U により実行される常駐画像転送設定処理を示したフローチャートである。

40

【図 7 0 2】第 A 1 実施形態における表示制御装置内の M P U により実行される通常画像転送設定処理を示したフローチャートである。

【図 7 0 3】第 A 1 実施形態における表示制御装置内の M P U により実行される描画処理を示したフローチャートである。

【図 7 0 4】第 A 2 実施形態におけるパチンコ機の遊技盤の正面図である。

【図 7 0 5】第 A 2 実施形態における残確変回数の上乗せ演出の流れを示したタイミングチャートである。

【図 7 0 6】(a) は、第 A 2 実施形態における第 3 図柄表示装置で表示される潜確状態中に第 2 特定入賞口に入賞した場合の表示態様の一例を示した図であり、(b) は、第 A

50

2 実施形態における第 3 図柄表示装置で表示される潜確状態中にオーバー入賞した場合の表示態様の一例を示した図である。

【図 7 0 7】(a) は、第 A 2 実施形態における第 3 図柄表示装置で表示される潜確状態中にオーバー入賞してから 1 変動目の表示態様の一例を示した図であり、(b) は、第 A 2 実施形態における第 3 図柄表示装置で表示される実質残確変回数が残っている場合の表示態様の一例を示した図である。

【図 7 0 8】(a) は、第 A 2 実施形態における第 3 図柄表示装置で表示されるスーパー R U S H 開始時の表示態様の一例を示した図であり、(b) は、第 A 2 実施形態における第 3 図柄表示装置で表示されるスーパー R U S H 中に大当たりに当選（復活演出）した場合の表示態様の一例を示した図である。

【図 7 0 9】(a) は、第 A 2 実施形態における減算演出の流れを示したタイミングチャートであり、(b) は、第 A 2 実施形態における第 3 図柄表示装置で表示される減算演出の表示態様の一例を示した図である。

【図 7 1 0】第 A 2 実施形態における変動パターン選択 2 テーブルの構成を示したブロック図である。

【図 7 1 1】第 A 2 実施形態における潜確用テーブルの構成を模式的に示した模式図である。

【図 7 1 2】第 A 2 実施形態におけるロング小当たり用テーブルの構成を模式的に示した模式図である。

【図 7 1 3】第 A 2 実施形態における小当たり種別選択 2 テーブルの構成を模式的に示した模式図である。

【図 7 1 4】第 A 2 実施形態における主制御装置の R A M の構成を示したブロック図である。

【図 7 1 5】(a) は、第 A 2 実施形態における音声ランプ制御装置の R O M の構成を示したブロック図であり、(b) は、第 A 2 実施形態における音声ランプ制御装置の R A M の構成を示したブロック図である。

【図 7 1 6】第 A 2 実施形態における上乗せ演出テーブルの内容を模式的に示した模式図であり、(b) は、第 A 2 実施形態における第 2 特定入賞口用上乗せ演出選択テーブルの内容を模式的に示した模式図である。

【図 7 1 7】第 A 2 実施形態における演出残確変回数減算テーブルの内容を模式的に示した模式図である。

【図 7 1 8】第 A 2 実施形態における主制御装置内の M P U により実行される遊技状態更新処理 2 を示すフローチャートである。

【図 7 1 9】第 A 2 実施形態における主制御装置内の M P U により実行される第 1 特別図柄変動停止処理 2 を示すフローチャートである。

【図 7 2 0】第 A 2 実施形態における主制御装置内の M P U により実行される潜確状態更新処理を示すフローチャートである。

【図 7 2 1】第 A 2 実施形態における主制御装置内の M P U により実行される第 2 特別図柄変動パターン選択処理 2 を示すフローチャートである。

【図 7 2 2】第 A 2 実施形態における主制御装置内の M P U により実行される第 2 外れ変動パターン選択処理 2 を示すフローチャートである。

【図 7 2 3】第 A 2 実施形態における主制御装置内の M P U により実行される小当たり動作設定処理 2 を示すフローチャートである。

【図 7 2 4】第 A 2 実施形態における主制御装置内の M P U により実行される第 2 入賞処理 2 を示すフローチャートである。

【図 7 2 5】第 A 2 実施形態における音声ランプ制御装置内の M P U により実行されるコマンド判定処理 2 を示したフローチャートである。

【図 7 2 6】第 A 2 実施形態における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される特図 2 変動設定処理 2 を示したフローチャートである。

【図 7 2 7】第 A 2 実施形態における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される状

10

20

30

40

50

態コマンド処理 2 を示したフローチャートである。

【図 7 2 8】第 A 2 実施形態における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される第 2 入球処理を示したフローチャートである。

【図 7 2 9】第 A 2 実施形態における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される当たり関連処理 2 を示したフローチャートである。

【図 7 3 0】第 A 2 実施形態における音声ランプ制御装置内の M P U により実行されるエンディング処理を示したフローチャートである。

【図 7 3 1】第 A 2 実施形態における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される残回数更新処理 2 を示したフローチャートである。

【図 7 3 2】第 A 2 実施形態における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される変動表示設定処理 2 を示したフローチャートである。

【図 7 3 3】第 A 2 実施形態における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される特図 2 変動開始処理 2 を示したフローチャートである。

【図 7 3 4】第 A 2 実施形態における音声ランプ制御装置内の M P U により実行されるスーパーラッシュ処理を示したフローチャートである。

【図 7 3 5】第 A 2 実施形態における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される減算演出設定処理を示したフローチャートである。

【図 7 3 6】第 A 3 実施形態におけるパチンコ機の遊技盤の正面図である。

【図 7 3 7】(a) ~ (c) は、第 A 3 実施形態における、振分装置 6 7 0 の斜視図である。

【図 7 3 8】(a) ~ (c) は、第 A 3 実施形態における振分装置 6 7 0 の右側側面図である。

【図 7 3 9】第 A 3 実施形態における遊技状態の移行方法および演出態様の経時変化を模式的に示した模式図である。

【図 7 4 0】第 A 3 実施形態におけるパチンコ機の遊技盤の部分拡大図である。

【図 7 4 1】第 A 3 実施形態における第 2 当たり乱数テーブルの内容を模式的に示した模式図である。

【図 7 4 2】第 A 3 実施形態における確変用テーブルの内容を模式的に示した模式図であり、(b) は、第 A 3 実施形態における潜確用テーブルの内容を模式的に示した模式図である。

【図 7 4 3】第 A 3 実施形態における普図変動パターンテーブルの内容を模式的に示した模式図である。

【図 7 4 4】(a) は、第 A 1 実施形態の変形例における第 3 図柄表示装置で表示される H O L D 演出 (大当たり演出) 開始時の表示態様の一例を示した図であり、(b) は、第 A 3 実施形態における第 3 図柄表示装置で表示される H O L D 演出中の表示態様の一例を示した図である。

【図 7 4 5】第 A 1 実施形態の変形例における第 3 図柄表示装置で表示される H O L D 演出成功時の表示態様の一例を示した図である。

【図 7 4 6】第 A 1 実施形態の変形例における音声ランプ制御装置内の M P U により実行される大当たり関連処理 4 を示したフローチャートである。

【発明を実施するための形態】

【0 0 1 6】

以下、本発明の実施形態について、添付図面を参照して説明する。まず、図 1 から図 4 を参照し、第 1 実施形態として、本発明をパチンコ遊技機 (以下、単に「パチンコ機」という) 1 0 に適用した場合の一実施形態について説明する。図 1 は、第 1 実施形態におけるパチンコ機 1 0 の正面図であり、図 2 はパチンコ機 1 0 の遊技盤 1 3 の正面図であり、図 3 はパチンコ機 1 0 の背面図である。

【0 0 1 7】

図 1 に示すように、パチンコ機 1 0 は、略矩形状に組み合わせた木枠により外殻が形成される外枠 1 1 と、その外枠 1 1 と略同一の外形形状に形成され外枠 1 1 に対して開閉可

10

20

30

40

50

能に支持された内枠 1 2 とを備えている。外枠 1 1 には、内枠 1 2 を支持するために正面視（図 1 参照）左側の上下 2 カ所に金属製のヒンジ 1 8 が取り付けられ、そのヒンジ 1 8 が設けられた側を開閉の軸として内枠 1 2 が正面手前側へ開閉可能に支持されている。

【0018】

内枠 1 2 には、多数の釘や入賞口 6 3, 6 4 等を有する遊技盤 1 3（図 2 参照）が裏面側から着脱可能に装着される。この遊技盤 1 3 の正面を球（遊技球）が流下することにより弾球遊技が行われる。なお、内枠 1 2 には、球を遊技盤 1 3 の正面領域に発射する球発射ユニット 1 1 2 a（図 4 参照）やその球発射ユニット 1 1 2 a から発射された球を遊技盤 1 3 の正面領域まで誘導する発射ルール（図示せず）等が取り付けられている。

【0019】

内枠 1 2 の正面側には、その正面上側を覆う正面枠 1 4 と、その下側を覆う下皿ユニット 1 5 とが設けられている。正面枠 1 4 及び下皿ユニット 1 5 を支持するために正面視（図 1 参照）左側の上下 2 カ所に金属製のヒンジ 1 9 が取り付けられ、そのヒンジ 1 9 が設けられた側を開閉の軸として正面枠 1 4 及び下皿ユニット 1 5 が正面手前側へ開閉可能に支持されている。なお、内枠 1 2 の施錠と正面枠 1 4 の施錠とは、シリンダ錠 2 0 の鍵穴 2 1 に専用の鍵を差し込んで所定の操作を行うことでそれぞれ解除される。

【0020】

正面枠 1 4 は、装飾用の樹脂部品や電気部品等を組み付けたものであり、その略中央部には略楕円形状に開口形成された窓部 1 4 c が設けられている。正面枠 1 4 の裏面側には 2 枚の板ガラスを有するガラスユニット 1 6 が配設され、そのガラスユニット 1 6 を介して遊技盤 1 3 の正面がパチンコ機 1 0 の正面側に視認可能となっている。

【0021】

正面枠 1 4 には、球を貯留する上皿 1 7 が正面側へ張り出して上面を開放した略箱状に形成されており、この上皿 1 7 に賞球や貸出球などが排出される。上皿 1 7 の底面は正面視（図 1 参照）右側に下降傾斜して形成され、その傾斜により上皿 1 7 に投入された球が球発射ユニット 1 1 2 a（図 4 参照）へと案内される。また、上皿 1 7 の上面には、枠ボタン 2 2 が設けられている。この枠ボタン 2 2 は、例えば、第 3 図柄表示装置 8 1（図 2 参照）で表示される演出のステージを変更したり、スーパーリーチの演出内容を変更したりする場合などに、遊技者により操作される。

【0022】

正面枠 1 4 には、その周囲（例えばコーナー部分）に各種ランプ等の発光手段が設けられている。これら発光手段は、大当たり時や所定のリーチ時等における遊技状態の変化に応じて、点灯又は点滅することにより発光態様を変更制御され、遊技中の演出効果を高める役割を果たす。窓部 1 4 c の周縁には、LED 等の発光手段を内蔵した電飾部 2 9 ~ 3 3 が設けられている。パチンコ機 1 0 においては、これら電飾部 2 9 ~ 3 3 が大当たりランプ等の演出ランプとして機能し、大当たり時やリーチ演出時等には内蔵する LED の点灯や点滅によって各電飾部 2 9 ~ 3 3 が点灯または点滅して、大当たり中である旨、或いは大当たり一歩手前のリーチ中である旨が報知される。また、正面枠 1 4 の正面視（図 1 参照）左上部には、LED 等の発光手段が内蔵され賞球の払い出し中とエラー発生時とを表示可能な表示ランプ 3 4 が設けられている。

【0023】

また、右側の電飾部 3 2 下側には、正面枠 1 4 の裏面側を視認できるように裏面側より透明樹脂を取り付けて小窓 3 5 が形成され、遊技盤 1 3 正面の貼着スペース K 1（図 2 参照）に貼付される証紙等がパチンコ機 1 0 の正面から視認可能とされている。また、パチンコ機 1 0 においては、より煌びやかさを醸し出すために、電飾部 2 9 ~ 3 3 の周りの領域にクロムメッキを施した ABS 樹脂製のメッキ部材 3 6 が取り付けられている。

【0024】

窓部 1 4 c の下方には、貸球操作部 4 0 が配設されている。貸球操作部 4 0 には、度数表示部 4 1 と、球貸しボタン 4 2 と、返却ボタン 4 3 とが設けられている。パチンコ機 1 0 の側方に配置されるカードユニット（球貸しユニット）（図示せず）に紙幣やカード等

10

20

30

40

50

を投入した状態で貸球操作部 40 が操作されると、その操作に応じて球の貸出が行われる。具体的には、度数表示部 41 はカード等の残額情報が表示される領域であり、内蔵された LED が点灯して残額情報として残額が数字で表示される。球貸しボタン 42 は、カード等（記録媒体）に記録された情報に基づいて貸出球を得るために操作されるものであり、カード等に残額が存在する限りにおいて貸出球が上皿 17 に供給される。返却ボタン 43 は、カードユニットに挿入されたカード等の返却を求める際に操作される。なお、カードユニットを介さずに球貸し装置等から上皿 17 に球が直接貸し出されるパチンコ機、いわゆる現金機では貸球操作部 40 が不要となるが、この場合には、貸球操作部 40 の設置部分に飾りシール等を付加して部品構成は共通のものとしても良い。カードユニットを用いたパチンコ機と現金機との共通化を図ることができる。

10

【0025】

上皿 17 の下側に位置する下皿ユニット 15 には、その左側部に上皿 17 に貯留しきれなかった球を貯留するための下皿 50 が上面を開放した略箱状に形成されている。下皿 50 の右側には、球を遊技盤 13 の正面へ打ち込むために遊技者によって操作される操作ハンドル 51 が配設される。

【0026】

操作ハンドル 51 の内部には、球発射ユニット 112a の駆動を許可するためのタッチセンサ 51a と、押下操作している期間中には球の発射を停止する発射停止スイッチ 51b と、操作ハンドル 51 の回動操作量（回動位置）を電気抵抗の変化により検出する可変抵抗器（図示せず）などが内蔵されている。操作ハンドル 51 が遊技者によって右回りに回動操作されると、タッチセンサ 51a がオンされると共に可変抵抗器の抵抗値が回動操作量に対応して変化し、その可変抵抗器の抵抗値に対応した強さ（発射強度）で球が発射され、これにより遊技者の操作に対応した飛び量で遊技盤 13 の正面へ球が打ち込まれる。また、操作ハンドル 51 が遊技者により操作されていない状態においては、タッチセンサ 51a および発射停止スイッチ 51b がオフとなっている。

20

【0027】

下皿 50 の正面下方部には、下皿 50 に貯留された球を下方へ排出する際に操作するための球抜きレバー 52 が設けられている。この球抜きレバー 52 は、常時、右方向に付勢されており、その付勢に抗して左方向へスライドさせることにより、下皿 50 の底面に形成された底面口が開口して、その底面口から球が自然落下して排出される。この球抜きレバー 52 の操作は、通常、下皿 50 の下方に下皿 50 から排出された球を受け取る箱（一般に「千両箱」と称される）を置いた状態で行われる。下皿 50 の右方には、上述したように操作ハンドル 51 が配設され、下皿 50 の左方には灰皿（図示せず）が取り付けられている。

30

【0028】

図 2 に示すように、遊技盤 13 は、正面視略正形状に切削加工したベース板 60 に、球案内用の多数の釘（図示せず）や風車（図示せず）の他、ルール 61、62、一般入賞口 63、第 1 入賞口 64、第 2 入賞口 140、可変入賞装置 65、スルーゲート 67、可変表示装置ユニット 80 等を組み付けて構成され、その周縁部が内枠 12（図 1 参照）の裏面側に取り付けられる。

40

【0029】

ベース板 60 は、木製の板部材から形成される。一般入賞口 63、第 1 入賞口 64、第 2 入賞口 140、可変表示装置ユニット 80 は、ルータ加工によってベース板 60 に形成された貫通穴に配設され、遊技盤 13 の正面側からタッピングネジ等により固定されている。なお、ベース板 60 を光透過性の樹脂材料から構成しても良い。この場合、その正面側からベース板 60 の背面側に配設された各種構造体を遊技者に視認させることが可能となる。

【0030】

遊技盤 13 の正面中央部分は、正面枠 14 の窓部 14c（図 1 参照）を通じて内枠 12 の正面側から視認することができる。以下に、主に図 2 を参照して、遊技盤 13 の構成に

50

について説明する。

【0031】

遊技盤13の正面には、帯状の金属板を略円弧状に屈曲加工して形成した外レール62が植立され、その外レール62の内側位置には外レール62と同様に帯状の金属板で形成した円弧状の内レール61が植立される。この内レール61と外レール62とにより遊技盤13の正面外周が囲まれ、遊技盤13とガラスユニット16（図1参照）とにより前後が囲まれることにより、遊技盤13の正面には、球の挙動により遊技が行われる遊技領域が形成される。遊技領域は、遊技盤13の正面であって2本のレール61、62とレール間を繋ぐ樹脂製の外縁部材73とにより区画して形成される領域（入賞口等が配設され、発射された球が流下する領域）である。

10

【0032】

2本のレール61、62は、球発射ユニット112a（図4参照）から発射された球を遊技盤13上部へ案内するために設けられたものである。内レール61の先端部分（図2の左上部）には戻り球防止部材68が取り付けられ、一旦、遊技盤13の上部へ案内された球が再度球案内通路内に戻ってしまうといった事態が防止される。外レール62の先端部（図2の右上部）には、球の最大飛翔部分に対応する位置に返しゴム69が取り付けられ、所定以上の勢いで発射された球は、返しゴム69に当たって、勢いが減衰されつつ中央部側へ跳ね返される。

【0033】

遊技領域の正面視左側下部（図2の左側下部）には、発光手段である複数のLED及び7セグメント表示器を備える第1図柄表示装置37A、37Bが配設されている。第1図柄表示装置37A、37Bは、主制御装置110（図4参照）で行われる各制御に応じた表示がなされるものであり、主にパチンコ機10の遊技状態の表示が行われる。本実施形態では、第1図柄表示装置37A、37Bは、球が、第1入賞口64へ入賞したか、第2入賞口140へ入賞したかに応じて使い分けられるように構成されている。具体的には、球が、第1入賞口64へ入賞した場合には、第1図柄表示装置37Aが作動し、一方で、球が、第2入賞口140へ入賞した場合には、第1図柄表示装置37Bが作動するように構成されている。

20

【0034】

また、第1図柄表示装置37A、37Bは、LEDにより、パチンコ機10が確変中か時短中か通常中であるかを点灯状態により示したり、変動中であるか否かを点灯状態により示したり、停止図柄が確変大当たりに対応した図柄か普通大当たりに対応した図柄か外れ図柄であるかを点灯状態により示したり、保留球数を点灯状態により示すと共に、7セグメント表示装置により、大当たり中のラウンド数やエラー表示を行う。なお、複数のLEDは、それぞれのLEDの発光色（例えば、赤、緑、青）が異なるよう構成され、その発光色の組み合わせにより、少ないLEDでパチンコ機10の各種遊技状態を示唆することができる。

30

【0035】

尚、本パチンコ機10では、第1入賞口64及び第2入賞口140へ入賞があったことを契機として抽選が行われる。パチンコ機10は、その抽選において、大当たりか否かの当否判定（大当たり抽選）を行うと共に、大当たりと判定した場合はその大当たり種別の判定も行う。ここで判定される大当たり種別としては、15R確変大当たり、4R確変大当たり、15R通常大当たりが用意されている。第1図柄表示装置37A、37Bには、変動終了後の停止図柄として抽選の結果が大当たりであるか否かが示されるだけでなく、大当たりである場合はその大当たり種別に応じた図柄が示される。

40

【0036】

ここで、「15R確変大当たり」とは、最大ラウンド数が15ラウンドの大当たりの後に高確率状態へ移行する確変大当たりのことであり、「4R確変大当たり」とは、最大ラウンド数が4ラウンドの大当たりの後に高確率状態へ移行する確変大当たりのことである。また、「15R通常大当たり」は、最大ラウンド数が15ラウンドの大当たりの後に、

50

低確率状態へ移行すると共に、所定の変動回数の間（例えば、100変動回数）は時短状態となる大当たりのことである。

【0037】

また、「高確率状態」とは、大当たり終了後に付加価値としてその後の大当たり確率がアップした状態、いわゆる確率変動中（確変中）の時をいい、換言すれば、特別遊技状態へ移行し易い遊技の状態のことである。本実施形態における高確率状態（確変中）は、後述する第2図柄の当たり確率がアップして第2入賞口140へ球が入賞し易い遊技の状態を含む。「低確率状態」とは、確変中でない時をいい、大当たり確率が通常の状態、即ち、確変の時より大当たり確率が低い状態をいう。また、「低確率状態」のうちの時短状態（時短中）とは、大当たり確率が通常の状態であると共に、大当たり確率がそのまま第2図柄の当たり確率のみがアップして第2入賞口140へ球が入賞し易い遊技の状態のことをいう。一方、パチンコ機10が通常中とは、確変中でも時短中でもない遊技の状態（大当たり確率も第2図柄の当たり確率もアップしていない状態）である。

10

【0038】

確変中や時短中は、第2図柄の当たり確率がアップするだけでなく、第2入賞口140に付随する羽部材945（電動役物）が開放される時間も変更され、通常中と比して長い時間が設定される。羽部材945が開放された状態（開放状態）にある場合は、その羽部材945が閉鎖された状態（閉鎖状態）にある場合と比して、第2入賞口140へ球が入賞しやすい状態となる。よって、確変中や時短中は、第2入賞口140へ球が入賞しやすい状態となり、大当たり抽選が行われる回数を増やすことができる。

20

【0039】

なお、確変中や時短中において、第2入賞口140に付随する羽部材945の開放時間を変更するのではなく、または、その開放時間を変更することに加えて、1回の当たりで羽部材945が開放する回数を通常中よりも増やす変更を行うものとしてもよい。また、確変中や時短中において、第2図柄の当たり確率は変更せず、第2入賞口140に付随する羽部材945が開放される時間および1回の当たりで羽部材945が開放する回数の少なくとも一方を変更するものとしてもよい。また、確変中や時短中において、第2入賞口140に付随する羽部材945が開放される時間や、1回の当たりで羽部材945を開放する回数はせず、第2図柄の当たり確率だけを、通常中と比してアップするよう変更するものであってもよい。

30

【0040】

遊技領域には、球が入賞することにより5個から15個の球が賞球として払い出される複数の一般入賞口63が配設されている。また、遊技領域の中央部分には、可変表示装置ユニット80が配設されている。可変表示装置ユニット80には、第1入賞口64及び第2入賞口140への入賞（始動入賞）をトリガとして、第1図柄表示装置37A、37Bにおける変動表示と同期させながら、第3図柄の変動表示を行う液晶ディスプレイ（以下単に「表示装置」と略す）で構成された第3図柄表示装置81と、スルーゲート67の球の通過をトリガとして第2図柄を変動表示するLEDで構成される第2図柄表示装置（図示せず）とが設けられている。また、可変表示装置ユニット80には、第3図柄表示装置81の外周を囲むようにして、センターフレーム86が配設されている。

40

【0041】

第3図柄表示装置81は9インチサイズの大型の液晶ディスプレイで構成されるものであり、表示制御装置114（図4参照）によって表示内容が制御されることにより、例えば上、中及び下の3つの図柄列が表示される。各図柄列は複数の図柄（第3図柄）によって構成され、これらの第3図柄が図柄列毎に横スクロールして第3図柄表示装置81の表示画面上にて第3図柄が可変表示されるようになっている。本実施形態の第3図柄表示装置81は、主制御装置110（図4参照）の制御に伴った遊技状態の表示が第1図柄表示装置37A、37Bで行われるのに対して、その第1図柄表示装置37A、37Bの表示に応じた装飾的な表示を行うものである。なお、表示装置に代えて、例えばリール等を用いて第3図柄表示装置81を構成するようによっても良い。

50

【0042】

第2図柄表示装置は、球がスルーゲート67を通過する毎に表示図柄（第2図柄（図示せず））としての「○」の図柄と「×」の図柄とを所定時間交互に点灯させる変動表示を行うものである。パチンコ機10では、球がスルーゲート67を通過したことが検出されると、当たり抽選が行われる。その当たり抽選の結果、当たりであれば、第2図柄表示装置において、第2図柄の変動表示後に「○」の図柄が停止表示される。また、当たり抽選の結果、外れであれば、第2図柄表示装置において、第3図柄の変動表示後に「×」の図柄が停止表示される。

【0043】

パチンコ機10は、第2図柄表示装置における変動表示が所定図柄（本実施形態においては「○」の図柄）で停止した場合に、第2入賞口140に付随された羽部材945が所定時間だけ作動状態となる（開放される）よう構成されている。

【0044】

第2図柄の変動表示にかかる時間は、遊技状態が通常中の場合よりも、確変中または時短中の方が短くなるように設定される。これにより、確変中および時短中は、第2図柄の変動表示が短い時間で行われるので、当たり抽選を通常中よりも多く行うことができる。よって、当たり抽選において当たりとなる機会が増えるので、第2入賞口140の羽部材945が開放状態となる機会を遊技者に多く与えることができる。よって、確変中および時短中は、第2入賞口140へ球が入賞しやすい状態とすることができる。

【0045】

なお、確変中または時短中において、当たり確率を高める、1回に当たりに対する羽部材945の開放時間や開放回数を増やすなど、その他の方法によっても、確変中または時短中に第2入賞口140へ球が入賞しやすい状態としている場合は、第2図柄の変動表示にかかる時間を遊技状態にかかわらず一定としてもよい。一方、第2図柄の変動表示にかかる時間を、確変中または時短中において通常中よりも短く設定する場合は、当たり確率を遊技状態にかかわらず一定にしてもよいし、また、1回の当たりに対する羽部材945の開放時間や開放回数を遊技状態にかかわらず一定にしてもよい。

【0046】

スルーゲート67は、可変表示装置ユニット80の左右の領域において遊技盤13に組み付けられ、遊技盤13に発射された球の一部が通過可能に構成されている。スルーゲート67を球が通過すると、第2図柄の当たり抽選が行われる。当たり抽選の後、第2図柄表示装置にて変動表示を行い、当たり抽選の結果が当たりであれば、変動表示の停止図柄として「○」の図柄を表示し、当たり抽選の結果が外れであれば、変動表示の停止図柄として「×」の図柄を表示する。

【0047】

球のスルーゲート67の通過回数は、合計で最大4回まで保留され、その保留球数が上述した第1図柄表示装置37A、37Bにより表示されると共に第2図柄保留ランプ（図示せず）においても点灯表示される。第2図柄保留ランプは、最大保留数分の4つ設けられ、第3図柄表示装置81の下方に左右対称に配設されている。

【0048】

なお、第2図柄の変動表示は、本実施形態のように、第2図柄表示装置において複数のランプの点灯と非点灯を切り換えることにより行うものの他、第1図柄表示装置37A、37B及び第3図柄表示装置81の一部を使用しても行うようにしても良い。同様に、第2図柄保留ランプの点灯を第3図柄表示装置81の一部で行うようにしても良い。また、スルーゲート67の球の通過に対する最大保留球数は4回に限定されるものでなく、3回以下、又は、5回以上の回数（例えば、8回）に設定しても良い。また、スルーゲート67の組み付け数は2つに限定されるものではなく、例えば1つであっても良い。また、スルーゲート67の組み付け位置は可変表示装置ユニット80の左右に限定されるものではなく、例えば、可変表示装置ユニット80の下方でも良い。また、第1図柄表示装置37A、37Bにより保留球数が示されるので、第2図柄保留ランプにより点灯表示を行わない

10

20

30

40

50

ものとしてもよい。

【0049】

可変表示装置ユニット80の下方には、球が入賞し得る第1入賞口64が配設されている。この第1入賞口64へ球が入賞すると遊技盤13の裏面側に設けられる第1入賞口スイッチ（図示せず）がオンとなり、その第1入賞口スイッチのオンに起因して主制御装置110（図4参照）で大当たりの抽選がなされ、その抽選結果に応じた表示が第1図柄表示装置37Aで示される。

【0050】

一方、第1入賞口64の正面視下方には、球が入賞し得る第2入賞口140が配設されている。この第2入賞口140へ球が入賞すると遊技盤13の裏面側に設けられる第2入賞口スイッチ（図示せず）がオンとなり、その第2入賞口スイッチのオンに起因して主制御装置110（図4参照）で大当たりの抽選がなされ、その抽選結果に応じた表示が第1図柄表示装置37Bで示される。

【0051】

また、第1入賞口64および第2入賞口140は、それぞれ、球が入賞すると5個の球が賞球として払い出される入賞口の1つにもなっている。なお、本実施形態においては、第1入賞口64へ球が入賞した場合に払い出される賞球数と第2入賞口140へ球が入賞した場合に払い出される賞球数とを同じに構成したが、第1入賞口64へ球が入賞した場合に払い出される賞球数と第2入賞口140へ球が入賞した場合に払い出される賞球数とを異なる数、例えば、第1入賞口64へ球が入賞した場合に払い出される賞球数を3個とし、第2入賞口140へ球が入賞した場合に払い出される賞球数を5個として構成してもよい。

【0052】

第2入賞口140には羽部材945が付随されている。この羽部材945は開閉可能に構成されており、通常は羽部材945が閉鎖状態（縮小状態）となって、球が第2入賞口140へ入賞しにくい状態となっている。一方、スルーゲート67への球の通過を契機として行われる第2図柄の変動表示の結果、「○」の図柄が第2図柄表示装置に表示された場合、羽部材945が開放状態（拡大状態）となり、球が第2入賞口140へ入賞しやすい状態となる。

【0053】

上述した通り、確変中および時短中は、通常中と比して第2図柄の当たり確率が高く、また、第2図柄の変動表示にかかる時間も短いので、第2図柄の変動表示において「○」の図柄が表示され易くなって、羽部材945が開放状態（拡大状態）となる回数が増える。更に、確変中および時短中は、羽部材945が開放される時間も、通常中より長くなる。よって、確変中および時短中は、通常時と比して、第2入賞口140へ球が入賞しやすい状態を作ることができる。

【0054】

ここで、第1入賞口64に球が入賞した場合と第2入賞口140へ球が入賞した場合とで、大当たりとなる確率は、低確率状態であっても高確率状態でも同一である。しかしながら、大当たりとなった場合に選定される大当たりの種別として15R確変大当たりとなる確率は、第2入賞口140へ球が入賞した場合のほうが第1入賞口64へ球が入賞した場合よりも高く設定されている。一方、第1入賞口64は、第2入賞口140にあるような羽部材は有しておらず、球が常時入賞可能な状態となっている。

【0055】

よって、通常中においては、第2入賞口140に付随する羽部材が閉鎖状態にある場合が多く、第2入賞口140に入賞しづらいので、羽部材のない第1入賞口64へ向けて、可変表示装置ユニット80の左方を球が通過するように球を発射し（所謂「左打ち」）、第1入賞口64への入賞によって大当たり抽選の機会を多く得て、大当たりとなることを狙った方が、遊技者にとって有利となる。

【0056】

一方、確変中や時短中は、スルーゲート 67 に球を通過させることで、第 2 入賞口 140 に付随する羽部材 945 が開放状態となりやすく、第 2 入賞口 140 に入賞しやすい状態であるので、第 2 入賞口 140 へ向けて、可変表示装置 80 の右方を球が通過するように球を発射し（所謂「右打ち」）、スルーゲート 67 を通過させて羽部材を開放状態にすると共に、第 2 入賞口 140 への入賞によって 15R 確変大当たりとなることを狙った方が、遊技者にとって有利となる。

【0057】

なお、本実施形態におけるパチンコ機 10 は、遊技盤 13 の構成が左右対称とされるため、「右打ち」で第 1 入賞口 64 を狙うことも、「左打ち」で第 2 入賞口 140 を狙うこともできる。そのため、本実施形態のパチンコ機 10 は、パチンコ機 10 の遊技状態（確変中であるか、時短中であるか、通常中であるか）に応じて、遊技者に対し、球の発射の仕方を「左打ち」と「右打ち」とに変えさせることを不要にできる。よって、球の打ち方を変化させる煩わしさを解消することができる。

10

【0058】

第 1 入賞口 64 の下方には可変入賞装置 65（図 2 参照）が配設されており、その略中央部分に特定入賞口 65a が設けられている。パチンコ機 10 においては、第 1 入賞口 64 又は第 2 入賞口 140 への入賞に起因して行われた大当たり抽選が大当たりとなると、所定時間（変動時間）が経過した後に、大当たりの停止図柄となるよう第 1 図柄表示装置 37A 又は第 1 図柄表示装置 37B を点灯させると共に、その大当たりに対応した停止図柄を第 3 図柄表示装置 81 に表示させて、大当たりの発生が示される。その後、球が入賞し易い特別遊技状態（大当たり）に遊技状態が遷移する。この特別遊技状態として、通常時には閉鎖されている特定入賞口 65a が、所定時間（例えば、30 秒経過するまで、或いは、球が 10 個入賞するまで）開放される。

20

【0059】

この特定入賞口 65a は、所定時間が経過すると閉鎖され、その閉鎖後、再度、その特定入賞口 65a が所定時間開放される。この特定入賞口 65a の開閉動作は、最高で例えば 15 回（15 ラウンド）繰り返し可能にされている。この開閉動作が行われている状態が、遊技者にとって有利な特別遊技状態の一形態であり、遊技者には、遊技上の価値（遊技価値）の付与として通常時より多量の賞球の払い出しが行われる。

【0060】

30

なお、上記した形態に特別遊技状態は限定されるものではない。特定入賞口 65a とは別に開閉される大開放口を遊技領域に設け、第 1 図柄表示装置 37A、37B において大当たりに対応した LED が点灯した場合に、特定入賞口 65a が所定時間開放され、その特定入賞口 65a の開放中に、球が特定入賞口 65a 内へ入賞することを契機として特定入賞口 65a とは別に設けられた大開放口が所定時間、所定回数開放される遊技状態を特別遊技状態として形成するようにしても良い。また、特定入賞口 65a は 1 つに限るものではなく、1 つ若しくは 2 以上の複数（例えば 3 つ）を配置しても良く、また配置位置も第 1 入賞口 64 の下方右側や、第 1 入賞口 64 の下方左側に限らず、例えば、可変表示装置ユニット 80 の左方でも良い。

【0061】

40

遊技盤 13 の下側における右隅部には、証紙や識別ラベル等を貼着するための貼着スペース K1 が設けられ、貼着スペース K1 に貼られた証紙等は、正面枠 14 の小窓 35（図 1 参照）を通じて視認することができる。

【0062】

遊技盤 13 には、アウト口 71 が設けられている。遊技領域を流下する球であって、いずれの入賞口 63、64、65a、640 にも入賞しなかった球は、アウト口 71 を通って図示しない球排出路へと案内される。アウト口 71 は、特定入賞口 65a の左右に一对で配設される。

【0063】

遊技盤 13 には、球の落下方向を適宜分散、調整等するために多数の釘が植設されてい

50

るとともに、風車等の各種部材（役物）とが配設されている。

【0064】

図3に示すように、パチンコ機10の背面側には、制御基板ユニット90、91と、裏パックユニット94とが主に備えられている。制御基板ユニット90は、主基板（主制御装置110）と音声ランプ制御基板（音声ランプ制御装置113）と表示制御基板（表示制御装置114）とが搭載されてユニット化されている。制御基板ユニット91は、払出制御基板（払出制御装置111）と発射制御基板（発射制御装置112）と電源基板（電源装置115）とカードユニット接続基板116とが搭載されてユニット化されている。

【0065】

裏パックユニット94は、保護カバー部を形成する裏パック92と払出ユニット93とがユニット化されている。また、各制御基板には、各制御を司る1チップマイコンとしてのMPU、各種機器との連絡をとるポート、各種抽選の際に用いられる乱数発生器、時間計数や同期を図る場合などに使用されるクロックパルス発生回路等が、必要に応じて搭載されている。

【0066】

なお、主制御装置110、音声ランプ制御装置113及び表示制御装置114、払出制御装置111及び発射制御装置112、電源装置115、カードユニット接続基板116は、それぞれ基板ボックス100～104に収納されている。基板ボックス100～104は、ボックスベースと該ボックスベースの開口部を覆うボックスカバーとを備えており、そのボックスベースとボックスカバーとが互いに連結されて、各制御装置や各基板が収納される。

【0067】

また、基板ボックス100（主制御装置110）及び基板ボックス102（払出制御装置111及び発射制御装置112）は、ボックスベースとボックスカバーとを封印ユニット（図示せず）によって開封不能に連結（かしめ構造による連結）している。また、ボックスベースとボックスカバーとの連結部には、ボックスベースとボックスカバーとに亘って封印シール（図示せず）が貼着されている。この封印シールは、脆性な素材で構成されており、基板ボックス100、102を開封するために封印シールを剥がそうとしたり、基板ボックス100、102を無理に開封しようとする、ボックスベース側とボックスカバー側とに切断される。よって、封印ユニット又は封印シールを確認することで、基板ボックス100、102が開封されたかどうかを知ることができる。

【0068】

払出ユニット93は、裏パックユニット94の最上部に位置して上方に開口したタンク130と、タンク130の下方に連結され下流側に向けて緩やかに傾斜するタンクレール131と、タンクレール131の下流側に縦向きに連結されるケースレール132と、ケースレール132の最下流部に設けられ、払出モータ216（図4参照）の所定の電氣的構成により球の払出を行う払出装置133とを備えている。タンク130には、遊技ホールの島設備から供給される球が逐次補給され、払出装置133により必要個数の球の払い出しが適宜行われる。タンクレール131には、当該タンクレール131に振動を付加するためのバイブレータ134が取り付けられている。

【0069】

また、払出制御装置111には状態復帰スイッチ120が設けられ、発射制御装置112には可変抵抗器の操作つまみ121が設けられ、電源装置115にはRAM消去スイッチ122が設けられている。状態復帰スイッチ120は、例えば、払出モータ216（図4参照）部の球詰まり等、払出エラーの発生時に球詰まりを解消（正常状態への復帰）するために操作される。操作つまみ121は、発射ソレノイドの発射力を調整するために操作される。RAM消去スイッチ122は、パチンコ機10を初期状態に戻したい場合に電源投入時に操作される。

【0070】

次に、図4を参照して、本パチンコ機10の電氣的構成について説明する。図4は、パ

10

20

30

40

50

チンコ機 1 0 の電氣的構成を示すブロック図である。

【0071】

主制御装置 1 1 0 には、演算装置である 1 チップマイコンとしての M P U 2 0 1 が搭載されている。M P U 2 0 1 には、該 M P U 2 0 1 により実行される各種の制御プログラムや固定値データを記憶した R O M 2 0 2 と、その R O M 2 0 2 内に記憶される制御プログラムの実行に際して各種のデータ等を一時的に記憶するためのメモリである R A M 2 0 3 と、そのほか、割込回路やタイマ回路、データ送受信回路などの各種回路が内蔵されている。主制御装置 1 1 0 では、M P U 2 0 1 によって、大当たり抽選や第 1 図柄表示装置 3 7 A, 3 7 B 及び第 3 図柄表示装置 8 1 における表示の設定、第 2 図柄表示装置における表示結果の抽選といったパチンコ機 1 0 の主要な処理を実行する。

10

【0072】

なお、払出制御装置 1 1 1 や音声ランプ制御装置 1 1 3 などのサブ制御装置に対して動作を指示するために、主制御装置 1 1 0 から該サブ制御装置へ各種のコマンドがデータ送受信回路によって送信されるが、かかるコマンドは、主制御装置 1 1 0 からサブ制御装置へ一方向にのみ送信される。

【0073】

R A M 2 0 3 は、各種エリア、カウンタ、フラグのほか、M P U 2 0 1 の内部レジスタの内容や M P U 2 0 1 により実行される制御プログラムの戻り先番地などが記憶されるスタックエリアと、各種のフラグおよびカウンタ、I / O 等の値が記憶される作業エリア（作業領域）とを有している。なお、R A M 2 0 3 は、パチンコ機 1 0 の電源の遮断後においても電源装置 1 1 5 からバックアップ電圧が供給されてデータを保持（バックアップ）できる構成となっており、R A M 2 0 3 に記憶されるデータは、すべてバックアップされる。

20

【0074】

停電などの発生により電源が遮断されると、その電源遮断時（停電発生時を含む。以下同様）のスタックポインタや、各レジスタの値が R A M 2 0 3 に記憶される。一方、電源投入時（停電解消による電源投入を含む。以下同様）には、R A M 2 0 3 に記憶される情報に基づいて、パチンコ機 1 0 の状態が電源遮断前の状態に復帰される。R A M 2 0 3 への書き込みはメイン処理（図示せず）によって電源遮断時に実行され、R A M 2 0 3 に書き込まれた各値の復帰は電源投入時の立ち上げ処理（図示せず）において実行される。なお、M P U 2 0 1 の N M I 端子（ノンマスクابل割込端子）には、停電等の発生による電源遮断時に、停電監視回路 2 5 2 からの停電信号 S G 1 が入力されるように構成されており、その停電信号 S G 1 が M P U 2 0 1 へ入力されると、停電時処理としての N M I 割込処理（図示せず）が即座に実行される。

30

【0075】

主制御装置 1 1 0 の M P U 2 0 1 には、アドレスバス及びデータバスで構成されるバスライン 2 0 4 を介して入出力ポート 2 0 5 が接続されている。入出力ポート 2 0 5 には、払出制御装置 1 1 1、音声ランプ制御装置 1 1 3、第 1 図柄表示装置 3 7 A, 3 7 B、第 2 図柄表示装置、第 2 図柄保留ランプ、特定入賞口 6 5 a の開閉板の下辺を軸として正面側に開閉駆動するための大開放口ソレノイドや羽部材を駆動するためのソレノイドなどからなるソレノイド 2 0 9 が接続され、M P U 2 0 1 は、入出力ポート 2 0 5 を介してこれらに対し各種コマンドや制御信号を送信する。

40

【0076】

また、入出力ポート 2 0 5 には、図示しないスイッチ群およびスライド位置検出センサ S や回転位置検出センサ R を含むセンサ群などからなる各種スイッチ 2 0 8、電源装置 1 1 5 に設けられた後述の R A M 消去スイッチ回路 2 5 3 が接続され、M P U 2 0 1 は各種スイッチ 2 0 8 から出力される信号や、R A M 消去スイッチ回路 2 5 3 より出力される R A M 消去信号 S G 2 に基づいて各種処理を実行する。

【0077】

払出制御装置 1 1 1 は、払出モータ 2 1 6 を駆動させて賞球や貸出球の払出制御を行う

50

ものである。演算装置であるMPU 211は、そのMPU 211により実行される制御プログラムや固定値データ等を記憶したROM 212と、ワークメモリ等として使用されるRAM 213とを有している。

【0078】

払出制御装置111のRAM 213は、主制御装置110のRAM 203と同様に、MPU 211の内部レジスタの内容やMPU 211により実行される制御プログラムの戻り先番地などが記憶されるスタックエリアと、各種のフラグおよびカウンタ、I/O等の値が記憶される作業エリア（作業領域）とを有している。RAM 213は、パチンコ機10の電源の遮断後においても電源装置115からバックアップ電圧が供給されてデータを保持（バックアップ）できる構成となっており、RAM 213に記憶されるデータは、すべてバックアップされる。なお、主制御装置110のMPU 201と同様、MPU 211のNMI端子にも、停電等の発生による電源遮断時に停電監視回路252から停電信号SG1が入力されるように構成されており、その停電信号SG1がMPU 211へ入力されると、停電時処理としてのNMI割込処理（図示せず）が即座に実行される。

【0079】

払出制御装置111のMPU 211には、アドレスバス及びデータバスで構成されるバスライン214を介して入出力ポート215が接続されている。入出力ポート215には、主制御装置110や払出モータ216、発射制御装置112などがそれぞれ接続されている。また、図示はしないが、払出制御装置111には、払い出された賞球を検出するための賞球検出スイッチが接続されている。なお、該賞球検出スイッチは、払出制御装置111に接続されるが、主制御装置110には接続されていない。

【0080】

発射制御装置112は、主制御装置110により球の発射の指示がなされた場合に、操作ハンドル51の回動操作量に応じた球の打ち出し強さとなるよう球発射ユニット112aを制御するものである。球発射ユニット112aは、図示しない発射ソレノイドおよび電磁石を備えており、その発射ソレノイドおよび電磁石は、所定条件が整っている場合に駆動が許可される。具体的には、遊技者が操作ハンドル51に触れていることをタッチセンサ51aにより検出し、球の発射を停止させるための発射停止スイッチ51bがオフ（操作されていないこと）を条件に、操作ハンドル51の回動操作量（回動位置）に対応して発射ソレノイドが励磁され、操作ハンドル51の操作量に応じた強さで球が発射される。

【0081】

音声ランプ制御装置113は、音声出力装置（図示しないスピーカなど）226における音声の出力、ランプ表示装置（電飾部29～33、表示ランプ34など）227における点灯および消灯の出力、変動演出（変動表示）や予告演出といった表示制御装置114で行われる第3図柄表示装置81の表示態様の設定などを制御するものである。演算装置であるMPU 221は、そのMPU 221により実行される制御プログラムや固定値データ等を記憶したROM 222と、ワークメモリ等として使用されるRAM 223とを有している。

【0082】

音声ランプ制御装置113のMPU 221には、アドレスバス及びデータバスで構成されるバスライン224を介して入出力ポート225が接続されている。入出力ポート225には、主制御装置110、表示制御装置114、音声出力装置226、ランプ表示装置227、その他装置228、枠ボタン22などがそれぞれ接続されている。その他装置228には駆動モータMT1や、電磁ソレノイドSOL1、SOL2が含まれる。

【0083】

音声ランプ制御装置113は、主制御装置110から受信した各種のコマンド（変動パターンコマンド、停止種別コマンド等）に基づいて、第3図柄表示装置81の表示態様を決定し、決定した表示態様をコマンド（表示用変動パターンコマンド、表示用停止種別コマンド等）によって表示制御装置114へ通知する。また、音声ランプ制御装置113は

、枠ボタン 2 2 からの入力を監視し、遊技者によって枠ボタン 2 2 が操作された場合は、第 3 図柄表示装置 8 1 で表示されるステージを変更したり、スーパーリーチ時の演出内容を変更したりするように、表示制御装置 1 1 4 へ指示する。ステージが変更される場合は、変更後のステージに応じた背面画像を第 3 図柄表示装置 8 1 に表示させるべく、変更後のステージに関する情報を含めた背面画像変更コマンドを表示制御装置 1 1 4 へ送信する。ここで、背面画像とは、第 3 図柄表示装置 8 1 に表示させる主要な画像である第 3 図柄の背面側に表示される画像のことである。表示制御装置 1 1 4 は、この音声ランプ制御装置 1 1 3 から送信されるコマンドに従って、第 3 図柄表示装置 8 1 に各種の画像を表示する。

【0084】

また、音声ランプ制御装置 1 1 3 は、表示制御装置 1 1 4 から第 3 図柄表示装置 8 1 の表示内容を表すコマンド（表示コマンド）を受信する。音声ランプ制御装置 1 1 3 では、表示制御装置 1 1 4 から受信した表示コマンドに基づき、第 3 図柄表示装置 8 1 の表示内容に合わせて、その表示内容に対応する音声を音声出力装置 2 2 6 から出力し、また、その表示内容に対応させてランプ表示装置 2 2 7 の点灯および消灯を制御する。

【0085】

表示制御装置 1 1 4 は、音声ランプ制御装置 1 1 3 及び第 3 図柄表示装置 8 1 が接続され、音声ランプ制御装置 1 1 3 より受信したコマンドに基づいて、第 3 図柄表示装置 8 1 における第 3 図柄の変動演出などの表示を制御するものである。また、表示制御装置 1 1 4 は、第 3 図柄表示装置 8 1 の表示内容を通知する表示コマンドを適宜音声ランプ制御装置 1 1 3 へ送信する。音声ランプ制御装置 1 1 3 は、この表示コマンドによって示される表示内容にあわせて音声出力装置 2 2 6 から音声を出力することで、第 3 図柄表示装置 8 1 の表示と音声出力装置 2 2 6 からの音声出力とをあわせることができる。

【0086】

電源装置 1 1 5 は、パチンコ機 1 0 の各部に電源を供給するための電源部 2 5 1 と、停電等による電源遮断を監視する停電監視回路 2 5 2 と、RAM 消去スイッチ 1 2 2（図 3 参照）が設けられた RAM 消去スイッチ回路 2 5 3 とを有している。電源部 2 5 1 は、図示しない電源経路を通じて、各制御装置 1 1 0～1 1 4 等に対して各々に必要な動作電圧を供給する装置である。その概要としては、電源部 2 5 1 は、外部より供給される交流 2 4 ボルトの電圧を取り込み、各種スイッチ 2 0 8 などの各種スイッチや、ソレノイド 2 0 9 などのソレノイド、モータ等を駆動するための 1 2 ボルトの電圧、ロジック用の 5 ボルトの電圧、RAM バックアップ用のバックアップ電圧などを生成し、これら 1 2 ボルトの電圧、5 ボルトの電圧及びバックアップ電圧を各制御装置 1 1 0～1 1 4 等に対して必要な電圧を供給する。

【0087】

停電監視回路 2 5 2 は、停電等の発生による電源遮断時に、主制御装置 1 1 0 の MPU 2 0 1 及び払出制御装置 1 1 1 の MPU 2 1 1 の各 NMI 端子へ停電信号 SG 1 を出力するための回路である。停電監視回路 2 5 2 は、電源部 2 5 1 から出力される最大電圧である直流安定 2 4 ボルトの電圧を監視し、この電圧が 2 2 ボルト未満になった場合に停電（電源断、電源遮断）の発生と判断して、停電信号 SG 1 を主制御装置 1 1 0 及び払出制御装置 1 1 1 へ出力する。停電信号 SG 1 の出力によって、主制御装置 1 1 0 及び払出制御装置 1 1 1 は、停電の発生を認識し、NMI 割込処理を実行する。なお、電源部 2 5 1 は、直流安定 2 4 ボルトの電圧が 2 2 ボルト未満になった後においても、NMI 割込処理の実行に十分な時間の間、制御系の駆動電圧である 5 ボルトの電圧の出力を正常値に維持するように構成されている。よって、主制御装置 1 1 0 及び払出制御装置 1 1 1 は、NMI 割込処理（図示せず）を正常に実行し完了することができる。

【0088】

RAM 消去スイッチ回路 2 5 3 は、RAM 消去スイッチ 1 2 2（図 3 参照）が押下された場合に、主制御装置 1 1 0 へ、バックアップデータをクリアさせるための RAM 消去信号 SG 2 を出力するための回路である。主制御装置 1 1 0 は、パチンコ機 1 0 の電源投入

時に、RAM消去信号SG2を入力した場合に、バックアップデータをクリアすると共に、払出制御装置111においてバックアップデータをクリアさせるための払出初期化コマンドを払出制御装置111に対して送信する。

【0089】

次いで、遊技盤13及び動作ユニット300の構造について説明する。図5は、遊技盤13及び動作ユニット300の分解正面斜視図であり、図6は、遊技盤13及び動作ユニット300の分解背面斜視図である。なお、図5及び図6の説明においては、図2を適宜参照する。また、図6では、第3図柄表示装置81の図示が省略されている。

【0090】

遊技盤13は、上述のように、正面視略正形状に切削加工したベース板60に、球案内用の多数の釘（図示せず）や風車（図示せず）の他、レール61、62、一般入賞口63、第1入賞口64、第2入賞口140、スルーゲート67、可変入賞装置65、可変表示装置ユニット80、左右一对の窓部可動ユニット150、遊技領域から排出された球が流下可能に構成される球流下ユニット290等を組み付けて構成され、その周縁部が内枠12（図1参照）の裏面側に取り付けられる。

【0091】

ベース板60は、上述のように、ベニヤ板を重ね合わせた合板から形成されており、その正面側からベース板60の背面側に配設された各種構造体を遊技者に視認させないようにベース板60で遮蔽可能に形成される。

【0092】

図6に示すように、ベース板60は、略中央位置において可変表示装置ユニット80を配設可能に穿設される貫通孔の他に、スルーゲート67に接続される電気配線を通すために穿設される複数（本実施形態では2個）の小貫通孔60aと、動作ユニット300の前端部と凹凸嵌合可能に凹設される複数（本実施形態では3個）の嵌合凹部60bと、左右下部において前後方向に穿設される複数（本実施形態では2個）の光透過孔60cとを備える。

【0093】

光透過孔60cは、動作ユニット300側から照射された光が通過可能な位置に形成されており、発光演出の観点から、遊技盤13の演出効果の向上を図っている。このことについて詳しく説明する。

【0094】

光透過孔60cの正面側には、光透過性の樹脂材料から形成される流下面構成部材91、92が配設されており、その流下面構成部材91、92の外側部94が光透過孔60cを覆設する態様で、流下面構成部材91、92はベース板60に締結固定される。

【0095】

左右の流下面構成部材91、92は、右側の流下面構成部材92の正面側に覆設板FBが配設されることを除き、略左右対称形状で構成されるので、左側の流下面構成部材91について詳しく説明し、右側の流下面構成部材92の説明は省略する。

【0096】

図5に示すように、流下面構成部材91は、ベース板60の正面に沿って配設される板状部が、内レール61と同等の幅の帯状に形成される帯状部93により遊技領域が区画されるように構成されており、帯状部93と、その帯状部93により区画される遊技領域の外側部分（正面視外側部分）である外側部94と、帯状部93により区画される遊技領域の内側部分（正面視内側部分）である内側部95とを備える。

【0097】

外側部94は、上述のように、遊技領域の外側なので、球の流下に影響を与え難い部分として構成される。従って、外板部94が変位することに伴う球への影響を考慮する必要が無いので、外側部94の肉厚を薄く設計することができる。

【0098】

また、外側部94を薄く設計した結果、内側部95の肉厚が薄くなったとしても、内側

10

20

30

40

50

部 9 5 の背面側にはベース板 6 0 の肉部が配設されるので、ベース板 6 0 の剛性を利用して内側部 9 5 の前後方向の変位（厚み方向の変形）を抑制することができる。更に、外側部 9 4 及び内側部 9 5 の肉厚を薄く設計することにより、遊技領域の前後幅を十分に確保することができる。

【0099】

このように、内側部 9 5 に要求される機能を損なわずに、外側部 9 4 の肉厚を薄く設計することができ、その結果として、動作ユニット 3 0 0 側から照射され光透過孔 6 0 c を通る光を、外側部 9 4 を介して遊技者に視認させ易くすることができる。

【0100】

本実施形態では、ベース板 6 0 が木製の板部材から形成されるので、背面側から照射された光をベース板 6 0 の肉厚を介して遊技者に視認させることは困難である。一方で、本実施形態のように光透過孔 6 0 c（図 6 参照）を形成し、その背面側に発光手段を配置することで、ベース板 6 0 を木製の板部材で構成しながら、ベース板 6 0 を介して視認される明るさを容易に変化させることができる。

【0101】

例えば、外側部 9 4 と、その他の部分とに正面視で連続的に繋がるように視認される装飾模様を形成する場合に、外側部 9 4 の背面側に配置される電飾基板 7 7 7 に配設される発光手段 7 7 8 の発光態様を複数種類で変化させ外側部 9 4 の明るさを変化させることで、同じ装飾模様であっても、その見え方を複数種類に変化させることができる。

【0102】

また、例えば、発光手段 7 7 8 の発光態様により視認可能な模様を変化させる装飾部材を外側部 9 4 に貼り付けるようにしても良い。この場合、発光手段 7 7 8 の発光態様により遊技盤 1 3 の見栄え（イメージ）を大きく変化させることができる。

【0103】

なお、発光態様により視認可能な模様を変化させる装飾部材の態様は、何ら限定されるものではない。例えば、イルミネーションプレートに代表されるような、光を当てる角度により異なる模様を視認可能に設計される部材でも良い。また、例えば、複数色で模様が描かれており、照射される光の色も複数色用意されている前提で、発光色を変えることで視認される模様を変化させるよう設計される部材でも良い。

【0104】

内側部 9 5 は、上述のように、遊技領域の内側に配設されている。内側部 9 5 が変位（変形）すると、遊技領域を流下する球に影響を与える虞があるが、本実施形態では、内側部 9 5 の背面側にベース板 6 0 の肉部が配置されるように構成されているので（光透過孔 6 0 c が正面視で帯状部 9 3 に対して外側部 9 4 側に収まるように構成されているので）、ベース板 6 0 の剛性を利用して、内側部 9 5 の変位（変形）を防止することができる。これにより、球の流下を安定させることができる。

【0105】

内側部 9 5 には一般入賞口 6 3 が配設されており、その一般入賞口 6 3 はルータ加工によってベース板 6 0 に形成された貫通穴に配設され、流下面構成部材 9 1 が遊技盤 1 3 の正面側からタッピングネジ等により固定されることにより固定されている。

【0106】

遊技盤 1 3 の正面中央部分は、正面枠 1 4 の窓部 1 4 c（図 1 参照）を通じて内枠 1 2 の正面側から視認することができる。以下に、主に図 2 を参照して、遊技盤 1 3 の構成について説明する。

【0107】

上述のように、可変表示装置ユニット 8 0 には、第 3 図柄表示装置 8 1 の外周を囲むようにして、センターフレーム 8 6 が配設されており、そのセンターフレーム 8 6 の左右上隅部に窓部可動ユニット 1 5 0 が配設されている。

【0108】

図 7 は、遊技盤 1 3 の分解背面斜視図である。なお、図 7 では、遊技盤 1 3 の下部の図

10

20

30

40

50

示が省略され、補助装置 160 が分解され正面斜視で図示される。

【0109】

窓部可動ユニット 150 は、回転変位可能とされ、センターフレーム 86 の内側の窓部において遊技者が視認可能に構成される変位部材 151 と、その変位部材 151 の背面側に配設され、変位部材 151 を駆動させる駆動力を発生させたり、変位部材 151 へ向けて光を照射したりする補助装置 160 とを備える。

【0110】

変位部材 151 は、前後方向視二股形状に形成され、折れ曲がり部分付近に構成される基端部において軸支される二股部 152 と、その二股部 152 の両先端部に配設され背面側が開放される箱状（袋状、コップ状）に形成される先端部 153 と、二股部 152 の基端部から径方向へ張り出す張出部 154 とを備える。

10

【0111】

先端部 153 は、底側を正面側へ向けた箱状（袋状、コップ状）に形成され遊技者が視認可能に配設される演出部 153a と、その演出部 153a の開放部側に締結固定されるリング状部であって、演出部 153a 側に比較して演出部 153a の逆側の方がすぼまる形状とされるリング状部 153b とを備える。

【0112】

演出部 153a は、内側面に光拡散形状（ギザギザ形状）が形成されており、背面側から開放部の内側に照射される光を拡散させることができるので、実際に照射される光は狭い範囲に照射されるものであっても、正面側から演出部 153a を視認する遊技者に対して演出部 153a の全体が（淡く）光っているように視認させることができる。

20

【0113】

張出部 154 は、センターフレーム 86 側から突設される一对の爪部 86a により回転方向双方向で変位可能範囲を規定されている。即ち、変位部材 151 は、爪部 86a の配置と、張出部 154 との関係で規定される角度（360度未満の角度）において回転変位可能に構成される。

【0114】

図 8 は、補助装置 160 の分解正面斜視図であり、図 9 は、補助装置 160 の分解背面斜視図である。補助装置 160 は、変位部材 151（図 7 参照）と当接可能な位置に配置される当接部材 161 と、その当接部材 161 に一端（正面側端）が相対回転不能に連結される金属製（本実施形態では、真鍮製）の伝達軸棒部 162 と、その伝達軸棒部 162 の他端（背面側端）に相対回転不能に連結される被駆動部材 163 と、伝達軸棒部 162 の両端に径方向から嵌め込まれる公知の E リング 164 と、伝達軸棒部 162 を軸支可能に構成され、全体がケース状に構成される支持ケース 170 と、その支持ケース 170 の内部に配設される電飾基板 180 とを備えている。

30

【0115】

伝達軸棒部 162 は、中腹部の軸方向（前後方向）視の外形が真円形状である円柱状の部材であって、両側先端において所定の径方向から面状に削られることで、両側先端が断面略 D 字形状とされている。この両側端部が、当接部材 161 の被挿通孔 161b や、被駆動部材 163 の被挿通孔 163b と嵌合することで、当接部材 161、伝達軸棒部 162 及び被駆動部材 163 が相対回転不能（一体的）に連結される。

40

【0116】

当接部材 161 は、樹脂材料から形成されており、伝達軸棒部 162 が挿通される貫通孔であって断面 D 字形状に構成される被挿通孔 161b が穿設される基端部 161a と、その基端部 161a の外方へ向けて延設され、正面視略コの字状に構成される腕部 161c とを備える。

【0117】

被駆動部材 163 は、樹脂材料から形成されており、伝達軸棒部 162 が挿通される貫通孔であって断面 D 字形状に構成される被挿通孔 163b が穿設される基端部 163a と、その基端部 163a の外方へ向けて真っすぐに延設され、略平板状に構成される腕部 1

50

6 3 c とを備える。

【0118】

被駆動部材163の上面には、金属製（磁性体）の金属板部材MB1が配設される。本実施形態では、金属板部材MB1は、弾性爪163dとの係合により被駆動部材163に固定される。

【0119】

詳述すると、腕部163cの径方向両端部において金属板部材MB1の前後スライドを案内するレール部が配設されており、このレール部は、金属板部材MB1を正面側からのみ案内できるように形成されている（正面側のみ十分に開放されている）。レール部に沿って金属板部材MB1をスライドさせる際には弾性爪163dが金属板部材MB1により押し下げられており、そのまま金属板部材MB1をスライドさせると、レール部の背面側壁に金属板部材MB1が当たることでスライドが規制され、当該位置においては金属板部材MB1による弾性爪163dの押し下げは解除されており（金属板部材MB1の側面と対向する位置まで上昇しており）、弾性爪163dが金属板部材MB1の正面側への退避を規制するように係合する。

【0120】

なお、金属板部材MB1の被駆動部材163への固定方法はこれに限られるものではない。例えば、金属板部材MB1を被駆動部材163に締結固定するものでも良いし、結束バンドでしばりつけても良いし、粘着性のテープ等で貼り付けても良い。

【0121】

支持ケース170は、後部材170Bと、その後部材170Bの正面側に配設され伝達軸棒部162が挿通される支持孔174が形成される中部材170Mと、その中部材170Mの正面側に配設され正面側に装飾形状（波模様）が形成される前部材170Fとを備え、これら複数（本実施形態では3個）の板状部材が前後に積層され締結固定されている。

【0122】

電飾基板180は、前部材170Fの形状に合わせて正面視略L字の板形状に形成されており、演出を考慮して設計された位置に配設される複数のLED等から構成される発光手段181と、電気配線が接続される部分として配設されるコネクタ182と、組み付け用に電飾基板180に穿設される複数の貫通孔183とを備える。

【0123】

発光手段181は、正面視で光透過孔177の内側に配置される強発光手段181aと、光透過孔177の外側に配置される（前部材170Fの板背面と対向配置される）弱発光手段181bとを備える。

【0124】

貫通孔183は、傾斜する方向に沿って長い長円形状で形成されている。これにより、正面視で外形が真円形状で形成される突設円柱部172に対する貫通孔183の組み付けを容易とすることができる。

【0125】

即ち、電飾基板180の姿勢が傾斜する一方で（図10参照）、突設円柱部172の突設方向は傾斜していない（前後方向である）ので、同一方向で組み付ける場合に比較して組み付け不良（組み付けられなかったり、緩くなったり）が生じ易くなるが、本実施形態では、貫通孔183が電飾基板180の姿勢が傾斜する方向に沿って長い長円形状で形成されるので、傾斜する方向に沿う貫通孔183の余裕代を大きめにとることができる。突設円柱部172に対する貫通孔183の組み付けを容易とすることができる。

【0126】

電飾基板180は、前部材170Fと中部材170Mとの間に收容されるが、この際、電飾基板180は板正面が斜め下方を向く（法線が正面側下方へ傾斜する）姿勢とされる。このことについて、図10を参照して詳述する。

【0127】

図10は、図2のX-X線における窓部可動ユニット150の断面図である。なお、理解を容易とするために、後部材170Bの図示が省略され、変位部材151の外形が想像線で図示される。なお、X-X線は、上側の突設円柱部172の中心を通るよう配置される。なお、以下の説明では、図8及び図9を適宜参照する。

【0128】

中部材170Mは、その正面側の壁状部の態様が、上側壁状部170MUと、下側壁状部170MDとで異なる。即ち、上側壁状部170MUは、非傾斜（法線が水平方向を向く）の壁状部として構成され、下側壁状部170MDは、傾斜する（法線が正面側下方へ向く）壁状部として構成される。

【0129】

このように法線の異なる壁状部に対し、電飾基板180は、板背面が下側壁状部170MDに沿う姿勢（法線が正面側下方へ傾斜する姿勢）となるように支持される。即ち、組立状態（図2参照）において、電飾基板180の発光手段181から照射される光の光軸の方向は、正面側下方へ傾斜する。

【0130】

中部材170Mは、正面側へ向けて枠状に突設される突設枠部171と、その突設枠部の内側において正面側へ細径円柱状に突設される複数の突設円柱部172と、左右外側（左側）隅部においてコネクタ182を囲う配置で前後方向に穿設される配線通し孔173とを備える。

【0131】

突設枠部171は、前部材170Fの外枠部と前後で当接することで、電飾基板180の周囲に亘って封をする。これにより、電飾基板180が、前部材170Fと中部材170Mとの間から視認されることを回避することができると共に、同様の位置から光漏れが生じることを防止することができる。

【0132】

突設円柱部172は、大径の座部と、その座部から更に突設される小径の挿通部とを備えており、電飾基板180の貫通孔183に挿通部が入るように組み付けることで電飾基板180の板背面が座部に支えられ、電飾基板180の配置を安定させることができる。

【0133】

ここで、下側壁状部170MDに配設される突設円柱部172の座部に比べ、上側壁状部170MUに配設される突設円柱部172の座部が高くなっている。これにより、上述の傾斜姿勢で組み付けられる電飾基板180を安定して支持することができると共に、上側壁状部170MUと電飾基板180との間に空隙を確保することができる。

【0134】

突設円柱部172の座部の突設先端は、電飾基板180の姿勢に合わせた傾斜面（下方へ向かう程に突設長さが短くなるよう構成される傾斜面）として形成されている。これにより、突設円柱部172に、電飾基板180の配置を安定させる機能のみならず、電飾基板180の姿勢を安定させる機能を付与することができる。

【0135】

配線通し孔173は、電飾基板180のコネクタ182に接続される電気配線を通すための貫通孔である。この電気配線を介して電飾基板180にかけられる負荷により電飾基板180の姿勢維持を図ることができるので、電飾基板180を締結固定することなく、電飾基板180の姿勢を安定的に支持することができる。

【0136】

前部材170Fは、有色（本実施形態では白色）で光透過性の樹脂材料から背側面が下側壁状部170MDと略平行な面となる形状で形成され、前後方向で円形に穿設される複数の光透過孔177と、背面側へ向けて細径円柱状に突設される複数の突設円柱部178と、板背面と外周を形成する枠部との間を連結する左右方向視L字形状のL字形支持部179とを備える。

【0137】

10

20

30

40

50

光透過孔 177 は、発光手段 181 を構成するいずれかの LED を正面視で囲むように形成される。これにより、光透過孔 177 の背面側に配設される発光手段 181 と、それ以外の発光手段 181 とでは、前部材 170F の正面側から視認される態様に変化する。即ち、光透過孔 177 の内側の方が、それ以外の箇所と比較して強発光しているように視認させることができる。

【0138】

突設円柱部 178 は、複数が略同等の突設長さで形成されている。これにより、前部材 170F の本体板部と電飾基板 180 との間隔を電飾基板 180 の配設範囲全体に亘って一様としつつ、傾斜姿勢の電飾基板 180 を複数位置で面支持することができるので、発光手段 181 の配置自由度を維持すると共に発光態様のムラを抑えながら、電飾基板 180 の支持の安定感を向上することができる。

10

【0139】

即ち、電飾基板 180 は板正面が正面側下方へ向く傾斜姿勢とされるので、その姿勢を維持するためには正面側から下支えすることが好ましいが、一箇所に大面積の支持部を設けて電飾基板 180 を支持するようにすると、電飾基板 180 の正面側に配設する発光手段 181 の配置可能領域が制限され易くなる傾向があった。発光手段 181 の配置可能領域を優先して支持部の面積を小さくすると、電飾基板 180 の姿勢が崩れ前部材 170F の本体板部と電飾基板 180 との間隔が電飾基板 180 の配設範囲でバラつき易く、発光態様のムラが生じやすくなる虞があった。

【0140】

これに対し、本実施形態では、同様の突設高さで細径の突設円柱部 178 を複数設け、それらで電飾基板 180 の板正面を複数点で同時に支持できるように構成していることから、隣接する発光手段 181 の間に生じる小さな複数の隙間位置に電飾基板 180 を支持する突設円柱部 178 を複数配設することができる。これにより、発光手段 181 の配置自由度を維持すると共に発光態様のムラを抑えながら、電飾基板 180 の支持の安定感を向上することができる。

20

【0141】

L 字形支持部 179 は、組立状態において、電飾基板 180 の上面および正面と対向配置し、電飾基板 180 の変位を抑制するよう機能する。即ち、電飾基板 180 が自重で前倒れするのを、電飾基板 180 の板正面と対向配置する L 字形支持部 179 の下部が下支えして防止している。

30

【0142】

また、電飾基板 180 の板上面と対向配置する L 字形支持部 179 の後部と電飾基板 180 とは、通常では隙間を空けて配置されることで、電飾基板 180 を緩く支持しながら、電飾基板 180 の上下方向の変位を最小限に抑制することができる。

【0143】

なお、L 字形支持部 179 と同形状の支持部が、中部材 170M の下側壁状部 170MD の正面側にも形成されており（左右 2 位置に形成されており）、電飾基板 180 の下面および背面と対向配置し、電飾基板 180 の変位を抑制するよう機能する。即ち、本実施形態では、電飾基板 180 の上下に配置される L 字形支持部によって、電飾基板 180 の前後方向および上下方向への変位を抑制可能に構成している。

40

【0144】

このように、本実施形態では、電飾基板 180 は直接的には締結固定されておらず、前部材 170F と中部材 170M とに前後から挟まれ支持されることで、安定的に支持されている。これは、例えば、中部材 170M と電飾基板 180 とを締結固定し、単一の剛体として構成すると、中部材 170M に生じる振動の影響を受けて電飾基板 180 が振動する可能性があるので、それを考慮しての対策である。

【0145】

即ち、本実施形態によれば、電飾基板 180 が中部材 170M にも前部材 170F にも締結固定されていないので、中部材 170M や前部材 170F に振動が生じた場合であっ

50

ても、それと独立して電飾基板 180 の配置を維持し易くすることができる。

【0146】

ここで、中部材 170M の振動の原因になり易いのは、中部材 170M の背面側に配設される電磁ソレノイド SOL1 であると考えられるが、本実施形態では、電磁ソレノイド SOL1 は、上側壁状部 170MU の正面側に生じる隙間を挟んで電飾基板 180 の反対側（背面側）に配設される。

【0147】

この構成により、電磁ソレノイド SOL1 の振動は細径の突設円柱部 172 を介して電飾基板 180 に伝達されることになるので、振動ソレノイド SOL1 の振動を突設円柱部 172 の変形で緩和することができ、電飾基板 180 に振動が伝達されることを抑制することができる。従って、振動源としての電磁ソレノイド SOL1 から電飾基板 180 へ直接的に振動が伝達されることを回避することができる。

【0148】

中部材 170M は、伝達軸棒部 162 の直径よりも若干長い直径で前後方向に穿設され伝達軸棒部 162 を回転可能に支持可能に構成される支持孔 174 と、電磁ソレノイド SOL1 の下方に配設される下側規制部 175 と、電磁ソレノイド SOL1 に対して支持孔 174 の反対側に配設される上側規制部 176 とを備える。

【0149】

被駆動部材 163 は通常、自重で傾倒している（図 11（a）参照）が、電磁ソレノイド SOL1 に電気が供給されることで磁力（電磁力）が発生し、その磁力（電磁力）により金属板部材 MB1 が吸着され上昇変位する。即ち、本実施形態では、金属板部材 MB1 が電磁力で上昇した結果配置される上昇位置と、電磁力が消失し自重で下降した結果配置される下降位置との間で変位することに伴って当接部材 161 及び被駆動部材 163 が回転変位する。以下、図 11 及び図 12 を参照して、その回転変位について説明する。

【0150】

図 11（a）は、窓部可動ユニット 150 の背面図であり、図 11（b）は、窓部可動ユニット 150 の正面図である。また、図 12（a）は、窓部可動ユニット 150 の背面図であり、図 12（b）は、窓部可動ユニット 150 の正面図である。

【0151】

なお、図 11（a）及び図 11（b）では、電磁ソレノイド SOL1 に電気が供給されておらず被駆動部材 163 が自重で傾倒している状態（下降位置の状態）が図示され、図 12（a）及び図 12（b）では、電磁ソレノイド SOL1 に電気が供給され発生する電磁力により金属板部材 MB1 及び被駆動部材 163 が上昇している状態（上昇位置の状態）が図示される。

【0152】

また、図 11（a）及び図 12（a）では、理解を容易とするために、後部材 170B の図示が省略され、図 11（b）及び図 12（b）では、変位部材 151 の外形と背面側の開放部の形状が想像線で図示される。

【0153】

図 11（a）及び図 12（a）に示すように、被駆動部材 163 は、下降位置においては下側規制部 175 の上面に貼り付けられるクッション部 175a に当接し下降変位を規制され、上昇位置においては上側規制部 176 の下面に貼り付けられるクッション部 176a に当接し上昇変位を規制される。

【0154】

なお、クッション部 175a、176a の材質は何ら限定されるものではない。例えば、ポリプロピレン、ポリスチレン等の汎用プラスチックでも良いし、ポリカーボネート等のエンジニアリングプラスチックでも良いし、メラミン樹脂、ポリウレタン、エポキシ樹脂などの熱硬化性樹脂でも良いし、ゴム性材料でも良い。また、クッション部 175a、176a の材質を同じで構成しても良いし、異ならせても良い。

【0155】

10

20

30

40

50

ここで、下側規制部 175 及び上側規制部 176 は、伝達軸棒部 162 を基準とした配置（伝達軸棒部 162 からの距離）が異なるように構成されているが、それにより生じる効果について説明する。

【0156】

まず、下側規制部 175 に被駆動部材 163 を介して与えられる負荷は、主に被駆動部材 163 の自重により生じる負荷であるので、被駆動部材 163 の重心を支えることで被駆動部材 163 を安定して支持することができる。この理由から、下側規制部 175 は、被駆動部材 163 の重心位置（腕長さの略中央位置）に配設される。

【0157】

これに対し、上側規制部 176 に被駆動部材 163 を介して与えられる負荷は、主に電磁ソレノイド SOL1 で生じる磁力（電磁力）による負荷であるので、上規制部材 176 の配置を被駆動部材 163 の重心位置に関連させる利点は少ない。本実施形態では、上規制部材 176 を被駆動部材 163 の回転先端に対向配置させることで、被駆動部材 163 を介して上規制部材 176 へ伝達される負荷を低減している。

【0158】

即ち、同じ大きさの力のモーメントが発生している場合、被駆動部材 163 の回転軸から離れた位置（モーメントに係る腕が長い位置）の方が、被駆動部材 163 を介して伝達される負荷が小さくなるので、上規制部材 176 へ伝達される負荷を低減することができる。

【0159】

このように、上規制部材 176 への負荷伝達は、被駆動部材 163 の回転先端部において生じることが望ましいので、本実施形態では、クッション部 176a の幅寸法（径方向幅）が短くされる（クッション部 175a の幅寸法よりも短くされる）。これにより、被駆動部材 163 の中間部で負荷伝達することを回避し、回転先端での負荷伝達を安定的に生じさせることができる。

【0160】

また、上昇位置では電磁ソレノイド SOL1 による磁力（電磁力）が発生し続けるので、クッション部 176a に衝突した後で被駆動部材 163 が跳ね返ることは考えにくい。

【0161】

一方、下側規制部 175 のクッション部 175a の幅寸法（径方向幅）を長く（クッション部 176a の幅寸法よりも長く）することで、負荷を受ける面の面積を広くすることができ、被駆動部材 163 の自重による負荷によりクッション部 175a に生じる圧力（応力）を低減することができる。これにより、クッション部 175a に衝突した後の被駆動部材 163 の跳ね返り（バウンド）を抑制することができる。

【0162】

従って、本実施形態によれば、上下両方向の変位時において被駆動部材 163 を介してクッション部 175a, 176a に伝達される負荷を低減しながら、被駆動部材 163 の跳ね返りを抑制することができる。

【0163】

上側規制部 176 の下方には、中部材 170M の背面側に湾曲形状で突設される突設部 176b が形成される。突設部 176b は、被駆動部材 163 の回動先端部と対向配置され、被駆動部材 163 が正面側に変位した場合に被駆動部材 163 との接触を小面積で抑えながら、被駆動部材 163 の回動を案内する。

【0164】

図 11（b）及び図 12（b）に示すように、正面視で光透過孔 177 の内側に配置される強発光手段 181a の正面側に変位部材 151 の先端部 153 が配置される。そのため、強発光手段 181a から照射される光は、先端部 153 を介して遊技者に視認される。

【0165】

上述したように、演出部 153a の内部形状によって、正面側から演出部 153a を視

10

20

30

40

50

認する遊技者に対して演出部 1 5 3 a の全体が（淡く）光っているように視認させることができるので、強発光手段 1 8 1 a の実際の配置は変化しない一方で変位部材 1 5 1 が変位する状況においても、演出部 1 5 3 a の発光態様の变化を抑制することができる。

【0166】

換言すれば、演出部 1 5 3 a を介して視認される光が、演出部 1 5 3 a の変位と同期して変位しているように遊技者に視認させることができるので、あたかも演出部 1 5 3 a の内側に LED 等の発光手段が配設され、演出部 1 5 3 a の変位と同期して変位しているかのように錯覚させることができる。

【0167】

一方で、弱発光手段 1 8 1 b は固定位置で発光しているように見せることができるので、配置固定の電飾基板 1 8 0 を採用しながら、その電飾基板 1 8 0 に配設される弱発光手段 1 8 1 b は固定位置で発光しているように視認させ、同じく電飾基板 1 8 0 に配設される強発光手段 1 8 1 a は変位しながら発光しているように視認させることができる。

【0168】

これにより、電飾基板を複数採用して、第 1 の基板は固定配置で、第 2 の基板は変位可能に構成することで実現が図られがちな発光演出を、配置固定で単一の電飾基板を利用して実現することができる。その結果、同様の演出効果を奏しながら、電飾基板の枚数を減らすことができる。

【0169】

図 5 に戻って説明する。動作ユニット 3 0 0 は、遊技盤 1 3 の背面側に配置され、各種発光手段や、各種動作ユニットが内部に配設されている。

【0170】

図 1 3 は、動作ユニット 3 0 0 の分解正面斜視図である。動作ユニット 3 0 0 は、底壁部 3 1 1 と、その底壁部 3 1 1 の外縁から立設される外壁部 3 1 2 とから正面側が開放された箱状に形成される背面ケース 3 1 0 とを備える。

【0171】

背面ケース 3 1 0 は、底壁部 3 1 1 の中央に矩形状の開口 3 1 1 a が開口形成されることで、正面視矩形の枠状に形成される。開口 3 1 1 a は、第 3 図柄表示装置 8 1 の表示領域の外形（外縁）に対応した（即ち、第 3 図柄表示装置 8 1 の表示領域を正面視で区切ることが可能な）大きさに形成される。

【0172】

動作ユニット 3 0 0 は、背面ケース 3 1 0 の内部空間に、可動装置が開口 3 1 1 a の上側を含む経路で変位可能に配設される第 1 動作ユニット 4 0 0 と、開口 3 1 1 a の左右両側に配設され、発光演出等を行う左右演出ユニット 6 0 0 と、開口 3 1 1 a の下側に配設される第 2 動作ユニット 7 0 0 と、がそれぞれ収容され、これを 1 ユニットとして構成される。

【0173】

具体的には、第 1 動作ユニット 4 0 0 は、開口 3 1 1 a の上方位置において、第 2 動作ユニット 7 0 0 は、開口 3 1 1 a の下方位置において、それぞれ背面ケース 3 1 0 の底壁部 3 1 1 に配設される。なお、図 5 では、第 1 動作ユニット 4 0 0 及び第 2 動作ユニット 7 0 0 が背面ケース 3 1 0 に装着された状態が図示される。

【0174】

背面ケース 3 1 0 は、外壁部 3 1 2 の正面側端部に遊技盤 1 3 の背面に沿う（例えば、平行に配置される）平板として延設され、組立状態（図 2 参照）において遊技盤 1 3 を面支持する支持板部 3 1 3 を備える。

【0175】

支持板部 3 1 3 は、遊技盤 1 3 のベース板 6 0 に形成される嵌合凹部 6 0 b と嵌合可能な形状で正面側へ向けて突設される位置決め凸部 3 1 3 a と、ベース板 6 0 に締結される締結ネジを挿通可能に穿設される複数の挿通孔 3 1 3 b とを備える。

【0176】

10

20

30

40

50

嵌合凹部 60b (図 6 参照) に位置決め凸部 313a を嵌合させることによりベース板 60 に対して背面ケース 310 を位置決めし、締結ネジを挿通孔 313b に挿通し、ベース板 60 に螺入することにより、遊技盤 13 と動作ユニット 300 とを一体的に固定することができるので、遊技盤 13 及び動作ユニット 300 の全体としての剛性の向上を図ることができる。

【0177】

なお、位置決め凸部 313a の形状は何ら限定されるものではなく、種々の態様が例示される。例えば、嵌合凹部 60b の内形 (本実施形態では、円形または長円形) よりも若干小さな外形の凸部でも良いし、組み付け時の作業性を考慮して、嵌合隙間が大きくなるような形状 (更に小さな外形) の突部でも良い。また、嵌合凹部 60b の内形が矩形状に形成される場合には、それに対応して位置決め凸部 313a の形状も矩形状とされることは当然想定される。

【0178】

図 5 及び図 13 に示すように、本実施形態では、背面ケース 310 の左側および上側に支持板部 313 が多く密に配設され、右側および下側では支持板部 313 の形成が少なくされるが、これは遊技盤 13 及び動作ユニット 300 の全体としての剛性の向上と、スペース効率とのバランスを考慮して設計した結果である。

【0179】

即ち、本実施形態のように遊技盤 13 のベース板 60 がベニヤ板を重ね合わせた合板から形成されている場合、遊技盤 13 の背面側に配設される可動部材はベース板 60 の肉部を通しては視認不能となるので、可動部材を視認可能に配設する演出用の領域として遊技盤 13 のベース板 60 に開口形成 (側面から凹設形成) できる領域の背面側全体が有効となる。

【0180】

これに対し、支持板部 313 を形成する箇所においては、支持板部 313 の正面視における面積の分だけ背面ケース 310 の内部空間が内側に侵食されることになるので、その分、可動部材を配設可能な領域が狭まることになる。そのため、支持板部 313 を省略しても強度的な問題が解消されたまま維持可能であれば、支持板部 313 を省略することで可動部材の配設範囲が制限されることを回避できるということである。

【0181】

本実施形態において背面ケース 310 の左側および上側に支持板部 313 が多く配設されているのは、遊技領域等に発射された球を遊技者が視認可能な領域の範囲と関連がある。即ち、発射された球が視認される範囲以外の箇所において、支持板部 313 を形成するようにしている。

【0182】

より詳しく説明すると、本実施形態において、球発射ユニット 112a (図 4) から発射された球は、内レール 61 及び外レール 62 の間を通り、戻り球防止部材 68 を通過するようにして遊技領域に導入され、それ以降は遊技領域を流下するように構成される。弾球遊技において、もっとも注目が集まると考えられる箇所は球が通る箇所であり、その他の外方領域 (例えば、外レール 62 や内レール 61 を挟んで第 3 図柄表示装置 81 の反対側の領域) への注目力は低いことが通常である。

【0183】

そのため、球が到達し得ない範囲としての、外レール 62 により形成される左に凸の円弧を基準とした左下部および左上部と、上に凸の円弧を基準とした左上部および右上部とへの遊技者の注目力は低くなると考えられる。

【0184】

加えて、本実施形態では、上述の外縁部材 73 と、外レール 62 の左下部および左上部における外レール 62 に対する面が外レール 62 に沿う形状に形成され遊技盤 13 の正面側に配設されるブロック状部材 74 とは、光不透過の樹脂材料から形成されており、遊技盤 13 がそもそも光を透過し難いベニヤ板から構成されていることに加え、遊技盤 13 の

10

20

30

40

50

正面側から外縁部材 7 3 やブロック状部材 7 4 を介して遊技盤 1 3 の背面側を視認することはできないように構成されている。

【0185】

本実施形態では、これらの注目力が低くなる箇所や、視認不能な箇所に、優先的に支持板部 3 1 3 を配設している。現に、支持板部 3 1 3 が多く形成される左側部および上側部においても、支持板部 3 1 3 は、外レール 6 2 の張出端部としての中央部は避けて、背面ケース 3 1 0 の隅部付近に形成される。

【0186】

換言すれば、支持板部 3 1 3 を形成することによりスペースが侵食される箇所を、そもそも視認性の低い（演出能力の低い）箇所から選択することにより、動作ユニット 3 0 0 及び遊技盤 1 3 全体の剛性の確保を図るという効果を奏しながら、球に注目する遊技者の視界に入る領域の設計自由度を高く確保することができる。

【0187】

この観点において、球発射ユニット 1 1 2 a により発射された球を外レール 6 2 に沿って転動させ遊技領域に導入するというパチンコ機に共通の構成があることから、球が流下しない範囲を左下部、左上部および右上部に容易に配設することができる。

【0188】

右側の外壁部 3 1 2 の略下半部には、背面側へ向けて切り欠かれる（切欠き形成される）切り欠き部 3 1 2 a を備える。この切り欠き部 3 1 2 a は、正面視で遊技盤 1 3 の帯状部 9 3（図 5 参照）よりも下方において切り欠かれており、組立状態（図 2 参照）において、遊技盤 1 3 との間に隙間を形成する。

【0189】

このように切り欠き部 3 1 2 a が形成されることにより、以下のような効果を奏することができる。例えば、切り欠き部 3 1 2 a により形成される隙間を、可変入賞装置 6 5 に連結される電気配線が背面ケース 3 1 0 の外方へ通過する配線通しとして機能させることができる。これにより、配線を上下へ引き回す場合に比較して、電気配線が他の構成部分と干渉する可能性を低くすることができる。

【0190】

また、切り欠き部 3 1 2 a により形成される隙間を、可変入賞装置 6 5 に必要となる構成の配置スペースとして利用することができる。なお、可変入賞装置 6 5 に必要となる構成としては、例えば、駆動力を発生させるソレノイドや、球を流す流路や、発光演出に伴う基板や、球を検出する検出センサや、その他構造物等が例示される。

【0191】

また、切欠き部 3 1 2 a の近傍に LED 等の発光手段を配置することで、その発光手段から照射される光を、輪郭のぼやけた光として遊技者に視認させ易くすることができる。換言すると、背面ケース 3 1 0 の全周が遊技盤 1 3 と連結されている場合（遊技盤 1 3 の背面側から照射される光の境界が背面ケース 3 1 0 の形状に沿って形成される場合）に比較して、遊技盤 1 3 を通して視認される光の境界を曖昧にすることができる。これにより、遊技盤 1 3 を通して視認される光の境界が背面ケース 3 1 0 の形状に依存することを避けることができ、発光演出の自由度を向上することができる。

【0192】

更に、LED 等の発光手段に接続される電気配線を、遊技盤 1 3 の背面に沿って動作ユニット 3 0 0 の外部へ出すように配設する場合に比較して、切り欠き部 3 1 2 a を通して電気配線を動作ユニット 3 0 0 の外部へ出す本実施形態のような構成の方が、電気配線が LED から発光される光を遮る可能性を低くすることができる。

【0193】

即ち、電気配線を LED の正面側にまわすことなく動作ユニット 3 0 0 の外部に出すことができるように構成することで、電気配線が LED から発光される光を遮る可能性を排除することができる。従って、LED 等の発光手段から発光される光による演出の設計自由度を向上することができる。

10

20

30

40

50

【0194】

なお、切り欠き部312aの形成長さ（上下方向長さ）は何ら限定されるものではない。例えば、上下の支持板部313の間の全領域（上下幅）に亘って切り欠き部312aが形成されるようにしても良い。

【0195】

上述したように、本実施形態では、背面ケース310の右側部において遊技盤13との締結固定が省略されるので、遊技盤13の右側部における剛性を考えるにあたり、動作ユニット300の剛性に頼ることはできない。

【0196】

この対策として、本実施形態では、遊技盤13の右端部に対応する位置において外縁部73に金属製の金属板状部材75が配設される。以下、金属板状部材75について説明する。

【0197】

図14は、遊技盤13、外縁部材73及び金属板状部材75の分解正面斜視図であり、図15は、遊技盤13、外縁部材73及び金属板状部材75の分解背面斜視図である。なお、図14及び図15では、理解を容易とするために、遊技盤13が単体で図示され、遊技盤13に配設される他の部材の図示が省略される。

【0198】

外縁部材73は、樹脂材料から形成され、上側部を構成し内側面が円弧形状とされる円弧壁部73aと、その円弧壁部73aの下端部から下方へ向けて薄壁状に延設される縦壁部73bと、その縦壁部73bの下端部から左方へ向けて下降傾斜する上面を有して形成される傾斜壁部73cと、を備える。このように、外縁部材73を、上下方向のほぼ全域を覆う単一の部材で構成することで、外縁部材73が上下に分かれる複数の部材から形成される場合に比較して、外縁部材73の遊技盤13への組み付け工数を少なくすることができる。

【0199】

縦壁部73bは、右面部に沿って背面側へ板状に突設される複数の板状突設部73b1と、右面部の正面側縁部から上下方向視コ字状に折曲形成される複数の折曲部73b2と、円弧壁部73a及び傾斜壁部73cとの継ぎ目部分において背面側へ円柱状に突設される円柱突設部73b3と、その円柱突設部73b3に併設され締結ネジを螺入可能に形成される締結部73b4と、を備える。

【0200】

折曲部73b2は、板状突設部73b1の配設間隔の中間位置に配置される。これにより、後述する金属板状部材75との関係において、金属板状部材75に形成される継ぎ目貫通部75cの形成個数の抑制を図りながら、縦壁部73bに対する金属板状部材75の保持力を向上させることができる。

【0201】

換言すれば、3箇所の板状突設部73b1のみで金属板状部材75の湾曲に抵抗する場合に比較して、板状突設部73b1と、折り曲げ部73b2とで金属板状部材75の湾曲に対する抵抗力を生じさせることができるので、一箇所に発生する負荷を低減することができる。加えて、板状突設部73b1及び折り曲げ部73b2が等間隔で配設されることで、金属板状部材75の湾曲発生時に生じる負荷を均等に割り当てることができるので、いずれか一か所に過大な負荷が生じることを防止することができる。

【0202】

金属板状部材75は、短手方向が複数回折り返される一方、長手方向には折り目無く形成される本体板部75aと、その本体板部75aの背面側縁において左方へ折曲形成される折曲部75bと、本体板部75a及び折曲部75bとの継ぎ目部分に前後方向へ貫通形成される複数の継ぎ目貫通部75cと、折曲部75bの上下端部において前後方向に貫通形成される貫通孔75dと、その貫通孔75dの形成された板部に併設され正面側へ段付けされた板部に締結ネジが挿通可能に穿設される挿通孔75eと、を備える。

【0203】

金属板状部材75は、本体板部75aの折り目の付き方に加えて、折曲部75bが上下方向に亘って形成されることから長尺方向の湾曲に特に強い抵抗を発生させる。そのため、長尺方向で湾曲し易い縦壁部73bと一体的に配設することで、縦壁部73bを効率的に補強することができる。

【0204】

継ぎ目貫通部75cは、縦壁部73bの板状突設部73b1を挿通可能な大きさに形成される。本実施形態では、継ぎ目貫通部75cに板状突設部73b1を挿通させることで、縦壁部73bと金属板状部材75を一体化することができるように形成される。

【0205】

金属板状部材75を縦壁部73bに一体化するように組み付けると、本体板部75aの正面側縁は折曲部73b2と縦壁部73bの外側面との間に挟まれ、円柱突設部73b3が貫通孔75dに挿通される。このように、金属板状部材75と縦壁部73bとは、上下方向に亘り複数箇所互いに位置決めされる。この状態で、挿通孔75eに挿通した締結ネジを締結部73b4に螺入することで、外縁部材73と金属板状部材75とを締結固定することができる。

【0206】

上記構成から、金属板状部材75は縦壁部73bの上下に亘って配設されるので、縦壁部73bの全体を補強することができる。ここで、縦壁部73bの板状突設部73b1及び円柱突設部73b3は、金属板状部材75を突き抜け、背面側まで延びており、その先端部は遊技盤13に係合する。以下、金属板状部材75と遊技盤13との係合について説明する。

【0207】

遊技盤13は、正面の右側縁に板状突設部73b1を受け入れ可能に凹設される複数の凹設部13eと、その凹設部13eの上側および下側において円柱突設部73b3を受け入れ可能な窪みとして凹設形成される複数の位置決め孔13fと、を備える。

【0208】

外縁部材73及び金属板状部材75が一体化した状態で遊技盤13に組み付けられると、板状突設部73b1が凹設部13eに、円柱突設部73b3が位置決め孔13fに、それぞれ受け入れられ、位置決めされる。即ち、板状突設部73b1及び円柱突設部73b3は、金属板状部材75との位置決めだけでなく、遊技盤13との位置決めにも兼用される。これにより、位置決め個数の低減を図ることができる。

【0209】

本実施形態では、上述のように、金属板状部材75が縦壁部73bの湾曲を抑制するように組み付けられるので、縦壁部73bに単体で十分な剛性を付与する必要が無く、縦壁部73bを、単体では容易に左右方向へ湾曲する程に薄く形成することができる。

【0210】

更に、金属板部材75の剛性により遊技盤13の変形を抑制できる（剛性を向上することができる）ので、遊技盤13と背面ケース310との間に隙間が生じていても、遊技盤13の形状を維持することができる。

【0211】

図5及び図13に戻って説明する。動作ユニット300の第3図柄表示装置81の上側には、第1動作ユニット400が配設されている。第1動作ユニット400は、図5及び図13に示す状態から、第3図柄表示装置81の正面側の位置まで変位可能な発光演出装置LA1を備えており、第3図柄表示装置81の表示と同期して変位するよう制御したり、遊技者が操作可能な枠ボタン22の操作と同期して変位するよう制御したりすることで、遊技者を視覚的に楽しませる装置である。以下において、第1動作ユニット400の詳細について説明する。

【0212】

図16及び図17は、動作ユニット300の部分正面図である。図16では、第1動作

10

20

30

40

50

ユニット４００の各構成部材が第３図柄表示装置８１の上側へ退避する退避状態が図示され、図１７では、第１動作ユニット４００の各構成部材が退避状態よりも第３図柄表示装置８１側へ張り出す（下降する）張出状態が図示される。

【０２１３】

図１６及び図１７に示すように、背面ケース３１０の内部形状は左右対称には作られていない。特に、上側壁（天井面）については、払出ユニット９３のタンク１３０の形状（図３参照）との関係により、正面視右側の方が、正面視左側に比較して下がっている。即ち、タンク１３０が動作ユニット３００の上部右側に配設されるところ、その配設領域を確保するために、背面ケース３１０の上側壁が、左側に比較して右側の方が下がった位置に配設されている（壁模式線ＵＬに沿って配設されている）。

10

【０２１４】

このように、背面ケース３１０の内側において、右側に比較して左側の方が大きな領域を確保し易い（天井高さに余裕がある）ことから、本実施形態では、駆動モータＭＴ１や、コイルスプリングＳＰ１などの演出の見栄えに直接は影響しない（遊技者に視認させることを目的としない）補助的装置を左側に配設するようにしている。

【０２１５】

これにより、背面ケース３１０の上壁の左右非対称形状により生じる窪み（隙間部分）を有効利用して駆動モータＭＴ１やコイルスプリングＳＰ１を配設でき、第１動作ユニット４００の下縁を左右対称形状としながら最大限上側に寄せることができるので、第３図柄表示装置８１の表示の視認領域の上下寸法を大きく確保し易くすることができる。

20

【０２１６】

また、本実施形態では、背面ケース３１０の上壁の左右非対称形状に合わせて、第１動作ユニット４００の羽状部材４６０（図１６参照）の形状のうち、第１動作ユニット４００の退避状態で背面ケース３１０の上壁に対向配置する側の形状を設計している。即ち、左側の羽状部材４６０を、右側の羽状部材４６０に比較して背面ケース３１０の上壁側に張り出す形状で設計している。

【０２１７】

なお、羽状部材４６０は、第１動作ユニット４００の退避状態から張出状態へ状態が変わることで合体し、一体的に視認されるよう構成され、この状態において左右対称形状となるよう設計されるので、左右の羽状部材４６０が非対称形状で構成されていることを遊技者に気づかれ難くすることができる。

30

【０２１８】

本実施形態では、第１動作ユニット４００の退避状態において、羽状部材４６０の非対称形状部分（合体する際に当接する上側辺）が遊技盤１３に隠されるので（図２参照）、左右の羽状部材４６０が非対称形状で構成されていることを遊技者に気づかれ難くすることができる。

【０２１９】

図１８及び図１９は、第１動作ユニット４００の正面斜視図であり、図２０及び図２１は、第１動作ユニット４００の背面斜視図である。図１８及び図２０では、第１動作ユニット４００の退避状態が図示され、図１９及び図２１では、第１動作ユニット４００の張出状態が図示される。

40

【０２２０】

第１動作ユニット４００は、駆動モータＭＴ１が回転駆動されることにより、間に介在する複数のギアを介してアーム部材４１４が回転移動し、その回転移動と同期して昇降板４３０が昇降する。

【０２２１】

昇降板４３０は、略左右中央位置に配設され、上下に伸縮可能に構成される金属製の金属レール４０５と、アーム部材４１４の左右反対側に配設される補助アーム部材４４４とに支持される。

【０２２２】

50

昇降板 4 3 0 には、補助アーム部材 4 4 4 の姿勢変化と同期して上下方向に相対変位する相対変位部材 4 4 2 が配設されており、この相対変位部材 4 4 2 の変位と同期して、左右対称に回転変位する複数の羽状部材 4 6 0 が変位する。

【0 2 2 3】

従って、第 1 動作ユニット 4 0 0 の構成部材は、駆動モータ M T 1 の駆動に伴い、昇降と、回転とが組み合わされた変位態様で退避状態と張出状態との間で変位する。これにより、単一の駆動モータ M T 1 を利用するだけにも関わらず、複数方向で構成部材を変位させることができるので、演出効果を向上させることができる。

【0 2 2 4】

図 2 0 に示すように、第 1 動作ユニット 4 0 0 の退避状態において、補助アーム部材 4 4 4 の円弧上ギア部 4 4 4 b の上端位置部が、昇降板 4 3 0 の上縁部よりも上方へ張り出すように構成される。第 1 動作ユニット 4 0 0 の退避状態において、昇降板 4 3 0 の上縁部は遊技盤 1 3 のベース板 6 0 により遮蔽され（図 2 参照）、視認され難いことから、昇降板 4 3 0 の上縁部から円弧状ギア部 4 4 4 b が張り出していることを遊技者に気付かれ難くすることができる。

【0 2 2 5】

一方で、第 1 動作ユニット 4 0 0 の退避状態から張出状態へ向けて昇降板 4 3 0 を下降変位させることに連動して補助アーム部材 4 4 4 は回転するので、退避状態において昇降板 4 3 0 の上縁部よりも上方へ張り出していた円弧状ギア部 4 4 4 b は（図 2 7 参照）、昇降板 4 3 0 の下降変位に伴い下方へ変位し、昇降板 4 3 0 の上縁よりも下方に隠される（図 2 8 参照）。

【0 2 2 6】

このように、配置上ベース板 6 0 に遮蔽される箇所において補助アーム部材 4 4 4 の円弧状ギア部 4 4 4 b の昇降板 4 3 0 からの張り出し（はみ出し）を許容し、昇降板 4 3 0 がベース板 6 0 に遮蔽されない位置に変位するまでに張り出し分を昇降板 4 3 0 の背面側に隠すように補助アーム部材 4 4 4 を変位させるように構成することで、常に昇降板 4 3 0 の背面側に補助アーム部材 4 4 4 を隠すように構成する場合に比較して補助アーム部材 4 4 4 及び昇降板 4 3 0 の設計自由度を向上することができる。

【0 2 2 7】

例えば、昇降板 4 3 0 の上縁部をより下側に配置することができるので、昇降板 4 3 0 の上縁部と背面ケース 3 1 0 の上部の外壁部 3 1 2 との干渉を避け易くすることができる（図 1 6 参照）。

【0 2 2 8】

また、補助アーム部材 4 4 4 を回転変位する構成とすることで、第 3 図柄表示装置 8 1 側にラックギア状の部分（直線に沿って形成されるギア歯を有する部分）が張り出したまま維持される状況を回避しながら、昇降板 4 3 0 の第 3 図柄表示装置 8 1 側への張り出し長さを十分に確保することができる。

【0 2 2 9】

即ち、固定のラックギア状の部分を本体板部 4 0 1 の昇降板 4 3 0 側に形成し、回転ギア 4 4 1 と歯合するように構成しても、昇降板 4 3 0 の上下変位に伴い昇降板 4 3 0 に対して相対変位部材 4 4 2 を上下変位させることはできるが、この場合、固定のラックギア状の部分を昇降板 4 3 0 が配置される位置に沿って常に配設しておく必要がある。そのため、本実施形態の昇降板 4 3 0 のように昇降板 4 3 0 の大部分が本体板部 4 0 1 の下縁から下方に張り出す構成を流用すると、固定のラックギア状の部分を本体板部 4 0 1 の下縁から第 3 図柄表示装置 8 1 側へ張り出して形成する必要があった。

【0 2 3 0】

そのため、第 3 図柄表示装置 8 1 が固定のラックギア状の部分に遮蔽されることにより第 3 図柄表示装置 8 1 の視認性が悪くなる不具合や、第 1 動作ユニット 4 0 0 の退避状態において昇降板 4 3 0 でラックギア状の部分を隠す目的から昇降板 4 3 0 の設計自由度が低くなる不具合等が生じる虞がある。

10

20

30

40

50

【0231】

これに対し、本実施形態によれば、固定のラックギア状の部分の代わりに、可変の補助アーム部材444を採用しているため、昇降板430の変位に合わせて、その背面側に（隠すように）補助アーム部材444を配置させることができる。従って、第3図柄表示装置81側にラックギア状の部分が張り出したまま維持される状況を回避しながら、昇降板430の第3図柄表示装置81側への張り出し長さ（変位量）を十分に確保することができる。

【0232】

図22（a）及び図23は、第1動作ユニット400の分解正面斜視図であり、図22（b）は、羽状部材460と補助部材470の歯合状態を示す羽状部材460及び補助部材470の正面斜視図であり、図24及び図25は、第1動作ユニット400の分解背面斜視図である。

【0233】

図22（a）、図23、図24及び図25に示すように、第1動作ユニット400は、樹脂材料から左右に長尺の板状に形成され、背面ケース310（図16参照）の底壁部311に締結固定される本体板部401と、その本体板部401に回転可能に軸支される複数部材から構成される伝達ユニット410と、その伝達ユニット410のアーム部材414の先端に連結される連結板部421を含み同一平面上に配置される複数の板状部から構成される背面配置板420と、その背面配置板420の正面側に配置され、背面配置板420が締結固定される昇降板430と、その昇降板430と背面配置板420の収容板部425との間に支持される同期動作ユニット440とを備える（図23及び図25参照）。

【0234】

加えて、第1動作ユニット400は、昇降板430に締結固定される板状の支持板部450と、その支持板部450に回転可能に支持され、同期動作ユニット440の正面側に締結固定される固定伝達板490の変位により与えられる負荷で回転変位する左右一組の羽状部材460と、その羽状部材460と同期回転する補助部材470とを備える（図22（a）、図22（b）及び図24参照）。

【0235】

本体板部401は、伝達ギア412を軸支する軸支柱部402と、その右下部に配置され終端ギア413を支持する終端支持部403と、アーム部材414を支持する柱状部であるアーム支持部404と、左右中央部に配設され正面側部が上下変位可能となるように背面側部が固定される金属レール405と、その金属レール405よりも右側において左右長尺の開口として穿設される長孔部406と、光透過性の樹脂材料から板状に形成され長孔部406が形成される領域に背面側から蓋をする蓋部407と、状態を検出するための検出センサSC1とを備える。

【0236】

終端支持部403は、軸支柱部402と同形状で形成される軸支柱部403aと、その軸支柱部403aを中心とする円に沿って突設される円環状突部403bと、その円環状突部403bと軸支柱部403aとの間の位置において扇状に正面側に突設されるストッパ部403cとを備える。ストッパ部403cは、一般的な圧縮成形により構成されるものであり、突設部の反対側は凹設部として形成される。

【0237】

蓋部407は、長孔部406が形成される領域を閉塞する。本実施形態では、後述するように、本体板部401に貫通形成される配線通し孔401aを本体板部401の正面側から通り長孔部406の背面側に到達した電気配線DH1が、長孔部406を通して正面側へ案内される。そのため、蓋部407が無く、背面側が開放された状況では、電気配線DH1が背面側へ張り出し、組立作業に伴い背面ケース310の底壁部311（図13参照）と本体板部401との間で挟み込まれる虞がある。これに対し、本実施形態では、電気配線DH1が配置される領域が蓋部407により仕切られるので、電気配線DH1が底

10

20

30

40

50

壁部 3 1 1 と本体板部 4 0 1 との間で挟み込まれることを防止することができる。

【0 2 3 8】

これにより、電気配線 D H 1 の配置を確認することなく第 1 動作ユニット 4 0 0 を背面ケース 3 1 0 に組み付けることができるので、組立作業の効率化を図ることができる。

【0 2 3 9】

伝達ユニット 4 1 0 は、駆動モータ M T 1 の回転軸に相対回転不能に連結される駆動ギア 4 1 1 と、その駆動ギア 4 1 1 に歯合され軸支柱部 4 0 2 に回転可能に軸支される伝達ギア 4 1 2 と、その伝達ギア 4 1 2 に歯合され軸支柱部 4 0 3 a に回転可能に軸支される終端ギア 4 1 3 と、その終端ギア 4 1 3 の回転に伴い姿勢変化可能にアーム支持部 4 0 4 に軸支されるアーム部材 4 1 4 とを備える。

10

【0 2 4 0】

終端ギア 4 1 3 は、円環状突部 4 0 3 b の外径よりも若干長い内径の円環状に背面側へ突設される円環状突部 4 1 3 a と、その円環状突部 4 1 3 a の内側面との間に隙間を空けてストッパ部 4 0 3 c と同様に扇状に突設される被ストッパ部 4 1 3 b と、軸支柱部 4 0 3 a から離れた偏心位置で正面側へ円柱状に張り出す円柱張出部 4 1 3 c と、ギア部の正面側にフランジ状に形成されるフランジ部から外径方向へ扇状に延設される被検出部 4 1 3 d とを備える。

【0 2 4 1】

円環状突部 4 1 3 a は、軸側の側面が円環状突部 4 0 3 b と対向するように配設され、円環状突部 4 0 3 b を被ストッパ部 4 1 3 b との間に挟む。即ち、円環状突部 4 0 3 b が、終端ギア 4 1 3 の回転を案内する案内レールとしての役割を果たしている。

20

【0 2 4 2】

被ストッパ部 4 1 3 b は、一般的な圧縮成形により構成されるものであり、突設部の反対側は凹設部として形成される。被ストッパ部 4 1 3 b は、その回転方向でストッパ部 4 0 3 c と干渉する。即ち、本実施形態では、終端ギア 4 1 3 の回転角度は、ストッパ部 4 0 3 c 及び被ストッパ部 4 1 3 b の周方向の寸法分だけ制限されることになる。即ち、終端ギア 4 1 3 は、3 6 0 度未満の回転角度で回転変位する。

【0 2 4 3】

なお、ストッパ部 4 0 3 c 及び被ストッパ部 4 1 3 b の形状を設計する場合は、終端ギア 4 1 3 に必要な回転角度を算出し、その余りの角度（終端ギア 4 1 3 の回転角度を 3 6 0 度から差し引いた角度）を二等分した角度でストッパ部 4 0 3 c 及び被ストッパ部 4 1 3 b の形状をそれぞれ設計すればいい。これにより、ストッパ部 4 0 3 c 及び被ストッパ部 4 1 3 b のいずれか一方が強度的に弱くなることを避けることができるので、第 1 動作ユニット 4 0 0 の耐用年数を延ばすことができる。

30

【0 2 4 4】

円柱張出部 4 1 3 c は、真鍮製の金属棒であり、樹脂製の終端ギア 4 1 3 に嵌合固定される。張出先端部には、摩擦低減用のリング形状のカラー C 1 と、公知の E リング E 1 とが配置されており、アーム部材 4 1 4 が脱落不能に円柱張出部 4 1 3 c に連結支持される。

【0 2 4 5】

被検出部 4 1 3 d は、検出センサ S C 1 の検出隙間を通過可能な厚みで形成されており、被検出部 4 1 3 d が検出センサ S C 1 に検出されることにより、音声ランプ制御装置 1 1 3 の M P U 2 2 1 は第 1 動作ユニット 4 0 0 が退避状態であると判定することができる。

40

【0 2 4 6】

アーム部材 4 1 4 は、アーム支持部 4 0 4 に回転可能に軸支される環状部 4 1 4 a と、その環状部 4 1 4 a の正面側部から径方向へ板状に延設される板状部 4 1 4 b と、その板状部 4 1 4 b に対して背面側へ平行移動して配置され板状部 4 1 4 b の延設端部と連結される中間板部 4 1 4 c と、その中間板部 4 1 4 c に長孔形状に穿設される長孔部 4 1 4 d と、中間板部 4 1 4 c に対して背面側へ平行移動して配置され中間板部 4 1 4 c の延設端

50

部と連結される先端板部 4 1 4 e と、その先端板部 4 1 4 e の延設先端から正面側へ円柱状に張り出す円柱張出部 4 1 4 f とを備える。

【0 2 4 7】

長孔部 4 1 4 d は、終端ギア 4 1 3 の円柱張出部 4 1 3 c が挿通可能な大きさに形成され、この長孔部 4 1 4 d を介して駆動モータ M T 1 の駆動力が伝達される。

【0 2 4 8】

円柱張出部 4 1 4 f は、真鍮製の金属棒であり、樹脂製の先端板部 4 1 4 e に嵌合固定される。円柱張出部 4 1 4 f の張出先端部には、摩擦低減用のリング形状のカラー C 1 と、公知の E リング E 1 とが配置されており、背面配置板 4 2 0 の連結板部 4 2 1 が脱落不能に円柱張出部 4 1 4 f に連結支持される。

10

【0 2 4 9】

図 2 6 は、第 1 動作ユニット 4 0 0 の上面図である。図 2 6 では、第 1 動作ユニット 4 0 0 の第 2 中間位置が図示されており、理解を容易とするために、コイルスプリング S P 1、コイルスプリング S P 1 が案内される定滑車、駆動モータ M T 1 及びその駆動モータ M T 1 が締結固定されるベース板の図示が省略される。

【0 2 5 0】

図 2 6 によれば、本実施形態では、アーム部材 4 1 4 の形状を、アーム部材 4 1 4 の正面側の領域を大きく確保することができるように設計している。即ち、アーム部材 4 1 4 を前後に屈曲した形状で形成することで、他の部材との干渉を機能的に避けることができる。以下、このことについて説明する。

20

【0 2 5 1】

板状部 4 1 4 b は、検出センサ S C 1 との干渉を避けるために、検出センサ S C 1 よりも正面側に配置される。即ち、板状部 4 1 4 b の前後位置の制限は検出センサ S C 1 との関係によるものなので、検出センサ S C 1 と関係しない箇所（検出センサ S C 1 を基準として回転軸（アーム支持部 4 0 4）の反対側の箇所）では、前後位置を任意で設計することができる。

【0 2 5 2】

本実施形態では、検出センサ S C 1 を基準として回転軸（アーム支持部 4 0 4）の反対側の箇所に配設される中間板部 4 1 4 c が、板状部 4 1 4 b に比較して背面側に配置される。これにより、終端ギア 4 1 3 の板前面とアーム部材 4 1 4 との前後間隔を狭めることができ、円柱張出部 4 1 3 c の根元側でアーム部材 4 1 4 への負荷伝達を生じさせることができるので、負荷伝達時に円柱張出部 4 1 3 c が変形することより負荷の伝達効率が低下することを回避することができる。

30

【0 2 5 3】

更に、中間板部 4 1 4 c の前後位置の終端ギア 4 1 3 との関係によるものなので、終端ギア 4 1 3 と関係しない箇所（終端ギア 4 1 3 を基準として回転軸（アーム支持部 4 0 4）の反対側の箇所）では、前後位置を任意で設計することができる。

【0 2 5 4】

本実施形態では、終端ギア 4 1 3 を基準として回転軸（アーム支持部 4 0 4）の反対側の箇所に配設される先端板部 4 1 4 e が、中間板部 4 1 4 c に比較して背面側に配置される。これにより、先端板部 4 1 4 e の正面側のスペースを大きく確保することができるので、先端板部 4 1 4 e の正面側であって昇降板 4 3 0 の背面側である位置に配設される背面配置板 4 2 0 及び同期動作ユニット 4 4 0 等の構成部材の前後寸法を確保し易くすることができる。

40

【0 2 5 5】

このように、本実施形態では、アーム部材 4 1 4 の形状を他の部材との干渉を回避可能な形状とすることを目的として設定しているが、他にも構造的な効果がある。例えば、アーム部材 4 1 4 を段階的に屈曲形成することで、アーム部材 4 1 4 に生じる負荷が局所的（一点）に集中することを回避することができ（応力集中を緩和することができ）、アーム部材 4 1 4 の耐久性を向上させることができる。

50

【0256】

更に、他の部材との干渉を回避するために必要最小限の隙間を構成することで、その隙間を確保する他の部材に対してアーム部材414の反対側にまとまった隙間を構成することができるので、その隙間を利用して電気配線（電気配線DH1とは異なる電気配線）を這わせたり、追加の演出部材（電飾基板等）を配設したりすることができる。

【0257】

また、図26によれば、本実施形態では、本体板部401側から発光演出装置LA1まで到達するように配設される電気配線DH1が、意図せず羽状部材460に挟み込まれたり、回転ギア441や相対変位部材442のギア歯部分に噛み込まれたりすることを防止可能に構成されている。以下、このことについて説明する。なお、この説明において、図25を適宜参照する。

10

【0258】

電気配線DH1は、まず本体板部401側から長孔部406を通り補助アーム部材444に案内される。この時、電気配線DH1は、端部側板448の貫通孔448aに挿通されることで延設部444cの内側へ通される。

【0259】

延設部444cの内側において、電気配線DH1は、抜け止め部444c1に脱落を防止されつつ基端側部444aまで案内される。その後、電気配線DH1は、基端側部444aから収容板部425の背面側へ案内され、収容板部425の背面側へ突設される枠部と閉塞板428とで仕切られるL字の領域を通り貫通孔427に到達する。

20

【0260】

収容板部425の背面側へ突設される枠部には、挿通孔425aを中心として略半周に亘って突設が省略される省略部425bを備える。省略部425bにより、電気配線DH1が閉塞板428の正面側へ案内される角度を180度で設けることができる。これにより、補助アーム部材444の回転時に挿通孔425a付近で電気配線DH1が折れ曲がる可能性を低くすることができる。

【0261】

電気配線DH1は、貫通孔427を正面側へ通されることで、その貫通孔427と前後で重なる位置に形成される筒状部433を通り昇降板430の正面側へ案内され、支持板部450の締結部451に結束バンド等で仮留めされつつ、発光演出装置LA1の電飾基板に配設されるコネクタに接続される。

30

【0262】

このように、電気配線DH1は、その経路の大部分で構成部材（補助アーム部材444や背面配置板420）の内側に配設されているので、従来のパチンコ機のように電気配線が経路の大部分で露見される（露出している）場合に比較して、電気配線DH1が他の可動部材と衝突して負荷を受ける可能性を低くすることができる。

【0263】

また、本実施形態では、電気配線DH1の案内経路と、スライド変位する相対変位部材442とを分断している。即ち、電気配線DH1に屈曲や湾曲等の変形を生じさせ得るのは、補助アーム部材444の回転変位（回転軸のスライド変位を伴う回転変位）に限定される。

40

【0264】

これにより、昇降板430の上下変位の変位速度と、相対変位部材442の変位速度とが大きく異なるように構成される場合でも、電気配線DH1の変形と相対変位部材442の変位速度との関係を断つことにより、電気配線DH1に与えられる負荷が大きくなることを回避することができる。

【0265】

図22(a)、図23、図24及び図25に戻って説明する。背面配置板420は、アーム部材414の円柱張出部414fに連結され昇降板430に締結固定される板状の連結板部421と、その連結板部421の右側に配設され昇降板430に締結固定されると

50

共に金属レール 405 の正面側部材が締結固定される収容板部 425 と、その収容板部 425 に締結固定され、収容板部 425 の背面側部を部分的に閉塞する L 字板形状の閉塞板 428 とを備える。

【0266】

連結板部 421 は、本体板部に左右方向に長い長孔形状で穿設され円柱張出部 414 f を挿通可能に形成される挿通長孔 422 と、その挿通長孔 422 の下方において正面側および上側が開放される箱状に形成される支持箱部 423 とを備える。

【0267】

支持箱部 423 が挿通長孔 422 を基準として下方へ長く形成されていることで、支持箱部 423 を用いて収容板部 425 の剛性を補強することができる。即ち、支持箱部 423 は、支持壁部 426 と左右に対向配置されており、支持壁部 426 が左方へ大きく撓み変形し支持箱部 423 と当接した場合には、その変形を支持箱部 423 の剛性で抑制することができる。

【0268】

収容板部 425 は、本体板部の左縁部に、上下方向に沿う直線状の板状に正面側へ突設される支持壁部 426 と、閉塞板 428 の正面側で穿設される貫通孔 427 とを備える。

【0269】

本実施形態では、貫通孔 427 に電気配線 DH1 が挿入される。即ち、貫通孔 427 は、電気配線 DH1 の端部に配設されるコネクタを挿通可能な内径で形成される。

【0270】

閉塞板 428 は、収容板部 425 の背面側に枠状に突設される枠部に板正面が当接するように形成され、収容板部 425 と閉塞板 428 との間で領域を仕切るように構成される。本実施形態では、収容板部 425 の枠部の内側（閉塞板 428 の正面側）においてのみ電気配線 DH1 が配置されるように構成されている。従って、電気配線 DH1 が金属レール 405 側（枠部よりも左側）に進入することを防止することができる。

【0271】

省略部 425 b よりも貫通孔 427 側の位置において背面側にコ字状に張り出す部分である仮留部 425 c が、背面視で視認可能となるように閉塞板 428 に異形孔 428 a が貫通形成される。

【0272】

異形孔 428 a は、仮留部 425 c の横幅よりも若干長い左右幅の横長形状部と、結束バンドを通すことができる領域を確保するために横長形状部と交差して設けられる縦長形状部とから形成される。

【0273】

仮留部 425 c は、結束バンドの留め部としての役割を持つ。結束バンドで電気配線 DH1 を仮留めすることで、電気配線 DH1 の配置を安定させることができる。この場合、結束バンドを締め付けることで、補助アーム部材 444 から閉塞板 428 側へ案内される電気配線 DH1 の経路を閉塞板 428 側に寄せることができるので、収容板部 425 の挿通孔 425 a を中心とした半円形状板部のエッジ部分と電気配線 DH1 との間に隙間を設けることができる（図 25、図 26 参照）。これにより、電気配線 DH1 が収容板部 425 のエッジ部分と擦れることを回避することができるので、電気配線 DH1 の耐用年数を延ばすことができる。

【0274】

また、本実施形態によれば、省略部 425 b 間に案内される電気配線 DH1（図 26 参照）を仮留めする結束バンドを閉塞板 428 の異形孔 428 a から露出させることができるので、結束バンドの交換や組み付けを、閉塞板 428 を取り外すことなく行うことができる。

【0275】

これにより、電気配線 DH1 の仮留め位置を収容板部 425 と閉塞板 428 との間の位置という、第 1 動作ユニット 400 の構成部材に対する電気配線 DH1 の位置が固定され

10

20

30

40

50

る箇所（即ち、電気配線DH1の一端が接続される発光演出装置LA1から電気配線DH1の経路を伝えていく場合に、昇降板430に対して電気配線DH1を変位させる初めての部分である補助アーム部材444の基端側部444aまでの経路と重なる箇所）で電気配線DH1を仮留めしながら、結束バンドの取り替えは閉塞板428を取り外さずに行うことができる。従って、電気配線DH1の耐用年数の向上を図ることができると共に、電気配線DH1に係る結束バンドのメンテナンス性の向上を図ることができる。

【0276】

本実施形態では、電気配線DH1が閉塞板428の正面側を閉塞板428の形状に沿って這わされるところ、閉塞板428が背面視L字形状とされているので、電気配線DH1は、閉塞板428の正面側で前後方向と直交する第1平面に沿って湾曲する一方で、貫通孔427付近で左右方向と直交する第2平面（第1平面と直交する平面）に沿って湾曲することになる。これにより、電気配線DH1を閉塞板428及び収容板425に保持する保持力を向上することができ、電気配線DH1の位置を安定させることができる。

10

【0277】

昇降板430は、背面配置板420の締結固定に係る複数の部分から構成される締結部431と、同期動作ユニット440の支持に係る複数の部分から構成される支持部432と、電気配線DH1を挿通可能に形成される筒状部433と、支持板部450の締結固定に係る複数の部分から構成される締結部434と、部材同士の干渉を避けるために本体板部に形成される複数の対処部435と、板正面に略左右対称形状の模様が施される装飾部436とを備える。

20

【0278】

締結部431は、少なくとも、昇降板430の下端部に配置され相対変位部材442（スライドラック）の上下変位を支持する一对の瓢箪状突部431aを備えている。瓢箪状突部431aは、相対変位部材442を支持する部分でありながら、その先端部から雌ネジ形状が形成されており、収容板部425を昇降板430に締結固定する締結ネジが螺入される。即ち、背面配置板420の締結固定に係る部分と、同期動作ユニット440の支持に係る部分とに兼用されている。

【0279】

筒状部433は、同期動作ユニット440の構成部材間の隙間を通して背面側へ延設され、その背面側端部が収容板部425の板前面に当接し、その当接状態で貫通孔427と筒状部433の内部とが連続的に繋がる。この連続的に繋がる部分を通して電気配線DH1が前後に挿通される。

30

【0280】

対処部435としては、例えば、固定伝達板490と相対変位部材442との連結部分（本実施形態では、上下に並んで配設される嵩上げ締結部）との干渉を避けるために本体板部の下縁から上方へ向けて切り欠かれる切り欠き部435aや、補助アーム部材444の円弧状ギア部444bの軸上方を保護するように壁状に形成される壁部に凹設され円弧状ギア部444bとの干渉を避けるように形成される凹設部435b等が例示される。

【0281】

装飾部436は、羽状部材460の背面側に配置され、羽状部材460の変位に伴い羽状部材460と連携して一連の模様を視認させることができるように構成されるが、詳細は後述する。

40

【0282】

同期動作ユニット440は、互いに歯合する一对の回転ギア441と、その回転ギア441の一方と歯合し上下方向に変位可能に形成される相対変位部材442と、その相対変位部材442に長孔状に穿設される一对の長孔443と、回転ギア441の他方と歯合する回転ギア歯を有する補助アーム部材444と、補助アーム部材444の回転先端部に背面側から締結固定される端部側板448とを備える。

【0283】

長孔443には、瓢箪状突部431aが挿通される。瓢箪形状の長手方向と、長孔44

50

3の長尺方向とが略平行に配置されることで、相対変位部材442の姿勢の安定化を図ることができる。

【0284】

加えて、瓢箪状突部431aが長円状に形成される場合に比較して、長孔443と接触する面積を小さくすることができるので、瓢箪状突部431aと相対変位部材442との間で生じる摩擦抵抗を低減することができる。

【0285】

補助アーム部材444は、支持部432の大径突部432aに軸支されるリング状の基端側部444aと、その基端側部444aのリング形状と同心円状にギア歯が形成される円弧ギア部444bと、基端側部444aからリング形状の径方向に延設される延設部444cと、その延設部444cの延設先端部に配設される略半筒状に形成される部分であって筒内側の開放部が延設部444cの開放部と連続的に繋がるよう構成される筒状部材444dとを備える。

10

【0286】

基端側部444aは、大径突部432aに挿通された状態で、その大径突部432aの先端に形成される雌ネジ部に螺入される締結ネジが挿通される挿通孔425aを有する収容板部425に背面側への移動を規制される。即ち、基端側部444aは、昇降板430及び収容板部425に前後から対向する態様で脱落不能に軸支される。

【0287】

延設部444cは、背面側が開放された箱状に形成されており、背面側部において短手方向一側から他側へ向けて延設され、他側との間で電気配線DH1の短手方向寸法（幅寸法）よりも若干長い隙間を有して形成される抜け止め部444c1を備える。この抜け止め部444c1は、延設部444cの短手方向他側との間に電気配線DH1を通され延設部444cの内側に配設される電気配線DH1の、その後の脱落を防止する役割を持つ。

20

【0288】

なお、抜け止め部444c1の態様はこれに限られるものではない。例えば、延設部444cと抜け止め部444c1との間の隙間が電気配線DH1の短手方向寸法（幅寸法）よりも短く構成されても良い。この場合には、延設部444cと抜け止め部444c1との間の隙間に電気配線DH1を組み付ける（入れ込む）際に抜け止め部444c1を撓ませて隙間を拡げる必要が生じるが、組み付け後の電気配線DH1の脱落防止効果を向上することができる。

30

【0289】

電気配線DH1が延設部444cの内側に配設される限りにおいて、第1動作ユニット400の昇降変位における電気配線DH1の伸縮を最低限に抑えることができるが、詳細については、図27から図30を参照して後述する。

【0290】

筒状部材444dは、その外径が長孔部406の短手方向寸法よりも若干短く設計されており、長孔部406に挿通されることで、長孔部406の長手方向（左右方向）に沿った補助アーム部材444のスライド移動と、補助アーム部材444の回転移動とを可能にする。

40

【0291】

端部側板448には、電気配線DH1を挿通可能な貫通孔448aが穿設されており、貫通孔448aに挿通された電気配線DH1は、長孔部406に挿通されている筒状部444dの内側を通り、延設部444cの内側を通り、基端側部444aの背面側に案内され、閉塞板428と収容板部425との間に入り込む。そして、貫通孔427及び筒状部433を通り正面側へ案内される。

【0292】

このように電気配線DH1が通される関係上、貫通孔448aの内形は電気配線DH1の端部に連結されるコネクタの外形よりも大きく形成される。換言すれば、貫通孔448aはコネクタを挿通可能な大きさで形成される。

50

【0293】

貫通孔448aは、端部側板448の中心部のみでは無く、径外部に偏心した領域を含む異形状で形成されており、特に、延設部444c側に大きく開口形成されている。従って、補助アーム部材444の姿勢に関わらず、電気配線DH1を延設部444c側に寄せることができるので、補助アーム部材444の姿勢変化に伴って電気配線DH1の補助アーム部材444に対する配置が大きく変わる（暴れる）ことを回避することができる。

【0294】

加えて、貫通孔448aは、端部側板448の外径側部において延設部444c側を基準に背面視反時計回りに延長されている。この延長分により、第1動作ユニット400の退避状態における貫通孔448aの開口範囲を右側に拡大することができるので、電気配線DH1に要求される左右方向変位幅を抑えることができる。

10

【0295】

この場合、昇降板430が昇降変位する際に端部側板448が左右に変位する本実施形態の構成であっても、貫通孔448aの向きが変わることで、端部側板448の左右方向変位を緩和するように機能させることができる。従って、端部側板448の変位幅に比較して電気配線DH1に要求される変位幅を短くすることができるので、電気配線DH1の変位を考慮して設定される配線の余分長さを短くできると共に、端部側板448から電気配線DH1に与えられる負荷を低減することができる。

【0296】

相対変位部材442の正面側には固定伝達板490が締結固定される。即ち、昇降板430と相対変位部材442とが相対変位するのと同様に、昇降板430に締結固定される支持板部450と相対変位部材442に締結固定される固定伝達板490とは相対変位する。

20

【0297】

支持板部450は、円板状に形成され背面側に発光基板が配設される発光演出装置LA1が正面側に締結固定される板状部材であって、昇降板430に挿通される締結ネジが螺入される複数の締結部451と、羽状部材460の筒状部461に内嵌され、昇降板430に挿通される締結ネジが螺入される左右一对の締結軸支兼用部452と、その締結軸支兼用部452の下側において左右一对で穿設される貫通孔453と、発光演出装置LA1の上部突片LA1bを引っ掛けて支持する支持部454とを備える。

30

【0298】

発光演出装置LA1は、下部には支持板部450に挿通される締結ネジが螺入される一对の締結部LA1aを備え、上部には支持部454に差し込み可能に突設される一对の突片LA1bを備える。このように、発光演出装置LA1の下部は締結固定で支持しつつ、上部は係合で支持することで、十分な支持強度を確保しながら、電飾基板の上部背面側に締結ネジの影が生じることを回避することができる。

【0299】

発光演出装置LA1の正面には、遊技者に視認可能に構成され立体的または平面的な装飾模様が施される。この装飾模様は、羽状部材460や補助部材470に隠されずに視認される状況において、羽状部材460や補助部材470と一体的な装飾として視認させることができるように構成される（図34参照）。

40

【0300】

なお、本実施形態では、羽状部材460や補助部材470の形状が貝（例えば、ほたて貝）を模した形状とされており、その間に配置される発光演出装置LA1の形状は真珠のように視認可能な正面視略円形状から形成される。即ち、発光演出部材LA1、羽状部材460及び補助部材470を一体的に視認させることで、「開いた貝の内側に配置される真珠」という一連の概念を想起させる外観を構成することができる。

【0301】

羽状部材460は、締結軸支兼用部452に支持される複数の部材から構成され、締結軸支兼用部452に回転可能に軸支される筒状部461と、その筒状部461を中心とす

50

る円弧状に形成され互いに歯合される円弧状ギア４６２と、筒状部４６１から円弧状ギア４６２の反対側へ板状に延設される延設部４６３と、その延設部４６３の延設端側に形成され板正面部に鍍金が塗布されることで光を強度に反射可能に構成される形成部４６４Ｌ，４６４Ｒと、円弧状ギア４６２よりも小径の円弧に沿って円弧状ギア４６２よりも正面側に形成される下流ギア４６５と、円弧状ギア４６２の背面側を覆うフランジ状に形成されるフランジ部４６６と、そのフランジ部４６６が外形方向へ延設された延設端部から背面側へ円柱状に張り出す円柱張出部４６７とを備える。

【０３０２】

円弧状ギア４６２は、一对の筒状部４６１の中間位置で歯合する径同一の円弧に形成されるギア歯として形成される。即ち、円弧状ギア４６２の歯合により回転する複数（左右）の羽状部材４６０の回転角度は同一（対称）となる。

10

【０３０３】

延設部４６３は、右側においてのみ凹設形成される凹設部４６３ａを備える。凹設部４６３ａは、筒状部４３３を通り昇降板４３０の正面側へ案内される電気配線との干渉を避け易くするための形状部であるが、詳細は後述する。

【０３０４】

形成部４６４Ｌ，４６４Ｒは、第１動作ユニット４００の張出状態において合体し、一連の略半円形状（略半楕円形状）の装飾体として構成される（図１７参照）一方で、第１動作ユニット４００の退避状態においては、左右に分かれて配置され、且つ、その大きさは左右非対称とされる（図１６参照）。

20

【０３０５】

詳述すれば、下部側は左右対称に形成される一方、合体時に当接する上部側の形状において、左側の形成部４６４Ｌの方が、右側の形成部４６４Ｒに比較して回転方向に張り出して形成されることで、大きく形成される。換言すれば、第１動作ユニット４００の張出状態において、形成部４６４Ｌ，４６４Ｒの当接面Ｓ１が右側寄りに配置される（図１７参照）。

【０３０６】

羽状部材４６４Ｌ，４６４Ｒの上端部であって、互いに対向配置される部分の形状は、筒状部４６１からの距離で異なる。即ち、筒状部４６１に近い側（回転軸に近い側、内径側）は、羽状部材４６４Ｌ，４６４Ｒが最接近した場合に正面視で互いに重なることができるよう、羽状部材４６４Ｌ，４６４Ｒの回転軸方向に位置ずれして配置される干渉部４６４ａを設けた形状とされる。

30

【０３０７】

本実施形態では、筒状部４６１に近い側は、羽状部材４６４Ｌ，４６４Ｒが最接近した場合に一連の模様として視認される装飾模様が形成される部分に相当する。上述の干渉部４６４ａによって、羽状部材４６４Ｌ，４６４Ｒが最接近した場合に羽状部材４６４Ｌ，４６４Ｒの当接面Ｓ１に切れ目が生じることの防止を図ることができるので、装飾模様を遊技者に違和感なく視認させることができる。

【０３０８】

一方、筒状部４６１から遠い側（回転軸から遠い側、外径側）では、羽状部材４６４Ｌ，４６４Ｒの回転を当接により停止させることができるよう、羽状部材４６４Ｌ，４６４Ｒの回転軸方向で合致する位置に当接面が配置される形状とされる。

40

【０３０９】

羽状部材４６４Ｌ，４６４Ｒの停止時の負荷が当接により生じる部分を、力のモーメントの計算における腕長さが最長となる最外径部に設けることで、当接により羽状部材４６４Ｌ，４６４Ｒに生じる負荷を最小限に抑えることができる。

【０３１０】

このように、羽状部材４６４Ｌ，４６４Ｒの形状を筒状部４６１からの距離で変化させることにより、羽状部材４６４Ｌ，４６４Ｒが最接近した際に形成される一連の装飾模様を遊技者に違和感なく視認させることができると共に、羽状部材４６４Ｌ，４６４Ｒの最

50

接近時に羽状部材 4 6 4 L, 4 6 4 R に生じ得る負荷を最小限に抑えることができる。

【0 3 1 1】

フランジ部 4 6 6 は、円弧状ギア 4 6 2 の前後方向の位置ずれを抑制することと、円弧状ギア 4 6 2 と固定伝達板 4 9 0 との間を仕切ることとに兼用される。これにより、円弧状ギア 4 6 2 の歯合状態の適正化を図ると共に、円弧状ギア 4 6 2 が固定伝達板 4 9 0 に当接して引っかかり、過大な抵抗が生じることを防止することができる。

【0 3 1 2】

円柱張出部 4 6 7 は、固定伝達板 4 9 0 の長孔部 4 9 1 に挿通され、張出先端部には摩擦低減用のリング形状のカラー C 1 が挿通される。加えて、張出先端部には、雌ネジが形成され、カラー C 1 に挿通されると共にカラー C 1 の内径よりも大きな傘部を有する締結ネジが螺入される。これにより、固定伝達板 4 9 0 が円柱張出部 4 6 7 に脱落不能に連結される。

10

【0 3 1 3】

補助部材 4 7 0 は、回転可能に支持される左右一对の板状部材から構成され、有底筒状に形成される被支持部 4 7 1 と、貫通孔 4 5 3 に通され被支持部 4 7 1 に挿通され回転不能に嵌合される金属製の挿通金属棒 4 7 2 と、その挿通金属棒 4 7 2 の端部に回転不能に嵌合され挿通金属棒 4 7 2 を中心とする円弧上に形成されるギア歯を有するギア部 4 7 3 とを備える。

【0 3 1 4】

挿通金属棒 4 7 2 の正面側部には、径方向に雌ネジが形成されており、被支持部 4 7 1 の対応する位置には雌ネジに螺入される締結ネジの螺入部を挿通可能な貫通孔が形成される。挿通金属棒 4 7 2 を被支持部 4 7 1 に挿通した後で、貫通孔を通して雌ネジに締結ネジを螺入することで、挿通金属棒 4 7 2 が被支持部 4 7 1 から脱落することを防止することができる。

20

【0 3 1 5】

ギア部 4 7 3 は、挿通金属棒 4 7 2 が貫通孔 4 5 3 に支持されることに伴い、貫通孔 4 5 3 を中心に回転可能に軸支される。ギア部 4 7 3 は、下流ギア 4 6 5 と歯合している（図 2 2 (b) 参照）ので、羽状部材 4 6 0 の回転角度と同期して回転する。

【0 3 1 6】

固定伝達板 4 9 0 は、相対変位部材 4 4 2 の正面側に締結固定される板状部と、その板状部に湾曲する長孔として穿設される長孔部 4 9 1 と、板状部の下端部に回転不能に支持される金属製の棒状部材であって正面側へ張り出す金属棒 4 9 2 と、その金属棒 4 9 2 の張出先端部に回転不能に固定される装飾部 4 9 3 とを備える。

30

【0 3 1 7】

長孔部 4 9 1 は、上下方向に沿って形成される上下方向部 4 9 1 a と、上下方向部 4 9 1 a よりも左右方向に曲げられて形成される湾曲変化部 4 9 1 b とを備える。このように、長孔部 4 9 1 を区画分けすることで、固定伝達板 4 9 0 の上下方向変位と、それに伴う羽状部材 4 6 0 の回転変位とを完全同期させるのではなく、同期態様にずれを設けることができるが、詳細については後述する。

【0 3 1 8】

金属棒 4 9 2 と装飾部 4 9 3 との連結固定は、上述の挿通金属棒 4 7 2 と被支持部 4 7 1 との連結態様と同様である。これにより、金属棒 4 9 2 が装飾部 4 9 3 から脱落することを防止することができる。

40

【0 3 1 9】

次いで、第 1 動作ユニット 4 0 0 の動作態様について説明する。図 2 7、図 2 8、図 2 9 及び図 3 0 は、第 1 動作ユニット 4 0 0 の背面図である。図 2 7 から図 3 0 では、駆動モータ M T 1 の回転に伴い各構成部材が変位する様子が図示されており、図 2 7 では、第 1 動作ユニット 4 0 0 の退避状態が、図 2 8 では、壁模式線 U L（図 1 6 参照）の上下ずれ寸法よりも若干長い距離だけ昇降板 4 3 0 が退避状態から下降した第 1 動作ユニット 4 0 0 の第 1 中間状態が、図 2 9 では、補助アーム部材 4 4 4 の長手方向が左右方向を向く

50

第1動作ユニット400の第2中間状態が、図30では、第1動作ユニット400の張出状態が、それぞれ図示される。

【0320】

図27に示すように、第1動作ユニット400の退避状態では、被検出部413dが検出センサSC1の検出隙間に入り込むことで、終端ギア413の姿勢が判定される。本実施形態では、検出センサSC1により検出される状態は退避状態のみであり、その他の状態（第1中間状態、第2中間状態、張出状態）は、退避状態から予め設定された変位量だけ変位した後の状態であって、検出センサSC1により検出されるものではない。

【0321】

図27に示すように、第1動作ユニット400の退避状態では、終端ギア413の回転軸と円柱張出部413cとを結ぶ直線と、アーム部材414の長孔部414dの長尺方向（アーム部材414の回転の径方向）とが直交する。これにより、アーム部材414から終端ギア413へ与えられる負荷が終端ギア413の回転軸を通る直線方向に沿って生じることになるので、駆動モータMT1の動力を遮断した状態であってもアーム部材414の姿勢を維持することができる（死点の利用）。

【0322】

アーム部材414の先端板部414eは、アーム部材414の回転軸を中心として終端ギア413の円板部に外接する円弧MXSの外方に配設される。これにより、アーム部材414の回転変位の最中に、先端板部414eと終端ギア413とが干渉することを避けることができる。

【0323】

補助アーム部材444は、昇降板430の右側部が下降することを妨げるように機能する。補助アーム部材444は長孔部406をスライド移動可能に支持されているものの、それは無抵抗のものではなく、筒状部444d（図25参照）と長孔部406との間に生じる接触摩擦により動作抵抗が生じる。即ち、この動作抵抗の作用で、昇降部430の右側部を補助アーム部材444により支持することができる。

【0324】

図28に示すように、アーム部材414が回転変位することで昇降板430が下降変位し、それに伴い変位する補助アーム部材444と歯合する回転ギア441の回転に伴い、相対変位部材442が昇降板430の変位量を超える変位量で下降変位する。

【0325】

複雑な形状をしているものの、補助アーム部材444から相対変位部材442への駆動力の伝達はギアの歯合によるものなので、相対変位部材442の昇降板430に対する変位量と、補助アーム部材444の回転角度とは一対一で対応する。

【0326】

図28に示すように、上述のようにアーム部材414、補助アーム部材444、昇降板430及び相対変位部材442が変位している一方で、羽状部材460は退避状態における姿勢と同一の姿勢を維持する。

【0327】

即ち、本実施形態によれば、第1動作ユニット400の退避状態から昇降板430が下降を開始するタイミングと、羽状部材460が回転を開始するタイミングとに時間ずれが生じる。この時間ずれの発生原因については、後述する。

【0328】

なお、本実施形態では、羽状部材460が回転を開始するまでの間に昇降板430が壁模式線UL（図16参照）の上下寸法分下降することになるので、羽状部材460が回転変位する際に背面ケース310の上壁部に衝突する不具合の発生を防止し易くすることができる。

【0329】

別の言い方をすれば、壁模式線ULの上下寸法分下降した後で羽状部材460が回転変位する変位態様は、背面ケース310の上壁部が左右で高さにずれが無いように形成され

10

20

30

40

50

る場合に昇降板 4 3 0 の下降と同時に羽状部材 4 6 0 を回転させる変位態様（従来型の変位態様）と同じ条件である。従って、従来型の変位態様の動作条件（ギア比や、変位量等のパラメーター）を流用して、本実施形態の第 1 動作ユニット 4 0 0 の動作を実現することができる。これにより、設計に要するコストを低減することができる。

【0 3 3 0】

図 2 7 に示すように、退避状態では昇降板 4 3 0 の背面側に隠されていたアーム部材 4 1 4 が、図 2 8 に示すように、昇降板 4 3 0 が下降することに伴い昇降板 4 3 0 の上側に張り出すように変位する。

【0 3 3 1】

これに対し、本実施形態では、アーム部材 4 1 4 を隠すように羽状部材 4 6 0 が昇降板 4 3 0 に対して変位可能に構成される（図 2 9 参照）。即ち、羽状部材 4 6 0 が、表面側に形成される装飾模様を遊技者に視認させて遊技を盛り上げる演出を実行する演出手段としてのみでは無く、駆動伝達のためのアーム部材 4 1 4 を昇降板 4 3 0 と共同で隠す遮蔽手段としても機能する。

【0 3 3 2】

特に、本実施形態では、駆動力伝達の機能を有するアーム部材 4 1 4 が配設される側の羽状部材 4 6 0 の形成部 4 6 4 L の方が、逆側の羽状部材 4 6 0 の形成部 4 6 4 R に比較して大きな形状とされるので、アーム部材 4 1 4 を遊技者の視界から隠しやすくすることができる。

【0 3 3 3】

なお、これと同様に、形成部 4 6 4 R が、補助アーム部材 4 4 4 を隠すように構成される（図 3 0 参照）。本実施形態では、その構成から、第 2 中間状態においてアーム部材 4 1 4 は昇降板 4 3 0 の上側に張り出している一方で、補助アーム部材 4 4 4 は依然として昇降板 4 3 0 の背面側に隠されている。即ち、アーム部材 4 1 4 が昇降板 4 3 0 の上側に張り出した後で、補助アーム部材 4 4 4 が昇降板 4 3 0 の上側に張り出すよう構成される（図 3 0 参照）。

【0 3 3 4】

従って、形成部 4 6 4 L よりも小さな形状とされる（同時点における昇降板 4 3 0 の上側への張り出し量が形成部 4 6 4 L よりも小さい）形成部 4 6 4 R を利用する場合であっても、問題なく補助アーム部材 4 4 4 を遊技者の視界から隠すことができる。

【0 3 3 5】

図 2 9 に示すように、円柱張出部 4 1 4 f がアーム部材 4 1 4 の回転軸から左方へ最も離れた状態を若干過ぎた位置で、補助アーム部材 4 4 4 が、長尺方向が左右方向を向く姿勢となる。円柱張出部 4 1 4 f がアーム部材 4 1 4 の回転軸から左方へ最も離れた状態では、アーム部材 4 1 4 から昇降板 4 3 0 へ与えられる右向きの負荷が大きくなり易いが、これに対向して、同じタイミングで補助アーム部材 4 4 4 が昇降板 4 3 0 へ左向きの負荷を与える場合、昇降板 4 3 0 の変位抵抗が大きくなってしまう。

【0 3 3 6】

これに対し、本実施形態では、円柱張出部 4 1 4 f がアーム部材 4 1 4 の回転軸から左方へ最も離れた状態を若干過ぎた位置で補助アーム部材 4 4 4 の姿勢を倒し、筒状部 4 4 4 d（図 2 5 参照）を長孔部 4 0 6 の右端に配置することで、補助アーム部材 4 4 4 を介して昇降板 4 3 0 へ左向きの負荷を与えられるように構成することで、昇降板 4 3 0 の昇降変位の変位抵抗を抑制しながら、昇降板 4 3 0 に与えられる左右方向の負荷で昇降板 4 3 0 が左右方向に変位することを抑制することができる。

【0 3 3 7】

なお、図 2 9 に示す状態では、終端ギア 4 1 3 の円柱張出部 4 1 3 c が円弧 M X S の外側に配置されているが、先端板部 4 1 4 e が既に円柱張出部 4 1 3 c の下方に行き過ぎていることから、先端板部 4 1 4 e と終端ギア 4 1 3 との干渉を避けることができる。

【0 3 3 8】

即ち、円弧 M X S は、あくまで目安の位置として規定されるものであり、終端ギア 4 1

10

20

30

40

50

3とアーム部材414との設計は、実際に終端ギア413及びアーム部材414を連動させた場合に干渉が生じるか否かを動的に検討して行われる。

【0339】

図30に示すように、第1動作ユニット400の張出状態では、終端ギア413の被ストップ部413bが本体板部401のストップ部403cと当接する位置を終点として終端ギア413が回転する。なお、制御としては、被ストップ部413bがストップ部403cと当接する位置よりも若干手前の位置で終端ギア413が止まるように駆動モータMT1を駆動するようにしている。これにより、被ストップ部413b及びストップ部403cが早期に破損することを回避しながら、終端ギア413が過回転することを構造的に防止することができる。

10

【0340】

図30に示すように、第1動作ユニット400の張出状態では、終端ギア413の回転軸と円柱張出部413cとを結ぶ直線と、アーム部材414の長孔部414dの長尺方向（アーム部材414の回転の径方向）とが直交する。これにより、アーム部材414から終端ギア413へ与えられる負荷が終端ギア413の回転軸を通る直線方向に沿って生じることになるので、駆動モータMT1の動力を遮断した状態であってもアーム部材414の姿勢を維持することができる（死点の利用）。

【0341】

なお、姿勢の維持は、アーム部材414の回転方向に沿う両方向に生じる。即ち、重力方向の変位に限らず、第1動作ユニット400の張出状態から退避状態側へ上昇変位することも防止することができる。

20

【0342】

これにより、張出状態に到達した後で、アーム部材414に連結される昇降板430が跳ね返り上昇変位することを防止することができるので、駆動力の伝達経路としての昇降板430の下流側の部材（同期動作ユニット440、羽状部材460、補助部材470等）が変位することを防止できる。従って、羽状部材460の当接状態を維持し易くすることができる。

【0343】

補助アーム部材444は、昇降板430の右側部が上昇することを妨げるように機能する。補助アーム部材444は長孔部406をスライド移動可能に支持されているものの、それは無抵抗のものではなく、筒状部444d（図25参照）と長孔部406との間に生じる接触摩擦により動作抵抗が生じる。即ち、この動作抵抗の作用で、昇降部430の右側部を補助アーム部材444により支持することができる。

30

【0344】

加えて、補助アーム部材444は、昇降板430を吊り下げ支持している。これにより、駆動モータMT1による駆動力や、コイルスプリングSP1による付勢力が左右一側（左側）のみに生じる構成でありながら、金属レール405の左右で昇降板430の姿勢が不安定になることを避けることができる。

【0345】

ここで、上述のように、電気配線DH1が延設部444cの内側に配設される限りにおいて、第1動作ユニット400の昇降板430の昇降変位における電気配線DH1の伸縮を最低限に抑えることができることについて説明する。

40

【0346】

電気配線DH1の経路を発光演出装置LA1側から辿った場合、補助アーム部材444に到達するまでは昇降板430に固定の経路とされており、補助アーム部材444で初めて経路が可変となる。一方で、電気配線DH1が内部に配設される延設部444cは、昇降板430が上下変位する間も形状が固定されるので、電気配線DH1に伸縮変位が生じる可能性を低くすることができる。

【0347】

貫通孔448aから背面側に抜け出た位置においては、電気配線DH1に端部側板44

50

8の左右方向変位に伴う左右方向変位が生じることになる。このように、電気配線DH1に伸縮が生じる可能性がある変位は端部側板448の変位によるものに限定されるので、本実施形態では、端部側板448の左右方向変位を測定し、必要分の余分長さを算出し、その余分長さを電気配線DH1の固定位置から端部側板448までの経路における電気配線DH1に追加した上で（電気配線DH1が弛んだ状態で）、電気配線DH1を本体板部401に固定している。

【0348】

換言すれば、昇降板430の上下変位に伴い電気配線DH1に伸縮が生じる可能性が生じる箇所を端部側板448付近に限定することができ、加えて、伸縮を生じさせる変位量を昇降板430の上下変位量の半分以上に抑えることができる。

10

【0349】

更に、上述のように、端部側板448の貫通孔448aの形状により、端部側板448の変位幅に比較して、電気配線DH1の変位幅を低減することができるので、電気配線DH1の余分長さを短くすることができる。

【0350】

図31、図32、図33及び図34は、第1動作ユニット400の正面図である。図31から図34では、駆動モータMT1の回転に伴い各構成部材が変位する様子が図示されており、図31では、第1動作ユニット400の退避状態が、図32では、第1動作ユニット400の第1中間状態が、図33では、第1動作ユニット400の第2中間状態が、図34では、第1動作ユニット400の張出状態が、それぞれ図示される。

20

【0351】

図31に示すように、羽状部材460の下縁部は左右対称に形成される。そのため、第1動作ユニット400の退避状態において、第3図柄表示装置81を視認する視界に入り込む第1動作ユニット400は、左右対称形状の可動部材として遊技者に視認させることができる。

【0352】

図32に示すように、昇降板430が若干下降変位する際には、羽状部材460の姿勢が維持される。そのため、図32に示す状態においてもなお、第3図柄表示装置81を視認する視界に入り込む第1動作ユニット400を、左右対称形状の可動部材として遊技者に視認させることができる。

30

【0353】

図32に示す第1中間状態では、図31に示す退避状態に比較して、羽状部材460の姿勢は変化しない一方、昇降板430の下降に伴い羽状部材460及び補助部材470が同じだけ下降変位し、その下降変位量を超える変位量で装飾部493が下降変位する。

【0354】

従って、第1動作ユニット400を退避状態から第1中間状態へ変化させる場合に、昇降板430を視認する遊技者に対して、単独の昇降板430が上下変位する様子のみならず、その昇降板430の上下変位量と異なる上下変位量で変位する装飾部493が上下変位する様子を視認させることができるので、演出効果を向上させることができる。

【0355】

40

図33に示すように、第2中間状態では、第1中間状態に比較して昇降板430の変位量と装飾部493の変位量との差が増大し、加えて羽状部材460及び補助部材470が姿勢変化する。

【0356】

図34では、羽状部材460が対向位置で当接し合う状態が図示される。羽状部材460は、左右一対の部材が合体することであたかも単一の略半円形状（半楕円形状）の装飾部材であるかのように視認されるところ、その当接面S1は、金属レール405が配設される左右中央位置から右側へずれた位置に形成されている。

【0357】

本実施形態では、予め形成部464Lの上縁側を、形成部464Rの上縁側に比較して

50

形成部 4 6 4 R 側に余分に構成することにより、張出状態における当接面 S 1 が左右中央からずれるように構成している。

【0358】

形成部 4 6 4 L, 4 6 4 R の上縁部は、第 1 動作ユニット 4 0 0 の退避状態では、遊技盤 1 3 のベース板 6 0 に遮蔽される位置に配設されることから（図 2 参照）、形成部 4 6 4 L, 4 6 4 R を左右非対称の形状で構成していることを遊技者に気付かれ難くすることができる。これにより、形成部 4 6 4 L, 4 6 4 R の形状が左右非対称であることによる違和感を遊技者に与えることを避けることができる。

【0359】

また、当接面 S 1 が金属レール 4 0 5 と正面視でずれているので、万が一に、羽状部材 4 6 0 が当接時の衝撃で跳ね返り再び隙間が生じた場合であっても、その隙間からレール部材 4 0 5 が視認されることを回避することができ、あくまで本体板部 4 0 1 の板正面に形成される装飾形状が視認されるようにすることができる。

【0360】

これにより、無機的な金属レール 4 0 5（換言すれば、可動役物の変位を実現するために必要不可欠な部材であって装飾を目的としていない部材）が、隙間から視認される場合に比較して、演出効果の低下を抑制することができる。

【0361】

また、左右で当接離反する一对の可動部材の切れ目として一般的に遊技者が想定する左右中央位置からずれた位置に当接面 S 1 が配置されている。即ち、遊技者が、隙間が生じるであろうと予想しながら視認する箇所（左右中央位置）には隙間を生じさせず、その箇所からずれた位置に隙間発生の可能性がある当接面 S 1 を配置することで、隙間が発生したとしてもその隙間を目立ち難くすることができる。

【0362】

図 3 1 から図 3 4 に示すように、装飾部 4 3 6 の視認性が羽状部材 4 6 0 の配置によって変化する。即ち、第 1 動作ユニット 4 0 0 の退避状態（図 3 1 参照）から第 2 中間状態（図 3 3 参照）では、装飾部 4 3 6 の外形部が羽状部材 4 6 0 に遮蔽されており、その全貌を遊技者が把握し難い構成となっている。

【0363】

一方、第 1 動作ユニット 4 0 0 の張出状態（図 3 4 参照）では、羽状部材 4 6 0 の下側に配置される装飾部 4 3 6 の外形部が視認可能とされ、その外形部は、羽状部材 4 6 0 の外形と正面視で連なるように形成されている。

【0364】

即ち、一对の羽状部材 4 6 0 が第 1 動作ユニット 4 0 0 の張出状態で視認させる一連の装飾形状（本実施形態では「貝」の形状）が、下縁部から下方へ更に延長されるように装飾部 4 3 6 が形成されている。従って、一对の羽状部材 4 6 0 を合体させることで構成される一連の装飾形状（図 3 8 参照）よりも大きな一連の装飾形状を構成することができ、遊技者に視認させることができる。

【0365】

このように、本実施形態では、羽状部材 4 6 0 の変位により一連の装飾形状を構成するまでの変位の過程が一通りではない。即ち、第 1 の変位の過程として、一連の装飾形状の一構成としての一对の羽状部材 4 6 0 は、互いに近接する態様で変位し合体することで一連の装飾形状を構成する過程が挙げられる。

【0366】

一方、第 2 の変位の過程として、一連の装飾形状の一構成としての羽状部材 4 6 0 と装飾部 4 3 6 とは、第 1 動作ユニット 4 0 0 の退避状態において正面視で前後に重なっており、張出状態へ近づくにつれて、その重なり代が小さくなる方向（羽状部材 4 6 0 が装飾部 4 3 6 から離れる方向）へ羽状部材 4 6 0 が変位することで一連の装飾形状を構成する過程が挙げられる。

【0367】

10

20

30

40

50

これらの異なる過程により、羽状部材 460 の変位自体は近接変位という単純な変位態様としながら、羽状部材 460 の変位方向に沿った両端縁部において形状を繋げることができ、一連の装飾形状を構成することができる。従って、個別に変位する羽状部材 460 の形状を小さく抑制しつつも、その大きさに比較して、第 1 動作ユニット 400 の張出状態において合体して構成される一連の装飾形状を大きく構成することができる。

【0368】

図 35、図 36、図 37 及び図 38 は、支持板部 450、羽状部材 460、補助部材 470 及び固定伝達板 490 の背面図である。図 35 から図 38 では、駆動モータ MT1 の回転に伴い各構成部材が変位する様子が図示されており、図 35 では、第 1 動作ユニット 400 の退避状態が、図 36 では、第 1 動作ユニット 400 の第 1 中間状態が、図 37 では、第 1 動作ユニット 400 の第 2 中間状態が、図 38 では、第 1 動作ユニット 400 の張出状態が、それぞれ図示される。

10

【0369】

図 35 に示すように、発光演出装置 LA1 の背面側には、円弧形状に沿って分散配置される複数の貫通孔 LA1c が形成されており、この貫通孔 LA1c を通して、光が背面側へ漏れ出るように構成している。第 1 動作ユニット 400 の張出状態では、貫通孔 LA1c の背面側を覆うように羽状部材 460 が配置されるので、貫通孔 LA1c から漏れ出た光を羽状部材 460 の形成部 464L、464R で正面側へ反射させることができる。

【0370】

図 35 から図 38 を参照し、羽状部材 460 の回転変位について説明する。羽状部材 460 の回転変位は、円柱張出部 467 と固定伝達板 490 の長孔部 491 との関係により生じるので、この部分について特に詳しく説明する。

20

【0371】

図 35 に図示される退避状態から、図 36 に図示される第 1 中間状態までは、円柱張出部 467 が挿通される長孔部 491 の上下方向部 491a の開放される方向（上下方向）と、固定伝達板 490 の変位方向とが同じであるので、円柱張出部 467 に与えられる負荷で羽状部材 460 が回転変位することを防止することができる。

【0372】

なお、本実施形態では羽状部材 460 を退避状態側へ付勢する個別の部材を用意しているわけでは無いが、形成部 464L、464R の形状から重心が回転軸よりも左右外方に配置されており、自重により退避状態の姿勢で維持されている。

30

【0373】

図 37 に示す第 2 中間状態では、円柱張出部 467 が湾曲変化部 491b に進入することで、円柱張出部 467 へ左右方向の負荷が生じ、羽状部材 460 が回転変位を開始する。駆動力の伝達経路の観点から説明すると、駆動モータ MT1 の駆動力は、固定伝達板 490 から円柱張出部 467 を介して左側の羽状部材 460 へ伝達され、次いで右側の羽状部材 460 へ伝達される。即ち、右側の羽状部材 460 に比較して、左側の羽状部材 460の方が駆動力の伝達経路において上流側である。

【0374】

本実施形態では、駆動力の伝達経路において上流側とされる左側の羽状部材 460 の形成部 464Lの方が、形成部 464Rに比較して若干大きく形成されている（重く形成されている）ことから、駆動力の伝達経路における下流側へ向けて、順次、可動部材が軽くなるように並べることができる。これにより、駆動力の良好な伝達を図ることができると共に、各構成部材が終端位置まで変位した後に跳ね返り変位することを抑制することができる。

40

【0375】

電気配線 DH1 の案内経路としての筒状部 433 を形成部 464R 側に配置していることの理由の一つも、形成部 464L、464R の重量の違いである。詳述すると、形成部 464L、464R 同士は、円弧状ギア 462 の歯合と、形成部 464L、464R の対向面の当接とで変位後の位置が決まるところ、円弧状ギア 462 の噛み合わせの誤差や、

50

羽状部材 460 の回転角度を規定する長孔部 491 の経年的な変形等により、形成部 464 L, 464 R の変位後の位置が若干変化することはあり得る。

【0376】

この場合、変位後の位置の変化は、形成部 464 L, 464 R の重量バランスに寄るところが大きい。即ち、形成部 464 L が形成部 464 R に乗るように、形成部 464 L が押し下げられる可能性が高い。

【0377】

これを考慮して、本実施形態では、電気配線 DH1 が通る筒状部 433 の下側に羽状部材 460 の延設部 463 が配設される。加えて、筒状部 433 と延設部 463 との重なりが少なくなるように凹設部 463 a が設けられている。これにより、形成部 464 L に意図せず押し下げられる変位が生じた場合であっても、電気配線 DH1 と形成部 464 L とが干渉する可能性を低くすることができる。

10

【0378】

また、形成部 464 L に変位が生じやすい側が想定できているので、背面視で筒状部 433 と凹設部 463 とが部分的に干渉する位置で設計することができる（図 38 参照）。これにより、設計自由度を向上することができる。

【0379】

本実施形態では、凹設部 463 a の形成範囲は、筒状部 433 の下側部を特に開放できる範囲に設定される。これにより、筒状部 433 の内部において自重で垂れ易い電気配線 DH1 と延設部 463 との接触を回避しながら、左右一对の延設部 463 の形状の違いを最小限に抑えることができる。

20

【0380】

即ち、凹設部 463 が形成部 464 側に近づきすぎるのを避けることができ、これにより、第 1 動作ユニット 400 の退避状態や第 1 中間状態において、凹設部 463 a を補助部材 470 の背面側に配置することができ、凹設部 463 a を補助部材 470 で部分的に隠すように構成することができる（図 31 参照）。

【0381】

これにより、第 1 動作ユニット 400 の退避状態から張出状態までのどの状態においても、凹設部 463 a を補助部材 470 で部分的に隠すように構成することができる。従って、左右一对の羽状部材 460 の延設部 463 及び形成部 464 L, 464 R の下縁部を左右対称に視認させ易くすることができるので、対称に変位する部材が非対称に構成されることによる違和感を遊技者に与えることを回避することができる。

30

【0382】

固定伝達板 490 から円柱張出部 467 への駆動力の伝達は、固定伝達板 490 が羽状部材 460 の筒状部 461 から下方へ離れるように変位することで生じる。駆動力の伝達に伴い円柱張出部 467 が固定伝達板 490 につられて筒状部 461 を中心として回転変位するが、固定伝達板 490 が等速変位すると仮定した場合に円柱張出部 467 は等速では変位しないよう構成されている（角速度が変化するように構成される）。

【0383】

詳述すると、円柱張出部 467 の初期位置が筒状部 461 の左右付近に設定されているので（図 35 参照）、湾曲変化部 491 b が水平方向（左右方向）に延びる長孔だと仮定する場合、円柱張出部 467 が下方へ変位する程、上下方向の変位幅に対する円柱張出部 467 の回転変位の角度が大きくなる。従って、固定伝達板 490 が等速変位する場合には、円柱張出部 467 の回転変位の速度（角速度）が漸増することになる。

40

【0384】

従って、一对の羽状部材 460 が変位中に減速するような構成に比較して、高速で変位し、合体するという迫力のある演出を構成することができる。

【0385】

一方で、円柱張出部 467 の角速度の漸増は、一对の羽状部材 460 が近接して合体する直前における羽状部材 460 の高速化につながることになるが、高速化が行き過ぎると

50

、合体の際の衝撃で一对の羽状部材 4 6 0 が大きく跳ね返る可能性があり、一对の羽状部材 4 6 0 を合体させて一連の装飾模様を視認させるという本実施形態の演出効果が下がる虞がある。

【0386】

これに対し、本実施形態では、湾曲変化部 4 9 1 b を、水平方向（左右方向）に対して円柱張出部 4 6 7 を備える羽状部材 4 6 0（左側の羽状部材 4 6 0）の回転軸側へ向けて上昇傾斜する方向に延びる長孔として形成している。これにより、円柱張出部 4 6 7 の回転変位の速度（角速度）の増加を抑制することができる。

【0387】

その抑制の程度は、円柱張出部 4 6 7 が配置される箇所における水平方向（左右方向）と平行な長孔に対する湾曲変化部 4 9 1 b の上方への変位量（以下、「上方修正量」とも称する）に対応している。

【0388】

本実施形態のように、湾曲変化部 4 9 1 b を回転軸側へ向けて上昇傾斜する方向に延びる長孔として構成する場合、円柱張出部 4 6 7 が下方へ変位するほど（一对の羽状部材 4 6 0 が合体する状態へ近づくほど）、上記の上方修正量が大きくなる。そのため、円柱張出部 4 6 7 の回転変位の速度（角速度）の増加を抑制する程度（減少幅）を、円柱張出部 4 6 7 の配置が下側へ変化するほど漸増させることができる。

【0389】

従って、同じ摩擦状態を維持するようなブレーキ構造に例示される構成に比較して、程よく速度増加を抑制することができる。なお、羽状部材 4 6 0 の実際の変位速度については後述する。

【0390】

図 3 9（a）から図 3 9（c）は、第 1 動作ユニット 4 0 0 の変位関係を模式的に図示する模式図である。図 3 9（a）から図 3 9（c）では、終端ギア 4 1 3 の回転角度が横軸に示され、図 3 9（a）では、昇降板 4 3 0 の下方への変位量が縦軸に、図 3 9（b）では、補助アーム部材 4 4 4 の回転量（角度変化）が縦軸に、図 3 9（c）では、羽状部材 4 6 0 の回転量（角度変化）が縦軸に、それぞれ図示される。

【0391】

ここで、駆動モータ M T 1 を等速回転させる場合を想定する。この場合、終端ギア 4 1 3 が等速回転する一方で、アーム部材 4 1 4 の回転移動は等速回転とはならず、昇降板 4 3 0 の昇降変位も等速変位とはならない。

【0392】

即ち、駆動モータ M T 1 の制御態様（例えば、等速回転）と、昇降板 4 3 0 の制御態様（非等速変位）との間にずれが生じることになり、駆動力の伝達経路における昇降板 4 3 0 の下流側の変位態様は、このずれの影響を受ける。従って、駆動モータ M T 1 を等速回転させたとしても、伝達経路における下流側に配置される構成部材を等速変位させることが困難であった。

【0393】

例えば、本体板部 4 0 1 に固定のラックギア状の部分形成し、そのラックギア状の部分が同期動作ユニット 4 4 0 の回転ギア 4 4 1 と歯合するように構成したとしても、相対変位部材 4 4 2 の昇降変位は昇降板 4 3 0 の昇降変位態様に依存するので、等速変位とはならない。

【0394】

これに対し、本実施形態では、相対変位部材 4 4 2 の昇降変位が固定のラックギア状の部分に規定される構成ではなく、アーム部材 4 1 4 の回動変位が昇降板 4 3 0 の昇降変位（上下方向変位）に変換されるのと同様に補助アーム部材 4 4 4 の回動変位が相対変位部材 4 4 2 の昇降変位（上下方向変位）に変換される構成を採用している。

【0395】

即ち、終端ギア 4 1 3 の回転変位から、アーム部材 4 1 4 の円柱張出部 4 1 4 f の上下

10

20

30

40

50

変位に伴う昇降板 4 3 0 の昇降変位に変換するための所定の規則（例えば、図 3 9（a）の横軸の数値を縦軸の数値に変換する変換式）を、昇降板 4 3 0 の上下変位に伴う補助アーム部材 4 4 4 の筒状部 4 4 4 d の昇降変位から回転ギア 4 4 1 の回転変位に変換するために逆転して適用することで、変位態様のずれを部分的に相殺し、終端ギア 4 1 3 の変位態様と回転ギア 4 4 1 の変位態様とを近似させることができる。

【0 3 9 6】

換言すれば、昇降板 4 3 0 の上下方向変位は、終端ギア 4 1 3 の回転角度が 9 0 度、1 4 0 度付近から終端ギア 4 1 3 の変位態様とのずれが生じ始める（図 3 9（a）参照）一方で、補助アーム部材 4 4 4 の回転角度は、終端ギア 4 1 3 の回転角度が 3 0 度から 1 7 0 度付近に亘り終端ギア 4 1 3 の変位態様とのずれが抑制される（図 3 9（b）参照）。 10

【0 3 9 7】

これにより、例えば、駆動モータ M T 1 及び終端ギア 4 1 3 を等速回転することに伴い、補助アーム部材 4 4 4 を大部分で等速回転させることができるので（図 3 9（b）参照）、相対変位部材 4 4 2 を昇降板 4 3 0 に対して略等速で上下変位させることができる。

【0 3 9 8】

これにより、駆動モータ M T 1 の速度制御を、相対変位部材 4 4 2 の変位態様と結び付け易くすることができるので、遊技者に視認させる駆動演出として第 1 動作ユニット 4 0 0 に実行させたい変位態様から逆算的に駆動モータ M T 1 の速度を設定し易くすることができる。 20

【0 3 9 9】

また、本実施形態の構成によれば、駆動力の伝達経路における駆動装置側でのみ有利な効果が生じる構成が、伝達経路の先端側に及ぼす影響を低減することができる。ここで、昇降板 4 3 0 を基準として駆動モータ M T 1 側を伝達経路の駆動装置側とし、その逆側を伝達経路の先端側として説明する。

【0 4 0 0】

伝達経路の駆動装置側では、第 1 動作ユニット 4 0 0 の退避状態または張出状態において終端ギア 4 1 3 の回転角度に対するアーム部材 4 1 4 の回転角度が抑えられることは、アーム部材 4 1 4 の始動や停止を迅速に行うという観点からは好ましいが、伝達経路の先端側では、退避状態または張出状態に到達する直前におけるアーム部材 4 1 4 の速度が極端に小さくなることから、変位が緩慢になり易いという点で問題があった。 30

【0 4 0 1】

この観点からいうと、伝達経路の先端側の変位態様をアーム部材 4 1 4 の減速の影響を受けないように構成するためには、駆動モータ M T 1 の動作速度をアーム部材 4 1 4 が変位終端に到達する前に変化させたり、アーム部材 4 1 4 の減速が生じる前（退避状態または張出状態に到達するよりも十分に前）にアーム部材 4 1 4 を停止するように制御したりすることで対処することはできる。

【0 4 0 2】

しかし、前者によれば、複雑な制御を必要とするし、後者によれば、伝達経路の先端側の変位に用いることができるアーム部材 4 1 4 の回転角度が小さくなり変位態様の幅が狭まるという問題点があった。 40

【0 4 0 3】

これに対し、本実施形態によれば、伝達経路の先端側の変位態様を駆動モータ M T 1 及び終端ギア 4 1 3 の変位態様に近似させることができるので、退避状態または張出状態に到達する直前において同期動作ユニット 4 4 0 の相対変位部材 4 4 2 が減速する程度を小さくし易くすることができる。従って、アーム部材 4 1 4 の回転角度を最大限に利用しながら、伝達経路の先端側に配設される相対変位部材 4 4 2（及び、その下流側に配設される羽状部材 4 6 0 や補助部材 4 7 0）の変位が緩慢になることを回避することができる。

【0 4 0 4】

遊技者に視認されるのは、羽状部材 4 6 0 及び補助部材 4 7 0 の変位である。図 3 9（c）に示すように、終端ギア 4 1 3 を等速回転させる場合の羽状部材 4 6 0 及び補助部材 50

470の回転角速度は、停止直前までは増加傾向（等速以上）とされ、停止直前で、上述した長孔部491の湾曲変化部491bの形状に対応して減速する。

【0405】

これにより、昇降板430の変位態様に依存して羽状部材460及び補助部材470の変位態様が決まる場合に比較して、羽状部材460及び補助部材470の変位の緩急を激しくすることができるので、迫力のある変位を実現でき、演出効果を向上することができる。

【0406】

一方で、羽状部材460及び補助部材470の回転角速度が増加傾向のまま停止させる（羽状部材460同士を合体させる）のではなく、直前に減速させる区間を設けることで、羽状部材460が合体した後に跳ね返り変位することを抑制することができる。

10

【0407】

このように、本実施形態によれば、駆動モータMT1の駆動力により連なって変位する昇降板430の変位態様と、その下流側で変位する同期動作ユニット440の相対変位部材442、固定伝達板490、羽状部材460及び補助部材470の変位態様とを異ならせることができる。

【0408】

特に、駆動力の伝達経路に沿って下流に向かう間に、一度変化した変位態様を、再び元に戻る側に変化させることができる。これにより、複数部材が同期して変位する構成において、独特な変位態様を構成することができる。

20

【0409】

駆動モータMT1の制御態様として退避状態から張出状態まで変位する場合について説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。例えば、途中位置で反転するように制御しても良い。即ち、例えば、第1動作ユニット400が退避状態と第1中間状態とで往復変位（繰り返し往復変位）するように駆動モータMT1の回転方向を反転制御しても良い。

【0410】

この場合、昇降板430が下降を開始してから、羽状部材460及び補助部材470が回転開始する前に昇降板430を上昇させて退避状態まで復帰させることになるので、遊技者に視認させる第1動作ユニット400の変位を上下方向変位に限定し、回転変位を排除することができる。

30

【0411】

なお、第1中間状態までの変位であっても、昇降板430に対して固定伝達板490及び装飾部493は上下方向に相対変位するので、第1動作ユニット400の見栄えに変化を生じさせ易くすることができる。

【0412】

図40は、動作ユニット300の分解正面斜視図である。図40では、動作ユニット300から遊技盤13が取り外され正面側に配置された状態が図示され、動作ユニット300及び遊技盤13の上部の図示が省略されている。また、図40では、第3図柄表示装置81の下縁に沿って配設され、無色の光透過性の樹脂から形成される透明カバー部材790の外形が想像線で図示され、その下方の構成が視認可能に図示される。

40

【0413】

遊技盤13と動作ユニット300とが締結固定され、遊技に使用される場合には、センターフレーム86（図2参照）に区画される窓部を通して第3図柄表示装置81の表示領域の下方正面側に導光部材714及び第2動作ユニット700の上面が視認可能に配置される。また、電飾基板777により正面側へ出射された光は光透過孔60cを通過するのでベース板60の正面側から視認可能とされる。

【0414】

図41は、第2動作ユニット700の正面斜視図であり、図42は、第2動作ユニット700の背面斜視図である。図41及び図42に示すように、第2動作ユニット700は

50

、複数（本実施形態では８個）が左右方向に並んで配設される導光部材７１４と、左右に配設される電飾基板７７７とを備えている。

【０４１５】

導光部材７１４のそれぞれは、下方から照射される照射光を導光可能に構成されており、その照射光を上端部から透過させる。電飾基板７７７は、正面側へ光を照射可能に構成されるＬＥＤ等の発光手段７７８を備えている。このように、第２動作ユニット７００は、導光部材７１４を介して上側へ光を出射し、電飾基板７７７により正面側へ光を出射することができる。

【０４１６】

図４３及び図４４は、第２動作ユニット７００の分解正面斜視図であり、図４５は、第２動作ユニット７００の分解背面斜視図である。図４３では、上から見下げる方向視で図示され、図４４及び図４５では、下から見上げる方向視で図示される。また、図４５では、突設押さえ部７２４が拡大して図示される。

【０４１７】

図４３、図４４及び図４５に示すように、第２動作ユニット７００は、背面ケース３１０（図４０参照）の底壁部３１１に締結固定される土台部材７０１と、その土台部材７０１の上方から被せられ土台部材７０１に締結固定されるカバー部材７２０と、そのカバー部材７２０と土台部材７０１とに挟まれ回転変位可能（回転角度約６度で回転変位可能）に軸支される板状変位部材７３０と、その板状変位部材７３０の上面に置かれる中空の部材であって、少なくとも上下変位可能に構成される複数（本実施形態では８個）の中空部材７４０と、その中空部材７４０よりも正面側において板状変位部材７３０の上面に置かれ少なくとも上下変位可能に構成される複数（本実施形態では３個）の可変装飾部材７５０と、土台部材７０１の左右下側に配設されるそれぞれが、上下方向に沿う直線に対して略線対称な構成を有し板状変位部材７３０に負荷を付与可能に構成される一対の駆動ユニット７６０と、透明カバー部材７９０（図４０参照）とを備える。

【０４１８】

透明カバー部材７９０は、第２動作ユニット７００のカバー部材７２０の上面および正面を覆う形状の無色透明の樹脂部材であり、カバー部材７２０に埃や微粒子が到達するのを未然に防いだり、第１動作ユニット４００のいずれかの構成部材が誤動作を生じた場合であっても第１動作ユニット４００とカバー部材７２０及び導光部材７１４とが衝突することを防止したりするように作用する。

【０４１９】

透明カバー７９０の上面は背面側へ向けて下降傾斜していることから、導光部材７１４の上端部から真上に出射された光の一部を背面側へ屈折させることができる。これにより、第３図柄表示装置８１に導光部材７１４から出射される光が映り込み易くすることができるので、遊技者が第３図柄表示装置８１に注目している場合であっても、導光部材７１４の点灯状態の変化（明暗の変化や光の振動、中空部材７４０の変位に基づくものを含む）に気づかせ易くすることができる。

【０４２０】

なお、図４３、図４４及び図４５では、透明カバー部材７９０の図示が省略される。まず、第２動作ユニット７００の骨格を形成する土台部材７０１について、図４６を参照して説明する。

【０４２１】

図４６は、土台部材７０１の分解正面斜視図である。図４６に示すように、土台部材７０１は、十分な強度を持つように形成される板状部材７０２と、その板状部材７０２の上面に対向して締結固定される電飾基板７０５と、その電飾基板７０５の板上面に対向配置され板状部材７０２に締結固定される仕切り部材７０８と、その仕切り部材７０８の上に被される部材であって、樹脂から薄膜状に形成される薄膜カバー部材７１２と、その薄膜カバー部材７１２の上に当接する状態で載置される複数（本実施形態では、８個）の導光部材７１４と、その導光部材７１４の上側から被せられる板状部材であって、導光部材７

10

20

30

40

50

14の上昇および水平方向への変位を規制する変位規制部材716とを備える。

【0422】

板状部材702は、カバー部材720の鉤状部721cに係合可能に形成される係合部702aと、板状部材702の左右側部に一对で形成され板状変位部材730の被軸支部731を軸支可能に凹設形成される受入凹部702bと、前側縁から上方に突設され板状変位部材730の回転を規制可能に形成される規制突部702cと、締結ネジが螺入可能に形成される複数の締結部703aと、その締結部703aを超えて上方へ向けて柱状に突設され突設先端部に締結ネジを螺入可能に形成される複数の柱状突設部703bと、上下方向に穿設される複数の貫通孔704とを備える。

【0423】

複数の締結部703aは、電飾基板705に挿通される締結ネジが締結固定されるものであって、左右中央および左右両端の三か所に形成され、特に左右両端の締結部703aには、位置決め用の突設ピンが併設される。

【0424】

位置決め用の突設ピンに対応して電飾基板705に穿設される貫通孔に突設ピンが挿通されるように電飾基板705を配置することで、電飾基板705に締結ネジを挿通する用に穿設される貫通孔と締結部703aとが連続的に繋がるので、そこに締結ネジを通し螺入することで、電飾基板705を板状部材702に締結固定することができる。

【0425】

柱状突設部703bは、変位規制部材716、薄膜カバー部材712、仕切り部材708の順に挿通される締結ネジが螺入される部分であって、基端側が台状に傾斜形成されている。これにより、電飾基板705を適切な位置に配置し易くすることができる。

【0426】

貫通孔704は、電飾基板705の下面に配設されるコネクタ（図示せず）や、そのコネクタに接続される電気配線を通すことができる大きさで穿設されるものである。従って、本実施形態では、電飾基板705に接続される電気配線は電飾基板705の下面側に配設されることになり、電飾基板705の上方に張り出してくることは無い。これにより、電飾基板705の板上面全体をLED等の発光手段706の配設可能領域として活用することができる。

【0427】

電飾基板705は、LED等から構成される複数の発光手段706と、土台部材701の組立状態（図43参照）において柱状突設部703bと若干の隙間が空くように開放形成される開放部707とを備える。

【0428】

発光手段706は、左右方向を向く直線に沿って並べられる複数（本実施形態では、8個）の個別発光手段706aと、その個別発光手段706aとは異なる位置に配設される複数の全体発光手段706bとを備える。

【0429】

開放部707は、柱状突設部703bと対応する位置に形成されており、柱状突設部703bの突設終端位置は電飾基板705が組立状態において配置される位置よりも上方とされる。そのため、電飾基板705を組立状態において配置される位置まで下降変位させると、開放部707は柱状突設部703bに沿って進むことになる。

【0430】

本実施形態では、柱状突設部703bの基端側部が上方へ向かうほどすばまる上面視円形状かつ正面視台形状に形成されているので、柱状突設部703bの基端側部の側面が上下方向に対して傾斜する。電飾基板705を下降変位させる際に、組立状態において配置される位置に対して前後方向に大きく位置ずれしている場合には、柱状突設部703bの基端側部の側面の傾斜に沿って電飾基板705の位置ずれを修正することができるので、電飾基板705を目的の位置に配置し易くすることができる。

【0431】

10

20

30

40

50

仕切り部材 708 は、光を透過し難い有色（本実施形態では、黒色）の硬質樹脂材料から形成され、個別発光手段 706 a と対応する位置に穿設される複数の透光孔 709 と、柱状突設部 703 b の先端部を挿通可能な内径で穿設される複数の通し孔 710 a と、変位規制部材 716 に挿通される締結ネジを螺入可能に形成される複数の締結部 710 b と、その締結部 710 b に対して前後方向にずれた位置に変位規制部材 716 の下面から突設される突設ピン 716 b を受け入れ可能に凹設（又は穿設）される複数の受入部 710 c とを備える。

【0432】

透光孔 709 は、前後に長尺のクリスタル形状（略楕円形状、略亀甲形状）断面で形成されており、その長尺方向が左右中央からの位置に対応して異なる方向を向く。即ち、中央寄りの透光孔 709 ほど長尺方向と前後方向とのずれが小さくされ（本実施形態では、一致され）、左右端へ寄るほど、長尺方向が前側へ向けて左右中央寄りに傾斜する方向とされる。

【0433】

即ち、透光孔 709 の長尺方向は、正面側へ向け左右中央寄りに傾斜する方向に設定されており、その傾斜の角度が、左右端寄りになるほど大きくなるように設計される。本実施形態では、傾斜角度の増分が一定（約 5 度）となるように構成される。

【0434】

薄膜カバー部材 712 は、剛性の低い薄膜状の無色透明の樹脂部材であって、中央部が盛り上がるように形成され、下面側が開放されており、上底部の左右端部において上下に穿設される一対の大貫通孔 712 a と、その外貫通孔 712 a よりも左右方向内側において上下に穿設される複数の中貫通孔 712 b と、その中貫通孔 712 b に対して前後方向に位置ずれして上下に穿設される複数の小貫通孔 712 c とを備える。

【0435】

大貫通孔 712 a は、変位規制部材 716 の下面から挿通孔 716 a の周囲を囲む環状に突設される突設部 716 e（図 72 参照）の直径よりも長い直径で形成されている。変位規制部材 716 の下面から突設される突設部 716 e は、薄膜カバー部材 712 の厚みを超える突設長さで突設されるので、大貫通孔 712 a の縁部分に組み付け時の負荷（締結負荷）が生じることを回避することができる。

【0436】

中貫通孔 712 b は、正面側中央位置において柱状突設部 703 b に対応する位置の一つが配設され、その他が締結部 710 b に対応する位置に配設される。

【0437】

小貫通孔 712 c は、締結部 710 b に対応する位置に配設される中貫通孔 712 b に対して前後方向に位置ずれして配設されており、変位規制部材 716 の下面から突設され仕切り部材 708 の受入部 710 c に受け入れられる突設ピン 716 b を挿通可能な大きさで形成される。

【0438】

従って、仕切り部材 708 に薄膜カバー部材 712 を被せ、その上から変位規制部材 716 を乗せた後で各所に締結ネジを螺入することで各部材が締結固定されるところ、仕切り部材 716 の下面から突設される突設ピン 716 b が小貫通孔 712 c 及び受入部 710 c に挿通されるので、締結ネジを螺入する前の状態において仕切り部材 708 に対する薄膜カバー部材 712 及び変位規制部材 716 の位置合わせを容易に（同時に）行うことができ、その後で締結ネジを螺入する作業の効率を向上させることができる。

【0439】

導光部材 714 は、無色で光透過性の樹脂材料から上部に底を有する有底筒状に形成され、上面視外形が前後に長尺のクリスタル形状（略楕円形状、略亀甲形状）に形成される本体部 714 a と、その下縁から左右および前方に張り出す張出縁部 714 b と、本体部 714 a の上端部において正面側へ向かうほど下方へ下降傾斜する傾斜面部 714 c とを備える。

【0440】

本体部714aの上部外面にはシボ加工が形成されているので、単一の個別発光手段706aから出射され導光部材714の内部を進行し上端部に到達した光を遊技者に視認させる際に、点発光では無く、面で発光しているように視認させることができる。

【0441】

一方、本体部714aには、上部外面以外の部分（中間部等）には、シボ加工は形成されておらず、平滑面が形成される。これにより、導光部材714の内部を進行する途中の光が本体部714aの内壁面に入射した場合に乱反射が生じることを防止することができる、光を平滑面で全反射させて本体部714aの上端部へ向かわせ易くすることができるので、本体部714aの途中位置における光のエネルギーロスを低減することができる。

10

【0442】

各導光部材714の本体部714aの上面視長尺方向は、上述した透光孔709の長尺方向の設定に倣う。即ち、中央寄りの導光部材714ほど長尺方向と前後方向とのずれが小さくされ（本実施形態では、一致され）、左右端へ寄るほど、長尺方向が前側へ向けて左右中央寄りに傾斜する方向とされる。

【0443】

即ち、導光部材714の長尺方向は、正面側へ向け左右中央寄りに傾斜する方向に設定されており、その傾斜の角度が、左右端寄りになるほど大きくなるように設計される。本実施形態では、傾斜角度の増分が一定（約5度）となるように構成される。

【0444】

このように構成することで、導光部材714の上面視における長尺方向の手前側端部（光を遊技者側へ照射する部分として遊技者に近い側の部分）が、長尺方向の中央位置に比較して遊技者側（正面側左右中央）を向くようにすることができる。即ち、導光部材714から遊技者側へ照射される光が遊技者へ向けて集まっているように遊技者に感じさせることができる。

20

【0445】

張出縁部714bは、上下厚み一定で形成され、導光部材714の位置および姿勢を安定化させるための部分として機能し、傾斜面部714cは、導光部材714の下方から入射した光を正面側寄りに出射させるように機能するが、詳細は後述する。

【0446】

変位規制部材716は、光を透過し難い有色（本実施形態では、黒色）の硬質樹脂材料から形成され、締結ネジを挿通可能に穿設される複数の挿通孔716aと、下面から突設される複数の突設ピン716bと、導光部材714に対応する位置に上下に貫通する筒状に形成される複数の受入筒部716cと、その受入筒部716cの下縁部の内形を拡大するように段付きで凹設され導光部材714の張出縁部714bを受入可能な形状で構成される複数の凹設部716dとを備える。

30

【0447】

受入筒部716cは、内形が上面視で透光孔709の内形と略同等の形状とされており、内側に導光部材714が挿通される。また、凹設部716dの凹設深さは、導光部材714の張出縁部714bの厚み寸法と同等とされていることから、第2動作ユニット700の組立状態（図40参照）において、薄膜カバー部材712の上面と変位規制部材716の下面（凹設部716dの下面）とで張出縁部714bを挟み込むように安定的に面で支持することができる。

40

【0448】

張出縁部714bは、左右および正面側に張り出し形成され、背面側への形成は省略される。これに対応して、変位規制部材716の凹設部716dも、左右および正面側に凹設され、背面側への凹設は省略される。これにより、導光部材714が前後逆向きで組み付けられることを防止することができる。

【0449】

即ち、導光部材714を前後逆向きで配置し、変位規制部材716を組み付けようとし

50

ても、凹設部 7 1 6 d と張出縁部 7 1 4 b の配置がずれているため、凹設部 7 1 6 d に張出縁部 7 1 4 b を入れ込むことができず、張出縁部 7 1 4 b が変位規制部材 7 1 6 の下面から張り出すことになる。張出縁部 7 1 4 b の厚み寸法分の隙間が薄膜カバー部材 7 1 2 と変位規制部材 7 1 6 との間に生じさせ、締結固定することを困難とすることで、組立作業（又は組立用の自動機）に導光部材 7 1 4 が前後逆向きであることを気付かせることができる。

【0450】

土台部材 7 0 1 の組立状態（図 4 3 参照）では、凹設部 7 1 6 d と薄膜カバー部材 7 1 2 との間に張出縁部 7 1 4 b が上下方向で挟まれ、これにより導光部材 7 1 4 の位置および姿勢が安定的に固定される。

【0451】

土台部材 7 0 1 の組み付け手順について説明する。まず、電飾基板 7 0 5 を柱状突設部 7 0 3 b に通して締結位置に配置し、板状部材 7 0 2 に締結固定する。次に、電飾基板 7 0 5 の上方に、仕切り部材 7 0 8、薄膜カバー部材 7 1 2、導光部材 7 1 4、変位規制部材 7 1 6 の順に各構成部材を配置する。

【0452】

その際、仕切り部材 7 0 8 の通し孔 7 1 0 a に柱状突設部 7 0 3 b の先端を通すことで仕切り部材 7 0 8 が板状部材 7 0 2 に位置決めされ、受入部 7 1 0 c 及び小貫通孔 7 1 2 c に突設ピン 7 1 6 b を通すことで、変位規制部材 7 1 6 及び薄膜カバー部材 7 1 2 が仕切り部材 7 0 8 に位置決めされる。また、本体部 7 1 4 a を受入筒部 7 1 6 c に通すことで、導光部材 7 1 4 が変位規制部材 7 1 6 に位置決めされる。このように、各構成部材同士は、締結ネジを螺入する前から相対的に位置決めされるので、締結ネジを螺入する作業の効率化を図ることができる。

【0453】

最後に、挿通孔 7 1 6 a に締結ネジを挿通し、締結部 7 1 0 b 及び柱状突設部 7 0 3 b に螺入することで、各構成部材を締結固定することができる。本実施形態によれば、電飾基板 7 0 5 の上方に配置される各構成部材を適切な位置に置いたあと、複数の締結ネジをまとめて螺入することができるので、作業工程を単純化することができる。加えて、締結ネジの螺入工程の自動化（ネジ回し用の自動機の利用）を図ることができる。

【0454】

本実施形態では、挿通孔 7 1 6 a に挿通した締結ネジを柱状突設部 7 0 3 b に螺入する段階で仕切り部材 7 0 8 が抜き取り不能となるが、挿通孔 7 1 6 a に挿通した締結ネジを締結部 7 1 0 b に螺入することで、仕切り部材 7 0 8 を変位規制部材 7 1 6 側に接近させることができる。

【0455】

これにより、導光部材 7 1 4 を薄膜カバー部材 7 1 2 に乗せるという構成ながら、実質的には、仕切り部材 7 0 8 に導光部材 7 1 4 が乗るという構成と同一視でき、仕切り部材 7 0 8 の剛性で導光部材 7 1 4 を下支えすることで、導光部材 7 1 4 の支持の安定化を図ることができる。

【0456】

加えて、薄膜カバー部材 7 1 2 を挟んで、変位規制部材 7 1 6 と仕切り部材 7 0 8 との上下離間寸法を低減することができるので、変位規制部材 7 1 6 と仕切り部材 7 0 8 との間からの光漏れの防止を図ることができる。

【0457】

図 4 3、図 4 4 及び図 4 5 に戻って説明する。カバー部材 7 2 0 は、有色（本実施形態では、青色）光透過性の樹脂材料から形成され、土台部材 7 0 1 に締結固定される部材であって、下面視周縁部に配設され土台部材 7 0 1 との結合に利用される複数の結合部 7 2 1 と、土台部材 7 0 1 の導光部材 7 1 4 の位置に対応して導光部材 7 1 4 よりも大きな形状で穿設される複数の後側貫通孔 7 2 2 と、その後側貫通孔 7 2 2 の正面側において左右一対で 1 セットの貫通孔として複数箇所（本実施形態では 3 箇所）に穿設される複数の前

10

20

30

40

50

側貫通孔 7 2 3 と、後側貫通孔 7 2 2 の背面側左右外側部や正面側左右内側部から下方に突設される複数の突設押さえ部 7 2 4 とを備える。

【0 4 5 8】

結合部 7 2 1 は、上方から締結ネジが挿通可能に穿設される複数の挿通孔 7 2 1 a と、土台部材 7 0 1 に下方から挿通される締結ネジが螺入される複数の締結部 7 2 1 b と、左右外方背面部に鉤状に形成され土台部材 7 0 1 に係合される複数の鉤状部 7 2 1 c とを備える。

【0 4 5 9】

後側貫通孔 7 2 2 は、中央寄りの 4 箇所と、左右寄りの 4 箇所とで、下縁部の上下位置が異なる。本実施形態では、中央寄りの方が高く形成されている。これは、カバー部材 7 2 0 の上面形状の設計に伴うものである。即ち、カバー部材 7 2 0 の上面形状に立体感を持たせるために中央寄りの部分が盛り上がり見えるように上方へ湾曲形成されていることに伴って、後側貫通孔 7 2 2 の下縁部の上下位置が調整されている。

【0 4 6 0】

突設押さえ部 7 2 4 は、後側貫通孔 7 2 2 の下縁部の上下位置の違いを部分的に相殺するように突設長さが調整されている。即ち、中央寄りに配設される突設押さえ部 7 2 4 の方が突設長さを長くすることにより、中空部材 7 4 0 の上下変位幅を左右で同等に調整している。なお、正面側の突設押さえ部 7 2 4 及び背面側の突設押さえ部 7 2 4 は、共に、中空部材 7 4 0 の突設柱状部 7 4 3 と上下方向視で重なる位置に配設されるので、中空部材 7 4 0 の姿勢が崩れたとしても、中空部材 7 4 0 の突設柱状部 7 4 3 が板状変位部材 7 3 0 の小受け部 7 3 5 から脱落することを防止することができる。

【0 4 6 1】

本実施形態では、正面側の突設押さえ部 7 2 4 の下端部の上下位置に比較して、背面側の突設押さえ部 7 2 4 の下端部の上下位置の方が下方に配置される。これにより、中空部材 7 4 0 が突設押さえ部 7 2 4 に当接した場合であっても、中空部材 7 4 0 の姿勢を後傾姿勢に寄せることができる。これにより、正面側から見下げる方向視で中空部材 7 4 0 を見る遊技者に対して、中空部材 7 4 0 の筒状本体部 7 4 1 の正面側の形状や模様を見せ易くすることができる。

【0 4 6 2】

板状変位部材 7 3 0 は、無色で光透過性の樹脂材料から形成され、板状部材 7 0 2 の左右側部に一对で形成される受入凹部 7 0 2 b と、カバー部材 7 2 0 の下面とに回転可能に軸支持される部材であって、左右両端から同軸上に円形断面で突設される一对の被軸支部 7 3 1 と、複数箇所において上下方向に穿設される光透過孔 7 3 2 と、被軸支部 7 3 1 よりも正面側へ板状に延設され下方からの押し上げ負荷を受けると一对の被負荷部 7 3 3 と、土台部材 7 0 1 の導光部材 7 1 4 を挿通可能な大きさで上下方向に穿設される複数の導光挿通孔 7 3 4 と、その導光挿通孔 7 3 4 の対角線上に一对で配設され上面視リング形状に突設される複数の小受け部 7 3 5 と、上面視でカバー部材 7 2 0 の前側貫通孔 7 2 3 の中央位置に配置され上面視リング形状に突設される複数の大受け部 7 3 6 とを備える。

【0 4 6 3】

図 4 7 は、板状変位部材 7 3 0 の上面図である。被負荷部 7 3 3 は、被軸支部 7 3 1 の中心を通る回転軸よりも正面側に配設されており、左右それぞれに、別々の駆動ユニット 7 6 0 が対応し、下方から負荷が与えられる。

【0 4 6 4】

板状変位部材 7 3 0 は、被負荷部 7 3 3 に与えられる負荷の態様の違い（例えば、片側のみに負荷が与えられているのか、又は両側に負荷が与えられているのかや、短い時間間隔の負荷が与えられているのか、又は持続的な負荷が与えられているのか等）により、異なる態様で被軸支部 7 3 1 を中心として回転変位するが、詳細は後述する。

【0 4 6 5】

図 4 7 に示すように、導光挿通孔 7 3 4 の形状は、上述の透光孔 7 0 9 の形状に倣って形成される。即ち、導光挿通孔 7 3 4 は、前後に長尺のクリスタル形状（略楕円形状、略

10

20

30

40

50

亀甲形状)で穿設されており、その長尺方向が左右中央からの位置に対応して異なる方向を向く。

【0466】

即ち、中央寄りの導光挿通孔734ほど長尺方向と前後方向とのずれが小さくされ(本実施形態では、一致され)、左右端へ寄るほど、長尺方向が前側へ向けて左右中央寄りに傾斜する方向とされる。

【0467】

即ち、導光挿通孔734の長尺方向は、正面側へ向け左右中央寄りに傾斜する方向に設定されており、その傾斜の角度が、左右端寄りになるほど大きくなるように設計される。本実施形態では、傾斜角度の増分が一定(約5度)となるように構成される。

10

【0468】

小受け部735は、がたつきを許容して中空部材740を支持する部分であって、板状変位部材730の左右方向中心位置を通る中心線CL1に対して左右対称に配置され、導光挿通孔734の長尺方向に対する関係(一对の小受け部735の間隔や、一对の小受け部735を結ぶ直線と導光挿通孔734の長尺方向とがなす角度)が維持される。

【0469】

これにより、中心線CL1の一侧に配置される複数の中空部材740を同一形状としながら(他側に配置される中空部材740とは左右対称形状としながら)、第2動作ユニット700の組立状態(図40参照)における中空部材740の姿勢を異ならせることができる。

20

【0470】

即ち、導光挿通孔734の形状と同様に、中央寄りの中空部材740ほど長尺方向と前後方向とのずれが小さくされ、左右端へ寄るほど、長尺方向が前側へ向けて左右中央寄りに傾斜する方向とされる。

【0471】

即ち、中空部材740の長尺方向は、正面側へ向け左右中央寄りに傾斜する方向に設定されており、その傾斜の角度が、左右端寄りになるほど大きくなるように設計される。本実施形態では、傾斜角度の増分が一定(約5度)となるように構成される。

【0472】

一对の小受け部735は、基準O1に対して正面側に配置され断面円形状の有底筒状に形成される前小受け部735aと、基準O1に対して背面側に配置され断面円形状の有底筒状に形成される後小受け部735bとを備える。

30

【0473】

本実施形態では、前小受け部735aの内筒の直径に比較して、後小受け部735bの内筒の直径の方が長くなるよう設計される。具体的には、中空部材740の突設柱状部743の断面の直径が3[mm]で設計され、前小受け部735aの内筒の直径は4.8[mm]で設計され、後小受け部735bの内筒の直径は5.0[mm]で設計される。

【0474】

即ち、小受け部735と突設柱状部743との対向方向で生じる隙間寸法は、前小受け部735aと突設柱状部743との隙間寸法の方が、後小受け部735bと突設柱状部743との隙間寸法に比較して小さくなる。

40

【0475】

これにより、がたつきを許容して支持される中空部材740の変位態様に秩序を持たせることができる。即ち、本実施形態では、前小受け部735aを軸とした回転変位の方が、後小受け部735bを軸とした回転変位に比較して生じ易くすることができる。

【0476】

換言すれば、前小受け部735a付近においては中空部材740の配置を維持し易い一方で、後小受け部735b付近においては中空部材740の配置にずれが生じやすいように構成することができるので、後述する板状変位部材730の回転変位に伴う中空部材740の変位の方向を、背面側へ向けて左右外側へ広がる方向に整えることができる。

50

【0477】

大受け部736は、がたつきを許容して可変装飾部材750を支持する部分であって、中心線CL1上に配置される大受け部736に比較して、左右両側に配置される大受け部736の方が、被軸支部731の中心を通る回転軸からの間隔が長くされ、上下位置も異なるように形成されるが、詳細は後述する。

【0478】

図43、図44及び図45に戻って説明する。中空部材740は、左側に並べて配設される4個の同一形状部材と、右側に並べて配設される4個の同一形状部材とが、左右対称形状で構成されるので、右側に配設される中空部材740について詳細に説明し、左側に配設される中空部材740については説明を省略する。

10

【0479】

図48は、中空部材740の正面斜視図である。図48に示すように中空部材740は、導光部材714の前後左右を囲むように配設されることで導光部材714の前後左右から漏れ出る光が遊技者に視認されない（難い）よう遮蔽し、光を視認し易い導光部材714の上先端部に遊技者の視線を集められるよう構成される部材であって、前後に長尺のクリスタル形状（略楕円形状、略亀甲形状）で外枠が設計され上下に開放された筒状に形成される筒状本体部741と、その筒状本体部741の下縁部から前後左右方向に平板状に延設される平板延設部742と、その平板延設部742の板下面から下方に柱状に突設される一对の突設柱状部743とを備える。

【0480】

20

筒状本体部741の上面視の外形は、カバー部材720の後側貫通孔722の上面視内形よりも若干小さく形成される一方で、平板延設部742の上面視の外形は、カバー部材720の後側貫通孔722の上面視内形よりも大きくなるように形成される。即ち、第2動作ユニット700の組立状態において（図40参照）、中空部材740は、後側貫通孔722に挿通された状態で、上下変位可能とされつつ、カバー部材720の上方へ引き抜かれることは規制される。

【0481】

筒状本体部741の上縁部は、正面側へ向かう程下げられている。これにより、導光部材714の上端部に到達した光を正面側上方へ集中的に放射することができる。一方で、背面側上方へ向かう光は、大部分が筒状本体部741に遮られることになる。従って、導光部材714の上端部に到達した光を遊技者の目に良好に届けることができると共に、導光部材714の上端部に到達した光が第3図柄表示装置81に多量に移り込んでしまうことで表示の視認性が悪くなることを防止することができる。

30

【0482】

平板延設部742は、突設押さえ部724（図45参照）に上昇変位を規制される部分としても機能する。即ち、突設押さえ部724は、背面側の突設柱状部743と対応する位置に形成され、中空部材740が上昇変位することを規制する。このように、突設押さえ部724と突設柱状部743とが対応する位置に形成されることにより、中空部材740が姿勢変化する場合であっても、突設柱状部743が板状変位部材730の小受け部735から抜け出ることを防止することができるので、中空部材740を安定して支持することができる。

40

【0483】

突設柱状部743は、突設先端が半球状に形成され、板状変位部材730（図43参照）の小受け部735の配置間隔に合わせて配設され、第2動作ユニット700の組立状態において（図40参照）、小受け部735に受け入れられる。

【0484】

一对の突設柱状部743と、筒状本体部741とは、回転対称では無いように構成されるこれにより、前後逆に組み付けた場合に導光部材714との位置関係を変化させることができ、誤取付防止を図ることができる。なお、左右4個ずつ配設される中空部材740は、左右対称形状から形成されていることから、左右中心位置よりも左側に組み付けられ

50

る中空部材 740 が右側に組み付けられることを防止することができる（誤取付防止を図ることができる）。

【0485】

ここで、小受け部 735 は、板状変位部材 730 の変位態様と同じく左右方向を向く回転軸中心に回転変位する一方で、突設柱状部 743 は中空部材 740 に許容される上下変位で主に変位することになるところ、突設柱状部 743 の突設先端が半球状に形成されていることから抵抗少なく中空部材 740 を変位させることができる。ここで、板状変位部材 730 の回転変位に伴う中空部材 740 の変位態様について説明する。

【0486】

図 49 (a)、図 49 (b) 及び図 49 (c) は、図 47 の X L I X - X L I X 線における導光部材 714、板状変位部材 730 及び中空部材 740 の断面図である。図 49 (a) では、板状変位部材 730 の下終端姿勢（初期姿勢）が図示され、図 49 (b) では、板状変位部材 730 の水平姿勢が図示され、図 49 (c) では、板状変位部材 730 の上終端姿勢が図示される。なお、水平姿勢は、下終端姿勢から板状変位部材 730 が基準 O1 を中心に約 2.1 度だけ回転（起き上がり変位）した姿勢に対応し、上終端姿勢は、水平姿勢から板状変位部材 730 が基準 O1 を中心に約 4 度だけ回転（起き上がり変位）した姿勢に対応する。

【0487】

図 49 (a) に示すように、駆動ユニット 760 が作動していない場合には、水平姿勢よりも板状変位部材 730 が約 2.1 度だけ前傾した姿勢（下終端姿勢（初期姿勢））で板状変位部材 730 は安定的に支持される。本実施形態では、前小受け部 735a よりも後小受け部 735b を深底に凹設することで、板状変位部材 730 の下終端姿勢（初期姿勢）における前小受け部 735a の支持位置（底部）と後小受け部 735b の支持位置（底部）の上下方向のずれを抑えている。

【0488】

これにより、下終端姿勢（初期姿勢）の板状変位部材 730 に支持される中空部材 740 の姿勢が前傾姿勢となることを防止することができる。また、前小受け部 735a 及び後小受け部 735b の支持位置（底部）の面が板状変位部材 730 の傾斜と同様に正面側へ向かう程下降傾斜するよう構成されることで、中空部材 740 が背面側へ変位した場合であっても、支持位置（底部）の傾斜を利用して中空部材 740 を滑らせることで中空部材 740 を正面側に戻すことができる。

【0489】

従って、例えば、正面枠 14 を開閉する際に生じる負荷により中空部材 740 が位置ずれした場合であっても、駆動ユニット 760 の作動前から、中空部材 740 の位置を正面寄りの位置（初期位置）に安定的に維持することができる。

【0490】

図 49 (b) に示すように、板状変位部材 730 の水平姿勢では、中空部材 740 の突設柱状部 743 は、前後共に、小受け部 735 との隙間を十分に確保可能とされている。従って、例えば、水平姿勢付近の姿勢で板状変位部材 730 が小振動する場合には、突設柱状部 743 の小受け部 735 の内側における振動の態様が、前後の突設柱状部 743 で大きな差が無く、中空部材 740 は前後左右に無秩序に変位し易い。

【0491】

図 49 (c) に示すように、板状変位部材 730 が上終端姿勢まで変位する過程において、中空部材 740 の前側の突設柱状部 743 は前小受け部 735a と当接し、背面側へ押進される。

【0492】

従って、例えば、上終端姿勢を基準として（上終端姿勢付近で）板状変位部材 730 が小振動する場合には、前小受け部 735a に支持される突設柱状部 743 を軸として中空部材 740 が回転変位し易い。即ち、小振動の基準となる板状変位部材 730 の姿勢に対応して、中空部材 740 に生じ易い変位態様を変化可能に構成される。

【0493】

中空部材740には、筒状本体部741の内側に導光部材714が挿通され、一对の突設柱状部743が板状変位部材730の小受け部735に受け入れられることで支持される。そのため、中空部材740の変位は小受け部735の変位に対応するので、まず、小受け部735の変位態様について説明する。

【0494】

小受け部735は、板状変位部材730の一部なので、板状変位部材730の変位に追従して変位する。板状変位部材730は、被軸支部731同士を結ぶ直線（左右方向を向く直線）である基準O1を中心に回転変位するので、小受け部735は、基準O1方向（左右方向）には変位せず、基準O1と直交する平面上で変位することになる。これに伴い、導光部材714の左右に配置される一对の小受け部735を結ぶ直線の中心線CL1に対する傾斜の度合いが変化することになる。そのため、中空部材740についても、中心線CL1に対する傾斜の度合いの変化が促されることになる。

10

【0495】

一对の小受け部735に支持される中空部材740には、上述の傾斜の度合いの変化に伴い、基準O1に直交する平面上の変位だけでなく、前後左右方向（水平方向）での変位や姿勢変化が許容される。

【0496】

板状変位部材730の小受け部735の配置が中心線CL1を基準として左右対称とされることから、上述の傾斜の度合いの変化も中心線CL1に対して左右対称とされるので、中空部材740の前後左右方向（水平方向）での変位または姿勢変化を左右対称に生じさせることができる。

20

【0497】

また、中心線CL1に対する傾斜の度合いの変化は、変化前の状態における一对の小受け部735の配置に対応するので、中心線CL1に近い側（中央側）の一对の小受け部735の傾斜の度合いの変化と、中心線CL1から遠い側（左右外側）の一对の小受け部735の傾斜の度合いの変化とは異なる。本実施形態では、中心線CL1に対して平行な方向の変位が維持されることから、変化前の状態において中心線CL1に対する傾斜角度が大きい左右外側の一对の小受け部735の傾斜の変化度合いの方が、中央側の一对の小受け部735の傾斜の変化度合いに比較して大きくなる（図47参照）。これにより、板状変位部材730が一定の態様で変位する場合の中空部材740の姿勢変化量を、中心線CL1に近い側か遠い側かで変化させることができる。

30

【0498】

変位発生時における中空部材740と導光部材714との関係について説明する。中空部材740の変位時の抵抗を抑制するために、中空部材740の内側面と導光部材714の外側面との間に隙間が生じる寸法関係で、小受け部735の配置、中空部材740の形状および導光部材714の形状が設計される。

【0499】

ここで、設計上の隙間は、上面視における導光部材714の長尺方向と、長尺方向に対して直交する方向とで異なっている。即ち、長尺方向の隙間の方が、長尺方向に対して直交する方向の隙間に対して大きい。

40

【0500】

従って、導光部材714の上面視における長尺方向の中心線CL1に対する傾斜角度が大きくなるほど（左右外側に配設されるものほど）、中空部材740の内側面と導光部材714の外側面との間の前後方向の隙間が狭まることになる。

【0501】

そのため、板状変位部材730の回転変位に伴い中空部材740が前後方向に同じだけ変位するとすると、左右外側に配設される中空部材740が導光部材714に押し付けられ、擦れが生じたり、大きな負荷がかかり易くなったりして破損する可能性がある。一方で、その対策として、予め中空部材740の内側面と導光部材714の外側面との間の前

50

後方向の隙間を大きめに設定すると、導光部材 7 1 4 と中空部材 7 4 0 とが離れすぎてしまうので、導光部材 7 1 4 の先端部以外を中空部材 7 4 0 により遮蔽し導光部材 7 1 4 の先端部に遊技者の視線を集めるといった効果が薄れてしまう。

【0502】

これに対し、本実施形態では、左右外側に配設される中空部材 7 4 0 の前後方向の変位量を、左右中央側に配設される中空部材 7 4 0 の前後方向の変位量に比較して小さくするように構成されている。

【0503】

即ち、本実施形態では、基準 O 1 に対して平行な同一平面上に複数の小受け部 7 3 5 が配置される構成において、左右外側に配設される小受け部 7 3 5 の方が、左右中央側に配設される小受け部 7 3 5 に比較して、前側の小受け部 7 3 5 と基準 O 1 との前後方向間隔が短くなるように配設されている。

【0504】

これにより、板状変位部材 7 3 0 の回転変位に伴い前側の小受け部 7 3 5 が後方変位することにより、押進されて後方へ変位する中空部材 7 4 0 の前後変位量が、左右中央側に配設される部材に比較して、左右外側に配設される部材の方が若干小さくなるように幾何学的に規定することができる。

【0505】

板状変位部材 7 3 0 の初期姿勢において、小受け部 7 3 5 と中空部材 7 4 0 の突設柱状部 7 4 3 との間の隙間は、前後左右で略均等に構成され、且つ、中空部材 7 4 0 が水平方向に平行移動しても導光部材 7 1 4 と中空部材 7 4 0 との間の隙間を埋めない程度に設けられている。

【0506】

従って、板状変位部材 7 3 0 が初期姿勢とされている状態（電磁ソレノイド S O L 2 の非励磁状態）において、遊技者がパチンコ機 1 0 を叩いたり、揺らそうとしたりして、パチンコ機 1 0 に外力が加えられた場合に中空部材 7 4 0 が変位したとしても、その変位が導光部材 7 1 4 と中空部材 7 4 0 との間の隙間寸法未満に抑えられる。従って、導光部材 7 1 4 と中空部材 7 4 0 との間に伝達される負荷を低減することができる。

【0507】

板状変位部材 7 3 0 の回転変位に伴い、導光挿通孔 7 3 4 の左右に配置される一対の小受け部 7 3 5 の間の距離が、上面視で変化することから、小受け部 7 3 5 の中心と中空部材 7 4 0 の突設柱状部 7 4 3 の中心とが一致したまま中空部材 7 4 0 が前後方向に変位する可能性は低い。

【0508】

少なくとも、小受け部 7 3 5 と突設柱状部 7 4 3 との間の隙間において小受け部 7 3 5 に対する突設柱状部 7 4 3 の配置が変化するので、この変化に伴い中空部材 7 4 0 の左右方向への変位や姿勢変化が生じ得る。

【0509】

中空部材 7 4 0 を押進する態様について説明する。図 4 9 に示すように、板状変位部材 7 3 0 の回転変位中に、前小受け部 7 3 5 a（前後方向変位が大きい側の小受け部 7 3 5）の内側面の正面側部が突設柱状部 7 4 3 の前側面と当接開始し、背面側へ押進される。

【0510】

この時、上述した寸法関係から、後小受け部 7 3 5 b の内側面前部と突設柱状部 7 4 3 の前面部との間に隙間が維持される。従って、前小受け部 7 3 5 a に支持される突設柱状部 7 4 3 を軸とする回転方向のがたつきが許容されることになる。このがたつきを利用した変位により、上面視における小受け部 7 3 5 同士の間隔が変化したことに対応することができるよう構成されている。

【0511】

このように、小受け部 7 3 5 が中空部材 7 4 0 を背面側へ変位させるよう構成され、且つ、前側の突設柱状部 7 4 3 を軸とした回転変位が許容されるだけのがたつきを後小受け

10

20

30

40

50

部 7 3 5 b と突設柱状部 7 4 3 との間に設けるよう構成されている。従って、電磁ソレノイド S O L 2 を駆動源とした板状変位部材 7 3 0 の回転変位に基づく中空部材 7 4 0 の変位中に、中空部材 7 4 0 と導光部材 7 1 4 とが衝突した場合でも、中空部材 7 4 0 と導光部材 7 1 4 との間に生じる負荷を小さく抑えることができるので、中空部材 7 4 0 または導光部材 7 1 4 が割れたり、欠けたりすることを防止することができる。

【0512】

図 4 3、図 4 4 及び図 4 5 に戻って説明する。可変装飾部材 7 5 0 は、カバー部材 7 2 0 と板状変位部材 7 3 0 との間に支持される二股支持部材 7 5 1 と、その二股支持部材 7 5 1 に締結固定されカバー部材 7 2 0 の上側に配設される装飾部材 7 5 6 とを備える。

【0513】

二股支持部材 7 5 1 は、左右長尺の板状に形成される板状本体部の中心部下面から下方へ向けて柱状に突設される柱状突設部 7 5 2 と、板状本体部の左右両端部から上方へ向けて筒状に突設される一対の筒状突設部 7 5 3（長さ違い）と、板状本体部の中心部から背面側へ板状に延設される板状延設部 7 5 4 とを備える。

【0514】

柱状突設部 7 5 2 の突設先端は半球状に形成されており、板状変位部材 7 3 0 の大受け部 7 3 6 に受け入れられる。二股支持部材 7 5 1 の筒状突設部 7 5 3 は前側貫通孔 7 2 3 に挿通可能に形成され、前側貫通孔 7 2 3 により二股支持部材 7 5 1 の上下方向変位が許容される一方、大受け部 7 3 6 は被軸支部 7 3 1 の中心を通る軸を中心に回転変位する。従って、互いに変位の方向が異なるが、柱状突設部 7 5 2 の突設先端が半球状に形成されていることにより、板状変位部材 7 3 0 の変位に伴い抵抗少なく可変装飾部材 7 5 0 を変位させることができる。

【0515】

板状延設部 7 5 4 は、可変装飾部材 7 5 0 の重心位置を柱状突設部 7 5 2 の中心よりも背面側に配置するよう作用する。即ち、可変装飾部材 7 5 0 が自重で安定する姿勢を、後傾姿勢とすることができる。これにより、板状変位部材 7 3 0 が初期姿勢とされる場合の柱状突設部 7 5 2 と板状変位部材 7 3 0 との当接位置を、可変装飾部材 7 5 0 が傾斜せずに直立する場合に比較して正面側に寄せることができるので、板状変位部材 7 3 0 の姿勢変化開始時点付近における可変装飾部材 7 5 0 の変位量を大きくすることができる。

【0516】

装飾部材 7 5 6 は、筒状突設部 7 5 3 に対応して下方へ突設される一対の突設脚部 7 5 7 を備え、突設脚部 7 5 7 の先端には雌ネジが形成される。突設脚部 7 5 7 は、筒状突設部 7 5 3 の内側に挿通される。

【0517】

二股支持部材 7 5 1 の板状本体部には、筒状突設部 7 5 3 の中心位置に沿って締結ネジを挿通可能な挿通孔が形成される。その挿通孔に締結ネジを挿通して、その締結ネジを突設脚部 7 5 7 の先端の雌ネジに螺入することにより、二股支持部材 7 5 1 と装飾部材 7 5 7 とが締結固定される。

【0518】

第 2 動作ユニット 7 0 0 の組立工程について説明する。まず、カバー部材 7 2 0 に可変装飾部材 7 5 0 を組み付ける。即ち、二股支持部材 7 5 1 の筒状突設部 7 5 3 をカバー部材 7 2 0 の前側貫通孔 7 2 3 に下側から通し、装飾部材 7 5 6 の突設脚部 7 5 7 を筒状突設部 7 5 3 に挿通し、突設脚部 7 5 7 の先端の雌ネジに締結ネジを螺入する。

【0519】

次に、土台部材 7 0 1 に、板状変位部材 7 3 0、中空部材 7 4 0、カバー部材 7 2 0 を順番に寄せ、土台部材 7 0 1 にカバー部材 7 2 0 を締結固定する。なお、カバー部材 7 2 0 を土台部材 7 0 1 に組み付ける際には、鉤状部 7 2 1 c を板状部材 7 0 2 の背面側に形成される係合部 7 0 2 a に係合した状態で上から挿通孔 7 2 1 a に締結ネジを挿通しカバー部材 7 2 0 と土台部材 7 0 1 とを締結固定した後で、上下を逆さまにして締結部 7 2 1 b に締結ネジを螺入する。

10

20

30

40

50

【0520】

これにより、土台部材701とカバー部材720との間に複数の部材を非固定で配置する構成であり、且つ、下面から複数箇所へ締結ネジを螺入するという構成ながら、組立途中で各構成部材が土台部材701とカバー部材720との間から脱落することを防止することができる。

【0521】

最後に、駆動ユニット760を土台部材701の下方に配置し、下方から締結ネジを螺入して締結固定する。第2動作ユニット700の組立状態では（図40参照）、下方から螺入される締結ネジの進行方向と背面ケース310の外壁部312とが干渉するので、背面ケース310に第2動作ユニット700を収容した状態で締結ネジを抜き取ることは困難とされる。従って、動作ユニット300の正面側が不正に開放された場合に、駆動ユニット760を独立して背面ケース310から取り出すことを防止することができる。

10

【0522】

また、駆動ユニット760の背面側には、背面ケース310の底壁部311に挿通される締結ネジが締結固定される締結部766が形成される。従って、駆動ユニット760が組み付いていない状態で第2動作ユニット700が背面ケース310に組み付けられた場合には、底壁部311に締結ネジを挿通して第2動作ユニット700の締結固定を行う段階で締結ネジを締結できない箇所が生じるので、駆動ユニット760が不足していることを作業者に気付かせることができる。これにより、駆動ユニット760の組み付け忘れを抑制することができる。

20

【0523】

図50は、駆動ユニット760の分解正面斜視図である。図50では、正面視右側に配設される駆動ユニット760が図示される。駆動ユニット760は、若干外観が異なるが、構成要素は左右対称とされるので、右側の駆動ユニット760について詳細に説明し、左側の駆動ユニット760の説明を省略する。

【0524】

駆動ユニット760は、板状変位部材730に負荷を付与可能に構成される負荷部材761と、その負荷部材761の基端側を回転可能に支持する金属製（本実施形態では、真鍮製）の円柱形状に形成される軸棒部762と、その軸棒部762が固定され全体がケース状に構成される支持ケース763と、その支持ケース763の内側に配設される電磁ソレノイドSOL2と、支持ケース763の正面側に配設され支持ケース763に締結固定される前蓋部材770と、その前蓋部材770の正面側に締結固定される電飾基板777とを備えている。

30

【0525】

負荷部材761は、樹脂材料から形成されており、軸棒部762が挿通される貫通孔が形成される基端部761aと、その基端部761aの外方へ向けて延設され、略くの字状に屈曲形成される棒状延設部761bと、その棒状延設部761bの延設先端から上方へ向けて正面側へ屈曲する棒状に形成される縦棒状延設部761cと、棒状延設部761bの延設先端から棒状延設部761bの延設方向に沿って張り出す張出部761dと、その張出部761dと棒状延設部761bとの境界部において軸棒部762を中心とする円弧形状に形成され前蓋部材770の湾曲突設部774と対向配置される対向湾曲部761eとを備える。

40

【0526】

棒状延設部761bの上面には、金属製（磁性体）の金属板部材MB2が配設される。本実施形態では、金属板部材MB2は、上述の金属板部材MB1と同様に、弾性爪との係合により棒状延設部761bに固定される。

【0527】

詳述すると、棒状延設部761bの長手方向両側に金属板部材MB2の前後スライドを案内するレール部が配設されており、このレール部は、金属板部材MB2を背面側からのみ案内できるように形成されている（背面側のみ十分に開放されている）。レール部に沿

50

って金属板部材MB2をスライドさせる際には弾性爪が金属板部材MB2により押し下げられており、そのまま金属板部材MB2をスライドさせると、レール部の正面側壁に金属板部材MB2が当たることでスライドが規制され、当該位置においては金属板部材MB2による弾性爪の押し下げは解除されており（金属板部材MB1の側面と対向する位置まで上昇しており）、弾性爪が金属板部材MB2の背面側への退避を規制するように係合する。

【0528】

なお、金属板部材MB2の棒状延設部761bへの固定方法はこれに限られるものではない。例えば、金属板部材MB2を棒状延設部761bに締結固定するものでも良いし、結束バンドでしばりつけても良いし、粘着性のテープ等で貼り付けても良い。

10

【0529】

前蓋部材770は、正面側へ向けて棒状に突設される突設棒部771と、その突設棒部771の内側において正面側へ細径円柱状に突設される複数の突設円柱部772と、下縁部において電飾基板777に接続される電気配線または電気配線の端部に連結されるコネクタを通すことができるように凹設される配線通し凹部773と、板背面から軸棒部762を中心とする円弧形状に沿って湾曲板状に突設される湾曲突設部774とを備える。

【0530】

突設棒部771は、電飾基板777の周囲と対向配置するように形成されており、電飾基板777に上下左右方向から負荷が与えられることを防止する部分である。

【0531】

突設円柱部772は、正面視瓢箪状の座部と、その座部から更に突設される小径の挿通部とを備えており、電飾基板777の貫通孔779に挿通部が入るように組み付けることで電飾基板777の板背面が座部に支えられ、電飾基板777の配置を安定させることができる。座部には、締結ネジを螺入可能な雌ネジ部が挿通部に併設され、この雌ネジ部に螺入される締結ネジにより電飾基板777が前蓋部材770に締結固定される。

20

【0532】

電飾基板777は、演出を考慮して設計された位置に配設される複数のLED等から構成される発光手段778と、組み付け用に電飾基板777に穿設される複数の貫通孔779とを備える。

【0533】

貫通孔779は、円形の貫通孔が、突設円柱部772の挿通部と雌ネジ部とに対応する一対が一組として複数箇所（本実施形態では、2箇所）に形成される。

30

【0534】

本実施形態では、電飾基板777が前蓋部材770に直接的に締結固定される。即ち、電磁ソレノイドSOL2の正面側に近接配置される前蓋部材770と電飾基板777とが単一の剛体のように構成されている場合に対応する。そのため、電磁ソレノイドSOL2の励磁により生じる振動により電飾基板777を振動し易くさせることができ、電磁ソレノイドSOL2の励磁により生じる振動により、発光手段778から照射される光の光軸を振動させるように構成することができる。

【0535】

なお、本実施形態では、電磁ソレノイドSOL2により変位する負荷部材761と、前蓋部材770の板背面部との間に湾曲突設部774が配設されている。即ち、振動源側としての負荷部材761と、前蓋部材770とが少なくとも湾曲突設部774の幅寸法分だけ離れるので、振動が過度に伝達されることを防止することができる。

40

【0536】

なお、湾曲突設部774の幅寸法は任意に設定可能とされる。そのため、発光手段778から照射される光の光軸を振動させたいか、振動させずに維持したいかにより湾曲突設部774の幅寸法の設定を変化させることができる。前者であれば、幅寸法を短くすれば良いし、後者であれば、幅寸法を長くすれば良い。

【0537】

50

支持ケース 763 は、電磁ソレノイド SOL2 の下方に配設される下側規制部 764 と、電磁ソレノイド SOL2 に対して軸棒部 762 の反対側に配設される上側規制部 765 と、背面ケース 310 の底壁部 311（図 6 参照）に挿通される締結ネジが螺入される締結部 766（図 45 参照）とを備える。

【0538】

負荷部材 761 は通常、自重で傾倒している（図 51（a）参照）が、電磁ソレノイド SOL2 に電気が供給されることで磁力（電磁力）が発生し、その磁力（電磁力）により金属板部材 MB2 が吸着され上昇変位する。

【0539】

即ち、本実施形態では、金属板部材 MB2 が電磁力で上昇した結果配置される上昇位置と、電磁力が消失し自重で下降した結果配置される下降位置との間で変位することに伴って、負荷部材 761 からの負荷を受ける板状変位部材 730（図 43 参照）が被軸支部 731 を中心とする回転方向に変位する。以下、図 51 を参照して、その回転変位について説明する。

【0540】

図 51（a）及び図 51（b）は、駆動ユニット 760 の正面図である。なお、図 51（a）及び図 51（b）では、湾曲突設部 774 を除き前蓋部材 770 及び電飾基板 777 の図示が省略されており、湾曲突設部 774 は外形が想像線で図示される。

【0541】

また、図 51（a）では、電磁ソレノイド SOL2 に電流が流されておらず負荷部材 761 が自重で下降位置に配置された状態が図示され、図 51（b）では、電磁ソレノイド SOL2 に電流が流され発生する電磁力により金属板部材 MB2 が吸着され負荷部材 761 が上昇位置に配置された状態が図示される。

【0542】

図 51（a）及び図 51（b）に示すように、負荷部材 761 は、下降位置においては下側規制部 764 に当接し下降変位を規制され、上昇位置においては上側規制部 765 に当接し上昇変位を規制される。

【0543】

ここで、下側規制部 764 及び上側規制部 765 は、軸棒部 762 を基準とした配置（軸棒部 762 からの距離）が異なるように構成されているが、それにより生じる効果について説明する。

【0544】

まず、下側規制部 764 に負荷部材 761 を介して与えられる負荷は、主に負荷部材 761 の自重により生じる負荷であるので、負荷部材 761 の重心を支えることで負荷部材 761 を安定して支持することができる。この理由から、下側規制部 764 は、負荷部材 761 の重心位置に配設される。

【0545】

上述の、窓部可動ユニット 150 の説明においては、被駆動部材 163 が真っすぐな棒状に形成されていることから重心位置が部材の略中央位置となるとしたが、負荷部材 761 は、棒状延設部 761b の延設先端側から縦棒状延設部 761c と張出部 761d とが二股で延びるので、重心位置は棒状延設部 761b の略中央位置よりも延設先端側に配置されることになる。

【0546】

このことを考慮して、本実施形態では、下側規制部 764 が、負荷部材 761 の重心位置と対応する位置として、棒状延設部 761b の略中央位置よりも延設先端側に配置される。

【0547】

これに対し、上側規制部 765 に負荷部材 761 を介して与えられる負荷は、主に電磁ソレノイド SOL2 で生じる磁力（電磁力）による負荷であるので、上側規制部 765 の配置を負荷部材 761 の重心位置に関連させる利点は少ない。本実施形態では、上側規制

10

20

30

40

50

部 7 6 5 を負荷部材 7 6 1 の回転先端に対向配置させることで、負荷部材 7 6 1 を介して上側規制部 7 6 5 へ伝達される負荷を低減している。

【0 5 4 8】

即ち、同じ大きさの力のモーメントが発生している場合、負荷部材 7 6 1 の回転軸から離れた位置（モーメントに係る腕が長い位置）の方が、負荷部材 7 6 1 を介して伝達される負荷が小さくなるので、上側規制部 7 6 5 へ伝達される負荷を低減することができる。

【0 5 4 9】

このように、上規制部材 7 6 5 への負荷伝達は、負荷部材 7 6 1 の回転先端部において生じることが望ましいので、本実施形態では、棒状延設部 7 6 1 b の延設先端から、張出部 7 6 1 d が更に軸棒部 7 6 2 を中心とする円の外径側へ張り出し、その張出部 7 6 1 d が上規制部材 7 6 5 と当接するように構成されている。これにより、負荷部材 7 6 1 の中間部で負荷伝達することを回避し、回転先端側での負荷伝達を安定的に生じさせることができる。

10

【0 5 5 0】

本実施形態では、電磁ソレノイド S O L 2 は、負荷部材 7 6 1 を押進する構成では無く、吸着力により引き上げる構成とされる。即ち、電磁ソレノイド S O L 2 に配設されている鉄心に生じる磁力が金属板部材 M B 2 を引き付けることで負荷部材 7 6 1 を引き上げるように構成される。

【0 5 5 1】

この構成によれば、電磁力で移動する部材で負荷部材 7 6 1 を押進する構成に比較して、負荷部材 7 6 1 に与えられる負荷により負荷部材 7 6 1 が変位した場合であっても過負荷（局所的な負荷）が生じにくいので、電磁ソレノイド S O L 2 の構成が損傷を受けることを回避し易くすることができる。これにより、本実施形態のように、負荷部材 7 6 1 が変動する負荷を受けるような構成であっても、電磁ソレノイド S O L 2 の耐用年数を延ばすことができる。

20

【0 5 5 2】

図 5 1（b）に示すように、負荷部材 7 6 1 は、電磁ソレノイド S O L 2 から吸着力を受ける状態（上昇位置）で金属板部材 M B 2 の上面が面接触（電磁ソレノイド S O L 2 の金属ケースの下縁に所定平面上の複数点で接触）する一方で、金属板部材 M B 2 と電磁ソレノイド S O L 2 の本体部（コイルを内蔵している部分）との間には隙間を設けるよう構成され、上述の面接触する面と平行な面上で上側規制部 7 6 5 と張出部 7 6 1 d とが面で当接するように構成される。

30

【0 5 5 3】

これにより、負荷部材 7 6 1 が電磁ソレノイド S O L 2 の本体に衝突することを回避することで電磁ソレノイド S O L 2 に過負荷が与えられることを回避しながら、電磁力により生じる負荷を、電磁ソレノイド S O L 2 の金属ケースの下縁部や上側規制部 7 6 5 の下面（当接面）で分散させて受け止めることができる。局所的に大きな負荷が生じることを回避することができる。

【0 5 5 4】

なお、負荷部材 7 6 1 の上昇位置において、電磁ソレノイド S O L 2 の本体部と金属板部材 M B 2 との間だけでなく、電磁ソレノイド S O L 2 の金属ケースの下縁部と金属板部材 M B 2 との間にも隙間を設けるよう構成し、負荷部材 7 6 1 からの負荷を上側規制部 7 6 5 のみで受け止めるように構成しても良い。この場合、負荷部材 7 6 1 と電磁ソレノイド S O L 2 との間の物理的な負荷伝達を遮断することができるので、電磁ソレノイド S O L 2 の耐久性を向上することができる。

40

【0 5 5 5】

この場合において、負荷部材 7 6 1 の内、張出部 7 6 1 d に負荷が集中し易いので、張出部 7 6 1 d が優先的に破損（破断）することになるが、張出部 7 6 1 d が破損（破断）した場合であっても、金属板部材 M B 2 が電磁ソレノイド S O L 2 の金属ケースの下縁に所定平面上の複数点で当接するよう構成されているので、一点に負荷が集中することを回

50

避することができる。

【0556】

更に、この場合において、張出部761dが破損（破断）すると、金属板部材MB2が金属ケースの下縁に複数点で当接するので、この当接を検出可能に検出センサが別途構成されることにより、張出部761dの破損（破断）を容易に判定することができる。

【0557】

また、上昇位置では電磁ソレノイドSOL2による磁力（電磁力）が発生し続けるので、上側規制部765に衝突した後で負荷部材761が跳ね返ることは考えにくい。そのため、上側規制部765に伝達される負荷を低減させる効率のみを考えて上側規制部765の配置や姿勢を設計することができる（軸棒部762の中心を通る直線と上側規制部765の幅方向に沿う直線との角度を小さく設計することができる）。 10

【0558】

一方、下側規制部764は、その幅方向に沿う直線が、下側規制部764を通り且つ軸棒部762の中心を通る直線rL1に対して傾斜しているので、下側規制部764の幅方向に沿う直線と直線rL1とが平行または同一直線上である場合に比較して、反発力の生じる方向を分散させることができる（力の分解）。これにより、下側規制部764に衝突した後の負荷部材761の跳ね返り（バウンド）を抑制することができる。

【0559】

且つ、下側規制部764は、幅寸法（径方向に沿う幅）が長めに形成されていることから、負荷を受ける面の面積を広く確保することができ、負荷部材761の自重による負荷により下側規制部764に生じる圧力（応力）を低減することができる。 20

【0560】

従って、本実施形態によれば、上下両方向の変位時において負荷部材761を介して下側規制部764及び上側規制部765に伝達される負荷を低減しながら、負荷部材761の跳ね返り（バウンド）を抑制することができる。

【0561】

なお、上側規制部765及び下側規制部764の材質は何ら限定されるものではない。例えば、ポリプロピレン、ポリスチレン等の汎用プラスチックでも良いし、ポリカーボネート等のエンジニアリングプラスチックでも良いし、メラミン樹脂、ポリウレタン、エポキシ樹脂などの熱硬化性樹脂でも良いし、ゴム性材料でも良い。また、上側規制部765及び下側規制部764の材質を同じで構成しても良いし、異ならせても良い。 30

【0562】

例えば、上昇位置において負荷部材761が板状変位部材730から受け得る負荷により、負荷部材761に生じる可能性がある前後方向への位置ずれを抑制する機能を上側規制部765に付与する場合は、上側規制部765の素材として、減衰性のみではなく、摩擦抵抗に優れた材料や構造を採用するようにしても良い。

【0563】

この場合、板状変位部材730から負荷部材761に与えられる負荷により負荷部材761が前後方向（軸方向）に変位することを、特に張出部761dと上側規制部765とが当接する状態に限り防止し易くすることができる。 40

【0564】

負荷部材761が変位する際には、対向湾曲部761eが湾曲突設部774の背面側を変位する。対向湾曲部761e及び湾曲突設部774は共に軸棒部762を中心とする円弧形状とされるので、負荷部材761が正面側に位置ずれし対向湾曲部761e及び湾曲突設部774が当接した状態で負荷部材761が回転変位したとしても、対向湾曲部761e及び湾曲突設部774が回転方向に沿って摺動するに留まるので、回転変位の抵抗を低減することができる。

【0565】

また、対向湾曲部761eを負荷部材761の下端部に形成することで、その上方に十分なスペースを確保することができる。本実施形態では、この確保したスペースに縦棒状 50

延設部 7 6 1 c が配設されている。

【0 5 6 6】

縦棒状延設部 7 6 1 c は、対向湾曲部 7 6 1 e の上方に延びているが、湾曲形成される対向湾曲部 7 6 1 e とは異なり、正面視で真っすぐに延設される。即ち、負荷部材 7 6 1 が上昇位置に配置された状態で、正面視で上下方向に延びる棒状に形成される。

【0 5 6 7】

これにより、板状変位部材 7 3 0 から受ける負荷により負荷部材 7 6 1 が左右に撓み変形することを抑制できるので、本実施形態のように、負荷部材 7 6 1 の先端が左右に若干位置ずれしながら上昇変位する構成であっても、板状変位部材 7 3 0 を安定的に押し上げることができる。なお、板状変位部材 7 3 0 から受ける負荷および支持態様については後述する。

10

【0 5 6 8】

なお、縦棒状延設部 7 6 1 c は、正面視では上下方向に真っすぐ延びる棒状に形成されているが、側面視では下端部よりも上端部の方が正面側に配置されるように途中位置（軸棒部 7 6 2 の左方位置）で屈曲（鈍角で屈曲）形成されている。

【0 5 6 9】

これにより、軸棒部 7 6 2 付近よりも下側において負荷部材 7 6 1 が占める領域を背面側に寄せることができ、その正面側に配設される部材の配設領域を確保することができる。即ち、電飾基板 7 7 7 の配設位置を背面側に寄せることができるので、遊技盤 1 3（図 4 0 参照）と電飾基板 7 7 7 との間隔を離すことで、発光手段 7 7 8 から照射され流下面構成部材 9 1, 9 2 越しに視認される光を広がりのある光として視認させ易くすることができる。換言すれば、LED の外形程度の大きさで視認される点発光ではなく、光軸を中心とした円状に光が到達し面状に光る面発光で視認させ易くすることができる。

20

【0 5 7 0】

更に、板状変位部材 7 3 0 から受ける負荷により負荷部材 7 6 1 が前後に撓み変形し易くすることができるので、単一の負荷部材 7 6 1 により板状変位部材 7 3 0 を支持する場合に局所的に過負荷が生じたとしても、負荷部材 7 6 1 が撓み変形することで負荷を逃がすことができる。これにより、負荷部材 7 6 1 の耐久性を向上することができる。

【0 5 7 1】

従って、本実施形態によれば、負荷部材 7 6 1 の撓み易さを前後左右で異ならせることで、板状変位部材 7 3 0 の押し上げの安定性と、負荷部材 7 6 1 の耐久性の向上とを図ることができるという効果を奏することができる。

30

【0 5 7 2】

負荷部材 7 6 1 は、上昇位置に配置された状態において、電磁ソレノイド SOL 2 により生じる上向きの電磁力と、負荷部材 7 6 1 の左右両端において軸棒部 7 6 2 及び上側規制部 7 6 5 との間で生じる下向きの負荷とにより安定的に支持される。

【0 5 7 3】

そのため、後述するように、負荷部材 7 6 1 に板状変位部材 7 3 0 から負荷が与えられる場合においても、基端部 7 6 1 a から張出部 7 6 1 d までは安定的に支持されることは変わらないので、負荷により撓みが生じる範囲を縦棒状延設部 7 6 1 c に限定することができる。

40

【0 5 7 4】

これにより、板状変位部材 7 3 0 から与えられる負荷により負荷部材 7 6 1 が全体的に前後方向に変位し、支持ケース 7 6 3 や前蓋部材 7 7 0 と当接することを回避することができる。換言すれば、負荷部材 7 6 1 が他の部材と擦れることで部材に損傷を与えたり、負荷部材 7 6 1 を駆動させるための駆動力が余分に必要となったりすることを防止することができる。

【0 5 7 5】

< 第 2 動作ユニット 7 0 0 の作用 >

第 2 動作ユニット 7 0 0 の動作態様について説明する。第 2 動作ユニット 7 0 0 では、

50

左右に配設される駆動ユニット 760 の駆動態様に対応して板状変位部材 730 の変位が異なるので、それに伴い板状変位部材 730 の上に支持される中空部材 740 と可変装飾部材 750 の変位も異なるよう構成される。以下では、まず板状変位部材 730 の変位態様について説明し、次いで可変装飾部材 750 及び中空部材 740 の変位態様について説明する。

【0576】

図 52、図 53 及び図 54 は、第 2 動作ユニット 700 の正面図である。図 52 では、左右の駆動ユニット 760 の負荷部材 761 が両方とも下降位置に配置された状態が図示され、図 53 では、左側の駆動ユニット 760 の負荷部材 761 のみ下降位置に配置され、右側の駆動ユニット 760 の負荷部材 761 は下降位置から上昇位置へ向けて上昇変位した状態が図示され、図 54 では、左右の駆動ユニット 760 の負荷部材 761 が両方とも上昇位置に配置された状態が図示される。

10

【0577】

図 52 に示す状態は、左右の駆動ユニット 760 の電磁ソレノイド SOL2（図 50 参照）に電流が流れていない状態（非励磁状態）に対応している。この状態では、板状変位部材 730 の被負荷部 733 と負荷部材 761 とは接触しておらず、板状変位部材 730 の姿勢は土台部材 701 との当接により維持される下終端姿勢（初期姿勢）とされる。

【0578】

図 53 に示す状態は、片側（右側）の駆動ユニット 760 の電磁ソレノイド SOL2（図 50 参照）に電流が流れるよう制御されている状態（片側励磁状態）に対応している。この状態では、右側の負荷部材 761 に、板状変位部材 730 の被負荷部 733 が押し上げられることで、板状変位部材 730 が起き上がり方向に姿勢変化され、途中姿勢となっている。なお、本実施形態では、途中姿勢において、板状変位部材 730 が水平姿勢から約 1.3 度回転変位している。

20

【0579】

図 53 に示す状態では、板状変位部材 730 及びその上に乗っている中空部材 740 や可変装飾部材 750 の自重による負荷が右側の負荷部材 761 に集中する。本実施形態では、負荷部材 761 が細径棒状に形成され、且つ、前後方向に屈曲形成されるており、短手方向（前後方向）に撓み易く構成され、板状変位部材 730 及びその上に乗っている中空部材 740 や可変装飾部材 750 の自重によって撓み変形可能な程度の強度（剛性）で形成される。

30

【0580】

本実施形態では、板状変位部材 730 及びその上に乗っている中空部材 740 や可変装飾部材 750 の自重による負荷が、負荷部材 761 との当接位置において前後方向成分を含む方向にかけられることから（図 55 参照）、負荷部材 761 が撓み変形し易いように構成されており、この撓み変形によって負荷を逃がすことができる。即ち、図 53 に示す状態は、負荷部材 761 が撓み変形している状態に対応する。

【0581】

なお、図 53 に示す状態と、以下で説明する図 54 に示す状態における板状変位部材 730 の起き上がり方向の姿勢の違いは、負荷部材 761 の撓みの度合いによるものとして説明することができる。即ち、負荷部材 761 の弾性係数を適宜設定することにより、板状変位部材 730 の姿勢の違いを設計することができる。なお、負荷部材 761 の弾性係数は左右で同等に設計しても良いし、異ならせても良い。

40

【0582】

また、本実施形態では、左右の駆動ユニット 760 の負荷部材 761 の形状が左右対称とされるので、図 53 に示す状態と左右逆の状態として、左側の駆動ユニット 760 の電磁ソレノイド SOL2（図 50 参照）に電流が流され、右側の駆動ユニット 760 の電磁ソレノイド SOL2 に電流が流されないようにしても、板状変位部材 730 の姿勢は図 53 に示す姿勢と同等となる。従って、以下においては、図 53 に示す状態を片側励磁状態と称し、電磁ソレノイド SOL2 の励磁の関係が左右対称となる状態についての説明を省

50

略する。

【0583】

図54に示す状態では、板状変位部材730が左右の駆動ユニット760の両方に支持される。そのため、板状変位部材730を介して負荷部材761にかけられる自重の負荷が半分に減ることになるので、負荷部材761の撓み変位を小さくすることができる。

【0584】

即ち、図54に示す状態では、図53に示す状態に比較して、左側の負荷部材761が上昇位置に配置されていることに加え、板状変位部材730を介して与えられる負荷による負荷部材761の撓みの程度が約半分であることが異なる。

【0585】

図55(a)は、図53のLVa-LVa線における第2動作ユニット700の断面図であり、図55(b)は、図54のLVb-LVb線における第2動作ユニット700の断面図である。

【0586】

図55(b)に示すように、左右一対の電磁ソレノイドSOL2が励磁状態とされる場合は、板状変位部材730を介して負荷部材761にかけられる負荷が二分割されていることから、負荷部材761の撓み変形が少ない状態（撓み変形が約半分の状態）で板状変位部材730を起き上がり変位させることができる。

【0587】

一方で、図55(a)に示すように、左右一対の電磁ソレノイドSOL2の片側が励磁状態とされる場合は、板状変位部材730を介して負荷部材761にかけられる負荷が片側の負荷部材761に集中する。この負荷により負荷部材761に生じる撓み変形が大きくなるので、負荷部材761の回転角度が同じであっても、撓み変形のみで板状変位部材730の起き上がり変位量が抑えられる。

【0588】

本実施形態では、板状変位部材730が基準O1を中心として回転変位するよう構成されている。板状変位部材730が規制突部702cに下支えされる状態（初期姿勢、図55(a)に想像線で図示）では、板状変位部材730の被負荷部733の当接面（下面）から延びる法線が背面方向下側へ延びる状態で駆動ユニット760の負荷部材761に当接する。

【0589】

即ち、被負荷部733を介して板状変位部材730から負荷部材761へ与えられる負荷が、縦棒状延設部761cの延びる方向に沿って生じるので、負荷部材761に生じる撓み変形が小さく抑えられる。そのため、この状態では、負荷部材761を介して伝達される駆動力が、主に板状変位部材730の起き上がり変位に使用される。

【0590】

一方、途中姿勢では（図55(a)参照）、基準O1よりも正面方向下側において、板状変位部材730の被負荷部733の当接面（下面）から延びる法線が正面方向下側へ延びる状態で駆動ユニット760の負荷部材761に当接する。

【0591】

即ち、負荷部材761の変位が大きくなることから負荷部材761の撓み変形量が大きくなり易い途中姿勢（図55(a)参照）付近において、被負荷部733の下面を介して負荷部材761へ向けて与えられる負荷が、正面方向成分および下方向成分を備える。本実施形態では、負荷部材761が正面へ向かう程上昇傾斜する方向に延びる棒状に形成されていることから、正面方向成分および下方向成分を備える負荷は、負荷部材761を撓み変形させる負荷として作用する。そのため、この状態では、負荷部材761を介して伝達される駆動力が、板状変位部材730の起き上がり変位だけでなく、負荷部材761の撓み変形に使用される（負荷部材761の撓み変形に使用される割合が徐々に増加する）。

【0592】

このように、本実施形態によれば、板状変位部材 730 の姿勢変化に伴って、負荷部材 761 に与えられる負荷による負荷部材 761 の撓み変形のし易さが変化する。即ち、負荷部材 761 から被負荷部 733 に負荷が与えられ始める姿勢（下終端姿勢（初期姿勢））においては負荷部材 761 に撓み変形が生じにくい方向の後側負荷が生じ、水平姿勢からは、後側負荷の方向よりも負荷部材 761 に撓み変形が生じ易い方向の負荷（下方への負荷や、前側への負荷）が生じる。

【0593】

これにより、駆動ユニット 760 の配置、負荷部材 761 の変位幅および電磁ソレノイド SOL2 の発生力が同じ場合であっても、負荷部材 761 の形状（特に、縦棒状延設部 761c の形状）や被負荷部 733 の設計次第で、負荷部材 761 に撓みが生じ易くなるタイミング（板状変位部材 730 の姿勢）や、撓み変形量を調整することができるので、駆動ユニット 760 を駆動した場合の第 2 動作ユニット 700 の動作態様を異なるように設計することができる。

10

【0594】

本実施形態では、縦棒状延設部 761c が正面側へ張り出しながら上方へ延設される形状とされるので、早い段階から縦棒状延設部 761c に撓み変形を生じさせることができる。即ち、板状変位部材 730 が水平姿勢とされ鉛直下向きの負荷が負荷部材 761 に与えられる場合であっても、その負荷により縦棒状延設部 761c を撓み変形（前傾方向への変形）させることができる。換言すれば、板状変位部材 730 が水平姿勢に到達する前段階から、板状変位部材 730 を介して伝達される自重の負荷を、負荷部材 761 の撓み変形に使用し始めることができる。

20

【0595】

このように、負荷部材 761 を介して板状変位部材 730 へ伝達される駆動力の使い道を、板状変位部材 730 の変位と、負荷部材 761 の変形とでバランスさせるよう構成することで、負荷部材 761 に変位過多や、変位不足が生じたとしても、板状変位部材 730 の姿勢に生じる変動を小さくすることができる。

【0596】

例えば、負荷部材 761 がほとんど撓み変形しない場合には、負荷部材 761 の変位量の違いや負荷部材 761 の上端部の高さの違いは、板状変位部材 730 の姿勢変化に直接的に影響するため、負荷部材 761 の変位量や負荷部材 761 の上端部の高さにズレが生じないように精密に設計しないと、板状変位部材 730 の姿勢変化を安定させることができなかった。この場合、部材の製造段階においても、組立段階においても、高精度が求められることになるので、製造コストが嵩むことになる。

30

【0597】

一方、負荷部材 761 が撓み変形する場合、負荷部材 761 の変位量の違いや負荷部材 761 の上端部の高さの違いが多少生じたとしても、負荷部材 761 の撓み変形で相殺するように設計しておくことで、板状変位部材 730 の姿勢変化を安定させることができる。そのため、板状変位部材 730 の姿勢変化を安定させるために求められる製造段階、組立段階の精度を低く抑えることができるので、製造コストを抑えることができる。

【0598】

これは、負荷部材 761 単体のみの話では無く、左右の負荷部材 761 を組み合わせた変位についても、同様のことがいえる。即ち、本実施形態のように、左右の駆動ユニット 760 の負荷部材 761 が左右対称の形状から構成される場合において、左右の駆動ユニット 760 で負荷部材 761 の変位量や負荷部材 761 の上端部の高さに多少の違いがあったとしても、その違い分を負荷部材 761 の撓み変形に使用させることができる。

40

【0599】

これにより、左右の駆動ユニット 760 のどちらが駆動されることで生じている片側励磁状態なのかに関わらず、片側励磁状態における板状変位部材 730 の姿勢を途中姿勢で安定させることができる。

【0600】

50

また、被負荷部 7 3 3 を介して負荷部材 7 6 1 に与えられる負荷により負荷部材 7 6 1 に生じる撓みの方向を、正面側に限定することができる。この方向は、棒状延設部 7 6 1 b に対して、縦棒状延設部 7 6 1 c に設定される前後方向の位置ずれの方向と一致する。これにより、負荷部材 7 6 1 に撓み変形を生じさせる負荷が棒状延設部 7 6 1 b から遠ざかる方向を向くように構成できる。

【0601】

従って、被負荷部 7 3 3 から負荷部材 7 6 1 へ向けて与えられる負荷の大部分を負荷部材 7 6 1 の撓み変形で吸収することができ、被負荷部 7 3 3 から与えられる負荷により棒状延設部 7 6 1 b が受ける影響を小さくすることができる。換言すれば、負荷部材 7 6 1 に与えられる影響を縦棒状延設部 7 6 1 c 付近に抑えることができる。

10

【0602】

即ち、負荷部材 7 6 1 の他の当接部（例えば、基端部 7 6 1 a と軸棒部 7 6 2、金属板部材 MB 2 と電磁ソレノイド SOL 2、湾曲突設部 7 7 4 と対向湾曲部 7 6 1 e 等）に生じる擦れや変形を抑制することができる。これにより、負荷部材 7 6 1 の撓み変形の態様を予想し易くすることができるので、負荷部材 7 6 1 が撓み変形することを前提とした負荷部材 7 6 1 の構造および板状変位部材 7 3 0 の変位態様の設計を容易とすることができる。

【0603】

加えて、負荷部材 7 6 1 に生じる撓みの方向を正面側に限定することができる（同一の箇所が、状況次第で正面側に撓んだり、背面側に撓んだりすることを回避することができる）ので、板状変位部材 7 3 0 の被負荷部 7 3 3 の位置と負荷部材 7 6 1 の撓み量とを一对一で関係づけることができ、且つ、前後両側に撓み得る場合に比較して負荷部材 7 6 1 の耐久性を向上することができる。

20

【0604】

図 5 5 (a) 及び図 5 5 (b) では、縦棒状延設部 7 6 1 c の変形の程度により板状変位部材 7 3 0 の姿勢が変化しているものであり、負荷部材 7 6 1 は共に上昇位置とされている（図 5 1 (b) 参照）。

【0605】

そのため、上述したように、縦棒状延設部 7 6 1 c の撓み変形の影響で負荷部材 7 6 1 に与えられる負荷による負荷部材 7 6 1 の前後方向変位を、張出部 7 6 1 d と上側規制部 7 6 5 との間で生じる摩擦により抑制することができる。

30

【0606】

従って、縦棒状延設部 7 6 1 c の撓みと解除とが繰り返し生じるように制御する場合であっても（例えば、一方の電磁ソレノイド SOL 2 を励磁状態のまま維持し、他方の電磁ソレノイド SOL 2 を励磁状態と非励磁状態とで繰り返し切り替える制御態様）、負荷部材 7 6 1 が全体的に前後方向に変位することを抑制することができる。

【0607】

これは、本実施形態のように、負荷部材 7 6 1 を軸棒部 7 6 2 のみでは無く、軸棒部 7 6 2 と上側規制部 7 6 5 とで支持する構成により良好に実現可能となるものである。更に詳しく言えば、負荷部材 7 6 1 を下降位置と上昇位置との間に配置する状態で板状変位部材 7 3 0 からの負荷を受ける態様ではなく、負荷部材 7 6 1 を上昇位置に固定した状態で板状変位部材 7 3 0 からの負荷を受ける態様だからこそ良好に実現可能となるものである。

40

【0608】

即ち、負荷部材 7 6 1 を軸棒部 7 6 2 のみで支持する場合、板状変位部材 7 3 0 からの負荷の前後方向成分に対し、基端部 7 6 1 a 及び棒状延設部 7 6 1 b という軸棒部 7 6 2 側の部分を含め抵抗することになるが、板状変位部材 7 3 0 からの負荷により棒状延設部 7 6 1 b がねじれたり、前後方向に位置ずれしたりすると、金属板部材 MB 2 と電磁ソレノイド SOL 2 との間に隙間が生じる可能性がある。

【0609】

50

金属板部材MB2と電磁ソレノイドSOL2との隙間が電磁力を有効に発生させる距離を超えると、電磁力が急激に弱まり、負荷部材761を上昇位置で維持することが困難となる。対策として、棒状延設部761bの剛性を高くしたり、軸棒部762と負荷部材761との抵抗を増加させたりすることで対策することもできるが、前者の場合、負荷部材761が重くなり電磁ソレノイドSOL2の大型化を招き、後者の場合、負荷部材761を回転させるための駆動力が過大に必要となり電磁ソレノイドSOL2の大型化を招くことになるので、好ましくない。

【0610】

これに対し、本実施形態では、縦棒状延設部761cの撓み発生時において、負荷部材761を軸棒部762のみでは無く、軸棒部762と上側規制部765という左右両端位置で安定的に支持している。これにより、左右片側で支持する場合に比較して棒状延設部761bのねじり変形を抑制することができることに加え、上側規制部765との間で生じる摩擦抵抗により負荷部材761の軸方向変位を抑制することができる。

【0611】

従って、電磁ソレノイドSOL2の大型化を招くことなく、縦棒状延設部761cの撓みと解除とが繰り返し生じるように制御する場合に、負荷部材761が全体的に前後方向に変位することを抑制することができる。

【0612】

なお、本実施形態では、金属板部材MB2の支持態様から、金属板部材MB2が棒状延設部761bの補強材として機能している（図51参照）。即ち、金属板部材MB2の剛性により棒状延設部761bのねじり変形を防止することができる。

【0613】

図54に戻って説明する。図54に示す状態は、左右の駆動ユニット760の電磁ソレノイドSOL2（図50参照）に電流が流れている状態（励磁状態）に対応している。この状態では、左右両側の負荷部材761に板状変位部材730の左右両側の被負荷部733が押し上げられることで、板状変位部材730が起き上がり方向に姿勢変化され、上終端姿勢となっている。なお、本実施形態では、上終端姿勢において、板状変位部材730が途中姿勢から約2.7度（下終端姿勢から約6.1度、水平姿勢から約4度）回転変位している。

【0614】

図54に示す状態では、図53に示す状態に比較して、板状変位部材730及びその上に乗っている中空部材740や可変装飾部材750の自重による負荷が左右両側の負荷部材761に分割されることで、負荷部材761に生じる撓みが緩和されている。

【0615】

なお、図54では、便宜的に、左右の負荷部材761の撓みが判別できないほど小さいものとして図示される。即ち、図52で図示される負荷部材761の形状と同じ形状で図示される。

【0616】

図52から図54に示すように、本実施形態では、左右の電磁ソレノイドSOL2（図50参照）への導通状態を切り替えることにより、板状変位部材730の姿勢を複数通り（少なくとも、3通り）で切り替えることができる。

【0617】

なお、図53から図54に板状変位部材730の姿勢を切り替えるためには、右側の駆動ユニット760の電磁ソレノイドSOL2（図50参照）の励磁を維持したまま、左側の駆動ユニット760の電磁ソレノイドSOL2を励磁させれば良いので、容易に、姿勢の切り替えを滑らかにすることができる。

【0618】

図56（a）、図56（b）、図57（a）及び図57（b）は、左右の電磁ソレノイドSOL2の導通の計時変化と板状変位部材730の姿勢変化の一例を示した模式図である。図56（a）、図56（b）、図57（a）及び図57（b）では、上段のタイミン

10

20

30

40

50

グチャートが左側の電磁ソレノイド S O L 2 の導通状態を示し、中段のタイミングチャートが右側の電磁ソレノイド S O L 2 の導通状態を示し、下段のタイミングチャートが板状変位部材 7 3 0 の姿勢を示している。

【0619】

なお、構成上、電磁ソレノイド S O L 2 に電気を導通させるタイミングと同時に板状変位部材 7 3 0 が変位するものではない（若干の時間差が生じる）が、図 5 6 及び図 5 7 では、理解を容易とする目的から便宜的に、電磁ソレノイド S O L 2 の導通と同時に板状変位部材 7 3 0 が変位しているように図示する。

【0620】

図 5 6（a）に示す電磁ソレノイド S O L 2 の導通態様は、図 5 2 で示す状態と図 5 3 に示す状態とが交互に切り替えられる態様と同じである。図 5 6（b）に示す電磁ソレノイド S O L 2 の導通態様は、図 5 3 で示す状態と図 5 4 に示す状態とが交互に切り替えられる態様と同じである。図 5 7（a）に示す電磁ソレノイド S O L 2 の導通態様は、図 5 2 で示す状態と図 5 4 に示す状態とが交互に切り替えられる態様と同じである。

10

【0621】

図 5 7（b）に示す電磁ソレノイド S O L 2 の導通態様は、図 5 2 で示す状態と図 5 3 に示す状態とが交互に切り替えられる態様と、図 5 2 で示す状態と図 5 4 に示す状態とが交互に切り替えられる態様とが繰り返される態様と同じである。

【0622】

このように、図 5 2 から図 5 4 で上述した状態の切り替えのパターンは一通りでは無く、左右の電磁ソレノイド S O L 2 の導通態様の組み合わせを異ならせることにより、複数通りで生じる。

20

【0623】

従って、板状変位部材 7 3 0 の姿勢の切り替えのパターンが複数通りで生じることになるので、板状変位部材 7 3 0 の上に乗る中空部材 7 4 0 や、可変装飾部材 7 5 0（図 4 3 参照）の変位のパターンを複数通りで構成することができるが、詳細は後述する。

【0624】

なお、図 5 6（a）、図 5 6（b）、図 5 7（a）及び図 5 7（b）では、便宜的に、電磁ソレノイド S O L 2 の短時間の導通長さ及び導通間隔を一定で図示したが、これは一例に過ぎない。例えば、短時間の導通間隔をバラバラに設定しても良いし、徐々に長くなったり、徐々に短くなったりするように構成しても良く、任意に設定可能である。

30

【0625】

また、電磁ソレノイド S O L 2 の短時間の導通長さを短くすることで、板状変位部材 7 3 0 の姿勢変化を瞬時的（パルスの）に発生させることができる一方で、導通長さを長くすることで、十分な長さで姿勢変化を維持することができる。更に、電磁ソレノイド S O L 2 の導通間隔を短くすることで、板状変位部材 7 3 0 が振動しているように板状変位部材 7 3 0 を姿勢変化させることができる。

【0626】

図 5 8 は、第 2 動作ユニット 7 0 0 の上面図である。図 5 8 に示すように、第 2 動作ユニット 7 0 0 は上面視において略左右対称形状で形成されている。以下においては、対称軸から右側の部分について詳細に説明し、左側の部分の説明を省略する。

40

【0627】

図 5 9、図 6 0、図 6 1 及び図 6 2 は、図 5 8 の L I X－L I X 線における第 2 動作ユニット 7 0 0 の部分断面図である。図 5 9、図 6 0、図 6 1 及び図 6 2 では、第 2 動作ユニット 7 0 0 の変位が時系列で図示されており、図 5 9 では、板状変位部材 7 3 0 が下終端姿勢（初期姿勢）とされた状態が図示され、図 6 0 では、板状変位部材 7 3 0 が水平姿勢とされた状態が図示され、図 6 1 では、板状変位部材 7 3 0 が途中位置とされた状態が図示され、図 6 2 では、板状変位部材 7 3 0 が上終端姿勢とされた状態が図示される。

【0628】

図 5 9 から図 6 2 では、板状変位部材 7 3 0 の回転変位の回転軸として、一对の被軸支

50

部 7 3 1 (図 4 3 参照) の中心を結ぶ直線が基準 O 1 として図示される。基準 O 1 については、以降の図面について同様の意味で図示される。図 5 9 から図 6 2 では、左右中央の可変装飾部材 7 5 0 の左右方向中心における断面が図示される。

【0629】

左右中央の可変装飾部材 7 5 0 は、前側貫通孔 7 2 3 (図 4 3 参照) に上下方向の変位を許容されており、前後左右の変位は前側貫通孔 7 2 3 と筒状突設部 7 5 3 との間の隙間分が許容され、板状変位部材 7 3 0 の大受け部 7 3 6 に下支えされており、板状変位部材 7 3 0 の姿勢変化により大受け部 7 3 6 が変位することに伴って変位する。

【0630】

以下において、板状変位部材 7 3 0 の姿勢変化に伴う (左右方向中央の) 可変装飾部材 7 5 0 の変位について説明する。なお、理解を容易にするために、可変装飾部材 7 5 0 の重力方向の姿勢変化を省略して図示する。

10

【0631】

図 5 9、図 6 0 及び図 6 1 の状態変化では、大受け部 7 3 6 の前側面は、可変装飾部材 7 5 0 の柱状突設部 7 5 2 の側面と当接する位置までは変位していない (後退していない)。即ち、可変装飾部材 7 5 0 の変位は上下方向の変位に限定されている。

【0632】

一方、図 6 1 と図 6 2 との状態変化では、大受け部 7 3 6 の前側面が可変装飾部材 7 5 0 の柱状突設部 7 5 2 の前側面と当接する位置まで変位し (後退し)、前後方向の負荷伝達が生じる。即ち、可変装飾部材 7 5 0 が上下方向だけでなく、前後方向にも変位する。

20

【0633】

従って、板状変位部材 7 3 0 の姿勢変化に伴う (左右方向中央の) 可変装飾部材 7 5 0 の変位は、主に上下方向で生じる第 1 段階 (板状変位部材 7 3 0 の初期姿勢からの姿勢変化が小さい段階、図 5 9、図 6 0、図 6 1 参照) と、上下方向と前後方向との組み合わせによる方向で生じる第 2 段階 (板状変位部材 7 3 0 の初期姿勢からの姿勢変化が大きい段階、図 6 1、図 6 2 参照) とから構成される。これにより、(左右方向中央の) 可変装飾部材 7 5 0 の変位態様のバリエーションを増やすことができる。

【0634】

ここで、図 6 1 に示す状態が片側励磁状態に対応し、図 6 2 に示す状態が励磁状態に対応するので、電磁ソレノイド SOL 2 の駆動態様を切り替えることで、(左右方向中央の) 可変装飾部材 7 5 0 の変位態様を複数のバリエーションで切り替えることができる。

30

【0635】

図 6 2 に示すように、二股支持部材 7 5 1 の板状本体部の上面と、前側貫通孔 7 2 3 を構成する筒状部の下端とは隙間が維持される。従って、カバー部材 7 2 0 と板状変位部材 7 3 0 とが上下から可変装飾部材 7 5 0 を挟み込む関係になっていないので、負荷の発生が抑制され、可変装飾部材 7 5 0 の姿勢を不安定な状態で維持することができる。

【0636】

図 6 3、図 6 4、図 6 5 及び図 6 6 は、図 5 8 の L X I I I - L X I I I 線における第 2 動作ユニット 7 0 0 の部分断面図である。図 6 3、図 6 4、図 6 5 及び図 6 6 では、第 2 動作ユニット 7 0 0 の変位が時系列で図示されており、図 6 3 では、板状変位部材 7 3 0 が下終端姿勢 (初期姿勢) とされた状態が図示され、図 6 4 では、板状変位部材 7 3 0 が水平姿勢とされた状態が図示され、図 6 5 では、板状変位部材 7 3 0 が途中位置とされた状態が図示され、図 6 6 では、板状変位部材 7 3 0 が上終端姿勢とされた状態が図示される。図 6 3 から図 6 6 では、右側の可変装飾部材 7 5 0 の左右方向中心における断面が図示される。

40

【0637】

左右両側の可変装飾部材 7 5 0 は、前側貫通孔 7 2 3 (図 4 3 参照) に上下方向の変位を許容されており、前後左右の変位は前側貫通孔 7 2 3 と筒状突設部 7 5 3 との間の隙間分が許容され、板状変位部材 7 3 0 の大受け部 7 3 6 に下支えされており、板状変位部材 7 3 0 の姿勢変化により大受け部 7 3 6 が変位することに伴って変位する。

50

【0638】

左右両側の大受け部736は、左右中央の大受け部736aに比較して、上下方向で基準O1に近く、前後方向で基準O1から離れた位置に配設されている。

【0639】

以下において、板状変位部材730の姿勢変化に伴う（左右両側の）可変装飾部材750の変位について説明する。なお、理解を容易にするために、可変装飾部材750の重力方向の姿勢変化が省略して図示される。

【0640】

図63、図64及び図65の状態変化では、大受け部736の前側面は、可変装飾部材750の柱状突設部752の側面と当接する位置までは変位していない（後退していない）。即ち、可変装飾部材750の変位は上下方向の変位に限定されている。

10

【0641】

一方、図65と図66との状態変化では、大受け部736の前側面が可変装飾部材750の柱状突設部752の前側面と当接する程度まで変位しているが（後退しているが）、それ以上に押進するような関係になく、前後方向の負荷伝達は抑えられている。

【0642】

即ち、可変装飾部材750に大受け部736から与えられる負荷は主に上下方向の負荷だけで構成されており、変位の上下方向成分のみを比較した場合には、左右方向中央の可変装飾部材750の変位量に比較して、左右方向両側の可変装飾部材750の変位量の方が大きくなるように構成される。

20

【0643】

このように、板状変位部材730の姿勢変化に伴う（左右方向中央の）可変装飾部材750の変位が段階ごとにその方向が異なるように構成されているのに対して、左右方向両側の可変装飾部材750の変位は、主に上下方向で生じる。これにより、板状変位部材730の姿勢変化の程度によって、左右方向中央の可変装飾部材750と、左右方向両側の可変装飾部材750の変位態様を異ならせることができる。

【0644】

上述したように、左右方向両側の可変装飾部材750の上下方向変位が大きく確保されるので、図66に示すように、左右方向中央の可変装飾部材750に注目していた時には生じていた二股支持部材751の板状本体部の上面と前側貫通孔723を構成する筒状部

30

【0645】

の下端との隙間が消失し、そのままの前後位置では二股支持部材751の板状本体部が前側貫通孔723を構成する筒状部に食い込む寸法関係となっている。

【0646】

従って、カバー部材720と板状変位部材730とが上下から可変装飾部材750を挟み込む関係となるので、可変装飾部材750に対して、カバー部材720及び板状変位部材730から上下圧縮方向の負荷が与えられる。これにより、可変装飾部材750の姿勢の保持力が大きくなり、可変装飾部材750の姿勢を安定化させることができる。

40

【0647】

従って、左右両側の駆動ユニット760が励磁状態とされ板状変位部材730が上終端姿勢となった状態において、左右中央の可変装飾部材750は不安定な状態で支持される（図62参照）一方で、左右両側の可変装飾部材750は安定に支持される。そのため、板状変位部材730が上終端姿勢とされた後における複数の可変装飾部材750の様子を異ならせることができる。

【0648】

即ち、左右中央の可変装飾部材750は、板状変位部材730の姿勢変化の名残として僅かな変位を許容するように構成される（緩く支持される）一方で、左右両側の可変装飾

50

部材 750 は、変位を抑えるように構成される（固く支持される）ことにより、遊技者の注目力を左右中央の可変装飾部材 750 に引き付けることができる。

【0649】

上述したように、板状変位部材 730 の姿勢変化に伴う上下方向の変位は、左右中央の可変装飾部材 750 に比較して左右両側の可変装飾部材 750 の方が大きいので、上下方向の変位としては左右両側の可変装飾部材 750 に遊技者の注目力が集まり易い一方で、板状変位部材 730 を上終端姿勢で維持する場合には、左右中央の可変装飾部材 750 に遊技者の注目力を集めやすくすることができる。

【0650】

従って、駆動ユニット 760 の駆動状態を、板状変位部材 730 を上終端姿勢に到達させなかったり、上終端姿勢では保持しない（停止しない）ように姿勢変化を繰り返したりするように設定する場合には左右両側の可変装飾部材 750 に遊技者の視線を集め易くすることができる、板状変位部材 730 を上終端姿勢で若干保持する態様で設定する場合には左右中央の可変装飾部材 750 に遊技者の視線を集め易くすることができる。

【0651】

これにより、複数の導光部材 714 の内、特に遊技者に注目させたい特定の導光部材 714 がある場合に、その導光部材 714 付近の可変装飾部材 750 に遊技者の視線を集め易い態様で駆動ユニット 760 が駆動するように制御することで（導光部材 714 の発光態様と駆動ユニット 760 の駆動態様とを関連させて制御することで）、遊技者の視線を特定の導光部材 714 に集めることができる。

【0652】

図 67 は、大受け部 736 の回転変位を模式的に示す模式図である。図 67 では、基準 O1 の方向視が図示され、板状変位部材 730 の水平姿勢および上終端姿勢における中央大受け部 736 a 及び左右外側の左右大受け部 736 b の配置が図示されている。

【0653】

中央大受け部 736 a は、基準 O1 の正面側上方に配置されているので、板状変位部材 730 が回転変位する僅かな角度（約 4 度）において、上下方向変位に比較して前後方向変位が大きくなる。

【0654】

左右大受け部 736 b は、中央大受け部 736 a に比較して基準 O1 から離れているので、板状変位部材 730 の回転変位に伴う変位自体は中央大受け部 736 a よりも大きい。一方で、左右大受け部 736 b は、基準 O1 の真正面に配置されているので（水平ライン上に配置されているので）、板状変位部材 730 が回転変位する僅かな角度（約 4 度）において、前後方向変位に比較して上下方向変位が大きくなる。

【0655】

このように、本実施形態によれば、板状変位部材 730 を基準 O1 中心に回転変位させることで、中央大受け部 736 a の変位態様と、左右大受け部 736 b の変位態様とを異ならせることができる。そのため、大受け部 736 に変位可能に支持される可変装飾部材 750 の変位態様を、左右中央に配置される部材と左右外側に配置される部材とで異ならせることができる。

【0656】

図 68、図 69、図 70 及び図 71 は、図 58 の L X V I I I - L X V I I I 線における第 2 動作ユニット 700 の部分断面図である。図 68、図 69、図 70 及び図 71 では、第 2 動作ユニット 700 の変位が時系列で図示されており、図 68 では、板状変位部材 730 が下終端姿勢（初期姿勢）とされた状態が図示され、図 69 では、板状変位部材 730 が水平姿勢とされた状態が図示され、図 70 では、板状変位部材 730 が途中位置とされた状態が図示され、図 71 では、板状変位部材 730 が上終端姿勢とされた状態が図示される。

【0657】

図 68 から図 71 では、導光部材 714 の左右方向中心における断面が図示される。上

10

20

30

40

50

述したように、板状変位部材 730 の途中姿勢（図 70 参照）までは前小受け部 735 a の内側面前部と突設柱状部 743 の正面側部との当接が生じず、中空部材 740 の変位は主に上下方向変位となる。

【0658】

一方で、板状変位部材 730 の途中姿勢から上終端姿勢までの間に前小受け部 735 a の内側面前部と突設柱状部 743 の正面側部とが当接し、当接後において中空部材 740 が板状変位部材 730 の変位に伴い背面側へ押進される。このように、板状変位部材 730 の変位に伴い押進されることで生じる中空部材 740 の上下方向変位と、水平方向変位との開始タイミングに時間差を設けることができる。

【0659】

図 68 及び図 71 に示すように、板状変位部材 730 の変位に伴い、導光部材 714 の上端部を通して屈折する光の幅が変化することによる作用について説明する。

【0660】

板状変位部材 730 が下終端姿勢（初期姿勢）とされる場合において導光部材 714 から遊技者側へ放射される光の幅は幅 LH1 a であるのに対して、板状変位部材 730 が上終端姿勢とされる場合において導光部材 714 から遊技者側へ放射される光の幅は幅 LH1 b に変化する（ $LH1 a > LH1 b$ ）。

【0661】

一方で、板状変位部材 730 の変位が生じて、導光部材 714 から第 3 図柄表示装置 81 側（背面側）へ放射される光の幅は幅 LH2 で維持される。そのため、板状変位部材 730 の姿勢変化に伴い、導光部材 714 から遊技者側へ放射される光の量と、背面側へ放射される光の量のバランスを変化させることができる。

【0662】

即ち、駆動ユニット 760 を駆動させ、板状変位部材 730 を上終端姿勢へ変化させることで、板状変位部材 730 が下終端姿勢（初期姿勢）とされる場合に比較して遊技者に向けられる光が弱くなることから、導光部材 714 を直視し易く（見やすく）できると共に、同様の比較で第 3 図柄表示装置 81 に向けられる光が強くなることから、導光部材 714 から放射される光が第 3 図柄表示装置 81 に移り込み易くすることができる。これにより、遊技者が第 3 図柄表示装置 81 に注目している場合に、その視線を導光部材 714 へ引き寄せることができる。

【0663】

図 72 は、図 58 の LXXII-LXXII 線における第 2 動作ユニット 700 の断面図である。仕切り部材 708 と電飾基板 705 との間には、上述のように隙間が構成されるが、本実施形態では、図 72 に示すように、発光手段 706 から照射された光がこの隙間を通じて漏れることを抑制するように構成している。

【0664】

即ち、本実施形態では、仕切り部材 708 と電飾基板 705 との間に若干の隙間があり、その隙間の寸法が電飾基板 705 の発光手段 706 を構成する LED の出射面（上端面）の高さ寸法よりも短いので、特に個別発光手段 706 a から照射された光をほとんど漏れなく導光部材 714 側へ向けることができる（図 72 拡大図参照）。

【0665】

また、各個別発光手段 706 a から照射された光は、それぞれ別々の導光部材 714 に向けて照射されるが、他の導光部材 714（一の個別発光手段 706 a に着目した場合に、その真上に配置された導光部材 714 以外の導光部材 714）に向かうことを防止するように構成されている。即ち、導光部材 714 同士は基端側が変位規制部材 716 により分断されているため、導光部材 714 の内部を通り光が他の導光部材 714 へ向かうことを防止することができる（図 72 拡大図参照）。

【0666】

また、薄膜カバー部材 712 を介して導光部材 714 同士が間接的に繋がるよう構成されているが、薄膜カバー部材 712 が個別発光手段 706 a の光軸方向（上下方向）に沿

10

20

30

40

50

って薄肉に構成されているので、個別発光手段 706 a から照射された光が他の導光部材 714 に到達することを防止することができる。

【0667】

従って、各個別発光手段 706 a から照射される光の色や強度をそれぞれ異ならせるような演出を行う場合に、光が他の導光部材 714 に到達し、他の導光部材 714 の見え方に影響を与えることを回避することができる。換言すれば、意図しない導光部材 714 が発光したり、別々の個別発光手段 706 a から照射された光が混ざり合った状態で導光部材 714 を介して視認されたりすることを防止することができる。

【0668】

なお、個別発光手段 706 a から照射された光が電飾基板 705 と仕切り部材 708 との隙間から漏れ出した場合には、その光を全体発光手段 706 b の光と混ざり合わせて遊技者に視認させることができる。

【0669】

上述したように、第 2 動作ユニット 700 は、板状変位部材 730 の左右下方にそれぞれ配設される駆動ユニット 760 の駆動態様（図 56、図 57 参照）を異ならせることで、異なる態様で変位する。

【0670】

例えば、板状変位部材 730 を繰り返し変位させる場合、第 1 の変位態様として、一方の駆動ユニット 760 を繰り返し作動させることで、板状変位部材 730 を下終端姿勢と途中姿勢との間で往復変位させることができる。また、第 2 の変位態様として、一方の駆動ユニット 760 を励磁状態で維持した上で、他方の駆動ユニット 760 を繰り返し作動させることで、板状変位部材 730 を途中姿勢と上終端姿勢との間で往復変位させることができる。

【0671】

また、例えば、板状変位部材 730 を下終端姿勢（初期姿勢）とは異なる姿勢で停止させる場合、第 1 の停止態様として、一方の駆動ユニット 760 を励磁状態で維持することで、板状変位部材 730 を途中姿勢で停止させることができる。また、第 2 の停止態様として、一方の駆動ユニット 760 を励磁状態で維持した上で、他方の駆動ユニット 760 を励磁状態で維持することにより、板状変位部材 730 を上終端姿勢で停止させることができる。

【0672】

特に、本実施形態では、左右の駆動ユニット 760 に構造的な違いを設けることでは無く、一方の駆動ユニット 760 のみが励磁状態とされる場合に負荷部材 761 に板状変位部材 730 から与えられる負荷により負荷部材 761 に生じる撓みの影響で板状変位部材 730 の姿勢を調整している（図 55（a）参照）。

【0673】

そのため、上述の第 1 の変位態様（停止態様）または第 2 の変位態様（停止態様）における、一方の駆動ユニット 760、他方の駆動ユニット 760 は、左右いずれかの駆動ユニット 760 として固定されるものではなく、状況次第で入れ替えることができる。

【0674】

従って、一方の駆動ユニット 760、他方の駆動ユニット 760 を、左右いずれかの駆動ユニット 760 として固定する場合と異なり、励磁状態で維持する側の駆動ユニット 760 や、繰り返し作動する側の駆動ユニット 760 を動作回数に応じて交互に切り替えたり、期間ごとに切り替えたりすることで、左右一対の駆動ユニット 760 の構成材料の疲労の程度を合わせる（調整する）ことができる。これにより、左右の駆動ユニット 760 の取り替え時期を合わせることができるので、結果的に第 2 動作ユニット 700 の耐用年数を長く維持することができる。

【0675】

なお、負荷部材 761 に生じる撓みの程度は一例に過ぎず、任意に設定できるものであり、撓みの大小に寄らず、撓みが生じてさえいればいい。即ち、駆動ユニット 760 の片

10

20

30

40

50

方を駆動制御するか、両方ともを駆動制御するかの違いをわずかでも生じさせることができる構成であれば足りる。

【0676】

第2動作ユニット700は、センターフレーム86により区画される窓部を通して、遊技者目線で第3図柄表示装置81と第1入賞口64との間の位置に視認可能に配置される(図2参照)。第2動作ユニット700の制御態様は任意に設定されるものであるが、例えば、第1入賞口64、第2入賞口140及び特定入賞口65aへの遊技球の入球と、駆動ユニット760の制御態様や電飾基板705の発光手段706の点灯状態の制御態様とを対応づけるように制御しても良い。

【0677】

例えば、点灯状態の制御態様との対応付けとしては、第1入賞口64に遊技球が複数入球し、変動を保留している保留個数に合わせて左側に配置される個別発光手段706aを点灯させるように制御し、第2入賞口140に遊技球が複数入球し、変動を保留している保留個数に合わせて右側に配置される個別発光手段706aを点灯させるように制御しても良い。

【0678】

この場合、導光部材714の発光態様を確認することで、遊技者が保留球数を把握可能に構成することができる。その上で、遊技球の入球と駆動ユニット760の制御態様とを対応づけることにより、遊技者の視線を導光部材第2動作ユニット700に集めることができる。

【0679】

例えば、第1入賞口64に遊技球が入球した場合に、上述した第1の変位態様で駆動ユニット760を駆動制御する一方で、第1入賞口64への入球よりも遊技者にとって有利な場合が多い第2入賞口140に遊技球が入球した場合に、上述した第2の変位態様で駆動ユニット760を駆動制御することで、第2動作ユニット700の変位態様の違いから、遊技球が第1入賞口64に入球したか、第2入賞口140に入球したかを遊技者に容易に把握させることができる。

【0680】

また、遊技球の入球と駆動ユニット760の制御態様とを対応づける別の例として、保留球数の上限値との関係で駆動ユニット760を駆動制御しても良い。即ち、例えば、第1入賞口64の保留球数が上限値の時に第1入賞口64に遊技球が入球した場合、賞球は得られるが、変動の機会を得られない分、遊技者に不利となるので、第1入賞口64の保留球数が上限に近い場合には、それを遊技者に報知することが望ましい。

【0681】

本実施形態の構成によれば、駆動ユニット760を駆動制御することで第2動作ユニット700の中空部材740や可変装飾部材750を変位させることができ、第2動作ユニット700の見栄えを変化させることができるので、遊技者の注目を集めることができる。そのため、第1入賞口64の保留球数が上限に近い(または上限値である)場合に駆動ユニット760を駆動制御することで、遊技者に保留球数が上限に近い(または上限値である)ことを容易に気づかせることができる。

【0682】

また、遊技球の入球と駆動ユニット760の制御態様や電飾基板705の発光手段706の点灯状態の制御態様とを対応づける別の例として、特定入賞口65aへの遊技球の入球と対応づけても良い。

【0683】

この場合において、例えば、特定入賞口65aに遊技球が入球したことに対応づけても良いし、特定入賞口65aの開放時に入球が期待される個数(大当たりラウンドあたりの最大カウント数)を超える球数の遊技球が特定入賞口65aに入球した(所謂、オーバー入賞をした)ことに対応づけても良い。

【0684】

これにより、第2動作ユニット700の状態を視認させることで、特定入賞口65aに遊技球が入球したことや、特定入賞口65aに想定を超えた球数の遊技球が入球したことを遊技者に把握させることができる。

【0685】

図73を参照して、第2実施形態について説明する。第1実施形態では、電磁ソレノイドSOL1の吸着力が上下方向に作用する場合について説明したが、第2実施形態の窓部可動ユニット2150の電磁ソレノイドSOL1は、吸着力が左右方向に作用するよう構成される。なお、上述した各実施形態と同一の部分には同一の符号を付して、その説明は省略する。

【0686】

図73(a)及び図73(b)は、第2実施形態における窓部可動ユニット2150の背面図である。図73(a)では、電磁ソレノイドSOL1に通電され電磁力が発生した状態が図示され、図73(b)では、通電が解除され電磁力が消えた状態が図示される。

【0687】

窓部可動ユニット2150は、補助装置160と同軸で支持され被駆動部材163と回転方向で当接可能に配設される当接部材2190と、その当接部材2190を付勢する付勢バネSP21とを備える。

【0688】

被駆動部材163の腕部163cの上端部には、重心位置調整のための錘部W21が形成されており、電磁ソレノイドSOL1の非励磁状態において、被駆動部材163が自重で回転変位するよう構成されている(図73(b)参照)。

【0689】

当接部材2190は、被駆動部材163と当接可能に配設されるクッション部175aと、そのクッション部175aを支持する回動部材2191とを備える。

【0690】

回動部材2191は、付勢バネSP21と対向配置されており、付勢バネSP21の付勢力が回動部材2191を電磁ソレノイドSOL1側へ押し返す方向に生じている。

【0691】

被駆動部材163及び回動部材2191の変位態様について説明する。電磁ソレノイドSOL1の励磁状態では、被駆動部材163は、電磁ソレノイドSOL1に電磁力で引き付けられた状態で維持される。

【0692】

一方、電磁ソレノイドSOL1の非励磁状態では、被駆動部材163は自重で回転変位し、図73(b)に示す状態を経由して、付勢バネSP21の付勢力に対抗して回動部材2191を回転変位させる。即ち、図73(b)に示す状態までは被駆動部材163が単体で変位し、図73(b)に示す状態からは被駆動部材163と回動部材2191とが一体的に変位する。即ち、被駆動部材163の変位速度を、図73(b)の状態を境に変化させることができる。

【0693】

また、本実施形態では、図73(b)の状態の後は、変動する付勢力により被駆動部材163を振動変位させることができる。これにより、被駆動部材163の変位のバリエーションを増やすことができる。

【0694】

図74から図78を参照して、第3実施形態について説明する。第1実施形態では、アーム部材414の回転変位に連動して昇降板430が上下変位する場合について説明したが、第3実施形態の第1動作ユニット3400は、昇降板430が等速で上下変位するよう駆動力を伝達する伝達手段3410(例えば、不図示のラックアンドピニオンによる伝達機構)を備えている。なお、上述した各実施形態と同一の部分には同一の符号を付して、その説明は省略する。

【0695】

図 7 4 から図 7 7 は、第 3 実施形態における第 1 動作ユニット 3 4 0 0 の正面図である。図 7 4 から図 7 7 では、昇降板 4 3 0 が下降変位する様子が時系列で図示される。

【0 6 9 6】

図 7 8 (a) から図 7 8 (c) は、第 1 動作ユニット 3 4 0 0 の変位関係を模式的に図示する模式図である。図 7 8 (a) から図 7 8 (c) では、終端ギア 4 1 3 の回転角度が横軸に示され、図 7 8 (a) では、昇降板 4 3 0 の下方への変位量が縦軸に、図 7 8 (b) では、補助アーム部材 4 4 4 の回転量 (角度変化) が縦軸に、図 7 8 (c) では、昇降板 4 3 0 を基準とした相対変位部材 4 4 2 の変位量が縦軸に、それぞれ図示される。

【0 6 9 7】

第 1 動作ユニット 3 4 0 0 は、本体板部 4 0 1 に L 字形状 (長辺同士が直交する長方形を一体化した形状) の長孔部 3 4 0 6 が貫通形成される。長孔部 3 4 0 6 は、補助アーム部材 4 4 4 の筒状部 4 4 4 d が上下左右方向に変位可能な大きさで開口形成される。

【0 6 9 8】

図 7 4 では、筒状部 4 4 4 d が長孔部 3 4 0 6 の上下方向に長尺の開口部の上端位置に配置されており、図 7 5 までの変位で、その上下方向に長尺の開口部を下降変位する。即ち、図 7 4 から図 7 5 までの変位において、筒状部 4 4 4 d の左右位置は変化していないため、補助アーム部材 4 4 4 に回転は生じない。

【0 6 9 9】

一方で、図 7 5 から図 7 7 では、昇降板 4 3 0 の下降変位に連動して、補助アーム部材 4 4 4 が回転変位する。即ち、本実施形態によれば、昇降板 4 3 0 の上下方向変位に伴い補助アーム部材 4 4 4 が回転変位する区間と、昇降板 4 3 0 が上下方向変位しても補助アーム部材 4 4 4 の姿勢が維持される区間とを構成することができる。

【0 7 0 0】

昇降板 4 3 0 が上下方向変位しても補助アーム部材 4 4 4 の姿勢が維持される区間を構成することにより、補助アーム部材 4 4 4 を基準として駆動力伝達の下流側への駆動力の伝達を遮断することができるが、この役割は、第 1 実施形態において説明した固定伝達板 4 9 0 の上下方向部 4 9 1 a と同様である (図 3 5 参照)。本実施形態によれば、固定伝達板 4 9 0 から上下方向部 4 9 1 a を省略することができるので、固定伝達板 4 9 0 の上下方向寸法を小さくすることができる (固定伝達板 4 9 0 の設計自由度を向上することができる)。

【0 7 0 1】

従って、昇降板 4 3 0 と羽状部材 4 6 0 との動作開始タイミングをずらすことができるという効果を維持しながら、固定伝達板 4 9 0 の設計自由度を向上することができる。

【0 7 0 2】

本実施形態では、伝達手段 3 4 1 0 により、昇降板 4 3 0 を等速直線運動で上下変位させることが容易となっているところ (図 7 8 (a) 参照)、この場合、第 1 実施形態で上述した同期動作ユニット 4 4 0 の構成をそのまま流用すると、補助アーム部材 4 4 4 の回転変位の速度が変位途中で大きく変化する。

【0 7 0 3】

詳述すると、第 1 動作ユニット 3 4 0 0 の退避状態付近や張出状態付近での回転変位の角速度に比較して、第 1 動作ユニット 4 3 0 0 の第 2 中間状態付近での回転変位の角速度が低速になる (基端側部 4 4 4 a の変位量に対する角度変化量が小さくなる)。

【0 7 0 4】

そのため、相対変位部材 4 4 2 を昇降板 4 3 0 に対して概略等速変位させることができなくなる。これに対し、本実施形態では、左下の回転ギア 4 4 1 の代替品として、円弧状ギア部 4 4 4 d とギア比が等しいギアを備え、右上の回転ギア 4 4 1 と歯合し、相対変位部材 4 4 2 と連結される延設部を備えるアーム付き回転ギア 3 4 4 1 が配設される。これにより、補助アーム部材 4 4 4 の角速度の変化を部分的に相殺し、昇降板 4 3 0 と相対変位部材 4 4 2 との変位態様の違いを解消することができる。

【0 7 0 5】

10

20

30

40

50

即ち、基端側部 4 4 4 a の上下方向変位量に対する角度変化量に対応（比例）して相対変位部材 4 4 2 を上下変位させる第 1 実施形態の構成では無く、基端側部 4 4 4 a の上下方向変位量に対する角度変化量を、再度、アーム付き回転ギア 3 4 4 1 のアーム先端部の上下変位量に変換し、そのアーム先端部の上下変位量に対応して相対変位部材 4 4 2 を上下変位させるよう構成することで、昇降板 4 3 0 と相対変位部材 4 4 2 との変位態様の違いを部分的に解消（相殺）することができる。

【0706】

従って、昇降板 4 3 0 に対する相対変位部材 4 4 2 の変位態様を、昇降板 4 3 0 の変位態様に寄せることができる。

【0707】

本実施形態において、電気配線 D H 1 がアーム付き回転ギア 3 4 4 1 の回転軸を通り、相対変位部材 4 4 2 に案内されるよう構成しても良い。即ち、電気配線 D H 1 の経路を、補助アーム部材 4 4 4、昇降板 4 3 0、アーム付き回転ギア 3 4 4 1 及び相対変位部材 4 4 2 の順で連続的に形成することで、第 1 動作ユニット 3 4 0 0 の変位に伴う電気配線 D H 1 の経路長が大きく変動することを回避することができる。

【0708】

この場合、電気配線 D H 1 を装飾部 4 9 3 に容易に接続することができるので、装飾部 4 9 3 に電飾基板を配設して、L E D 等の発光手段で発光演出を実行することを容易とすることができる。

【0709】

図 7 9 を参照して、第 4 実施形態について説明する。第 1 実施形態では、第 2 動作ユニット 7 0 0 の状態を検出するための検出センサが配置されていない場合について説明したが、第 4 実施形態の第 2 動作ユニット 4 7 0 0 は、駆動ユニット 4 7 6 0 の状態を検出するための検出装置 4 7 8 0 を備えている。なお、上述した各実施形態と同一の部分には同一の符号を付して、その説明は省略する。

【0710】

図 7 9（a）及び図 7 9（b）は、第 4 実施形態における第 2 動作ユニット 4 7 0 0 の駆動ユニット 4 7 6 0 の正面図である。なお、図 7 9（a）及び図 7 9（b）では、湾曲突設部 7 7 4 を除き前蓋部材 7 7 0 及び電飾基板 7 7 7 の図示が省略されており、湾曲突設部 7 7 4 は外形が想像線で図示される。

【0711】

また、図 7 9（a）では、電磁ソレノイド S O L 2 に電流が流されておらず負荷部材 4 7 6 1 が自重で下降位置に配置された状態が図示され、図 7 9（b）では、電磁ソレノイド S O L 2 に電流が流され発生する電磁力により金属板部材 M B 2 が吸着され負荷部材 4 7 6 1 が上昇位置に配置された状態が図示される。

【0712】

図 7 9（a）及び図 7 9（b）に示すように、負荷部材 4 7 6 1 は、下降位置においては下側規制部 7 6 4 に当接し下降変位を規制され、上昇位置においては上側規制部 7 6 5 に当接し上昇変位を規制される。

【0713】

負荷部材 4 7 6 1 は、第 1 実施形態で説明した負荷部材 7 6 1 との比較として、張出部 7 6 1 d が、厚肉張出部 4 7 6 1 f 及び薄肉張出部 4 7 6 1 g に変更されていることを除いて、その他の構成は同一である。

【0714】

厚肉張出部 4 7 6 1 f は、棒状延設部 7 6 1 b の延設先端から棒状延設部 7 6 1 b と同等の肉厚（前後幅）で棒状延設部 7 6 1 b の延設方向に沿って張り出す部分であり、負荷部材 4 7 6 1 が上昇位置に配置される過程で上側規制部 7 6 5 に当接し、負荷を受ける止める部分に対応する。

【0715】

薄肉張出部 4 7 6 1 g は、厚肉張出部 4 7 6 1 f の張り出し先端から厚肉張出部 4 7 6

10

20

30

40

50

1 f よりも薄肉（前後幅が短い）の板状で棒状延設部 7 6 1 b の延設方向に沿って張り出す部分である。薄肉張出部 4 7 6 1 g の上下面（張出方向に平行な上下の面）と厚肉張出部 4 7 6 1 f の上下面（張出方向に平行な上下の面）とが面一に形成されている。

【0716】

薄肉張出部 4 7 6 1 g は、負荷部材 4 7 6 1 が上昇位置に配置される過程で厚肉張出部 4 7 6 1 f と同様に上側規制部 7 6 5 に当接するよう構成されているところ、厚肉張出部 4 7 6 1 f に比較して細いので、電磁ソレノイド S O L 2 を繰り返し励磁することによる疲労の蓄積により、厚肉張出部 4 7 6 1 f に比較して優先的に破損する。

【0717】

なお、この観点からすれば、薄肉張出部 4 7 6 1 g の上下面（張出方向に平行な上下の面）と厚肉張出部 4 7 6 1 f の上下面（張出方向に平行な上下の面）とが面一に形成されている必要はなく、少なくとも上面が面一であれば足り、下面の位置については任意に設定可能である。例えば、薄肉張出部 4 7 6 1 g の上下幅を厚肉張出部 4 7 6 1 f の上下幅に比較して短くすることで、薄肉張出部 4 7 6 1 g が破損するまでの電磁ソレノイド S O L 2 の繰り返し励磁回数を減らすことで薄肉張出部 4 7 6 1 g が破損するまでの期間を調整することができる。

【0718】

駆動ユニット 4 7 6 0 は、検出装置 4 7 8 0 を備えている。検出装置 4 7 8 0 は、支持ケース 7 6 3 の下部に固定されるプリント基板 4 7 8 1 と、そのプリント基板 4 7 8 1 に配設され検出溝に薄肉張出部 4 7 6 1 g を抜き差し可能に配設される検出センサ 4 7 8 2 とを備える。

【0719】

検出センサ 4 7 8 2 は、フォトカプラ方式の検出装置であって、負荷部材 4 7 6 1 の下降位置では薄肉張出部 4 7 6 1 g が検出光を遮り（図 7 9（a）参照）、負荷部材 4 7 6 1 の上昇位置では薄肉張出部 4 7 6 1 g が検出光を遮らないように上方に配置される（図 7 9（b）参照）。

【0720】

検出センサ 4 7 8 2 の機能について説明する。通常、検出センサ 4 7 8 2 の検出結果と、負荷部材 4 7 6 1 の位置とが対応するので、検出センサ 4 7 8 2 の検出結果により負荷部材 4 7 6 1 が適切に動作しているかの確認をすることができる。この確認を M P U 2 2 1（図 4 参照）に行わせ、誤動作であると判定した場合に警報を発生させたり、表示装置にエラー表示をしたりすることで、第 2 動作ユニット 4 7 0 0 の誤動作を遊技者やホール店員に気付かせ易くすることができる。

【0721】

加えて、薄肉張出部 4 7 6 1 g が破損（破断）して落下した場合には、薄肉張出部 4 7 6 1 g と負荷部材 4 7 6 1 とが同期動作しなくなるので、負荷部材 4 7 6 1 の位置変化と検出センサ 4 7 8 2 の検出結果とが対応しなくなる。負荷部材 4 7 6 1 の位置変化と検出センサ 4 7 8 2 の検出結果とが対応しなくなった場合に、M P U 2 2 1（図 4 参照）に警報を発生させたり、表示装置にエラー表示をしたりすることで、薄肉張出部 4 7 6 1 g が破損（破断）したことを遊技者やホール店員に気付かせ易くすることができる。

【0722】

このように、本実施形態によれば、検出センサ 4 7 8 2 を、負荷部材 4 7 6 1 の位置を検出する位置検出手段と、負荷部材 4 7 6 1 の破損（破断）を検出する破損検出手段とで兼用することができる。

【0723】

なお、本実施形態によれば、薄肉張出部 4 7 6 1 g が破損した場合であっても、厚肉張出部 4 7 6 1 f が上側規制部 7 6 5 と当接することにより負荷部材 4 7 6 1 を上昇位置で停止させることができるので、薄肉張出部 4 7 6 1 g が破損する前と同様の対応で負荷部材 4 7 6 1 を変位させることができる。従って、薄肉張出部 4 7 6 1 g が破損したとしても、直ちに遊技を中止させメンテナンス状態とする必要があるものではなく、暫くは遊技

10

20

30

40

50

を継続可能であるので、遊技者に不測の不利益を与えることを回避することができる。

【0724】

このように、上側規制部765と当接する部分の内、優先的に破損（破断）する部分を設け、その破損（破断）を検出センサ4782で検出することにより、厚肉張出部4761fが破損（破断）するほどに疲労が蓄積する前に負荷部材を取り替えることができる。

【0725】

図80を参照して、第5実施形態について説明する。第1実施形態では、縦棒状延設部761c自体の剛性との関係で撓み変形する場合について説明したが、第5実施形態の第2動作ユニット5700は、縦棒状延設部761cに負荷を与え撓み変形を調整する撓み調整装置5780を備えている。なお、上述した各実施形態と同一の部分には同一の符号を付して、その説明は省略する。

10

【0726】

図80（a）及び図80（b）は、図53のLVa-LVa線に対応する線における第5実施形態の第2動作ユニット5700の断面図である。撓み調整装置5780は、金属製のコイルが内蔵された箱状の基礎部材5781と、その基礎部材5781に上下方向に進退可能に支持される鉄棒であって、基礎部材5781の上側に張り出して配置される調整部材5782とを備える。

【0727】

図80（b）に示すように、左右一対の電磁ソレノイドSOL2が片側励磁状態であっても、撓み調整装置5780が駆動されることで負荷部材761の撓み変形が少ない状態（撓み変形が約半分の状態）に状態変化する。換言すれば、第1実施形態において左右一対の電磁ソレノイドSOL2を（双方とも）励磁状態とすることで板状変位部材730を上終端姿勢に変化させる構成の代わりとして、撓み調整装置5780を採用している。

20

【0728】

即ち、電磁ソレノイドSOL2を片側励磁状態としたままで（図80（a）参照）、撓み調整装置5780の基礎部材5781に内蔵される金属製のコイル（図示せず）が調整部材5782の周囲を巻くように配置されている状況で金属製のコイルに通電し電磁石を構成し、調整部材5782を上側に駆動することで、縦棒状延設部761cの撓みを戻す（回復させる）方向の負荷を縦棒状延設部761cに付与することができる（図80（b）参照）。

30

【0729】

このように、本実施形態によれば、板状変位部材730の左右いずれか片側の電磁ソレノイドSOL2と、その電磁ソレノイドSOL2側に配設される調整装置5780とを協調駆動させることで、板状変位部材730を下終端姿勢（初期姿勢）、途中姿勢および上終端姿勢で姿勢維持させることが可能となる。

【0730】

これにより、電磁ソレノイドSOL2を左右一対で配設する必要がある場合に比較して、駆動手段の配置を固めることができる。例えば、駆動手段の各装置に接続される電気配線の配置を固めることができるので、配線を通す経路として必要な領域が各所（例えば、左右）に分散することを回避することができる。

40

【0731】

次いで、図81から図121を参照して、第6実施形態における遊技盤13について説明する。第6実施形態では、第1入賞口64、第2入賞口140及び特定入賞口65aが1のユニットとして構成される入賞口ユニット930に形成される。上述した各実施形態と同一の部分には同一の符号を付して、その説明は省略する。

【0732】

また、以下では、第1実施形態と同様に、図1に示すパチンコ機10の上下方向を重力方向として、図1に示すパチンコ機1の左右方後方を左右方向として、図1に示すパチンコ機10の紙面手前側を正面側（又は前方）として、図1に示すパチンコ機10の紙面奥側を背面側（又は後方）として説明する。

50

【０７３３】

初めに、図８１及び図８２を参照して、第６実施形態における遊技盤１３のベース板に配設される入賞口ユニット９３０及び送球ユニット９７０について説明する。図８１は、第６実施形態における遊技盤１３の正面図である。図８２は、遊技盤１３の分解斜視正面図である。なお、図８２では、ベース板６０に配設される入賞口ユニット９３０及び送球ユニット９７０以外のユニット（例えば、センターフレーム８６（図８１参照）など）の図示が省略される。

【０７３４】

図８２に示すように、ベース板６０には、センターフレーム８６（図８１参照）が取り付けられる中央開口の重力方向下側（図８２下側）にベース板６０の厚み方向に貫通する貫通孔６０ａがルータ加工によって形成される。

10

【０７３５】

貫通孔６０ａは、後述する正面ユニット９４０の正面視における外形よりも若干小さく形成され、内側に正面ユニット９４０に配設される駆動ユニット９６０及び特定入賞口ユニット９５０が挿入される。

【０７３６】

ベース板６０には、遊技領域（正面）側から入賞口ユニット９３０が配設され、遊技領域と反対（背面）側から送球ユニット９７０が配設され、それぞれタッピングネジ等により締結固定される。なお、入賞口ユニット９３０及び送球ユニット９７０の詳細な構成については後述する。

20

【０７３７】

次いで、図８３から図８６を参照して入賞口ユニット９３０の全体構成について説明する。図８３（ａ）は、入賞口ユニット９３０の正面図であり、図８３（ｂ）は、入賞口ユニット９３０の背面図である。図８４（ａ）は、入賞口ユニット９３０の斜視正面図であり、図８４（ｂ）は、入賞口ユニット９３０の斜視背面図である。図８５は、入賞口ユニット９３０の分解斜視正面図であり、図８６は、入賞口ユニット９３０の分解斜視背面図である。

【０７３８】

図８３から図８６に示すように、入賞口ユニット９３０は、正面ユニット９４０と、その正面ユニット９４０の背面（図８３（ｂ）紙面手前）側に配設される特定入賞口ユニット９５０と、その特定入賞口ユニット９５０の背面（図８３（ｂ）紙面手前）側に配設される駆動ユニット９６０と、その駆動ユニット９６０及び正面ユニット９４０との間に配設される変位部材９６６とを主に備えて形成される。

30

【０７３９】

正面ユニット９４０は、上述したように正面視における外形がベース板６０の貫通孔６０ａよりも大きく形成される。従って、ベース板６０に入賞口ユニット９３０（正面ユニット９４０）を配設することで、貫通孔６０ａの開口を塞ぐことができる。これにより、遊技盤１３の遊技領域を流下する遊技球が、後述する正面ユニット９４０に形成される遊技球の通過経路（第１入賞口６４、第２入賞口１４０及び特定入賞口６５ａ）以外の空間から貫通孔６０ａを通過することを抑制できる。

40

【０７４０】

特定入賞口ユニット９５０は、正面ユニット９４０に形成される特定入賞口６５ａの内側に一部が挿入されており、特定入賞口６５ａを介して遊技球を特定入賞口ユニット９５０の内側に送球可能とされる。なお、特定入賞口ユニット９５０についての詳しい説明は後述する。

【０７４１】

駆動ユニット９６０は、特定入賞口ユニット９５０の背面側に配設されると共に、変位部材９６６を介してその一部（伝達部材９６５の挿入部９６５ｅ）が正面ユニットに配設される羽部材９４５に連結される。これにより、駆動ユニット９６０の伝達部材９６５を動作させて羽部材９４５を回転変位させることができる。なお、羽部材９４５の動作につ

50

いての詳しい説明は後述する。

【0742】

次いで、図87から図89を参照して、正面ユニット940の詳細な説明をする。図87(a)は、正面ユニット940の正面図であり、図87(b)は、正面ユニット940の背面図である。図88は、正面ユニット940の分解斜視正面図であり、図89は、正面ユニット940の分解斜視背面図である。なお、図87(a)及び図87(b)では、羽部材945の外形が鎖線で図示される。

【0743】

図87から図89に示すように、正面ユニット940は、ベース板60に締結される背面ベース941と、その背面ベース941に遊技球の直径よりも大きい距離を隔てて配設される正面ベース943と、背面ベース941及び正面ベース943の対向間に回転可能な状態で配設される2個(一対)の羽部材945とを主に備えて形成される。

【0744】

背面ベース941は、正面視における外形が上下反対向きの略T字状に形成されると共に、所定の板厚を備える板状体から形成される。また、背面ベース941は、無色透明の樹脂材料から形成されており、入賞口ユニット930(正面ユニット940)がベース板60に配設された状態において、背面ベース941を介してベース板60の貫通孔60aの内部を視認できる。

【0745】

背面ベース941は、遊技球の流下側(重力方向下側(図87(b)下側))に切り欠き形成される第1アウト口71と、その第1アウト口71の上方(図87(b)上方)に位置し水平方向に長い矩形状に貫通形成される特定入賞口65aと、その特定入賞口65aの上方に貫通形成される第2入賞口140と、第1アウト口71と反対側の縁部に切り欠き形成される第1入賞口64とを主に備える。

【0746】

また、背面ベース941は、外縁部に板厚方向に貫通する貫通孔941aを複数個備える。貫通孔941aは、正面側(図87(a)紙面手前側)から背面側(図87(b)紙面手前側)に向かって縮径する第1貫通孔941a1と、背面側から正面側に向かって縮径する第2貫通孔941a2とから形成される。

【0747】

第1貫通孔941a1は、背面ベース941(入賞口ユニット930)をベース板60に締結固定するためのタッピングネジを挿通する孔であり、内径がタッピングネジの螺入部分の外径よりも大きく設定される。また、第1貫通孔941a1は、上述したように、正面側から背面側に向かって縮径して形成されるので、タッピングネジの頭部を正面側の拡径部分に収容することができる。従って、タッピングネジの頭部が遊技領域に突出することを抑制できる。さらに、第1貫通孔941a1の近傍には、背面ベース941の背面から円柱状に突出する位置決め突起942aが形成される。

【0748】

位置決め突起942aは、ベース板60の貫通孔60aの周囲に形成される位置決め孔60b(図82参照)に対応する位置に形成されると共に、位置決め孔60bの内径と略同一の外径に形成される。これにより、背面ベース941(入賞口ユニット930)をベース板60に対して位置決めして配設できる。

【0749】

第2貫通孔941a2は、背面ベース941と正面ベース943とを締結するためのネジを背面ベース941側から挿通する孔であり、内径がネジの螺入部分の外径よりも大きく設定される。即ち、正面ベース943は、背面ベース941の背面側からネジで締結される。この場合、正面ベース943の背面ベース941からの取り外しの作業は、入賞口ユニット930をベース板60から取り外した状態とする必要がある。従って、遊技者が不正をして遊技盤13の前面側(遊技領域側)から正面ベース943のみを取り外すことを抑制できる。

10

20

30

40

50

【0750】

また、第2貫通孔941a2は、上述したように、背面側から正面側に向かって縮径して形成されるので、ネジの頭部を背面側の拡張部分に収容することができる。従って、背面ベース941の背面側にネジの頭部が突出することを抑制できる。その結果、背面ベース941の背面側に後述する特定入賞口ユニット950を配設する場合に、ネジの頭が特定入賞口ユニット950に当接することを抑制できる。

【0751】

背面ベース941は、重力方向下側（図87（b）下側）端部の外形が、遊技盤13の内レール61（図81参照）の内縁に沿って形成される。第1アウト口71は、切欠き底部の縁部（重力方向上側の縁部）が内レール61の内縁と遊技球の直径以上離間する寸法に形成される。これにより、遊技盤13（ベース板60）の前面に形成される遊技領域を流下する遊技球のうち第1入賞口64、第2入賞口140、特定入賞口65a及び一般入賞口63（）のいずれにも流入しなかった遊技球を、第1アウト口71を介して遊技盤13の背面側（遊技領域の反対側（図87（b）紙面手前側））に送球できる。

【0752】

第1入賞口64は、第1アウト口71と反対側の重力方向上側（図87（b）上側）の端部を半円形状に切り欠いて形成される。また、第1入賞口64は、その内縁の寸法が遊技球の直径よりも大きい寸法に形成される。これにより、後述する第1受部941gの内部に流入する遊技球を第1入賞口64を介して背面側（遊技領域の反対側（図87（b）紙面手前側））に送球できる。

【0753】

第1入賞口64の縁部には、遊技領域側（図87（a）紙面手前側）に突出すると共にカップ状に形成される第1受部941gと、遊技領域と反対側（図87（b）紙面手前側）に断面U字状に突出する第1送球部942gとが形成される。

【0754】

第1受部941gは、内側に1球分の遊技球を受け入れ可能な大きさに形成される。これにより、第1受部941g（第1入賞口64）の重力方向上側から遊技領域を流下する遊技球を第1受部941gの内側に流入させることができる。

【0755】

また、第1受部941gは、底面が背面側（遊技領域の反対側（図87（b）紙面手前側））に下降傾斜して形成される。これにより、第1受部941gに流入した遊技球を第1入賞口64を下介して背面側（第1送球部942g側）に送球できる。

【0756】

さらに、第1受部941gは、ベース板60の短手方向（図87左右方向）両端の上端部から、第2入賞口側（重力方向下側（図87（a）下側））に向かってベース板60の短手方向外側に傾斜して立設される案内部941g1を備える。案内部941g1は、所定の厚みを備える板状体に形成されると共に、遊技領域と反対側（背面側）の側面が、背面ベース941の前面側に連結される。これにより、第1受部941gの剛性を高めることができ、流下領域を流下する遊技球が第1受部941gに衝突して、第1受部941gが破損することを抑制できる。

【0757】

また、背面ベース941に第1入賞口64、第2入賞口140及び特定入賞口65を一体に形成すると、遊技領域を流下する遊技球に変化を与える遊技釘の配置が足りなくなるため、遊技球の流下方向を変化させ難くなる。従って、遊技者の興味が損なわれる恐れがあるところ、案内部941g1に遊技球を衝突させることで、遊技球の流下方向に変化を与えることができ、遊技者の興味が損なわれることを抑制できる。

【0758】

さらに、案内部941g1は、第2入賞口140側に向かってベース板60の短手方向外側（図87（a）左右方向両側）に傾斜して形成されるので、案内部941g1に衝突した遊技球を背面ベース941の水平方向外側に案内できる。これにより、ベース板60

に配設される遊技釘（図示しない）に再度衝突させることができ、遊技球の流下方向に変化を与えやすくなる。従って遊技者の興味が損なわれることを抑制できる。

【0759】

第1送球部942gは、重力方向上側が開放するU字に形成されており、その内縁の対向間の距離寸法が遊技球の直径よりも大きく形成される。また、第1送球部942gは、底面が背面側（遊技領域と反対側（図87（b）紙面手前側））に向かって下降傾斜して形成されると共に、突出先端側が、後述する送球ユニット970の流入口982dの縁部に当接される。これにより、第1受部941gの内側から第1入賞口64を介して第1送球部942gに送球される遊技球を背面側に転動させて、送球ユニット970に送球することができる。

10

【0760】

第1送球部942gは、突出先端の上方端部が、側面視矩形状に切り欠かれる第1凹欠部942g1を備える。第1凹欠部942g1は、後述する送球ユニット970の第2突起982d1が載置される切欠きであり、第2突起982d1の側面視形状と略同一の大きさに凹欠される。なお、第1送球部942g及び送球ユニット970の配置についての詳しい説明は後述する。

【0761】

第2入賞口140は、正面視において上方が湾曲した略D字状に貫通形成されると共に、内縁が遊技球の外径よりも大きく形成される。これにより、後述する羽部材945の対向間に送球される遊技球を第2入賞口140を介して背面側（遊技領域の反対側（図87（b）紙面手前側））に送球できる。

20

【0762】

第2入賞口140には、その縁部に、正面側（遊技領域側（図87（a）紙面手前側））に突出する正面側壁部941bと、背面側（遊技領域と反対側（図87（b）紙面手前側））に突出する第2送球部942cとが形成される。

【0763】

正面側壁部941bは、ベース板60の短手方向における第2入賞口の両側縁部に沿って形成される。正面側壁部941bは、その突出先端面が後述する正面ベース943の送球ガイド部943dと当接する大きさに設定される。

【0764】

第2送球部942cは、第2入賞口140の下側縁部の両端のそれぞれに背面視略L字に屈曲して形成される。第2送球部942cは、重力方向（図87（b）上下方向）における寸法が遊技球の半径よりも大きく設定される。これにより、後述する正面ベース943の転動部943aを転動する遊技球が転動部943aの上面から落下することを抑制できる。

30

【0765】

一对の第2送球部942cは、ベース板60の短手方向（図87（b）左右方向）における対向間の距離寸法が後述する正面ベース943の転動部943aのベース板60の短手方向（図87（b）左右方向）における長さ寸法と略同一に設定され、内側に転動部943aが配設される。また、第2送球部942cは、突出先端部の重力方向他側（重力方向上側（図87（b）上側））に第2凹欠部942c1が切り欠き形成される。第2凹欠部942c1は、内側に後述する通路ユニットの突起981b1が載置される部分であり、その詳しい説明は後述する。

40

【0766】

背面ベース941は、第2入賞口140の近傍の重力方向他側（第1入賞口64側（図87（b）上側））に、背面ベース941の遊技領域側から遊技領域と反対側に向かって円形状に2箇所凹設される第1軸孔941dと、その第1軸孔941dの軸を中心に湾曲して背面ベース941に貫通形成される2箇所の第1開口941eと、その2箇所の第1開口941eの対向方向外側に位置し背面側に突設される第1ガイド壁942bと、第1入賞口64及び第2入賞口140との間に突設される突出部941cとを備えて形成さ

50

れる。

【0767】

第1軸孔941dは、後述する羽部材945を軸支する軸部材945aを支持可能とされ、軸部材945aの外径と略同一の内径に形成される。これにより、軸部材945aの一端を第1軸孔941dに挿入して支持できる。

【0768】

第1開口941eは、第1軸孔941dの中心を軸とする円弧状に開口される。また、第1開口941eは、羽部材945の突起945bを挿通可能とされ、羽部材945の回転軸（挿通孔945c）の径方向における突起945bの最大幅寸法よりも大きく設定される。これにより、羽部材945が回転した際に突起945bが第1開口941eの内面に当接することを抑制できる。

10

【0769】

突出部941cは、正面視における外形が二等辺の三角形状に形成され、二等辺の連結部の角部が後述する羽部材945の対向間の中央位置と略同一の平面上に位置される。また、突出部941cの不等辺は、羽部材945の対向方向と平行に延設して形成されており、その長さ寸法が、閉鎖状態における羽部材945の対向間寸法よりも若干大きく設定される。さらに、突出部941cは、閉鎖状態の羽部材945との最短の離間距離が遊技球の直径よりも小さくされる位置に形成される。これにより、羽部材945が閉鎖状態とされる場合に、遊技球が第2入賞口140（一对の羽部材945の対向間）に送球されることを抑制できる。なお、羽部材945の閉鎖状態についての詳しい説明は後述する。

20

【0770】

一对の第1ガイド壁942bは、後述する変位部材966が変位される際に、変位部材966の変位を案内する壁であり、一对の第1ガイド壁942bの対向間における距離寸法が、変位部材966の短手方向の距離寸法よりも若干大きく設定される。

【0771】

また、一对の第1ガイド壁942bは、背面視略L字に形成され、屈曲部分が互いに近づく方向に延設される。これにより、変位部材966の突出部966aを第1ガイド壁942bの屈曲部分に当接させて、変位部材966の変位距離を規制できる。

【0772】

特定入賞口65aは、一对の羽部材945の対向方向（図87（b）左右方向）に長い矩形状に開口形成されており、その開口の内側に後述する特定入賞口ユニット950の板部材951を挿入することができる。これにより、遊技領域を流下する遊技球を特定入賞口65aを介して特定入賞口ユニット950の内部に送球できる。

30

【0773】

また、背面ベース941は、特定入賞口65aの周囲を取り囲むと共に背面側（遊技領域と反対側）に立設される立設部942fと、特定入賞口65aの長手方向両端部に背面側から凹設される凹部941hとを備える。

【0774】

立設部942fは、その内縁の形状が後述する特定入賞口ユニット950の正面視形状と略同一に設定される。これにより、立設部942fの内側に特定入賞口ユニット950を位置決めして配設し易くできる。

40

【0775】

凹部941hは、特定入賞口ユニット950が背面ベース941に配設された状態において、特定入賞口ユニット950の板部材951の回転軸となる棒部材952が挿入される壁部953dと対応する位置に形成される。これにより、棒部材952が板部材951から抜け出る方向に変位した場合に、棒部材952の端面を凹部941hの内縁に当接させて、棒部材952が板部材951から抜け出ることを抑制できる。

【0776】

さらに、正面ベース942は、立設部942fと第2送球部942cとの対向間に膨出する膨出部942hと、立設部942fの外周面から第1ガイド壁942b側（図87（

50

b) 上側) に突出する第 2 ガイド壁 9 4 2 d とを備える。

【0777】

膨出部 9 4 2 h は、背面ベース 9 4 1 の背面側に膨出すると共に、立設部 9 4 2 f と第 2 送球部 9 4 2 c とに連結される。これにより、後述する変位部材 9 6 6 (図 9 0 参照) を背面ベース 9 4 1 の背面側 (図 8 7 (b) 紙面手前側) に配設した場合に、変位部材 9 6 6 と背面ベース 9 4 1 の背面との間に所定の隙間を形成できる。その結果、変位部材 9 6 6 が変位する場合に、変位部材 9 6 6 の摩擦 (摺動) 抵抗を抑えることができる。

【0778】

第 2 ガイド壁 9 4 2 d は、変位部材 9 6 6 の下端部分の変位を案内する壁面であり、一対の第 2 ガイド壁 9 4 2 d の対向間の距離寸法が変位部材 9 6 6 の短手方向の距離寸法よりも若干大きく設定される。従って、変位部材 9 6 6 を一対の第 2 ガイド壁 9 4 2 d の対向間に配設した場合に、変位部材 9 6 6 の下端部分の変位部材 9 6 6 の短手方向への変位距離を規制できる。

【0779】

背面ベース 9 4 1 は、特定入賞口 6 5 a の長手方向 (図 8 7 (b) 左右方向) 両端の重力方向他側 (重力方向上側) の縁部に重力方向一侧 (重力方向下側) に向かって半円状に切り欠いて形成される第 2 アウト口 9 4 1 f を備える。第 2 アウト口 9 4 1 f は、正面ベース 9 4 3 に形成される第 3 受部 9 4 4 a に流入した遊技球をベース板 6 0 の背面側 (遊技領域と反対側) に送球するための切り欠きであり、遊技球の直径よりも大きい形状に形成される。

【0780】

また、第 2 アウト口 9 4 1 f の縁部には、背面視略 U 字状に形成され背面側に突出する第 3 送球部 9 4 2 e が形成される。これにより、第 2 アウト口 9 4 1 f の内側を介して背面側に送球した遊技球を第 3 送球部 9 4 2 e の内側に送球できる。

【0781】

第 3 送球部 9 4 2 e は、背面視 U 字の湾曲部分 (下側部分) が背面側に突出するに従って重力方向下側に傾斜して形成されており、第 2 アウト口 9 4 1 f から送球された遊技球を背面側に転動させることができる。なお、第 3 送球部 9 4 2 e の内面を転動する遊技球についての詳しい説明は後述する。

【0782】

正面ベース 9 4 3 は、正面視における外形が背面ベースよりも小さい上下反対の略 T 字状に形成される。また、正面ベース 9 4 3 は、無色透明な板状体から形成される。これにより、正面ベース 9 4 3 と背面ベース 9 4 1 との対向間を流下する遊技球を遊技者に視認させることができる。

【0783】

正面ベース 9 4 3 は、上述した背面ベース 9 4 1 の第 2 入賞口 1 4 0 及び第 2 アウト口 9 4 1 f のそれぞれに対応する位置に突設される第 2 受部 9 4 3 c 及び第 3 受部 9 4 4 a とを主に備えて形成される。

【0784】

第 2 受部 9 4 3 c は、背面視略 U 字に形成され、正面視において内側に背面ベース 9 4 1 の第 2 入賞口 1 4 0 が配置される。また、第 2 受部 9 4 3 c の開放側 (U 字の開放側) には、後述する一対の羽部材 9 4 5 が配設される。さらに、第 2 受部 9 4 3 c の背面ベース 9 4 1 側への突出距離は、遊技球の直径よりも大きく設定される。よって、背面ベース 9 4 1 及び正面ベース 9 4 3 の対向間に遊技球を送球できると共に、遊技球が後述する一対の羽部材 9 4 5 の対向間の外側から第 2 入賞口 1 4 0 に流入することを抑制できる。

【0785】

また、第 2 受部 9 4 3 c は、その内縁から内側に突設される送球ガイド部 9 4 3 d と、背面ベース 9 4 1 側 (図 8 7 (b) 紙面手前側) から、円形状に凹設される第 1 凹部 9 4 3 c a と、湾曲部分の内側から背面ベース側に突設される転動部 9 4 3 a とを備える。

【0786】

送球ガイド部943dは、一对の羽部材945の重力方向下側（図87（b）下側）に一对形成される。また、一对の送球ガイド部943dは、背面ベース941の正面側壁部941bと対応する位置にそれぞれ形成されており、背面ベース941と正面ベース943とが組み合わされると、その端面同士が当接される。これにより、一对の羽部材945の対向間に流入した遊技球を送球ガイド部943dの対向間に送球できる。

【0787】

転動部943aは、一对の送球ガイド部943dの対向間の重力方向一側（重力方向下側）に形成されると共に、重力方向上側の端面943a1が背面ベース941側に向かって下降傾斜して形成される。また、上述したように、転動部943aは、背面ベース941と正面ベース943とが締結された（組み合わされた）状態において、凹部941jの内側に配置されると共に、先端が背面ベース941の背面側（図87（b）紙面手前側）に突出される。

10

【0788】

これにより、一对の送球ガイド部943dの対向間に送球された遊技球を転動部の端面943a1に送球できると共に、その遊技球を端面943a1の上部を転動させて、背面ベース941の背面側に送球できる。

【0789】

また、正面ベース943は、第2受部943cの開口側（重力方向上側）に、背面ベース941の第1軸孔941dと対向する位置に円環状に突設される円環突起943bを備える。円環突起943bは、その内縁の第2軸孔943b1を備え、その第2軸孔943b1の内側に後述する羽部材945を軸支する軸部材945aの他端を挿入できる。上述したように、軸部材945aは、一端が背面ベース941の第1軸孔941dに挿入される。よって、背面ベース941と正面ベース943との対向間に軸部材945aを挟持して支持できる。

20

【0790】

第3受部944aは、背面視略U字形成されており、その内側に背面ベース941の第2アウト口941fが配置される。これにより、遊技盤13の遊技領域を流下する遊技球を第3受部944aの内側に流入させることができると共に、第3受部944aに流入した遊技球を第2アウト口941fを介して背面側（遊技領域と反対側）に送球することができる。

30

【0791】

また、第2受部943c及び第3受部944aには、第1凹部943ca及び第2凹部944a1が、背面ベース941側（図87（b）紙面手前側）から円形状に凹設される。第1凹部943ca及び第2凹部944a1は、上述した第2貫通孔941a2に挿入されたネジが螺合される被締結部であり、背面ベース941の第2貫通孔941a2の軸と同軸上に形成される。これにより、背面ベース941と正面ベース943とを締結できる。

【0792】

羽部材945は、正面視において、背面ベース941に形成される第2入賞口140の間に挟んで一对配設される。羽部材945は、有色の半透明材料から形成されており、正面ベース943を介して遊技者から視認可能とされる。

40

【0793】

羽部材945は、正面視略三角形に形成されると共に、背面ベース941と正面ベース943との対向間よりも小さい厚みに形成される。羽部材945は、厚み方向（背面ベース941側から正面ベース943側）に貫通形成される挿通孔945cと、背面ベース941側の面（背面）から突出する突起945bとを主に備える。

【0794】

挿通孔945cは、背面ベース941と正面ベース943との対向間に支持される軸部材945aの外径よりも大きい内径に形成される。よって、背面ベース941と正面ベー

50

ス 9 4 3 とを締結（組立）する際に、挿通孔 9 4 5 c に軸部材 9 4 5 a を挿通させることで、羽部材 9 4 5 を回転可能な状態で背面ベース 9 4 1 と正面ベース 9 4 3 との対向間に配設できる。これにより、羽部材 9 4 5 は、対向する側面が重力方向に平行な状態の閉鎖状態と、その側面の一侧を対向方向外側に変位させた開放状態とで変位可能とされる。

【0795】

突起 9 4 5 b は、後述する変位部材 9 6 6 と連結され、駆動ユニット 9 6 0 の駆動を羽部材 9 4 5 に伝達する伝達部分であり、その先端が背面ベース 9 4 1 の第 1 開口 9 4 1 e を介して変位部材 9 6 6 が配設される背面ベース 9 4 1 の背面側（遊技領域と反対側）に突出する寸法に設定される。なお、突起 9 4 5 b と変位部材 9 6 6 との連結状態についての詳しい説明は後述する。

10

【0796】

次いで、図 9 0 を参照して、変位部材 9 6 6 についての詳細な説明をする。図 9 0 (a) は、変位部材 9 6 6 の正面図であり、図 9 0 (b) は、変位部材 9 6 6 の側面図であり、図 9 0 (c) は、変位部材 9 6 6 の斜視正面図である。

【0797】

変位部材 9 6 6 は、正面視縦長矩形の板状体から形成されると共に、正面視略中央位置に第 2 開口 9 6 6 c が板厚方向（図 9 0 (b) 左右方向）に貫通形成される。第 2 開口 9 6 6 c は、正面視における内縁の形状が上述した背面ベース 9 4 1 の第 2 入賞口 1 4 0 の内縁の形状よりも大きく形成されると共に、内側に第 2 入賞口 1 4 0 が配置される。これにより、第 2 入賞口 1 4 0 を介して遊技領域と反対側に送球される遊技球が変位部材 9 6

20

【0798】

変位部材 9 6 6 は、長手方向（図 9 0 (a) 上下方向）一端側（図 9 0 (a) 上側）から短手方向（図 9 0 (a) 左右方向）に突出する突出部 9 6 6 a と、長手方向他端側（図 9 0 (b) 下側）から背面側（背面ベース 9 4 1 側（図 8 5 参照））に膨出する膨出部 9 6 6 b とを備える。

【0799】

突出部 9 6 6 a は、変位部材 9 6 6 の板厚方向に貫通して形成される摺動溝 9 6 6 a 2 と、変位部材 9 6 6 の短手方向両外側に位置すると共に長手方向に延設される当接部 9 6 6 a 1 とを備える。

30

【0800】

摺動溝 9 6 6 a 2 は、内側に上述した羽部材 9 4 5 の突起 9 4 5 b が挿入される長孔であり、変位部材 9 6 6 の短手方向に長い長穴に形成される。また、摺動溝 9 6 6 a 2 は、幅寸法が羽部材 9 4 5 の回転軸（挿通孔 9 4 5 c）の径方向における突起 9 4 5 b の幅寸法よりも大きく設定される。これにより、羽部材 9 4 5 が回転した際に、突起 9 4 5 b が摺動溝 9 6 6 a 2 の幅方向に対向する両内面に当接して、羽部材 9 4 5 の動作が規制されることを抑制できる。

【0801】

当接部 9 6 6 a 1 は、正面側（正面ベース 9 4 3 側（図 8 5 参照））と背面側（背面ベース 9 4 1 側）にそれぞれ膨出して形成される。これにより、変位部材 9 6 6 と正面ベース 9 4 3 及び後述する駆動ユニット 9 6 0 とが当接する面積を小さくできる。その結果、変位部材 9 6 6 が駆動する場合の抵抗を小さくできる。

40

【0802】

膨出部 9 6 6 b は、背面側（背面ベース 9 4 1 側）に膨出して形成されると共に、背面視における内側部分に横長矩形の連結孔 9 6 6 b 1 が形成される。連結孔 9 6 6 b 1 は、後述する駆動ユニット 9 6 0 の伝達部材 9 6 5 の先端（挿入部 9 6 5 e）が挿入される開口であり、内縁の形状が、伝達部材 9 6 5 の先端の外形よりも大きく設定される。なお、連結孔 9 6 6 b 1 と伝達部材 9 6 5 との連結状態の詳しい説明は後述する。

【0803】

連結孔 9 6 6 b 1 は、変位部材 9 6 6 の短手方向に長い矩形状に形成され、重力方向他

50

側（重力方向上側（図90（a）上側））の内周面の一侧被当接部966b2と、重力方向一側（重力方向下側（図90（a）下側））の内周面の他側被当接部966b3とを備える。

【0804】

一侧被当接部966b2は、後述する伝達部材965の挿入部965eの膨出部965e1が当接する面である。変位部材966は、一侧被当接部966b2に、膨出部965e1が当接されてスライド変位されることで、羽部材945を開放状態（図92参照）に変位させることができる。

【0805】

他側被当接部966b3は、後述する伝達部材965の挿入部965eの膨出部965e1と反対側の側面が当接する面である。変位部材966は、他側被当接部966b3に、膨出部965e1と反対側の側面が当接されてスライド変位されることで、羽部材945を閉鎖状態（図91参照）に変位させることができる。

【0806】

次いで、図91及び図92を参照して、変位部材966と羽部材945との連結状態について詳しく説明する。図91及び図92は、図87（b）の範囲XCIにおける入賞口ユニット930及び変位部材966の背面図である。なお、図91及び図92では、羽部材945の外形が鎖線で図示される。また、図91では、羽部材945の閉鎖状態が図示され、図92では、羽部材945の開放状態が図示される。

【0807】

図91及び図92に示すように、羽部材945の突起945bは、背面視において略三角形形状に形成されており、閉鎖状態における一对の羽部材945の対向する面と平行に形成される第1面945b1と、その第1面945b1に連なると共に重力方向一側（特定入賞口65a側）に位置する第3面945b3と、第1面945b1及び第3面945b3と連なる第2面945b2とを主に備える。

【0808】

摺動溝966a2は、重力方向一側（連結孔966b1側）に位置し突起945bと当接して羽部材945を開放状態に変位させる下側内面966a4と、その下側内面966a4と対向すると共に突起945bと当接して羽部材945を閉鎖状態に変位させる上側内面966a3と、変位部材966の短手方向（図91左右方向）外側から下側内面966a4側に向かって変位部材966の短手方向内側に傾斜する傾斜面966a5とを備える。

【0809】

なお、変位部材966は、後述する伝達部材965により、背面ベース941に対して長手方向（図91上下方向）に変位可能に配設される。羽部材945は、変位部材966が特定入賞口65a側（図91下側）に変位されると閉鎖状態とされ、変位部材966が第2入賞口140側（図91上側）に変位されると開放状態とされる。

【0810】

次いで、変位部材966の摺動溝966a2と羽部材945の突起945bとの連結について説明する。上述したように、羽部材945の突起945bは、変位部材の摺動溝966a2の内側に配置される。

【0811】

図91に示すように、羽部材945は、閉鎖状態とされると突起945bが摺動溝966a2の傾斜面966a5側（変位部材966の短手方向外側）に配置される。この状態から、変位部材966が第2入賞口140側（重力方向他側（図91上側））に変位されると、変位部材966の下側内面966a4が、突起945bの第3面945b3と当接して突起945bが変位される。これにより、羽部材945を回転変位させることができる。

【0812】

ここで、遊技球が入球可能に形成される入球口と、その入球口を挟んだ位置に回転可能

10

20

30

40

50

に軸支され入球口を開放または閉鎖する一対の羽部材と、それら一対の羽部材を回転させるための駆動力を発生させる駆動手段と、その駆動手段の駆動力を一対の羽部材に伝達する伝達機構とを備えた遊技機が知られている。伝達機構は、駆動手段の駆動力により回転させる回転部材を備え、その回転部材の一端側が、一対の羽部材の背面から突設される突設部に連結される。詳細には、回転部材の一端側には、上下に所定の間隔を隔てて対向する対向部が形成され、その対向部の対向間に羽部材の突設部が挿通される。よって、回転部材が回転されると、その回転部材の対向部によって羽部材の突設部が押し上げられる又は押し下げられることで、羽部材が開放または閉鎖される。

【0813】

しかしながら、従来の遊技機では、対向部と、突設部との間の隙間を大きく設定する必要があるため、羽部材の開閉動作が安定しないという問題があった。即ち、羽部材の開閉動作のために、回転部材が回転される際には、対向部の姿勢が突設部に対して傾斜されるところ、対向部の対向間隔が突設部の外形と同等であると、対向部の対向間に突設部が干渉して、回転部材が回転できなくなる。そのため、突設部が干渉しない大きさに対向部の対向間隔を設定する必要がある、その分、対向部と突設部との間の隙間が大きくなる。その結果、羽部材のがたつきが生じやすいため、羽部材の開閉動作が安定しない。

【0814】

これに対し、本実施形態によれば、伝達機構は、駆動手段（駆動ユニット960）の駆動力により回転される伝達部材965と、その伝達部材965の回転に伴ってスライド変位される変位部材966とを備え、一対の羽部材945から突起945bが突設されると共に、その突起945bが摺動可能に挿通される摺動溝966a2が変位部材966に凹設されるので、摺動溝966a2の溝幅を抑制することができる。即ち、変位部材966の変位がスライド変位であり、摺動溝966a2の姿勢が突起945bに対して傾斜しないので、従来品のように回転する際の突設部との干渉を避ける必要がない。よって、摺動溝966a2の溝幅を突起945bの大きさに近似させることができ、溝幅を抑制できるので、摺動溝966a2と突起945bとの間の隙間を小さくできる。その結果、羽部材945のがたつきを抑制でき、羽部材945の開閉動作を安定させることができる。また、変位部材966の変位の方向が、一対の羽部材945の回転軸に略直交する方向であるので、変位部材966を羽部材945に対して略平行に配設することができる。その結果、羽部材945及び変位部材966の配設に必要なスペースを抑制でき、その分、他の部材を配設するスペースを確保できる。即ち、変位部材966が変位した場合に、変位部材966が一対の羽部材945の回転軸方向に変位しないので、一対の羽部材945の回転軸方向における変位部材の配設に必要なスペースを抑制できる。その結果、他の部材を配設するスペースを確保できる。

【0815】

ここで、一対の羽部材に回転部材が直接連結される従来品に対し、本発明では、羽部材945と伝達部材965との間に変位部材966が介在されるため、変位部材966を重力方向上側（重力方向他側）へスライド変位させる方向への動作時には、変位部材966の重さが加算される分、慣性力が大きくなり、駆動手段（後述するソレノイド610）に必要な駆動力が嵩む。よって、停止状態にある羽部材945の駆動を開始して、開放状態または閉鎖状態に変位させる際の初期動作をスムーズに行うことが困難となる。

【0816】

これに対し、本実施形態では、一対の羽部材945が閉鎖状態とされる場合において、突起945bは、羽部材945の回転軸（挿通孔945c）の重力方向下側（重力方向一側）に位置される。即ち、変位部材966が重力方向上側（重力方向他側）へ向けてスライド変位を開始する際の突起945bの位置が、羽部材945の回転軸の重力方向に沿った下方に設定される。これにより、摺動溝966a2の内壁押し上げられる突起945bの変位成分を、水平方向（図91左右方向）に大きくし、重力方向（図91下方向）に小さくできる。よって、変位部材966の重さが加算させる本発明においても、停止状態（閉鎖状態）にある羽部材945の駆動を開始して、開放または閉鎖させる際の初期動作を

10

20

30

40

50

スムーズに行うことができる。

【0817】

また、羽部材945の重心は、回転軸（挿通孔945c）を挟んで突起945bの反対側に設定される。これにより、羽部材945が閉鎖状態から開放状態に変位される際には、羽部材945の自重を利用して羽部材945を開放状態に変位させることができる。即ち、変位部材966が重力方向上側（重力方向一側）へ向けてスライド変位を開始すると、羽部材945が開放される方向へ回転されるので、羽部材945をその重さ（自重）により回転させることができる。よって、変位部材966の重さが加算される本発明においても、停止状態（閉鎖状態）にある羽部材945の駆動を開始して、開放させる際の初期動作をスムーズに行うことができる。

10

【0818】

さらに、上述した傾斜面966a5は、羽部材945の回転軸（挿通孔945c）の重力方向一側（重力方向下側（図91下側））に形成される。これにより、突起945bの位置が、羽部材945の回転軸の重力方向に沿った下方に設定される場合であっても、傾斜面966a5の傾斜方向に沿って突起945bを案内して、変位部材966の重力方向他側（重力方向上側）へ向けたスライド変位をスムーズに開始させることができる。

【0819】

また、摺動溝966a2の内壁に傾斜面966a5が形成されることで、その分、摺動溝966a2の内壁と突起945bとの間の隙間を小さくできるだけでなく、かかる傾斜面966a5への突起945bの当接により、突起945bの重力方向への変位に加え、水平方向への変位も規制することができる。よって、閉鎖状態とされる場合の羽部材945のがたつきを抑制しやすくなる。即ち、遊技球の流下に伴う振動の影響を受けた場合でも、羽部材945を開放姿勢または閉鎖姿勢に維持しやすくなる。

20

【0820】

図92に示すように、羽部材945が開放状態から閉鎖状態に変位される場合には、変位部材966が、第2入賞口140側から特定入賞口65a側（重力方向一側（図92下側））に変位される。これにより、変位部材966の上側内面966a3が、突起945bの第1面945b1と当接して突起945bが変位される。これにより、羽部材945を回転変位させることができる。

【0821】

また、変位部材966の第2入賞口140側から特定入賞口65a側の変位方向は、重力方向（図92下方向）に設定される。これにより、羽部材945を閉鎖する場合に、変位部材966の自重を利用して羽部材945を変位させることができる。その結果、羽部材945を開放状態から閉鎖状態に変位させやすくなる。

30

【0822】

次いで、図93から図95を参照して、駆動ユニット960について詳細な説明をする。図93(a)は、駆動ユニット960の側面図であり、図93(b)は、駆動ユニット960の上面図であり、図93(c)は、駆動ユニット960の斜視正面図である。図94は、駆動ユニット960の分解斜視正面図であり、図95は、駆動ユニット960の分解斜視背面図である。

40

【0823】

図93から図95に示すように、駆動ユニット960は、箱形状に形成され対向して配設される第1收容部962及び第2收容部963と、第1收容部962及び第2收容部963の間の空間に配設されるソレノイド610と、そのソレノイド610に連結される連結部材964と、第1收容部962及び第2收容部963に軸支されると共に連結部材964に連結される伝達部材965とを主に備えて形成される。

【0824】

第1收容部962は、無色透明の樹脂材料から形成され、ソレノイド610の一側（図93(a)上側）を覆う覆設部962aと、その覆設部962aから背面ベース941側（図85参照）に突出するガイド部962bとを備える。

50

【0825】

覆設部962aは、ソレノイド610側（図93（a）下側）及びガイド部962b側が開放される略箱形状に形成される。また、覆設部962aは、対向する壁面の一部を切り欠いて形成される被係合部962cと、対向する壁面の外側に対向する方向に突出する締結部962dとを備える。

【0826】

被係合部962cは、後述する第2収容部963の係合部963cを係合させる切欠きであり、側面視において係合部963cの外形よりも大きい形状に切り欠き形成される。これにより、第1収容部962及び第2収容部963を締結する前に、被係合部962cに係合部963cを係合させることができるので、第1収容部962及び第2収容部963との締結の作業性を向上できる。

10

【0827】

締結部962dは、駆動ユニット960が組み立てられた状態において、第2収容部963の締結孔963b1と対向する位置に形成されており、第2収容部963側（図93（a）下側）に向かって貫通する貫通孔962daを備える。

【0828】

貫通孔962daは、第2収容部963の締結孔963b1に螺合されるネジ（図示しない）を挿通する孔であり、締結孔963b1と同軸上に形成されると共に、締結孔963b1よりも大きい内径に形成される。これにより、第1収容部962と第2収容部963とを締結固定できる。

20

【0829】

ガイド部962bは、覆設部962aの対向する壁面に連なって側面視略L字状に形成される一对の腕部962eと、その一对の腕部962eに連結されると共に、正面視門型に形成される壁部962fと、その壁部962fから覆設部962aと反対側（背面ベース941側（図85参照））に突設される突設部962gとを備えて形成される。

【0830】

腕部962eは、覆設部962aの対向する壁面のそれぞれから背面ベース941側（図85参照）に突出すると共に突出先端側を重力方向他側（ソレノイド610側と反対側）に屈曲する側面視略L字に形成される。また、一对の腕部962eは、対向間の寸法が後述する振分けユニット980の側壁部981b（図109（a）参照）の水平方向両端部の距離寸法と略同一に設定され、対向間に側壁部981bが挿入される。

30

【0831】

壁部962fは、上述した腕部962eの先端側（屈曲側）の側面をそれぞれ連結して形成され、その正面視における形状が、上述した変位部材966の正面視形状よりも大きく形成される。また、壁部962fは、対向方向（図93（b）上下方向）における外側の距離寸法L3（図93（b）参照）が、上述した背面ベース941の一对の第1ガイド壁942bの対向方向における外側の距離寸法L4（図91参照）と略同一に設定される（ $L3 = L4$ ）。さらに、壁部962fは、重力方向（図93（a）上下方向）における距離寸法L5（図93（a）参照）が、背面ベース941の第1ガイド壁942bの上端面から立設部942fの外表面までの距離寸法L6（図91参照）と略同一に設定される（ $L5 = L6$ ）。これにより、壁部962f及び背面ベース941との対向間に変位部材966を配設できると共に、変位部材966を第1ガイド壁942bの対向間に収容できる。さらに、壁部962fと背面ベース941との対向間に配設される変位部材966の摺動溝966a2を、その対向間に配置することができる。

40

【0832】

突設部962gは、壁部962fの一对の腕部962eの対向方向（図93（b）上下方向）外側から腕部962eと反対側に突出して形成され、その突出寸法が、背面ベース941の第1ガイド壁942bの突出寸法と略同一に設定される。また、突設部962gの対向方向（図93（b）上下方向）における内側寸法L7は、背面ベース941の一对の第2ガイド壁942dの対向方向における外側寸法L8（図91参照）よりも若干大き

50

く設定される。さらに、突設部 9 6 2 g は、重力方向の寸法が、第 1 ガイド壁 9 4 2 b 及び立設部 9 4 2 f の対向間の寸法と略同一に設定さる。

【0833】

これにより、組み立て状態における駆動ユニット 9 6 0 を背面ベース 9 4 1（正面ユニット 9 4 0）に配設する際には、突設部 9 6 2 g の対向間に第 2 ガイド壁 9 4 2 d を挿入すると共に、第 1 ガイド壁 9 4 2 b 及び立設部 9 4 2 f の対向間に突設部 9 6 2 g を挿入することで、駆動ユニット 9 6 0 を背面ベース 9 4 1 に対して位置決めして配設できる。

【0834】

第 2 収容部 9 6 3 は、無色透明の樹脂材料から形成され、ソレノイド 6 1 0 の他側（図 9 3（a）下側）を覆う箱状体に形成される。第 2 収容部 9 6 3 は、上面視において後述するソレノイド 6 1 0 の駆動方向（図 9 3（b）左右方向）に長い矩形状に形成される。また、第 2 収容部 9 6 3 は、長手方向に延設される両壁部の複数箇所に凹設される凹設部 9 6 3 e と、その複数箇所の凹設部 9 6 3 e の間から第 1 収容部 9 6 2 側に突出する係合部 9 6 3 c と、長手方向に延設される両壁部から短手方向に突出する突出部 9 6 3 b と、短手方向に延設される一方側（背面ベース 9 4 1 側（図 8 5 参照）の壁部に凹設される軸受部 9 6 3 d とを備えて形成される。

【0835】

突出部 9 6 3 b は、第 2 収容部 9 6 3 の短手方向外側に半円弧状に突出して形成され、第 1 収容部 9 6 2 の貫通孔 9 6 2 d a と同軸の締結孔 9 6 3 b 1 を備える。これにより、第 1 収容部 9 6 2 の貫通孔 9 6 2 d a 側からネジを挿通したネジを締結孔 9 6 3 b 1 に螺合して、第 1 収容部 9 6 2 と第 2 収容部 9 6 3 とを締結固定できる。

【0836】

凹設部 9 6 3 e は、第 1 収容部 9 6 2 と第 2 収容部 9 6 3 との対向間に形成される空間に空気を循環させる開口である。凹設部 9 6 3 e を介して空気を循環させることで、第 1 収容部 9 6 2 と第 2 収容部 9 6 3 との対向間に配設されるソレノイド 6 1 0 を冷却できる。

【0837】

係合部 9 6 3 c は、複数個並設される凹設部 9 6 3 e の間から第 1 収容部 9 6 2 側に突出され、その先端が第 2 収容部 9 6 3 の短手方向内側に屈曲する鉤状に形成される。また、上述したように係合部 9 6 3 c は、第 1 収容部 9 6 2 の被係合部 9 6 2 c と対応する位置に形成されており、第 1 収容部 9 6 2 と第 2 収容部 9 6 3 とが組み合わされると、係合部 9 6 3 c が被係合部 9 6 2 c の内側に配設されると共に、係合部 9 6 3 c の屈曲部分が第 1 収容部 9 6 2 の一側端面に係合される。

【0838】

また、係合部 9 6 3 c は、凹設部 9 6 3 e の間に形成されるので、係合部 9 6 3 c の基端から先端までの距離を長くできる。従って、係合部 9 6 3 c を第 1 収容部 9 6 2 に配設する場合に、係合部 9 6 3 c を撓ませ易くでき、係合部 9 6 3 c を第 1 収容部 9 6 2 に係合させやすくできる。

【0839】

軸受部 9 6 3 d は、後述する伝達部材 9 6 5 の回転軸 9 6 5 c を収容する凹みであり、回転軸 9 6 5 c の外形よりも大きい形状に凹設される。また、軸受部 9 6 3 d の第 1 収容部 9 6 2 側の端面は、第 1 収容部 9 6 2 の重力方向一侧の側面に覆設されており、第 1 収容部 9 6 2 と第 2 収容部 9 6 3 とが組み合わされた状態では、軸受部 9 6 3 d に収容された回転軸 9 6 5 c が軸受部 9 6 3 d の外側に外れることを抑制できる。

【0840】

ソレノイド 6 1 0 は、直方体に形成される本体部 9 6 1 a と、その本体部 9 6 1 a の内側に挿入されると共に本体部 9 6 1 a に対して変位可能な軸部 9 6 1 b と、その軸部 9 6 1 b の本体部 9 6 1 a と反対側の端部に配設される円環部 9 6 1 c と、円環部 9 6 1 c と本体部 9 6 1 a との間に配設されるコイルばね S P 1 とを備える。

【0841】

本体部 961a は、電力が付与（供給）されることで、磁性を発生させるコイル部分であり、その磁性により本体部 961a に挿入される軸部 961b を内側に引き寄せて挿入できる。

【0842】

軸部 961b は、磁性を有する金属材料から形成されると共に、円柱状に形成される。軸部 961b は、軸方向が背面ベース 941 側に向かう方向に配置されると共に、背面ベース 941 側の一部が本体部 961a から突出した状態で配置される。

【0843】

円環部 961c は、本体部 961a から突出した軸部 961b の端部に配置される。円環部 961c には、後述する連結部材 964 が連結される。これにより、軸部 961b が、本体部 961a に対して変位されると、その変位が円環部 961c から連結部材 964 に伝達され連結部材 964 を変位させることができる。

【0844】

コイルばね SP1 は、螺旋状に複数回巻いたバネ部材である。コイルばね SP1 は、軸部 961b の周囲に配設されると共に、円環部 961c と本体部 961a との対向間に少し圧縮された状態で配設される。これにより、円環部 961c を本体部 961a から離間する方向に付勢できる。従って、本体部 961a に電力が付与（供給）されていない状態では、円環部 961c を本体部 961a から離間させた状態に維持できる。また、本体部 961a に電力が付与（供給）された後、電力の付与（供給）が遮断された際には、円環部 961c を本体部 961a から素早く離間させることができる。

【0845】

連結部材 964 は、無色透明の樹脂材料から形成される。連結部材 964 は、ソレノイド 610 の円環部 961c の軸と直交する平面と平行な板状体に形成されるベース部 964a と、そのベース部 964a の重力方向他側から背面ベース 941 側（図 85 参照）側に屈曲する立設部 964b とを備えて形成される。

【0846】

ベース部 964a は、ソレノイド 610 の円環部 961c と連結される部分であり、重力方向一側（図 93（b）紙面奥側）の端面から円環部 961c の直径よりも大きい寸法で凹設される第 1 凹設部 964c と、その第 1 凹設部 964c のソレノイド 610 側に位置し軸部 961b の直径よりも大きい寸法で凹設される第 2 凹設部 964d とを備える。

【0847】

第 1 凹設部 964c は、ソレノイド 610 の円環部 961c を挿入する溝であり、断面視において重力方向一側が開放する略 U 字状に形成される。また、第 1 凹設部 964c は、その溝幅が円環部 961c の板厚よりも大きく設定れる。これにより、第 1 凹設部 964c に円環部 961c を挿入できる。

【0848】

第 2 凹設部 964d は、上述したように円環部 961c を第 1 凹設部 964c の内側に配設した場合に、軸部 961b とベース部 964a とが干渉することを抑制する切欠きであり、背面視において下側が開放する略 U 字状に形成されると共に、第 1 凹設部 964c 側からソレノイド 610 側に開口して形成される。

【0849】

立設部 964b は、重力方向に貫通する挿通孔 964e を備え、その挿通孔 964e の内部に後述する伝達部材 965 の突出部 965d が挿入される。これにより、連結部材 964 がソレノイド 610 の変位により動作されると、挿通孔 964e の内縁に突出部 965d が当接して伝達部材 965 が変位される。なお、伝達部材 965 の変位についての詳しい説明は後述する。

【0850】

伝達部材 965 は、側面視において屈曲して形成され、ソレノイド 610 の軸部 961b の変位方向に延設される先端部 965a と、その先端部 965a と連なると共に連結部材 964 側に延設される回転部 965b とから形成される。

【0851】

回転部965bは、第2收容部963の短手方向（図93（b）上下方向）における幅寸法が、第2收容部963に一对形成される軸受部963dの対向間の寸法よりも小さく形成される。また、回転部965bは、964側の端部に第2收容部963の短手方向（図93（b）上下方向）両側に円柱状に突出する回転軸965cと、その回転軸965cの径方向であって重力方向一端側に突出する突出部965dとを備える。

【0852】

回転軸965cは、上述したように、軸受部963dの溝幅よりも小さい外径に形成される。また、一对の回転軸965cは、突出先端同士の離間距離が、第2收容部963に一对形成される軸受部963dの対向間の距離寸法よりも大きく設定される。これにより、一对の回転軸965cを軸受部963dの内側に挿入して配設できる。従って、回転軸965cを軸受部963dに挿入すると共に第2收容部963と第1收容部962とを締結することで、伝達部材965を回転軸965cを軸に回転可能な状態で支持できる。

【0853】

突出部965dは、上述したように、連結部材964の挿通孔964eに挿入される突起であり、上面視においてその外形が挿通孔964eの内縁形状よりも小さく設定される。また、突出部965dは、ソレノイド610の軸部961bが変位される（本体部961aに電力が付与（供給）される）前の状態において、ソレノイド610の軸部961bの変位方向の幅寸法が、挿通孔964eの幅寸法よりも十分に大きく設定される（本実施形態では、挿通孔964eの幅寸法が突出部965dの幅寸法の2倍に設定される）。これにより、伝達部材965が、回転軸965cを軸に回転変位された場合に、軸部961bの変位方向両端面の突出部965dと挿通孔964eとが当接して伝達部材965の回転が規制されることを抑制できる。

【0854】

先端部965aは、ソレノイド610から離間するに従って回転軸965cの軸方向における幅寸法が小さく形成される。また、先端部965aは、その先端に上述した変位部材966の連結孔966b1に挿入される挿入部965eと、回転部965bとの連結部から重力方向一侧に突設される立設部965fとを備えて形成される。

【0855】

挿入部965eは、正面視における外形が変位部材966の連結孔966b1の内縁形状よりも小さく形成されており、連結孔966b1の内側に挿通して配設される。これにより、伝達部材965が回転変位されると、挿入部965eと連結孔966b1とが当接して変位部材966が変位される。なお、伝達部材965と変位部材966との変位についての詳しい説明は後述する。

【0856】

次いで、図96を参照して、駆動ユニット960の変位動作について説明する。図96（a）及び図96（b）は、図93（b）のXCVI-XCVI線における駆動ユニット960の断面図である。なお、図96（a）では、ソレノイド610の動作前の状態が図示され、図96（b）では、ソレノイド610の動作後の状態が図示される。また、図96（a）及び図96（b）では、伝達部材965の回転軸965cの外形が鎖線で図示される。

【0857】

図96（a）に示すように、ソレノイド610の本体部961aに電力が付与（供給）されていない状態では、本体部961aと円環部961cとの間に配設されるコイルばねSP1の付勢力により円環部961cが本体部961aから離間する状態とされる。これにより、円環部961cに連結される連結部材964が本体部961aから離間する方向（図96（a）左側）に押し出された状態とされる。

【0858】

連結部材964が本体部961aから離間する方向に押し出されると、伝達部材965の突出部965dのソレノイド610側（図96（a）右側）の面と、連結部材964の

10

20

30

40

50

挿通孔 964e のソレノイド 610 側の内面とが当接した状態とされる。これにより、伝達部材 965 の先端部 965a が回転軸 965c を軸に重力方向一側（図 96（a）下側）に押し下げられた状態とされる。また、伝達部材 965 の先端部 965a の重力方向一側への変位は、当接部 965g が第 2 収容部 963 と当接して規制される。

【0859】

図 96（b）に示すように、ソレノイド 610 の本体部 961a に電力が付与（供給）された状態では、本体部 961a に発生する磁力により、軸部 961b が本体部 961a の内部に引き込まれ円環部 961c と本体部 961a とが（本体部 961a に電力が付与（供給）されていない状態よりも）近接される。これにより、円環部 961c に連結される連結部材 964 が本体部 961a に近接する方向（図 96（a）右側）に変位された状態とされる。

10

【0860】

連結部材 964 が本体部 961a に近接する方向に変位されると、伝達部材 965 の突出部 965d のソレノイド 610 と反対側（図 96（b）左側）の面と、連結部材 964 の挿通孔 964e のソレノイド 610 側と反対側（図 96（b）左側）の内面とが当接した状態とされる。これにより、伝達部材 965 の先端部 965a が回転軸 965c を軸に重力方向他側（図 96（b）上側）に押し上げられた状態とされる。また、伝達部材 965 の先端部 965a の重力方向他側への変位は、伝達部材 965 の先端部 965a と回転部 965b との連結部分が第 1 収容部 962 と当接して規制される。

【0861】

20

従って、伝達部材 965 の先端部 965a が重力方向他側または重力方向一側のどちらか一方に変位されることで、伝達部材 965 を第 1 収容部 962 または第 2 収容部 963 のどちらか一方に当接させることができる。これにより、遊技者の不正行為を抑制することができる。

【0862】

例えば、遊技者が、遊技者側（遊技領域側）からソレノイド 610 に伝達部材 965 及び第 1 収容部 962 又は第 2 収容部 963 の隙間にピアノ線等を挿通した場合に、そのピアノ線の太さの分、伝達部材 965 の変位距離を少なくすることができる。従って、伝達部材 965 により変位される羽部材 945 の変位動作に異常が出るため、店舗の運営者にその不正を発見させやすくできる。

30

【0863】

また、上述したように、伝達部材 965 は、回転軸 965c から延設されると共に変位部材 966 に連結される先端部 965a 及び回転部 965b と、回転軸 965c から延設されると共にソレノイド 610 に連結される突出部 965d とを備え、先端部 965a 及び回転部 965b が、回転軸 965c の軸方向視において略くの字状に屈曲して形成されるので、変位部材 966 の変位量を確保しつつ、ソレノイド 610 と変位部材 966 の間の距離を抑制できる。

【0864】

即ち、先端部 965a と回転部 965b とを回転軸 965c の軸方向視において直線状に形成し、且つ、先端部 965a と回転部 965b との長さ寸法距離を、本実施形態の先端部 965a と回転部 965b とを合わせた距離と略同等に設定した場合には、変位部材 966 のスライド変位量を本実施形態と同等にできるが、ソレノイド 610 と変位部材 966 との間の距離が嵩み、全体が大型化する。

40

【0865】

一方、先端部 965a と回転部 965b とを回転軸 965c の軸方向視において直線状に形成、且つ、先端部 965a と回転部 965b との長さ寸法距離を、本実施形態の挿入部 965e から回転軸 965c までの距離寸法と略同一に設定した（先端部 965a と回転部 965b との距離を短くした）場合には、ソレノイド 610 と変位部材 966 との間の距離を本実施形態と同等とできるが、変位部材 966 の変位量が小さくなる。

【0866】

50

これに対し、本実施形態によれば、先端部 965a と回転部 965b とが、回転軸 965c の軸方向視において略くの字状に屈曲して形成されることで、変位部材 966 のスライド変位量を確保しつつ、ソレノイド 610 と変位部材 966 との間の距離を抑制できる。また、突出部 965d は、変位部材 966 と反対側となる先端部 965a 及び回転部 965b の背面側（図 96（a）右側）に形成される。これにより、先端部 965a 及び回転部 965b を屈曲させることで生じたスペースを有効に活用して、伝達部材 965 を小型化できる。即ち、正面ユニット 940 の転動部 943a（後述する送球ユニット 970）及び特定入賞口ユニット 950 の通路部材 955 との間のスペースに伝達部材 965 を効率的に配設して、全体としての小型化を図ることができる。

【0867】

10

次いで、図 97 及び図 98 を参照して、駆動ユニット 960 と変位部材 966 との連結について詳しく説明する。図 97 は、図 83 の XCVII-XCVII 線における入賞口ユニット 930 の断面図である。図 98（a）及び図 98（b）は、図 97 の XCVII-XCVII 線における入賞口ユニット 930 の断面図である。なお、図 98（a）では、ソレノイド 610 の動作前の状態が図示され、図 98（b）では、ソレノイド 610 の動作後の状態が図示される。

【0868】

図 97 及び図 98 に示すように、駆動ユニット 960 と正面ユニット 940 とが組み上げられた状態では、伝達部材 965 の先端部 965a が変位部材 966 の連結孔 966b1 に挿入される。

20

【0869】

従って、上述したように、駆動ユニット 960 のソレノイド 610 が駆動されて、伝達部材 965 の先端部 965a が重力方向他側（図 98（a）上方）に変位されると、図 98（a）及び図 98（b）に示すように、挿入部 965e の膨出部 965e1 と変位部材 966 の連結孔 966b1 の一側被当接部 966b2 とが当接して変位部材 966 が重力方向他側にスライド変位される。

【0870】

上述したように、変位部材 966 が重力方向他側（第 2 入賞口 140 側）にスライド変位されると、羽部材 945 の突起 945b が変位されて、羽部材 945 が開放状態とされる。即ち、ソレノイド 610 の本体部 961a に電力を付与することで、羽部材 945 が開放状態とされる。

30

【0871】

一方、ソレノイド 610 の本体部 961a への電力の付与（供給）が遮断されると、上述したようにソレノイド 610 に配設したコイルばね SP1 の付勢力により伝達部材 965 の先端部 965a が重力方向一側（図 98（a）下側）に変位される。これにより、図 98（a）に示すように、膨出部 965e1 の反対面と変位部材 966 の連結孔 966b1 の他側被当接部 966b3 とが当接して変位部材 966 が重力方向一側にスライド変位される。

【0872】

上述したように、変位部材 966 が重力方向一側（特定入賞口 65a 側）にスライド変位されると、羽部材 945 の突起 945b が変位されて、羽部材 945 が閉鎖状態とされる。即ち、ソレノイド 610 の本体部 961a への電力の付与（供給）を遮断することで、羽部材 945 が閉鎖状態とされる。

40

【0873】

この場合、本体部 961a への電力の付与（供給）を遮断した状態で、羽部材 945 を閉鎖状態とできるので、本体部 961a の配線が断線した場合や遊技者の不正行為により本体部 961a の配線が切断された場合に、羽部材 945 が開放状態となり第 2 入賞口 140 に遊技球が流入しやすい状態とされることを抑制できる。

【0874】

また、伝達部材 965 の回転変位は、変位部材 966 の短手方向略中間位置に形成され

50

る連結孔 9 6 6 b 1 により変位部材 9 6 6 に伝達される。これにより、一对の羽部材 9 4 5 と伝達部材 9 6 5 との間での変位部材の姿勢変化を許容しやすくできる。よって、伝達部材の回転に伴い、変位部材 9 6 6 をスムーズにスライド変位させることができる。その結果、羽部材 9 4 5 を確実に開放または閉鎖させることができる。

【0875】

即ち、伝達部材 9 6 5 の回転に伴って、変位部材 9 6 6 をスライド変位させ、一对の羽部材 9 4 5 を開放または閉鎖させる動作中に、一对の羽部材 9 4 5 の内の一方のみに遊技球からの負荷が作用されると、変位部材 9 6 6 の姿勢が変化されるところ、変位部材 9 6 6 が、一对の羽部材 9 4 5 に対して 2 カ所で連結されると共に、伝達部材 9 6 5 に対して 10 も 2 カ所で連結されていると、一对の羽部材 9 4 5 と伝達部材 9 6 5 との間での変位部材 9 6 6 の姿勢の変化が許容され難く、変位部材 9 6 6 をスライド変位させる（即ち、伝達部材 9 6 5 を回転させる）際の抵抗が発生して、羽部材の開放または閉鎖が阻害される。これに対し、本発明によれば、変位部材 9 6 6 が、一对の羽部材 9 4 5 に対して 2 カ所で連結されると共に、伝達部材 9 6 5 に対して 1 カ所で連結されているので、一对の羽部材 9 4 5 のうちの一方のみに遊技球からの負荷が作用されても、一对の羽部材 9 4 5 と伝達部材 9 6 5 との間での変位部材 9 6 6 の姿勢変化を許容しやすくできる。

【0876】

さらに、挿入部 9 6 5 e の一側被当接部 9 6 6 b 2 及び他側被当接部 9 6 6 b 3 との当接面の幅寸法 D 1（図 9 8（a）参照）は、突起 9 4 5 b の最大外形寸法 D 2（図 9 8（a）参照）の 3 倍よりも小さく設定される。これにより、一对の羽部材 9 4 5 と伝達部材 9 6 5 との間での変位部材 9 6 6 の姿勢変化を許容しやすくできる。即ち、挿入部 9 6 5 e の幅寸法 D 1 が大きく設定されると、一对の羽部材 9 4 5 と伝達部材 9 6 5 との間での変位部材 9 6 6 の姿勢変化をした場合に、挿入部 9 6 5 e と連結孔 9 6 6 b 1 との当接しやすくなり、変位部材 9 6 6 の姿勢変化が規制されるところ、かかる挿入部 9 6 5 e の幅寸法 D 1 を、突起 9 4 5 b の最大外形寸法 D 2 の 3 倍よりも小さく設定することで、変位部材 9 6 6 の姿勢変化が規制されることを抑制できる。その結果、一对の羽部材 9 4 5 と伝達部材 9 6 5 との間での変位部材 9 6 6 の姿勢変化を許容しやすくできる。

【0877】

なお、挿入部 9 6 5 e の幅寸法 D 1 は、突起 9 4 5 b の最大外形寸法 D 2 の 2 倍よりも小さく設定されることが好ましい。これによれば、変位部材 9 6 6 の姿勢が変化した場合に、挿入部 9 6 5 e と連結孔 9 6 6 b 1 とが当接することを抑制しやすくできる。その結果、一对の羽部材 9 4 5 と伝達部材 9 6 5 との間での変位部材 9 6 6 の姿勢変化を許容しやすくなる。

【0878】

次いで、図 9 9 から図 1 0 1 を参照して特定入賞口ユニット 9 5 0 について説明する。図 9 9（a）は、特定入賞口ユニット 9 5 0 の正面図であり、図 9 9（b）は、特定入賞口ユニット 9 5 0 の背面図であり、図 9 9（c）は、特定入賞口ユニット 9 5 0 の上面図である。図 1 0 0 は、特定入賞口ユニット 9 5 0 の分解斜視正面図であり、図 1 0 1 は、特定入賞口ユニット 9 5 0 の分解斜視背面図である。

【0879】

図 9 9 から図 1 0 1 に示すように、特定入賞口ユニット 9 5 0 は、遊技者側（図 9 9 紙面手前側）が開放する箱状体に形成される入球部材 9 5 3 と、その入球部材 9 5 3 の開放部分を覆う状態に配設される板部材 9 5 1 と、入球部材 9 5 3 を挟んで板部材 9 5 1 の反対側に配設される通路部材 9 5 5 と、板部材 9 5 1 を動作させる駆動ユニット 9 5 7 とを備えて形成される。

【0880】

板部材 9 5 1 は、有色半透明の樹脂材料から形成され、板部材 9 5 1 を介して入球部材 9 5 3 側を流下する遊技球を遊技者に視認させることができる。板部材 9 5 1 は、正面視横長矩形の板状体に形成される本体部 9 5 1 a と、その本体部 9 5 1 a の長手方向両外側に円筒状に凹設される軸孔 9 5 1 b と、本体部 9 5 1 a の長手方向の一方の端部から入球

10

20

30

40

50

部材 9 5 3 側に突出する突起 9 5 1 c と、本体部 9 5 1 a の長手方向の他方の端部から入球部材 9 5 3 側に突出する係合部 9 5 1 d とを備えて形成される。

【0881】

本体部 9 5 1 a は、正面視において後述する入球部材 9 5 3 の開放側を覆設する大きさに形成されると共に、上述した正面ユニット 9 4 0 の特定入賞口 6 5 a の内縁形状よりも若干小さい形状とされる。

【0882】

軸孔 9 5 1 b は、本体部 9 5 1 a の重力方向一側（重力方向下側）に形成されると共に、長手方向の両端のそれぞれが同軸上に設定される。また、軸孔 9 5 1 b は、後述する棒部材 9 5 2 の外径よりも若干大きい内径に形成され、内側に棒部材 9 5 2 を挿入可能とされる。よって、棒部材 9 5 2 を軸孔 9 5 1 b に挿入した状態で入球部材 9 5 3 に支持させることで、板部材 9 5 1 を入球部材 9 5 3 に対して軸支できる。

【0883】

突起 9 5 1 c は、本体部 9 5 1 a の長手方向の一方側に突出して形成される。これにより、板部材 9 5 1 が後述する駆動ユニット 9 5 7 の駆動により軸孔 9 5 1 b を軸に回転変位され、板部材 9 5 1 の重力方向他側が遊技領域側に傾斜する状態とされた場合に、本体部 9 5 1 a に流下した遊技球が本体部 9 5 1 a の長手方向の一方側から落下することを抑制できる。

【0884】

係合部 9 5 1 d は、突出先端に部分的に凹設される凹設部 9 5 1 d 1 を備える。凹設部 9 5 1 d 1 は、その内側に後述する伝達部材 9 5 8 の先端部 9 5 8 c が連結され、駆動ユニット 9 5 7 の動作が伝達される。また、係合部 9 5 1 d は、板部材 9 5 1 が軸孔 9 5 1 b を軸に回転変位された場合に、その一部が流下領域側に突出することで、本体部 9 5 1 a に流下した遊技球が本体部 9 5 1 a の長手方向の他方側から落下することを抑制できる。

【0885】

入球部材 9 5 3 は、無色透明の樹脂材料から形成される。入球部材 9 5 3 は、正面視横長矩形の箱形状に形成される本体部 9 5 3 a と、その本体部 9 5 3 a の開放側と反対側の面に立設される立設壁 9 5 3 b と、本体部 9 5 3 a の開放側と反対側の面に突設される係合部 9 5 3 f と、本体部 9 5 3 a の開放側と反対側の面に円環形状に突設される円環突起 9 5 3 c と、本体部 9 5 3 a の開放側の縁部の長手方向両外側から板部材 9 5 1 側に突設される壁部 9 5 3 d と、本体部 9 5 3 a の長手方向の他方側に通路部材 9 5 5 側から板部材 9 5 1 側に貫通する挿通孔 9 5 3 e と、本体部 9 5 3 a の長手方向両端側から突設される突設部 9 5 3 g と、本体部 9 5 3 a の開放側縁部から板部材 9 5 1 側に突出する突起 9 5 3 h と、本体部 9 5 3 a の底面に貫通形成される 2 箇所の流入口 9 5 3 j とを備えて形成される。

【0886】

本体部 9 5 3 a は、箱形状の内側部分に遊技球を挿通可能な大きさに形成され、板部材 9 5 1 側に開口する開口 9 5 3 a 1 と、その開口 9 5 3 a 1 から流入される遊技球を転動させる転動面 9 5 3 a 2 とを備えて形成される。また、本体部 9 5 3 a の正面視における外形形状は、上述した正面ユニット 9 4 0 の立設部 9 4 2 f の内縁形状よりも若干小さく形成される。これにより、本体部 9 5 3 a （入球部材 9 5 3 ）を立設部 9 4 2 f の内側に挿入して正面ユニット 9 4 0 と締結固定できる。なお、本体部 9 5 3 a の内側形状についての詳しい説明は後述する。

【0887】

また、本体部 9 5 3 a の長手方向寸法は、上述した一对の羽部材 9 4 5 の対向方向外側の離間距離よりも大きく設定される。これにより、遊技領域を流下する遊技球が一对の羽部材 9 4 5 の外周面に衝突した場合であっても、遊技球を特定入賞口 6 5 a を介して本体部 9 5 3 a に流入させることができる。

【0888】

開口 9 5 3 a 1 は、内縁の形状が遊技球の直径よりも大きく形成されており、板部材 9 5 1 が開放状態とされる場合に、遊技球を開口 9 5 3 a 1 を介して本体部 9 5 3 a の内側に流入させることができる。

【0889】

転動面 9 5 3 a 2 は、本体部 9 5 3 a の重力方向下側の内縁であり、上面視において矩形状に形成される。また、背面側（通路部材 9 5 5 側）から正面側（板部材 9 5 1 側）の方向（短手方向）における寸法が遊技球の直径よりも大きく形成される。よって、開口 9 5 3 a 1 から本体部 9 5 3 a の内側に送球される遊技球を、転動面 9 5 3 a 2 で転動させることができる。

【0890】

立設壁 9 5 3 b は、本体部 9 5 3 a の開放側と反対側に配設される検出装置 S E 1 を保持する壁であり、背面視略横長矩形に形成される検出装置 S E 1 の 3 方向の外周面を囲う大きさに形成される。

【0891】

係合部 9 5 3 f は、立設壁 9 5 3 b により囲われた 3 方向以外の検出装置 S E 1 の外周面に沿って形成される。これにより、検出装置 S E 1 を立設壁 9 5 3 b 及び係合部 9 5 3 f により囲われた部分の内側に配設できる。また、係合部 9 5 3 f は、基端側から検出装置 S E 1 の厚み分の距離を隔てた先端部分が立設壁 9 5 3 b 側に屈曲される。よって、検出装置 S E 1 と係合部 9 5 3 f とが係合して、本体部 9 5 3 a に配設した検出装置 S E 1 が脱落することを抑制できる。

【0892】

なお、検出装置 S E 1 は、遊技球の通過を検知する装置であり、その厚み方向に遊技球よりも若干大きい内径の検出孔 S E 1 a が貫通形成される。検出孔 S E 1 a は、背面視略長矩形の状態で配設される検出装置 S E 1 の長手方向のどちらか一方または他方に偏って形成されており、検出孔 S E 1 a が形成されていない長手方向のどちらか他方または一方に検出装置 S E 1 を制御する検出基板 S E 1 b が配設される。また、検出孔 S E 1 a は、後述する流入口 9 5 3 j と対応する位置に配置されており、流入口 9 5 3 j に流入する遊技球を通過させることができる。

【0893】

円環突起 9 5 3 c は、本体部 9 5 3 a の開放側と反対側に円環状に複数箇所から突出して形成され、その内縁部分に通路部材 9 5 5 と入球部材 9 5 3 と締結固定するネジが螺合される。

【0894】

壁部 9 5 3 d は、本体部 9 5 3 a の長手方向両外側に一对形成されており、その対向間における距離寸法が、板部材 9 5 1 の長手方向寸法よりも短く形成される。これにより、一对の壁部 9 5 3 d の対向間に板部材 9 5 1 を配設できる。

【0895】

また、壁部 9 5 3 d には、本体部 9 5 3 a の長手方向（図 9 9（a）左右方向）に円形状に貫通する軸孔 9 5 3 d 1 が形成される。軸孔 9 5 3 d 1 は、板部材 9 5 1 の軸孔 9 5 1 b の内径と略同一の大きさに形成される。よって、一对の壁部 9 5 3 d の対向間に板部材 9 5 1 を配置した後に、板部材 9 5 1 の長手方向両外側から、棒部材 9 5 2 を軸孔 9 5 3 d 1 及び軸孔 9 5 1 b に挿入することで、板部材 9 5 1 を入球部材 9 5 3 に軸支できる。

【0896】

さらに、壁部 9 5 3 d は、上述した正面ユニット 9 4 0 の背面ベース 9 4 1 に形成される凹部 9 4 1 h の凹設距離よりも小さい突出寸法に形成される。従って、正面ユニット 9 4 0 及び特定入賞口ユニット 9 5 0 を組み合わせた状態とすることで、凹部 9 4 1 h の内側に壁部 9 5 3 d を収容できる。これにより、軸孔 9 5 3 d 1 及び軸孔 9 5 1 b に挿入した棒部材 9 5 2 が抜け出ることを抑制できる。

【0897】

挿通孔 953e は、後述する通路部材 955 に配設される伝達部材 965 の一部を板部材 951 側に挿通させる孔であり、通路部材 955 に配設される伝達部材 965 と対応する位置に形成される。

【0898】

突設部 953g は、正面ユニット 940 の連結突起 942j の軸上に突出形成される。また、正面ユニット 940 と特定入賞口ユニット 950 とが組み合わされた状態において、連結突起 942j の内円 942j1 と突設部 953g に貫通形成される挿通孔 953g1 とが同軸上に配置されると共に、突設部 953g と連結突起 942j とが当接される。これにより、特定入賞口ユニット 950 側から挿通孔 953g1 に挿通したねじを、内円 942j1 に螺合することで、特定入賞口ユニット 950 と正面ユニット 940 とを締結固定できる。

10

【0899】

突起 953h は、板部材 951 側に突出して形成される。これにより、後述する駆動ユニット 957 により板部材 951 が変位される際に、板部材 951 と本体部 953a の縁部との間に遊技球が挟まり難くできる。

【0900】

また、突起 953h は、板部材 951 の突起 951c 及び係合部 951d の板部材 951 の長手方向（図 99（a）左右方向）において略同一の位置に形成される。これにより、突起 953h の突出側に遊技球を転動し難くできる。その結果、板部材 951 が変位される際に、板部材 951 と突起 951c との間に遊技球が挟まり難くできる。

20

【0901】

流入口 953j は、板部材 951 側から通路部材 955 側に、遊技球の直径よりも大きい内縁形状に開口して形成される。流入口 953j は、本体部 953a の内側に流入した遊技球を通路部材 955 に送球する孔であり、本体部 953a の長手方向に一对形成される。

【0902】

ここで、遊技球が入球可能に形成される入球口とその入球口を開閉する開閉部材と、入球口に入球された遊技球の通路を形成する通路部材とを備えた遊技機が知られている。入球口は、複数の遊技球が同時に入球可能な大きさに形成され、入球口に入球された遊技球は、転動面を転動することで通路部材に集められ、通路部材へ一球ずつ流入される。しかしながら、上述した従来の遊技機では、入球口を大型化すると、その分入球口の端部から通路部材までの遊技球の転動距離（転動面の長さ）が長くなる。そのため、通路部材へ到着するまでに時間を要し、開閉部材により入球口を閉鎖するまでに別の遊技球が入球口から入球されることで、オーバー入賞が生じ易いという問題があった。

30

【0903】

これに対して、本実施形態では、流入口 953j が、所定の間隔を隔てて一对（2箇所）に形成されるので、本体部 953a の開口 953a1 を大型化した場合でも、流入口 953j までの遊技球の転動距離（転動面の長さ）の長さを短くできる。よって、その分、流入口 953j へ到達するまでの時間を短くして、流入口 953j へ短時間で流入させることができる。その結果、板部材 951 により開口 953a1 を閉鎖するまでの間に別の遊技球が入球されることを抑制して、オーバー入賞を抑制できる。

40

【0904】

さらに、入球部材 953 への遊技球の流入を検出する検出装置 SE1 は、流入口 953j と後述する通路部材 955 の凹設部 955a との連結部分に配設される。これにより、本体部 953a の開口 953a1 に入球した遊技球をより短時間で検知できる。よって、板部材 951 により開口 953a1 を閉鎖するまでの間に別の遊技球が入球されることを抑制でき、オーバー入賞を抑制できる。

【0905】

また、流入口 953j は、正面ユニット 940 及び特定入賞口ユニット 950 が締結された状態において、閉鎖状態の一对の羽部材 945 と重力方向に重ならない位置に形成さ

50

れる。即ち、一对の流入口 9 5 3 j の間に閉鎖状態の一对の羽部材 9 4 5 が配置される。

【0906】

ここで、上述したように、特定入賞口ユニット 9 5 0 は、第 2 入賞口 1 4 0（一对の羽部材 9 4 5）の重力方向下側に配設される。また、一对の羽部材 9 4 5 は、遊技領域に配設されるので、遊技領域を流下する遊技球が一对の羽部材 9 4 5 の重力方向下側に流下し難い。従って、特定入賞口ユニット 9 5 0 の入球部材 9 5 3 に流入する遊技球の流入位置に偏りが生じる。本実施形態では、上述したように、流入口 9 5 3 j が閉鎖状態の一对の羽部材 9 4 5 と重力方向に重ならない位置に形成されるので、入球部材 9 5 3 に流入する遊技球の流入が多い位置に流入口 9 5 3 j を近づけることができる。これにより、入球部材 9 5 3 に流入する遊技球を短時間で流入口 9 5 3 j に流入させることができる。その結果、入球部材 9 5 3 への遊技球のオーバー入賞を抑制できる。

10

【0907】

通路部材 9 5 5 は、無色透明な樹脂材料から形成され、その正面視における外形が、上述した入球部材 9 5 3 の正面視における外形と略同一の形状に形成される。また、通路部材 9 5 5 は、各検出装置 S E 1 の検出孔 S E 1 a と対向する位置に凹設される一对の凹設部 9 5 5 a と、長手方向の他方側に位置し駆動ユニット 9 5 7 側から入球部材 9 5 3 側に貫通形成される第 2 開口 9 5 5 b と、長手方向両端に駆動ユニット 9 5 7 側から入球部材 9 5 3 側に貫通形成される一对の第 3 開口 9 5 5 c と、その第 3 開口 9 5 5 c の重力方向他側に凹設される転動部 9 5 5 d と、一对の凹設部 9 5 5 a の間に位置し駆動ユニット 9 5 7 側から凹設される第 2 凹設部 9 5 5 f とを備えて形成される。

20

【0908】

凹設部 9 5 5 a は、検出孔 S E 1 a を挿通する遊技球を案内する通路であり、通路部材 9 5 5 の長手方向の凹設寸法および駆動ユニット 9 5 7 側の凹設寸法が、遊技球の直径よりも大きく設定される。

【0909】

第 2 開口 9 5 5 b は、後述する駆動ユニット 9 5 7 の連結部材 9 5 7 c 及び伝達部材 9 5 8 が配設される空間である。また、第 2 開口 9 5 5 b の内周面には、通路部材 9 5 5 の長手方向に円柱状に突出する軸部 9 5 5 b 1（図 1 0 2（a）参照）が形成される。軸部 9 5 5 b 1 は、伝達部材 9 5 8 の軸孔 9 5 8 b の内径よりも小さい外径に形成されており、軸孔 9 5 8 b に軸部 9 5 5 b 1 を挿通することで、伝達部材 9 5 8 を軸支できる。

30

【0910】

第 3 開口 9 5 5 c は、内部に検出孔 S E 1 a の挿通方向が重力方向と平行に配置された検出装置 S E 2 を配設する空間であり、正面視における検出装置 S E 2 の外形形状と略同一に設定される。これにより、第 3 開口 9 5 5 c の内側に検出装置 S E 2 を配設できる。また、検出装置 S E 2 は、第 3 開口 9 5 5 c の内部に配設された状態において、検出孔 S E 1 が入球部材 9 5 3 側に突出される。

【0911】

また、第 3 開口 9 5 5 c の縁部には、係合部 9 5 5 e が駆動ユニット 9 5 7 側に突出する。係合部 9 5 5 e は、その突出先端が第 3 開口 9 5 5 c の内側に屈曲される。第 3 開口 9 5 5 c に検出装置 S E 2 が配設されると、係合部 9 5 5 e の屈曲部分が検出装置 S E 2 の検出基板 S E 1 b 側に係合される。これにより、第 3 開口 9 5 5 c の内側に挿入された検出装置 S E 2 が駆動ユニット 9 5 7 側に抜け出ることを抑制できる。

40

【0912】

転動部 9 5 5 d は、円弧状に湾曲して形成される。また、転動部 9 5 5 d は、正面ユニット 9 4 0 及び特定入賞口ユニット 9 5 0 とが組み合わされた状態において、板部材 9 5 1 側の端部が、正面ユニット 9 4 0 の第 3 送球部 9 4 2 e に連結される。これにより、正面ユニット 9 4 0 の第 2 アウト口 9 4 1 f に流入する遊技球を特定入賞口ユニット 9 5 0 の転動部 9 5 5 d に送球できる。

【0913】

また、転動部 9 5 5 d の他端側は、第 3 開口 9 5 5 c に配設される検出装置 S E 2 の検

50

出孔 S E 1 a の重力方向他側に位置される。これにより、転動部 9 5 5 d を転動する遊技球をその他端側から落下させて検出装置 S E 2 の検出孔 S E 1 a に挿通させることができる。これにより、第 2 アウト口 9 4 1 f に流入した遊技球の球数を検出装置 S E 2 より計測できる。

【0914】

第 2 凹設部 9 5 5 f は、上述したように遊技球の通路となる一对の凹設部 9 5 5 a の間に形成される。第 2 凹設部 9 5 5 f は、上述した駆動ユニット 9 6 0 が配設される窪みであり、通路部材 9 5 5 の長手方向（図 9 9（c）左右方向）における距離寸法が、上述した駆動ユニット 9 6 0 の第 2 収容部 9 6 3 の短手方向（図 9 3（b）上下方向）の距離寸法よりも大きく設定される。

10

【0915】

第 2 凹設部 9 5 5 f には、通路部材 9 5 5 の長手方向中間位置に貫通形成される挿通孔 9 5 5 h と、駆動ユニット 9 5 7 側に突出する突起 9 5 5 g とが形成される。挿通孔 9 5 5 h は、入球部材 9 5 3 及び通路部材 9 5 5 を締結するネジを挿通する孔であり、ネジの先端の外径よりも大きい内径に形成される。

【0916】

突起 9 5 5 g は、円柱状に形成されると共に、中心に締結孔 9 5 5 g 1 が円形に凹設される。締結孔 9 5 5 g 1 は、駆動ユニット 9 6 0 と通路部材 9 5 5（特定入賞口ユニット 9 5 0）とを締結するネジを螺合させる孔であり、駆動ユニット 9 6 0 の第 2 収容部 9 6 3 に形成される長孔 9 6 3 f と対向する位置に形成される。これにより、駆動ユニット 9 6 0 と通路部材 9 5 5（特定入賞口ユニット 9 5 0）とを締結固定できる。

20

【0917】

駆動ユニット 9 5 7 は、ソレノイド 9 5 7 a と、そのソレノイド 9 5 7 a を覆うケース部材 9 5 7 b と、ソレノイド 9 5 7 a の変位部分に配設される連結部材 9 5 7 c とを備えて形成される。

【0918】

ソレノイド 9 5 7 a は、直方体に形成される本体部 9 5 7 a 1 と、その本体部 9 5 7 a 1 の内側に挿入されると共に本体部 9 5 7 a 1 に対して変位可能な軸部 9 5 7 a 2 と、その軸部 9 5 7 a 2 の本体部 9 5 7 a 1 と反対側の端部に配設される円環部 9 5 7 a 3 と、円環部 9 5 7 a 3 と本体部 9 5 7 a 1 との間に配設されるコイルばね S P 2 とを備える。

30

【0919】

本体部 9 5 7 a 1 は、電力が付与（供給）されることで、磁性を発生させるコイル部分であり、その磁性により本体部 9 5 7 a 1 に挿入される軸部 9 5 7 a 2 を本体部 9 5 7 a 1 の内側に引き寄せて挿入可能とされる。

【0920】

軸部 9 5 7 a 2 は、磁性を有する金属材料から形成されると共に、円柱状に形成される。軸部 9 5 7 a 2 は、軸方向が通路部材 9 5 5 に向かう方向に配置されると共に、背面ベース 9 4 1 側の一部が本体部 9 5 7 a 1 から突出した状態で配置される。

【0921】

円環部 9 5 7 a 3 は、本体部 9 5 7 a 1 から突出した軸部 9 5 7 a 2 の端部に配置される。円環部 9 5 7 a 3 には、後述する連結部材 9 5 7 c が連結される。これにより、軸部 9 5 7 a 2 が、本体部 9 5 7 a 1 に対して変位されると、その変位が円環部 9 5 7 a 3 から連結部材 9 5 7 c に伝達され連結部材 9 5 7 c を変位させることができる。

40

【0922】

コイルばね S P 2 は、螺旋状に複数回巻いたバネ部材である。コイルばね S P 2 は、軸部 9 5 7 a 2 の周囲に配設されると共に、円環部 9 5 7 a 3 と本体部 9 5 7 a 1 との対向間に少し圧縮された状態で配設される。これにより、円環部 9 5 7 a 3 を本体部 9 5 7 a 1 から離間する方向に付勢できる。従って、本体部 9 5 7 a 1 に電力が付与（供給）されていない状態では、円環部 9 5 7 a 3 を本体部 9 5 7 a 1 から離間させた状態に維持できる。また、本体部 9 5 7 a 1 に電力が付与（供給）された後、電力の付与（供給）が遮断

50

された際には、円環部 957a3 を本体部 957a1 から素早く離間させることができる。

【0923】

ケース部材 957b は、ソレノイド 957a の本体部 957a1 を覆設する箱状体に形成され、軸部 957a2 が挿入される側の一面が開放される。また、ケース部材 957b は、軸部 957a2 の軸方向に貫通する挿通孔 957b1 と、開放側と反対側に貫通形成される開口 957b2 とを備えて形成される。

【0924】

挿通孔 957b1 は、通路部材 955 とケース部材 957b（駆動ユニット 957）とを締結するネジを挿通するネジ穴であり、ネジの先端部の外形よりも大きく形成される。また、挿通孔 957b1 を挿通されたネジは、通路部材 955 に螺合される。

10

【0925】

開口 957b2 は、軸部 957a2 の反対側に形成される。これにより、本体部 957a1 に配線 HS1（図 105 参照）を開口 957b2 を介して連結できる。

【0926】

連結部材 957c は、無色透明の樹脂材料から形成される。連結部材 957c は、ソレノイド 957a の円環部 957a3 の軸と直交する平面と平行な板状体に形成される。連結部材 957c は、重力方向一侧（図 99（b）下側）の端面から円環部 957a3 の直径よりも大きい寸法で凹設される第 1 凹設部 957c1 と、その第 1 凹設部 957c1 のソレノイド 957a 側に位置し軸部 957a2 の直径よりも大きい寸法に凹設される第 2 凹設部 957c2 と、入球部材 953 側に突出する係合部 957c3 とを備える。

20

【0927】

第 1 凹設部 957c1 は、ソレノイド 957a の円環部 957a3 を挿入する溝であり、断面視において重力方向一侧が開放する略 U 字状に形成される。また、第 1 凹設部 957c1 は、その溝幅が、円環部 957a3 の板厚よりも大きく設定される。これにより、第 1 凹設部 957c1 に円環部 957a3 を挿入できる。

【0928】

第 2 凹設部 957c2 は、上述したように円環部 957a3 を第 1 凹設部 957c1 の内側に配設した場合に、軸部 957a2 と連結部材 957c とが干渉することを抑制する切欠きであり、背面視において重力方向一侧が開放する略 U 字状に形成されると共に、第 1 凹設部 957c1 側からソレノイド 957a 側に開口して形成される。

30

【0929】

係合部 957c3 は、側面視略 L 字に屈曲して形成される。係合部 957c3 は、屈曲部分の内側に後述する伝達部材 958 の連結部 958a が配設される。これにより、連結部材 957c が、ソレノイド 957a の変位により動作されると、係合部 957c3 の内縁に連結部 958a が当接して伝達部材 958 が変位される。なお、伝達部材 958 の変位についての詳しい説明は後述する。

【0930】

伝達部材 958 は、側面視略三角形の板状体に形成される。伝達部材 958 は、板厚方向に円形状に貫通する軸孔 958b と、連結部材 957c 側の端部から板厚方向に円柱状に突出する連結部 958a と、板部材 951 側に突出する先端部 958c とを備えて形成される。

40

【0931】

軸孔 958b は、上述したように、軸部 955b1（図 102（a）参照）が挿入される貫通孔である。また、軸孔 958b は、その内径が軸部 955b1 の外径よりも若干大きく形成される。これにより、伝達部材 958 が通路部材 955 に回転可能な状態で軸支される。

【0932】

連結部 958a は、上述したように、係合部 957c3 の屈曲部分の内側に配設される。これにより、連結部材 957c が、ソレノイド 957a の変位により動作されると、係

50

合部 957c3 の内縁に連結部 958a が当接して伝達部材 958 が軸孔 958b を軸に回転変位される。

【0933】

先端部 958c は、板部材 951 の凹設部 951d1 に挿入して配設される。従って、ソレノイド 957a が動作されて、伝達部材 958 が軸孔 958b の軸を中心に回転された場合に、先端部 958c が変位することで、係合部 951d 押し上げることができる。これにより、板部材 951 を回転させることができる。

【0934】

次いで、図 102 及び図 103 を参照して、板部材 951 の変位について説明する。図 102 (a) 及び図 102 (b) は、図 99 (c) の C I I - C I I 線における特定入賞口ユニット 950 の断面図である。図 103 (a) 及び図 103 (b) は、特定入賞口ユニット 950 の斜視正面図である。

10

【0935】

なお、図 102 (a) 及び図 103 (a) では、板部材 951 の閉鎖状態が図示され、図 103 (a) 及び図 103 (b) では、板部材 951 の開放状態が図示される。また、板部材 951 の閉鎖状態とは、本体部 951a が入球部材 953 の本体部 953a の開口部分を覆う状態であり、板部材 951 の開放状態は、本体部 951a が入球部材 953 の本体部 953a の開口から離間した状態である。

【0936】

図 102 (a) 及び図 103 (a) に示すように、ソレノイド 957a の本体部 957a1 への電力の付与（供給）が遮断された状態では、コイルばね SP2 の付勢力により軸部 957a2 が板部材 951 側（図 102 (a) 左側）に突出した状態とされる。これにより、軸部 957a2（円環部 957a3）に配設される連結部材 957c も同様に、本体部 957a1 側から離間する板部材 951 側に配置される。

20

【0937】

この場合、上述したように、伝達部材 958 の連結部 958a（図 101 参照）は、連結部材 957c の係合部 957c3 の内側に配置されるので、連結部 958a が板部材 951 側に押し出される。これにより、伝達部材 958 の先端部 958c には、軸孔 958b を中心に重力方向一側（図 102 (a) 下側）に回転する方向に力が伝達される。

【0938】

先端部 958c が重力方向一側に押し下げられると、先端部 958c と凹設部 951d1 とが当接して、板部材 951 の本体部 951a が入球部材 953 の本体部 953a の開口 953a1 側に近づく方向に回転される。これにより、板部材 951 を閉鎖状態に維持することができる。

30

【0939】

また、板部材 951 が閉鎖状態とされる場合には、連結部材 957c の板部材 951 側の面と、伝達部材 958 のソレノイド 957a 側の面とが、当接した状態とされる。これにより、遊技者が不正操作をして板部材 951 側を無理に開放状態とする場合には、連結部材 957c の板部材 951 側の面を、伝達部材 958 のソレノイド 957a 側の面で押し出すことができるので、連結部 958a 又は係合部 957c3 に不正操作の力がかかることを抑制できる。その結果、連結部 958a 又は係合部 957c3 が破損することを抑制できる。

40

【0940】

図 102 (b) 及び図 103 (b) に示すように、ソレノイド 957a の本体部 957a1 に電力が付与（供給）された状態では、軸部 957a2 が本体部 957a1 の内側に引き込まれ（吸着され）た状態とされる。これにより、軸部 957a2（円環部 957a3）に配設される連結部材 957c も同様に、本体部 957a1 側に配置される。

【0941】

この場合、上述したように、伝達部材 958 の連結部 958a（図 101 参照）は、連結部材 957c の係合部 957c3 の内側に配置されるので、連結部材 957c の変位に

50

伴って本体部 9 5 8 a 1 側（図 1 0 2（b）右側）に変位される。これにより、伝達部材 9 6 5 には、先端部 9 5 8 c を軸孔 9 5 8 b を中心に重力方向他側（図 1 0 2（b）上側）に回転する方向の力が伝達される。

【0 9 4 2】

先端部 9 5 8 c が、重力方向他側に押し上げられると、先端部 9 5 8 c と凹設部 9 5 1 d 1 とが当接して、板部材 9 5 1 の本体部 9 5 1 a が、入球部材 9 5 3 の本体部 9 5 3 a の開口側から離間する方向に回転される。これにより、板部材 9 5 1 を開放状態にできる。

【0 9 4 3】

また、板部材 9 5 1 が閉鎖状態から開放状態に変位される場合には、板部材 9 5 1 の自重を利用して板部材 9 5 1 を開放方向に変位させることができるので、連結部 9 5 8 a 又は係合部 9 5 7 c 3 に力がかかることを抑制できる。その結果、連結部 9 5 8 a 又は係合部 9 5 7 c 3 が破損することを抑制できる。

【0 9 4 4】

次いで、図 1 0 4 を参照して、入球部材 9 5 3 の本体部 9 5 3 a の内側部分について説明する。図 1 0 4（a）は、特定入賞口ユニット 9 5 0 の正面図であり、図 1 0 4（b）は、図 1 0 4（a）の C I V b - C I V b 線における特定入賞口ユニット 9 5 0 の断面図である。なお、図 1 0 4（a）では、板部材 9 5 1 が取り外された状態が図示され、図 1 0 4（b）では、板部材 9 5 1 が取り付けられた状態が図示される。また、図 1 0 4（a）及び図 1 0 4（b）では、板部材 9 5 1 の閉鎖状態が図示される。

【0 9 4 5】

図 1 0 4 に示すように、本体部 9 5 3 a の内側には、本体部 9 5 3 a の長手方向（図 1 0 4（a）左右方向）中間位置から外側に向かって重力方向一侧に傾斜する傾斜面 9 5 4 a と、その傾斜面 9 5 4 a の端部に凹設される凹部 9 5 4 b と、傾斜面 9 5 4 a 及び凹部 9 5 4 b の連結部分に突設される突設部 9 5 4 c と、長手方向の両端の各面および通路部材 9 5 5 側の面に連なって立設される立設壁 9 5 4 d とを備えて形成される。

【0 9 4 6】

傾斜面 9 5 4 a は、一对の流入口 9 5 3 j の対向間に流入する遊技球を流入口 9 5 3 j 側に転動させる遊技球の転動面であり、流入口 9 5 3 j 側に向かって下降傾斜して形成される。これにより、流入口 9 5 3 j の対向間に流入する遊技球を流入口 9 5 3 j へ流入口に転動させることができる。

【0 9 4 7】

凹部 9 5 4 b は、流入口 9 5 3 j の前方（図 1 0 4（b）下方）に位置し、重力方向一侧（重力方向下側）に向かって凹設される。また、凹部 9 5 4 b は、凹設先端面が流入口 9 5 3 j に向かって下降傾斜して形成されており、本体部 9 5 3 a の転動面 9 5 3 a 2 を転動する遊技球を受け入れて流入口 9 5 3 j（通路部材 9 5 5 の凹設部 9 5 5 a）に案内することができる。よって、本体部 9 5 3 a の開口 9 5 3 a 1 から入球した遊技球を通路部材 9 5 5 の凹設部 9 5 5 a へ短時間で流入させることができ、その結果、板部材 9 5 1 により開口 9 5 3 a 1 を閉鎖するまでの間に別の遊技球が入球されることを抑制して、オーバー入賞を抑制できる。

【0 9 4 8】

また、凹部 9 5 4 b は、転動面 9 5 3 a 2 の長手方向に略直交する方向（図 1 0 4（b）上下方向）に直線状に延設される。これにより、転動面 9 5 3 a 2 をその転動面 9 5 3 a 2 の長手方向（図 1 0 4（b）左右方向）に転動する遊技球を凹部 9 5 4 b に受け入れやすくと共に、受け入れた遊技球を通路部材 9 5 5 へ短時間で案内する（流入させる）ことができる。その結果、板部材 9 5 1 により開口 9 5 3 a 1 を閉鎖するまでの間に別の遊技球が入球されることを抑制して、オーバー入賞を抑制できる。

【0 9 4 9】

さらに、凹部 9 5 4 b は、転動面 9 5 3 a 2 の長手方向における幅寸法 L 9（図 1 0 4（b）参照）が遊技球の直径と略同一に設定される。これにより、凹部 9 5 4 b に複数の

10

20

30

40

50

遊技球が受け入れられる場合に、それら各遊技球を整列させた状態で通路部材 9 5 5 へ速やかに流入させることができる。その結果、板部材 9 5 1 により開口 9 5 3 a 1 を閉鎖するまでの間に別の遊技球が入球されることを抑制して、オーバー入賞を抑制できる。

【0950】

また、凹部 9 5 4 b は、通路部材 9 5 5 側から開口 9 5 3 a 1 側（板部材 9 5 1 側）に向かって転動面 9 5 3 a 2 の長手方向における幅寸法が小さくされる。これにより、転動面 9 5 3 a 2 をその転動面 9 5 3 a 2 の長手方向に転動する遊技球が凹部 9 5 4 b に受け入れられた場合に、遊技球を通路部材 9 5 5 側に流れやすくできる。その結果、板部材 9 5 1 により開口 9 5 3 a 1 を閉鎖するまでの間に別の遊技球が入球されることを抑制して、オーバー入賞を抑制できる。

10

【0951】

第 2 傾斜面 9 5 4 e は、上述した傾斜面 9 5 4 a に対して転動面 9 5 3 a 2 の長手方向に凹部 9 5 4 b を挟んで反対側に形成されると共に、流入口 9 5 3 j（通路部材 9 5 5）に向かって下降傾斜して形成される。これにより、第 2 傾斜面 9 5 4 e 側に入球した遊技球を、第 2 傾斜面 9 5 4 e の下降傾斜を利用して、流入口 9 5 3 j の手前に転動させ、通路部材 9 5 5 へ向けて速やかに転動させることができる。その結果、板部材 9 5 1 により開口 9 5 3 a 1 を閉鎖するまでの間に別の遊技球が入球されることを抑制して、オーバー入賞を抑制できる。

【0952】

立設壁 9 5 4 d は、第 2 傾斜面 9 5 4 e と所定の距離離間する位置に形成されると共に、第 2 傾斜面 9 5 4 e に流入する遊技球の転動方向を流入口 9 5 3 j（通路部材 9 5 5）側に第 2 案内面 9 5 4 d 1 を備える。

20

【0953】

第 2 案内面 9 5 4 d 1 は、開口 9 5 3 a 1 側の端面であり、転動面 9 5 3 a 2 の長手方向において、凹部 9 5 4 b 側に向かって開口 9 5 3 a 1 側から流入口 9 5 3 j 側に傾いて形成される。即ち、第 2 案内面 9 5 4 d 1 は、開口 9 5 3 a 1 から通路部材 9 5 5 へ向けて傾斜し転動面 9 5 3 a 2 を転動する遊技球に当接可能に形成されると共に、転動面 9 5 3 a 2 の長手方向端部と通路部材 9 5 5 との間に配設される。これにより、開口 9 5 3 a 1 の長手方向端部から本体部 9 5 3 a に流入する遊技球を、通路部材 9 5 5 へ向けて速やかに転動させることができる。その結果、板部材 9 5 1 により、開口 9 5 3 a 1 を閉鎖するまでの間に別の遊技球が入球されることを抑制して、オーバー入賞を抑制できる。

30

【0954】

突設部 9 5 4 c は、傾斜面 9 5 4 a の転動面 9 5 3 a 2 の長手方向両端部に形成されると共に、重力方向他側（重力方向上側）に向かって突設される。これにより、傾斜面 9 5 4 a を転動面 9 5 3 a 2 の長手方向（図 104（b）左右方向）外側に転動する遊技球の転動速度を凹部 9 5 4 b（通路部材 9 5 5）の手前で減速させることができる。即ち、凹部 9 5 4 b までは、遊技球の転動速度を速くしつつ、凹部 9 5 4 b の手前（直前）で遊技球の転動を減速させて、遊技球が傾斜面 9 5 4 a から凹部 9 5 4 b を通過して第 2 傾斜面 9 5 4 e まで転動することを抑制できる。よって、その分、遊技球を通路部材 9 5 5 へ短時間で流入させることができる。その結果、板部材 9 5 1 により、開口 9 5 3 a 1 を閉鎖するまでの間に別の遊技球が入球されることを抑制して、オーバー入賞を抑制できる。

40

【0955】

また、突設部 9 5 4 c は、上面視略三角形に形成され、1 面が開口 9 5 3 a 1 と反対側の面に連結されると共に、残りの 2 面の内の 1 面が凹部 9 5 4 b 側の側縁部 9 5 4 c 3 が凹部 9 5 4 b の側面に連結して形成され、残りの 1 面の案内面 9 5 4 c 1 が遊技球の傾斜面 9 5 4 a の遊技球の転動方向（転動面 9 5 3 a 2 の長手方向外側方向）に向かって開口 9 5 3 a 1 側に傾斜して形成される。これにより、傾斜面 9 5 4 a を転動面 9 5 3 a 2 の長手方向に転動する遊技球の転動面 9 5 3 a 2 の長手方向における転動速度を凹部 9 5 4 b（通路部材 9 5 5）の手前で減速させることができる。

【0956】

50

即ち、凹部 9 5 4 b までは、遊技球の転動面 9 5 3 a 2 の長手方向における転動速度を速くしつつ、凹部 9 5 4 b の手前（直前）で遊技球の転動面 9 5 3 a 2 の長手方向における転動を減速させて、遊技球が傾斜面 9 5 4 a から凹部 9 5 4 b を通過して第 2 傾斜面 9 5 4 e まで転動することを抑制できる。よって、その分、遊技球を通路部材 9 5 5 へ短時間で流入させることができる。その結果、板部材 9 5 1 により、開口 9 5 3 a 1 を閉鎖するまでの間に別の遊技球が入球されることを抑制して、オーバー入賞を抑制できる。

【0 9 5 7】

また、上述したように、板部材 9 5 1 の回転軸は、本体部 9 5 3 a の開口 9 5 3 a 1 の短手方向における両端部の間に形成されるので、板部材 9 5 1 が開放された状態とされる場合に、板部材 9 5 1 の端部が転動面 9 5 3 a 2 よりも重力方向一端（重力方向上）側に位置できる。これにより、板部材 9 5 1 が開放状態とされた場合に、本体部 9 5 1 a の内側に流入した遊技球が、本体部 9 5 1 a の開口 9 5 3 a 1 側から飛び出ることを抑制できる。

10

【0 9 5 8】

さらに、案内面 9 5 4 c 1 により開口 9 5 3 a 1 側に案内された遊技球を、板部材 9 5 1 に当接させることができるので、傾斜面 9 5 4 a を転動面 9 5 3 a 2 の長手方向に転動する遊技球の転動速度を凹部 9 5 4 b（通路部材 9 5 5）の手前で減速させることができる。即ち、凹部 9 5 4 b までは、遊技球の転動速度を速くしつつ、凹部 9 5 4 b の手前（直前）で遊技球の転動を減速させて、遊技球が傾斜面 9 5 4 a から凹部 9 5 4 b を通過して第 2 傾斜面 9 5 4 e まで転動することを抑制できる。よって、その分、遊技球を通路部材 9 5 5 へ短時間で流入させることができる。その結果、板部材 9 5 1 により、開口 9 5 3 a 1 を閉鎖するまでの間に別の遊技球が入球されることを抑制して、オーバー入賞を抑制できる。

20

【0 9 5 9】

また、案内面 9 5 4 c 1 は、側縁部 9 5 4 c 3 と流入口 9 5 3 j との連結部分から傾斜面 9 5 4 a との連結部分の側辺部 9 5 4 c 2 に向かう下降傾斜形状に形成される。これにより、傾斜面 9 5 4 a を転動面 9 5 3 a 2 の長手方向に転動する遊技球が開口 9 5 3 a 1 から飛び出ることを抑制しつつ、その遊技球を流入口 9 5 3 j（通路部材 9 5 5）へ短時間で流入させることができる。

【0 9 6 0】

即ち、傾斜面 9 5 4 a を通路部材 9 5 5 へ向けて転動面 9 5 3 a 2 の長手方向に沿って転動される遊技球のうち、転動速度が比較的低い（遅い）遊技球に対しては、開口 9 5 3 a 1 から外部へ飛び出る恐れが低いので、案内面 9 5 4 c 1 に当接させて、開口 9 5 3 a 1 側へ案内することで、傾斜面 9 5 4 a から凹部 9 5 4 b を通過して第 2 傾斜面 9 5 4 e まで転動することを抑制して、その分、通路部材 9 5 5 へ短時間で流入させることができる。一方、転動速度が比較的高い（速い）遊技球に対しては、案内面 9 5 4 c 1 を乗り越えさせて、第 2 傾斜面 9 5 4 e 側に形成さえる立設壁 9 5 4 d まで案内することができる。よって、案内面 9 5 4 c 1 の乗り越えと、立設壁 9 5 4 d への衝突とにより遊技球の運動エネルギーを消費させ、確実に減速させることができる。よって、傾斜面 9 5 4 a を転動面 9 5 3 a 2 の長手方向に転動する遊技球を、開口 9 5 3 a 1 から飛び出ることを抑制しつつ、流入口 9 5 3 j（通路部材 9 5 5）へ早く流入させることができる。これらの結果、板部材 9 5 1 により、開口 9 5 3 a 1 を閉鎖するまでの間に別の遊技球が入球されることを抑制して、オーバー入賞を抑制できる。

30

40

【0 9 6 1】

また、突設部 9 5 4 c は、立設壁 9 5 4 d と対向側の端面の側縁部 9 5 4 c 3 が、転動面 9 5 3 a 2 の長手方向に略直交する方向に延設される。立設壁 9 5 4 d は、突設部 9 5 4 c と対向側の端面の第 2 側縁部 9 5 4 d 2 が転動面 9 5 3 a 2 の長手方向に略直交する方向に延設される。側縁部 9 5 4 c 3 は、転動面 9 5 3 a 2 の長手方向に略直交する方向における長さ寸法 L 3 0（図 1 0 4（b）参照）が、第 2 側縁部 9 5 4 d 2 の転動面 9 5 3 a 2 の長手方向に略直交する方向における長さ寸法 L 3 1 よりも小さく設定される。こ

50

れにより、案内面 954c1 を乗り越えた遊技球を立設壁 954d の第 2 側縁部 954d2 に当接させて、確実に減速させることができると共に、通路部材 955 の近傍に位置させやすくなる。よって、遊技球を通路部材へ早く流入させることができる。その結果、板部材 951 により、開口 953a1 を閉鎖するまでの間に別の遊技球が入球されることを抑制して、オーバー入賞を抑制できる。

【0962】

さらに、立設壁 954d は、その厚み方向における中間位置と第 2 傾斜面 954e との離間距離 L32 (図 104 (a) 参照) が、遊技球の半径と略同一に設定される。これにより、案内面 954c1 を乗り越えた遊技球を立設壁 954d の第 2 側縁部 954d2 に当接させて、確実に減速させることができる。よって、遊技球を通路部材へ早く流入させることができる。その結果、板部材 951 により、開口 953a1 を閉鎖するまでの間に別の遊技球が入球されることを抑制して、オーバー入賞を抑制できる。

10

【0963】

立設壁 954d の第 2 案内面 954d1 の傾斜方向の延長線上に突設部 954c が位置されており、第 2 案内面 954d1 により凹部 954b (通路部材 955) へ向けて案内された遊技球の転動速度が比較的高い (低い) 場合であっても、かかる遊技球を突設部 954c に当接させて、減速させることができる。よって、遊技球を通路部材 955 へ短時間で流入させることができる。その結果、板部材 951 により、開口 953a1 を閉鎖するまでの間に別の遊技球が入球されることを抑制して、オーバー入賞を抑制できる。

【0964】

突設部 954c は、凹部 954b の凹設面から突出先端までの距離寸法 L33 (図 104 (a) 参照) が、遊技球の半径よりも大きく設定される。また、上述したように、突設部 954c は、凹部 954b の側面に連なって形成されるので、立設壁 954d の第 2 案内面 954d1 により通路部材 955 に向けて案内された遊技球を転動速度が比較的高い (速い) 場合にも、かかる遊技球を突設部 954c に当接しやすくなる。よって、かかる遊技球を減速させることができ、通路部材 955 に短時間で流入させることができる。その結果、板部材 951 により、開口 953a1 を閉鎖するまでの間に別の遊技球が入球されることを抑制して、オーバー入賞を抑制できる。

20

【0965】

次いで、図 105 及び図 106 を参照して、特定入賞口ユニット 950 及び駆動ユニット 960 の組み立て状態について説明する。図 105 (a) は、特定入賞口ユニット 950 及び駆動ユニット 960 の上面図であり、図 105 (b) は、特定入賞口ユニット 950 及び駆動ユニット 960 の側面図である。図 106 (a) は、図 105 (a) の C V I a - C V I a 線における特定入賞口ユニット 950 及び駆動ユニット 960 の断面図であり、図 106 (b) は、図 106 (a) の C V I b - C V I b 線における特定入賞口ユニット 950 及び駆動ユニット 960 の断面図である。

30

【0966】

なお、図 105 (a) 及び図 105 (b) では、板部材 951 を動作するソレノイド 957a に連結される配線 H S 1 及び一対の羽部材 (図 83 (a) 参照) を動作するソレノイド 610 に連結される配線 H S 2 の一部が図示された状態とされる。また、図 106 (b) では、特定入賞口 65a に流入した遊技球の数を検出する検出装置 S E 1 に連結される配線 H S 3 の一部が図示された状態とされる。

40

【0967】

図 105 及び図 106 に示すように、入賞口ユニット 930 の羽部材 945 (図 83 (a) 参照) を駆動する駆動ユニット 960 は、正面視において、特定入賞口ユニット 950 とその一部が重なる位置に形成される。これより、第 2 入賞口 140 (一対の羽部材 945) の遊技領域と反対側 (背面側) に空間を形成することができる。

【0968】

ここで、従来より、第 2 入賞口 140 と、その第 2 入賞口 140 を開放または閉鎖する一対の羽部材 945 と、その一対の羽部材 945 を駆動する第 1 駆動手段と、特定入賞口

50

65aと、その特定入賞口65aを開放または閉鎖する板部材951と、その板部材951を駆動する第2駆動手段とを備えた遊技機が知られている。しかしながら、上述した従来の遊技機では、第1駆動手段および第2駆動手段が、それぞれ一对の羽部材945と、板部材951の背面側に配設されるため、これら一对の羽部材945及び板部材951の背面側に他の部材や装置を配設し難く、スペースを有効に活用することが困難であるという問題点があった。

【0969】

これに対し、本実施形態では、一对の羽部材945を駆動する駆動ユニット960が、板部材951の背面側に配設されるので、一对の羽部材945の背面側にスペースを形成することができる（図97参照）。即ち、一对の羽部材を駆動する駆動ユニット960及び板部材951を駆動する駆動ユニット957を板部材951（特定入賞口65a）の背面側に集約することで、他の部材や装置を配設するためのスペースを一对の羽部材945（第2入賞口140）の背面に確保でき、その分、スペースを有効に活用することができる。

10

【0970】

また、ベース板60（図82参照）に形成される（センターフレーム86が配設される）中央開口の近傍に配設される羽部材945の動作手段（駆動ユニット960）を、中央開口から遠方に配設される板部材951（特定入賞口ユニット950）の背面側に配設することで、中央開口（センターフレーム86）の内側を介して遊技者に視認させる動作ユニットの可動体をベース板60の背面側（遊技領域と反対側）に退避させて遊技者から視認し難くできる。

20

【0971】

即ち、動作ユニットの可動体は、通常（退避）時にベース板60の背面側に配設され、遊技者から視認し難くされると共に、可動（張出）時にベース板60の中央開口（センターフレーム86）の内側に張り出すことで遊技者から視認されやすくされるところ、中央開口の近傍に配設される羽部材945の動作手段（駆動ユニット960）を、中央開口から遠方に位置する特定入賞口ユニット950と水平方向に重なる位置に配設することで、退避時に可動体を中央開口から離れた位置に配置しやすくできる。従って、通常（退避）時における動作ユニットの可動体を遊技者から視認し難くできる。その結果、可動体を動作させて張出状態とした場合に、遊技者に興味を与え易くできる。

30

【0972】

また、板部材951は、正面視における投影面積が一对の羽部材945の投影面積よりも大きく設定される。よって、特定入賞口65a（板部材951）の背面におけるデッドスペースを有効に活用できる。即ち、2の変位部材（板部材951及び一对の羽部材945）を備える遊技盤13において、正面視における投影面積の大きい側（板部材951側）の背面にそれぞれの駆動手段（駆動ユニット957及び駆動ユニット960）が配設されるので、それぞれの駆動手段を1の変位部材（板部材951）の背面に配設しやすくと共に、その他の変位部材（一对の羽部材945）の背面側にスペースを形成できる。

。

【0973】

さらに、板部材951は、正面視における投影面積が、一对の羽部材945を駆動する駆動ユニット960及び板部材951を駆動する駆動ユニット957の正面視における投影面積よりも大きく形成されるので、特定入賞口65a（板部材951）の背面におけるデッドスペースを有効に活用できる。

40

【0974】

また、図105（a）に示すように、一对の羽部材945を駆動する駆動ユニット960及び板部材951を駆動する駆動ユニット957は、板部材951の長手方向（図105（a）左右方向）に沿って並設される。よって、特定入賞口65a（板部材951）の背面におけるデッドスペースを有効に活用できる。

【0975】

50

この場合、上述したように、板部材 951（特定入賞口ユニット 950）は、ベース板 60（図 81 参照）の中央開口から一对の羽部材 945 よりも離間した位置に配設されると共に、その離間方向に対して長手方向が直交して配設される。これにより、一对の羽部材 945 の背面側のスペースを確保しやすくなる。その結果、一对の羽部材 945 の背面側のスペースを有効に活用することができる。

【0976】

上述したように、転動部 943a は、正面ユニット 940 の正面ベース 943 に形成され、転動部 943a は背面ベース 941 の第 2 入賞口 140 を介して配設され、駆動ユニット 960 は、背面ベース 941 に連結されるので、正面ベース 943 に背面ベース 941 を締結固定する作用と同時に、正面ベース 943 に駆動ユニット 960 を保持させる（配設する）ことができる。これにより、ベース板 60（遊技盤 13）に正面ユニット 940 及び送球ユニット 970 を取り付けの際に、駆動ユニット 960 を取り付け忘れることを抑制できる。

10

【0977】

駆動ユニット 957 のソレノイド 957a 及び駆動ユニット 960 のソレノイド 610 は、特定入賞口ユニット 950 の板部材 951 側と反対側（背面側）の端部の位置が略同一の位置に設定されると共に、駆動ユニット 957 のソレノイド 957a 及び駆動ユニット 960 のソレノイド 610 に連結される配線 HS1 及び配線 HS2 が、特定入賞口ユニット 950 の板部材 951 側と反対側（背面側）の端部から連結される。これにより、ソレノイド 957a 及びソレノイド 610 の配線をまとめ易くできる。その結果、遊技盤 13 の遊技領域と反対側（背面側）で配線がばらけることを抑制でき、配線 HS1 及び HS2 が他の装置や役物に干渉することを抑制できる。

20

【0978】

即ち、羽部材 945 を駆動する駆動ユニット 960 のソレノイド 610 及び板部材 951 を駆動する駆動ユニット 957 のソレノイド 957a は、軸部 961b 及び軸部 957a2 の軸方向が同一の方向に向けた姿勢で配設されると共に、本体部 961a 及び軸部 957a2 の軸部 961b 及び 957a2 と反対側に配線 HS1 及び配線 HS2 が連結される（引き出される）。これにより、駆動ユニット 960 の配線 HS1 と駆動ユニット 957 の配線 HS2 とをまとめやすくなる。

【0979】

一对の羽部材 945 を駆動する駆動ユニット 960 及び板部材 951 を駆動する駆動ユニット 957 は、重力方向における両側面が略面一となる位置に配設される。これにより、駆動ユニット 957 及び駆動ユニット 960 を区画して、駆動ユニット 957 及び駆動ユニット 960 を配設した領域に電磁場が流れることを制限する区画部材（図示しない）の形状を簡易化できる。

30

【0980】

即ち、駆動ユニット 960 の本体部 961a 及び駆動ユニット 957 の本体部 957a1 の側面が異なる大きさに形成される、又は、駆動ユニット 960 の本体部 961a 及び駆動ユニット 957 の本体部 957a1 の重力方向における両側面が重力方向に異なる位置に配置される場合には、駆動ユニット 960 の本体部 961a と駆動ユニット 957 の本体部 957a1 との重力方向における両側面が段差を形成するため、その段差に合わせて区画部材を形成する必要性が生じ、かかる区画部材の形状が複雑となる。

40

【0981】

これに対し、本実施形態では、本体部 961a と本体部 957a1 との重力方向における両側面どうしが略面一となる位置に駆動ユニット 960 及び駆動ユニット 957 が配設され、外面どうしが段差を形成しないので、区画部材を平板形状とすることができる。その結果、区画部材の形状を簡易化できる。

【0982】

なお、区画部材とは、駆動ユニット 960 及び駆動ユニット 957 の配設領域と他の領域とを区画して、それら両領域の間を電磁波が流れることを制限するための導電体の障壁

50

であり、金属製の板材から形成される。

【0983】

また、伝達部材965は、特定入賞口ユニット950の通路部材955及び正面ユニット940の転動部943aとの対向間に配設され（図97参照）、その先端（挿入部965e）に伝達部材965の回転に伴ってスライド変位して一对の羽部材945を開閉させる変位部材966が配設されるので、一对の羽部材945の開閉を回転部材のみで行う従来品と比較して、第2入賞口140の背面側であって、転動部943aの両側（側方）にスペースを確保できる。また、従来品のように回転部材との干渉を避けるために、第2入賞口140から流入する遊技球の送球経路を特定入賞口ユニット950側に屈曲させる必要がないので、その分、第2入賞口140を特定入賞口65aへ近接させることができる。

10

【0984】

さらに、駆動ユニット960は、図106（a）及び図106（b）に示すように、正面視において、特定入賞口ユニット950に一对に配置される検出装置SE2の検出基板SE1bと重なる位置に配設される。即ち、検出装置SE2は、板部材951と駆動ユニット960との間に配設される。これにより、例えば、板部材951を開放させて特定入賞口65aから駆動ユニット960に不正を加える場合、検出装置SE1の検出基板SE1bにより、駆動ユニット960を隠すことができるため、かかる不正行為を行いにくすることができる。

【0985】

ここで、上述したように、羽部材945を駆動する駆動手段（駆動ユニット960）が、特定入賞口ユニット950の背面側に配設される場合に、パチンコ機10の隙間からピアノ線等を挿入して遊技機を不正に操作することを目的として、入球部材953に遊技領域側からドリル等で駆動ユニット960まで貫通する穴が形成されると、その不正を店員が発見することが困難とされる恐れがあった。

20

【0986】

即ち、入球部材953の遊技領域（遊技者）側には、板部材951が配設されるため、板部材951に入球部材953が隠れてしまい、入球部材953にされる不正を店員が発見することが困難とされる。

【0987】

これに対し、本実施形態では、特定入賞口65aから第1駆動手段までの、経路を確保するために、例えばドリルなどによる工具が使用されて孔あけ加工などが行われた場合には、検出装置SE1の検出基板SE1bを破壊させることができるので、かかる検出装置SE1の状態を監視することで、不正行為を発見することができる。上述したように、本実施形態では、板部材951を開放して特定入賞口65aから駆動ユニット960に不正が加えられた場合でも、板部材951を閉鎖することで、駆動ユニット960が板部材951に遮蔽され、不正が加えられた箇所を視認不能となるため、検出装置SE1の状態の監視により不正行為を発見できることが特に有効となる。

30

【0988】

また、検出装置SE1は、他の遊技球を検知する検出装置（例えば、検出装置SE2や検出装置SE3）と同一の流用品（既製品）であるため、その外形の大きさに自由度が確保できない。そのため、検出装置SE1の対向間に隙間が形成される。そのため、その隙間を狙って遊技者がドリル等で入球部材953に穴あけ加工をした場合に、遊技者の不正行為を店員に報知できなくなる恐れがあった。

40

【0989】

これに対し、本実施形態では、一对の検出装置SE1の対向側に配線HS3が連結される。これにより、一对の検出装置SE1の対向間に形成される隙間に配線HS3を配設することができる。従って、遊技者が一对の検出装置SE1の対向間の隙間を狙ってドリル等を貫通させた場合に、ドリルにより配線HS3を断線させることができる。これにより、パチンコ機10に検出不良を認識させることができるので、パチンコ機10がエラーを

50

報知することで店員に不正を発見させやすくできる。

【0990】

即ち、配線は比較的損傷を生じやすい。そのため、特定入賞口65aから駆動ユニットまでの経路を確保するために、例えば、ドリルなどによる工具が使用されて穴あけ可能などが行われる場合には、その不正行為に伴って配線HS3を損傷（断線）させやすくできる。或いは、配線HS3を損傷（断線）させずに不正行為を行うことが困難と認識させ、不正行為を抑止しやすくできる。

【0991】

また、一对の検出装置SE1の対向間には、入球部材953と通路部材955とを締結するねじを螺合させる円環突起953cが形成される。これにより、板部材951を開放させて、入球部材953の開放側（E10（a）下側）から駆動ユニット960に不正を加える場合、円環突起953cに螺合されるねじにより、駆動ユニット960を隠すことができるため、かかる不正行為をより行いにくすることができる。即ち、上述したように駆動ユニット960の正面の前面を一对の検出装置SE1により遮蔽することは困難であり、一对の検出装置SE1の対向間には、隙間が形成されやすいため、かかる隙間をねじの締結位置とすることで、駆動ユニット960の正面における遮蔽されない領域をねじにより補うことができるので、不正行為をより行い難くできる。

【0992】

さらに、図106（b）に示すように配線HS3は、入球部材953の円環突起953cの周囲に巻かれて配置される。これにより、配線HS3を、一对の検出装置SE1の対向間に形成される隙間のより広い範囲にわたって引きまわす（位置させる）ことができる。即ち、駆動ユニット960の正面のより広い範囲を配線HS3により遮蔽できる。よって、例えば、板部材951を開放させて、入球部材953の開放側から駆動ユニット960に不正を加える場合に、かかる不正行為をより行い難くすることができる。或いは、配線HS3を損傷（断線）させずに不正行為を行うことが困難と認識させやすくでき、不正行為を抑止しやすくできる。

【0993】

従って、遊技者が一对の検出装置SE1の対向間の隙間を狙ってドリル等を貫通させた場合に、ドリルにより配線HS3を断線させる易くできる。これにより、パチンコ機10に検出不良を認識させることができるので、パチンコ機10がエラーを報知することで店員に不正を発見させやすくできる。

【0994】

さらに、配線HS3は、円環突起953cに巻かれて配置される。これにより、検出装置SE1と配線HSとの連結部分にせん断方向の力が作用し難くできる。即ち、配線HS3が円環突起953cの周囲に巻かれず、特定入賞口ユニット950の外方に排出される場合には、配線HS3が特定入賞口ユニット950に排出方向に引っ張られることにより、検出装置SE1と配線HSとの連結部分にせん断方向の力が作用する。検出装置SE1と配線HS3との連結部分は、挿入式のコネクタにより形成されるので、せん断方向の力により切断され易い。

【0995】

これに対し、本実施形態では、配線HS3が円環突起953cに巻かれて配置されるので、配線HS3が特定入賞口ユニット950の排出方向に引っ張られた場合に、検出装置SE1との連結部分に作用する力の方向を配線HS3が連結される方向に作用させることができる。その結果、配線HS3が、検出装置SE1との連結部分で切断されることを抑制できる。

【0996】

また、一对の検出装置SE1の対向間に形成される円環突起953cは、検出装置SE1の配線HS3の排出側と反対側の端部に偏る位置に形成される。よって、一对の検出装置SE1の配線HS3が、ねじの螺合位置（円環突起953c）と反対側へ引き出されるので、かかる配線HS3を駆動ユニット960の正面のより広い範囲にわたって引き回す

10

20

30

40

50

(位置させる)ことができる。即ち、駆動ユニット960の正面のより広い範囲をねじと配線とにより、遮蔽できる。よって、例えば、板部材951を開放させて特定入賞口65aから駆動ユニット960に不正を加える場合に、かかる不正行為をより行い難くすることができる。

【0997】

次いで、図107及び図108を参照して、送球ユニット970の全体構成について説明する。図107(a)は、送球ユニット970の正面図であり、図107(b)は、送球ユニット970の側面図である。図108(a)は、送球ユニット970の分解斜視正面図であり、図108(b)は、送球ユニット970の分解斜視背面図である。

【0998】

図107及び図108に示すように、送球ユニット970は、遊技者側(遊技領域側)に配設され内部に遊技球を挿通可能な空間を備える振分けユニット980と、その振分けユニット980の遊技領域と反対側に配設される通路ユニット990とを備えて形成される。

【0999】

振分けユニット980は、上述した入賞口ユニット930の第1入賞口64及び第2入賞口140と連なる開口(流入口982d及び側壁部981b)を備えており、その開口(流入口982d及び側壁部981b)から第1入賞口64及び第2入賞口140の介して遊技領域と反対側に送球される遊技球を内部に受け入れることができる。なお、振分けユニット980についての詳しい説明は後述する。

【1000】

通路ユニット990は、振分けユニット980の重力方向他端側(重力方向下側)に配設される。通路ユニット990は、振分けユニット980との対向面に複数の開口(第1挿通孔991a~第2挿通孔991d)を備えており、振分けユニット980の内部を送球される遊技球をその開口から受け入れることができる。なお、通路ユニット990についての詳しい説明は後述する。

【1001】

次いで、図109から図112を参照して、振分けユニット980の構成について詳細な説明をする。図109(a)は、振分けユニット980の正面図であり、図109(b)は、振分けユニット980の側面図である。図110は、振分けユニット980の分解斜視正面図であり、図111は、振分けユニット980の分解斜視背面図である。図112(a)は、図109(a)のCXIIa-CXIIa線における振分けユニット980の断面図であり、図112(b)は、図112(a)のCXIIb-CXIIbにおける振分けユニット980の断面図である。

【1002】

図109から図112に示すように、振分けユニット980は、背面ベース985と、その背面ベース985の遊技者側に配設される正面ベース981と、その正面ベース981と背面ベースとの間に回転可能な状態で配設される振分け部983と、背面ベース985の背面側に振分け部983と対応する位置に配設されるカバー部材987とを主に備えて形成される。

【1003】

背面ベース985は、有色半透明(本実施形態では、青色)の樹脂材料から形成され、板状体に形成されるベース部985aと、そのベース部985aの厚み方向に貫通する複数の開口(開口985b~985g)と、その複数の開口の重力方向他側(重力方向上側)に凹設される凹部985hと、その凹部985hの反対面から突出する収容部986b及び突設部986eとを主に備えて形成される。

【1004】

ベース部985aは、正面視縦長矩形に形成され、その外縁部に円形状に貫通する複数の締結孔986c及び986dと、正面ベース981側と反対側に重力方向一側に向かって傾斜する傾斜面986aとを備えて形成される。締結孔986cは、後述する正面ベ

10

20

30

40

50

ス 9 8 1 を挿通したネジを螺合する孔である。これにより、正面ベース 9 8 1 及び背面ベース 9 8 5 を締結固定することができる。また、締結孔 9 8 6 d は、後述する通路ユニット 9 9 0 を挿通するネジを螺合する孔である。これにより、背面ベース 9 8 5（振分けユニット 9 8 0）及び通路ユニット 9 9 0 を締結固定することができる。

【1005】

傾斜面 9 8 6 a は、後述する開口 9 8 5 b ～ 9 8 5 f の重力方向他側の一部と重なる位置に形成される。また、傾斜面 9 8 6 a は、正面ベース 9 8 1 及び背面ベース 9 8 5 が組み合わされた状態において、正面ベース 9 8 1 の傾斜部 9 8 2 b と対向する位置に形成される。これにより、重力方向に流下する遊技球の流下方向を開口 9 8 5 b ～ 9 8 5 f 側に案内することができる。その結果、遊技球を開口 9 8 5 b ～ 9 8 5 f に流入させやすくなる。

10

【1006】

凹部 9 8 5 h は、正面ベース 9 8 1 と反対側（図 1 0 9（b）紙面手前側）に向かって凹設されると共に、ベース部 9 8 5 a の短手方向（図 1 0 9（b）左右方向）略中央位置に形成される。また、凹部 9 8 5 h は、内側に後述する振分け部 9 8 3 の一部を収容可能な大きさに形成されると共に、底面に円環状に突出する軸受部 9 8 5 j を備える。軸受部 9 8 5 j は、振分け部 9 8 3 を軸支する軸部材 9 8 8 a の一端が挿入される孔であり、軸部材 9 8 8 a の外径よりも大きい内径に形成される。

【1007】

開口 9 8 5 b 及び開口 9 8 5 c は、それぞれベース部 9 8 5 a の短手方向両端部に形成されるとともに、内縁の寸法が遊技球の直径よりも大きく設定される。また、開口 9 8 5 b 及び開口 9 8 5 c は、重力方向一侧（重力方向下側）の内面が正面ベース 9 8 1 側と反対側に向かうにつれて下降傾斜して形成される。これにより、正面ベース 9 8 1 側から流入する遊技球を正面ベース 9 8 1 側と反対側に転動させることができる。

20

【1008】

開口 9 8 5 d は、ベース部 9 8 5 a の短手方向（図 1 0 9（b）左右方向）略中央位置に形成され、重力方向（図 1 0 9（b）上下方向）における位置が開口 9 8 5 b 及び開口 9 8 5 c と略同一の位置に設定される。また、開口 9 8 5 d は、開口 9 8 5 b 及び開口 9 8 5 c と同様に、重力方向一侧（重力方向下側）の内面が正面ベース 9 8 1 側と反対側に向かうにつれて下降傾斜して形成される。これにより、正面ベース 9 8 1 側から流入する遊技球を正面ベース 9 8 1 側と反対側に転動させることができる。

30

【1009】

開口 9 8 5 e は、開口 9 8 5 b 及び開口 9 8 5 d の間に形成され、開口 9 8 5 f は、開口 9 8 5 c 及び開口 9 8 5 d の間に形成される。また、開口 9 8 5 e、9 8 5 f は、正面ベース 9 8 1 側に開口する空間の流入通路 9 8 5 e 1、9 8 5 f 1 と、正面ベース 9 8 1 側と反対側に開口する空間の排出通路 9 8 5 e 3、9 8 5 f 3 と、重力方向に延設され流入通路 9 8 5 e 1、9 8 5 f 1 及び排出通路 9 8 5 e 3、9 8 5 f 3 を連通する中間通路 9 8 5 e 2、9 8 5 f 2 と、を主に備えて形成される。

【1010】

流入通路 9 8 5 e 1、9 8 5 f 1 は、後述する正面ベース 9 8 1 と背面ベース 9 8 5 との対向間に形成される第 1 通路 T R 1 及び第 2 通路 T R 2 に連結されると共に、遊技球が通過可能な大きさに形成される。これにより、第 1 通路 T R 1 及び第 2 通路を流下する遊技球を流入通路 9 8 5 e 1、9 8 5 f 1 に流入させることができる。

40

【1011】

中間通路 9 8 5 e 2、9 8 5 f 2 は、重力方向に延設して形成され、重力方向他側（重力方向上側）が流入通路 9 8 5 e 1、9 8 5 f 1 に連通されると共に、遊技球が通過可能な大きさに形成される。これにより、流入通路 9 8 5 e 1、9 8 5 f 1 を通過する遊技球を中間通路 9 8 5 e 2、9 8 5 f 2 に流入させることができる。

【1012】

また、中間通路 9 8 5 e 2、9 8 5 f 2 には、遊技球の送球方向（重力方向）と略直交

50

する方向に凹設される凹設部 985 f 4 が形成される。凹設部 985 f 4 は、その内側に後述する検出装置 S E 3 を配設するための切り欠きであり、背面視において検出装置 S E 3 の外形と略同一に設定される。これにより、検出装置 S E 3 をベース部 985 a の背面側（正面ベース 981 と反対側）から挿入して配設することができる。

【1013】

また、検出装置 S E 3 は、検出孔 S E 1 a の軸方向が中間通路 985 e 2, 985 f 2 の延設方向に平行に設定されると共に、検出孔 S E 1 a の内部空間と中間通路 985 e 2, 985 f 2 の空間とが略一致する位置に配置される。これにより、遊技球が中間通路 985 e 2, 985 f 2 の重力方向他側（重力方向上側）から重力方向一侧（重力方向下側）に流下する場合に、検出装置 S E 3 の検出孔 S E 1 a を通過させることができる。これにより、第 1 通路 T R 1 及び第 2 通路 T R 2 を通過する遊技球を検出することができる。

10

【1014】

また、検出装置 S E 3 は、検出孔 S E 1 a の軸方向が重力方向と平行に形成されるので、遊技球を検出孔 S E 1 a に送球する際に、遊技球の自重を利用しやすくなる。その結果、遊技球が中間通路 985 e 2, 985 f 2 及び検出孔 S E 1 a との連結部分に引っ掛かることを抑制できる。なお、検出装置 S E 3 の詳細な構成は、上述した検出装置 S E 1 と同一であるので、その詳しい説明は省略する。

【1015】

凹設部 985 e 4, 985 f 4 は、流入通路 985 e 1, 985 f 1 及び排出通路 985 e 3, 985 f 3 の空間と連なって形成される。即ち、中間通路 985 e 2, 985 f 2 は、検出装置 S E 3 を利用して形成される。これにより、中間通路 985 e 2, 985 f 2 の重力方向の長さ寸法が大きくなることを抑制できる。その結果、背面ベース 985 が重力方向に大型化することを抑制できる。

20

【1016】

排出通路 985 e 3, 985 f 3 は、中間通路 985 e 2, 985 f 2 の重力方向一侧（重力方向下側）に連結されると共に、遊技球が通過可能な大きさに形成される。また、排出通路 985 e 3, 985 f 3 は、振分けユニット 980 及び通路ユニット 990 が組み合わされた状態において、後述する通路ユニット 990 の第 3 挿通孔 991 c 及び第 4 挿通孔 991 d に連結される。これにより、中間通路 985 e 2, 985 f 2 を通過する遊技球を、排出通路 985 e 3, 985 f 3 に流入させることができると共に、その空間を通過させて通路ユニット 990 に送球できる。

30

【1017】

開口 985 g は、開口 985 d の重力方向一侧（重力方向下側）に形成される。また、開口 985 g は、開口 985 d と同様に、重力方向一侧（重力方向下側）の内面が正面ベース 981 側と反対側に向かうにつれて下降傾斜して形成される。これにより、正面ベース 981 側から流入する遊技球を正面ベース 981 と反対側に転動させることができる。

【1018】

流入通路 985 e 1, 985 f 1 は、後述する正面ベース 981 と背面ベース 985 との対向間に形成される第 1 通路 T R 1 及び第 2 通路 T R 2 に連結されると共に、遊技球が通過可能な大きさに形成される。これにより、第 1 通路 T R 1 及び第 2 通路 T R 2 を流下する遊技球を流入通路 985 e 1, 985 f 1 に流入させることができる。

40

【1019】

収容部 986 b は、一対の半円環体から形成される。また、収容部 986 b は、後述する磁性体 988 b を内側に収容する部分であり、その内径が、円柱体に形成される磁性体 988 b の外径と略同一に設定される。また、収容部 986 b の突設寸法は、磁性体 988 b の軸方向寸法よりも大きく設定される。これにより、収容部 986 b の内側に磁性体 988 b を収容できる。また、収容部 986 b は、一対の半円環体から形成されるので、磁性体 988 b の外径が製造の誤差により微小に大きく形成された場合でも、一対の半円環体を弾性変形させて磁性体 988 b を配設できる。

50

【1020】

突設部986eは、上述した軸受部985jとベース部985aを挟んで反対側の位置から円柱状に突設される。また、突設部986eは、その軸に円形状に凹設される締結孔を備える。締結孔は、後述するカバー部材987を挿通するネジの先端を螺合させる孔であり、カバー部材987を当接させた状態でネジを螺合することで、カバー部材987を背面ベース985に締結固定できる。

【1021】

磁性体988bは、磁石から形成されており、収容部986bに配設されることで、ベース部985aを介して正面ベース981側に磁界を発生させることができる。これにより、後述する振分け部983に配設される磁性体988cを反発させて振分け部983を変位させやすくできる。

10

【1022】

正面ベース981は、有色半透明（本実施形態では、青色）の樹脂材料から形成される。また、正面ベース981は、正面視において背面ベース985よりも大きい略矩形状に形成されると共に、ベース板981aとそのベース板981aから遊技者側（背面ベース986と反対側）に膨出する膨出部982とを主に備えて形成される。

【1023】

ベース板981aは、正面視略矩形状の板部材に形成され、その外周縁部に板厚方向に貫通する複数の挿通孔981gと、背面ベース985側に向けて突設される第1ガイド壁981f及び第2ガイド壁981dと、その第1ガイド壁981f及び第2ガイド壁981dの近傍に貫通する第2挿通孔981eと、膨出部982の重力方向一侧（重力方向下側）に板厚方向に貫通する貫通孔981cとを主に備えて形成される。

20

【1024】

挿通孔981gは、組み立て状態の送球ユニット970をベース板60（図82参照）に締結するネジ（図示しない）を挿通する孔であり、ネジの先端部分の外径よりも大きい内径に設定される。

【1025】

第1ガイド壁981fは、半円の円環形状に形成されると共に、後述する膨出部982を間に挟む状態で短手方向に一对形成される。また、第1ガイド壁981fは、半円の開放部分をベース板981aの短手方向略中央側に向けて形成される。

30

【1026】

第2ガイド壁981dは、円環形状に形成されると共に、ベース板981aの短手方向に2箇所形成される。また、第2ガイド壁981dは、後述する膨出部982の重力方向下側に形成されると共に、2箇所の間に貫通孔981cが形成される。

【1027】

第1ガイド壁981f及び第2ガイド壁981dは、その内縁形状が上述した背面ベース985の締結孔986cの周囲の外形形状と略同一に形成される。これにより、正面ベース981及び背面ベース985を組み合わせた場合に、第1ガイド壁981f及び第2ガイド壁981dの内側に締結孔986cの周囲の壁部を挿入でき、第1ガイド壁981f及び第2ガイド壁981dを位置決めすることができる。

40

【1028】

第2挿通孔981eは、第1ガイド壁981fの半円の中心および第2ガイド壁981dの中心に形成される。第2挿通孔981eは、正面ベース981及び背面ベース985が組み立てられた状態において、締結孔986cと同軸上に形成されており、正面ベース981側からネジを挿通して締結孔986dに螺合させることで、正面ベース981と背面ベース985とを締結できる。

【1029】

貫通孔981cは、一辺が遊技球の直径よりも大きい正方形に貫通形成される。また、貫通孔981cは、その縁部に沿って背面ベース985側と反対側（図109（a）紙面手前側）に立設される側壁部981bを備えて形成される。また、貫通孔981cは、上

50

述した入賞口ユニット 930 の第 2 入賞口 140 に連通する部分であり、入賞口ユニット 930 及び送球ユニット 970 がベース板 60 に装着された状態において、第 2 入賞口 140 に流入した遊技球の転動方向と重なる位置に形成される。

【1030】

側壁部 981b は、入賞口ユニット 930 及び送球ユニット 970 がベース板 60 に装着された状態において、立設先端面が入賞口ユニット 930 の第 2 送球部 942c と当接する寸法に形成される。また、側壁部 981b は、重力方向他端側（重力方向下側）の内面の転動面 981c1 が、転動部 943a の端面 943a1 よりも重力方向他端側に位置されると共に、背面ベース 985 側に向かって下降傾斜して形成される。

【1031】

さらに、側壁部 981b は、立設先端面から突設される突起 981b1 を備える。突起 981b1 は、転動面 981c1 から重力方向へ遊技球の半径分離間した位置に形成される。これにより、転動部 943a の端面 943a1 から貫通孔 981c の転動面 981c1 に遊技球が送球される場合に、遊技球が転動部 943a と貫通孔 981c との間に挟まりにくくできる。なお、転動部 943a の端面 943a1 から貫通孔 981c の転動面 981c1 に遊技球が送球される場合についての詳しい説明は後述する。

【1032】

膨出部 982 は、ベース板 981a から膨出するドーム状に形成されると共に、その内側に遊技球を挿通可能な大きさに設定され、その内側に流入口 982d から流入される遊技球が通過する送球通路 TR0 と、その送球通路 TR0 から分岐する第 1 通路 TR1 及び第 2 通路 TR2 とを備えて形成される。膨出部 982 は、正面視縦長矩形に形成されると共に、重力方向上端部を切り欠いて形成される流入口 982d と、正面視略中間位置に背面ベース 985 側に向かって屈曲して立設する立設壁 982a と、重力方向他側の複数箇所に凹設される凹部 982e～982j とを主に備えて形成される。

【1033】

流入口 982d は、正面視略 U 字状に切り欠き形成される。また、流入口 982d は、入賞口ユニット 930 及び送球ユニット 970 がベース板 60 に装着された状態において、内縁部分が、入賞口ユニット 930 の第 1 入賞口 64 に流入した遊技球の転動方向と重なる位置に形成される。

【1034】

また、流入口 982d は、重力方向他側（重力方向上側）の縁部に背面ベース 985 側と反対側に突出する第 2 突起 982d1 を備える。第 2 突起 982d1 は、上述した入賞口ユニット 930 の第 1 凹欠部 942g1 の内縁形状に形成されており、入賞口ユニット 930 及び送球ユニット 970 がベース板 60 に配設された場合に、第 1 凹欠部 942g1 の内縁に第 2 突起 982d1 が当接される。

【1035】

また、第 2 突起 982d1 から流入口 982d の重力方向一側（重力方向下側）の端面までの距離寸法 L34（図 109（a）参照）は、第 1 凹欠部 942g1 の内縁から第 1 送球部 942g の重力方向一側の内縁までの距離寸法 L35（図 87（b）参照）までの距離寸法よりも大きく設定される。これにより、第 1 入賞口 64 を介して第 1 送球部 942g に送球された遊技球が、流入口 982d に流入する際に、流入口 982d（膨出部 982）と第 1 送球部 942g との間に挟まりにくくできる。

【1036】

立設壁 982a は、正面視において膨出部 982 の外縁形状と所定の間隔を隔てる矩形形状に形成される。また、立設壁 982a は、流入口 982d の重力方向下側に形成されると共に、重力方向上側に立設方向視三角形形状に形成される当接部 982a1 を備えて形成される。

【1037】

立設壁 982a は、膨出部 982 の外周部分の内縁と水平方向における離間距離 L36（図 112（b）参照）が、遊技球の直径よりも大きく設定されており、その対向間に遊

10

20

30

40

50

技球が通過可能な空間の第 1 通路 T R 1 及び第 2 通路 T R 2 が形成される。

【1038】

第 1 通路 T R 1 及び第 2 通路 T R 2 は、後述する振分け部 9 8 3 の下流側に形成されており、振分け部 9 8 3 を通過する遊技球がどちらかに送球される。振分け部 9 8 3 は、流入口 9 8 2 d に流入する遊技球を、第 1 通路 T R 1 及び第 2 通路 T R 2 に交互に送球可能に設定される。これにより、第 1 入賞口 6 4 に流入する遊技球の送球が単調になることを抑制できる。その結果、遊技者の興味が損なわれることを抑制できる。

【1039】

立設壁 9 8 2 a の重力方向他側（重力方向上側）には、膨出部 9 8 2 の内側面から背面ベース 9 8 5 側に円環状に突出する軸受部 9 8 2 c が形成される。軸受部 9 8 2 c は、後述する振分け部 9 8 3 を軸支する軸部材 9 8 8 a の他端側を支持する部分であり、内径が軸部材 9 8 8 a の外径と略同一に設定される。よって、軸部材 9 8 8 a を軸受部 9 8 2 c に挿入することで、軸部材 9 8 8 a の他端側を支持できる。

【1040】

また、上述したように、軸部材 9 8 8 a の一端側は、背面ベース 9 8 5 の軸受部 9 8 5 j に挿入されるので、正面ベース 9 8 1 及び背面ベース 9 8 5 を組み合わせる際に、軸部材 9 8 8 a の一端を軸受部 9 8 5 j に挿入すると共に、軸部材 9 8 8 a の他端側を軸受部 9 8 2 c に挿入することで、軸部材 9 8 8 a を正面ベース 9 8 1 及び背面ベース 9 8 5 の間に支持できる。

【1041】

当接部 9 8 2 a 1 は、後述する振分け部 9 8 3 の回転軌跡上に形成されており、振分け部 9 8 3 の作用部 9 8 3 a が当接することで、振分け部 9 8 3 の回転変位量が規制される。なお、当接部 9 8 2 a 1 と振分け部 9 8 3 との当接状態についての詳しい説明は後述する。

【1042】

凹部 9 8 2 e 及び凹部 9 8 2 f は、膨出部 9 8 2 の重力方向一側（重力方向下側）の内側面から第 1 通路 T R 1 及び第 2 通路 T R 2 の延設方向と略直交する方向に凹設される。また、凹部 9 8 2 e 及び凹部 9 8 2 f の内側には、第 1 通路 T R 1 又は第 2 通路 T R 2 と連通する空間の第 1 分岐通路 B K 1 又は第 2 分岐通路 B K 2 が形成される。

【1043】

第 1 分岐通路 B K 1 は、正面ベース 9 8 1 及び背面ベース 9 8 5 が組み合わされた状態において背面ベース 9 8 5 の開口 9 8 5 b と連通される。従って、第 1 分岐通路 B K 1 は、第 1 通路 T R 1 を流下する遊技球を受け入れ可能に形成されると共に、その受け入れた遊技球を背面ベース 9 8 5 の開口 9 8 5 b に流入可能とされる。

【1044】

第 2 分岐通路 B K 2 は、正面ベース 9 8 1 及び背面ベース 9 8 5 が組み合わされた状態において背面ベース 9 8 5 の開口 9 8 5 c と連通される。従って、第 2 分岐通路 B K 2 は、第 2 通路 T R 2 を流下する遊技球を受け入れ可能に形成されると共に、その受け入れた遊技球を背面ベース 9 8 5 の開口 9 8 5 c に流入可能とされる。

【1045】

凹部 9 8 2 h 及び凹部 9 8 2 j は、膨出部 9 8 2 の重力方向一側（重力方向下側）の内側面から第 1 通路 T R 1 及び第 2 通路 T R 2 の延設方向に凹設される。即ち、第 1 通路 T R 1 及び第 2 通路 T R 2 は、凹部 9 8 2 h 及び凹部 9 8 2 j の分、重力方向一側に延設される。

【1046】

第 1 通路 T R 1 は、正面ベース 9 8 1 及び背面ベース 9 8 5 が組み合わされた状態において背面ベース 9 8 5 の開口 9 8 5 e と連通される。従って、第 1 通路 T R 1 は、流入口 9 8 2 d に流入した遊技球が流入されると共に、その流入された遊技球を背面ベース 9 8 5 の開口 9 8 5 e に流入可能とされる。

【1047】

第2通路TR2は、正面ベース981及び背面ベース985が組み合わされた状態において背面ベース985の開口985fと連通される。従って、第1通路TR1は、流入口982dに流入した遊技球が流入されると共に、その流入された遊技球を背面ベース985の開口985eに流入可能とされる。

【1048】

凹部982gは、凹部982h及び凹部982jの間に形成されると共に、凹設方向が第1通路TR1及び第2通路TR2の延設方向と平行に設定される。また、凹部982gの内側には、第1通路TR1及び第2通路TR2と連通する空間の第3分岐通路BK3が形成される。よって、第1通路TR1及び第2通路TR2に連通する第3分岐通路BK3が、第1通路TR1及び第2通路TR2との間に形成されるので、振分けユニット980の小型化を図ることができる。

10

【1049】

第3分岐通路BK3は、正面ベース981及び背面ベース985が組み合わされた状態において背面ベース985の開口985dと連通される。従って、第3分岐通路は、第1通路又は第2通路を流下する遊技球を受け入れ可能に形成されると共に、その受け入れた遊技球を背面ベース985の開口985dに流入可能とされる。

【1050】

傾斜部982bは、膨出部982の重力方向一侧（重力方向下側）に形成されると共に、重力方向一侧に向かって背面ベース985側に傾斜して延設される。また、傾斜部982bは、正面ベース981及び背面ベース985を組み合わせた状態において、開口985bから開口985fと対向する位置に形成される。これにより、第1通路TR1、第2通路TR2、第1分岐通路BK1、第2分岐通路BK2及び第3分岐通路BK3を流下する遊技球を傾斜部982bに当接させることで、流下する遊技球を開口985b～985f側に案内して開口985b～985fに流入させ易くできる。

20

【1051】

案内部982h1、982j1及び案内部982j1は、凹部982h及び凹部982jと傾斜部982bとに連結されると共に、立設先端面が背面ベース985側（図109（b）紙面手前側）に向かって下降傾斜される。これにより、第1通路TR1及び第2通路TR2を流下する遊技球を、案内部982h1、982j1及び案内部982j1の立設先端面に当接させて、開口985e及び開口985f側に案内して、開口985e及び開口985fに流入しやすくできる。

30

【1052】

また、案内部982h1、982j1は、傾斜部982bと連結して形成される。これにより、第1通路TR1及び第2通路TR2を流下する遊技球を傾斜部982bに当接させて背面ベース985側に案内しつつ案内部982h1、982j1に衝突させることで、遊技球を開口985e及び開口985fに流入させやすくできる。さらに、傾斜部982bの傾斜の分、案内部982h1、982j1の立設距離を小さくすることができるので、案内部982h1、982j1の剛性を高めて耐久性の向上を図ることができる。

【1053】

ここで、上述したように、振分けユニット980（送球ユニット970）は、遊技者側に配設される正面ユニット940（入賞口ユニット930）を介して遊技者から視認可能とされる。そのため、正面ユニット940を介す分、第1通路TR1及び第2通路TR2を流下する遊技球は、遊技者側から視認し難くなる。さらに、開口985e及び開口985fの正面側に案内部982h1、982j1が立設されると、その案内部982h1、982j1の厚みの分、第1通路TR1及び第2通路TR2を流下する遊技球が遊技者から視認し難くなるという問題点があった。

40

【1054】

これに対し、本実施形態では、案内部982h1、982j1は、傾斜部982bと連結して形成されるので、傾斜部982bの立設寸法を小さくできる。従って、開口985e及び開口985fに送球される遊技球（第1通路TR1及び第2通路TR2を流下する

50

遊技球)を、正面ユニット940を介した状態であっても視認させやすくすることができる。即ち、本実施形態では、傾斜部982bが、遊技球の流下方向へ向かうに従って背面ベース985側に位置するように傾斜されることで、剛性の確保と遊技球の案内とを可能としつつ、案内部982h1, 982j1の前後方向の厚みを薄くすることができるので、遊技球の視認性を確保できる。

【1055】

振分け部983は、正面ベース981及び背面ベース985の対向間の寸法よりも若干小さい厚みに設定されると共に、正面視略T字状に形成される。また、振分け部983は、T字状の一辺側の作用部983aと、その作用部983aの延設方向略中央位置から突出する中間板983bと、作用部983a及び中間板983bの連結部分に貫通される貫通孔983cと、その貫通孔983cの軸を中心に円形状に膨出する当接部983dと、作用部983a及び中間板983bの背面ベース985側に連結して形成される壁部983eとを主に備えて形成される。

【1056】

貫通孔983cは、正面ベース981及び背面ベース985の対向間に支持される軸部材988aが挿入される孔であり、軸部材988aの外径よりも若干大きく形成される。これにより、正面ベース981及び背面ベース985を組み上げる場合に、軸部材988aを振分け部983の貫通孔983cに挿入した状態とすることで、振分け部983が回転可能な状態で正面ベース981及び背面ベース985の対向間に配設される。

【1057】

中間板983bは、貫通孔983cの径方向外側に向かって延設して形成されると共に、振分け部983の変位が一方または他方に回転して規制された状態において、その先端から中間板983bの内側までの離間距離L37(図112(b)参照)が遊技球の直径よりも小さい寸法とされる。これにより、遊技球の送球が第1通路TR1又は第2通路TR2の一方または他方のどちらかに規制される。また、中間板983bは、振分け部983が貫通孔983cを中心に回転されることで、第1通路TR1の一方に遊技球の送球を規制した状態から第2通路TR2の他方に遊技球の送球を規制した状態に切り換えられる。

【1058】

作用部983aは、正面視において中間板983bの延設方向と略直交する方向に延設して形成される。また、作用部983aは、当接部983dとの連結位置が、中間板983bの当接部983dとの連結位置よりも重力方向他端側(重力方向下側)に設定される。これにより、流入口982dを介して振分け部983に送球される遊技球は、作用部983a側に荷重をかけた状態とされる。その結果、振分け部983は、貫通孔983cを中心に回転変位される。

【1059】

壁部983eは、作用部983a及び中間板983bに連結されると共に、貫通孔983cの軸方向視において略半円状の板状に形成される。壁部983eは、貫通孔983cの軸と直交する方向において作用部983a及び中間板983bよりも外側に突出して形成されると共に、厚み寸法が上述した背面ベース985の凹部985hの凹設寸法よりも小さく設定される。よって、背面ベース985及び正面ベース981の対向間に振分け部983を配設した状態において、凹部985hの内部に壁部983eを配置できる。これにより、流入口982dから振分けユニット980の内部に送球される遊技球が、凹部985hの内部に引っ掛かることで、その遊技球の流下が阻害されることを抑制できる。

【1060】

また、壁部983eは、中間板983bの背面側であって、貫通孔983cから径方向外側端部に、中間板983b側に向かって凹設される収容部983e1を備える。収容部983e1は、円柱状体に形成される磁性体988cを内側に収容する部分であり、磁性体988cの外径と略同一の内径の円形に凹設される。また、収容部983e1は、背面ベース985側から正面ベース981側に向かって凹設されており、磁性体988cが背

10

20

30

40

50

面ベース 985 側から内部に收容される。

【1061】

磁性体 988c は、磁石から形成されており、背面ベース 985 に配設される磁性体 988b と反発する状態で配設される。これにより、振分け部 983 は、磁性体 988c が背面ベース 985 に配設される磁性体 988b から磁力が作用されて、貫通孔 983c を軸に回転して作用部 983a の延設方向を一方または他方に傾いた状態にできる。

【1062】

また、磁性体 988c と磁性体 988b とが反発される状態に配設されると共に、收容部 983e1 が正面側に向かって凹設されるので、收容部 983e1 に挿入する磁性体 988c が收容部 983e1 から抜け出ることを抑制できる。即ち、收容部 983e1 に挿入される磁性体 988c を係止する部分を必要としないので、振分け部 983 の構造を簡易にできると共に、振分け部 983 への磁性体 988c の配設を簡易にできる。

【1063】

なお、磁性体 988b 及び磁性体 988c の磁力は、遊技球の荷重よりも小さい磁着力に設定される。これにより、振分けユニット 980 の内側を送球される遊技球が磁性体 988b 及び磁性体 988c に磁着して、振分けユニット 980 の内側に停滞することを抑制できる。

【1064】

カバー部材 987 は、上面視縦長矩形に形成されると共に、背面ベース 985 の凹部 985h の正面ベース 981 側と反対側に配設される。また、カバー部材 987 は、正面視円形状に重力方向に並んで凹設される 2 つの第 1 凹部 987a 及び第 2 凹部 987b を備えて形成される。

【1065】

第 1 凹部 987a は、内側に上述した背面ベース 985 の收容部 986b を收容する部分であり、收容部 986b の外径と略同一の内径に設定される。よって、上述したように收容部 986b の内部に磁性体 988b を收容した状態で、第 1 凹部 987a に收容部 986b の先端を收容することで、收容部 986b の内側に收容した磁性体 988b が收容部 986b から抜け出ることを抑制できる。

【1066】

第 2 凹部 987b は、その凹設底面に背面ベース 985 に締結固定するための貫通孔 987b1 を備える。また、第 2 凹部 987b は、凹設部分の内形が、上述した背面ベース 985 の突設部 986e の外径と略同一の内径に形成される。これにより、カバー部材 987 は、背面ベース 985 の突設部 986e に第 2 凹部 987b を收容して位置決め配置できると共に、位置決めした状態で貫通孔 987b1 を介してネジを突設部 986e の締結孔に締結できる。

【1067】

次いで、図 113 を参照して、流入口 982d から遊技球が振分けユニット 980 に流入した場合の振り分け部 983 の動作について説明する。図 113 (a) 及び図 113 (b) は、図 112 (b) の範囲 C X I I I における振分けユニット 980 の部分拡大断面図である。なお、以下では、振分け部 983 の作用部 983a が第 1 通路 T R 1 の一方へ遊技球の送球を規制する状態から、第 2 通路 T R 2 の他方への遊技球の送球を規制する状態へ変位される場合のみを説明し、第 2 通路 T R 2 の他方への遊技球の送球を規制する状態から、第 1 通路 T R 1 の一方への遊技球の送球を規制する場合の説明は省略する。

【1068】

図 113 (a) 及び図 113 (b) に示すように、振分け部 983 に遊技球が送球される前 (作用部 983a に遊技球が当接する前) では、上述したように、振分け 983 に配設される磁性体 988c が磁性体 988b (図 110 参照) と反発することで、貫通孔 983c から径方向外側の中間板 983b が、第 2 通路 T R 2 側へ傾いた状態とされる。なお、第 2 通路 T R 2 側の作用部 983a が正面ベース 981 の当接部 982a1 に当接することで、その回転量が規制される (図 113 (a) 参照)。

【1069】

この状態で遊技球が振分け部983に送球されると、遊技球は、中間板983b及び第1通路TR1側の作用部983aとの間に送球される。上述したように、作用部983aは、当接部983dとの連結位置が、中間板983bの当接部983dとの連結位置よりも重力方向他端側（重力方向下側）に設定されるので、遊技球の荷重を第1通路TR1側の作用部983aに作用させることができる。

【1070】

これにより、振分け部983は、図113（b）に示すように、貫通孔983cを軸に回転変位され、貫通孔983cから径方向外側の中間板983bが、第1通路TR1側へ傾いた状態とされる。なお、第1通路TR1側の作用部983aが正面ベース981の当接部982a1に当接することで、その回転量が規制される。また、この場合、磁性体988cの反発方向が、貫通孔983cから径方向外側の中間板983bを第2通路TR2側へ作用する状態から第1通路TR1側へ作用する状態に切り換えられる。

10

【1071】

従って、振分け部983は、遊技球の荷重および磁性体988cの反発力を利用して、貫通孔983cを軸に回転変位させることができる。また、磁性体988cの反発力の方向が切り替わるので、振分け部983が回転した状態を維持させることができる。従って、振分け部983は、遊技球が送球される都度、中間板983bの傾き方向を変位させて、遊技球を第1通路TR1及び第2通路TR2に一球ずつ送球できる。

【1072】

20

次いで、図114から図116を参照して、通路ユニット990の構成について説明する。図114（a）は、通路ユニット990の正面図であり、図114（b）は、通路ユニット990の側面図である。図115は、通路ユニット990の分解斜視正面図であり、図116は、通路ユニット990の分解斜視背面図である。

【1073】

図114から図116に示すように、通路ユニット990は、振分けユニット980側が開口する複数の開口を備える第1通路部材991と、その第1通路部材991に配設される第1通路部材991を通過する遊技球を送球する第2通路部材992と、第2通路部材992に配設され第2通路部材992を通過した遊技球を送球する第3通路部材993と、第2通路部材992及び第3通路部材993の間に配設される検出装置SE4とを主に備えて形成される。

30

【1074】

第1通路部材991は、正面視横長矩形に形成されると共に第2通路部材992側に所定の幅を備えて形成される。また、第1通路部材991は、振分けユニット980側の重力方向他側（重力方向上側）に貫通形成される第1挿通孔991aと、その第1挿通孔991aの重力方向一側（重力方向下側）に貫通形成される第2挿通孔991bと、その第2挿通孔991bの水平方向両隣に形成される貫通形成される第3挿通孔991c及び第4挿通孔991dと、正面視における外側周囲に円形状に複数個貫通形成される貫通孔991fとを主に備えて形成される。

【1075】

40

第1挿通孔991aは、正面視において一辺が遊技球の直径よりも大きい正方形に形成される。また、第1挿通孔991aは、振分けユニット980及び通路ユニット990を組み合わせた状態において、振分けユニット980の開口985dと内部空間が連なる位置に形成される。これにより、振分けユニット980の内部を流下して開口985dを通過する遊技球を第1挿通孔991aに受け入れることができる。

【1076】

また、第1挿通孔991aは、重力方向一側（重力方向下側）の内面が第2通路部材992側に向かって下降傾斜して形成される。これにより、第1挿通孔991aに送球される遊技球を第2通路部材992側に転動させることができる。

【1077】

50

さらに、第1挿通孔991aには、第2通路部材992を挿通するネジを螺合する締結孔991g1を備える円環状の円環突起991gが外周部分に連結して形成される。これにより、第1通路部材991及び第2通路部材992を締結固定することができる。

【1078】

第2挿通孔991bは、正面視において縦長矩形に形成され、短手方向の幅寸法が遊技球の直径よりも大きく設定される。また、第2挿通孔991bは、振分けユニット980及び通路ユニット990が組み合わされた状態において、振分けユニット980の開口985gと内部空間が連なる位置に形成される。これにより、振分けユニット980の内部を流下して開口985gを通過する遊技球を第2挿通孔991bに受け入れることができる。

10

【1079】

また、第2挿通孔991bは、重力方向一側（重力方向下側）の内面が第2通路部材992側に向かって下降傾斜して形成される。これにより、第2挿通孔991bに送球される遊技球を第2通路部材992側に転動させることができる。

【1080】

第3挿通孔991cは、正面視において縦長矩形に形成され、短手方向の幅寸法が遊技球の直径よりも大きく設定される。また、第3挿通孔991cは、振分けユニット980及び通路ユニット990が組み合わされた状態において、振分けユニット980の開口985bの内部空間が連なる位置に形成される。これにより、振分けユニット980の内部（第1通路TR1）を流下して開口985eを通過する遊技球を第3挿通孔991cに受け入れることができる。

20

【1081】

また、第3挿通孔991cは、重力方向他側（重力方向上側）に水平方向両側に凹設される凹設部991c1を備える。凹設部991c1は、振分けユニット980に配設される検出装置SE3の検出基板SE1bを内部に収容する部分であり、検出装置SE3の外形と略同一の寸法に形成される。これにより、検出装置SE3の検出基板SE1b側を凹設部991c1により保護することができると共に、検出装置SE3が振分けユニット980及び通路ユニット990を組み合わせた状態で外部から不正に操作されることを抑制できる。

【1082】

さらに、振分けユニット980と通路ユニット990とを組み合わせる場合に、振分けユニット980に配設する検出装置SE3の検出基板SE1bを通路ユニット990の凹設部991c1の内部に受け入れることができるので、振分けユニット980と通路ユニット990との位置決めとすることができる。これにより、検出装置SE3の一部が外部に張り出すことを抑制して、送球ユニット970の全体としての小型化を図ることができる。

30

【1083】

第3挿通孔991cは、第2通路部材992側の内縁に第2挿通孔991b側から突出する突設部991c2を備えると共に、重力方向一側（重力方向下側）の内面が水平方向に隣り合う第2挿通孔991bから離間する方向に下降傾斜して形成される。これにより、第3挿通孔991cに流入した遊技球を突設部991c2に衝突させると共に、第2挿通孔991bから離間する方向（図114（a）左方向）に転動させることができる。

40

【1084】

第4挿通孔991dは、正面視において縦長矩形に形成され、短手方向の幅寸法が遊技球の直径よりも大きく設定される。また、第4挿通孔991dは、振分けユニット980及び通路ユニット990が組み合わされた状態において、振分けユニット980の開口985bの内部空間が連なる位置に形成される。これにより、振分けユニット980の内部（第2通路TR2）を流下して開口985fを通過する遊技球を第4挿通孔991dに受け入れることができる。

【1085】

50

また、第4挿通孔991dは、重力方向他側（重力方向上側）に水平方向両側に凹設される凹設部991d1を備える。凹設部991d1は、振分けユニット980に配設される検出装置SE3の検出基板SE1bを内部に収容する部分であり、検出装置SE3の外形と略同一の寸法に形成される。これにより、検出装置SE3の検出基板SE1b側を凹設部991d1により保護することができると共に、検出装置SE3が振分けユニット980及び通路ユニット990を組み合わせた状態で外部から不正に操作されることを抑制できる。

【1086】

さらに、第4挿通孔991dは、第2通路部材992側の内縁に第2挿通孔991b側から突出する突設部991c2を備えると共に、重力方向一侧（重力方向下側）の内面が水平方向に隣り合う第2挿通孔991bから離間する方向に下降傾斜して形成される。これにより、第4挿通孔991dに流入した遊技球を突設部991d2に衝突させると共に、第2挿通孔991bから離間する方向（図114（a）右方向）に転動させることができる。

【1087】

第2通路部材992は、正面視において上下反対の略T字状の板状に形成されると共に、重力方向他側（重力方向上側）に貫通する第5挿通孔922と、その第5挿通孔922の重力方向一侧（重力方向下側）に貫通する第6挿通孔992cと、第5挿通孔922の内周縁に立設される立設壁992aとを主に備えて形成される。

【1088】

第5挿通孔922は、正面視において縦長矩形に形成され、短手方向の幅寸法が遊技球の直径よりも大きく設定される。また、第5挿通孔991eは、第1通路部材991及び第2通路部材992が組み合わされた状態において、第1通路部材991の第1挿通孔991aの内部空間が連なる位置に形成される。これにより、第1通路部材991の第1挿通孔991aを通過する遊技球を第5挿通孔922に受け入れることができる。

【1089】

立設壁992aは、第5挿通孔922の縁部全域から第3通路部材993側に向かって立設される。また、立設壁992aは、重力方向一侧（重力方向下側）の内面が第3通路部材993側に向かって下降傾斜して形成される。これにより、第5挿通孔922に送球された遊技球を第3通路部材993側（図114（b）右側）に転動させることができる。

【1090】

立設壁992aの外周面には、水平方向に突出する係合部992dと、第1通路部材991側の端部から水平方向に突出する突設壁992eとを備えて形成される。係合部992dは、水平方向に突出すると共に、その先端が第3通路部材993側に屈曲するL字状に形成される。係合部992dは、立設壁992aとの対向間に後述する検出装置SE4及び振分けユニット980に配設される検出装置SE3の配線が挿入される。これにより、検出装置SE3及び検出装置SE4の配線を係止することができるので、検出装置SE3及び検出装置SE4が振分けユニット980及び通路ユニット990から抜け出ることを抑制できる。

【1091】

突設壁992eは、立設壁992aの水平方向両側に正面視半円状に突出して形成され、その半円の軸に貫通する貫通孔992e1を備える。また、突設壁992eは、第1通路部材991及び第2通路部材992が組み合わされた状態において、第1通路部材991の円環突起991gと対向する位置に形成されると共に、貫通孔992e1が締結孔991g1と同軸上に位置される。これにより、第2通路部材992側から貫通孔992e1にネジを挿通すると共に、そのネジを締結孔991g1に螺合することで、第1通路部材991及び第2通路部材992を締結固定できる。

【1092】

第6挿通孔992cは、正面視において一辺が遊技球の直径よりも大きい正方形に形成

10

20

30

40

50

される。また、第 6 挿通孔 992c は、第 1 通路部材 991 及び第 2 通路部材 992 を組み合わせた状態において、その内部空間が第 1 通路部材 991 の第 2 挿通孔 991b の内部空間と連なる位置に形成される。これにより、第 1 通路部材 991 の第 2 挿通孔 991b を通過する遊技球を第 6 挿通孔 992c に受け入れることができる。

【1093】

また、第 6 挿通孔 992c の周囲には、第 3 通路部材 993 側に向かって立設されるガイド壁 992c1 が形成される。ガイド壁 992c1 は、第 6 挿通孔 992c の重力方向一側（重力方向下側）に立設される第 1 壁部 992c2 と、その第 1 壁部 992c2 の延設方向の端部と連なると共に重力方向に延設される第 2 壁部 992c3 とから形成される。

10

【1094】

第 1 壁部 992c2 及び第 2 壁部 992c3 は、検出装置 SE4 を配設する位置決めとなる壁面であり、第 3 通路部材 993 に形成される立設壁 993e 及び係合部 993d との対向間における寸法が検出装置 SE4 の対向における寸法と略同一に設定される。

【1095】

また、検出装置 SE4 は、検出孔 SE1a の内部空間が第 6 挿通孔 992c の内部空間と連なる位置に配置される。これにより、第 6 挿通孔 992c を通過する遊技球は、検出孔 SE1a を通過して検出装置 SE4 に検出されると共に、第 3 通路部材 993 側に送球される。

【1096】

20

また、第 2 通路部材 992 は、第 6 挿通孔 992c から水平方向（図 114（a）左右方向）に離間した位置に、第 3 通路部材 993 側に突設される円環突起 992f を備える。円環突起 992f は、その軸に円形状の孔の締結孔 992f1 を備える。締結孔 992f1 は、第 3 通路部材 993 を挿通したネジを螺合する孔であり、これにより、第 2 通路部材 992 及び第 3 通路部材 993 を締結固定できる。

【1097】

第 1 挿通孔 991a は、正面視において一辺が遊技球の直径よりも大きい正方形に形成される。また、第 1 挿通孔 991a は、振分けユニット 980 及び通路ユニット 990 を組み合わせた状態において、振分けユニット 980 の開口 985d と内部空間が連なる位置に形成される。これにより、振分けユニット 980 の内部を流下して開口 985d を通過する遊技球を第 1 挿通孔 991a に受け入れることができる。

30

【1098】

また、第 1 挿通孔 991a は、重力方向一側（重力方向下側）の内面が第 2 通路部材 992 側に向かって下降傾斜して形成される。これにより、第 1 挿通孔 991a に送球される遊技球を第 2 通路部材 992 側に転動させることができる。

【1099】

さらに、第 1 挿通孔 991a には、第 2 通路部材 992 を挿通するネジを螺合する締結孔 991g1 を備える円環状の円環突起 991g が外周部分に連結して形成される。これにより、第 1 通路部材 991 及び第 2 通路部材 992 を締結固定することができる。

【1100】

40

第 2 挿通孔 991b は、正面視において縦長矩形に形成され、短手方向の幅寸法が遊技球の直径よりも大きく設定される。また、第 2 挿通孔 991b は、振分けユニット 980 及び通路ユニット 990 が組み合わされた状態において、振分けユニット 980 の開口 985g と内部空間が連なる位置に形成される。これにより、振分けユニット 980 の内部を流下して開口 985g を通過する遊技球を第 2 挿通孔 991b に受け入れることができる。

【1101】

また、第 2 挿通孔 991b は、重力方向一側（重力方向下側）の内面が第 2 通路部材 992 側に向かって下降傾斜して形成される。これにより、第 2 挿通孔 991b に送球される遊技球を第 2 通路部材 992 側に転動させることができる。

50

【1102】

第3通路部材993は、正面視横長矩形の板状に形成される。第3通路部材993は、長手方向略中間位置に貫通形成される第7挿通孔993aと、その第7挿通孔993aの縁部から立設される案内壁993bと、重力方向他側の縁部から第2通路部材992側に立設される立設壁993eと、長手方向に突出する係合部993dと、第2通路部材992側の側面に凹設される凹部993cとを主に備えて形成される。

【1103】

第7挿通孔993aは、正面視において一辺が遊技球の直径よりも大きい正方形に形成される。また、第7挿通孔993aは、第2通路部材992及び第3通路部材993を組み合わせた状態において、第2通路部材992に配設される検出装置SE4の内部空間と連なる位置に形成される。これにより、第2通路部材992の第7挿通孔993a及び検出装置SE4の検出孔SE1aを通過した遊技球を第7挿通孔993aに受け入れることができる。

【1104】

案内壁993bは、第7挿通孔993aの重力方向他側（重力方向上側）を除く3方向の縁部から第2通路部材992側と反対側に向かって立設される。また、案内壁993bは、重力方向一側（重力方向下側）の内面が第2通路部材992側に向かって上方傾斜（第2通路部材992側と反対側に向かって下降傾斜）して形成される。これにより、第7挿通孔992gに送球された遊技球を第2通路部材992側と反対側（図114（b）右側）に転動させることができる。

【1105】

また、第3通路部材993は、図114（b）に示すように、第2通路部材992の立設壁992aの重力方向一側（図114（b）下側）に配設される。上述したように、第3通路部材993は、重力方向他側（図114（b）上側）が開放されるので、その分、第3通路部材993を立設壁992aに近づけて配設できる。その結果、上述した振分けユニット980の開口985dと開口985gとを近づけることができ、振分けユニット980及び通路ユニット990の重力方向における外形を小型化することができる。

【1106】

立設壁993eは、第2通路部材992及び第3通路部材993が組み合わされた状態において、第2通路部材992の第1壁部992c2との対向間の距離寸法が、検出装置SE4の検出孔SE1aの軸と直交する方向における短手側の距離寸法と略同一に設定される。これにより、検出装置SE4の重力方向における位置決めをすることができる。

【1107】

また、遊技球が送球される上流側（第2通路部材992側）に、検出装置SE4の重力方向下側の位置決めをする第1壁部992c2が形成される。これにより、第6挿通孔992cを通過する遊技球を検出装置SE4の検出孔SE1aに挿通させやすくできる。

【1108】

即ち、検出孔SE1aは、遊技者の不正を防止する目的で、遊技球の直径よりも若干大きい寸法に形成されるため、遊技球の転動面の高さの微小な位置ずれにより、その内部に遊技球が挿通できなくなるところ、本実施形態では、遊技球が送球される上流側（第2通路部材992側）に、検出装置SE4の重力方向下側の位置決めをする第1壁部992c2が形成されるので、第6挿通孔992cと検出孔SE1aと転動面の高さが位置ずれすることを抑制できる。その結果、第6挿通孔992cを挿通する遊技球を検出孔SE1aに挿通させやすくできる。

【1109】

係合部993dは、第3通路部材993の長手方向に突出して形成されると共に、その突出先端に第2通路部材992側に屈曲する屈曲部993d1を備える。屈曲部993d1は、第2通路部材992及び第3通路部材993が組み合わされた状態において、第2通路部材992の第2壁部992c3との対向間の距離寸法が、検出装置SE4の検出孔SE1aの軸と直交する方向における長手側の距離寸法と略同一に設定される。これによ

10

20

30

40

50

り、検出装置 S E 4 の水平方向における位置決めをすることができる。

【1110】

凹部 993c は、第 2 通路部材 992 と第 3 通路部材 993 とが組み合わされた状態において、第 2 通路部材 992 の円環突起 992f と対向する位置に形成されると共に、円環突起 992f の外径よりも大きい内縁形状に形成される。また、凹部 993c は、その凹設底面に円環突起 992f の締結孔 992f1 と同軸上に貫通形成される貫通孔 993c1 を備える。これにより、凹部 993c に第 2 通路部材 992 の円環突起 992f を挿入すると共に、ネジを第 3 通路部材 993 側から貫通孔 993c1 を挿通させて締結孔 992f1 に螺合させることで、第 2 通路部材 992 及び第 3 通路部材 993 を締結固定できる。

10

【1111】

以上のように構成される送球ユニット 970 によれば、送球ユニット 970 が、第 1 入賞口 64 及び第 2 入賞口 140 と異なるユニットから形成されると共に、第 1 入賞口 64 及び第 2 入賞口 140 を備える正面ユニット 940 の背面側（遊技領域と反対側）に配設されるので、送球ユニット 970（振分けユニット 980）を交換して別のユニットを配設することで、遊技領域を流下する遊技球の流下に影響することなく、別の遊技形態とできる。

【1112】

図 117 及び図 118 を参照して、振分けユニット 980 の別のユニット（交換ユニット 1980）について説明する。図 117（a）は、交換ユニット 1980 の正面図であり、図 117（b）は、交換ユニット 1980 の背面図である。図 118（a）は、図 117（a）の C X V I I I a - C X V I I I a 線における交換ユニット 1980 の断面図であり、図 118（b）は、図 118（a）の C X V I I I b - C X V I I I b 線における交換ユニット 1980 の断面図である。なお、上述した振分けユニット 980 と同一の部分には同一の符号を付してその説明は省略する。

20

【1113】

図 117 及び図 118 に示すように、交換ユニット 1980 は、遊技領域側に配設される正面ベース 1981 と、その正面ベース 1981 の遊技領域側と反対側に配設される背面ベース 1985 とを主に備えて形成される。

【1114】

正面ベース 1981 は、有色半透明の樹脂材料から形成される。また、正面ベース 1981 は、正面視における外形が振分けユニット 980 の正面ベース 981 と略同一に形成される。正面ベース 1981 は、ベース板 981a と、そのベース板 981a から遊技者側（背面ベース 1985 と反対側）に膨出する膨出部 1982 とを主に備えて形成される。

30

【1115】

また、正面ベース 1981 は、その色が振分けユニット 980 の正面ベース 981 の色と異なる色（本実施形態では、黄色）の材料から形成される。これにより、遊技盤 13 に振分けユニット 980 が配設されているのか、交換ユニット 1980 が配設されているのかを遊技者に認識させやすくできる。

【1116】

即ち、振分けユニット 980 を配設した仕様の遊技盤 13（パチンコ機 10）と、交換ユニット 1980 を配設した仕様の遊技盤 13（パチンコ機 10）とが、同一の店舗に導入された場合に、後述するようにどちらの仕様も遊技領域（遊技盤 13 の前面）の形状が同一のため、遊技者がどちらの仕様か判断し難くなるところ、振分けユニット 980 と交換ユニット 1980 との配色を異なるものとするすることで、遊技者にどちらの仕様の遊技盤 13（パチンコ機 10）であるのかを認識させやすくできる。

40

【1117】

ベース板 1981a は、正面視における外形が振分けユニット 980 のベース板 981a の外形と略同一に設定される。よって、振分けユニット 980 から交換ユニット 1980 に交換（仕様が変更）された場合に、ベース板 60 の貫通孔 60a の形状を変更するこ

50

となく、正面ベース１９８１（交換ユニット１９８０）をベース板６０に配設できる。従って、振分けユニット９８０と交換ユニット１９８０との交換による仕様変更に伴って、ベース板６０の形状を変更する必要がなくなり、製造コストの削減をすることができる。

【１１１８】

膨出部１９８２は、ベース板１９８１ａから膨出するドーム状に形成されると共に、その内側に遊技球を挿通可能な大きさに設定される。膨出部１９８２は、正面視縦長矩形に形成されると共に、重力方向上端部を切り欠いて形成される流入口９８２ｄを備えて形成される。

【１１１９】

膨出部１９８２の水平方向における幅寸法は、一球の遊技球のみが通過可能な大きさに設定されており、流入口９８２ｄから流入した遊技球をその内側を通過させて流下させることができる。また、膨出部１９８２の重力方向一側（重力方向下側）の内面が、背面ベース１９８５に形成される開口９８５ｄの重力方向一側の内面と略同一の重力方向位置に設定される。これにより、流入口９８２ｄから交換ユニット１９８０に流入した遊技球を、流入口９８２ｄに流入する順で開口９８５ｄに送球することができる。

【１１２０】

背面ベース１９８５は、正面視における外形が振分けユニット９８０の背面ベース９８５の外形と略同一に設定されると共に、膨出部１９８２の内部空間に連通される開口９８５ｄと貫通孔９８１ｃの内部空間に連通する開口９８５ｇとを備えて形成される。

【１１２１】

以上のように構成される交換ユニット１９８０によれば、上述したように、ベース板１９８１ａの正面視における外形が、振分けユニット９８０のベース板９８１ａと略同一であるので、振分けユニット９８０から交換ユニット１９８０への交換（仕様の変更）を簡易に行うことができる。

【１１２２】

ここで、遊技球が入球可能に形成される入球口およびその入球口に連結される通路を備えた入球ユニットと、その入球ユニットが配設される遊技盤とを備えた遊技機が知られている。かかる遊技機によれば、入球ユニットを別の入球ユニット（例えば、通路の本数が異なるもの）に取り換えることで、遊技盤を流用（兼用）しつつ、遊技機の仕様を変更することができる。しかしながら、上述した遊技機では、入球ユニットが遊技盤の前面に配設されるので、例えば、通路の最大本数に応じたスペースを予め遊技盤の前面に確保しておく必要があった。そのため、通路の本数が少ない入球ユニットを用いる場合には、遊技盤の前面側のスペースに無駄が生じるという問題点があった。

【１１２３】

これに対し、本実施形態によれば、振分けユニット９８０（入球ユニット）は、流入口９８２ｄ及びその流入口９８２ｄに連結される第１通路ＴＲ１及び第２通路ＴＲ２を有すると共に、遊技盤１３の前面側に配設される入賞口ユニット９３０と、その入賞口ユニット９３０の背面側にベース板６０の貫通孔６０ａを介して配設されると共に、第１通路ＴＲ１及び第２通路ＴＲ２に連結される通路ユニット９９０を備えるので、遊技盤１３の前面には入賞口ユニット９３０の大きさに対応するスペースを確保すれば足り、通路の最大本数に応じたスペースを遊技盤の前面に確保しておく必要がない。よって、振分けユニット９８０を交換ユニット１９８０に取り換えることで、遊技盤１３（ベース板６０及び正面ユニット９４０）を流用（兼用）しつつ、遊技盤１３の仕様を変更する際に、遊技盤１３の前面のスペースを有効に活用できる。

【１１２４】

また、上述したように正面ユニット９４０は、上述したように無色透明（光透過性材料）の樹脂材料から形成され、振分けユニット９８０又は交換ユニット１９８０が、入賞口ユニットよりも小さな外形に形成されると共に、正面視において正面ユニット９４０に重なる位置に配設されるので、正面ユニット９４０を通して振分けユニット９８０を遊技者に視認させることができ、遊技の興趣を高めることができる。また、振分けユニット９８

10

20

30

40

50

0又は交換ユニット1980を遊技者に視認可能とするために、ベース板60を光透過性材料から形成することが必須とされず、例えば、ベース板60をベニヤ板から形成することや、ベース板60にシールを張り付ける。或いは、ベース板60を塗装することも許容されるので、設計の自由度を高めることができる。

【1125】

さらに、振分けユニット980又は交換ユニット1980は、有色半透明（光透過性材料）の樹脂材料から形成されるので、正面ユニット940と通して振分けユニット980又は交換ユニット1980の内部（通路）を流下する遊技球を遊技者に視認させることができ、遊技の興趣を高めることができる。

【1126】

また、正面ユニット940が、無色透明（光透過性材料）の樹脂材料から形成され、振分けユニット980又は交換ユニット1980は、有色半透明（光透過性材料）の樹脂材料から形成されるので、正面ユニット940を通して振分けユニット980又は交換ユニット1980との前後方向（重なり方向）の位置関係を遊技者に把握させやすくできる。即ち、遊技球が前後方向に位置を変化させて流下される様子を遊技者に視認させやすくできるので、遊技の興趣を高めることができる。

【1127】

また、振分けユニット980の遊技球の通路は、流入口982dに連通される送球通路TR0と、その送球通路TR0から分岐される第1通路TR1及び第2通路TR2とを備えて形成される。また、振分けユニット980には、第1通路TR1及び第2通路TR2を通過する遊技球を検出する検出装置SE3が配設される。従って、遊技球の通過経路が多い振分けユニット980から少ない交換ユニット1980に変更して異なる仕様の遊技機を製造する場合に、検出装置SE3の配設数を作業者が間違えることを抑制できる。

【1128】

即ち、振分けユニット980又は交換ユニット1980の下流側に配設される通路ユニット990に検出装置SE3を配設する構造では、振分けユニット980の通路の分だけ検出装置SE3を配設できるところ、流下通路が2本形成される振分けユニット980から流下通路が1本の交換ユニット1980に変更する場合に、1の検出センサを通路ユニット990に配設すれば足りるのに、振分けユニット980の流下通路の本数分だけ検出装置SE3を配設してしまう可能性がある。これに対し、送球通路TR0から分岐される通路に検出装置SE3を配設する構造であれば、振分けユニット980を交換ユニット1980に変更する際に、そのユニットに応じた数の検出装置SE3を配設することになるため、その配設数を作業者が間違えることを抑制できる。

【1129】

一方、第2入賞口140への遊技球の流入を検出する検出装置SE4は、上述したように、通路ユニット990に配設される。よって、振分けユニット980及び交換ユニット1980に配設される検出装置を分散させることができ、その分、通路の配置の自由度を高めることができる。

【1130】

また、交換ユニット1980には、振分けユニット980と同一の位置に第2入賞口140から流入される遊技球を送球する側壁部981bが形成される。従って、振分けユニット980と同様に、交換ユニット1980を正面ユニット940（入賞口ユニット930）に配設する際に、側壁部981bを利用して交換ユニット1980の位置決めをすることができる。即ち、交換ユニット1980の形態に関わらず、転動部943aと側壁部981bとの連結される位置は同一であるので、転動部943aに対して側壁部981bを位置決めすることで、交換ユニット1980であっても、正面ユニット940に対して位置決めを行うことができる。

【1131】

さらに、正面ユニット940に対する交換ユニット1980の位置決めは、振分けユニット980と同様に、転動部943aと側壁部981bとの連結部分に位置ずれ（段差）

10

20

30

40

50

が生じることを抑制することが目的となること、その対象となる部分を位置決めすることができるので、他の部分を位置決めする場合と比較して、位置ずれ（段差）の発生を効果的に抑制できる。その結果、遊技球をスムーズに流下させることができる。

【1132】

次いで、図119を参照して、入賞口ユニット930及び送球ユニット970の配置について説明する。図119は、図81のC X I X a - C X I X a 線における遊技盤13の断面図である。

【1133】

図119に示すように、正面ユニット940及び送球ユニット970の各通路の連結は、前後方向（図119左右方向）に当接した状態とされると共に、送球ユニット970に形成される凸部が、正面ユニット940に形成される突部に挿入される。

10

【1134】

詳しく説明すると、第1送球部942gと流入口982dとは、第1送球部942gに形成される第1凹欠部942g1の内側に流入口982dに形成される第2突起982d1が配置される。また、第2送球部942cと側壁部981bとは、第2送球部942cに形成される第2凹欠部942c1の内側に、側壁部981bに形成される突起981b1が配置される。

【1135】

また、正面ユニット940の第2送球部942cと振分けユニット980の側壁部981bとは、駆動ユニット960に形成される腕部962eと壁部962fに囲われる内部空間に配設される。

20

【1136】

ここで、従来より、遊技盤と、その遊技盤の正面側に配設されると共に遊技球が通過する第1通路を有する第1部材と、その第1部材の第1通路に連通される第2通路を有すると共に遊技盤の背面側に配設される第2部材と、を備えた遊技機が知られている。遊技盤の正面側を流下し、第1部材の第1通路に流入した遊技球は、第1通路を通過した後、第2部材の第2通路へ流入し、遊技盤の背面側において、第2通路を通過する。これにより、遊技球の通過経路が前後方向に変化され、遊技者に興味を与えることができる。

【1137】

この場合、第1通路と第2通路との連結部分に位置ずれ（段差）が生じていると、遊技球のスムーズな流下が阻害されるため、第1部材に対する第2部材の位置精度を確保することが要請される。しかしながら、上述した遊技機では、第1部材に対する第2部材の位置決めが困難であるという問題点があった。即ち、遊技盤の正面には、第1部材だけでなく、通路を有する他の部材や装飾部材などの各種部材が配設されるため、それらの各部材を位置決めするための位置決め孔を遊技盤に形成する工程内で、第1部材を位置決めするための位置決め孔も形成できる一方、第2部材を位置決めするための位置決め孔を遊技盤の背面に形成するためには、遊技盤を反転させた上で第2部材のためだけの位置決め孔を形成するという別工程が必要となり、現実的ではない。

30

【1138】

これに対し、本実施形態では、上述したように、正面ユニット940に駆動ユニット960が配設される場合に、駆動ユニット960の突設部962gの対向間に正面ユニット940の一对の第2ガイド壁942dが挿入される。正面ユニット940に送球ユニット970が配設される場合には、突設部962gが突設される腕部962eの対向間に振分けユニット970の側壁部981bが挿入される。

40

【1139】

即ち、駆動ユニット960は、正面ユニット940の第2ガイド壁942dと係合する突設部962g（ガイド部962b）と、送球ユニット970の側壁部981bと係合する腕部962e（ガイド部962b）とを備える。これにより、正面ユニット940と送球ユニット970とを駆動ユニット960のガイド部962bを利用して位置決めを行うことができる。

50

【1140】

ガイド部962bの腕部962eは、正面ユニット940の一对の第2送球部942cの対向方向外側に位置される。これにより、ガイド部962bの腕部962eは、突設部962gが正面ユニット940の第2ガイド壁942dに、腕部962eが送球ユニット970の側壁部981bに、それぞれ係合されるので、正面ユニット940に対する送球ユニット970の位置決めを効果的に行うことができる。即ち、正面ユニット940に対する送球ユニット970の位置決めは、第2送球部942cと側壁部981bとの連結部分に位置ずれ（段差）が生じることを抑制することが目的となるところ、その対象となる部分（第2送球部942cと側壁部981bとの連結部分）をガイド部962b（腕部962e）により、直接位置決めすることができるので、他の部分をガイド部962bにより位置決めする場合と比較して、位置ずれ（段差）の発生を効果的に抑制できる。

10

【1141】

また、ガイド部962bを備える駆動ユニット960は、正面ユニット940に配設された状態で、ベース板60の貫通孔60aの内部空間に配設される。よって、駆動ユニット960を配設するための開口部分を別途設ける必要がない。即ち、正面ユニット940の第2送球部942cと側壁部981bとの連結部分を配設するための貫通孔60aを配設空間としても兼用することができるので、その分、加工工数を低減して、製品コストの低減を図ることができる。

【1142】

上述したように、ガイド部962bを備える駆動ユニット960は、第2送球部942cを備える正面ユニット940に配設（保持可能に形成）されるので、遊技盤13の正面および背面に正面ユニット940及び送球ユニット970をそれぞれ取り付ける際に、駆動ユニット960を別途取り付ける必要がなく、正面ユニット940を取り付けることで、駆動ユニット960の取り付けも同時に行うことができる。よって、その分、取り付けの作業性の向上を図ることができる。

20

【1143】

また、正面ユニット940に駆動ユニット960を配設した状態では、正面ユニット940に駆動ユニット960の突設部962g及び腕部962eが、それぞれ第2ガイド壁942d及び第2送球部942cに係合される。よって、ベース板60に正面ユニット940と駆動ユニット960とを取り付けた後に、駆動ユニット960の突設部962g及び腕部962eをそれぞれ第2ガイド壁942d及び第2送球部942cに係合させる作業を別途行う必要がない。よって、その分、取り付け作業性の向上を図ることができる。

30

【1144】

さらに、正面ユニット940に駆動ユニット960が配設された状態では、駆動ユニット960の腕部962eが、正面ユニット940と反対側から送球ユニット970に係合可能に形成されるので、ベース板60に正面ユニット940及び駆動ユニット960を同時に取り付け後に、ベース板60の背面に駆動ユニット960を取り付けることで、かかる取り付け動作と同時に、駆動ユニット960の腕部962eを送球ユニット970に係合させることができる。よって、その分、取り付け作業の作業性の向上を図ることができる。

40

【1145】

上述したように、一对の腕部962eの対向間には、壁部962fが連結されており、正面ユニット940及び駆動ユニット960が組み合わされた状態において、腕部962e及び壁部962fと正面ユニット940の背面ベース941との対向間に上述した変位部材966が配設される。よって、変位部材966の変位を案内する部材を別途設けることを不要とできる。よって、その分、正面ユニット940の構造を簡素化でき、製品コストの削減を図ることができる。

【1146】

また、この場合、ガイド部962bの壁部962fは、一对の羽部材945の突起945bが挿入される変位部材966の摺動溝966a2とその開放方向に対向する位置に配

50

置される。よって、駆動ユニット 960 の壁部 962 f により変位部材 966 の摺動溝 966 a 2 の開口を外部から遮断して、埃や異物が摺動溝に侵入することを抑制できる。その結果、摺動溝 966 a 2 に侵入した埃や異物により、突出部 966 a の摺動が妨げられることを抑制して、一对の羽部材を安定して開放または閉鎖させることができる。

【1147】

次いで、図 120 及び図 121 を参照して、第 2 送球部 942 c と側壁部 981 b との連結を代表例として、その連結状態を説明する。図 120 (a) 及び図 121 (a) は、図 119 の範囲 CXX a における遊技盤 13 の部分拡大断面図であり、図 120 (b) 及び図 121 (b) は、図 120 (a) の CXX b - CXX b 線における遊技盤 13 の部分拡大断面図である。なお、図 121 (a) 及び図 121 (b) では、図 120 (a) 及び図 120 (b) に示す位置から、入賞口ユニット 930 及び送球ユニット 970 が所定の量離間された状態が図示される。

10

【1148】

図 120 及び図 121 に示すように、突起 981 b 1 及び第 2 凹欠部 942 c 1 は、転動面 981 c 1 との離間距離 L38 が、遊技球の半径と略同一に設定される。

【1149】

ここで、遊技球が通過する第 1 通路部材と、その第 1 通路部材の下流端に上流端が連結され第 1 通路部材から流下された遊技球が通過する第 2 通路部材とを備えた遊技機が知られている。しかしながら、このように、第 1 通路部材と第 2 通路部材とを連結する構造では、両者の間の位置ずれが避けられないため、第 1 通路部材の下流端と第 2 通路部材の上流端との連結部分に段差が形成され、遊技球のスムーズな流下が阻害される恐れがあるという問題点があった。

20

【1150】

また、入賞口ユニット 930 及び送球ユニット 970 は、上述したように、ベース板 60 の両側にそれぞれ締結固定される。そのため、ベース板 60 の厚み寸法に誤差ができる（厚みが大きくされる）と入賞口ユニット 930 及び送球ユニット 970 とが、ベース板 60 の厚み方向（図 120 (a) 左右方向）に離間する恐れがある。その場合、第 2 送球部 942 c と側壁部 981 b との間に隙間が形成され、遊技球のスムーズな流下が阻害される恐れがあるという問題点があった。

【1151】

これに対し、本実施形態では、側壁部 981 b の転動面 981 c 1 と突起 981 b 1 の上流端部とが、遊技球の通過方向に位置を異ならせて形成されるので、遊技球が底面側の段差を通過するタイミングと側面側の段差を通過するタイミングとを異ならせることができる。よって、これら底面側の段差と側面側の段差との影響を遊技球が同時に受けることを回避し、それらの影響を分散させられるので、その分、遊技球をスムーズに流下（通過）させることができる。

30

【1152】

即ち、図 121 に示すように、第 2 送球部 942 c の遊技球の転動部 943 a 及び側壁部 981 b の遊技球の転動面 981 c 1 の間に形成される空間の隙間 K1 と、第 2 送球部 942 c の第 2 凹欠部 942 c 1 及び側壁部 981 b の突起 981 b 1 の間に形成される空間の隙間 K2 とは、遊技球の転動方向（図 121 (a) 左右方向）に異なる位置に形成される。これにより、第 2 送球部 942 c から側壁部 981 b に転動される遊技球が、隙間 K1 と隙間 K2 との両方に入り込むことを抑制できる。よって、第 2 送球部 942 c 及び側壁部 981 b の連結部分に形成される隙間により、遊技球が受ける抵抗の最大値を低減できる。その結果、遊技球が、第 2 送球部 942 c 及び側壁部 981 b との隙間で停止することを抑制できる。

40

【1153】

次いで、図 122 を参照して、第 7 実施形態の変位部材 8966 について説明する。上記第 6 実施形態では、摺動溝 966 a 2 が直線状に形成される場合を説明したが、第 7 実施形態の変位部材 8966 の摺動溝 8966 a 2 は、変位部材 8966 の短手方向両外側

50

に、重力方向他側（重力方向上側（図 1 2 2 上方））に向かって凹設される凹部 8 9 6 6 a 6 を備え、背面視において略 L 字状に形成される。なお、上述した各実施形態と同一の部分には同一の符号を付して、その説明は省略する。

【1 1 5 4】

図 1 2 2 は、第 7 実施形態における正面ユニット 9 4 0 及び変位部材 8 9 6 6 の背面図である。なお、図 1 2 2 は、図 9 1 に対応する。図 1 2 2 に示すように、第 7 実施形態における変位部材 8 9 6 6 は、正面視縦長矩形の板状に形成されると共に、正面視略中央位置に第 2 開口 9 6 6 c が板厚方向に貫通形成される。第 2 開口 9 6 6 c は、正面視における内縁の形状が背面ベース 9 4 1 の第 2 入賞口 1 4 0 の内縁形状よりも大きく形成され、変位部材 8 9 6 6 が正面ユニット 9 4 0 に配設された状態では、その内側に第 2 入賞口 1 4 0 が配置される。

10

【1 1 5 5】

また、変位部材 8 9 6 6 は、長手方向（図 1 2 2 上下方向）一端側（図 1 2 2 上側）から短手方向（図 1 2 2 左右方向）に突出する突出部 9 6 6 a と、長手方向他端側（図 1 2 2 下側）から背面側（図 1 2 2 紙面手前側）に膨出する膨出部 9 6 6 b とを備えて形成される。

【1 1 5 6】

突出部 9 6 6 a は、変位部材 8 9 6 6 の板厚方向に貫通して形成される摺動溝 8 9 6 6 a 2 と、変位部材 8 9 6 6 の短手方向両外側に位置し長手方向に延設される当接部 9 6 6 a 1 とを備える。

20

【1 1 5 7】

摺動溝 8 9 6 6 a 2 は、内側に羽部材 9 4 5 の突起 9 4 5 b が挿入される孔であり、変位部材 9 6 6 の短手方向に延設されると共に、短手方向外側に凹部 8 9 6 6 a 6 が重力方向他側（重力方向上側（図 1 2 2 上側））に向かって凹設される。

【1 1 5 8】

凹部 8 9 6 6 a 6 は、短手方向の幅寸法が、突起 9 4 5 b の外周面の対向間における最大寸法よりも大きく設定される。また、突起 9 4 5 b の移動側の側面は、突起 9 4 5 b の移動方向（図 1 2 2 左右方向）と略直交する方向に延設されると共に、その延設方向が、閉鎖状態における羽部材 9 4 5 の突起 9 4 5 b の第 1 面 9 4 5 b 1 と平行とされる。

【1 1 5 9】

30

従って、羽部材 9 4 5 が閉鎖状態とされる場合に、凹部 8 9 6 6 a 6 の内側に突起 9 4 5 b の少なくとも一部を収容できると共に、羽部材 9 4 5 側が回転された場合に、第 1 面 9 4 5 b 1 を凹部 8 9 6 6 a 6 の内面と当接させて突起 9 4 5 b の変位を規制することができる。

【1 1 6 0】

一方、伝達部材 9 6 5（ソレノイド 6 1 0）側から駆動が伝達される場合には、変位部材 8 9 6 6 が重力方向他側（重力方向上側）にスライド変位されることで、羽部材 9 4 5 の突起 9 4 5 b を凹部 8 9 6 6 a 6 の内側から抜き出すことができる。これにより、突起 9 4 5 b と摺動溝 8 9 6 6 a 2 の内面とを当接させて、突起 9 4 5 b を変位させることができる。

40

【1 1 6 1】

即ち、羽部材 9 4 5 から駆動が伝達される場合には、その駆動が伝達部材 9 6 5 側へ伝達されることを規制できると共に、伝達部材 9 6 5 側から駆動が伝達される場合には突起 9 4 5 b と凹部 8 9 6 6 a 6 との係合を解除して、突起 9 4 5 b を変位可能とできる。その結果、羽部材 9 4 5 が外部から強制開放されることを抑制できる。

【1 1 6 2】

さらに、一对の羽部材 9 4 5 が閉鎖状態とされる場合に、変位部材 8 9 6 6 は、重力方向一側（重力方向下側）にスライド変位される。また、凹部 8 9 6 6 a 6 は、重力方向他側（重力方向）上側に向かって凹設されるので、突起 9 4 5 b を変位部材 8 9 6 6 のスライド変位に伴って受け入れることができる。従って、変位部材 8 9 6 6 の重さ（自重）を

50

利用して凹部 8 9 6 6 a 6 に突起 9 4 5 b が受け入れられた状態を維持しやすくできる。

【1 1 6 3】

次いで、図 1 2 3 を参照して、第 8 実施形態の伝達部材 9 9 6 5 の挿入部 9 9 6 5 e について説明する。上記第 6 実施形態では、伝達部材 9 6 5 の挿入部 9 6 5 e は、先端が変位部材 9 6 6 の連結孔 9 6 6 b 1 の内部に配置される場合を説明したが、第 8 実施形態では、伝達部材 9 9 6 5 の挿入部 9 9 6 5 e の先端が連結孔 9 6 6 b 1 から突出される。なお、上述した各実施形態と同一の部分には同一の符号を付して、その説明は省略する。

【1 1 6 4】

図 1 2 3 (a) 及び図 1 2 3 (b) は、第 8 実施形態における駆動ユニット 8 9 6 0 及び変位部材 9 6 6 の断面図である。なお、図 1 2 3 (a) 及び図 1 2 3 (b) は、図 9 6 (a) に対応する。また、図 1 2 3 (a) では、羽部材 9 4 5 の閉鎖状態が図示され、図 1 2 3 (b) では、閉鎖状態の羽部材 9 4 5 が遊技者から不正に操作（強制開放）されて閉鎖状態から開放状態に変位する途中の係合状態が図示される。

【1 1 6 5】

図 1 2 3 に示すように、第 8 実施形態における伝達部材 9 9 6 5 は、側面視において屈曲して形成され、ソレノイド 6 1 0 の軸部 9 6 1 b の変位方向に延設される先端部 9 9 6 5 a と、その先端部 9 9 6 5 a に連なると共に連結部材 9 6 4 側に延設される回転部 9 6 5 b とから形成される。

【1 1 6 6】

先端部 9 9 6 5 a は、第 6 実施形態と同様にソレノイド 6 1 0 から離間するに従って回転軸 9 6 5 c の軸方向における幅寸法が小さくされる。また、先端部 9 9 6 5 a は、その先端に変位部材 9 6 6 の連結孔 9 6 6 b 1 に挿入される挿入部 9 9 6 5 e と、回転軸 9 6 5 c との連結側から重力方向一側（重力方向下側）に突設される立設部 9 6 5 f とを備えて形成される。

【1 1 6 7】

挿入部 9 9 6 5 e は、正面視における外形が変位部材 9 6 6 の連結孔 9 6 6 b 1 の内縁形状よりも小さく形成されており、連結孔 9 6 6 b 1 の内側に挿通して配設されると共に、先端の端部が連結孔 9 6 6 b 1 から突出される。また、挿入部 9 9 6 5 e は、連結孔 9 6 6 b 1 から重力方向一側（重力方向下側）に突出する係合部 9 9 6 5 e 3 と、重力方向他側（重力方向上側）から連結孔 9 6 6 b 1 の内面側に膨出する膨出部 9 6 5 e 1 とを備えて形成される。

【1 1 6 8】

係合部 9 9 6 5 e 3 は、変位部材 9 6 6 の変位方向（重力方向）に突出して形成されると共に、回転軸 9 6 5 c 側の側面の当接面 9 9 6 5 e 4 が変位部材 9 6 6 の前面と若干の隙間を隔てる位置に形成される。これにより、図 1 2 3 (b) に示すように、変位部材 9 6 6 が矢印 Y の方向（重力方向他側）に変位された場合に、変位部材 9 6 6 の前面と当接面 9 9 6 5 e 4 を当接させて伝達部材 9 9 6 5 の変位を規制できる。

【1 1 6 9】

詳しく説明すると、変位部材 9 6 6 が矢印 Y の方向に変位されると、連結孔 9 6 6 b 1 の一側被当接部 9 6 6 b 2 が伝達部材 9 9 6 5 の挿入部 9 9 6 5 e に当接して、伝達部材 9 9 6 5 が回転変位される。この場合、伝達部材 9 9 6 5 の挿入部 9 9 6 5 e は、回転変位により矢印 Y の方向に変位されると共に回転軸 9 6 5 c 側に変位される。従って、挿入部 9 9 6 5 e の回転軸 9 6 5 c 側への変位により、当接面 9 9 6 5 e 4 を変位部材 9 6 6 の前面に当接させることができる。これにより、伝達部材 9 9 6 5 の変位が規制されるので、変位部材 9 6 6 の矢印 Y の方向への変位も同様に規制される。

【1 1 7 0】

一方、ソレノイド 6 1 0 から駆動が伝達される（連結部材 9 6 4 が変位される）場合には、伝達部材 9 6 5 が変位部材 9 6 6 よりも先に回転へえにすることで、挿入部 9 9 6 5 e と変位部材 9 6 6 とが当接することを抑制できる。従って、伝達部材 9 6 5 を回転変位させて、変位部材 9 6 6 を変位させることができる。

10

20

30

40

50

【1171】

上述したように、変位部材966には、一对の羽部材945の突起945bが連結される。よって、羽部材945側から駆動が伝達される場合には、変位部材966と当接面965e4とが当接して伝達部材9965の回転を規制できる。よって、羽部材945が外部から強制開放されることを抑制できる。

【1172】

即ち、第8実施形態における伝達部材9965は、挿入部9965eとその挿入部9965eの先端から張り出す係合部9965e3とを備え、羽部材945が閉鎖された状態で、変位部材966を変位させて変位部材966の他側被当接部966b3に挿入部9965eの一侧が当接されると、係合部9965e3が変位部材966に係合される。よって、羽部材945が外部から強制開放される場合に、係合部9965e3と変位部材966とに係合させることができる。その結果、羽部材945が外部から強制開放されることを抑制できる。

10

【1173】

次いで、図124を参照して、第9実施形態における伝達部材10965及び変位部材10966について説明する。上記第6実施形態では、伝達部材965の挿入部965eは、先端が変位部材966の連結孔966b1の内側に配置されるのみの場合を説明したが、第9実施形態では、伝達部材10965の挿入部10965eの先端が連結孔10966bと係合される。なお、上述した各実施形態と同一の部分には同一の符号を付してその説明は省略する。

20

【1174】

図124(a)及び図124(b)は、第9実施形態における駆動ユニット10960及び変位部材10966の断面図である。なお、図124(a)は、図96(a)と対応し、図124(b)は、図96(b)に対応する。また、図124(a)では、羽部材945の閉鎖状態が図示され、図124(b)では、羽部材945の開放状態が図示される。

【1175】

図124に示すように、第9実施形態における伝達部材10965は、側面視において屈曲して形成され、ソレノイド610の軸部961bの変位方向に延設される先端部10965aと、その先端部10965aに連なると共に連結部材964側に延設される回転部とから形成される。

30

【1176】

先端部10965aは、第6実施形態と同様にソレノイド610から離間するに従って回転軸965cの軸方向における幅寸法が小さくされる。また、先端部10965aは、その先端に後述する変位部材10966の連結孔10966bに挿入される挿入部10965eと、回転軸965cとの連結側から重力方向一侧（重力方向下側）に突設される立設部965fとを備えて形成される。

【1177】

挿入部10965eは、正面視における外形が変位部材10966の連結孔10966bの内縁形状よりも小さく形成されており、連結孔10966bの内側に挿入して配設される。また挿入部10965eは、重力方向一侧（重力方向下側）から突設される係合部10965e3と、重力方向他側（重力方向上側）から連結孔966b1の内面側に膨出する膨出部964d1とを備えて形成される。

40

【1178】

係合部10965e3は、回転軸965cの軸を中心に湾曲する板状に形成され、羽部材945が閉鎖された状態において、後述する変位部材10966の凹部10966dの内側に配設される。また、変位部材10966は、回転軸965c側の側面（内面）に当接面10965e4を備える。当接面10966d4は、羽部材945が閉鎖された状態において、後述する変位部材10966の当接面10966dcと所定の隙間を隔てて対向して配設される。

50

【1179】

変位部材10966は、正面視横長矩形の板状体から形成されると共に、正面視略中央位置に第2開口966cが板厚方向（図124（a）左右方向）に貫通形成される。第2開口966cは、正面視における内縁の形状が背面ベース941の第2入賞口140及び第2送球部942c（図88参照）よりも大きく形成され、内側に第2送球部942cを挿入した状態で配置される。これにより、第2入賞口140を介して遊技領域と反対側に送球される遊技球が変位部材966の内縁に衝突することを抑制できる。

【1180】

また、変位部材10966は、長手方向一端側から短手方向に突出する突出部966aと、長手方向他端側から背面側に膨出する膨出部966bと、その膨出部966bの反対面に凹設される凹部10966dとを主に備える。

10

【1181】

凹部10966dは、連結孔966b1の他側被当接部966b3に連なって凹設されると共に、膨出部966b側の側面に被当接面10966d1を備える。被当接面10966d1は、羽部材945が閉鎖された状態において、上述した伝達部材10965の回転軸965cの軸を中心に湾曲して形成され、伝達部材10965の当接面10965e4と若干の隙間を隔てて対向して配設される。また、被当接面10966d1は、連結孔966b1に連結する端部に傾斜面10966d2を備える。

【1182】

傾斜面10966d2は、一側被当接部966b2側に向かって背面側に傾斜して形成される。また、傾斜面10966d2は、回転軸965cを中心とする被当接面10966d1よりも径方向内側に形成される。

20

【1183】

また、第9実施形態では、連結孔966b1の他側被当接部966b3から一側被当接部966b2までの対向間の距離寸法が、羽部材945が閉鎖された状態の正面視における挿入部10965eの重力方向の幅寸法L39（図124（a）参照）よりも大きく設定される。これにより、伝達部材10965が回転された場合に、当接面10965e4が背面側に変位されることで、当接面10965e4と被当接面10966d1とが当接して伝達部材10965の回転が規制されることを抑制できる。

【1184】

以上のように構成される駆動ユニット10960及び変位部材10966によれば、羽部材945を開放状態に変位させる場合に、ソレノイド610が駆動されると、その駆動が連結部材964から伝達部材10965に伝達される。これにより、伝達部材10965が回転軸965cを軸に回転される。上述したように、伝達部材10965の当接面10965e4及び変位部材10966の被当接面10966d1は、回転軸965cの軸を中心に湾曲して形成されるので、伝達部材10965が回転軸965cを軸に回転されると、当接面10965e4が被当接面10966d1と若干の隙間を隔てた状態を維持しつつ変位される。即ち、当接面10965e4と被当接面10966d1とが干渉せずに変位される。

30

【1185】

上述したように、連結孔966b1の他側被当接部966b3から一側被当接部966b2までの対向間の距離寸法が、伝達部材10965の幅寸法L36よりも大きく形成されるので、伝達部材10965を回転させることで、変位部材10966の凹部10966dの内側に配設した挿入部10965eを凹部10966dの外側に出すことができる。これにより、伝達部材10965の膨出部965e1を他側被当接部10966b3に当接させて変位部材10966をスライド変位させることができる。従って、一对の羽部材945を開放状態に変位させることができる。

40

【1186】

また、一对の羽部材945を開放状態から閉鎖状態に変位させる場合には、伝達部材10965の係合部10965e3の先端が、被当接面10966d1に形成された傾斜面

50

10966d2に沿って摺動されることで、変位部材10966を重力方向一側（重力方向下側）に変位させつつ、係合部10965e3を凹部10966dの内側に変位させることができる。

【1187】

一方、一对の羽部材945を開放状態に変位させる場合に、一对の羽部材945から駆動が伝達されると、その駆動が変位部材10966から伝達部材10965に伝達される。この場合、伝達部材10965の係合部10965e3が、変位部材10966の凹部10966dの内側に配置された状態で、変位部材10966がスライド変位される。従って、変位部材10966のスライド変位に伴って伝達部材965が回転変位されるので、その回転変位により係合部10965e3が背面側に変位される。従って、係合部10965e3の当接面10965e4が、凹部10966dの被当接面10966d1に当接され、伝達部材10965の回転変位が規制される。その結果、羽部材945が外部から強制開放されることを抑制できる。

【1188】

即ち、第9実施形態における伝達部材10965は、挿入部10965eと、その挿入部10965eの先端から張り出す係合部10965e3とを備え、羽部材945が閉鎖された状態では、一側被当接部966b2に挿入部10965eの重力方向一側が当接されると共に係合部10965e3が変位部材10966に係合されると共に、他側被当接部966b3に挿入部10965eの重力方向他側（膨出部965e1）が当接される位置まで伝達部材10965が重力方向他側へ回転されると、係合部10965e3の変位部材10966との係合が解除されるので、伝達部材10965を回転させずに変位部材10966を重力方向他側へスライド変位させることが規制される。よって、羽部材945が外部から強制海保されることを抑制できる。

【1189】

一方、係合部10965e3が、変位部材10966の凹部10966dの内側から外側に出る位置まで伝達部材10965が回転されると、係合部10965e3の変位部材10966との係合が解除されるので、伝達部材10965を更に重力方向他側へ回転させることで、変位部材10966を重力方向他側へ向けてスライド変位させ、羽部材945を開放することができる。

【1190】

次いで、図125及び図126を参照して、第10実施形態における変位部材11966について説明する。上記第6実施形態では、変位部材966は、第2入賞口140からの遊技球の転動通路に配置されない場合について説明したが、第10実施形態における変位部材11966は、第2入賞口140からの遊技球の転動通路上に配置される。なお、上述した各実施形態と同一の部分には同一の符号を付して、その説明は省略する。

【1191】

図125は、第10実施形態における背面ベース941及び変位部材11966の分解斜視背面図である。図126(a)及び図126(b)は、正面ユニット940及び変位部材11966の背面図である。なお、図126(a)では、羽部材945の閉鎖状態が図示され、図126(b)では、羽部材945の開放状態が図示される。

【1192】

図125及び図126に示すように、第10実施形態における正面ユニット940は、第2入賞口140の水平方向両外側に一对の第2ガイド壁11942bが重力方向に延設される。また、第10実施形態では、第2送球部942cの対向間に配置される転動部943aの先端位置が、第2送球部942cの突設先端位置と略同一に設定される。

【1193】

一对の第2ガイド壁11942bは、その対向する側面にギア歯面の第1歯面11942b1が形成される。また、一对の第2ガイド壁11942bは、その対向間における離間距離が後述する変位部材11966の水平方向（図126(a)左右方向）の幅寸法よりも大きく設定され、対向間に変位部材11966が配設される。

【1194】

第1歯面11942b1は、後述する変位部材11966に軸支される第1ギヤGY1が歯合される。これにより、変位部材11966がスライド変位させることで、第1歯面11942b1に歯合する第1ギヤGY1を回転できる。

【1195】

変位部材11966は、正面視横長矩形の板状体に形成される第1部材11967と、その第1部材11967に変位可能な状態で配設される第2部材11968と、第1部材11967に軸支されると共に第2部材11968に歯合される第1ギヤGY1とを備えて形成される。

【1196】

第1部材11967は、正面視略中央位置に第2開口966cが板厚方向に貫通形成される。また、第1部材11967は、第2開口966cの重力方向他側（重力方向上側）に、変位部材11966の長手方向に沿って延設される一对の摺動溝966a2と、第2開口966cを挟んだ短手方向両側に円環状に突設される支持部11966d及び摺動突起11966eとを備えて形成される。

【1197】

支持部11966dは、第1部材11967側に突設されると共に、先端が第1ギヤGY1の軸孔に挿入される。これにより、第1ギヤGY1を第1部材11967に回転可能な状態で支持することができる。

【1198】

摺動突起11966eは、第1部材11967側に突設されると共に、先端が第2部材11968の摺動溝11968bの内側に挿入される。これにより、第2部材11968を第1部材11967に配設できる。

【1199】

第2部材11968は、正面視略門型の板状体に金属材料から形成され、水平方向（図126（a）左右方向）の両端面にギア歯面の第2歯面11968a1と、その第2歯面11968a1（図126（a）上下方向）の延設方向に沿って長孔状に板厚方向に貫通形成される摺動溝11968bと、門型に形成された内縁のうちの水平方向に延設される端面に板厚方向に傾斜する刃部11968cとを備えて形成される。

【1200】

一对の第2歯面11968a1は、それぞれ第1ギヤGY1に歯合される。これにより、第1ギヤGY1の回転を第2歯面11968a1が形成される第2部材11968の水平方向両側面から伝達できる。

【1201】

摺動溝11968bは、上述したように第2歯面11968a1の延設方向に沿って長孔状に形成されると共に、内側に第1部材11967の摺動突起11966eが挿入される。よって、第2部材11968は、第1部材11967に対して摺動溝11968bと摺動突起11966eとの隙間の分、スライド変位させることができる。

【1202】

よって、上述したように一对の第1ギヤGY1が第1部材11967の変位により回転変位されると、その第1ギヤGY1の回転が第2歯面11968a1から第2部材11968に伝達されて、第2部材11968が第2歯面11968a1の延設方向に変位される。

【1203】

刃部11968cは、第1部材11967側に向かって下降傾斜して形成され、その下端部が、羽部材945が閉鎖された状態において、第2送球部942cの重力方向他端側の内面よりも、重力方向他端側に配置される。これにより、刃部11968cの先端を第2入賞口140から流入する遊技球の転動面よりも重力方向他端側に配置できる。

【1204】

また、第2送球部942cの突設距離は、第2部材11968の背面側と当接する長さ

10

20

30

40

50

に設定される。上述したように、第10実施形態では、第2送球部942cの対向間に配置される転動部943aの先端位置が、第2送球部942cの先端位置と略同一の位置に設定される。これにより、第2入賞口140から流入する転動面の端部と刃部と11968cとで第2入賞口140の内部に挿入される異物を切断することができる。

【1205】

以上の様に構成される変位部材11966によれば、図126(a)に示すように、羽部材945が閉鎖状態とされる場合には、第2部材11968の刃部11968cを転動部943a及び第2送球部942cの先端部よりも重力方向下側に配置できるので、駆動ユニット960のソレノイド610から駆動が伝達されていない状態で、不正操作により羽部材945の突起945bが切断されて突起945bが強制開放された場合に、第2入賞口140から入球される遊技球の流下を変位部材11966によって規制することができる。

10

【1206】

一方、羽部材945が開放状態とされる場合には、変位部材11966の第1部材11967が伝達部材965により上方に変位されることで、第2部材11968が変位される。なお、第1部材11967の変位量は、遊技球の半径分よりも大きく設定される。これにより、第2部材11968は、上述したように、背面ベース941に対して、第1部材11967の変位量と倍の変位量とされるので、第2入賞口140から入球される遊技球の転動面となる転動部943aから遊技球の直径よりも大きい距離離間することができる。その結果、羽部材945が開放状態とされる場合には、第2入賞口140から入球される遊技球の流下を許容することができる。

20

【1207】

即ち、第2部材11968は、羽部材945を開放させる位置から、閉鎖させる位置まで変位部材11966がスライド変位された際に第2入賞口140から流下する遊技球の通路を横切ると共にその通路の縁部（転動部943a及び第2送球部942cの端部）に擦接する刃部を備えるので、第2入賞口140から遊技球の転動通路内に不正に挿通された不正物を切断することができる。

【1208】

例えば、遊技球に糸の先端を接着し、かかる遊技球を第2入賞口140から入球させると共に転動部943aを通過させて、その遊技球の通過を検知する検出装置SE4（図114参照）に遊技球が達した状態で、糸の他端を操作（繰り出し、引き寄せ）して、遊技球を往復させることで、検出装置SE4に複数回検出させる不正行為がある。かかる不正行為に対し、第10実施形態によれば、羽部材945が開放された状態で上述した遊技球が入球されたとしても、羽部材945を開放させる位置から閉鎖させる位置まで、変位部材11966（第2部材11968）がスライド変位され、刃部11968cが転動部943a及び第2送球部942cの通路を横切る際に、遊技球に先端が接着されている糸の途中部分を刃部11968cと共に変位させて転動部943a又は第2送球部942cの縁部へ押し付けると共に、刃部11968cが転動部943a及び第2送球部942cの縁部に擦接される際に、刃部11968cと転動部943a又は第2送球部942cの縁部との間で糸を切断することができる。その結果、上述した不正行為を抑制できる。

30

40

【1209】

次いで、図127及び図128を参照して、第11実施形態における変位部材12966について説明する。上記第6実施形態では、変位部材966は、第2入賞口140から遊技球の転動通路上に配置されない場合について説明したが、第11実施形態における変位部材12966は、第2入賞口140からの遊技球の転動通路上に配置される。なお、上述した各実施形態と同一の部分には同一の符号を付して、その説明は省略する。

【1210】

図127は、第11実施形態における背面ベース941及び変位部材12966の分解斜視背面図である。図128(a)及び図128(b)は、正面ユニット940及び変位部材12966の背面図である。なお、図128(a)では、羽部材945の閉鎖状態が

50

図示され、図 1 2 8 (b) では、羽部材 9 4 5 の開放状態が図示される。

【1 2 1 1】

図 1 2 7 及び図 1 2 8 に示すように、第 1 1 実施形態における正面ユニット 9 4 0 は、第 2 入賞口 1 4 0 の水平方向両外側に一对の第 2 ガイド壁 1 2 9 4 2 b が重力方向に延設される。また、第 1 1 実施形態では、第 2 送球部 9 4 2 c 及び転動部 9 4 3 a の突出距離が短く設定され、突設先端面が後述する変位部材 1 2 9 6 6 の第 1 部材 1 2 9 6 7 の前面と当接する位置に設定される。

【1 2 1 2】

また、正面ユニット 9 4 0 の第 2 入賞口 1 4 0 の水平方向両外側には、変位部材 1 2 9 6 6 側に突出する第 1 支持部 1 2 9 4 2 k 1 及び第 2 支持部 1 2 9 4 2 k 2 を備える。第 1 支持部 1 2 9 4 2 k 1 及び第 2 支持部 1 2 9 4 2 k 2 はそれぞれ後述する第 1 ギヤ G Y 1 及び第 2 ギヤ G Y 2 の軸に挿通され、第 1 ギヤ G Y 1 及び第 2 ギヤ G Y 2 を軸支できる。

10

【1 2 1 3】

一对の第 2 ガイド壁 1 2 9 4 2 b は、その対向する側面の重力方向一端側（重力方向下側）に当接部 1 2 9 4 2 b 2 が対向方向に突設される。一对の当接部 1 2 9 4 2 b 2 の対向間の距離寸法は、後述する第 1 部材 1 2 9 6 7 の短手方向の幅寸法よりも若干大きく設定される。これにより、一对の当接部 1 2 9 4 2 b 2 の対向間に第 1 部材 1 2 9 6 7 を配設できると共に、その第 1 部材 1 2 9 6 7 のスライド変位を案内することができる。

【1 2 1 4】

変位部材 1 2 9 6 6 は、正面視縦長矩形の板状体から形成される第 1 部材 1 2 9 6 7 と、その第 1 部材 1 2 9 6 7 に変位可能な状態で配設される第 2 部材 1 2 9 6 8 と、背面ベース 9 4 1 に軸支されると共に第 1 部材 1 2 9 6 7 に歯合される第 1 ギヤ G Y 1 と、背面ベース 9 4 1 に軸支されると共に第 2 部材 1 2 9 6 8 に歯合される第 2 ギヤ G Y 2 とを主に備えて形成される。

20

【1 2 1 5】

第 1 ギヤ G Y 1 は、外周面に歯面を備えるギヤであり、上述したように背面ベース 9 4 1 の第 1 支持部 1 2 9 4 2 k 1 に軸支されると共に、その歯面が、第 1 部材 1 2 9 6 7 及び第 2 ギヤ G Y 2 に歯合される。

【1 2 1 6】

第 2 ギヤ G Y 2 は、それぞれ大きさの異なる 2 段のギヤから構成される多段のギヤであり、小径側の小径ギヤ G Y 2 a と、大径側の大径ギヤ G Y 2 b とを備えて形成される。また、第 2 ギヤ G Y 2 は、上述したように背面ベース 9 4 1 の第 2 支持部 1 2 9 4 2 k 2 に軸支されると共に、小径ギヤ G Y 2 a の歯面が第 1 ギヤ G Y 1 に歯合され、大径ギヤ G Y 2 b の歯面が第 2 部材 1 2 9 6 8 に歯合される。

30

【1 2 1 7】

第 1 部材 1 2 9 6 7 は、金属材料から形成されると共に、正面視略中央位置に第 2 開口 1 2 9 6 6 c が板厚方向に貫通形成される。また、第 1 部材 1 2 9 6 7 は、第 2 開口 1 2 9 6 6 c の重力方向他側（重力方向上側）に、第 1 部材 1 2 9 6 7 の短手方向に沿って延設される一对の摺動溝 9 6 6 a 2 と、第 2 開口 1 2 9 6 6 c を挟んだ短手方向両側に円環状に突設される摺動突起 1 2 9 6 6 e と、長手方向に延設される両側面にギヤ歯面の第 3 歯面 1 2 9 6 6 f とを備えて形成される。

40

【1 2 1 8】

第 2 開口 1 2 9 6 6 c は、正面視における内縁の形状が上述した背面ベース 9 4 1 の第 2 入賞口 1 4 0 の内縁形状よりも大きく設定される。また、第 2 開口 1 2 9 6 6 c には、重力方向他側（重力方向上側）の内面に第 2 刃部 1 2 9 6 6 c 2 を備える。

【1 2 1 9】

第 2 刃部 1 2 9 6 6 c 2 は、背面ベース 9 4 1 側から後述する第 2 部材 1 2 9 6 8 側に向かって下降傾斜して形成される。第 2 開口 1 2 9 6 6 c は、一对の羽部材 9 4 5 が閉鎖された状態において第 2 刃部 1 2 9 6 6 c 2 が、第 2 入賞口 1 4 0 に流入する遊技球の転

50

動通路上に配設され、一对の羽部材 9 4 5 が開放された状態において第 2 刃部 1 2 9 6 6 c 2 が、第 2 入賞口 1 4 0 に流入する遊技球の転動通路の外側に配置される。

【1 2 2 0】

摺動突起 1 2 9 6 6 e は、第 2 部材 1 2 9 6 8 側に突設されると共に、先端が第 2 部材 1 2 9 6 8 の摺動溝 1 2 9 6 8 b の内側に挿入される。これにより、第 2 部材 1 2 9 6 8 を第 1 部材 1 2 9 6 7 に配設できる。

【1 2 2 1】

一对の第 3 歯面 1 2 9 6 6 f は、それぞれ第 1 ギヤ G Y 1 に歯合される。これにより、第 1 ギヤ G Y 1 の第 1 部材 1 2 9 6 7 が伝達部材 9 6 5 の回転変位に伴ってスライド変位されることで、第 1 ギヤ G Y 1 を回転させることができる。また、上述したように、第 1 ギヤ G Y 1 には、第 2 ギヤ G Y 2 の小径ギヤ G Y 2 a が歯合されており、これにより第 2 ギヤ G Y 2 を回転させることができる。

【1 2 2 2】

第 2 部材 1 2 9 6 8 は、金属材料から正面視略 H 字状の板状体に形成され、一对の延設部分を重力方向（図 1 2 8（a）上下方向）に向けた姿勢で配設される。また、第 2 部材 1 2 9 6 8 は、一对の延設部分の対向方向外側にギヤ歯面の第 2 歯面 1 2 9 6 8 a と、その第 2 歯面 1 2 9 6 8 a の延設方向（図 1 2 8（a）上下方向）に沿って長孔状に板厚方向に貫通形成される摺動溝 1 2 9 6 8 b と、一对の延設部分を連結する連結部分の重力方向他側（重力方向上側）の端面に刃部 6 6 8 3 とを備えて形成される。

【1 2 2 3】

摺動溝 1 2 9 6 8 b は、上述したように第 2 歯面 1 2 9 6 8 a の延設方向に沿って長孔状に形成されると共に、内側に第 1 部材 1 2 9 6 7 の摺動突起 1 2 9 6 6 e が挿入される。よって、第 2 部材 1 2 9 6 8 は、第 1 部材 1 2 9 6 7 に対して摺動溝 1 2 9 6 8 b と摺動突起 1 2 9 6 6 e との隙間の分、重力方向にスライド変位させることができる。

【1 2 2 4】

一对の第 2 歯面 1 2 9 6 8 a は、それぞれ第 2 ギヤ G Y 2 の大径ギヤ G Y 2 b が歯合される。よって、第 2 ギヤ G Y 2 が回転されることにより、第 2 部材 1 2 9 6 8 がスライド変位される。上述したように、第 2 ギヤ G Y 2 は、伝達部材 9 6 5 により第 1 部材 1 2 9 6 7 がスライド変位されることにより回転される。従って、第 2 部材 1 2 9 6 8 は、第 1 部材 1 2 9 6 7 の変位に伴って変位させることができる。

【1 2 2 5】

なお、第 1 部材 1 2 9 6 7 と第 2 部材 1 2 9 6 8 とは、そのスライド変位の方向が反対に設定されると共に、第 2 部材 1 2 9 6 8 の変位量が小径の第 2 ギヤ G Y 2 を介する分、大きく設定される。

【1 2 2 6】

刃部 6 6 8 3 は、第 1 部材 1 2 9 6 7 側に向かって上昇傾斜して形成され、その上端部が、羽部材 9 4 5 が閉鎖された状態において、第 2 送球部 9 4 2 c の重力方向一侧（重力方向下側）の内面よりも重力方向他側（重力方向上側）に配置される。即ち、第 2 部材 1 2 9 6 8 は、羽部材 9 4 5 が閉鎖された状態の正面視において、刃部 6 6 8 3 が第 1 部材 1 2 9 6 7 と重なる位置に配置される。

【1 2 2 7】

よって、一对の羽部材 9 4 5 が開放する位置から閉鎖する位置まで変位される際に、転動部 9 4 3 a 及び第 2 送球部 9 4 2 c の遊技球の転動通路を横切ると共に互いの縁部どうしを擦接させる第 2 刃部 1 2 9 6 6 c 2 及び刃部 6 6 8 3 を第 1 部材 1 2 9 6 7 及び第 2 部材 1 2 9 6 8（変位部材 1 2 9 6 6）が備えるので、第 2 入賞口 1 4 0 から通路内に不正に挿通された不正物を切断することができる。

【1 2 2 8】

例えば、遊技球に糸の先端を接着し、かかる遊技球を第 2 入賞口 1 4 0 から入球させると共に転動部 9 4 3 a 及び第 2 送球部 9 4 2 c の遊技球の転動通路を通過させ、検出装置 S E 4 の検出位置に遊技球が達した状態で、糸の他端を操作（繰り出し、引き寄せ）して

10

20

30

40

50

、遊技球を往復させることで、検出装置 S E 4 に複数回検出させる不正行為がある。かかる不正行為に対し、本発明によれば、一对の羽部材 9 4 5 が開放された状態で上述した遊技球が入球されたとしても、一对の羽部材 9 4 5 が開放する位置から閉鎖する位置まで変位され、第 2 刃部 1 2 9 6 6 c 2 及び刃部 6 6 8 3 が通路部材の通路を横切る際に、遊技球に先端が接着されている糸の途中部分を、一对の第 2 刃部 1 2 9 6 6 c 2 及び刃部 6 6 8 3 の間に挟み込み、切断することができる。その結果、上述した不正行為を抑制できる。

【1 2 2 9】

一方、第 2 部材 1 2 9 6 8 は、羽部材 9 4 5 が開放された状態において、刃部 6 6 8 3 が第 2 入賞口 1 4 0 に入球した遊技球の転動面（転動部 9 4 3 a）よりも重力方向他側に配置される。上述したように、羽部材 9 4 5 が開放された状態では、第 1 部材 1 2 9 6 7 の第 2 刃部 1 2 9 6 6 c 2 が、第 2 入賞口 1 4 0 に流入する遊技球の転動通路の外側に配置される。よって、一对の羽部材 9 4 5 が開放された状態では、第 2 入賞口 1 4 0 に流入する遊技球を刃部 6 6 8 3 及び第 2 刃部 9 6 6 c 2 の間を通過させることができる。

【1 2 3 0】

また、第 1 1 実施形態では、第 1 部材 1 2 9 6 7 及び第 2 部材 1 2 9 6 8 により、第 2 入賞口 1 4 0 に入流する遊技球の転動通路を塞ぐことができるので、第 2 部材 1 2 9 6 8 の変位距離を第 1 0 実施形態における第 2 部材 1 1 9 6 8 よりも少なくすることができる。その結果、第 2 入賞口 1 4 0 を流入する遊技球の転動通路を短時間で閉鎖することができ、一对の羽部材 9 4 5 の閉鎖したタイミングで流入する遊技球が転動通路内に流入することを抑制できる。

【1 2 3 1】

次いで、図 1 2 9 を参照して、第 1 2 実施形態における駆動ユニット 1 3 9 6 0 について説明する。上記第 6 実施形態では、ソレノイド 6 1 0 から羽部材 9 4 5 への駆動の伝達が連結部材 9 6 4、伝達部材 9 6 5 及び変位部材 9 6 6 の 3 部材を介する場合について説明したが、第 1 2 実施形態では、ソレノイド 6 1 0 から羽部材 9 4 5 への駆動の伝達が 1 部材で行われる。なお、上述した各実施形態と同一の部分には同一の符号を付して、その説明は省略する。

【1 2 3 2】

図 1 2 9（a）は、第 1 2 実施形態における正面ユニット 9 4 0 の背面図であり、図 1 2 9（b）は、図 1 2 9（a）の C X X I X b - C X X I X b 線における入賞口ユニット 9 3 0 の断面図である。なお、図 1 2 9（b）では、理解を容易とするために特定入賞口ユニット 9 5 0 がその外形のみ鎖線で図示される。また、第 1 2 実施形態では、本体部 9 6 1 a に軸部 9 6 1 b が引き込まれた状態とされる場合に一对の羽部材 9 4 5 が閉鎖状態とされ、本体部 9 6 1 a から軸部 9 6 1 b が張り出した状態とされる場合に一对の羽部材 9 4 5 が開放する状態とされる。

【1 2 3 3】

図 1 2 9 に示すように、第 1 2 実施形態における駆動ユニット 1 3 9 6 0 は、特定入賞口ユニット 9 5 0 の背面側（図 1 2 9（b）右側）に配設されると共に、ソレノイド 6 1 0 の軸部 9 6 1 b の軸を重力方向（図 1 2 9（b）上下方向）に向けた状態で配設される。また、ソレノイド 6 1 0 には、円環部 9 6 1 c に伝達部材 1 3 9 6 5 が連結される。

【1 2 3 4】

伝達部材 1 3 9 6 5 は、ソレノイド 6 1 0 側から正面ユニット 9 4 0 側に向かって延設される基部 7 6 5 8 と、その基部 7 6 5 8 の正面ユニット 9 4 0 側の端部から羽部材 9 4 5 の突起 9 4 5 b 側に向けて立設される係合部 1 3 9 6 5 j とを備えて形成される。

【1 2 3 5】

基部 7 6 5 8 には、係合部 1 3 9 6 5 j 側の反対側の端部にソレノイド 6 1 0 の円環部 9 6 1 c が連結される。これにより、ソレノイド 6 1 0 の軸部 9 6 1 b をその軸方向に駆動することで、伝達部材 1 3 9 6 5 をスライド変位させることができる。

【1 2 3 6】

係合部 1 3 9 6 5 j は、一对の羽部材 9 4 5 の突起 9 4 5 b と背面視（又は正面視）において重力方向（図 1 2 9（a）上下方向）に重なる位置に形成される。また、係合部 1 3 9 6 5 j は、その立設寸法が、羽部材 9 4 5 の突起 9 4 5 b を超える長さに設定され、正面視において突起 9 4 5 b と重なる状態とされる。

【1 2 3 7】

また、係合部 1 3 9 6 5 j には、その立設先端に側面視略 C 字状の支持部 1 3 9 6 5 j 1 が突出される。支持部 1 3 9 6 5 j 1 は、開口内側の対向間寸法が突起 9 4 5 b の外形の最大寸法よりも大きく設定される。また、一对の係合部 1 3 9 6 5 j の対向方向（図 1 2 9（a）左右方向）におけるの支持部 1 3 9 6 5 j 1 の幅寸法は、突起 9 4 5 b の変位距離よりも大きく設定される。よって、支持部 1 3 9 6 5 j 1 の開口内側に突起 9 4 5 b を配設することができる。

10

【1 2 3 8】

従って、上述したように連結部 1 0 9 6 5 h が重力方向にスライド変位されると、係合部 9 9 6 5 j が重力方向にスライド変位され、その変位に伴って突起 9 4 5 b が変位される。突起 9 4 5 b が変位されることにより、羽部材 9 4 5 を開放状態に変位させることができる。

【1 2 3 9】

以上のように構成される駆動ユニット 1 3 9 6 0 によれば、一对の羽部材 9 4 5 を駆動する駆動ユニット 1 3 9 6 0 及び板部材 9 5 1 を駆動する駆動ユニット 9 5 7 が板部材 9 5 1 の背面側に配設されるので、一对の羽部材 9 4 5（第 2 入賞口 1 4 0）の背面側にスペースを形成することができる。即ち、駆動ユニット 1 3 9 6 0 及び駆動ユニット 9 5 7 を配設スペースを一对の羽部材 9 4 5 の背面側に集約することで、他の部材や装置を配設するためのスペースを一对の羽部材 9 4 5（第 2 入賞口 1 4 0）の背面側に確保でき、その分、スペースを有効に活用することができる。

20

【1 2 4 0】

次いで、図 1 3 0 及び図 1 3 1 を参照して、第 1 3 実施形態における変位部材 1 4 9 6 6 について説明する。上記第 6 実施形態では、変位部材 9 6 6 の連結孔 9 6 6 b 1 の内縁形状が伝達部材 9 6 5 の挿入部 9 6 5 e の正面視における外形よりも若干大きく形成される場合について説明したが、第 1 3 実施形態では、変位部材 1 4 9 6 6 の連結孔 9 6 6 b 1 の内縁形状が伝達部材 9 6 5 の外形よりも十分に大きく形成される場合について説明する。なお、上述した各実施形態と同一の部分には同一の符号を付して、その説明は省略する。

30

【1 2 4 1】

図 1 3 0（a）及び図 1 3 1（a）は、第 1 3 実施形態における入賞口ユニット 9 3 0 の背面図である。図 1 3 0（b）は、図 1 3 0（a）の C X X X b - C X X X b 線における入賞口ユニット 9 3 0 の断面図であり、図 1 3 1（b）は、図 1 3 1（a）の C X X X I b - C X X X I b 線における入賞口ユニット 9 3 0 の断面図である。

【1 2 4 2】

なお、図 1 3 0（a）及び図 1 3 1（a）では、一对の羽部材 9 4 5 の外形が鎖線で図示される。また、図 1 3 0（a）及び図 1 3 0（b）では、一对の羽部材 9 4 5 の閉鎖状態が図示され、図 1 3 1（a）及び図 1 3 1（b）では、一对の羽部材 9 4 5 の突起 9 4 5 b が切断された場合における一对の羽部材 9 4 5 の開放状態が図示される。さらに、第 1 3 実施形態では、第 6 実施形態よりも特定入賞口 6 5 a が第 2 入賞口 1 4 0 から離間した位置に形成される。

40

【1 2 4 3】

図 1 3 0（a）及び図 1 3 0（b）に示すように、第 1 3 実施形態における変位部材 1 4 9 6 6 は、正面視縦長矩形の板状に形成されると共に、正面視略中央位置に第 2 開口 9 6 6 c が板厚方向（図 1 3 0（b）左右方向）に貫通形成される。

【1 2 4 4】

変位部材 1 4 9 6 6 は、長手方向（図 1 3 0（a）上下方向）一端側（図 1 3 0（a）

50

上側)から短手方向(図130(a)左右方向)に突出する突出部966aと、長手方向他端側(図130(b)下側)から背面側(背面ベース941側(図85参照))に膨出する膨出部14966bとを備える。

【1245】

膨出部14966bは、背面側(背面ベース941側)に膨出して形成されると共に、背面視における内側部分に横長矩形の連結孔14966b1が形成される。連結孔14966b1は、後述する駆動ユニット960の伝達部材965の先端(挿入部965e)が挿入される開口であり、内縁の形状が、伝達部材965の先端の外形よりも大きく設定される。

【1246】

連結孔14966b1は、正面視における内縁の形状が略正方形に設定されると共に、重力方向他側(重力方向上側(図130(a)上側))の内周面の一侧被当接部966b2と、重力方向一侧(重力方向下側(図90(a)下側))の内周面の他側被当接部966b3とを備える。

【1247】

連結孔14966b1は、重力方向の対向間(他側被当接部966b3から一侧被当接部14966b2)の離間距離L40が、挿入部965eの重力方向の幅寸法L41よりも十分に大きく形成され、一对の羽部材945が閉鎖状態とされる際には、他側被当接部966b3に挿入部965eが当接される。

【1248】

また、連結孔14966b1は、重力方向の対向間(他側被当接部966b3から一侧被当接部14966b2)の離間距離L40から挿入部965eの重力方向の幅寸法L41を引いた寸法が、転動部943aの端面943a1から変位部材14966の第2開口966cの内縁までの離間距離L42から遊技球の直径分を引いた寸法よりも大きく設定される $(L40 - L41) > (L42 - \text{遊技球の直径})$ 。これにより、変位部材14966が重力方向一侧(重力方向下側)に落下した場合に、変位部材14966の縁部で第2入賞口140から流入する遊技球の転動通路を塞ぐことができる。

【1249】

次いで、図131(a)及び図131(b)を参照して、一对の羽部材945の突起945bが切断された場合の説明をする。上述したように、連結孔14966b1の離間距離L40が、挿入部965eの重力方向の幅寸法L41よりも十分に大きく形成され、一对の羽部材945が閉鎖状態とされる際には、他側被当接部966b3に挿入部965eが当接されるので、図131(a)及び図131(b)に示すように、一对の羽部材945の突起945bが切断されると、一侧被当接部966b2と挿入部965eとの隙間の分、変位部材14966が重力方向一侧に自由落下される。

【1250】

連結孔14966b1は、上述したように、離間距離L40から幅寸法L41を引いた寸法が、離間距離L42から遊技球の直径分を引いた寸法よりも大きく設定される $(L40 - L41) > (L42 - \text{遊技球の直径})$ ので、変位部材14966が自由落下されることにより、第2入賞口140から流入する遊技球の転動通路を変位部材14966の縁部により塞ぐことができる。

【1251】

即ち、第13実施形態では、一对の羽部材945が変位部材14966の摺動溝966a2に非連通とされた状態(図131(a)及び図131(b)に示す状態)では、変位部材14966の一部が、第2入賞口140から流入する遊技球の通路内に配置されるので、例えば、羽部材945の突起945bを切断して羽部材945を外部から強制開放したとしても、第2入賞口140から入球された遊技球の流下を変位部材14966によって規制することができる。

【1252】

次いで、図132及び図133を参照して、第14実施形態における駆動ユニット15

10

20

30

40

50

９６０について説明する。上記第６実施形態では、駆動ユニット９６０の腕部９６２eが振分けユニット９８０の側壁部９８１bの外側に配置されて位置決めされる場合について説明したが、第１４実施形態では、第２腕部１５９６２jが側壁部９８１bの内側に配置されて位置決めされる。なお、上述した各実施形態と同一の部分には同一の符号を付して、その説明は省略する。

【１２５３】

図１３２（a）は、第１４実施形態における駆動ユニット１５９６０の側面図であり、図１３２（b）は、駆動ユニット１５９６０の上面図であり、図１３２（c）は、駆動ユニット１５９６０の斜視正面図である。図１３３（a）は、遊技盤１３の断面図であり、図１３３（b）は、図１３３（a）のCXXXI I I b—CXXXI I I b線における遊技盤１３の断面図である。なお、図１３３（a）は、図１２０（a）に対応する。

10

【１２５４】

初めに図１３２を参照して、第１４実施形態における駆動ユニット１５９６０について説明する。図１３２に示すように、第１４実施形態における駆動ユニット１５９６０は、箱形状に形成され、対向して配設される第１収容部１５９６２及び第２収容部９６３と、第１収容部１５９６２及び第２収容部９６３の間の空間に配設されるソレノイド６１０と、そのソレノイド６１０に連結される連結部材９６４と、第１収容部１５９６２及び第２収容部９６３に軸支されると共に連結部材９６４に連結される伝達部材９６５とを主に備えて形成される。

【１２５５】

第１収容部１５９６２は、無色透明の樹脂材料から形成され、ソレノイド６１０の一侧（図１３２（a）上側）を覆う覆設部９６２aと、その覆設部９６２aから背面ベース９４１側（図８５参照）に突出するガイド部１５９６２bとを備える。

20

【１２５６】

駆動ユニット１５９６０は、箱形状に形成され対向して配設される第１収容部９６２及び第２収容部９６３と、第１収容部９６２及び第２収容部９６３の間の空間に配設されるソレノイド６１０と、そのソレノイド６１０に連結される連結部材９６４と、第１収容部９６２及び第２収容部９６３に軸支されると共に連結部材９６４に連結される伝達部材９６５とを主に備えて形成される。

【１２５７】

第１収容部９６２は、無色透明の樹脂材料から形成され、ソレノイド６１０の一侧（図９３（a）上側）を覆う覆設部９６２aと、その覆設部９６２aから背面ベース９４１側（図８５参照）に突出するガイド部１５９６２bとを備える。

30

【１２５８】

ガイド部１５９６２bは、側面視略L字状に形成される一対の腕部１５９６２eと、その一対の腕部１５９６２eに連結されると共に、正面視門型に形成される壁部９６２fと、その壁部９６２fから覆設部９６２aと反対側（背面ベース９４１側（図１２５参照））に突設される突設部９６２gと、一対の腕部１５９６２eの重力方向他側に位置し壁部９６２fから突設される第２腕部１５９６２jと、壁部９６２fを挟んで第２腕部１５９６２jの反対側に突設される第３腕部１５９６２hとを主に備えて形成される。

40

【１２５９】

腕部１５９６２eは、覆設部９６２aの対向する壁面のそれぞれから背面ベース９４１側（図８５参照）に突出すると共に突出先端側を重力方向他側（ソレノイド６１０側と反対側）に屈曲する側面視略L字に形成される。また、腕部１５９６２eは、重力方向の突設位置が、駆動ユニット１５９６０及び振分けユニット９７０が組み合わされた状態において、振分けユニット９８０の側壁部９８１bの下方に設定される。

【１２６０】

第２腕部１５９６２jは、壁部９６２fの内縁部に連結されて形成されており、その一対の対向間の距離寸法L43が、一対の腕部９６２eの対向間における幅寸法よりも小さく設定されると共に、遊技球の直径よりも大きく設定される。また、第２腕部１５９６２

50

j は、重力方向の距離寸法が振分けユニット 980 の側壁部 981 b の重力方向における対向間の寸法よりも小さく設定され、駆動ユニット 15960 及び振分けユニット 980 が組み合わされた状態において、側壁部 981 b の内側に挿入される。

【1261】

また、一对の第2腕部 15962 j は、対向方向外側の距離寸法が、側壁部 981 b の水平方向における対向間の距離寸法と略同一に設定される。これにより、入賞口ユニット 930 に振分けユニット 980 (送球ユニット 970) を配設する際に、側壁部 981 b の内側に第2腕部 15962 j を配置することで位置決めすることができる。

【1262】

第3腕部 15962 h は、その対向間における距離寸法が、腕部 15962 e の対向間における距離寸法と略同一に設定される。また、第3腕部 15962 h には、第2腕部 15962 j の背面ベース 941 側端部に連結される突設部 15962 h 1 が形成される。

【1263】

突設部 15962 h 1 は、第2腕部 15962 j の端部から背面ベース 941 (図85参照) 側への突設距離が、第2凹欠部 942 c 1 の凹設寸法と略同一に設定される。また、突設部 15962 h 1 は、正面ユニット 940 と駆動ユニット 15960 とが組み合わされた状態において、第2凹欠部 942 c 1 と対応する位置に形成され、第2凹欠部 942 c 1 の内側に配置される。

【1264】

よって、突設部 15962 h 1 及び側壁部 981 b の転動面 981 c 1 の上流端部を、遊技球の通過方向に位置を異ならせて形成されるので、遊技球が底面側の段差を通過するタイミングと側面側の段差を通過するタイミングとを異ならせることができる。よって、これら底面側の段差と側面側の段差との影響を遊技球が同時に受けることを回避し、それらの影響を分散させるので、その分、遊技球をスムーズに流下(通過)させることができる。

【1265】

従って、第14実施形態では、駆動ユニット 15960 が、正面ユニット 940 の位置決めと、振分けユニット 980 の位置決めとを兼用させることができると共に、第2入賞口 140 から流入する遊技球の通過経路の一部となる。よって、振分けユニット 980 側も寸法効果または取り付け交差を許容しやすくできる。

【1266】

次いで、図134(a)を参照して、第15実施形態における振分けユニット 980 の側壁部 16981 b 及び入賞口ユニット 930 の第2送球部 16942 c について説明する。上記第6実施形態では、側壁部 981 b の突起 981 b 1 が、第2送球部 942 c の第2凹欠部 942 c 1 の内側に配置される場合について説明したが、第15実施形態では、第2送球部 16942 c の突起 16942 c 2 が側壁部 16981 b の凹欠部 16981 b 2 の内側に配置される。上述した各実施形態と同一の部分には同一の符号を付して、その説明は省略する。

【1267】

図134(a)は、第15実施形態における遊技盤 13 の断面図である。なお、図134(a)は、図120(a)に対応する。図134(a)に示すように、第15実施形態における振分けユニット 980 の側壁部 16981 b は、入賞口ユニット 930 及び送球ユニット 970 がベース板に装着された状態において、立設先端面が入賞口ユニット 930 の第2送球部 16942 c の先端部と当接する寸法に形成される。

【1268】

また、側壁部 16981 b は、立設先端面に立設基端側に凹設される凹欠部 16981 b 2 を備える。凹欠部 16981 b 2 は、転動面 981 c 1 から重力方向へ遊技球の半径分離間する位置に形成されると共に、側面視においてその凹設形状が後述する第2送球部 16942 c の突起 16942 c 2 の側面視形状と略同一に設定される。

【1269】

これにより、転動部 943a の端面 943a1 から貫通孔 981c の転動面に遊技球が遊技球が送球される場合に、遊技球が転動部 943a と貫通孔 981c との間に挟まりにくくできる。なお、転動部 943a の端面 943a1 から貫通孔 981c の転動面 981c1 に遊技球が送球される場合についての詳しい説明は後述する。

【1270】

また、凹欠部 16981b2 は、側面視において略台形に凹設されており、側壁部 16981b の立設基端側の内面が、遊技球の転動方向に沿って下降傾斜して形成される。これにより、貫通孔 981c の転動面を転動する遊技球が、その遊技球の転動経路の切り替わり部分で上方にバウンドすることを抑制できる。

【1271】

即ち、第 15 実施形態では、凹欠部 16981b2 の凹設先端面が、遊技球の通過方向に沿って下降傾斜して形成されるので、凹欠部 16981b2 の凹設先端面に衝突した遊技球を転動面 981c1（底面）側へ押し付けることができる。従って、凹欠部 16981b2 の凹設先端面で遊技球が跳ね上げられて、バウンドすることを抑制できる。その結果、遊技球をスムーズに通過（流下）させやすくすることができる。

【1272】

突起 16942c2 は、第 2 送球部 16942c の突設先端面から突出して形成されると共に、側面視における外形が側壁部 16981b の凹欠部 16981b2 と略同一に設定される。これにより、入賞口ユニット 930 の転動部 943a の端面 943a1 を転動する遊技球が、振分けユニット 980 の転動面 981c1 に送球される場合に、その遊技球が振分けユニット 980 の凹欠部 16981b2 の内側に挟まることを抑制できる。その結果、入賞口ユニット 930 の転動部 943a から振分けユニット 980 の転動面 981c1 へ、遊技球をスムーズに通過（流下）させやすくすることができる。

【1273】

また、第 15 実施形態では、側壁部 16981b の凹欠部 16981b2 及び転動面 981c1 の上流端部とが、遊技球の通過方向に位置をことならせて形成されるので、遊技球が底面側の段差を通過するタイミングと側面側の段差を通過するタイミングとを異ならせることができる。よって、これら底面側の段差と側面側の段差との影響を遊技球が同時に受けることを回避し、それらの影響を分散させられるので、その分、遊技球をスムーズに流下（通過）させることができる。

【1274】

さらに、第 15 実施形態によれば、遊技球の転動方向の下流側に凹欠部 16981b2 が形成され、上流側に突起 16942c2 が形成されるので、第 2 送球部 942c の側面下流端及び転動部 943a の底面下流端を、側壁部 16981b の側面上流端及び底面上流端に近接させることができる。即ち、第 2 送球部 942c の側面上流端が、転動部 943a の底面上流端に対して、遊技球の通過方向下流側に位置を異ならせて形成される場合に、側壁部 16981b の側面上流端に遊技球が達するまでの間、第 2 送球部 942c の突起 16942c2 により、遊技球を案内できる。よって、遊技球をスムーズに流下（通過）させることができる。

【1275】

一方で、突起 16942c2 は、比較的剛性が弱く、折損の恐れがあるところ、第 15 実施形態によれば、突起 16942c2 の遊技球の通過方向上流側に形成されるので、突起 16942c2 が折損した場合であっても、側壁部 16981b の底面上流端と、側面上流端とを遊技球の通過方向に位置を異ならせた状態を維持でき、遊技球が底面側の段差を通過するタイミングと側面側の段差を通過するタイミングとを異ならせることができる。よって、これら、底面側の段差と側面側の段差との影響を遊技球が同時に受けることを回避し、それらの影響を分散させられるので、その分、遊技球をスムーズに流下（通過）させることができる。

【1276】

また、突起 16942c2 が、入賞口ユニット 930 側に、凹欠部 16981b2 が振

10

20

30

40

50

分けユニット 980 側にそれぞれ形成されるので、突起 16942c2 に凹欠部 16981b2 の側面が当接されることで、転動部 943a に対する振分けユニット 980 の重力方向上側への位置ずれを規制できる。即ち、転動部 943a の底面下流端よりも、側壁部 16981b の底面上流端が高い位置となる段差では、遊技球が乗り上げる際に跳ね上げられやすいため。逆の段差と比較して、遊技球のスムーズな流下（通過）を阻害しやすい。よって、側壁部 16981b の底面上流端が、転動部 943a の底面下流端よりも重力方向上側に位置ずれすることを規制できることが、遊技球のスムーズな流下に特に有効となる。

【1277】

次いで、図 134 (b) を参照して、第 16 実施形態における振分けユニット 980 の側壁部 17981b 及び入賞口ユニット 930 の第 2 送球部 17942c について説明する。上記第 6 実施形態では、側壁部 981b の突起 981b1 及び第 2 送球部 942c の第 2 凹欠部 942c1 の端部が側面視において遊技球の転動方向に対し略直交する方向に形成される場合について説明したが、第 16 実施形態では、第 2 送球部 17942c 及び側壁部 17981b の端部が側面視において傾斜して形成される。上述した各実施形態と同一の部分には同一の符号を付して、その説明は省略する。

【1278】

図 134 (b) は、第 16 実施形態における遊技盤 13 の断面図である。なお、図 134 (b) は、図 120 (a) に対応する。図 134 (b) に示すように、第 16 実施形態における振分けユニット 980 の側壁部 17981b は、その立設先端の先端面 17981b3 が、基端側から先端側に向かって下降傾斜して形成される。言い変えると、先端面 17981b3 が、側壁部 17981b の転動面 981c1 の遊技球の転動方向に沿って上昇傾斜して形成される。

【1279】

一方、入賞口ユニット 930 の第 2 送球部 17942c は、その突設先端面の先端面 17942c3 が、転動部 943a の遊技球の転動方向に沿って上昇傾斜して形成される。また、第 2 送球部 17942c の先端面 17942c3 は、入賞口ユニット 930 及び送球ユニット 970 がベース板に装着された状態において、上述した側壁部 17981b の突設先端の先端面 17981b3 と略平行な状態で配設される。

【1280】

よって、側壁部 17981b の側面上流端（先端面 17981b3）を遊技球の通過方向に対して傾斜させることができるので、側壁部 17981b の側面上流端が遊技球の通過方向に対して直交して形成される（第 6 実施形態）の場合と比較して、側壁部 17981b の側面上端面に衝突した遊技球を傾斜に沿って滑らせて跳ね返され難くできる。その結果、遊技球をスムーズに通過（流下）させやすくすることができる。

【1281】

また、側壁部 17981b の側面上流端（先端面 17981b3）の全体が傾斜して形成されるので、例えば第 15 実施形態のように、凹欠部 16981b2 を有する形状に形成される場合と比較して、応力集中の発生を抑制して、側壁部 17981b の耐久性を確保できる。また、側壁部 17981b を樹脂材料から形成する場合に、その射出成型金型のキャビティ（空洞部分）の形状変化を緩やかとできるので、気泡だまり（エア噛み）や充填不良を抑制して成形性の向上を図ることができる。

【1282】

次いで、図 135 から図 137 を参照して、第 17 実施形態における変位部材 18966 について説明する。上記第 6 実施形態では、変位部材 966 は、第 2 入賞口 140 から入球される遊技球の転動通路上に配置されない場合について説明したが、該 18 実施形態における変位部材 18966 は、第 2 入賞口 140 から入球される遊技球の転動通路上に配置される。なお、上述した各実施形態と同一の部分には、同一の符号を付してその説明は省略する。

【1283】

図135(a)、図136(a)及び図137(a)は、第17実施形態における入賞口ユニット930を背面視した模式図であり、図135(b)は、図135(a)のCXXXVb-CXXXVb線における入賞口ユニット930の断面模式図である。図136(b)は、図136(a)のCXXXVIb-CXXXVIb線における入賞口ユニット930の断面模式図である。図137(b)は、図137(a)のCXXXVIIb-CXXXVIIb線における入賞口ユニット930の断面模式図である。

【1284】

なお、図135では、一对の羽部材945の閉鎖状態が図示され、図136では、一对の羽部材945の開放状態が図示され、図137では、一对の羽部材945が強制的に開放された状態が図示される。また、図135(a)、図136(a)及び図137(a)では、一对の羽部材945、変位部材18966及び第2入賞口140のみが図示される。図135(b)、図136(b)及び図137(b)では、一对の羽部材945、背面ベース941、正面ベース943、変位部材18966、伝達部材19958及びソレノイド961のみが模式的に図示される。

【1285】

図135に示すように、第17実施形態における変位部材18966は、第6実施形態における変位部材966に比べて、外形が重力方向(図135(a)上下方向)に大きく形成される。変位部材18966の摺動溝18966aは、背面視において略L字に屈曲する形状に形成され、重力方向に延設される非伝達部18966a6と、その非伝達部18966a6の重力方向下方の端部から左右方向中央側に屈曲して延設される伝達部18966a7とを備える。

【1286】

また、変位部材18966は、一对の羽部材945が閉鎖状態とされる場合に、貫通孔966c1が第2入賞口140よりも重力方向下側に配置される。これにより、一对の羽部材945が閉鎖状態とされる場合は、第2入賞口140を通過する遊技球が転動部943aから送球ユニット970の貫通孔981cに流入することを規制できる。

【1287】

さらに、変位部材18966は、貫通孔966c1の重力方向上側の内周縁に下方に向かうに従って正面側に傾斜する刃部1896gを備える。刃部1896gは、正面側が転動部943aの突出先端部および第2送球部942cの突出先端部に当接される。即ち、背面視において、一对の羽部材945が閉鎖状態とされる場合、刃部1896gと転動部943a及び第2送球部942cとが重なる位置に配置される。

【1288】

また、第17実施形態における伝達部材18958は、第1実施形態に比べて、ソレノイド961が駆動された場合に先端部965a側の回転範囲が大きく設定される。即ち、先端部965a側の重力方向への変位寸法が大きく設定されており、その変位寸法が、第2入賞口140の重力方向の開口寸法より大きく設定される。

【1289】

従って、図136に示すように、ソレノイド961が駆動された場合に、刃部1896gを第2入賞口140の上方に配置できると共に、背面視において変位部材18966の貫通孔966c1の内側に第2入賞口140の開口を配置することができる。

【1290】

また、変位部材18966が伝達部材18958の変位により重力方向に変位することにより、突起945bが、摺動溝18966aの内側を摺動される。突起945bの摺動溝18966a内部の摺動は、初めに突起945bが非伝達部18966a6の内部を摺動した後に、伝達部18966a7の内部を摺動される。この場合、非伝達部18966の延設方向と変位部材18966の変位方向とが略同一に設定されるので、突起945bは、非伝達部18966a6を摺動する場合に、背面ベース942に対する位置が変更されることなく非伝達部18966a6の内側を摺動する。一方、突起945bは、伝達部18966a7を摺動する場合に、伝達部18966a7の内周縁により押し出されて変

位（回転）される。これにより、一对の羽部材 945 は、開放状態に変位れる。

【1291】

従って、一对の羽部材が開放状態とされる場合には、第 2 入賞口 140 を通過する遊技球が転動部 943 a から送球ユニット 970 の貫通孔 981 c に流入することを許容できる。

【1292】

一方、一对の羽部材 945 が開放状態から閉鎖状態とされる場合には、羽部材 945 の突起 945 b が伝達部 18966 a7 を摺動することで、羽部材 945 が回転される。この場合、上述したように、変位部材 18966 は、刃部 18966 g が第 2 入賞口 140 の内周縁よりも重力方向下方に配置されると共に、正面側の側面が転動部 943 a の突出先端部および第 2 送球部 942 c の突出先端部に当接されるので、重力方向下側に変位する動作に伴って、刃部 18966 g と転動部 943 a 及び第 2 送球部 942 c との間で、第 2 入賞口 140 からの遊技球の転動経路上に挿入される付勢物を切断することができる。

10

【1293】

即ち、変位部材 18966 は、一对の羽部材 945 を開放させる位置から、閉鎖させる位置まで、変位部材 18966 がスライド変位された際に、第 2 入賞口 140 から流下する遊技球の通路を横切ると共に、その通路の縁部（転動部 943 a 及び第 2 送球部 942 c の端部）にさ擦接する刃部 18966 g を備えるので、第 2 入賞口 140 から遊技球の通路内に不正に挿通された付勢物を切断することができる。

20

【1294】

例えば、遊技球に糸の先端を接着し、かかる遊技球を第 2 入賞口 140 から入球させると共に、転動部 943 a を通過させて、その遊技球の通過を検知する検出装置 SE4（図 114 参照）に遊技球が達した状態で、糸の他端を操作（繰り出し、引き寄せ）して、遊技球を往復させることで、検出装置 SE4 に複数回検出させる不正行為がある。かかる不正行為に対し、第 17 実施形態によれば、羽部材 945 が開放された状態で上述した遊技球が入球されたとしても、羽部材 945 を開放させる位置から閉鎖させる位置まで、変位部材 18966 がスライド変位され、刃部 18966 g が転動部 943 a 及び第 2 送球部 942 c の通路を横切る際に、遊技球に先端が接着されている糸の途中部分を刃部 18966 g と共に変位させて転動部 943 a 又は第 2 送球部 942 c の縁部へ押し付けると共に、18966 g が転動部 943 a 及び第 2 送球部 942 c の縁部に擦接される際に、18966 g と転動部 943 a 又は第 2 送球部 942 c の縁部との間で糸を切断することができる。その結果、上述した不正行為を抑制できる。

30

【1295】

また、図 137 に示すように、一对の羽部材 945 の突起 945 b が遊技者の不正行為により切断され（折られ）た場合には、第 2 入賞口 140 に対して、変位部材 18966 の貫通孔 966 c1 が重力方向下側に配置される。これにより、遊技者が一对の羽部材 945 を強制的に開放状態とさせた場合に、第 2 入賞口 140 から入球される遊技球の流下を変位部材 18966 によって規制することができる。

【1296】

なお、この場合、伝達部材 18965 は、ソレノイド 961 にコイルばね SP1（図 94 参照）により、先端部 18965 a 側が重力方向下方に変位する方向に付勢される。即ち、変位部材 18966 が第 2 入賞口 140 を塞ぐ方向に付勢される。従って、一对の羽部材 945 が遊技者の不正行為により強制的に開放された場合に、変位部材 18966 も同様に強制的に開放されることを抑制できる。その結果、遊技者の不正行為を抑制することができる。

40

【1297】

以上、上記実施形態に基づき本発明を説明したが、本発明は上記形態に何ら限定されるものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲内で種々の変形改良が可能であることは容易に推察できるものである。

50

【1298】

上記各実施形態において、一の実施形態における構成の一部または全部を、他の実施形態における構成の一部または全部の構成と組み合わせて或いは置き換えて、別の実施形態としても良い。

【1299】

上記第1実施形態では、下側規制部175及び上側規制部176が被駆動部材163の変位方向で対向配置される場合を説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。例えば、下側規制部175や上側規制部176が、被駆動部材163の回転変位径方向で被駆動部材163に対向配置するよう構成しても良いし、回転軸方向（被駆動部材163が変位する平面と交差する方向）で被駆動部材163に対向配置するよう構成しても良い。この場合、被駆動部材163との間で摩擦力を生じさせ、その摩擦力により被駆動部材163を減速させることができる。

10

【1300】

上記第1実施形態では、下側規制部175及び上側規制部176が被駆動部材163の変位方向で常に対向配置される場合を説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。例えば、下側規制部175又は上側規制部176の少なくとも一方を被駆動部材163の変位方向と交差する方向に変位可能に構成し、被駆動部材163を減速させたいタイミングでは被駆動部材163の変位方向で被駆動部材163に対向配置させ、それ以外のタイミングでは被駆動部材163の変位軌跡外に退避させるように構成しても良い。これにより、被駆動部材163の変位態様を複数種類構成することができる。

20

【1301】

上記第1実施形態では、下側規制部175及び上側規制部176の配置の一例について説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。例えば、被駆動部材163の変位方向視で重なる位置に配置しても良いし、上側規制部176の配置を、下側規制部175よりも被駆動部材163の回転軸側に寄せて配置しても良い。

【1302】

また、下側規制部175及び上側規制部176が被駆動部材163の回転軸の左右片側に配設される場合に限らず、下側規制部175及び上側規制部176の一方が左側に、他方が右側に配設されるようにしても良い。

【1303】

上記第1実施形態では、電磁ソレノイドSOL1が、被駆動部材163を引き上げる方向に電磁力を作用させる場合を説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。例えば、電磁ソレノイドSOL1を被駆動部材163の下側に配置して、押し上げる電磁力を発生させるよう構成しても良い。また、電磁ソレノイドSOL1の代わりに、回転式のモータを利用して被駆動部材163を駆動するようにしても良い。

30

【1304】

上記第1実施形態では、発光手段181がLEDで構成される場合について説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。例えば、豆電球でも良いし、レーザでも良いし、イルミネーションプレートでも良いし、小型の液晶表示面でも良い。

【1305】

上記第1実施形態では、電磁ソレノイドSOL1と電飾基板180との間に隙間を構成することで、電飾基板180への振動伝達を抑える場合について説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。例えば、隙間を詰める代わりに、高減衰の樹脂部材を電磁ソレノイドSOL1と電飾基板180との間の領域に充填するようにしても良い。この場合、電磁ソレノイドSOL1及び電飾基板180の配置スペースを狭めながら、振動伝達を抑えることができる。

40

【1306】

また、逆に、電磁ソレノイドSOL1と電飾基板180との間の隙間を詰め、樹脂部材の充填は省略しても良い。この場合、電磁ソレノイドSOL1の駆動時における電飾基板180への振動伝達を促すことができるので、電飾基板180を振動に合わせて、発光手

50

段 1 8 1 から照射される光を揺らす演出を行うことができる。

【1 3 0 7】

上記第 1 実施形態では、光透過孔 6 0 c が一つの大開口で構成される場合を説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。例えば、パンチングメタルのように、貫通孔が複数構成されるものでも良い。

【1 3 0 8】

上記第 1 実施形態では、外側部 9 4 が薄肉板状に構成される場合を説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。例えば、部分的に開口形成されても良い。この場合、発光手段 1 8 1 の配置に正面視で合致する位置に開口形成することで、発光手段 1 8 1 を正面視で露出させながら、電飾基板 1 8 0 の板部が視認されることを回避することができる。

10

【1 3 0 9】

上記第 1 実施形態では、昇降板 4 3 0 への駆動力伝達がアーム部材 4 1 4 により生じる場合を説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。例えば、無端状のギアベルトで伝達しても良いし、カム機構で伝達しても良い。

【1 3 1 0】

上記第 1 実施形態では、補助アーム部材 4 4 4 の回転角度幅が、水平に対して上下対称に構成される場合を説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。例えば、上下で非対称でも良いし、水平に対して上下一方にのみ回転角度幅を有する構成としても良い。

【1 3 1 1】

上記第 1 実施形態では、長孔部 4 0 6 が水平方向に長い長孔である場合を説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。例えば、水平方向に対して傾斜して延びる長孔でも良いし、湾曲形状の長孔でも良いし、鉛直方向に延びる部分を備える長孔でも良い。これにより、補助アーム部材 4 4 4 の設計自由度を向上することができる。

20

【1 3 1 2】

上記第 1 実施形態では、一对の羽状部材 4 6 0 が互いに当接し対称形状を構成する場合を説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。例えば、設計段階から若干の隙間を設けるように構成しても良い。これにより、羽状部材 4 6 0 同士が当接する場合に比較して、羽状部材 4 6 0 に当接により蓄積される疲労を省くことができるので、羽状部材 4 6 0 の耐久性を上げることができる。なお、この隙間を通して、隙間の背面側に形成される模様や発光手段から照射される光を遊技者が視認可能に構成しても良い。

30

【1 3 1 3】

上記第 1 実施形態では、一对の羽状部材 4 6 0 の変位量および変位速度が同等である場合を説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。例えば、羽状部材 4 6 0 の円弧状ギア 4 6 2 の大きさ左右で異ならせてギア比を調整することで、一对の羽状部材 4 6 0 の変位量や変位速度が異なるように構成しても良い。これにより、一对の羽状部材 4 6 0 同士で当接する側の形状を左右対称とする場合であっても、当接面 S 1 を左右中心位置からずらすことができる。

【1 3 1 4】

上記第 1 実施形態では、当接時の羽状部材 4 6 0 が左右対称形状で視認される場合を説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。例えば、ほとんどの部分は左右対称としながら、部分的に異なるように構成しても良い。例えば、一部形状が左右非対称であったり、正面側に描かれる模様が左右非対称であったり、色彩は左右非対称であったりするように構成しても良い。この場合であっても、羽状部材 4 6 0 の大部分の形状が左右対称であるので、羽状部材 4 6 0 が左右対称形状を構成しているように遊技者に思わせることができる。

40

【1 3 1 5】

上記第 1 実施形態では、互いに当接する羽状部材 4 6 0 が回転変位する場合を説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。例えば、一对の羽状部材 4 6 0 を左右方向に平行移動して当接するように構成しても良い。この場合において、背面ケース 3 1 0 の形

50

状との対比から、左側の羽状部材 4 6 0 を右側の羽状部材 4 6 0 に比較して大面積で形成することができる。

【1 3 1 6】

上記第 1 実施形態では、昇降板 4 3 0 に支持され変位する羽状部材 4 6 0 同士が一連の形状を構成する場合を説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。例えば、羽状部材 4 6 0 と、不変の所定部材（例えば、遊技盤 1 3 のセンターフレーム 8 6）とが、組み合わさって、正面視で対称形状を構成するようにしても良い。これにより、羽状部材 4 6 0 のみで完結する形状と、他の所定部材および羽状部材 4 6 0 で完結する形状とを遊技者に視認させることができるので、羽状部材 4 6 0 の演出効果を向上することができる。

【1 3 1 7】

上記第 1 実施形態では、発光演出部材 L A 1、羽状部材 4 6 0 及び補助部材 4 7 0 により「貝および真珠」の概念を想起させる場合について説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。例えば、発光演出部材 L A 1 が壁に打ち込まれた弾痕を表す装飾模様を付され、羽状部材 4 6 0 及び補助部材 4 7 0 が弾丸の勢いを表す形状から構成されても良い。この場合、羽状部材 4 6 0 の形状は流用し、発光演出部材 L A 1 と補助部材 4 7 0 とを、装飾または形状違いの別部材で構成することで実現可能である。即ち、一部の部材を流用して新たに別の動作ユニットを構成することができるので、開発コストを低減することができる。

【1 3 1 8】

上記第 1 実施形態では、昇降板 4 3 0 が直線方向にスライド変位する場合を説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。例えば、補助アーム部材 4 4 4 の筒状部 4 4 4 d が配置固定で軸支されるよう構成され、昇降板 4 3 0 を、この軸を中心とした円弧軌道で変位可能に構成しても良い。

【1 3 1 9】

また、補助アーム部材 4 4 4 の筒状部 4 4 4 d が配置固定で軸支されるよう構成される場合において、昇降板 4 3 0 が依然として一方向に変位するよう構成しても良い。この場合、円弧状ギア部 4 4 4 b の左右方向の変位を相対変位部材 4 4 2 側で吸収できるように、相対変位部材 4 4 2 を左右方向にもスライド移動可能に構成しても良い。例えば、相対変位部材 4 4 2 を左右方向の円弧状ギア部 4 4 4 b 側に付勢する付勢手段や電磁ソレノイドを設けることで、円弧状ギア部 4 4 4 b と相対変位部材 4 4 2 との歯合の安定化を図ることができる。

【1 3 2 0】

なお、円弧状ギア部 4 4 4 b を剛性の高い樹脂材料で構成するのではなく、ギアベルト等で用いられる柔軟な樹脂材料で構成しても良い。この場合、材料の変形により、円弧状ギア部 4 4 4 b の左右方向の変位を吸収することができる。

【1 3 2 1】

上記第 1 実施形態では、センターフレーム 8 6 により遊技盤 1 3 の中央部に区画される窓部が略左右対称形状で構成される場合を説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。例えば、羽状部材 4 6 0 の大小関係に対応して、センターフレーム 8 6 の内側の形状を左右非対称の形状としても良い。これにより、遊技盤 1 3 に対して、遮蔽により背面側を隠す機能と、遊技領域の形状の自由度を向上させる機能とを付与することができる。

【1 3 2 2】

上記第 1 実施形態では、電飾基板 7 7 7 が光透過孔 6 0 c の背面側に配設される場合を説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。例えば、光透過孔 6 0 c の内側に電飾基板 7 7 7 を配設するようにしても良い。この場合、電磁ソレノイド S O L 2 と流下面構成部材 9 1 の外側部 9 4 とを近接させることができるので、外側部 9 4 を薄肉に形成することで、電磁ソレノイド S O L 2 の励磁に対応して外側部 9 4 を振動させる（波打たせる）演出を実行することができる。

【1 3 2 3】

換言すれば、第 2 動作ユニット 7 0 0 の電磁ソレノイド S O L 2 の駆動により変位して

10

20

30

40

50

遊技者に視認させる部分を、センターフレーム 86 に区画される窓部の内側のみでは無く、窓部の外側にも配置することができる。

【1324】

上記第1実施形態では、電飾基板 777 の正面側に配置されるベース板 60 の凹設部を遊技領域の左右下方に配置する場合を説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。例えば、遊技球の流下に影響を与えない範囲として、センターフレーム 86 の内方に配置しても良いし、外ルール 62 の下方に配置しても良いし、特定入賞口 65a の開口内側に配置しても良い。

【1325】

上記第1実施形態では、仕切り部材 708 が撓みの少ない樹脂材料（高剛性の樹脂材料）から形成される場合を説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。例えば、仕切り部材 708 をゴム性の樹脂材料から形成しても良い。この場合、仕切り部材 708 の弾性変形で、電飾基板 705 や、薄膜カバー部材 712 に仕切り部材 708 を密着させることができ、光の漏れを防止することができる。

【1326】

上記第1実施形態では、左右の負荷部材 761 が板状変位部材 730 と当接する位置と基準 O1 との距離が同じであり、左右の負荷部材 761 が基準 O1 の正面側に配置される場合を説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。例えば、左右で、負荷部材 761 が板状変位部材 730 に当接する位置と、基準 O1 との距離を異ならせても良いし、左右で負荷部材 761 の基準 O1 に対する配置を異ならせても良い。

【1327】

上記第1実施形態では、負荷部材 761 の前傾斜部分が前蓋部材 770 と衝突しないように構成する場合を説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。例えば、負荷部材 761 が正面側に変位することで、前蓋部材 770 の上壁と負荷部材 761 の前面が当接する位置関係で構成しても良い。この場合、板状変位部材 730 から与えられる負荷により負荷部材 761 が正面側へ位置ずれしたとしても、前蓋部材 770 から与えられる負荷により負荷部材 761 の配置を背面側へ戻すことができる。

【1328】

上記第1実施形態では、左右の駆動ユニット 760 が略対称形状とされる場合を説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。例えば、左右の負荷部材 761 の縦棒状延設部 761c の密度を（局所的に）変えたり、太さを変えたり、材料を変える等の手法により、負荷部材 761 の撓み易さを変えても良い。これにより、左右の駆動ユニット 760 を片側励磁状態とする場合に、左右いずれの駆動ユニット 760 を駆動したかによって、板状変位部材 730 が停止する姿勢を変化させることができる。即ち、板状変位部材 730 を停止させることができる姿勢を増やすことができる。

【1329】

なお、左右の駆動ユニット 760 を左右で略対称の構成としたままであっても、板状変位部材 730 の被負荷部 733 の形状を左右非対称とすることで（例えば、片側の被負荷部 733 の下底側に余分な肉厚を設けることで）、同様の効果を奏することができる。

【1330】

上記第1実施形態では、板状変位部材 730 が回転変位する場合を説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。例えば、板状変位部材 730 が姿勢を維持したまま上下変位するよう構成される一方、負荷部材 761 が姿勢変化するよう構成しても良い。これにより、板状変位部材 730 が姿勢変化しない場合であっても、負荷部材 761 が撓みやすい状態（姿勢）と、負荷部材 761 が撓み難い状態（姿勢）とを構成することができる。

【1331】

上記第1実施形態では、張出部 761d が負荷部材 761 と一体で構成される場合を説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。例えば、張出部 761d が縦棒状延設部 761c に締結、係合、嵌合、嵌め込み、挟み込み等の組み付け態様で組み付け可能に

10

20

30

40

50

構成されることで、張出部 7 6 1 d と縦棒状延設部 7 6 1 c とが別体で構成されても良い。この場合、張出部 7 6 1 d が破損した場合であっても、縦棒状延設部 7 6 1 c までの負荷部材 7 6 1 は流用し、張出部 7 6 1 d だけ交換すれば足りるので、負荷部材 7 6 1 全体を取り替える場合に比較してメンテナンス用の部材の大きさを小さくすることができる。

【1 3 3 2】

上記第 1 実施形態では、前小受け部 7 3 5 a と後小受け部 7 3 5 b とが板状変位部材 7 3 0 の回転軸方向に位置ずれする場合を説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。例えば、板状変位部材 7 3 0 の回転軸と直交する同一平面と重なる位置に前小受け部 7 3 5 a 及び後小受け部 7 3 5 b の中心が配置されるようにしても良い。

【1 3 3 3】

この場合、板状変位部材 7 3 0 の回転変位に基づく前小受け部 7 3 5 a 及び後小受け部 7 3 5 b の間隔の変化の方向を板状変位部材 7 3 0 の回転軸に対して直交させることができるので、前小受け部 7 3 5 a 及び後小受け部 7 3 5 b の間隔の変化を、中空部材 7 4 0 の姿勢変化では無く、中空部材 7 4 0 の保持力の変化に利用することができる。

【1 3 3 4】

即ち、板状変位部材 7 3 0 の傾斜角度が大きくなることで前小受け部 7 3 5 a 及び後小受け部 7 3 5 b の間隔が機械的に狭まることを、中空部材 7 4 0 の前後一对の突設柱状部 7 4 3 を前後から挟み込むことに利用することができる。従って、板状変位部材 7 3 0 の姿勢変化に伴って、中空部材 7 4 0 の保持態様（振動のし易さ）を変化させることができる。

【1 3 3 5】

なお、この場合において、前小受け部 7 3 5 a 及び突設柱状部 7 4 3 のクリアランスと、後小受け部 7 3 5 b 及び突設柱状部 7 4 3 のクリアランスとを同等に構成するようにしても良い。この場合、前後の突設柱状部 7 4 3 の保持力が同様に上昇することから、クリアランスが小さい側を軸としてクリアランスが大きい側が回転することが許容される場合に比較して、中空部材 7 4 0 の姿勢変化を抑制し易くすることができる。

【1 3 3 6】

上記第 1 実施形態では、中空部材 7 4 0 の一对の突設柱状部 7 4 3 を支持する小受け部 7 3 5 が、板状変位部材 7 3 0 に基準 O 1 の前後に分けて配設される場合を説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。例えば、基準 O 1 の前側または後側に一对がまとめて配置されるようにしても良い。

【1 3 3 7】

上記第 1 実施形態では、板状変位部材 7 3 0 が回転変位する場合を説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。例えば、板状変位部材 7 3 0 が左右方向にスライド変位するように構成し、小受け部 7 3 5 をスライド方向に対して傾斜する方向に長尺の長溝として構成しても良い。この場合、前小受け部 7 3 5 a の傾斜と、後小受け部 7 3 5 b の傾斜とをスライド方向に対して反対側に設けることで、板状変位部材 7 3 0 のスライド変位に伴い、突設柱状部 7 4 3 と小受け部 7 3 5 とのクリアランスを変化させることができる。これにより、中空部材 7 4 0 の保持態様（振動のし易さ）を変化させることができる。

【1 3 3 8】

上記第 1 実施形態では、板状変位部材 7 3 0 が左右方向軸で軸支され変位する場合を説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。例えば、板状変位部材 7 3 0 が前後方向軸でも回転可能な態様（例えば、ボールジョイントでの支持態様）で支持しても良い。

【1 3 3 9】

また、板状変位部材 7 3 0 の被負荷部 7 3 3 の上側に、板状変位部材 7 3 0 の板本体（左右方向に亘って構成される長板）が別体として乗るように支持しても良い。この場合、駆動ユニット 7 6 0 の駆動態様に応じて、板状変位部材 7 3 0 の板本体に、左右方向軸の回転および前後方向軸の回転の組み合わせ変位を生じさせることができる。

【1 3 4 0】

また、軸支部が上下に長い長孔形状に構成されることで、板状変位部材 7 3 0 の被軸支

10

20

30

40

50

部 7 3 1 の上下方向変位を許容するように構成しても良い。この場合、板状変位部材 7 3 0 の回転動作のみでなく、左右の被軸支部 7 3 1 の一方が他方に比較して上下変位することで生じる板状変位部材 7 3 0 の姿勢変化（前後方向の軸を中心とする回転変位に対応）も生じさせることができるので、板状変位部材 7 3 0 の変位に伴う中空部材 7 4 0 や可変装飾部材 7 5 0 の変位態様をより多様化させることができる。

【1 3 4 1】

上記第 1 実施形態では、負荷部材 7 6 1 の撓みを、板状変位部材 7 3 0 の姿勢変化に基づく負荷方向の変化によって生じさせる場合を説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。例えば、負荷部材 7 6 1 の変位方向に沿って延びる芯材が負荷部材 7 6 1 に通されるように構成し、負荷部材 7 6 1 の変位に伴って、芯が負荷部材 7 6 1 に入る長さが 10 変化するようにしても良い（芯材が抜けていくように構成しても良い）。この場合、芯材の有無に基づき負荷部材 7 6 1 の剛性変化が生じるので、この剛性変化に伴い、負荷部材 7 6 1 の撓みを生じさせるようにしても良い。

【1 3 4 2】

上記第 2 実施形態では、被駆動部材 1 6 3 を減速させる部分の一方が変位可能に構成される場合を説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。例えば、被駆動部材 1 6 3 を減速させる部分の双方が変位可能に構成されても良い。この場合において、減速させる部分の双方（下側規制部 1 7 5 及び上側規制部 1 7 6）を同一部材で構成しても良い。

【1 3 4 3】

上記第 2 実施形態では、付勢バネ S P 2 1 が被駆動部材 1 6 3 に直接的に当たるのではなく、間に当接部材 2 1 9 0 を介して付勢力を与える場合を説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。例えば、付勢バネ S P 2 1 が被駆動部材 1 6 3 に直接接触するように構成しても良い。 20

【1 3 4 4】

また、この場合において、付勢バネ S P 2 1 の被駆動部材 1 6 3 に対する配置（接触箇所）は任意に設定可能である。例えば、（単数または複数の）付勢バネ S P 2 1 と被駆動部材 1 6 3 との接触箇所を複数設けるようにしても良く、その接触箇所を、電磁ソレノイド S O L 1 を挟んで回転軸側と回転先端側とに分けて構成しても良い。

【1 3 4 5】

上記第 3 実施形態では、長孔部 3 4 0 6 の形状を昇降板 4 3 0 の変位方向に延ばすことで、昇降板 4 3 0 の変位中であっても補助アーム部材 4 4 4 の姿勢が維持される区間を構成することで、その区間における補助アーム部材 4 4 4 の下流側への駆動力伝達を遮断する場合について説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。例えば、円弧状ギア部 4 4 4 b と回転ギア 4 4 1 との間に滑り部（ギア歯が歯合していない角度領域）を設けて、円弧状ギア部 4 4 4 b が回転しても回転ギア 4 4 1 が回転しない区間を構成することで補助アーム部材 4 4 4 の下流側への駆動力伝達を遮断するようにしても良い。 30

【1 3 4 6】

上記第 3 実施形態では、昇降板 4 3 0 に対する相対変位部材 4 4 2 の変位幅がアーム付き回転ギア 3 4 4 1 のアーム先端の上下位置に対応する場合について説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。例えば、アーム付き回転ギア 3 4 4 1 が全周にギア歯が形成されるギアでは無く、部分的に張出部が形成されカムとして機能可能に構成され、張出部が相対変位部材 4 4 2 に負荷を与えることで相対変位部材 4 4 2 を変位させるよう構成しても良い。この場合、昇降板 4 3 0 に対する相対変位部材 4 4 2 の変位態様（変位速度、変位幅）をアーム付き回転ギア 3 4 4 1 の張出部および相対変位部材 4 4 2 の設計次第で任意に設計することができる。 40

【1 3 4 7】

上記第 4 実施形態では、検出センサ 4 7 8 2 を負荷部材 4 7 6 1 の一部であって破損し易い薄肉張出部 4 7 6 1 g の検出用に構成する場合を説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。例えば、厚肉張出部 4 7 6 1 f を検出するように構成しても良い。

【1 3 4 8】

上記第5実施形態では、調整部材5782が負荷部材761の下側から上方へ張り出し、負荷部材761の前側面を押す場合を説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。例えば、調整部材5782が負荷部材761の後側から前方へ張り出すよう構成しても良い。

【1349】

また、例えば、負荷部材761の肉内側に開口が形成され、その開口に調整部材5782が進入し、芯として機能するようにしても良い。この場合、調整部材5782の進入の度合いにより、負荷部材761の撓み易さを変化させることができる。

【1350】

上記第1実施形態および第5実施形態では、負荷部材761が電磁ソレノイドSOL2で駆動される場合を説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。例えば、負荷部材761を駆動する駆動装置をDCモータ等のモータで構成しても良い。これにより、瞬間的な駆動態様に限られず、負荷部材761を駆動することができる。

【1351】

上記第6実施形態では、突起945bが背面視略三角形に形成される場合を説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。例えば、突起945bを背面視円形状に形成しても良い。この場合、羽部材945の開閉動作時における羽部材945のがたつきを抑制でき、羽部材945の開閉動作を安定させることができる。

【1352】

即ち、突起945bが、背面視異形状に形成される又は摺動溝966a2が湾曲して形成されると、突起945bが摺動溝966a2を摺動することで、摺動溝966a2の内壁と突起945bとの間の隙間が変化する。従って、摺動溝966a2の内壁と突起945bとの間の隙間が大きくなると、その隙間の分、突起945bが動きやすくなり、羽部材945のがたつき易くなる。

【1353】

これに対して、突起945bを背面視円形状に形成され、摺動溝966a2が変位部材966に直線状に延設されることで、羽部材945の開閉動作時における摺動溝966a2の内壁と突起945bとの隙間を常に一定の大きさとできる。よって、羽部材945のがたつきを抑制でき、羽部材945の開閉動作を安定させることができる。

【1354】

さらに、摺動溝966a2が、変位部材966の変位方向に直交する方向に沿って直線状に延設されるので、かかる摺動溝966a2の延設長さを最小に抑制できる。その結果、摺動溝966a2の凹設に伴う肉抜き量を抑制して、変位部材966の剛性の向上を図ることができる。

【1355】

上記第6実施形態では、一对の検出装置SE1の対向間に形成される円環突起953cに螺合されるねじが、入球部材953と通路部材955とを締結固定するためのものである場合を説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。例えば、ねじが、特定入賞口ユニット950と正面ユニット940とを締結固定するためのものであってもよい。

【1356】

上記第6実施形態では、特定入賞口ユニット950の一对の検出装置SE1の対向間に形成される円環突起953cは、円環状に突出して形成される場合について説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。例えば、一对の検出装置SE1の対向間に形成される円環突起953cが、入球部材953から通路部材955側に離間するほど拡径する円錐形状に形成されてもよい。

【1357】

この場合、特定入賞口65aから駆動ユニット960までの岐路を確保するために、例えば、ドリルなどによる工具が使用されて穴あけ加工などが行われる場合に、ドリルの進行方向を円環突起953cの外周面（拡径部分の外周面）で横方向（円環突起953cの軸から径方向外側に離間する方向）へ位置ずれ（横滑り）させて、配線HS3を損傷（断

10

20

30

40

50

線)させやすくできる。

【1358】

上記第6実施形態では、振分けユニット980の正面ベース981の遊技領域(正面)側が遊技者から視認される場合について説明したが、必ずしもこれに限るものではなく、振分けユニット980の遊技領域(正面)側に、文字または図形からなる情報が表示されるシールを添付しても良い。

【1359】

この場合、振分けユニット980の送球通路TR0、第1通路TR1及び第2通路TR2の遊技領域(正面)側には、文字または図形からなる情報が表示されるので、正面ユニット940(入賞口ユニット930)を通して、振分けユニット980を視認する場合であっても、表示を目印(基準位置)として、振分けユニット980の位置を遊技者に認識させやすくできる。なお、情報表示の形態としては、シールの添付に限らず、インクによる印刷や2色形成などでもよい。

【1360】

上記第10実施形態では、変位部材11966を第1部材11967及び第2部材11968の2部材から形成して、刃部11968cを第1部材11967よりも変位量の大きい第2部材11968に形成する場合について説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。変位部材11966を1部材から形成して、その1部材(変位部材11966)の伝達部材965による変位量を大きくすると共に、1部材の貫通孔966c1に刃部11968cを形成してもよい。

【1361】

上記第11実施形態では、一对の羽部材945が閉鎖状態とされる場合には、駆動ユニット960の軸部961bがコイルばねSP1の付勢力により本体部961aから張り出される状態とされる場合を説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。例えば、一对の羽部材945が閉鎖状態とされる場合には、本体部961aに電力を付与して、駆動ユニット960の軸部961bが本体部の内側に引き込まれた状態としてもよい。

【1362】

この場合、変位部材11966、12966には、刃部11968c、6683及び第2刃部12966c2による、転動部943a及び第2送球部942cの転動する遊技球の転動通路の内部に挿入される不正物(糸)の切断を駆動ユニット960(ソレノイド610)の電磁力を利用して行うことができる。即ち、刃部11968c、6683及び第2刃部12966c2の切断方向(挟み込み方向)への変位が、電磁力を利用して行われるので、その駆動力を大きくできる。よって、刃部11968c、6683及び第2刃部12966c2による不正物の切断をしやすくできる。

【1363】

また、上記第11実施形態では、駆動ユニット960の本体部961aと円環部961cとの間にコイルばねSP1が圧縮状態で配設され、本体部961aに電力が付与(供給)されることで、円環部961cが本体部961a側に変位される(軸部961bが本体部961aの内部に引き込まれる)場合について説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。例えば、駆動ユニット960の本体部961aと円環部961cとの間に伸張状態のバネを配設して、本体部961aに電力を付与することで、円環部961cが本体部961aから離間する方向に変位させても良い。

【1364】

この場合、上記と同様に、刃部11968c、6683及び第2刃部12966c2の切断方向(挟み込み方向)への変位が、電磁力を利用して行われるので、その駆動力を大きくできる。よって、刃部11968c、6683及び第2刃部12966c2による不正物の切断をしやすくできる。

【1365】

本発明を上記各実施形態とは異なるタイプのパチンコ機等にも実施してもよい。例えば、一度大当たりすると、それを含めて複数回(例えば2回、3回)大当たり状態が発生する

まで、大当たり期待値が高められるようなパチンコ機（通称、2回権利物、3回権利物と称される）として実施してもよい。また、大当たり図柄が表示された後に、所定の領域に球を入賞させることを必要条件として遊技者に所定の遊技価値を付与する特別遊技を発生させるパチンコ機として実施してもよい。また、Vゾーン等の特別領域を有する入賞装置を有し、その特別領域に球を入賞させることを必要条件として特別遊技状態となるパチンコ機に実施してもよい。更に、パチンコ機以外にも、アレパチ、雀球、スロットマシン、いわゆるパチンコ機とスロットマシンとが融合した遊技機などの各種遊技機として実施するようにしても良い。

【1366】

なお、スロットマシンは、例えばコインを投入して図柄有効ラインを決定させた状態で操作レバーを操作することにより図柄が変動され、ストップボタンを操作することにより図柄が停止されて確定される周知のものである。従って、スロットマシンの基本概念としては、「複数の識別情報からなる識別情報列を変動表示した後に識別情報を確定表示する表示装置を備え、始動用操作手段（例えば操作レバー）の操作に起因して識別情報の変動表示が開始され、停止用操作手段（例えばストップボタン）の操作に起因して、或いは、所定時間経過することにより、識別情報の変動表示が停止して確定表示され、その停止時の識別情報の組合せが特定のものであることを必要条件として、遊技者に所定の遊技価値を付与する特別遊技を発生させるスロットマシン」となり、この場合、遊技媒体はコイン、メダル等が代表例として挙げられる。

【1367】

また、パチンコ機とスロットマシンとが融合した遊技機の具体例としては、複数の図柄からなる図柄列を変動表示した後に図柄を確定表示する表示装置を備えており、球打出用のハンドルを備えていないものが挙げられる。この場合、所定の操作（ボタン操作）に基づく所定量の球の投入の後、例えば操作レバーの操作に起因して図柄の変動が開始され、例えばストップボタンの操作に起因して、或いは、所定時間経過することにより、図柄の変動が停止され、その停止時の確定図柄がいわゆる大当たり図柄であることを必要条件として遊技者に所定の遊技価値を付与する特別遊技が発生させられ、遊技者には、下部の受皿に多量の球が払い出されるものである。かかる遊技機をスロットマシンに代えて使用すれば、遊技ホールでは球のみを遊技価値として取り扱うことができるため、パチンコ機とスロットマシンとが混在している現在の遊技ホールにおいてみられる、遊技価値たるメダルと球との別個の取扱による設備上の負担や遊技機設置個所の制約といった問題を解消し得る。

【1368】

以下、本発明の実施形態について、添付図面を参照して説明する。まず、図138から図181を参照し、第18実施形態として、本発明をパチンコ遊技機（以下、単に「パチンコ機」という）10に適用した場合の一実施形態について説明する。図138は、第18実施形態におけるパチンコ機10の正面図であり、図139はパチンコ機10の遊技盤13の正面図であり、図140はパチンコ機10の背面図である。

【1369】

図138に示すように、パチンコ機10は、略矩形状に組み合わせた木枠により外殻が形成される外枠11と、その外枠11と略同一の外形形状に形成され外枠11に対して開閉可能に支持された内枠12とを備えている。外枠11には、内枠12を支持するために正面視（図138参照）左側の上下2カ所に金属製のヒンジ18が取り付けられ、そのヒンジ18が設けられた側を開閉の軸として内枠12が正面手前側へ開閉可能に支持されている。

【1370】

内枠12には、多数の釘や入賞口63、64等を有する遊技盤13（図139参照）が裏面側から着脱可能に装着される。この遊技盤13の正面を球（遊技球）が流下することにより弾球遊技が行われる。なお、内枠12には、球を遊技盤13の正面領域に発射する球発射ユニット112a（図141参照）やその球発射ユニット112aから発射された

球を遊技盤 13 の正面領域まで誘導する発射ルール（図示せず）等が取り付けられている。

【1371】

内枠 12 の正面側には、その正面上側を覆う正面枠 14 と、その下側を覆う下皿ユニット 15 とが設けられている。正面枠 14 及び下皿ユニット 15 を支持するために正面視（図 138 参照）左側の上下 2 カ所に金属製のヒンジ 19 が取り付けられ、そのヒンジ 19 が設けられた側を開閉の軸として正面枠 14 及び下皿ユニット 15 が正面手前側へ開閉可能に支持されている。なお、内枠 12 の施錠と正面枠 14 の施錠とは、シリンダ錠 20 の鍵穴 21 に専用の鍵を差し込んで所定の操作を行うことでそれぞれ解除される。

【1372】

正面枠 14 は、装飾用の樹脂部品や電気部品等を組み付けたものであり、その略中央部には略楕円形状に開口形成された窓部 14c が設けられている。正面枠 14 の裏面側には 2 枚の板ガラスを有するガラスユニット 16 が配設され、そのガラスユニット 16 を介して遊技盤 13 の正面がパチンコ機 10 の正面側に視認可能となっている。

【1373】

正面枠 14 には、球を貯留する上皿 17 が正面側へ張り出して上面を開放した略箱状に形成されており、この上皿 17 に賞球や貸出球などが排出される。上皿 17 の底面は正面視（図 138 参照）右側に下降傾斜して形成され、その傾斜により上皿 17 に投入された球が球発射ユニット 112a（図 141 参照）へと案内される。また、上皿 17 の上面には、枠ボタン 22 が設けられている。この枠ボタン 22 は、例えば、第 3 図柄表示装置 81（図 139 参照）で表示される演出のステージを変更したり、スーパーリーチの演出内容を変更したりする場合などに、遊技者により操作される。

【1374】

正面枠 14 には、その周囲（例えばコーナー部分）に各種ランプ等の発光手段が設けられている。これら発光手段は、大当たり時や所定のリーチ時等における遊技状態の変化に応じて、点灯又は点滅することにより発光態様を変更制御され、遊技中の演出効果を高める役割を果たす。窓部 14c の周縁には、LED 等の発光手段を内蔵した電飾部 29～33 が設けられている。パチンコ機 10 においては、これら電飾部 29～33 が大当たりランプ等の演出ランプとして機能し、大当たり時やリーチ演出時等には内蔵する LED の点灯や点滅によって各電飾部 29～33 が点灯または点滅して、大当たり中である旨、或いは大当たり一歩手前のリーチ中である旨が報知される。また、正面枠 14 の正面視（図 138 参照）左上部には、LED 等の発光手段が内蔵され賞球の払い出し中とエラー発生時とを表示可能な表示ランプ 34 が設けられている。

【1375】

また、右側の電飾部 32 下側には、正面枠 14 の裏面側を視認できるように裏面側より透明樹脂を取り付けて小窓 35 が形成され、遊技盤 13 正面の貼着スペース K1（図 139 参照）に貼付される証紙等がパチンコ機 10 の正面から視認可能とされている。また、パチンコ機 10 においては、より煌びやかさを醸し出すために、電飾部 29～33 の周りの領域にクロムメッキを施した ABS 樹脂製のメッキ部材 36 が取り付けられている。

【1376】

窓部 14c の下方には、貸球操作部 40 が配設されている。貸球操作部 40 には、度数表示部 41 と、球貸しボタン 42 と、返却ボタン 43 とが設けられている。パチンコ機 10 の側方に配置されるカードユニット（球貸しユニット）（図示せず）に紙幣やカード等を投入した状態で貸球操作部 40 が操作されると、その操作に応じて球の貸出が行われる。具体的には、度数表示部 41 はカード等の残額情報が表示される領域であり、内蔵された LED が点灯して残額情報として残額が数字で表示される。球貸しボタン 42 は、カード等（記録媒体）に記録された情報に基づいて貸出球を得るために操作されるものであり、カード等に残額が存在する限りにおいて貸出球が上皿 17 に供給される。返却ボタン 43 は、カードユニットに挿入されたカード等の返却を求める際に操作される。なお、カードユニットを介さずに球貸し装置等から上皿 17 に球が直接貸し出されるパチンコ機、い

10

20

30

40

50

わゆる現金機では貸球操作部 40 が不要となるが、この場合には、貸球操作部 40 の設置部分に飾りシール等を付加して部品構成は共通のものとしても良い。カードユニットを用いたパチンコ機と現金機との共通化を図ることができる。

【1377】

上皿 17 の下側に位置する下皿ユニット 15 には、その左側部に上皿 17 に貯留しきれなかった球を貯留するための下皿 50 が上面を開放した略箱状に形成されている。下皿 50 の右側には、球を遊技盤 13 の正面へ打ち込むために遊技者によって操作される操作ハンドル 51 及び操作デバイス 300 が配設される。なお、操作デバイス 300 については後述する。

【1378】

操作ハンドル 51 の内部には、球発射ユニット 112a の駆動を許可するためのタッチセンサ 51a と、押下操作している期間中には球の発射を停止する発射停止スイッチ 51b と、操作ハンドル 51 の回動操作量（回動位置）を電気抵抗の変化により検出する可変抵抗器（図示せず）などが内蔵されている。操作ハンドル 51 が遊技者によって右回りに回動操作されると、タッチセンサ 51a がオンされると共に可変抵抗器の抵抗値が回動操作量に対応して変化し、その可変抵抗器の抵抗値に対応した強さ（発射強度）で球が発射され、これにより遊技者の操作に対応した飛び量で遊技盤 13 の正面へ球が打ち込まれる。また、操作ハンドル 51 が遊技者により操作されていない状態においては、タッチセンサ 51a および発射停止スイッチ 51b がオフとなっている。

【1379】

下皿 50 の正面下方部には、下皿 50 に貯留された球を下方へ排出する際に操作するための球抜きレバー 52 が設けられている。この球抜きレバー 52 は、常時、右方向に付勢されており、その付勢に抗して左方向へスライドさせることにより、下皿 50 の底面に形成された底面口が開口して、その底面口から球が自然落下して排出される。この球抜きレバー 52 の操作は、通常、下皿 50 の下方に下皿 50 から排出された球を受け取る箱（一般に「千両箱」と称される）を置いた状態で行われる。下皿 50 の右方には、上述したように操作ハンドル 51 が配設され、下皿 50 の左方には灰皿（図示せず）が取り付けられている。

【1380】

図 139 に示すように、遊技盤 13 は、正面視略正形状に切削加工したベース板 60 に、球案内用の多数の釘（図示せず）や風車（図示せず）の他、レール 61、62、一般入賞口 63、第 1 入賞口 64、第 2 入賞口 640、可変入賞装置 330、スルーゲート 67、可変表示装置ユニット 80 等を組み付けて構成され、その周縁部が内枠 12（図 138 参照）の裏面側に取り付けられる。ベース板 60 は光透過性の樹脂材料からなり、その正面側からベース板 60 の背面側に配設された各種構造体を遊技者に視認させることが可能に形成される。一般入賞口 63、第 1 入賞口 64、第 2 入賞口 640、可変表示装置ユニット 80 は、ルータ加工によってベース板 60 に形成された貫通穴に配設され、遊技盤 13 の正面側からタッピングネジ等により固定されている。

【1381】

遊技盤 13 の正面中央部分は、正面枠 14 の窓部 14c（図 138 参照）を通じて内枠 12 の正面側から視認することができる。以下に、主に図 139 を参照して、遊技盤 13 の構成について説明する。

【1382】

遊技盤 13 の正面には、帯状の金属板を略円弧状に屈曲加工して形成した外レール 62 が植立され、その外レール 62 の内側位置には外レール 62 と同様に帯状の金属板で形成した円弧状の内レール 61 が植立される。この内レール 61 と外レール 62 とにより遊技盤 13 の正面外周が囲まれ、遊技盤 13 とガラスユニット 16（図 138 参照）とにより前後が囲まれることにより、遊技盤 13 の正面には、球の挙動により遊技が行われる遊技領域が形成される。遊技領域は、遊技盤 13 の正面であって 2 本のレール 61、62 とレール間を繋ぐ樹脂製の外縁部材 73 とにより区画して形成される領域（入賞口等が配設さ

10

20

30

40

50

れ、発射された球が流下する領域）である。

【1383】

2本のレール61、62は、球発射ユニット112a（図141参照）から発射された球を遊技盤13上部へ案内するために設けられたものである。内レール61の先端部分（図139の左上部）には戻り球防止部材68が取り付けられ、一旦、遊技盤13の上部へ案内された球が再度球案内通路内に戻ってしまうといった事態が防止される。外レール62の先端部（図139の右上部）には、球の最大飛翔部分に対応する位置に返しゴム69が取り付けられ、所定以上の勢いで発射された球は、返しゴム69に当たって、勢いが減衰されつつ中央部側へ跳ね返される。

【1384】

遊技領域の正面視左側下部（図139の左側下部）には、発光手段である複数のLED及び7セグメント表示器を備える第1図柄表示装置37A、37Bが配設されている。第1図柄表示装置37A、37Bは、主制御装置110（図141参照）で行われる各制御に応じた表示がなされるものであり、主にパチンコ機10の遊技状態の表示が行われる。本実施形態では、第1図柄表示装置37A、37Bは、球が、第1入賞口64へ入賞したか、第2入賞口640へ入賞したかに応じて使い分けられるように構成されている。具体的には、球が、第1入賞口64へ入賞した場合には、第1図柄表示装置37Aが作動し、一方で、球が、第2入賞口640へ入賞した場合には、第1図柄表示装置37Bが作動するように構成されている。

【1385】

また、第1図柄表示装置37A、37Bは、LEDにより、パチンコ機10が確変中か時短中か通常中であるかを点灯状態により示したり、変動中であるか否かを点灯状態により示したり、停止図柄が確変大当たりに対応した図柄か普通大当たりに対応した図柄か外れ図柄であるかを点灯状態により示したり、保留球数を点灯状態により示すと共に、7セグメント表示装置により、大当たり中のラウンド数やエラー表示を行う。なお、複数のLEDは、それぞれのLEDの発光色（例えば、赤、緑、青）が異なるよう構成され、その発光色の組み合わせにより、少ないLEDでパチンコ機10の各種遊技状態を示唆することができる。

【1386】

尚、本パチンコ機10では、第1入賞口64及び第2入賞口640へ入賞があったことを契機として抽選が行われる。パチンコ機10は、その抽選において、大当たりか否かの当否判定（大当たり抽選）を行うと共に、大当たりと判定した場合はその大当たり種別の判定も行う。ここで判定される大当たり種別としては、15R確変大当たり、4R確変大当たり、15R通常大当たりが用意されている。第1図柄表示装置37A、37Bには、変動終了後の停止図柄として抽選の結果が大当たりであるか否かが示されるだけでなく、大当たりである場合はその大当たり種別に応じた図柄が示される。

【1387】

ここで、「15R確変大当たり」とは、最大ラウンド数が15ラウンドの大当たりの後に高確率状態へ移行する確変大当たりのことであり、「4R確変大当たり」とは、最大ラウンド数が4ラウンドの大当たりの後に高確率状態へ移行する確変大当たりのことである。また、「15R通常大当たり」は、最大ラウンド数が15ラウンドの大当たりの後に、低確率状態へ移行すると共に、所定の変動回数の間（例えば、100変動回数）は時短状態となる大当たりのことである。

【1388】

また、「高確率状態」とは、大当たり終了後に付加価値としてその後の大当たり確率がアップした状態、いわゆる確率変動中（確変中）の時をいい、換言すれば、特別遊技状態へ移行し易い遊技の状態のことである。本実施形態における高確率状態（確変中）は、後述する第2図柄の当たり確率がアップして第2入賞口640へ球が入賞し易い遊技の状態を含む。「低確率状態」とは、確変中でない時をいい、大当たり確率が通常の状態、即ち、確変の時より大当たり確率が低い状態をいう。また、「低確率状態」のうちの時短状態

10

20

30

40

50

（時短中）とは、大当たり確率が通常の状態であると共に、大当たり確率がそのまま第2図柄の当たり確率のみがアップして第2入賞口640へ球が入賞し易い遊技の状態のことをいう。一方、パチンコ機10が通常中とは、確変中でも時短中でもない遊技の状態（大当たり確率も第2図柄の当たり確率もアップしていない状態）である。

【1389】

確変中や時短中は、第2図柄の当たり確率がアップするだけでなく、第2入賞口640に付随する電動役物640aが開放される時間も変更され、通常中と比して長い時間が設定される。電動役物640aが開放された状態（開放状態）にある場合は、その電動役物640aが閉鎖された状態（閉鎖状態）にある場合と比して、第2入賞口640へ球が入賞しやすい状態となる。よって、確変中や時短中は、第2入賞口640へ球が入賞し易い状態となり、大当たり抽選が行われる回数を増やすことができる。

10

【1390】

なお、確変中や時短中において、第2入賞口640に付随する電動役物640aの開放時間を変更するのではなく、または、その開放時間を変更することに加えて、1回の当たりで電動役物640aが開放する回数を通常中よりも増やす変更を行うものとしてもよい。また、確変中や時短中において、第2図柄の当たり確率は変更せず、第2入賞口640に付随する電動役物640aが開放される時間および1回の当たりで電動役物640aが開放する回数の少なくとも一方を変更するものとしてもよい。また、確変中や時短中において、第2入賞口640に付随する電動役物640aが開放される時間や、1回の当たりで電動役物640aを開放する回数はせず、第2図柄の当たり確率だけを、通常中と比してアップするよう変更するものであってもよい。

20

【1391】

遊技領域には、球が入賞することにより5個から15個の球が賞球として払い出される複数の一般入賞口63が配設されている。また、遊技領域の中央部分には、可変表示装置ユニット80が配設されている。可変表示装置ユニット80には、第1入賞口64及び第2入賞口640への入賞（始動入賞）をトリガとして、第1図柄表示装置37A、37Bにおける変動表示と同期させながら、第3図柄の変動表示を行う液晶ディスプレイ（以下単に「表示装置」と略す）で構成された第3図柄表示装置81と、スルーゲート67の球の通過をトリガとして第2図柄を変動表示するLEDで構成される第2図柄表示装置（図示せず）とが設けられている。また、可変表示装置ユニット80には、第3図柄表示装置81の外周を囲むようにして、センターフレーム86が配設されている。

30

【1392】

第3図柄表示装置81は9インチサイズの大型の液晶ディスプレイで構成されるものであり、表示制御装置114（図141参照）によって表示内容が制御されることにより、例えば上、中及び下の3つの図柄列が表示される。各図柄列は複数の図柄（第3図柄）によって構成され、これらの第3図柄が図柄列毎に横スクロールして第3図柄表示装置81の表示画面上にて第3図柄が可変表示されるようになっている。本実施形態の第3図柄表示装置81は、主制御装置110（図141参照）の制御に伴った遊技状態の表示が第1図柄表示装置37A、37Bで行われるのに対して、その第1図柄表示装置37A、37Bの表示に応じた装飾的な表示を行うものである。なお、表示装置に代えて、例えばリール等を用いて第3図柄表示装置81を構成するようにしても良い。

40

【1393】

第2図柄表示装置は、球がスルーゲート67を通過する毎に表示図柄（第2図柄（図示せず））としての「○」の図柄と「×」の図柄とを所定時間交互に点灯させる変動表示を行うものである。パチンコ機10では、球がスルーゲート67を通過したことが検出されると、当たり抽選が行われる。その当たり抽選の結果、当たりであれば、第2図柄表示装置において、第2図柄の変動表示後に「○」の図柄が停止表示される。また、当たり抽選の結果、外れであれば、第2図柄表示装置において、第3図柄の変動表示後に「×」の図柄が停止表示される。

【1394】

50

パチンコ機 10 は、第 2 図柄表示装置における変動表示が所定図柄（本実施形態においては「○」の図柄）で停止した場合に、第 2 入賞口 640 に付随された電動役物 640 a が所定時間だけ作動状態となる（開放される）よう構成されている。

【1395】

第 2 図柄の変動表示にかかる時間は、遊技状態が通常中の場合よりも、確変中または時短中の方が短くなるように設定される。これにより、確変中および時短中は、第 2 図柄の変動表示が短い時間で行われるので、当たり抽選を通常中よりも多く行うことができる。よって、当たり抽選において当たりとなる機会が増えるので、第 2 入賞口 640 の電動役物 640 a が開放状態となる機会を遊技者に多く与えることができる。よって、確変中および時短中は、第 2 入賞口 640 へ球が入賞しやすい状態とすることができる。

10

【1396】

なお、確変中または時短中において、当たり確率を高める、1 回に当たりに対する電動役物 640 a の開放時間や開放回数を増やすなど、その他の方法によっても、確変中または時短中に第 2 入賞口 640 へ球が入賞しやすい状態としている場合は、第 2 図柄の変動表示にかかる時間を遊技状態にかかわらず一定としてもよい。一方、第 2 図柄の変動表示にかかる時間を、確変中または時短中において通常中よりも短く設定する場合は、当たり確率を遊技状態にかかわらず一定にしてもよいし、また、1 回の当たりに対する電動役物 640 a の開放時間や開放回数を遊技状態にかかわらず一定にしてもよい。

【1397】

スルーゲート 67 は、可変表示装置ユニット 80 の左右の領域において遊技盤 13 に組み付けられ、遊技盤 13 に発射された球の一部が通過可能に構成されている。スルーゲート 67 を球が通過すると、第 2 図柄の当たり抽選が行われる。当たり抽選の後、第 2 図柄表示装置にて変動表示を行い、当たり抽選の結果が当たりであれば、変動表示の停止図柄として「○」の図柄を表示し、当たり抽選の結果が外れであれば、変動表示の停止図柄として「×」の図柄を表示する。

20

【1398】

球のスルーゲート 67 の通過回数は、合計で最大 4 回まで保留され、その保留球数が上述した第 1 図柄表示装置 37 A、37 B により表示されると共に第 2 図柄保留ランプ（図示せず）においても点灯表示される。第 2 図柄保留ランプは、最大保留数分の 4 つ設けられ、第 3 図柄表示装置 81 の下方に左右対称に配設されている。

30

【1399】

なお、第 2 図柄の変動表示は、本実施形態のように、第 2 図柄表示装置において複数のランプの点灯と非点灯を切り換えることにより行うものの他、第 1 図柄表示装置 37 A、37 B 及び第 3 図柄表示装置 81 の一部を使用して行うようにしても良い。同様に、第 2 図柄保留ランプの点灯を第 3 図柄表示装置 81 の一部で行うようにしても良い。また、スルーゲート 67 の球の通過に対する最大保留球数は 4 回に限定されるものでなく、3 回以下、又は、5 回以上の回数（例えば、8 回）に設定しても良い。また、スルーゲート 67 の組み付け数は 2 つに限定されるものではなく、例えば 1 つであっても良い。また、スルーゲート 67 の組み付け位置は可変表示装置ユニット 80 の左右に限定されるものではなく、例えば、可変表示装置ユニット 80 の下方でも良い。また、第 1 図柄表示装置 37 A、37 B により保留球数が示されるので、第 2 図柄保留ランプにより点灯表示を行わないものとしてもよい。

40

【1400】

可変表示装置ユニット 80 の下方には、球が入賞し得る第 1 入賞口 64 が配設されている。この第 1 入賞口 64 へ球が入賞すると遊技盤 13 の裏面側に設けられる第 1 入賞口スイッチ（図示せず）がオンとなり、その第 1 入賞口スイッチのオンに起因して主制御装置 110（図 141 参照）で大当たりの抽選がなされ、その抽選結果に応じた表示が第 1 図柄表示装置 37 A で示される。

【1401】

一方、第 1 入賞口 64 の正面視下方には、球が入賞し得る第 2 入賞口 640 が配設され

50

ている。この第2入賞口640へ球が入賞すると遊技盤13の裏面側に設けられる第2入賞口スイッチ（図示せず）がオンとなり、その第2入賞口スイッチのオンに起因して主制御装置110（図141参照）で大当たりの抽選がなされ、その抽選結果に応じた表示が第1図柄表示装置37Bで示される。

【1402】

また、第1入賞口64および第2入賞口640は、それぞれ、球が入賞すると5個の球が賞球として払い出される入賞口の1つにもなっている。なお、本実施形態においては、第1入賞口64へ球が入賞した場合に払い出される賞球数と第2入賞口640へ球が入賞した場合に払い出される賞球数とを同じに構成したが、第1入賞口64へ球が入賞した場合に払い出される賞球数と第2入賞口640へ球が入賞した場合に払い出される賞球数とを異なる数、例えば、第1入賞口64へ球が入賞した場合に払い出される賞球数を3個とし、第2入賞口640へ球が入賞した場合に払い出される賞球数を5個として構成してもよい。

10

【1403】

第2入賞口640には電動役物640aが付随されている。この電動役物640aは開閉可能に構成されており、通常は電動役物640aが閉鎖状態（縮小状態）となって、球が第2入賞口640へ入賞しにくい状態となっている。一方、スルーゲート67への球の通過を契機として行われる第2図柄の変動表示の結果、「○」の図柄が第2図柄表示装置に表示された場合、電動役物640aが開放状態（拡大状態）となり、球が第2入賞口640へ入賞しやすい状態となる。

20

【1404】

上述した通り、確変中および時短中は、通常中と比して第2図柄の当たり確率が高く、また、第2図柄の変動表示にかかる時間も短いので、第2図柄の変動表示において「○」の図柄が表示され易くなって、電動役物640aが開放状態（拡大状態）となる回数が増える。更に、確変中および時短中は、電動役物640aが開放される時間も、通常中より長くなる。よって、確変中および時短中は、通常時と比して、第2入賞口640へ球が入賞しやすい状態を作ることができる。

【1405】

ここで、第1入賞口64に球が入賞した場合と第2入賞口640へ球が入賞した場合とで、大当たりとなる確率は、低確率状態であっても高確率状態でも同一である。しかしながら、大当たりとなった場合に選定される大当たりの種別として15R確変大当たりとなる確率は、第2入賞口640へ球が入賞した場合のほうが第1入賞口64へ球が入賞した場合よりも高く設定されている。一方、第1入賞口64は、第2入賞口640にあるような電動役物は有しておらず、球が常時入賞可能な状態となっている。

30

【1406】

よって、通常中においては、第2入賞口640に付随する電動役物が閉鎖状態にある場合が多く、第2入賞口640に入賞しづらいので、電動役物のない第1入賞口64へ向けて、可変表示装置ユニット80の左方を球が通過するように球を発射し（所謂「左打ち」）、第1入賞口64への入賞によって大当たり抽選の機会を多く得て、大当たりとなることを狙った方が、遊技者にとって有利となる。

40

【1407】

一方、確変中や時短中は、スルーゲート67に球を通過させることで、第2入賞口640に付随する電動役物640aが開放状態となりやすく、第2入賞口640に入賞しやすい状態であるので、第2入賞口640へ向けて、可変表示装置80の右方を球が通過するように球を発射し（所謂「右打ち」）、スルーゲート67を通過させて電動役物を開放状態にすると共に、第2入賞口640への入賞によって15R確変大当たりとなることを狙った方が、遊技者にとって有利となる。

【1408】

なお、本実施形態におけるパチンコ機10は、遊技盤13の構成が左右対称とされるため、「右打ち」で第1入賞口64を狙うことも、「左打ち」で第2入賞口640を狙うこ

50

ともできる。そのため、本実施形態のパチンコ機 10 は、パチンコ機 10 の遊技状態（確変中であるか、時短中であるか、通常中であるか）に応じて、遊技者に対し、球の発射の仕方を「左打ち」と「右打ち」とに変えさせることを不要にできる。よって、球の打ち方を変化させる煩わしさを解消することができる。

【1409】

第 1 入賞口 64 の下方には可変入賞装置 330（図 148 参照）が配設されており、その略中央部分に特定入賞口 65a が設けられている。パチンコ機 10 においては、第 1 入賞口 64 又は第 2 入賞口 640 への入賞に起因して行われた大当たり抽選が大当たりとなると、所定時間（変動時間）が経過した後に、大当たりの停止図柄となるよう第 1 図柄表示装置 37A 又は第 1 図柄表示装置 37B を点灯させると共に、その大当たりに対応した停止図柄を第 3 図柄表示装置 81 に表示させて、大当たりの発生が示される。その後、球が入賞し易い特別遊技状態（大当たり）に遊技状態が遷移する。この特別遊技状態として、通常時には閉鎖されている特定入賞口 65a が、所定時間（例えば、30 秒経過するまで、或いは、球が 10 個入賞するまで）開放される。

10

【1410】

この特定入賞口 65a は、所定時間が経過すると閉鎖され、その閉鎖後、再度、その特定入賞口 65a が所定時間開放される。この特定入賞口 65a の開閉動作は、最高で例えば 15 回（15 ラウンド）繰り返し可能にされている。この開閉動作が行われている状態が、遊技者にとって有利な特別遊技状態の一形態であり、遊技者には、遊技上の価値（遊技価値）の付与として通常時より多量の賞球の払い出しが行われる。

20

【1411】

なお、上記した形態に特別遊技状態は限定されるものではない。特定入賞口 65a とは別に開閉される大開放口を遊技領域に設け、第 1 図柄表示装置 37A、37B において大当たりに対応した LED が点灯した場合に、特定入賞口 65a が所定時間開放され、その特定入賞口 65a の開放中に、球が特定入賞口 65a 内へ入賞することを契機として特定入賞口 65a とは別に設けられた大開放口が所定時間、所定回数開放される遊技状態を特別遊技状態として形成するようにしても良い。また、特定入賞口 65a は 1 つに限るものではなく、1 つ若しくは 2 以上の複数（例えば 3 つ）を配置しても良く、また配置位置も第 1 入賞口 64 の下方右側や、第 1 入賞口 64 の下方左側に限らず、例えば、可変表示装置ユニット 80 の左方でも良い。

30

【1412】

遊技盤 13 の下側における右隅部には、証紙や識別ラベル等を貼着するための貼着スペース K1 が設けられ、貼着スペース K1 に貼られた証紙等は、正面枠 14 の小窓 35（図 1 参照）を通じて視認することができる。

【1413】

遊技盤 13 には、アウト口 71 が設けられている。遊技領域を流下する球であって、いずれの入賞口 63、64、65a、640 にも入賞しなかった球は、アウト口 71 を通って図示しない球排出路へと案内される。アウト口 71 は、特定入賞口 65a の左右に一对で配設される。

【1414】

遊技盤 13 には、球の落下方向を適宜分散、調整等するために多数の釘が植設されているとともに、風車等の各種部材（役物）とが配設されている。

40

【1415】

図 140 に示すように、パチンコ機 10 の背面側には、制御基板ユニット 90、91 と、裏バックユニット 94 とが主に備えられている。制御基板ユニット 90 は、主基板（主制御装置 110）と音声ランプ制御基板（音声ランプ制御装置 113）と表示制御基板（表示制御装置 114）とが搭載されてユニット化されている。制御基板ユニット 91 は、払出制御基板（払出制御装置 111）と発射制御基板（発射制御装置 112）と電源基板（電源装置 115）とカードユニット接続基板 116 とが搭載されてユニット化されている。

50

【1416】

裏パックユニット94は、保護カバー部を形成する裏パック92と払出ユニット93とがユニット化されている。また、各制御基板には、各制御を司る1チップマイコンとしてのMPU、各種機器との連絡をとるポート、各種抽選の際に用いられる乱数発生器、時間計数や同期を図る場合などに使用されるクロックパルス発生回路等が、必要に応じて搭載されている。

【1417】

なお、主制御装置110、音声ランプ制御装置113及び表示制御装置114、払出制御装置111及び発射制御装置112、電源装置115、カードユニット接続基板116は、それぞれ基板ボックス100～104に収納されている。基板ボックス100～104は、ボックススペースと該ボックススペースの開口部を覆うボックスカバーとを備えており、そのボックススペースとボックスカバーとが互いに連結されて、各制御装置や各基板が収納される。

【1418】

また、基板ボックス100（主制御装置110）及び基板ボックス102（払出制御装置111及び発射制御装置112）は、ボックススペースとボックスカバーとを封印ユニット（図示せず）によって開封不能に連結（かしめ構造による連結）している。また、ボックススペースとボックスカバーとの連結部には、ボックススペースとボックスカバーとに亘って封印シール（図示せず）が貼着されている。この封印シールは、脆性な素材で構成されており、基板ボックス100、102を開封するために封印シールを剥がそうとしたり、基板ボックス100、102を無理に開封しようとする、ボックススペース側とボックスカバー側とに切断される。よって、封印ユニット又は封印シールを確認することで、基板ボックス100、102が開封されたかどうかを知ることができる。

【1419】

払出ユニット93は、裏パックユニット94の最上部に位置して上方に開口したタンク130と、タンク130の下方に連結され下流側に向けて緩やかに傾斜するタンクレール131と、タンクレール131の下流側に縦向きに連結されるケースレール132と、ケースレール132の最下流部に設けられ、払出モータ216（図141参照）の所定の電氣的構成により球の払出を行う払出装置133とを備えている。タンク130には、遊技ホールの島設備から供給される球が逐次補給され、払出装置133により必要個数の球の払い出しが適宜行われる。タンクレール131には、当該タンクレール131に振動を付加するためのバイブレータ134が取り付けられている。

【1420】

また、払出制御装置111には状態復帰スイッチ120が設けられ、発射制御装置112には可変抵抗器の操作つまみ121が設けられ、電源装置115にはRAM消去スイッチ122が設けられている。状態復帰スイッチ120は、例えば、払出モータ216（図4参照）部の球詰まり等、払出エラーの発生時に球詰まりを解消（正常状態への復帰）するために操作される。操作つまみ121は、発射ソレノイドの発射力を調整するために操作される。RAM消去スイッチ122は、パチンコ機10を初期状態に戻したい場合に電源投入時に操作される。

【1421】

次に、図141を参照して、本パチンコ機10の電氣的構成について説明する。図141は、パチンコ機10の電氣的構成を示すブロック図である。

【1422】

主制御装置110には、演算装置である1チップマイコンとしてのMPU201が搭載されている。MPU201には、該MPU201により実行される各種の制御プログラムや固定値データを記憶したROM202と、そのROM202内に記憶される制御プログラムの実行に際して各種のデータ等を一時的に記憶するためのメモリであるRAM203と、そのほか、割込回路やタイマ回路、データ送受信回路などの各種回路が内蔵されている。主制御装置110では、MPU201によって、大当たり抽選や第1図柄表示装置3

7 A, 37 B及び第3図柄表示装置81における表示の設定、第2図柄表示装置における表示結果の抽選といったパチンコ機10の主要な処理を実行する。

【1423】

なお、払出制御装置111や音声ランプ制御装置113などのサブ制御装置に対して動作を指示するために、主制御装置110から該サブ制御装置へ各種のコマンドがデータ送受信回路によって送信されるが、かかるコマンドは、主制御装置110からサブ制御装置へ一方向にのみ送信される。

【1424】

RAM203は、各種エリア、カウンタ、フラグのほか、MPU201の内部レジスタの内容やMPU201により実行される制御プログラムの戻り先番地などが記憶されるスタックエリアと、各種のフラグおよびカウンタ、I/O等の値が記憶される作業エリア（作業領域）とを有している。なお、RAM203は、パチンコ機10の電源の遮断後においても電源装置115からバックアップ電圧が供給されてデータを保持（バックアップ）できる構成となっており、RAM203に記憶されるデータは、すべてバックアップされる。

【1425】

停電などの発生により電源が遮断されると、その電源遮断時（停電発生時を含む。以下同様）のスタックポインタや、各レジスタの値がRAM203に記憶される。一方、電源投入時（停電解消による電源投入を含む。以下同様）には、RAM203に記憶される情報に基づいて、パチンコ機10の状態が電源遮断前の状態に復帰される。RAM203への書き込みはメイン処理（図392）によって電源遮断時に実行され、RAM203に書き込まれた各値の復帰は電源投入時の立ち上げ処理（図391）において実行される。なお、MPU201のNMI端子（ノンマスカブル割込端子）には、停電等の発生による電源遮断時に、停電監視回路252からの停電信号SG1が入力されるように構成されており、その停電信号SG1がMPU201へ入力されると、停電時処理としてのNMI割込処理（図390）が即座に実行される。

【1426】

主制御装置110のMPU201には、アドレスバス及びデータバスで構成されるバスライン204を介して入出力ポート205が接続されている。入出力ポート205には、払出制御装置111、音声ランプ制御装置113、第1図柄表示装置37A、37B、第2図柄表示装置、第2図柄保留ランプ、特定入賞口65aの開閉板の下辺を軸として正面側に開閉駆動するための大開放口ソレノイドや電動役物を駆動するためのソレノイドなどからなるソレノイド209が接続され、MPU201は、入出力ポート205を介してこれらに対し各種コマンドや制御信号を送信する。

【1427】

また、入出力ポート205には、図示しないスイッチ群およびスライド位置検出センサSや回転位置検出センサRを含むセンサ群などからなる各種スイッチ208、電源装置115に設けられた後述のRAM消去スイッチ回路253が接続され、MPU201は各種スイッチ208から出力される信号や、RAM消去スイッチ回路253より出力されるRAM消去信号SG2に基づいて各種処理を実行する。

【1428】

払出制御装置111は、払出モータ216を駆動させて賞球や貸出球の払出制御を行うものである。演算装置であるMPU211は、そのMPU211により実行される制御プログラムや固定値データ等を記憶したROM212と、ワークメモリ等として使用されるRAM213とを有している。

【1429】

払出制御装置111のRAM213は、主制御装置110のRAM203と同様に、MPU211の内部レジスタの内容やMPU211により実行される制御プログラムの戻り先番地などが記憶されるスタックエリアと、各種のフラグおよびカウンタ、I/O等の値が記憶される作業エリア（作業領域）とを有している。RAM213は、パチンコ機10

10

20

30

40

50

の電源の遮断後においても電源装置 1 1 5 からバックアップ電圧が供給されてデータを保持（バックアップ）できる構成となっており、RAM 2 1 3 に記憶されるデータは、すべてバックアップされる。なお、主制御装置 1 1 0 の MPU 2 0 1 と同様、MPU 2 1 1 の NMI 端子にも、停電等の発生による電源遮断時に停電監視回路 2 5 2 から停電信号 SG 1 が入力されるように構成されており、その停電信号 SG 1 が MPU 2 1 1 へ入力されると、停電時処理としての NMI 割込処理（図示せず）が即座に実行される。

【1 4 3 0】

払出制御装置 1 1 1 の MPU 2 1 1 には、アドレスバス及びデータバスで構成されるバスライン 2 1 4 を介して入出力ポート 2 1 5 が接続されている。入出力ポート 2 1 5 には、主制御装置 1 1 0 や払出モータ 2 1 6、発射制御装置 1 1 2 などがそれぞれ接続されている。また、図示はしないが、払出制御装置 1 1 1 には、払い出された賞球を検出するための賞球検出スイッチが接続されている。なお、該賞球検出スイッチは、払出制御装置 1 1 1 に接続されるが、主制御装置 1 1 0 には接続されていない。

10

【1 4 3 1】

発射制御装置 1 1 2 は、主制御装置 1 1 0 により球の発射の指示がなされた場合に、操作ハンドル 5 1 の回動操作量に応じた球の打ち出し強さとなるよう球発射ユニット 1 1 2 a を制御するものである。球発射ユニット 1 1 2 a は、図示しない発射ソレノイドおよび電磁石を備えており、その発射ソレノイドおよび電磁石は、所定条件が整っている場合に駆動が許可される。具体的には、遊技者が操作ハンドル 5 1 に触れていることをタッチセンサ 5 1 a により検出し、球の発射を停止させるための発射停止スイッチ 5 1 b がオフ（操作されていないこと）を条件に、操作ハンドル 5 1 の回動操作量（回動位置）に対応して発射ソレノイドが励磁され、操作ハンドル 5 1 の操作量に応じた強さで球が発射される。

20

【1 4 3 2】

音声ランプ制御装置 1 1 3 は、音声出力装置（図示しないスピーカなど）2 2 6 における音声の出力、ランプ表示装置（電飾部 2 9 ～ 3 3、表示ランプ 3 4 など）2 2 7 における点灯および消灯の出力、変動演出（変動表示）や予告演出といった表示制御装置 1 1 4 で行われる第 3 図柄表示装置 8 1 の表示態様の設定などを制御するものである。演算装置である MPU 2 2 1 は、その MPU 2 2 1 により実行される制御プログラムや固定値データ等を記憶した ROM 2 2 2 と、ワークメモリ等として使用される RAM 2 2 3 とを有している。

30

【1 4 3 3】

音声ランプ制御装置 1 1 3 の MPU 2 2 1 には、アドレスバス及びデータバスで構成されるバスライン 2 2 4 を介して入出力ポート 2 2 5 が接続されている。入出力ポート 2 2 5 には、主制御装置 1 1 0、表示制御装置 1 1 4、音声出力装置 2 2 6、ランプ表示装置 2 2 7、その他装置 2 2 8、枠ボタン 2 2 などがそれぞれ接続されている。その他装置 2 2 8 には駆動モータ 3 4 2 や、ボイスコイルモータ 3 5 2 が含まれる。

【1 4 3 4】

音声ランプ制御装置 1 1 3 は、主制御装置 1 1 0 から受信した各種のコマンド（変動パターンコマンド、停止種別コマンド等）に基づいて、第 3 図柄表示装置 8 1 の表示態様を決定し、決定した表示態様をコマンド（表示用変動パターンコマンド、表示用停止種別コマンド等）によって表示制御装置 1 1 4 へ通知する。また、音声ランプ制御装置 1 1 3 は、枠ボタン 2 2 からの入力を監視し、遊技者によって枠ボタン 2 2 が操作された場合は、第 3 図柄表示装置 8 1 で表示されるステージを変更したり、スーパーリーチ時の演出内容を変更したりするように、表示制御装置 1 1 4 へ指示する。ステージが変更される場合は、変更後のステージに応じた背面画像を第 3 図柄表示装置 8 1 に表示させるべく、変更後のステージに関する情報を含めた背面画像変更コマンドを表示制御装置 1 1 4 へ送信する。ここで、背面画像とは、第 3 図柄表示装置 8 1 に表示させる主要な画像である第 3 図柄の背面側に表示される画像のことである。表示制御装置 1 1 4 は、この音声ランプ制御装置 1 1 3 から送信されるコマンドに従って、第 3 図柄表示装置 8 1 に各種の画像を表示す

40

50

る。

【1435】

また、音声ランプ制御装置113は、表示制御装置114から第3図柄表示装置81の表示内容を表すコマンド（表示コマンド）を受信する。音声ランプ制御装置113では、表示制御装置114から受信した表示コマンドに基づき、第3図柄表示装置81の表示内容に合わせて、その表示内容に対応する音声を音声出力装置226から出力し、また、その表示内容に対応させてランプ表示装置227の点灯および消灯を制御する。

【1436】

表示制御装置114は、音声ランプ制御装置113及び第3図柄表示装置81が接続され、音声ランプ制御装置113より受信したコマンドに基づいて、第3図柄表示装置81における第3図柄の変動演出などの表示を制御するものである。また、表示制御装置114は、第3図柄表示装置81の表示内容を通知する表示コマンドを適宜音声ランプ制御装置113へ送信する。音声ランプ制御装置113は、この表示コマンドによって示される表示内容にあわせて音声出力装置226から音声を出力することで、第3図柄表示装置81の表示と音声出力装置226からの音声出力とをあわせることができる。

【1437】

電源装置115は、パチンコ機10の各部に電源を供給するための電源部251と、停電等による電源遮断を監視する停電監視回路252と、RAM消去スイッチ122（図140参照）が設けられたRAM消去スイッチ回路253とを有している。電源部251は、図示しない電源経路を通じて、各制御装置110～114等に対して各々に必要な動作電圧を供給する装置である。その概要としては、電源部251は、外部より供給される交流24ボルトの電圧を取り込み、各種スイッチ208などの各種スイッチや、ソレノイド209などのソレノイド、モータ等を駆動するための12ボルトの電圧、ロジック用の5ボルトの電圧、RAMバックアップ用のバックアップ電圧などを生成し、これら12ボルトの電圧、5ボルトの電圧及びバックアップ電圧を各制御装置110～114等に対して必要な電圧を供給する。

【1438】

停電監視回路252は、停電等の発生による電源遮断時に、主制御装置110のMPU201及び払出制御装置111のMPU211の各NMI端子へ停電信号SG1を出力するための回路である。停電監視回路252は、電源部251から出力される最大電圧である直流安定24ボルトの電圧を監視し、この電圧が22ボルト未満になった場合に停電（電源断、電源遮断）の発生と判断して、停電信号SG1を主制御装置110及び払出制御装置111へ出力する。停電信号SG1の出力によって、主制御装置110及び払出制御装置111は、停電の発生を認識し、NMI割込処理を実行する。なお、電源部251は、直流安定24ボルトの電圧が22ボルト未満になった後においても、NMI割込処理の実行に十分な時間の間、制御系の駆動電圧である5ボルトの電圧の出力を正常値に維持するように構成されている。よって、主制御装置110及び払出制御装置111は、NMI割込処理（図示せず）を正常に実行し完了することができる。

【1439】

RAM消去スイッチ回路253は、RAM消去スイッチ122（図140参照）が押下された場合に、主制御装置110へ、バックアップデータをクリアさせるためのRAM消去信号SG2を出力するための回路である。主制御装置110は、パチンコ機10の電源投入時に、RAM消去信号SG2を入力した場合に、バックアップデータをクリアすると共に、払出制御装置111においてバックアップデータをクリアさせるための払出初期化コマンドを払出制御装置111に対して送信する。

【1440】

図142は、操作デバイス300の正面斜視図である。図142に示すように、操作デバイス300は、正面視における内枠12の左右方向中央部（即ち、パチンコ機10の左右方向中央部）に配置される。

【1441】

操作デバイス 300 は、遊技者に押し込まれることにより傾倒動作可能に構成される傾倒装置 310 を備え、上皿 17 の外枠に沿って前後方向に凹設される収容凹部 17a によって構成される領域に配設される。遊技者が傾倒装置 310 を傾倒（回転）操作することにより、パチンコ機 10（図 138 参照）に信号が入力される。

【1442】

傾倒装置 310 と収容凹部 17a との間には、少なくとも手の指が無理なく入る程度の隙間が空けられる。これにより、遊技者は、傾倒装置 310 の上面奥側に指先を配置する態様で傾倒装置 310 を操作する準備を行うことができる（図 144 参照）。

【1443】

なお、遊技者は右手で操作ハンドル 51 を握るため、傾倒装置 310 の操作は左手で行われることが多くなる。そのため、以下の説明では、遊技者が傾倒装置 310 を左手で操作するという前提で、説明を行う。

【1444】

図 143（a）は、パチンコ機 10 の部分正面図であり、図 143（b）は、図 143（a）の V I b - V I b 線におけるパチンコ機 10 の部分断面図であり、図 144（a）は、パチンコ機 10 の部分正面図であり、図 144（b）は、図 144（a）の V I I b - V I I b 線におけるパチンコ機 10 の部分断面図である。

【1445】

図 143 及び図 144 では、パチンコ機 10 の、操作デバイス 300 付近が部分的に図示される。なお、図 143 では、傾倒装置 310 が操作面 312a1 が上下方向を向く第 1 状態（本実施形態における初期状態）に配置された状態が図示され、図 144 では、傾倒装置 310 が第 1 状態から軸部 314 を中心に起き上がることで操作面 312a1 が上後方を向く第 2 状態に配置された状態が図示される。なお、図 144 では、傾倒装置 310 を操作する遊技者の手の一例が想像線で図示される。

【1446】

傾倒装置 310 は、第 1 状態と第 2 状態との間を駆動装置 340 の駆動力によって自動動作可能に構成される。なお、駆動装置 340 の詳細については後述する。

【1447】

傾倒装置 310 の操作の一例について説明する。傾倒装置 310 の操作は、例えば、第 3 図柄表示装置 81（図 139 参照）に特定の表示（例えば、「ボタンを押せ」という表示）が現れた時に遊技者が行うものである。

【1448】

ここで、例えば、上下に進退動作するボタンを押し込む場合のように、手を下方に勢いよく落とす方法で傾倒装置 310 の押し込み操作を行うと、傾倒の度合いによって操作面 312a1 の位置が手前側へ向けてずれ、手の平と操作面 312a1 とが擦れ易い態様となっている。そのため、遊技者に違和感を与えることができ、遊技者が手を下方に勢いよく落とす方法で押し込み操作をすることを抑制することができる。

【1449】

本実施形態では、図 144 に示すように、指先を傾倒装置 310 の軸部 314 付近に置いて、指先を支点として手の平を下方へ下ろすことにより、手の平を操作面 312a1 と一体化させたまま、快適に傾倒装置 310 を押し込み操作することができる。

【1450】

従って、手を下方に勢いよく落とす方法をさせないように、指先を支点として手の平を下方へ下ろす方法で操作を行うように遊技者を誘導することができる。これにより、遊技者の操作により傾倒装置 310 に加えられる衝撃の度合いを低減し、傾倒装置 310 が損傷する可能性を低減することができる。

【1451】

図 145 及び図 146 を参照して、遊技者視点における傾倒装置 310 の見え方の違いについて説明する。図 145 は、図 143 の矢印 V I I I 方向視における操作デバイス 300 の正面斜視図であり、図 146 は、図 144 の矢印 I X 方向視における操作デバイス

10

20

30

40

50

300の正面斜視図である。なお、図145及び図146では、パチンコ機10の形状が想像線で部分的に図示される。また、図146では、傾倒装置310を押し込み操作する遊技者の手の一例が想像線で図示される。

【1452】

図145及び図146に示すように、傾倒装置310の操作面312a1は、遊技者視点において、第1状態では視認可能とされる一方、第2状態では、視認不能となる程度まで面積が縮小される（操作面312a1が、遊技者視点の外側へ向けられる）。これにより、第1状態と第2状態とで傾倒装置310の見え方を大きく変えることができる。

【1453】

本実施形態では、第1状態から第2状態へ変化する過程において、保護レンズ部材311iの面積が次第に大きくなる態様で構成され、それに伴って操作デバイス300の内側に配置されるLED装置341f（図149参照）の光量が次第に大きく視認されるので、第1状態と第2状態とで遊技者が視認可能な光の光量の違い（明暗の度合い）が大きくなり、第1状態と第2状態とで傾倒装置310の見え方を大きく変えることができる。

【1454】

傾倒装置310の操作の一例について説明する。本実施形態では、図146に示すように、小指の外側の側面を傾倒装置310の軸部314（図144参照）付近に置いて、小指の外側の側面部分を支点として手の平を下方へ下ろすことにより（手首を軸に回転させることにより）、手の平を操作面312a1と一体化させたまま、快適に傾倒装置310を押し込み操作することができる。

【1455】

従って、手を下方に勢いよく落とす方法をさせないように、小指の外側の側面部分を支点として手の平を下方へ下ろす方法で操作を行うように遊技者を誘導することができる。これにより、遊技者の操作により傾倒装置310に加えられる衝撃の度合いを低減し、傾倒装置310が損傷する可能性を低減することができる。

【1456】

次いで、図147及び図148を参照して、操作デバイス300について説明する。図147は操作デバイス300の正面斜視図であり、図148は操作デバイス300の背面斜視図である。図147に示すように、操作デバイス300は、傾倒装置310が後側端部に配置される軸部314を中心に回転可能に軸支される。

【1457】

また、図148に示すように、傾倒装置310に対して直道方向の衝撃を与えるボイスコイルモータ352と、第1状態からの押し込み操作を検出する検出センサ324L、324Rと、が傾倒装置310を下側から囲う下枠部材320の外側に配置される。

【1458】

このように、傾倒装置310の位置を検出するセンサや、駆動力を与えるボイスコイルモータ等を下枠部材320の外側に配置することにより、下枠部材320の内側の領域を大きく使って、傾倒装置310を下枠部材320に収容することができる。これにより、傾倒装置310の移動可能量を大きく確保することができる。

【1459】

図149は、操作デバイス300の正面分解斜視図であり、図150は、操作デバイス300の背面分解斜視図である。図149及び図150に示すように、操作デバイス300は、背面側端部（図149紙面奥側端部）で左右端部にそれぞれ配設されるリング部材BR1を備える傾倒装置310と、その傾倒装置310のリング部材BR1を下側から支持する下側軸受け部323を有すると共に傾倒装置310の押し込み終端を定める下枠部材320と、傾倒装置310のリング部材BR1を上側から支持し下枠部材320と向かい合わせて配置される凹設部を有し中央部に大きな開口を有する部材であって、下枠部材320との間に傾倒部材310を配置する態様で下枠部材320に締結固定されると共に傾倒装置310の第2状態における配置を定める上枠部材330と、下枠部材320の下側に締結固定されると共に傾倒装置310とリンク機構を構成するアーム部材345を介

して傾倒装置 310 に駆動力を伝達する駆動装置 340 と、その駆動装置 340 に締結固定されると共に駆動装置 340 を左右方向と後方との三方から覆うことで保護する保護カバー装置 350 と、を主に備える。

【1460】

下枠部材 320 は、底面のうち左右部分が手前側へ向かうほど下降傾斜する態様で構成されるカップ形状の部材であって、手前側へ向かうほど下降傾斜する底板部 321 と、その底板部 321 の奥側上端部において水平に配置される板状部材から構成される水平部 322 と、その水平部 322 の後端部付近において上方に開放された半円形状の受け部であり傾倒装置 310 の軸部 314 を下側から受ける下側軸受け部 323 と、底板部 321 の下側において左右一対で配置される左側検出センサ 324 L と、右側検出センサ 324 R と、底板部 321 の左右方向中心位置において水平部 322 の下側に配置される部分が削られることで空けられる開口である開口部 325 と、を主に備える。

10

【1461】

底板部 321 は、傾倒装置 310 と当接することにより傾倒装置 310 の移動終端を定めると共に、複数の開口部を有し、その開口部を通して傾倒装置 310 の部分が底板部 321 を通過可能に構成される。

【1462】

底板部 321 は、手前側中央部において穿設される伝達用孔 321 a と、左右の検出センサ 324 L, 324 R の検出溝に沿って穿設される検出用孔 321 b と、開口部 325 の左右において左右対称に穿設される挿通用孔 321 c と、を主に備える。

20

【1463】

伝達用孔 321 a は、保護カバー装置 350 のボイスコイルモータ 352 の正面位置に配置されると共に、傾倒装置 310 の張出凸設部 311 j が通過可能な大きさで形成される。傾倒装置 310 の張出凸設部 311 j が底板部 321 の下側に張り出した状態においてボイスコイルモータ 352 を駆動させることにより、傾倒装置 310 に直動方向の駆動力を与えることができる。

【1464】

検出用孔 321 b は、傾倒装置 310 の下面から凸設される検出片 311 g L, 311 g R が挿通可能に構成される貫通孔である。検出用孔 321 b から張り出した検出片 311 g L, 311 g R が検出センサ 324 L, 324 R の検出溝に配置されることで、傾倒装置 310 の姿勢を検出可能に構成される。

30

【1465】

挿通用孔 321 c は、傾倒装置 310 のフランジに配設される軸部 311 c や駆動装置 340 のアーム部材 345 を挿通可能な大きさで構成されると共に、駆動装置 340 を動作させた際にアーム部材 345 との干渉を避けることができる位置まで貫通孔が形成される。

【1466】

水平部 322 は、下枠部材 320 と駆動装置 340 とを締結固定する平面を構成すると共に、その上面から上方へ延設されると共に断面が手前側に開放部を有するコ字形状から構成される係止部 322 a を備える。

40

【1467】

係止部 322 a は、傾倒装置 310 のねじりバネ 315 の一端を後方へ移動しないように係止する部分である。係止部 322 a がねじりバネ 315 を係止することにより、ねじりバネ 322 a の付勢力が傾倒装置 310 を第 2 状態へ移動させる方向に作用する。

【1468】

検出センサ 324 L, 324 R は、傾倒装置 310 の位置を検出するフォトカプラ形式のセンサである。なお、検出センサ 324 L, 324 R は、下枠部材 320 の底板部 321 からの離間距離（検出溝の位置）が左右で同等となる位置に配置される。

【1469】

また、フォトカプラ形式のセンサとは、光を投光する投光部と、この投光部からの光を

50

受光する受光部とを備え、検出する部分を挿入可能な隙間（スリット、検出溝）を備えて略コ字状に配置されるセンサを意味する。

【1470】

開口部325は、駆動装置340のLED装置341fや回転爪部材347等を下枠部材320の内方に侵入可能とするための貫通孔である。そのため、その左右幅は一对の回転爪部材347の左右幅よりも大きくされる。

【1471】

一方で、上下幅に関しては、駆動装置340がLED装置341fを上前側に張り出して配置する構成（図154（b）参照）とされるため、LED装置341fが開口部325を通過した後に駆動装置340を上方に押し上げるようにすることで、LED装置341fを開口部325の上方に配置することができ、LED装置341fから回転爪部材347までを含んだ上下幅に比較して、開口部325の上下幅を短くすることができる。

【1472】

上枠部材330は、傾倒装置310の下端面から正面側へ延設される延設部311hが引っかかる大きさの開口である開口部331と、下枠部材320の下側受け部323と対向配置されると共に下側が開放された半円形状から構成され傾倒装置310のリング部材BR1を支持する上側軸受け部332と、を主に備える。

【1473】

保護カバー装置350は、上下方向に分割可能に構成され手前側を除く3方向が覆われる態様で構成されると共に駆動装置340の下端部に締結固定される本体カバー351と、その本体カバー351の底板に支持されると共に正面側に配置され斜め前上方向に振動面が向けられるボイスコイルモータ352と、本体カバー351の底板の上側に検出溝を有する検出センサである左側検出センサ353Lと、右側検出センサ353Rと、を主に備える。

【1474】

なお、図149では、左右中央に対して左側検出センサ353Lの反対側に配置される右側検出センサ353Rを視認可能とするために本体カバー351が部分的に破られた状態が図示される。

【1475】

ボイスコイルモータ352は、組立状態（図147参照）において、振動面が下枠部材320の底板部321と略平行となる姿勢で配設される。これにより、傾倒装置310が伝達用孔321aを通して張出凸設部311jを下方に張り出した際にボイスコイルモータ352を駆動させることで、傾倒装置310に駆動力を効率良く伝達することができる。

【1476】

検出センサ353L、353Rは、駆動装置340の円板カム344L、344Rの位相を検出するフォトプラ形式のセンサである。駆動装置340の円板カム344L、344Rが検出センサ353L、353Rの検出溝の内側に配置される態様で配置される。円板カム344L、344Rの検出孔344eL、344eRが検出センサ353L、353Rの検出溝に配置されたか否かを検出し、円板カム344L、344Rが特定の位相に配置されたことを検出することができる。

【1477】

なお、本実施形態では、駆動装置340の左右の円板カム344L、344Rが、検出孔344eL、344eRを異なった位相で備えているので、検出センサ353L、353Rによって検出可能な特定の位相は2種類となる。

【1478】

次いで、図151から図153を参照して、傾倒装置310について説明する。図151（a）は、傾倒装置310の正面図であり、図151（b）は、図151（a）の矢印XIVb方向視における傾倒装置310の側面図であり、図151（c）は、図151（a）のXIVc-XIVc線における傾倒装置310の断面図である。図152は、傾倒

10

20

30

40

50

装置 3 1 0 の正面分解斜視図であり、図 1 5 3 は、傾倒装置 3 1 0 の蓋 3 1 2 の背面分解斜視図である。

【1 4 7 9】

図 1 5 1 から図 1 5 3 に示すように、傾倒装置 3 1 0 は、側面扇型で上下に開口を有する箱状体から構成されるケース本体 3 1 1 と、そのケース本体 3 1 1 の上側の開口に蓋をする態様でケース本体 3 1 1 に締結固定される蓋 3 1 2 と、その蓋 3 1 2 の手前側端部に締結固定され下方に垂れ下げられる球状レンズ部材 3 1 3 と、ケース本体 3 1 1 と蓋 3 1 2 との後端部において挟まれる態様で配設される軸部 3 1 4 と、その軸部 3 1 4 に巻き付けられるねじりバネ 3 1 5 と、ケース本体 3 1 1 と蓋 3 1 2 との後端部においてケース本体 3 1 1 と蓋 3 1 2 とを分割不能に固定するリング形状のリング部材 B R 1 と、を主に備える。

10

【1 4 8 0】

ケース本体 3 1 1 は、第 1 状態において奥側から手前側へ向けて下降傾斜する姿勢とされる底板部 3 1 1 a と、その底板部 3 1 1 a の中央に開口された開口部 3 1 1 b と、その開口部 3 1 1 b の左右の縁に沿って下方に張り出されるフランジから左右方向中央側へ延設される円柱形状の軸部 3 1 1 c と、後方端部において軸部 3 1 4 を支える断面半円形状の凹みである凹設部 3 1 1 d と、ねじりバネ 3 1 5 の両腕部 3 1 5 a が挿通可能な位置に配置される溝である挿通溝 3 1 1 e と、鉤形状に形成されると共にねじりバネ 3 1 5 の中央部 3 1 5 b を係止する鉤状部 3 1 1 f と、底板部 3 1 1 a の下方に左右一対で延設される左側検出片 3 1 1 g L と、右側検出片 3 1 1 g R (図 1 5 2 参照) と、底板部 3 1 1 a の手前側端部から所定量手前側に延設される延設部 3 1 1 h と、底板部 3 1 1 a の手前側端部の上側に配置され軸部 3 1 4 を中心とした円弧に沿った形状とされると共に光透過性材料から形成される保護レンズ部材 3 1 1 i と、底板部 3 1 1 a の手前側端部における左右方向中央部から下方へ凸設される張出凸設部 3 1 1 j と、を主に備える。

20

【1 4 8 1】

底板部 3 1 1 a は、傾倒装置 3 1 0 が遊技者から下方へ押し込まれた際に、下枠部材 3 2 0 の底板部 3 2 1 と面で当接する部分である。

【1 4 8 2】

開口部 3 1 1 b は、駆動装置 3 4 0 の L E D 装置 3 4 1 f 及び駆動装置 3 4 0 のアーム部材 3 4 5 を挿通可能な開口として構成される。

30

【1 4 8 3】

軸部 3 1 1 c は、駆動装置 3 4 0 のアーム部材 3 4 5 (図 1 5 4 (b) 参照) の案内孔 3 4 5 b に挿通される円柱部材であって、駆動装置 3 4 0 との間で駆動力を伝達する部分としての役割を備える。

【1 4 8 4】

左側検出片 3 1 1 g L 及び右側検出片 3 1 1 g R は、それぞれ、下枠部材 3 2 0 の左側検出センサ 3 2 4 L 及び右側検出センサ 3 2 4 R (図 1 5 2 参照) の検出溝に挿通される部分であって、左側検出片 3 1 1 g L の方が右側検出片 3 1 1 g R に比較して張出長さが長くされる。

【1 4 8 5】

なお、本実施形態では、右側検出片 3 1 1 g R の先端から、左側検出片 3 1 1 g L の先端までの、軸部 3 1 4 を中心とした角度がおよそ 3 ° (第 1 状態 (図 1 5 9 参照) から押し込み終端 (図 1 6 0 参照) まで傾倒装置 3 1 0 が回転する回転角度) となるように、左側検出片 3 1 1 g L が右側検出片 3 1 1 g R に比較して張り出される。

40

【1 4 8 6】

延設部 3 1 1 h は、保護レンズ部材 3 1 1 i の下端部分から正面側に張り出す部分であって、組立状態 (図 1 4 7 参照) において、上枠部材 3 3 0 の開口部 3 3 1 に係止される位置まで張り出す態様で構成される。

【1 4 8 7】

保護レンズ部材 3 1 1 i は、上面視において湾曲した形状で構成される (図 1 5 1 (a

50

）参照）と共に、左右方向視において湾曲した形状で構成される（図１５１（ｃ）参照）ので、遊技者が傾倒装置３１０を押す際の負荷を逃がしやすい（流しやすい）構成とされる。これにより、傾倒装置３１０の耐久性を向上させることができる。

【１４８８】

張出凸設部３１１ｊは、底板部３１１ａの下面から直角に凸設されると共に、下枠部材３２０の伝達用孔３２１ａよりも小さな断面形状から構成され、遊技者が傾倒装置３１０を押し込み操作した状態（図１６６参照）において、伝達用孔３２１ａに挿通され、先端が下枠部材３２０の下方へ張り出される。

【１４８９】

図１５３に示すように、蓋３１２は、操作面３１２ａ１を有する天板部材３１２ａと、その天板部材３１２ａの下面に締結固定される中間板部材３１２ｂと、その中間板部材３１２ｂを天板部材３１２ａに固定すると共に第１状態（図１４３参照）においてＬＥＤ装置３４１ｆを囲う大きさの円筒形状から構成される円筒部材３１２ｃと、を主に備える。

【１４９０】

円筒部材３１２ｃは、軸方向の剛性により蓋３１２の強度を向上させながら、第１状態（図１４３参照）において、その位置関係から、ＬＥＤ装置３４１ｆから傾倒装置３１０へ向けて照射される光を円筒部材３１２ｃの内側に留める一方で、第２状態（図１４４参照）において、そのような限定を解除し広範囲にＬＥＤ装置３４１ｆからの光を照射可能とする態様で配設される。

【１４９１】

レンズ部材３１３は、光透過性の材料から形成され、上下端部がフランジ状に前方へ延設されると共にその延設端部が保護レンズ部材３１１ｉの湾曲形状に合致した形状から構成されると共に、中央部に球殻形状から形成される球殻部３１３ａを備える。

【１４９２】

ねじりバネ３１５は、軸部３１４に左右一対のねじり部分で巻き付けられ、そのねじり部分の左右外側端部から後方へ延設される両腕部３１５ａと、一対のねじり部分を連結する中央部３１５ｂと、を備える。

【１４９３】

次いで、図１５４及び図１５５を参照して、駆動装置３４０について説明する。図１５４（ａ）は、駆動装置３４０の正面図であり、図１５４（ｂ）は、図１５４（ａ）の矢印ＸＶＩＩｂ方向視における駆動装置３４０の側面図であり、図１５５は、駆動装置３４０の正面分解斜視図である。

【１４９４】

図１５４及び図１５５に示すように、駆動装置３４０は、板状の板金部材を折り曲げることにより骨組みを構成する本体部材３４１と、その本体部材３４１に締結固定されると共に駆動力を発生する駆動モータ３４２と、その駆動モータ３４２の駆動力を伝達する伝達軸棒３４３と、その伝達軸棒３４３の両端に回転不能に固定される一対の円板カム３４４（左円板カム３４４Ｌ、右円板カム３４４Ｒ）と、その円板カム３４４の連結ピン３４４ｄに軸支されるアーム部材３４５と、本体部材３４１の軸部３４１ｃに軸支されると共に円板カム３４４の第１張出部３４４ｃ１や第２張出部３４４ｃ３と回転方向で当接する解除部材３４６と、その解除部材３４６と同軸で軸支され解除部材３４６の回転に伴って相対動作する回転爪部材３４７と、その回転爪部材３４７を下倒れさせる方向へ向けた付勢力を発生するコイルスプリング状のバネ部材である第１スプリングＳＰ１と、解除部材３４６と回転爪部材３４７との間で互いに離反させる方向の付勢力を発生するねじりバネ状のバネ部材である第２スプリングＳＰ２と、を主に備える。

【１４９５】

本体部材３４１は、左右で後方へ折曲され上面視コ字形状に形成されるモータ収容部３４１ａと、そのモータ収容部３４１ａの対向配置される板部分の同じ位置に穿設されると共に円板カム３４４を軸支する軸支孔３４１ｂと、その軸支孔３４１ｂの軸と平行な軸を有する態様で軸支孔３４１ｂから正面側にずれた位置において左右方向に凸設される軸部

10

20

30

40

50

341cと、その軸部341cの下方においてモータ収容部341aから延設される延設部341dと、モータ収容部341aから前上方向へ向けて延設される照明支持部341eと、その照明支持部341eの上端部に配置されると共に内部にLED光源が配設されるLED装置341fと、を主に備える。

【1496】

LED装置341fは、その上面部に三角形の部材であって、光を屈折させる部分（光を屈折させる部分）を備える。これにより、LED装置341fの光を上方にも前方にも満遍なく照射可能となる。

【1497】

駆動モータ342は、モータ収容部341aのコ字状の内側においてモータ収容部341aに締結固定される固定部材342aを備える。

10

【1498】

固定部材342aは、駆動モータ342の回転ギアを軸支すると共に、その回転ギアに伝達ギア343bが歯合する態様で伝達軸棒343を支持する。

【1499】

アーム部材345は、一方の端部に真円形状で穿設されると共に円板カム344の連結ピン344dに軸支される軸支孔345aと、他方の端部に長方形で穿設されると共に傾倒装置310の軸部311c（図152参照）が挿通される案内孔345bと、を主に備える。

【1500】

20

案内孔345bは、軸支孔345aの反対側の端部が傾倒装置310の第1状態において軸部311cと当接する位置に形成され、その反対側の端部は円板カム344が一回転以上回転可能となるのに十分な位置に形成される。

【1501】

図156を参照して、伝達軸棒343について説明する。図156は、伝達軸棒343の正面分解斜視図である。伝達軸棒343は、両端部に円板カム344（図155参照）が固定される円柱部材343aと、その円柱部材343aに軸支されると共に駆動モータ342の回転ギアと歯合する伝達ギア343bと、その伝達ギア343bと円柱部材343aとの間で駆動力を伝達するか否かを軸方向の移動により切替可能な可動クラッチ343cと、その可動クラッチ343cを伝達ギア343bに押し付けるコイルバネ343dと、を主に備える。

30

【1502】

円柱部材343aは、その両端部に円板カム344を固定する断面D字形状の固定部343a1、343a2を備え、右側の固定部343a2の方が左側の固定部343a1よりも中央側へ長く形成される。ここで、固定部343a2は、詳細には、可動クラッチ343cがコイルバネ343dの付勢力に抗して移動した場合に伝達ギア343bと干渉しない位置まで移動できる長さで形成される。

【1503】

伝達ギア343bは、円柱部材343aが挿通される真円形状の挿通孔343b1と、可動クラッチ343cと対向配置される面から軸中心の円周位置において軸心方向に沿った凹凸が形成されるクラッチ部343b2と、を備える。

40

【1504】

挿通孔343b1が真円形状なので、円柱部材343aが固定された場合にでも、伝達ギア343bは円柱部材343aに対して回転（空回り）することができる。

【1505】

可動クラッチ343cは、円柱部材343aが挿通される断面D字形状の角度固定孔343c1と、伝達ギア343bと対向配置される面から軸中心の円周位置において軸心方向に沿った凹凸が形成されると共にクラッチ部343b2と係合可能に構成されるクラッチ部343c2と、を備える。

【1506】

50

なお、本実施形態では、クラッチ部 3 4 3 b 2, 3 4 3 c 2 は、頂部の角度が約 1 0 0 ° の山型の凸部および凹部から構成される。

【1 5 0 7】

角度固定孔 3 4 3 c 1 が断面 D 字形状とされることで、可動クラッチ 3 4 3 c の円柱部材 3 4 3 a に対する相対回転が不能となるので、伝達ギア 3 4 3 b のクラッチ部 3 4 3 b 2 と可動クラッチ 3 4 3 c のクラッチ部 3 4 3 c 2 との係合により、駆動モータ 3 4 2 から伝達ギア 3 4 3 b に伝達される駆動力が、可動クラッチ 3 4 3 c を介して円柱部材 3 4 3 a に伝達される。これにより、駆動モータ 3 4 2 を回転させることにより、円板カム 3 4 4 (図 1 5 5 参照) を回転させることが可能になる。

【1 5 0 8】

なお、可動クラッチ 3 4 3 c は、通常はコイルバネ 3 4 3 d の付勢力により伝達ギア 3 4 3 b に近接する位置に配置され、クラッチ部 3 4 3 b 2, 3 4 3 c 2 の係合関係が保たれる。一方で、可動クラッチ 3 4 3 c に軸方向の負荷がかけられることにより、固定部 3 4 3 a 2 に沿って伝達ギア 3 4 3 b から離反する態様で移動可能に構成される。

【1 5 0 9】

図 1 5 7 を参照して、円板カム 3 4 4 について説明する。なお、円板カム 3 4 4 は、左円板カム 3 4 4 L と右円板カム 3 4 4 R とが概略鏡写しの形状とされ、異なるのは検出孔 3 4 4 e L, 3 4 4 e R の位置のみであるので、左円板カム 3 4 4 L のみ説明し、右円板カム 3 4 4 R の説明は省略する。

【1 5 1 0】

図 1 5 7 (a) は、図 1 5 5 の矢印 X X a 方向視における左円板カム 3 4 4 L の側面図であり、図 1 5 7 (b) は、図 1 5 5 の矢印 X X b 方向視における左円板カム 3 4 4 L の側面図である。なお、図 1 5 7 (a) 及び図 1 5 7 (b) では、図 1 5 5 に示すように駆動装置 3 4 0 が第 1 初期状態とされた状態が図示される。

【1 5 1 1】

図 1 5 7 (a) 及び図 1 5 7 (b) に示すように、左円板カム 3 4 4 L は、真円形状の円板の両面から凸設される部分を有する部材であって、円板の中心位置において内側方向へ円筒形状に凸設される中心軸部 3 4 4 a と、その中心軸部 3 4 4 a を中心としたリング形状のリブとして内側方向へ凸設される円形リブ 3 4 4 b と、その円形リブ 3 4 4 b の外側においてその円形リブ 3 4 4 b よりも高さの低いリブとして内側方向へ凸設されると共に 2 箇所において径方向外側に張り出す部分を有する係合リブ 3 4 4 c と、円形リブ 3 4 4 b と係合リブ 3 4 4 c との間において外側方向へ円柱形状で凸設されると共にアーム部材 3 4 5 (図 1 5 5 参照) に連結される連結ピン 3 4 4 d と、外周付近において穿設される検出孔 3 4 4 e L と、を主に備える。

【1 5 1 2】

右円板カム 3 4 4 R は、検出孔 3 4 4 e R が、検出孔 3 4 4 e L と 6 0 ° の角度を成す位置に配置されることのみが異なり、その他は左円板カム 3 4 4 L の形状を鏡写しした形状から構成される。

【1 5 1 3】

中心軸部 3 4 4 a は、内周が円柱部材 3 4 3 a (図 1 5 6 参照) の両端と係合する断面 D 字形状から構成され、外周が軸支孔 3 4 1 b (図 1 5 5 参照) に内嵌される形状で構成される。即ち、円板カム 3 4 4 は、軸支孔 3 4 1 b に回転可能に軸支される。

【1 5 1 4】

円形リブ 3 4 4 b は、円板カム 3 4 4 が軸支孔 3 4 1 b に軸支された状態において、モータ収容部 3 4 1 a (図 1 5 5 参照) の左右壁面に当接可能な位置まで凸設される。これにより、円板カム 3 4 4 の芯ずれを抑制することができる。

【1 5 1 5】

係合リブ 3 4 4 c は、第 1 初期状態において、検出孔 3 4 4 e L が配設される位置から後転方向 (図 1 5 7 (a) 時計回り) に 8 0 ° ずれた位置において径方向外側へ張り出される第 1 張出部 3 4 4 c 1 と、その第 1 張出部 3 4 4 c 1 から角度 $\theta 1$ (本実施形態では

10

20

30

40

50

角度 $\theta 1 = 50^\circ$) ずれた位置において径方向内側へ引っ込む第1引込部344c2と、第1張出部344c1から角度 $\theta 2$ (本実施形態では角度 $\theta 2 = 150^\circ$) ずれた位置において、再度径方向外側へ張り出される第2張出部344c3と、その第2張出部344c3から角度 $\theta 3$ (本実施形態では角度 $\theta 3 = 20^\circ$) ずれた位置において径方向内側へ引っ込む第2引込部344c4と、を主に備える。

【1516】

連結ピン344dは、駆動装置340の第1初期状態において、第1状態における傾倒装置310の軸部311eと最も離間距離の長い位置に配置される(図159参照)。即ち、中心軸部344aに対して第1状態における傾倒装置310の軸部311eの反対側に連結ピン344dが配設される。

10

【1517】

図158を参照して、解除部材346と回転爪部材347とについて説明する。なお、解除部材346と回転爪部材347とは左右一对で配設され、それらの構成は左右で同一なので、一方のみを説明する。

【1518】

図158(a)及び図158(b)は、解除部材346及び回転爪部材347の正面図である。なお、図158(a)では、解除部材346に対して回転爪部材347が第2スプリングSP2の付勢方向終端位置まで回転した角度大状態が図示され、図158(b)では、解除部材346に対して回転爪部材347が第2スプリングSP2の付勢力に抗して終端位置まで回転した角度小状態が図示される。

20

【1519】

なお、円板カム344に当接されることにより解除部材346が回転する状態は、角度大状態と角度小状態との間の状態(凸設ピン346bが案内長孔347bの中間位置に配置された状態)となる(図172参照)。

【1520】

図158(a)及び図158(b)に示すように、解除部材346は、概略矩形状の板部材から形成され、軸部341c(図155参照)に軸支される軸支孔346aと、その軸支孔346aの中心軸を中心とする円弧形状で板厚方向に凸設される凸設ピン346bと、第2スプリングSP2の端部が挿通される挿通孔346cと、軸支孔346aから最大径で張り出す部分として構成される係合部346dと、を主に備える。

30

【1521】

係合部346dは、組立状態(図147参照)において、円板カム344の係合リブ344c(図157参照)と当接可能に構成される部分である。本実施形態では、係合部346dの外周が湾曲して形成されることにより、係合リブ344との当接を滑らかに行うことができる。

【1522】

回転爪部材347は、概略長方形形状の板部材から形成され、軸部341c(図155参照)に軸支される軸支孔347aと、その軸支孔347aの中心軸を中心とする円弧形状に沿って解除部材346の凸設ピン346bを案内可能に穿設される(凸設ピン346bの移動軌跡を内側に含む大きさで穿設される)案内長孔347bと、第2スプリングSP2の端部が挿通される挿通孔347cと、軸支孔347aの反対側の端部において下方に鉤状に凸設される鉤状部347dと、第1スプリング(図155参照)の端部を挿通可能に穿設される引下用孔347eと、を主に備える。

40

【1523】

本実施形態では、図158(a)に示す角度大状態において、解除部材346が回転爪部材347に対して後転方向(図158(a)時計回り方向)の終端位置に配置される。そのため、角度大状態において、係合部346dに押し下げ方向の負荷がかけられると、解除部材346及び回転爪部材347が一体となって後転方向に回転する一方、角度大状態において、係合部346dに押し上げ方向の負荷がかけられると、図158(b)に示す角度小状態に至るまでは解除部材346のみを回転させ回転爪部材347の姿勢を維持

50

することができる。

【1524】

次いで、操作デバイスの動作例について説明する。まず、図159から図161を参照して、傾倒装置310が第1状態に配置された状態において、遊技者が押し込み操作する場合の動作例について説明する。なお、以下の動作例の説明において、理解を容易にするために蓋312の図示が簡略化される。

【1525】

図159から図161は、図143(a)のXXII-XXII線における操作デバイス300の断面図である。なお、図159では、傾倒装置310が第1状態とされた状態が図示され、図160では、図159に示す状態から遊技者が傾倒装置310を終端位置まで押し込んだ状態が図示され、図161では、図160の状態から第1状態に至るまで傾倒装置310が復帰動作した後の状態が図示される。また、図159から図161において、傾倒装置310を連打操作する遊技者の手の一例が図示される。

【1526】

図159に示すように、傾倒装置310は、ねじりバネ315により後転方向（図159時計回り）の付勢力を受けると共に、底板部311aが回転爪部材347の鉤状部347dに引っ掛けられる。これにより、第1状態で傾倒装置310が姿勢維持される。即ち、第1状態において、傾倒装置310には後転方向（図159時計回り）の付勢力が常時作用している。

【1527】

図159に示す状態において、左側検出片311gLは左側検出センサ324Lの検出溝に挿通されており（ON状態）、その一方、右側検出片311gRは右側検出センサ324Rの検出溝の手前に配置される（OFF状態、図148参照）。

【1528】

図160に示すように、遊技者が傾倒装置310を押しこむ動作を行うと、傾倒装置310が前転方向（図160反時計回り）に約3°回転する。この状態において、左側検出片311gLは左側検出センサ324Lの検出溝に挿通されており（ON状態）、同様に、右側検出片311gRは右側検出センサ324Rの検出溝に挿通される（ON状態）。

【1529】

従って、左側検出センサ324L及び右側検出センサ324Rの検出状態の変化を判定することにより、傾倒装置310が第1状態から遊技者に押し込み操作されたことを判定することができる。

【1530】

ここで、傾倒装置310を連打操作する場合、図159に示す状態と図160に示す状態とを交互に繰り返すことになるが、遊技者が連打する時間間隔によっては、ねじりバネ315による傾倒装置310の復帰が間に合わず、中途半端な位置で押し込み操作をすることになり、遊技者が違和感を覚える恐れがある。

【1531】

従来は、ねじりバネ315のバネ定数を上げることで対処することができたが、本実施形態では、ねじりバネ315のバネ定数を上げると、ねじりバネ315の付勢力に抗して傾倒装置310を押し下げる駆動モータ342（図155参照）の駆動力を上昇させることが必要となり、駆動モータ342の大型化を図る必要性がある。そのため、製品コストが上昇したり、省スペース化ができなくなったりする問題点があった。

【1532】

これに対し、本実施形態では、傾倒装置310が押し込み操作された状態において、傾倒装置310の張出凸設部311jと対面する位置に振動動作により演出が可能なボイスコイルモータ352が配設される。

【1533】

図161に示すように、このボイスコイルモータ352を、図160に示す状態から伸張方向に駆動することにより、ねじりバネ315のバネ定数を上げることなく、傾倒装置

10

20

30

40

50

310の復帰動作を素早く行うことができる。

【1534】

ここで、傾倒装置310が押し込み操作されると常にボイスコイルモータ352が駆動する場合、例えば、遊技者が傾倒装置310を長押し操作する場合にボイスコイルモータ352が駆動してしまい、遊技者に不要な負荷を与えることとなるので、遊技者が違和感を覚える恐れがある。

【1535】

これに対し、本実施形態では、左側検出センサ324LがON状態の時に、所定期間に右側検出センサ324RがON状態とOFF状態とで切り替わる回数を算出し、その回数が閾値以上の場合にボイスコイルモータ352を駆動させることで、遊技者が連打操作する場合にだけ傾倒装置310を復帰させる負荷を向上させることができる。これにより、遊技者が傾倒装置310を快適に操作することができる。

10

【1536】

次いで、図162から図167を参照して、傾倒装置310が第1状態から上下に往復する動作（煽り動作）を開始する場合（第1の動作態様）について説明する。図162から図167は、図143（a）のXXII-XXII線における操作デバイス300の断面図である。

【1537】

なお、図162では、傾倒装置310が第1状態とされた状態が図示され、図163では、図162に示す状態から円板カム344が所定量だけ前転方向に回転し回転爪部材347が姿勢変化した状態が図示され、図164では、図163に示す状態から円板カム344が所定量だけ前転方向に回転し回転爪部材347の姿勢が戻った状態が図示され、図165では、傾倒装置310が往復回転動作する様子が図示され、図166では、図165の状態から遊技者が傾倒装置310を末端位置まで押し込んだ状態が図示され、図167では、図166に示す状態から円板カム344が、所定量だけ前転方向に回転することにより、係合リブ344cの第2張出部344c3が解除部材346の係合部346dに当接される第2初期状態に到達した状態が図示される。また、図165において図164の状態における傾倒装置310の位置が想像線で図示され、図166において、傾倒装置310を押し込み操作する遊技者の手の一例が想像線で図示される。

20

【1538】

図162に示すように、傾倒装置310が第1状態である場合、蓋312の円筒部材312cの内側にLED装置341fの上端部（プリズム部分）が収容される。そのため、円筒部材312cの径方向に照射される光の光量が円筒部材312cの厚みにより抑えられる一方で、軸方向へ照射される光の光量は大きく確保することができる。これにより、円筒部材312cが、蓋312のリブとして強度を向上させる効果と、傾倒装置310の第1状態においてLED装置341fの光の照射強度を調節する効果とを奏することができる。

30

【1539】

図163に示すように、傾倒装置310が第1状態とされ、且つ駆動装置340が第1初期状態とされる図162に示す状態から、円板カム344を前転方向（図163反時計回り方向）に回転させると、円板カム344の第1張出部344c1が解除部材346の係合部346dを押し下げることで解除部材346が後転方向（図163時計回り方向）に回転し、それに伴い回転爪部材347が傾倒装置310の底板部311aとの係合が外れる位置まで後転方向に回転する。

40

【1540】

解除部材346の姿勢変化は、係合リブ344cの第1引込部344c2と係合部346dとが対面する状態まで円板カム344が回転されるまで持続されるので、その間に傾倒装置310がねじりバネ315の付勢力で上昇する（図163時計回りに回転する）。

【1541】

このとき、図162及び図163の状態において、傾倒装置310の軸部311cがア

50

ーム部材 345 の案内孔 345b の一方の終端位置（円板カム 344 の回転軸から遠い側の終端位置）に配置され、傾倒装置 310 の上昇方向の動作はアーム部材 345 により規制されるので、傾倒装置 310 の上昇動作が、円板カム 344 の回転角度に対応した動作態様となる。

【1542】

図 164 に示すように、円板カム 344 が前転方向（図 164 反時計回り方向）に回転し、円板カム 344 の第 1 引込部 344c2 が解除部材 346 の係合部 346d を通過すると、第 1 スプリング SP1 の付勢力により、解除部材 346 と回転爪部材 347 とが前転方向（図 164 反時計回り方向）に回転し、回転爪部材 347 が傾倒装置 310 と係合可能な状態（図 162 に示す状態）に戻る。このとき、解除部材 346 と回転爪部材 347 との間の角度（図 164 における上側の角度）を大きくする方向へ向けて第 2 スプリング SP2 の付勢力が作用するので、解除部材 346 と回転爪部材 347 とは、図 163 に示す状態（角度大状態）を維持したまま回転する。

10

【1543】

この状態において、蓋 312 が LED 装置 341f の上方に退避すると共に、保護レンズ部材 311i を遊技者視点で視認可能な面積が、第 1 状態とされる場合の傾倒装置 310 に比較して増加するので、LED 装置 341f の光を正面方向（遊技者へ向けた方向）へも照射可能となる。従って、傾倒装置 310 の姿勢が変化する事により、LED 装置 341f から照射される光の進行方向を変化させることができ、光の演出効果を向上させることができる。

20

【1544】

この状態において、保護カバー装置 350 の右側検出センサ 353R が ON 状態となり、上下往復動作の開始点を検出することができる。

【1545】

図 165 に示すように、図 164 に示す状態から円板カム 344 を所定量だけ前転方向（図 165 反時計回り）に回転させ、それに続いて円板カム 344 を同じ量だけ後転方向（図 165 時計回り）に回転させるという動作を繰り返し行うことにより、図 165 に示す角度 D1 の範囲で傾倒装置 310 を上下に繰り返し動作させることができる。これにより、遊技者に対する傾倒装置 310 の見え方を変化させることができ、操作デバイス 300 に対する遊技者の注目度を向上させることができる。

30

【1546】

また、角度 D1 の範囲で傾倒装置 310 が上下に繰り返し動作するその動作に対応して、保護レンズ部材 313 の上枠部材 331 の上方に張り出す部分の面積が変化する。そのため、LED 装置 341f から照射される光の内、保護レンズ部材 313 を通して視認できる光の光量を傾倒装置 310 の動作に対応して変化させることができる。そのため、傾倒装置 310 の明るさを変化させることができ、操作デバイス 300 に対する遊技者の注目度を向上させることができる。

【1547】

なお、図 165 に示す状態において、レンズ部材 313 の球殻部 313a が LED 装置 341f の正面側（図 165 左側）に配置されるので、LED 装置 341f から照射される光の照射範囲を、前後方向や上下方向だけでなく、左右方向（図 165 紙面垂直方向）にも広げることができる。

40

【1548】

本実施形態によれば、上述したように、傾倒装置 310 が第 1 状態に配置される場合には、LED 装置 341f の光が上方へ向けて進行し、その照射範囲は円筒部材 312c によって絞られていた（図 162 参照）。これに対し、傾倒装置 310 が第 1 状態から上昇動作すると、LED 装置 341f の光は遊技者へ向けた方向（正面方向）へも照射され、その照射範囲はレンズ部材 313 により広げられる。

【1549】

即ち、本実施形態によれば、傾倒装置 310 の姿勢の変化に伴って、光の照射方向を変

50

化させるだけでなく、その光の照射範囲をも同時に変化させることができる。これにより、傾倒装置 310 の注目度を向上させることができる。

【1550】

図 166 に示すように、図 165 で傾倒装置 310 が上下動作している状態において、遊技者は傾倒装置 310 を押し込み操作することができる。図 165 の状態において、傾倒装置 310 に対してアーム部材 345 から与えられる負荷は、傾倒装置 310 を下降させる方向の負荷のみである（アーム部材 345 が上昇する方向に移動しても、軸部 311c がアーム部材 345 の案内孔 345b を移動するのみであり、負荷が生じない）。

【1551】

そのため、図 165 の状態で遊技者が傾倒装置 310 を押し込み操作した場合に、遊技者に駆動モータ 342（図 155 参照）の駆動力による負荷が与えられることを防止することができる。このとき、遊技者には、ねじりバネ 315 の付勢力による負荷のみが与えられる。これにより、遊技者が傾倒装置 310 を押し込み操作する際に、遊技者に対して大きな負荷が生じることが抑制されるので、遊技者が操作デバイス 300 を快適に操作することができる。

10

【1552】

図 166 に示すように、図 165 に示す状態から、傾倒装置 310 の押し込み終端まで至る過程において、傾倒装置 310 の底板部 311a が回転爪部材 347 の鉤状部 347d を押進することにより回転爪部材 347 が後転方向（図 166 時計回り方向）に回転し、それに続けて傾倒装置 310 を押し込み操作することにより底板部 311a が鉤状部 347d を通過すると、回転爪部材 347 は傾倒装置 310 と係合可能な位置に戻る（前転方向に回転する）。従って、傾倒装置 310 が回転爪部材 347 に上昇方向の移動を規制される。

20

【1553】

従って、図 165 に示す傾倒装置 310 を上下動作させる状態から遊技者が傾倒装置 310 を押し下げた後において、遊技者が手を離した場合に、傾倒装置 310 を第 1 状態に維持することができる。

【1554】

図 166 に示す状態において、ボイスコイルモータ 352 が振動動作（伸張方向への移動と、縮小方向への移動とを繰り返す動作）を行う。これにより、傾倒装置 310 を押し込み終端まで押し込み操作した後、傾倒装置 310 に手を乗せ続けている遊技者に対して振動を伝える演出を行うことができる。

30

【1555】

即ち、ボイスコイルモータ 352 を、傾倒装置 310 の上昇を補助する駆動力を発生させる目的（図 161 参照）と、押し込み終端位置に配置された傾倒装置 310 を振動させることにより振動演出を行う目的とに利用することができる。

【1556】

なお、図 167 に示すように、遊技者が傾倒装置 310 から手を離して傾倒装置 310 が第 1 状態まで復帰した場合には、傾倒装置 310 の張出凸設部 311j が下枠部材 320 の下面に埋没し、ボイスコイルモータ 352 との当接が解除される。そのため、振動演出は、遊技者が傾倒装置 310 を押し込み終端に押し込んでいる状態でのみ有効となる。

40

【1557】

そのため、操作ボタンが単に振動する遊技機に比較して、傾倒装置 310 を押し込み操作する場合に押し込み終端でボイスコイルモータ 352 による振動が発生するか否かを、傾倒装置 310 を押し込み操作した遊技者のみに把握させることができる。

【1558】

ここで、抽選が大当たりか否かは、傾倒装置 310 の押し込み操作に左右されるものではない。そのため、遊技者によっては、傾倒装置 310 を全く操作しない恐れがあり、その場合、傾倒装置 310 の操作手段としての価値は低くなってしまう。

【1559】

50

これに対し、本実施形態では、傾倒装置 310 を押し込み操作することで初めてボイスコイルモータ 352 の振動を遊技者が感じることができる態様で構成される。

【1560】

ここで、例えば、大当たりが確定した場合にボイスコイルモータ 352 が振動演出するように制御することで、遊技者が傾倒装置 310 を押し込み操作する時の期待感を向上させることができ、傾倒装置 310 の先読み手段としての価値を向上させることができる。これにより、遊技者が傾倒装置 310 を操作し易くすることができ、傾倒装置 310 の操作手段としての価値を高めることができる。

【1561】

図 167 に示すように、図 166 に示す状態から、円板カム 344 を第 2 張出部 344c1 が解除部材 346 の係合部 346d に当接するまで円板カム 344 を前転方向（図 166 反時計回り方向）に所定量回転させることにより、駆動装置 340 を第 2 初期状態とすることができる。

【1562】

第 2 初期状態は、第 1 初期状態と同様に係合リブ 344c と解除部材 346 とが回転方向で当接する状態である。第 1 初期状態では第 1 張出部 344c1 が係合リブ 344c と当接する一方で、第 2 初期状態では第 2 張出部 344c3 と係合リブ 344c とが当接する。

【1563】

なお、図 166 の状態から、円板カム 344 を後転方向（図 166 時計回り方向）に回転させて係合リブ 344c の第 1 張出部 344c1 が係合部 346d を通過した後、逆回転させる方法で、駆動装置 340 を図 166 に示す状態から図 162 に示す第 1 初期状態に戻すことができる。この場合、解除部材 346 を押し上げる方向の負荷が解除部材 346 かけられ、回転爪部材 347 の姿勢を維持した状態で解除部材 346 のみを前転方向（図 166 反時計回り方向）に回転させることができる。

【1564】

次いで、図 168 から図 171 を参照して、傾倒装置 310 が第 1 状態とされ、且つ駆動装置 340 が第 2 初期状態とされた状態から、傾倒装置 310 を上下動作（煽り動作）させる場合（第 2 の動作態様）について説明する。この場合、傾倒装置 310 は、第 2 状態を経て上下に往復する動作（煽り動作）を開始する。

【1565】

図 168 から図 171 は、図 143 (a) の XXII-XXII 線における操作デバイス 300 の断面図である。図 168 では、図 167 に示す状態から円板カム 344 を前転方向（図 168 反時計回り）に回転させ解除部材 346 と回転爪部材 347 とを後転方向（図 168 時計回り）に回転させた状態が図示され、図 169 では、図 168 に示す状態から、円板カム 344 が所定量回転し傾倒装置 310 が第 2 状態へ到達した状態が図示され、図 170 では、図 169 に示す状態から円板カム 344 が往復回転動作する様子が図示され、図 171 では、図 170 に示す状態から遊技者が傾倒装置 310 を終端位置まで押し込んだ状態が図示される。また、図 170 において図 169 の状態における傾倒装置 310 の位置が想像線で図示され、図 171 において、傾倒装置 310 を押し込み操作する遊技者の手の一例が想像線で図示される。

【1566】

図 168 に示すように、図 167 に示す状態から円板カム 344 を前転方向（図 168 反時計回り）に回転させると、回転爪部材 347 と傾倒装置 310 との係合が解除され、傾倒装置 310 が上昇方向に動作する。

【1567】

このとき、傾倒装置 310 の軸部 311c が移動する方向にアーム部材 345 の案内孔 345b が延びている（空間を有している）ため、傾倒装置 310 がアーム部材 345 を介して円板カム 344 に引っ張られることはなく、傾倒装置 310 を低抵抗で上昇動作させることができ、傾倒装置 310 を第 1 状態から第 2 状態へ短時間で状態変化させること

10

20

30

40

50

ができる。

【1568】

図169に示すように、図168に示す状態（傾倒装置310と回転爪部材347との係合を解除した状態）から約10度だけ回転させることにより、円板カム344の姿勢を、傾倒装置310を第2状態に配置可能な姿勢（第1初期状態から円板カム344を180°回転させた姿勢）にすることができる。そのため、傾倒装置310の上昇する速度が大きく、傾倒装置310が図167の状態から短期間で第2状態へ到達しようとする場合に、その状態変化を円板カム344が邪魔をする（円板カム344が所定角度回転するのが遅くて傾倒装置310が第2状態となるまでの期間が長くなる）ことを予防することができる。

10

【1569】

図170に示すように、図169に示す状態から円板カム344を所定量だけ前転方向（図169反時計回り）に回転させ、それに続いて円板カム344を同じ量だけ後転方向（図169時計回り）に回転させるという動作を繰り返し行うことにより、図170に示す角度D2の範囲で傾倒装置310を上下に繰り返し動作させることができる。これにより、遊技者に対する傾倒装置310の見え方を変化させることができ、操作デバイス300に対する遊技者の注目度を向上させることができる。

【1570】

また、角度D2の範囲で傾倒装置310が上下に繰り返し動作するその動作に対応して、保護レンズ部材313の上枠部材331の上方に張り出す部分の面積が変化する。そのため、LED装置341fから照射される光の内、保護レンズ部材313を通して視認できる光の光量を傾倒装置310の動作に対応して変化させることができる。そのため、傾倒装置310の明るさを変化させることができ、操作デバイス300に対する遊技者の注目度を向上させることができる。

20

【1571】

なお、図170に示す状態において、レンズ部材313の球殻部313aがLED装置341fの正面側（図170左側）に配置されるので、LED装置341fから照射される光の照射範囲を、前後方向や上下方向だけでなく、左右方向（図170紙面垂直方向）にも広げることができる。

【1572】

即ち、本実施形態によれば、傾倒装置310の姿勢の変化に伴って、光の照射方向を変化させるだけでなく、その光の照射範囲をも同時に変化させることができる。これにより、傾倒装置310の注目度を向上させることができる。

30

【1573】

図170に示す角度D2の範囲は、図165に示す角度D1の範囲とは異なっている。即ち、本実施形態では、傾倒装置310の上下動作の態様として、図165に示す上下動作と、図170に示す上下動作との2種類の上下動作（煽り動作）を、回転爪部材347による傾倒装置310の上昇方向への移動の規制の解除後、即座に行うことができる。従って、第1状態の傾倒装置310を駆動モータ342の駆動力により動作させる態様を2種類作ることができる。

40

【1574】

これにより、操作部材310が毎回同じ動作をする場合に比較して、その動作態様に異なった意味（例えば、大当たりの期待感の違い）を持たせることができ、傾倒装置310に対する遊技者の注目度を向上させることができる。

【1575】

図170に示すように、図169で傾倒装置310が上下動作している状態において、遊技者は傾倒装置310を押し込み操作することができる。図170の状態において、傾倒装置310に対してアーム部材345から与えられる負荷は、傾倒装置310を下方へ引き下げる方向の負荷のみである（アーム部材345が上昇する方向に移動しても、軸部311cがアーム部材345の案内孔345bを移動するのみであり、アーム部材345

50

から軸部 3 1 1 c を持ち上げる負荷は生じない)。

【1 5 7 6】

そのため、図 1 7 0 の状態で遊技者が傾倒装置 3 1 0 を押し込み操作した場合に、遊技者に駆動モータ 3 4 2 (図 1 5 5 参照) の駆動力による負荷が与えられることを防止することができる。このとき、遊技者には、ねじりバネ 3 1 5 の付勢力による負荷のみが与えられる。これにより、遊技者が傾倒装置 3 1 0 を押し込み操作する際に、遊技者に対して大きな負荷が生じることが抑制されるので、遊技者が操作デバイス 3 0 0 を快適に操作することができる。

【1 5 7 7】

図 1 7 1 に示すように、傾倒装置 3 1 0 を押し込み操作した状態に至る過程において、傾倒装置 3 1 0 の底板部 3 1 1 a が回転爪部材 3 4 7 の鉤状部 3 4 7 d を押進することにより回転爪部材 3 4 7 が後転方向 (図 1 7 1 時計回り方向) に回転し、それに続けて傾倒装置 3 1 0 を押し込み操作することにより底板部 3 1 1 a が鉤状部 3 4 7 d を通過すると。回転爪部材 3 4 7 は傾倒装置 3 1 0 と係合可能な位置に戻る (前転方向に回転する)。従って、傾倒装置 3 1 0 が回転爪部材 3 4 7 に上昇方向の移動を規制される。

【1 5 7 8】

従って、図 1 7 0 に示す傾倒装置 3 1 0 を上下動作させる状態から遊技者が傾倒装置 3 1 0 を押し下げた後 (図 1 7 1 参照) において、遊技者が手を離した場合に、傾倒装置 3 1 0 を第 1 状態に維持することができる。

【1 5 7 9】

次いで、図 1 7 2 から図 1 7 4 を参照して、遊技者が押し込み操作した後に、回転爪部材 3 4 7 による傾倒装置 3 1 0 の規制を解除することなく、円板カム 3 4 4 を第 2 初期状態とする動作について説明する。この方法により、傾倒装置 3 1 0 の 2 種類の上下動作 (煽り動作) を、交互に行ったり、片方を連続で行ったりすることが可能となる。

【1 5 8 0】

図 1 7 2 から図 1 7 4 は、図 1 4 3 (a) の X X I I - X X I I 線における操作デバイス 3 0 0 の断面図である。図 1 7 2 では、図 1 7 1 に示す状態から円板カム 3 4 4 を後転方向 (図 1 7 2 時計回り) に回転させ解除部材 3 4 6 を前転方向 (図 1 7 2 反時計回り) に回転させた状態が図示され、図 1 7 3 では、図 1 7 2 に示す状態以上に回転カム 3 4 4 が後転方向 (図 1 7 2 時計回り) に回転してから円板カム 3 4 4 が解除部材 3 4 6 の係合部 3 4 6 d に当接する位置まで前転方向 (図 1 7 2 反時計回り) に回転した状態が図示され、図 1 7 4 では、図 1 7 3 に示す状態から円板カム 3 4 4 が前転方向 (図 1 7 3 反時計回り) に回転し保護カバー装置 3 5 0 の左側検出センサ 3 5 3 L が ON 状態となった状態が図示される。なお、図 1 7 2 から図 1 7 4 において、傾倒装置 3 1 0 に上から振れる遊技者の手の一例が想像線で図示される。

【1 5 8 1】

図 1 7 2 に示すように、図 1 7 1 に示す状態から円板カム 3 4 4 を後転方向 (図 1 7 1 時計回り) に回転させると、係合リブ 3 4 4 c の第 2 引込部 3 4 4 c 4 が解除部材 3 4 6 の係合部 3 4 6 d と当接する。この場合、係合リブ 3 4 4 c が解除部材 3 4 6 を押し上げることにより解除部材 3 4 6 の姿勢は変化するが、解除部材 3 4 6 の凸設ピン 3 4 6 b が回転爪部材 3 4 7 の案内長孔 3 4 7 b の空間部分を移動するに留まり、回転爪部材 3 4 7 は図 1 7 2 に示す姿勢で維持される。

【1 5 8 2】

即ち、図 1 7 2 に示す状態から更に円板カム 3 4 4 を後転方向 (図 1 7 2 時計回り) に回転させ、係合リブ 3 4 4 c と解除部材 3 4 6 との係合を解除する過程において、回転爪部材 3 4 7 による傾倒装置 3 1 0 の上昇の規制を維持することができる。

【1 5 8 3】

図 1 7 2 に示す状態から、更に円板カム 3 4 4 を後転方向 (図 1 7 2 時計回り) に回転させ、続けて回転カム 3 4 4 を前転方向 (図 1 7 2 反時計回り) に回転させることで、図 1 7 3 に示すように、駆動装置 3 4 0 を第 2 初期状態とすることができる。

【1584】

なお、本実施形態では、第2初期状態を検出するセンサが無いので、図173に示す状態で円板カム344を正確に停止させることは難しいが、図173に示す第2初期状態を経由することは可能である。従って、図173に示す状態から円板カム344を動作させることにより、上述したように、角度D2の範囲における、第2初期状態からの上下動作（煽り動作）を行うことが可能となる。

【1585】

ここで、傾倒装置310を押し込み操作する遊技者は、「長押し」等の特段の表示がされていなくとも、押し込み操作したあとで手を傾倒装置310に置いたままにする動作を行うことがある。

10

【1586】

これは、例えば、演出に集中する余り傾倒装置310を押し込み操作した手を離すのを忘れることにより起きる動作であるが、この場合、回転爪部材347による規制が解除されても傾倒装置310が上昇しないので、円板カム344が傾倒装置310を角度D2の範囲で上下動作（煽り動作）させるための往復動作（正逆切替動作）を行ったとしても、傾倒装置310の姿勢を変化させることができない。この場合、駆動モータ342の回転は無駄となり、その回転を省略することができれば、駆動モータ342の寿命を延ばすことができる。

【1587】

そこで、本実施形態では、図173に示す状態から円板カム344を前転方向（図173反時計回り）に回転させる状態において、下枠部材320の左側検出センサ324L（図152参照）がON状態を維持する間（傾倒装置310が第1状態以下に傾倒する間）は、円板カム344を逆回転させることはせず、図174に示すように、保護カバー装置350の左側検出センサ353L（図151参照）がON状態とされる駆動装置340の第1初期状態において円板カム344の回転を停止する（駆動モータ342の駆動を停止する）態様で制御される。

20

【1588】

図173及び図174に示す状態において、遊技者の手が傾倒装置310の上側におかれることにより傾倒装置310が上昇動作しないので、この場合、図173に示す状態から図174に示す状態までの変化が駆動モータ342を一方向に回転させることで生じる。

30

【1589】

そのため、図172から図174に示すように、遊技者の手が傾倒装置310の上側に置かれ続け、傾倒装置310を上下動作させることができないときにまで駆動モータ342を往復動作（正逆切替動作）させることを避けることができ、駆動モータ342にかけられる負担を低減し、モータ寿命を延ばすことができる。

【1590】

なお、図173に示す状態から、円板カム344を所定量（図168に示す状態まで）回転させた際に、左側検出センサ324L（図152参照）がON状態を維持する場合に、そのまま円板カム344を回転させるのでは無く、即座に逆回転させて図173に示す状態に戻すように制御しても良い。これにより、駆動装置340を早期に第2初期状態に戻すことができ、駆動装置340に無駄な負荷をかけずに済むので、駆動モータ342（図155参照）のモータ寿命を延ばすことができる。

40

【1591】

図175及び図176を参照して、駆動装置340の破壊防止の工夫について説明する。図175は、図143（a）のXXII-XXII線における操作デバイス300の断面図であり、図176は、図175のXXXI-XXXI線における操作デバイス300の部分断面図である。なお、図175では、傾倒装置310が第2状態とされた状態で傾倒装置310を掴んで固定する遊技者の手が想像線で図示され、図176では、本体カバー351の上側部材の図示が省略される。

50

【1592】

図175に示すように、遊技者が傾倒装置310を掴んで固定する場合、アーム部材345の移動が規制されるので、円板カム344を図175の状態から回転させることができない。そのため、駆動モータ342（図176参照）が回転を開始すると、駆動モータ342と伝達ギア343bとの間で高負荷が生じ、放っておくと、駆動モータ342（図155参照）が故障する恐れがある。

【1593】

これに対し、本実施形態では、伝達ギア343bが円板カム344を固定する伝達軸棒343aに対して空回り可能に構成されるので、駆動モータ342が故障することを防止することができる。

10

【1594】

即ち、図176に示すように、円板カム344が固定された状態で駆動モータ342が駆動を開始し、伝達ギア343bが回転方向に付勢されることにより、クラッチ部343b2, 343c2を介して動力が伝達され、可動クラッチ343cが伝達ギア343bから離反する方向へ移動する。これにより、伝達ギア343bと可動クラッチ343cとの係合を解除し、伝達ギア343bを空回りさせることができる。これにより、駆動モータ342が故障することを防止することができる。

【1595】

なお、遊技者が傾倒装置310を掴んでいない場合、操作デバイス300の構成上、円板カム344を一回転させれば傾倒装置310は第1状態を経由する。そのため、本実施形態では、駆動モータ342を所定角度（例えば、360°）回転させる間に下枠部材320の左側検出センサ324LがON状態とならない場合（傾倒装置310が第1状態とならない場合）に、遊技者が、傾倒装置310を把持固定するという不要な操作を故意に行っていると判断して、その把持動作を止めるように、例えば、第3図柄表示装置81に表示することにより報知しつつ、駆動モータ342の回転を停止する。

20

【1596】

これにより、遊技者が故意に誤操作を行っている場合を選択して、その時にのみ、誤操作を止めるよう報知することが可能となると共に、早期に駆動モータ342を停止して、故障を防止することができる。

【1597】

なお、伝達ギア343bと可動クラッチ343cとが離反して位相ずれが生じる場合、駆動モータの初期位相と、可動クラッチ343cと位相を同じくする円板カム344の初期位相とがずれる。そのため、位相ずれが生じる以前の状態から継続して（ステップ数などで）駆動モータ342を制御すると、円板カム344を正確に動作させることができない（位相ずれを修正できない）。

30

【1598】

これに対し、本実施形態では、保護カバー部材350の左側検出センサ353LがON状態となったことを検出することにより、駆動装置340が第1初期状態となったことを特定することができるので、その状態を初期位置として駆動モータ352の制御を再開する（駆動モータ342の初期位相を再設定する）ことにより、伝達ギア343bと可動クラッチ343cとの間で位相ずれが生じた後においても、駆動モータ342の位相と円板カム344の位相とを再度合わせた状態で制御を行うことができる。

40

【1599】

これにより、傾倒装置310を動作させることで演出を行う場合に、駆動モータ342の回転制御により傾倒装置310に行わせようとする動作と、実際に傾倒装置310が行う動作との間にずれが生じることが防止される。従って、伝達ギア343bと可動クラッチ343cとの間で位相ずれが生じた後においても、傾倒装置310を適正に動作させて演出を行うことができる。

【1600】

ここで、図176に示すように、可動クラッチ343cは、伝達ギア343bの回転方

50

向に関わらず、伝達ギア 3 4 3 b に対して空回りする形状から構成される。その必要性について、以下において説明する。

【1601】

図 1 7 7、図 1 7 8、図 1 7 9 及び図 1 8 0 は、図 1 4 3 (a) の X X I I - X X I I 線における操作デバイス 3 0 0 の断面図である。なお、図 1 7 7 では、図 1 7 5 に示す状態から円板カム 3 4 4 が前転方向（矢印 C C W 方向）に 1 8 0 度回転した状態が図示され、図 1 7 8 では、図 1 7 7 に示す状態から、更に円板カム 3 4 4 が矢印 C C W 方向に回転した状態が図示される。また、図 1 7 9 では、図 1 7 5 に示す状態から円板カム 3 4 4 が後転方向（矢印 C W 方向）に 1 8 0 度回転した状態が図示され、図 1 8 0 では、図 1 7 9 に示す状態から、更に円板カム 3 4 4 が矢印 C W 方向に回転した状態が図示される。

10

【1602】

図 1 7 8 に示すように、円板カム 3 4 4 が矢印 C C W 方向に回転する場合、傾倒装置 3 1 0 は、図 1 7 7 に示す第 1 状態を経由して、第 2 状態へ向けて起立動作する。一方で、図 1 8 0 に示すように、円板カム 3 4 4 が矢印 C W 方向に回転する場合、傾倒装置 3 1 0 は、図 1 7 9 に示す第 1 状態のまま、その状態を維持する態様で構成される。

【1603】

これは、図 1 7 9 に示す状態から図 1 8 0 に示す状態へ向かうにつれて係合リブ 3 4 4 c が解除部材 3 4 6 から離反する態様で動作すること、のみに原因ではなく、円板カム 3 4 4 が矢印 C W 方向に回転する場合、係合リブ 3 4 4 c が解除部材 3 4 6 に当接しても、回転爪部材 3 4 7 による固定が解除されないことが原因である。即ち、円板カム 3 4 4 が矢印 C W 方向に回転する場合、係合リブ 3 4 4 c が解除部材 3 4 6 に下方から当接するが、この場合、解除部材 3 4 6 が係合リブ 3 4 4 c に持ち上げられることになり、回転爪部材 3 4 7 を押し上げる方向の負荷が生じない。そのため、回転爪部材 3 4 7 による固定が解除されることは無い。

20

【1604】

ここで、傾倒装置 3 1 0 の動作を遊技者視点で見える場合、図 1 7 5 から図 1 7 7 及び図 1 7 9 に示す第 1 状態までは、どちらも同様の動作に見え、第 1 状態となってから以降の動きが図 1 7 8 又は図 1 8 0 のどちらか異なる動作となる。

【1605】

例えば、第 1 状態に傾倒装置 3 1 0 が到達してからの動作の違いを、駆動モータ 3 4 2（図 1 7 6 参照）の制御により発生させても良いが、駆動モータ 3 4 2 の回転数の変化による駆動音の変化の違いで、行っている制御の態様に遊技者が気付き、これから実行される演出が遊技者に把握されてしまい、遊技者の興味を削ぐおそれがある。また、傾倒装置 3 1 0 を急停止させる動作を駆動モータ 3 4 2 の急停止で行う場合、駆動モータ 3 4 2 にかけられる負担が大きくなり、駆動モータ 3 4 2 の耐久性が低下するおそれがある。

30

【1606】

これに対し、本実施形態によれば、図 1 7 5 に示す状態から、傾倒装置 3 1 0 が第 1 状態へ向けて移動し、その後の傾倒装置 3 1 0 の動作を異ならせる場合に、駆動モータ 3 4 2 の回転は、その方向が異なるのみなので、その駆動態様（振動や、音など）で、その回転方向を遊技者が把握することを困難にすることができる。そのため、例えば、第 1 状態から傾倒装置 3 1 0 が起き上がるか、第 1 状態に傾倒装置 3 1 0 が維持されるかにより、演出の期待度が変化する場合に、傾倒装置 3 1 0 が第 1 状態へ向かう動作中に、その期待度の変化を、遊技者が把握してしまうことを防止することができる。これにより、傾倒装置 3 1 0 の動作への注目力を向上させることができる。

40

【1607】

一方で、傾倒装置 3 1 0 が第 1 状態に到達して、更に駆動モータ 3 4 2 が回転することにより、傾倒装置 3 1 0 が起き上がるか、第 1 状態を維持するかを確認することにより、遊技者は演出の期待度の変化を把握することができるので、遊技者に、傾倒装置 3 1 0 が第 2 状態（図 1 7 5 参照）となり、駆動モータ 3 4 2 により第 1 状態へ向けて移動する際の、傾倒装置 3 1 0 の動きを見守るように仕向けることができる。

50

【1608】

即ち、傾倒装置310が第2状態である場合に、遊技者が傾倒装置310を把持することを抑制することができるので、駆動モータ342の駆動時に遊技者が誤操作することにより傾倒装置310及び駆動装置340に過負荷が与えられることを防止することができる。

【1609】

また、傾倒装置310を急停止させる演出を行うために、駆動モータ342（図176参照）を急停止させる必要がないので、駆動モータ342を急停止する場合に駆動モータ342に与えられる負担を無くすことができ、駆動モータ342の耐久性を向上させることができる。

10

【1610】

次いで、図181を参照して、遊技者が傾倒装置310を押し下げる動作をした場合にも、傾倒装置310が回転爪部材347で規制されずに上下動作をおこなう場合（第3の動作態様）について説明する。

【1611】

図181は、図143（a）のXXII-XXII線における操作デバイス300の断面図である。なお、図181では、駆動装置340の第1初期状態（図162参照）から円板カム344が所定量前転方向（図181反時計回り）に回転された状態が図示されると共に、第1張出部344c1が解除部材346の係合部346dを通過しない角度で円板カム344を後転方向（図181時計回り）に回転させた後における傾倒装置310の外形が想像線で図示される。

20

【1612】

図181に示すように、円板カム344の第1張出部344c1により解除部材346が押し下げられた状態において、第1張出部344c1と第1引込部344c2とが解除部材346の係合部346dを通過しない位置関係を保ちながら円板カム344を往復回転させることにより、解除部材346の姿勢を維持したまま、傾倒装置310を上下に往復動作させることができる。

【1613】

この場合、回転爪部材347の姿勢が、解除部材346の姿勢変化に伴って後転方向（図181時計回り）に回転された状態で維持されるので、図181に示す態様で傾倒装置310が上下動作する場合に、遊技者が傾倒装置310を押し込み操作したとしても、傾倒装置310と回転爪部材347とが係合せず、遊技者が手を離すことにより傾倒装置310が第1状態（回転爪部材347が傾倒装置310と係合する場合に傾倒装置310が上昇を規制される位置）よりも上方へ移動すると共に上下動作を継続する動作態様を実施することができる。

30

【1614】

そのため、例えば、傾倒装置310の動作態様として、上述した第1の動作態様や、第2の動作態様と、図181に示す第3の動作態様とで、演出上の違いを設けることで、操作デバイス300の操作に従来とは違った意味を持たせることができる。即ち、本実施形態によれば、遊技者が傾倒装置310を押し込み操作して、その後、傾倒装置310を離すことで初めて、傾倒装置310が第1の動作態様または第2の動作態様で上下動作していたのか、第3の動作態様で上下動作していたのかを知ることができる。

40

【1615】

演出上の違いとして、第1の動作態様や、第2の動作態様で傾倒装置310が上下動作する場合（傾倒装置310を押し込み操作した後で手を離すと傾倒装置310が第1状態で維持される場合）の方が、第3の動作態様で傾倒装置310が上下動作する場合（傾倒装置310を押し込み操作した後で手を離しても傾倒装置310が上下動作を継続する場合）に比較して大当たりの期待度が高いという違いを設けたとすると、遊技者が傾倒装置310を押し込む時だけでなく、傾倒装置310から手を離すときにも、大当たりするかどうかの期待度を認識する機会を得ることができるので、操作デバイス300を遊技者が注

50

目するタイミングを多く設けることができる。これにより、操作デバイス 300 の注目度を向上させることができる。

【1616】

次いで、図 182 から図 186 を参照して第 19 実施形態について説明する。第 18 実施形態では、解除部材 346 が押し上げられた場合に回転爪部材 347 の状態が維持される場合を説明したが、第 19 実施形態における操作デバイス 2300 は、駆動装置 2340 がスライド爪部材 2348 を備え、解除部材 2346 が押し上げられた場合にスライド爪部材 2348 がスライド動作する態様で構成される。なお、上述した各実施形態と同一の部分には同一の符号を付して、その説明は省略する。まず、図 182 及び図 183 を参照して、第 18 実施形態との差異について説明する。

10

【1617】

図 182 (a) は、第 19 実施形態におけるスライド爪部材 2348 の側面図であり、図 182 (b) は、回転板部材 2347 の側面図であり、図 182 (c) は、解除部材 2346 の側面図である。

【1618】

図 183 (a) 及び図 183 (b) は、解除部材 2346 と回転板部材 2347 とスライド爪部材 2348 との連動を示す解除部材 2346 と回転板部材 2347 とスライド爪部材 2348 との側面図である。

【1619】

図 183 (a) では、解除部材 2346 に対して回転板部材 2347 が第 2 スプリング SP2 の付勢方向終端位置まで回転した角度大状態が図示され、図 183 (b) では、解除部材 2346 に対して回転板部材 2347 が第 2 スプリング SP2 の付勢力に抗して終端位置まで回転した角度小状態が図示される。なお、円板カム 344 に当接されることにより解除部材 2346 が回転する状態は、角度大状態と角度小状態との間の状態（凸設ピン 346b が案内長孔 347b の中間位置に配置された状態）となる（図 185 参照）。

20

【1620】

図 182 及び図 183 に示すように、駆動装置 2340（図 184 参照）は、軸部 341c（図 184 参照）に軸支される機能部材として、解除部材 2346 と、回転板部材 2347 と、その回転板部材 2347 を挟んで解除部材 2346 の反対側に配設されると共に傾倒装置 2310（図 184 参照）の回転軸を中心とする円弧軌道にそってスライド移動可能に構成されるスライド爪部材 2348 と、を主に備える。なお、解除部材 2346 と回転板部材 2347 とスライド爪部材 2348 とにおいて、第 18 実施形態と同様の機能を有する構成については、同一の符号を付し、その説明は省略する。

30

【1621】

図 182 (a) に示すように、スライド爪部材 2348 は、レール部 2347f にスライド可能に内嵌される態様で湾曲した形状から形成される湾曲部 2348a と、その湾曲部 2348a の上端部において前方（図 182 左方）へ鉤状に凸設される鉤状部 2348b と、それら湾曲部 2348a 及び鉤状部 2348b の厚み方向（図 184 (a) 紙面垂直方向）に重ねて配設されると共に湾曲部 2348a よりも幅広の湾曲した板形状から形成される補強部 2348c と、その補強部 2348c の下端部において解除部材 2346 へ向けて円柱状に凸設される凸設ピン 2348d と、を主に備える。

40

【1622】

湾曲部 2348a は、その幅の長さが、レール部 2347f の離間幅よりも若干短い長さに設定される。そのため、スライド爪部材 2348 の湾曲部 2348a が、レール部 2347f に内嵌される状態において、回転板部材 2347 に対してスライド移動可能に構成される。

【1623】

鉤状部 2348b は、形状が第 18 実施形態の鉤状部 347d と同様であり、その下側に磁性材料が配設される。この磁性材料は、後述する傾倒装置 2310 の底板部 2311a と吸着する磁力を発生させるための磁性材料である。

50

【1624】

補強部2348cは、組立状態（図183参照）において回転板部材2347のスライド爪部材2348と対面する面の反対側の面と対面する部分であり、湾曲部2348aよりも幅広に形成されることにより、スライド爪部材2348を補強する部分である。

【1625】

凸設ピン2348dは、解除部材2346の機能長孔2346eに挿通される円柱部材であり、本体板部2348eに挿通固定される金属棒により構成される。解除部材2346が回転板部材2347に対して相対回転することで凸設ピン2348dが機能長孔2346eの側面に押され、スライド爪部材2348がスライド移動する。

【1626】

回転板部材2347は、軸支孔347aと、案内長孔347bと、挿通孔347cと、引下用孔347eと、に加えて、スライド爪部材2348のスライド動作を案内するレール部2347fと、スライド爪部材2348の凸設ピン2348dが挿通される支持長孔2347gと、を備える。

【1627】

レール部2347fは、回転板部材2347の上端部から延設される一対の板状部から形成され、それら一対の板状部の対向配置される側面は、回転板部材2347が前転方向（図183反時計回り）の終端位置に配置された状態において、軸部314（図184参照）を中心とする円弧に沿った湾曲形状から形成される。

【1628】

支持長孔2347gは、レール部2347fと同様に、軸部314（図184参照）を中心とする円弧に沿った湾曲形状から形成される。支持長孔2347gに凸設ピン2348dが挿通された状態でスライド爪部材2348をスライド移動させる場合、スライド爪部材2348をレール部2347fと支持長孔2347gとで支持することができ、スライド爪部材2348がぐらつくことを抑制することができる。

【1629】

解除部材2346は、軸支孔346aと、凸設ピン346bと、挿通孔346cと、係合部346dと、に加えて、厚さ方向に穿設される長孔である機能長孔2346eを備える。

【1630】

機能長孔2346eは、スライド爪部材2348の凸設ピン2348dの直径よりも若干幅の広い長孔として構成され、軸支孔346aを中心とした円弧に沿った湾曲形状から構成される第1長孔部2346e1と、その第1長孔部2346eの一方の端部から軸支孔346aの反対方向へ向かって傾斜する方向に延設される第2長孔部2346e2と、を主に備える。

【1631】

図183に示すように、解除部材2346が回転板部材2347に対して回転し、角度大状態と角度小状態との間で状態が変化すると、スライド爪部材2348がレール部2347fの湾曲形状に沿ってスライド移動する。

【1632】

機能長孔2346eが凸設ピン2348dの直径よりも若干幅の広い長孔として構成されるので、解除部材2346の移動に対する時間遅れ無しに、解除部材2346の移動速度がそのまま凸設ピン2348dの移動速度に反映される。

【1633】

即ち、解除部材2346を素早く回転させれば、スライド爪部材2348が素早くスライド動作する一方で、解除部材2346を回転させる速度を遅くすれば、スライド爪部材2348の動作速度も遅くなる。

【1634】

図183（a）に示すように、角度大状態では、スライド爪部材2348がスライド方向に引っ張られたとしても、第1円弧部2346e1が軸支孔346aを中心とする円弧

10

20

30

40

50

に沿った形状とされるので、凸設ピン 2 3 4 8 d から機能長孔 2 3 4 6 e にかけてられる負荷が軸支孔 3 4 6 a を通る直線方向に向けられる。そのため、解除部材 2 3 4 6 を回転させる力が発生せず、スライド爪部材 2 3 4 8 がスライド移動することを防止することができる。

【1 6 3 5】

即ち、本実施形態では、解除部材 2 3 4 6 が回転動作することによりスライド爪部材 2 3 4 7 がスライド移動することはあっても、角度大状態の時にスライド爪部材 2 3 4 7 が引っ張られることによりスライド爪部材 2 3 4 7 がスライド移動することは無い。従って、第 1 8 実施形態と同様に、傾倒装置 2 3 1 0 を第 1 状態に配置した場合においてスライド爪部材 2 3 4 8 を傾倒装置 2 3 1 0 に係合させることにより、傾倒装置 2 3 1 0 の上昇を規制することができる。

10

【1 6 3 6】

図 1 8 4 から図 1 8 6 は、傾倒装置 2 3 1 0 の姿勢の変化を時系列で図示する図面であって、図 1 4 3 (a) の X X I I - X X I I 線に対応する線における操作デバイス 2 3 0 0 の断面図である。なお、図 1 8 4 では、円板カム 3 4 4 の第 2 引込部 3 4 4 c 4 が解除部材 2 3 4 6 の係合部 3 4 6 d の下方に配置された状態が図示され、図 1 8 5 では、図 1 8 4 に示す状態から円板カム 3 4 4 が後転方向（図 1 8 4 時計回り）に回転され解除部材 2 3 4 6 の係合部 3 4 6 d が押し上げられた状態が図示され、図 1 8 6 では、図 1 8 5 に示す状態から円板カム 3 4 4 が後転方向（図 1 8 5 時計回り）に回転され解除部材 2 3 4 6 が第 2 スプリング S P 2 の付勢力により復帰された状態が図示される。

20

【1 6 3 7】

本実施形態では、傾倒装置 2 3 1 0 の底板部 2 3 1 1 a が、開口部 3 1 1 b の下側縁部付近において上側側面に固定されると共に磁性材料から構成される磁石部 2 3 1 1 a 1 を備える。

【1 6 3 8】

図 1 8 4 に示す状態において、磁石部 2 3 1 1 a 1 と鉤状部 2 3 4 8 b とが磁力により吸着する。この状態から傾倒装置 2 3 1 0 を遊技者が押し込み操作する場合、傾倒装置 2 3 1 0 の姿勢変化により磁石部 2 3 1 1 a 1 と鉤状部 2 3 4 8 b との吸着が外れるので、傾倒装置 2 3 1 0 からスライド爪部材 2 3 4 8 に大きな負荷が与えられることは無い。

【1 6 3 9】

30

図 1 8 5 に示すように、解除部材 2 3 4 6 が押し上げられると、その動作に連動してスライド爪部材 2 3 4 8 が上昇方向にスライド動作する。このとき、磁石部 2 3 1 1 a 1 と鉤状部 2 3 4 8 b とは磁力により吸着しているので、解除部材 2 3 4 6 が素早く動作すると、傾倒装置 2 3 1 0 の動作も素早くなる。

【1 6 4 0】

従って、ねじりバネ 3 1 5 の付勢力により傾倒装置 2 3 1 0 が上昇方向に回転する速度とは異なった速度でスライド爪部材 2 3 4 8 をスライド動作させることにより、スライド爪部材 2 3 4 8 を後転方向（図 1 8 5 時計回り）に回転させ傾倒装置 2 3 1 0 の上昇移動の規制を解除する場合の上昇移動とは異なった速度で傾倒装置 2 3 1 0 を上昇移動させることができる（第 4 の動作態様）。即ち、傾倒装置 2 3 1 0 が上昇方向に移動する速度を変化させることができる。

40

【1 6 4 1】

図 1 8 6 に示すように、円板カム 3 4 4 と解除部材 2 3 4 6 との係合が解除されると、解除部材 2 3 4 6 は第 2 スプリング S P 2 の付勢力により後転方向（図 1 8 5 時計回り）に回転する。これによりスライド爪部材 2 3 4 8 は第 1 状態へ復帰される。

【1 6 4 2】

図 1 8 4 から図 1 8 6 に示す動作態様を可能とすることにより、第 1 8 実施形態で説明した第 1 から第 3 の動作態様と合わせて、4 個の動作態様で傾倒装置 2 3 1 0 を動作させることができる。動作態様が増えるほど、動作態様と、大当たりの期待度との対応付けをしておくことにより、遊技者が操作デバイス 2 3 0 0 を先読み的手段として利用しやすく

50

なるので、遊技者にとっての操作デバイス 2300 の注目度を向上させることができる。

【1643】

また、本実施形態によれば、図185に示すように、スライド爪部材 2348 が上昇することにより傾倒装置 2310 を上昇させる場合、スライド爪部材 2348 の鉤状部 2348b と傾倒装置 2310 の磁石部 2311a1 との間の磁力吸着により傾倒装置 2310 が上昇することになるので、磁力を大きく確保することにより、ねじりバネ 315 の付勢力で傾倒装置 2310 を上昇させる場合に比較して、傾倒装置 2310 にかかる負荷を上昇させることができる。

【1644】

即ち、通常では、遊技者が傾倒装置 2310 の上部に手を置いている場合に、スライド爪部材 2348 による規制を解除した際に、手の重みにより傾倒装置 2310 が上昇することが防止されとしても（ねじりバネ 315 による付勢力が手の重みを持ち上げるほどに大きくは無いとしても）、磁力が手の重みを持ち上げ可能な程度に大きければ、図185に示す状態において、遊技者の手を持ち上げる態様で傾倒装置 2310 を上昇させることができる。

【1645】

これにより、傾倒装置 2310 を上昇させる際に、その上昇方向への負荷（下方への負荷に対して傾倒装置 2310 の姿勢を維持しようとする力）に違いを設けることができる。そのため、傾倒装置 2310 を押し込み操作する前に傾倒装置 2310 の上部に手を置く方法で遊技を行う遊技者が、その負荷の違いを感じることができる。

【1646】

例えば、その負荷の違いと大当たりの期待度との対応付けをしておくことにより、遊技者が操作デバイス 2300 を先読み的手段として利用しやすくなるので、遊技者にとっての操作デバイス 2300 の注目度を向上させることができる。

【1647】

次いで、図187から図189を参照して、第20実施形態について説明する。第18実施形態では、傾倒装置 310 が第1状態であるか遊技者に押し込まれた状態であるかを検出センサ 324L, 324R で検出可能な場合を説明したが、第20実施形態における操作デバイス 3300 は、傾倒装置 3310 が第1状態と遊技者に押し込まれた状態との途中の状態にあるか遊技者に押し込まれた状態であるかを検出センサ 324L, 324R で検出可能とする態様で構成される。なお、上述した各実施形態と同一の部分には同一の符号を付して、その説明は省略する。

【1648】

図187は、第20実施形態における傾倒装置 3310 の側面図である。図187に示すように、傾倒装置 3310 は、ケース本体 3311 の底板部 311a から下方に延設される右側検出片 311gR と、第18実施形態における左側検出片 311gL と同じ位置（傾倒装置 3310 の回転軸に垂直な面であって回転軸方向の中心位置に配置される面に対して右側検出片 311gR の反対側の位置）において延設される左側検出片 3311gL と、を備える。左側検出片 3311gL は、右側検出片 311gR よりも延設長さが長くされ、第18実施形態における左側検出片 311gL に比較して、その延設長さが短くされる。

【1649】

図188(a)及び図188(b)は、操作デバイス 3300 の側面図である。なお、図188(a)では、傾倒装置 3310 が第1状態とされ、図188(b)では、傾倒装置 3310 が押し込み操作される途中の状態が図示される。また、図188(a)及び図188(b)において、理解を容易にするために、下枠部材 320、上枠部材 330 及び保護カバー装置 350 の外形が想像線で図示される一方で、各検出センサ 324L, 324R 及びボイスコイルモータ 352 が実線で図示されると共に、各検出センサ 324L, 324R と各検出片 3311gL, 311gR とが重なる部分は模式的に図示される。

【1650】

10

20

30

40

50

図188(a)に示すように、傾倒装置3310が第1状態とされる場合、左側検出片3311gLは左側検出センサ324Lに挿通されていないと共に右側検出片311gRは右側検出センサ324Rに挿通されていない(左側検出センサ324LがOFF状態かつ右側検出センサ324RがOFF状態)。

【1651】

図188(b)に示すように、傾倒装置3310が第1状態から押し込み終端まで押し込み操作される途中の状態である場合、左側検出片3311gLは左側検出センサ324Lに挿通されている一方で、右側検出片311gRは右側検出センサ324Rに挿通されていない(左側検出センサ324LがON状態かつ右側検出センサ324RがOFF状態)。

10

【1652】

これら各検出センサ324L, 324Rの状態の変化を検出することにより、傾倒装置3310が第1状態と押し込み終端まで押された状態との途中の状態とされた場合に、それが押し込み途中の状態なのか、戻る途中の状態なのかを検出することができる。

【1653】

即ち、左側検出センサ324LがON状態かつ右側検出センサ324RがOFF状態であれば、傾倒装置3310は第1状態と押し込み終端まで押された状態との途中の状態となっているが、それが、左側検出センサ324LがOFF状態かつ右側検出センサ324RがOFF状態から変化した状態であることを検出することで、傾倒装置3310が押し込み操作の途中の状態であると判定することができる。

20

【1654】

図189(a)及び図189(b)は、操作デバイス3300の側面図である。なお、図189(a)では、傾倒装置3310が押し込み終端まで押し込まれた状態が図示され、図189(b)では、傾倒装置3310が押し込み終端から第1状態へ向かう途中の状態が図示される。また、図188(a)及び図188(b)において、理解を容易にするために、下枠部材320、上枠部材330及び保護カバー装置350の外形が想像線で図示される一方で、各検出センサ324L, 324R及びボイスコイルモータ352が実線で図示されると共に、各検出センサ324L, 324Rと各検出片3311gL, 311gRとが重なる部分は模式的に図示される。

【1655】

図189(a)に示すように、傾倒装置3310が押し込み終端まで押し込まれた状態では、左側検出片3311gLは左側検出センサ324Lに挿通されると共に右側検出片311gRは右側検出センサ324Rに挿通される(左側検出センサ324LがON状態かつ右側検出センサ324RがON状態)。

30

【1656】

図189(b)に示すように、傾倒装置3310が第1状態と押し込み終端に配置される状態との間の状態である場合、左側検出片3311gLは左側検出センサ324Lに挿通されている一方で、右側検出片311gRは右側検出センサ324Rに挿通されていない(左側検出センサ324LがON状態かつ右側検出センサ324RがOFF状態)。

【1657】

左側検出センサ324LがON状態かつ右側検出センサ324RがOFF状態であれば、傾倒装置3310は第1状態と押し込み終端まで押された状態との途中の状態となっているが、それが、左側検出センサ324LがON状態かつ右側検出センサ324RがON状態から変化した状態であることを検出することで、傾倒装置3310が第1状態へ戻る途中の状態であると判定することができる。

40

【1658】

ここで、ボイスコイルモータ352の駆動力を傾倒装置3310に伝達して傾倒装置3310を上昇させる補助的な負荷を与える場合、傾倒装置3310が下降動作する間にボイスコイルモータ352を傾倒装置3310に衝突させるよりも、傾倒装置3310が上昇動作する間にボイスコイルモータ352を傾倒装置3310に衝突させる方が、効果的

50

に傾倒装置 3310 を上昇させる負荷を与えることができる。

【1659】

そのため、図 189 (b) に示すように、各検出センサ 324 L, 324 R の検出履歴から傾倒装置 3310 の動作方向を判定し、傾倒装置 3310 が上昇途中であって、かつ第 1 状態までは到達していない時にボイスコイルモータ 352 を駆動させることにより、ボイスコイルモータ 352 の駆動力を傾倒装置 3310 に効果的に伝達することができ、傾倒装置 3310 の上昇速度を向上させることができる。

【1660】

ここで、駆動モータ 342 (図 155 参照) の駆動力を抑えるためにねじりバネ 315 の付勢力を抑えた場合、第 1 状態から傾倒装置 3310 を押し込み操作した後の傾倒装置 3310 の上昇速度が遅くなる。この場合、遊技者が傾倒装置 3310 を連打操作したとしても、傾倒装置 3310 の上昇動作が遊技者の手の動きに追従せず、連打操作を快適に行うことができない。

【1661】

これに対し、本実施形態によれば、ボイスコイルモータ 352 の駆動力を効果的に用いることで、ねじりバネ 315 の付勢力のみで傾倒装置 3310 が上昇動作する場合に比較して傾倒装置 3310 が上昇する速度を向上させることができるので、傾倒装置 3310 の連打操作を快適に行わせることができる。

【1662】

次いで、図 190 から図 192 を参照して、第 2 1 実施形態について説明する。第 1 8 実施形態では、傾倒装置 310 が第 1 状態であるか遊技者に押し込まれた状態であるかを検出センサ 324 L, 324 R で検出可能な場合を説明したが、第 2 1 実施形態における操作デバイス 4300 は、傾倒装置 4310 が第 2 状態から第 1 状態へ変化する途中の動作速度を検出しその検出結果によってボイスコイルモータ 352 の駆動方法を変化させる態様とされる。なお、上述した各実施形態と同一の部分には同一の符号を付して、その説明は省略する。

【1663】

図 190 は、第 2 1 実施形態における傾倒装置 4310 の側面図である。図 190 に示すように、傾倒装置 4310 は、ケース本体 4311 の張出凸設部 311 j の正面側から板状に凸設される正面検出片 4311 k を備える。

【1664】

正面検出片 4311 k は、下枠部材 4320 の底板部 4321 に配設される上側検出センサ 4321 d と下側検出センサ 4321 e と (図 191 参照) の検出溝 (スリット) を通過可能に構成され、各検出センサ 4321 d, 4321 e の検出タイミングにより傾倒装置 4310 の動作速度を判定するための部分である。

【1665】

図 191 (a) 及び図 191 (b) は、操作デバイス 4300 の押し下げ操作を時系列で図示する操作デバイス 4300 の側面図である。なお、図 191 (a) では、傾倒装置 4310 が第 2 状態とされ、図 191 (b) では、図 191 (a) に示す状態から傾倒装置 4310 が押し込み操作され正面検出片 4311 k が下側検出センサ 4321 e を下方へ向けて通過した状態が図示される。また、図 191 (a) 及び図 191 (b) において、理解を容易するために、下枠部材 4320、上枠部材 330 及び保護カバー装置 350 の外形が想像線で図示される一方で、各検出センサ 324 L, 324 R, 4321 d, 4321 e 及びボイスコイルモータ 352 が実線で図示される。

【1666】

図 191 (a) 及び図 191 (b) に示すように、下枠部材 4320 は、底板部 4321 の正面側の部分に、上側検出センサ 4321 d 及び下側検出センサ 4321 e を備える。上側検出センサ 4321 d 及び下側検出センサ 4321 e はフォトカプラ形式のセンサであって、検出溝を正面検出片 4311 k が通過可能な向きに向けた姿勢で配設される。なお、本実施形態では上側検出センサ 4321 d 及び下側検出センサ 4321 e が、傾倒

10

20

30

40

50

装置 4 3 1 0 の回転軸を中心とした円弧軌道上に 2 0 ° 間隔で配置される。

【1 6 6 7】

図 1 9 1 (a) に示す状態から、遊技者が傾倒装置 4 3 1 0 を押し込み操作することにより、図 1 9 1 (b) に示す状態へ変化した場合、正面検出片 4 3 1 1 k が上側検出センサ 4 3 2 1 d と下側検出センサ 4 3 2 1 e とを順番に通過する。その通過のタイミングの間隔を検出することにより、傾倒装置 4 3 1 0 の動作速度の大小を判定することができ、その判定によりボイスコイルモータ 3 5 2 を駆動するか否かを選択する。

【1 6 6 8】

ここで、第 2 位置から傾倒装置 4 3 1 0 を押し込み操作する場合、その押し込み長さが長くなることから（加速度をかけられる期間が長いので）、押し込み長さが短い操作ボタンに比較して、傾倒装置 4 3 1 0 の動作速度の上限が高くなる。従って、減速の手段を何ら持たない場合、遊技者が全力で押し込み操作する時のための安全対策として、傾倒装置 4 3 1 0 を丈夫に作っておく必要があり、傾倒装置 4 3 1 0 が重くなりがちであるという課題が生じる。

【1 6 6 9】

また、傾倒装置 4 3 1 0 が押し込み終端付近に配置された時にのみ傾倒装置 4 3 1 0 に付勢力をかける弾性バネを内蔵し、その弾性バネの付勢力により傾倒装置 4 3 1 0 を減速させることもできる。しかし、この場合、力の弱い遊技者や、そっと押し込み操作をする決めている遊技者にとっては、押し込み位置付近で常に反力が大きくなることが押し込み操作の負担となり、疲労感を感じやすくなることから、傾倒装置 4 3 1 0 の押し込み操作を快適に行うことができなくなる恐れがある。

【1 6 7 0】

これに対し、本実施形態では、上側検出センサ 4 3 2 1 d と下側検出センサ 4 3 2 1 e とが、それぞれ ON 状態と OFF 状態とで切り替わるタイミングの間隔により、ボイスコイルモータ 3 5 2 を駆動するか否かを決定することにより、必要の無いときにまで傾倒装置 4 3 1 0 に強い反力がかけられることを防止することができる。

【1 6 7 1】

即ち、例えば、上側検出センサ 4 3 2 1 d と下側検出センサ 4 3 2 1 e とが、それぞれ ON 状態と OFF 状態とで切り替わるタイミングの間隔が、所定期間（例えば 1 秒）よりも長い場合には、ボイスコイルモータ 3 5 2 を駆動しない一方、上述したタイミングの間隔が、所定期間よりも短い場合にはボイスコイルモータ 3 5 2 を駆動する態様で制御する。

【1 6 7 2】

これにより、傾倒装置 4 3 1 0 の押し込み操作の操作速度が遅い場合には、遊技者が傾倒装置 4 3 1 0 から感じる反力は、ねじりバネ 3 1 5 が生じる付勢力のみであり、弱い力でも傾倒装置 4 3 1 0 を容易に押し込み操作することができる。

【1 6 7 3】

更に、傾倒装置 4 3 1 0 の押し込み操作の操作速度が速い場合には、傾倒装置 4 3 1 0 に対する反力として、ねじりバネ 3 1 5 により生じる付勢力だけでなく、押し込み終端において、ボイスコイルモータ 3 5 2 が発生させる駆動力を加えることができる。そのため、傾倒装置 4 3 1 0 の操作速度を抑制することができる。

【1 6 7 4】

なお、本実施形態では、図 1 9 1 (b) に示すように、傾倒装置 4 3 1 0 の張出凸設部 3 1 1 j が下枠部材 4 3 2 0 の下方に張り出すよりも前に、ボイスコイルモータ 3 5 2 を駆動しておき、ボイスコイルモータ 3 5 2 の可動部材を傾倒装置 4 3 1 0 に近接する側に予め押し出しておく態様で制御される。

【1 6 7 5】

これにより、ボイスコイルモータ 3 5 2 の可動部材の押し出し途中に傾倒装置 4 3 1 0 とボイスコイルモータ 3 5 2 とが衝突する場合に比較して、傾倒装置 4 3 1 0 に加えられる衝撃を抑制することができる。

【1676】

図192(a)及び図192(b)は、操作デバイス4300の側面図である。なお、図192(a)では、傾倒装置4310が第1状態から押し込み終端まで押し込まれる途中の状態が図示され、図192(b)では、傾倒装置4310が押し込み終端へ到達した状態が図示される。

【1677】

また、図192(a)及び図192(b)において、理解を容易にするために、下枠部材4320、上枠部材330及び保護カバー装置350の外形が想像線で図示される一方で、各検出センサ324L、324R、4321d、4321e及びボイスコイルモータ352が実線で図示される。

10

【1678】

図192(a)に示すように、傾倒装置4310を第2状態から高速で押し込み操作した場合、傾倒装置4310が第1状態から押し込み終端へ到達する途中の状態において、傾倒装置4310の張出凸設部311jとボイスコイルモータ352とが当接される。

【1679】

傾倒装置4310を押し込み操作することにより、張出凸設部311jがボイスコイルモータ352を移動させる方向が、ボイスコイルモータ352の伸張方向D41に沿った方向となるので、ボイスコイルモータ352を縮小方向に移動させることに押し込み操作の力を消費することができる。従って、傾倒装置4310の移動は継続しながら、ボイスコイルモータ352の駆動力で傾倒装置4310を押し上げる方向の負荷を加えることができ、傾倒装置4310を減速させることができる。

20

【1680】

このとき、ボイスコイルモータ352は、ディスクブレーキのように摩擦で負荷を加える構造では無く、電磁力で負荷を加える構造であるため、部材の損傷が抑えられ、耐久性を確保することができる。

【1681】

図192(a)に示す状態においては、傾倒装置4310の張出凸設部311jと、ボイスコイルモータ352とが既に当接しているので、図192(a)に示す状態（左側検出センサ324LはON状態）からボイスコイルモータ352に流す電流を徐々に増加させることにより、傾倒装置4310にボイスコイルモータ352から加えられる反力を徐々に増加させることができる。

30

【1682】

従って、傾倒装置4310の張出凸設部311jと、ボイスコイルモータ352とが当接するタイミングで遊技者が感じる反力は抑制しながら、傾倒装置4310が第1状態から押し込み終端へ向かう途中における減速効果を向上させることができる。

【1683】

図192(b)に示すように、傾倒装置4310が押し込み終端位置に配置されると、右側検出センサ324RがON状態となる。この状態において、傾倒装置4310は下枠部材4320に回転方向で当接し下降が停止する。そのため、ボイスコイルモータ352により傾倒装置4310を減速させることが不要となる。

40

【1684】

本実施形態では、図192(b)に示す状態において、ボイスコイルモータ352が振動動作（伸張方向への移動と、縮小方向への移動とを繰り返す動作）を行う。これにより、傾倒装置4310を押し込み終端まで押し込み操作した後、傾倒装置4310に手を乗せ続けている遊技者に対して振動を伝える演出を行うことができる。

【1685】

即ち、ボイスコイルモータ352を、傾倒装置4310の押し込み操作の速度を減少させる目的と、押し込み終端位置に配置された傾倒装置4310を振動させることにより振動演出を行う目的とに利用することができる。

【1686】

50

次いで、図 1 9 3 から図 2 0 5 を参照して、第 2 2 実施形態における操作デバイス 5 3 0 0 について説明する。

【1 6 8 7】

第 1 8 実施形態では、ボイスコイルモータ 3 5 2 を振動させることにより、傾倒装置 3 1 0 を押し込み操作する遊技者へ振動を伝える場合を説明したが、第 2 2 実施形態における操作デバイス 5 3 0 0 は、下枠部材 5 3 2 0 に、重心が偏心した位置に配置される錘部材 5 4 1 2 を回転させる駆動モータ 5 4 1 1 を備え、その駆動モータ 5 4 1 1 の回転に基づいて、下枠部材 5 3 2 0 に触れる遊技者へ振動を伝える態様で構成される。なお、上述した各実施形態と同一の部分には同一の符号を付して、その説明は省略する。まず、図 1 9 3 及び図 1 9 4 を参照して、第 1 8 実施形態との構成の差異について説明する。

10

【1 6 8 8】

図 1 9 3 は、第 2 2 実施形態における操作デバイス 5 3 0 0 の分解正面斜視図であり、図 1 9 4 は、操作デバイス 5 3 0 0 の分解背面斜視図である。

【1 6 8 9】

図 1 9 3 及び図 1 9 4 に示すように、操作デバイス 5 3 0 0 は、第 1 8 実施形態における操作デバイス 3 0 0 と比較して、下枠部材 3 2 0 が下枠部材 5 3 2 0 とされ、駆動装置 3 4 0 が駆動装置 5 3 4 0 とされると共に、保護カバー部材 3 5 0 からボイスコイルモータ 3 5 2 が省略される。傾倒装置 3 1 0 及び上枠部材 3 3 0 は、第 1 8 実施形態と同様の構成とされる。

【1 6 9 0】

20

下枠部材 5 3 2 0 には、駆動モータ 5 4 1 1 を備える振動装置 5 4 0 0 が配設され、駆動装置 5 3 4 0 には、伝達軸棒 5 3 4 3 にワンタッチで固定される円板カム 5 3 4 4 が配設される。まず、図 1 9 5 から図 1 9 8 を参照して振動装置 5 4 0 0 について説明し、その後、円板カム 5 3 4 4 について説明する。

【1 6 9 1】

図 1 9 5 は、下枠部材 5 3 2 0 及び振動装置 5 4 0 0 の分解正面斜視図である。図 1 9 5 に示すように、振動装置 5 4 0 0 は、扇形状の錘部材 5 4 1 2 を回転駆動させる伝達装置 5 4 1 0 と、伝達装置 5 4 1 0 と、その伝達装置 5 4 1 0 の駆動モータ 5 4 1 1 を収容すると共に柔軟な材料から構成される柔軟部材 5 4 2 0 と、上面が開放される有底皿状に形成され、錘部材 5 4 1 2 と柔軟部材 5 4 2 0 とを区画を分けて収容すると共に下枠部材 5 3 2 0 の底板部 5 3 2 1 に締結固定される収容部材 5 4 3 0 と、を主に備える。

30

【1 6 9 2】

伝達装置 5 4 1 0 は、回転駆動の電気モータから形成される駆動モータ 5 4 1 1 と、外形が扇形状とされると共に駆動モータ 5 4 1 1 の回転軸に、扇の要に該当する部分が軸支される錘部材 5 4 1 2 と、を主に備える。

【1 6 9 3】

駆動モータ 5 4 1 1 は、軸が張り出す側の側面に、左右一対で配設されると共に金属材料からフランジ状に形成される固定部 5 4 1 1 a を備える。

【1 6 9 4】

錘部材 5 4 1 2 は、その半径が半径 R a とされ、駆動モータ 5 4 1 1 の回転軸と偏心して軸支される。そのため、駆動モータ 5 4 1 1 が回転駆動することで、錘部材 5 4 1 2 の重心位置が変動し、駆動モータ 5 4 1 1 ごと振動し得る態様で構成される。

40

【1 6 9 5】

柔軟部材 5 4 2 0 は、駆動モータ 5 4 1 1 が軸方向に沿って挿入されると共に、その挿入される側の反対側に底を有する円筒容器形状から構成される本体部 5 4 2 1 と、組立状態において、本体部 5 4 2 1 の径方向左右および下方に、それぞれ一対のリブ状に凸設されるリブ状脚部 5 4 2 2 と、本体部 5 4 2 1 の開放部側において左右に凸設されるリブ状脚部 5 4 2 2 の間を連結すると共に固定部 5 4 1 1 a が埋め込まれる姿勢維持部 5 4 2 3 と、本体部 5 4 2 1 の上面から上方へ向けて一対の柱状に凸設される凸設脚部 5 4 2 4 と、を主に備える。

50

【1696】

本体部5421は、駆動モータ5411の軸方向長さと同じ深さで容器形状の深さが構成される。そのため、駆動モータ5411を本体部5421に挿入しきった状態において、駆動モータ5411の軸側の端面と、本体部5421の開口側の端面とが同一面上に形成される。また、この状態において、固定部5411aが姿勢維持部5423に埋め込まれる。

【1697】

リブ状脚部5422は、本体部5421の左右側と下側とに形成されるが、左右側には姿勢維持部5423が配設される分だけ、左右側のリブ状脚部5422の方が下側のリブ状脚部5422に比較して変形抵抗が大きくなる。

10

【1698】

凸設脚部5424は、柱状に凸設されるので、後述する傾倒装置310との当接において、荷重を一点に集中させやすくすることができる。従って、柔軟部材5420を傾倒装置310の傾倒により変形させる際の、傾倒装置310の傾倒角度に対する柔軟部材5420の変形度合いの分解能を細かくすることができる。

【1699】

収容部材5430は、組立状態において、駆動モータ5411及び柔軟部材5420が収容される第1収容部5431と、その第1収容部5431に隣設されると共に錘部材5412が収容される第2収容部5432と、それら第1収容部5431及び第2収容部5432の接続面において上面から下方へ向けて凹設される凹溝5433と、を主に備える。

20

【1700】

第1収容部5431の深さは、下側のリブ状脚部5422が底に付くまで柔軟部材5420を挿入し、挿入する際にかけた負荷を解除した場合（組立負荷解除状態）に、上面から凸設脚部5424が張り出す深さとされる。

【1701】

第2収容部5432の深さは、組立負荷解除状態において錘部材5412の回転軌跡よりも外方まで凹設される深さである一方、凸設脚部5424に遊技者が負荷をかけ柔軟部材5420が変形した場合（組立負荷状態）において錘部材5412の回転軌跡に干渉する深さとされる。

30

【1702】

凹溝5433は、幅寸法が、駆動モータ5411の回転軸の直径よりも若干広い寸法とされ、深さ寸法が、組立負荷状態における駆動モータ5411の回転軸よりも若干下方に延びた寸法とされる。

【1703】

図196(a)は、下枠部材5320の側面図であり、図196(b)は、図196(a)のLIXb-LIXb線における下枠部材5320の部分断面図であり、図196(c)は、図196(a)の矢印LIXc方向視における下枠部材5320の部分上面図である。なお、図196(a)では、振動装置5400に対応する部分が部分的に断面視される。また、図196(a)では、傾倒装置310が第1状態とされた場合に傾倒装置310が占有する領域である第1領域S51と、第1状態から遊技者に3度分だけ押し込まれ、押し込みの終端位置に配置された場合に傾倒装置310が占有する領域である終端領域S52と、が想像線で図示される。

40

【1704】

図196(a)に示すように、下側軸受け部323の円弧の中心軸を回転軸として形成される円軌道に沿った方向に、凸設脚部5424が凸設される。そのため、傾倒装置310（図193参照）の角度変化に対する凸設脚部5424の変形量を最大限に確保することができる。

【1705】

図196(b)に示すように、凸設脚部5424に負荷がかけられていない、組立負荷

50

解除状態において、錘部材 5 4 1 2 が第 2 収容部 5 4 3 2 から離間される。

【1706】

図 1 9 6 (c) に示すように、凸設脚部 5 4 2 4 は、その延設方向視において、下枠部材 5 3 2 0 の左右中心線を基準として左右対称に配置される。そのため、傾倒装置 3 1 0 の底面で凸設脚部 5 4 2 4 を左右均等に押し込むことができるので、押し込み時に柔軟部材 5 4 2 0 が左右に傾く (図 1 9 6 (b) 紙面において左右に傾く) ことを防止することができ、図 1 9 6 (b) の姿勢を保ったまま凸設脚部 5 4 2 4 を押し込むことができる。

【1707】

図 1 9 6 (c) に示すように、下枠部材 5 3 2 0 の底板部 5 3 2 1 は、凸設脚部 5 4 2 4 を挿入可能に穿設される一対の貫通孔 5 3 2 1 d を備える。貫通孔 5 3 2 1 d は、左右方向の幅寸法が、凸設脚部 5 4 2 4 の直径寸法よりも若干大きい寸法とされることから、傾倒装置 3 1 0 が遊技者により押し込まれ、傾倒装置 3 1 0 の下側面が凸設脚部 5 4 2 4 に押し付けられる場合に、凸設脚部 5 4 2 4 の左右方向への変形を抑制することができる。従って、凸設脚部 5 4 2 4 の形状の変形を抑制し、凸設脚部 5 4 2 4 ごと本体部 5 4 2 1 を、下方 (図 1 9 6 (b) 下方) へ平行移動させやすくすることができる。

【1708】

図 1 9 7 (a) 及び図 1 9 7 (b) は、図 1 9 6 (a) の L X a - L X a 線における振動装置 5 4 0 0 の断面図である。なお、図 1 9 7 (a) では、組立負荷解除状態が図示され、図 1 9 7 (b) では、傾倒装置 3 1 0 が終端領域 S 5 2 (図 1 9 6 (a) 参照) を占有する状態において凸設脚部 5 4 2 4 が第 1 収容部 5 4 3 1 の内方へ押し込まれた後における組立負荷状態が図示される。なお、第 2 収容部 5 4 3 2 及び錘部材 5 4 1 2 の外形が想像線で図示される。

【1709】

図 1 9 7 (a) 及び図 1 9 7 (b) に示すように、組立負荷解除状態から、振動装置 5 4 0 0 に負荷が与えられ、組立負荷状態となると、凸設脚部 5 4 2 4 及び下側のリブ状部 5 4 2 2 が変形すると共に、駆動モータ 5 4 1 1 及び錘部材 5 4 1 2 が下方へ変位する。

【1710】

組立負荷状態では、図 1 9 7 (b) に示すように、傾倒装置 3 1 0 (図 1 9 4 参照) に押されることにより柔軟部材 5 4 2 0 が弾性的に変形する。この変形の弾性回復力は、傾倒装置 3 1 0 を押し返す力として働き、その力は傾倒装置 3 1 0 が柔軟部材 5 4 2 0 に近接するほど大きくなるので、傾倒装置 3 1 0 が終端位置に押し込み操作された場合に傾倒装置 3 1 0 が下枠部材 5 3 2 0 (図 1 9 4 参照) と衝突する際の衝撃を緩和することができる。また、弾性回復力による負荷なので、傾倒装置 3 1 0 が高速で移動する場合でも、時間遅れなく負荷を発生させることができる。

【1711】

ここで、駆動モータ 3 4 2 (図 1 9 4 参照) の駆動力を抑えるためにねじりバネ 3 1 5 の付勢力を抑えた場合、第 1 状態 (傾倒装置 3 1 0 が上昇端に配置された状態、図 1 7 5 参照) から傾倒装置 3 1 0 を押し込み操作した後の傾倒装置 3 1 0 の上昇速度が遅くなる。この場合、遊技者が傾倒装置 3 1 0 を連打操作したとしても、傾倒装置 3 1 0 の上昇動作が遊技者の手の動きに追従せず、連打操作を快適に行うことができない。

【1712】

これに対し、本実施形態によれば、柔軟部材 5 4 2 0 の弾性回復力を効果的に用いることで、ねじりバネ 3 1 5 の付勢力のみで傾倒装置 3 1 0 が上昇動作する場合に比較して傾倒装置 3 1 0 が上昇する速度を向上させることができるので、傾倒装置 3 1 0 の連打操作を快適に行わせることができる。

【1713】

図 1 9 7 (a) に示すように、組立負荷解除状態において、錘部材 5 4 1 2 は、その姿勢によらず、第 2 収容部 5 4 3 2 の内壁と当接しない。そのため、組立負荷解除状態で、駆動モータ 5 4 1 1 を駆動開始しても、錘部材 5 4 1 2 と第 2 収容部 5 4 3 2 とが当接す

ることによる振動は、生じない。

【1714】

また、駆動モータ5411自体の振動や、錘部材5412の重心移動により駆動モータ5411に生じる微振動は、柔軟部材5420の柔軟性により吸収され、収容部材5430への伝達が防止される。これにより、遊技者が、駆動モータ5411の駆動開始タイミングを把握し難くすることができる。

【1715】

図197(b)に示すように、組立負荷状態において、柔軟部材5420の本体部5421は、上部の凸設脚部5424や、下方のリブ状脚部5422が変形することで、上下に変位が許容される態様で構成される。

10

【1716】

柔軟部材5420が下方へ移動すると、本体部5421の下側に配置されるリブ状脚部5422の状態が、より上下に圧縮される状態へと変化し、リブ状脚部5422が若干硬化する。そのため、リブ状脚部5422による振動の減衰効果を弱めることができ、振動装置5400により生じる振動を、遊技者に伝えやすくすることができる。

【1717】

また、柔軟部材5420の本体部5421が円筒状に形成され、下側のリブ状脚部5422が本体部5421の円筒の軸方向に沿って延設されると共に中心軸から左右に均一な間隔で左右一対に配置されるので、柔軟部材5420が下方へ移動することにより、リブ状脚部5422の径方向外側の端部が左右外方（本体部5421とリブ状脚部5422との接続位置において抵抗が小さい方）に移動する態様で変形する（図197(b)参照）。この場合、本体部5421の下側に配置されるリブ状脚部5422の凸設方向が左右方向成分を持つことになるので、リブ状脚部5422の弾性力を左右方向に作用させることができる。

20

従って、組立負荷状態において、錘部材5421と第2収容部5432とが衝突する際に生じる可能性の有る左右方向の負荷を、本体部5421の下側のリブ状脚部5422の弾性力により部分的に吸収することができる。これにより、駆動モータ5411の左右方向への位置ずれを抑制することができる。

【1718】

図198(a)及び図198(b)は、図196(a)のLIXb-LIXb線における伝達装置5410及び収容部材5430の断面図である。

30

【1719】

図198(a)及び図198(b)では、組立負荷状態が図示され、図198(a)では、錘部材5412の重心位置が回転軸の上側に配置される状態が図示され、図198(b)では、錘部材5412の重心位置が回転軸の下側に配置される状態が図示される。なお、図198(a)及び図198(b)では、傾倒装置310が遊技者に押し込まれ、終端領域S52を占有する状態における振動装置5400の様子が図示される。

【1720】

錘部材5412の回転に基づく伝達装置5410の動作について説明する。まず、本実施形態では、組立負荷状態で、錘部材5412の重心位置が上側に配置される時、第2収容部5432の下底部からの距離が距離Q1となる位置に、駆動モータ5411の回転軸が配置される。なお、本実施形態において、距離Q1は、錘部材5412の半径Raと等しい距離とされる（ $Q1 = Ra$ ）。

40

【1721】

即ち、組立負荷状態で錘部材5412が回転すると、その外周側面が第2収容部5432と当接する（擦れる）。そのため、組立負荷解除状態に比較して、錘部材5412の回転により生じる振動が変化し、遊技者に異なった種類の振動を伝えることができる。

【1722】

錘部材5412と第2収容部5432との当接により、反発力として、錘部材5412を上向き（図198(b)上向き）に移動させる力が発生する。ここで、錘部材5412

50

と第2収容部5432が傾倒装置310（図194参照）の移動方向に沿って近接離反するので、反発力の方向を、傾倒装置310の移動方向に沿った方向（上向き）に向け易くできる。この反発力により、錘部材5412を支持する駆動モータ5411と共に柔軟部材5420が上向きに移動することになり、柔軟部材5420が傾倒装置310（図194参照）を上向き（傾倒装置310の移動方向に沿った方向）に押し返す力を補強することができる。

【1723】

このように、傾倒装置310（図194参照）を上向きに押し返す力を、柔軟部材5420の弾性回復力として生じる力と、錘部材5412と第2収容部5432との当接により生じる力という別々に発生する力の組み合わせで構成することにより、傾倒装置310

10

【1724】

即ち、傾倒装置310が凸設脚部5424に当接開始してから終端領域S52（図196（a）参照）へ向かうまでの間は、柔軟部材5420の弾性回復力が傾倒装置310を押し返す力として生じ、傾倒装置310が終端領域S52に到達した後は、錘部材5412と第2収容部5432との反発力が、傾倒装置310を押し返す力に加えられる。これにより、終端領域S52付近において、傾倒装置310を押し返す力を特に増加させることができるので、傾倒装置310の操作の軽さと、押し込み操作時の衝撃の緩和とを、良好に図ることができる。この調整は、駆動モータ5411の回転を維持した状態で行うことができる。そのため、複雑な制御を行うことを不要とできる。

20

【1725】

本実施形態では、第18実施形態と同様に、左側検出片311gLの長さと、右側検出片311gRの長さが異なっており（図194参照）、検出タイミングの違いにより傾倒装置310（図194参照）の動作速度が特定の速度（例えば時速40km）よりも大きいかなんかを判定しており、この判定された動作速度により、錘部材5412の配置を変化させている。

【1726】

例えば、傾倒装置310の動作速度が特定の速度よりも大きいと判定された場合、傾倒装置310が下枠部材5320に衝突する際の衝撃を緩和するために、柔軟部材5420が傾倒装置310に与える負荷を増大させることが望まれる。そのため、本実施形態では

30

【1727】

これにより、駆動モータ5411の下降動作の終端を、その回転軸が第2収容部5432の内壁下端から上方に半径Raだけ上がった位置まで上げることができる。これにより、錘部材5432が上向き（図198（a）参照）に配置される場合（図198（a）に示す状態から、下方に下降可能な場合）に比較して、駆動モータ5411の上側における柔軟部材5420の移動可能領域を、上下方向に狭めることができる。

【1728】

即ち、凸設脚部5424を傾倒装置310で同じだけ押し下げた場合における、柔軟部材5420の部分であって駆動モータ5411の上側部分の圧縮寸法を、増加させることができる。従って、柔軟部材5420から傾倒装置310へ与えられる反発力を大きくすることができる、傾倒装置310を制動させる負荷を大きくすることができる。

40

【1729】

なお、本実施形態では説明を省略したが、駆動モータ5411を上向きに停止したまま（図198（a）参照）とすることで、傾倒装置310を押し返す力を柔軟部材5420の弾性回復力により生じさせ、錘部材5412と第2収容部5432との当接による力が生じないようにすることもできる。

【1730】

ここで、部材の当接は、伝達装置5410と下枠部材5320に締結固定される収容部

50

材 5 4 3 0 との間で生じるものであり、傾倒装置 3 1 0 との間で生じるものではない。そのため、傾倒装置 3 1 0 を押し込む遊技者の手に伝わる振動を変化させると共に、振動の伝達範囲を広げることができる。即ち、傾倒装置 3 1 0 に触れる部分以外の、例えば、パチンコ機 1 0 の框体に触れている部分にも振動を伝えることができる。

【1731】

即ち、遊技者が傾倒装置 3 1 0 を押し込み操作した時に、下枠部材 5 3 2 0 に振動を伝えることができるので、その下枠部材 5 3 2 0 に押し込みの支点として置いている手の平や、手の側面の一部を介して、遊技者に振動を伝えることができる。これにより、遊技者に振動が伝達されない事態を回避することができる。

【1732】

図 198 (a) 及び図 198 (b) に示すように、遊技者が傾倒装置 3 1 0 (図 193 参照) を押し込み操作して、振動装置 5 4 0 0 が組立負荷状態を形成する場合にのみ、錘部材 5 4 1 2 と収容部材 5 4 3 0 とが当接して、振動が発生する。

【1733】

そのため、予め駆動モータ 5 4 1 1 を回転状態としていたとしても、遊技者に振動が伝達されるタイミングを、傾倒装置 3 1 0 を押し込み操作したタイミングに限定することができるので、遊技者の押し込み操作を検出してから振動が発生させる場合に比較して、振動を遊技者に伝達し易くすることができる。

【1734】

即ち、遊技者が傾倒装置 3 1 0 を押し込み操作した直後に手を離す態様（パルス的に押し込む態様）で押し込み操作する場合、傾倒装置 3 1 0 が押し込まれたことを検出してから振動が発生させていたのでは、遊技者が手を離すまでに振動が発生させることができない（振動開始が間に合わない）可能性があり、遊技者が振動による演出を体感できない恐れがある。これに対し、本実施形態では、傾倒装置 3 1 0 を押し込む前から、予め駆動モータ 5 4 1 1 が回転し、振動発生準備が整っているので、傾倒装置 3 1 0 の押し込みと同時に振動を伝達することができる。これにより、遊技者が、振動による演出を体感することができる。

【1735】

また、柔軟部材 5 4 2 0 の柔軟性により、駆動モータ 5 4 1 1 の本体の振動が第 1 収容部 5 4 3 1 に伝達することを防止することができる。そのため、予め駆動モータ 5 4 1 1 を駆動させたとしても、傾倒装置 3 1 0 を押し込み操作する前から、遊技者に振動が伝達されることを防止することができる。

【1736】

従って、傾倒装置 3 1 0 の押し込みにより振動が伝達する状態にすることを、駆動モータ 5 4 1 1 を傾倒装置 3 1 0 の押し込み前から予め駆動させることにより、実現することができる。

【1737】

次いで、駆動装置 5 3 4 0 について説明する。駆動装置 5 3 4 0 の、第 18 実施形態における駆動装置 3 4 0 との差異点は、円板カム 5 3 4 4 と、伝達軸棒 5 3 4 3 である。その他は、第 18 実施形態の駆動装置 3 4 0 と同一なので、同様の符号を付し、説明を省略する。

【1738】

図 199 は、駆動装置 5 3 4 0 の分解正面斜視図である。図 199 に示すように、左円板カム 5 3 4 4 L と右円板カム 5 3 4 4 R とから構成される一対の円板カム 5 3 4 4 の中心部分に、長孔凹部 C 1 が形成される。

【1739】

図 200 (a) は、右円板カム 5 3 4 4 R の正面斜視図であり、図 200 (b) は、右円板カム 5 3 4 4 R の背面斜視図である。なお、右円板カム 5 3 4 4 R と、左円板カム 5 3 4 4 L とは、対称形状から構成されるので、右円板カム 5 3 4 4 R についてのみ説明し、左円板カム 5 3 4 4 L の説明を省略する。

10

20

30

40

50

【1740】

右円板カム5344Rの、第18実施形態における右円板カム344Rとの差異点は、伝達軸棒5343との連結部分に、伝達軸棒5343を挟み込む一对の挟持腕部A1が配置されることである。

【1741】

即ち、右円板カム5344Rは、その中心位置において、円板部分から円形リブ344bが配設される側へ筒状に延設される支持筒部P1と、その支持筒部P1の軸方向に沿って、延設距離の約半分の位置まで、軸対称の長孔形状で円板部分から凹設される長孔凹部C1と、その長孔凹部C1により凹設された支持筒部P1の軸方向の端部から、軸方向に沿って円板部分側へ向けて延設される一对の挟持腕部A1と、を主に備える。

10

【1742】

支持筒部P1は、その内径が伝達軸棒5343の円柱部材5343aの直径と同等とされることにより、円柱部材5343aを支持する部分である。支持筒部P1は、長孔凹部C1に凹設された領域と軸方向の配置が同一とされる部分であって、長孔凹部C1に凹設されずに残存する変形部P1aを備える。

【1743】

変形部P1aは、長孔凹部C1を挟んで配置される一对の連結棒部分であって、右円板カム5344Rが伝達軸棒5343（図199参照）に対して軸倒れ変形する際に弾性変形する部分として構成される。

【1744】

長孔凹部C1は、凹設断面の形状が、挟持腕部A1の幅寸法よりも若干長い幅寸法で形成される。そのため、挟持腕部A1は、長孔凹部C1の凹設断面の幅方向と垂直な方向（長手方向）に変位可能に構成される。

20

【1745】

また、長孔凹部C1の対向する面が、円柱部材5343aの固定部5343a1のD字形状と係合する形状から構成される。即ち、一方の側面が平面から形成され、他方の側面が円柱部材5343aの外形に沿った円弧形状から形成される。これにより、円柱部材5343aが、円板カム5344に対して相対回転することを防止することができる。

【1746】

挟持腕部A1は、一对で形成される腕部分同士の、相手側の腕と対向する側の面から、相手側の腕部に近接する方向へ向けて凸設する係合凸部A1aを備える。係合凸部A1aは、伝達軸棒5343との連結時において、円柱部材5343aの先端部と係合し、円柱部材5343aが円板カム5344から抜けることを防止する。

30

【1747】

係合凸部A1aの先端形状は、円柱部材5343a（図201参照）の係合溝5343a4の円弧形状に合致する形状から構成される。これにより、その先端形状が平らだったり、中心が凸の曲面だったりする場合に比較して、係合凸部A1aが係合溝5343a4に係合した状態における径方向の重なり長さ（図202（b）左右方向長さ）を長く確保することができる。

【1748】

係合凸部A1aは、軸方向において、連結ピン344dに近接する側の側面が右円板カム5344Rの側面であって軸付近において軸に沿って凹設される凹設面部C2（長孔凹部C1の開口側の側面）と面位置となる位置に配置される。

40

【1749】

これにより、円柱部材5343aと係合凸部A1aとの係合を、凹設面部C2よりも支持筒部P1側（図200（b）下側）で完結することができる（図202（b）参照）。そのため、凹設面部C2の外側（図200（b）上側）において、円柱部材5343aにeリングを嵌め込む場合に比較して、円柱部材5343aが凹設面部C2から張り出す長さを、eリングの厚み分短くすることができる（図202（b）参照）。

【1750】

50

また、eリングを嵌め込むためのスペース（eリングを面に当てて、スライドさせるために必要なスペース）を右円板カム5344Rの延設方向（面に平行な方向）に確保する必要がないので、凹設面部C2の凹設広さ（径方向の広さ）を小さくすることができる。これにより、右円板カム5344Rの形状の設計自由度を向上させることができる。

【1751】

図201を参照して、伝達軸棒5343について説明する。図201は、伝達軸棒5343の正面分解斜視図である。伝達軸棒5343と、第18実施形態における伝達軸棒353との差異点は、円柱部材5343aである。

【1752】

円柱部材5343aは、その両端部形成される円板カム5344を固定する断面D字形状の固定部5343a1と、正面視左側の固定部5343a1から、嵌込溝5343a3を挟んで固定部5343a1と同一の断面形状から形成される断面D字形状のクラッチ動作部5343a2と、eリングを嵌め込む溝であると共にeリングにより円板カム5344の軸方向の位置決めをする嵌込溝5343a3と、その嵌込溝5343a3に嵌めこまれたeリングに到達するまで円板カム5344が嵌め入れられた場合に、挟持腕部A1の係合凸部A1aが係合する溝である係合溝5343a4と、を主に備える。なお、嵌込溝5343a3は、組立状態において、軸支孔341bが穿設される一対の板の左右方向外側に配置される。

【1753】

クラッチ動作部5343a2は、可動クラッチ343cの角度固定孔343c1に挿通される部分であって、組立状態において、コイルバネ343dの付勢力により、可動クラッチ343cがスライド動作する部分である。

【1754】

嵌込溝5343a3にeリングを後から嵌め込むことで円柱部材5343aに直径が部分的に大きくなる部分をeリングで形成する仕組みを採用していることから、eリングを嵌め込む前において、円柱部材5343aの直径を均一とできる。

【1755】

この直径が均一な状態で、軸支孔341b（図199参照）に円柱部材5343aを所定量差し込み、その後でeリングを嵌め込むことにより、eリングで軸支孔341bに対する円柱部材5343aの軸方向に沿った位置ずれを防止すると共に、更に、eリングで円板カム5344の軸方向の位置ずれを防止することができる。

【1756】

円板カム5344と、伝達軸棒5343との、上述した構成により、円板カム5344をワンタッチで伝達軸棒5343に組み付けることができる。即ち、円板カム5344を伝達軸棒5343に組み付ける場合には、円柱部材5343aを、円板カム5344の支持筒部P1の端部の内、係合凸部A1aが配設される側とは反対側の端部から、係合溝5343a4に係合凸部A1aが嵌り込む位置まで差し込む。この際、係合溝5343a4に係合凸部A1aが嵌り込む位置まで差し込む前は、円柱部材5343aの先端部が係合凸部A1aの間に入り込むことで、一対の係合凸部A1aが、互いの距離を押し広げられる態様で挟持腕部A1が弾性変形する。その後、円柱部材5343aの先端部が係合凸部A1aを通り過ぎると、係合凸部A1aと係合溝5343a4とが対向配置され、係合凸部A1aが係合溝5343a4に嵌り込むことに伴って、挟持腕部A1が弾性回復し、円板カム5344と伝達軸棒5343とが組み付けられる（図202（b）参照）。

【1757】

一方で、円板カム5344と、伝達軸棒5343との構成は、ワンタッチ組立だけでなく、本実施形態において、破壊防止の構造としても機能する。これについて、図202及び図203を参照して説明する。

【1758】

図202（a）は、図199の矢印LXVa方向視における右円板カム5344Rの正面図であり、図202（b）は、図202（a）のLXVb-LXVb線における右円板

10

20

30

40

50

カム 5 3 4 4 R の断面図であり、図 2 0 2 (c) は、図 2 0 2 (a) の L X V c - L X V c 線における右円板カム 5 3 4 4 R の断面図である。また、図 2 0 3 (a) は、図 1 9 9 の矢印 L X V a 方向視における右円板カム 5 3 4 4 R の正面図であり、図 2 0 3 (b) は、図 2 0 3 (a) の L X V I b - L X V I b 線における右円板カム 5 3 4 4 R の断面図である。

【1 7 5 9】

なお、図 2 0 3 では、図 2 0 2 に図示する無負荷状態の右円板カム 5 3 4 4 R に対して、遊技者が過負荷を与えた場合における変形後の右円板カム 5 3 4 4 R が図示される。

【1 7 6 0】

図 2 0 2 及び図 2 0 3 に示すように、本実施形態において、円柱部材 5 3 4 3 a は、右円板カム 5 3 4 4 R の円板部分から離間した位置で支持筒部 P 1 の延設先端側部分で支持され、円板部分付近では、係合凸部 A 1 a が係合溝 5 3 4 3 a 4 に係合するのみとなる。そのため、円柱部材 5 3 4 3 a 又は右円板カム 5 3 4 4 R に過負荷が与えられた場合、円柱部材 5 3 4 3 a が、支持筒部 P 1 の延設先端部分を軸として、軸倒れ可能な態様とされる。

【1 7 6 1】

図 2 0 2 (b) に示すように、一对の挟持腕部 A 1 が対向する方向には、長孔凹部 C 1 の空間が配置されるので、円柱部材 5 3 4 3 a の軸倒れ変位の抵抗は小さくなる。一方で、図 2 0 2 (c) に示すように、支持筒部 P 1 と連結ピン 3 4 4 d とが連結される方向には、右円板カム 5 3 4 4 R の軸方向に亘って円柱部材 5 3 4 3 a と右円板カム 5 3 4 4 R とが当接するので、円柱部材 5 3 4 3 a の軸倒れ変位の抵抗は大きくなる。

【1 7 6 2】

従って、遊技者が傾倒装置 3 1 0 を無理に押さえ込む（引っ張り上げる）などして、過負荷が右円板カム 5 3 4 4 R に与えられた場合（アーム部材 3 4 5（図 1 9 9 参照）を介して連結ピン 3 4 4 d の変位を規制する負荷が与えられた場合）、円柱部材 5 3 4 3 a に対する右円板カム 5 3 4 4 R が変形する向きを、制限することができる。

【1 7 6 3】

即ち、右円板カム 5 3 4 4 R は、抵抗の小さい方向へ変形することになるので、図 2 0 3 (a) 及び図 2 0 3 (b) に示すように、右円板カム 5 3 4 4 R に過負荷がかけられると、円板部分の面に平行な面上において連結ピン 3 4 4 d と支持筒部 P 1 の中心とを結ぶ支持軸 r 1 を中心として、円板部分が軸倒れ変形する。これにより、連結ピン 3 4 4 d の先端位置が、図 2 0 2 (a) に示す位置に比較して、右円板カム 5 3 4 4 R の周方向に沿って、変位する。

【1 7 6 4】

図 2 0 4 (a) は、図 1 4 3 (a) の X X I I - X X I I 線に対応した線における操作デバイス 5 3 0 0 の断面図であり、図 2 0 4 (b) は、図 2 0 4 (a) の矢印 L X V I I b 方向視における操作デバイス 5 3 0 0 の部分背面図である。なお、図 2 0 4 (b) では、保護カバー装置 3 5 0 の図示が省略されると共に、円板カム 5 3 4 4、アーム部材 3 4 5 及び解除部材 3 4 6 のみが図示される。また、図 2 0 4 (a) では、理解を容易とするために、右円板カム 5 3 4 4 R の伝達軸棒 5 3 4 3 に垂直に挿通固定された状態の外形が実線で図示され、過負荷が与えられ軸倒れした状態の外形が想像線で図示される。

【1 7 6 5】

図 2 0 4 (a) では、傾倒装置 3 1 0 の第 2 状態が図示されると共に、傾倒装置 3 1 0 を把持する遊技者の手が図示されると共に、連結ピン 3 4 4 d の付近の状態が拡大して図示される。

【1 7 6 6】

図 2 0 4 (a) に示す状態において、駆動モータ 3 4 2（図 1 9 9 参照）が動作開始すると、左円板カム 5 3 4 4 L が回転開始しそうになるが、遊技者に傾倒装置 3 1 0 の変位を規制されることになるので、その場に留まろうとするアーム部材 3 4 5 と、回転しようとする左円板カム 5 3 4 4 L の連結ピン 3 4 4 d との間で、負荷が生じる。この負荷発生

10

20

30

40

50

時に、右円板カム 5 3 4 4 R が、上述した軸倒れ変形をすることが可能なので、その負荷を緩和することができる。

【1767】

図 204 (a) では、その軸倒れ変形後の右円板カム 5 3 4 4 R の外形が想像線で図示される。軸倒れ変形によるアーム部材 3 4 5 との連結態様の变化について、拡大図を参照して説明する。

【1768】

図 204 (a) において、駆動モータ 3 4 2 (図 199 参照) が動作開始することにより右円板カム 5 3 4 4 R の外周が時計回りに寸法 R d だけ回転した場合、この寸法 R d だけ、アーム部材 3 4 5 の軸支孔 3 4 5 a と、連結ピン 3 4 4 d とが位置ずれすることになり、これを吸収するために、右円板カム 5 3 4 4 R が軸倒れ変形にすることになる。

10

【1769】

軸倒れ変形により、図 204 (a) の紙面垂直方向に対して連結ピン 3 4 4 d が倒れることになるので、連結ピン 3 4 4 d の根本側の中心 P b と、凸設先端側の中心 P t とが、右円板カム 5 3 4 4 R の周方向に沿って位置ずれする。この位置ずれが、右円板カム 5 3 4 4 R の寸法 R d の回転による連結ピン 3 4 4 d とアーム部材 3 4 5 との位置ずれを部分的に吸収することができるので、傾倒装置 3 10 が把持されている間に駆動モータ 3 4 2 (図 199 参照) を駆動させた場合に、駆動モータ 3 4 2 に与えられる負荷を緩和することができる。

【1770】

20

図 204 (b) に示すように、円板カム 5 3 4 4 が軸倒れ変形することにより、円板カム 5 3 4 4 と解除部材 3 4 6 とが面当たりで当接する。これにより、解除部材 3 4 6 と円板カム 5 3 4 4 との間で生じる摩擦力により駆動モータ 3 4 2 の駆動力が消耗されることから、遊技者が傾倒装置 3 10 を把持固定した状態で駆動モータ 3 4 2 を駆動させた場合において、円板カム 5 3 4 4 と傾倒装置 3 10 とを連結するアーム部材 3 4 5 に加えられる負荷を低減することができる。

【1771】

図 204 (a) に示すように、円板カム 5 3 4 4 が後転方向 (矢印 C W 方向) に回転する場合、解除部材 3 4 6 は摩擦力で上向きに押し上げられるが、それに反発する向きで、第 2 スプリング S P 2 の弾性力が解除部材 3 4 6 を介して円板カム 5 3 4 4 に作用する。この場合、回転爪部材 3 4 7 は底板部 5 3 2 1 に移動をせき止められ、停止することから、第 1 スプリング S P 1 の状態は変化しない (弾性力は変化しない)。

30

【1772】

一方で、円板カム 5 3 4 4 が前転方向 (矢印 C C W 方向、図 205 参照) に回転する場合、解除部材 3 4 6 は摩擦力で下向きに押し下げられるが、それに反発する向きで第 1 スプリング S P 1 の弾性力が解除部材 3 4 6 と回転爪部材 3 4 7 とを介して円板カム 5 3 4 4 に作用する。この場合、回転爪部材 3 4 7 と解除部材 3 4 6 との相対的な位置関係が変化しないことから、第 2 スプリング S P 2 の状態は変化しない (弾性力は変化しない)。

【1773】

従って、解除部材 3 4 6 と円板カム 5 3 4 4 とが当接し、円板カム 5 3 4 4 の動作方向に沿って解除部材 3 4 6 が動作する場合に、円板カム 5 3 4 4 の回転方向によらず、第 1 スプリング S P 1 又は第 2 スプリング S P 2 のいずれかの弾性力の内、円板カム 5 3 4 4 の回転方向の反対方向に円板カム 5 3 4 4 に作用する弾性力を増加させることができる。これにより、解除部材 3 4 6 が円板カム 5 3 4 4 に与える負荷を大きくすることができ、駆動モータ 3 4 2 の駆動力の消費量を大きくすることができることから、アーム部材 3 4 5 に加えられる負荷を円板カム 5 3 4 4 の回転方向を問わず低減することができる。

40

【1774】

なお、本実施形態では、右円板カム 5 3 4 4 R が連結ピン 3 4 4 d と中心点とを通る直線に対して線対称な形状から形成されるので (連結ピン 3 4 4 d と中心点とを通る直線に垂直な方向に長孔凹部 C 1 が延設されるので)、右円板カム 5 3 4 4 R の回転方向に関わ

50

らず（連結ピン 3 4 4 d のアーム部材 3 4 5 に対する位置ずれ方向に関わらず）、右円板カム 5 3 4 4 R を同様の変形抵抗で軸倒れ変形させることができる。

【1 7 7 5】

図 2 0 5 (a) は、図 1 4 3 (a) の X X I I - X X I I 線に対応した線における操作デバイス 5 3 0 0 の断面図であり、図 2 0 5 (b) は、図 2 0 5 (a) の矢印 L X V I I I b 方向視における操作デバイス 5 3 0 0 の部分背面図である。なお、図 2 0 5 (b) では、保護カバー装置 3 5 0 の図示が省略される。また、図 2 0 5 (a) では、理解を容易とするために、右円板カム 5 3 4 4 R の伝達軸棒 5 3 4 3 に垂直に挿通固定された状態の外形が実線で図示され、過負荷が与えられ軸倒れした状態の外形が想像線で図示される。

【1 7 7 6】

図 2 0 5 (a) では、傾倒装置 3 1 0 が第 2 状態から駆動モータ 3 4 2（図 1 9 9 参照）により駆動され角度 D 2 だけ下倒れした状態が図示されると共に、駆動モータ 3 4 2 の動作の途中で傾倒装置 3 1 0 を把持する遊技者の手が図示される。

【1 7 7 7】

図 2 0 5 (a) に示すように、傾倒装置 3 1 0 の動作途中に、遊技者が傾倒装置 3 1 0 を把持する場合、傾倒装置 3 1 0 が第 2 状態であるか否かに関わらず、右円板カム 5 3 4 4 R の軸倒れにより連結ピン 3 4 4 d の先端を右円板カム 5 3 4 4 R の周方向に位置ずれさせることができ、これにより、アーム部材 3 4 5 と、右円板カム 5 3 4 4 R との間で生じる負荷を低減することができるので、駆動モータ 3 4 2 にかかる負荷を低減することができる。

【1 7 7 8】

なお、右円板カム 5 3 4 4 R として説明した事項は、左円板カム 5 3 4 4 L にも同様に当てはまる事項である。

【1 7 7 9】

図 2 0 4 (b) 及び図 2 0 5 (b) に示すように、本実施形態によれば、傾倒装置 3 1 0 を遊技者が把持した状態で駆動モータ 3 4 2（図 1 9 9 参照）が動作し、過負荷が生じると、右円板カム 5 3 4 4 R が、軸方向に対して傾倒動作することになる。

【1 7 8 0】

従って、この軸方向に対する傾倒動作の度合いを検出することにより、過負荷の発生に早期に気付く事ができる。即ち、例えば、第 1 8 実施形態の構成によれば、駆動モータ 3 4 2 を右円板カム 3 4 4 R が一回転する期間駆動させれば、右円板カム 3 4 4 R の検出孔 3 4 4 e R が右側検出センサ 3 5 3 R を通過するものの、遊技者が傾倒装置 3 1 0 を把持している場合には駆動モータ 3 4 2 を回転させても右円板カム 3 4 4 R が回転しないので、検出孔 3 4 4 e R が右側検出センサ 3 5 3 R を通過せず、右側検出センサ 3 5 3 R への入力に変化しないことから、過負荷が生じていることが検出される。

【1 7 8 1】

この場合、過負荷の発生を検出するまでに、過負荷が生じていない状態で右円板カム 3 4 4 R を所定角度回転させるだけの期間を必要とするので、過負荷の検出が遅れるという問題点があった。

【1 7 8 2】

これに対し、本実施形態によれば、右円板カム 5 3 4 4 R に過負荷が生じ、右円板カム 5 3 4 4 R が軸方向に対して傾倒動作した時点で（図 2 0 3 (b) 参照）、過負荷の発生を検出することができる。そのため、過負荷の発生を早期に検出することができる。検出の方法としては、例えば、支持筒部 P 1 と係合リブ 3 4 4 c との間において、係合リブ 3 4 4 c に固定される報知装置 E 1 による方法が例示される（図 2 0 3 (a) に想像線で図示）。

【1 7 8 3】

報知装置 E 1 は、対象物が入力部に接触することにより信号が出力される検出装置であって、一对の挟持腕部 A 1 を結ぶ直線と係合リブ 3 4 4 c とが交差する位置に一对で配置されると共に入力部が支持筒部 P 1 側に突出する態様で配置される。無負荷状態において

10

20

30

40

50

、報知装置 E 1 と支持筒部 P 1 とは離間され（図 2 0 2（b）参照）、過負荷状態において、報知装置 E 1 と支持筒部 P 1 とが当接する関係で形成される（図 2 0 3（b）参照）。これにより、報知装置 E 1 からの出力を判定することで、円板カム 5 3 4 4 に過負荷が生じているか否かを、早期に判断することができる。

【1 7 8 4】

次いで、図 2 0 6 から図 2 1 0 を参照して、第 2 3 実施形態における操作デバイス 6 3 0 0 について説明する。

【1 7 8 5】

第 1 8 実施形態では、円板カム 3 4 4、連結ピン 3 4 4 d 及び係合リブ 3 4 4 c が一体で形成される場合を説明したが、第 2 3 実施形態における操作デバイス 6 3 0 0 は、円板カム 3 4 4 と、係合リブ 3 4 4 c とが別部材から構成され、互いに相対回転可能に構成される。なお、上述した各実施形態と同一の部分には同一の符号を付して、その説明は省略する。まず、図 2 0 6 及び図 2 0 7 を参照して、第 1 8 実施形態との構成の差異について説明する。

【1 7 8 6】

図 2 0 6 は、第 2 3 実施形態における駆動装置 6 3 4 0 の分解正面斜視図であり、図 2 0 7 は、左円板カム 6 3 4 4 L の、円板部材 6 3 4 4 L 1、リング部材 6 3 4 4 L 2 及び第 2 伝達部材 6 3 4 8 の正面分解斜視図である。なお、右円板カム 6 3 4 4 R も第 1 8 実施形態の構成と異なるが、右円板カム 6 3 4 4 R は、左円板カム 6 3 4 4 L に対して鏡写しの形状から構成されるので、左円板カム 6 3 4 4 L の説明のみを行い、右円板カム 6 3 4 4 R の説明は省略する。

【1 7 8 7】

図 2 0 6 に示すように、本実施形態は、第 1 8 実施形態に対して、左円板カム 6 3 4 4 L の構成と、固定部材 6 3 4 2 a の形状とが異なり、第 2 伝達装置 6 3 4 8 が追加されている。

【1 7 8 8】

左円板カム 6 3 4 4 L は、第 1 8 実施形態と同様に円形リブ 3 4 4 b 連結ピン 3 4 4 d、及び検出孔 3 4 4 e L が配設され、円柱部材 3 4 3 a に軸支される円板部材 6 3 4 4 L 1 と、その円板部材 6 3 4 4 L 1 と同軸で軸支され円板部材 6 3 4 4 L 1 と相対回転するリング部材 6 3 4 4 L 2 と、を備える。

【1 7 8 9】

円板部材 6 3 4 4 L 1 は、第 1 8 実施形態の中心軸部 3 4 4 a が円板部分の中心位置に配置され、円形リブ 3 4 4 b の外周部分から径方向外方に離間した位置に、円環形状で軸方向に沿って凸設される円環リブ 6 3 4 4 f を備える。

【1 7 9 0】

リング部材 6 3 4 4 L 2 は、第 1 8 実施形態における係合リブ 3 4 4 c と外周径が同一であって内周径が円形リブ 3 4 4 b の外周径よりも若干大きいリング形状から構成される円環本体 6 3 4 4 g と、その円環本体 6 3 4 4 g の軸方向端部に配設されると共に円環本体 6 3 4 4 g のリング形状の開口に蓋をする蓋板部 6 3 4 4 h と、その蓋板部 6 3 4 4 h から円環本体 6 3 4 4 g の反対側へ厚みが増して形成され、その増厚部分において径方向外側に配設される受けギア歯 6 3 4 4 i と、を備える。

【1 7 9 1】

円環本体 6 3 4 4 g は、その内周径が、円形リブ 3 4 4 b の外周径よりも大きく形成されるので、組立状態において、円環本体 6 3 4 4 g が円形リブ 3 4 4 b に外嵌されることにより、中心軸部 3 4 4 a を中心として相対回転可能にリング部材 6 3 4 4 L 2 が支持される。

【1 7 9 2】

なお、円環本体 6 3 4 4 g の軸方向の円板部材 6 3 4 4 L 1 側の端面が、円環リブ 6 3 4 4 f に当接する。これにより、円環リブ 6 3 4 4 f が形成されず、面で円板部材 6 3 4 4 L 1 と当接する場合に比較して、接触面積を低減することができ、摩擦抵抗を低減でき

る。従って、円板部材 6 3 4 4 L 1 とリング部材 6 3 4 4 L 2 との相対回転を滑らかに行わせることができる。

【1793】

受けギア歯 6 3 4 4 i は、第 2 伝達装置 6 3 4 8 の減速伝達ギア 6 3 4 8 c と歯合される。従って、第 2 伝達装置 6 3 4 8 の回転に基づいて、リング部材 6 3 4 4 L 2 が回転する。なお、本実施形態では、リング部材 6 3 4 4 L 2 の回転数が、円板部材 6 3 4 4 L 1 の回転数の 3 倍で構成される（リング部材 6 3 4 4 L 2 が 3 回転する間に、円板部材 6 3 4 4 L 1 が 1 回転する態様で、第 2 伝達ギア 6 3 4 8 b、減速伝達ギア 6 3 4 8 c 及び受けギア歯 6 3 4 4 i の歯数が設定される）。

【1794】

第 2 伝達装置 6 3 4 8 は、固定部材 6 3 4 2 a に伝達軸棒 3 4 3 と並んで回転可能に軸支される装置であって、円柱部材 3 4 3 a と平行な姿勢で配置される補助柱部材 6 3 4 8 a と、その補助柱部材 6 3 4 8 a に固定されると共に伝達ギア 3 4 3 b に歯合される第 2 伝達ギア 6 3 4 8 b と、補助柱部材 6 3 4 8 の両端部に固定されると共にリング部材 6 3 4 4 L 2 の受けギア歯 6 3 4 4 i に歯合される減速伝達ギア 6 3 4 8 c と、を主に備える。

【1795】

図 208 から図 210 を参照して、傾倒装置 310 の第 1 状態から、回転爪部材 347 による固定を外した後の、傾倒装置 310 の上昇動作が複数種類で構成されることについて説明する。

【1796】

図 208、図 209、及び図 210 は、図 143 (a) の XXII-XXII 線に対応する線における操作デバイス 6300 の断面図である。なお、図 208 では、図 173 に示す状態と同様の状態が図示され、図 209 では、図 208 に示す状態から、リング部材 6344 R2 が後転方向（矢印 CW 方向）に 1 回転した姿勢（正しくは、1 回転を越えて回転した後で、その越えた分だけ逆回転した姿勢）とされると共に、円板部材 6344 R1 が後転方向（矢印 CW 方向）に 1/3 回転した姿勢とされる状態が図示される。また、図 210 では、図 209 に示す状態から、リング部材 6344 L2 が前転方向（矢印 CCW 方向）に所定角度だけ回転し、傾倒装置 310 が上昇動作した状態が図示される。

【1797】

ここで、図 208 に示す状態から、リング部材 6344 R2 を前転方向（矢印 CCW 方向）に回転させて、回転爪部材 347 による固定を解除する場合、傾倒装置 310 が、ねじりバネ 315 の付勢力により瞬時に上昇し、第 2 状態（図 171 参照）まで到達する。

【1798】

第 18 実施形態における操作デバイス 300 では、回転爪部材 347 による固定を解除し、瞬時（円板カム 344 の回転を待たず）に傾倒装置 310 が上昇動作する場合の到達位置は、第 2 状態で配置される位置（図 171 参照）に限定されていた。

【1799】

これに対し、本実施形態では、円板部材 6344 R1 と、リング部材 6344 R2 とが相対回転するので、傾倒装置 310 に連結されるアーム部材 345 の支持部分である連結ピン 344 d と、係合リブ 344 c との相対関係を変化させることができ、傾倒装置 310 の到達位置の種類を増やすことができる。

【1800】

即ち、図 209 に示す状態から回転爪部材 347 による固定を解除する場合、傾倒装置 310 が、ねじりバネ 315 の付勢力により瞬時に上昇し、第 2 状態よりも、角度 D6 だけ下方へ傾倒した状態まで到達する（図 210 参照）。このように、図 208 に示す状態から回転爪部材 347 による固定を解除する場合と、図 209 に示す状態から回転爪部材 347 による固定を解除する場合とで、傾倒装置 310 が瞬時（円板カム 344 の回転を待たず）に上昇し、到達する位置を、変化させることができる。

【1801】

これにより、例えば、傾倒装置 3 1 0 が、第 1 状態から瞬時に上昇し到達する高さの違いにより、演出の期待度を变化させる態様で遊技機を構成する場合に、傾倒装置 3 1 0 の注目力を向上させることができる。この場合において、傾倒装置 3 1 0 が高く上昇する方の期待度を高くするか、傾倒装置 3 1 0 の上昇到達位置が低い方の期待度を高くするかは、限定されるものではない。

【1802】

しかし、通常の傾倒装置 3 1 0 の上昇到達位置を低く抑えておき（図 2 1 0 参照）、期待度が最大となった場合に第 2 状態（図 1 7 1 参照）まで到達するようにすることで、期待度の大小と、遊技者が傾倒装置 3 1 0 を押し込み操作する変位量の大小とを、関連付けることができ、遊技者に、傾倒装置 3 1 0 の変位による期待度の違いを、分かり易くすることができる。

10

【1803】

この場合、遊技者に、傾倒装置 3 1 0 がどの位置まで上昇してくるのかを確認したいという意欲を沸かせることができるので、傾倒装置 3 1 0 の操作タイミングまで、傾倒装置 3 1 0 の動きを遊技者に見守らせるように仕向けることができる。そのため、傾倒装置 3 1 0 の演出態様に構わず、無秩序に傾倒装置 3 1 0 を操作する遊技の方法を、抑止することができる。

【1804】

次いで、図 2 1 1 から図 2 2 2 を参照して、第 2 4 実施形態における操作デバイス 7 3 0 0 について説明する。

20

【1805】

第 1 8 実施形態では、円板カム 3 4 4、連結ピン 3 4 4 d 及び係合リブ 3 4 4 c が一体で形成される場合を説明したが、第 2 4 実施形態における操作デバイス 7 3 0 0 は、円板カム 7 3 4 4 が、円板部材 7 3 4 4 R 1 と連結ピン 3 4 4 d とを別部材に配設する態様とされ、それら別部材が、互いに固定される固定状態と、相対回転可能とされる滑り状態とを形成可能に構成される。なお、上述した各実施形態と同一の部分には同一の符号を付して、その説明は省略する。まず、図 2 1 1 及び図 2 1 2 を参照して、第 1 8 実施形態における板カム 3 4 4 の代替品として用いられる円板カム 7 3 4 4 の特徴について説明する。

【1806】

図 2 1 1 (a) は、第 2 4 実施形態における右円板カム 7 3 4 4 R の正面図であり、図 2 1 1 (b) は、右円板カム 7 3 4 4 R の背面図であり、図 2 1 2 (a) は、図 2 1 1 (a) の L X X V a - L X X V a 線における右円板カム 7 3 4 4 R の断面図であり、図 2 1 2 (b) は、図 2 1 1 (a) の矢印 L X X V b 方向視における右円板カム 7 3 4 4 R の部分側面図である。なお、右円板カム 7 3 4 4 L は右円板カム 7 3 4 4 R の鏡写しの対称形状から構成されるので、説明を省略する。

30

【1807】

図 2 1 1 及び図 2 1 2 に示すように、右円板カム 7 3 4 4 R は、組立状態において円柱部材 3 4 3 a（図 1 9 9 参照）が挿通固定される中心軸部 3 4 4 a を有する円板部材 7 3 4 4 R 1 と、その円板部材 7 3 4 4 R 1 の開口側から軸方向に沿って挿入されるリング部材 7 3 4 4 R 2 と、組立状態において円板部材 7 3 4 4 R 1 の径方向に移動不能とされ、と共にリング部材 7 3 4 4 R 2 の等分凹設部 7 5 2 2 に嵌る係合部 7 6 3 0 を有する係合部材 7 3 4 4 R 3 と、を主に備える。

40

【1808】

円板部材 7 3 4 4 R 1 は、中心に中心軸部 3 4 4 a を有するカップ形状から形成され、そのカップの縁から径方向外側へ向けてフランジ状に延設される部分に検出孔 3 4 4 e R を備えると共に、係合リブ 3 4 4 c が部分的に省略される（第 1 張出部 3 4 4 c 1 と第 1 引込部 3 4 4 c 2 との間が省略される）形状から構成される部材である。

【1809】

円板部材 7 3 4 4 R は、組立状態でリング部材 7 3 4 4 R 2 のリング状板部 7 5 1 0 を面で支持すると共に中心軸部 3 4 4 a を中心とする円形の凹設部である第 1 円形凹設部 7

50

410と、その第1円形凹設部7410よりも直径が小さく軸方向に深い円形の凹設部である第2円形凹設部7420と、第1張出部344c1と第1引込部344c2との間に径方向へ穿設されるL字形状の挿入孔7430と、その挿入孔7430の付近において第2円形凹設部7420の裏側の側面（円板部材7344R1の外周側）から径方向外側に凸設される固定突起7440と、を主に備える。

【1810】

挿入孔7430は、第1張出部344c1と第1引込部344c2との中間位置から、ずれた位置において円板部材7344R1の軸方向に沿って長形の矩形状の長孔部分である第1長孔7431と、その第1長孔7431の円板部材7344R1の底側の端部から円板部材7344R1の周方向に沿って延設される矩形状の長孔部分である第2長孔7432と、その第2長孔7432の下端部の第1長孔7431側を支点として第2長孔7432側に張り出して構成される返し部7433と、を主に備える。

10

【1811】

第2長孔7432の幅方向（短手方向）の寸法は、第1長孔7431の幅方向（短手方向）の寸法よりも小さくされ、かつ、係合部材7344R3の係合部7630の幅方向（短手方向）の寸法よりも小さくされる。

【1812】

返し部7433は、第2長孔7432の下端部（図212（b）下側端部）を支点として、弾性変形可能に構成される。この弾性変形により、返し部7433は、第2長孔7432の外方へ移動可能に形成される。

20

【1813】

固定突起7440は、係合部材7344R3のコイルスプリングCS1に挿入され、コイルスプリングSC1の位置を固定するのに十分な凸設高さで構成される。

【1814】

次いで、図213を参照して、リング部材7344R2について説明する。図213（a）は、リング部材7344R2の正面図であり、図213（b）は、リング部材7344R2の背面図であり、図213（c）は、図213（a）の矢印LXXVlc方向視におけるリング部材7344R2の側面図である。

【1815】

図213（a）から図213（c）に示すように、リング部材7344R2は、連結ピン344dが凸設されるリング板形状のリング状板部7510と、そのリング状板部7510の内周面に沿ってリング状板部7510の厚み方向に延設されると共に中心部に星形状の貫通孔が形成される厚肉部7520と、を主に備える。

30

【1816】

リング状板部7510は、板厚寸法が、第1円形凹設部7410の凹設深さと同等の長さとなされ、外径寸法が、第1円形凹設部7410の内径寸法よりも若干小さくされる。これにより、組立状態において、リング部材7344R2と円板部材7344R1との軸を一致させながら、相対回転の抵抗が過大となることを防止することができる。

【1817】

厚肉部7520は、リング状板部7510の側面からの延設長さが、組立状態において第2長孔7432に差し掛かる（干渉しない）長さとなされ（図212（a）参照）、外周径が、第2円形凹設部7420の内周径よりも若干小さくされる。これにより、組立状態において、係合部材7344R3を径方向（図212（a）上下方向）に動作可能としながらリング部材7344R2と円板部材7344R1との相対回転の抵抗が過大となることを防止することができる。

40

【1818】

厚肉部7520は、軸方向に沿って穿設される異形貫通孔7521と、その異形貫通孔7521に径方向外方へ向けて周方向等間隔（本実施形態では、5等分）に凹設される等分凹設部7522と、を主に備える。

【1819】

50

異形貫通孔 7 5 2 1 は、その内周形状が、後述する係合部材 7 3 4 4 R 3 を、円板部材 7 3 4 4 R 1 の径方向内方へ押し込んだ場合に、係合部 7 6 3 0 よりも径方向外側に配置される形状から構成される。

【1820】

図 2 1 4 (a) は、係合部材 7 3 4 4 R 3 の正面図であり、図 2 1 4 (b) は、図 2 1 4 (a) の矢印 L X X V I I b 方向視における係合部材 7 3 4 4 R 3 の側面図である。

【1821】

図 2 1 4 (a) 及び図 2 1 4 (b) に示すように、係合部材 7 3 4 4 R 3 は、組立状態 (図 2 1 1 (b) 参照) において、第 1 張出部 3 4 4 c 1 及び第 1 引込部 3 4 4 c 2 の径方向外方に配置される円弧状板部 7 6 1 0 と、その円弧状板部 7 6 1 0 の背面側端部 (図 2 1 4 (b) 右側端部) から厚み方向へ延設される延設部 7 6 2 0 と、その延設部 7 6 2 0 の延設先端から前後方向 (図 2 1 4 (b) 左右方向) に沿って延設される係合部 7 6 3 0 と、円弧状板部 7 6 1 0 の係合部 7 6 3 0 と対向する側に配設されるコイルスプリングから形成されるコイルスプリング C S 1 と、を主に備える。

【1822】

円弧状板部 7 6 1 0 は、内周側の側面の係合部 7 6 3 0 の先端部と対向する位置に、コイルスプリング C S 1 を嵌め込む突起であるバネ固定突起 7 6 1 1 を備える。

【1823】

延設部 7 6 2 0 は、組立状態において、第 2 長孔 7 4 3 2 に挿通される部分であって、コイルスプリング C S 1 の弾性力に対向して径方向内方へ押し込んだ場合に、その延設先端が、リング部材 7 3 4 4 R 2 の内周面よりも内方へ張り出す延設長さで構成される。

【1824】

係合部 7 6 3 0 は、幅方向の寸法が第 1 長孔 7 4 3 1 の幅方向の寸法よりも若干短い寸法とされ、組立状態において、厚肉部 7 5 2 0 の異形貫通孔 7 5 2 1 を通過する長さで延設される (図 2 1 2 (a) 参照)。

【1825】

係合部材 7 3 4 4 R 3 は、後述するように、解除部材 3 4 6 から負荷を受けて変位する部材としての機能と、円板部材 7 3 4 4 R 1 に対するリング部材 7 3 4 4 R 2 の位置決めを行う機能とを兼用する。そのため、部材個数を削減することができる。

【1826】

図 2 1 5 を参照して、右円板カム 7 3 4 4 R の組立方法について説明する。図 2 1 5 (a) は、右円板カム 7 3 4 4 R の正面図であり、図 2 1 5 (b) は、図 2 1 5 (a) の矢印 L X X V I I I b 方向視における右円板カム 7 3 4 4 R の側面図であり、図 2 1 5 (c) は、右円板カム 7 3 4 4 R の正面図であり、図 2 1 5 (d) は、図 2 1 5 (c) の矢印 L X X V I I I d 方向視における右円板カム 7 3 4 4 R の側面図であり、図 2 1 5 (e) は、右円板カム 7 3 4 4 R の正面図であり、図 2 1 5 (f) は、図 2 1 5 (e) の矢印 L X X V I I I f 方向視における右円板カム 7 3 4 4 R の側面図である。

【1827】

なお、図 2 1 5 (a)、図 2 1 5 (b)、図 2 1 5 (c) 及び図 2 1 5 (d) では、円板部材 7 3 4 4 R 1 に係合部材 7 3 4 4 R 3 のみが挿入された状態が図示され、図 2 1 5 (e) 及び図 2 1 5 (f) では、円板部材 7 3 4 4 R 1 にリング部材 7 3 4 4 R 2 と係合部材 7 3 4 4 R 3 とが挿入された状態が図示される。また、理解を容易とするために、図 2 1 5 (b)、図 2 1 5 (d) 及び図 2 1 5 (f) では、円弧状板部 7 6 1 0 及びコイルスプリング C S 1 の図示が省略される。

【1828】

右円板カム 7 3 4 4 R の組立方法としては、まず、第 1 長孔 7 4 3 1 に係合部材 7 3 4 4 R 3 の係合部 7 6 3 0 を挿入する (図 2 1 5 (a) 及び図 2 1 5 (b) 参照)。上述したように、第 2 長孔 7 4 3 2 の幅方向の寸法が、係合部 7 6 3 0 の幅方向の寸法よりも短くされるので、係合部 7 6 3 0 が誤って第 2 長孔 7 4 3 2 に挿入されることを防止することができる。従って、組立間違いを防ぐことができる。

【1829】

次に、第2長孔7432の延設方向に沿って、図215(d)の奥行き方向で、係合部7630と、固定突起7440との位置が一致する位置まで、係合部材7344R3をスライド移動する。

【1830】

この移動後の位置において、コイルスプリングCS1に固定突起7440が差し込まれ、係合部材7344R3が円板部材7344R1の周方向(図215(d)左右方向)の位置ずれが抑制されると共に、係合部材7344R3を、円板部材7344R1の径方向に移動不能に保持することができる。

【1831】

また、係合部材7344R3は、返し部7433により周方向の移動が制限される。これについて説明する。まず、第1長孔7431に係合部7630を挿入した状態において、返し部7433は第2長孔7432の外方に追いやられる(図215(b)参照)。次いで、係合部材7344R3を第2長孔7432の延設方向へスライドさせると、係合部材7344R3と返し部7433との上下方向の当接が解除され、返し部7433が弾性回復力により第2長孔7432の内方へ入り込む(図215(d)参照)。

【1832】

第2長孔7432の内方へ入り込んだ状態において、返し部7433の先端が係合部材7344R3の延設部7620に当接するが、その当接方向が返し部7433の長手方向(変形抵抗が大となる方向)に沿う態様で構成されるので(図215(d)参照)、延設部7620の移動(図215(f)右方への移動)が抑制される。これにより、係合部材7344R3の周方向の移動を制限することができるので、動作中に係合部材7344R3の位置がずれることを防止することができる。

【1833】

係合部材7344R3を円板部材7344R1に保持したら、その後、係合部材7344R3を円板部材7344R1の径方向内方へ向けて押し込んだ状態で、円板部材7344R1の開口側からリング部材7344R2を挿入する。係合部材7344R3から負荷を解除することで、コイルスプリングCS1の弾性力によって、係合部7630が径方外方へ向いた方向D7に沿って移動する。この移動により、係合部7630がリング部材7344R2の等分凹設部7522に収容され、これにより、リング部材7344R2が円板部材7344R1に対して固定される。

【1834】

上述した工程により、右円板カム7344Rを容易に組み立てることができる。なお、右円板カム7344Lは、右円板カム7344Rの鏡写しの対称形状から構成されるものであり、右円板カム7344Rと同様の工程で組み立てることができる。

【1835】

次いで、図216から図218を参照して、円板カム7344が後転方向に回転動作する場合の、係合部材7344R3の動作について説明する。図216(a)、図216(b)、図217(a)、図217(b)及び図218は、図143のXXII-XXII線に対応する線における操作デバイス7300の部分断面図である。なお、図216(a)、図216(b)、図217(a)、図217(b)及び図218において、解除部材7346、回転爪部材7347及び円板カム7344が中心として図示され、その他不要な部分の図示が省略される。

【1836】

本実施形態における回転爪部材7347は、案内長孔7347bの長さが第18実施形態と異なる。即ち、図217(a)に示すように、係合リブ344cが下方から当接し通過する際の上昇位置において、凸設ピン346bが移動終端となる態様で構成される。

【1837】

解除部材7346は、係合リブ344cとの干渉を最小限にするために、本体部分の後方上部(図217(a)右上部)が斜めに削られることが、第18実施形態と異なる。

10

20

30

40

50

【1838】

図216(a)、図216(b)、図217(a)、図217(b)及び図218では、円板カム744が後転方向(図216(a)時計回り方向)に回転する様子が時系列で図示される。

【1839】

図216(a)では、解除部材7346に右円板カム7344Rの係合部材7344R3が当接し解除部材7346が回転動作をし始めた状態が図示され、図216(b)では、図216(a)に示す状態から右円板カム7344Rが更に回転した状態が図示され、図217(a)では、係合部材7344R3が円板部材7344R1に押し込み終端まで押し込まれた状態が図示され、M6-2(b)では、図217(a)に示す状態から、円板部材7344R1が更に後転方向に回転した状態が図示され、図218では、図217(b)に示す状態から、右円板カム7344Rが後転方向に回転し、係合部材7344R3が解除部材7346から離間した後の状態が図示される。なお、図216(a)、図216(b)、図217(a)及び図217(b)では、解除部材7346が回転爪部材7347に対して相対回転可能な範囲の終端に到達した状態(角度小状態)が図示される。

【1840】

図216(a)に示すように、係合部材7344R3と解除部材7346とが当接開始した直後の状態では、コイルスプリングCS1の弾性力が第2スプリングSP2の弾性力よりも大きく設定されることから、係合部材7344R3が内方へ押し込まれる事はなく、外方へ張り出した状態が維持される。

【1841】

図216(b)に示すように、係合部材7344R3の最外径の側面に、解除部材7346の係合部346dが当接する状態において、解除部材7346と回転爪部材7347とが角度小状態とされる。

【1842】

本実施形態では、解除部材7346が前転方向に回転し、回転爪部材7347が下枠部材320の挿通用孔321cの側面に押し付けられて形成される角度小状態において、円弧状板部7610の内周面と係合リブ344cの第1張出部344c1及び第1引込部344c2とが当接した状態で係合部材7344R3の外周面が解除部材346に擦れる位置関係で、円板カム7344が配置される(図217(a)参照)。

【1843】

即ち、図217(a)に示すように、円板カム7344の回転により解除部材7346が角度小状態へ向けて回転し、それ以上回転不可能となる状態(角度小状態)になると、解除部材7346から、係合部材7344R3に対して、その係合部材7344R3を円板カム7344の径方向内方へ押し込む負荷がかけられる。

【1844】

そして、図216(b)に示すように、係合部材7344R3が径方向外方へ張り出した状態では、後転方向の回転を継続することができないことから、円板カム7344の回転に基づいて、係合部材7344R3が径方向内方へ向けて押し込まれる(図217(a)参照)。この押し込まれた状態において、係合部7630は、異形貫通孔7521の最小径部分よりも径方向内方に配置される。

【1845】

そのため、係合部7630を介してリング部材7344R2に周方向の負荷が伝達されなくなるので、図217(b)に示すように、図217(a)に示す状態から円板部材7344R1を回転させても、リング部材7344R2は回転に追従せず、姿勢を維持する。

【1846】

この回転量のずれにより、係合部7630は、元々配置されていた一の等分凹設部7522から、異なる他の等分凹設部7522へ移動するので、円板部材7344R1とリング部材7344R2との位相が一つの凹設部の分(72度)だけ相対回転する。

【1847】

その後、図218に示すように、右円板カム7344Rが更に回転すると、係合部材7344R3と、解除部材7346との当接は解除されるので、係合部材7344R3が径方向外方へ張り出され、係合部7630が、再度、等分凹設部7522に収容される。この過程において、係合部7630が収容される等分凹設部7522が、一つ、ずれる。

【1848】

即ち、図216(a)から図218に示す過程を経過することで、係合リブ344cの配置と、リング部材7344R2に配設されている連結ピン344dの配置とを、等分凹設部7522の凹設部の配設間隔分(72度)だけ、相対的にずらすことができる。

【1849】

図219を参照して、円板カム7344が前転方向に回転動作する場合の、係合部材7344R3の動作について説明する。図219(a)、図219(b)、図220(a)及び図220(b)は、図143のXXII-XXII線に対応する線における操作デバイス7300の部分断面図である。なお、図219において、解除部材7346、回転爪部材7347及び円板カム7344が中心として図示され、その他不要な部分の図示が省略される。

【1850】

図219(a)から図220(b)では、円板カム7344が前転方向(図219(a)反時計回り方向)に回転する様子が時系列で図示される。図219(a)では、解除部材7346と、右円板カム7344Rの係合部材7344R3とが当接する直前の状態が図示され、図219(b)では、係合部材7344R3が解除部材7346に上方から当接されることにより下降開始した状態が図示され、図220(a)では、図219(b)に示す状態から更に円板カム7344が前転方向に回転した状態が図示され、図220(b)では、解除部材7346と係合部材7344Rとが離間した後の状態が図示される。

【1851】

図219(a)から図220(b)に示すように、円板カム7344が前転方向へ回転することにより、解除部材7346と回転爪部材7347とが後転方向(図219(a)時計回り方向)へ回転する場合、解除部材7346と回転爪部材7347との移動を規制する部材は無く、第1スプリングSP1の弾性力により解除部材7346及び回転爪部材7347が前転方向に負荷を与えられるのみとなる。

【1852】

そのため、係合部材7344R3を径方向内方へ押し込む程の負荷は生じず、係合部材7344R3が解除部材7346と当接してから、離間するまでの間、係合部材7344R3は、径方向外方へ張り出した状態を維持する。従って、円板カム7344を前転方向に回転させる場合には、円板部材7344R1とリング部材7344R2とが相対回転することを防止することができる。

【1853】

これらの構成から、円板カム7344の回転方向を切り替えることにより、円板部材7344R1とリング部材7344R2とが相対回転するか否かを切り替えることができる。そのため、相対回転が生じない回転方向(図219及び図220参照)では、第18実施形態と同様に、傾倒装置310を同様の傾倒幅で傾倒させる演出を繰り返し行うことが可能である一方で、相対回転を生じさせる回転方向(図216、図217及び図218参照)では、第18実施形態と異なり、傾倒装置310の傾倒幅を変更することができる。

【1854】

また、本実施形態では、円板部材744R1とリング部材7344R2とを相対回転させる円板部材7344R1の回転方向が、回転爪部材7347による固定を解除する方向の逆方向(固定を解除しない方向)と一致するので、傾倒装置310が第1状態(図221参照)で維持された(姿勢が一定に維持された)状態で、円板部材7344R1とリング部材7344R2とを相対回転させることができる。

【1855】

これにより、遊技者にとって注目されない状態（傾倒装置 310 が停止する状態）を、遊技者から見えないところで円板部材 7344R1 とリング部材 7344R2 との相対的な姿勢を変化させるための状態として、利用することができる。

【1856】

図 221 及び図 222 を参照して、本実施形態によれば、傾倒装置 310 を第 1 状態から上昇動作させる態様を複数種類形成することができることについて、説明する。図 221 及び図 222 は、図 143 の XXII-XXII 線に対応する線における操作デバイス 7300 の断面図である。なお、図 221 では、回転爪部材 347 による固定を解除することにより、第 1 状態から、図 144 (b) に示す第 2 状態まで傾倒装置 310 を即座に（円板カム 7344 を回転させることなく）変位させることが可能な位相関係でリング部材 7344R2 が円板部材 7344R1 に固定された状態が図示され、図 222 では、図 221 に示す状態から、図 216 で説明した過程を経てリング部材 7344R2 が、円板部材 7344R1 に対して等分凹設部 7522 の一つ分だけ相対回転した状態が図示され、図 221 及び図 222 では、どちらも、第 2 張出部 344c3 が係合部 346d に当接した状態が図示される。

10

【1857】

図 221 及び図 222 に示すように、本実施形態によれば、第 1 状態から回転爪部材 347 による固定を解除することにより、傾倒装置 310 が即座に（円板カム 7344R2 を回転させることなく）移動する移動範囲を変化させることができる。

【1858】

即ち、図 221 に示す状態から、回転爪部材 347 を回転させることで固定を解除すると、傾倒装置 310 は第 2 状態（傾倒装置 310 が移動範囲の最上端まで移動した状態）まで移動する。

20

【1859】

一方で、図 222 に示す状態から、回転爪部材 347 を回転させることで固定を解除すると、連結ピン 344d の位置が図 221 に示す位置よりも後方下側に位置ずれていることから、第 2 状態よりも下方に沈んだ状態まで、移動する。

【1860】

従って、回転爪部材 347 による固定を解除することにより、第 1 状態から傾倒装置 310 が上昇動作により即座に（円板カム 7344 の回転無しに）到達する位置を、変化させることができる。これにより、傾倒装置 310 の動作による演出の種類を増やすことができ、操作デバイス 7300 の演出装置としての注目力を向上させることができる。

30

【1861】

次いで、図 223 から図 316 を参照して、第 25 実施形態におけるパチンコ機 8010 について説明する。

【1862】

第 18 実施形態では、操作デバイス 300 の正面側が露出する場合を説明したが、第 25 実施形態におけるパチンコ機 8010 は、操作デバイス 300 の下部を正面側から覆う被覆カバー 370 を備える。なお、上述した各実施形態と同一の部分には同一の符号を付して、その説明は省略する。

40

【1863】

なお、以下の説明では、図 223 に示す状態のパチンコ機 8010 に対して、紙面手前側を前方（正面）側として、紙面奥側を後方（背面）側として説明する。また、図 223 に示す状態のパチンコ機 8010 に対して、上側を上方（上）側として、下側を下方（下）側として、右側を右方（右）側として、左側を左方（左）側としてそれぞれ説明する。さらに、図中（例えば、図 223 参照）の矢印 U-D、L-R、F-B は、パチンコ機 8010 の上下方向、左右方向、前後方向をそれぞれ示している。また、この方向の定義は、図 223 以前の図面を参照した説明においても同様である。

【1864】

まず、図 223 から図 227 までは参照して、パチンコ機 8010 の全体構成について

50

説明する。図 2 2 3 は、第 2 5 実施形態におけるパチンコ機 8 0 1 0 の正面図であり、図 2 2 4 は、外枠 1 1 に対して内枠 1 2 を開放（展開）した状態を示すパチンコ機 8 0 1 0 の正面斜視図であり、図 2 2 5 は、外枠 1 1 に対して内枠 1 2 を開放した状態で裏パック 9 2 を内枠 1 2 に対して開放した状態（展開）を示すパチンコ機 8 0 1 0 の正面斜視図であり、図 2 2 6 は、外枠 1 1 に対して内枠 1 2 を閉鎖すると共に正面枠 1 4 を開放（展開）した状態を示すパチンコ機 8 0 1 0 の正面斜視図であり、図 2 2 7 は、正面枠 1 4 を取り外した状態におけるパチンコ機 8 0 1 0 の正面図である。なお、図 2 2 7 では、便宜上、遊技盤 1 3 の内部構成の符号を省略している。

【1 8 6 5】

外枠 1 1 は、木製の板材を上辺及び下辺とし、アルミ製の板材を左右の辺とした四辺を固定した枠状に形成される。パチンコ機 8 0 1 0 は、外枠 1 1 を島設備に取り付け固定することにより遊技場に設置される。なお、パチンコ機 8 0 1 0 において外枠 1 1 は必須の構成ではなく、外枠 1 1 又は外枠 1 1 と同一の内形を有し、外枠 1 1 の内枠 1 2 支持構造（ヒンジ 1 8 等）及び施錠構造を有する部材が遊技場に備え付けられた構成としても良い。

【1 8 6 6】

内枠 1 2 には、図 2 2 6 に示すように、正面枠 1 4 が回動可能に支持されており、正面視で左側を回動基端側（開閉基端側）とし、右側を回動先端側（開閉先端側）として前方へ回動可能とされている。

【1 8 6 7】

また、内枠 1 2 には、図 2 2 5 に示すように、裏パックユニット 9 4 が回動可能に支持されており、正面視で左側を回動基端側（開閉基端側）とし、右側を回動先端側（開閉先端側）として後方へ回動可能とされている。

【1 8 6 8】

内枠 1 2 には、図 2 2 4 に示すように、その回動先端部に施錠機構 2 0 R K が設けられており、内枠 1 2 及び正面枠 1 4 を外枠 1 1 に対して開放不能に施錠状態とする機能と、正面枠 1 4 を内枠 1 2 に対して開放不能に施錠状態とする機能を有している。これらの各施錠状態は、図 2 2 3 に示すようにパチンコ機 8 0 1 0 前面にて露出させて設けられた施錠機構 2 0 R K のシリンダ錠 2 0 の鍵穴 2 1 に対して、専用の鍵を差し込んで解錠操作を行うことにより、それぞれ解除される。

【1 8 6 9】

正面枠 1 4 は、内枠 1 2 の前面側に回動可能に取り付けられている。正面枠 1 4 の回動基端側には、図 2 2 3 に示すように、前扉取付金具 5 7, 5 8 が設けられ、この前扉取付金具 5 7, 5 8（金具 5 7 は円柱状部、金具 5 8 は軸孔を有する金属板）が内枠 1 2 に係合することにより、内枠 1 2 に対して正面枠 1 4 が回動可能に支持される。

【1 8 7 0】

詳細には、前扉取付金具 5 7 は、内枠 1 2 の上側のヒンジ 1 9 の下方位置において内枠 1 2 の正面側端部から正面側へ延設され先端から背面側へ前扉取付金具 5 7 が内嵌可能な大きさで凹設される嵌合凹部 1 2 e 1（図 2 6 3 参照）を有する軸支板部 1 2 e に軸支される。また、前扉取付金具 5 8 は、内枠 1 2 の下側のヒンジ 1 9 から上方に突設される段付き円柱形状（直径の違う円柱が上下に連設される構成において上側の円柱の直径の方が小さい形状）の支持ピン 1 9 a に外嵌されることで軸支される。

【1 8 7 1】

正面枠 1 4 は、図 2 2 6 に示すように、内枠 1 2 と外形がほぼ同一の長方形状に形成されている。正面枠 1 4 は、金属板によって縦長の矩形枠状に形成される本体枠 1 4 a を備える。その本体枠 1 4 a の正面側および背面側に各種部材（電飾部 8 0 2 9 ~ 8 0 3 3 等）やユニット（操作デバイス 3 0 0、操作ハンドル 5 1 等）が締結固定されることで正面枠 1 4 が構成される。

【1 8 7 2】

正面枠 1 4 には、ガラスユニット 1 6 の外周縁が正面視で露出しないようにガラスユニ

10

20

30

40

50

ット16より小さく開口形成された窓部14cが設けられる(図223参照)。この窓部14cがガラスユニット16によって背面側から覆われることで、ガラスユニット16を取り付けた正面枠14によって内枠12の前面側のほぼ全域が覆われる。従って、遊技盤13の正面中央部分は、正面枠14の窓部14c(図226参照)を通じて内枠12の正面側から視認することができる。

【1873】

ガラスユニット16は、図226に示すように、窓部14cより大きな外形で透明性を有する前後一对の透明ガラス16a、16bと、これら透明ガラス16a、16bを一体化する固定枠(図示せず)と、を備えている。固定枠は、合成樹脂により透明ガラス16a、16bより一回り大きな環状に形成され、透明ガラス16a、16bの外周縁が固定枠に接着されることでガラスユニット16は一体化された複層ガラスとされている。

10

【1874】

なお、ガラスユニット16は、透明ガラス16a、16bによって無色透明に形成されているが、これに限定されることはなく合成樹脂によって無色透明に形成されていてもよく、パチンコ機8010前方からガラスユニット16を通じて遊技領域を視認可能であれば無色透明でなく有色透明に形成されていても良い。

【1875】

正面枠14において窓部14cの周囲には、図223に示すように、LED等の発光手段を内蔵した電飾部8029~8033が複数設けられている。これら電飾部8029~8033では、大当たり時や所定のリーチ時等における遊技状態の変化に応じて点灯や点滅が行われる。また、窓部14cの上側の電飾部8030には、払出球が不足する等の所定のエラー時に点灯する発光手段と、賞球払出中に点灯する発光手段とが内蔵されている。

20

【1876】

また、窓部14cの右上側及び左上側には、遊技状態に応じた効果音などが出力されるスピーカー組立体450を覆うスピーカーカバー27(パンチングメタルから形成される薄板部材)が設けられている。窓部14cの下方には、図223に示すように、上皿17と下皿50とが手前側へ膨出して配置されると共に上下に並設されている。

【1877】

上皿17は、払出装置133(図224参照)より払い出された遊技球を一旦貯留し、一列に整列させながら球発射ユニット112a側へ導く機能を有している。また、下皿50は、上皿17内にて余剰となった遊技球を貯留する機能を有している。下皿50の背面側側面には、前後方向に開口され球が下皿50に案内される球案内開口53が形成される。

30

【1878】

なお、上皿17と下皿50とに分けて複数箇所に遊技球を貯留する部位を設ける必要はなく、下皿50を廃止して上皿17のみとした1つの貯留部のみを有する構成としても良い。

【1879】

上皿17(遊技球の貯留領域)の手前側には、遊技者らにより手動操作される操作デバイス300が設けられている。操作デバイス300は、第3図柄表示装置81の表示画面等にて遊技者の操作に対応した演出が行われる場合に使用される操作装置である。この操作デバイス300は、上皿17以外に下皿50周辺等の別の部位に設けられても良いし、複数箇所に設けられても良く、また、操作方法として押しボタン式のスイッチであっても良く、タッチセンサ、非接触式のセンサ等の別の操作方法によって情報入力可能な構成としても良い。

40

【1880】

正面枠14の背面側には、図226に示すように、通路形成ユニット140が取り付けられている。通路形成ユニット140は、合成樹脂により成形されており、上皿17に通じる前扉側上皿通路部141と、下皿50に通じる前扉側下皿通路部142と、フェール

50

球通路部 145 (図 229 参照) と、を有している。

【1881】

通路形成ユニット 140 の上側隅部 (正面枠 14 の回動基端側の隅部) には後方に突出し上方に開放された払出球受口部 143 が形成されており、その払出球受口部 143 が仕切壁 144 によって左右に仕切られることで前扉側上皿通路部 141 の通路入口と前扉側下皿通路部 142 の通路入口とがそれぞれ形成されている。

【1882】

ファール球通路部 145 (図 229 参照) は、球発射ユニット 112a から発射された遊技球のうち遊技領域まで至らなかった遊技球をファール球として下皿 50 に排出する通路を形成する部位である。

【1883】

ファール球通路部 145 には、図 226 に示すように、上方に開放されたファール球受口部 146 が設けられる。このファール球受口部 146 に受け入れられたファール球は、ファール球通路部 145 (図 229 参照) の内部通路を流下した後で、下皿 50 に排出される。なお、ファール球通路部 145 は、下皿 50 でなく、上皿 17 に接続され、ファール球が上皿 17 に排出される構成としても良い。

【1884】

なお、ファール球通路部 145 は、遊技者が球抜き操作することにより上皿 17 から下皿 50 に流下する未発射球が案内される通路である球抜き通路 147 (図 229 参照) と合流するように形成される。

【1885】

正面枠 14 の背面側には、上部の左右隅部に締結固定される樹脂製のカバー部材であって、背面側へ膨出する多機能カバー部材 171, 172 が取り付けられている。多機能カバー部材 171, 172 の正面側には、電飾部 8030 やスピーカー組立体 450 に電気を導通する配線のコネクタや、正面枠 14 伝いに電飾部 8031, 8032 の内部基板と一方の端部が連結されるコネクタの他方の端部が連結される電子基板が配設され、この電子基板及びコネクタが多機能カバー部材 171, 172 により覆われる。

【1886】

正面枠 14 の多機能カバー部材 171, 172 により覆われる箇所には、左右の電飾部 8031, 8032 へ向けて連通される配線通し溝 14h と、その配線通し溝 14h を通り電飾部 8031, 8032 から引き出された配線が連結される電子基板 14i とが形成されており (図 240 参照)、各配線の端子は、それら配線通し溝 14h を通して後方へ引き出され、背面側から電子基板 14i に差し込まれる。

【1887】

従って、多機能カバー部材 171, 172 を取り外した状態 (図 240 参照) とすれば、正面枠 14 の背面側から (図 226 紙面手前側から)、電飾部 8030 やスピーカー組立体 450 に電気を導通する配線のコネクタや、電飾部 8031, 8032 の内部基板と一方の端部が連結されるコネクタを、電子基板 14i に対して容易に抜き差しすることができる。

【1888】

正面枠 14 の回動先端側に取り付けられる多機能カバー部材 171 は、内枠 12 の回動先端側の上下に一对で配設され、遊技盤 13 のベース板 60 を把持する盤面支持装置 600 (図 263 参照) の上側の装置と前後に対向する位置関係とされ、状況により互いに当接可能とされるが、詳細については後述する。

【1889】

正面枠 14 の背面側には、樹脂材料により形成される正面側が開放された容器形状の部材であって、下隅部において正面枠 14 に当接配置されると共に正面枠 14 との間に形成される空間に配線を収容する長尺カバー部材 173 が背面側から取り付けられている。長尺カバー部材 173 は、正面枠 14 の回動先端側から回動基端側へ移動するにつれて断面積が小さくなる構成とされ、配線を収容する空間の下辺を構成する下壁部 173a が、正

10

20

30

40

50

面 14 の下辺と平行配置され、下壁部 173a の上方に対向配置されると共に配線を収容する空間の上辺を構成する上壁部 173b が、通路形成ユニット 140 の下壁と面で合致する形状で構成される。

【1890】

長尺カバー部材 173 は、下壁部 173a 及び上壁部 173b と同様に正面 14 に当接配置される壁部であって、正面 14 の回動基端側において下壁部 173a 及び上壁部 173b から上方へ延設される上方延設壁部 173c を備える。

【1891】

上方延設壁部 173c は、下壁部 173a 及び上壁部 173b と連設される側の端部が、正面 14 の回動基端側へ向けて半円状に張り出す態様で湾曲し、その湾曲した部分の上端から更に反対方向に半円状に湾曲可能なスペースを確保して構成され、上端部において正面 14 の可動基端側が開放される。

【1892】

即ち、上方延設壁部 173c に収容される配線は、波状（サイン波の 1 周期に対応する波状）に緩やかに湾曲しながら、上方延設壁部 173c の上端位置から正面 14 の回動基端側へ張り出される。従って、配線の湾曲部分において配線を撓ませることで、正面 14 の開閉時に生じる配線の位置変化（図 233 参照）を吸収することができるので、配線が伸縮し負荷が生じることを防止でき、配線が断線する虞を低減することができる。

【1893】

正面 14 の背面側には、長尺カバー部材 173 の上方延設壁部 173c（正面 14 の回動基端側へ最接近する部分）と、本体 14a の一部であって正面 14 の回動基端側において上下に長尺の板部分との間に、樹脂材料により形成される部分であって下方へ開放する逆カップ形状の逆カップ部 178 が配設される。

【1894】

逆カップ部 178 は、例えば、正面 14 の回動基端側を不正に押し広げ、下側のヒンジ 18 付近からピアノ線を差し込み、遊技領域へ進入させ行われる不正行為への対策をする部分である。即ち、下側のヒンジ 18 付近からピアノ線が正面 14 と内 12 との間に差し込まれた場合であっても、ピアノ線の先端が逆カップ部 178 の逆カップ形状に下方から入り込む場合、ピアノ線の進行を妨げることができるので、ピアノ線が遊技領域まで到達することを防止することができる。

【1895】

また、逆カップ部 178 及び長尺カバー部材 173 は、樹脂材料から形成されるので、ピアノ線の先端を熱して行われる不正行為への対策をすることができる。即ち、先端を熱したピアノ線を進入させ、逆カップ部 178 に押し当てると、その熱で逆カップ部 178 を溶かし、逆カップ部 178 を通過することができるのと同様に、長尺カバー部材 173 も溶かしてしまう。そして、長尺カバー部材 173 を先端が熱されたピアノ線が通過することにより、長尺カバー部材 173 の正面側に収容される配線が焼き切られるので、配線が断線したことを検出することにより、不正行為を発見し易くすることができる。

【1896】

特に、本実施形態では、逆カップ部 178 の長尺カバー 173 側の壁部 178a が長尺カバー部材 173 の形状と合致する形状から構成され、互いに面で当接（近接）する。また、壁部 178a における逆カップ部 178 の下面の法線が下方へ向く形状とされるので、ピアノ線が下方から逆カップ部 178 に進入した場合に、壁部 178a の下面に押し当てられる可能性を高めることができ、逆カップ部 178 が溶かされたら高確率で長尺カバー 173 も溶かされることとできるので、不正行為を発見し易くすることができる。

【1897】

壁部 178a は、ピアノ線の先端が熱されていない場合には、ピアノ線を左右方向に案内する効果がある。即ち、正面 14 の回動基端側に無理やり開けられた隙間から差し込まれたピアノ線が逆カップ部 178 の上底に到達した場合、更にピアノ線が深く差し込まれると、その先端は壁部 178a に押し当てられる。

【1898】

壁部178aは上方延設壁部173cの湾曲部分に合致した形状とされるので、ピアノ線が更に深く差し込まれると、壁部178aに沿ってピアノ線の先端が移動し、ピアノ線の先端は下壁部173aの下方に案内される。更にピアノ線が深く差し込まれたとしても、ピアノ線の先端は下壁部173aの下方の空間を正面枠14の回動先端側へ進行する（左右方向に進行する）ことになるので、ピアノ線が遊技領域に到達することを防止することができる。

【1899】

また、ピアノ線を介して不正行為を行う者に与えられる反力が大きくなることを防止しながら、ピアノ線の先端が遊技領域に到達することを防止することができるので、例えば、下壁部173aの下方の空間にピアノ線の進入を検出する検出装置を配置することにより、不正行為を行う者が逃亡する前に不正行為を発見し、不正行為を行う者を確保し易くすることができる。

10

【1900】

即ち、ピアノ線が下壁部173aの下方の空間に案内されていても、不正行為を行う者はそれを判別することができないので、ピアノ線が遊技領域へ向かう途中であると思込むことになる。そして、遊技領域へピアノ線の先端が到達するまで（例えば、窓部14cを通して正面側からピアノ線の先端が見えるまで）更にピアノ線を深く差し込む動作を不正行為を行う者に自然に（ピアノ線の差し込みがうまくいっていないという疑念を抱かせることなく）行わせることができる。従って、不正行為を行う者が、不正行為が発覚したと気づき、逃亡を図るまでの時間を長くすることができる。

20

【1901】

なお、検出装置は、フォトカプラで構成される装置でも、磁気センサでも、ボタン装置でも良い。また、検出装置の配置は、下壁部173aの下方の空間に限られるものではなく、種々の配置が許容される。例えば、施錠機構20RKに配設されても良いし、操作ハンドル51の背面側部に配設されても良い。操作ハンドル51に配設される場合には、例えば、操作ハンドル51に從來から配設される検出装置を、ピアノ線の進入の判定に兼用しても良い。

【1902】

球発射ユニット112aは、図226に示すように、正面枠14を開放した場合に前面側に露出される装置であり、内枠12の前面側右下部分に設けられている。この球発射ユニット112aは、図227に示すように、発射装置として設けられた電磁式の発射用ソレノイド701と、その発射用ソレノイド701により打ち出された遊技球が内レール61と外レール62との間の領域へ向けて出射されるように遊技球を案内する発射レール730と、球送り装置720とを備えている。

30

【1903】

球送り装置720は、上皿17（図226参照）に貯留された遊技球を発射レール730上に1個ずつ供給する。この場合、この供給される遊技球は発射用ソレノイド701において打出し部として設けられたプランジャ702の突出経路上に配置される。そして、発射用ソレノイド701への電氣的な信号の入力により、プランジャ702が発射レール730上の遊技球に向けて移動し、その遊技球は遊技領域に向けて打ち出される。なお、球発射ユニット112aの電動アクチュエータは、発射用ソレノイド701に限定されることはなく、発射モータなどを用いても良い。なお、球発射ユニット112aの詳細構成については後述する。

40

【1904】

内枠12の左側であって発射レール730の左方には、図227に示すように、皿通路形成部材160及びハーネスHN1～HN3が連結される複数のコネクタCN1～CN3を備える基板167が配設されている。内枠12には、皿通路形成部材160が設けられる部位を前後方向に貫通する貫通孔が設けられ、この貫通孔を前面側から覆うようにして皿通路形成部材160は、内枠12に締結固定されている。

50

【1905】

皿通路形成部材160は、図227に示すように、本体側上皿通路部161と本体側下皿通路部162とを有している。本体側上皿通路部161及び本体側下皿通路部162は、一方の端部が内枠12に前後方向に貫通される貫通孔と連通可能となるように背面側へ向けて開放され、他方の端部が下方へ向けて開放されるように、内部で通路の方向が90度変化する（前後方向から上下方向に変化する）湾曲通路を形成する。この構成において、払出装133から払い出された球は内枠12の貫通孔を通り、皿通路形成部材160の一方の端部から皿通路形成部材160に進入し、他方の端部から排出される。

【1906】

正面枠14が閉鎖状態とされた場合には、皿通路形成部材160の下側部分に正面枠14に設けられる通路形成ユニット140の払出球受口部143（図226参照）が入り込む。そして、本体側上皿通路部161の下方には前扉側上皿通路部141が配置され、本体側下皿通路部162の下方には前扉側下皿通路部142が配置される。

【1907】

皿通路形成部材160の下側部分には、図227に示すように、本体側上皿通路部161及び本体側下皿通路部162からの遊技球の流出を規制するシャッタ163が設けられている。シャッタ163は、両通路の出口部分を狭め遊技球の流出を阻止する阻止位置と、遊技球の流出を許容する許容位置との両位置に切り替え可能に設けられる。

【1908】

また、内枠12には、シャッタ163を阻止位置に向けて付勢する付勢部材（コイルスプリング等）が取り付けられ、正面枠14を内枠12に対して開いた状態では付勢部材の付勢力によってシャッタ163が阻止位置に留まる構成となっている。これにより、本体側上皿通路部161又は本体側下皿通路部162に遊技球が貯留されている状態で正面枠14を開放した場合に、その貯留球がこぼれ落ちてしまうといった不都合が回避されている。

【1909】

これに対し、正面枠14を内枠12に対して閉じた状態では、正面枠14の通路形成ユニット140に設けられた払出球受口部143の外周部分により上記付勢力に抗してシャッタ163が許容位置に押し戻される。この状態では、本体側上皿通路部161及び前扉側上皿通路部141が連通し、本体側下皿通路部162及び前扉側下皿通路部142が連通して、遊技球の流下が許容される。

【1910】

基板167は、ハーネスHN1が接続されるコネクタCN1と、ハーネスHN2が接続されるコネクタCN2と、ハーネスHN3が接続されるコネクタCN3と、を備える。なお、基板167は、コネクタCN1、CN2が配設される箇所と、コネクタCN3が配設される箇所とが、別基板で構成される。これは、コネクタCN1、CN2が主制御装置110との伝送に使用される一方で、コネクタCN3は音声ランプ制御装置113との伝送に使用されるように、伝送の対象が違うので、基板を別とすることで誤作動を予め防止する意図による。

【1911】

図228及び図229を参照して、正面枠14の窓部14cより下側の部分について説明する。図228は、正面枠14の窓部14cよりも下側に配設される構成部材が分解して図示される正面枠14の分解背面斜視図であり、図229は、正面枠14の窓部14cよりも下側に配設される構成部材が分解して図示される正面枠14の分解正面斜視図である。

【1912】

図228及び図229に示すように、正面枠14の窓部14cよりも下側では、本体枠14cの正面側において、上皿17の正面側であり、下皿50の右斜め上方であると共に正面枠14の左右方向中央の位置に操作デバイス300が配設され、その操作デバイス300の正面側に被覆カバー370が配設される。

10

20

30

40

50

【1913】

被覆カバー370は、操作デバイス300の下側部分を正面側から覆う位置関係で正面枠14に締結固定される部材であって正面枠14の左右幅と同程度の左右幅で構成される。即ち、被覆カバー370の左右端部は、それぞれ電飾部8031、8032の鉛直下方に配置される。

【1914】

被覆カバー370は、少なくとも左右端部に形成される締結部370aで正面枠14に締結固定されると共に左右中央部分が正面側に張り出す湾曲形状に構成される本体湾曲部371と、その本体湾曲部371の左右中央部分と左右方向端部との中間位置における本体湾曲部371の下縁から下方へ、幅方向で互いに近接する側に向けて延設され、延設下端で合流し正面視V字形状に構成される垂下部372と、本体湾曲部371及び垂下部372が囲む開口を閉塞する板状部材であって光透過性の樹脂材料から形成されると共に本体湾曲部371又は垂下部372の少なくとも一方に締結固定される透光部373と、本体湾曲部371の左端部の上面に平面として形成される左側平面支持部374と、本体湾曲部371の右端部の上面に平面として形成される右側平面支持部375と、その右側平面支持部375に背面側から凹設される溝であって背面側へ向かうほど凹設幅が大きくなる（テーパの付いた）支持溝376と、を主に備える。

【1915】

本体湾曲部371は、正面側縁部は丸みを帯びた湾曲形状から構成され、背面側縁部として、上皿17の正面側縁と合致する形状とされ組立状態（図223参照）において上皿17の正面側縁と前後方向で当接する背面左縁部371aと、その背面左縁部371aに連設され操作デバイス300の上枠部材330の正面側縁と合致する形状とされ組立状態において上枠部材330と前後方向で当接する背面中縁部371bと、その背面中縁部371bに背面左縁部371aの反対側で連設され貸球操作部40の正面側縁と合致する形状とされ組立状態において貸球操作部40と前後方向で当接する背面右縁部371cと、を主に備える。

【1916】

垂下部372は、本体湾曲部371と共に操作デバイス300を正面側から覆い、操作ハンドル51が支持される板部であって正面枠14の右隅部に配置される右隅カバー380との間の隙間をつくらない形状（右隅カバー380との当接位置が互いに合致する形状）とされることで、正面側からの操作デバイス300へのアクセスを防止する部分である。なお、垂下部372は、後述する凹設部15aよりも正面側の位置において、凹設部15aが形成される底板に下方から挿通されるネジが螺入されることで、凹設部15aが形成される底板に締結固定される。

【1917】

透光部373は、操作デバイス300から照射される光を正面側へ透過させ光による演出が可能な部分であって、操作デバイス300の下枠部材320の形状と合致する湾曲形状から形成されると共に組立状態（図223参照）において、下枠部材320と近接配置される。

【1918】

第18実施形態では、LED装置341fが少なくとも上方に光を照射する配置とされる場合について説明した（図169参照）。LED装置の配置は任意に決められる事項であり、本実施形態では、LED装置341fが、少なくとも上方及び下方に光を照射する配置とされる。具体的には、上方に光を照射する（照明支持部341eの上面に配置される）LEDが6個、下向きに光を照射する（照明支持部341eの下面に配置される）LEDが2個、それぞれ配置される。

【1919】

LED装置341fの内、下向きに光を照射するLEDから照射された光は、操作デバイス300の状態により異なる個数の部材を通過する。例えば、傾倒装置310が第1状態（図159参照）の時には、下向きに光を照射するLEDから照射された光は、傾倒装

10

20

30

40

50

置 3 1 0 及び下枠部材 3 2 0 を通過した後、透光部 3 7 3 を通過する。一方で、傾倒装置 3 1 0 が第 2 状態（図 1 6 9 参照）の時には、下向きに光を照射する L E D から照射された光は、傾倒装置 3 1 0 は通過せず下枠部材 3 2 0 を通過した後、透光部 3 7 3 を通過する。

【1 9 2 0】

従って、例えば、下向きに光を照射する L E D から照射される光の光量を一定に保つ場合、透光部 3 7 3 を通して視認可能な光の光量は、傾倒装置 3 1 0 が第 1 状態とされる場合に比較して、傾倒装置 3 1 0 が第 2 状態とされる場合の方が強くなる。そのため、下向きに光を照射する L E D から照射される光の光量を変化させることを不要としながら（光量を変化させる制御を省くことにより制御負担を減らしながら）、傾倒装置 3 1 0 の状態変化に合わせて透光部 3 7 3 を通して視認可能な光の光量を変化させる演出を行うことができる。

10

【1 9 2 1】

また、別の演出制御方法として、傾倒装置 3 1 0 の状態の変化に合わせて下向きに光を照射する L E D から照射される光の光量を変化させる制御を行うことも可能である。例えば、傾倒装置 3 1 0 が第 2 状態（図 1 6 9 参照）から第 1 状態（図 1 5 9 参照）に変化するのに合わせて、光量を強めに（段階的に）変化させる一方で、傾倒装置 3 1 0 が第 1 状態から第 2 状態に変化するのに合わせて、光量を弱めに（段階的に）変化させるように制御することで、傾倒装置 3 1 0 の状態の変化に伴う透光部 3 7 3 を通して視認可能な光の光量の変化の度合いを小さくする（設定次第で無くす）ことができる。

20

【1 9 2 2】

左側平面支持部 3 7 4 は、組立状態（図 2 2 3）において、電飾部 8 0 3 1 の下端と上下で当接する。即ち、電飾部 8 0 3 1 に下方へ向けた負荷がかけられ、電飾部 8 0 3 1 が下方へ位置ずれする際には、左側平面支持部 3 7 4 から電飾部 8 0 3 1 へ向けて上向きの反力が発生する。これにより、電飾部 8 0 3 1 の下方への位置ずれを抑制することができる。

【1 9 2 3】

右側平面支持部 3 7 5 は、組立状態（図 2 2 3）において、電飾部 8 0 3 2 の下端と上下で当接する。即ち、電飾部 8 0 3 2 に下方へ向けた負荷がかけられ、電飾部 8 0 3 2 が下方へ位置ずれする際には、右側平面支持部 3 7 5 から電飾部 8 0 3 2 へ向けて上向きの反力が発生する。これにより、電飾部 8 0 3 2 の下方への位置ずれを抑制することができる。

30

【1 9 2 4】

なお、詳細は後述するが、電飾部 8 0 3 1、電飾部 8 0 3 2 は、上パネルユニット 4 0 0 の下面と当接し、上パネルユニット 4 0 0 が下方へ位置ずれする際には、電飾部 8 0 3 1、8 0 3 2 から上パネルユニット 4 0 0 へ向けて上向きの反力が発生する。そのため、本実施形態によれば、上パネルユニット 4 0 0 を、本体枠 1 4 a に締結固定される電飾部 8 0 3 1、電飾部 8 0 3 2 及び被覆カバー 3 7 0 で広範囲に亘って下支えすることができるので、上パネルユニット 4 0 0 を下支えするために必要な力を広範囲に分散させることができる。

40

【1 9 2 5】

支持溝 3 7 6 は、電飾部 8 0 3 2 の下端部が背面側から進入することを受け入れる受け入れ溝として機能する。組立状態（図 2 2 3 参照）では、電飾部 8 0 3 2 が支持溝 3 7 6 の最奥まで進入した状態とされ、この状態において電飾部 8 0 3 2 の正面下隅端部と右側平面支持部 3 7 5 の正面側端部との位置が合致する。

【1 9 2 6】

支持溝 3 7 6 と、電飾部 8 0 3 2 との係合関係の詳細については後述する。その後述する係合関係により被覆カバー 3 7 0 と電飾部 8 0 3 2 とを連結することにより、被覆カバー 3 7 0 及び電飾部 8 0 3 2 をそれぞれ本体枠 1 4 a に締結固定することで組立状態を構成することができ、被覆カバー 3 7 0 及び電飾部 8 0 3 2 を互いに締結する別個の固定部

50

分を不要とすることができる。

【1927】

正面枠14の窓部14cよりも下側では、本体枠14aの背面において樹脂板状の板部材14dが本体枠14aに（又は本体枠14aの正面側に配設される別部材（上皿17を構成する部材等）に本体枠14aを挟んで）締結固定され、板部材14dの背面側において通路形成ユニット140が本体枠14a又は板部材14dに（又は本体枠14aの正面側に配設される別部材（上皿17を構成する部材等）に本体枠14aを挟んで）締結固定され、その通路形成ユニット140を背面側から覆う態様で金属板状の板金部材150が本体枠14a又は板部材14dに（又は本体枠14aの正面側に配設される別部材（上皿17を構成する部材等）に本体枠14aを挟んで）締結固定される。

10

【1928】

板金部材150は、合成樹脂から形成される通路形成ユニット140が貫通される事態が生じた（例えば、先端を熱した針金やピアノ線などが押し付けられ溶かされる事態が生じた）としても、正面枠14の正面側から内枠12側への進入を不可能とする進入防止部材として機能する。即ち、金属で構成される板金部材150は先端を熱した針金などが押し付けられたとしても貫通することは無く、例示される針金が正面枠14の背面側へ進入することを防止することができる。

【1929】

板金部材150は、正面視左方において前扉側下皿通路部142の下端部およびファール球通路部145の下端部の上下左右を覆う態様で形成されると共に、開放された正面側が通路形成ユニット140に嵌合される嵌合箱部151と、ファール球通路部145及び球抜き通路147の下側部の背面を覆う平板状の板状部152と、を主に備える。

20

【1930】

嵌合箱部151は、前扉側下皿通路部142の下端部およびファール球通路部145の下端部の上下左右を覆うので、前扉側下皿通路部142の下端部およびファール球通路部145の下端部において通路形成ユニット140が前後方向に貫通された場合に限らず、左右方向や上下方向に貫通された場合であっても、例示される針金が通路形成ユニット140を越えて進入することを防止することができる。

【1931】

板状部152は、ファール球通路部145及び球抜き通路147の背面を覆うので、下皿50の右方において、通路形成ユニット140に例示される針金が押し当てられ貫通孔が開けられた場合であっても、不正部材が通路形成ユニット140の背面側へ進入することを防止することができる。このような事態が生じる場合としては、例えば、操作デバイス300が取り外され、それに伴い前後の厚みが薄くなった箇所（凹設部15aの後斜め上方の箇所）に、例示される針金が押し当てられることで貫通孔が開けられ、例示される針金が進入する場合が例示される。

30

【1932】

更に、正面枠14は、通路形成ユニット140の左端部に背面側から締結される操作部背面部材155を備え、その操作部背面部材155は、組立状態（図223参照）でシリンダ錠20が配置される位置の上下位置において本体枠14aに締結固定される。

40

【1933】

図226及び図228に示すように、操作部背面部材155は、左右長尺な板部材の主面に外縁部から前後方向に形成されるリブにより前後方向の寸法を増すように構成される部材であって、シリンダ錠20が貫通可能に板部材に穿設される貫通孔156と、その貫通孔156の上下において穿設され、本体枠14aに操作部背面部材155を締結固定するネジが挿通される一対の挿通孔157と、通路形成ユニット140の背面側に重ねられる部分（左端部）に上下に並んで穿設される一対の連結用挿通孔158と、貫通孔156よりも回動基端側において背面側に突出される開閉規制部159と、を主に備える。

【1934】

連結用挿通孔158は、通路形成ユニット140の左端部において形成される連結部1

50

48と前後方向で合致するように配設される。ここで、通路形成ユニット140の連結部148は、上側の連結用挿通孔158と前後方向で合致する位置において連結用挿通孔158の内径よりも若干小さな内径の円柱状で背面側に突設される突設部148aと、下側の連結用挿通孔158と前後方向で合致する位置において連結用挿通孔158に挿通されるネジを螺入可能な孔として穿設される螺入部148bと、を主に備える。

【1935】

この構成により、操作部背面部材155を通路形成ユニット140の背面側に重ね、組み付ける際には、上側の連結用挿通孔158に突設部148aを通すことで、通路形成ユニット140と操作部背面部材155との位置合わせを行い、その後、下側の連結用挿通孔158を通したネジを螺入部148bに螺入することにより、容易に操作部背面部材155を通路形成ユニット140に締結固定することができる。

10

【1936】

なお、連結用挿通孔158が穿設される操作部背面部材155の左端部の左側縁と、下側縁とが直角に形成されることでL字の壁部158aが形成される。一方で、通路形成ユニット140の連結部148は、領域を区画するように通路形成ユニット140の骨格を形成する板から背面側へ延設される延設壁部148cを備え、その延設壁部148cは、組立状態（図226参照）において、壁部158aと上下左右で面当たり可能なL字形状に形成される。

【1937】

従って、通路形成ユニット140に操作部背面部材155を組み付ける際の位置合わせとして、突設部148aを連結用挿通孔158に通すことに加えて、壁部158aを延設壁部148cに対して上下左右で面当たりさせることで、通路形成ユニット140に対する操作部背面部材155の位置および姿勢を迅速かつ簡易に合わせることができる。

20

【1938】

開閉規制部159は、組立状態（図223参照）において、内枠12に配設される盤面支持装置600（図227参照）と前後に対向配置される部分であって、詳細は後述するが、所定の条件において、盤面支持装置600又は遊技盤13と当接することにより正面枠14が開鎖状態となるのを規制する効果を奏する。

【1939】

開閉規制部159は、本実施形態では、操作部背面部材155の背面側へ向けて延設されると共に合成樹脂から形成される部分であって、剛性を確保するために延設方向視の断面形状がコ字状で形成される。そのため、同じ板厚で平板状に形成される場合よりも撓み難く、又、コ字状の開放部を埋める塊形状で延設される場合に比較して剛性を確保しながら必要な材料の量を減らすことができる。従って、操作部背面部材155の他の部分の厚みと同じ板厚（例えば、強度は本体枠14aに頼れば良いことから強度が低くても問題ない部分であって、できるだけ薄く形成される部分の板厚）で形成できることで成形性を向上しつつ、開閉規制部159の強度は確保することができる。

30

【1940】

なお、開閉規制部159の断面形状は、剛性を確保し形状の維持を図ることができる形状であればよく、コの字形状に限るものではない。例えば、平板状の断面に比較して、湾曲（波）形状の断面にしても良いし、階段状断面としても良いし、矩形波状の断面としても良いし、円筒形状の断面としても良い。

40

【1941】

また、開閉規制部159を、操作部背面部材155の一部としてではなく、本体枠14aから背面側へ折れ曲がり延設される、又は、本体枠14aの背面側に固定される別部材から背面側へ延設される金属製の部分から構成しても良い。但し、本実施形態のように、開閉規制部159を合成樹脂から形成する方が、金属製の部材から形成される盤面支持装置600（図227参照）と当接した場合に盤面支持装置600が欠けたり、凹んだりすることを防止することができる。これにより、盤面支持装置600の状態を変化させて遊技盤13を脱着する作業者が、盤面支持装置600にできた欠けや凹みに触れてけがをす

50

る恐れを低くすることができる。

【1942】

ここで、開閉規制部159が、シリンダ錠20が配置される貫通孔156よりも正面枠14の回動基端側に配置されているので、それ以上に回動先端側に配置されるシリンダ錠20の箇所における内枠12と正面枠14との間の間隔を長く確保することができる。従って、開閉規制部159が盤面支持装置600又は遊技盤13と当接している状態において、回動先端側に配置されるシリンダ錠20や施錠機構20RKが誤って施錠される可能性を低めることができる。

【1943】

針金等の異物を進入させる経路としては、例えば、操作デバイス300の隙間を通った経路が想定される。これに対し、本実施形態では、図228及び図229に示すように、操作デバイス300は本体枠14aの正面側へ丸ごと分離可能に構成される。換言すれば、操作デバイス300の構造が本体枠14aの正面側で完結するため、操作デバイス300の隙間をたどっても、本体枠14aの背面に進入することが困難な構成とされる。

【1944】

なお、操作デバイス300に電力を供給するハーネスHN3（図233参照）は、長尺カバー部材173の右端位置において本体枠14aの前後方向に穿設される配線通し孔14a1（図240参照）に挿通されるが、そのハーネスHN3は、保護カバー装置350（図194参照）の右側外周壁下隅に固定されるコネクタ（図示せず）を介して操作デバイス300と接続される。

【1945】

これにより、操作デバイス300の隙間を通して操作デバイス300の内部に針金等の異物を進入させたとしても、略ケース状に構成される操作デバイス300の外部に接続されるハーネスHN3へ針金等を到達させることは困難であるので、針金等の異物が本体枠14aの背面側へ進入することを防止し易くすることができる。

【1946】

なお、操作デバイス300に進入する異物として、液体が考えられる。例えば、遊技結果に気分を悪くした遊技者が、飲料水等をパチンコ機10にかけることがある。その際、手ごろな位置にある操作デバイス300は、飲料水をかけられる餌食になりやすく、対策を行わない場合、駆動モータ342（図155参照）や、ボイスコイルモータ352（図150参照）が故障するおそれがある。

【1947】

更には、飲料水などの液体が本体枠14aの背後まで進入すると、電子基板などの故障を引き起こしかねないが、上述したように、本実施形態では、操作デバイス300が本体枠14aの正面側で分離可能に独立した構成となっているので、操作デバイス300にかけられた飲料水等の液体が本体枠14aの背面側へ浸入することを防止することができる。

【1948】

なお、下皿ユニット15の底板上面（操作デバイス300と対向する面）には、上面視T字状に凹設部15aが凹設される。凹設部15aは、深底の凹設部として構成される。完全なケース状では無く、ところどころに抜け隙間が形成される（例えば、図150参照、伝達用孔321aや開口部325が抜け隙間に相当）操作デバイス300の内部を通り、操作デバイス300の下方へ落下する液体を一時的に溜める役割を凹設部15aは担う。

【1949】

操作デバイス300では、駆動モータ342は、開口部325の後側寄りに配置されるので、傾倒装置310が傘の役割をし（図150、図154（b）参照）、更に、配線との接続部分はモータ収容部341eと照明支持部341eとの間に配置される水平板部分の下方に配置されるので（図154（b）及び図155参照）、飲料水などの液体が駆動モータ342に直接かけられ、故障することを防止することができる。

【1950】

また、ボイスコイルモータ352は、伝達用孔321aを通して上下方向に連通するので、飲料水などの液体がかかる虞があるが、その他の部分は底板部321に覆われているので、飲料水などの液体が振動面（上面）に付着するに留まり、その付着した液体はボイスコイルモータ352の振動面自体の傾斜により正面側下方へ流れ落ちる（図150及び図22参照）。従って、ボイスコイルモータ352が故障することを防止することができる。

【1951】

上述した構成により、帰り際の遊技者に飲料水などの液体をかけられたとしても、次の遊技者は操作デバイス300の上面であって触れる部分をふき取りさえすれば、通常通り遊技を行うことができるので、操作デバイス300のメンテナンス時間が営業時間を圧迫することを防止することができる。

10

【1952】

正面枠14の窓部14cよりも下側では、本体枠14aの背面側における正面枠14の回動基端側において、板部材14dに結束可動部材180が締結固定される。次いで、図230から図233を参照して結束可動部材180について説明する。なお、図230から図233では、図228と同様に正面枠14から通路形成ユニット140及び板金部材150が取り外された状態が図示される。

【1953】

図230（a）は、正面枠14の分解背面斜視図であり、図230（b）は、結束可動部材180の解除状態と固定状態とが並べて図示される結束可動部材180の正面斜視図である。なお、図230（b）では、上側に解除状態の結束可動部材180が、下側に固定状態の結束可動部材180がそれぞれ図示される。

20

【1954】

結束可動部材180は、組立状態（図223参照）において固定状態とされると共に、上方延設壁部173cの上端部から左方へ引き延ばされるハーネスHN1～HN3を結束する部材である。

【1955】

なお、本実施形態では、操作ハンドル51（図229参照）に接続されるハーネスHN1及び貸球操作部40（図229参照）に接続されるハーネスHN2は、それぞれ中継基板なしで結束可動部材180まで案内され、それぞれ結束可動部材180に結束される。

30

【1956】

一方で、各電飾部8029～8033、操作デバイス300又は枠ボタン22（図223参照）にそれぞれ接続されるハーネスは、一度、長尺カバー部材173の正面側の空間に配設される中継基板に接続され（集合され）、その中継基板から一束の延長ハーネスHN3が結束可動部材180へ向かい、その延長ハーネスHN3が結束可動部材180に結束される（図233参照）。

【1957】

結束可動部材180は、合成樹脂材料から形成される部材であって、板部材14dに背面側から締結固定される本体部181と、その本体部181に上下方向で締結固定されるビスに回動可能に軸支される可動腕部182と、その可動腕部182の下縁に沿って可動腕部182の回動方向の一側側面（図230（a）において本体部181と対向配置する側の反対側の側面）から延設される柔軟性の高い一对の結束腕部183と、可動腕部182の回動方向の他側側面（図230（a）において本体部181と対向配置する側の側面）に配設される上面視コ字状の部分であって結束腕部183に係止可能な一对の係止部184と、一对の結束腕部183の間の位置（中間位置）において可動腕部182の下縁から下方に延設されると共に開口を有する仮止め部185と、を主に備える。

40

【1958】

なお、結束可動部材180は、結束腕部183の柔軟性が高く形成される一方で、それ以外の部分は、少なくとも結束腕部183よりも柔軟性が低く（高剛性で）形成される。

50

【1959】

本体部181は、上辺が略馬蹄形状で構成される断面を有し中央にビスを通す貫通孔を有する被固定部181aと、その被固定部181aの左右下隅部から板部材14d側へそれぞれ突設される一对の回り止め凸部181bと、被固定部181aの正面側端部の下縁から下方へ延設される共にその延設先端が板部材14d側へ近接して湾曲する中間止め部181cと、被固定部181aの下縁に沿って左方に延設される板状の支持板部181d（図233（a）参照）と、その支持板部181dの上部に配設される部分であって締結されるビスの頭部の径よりも外形が小径の円筒形状から形成される円筒締結部181eと、を主に備える。

【1960】

板部材14dは、結束可動部材180が固定される位置に、被固定部181a及び一对の回り止め部181bの配置と一致する配置の貫通孔から構成される孔群14d1を備える。

【1961】

被固定部181aを貫通するビスを板部材14dの孔群14d1の対応する締結孔に締結固定する際に、一对の回り止め凸部181bが孔群14d1の対応する嵌合孔に嵌合することにより、締結時に結束可動部材180が被固定部181aを貫通するビスを中心に回転することを防止することができると共に、固定時の結束可動部材180の板部材14dに対する姿勢を定めることができる。

【1962】

中間止め部181cは、各ハーネスHN1～HN3を板部材14dとの間に維持する。本実施形態では、延設端部（下端部）において板部材14dとの間の間隔を狭めることによりハーネスHN1～HN3が下方にずり落ちることを防止することができると共に、板部材14d側に中心が配置される円に沿って湾曲される形状により、変形による応力集中を抑制しながらハーネスHN1～HN3を収容する領域（板部材14dと中間止め部181cとで挟まれる領域）の断面積を大きく確保することができる。

【1963】

支持板部181dは可動腕部182の回動を案内する平面を形成し、円筒締結部181eは、その外周面が可動腕部182の基端側の部分に内嵌し、可動腕部182を軸支する（図233参照）。

【1964】

可動腕部182は、円筒締結部181eに外嵌軸支される部分を基端として、円筒締結部181eの軸支位置からオフセットされる平面OS1に滑らかに連結される形状とされる基端部182aと、その基端部182aの軸支位置の反対側に連設される薄板長尺形状の薄板部182bと、を主に備える。

【1965】

基端部182aは、円筒締結部181eに外嵌される円筒形状部の外周の内、左右端部（軸と結ぶ直線が平面OS1と平行となる部分）及び背面側端部（平面OS1と最接近する部分）から回転方向の側壁がそれぞれ延設される。それぞれの側壁は曲率半径の中心が同じ側に配置される円弧形状で形成され、互いの離間距離は、平面OS1へ近接するほど徐々に短くなり、平面OS1に到達する際には薄板部182bの厚みと同等となる。

【1966】

従って、基端部182aの方が、薄板部182bよりも剛性が高く維持される。本実施形態では、基端部182aは弾性変形を意図しない（高剛性の）設計思想で設計され、薄板部182bは状況により弾性変形を意図して（低剛性の）設計思想で設計されている。

【1967】

結束腕部183は、一对がそれぞれ同形状で構成されるので、一方について説明し、他方の説明を省略する。結束腕部183は、先端部付近に根元の幅と同等の幅で形成される幅小部183aと、その幅小部183aよりも幅広に形成される幅大部183bとが交互に等間隔で形成される。なお、結束腕部183は、固定状態において、係止部184が可

10

20

30

40

50

動腕部 182 との間に形成する貫通孔に下方から差し込まれる（図 230（b）参照）。

【1968】

結束腕部 183 の幅大部 183b は、幅小部 183a に比較して厚みも若干大きく形成される。本実施形態では、増厚部分が固定状態（図 230（b）下側参照）における外周側に形成されることにより、結束腕部 183 の内周側にスペースを確保することができる。

【1969】

係止部 184 は、可動腕部 182 側に形成される大開口部 184a と、その大開口部 184a を挟んで可動腕部 182 の反対側に形成されると共に大開口部 184a よりも開口幅の小さい小開口部 184b と、を主に備える（図 233 参照）。

【1970】

大開口部 184a は、結束腕部 183 の位置に寄らず結束腕部 183 が通過可能な大きさとされ、小開口部 184b は、結束腕部 183 の幅小部 183a は通過可能とされる一方で、幅大部 183b は通過不能な（係止される）大きさとされる。

【1971】

本実施形態によれば、結束腕部 183 を、係止部 184 に対して相対動作させたい時は大開口部 184a 側（結束腕部 183 で囲われる内側の面積が小さくなる側）に配置し、結束腕部 183 を、係止部 184 に対して係止したい時は小開口部 184b 側に配置することで、容易に結束腕部 183 で囲われる内側の面積の大きさ（締め具合）を調整することができる。

【1972】

仮止め部 185 は、その中央部に結束バンドを挿通可能な貫通孔を備える。長期使用により結束腕部 183 が破断し、ハーネス HN1～HN3 の結束をすることができなくなった場合であっても、仮止め部 185 の貫通孔に市販の結束バンドを挿通し、固定することで、ハーネス HN1～HN3 を結束可能とすることができる。

【1973】

結束可動部材 180 の可動範囲について説明する。図 231（a）は、正面枠 14 の左下隅部を示す正面枠 14 の部分背面図であり、図 231（b）は、図 231（a）の XCIVb-XCIVb 線における正面枠 14 の部分断面図であり、図 232（a）は、正面枠 14 の左下隅部を示す正面枠 14 の部分背面図であり、図 232（b）は、図 232（a）の XCVb-XCVb 線における正面枠 14 の部分断面図である。

【1974】

なお、図 231（a）及び図 231（b）では、可動腕部 182 が板部材 14d に最接近した状態（可動範囲の一方の限界状態）が図示され、図 232（a）及び図 232（b）では、可動腕部 182 が板部材 14d から離反する方向に回動し、本体枠 14a の左側部分を構成する上下方向長尺の金属部分に当接する状態（可動範囲の他方の限界状態）が図示される。

【1975】

図 231 及び図 232 に示すように、可動腕部 182 は、正面枠 14 の回動軸と平行な軸（上下方向を向く軸）を中心に、約 160 度回転可能に構成される。この角度は、遊技店でのパチンコ機 8010 の設置の状況（左右にパチンコ機 8010 が並設され 90 度以上回転させると隣のパチンコ機 8010 に衝突する虞がある状況）からすれば、通常使用する際に正面枠 14 に必要とされる開閉時の回動角度よりも十分大きい。

【1976】

従って、通常使用する際には、可動腕部 182 が弾性変形せずに本体部 181 に対する回転が可能な範囲（図 231 に示す状態と図 232 に示す状態との間の範囲）を越えることは無いので、可動腕部 182 が弾性変形により劣化し破断する虞を低くすることができる。

【1977】

次いで、ハーネス HN1～HN3 の支持態様について説明する。ハーネス HN1～HN

10

20

30

40

50

3は結束可動部材180に支持されることにより、配置が規定されるので、例えば、誤って外枠14と内枠12との間に挟まり、断線することを防止することができる。

【1978】

図233(a)は、結束可動部材180及びハーネスHN1～HN3を模式的に図示する背面模式図であり、図233(b)は、図233(a)の上面模式図であり、図233(c)は、結束可動部材180及びハーネスHN1～HN3を模式的に図示する背面模式図であり、図233(d)は、図233(c)の上面模式図である。

【1979】

なお、図233(a)及び図233(b)では、結束可動部材180の一方の限界状態が図示され、図233(c)及び図233(d)では、結束可動部材180の他方の限界状態が図示される。

10

【1980】

図233に示すように、中間止め部181cは、上方延設壁部173cの上端部において左方へ向けて開放される開口から、正面枠14の回動基端側へ移動した位置に配置される。即ち、中間止め部181cと、上方延設壁部173cの上端部において左方へ向けて開放される開口との水平ラインが同じとされるので、上方延設壁部173cから引き延ばされたハーネスHN1～HN3を略水平に延ばし、中間止め部181cで支持することができる。

【1981】

ハーネスHN1～HN3が可動腕部182の軸支位置である円筒締結部181e付近で中間止め部181cに支持されるので、中間止め部181cを挟んだ上方延設壁部173cの反対側におけるハーネスHN1～HN3の形状を、結束可動部材180の可動腕部182の形状に沿わせたものとすることができる。これにより、図233(b)及び図233(d)に示すように、ハーネスHN1～HN3の曲がる部分の形状は、湾曲形状となり、極度の屈曲変形が生じることを防止することができる。

20

【1982】

また、係止部184を板部材14dに近接する側に配置することにより、結束腕部183が囲う領域を、可動腕部182を挟んで板部材14dの反対側に配置することができる。従って、特に正面枠14を内枠12に対して閉鎖する状態において(図233(b)参照)、ハーネスHN1～HN3を十分大きな曲率半径で湾曲させることができる。これにより、ハーネスHN1～HN3が屈曲することによる断線を防止することができる。

30

【1983】

図234(a)及び図234(b)は、結束可動部材180及びハーネスHN1～HN3を模式的に図示する正面枠14、内枠12、結束可動部材180及びハーネスHN1～HN3の上面模式図である。なお、図234(a)では、結束可動部材180の一方の限界状態が図示され、図234(b)では、結束可動部材180の他方の限界状態が図示される。

【1984】

また、図234(a)及び図234(b)では、前扉取付金具57(図223参照)の中心軸位置を示す回転中心点P57が図示されると共に、正面枠14及び内枠12が模式的に想像線で、正面枠14及び内枠12のそれぞれに固定され回転中心点P57に軸支される部材が実線で、模式的に図示される。回転中心点P57は、正面枠14の回転軸として示されており、正面枠14に固定される結束可動部材180も正面枠14と同様に、回転中心点P57を中心に内枠12に対して回転する。

40

【1985】

図234(a)に示す一方の限界状態から、図234(b)に示す他方の限界状態までは、可動腕部182の基端部182aが円筒締結部181eを中心に回動することで内枠12と正面枠14との開閉に対応するので、薄板部182bに大負荷が与えられることは無く、薄板部182bの形状変形を抑制できることで、耐久性を向上することができる(図233(b)、図233(d)も参照)。

50

【1986】

図234(a)及び図234(b)に示すように、結束可動部材180に支持されるハーネスHN1～HN3は、正面枠14の内枠12に対する開閉の状態に関わらず、正面枠14の本体枠14aの左側部分を構成する上下方向長尺の金属部分(図233(d)において、可動腕部182の基端部182aが当接する部分)の付近を通る経路で取り回される。即ち、ハーネスHN1～HN3を強制的に迂回させるように取り回すことで、ハーネスHN1～HN3の湾曲部分が正面枠14の回動先端側に寄ることを防止することができる。

【1987】

これにより、正面枠14を開閉して行う作業時に、ハーネスHN1～HN3が作業者の作業の妨げになることを防止できると共に、正面枠14の閉鎖時のハーネスHN1～HN3の収まり(回動基端側で一回のみ湾曲される収まり)を良くすることができる(図233(b)、図234(a)参照)。

【1988】

本実施形態では、中間止め部181cは、可動腕部182の位置によらず、逆カップ部178の鉛直上方に配置される(図228参照)。逆カップ部178の鉛直上方に配置される中間止め部181cがハーネスHN1～HN3を支持する支持態様により、例えば、針金やピアノ線の先端を高温に加熱して逆カップ部178を溶かして貫通させ、針金を正面枠14と内枠12との間に進入させる不正行為の対策を行うことができる。

【1989】

即ち、逆カップ部178の下面に針金を押し当て、溶かして針金を貫通させ、遊技領域側へ針金を進行させる場合において、逆カップ部178の上底部分から鉛直上方へ針金が進行すると、高温に加熱された針金の先端が中間止め部181cに支持されるハーネスHN1～HN3に押し当てられる。そのため、ハーネスHN1～HN3が焼き切られ、導通が不能とされる。

【1990】

ハーネスHN1～HN3の導通が不通となることを契機として、エラー信号を出力すると共に警報を鳴らすように(エラー画面を表示するように)制御すること等で、不正を迅速に発見することができる。従って、不正行為を行う者が不正の利益を得ることを防止することができる。

【1991】

詳述すると、ハーネスHN1は上述したように操作ハンドル51(図229参照)に接続されるので、ハーネスHN1が焼き切れた場合には、操作ハンドル51を回転させても球を発射することができなくなる。そのため、不正行為がされた後、その不正行為が発覚するまでの期間を短くすることができる(不正行為の早期発覚を図ることができる)。

【1992】

この場合には、遊技領域に針金を進入させ、遊技領域をいじった後で(例えば、釘を曲げ、不正に入賞し易くした後で)、球を第1入賞口64(図139参照)等に入賞させることで賞球を不正に得る不正行為を行う者に対して、球の発射を不能とすることができるので、不正の利益を与えることを防止することができる。即ち、特定の不正行為を行うことを不可能とすることができる。

【1993】

また、ハーネスHN2は、上述したように球貸操作部40(図229参照)に接続されるので、ハーネスHN2が焼き切れた場合には、球貸しボタン42(図226参照)の操作および返却ボタン43(図226参照)の操作が不能となる。従って、不正行為を行う者は、自らの不正行為により、上述したカードユニット(球貸しユニット)(図示せず)に投入した紙幣やカードの残額分の球を回収することができなくなる虞が生じるので、不正行為に対する抑止力を働かせることができる。

【1994】

更に、カードユニット(球貸しユニット)(図示せず)に投入した紙幣やカードの残高

10

20

30

40

50

分の球を回収することができなくなる虞を解消して不正行為を行う場合には、カードユニット（球貸しユニット）の残額が0円であるにも関わらず、席を離れずに不正行為を行うことになるので、遊技機店側は不正行為に容易に気づくことができる。

【1995】

そもそも、ハーネスHN2の接続が断たれると、カードユニット（球貸しユニット）（図示せず）の断線エラー（CRエラー）が出力される遊技機店では、その断線エラー（CRエラー）を確認することにより、容易に不正行為の可能性を把握することができる。

【1996】

図235は、通路形成ユニット140の正面図である。なお、図235では、板金部材150の外形および球案内開口53の外形が想像線で図示される。

10

【1997】

図235に示すように、球案内開口53は、前扉側下皿通路部142の下端部およびファール球通路部145の下端部に配置される。なお、本実施形態では、前扉側下皿通路部142の下端部は球案内開口53の左部において球案内開口53の左右幅寸法の2/3程度の領域を占め、ファール球通路部145の下端部は球案内開口53の右部において残りの領域（球案内開口53の左右幅寸法の1/3程度の領域）を占めるように仕切板部53aにより仕切られる。

【1998】

前扉側下皿通路部142及びファール球通路部145は、球を下皿50へ向けて流下可能に、払出球受口部143及びファール球受口部146からそれぞれ延設される通路であって、左右両側へ少なくとも1回ずつ延設方向が向く（切替される）S字経路SL1、SL2をそれぞれ備える。

20

【1999】

S字経路SL1により、通路形成ユニット140の上下寸法を短く維持しながら前扉側下皿通路部142の流路長を長くすることができるので、前扉側下皿通路部142の内部に滞留可能な球の個数を多くすることができる。これにより、窓部14c（図223参照）の上下寸法を大きく確保しながら、下皿50の上流側に滞留可能な球の個数を多くすることができるので、遊技領域および演出領域の上下寸法を大きく確保し、且つ下皿50（及びその上流側）に仮置き可能な球の個数が多いことにより、遊技者に与える球補充のストレス（下皿50分の球が無くなったら、千両箱から球を補充することを要求されること等によりストレス）を抑制可能なパチンコ機8010を構成することができる。

30

【2000】

前扉側下皿通路部142及びファール球通路部145は、その延設方向が上下方向と左右方向とで曲げられる領域としての曲げ領域NEa1、NEa2、NEb1、NEb2をそれぞれ備え、それらは共通の特徴を備える。即ち、前扉側下皿通路部142は、下流側に形成される第1曲げ領域NEa1と、その第1曲げ領域NEa1の上流側に特徴部分の左右が反転して配設される第2曲げ領域NEa2と、を備える。

【2001】

また、ファール球通路部145は、下流側に形成される第1曲げ領域NEb1と、その第1曲げ領域NEb1の上流側に特徴部分の左右が反転して配設される第2曲げ領域NEb2と、を備える。なお、特徴部分の説明においては、第1曲げ領域NEa1についてその特徴を説明し、他の曲げ領域NEa2、NEb1、NEb2の説明を省略する。

40

【2002】

図236は、第1曲げ領域NEa1の拡大正面図である。図236に示すように、第1曲げ領域NEa1には、前扉側下皿通路部142の左右の側壁の内、S字経路SL1が左右へ延びる方向の反対側に配設される側壁Naと、その側壁Naの延設方向と交差する態様で側壁Naの上方に配設される天井壁Nbと、その天井壁Nbから下方へ延設されると共に延設端部へ向かうほど側壁Naに近接する近接壁Ncと、を主に備え、それら各壁Na、Nb、Ncは、通路形成ユニット140の背面側底板部から正面側へ延設される。

【2003】

50

近接壁 N c は、天井壁 N b の反対側の面 N c 1 が S 字経路 S L 1 に沿って湾曲して形成されることにより、面 N c 1 は球の案内面として機能する。一方で、面 N c 1 の反対側の面 N c 2（天井面 N b と対向する面）は、不正に挿入された針金 H M（針金や、ピアノ線などに代表される細径の金属）の進行方向を規制する面として機能するが、詳細は後述する。なお、近接壁 N c は、延設下端における側壁 N a との間の隙間 N i n の間隔が針金 H M の幅寸法（直径）よりも大きく設定される。

【2004】

図 2 3 6 に示すように、第 1 曲げ領域 N E a 1 の形状により、不正に挿入された針金 H M がより深く進入することを防止することができる。即ち、図 2 3 6 に示すように、不正に挿入される針金 H M の進入経路として、球案内開口 5 3 を入口として前扉側下皿通路部 1 4 2 の上流側へ進行する経路が考えられるところ、この場合、不正行為を行う者は、針金 H M を前扉側下皿通路部 1 4 2 の側壁に押し当てながら進行させることになる。

10

【2005】

不正行為を行う者により針金 H M が第 1 曲げ領域 N E a 1 における側壁 N a に押し当てられる場合には針金 H M は隙間 N i n に入る一方で、第 1 曲げ領域 N E a 1 における側壁 N a に針金 H M が押し当てられない場合であっても、前扉側下皿通路部 1 4 2 の S 字経路 S L 1 により、針金 H M が右方へ向けて進むことから、第 2 曲げ領域 N E a 2 における側壁 N a に押し当てられ、隙間 N i n に入ることになる。即ち、1 対の曲げ領域 N E a 1 , N E a 2 が、左右反転して配置されることにより、針金 H M をもれなく隙間 N i n に進入させることができる。

20

【2006】

隙間 N i n に進入した場合の針金 H M の進行経路の一例を図 2 3 6 に示す。なお、各タイミングでの針金 H M の先端位置が黒丸で図示され、その際の針金 H M の進行方向が矢印で図示される。図 2 3 6 に示すように、隙間 N i n に進入した針金 H M は、天井壁 N b と近接壁 N c との間に形成される先細り形状の行き止まり部分に進入する。ここで針金 H M が引っかかる（挟まる）場合には、それ以上の針金 H M の進行を防止することができ、尚且つ、針金 H M が持ちされられることを防止でき、不正行為を迅速に発見することができる。

【2007】

一方で、針金 H M が引っかからず、更に進行する場合であっても、隙間 N i n から針金 H M が張り出す場合には、先端が下方を向いた姿勢で張り出すので、それ以上、針金 H M を進行させたとしても、針金 H M の先端は下方へ進行することになる。従って、針金 H M が払出球受口部 1 4 3 の上流側に配置される払出装置 1 3 3 や、フェール球受口部 1 4 6 の上流側に配置される遊技領域に到達することを防止することができる。

30

【2008】

これにより、針金 H M を払出装置 1 3 3（図 3 参照）に到達させ払出装置 1 3 3 を誤動作させることにより不正な払出球を得たり、針金 H M を遊技領域に到達させ電動役物 6 4 0 a（図 1 3 9 参照）等の可動装置を無理やり開放し不正に入賞し易くさせることで不正な払出球を得たりして、不正行為をする者が不正な利益を得ることを防止することができる。

40

【2009】

図 2 3 5 に戻って説明する。フェール球通路部 1 4 5 は、球抜き通路 1 4 7 と合流する合流領域 C E から下流の部分の上下幅が球の直径の 2 倍程度（本実施形態では 2 倍以上）の大きさで形成される。これにより、球抜き通路 1 4 7 を流下する球が合流領域 C E に配置される時に、フェール球通路部 1 4 5 を流下する球が合流流路 C E に進入し（球同士が同時に合流領域 C E に進入し）、2 個の球が縦に並んだとしても、球が上下壁部に挟まれて噛み合う可能性を極めて小さくすることができる。これにより、合流領域 C E から下流の部分において球の流下が妨げられることを防止することができる。

【2010】

50

ファール球通路部 1 4 5 は、第 1 曲げ領域 N E b 1 と第 2 曲げ領域 N E b 2 との間に形成され、各曲げ領域 N E b 1, N E b 2 を上下に連結する通路部 1 4 5 a を備える。通路部 1 4 5 a は、左右幅が球の直径よりも若干大きな寸法で設定され、通路形成ユニット 1 4 0 の背面側底板部が下方へ向かうほど正面側に張り出して形成される。

【2011】

通路部 1 4 5 a よりも上流側の領域では、通路形成ユニット 1 4 0 の背面側底板部が通路部 1 4 5 a の上流側端部と面位置とされ、通路部 1 4 5 a よりも下流側の領域では、通路形成ユニット 1 4 0 の背面側底板部が通路部 1 4 5 a の下流側端部と面位置とされる。

【2012】

即ち、ファール球通路部 1 4 5 は、通路部 1 4 5 a の上流側の領域の方が、通路部 1 4 5 a の下流側の領域に比較して、前後幅が大きく設定される。なお、本実施形態では、ファール球通路部 1 4 5 は、通路部 1 4 5 a の下流において前後幅が球の直径よりも若干大きく設定される。

【2013】

一方で、本実施形態では、ファール球通路部 1 4 5 は、通路部 1 4 5 a の上流において前後幅が球の直径の 2 倍よりも若干小さく設定される。従って、ファール球通路部 1 4 5 に球が滞留する場合に、通路部 1 4 5 の上流では、複数の球が前後に位置をずらして配置可能であることから滞留可能な個数を多くすることができる共に、前後方向に球の中心が並ぶことは防止される（左右上下に若干ずれることになる）ので、2 個の球が同時に通路部 1 4 5 a に進入することを防止することができる。

【2014】

換言すれば、通路部 1 4 5 a への球の進入を 1 個ずつに規制することができる。これにより、ファール球通路部 1 4 5 にファール球が 2 個以上連なって流入した場合であっても、ファール球が同時に合流領域 C E に到達することを防止することができるので、合流領域 C E で球が上下壁部に挟まれて噛み合う可能性を小さくすることができる。

【2015】

ファール球受口部 1 4 6 は、通路形成ユニット 1 4 0 の背面側底板部から正面側に板状に延設され、左側壁部に左側端部が連結されると共に、球の流下面が右方へ向かうほど下降傾斜する傾斜板部 1 4 6 a と、その傾斜板部 1 4 6 a の鉛直下方でファール球受口部 1 4 6 を閉塞する閉塞部 1 4 6 b と、傾斜板部 1 4 6 a の下方における通路形成ユニット 1 4 0 の背面側底板部から背面側へ板状に延設され、その延設方向が背面側へ向かうほど上方へ向く態様で湾曲する湾曲案内板部 1 4 6 c と、を主に備える。

【2016】

湾曲案内板部 1 4 6 c の上面に沿って球がファール球通路部 1 4 5 側（正面側）へ案内される一方で、傾斜板部 1 4 6 a 及び閉塞部 1 4 6 b の作用により、ファール球受口部 1 4 6 を正面側へ通過する球の通過位置を、ファール球受口部 1 4 6 の右側部に寄せることができる。即ち、傾斜板部 1 4 6 a の上面を転動して流下する球を右方へ流すことができると共に、閉塞部 1 4 6 b により、球がファール球受口部 1 4 6 の左側部を通過することを防止することができる。

【2017】

これにより、ファール球受口部 1 4 6 を通過した球が S 字経路 S L 2 に到達するまでの期間を長くすることができる。即ち、S 字経路 S L 2 に球が到達するまでに、球の上下バウンドを終えさせることができることから（球の上下位置のばらつきを小さくすることができることから）、S 字経路 S L 2 におけるファール球通路部 1 4 5 の幅を小さく（球の直径よりも若干大きく）設定しながら、球の流下をスムーズにさせることができる。

【2018】

ファール球通路部 1 4 5 は、S 字経路 S L 2 を形成する範囲（例えば、通路部 1 4 5 a ）において、通路幅が小さく（球の直径よりも若干大きく）設定されることから、それよりも大きな外形の不正道具がファール球通路部 1 4 5 を通過することを防止することができる。

【2019】

次いで、正面枠14の正面側の構造について説明する。図237は、正面枠14の正面分解斜視図であり、図238は、正面枠14の背面分解斜視図である。なお、図237及び図238では、電飾部8030を構成する上パネルユニット400の構成部材が本体枠14aから分解された状態が図示される。

【2020】

上パネルユニット400は、左右に長尺に形成されるユニットであって、左右端部が電飾部8031及び電飾部8032を構成する右パネルユニット500に下支えされる。この下支えの構造において、上パネルユニット400の右側端部の下端部には、被覆カバー370の支持溝376と同様に、背面側から正面側へ向けて凹設されるテーパ形状の被支持溝417（図255参照）が形成され、その被支持溝417を構成する左右の爪部に右パネルユニット500の上端部に形成される嵌合溝522b、562b（図245及び図109参照）が嵌合されることにより、上パネルユニット400と右パネルユニット500とが連結される。

10

【2021】

これにより、上パネルユニット400と右パネルユニット500とを直接締結固定することを不要としながら、それぞれ本体枠14aに締結固定することにより、互いに連結固定することができる。なお、上パネルユニット400の被支持溝417の形状から、本体枠14aへの組み付け順序が、右パネルユニット500を締結固定した後で、上パネルユニット400を締結固定する順序に規定される。なお、上パネルユニット400の詳細は後述する。

20

【2022】

また、左右に分割される右パネルユニット500の重板ユニット500R、500Lにそれぞれ配設される嵌合溝522b、562b（図245及び図246参照）を、被支持溝417を構成する左右の爪部が挟んで嵌合する構成により、重板ユニット500R、500Lが左右に離間することを防止することができる。従って、組立状態（嵌合した状態、図223参照）において右パネルユニット500が分解されることを防止することができる。

【2023】

図239は、正面枠14の分解正面斜視図であり、図240は、正面枠14の分解背面斜視図である。図239及び図240では、本体枠14aの正面側において本体枠14aと上パネルユニット400（図226参照）とに前後で挟まれる上辺板部材14eと、多機能カバー部材171、172とが本体枠14aから分解された状態が図示される。

30

【2024】

上辺板部材14eは、スピーカー組立体450を上側枠部材410との間で挟み込む部材であって（図238参照）、スピーカー組立体450の凹設部462、482（図121及び図259参照）に嵌合される円柱形状の締結部14e1を備える。

【2025】

締結部14e1は、その背面側からネジが挿通される貫通孔を備え、その貫通孔を通ったネジを上側枠部材410の第2締結部419b（図238参照）に締結することで、上側枠部材410と上辺板部材14eとを締結固定するための部分である。

40

【2026】

図241は、正面枠14の分解正面斜視図である。なお、図241では、本体枠14aに穿設される挿入孔に背面側から挿入されるビスにより本体枠14aに締結固定される右パネルユニット500が本体枠14aから分解された状態が図示され、上パネルユニット400、上辺板部材14e及び多機能カバー部材171、172の図示が省略される一方、被覆カバー370は参考として図示される。

【2027】

なお、被覆カバー370は、実際の組立手順としては、パネルユニット500が本体枠14aに組み付けられてから、本体枠14aに組み付けられる。また、右パネルユニット

50

500は、右側壁部がパチンコ機8010の右側縁を形成する（図223参照）。

【2028】

図242は、右パネルユニット500の分解正面斜視図であり、図243は、右パネルユニット500の分解背面斜視図であり、図244は、支持板部510の正面図であり、図245及び図246は、重板ユニット500L、500Rの分解正面斜視図である。なお、図245では、右側を正面側へ向けた斜視図が、図246では、左側を正面側へ向けた斜視図が、それぞれ図示される。

【2029】

図242から図246に示すように、右パネルユニット500は、左右方向で重ね合わされる左重板ユニット500L及び右重板ユニット500Rと、それら重板ユニット500L、500Rが締結固定されると共に本体枠14a（図241参照）に締結固定される上下に長尺な板状の支持板部510と、を主に備える。

【2030】

支持板部510に背面側から正面側へ向けて挿通されるビスにより重板ユニット500L、500Rは支持板部510に締結固定され、その状態で支持板部510は、本体枠14aに背面側から正面側へ向けて挿通されるビスにより本体枠14a（図241参照）に締結固定される。

【2031】

支持板部510は、本体枠14aと対向する側の外側縁（右側縁）から背面側へ延設部511aが板状に延設されることで断面L字形状に形成されると共に、組立状態（図223参照）において延設部511aの内壁（左側壁）が本体枠14aの外側面に当接する固定板511と、その固定板511の正面側において固定板511に締結固定される基板部材512と、その基板部材512の左側において固定板511に穿設される複数のカバー側通し孔513と、基板部材512の右側において固定板511に穿設される複数のレンズ側通し孔514と、そのレンズ側通し孔514よりも右側において固定板511に穿設されるピン支持孔515と、を主に備える。

【2032】

固定板511は、基板部材512と正面視で重なる形状で基板部材512側部分が正面側へ向けて台状にせり出す台部511bを備え、その台部511bの正面に面当たりする状態で基板部材512が固定板511に締結固定される。

【2033】

台部511bは、組立状態（図223参照）において、重板ユニット500L、500Rに幅方向で当接可能とされるので（図252（b）参照）、重板ユニット500L、500Rの左右方向への倒れを抑制することができる。即ち、支持板部510に対する重板ユニット500L、500Rの姿勢を維持し易くすることができる。

【2034】

本実施形態では、固定板511の右側側面においては、台部511bよりも延設部511aの方が、外カバー部材560の板厚分右側に位置ずれすることにより、延設部511aの正面側で前後方向で外カバー部材560が支持板部510に当接する一方、固定板511の左側側面においては、台部511bの側面とほぼ面位置の面として背面側端部まで形成されることにより、内カバー部材520の背面側端部が支持板部510の背面側端部の面位置に配置可能とされ、組立状態（図223参照）において、内カバー部材520の内側面521b1が支持板部510の左側面511cと当接する。

【2035】

基板部材512は、正面側に複数のLED512aが配置される電子基板（プリント基板）である。本実施形態では、複数のLED512aは、隣同士で所定の間隔（本実施形態では、11[mm]間隔）を空けて、導光部材540の湾曲形状に合わせて湾曲する列上に配置される。即ち、複数のLED512aは、導光部材540が正面から投影された形状の内側に配置され、導光部材540の真後ろから導光部材540へ向けて互いの光軸を平行にする姿勢で光を照射する（図244参照）。

10

20

30

40

50

【2036】

L E D 5 1 2 a の幅（発光部分の左右幅）よりも、導光部材 5 4 0 の L E D 5 1 2 a 側の端面の幅が長く形成される（図 2 4 4 想像線参照）ので、L E D 5 1 2 a から照射される光は漏れなく導光部材 5 4 0 に入射し、導光部材 5 4 0 のいずれかの面から出射することになるが、光の出入およびその経路に関しては後述する。

【2037】

カバー側通し孔 5 1 3 は、内カバー部材 5 2 0 に配設される背面締結部 5 2 7 を位置決めすると共に、その背面締結部 5 2 7 に締結されるビスが背面側から挿通される孔である。背面締結部 5 2 7 にビスが締結されることにより、内カバー部材 5 2 0 が支持板部 5 1 0 に固定される。

10

【2038】

レンズ側通し孔 5 1 4 は、外レンズ部材 5 5 0 に配設される背面締結部 5 5 6 を位置決めすると共に、その背面締結部 5 5 6 に締結されるビスが背面側から挿通される孔である。背面締結部 5 5 6 にビスが締結されることにより、外レンズ部材 5 5 0 が支持板部 5 1 0 に固定される。

【2039】

ピン支持孔 5 1 5 は、外カバー部材 5 6 0 の突出部 5 6 6 が挿通される貫通孔である。ピン支持孔 5 1 5 は、左右幅が突出部 5 6 6 の直径よりも若干大きく設定される一方、上下幅が突出部 5 6 6 の直径の約 2 倍の長さで設定される。従って、外カバー部材 5 6 0 の左右位置を厳密に規定しながら、外カバー部材 5 6 0 を支持板部 5 1 0 に当接させ締結固定する際の作業効率を向上させることができる。

20

【2040】

即ち、支持板部 5 1 0 に重板ユニット 5 0 0 L, 5 0 0 R が正面側から当接する締結準備状態において、支持板部 5 1 0 に対して板ユニット 5 0 0 L, 5 0 0 R が上下に若干位置ずれしている場合（突出部 5 6 6 の直径程度上下に位置ずれしている場合）であっても、突出部 5 6 6 をピン支持孔 5 1 5 に挿通することができる。これにより、突出部 5 6 6 をピン支持孔 5 1 5 に挿通させてから、支持板部 5 1 0 に対して重板ユニット 5 0 0 L, 5 0 0 R を位置ずれ分だけ上下に移動させることで、位置ずれを無くし、容易に締結固定を行うことができる。

【2041】

30

図 2 4 5 及び図 2 4 6 に示すように、左重板ユニット 5 0 0 L は、窓部 1 4 c（図 2 2 3 参照）の右縁を構成すると共に光を非透過な樹脂材料から形成される内カバー部材 5 2 0 と、その内カバー部材 5 2 0 に右側から締結固定されると共に光透過性の無色の樹脂材料から形成される内レンズ部材 5 3 0 と、を備える。

【2042】

右重板ユニット 5 0 0 R は、左重板ユニット 5 0 0 L と対向配置される導光部材 5 4 0 と、その導光部材 5 4 0 と左右方向で面当たりし、正面側端部が前後方向で対向配置されると共に光透過性の白色の樹脂材料から形成される外レンズ部材 5 5 0 と、その外レンズ部材 5 5 0 の右側に配置され、光を非透過な樹脂材料から形成されると共に導光部材 5 4 0 及び外レンズ部材 5 5 0 が締結固定される外カバー部材 5 6 0 と、を主に備える。

40

【2043】

次いで、各部材の詳細について説明する。図 2 4 7 及び図 2 4 8 は、重板ユニット 5 0 0 L, 5 0 0 R の分解正面斜視図である。なお、図 2 4 7 では、右側を正面側へ向けた斜視図が、図 2 4 8 では、左側を正面側へ向けた斜視図が、それぞれ図示され、重板ユニット 5 0 0 L, 5 0 0 R を構成する 5 枚の板部材が分解して図示される。

【2044】

内カバー部材 5 2 0 は、上下に長尺の板状に形成される本体板部 5 2 1 と、その本体板部 5 2 1 の上端に配設されると共に外カバー部材 5 6 0 に締結固定される上側締結部 5 2 2 と、本体板部 5 2 1 の下端に配設されると共に外カバー部材 5 6 0 に締結固定される下側締結部 5 2 3 と、本体板部 5 2 1 に開口される複数の開口部 5 2 4 と、内レンズ部材 5

50

30に挿通される円筒部であって内レンズ部材530を内カバー部材520に固定するビスが螺入される複数の短締結部525と、その短締結部525よりも長尺に形成され、内レンズ部材530に挿通される円筒部であって外カバー部材560を内カバー部材520に固定するビスが螺入される複数の長締結部526と、本体板部521の右側に突設されると共に背面側から支持板部510を固定するネジが螺入される複数の背面締結部527と、を主に備える。

【2045】

本体板部521は、正面側端部521aが波形状とされ、その波形状の短幅部分（背面側に寄る部分）において正面側端部521aと背面側基部521bとを連結する連結板部521cを備える。

10

【2046】

背面側基部521bは、組立状態（図223参照）において支持板部510の台部511b左側面と面当たりする（形状が合致する）内側面521b1を備える。

【2047】

連結板部521cは、背面側へ向かう程左方へ傾斜する姿勢で配設される板状部であり、この連結板部521cにより、開口部524が区画される。

【2048】

連結板部521cは、本実施形態では、上下等間隔で配置されるものではなく、下方側から上方側へ向かうにつれて順に間隔が広くなるように配置される（図251参照）。これにより、複数の開口部524の開口広さを異ならせ、光による演出効果を開口部524

20

【2049】

上側締結部522は、外カバー部材560を締結固定するネジが螺入される円筒部であって前後方向に並設される一对の締結部522aと、左外側面において左右方向に凹設される嵌合溝522bと、を備える。

【2050】

嵌合溝522bは、上パネルユニット400の被支持溝417（図255参照）を構成する左右の爪部が嵌合される溝として形成される。

【2051】

下側締結部523は、外カバー部材560を締結固定するネジが螺入される円筒部である締結部523aと、左外側面において左右方向に凹設される嵌合溝523bと、を備える。即ち、外カバー部材560は、上端部において2箇所、下端部において1箇所でネジが挿通され、内カバー部材520に締結固定される。

30

【2052】

嵌合溝523bは、被覆カバー370（図229参照）の支持溝376を構成する左右の爪部が嵌合される溝として形成される。

【2053】

開口部524は、上下4箇所で並設されると共に組立状態において内レンズ部材530を視認する窓として機能する。開口部524の各外形部は、連結板部521cを端部（左端部）として右方に張り出す湾曲形状から形成される。即ち、各開口部524は、連結板部521cの左端部よりも右方に凹んで配置される（図251参照）。

40

【2054】

短締結部525は、背面側基部521bと連結板部521cとの境界部分に配設される（図247参照）。この境界部分は、本実施形態におけるデザイン状、内カバー部材520の表面（左側面）が左方に張り出す部分に対応する（図248参照）。背面側基部521bの表面は、上述した境界部分の間においては、デザイン状、右方に凹んで湾曲する。即ち、背面側基部521bの表面は、上下方向に進むにつれ、左右に波打つ波形状から形成される。

【2055】

この場合、短締結部525を、デザイン状表面側に張り出す部分の裏面側に配置するこ

50

とになる。内カバー部材 520 を均一な厚みで形成する場合、デザイン状張り出す部分の裏面は、逆に、デッドスペースとなりやすい窪みが形成される。これに対し、本実施形態では、短締結部 525 を内カバー部材 520 の窪みに配設することで、デッドスペースを有効活用でき、内カバー部材 520 の裏面側（内レンズ部材 530 側）のスペース効率を向上させることができる。

【2056】

内レンズ部材 530 は、前後端部の形状が内カバー部材 520 の前後端部の形状に倣って形成される。即ち、内レンズ部材 530 は、上下に長尺の板状に形成される本体板部 531 の正面側端部 531a が、内カバー部材 520 の正面側端部 521a の形状とほぼ合致する波形状とされる。

10

【2057】

正面側端部 531a は、本体板部 531 の正面側縁から右方に延設される湾曲面を形成し、波形状を構成する曲線の前後方向への切り替え位置において、前後方向に穿設されると共に外レンズ部材 550 の凸設部 551b（図 246 参照）が挿通される支持孔 531b, 531c を備える。

【2058】

支持孔 531b は、正面側端部 531a の波形状の前寄り部分に形成され、その背面側には内カバー部材 520 の短締結部 525 を締結固定するビスが通る貫通孔 531b1 が形成される。即ち、支持孔 531b の背後においてビスが締結固定されるので、支持孔 531b 付近に負荷がかけられたとしても、支持孔 531b が変形したり、位置ずれしたり

20

【2059】

支持孔 531c は、正面側端部 531a の波形状の後寄り部分に形成され、その背面側には導光部材 540 と当接可能な位置まで延設される傾斜リブ部 532 が配設される。即ち、支持孔 531c の背後における剛性が傾斜リブ部 532 に強化されるので、支持孔 531c 付近に負荷がかけられたとしても、支持孔 531c が変形したり、位置ずれしたり

【2060】

なお、本体板部 531 は、上下方向における支持孔 531b と支持孔 531c との間の位置に、長締結部 526 を挿通可能な大きさで左右方向に穿設される貫通孔 531d を備える。長締結部 526 が貫通孔 531d に挿通されることにより、内カバー部材 520 と内レンズ部材 530 との位置合わせを行うことができる。

30

【2061】

傾斜リブ部 532 は、内カバー部材 520 の連結板部 521c に対応する位置（右側位置）に配置され、連結板部 521c の上下縁部から右方に延設される一対の上下板部 532a と、それら一対の上下板部 532a の間を上下方向に連結する複数の補強板部 532b と、を主に備える。

【2062】

上下板部 532a は、導光部材 540 との間の隙間を埋める態様で延設される。即ち、内レンズ部材 530 が内カバー部材 520 同様、背面側へ向かうにつれて左方に張り出す形状とされている関係上、背面側へ向かうにつれて左右幅が長くなる形状（上面視で正面側端部を先端とする三角形状）とされる。

40

【2063】

内レンズ部材 530 は、開口部 524 を通る態様で本体板部 531 から左方へ張り出して形成される張出部 533 を備える。張出部 533 は、張り出す側とは反対側に、波状に凸設されると共に波状の湾曲面に光を散乱させる形状が形成される光散乱部 533a を備える。

【2064】

導光部材 540 は、熱可塑性樹脂からなり、背面側に配置される LED 512a から照射される光の進行方向を左右方向へ向け変える凹状部が格子状に配置された網点パターン

50

として左右両側面に形成される、いわゆる導光板である。即ち、LED512aから導光部材540の背面側端部に照射された光の少なくとも一部は、導光部材540を介して左右方向に向け変えられ、内レンズ部材530又は外レンズ部材550に照射される。なお、導光部材540は、LED512aの配置（図242及び図244参照）に対応した湾曲形状に熱曲げ加工され、厚み方向の幅寸法が、背面側（LED512a側）の端面から、正面側の端面へ向けて徐々に先細りする形状から形成される。

【2065】

ここで、凹状部は、いわゆるエッジライト型の光源（本実施形態では、LED512a）からの光を均一な面発光に変えるための加工部である。凹状部は、左右側から窪む切り欠き状の凹部であり、LED512aからの入射光を反射または屈折させて、導光部材540の左右側面の表面から出射させる。

10

【2066】

本実施形態では、一例として、凹状部は、底面に対する傾斜角度45°且つ底円の直径約1mmの円錐形状部が、約3mm間隔で格子状に分散配置されるパターンを有する型板を熱可塑性樹脂に押し当てる（熱プレスする）ことにより形成される。LED512aから照射された光の内、凹状部に到達した光は、凹状部により反射し、導光部材540の左右側面から概略垂直な方向へ出射される。

【2067】

本発明に用いられる熱可塑性樹脂は特に限定されないが、透明性を有するものが好ましく、アクリル系樹脂（メタクリル系樹脂）、ポリカーボネート樹脂、ポリ塩化ビニル樹脂、非晶性ポリエステル樹脂、非晶性オレフィン系樹脂、ポリスチレン系樹脂、AS樹脂（アクリロニトリル、スチレン共重合化合物）を例示することができる。このうち、特にアクリル系樹脂を用いることで、平均輝度が高く、輝度分布の低下が少ない導光部材540を得ることができる。

20

【2068】

本実施形態では、導光部材540は、LED512a側端部の厚みが5mmに設定される。厚みを3mmから8mmまでで設定することで、LED512aからの光を効率的に誘導できると共に、熱曲げ加工後の形状の保持性が向上し、実用的な強度を得ることができる。

【2069】

導光部材540は、組立状態（図223参照）において、正面側端部の形状が内レンズ部材530の正面側端部531aよりも若干背面側へ位置ずれした波形状から形成されると共に左右にも波打つ波形状から形成される。

30

【2070】

左右の波形状については、本発明では厳密なものではない。波型の度合いについては、とくに制限はないが、曲面部分において、曲率半径（R）が200mm以上、700mm以下であるのが好ましい。このような曲率半径（R）とすることにより、熱曲げ加工後の歪が少なく、実用的な機械特性を良好に保ちつつ、立体的な自由度の付与の可能なデザインを提供することができる。

【2071】

なお、左右に波打つ波形状の詳細は後述する（図251参照）が、内カバー部材520の連結板部521cに対応する位置で左方へ位置し、隣り合った連結板部521cに対応する位置の間の位置で右方へ位置する（内カバー部材520から離れて位置する）態様の波形状とされる。

40

【2072】

左右方向への波形状は、上述したように、凹状部が形成された基材を熱曲げ加工することにより形成される。本発明の熱曲げ加工の方法としては、基材となる熱可塑性樹脂の荷重たわみ温度+10～40℃の加熱温度に加熱した状態で湾曲した凹面（雌型）と凸面（雄型）をもつ金型に基材を押圧してなされる。より具体的には、熱可塑性樹脂がアクリル系樹脂を主成分とする場合には、加熱温度は110℃以上、150℃以下とすることがで

50

きる。具体的には、130℃以上、150℃以下でなされることが好ましい。

【2073】

このときの基材の加熱温度は、熱可塑性樹脂の融点以下とする。加熱時の基材の温度を荷重たわみ温度+40℃以下、かつ融点以下とすることで、基材の表面に設けられた導光パターンの形状を崩すことがなく、熱曲げ加工の前後において光源光の反射角度が変動することが抑制できる。これにより、導光板における輝度低下や輝度分布のムラを防ぐことができる。また、このような加熱温度条件とすることにより、導光板への歪を抑えることができる。

【2074】

導光部材540は、導光板を構成する湾曲板形状の本体板部541と、その本体板部541の上下端部から上下方向に延設されると共に外カバー部材560に締結されるネジが挿通される締結部542と、を主に備える。

【2075】

導光部材540は、締結部542と、長締結部526から退避するための凹部541a以外の位置では、左右方向に貫通する部分を持たない。即ち、導光部材540は、少なくとも開口部524を左右方向で投影する投影面の内側において孔の無い一枚板で構成されるので、開口部524を通した光による演出の演出効果を向上させることができる。導光部材540の背面側端部は、内レンズ部材530の背面側端部とほぼ面位置とされる。

【2076】

外レンズ部材550は、上下に長尺の板状に形成される本体板部551と、その本体板部551の上下端部に配設され導光部材540の締結部542が内嵌支持される内嵌部552と、外カバー部材560に締結されるビスが挿通される貫通孔として構成されえる複数の挿通孔553と、それら複数の挿通孔553で囲まれる領域において右方へ張り出し、外カバー部材越しに視認可能とされる張出部554と、内カバー部材520の長締結部526が挿通される複数の貫通孔555と、本体板部551の背面側に突設されると共に背面側から支持板部510を固定するネジが螺入される複数の背面締結部556と、を主に備える。

【2077】

外レンズ部材550は、前後端部の形状が導光部材540の前後端部の形状に倣って形成される。即ち、外レンズ部材550は、本体板部551の正面側縁から左方へ延設され湾曲面を構成する正面側端部551aが、導光部材540の正面側端部の形状とほぼ合致する波形状とされ、導光部材540の正面側端部に対して正面側に若干位置ずれて配置される。本実施形態では、導光部材540の正面側端部と、外レンズ部材550の正面側端部551aとが、上下方向のどの位置においても前後方向に等間隔を空けて配置されるよう形成される。

【2078】

正面側端部551aは、波形状を構成する曲線の前後方向への切り替え位置において、正面側へ凸設され、組立状態（図223参照）において支持孔531b、531cに内嵌される複数の凸設部551bを備える。

【2079】

正面側端部551aの導光部材540と対向配置する側の反対側の面には、正面側へ、側面視半円状に膨出する膨出部551a1（図252（a）参照）が上下に無数に形成される。この膨出部551a1が、導光部材540の正面側端面から出射される光を散乱するように機能することで、LED512aが所定の間隔で離間して配置されていても、導光部材540の正面側端面における発光を、上下に連なる帯状の発光態様とすることができる。

【2080】

挿通孔553は、張出部554の形状として内側（本体板部551の面の内側）に凹む形状の凹設深部に配設される。これにより、外レンズ部材550の外カバー部材560に対する締結を強固なものとすることができ、外レンズ部材550が外カバー部材560か

10

20

30

40

50

ら剥がされることを防止することができる。

【2081】

右重板ユニット500Rでは、支持板部510と締結固定するビスが螺入する背面締結部556が外レンズ部材550に配設され、外カバー部材560には配設されない。そのため、外カバー部材560の配置を、支持板部510の右側縁（パチンコ機8010の外側縁）に最大限寄せて配置することができる（ビス直径や、ビスの配置によらず配置することができる）。これにより、遊技者と対向配置される領域（右パネルユニット500の左側の領域）を拡大することができる。

【2082】

本体板部551は、導光部材540と対向配置される側の面が、導光部材540の面形状（湾曲形状）に合わせて湾曲形成され、組立状態（図223参照）において、導光部材540と本体板部551とが面で当接する（図251（b）参照）。

【2083】

これにより、導光部材540が本体板部551に対して対向配置される方向に位置ずれすることを防止することができる。加えて、本体板部551は支持板部510に直接締結固定されているので、本体板部551を介して支持板部510と導光部材540とが位置合わせされる。

【2084】

従って、支持板部510に固定される基板部材512に配設されるLED512aと、導光部材540とが位置ずれすることを防止することができ、LED512aから導光部材540へ光を精度よく入射させることができる。

【2085】

外カバー部材560は、上下に長尺の板状に形成される本体板部561と、その本体板部561の上端部において、内カバー部材520の締結部522aを受け入れ可能とされる受入れ面であって、締結部522aのビス孔の直径よりも若干大きな縦幅と、その縦幅よりも長い横幅の長円形状で形成される長孔部を有すると共に反対側からビスが挿通される複数のビス受部562aを有する上側被締結部562と、本体板部561の下端部において、内カバー部材520の締結部523aを受け入れ可能とされる受入れ面であって、締結部523aのビス孔の直径よりも若干大きな縦幅と、その縦幅よりも長い横幅の長孔形状で形成されると共に反対側からビスが挿通されるビス受部563aを有する下側被締結部563と、本体板部561の正面側端部において、内カバー部材520の長締結部526を受け入れ可能とされる受入れ面であって、その長締結部526のビス孔の直径よりも若干大きな縦幅と、その縦幅よりも長い横幅の長孔形状で形成されると共に反対側からビスが挿通される複数のビス受部564と、外レンズ部材550の張出部554の外形よりも若干大きな内形で開口形成される開口部565と、本体板部561から背面側へ凸設される複数の突出部566と、を主に備える。

【2086】

上側被締結部562は、上側締結部522の嵌合溝522bと対応する上下位置において、左右幅方向に凹設される嵌合溝562bを備える。嵌合溝562bは、上パネルユニット400の被支持溝417（図255参照）を構成する左右の爪部が嵌合される溝として形成される。

【2087】

下側被締結部563は、下側締結部523の嵌合溝523bと対応する上下位置において、左右幅方向に凹設される嵌合溝563bを備える。嵌合溝563bは、被覆カバー370（図229参照）の支持溝376を構成する左右の爪部が嵌合される溝として形成される。

【2088】

即ち、右パネルユニット500は、上下の嵌合溝562b、563bにより上パネルユニット400及び被覆カバー370と嵌合により連結される。ここで、右パネルユニット500は、上パネルユニット400及び被覆カバー370と上下方向に面で当接するので

(図 2 2 3 参照)、被覆カバー 3 7 0 により、右パネルユニット 5 0 0 が正面側に張り出した形状であっても安定して支持することが可能となり、その安定して支持された右パネルユニット 5 0 0 により、上パネルユニット 4 0 0 を支持することができる。従って、上パネルユニット 4 0 0 の許容重量を増加させることができる。

【2 0 8 9】

開口部 5 6 5 は、外レンズ部材 5 5 0 の張出部 5 5 4 が内嵌される形状で形成される(張出部 5 5 4 の外形と同等の内側形状から形成される)。そのため、開口部 5 6 5 と張出部 5 5 4 との左右方向の隙間にアクセスする経路を狭めることができるので、外レンズ部材 5 5 0 を外カバー部材 5 6 0 から剥がす不正行為を抑制することができる。

【2 0 9 0】

図 2 4 9 及び図 2 5 0 を参照して、左重板ユニット 5 0 0 L 及び右重板ユニット 5 0 0 R の組立方法について説明する。図 2 4 9 (a) は、右パネルユニット 5 0 0 の側面図であり、図 2 4 9 (b) は、図 2 4 9 (a) の C X I I b - C X I I b 線における右パネルユニット 5 0 0 の部分拡大断面図であり、図 2 5 0 (a) は、右パネルユニット 5 0 0 の側面図であり、図 2 5 0 (b) は、図 2 5 0 (a) の C X I I I b - C X I I I b 線における右パネルユニット 5 0 0 の部分拡大断面図である。

【2 0 9 1】

なお、図 2 4 9 (a) 及び図 2 4 9 (b) では、凸設部 5 5 1 b が支持孔 5 3 1 b の背面側に配置される状態が図示され、図 2 5 0 (a) 及び図 2 5 0 (b) では、凸設部 5 5 1 b が支持孔 5 3 1 b に挿通された状態が図示される。

【2 0 9 2】

右パネルユニット 5 0 0 の組立は、左重板ユニット 5 0 0 L の本体板部 5 3 1 と右重板ユニット 5 0 0 R の正面側端部 5 5 1 a の左側端部を左右方向で当接させた状態(図 1 1 2 (b) 参照)で、左重板ユニット 5 0 0 L を右重板ユニット 5 0 0 R の正面側から近づけ、凸設部 5 5 1 b, 5 5 1 c を支持孔 5 3 1 b に挿通することにより行うことができる。

【2 0 9 3】

このように、右パネルユニット 5 0 0 の正面側先端において、凸設部 5 5 1 b, 5 5 1 c を支持孔 5 3 1 b に挿通し嵌め合わせることによって左重板ユニット 5 0 0 L と右重板ユニット 5 0 0 R とが固定される構成を採用することにより、右パネルユニット 5 0 0 の正面側先端の設計自由度を向上させることができる。

【2 0 9 4】

例えば、本実施形態では、上記構成を採用した結果、右パネルユニットの正面側端部(導光部材 5 4 0 の正面側面よりも正面側)に配置され左重板ユニット 5 0 0 L と右重板ユニット 5 0 0 R とを締結固定するネジの個数を低減することができ、それにより、ネジにより光が遮られる領域を減らすことができるので、導光部材 5 4 0 の正面側端面から出射される光を上下方向に亘る帯状に視認させ易くすることができる。

【2 0 9 5】

また、例えば、本実施形態では、右パネルユニット 5 0 0 の正面側先端において左重板ユニット 5 0 0 L と右重板ユニット 5 0 0 R とを締結固定するネジ(締結箇所)を減らしたことにより、締結時に誤って導光部材 5 4 0 に負荷が与えられることで導光部材 5 4 0 が破損する虞がある範囲を減らすことができる。そのため、導光部材 5 4 0 を、右パネルユニット 5 0 0 の正面側先端付近(先細り先端付近)まで配置可能な範囲を広げることができる。これにより、導光部材 5 4 0 が右パネルユニット 5 0 0 の正面側先端付近において途切れて視認されることを防止することができる。

【2 0 9 6】

なお、左重板ユニット 5 0 0 L を右重板ユニット 5 0 0 R の正面側から近づけ、凸設部 5 5 1 b, 5 5 1 c を支持孔 5 3 1 b に挿通する時には、左重板ユニット 5 0 0 L の内レンズ部材 5 3 0 の傾斜リブ部 5 3 2 と、右重板ユニット 5 0 0 R の導光部材 5 4 0 とが、前後方向に沿って互いに平行な関係の面を構成し、その面同士で当接可能な位置関係とさ

10

20

30

40

50

れる。即ち、傾斜リブ部 5 3 2 と導光部材 5 4 0 との当接面が、左重板ユニット 5 0 0 L を右重板ユニット 5 0 0 R に対して前後方向に移動させる際の案内面（ガイド）として機能するので、右パネルユニット 5 0 0 の組立を容易に行うことができる。

【2097】

ここで、メンテナンス等で、右パネルユニット 5 0 0 を分解する方法について説明する。右パネルユニット 5 0 0 は、上述したように、支持板部 5 1 0 に左重板ユニット 5 0 0 L 及び右重板ユニット 5 0 0 R がそれぞれ締結固定により組み付けられるところ、その組み付けの手順は、少なくとも 2 通りの手順が考えられる。

【2098】

1 つ目の手順は、左重板ユニット 5 0 0 L 及び右重板ユニット 5 0 0 R を互いに締結固定した後で、支持板部 5 1 0 に締結固定する方法であり、2 つ目の手順は、右重板ユニット 5 0 0 R を単独で支持板部 5 1 0 に締結固定し、その後、左重板ユニット 5 0 0 L を右重板ユニット 5 0 0 R に近づけ、凸設部 5 5 1 b, 5 5 1 c を支持孔 5 3 1 b に挿通し、左重板ユニット 5 0 0 L を右重板ユニット 5 0 0 R 及び支持板部 5 1 0 とそれぞれ締結固定する方法である。そして、この 2 通りの手順は、右パネルユニット 5 0 0 の分解時にも同様に採用することができる。

【2099】

このように、2 通りの手順で組み付け、分解を行うことができるので、メンテナンス等を行う作業者は、交換が必要な部品の箇所により、どちらの手順で右パネルユニット 5 0 0 を分解、組み付けを行うかを選択することができ、作業時間の短縮を図ることができる。

【2100】

なお、どちらの手順で分解する場合であっても、左重板ユニット 5 0 0 L 及び右重板ユニット 5 0 0 R の分解のためには、左重板ユニット 5 0 0 L 及び右重板ユニット 5 0 0 R を面方向に互いにスライドする必要がある。凸設部 5 5 1 b, 5 5 1 c と支持孔 5 3 1 b との嵌合を解除する必要があるからである。そして、左重板ユニット 5 0 0 L 及び右重板ユニット 5 0 0 R を面方向に互いにスライドする際には、少なくともどちらか一方を支持板部 5 1 0 から分解する必要がある。

【2101】

このように、凸設部 5 5 1 b, 5 5 1 c と支持孔 5 3 1 b とを嵌合する構成は、右パネルユニット 5 0 0 をパチンコ機 8 0 1 0（図 2 2 3 参照）の外方からこじ開けて（分解して）、右パネルユニット 5 0 0 の内部を伝ってパチンコ機 8 0 1 0 の内部に進入する不正行為の防止に役立っている。

【2102】

即ち、右パネルユニット 5 0 0 の正面側部分をビスの締結で固定する場合には、そのビスを取り外すことで、容易に右パネルユニット 5 0 0 を分解でき、不正行為を容易に行うことができる一方で、本実施形態のように、右パネルユニット 5 0 0 の左重板ユニット 5 0 0 L 及び右重板ユニット 5 0 0 R が支持板部 5 1 0 の背面側から挿通されるネジで支持板部 5 1 0 に締結固定され、そのネジを正面枠 1 4（図 2 4 1 参照）の背面側から取り外さなければ、左重板ユニット 5 0 0 L 及び右重板ユニット 5 0 0 R を分解することが困難な構成とすることで、パチンコ機 8 0 1 0 の外方から右パネルユニット 5 0 0 を分解することを困難とすることができる。従って、右パネルユニット 5 0 0 の内部を伝ってパチンコ機 8 0 1 0 の内部に進入する不正行為を防止することができる。

【2103】

図 2 5 1 を参照して、右パネルユニット 5 0 0 の導光部材 5 4 0 の形状および、演出における効果について説明する。図 2 5 1（a）は、右パネルユニット 5 0 0 の側面図であり、図 2 5 1（b）は、右パネルユニット 5 0 0 の背面図であり、図 2 5 1（c）は、右パネルユニット 5 0 0 の側面図である。なお、図 2 5 1（a）から図 2 5 1（c）では、支持板部 5 1 0 の図示が省略される。

【2104】

10

20

30

40

50

導光部材 540 には、支持板部 510 の LED 512a (図 242 参照) から発される光が背面側から照射され、導光部材 540 に入射された光は、導光部材 540 の作用により、左右方向に向け変えられる。この時、光は導光部材 540 の面と直交する方向に出射される。

【2105】

導光部材 540 は左右方向に波打つ湾曲形状とされる (図 251 (b) 参照) ので、凹面形状を形成する側は光が集光し、凸面形状を形成する側は光が拡散される。例えば、複数の開口部 524 の内、最も上方に配置される開口部 524 と対応する位置において、導光部材 540 は開口部 524 側 (左側) が曲率半径 R_1 の凹面形状とされるので、導光部材 540 から開口部 524 側へ出射される光を集光させて演出することができる。これにより、開口部 524 を通して視認される光の強度を向上させることができる。

10

【2106】

加えて、その反対側 (右側) は凸面形状とされるので、複数の開口部 524 の内、最も上方に配置される開口部 524 と対応する位置において、導光部材 540 から外レンズ部材 550 側へ出射される光を拡散させ、演出に用いることができる。

【2107】

このように、本実施形態では、上下位置が同じであっても、導光部材 540 を境に左右で実行される光の演出の態様 (集光されるか、拡散されるか) に違いを設けることができ、演出効果を向上させることができる。

【2108】

なお、光の演出の態様の違いは、導光部材 540 の湾曲形状によってのみ生じるものではなく、種々の態様が例示される。例えば、導光部材 540 に切り欠かれる凹状部の形状を領域によって分けたり、導光部材 540 の厚みを領域によって分けたりすることによっても、左右両面における光の演出の態様を異ならせることができる。

20

【2109】

導光部材 540 は、開口部 524 と対向する位置において、常に開口部 524 側が凹面形状に形成され、その凹面形状の曲率半径は、開口部 524 の大きさに対応して変化する。即ち、上 3 箇所の開口部 524 について、開口部 524 が上側へ向かう程、上下幅が大きくされることに対応して、導光部材 540 の凹面の曲率半径も、上から 2 個目の開口部 524 に対応する位置における曲率半径 R_2 の方が、曲率半径 R_1 よりも短くされ ($R_1 > R_2$)、同様に、上から 3 個目の開口部 524 に対応する位置における曲率半径 R_3 の方が、曲率半径 R_2 よりも短くされる ($R_1 > R_2 > R_3$)。

30

【2110】

これにより、基板部材 512 に配置される LED 512a の配設間隔に変化が無い場合であっても、開口部 524 毎に集光される光を出射する LED 512a の個数が異なるので、開口部 524 を通して視認される光の光量を、開口部 524 毎に変化させることができる。即ち、本実施形態によれば、上側の開口部 524 の方が、下側の開口部 524 に比較して、視認される光の光量を大きくすることができる。

【2111】

また、一番下の開口部 524、即ち、上から 4 個目の開口部 524 に対応する位置における曲率半径 R_4 は、曲率半径 R_1 と同等に形成される ($R_4 = R_1$) と共に、凹面の中心から出る法線が若干斜め上を向く形状とされる。そのため、上下端の開口部 524 を通して視認される光の光量を強めにでき、光の演出にメリハリをつけることができると共に、一番下の開口部 524 を通して出射される光を遊技者の目線へ向けて上向きに出射することができる。

40

【2112】

各開口部 524 の上下幅 $W_1 \sim W_4$ が、図 251 (c) に示すように、開口部 524 の上辺の midpoint と、下辺の midpoint とを側面視で結ぶ長さとして図示される。曲率半径 R_1 の部分と対向配置される開口部 524 の幅が上下幅 W_1 であり、曲率半径 R_2 の部分と対向配置される開口部 524 の幅が上下幅 W_2 であり、曲率半径 R_3 の部分と対向配置される開口

50

部 5 2 4 の幅が上下幅 W 3 であり、曲率半径 R 4 の部分と対向配置される開口部 5 2 4 の幅が上下幅 W 4 である。

【 2 1 1 3 】

本実施形態では、各開口部 5 2 4 の内、下の開口部 5 2 4 程、上下幅 W 1 ~ W 4 が縮小される態様で形成される (W 1 > W 2 > W 3 > W 4) 。即ち、曲率半径 R 1 ~ R 3 の部分において、曲率半径 R 1 ~ R 3 の大小関係と、開口部 5 2 4 の上下幅 W 1 ~ W 3 の大小関係とを関係づけている。これにより、光の集光の度合いが弱い箇所 (例えば、曲率半径 R 1 の部分) においては開口部 5 2 4 の上下幅 W 1 が大きくし開口部 5 2 4 に光が十分入射するようにする一方、光の集光の度合いが強い箇所 (例えば、曲率半径 R 3 の部分) においては開口部 5 2 4 の上下幅 W 3 を上下幅 W 1 に比較して小さくし、開口部 5 2 4 に光が入射しすぎること避けている。従って、本実施形態の構成により、開口部 5 2 4 毎の発光態様を均一化することができる。

10

【 2 1 1 4 】

なお、図 2 5 1 (b) に示す各曲率半径 R 1 ~ R 4 の中心点は、導光部材 5 4 0 の左方に出射される光の焦点に対応する点であり、上下方向において各上下幅 W 1 ~ W 4 の略中間位置に配置される。

【 2 1 1 5 】

導光部材 5 4 0 は、開口部 5 2 4 の境目の領域 K E において、左側へ凸面形状とされる。ここで、領域 K E は、前後方向に延びる帯状の領域であって、上下端が隣り合う開口部 5 2 4 と干渉しない領域として定義される。即ち、図 2 5 1 (c) に示すように、領域 K E の上端は、その上方に隣設される開口部 5 2 4 の下端と一致し、領域 K E の下端は、その下方に隣設される開口部 5 2 4 の上端と一致する。従って、領域 K E に、LED 5 1 2 a から前後方向に照射された光は、右パネルユニット 5 0 0 の左側面視 (図 2 5 1 (c) 参照) において、連結板部 5 2 1 c に隠された状態で進行する。

20

【 2 1 1 6 】

領域 K E においては、内レンズ部材 5 3 0 へ向けて出射された光は内カバー部材 5 2 0 の連結板部 5 2 1 c に遮られることとなるので、集光の作用を低くしたとしても、遊技者に視認される光の光量の差は少ない。

【 2 1 1 7 】

一方で、領域 K E において平坦面では無く左側へ凸面形状とすることで、導光部材 5 4 0 の形状を角部の無い湾曲形状から形成でき、応力集中を防止することができるので、導光部材 5 4 0 の耐久性を向上させることができる。

30

【 2 1 1 8 】

また、領域 K E において左側へ凸面形状とすることで、右側に凹面形状を形成することができ、外カバー部材 5 6 0 の開口部 5 6 5 の内側で光が拡散される部分と光が集光される部分を形成することができる。これにより、開口部 5 6 5 を通して視認される光の演出の演出効果を向上させることができる。

【 2 1 1 9 】

即ち、領域 K E に LED 5 1 2 a から光を入射させるか否かによって、開口部 5 2 4 を通して視認される光に変化が生じることは抑制しながら、開口部 5 6 5 を通して視認される光に変化を生じさせることができる。

40

【 2 1 2 0 】

例えば、領域 K E に光を入射させる LED 5 1 2 a を OFF にし、それ以外の LED 5 1 2 a を ON とすることによっても、開口部 5 2 4 及び開口部 5 6 5 の内側に隙間なく光を照射することは可能である。この時、領域 K E の上下において導光部材 5 4 0 の右側の形状が凹面形状とされることにより、領域 K E の上下位置から右方に出射された光は外カバー部材 5 6 0 の右方で交わることとなるので、領域 K E において外レンズ部材 5 5 0 が暗く視認されることを防止することができる。

【 2 1 2 1 】

加えて、領域 K E の内側に対応する位置に配置される LED 5 1 2 a を ON とすること

50

によって、領域 K E から出射された光が集光し、エッジ状に発光させ、そのエッジにおいて遊技者に視認される光量を大きくすることができる。従って、張出部 5 5 4（図 2 4 3 参照）の発光態様にメリハリをつけることができる。

【2 1 2 2】

なお、開口部 5 2 4 の境目の部分において導光部材 5 4 0 を平坦面として構成しても良い。この場合には、領域 K E の内側に対応する位置に配置される L E D 5 1 2 a を O N とすることによって、張出部 5 5 4（図 2 4 3 参照）の対応する箇所（領域 K E に相当する箇所）を帯状に発光させることができる。

【2 1 2 3】

領域 K E は、その上下の部分に比較して、右パネルユニット 5 0 0 の前後幅が短くされる（L E D 5 1 2 a からの距離が短くされる）。従って、領域 K E に入射された光は、光量が弱くても、前端部に到達し易い。この前端部に到達する光を利用して演出を行っても良い。

【2 1 2 4】

即ち、連結板部 5 2 1 c 越しには視認できないが、内レンズ部材 5 3 0 の正面側端部 5 3 1 a（図 2 4 2 参照）越しには視認できる（右パネルユニット 5 0 0 の正面側から視認できる）光の演出を用意し、その演出の大当たり期待度を高く設定することによって、遊技者の目の位置を、右パネルユニット 5 0 0 の正面側端部よりも遊技盤 1 3 から離れる側へ移動させることができる。これにより、遊技者の目が疲れる度合いを下げることができる。遊技者は、長時間の遊技をストレスなく行うことができる。

【2 1 2 5】

ここで、領域 K E に入射された光は、左側面から視認する場合には連結板部 5 2 1 c に遮られる一方、右側面からは外レンズ部材 5 5 0（図 2 4 3 参照）を通して遊技者に視認される。従って、右パネルユニット 5 0 0 の左側で座り、パチンコ機 8 0 1 0 を遊技する遊技者に対しては視認されずに、右パネルユニット 5 0 0 を右側から視認する店員に対しては視認可能な光による報知を行うことができる。

【2 1 2 6】

これにより、不正行為を行っている遊技者に気づかれない一方で、店員は容易に気づくことができるエラー報知を実行することができるので、不正行為を行っている遊技者が逃亡を図ることを防止することができる。

【2 1 2 7】

なお、右パネルユニット 5 0 0 の左右形状を反転させることによって、領域 K E における光の演出を、遊技者にのみ視認可能であって、店員からは見えないものとしても良い。

【2 1 2 8】

図 2 5 2（a）は、導光部材 5 4 0 の側面模式図であり、図 2 5 2（b）は、図 2 5 2（a）の C X V b - C X V b 線における導光部材 5 4 0 の断面図である。

【2 1 2 9】

導光部材 5 4 0 は、L E D 5 1 2 a 側の端面（厚さ約 5 mm）から、正面側へ向けて徐々に先細りする形状とされる。なお、導光部材 5 4 0 の正面側の最大端部（L E D 5 1 2 a から最も離れる部分）は、機械的強度を保つ目的から 3 mm で設計され、上下方向の全領域に亘って同様の勾配で左右幅寸法が縮小する。

【2 1 3 0】

従って、導光部材 5 4 0 の正面側端面は同様の幅寸法（厚さ）には形成されない。即ち、内レンズ部材 5 3 0 の支持孔 5 3 1 b（図 2 4 8 参照）と対向配置される部分の端面の方が、支持孔 5 3 1 c（図 2 4 8 参照）と対向配置される部分の端面に比較して L E D 5 1 2 a 側の端面からの距離が長くなることから、余計に先細りし、幅寸法（厚さ）が薄くなる。こうすることで、支持孔 5 3 1 b 付近で視認される発光態様と、支持孔 5 3 1 c 付近で視認される発光態様との差を抑えることができる。

【2 1 3 1】

ここで、本実施形態では、支持孔 5 3 1 c 付近が支持孔 5 3 1 b 付近の部分に上下で挟

10

20

30

40

50

まれて背面側に窪んだ位置に配置されるので、前後方向の距離の違い及び支持孔 5 3 1 b 付近の部分が作る影により、支持孔 5 3 1 c 付近の部分の方が支持孔 5 3 1 b 付近に比較して暗く視認され易い。

【2 1 3 2】

これに対して、本実施形態では、支持孔 5 3 1 b と対向配置される部分の導光部材 5 4 0 の端面に比較して、支持孔 5 3 1 c と対向配置される部分の導光部材 5 4 0 の端面の方が、幅寸法（厚さ）が大きく形成されることから、LED 5 1 2 a から照射される光を受けて発光する面の面積を大きく確保することができる。

【2 1 3 3】

従って、複数の LED 5 1 2 a のうち、どの LED 5 1 2 a から照射される光の光量も同じであるとしても、支持孔 5 3 1 c 付近の部分において視認される光量を、支持孔 5 3 1 b 付近の部分で視認される光量を大きくでき、前後方向の距離の違いや、影により暗くなる程度を和らげることができる。これにより、内レンズ部材 5 3 0 の正面側端部 5 3 1 a を最前面として、右パネルユニット 5 0 0 の正面側端部において視認される発光の程度を、上下に亘って一様にし易く（強弱の差を小さく）することができる。

【2 1 3 4】

図 2 5 3 は、右パネルユニット 5 0 0 の部分背面図である。なお、図 2 5 3 では、支持板部 5 1 0 の図示が省略され、導光部材 5 4 0 が視認可能とされる。また、図 2 5 3 では、導光部材 5 4 0 を通して出射される光の経路（進行方向）の一例が想像線の矢印で図示される。

【2 1 3 5】

図 2 5 3 に示すように、導光部材 5 4 0 から内レンズ部材 5 3 0 へ向けて出射される光は、導光部材 5 4 0 が湾曲形成される効果として集光され、内レンズ部材 5 3 0 を通過することで若干拡散され、外部へ進行する。

【2 1 3 6】

逆に、外レンズ部材 5 5 0 へ向けて出射される光は、導光部材 5 4 0 が湾曲形成される効果として拡散される。そのため、導光部材 5 4 0 へ入射する光を発生させる LED 5 1 2 a の配置は一定としながら、導光部材 5 4 0 の両面で、発光態様（粗密、明暗）を異ならせることができる。換言すれば、LED 5 2 1 a の配置間隔から予想される発光態様とは異なる発光態様で、遊技者に光を視認させることができる。

【2 1 3 7】

また、内レンズ部材 5 3 0 側（遊技者側）へ向けて出射される光は、内レンズ部材 5 3 0 が、図 2 5 2（b）に示すように湾曲形成されることにより、真横では無く、遊技者側に屈折される（図 2 5 2（b）の想像線の矢印参照。図 2 5 2（b）の想像線の矢印は、導光部材 5 4 0 を通過する光の進行方向の一例を示す）。これにより、遊技者に光を視認させやすくことができ、発光演出の演出効果を向上させることができる。

【2 1 3 8】

図 2 3 7 及び図 2 3 8 に戻って説明する。上パネルユニット 4 0 0 は、上辺板部材 1 4 e を介して本体枠 1 4 a に締結固定されると共に、その右端下部において右パネルユニット 5 0 0 の上端部に配置される嵌合溝 5 2 2 b、5 6 2 b（図 2 4 5 及び図 2 4 6 参照）に嵌合され、下側から支持されるユニットであって、正面枠 1 4 の上端部に配置される。

【2 1 3 9】

図 2 5 4 は、上パネルユニット 4 0 0 の分解正面斜視図であり、図 2 5 5 は、上パネルユニット 4 0 0 の分解背面斜視図である。図 2 5 4 及び図 2 5 5 に示すように、上パネルユニット 4 0 0 は、上辺板部材 1 4 e にスピーカー組立体 4 5 0 を挟んで締結固定される（図 2 3 7 参照）上側枠部材 4 1 0 と、その上側枠部材 4 1 0 の正面側に配置され、上側枠部材 4 1 0 に締結固定される電飾ユニット 4 0 1 と、上側枠部材 4 1 0 の背面側に配設され、上側枠部材 4 1 0 及び上辺板部材 1 4 e に挟持されるスピーカー組立体 4 5 0 と、を主に備える。なお、図 2 5 4 及び図 2 5 5 では、スピーカー組立体 4 5 0 の図示が省略される（図 2 3 7 及び図 2 3 8 参照）。

【2140】

電飾ユニット401は、正面側面に機種名等を示す装飾がされるユニットであって、LEDが複数配置された基板が内包される。内包されるLEDが光を出射することにより、光による演出を行う。

【2141】

電飾ユニット401は、光透過性の樹脂材料から箱状に形成される本体部402と、その本体部402の背面外壁部において波状に形成される波状壁部403と、その波状壁部403の下縁から背面側へ横長の板状に延設される板状部404と、その板状部404の上方において波状壁部403から背面側へ筒状に突出する部分であって筒状の内側形状が波状壁部403を貫通して形成される筒状部405と、本体部402の背面側に配設されると共に上側枠部材410に挿通されたネジが締結される複数の締結部406と、を主に備える。

10

【2142】

本体部402は、前後それぞれの皿状部材が開放側を重ね合わせる態様で箱状に形成され、内部に空間が形成される。なお、内包されるLEDは、電子基板に配設されており、その電子基板は本体部402に固定されている。

【2143】

波状壁部403は、上側枠部材410の正面側壁に形成される波状壁部412と噛み合うことで、左右方向の組み付け位置を容易に定め、上側枠部材410への電飾ユニット401の組み付けの作業性を向上させる部分である。

20

【2144】

板状部404は、上側枠部材410の波状壁部412の下面と当接可能に形成され、電飾ユニット401の上側枠部材410に対する上下の位置ずれを抑制する部分である。なお、上側枠部材410の正面側壁には、板状部404を上下に挟む横長溝形状が凹設形成される。

【2145】

筒状部405は、本体部402に内包されるLEDが配設される電子基板の配線を上側枠部材410側へ通す配線通しの貫通孔としての機能を有する。

【2146】

電飾ユニット401は、上側枠部材410を通して複数の締結部406にネジが締結されることにより、上側枠部材410に締結固定される。ここで、上側枠部材410は上辺板部材14e（図237参照）に締結固定されると、上辺板部材14eとの間でスピーカ組立体450を内包する閉空間を形成し、内側へのアクセスが困難となるように形成される。即ち、上側枠部材410は、電飾ユニット401が締結固定された後で、上辺板部材14e及び本体枠14aに締結固定される。

30

【2147】

図256は、上側枠部材410の分解正面斜視図であり、図257は、上側枠部材410の分解背面斜視図である。図256及び図257に示すように、上側枠部材410は、電飾ユニット401が締結固定される本体部材411と、その本体部材411の下縁に沿った湾曲形状から形成され、本体部材411の下縁に沿って背面側から締結固定される下縁板部材420と、本体部材411の右隅部において下縁板部材420の背面側から本体部材411に締結固定される右隅支持部材430Rと、本体部材411の左隅部において下縁板部材420の正面側から本体部材411に締結固定される左隅支持部材430Lと、開口部414から正面側に張り出す位置まで本体部材411に背面側から嵌め入れられ、右隅支持部材430Rに背面側から押さえられることで背面側への脱落を規制されると共に電飾部8033を構成するレンズ部材440と、を主に備える。

40

【2148】

本体部材411は、左右両側にスピーカ組立体450から発生する振動波（音声）を通過させる開口が形成され、その開口を覆うようにスピーカカバー27が配設される左右に長尺の部材であって、正面側において、上面視で波状に形成される波状壁部412と

50

、その波状壁部 4 1 2 の電飾ユニット 4 0 1 の筒状部 4 0 5 と対向配置される部分において筒状部 4 0 5 の外形よりも若干大きな内側形状で貫通形成される支持貫通孔 4 1 3 と、右隅上部において前後方向に貫通形成される開口部 4 1 4 と、を主に備える。

【2 1 4 9】

波状壁部 4 1 2 は、電飾ユニット 4 0 1 の波状壁部 4 0 3 と略同一の波形状で形成される。これにより、電飾ユニット 4 0 1 を上側枠部材 4 1 0 の正面側から本体部材 4 1 1 に嵌め入れる際の左右方向の位置合わせを容易に行うことができる。

【2 1 5 0】

支持貫通孔 4 1 3 は、組立状態（図 2 2 3 参照）において、筒状部 4 0 5 が挿通される。これにより、筒状部 4 0 5 を通して張り出される配線を、支持貫通孔 4 1 3 を通して本体部材 4 1 1 の背面側まで通すことができる。従って、電飾ユニット 4 0 1 に内包される電子基板に一端が接続される配線他端を、本体部材 4 1 1 の背面側において端子と接続するようにすることができるので、正面枠 1 4 を閉鎖した状態で配線他端を脱着することを防止することができる。

【2 1 5 1】

支持貫通孔 4 1 3 は、筒状部 4 0 5 が挿通される際、筒状部 4 0 5 の位置を規定する。これにより、支持貫通孔 4 1 3 を、電飾ユニット 4 0 1 の上側枠部材 4 1 0 に対する位置決めに利用することができる。

【2 1 5 2】

開口部 4 1 4 は、正面視でレンズ部材 4 4 0 を視認可能とする開口である。上辺板部材 1 4 e（図 2 3 7 参照）には、レンズ部材 4 4 0 と前後方向で一致する位置に L E D 1 4 e 2 が配設され、この L E D 1 4 e 2 の発光を開口部 4 1 4 伝いに遊技者に視認させることができる。

【2 1 5 3】

本体部材 4 1 1 は、背面側において、上面視で波状に形成される波状辺部 4 1 6 と、右隅下端面において背面側から凹設される被支持溝 4 1 7 と、左隅下端面において背面側から凹設される被支持溝 4 1 8 と、上端部付近において左右対称な位置に配置され、ネジが螺入可能に形成される締結部 4 1 9 と、上下寄りの位置にネジが螺入可能に形成される第 2 締結部 4 1 9 b と、を主に備える。

【2 1 5 4】

波状辺部 4 1 6 は、下縁板部材 4 2 0 の対向する位置の形状（下縁正面側端部に形成される波状壁部 4 2 2 の形状）と合致する形状とされる。これにより、下縁板部材 4 2 0 を本体部材 4 1 1 に締結固定する際の左右方向の位置決めを容易に行うことができる。

【2 1 5 5】

被支持溝 4 1 7 は、左右の爪部が右パネルユニット 5 0 0 の嵌合溝 5 2 2 b 及び嵌合溝 5 6 2 b（図 2 4 2 及び図 2 4 3 参照）に嵌合可能な形状とされ、その嵌合状態（図 2 2 3 参照）において、被支持溝 4 1 7 が形成される面を介して、上パネルユニット 4 0 0 から与えられる負荷（重量等）を右パネルユニット 5 0 0 に付与可能に構成される。

【2 1 5 6】

被支持溝 4 1 8 は、電飾部 8 0 3 1 の上端部に嵌合可能な形状とされ、その嵌合状態（図 2 2 3 参照）において、被支持溝 4 1 8 が形成される面を介して、上パネルユニット 4 0 0 から与えられる負荷（重量等）を電飾部 8 0 3 1 に付与可能に構成される。

【2 1 5 7】

締結部 4 1 9 は、スピーカー組立体 4 5 0 の貫通孔 4 6 3 a、4 8 3 a（図 2 5 9 参照）に挿通されたネジが締結可能な位置に配設され、基部から先端部へは到達しない位置までリブ状に突設される拡大リブ 4 1 9 a を備える。

【2 1 5 8】

拡大リブ 4 1 9 a は、後述するように、貫通孔 4 6 3 a、4 8 3 a に挿通されたネジが締結部 4 1 9 に締結固定されることにより、前側組立 4 6 0、後側組立 4 8 0 及び上辺板部材 1 4 e を、本体枠 1 4 a との間で挟み込む部分である（図 2 6 2（a）参照）が、詳

10

20

30

40

50

細は後述する。

【2159】

なお、本実施形態では、拡大リブ419aは、締結部419へのビスの締結方向に沿って締結部419の周囲に120°間隔で、3箇所同一形状のリブが配設される。

【2160】

第2締結部419b（図255参照）は、本体部材411の下寄り位置において上辺板部材14eの締結部14e1（図237参照）及びスピーカー組立体450の凹設部462、482（図259参照）と一致する位置に形成され、本体部材411の上寄り位置においてスピーカー組立体450の凹設部462、482（図259参照）と一致する位置に形成されるが、詳細は後述する。

10

【2161】

下縁板部材420は、長尺の板が湾曲して形成される本体部材421と、その本体部材421の下縁正面側縁において下面視で波形状に形成される波状壁部422と、その波状壁部422の上縁から正面側に延設された後、その延設端部から上方へ延設され、断面L字形状に形成されるL字延設部423と、本体板部421の左右中央位置（湾曲形状の上端位置）から左右に等距離で離間した位置に配設されると共に上下方向に貫通した複数小径の貫通孔から構成される開口部424と、を主に備える。

【2162】

波状壁部422と、本体部材411の波状辺部416とが前後で当接した状態において、L字延設部423の下面が波状辺部416を背面に有する下板416aの上面と当接し、L字延設部423の一部であって上方へ延設される部分が本体部材411に前後方向で締結固定される。

20

【2163】

従って、L字延設部423と下板416aとが上下で当接する箇所における上パネルユニット400の実質的な板厚を増加させることができ、強度の向上を図ることができる。

【2164】

開口部424は、スピーカー組立体450（図260参照）において、スピーカー451の背面側からスピーカー組立体450の内部に出力された振動波（音声）を通過させる（外部に放出する）開口である。右隅支持部材430R及び左隅支持部材430Lは、スピーカー組立体450において、正面側に向けて生じた振動を通過させる円形の開口である円形開口430R1、430L1を備える。

30

【2165】

右隅支持部材430Rは、上側枠部材410の開口部414と前後方向で対応する位置に、前後方向に貫通形成される横長矩形の貫通孔430R2を備える。貫通孔430R2を通してレンズ部材440に照射される光が、開口部414を通して遊技者に視認可能とされる。

【2166】

図258は、スピーカー組立体450の分解正面斜視図であって、図259は、スピーカー組立体450の分解背面斜視図である。なお、図258及び図259では、理解を容易とするために、スピーカー接続線453が想像線で図示される。

40

【2167】

スピーカー組立体450は、左右一対の組立体450R、450Lから構成され、それらが、連結孔469に挿通されるネジで上辺板部材14e（図237参照）に共締めされると共に、左右端部、下端部において上辺板部材14eに締結固定される。なお、スピーカー組立体450は、略左右対称の形状からなる一対のスピーカー組立体450R、450Lから構成されるので、スピーカー組立体450Rの説明を行い、スピーカー組立体450Lの説明を省略する。

【2168】

スピーカー組立体450Rは、電気信号を可聴音声波に変換して聴こえるようにする音響機器であるスピーカー（コーン型スピーカー）451と、そのスピーカー451が貫通

50

孔 4 6 6 に挿通されスピーカー 4 5 1 の前面フランジ 4 5 2 が正面側から締結固定される前側組立 4 6 0 と、その前側組立 4 6 0 の外形と正面視でほぼ合致する外形で形成され、組立状態（図 2 3 7 参照）において前側組立 4 6 0 との間に空間を形成する後側組立 4 8 0 と、を主に備える。

【2 1 6 9】

スピーカー 4 5 1 は、前側組立 4 6 0 の貫通孔 4 6 6 を塞ぐようにして前側組立 4 6 0 に装着されると共に、遊技に関連して演出音を発するものであり、そのスピーカー 4 5 1 に一端が接続されて延出されたスピーカー接続線 4 5 3（例えば、銅線と、その銅線を被覆する被覆部からなる電線）が上辺板部材 1 4 e（図 2 3 9 参照）に穿設される貫通孔を通り、スピーカー接続線 4 5 3 の端末コネクタが電子基板 1 4 i に接続される（図 2 3 9 参照）ことで、音声ランプ制御装置 1 1 3（図 1 4 1 参照）に接続されるように構成される。

10

【2 1 7 0】

スピーカー 4 5 1 の前面部には、スピーカー 4 5 1 から発せられる音声の通過を許容する合成繊維素材からなる保護カバー 4 5 4 が被覆されている。そして、この保護カバー 4 5 4 が被覆されてなるスピーカー 4 5 1 は、前面部がスピーカーカバー 2 7（図 2 2 3 参照）に位置合わせされた状態で前側組立 4 6 0 に装着されている。

【2 1 7 1】

そのため、スピーカー 4 5 1 の前面部は、スピーカーカバー 2 7（図 2 2 3 参照）を介してパチンコ機 8 0 1 0（図 2 2 3 参照）外部の大気と直接接触していることになり、スピーカー 4 5 1 からの再生音を籠もらせることなく、高音質にして再生出力できる。また、保護カバー 4 5 4 により、スピーカー 4 5 1 の前面部を音質の低下を招くことなく好適に保護することができる。

20

【2 1 7 2】

前側組立 4 6 0 は、左右長尺で背面側が開放されたカップ形状に形成される本体部 4 6 1 と、その本体部 4 6 1 の上下側縁から上下幅中央へ向けて先端半円状に凹設される複数の凹設部 4 6 2 と、その凹設部 4 6 2 と同形状の凹設部 4 6 3 b の背面側縁から上下幅外側へ向けて本体部 4 6 1 の上下側縁まで板状に延設される延設板 4 6 3 と、本体部 4 6 1 の背面側端部から正面側へ凹設される配線通過凹部 4 6 4 と、本体部 4 6 1 の右上隅部において前後方向に貫通形成される光通過貫通孔 4 6 5 と、本体部 4 6 1 の右側部においてスピーカー 4 5 1 を挿通する円形で貫通される貫通孔 4 6 6 と、本体部 4 6 1 のカップ状の底板（正面側板）から背面側へリブ状に延設される複数の通路形成リブ 4 6 7 と、後側組立 4 8 0 に挿通されたネジが締結固定される複数の締結部 4 6 8 と、左右のスピーカー組立体 4 5 0 L、4 5 0 R を上辺板部材 1 4 e（図 2 3 7 参照）に共締めするネジが挿通される連結孔 4 6 9 と、先端側本体部 4 6 1 T の下端部において背面側から正面側へ向けて凹設される前側凹設部 4 7 1 と、を主に備える。

30

【2 1 7 3】

本体部 4 6 1 は、左右方向に分割される領域として、貫通孔 4 6 6 が形成される側に配設される基端側本体部 4 6 1 B と、その基端側本体部 4 6 1 B の左右方向中央側（図 1 2 1 左側）に連設される中間本体部 4 6 1 M と、その中間本体部 4 6 1 M の左右方向中央側（図 2 5 8 左側）に連設される先端側本体部 4 6 1 T と、を主に備える。なお、基端側本体部 4 6 1 B、中間本体部 4 6 1 M 及び先端側本体部 4 6 1 T は、後側組立 4 8 0 との間に形成される空間が連続的に形成される。

40

【2 1 7 4】

本体部 4 6 1 は、その正面視における外形のほぼ全周を囲う壁部として形成される背面側壁部 4 6 1 H を備える。背面側壁部 4 6 1 H は、内側に返しの無い縁部（内側にフランジなどが形成されない縁部）を備える。

【2 1 7 5】

凹設部 4 6 2 は、上辺板部材 1 4 e（図 2 3 7 及び図 2 3 8 参照）の締結部 1 4 e 1 が円の中心側に配設される凹設部であって、締結部 1 4 e 1 との間での位置決めに利用され

50

る。

【2176】

延設板463は、背面側からビスが挿通される貫通孔463aを備える。貫通孔463aに挿通されるビスは、本体枠14aの背面側から、共締め孔14a2及び上辺板部材14eの共締め孔14e3（図239参照）に挿通され、後側組立480の貫通孔483a及び貫通孔463aを通過し、本体部材411の締結部419（図257参照）に螺入される。

【2177】

即ち、スピーカー組立体450Rは、本体枠14aの背面側から、上辺板部材14eを通して貫通孔463aに挿通されるビスが本体部材411に螺入されることにより、ネジが締まるほど延設板463が後側組立480に押し付けられる。従って、スピーカー組立体450Rが、本体枠14a、上辺板部材14e及び本体部材411と共締めされることで、互いに強固に固定される。

10

【2178】

この構成によれば、スピーカー組立体450は、上辺板部材14eを挟んで金属製の本体枠14aと締結固定される（樹脂材料を挟んで、硬質の材料に締結固定される）。これにより、スピーカー451の音響効果を向上させることができる。

【2179】

配線通過凹部464は、スピーカー451に接続されるスピーカー接続線453を通す開口の一部を形成する。配線通過凹部464の凹設幅が、スピーカー接続線453の被覆部の断面外形よりも小さく形成される。これにより、配線通過凹部464を通過するスピーカー接続線453の被覆部に圧を加えることになり、配線通過凹部464とスピーカー接続線453との間に隙間が生じることを防止することができる。従って、スピーカー接続線453を通す開口からの音漏れによって音響効果が低下されるという不具合の発生を防止することができる。なお、図258及び図259では、背面側壁部461Hの図示が便宜上省略され（破られ）、配線通過凹部464を視認可能に図示される。

20

【2180】

ここで、本実施形態では、配線通過凹部464が、後側組立480にではなく、スピーカー451が組み付けられる前側組立460に形成されているので、前側組立460及び後側組立480を組み付ける際に、予めスピーカー451に接続されるスピーカー接続線453を配線通過凹部464に通し易くすることができる。これにより、スピーカー組立体450の組立作業の作業性を向上させることができる。

30

【2181】

光通過貫通孔465は、上辺板部材14e（図237参照）に配設されるLED14e2からレンズ部材440へ向けて照射される光を通過させる貫通孔である。

【2182】

通路形成リブ467は、後側組立480の通路形成リブ487と前後で隙間なく当接し、前側組立460及び後側組立480の間に形成される空間に複数回屈曲する屈曲通路（図260参照）を形成するリブである。この屈曲通路は、スピーカー451から背面側に発せられる振動波（音声）が通過する通路である。通路形成リブ467の正面側端部は本体部461の正面側板と連結する。これにより、通路形成リブ467の正面側に隙間が生じることが防止される。

40

【2183】

前側凹設部471は、下縁板部材420（図257参照）の開口部424の外形を囲う（外形から若干外側にはみ出た）大きさで形成される。

【2184】

後側組立480は、左右長尺で正面側が開放されたカップ形状に形成される本体部481と、その本体部481の上下側縁から上下幅中央へ向けて先端半円状に凹設される複数の凹設部482と、その凹設部482と同形状の凹設部483bの背面側縁から上下幅外側へ向けて本体部481の上下側縁まで板状に延設される延設板483と、本体部481

50

の正面側へ凸設される配線押圧凸部 484 と、本体部 481 の右上隅部において前後方向に貫通形成される光通過貫通孔 485 と、本体部 481 のカップ状の底板（背面側板）から正面側へリブ状に延設される複数の通路形成リブ 487 と、前側組立 460 の締結部 468 と前後方向に対応する位置においてビスが挿通される貫通孔として貫通形成される複数の貫通孔 488 と、前側組立 460 の前側凹設部 471 と前後方向で対応する位置において正面側から背面側へ向けて凹設される後側凹設部 491 と、を主に備える。

【2185】

本体部 481 は、背面側板の外形よりも前側組立 460 の本体部 461 の板厚分内側に移動した位置において本体部 481 の外周を囲う態様で正面側に板状に延設され、前側組立 460 の背面側壁部 461H の内側面に内嵌される形状から形成される正面側壁部 481H を備える。

10

【2186】

スピーカー組立体 450R は、その外周の全周において、背面側壁部 461H と正面側壁部 481H とで嵌合される 2 重の壁部を備えるので、外周位置から空気が漏れることを防止することができる。これにより、外周位置からの音漏れによって音響効果が低下されるという不具合の発生を抑制することができる。

【2187】

正面側壁部 481H は、スピーカー接続線 453 を通過可能な間隔を空けて配線押圧凸部 484 を左右で挟む位置において、配線押圧凸部 484 を越えて正面側へ凸設される一対の補助凸部 481Ha を備える。

20

【2188】

補助凸部 481Ha は、前側組立 460 に後側組立 480 を組み付ける際に、配線通過凹部 464 に仮止めしたスピーカー接続線 453 の位置がずれることを防止する一対の凸部である。即ち、一対の補助凸部 481Ha の内側側面が、正面側（先端側）へ向かうほど左右に広がるテーパ形状とされる（図 261（c）参照）ので、スピーカー接続線 453 が配線通過凹部 464 から外れ、左右にずれかけたとしても、そのずれを一対の補助凸部 481Ha のテーパで修正することができる。

【2189】

これにより、組み付けの過程で配線通過凹部 464 にスピーカー接続線 453 を戻すことができ、組立状態（図 237 参照）において、スピーカー接続線 453 を、配線通過凹部 464 及び配線押圧凸部 484 から形成される開口に容易に収容することができる。

30

【2190】

凹設部 482 は、凹設部 462 の外形と正面視で同形状の外形で構成され、上辺板部材 14e（図 237 及び図 238 参照）の締結部 14e1 が円の中心側に配設される凹設部であって、締結部 14e1 との間での位置決めに利用される。

【2191】

延設板 483 は、背面側からビスが挿通される貫通孔 483a を備える。貫通孔 483a に挿通されるビスは、本体枠 14a の背面側から、共締め孔 14a2 及び上辺板部材 14e の共締め孔 14e3（図 239 参照）に挿通され、貫通孔 483a 及び前側組立 460 の貫通孔 463a を通過し、本体部材 411 の締結部 419 に螺入される（図 238 参照）。

40

【2192】

即ち、スピーカー組立体 450R は、本体枠 14a の背面側から、上辺板部材 14e を通して貫通孔 483a に挿通されるビスが本体部材 411 の締結部 419 に螺入されることにより、ネジが締まるほど延設板 483 が前側組立 460 の延設板 463 に押し付けられる。従って、スピーカー組立体 450R が、本体枠 14a、上辺板部材 14e 及び本体部材 411 と共締めされ、互いに強固に固定される。

【2193】

配線押圧凸部 484 は、本体部 481 の背面側板の上縁に沿って凸設され、配線通過凹部 464 に内嵌される幅で形成されると共に、配線通過凹部 464 の凹設深さよりも、ス

50

ピーカー接続線 4 5 3 の被覆部の外周直径よりも若干短い長さだけ短い凸設長さに凸設される。

【2 1 9 4】

即ち、配線押圧凸部 4 8 4 と、配線通過凹部 4 6 4 とが囲う開口にスピーカー接続線 4 5 3 を通すことで、スピーカー接続線 4 5 3 の被覆部を圧縮することになり、配線押圧凸部 4 8 4 及び配線通過凹部 4 6 4 に囲われて形成される開口とスピーカー接続線 4 5 3 との間に隙間が生じることを防止することができる。これにより、スピーカー接続線 4 5 3 を通すための開口からの音漏れによって音響効果が低下されるという不具合の発生を抑制することができる。

【2 1 9 5】

光通過貫通孔 4 8 5 は、上辺板部材 1 4 e（図 2 3 7 参照）に配設される L E D 1 4 e 2 からレンズ部材 4 4 0 へ向けて照射される光を通過させる貫通孔である。光通過貫通孔 4 8 5 は、L E D を調度一個囲う程度の円形の開口から形成される。なお、光通過貫通孔 4 6 5 は、光通過貫通孔 4 8 5 よりも断面形状が大きな貫通孔であって、正面側へ向かう程断面形状が大きくなるテーパ形状から形成されると共に、組立状態（図 2 3 7 参照）において、光通過貫通孔 4 6 5，4 8 5 は前後方向に連通する。

【2 1 9 6】

通路形成リブ 4 8 7 は、前側組立 4 6 0 の通路形成リブ 4 6 7 と正面視で同一の位置に形成され、互いに前後で隙間なく当接し、前側組立 4 6 0 及び後側組立 4 8 0 の間に形成される空間に複数回屈曲する屈曲通路（図 2 6 0 参照）を形成するリブである。この屈曲通路は、スピーカー 4 5 1 から背面側に発せられる振動波（音声）が通過する通路である。

【2 1 9 7】

通路形成リブ 4 8 7 は、正面側壁部 4 8 1 H に固着されると共に、正面側壁部 4 8 1 H の前後端部と面位置で形成される。即ち、通路形成リブ 4 8 7 の背面側端部は本体部 4 8 1 の背面側板と連結する。これにより、通路形成リブ 4 8 7 の背面側に隙間が生じることが防止される。

【2 1 9 8】

ここで、通路形成リブ 4 8 7 は、正面側端部が通路形成リブ 4 6 7 と当接するが、その際、前後方向に圧縮力が発生する寸法で設計される。即ち、通路形成リブ 4 8 7 には、通路形成リブ 4 6 7 から背面側向きの圧縮力が負荷され、その圧縮力により通路形成リブ 4 6 7，4 8 7 が前後方向に弾性変形しながら間の隙間を塞ぐことになる（図 2 6 1（b）参照）。

【2 1 9 9】

この時、通路形成リブ 4 8 7 の左右方向の剛性が弱く、左右に撓んでしまうことがあると、圧縮力がうまく作用せず、隙間を塞ぐことができない虞が生じる。これに対し、本実施形態では、通路形成リブ 4 8 7 が正面側壁部 4 8 1 H に固着されるので、左右方向の剛性を正面側壁部 4 8 1 H の強度（更に、組立状態（図 2 3 7 参照）において、重ねられる背面側壁部 4 6 1 H に補強される強度）で強化することができる。従って、通路形成リブ 4 8 7 の左右方向の剛性を強化することができ、通路形成リブ 4 8 7 が左右に撓むことを抑制することができるので、通路形成リブ 4 6 7 との間の隙間を良好に塞ぐことができる。

【2 2 0 0】

後側凹設部 4 9 1 は、前側凹設部 4 7 1 と前後反転した形状から形成され、前側凹設部 4 7 1 と共同で開口を形成する。その開口は、下縁板部材 4 2 0（図 2 5 7 参照）の開口部 4 2 4 の外形を囲う（外形から若干外側にはみ出た）大きさに形成され、組立状態（図 8 6 参照）において、開口部 4 2 4 の外形を囲う位置に配置される。

【2 2 0 1】

図 2 6 0（a）は、前側組立 4 6 0 の背面図であり、図 2 6 0（b）は、後側組立 4 8 0 の正面図である。図 2 6 0（a）及び図 2 6 0（b）では、理解を容易とするために、

10

20

30

40

50

スピーカー接続線 453 が想像線で図示され、対向配置される前側組立 460 及び後側組立 480 が、互いに対向する面を紙面手前側に向けて展開された状態が図示される。即ち、図 260 (a) 及び図 260 (b) を、紙面の左右中心に縦に引いた線（図示せず）を中心に折りたたむことで、前側組立 460 及び後側組立 480 の当接位置を合わせることができる。即ち、各リブ部 467a, 467b, 467c, 467d, 467e と、各リブ部 487a, 487b, 487c, 487d, 487e とを、それぞれ前後方向で当接させることができる。

【2202】

前側組立 460 と後側組立 480 との組立状態（スピーカー組立体 450、図 237 参照）において、スピーカー組立体 450 の内部には、前側組立 460 の基端側本体部 461B の背面側に音響室が形成されている。そして、その音響室を基端として、スピーカー 451 の背面側から出力される振動波 Ws（音声）の通過経路としての音響通路が、先端側本体部 461T へ向けて延設される。この音響通路は、通路形成リブ 467, 487 により屈曲通路として構成される。

10

【2203】

図 260 (a) 及び図 260 (b) に示すように、通路形成リブ 467 は、配線が通る配線通過凹部 464 よりも左右方向内側（左側）に形成されると共に、左側へ向けて上下に互い違いで複数箇所（本実施形態では 5 箇所）に配置されるリブ部 467a, 467b, 467c, 467d, 467e を備える。

【2204】

各リブ部 467a, 467b, 467c, 467d, 467e を、配線が通る配線通過凹部 464 よりも左右方向内側（左側）に形成することにより、組立時に各リブ部 467a, 467b, 467c, 467d, 467e と、後側組立 480 の各リブ部 487a, 487b, 487c, 487d, 487e との間に配線が挟まれることを防止することができる。

20

【2205】

各リブ部 467a, 467b, 467c, 467d, 467e は、本体部 461 及び背面側壁部 461H と連結されるので、各リブ部 467a, 467b, 467c, 467d, 467e により本体部 461 の剛性を強化することができる。

【2206】

各リブ部 467a, 467b, 467c, 467d, 467e は、後側組立 480 の通路形成リブ 487 と共同で、スピーカー 451 の背面側から発生する振動波 Ws を通す屈曲通路を形成する。

30

【2207】

ここで、通路形成リブ 467 が無く、横長の空洞が形成される場合、スピーカー 451 から発生した振動波は直線的に進行するところ、本実施形態では、通路形成リブ 467 を避けて振動波 Ws が進行することになる。

【2208】

即ち、図 260 (a) に進行経路の例示として図示されるように、振動波 Ws は、通路形成リブ 467 のリブ部（例えば、リブ部 467a）が上側に配置された後に、その左側（矢印 L 側）に配置され左右方向で最も近いリブ部（例えば、リブ部 467b）が下側に配置される場合、リブ間での進行方向が左上方向（矢印 L, U 方向）となる。

40

【2209】

一方で、振動波 Ws は、通路形成リブ 467 のリブ部（例えば、リブ部 467b）が下側に配置された後に、その左側（矢印 L 側）に配置され左右方向で最も近いリブ部（例えば、リブ部 467c）が上側に配置される場合、進行方向が左下方向（矢印 L, D 方向）となる。

【2210】

従って、本実施形態のように、各リブ部 467a, 467b, 467c, 467d, 467e が上下に互い違いに配置される場合、振動波 Ws の進行経路を、上下に屈曲した経

50

路とすることができ、空間の左右幅に比較して、振動波W s の進行経路長を長めに確保することができる。

【2211】

これにより、振動波W s が一对の凹設部471, 491から形成される開口を通過するまでの進行経路長を調整することを容易とすることができ、振動波W s による定常波の発生を抑制することができる。

【2212】

また、本実施形態では、通路形成リブ467と同様の作用を、凹設部462, 463bによっても生じさせることができる。即ち、前側凹設部471の直近に配設される凹設部462と、その上方であって右側（矢印R側）に配置される凹設部463bとの間を、振動波W s を左上方向（矢印L, U方向）に進行させることができる。

10

【2213】

従って、凹設部462, 463bは、組立時に奏する効果に加えて、振動波W s の進行方向を規定する効果をも奏する。

【2214】

図260(b)に示すように、通路形成リブ487は、配線を押さえる配線押圧凸部484よりも左右方向内側（左側）に形成されると共に、左側へ向けて上下に互い違いで複数箇所（本実施形態では5箇所）に配置されるリブ部487a, 487b, 487c, 487d, 487eを備える。

【2215】

各リブ部487a, 487b, 487c, 487d, 487eは、本体部481及び正面側壁部481Hと連結されるので、各リブ部487a, 487b, 487c, 487d, 487eにより本体部481の剛性を強化することができる。

20

【2216】

ここで、各リブ部487a, 487b, 487c, 487d, 487eは、前側組立460の各リブ部467a, 467b, 467c, 467d, 467eと、前後方向で一致する形状から形成され、組立状態（図237参照）において前後方向に対向配置される。

【2217】

なお、各リブ部487a, 487b, 487c, 487d, 487eの作用は、上述したリブ部467a, 467b, 467c, 467d, 467eの作用と類似なので、説明を省略する。

30

【2218】

また、本実施形態では、通路形成リブ487と同様の作用を、凹設部482, 483bによっても生じさせることができる。即ち、後側凹設部491の直近に配設される凹設部482と、その上方であって右側（矢印R側）に配置される凹設部483bとの間を、振動波W s を左上方向（矢印L, U方向）に進行させることができる。従って、凹設部482, 483bは、組立時に奏する効果に加えて、振動波W s の進行方向を規定する効果をも奏する。

【2219】

ここで、スピーカー組立体450Rの内部に形成される空間は、スピーカー451から離れるほど上下幅が縮小され、凹設部462, 482と凹設部463b, 483bとが上下に並ぶ位置で一度絞られ、更にスピーカー451から離れた位置で上下幅が一気に拡大され、その後、凹設部471, 491により形成される開口と連通する。これにより、音響効果を向上させることができる。

40

【2220】

本実施形態において、スピーカー組立体450の長手方向において、スピーカー451が組み付けられる基端側本体部461B側は、前側組立460及び後側組立480により密閉されているので、スピーカー451の背面側から出力された振動波W s（音声）は、出口を求めて長手方向反対側である先端側本体部461T側へ進行する。先端側本体部461Tまで到達した振動波W s（音声）は、前側凹設部471及び後側凹設部491によ

50

り形成される開口、下縁板部材 4 2 0 の開口部 4 2 4 (図 2 5 7 参照) を順に通じ、スピーカー組立体 4 5 0 R の外部 (パチンコ機 8 0 1 0 (図 2 2 3 参照) の外部) へ放音される。

【2 2 2 1】

即ち、スピーカー組立体 4 5 0 は、バスレフ型のスピーカーボックスとして構成されると共に、スピーカー 4 5 1 の背面部は、スピーカー組立体 4 5 0 の内部経路、凹設部 4 7 1, 4 9 1 により形成される開口および開口部 4 2 4 (図 2 5 7 参照) を介して、パチンコ機 8 0 1 0 の外部の大気と直接接触していることになるので、スピーカー 4 5 1 の背面側から出力される音声を籠らせることなく、高音質で再生出力することができる。

【2 2 2 2】

バスレフ型のスピーカー組立体 4 5 0 は、スピーカー 4 5 1 の背面側から出力される音を共振させて位相を反転させ、スピーカー 4 5 1 の前面から出力される音と同位相にした音を凹設部 4 7 1, 4 9 1 により形成される開口から放音させることが可能になる。つまり、バスレフ型のスピーカー組立体 4 5 0 は、スピーカー 4 5 0 の背面側から出力される音が前面側から出力される音と逆位相により打ち消しあわず、互いに同位相で重畳され強調させることができる。すなわち、重低音を増幅させることが可能になる。これにより、本実施形態に係るパチンコ機 8 0 1 0 は、臨場感に溢れる演出を行うことが可能になり、遊技者の遊技に対する興味や興奮を高揚させることができる。

【2 2 2 3】

本実施形態では、開口部 4 2 4 が形成される上パネルユニット 4 0 0 は、ガラスユニット 1 6 の正面側に配置されるので (図 2 2 8 参照)、スピーカー 4 5 1 の背面側から出力された低音が、スピーカー組立体 4 5 0 の内部空間をエンクロージャとして利用し、正面枠 1 4 (図 2 3 7 参照) の前側に放出される (ガラスユニット 1 6 (図 2 2 3 参照) の正面側を下方へ放出される)。これにより、正面枠 1 4 から正面側へ放出される低音による遊技の演出を、正面枠 1 4 の正面側で遊技を行う遊技者に適切に提供することができる。

【2 2 2 4】

振動波 W s (音声) の音のチューニングは、スピーカー組立体 4 5 0 の容積の設定や、振動波 W s の経路長の設定により行うことができる。例えば、本実施形態では、前側組立 4 6 0 の各リブ部 4 6 7 a, 4 6 7 b, 4 6 7 c, 4 6 7 d, 4 6 7 e 及び後側組立 4 8 0 の各リブ部 4 8 7 a, 4 8 7 b, 4 8 7 c, 4 8 7 d, 4 8 7 e を避ける経路として振動波 W s の経路が規定される。そのため、各リブ部 4 6 7 a, 4 6 7 b, 4 6 7 c, 4 6 7 d, 4 6 7 e 及び各リブ部 4 8 7 a, 4 8 7 b, 4 8 7 c, 4 8 7 d, 4 8 7 e の配置や上下方向の延設長さを個別に設定することで、振動波 W s (音声) の音のチューニングを行うことができる。

【2 2 2 5】

なお、本実施形態では、前側組立 4 6 0 の各リブ部 4 6 7 a, 4 6 7 b, 4 6 7 c, 4 6 7 d, 4 6 7 e 及び後側組立 4 8 0 の各リブ部 4 8 7 a, 4 8 7 b, 4 8 7 c, 4 8 7 d, 4 8 7 e は、上記の目的の他に、スピーカー組立体 4 5 0 の締結固定時に負荷がかけられる部分に配設され、スピーカー組立体 4 5 0 を補強している。

【2 2 2 6】

例えば、各リブ部 4 6 7 c, 4 8 7 c, 4 6 7 d, 4 8 7 d は、締結部 4 6 8 及び貫通孔 4 8 8 の付近に配置されることで、締結部 4 6 8 及び貫通孔 4 8 8 の付近を補強することができる。締結部 4 6 8 にネジが螺入される際に前側組立 4 6 0 及び後側組立 4 8 0 にかかる負荷により前側組立 4 6 0 及び後側組立 4 8 0 が破損することを防止することができる。

【2 2 2 7】

また、延設板 4 6 3, 4 8 3 は、組立状態において締結部 4 1 9 の拡大リブ 4 1 9 a と上辺板部材 1 4 e とに挟まれ、押圧される (図 2 6 2 (a) 参照) ところ、各リブ部 4 6 7 c, 4 8 7 c, 4 6 7 d, 4 8 7 d は、直近の締結部 4 6 8 及び貫通孔 4 8 8 よりも延設板 4 6 3, 4 8 3 側に配置される。そのため、締結部 4 6 8 にネジが螺入されることで

10

20

30

40

50

前側組立 4 6 0 及び後側組立 4 8 0 が締結固定された後においても、延設板 4 6 3, 4 8 3 の貫通孔 4 6 3 a, 4 8 3 a に挿通される締結部 4 1 9 にネジが螺入され、上側枠部材 4 1 0、上辺板部材 1 4 e 及び本体枠 1 4 a が締結固定される際に各リブ部 4 6 7 c, 4 8 7 c, 4 6 7 d, 4 8 7 d 同士を当接させることで、前側組立 4 6 0 及び後側組立 4 8 0 の変形を防止することができる。即ち、各リブ部 4 6 7 c, 4 8 7 c, 4 6 7 d, 4 8 7 d により、前側組立 4 6 0 及び後側組立 4 8 0 を補強することができる。

【2 2 2 8】

また、例えば、リブ部 4 6 7 b, 4 8 7 b は、凹設部 4 6 2, 4 8 2 の上端部に連結される。ここで、凹設部 4 6 2, 4 8 2 は、組立状態において、下方に上辺板部材 1 4 e の締結部 1 4 e 1 (図 2 3 9 及び図 2 6 2 参照) が位置合わせされる部分であり、スピーカ 10
ー組立体 4 5 0 を上辺板部材 1 4 e と締結固定する前の状態では、スピーカ組立体 4 5 0 の凹設部 4 6 2, 4 8 2 が締結部 1 4 e 1 に乗ることになる。そのため、凹設部 4 6 2, 4 8 2 の上端部には、締結部 1 4 e 1 がスピーカ組立体 4 5 0 の重量を支える際に生じる反作用の力として、締結部 1 4 e 1 から上向きの負荷がかけられる。

【2 2 2 9】

そのため、凹設部 4 6 2, 4 8 2 が破損し易くなると考えられるところ、本実施形態では、リブ部 4 6 7 b, 4 8 7 b が凹設部 4 6 2, 4 8 2 の上端部に連結されるので、締結部 1 4 e 1 から、凹設部 4 6 2, 4 8 2 に与えられる負荷に対する補強を行うことができ、凹設部 4 6 2, 4 8 2 の耐久性を向上させることができる。

【2 2 3 0】

複数小径の貫通孔から形成される開口部 4 2 4 (図 2 5 7 参照) は、バスレフポートとして機能する。ここで、開口部 4 2 4 が、単数の大径の貫通孔から形成される場合に比較して、開口部 4 2 4 を通して針金やピアノ線等を不正にパチンコ機 8 0 1 0 内に侵入させようとする不正行為を抑制し易くすることができる。

【2 2 3 1】

なお、このような不正行為では、針金やピアノ線等を不正に遊技領域に侵入させ、釘などを変形させることが行われるところ、本実施形態では、スピーカ組立体 4 5 0 が、前側凹設部 4 7 1 及び後側凹設部 4 9 1 により形成される開口と、配線通過凹部 4 6 4 及び配線押圧凸部 4 8 4 により形成される開口を除いて密閉された箱形状に形成されることに加え、配線通過凹部 4 6 4 及び配線押圧凸部 4 8 4 により形成される開口の隙間はスピー 30
カー接続線 4 5 3 により塞がれている。そのため、針金やピアノ線等をスピーカ組立体 4 5 0 に前側凹設部 4 7 1 及び後側凹設部 4 9 1 により形成される開口を通して進入させた場合に、その進入した箇所とは別の開口を通してスピーカ組立体 4 5 0 から先端を出し、上辺板部材 1 4 e にスピーカ接続線 4 5 3 を通すための開口として形成される貫通孔を通して針金やピアノ線等の先端を遊技領域に到達させることを困難とすることができる。

【2 2 3 2】

加えて、上辺板部材 1 4 e にスピーカ接続線 4 5 3 を通すための開口として形成される貫通孔は、スピーカ 4 5 1 の配置に合わせて上辺板部材 1 4 e の左右端寄りに配置されるので、針金やピアノ線等をスピーカ組立体 4 5 0 に侵入させる箇所である前側凹設部 4 7 1 及び後側凹設部 4 9 1 により形成される開口との間の距離を長くすることができる。

【2 2 3 3】

従って、このような不正行為が行われた場合にも、その不正行為の成功率を下げることができ、不正の利益が生じることを防止し易くすることができる。

【2 2 3 4】

図 2 6 1 (a) は、スピーカ組立体 4 5 0 R の背面図であり、図 2 6 1 (b) は、図 1 2 4 (a) の C X X I V b - C X X I V b 線におけるスピーカ組立体 4 5 0 R の断面図であり、図 2 6 1 (c) は、図 2 6 1 (a) の矢印 C X X I V c 方向視におけるスピー 50
カー組立体 4 5 0 R の上面図であり、図 2 6 1 (d) は、図 2 6 1 (a) の矢印 C X X I

V d 方向視におけるスピーカー組立体 4 5 0 R の部分底面図である。なお、図 2 6 1 (a) 及び図 2 6 1 (c) では、理解を容易とするためにスピーカー接続線 4 5 3 が想像線で図示される一方、図 2 6 1 (c) の部分拡大図では、スピーカー接続線 4 5 3 の図示が省略される。

【 2 2 3 5 】

図 2 6 1 (b) で拡大して図示されるように、前側組立 4 6 0 の背面側壁部 4 6 1 H の内側面 4 6 1 H i (図 2 6 1 (b) 下面) は、背面側へ向かうほど内側へ傾斜するテーパ形状とされ、後側組立 4 8 0 の正面側壁部 4 8 1 H の外側面 4 8 1 H o (図 2 6 1 (b) 上面) は、背面側へ向かうほど内側へ傾斜するテーパ形状とされると共に内側面 4 6 1 H i と組立状態において嵌合する形状とされる。これにより、前側組立 4 6 0 の背面側壁部 4 6 1 H に、後側組立 4 8 0 の正面側壁部 4 8 1 H を挿入する作業の作業効率を向上させることができる。

10

【 2 2 3 6 】

図 2 6 1 (b) では、組立状態におけるリブ部 4 8 7 c の正面側端部の位置が実線で図示され、組立前におけるリブ部 4 8 7 c の正面側端部の位置が想像線で図示される。即ち、組立状態では、リブ部 4 8 7 c は、リブ部 4 6 7 c から圧縮負荷を受け、弾性変形している。この弾性変形により生じる復元力によりリブ部 4 8 7 c からリブ部 4 6 7 c へ向けて圧縮力が作用することになるので、リブ部 4 6 7 c , 4 8 7 c 間の隙間を埋めることができる。なお、各リブ部 4 6 7 a , 4 6 7 b , 4 6 7 c , 4 6 7 d , 4 6 7 e , 4 8 7 a , 4 8 7 b , 4 8 7 c , 4 8 7 d , 4 8 7 e は、当接するリブ部同士で圧縮負荷が生じる寸法関係となるように設計される。

20

【 2 2 3 7 】

図 2 6 1 (c) に示すように、中間本体部 4 6 1 M は、基端側本体部 4 6 1 B 及び先端側本体部 4 6 1 T に比較して、前後寸法が短く形成される。そのため、先端側本体部 4 6 1 T に比較して、中間本体部 4 6 1 M において振動波 W s の通過可能な経路の断面積を小さくする（絞る）ことができる。これにより、音響効果の向上を図ることができる。

【 2 2 3 8 】

図 2 6 1 (d) に示すように、前側凹設部 4 7 1 及び後側凹設部 4 9 1 により形成される開口部の上方に配置される先端側本体部 4 6 1 T の内部空間が、中間本体部 4 6 1 M の内部空間に比較して前後方向に膨出する態様で大きく確保される。これにより、先端側本体部 4 6 1 T に到達した振動波 W s を先端側本体部 4 6 1 T で一時的に滞留させ、低速のまま放出することができる。これにより、振動波 W s により重低音を聞かせ易くすることができるなど、音響効果の向上を図ることができる。

30

【 2 2 3 9 】

図 2 6 2 (a) は、図 2 6 1 (a) の C X X V a - C X X V a 線における前側組立 4 6 0 、後側組立 4 8 0 、上側枠部材 4 1 0 、本体枠 1 4 a 及び上辺板部材 1 4 e の部分断面図であり、図 2 6 2 (b) は、図 2 6 1 (a) の C X X V b - C X X V b 線における前側組立 4 6 0 、後側組立 4 8 0 、上側枠部材 4 1 0 、本体枠 1 4 a 及び上辺板部材 1 4 e の部分断面図である。

【 2 2 4 0 】

図 2 6 2 (a) に示すように、締結部 4 1 9 の拡大リブ 4 1 9 a は、貫通孔 4 6 3 a , 4 8 3 a に挿通されたネジが締結部 4 1 9 に締結固定されることにより、前側組立 4 6 0 、後側組立 4 8 0 及び上辺板部材 1 4 e を、本体枠 1 4 a との間で挟み込む部分である。即ち、拡大リブ 4 1 9 a が延設板 4 6 3 の正面側の面位置に配置されることにより、前側組立 4 6 0 、後側組立 4 8 0 及び上辺板部材 1 4 e が前後方向に位置ずれすることを防止することができる。前側組立 4 6 0 、後側組立 4 8 0 、上辺板部材 1 4 e 及び金属製の本体枠 1 4 a を強固に固定することができる。

40

【 2 2 4 1 】

図 2 6 2 (b) に示すように、第 2 締結部 4 1 9 b は、上側枠部材 4 1 0 の下寄り位置において上辺板部材 1 4 e の締結部 1 4 e 1 と締結され、上側枠部材 4 1 0 の上寄り位置

50

においてスピーカー組立体 450 の凹設部 462, 482 と一致する位置に形成される。

【2242】

第2締結部 419b 及び締結部 14e1 は、凹設部 462, 482 の内側に配設される（凹設部 462, 482 と締結方向で当接せず素通りする）ことにより、前側組立 460 及び後側組立 480 を介することなく、上側枠部材 410 及び上辺板部材 14e を締結固定する部分として構成される。

【2243】

なお、本体部材 411 の上寄り位置の第2締結部 419b には、本体枠 14a 及び上辺板部材 14e が共締めされ、本体部材 411 の下寄り位置の第2締結部 419b には、上辺板部材 14e が締結固定され、本体枠 14a は締結固定されない。

10

【2244】

また、本体部材 411 の上寄り位置では、第2締結部 419b（図255参照）が凹設部 462, 482 の内側に配設される（背面側へ延びる部分が内側に配設される）一方で、本体部材 411 の下寄りの位置では締結部 14e1（図237参照）が凹設部 462, 482 の内側に配設される（正面側へ延びる部分が内側に配設される）。

【2245】

なお、本実施形態では、左右別々のスピーカー 451 が、それぞれ独立したスピーカー組立体 450R, 450L に配設されているので、相手側のスピーカー組立体 450R, 450L に配設されたスピーカー 451 から再生出力される音との抵触が回避されると共に、再生音を籠らせることなく、透明感のある音として高品質で再生することができる。

20

【2246】

本実施形態では、スピーカー組立体 450 の上部では後側組立 480 の延設板 483 と上辺板部材 14e とが面で当接される（図262（a）参照）一方で、スピーカー組立体 450 の下部では、後側組立 480 の背面と上辺板部材 14e の正面とは離間し、後側組立 480 の下端部と対向配置される部分において上辺板部材 14e の正面部が正面側へ突設され、その突設される部分と後側組立 480 の下端部とが前後方向で当接する。即ち、スピーカー組立体 450 は上辺板部材 14e に対して全面で当接（べた付け）される構成では無く、特に下端部においては、線接触する当接態様とされる。

【2247】

この場合、上辺板部材 14e から突設され、スピーカー組立体 450 の下端部と当接する部分をインシュレーターとして機能させることができるので、スピーカー 451 から出力される音の音響効果を向上させることができる。

30

【2248】

なお、本実施形態では、上辺板部材 14e から突設され、スピーカー組立体 450 の下端部と当接する部分を、上辺板部材 14e と一体で形成した（合成樹脂により形成した）が、これに限定されるものではない。

【2249】

例えば、スピーカー組立体 450 と上辺板部材 14e との間に金属製の部材を配設しても良いし、黒檀から形成される部材を配設しても良いし、ガラス製の部材を配設しても良いし、コンクリ製の部材を配設しても良いし、軟質の樹脂材料を配設しても良いし、他の市販の部材を配設しても良い。

40

【2250】

特に、金属製の部材を配設する場合には、比重が高いものであることが望ましい。例えば、鋳鉄、亜鉛、黄銅、鉛、鋼などを採用することが望ましい。これらの金属を用いることで、音に厚みを出すことができる。

【2251】

また、硬度が高い部材であることが望ましい。例えば、鋳鉄、鋼、ガラス、セラミックス（陶磁器）等が該当する。これらの部材を用いると、音の立ち上がり性能を良くすることができる。

【2252】

50

また、形状に関しても、長尺板状に突設されても良いし、スパイク状に突設されても良いし、先丸状に点在する態様で突設されても良い。また、上辺板部材 1 4 e とスピーカー組立体 4 5 0 とが固定される場合に限らず、フローティング状に連結されても良い。

【2 2 5 3】

なお、上述したインシュレーターとして機能する部分の配置は、スピーカー組立体 4 5 0 の下端部の背面に限るものではない。例えば、スピーカー組立体 4 5 0 の上端部の背面でも良いし、スピーカー組立体 4 5 0 の左右端部の背面でも良いし、スピーカー組立体 4 5 0 の側面や正面でも良い。

【2 2 5 4】

例えば、上端部の背面に配置する場合には、インシュレーターとして機能する部材を筒状とし、後側組立 4 8 0 と上辺板部材 1 4 e との間に配置し、貫通孔 4 8 3 a に挿通されるネジを挿通させることで位置決めしても良い。この場合には、インシュレーターとして機能する部材を位置決めする別個の係止部材を不要とできると共に、貫通孔 4 8 3 a に挿通されるネジの締め具合で、後側組立 4 8 0、上辺板部材 1 4 e 及びインシュレーターとして機能する部材との当たり具合（互いかけられる負荷）を調整し、音響効果の調整を図ることができる。

【2 2 5 5】

この時、貫通孔 4 8 3 a に挿通されるネジを緩めた場合であっても、スピーカー組立体 4 5 0 は、連結孔 4 6 9（図 2 6 0（a）参照）に挿通されるネジや、その連結孔 4 6 9 と同一形状で左右方向の連結孔 4 6 9 の反対側に配設される貫通孔や、その貫通孔が配置される左右位置におけるスピーカー組立体 4 5 0 の下端に配設される貫通孔に挿通されるネジにより上辺板部材 1 4 e に締結固定されるので、スピーカー組立体 4 5 0 が上辺板部材 1 4 e から外れることを防止することができる。

【2 2 5 6】

また、上側枠部材 4 1 0 の上辺板部材 1 4 e に対する固定に関しては、上側枠部材 4 1 0 は貫通孔 4 8 3 a に挿通されるネジ以外に、上辺板部材 1 4 e の締結部 1 4 e 1（図 1 0 0 参照）に背面側から挿通されるネジが締結部 4 1 9（図 2 6 2（b）参照）に螺入されることにより締結固定される。上述したように、締結部 1 4 e 1 と締結部 4 1 9 との締結固定においては、スピーカー組立 4 5 0 に負荷がかからない構成とされるので、締結部 1 4 e 1 と締結部 4 1 9 との締結固定を強固に行うことで、貫通孔 4 8 3 a に挿通されるネジを緩めに締結しながら（締結具合を調整しながら）、上側枠部材 4 1 0 が上辺板部材 1 4 e から外れることを防止することができる。

【2 2 5 7】

また、上述したスピーカー組立体 4 5 0 と上辺板部材 1 4 e との関係と同様のことが、上辺板部材 1 4 e を介してスピーカー組立体 4 5 0 と連結固定される本体枠 1 4 a との関係にも言える。即ち、金属製の本体枠 1 4 a を、インシュレーターとして機能させることができ、上述の内容と同様に、材質や、当接の関係について設計することができる。

【2 2 5 8】

図 2 6 3 は、遊技盤 1 3 及び内枠 1 2 の分解正面斜視図であり、図 2 6 4（a）は、遊技盤 1 3 の背面図であり、図 2 6 4（b）は、内枠 1 2 の正面図である。なお、図 2 6 4（b）では、遊技盤 1 3 が取り外された状態における内枠 1 2 が図示される。

【2 2 5 9】

まず、遊技盤 1 3 を内枠 1 2 に固定する手順について説明するために、支持部 1 2 a、1 2 b について説明する。図 2 6 3 に示すように、内枠 1 2 の左側壁の内面の上下隅部には、遊技盤 1 3 の左端部を支持する目的で前後に離間して左端前支持部 1 2 a 及び左端後支持部 1 2 b が配設される。

【2 2 6 0】

左端前支持部 1 2 a は、組立状態（図 2 2 6 参照）において遊技盤 1 3 と対向配置される後端面の右端部から、左方へ向かうほど後方に傾斜する傾斜面 1 2 a 1 が形成され、その傾斜面の左端から左方へ、左右方向に延設される平坦面 1 2 a 2 が形成される。組立状

10

20

30

40

50

態では、その平坦面 1 2 a 2 と遊技盤 1 3 の前面とが面で当接する。

【2 2 6 1】

左端後支持部 1 2 b は、外形が正面視矩形状に形成され、前端面が遊技盤 1 3 の背面と面で当接可能に一面上に形成されると共に中央部が開放したカップ状に形成される。左端後支持部 1 2 b は、その内側に一方の端部が配置されると共にカップ状部の前端面から張り出す部分を有する弾性支持部 1 2 b 1 を備える。

【2 2 6 2】

弾性支持部 1 2 b 1 は、自然長の状態で左方へ向かうほど正面側へ張り出す姿勢で配置される。即ち、弾性支持部 1 2 b 1 は、左端前支持部 1 2 a の傾斜面 1 2 a 1 と共同で、左右方向で遊技盤 1 3 が配置される側（右方）に拡大するテーパ形状を形成する。これにより、作業者が遊技盤 1 3 を内枠 1 2 に組み付ける際の作業性を向上させることができる。次いで、図 2 6 5 及び図 2 6 6 を参照して、遊技盤 1 3 を内枠 1 2 に固定する手順について説明する。

【2 2 6 3】

図 2 6 5 (a) 及び図 2 6 5 (b) は、図 2 6 4 (b) の C X X V I I I a - C X X V I I I a 線における内枠 1 2 の断面図であり、図 2 6 6 (a) 及び図 2 6 6 (b) は、盤面支持装置 6 0 0 及び遊技盤 1 3 を模式的に示した盤面支持装置 6 0 0 及び遊技盤 1 3 の側面図である。なお、図 2 6 5 及び図 2 6 6 では、遊技盤 1 3 を内枠 1 2 に組み付ける過程が時系列で図示され、図 2 6 5 (a) では、内枠 1 2 に左端部を押し入れられ始めた遊技盤 1 3 が図示され、図 2 6 5 (b) 及び図 2 6 6 (a) では、内枠 1 2 に組み付け完了する直前の遊技盤 1 3 が図示され、図 2 6 6 (b) では、内枠 1 2 に組み付け完了した後の遊技盤 1 3 が図示される。なお、図 2 6 5 及び図 2 3 9 では、理解を容易とするために、遊技盤 1 3 及び内枠 1 2 の一部の構成が省略されて図示される。

【2 2 6 4】

作業者が遊技盤 1 3 を内枠 1 2 に組み付ける場合、初めに、遊技盤 1 3 を皿通路形成部材 1 6 0 の上面に仮置きし、遊技盤 1 3 の上下位置をある程度合わせたのち、遊技盤 1 3 の左端部を左端前支持部 1 2 a と左端後支持部 1 2 b との間に滑り込ませる。この時、遊技盤 1 3 を図 2 6 5 (a) に示すように、内枠 1 2 に対して上下方向を向く軸を中心に回転させた姿勢で滑り込ませることになるので、手前側にある左端前支持部 1 2 b と遊技盤 1 3 とが干渉する虞が考えられるが、本実施形態では、左端前支持部 1 2 a に傾斜面 1 2 a 1 が形成されているので、遊技盤 1 3 と左端前支持部 1 2 b とが干渉する範囲（位置）を減らすことができる。これにより、作業性の向上を図ることができる。

【2 2 6 5】

次いで、図 2 6 5 (b) に示すように、遊技盤 1 3 の左端部（詳細には、傾斜面 1 2 a 1 の背面側縁と遊技盤 1 3 の前面との当接位置）を軸にして遊技盤 1 3 を内枠 1 2 に対して近づけるように回転させる。この回転の過程で、遊技盤 1 3 の前面が平坦面 1 2 a 2 と対向配置され、弾性支持部 1 2 b 1 から遊技盤 1 3 へ向けて付勢力が与えられる。即ち、遊技盤 1 3 の前面は、弾性支持部 1 2 b 1 から与えられる付勢力により平坦面 1 2 a 2 に押し付けられる。これにより、遊技盤 1 3 を内枠 1 2 に仮固定することができる。

【2 2 6 6】

遊技盤 1 3 を回転させる過程においては、遊技盤 1 3 の上下位置は、内枠の支持底部 1 2 c によって規制される。支持底部 1 2 c は、遊技盤 1 3 の下底面と対応する配置および長さで左右方向に沿って内枠 1 2 に形成される板状部であって、組立状態（図 2 2 7 参照）において遊技盤 1 3 を下から支持すると共に前上端部が傾斜面として削られる案内リブ 1 2 c 1 を左右方向に亘って複数備える。

【2 2 6 7】

このように構成することで、図 2 6 5 (a) から図 2 6 5 (b) へ状態が変化する過程において、上面視で、遊技盤 1 3 の下底面の後縁が案内リブ 1 2 c 1 の前縁を通過する度に、遊技盤 1 3 が案内リブ 1 2 c 1 の傾斜面に乗り上げることになるので、左寄りの箇所から順に遊技盤 1 3 を案内リブ 1 2 c 1 に乗り上げさせることで遊技盤 1 3 の回転を滞り

10

20

30

40

50

なく進行させることができる。そのため、遊技盤 1 3 を内枠 1 2 に組み付ける作業の作業性を向上させることができる。

【2268】

なお、案内リブ 1 2 c 1 の上面に対する傾斜面の傾斜角度は、パチンコ機 8 0 1 0 の遊技店における設置時の後傾斜（約 1 0 °）よりも大きな角度として、約 1 5 ° に設定される。これにより、設置時のパチンコ機 8 0 1 3 の後傾斜により、案内リブ 1 2 c 1 の傾斜面の傾斜が前後方向で逆転することを回避することができるので、設置時のパチンコ機 8 0 1 3 の後傾斜に寄らず遊技盤 1 3 を内枠 1 2 に組み付ける際の作業性を向上させることができる。

【2269】

また、これに限らず、案内リブ 1 2 c 1 の傾斜面の傾斜角度を、遊技店の設置時の後傾斜と同等の傾斜角度で形成しても良い。この場合は、遊技盤 1 3 が乗り上げる案内リブ 1 2 c 1 の傾斜面を水平とすることができる。

【2270】

図 2 6 5（b）に示す状態では、図 2 6 6（a）に示すように、上下に配置されると共に後述する解除状態の盤面支持装置 6 0 0 に遊技盤 1 3 が挟まれ、遊技盤 1 3 の後面が回転後爪部材 6 4 0 の前面と当接する。

【2271】

ここで、盤面支持装置 6 0 0 は、解除状態において、回転前爪部材 6 2 0 及び規制前爪部材 6 3 0（遊技盤 1 3 が固定される位置よりも正面側に配設される部分）が遊技盤 1 3 の進入経路から退避するよう構成されているので、遊技盤 1 3 の組み付け作業の作業性を向上させることができる。

【2272】

そして、図 2 6 6（b）に示すように、遊技盤 1 3 の右端部付近を背面側へ押し込むことにより、遊技盤 1 3 を介して回転後爪部材 6 4 0 に負荷が与えられ、盤面支持装置 6 0 0 が後述する固定状態に変化し、遊技盤 1 3 が内枠 1 2 に固定される。即ち、遊技盤 1 3 の固定時には、上下の盤面支持装置 6 0 0 は、ほぼ同時に状態変化する。

【2273】

なお、遊技盤 1 3 は支持底部 1 2 c に下支えされ上下位置を規制される。図 2 6 6（a）及び図 2 6 6（b）に示すように、盤面支持装置 6 0 0 の解除状態と固定状態との間で、遊技盤 1 3 の下端部に盤面支持装置 6 0 0 が当接することは無く（遊技盤 1 3 が盤面支持装置 6 0 0 に押し上げられることは無く）、遊技盤 1 3 の上下位置は変化しない。従って、盤面支持装置 6 0 0 を解除状態と固定状態との間で状態変化させることに伴って、フローティングコネクタ 1 3 a 及び受側コネクタ 1 2 d を安定的に脱着させることができる。

【2274】

ここで、遊技盤 1 3 の右端部付近を背面側へ押し込む際、遊技盤 1 3 は、左端部付近を支点として回転しているので、この原理により、遊技盤 1 3 を介して回転後爪部材 6 4 0 に負荷を与える際に必要となる力を遊技盤 1 3 の幅寸法が長いことにより弱くすることができ、非力な作業員でも問題なく遊技盤 1 3 を内枠 1 2 に組み付けることができる。

【2275】

内枠 1 2 に遊技盤 1 3 を組み付ける際、遊技盤 1 3 は、左端部を、左端前支持部 1 2 a 及び左端後支持部 1 2 b により上下 2 箇所支持されるので（図 2 6 3 参照）、例えば、遊技盤 1 3 の右端の固定が不十分な時（上下の盤面支持装置 6 0 0 の少なくとも一方が固定状態では無い時）に、正面枠 1 4（図 2 2 6 参照）を内枠 1 2 に対して閉鎖した場合であっても、遊技盤 1 3 が前倒れする程度を低くすることができる。

【2276】

例えば、上側の盤面支持装置 6 0 0 が解除状態の時（図 2 7 1（a）参照）に、正面枠 1 4（図 2 2 6 参照）を内枠 1 2 に対して閉鎖しようと押し込んだ反動で、遊技盤 1 3 が前後に傾倒する程度を低くすることができる。従って、正面枠 1 4 を内枠 1 2 に対して閉

10

20

30

40

50

鎖しようと押し込んだ反動で盤面支持装置 600 の状態が変化することを防止することができる（可能性を低くすることができる）。

【2277】

内枠 12 に遊技盤 13 が固定された状態において、遊技盤 13 の左端部は支持部 12a、12b により固定され、右端部は盤面支持装置 600 により固定され、下端部は支持底部 12c に上下位置を規制される。

【2278】

内枠 12 に遊技盤 13 が固定された状態（図 266（b）参照）において、遊技盤 13 の背面側下端部に配置され、遊技盤 13 に配設される各種部材や各種装置に接続される配線と連結されると共に遊技盤 13 の面方向に位置変化可能に遊技盤 13 に支持されるフローティングコネクタ 13a と、下側の盤面支持装置 600 付近において内枠 12 に配設されると共に制御基板ユニット 91（図 140 参照）等と連結される配線が背面で接続される受側コネクタ 12d とが遊技盤 13 の回転方向で接続される。

【2279】

フローティングコネクタ 13a 及び受側コネクタ 12d は、遊技盤 13 の回転方向での接続の抵抗を低減するために、遊技盤 13 の回転方向に沿った方向に接続方向を向ける態様で傾斜する姿勢で配設される（受側コネクタ 12d について図 263 参照）。

【2280】

内枠 12 は、内枠 12 の右隅付近において上下一対が向かい合わせで配設される盤面支持装置 600 を備える。なお、上下一対の盤面支持装置 600 は、同一の構成のものが向かい合わせで配設されるので、一方の盤面支持装置 600 の説明を行い、他方の盤面支持装置 600 の説明を省略する。

【2281】

図 267（a）は、盤面支持装置 600 の正面斜視図であり、図 267（b）は、盤面支持装置 600 の背面斜視図であり、図 268（a）は、盤面支持装置 600 の正面斜視図であり、図 268（b）は、盤面支持装置 600 の背面斜視図である。なお、図 267（a）及び図 267（b）では、盤面支持装置 600 が遊技盤 13 を固定する固定状態が図示され、図 268（a）及び図 268（b）では、盤面支持装置 600 による遊技盤 13 の固定が解除される解除状態が図示される。図 267 及び図 268 に示すように、盤面支持装置 600 は、回転前爪部材 620 及び回転後爪部材 640 が形成するコ字形状の開放側が前後方向に変位する。

【2282】

図 269 は、盤面支持装置 600 の分解正面斜視図であり、図 270 は、盤面支持装置 600 の分解背面斜視図である。図 269 及び図 270 に示すように、盤面支持装置 600 は、上面視で矩形の枠状に形成される枠部材 610 と、その枠部材 610 に挿通固定される第 1 軸部材 P61 に回転可能に軸支される回転前爪部材 620 と、その回転前爪部材 620 の正面側に配置され回転前爪部材 620 に挿通固定される第 2 軸部材 P62 に回転可能に軸支される規制前爪部材 630 と、回転前爪部材 620 の背面側に配置され回転前爪部材 620 に挿通固定される第 3 軸部材 P63 に回転可能に軸支される回転後爪部材 640 と、を主に備える。

【2283】

枠部材 610 は、板金部材が角部で直角に折り曲げられることで矩形の枠状に形成される本体板部 611 と、その本体板部 611 の一部であって左右に対向配置される一対の板部 611a に一直線上に貫通形成される一対の支持孔 612 と、その支持孔 612 の正面側上方において支持孔 612 を中心とした円弧に沿って板部 611a に穿設される円弧孔 613 と、支持孔 612 の背面側において支持孔 612 を中心とした円弧に沿って板部 611a に下方から凹設される円弧凹部 614 と、支持孔 612 の鉛直上方位置で板部 611a に挿通固定される棒状の規制棒 615 と、板部 611a から左右にフランジ状に延設されると共に組立状態（図 264（b）参照）において貫通孔 616a に挿通されるビスにより内枠 12 に締結固定される一対の固定板 616 と、を主に備える。

【2284】

支持孔612は、第1軸部材P61が挿通固定される貫通孔である。第1軸部材P61は、差し込み基端側の端部が拡径された円柱形状の金属棒状部材として形成され、支持孔612に挿通された後、差し込み先端側の端部がプレスされることにより、支持孔612に固定される。この固定方法および軸部材の形状は、第2軸部材P62及び第3軸部材P63も同様なので、説明を省略する。なお、第1軸部材P61が支持孔612に挿通される際には、同時に回転前爪部材620の被支持孔622にも第1軸部材P61が挿通される。

【2285】

回転前爪部材620は、枠部材610と同様に、板金部材が角部で直角に折り曲げられ側面視T字形状に形成される本体板部621と、その本体板部621の一部であって左右に対向配置される板部621aに一直線上に貫通形成されると共に第1軸部材P61に軸支される一対の被支持孔622と、板部621aの正面側上隅部において一直線上に貫通形成されると共に第2軸部材P62が挿通固定される一対の支持孔623と、板部621aの背面側部において一直線上に貫通形成されると共に第3軸部材P63が挿通固定される一対の支持孔624と、を主に備える。

【2286】

なお、第2軸部材P62が支持孔623に挿通される際には、同時に規制前爪部材630の被支持孔632にも第2軸部材P62が挿通され、第3軸部材P63が支持孔624に挿通される際には、同時に回転後爪部材640の被支持孔642にも第3軸部材P63が挿通される。

【2287】

本体板部621は、左右に対向配置される部分であって前後に長尺の長尺部621a1と、その長尺部621a1の正面側先端から上下方向へ延設される延設部621a2とで側面視T字形状に形成される一対の板部621aと、その板部621aの上縁を連結固定する連結板部621bと、その連結板部621bの背面側端部から連結板部621bの面に対して約45度だけ下降傾斜して延設される背面側延設板621cと、延設部621a2の背面側端部から、逆側の板部621aへ向けて板部621aと垂直に延設される下垂背面板部621dと、その下垂背面板部621dの下端部から下垂背面板部621dの面に対して約45度だけ正面側へ傾斜して延設される正面側延設板621eと、を主に備える。

【2288】

下垂背面板部621dは、長尺部621a1及び連結板部621bと直交する面に沿った平板状に形成される。長尺部621a1の側面と、連結板部621bとの角度は直角とされ、長尺部621a1の下面と、下垂背面板部621dの背面側面とは、互いに直角となるように形成される。

【2289】

背面側延設板621cは、その下面でねじりバネNBbと当接可能に配置される。本実施形態において、解除状態においてねじりバネNBbと当接し、ねじりバネNBbの腕部を本体板部611から離間させる（図271（a）参照）一方、固定状態へ状態変化する過程で、ねじりバネNBbの上方へ退避することで、ねじりバネNBbは本体板部611と当接し始める。

【2290】

これにより、作業者が遊技盤13を盤面支持装置600に押し込み始める際には、ねじりバネNBbの反発力が作業側へ生じることを防止する一方で、遊技盤13が盤面支持装置600に固定され終える直前においては、ねじりバネNBbの反発力を作業側へ生じさせることができる。即ち、押し込み開始時に必要な力を低くしながらも、盤面支持装置600に遊技盤13が固定される直前には、遊技盤13の回転の勢いを反発力により抑制することができる。

【2291】

下垂背面板部 6 2 1 d は、組立状態（図 2 2 6 参照）において、遊技盤 1 3 と正面側から当接し、遊技盤 1 3 の前後位置を規制する部分である。正面側延設板 6 2 1 e は、遊技盤 1 3 を下垂背面板部 6 2 1 d の背面側に入れ込む際の案内ガイドとして機能する。

【2 2 9 2】

第 2 軸部材 P 6 2 には、ねじりバネ N B a が巻き付けられる。ねじりバネ N B a は、規制前爪部材 6 3 0 と下垂背面板部 6 2 1 d とを近接させる方向の付勢力を発生させる。第 3 軸部材 P 6 3 には、ねじりバネ N B b が巻き付けられる。ねじりバネ N B b は、回転後爪部材 6 4 0 の下端部を本体板部 6 1 1 の背面側壁から離反させる方向の付勢力を発生させる。

【2 2 9 3】

規制前爪部材 6 3 0 は、板金部材が角部で直角に折り曲げられることで側面視への字形に形成される本体板部 6 3 1 と、その本体板部 6 3 1 の一部であって左右に対向配置される板部 6 3 1 a に一直線上に貫通形成されると共に第 2 軸部材 P 6 2 に軸支される一对の被支持孔 6 3 2 と、板部 6 3 1 a を連結する正面連結板 6 3 1 b の下端部から正面側へ傾斜して延設される傾斜延設板 6 3 3 と、板部 6 3 1 a の上端面として湾曲形成される湾曲面 6 3 4 と、を主に備える。

【2 2 9 4】

傾斜延設板 6 3 3 は、正面枠 1 4 と対向配置される板部であって、盤面支持装置 6 0 0 が解除状態とされた場合に、正面枠 1 4 に前後方向で最接近する部分である。

【2 2 9 5】

湾曲面 6 3 4 は、組立状態（図 2 6 3 参照）において、規制棒 6 1 5 と当接する面であり、これにより、規制前爪部材 6 3 0 の自由な姿勢変化が規制される。

【2 2 9 6】

回転後爪部材 6 4 0 は、板金部材が角部で直角に折り曲げられることで側面視縦長矩形に形成される本体板部 6 4 1 と、その本体板部 6 4 1 の一部であって左右に対向配置される板部 6 4 1 a に一直線上に貫通形成されると共に第 3 軸部材 P 6 3 に軸支される一对の被支持孔 6 4 2 と、一对の板部 6 4 1 a を連結する正面連結板 6 4 1 b の下端部から背面側へ傾斜して延設される傾斜延設板 6 4 3 と、を主に備える。

【2 2 9 7】

正面連結板 6 4 1 b は、組立状態（図 2 2 6 参照）において、遊技盤 1 3 の背面側に当接し、遊技盤 1 3 の前後位置を規制する部分である。

【2 2 9 8】

傾斜延設板 6 4 3 は、遊技盤 1 3 を押し込む際に遊技盤 1 3 から負荷を受ける部分であって、解除状態（図 2 6 6（a）参照）において、遊技盤 1 3 の背面と面当たりする傾斜角度で形成される。

【2 2 9 9】

図 2 7 1（a）、図 2 7 1（b）、図 2 7 2（a）及び図 2 7 2（b）は、盤面支持装置 6 0 0 の側面図である。なお、図 2 7 1（a）、図 2 7 1（b）、図 2 7 2（a）及び図 2 7 2（b）では、盤面支持装置 6 0 0 が解除状態から固定状態に変化する過程が時系列で図示される。また、図 2 7 1（a）、図 2 7 1（b）、図 2 7 2（a）及び図 2 7 2（b）では、盤面支持装置 6 0 0 と近接配置された多機能カバー部材 1 7 1 及び盤面支持装置 6 0 0 に固定される遊技盤 1 3 の配置が想像線で図示される。

【2 3 0 0】

即ち、図 2 7 1（a）では、盤面支持装置 6 0 0 の解除状態が、図 2 7 2（b）では、盤面支持装置 6 0 0 の固定状態が、それぞれ図示される。なお、図 2 7 2（b）に示す固定状態において、第 3 軸部材 P 6 3 は、第 1 軸部材 P 6 1 の真後ろ（水平方向背面側）に配置される。これにより、遊技盤 1 3 を介して回転後爪部材 6 4 0 を背面側へ押進するという簡易な作業をするだけで、回転後爪部材 6 4 0 が第 1 軸部材 P 6 1 を中心に回転しすぎる（第 3 軸部材 P 6 3 が第 1 軸部材 P 6 1 よりも上方へ移動する）ことを防止することができる。従って、回転後爪部材 6 4 0 を固定状態における位置に的確に移動させること

10

20

30

40

50

ができる。

【2301】

ここで、規制前爪部材630は、上述したように、ねじりバネNBaにより下垂背面板部621dに近接する方向の付勢力を付加されている。そのため、他の外力が作用しない場合において、規制前爪部材630は下垂背面板部621dに近接配置される。一方で、規制前爪部材630の湾曲面634と規制棒615とが当接することにより、規制前爪部材630の姿勢変化が規制される。

【2302】

即ち、図271(a)、図271(b)、図272(a)及び図272(b)に示すように、盤面支持装置600が解除状態から固定状態に変化するにつれて、回転前爪部材620は延設部621a2が配設される正面側が傾倒する一方、規制前爪部材630は下垂背面板部621dから離反する態様で正面側が起き上がる。

【2303】

詳述すると、規制棒615が、湾曲面634の内、正面側部分であって、第2軸部材P62を中心とした円と交差する抵抗部634aと当接する間(図271(a)から図135(a)までの間)は、規制前爪部材630は回転前爪部材620の傾倒動作に伴い正面側端部が起き上がる。換言すれば、回転前爪部材620の移動方向とは逆方向へ、規制前爪部材630が移動する。

【2304】

一方、その抵抗部634aの背面側に連設される部分であって、第2軸部材P62を中心とした円に沿った円弧形状とされる非抵抗部634bが規制棒615と対向配置され、規制棒615と湾曲面634とが第2軸部材P62を中心とする円方向で当接しなくなると、規制前爪部材630の起き上がり動作は解除され、規制前爪部材630の傾斜延設板633側先端部が下垂背面板部621dに近接配置される(図272(a)から図272(b)参照)。

【2305】

規制前爪部材630が起き上がり動作する角度範囲(図271(a)から図272(a)の間の範囲)においては、規制前爪部材630に対して、規制前爪部材630の正面側端部を傾倒させる方向の負荷である下向き負荷を加えたとしても、その下向き負荷により動作する際の規制前爪部材630の姿勢変化が、その下向き負荷に対向する方向へ向けた姿勢変化(起き上がり方向の姿勢変化)となるので、下向き負荷に対する反力が過大となり下向き負荷に対する規制前爪部材630の姿勢変化が規制される。

【2306】

加えて、遊技盤13が背面側延設板621cの背面と当接することで、遊技盤13が奥に押し込まれないままでは、回転前爪部材620の回転が遊技盤13により規制される。

【2307】

これにより、規制前爪部材630に下向き負荷がかけられることで回転前爪部材620が回転することを抑制することができる。そのため、例えば、正面枠14から規制前爪部材630に負荷がかけられた場合に、回転前爪部材620が傾倒動作することを抑制することができる。なお、本実施形態では、盤面支持装置600の解除状態において、正面枠14に配設される多機能カバー部材171が規制前爪部材630の傾斜延設板633と当接する位置関係となるように、正面連結板631bの形状、傾斜延設板633の長さ及び傾斜角度が設定される。

【2308】

また、図271(b)に示す状態では、遊技盤13が背面側延設板621cの背面と当接することにより、遊技盤13が正面側に移動(傾倒)する際には背面側延設板621cと遊技盤13との間に擦れ摩擦が生じる。これにより、図271(b)の状態では遊技盤13が正面側に移動(傾倒)することを防止することができる。従って、後述する下側の盤面支持装置600(図273から図276参照)が、遊技盤13に負荷を与えた場合に、その反動で遊技盤13の上端部付近が正面側に移動(傾倒)することを抑制することがで

きる。

【2309】

ここで、盤面支持装置600の解除状態において、正面枠14（図226参照）を閉鎖した場合に、正面枠14からの負荷により回転前爪部材620が回転する構造の場合、正面枠14に配設される多機能カバー部材171と規制前爪部材630の当接の態様によって、盤面支持装置600が固定状態まで達する場合と、盤面支持装置600が固定状態まで達せず、中途半端な角度で安定する場合とが生じる可能性がある。

【2310】

盤面支持装置600が中途半端な角度で安定し、その状態で正面枠14（図226参照）を閉じられるものとする、と、ガラスユニット16（図223参照）の背面と遊技盤13の前面との間の距離が短くなってしまい、遊技に支障をきたす可能性がある。

10

【2311】

これに対し、本実施形態では、正面枠14（図226参照）からの負荷により回転前爪部材620が回転することを抑制する構成を採用することで、正面枠14に配設される多機能カバー部材171と規制前爪部材630とが当接する場合は、正面枠14が閉鎖することを防止している。これにより、盤面支持装置600が固定状態となっていないことに正面枠14を閉鎖させる作業を行っていた店員に気づかせることができる。

【2312】

これに気づけば、店員は、盤面支持装置600が固定状態となるまで遊技盤13を押し込むことになり、正面枠14（図226参照）を閉鎖した時のガラスユニット16の背面と遊技盤13の正面との間隔を安定させることができる。

20

【2313】

加えて、本実施形態では、図272（a）に示すように、回転前爪部材620が固定状態となる直前の状態では、正面枠14に配設される多機能カバー部材171と規制前爪部材630の当接の態様によって、盤面支持装置600が固定状態まで達する場合と、盤面支持装置600が固定状態まで達せず、中途半端な角度で安定する場合とが生じる可能性は低い（専ら、盤面支持装置600が固定状態まで達する）。

【2314】

そのため、本実施形態では、正面枠14が閉鎖位置とされた時に規制前爪部材630と当接可能な位置まで多機能カバー部材171が張り出されると共に、図272（a）に示す状態では、規制前爪部材630は規制棒615に姿勢を規制されないように構成される。

30

【2315】

加えて、図272（a）に示す状態では、背面側延設板621cの背面と遊技盤13との当接は解除され、遊技盤13により回転前爪部材620の回転が規制されることは無い。

【2316】

即ち、回転前爪部材620が固定状態となる直前の状態において規制前爪部材630に下向き負荷がかけられる場合には、回転前爪部材620の正面側端部が傾倒動作することを許容している。

40

【2317】

これにより、遊技盤13が、盤面支持装置600を固定状態とする直前の位置に配置された場合（例えば、店員が遊技盤13を押し込む力が若干足りなかった場合であって、9割方安定して設置されている場合）にまで、正面枠14が閉鎖しないという事態を解消し、この場合に、正面枠14に配設される多機能カバー部材171から盤面支持装置600に負荷が与えられる場合には、その負荷で盤面支持装置600を固定状態に変化させることができる。

【2318】

従って、遊技盤13を盤面支持装置600に固定する作業の作業性を向上させることができる。なお、本実施形態では、解除状態の盤面支持装置600に、遊技盤13を、遊技

50

盤 1 3 の背面と盤面支持装置 6 0 0 の傾斜延設板 6 4 3 とが当接するように配置し（図 1 3 4（a）参照）、遊技盤 1 3 を背面側に押し込むことで遊技盤 1 3 を固定することができる。即ち、遊技盤 1 3 によって回転後爪部材 6 4 0 を変位させ、それに伴って回転前爪部材 6 2 0 を回転させ、盤面支持装置 6 0 0 を固定状態に変化させる。この方法によれば、規制前爪部材 6 3 0 の正面側端部に下向き負荷が与えられないので、抵抗少なく盤面支持装置 6 0 0 を解除状態から固定状態に状態変化させることができる。

【2 3 1 9】

図 2 7 2（a）に示す状態では、遊技盤 1 3 の正面と、盤面支持装置 6 0 0 の下垂背面板部 6 2 1 d の遊技盤 1 3 と対向する面とが前後方向で当接する。この状態で遊技盤 1 3 が正面側へ移動（傾倒）する際には、下垂背面板部 6 2 1 d を押しのけながら移動（傾倒）することになるので、回転後爪部材 6 4 0 を介して回転前爪部材 6 2 0 に与えられるねじりバネ N B b の付勢力が、遊技盤 1 3 の正面側への移動（傾倒）に対する抵抗として付与される。これにより、図 2 7 2（a）に示す状態で、遊技盤 1 3 が正面側に移動（傾倒）する可能性を低くすることができる。従って、後述する下側の盤面支持装置 6 0 0（図 1 3 6 から図 2 7 6 参照）が、遊技盤 1 3 に負荷を与えた場合に、その反動で遊技盤 1 3 の上端部付近が正面側に移動（傾倒）することを抑制することができる。

【2 3 2 0】

また、図 2 7 2（a）に示す状態から図 2 7 2（b）に示す状態の間では、規制前爪部材 6 3 0 がねじりバネ N B a の付勢力で傾倒し、非抵抗部 6 3 4 b が規制棒 6 1 5 と対向配置される（図 2 7 2（b）参照）。この状態において、遊技盤 1 3 が正面側に移動（傾倒）し、遊技盤 1 3 が下垂背面板部 6 2 1 d を押すことで回転前爪部材 6 2 0 が回転する場合には、第 1 軸部材 P 6 1 を中心とする円弧に沿う方向で、非抵抗部 6 3 4 b が規制棒 6 1 5 と当接し、その分、遊技盤 1 3 の正面側への移動（傾倒）に対する抵抗が大きくなる。

【2 3 2 1】

これにより、図 2 7 2（a）に示す状態から図 2 7 2（b）に示す状態の間において、遊技盤 1 3 が正面側に移動（傾倒）する可能性を低くすることができる。従って、後述する下側の盤面支持装置 6 0 0（図 2 7 3 から図 2 7 6 参照）が、遊技盤 1 3 に負荷を与えた場合に、その反動で遊技盤 1 3 の上端部付近が正面側に移動（傾倒）することを抑制することができる。

【2 3 2 2】

また、湾曲面 6 3 4 の非抵抗部 6 3 4 b は、図 2 7 2（a）に示す状態で規制棒 6 1 5 と当接する部分から、図 2 7 2（b）に示す状態で規制棒 6 1 5 と当接する部分へ向けて第 2 軸部材 P 6 2 を中心とした半径が徐々に大きくなる態様の湾曲面が形成される。

【2 3 2 3】

これにより、図 2 7 2（a）に示す状態から多機能カバー部材 1 7 1 により傾斜延設板 6 3 3 が背面側へ押進され、回転前爪部材 6 2 0 が回転することにより第 2 軸部材 P 6 2 が変位すると、非抵抗部 6 3 4 b と規制棒 6 1 5 とが一瞬だけ離間する。そのため、規制前爪部材 6 3 0 に規制棒 6 1 5 から与えられる抵抗が一瞬だけ低減することにより、規制前爪部材 6 3 0 は、ねじりバネ N B a の付勢力により勢いよく下垂背面板部 6 2 1 d に近接し、図 2 7 2（b）に示す状態に状態変化する。

【2 3 2 4】

従って、本実施形態のように、図 2 7 2（b）に示す盤面支持装置 6 0 0 の固定状態において、多機能カバー部材 1 7 1 が規制前爪部材 6 3 0 や傾斜延設板 6 3 3 と離間する寸法関係であったとしても、図 2 7 2（a）に示す盤面支持装置 6 0 0 の固定状態の直前の状態において正面枠 1 4 を閉鎖位置とすることで、多機能カバー部材 1 7 1 を規制前爪部材 6 3 0 や傾斜延設板 6 3 3 に当接させ、その後、盤面支持装置 6 0 0 を固定状態とすることができる。

【2 3 2 5】

なお、本実施形態では、遊技盤 1 3 が盤面支持装置 6 0 0 に固定されていない場合には

10

20

30

40

50

、盤面支持装置 600 の状態に関わらず正面枠 14 を閉鎖位置に配置可能に構成される。即ち、背面側延設板 621c の背側面が遊技盤 13 と当接せず、遊技盤 13 により回転前爪部材 620 の回転が規制されない状態では、盤面支持装置 600 は、多機能カバー部材 171 との干渉を避けて動作可能とされる（例えば、図 271（a）に示す状態から、図 135（a）に示す状態まで状態変化可能とされる）。従って、遊技盤 13 が配置されていない場合（例えば、盤面の交換時に、一時的に正面枠 14 を閉鎖状態としたい場合）にまで、正面枠 14 の閉鎖を規制することを避けることができるので、作業者の作業効率を向上させることができる。

【2326】

なお、盤面支持装置 600 を固定状態から解除状態とする場合には、傾斜延設板 633 を正面上方側に引き、ねじりバネ NBa の付勢力に抗して規制前爪部材 630 を回転させる。この際、規制棒 615 から受ける負荷は小さい（回転方向で湾曲面 634 と規制棒 615 とが当接していない）ので、軽い力で規制前爪部材 630 を回転させることができ、そのまま回転を継続させることで、盤面支持装置 600 を解除状態とすることができる。

【2327】

なお、遊技盤 13 が固定された状態で盤面支持装置 600 を解除状態とすると、遊技盤 13 は、変位する回転後爪部材 640 により正面側へ押し出される（図 271（a）参照）。そのため、盤面支持装置 600 が解除状態となった時に遊技盤 13 の前後位置が変化しない場合に比較して、遊技盤 13 を取り外す作業の作業性を向上させることができる。

【2328】

また、図 266（a）及び図 271（a）に示すように、解除状態において、遊技盤 13 の上端面が盤面支持装置 600 の背面側延設板 621c の下面と当接する。これにより、上下の盤面支持装置 600 を両方とも解除状態とした場合において遊技盤 13 が正面側に倒れる虞を解消することができる。

【2329】

なお、上下の盤面支持装置 600 は、片方ずつ解除状態と固定状態とを切り替える操作を行うことが可能である。ここで、本実施形態のように、盤面支持装置 600 の状態変化に伴い遊技盤 13 が前後に移動する構成において、片方ずつ盤面支持装置 600 を操作すると、遊技盤 13 の前後位置が上下で食い違い、遊技盤 13 にかかる負荷が過大となる虞がある。

【2330】

これに対し、本実施形態では、上述したように、盤面支持装置 600 を解除状態とする際に操作される規制前爪部材 630 の動作と、回転前爪部材 620 及び回転後爪部材 640 の動作とが一致しない。換言すれば、図 272（a）及び図 272（b）に示すように、規制前爪部材 630 を変位させる量に比較して、遊技盤 13 を支持する回転前爪部材 620 及び回転後爪部材 640 が変位する量の方が小さい。

【2331】

従って、規制前爪部材 630 が固定状態に戻らない程度（規制棒 615 に戻りを規制される程度）に規制前爪部材 630 を変位させる場合の、回転前爪部材 620 及び回転後爪部材 640 の変位量を抑えることができるので、上下の盤面支持装置 600 に支持される箇所における遊技盤 13 の前後位置のずれを抑えることができる。従って、遊技盤 13 にかかる負荷を抑制できる。

【2332】

また、回転前爪部材 620 に回転後爪部材 640 が回転可能に軸支されていることから、同様の効果が生じる。即ち、固定状態（図 272（b）参照）から解除状態（図 134（a）参照）に移行する間に、回転後爪部材 640 はねじりバネ NBb の付勢力に抗して回転前爪部材 620 と回転後爪部材 640 との間の角度を広げる方向に変位可能とされる。

【2333】

従って、回転前爪部材 620 の変位量に比較して、遊技盤 13 が回転後爪部材 640 に

10

20

30

40

50

押し出される変位量を抑えることができるので、上下の盤面支持装置 600 に支持される箇所における遊技盤 13 の前後位置のずれを抑えることができる。これにより、遊技盤 13 にかけられる負荷を抑制できる。

【2334】

次いで、図 273 から図 276 を参照して、下側に配置される盤面支持装置 600 と正面枠 14 との関係について説明する。図 273 から図 276 は、図 223 の CXXXVI-CXXXVI 線におけるパチンコ機 8010 の部分断面図である。なお、図 273 から図 139 では、正面枠 14 が簡易な形状で図示されると共に正面枠 14 の閉鎖状態が図示される。

【2335】

また、図 273 では、盤面支持装置 600 の解除状態が、図 274 では、盤面支持装置 600 の固定状態が、図 275 では、盤面支持装置 600 が解除状態から固定状態側へ所定角度（約 25°）回転した状態が、図 276 では、盤面支持装置 600 が固定状態とされる直前の状態が、それぞれ図示されると共に、盤面支持装置 600 に支えられる遊技盤 13 の板厚部分が想像線で図示される。

【2336】

図 273 から図 276 では、盤面支持装置 600 と、正面枠 14 に固定される開閉規制部 159 との関係について説明する。なお、理解を容易とするために、図 273 及び図 137 で断面視された開閉規制部 159 を、図 275 及び図 276 では想像線で図示する。

【2337】

図 273 に示すように、盤面支持装置 600 が解除状態とされる場合、正面枠 14 を閉鎖位置に配置すると（図 273 参照）、開閉規制部 159 と盤面支持装置 600 との干渉は回避されているものの、遊技盤 13 と開閉規制部 159 の上方における操作部背面部材 155 とが干渉する。そのため、盤面支持装置 600 の解除状態においては、遊技盤 13 が外れた状態では正面枠 14 を閉鎖することが許容されるが、遊技盤 13 が配置された状態では、正面枠 14 を閉鎖することが規制される。

【2338】

図 274 に示すように、盤面支持装置 600 が固定状態とされる場合、正面枠 14 を閉鎖位置に配置すると（図 274 参照）、開閉規制部 159 と盤面支持装置 600 との干渉は回避される。加えて、遊技盤 13 が盤面支持装置 600 の解除状態の時の配置に比較して背面側に配置されることにより、遊技盤 13 と開閉規制部 159 の上方における操作部背面部材 155 との干渉が回避される。そのため、盤面支持装置 600 の固定状態においては、遊技盤 13 の有無に関わらず、正面枠 14 を閉鎖することが許容される。

【2339】

図 275 に示すように、盤面支持装置 600 の回転前爪部材 620 が解除状態から固定状態側へ所定角度回転した状態とされる場合、正面枠 14 を閉鎖位置に配置すると（図 138 参照）、開閉規制部 159 と、盤面支持装置 600 の傾斜延設板 633 とが干渉する。

【2340】

また、この状態において、傾斜延設板 633 に対して背面側向きの負荷を与えることで回転前爪部材 620 を回転させようとしても、規制棒 615 の作用により、回転前爪部材 620 の回転方向（図 275 時計回り方向）と規制前爪部材 630 の回転方向（図 275 反時計回り方向）とが逆方向となることにより反力が過大となるので、通常の負荷では困難であることについては上述の通りである（図 271（b）参照）。

【2341】

従って、図 275 に示す盤面支持装置 600 の状態においては、遊技盤 13 の有無に関わらず、正面枠 14 を閉鎖することが規制される。特に、遊技盤 13 が配設された状態においては、遊技盤 13 の正面側下端部と、背面側延設板 621c とが上下方向で当接する虞があることから（図 275 参照）、より正面枠 14 の閉鎖を規制する作用が強くなる。

【2342】

10

20

30

40

50

図 2 7 6 に示すように、盤面支持装置 6 0 0 の回転前爪部材 6 2 0 が固定状態となる直前の状態とされる場合、正面枠 1 4 を閉鎖位置に配置すると（図 2 7 6 参照）、開閉規制部 1 5 9 と、盤面支持装置 6 0 0 の傾斜延設板 6 3 3 とが干渉する。

【2 3 4 3】

また、この状態において、傾斜延設板 6 3 3 に対して背面側向きの負荷を与えることで回転前爪部材 6 2 0 を回転させようとする場合、規制棒 6 1 5 の作用により、回転前爪部材 6 2 0 の回転方向（図 2 7 5 時計回り方向）と規制前爪部材 6 3 0 の回転方向（図 1 3 8 反時計回り方向）とが逆方向となることは無く、通常の負荷で容易に押し込めることについては、上述の通りである（図 2 7 2 （a）参照）。

【2 3 4 4】

従って、図 2 7 6 に示す盤面支持装置 6 0 0 の状態においては、正面枠 1 4 を押し込むことで、開閉規制部 1 5 9 を介して規制前爪部材 6 3 0 を押し込み、盤面支持装置 6 0 0 を固定状態とすることができるので、正面枠 1 4 を閉鎖することが許容される。

【2 3 4 5】

図 2 7 7 は、外枠 1 1 及び内枠 1 2 の分解正面斜視図であり、図 2 7 8 は、外枠 1 1 及び内枠 1 2 の分解背面斜視図である。なお、図 2 7 7 及び図 2 7 8 では、球発射ユニット 1 1 2 a 及び裏バック 9 2 の背面を閉じるカバー部材が内枠 1 2 から分解された状態が図示される。

【2 3 4 6】

球発射ユニット 1 1 2 a の詳細な構造について、図 2 7 9 から図 2 8 5 を参照して説明する。図 2 7 9 （a）は、球発射ユニット 1 1 2 a の正面斜視図であり、図 2 7 9 （b）は、球発射ユニット 1 1 2 a の背面斜視図である。図 2 8 0 （a）及び図 2 8 0 （b）は、球発射ユニット 1 1 2 a の分解正面斜視図である。なお、図 2 8 0 （a）では、カバー部材 7 2 1 が開放された後に分解された状態が図示され、図 2 8 0 （b）では、球受部材 7 3 1 が分解された後に前後反転された状態が図示される。即ち、図 2 8 0 （b）では、球受部材 7 3 1 のみは、背面側が図示される。

【2 3 4 7】

図 2 7 9 及び図 2 8 0 に示すように、球発射ユニット 1 1 2 a は、金属またはダイカストから形成されるベース部材 7 1 0 と、そのベース部材 7 1 0 に組み付けられる樹脂製の基礎部材 7 1 1 の右側辺を中心として、ベース部材 7 1 0 の正面を部分的に被覆する閉鎖状態（図 2 7 9 （a）参照）と、ベース部材 7 1 0 の正面を開放する開放状態（図 2 3 （a）参照）との間で回動可能に軸支持されるカバー部材 7 2 1 を有する球送り装置 7 2 0 と、を主に備える。

【2 3 4 8】

ベース部材 7 1 0 は、カバー部材 7 2 1 を支持する部材であってベース部材 7 1 0 に弾性変形するフック等で係止されベース部材 7 1 0 の正面側に配設されると共に合成樹脂等から形成される基礎部材 7 1 1 と、正面側に配設される発射用ソレノイド 7 0 1 と、その発射用ソレノイド 7 0 1 によって打ち出された球 P 8 を遊技領域へ向けて案内する発射レール 7 3 0 と、球受部材 7 3 1 の姿勢を規制するためにベース部材 7 1 0 から正面側へ一直線上に膨出される膨出部 7 1 6 a の中間位置において正面側へ円筒状に凸設され球受部材 7 3 1 を締結固定するネジが螺入される締結部 7 1 6 と、複数の取付孔 7 1 8 と、複数の位置決め凸部 7 1 9 と、を主に備える。

【2 3 4 9】

基礎部材 7 1 1 は、右隅部において棒状部 7 2 2 が挿通される一対の受部 7 1 2 と、その受部 7 1 2 の左右方向反対側においてフック部 7 2 3 を係止可能に穿設される係止部 7 1 3 と、その係止部 7 1 3 の右側に近接して正面側に凸設される凸設部 7 1 4 と、カバー部材 7 2 1 の閉鎖状態（図 2 7 9 （a）参照）において吸着力発生ソレノイド 7 4 1 と対向配置して凸設される不具合判定凸部 7 1 5 と、を主に備える。

【2 3 5 0】

凸設部 7 1 4 は、カバー部材 7 2 1 の閉鎖状態（図 2 7 9 （a）参照）において切断用

10

20

30

40

50

金属部材 725 の上面側を覆う部分であって、カバー部材 721 の閉鎖状態において球通過開口 724 の左内側面 724c と対向配置されると共に左内側面 724c と平行な平面として形成される対向平面 714a と、その対向平面 714a と左右反対側の面であって、背面側へ向かうほど右方へ傾斜する傾斜面 714b と、を主に備える。

【2351】

不具合判定凸部 715 は、吸着力発生ソレノイド 741 がカバー部材 721 に締結固定される場合には、吸着力発生ソレノイド 741 とは当接しない一方で、吸着力発生ソレノイド 741 の締結が緩んだ状態（カバー部材 721 から浮いた状態）では当接し、カバー部材 721 の回転を規制する凸設高さで形成される。

【2352】

そのため、吸着力発生ソレノイド 741 の締結が緩んだ状態でカバー部材 721 が閉鎖状態とされることを防止することができ、カバー部材 721 を閉鎖状態にできない場合を形成することにより、店員に吸着力発生ソレノイド 741 の締結が緩んでいることに気づかせることができる。従って、球発射ユニット 112a の不具合が発生する前に、未然に修理（吸着力発生ソレノイド 741 をカバー部材 721 に緩みなく締結固定すること）を行うことができる。

【2353】

球送り装置 720 は、基礎部材 711 に回転可能に軸支持されるカバー部材 721 と、そのカバー部材 721 の内部へ進入した球 P8 の流下を規制する規制状態と、球 P8（図 144 参照）の発射レール 730 への流下を許容する許容状態とで状態変化するように制御される切替装置 740 と、を主に備える。

【2354】

カバー部材 721 は、光透過性の樹脂材料から背面側（図 280（a）の姿勢において紙面手前側）が開放されたカップ形状に形成され、基礎部材 711 の受部 712 に遊嵌される一对の棒状部 722 と、その棒状部 722 の左右反対側において鉤状に形成されるフック部 723 と、そのフック部 723 よりも棒状部 722 側へ変位した位置において球 P8（図 281 参照）が通過可能な大きさで前後方向に穿設される球通過開口 724 と、その球通過開口 724 の内側端部における下縁から若干上方へ張り出す位置関係で配設される切断用金属部材 725 と、切替装置 740 の球案内腕部材 742 を軸支する軸棒部 726 と、を主に備える。

【2355】

切替装置 740 は、カバー部材 721 に締結固定される吸着力発生ソレノイド 741 と、一端が軸棒部 726 に遊嵌される合成樹脂製の部材であって、吸着力発生ソレノイド 741 が磁力を発生するか否かにより回転し姿勢が変化する球案内腕部材 742 と、その球案内腕部材 742 の上面に係止される板金部材であって吸着力発生ソレノイド 741 に吸着される金属板 743 と、球案内腕部材 742 の一部であって球通過開口 724 の下方に配置され球通過開口 724 から離れるほど下降傾斜する案内傾斜部 744 と、その案内傾斜部 744 の基部から上方へ球 P8 を収容可能な間隔だけ延設され、延設端が軸棒部 726 と直交する平面に沿って球通過開口 724 側へ張り出される規制張出部 745 と、を主に備える。

【2356】

球通過開口 724 は、球 P8（図 281 参照）を案内可能な通路を形成する開口であって、回動径方向に沿ってフック部 723 から離反する方向に下降傾斜する流下板部 724a と、その流下板部 724a の上方に対向配置され球通過開口 724 の上面から下方にリブ状に延設され、延設先端面が背面側へ向かうにつれて下降傾斜するリブ部 724b と、流下板部 724a の左端部と連設され、面が上下方向に沿って形成される左内側面 724c と、を主に備える。これらの構成により、球通過開口 724 に流入した球 P8 は、背面方向かつ右方へ向けて流下する。

【2357】

カバー部材 721 の閉鎖状態（図 279（a）参照）において、球 P8（図 281 参照

10

20

30

40

50

）が球通過開口 7 2 4 に進入した場合、その球 P 8 は傾斜面 7 1 4 b と当接し、その傾斜面 7 1 4 b の傾斜に沿って右方へ位置ずれしながら背面側へ流下する。そのため、球 P 8 は切断用金属部材 7 2 5 から左右方向に離反する態様で流下するので、切断用金属部材 7 2 5 を球通過開口 7 2 4 の内側に張り出す態様で配置しながらも、球 P 8 と切断用金属部材 7 2 5 とが衝突することを防止することができる。

【2 3 5 8】

発射レール 7 3 0 は、ベース部材 7 1 0 の中間位置から左側に向けて上方に傾斜するように延設されるレール部材である。そのレール部材の下端付近において、球 P 8（図 1 4 4 参照）の直径よりも短い間隔を空けて配置される球受部材 7 3 1 が配設される。

【2 3 5 9】

球受部材 7 3 1 は、発射レール 7 3 0 の延設方向と、長尺とされる方向とを平行とする姿勢に規制されると共にベース部材 7 1 0 に締結固定される長尺板部材であって、長尺方向に沿って長い長孔として形成されると共に締結ネジを通過させるための貫通孔 7 3 1 a と、膨出部 7 1 6 a と同様に一直線（貫通孔 7 3 1 a を通り貫通孔 7 3 1 a の長孔方向を向く直線）状に形成され、膨出部 7 1 6 a の幅よりも若干大きな幅かつ膨出部 7 1 6 a の膨出高さよりも若干大きな溝深さで形成される規制溝 7 3 1 b と、を備える。

【2 3 6 0】

球受部材 7 3 1 をベース部材 7 1 0 に締結固定する際には、貫通孔 7 3 1 a のどの位置を締結部 7 1 6 と合わせて締結固定するかを選択する際に、球受部材 7 3 1 を膨出部 7 1 6 a が膨出される直線に沿ってスライドさせることができ、これにより、球 P 8（図 1 4 4 参照）の待機位置（プランジャ 7 0 2 との離間距離）を調整することができる。従って、球受部材 7 3 1 の位置を調整することにより、球 P 8 の発射強度（操作ハンドル 5 1（図 2 2 3 参照）を同じだけ回転させたときの発射強度）を容易に調整することができる。なお、球受部材 7 3 1 の規制溝 7 3 1 b が膨出部 7 1 6 a にガイドされるので、球受部材 7 3 1 の姿勢を不変とすることができる。

【2 3 6 1】

発射レール 7 3 0 は、金属板を屈曲することにより略 M 字形の断面形状に形成され、略 V 字形の断面形状に形成され左斜め上方に向けて延設される転動板部 7 3 0 a と、転動板部 7 3 0 a の前後辺から垂下される取付板部 7 3 0 b、7 3 0 c とを有し、取付板部 7 3 0 b、7 3 0 c に複数（本実施例では 2 つ）形成された取付孔 7 3 2 に挿通されるネジでベース部材 7 1 0 に取付けられる。

【2 3 6 2】

また、取付板部 7 3 0 b、7 3 0 c の間における長手方向にかけて合成樹脂材から形成されるレールガード 7 3 3 が設けられており、金属製のレールと金属製の遊技球との接触により生じる音や振動等が抑制されている。

【2 3 6 3】

転動板部 7 3 0 a は、略 V 字形の断面形状をなす転動面を有し、球 P 8（図 2 8 3（b）参照）の周面における前後の 2 箇所それぞれ接触して球 P 8 を上方へ案内するように構成される。

【2 3 6 4】

図 2 8 1（a）から図 2 8 1（c）は、球送り装置 7 2 0 による球の送り出し状況を時系列で示す球発射ユニット 1 1 2 a の正面図である。なお、図 2 8 1（a）から図 2 8 1（c）では、理解を容易にするために、カバー部材 7 2 1 の図示が省略される。

【2 3 6 5】

球送り装置 7 2 0 は、図 2 8 1（a）に示すように、切替装置 7 4 0 が規制状態（吸着力発生ソレノイド 7 4 1 への電力の供給が停止され、球案内腕部材 7 4 2 が重力で降りている状態）であるときは、球通過開口 7 2 4 の背面側開放端に対応する位置に規制張出部 7 4 5 が配置され、球通過開口 7 2 4 に進入した遊技球 P 8 に当接して、背面側開放端からの流下が規制される。

【2 3 6 6】

次いで、図 281 (b) に示すように、切替装置 740 が許容状態（吸着力発生ソレノイド 741 へ電力が供給され、球案内腕部材 742 が上昇した状態）に変化されると規制張出部 745 が球の上方へ退避し、球 P8 の流下規制が解除されることにより、球 P8 が案内傾斜部 744 上方に流入する。この状態において、球 P8 は基礎部材 711 の正面側壁と当接することでそれ以上の流下が規制されており、案内傾斜部 744 の上面で滞留する。

【2367】

次いで、図 281 (c) に示すように、再び球案内腕部材 742 が規制状態に復帰することにより、案内傾斜部 744 に乗った球 P8 が基礎部材 711 の正面側壁と当接しない位置まで下降される。これにより、球 P8 は、案内傾斜部 744 の傾斜に従って背面側に誘導され、発射レール 730 に誘導される。

10

【2368】

なお、図 281 (c) における球案内腕部材 742 の状態は、図 281 (a) に図示される状態と同じなので、図 281 (c) に示す状態においても、球通過開口 724 に進入した球の流下が規制される。従って、球を 1 球ずつ、発射レール 730 へ供給することができる。なお、球通過開口 724 に進入する球 P8 は、上皿 17 (図 223 参照) の下流側端部に形成される開口から供給される球であって、上皿 17 に貯留されていた球である。

【2369】

図 282 は、切断用金属部材 725 の正面斜視図である。切断用金属部材 725 は、カバー部材 721 に締結固定される金属製の板部材であって、カバー部材 721 に螺入されるネジが挿通可能に穿設される貫通孔 725a と、流下板部 724a の上面とほぼ沿う上辺を有する下側刃部 725b と、その下側刃部 725b との間に先端が鋭角の切れ込みを形成すると共に、下側刃部 725b の基端側の板と同一の板から延設される上側刃部 725c と、を主に備える。

20

【2370】

上側刃部 725c は、先端が下側刃部 725b よりも背面側へ向けて傾斜し、下辺が流下板部 724a よりも上方へ張り出すように形成される。なお、上側刃部 725c の下辺は基端側（左側）へ向かうほど下降傾斜し、下側刃部 725b の上辺は基端側（左側）へ向かうほど上昇傾斜する。即ち、上側刃部 725c 及び下側刃部 725b は、正面視でテーパー形状を形成する。

30

【2371】

上側刃部 725c と下側刃部 725b との間の切れ込みは、球に固着されたタコ糸などの糸部材を切断するためのものである。次いで、図 283 及び図 284 を参照して、球 P8 に糸 Y8 を固着させて進入させた場合に糸 Y8 がどのような扱いを受けるかについて説明する。

【2372】

図 283 (a) は、球発射ユニット 112a の正面図であり、図 283 (b) は、図 146 (a) の矢印 CXLVIb 方向視における球発射ユニット 112a の部分上面図であり、図 284 (a) は、球発射ユニット 112a の正面図であり、図 284 (b) は、図 147 (a) の状態における糸 Y8 と切断用金属部材 725 との関係を示す、切断用金属部材 725 の正面斜視図であり、図 285 は、球 P8 の発射後における球発射ユニット 112a、内レール 61 及び外レール 62 の部分正面図である。なお、図 283 及び図 147 では、理解を容易とするために、球発射ユニット 112a の一部の構成部材の図示が省略される。

40

【2373】

図 283 (a) 及び図 283 (b) に示すように、発射レール 730 へ誘導された球 P8 は、球受部材 731 の左側下縁部と当接した状態で留まり (図 283 (a) 参照)、この状態から発射用ソレノイド 701 に電流が流され、プランジャ 702 が勢いよく張り出すことにより、球 P8 に発射力が与えられ、球 P8 が発射レール 730 に沿って打ち出さ

50

れる（図 284（a）参照）。

【2374】

ここで、球 P8 に糸 Y8 の一端を固着した状態で球 P8 を打ち出し、球 P8 を遊技領域に入れた状態で、手元に残してあった糸 Y8 の他端を動かし、糸 Y8 を引っ張ったり、緩めたりすることで、球 P8 を入賞口に繰り返し検出させる不正行為が知られている。

【2375】

これに対し、本実施形態では、球 P8 に固着される糸 Y8 を、球 P8 の発射の勢いを利用して切断可能に構成される。詳述すると、球 P8 が発射待機位置に配置された場合（図 146（a）参照）、糸 Y8 は流下板部 724a の上面に、背面側に向かう程右側へ寄せられる姿勢で乗ることになる（図 283（b）参照）。

10

【2376】

この状態で球 P8 が打ち出されると、流下板部 724a の下側を通り発射レール 730 を転動する球 P8 に引っ張られて糸 Y8 が移動するところ、糸 Y8 の中間部分は流下板部 724a の上面に沿って移動するので、糸 Y8 が流下板部 724a の上方に張り出す上側刃部 725c の下側に入り込むことになり、下側刃部 725b 及び上側刃部 725c で形成される切込みに入り込む。

【2377】

糸 Y8 の手前側の端部（他端）は遊技者が把持しているところ、球 P8 に固着されている糸 Y8 の一端に球 P8 の発射に伴う負荷がかけられることで、糸 Y8 には大きな引張力がかけられる。これにより、糸 Y8 が下側刃部 725b 及び上側刃部 725c で形成される切込みに押し付けられることになり、ついには切断される（図 285 参照）。これにより、球 P8 を入賞口に繰り返し検出させる不正行為を防止することができる。

20

【2378】

なお、球 P8 の発射強度が弱い場合、糸 Y8 に十分な引張力が加わらず、糸 Y8 が切断されない虞が考えられるが、その場合には、球 P8 は遊技領域までは到達せず、内レール 61 及び外レール 62 の間を逆流し、ファール球受口部 146 を通過し、ファール球通路部 145 を流下し（図 235 参照）、下皿 50 へ排出される（図 223 参照）。そのため、この状態では、糸 Y8 にいくら負荷を加えても、球 P8 が入賞口を通過することは無いので、球 P8 を入賞口に繰り返し検出させる不正行為が発生することを無くすることができる。

30

【2379】

次いで、図 286 から図 316 を参照して、演出動作ユニット 1000 について説明する。図 286 は、遊技盤 13 の正面図であり、図 287 及び図 288 は、演出動作ユニット 1000 の分解正面斜視図であり、図 289 は、演出動作ユニット 1000 の分解背面斜視図である。なお、図 286 に示す遊技盤 13 は、図 2 に示す遊技盤 13 との比較において、センターフレーム 86 の上枠部から花卉動作装置 800 が視認可能とされることが主な違いであり、その他の構成は、略同一とされる。

【2380】

上記センターフレーム 86 の上枠部には、図 287 から図 289 に示す演出動作ユニット 1000 が配設されている。演出動作ユニット 1000 は、花卉動作装置 800、側方基材 1000S、基板カバー 1000C、背面板 1100 及びその背面板 1100 に配設される進退動作ユニット 900 等を有して構成されている。

40

【2381】

進退動作ユニット 900 は、駆動モータ 921 の駆動力により花卉動作装置 800 を上下に昇降動作（進退動作、即ち、第 3 図柄表示装置 81 の表示領域の内方へ向けて進出する動作と、第 3 図柄表示装置 81 の表示領域の外方へ向けて退避する動作との少なくとも一方を含む動作）させることに関わる複数の可動部材から構成され、一方の端部に花卉動作装置 800 が連結され、他方の端部が背面板 1100 に軸支されると共にアームギア 924 を介して駆動モータ 921 の駆動力が伝達されることで回動動作する駆動側アーム部材 910 と、その駆動側アーム部材 910 を駆動させる駆動力を発生する駆動モータ 92

50

1 と、その駆動モータ 9 2 1 の駆動力を駆動側アーム部材 9 1 0 に伝達する複数のギアから構成される伝達手段 9 2 0 と、駆動側アーム部材 9 1 0 の回動動作と連動して左右方向にスライド動作する薄板状のスライド板 9 3 0 と、そのスライド板 9 3 0 のスライド動作と連動して回動する薄板状の第 2 演出部材 9 4 0 と、駆動側アーム部材 9 1 0 の左右反対側において、背面板 1 1 0 0 及び花卉動作装置 8 0 0 を連結する長尺板状の従動側アーム部材 9 5 0 と、を主に備える。

【2 3 8 2】

次いで、花卉動作装置 8 0 0 の構造について説明する。図 2 9 0 は、花卉動作装置 8 0 0 の正面図であり、図 2 9 1 は、図 2 9 0 の C L I V - C L I V 線における花卉動作装置 8 0 0 の断面図である。なお、図 2 9 1 では、支持基材 8 0 1 が想像線で模式的に図示される。

10

【2 3 8 3】

花卉動作装置 8 0 0 は、支持基材 8 0 1 に、花卉 8 0 2 等の部材が支持されて構成されている。支持基材 8 0 1 は、図 2 8 9 にも示すように、花卉 8 0 2 等の背面側に配置され、全体形状は他の部材に隠れて図に表れていないが、樹脂材料から形成され、略矩形の板状部と、その板状部の背面に配設される基板とを備える。

【2 3 8 4】

支持基材 8 0 1 の中央本体部における上端部右寄りの位置には中央モータ 8 0 4 が後側から固定され、その中央モータ 8 0 4 の駆動軸が、支持基材 8 0 1 に形成される小幅の間隙部を通して前側に突出し、その先端に後述の第 1 ギア 8 0 4 G (図 2 9 3 参照) が固定されている。

20

【2 3 8 5】

支持基材 8 0 1 の中央本体部における中央モータ 8 0 4 のやや左下方の位置には開口 8 0 1 P が穿設され、その開口 8 0 1 P の右方に配設され、後方へ一對の円筒状に延出し、内部に挿入穴を有し、先端部に螺子挿通孔を有する螺子挿通部 8 0 1 S が一体的に形成されている。螺子挿通部 8 0 1 S の周囲には、後述する遊嵌装置 8 8 0 の検出用円弧板 8 8 0 d が通過可能なドーナツ状に正面側から背面側へ凹設されるドーナツ状凹設部 8 0 1 D (図 2 8 9 参照) が形成される。

【2 3 8 6】

中央モータ 8 0 4 が固定される支持基材 8 0 1 (図 2 8 9 参照) の、中央モータ 8 0 4 の下方には、オイルダンパ 8 0 5 が前側から固定されている (図 2 9 3 参照)。

30

【2 3 8 7】

支持基材 8 0 1 の前側には、中央部の縦長の概略長円状の領域を開放しつつその周縁領域を前方から覆うように、装飾部材 8 0 7 が配置固定されている。その装飾部材 8 0 7 は、上端部領域を構成する横長の上側部と、該上側部以下の領域を構成する概略 U 字形状の下側部とから分割構成されている。

【2 3 8 8】

本実施形態では、支持基材 8 0 1 は全体として上下にやや長く延びる形状となっているが、花卉動作装置 8 0 0 が後述するように上下に移動可能に配設されるものであるため、支持基材 8 0 1 が左右に長い形状に成形されるよりも上下に長い形状に成形されるほうが、動作スペースを少なくできる。

40

【2 3 8 9】

このとき、中央モータ 8 0 4 およびオイルダンパ 8 0 5 はそれぞれ、後述するように開口 8 0 1 P の位置に重ねるように同心に配置される第 2 ギア 8 3 0 G 及び第 3 ギア 8 1 0 G に連動連結 (リンク) されるため、それぞれ第 2 ギア 8 3 0 G 及び第 3 ギア 8 1 0 G の外周であって互いに干渉しない位置であれば任意の位置に配置することができるが、本実施形態では、第 2 ギア 8 3 0 G 及び第 3 ギア 8 1 0 G を介してそれぞれ右方に配置される (図 2 9 3 参照)。

【2 3 9 0】

これにより、図 2 9 1 に示すように、正面側に若干傾倒する姿勢で支持される花卉動作

50

装置 800 の右半分に重量を集めることで、逆側の左半分が下方に垂れることを防止することができる。そのため、支持基材 801 と、その支持基材 801 の左半分に連結される駆動側アーム部材 910（図 289 参照）との間隔が開くことを防止することができ、駆動側アーム部材 910 を介して支持基材 801 に適切に駆動力を伝達することができる。

【2391】

図 292 は、花卉動作装置 800 の分解正面斜視図であり、図 293 は、花卉動作装置 800 の分解背面斜視図である。なお、図 292 及び図 293 では、理解を容易とするために、支持基材 801 の図示が省略される。

【2392】

花卉 802 は、図 292 及び図 293 に示すように、全体として開花状態のハイビスカスの花を構成する、互いに分離した 5 枚の花弁のうちの 1 枚の形状をそれぞれ模して成形された樹脂製の部材として形成され、背面側に板状の平板部材 803 を備える。

【2393】

図 294（a）は、花卉 802、平板部材 803 及びスライド部材 820 の分解正面斜視図であり、図 294（b）は、花卉 802、平板部材 803 及びスライド部材 820 の分解背面斜視図である。

【2394】

花卉 802 のそれぞれは、配置状態で径方向に延びる略円弧形状の正面形状を有し、中心から外周へかけて、前方へ緩やかに膨出するように湾曲する形状となっている（図 154 参照）。

【2395】

花卉 802 の表面には多数の皺を含む不規則な凹凸が形成され、周縁も正面視不定形に凹凸する形状となっている。5 枚の花弁 802 は互いに厳密には同一形状とはなっておらず、凹凸等に僅かな相違があるが、おおよそ同様の形状に成形されている。花卉 802 の大部分は、特定色（赤色）を有するがほぼ透明に近く、外周縁部は、内側領域との間に特に境界を形成することなく、上記特定色（赤色）が濃くなるように着色がなされている。

【2396】

各花卉 802 は、各花卉 802 の後側面における外周近傍と、径方向中央部との 2箇所 にそれぞれ、後方へ円筒状に延出し内部に螺子穴を有する螺入部 802S が一体的に形成されている。

【2397】

花卉 802 は、平板部材 803 に締結固定される位置から先端丸形状側（正面視反時計回り側、図 294（a）紙面右側）に配置される後側部 802a よりも、その後側部 802a から先端鋭利形状側（正面視時計回り側、図 294（a）紙面左側）に配置される前側部 802bの方が、正面側に配置される。換言すれば、前側部 802bの方が、後側部 802a よりも、遊嵌装置 880 の背面カバー 886 に近接配置される。

【2398】

各花卉 802 の前側部 802b は一方に隣接する花卉 802 の後側部 802a の前側に重ねられ、後側部 802a は他方に隣接する花卉 802 の前側部 802b の後側に重ねられ、こうして 5 枚の花弁 802 が内周側の先端を同一中心にむけて集結するように配置されている。

【2399】

花卉 802 は、後側部 802a と前側部 802b とが前後で位置ずれする形状とされることで、集結位置（図 311 及び図 312 参照）において後側部 802a と前側部 802b とを前後で重ね合わせる位置関係とすることができるので、集結位置と、全開位置（図 178 及び図 316 参照）とにおける花卉 802 全体での形状の差（大きさの差）を顕著にすることができる。

【2400】

5 個の花弁 802 は、配置状態で全体として、中心部に円状の開口部 S1 を有する円板形状（ドーナツ形状）の後側面を有する（図 292 参照）。

10

20

30

40

50

【2401】

平板部材803は、図292、図293及び図294に示すように、上記5枚の花弁802にそれぞれ固定される、互いに分離した長尺板状の樹脂製の部材となっている。

【2402】

平板部材803のそれぞれは、配置状態で中心から外周側へ概略長方形に延設される正面形状を有し、さらにその外周縁部が前方へ延出する形状となっている。

【2403】

また、配置状態にある平板部材803の後側面における開口部S1の近傍（内周近傍）には、後方へ円筒状に延出し内部に螺子穴を有する一対の螺入部803Sが、周方向（平板部材803の短手方向）に離れた位置に一体的に形成されている。

10

【2404】

螺入部803Sは、各平板部材803の周方向（短手方向）の両側壁にほぼ面位置とされる配置で形成され、さらに、この平板部材803の両側壁に沿う部分に、一対の螺入部803Sを結ぶ直線に対し垂直であって平板部材803の後側面よりも後方へ矩形状に延出するスライドリブ803aが、螺入部803Sの周面に外接する面方向に沿って両側へ延出するように、螺入部803Sの周壁と一体的に形成されている。

【2405】

図294（b）に示すように、各平板部材803の後側面には、上記花弁802の螺入部802Sに対応する2箇所それぞれ、内部に螺子挿通孔を有し、正面側で花弁802の螺入部802Sが位置決めされる挿入穴を有する螺子挿通部803Hが一体的に形成されている。

20

【2406】

各平板部材803の螺子挿通部803Hにはそれぞれ、対応する花弁802の螺入部802Sが前方から当接されて、後側からネジが螺入され、これにより各平板部材803が対応する花弁802にそれぞれ固定される。

【2407】

図295は、スリット部材810の正面図であり、図296は、スリット部材810の正面斜視図である。なお、図295及び図296の説明では、図292及び図293を適宜参照する。平板部材803の後側には、図292及び図293に示すように、スリット部材810が配置される。

30

【2408】

スリット部材810は、図295に示すように、同様の5つの形状部分が円環状に連続する正面形状を有する樹脂製の板状部材となっており、中央部には円状開口811が穿設され、図296に示すように、その円状開口811の周縁から前後両方向に概略円筒状の前側周壁部812及び後側周壁部813（図293参照）が延出している。

【2409】

図293に戻って説明する。後側周壁部813には、周方向に等間隔をおいた5箇所の内、隣り合う2箇所と、その2箇所を除く3箇所の内の真ん中の1箇所とにそれぞれ、前後に円筒状に延び内部に螺子穴を有する螺入部813Sが一体的に形成され、且つ、上述の5箇所の内、螺入部813Sが形成されなかった箇所の先端縁から、位置決めボス813aが延出される。それら螺入部813S及び位置決めボス813aに対応する5箇所で、後側周壁部813が外径方向に膨出するように構成される。この膨出部分の目的の一つとして、摺動摩擦を抑えることがあるが、詳細については後述する。

40

【2410】

スリット部材810は、図295に示すように、中央スリット814及び両側スリット815を備える。中央スリット814はそれぞれ、円状開口811よりやや外側の位置からさらに外側へ直線状に延びるように形成されている。ただし、円状開口811の中心から外側へ向かう方向、すなわち円状開口811の径方向D11に対し、中央スリット814は正面視反時計回り方向に角度 $\theta 11$ （本パチンコ機8010では約 15° ）だけ傾斜した方向D12に沿って延びている。

50

【2411】

両側スリット815は、中央スリット814の両側に若干の間隔をおいて平行に延びるように形成されている。

【2412】

このように中央スリット814及びその両側の両側スリット815の3本のスリットよりなる組が、周方向に5箇所、互いに等間隔（72°間隔）で形成されている。なお、中央スリット814及び両側スリット815の各端部は正面視丸状（半円状）に形成されても良いし、矩形状に形成されても良い。

【2413】

本実施形態では、これら3本のスリットよりなる組において最外側に位置する両側スリット815の外側縁の一端、即ち3本のスリットにおける4隅部の内、小径側の2隅部は、両側スリット815の延長方向に概ね矩形状をなしてやや延出する（矩形状の切れ目が入る）形状となっている。この矩形状の延出部（切れ目）は、平板部材803におけるスライドリブ803aを嵌入させるためのものである。

【2414】

スリット部材810は、中央スリット814及び両側スリット815が形成される平板の側端部に連結され、中央スリット814及び両側スリット815の外周側端部よりも小さな外径で形成されると共に、外径が円状開口811の中心と中心が一致する円弧形状で形成される円弧板816を備える。

【2415】

これにより、円弧板816により、中央スリット814及び両側スリット815が形成される平板の剛性が増強されている。従って、中央スリット814及び両側スリット815が形成される平板が周方向や軸方向に変形することを抑制することができる。

【2416】

また、上述の通り、図295に示すように中央スリット814及び両側スリット815よりなる組が、それぞれ円状開口811の径方向D11に対して傾斜した方向D12に沿って延びているので、その分、5組の中央スリット814及び両側スリット815が内側へ寄り合うようにして、より密に配置形成されており、これによってもスリット部材810の外形がコンパクト化されている。

【2417】

換言すれば、仮に5組の中央スリット814及び両側スリット815が円状開口811の径方向D11に対して傾斜せずにこの径方向D11に沿って放射状に延びるように配置形成されたとした場合よりも、上述の通り傾斜した方向D12に沿って延びるように配置形成された場合のほうが、5組の中央スリット814及び両側スリット815をより密にレイアウトすることができ、その分、スリット部材810の外周形状をより小さくすることができる。

【2418】

中央スリット814及び両側スリット815には、図292および図293に示すように、スリット部材810の後側から、スライド部材820が配置される。スライド部材820は、図294に示すように、長尺板状の正面形状を有する樹脂製の部材であって、スライド部材820の両端部において厚みが小とされ先端部が正面視半円形状に成形される延出部と、その延出部の間の位置において演出部よりも厚みが大きく膨出される中央部と、延出部に穿設される螺子挿通孔821と、スライド部材820の中央から正面側に凸設され組立状態において中央スリット814に挿通される案内ピン822と、スライド部材820の中央から背面側へ突出する態様で前後に貫通させるようにして固定されるスライドピン823と、を備える。

【2419】

スライド部材820は、図292及び図293に示すように、スリット部材820における中央スリット814及び両側スリット815の3本のスリットの延設方向と長尺方向を直角に交差させる姿勢で、中央スリット814及び両側スリット815に渡るように配

10

20

30

40

50

置される。

【2420】

一方、スリット部材810における中央スリット814及び両側スリット815には、平板部材803の螺入部803Sが前側から嵌入される。十分に嵌入した状態では、平板部材803の螺入部803Sはスリット部材810の後側面よりごく僅かに後方へ突出する。この状態で、スライド部材820の両側の螺子挿通孔821にそれぞれ後側から座金付ネジ（ワッシャヘッドネジ）824が挿通され、平板部材803の螺入部803Sに螺入されて固定される。

【2421】

これにより、スライド部材820が、間にスリット部材810を介在させて平板部材803の後側に固定される。このとき、スライド部材820の案内ピン822がスリット部材810における中央スリット814に殆ど隙間なく挿入され、平板部材803のスライドリブ803aが、スリット部材810における両側スリット815の対応する外側縁に沿って殆ど隙間なく挿入される。

【2422】

これにより、平板部材803がスリット部材810における中央スリット814及び両側スリット815にスライド自在に保持され、このとき、平板部材803が、案内ピン822を中心に回ることなく一定の外側方向を向いた体勢でスライド移動するように、スライドリブ803aにより規制される。

【2423】

図297は、スライド部材820及び中央モータ804の正面斜視図であり、図298(a)及び図298(b)は、スライド部材820及び中央モータ804の背面斜視図である。なお、図298(a)では、第4ギア880Gの図示が省略される。なお、図160及び図298の説明では、図292及び図293を適宜参照する。

【2424】

上述のように平板部材803がスライド自在に取り付けられたスリット部材810には、さらに後側から回転板830が配置される。回転板830は、図297及び図298に示すように、中央に円状の枢支開口831を有する樹脂製の円板となっている。

【2425】

回転板830は、図297に示すように、前面側において、枢支開口831の周縁から周壁が前方へ延出し、その周壁の周りに形成されるガイドレール832を備える。

【2426】

ガイドレール832は、回転板830の前側面から周壁が前方へ延出し、この周壁が、回転板830の面方向に沿って、正面視細長のループ状に閉じるように延びる形状となるように、回転板830に一体的に形成されている。

【2427】

ガイドレール832の周壁の延出高さは枢支開口831の周縁における周壁の延出高さと同じとなっている。ガイドレール832の内側の幅は、遊び程度の僅かな隙間をもってスライドピン823を挿入し得る程度となっている。ガイドレール832の周壁の延出端における稜角部は角落ちするように形成されている。

【2428】

ガイドレール832は、枢支開口831の周縁における周壁の外側に接する位置から、枢支開口831の接線と法線との略中間の方向に沿って正面視時計回り方向側へ延び出し、この後、この中間の方向よりも、さらに正面視時計回り方向側へ向けて弧状に湾曲しながら、回転板830の外周近傍の位置まで延びている（図312(a)参照）。

【2429】

ガイドレール832における枢支開口831側端部、すなわち中心側端部において枢支開口831の周縁部に外接する部分の周壁は、枢支開口831の周縁における周壁と一体的に連続するように形成され、その前端部は枢支開口831の周縁における周壁の前端部よりの正面側に張り出している。

10

20

30

40

50

【2430】

枢支開口831の周縁における周壁の周りには、上述と同様にしてあと4本のガイドレール832が形成され、全体として5本のガイドレール832が、等間隔をおいて、枢支開口831の周りから外側へ渦巻き状に広がるように延びている。

【2431】

回転板830の後側面においては、図298に示すように、枢支開口831の周縁から周壁状に後方へ延出し、その外周に歯を有する第2ギア830Gが一体的に形成されている。第2ギア830Gは、前記第1ギア804Gに噛み合うように配置され、中央モータ804により回転駆動される。

【2432】

回転板830は、図291に示すように枢支開口831をスリット部材810の後側周壁部813に外嵌するようにして取り付けられる。このとき、前記スライド部材820から後方へ突出している5本のスライドピン823の後端部を、それぞれ5本のガイドレール832に挿入する（図311（c）参照）。

【2433】

スリット部材810における後側周壁部813の外周面は前述の通り5箇所で局部的に膨出しているので、回転板830の枢支開口831の内周面に対して面的にではなく線的に接触し、これにより回転板830の枢支開口831がスリット部材810の後側周壁部813に摩擦抵抗の少ない状態で外嵌されて回転板830がスムーズに回転自在に枢支される。

【2434】

第2ギア830Gの後側にはさらに、図298（a）に示すように、第2ギア830Gよりやや小径で枢支開口831より大径の第3ギア810Gが同心となるように配置固定され、オイルダンパ805のダンパギア805Gに噛み合うように配置される。

【2435】

第3ギア810Gの中央には、円状の枢支開口810aが穿設され、その枢支開口810aの周囲には、前記スリット部材810（図293参照）の後側周壁部813における3箇所の螺入部813Sに対応する位置に螺子挿通孔810bが、2箇所の位置決めボス813aに対応する位置に位置決め孔810cが、それぞれが穿設されている。

【2436】

第3ギア810Gは、前記スリット部材810の後側周壁部813に外嵌された第2ギア830Gの後側に重ねるようにして配置され、スリット部材810の後側周壁部813に対し、位置決めボス813a（図293参照）を位置決め孔810cに挿入することにより位置決めし、螺子挿通孔810bを通してネジ（図示せず）を螺入部813S（図156参照）に螺入することにより固定される。

【2437】

これにより、スリット部材810が第3ギア810Gを介してオイルダンパ805のダンパギア805Gに連動連結（リンク）されてオイルダンパ805により制動されるとともに、第3ギア810Gが抜け止めとなって回転板830がスリット部材810の後側周壁部813に離脱しないように保持される。

【2438】

図292及び図293に示すように、スリット部材810の前側からは、中央軸回転装置850が配置される。中央軸回転装置850は、支持基材801に締結固定される（図154参照）中央軸部材851と、その中央軸部材851を中心に回転可能に遊嵌される遊嵌装置880と、を主に備える。

【2439】

図299は、中央軸回転装置850及び遊嵌装置880の分解正面斜視図であり、図163は、中央軸回転装置850及び遊嵌装置880の分解背面斜視図である。

【2440】

図299及び図300に示すように、中央軸部材851は、円筒の周壁の一部が軸方向

10

20

30

40

50

に沿って切り取られた不完全な円筒状に形成される軸部 8 5 2 と、その軸部 8 5 2 の前側端に拡径するように円板状に形成されるフランジ 8 5 5 と、を備え、軸部 8 5 2 及びフランジ 8 5 5 が一体的に形成される。

【2 4 4 1】

フランジ 8 5 5 の中央部は軸部 8 5 2 の内部と連通して円状に開口し、これにより軸部 8 5 2 の内部を前後に貫通する内腔部 8 5 6 が形成されている。フランジ 8 5 5 の前側面における内腔部 8 5 6 の周囲には、内腔部 8 5 6 を挟んだ左右 2 箇所、内部に螺子穴を有する前側螺入部 8 5 7 と、その前側螺入部 8 5 7 から内腔部 8 5 6 側へずれた位置において座グリを有する形状で背面側へ向けて穿設される保持部 8 5 8 と、円柱状に前方へやや短く延出する 2 つの支持突起 8 5 9 とがそれぞれ一体的に形成されている。前側螺入部 8 5 7 の正面側先端と、支持突起 8 5 9 の基部とは、同一の延出高さを有している。

10

【2 4 4 2】

内腔部 8 5 6 の内周面には、対向する 2 箇所に並行するように軸部 8 5 2 の軸方向に沿って円柱状に延び、軸部 8 5 2 の後側端よりさらに後方まで延出し、内部に螺子穴を有する後側螺入部 8 5 3 が一体的に形成されている。また、軸部 8 5 2 の周壁の後側端において両後側螺入部 8 5 3 から等距離にある位置には、後側位置決めボス 8 5 4 が後方へ突出するように一体的に形成されている。

【2 4 4 3】

図 2 9 9 及び図 3 0 0 に示すように、中央軸部材 8 5 1 の前側には、LED 基板 8 6 1 が配置される。LED 基板 8 6 1 は、中央軸部材 8 5 1 のフランジ 8 5 5 より若干小径の略円板状の基板となっている。

20

【2 4 4 4】

LED 基板 8 6 1 には、中央軸部材 8 5 1 の前側螺入部 8 5 7 および前側位置決めボス 8 5 4 に対応する位置に、螺子挿通孔 8 6 2 及び位置決め孔 8 6 3 がそれぞれ形成されている。

【2 4 4 5】

中央軸部材 8 5 1 の前側位置決めボス 8 5 4 を LED 基板 8 6 1 の位置決め孔 8 6 3 に挿入して位置決めし、LED 基板 8 6 1 の螺子挿通孔 8 6 2 を通してネジを中央軸部材 8 5 1 の前側螺入部 8 5 7 に螺入することにより、中央軸部材 8 5 1 のフランジ 8 5 5 の前側を覆うように LED 基板 8 6 1 が固定される。

30

【2 4 4 6】

また、LED 基板 8 6 1 には、中央軸部材 8 5 1 の保持部 8 5 8 と対応する位置に、中心装飾部材 8 6 8 の螺入部 8 6 9 を内嵌可能な大きさで挿通孔 8 6 4 が穿設される。

【2 4 4 7】

LED 基板 8 6 1 の前側面には、図 2 9 9 に示すように、中央の 1 箇所と、この 1 箇所の周囲に多重（2 重）に拡がる同心円上に等間隔をおいて並ぶ多数箇所とに、前向き LED 8 6 5 がそれぞれ配置固定され、前方へ向けて発光するようになっている。

【2 4 4 8】

LED 基板 8 6 1 の前側面および後側面における外周縁近傍には、周方向に等間隔をおいて並ぶ多数箇所に、横向き LED 8 6 6 が配置固定され、LED 基板 8 6 1 の径方向に沿って外側へ向けて発光するようになっている。なお、LED 基板 8 6 1 の前側面における横向き LED 8 6 6 は、前向き LED 8 6 5 と同心円状に交互に配設される。LED 基板 8 6 1 の後側面には、コネクタ接続部 8 6 7 が後方へ向けて配置固定されている。

40

【2 4 4 9】

LED 基板 8 6 1 の前側には、中心装飾部材 8 6 8 が配置される。中心装飾部材 8 6 8 は、特定色（黄色）を有するがほぼ透明に近い樹脂材料から形成され、長尺板状の土台から背面側に円柱状に延設され、中央部にネジを螺入可能な螺子穴が形成される一対の螺入部 8 6 9 を備える。

【2 4 5 0】

螺入部 8 6 9 は、LED 基板 8 6 1 の挿通孔 8 6 4 と対応する位置に配置される。LED

50

D基板861を挟んでフランジ855の保持部858にLED基板861の挿通孔864を通過した螺入部869が正面側から当接され、螺入部869にフランジ855の背面側からネジが螺入されることにより、中心装飾部材868がフランジ855に締結固定される。これにより、中心装飾部材868はLED基板861の抜け止めとして機能する。

【2451】

遊嵌装置880は、中央軸部材851の軸部852の外周直径よりも若干大きな内径の内周面を有するフランジ付きの円筒形状から形成される小径円筒部材881と、その小径円筒部材881と同軸で配置されると共にスリット部材810の前側周壁部812の内径よりも若干小さな外径の外周面を有するフランジ付きの円筒形状から形成される大径円筒部材882と、それら小径円筒部材881及び大径円筒部材882に挟まれるフランジ付きの円筒形状の部材であって小径円筒部材881及び大径円筒部材882と互いに回転可能に遊嵌される本体円筒部材883と、を主に備える。

10

【2452】

本体円筒部材883は、円筒部分の周方向に等間隔をおいた4箇所の内、一つ飛ばしの2箇所にそれぞれ、前後に円筒状に延び内部に螺子穴を有する螺入部883Sが一体的に形成され、且つ、上述の4箇所の内、螺入部883Sが形成されなかった箇所の先端縁から、位置決めボス883aが延出される。

【2453】

それら螺入部883S及び位置決めボス883aに対応する4箇所で、本体円筒部材883が外径方向に膨出するように構成される。加えて、本体円筒部材883には、対応する4箇所の周方向の中間の位置で、螺入部883S及び位置決めボス883aと同様の突出長さで外径方向にリブ状に突出されると共に軸方向にわたって延設される摺動リブ883bが形成される。

20

【2454】

本体円筒部材883のフランジ部分には、LED基板861の外形よりも大きな外形から形成され、組立状態（図286参照）においてLED基板861を正面側から覆う装飾部材884と、その装飾部材884が外径付近で締結固定され、その締結部分よりも外周側が正面側へ立ち上がる底の抜けたカップ形状を構成すると共に本体円筒部材883のフランジ部分に背面側から当接し、締結固定される背面カバー886と、が配設される。

【2455】

背面カバー886は、表裏の面に全体的にメッキ（本パチンコ機8010では黄色）が施され、これにより側面が鏡面状となっている。そのため、例えば、LED基板861の背側に配設される横向きLED866の光を外周付近で反射することで、発光演出を行うことができる。

30

【2456】

装飾部材884は、LED基板861に配設されるLED865、866から光が照射されることにより発光演出を行う部材であって、ハイビスカスの花の形状を構成し、特定色（赤色）で光透過性を有する樹脂材料から形成される正面側板部と、その背面側において周壁が背面側に立ち上がる円板形状を構成し、無色で光透過性を有する樹脂材料から形成される背面側板部と、を備え、中央部分に中心装飾部材868を挿通可能な大きさと開口部885が穿設される。

40

【2457】

このように構成される本体円筒部材883は、中央軸部材851に対して相対回転可能とされる。遊嵌装置880は、第3ギア810Gの後側に配置される第4ギア880Gに締結固定される（図293参照）。

【2458】

第3ギア810Gの後側には、図298（a）に示すように、第3ギア810Gよりやや小径で枢支開口831より大径の第4ギア880Gが同心となるように配置固定され、支持基材801に回転可能に軸支され互いに噛み合う一対の中間ギア808と歯合される。

50

【2459】

中間ギア808は、一方のギアが第3ギア810Gと歯合し、その一方のギアと噛み合う他方のギアが、第4ギア880Gと歯合する。即ち、第4ギア880Gは、中間ギア808を介して第3ギア810Gと逆方向に回転する。

【2460】

第4ギア880Gの中央には、円状の枢支開口880aが穿設され、その枢支開口880aの周囲には、本体円筒部材883の2箇所の螺入部883Sに対応する位置に螺子挿通孔880bが、2箇所の位置決めボス883aに対応する位置に位置決め孔880cが、それぞれが穿設されている。

【2461】

第4ギア880Gは、中央軸回転装置850の本体円筒部材883に外嵌された第3ギア810Gの後側に重ねるようにして配置され、遊嵌装置880の本体円筒部材883に対し、位置決めボス883a（図300参照）を位置決め孔880cに挿入することにより位置決めし、螺子挿通孔880bを通してネジ（図示せず）を螺入部883S（図163参照）に螺入することにより固定される。

【2462】

これにより、遊嵌装置880が第3ギア810Gを介してオイルダンパ805のダンパギア805Gに連動連結（リンク）されてオイルダンパ805により制動されるとともに、第4ギア880Gが抜け止めとなって、スリット部材810が遊嵌装置880の本体円筒部材883に離脱しないように保持される。

【2463】

第4ギア880Gは、ネジ挿通孔880b及び位置決め孔880cよりも外周側において回転軸を中心とした円弧状に背面側へ延設される検出用円弧板880dを備える。検出用円弧板880dは、同一形状の板が、周方向に等間隔で5箇所に配置される。

【2464】

検出用円弧板880dは、組立状態（図291参照）において、ドーナツ状凹設部801D（図289参照）に収容され、ドーナツ状凹設部801Dを通過する部材を検出可能に配設されるフォトプラ方式の検出センサ801Cにより、検出される。即ち、本実施形態では、第4ギア880Gがどの姿勢から回転を開始したとしても、検出用円弧板880dの配置間隔（中心角度72°）に対応した回転角度を検出可能とされる（最小角度72°の検出を行うことができ、72°以上の回転を検出により確保することができる）。

【2465】

中央軸回転装置850の組み付けについて説明する。LED基板861が配置固定された中央軸部材851の軸部852及び遊嵌装置880の本体円筒部材883は、スリット部材810の円状開口811に前側から挿入される。中央軸部材851の軸部852及び遊嵌装置880の本体円筒部材883が十分に挿入されると、それぞれの後端が第3ギア810Gの枢支開口810aから僅かに後方へ突出する。

【2466】

軸部852の後端からさらに後方へ突出する後側位置決めボス854を支持基材801（図289参照）における位置決め切欠（図示せず）に挿入して位置決めし、同じく軸部852の後端からさらに後方へ突出する後側螺入部853を前記支持基材801における螺子挿通部801Sの挿入穴に挿入してネジ固定することにより、中央軸部材851が支持基材801に固定される。

【2467】

このとき、LED基板861のコネクタ接続部867には配線が接続され、その配線は中央軸部材851の内腔部856および支持基材801の開口801Pを通して後方へ導出される（図示せず）。

【2468】

以上の取付構造により、中央軸部材851の軸部852が支持基材801に対し前方へ突出するように固定され、図291にも示すように遊嵌装置880の本体円筒部材883

10

20

30

40

50

にスリット部材 8 1 0 の後側周壁部 8 1 3 が外嵌し、大径円筒部材 8 8 2 に前側周壁部 8 1 2 が外嵌するようにして取り付けられる。

【2 4 6 9】

このとき、本体円筒部材 8 8 3 の外周面は周方向に沿って 8 箇所、螺入部 8 8 3 S、位置決めボス 8 8 3 a 及び摺動リブ 8 8 3 b により局部的に膨出しているので、スリット部材 8 1 0 の後側周壁部 8 1 3 の内周面に対して面的ではなく線的に接触し、これによりスリット部材 8 1 0 の後側周壁部 8 1 3 が本体円筒部材 8 8 3 に摩擦抵抗の少ない状態で外嵌されてスリット部材 8 1 0 がスムーズに回転自在に枢支される。

【2 4 7 0】

図 3 0 1 は、花卉動作装置 8 0 0、駆動側アーム部材 9 1 0 及び従動側アーム部材 9 5 0 の背面斜視図であり、図 3 0 2 は、背面板 1 1 0 0 の正面斜視図である。花卉動作装置 8 0 0 は、駆動側アーム部材 9 1 0 から上下方向の負荷を与えられることにより、上下に昇降動作（進退動作）する。なお、図 3 0 1 以降の説明においては、図 2 8 7 から図 1 5 2 を適宜参照する。

【2 4 7 1】

背面板 1 1 0 0 は、遊技盤 1 3 の背面に締結固定される背面ケース 2 0 0（図 2 2 5 参照）の内側の最深部に締結固定される横に長尺矩形の部材であって、正面視左下隅部において正面側に円柱状に突出される支持柱 1 1 1 0 と、その支持柱 1 1 1 0 の上方において複数のギアが正面側から収容可能に凹設されるギア収容部 1 1 2 0 と、左右中央位置において上下方向に一直線上に配置されるレール固定部 1 1 3 0 と、そのレール固定部 1 1 3 0 を挟んで支持柱 1 1 1 0 の左右反対側においてレール固定部 1 1 3 0 に近接するほど下降傾斜する長孔として穿設される支持長孔 1 1 4 0 と、を主に備える。

【2 4 7 2】

支持柱 1 1 1 0 は、駆動側アーム部材 9 1 0 を回動可能に軸支する円柱部分であって、その正面側端部における外周付近において、左右一対に配置される穴であってネジを螺入可能に形成される螺入部 1 1 1 1 と、その螺入部 1 1 1 1 の先端縁と同一面において上下一対で正面側に延出される位置決めボス 1 1 1 2 と、を備える。

【2 4 7 3】

駆動側アーム部材 9 1 0 は、図 3 0 1 に示すように、背面視くの字に屈曲した長尺棒状の本体部材から構成され、一方の端部において前後方向に円状に穿設されると共に支持柱 1 1 1 0 に回転可能に軸支される回動軸孔 9 1 1 と、長尺の本体部材において一方の端部寄りの位置において正面側に段付きの円柱状に凸設される連結凸部 9 1 2 と、長尺の本体部材の屈曲点から回動軸孔 9 1 1 側へ直線的な長孔状に穿設される伝達長孔 9 1 3 と、長尺の本体部材の他方の端部において花卉動作装置 8 0 0 を支持する支持部 9 1 4 と、を主に備える。

【2 4 7 4】

駆動側アーム部材 9 1 0 は、伝達長孔 9 1 3 に内嵌される内嵌凸部 9 2 5 と、検出センサ 1 1 6 2 に検出される位置まで径外方向に張り出すフランジ部 9 2 6 と、を備えるアームギア 9 2 4 の回転と連動して支持柱 1 1 1 0 を軸に回動する。

【2 4 7 5】

ギア収容部 1 1 2 0 は、伝達手段 9 2 0 のギアが収容される凹設部であって、若干交差しながら連設される 3 つの円状凹部から構成され、左端側に配置されモータギア 9 2 2 が収容される第 1 収容部 1 1 2 1 と、その第 1 収容部 1 1 2 1 と連設される第 2 収容部 1 1 2 2 と、その第 2 収容部 1 1 2 2 を挟んで第 1 収容部 1 1 2 1 の正反対に配置されると共に駆動側アーム部材 9 1 0 と嵌合されるアームギア 9 2 4 が収容される第 3 収容部 1 1 2 3 と、を主に備える。

【2 4 7 6】

レール固定部 1 1 3 0 は、複数枚の金属板が前後に重ねられ、上下にスライド動作可能に支持される動作レール 1 0 0 0 R（図 2 8 7 参照、図 3 0 2 では図示を省略）を支持する部分であって、動作レール 1 0 0 0 R を背面板 1 1 0 0 に締結固定するネジが挿通可能

10

20

30

40

50

に穿設される挿通孔 1 1 3 1 と、動作レール 1 0 0 0 R と嵌合し動作レール 1 0 0 0 R の位置決めを行う位置決めボス 1 1 3 2 と、を備え、それらが上下一直線上に配置される。動作レール 1 0 0 0 R の剛性により、花卉動作装置 8 0 0 の姿勢が一定に維持される。

【2 4 7 7】

支持長孔 1 1 4 0 は、従動側アーム部材 9 5 0 をスライド可能に支持する長孔であって、正面視で約 5 0 ° の傾斜角度で左方へ向かう程に下降するように傾斜配置され、外周付近から正面側に延設される延設壁 1 1 4 1 を備える。

【2 4 7 8】

従動側アーム部材 9 5 0 は、図 3 0 1 に示すように、背面視で略一直線状に形成される長尺棒状の本体部材から構成され、一方の端部において背面側へ円柱状に凸設され、背面板 1 1 0 0 の支持長孔 1 1 4 0 にスライド可能に支持される被支持凸部 9 5 1 と、他方の端部において花卉動作装置 8 0 0 を支持する支持部 9 5 2 と、を主に備える。

10

【2 4 7 9】

被支持凸部 9 5 1 は、円筒形状のカラーが遊嵌され、そのカラーが支持長孔 1 1 4 0 に内嵌された状態で被支持凸部 9 5 1 の先端に形成される螺入部 9 5 1 a にネジが締結されることで、従動側アーム部材 9 5 0 が背面板 1 1 0 0 にスライド可能に支持される。即ち、カラーの内径は被支持凸部 9 5 1 の外径よりも若干大きくされ、外径は支持長孔 1 1 4 0 の幅よりも若干小さく形成される。

【2 4 8 0】

図 3 0 3 は、背面板 1 1 0 0、側方基材 1 0 0 0 S 及び第 2 演出部材 9 4 0 の分解正面斜視図であり、図 3 0 4 は、駆動側アーム部材 9 1 0、スライド板 9 3 0 及び第 2 演出部材 9 4 0 の分解正面斜視図である。

20

【2 4 8 1】

スライド板 9 3 0 は、左右に延びる長孔状に前後方向に穿設される複数（本実施形態では 3 箇所）の被支持長孔 9 3 1 で側方基材 1 0 0 0 S に左右にスライド移動可能に支持されると共に、左端部側に配設される上下方向に延びる長孔状に前後方向に穿設される基端側長孔 9 3 2 で駆動側アーム部材 9 1 0 の連結凸部 9 1 2 と連結され、右端部側に配設され前後方向に穿設される先端側挿通孔 9 3 3 で第 2 演出部材 9 4 0 と連結される。

【2 4 8 2】

基端側長孔 9 3 2 は、上端部において連結凸部 9 1 2 が支持柱 1 1 1 0 を中心に回転する軌跡に沿って形成される停留部 9 3 2 a と、その停留部 9 3 2 a の下端から鉛直下方に延設される変位部 9 3 2 b と、を主に備える。

30

【2 4 8 3】

側方基材 1 0 0 0 S は、図 3 0 3 に示すように、背面板 1 1 0 0 の正面視左方側で正面視略三角形に配設される円柱状部であって先端にネジを螺入可能な螺入部 1 1 5 1 を有する支持柱部 1 1 5 0 に締結固定される板状部材であって、その支持柱部 1 1 5 0 と対応した位置に配設されると共にネジを挿通可能な挿通孔を有する締結板部 1 0 0 1 S と、スライド板 9 3 0 の被支持長孔 9 3 1 の配置関係と対応した位置関係（3 箇所）で背面側へ円柱状に凸設される支持凸部 1 0 0 2 S と、正面視右隅部において前後方向に円形に穿設されると共に第 2 演出部材 9 4 0 を回転可能に軸支する軸支孔 1 0 0 3 S と、その軸支孔 1 0 0 3 S の中心と同一中心の円弧形状に凹設される円弧凹部 1 0 0 4 S と、同様に軸支孔 1 0 0 3 S の中心と同一中心の円弧形状に沿って正面側に凸設される凸条部 1 0 0 5 S と、を主に備える。

40

【2 4 8 4】

支持凸部 1 0 0 2 S は、スライド板 9 3 0 の被支持長孔 9 3 1 の幅よりも小さな直径の円柱状に形成され、その先端からフランジ付き円筒形状のカラーが、支持凸部 1 0 0 2 S と被支持長孔 9 3 1 の間の隙間に配置され、その状態で支持凸部 1 0 0 2 S の先端から抜け止め用のネジが螺入されることでスライド板 9 3 0 をスライド移動可能に支持する部分として構成される。

【2 4 8 5】

50

軸支孔１００３Ｓは、第２演出部材９４０を回転可能に軸支する円形孔であって、円弧凹部１００４Ｓ及び凸条部１００５Ｓは、第２演出部材９４０の回転動作を滑らかにする目的で配置される部分である。なお、凸条部１００５Ｓは、第２演出部材９４０が正規の位置にある場合には当接しないが、正規の位置から変位したり、撓んだりしたら当接可能となる凸設高さで形成される。

【２４８６】

第２演出部材９４０は、下端部が二股に分かれて形成されると共に上端部が被軸支柱部９４１を中心とする円形に形成される本体部を有し、正面視右隅部において背面側に円柱状に凸設されると共に軸支孔１００３Ｓにカラーを挟んで軸支される被軸支柱部９４１と、その被軸支柱部９４１に近接配置され背面側へ円柱状に凸設される補助凸部９４２と、

10

【２４８７】

被軸支柱部９４１は、軸支孔１００３Ｓの内径よりも若干外径の小さなカラーの内径よりも若干小さな外径で形成される円柱状の部分であって、先端にネジが螺入される螺入部９４１ａを備える（図２８９参照）。被軸支柱部９４１がカラーを挟んで軸支孔１００３Ｓに挿入された状態で先端に軸支孔１００３Ｓの内径よりも外径の大きな円板形状の蓋部材９４５が配置された状態で螺入部９４１ａにネジが螺入されることにより、蓋部材９４５が抜け止めの役割を果たす。これにより、第２演出部材９４０が側方基材１０００Ｓに軸支される。

【２４８８】

補助凸部９４２は、スライド板９３０の先端側挿通孔９３３に挿通され（図３０６参照）、先端に円形で樹脂製のカラーが締結固定されることにより、スライド板９３０から抜けることが防止される。即ち、補助凸部９４２及び先端側挿通孔９３３の連結により、スライド板９３０と第２演出部材９４０とは連動する。

20

【２４８９】

補助凸部９４２は、円弧凹部１００４Ｓの幅の中央付近を変位する凸部であって、円弧凹部１００４Ｓの幅よりも若干小さな直径の円柱形状で形成される。これにより、第２演出部材９４０が撓みそうになっても、補助凸部９４２が円弧凹部１００４Ｓと当接し、抵抗を生じることにより、撓み変形を抑制することができる。

【２４９０】

図３０２を参照しながら説明する。背面板１１００は、駆動モータ９２１を支持する板状の支持板９２１ａの締結の際にネジを螺入可能に構成される３個の螺入部１１６１と、アームギア９２４から所定角度の範囲で径外方向に張り出されるフランジ部９２６を検出する検出センサ１１６２と、花卉動作装置８００を持ち上げる方向の付勢力を生じるコイルスプリングＳＰ８を案内するカラーが回転可能に軸支される軸支柱１１６３と、支持長孔１１４０の右下方において基板カバー１０００Ｃを支持可能に正面視三角形に配置されるカバー支持部１１６４と、そのカバー支持部１１６４に近接配置され基板カバー１０００Ｃに正面視で隠される配線止め部１１６５と、基板カバー１０００Ｃを締結するネジが螺入される螺入部１１６６と、を主に備える。

30

【２４９１】

同様に、側方基材１０００Ｓは、基板カバー１０００Ｃを締結するネジが螺入される螺入部１００６Ｓ、１００７Ｓを備える。螺入部１００６Ｓは、第２演出部材９４０の移動方向に、移動終端に配置された第２演出部材９４０と若干の間隔を空けて配置される（図１６８参照）。そのため、例えば、長期間の使用により補助凸部９４２が折れてしまい、第２演出部材９４０の正面視反時計回りの回転を規制する部分が欠けた場合であっても、螺入部１００６Ｓにより、第２演出部材９４０の変位を規制することができる。

40

【２４９２】

このように、基板カバー１０００Ｃは、単一の部材に固定されるのではなく、前後に積層配置され互いに締結固定される側方基材１０００Ｓ及び背面板１１００のそれぞれに締結固定されることにより、基板カバー１０００Ｃと、側方基材１０００Ｓ及び背面板１１

50

00とを、互いに強固に固定することができる。これにより、駆動側アーム部材910を回転させることにより花卉動作装置800という重量の重い装置を昇降動作させる場合であっても、基板カバー1000Cや側方基材1000Sの振動や変位を抑制し易くすることができる。

【2493】

次いで、図305から図310を参照して、進退動作ユニット900による花卉動作装置800の昇降動作について説明する、図305、図307及び図309は、花卉動作装置800、進退動作ユニット900及び背面板1100の正面図であり、図306、図171及び図310は、花卉動作装置800及び進退動作ユニット900の背面図である。

【2494】

なお、図305及び図306では、駆動側アーム部材910が移動範囲の上端側に配置された状態が図示され、図307及び図308では、駆動側アーム部材910の連結凸部912（図301参照）が基端側長孔932の停留部932aと変位部932bとの連結位置に配置された状態が図示され、図309及び図310では、駆動側アーム部材910が移動範囲の下端側に配置された状態が図示される。

【2495】

図306及び図310に示すように、駆動側アーム部材910が移動範囲の端部に配置された状態において、駆動側アーム部材910の伝達長孔913は、アームギア924の内嵌凸部925（図288参照）を基点としてアームギア924の回転軸を中心とした円の接線方向に延びている。そのため、駆動モータ921の始動時においては、内嵌凸部925のみが変位し駆動側アーム部材910は姿勢を維持する範囲（空回りする範囲）が生じるので、駆動モータ921の始動時の抵抗を低減することができる。

【2496】

図307及び図308では、図305及び図306に示す状態と比較して、花卉動作装置800は若干下降している一方、スライド板930及び第2演出部材940の配置は維持されている。即ち、駆動側アーム部材910が下降する方向に回転する際には、花卉動作装置800がスライド板930や第2演出部材940に先行して動作する。

【2497】

図307及び図308から、図309及び図310の範囲においては、駆動側アーム部材910及びスライド板930が連動することにより、花卉動作装置800及び第2演出部材940が連動しているように視認させることができる。

【2498】

ここで、第2演出部材940が花卉動作装置800の元々配置されていた位置へめがけて張り出す態様で移動することにより、あたかも、第2演出部材940が花卉動作装置800に追従して動作しているように視認させることができる。

【2499】

次いで、花卉動作装置800の集散回転動作について説明する。図311（a）は、花卉動作装置800の正面斜視図であり、図311（b）は、花卉動作装置800の正面図であり、図311（c）は、中央軸回転装置850を省略し花卉動作装置800を透過して示す正面図であり、図311（d）は、スリット部材810及び回転板830の正面図である。

【2500】

図312（a）は、回転板830の正面図であり、図312（b）は、花卉動作装置800の背面図であり、図312（c）は、花卉802及び平板部材803の背面図であり、図312（d）は、花卉動作装置800の背面斜視図である。

【2501】

同様に、図313（a）は、花卉動作装置800の正面斜視図であり、図313（b）は、花卉動作装置800の正面図であり、図313（c）は、中央軸回転装置850を省略し花卉動作装置800を透過して示す正面図であり、図313（d）は、スリット部材810及び回転板830の正面図である。

10

20

30

40

50

【2502】

図314(a)は、回転板830の正面図であり、図314(b)は、花卉動作装置800の背面図であり、図314(c)は、花卉802及び平板部材803の背面図であり、図314(d)は、花卉動作装置800の背面斜視図である。

【2503】

同様に、図315(a)は、花卉動作装置800の正面斜視図であり、図315(b)は、花卉動作装置800の正面図であり、図315(c)は、中央軸回転装置850を省略し花卉動作装置800を透過して示す正面図であり、図315(d)は、スリット部材810及び回転板830の正面図である。

【2504】

図316(a)は、回転板830の正面図であり、図316(b)は、花卉動作装置800の背面図であり、図316(c)は、花卉802及び平板部材803の背面図であり、図316(d)は、花卉動作装置800の背面斜視図である。

【2505】

花卉動作装置800は、図309に示すように、昇降動作により降下して最下位置にあるとき、図311及び図312に示す初期位置（集結位置）から、図313及び図314に示す拡開中位置を経て、図315及び図316に示す全開位置へと拡開動作（第1動作）を行い、さらに全開位置で回転動作（第2動作）を行って、この後、集結動作（第3動作）を行い初期位置（集結位置）に復帰し得る構成となっている。

【2506】

初期位置（集結位置）においては、図311(d)に示すように、スライド部材820（図294参照）のスライドピン823がスリット部材810における中央スリット814の内側端（円状開口811側端）に位置し、これにともない図311及び図312に示すように、5枚の花弁802が、中心部の中心装飾部材868にむけて最も集結した集結位置にあって、全体として開花状態のハイビスカスの花を構成する集結状態にある。

【2507】

花卉802が上述のように初期位置（集結位置）にあるとき、中央モータ804で第1ギア804Gを図312(c)に矢印A9で示すように背面視反時計回り方向に回転させると、これに第2ギア830G（図312(d)参照）が連動することにより回転板830が矢印A10で示すように背面視時計回り方向に回転駆動される。

【2508】

このとき、回転板830は前述の通り、枢支開口831でスリット部材810の前側周壁部812に摩擦抵抗の少ない状態で外嵌しているので、小さいトルクで容易に前側周壁部812の周りを回転することができる。他方、スリット部材810は、前述の通り円状開口811で遊嵌装置880の大径円筒部材882に回転可能に外嵌されているが、その一方で、前述の通り第3ギア810Gを介してオイルダンパ805のギア805Gに連動して制動されているので、上述の回転板830を初動させ得る程度の小さいトルクでは回転し得ないように保持されている。

【2509】

従って、中央モータ804で第1ギア804Gを回転させると、当初は、まず回転板830のみが上述のように回転駆動され、スリット部材810は停止した状態に保持される（図313及び図314参照）。

【2510】

回転板830が上述のように回転駆動されると、図312(a)に示すように、その前側面ではガイドレール832が矢印A11で示すように正面視反時計回り方向に回転し、これにともない、スライド部材820（図294参照）のスライドピン823に対し、ガイドレール832に案内されるようにして、径方向に沿って外側へ押し出される方向に力が付加される。

【2511】

このとき、スライドピン823の移動は図311(d)に示すようにスリット部材81

10

20

30

40

50

0の中央スリット814により規制されているので、そのスライドピン823が中央スリット814に沿って内側端から外側へ直線的に案内されて移動する。

【2512】

またこのとき、回転するガイドレール832によってスライドピン823が案内されることにより、スリット部材810に対しても多少ともトルクがかかるが、このトルクよりもオイルダンパ805の制動力が上回っており、従ってスリット部材810は停止した状態に保持されたまま、回転板830の回転とともにスライドピン823が中央スリット814に沿って外側へ直線的に移動することとなる。

【2513】

これにより、図313及び図314に示すように、5組の花弁802が、集結位置から外側へ放射状に拡開する拡開動作を開始する。この拡開動作においては、スリット部材810の中央スリット814が、上述したように、図314に示すように円状開口811の径方向D11に対し正面視反時計回り方向に角度 θ 11だけ傾斜した方向D12に沿って延びているので、外側へ移動するスライドピン823に対して比較的に大きな負荷がかかることとなるが、その一方で、この傾斜がある分、スライドピン823の移動速度は比較的速くなる。

【2514】

即ち、このように中央スリット814を正面視反時計回り方向に傾斜させることにより、スライドピン823に対する負荷は比較的に大きくなる反面、回転板830の比較的少ない回転量（角度）によってスライドピン823を所定距離だけ移動させることができ、これにより花弁802の拡開動作をより効率よく行うことができるようになっている。

【2515】

ここで、例えば、この傾斜がなく中央スリット814が径方向D11に沿って放射状に延びていたと仮定すると、上述の場合に比して、スライドピン823に対する負荷は比較的に小となる一方、スライドピン823の移動速度は比較的遅くなり、更には、例えば、中央スリット814が径方向D11に対し正面視時計回り方向に傾斜していたと仮定すると、スライドピン823に対する負荷の減少ならびに移動速度の低下はいずれもいっそう顕著となる。

【2516】

また、このとき、ガイドレール832が前述の通り、図314に示すように中心側端部から枢支開口831の接線と法線との中間の方向D15に沿って正面視時計回り側へ延び出し、この後、方向D15よりも、さらに正面視時計回り側へ向けて弧状に湾曲しながら外側へ延び、5本のガイドレール832で全体として外側へ渦巻き状に拡がるように延びる形状となっている。

【2517】

ガイドレール832がこのように正面視時計回り側へ傾斜するほど、スライドピン823に対する負荷が小さくなるとともに移動速度が遅くなる。さらに、ガイドレール832が方向D15よりも正面視時計回り側へ向けて弧状に湾曲するほど、スライドピン823に対する負荷の減少ならびに移動速度の低下がいずれもより顕著となる。

【2518】

即ち、上述の中央スリット814の場合には、正面視反時計回り方向に傾斜させることにより、スライドピン823に対する負荷が比較的に大きくかつ移動速度が比較的速くなっていたのに対し、ガイドレール832の場合には、正面視時計回り側へ傾斜させさらに弧状に湾曲させることにより、スライドピン823に対する負荷が比較的に小さくかつ移動速度が比較的遅くなっている。

【2519】

ガイドレール832の場合には、前述の通り回転板830の前側面から前方へ延出する周壁により溝状に形成されており、スライドピン823の先端が前側から嵌装されるようになっているので、ガイドレール832とスライドピン823との間に大きな負荷がかかると、スライドピン823が移動の際にガイドレール832から逸脱する虞がある。この

10

20

30

40

50

ため、スライドピン 8 2 3 の移動速度を犠牲にして低くしつつ、スライドピン 8 2 3 に対する負荷を小さくするように構成されている。

【2 5 2 0】

一方、中央スリット 8 1 4 の場合には、スライドピン 8 2 3 が貫通するようになってるので、逸脱の虞も少なく、このため、スライドピン 8 2 3 に対する負荷を大きくしながらスライドピン 8 2 3 の移動速度を上げるように構成されている。

【2 5 2 1】

このように、ガイドレール 8 3 2 でスライドピン 8 2 3 に対する負荷を小さくすることにより逸脱のような不具合を防止して動力伝達の確実性を確保する一方、中央スリット 8 1 4 でスライドピン 8 2 3 の移動速度を上げるという、役割分担がなされた構成になっている。

10

【2 5 2 2】

この後、図 3 1 5 及び図 3 1 6 に示すように、スライドピン 8 2 3 が中央スリット 8 1 4 における外側の移動限界である外側端まで到達すると（図 3 1 5（d）参照）、5 組の花弁 8 0 2 が全開位置まで放射状に拡開して全開状態となり、拡開動作が終了する。

【2 5 2 3】

この全開状態においては、図 3 1 5 及び図 3 1 6 に示すように、5 枚の花弁 8 0 2 が放射状に離散するように移動することにより、正面視で装飾部材 8 8 4 の外方に連続的に視認される位置に花弁 8 0 2 が配置される。これにより、装飾部材 8 8 4 及び花弁 8 0 2 により装飾部材 8 8 4 のみが視認されていた場合（図 3 1 1（b）参照）に比較して、一回り大きなハイビスカスの花のように一体的に視認される（図 3 1 5（b）参照）。

20

【2 5 2 4】

このようにスライドピン 8 2 3 が中央スリット 8 1 4 における外側の移動限界である外側端まで到達してこれ以上は外側へ移動できなくなると、この後は、スライドピン 8 2 3 が中央スリット 8 1 4 の外側端に係止されるため、オイルダンパ 8 0 5 の制動力を下回る程度の小トルクによっては、回転板 8 3 0 がこれまでと同方向へこれ以上回転できない。そこで、中央モータ 8 0 4 の稼働を停止すると、拡開動作を終了した後の全開状態を維持することができる。

【2 5 2 5】

上記拡開動作の終了後に、中央モータ 8 0 4 からそれまでと同方向の回転動力を回転板 8 3 0 に伝達するようにし、回転板 8 3 0 にかかるトルクがオイルダンパ 8 0 5 の制動力よりも上回ると、スリット部材 8 1 0 が、オイルダンパ 8 0 5 による制動を振り切って回転板 8 3 0 と共に図 3 1 5（d）に矢印 A 1 2 で示す正面視反時計回り方向の回転を開始する。こうして、拡開動作の後に、花弁 8 0 2 が、図 3 1 5（b）に矢印 A 1 3 で示すように全開状態で正面視反時計回り方向に回転する。

30

【2 5 2 6】

このとき、拡開動作の後に中央モータ 8 0 4 を停止させずに引き続き回転板 8 3 0 に回転動力をかけ続けるようにするようすれば、拡開動作から回転動作へと間をおかず連続するように直ちに移行させることができる。

【2 5 2 7】

花弁 8 0 2 が矢印 A 1 3 で示すように全開状態で正面視反時計回り方向に回転する際、装飾部材 8 8 4 は、図 3 1 5（b）に矢印 A 1 4 で示すように、その逆方向（正面視時計回り）に回転する。従って、装飾部材 8 8 4 が停止している場合に比較して、装飾部材 8 8 4 の所定の位置を基準とした一枚の花弁 8 0 2 の移動量（相対的な移動量）が大きくなるので、花弁 8 0 2 の回転速度を実際の回転速度よりも高速に見せることができる。

40

【2 5 2 8】

上記回転動作を終了し、中央モータ 8 0 4 で第 1 ギア 8 0 4 G を、これまでとは逆に、図 3 1 6（b）に矢印 A 1 5 で示すように背面視時計回り方向に回転させると、スリット部材 8 1 0 がオイルダンパ 8 0 5 により制動されて停止した状態に保持されながら、まず回転板 8 3 0 のみが図 3 1 6（b）に矢印 A 1 5 で示すように背面視時計回り方向に回転

50

駆動され、これにより上記拡開動作とは逆方向の集結動作がなされる。

【2529】

即ち、スライドピン823が中央スリット814における外側の移動限界である外側端から内側の移動限界である内側端まで復帰し、これとともに5組の花弁802が全開位置から中心部の中心装飾部材868にむけて集結して、図311及び図312に示す集結位置（初期位置）に復帰して集結状態に戻り、集結動作が終了する。

【2530】

この後は、中央モータ804を停止して花卉動作装置800の動作を終了するようにしてもよいが、中央モータ804を停止させることなく連続して稼動させるか、あるいは中央モータ804を停止した後に再度稼動して、さらに中央モータ804で第1ギア804Gを図316（b）に矢印A15で示す背面視時計回り方向に回転させると、花弁802が、図311（b）に矢印A16で示すように集結状態で正面視時計回り方向に回転する。

10

【2531】

花弁802が矢印A16で示すように集結状態で正面視時計回り方向に回転する際、装飾部材884は、図311（b）に矢印A17で示すように、その逆方向（正面視反時計回り）に回転する。従って、装飾部材884が停止している場合に比較して、装飾部材884の所定の位置を基準とした一枚の花弁802の移動量（相対的な移動量）が大きくなるので、花弁802の回転速度を実際の回転速度よりも高速に見せることができる。

【2532】

この集結動作から回転動作へも、上述の通り中央モータ804を制御することにより、一旦停止して間をおいてから移行するようにすることも、あるいは間をおかず連続するように直ちに移行するようにすることもできる。

20

【2533】

ここで、本実施形態では、検出用円弧板880dが検出センサ801c（図290参照）を通過することにより第4ギア880Gの回転が検出されるので、中央モータ804の回転角度を制御せずとも、検出センサ801cの出力を判定することにより、花卉動作装置800が回転動作を行っているか否かをMPU221（図141参照）が判断することができる。

【2534】

次いで、図317から図320を参照して第26実施形態について説明する。第25実施形態では、通路形成ユニット140と板部材14dとの間に四方を壁で閉鎖されたトンネル状のファール球通路部145が形成される場合を説明したが、第26実施形態における通路形成ユニット9140は、ファール球通路部9145を形成する壁部に切り欠き9145bが形成され、その切り欠き9145bに沿って板金部材9150が張り出す態様で構成される。なお、上述した各実施形態と同一の部分には同一の符号を付して、その説明は省略する。図317から図320を参照して、第25実施形態との差異について説明する。

30

【2535】

図317は、第26実施形態における通路形成ユニット9140の正面斜視図であり、図181は、通路形成ユニット9140の背面斜視図であり、図319及び図320は、球発射ユニット112aの正面図である。図317及び図318に示すように、通路形成ユニット9140は、第25実施形態における通路形成ユニット140との比較において、ファール球通路部9145の内部構成と、ファール球通路部9145の下端部および前扉側下皿通路部9142の下端部の上下位置関係と、前扉側下皿通路部9142の下端部の形状と、仕切板部53aの構成とが異なる。

40

【2536】

即ち、第1に、ファール球通路部9145は、S字経路SL2の下側の湾曲内側部分において、通路形成ユニット9140の正面側端部から背面側へ向けて凹設される切り欠き9145bを備える。そして、板金部材9150が、切り欠き9145bを上から覆う態

50

様で、板状部 1 5 2 の上部から上部へ延びる部分が正面側へ屈曲形成される薄板状の薄板刃部 9 1 5 3 を備える。

【2 5 3 7】

切り欠き 9 1 4 5 b は、S 字経路 S L 2 の凹設方向端部を含む一連の範囲に形成され、その凹設深さは球の半径 R a と同程度とされる。

【2 5 3 8】

薄板刃部 9 1 5 3 の上面は、板部材 1 4 d（図 2 2 8 参照）から背面側へ凸設される上止め凸部（図示せず）の下面と当接し、ファール球通路部 9 1 4 5 の内部から生じる上向きの負荷に耐えるように構成される。

【2 5 3 9】

この薄板刃部 9 1 5 3 は、ファール球通路部 9 1 4 5 に糸 Y 8 を通し、その糸 Y 8 を引っ張ったり緩めたりすることで、遊技領域の内部の球を不正に操作し、不正な利益を得る不正に対策するためのものであり、ファール球通路部 9 1 4 5 に通された糸 Y 8 を切断する目的で配置される。ここで、考えられる不正行為について説明する。

【2 5 4 0】

図 2 8 5 に戻って説明する。上述したように、第 2 5 実施形態の球発射ユニット 1 1 2 a には、球に固着された糸 Y 8 を切断するために、切断用金属部材 7 2 5 が配設されている。この切断用金属部材 7 2 5 は、球の発射の勢いを利用して、球に固着された糸 Y 8 を切断しようとする部材であるところ、発射の勢いが弱い場合には、糸 Y 8 が切断されることがなく、球が発射されることがあった。

【2 5 4 1】

一方で、この球は、遊技領域には到達せず、ファール球受口部 1 4 6 へ流下し、ファール球通路部 1 4 5 を経て、下皿 5 0 へ排出される。そのため、この球が直接的に遊技領域に進入する虞は無い。

【2 5 4 2】

これに対し、例えば、糸 Y 8 の両端に球 P 8、P 9 が固着される場合を考えると、新たな問題点が生じる。即ち、図 3 1 9 に示すように、糸 Y 8 の一方の端部に固着された球 P 8 を弱く打ち出し、球 P 8 がファール球受口部 1 4 6 へ案内された状態において、糸 Y 9 の他方の端部に固着された球 P 9 が発射レール 7 3 0 まで案内されると、糸 Y 8 は切断用金属部材 7 2 5 の背面側（発射用ソレノイド 7 0 1 側）に配置されるので、球 P 9 を勢いよく打ち出したとしても、糸 Y 8 は切断用金属部材 7 2 5 に切断されることは無い。

【2 5 4 3】

従って、図 3 2 0 に示すように、球 P 9 を勢いよく打ち出せば、球 P 9 は糸 Y 8 を切断されることがなく、遊技領域へ到達する。事前に発射された球 P 8 は、ファール球通路部 1 4 5 を通過し、遊技者の正面側に排出され、下皿 5 0（図 2 2 3 参照）に貯留される。

【2 5 4 4】

そのため、不正行為を行う者は、下皿 5 0 に貯留された球 P 8 を掴んで、球 P 8 を動かすことで、糸 Y 8 を引っ張ったり、緩めたりすることができ、これにより、球 P 9 を入賞口 6 3（図 1 3 9 参照）等に繰り返し通すことができ、不正の利益を得ることができてしまう。

【2 5 4 5】

これに対し、本実施形態では、上述したように両端に球 P 8、P 9 を固着した糸 Y 8 を利用して不正行為を行う場合に、糸 Y 8 が必然的に通るファール球通路部 1 4 5 に薄板刃部 9 1 5 3 を配設することにより、糸 Y 8 を早期に切断することができるよう構成される。

【2 5 4 6】

即ち、不正行為を行う者が糸 Y 8 を引っ張る際に、糸 Y 8 が薄板刃部 9 1 5 3 に擦れることで、糸 Y 8 に損傷が与えられ、早期に糸 Y 8 の切断を図ることができる（図 3 1 7 参照）。このとき、本実施形態のように、薄板刃部 9 1 5 3 を露出させる切り欠き 9 1 4 5

10

20

30

40

50

bは、正面側寄り、即ち、糸Y8を正面側から引っ張る際に糸Y8が寄せられる側に形成されることで、糸Y8が引っ張られる際に糸Y8を切り欠き9145bの内部に配置させることができ、糸Y8を薄板刃部9153に擦らせることができる。

【2547】

また、上述したように、薄板刃部9153は、ファール球通路部9145の反対側において板部材14d（図228参照）と当接することで、上向きの負荷に対する抵抗力を大きくすることができる。これにより、糸Y8が引っ張られた際に、薄板刃部9153にファール球通路部9145の外方へ向いた負荷が与えられた場合に薄板刃部9153が反ったり、曲がったりすることを防止することができる。そのため、糸Y8から薄板刃部9153へ向けて与えられる負荷の大半を、糸Y8に損傷を与えるために用いることができる。

10

【2548】

また、本実施形態では、上述したように、切り欠き9145bの凹設深さは、球P8の半径Ra程度とされるので、球P8が切り欠き9145bの正面側を通過することが防止され、同時に、球P8が薄板刃部9153に衝突することが防止される。これにより、薄板刃部9153が球P8と衝突することにより割れたり、欠けたりすることを防止することができるので、薄板刃部9153の耐久性を向上させることができる。

【2549】

第2に、通路形成ユニット9140では、ファール球通路部9145の下端部が、前扉側下皿通路部9142の下端部に比較して下側に配置される。詳細には、球の半径Ra程度の上下差を有して配置される。これにより、払出球により、糸Y8に損傷を与えやすくなることができる。即ち、不正行為を行う者は、不正行為の発覚を恐れているため、球P8を把持して以降は、店員に怪しまれることを防ぐために、球P8を体の近く（例えば、ズボンのポケットなど）に維持して、糸8を引っ張ったり、緩めたりという不正行為を行い易い。その場合には、糸Y8が下皿50の側壁の上面を伝って（上面に当接して）遊技者側に延びる状態が維持される。この時、糸Y8は、球案内開口53の底面よりも球の直径程度上方の位置を通り張られている（図223参照）。

20

【2550】

この状態で、賞球の払出が行われると、前扉側下皿通路部9142の下端部から下皿50に排出される球は、下皿50に衝突して跳ね回る際に、球案内開口53の正面側に配置される糸Y8を踏んだり、糸Y8と当たったりしながら下皿50（図138参照）を右方へ向

30

けて流下し、球抜きレバー52の後方に配置される底面口を通して流下する。即ち、前扉側下皿通路部9142の下端部をファール球通路部9145の下端部よりも上方に配置することにより（跳ね回る際の上昇限界位置を高くすることにより）、前扉側下皿通路部9142から下皿50へ排出される球が糸Y8と当接して、糸Y8に損傷を与える可能性を増加させることができ、糸Y8を早期に切断することができる。

【2551】

そして、第3に、前扉側下皿通路部9142の下端部の底面には、右方へ向かう程下降傾斜する右傾斜面9142aが形成される。右傾斜面9142aにより、前扉側下皿通路部9142を経て球案内開口53から下皿50へ排出される球に右向きの速度を与えやすくなることができる。

40

【2552】

これにより、下皿50へ払い出された球の勢い（運動エネルギー）が衰える前に糸Y8の方へ球を向けることができる。即ち、右傾斜面9142aにより、下皿50へ前後方向に沿って排出される球に強制的に右向き（ファール球通路部9145側向き）の速度成分を与えることができるので、払い出される球の内、糸Y8を踏んだり、糸Y8に当たったりする球の割合を増やすことができる。

【2553】

加えて、第4に、本実施形態では、前扉側下皿通路部9142の下端部は球案内開口5

50

3の左部において球案内開口53の左右幅寸法の2/3程度の領域を占め、ファール球通路部9145の下端部は球案内開口53の右部において残りの領域（球案内開口53の左右幅寸法の1/3程度の領域）を占め、その境界には、乗上規制段部9053aが形成される。

【2554】

図317に示すように、乗上規制段部9053aは、前扉側下皿通路部9142の下底部として形成される右傾斜面9142aの右端部（右端辺）と、その右側に配設されるファール球通路部9145の出口付近の下底部の左端部（左端辺）とを連結すると共に鉛直方向に延びる平面部として構成される。

【2555】

球案内開口53の背面側における乗上規制段部9053aの上側において球の直径よりも大きな上下幅を有する空間V9が形成され、その空間V9により前扉側下皿通路部9142とファール球通路部9145とが連通される。従って、球案内開口53を通過する前から、前扉側下皿通路部9142を通過してきた球を、空間V9伝いに右方へ流下させることができる。そのため、球を糸Y8に近づけ易くすることができる。

【2556】

なお、乗上規制段部9053aの鉛直方向の幅は、球の半径Raと同等に設定される。これにより、ファール球通路部9145を転動し、乗上規制段部9053aに当接した球が、右傾斜面9142a側まで乗り上がることを規制することができる。即ち、乗上規制段部9053aは、空間V9における球の左右方向への通過を、一方向（左から右へ向く方向）で許容し、他方向（右から左へ向く方向）で規制する一方向弁として機能する。

【2557】

次いで、図321から図323を参照して、第27実施形態について説明する。第25実施形態では、通路形成ユニット140と板部材14dとの間に四方を壁で閉鎖されたトンネル状のファール球通路部145が形成される場合を説明したが、第27実施形態における通路形成ユニット10140は、ファール球通路部10145を形成する壁部に切り欠き10145cが形成され、その切り欠き10145cに沿って板金部材10150が張り出す態様で構成される。なお、上述した各実施形態と同一の部分には同一の符号を付して、その説明は省略する。図321から図323を参照して、第25実施形態との差異について説明する。

【2558】

図321から図323は、第27実施形態における通路形成ユニット10140の正面斜視図である。図321では、通路形成ユニット10140を右斜め上から見た状態が図示され、図322では、通路形成ユニット10140を左斜め上から見た状態が図示され、図323では、通路形成ユニット10140を左斜め下から見た状態が図示される。

【2559】

図321から図323に示すように、通路形成ユニット10140は、第25実施形態における通路形成ユニット140との比較において、ファール球通路部10145の内部構成のみが異なる。

【2560】

即ち、ファール球通路部10145は、S字経路SL2の上側の湾曲内側部分において、通路形成ユニット10140の正面側端部から背面側へ向けて凹設される切り欠き10145cを備える。そして、板金部材10150が、切り欠き10145cの下方を覆う態様で正面側へ延設される薄板状の薄板刃部10153、10154を備える。

【2561】

切り欠き10145cは、S字経路SL2の凹設方向端部を含む一連の範囲に形成され、その凹設深さは球の半径Ra（図317参照）の2倍（直径）と同程度とされる。加えて、切り欠き10145cは、通路部145aへ球が案内される転動板部10145dの下方においてその転動板部10145dに沿って前後方向に穿設される貫通孔を備え、その貫通孔に板金部材10150の薄板刃部10153、10154が背面側から挿通され

10

20

30

40

50

る。

【2562】

板部材14d（図228参照）は、本実施形態において、切り欠き10145cの内側に配設されると共に切り欠き10145が形成される前のファール球通路部10145の正面視形状の外形で板部材14dの背面側の側面から背面側へ向けて凸設される補助凸部14d2を備える。なお、補助凸部14d2は、図321及び図322において、想像線で図示され、図323では図示が省略される。

【2563】

補助凸部14d2は、切り欠き10145cを途中まで（球の半径Ra（図317参照）程度）埋める態様で凸設され、これにより薄板刃部10153, 10154が露出する前後方向の長さは、球P8の半径Ra程度とされる。そのため、ファール球通路部10145を流下する球が薄板刃部10153, 10154に衝突することを防止することができるので、薄板刃部10153, 10154が球P8と衝突することにより割れたり、欠けたりすることを防止することができ、薄板刃部10153, 10154の耐久性を向上させることができる。

【2564】

補助凸部14d2の凸設先端14d3は、ファール球受口部146側へ向かうほど（右側ほど）背面側へ延びる傾斜形状から形成される。従って、切り欠き10145cにおいて補助凸部14d2の凸設先端14d3の背面側の隙間の広さ（前後幅）は、通路部145aに近いほど広くなる。これにより、通路部145aに配置された糸Y8を薄板刃部10153, 10154が配置される隙間である補助凸部14d2の凸設先端14d3の背面側の隙間に入れ込みやすくなる。

【2565】

第1薄板刃部10153は、切り欠き10145cの背面側縁から正面側に張り出す薄板部分であって、第2薄板刃部10154は、第1薄板刃部10153の正面側において第1薄板刃部10153と二股の刃部を構成する部分であって、第1薄板刃部10153の正面側縁の右端から若干上昇傾斜する態様で左方へ延設される。これにより、第1薄板刃部10153と第2薄板刃部10154との間には凹設深部が鋭角の鋭角凹部10155が形成される。

【2566】

なお、薄板刃部10153, 10154は、第26実施形態における薄板刃部9153と同様に、糸Y8を切断することを目的に配設される金属部材である。

【2567】

鋭角凹部10155は、凸設先端14d3の背面側かつ切り欠き10145cの背面側縁よりも正面側に配置される。これにより、補助凸部14d2の凸設先端14d3の背面側に糸Y8が入り込んだ場合に、その糸Y8を鋭角凹部10155に入り込ませ、糸Y8に損傷を与えやすくなることができる。

【2568】

なお、正面側に配置される第2薄板刃部10154の方が第1薄板刃部10153に比較して上側に配置されることにより、不正行為を行う者により正面側斜め下方に引っ張られる糸Y8が鋭角凹部10155の深部に入り込みやすくなることができる。

【2569】

薄板刃部10153, 10154の右方に連設される板状部は、転動板部10145dの下面と当接し、ファール球通路部10145の内部から生じる上向きの負荷に耐えるように構成される。

【2570】

傾斜板部146aの下端側の延設端と、補助凸部14d2の下端面とが、ファール球通路部10145の内部通路が左右逆方向に屈曲する屈曲点において左右逆側を向いて配設される。即ち、この2点において、糸Y8は左右逆方向に引っ張られる。

【2571】

例えば、不正行為を行う者が、手元に出てきていた球 P 8 を手放して、球 P 8 がフェール球通路部 1 0 1 4 5 を逆流して遊技領域を経て排出されることで不正行為の発覚を回避しようとする場合が考えられるが、本実施形態によれば、傾斜板部 1 4 6 a の下端側の延設端と、補助凸部 1 4 d 2 の下端面とにおいて糸 Y 8 又は球 P 8 に左右逆方向の負荷が与えられるので、逆流する球 P 8 が補助凸部 1 4 d 2 の下端面に引っかかって停留する事態を生じやすくすることができる。

【2572】

これにより、球 P 8 及び糸 Y 8 をフェール球通路部 1 0 1 4 5 の内部に留まらせ、糸 Y 8 が遊技領域に露出する時間を長くすることにより、不正行為の発覚を早めることができる。

10

【2573】

なお、鋭角凹部 1 0 1 5 5 の深部に粘着性の部材（糊やトリモチ等）を配設して、鋭角凹部 1 0 1 5 5 に入り込んだ糸 Y 8 と接着するようにしても良い。この場合、不正行為をする者の手元に來た球 P 8 に固着された糸 Y 8 を切断しても、糸が鋭角凹部 1 0 1 5 5 に配設される粘着性の部材に接着され、球 P 9 が遊技領域から排出されずその場に維持されるので、糸 Y 8 を用いた不正の発覚を早めることができる。

【2574】

次いで、図 3 2 4 から図 3 2 7 を参照して、第 2 8 実施形態について説明する。第 8 実施形態では、発射強度が弱く遊技領域へ至らなかった球（フェール球）が下皿 5 0 に排出される場合を説明したが、第 2 8 実施形態における皿通路形成部材 2 1 6 0 は、フェール球を受け入れるフェール球受入口 2 1 6 4 を備える。なお、上述した各実施形態と同一の部分には同一の符号を付して、その説明は省略する。

20

【2575】

図 3 2 4 は、第 2 8 実施形態における内枠 1 2 及び皿通路形成部材 2 1 6 0 の正面図であり、図 3 2 5 は、外レール 2 0 6 2 の部分拡大正面斜視図である。

【2576】

図 3 2 4 及び図 3 2 5 に示すように、外レール 2 0 6 2 は、遊技盤 1 3 の左下隅に配置されると共に第 2 5 実施形態における外レール 6 2 と同様の円弧形状を遊技領域側に有するように樹脂材料から形成され、球発射ユニット 1 1 2 a に近接配置される先端部材 2 0 6 2 a と、その先端部材 2 0 6 2 a との間に球が流下可能幅の隙間 V 1 1 を有する位置関係で内枠 1 2 の左端付近まで形成される案内部材 2 0 6 2 b と、を備える。

30

【2577】

隙間 V 1 1 の下流には、本体側上皿通路部 1 6 1 の内部の右隅に形成されるフェール球受入口 2 1 6 4 に連通されるフェール球通路 2 0 6 2 c が形成される。フェール球通路 2 0 6 2 c は、球 1 個が調度通過可能な幅よりも若干大きめの幅で形成され、その上方に戻り球防止部材 6 8 のスベアが配置される。

【2578】

なお、本実施形態では、上述の実施形態において本体側下皿通路部 1 6 2 が配設された位置まで本体側上皿通路部 1 6 1 が左方へ移動されており、本体側下皿通路部 1 6 2 の形成が省略されている。即ち、遊技盤 1 3 の背面側に配設される払出装置 1 3 3（図 2 2 4 参照）から払い出される球は専ら本体側上皿通路部 1 6 1 を経由して上皿 1 7 に供給される。そして、上皿 1 7 の球が許容量を超えると払出装置 1 3 3 の下流側において球の流路内側に張り出して配設される満タンスイッチ（図示せず）が球の負荷で ON となり、払出装置 1 3 3 からの球の払い出しが停止するように構成される。

40

【2579】

即ち、本実施形態では、フェール球通路 2 0 6 2 c を通過した球も、払出装置 1 3 3（図 2 2 4 参照）から払い出される球も、上皿 1 7 に供給される。そのため、上述したような、糸 Y 8 の両端に球を接着し、フェール球通路 2 0 6 2 c に一方の球を通すことで糸 Y 8 をフェール球通路 2 0 6 2 c 伝いに遊技領域内部に入れ込ませる不正行為を考える際に、糸 Y 8 に対して払出球を当てることで糸 Y 8 を損傷させる作用を、上皿 1 7 の球のたま

50

り具合に寄らず生じさせることができる。これにより、糸 Y 8 を早期に切断し易くすることができる。

【2580】

図326は、外レール2062の部分拡大正面斜視図である。なお、図326では、フェール球通路2062cの上部に配設される戻り球防止部材68のスペアが分解され、背面斜視図として並べて図示される。また、図326の説明においては、図325を適宜参照する。

【2581】

戻り球防止部材68は、傾倒するゲート部材68aを支持する支持部材68bのベース部材68b1が、手前側に配置される姿勢で遊技盤13に金属製の長尺ビスB11により仮留めされる。

10

【2582】

詳細には、戻り球防止部材68の背面側において、案内部材2062bは空洞とされる。その空洞には、案内部材2062bの背側面から正面側へ円筒状に突設されると共に内壁に長尺ビスB11を螺入する螺入溝が形成される支持円筒部2062b2が形成される。その支持円筒部2062b2の先端には案内部材2062bの空洞を正面側から閉塞する閉塞板2062b4が面当たりされ、その閉塞板2062b4の正面にベース部材68b1が当接した状態で、ベース部材68b1に予め取付孔として穿設される貫通孔と、その貫通孔に位置を合致させて閉塞板2062b4に穿設される貫通孔2062b5とに長尺ビスB11が挿通され、その状態で支持円筒部2062b2に螺入されることで、戻り球防止部材68が案内部材2062bに締結固定される。

20

【2583】

なお、閉塞板2062b4は、案内部材2062bと当接する側である上面と左面とは、案内部材2062bの端面と形状が合致するように形成される一方で、下面は支持部材68bとの干渉を避ける程度に凹設され、右面（図326正面側の面）は、案内部材2062bの勾配増加部2062dと同様の勾配の傾斜面として形成される。

【2584】

勾配増加部2062dは、案内部材2062bの遊技領域の外枠を構成する面に対して、先端部材2062aに近づくほど下降傾斜する勾配とされる。即ち、勾配増加部2062dの面に沿って先端部材2062a側へ延ばした直線L11は、先端部材2062aの遊技領域の外枠を構成する面（上面）の上端部よりも下側（本実施形態では、球の直径の1/3程度下側）で先端部材2062aと交差する。

30

【2585】

このように構成することで、遊技領域へ向けて球を発射する場合には、勾配増加部2062dが球の経路から退避しており、勾配増加部2062dの下側先端部と球とが衝突することを回避することができる。一方で、遊技領域に至らなかった球が逆流する場合には、勾配増加部2062dを転動する球の経路の内側に先端部材2062aの上端部が張り出しているので、その球が隙間V11を左右に通過し先端部材2062aを越えて球発射ユニット112a側まで戻る可能性を低くすることができる。

【2586】

勾配増加部2062dの正面側の側面2062d1は、閉塞板2062b4との間で、球の直径未満であって糸は進入可能な幅（本実施形態では約2[mm]）の切込み2062b1を形成可能な位置まで背面側へ凹設される。なお、切込み2062b1が形成される箇所は、遊技領域へ打ち込まれる球の経路と、フェール球通路2062cとが鋭角に交差する箇所である。

40

【2587】

正面視右側の支持円筒部2062b2には、側面2062d1よりも正面側において、勾配増加部2062dと対向配置される側に半円分の切り欠き2062b3が設けられる。この切り欠き2062b3は、長尺ビスB11を露出させる目的で設けられる。

【2588】

50

このように、切込み 2062b1 が形成される前後位置において正面視右側の支持円筒部 2062b2 に螺入される長尺ビス B11 が露出するので、第 9 又は第 27 実施形態で上述した方法と同様に、ファール球通路 2062c に、両端に球 P8、P9 が固着された糸 Y8 を通して行われる不正行為の際に、糸 Y8 が長尺ビス B11 と擦れるようにすることができる。

【2589】

即ち、切込み 2062b1 の配置から、糸 Y8 は両端を引っ張られる負荷をうける際に、切込み 2062b1 の深部に配置される長尺ビス B11 に押し付けられる（図 327（a）参照）。その状態で、糸 Y8 は長手方向にスライド動作することになるので、長尺ビス B11 との間で擦れが生じ、糸 Y8 を早期に切断することができる。

10

【2590】

なお、本実施形態では、切込み 2062b1 は、球の中心が通る位置よりも正面側に配置される。これにより、発射される球が外レール 2062 と当接する位置（球の中心の鉛直下部）に切込み 2062b1 が配置されることを防止することができるので、発射される球に切込み 2062b1 が衝突して球の向き等に影響を与えることを防止することができる。

【2591】

また、ファール球通路 2062c に、両端に球 P8、P9 が固着された糸 Y8 を通して行われる不正行為を行う者は、糸 Y8 の遊技者側に張り出している側の端（球 P8 が固着されている側の端、図 319 参照）を手前側に引き、遊技領域内の球 P9 の位置を調整するので、遊技者側に近い隙間 V11 付近では、糸 Y8 は正面側に寄ることになる。従って、切込み 2062c を正面寄りに配置することにより、切込み 2062c が背面側寄りに配置されている場合に比較して、糸 Y8 を切込み 2062c に入り込み易くすることができる。

20

【2592】

案内部材 2062b に形成される空洞部には、下方に張り出す検出部を備えるボタン式スイッチ SW11 が配設される。ボタン式スイッチ SW11 は、ゲート部材 68a が錘部 68a2 の重さで回転する際に発生する負荷よりも極端に弱い負荷で押し込み操作可能なスイッチとして構成される。そのため、ボタン式スイッチ SW11 がゲート部材 68a の動作を妨害する可能性を低減することができる。ボタン式スイッチ SW11 は、ゲート部材 68a の姿勢を検出するためのものであり、ゲート部材 68a の姿勢が変わる際に、ON-OFF を切替可能に配設される。

30

【2593】

図 327（a）及び図 327（b）は、ファール球通路 2062c の部分正面拡大図である。なお、図 327（a）では、戻り球防止部材 68 のゲート部材 68a の錘部 68a2 の重さで錘部 68a2 側がファール球通路 2062c 側に傾倒した状態が図示され、図 190（b）では、錘部 68a2 が、通過する球により押し上げられ、ゲート部材 68a の開閉部 68a1 側がファール球通路 2062c 側に傾倒した状態が図示される。また、図 327（a）では、不正行為で用いられる糸 Y8 の経路が参考として図示されると共にボタン式スイッチ SW11 が ON とされていることが図示され、図 327（b）では、ボタン式スイッチ SW11 が OFF とされていることが図示される。

40

【2594】

図 327（b）に示すように、戻り球防止部材 68 は、通過する球に対しては、若干の抵抗を与えるのみであり、ファール球通路 2062c を通過する球を留めるほどの抵抗を与えるものではない。これは、球が自重で流れ去るものであり、図 327（b）に示すように開閉部 68a1 が傾倒することでファール球通路 2062c の幅が狭められても、球が流れ去れば即座に図 327（a）に示す状態に復帰するので、次にファール球通路 2062c に球が案内されるタイミング（最短で、0.6 秒後）までには、図 327（a）に示す状態に復帰させることができるためである。

【2595】

50

一方で、球のように流れ去らない物体、例えば、内視鏡のように通路を埋めながら進行する物体に対しては、戻り球防止部材 6 8 が大きな抵抗となる。これは、不正行為対策としての構造である。

【2596】

例えば、内視鏡のような装置の先端を、ファール球通路 2 0 6 2 c を球の流下方向とは逆方向に進行させ、遊技領域の内部へ到達させ、遊技領域の内部に干渉しようとする（例えば、遊技盤 1 3 に植設される釘（図示せず）を曲げたり、球を把持して入賞口に入れたり、装置の先端を入賞口への案内板として利用したり、先端からレーザーを出して釘を切断したりする）不正行為が考えられる。

【2597】

図 3 2 8 は、ファール球通路 2 0 6 2 c の部分正面拡大図である。なお、図 3 2 8 では、不正に侵入する内視鏡などの装置の外形が想像線で図示される。

【2598】

内視鏡などの装置の先端を、ファール球通路 2 0 6 2 c を球の流下方向とは逆方向に進行させる際、本実施形態では、戻り球防止部材 6 8 のゲート部材 6 8 a を排斥しながら進行させることになる。ここで、図 3 2 8 に示す状態（錘部 6 8 a 2 が内視鏡の先端部により排斥された状態）から図 3 2 7（a）に示す状態へ移行する際に、内視鏡の先端部に連結される挿入部（長尺な軟性部分）が、なお錘部 6 8 a 2 の下方に配置され、錘部 6 8 a 2 を押し上げた状態で維持することになる。そのため、開閉部 6 8 a 1 を排斥することを困難とでき、内視鏡の先端部がそれ以上奥に進行することを防止することができる。

【2599】

ここで、内視鏡を強引に進行させ、ゲート部材 6 8 a を破壊して内部に進入される場合には、このままでは不正の防止を図ることができない。一方で、この場合には、ボタン式スイッチ S W 1 1 が O F F の状態で維持されることになるので、ボタン式スイッチ S W 1 1 が O F F の状態で所定時間維持された場合に警報を鳴らすように制御することで、不正行為を早期に発見することができる。

【2600】

また、ボタン式スイッチ S W 1 1 が O F F の状態の時には、払出装置 1 3 3（図 2 2 4 参照）からの球の払い出しが停止するように制御しても良い。この場合であっても、通常使用においては、ボタン式スイッチ S W 1 1 が O F F とされる状態は、ファール球が通過するタイミング（図 3 2 7（b）参照）でのみ生じ、すぐにボタン式スイッチ S W 1 1 は O N とされるので（図 3 2 7（a）参照）、払出装置 1 3 3 からの球の払い出しが停止する期間を極力短くすることができ、遊技者が違和感を覚えることを防止することができる。その一方で、不正にゲート部材 6 8 a を破壊した場合には、払出装置 1 3 3 からの球の払い出しが停止される状態を維持することができる。

【2601】

なお、ファール球通路 2 0 6 2 c の上方に配置される部材は、戻り球防止部材 6 8 である必要は無く、他の可動部材でも良い。ただし、本実施形態のように戻り球防止部材 6 8 を配置することにより、長期使用により、遊技盤 1 3 に配設されている側の戻り球防止部材 6 8 が割れたり、曲がったりした場合に、早期に交換を行うことができる。これにより、戻り球防止部材 6 8 の交換部材を単にオプションで購入する場合に比較して、交換前から不正行為の防止の役割を果たすことができるという効果と、保管場所を忘れて探す手間が省けるという効果とを奏することができる。また、戻り球防止部材 6 8 の全構成を備える必要は無く、例えば、固定の軸棒に、ゲート部材 6 8 a が軸支される構成でも良い（支持部材 6 8 b が配設されなくとも良い）。

【2602】

また、戻り球防止部材 6 8 が割れたり、曲がったりして、交換した場合に、上述した不正行為の防止の効果を奏するか否かは、戻り球防止部材 6 8 の破損の程度によるものであるが、不正行為を行う者からすれば、交換が行われたか否かが分からないこと、および、交換されていたとしても破損の程度が分からないことにより、不正行為の抑止力をなお維

10

20

30

40

50

持することができる。

【2603】

次いで、図329から図334を参照して、第29実施形態について説明する。第8実施形態では、花卉動作装置800が集結位置または全開位置でのみ回転動作する場合を説明したが、第29実施形態における花卉動作装置2800は、拡開中位置においても回転動作が可能となる態様で構成される。なお、上述した各実施形態と同一の部分には同一の符号を付して、その説明は省略する。

【2604】

図329は、第29実施形態における遊嵌装置2880の背面斜視図である。図329に示すように、遊嵌装置2880の背面カバー2886は、第25実施形態における背面カバー886の構成との比較において、後端外縁から径方向外側へ延設されるフランジ部2887と、そのフランジ部2887の延設先端から背面側へ突設される規制部2888と、を備える。本実施形態における遊嵌装置2880は、第25実施形態における遊嵌装置880との比較において背面カバー2886に差があるのみであり、他の部分においては遊嵌装置880と同じものを備えている。

【2605】

規制部2888は、花卉802の後側部802aと前側部802bとの間の位置（中間位置）まで突設される。即ち、規制部2888は、前側部802bとは当接可能であるが、後側部802aとは当接不能な位置まで突設される。

【2606】

なお、本実施形態では、フランジ部2887及び規制部2888が単数配置される場合を説明するが、これらを背面カバー2886の複数個所に点在させるようにしても良い。次いで、フランジ部2887及び規制部2888の作用について図330及び図331を参照して説明する。

【2607】

図330（a）及び図330（b）は、花卉動作装置2800の正面図であり、図194（a）及び図331（b）は、スリット部材810及びスライド部材2820の部分拡大正面図である。なお、図330及び図331では、花卉動作装置2800の動作例が時系列で図示され、図330（a）及び図331（a）、図330（b）及び図331（b）にそれぞれ同時点の状態が図示される。

【2608】

また、図331（a）及び図331（b）では、便宜的に案内ピン822及びスライドピン823が断面視され、同じ断面において、平板部材2803の一对の螺入部2803Sが断面視される。また、図330では、規制部2888の作用で姿勢を変化させる花卉802を白抜きして示す（図332、図333においても同様である）。

【2609】

本実施形態では、図331（a）に示すように、両側スリット815の内側に配置される一对の螺入部2803Sは、互いに向かい合う側の面に、螺子挿通部803Hを中心として相手側の螺入部2803Sから遠ざかる態様で傾斜する傾斜面2803Tを備える。

【2610】

傾斜面2803Tは、スライド部材2820がスライド移動する方向に対して約30°傾斜して形成される。規制部2888が花卉802に与える作用について説明する。

【2611】

図330（a）及び図330（b）に示すように、花卉802の前側部802bの移動する方向に沿った径外方に規制部2888が配置される姿勢で、花卉802をスライド動作させる（回転板830（図292参照）を正面視反時計回りに回転させる）と、規制部2888と花卉802の前側部802bとが当接し、花卉802は規制部2888から負荷を受ける。

【2612】

花卉802が規制部2888から負荷を受けている状態で、更に、花卉802をスライ

10

20

30

40

50

ド動作させる（回転板 830（図 292 参照）を正面視反時計回りに回転させる）と、花卉 802 は負荷を受け流すために、姿勢を変化させる。

【2613】

この時、花卉 802 に締結固定されるスライド部材 2820 は、図 331（a）に図示される平常時の姿勢（中央スリット 814 及び両側スリット 815 の長手方向と直交する方向に長手方向を向ける姿勢）から、図 331（b）に示すように、中央スリット 814 及び両側スリット 815 に対して傾斜する傾斜姿勢への姿勢変化が可能とされる。花卉 802 には、可能な限りにおいて、姿勢変化が生じる。

【2614】

このようにスライド部材 2820 及び花卉 802 が姿勢変化することにより規制部 2888 からの負荷が受け流される一方で、スライド部材 2820 とスリット部材 810 との間の抵抗が変化する。

【2615】

即ち、図 331（a）に示す平常時の姿勢では、スライド部材 2820 は小幅のスライドリブ 803a が両側スリット 815 と当接するのみであるので、摩擦抵抗が抑制され、スライド部材 2820 はスリット 814、815 の長手方向に滑らかに移動可能とされる。

【2616】

これに対し、図 331（b）に示す傾斜姿勢では、スライド部材 2820 は、両側スリット 815 に対して、外側内壁とはスライドリブ 803a が、内側内壁とは傾斜面 2803T が、それぞれ当接される（押し付けられる）ので、摩擦抵抗が増大する。加えて、傾斜面 2803T の幅がスライドリブ 803a よりも大きく形成されていることから、摩擦抵抗の増大が顕著となる。なお、傾斜面 2803T は、両側スリット 815 の内側内壁に対して、両側スリット 815 の短手方向における両方向から当接されているので、回転板 830 の回転方向に関わらず、摩擦抵抗の増大は生じる。

【2617】

従って、図 331（b）に示す傾斜姿勢では、スライド部材 2820 のスリット 814、815 の長手方向への移動に対する移動抵抗が増大することにより、スライド部材 2820 がスリット 814、815 の終端に到達することを待たずして、スライドピン 823 から回転板 830（図 293 参照）にかかるトルクをオイルダンパ 805（図 293 参照）の制動力よりも上回らせることができる（平常時の姿勢でのスライド部材 2820 の移動抵抗と、傾斜姿勢でのスライド部材 2820 の移動抵抗との間の大きさにオイルダンパ 805 の制動力を設定することができる）。

【2618】

この場合、スリット部材 810 が、オイルダンパ 805 による制動を振り切って回転板 830（図 292 参照）と共に回転を開始する。即ち、図 330（b）に示す状態から、正面視反時計回り方向への回転を開始する。この方向は、花卉 802 が規制部 2888 から離反する方向に対応するので、規制部 2888 から花卉 802 へ与えられていた負荷を解除することができる。

【2619】

図 332 は、花卉動作装置 2800 の正面図である。なお、図 332 では、図 330（b）の状態から回転板 830（図 293 参照）が同方向に回転を継続した後の状態が図示される。

【2620】

図 332 に示すように、拡開中の位置において花卉動作装置 2800 を回転動作させることができる。このとき、回転板 830（図 292 参照）の回転方向と逆方向（正面視時計回り方向）に背面カバー 2886 が回転する。なお、図 332 に示す状態では、スライドピン 823 から回転板 830（図 293 参照）にかかるトルクがオイルダンパ 805（図 293 参照）の制動力よりも上回っているので、拡開中の位置を維持した状態で、正逆両方向に花卉 802 を回転させることができる。

10

20

30

40

50

【2621】

図333(a)、図333(b)及び図334は、花卉動作装置2800の正面図である。なお、図333(a)、図333(b)及び図334では、拡開中の位置から集結位置へ花卉802が移動する様子が時系列で図示される。

【2622】

図333(a)では、図332に示す状態から、回転板830(図293参照)が正面視時計回りに回転され、花卉802の前側部802bが規制部2888に押し当てられる。この状態から更に同方向に回転板830が回転すると、図333(b)に示すように、規制部2888が前側部802bを押し進め、花卉802及びスライド部材2820の姿勢が平常時の姿勢に戻される。

10

【2623】

更に、回転板830(図293参照)が同方向に回転すると、スライドピン823から回転板830にかかるトルクよりもオイルダンパ805(図293参照)の制動力の方が上回っていることから、花卉802の回転動作は収まり、花卉802は集結位置へ向けてスライド移動する。

【2624】

このように、本実施形態によれば、花卉802を拡開中の位置で回転動作させ、その後、集結位置へ向けて戻す動作を自動で行うことができる。

【2625】

なお、花卉802の前側部802bが規制部2888と当接する位置で拡開動作する場合について説明したが、若干の角度だけ花卉802を回転させれば(回転板830を正面視時計回りに回転させれば)、前側部802bと規制部2888との当接を避けられるので、全開位置まで花卉802を移動させ、全開位置で回転動作をさせることは本実施形態でも可能である。

20

【2626】

また、規制部2888の配置としては、集結位置または全開位置における花卉802と当接しない位置か、又は、全開位置で回転動作する花卉802と当接しても、花卉802が若干姿勢変化することにより規制部2888をすり抜けることができ、負荷を受け流せることができる位置とすることで、規制部2888が全開位置の花卉802の回転の障害となることを防止することができる。

30

【2627】

また、本実施形態に示すように、規制部2888を正面視で背面カバー886からはみ出た位置に配置することにより、規制部2888を演出装置の一部として用いることができる。例えば、規制部2888の正面側に星型の模様を配設することにより、花卉802が拡開する際に、星型の模様に近い位置を通るか、遠い位置を通るかについての目印とすることができる。その遠近の違いで、花卉802が最大まで拡開して回転動作を行うか、途中までの拡開で回転動作を行うかの違いを生じさせることができる。

【2628】

そして、例えば、回転時の拡開の程度により大当たり期待度が異なる演出を行うことにより、星型の模様と花卉802との遠近の程度に対する遊技者の注目力を向上させることができるので、星型の模様を演出部分として機能させることができる。これにより、規制部2888を演出装置の一部として用いることができる。

40

【2629】

なお、規制部2888を、正面視で背面カバー886に隠される位置に配設しても良い。この場合には、規制部2888の形状をデザインの面から設計する必要が無いので、規制部2888の設計自由度を向上させることができる。

【2630】

全開位置において、花卉802が規制部2888と当接して若干姿勢変化することを演出効果(例えば、大当たり期待度の大小を示唆する演出)として利用しても良い。この場合、花卉802が単に回転しているのか、規制部2888と当接して若干の姿勢変化を生

50

じながら（ヒラヒラと）回転しているのかで、遊技者に伝える意味内容を変化させることができる。

【2631】

本実施形態では、花卉802が規制部2888と当接する位置が先端位置であったが、当接する位置が中央寄りになれば（花卉802の配置が異なれば）、花卉802が姿勢変化する際の拡開の程度は変化する。そのため、規制部2888が背面カバー2886に固定される構成であっても、花卉802が姿勢変化する際の拡開の程度を複数種類で変化させることができる。

【2632】

次いで、図335及び図336を参照して、第29実施形態の別例について説明する。第29実施形態では、拡開中位置において、回転板830の回転方向に関わらずスリット部材810が回転板830に連れ回り回転する場合を説明したが、第29実施形態の別例における花卉動作装置3800のスリット部材3810は、回転板830の回転方向によって、スリット部材3810が回転板830に連れ回り回転する場合と、回転板830が独立で回転する場合とを切替可能に構成される。なお、上述した各実施形態と同一の部分には同一の符号を付して、その説明は省略する。

【2633】

図335（a）、図335（b）、図336（a）及び図336（b）は、第12実施形態の別例におけるスリット部材3810及びスライド部材2820の部分拡大正面図である。図335及び図336では、図335（a）に示す状態から回転板830が正面視時計回りに回転した場合の花卉動作装置3800の動作例が時系列で図示される。また、図335（a）、図335（b）、図336（a）及び図336（b）では、回転板830のガイドレール832の配置および形状が想像線で図示される。

【2634】

なお、図335（a）に示す状態から回転板830を正面視反時計回りに回転させた場合に、スライド部材2820とスリット部材3810との間で生じる負荷がオイルダンパ805からスリット部材3810に与えられる抵抗を上回り、スリット部材3810と回転板830とが連れ回り回転することは第29実施形態と同様であるので、ここでは説明を省略する。

【2635】

また、図335及び図336では、便宜的に案内ピン822及びスライドピン823が断面視され、同じ断面において、平板部材2803の一对の螺入部2803Sが断面視される。

【2636】

ここで、回転板830を正面視時計回りに回転させる場合、回転板830のガイドレール832にスライドピン823が挿通されているためにガイドレール832から負荷を受けるスライド部材2820は、ガイドレール832の変位に伴い、図335（a）の右下方向に変位する（図335（b）参照）。そして、本実施形態では、このように変位するスライド部材2820を受け入れる側に追加の凹設部3814a、3815a、3815bが形成される。

【2637】

即ち、スリット部材3810は、スリット部材810との差異点として、中央スリット814の径方向に沿って延びる壁部の内、正面視時計回り側の壁部に中央スリット814の幅を広げる態様で凹設される中央凹設部3814aと、中央スリット814の正面視時計回り側の壁部に両側スリット815の径方向に沿って延びる壁部の内、正面視時計回り側の壁部に両側スリット815の短手方向の幅を広げる態様で凹設される時計回り側凹設部3815aと、中央スリット814の正面視反時計回り側に配置される両側スリット815の径方向に沿って延びる壁部の内、正面視時計回り側の壁部に両側スリット815の短手方向の幅を広げる態様で凹設される反時計回り側凹設部3815bと、を主に備える。

10

20

30

40

50

【2638】

時計回り側凹設部3815aは、図335(a)に示す状態において、平板部材2803のスライドリブ803aと対向配置される。

【2639】

中央凹設部3814aは、図335(a)に示す状態において、スライド部材2820の案内ピン822と対向配置される位置からスリット部材3810の回転中心側(図198(a)下側)へ連続的に形成される。

【2640】

中央凹設部3814aは、凹設深さが時計回り側凹設部3815aよりも深くされ、径方向の長さが時計回り側凹設部3815aよりも長くされる。

10

【2641】

反時計回り側凹設部3815bは、図335(a)に示す状態において、平板部材2803の傾斜面2803Tと対向配置される位置からスリット部材3810の回転中心側(図335(a)下側)へ連続的に形成される。

【2642】

反時計回り側凹設部3815bは、凹設深さが時計回り側凹設部3815aよりも深くされ、径方向の長さが中央凹設部3814aよりも長くされる。

【2643】

上述のように構成される花卉動作装置3800の回転板830が正面視時計回りに回転した場合の作用について説明する。まず、図335(a)に示す状態から、回転板830が正面視時計回りに回転開始すると、スライド部材2820及び平板部材2803が、図198(a)右下方向(右端のスライドリブ803aが時計回り側凹設部3815aに入り込む方向)に移動する(図335(b)参照)。

20

【2644】

これにより、両側スリット815の正面視反時計回り側の壁部と平板部材2803との当接は解除されるので、平板部材2803とスリット部材3810との間の摩擦抵抗が低減される。

【2645】

更に回転板830を正面視時計回りに回転させると、スライド部材2820及び平板部材2803は、時計回り側凹設部3815aとスライドリブ803aとの当接部分(スライド部材2820及び平板部材2803とスリット部材3810との間で、初めに当接する部分)を支点として、正面視反時計回りに回転する(図336(a)及び図336(b)参照)。

30

【2646】

なお、中央スリット3814a及び反時計回り側凹設部3815bは、時計回り側凹設部3815aよりも凹設深さが深いので、上述のスライド部材2820及び平板部材2803の回転中の、案内ピン822と中央凹設部3814aとの当接、及び、螺入部2803Sと反時計回り側凹設部3815bとの当接は、回避される。

【2647】

更に、スライド部材2820及び平板部材2803は、上述した回転中に、回転先端部分(図335及び図336の左側部分)が中央スリット814及び両側スリット815と当接しない程度の凹設深さで時計回り側凹設部3815aが凹設される。

40

【2648】

従って、スリット部材3810にスライド部材2820及び平板部材2803を介して与えられる負荷は低減され、スライド部材2820とスリット部材3810との間で生じる負荷がオイルダンパ805からスリット部材3810に与えられる抵抗を下回る。これにより、スリット部材3810と回転板830とが連れ回り回転しなくなる。

【2649】

図336(b)に示すように、スリット部材3810の中央スリット814の長手方向と、一对の螺入部2803Sを結ぶ方向(平板部材2803の長手方向)とが直交する姿

50

勢に至る過程において、正面視時計回り側の両側スリット 8 1 5 に收容されている径方向中央側のスライドリブ 8 0 3 a が両側スリット 8 1 5 の壁部と当接することで、その当接部分を支点としてスライド部材 2 8 2 0 及び平板部材 2 8 0 3 が正面視反時計回りに回転する。これにより、時計回り側凹設部 3 8 1 5 a に入り込んでいたスライドリブ 8 0 3 a が、時計回り側凹設部 3 8 1 5 a の凹設基端よりも正面視反時計回り側に移動する。

【2650】

即ち、スライド部材 2 8 2 0 及び平板部材 2 8 0 3 が径方向に移動する状態（図 3 3 1（a）参照）となるので、回転板 8 3 0 を継続して正面視時計回り方向に回転させることで、スライド部材 2 8 2 0 及び平板部材 2 8 0 3 を径方向中心側へ移動させることができる。

10

【2651】

従って、第 2 9 実施形態の別例によれば、図 3 3 5（a）に示す状態となってから、回転板 8 3 0 の回転方向の違いにより、回転板 8 3 0 にスリット部材 3 8 1 0 が連れ回り回転する場合と、回転板 8 3 0 が独立して回転しスリット部材 3 8 1 0 の姿勢は維持される場合とを切り替えることができる。

【2652】

これにより、スライド部材 2 8 2 0、平板部材 2 8 0 3 及び平板部材 2 8 0 3 に締結固定される花卉 8 0 2（図 3 3 0（a）参照）に、第 2 9 実施形態では実現不可能であった動作をさせることができる。

【2653】

換言すれば、第 2 9 実施形態では、回転板 8 3 0 を正面視反時計回りに回転させることに伴う拡開動作の途中でスライド部材 2 8 2 0 及び平板部材 2 8 0 3 の姿勢が変化した後で（図 3 3 1（b）参照）、その変化した姿勢を復帰させるまでの間に、平板部材 2 8 0 3 及び平板部材 2 8 0 3 に締結固定される花卉 8 0 2（図 3 3 0（a）参照）の回転動作（スリット部材 3 8 1 0 に連れ回り回転する回転動作）が介在する（図 3 3 2、図 3 3 3（a）及び図 3 3 3（b）参照）。

20

【2654】

一方、第 2 9 実施形態の別例では、回転板 8 3 0 を正面視反時計回りに回転させることに伴う拡開動作の途中でスライド部材 2 8 2 0 及び平板部材 2 8 0 3 の姿勢が変化した後で（図 3 3 5（a）参照）、回転板 8 3 0 を正面視時計回りに回転させることで、スライド部材 2 8 2 0 及び平板部材 2 8 0 3 の姿勢を戻すことができる（図 3 3 6（b）参照）。即ち、変化した姿勢を復帰させるまでの間の平板部材 2 8 0 3 及び平板部材 2 8 0 3 に締結固定される花卉 8 0 2（図 3 3 0（a）参照）の回転動作（スリット部材 3 8 1 0 に連れ回り回転する回転動作）を省略することができる。

30

【2655】

従って、第 2 9 実施形態の別例によれば、回転板 8 3 0 を正面視反時計回りに回転させることに伴う拡開動作の途中でスライド部材 2 8 2 0 及び平板部材 2 8 0 3 の姿勢が変化した後において（図 3 3 5（a）参照）、回転板 8 3 0 を任意の状態（位相または姿勢）から正面視時計回りに回転させることで、その任意の状態（位相または姿勢）に合致する平板部材 2 8 0 3 及び平板部材 2 8 0 3 に締結固定される花卉 8 0 2 の位置から、スライド部材 2 8 2 0 及び平板部材 2 8 0 3 を集結位置へ向けて移動開始させることができる。これにより、平板部材 2 8 0 3 及び平板部材 2 8 0 3 に締結固定される花卉 8 0 2（図 1 9 3（a）参照）が拡開途中（図 3 3 5（a）参照）で回転動作（図 3 3 2 参照）した後、集結位置（図 3 3 4 参照）へ向けて集結動作する際の花弁 8 0 2 の配置を多様化することができるので、花卉動作装置 3 8 0 0 の動作を多様化することができる。

40

【2656】

次いで、図 3 3 7 から図 3 4 0 を参照して、第 3 0 実施形態について説明する。第 1 実施形態では、下枠部材 3 2 0 の正面側部を構成する湾曲面が開口の無い板から形成される場合を説明したが、第 3 0 実施形態における操作デバイス 8 3 0 0 は、下枠部材 8 3 2 0 の湾曲壁部 8 3 2 6 に複数の貫通孔 8 3 2 6 a ～ 8 3 2 6 c が貫通形成される態様で構成

50

される。なお、上述した各実施形態と同一の部分には同一の符号を付して、その説明は省略する。

【2657】

図337、図338、図339(a)及び図339(b)は、第30実施形態における操作デバイス8300の正面斜視図である。なお、図337及び図339(a)では、傾倒装置310の第2状態が図示され、図338では、傾倒装置310の第1状態が図示され、図339(b)では、傾倒装置310が第1状態から第2状態へ変化する途中の状態が図示される。

【2658】

図337及び図338に示すように、本実施形態における操作デバイス8300は、上述した各実施形態における操作デバイス300～7300との比較において、下枠部材8320の湾曲壁部8326における違いが未説明であり、その他の構成については、上述した各実施形態における操作デバイス300～7300において、ほぼ説明済みである。従って、以下においては下枠部材8320の詳細について説明し、その他の構成については、若干の補足説明に留める。

【2659】

下枠部材8320の湾曲壁部8326は、第1状態の傾倒装置310の保護レンズ部材311iと前後方向で対向配置される湾曲した板状部であって、左右中央位置において略卵形状に穿設される第1貫通孔8326aと、振動装置5400の左右において、傾倒装置310の回転軸に直交し底板部321の面に沿った方向視で横長矩形の断面形状で底板部321の上面の傾斜に沿って穿設され、底板部321の上面と下側面とが面位置でつながる一対の第2貫通孔8326bと、左右隅部において正面視で縦長矩形の断面形状で穿設される一対の第3貫通孔8326cと、を主に備える。

【2660】

各貫通孔8326a～8326cは、上述した飲料水などの液体を下方へ通過し易くする目的と、以下で説明する操作デバイス8300の隙間V13、V14に挿入されたコイン状の異物を取り出しやすくする目的とを有する貫通孔である。コイン状の異物は、例えば、傾倒装置300の動作を邪魔と感じた遊技者が傾倒装置300の動作を無理やり停止させるため、又は、興味本位の遊技者により意味もなく、傾倒装置310と上枠部材330との間の隙間V13、V14に嵌め入れられることがある。

【2661】

ここで、操作デバイス8300は、動作可能に構成される傾倒装置310を備えるので、上枠部材330と傾倒装置310との間には若干の隙間V13、V14が形成される。こうすることで、傾倒装置310の動作をスムーズにすることができる反面、隙間V13、V14に異物が挿入される可能性が高くなる。

【2662】

特に、本実施形態では、傾倒装置310が背面側端部に配置されるリング部材BR1(図151(b)参照)を軸に回転動作する構成とされる、即ち、上枠部材330に支持される位置が後端に寄っているので、傾倒装置310の前後方向長さが長いほど、正面側端部付近で左右に位置ずれ(変形)し易い構成となっている。なお、この位置ずれ(変形)には、例えば、部材間に設計段階から組み込まれる設計誤差が合算されることで生じるガタつきを利用した位置ずれや、各部材を若干変形させることで生じる位置ずれ(変形)が含まれる。

【2663】

そのため、平常使用時には傾倒装置310の左右両側の上枠部材330との隙間V13が、コイン状の異物(例えば、1円玉)を挿入するほどの隙間V13にならないように設計した場合であっても、傾倒装置310を左右どちらか一方(例えば、左方)に位置ずれされた場合、他方(例えば、右方)にできる隙間V13は、平常使用時に傾倒装置310の左右両側に上枠部材330との間で形成された隙間V13を合算した大きさの隙間V13となり、コイン状の異物を挿入することが可能な大きさになり得る。

【2664】

即ち、平常使用時の傾倒装置310の左右両側の上枠部材330との隙間V13をコイン状の異物の厚みの半分以下（例えば、1円玉であれば、0.5mm以下）に設定していなかった場合、傾倒装置310を左右どちらか一方に位置ずれされた場合、コイン状の異物が挿入され得る。

【2665】

また、傾倒装置310の正面端部と上枠部材330との前後方向の隙間V14も、傾倒装置310のリング部材BR1（図151（b）参照）付近のガタを利用して、傾倒装置310に背面側向きの負荷を与えること位置ずれ（変形）させれば、容易に隙間V14を拡大可能とされるので、この隙間V14にもコイン状の異物が挿入され得る。

10

【2666】

本実施形態では、傾倒装置310と上枠部材330との間の左右どちらかの隙間V13又は前後方向の隙間V14にコイン状の異物が挿入された状態で、傾倒装置310が傾倒動作すると、コイン状の異物が下枠部材8320に入り込む可能性がある。

【2667】

特に、図339（a）及び図339（b）に示すように、傾倒装置310の左右壁部が上下中央ほど左右内側にくびれる形状で構成される場合には、遊技者の手指にフィットし易くなり良好な操作感を創出することができる一方、第2状態（図339（a）参照）で隙間V13に嵌め込まれたコイン状の異物がケース本体311のくびれの上から外方へ張り出す部分から下向きの負荷を与えられ、より下枠部材8320に入り込み易くなる。

20

【2668】

コイン状の異物が隙間V13、V14に挿入された状態で傾倒装置310を動作させると、動作抵抗が過大となり、傾倒装置310の駆動に問題が生じる虞がある。また、コイン状の異物と保護レンズ部材311iが擦れることで、保護レンズ部材311iの透光性が悪くなり、発光演出に支障をきたす虞もある。

【2669】

そもそも、コイン状の異物が内部で引っかかり、傾倒装置310の動作を規制する事態に陥ると、操作デバイス8300で意図する演出を実行不可能となるので、隙間V13、V14にコイン状の異物が挿入されたことが発覚したら、早急に取り除くことが望ましいが、下枠部材320に貫通孔が形成されていない状態では、コイン状の異物を取り除くために操作デバイス300を分解する必要があった。

30

【2670】

これに対し、本実施形態では、湾曲壁部8326に貫通孔8326a～8326cが形成されるので、貫通孔8326a～8326cを通してコイン状の異物を取り除くことが可能となる。以下、貫通孔8326a～8326cの形状や配置について説明する。

【2671】

図340（a）は、操作デバイス8300の正面図であり、図340（b）は、図203（a）の矢印CCII Ib方向視における操作デバイス8300の側面図であり、図203（c）は、操作デバイス8300の底面図であり、図340（d）は、図340（a）のCCII Id－CCII Id線における操作デバイス8300の部分断面図であり、図340（e）は、図340（a）のCCII Ie－CCII Ie線における操作デバイス8300の断面図である。

40

【2672】

第1貫通孔8326aは、振動装置5400の左右方向中心と同一の左右方向中心を有し、振動装置5400（の第1収容部5431、図195参照）の左右幅より大きな左右幅で穿設される。従って、隙間V14の左右中央位置付近に飲料水等の液体が注がれた場合であっても、その液体は振動装置5400に到達する前に第1貫通孔8326aを通して排出されるので、振動装置5400に液体が到達することを防止することができる。

【2673】

第1貫通孔8326aの下縁は、第1状態の傾倒装置310の延設部311h（図14

50

9 参照) の上面よりも下方に配置される。そのため、隙間 V 1 4 に嵌め入れられたコイン状の異物が延設部 3 1 1 h の上面に乗っていた場合にあっては、その延設部 3 1 1 h の上面の傾斜 (第 2 状態の上下方向視で左右に向けて湾曲形成されていることにより傾倒装置 3 1 0 の第 1 状態において左右中央へ向けて下降傾斜する傾斜 D 8 1、及び傾倒装置 3 1 0 が傾倒していることにより正面側へ向けて下降傾斜する傾斜 D 8 2、図 3 3 8 参照) に沿って、コイン状の異物が第 1 貫通孔 8 3 2 6 a を通して取り除き易くすることができる。

【2 6 7 4】

これにより、コイン状の異物を取り除き易くしながら、第 1 貫通孔 8 3 2 6 a の大きさとして要する大きさを必要最小限に抑えることができるので、下枠部材 8 3 2 0 の設計自由度を維持することができる。例えば、第 1 貫通孔 8 3 2 6 a を左右に大きく広げる必要がある場合に比較して、下枠部材 8 3 2 0 の強度を確保し易くすることができる。

【2 6 7 5】

なお、本実施形態では、第 1 貫通孔 8 3 2 6 a の大きさは、第 1 状態の傾倒装置 3 1 0 の延設部 3 1 1 h (図 1 4 9 参照) の上面よりも上側の部分が、コイン状の異物として想定される対象物の大きさ以上の大きさとされる。即ち、本実施形態では、第 1 状態の傾倒装置 3 1 0 の延設部 3 1 1 h の上面よりも上側の部分が、左右幅および上下幅が約 3 0 [mm] で形成される。

【2 6 7 6】

なお、第 1 貫通孔 8 3 2 6 a は、傾倒装置 3 1 0 が第 1 状態とされる場合において、球殻部 3 1 3 a (図 1 5 2 参照) の正面側に位置する。球殻部 3 1 3 a は LED 装置 3 4 1 f (図 2 5 参照) から照射される光を透光させる部分である。本実施形態では、球殻部 3 1 3 a を除き、球殻部 3 1 3 の左右上下に連設されるレンズ部材 3 1 3 の板部分は、本実施形態では鏡面加工が施される (鏡面加工の施された部材が固定される) ことにより、球殻部 3 1 3 を通過した光を反射させる。

【2 6 7 7】

この配置により、第 1 貫通孔 8 3 2 6 a を用いて、傾倒装置 3 1 0 が第 1 状態とされた場合に球殻部 3 1 3 a (図 1 5 2 参照) を透過し遊技者に視認される光の光量に差を持たせることができ、特に、第 1 貫通孔 8 3 2 6 a により、光の光量を弱める樹脂部材を取り払ったことで、左右方向中央部を明るく視認させることができる。

【2 6 7 8】

なお、コイン状の異物が第 1 貫通孔 8 3 2 6 a を部分的に閉塞する位置に配置される場合、球殻部 3 1 3 a (図 1 5 2 参照) を透過し遊技者に視認される光の光量は、コイン状の

異物が無い場合に比較して弱くなる (コイン状の異物が影になる)。即ち、光量や、コイン状の異物の影を手掛かりとして、コイン状の異物が下枠部材 8 3 2 0 に残留していることに気づき易くすることができるので、コイン状の異物が気づかれずに、下枠部材 8 3 2 0 に残留し続ける可能性を低くすることができる。なお、この効果は、第 1 貫通孔 8 3 2 6 a を通して視認した場合に限らず、第 2 貫通孔 8 3 2 6 b や第 3 貫通孔 8 3 2 6 c を通して視認した場合も同様である。

【2 6 7 9】

第 2 貫通孔 8 3 2 6 b は、底板部 3 2 1 に乗って倒れたコイン状の異物を、底板部 3 2 1 の面に沿った方向で排出可能な貫通孔として構成される。そのため、コイン状の異物として考えられる最大のもの (例えば、5 0 0 円玉) を排出可能な大きさとして、本実施形態では、第 2 貫通孔 8 3 2 6 の左右幅が約 3 0 [mm]、底板部 3 2 1 の法線方向の幅が約 2 [mm] で形成される。

【2 6 8 0】

第 2 貫通孔 8 3 2 6 b は、底板部 3 2 1 の左右中央付近に配置されることから、底板部 3 2 1 の前縁の湾曲形状に沿って下方にコイン状の異物がずり落ちた後であっても、容易にコイン状の異物を取り除くことができる。

10

20

30

40

50

【2681】

第2貫通孔8326bは、振動装置5400の左右両側に配置されるので、例えば、湾曲壁部8326を伝い流れたり、底板部321を伝い流れたりする飲料水等の液体を振動装置5400に到達する前に外方へ排出することに第2貫通孔8326bを利用することができる。

【2682】

第3貫通孔8326cは、傾倒装置310の左右縁に沿って中心軸が配置され（図203（a）参照）、傾倒装置310の左右側壁に沿って隙間V13に入り込んだコイン状の異物を、そのままの起立した状態（姿勢）で取り除くことができる貫通孔として形成される。

10

【2683】

即ち、第3貫通孔8326cの長尺方向の長さは、底板部321の面に沿った方向視でコイン状の異物を排出可能な大きさで形成される必要があるところ、本実施形態では、第3貫通孔8326cの長尺方向の長さは、底板部321の面に沿った方向視において、約30〔mm〕とされ、左右方向幅は約2〔mm〕で形成される。

【2684】

コイン状の異物を取り除く際には、被覆カバー370を取り外して操作デバイス8300を正面視で露出させるだけで（図229参照）、作業者は貫通孔8326a～8326cにアクセスすることができる。なお、被覆カバー370は、本体湾曲部371の締結部370a（図228参照）が前後方向に挿通されるネジで正面枠14に締結固定され、垂下部372が上下方向に挿通されるネジで凹設部15aが形成される底板に締結固定されているだけなので、正面枠14を開放した状態（図226参照）でネジを取り外せば、容易に被覆カバー370を取り外すことができる。従って、作業時間を短く抑えることができる。

20

【2685】

本実施形態の構成によれば、操作デバイス8300を分解することなく、操作デバイス8300の隙間V13、V14に入り込んだコイン状の異物を容易に取り除くことができる。

【2686】

なお、操作デバイス8300に接続されるハーネスHN3は、本体カバー351の右下隅に右外方へ向けて開放されるコネクタ部8353に接続される（図340（b）参照）。上述した各実施形態も含め、MPU221（図141参照）と信号を送受信するために操作デバイス8300に接続されるのはハーネスHN3のみである。

30

【2687】

従って、万が一、コイン状の異物を取り出せない事態が生じたとしても、正面枠14と操作デバイス8300とを締結するネジを取り外したうえで、ハーネスHN3をコネクタ部8353から取り外すことで、容易に操作デバイス8300を正面枠14から取り外すことができる。従って、正常な操作デバイス8300の替えを用意しておけば、コイン状の異物が挟まった操作デバイス8300を正常な操作デバイス8300と取り換えることを早急に行うことができる。

40

【2688】

これにより、操作デバイス8300にコイン状の異物が入り込むことで正常な動作が行われずパチンコ機10の稼働を停止した事態が生じて、パチンコ機10の稼働を早急に再開させることができる。

【2689】

次いで、図341を参照して、第31実施形態について説明する。第25実施形態では、盤面支持装置600が固定状態とされると正面枠14からの負荷を受けない場合を説明したが、第31実施形態における盤面支持装置600は、固定状態において、正面枠14と当接可能に配置される前後変位部材2652を介して、正面枠14からの負荷を受ける態様で配設される。なお、上述した各実施形態と同一の部分には同一の符号を付して、そ

50

の説明は省略する。

【2690】

図341(a)及び図341(b)は、図223のCXXXVI-CXXXVI線に対応する線における第31実施形態における内枠12の部分断面図である。なお、図341(a)では、正面枠14が内枠12に対して開放した状態が図示され(正面枠14の図示が省略され)、図341(b)では、正面枠14が内枠12に対して閉鎖した状態が図示される。また、図341(a)では内枠12の形状が、図341(b)では正面枠14及び内枠12の形状が、それぞれ簡略化され想像線で図示される。

【2691】

図341(a)及び図341(b)に示すように、本実施形態における内枠12は、第8実施形態との差異点として、負荷伝達装置2650を備える。負荷伝達装置2650は、本体板部611のうちで内枠12に締結固定される板部(背面側に配置される板部)の正面側を上下変位可能に配置される上下変位部材2651と、その上下変位部材2651の下端に当接可能に配置され、前後方向に変位可能に支持される前後変位部材2652と、その前後変位部材2652から下方に突設される係止部2653と、前後変位部材2652を前後2箇所において変位可能に上下から挟持する部分であって板部611aに固定される支持部2654と、その支持部2654と係止部2653とに当接し前後変位部材2652に正面側へ向けた付勢力を付加するコイルスプリング等の付勢部材2655と、を備える。

【2692】

上下変位部材2651は、盤面支持装置600の固定状態におけるねじりバネNBbと当接する状態と、離間する状態とで切り替えられる。即ち、図341(a)に示す下方位置では、ねじりバネNBbからは退避し、図341(b)に示す上方位置(下方位置よりも上方へ変位した位置)では、ねじりバネNBbに当接し、ねじりバネNBbを変形させる。なお、本実施形態では、図341(a)に示すように、下方位置において上下変位部材2651の上端が、ねじりバネNBbとの間に若干の隙間を空けた位置に、上下変位部材2651の位置が設定される。

【2693】

前後変位部材2652は、付勢部材2655の付勢力により前方に押されることで配置される前方位置(図341(a)参照)と、正面枠14に押されて後方に押し込まれることで配置される後方位置(図341(b)参照)とで、変位可能に構成される。

【2694】

ここで、前後変位部材2652の後方先端部には、先端側へ向かう程下降傾斜する傾斜面2652aが形成されている。傾斜面2652aは、前後変位部材2652が前方位置に配置された状態における上下変位部材2651の鉛直下方位置から、前後変位部材2652が後方位置に配置された状態における上下変位部材2651の鉛直下方位置まで、連続的につながる傾斜面である。

【2695】

傾斜面2652aは、前後変位部材2652の前方位置において上下変位部材2651が下方位置とされ、前後変位部材2652の後方位置において上下変位部材2651が上方位置とされるように、傾斜角度や形成範囲が設定される。

【2696】

上述した構成により、本実施形態では、正面枠14を閉鎖することにより、上下変位部材2651が上方位置に配置され、その前後方向の厚み分、ねじりバネNBbを負荷が大となる側に変形させることができる。

【2697】

これにより、回転後爪部材640が遊技盤13に背面側から与える負荷を大きくすることができ、遊技盤13を回転前爪部材620の下垂背面板部621dに当接した状態を維持し易くすることができ、遊技盤13の正面と正面枠14の背面(正面枠14に固定されるガラスユニット16の背面)との間隔D14を規定し易くすることができる。従って、

10

20

30

40

50

遊技領域の厚みを規定し易くすることができ、球の流下を安定させることができる。

【2698】

ここで、第25実施形態における盤面支持装置600と、本実施形態における盤面支持装置600とに要求される仕様は同様であり、遊技盤13を固定することである。その固定の際に、盤面支持装置600は、遊技盤13をねじりバネNBbの付勢力で正面側へ押し込み、下垂背面板部621dに押し付けて固定する。

【2699】

本実施形態の構成によれば、正面枠14を閉鎖することでねじりバネNBbを更に縮めるので、ねじりバネNBbに、第25実施形態で採用したバネに比較して、弾性係数の低いスプリングを採用することができる。

10

【2700】

そのため、遊技盤13を盤面支持装置600に固定する際にねじりバネNBbから作業者に与えられる負荷（反力）を低減することができ、遊技盤13を盤面支持装置600に固定する際に必要となる力を小さくすることができるので、作業者の選択自由度、及び、作業性の向上を図ることができる。

【2701】

次いで、図342を参照して、第32実施形態について説明する。第25実施形態では、逆カップ部178を熱したピアノ線で溶かし、そのまま内部へ浸入する不正に対して、逆カップ部178の上方にハーネスHN1～HN3を這わし、そのハーネスHN1～HN3が熱したピアノ線により焼損することを検出し、不正の早期発見を図る場合を説明したが、第32実施形態における不正検出装置2280は、逆カップ部178が熱したピアノ線で溶かされた場合に、その熱を検出すると共に、ハーネスHN1～HN3の焼損を防止するように構成される。

20

【2702】

図342（a）は、第32実施形態における正面枠14の部分背面図であり、図342（b）及び図342（c）は、不正検出装置2280の背面図である。なお、図342（b）では、形状記憶スプリング2288が縮小形状で維持された状態が図示され、図205（c）では、熱の付与により引張形状（記憶された形状）に復帰した状態が図示される。また、図342（b）及び図342（c）では、不正検出装置2280が、本体箱部2281の前後中間位置で断面視される。

30

【2703】

不正検出装置2280は、背面側および下面側が開口する箱状に構成され逆カップ部2178の上方に重ねられる本体箱部2281と、その本体箱部2281の背面側開口に蓋をするように背面側から取り付けられる背面蓋部材2282と、を備え、本体箱部2281と背面蓋部材2282との間に空間が形成される。

【2704】

本体箱部2281は、金属材料から構成され、右下隅部から延設され逆カップ部2178の壁部2178aの左面に当接する延設部2283と、下隅部から上方へ向けて開口を狭めるように内壁から延設される狭窄部2284と、その狭窄部2284の上端部開口の縁付近から上方に凸設される突設部2285と、本体箱部2281の左側壁部に背面側から凹設される凹部に収容され、一端が本体箱部2281の外部に張り出し、他端が本体箱部2281の内部において左右方向に延設される第1導通部2286と、本体箱部2281の右側壁部に背面側から凹設される凹部に収容され、一端が本体箱部2281の外部に張り出し、他端が本体箱部2281の内部において左右方向に延設されると共に第1導通部2286の上面に当接可能な長さで形成される第2導通部2287と、その第2導通部2287を第1導通部2286に押し付ける付勢力を発生させるねじりバネSP15と、狭窄部2284の上面に乗り、突設部2285に支持されると共に第2導通部2287の下方に配置される形状記憶スプリング2288と、を備える。

40

【2705】

不正検出装置2280は、熱を検出した場合にエラー信号を出力するための装置である

50

。第1導通部2286及び第2導通部2287は、本体箱部2281の外側に張り出す部分に別々の配線の一端が、それぞれ、はんだ付けなどの手法により連結され、配線他端は主制御装置110（図141参照）に連結される。そして、第1導通部2286及び第2導通部2287が接触し導通する状態（図342（b）参照）から、第1導通部2286及び第2導通部2287の接触が解除される（図342（c）参照）ことで導通が断たれ、導通が断たれたことを入力としてエラー信号を出力するように制御される。

【2706】

エラー信号が主制御装置から出力されると、スピーカー451（図257参照）から大音量で警報を出力したり、払出装置133（図224参照）からの球の払出を停止したりする等、継続して遊技を行うことが不可能となるように制御される。

10

【2707】

不正検出装置2280の詳細について説明する。図342（a）から図342（c）に示すように、不正検出装置2280の本体箱部2281は、逆カップ部2178の左方および上方を覆う。ここで、本実施形態における逆カップ部2178は、第25実施形態と比較して、壁部2178aの形成箇所が左方にずれており、長尺カバー部材173との間に延設部2283を収容可能な隙間が生じている。

【2708】

延設部2283が壁部2178aと長尺カバー部材173との間の隙間を埋めることで、熱したピアノ線の先端により壁部2178aを溶かされても、そのピアノ線がそのまま長尺カバー173を貫通することを防止することができる。

20

【2709】

本構成によれば、逆カップ部2178に下方から進入し、上壁部を溶かして更に進行するピアノ線は、狭窄部2284に案内され狭窄部2284の上部開口に配置される形状記憶スプリング2288まで案内される。

【2710】

形状記憶スプリング2288は、ニッケルチタン合金などの形状記憶合金から形成され、低温状態では変形後の形状を維持し、所定の変態温度以上に加熱されることで予め記憶した形状に復帰する特性を備える。なお、本実施形態では、形状記憶スプリング2288は、逆カップ部2178の融点程度の温度（約80°）に変態温度が設定され、予め引張形状（図342（c）参照）が記憶されている。

30

【2711】

そのため、熱したピアノ線により形状記憶スプリング2288が変態温度以上に熱されると、形状記憶スプリング2288が引張形状に戻るため、第2導通部2287が押し上げられ、第1導通部2286と第2導通部2287との導通が解除され、エラー信号が出力される。従って、不正行為の早期発見を図ることができる。

【2712】

形状記憶スプリング2288の上端部から正面側に延設される延設部2288aは、背面蓋部材2282に上下方向長尺形状で前後方向に穿設される案内長孔2282aに挿通され、正面側に張り出す。形状記憶スプリング2288が引張状態となった後、低温状態に戻ったら、作業者は、延設部2288aを下方に押し下げることによって、形状記憶スプリング2288を変形させ、縮小状態（図342（b）参照）に再度戻すことができる。即ち、不正行為が発覚した後も、不正行為の早期発見を図るために繰り返し使用することができる。

40

【2713】

次いで、図343を参照して、第33実施形態について説明する。第25実施形態では、導光部材540に凹設される凹状部の形状が一樣でも、導光部材540を湾曲形成することで、両面に出射される光の進行方向に違いを生じさせる場合を説明したが、第33実施形態における右パネルユニット2500は、領域ごとに形状の異なる凹状部を備える。なお、上述した各実施形態と同一の部分には同一の符号を付して、その説明は省略する。

【2714】

50

図 3 4 3 (a) は、第 3 3 実施形態における右パネルユニット 2 5 0 0 の部分背面図であり、図 3 4 3 (b) は、図 3 4 3 (a) の領域 C C V I b において導光部材 2 5 4 0 に凹設される上向き凹状部 2 5 4 3 b を模式的に表す導光部材 2 5 4 0 の部分拡大斜視図であり、図 3 4 3 (c) は、図 3 4 3 (a) の領域 C C V I c において導光部材 2 5 4 0 に凹設される下向き凹状部 2 5 4 3 c を模式的に表す導光部材 2 5 4 0 の部分拡大斜視図であり、図 3 4 3 (d) は、図 3 4 3 (a) の領域 C C V I d において導光部材 2 5 4 0 に凹設される下向き凹状部 2 5 4 3 d を模式的に表す導光部材 2 5 4 0 の部分拡大斜視図であり、図 3 4 3 (e) は、図 3 4 3 (a) の領域 C C V I e において導光部材 2 5 4 0 に凹設される上向き凹状部 2 5 4 3 e を模式的に表す導光部材 2 5 4 0 の部分拡大斜視図である。なお、図 3 4 3 (a) では、支持板部 5 1 0 の図示が省略される。

10

【2 7 1 5】

図 3 4 3 (a) に示すように、導光部材 2 5 4 0 は、鉛直方向に真直に延びる板形状から形成される。なお、本実施形態では、基板部材 5 1 2 に配設される L E D 5 1 2 a (図 1 0 7 参照) は、導光部材 2 5 4 0 の形状に合わせて、上下真直に並んで配置される。

【2 7 1 6】

導光部材 2 5 4 0 の両面には、第 2 5 実施形態で上述した配置で凹状部が形成されるところ、本実施形態では、内レンズ部材 5 3 0 の湾曲を基準とした領域ごとに、凹状部 2 5 4 3 の形状が変えられる。

【2 7 1 7】

即ち、内レンズ部材 5 3 0 の湾曲の底を基準として、上方かつ内レンズ部材 5 3 0 側に配置される領域 C C V I b と、上方かつ外レンズ部材 5 5 0 側に配置される領域 C C V I c と、下方かつ内レンズ部材 5 3 0 側に配置される領域 C C V I d と、下方かつ外レンズ部材 5 5 0 側に配置される領域 C C V I e とで、凹状部 2 5 4 3 の形状が変えられる。

20

【2 7 1 8】

図 3 4 3 (b) に示すように、領域 C C V I b には、球を 1 / 8 等分に分割した形状の凸部を熱プレスすることにより凹設される上向き凹状部 2 5 4 3 b が形成される。上向き凹状部 2 5 4 3 b は、下側と正面側 (L E D 5 1 2 a (図 2 4 4 参照) が配置される側の反対側) とに平面が配置され、上側および背面側に湾曲面が配置される姿勢で、熱プレスに用いられる凸部が形成される。

【2 7 1 9】

ここで、下側の平面は L E D 5 1 2 a (図 2 4 4 参照) の光軸方向と平行であり、正面側の平面は、L E D 5 1 2 a の光軸と垂直なので、L E D 5 1 2 a から導光部材 2 5 4 0 に入射する光は、この位置において左右方向には反射し難い。そのため、上向き凹状部 2 5 4 3 b は専ら湾曲部分で光を屈折させ、外レンズ部材 5 5 0 側へ光を出射させるところ、その出射された光は、その湾曲形状の影響により、上向きに屈折されやすい。そのため、領域 C C V I b で屈折して外レンズ部材 5 5 0 へ出射される光は、図 3 4 3 (a) に示すように、上方傾斜する方向へ出射される。

30

【2 7 2 0】

図 3 4 3 (c) に示すように、領域 C C V I c には、球を 1 / 8 等分に分割した形状の凸部を熱プレスすることにより凹設される下向き凹状部 2 5 4 3 c が形成される。下向き凹状部 2 5 4 3 c は、上側と正面側 (L E D 5 1 2 a (図 2 4 4 参照) が配置される側の反対側) とに平面が配置され、下側および背面側に湾曲面が配置される姿勢で、熱プレスに用いられる凸部が形成される。

40

【2 7 2 1】

ここで、上側の平面は L E D 5 1 2 a (図 2 4 4 参照) の光軸方向と平行であり、正面側の平面は、L E D 5 1 2 a の光軸と垂直なので、L E D 5 1 2 a から導光部材 2 5 4 0 に入射する光は、この位置において左右方向には反射し難い。そのため、下向き凹状部 2 5 4 3 c は専ら湾曲部分で光を屈折させ、内レンズ部材 5 3 0 側へ光を出射させるところ、その出射された光は、その湾曲形状の影響により、下向きに屈折されやすい。そのため、領域 C C V I c で屈折して内レンズ部材 5 3 0 へ出射される光は、図 3 4 3 (a) に示

50

すように、下方傾斜する方向へ出射される。

【2722】

図343(d)に示すように、領域CCVIdには、球を1/8等分に分割した形状の凸部を熱プレスすることにより凹設される下向き凹状部2543dが形成される。下向き凹状部2543dは、上側と正面側(LED512a(図244参照)が配置される側の反対側)とに平面が配置され、下側および背面側に湾曲面が配置される姿勢で、熱プレスに用いられる凸部が形成される。

【2723】

ここで、上側の平面はLED512a(図244参照)の光軸方向と平行であり、正面側の平面は、LED512aの光軸と垂直なので、LED512aから導光部材2540に入射する光は、この位置において左右方向には反射し難い。そのため、下向き凹状部2543dは専ら湾曲部分で光を屈折させ、外レンズ部材550側へ光を出射させるところ、その出射された光は、その湾曲形状の影響により、下向きに屈折されやすい。そのため、領域CCVIdで屈折して外レンズ部材550へ出射される光は、図343(a)に示すように、下方傾斜する方向へ出射される。

【2724】

図343(e)に示すように、領域CCVIdには、球を1/8等分に分割した形状の凸部を熱プレスすることにより凹設される上向き凹状部2543eが形成される。上向き凹状部2543eは、上側と正面側(LED512a(図244参照)が配置される側の反対側)とに平面が配置され、下側および背面側に湾曲面が配置される姿勢で、熱プレスに用いられる凸部が形成される。

【2725】

ここで、上側の平面はLED512a(図244参照)の光軸方向と平行であり、正面側の平面は、LED512aの光軸と垂直なので、LED512aから導光部材2540に入射する光は、この位置において左右方向には反射し難い。そのため、上向き凹状部2543eは専ら湾曲部分で光を屈折させ、内レンズ部材530側へ光を出射させるところ、その出射された光は、その湾曲形状の影響により、上向きに屈折されやすい。そのため、領域CCVIdで屈折して内レンズ部材530へ出射される光は、図343(a)に示すように、上方傾斜する方向へ出射される。

【2726】

なお、内レンズ部材530の湾曲の底と対向する領域において導光部材2540の両面に形成される凹状部は、第25実施形態と同様の形状(底面に対する傾斜角度45°且つ底円の直径約1mmの円錐形状)から形成される。そのため、この部分から内レンズ部材530又は外レンズ部材550へ出射される光は上下に屈折される程度は弱く、ほぼ水平方向に進行する。

【2727】

本実施形態によれば、上述した構成により、図343(a)に示すように、内レンズ部材530側へは光を集める方向に進行させ、外レンズ部材550側へは光を拡げる方向に進行させることができる。即ち、導光部材2540を平板状に形成しながら、その両面から出射される光の進行方向に差を持たせることができるので、右パネルユニット2500の左右幅を抑えながら、発光演出の演出効果を向上させることができる。

【2728】

以上、上記実施形態に基づき本発明を説明したが、本発明は上記形態に何ら限定されるものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲内で種々の変形改良が可能であることは容易に推察できるものである。

【2729】

上記各実施形態において、一の実施形態における構成の一部または全部を、他の実施形態における構成の一部または全部の構成と組み合わせたり或いは置き換えて、別の実施形態としても良い。

【2730】

上記第 18 実施形態では、傾倒装置 310 が下方に押し下げ操作される場合を説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。例えば、傾倒装置 310 が下方へ垂れ下がった状態が初期位置とされ、傾倒装置 310 を押し上げ操作する態様でも良い。この場合、傾倒装置 310 を初期位置へ戻す力を重力によりまかなうことができるので、ねじりバネ 315 を不要とすることができる。

【2731】

上記第 18 実施形態では、傾倒装置 310 が押し込み終端まで移動した後でボイスコイルモータ 352 を駆動させる場合を説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。例えば、傾倒装置 310 が第 1 状態とされる場合に予めボイスコイルモータ 352 を駆動させておいても良い。この場合、第 1 状態から傾倒装置 310 を押し込むのに必要な負荷を大きくすることができ、その負荷の変化を演出に利用することができる（例えば、「押し込めないボタン」の演出を行うことができる）。

10

【2732】

なお、この場合、ボイスコイルモータ 352 が動作終端（張り出し動作の終端）まで移動したとしても、ボイスコイルモータ 352 と下枠部材 320 との間に若干の隙間が生じる寸法関係で、ボイスコイルモータ 352 と下枠部材 320 とを配置することが好ましい。これにより、ボイスコイルモータ 352 の動作時に下枠部材 320 との衝突の衝撃音が生じることを抑制することができる。従って、ボイスコイルモータ 352 が予め張り出していることに遊技者が気付いてしまうことを防止でき、傾倒装置 310 を押し込み操作して初めて「押し込めないボタン」の状態になっていることに気付かせることができる。

20

【2733】

上記第 18 実施形態では、円板カム 344 の係合リブ 344c と連結ピン 344d とが相対的に固定される場合を説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。例えば、係合リブ 344c が別部材から構成され、円板カム 344 に対して相対回転する態様で構成しても良い。この場合、例えば、第 1 張出部 344c1 と係合部 346d とが当接する状態における連結ピン 344d の位置を変化させることができるので、その状態から係合リブ 344c を前転方向に回転させて回転爪部材 347 の姿勢を変化させた直後に傾倒装置 310 が上昇する度合いを変化させることができる。従って、傾倒装置 310 の煽り動作の動作状態を、第 18 実施形態よりも多く形成することができる。

【2734】

また、円板カム 344 を前転方向に回転させ続ける駆動態様により、傾倒装置 310 の動作状態を順次切り替えることができる（上昇終端を順次切り替えることができる）。これにより、駆動モータ 342 を一方向動作させることで駆動モータ 342 の劣化を抑えながら、傾倒装置 310 の上昇位置が順次切り替わる複雑な動作態様で演出を行うことができる。

30

【2735】

上記第 20 実施形態では、傾倒装置 310 に駆動力を付与するボイスコイルモータ 352 の動作タイミングを、傾倒装置 310 の動作速度や、動作の向きによって制御する場合を説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。例えば、錘部材 5412 を回転駆動する駆動モータ 5411 の駆動態様を、傾倒装置 310 の動作速度や、動作の向きによって制御するようにしても良い。例えば、傾倒装置 310 が押し込み終端に到達するまで（下降動作している間）は錘部材 5412 の重心位置が回転軸の上方に配置される姿勢で駆動モータ 5411 を固定し、傾倒装置 310 が押し込み終端に到達してから上向きに移動し始める直前に、駆動モータ 5411 の回転動作を開始するようにしても良い。この場合、傾倒装置 310 を連打する際の押し込み中は、傾倒装置 310 を押し返す反発力を小さくする一方で、傾倒装置 310 の上向き動作開始時において傾倒装置 310 を押し返す反発力を大きくすることができる。

40

【2736】

上記第 22 実施形態では、底板部 5321 に収容部材 5430 が固定される場合を説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。例えば、傾倒装置 310 に収容部材 54

50

30を固定し、その内部で振動装置5400を動作させるようにしても良い。傾倒装置310に収容部材5430を固定する場合には、例えば、凸設脚部5424を底板部5321に対向する側に配置し、傾倒装置310を下方の押し込み終端に移動させた場合に凸設脚部5424が底板部5321に押し付けられる態様とすることで、振動装置5400内における柔軟部材5420の形状を変化させ、錘部材5412が収容部材5430に当接可能か否かを切り替えるように構成すれば良い。

【2737】

この場合、収容部材5430の内部に配置される柔軟部材5420が傾倒装置310の傾倒動作と連動して移動し、この際に、柔軟部材5420の形状の変化が生じる。柔軟部材5420の形状の変化の度合いは、傾倒装置310を操作する際の傾倒速度の大小と連動して変化することになるので、傾倒装置310を所定速度以上で動作させることにより、柔軟部材5420の変形量を大きくして、錘部材5412が収容部材5430に当接する状態を形成することができる。即ち、傾倒装置310を押し込み終端まで押し込む場合だけでなく、傾倒装置310を高速で動作させる場合にも遊技者に振動を感じさせることができるので、遊技者に傾倒装置310の操作を行わせるための演出のバリエーションを増加させることができる。

10

【2738】

例えば、傾倒装置310の操作を遊技者に行わせる場合、第3図柄表示装置81に「ボタンを押せ。」などの表示を行うが、そこに「ボタンを押せ。高速で押し込み、振動を感じたら大チャンス。」のように表示を行うことで、遊技者にボタン（傾倒装置310）の押し方を指定する演出を行うことができる。この場合に、指定の押し方で遊技者がボタン（傾倒装置310）を押したかどうかを、遊技者に振動が伝達される条件とすることで、指定の押し方でボタン（傾倒装置310）を操作することに対する遊技者の意欲を高めることができると共に、ボタン（傾倒装置310）の操作が単調となることを防止することができる。

20

【2739】

なお、柔軟部材5420の形状の変化の度合いについては、傾倒装置310の押し込み速度の度合いと、大小関係が反転しても良い。即ち、傾倒装置310の傾倒速度が遅い場合に、柔軟部材5420の変形量が大きくなり、錘部材5412と収容部材5430とが当接可能となる態様で形成されても良い。この場合、傾倒装置310の押し込み速度が小さいことを、振動装置5400から生じる振動が遊技者に伝達される条件とすることができ、遊技者に、傾倒装置310の押し込み速度を遅くするように推奨することができる。これにより、遊技者が傾倒装置310を力任せに押し込み操作することを抑制することができ、傾倒装置310を力任せに押し込むことにより発生する故障を防止することができる。

30

【2740】

上記第22実施形態では、傾倒装置310を押し込むことにより、振動装置5400から発生する振動を遊技者が感じることができるようになる場合を説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。例えば、傾倒装置310が押し込まれていない状態において振動装置5400の錘部材5412が収容部材5430に当接可能な配置とされる一方で、傾倒装置310が移動終端まで押し込まれることを条件として錘部材5412が収容部材5430に当接不能な配置となり得る態様で形成されても良い。この場合、傾倒装置310が操作されていない状態において振動を遊技者に伝達し演出を賑やかにできる一方で、押し込み時に振動を止めるという周囲に気づかれにくい方法で遊技者に演出態様の変化（期待度の違い）を認識させることができるので、周囲の遊技者を除いて、本機を遊技しているその遊技者だけが演出態様の変化を感じ取ることができるという、プレミアム感を演出することができる。

40

【2741】

なお、演出のバリエーションとして、傾倒装置310を遊技者が押し込み操作することにより、錘部材5412と収容部材5430とが当接不能な配置となる場合と、錘部材5

50

4 1 2 と収容部材 5 4 3 0 とが継続して当接可能な配置となる場合との両方を生じさせることが望まれるが、これは、錘部材 5 4 1 2 の動作態様を変化させることで実現することができる。例えば、錘部材 5 4 1 2 の回転方向の違いにより、異なる 2 つの場合を生じさせることができる。

【2 7 4 2】

上記第 2 2 実施形態では、円板カム 5 3 4 4 が軸倒れ変形することにより、円板カム 5 3 4 4 と解除部材 3 4 6 とが当接することで摩擦力が生じる場合を説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。例えば、本体部材 3 4 1 の軸支孔 3 4 1 b が穿設される板部分が、部分的に円板カム 5 3 4 4 に近接する方向に張り出し、円板カム 5 3 4 4 が軸倒れ変形した場合に当接する態様で構成されても良い。この場合、本体部材 3 4 1 は動作する部分では無いので、円板カム 5 3 4 4 と動作可能な解除部材 3 4 6 とが当接する場合と比較して、円板カム 5 3 4 4 との間で生じる摩擦力を大きく確保することができる。従って、円板カム 5 3 4 4 と傾倒装置 3 1 0 とを連結するアーム部材 3 4 5 に加えられる負荷を十分に低減することができる。

【2 7 4 3】

上記第 2 5 実施形態では、内枠 1 2 の上下に配置される盤面支持装置 6 0 0 の双方が正面枠 1 4 と当接可能に構成される場合を説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。例えば、上下どちらかの盤面支持装置 6 0 0 のみが正面枠 1 4 と当接可能に構成されていても良い。例えば、上位置において、多機能カバー部材 1 7 1 の盤面支持装置 6 0 0 と干渉する部分に面取りを行い、上位置に配置される盤面支持装置 6 0 0 とは当接しないように構成しても良い。

【2 7 4 4】

上記第 2 5 実施形態では、盤面支持装置 6 0 0 に遊技盤 1 3 を取り付ける際、遊技盤 1 3 の上下位置が変化しない場合について説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。例えば、遊技盤 1 3 の下端面を下支えする支持底部 1 2 c が、正面側へ向かうほど下降傾斜する傾斜面として構成され、その正面側端部が、解除状態における盤面支持装置 6 0 0 の背面側延設板 6 2 1 c の上面よりも下方に配置されるように構成しても良い。この場合、解除状態の盤面支持装置 6 0 0 に遊技盤 1 3 を乗せる際には、遊技盤 1 3 は背面側延設板 6 2 1 c に下支えされ、そこから盤面支持装置 6 0 0 を固定状態とする過程において、遊技盤 1 3 を支持底部 1 2 c に乗上げさせることができる。従って、遊技盤 1 3 を解除状態の盤面支持装置 6 0 0 に乗せる高さを、遊技盤 1 3 が固定される際の高さに比較して低くすることができるので、遊技盤 1 3 を固定する作業の作業効率を向上することができる。

【2 7 4 5】

上記第 2 5 実施形態では、ファール球通路部 1 4 5 が左右に屈曲する通路として構成される場合について説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。例えば、前後への屈曲でも良いし、前後左右の屈曲の組み合わせでも良い。この場合において、球案内開口 5 3 の真後ろにおいては、前後に長い経路が形成される方が、球の排出がスムーズとなることから、好ましい。また、前後へ屈曲する経路とすることで、遊技盤 1 3 の面に沿ったファール球通路部 1 4 5 の範囲を狭めることができるので、発射経路と、ファール球通路部 1 4 5 とが干渉することを防止し易くすることができる。

【2 7 4 6】

上記第 2 5 実施形態では、導光部材 5 4 0 が開口部 5 2 4 に対向する位置が凹面となるように湾曲する場合について説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。例えば、開口部 5 2 4 に対向する位置が凸面とされても良い。この場合、開口部 5 2 4 を通して遊技者に到達する光が、淡く視認される。また、導光部材 5 4 0 は上下に亘って湾曲する必要は無く、例えば、湾曲する部分と、真直ぐ延びる部分とが上下位置で混在しても良い。

【2 7 4 7】

上記第 2 5 実施形態では、通路形成リブ 4 6 7, 4 8 7 により上下に屈曲する経路を形

成する場合を説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。例えば、経路の屈曲の方向は左右でも良いし、上下左右の組み合わせでも良い。

【2748】

上記第25実施形態では、後側組立480の補助凸部481Haが、前側組立460の内側面461Hiと厚み方向で当接する場合について説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。例えば、補助凸部481Haと内側面461Hiとが背面側壁部461Hの厚み方向でスピーカー接続線453の直径程度離間する構成としても良い。この場合、補助凸部481Haと内側面461Hiとの間にスピーカー接続線453を挟み挟持することができるので、その挟持の抵抗により、スピーカー接続線453に、スピーカー組立体450の外方に引き抜く方向の負荷がかけられた場合であっても、スピーカー接続線453がスピーカー451から外れることを防止することができる。

10

【2749】

また、補助凸部481Haは、配線通過凹部464の凹設深さに対応した突設長さの範囲では内側面461Hiと背面側壁部461Hの厚さ方向で当接する一方で、それ以上の突設長さの範囲では内側面461Hiと背面側壁部461Hの厚さ方向でスピーカー接続線453の直径程度離間するように途中で段が付く構成としても良い。この場合、背面側壁部461Hと正面側壁部481Hとで2重壁を形成する範囲は十分確保し、音漏れを抑制しながら、スピーカー接続線453を挟持することができる。

【2750】

上記第25実施形態では、スピーカー組立体450が、基端側本体部461B及び先端側本体部461Tがスピーカー室に対応し、中間本体部461Mがダクトに対応するダブルバスレフ型のスピーカーを構成する場合について説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。例えば、中間本体部461Mの前後方向の幅を基端側本体部461B及び先端側本体部461Tと同等に拡張することで、基端側本体部461B、中間本体部461M及び先端側本体部461T共同で大きなスピーカー室を構成するようにしても良い。

20

【2751】

また、基端側本体部461Bの方が先端側本体部461Tよりも容積が大きいものとして説明したが、大小関係は逆でも良いし、同様の容積で構成しても良い。スピーカー451の配置は左右端部に限らず、左右方向中央でも良いし、左右端部と左右方向中央との間の位置でも良い。

30

【2752】

上記第25実施形態では、通路形成リブ467、487を構成する各リブ部467a～467e、487a～487eの内、隣り合うリブ部が左右方向（基端側本体部461B及び先端側本体部461Tを結ぶ方向、前側凹設部471及び後側凹設部491が形成する開口の開口方向と交差する方向）視で重ならない場合について説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。例えば、隣り合うリブ部（例えば、リブ部467d及びリブ部467c）同士を左右方向視で重なるように構成しても良い。この場合、スピーカー組立体450の内部の経路を迷路状に屈曲させることができるので、例えば、前側凹設部471及び後側凹設部491が形成する開口からピアノ線等の金属細線を入れ、その先端を遊技領域へ侵入させる不正行為をやり難くさせ、その不正行為に要する時間を長期化させることで、不正行為の抑制を図ることができる。なお、ここで不正行為の抑制としては、不正行為自体の抑制や、不正行為により不正の利益を得ること（不正行為に成功すること）の抑制などが例示される。

40

【2753】

上記第25実施形態では、遊嵌装置880の第4ギア880Gが中間ギア808を介してスリット部材810の第3ギア810Gと連動する場合について説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。例えば、中間ギア808が、回転板830の第2ギア830G及び遊嵌装置880の第4ギア880Gと歯合するように構成しても良い。この場合、回転板830と遊嵌装置880とを連動させることができるので、花卉動作装置800の回転動作中のみでなく、拡開動作中や、集結動作中にも、遊嵌装置880を回転させる

50

ことができる。これにより、花卉 802 の径方向へのスライド動作と、装飾部材 884 の回転動作とを同時に行わせることができ、演出効果の向上を図ることができる。

【2754】

なお、遊嵌装置 880 を回転板 830 と同軸で回転する装置として構成したが、必ずしもこれに限られるものではない。例えば、回転板 830 の回転に伴い伸縮動作する構成としても良いし、回転板 830 の回転軸とは異なった軸で回転する構成としても良い。

【2755】

上記第 2 実施形態では、第 2 演出部材 940 が駆動側アーム部材 910 の動作によりスライド移動するスライド板 930 を介して駆動力が伝達されることにより動作する場合を説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。例えば、花卉動作装置 800 の支持基材 801 の上部と第 2 演出部材 940 の先端部とが連結されることにより、花卉動作装置 800 の変位に基づいて、第 2 演出部材 940 が動作するようにしても良い。この場合、スライド板 930 を省略することができる。

【2756】

上記第 2 実施形態では、内枠 12 の下側に配置される盤面支持装置 600 が固定状態の時には、開閉規制部 159 の上方において操作部背面部材 155 と遊技盤 13 とが離間する場合を説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。例えば、内枠 12 の下側に配置される盤面支持装置 600 が固定状態の時に、開閉規制部 159 の上方において操作部背面部材 155 と遊技盤 13 とが前後方向で当接するように構成しても良い。この場合、下側の盤面支持装置 600 が固定状態となっても、上側の盤面支持装置 600 が固定状態となっていない場合には、遊技盤 13 の上端部が正面側に変位する（遊技盤 13 の右側辺が正面側に傾倒する）ことに伴い操作部背面部材 155 と対向配置する遊技盤 13 の部分も正面側に変位するので、操作部背面部材 155 と遊技盤 13 とを干渉させることができる。これにより、正面枠 14 が内枠 12 に対して閉鎖されることを防止することができる。

【2757】

この場合、内枠 12 に遊技盤 13 が設置されると共に、内枠 12 の下側に配置される盤面支持装置 600 が固定状態とされる時に、内枠 12 の上側に配置される盤面支持装置 600 が固定状態となっているか否かを、下側の盤面支持装置 600 と対向配置される操作部背面部材 155 と遊技盤 13 との関係により判定し、内枠 12 の上側に配置される盤面支持装置 600 が固定状態では無い場合には、正面枠 14 が内枠 12 に対して閉鎖することを規制できる。これにより、多機能カバー部材 171 から、内枠 12 の上側に設置される盤面支持装置 600 の状態を判定する機能を外すことができるので、多機能カバー部材 171 の設計自由度を向上させることができる。例えば、多機能カバー部材 171 を、盤面支持装置 600 の状態に関わらず盤面支持装置 600 と当接しない位置まで凹ませる（面取りする）ように構成しても良い。この場合、合成樹脂から形成される多機能カバー部材 171 が金属製の盤面支持装置 600 と衝突することにより、多機能カバー部材 171 が破損する虞を低くすることができることから、多機能カバー部材 171 を他の用途（例えば、配線カバーとしての用途）で長期間使用することができる。

【2758】

上記第 2 実施形態では、導光部材 540 の端面に照射された光が導光部材 540 の両面から出射される右パネルユニット 500 が、正面枠 14 の右端かつ正面側に配置される場合について説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。例えば、センターフレーム 86 の内方に配置されても良い。この場合、例えば、右パネルユニット 500 の一面が正面側に配置される状態と、他面が正面側に配置される場合とで切替可能に構成する（例えば、支持板部 510 の長手方向と平行な軸を中心に右パネルユニット 500 が回転するように構成する）ことで、センターフレーム 86 に照射される光の態様を切り替えることができる。また、センターフレーム 86 に照射される光の態様と、センターフレーム 86 の内方に張り出し動作する移動役物と対応を切り替えることにより、演出の多様化を図ることができる。

【2759】

即ち、例えば、複数の開口部524の内、最上部の開口部524に対応する上下位置のLED512aのみを発光させ、右パネルユニット500を、一面が正面側に配置される状態と、他面が正面側に配置される場合とで切り替えることを考える。内カバー部材520側の面が移動役物側を向いた時には、最上部の開口部524に対応する箇所（端寄りの箇所）と対向配置される移動役物が発光する一方で、外カバー部材560側の面が移動役物側を向いた時には、開口部565の広域にわたって（最上部の開口部524に比較して広い範囲で）対向配置される移動役物が発光する。従って、発光させるLED512aを切り替えることなく、右パネルユニット500の姿勢を切り替えることで、移動役物の発光箇所を切り替えることができる。

10

【2760】

この場合、例えば、移動役物を、発光箇所の変化のタイミングと合わせて動作させることで、演出効果を向上させることができる。例えば、内カバー部材520側の面が移動役物に向くタイミングでは、最上部の開口部524に対応する箇所に収まるように縮小変化する一方で、外カバー部材560側の面が移動役物側に向くタイミングでは、右パネルユニット500の長手方向に沿った方向に拡大（伸張）変化するように、移動役物を伸縮動作するように構成しても良い。これにより、移動役物の動作に合わせて発光させる箇所を変化させる切替を、発光制御するLED512aの切り替えを不要としながら、右パネルユニット500の姿勢を切り替えることにより実現することができる。

【2761】

また、右パネルユニット500は、内カバー部材520側から出射される光は集光され（輝度が高くなり、光量が大となり、明瞭な発光となり）、外カバー部材560側から出射される光は拡散される（輝度が低くなる、光量が小となる、淡い発光となる）。そのため、右パネルユニット500の姿勢を切り替えることで、発光対象（液晶や、移動役物）の発光態様を変化させることができる。

20

【2762】

更に、外レンズ部材550の正面側端部551aを移動役物や液晶に向ける姿勢に右パネルユニット500を変化させる（例えば、右パネルユニット500が移動役物や液晶の正面側に配置される場合において、外レンズ部材550の正面側端部551aが支持板部510の背面側に配置される姿勢に変化させる）ことで、移動役物や液晶にはビーム状（幅の細い状態）の光を照射しながら、移動役物や液晶へ向かう方向と垂直な方向に向かって広範囲に光を出射することができる。これにより、移動役物や液晶の細部のみを発光させつつ、移動役物や液晶とは離れた位置を広範囲に発光させることができる。

30

【2763】

上記第26実施形態および第27実施形態では、フェール球通路部9145, 10145に配置される板金部材9150, 10150により、糸Y8を切断する場合を説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。例えば、板金部材が糸Y8からの負荷により部分的に折れ、折れた部分が落下する程に脆弱な構成とされ、その折れた部分が落下する際に通る位置に検出センサが配置される構成としても良い。この場合、板金部材が検出センサにより検出されることに起因して、警報を出すと共に球の打ち出しを強制的に停止するように制御することで、不正行為の早期発見を図ると共に、不正行為により不正行為を行う者が得られる利益（遊技機ホールが受ける損失）を最小限に抑えることができる。

40

【2764】

上記第29実施形態では、傾斜面2803Tを傾斜する面として形成する場合について説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。例えば、摩擦力を向上する各種構成を加えても良い。例えば、傾斜面2803Tに、ラバーシートを張り付けることで摩擦力の向上を図っても良いし、スパイク状の硬質部材（スリット部材810の材質よりも固い部材）を配置することで、樹脂製のスリット部材810に食い込むことによる動作抵抗の向上を図っても良い。

【2765】

50

また、例えば、スライド部材 2 8 2 0 が中央スリット 8 1 4 の長手方向に対して傾斜する姿勢となった場合に傾斜面 2 8 0 3 T と対向配置される両側スリット 8 1 5 の壁部に、傾斜面 2 8 0 3 T が入り込むことができる程度の凹設部を形成しても良い。この場合、傾斜面 2 8 0 3 T が凹設部に入り込むことによる動作抵抗の向上を図ることができる。

【2766】

上記第 3 3 実施形態では、導光部材 2 5 4 0 の各領域に形成される凹状部 2 5 4 3 の形状を変えることにより、光の進行方向を、光を集める方向としたり、光を拡げる方向としたりする場合について説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。例えば、各領域 C C V I b ~ C C V I e 全てに上向き凹状部 2 5 4 3 b, 2 5 4 3 e を形成しても良い。この場合、導光部材 2 5 4 0 の両面から出射される光の進行方向は、各領域 C C V I b ~ C C V I e 全てにおいて上方傾斜する方向となるので、遊技する機体を選ぶために歩いている人の目線の高さへ向けて、光を進行させやすくすることができる。これにより、パチンコ機 8 0 1 0 の集客効果の向上を図ることができる。

【2767】

また、例えば、内レンズ部材 5 3 0 へ光を出射する領域である領域 C C V I c, C C V I e に下向き凹状部 2 5 4 3 c を形成し、外レンズ部材 5 5 0 へ光を出射する領域である領域 C C V I b, C C V I d に上向き凹状部 2 5 4 3 b を形成しても良い。この場合、パチンコ 8 0 1 0 を遊技している遊技者とは反対側の方向に進行する光であって、外レンズ部材 5 5 0 へ出射される光は上方傾斜する方向となるので、遊技する機体を選ぶために歩いている人の目線の高さへ向けて、光を進行させやすくすることができる一方、遊技者側に進行する光であって、内レンズ部材 5 3 0 へ出射される光は下方傾斜する方向となるので、例えば、上皿 1 7 に貯留される球を光で照らし、球を煌びやかに見せる演出を行うことができる。従って、パチンコ機 8 0 1 0 の集客効果の向上を図りながら、遊技している遊技者の興趣の向上を図ることができる。

【2768】

本発明を上記各実施形態とは異なるタイプのパチンコ機等に実施してもよい。例えば、一度大当たりすると、それを含めて複数回（例えば 2 回、3 回）大当たり状態が発生するまで、大当たり期待値が高められるようなパチンコ機（通称、2 回権利物、3 回権利物と称される）として実施してもよい。また、大当たり図柄が表示された後に、所定の領域に球を入賞させることを必要条件として遊技者に所定の遊技価値を付与する特別遊技を発生させるパチンコ機として実施してもよい。また、V ゾーン等の特別領域を有する入賞装置を有し、その特別領域に球を入賞させることを必要条件として特別遊技状態となるパチンコ機に実施してもよい。更に、パチンコ機以外にも、アレパチ、雀球、スロットマシン、いわゆるパチンコ機とスロットマシンとが融合した遊技機などの各種遊技機として実施するようにしても良い。

【2769】

なお、スロットマシンは、例えばコインを投入して図柄有効ラインを決定させた状態で操作レバーを操作することにより図柄が変動され、ストップボタンを操作することにより図柄が停止されて確定される周知のものである。従って、スロットマシンの基本概念としては、「複数の識別情報からなる識別情報列を変動表示した後に識別情報を確定表示する表示装置を備え、始動用操作手段（例えば操作レバー）の操作に起因して識別情報の変動表示が開始され、停止用操作手段（例えばストップボタン）の操作に起因して、或いは、所定時間経過することにより、識別情報の変動表示が停止して確定表示され、その停止時の識別情報の組合せが特定のものであることを必要条件として、遊技者に所定の遊技価値を付与する特別遊技を発生させるスロットマシン」となり、この場合、遊技媒体はコイン、メダル等が代表例として挙げられる。

【2770】

また、パチンコ機とスロットマシンとが融合した遊技機の具体例としては、複数の図柄からなる図柄列を変動表示した後に図柄を確定表示する表示装置を備えており、球打出用のハンドルを備えていないものが挙げられる。この場合、所定の操作（ボタン操作）に基

10

20

30

40

50

づく所定量の球の投入の後、例えば操作レバーの操作に起因して図柄の変動が開始され、例えばストップボタンの操作に起因して、或いは、所定時間経過することにより、図柄の変動が停止され、その停止時の確定図柄がいわゆる大当たり図柄であることを必要条件として遊技者に所定の遊技価値を付与する特別遊技が発生させられ、遊技者には、下部の受皿に多量の球が払い出されるものである。かかる遊技機をスロットマシンに代えて使用すれば、遊技ホールでは球のみを遊技価値として取り扱うことができるため、パチンコ機とスロットマシンとが混在している現在の遊技ホールにおいてみられる、遊技価値たるメダルと球との別個の取扱による設備上の負担や遊技機設置個所の制約といった問題を解消し得る。

【2771】

10

<第1制御例>

次に、図344～図424を参照して、本発明の第1制御例について説明する。なお、第1制御例は、上述した各実施形態に対して、一部構成を変更して、その制御例について説明するものであり、上記各実施形態と同様の構成については、その詳細な説明は省略する。

【2772】

図344は第1制御例におけるパチンコ機10の遊技盤13の正面図である。図344に示すように、第1制御例における遊技盤13は、正面視略正方形状に切削加工したベース板60に、球案内用の多数の釘（図示せず）や風車の他、レール76、77、一般入球口63、第2入球口640、可変入賞装置65、スルーゲート67、可変表示装置ユニット80、振分装置700等を組み付けて構成され、その周縁部が内枠4（図138参照）の裏面側に取り付けられる。ベース板60は薄い板材を張り合わせた木材からなり、その正面側からベース板60の背面側に配設された各種構造体を遊技者に目視できないように形成される。一般入球口63、第2入球口640、可変入賞装置65、可変表示装置ユニット80、振分装置700の開口部710aは、ルータ加工によってベース板60に形成された貫通穴に配設され、遊技盤13の前面側からタッピングネジ等により固定されている。また、詳細については後述するが、振分装置700の内部には、球が入球し得る第1入球口64、および右第2入球口640rが設けられている。開口部710aへと入球した球は、振分装置700によって第1入球口64、および右第2入球口640rのいずれかに振り分けられる（図345参照）。

20

30

【2773】

遊技盤13の前面中央部分は、前扉5の窓部5c（図138参照）を通じて内枠4の前面側から視認することができる。以下に、主に図344を参照して、遊技盤13の構成について説明する。

【2774】

遊技盤13の前面には、帯状の金属板を略円弧状に屈曲加工して形成した外レール77が植立され、その外レール77の内側位置には外レール77と同様に帯状の金属板で形成した円弧状の内レール76が植立される。この内レール76と外レール77とにより遊技盤13の前面外周が囲まれ、遊技盤13とガラスユニット16（図138参照）とにより前後が囲まれることにより、遊技盤13の前面には、球の挙動により遊技が行われる遊技領域が形成される。遊技領域は、遊技盤13の前面であって2本のレール76、77とレール間を繋ぐ樹脂製の外縁部材73とにより区画して形成される領域（入賞口等が配設され、発射された球が流下する領域）である。

40

【2775】

2本のレール76、77は、球発射ユニット112a（図355参照）から発射された球を遊技盤13上部へ案内するために設けられたものである。内レール76の先端部分（図344の左上部）には戻り球防止部材68が取り付けられ、一旦、遊技盤13の上部へ案内された球が再度球案内通路内に戻ってしまうといった事態が防止される。外レール77の先端部（図344の右上部）には、球の最大飛翔部分に対応する位置に返しゴム69が取り付けられ、所定以上の勢いで発射された球は、返しゴム69に当たって、勢いが減

50

衰されつつ中央部側へ跳ね返される。

【2776】

遊技領域の正面視左側下部（図344の左側下部）には、発光手段である複数のLEDおよび7セグメント表示器を備える第1図柄表示装置37a、37bが配設されている。第1図柄表示装置37a、37bは、主制御装置110（図355参照）で行われる各制御に応じた表示がなされるものであり、主にパチンコ機10の遊技状態の表示が行われる。本第1制御例では、第1図柄表示装置37a、37bは、球が、第1入球口64へ入賞したか、第2入球口640または右第2入球口640rへ入賞したかに応じて使い分けられるように構成されている。具体的には、球が、第1入球口64へ入賞した場合には、第1図柄表示装置37aが作動し、一方で、球が、第2入球口640または右第2入球口640rへ入賞した場合には、第1図柄表示装置37bが作動するように構成されている。

10

【2777】

また、第1図柄表示装置37a、37bは、LEDにより、パチンコ機10が確変中か時短中か通常中であるかを点灯状態により示したり、変動中であるか否かを点灯状態により示したり、停止図柄が確変大当たり（大当たりA、C）に対応した図柄か通常大当たり（大当たりB）に対応した図柄か外れ図柄であるかを点灯状態により示したり、保留球数を点灯状態により示すと共に、7セグメント表示装置により、大当たり中のラウンド数やエラー表示を行う。なお、複数のLEDは、それぞれのLEDの発光色（例えば、赤、緑、青）が異なるよう構成され、その発光色の組み合わせにより、少ないLEDでパチンコ機10の各種遊技状態を示唆することができる。

20

【2778】

なお、本パチンコ機10では、第1入球口64、第2入球口640、右第2入球口640rのいずれかに入賞があったことを契機として抽選が行われる。パチンコ機10は、その抽選において、大当たりか否かの当否判定（大当たり抽選）を行うと共に、大当たりと判定した場合はその大当たり種別の判定も行う。ここで判定される大当たり種別としては、16R時短100回大当たり（大当たりA）、16R確変奇数図柄大当たり（大当たりB1）、16R確変偶数図柄大当たり（大当たりB2）、2R確変大当たり（大当たりC）が用意されている。第1図柄表示装置37a、37bには、変動終了後の停止図柄として抽選の結果が大当たりであるか否かが示されるだけでなく、大当たりである場合はその大当たり種別に応じた図柄が示される。

30

【2779】

ここで、「16R時短100回大当たり」（大当たりA）とは、第3図柄が同一の偶数図柄のぞろ目で停止表示することで大当たりであることが報知された後に、最大ラウンド数が16ラウンドの大当たり遊技の後に、低確率状態へ移行すると共に、所定の変動回数（例えば、100変動回数）は時短状態となる大当たりのことである。「16R確変奇数大当たり」（大当たりB1）とは、第3図柄が最終的に同一の奇数図柄のぞろ目で停止表示することで大当たりであることが報知され、その後最大ラウンド数が16ラウンドの大当たりの後に高確率状態へ移行すると共に、次の大当たり遊技が実行されるまでの間は電サポ状態となる確変大当たりのことである。「16R確変偶数図柄大当たり」（大当たりB2）とは、第3図柄が最終的に同一の偶数図柄のぞろ目で停止表示することで大当たりであることが報知され、その後最大ラウンド数が16ラウンドの大当たりの後に高確率状態へ移行する（次の大当たり遊技が実行されるまでの間）と共に、次の大当たり遊技が実行されるまでの間は電サポ状態となる確変大当たりのことである。「2R確変大当たり」（大当たりC）とは、第3図柄が最終的に特定の図柄の組み合わせ（チャンス目）で表示され、その後、最大ラウンド数が2ラウンドの大当たりの後に高確率状態へ移行する（次の大当たり遊技が実行されるまでの間）確変大当たりのことである。なお、大当たりCである場合には、大当たり遊技の後に電サポ状態は設定されない。

40

【2780】

また、「高確率状態」とは、大当たり終了後に付加価値としてその後の大当たり確率がアップした状態、いわゆる確率変動中（確変中）の時をいい、換言すれば、特別遊技状態

50

へ移行し易い遊技の状態のことである。また、「高確率状態」における「電サポ状態」とは、第2図柄の抽選確率が高く設定され、第2図柄の変動時間も短く設定される状態をいう。「低確率状態」とは、確変中でない時をいい、大当たり確率が通常の状態、即ち、確変の時より大当たり確率が低い状態をいう。また、「低確率状態」のうちの時短状態（時短中）とは、大当たり確率が通常の状態であると共に、大当たり確率がそのまま第2図柄の当たり確率のみがアップして第2入球口640へ球が入賞し易い遊技の状態のことをいう。一方、パチンコ機10が通常中とは、確変中でも時短中でもない遊技の状態（大当たり確率も第2図柄の当たり確率もアップしていない状態）である。

【2781】

確変中における電サポ中（電サポ遊技状態中）や時短中は、第2図柄の当たり確率がアップするだけではなく、第2入球口640に付随する電動役物640aが開放される時間も変更され、通常中と比して長い時間が設定される。電動役物640aが開放された状態（開放状態）にある場合は、その電動役物640aが閉鎖された状態（閉鎖状態）にある場合と比して、第2入球口640へ球が入賞しやすい状態となる。よって、確変中や時短中は、第2入球口640へ球が入賞し易い状態となり、大当たり抽選が行われる回数を増やすことができる。

【2782】

なお、確変中における電サポ中や時短中において、第2入球口640に付随する電動役物640aの開放時間を変更するのではなく、または、その開放時間を変更することに加えて、1回の当たりで電動役物640aが開放する回数を通常中よりも増やす変更を行うものとしてもよい。また、確変中や時短中において、第2図柄の当たり確率は変更せず、第2入球口640に付随する電動役物640aが開放される時間および1回の当たりで電動役物640aが開放する回数の少なくとも一方を変更するものとしてもよい。また、確変中や時短中において、第2入球口640に付随する電動役物640aが開放される時間や、1回の当たりで電動役物640aを開放する回数はせず、第2図柄の当たり確率だけを、通常中と比してアップするよう変更するものであってもよい。

【2783】

遊技領域には、球が入賞することにより5個から15個の球が賞球として払い出される複数の一般入球口63が配設されている。また、遊技領域の中央部分には、可変表示装置ユニット80が配設されている。可変表示装置ユニット80には、第1入球口64、第2入球口640、右第2入球口640rのいずれかの入賞（始動入賞）をトリガとして、第1図柄表示装置37a、37bにおける変動表示と同期させながら、第3図柄の変動表示を行う液晶ディスプレイ（以下単に「表示装置」と略す）で構成された第3図柄表示装置81と、スルーゲート67の球の通過をトリガとして第2図柄を変動表示するLEDで構成される第2図柄表示装置（図示せず）とが設けられている。

【2784】

また、可変表示装置ユニット80には、第3図柄表示装置81の外周を囲むようにして、センターフレーム86が配設されている。このセンターフレーム86の中央に開口される開口部から第3図柄表示装置81が視認可能とされる。また、センターフレーム86は、遊技盤13の前面側に突出して第3図柄表示装置81の周囲を囲んでおり、第3図柄表示装置81に遊技球が当接することを防止している。

【2785】

第3図柄表示装置81は9インチサイズの大型の液晶ディスプレイで構成されるものであり、表示制御装置114（図355参照）によって表示内容が制御されることにより、例えば上、中および下の3つの図柄列が表示される。各図柄列は複数の図柄（第3図柄）によって構成され、これらの第3図柄が図柄列毎に横スクロールして第3図柄表示装置81の表示画面上にて第3図柄が可変表示されるようになっている。本実施形態の第3図柄表示装置81は、主制御装置110（図375参照）の制御に伴った遊技状態の表示が第1図柄表示装置37a、37bで行われるのに対して、その第1図柄表示装置37a、37bの表示に応じた装飾的な表示を行うものである。なお、表示装置に代えて、例えば

ール等を用いて第3図柄表示装置81を構成するようにしても良い。

【2786】

第2図柄表示装置83は、球がスルーゲート67を通過する毎に表示図柄（第2図柄（図344参照））としての「○」の図柄と「×」の図柄とを所定時間交互に点灯させる変動表示を行うものである。パチンコ機10では、球がスルーゲート67を通過したことが検出されると、当たり抽選が行われる。その当たり抽選の結果、当たりであれば、第2図柄表示装置において、第2図柄の変動表示後に「○」の図柄が停止表示される。また、当たり抽選の結果、外れであれば、第2図柄表示装置において、第3図柄の変動表示後に「×」の図柄が停止表示される。

【2787】

パチンコ機10は、第2図柄表示装置83における変動表示が所定図柄（本実施形態においては「○」の図柄）で停止した場合に、第2入球口640に付随された電動役物640aが所定時間だけ作動状態となる（開放される）よう構成されている。

【2788】

第2図柄の変動表示にかかる時間は、遊技状態が通常中の場合よりも、確変中における電サポ中または時短中の方が短くなるように設定される。これにより、確変中における電サポ中および時短中は、第2図柄の変動表示が短い時間で行われるので、当たり抽選を通常中よりも多く行うことができる。よって、当たり抽選において当たりとなる機会が増えるので、第2入球口640の電動役物640aが開放状態となる機会を遊技者に多く与えることができる。よって、確変中における電サポ中および時短中は、第2入球口640へ球が入賞しやすい状態とすることができる。

【2789】

なお、確変中における電サポ中または時短中において、当たり確率を高める、1回に当たりに対する電動役物640aの開放時間や開放回数を増やすなど、その他の方法によっても、確変中または時短中に第2入球口640へ球が入賞しやすい状態としている場合は、第2図柄の変動表示にかかる時間を遊技状態にかかわらず一定としてもよい。一方、第2図柄の変動表示にかかる時間を、確変中または時短中において通常中よりも短く設定する場合は、当たり確率を遊技状態にかかわらず一定にしてもよいし、また、1回の当たりに対する電動役物640aの開放時間や開放回数を遊技状態にかかわらず一定にしてもよい。

【2790】

スルーゲート67は、可変表示装置ユニット80の両側の領域において遊技盤に組み付けられる。スルーゲート67は、遊技盤に発射された球のうち、遊技盤13を流下する球の一部が通過可能に構成されている。スルーゲート67を球が通過すると、第2図柄の当たり抽選が行われる。当たり抽選の後、第2図柄表示装置にて変動表示を行い、当たり抽選の結果が当たりであれば、変動表示の停止図柄として「○」の図柄を表示し、当たり抽選の結果が外れであれば、変動表示の停止図柄として「×」の図柄を表示する。

【2791】

球のスルーゲート67の通過回数は、合計で最大4回まで保留され、その保留球数が上述した第1図柄表示装置37a、37bにより表示されると共に第2図柄保留ランプ84においても点灯表示される。第2図柄保留ランプ84は、最大保留数分の4つ設けられ、第3図柄表示装置81の下方に左右対称に配設されている。

【2792】

なお、第2図柄の変動表示は、本実施形態のように、第2図柄表示装置において複数のランプの点灯と非点灯を切り換えることにより行うものの他、第1図柄表示装置37a、37bおよび第3図柄表示装置81の一部を使用して行うようにしても良い。同様に、第2図柄保留ランプの点灯を第3図柄表示装置81の一部で行うようにしても良い。また、スルーゲート67の球の通過に対する最大保留球数は4回に限定されるものでなく、3回以下、又は、5回以上の回数（例えば、8回）に設定しても良い。また、スルーゲートの組み付け数は2つに限定されるものではなく、3つ以上の複数であっても良い。また、ス

ルーゲートの組み付け位置は可変表示装置ユニット 80 の左右両側に限定されるものではなく、例えば、可変表示装置ユニット 80 の下方でも良い。また、第 1 図柄表示装置 37 a, 37 b により保留球数が示されるので、第 2 図柄保留ランプにより点灯表示を行わないものとしてもよい。

【2793】

可変表示装置ユニット 80 の下方には、球が入賞し得る振分装置 700 が配設されている。この振分装置 700 に対して、開口部 710 a を介して球が入賞（入球）すると、その入球した球が第 1 入球口 64、または右第 2 入球口 640 r へと交互に振り分けられる。球が第 1 入球口 64 へ入賞（入球）すると、遊技盤 13 の裏面側に設けられる第 1 入球口スイッチ（図示せず）がオンとなり、その第 1 入球口スイッチのオンに起因して主制御装置 110（図 355 参照）で大当たりの抽選がなされ、その抽選結果に応じた表示が第 1 図柄表示装置 37 a で示される。また、球が右第 2 入球口 640 へ入賞すると、右第 2 入球口 640 r の場合と同様に、遊技盤 13 の裏面側に設けられる第 2 入球口スイッチ（図示せず）がオンとなり、その第 2 入球口スイッチのオンに起因して主制御装置 110（図 375 参照）で大当たりの抽選がなされ、その抽選結果に応じた表示が第 1 図柄表示装置 37 b で示される。

【2794】

一方、振分装置 700 の正面視下方には、球が入賞し得る第 2 入球口 640 が配設されている。第 2 入球口 640 へ球が入賞すると遊技盤 13 の裏面側に設けられる第 2 入球口スイッチ（図示せず）がオンとなり、その第 2 入球口スイッチのオンに起因して主制御装置 110（図 375 参照）で大当たりの抽選がなされ、その抽選結果に応じた表示が第 1 図柄表示装置 37 b で示される。この第 2 入球口 640 は、通常時は羽根形状で構成された左右の電動役物 640 a が直立した状態で遊技球が入球することを規制することにより遊技球が入球しない（し難い）構成とされ、後述する普通図柄の当たりとなった場合に、一定の動作パターンで電動役物 640 a が開放動作として外側方向に約 45 度回転して逆八の字となることで、第 2 入球口 640 へと遊技球を誘導して、第 2 入球口 640 へ遊技球が入球し易く構成している。

【2795】

また、第 1 入球口 64 および右第 2 入球口 640 r は、それぞれ、球が入賞すると 5 個の球が賞球として払い出され、第 2 入球口 640 は、2 個の球が賞球として払い出される入賞口の 1 つにもなっている。なお、本実施形態においては、第 1 入球口 64 へ球が入賞した場合に払い出される賞球数と、第 2 入球口 640 へ球が入賞した場合に払い出される賞球数と、右第 2 入球口 640 r へ球が入賞した場合に払い出される賞球数とを異なる数に構成したが、第 1 入球口 64 へ球が入賞した場合に払い出される賞球数と第 2 入球口 640 へ球が入賞した場合に払い出される賞球数と右第 2 入球口 640 r へ球が入賞した場合に払い出される賞球数とを同じ数として構成してもよい。

【2796】

第 2 入球口 640 には電動役物 640 a が付随されている。この電動役物 640 a は開閉可能に構成されており、通常は電動役物 640 a が閉鎖状態（縮小状態）となって、球が第 2 入球口 640 へ入賞しにくい状態となっている。一方、スルーゲート 67 への球の通過を契機として行われる第 2 図柄の変動表示の結果、「○」の図柄が第 2 図柄表示装置に表示された場合、電動役物 640 a が開放状態（拡大状態）となり、球が第 2 入球口 640 へ入賞しやすい状態となる。

【2797】

上述した通り、確変中における電サポ中および時短中は、通常中と比して第 2 図柄の当たり確率が高く、また、第 2 図柄の変動表示にかかる時間も短いので、第 2 図柄の変動表示において「○」の図柄が表示され易くなって、電動役物 640 a が開放状態（拡大状態）となる回数が増える。更に、確変中または時短中は、電動役物 640 a が開放される時間も、通常中より長くなる。よって、確変中または時短中は、通常時と比して、第 2 入球口 640 へ球が入賞しやすい状態を作ることができる。

【2798】

よって、通常中においては、第2入球口640に付随する電動役物が閉鎖状態にある場合が多く、第2入球口640に入賞しづらいので、基本的に開口部710aへと球が入球し、その入球した球が第1入球口64、または右第2入球口640rへと振り分けられることで大当たり抽選が実行される。

【2799】

一方、確変中における電サポ中や時短中は、左右どちらかのスルーゲート67に球を通過させることで、第2入球口640に付随する電動役物640aが開放状態となりやすく、第2入球口640に入賞しやすい状態であるので、開口部710aへと入球した球が第1入球口64、または右第2入球口640rへと振り分けられることに加えて、第2入球口640へと入球したことに伴う大当たり抽選も実行され易くなる。従って、通常中よりも大当たり抽選の機会が多くなるので、通常中に比較して遊技者に有利となる。

【2800】

このように、本実施形態のパチンコ機10は、パチンコ機10の遊技状態（確変中における電サポ中であるか、時短中であるか、通常中であるか）に応じて、遊技者に対し、球の発射の仕方を変えさせることができる。よって、遊技者に対して、球の打ち方に変化をもたらすことができるので、遊技を楽しませることができる。

【2801】

振分装置700の下側には可変入賞装置65が配設されており、その略中央部分に横長矩形状の特定入賞口（大開放口）65aが設けられている。パチンコ機10においては、第1入球口64、第2入球口640、右第2入球口640rのいずれかに入賞に起因して行われた大当たり抽選が大当たりとなると、所定時間（変動時間）が経過した後に、大当たりの停止図柄となるよう第1図柄表示装置37a又は第1図柄表示装置37bを点灯させると共に、その大当たりに対応した停止図柄を第3図柄表示装置81に表示させて、大当たりの発生が示される。その後、球が入賞し易い特別遊技状態（大当たり）に遊技状態が遷移する。この特別遊技状態として、通常時には閉鎖されている特定入賞口65aが、所定時間（例えば、30秒経過するまで、或いは、球が10個入賞するまで）開放される。

【2802】

この特定入賞口65aは、所定時間が経過すると閉鎖され、その閉鎖後、再度、その特定入賞口65aが所定時間開放される。この特定入賞口65aの開閉動作は、最高で例えば16回（16ラウンド）繰り返し可能にされている。この開閉動作が行われている状態が、遊技者にとって有利な特別遊技状態の一形態であり、遊技者には、遊技上の価値（遊技価値）の付与として通常時より多量の賞球の払い出しが行われる。

【2803】

可変入賞装置65は、具体的には、特定入賞口65aを覆う横長矩形状の開閉板と、その開閉板の下辺を軸として前方側に開閉駆動するための大開放口ソレノイド（図示せず）とを備えている。特定入賞口65aは、通常時は、球が入賞できないか又は入賞し難い閉状態になっている。大当たりの際には大開放口ソレノイドを駆動して開閉板を前面下側に傾倒し、球が特定入賞口65aに入賞しやすい開状態を一時的に形成し、その開状態と通常時の閉状態との状態を交互に繰り返すように作動する。

【2804】

なお、上記した形態に特別遊技状態は限定されるものではない。特定入賞口65aとは別に開閉される大開放口を遊技領域に設け、第1図柄表示装置37a、37bにおいて大当たりに対応したLEDが点灯した場合に、特定入賞口65aが所定時間開放され、その特定入賞口65aの開放中に、球が特定入賞口65a内へ入賞することを契機として特定入賞口65aとは別に設けられた大開放口が所定時間、所定回数開放される遊技状態を特別遊技状態として形成するようにしても良い。また、特定入賞口65aは1つに限るものではなく、1つ若しくは2以上の複数（例えば3つ）を配置しても良く、また配置位置も振分装置700の正面視下側に限らず、例えば、可変表示装置ユニット80の左方でも良

い。

【2805】

遊技盤13の下側における右隅部には、証紙や識別ラベル等を貼着するための貼着スペースK1が設けられ、貼着スペースK1に貼られた証紙等は、前扉5の小窓35（図138参照）を通じて視認することができる。

【2806】

遊技盤13には、アウト口66が設けられている。遊技領域を流下する球であって、いずれの入球口63, 64, 65a, 640, 640rにも入賞しなかった球は、アウト口66を通して図示しない球排出路へと案内される。アウト口66は、振分装置700の下方に配設される。

10

【2807】

遊技盤13には、球の落下方向を適宜分散、調整等するために多数の釘が植設されているとともに、風車等の各種部材（役物）とが配設されている。

【2808】

図3に示すように、パチンコ機10の背面側には、制御基板ユニット90, 91と、裏パックユニット94とが主に備えられている。制御基板ユニット90は、主基板（主制御装置110）と音声ランプ制御基板（音声ランプ制御装置113）と表示制御基板（表示制御装置114）とが搭載されてユニット化されている。制御基板ユニット91は、払出制御基板（払出制御装置111）と発射制御基板（発射制御装置112）と電源基板（電源装置115）とカードユニット接続基板116とが搭載されてユニット化されている。

20

【2809】

裏パックユニット94は、保護カバー部を形成する裏パック92と払出ユニット93とがユニット化されている。また、各制御基板には、各制御を司る1チップマイコンとしてのMPU、各種機器との連絡をとるポート、各種抽選の際に用いられる乱数発生器、時間計数や同期を図る場合などに使用されるクロックパルス発生回路等が、必要に応じて搭載されている。

【2810】

なお、主制御装置110、音声ランプ制御装置113および表示制御装置114、払出制御装置111および発射制御装置112、電源装置115、カードユニット接続基板116は、それぞれ基板ボックス100～104に収納されている。基板ボックス100～104は、ボックスベースと該ボックスベースの開口部を覆うボックスカバーとを備えており、そのボックスベースとボックスカバーとが互いに連結されて、各制御装置や各基板が収納される。

30

【2811】

また、基板ボックス100（主制御装置110）および基板ボックス102（払出制御装置111および発射制御装置112）は、ボックスベースとボックスカバーとを封印ユニット（図示せず）によって開封不能に連結（かしめ構造による連結）している。また、ボックスベースとボックスカバーとの連結部には、ボックスベースとボックスカバーとに亘って封印シール（図示せず）が貼着されている。この封印シールは、脆性な素材で構成されており、基板ボックス100, 102を開封するために封印シールを剥がそうとしたり、基板ボックス100, 102を無理に開封しようとする、ボックスベース側とボックスカバー側とに切断される。よって、封印ユニット又は封印シールを確認することで、基板ボックス100, 102が開封されたかどうかを知ることができる。

40

【2812】

払出ユニット93は、裏パックユニット94の最上部に位置して上方に開口したタンク130と、タンク130の下方に連結され下流側に向けて緩やかに傾斜するタンクレール131と、タンクレール131の下流側に縦向きに連結されるケースレール132と、ケースレール132の最下流部に設けられ、払出モータ216（図375参照）の所定の電氣的構成により球の払出を行う払出装置133とを備えている。タンク130には、遊技ホールの島設備から供給される球が逐次補給され、払出装置133により必要個数の球の

50

払い出しが適宜行われる。タンクレール 1 3 1 には、当該タンクレール 1 3 1 に振動を付加するためのバイブレータ 1 3 4 が取り付けられている。

【2 8 1 3】

また、払出制御装置 1 1 1 には状態復帰スイッチ 1 2 0 が設けられ、発射制御装置 1 1 2 には可変抵抗器の操作つまみ 1 2 1 が設けられ、電源装置 1 1 5 には R A M 消去スイッチ 1 2 2 が設けられている。状態復帰スイッチ 1 2 0 は、例えば、払出モータ 2 1 6（図 3 7 5 参照）部の球詰まり等、払出エラーの発生時に球詰まりを解消（正常状態への復帰）するために操作される。操作つまみ 1 2 1 は、発射ソレノイドの発射力を調整するために操作される。R A M 消去スイッチ 1 2 2 は、パチンコ機 1 0 を初期状態に戻したい場合に電源投入時に操作される。

10

【2 8 1 4】

次に、図 3 5 5 を参照して、本パチンコ機 1 0 の電氣的構成について説明する。図 3 5 5 は、パチンコ機 1 0 の電氣的構成を示すブロック図である。

【2 8 1 5】

主制御装置 1 1 0 には、演算装置である 1 チップマイコンとしての M P U 2 0 1 が搭載されている。M P U 2 0 1 には、該 M P U 2 0 1 により実行される各種の制御プログラムや固定値データを記憶した R O M 2 0 2 と、その R O M 2 0 2 内に記憶される制御プログラムの実行に際して各種のデータ等を一時的に記憶するためのメモリである R A M 2 0 3 と、そのほか、割込回路やタイマ回路、データ送受信回路などの各種回路が内蔵されている。主制御装置 1 1 0 では、M P U 2 0 1 によって、大当たり抽選や第 1 図柄表示装置 3 7 a、3 7 b および第 3 図柄表示装置 8 1 における表示の設定、第 2 図柄表示装置における表示結果の抽選といったパチンコ機 1 0 の主要な処理を実行する。

20

【2 8 1 6】

なお、払出制御装置 1 1 1 や音声ランプ制御装置 1 1 3 などのサブ制御装置に対して動作を指示するために、主制御装置 1 1 0 から該サブ制御装置へ各種のコマンドがデータ送受信回路によって送信されるが、かかるコマンドは、主制御装置 1 1 0 からサブ制御装置へ一方方向にのみ送信される。

【2 8 1 7】

R A M 2 0 3 は、各種エリア、カウンタ、フラグのほか、M P U 2 0 1 の内部レジスタの内容や M P U 2 0 1 により実行される制御プログラムの戻り先番地などが記憶されるスタックエリアと、各種のフラグおよびカウンタ、I / O 等の値が記憶される作業エリア（作業領域）とを有している。なお、R A M 2 0 3 は、パチンコ機 1 0 の電源の遮断後においても電源装置 1 1 5 からバックアップ電圧が供給されてデータを保持（バックアップ）できる構成となっており、R A M 2 0 3 に記憶されるデータは、すべてバックアップされる。

30

【2 8 1 8】

停電などの発生により電源が遮断されると、その電源遮断時（停電発生時を含む。以下同様）のスタックポインタや、各レジスタの値が R A M 2 0 3 に記憶される。一方、電源投入時（停電解消による電源投入を含む。以下同様）には、R A M 2 0 3 に記憶される情報に基づいて、パチンコ機 1 0 の状態が電源遮断前の状態に復帰される。R A M 2 0 3 への書き込みはメイン処理（図 3 9 2）によって電源遮断時に実行され、R A M 2 0 3 に書き込まれた各値の復帰は電源投入時の立ち上げ処理（図 3 9 1）において実行される。なお、M P U 2 0 1 の N M I 端子（ノンマスクابل割込端子）には、停電等の発生による電源遮断時に、停電監視回路 2 5 2 からの停電信号 S G 1 が入力されるように構成されており、その停電信号 S G 1 が M P U 2 0 1 へ入力されると、停電時処理としての N M I 割込処理（図 3 9 0）が即座に実行される。

40

【2 8 1 9】

主制御装置 1 1 0 の M P U 2 0 1 には、アドレスバスおよびデータバスで構成されるバスライン 2 0 4 を介して入出力ポート 2 0 5 が接続されている。入出力ポート 2 0 5 には、払出制御装置 1 1 1、音声ランプ制御装置 1 1 3、第 1 図柄表示装置 3 7 a、3 7 b、

50

第2図柄表示装置、第2図柄保留ランプ、特定入賞口65aの開閉板の下辺を軸として前方側に開閉駆動するための大開放口ソレノイドや電動役物を駆動するためのソレノイドなどからなるソレノイド209が接続され、MPU201は、入出力ポート205を介してこれらに対し各種コマンドや制御信号を送信する。

【2820】

また、入出力ポート205には、図示しないスイッチ群およびスライド位置検出センサSや回転位置検出センサRを含むセンサ群などからなる各種スイッチ208、電源装置115に設けられた後述のRAM消去スイッチ回路253が接続され、MPU201は各種スイッチ208から出力される信号や、RAM消去スイッチ回路253より出力されるRAM消去信号SG2に基づいて各種処理を実行する。

10

【2821】

払出制御装置111は、払出モータ216を駆動させて賞球や貸出球の払出制御を行うものである。演算装置であるMPU211は、そのMPU211により実行される制御プログラムや固定値データ等を記憶したROM212と、ワークメモリ等として使用されるRAM213とを有している。

【2822】

払出制御装置111のRAM213は、主制御装置110のRAM203と同様に、MPU211の内部レジスタの内容やMPU211により実行される制御プログラムの戻り先番地などが記憶されるスタックエリアと、各種のフラグおよびカウンタ、I/O等の値が記憶される作業エリア（作業領域）とを有している。RAM213は、パチンコ機10の電源の遮断後においても電源装置115からバックアップ電圧が供給されてデータを保持（バックアップ）できる構成となっており、RAM213に記憶されるデータは、すべてバックアップされる。なお、主制御装置110のMPU201と同様、MPU211のNMI端子にも、停電等の発生による電源遮断時に停電監視回路252から停電信号SG1が入力されるように構成されており、その停電信号SG1がMPU211へ入力されると、停電時処理としてのNMI割込処理（図示せず）が即座に実行される。

20

【2823】

払出制御装置111のMPU211には、アドレスバスおよびデータバスで構成されるバスライン214を介して入出力ポート215が接続されている。入出力ポート215には、主制御装置110や払出モータ216、発射制御装置112などがそれぞれ接続されている。また、図示はしないが、払出制御装置111には、払い出された賞球を検出するための賞球検出スイッチが接続されている。なお、該賞球検出スイッチは、払出制御装置111に接続されるが、主制御装置110には接続されていない。

30

【2824】

発射制御装置112は、主制御装置110により球の発射の指示がなされた場合に、操作ハンドル51の回動操作量に応じた球の打ち出し強さとなるよう球発射ユニット112aを制御するものである。球発射ユニット112aは、図示しない発射ソレノイドおよび電磁石を備えており、その発射ソレノイドおよび電磁石は、所定条件が整っている場合に駆動が許可される。具体的には、遊技者が操作ハンドル51に触れていることをタッチセンサ290により検出し、球の発射を停止させるための打ち止めスイッチ51bがオフ（操作されていないこと）を条件に、操作ハンドル51の回動操作量（回動位置）に対応して発射ソレノイドが励磁され、操作ハンドル51の操作量に応じた強さで球が発射される。

40

【2825】

音声ランプ制御装置113は、音声出力装置（図示しないスピーカなど）226における音声の出力、ランプ表示装置（電飾部29～33、表示ランプ34など）227における点灯および消灯の出力、変動演出（変動表示）や予告演出といった表示制御装置114で行われる第3図柄表示装置81の表示態様の設定などを制御するものである。演算装置であるMPU221は、そのMPU221により実行される制御プログラムや固定値データ等を記憶したROM222と、ワークメモリ等として使用されるRAM223とを有し

50

ている。

【2826】

音声ランプ制御装置113のMPU221には、アドレスバスおよびデータバスで構成されるバスライン224を介して入出力ポート225が接続されている。入出力ポート225には、主制御装置110、表示制御装置114、音声出力装置226、ランプ表示装置227、タッチセンサ290、設定スイッチ291、RTC292、発射センサ293、枠ボタン22などがそれぞれ接続されている。

【2827】

音声ランプ制御装置113は、主制御装置110から受信した各種のコマンド（変動パターンコマンド、停止種別コマンド等）に基づいて、第3図柄表示装置81の表示態様を決定し、決定した表示態様をコマンド（表示用変動パターンコマンド、表示用停止種別コマンド等）によって表示制御装置114へ通知する。また、音声ランプ制御装置113は、枠ボタン22からの入力を監視し、遊技者によって枠ボタン22が操作された場合は、第3図柄表示装置81で表示されるステージを変更したり、スーパーリーチ時の演出内容を変更したりするように、表示制御装置114へ指示する。ステージが変更される場合は、変更後のステージに応じた背面画像を第3図柄表示装置81に表示させるべく、変更後のステージに関する情報を含めた背面画像変更コマンドを表示制御装置114へ送信する。ここで、背面画像とは、第3図柄表示装置81に表示させる主要な画像である第3図柄の背面側に表示される画像のことである。表示制御装置114は、この音声ランプ制御装置113から送信されるコマンドに従って、第3図柄表示装置81に各種の画像を表示する。

【2828】

また、音声ランプ制御装置113は、表示制御装置114から第3図柄表示装置81の表示内容を表すコマンド（表示コマンド）を受信する。音声ランプ制御装置113では、表示制御装置114から受信した表示コマンドに基づき、第3図柄表示装置81の表示内容に合わせて、その表示内容に対応する音声を音声出力装置226から出力し、また、その表示内容に対応させてランプ表示装置227の点灯および消灯を制御する。

【2829】

表示制御装置114は、音声ランプ制御装置113および第3図柄表示装置81が接続され、音声ランプ制御装置113より受信したコマンドに基づいて、第3図柄表示装置81における第3図柄の変動演出などの表示を制御するものである。また、表示制御装置114は、第3図柄表示装置81の表示内容を通知する表示コマンドを適宜音声ランプ制御装置113へ送信する。音声ランプ制御装置113は、この表示コマンドによって示される表示内容にあわせて音声出力装置226から音声出力することで、第3図柄表示装置81の表示と音声出力装置226からの音声出力とをあわせることができる。

【2830】

電源装置115は、パチンコ機10の各部に電源を供給するための電源部251と、停電等による電源遮断を監視する停電監視回路252と、RAM消去スイッチ122（図375参照）が設けられたRAM消去スイッチ回路253とを有している。電源部251は、図示しない電源経路を通じて、各制御装置110～114等に対して各々に必要な動作電圧を供給する装置である。その概要としては、電源部251は、外部より供給される交流24ボルトの電圧を取り込み、各種スイッチ208などの各種スイッチや、ソレノイド209などのソレノイド、モータ等を駆動するための12ボルトの電圧、ロジック用の5ボルトの電圧、RAMバックアップ用のバックアップ電圧などを生成し、これら12ボルトの電圧、5ボルトの電圧およびバックアップ電圧を各制御装置110～114等に対して必要な電圧を供給する。

【2831】

停電監視回路252は、停電等の発生による電源遮断時に、主制御装置110のMPU201および払出制御装置111のMPU211の各NMI端子へ停電信号SG1を出力するための回路である。停電監視回路252は、電源部251から出力される最大電圧で

ある直流安定 24 ボルトの電圧を監視し、この電圧が 22 ボルト未満になった場合に停電（電源断、電源遮断）の発生と判断して、停電信号 S G 1 を主制御装置 110 および払出制御装置 111 へ出力する。停電信号 S G 1 の出力によって、主制御装置 110 および払出制御装置 111 は、停電の発生を認識し、N M I 割込処理を実行する。なお、電源部 251 は、直流安定 24 ボルトの電圧が 22 ボルト未満になった後においても、N M I 割込処理の実行に十分な時間の間、制御系の駆動電圧である 5 ボルトの電圧の出力を正常値に維持するように構成されている。よって、主制御装置 110 および払出制御装置 111 は、N M I 割込処理（図示せず）を正常に実行し完了することができる。

【2832】

R A M 消去スイッチ回路 253 は、R A M 消去スイッチ 122（図 3 参照）が押下された場合に、主制御装置 110 へ、バックアップデータをクリアさせるための R A M 消去信号 S G 2 を出力するための回路である。主制御装置 110 は、パチンコ機 10 の電源投入時に、R A M 消去信号 S G 2 を入力した場合に、バックアップデータをクリアすると共に、払出制御装置 111 においてバックアップデータをクリアさせるための払出初期化コマンドを払出制御装置 111 に対して送信する。

【2833】

次いで、図 345 を参照して、振分装置 700 について説明する。図 345 は、振分装置 700 の部分拡大正面図である。図 345 に示すように、振分装置 700 は、遊技盤 13 の可変表示装置ユニット 80 の下側に配設される。遊技盤 13 に形成された貫通孔に開口部 710a に入球した遊技球が流下する流路部と、第 2 入球口 640 に入球した遊技球が流下する流路部とが納められて振分装置 700 のベース部材により遊技盤 13 に前面側よりビス留めされるように構成されている。

【2834】

入賞部材 730 は、正面視横長矩形に形成されると共に、左右方向中央上部に位置する上述した開口部 710a と、開口部 710a の下側に位置する電動役物 640a と、その電動役物 640a の左右方向両側に位置し前後方向に貫通形成される貫通孔（図示せず）と、その貫通孔の下側に位置し前後方向に貫通形成される下側挿通孔（図示せず）と、を主に備えて形成される。

【2835】

振分け部材 760 は、正面視横長矩形に形成されると共に、正面側が開放された箱状体に形成される。また、振分け部材 760 は、正面視において左右方向略中央位置で屈曲されており、左右方向略中央位置から左右方向外側に向かうに従って下側に傾斜して形成される。また、振分け部材 760 の左右方向の両端部は、上述した入賞部材 730 の貫通孔 731 と対向する位置に設定される。

【2836】

振分け部材 760 は、正面視における左右方向中央位置から左右両側へ向けて下方傾斜する一对の傾斜面 761 と、その互いの傾斜面 761 の中央に配置される振分部材 762 と、振分部材 762 の上方に形成される送球口と、を主に備えて形成される。

【2837】

振分部材 762 は、円環形状に形成されると共に、その外縁部から軸周りに 90 度の間隔を隔てて外側に突設される 3 つの突起 762a と、円環形状の内側に挿通される軸部 762b と、を備えて形成される。

【2838】

軸部 762b は、振分部材 762 を軸周りに回転させるための軸支部であり、円柱形状に形成されると共に、振分部材 762 の円環内側に挿通される。この状態で、軸部 762b が、介設部材と振分部材 760 との間に挟持されることで、振分部材 762 は軸部 762b を軸に回転可能に配置される。

【2839】

突起 762a は、開口部 710a を通過した球が送球される際に、球を左右の傾斜面 761 に交互に一球ずつ振り分けるための突起であり、中央部の突起 762a の先端が位置

10

20

30

40

50

する方向と左右方向反対側に球が送球される。即ち、中央部の突起 7 6 2 a により開口部 7 1 0 a より送球される球を左右方向に送球することができる。両端に突設される突起 7 6 2 a は、振分部材 7 6 2 の変位を規制すると共に、球の通過した際にかかる重みにより、中央部の突起 7 6 2 a の先端が位置する方向を変位させる（振分部材 7 6 2 を回転させる）部材であり、突起 7 6 2 a の先端面と傾斜面とが当接することで振分部材 7 6 2 の回転が規制される。一方、傾斜面と当接していない突起 7 6 2 a は、球が中央部の突起 7 6 2 a に案内されると、案内された球がその突起 7 6 2 a と衝突して下方に押し下げられる。これにより反対側の突起 7 6 2 a が上方に変位されると共に、下方に変位された突起 7 6 2 a の先端が傾斜面と当接してその変位が規制される。

【2840】

傾斜面は、上述した振分部材 7 6 2 によって左右に振り分けられた球が転動して送球される経路（以下、「第 3 送球経路 K R 3」と称す）の転動面であり、振分け部材 7 6 0 の左右方向中央位置から外側に向かって下降傾斜して形成される。これにより、振分け部材 7 6 0 の振分部材 7 6 2 によって左右に振り分けられた球は、傾斜面 7 6 1 上を転動されて、傾斜面 7 6 1 の下降側の端部に送球（転動）される。

【2841】

傾斜面 7 6 1 の下降側の端部には、その端部に向かうに従って、背面側の側面が前方に厚みを増すように介設部材へ近接する方向へ傾斜して形成される。これにより、傾斜面 7 6 1 を転動してその端部まで送球された球を、振分け部材 7 6 0 の前方に配設される介設部材の第 1 入球口 6 4、または右第 2 入球口 6 4 0 r に送球することができる。より具体的には、振分部材 7 6 2 によって正面視左側に振り分けられ、傾斜面 7 6 1 を転動した球が、第 1 入球口 6 4 へと送球される（入球する）。一方、振分部材 7 6 2 によって正面視右側に振り分けられ、傾斜面 7 6 1 を転動した球が、右第 2 入球口 6 4 0 r へと送球される（入球する）。

【2842】

介設部材は、正面視横長矩形状に形成されると共に、正面視における左右方向の中央下部に上述した可変入賞装置 6 5 と、左側に前後方向に貫通される第 1 入球口 6 4 と、右側に前後方向に貫通される右第 2 入球口 6 4 0 r と、これらの第 1 入球口 6 4 を主に備えて形成される。

【2843】

第 1 入球口 6 4、および右第 2 入球口 6 4 0 r は、それぞれ振分け部材 7 6 0 の左右両端部の正面側に形成されると共に、入賞部材 7 3 0 の貫通孔 7 3 1 の背面側に形成される。よって、振分け部材 7 6 0 の左右両端部の空間と、入賞部材 7 3 0 の貫通孔の内部空間とが第 1 入球口 6 4、および右第 2 入球口 6 4 0 r を介して連結される。従って、上述した振分け部材 7 6 0 の傾斜面 7 6 1 の上部を転動する球を、第 1 入球口 6 4 を通過させて、入賞部材 7 3 0 の貫通孔に送球する経路と、右第 2 入球口 6 4 0 r を通過させて、入賞部材 7 3 0 の貫通孔に送球する経路とを形成することができる。

【2844】

以上のように構成される振分装置 7 0 0 は、次のように送球される。開口部 7 1 0 a から入る球は、振分け部材 7 6 0 に送球されて振分け部材 7 6 0 の振分部材 7 6 2 により左右方向どちらか一方の第 3 送球経路 K R 3 に送球される。左方向の第 3 送球経路 K R 3 を送球される球は、その第 3 送球経路 K R 3 の端部まで送球されると、正面側に配置される介設部材 7 5 0 の第 1 入球口 6 4 の内部の第 4 送球経路 K R 4 に送球される。ここで、第 1 入球口 6 4 に入球した遊技球は、検出スイッチ（センサ）により検出されて、第 1 入球口 6 4 に遊技球が入球したことが検出される。

【2845】

一方、左方向の第 3 送球経路 K R 3 を送球される球は、その第 3 送球経路 K R 3 の端部まで送球されると、正面側に配置される介設部材 7 5 0 の右第 2 入球口 6 4 0 r の内部の第 4 送球経路 K R 4 に送球される。ここで、第 2 入球口 6 4 0 に入球した遊技球は、検出スイッチ（センサ）により検出されて、右第 2 入球口 6 4 0 r に遊技球が入球したことが

10

20

30

40

50

検出される。

【2846】

このように、開口部710aに入球した遊技球は、振分け部材762により交互に第1入球口64と右第2入球口640とに振分けられるので、均等に第1入球口64と右第2入球口640rとに遊技球を入球させて、保留球を均一に発生させることが可能となる。これにより、第1特別図柄の保留球と第2特別図柄の保留球とを均等に発生させることができ、一方の保留球数が上限となり、保留球として記憶されないオーバーフローを抑制できる。

【2847】

なお、本実施形態では、第1特別図柄と第2特別図柄とは同時に変動しない構成としたが、それに限らず、同時に変動するように構成してもよい。このように構成することで、より多くの遊技の抽選が短時間で実行されて、その判定結果を表示することができるので、より時間効率よく遊技をすることができる。

【2848】

第3図柄は、「0」から「9」の数字の主図柄により構成されている。また、本実施形態のパチンコ機10においては、後述する主制御装置110（図375参照）により行われる特別図柄の抽選結果が大当たりであった場合に、同一の主図柄が揃う変動表示が行われ、その変動表示が終わった後に大当たりが発生するよう構成されている。一方、特別図柄の抽選結果が外れであった場合は、同一の主図柄が揃わない変動表示が行われる。

【2849】

例えば、特別図柄の抽選結果が「大当たりB1」であれば、奇数番号である「1, 3, 4, 7, 9」の主図柄のうち、いずれかがそろ目で揃って停止表示される変動表示が行われる。また、「大当たりA」または「大当たりB2」であれば、偶数番号である「0, 2, 4, 6, 8」の主図柄のうちいずれかがそろ目で揃う変動表示が行われる。また、大当たりCである場合には、「341」の組み合わせで構成されたチャンス目が表示されるように構成されている。なお、このチャンス目の組み合わせは、抽選結果が外れである場合には選択されないように構成されている。本実施形態では、チャンス目を特定の第3図柄の組み合わせで表示するように構成したが、それに限らず、0～9までの通常の第3図柄とは異なる特殊図柄（例えば、金色の魚図柄）を一つまたは、複数の組み合わせで表示するように構成してもよいし、「チャンス」等の文字を表示して報知するように構成してもよい。

【2850】

次に、図346～図354を参照して、本第1制御例における第3図柄表示装置81で表示される演出表示態様について説明する。図346（a）に示すように、第3図柄表示装置81の表示画面は、大きくは上下に2分割され、上側の2/3が第3図柄を変動表示する主表示領域Dm、それ以外の下側の1/3が予告演出、キャラクタおよび保留球数などを表示する副表示領域Dsとなっている。

【2851】

主表示領域Dmは、左・中・右の3つの表示領域Dm1～Dm3に区分けされており、その3つの表示領域Dm1～Dm3に、それぞれ3つの図柄列Z1, Z2, Z3が表示される。各図柄列Z1～Z3には、上述した第3図柄が規定の順序で表示される。即ち、各図柄列Z1～Z3には、数字の昇順に主図柄が配列され、各図柄列Z1～Z3毎に周期性をもって上から下へとスクロールして変動表示が行われる。この主表示領域Dmの略中央が有効ラインL1として設定されており、毎回の遊技に際して、左図柄列Z1→右図柄列Z3→中図柄列Z2の順に、有効ラインL1上に第3図柄が停止表示される。その第3図柄の停止時に有効ラインL1上に大当たり図柄の組合せ（本実施形態では、同一の主図柄の組合せ）で揃えば大当たりとして大当たり動画が表示される。

【2852】

一方、副表示領域Dsは、主表示領域Dmよりも下方に横長に設けられており、さらに左右方向に2つの小領域Ds1～Ds2に区分されている。このうち、小領域Ds1は、

主表示領域 D m において保留されていた保留球が変動表示（動的表示）される場合に、変動が実行される保留図柄が移動して表示される実行表示領域である。実行表示領域へと移動された保留図柄は、対応する特別図柄の変動が実行中であることが識別できるように、保留図柄よりも大きい図柄で表示される。なお、変動が実行される場合に、図柄の色を可変させたり、図柄の模様を可変させたりすることで、変動している特別図柄の抽選結果を示唆するように構成されている。

【2853】

小領域 D s 2 は、第 1 入球口 6 4 または右第 2 入球口 6 4 0 r、第 2 入球口 6 4 0 に入球された球のうち変動が未実行である球（保留球）の数である保留球数や予告演出画像を表示する領域である。小領域 D s 2 には、保留球が所定個数以上となるとキャラクタの予告演出画像が表示されるキャラクタ表示領域 C が設定されている。

【2854】

実際の表示画面では、図 3 4 6（b）に示すように、主表示領域 D m に第 3 図柄の主図柄が合計 3 個停止表示される。なお、変動表示される場合には、中央部に表示される主図柄以外にも、その前後に配置された主図柄が視認可能に表示されるので、最大で合計 9 個主図柄が表示される場合もある。副表示領域 D s においては、小領域 D s 1 には、実行中の特別図柄に対応する保留球が移動して表示されるエリアであることを示す実行中台座図柄 m 0 が表示されており、図 3 4 7（a）に示すように特別図柄（第 1 特別図柄または第 2 特別図柄）の変動が実行される場合には、丸図柄が表示される。なお、小領域 D s 2 に表示されていた保留図柄（丸図柄）のうち、最も保留された順序が先であることを示す一番左側に表示されている丸図柄が非表示となり、その後小領域 D s 1 に保留図柄よりも直径が大きい丸図柄が表示される。この場合、小領域 D s 2 に表示されていた保留図柄は、非表示となった一番左側の保留図柄が表示されていた位置へとその後続けて並べて表示されている保留図柄が移動して表示される。保留図柄が小領域 D s 1 へと移動して実行中の図柄として表示される場合には、変動開始される特別図柄の抽選結果や、選択されている変動パターン等に基づいて所定の演出抽選が実行されて、実行中の図柄の色や図柄が決定されて表示される。このように構成することで、小領域 D s 1 に表示される実行中の図柄により、変動開始される特別図柄の抽選結果や選択されている変動パターンを早期に遊技者が判別することができ、遊技の興趣を向上できる。なお、小領域 D s 1 に表示される実行中の図柄は、変動開始時に色や模様等を可変させる演出に限らず、特別図柄が変動している期間内に可変させる演出も実行される。例えば、第 3 図柄が高速変動から低速変動に切り替わるタイミングや、リーチ表示態様（左図柄と右図柄とが同一の図柄で仮停止表示されて中図柄がスクロール表示されている表示態様）となったタイミングや、特定の演出（例えば、所定のムービー演出が実行される場合等）が実行されるタイミング等に実行される。

【2855】

図 3 4 6（b）に示すように、小領域 D s 2 には、最も変動順序が先となる保留順序であることを示す保留図柄が表示されるエリアであることを示す第 1 保留図柄用台座 m 1 が左端に表示されている。第 1 保留図柄用台座 m 1 の右側には、保留順序が 2 番目であることを示す第 2 保留図柄用台座 m 2、保留順序が 3 番目であることを示す第 3 保留図柄用台座 m 3、保留順序が 4 番目であることを示す第 4 保留図柄用台座 m 4、保留順序が 5 番目であることを示す第 5 保留図柄用台座 m 5、保留順序が 6 番目であることを示す第 6 保留図柄用台座 m 6、保留順序が 7 番目であることを示す第 7 保留図柄用台座 m 7、保留順序が 8 番目であることを示す第 8 保留図柄用台座 m 8 がそれぞれ保留図柄の表示されていない状態であっても表示されている。

【2856】

第 5 保留図柄用台座 m 5 ～第 8 保留図柄用台座 m 8 の上部には、保留図柄が所定個数以上表示されていない状態である場合には、それぞれ保留個数示唆図柄 P が表示されている。保留個数示唆図柄 P は、第 5 保留図柄用台座 m 5 の上部には、保留順序が 5 番目であることを示す「5」の文字が表示された可変蓋形状で構成されている。同様に、第 6 保留図柄

用台座m 6の上部には、保留順序が6番目である事を示す「6」の文字が表示され、第7保留図柄用台座m 7の上部には、保留順序が7番目である事を示す「7」の文字が表示され、第8保留図柄用台座m 8の上部には、保留順序が8番目である事を示す「8」の文字がそれぞれ表示された可変蓋形状の図柄で構成されている。

【2857】

図346(b)に示すように、保留個数が0個である場合には、第5保留図柄用台座m 5から第8保留図柄用台座m 8までの領域に跨がって保留個数示唆図柄Pが表示されており、遊技者が最大の保留個数は、第1特別図柄と第2特別図柄とを合わせて8個であることを認識できるように構成されている。なお、本実施形態では、第1特別図柄に対して最大4個、第2特別図柄に対して最大4個が設定されている。また、本制御例では、第1特別図柄と第2特別図柄とにそれぞれ最大個数を設定したが、それに限らず、第1特別図柄と第2特別図柄との保留数を合わせた最大個数を設定するようにして、オーバーフローが発生するのを抑制されるように構成してもよい。

【2858】

第8保留図柄用台座m 8の右側には、予告用キャラクタが表示される領域であることを示すキャラクタ表示台座C 1が表示されている。このように構成することで、予告用キャラクタが表示されていない場合にも、遊技者がキャラクタの表示されるエリアを事前に確認することができ、分かりやすく遊技を行うことができる。

【2859】

図347(a)に示すように、主領域D mで第3図柄(特別図柄)が変動表示されている場合(特別図柄の変動表示期間中である場合)に、第1入球口64または右第2入球口640r、第2入球口640に遊技球が入球すると、入球した特別図柄に対応する保留個数が最大値未満である場合には、保留順序に対応した台座表示の上部に保留図柄が表示される。図347(a)では、保留個数が3個である場合の保留図柄の表示が示されている。

【2860】

図347(a)に示すように、保留球数が3個である場合までは、5個目から8個目までの保留図柄が表示される表示領域に保留個数示唆図柄Pが表示されている。また、図347(b)に示すように、保留数が4個となると、保留個数示唆図柄Pの5個目の保留が表示される可変蓋図柄が非表示となって可変して表示される。このように構成することで、可変蓋図柄の近傍まで保留図柄が表示されると非表示となり、可変蓋図柄を遊技者が保留図柄と勘違いして、実際の保留球数を勘違いする不具合を抑制できる。また、図347(b)に示すように、保留球数が4個となると、保留球数5個目の表示エリアにおける可変蓋図柄が非表示となるだけでなく、キャラクタ表示領域Cに女の子のキャラクタ図柄が表示されるように構成されている。

【2861】

なお、キャラクタ表示領域Cに表示されたキャラクタは、保留球数の上限値までの残り球数を示唆するコメント表示を吹き出しによって表示するように構成しており、遊技者に最大の保留球数までの残り個数を分かりやすく報知できる。具体的には、保留個数が7個となった場合には、コメント表示にて、「あと1個」という文字を表示して、あと1個保留球が記憶されると、保留個数の上限個数である8個の保留球が記憶された状態となることを示唆している。このように構成することで、遊技者は、保留個数の上限数までの個数を認識し易くなり、保留個数が上限数の状態で、第1入球口64または第2入球口640、右第2入球口640rのいずれかに入球(保留上限となっていない特別図柄に対応した入球口)することで、保留記憶されることのないオーバーフローの発生を抑制することができる。

【2862】

なお、本制御例では、振分装置700の開口部710aに遊技球が入球すると、入射した遊技球は、振分装置700の振分部材762により交互に第1入球口64(第1特別図柄に対応)と右第2入球口640r(第2特別図柄に対応)とに振分られる。これにより

、第1特別図柄と、第2特別図柄との保留球は、交互に均等に貯まりやすく構成されている。これにより、遊技者は、全体（第1特別図柄と第2特別図柄とを合わせた）の保留球数が7個となった場合にも、オーバーフローを気にせずに、開口部710aへと遊技球を入球させるように遊技を継続することができる。

【2863】

さらに、保留球数の上限値となると、上限値まで保留球が記憶されていることを示す「MAX」の文字が表示されて、保留球数が上限値に達しているにも関わらず遊技者が遊技球を発射させ続けて、保留球のオーバーフローが発生してしまう不具合を抑制できる。

【2864】

図348(a)では、4個目の保留球が記憶され、その保留球を図385の始動入賞処理(Z105)内の先読み処理(Z320:図386参照)で判定された当否判定結果と、選択される変動パターン種別との情報が音声ランプ制御装置113に対して入賞コマンドとして出力され、その情報に基づいて、例えば、大当たりや、外れスーパーリーチ各種であると判定された場合に、遊技者に大当たりへの期待を持たせる演出として保留球の表示態様を可変(例えば、白色の保留図柄を赤色に可変)させて表示させて、保留個数示唆図柄Pの5個目の可変蓋図柄も非表示にせずそのまま表示させる。さらに、キャラクタ表示領域Cに女の子を表示させて、「そのまま」という文字を表示させて、保留個数をこれ以上増加させないように示唆する演出が実行される。ここで、5個目の保留球が記憶されると、図348(b)に示すように、「OVER」という文字がキャラクタ表示領域Cの女の子より吹き出しで表示されることにより、オーバーフローしてなくともあたかもオーバーフローしたかのような報知がされる。これにより、遊技者に、4個目の保留球が変動表示することに対して期待を持たせることができ、大当たりへの期待度が高い保留球が記憶されているのに、さらに持ち玉(遊技球)を無駄に遊技者が発射して消費させることを抑制できる。

【2865】

図349(a)に示したように、短期間(例えば、5秒間)で0個の保留球数が4個まで記憶された場合には、4個目の保留球が記憶されたタイミングで、保留個数示唆図柄Pの可変蓋図柄Pの5個目と6個目を非表示にして、キャラクタ表示領域Cに女の子を表示して、「早い」という文字を表示させて、保留された期間が短いために保留個数示唆図柄Pが特殊に可変して表示されていることを示唆する報知が実行される。ここでは、通常では、保留球が4個である場合には、保留個数示唆図柄Pの可変蓋図柄は、5個目が非表示となるが、5秒以内の間に、0個の保留球数が4個となるまで増加したことで、5個目および6個目の可変蓋図柄が非表示として表示される特殊な表示規則となっている。このように構成することで、保留球数の増加期間または保留球が記憶される間隔によって、実行される演出を可変させることができ、保留球が短期間で所定個数以上発生したことを遊技者が容易に認識できる。また、本制御例では、可変蓋図柄Pの表示態様を通常とは異なるように構成したが、それに限らず、可変蓋図柄Pの表示態様は可変させずに、保留図柄の表示態様(たとえば、保留図柄の色、模様、形状を可変)を可変するように構成してもよい。

【2866】

次に、図349(b)を参照して、時短遊技状態における可変蓋図柄Pの可変表示例について説明する。時短遊技状態(普通図柄の当否判定確率が高確率)では、通常遊技状態(普通図柄の当否判定確率が低確率)と異なり、4個目の保留球が記憶されると、図349(b)に示すように、5個目(m5)、6個目(m6)の可変蓋図柄Pが非表示となる。そして、女の子のキャラクタが表示されて、吹き出しによって「6まで入れて」という6個目の保留球まで記憶するように遊技を遊技者に促す報知を行う文字が表示される。時短遊技状態では、普通図柄の当否判定確率が高確率に設定され、普通図柄の変動時間も短時間に設定されるので、普通電動役物(電サポ)640aが開放状態に設定され易くなり、第1入球口64または右第2入球口640rに遊技球が入球し易くなる。よって、時短遊技中には、保留球のオーバーフローが発生し易くなるので、時短遊技中には、通常遊技

10

20

30

40

50

中と異なり、可変蓋図柄 P を多く非表示にして、保留球の上限値である 8 個よりも少ない 6 個となるように遊技することを遊技者に促すことで、上限値まで保留球が記憶されてオーバーフローが発生し易くなる状態になることを抑制させるように遊技をさせることができる。なお、時短遊技状態では、保留球が 5 個目となると、7 個目 (m7) の可変蓋図柄 P が非表示となり、保留球が 7 個目となると 8 個目 (m8) の可変蓋図柄 P が非表示となる。

【2867】

なお、本制御例では、時短遊技中には、保留球が 5 個目となると 7 個目の可変蓋図柄 P を非表示としたが、それに限らず、保留球が 6 個までは、7 個目および 8 個目の可変蓋図柄 P を表示した状態に維持するように構成してもよい。このように構成することで、遊技者が 6 個以上の保留球を発生させようと遊技を行うことを抑制できる。

10

【2868】

なお、4 個目の保留球が記憶された場合に、可変蓋図柄の 6 個目と 7 個目が入賞コマンドの内容によって非表示となり、女の子が 6 個目まで保留球を増やすように促すことを示唆する「6 まで入れて」という文字が表示されるように構成してもよい。このように、6 まで入れることにより遊技者に特典として、大当たり遊技の種別 (確変当たりであるか通常当たり) であるかを事前に報知することで、遊技者に保留球を貯めることへの意欲を増大させることができる。

【2869】

図 350 (a) ~ (b) に示したように、キャラクタ表示エリア C に表示されている女の子の種別が記憶されている保留球の先読み結果 (入賞コマンドが示す情報) によって可変するように構成されている。図 351 (a) に示した例では、通常、保留球が 4 個となった場合に表示される女の子のキャラクタが表示された例であり、図 350 (b) に示した例では、4 個目の保留球が記憶された場合に、その先読み結果の抽選結果が特定の結果となったことに基づいて、通常時とは異なる特殊な女の子のキャラクタが選択されて表示された例を示している。ここで、特定の結果とは、通常時とは異なる女の子の種別を決定する抽選に当選した結果であり、先読み結果が大当たりや外れスーパーリーチである場合には、当選確率が高く設定されている。このように構成することで、遊技者に表示された女の子のキャラクタ種別によって、大当たりへの期待度を予測することが可能となり、遊技の興趣を向上できる。

20

30

【2870】

また、図 351 (a) ~ (b) を参照して、保留個数が最大値となり、その後、オーバー入賞した場合の表示態様について説明する。図 351 (a) は、保留個数が上限値まで記憶された場合に、キャラクタ表示領域 C に表示されている女の子のキャラクタ J1 が吹き出しコメントにより、保留個数が上限値であることを示す「MAX」の文字が表示される。その後、第 1 入球口 64 または第 2 入球口 640 に遊技球が入球してオーバーフローが発生した場合には、キャラクタ表示領域 C に表示されていた女の子のキャラクタ J1 がキャラクタ J2 に可変して表示されて、オーバーフローしたことを示す「オーバーしたわね」という文字が表示される。このように、オーバーフローした場合には、遊技者にオーバーフローが発生していることを分かりやすく報知することで、オーバーフローが頻繁に発生することを抑制できる。

40

【2871】

また、本制御例では、オーバーフローを抑制する目的でキャラクタの種別を可変して表示したが、遊技店側の利益を増大する目的とする場合には、オーバーフローを発生させることで、表示されるキャラクタの種別やコメントの内容によって、変動表示されている特別図柄の当否判定結果や、記憶されている保留球の先読み結果 (当否判定結果等) また、現在の遊技状態 (通常遊技状態か確変遊技状態) の種別の報知を行うように構成してもよい。このように構成することで、オーバーフローを発生させながら遊技を行うことで、遊技者が多様な演出を楽しむことができ、遊技者に不利となるオーバーフローを楽しみながら発生させることができる。

50

【2872】

図352(a)～(b)を参照して、リーチ中保留演出が実行される場合の表示態様について説明する。図352(a)に示すように、リーチ表示態様となる変動パターン(ノーマルリーチ各種、スーパーリーチ各種)の変動が実行される場合に、所定の抽選(図399のZ2324参照)が実行され、抽選により特殊保留演出を実行すると判定されると、図352に示すように、リーチ表示態様となった時に、リーチ中保留演出の表示態様が設定される。リーチ中保留演出が実行されると、保留球数にかかわらず、5個目と6個目の可変蓋図柄Pが非表示となり、女の子のキャラクタJ1が表示されて、吹き出しコメントにより「6まで貯める」という保留球をリーチ変動中に6個貯めるように遊技者に示唆する文字が表示される。

10

【2873】

図352(b)に示すように、実際にリーチ表示中に保留球を6個まで貯めると、偶数図柄「6」のリーチ図柄が遊技者に有利となる図柄種別である奇数図柄「7」に可変されて表示される。さらに、女の子のキャラクタJ1より吹き出しで「よくやった」という文字が表示されて、6個目の保留図柄の色が可変(例えば、青色から赤色等)されて表示される。このように構成することで、リーチ中であっても、遊技球の発射を遊技者が止めて遊技することを抑制でき、遊技店側の利益を増大させることができる。

【2874】

なお、本制御例では、保留球が指定された数(6個)となった場合に、リーチ図柄を可変させる例を示したが、当否判定結果が当たりで、偶数図柄に対応する当たり種別である場合には、リーチ図柄を奇数図柄に可変する演出ではなく、魚の群れを主表示領域Dmに右から左へと泳ぐ演出等を表示させて、その魚の数や色等により大当たりの期待度を報知したり、「おめでとう」等の当否判定結果を示唆するような予告表示を行うように構成されている。

20

【2875】

図353(a)～(b)を参照して、ラッキー保留演出における表示態様について説明する。特定の変動(ラッキー保留演出を実行する予告抽選に当選した変動)が実行されている場合前回大当たりした場合に、その変動に対応する保留球が記憶された時の保留球数を記憶しておき、その保留球数に対応する可変蓋図柄Pに図353(a)に示すようなマーク図柄n6が表示され、キャラクタ表示領域Cの女の子のキャラクタJ1より「6をねえ」というマーク図柄n6に対応した保留個数まで保留球を貯めるように遊技者に促す報知が実行される。図353(b)に示すように、ラッキー保留演出中に6個まで保留球が記憶されると、「よくやった」という文字が表示されて、枠ボタン22を押下することで主表示領域Dmに「確変確定」という変動中の特別図柄において確変大当たりが付与されることを示す文字(予告表示態様)が表示される。

30

【2876】

このように、大当たり遊技となった場合の大当たり種別までを報知するように構成した。本制御例では、大当たりである場合に本演出が実行されるように構成したが、それに限らず、外れであっても、取得している大当たり種別の判定値によって、もし、大当たりした場合の大当たり種別を判定して、その種別を報知して、大当たりすることを期待させるように構成してもよい。

40

【2877】

なお、ラッキー保留演出は、可変蓋図柄P(保留5個～8個)に記憶された保留球が当たりとなる場合に、その保留球数が記憶され、次回の大当たり変動が実行される時にラッキー保留ナンバーとして表示されるように構成されている。このように構成することで、遊技者に、前回の大当たりが発生した場合に、記憶された保留数がいくつであったかを意識させることができ、なるべく保留数を多く貯めた状態にして、ラッキー保留演出が実行されやすいように遊技を行うようにさせることができる。

【2878】

また、図353(a)に示すように保留図柄には、入賞時の保留球数(第1特別図柄、

50

第2特別図柄の保留数の合計値)に対応する数字(入賞時保留数:図353に示すiで示した数字)が付与されて表示される。この入賞時保留数は、保留図柄が消化された(保留図柄に対応する特別図柄の変動が開始された)場合に、一つ変動順序が若い保留図柄表示領域へとスライドして移動(可変)して表示されても同様の数字で表示される。このように構成することで、変動開始となった場合にも、その変動における入賞時の保留数を確認することができる。

【2879】

なお、大当たりとなった場合には、大当たり遊技中における演出(オープニング演出、ラウンド演出、エンディング演出等)で実行されている大当たり遊技の入賞時の保留数を数字や図柄等で表示して報知するように構成してもよい。

10

【2880】

次に、図354(a)~(b)を参照して、普通図柄の当たり種別の一つである長時間当たり(電動役物640aが通常の当たり時よりも長い期間開放状態となる当たり遊技)におけるロング開放演出が実行される場合の保留演出の表示態様について説明する。図354(a)に示すように、普通図柄の長時間当たりに当選し、長時間当たり遊技が開始されると、主表示領域Dmに「開放中だよ」というコメント表示がされる。この表示により長時間当たり遊技が実行中であることが遊技者に報知され、遊技者に有利となる長時間当たり遊技中に遊技球を発射せずに第1入球口64または右第2入球口640rに遊技球が入球させる機会を逃してしまう不具合を抑制できる。また、この長時間当たり遊技中に第1入球口64または右第2入球口640rに遊技球が入球した場合には、その入球に対応する保留図柄は通常時とは異なる黒色の保留図柄で表示される。このように構成することで、長時間当たり遊技中に記憶された保留球と、それ以外の期間に記憶された保留球とを識別することができる。

20

【2881】

図354(b)に示すように、長時間当たり遊技中に記憶された保留図柄に対応する特別図柄の変動表示が開始されると、第3図柄のスクロール表示が開始されるのに同期して、主表示領域Dmに宝箱の図柄が表示されて、「宝箱が開いたら大チャンス!!」という文字が表示されて、第3図柄の変動中に宝箱が開く演出がされることで、変動中の特別図柄の抽選結果が大当たりである期待が高いことを遊技者に示唆される。

【2882】

このように構成することで、普通図柄の長時間当たりが実行されると、保留球の演出が可変され、その保留球に対応する特別図柄の変動表示中についても特殊な演出が実行されるので、長時間当たりが実行されることで遊技の演出を大きく可変させることができ、新鮮味のある遊技を提供できる。

30

【2883】

図344に戻って、説明を続ける。第2図柄表示装置83は、球がスルーゲート67を通過することに伴って行われる普通図柄の抽選が実行中であるか否かを点灯状態により示すことによって変動表示し、変動終了後の停止図柄として、その普通図柄の抽選結果に応じた普通図柄(第2図柄)を点灯状態により示すものである。

【2884】

より具体的には、第2図柄表示装置83では、球がスルーゲート67を通過する毎に、第2図柄としての「○」の図柄と「×」の図柄とを交互に点灯させる変動表示が行われる。パチンコ機10は、第2図柄表示装置83における変動表示が所定図柄(本実施形態においては「○」の図柄)で停止すると、電動役物640aが所定時間だけ作動状態となり(開放される)、その結果、第1入球口64または右第2入球口640rに球が入り易い状態となるように構成されている。球がスルーゲート67を通過した通過回数は最大4回まで保留され、その保留球数が上述した第1図柄表示装置37により表示されると共に第2図柄保留ランプ84においても点灯表示される。第2図柄保留ランプ84は、最大保留数分の4つ設けられ、第3図柄表示装置81の下方に左右対称に配設されている。

40

【2885】

50

なお、普通図柄（第2図柄）の変動表示は、本制御例のように、第2図柄表示装置83において複数のランプの点灯と非点灯を切り換えることにより行うものの他、第1図柄表示装置37及び第3図柄表示装置81の一部を使用して行うようにしても良い。同様に、第2図柄保留ランプ84の点灯を第3図柄表示装置81の一部で行うようにしても良い。また、スルーゲート67における球の通過は、第1入球口64、右第2入球口640rと同様に、最大保留球数は4回に限定されるものでなく、3回以下、又は、5回以上の回数（例えば、8回）に設定しても良い。また、第1図柄表示装置37により保留球数が示されるので、第2図柄保留ランプ84により点灯表示を行わないものとしても良い。

【2886】

可変表示装置ユニット80の下方には、振分装置700が配置されており、振分装置700の内部には、開口部710aに入球した遊技球が振分部材762により交互に振分けられて球が入球し得る第1入球口64、右第2入球口640rが配設されている。この第1入球口64、右第2入球口640rへ球が入球すると遊技盤13の裏面側に設けられる第1入球口スイッチ、第2入球口スイッチ（図示せず）がオンとなり、その第1入球口スイッチ、第2入球口スイッチのオンに起因して主制御装置110で第1特別図柄、第2特別図柄の抽選がなされ、その抽選結果に応じた表示が第1図柄表示装置37のLED37aで示される。また、第1入球口64、右第2入球口640rは、球が入球するとそれぞれ5個の球が賞球として払い出される入賞口の1つにもなっている。

【2887】

なお、本実施形態では、第1入球口64と第2入球口640とにそれぞれ入球した場合の賞球の数は、同じとしたが、それに限らず、異なる賞球の数としてもよい。例えば、第1入球口64に入球した場合に、3個の賞球として、右第2入球口640rに入球した場合に4個の賞球として右第2入球口640rに対する賞球の数を第1入球口64に対する賞球の数よりも多く設定するようにもよい。

【2888】

振分装置700の下方には可変入賞装置65が配設されており、その略中央部分に横長矩形状の特定入賞口（大開放口）65aが設けられている。パチンコ機10においては、主制御装置110で行われる特別図柄の抽選が大当たりとなると、所定時間（変動時間）が経過した後に、大当たりの停止図柄となるよう第1図柄表示装置37のLED37aを点灯させると共に、その大当たりに対応した第3図柄の停止図柄を第3図柄表示装置81に表示させて、大当たりの発生が示される。その後、通常時より多量の賞球の払い出しが行われる特別遊技状態（16ラウンドの大当たり）に遊技状態が遷移する。この特別遊技状態として、通常時には閉鎖されている特定入賞口65aが、所定時間（例えば、30秒経過するまで、或いは、球が10個入賞するまで）開放される。

【2889】

この特定入賞口65aは、所定時間が経過すると閉鎖され、その閉鎖後、再度、その特定入賞口65aが所定時間開放される。この特定入賞口65aの開閉動作は、実行される大当たり遊技の種別に設定された回数（例えば、大当たりAであれば、16回（16ラウンド））繰り返し可能にされている。この開閉動作が行われている状態が、遊技者にとって有利な特別遊技状態の一形態であり、遊技者には、遊技上の価値（遊技価値）の付与として通常時より多量の賞球の払い出しが行われる。

【2890】

可変入賞装置65は、具体的には、特定入賞口65aを覆う横長矩形状の開閉板と、その開閉板の下辺を軸として前方側に開閉駆動するための大開放口ソレノイド（図示せず）とを備えている。特定入賞口65aは、通常時は、球が入賞できないか又は入賞し難い閉状態になっている。大当たりの際には大開放口ソレノイドを駆動して開閉板を前面下側に傾倒し、球が特定入賞口65aに入賞しやすい開状態を一時的に形成し、その開状態と通常時の閉状態との状態を交互に繰り返すように作動する。

【2891】

なお、上記した形態に特別遊技状態は限定されるものではない。特定入賞口65aとは

10

20

30

40

50

別に開閉される大開放口を遊技領域に設け、第1図柄表示装置37において大当たりに対応したLED37aが点灯した場合に、特定入賞口65aが所定時間開放され、その特定入賞口65aの開放中に、球が特定入賞口65a内へ入賞することを契機として特定入賞口65aとは別に設けられた大開放口が所定時間、所定回数開放される遊技状態を特別遊技状態として形成するようにしても良い。

【2892】

遊技盤13の下側における左右の隅部には、証紙や識別ラベル等を貼着するための貼着スペースK1、K2が設けられ、貼着スペースK1に貼られた証紙等は、前面枠14の小窓35（図138参照）を通じて視認することができる。

【2893】

更に、遊技盤13には、アウト口66が設けられている。いずれの入賞口63、64、65aにも入球しなかった球はアウト口66を通して図示しない球排出路へと案内される。遊技盤13には、球の落下方向を適宜分散、調整等するために多数の釘が植設されているとともに、風車等の各種部材（役物）が配設されている。

【2894】

図2に示すように、パチンコ機10の背面側には、制御基板ユニット90、91と、裏パックユニット94とが主に備えられている。制御基板ユニット90は、主基板（主制御装置110）と音声ランプ制御基板（音声ランプ制御装置113）と表示制御基板（表示制御装置114）とが搭載されてユニット化されている。制御基板ユニット91は、払出制御基板（払出制御装置111）と発射制御基板（発射制御装置112）と電源基板（電源装置115）とカードユニット接続基板116とが搭載されてユニット化されている。

【2895】

裏パックユニット94は、保護カバー部を形成する裏パック92と払出ユニット93とがユニット化されている。また、各制御基板には、各制御を司る1チップマイコンとしてのMPU、各種機器との連絡をとるポート、各種抽選の際に用いられる乱数発生器、時間計数や同期を図る場合などに使用されるクロックパルス発生回路等が、必要に応じて搭載されている。

【2896】

なお、主制御装置110、音声ランプ制御装置113及び表示制御装置114、払出制御装置111及び発射制御装置112、電源装置115、カードユニット接続基板116は、それぞれ基板ボックス100～104に収納されている。基板ボックス100～104は、ボックスベースと該ボックスベースの開口部を覆うボックスカバーとを備えており、そのボックスベースとボックスカバーとが互いに連結されて、各制御装置や各基板が収納される。

【2897】

また、基板ボックス100（主制御装置110）及び基板ボックス102（払出制御装置111及び発射制御装置112）は、ボックスベースとボックスカバーとを封印ユニット（図示せず）によって開封不能に連結（かしめ構造による連結）している。また、ボックスベースとボックスカバーとの連結部には、ボックスベースとボックスカバーとに亘って封印シール（図示せず）が貼着されている。この封印シールは、脆性な素材で構成されており、基板ボックス100、102を開封するために封印シールを剥がそうとしたり、基板ボックス100、102を無理に開封しようとする、ボックスベース側とボックスカバー側とに切断される。よって、封印ユニット又は封印シールを確認することで、基板ボックス100、102が開封されたかどうかを知ることができる。

【2898】

払出ユニット93は、裏パックユニット94の最上部に位置して上方に開口したタンク130と、タンク130の下方に連結され下流側に向けて緩やかに傾斜するタンクレール131と、タンクレール131の下流側に縦向きに連結されるケースレール132と、ケースレール132の最下流部に設けられ、払出モータ216（図355参照）の所定の電氣的構成により球の払出を行う払出装置133とを備えている。タンク130には、遊技

10

20

30

40

50

ホールの島設備から供給される球が逐次補給され、払出装置 1 3 3 により必要個数の球の払い出しが適宜行われる。タンクレール 1 3 1 には、当該タンクレール 1 3 1 に振動を付加するためのバイブレータ 1 3 4 が取り付けられている。

【2899】

また、払出制御装置 1 1 1 には状態復帰スイッチ 1 2 0 が設けられ、発射制御装置 1 1 2 には可変抵抗器の操作つまみ 1 2 1 が設けられ、電源装置 1 1 5 には R A M 消去スイッチ 1 2 2 が設けられている。状態復帰スイッチ 1 2 0 は、例えば、払出モータ 2 1 6 (図 3 5 5 参照) 部の球詰まり等、払出エラーの発生時に球詰まりを解消 (正常状態への復帰) するために操作される。操作つまみ 1 2 1 は、発射ソレノイドの発射力を調整するために操作される。R A M 消去スイッチ 1 2 2 は、パチンコ機 1 0 を初期状態に戻したい場合に電源投入時に操作される。

10

【2900】

＜パチンコ機 1 0 における電氣的構成について＞

次に、図 3 5 5 を参照して、本パチンコ機 1 0 の電氣的構成について説明する。図 3 5 5 は、パチンコ機 1 0 の電氣的構成を示すブロック図である。

【2901】

主制御装置 1 1 0 には、演算装置である 1 チップマイコンとしての M P U 2 0 1 が搭載されている。M P U 2 0 1 には、該 M P U 2 0 1 により実行される各種の制御プログラムや固定値データを記憶した R O M 2 0 2 と、その R O M 2 0 2 内に記憶される制御プログラムの実行に際して各種のデータ等を一時的に記憶するためのメモリである R A M 2 0 3 と、そのほか、割込回路やタイマ回路、データ送受信回路などの各種回路が内蔵されている。なお、払出制御装置 1 1 1 や音声ランプ制御装置 1 1 3 などのサブ制御装置に対して動作を指示するために、主制御装置 1 1 0 から該サブ制御装置へ各種のコマンドがデータ送受信回路によって送信されるが、かかるコマンドは、主制御装置 1 1 0 からサブ制御装置へ一方向にのみ送信される。

20

【2902】

主制御装置 1 1 0 では、特別図柄の抽選、普通図柄の抽選、第 1 図柄表示装置 3 7 における表示の設定、第 2 図柄表示装置 8 3 における表示の設定、および、第 3 図柄表示装置 8 1 における表示の設定といったパチンコ機 1 0 の主要な処理を実行する。そして、R A M 2 0 3 には、これらの処理を制御するための各種カウンタが設けられている。ここで、図 3 5 6 を参照して、主制御装置 1 1 0 の R A M 2 0 3 内に設けられるカウンタ等について説明する。これらのカウンタ等は、特別図柄の抽選、普通図柄の抽選、第 1 図柄表示装置 3 7 における表示の設定、第 2 図柄表示装置 8 3 における表示の設定、および、第 3 図柄表示装置 8 1 における表示の設定などを行うために、主制御装置 1 1 0 の M P U 2 0 1 で使用される。

30

【2903】

特別図柄の抽選や、第 1 図柄表示装置 3 7 および第 3 図柄表示装置 8 1 の表示の設定には、特別図柄の抽選に使用する特別当たり乱数カウンタ C 1 と、特別図柄の大当たり種別を選択するために使用する特別当たり種別カウンタ C 2 と、特別図柄の停止種別 (リーチ当たり種別、リーチ以外外れ (外れ長 A、外れ短 A)、リーチ外れ種別) を決定するための停止種別選択カウンタ C 3、変動パターン選択に使用する変動種別カウンタ C S 1 と、特別当たり乱数カウンタ C 1 の初期値設定に使用する初期値乱数カウンタ C I N I 1 と、が用いられる。また、普通図柄の抽選には、普通当たり乱数カウンタ C 4 が用いられ、普通当たり乱数カウンタ C 4 の初期値設定には普通初期値乱数カウンタ C I N I 2 が用いられる。これら各カウンタは、更新の都度、前回値に 1 が加算され、最大値に達した後 0 に戻るループカウンタとなっている。

40

【2904】

各カウンタは、例えば、タイマ割込処理 (図 3 8 0 参照) の実行間隔である 2 ミリ秒間隔で更新され、また、一部のカウンタは、メイン処理 (図 3 9 2 参照) の中で不定期に更新されて、その更新値が R A M 2 0 3 の所定領域に設定されたカウンタ用バッファに適宜

50

格納される。RAM 203には、第1特別図柄の保留球を記憶するための4つの保留エリア（保留第1～第4エリア）からなる特別図柄1保留球格納エリア203aと、第2特別図柄の保留球を記憶するための4つの保留エリア（保留第1～第4エリア）からなる特別図柄2保留球格納エリア203bとがそれぞれ設けられており、第1特別図柄と第2特別図柄との共通の特別図柄保留球実行エリアが設けられている。特別図柄1保留球格納エリア203aの各エリアには、第1入球口64への入球タイミングに合わせて、特別当たり乱数カウンタC1、特別当たり種別カウンタC2、停止種別選択カウンタC3、変動種別カウンタCS1の各値がそれぞれ格納される。同様に、特別図柄2保留球格納エリア203bの各エリアについても、右第2入球口640rへの入球タイミングに合わせて、同様の値がそれぞれ格納される。

10

【2905】

また、RAM 203には、1つの実行エリアと4つの保留エリア（保留第1～第4エリア）とからなる普通図柄保留球格納エリア203cが設けられており、これらの各エリアには、球が左右何れかの第2入球口（スルーゲート）67を通過したタイミングに合わせて、普通当たり乱数カウンタC4の値が格納される。

【2906】

各カウンタについて詳しく説明する。特別当たり乱数カウンタC1は、所定の範囲（例えば、0～957）内で順に1ずつ加算され、最大値（例えば、0～957の値を取り得るカウンタの場合は957）に達した後0に戻る構成となっている。特に、特別当たり乱数カウンタC1が1周した場合、その時点の初期値乱数カウンタCINI1の値が当該特別当たり乱数カウンタC1の初期値として読み込まれる。

20

【2907】

また、初期値乱数カウンタCINI1は、特別当たり乱数カウンタC1と同一範囲で更新されるループカウンタとして構成される。即ち、例えば、特別当たり乱数カウンタC1が0～957の値を取り得るループカウンタである場合には、初期値乱数カウンタCINI1もまた、0～957の範囲のループカウンタである。この初期値乱数カウンタCINI1は、タイマ割込処理（図380参照）の実行毎に1回更新されると共に、メイン処理（図392参照）の残余時間内で繰り返し更新される。

【2908】

特別当たり乱数カウンタC1の値は、例えば定期的に（本実施形態ではタイマ割込処理毎に1回）更新され、球が第1入球口64または右第2入球口640rに入賞したタイミングでRAM 203の特別図柄1保留球格納エリア203aまたは特別図柄2保留球格納エリア203bに格納される。そして、特別図柄の大当たりとなる乱数の値は、主制御装置110のROM 202に格納される特別図柄大当たり乱数テーブル202a（図358（a）参照）によって設定されており、特別当たり乱数カウンタC1の値が、特別図柄大当たり乱数テーブル202aによって設定された大当たりとなる乱数の値と一致する場合には、特別図柄の大当たりと判定する。また、この特別図柄大当たり乱数テーブル202aは、特別図柄の低確率時（特別図柄の低確率状態である期間）用と、その低確率時より特別図柄の大当たりとなる確率の高い高確率時（特別図柄の高確率状態である期間）用との2種類に分けられ、それぞれに含まれる大当たりとなる乱数の個数が異なって設定されている。このように、大当たりとなる乱数の個数を異ならせることにより、特別図柄の低確率時と特別図柄の高確率時とで、大当たりとなる確率を変更される。なお、特別図柄の高確率時用の特別図柄大当たり乱数テーブル202a（図358（a）参照）と、特別図柄の低確率時用の特別図柄大当たり乱数テーブル202a（図358（a）参照）とは、主制御装置110のROM 202内に設けられている。

30

40

【2909】

特別当たり種別カウンタC2は、特別図柄の大当たりとなった場合に、第1図柄表示装置37の表示態様を決定するものであり、所定の範囲（例えば、0～99）内で順に1ずつ加算され、最大値（例えば、0～99の値を取り得るカウンタの場合は99）に達した後0に戻る構成となっている。特別当たり種別カウンタC2の値は、例えば、定期的に（

50

本実施形態ではタイマ割込処理毎に1回)更新され、球が第1入球口64または右第2入球口640rに入賞したタイミングでRAM203の特別図柄1保留球格納エリア203aまたは特別図柄2保留球格納エリア203bに格納される。

【2910】

ここで、特別図柄1保留球格納エリア203aまたは特別図柄2保留球格納エリア203bに格納された特別当たり乱数カウンタC1の値が、特別図柄の大当たりとなる乱数でなければ、即ち、特別図柄の外れとなる乱数であれば、第1図柄表示装置37に表示される停止図柄に対応した表示態様は、特別図柄の外れ時のものとなる。

【2911】

一方で、特別図柄1保留球格納エリア203aまたは特別図柄2保留球格納エリア203bに格納された特別当たり乱数カウンタC1の値が、特別図柄の大当たりとなる乱数であれば、第1図柄表示装置37に表示される停止図柄に対応した表示態様は、特別図柄の大当たり時のものとなる。この場合、その大当たり時の具体的な表示態様は、同じ特別図柄1保留球格納エリア203aまたは特別図柄2保留球格納エリア203bに格納されている特別当たり種別カウンタC2の値が示す表示態様となる。本実施形態では、大当たり種別は、「大当たりA」、「大当たりB1」、「大当たりB2」、「大当たりC」との4種類が設定されており、特別当たり種別カウンタC2によって、「大当たりA」、「大当たりB1」、「大当たりB2」、「大当たりC」とのいずれかが決定される。そして、その大当たり種別を示す表示態様が大当たり図柄として第1図柄表示装置37に表示される。

10

20

【2912】

本実施形態のパチンコ機10における特別当たり乱数カウンタC1は、0~957の範囲の2バイトのループカウンタとして構成されている。この特別当たり乱数カウンタC1において、特別図柄の低確率時に、特別図柄の大当たりとなる乱数値は3個あり、その乱数値である「0~2」は、低確率時用の特別図柄大当たり乱数テーブル202aに格納されている。このように特別図柄の低確率時には、乱数値の総数が958ある中で、大当たりとなる乱数値の総数が3なので、特別図柄の大当たりとなる確率は、「3/958」となる。

【2913】

一方で、特別図柄の高確率時に、特別図柄の大当たりとなる乱数値は27個あり、その値である「0~26」は、高確率時用の特別図柄大当たり乱数テーブル202aに格納されている。このように特別図柄の高確率時には、乱数値の総数が958ある中で、大当たりとなる乱数値の総数が27なので、特別図柄の大当たりとなる確率は、「27/958」となる。

30

【2914】

なお、本実施形態では、低確率時用の特別図柄大当たり乱数テーブルに格納されている大当たりとなる乱数値と、高確率時用の特別図柄大当たり乱数テーブルに格納されている大当たりとなる乱数値とで、重複した値とならないように、それぞれの大当たりとなる乱数値を設定している。ここで、大当たりとなる乱数値としてパチンコ機10の状況にかかわらず常に用いられる値が存在すれば、その乱数値が外部より入力されて、不正に大当たりを引き当てられやすくなるおそれがある。これに対して、本実施形態のように、状況に応じて(即ち、パチンコ機10が特別図柄の高確率状態か、特別図柄の低確率状態かに応じて)、大当たりとなる乱数値を変えることで、特別図柄の大当たりとなる乱数値が予測され難くすることができるので、不正に対する抑制を図ることができる。

40

【2915】

また、本実施形態のパチンコ機10における特別当たり種別カウンタC2の値は、0~99の範囲のループカウンタとして構成されている。そして、図359(a)に示すように、大当たり種別を決定するための大当たり種別選択テーブル202dには、第1特別図柄の抽選に対応して参照される特図1大当たり種別選択テーブル202d1と第2特別図柄の抽選に対応して参照される特図2大当たり種別選択テーブル202d2とがそれぞれ

50

設定されている。

【2916】

特図1大当たり種別選択テーブル202d1は、第1特別図柄の変動が停止する場合に、その変動における抽選結果が大当たりであると、特別図柄保留球実行エリアに設定（取得され記憶）されている特別当たり種別カウンタC2の値と照合（判定）するための判定値が大当たり種別に対応させて記憶されている。

【2917】

図359（b）は、この特図1大当たり種別選択テーブル202d1の内容を模式的に示したデータテーブルである。特図1大当たり種別選択テーブル202d1では、取得している特別当たり種別カウンタにおける乱数値が「0～39」であった場合の大当たり種別は、「大当たりA」となる。また、値が「40～75」であった場合の大当たり種別は、「大当たりB1」、「76～79」であった場合の大当たり種別は、「大当たりB2」、「80～99」であった場合の大当たり種別は、「大当たりC」がそれぞれ設定されている。

10

【2918】

このように、本実施形態のパチンコ機10は、特別当たり種別カウンタC2が示す乱数の値によって、4種類の当たり種別（大当たりA、大当たりB1、大当たりB2、大当たりC）が決定されるように構成されている。

【2919】

また、特図2大当たり種別選択テーブル202d2は、第2特別図柄の変動が停止する場合に、その変動における抽選結果が大当たりであると、特別図柄保留球実行エリアに設定（取得され記憶）されている特別当たり種別カウンタC2の値と照合（判定）するための判定値が大当たり種別に対応させて記憶されている。

20

【2920】

図359（c）は、この特図2大当たり種別選択テーブル202d2の内容を模式的に示したデータテーブルである。特図2大当たり種別選択テーブル202d2では、取得している特別当たり種別カウンタにおける乱数値が「0～39」であった場合の大当たり種別は、「大当たりA」となる。また、値が「40～87」であった場合の大当たり種別は、「大当たりB1」、「88～91」であった場合の大当たり種別は、「大当たりB2」、「92～99」であった場合の大当たり種別は、「大当たりC」がそれぞれ設定されている。

30

【2921】

このように、本実施形態のパチンコ機10は、特別当たり種別カウンタC2が示す乱数の値によって、4種類の当たり種別（大当たりA、大当たりB1、大当たりB2、大当たりC）が決定されるように構成されている。また、第1特別図柄と第2特別図柄とで判定結果が大当たりとなった場合に選択される大当たり種別の選択割合が異ならせてあるので、遊技者に第1特別図柄、第2特別図柄とのどちらで抽選が実行されているかに興味を持たせることができる。また、第1特別図柄、第2特別図柄ともに確変が付与される確変大当たりの選択割合は同一（60%）としたので、第1特別図柄と第2特別図柄とで確変割合が異なり、遊技機全体として確変割合が一定とならない不具合を抑制できる。また、第2特別図柄における大当たりCの選択割合を低く設定したので、第1特別図柄よりも16R確変大当たりが選択される確率が高く設定されており、遊技者に有利となるように構成されている。

40

【2922】

変動種別カウンタCS1は、0～198の範囲内で順に1ずつ加算され、最大値（つまり198）に達した後0に戻る構成となっている。上述した停止種別選択カウンタC3と変動種別カウンタCS1とによって、いわゆる短時間外れ、長時間外れ、ノーマルリーチ、スーパーリーチ等の大まかな表示態様が決定される。表示態様の決定は、具体的には、図柄変動の変動時間の決定である。停止種別選択カウンタC3、変動種別カウンタCS1により決定された変動時間に基づいて、音声ランプ制御装置113や表示制御装置114

50

により第3図柄表示装置81で表示される第3図柄のリーチ種別や細かな図柄変動態様が決定される。変動種別カウンタCS1の値は、後述するメイン処理（図392参照）が1回実行される毎に1回更新され、当該メイン処理内の残余時間内でも繰り返し更新される。なお、停止種別選択カウンタC3、変動種別カウンタCS1の値（乱数値）から、図柄変動の変動時間を決定する乱数値を格納した変動パターン選択テーブル202b（図357b参照）は、主制御装置110のROM202内に設けられている。

【2923】

図358（b）に示すように、変動パターン選択テーブル202bには、普通図柄の当否判定確率が低確率である場合の遊技状態（通常遊技状態）に使用される通常用変動パターン選択テーブル202b1と、普通図柄の当否判定確率が高確率である場合の遊技状態（高確率遊技状態または時短遊技状態）に使用される時短用変動パターンテーブル202b2とがそれぞれ設定されている。なお、後述する音声ランプ制御装置113における変動パターンの選択についての説明でさらに詳細に説明するが、主制御装置110では、当否判定結果と、保留球数と、停止種別選択カウンタC3の値と、変動種別カウンタCS1の値とに基づいて、大まかな変動パターンの内容（リーチ、スーパリーチ、非リーチ等）と変動時間とが決定されて、その決定内容を示した変動パターンコマンドが設定される。

10

【2924】

次に、図360～図361を参照して、主制御装置110が変動パターンを選択する場合に使用する変動パターン選択テーブル202bについて説明する。図360は、通常用変動パターン選択テーブル202b1の内容を模式的に示したデータテーブルである。通常用変動パターン選択テーブル202b1では、特別図柄の抽選結果に対応させて、各種変動パターンがそれぞれ設定されており、その変動パターンのそれぞれに対して、停止種別選択カウンタC3の値と、変動種別カウンタCS1との値が割り付けされている。また、当否判定結果が当たりである場合には、決定される大当たり種別（取得している特別当たり種別カウンタC2の値により大当たり種別選択テーブル202dより決定される大当たり種別）に対応してそれぞれ変動パターンが設定されている。さらに、当否判定結果が外れである場合には、変動開始時の保留球数（1個～4個または5個～8個のいずれか）に対して、それぞれ変動パターンが設定されている。

20

【2925】

具体的には、図360に示すように、当否判定結果が当たりである場合には、大当たり種別が「大当たりA」である場合には、保留球数1個～8個（即ち、保留球数に関わらない）に対して、停止種別選択カウンタC3の値が「0～50」のいずれかである場合には、変動種別カウンタCS1の値「0～198」に対して、ノーマルリーチ大当たりA（変動No1）が選択される。停止種別選択カウンタC3の値が「51～250」のいずれかである場合には、変動種別カウンタCS1の値が「0～100」に対してスーパリーチ大当たりA（変動No2）が選択され、変動種別カウンタCS1の値が「101～159」に対してスーパリーチ大当たりB（変動No3）が選択され、変動種別カウンタCS1の値が「160～198」に対してスーパリーチ大当たりC（変動No4）が選択される。

30

40

【2926】

大当たり種別が「大当たりB1」または「大当たりB2」である場合には、保留個数1個～8個（即ち、保留球数に関わらない）に対して、停止種別選択カウンタC3の値が「0～60」のいずれかである場合には、変動種別カウンタCS1の値「0～198」に対して、ノーマルリーチ大当たりA（変動No1）が選択される。停止種別選択カウンタC3の値が「61～250」のいずれかである場合には、変動種別カウンタCS1の値が「0～100」に対してスーパリーチ大当たりA（変動No2）が選択され、変動種別カウンタCS1の値が「101～159」に対してスーパリーチ大当たりB（変動No3）が選択され、変動種別カウンタCS1の値が「160～198」に対してスーパリーチ大当たりC（変動No4）が選択される。

50

【2927】

大当たり種別が「大当たりC」である場合には、保留個数1個～8個（即ち、保留球数に関わらない）に対して、停止種別選択カウンタC3の値が「0～250」のいずれかである場合には、変動種別カウンタCS1の値「0～100」に対して、スーパーリーチ大当たりD（変動No5）が選択され、変動種別カウンタCS1の値が「101～198」に対してスーパーリーチ大当たりE（変動No6）が選択される。

【2928】

このように、当否判定結果が大当たりである場合には、保留個数に関係なく長い変動時間であるノーマルリーチやスーパーリーチとなる変動パターンが選択されるように構成されている。よって、変動時間の長い変動パターンが実行されることで、当否判定結果が大当たりであることを遊技者に期待させることができる。

10

【2929】

一方、当否判定結果が外れである場合には、保留球数1個～4個に対して、停止種別選択カウンタC3の値が「0～209」のいずれかである場合には、変動種別カウンタCS1の値「0～198」に対して、外れ長A（変動No7）が選択され、停止種別選択カウンタC3の値が「210～239」のいずれかである場合には、変動種別カウンタCS1の値が「0～198」に対してノーマルリーチ外れA（変動No8）が選択され、停止種別選択カウンタC3の値が「240～245」のいずれかである場合には、変動種別カウンタCS1の値が「0～198」に対してスーパーリーチ外れA（変動No9）が選択され、停止種別選択カウンタC3の値が「246～250」のいずれかである場合には、変動種別カウンタCS1の値が「0～198」に対してスーパーリーチ外れB（変動No.10）が選択される。

20

【2930】

また、保留球数5個～8個に対して、停止種別選択カウンタC3の値が「0～209」のいずれかである場合には、変動種別カウンタCS1の値「0～198」に対して、外れ短A（変動No.11）が選択され、停止種別選択カウンタC3の値が「210～239」のいずれかである場合には、変動種別カウンタCS1の値が「0～198」に対してノーマルリーチ外れA（変動No8）が選択され、停止種別選択カウンタC3の値が「240～245」のいずれかである場合には、変動種別カウンタCS1の値が「0～198」に対してスーパーリーチ外れA（変動No9）が選択され、停止種別選択カウンタC3の値が「246～250」のいずれかである場合には、変動種別カウンタCS1の値が「0～198」に対してスーパーリーチ外れB（変動No.10）が選択される。

30

【2931】

このように、当否判定結果が外れである場合には、保留球数が少ない（1個～4個である場合）と変動時間が長い変動パターンが選択され易く設定されているので、その間に第1入球口64または右第2入球口640rに遊技球を入球させることで、保留球が発生し易くなり、特別図柄の変動が停止している期間が発生（抽選遊技が行われない期間が発生）することで遊技者が遊技に飽きてしまう不具合を抑制できるように構成している。また、保留球数が多いときには、ノーマルリーチや、スーパーリーチの選択率を低く設定しておくことで、保留球が多い時にノーマルリーチやスーパーリーチの変動が実行されることで、遊技者に当否判定結果が当たりであることを期待させることができる。

40

【2932】

次に、図361を参照して、時短用変動パターンテーブル202b2の内容を模式的に示したデータテーブルである。時短用変動パターンテーブル202b2では、特別図柄の抽選結果に対応させて、各種変動パターンがそれぞれ設定されており、その変動パターンのそれぞれに対して、停止種別選択カウンタC3の値と、変動種別カウンタCS1との値が割り付けされている。また、当否判定結果が当たりである場合には、決定される大当たり種別（取得している特別当たり種別カウンタC2の値により大当たり種別選択テーブル202dより決定される大当たり種別）に対応してそれぞれ変動パターンが設定されている。さらに、当否判定結果が外れである場合には、変動開始時の保留球数（1個～2個ま

50

たは3個～8個のいずれか)に対して、それぞれ変動パターンが設定されている。

【2933】

具体的には、図361に示すように、当否判定結果が当たりである場合には、大当たり種別が「大当たりA」である場合には、保留球数1個～8個(即ち、保留球数に関わらない)に対して、停止種別選択カウンタC3の値が「0～90」のいずれかである場合には、変動種別カウンタCS1の値「0～198」に対して、ノーマルリーチ大当たりA(変動No1)が選択される。停止種別選択カウンタC3の値が「91～250」のいずれかである場合には、変動種別カウンタCS1の値が「0～100」に対してスーパーリーチ大当たりA(変動No2)が選択され、変動種別カウンタCS1の値が「101～159」に対してスーパーリーチ大当たりB(変動No3)が選択され、変動種別カウンタCS1の値が「160～198」に対してスーパーリーチ大当たりC(変動No4)が選択される。

10

【2934】

大当たり種別が「大当たりB1」または「大当たりB2」である場合には、保留個数1個～8個(即ち、保留球数に関わらない)に対して、停止種別選択カウンタC3の値が「0～100」のいずれかである場合には、変動種別カウンタCS1の値「0～198」に対して、ノーマルリーチ大当たりA(変動No1)が選択される。停止種別選択カウンタC3の値が「101～250」のいずれかである場合には、変動種別カウンタCS1の値が「0～100」に対してスーパーリーチ大当たりA(変動No2)が選択され、変動種別カウンタCS1の値が「101～159」に対してスーパーリーチ大当たりB(変動No3)が選択され、変動種別カウンタCS1の値が「160～198」に対してスーパーリーチ大当たりC(変動No4)が選択される。

20

【2935】

大当たり種別が「大当たりC」である場合には、保留個数1個～8個(即ち、保留球数に関わらない)に対して、停止種別選択カウンタC3の値が「0～250」のいずれかである場合には、変動種別カウンタCS1の値「0～100」に対して、スーパーリーチ大当たりD(変動No5)が選択され、変動種別カウンタCS1の値が「101～198」に対してスーパーリーチ大当たりE(変動No6)が選択される。

【2936】

このように、当否判定結果が大当たりである場合には、保留個数に関係なく長い変動時間であるノーマルリーチやスーパーリーチとなる変動パターンが選択されるように構成されている。よって、変動時間の長い変動パターンが実行されることで、当否判定結果が大当たりであることを遊技者に期待させることができる。

30

【2937】

一方、当否判定結果が外れである場合には、保留球数1個～2個に対して、停止種別選択カウンタC3の値が「0～209」のいずれかである場合には、変動種別カウンタCS1の値「0～198」に対して、外れ長A(変動No7)が選択され、停止種別選択カウンタC3の値が「210～229」のいずれかである場合には、変動種別カウンタCS1の値が「0～198」に対してノーマルリーチ外れA(変動No8)が選択され、停止種別選択カウンタC3の値が「230～239」のいずれかである場合には、変動種別カウンタCS1の値が「0～198」に対してスーパーリーチ外れA(変動No9)が選択され、停止種別選択カウンタC3の値が「240～250」のいずれかである場合には、変動種別カウンタCS1の値が「0～198」に対してスーパーリーチ外れB(変動No10)が選択される。

40

【2938】

また、保留球数3個～8個に対して、停止種別選択カウンタC3の値が「0～199」のいずれかである場合には、変動種別カウンタCS1の値「0～198」に対して、外れ短B(変動No12)が選択され、停止種別選択カウンタC3の値が「200～229」のいずれかである場合には、変動種別カウンタCS1の値が「0～198」に対してノーマルリーチ外れA(変動No8)が選択され、停止種別選択カウンタC3の値が「20

50

0～229」のいずれかである場合には、変動種別カウンタCS1の値が「0～198」に対してスーパーリーチ外れA（変動No9）が選択され、停止種別選択カウンタC3の値が「230～239」のいずれかである場合には、変動種別カウンタCS1の値が「0～198」に対してスーパーリーチ外れB（変動No. 10）が選択される。

【2939】

ここで、外れ短Bの変動パターンにおける変動時間（変動期間）は2000ms（2秒）に構成されており、通常用変動パターン選択テーブル202b1で選択され得る変動時間よりも短い変動時間で構成されている。これにより、当否判定結果が外れであり、保留球数が3個以上である場合には、高確率で外れ短Bが選択されることで、特別図柄の変動を短時間で多く行うことができ、大当たりと判定されるまでの期間（大当たり間の期間）を短くし易くして、遊技の効率化を計ることができる。

10

【2940】

普通当たり乱数カウンタC4は、例えば0～239の範囲内で順に1ずつ加算され、最大値（つまり239）に達した後0に戻るループカウンタとして構成されている。また、普通当たり乱数カウンタC4が1周した場合、その時点の普通初期値乱数カウンタCINI2の値が当該普通当たり乱数カウンタC4の初期値として読み込まれる。普通当たり乱数カウンタC4の値は、本実施形態ではタイマ割込処理毎に、例えば定期的に更新され、球が左右何れかの第2入球口（スルーゲート）67を通過したことが検知された時に取得され、RAM203の普通図柄保留球格納エリア203cに格納される。

【2941】

そして、普通図柄の当たりとなる乱数の値は、主制御装置のROM202に格納される普通当たり乱数テーブル202c（図358（c）参照）によって設定されており、普通当たり乱数カウンタC4の値が、普通当たり乱数テーブル202cによって設定された当たりとなる乱数の値と一致する場合に、普通図柄の当たりと判定する。また、この普通当たり乱数テーブル202c（図358（c）参照）は、普通図柄の低確率時（普通図柄の通常状態である期間）用と、その低確率時より普通図柄の当たりとなる確率の高い高確率時（普通図柄の時短状態である期間）用との2種類に分けられ、それぞれに含まれる大当たりとなる乱数の個数が異なって設定されている。さらに、普通図柄の当たりの種別は、通常当たりと長時間当たりとが設定されており、それぞれ普通当たり乱数カウンタC4の値が設定されている。

20

30

【2942】

ここで、普通図柄の通常当たりは、通常遊技状態（低確率遊技状態）、大当たり遊技状態では、0.2秒の開放時間で電動役物640aが開放状態に作動される動作が、1回実行される当たりである。また、時短中、確変期間においては、2秒間の開放時間で電動役物640aが開放状態に作動される動作が、2回繰り返される当たりである。一方、長時間当たりは、遊技状態に関わらず、2秒間の開放時間で電動役物640aが開放状態に作動される動作が、2回繰り返される当たりである。

【2943】

なお、本実施形態では、通常当たりにおける時短中、確変期間で実行される電動役物640aの開放動作と長時間当たりにおける開放動作とを同じに設定したが、それに限らず、長時間当たりを別の開放動作としてもよい。具体的には、例えば3秒間の間、開放状態となる動作を1回行うようにしてもよい。このように構成することで、長時間当たり時に、より第1入球口64または右第2入球口640rへ球を入球させることができ、通常遊技中に、第2特別図柄での変動表示を実行させ易くすることができ、新鮮味のある予告表示等が表示される第2特別図柄の変動表示により遊技者に遊技演出の変化を楽しませることができる。

40

【2944】

なお、本実施形態では、図358（c）に示すように、普通図柄の低確率時において、取得した普通当たり乱数カウンタC4の値が5から6のいずれかであれば、普通図柄の通常当たりであると判別される。また、7から8のいずれかであれば、普通図柄の長時間当

50

たりであると判別される。一方、普通図柄の高確率時において、取得した普通当たり乱数カウンタC 4の値が5から204のいずれかであれば、普通図柄の通常当たりであると判別される。なお、普通図柄の高確率時には、普通図柄の長時間当たりが設定されない構成としたが、普通図柄の高確率時においては、電動役物640aの開放動作が長時間当たりと同一であるので、通常当たりでも長時間当たりと実質同一である。

【2945】

このように、当たりとなる乱数の個数を異ならせることにより、普通図柄の低確率時と普通図柄の高確率時とで、当たりとなる確率に変更される。よって、低確率時には、電動役物640aが動作される頻度を低くして、第1入球口64または右第2入球口640rへ入球する頻度を少なくすることができる。従って、遊技者の遊技球の消費を多くして、遊技店側の利益を増大させることができる。一方、高確率となる時短中と確変期間では、電動役物640aが動作する機会を「1/1.2」の確率で与えることができ、第1入球口64または右第2入球口640rへの入球機会を増大させることができる。よって、遊技者の遊技球の消費を抑制して、遊技者に有利な遊技状態を設定することができる。従って、遊技者が、高確率での遊技を目指して遊技をすることができ、より多くの時間遊技を行わせることができる。

【2946】

パチンコ機10が普通図柄の低確率時である場合に、球がスルーゲート67を通過すると、普通当たり乱数カウンタC 4の値が取得されると共に、第2図柄表示装置83において普通図柄の変動表示が30秒間実行される。そして、取得された普通当たり乱数カウンタC 4の値が「5～8」の範囲であれば当選と判定されて、第2図柄表示装置83における変動表示が終了した後に、停止図柄（第2図柄）として「○」の図柄が点灯表示される。そして、普通当たり乱数カウンタC 4の値が「5～6」であれば、通常当たりとして、電動役物640aが「0.2秒間×1回」だけ開放（開放作動）される。なお、本制御例では、パチンコ機10が普通図柄の低確率時である場合に、普通図柄の当たりとなったら電動役物640aが「0.2秒間×1回」だけ開放されるが、開放時間や回数は任意に設定すれば良い。例えば、「0.5秒間×2回」開放しても良い。また、普通当たり乱数カウンタC 4の値が「21～28」であれば、長時間当たりとして、右第2入球口640rが「2秒×2回」だけ開放される。

【2947】

一方で、普通図柄の高確率時に、普通図柄の大当たりとなる乱数値は200個あり、その範囲は「5～204」となっている。これらの乱数値は、高確率時用の普通当たり乱数テーブル202c（図358（c）参照）に格納されている。このように特別図柄の低確率時には、乱数値の総数が240ある中で、大当たりとなる乱数値の総数が200なので、特別図柄の大当たりとなる確率は、「1/1.2」となる。

【2948】

パチンコ機10が普通図柄の高確率時である場合に、球がスルーゲート67を通過すると、普通当たり乱数カウンタC 4の値が取得されると共に、第2図柄表示装置83において普通図柄の変動表示が3秒間実行される。そして、取得された普通当たり乱数カウンタC 4の値が「5～204」の範囲であれば当選と判定されて、第2図柄表示装置83における変動表示が終了した後に、停止図柄（第2図柄）として「○」の図柄が点灯表示されると共に、電動役物640aが「2秒間×2回」開放される。このように、普通図柄の高確率時には、普通図柄の低確率時と比較して、変動表示の時間が「30秒→3秒」と非常に短くなり、更に、右第2入球口640rの開放期間が「0.2秒×1回→2秒間×2回」と非常に長くなるので、第1入球口64または右第2入球口640rへ球が入球し易い状態となる。尚、本実施形態では、パチンコ機10が普通図柄の高確率時である場合に、普通図柄の当たりとなったら右第2入球口640rが「2秒間×2回」だけ開放されるが、開放時間や回数は任意に設定すれば良い。例えば、「3秒間×3回」開放しても良い。

【2949】

普通初期値乱数カウンタCINI2は、普通当たり乱数カウンタC 4と同一範囲で更新

されるループカウンタとして構成され（値＝0～239）、タイマ割込処理（図380参照）毎に1回更新されると共に、メイン処理（図392参照）の残余時間内で繰り返し更新される。

【2950】

このように、RAM203には種々のカウンタ等が設けられており、主制御装置110では、このカウンタ等の値に応じて大当たり抽選や第1図柄表示装置37および第3図柄表示装置81における表示の設定、第2図柄表示装置83における表示結果の抽選といったパチンコ機10の主要な処理を実行することができる。

【2951】

図355に戻り、説明を続ける。RAM203は、図356に図示した各種カウンタのほか、MPU201の内部レジスタの内容やMPU201により実行される制御プログラムの戻り先番地などが記憶されるスタックエリアと、各種のフラグおよびカウンタ、I/O等の値が記憶される作業エリア（作業領域）とを有している。

【2952】

なお、RAM203は、パチンコ機10の電源の遮断後においても電源装置115からバックアップ電圧が供給されてデータを保持（バックアップ）できる構成となっており、RAM203に記憶されるデータは、すべてバックアップされる。

【2953】

停電などの発生により電源が遮断されると、その電源遮断時（停電発生時を含む。以下同様）のスタックポインタや、各レジスタの値がRAM203に記憶される。一方、電源投入時（停電解消による電源投入を含む。以下同様）には、RAM203に記憶される情報に基づいて、パチンコ機10の状態が電源遮断前の状態に復帰される。RAM203への書き込みはメイン処理（図392参照）によって電源遮断時に実行され、RAM203に書き込まれた各値の復帰は電源投入時の立ち上げ処理（図391参照）において実行される。なお、MPU201のNMI端子（ノンマスカブル割込端子）には、停電等の発生による電源遮断時に、停電監視回路252からの停電信号SG1が入力されるように構成されており、その停電信号SG1がMPU201へ入力されると、停電時処理としてのNMI割込処理（図390参照）が即座に実行される。

【2954】

図357（a）に示すように、主制御装置110のMPU201のROM202には、上記説明した特別図柄大当たり乱数テーブル202a（図358参照）、変動パターン選択テーブル202b（図358（b）参照）、普通当たり乱数テーブル202c（図358（c）参照）、大当たり種別選択テーブル202d（図359（a）～（c）参照）の他に、入賞コマンドテーブル202eが設定されている。また、本制御例では省略したが、ROM202には、上記したもの他、遊技に必要な各種データや、プログラム等が記憶されている。

【2955】

図362は、入賞コマンドテーブル202eの内容を模式的に示したデータテーブルである。入賞コマンドテーブル202eは、主制御装置110のMPU201が実行する先読み処理（Z320：図386）において、記憶された保留球が変動開始時に選択される変動パターン等の判定結果が判別されて、その判定結果に対応した入賞コマンドを決定するためのテーブルである。図362に示すように、先読みにおける抽選結果が大当たりである場合には、決定される大当たり種別と選択される変動パターン種別とに対応した入賞コマンドが決定される。これにより、入賞コマンドにより変動パターン種別、当否判定結果だけでなく、大当たり種別まで通知することができ、より詳細な情報を通知することができる。また、抽選結果が外れである場合には、各変動パターン種別に対応した入賞コマンドが決定される。なお、変動パターン種別が、外れ長A、外れ短A、外れ短Bは、いずれも外れとして入賞コマンドテーブル202eでは同一の「C100」という入賞コマンドが設定される。

【2956】

10

20

30

40

50

また、主制御装置 110 の MPU 201 の RAM 203 は、図 357 (b) に示すように、特別図柄 1 保留球格納エリア 203 a と、特別図柄 2 保留球格納エリア 203 b と、普通図柄保留球格納エリア 203 c と、特別図柄 1 保留球数カウンタ 203 d と、特別図柄 2 保留球数カウンタ 203 e、普通図柄保留球数カウンタ 203 f と、開放回数カウンタ 203 g と、長時間開放フラグ 203 i と、時短中カウンタ 203 j と、変動実行フラグ 203 k と、確変フラグ 203 m と、大当たり中フラグ 203 n、変動序格納エリア 203 p、その他メモリエリア 203 z を有している。

【2957】

特別図柄 1 保留球格納エリア 203 a は、第 1 特別図柄に対する 1 つの実行エリアと、4 つの保留エリア（保留第 1 エリア～保留第 4 エリア）とを有しており、これらの各エリアには、特別当たり乱数カウンタ C 1、特別当たり種別カウンタ C 2、及び停止種別選択カウンタ C 3 の各値がそれぞれ格納される。

10

【2958】

より具体的には、球が第 1 入球口 64 へ入賞（始動入賞）したタイミングで、各カウンタ C 1～C 3 の各値が取得され、その取得されたデータが、4 つの保留エリア（保留第 1 エリア～保留第 4 エリア）の空いているエリアの中で、エリア番号（第 1～第 4）の小さいエリアから順番に記憶される。つまり、エリア番号の小さいエリアほど、時間的に古い入賞に対応するデータが記憶され、保留第 1 エリアには、時間的に最も古い入賞に対応するデータが記憶される。尚、4 つの保留エリアの全てにデータが記憶されている場合には、新たに何も記憶されない。

20

【2959】

その後、主制御装置 110 において、特別図柄の抽選が行われる場合には、特別図柄 1 保留球格納エリア 203 a の保留第 1 エリアに記憶されている各カウンタ C 1～C 3 の各値が、実行エリアへシフトされ（移動させられ）、その実行エリアに記憶された各カウンタ C 1～C 3 の各値に基づいて、特別図柄の抽選などの判定が行われる。

【2960】

尚、保留第 1 エリアから実行エリアへデータをシフトすると、保留第 1 エリアが空き状態となる。そこで、他の保留エリア（保留第 2 エリア～保留第 4 エリア）に記憶されている入賞のデータを、エリア番号の 1 小さい保留エリア（保留第 1 エリア～保留第 3 エリア）に詰めるシフト処理が行われる。本実施形態では、特別図柄 1 保留球格納エリア 203 a において、入賞のデータが記憶されている保留エリア（第 2 保留エリア～第 4 保留エリア）についてのみデータのシフトが行われる。また、特別図柄 2 保留球格納エリア 203 b は、特別図柄 1 保留球格納エリア 203 a に対して、第 2 特別図柄に対応する記憶エリアであることが相違するのみである。

30

【2961】

普通図柄保留球格納エリア 203 c は、特別図柄 1 保留球格納エリア 203 a と同様に、1 つの実行エリアと、4 つの保留エリア（保留第 1 エリア～保留第 4 エリア）とを有している。これらの各エリアには、普通当たり乱数カウンタ C 4 が格納される。

【2962】

より具体的には、球が左右何れかのスルーゲート 67 を通過したタイミングで、カウンタ C 4 の値が取得され、その取得されたデータが、4 つの保留エリア（保留第 1 エリア～保留第 4 エリア）の空いているエリアの中で、エリア番号（第 1～第 4）の小さいエリアから順番に記憶される。つまり、特別図柄 1 保留球格納エリア 203 a と同様に、入賞した順序が保持されつつ、入賞に対応するデータが格納される。尚、4 つの保留エリアの全てにデータが記憶されている場合には、新たに何も記憶されない。

40

【2963】

その後、主制御装置 110 において、普通図柄の当たりの抽選が行われる場合には、普通図柄保留球格納エリア 203 c の保留第 1 エリアに記憶されているカウンタ C 4 の値が、実行エリアへシフトされ（移動させられ）、その実行エリアに記憶されたカウンタ C 4 の値に基づいて、普通図柄の当たりの抽選などの判定が行われる。

50

【2964】

尚、保留第1エリアから実行エリアヘデータをシフトすると、保留第1エリアが空き状態となるので、特別図柄1保留球格納エリア203aの場合と同様に、他の保留エリアに記憶されている入賞のデータを、エリア番号の1小さい保留エリアに詰めるシフト処理が行われる。また、データのシフトも、入賞のデータが記憶されている保留エリアについてのみ行われる。

【2965】

特別図柄1保留球数カウンタ203dは、第1入球口64への入球（始動入賞）に基づいて第1図柄表示装置37で行われる特別図柄（第1図柄）の変動表示（第3図柄表示装置81で行われる変動表示）の保留球数（待機回数）を最大4回まで計数するカウンタである。この特別図柄1保留球数カウンタ203dは、初期値がゼロに設定されており、第1入球口64へ球が入球して変動表示の保留球数が増加する毎に、最大値4まで1加算される（図385のZ305参照）。一方、特別図柄1保留球数カウンタ203dは、新たに特別図柄の変動表示が実行される毎に、1減算される（図244のZ206参照）。

10

【2966】

この特別図柄1保留球数カウンタ203dの値（特別図柄における変動表示の保留回数N）は、保留球数コマンドによって音声ランプ制御装置113に通知される（図381のZ207、図385のZ306参照）。保留球数コマンドは、特別図柄1保留球数カウンタ203dの値が変更される度に、主制御装置110から音声ランプ制御装置113に対して送信されるコマンドである。

20

【2967】

特別図柄2保留球数カウンタ203eは、右第2入球口640rに入賞したことに基く保留球をカウントするカウンタであり、その他の構成については、特別図柄1保留球数カウンタ203dと同一であるのでその詳細な説明は省略する。

【2968】

音声ランプ制御装置113は、特別図柄1保留球数カウンタ203d、特別図柄2保留球数カウンタ203eの値が変更される度に、主制御装置110より送信される保留球数コマンドによって、主制御装置110に保留された変動表示の保留球数そのものの値を取得することができる。これにより、音声ランプ制御装置113の特別図柄1保留球数カウンタ223a、特別図柄2保留球数カウンタ223bによって管理される変動表示の保留球数が、ノイズ等の影響によって、主制御装置110に保留された実際の変動表示の保留球数からずれてしまった場合であっても、次に受信する保留球数コマンドによって、そのずれを修正することができる。

30

【2969】

尚、音声ランプ制御装置113は、保留球数コマンドに基づいて保留球数を管理し、保留球数が増加する度に表示制御装置114に対して、保留球数を通知するための表示用保留球数コマンドを送信する。表示制御装置114は、この表示用保留球数コマンドによって通知された保留球数を基に、第3図柄表示装置81の小領域Ds1に保留球数図柄を表示する。

【2970】

普通図柄保留球数カウンタ203fは、スルーゲート67における球の通過に基づいて第2図柄表示装置83で行われる普通図柄（第2図柄）の変動表示の保留球数（待機回数）を最大4回まで計数するカウンタである。この普通図柄保留球数カウンタ203fは、初期値がゼロに設定されており、球がスルーゲート67を通過して変動表示の保留球数が増加する毎に、最大値4まで1加算される（図389のZ504参照）。一方、普通図柄保留球数カウンタ203fは、新たに普通図柄（第2図柄）の変動表示が実行される毎に、1減算される（図387のZ406参照）。

40

【2971】

球が左右何れかのスルーゲート67を通過した場合に、この普通図柄保留球数カウンタ203fの値（普通図柄における変動表示の保留回数M）が4未満であれば、普通当たり

50

乱数カウンタC 4の値が取得され、その取得されたデータが、普通図柄保留球格納エリア203cに記憶される(図389のZ505)。一方、球が左右何れかのスルーゲート67を通過した場合に、この普通図柄保留球数カウンタ203fの値が4であれば、普通図柄保留球格納エリア203cには新たに何も記憶されない(図389のZ503:No)。

【2972】

開放回数カウンタ203gは、電動役物64cの開放回数をカウントするためのカウンタである。開放時間カウンタ203hは、電動役物64cの開放時間をカウントするためのカウンタである。

【2973】

長時間開放フラグ203iは、長時間当たり中であることを示すフラグである。この長時間開放フラグ203iは、主制御装置110のMPU201により実行される普通図柄変動開始処理(Z408:図388)内のZ429の処理においてオンに設定される。また、普通図柄変動処理(Z106:図387)内のZ403の処理において、新たに普通図柄の変動が開始される場合(長時間当たり遊技が実行された後に、次の普通図柄の変動が開始された場合)にオフに設定される。

【2974】

時短中カウンタ203jは、パチンコ機10が普通図柄の時短状態であるか否かを示すカウンタであり、時短中カウンタ203jの値が1以上であれば、パチンコ機10が普通図柄の時短状態であることを示し、時短中カウンタ203jの値が0であれば、パチンコ機10が普通図柄の通常状態であることを示す。この時短中カウンタ203jは、初期値がゼロに設定されており、主制御装置110において特別図柄の抽選が行われ、特別図柄の大当たりと判定される度に、その大当たり種別に応じた値が設定される。即ち、特別図柄の大当たりになった場合には、時短中カウンタ203jの値が幾つであるかに関わらず、大当たり種別に応じた値が新たに設定される。

【2975】

変動実行フラグ203kは、第1特別図柄の変動を実行するか、第2特別図柄の変動を実行するかを識別するためのフラグである。本制御例では、第1入球口64と右第2入球口640rとにそれぞれ入球した順序(保留記憶された順序)に従って変動が開始される。ここで、特別図柄の変動が停止して、保留球に対応する次の特別図柄の変動が開始される場合には、主制御装置110のMPU201が実行する変動実行判定処理(Z204:図382)により後述する変動順格納エリア203pに記憶されている保留記憶の順序データに基づいて次に記憶されている変動が第1特別図柄と第2特別図柄とのどちらに対応した保留データであるか判別されて、その判別結果に従って対応する変動実行フラグ203kがオンに設定される(図382のZ245, Z247)。

【2976】

確変フラグ203mは、現在の遊技状態が確変遊技状態であることを判別するためのフラグである。この確変フラグ203mは、主制御装置110のMPU201により実行される大当たり制御処理(Z1104:図393)内のZ1113の処理において、実行されていた大当たり遊技が大当たりA以外であると判別された場合(Z1111:No)に、オンに設定される。また、主制御装置110のMPU201が実行する特別図柄変動処理(Z104:図381)内のZ220の処理において、大当たりとなる特別図柄の変動表示を停止する場合にオフに設定される。

【2977】

大当たり中フラグ203nは、遊技状態が大当たり遊技中であることを示すフラグである。この大当たり中フラグ203nは、主制御装置110のMPU201が実行する特別図柄変動処理(Z104:図381)のZ221の処理において、大当たり遊技の開始が設定されるとオンに設定される。また、主制御装置110のMPU201により実行される大当たり制御処理(Z256:図393)のZ1114の処理において、大当たり遊技の終了タイミングとなるとオフに設定される。

10

20

30

40

50

【2978】

変動順格納エリア203pは、第1入球口64または右第2入球口640rに遊技球が入球し、保留球として記憶される場合に、その保留順序が記憶されるエリアである。本制御例では、特別図柄の変動は、保留記憶された順に実行されるように構成されており、どちらか一方の特別図柄が優先して実行されるものではない。また、本制御例では、振分装置700により、第1入球口64と右第2入球口640rとに交互に振分けられるように構成されているので、保留記憶された順に変動を開始することで、特別図柄の変動においても、第1特別図柄と第2特別図柄とが交互に実行されることとなり、どちらか一方の保留球のみが消化されることで、その特別図柄の保留球がオーバーフローしてしまう不具合を抑制することができる。

10

【2979】

その他メモリエリア203zには、主制御装置110のMPUが実行するその他の制御処理における必要なフラグ、カウンタ、記憶データ等が設定されるが、詳細については省略する。

【2980】

主制御装置110のMPU201には、アドレスバス及びデータバスで構成されるバスライン204を介して入出力ポート205が接続されている。入出力ポート205には、払出制御装置111、音声ランプ制御装置113、第1図柄表示装置37、第2図柄表示装置83、第2図柄保留ランプ84、特定入賞口65aの開閉板の下辺を軸として前方側に開閉駆動するための大開放口ソレノイドや電動役物を駆動するためのソレノイドなどからなるソレノイド209が接続され、MPU201は、入出力ポート205を介してこれらに対し各種コマンドや制御信号を送信する。

20

【2981】

また、入出力ポート205には、図示しないスイッチ群やセンサ群などからなる各種スイッチ208や、電源装置115に設けられた後述のRAM消去スイッチ回路253が接続され、MPU201は各種スイッチ208から出力される信号や、RAM消去スイッチ回路253より出力されるRAM消去信号SG2に基づいて各種処理を実行する。

【2982】

払出制御装置111は、払出モータ216を駆動させて賞球や貸出球の払出制御を行うものである。演算装置であるMPU211は、そのMPU211により実行される制御プログラムや固定値データ等を記憶したROM212と、ワークメモリ等として使用されるRAM213とを有している。

30

【2983】

払出制御装置111のRAM213は、主制御装置110のRAM203と同様に、MPU211の内部レジスタの内容やMPU211により実行される制御プログラムの戻り先番地などが記憶されるスタックエリアと、各種のフラグおよびカウンタ、I/O等の値が記憶される作業エリア（作業領域）とを有している。RAM213は、パチンコ機10の電源の遮断後においても電源装置115からバックアップ電圧が供給されてデータを保持（バックアップ）できる構成となっており、RAM213に記憶されるデータは、すべてバックアップされる。なお、主制御装置110のMPU201と同様、MPU211のNMI端子にも、停電等の発生による電源遮断時に停電監視回路252から停電信号SG1が入力されるように構成されており、その停電信号SG1がMPU211へ入力されると、停電時処理としてのNMI割込処理（図390参照）が即座に実行される。

40

【2984】

払出制御装置111のMPU211には、アドレスバス及びデータバスで構成されるバスライン214を介して入出力ポート215が接続されている。入出力ポート215には、主制御装置110や払出モータ216、発射制御装置112などがそれぞれ接続されている。また、図示はしないが、払出制御装置111には、払い出された賞球を検出するための賞球検出スイッチが接続されている。なお、該賞球検出スイッチは、払出制御装置111に接続されるが、主制御装置110には接続されていない。

50

【2985】

発射制御装置112は、主制御装置110により球の発射の指示がなされた場合に、操作ハンドル51の回転操作量に応じた球の打ち出し強さとなるよう球発射ユニット112aを制御するものである。球発射ユニット112aは、図示しない発射ソレノイドおよび電磁石を備えており、その発射ソレノイドおよび電磁石は、所定条件が整っている場合に駆動が許可される。具体的には、遊技者が操作ハンドル51に触れていることをタッチセンサ290により検出し、球の発射を停止させるための打ち止めスイッチ51bがオフ（操作されていないこと）を条件に、操作ハンドル51の回動量に対応して発射ソレノイドが励磁され、操作ハンドル51の操作量に応じた強さで球が発射される。

【2986】

音声ランプ制御装置113は、音声出力装置（図示しないスピーカなど）226における音声の出力、ランプ表示装置（電飾部29～33、表示ランプ34など）227における点灯および消灯の出力、変動演出（変動表示）や連続予告演出といった表示制御装置114で行われる第3図柄表示装置81の表示態様の設定などを制御するものである。演算装置であるMPU221は、そのMPU221により実行される制御プログラムや固定値データ等を記憶したROM222と、ワークメモリ等として使用されるRAM223とを有している。

【2987】

音声ランプ制御装置113のMPU221には、アドレスバス及びデータバスで構成されるバスライン224を介して入出力ポート225が接続されている。入出力ポート225には、主制御装置110、表示制御装置114、音声出力装置226、ランプ表示装置227、枠ボタン22などがそれぞれ接続されている。

【2988】

音声ランプ制御装置113は、枠ボタン22からの入力を監視し、遊技者によって枠ボタン22が操作された場合は、第3図柄表示装置81で表示される背景モードを変更したり、スーパーリーチ時の演出内容を変更したりするように、音声出力装置226、ランプ表示装置227を制御し、また、表示制御装置114へ指示する。

【2989】

音声ランプ制御装置113は、主制御装置110からのコマンドや、音声ランプ制御装置113に接続された各種装置等の状況に応じてエラーを判定し、そのエラーの種別を含めてエラーコマンドを表示制御装置114へ送信する。表示制御装置114では、受信したエラーコマンドによって示されるエラー種別（例えば、振動エラー）に応じたエラーメッセージ画像を第3図柄表示装置81に遅滞無く表示させる制御が行われる。

【2990】

音声ランプ制御装置113のROM222には、図363（a）に示すように、変動パターン選択テーブル222a、保留変化選択テーブル222b、保留演出モード選択テーブル222c、保留蓋範囲選択テーブル222d、保留蓋コマンド選択テーブル222e、保留蓋色変化選択テーブル222f、ラッキー保留コマンドテーブル222g、背景モード選択テーブル222h、保留キャラ選択テーブル222i、保留キャラ変更テーブル222j、吹き出し選択テーブル222k、リーチ中演出抽選テーブル222m、リーチ開始時間算出テーブル222n、ラッキー保留抽選テーブル222pが格納されている。

【2991】

変動パターン選択テーブル222aは、主制御装置110より出力された変動パターンコマンドに基づいて変動パターンを決定するための選択テーブルである。変動パターンコマンドに対応した変動時間、変動パターン種別に対応してそれぞれ複数の変動パターンが設定されており、図示しない選択用のカウンタ値を取得して1の変動パターンを決定する。

【2992】

保留変化選択テーブル222bは、第3図柄表示装置81に表示される保留図柄を受信した入賞コマンドに基づいて可変して表示するか否かを決定し、その変化内容に応じて実

10

20

30

40

50

行する演出に必要な保留変化値を取得するための選択テーブルである。

【2993】

図364(a)は、この保留変化選択テーブル222bの内容を模式的に示したものである。保留変化選択テーブル222bは、受信した入賞コマンドの種別に対して、演出カウンタ223hの値が振分けられており、演出カウンタ223hの値(範囲)に対して副表示領域Dsの保留図柄を変化させる表示態様(図348(a)参照)と、保留変化値が設定されている。尚、取得した保留変化値については、後述する保留演出モード選択テーブル222cにおいて、その詳細を説明する。

【2994】

具体的には、入賞コマンド種別が外れである場合には、演出カウンタ223hの値が「0～180」のいずれかである場合には、保留図柄の表示態様が通常保留図柄から変化させないことが決定され、保留変化値は0を取得する。演出カウンタ223hの値が「181～198」のいずれかである場合には、保留図柄の表示態様が白色の丸図柄(通常保留図柄の表示態様)から青色の丸図柄(変化A)に可変させることが決定され、保留変化値は1を取得する。

【2995】

入賞コマンド種別がノーマルリーチ外れである場合には、演出カウンタ223hの値が「0～50」のいずれかである場合には、変化なしが決定され、保留変化値は0を取得する。「51～100」のいずれかである場合には、変化Aが決定され、保留変化値は1を取得する。「101～198」のいずれかである場合には、白色の丸図柄を緑色の丸図柄に可変させて表示させることが決定され、保留変化値は2を取得する。

【2996】

入賞コマンド種別がスーパーリーチ外れである場合には、演出カウンタ223hの値が「0～30」のいずれかである場合には、変化なしが決定され、保留変化値は0を取得する。「31～90」のいずれかである場合には、変化Aが決定され、保留変化値は1を取得する。「91～198」のいずれかである場合には、変化Bが決定され、保留変化値は2を取得する。

【2997】

入賞コマンド種別がノーマルリーチ大当たりである場合には、演出カウンタ223hの値が「0～20」のいずれかである場合には、変化なしが決定され、保留変化値は0を取得する。「21～90」のいずれかである場合には、変化Aが決定され、保留変化値は1を取得する。「91～198」のいずれかである場合には、変化Bが決定され、保留変化値は2を取得する。

【2998】

入賞コマンド種別がスーパーリーチ大当たりである場合には、演出カウンタ223hの値が「0～10」のいずれかである場合には、変化なしが決定され、保留変化値は0を取得する。「11～100」のいずれかである場合には、変化Aが決定され、保留変化値は1を取得する。「101～189」のいずれかである場合には、変化Bが決定され、保留変化値は2を取得する。「190～198」のいずれかである場合には、白色の丸図柄を赤色の丸図柄に可変させて表示させることが決定され、保留変化値は3が取得する。

【2999】

このように、入賞コマンドを受信することで、その内容により保留図柄の色が可変されて表示されるので、変動表示中の特別図柄だけでなく、表示されている保留図柄からも保留記憶されている保留図柄に対応する当否判定結果を予測することができる。また、変化Bで可変して表示されるとリーチ表示態様となることが事前に遊技者に報知することができるので、特別図柄が変動する前の状態であっても、保留記憶がされていれば、その変動が開始されることを遊技者に期待させることができ、その間に外れとなる特別図柄の変動が実行されたとしても、遊技に飽きてしまうことを抑制できる。さらに、リーチ種別ごとに保留変化値を設定することで、同一の保留変化であっても異なる実行演出を經由してリーチ演出に発展させることが可能であり、意外性のある演出で遊技者をひきつけることが

可能である。

【3000】

保留演出モード選択テーブル222cは、第3図柄表示装置81に表示される保留変化に応じて用意された複数のモードを選択するためのテーブルである。

【3001】

図364(b)は、この保留演出モード選択テーブル222cの内容を模式的に示したものである。保留演出モード選択テーブル222cは、保留変化選択テーブル222bにて取得した保留変化値の値(範囲)によって、保留演出モードが設定される(図403のZ2404参照)。具体的には、保留変化値が「0」の場合には、保留演出モードはノーマルモードが決定(選択)される。ノーマルモードとは、表示中の保留図柄が全て変化されてい

10

【3002】

保留変化値が「1~2」のいずれかである場合には、保留演出モードは予告Aモードが決定(選択)される。予告Aモードとは、表示中の保留図柄にいずれかの変化(変化A~変化Cのいずれか)が設定されている場合(状態)で、保留球数が4個以上となる場合に、保留図柄と可変蓋図柄Pの表示範囲の間隔がなく表示される保留演出モードである(図348(a)参照)。なお、図348(a)は、厳密には、予告Aモードを表した表示態様ではなく、後述する予告Bモードの保留演出モードの表示態様の一例である。予告Aモードでは、図348(a)の状態における表示されるコメントの内容が相違する。予告Aモードでは、色が可変した保留図柄よりも後に保留球が発生して保留図柄が表示されると、それに合わせて可変蓋図柄Pも一つ非表示(例えば、図348(a)の状態から保留球が1個増加(発生)することで、5の文字が付された可変蓋図柄Pが非表示となる)にされて、色が可変した保留図柄に対する大当たりへの期待度を示すコメント表示が吹き出しによって実行される。このように、予告Aモードは、保留図柄の色が可変された後に、保留球を発生させるように遊技を行わせるようにするために、保留球が発生する毎に、可変した保留球に対する大当たりの期待度を報知するように構成したものである。

20

【3003】

保留変化値が「3」の場合には、保留演出モードは予告Bモードが決定される。予告Bモードとは、表示中の保留図柄に変化がある場合で、保留球数が4個以上となる場合に、予告Aモードと同様に、表示中の保留図柄にいずれかの変化(変化A、変化B、変化Cのいずれか)が設定されている場合(状態)で、保留球数が4個以上となる場合に、保留図柄と可変蓋図柄Pの表示範囲の間隔がなく表示されるか(図348(a)参照)、可変蓋図柄Pの表示範囲上に保留図柄が表示される(図348(b)参照)モードである。

30

【3004】

このように構成することで、保留図柄の色の可変のみならず、保留球数の増減によって可変蓋図柄Pの表示範囲が様々に変化させることができ、その変化内容によって、当否判定結果を予測する楽しみが広がり、遊技者をひきつけることが可能である。また、予告Aモードとは違い、遊技者にこれ以上、保留球を発生させないように遊技を行わせる保留演出であり、遊技者に遊技(遊技球の発射操作)を中断させて、色が可変した保留図柄に対応する特別図柄の変動(動的表示)が開始されるのに集中させて期待を高めることができる。よって、遊技の興趣を向上できる。

40

【3005】

保留蓋範囲選択テーブル222dは、第3図柄表示装置81の副表示領域Dsに表示される可変蓋図柄Pの表示範囲を設定するために必要な保留蓋範囲値を取得するためのデータテーブルが複数設定されている。

【3006】

ここでノーマルモード中に行われる特別演出について説明をする。ノーマルモードには特別演出として、短期入賞演出、リーチ中保留演出、ラッキー保留演出が設けられている。

50

【3007】

短期入賞演出とは、保留球数が0個の状態から保留球が記憶され1個となってから4個となるまでの所要時間が5秒未満である場合に実行される演出であり、ノーマルモードでは保留蓋図柄Pと保留図柄との間隔は保留球1個分となるように設定される（保留蓋図柄Pが可変して表示される）が、短期入賞演出では、図349（a）のように保留蓋図柄Pと保留図柄との間隔が2個となるように保留蓋図柄Pの数が可変して表示され、短期入賞演出であることを示す女の子のキャラクタJ0が表示されて「早い」というコメントが表示される演出である。短期入賞演出では、遊技状態が通常状態の場合に、他の特別演出が実行されておらず（特別演出ステータス記憶エリア223nの値が0）、保留球数の値が0から1以上となった場合に、経過時間を計測する短期入賞タイマ223qが5秒を経過する以前に、保留球数が4個となった場合に特別演出ステータス記憶エリア223nの値が1に設定（図404のZ2425参照）されて実行を開始（図349（a）参照）し、短期入賞タイマ223qが5秒を経過すると、特別演出ステータス記憶エリアに0を設定（図407のZ2606参照）し、実行を終了する演出である。

10

【3008】

リーチ中保留演出とは、リーチ変動中に保留個数を所定個数（例えば、図352（a）では6個）まで貯めるように遊技を行うように遊技者に促す予告表示態様を設定する演出である。このリーチ中保留演出は、変動種別がリーチであった場合に、後述するリーチ中演出抽選テーブル222mに基づいて実行の可否が抽選され、実行が可となった場合に、後述するリーチ開始時間算出テーブル222nによって変動種別に基づいて設定される保留演出開始タイマ223rの値が、一定時間（例えば10秒）が経過して0となり、リーチ演出が開始したタイミングにて、他の特別演出が実行されていない（特別演出ステータス記憶エリア223nの値が0）場合に、特別演出ステータス記憶エリアを2に設定（図399のZ2327参照）することで実行を開始（図352（a）参照）し、当該変動終了時に終了となる演出である。

20

【3009】

ラッキー保留演出とは、保留球（保留図柄）が記憶（表示）された場合における保留個数を記憶しておき、大当たり（特定の判定結果）となった場合に、その大当たりとなった保留球が入球口に入球した時点における記憶されている保留数に対応する保留図柄表示領域に所定のマーク図柄（図353（a）参照）を表示して、そのマーク図柄まで保留球を貯めるように遊技者に遊技を行うように促す予告表示態様を表示させる演出である。マーク図柄まで保留図柄を貯めた場合には、図353（b）に示すように、枠ボタン22を押下することで現在の遊技状態（確変遊技状態（特別遊技状態）であるか、低確率遊技状態（通常遊技状態））を報知する演出が実行される。ラッキー保留演出では、他の特別演出が実行されておらず（特別演出ステータス記憶エリア223nの値が0）、過去に始動入賞した当否判定結果にて大当たりとなった際に、保留球数の値が5以上であった場合に記憶される、ラッキー保留記憶値223pが記憶されている場合に、後述するラッキー保留抽選テーブル222pに基づいて実行の可否が抽選され、実行が可となった場合に、特別演出ステータス記憶エリア223nの値が3に設定（図398のZ2307参照）することで実行を開始（図353（a）参照）し、次変動開始時に終了となる演出である。

30

40

【3010】

このように、保留変化がないノーマルモード中においても、保留図柄に関連する保留演出を、始動入賞の時間間隔や、リーチ変動中の保留球数の個数や、過去の始動入賞による当否判定結果の記憶内容等によって、様々な演出を提供でき演出効果を高めることができる。

【3011】

図365（a）は、保留蓋範囲選択テーブル222dの構成を示した図である。保留蓋範囲選択テーブル222dには、ノーマル保留蓋範囲選択テーブル222d1、予告Aモード保留蓋範囲選択テーブル222d2、予告Bモード保留蓋範囲選択テーブル222d3、短期入賞時保留蓋範囲選択テーブル222d4、リーチ演出中保留蓋範囲選択テーブ

50

ル 2 2 2 d 5、時短用保留蓋範囲選択テーブル 2 2 2 d 6 が設けられている。

【3 0 1 2】

ノーマル保留蓋範囲選択テーブル 2 2 2 d 1 は、保留演出モードがノーマルモードである場合に、保留蓋範囲値を取得するために用いられるテーブルである。図 3 6 5 (b) は、ノーマル保留蓋範囲選択テーブル 2 2 2 d 1 の内容を模式的に示したものである。ノーマル保留蓋範囲選択テーブル 2 2 2 d 1 は、保留球数の値（範囲）に対して、保留蓋範囲値が取得される。また、ノーマルモードである場合とは、特別演出が実行中でなく（特別演出ステータス記憶エリア 2 2 3 n の値が 0）、かつ遊技状態が通常状態（低確率遊技状態（大当たり確率が低確率で非時短遊技状態））で保留蓋範囲値を取得（図 4 0 0 の Z 2 3 5 4 参照）する場合と、ラッキー保留演出中（特別演出ステータス記憶エリア 2 2 3 n の値が 3）の場合に保留蓋範囲値を取得（図 4 0 0 の Z 2 3 4 6 参照）する場合とがある。

10

【3 0 1 3】

具体的には、保留球数の値が「0～3」の場合には、保留蓋範囲値は 4 が取得される。保留球数の値が「4」の場合には、保留蓋範囲値は 3 が取得される。保留球数の値が「3」の場合には、保留蓋範囲値は 2 が取得される。保留球数の値が「2」の場合には、保留蓋範囲値は 1 が取得される。保留球数の値が「1」の場合には、保留蓋範囲値は 0 が取得される。保留球数の値が「0」の場合には、保留蓋範囲値は 0 が取得される。

【3 0 1 4】

予告 A モード保留蓋範囲選択テーブル 2 2 2 d 2 は、保留演出モードが予告 A モードの場合に保留蓋範囲値を取得するために用いられるテーブルである。図 3 6 5 (c) は、予告 A モード保留蓋範囲選択テーブル 2 2 2 d 2 の内容を模式的に示したものである。予告 A モード保留蓋範囲選択テーブル 2 2 2 d 2 は、保留球数の値（範囲）に対して、保留蓋範囲値が取得（図 4 0 0 の Z 2 3 5 1 参照）される。

20

【3 0 1 5】

具体的には、保留球数の値が「0～3」の場合には、保留蓋範囲値は 4 が取得される。保留球数の値が「4」の場合には、保留蓋範囲値は 4 が取得される。保留球数の値が「3」の場合には、保留蓋範囲値は 3 が取得される。保留球数の値が「2」の場合には、保留蓋範囲値は 2 が取得される。保留球数の値が「1」の場合には、保留蓋範囲値は 1 が取得される。保留球数の値が「0」の場合には、保留蓋範囲値は 0 が取得される。

30

【3 0 1 6】

予告 B モード保留蓋範囲選択テーブル 2 2 2 d 3 は、保留演出モードが予告 B モードの場合に保留蓋範囲値を取得するために用いられるテーブルである。

【3 0 1 7】

図 3 6 5 (d) は、予告 B モード保留蓋範囲選択テーブル 2 2 2 d 3 の内容を模式的に示したものである。予告 B モード保留蓋範囲選択テーブル 2 2 2 d 3 は、保留球数の値（範囲）と、保留予告カウンタの値（範囲）とに対して、保留蓋範囲値が取得（図 4 0 0 の Z 2 3 4 9 参照）される。

【3 0 1 8】

具体的には、保留球数の値が「0～4」の場合には、保留予告カウンタの値が「0～4」の場合に、保留蓋範囲値は 4 が取得される。保留球数の値が「5～8」の場合には、保留予告カウンタの値が「1～4」の場合に、保留蓋範囲値は 4 が取得され、保留予告カウンタの値が「5」の場合に、保留蓋範囲値は 3 が取得され、保留予告カウンタの値が「6」の場合に、保留蓋範囲値は 2 が取得され、保留予告カウンタの値が「7」の場合に、保留蓋範囲値は 1 が取得され、保留予告カウンタの値が「8」の場合に、保留蓋範囲値は 0 が取得される。

40

【3 0 1 9】

短期入賞時保留蓋範囲選択テーブル 2 2 2 d 4（図 3 6 6 (a)）は、短期入賞演出を実行する場合に保留蓋範囲値を取得するために用いられるテーブルである。図 3 6 6 (a) は、短期入賞時保留蓋範囲選択テーブル 2 2 2 d 4 の内容を模式的に示したものである。

50

。短期入賞時保留蓋範囲選択テーブル222d4は、保留球数の値（範囲）に対して、保留蓋範囲値が取得（図400のZ2342参照）される。

【3020】

具体的には、保留球数の値が「4」の場合には、保留蓋範囲値は2が取得される。保留球数の値が「5」の場合には、保留蓋範囲値は1が取得される。保留球数の値が「6～8」の場合には、保留蓋範囲値は0が取得される。

【3021】

リーチ演出中保留蓋範囲選択テーブル222d5は、リーチ中保留演出の場合に保留蓋範囲値を取得するために用いられるテーブルである。図366（b）は、リーチ演出中保留蓋範囲選択テーブル222d5の内容を模式的に示したものである。リーチ演出中保留蓋範囲選択テーブル222d5は、保留球数の値（範囲）に対して、保留蓋範囲値が取得（図400のZ2344参照）される。

【3022】

具体的には、保留球数の値が「0～8」の場合には、保留蓋範囲値は2が取得される。

【3023】

時短用保留蓋範囲選択テーブル222d6は、特別演出が実行中でなく（特別演出ステータス記憶エリア223nの値が0）保留演出モードがノーマルモードかつ遊技状態が時短状態（時短中カウンタの値が0以外）にて保留蓋範囲値を取得するために用いられるテーブルである。

【3024】

図366（c）は、時短用保留蓋範囲選択テーブル222d6の内容を模式的に示したものである。時短用保留蓋範囲選択テーブル222d6は、保留球数の値（範囲）に対して、保留蓋範囲値が取得（図400のZ2353参照）される。

【3025】

具体的には、保留球数の値が「0～6」の場合には、保留蓋範囲値は2が取得される。保留球数の値が「7」の場合には、保留蓋範囲値は1が取得される。保留球数の値が「8」の場合には、保留蓋範囲値は0が取得される。

【3026】

このように構成することで、始動入賞時の当否判定や変動種別に応じて切替られた保留演出に応じて、表示される可変蓋図柄Pの表示範囲を様々に変化させることで、遊技者に対して参加性を高めるような演出効果を表現することができる。

【3027】

保留蓋コマンド選択テーブル222eは、保留蓋範囲選択テーブル222dにて取得された保留蓋範囲値より、第3図柄表示装置81の副表示領域Dsに表示される可変蓋図柄Pの表示範囲を設定するためのコマンドを選択するために用いられるテーブルである。

【3028】

図367（a）は、保留蓋コマンド選択テーブル222eの内容を模式的に示したものである。保留蓋コマンド選択テーブル222eは、保留蓋範囲選択テーブル222dにより取得された保留蓋範囲値（範囲）に対して、表示制御装置へ送信する保留蓋コマンドを設定する。

【3029】

具体的には、保留蓋範囲値が「0」の場合には、保留蓋コマンドはBF00が決定され、可変蓋図柄Pの表示範囲は最短の表示（図351（a）参照）となる。保留蓋範囲値が「1」の場合には、保留蓋コマンドはBF01が決定され、可変蓋図柄Pの表示範囲は1（保留8の領域のみ）となる。保留蓋範囲値が「2」の場合には、保留蓋コマンドはBF02が決定され、可変蓋図柄Pの表示範囲は2（保留7から8の領域（図349（a）参照））となる。保留蓋範囲値が「3」の場合には、保留蓋コマンドはBF03が決定され、可変蓋図柄Pの表示範囲は3（保留6から8の領域（図350（a）参照））となる。保留蓋範囲値が「4」の場合には、保留蓋コマンドはBF04が決定され、可変蓋図柄Pの表示範囲は4（保留5から8の領域（図348（a）参照））となる。

【3030】

保留蓋コマンドの設定は、始動入賞時には入賞コマンド受信処理（Z2209）の中で実行される保留蓋設定処理（Z2229）にて行われ、変動開始時には変動パターン受信処理（Z2202）の中で実行される保留蓋設定処理（Z2229）にて行われる。よって、可変蓋図柄Pの表示は、保留球数が変化する毎に、保留蓋範囲値に基づいて表示用保留蓋コマンドを設定（図400のZ2355参照）し、変化させることができる。

【3031】

保留蓋色変化選択テーブル222fは、図348（a）に示す保留個数を増加させないことを示唆する予告演出が実行されている場合に、指示した個数（図348（a）に示した例では、4個）を越えて保留球が発生した場合に、その保留図柄が表示される領域に対応する保留蓋図柄Pを判別するためのデータテーブルである。保留蓋色変化選択テーブル222fで判別された保留蓋図柄Pは、通常（通常時は、黒色の枠で内部は透明度のある白色で、内部に保留表示領域に対応する保留個数を示す数字が表示された表示態様）とは異なる特定色（内部の色を透明度のある緑色）で可変して表示される。保留蓋色変化選択テーブル222fでは、後述する色変化させた保留図柄の表示位置を認識するための保留予告カウンタ223gと、現在の保留球数とに基づいて、第3図柄表示装置81の副表示領域Dsに表示される保留蓋図柄Pの色変化の範囲を設定するためのコマンドを選択するテーブルである。

【3032】

図367（b）は、保留蓋色変化選択テーブル222fの内容を模式的に示した図である。保留蓋色変化選択テーブル222fは、保留演出モードが予告Bモードの場合に、保留予告カウンタ223gの値（範囲）と、保留球数の値（範囲）に対して、色変化範囲が指定されており、その変化範囲に応じて可変蓋図柄Pの表示範囲を通常の白色の表示態様から緑色に可変させる（図348の（b）参照）ための保留蓋コマンドを設定（図400のZ2348参照）する。

【3033】

具体的には、保留予告カウンタ223gの値が「0～4」のいずれかである場合には、保留球数の値が「0～4」のいずれかである場合には、保留蓋コマンドは設定されず、色変化範囲はない。保留球数の値が「5」である場合には、保留蓋コマンドはBF10が決定され、色変化範囲は保留球数が5の領域で指定される。保留球数の値が「6」である場合には、保留蓋コマンドはBF11が決定され、色変化範囲は保留球数が5から6の領域で指定される。保留球数の値が「7」である場合には、保留蓋コマンドはBF12が決定され、色変化範囲は保留球数が5から7の領域で指定される。保留球数の値が「8」である場合には、保留蓋コマンドはBF13が決定され、色変化範囲は保留球数が5から8の領域で指定される。

【3034】

保留予告カウンタ223gの値が「5」の場合には、保留球数の値が「5」の場合には、保留蓋コマンドは設定されず、色変化範囲はない。保留球数の値が「5」である場合には、保留蓋コマンドはBF20が決定され、色変化範囲は保留球数が6の領域で指定される。

【3035】

保留球数の値が「6」である場合には、保留蓋コマンドはBF21が決定され、色変化範囲は保留球数が6から7の領域で指定される。保留球数の値が「7」である場合には、保留蓋コマンドはBF22が決定され、色変化範囲は保留球数が6から8の領域で指定される。

【3036】

保留予告カウンタ223gの値が「6」の場合には、保留球数の値が「6」の場合には、保留蓋コマンドは設定されず、色変化範囲はない。保留球数の値が「7」である場合には、保留蓋コマンドはBF30が決定され、色変化範囲は保留球数が7の領域で指定される。保留球数の値が「8」である場合には、保留蓋コマンドはBF31が決定され、色変

化範囲は保留球数が7から8の領域で指定される。

【3037】

保留予告カウンタ223gの値が「7」の場合には、保留球数の値が「7」の場合には、保留蓋コマンドは設定されず、色変化範囲はない。保留球数の値が「8」である場合には、保留蓋コマンドはBF40が決定され、色変化範囲は保留球数が8の領域で指定される。

【3038】

保留予告カウンタ223gの値が「8」の場合には、保留球数の値が「8」の場合には、保留蓋コマンドは設定されず、色変化範囲はない。

【3039】

このように、先の入賞での当否判定結果の判別（先読み判別）によって可変した保留図柄とは別の領域での表示態様を可変させることで、遊技者への注目をより高めることができると同時に、打ち出しを止めるか否かによって、保留球数を増やす度合を遊技者が自由に判断することで、保留図柄の態様や、後の変動予告演出を幅広く楽しむことが可能となる。

【3040】

ラッキー保留コマンドテーブル222gは、第3図柄表示装置81の副表示領域Dsに表示される可変蓋図柄Pの表示態様を、対象となる保留球数に基づいて可変させるコマンドを選択するテーブルである。

【3041】

図368は、ラッキー保留コマンドテーブル222gの内容を模式的に示したものである。ラッキー保留コマンドテーブル222gは、ラッキー保留演出中の場合に、対象となる保留球数の領域がラッキー保留記憶値223pによって記憶されており、その値に基づいて表示用保留蓋コマンドが設定（図398のZ2306参照）される。

【3042】

具体的には、ラッキー保留記憶値223pが5の場合には、保留蓋コマンドFB50が決定され、可変蓋図柄Pの5の領域を丸印で囲むように可変させる。ラッキー保留記憶値223pが6の場合には、保留蓋コマンドFB51が決定され、可変蓋図柄Pの6の領域を丸印で囲むように可変させる（図353（a）参照）。ラッキー保留記憶値223pが7の場合には、保留蓋コマンドFB52が決定され、可変蓋図柄Pの7の領域を丸印で囲むように可変させる。ラッキー保留記憶値223pが8の場合には、保留蓋コマンドFB53が決定され、可変蓋図柄Pの8の領域を丸印で囲むように可変させる。

【3043】

このように、先の始動入賞にて当否判定結果が大当たりとなった保留球数を報知することで、遊技の興趣を高めると同時に、保留球数が少ない場合（5未満）は、遊技者に対して入賞を促すよう働きかけることができ、稼動を向上させる演出が実現できる。

【3044】

背景モード選択テーブル222hは、第3図柄表示装置81に表示される背景を、背景モード記憶エリア223iに基づいて選択するためのテーブルである。図369（a）は、背景モード選択テーブル222hの内容を模式的に示したものである。背景モード選択テーブル222hは、背景モード記憶エリア223iの値に対して、背景モードが選択される。

【3045】

具体的には、背景モード記憶エリア223iの値が0の場合には、背景A（海背景）が決定され、背景モード記憶エリア223iの値が1の場合には、背景B（山背景）が決定され、背景モード記憶エリア223iの値が2の場合には、背景C（川背景）が決定され、背景モード記憶エリア223iの値が3の場合には、背景D（街背景）が決定される。

【3046】

保留キャラ選択テーブル222iは、第3図柄表示装置81の副表示領域Dsのキャラクタ表示領域Cに表示される保留キャラ（女の子）の内容（種別）を、背景と保留演出モ

10

20

30

40

50

ードと演出カウンタ223hに基づいて選択（決定）するためのテーブルである。

【3047】

図369(b)は、保留キャラ選択テーブル222iの内容を模式的に示したものである。保留キャラ選択テーブル222iは、背景モード記憶エリア223iに記憶された背景モードと、保留演出モード記憶エリア223mに記憶された保留演出モードと、演出カウンタ223hの値（範囲）とに対して、保留キャラの内容が設定（図401のZ2363参照）される。また、保留キャラは、J0が髪の短い女の子（図347(b)参照）、J1が髪を結わいた女の子（図350(a)参照）、J2が髪の長い女の子（図350(b)参照）、J3が髪の長い金髪の女の子（図示せず）のように、遊技者が容易に識別可能な画像が用意されている。

10

【3048】

具体的には、背景モードが「背景A」の場合には、保留演出モードが「ノーマルモード」の場合には、演出カウンタ223hの値が「0～150」のいずれかである場合には、保留キャラとしてJ0（図347(b)参照）が決定される。演出カウンタ223hの値が「151～189」のいずれかである場合には、保留キャラとしてJ1（図350(a)参照）が決定される。演出カウンタ223hの値が「190～199」のいずれかである場合には、保留キャラとしてJ2（図350(b)参照）が決定される。保留演出モードが「予告Aモード」または「予告Bモード」の場合には、演出カウンタ223hの値が「0～50」のいずれかである場合には、保留キャラとしてJ0が決定される。演出カウンタ223hの値が「51～99」のいずれかである場合には、保留キャラとしてJ1が決定される。演出カウンタ223hの値が「100～199」のいずれかである場合には、保留キャラとしてJ2が決定される。

20

【3049】

背景モードが「背景B」、「背景C」、「背景D」のいずれかの場合には、保留演出モードが「ノーマルモード」の場合には、演出カウンタ223hの値が「0～150」のいずれかである場合には、保留キャラとしてJ0が決定される。演出カウンタ223hの値が「151～189」のいずれかである場合には、保留キャラとしてJ1が決定される。演出カウンタ223hの値が「190～199」のいずれかである場合には、保留キャラとしてJ3が決定される。保留演出モードが「予告Aモード」または「予告Bモード」の場合には、演出カウンタ223hの値が「0～50」のいずれかである場合には、保留キャラとしてJ0が決定される。演出カウンタ223hの値が「51～99」のいずれかである場合には、保留キャラとしてJ1が決定される。演出カウンタ223hの値が「100～199」のいずれかである場合には、保留キャラとしてJ3が決定される。

30

【3050】

このように、始動入賞から変化した保留演出モードと背景の違いによって、期待度の高い保留キャラをそれぞれ決定することで、背景演出の雰囲気を損なうことなく、期待度の高い保留演出の表示態様が可能となる。また、保留図柄の変化内容や、保留キャラの変化を併せて、遊技者は期待度の高い予告を認識することが可能となる。

【3051】

また、遊技を行うにつれて実行された変動回数や、大当たり回数、スーパーリーチの実行回数、遊技演出中に、枠ボタン22を押下することで表示されるポイントが付与された図柄やキャラクタを取得したことにより得られたポイント数等の履歴情報を記憶しておき、その履歴情報も加味して選択されるキャラクタを可変されるように構成してもよい。このように構成することで、遊技を行う程、選択されるキャラクタを変えることができ、遊技者が早期に遊技に飽きてしまう不具合を抑制できる。

40

【3052】

また、RTC（リアルタイムクロック）を備えて、その日時情報等により選択されるキャラクタを可変するように構成してもよい。このように構成することで、パチンコ機10が導入されてからの時間の経過によって、選択されるキャラクタを可変させることができ、遊技に飽きてしまう不具合を抑制できる。

50

【3053】

保留キャラ変更テーブル222jは、第3図柄表示装置81の副表示領域Dsのキャラクタ表示領域Cに表示される保留キャラ（女の子）の内容を、背景と保留演出モードと現在の保留キャラと演出カウンタ223hに基づいて選択するためのテーブルである。

【3054】

図370は、保留キャラ変更テーブル222jの内容を模式的に示したものである。保留キャラ選択テーブル222iは、背景モード記憶エリア223iに記憶された背景モードと、保留演出モード記憶エリア223mに記憶された保留演出モードと、表示態様中の現在の保留キャラと、演出カウンタ223hの値（範囲）に対して、変更する保留キャラの内容が設定されている。保留キャラの変更は、保留球数が上限値の際に始動入賞して、オーバー入賞となった場合（Z2366：Yes）に選択され、表示用キャラコマンドが設定（図401のZ2267参照）される。また、選択されたキャラが現在表示中の保留キャラと異なる場合は、キャラが変更（可変）することになり、選択されたキャラが現在表示中のキャラと同一である場合は、保留キャラは変更（可変）しない態様となる。

【3055】

具体的には、背景モードが「背景A」の場合には、保留演出モードが「ノーマルモード」の場合には、現在の保留キャラが「J0」の場合には、演出カウンタ223hの値が「0～180」のいずれかである場合には、保留キャラとしてJ0が決定されて変更はない。演出カウンタ223hの値が「181～189」のいずれかである場合には、保留キャラとしてJ1が決定されて変更される。演出カウンタ223hの値が「190～199」のいずれかである場合には、保留キャラとしてJ2（図351（b）参照）が決定されて変更される。現在の保留キャラが「J1」の場合には、演出カウンタ223hの値が「0～190」のいずれかである場合には、保留キャラとしてJ1が決定されて変更はない。演出カウンタ223hの値が「191～189」のいずれかである場合には、保留キャラとしてJ2が決定されて変更される。現在の保留キャラが「J2」の場合には、演出カウンタ223hの値が「0～199」のいずれかである場合には、保留キャラとしてJ2が決定されて変更はない。保留演出モードが「予告A」、「予告B」のいずれか場合には、現在の保留キャラが「J0」の場合には、演出カウンタ223hの値が「0～80」のいずれかである場合には、保留キャラとしてJ0が決定されて変更はない。演出カウンタ223hの値が「81～189」のいずれかである場合には、保留キャラとしてJ1が決定されて変更される。現在の保留キャラが「J1」の場合には、演出カウンタ223hの値が「0～90」のいずれかである場合には、保留キャラとしてJ1が決定されて変更はない。演出カウンタ223hの値が「91～199」のいずれかである場合には、保留キャラとしてJ2が決定されて変更される。現在の保留キャラが「J2」の場合には、演出カウンタ223hの値が「0～199」のいずれかである場合には、保留キャラとしてJ2が決定されて変更はない。

【3056】

背景モードが「背景B」、「背景C」、「背景D」のいずれかの場合には、保留演出モードが「ノーマルモード」の場合には、現在の保留キャラが「J0」の場合には、演出カウンタ223hの値が「0～150」のいずれかである場合には、保留キャラとしてJ0が決定されて変更はない。演出カウンタ223hの値が「151～199」のいずれかである場合には、保留キャラとしてJ1が決定されて変更される。現在の保留キャラが「J1」の場合には、演出カウンタ223hの値が「0～170」のいずれかである場合には、保留キャラとしてJ1が決定されて変更はない。演出カウンタ223hの値が「171～199」のいずれかである場合には、保留キャラとしてJ3が決定されて変更される。現在の保留キャラが「J3」の場合には、演出カウンタ223hの値が「0～199」のいずれかである場合には、保留キャラとしてJ3が決定されて変更はない。保留演出モードが「予告A」、「予告B」のいずれか場合には、現在の保留キャラが「J0」の場合には、演出カウンタ223hの値が「0～50」のいずれかである場合には、保留キャラとしてJ0が決定されて変更はない。演出カウンタ223hの値が「51～189」のい

れかである場合には、保留キャラとしてJ 1が決定されて変更される。現在の保留キャラが「J 1」の場合には、演出カウンタ2 2 3 hの値が「0～7 0」のいずれかである場合には、保留キャラとしてJ 1が決定されて変更はない。演出カウンタ2 2 3 hの値が「7 1～1 9 9」のいずれかである場合には、保留キャラとしてJ 3が決定されて変更される。現在の保留キャラが「J 3」の場合には、演出カウンタ2 2 3 hの値が「0～1 9 9」のいずれかである場合には、保留キャラとしてJ 3が決定されて変更はない。

【3 0 5 7】

このように、オーバー入賞によって、保留キャラが変更されることで、現在の保留球数内の当否結果を、遊技者はオーバー入賞によって、確かめる手段を持つことができ、遊技に関する関心を高めることができる。また、変更する保留キャラは、変更前よりも変更後の方が期待度の高いキャラが設定されており、保留演出モードがノーマルモード中以外の場合は、保留キャラの変更する割合が高く設定されているので、保留演出モードに変化があった際に、遊技者はオーバー入賞を意図的に発生させる手段を通じて、当否判定結果を知り得る手段を持つことができ、稼動を高める遊技性の提供が可能となる。

【3 0 5 8】

吹き出し選択テーブル2 2 2 kは、第3図柄表示装置8 1の副表示領域D sに表示される吹き出し（コメント）内容（図3 4 8（a）参照）を設定するためのデータテーブルが複数設定されている。

【3 0 5 9】

図3 7 1（a）は、吹き出し選択テーブル2 2 2 kの構成を示した図である。吹き出し選択テーブル2 2 2 kには、ノーマル吹き出し選択テーブル2 2 2 k 1、予告A吹き出し選択テーブル2 2 2 k 2、予告B吹き出し選択テーブル2 2 2 k 3、短期入賞時吹き出し選択テーブル2 2 2 k 4、リーチ演出中吹き出し選択テーブル2 2 2 k 5、ラッキー保留吹き出し選択テーブル2 2 2 k 6、時短用吹き出し選択テーブル2 2 2 k 7が設けられている。また、設定される吹き出し内容とは、キャラクタ表示領域Cにある保留キャラが発するコメント表示の内容である。

【3 0 6 0】

ノーマル吹き出し選択テーブル2 2 2 k 1は、特別演出が実行中でなく（特別演出ステータス記憶エリア2 2 3 nの値が0）、保留演出モードがノーマルモード（図3 4 7（b）参照）かつ遊技状態が通常状態の場合に、吹き出し内容を取得するために用いられるテーブルである。

【3 0 6 1】

図3 7 1（b）は、ノーマル吹き出し選択テーブル2 2 2 k 1の内容を模式的に示したものである。ノーマル吹き出し選択テーブル2 2 2 k 1は、保留球数の値（範囲）に対して、吹き出し内容が取得（図4 0 2のZ 2 3 9 3参照）される。

【3 0 6 2】

具体的には、保留球数の値が「0～4」のいずれかである場合には、吹き出し内容は取得されず（図3 4 7（b）参照）、保留球数の値が「5」の場合には、吹き出し内容はY E Sが取得され、保留球数の値が「6」の場合には、吹き出し内容はあと2個が取得され、保留球数の値が「7」の場合には、吹き出し内容はあと1個が取得され、保留球数の値が「8」の場合には、吹き出し内容はM A X（図3 5 1（a）参照）が取得される。

【3 0 6 3】

予告A吹き出し選択テーブル2 2 2 k 2は、保留演出モードが予告Aモード（図3 4 8（a）参照）の場合に吹き出し内容を取得するために用いられるテーブルである。

【3 0 6 4】

図3 7 1（c）は、予告A吹き出し選択テーブル2 2 2 k 2の内容を模式的に示したものである。予告A吹き出し選択テーブル2 2 2 k 2は、保留球数の値（範囲）と入賞情報コマンドの当否判定結果に対して、吹き出し内容が取得（図4 0 2のZ 2 3 9 0参照）される。

【3 0 6 5】

具体的には、保留球数の値が「0～3」のいずれかである場合には、吹き出し内容は取得されず、保留球数の値が「4」の場合には、当否判定結果が当たりの場合には、吹き出し内容はドキドキが取得され、外れの場合には、吹き出し内容はドキドキが取得される。保留球数の値が「5」の場合には、当否判定結果が当たりの場合には、吹き出し内容は期待してねが取得され、外れの場合には、期待してねが取得される。保留球数の値が「6」の場合には、当否判定結果が当たりの場合には、吹き出し内容は期待度70%？が取得され、外れの場合には、吹き出し内容は期待度60%？が取得される。保留球数の値が「7」の場合には、当否判定結果が当たりの場合には、吹き出し内容は期待度80%？が取得され、外れの場合には、吹き出し内容は期待度70%？が取得される。保留球数の値が「8」の場合には、当否判定結果が当たりの場合には、吹き出し内容は激熱よ！が取得され、外れの場合には、吹き出し内容は何か起きる！が取得される。 10

【3066】

このように構成したが、予告A吹き出し選択テーブル222k2は、保留球数の値（範囲）と入賞情報コマンドの当否判定結果に加え、演出カウンタ223hの値（範囲）も参照して、吹き出し内容を更に設けて、様々な期待感を表現する演出としてもよい。

【3067】

予告B吹き出し選択テーブル222k3は、保留演出モードが予告Bモード（図348（b）参照）の場合に吹き出し内容を取得するために用いられるテーブルである。

【3068】

図371（d）は、予告B吹き出し選択テーブル222k3の内容を模式的に示したものである。予告B吹き出し選択テーブル222k3には、保留球数の値（範囲）と、保留演出カウンタの値（範囲）に対して、吹き出し内容が取得（図402のZ2388参照）される。 20

【3069】

具体的には、保留球数の値が「0～4」のいずれかである場合には、吹き出し内容はそのまま（図348（a）参照）が取得され、保留球数の値が「5」の場合には、保留演出カウンタの値が「0～4」のいずれかの場合には、吹き出し内容はOVER（図348（b）参照）が取得され、保留演出カウンタの値が「5」の場合には、吹き出し内容はSTOPが取得され、保留球数の値が「6」の場合には、保留演出カウンタの値が「0～5」のいずれかの場合には、吹き出し内容はOVERが取得され、保留演出カウンタの値が「6」の場合には、吹き出し内容はSTOPが取得され、保留球数の値が「7」の場合には、保留演出カウンタの値が「0～6」のいずれかの場合には、吹き出し内容はOVERが取得され、保留演出カウンタの値が「7」の場合には、吹き出し内容はSTOPが決定され、保留球数の値が「8」の場合には、吹き出し内容はMAXが取得される。 30

【3070】

このように構成することで、期待度の高い保留図柄の変化が発生した際の入賞を吹き出し内容によって認識することができ、現在の保留球数の値より更に打ち出しを継続させて保留球数を増加させるか否かの判断を遊技者へ報知させることができ、無駄な打ち出しを発生させることを抑制させ、効率良く遊技を行うことが可能となる。また、期待度の高い保留図柄の変化が発生した場合にも、吹き出し内容の設定を変えて、打ち出しを継続させるような設定としても良い。 40

【3071】

短期入賞時吹き出し選択テーブル222k4は、短期入賞時（図349（a）参照）の場合に吹き出し内容を取得するために用いられるテーブルである。

【3072】

図372（a）は、短期入賞吹き出し選択テーブル222k4の内容を模式的に示したものである。短期入賞吹き出し選択テーブル222k4は、保留球数の値（範囲）に対して、吹き出し内容が取得（図402のZ2382参照）される。

【3073】

具体的には、保留球数の値が「4」の場合には、吹き出し内容は早い！（図349（a） 50

参照)が取得され、保留球数の値が「5」の場合には、吹き出し内容はとても早い！が取得され、保留球数の値が「6」の場合には、吹き出し内容は超早い！が取得され、保留球数の値が「7」の場合には、吹き出し内容は音速ね！！が取得され、保留球数の値が「8」の場合には、吹き出し内容は高速ね！！が取得される。

【3074】

このように構成することで、始動入賞の間隔が短く、保留球数が多く増加した度合を遊技者が保留キャラの吹き出しによって認識することができ、演出効果を高めることができる。

【3075】

リーチ演出中吹き出し選択テーブル222k5は、リーチ演出中(図352(a)参照)の場合に吹き出し内容を取得するために用いられるテーブルである。

10

【3076】

図372(b)は、リーチ演出中吹き出し選択テーブル222k5の内容を模式的に示したものである。リーチ演出中吹き出し選択テーブル222k5は、保留演出カウンタの値(範囲)と、保留球数の値(範囲)に対して、吹き出し内容が取得(図402のZ2384)される。

【3077】

具体的には、保留演出カウンタの値が「0」の場合には、保留球数の値が「0～4」のいずれかの場合には、吹き出し内容は6まで貯める！(図352(a)参照)が取得され、「5」の場合には、吹き出し内容はあと1個が取得され、「6」の場合には、吹き出し内容はOKが取得され、「7～8」のいずれかの場合には、吹き出し内容はOVERが取得され、保留演出カウンタ223hの値が「0以外」の場合には、保留球数の値が「0～4」のいずれかの場合には、吹き出し内容は6まで貯める！が取得され、「5」の場合には、吹き出し内容はあと1個が取得され、「6」の場合には、吹き出し内容はよくやった(図352(b)参照)が取得され、「7～8」のいずれかの場合には、吹き出し内容はOVERが取得される。

20

【3078】

このように構成することで、リーチ演出中に保留キャラの吹き出しを変化させることで、保留球数が少ない場合は、打ち出しを促すことができ、また、保留演出実行中のリーチ演出では、吹き出しを変化させて、退屈することなく遊技を行うことができる。

30

【3079】

ラッキー保留吹き出し選択テーブル222k6は、ラッキー保留演出中(図353(a)参照)の場合に吹き出し内容を取得するために用いられるテーブルである。

【3080】

図373(a)は、ラッキー保留吹き出し選択テーブル222k6の内容を模式的に示したものである。ラッキー保留吹き出し選択テーブル222k6には、過去に入賞した当否判定結果が大当たりとなった際に、保留球数値に該当する値をラッキー保留球数として設定(Z268のZ2444参照)したラッキー保留記憶値223pの値と、保留球数の値(範囲)と、保留変化値の値(範囲)に対して、吹き出し内容が取得(図402のZ2386)される。

40

【3081】

具体的には、ラッキー保留記憶値223pの値が「5」の場合には、保留球数の値が「0～4」のいずれかの場合には、保留変化値が「0～3」のいずれかの場合には、吹き出し内容は5をねえが取得され、保留球数の値が「5」の場合には、保留変化値が「0」の場合には、吹き出し内容はOKが取得され、保留変化値が「1～2」のいずれかの場合には、吹き出し内容はGODが取得され、保留変化値が「3」の場合には、吹き出し内容はよくやったが取得され、保留球数の値が「6～8」のいずれかの場合には、保留変化値が「0～3」のいずれかの場合には、吹き出し内容はOVERが取得される。

【3082】

ラッキー保留記憶値223pの値が「6」の場合には、保留球数の値が「0～5」のい

50

いずれかの場合には、保留変化値が「0～3」のいずれか場合には、吹き出し内容は6をねらえ（図353（a）参照）が取得され、保留球数の値が「6」の場合には、保留変化値が「0」の場合には、吹き出し内容はOKが取得され、保留変化値が「1～2」のいずれかの場合には、吹き出し内容はGOODが決定され、保留変化値が「3」の場合には、吹き出し内容はよくやったが取得され、保留球数の値が「7～8」のいずれか場合には、保留変化値が「0～3」のいずれか場合には、吹き出し内容はOVERが取得される。

【3083】

ラッキー保留記憶値223pの値が「7」の場合には、保留球数の値が「0～6」のいずれかの場合には、保留変化値が「0～3」のいずれか場合には、吹き出し内容は7をねらえが取得され、保留球数の値が「7」の場合には、保留変化値が「0」の場合には、吹き出し内容はOKが取得され、保留変化値が「1～2」のいずれかの場合には、吹き出し内容はGOODが取得され、保留変化値が「3」の場合には、吹き出し内容はよくやったが取得され、保留球数の値が「8」の場合には、保留変化値が「0～3」のいずれか場合には、吹き出し内容はOVERが取得される。

10

【3084】

ラッキー保留記憶値223pの値が「8」の場合には、保留球数の値が「0～7」のいずれかの場合には、保留変化値が「0～3」のいずれか場合には、吹き出し内容は8をねらえが取得され、保留球数の値が「8」の場合には、保留変化値が「0」の場合には、吹き出し内容はOKが取得され、保留変化値が「1～2」のいずれかの場合には、吹き出し内容はGOODが取得され、保留変化値が「3」の場合には、吹き出し内容はよくやったが取得される。

20

【3085】

このように、ラッキー保留球数の違いによって、吹き出し内容を変化させることで、遊技者は入賞させるべき保留球数をねらって遊技を楽しむことができる。こうして始動入賞させた保留球数の当否判定結果が、保留5個から保留8個の範囲内で抽選結果が大当たりをした場合は、ラッキー保留の表示態様を更新することができ、飽きさせることなく遊技を継続することができる。

【3086】

時短用吹き出し選択テーブル222k6は、特別演出が実行中でなく（特別演出ステータス記憶エリア223nの値が0）保留演出モードがノーマルモードかつ遊技状態が時短状態（時短中カウンタの値が0以外）にて吹き出し内容を取得するために用いられるテーブルである。

30

【3087】

図373（b）は、時短用吹き出し選択テーブル222k7を模式的に示したものである。時短用吹き出し選択テーブル222k7は、保留球数の値（範囲）に対して、吹き出し内容が取得（図402のZ2392）される。

【3088】

具体的には、保留球数が「0～5」のいずれかの場合には、吹き出し内容は6まで入れて（図349（b）参照）が取得され、保留球数が「6～7」のいずれかの場合には、吹き出し内容はOKが取得される。

40

【3089】

このように構成することで、時短中での最適な保留球数が報知でき、遊技者はその報知態様によって保留球数の遷移状況を把握することができる。最適な保留球数の状況を維持できれば、変動が途切れて待機状態となって時間の効率が悪い状況や、保留球数の上限を超えて始動入賞したオーバー入賞の発生を回避でき、持ち球で効率よく遊技を行うことができる判断基準とすることができる。

【3090】

リーチ中演出抽選テーブル222mは、第3図柄表示装置81に表示されるリーチ中の保留表示演出（図352（a）参照）を実行するか否かを選択するためのテーブルである。

50

【3091】

図374(a)は、このリーチ中演出抽選テーブル222mの内容を模式的に示したものである。リーチ中演出抽選テーブル222mは、保留球数の値(範囲)と、演出カウンタ223hの値(範囲)に対してリーチ中保留演出の実行可否が決定される。(図399のZ2324参照)具体的には、保留球数の値が「0～3」のいずれかである場合には、演出カウンタ223hの値が「0～99」の場合には、リーチ中保留演出の表示は行われず、「100～199」の場合には、リーチ中保留演出の表示が可能となる。保留球数の値が「4～5」のいずれかである場合には、演出カウンタ223hの値が「0～140」の場合には、リーチ中保留演出の表示は行われず、「141～199」の場合には、リーチ中保留演出の表示が可能となる。保留球数の値が「6～8」のいずれかである場合には、演出カウンタ223hの値が「0～199」の場合には、リーチ中保留演出の表示は行われない。このように、保留球数が少ない場合にリーチ中保留演出の表示を行う割合を高く設定することで、保留が少ない場合には保留を貯めるように遊技者に促す演出が実行される。

10

【3092】

リーチ開始時間算出テーブル222nは、実行するリーチ表示態様(左右図柄列の図柄が同一の第3図柄で停止表示(仮停止表示)される表示態様)の変動パターン(動的表示態様)において、リーチ表示態様となる時間(期間)におけるリーチ中保留演出を開始する開始時間(開始期間)を判別するためのデータテーブルである。リーチ開始時間算出テーブル222nでは、リーチ中演出抽選テーブル222mによって取得されたリーチ中保留演出(図352(a)参照)の実行可否と、変動種別とに基づいて、保留演出開始タイマを選択する。

20

【3093】

図374(b)は、このリーチ開始時間算出テーブル222nの内容を模式的に示したものである。リーチ開始時間算出テーブル222nは、リーチ中演出抽選テーブル222mによって取得されたリーチ中保留演出の実行が可であると判定された場合に、変動種別に基づいて保留演出開始タイマが設定する(図399のZ2326参照)。

【3094】

具体的には、変動種別がノーマルリーチ大当たりAである場合には、保留演出開始タイマは10000msが決定され、変動種別がスーパーリーチ大当たりAである場合には、保留演出開始タイマは10000msが決定され、変動種別がスーパーリーチ大当たりBである場合には、保留演出開始タイマは10000msが決定され、変動種別がスーパーリーチ大当たりCである場合には、保留演出開始タイマは12000msが決定され、変動種別がスーパーリーチ大当たりDである場合には、保留演出開始タイマは12000msが決定され、変動種別がスーパーリーチ大当たりEである場合には、保留演出開始タイマは20000msが決定され、変動種別がノーマルリーチ外れAである場合には、保留演出開始タイマは10000msが決定され、変動種別がノーマルリーチ外れBである場合には、保留演出開始タイマは10000msが決定され、変動種別がノーマルリーチ外れCである場合には、保留演出開始タイマは10000msが決定される。

30

【3095】

ラッキー保留抽選テーブル222pは、保留球数と演出カウンタ223hとに基づいて、ラッキー保留演出(図353(a)参照)の実行可否が取得される。図374(c)は、このラッキー保留抽選テーブル222pの内容を模式的に示したものである。ラッキー保留抽選テーブル222pは、保留球数の値と、演出カウンタ223hの値(範囲)に対して、ラッキー保留演出の実行可否が取得(図398のZ2304参照)される。

40

【3096】

具体的には、保留球数の値が「0～2」のいずれかである場合には、演出カウンタ223hの値が「0～99」のいずれかである場合には、ラッキー保留演出の実行は行われず、「100～199」のいずれかである場合には、ラッキー保留演出の実行が可能となる。保留球数の値が「3～4」のいずれかである場合には、演出カウンタ223hの値が「

50

0～189」のいずれかである場合には、ラッキー保留演出の実行は行われず、「190～199」のいずれかである場合には、ラッキー保留演出の実行が可能となる。保留球数の値が「5～8」のいずれかである場合には、演出カウンタ223hの値が「0～199」のいずれかである場合には、ラッキー保留演出の実行は行われない。このように、保留球数が少ない場合にラッキー保留演出を行う割合を高く設定することで、保留が少ない場合には保留を貯めるように遊技者に促す演出が実行される。

【3097】

また、音声ランプ制御装置113のRAM223には、図363(b)に示すように、特別図柄1保留球数カウンタ223a、特別図柄2保留球数カウンタ223b、変動開始フラグ223d、停止種別選択フラグ223e、入賞情報格納エリア223f、保留予告カウンタ223g、演出カウンタ223h、背景モード記憶エリア223i、SW有効時間カウンタ223k、保留演出モード記憶エリア223m、特別演出ステータス記憶エリア223n、ラッキー保留記憶値223p、短期入賞タイマ223q、保留演出開始タイマ223r、センサ有効時間カウンタ223s、タッチカウンタ223t、その他メモリエリア223zが少なくとも設けられている。

【3098】

特別図柄1保留球数カウンタ223aは、第1図柄表示装置37（および第3図柄表示装置81）で行われる第1特別図柄の変動表示であって、主制御装置110において保留されている第1特別図柄の変動演出の保留球数（待機回数）を特別図柄の種別毎に最大4回まで計数するカウンタで、入賞情報コマンドを受信した場合や、変動パターンコマンドを受信した場合といった保留球数が増減するタイミングに合わせて更新する。

【3099】

特別図柄2保留球数カウンタ223bは、特別図柄1保留球数カウンタ223aと同様に、第1図柄表示装置37（および第3図柄表示装置81）で行われる第2特別図柄の変動表示であって、主制御装置110において保留されている第2特別図柄の変動演出の保留球数（待機回数）を特別図柄の種別毎に最大4回まで計数するカウンタで、入賞情報コマンドを受信した場合や、変動パターンコマンドを受信した場合といった保留球数が増減するタイミングに合わせて更新する。

【3100】

上述したように、音声ランプ制御装置113は、主制御装置110に直接アクセスして、主制御装置110のRAM203に格納されている特別図柄1保留球数カウンタ203dや特別図柄2保留球数カウンタ203eの値を取得することができない。よって、音声ランプ制御装置113では、主制御装置110から送信される保留球数コマンドに基づいて保留球数をカウントし、特別図柄1保留球数カウンタ223a、および特別図柄2保留球数カウンタ223bにて、その保留球数を特別図柄の種別毎に管理するようになっている。

【3101】

具体的には、主制御装置110では、始動入賞を検出して変動表示の保留球数が加算された場合、又は、主制御装置110において特別図柄における変動表示が実行されて保留球数が減算された場合に、加算後または減算後の特別図柄1保留球数カウンタ203d、または特別図柄2保留球数カウンタ203eの値を示す保留球数コマンドを、音声ランプ制御装置113へ送信する。

【3102】

音声ランプ制御装置113は、主制御装置110より送信される保留球数コマンドを受信すると、その保留球数コマンドから、主制御装置110の特別図柄1保留球数カウンタ203d、または特別図柄2保留球数カウンタ203eの値を取得して、特別図柄1保留球数カウンタ223a、または特別図柄2保留球数カウンタ223bのうち、コマンドに対応するカウンタに格納する（図396のZ2207参照）。このように、音声ランプ制御装置113では、主制御装置110より送信される保留球数コマンドに従って、特別図柄1保留球数カウンタ223a、および特別図柄2保留球数カウンタ223bの値を更新

するので、主制御装置 1 1 0 の特別図柄 1 保留球数カウンタ 2 0 3 d、および特別図柄 2 保留球数カウンタ 2 0 3 e の値と同期させながら、その値を更新することができる。

【3 1 0 3】

特別図柄 1 保留球数カウンタ 2 2 3 a、および特別図柄 2 保留球数カウンタ 2 2 3 b の値は、第 3 図柄表示装置 8 1 における保留球数図柄の表示に用いられる。即ち、音声ランプ制御装置 1 1 3 は、保留球数コマンドの受信に応じて、そのコマンドにより示される保留球数を特別図柄 1 保留球数カウンタ 2 2 3 a、または特別図柄 2 保留球数カウンタ 2 2 3 b に格納すると共に、格納後の特別図柄 1 保留球数カウンタ 2 2 3 a、または特別図柄 2 保留球数カウンタ 2 2 3 b の値を表示制御装置 1 1 4 に通知するべく、表示用保留球数コマンドを表示制御装置 1 1 4 に対して送信する。

10

【3 1 0 4】

表示制御装置 1 1 4 では、この表示用保留球数コマンドを受信すると、そのコマンドにより示される保留球数の値、即ち、音声ランプ制御装置 1 1 3 の特別図柄 1 保留球数カウンタ 2 2 3 a、または特別図柄 2 保留球数カウンタ 2 2 3 b の値分の保留球数図柄を第 3 図柄表示装置 8 1 の副表示領域 D s に表示するように、画像の描画を制御する。上述したように、特別図柄 1 保留球数カウンタ 2 2 3 a は、主制御装置 1 1 0 の特別図柄 1 保留球数カウンタ 2 0 3 d と同期しながら、その値が変更され、特別図柄 2 保留球数カウンタ 2 2 3 b は、主制御装置 1 1 0 の特別図柄 2 保留球数カウンタ 2 0 3 e と同期しながら、その値が変更される。従って、第 3 図柄表示装置 8 1 の副表示領域 D s に表示される保留球数図柄の数も、主制御装置 1 1 0 の特別図柄 1 保留球数カウンタ 2 0 3 d、特別図柄 2 保留球数カウンタ 2 0 3 e の値に同期させながら、変化させることができる。よって、第 3 図柄表示装置 8 1 には、変動表示が保留されている保留球の数を正確に表示させることができる。

20

【3 1 0 5】

変動開始フラグ 2 2 3 d は、主制御装置 1 1 0 から送信される第 1 特別図柄の変動パターンコマンド、または第 2 特別図柄の変動パターンコマンドを受信した場合にオンされ（図 3 9 7 の Z 2 2 2 1 参照）、第 3 図柄表示装置 8 1 における変動表示の設定がなされるときにオフされる（図 4 0 6 の Z 2 5 0 2 参照）。変動開始フラグ 2 2 3 d がオンになると、受信した変動パターンコマンドから抽出された変動パターンに基づいて、表示用変動パターンコマンドが設定される。

30

【3 1 0 6】

ここで設定された表示用変動パターンコマンドは、R A M 2 2 3 に設けられたコマンド送信用のリングバッファに記憶され、M P U 2 2 1 により実行されるメイン処理（図 3 9 5 参照）のコマンド出力処理（Z 2 1 0 2）の中で、表示制御装置 1 1 4 に向けて送信される。表示制御装置 1 1 4 では、この表示用変動パターンコマンドを受信することによって、表示用変動パターンコマンドによって示される変動パターンで、第 3 図柄表示装置 8 1 において第 3 図柄の変動表示が行われるように、その変動演出の表示制御が開始される。

【3 1 0 7】

停止種別選択フラグ 2 2 3 e は、主制御装置 1 1 0 から送信される特別図柄の停止種別コマンドを受信した場合にそれぞれオンされ（図 3 9 6 0 の Z 2 2 0 4 参照）、第 3 図柄表示装置 8 1 における停止種別の設定がなされるときにオフされる（図 4 0 6 の Z 2 5 0 6 参照）。停止種別選択フラグ 2 2 3 e がオンになると、受信した停止種別コマンドから抽出された停止種別（大当たりの場合には大当たり種別）に基づいて、停止種別が決定される。

40

【3 1 0 8】

入賞情報格納エリア 2 2 3 f は、1 つの実行エリアと、第 1 特別図柄に対応する 4 つのエリア（第 1 エリア～第 4 エリア）と、第 2 特別図柄に対応する 4 つのエリア（第 1 エリア～第 4 エリア）とを有しており、これらの各エリアには、入賞情報がそれぞれ格納される。本パチンコ機 1 0 では、主制御装置 1 1 0 において第 1 入球口 6 4、または第 2 入球

50

口640に対する始動入賞が検出された場合に、その始動入賞に応じて取得された特別当たり乱数カウンタC1、特別当たり種別カウンタC2、及び変動種別カウンタCS1の各値から、その始動入賞に対応する特別図柄の抽選が行われた場合に得られる各種情報（当否、大当たりの場合の大当たり種別、変動パターン）が主制御装置110において予測（推定）され、その予測された各種情報が、主制御装置110から音声ランプ制御装置113へ入賞情報コマンドによって通知される。

【3109】

音声ランプ制御装置113では、入賞情報コマンドが受信されると、その入賞情報コマンドにより通知された各種情報（当否、大当たりの場合の大当たり種別、変動パターン）が入賞情報として抽出されて、その入賞情報が、入賞情報格納エリア223fに記憶される。より具体的には、抽出された入賞情報が、入球を検出した入球口の種別（第1入球口64、または第2入球口640）に対応する4つのエリア（第1エリア～第4エリア）の空いているエリアの中で、エリア番号（第1～第4）の小さいエリアから順番に記憶される。つまり、エリア番号の小さいエリアほど、時間的に古い入賞に対応するデータが記憶され、第1エリアには、時間的に最も古い入賞に対応するデータが記憶される。

10

【3110】

なお、本第1制御例では、主制御装置110において、始動入賞に対応する特別図柄の抽選が行われた場合に得られる各種情報（当否、大当たりの場合の大当たり種別、変動パターン）に基づいて入賞情報コマンドを設定し、音声ランプ制御装置113へ通知する構成を用いているが、それ以外の構成を用いても良い。

20

【3111】

例えば、始動入賞が発生した場合に、その始動入賞に対応して予測された各種情報に、既に、特別図柄1保留球格納エリア203a或いは特別図柄2保留球格納エリア203bに格納されている各種情報を加えて入賞情報コマンドを設定する設定手段と、入賞情報コマンドを受信した場合に、既に、入賞情報格納エリア223fに格納されている各種情報（入賞情報）と、受信した入賞情報コマンドに含まれる各種情報（入賞情報）とが合致するかを判別する判別手段とを設ける構成としてもよい。これにより、入賞情報格納エリア223fに格納されている各種情報（入賞情報）が適切に格納されているかを判別することが可能となる。

【3112】

また、本第1制御例では、新たな始動入賞が発生した場合に入賞情報コマンドを設定し、音声ランプ制御装置113へ通知する構成を用いているが、入賞情報コマンドを音声ランプ制御装置113へ通知するタイミングは、上述したタイミング（入賞情報コマンドを設定したタイミング）に限定されるものではなく、例えば、入賞情報コマンドを一時的に記憶する記憶手段を設け、始動入賞したタイミングに加え、定期的（例えば、5秒間隔）、遊技条件可変時（例えば、遊技状態が時短状態から通常状態へと移行した場合や、大当たり遊技が開始又は終了した場合等）、または、特別図柄の変動開始（又は停止）時に、記憶手段に記憶されている入賞情報コマンドを音声ランプ制御装置113へ通知する構成を用いても良い。このように構成することで、入賞情報格納エリア223fに格納されている入賞情報を用いた演出（所謂、先読み演出）を適切に実行することができる。

30

40

【3113】

本制御例では、入賞情報格納エリア223fに格納された各入賞情報に基づいて、先読み演出として、保留図柄の表示色の変更等の演出態様の設定等が実行される。このように、入賞情報格納エリア223fに格納された各入賞情報に基づいて各種演出（先読み演出）を実行することで、変動表示が開始されるよりも前から各保留球に対して遊技者に大当たりとなる期待感を抱かせることができる。また、複数回の変動表示期間を用いた長期間の演出を実行することも可能となる。

【3114】

保留予告カウンタ223gは、第3図柄表示装置81に表示される保留図柄の保留色の変化を実行した場合に、保留個数が変化（保留球が消化されて保留色が変化した保留図柄

50

の表示位置も変化)しても、その表示色が可変された保留図柄の位置を判別するためのカウンタである。保留予告カウンタ223gは、主制御装置110より送信される特別図柄の入賞コマンドを受信した際に実行される入賞コマンド受信処理(図403のZ2209参照)にて、保留予告カウンタ223gの値が0である場合(Z2403:YES)に、受信した特別図柄の入賞コマンドの変動種別より取得された保留変化値が、0以外(Z2405:NO)で保留図柄に変化がある場合(図348(a)参照)に、保留球数値が設定(図403のZ2406参照)される。例えば、図348(a)に示す通り、始動入賞した際の保留球数の値が4である場合には、保留予告カウンタ223gは4が設定される。設定された保留予告カウンタ223gは、変動開始時に実行される変動パターン受信処理(図397のZ2202参照)にて、特別図柄の変動開始毎に1ずつ減算され、減算された値が0であった場合(Z2225:YES)は、保留変化値に0を設定し保留演出モード記憶エリアをクリア(Z2226)することで、上述した保留演出モードをノーマルモードに設定する。

10

【3115】

演出カウンタ223hは、各種演出の選択に使用されるカウンタである。メイン処理が実行される毎に0から198の範囲で1ずつ加算されて繰り返し更新される。具体的には、演出カウンタ223hを用いて選択される各種演出の選択テーブルには、保留変化選択テーブル222b、保留キャラ選択テーブル222i(保留キャラ)、保留キャラ変更テーブル222j(保留キャラ)、リーチ中演出抽選テーブル222m(リーチ中保留演出の実行可否)、ラッキー保留抽選テーブル222p(ラッキー保留演出の実行可否)があり、演出カウンタ223hの値(範囲)によって各種演出が選択される。

20

【3116】

また、これらの選択を行う際に、演出カウンタ223hと、その他のカウンタやタイマ値との更新周期が同期することを避けるために、更新範囲を素数(199)としており、選択結果が一部の選択結果に偏らないようにしている。

【3117】

背景モード記憶エリア223iは、第3図柄表示装置81に表示される、背景モードを判別するために必要な数値が記憶される記憶エリアである。背景表示態様の切替については、枠ボタン入力監視・演出処理(Z2107)において、デモ画面が表示された待ち受け状態であるか判別(Z2801)し、待ち受け状態であると判別した場合(Z2801:Yes)には、枠ボタン22が押下されたか判別(Z2802)し、枠ボタン22が押下されたか判別した場合(Z2802:Yes)には、背景モード記憶エリア223iの内容は1加算して設定(Z2804)され、設定した背景モードに対応した表示用切替コマンドを設定(Z2804)し、表示制御装置114に表示用切替コマンドが送信されると、背景画像が表示される。背景画像には、例えば背景Aが海、背景Bが山、背景Cが川、背景Dが街などのように、遊技者が認識可能な異なる背景画像が用意されている。

30

【3118】

SW有効時間カウンタ223kは、特別図柄の変動中等に行われる枠ボタン22の押下を伴う演出において、その操作が可能となる有効時間(有効期間)を計数するためのカウンタである。SW有効時間カウンタ223kには、枠ボタン入力監視・演出処理(Z2107)において、SW有効時間カウンタ223kの値が0であった場合(Z2801:NO)に、枠ボタン22の押下を伴う変動パターンが設定された場合(Z2803:Yes)に、設定された変動パターンに基づいて、SW有効時間が設定(Z2804)される。設定されたSW有効時間カウンタ223kは、0でない場合(Z2801:Yes)は、SW有効時間カウンタ223kの値が減算(Z2802)され、枠ボタン22が押下された場合(Z2805:Yes)に、SW有効時間カウンタ223kの値が0でない場合(Z2806:Yes)に、予告演出中であれば(Z2809:Yes)、SW有効時間カウンタ223kの値をリセット(0を設定)し、表示用予告表示コマンドを設定(Z2811)して、所定の演出が実行される。

40

【3119】

50

保留演出モード記憶エリア223mは、第3図柄表示装置81にて表示される保留図柄に関する予告演出を実行する際に、保留変化に応じて用意された複数の保留予告モードを判別するための情報が記憶されている。

【3120】

保留演出モード記憶エリア223mは、主制御装置110より送信される特別図柄の入賞コマンドを受信した際に実行される入賞コマンド受信処理（図403のZ2209参照）にて、保留予告カウンタ223gが0の場合（Z2403：Yes）に、受信した特別図柄の入賞コマンドの変動種別に対して取得された保留変化値の値（範囲）によって、保留演出モードが設定（Z2404）される。上述したように、保留変化値が「0」ならば保留演出モードはノーマルモードが設定され、保留変化値が「1～2」ならば予告Aモードが設定され、保留変化値が「3」ならば予告Bモードが設定される。

10

【3121】

保留演出モード記憶エリア223mの内容は、特別図柄の変動開始時に実行される変動パターン受信処理（図397のZ2202参照）にて、特別図柄の変動開始毎に1減算される保留予告カウンタ223gの値が0となった場合（Z2225：YES）に、保留変化値に0を設定し保留演出モード記憶エリア223mをクリア（Z2226）することで、保留演出モードをノーマルモードに変更する。

【3122】

特別演出ステータス記憶エリア223nは、保留演出モードがノーマルモードである場合に実行される特別演出の内容を判別するための情報が記憶されている。特別演出とは、上述したように、短期入賞演出（図349（a）参照）と、リーチ中保留演出（図352（a）参照）と、ラッキー保留演出（図353（a）参照）とがあり、特別演出ステータス記憶エリア223nの変化に応じて、特別演出が実行される。なお、特別演出ステータスは、実行されている保留演出の種別を示す（判別する）ためのステータス（状態データ）である。

20

【3123】

短期入賞演出は、入賞コマンドの受信時に実行される短期入賞判定処理（Z2407）にて、遊技の状態が通常状態である場合（Z2421：Yes）に、特別演出ステータス記憶エリア223nの値が0であり（Z2422：Yes）、特別図柄の保留球数が4個（Z2423：Yes）で、特別図柄の保留球数が0個の時より発生した時間（5秒間）を計数している短期入賞タイマの値が0以外（Z2424：Yes）である場合に、特別演出ステータス記憶エリア223nに1が設定（Z2425）され、短期入賞演出が実行を開始する。一方、短期入賞演出中は、短期入賞管理処理（Z2111）にて、特別演出ステータス記憶エリア223nの値が1であり（Z2604：Yes）、短期入賞タイマが0である場合（Z2605：Yes）に、特別演出ステータス記憶エリア223nを0に設定（Z2606）して、短期入賞演出が終了する。

30

【3124】

リーチ中保留演出は、特別図柄の変動開始時に実行される変動パターン受信処理（Z2202）の中で実行されるリーチ中保留演出設定処理（Z2228）にて、特別図柄の変動種別がリーチ変動であった場合（Z2321：Yes）に、保留演出モードがノーマルモード中（Z2322：Yes）で、特別演出ステータス記憶エリア223nの値が0である場合（Z2323：Yes）に、リーチ中演出抽選テーブル222mによって実行演出が可と判定された場合（Z2325：Yes）に、変動種別に基づいて保留演出開始タイマ223rを設定（Z2326）し、特別演出ステータス記憶エリア223nを2に設定（Z2327）すると、その後の時間経過にて、リーチ中保留演出管理処理（Z2112）にて、保留演出開始タイマ223rが0となった場合（Z2704：Yes）に、リーチ中保留演出を行う予告用表示コマンドを設定（Z2706）することで、リーチ中保留演出が実行を開始する。リーチ中保留演出が実行中は、特別図柄の変動終了のタイミング（Z2707：Yes）にて、特別演出ステータス記憶エリア223nを0に設定（Z2708）して、リーチ中保留演出が終了する。

40

50

【3125】

ラッキー保留演出は、ラッキー表示判定処理（Z2227）にて、特別演出ステータス記憶エリア223nの値が0である場合（Z2301：Yes）に、ノーマルモード中であり（Z2302：Yes）、ラッキー保留記憶値が0である場合（Z2303：Yes）に、ラッキー保留抽選テーブル222pに基づいて抽選された実行演出の結果が可とされた場合（Z2305：Yes）に、特別演出ステータス記憶エリア223nに3が設定（Z2307）され、ラッキー保留演出が実行を開始する。ラッキー保留演出実行中は、当該演出が開始された次の変動開始時において、ラッキー表示判定処理（Z2227）にて、特別演出ステータス記憶エリア223nの値が3である場合（Z2308：Yes）に、特別演出ステータス記憶エリア223nを0に設定（Z2309）して、ラッキー保留演出が終了する。

10

【3126】

ラッキー保留記憶値223pは、始動入賞したタイミングにより出力される入賞情報コマンドの当否判定結果が大当たりと判別された（先読み判別された）場合に、その大当たりと判別された保留球に該当する入賞時の保留球数の値が記憶される記憶領域である。ラッキー保留記憶値223pは、始動入賞時に実行される入賞コマンド受信処理（Z2209）の中で実行されるラッキー保留記憶処理（Z2408）にて、当該入賞の抽選結果が大当たりである場合（Z2442：Yes）に、保留球数の値が5以上（Z2443：Yes）であれば、ラッキー保留記憶値223pに保留球数の値を設定（Z2444）する。また、上述したように、保留演出モードがラッキー保留演出となった場合に、ラッキー保留記憶値223pに基づいて、表示用保留蓋コマンドが設定（図398のZ2306参照）され、ラッキー保留演出が表示（図353（a）参照）される。

20

【3127】

短期入賞タイマ223qは、特別図柄の保留球数の値が0から1以上となった時から、4個以上となるまでの経過時間を計数するためのタイマである。短期入賞タイマ223qは、特別図柄の保留球数が0である場合（Z2601：Yes）は、タイマ値として5秒が設定され、0以外である場合（Z2601：No）は、0になるまで短期入賞タイマ223qを1減算（Z2602）する。上述したように、保留演出モードが短期入賞演出（図349（a）参照）となった場合に、短期入賞タイマ223qが0となるまで、短期入賞演出が表示される。このように、短期入賞演出を短期入賞タイマ223qの残時間（残期間）で行うことで、4個入賞するまでの期間が短い（早い）ほど、短期入賞演出の実行期間が長くなり、遊技者に4個入賞するまでに要した期間の早さを認識させることができる。

30

【3128】

なお、短期入賞演出は、4個入賞した後に、所定期間（例えば、3秒間）実行するように構成してもよい。このようにすることで、5秒以内に4個入賞したことを遊技者に認識させやすくできるという効果がある。

【3129】

保留演出開始タイマ223rは、特別図柄のリーチ変動中に、保留図柄に関する演出であるリーチ中保留演出（図352（a）参照）を実行させるタイミングを計数するためのタイマである。

40

【3130】

保留演出開始タイマ223rは、特別図柄の変動開始時に実行される変動パターン受信処理（Z2202）の中で実行されるリーチ中保留演出設定処理（Z2228）にて、特別図柄の変動種別がリーチ変動である場合（Z2321：Yes）に、保留演出モードはノーマルモードであって（Z2322：Yes）、特別演出ステータス記憶エリア223nの値が0である場合（Z2323：Yes）に、リーチ中演出抽選テーブル222mより取得した実行演出の可否が可であった場合（Z2325：Yes）に、リーチ開始時間算出テーブル222nによりタイマ値が設定（Z2326）される。

【3131】

50

保留演出開始タイマ223rにタイマ値が設定されると、リーチ中保留演出管理処理（Z2112）にて、リーチ中保留演出が実行開始されるまで、特別演出ステータス記憶エリア223nの値が2でない場合（Z2701：Yes）に、保留演出開始タイマ223rが0でない場合（Z2702：No）は1減算される。また、上述したように、減算後のタイマの値が0となり（Z2704：Yes）、その他の特別演出が行われておらず、特別演出ステータス記憶エリア223nの値が2である場合（Z2705：Yes）に、リーチ中保留演出を行う予告用表示コマンドを設定（Z2706）することで、リーチ中保留演出が実行を開始する。

【3132】

センサ有効時間カウンタ223sは、タッチセンサ290の検出が有効となる時間を計数するカウンタである。センサ有効時間カウンタ223sは、枠ボタン入力監視・演出処理（Z2107）の中で実行されるセンサ入力処理（Z2813）にて、センサ有効時間カウンタ223sが0である場合（Z2821：No）に、予告演出表示が設定されている場合（Z2822：Yes）に、予告演出に設定されたセンサ有効時間をセンサ有効時間カウンタ223sに設定（Z2823）する。設定されたセンサ有効時間カウンタ223sは、0でない場合は減算され（Z2824）、その間にタッチセンサの検出が有効となる。また、センサ有効時間カウンタ223sの値が0でない場合（Z2821：Yes）に、タッチセンサがオンされ（Z2825：Yes）、タッチカウンタ223tが1加算（Z2826）された値が上限値に達した場合（Z2828：Yes）に、リセット（Z2809）される。

【3133】

タッチカウンタ223tは、タッチセンサ290の検出が有効となる期間中に、タッチセンサ290の検出がオンとなっている回数をカウントするためのカウンタである。タッチカウンタ223tは、枠ボタン入力監視・演出処理（Z2107）の中で実行されるセンサ入力処理（Z2813）にて、センサ有効時間カウンタ223sが0でない場合（Z2821：Yes）に、タッチセンサ290がオンとなっている場合（Z2825：Yes）に、1加算（Z2826）され、加算された値が上限値である場合（Z2828：Yes）にリセット（Z2829）される。

【3134】

その他メモリエリア223zは、音声ランプ制御装置113のMPU221が実行する制御処理における各種データ、フラグ、カウンタ等が設定または記憶される領域である。

【3135】

RAM223は、その他、主制御装置110より受信したコマンドを、そのコマンドに対応した処理が行われるまで一時的に記憶するコマンド記憶領域（図示せず）などを有している。なお、コマンド記憶領域はリングバッファで構成され、FIFO（First In First Out）方式によってデータの読み書きが行われる。音声ランプ制御装置113のコマンド判定処理（図396参照）が実行されると、コマンド記憶領域に記憶された未処理のコマンドのうち、最初に格納されたコマンドが読み出され、コマンド判定処理によって、そのコマンドが解析されて、そのコマンドに応じた処理が行われる。

【3136】

表示制御装置114は、音声ランプ制御装置113及び第3図柄表示装置81が接続され、音声ランプ制御装置113より受信したコマンドに基づいて、第3図柄表示装置81における第3図柄の変動表示（変動演出）を制御するものである。この表示制御装置114の詳細については、図375を参照して後述する。

【3137】

電源装置115は、パチンコ機10の各部に電源を供給するための電源部251と、停電等による電源遮断を監視する停電監視回路252と、RAM消去スイッチ122（図141参照）が設けられたRAM消去スイッチ回路253とを有している。電源部251は、図示しない電源経路を通じて、各制御装置110～114等に対して各々に必要な動作電圧を供給する装置である。その概要としては、電源部251は、外部より供給される交

10

20

30

40

50

流 2 4 ボルトの電圧を取り込み、各種スイッチ 2 0 8 などの各種スイッチや、ソレノイド 2 0 9 などのソレノイド、モータ等を駆動するための 1 2 ボルトの電圧、ロジック用の 5 ボルトの電圧、R A M バックアップ用のバックアップ電圧などを生成し、これら 1 2 ボルトの電圧、5 ボルトの電圧及びバックアップ電圧を各制御装置 1 1 0 ～ 1 1 4 等に対して必要な電圧を供給する。

【 3 1 3 8 】

停電監視回路 2 5 2 は、停電等の発生による電源遮断時に、主制御装置 1 1 0 の M P U 2 0 1 及び払出制御装置 1 1 1 の M P U 2 1 1 の各 N M I 端子へ停電信号 S G 1 を出力するための回路である。停電監視回路 2 5 2 は、電源部 2 5 1 から出力される最大電圧である直流安定 2 4 ボルトの電圧を監視し、この電圧が 2 2 ボルト未満になった場合に停電（電源断、電源遮断）の発生と判断して、停電信号 S G 1 を主制御装置 1 1 0 及び払出制御装置 1 1 1 へ出力する。停電信号 S G 1 の出力によって、主制御装置 1 1 0 及び払出制御装置 1 1 1 は、停電の発生を認識し、N M I 割込処理を実行する。なお、電源部 2 5 1 は、直流安定 2 4 ボルトの電圧が 2 2 ボルト未満になった後においても、N M I 割込処理の実行に十分な時間の間、制御系の駆動電圧である 5 ボルトの電圧の出力を正常値に維持するように構成されている。よって、主制御装置 1 1 0 及び払出制御装置 1 1 1 は、N M I 割込処理（図 3 9 0 参照）を正常に実行し完了することができる。

10

【 3 1 3 9 】

R A M 消去スイッチ回路 2 5 3 は、R A M 消去スイッチ 1 2 2 （図 1 4 0 参照）が押下された場合に、主制御装置 1 1 0 へ、バックアップデータをクリアさせるための R A M 消去信号 S G 2 を出力するための回路である。主制御装置 1 1 0 は、パチンコ機 1 0 の電源投入時に、R A M 消去信号 S G 2 を入力した場合に、バックアップデータをクリアすると共に、払出制御装置 1 1 1 においてバックアップデータをクリアさせるための払出初期化コマンドを払出制御装置 1 1 1 に対して送信する。

20

【 3 1 4 0 】

次に、図 3 7 5 を参照して、表示制御装置 1 1 4 の電氣的構成について説明する。図 3 7 5 は、表示制御装置 1 1 4 の電氣的構成を示すブロック図である。表示制御装置 1 1 4 は、M P U 2 3 1 と、ワーク R A M 2 3 3 と、キャラクタ R O M 2 3 4 と、常駐用ビデオ R A M 2 3 5 と、通常用ビデオ R A M 2 3 6 と、画像コントローラ 2 3 7 と、入力ポート 2 3 8 と、出力ポート 2 3 9 と、バスライン 2 4 0、2 4 1 とを有している。

30

【 3 1 4 1 】

入力ポート 2 3 8 の入力側には音声ランプ制御装置 1 1 3 の出力側が接続され、入力ポート 2 3 8 の出力側には、M P U 2 3 1、ワーク R A M 2 3 3、キャラクタ R O M 2 3 4、画像コントローラ 2 3 7 がバスライン 2 4 0 を介して接続されている。画像コントローラ 2 3 7 には、常駐用ビデオ R A M 2 3 5 及び通常用ビデオ R A M 2 3 6 が接続されると共に、バスライン 2 4 1 を介して出力ポート 2 3 9 が接続されている。また、出力ポート 2 3 9 の出力側には、第 3 図柄表示装置 8 1 が接続されている。

【 3 1 4 2 】

なお、パチンコ機 1 0 は、特別図柄の大当たりとなる抽選確率や、1 回の特別図柄の大当たりで払い出される賞球数が異なる別機種であっても、第 3 図柄表示装置 8 1 で表示される図柄構成が全く同じ仕様の機種があるので、表示制御装置 1 1 4 は共通部品化されコスト低減が図られている。

40

【 3 1 4 3 】

以下では、先に M P U 2 3 1、キャラクタ R O M 2 3 4、画像コントローラ 2 3 7、常駐用ビデオ R A M 2 3 5、通常用ビデオ R A M 2 3 6 について説明し、次いで、ワーク R A M 2 3 3 について説明する。

【 3 1 4 4 】

まず、M P U 2 3 1 は、主制御装置 1 1 0 の変動パターンコマンドに基づく音声ランプ制御装置 1 1 3 から出力された表示用変動パターンコマンドに基づいて、第 3 図柄表示装置 8 1 の表示内容を制御するものである。M P U 2 3 1 は、命令ポインタ 2 3 1 a を内蔵

50

しており、命令ポインタ231aで示されるアドレスに格納された命令コードを読み出してフェッチし、その命令コードに従って各種処理を実行する。MPU231には、電源投入（停電からの復電を含む。以下、同じ。）直後に、電源装置115からシステムリセットがかけられるようになっており、そのシステムリセットが解除されると、命令ポインタ231aは、MPU231のハードウェアによって自動的に「0000H」に設定される。そして、命令コードがフェッチされる度に、命令ポインタ231aは、その値が1ずつ加算される。また、MPU231が命令ポインタの設定命令を実行した場合は、その設定命令により指示されたポインタの値が命令ポインタ231aにセットされる。

【3145】

なお、詳細については後述するが、本実施形態において、MPU231によって実行される制御プログラムや、その制御プログラムで使用される各種の固定値データは、従来の遊技機のように専用のプログラムROMを設けて記憶させるのではなく、第3図柄表示装置81に表示させる画像のデータを記憶させるために設けられたキャラクタROM234に記憶させている。

【3146】

詳細については後述するが、キャラクタROM234は、小面積で大容量化を図ることが可能なNAND型フラッシュメモリ234aによって構成されている。これにより、画像データだけでなく制御プログラム等を十分に記憶させておくことができる。そして、キャラクタROM234に制御プログラム等を記憶させておけば、制御プログラム等を記憶する専用のプログラムROMを設ける必要がない。よって、表示制御装置114における部品点数を削減することができ、製造コストを削減できるほか、部品数増加による故障発生率の増加を抑制することができる。

【3147】

一方で、NAND型フラッシュメモリは、特にランダムアクセスを行う場合において読み出し速度が遅くなるという問題点がある。例えば、複数のページに連続して並んだデータの読み出しを行う場合において、2ページ目以降のデータは高速読み出しが可能であるが、最初の1ページ目のデータの読み出しには、アドレスが指定されてからデータが出力されるまでに大きな時間を要する。また、連続していないデータを読み出す場合は、そのデータを読み出す度に大きな時間を要する。このように、NAND型フラッシュメモリは、その読み出しに係る速度が遅いため、MPU231が直接キャラクタROM234から制御プログラムを読み出して各種処理を実行するように構成すると、制御プログラムを構成する命令の読み出しに時間がかかる場合が発生し、MPU231として高性能のプロセッサを用いても、表示制御装置114の処理性能を悪化させてしまうおそれがある。

【3148】

そこで、本実施形態では、MPU231のシステムリセットが解除されると、まず、キャラクタROM234のNAND型フラッシュメモリ234aに記憶されている制御プログラムを、各種データの一時記憶用に設けたワークRAM233に転送して格納する。そして、MPU231はワークRAM233に格納された制御プログラムに従って、各種処理を実行する。ワークRAM233は、後述するようにDRAM（Dynamic RAM）によって構成され、高速でデータの読み書きが行われるので、MPU231は遅滞なく制御プログラムを構成する命令の読み出しを行うことができる。よって、表示制御装置114において高い処理性能を保つことができ、第3図柄表示装置81を用いて、多様化、複雑化させた演出を容易に実行することができる。

【3149】

キャラクタROM234は、MPU231において実行される制御プログラムや、第3図柄表示装置81に表示される画像のデータを記憶したメモリであり、MPU231とバスライン240を介して接続されている。MPU231は、バスライン240を介してシステムリセット解除後にキャラクタROM234に直接アクセスし、そのキャラクタROM234の後述する第2プログラム記憶エリア234a1に記憶された制御プログラムを、ワークRAM233のプログラム格納エリア233aへ転送する。また、バスライン2

40には画像コントローラ237も接続されており、画像コントローラ237はキャラクタROM234の後述するキャラクタ記憶エリア234a2に格納された画像データを、画像コントローラ237に接続されている常駐用ビデオRAM235や通常用ビデオRAM236へ転送する。

【3150】

このキャラクタROM234は、NAND型フラッシュメモリ234a、ROMコントローラ234b、バッファRAM234c、NOR型ROM234dをモジュール化して構成されている。

【3151】

NAND型フラッシュメモリ234aは、キャラクタROM234におけるメインの記憶部として設けられる不揮発性のメモリであり、MPU231によって実行される制御プログラムの大部分や第3図柄表示装置81を駆動させるための固定値データを記憶する第2プログラム記憶エリア234a1と、第3図柄表示装置81に表示させる画像（キャラクタ等）のデータを格納するキャラクタ記憶エリア234a2とを少なくとも有している。

10

【3152】

ここで、NAND型フラッシュメモリは、小さな面積で大きな記憶容量が得られる特徴を有しており、キャラクタROM234を容易に大容量化することができる。これにより、本パチンコ機において、例えば2ギガバイトの容量を持つNAND型フラッシュメモリ234aを用いることにより、第3図柄表示装置81に表示させる画像として、多くの画像をキャラクタ記憶エリア234a2に記憶させることができる。よって、遊技者の興味をより高めるために、第3図柄表示装置81に表示される画像を多様化、複雑化することができる。

20

【3153】

また、NAND型フラッシュメモリ234aは、多くの画像データをキャラクタ記憶エリア234a2に記憶させた状態で、更に、制御プログラムや固定値データも第2プログラム記憶エリア234a1に記憶させることができる。このように、制御プログラムや固定値データを、従来の遊技機のように専用のプログラムROMを設けて記憶させることなく、第3図柄表示装置81に表示させる画像のデータを記憶させるために設けられたキャラクタROM234に記憶させることができるので、表示制御装置114における部品点数を削減することができ、製造コストを削減できるほか、部品数増加による故障発生率の増加を抑制することができる。

30

【3154】

ROMコントローラ234bは、キャラクタROM234の動作を制御するためのコントローラであり、例えば、バスライン240を介してMPU231や画像コントローラ237から伝達されたアドレスに基づいて、NAND型フラッシュメモリ234a等から該当するデータを読み出し、バスライン240を介してMPU231又は画像コントローラ237へ出力する。

【3155】

ここで、NAND型フラッシュメモリ234aは、その性質上、データの書き込み時にエラービット（誤ったデータが書き込まれたビット）が比較的多く発生したり、データを書き込むことができない不良データブロックが発生したりする。そこで、ROMコントローラ234bは、NAND型フラッシュメモリ234aから読み出したデータに対して公知の誤り訂正を施し、また、不良データブロックを避けてNAND型フラッシュメモリ234aへのデータの読み書きが行われるように公知のデータアドレスの変換を実行する。

40

【3156】

このROMコントローラ234bにより、エラービットを含むNAND型フラッシュメモリ234aから読み出されたデータに対して誤り訂正が行われるので、キャラクタROM234としてNAND型フラッシュメモリ234aを用いたとしても、誤ったデータに基づいてMPU231が処理を行ったり、画像コントローラ237が各種画像を生成した

50

りすることを抑制することができる。

【3157】

また、ROMコントローラ234bによってNAND型フラッシュメモリ234aの不良データブロックが解析され、その不良データブロックへのアクセスが回避されるので、MPU231や画像コントローラ237は、個々のNAND型フラッシュメモリ234aで異なる不良データブロックのアドレス位置を考慮することなく、キャラクタROM234へのアクセスを容易に行うことができる。よって、キャラクタROM234にNAND型フラッシュメモリ234aを用いても、キャラクタROM234へのアクセス制御が複雑化することを抑制することができる。

【3158】

バッファRAM234cは、NAND型フラッシュメモリ234aから読み出したデータを一時的に記憶するバッファとして用いられるメモリである。MPU231や画像コントローラ237からバスライン240を介してキャラクタROM234に割り振られたアドレスが指定されると、ROMコントローラ234bは、その指定されたアドレスに対応するデータを含む1ページ分（例えば、2キロバイト）のデータがバッファRAM234cにセットされているか否かを判断する。そして、セットされていない場合は、その指定されたアドレスに対応するデータを含む1ページ分（例えば、2キロバイト）のデータをNAND型フラッシュメモリ234a（またはNOR型ROM234d）より読み出してバッファRAM234cに一旦セットする。そして、ROMコントローラ234bは、公知の誤り訂正処理を施した上で、指定されたアドレスに対応するデータを、バスライン240を介してMPU231や画像コントローラ237に出力する。

【3159】

このバッファRAM234cは、2バンクで構成されており、1バンク当たりNAND型フラッシュメモリ234aの1ページ分のデータがセットできるようになっている。これにより、ROMコントローラ234bは、例えば、一方のバンクにデータをセットした状態のまま他方のバンクを使用して、NAND型フラッシュメモリ234aのデータを外部に出力したり、MPU231や画像コントローラ237より指定されたアドレスに対応するデータを含む1ページ分のデータをNAND型フラッシュメモリ234aから一方のバンクに転送してセットする処理と、MPU231や画像コントローラ237によって指定されたアドレスに対応するデータを他方のバンクから読み出してMPU231や画像コントローラ237に対して出力する処理とを、並列して処理したりすることができる。よって、キャラクタROM234の読み出しにおける応答性を向上させることができる。

【3160】

NOR型ROM234dは、キャラクタROM234におけるサブの記憶部として設けられる不揮発性のメモリであり、NAND型フラッシュメモリ234aを補完することを目的にそのNAND型フラッシュメモリ234aよりも極めて小容量（例えば、2キロバイト）に構成されている。このNOR型ROM234dには、キャラクタROM234に記憶される制御プログラムのうち、NAND型フラッシュメモリ234aの第2プログラム記憶エリア234a1に記憶されていないプログラム、具体的には、MPU231においてシステムリセット解除後に最初に実行されるブートプログラムの一部を格納する第1プログラム記憶エリア234d1が少なくとも設けられている。

【3161】

ブートプログラムは、第3図柄表示装置81に対する各種制御が実行可能となるように表示制御装置114を起動するための制御プログラムであり、システムリセット解除後にMPU231が先ずこのブートプログラムを実行する。これにより、表示制御装置114において各種制御が実行可能に状態とすることができる。第1プログラム記憶エリア234d1は、このブートプログラムのうち、バッファRAM234cの1バンク分（即ち、NAND型フラッシュメモリ234aの1ページ分）の容量の範囲で、システムリセット解除後にMPU231によって最初に処理すべき命令から所定数の命令（例えば、1ページの容量が2キロバイトであれば、1024ワード（1ワード＝2バイト）分の命令）を

格納する。なお、第1プログラム記憶エリア234d1に格納されるブートプログラムの命令数は、バッファRAM234cの1バンク分の容量以下に収まっていればよく、表示制御装置114の仕様に合わせて適宜設定されるものであってもよい。

【3162】

MPU231は、システムリセットが解除されると、ハードウェアによって命令ポインタ231aの値を「0000H」に設定すると共に、バスライン240に対して命令ポインタ231aにて示されるアドレス「0000H」を指定するように構成されている。一方、キャラクタROM234のROMコントローラ234bは、バスライン240にアドレス「0000H」が指定されたことを検知すると、NOR型ROM234dの第1プログラム記憶エリア234d1に記憶されたブートプログラムをバッファRAM234cの一方のバンクにセットして、対応するデータ（命令コード）をMPU231へ出力する。

10

【3163】

MPU231は、キャラクタROM234から受け取った命令コードをフェッチすると、そのフェッチした命令コードに従って各種処理を実行するとともに、命令ポインタ231aを1だけ加算し、命令ポインタ231aにて示されるアドレスをバスライン240に対して指定する。そして、キャラクタROM234のROMコントローラ234bは、バスライン240によって指定されたアドレスがNOR型ROM234dに記憶されたプログラムを指し示すアドレスである間、先にNOR型ROM234dからバッファRAM234cにセットされたプログラムの中から、対応するアドレスの命令コードをバッファRAM234cより読み出して、MPU231に対して出力する。

20

【3164】

ここで、本実施形態において、制御プログラムを全てNAND型フラッシュメモリ234aに格納するのではなく、ブートプログラムのうち、システムリセット解除後にMPU231によって最初に処理すべき命令から所定数の命令をNOR型ROM234dに格納するのは、次の理由による。即ち、NAND型フラッシュメモリ234aは、上述したように、最初の1ページ目のデータの読み出しにおいて、アドレスを指定してからデータが出力されるまでに大きな時間を要する、というNAND型フラッシュメモリ特有の問題がある。

【3165】

このようなNAND型フラッシュメモリ234aに対して制御プログラムを全て格納すると、システムリセット解除後にMPU231が最初に実行すべき命令コードをフェッチするためにMPU231からバスライン240を介してアドレス「0000H」が指定された場合、キャラクタROM234はアドレス「0000H」に対応するデータ（命令コード）を含む1ページ分のデータをNAND型フラッシュメモリ234aから読み出してバッファRAM234cにセットしなければならない。そして、NAND型フラッシュメモリ234aの性質上、その読み出しからバッファRAM234cへのセットに多大な時間を要することになるので、MPU231は、アドレス「0000H」を指定してからアドレス「0000H」に対応する命令コードを受け取るまでに多くの待ち時間を消費する。よって、MPU231の起動にかかる時間が長くなるので、結果として、表示制御装置114における第3図柄表示装置81の制御が即座に開始されないおそれがあるという問題点が生じる。

30

40

【3166】

これに対し、NOR型ROMは高速にデータを読み出すことが可能なメモリであるので、ブートプログラムのうち、システムリセット解除後にMPU231によって最初に処理すべき命令から所定数の命令をNOR型ROM234dに格納することによって、システムリセット解除後にMPU231からバスライン240を介してアドレス「0000H」が指定されると、キャラクタROM234は即座にNOR型ROM234dの第1プログラム記憶エリア234d1に記憶されたブートプログラムをバッファRAM234cにセットして、対応するデータ（命令コード）をMPU231へ出力することができる。よって、MPU231は、アドレス「0000H」を指定してから短い時間でアドレス「00

50

00H」に対応する命令コードを受け取ることができ、MPU231の起動を短時間で行うことができる。従って、読み出し速度の遅いNAND型フラッシュメモリ234aで構成されたキャラクタROM234に制御プログラムを格納しても、表示制御装置114における第3図柄表示装置81の制御を即座に開始することができる。

【3167】

さて、ブートプログラムは、NAND型フラッシュメモリ234aの第2プログラム記憶エリア234a1に記憶されている制御プログラム、即ち、NOR型ROM234dの第1プログラム記憶エリア234d1に記憶されているブートプログラムを除く制御プログラムや、その制御プログラムで用いられる固定値データ（例えば、後述する表示データテーブル、転送データテーブルなど）を、所定量（例えば、NAND型フラッシュメモリ234aの1ページ分の容量）ずつワークRAM233のプログラム格納エリア233aやデータテーブル格納エリア233bへ転送するようにプログラミングされている。そして、MPU231は、まず、システムリセット解除後に第1プログラム記憶エリア234d1から読み出したブートプログラムに従って、第2プログラム記憶エリア234a1に記憶されている制御プログラムを、第1プログラム記憶エリア234d1のブートプログラムがセットされているバッファRAM234cのバンクとは異なるバンクを使用しながら、所定量だけプログラム格納エリア233aに転送し、格納する。

【3168】

ここで、第1プログラム記憶エリア234d1に記憶されているブートプログラムは、上述したように、バッファRAM234cの1バンク分に相当する容量で構成されているので、内部バスのアドレスが「0000H」に指定されたことを受けて第1プログラム記憶エリア234d1のブートプログラムがバッファRAM234cにセットされる場合、そのブートプログラムはバッファRAM234cの一方のバンクにのみセットされる。よって、第1プログラム記憶エリア234d1のブートプログラムに従って、第2プログラム記憶エリア234a1に記憶されている制御プログラムをプログラム格納エリア233aに転送する場合は、バッファRAM234cの一方のバンクにセットされた第1プログラム記憶エリア234d1のブートプログラムを残したまま、他方のバンクを使用してその転送処理を実行することができる。従って、その転送処理後に、第1プログラム記憶エリア234d1のブートプログラムを再度バッファRAM234cにセットし直すといった処理が不要であるので、ブート処理に係る時間を短くすることができる。

【3169】

第1プログラム記憶エリア234d1に記憶されているブートプログラムは、第2プログラム記憶エリア234a1に記憶されている制御プログラムを所定量だけプログラム格納エリア233aに転送すると、命令ポインタ231aをプログラム格納エリア233a内の第1の所定番地に設定するようにプログラミングされている。これにより、システムリセット解除後、MPU231によって第2プログラム記憶エリア234a1に記憶されている制御プログラムが所定量だけプログラム格納エリア233aに転送されると、命令ポインタ231aがプログラム格納エリア233aの第1の所定番地に設定される。

【3170】

よって、第2プログラム記憶エリア234a1に記憶されている制御プログラムのうち所定量のプログラムがプログラム格納エリア233aに格納されると、MPU231は、そのプログラム格納エリア233aに格納された制御プログラムを読み出して、各種処理を実行することができる。即ち、MPU231は、第2プログラム記憶エリア234a1を有するNAND型フラッシュメモリ234aから制御プログラムを読み出して命令フェッチするのではなく、プログラム格納エリア233aを有するワークRAM233に転送された制御プログラムを読み出して命令フェッチし、各種処理を実行することになる。後述するように、ワークRAM233はDRAMによって構成されるため、高速に読み出し動作が行われる。よって、制御プログラムの殆どを読み出し速度の遅いNAND型フラッシュメモリ234aに記憶させた場合であっても、MPU231は高速に命令をフェッチし、その命令に対する処理を実行することができる。

【3171】

ここで、第2プログラム記憶エリア234a1に記憶されている制御プログラムには、第1プログラム記憶エリア234d1に記憶されていない残りのブートプログラムが含まれている。一方、第1プログラム記憶エリア234d1に記憶されているブートプログラムは、ワークRAM233のプログラム格納エリア233aに所定量だけ第2プログラム記憶エリア234a1から転送される制御プログラムの中に、その残りのブートプログラムが含まれるようにプログラミングされていると共に、プログラム格納エリア233aに格納されたその残りのブートプログラムの先頭アドレスを第1の所定番地として命令ポインタ231aを設定するようにプログラミングされている。

【3172】

これにより、MPU231は、第1プログラム記憶エリア234d1に記憶されているブートプログラムによって、第2プログラム記憶エリア234a1に記憶されている制御プログラムを所定量だけプログラム格納エリア233aに転送した後、その転送した制御プログラムに含まれる残りのブートプログラムを実行する。

【3173】

この残りのブートプログラムでは、プログラム格納エリア233aに転送されていない残りの制御プログラムやその制御プログラムで用いられる固定値データ（例えば、後述する表示データテーブル、転送データテーブルなど）を全て第2プログラム記憶エリア234a1から所定量ずつプログラム格納エリア233a又はデータテーブル格納エリア233bに転送する処理を実行する。また、ブートプログラムの最後で、命令ポインタ231aをプログラム格納エリア233a内の第2の所定番地に設定する。具体的には、この第2の所定番地として、プログラム格納エリア233aに格納された、ブートプログラムによるブート処理（図412のZ3001参照）の終了後に実行される初期化処理（図411のZ3002参照）に対応するプログラムの先頭アドレスを設定する。

【3174】

MPU231は、この残りのブートプログラムを実行することによって、第2プログラム記憶エリア234a1に記憶されている制御プログラムや固定値データが全てプログラム格納エリア233a又はデータテーブル格納エリア233bに転送される。そして、ブートプログラムがMPU231により最後まで実行されると、命令ポインタ231aが第2の所定番地に設定され、以後、MPU231は、NAND型フラッシュメモリ234aを参照することなく、プログラム格納エリア233aに転送された制御プログラムを用いて各種処理を実行する。

【3175】

よって、制御プログラムの殆どを読み出し速度の遅いNAND型フラッシュメモリ234aによって構成されるキャラクタROM234に記憶させた場合であっても、システムリセット解除後にその制御プログラムをワークRAM233のプログラム格納エリア233aに転送することで、MPU231は、読み出し速度が高速なDRAMによって構成されるワークRAMから制御プログラムを読み出して各種制御を行うことができる。従って、表示制御装置114において高い処理性能を保つことができ、第3図柄表示装置81を用いて、多様化、複雑化させた演出を容易に実行することができる。

【3176】

また、上述したように、NOR型ROM234dにブートプログラムを全て格納せずに、システムリセット解除後にMPU231によって最初に処理すべき命令から所定数の命令を格納しておき、残りのブートプログラムについては、NAND型フラッシュメモリ234aの第2プログラム記憶エリア234a1に記憶させても、第2プログラム記憶エリア234a1に記憶されている制御プログラムを確実にプログラム格納エリア233aに転送することができる。よって、キャラクタROM234は、極めて小容量のNOR型ROM234dを追加するだけで、MPU231の起動を短時間で行うことができるようになるので、その短時間化に伴うキャラクタROM234のコスト増加を抑制することができる。

10

20

30

40

50

【3177】

画像コントローラ237は、画像を描画し、その描画した画像を所定のタイミングで第3図柄表示装置81に表示させるデジタル信号プロセッサ(DSP)である。画像コントローラ237は、MPU231から送信される後述の描画リスト(図379参照)に基づき1フレーム分の画像を描画して、後述する第1フレームバッファ236bおよび第2フレームバッファ236cのいずれか一方のフレームバッファに描画した画像を展開すると共に、他方のフレームバッファにおいて先に展開された1フレーム分の画像情報を第3図柄表示装置81へ出力することによって、第3図柄表示装置81に画像を表示させる。画像コントローラ237は、この1フレーム分の画像の描画処理と1フレーム分の画像の表示処理とを、第3図柄表示装置81における1フレーム分の画像表示時間(本実施形態では、20ミリ秒)の中で並列処理する。

10

【3178】

画像コントローラ237は、1フレーム分の画像の描画処理が完了する20ミリ秒毎に、MPU231に対して垂直同期割込信号(以下、「V割込信号」と称す)を送信する。MPU231は、このV割込信号を検出する度に、V割込処理(図413(b)参照)を実行し、画像コントローラ237に対して、次の1フレーム分の画像の描画を指示する。この指示により、画像コントローラ237は、次の1フレーム分の画像の描画処理を実行すると共に、先に描画によって展開された画像を第3図柄表示装置81に表示させる処理を実行する。

20

【3179】

このように、MPU231は、画像コントローラ237からのV割込信号に伴ってV割込処理を実行し、画像コントローラ237に対して描画指示を行うので、画像コントローラ237は、画像の描画処理および表示処理間隔(20ミリ秒)毎に、画像の描画指示をMPU231より受け取ることができる。よって、画像コントローラ237では、画像の描画処理や表示処理が終了していない段階で、次の画像の描画指示を受け取ることがないので、画像の描画途中で新たな画像の描画を開始したり、表示中の画像情報が格納されているフレームバッファに、新たな描画指示に伴って画像が展開されたりすることを防止することができる。

【3180】

画像コントローラ237は、また、MPU231からの転送指示や、描画リストに含まれる転送データ情報に基づいて、画像データをキャラクタROM234から常駐用ビデオRAM235や通常用ビデオRAM236に転送する処理も実行する。

30

【3181】

尚、画像の描画は、常駐用ビデオRAM235および通常用ビデオRAM236に格納された画像データを用いて行われる。即ち、描画の際に必要な画像データは、その描画が行われる前に、MPU231からの指示に基づき、キャラクタROM234から常駐用ビデオRAM235または通常用ビデオRAM236へ転送される。

【3182】

ここで、NAND型フラッシュメモリは、ROMの大容量化を容易にする一方、読み出し速度がその他のROM(マスクROMやEEPROMなど)と比して遅い。これに対し、表示制御装置114では、MPU231が、キャラクタROM234に格納されている画像データのうち一部の画像データを電源投入後に常駐用ビデオRAM235に転送するように、画像コントローラ237に対して指示するよう構成されている。そして、後述するように、常駐用ビデオRAM235に格納された画像データは、上書きされることなく常駐されるように制御される。

40

【3183】

これにより、電源が投入されてから常駐用ビデオRAM235に常駐すべき画像データの転送が終了した後は、常駐用ビデオRAM235に常駐された画像データを使用しながら、画像コントローラ237にて画像の描画処理を行うことができる。よって、描画処理に使用する画像データが常駐用ビデオRAM235に常駐されていれば、画像描画時に読

50

み出し速度の遅いNAND型フラッシュメモリ234aで構成されたキャラクタROM234から対応する画像データを読み出す必要がないため、その読み出しにかかる時間を省略でき、画像の描画を即座に行って第3図柄表示装置81に描画した画像を表示することができる。

【3184】

特に、常駐用ビデオRAM235には、頻繁に表示される画像の画像データや、主制御装置110または表示制御装置114によって表示が決定された後、即座に表示すべき画像の画像データを常駐させるので、キャラクタROM234をNAND型フラッシュメモリ234aで構成しても、第3図柄表示装置81に何らかの画像を表示させるまでの応答性を高く保つことができる。

10

【3185】

また、表示制御装置114は、常駐用ビデオRAM235に非常駐の画像データを用いて画像の描画を行う場合は、その描画が行われる前に、キャラクタROM234から通常用ビデオRAM236に対して描画に必要な画像データを転送するように、MPU231が画像コントローラ237に対して指示するよう構成されている。後述するように、通常用ビデオRAM236に転送された画像データは、画像の描画に用いられた後、上書きによって削除される可能性はあるものの、画像描画時には、読み出し速度の遅いNAND型フラッシュメモリ234aで構成されたキャラクタROM234から対応する画像データを読み出す必要がなく、その読み出しにかかる時間を省略できるので、画像の描画を即座に行って第3図柄表示装置81に描画した画像を表示することができる。

20

【3186】

また、通常用ビデオRAM236にも画像データを格納することによって、全ての画像データを常駐用ビデオRAM235に常駐させておく必要がないため、大容量の常駐用ビデオRAM235を用意する必要がない。よって、常駐用ビデオRAM235を設けたことによるコスト増大を抑えることができる。

【3187】

画像コントローラ237は、NAND型フラッシュメモリ234aの1ブロック分の容量である132キロバイトのSRAMによって構成されたバッファRAM237aを有している。

【3188】

MPU231が、転送指示や描画リストの転送データ情報によって画像コントローラ237に対して行う画像データの転送指示には、転送すべき画像データが格納されているキャラクタROM234の先頭アドレス（格納元先頭アドレス）と最終アドレス（格納元最終アドレス）、転送先の情報（常駐用ビデオRAM235及び通常用ビデオRAM236のいずれに転送するかを示す情報）、及び転送先（常駐用ビデオRAM235又は通常用ビデオRAM236）の先頭アドレスが含まれる。なお、格納元最終アドレスに代えて、転送すべき画像データのデータサイズを含めてもよい。

30

【3189】

画像コントローラ237は、この転送指示の各種情報に従って、キャラクタROM234の所定アドレスから1ブロック分のデータを読み出して一旦バッファRAM237aに格納し、常駐用ビデオRAM235または通常用ビデオRAM236の未使用時に、バッファRAM237aに格納された画像データを常駐RAM235または通常用ビデオRAM236に転送する。そして、転送指示により示された格納元先頭アドレスから格納元最終アドレスに格納された画像データが全て転送されるまで、その処理を繰り返し実行する。

40

【3190】

これにより、キャラクタROM234から時間をかけて読み出された画像データを一旦そのバッファRAM237aに格納し、その後、その画像データをバッファRAM237aから常駐用ビデオRAM235又は通常用ビデオRAM236へ短時間で転送することができる。よって、キャラクタROM234から画像データが常駐用ビデオRAM235

50

又は通常用ビデオRAM 236へ転送される間に、常駐用ビデオRAM 235又は通常用ビデオRAM 236が、その画像データの転送で長時間占有されるのを防止することができる。従って、画像データの転送により常駐用ビデオRAM 235や通常用ビデオRAM 236が占有されることで、画像の描画処理にそれらのビデオRAM 235, 236が使用できず、結果として必要な時間までに画像の描画や、第3図柄表示装置81への表示が間に合わないことを防止することができる。

【3191】

また、バッファRAM 234cから常駐用ビデオRAM 235又は通常用ビデオRAM 236への画像データへの転送は、画像コントローラ237によって行われるので、常駐用ビデオRAM 235及び通常用ビデオRAM 236が画像の描画処理や第3図柄表示装置81への表示処理に未使用である期間を容易に判定することができ、処理の単純化を図ることができる。

【3192】

常駐用ビデオRAM 235は、キャラクタROM 234より転送された画像データが、電源投入中、上書きされることがなく保持され続けるように用いられ、電源投入時主画像エリア235a、背面画像エリア235c、キャラクタ図柄エリア235e、エラーメッセージ画像エリア235fが設けられているほか、電源投入時変動画像エリア235b、第3図柄エリア235dが少なくとも設けられている。

【3193】

電源投入時主画像エリア235aは、電源が投入されてから常駐用ビデオRAM 235に常駐すべき全ての画像データが格納されるまでの間に第3図柄表示装置81に表示する電源投入時主画像に対応するデータを格納する領域である。また、電源投入時変動画像エリア235bは、第3図柄表示装置81に電源投入時主画像が表示されている間に遊技者によって遊技が開始され、第1入球口64への入球が検出された場合に、主制御装置110において行われた抽選結果を変動演出によって表示する電源投入時変動画像に対応する画像データを格納する領域である。

【3194】

MPU 231は、電源部251から電源供給が開始されたときに、キャラクタROM 234から電源投入時主画像および電源投入時変動画像に対応する画像データを電源投入時主画像エリア235aへ転送するように、画像コントローラ237へ転送指示を送信する(図411参照)。

【3195】

ここで、電源投入時変動画像について説明する。表示制御装置114は、電源投入直後に、キャラクタROM 234から電源投入時主画像および電源投入時変動画像に対応する画像データを、電源投入時主画像エリア235aおよび電源投入時変動画像エリア235bへ転送すると、続いて、常駐用ビデオRAM 235に格納すべき残りの画像データを、キャラクタROM 234から常駐用ビデオRAM 235に対して転送する。この残りの画像データの転送が行われている間、表示制御装置114は、先に電源投入時主画像エリア235aに格納された画像データを用いて、電源投入時主画像(図376参照)を第3図柄表示装置81に表示させる。

【3196】

このとき、変動開始の指示コマンドである主制御装置110からの変動パターンコマンドに基づき音声ランプ制御装置113から送信される表示用変動パターンコマンドを受信すると、表示制御装置114は、電源投入時主画像の表示画面上に、画面に向かって右下の位置に「○」図柄の電源投入時変動画像と、「○」図柄と同位置に「×」図柄の電源投入時変動画像とを、変動期間中、交互に繰り返して表示する。そして、主制御装置110からの変動パターンコマンドや停止種別コマンドに基づき音声ランプ制御装置113から送信される表示用変動パターンコマンドおよび表示用停止種別コマンドから、主制御装置110にて行われた抽選の結果を判断し、「特別図柄の大当たり」である場合は、それを示す画像を変動演出の停止後に一定期間表示させ、「特別図柄の外れ」である場合はそれ

10

20

30

40

50

を示す画像を変動演出の停止後に一定期間表示させる。

【3197】

MPU231は、常駐用ビデオRAM235に常駐すべき全ての画像データが常駐用ビデオRAM235に対して転送されるまで、画像コントローラ237に対し、電源投入時主画像エリア235aに格納された画像データを用いて電源投入時主画像の描画を行うよう指示する。これにより、残りの常駐すべき画像データが常駐用ビデオRAM235に転送されている間、遊技者やホール関係者は、第3図柄表示装置81に表示された電源投入時主画像を確認することができる。よって、表示制御装置114は、電源投入時主画像を第3図柄表示装置81に表示させている間に、時間をかけて残りの常駐すべき画像データをキャラクタROM234から常駐用ビデオRAM235に転送することができる。また、遊技者等は、電源投入時主画像が第3図柄表示装置81に表示されている間、何らかの処理が行われていることを認識できるので、残りの常駐用ビデオRAM235に常駐すべき画像データが、キャラクタROM234から常駐用ビデオRAM235に転送されるまでの間、動作が停止していないか、といった不安を持つことなく、常駐用ビデオRAM235への画像データの転送が完了するまで待機することができる。

10

【3198】

また、製造時の工場等における動作チェックにおいても、電源投入時主画像がすぐに第3図柄表示装置81に表示されることによって、第3図柄表示装置81が電源投入によって問題なく動作が開始されていることをすぐに確認することができ、更に、キャラクタROM234に読み出し速度の遅いNAND型フラッシュメモリ234aを用いることにより動作チェックの効率が悪化することを抑制できる。

20

【3199】

また、電源投入時主画像が第3図柄表示装置81に表示されている間に遊技者が遊技を開始し、第1入球口64に入球が検出された場合は、電源投入時変動画像エリア235bに常駐された電源投入時変動画像に対応する画像データを用いて電源投入時変動画像が描画され、「○」、「×」を示す画像が交互に第3図柄表示装置81に表示されるように、MPU231から画像コントローラ237に対して指示される。これにより、電源投入時変動画像を用いて簡単な変動演出を行うことができる。よって、遊技者は、電源投入時主画像が第3図柄表示装置81に表示されている間であっても、その簡単な変動演出によって確実に抽選が行われたことを確認することができる。

30

【3200】

また、電源投入時主画像が第3図柄表示装置81に表示される段階で、すでに電源投入時変動演出画像に対応する画像データが電源投入時変動画像エリア235bに常駐されているので、電源投入時主画像が第3図柄表示装置81に表示されている間に第1入球口64に入球が検出された場合は、対応する変動演出を第3図柄表示装置81に即座に表示させることができる。

【3201】

図375に戻って、説明を続ける。背面画像エリア235cは、第3図柄表示装置81に表示される背面画像に対応する画像データを格納する領域である。第3図柄エリア235dは、第3図柄表示装置81に表示される変動演出において使用される第3図柄を常駐するためのエリアである。即ち、第3図柄エリア235dには、第3図柄である「0」から「9」の数字を付した上述の10種類の主図柄（図346参照）に対応する画像データが常駐される。これにより、第3図柄表示装置81にて変動演出を行う場合、逐一キャラクタROM234から画像データを読み出す必要がないので、キャラクタROM234にNAND型フラッシュメモリ234aを用いても、第3図柄表示装置81において素早く変動演出を開始することができる。よって、第1入球口64または右第2入球口640rまたは第2入球口640への入球が発生してから、第1図柄表示装置37では変動演出が開始されているにも関わらず、第3図柄表示装置81において変動演出が即座に開始されないような状態が発生するのを抑制することができる。

40

【3202】

50

キャラクタ図柄エリア 235e は、第 3 図柄表示装置 81 に表示される各種演出で使用するキャラクタ図柄に対応する画像データを格納する領域である。本パチンコ機 10 では、「少年」、「女の子」をはじめとする様々なキャラクタが各種演出にあわせて表示されるようになっており、これらに対応するデータがキャラクタ図柄エリア 235e に常駐されることにより、表示制御装置 114 は、音声ランプ制御装置 113 より受信したコマンドの内容に基づいてキャラクタ図柄を変更する場合、キャラクタ ROM 234 から対応の画像データを新たに読み出すのではなく、常駐用ビデオ RAM 235 のキャラクタ図柄エリア 235e に予め常駐されている画像データを読み出すことによって、画像コントローラ 237 にて所定の画像を描画できるようになっている。これにより、キャラクタ ROM 234 から対応の画像データを読み出す必要がないので、キャラクタ ROM 234 に読み出し速度の遅い NAND 型フラッシュメモリ 234a を用いても、キャラクタ図柄を即座に変更することができる。

10

【3203】

エラーメッセージ画像エリア 235f は、パチンコ機 10 内にエラーが発生した場合に表示されるエラーメッセージに対応する画像データを格納する領域である。本パチンコ機 10 では、例えば、遊技盤 13 の裏面に取り付けられた振動センサ（図示せず）の出力から、音声ランプ制御装置 113 によって振動を検出すると、音声ランプ制御装置 113 は振動エラーの発生をエラーコマンドによって表示制御装置 114 に通知する。また、音声ランプ制御装置 113 により、その他のエラーの発生が検出された場合にも、音声ランプ制御装置 113 は、エラーコマンドによって、そのエラーの発生をそのエラー種別と共に表示制御装置 114 へ通知する。表示制御装置 114 では、エラーコマンドを受信すると、その受信したエラーに対応するエラーメッセージを第 3 図柄表示装置 81 に表示させるように構成されている。

20

【3204】

ここで、エラーメッセージは、遊技者の不正防止やエラーに対する遊技者の保護の観点から、エラーの発生とほぼ同時に表示されることが求められる。本パチンコ機 10 では、エラーメッセージ画像エリア 235f に、各種エラーメッセージに対応する画像データが予め常駐されているので、表示制御装置 114 は、受信したエラーコマンドに基づいて、常駐用ビデオ RAM 235 のエラーメッセージ画像エリア 235f に予め常駐されている画像データを読み出すことによって、画像コントローラ 237 にて各エラーメッセージ画像を即座に描画できるようになっている。これにより、キャラクタ ROM 234 から逐次エラーメッセージに対応する画像データを読み出す必要がないので、キャラクタ ROM 234 に読み出し速度の遅い NAND 型フラッシュメモリ 234a を用いても、エラーコマンドを受信してから対応するエラーメッセージを即座に表示させることができる。

30

【3205】

通常用ビデオ RAM 236 は、データが随時上書きされ更新されるように用いられるもので、画像格納エリア 236a、第 1 フレームバッファ 236b、第 2 フレームバッファ 236c が少なくとも設けられている。

【3206】

画像格納エリア 236a は、第 3 図柄表示装置 81 に表示させる画像の描画に必要な画像データのうち、常駐用ビデオ RAM 235 に常駐されていない画像データを格納するためのエリアである。画像格納エリア 236a は、複数のサブエリアに分割されており、各サブエリア毎に、そのサブエリアに格納される画像データの種別が予め定められている。

40

【3207】

MPU 231 は、常駐用ビデオ RAM 235 に常駐されていない画像データのうち、その後の画像の描画で必要となる画像データを、キャラクタ ROM 234 から通常用ビデオ RAM 236 の画像格納エリア 236a に設けられたサブエリアのうち、その画像データの種別を格納すべき所定のサブエリアに転送するように、画像コントローラ 237 に対して指示をする。これにより画像コントローラ 237 は、MPU 231 により指示された画像データをキャラクタ ROM 234 から読み出し、バッファ RAM 237a を介して、画

50

像格納エリア 236a の指定された所定のサブエリアにその読み出した画像データを転送する。

【3208】

尚、画像データの転送指示は、MPU231 が画像コントローラ 237 に対して画像の描画を指示する後述の描画リストの中に、転送データ情報を含めることによって行われる。これにより、MPU231 は、画像の描画指示と、画像データの転送指示とを、描画リストを画像コントローラ 237 に送信するだけで行うことができるので、処理負荷を低減することができる。

【3209】

第 1 フレームバッファ 236b および第 2 フレームバッファ 236c は、第 3 図柄表示装置 81 に表示すべき画像を展開するためのバッファである。画像コントローラ 237 は、MPU231 からの指示に従って描画した 1 フレーム分の画像を、第 1 フレームバッファ 236b および第 2 フレームバッファ 236c のいずれか一方のフレームバッファに書き込むことによって、そのフレームバッファに 1 フレーム分の画像を展開すると共に、その一方のフレームバッファに画像を展開している間、他方のフレームバッファから先に展開された 1 フレーム分の画像情報を読み出し、駆動信号と共に第 3 図柄表示装置 81 に対してその画像情報を送信することによって、第 3 図柄表示装置 81 に、その 1 フレーム分の画像を表示させる処理を実行する。

【3210】

このように、フレームバッファとして、第 1 フレームバッファ 236b および第 2 フレームバッファ 236c の 2 つを設けることによって、画像コントローラ 237 は、一方のフレームバッファに描画した 1 フレーム分の画像を展開しながら、同時に、他方のフレームバッファから先に展開された 1 フレーム分の画像を読み出して、第 3 図柄表示装置 81 にその読み出した 1 フレーム分の画像を表示させることができる。

【3211】

そして、1 フレーム分の画像を展開するフレームバッファと、第 3 図柄表示装置 81 に画像を表示させるために 1 フレーム分の画像情報を読み出されるフレームバッファとは、1 フレーム分の画像の描画処理が完了する 20 ミリ秒毎に、MPU231 によって、それぞれ第 1 フレームバッファ 236b および第 2 フレームバッファ 236c のいずれかが交互に入れ替えて指定される。

【3212】

即ち、あるタイミングで、1 フレーム分の画像を展開するフレームバッファとして第 1 フレームバッファ 236b が指定され、1 フレーム分の画像情報を読み出されるフレームバッファとして第 2 フレームバッファ 236c が指定されて、画像の描画処理および表示処理が実行されると、1 フレーム分の画像の描画処理が完了する 20 ミリ秒後に、1 フレーム分の画像を展開するフレームバッファとして第 2 フレームバッファ 236c が指定され、1 フレーム分の画像情報を読み出されるフレームバッファとして第 1 フレームバッファ 236b が指定される。これにより、先に第 1 フレームバッファ 236b に展開された画像の画像情報を読み出されて第 3 図柄表示装置 81 に表示させることができると同時に、第 2 フレームバッファ 236c に新たな画像が展開される。

【3213】

そして、更に次の 20 ミリ秒後には、1 フレーム分の画像を展開するフレームバッファとして第 1 フレームバッファ 236b が指定され、1 フレーム分の画像情報を読み出されるフレームバッファとして第 2 フレームバッファ 236c が指定される。これにより、先に第 2 フレームバッファ 236c に展開された画像の画像情報を読み出されて第 3 図柄表示装置 81 に表示させることができると同時に、第 1 フレームバッファ 236b に新たな画像が展開される。以後、1 フレーム分の画像を展開するフレームバッファと、1 フレーム分の画像情報を読み出されるフレームバッファとを、20 ミリ秒毎に、それぞれ第 1 フレームバッファ 236b および第 2 フレームバッファ 236c のいずれかを交互に入れ替えて指定することによって、1 フレーム分の画像の描画処理を行いながら、1 フレーム分

の画像の表示処理を20ミリ秒単位で連続的に行わせることができる。

【3214】

ワークRAM233は、キャラクタROM234に記憶された制御プログラムや固定値データを格納したり、MPU231による各種制御プログラムの実行時に使用されるワークデータやフラグを一時的に記憶するためのメモリであり、DRAMによって構成される。このワークRAM233は、プログラム格納エリア233a、データテーブル格納エリア233b、簡易画像表示フラグ233c、表示データテーブルバッファ233d、転送データテーブルバッファ233e、ポインタ233f、描画リストエリア233g、計時カウンタ233h、格納画像データ判別フラグ233i、描画対象バッファフラグ233jを少なくとも有している。

10

【3215】

プログラム格納エリア233aは、MPU231によって実行される制御プログラムを格納するためのエリアである。MPU231は、システムリセットが解除されると、キャラクタROM234から制御プログラムを読み出してワークRAM233へ転送し、このプログラム格納エリア233aに格納する。そして、全ての制御プログラムをプログラム格納エリア233aに格納すると、以後、MPU231はプログラム格納エリア233aに格納された制御プログラムを用いて各種制御を実行する。上述したように、ワークRAM233はDRAMによって構成されるため、高速に読み出し動作が行われる。よって、制御プログラムを読み出し速度の遅いNAND型フラッシュメモリ234aによって構成されるキャラクタROM234に記憶させた場合であっても、表示制御装置114において高い処理性能を保つことができ、第3図柄表示装置81を用いて、多様化、複雑化させた演出を容易に実行することができる。

20

【3216】

データテーブル格納エリア233bは、主制御装置110からのコマンドに基づき表示させる一の演出に対し、時間経過に伴い第3図柄表示装置81に表示すべき表示内容を記載した表示データテーブルと、表示データテーブルにより表示される一の演出において使用される画像データのうち常駐用ビデオRAM235に常駐されていない画像データの転送データ情報ならびに転送タイミングを規定した転送データテーブルとが格納される領域である。

【3217】

30

これらのデータテーブルは、通常、キャラクタROM234のNAND型フラッシュメモリ234aに設けられた第2プログラム記憶エリア234a1に固定値データの一種として記憶されており、システムリセット解除後にMPU231によって実行されるブートプログラムに従って、これらのデータテーブルがキャラクタROM234からワークRAM233へ転送され、このデータテーブル格納エリア233bに格納される。そして、全てのデータテーブルがデータテーブル格納エリア233bに格納されると、以後、MPU231は、データテーブル格納エリア233bに格納されたデータテーブルを用いて第3図柄表示装置81の表示を制御する。上述したように、ワークRAM233はDRAMによって構成されるため、高速に読み出し動作が行われる。よって、各種データテーブルを読み出し速度の遅いNAND型フラッシュメモリ234aによって構成されるキャラクタROM234に記憶させた場合であっても、表示制御装置114において高い処理性能を保つことができ、第3図柄表示装置81を用いて、多様化、複雑化させた演出を容易に実行することができる。

40

【3218】

ここで、各種データテーブルの詳細について説明する。まず、表示データテーブルは、主制御装置110からのコマンドに基づいて第3図柄表示装置81に表示される各演出の演出態様毎に1つずつ用意されるもので、例えば、変動演出、ラウンド演出、エンディング演出、デモ演出に対応する表示データテーブルが用意されている。

【3219】

変動演出は、音声ランプ制御装置113からの表示用変動パターンコマンドを受信した

50

場合に、第3図柄表示装置81において開始される演出である。尚、表示用変動パターンコマンドが受信される場合には、変動演出の停止種別を示す表示用停止種別コマンドも受信される。例えば、変動演出が開始された場合に、その変動演出の停止種別が外れであれば、外れを示す停止図柄が最終的に停止表示される一方、その変動演出の停止種別が大当たりA、大当たりBのいずれかであれば、それぞれの大当たり示す停止図柄が最終的に停止表示される。遊技者は、この変動演出における停止図柄を視認することで大当たり種別を認識でき、大当たり種別に応じて付与される遊技価値を容易に判断することができる。

【3220】

また、第1入球口64は、球が入球すると5個の球が賞球として払い出される入賞口であるので、普通図柄の大当たりとなって電動役物が開放され、球が第2入球口640へ入り易くなると賞球が多くなる。これにより、パチンコ機10は、遊技を行っても、持ち玉が減りにくい状態、又は、持ち玉が減らない状態になるので、遊技者は、持ち玉が減りにくい状態、又は、持ち玉が減らない状態で特別図柄の大当たりを得られるという期待感を得ることができる。従って、遊技者の遊技への参加意欲を高めることができるので、遊技者に遊技への参加意欲を継続して持たせることができる。

10

【3221】

尚、デモ演出は、上述したように、一の変動演出が停止してから所定時間経過しても、始動入賞に伴う次の変動演出が開始されない場合に、第3図柄表示装置81に表示される演出であり、「0」から「9」の数字が付されている主図柄からなる第3図柄が停止表示されると共に、背面画像のみが変化する。第3図柄表示装置81にデモ演出が表示されていれば、遊技者やホール関係者が、当該パチンコ機10において遊技が行われていないことを認識することができる。

20

【3222】

データテーブル格納エリア233bには、ラウンド演出、エンディング演出およびデモ演出に対応する表示データテーブルをそれぞれ1つずつ格納する。また、変動演出用の表示データテーブルである変動表示データテーブルは、設定される変動演出パターンが32パターンあれば、1変動演出パターンに1テーブル、合計で32テーブルが用意される。

【3223】

ここで、図377を参照して、表示データテーブルの詳細について説明する。図377は、表示データテーブルのうち、変動表示データテーブルの一例を模式的に示した模式図である。表示データテーブルは、第3図柄表示装置81において1フレーム分の画像が表示される時間（本実施形態では、20ミリ秒）を1単位として表したアドレスに対応させて、その時間に表示すべき1フレーム分の画像の内容（描画内容）を詳細に規定したものである。

30

【3224】

描画内容には、1フレーム分の画像を構成する表示物であるスプライト毎に、そのスプライトの種別を規定すると共に、そのスプライトの種別に応じて、表示位置座標、拡大率、回転角度、半透明値、 α ブレンディング情報、色情報、フィルタ指定情報といった、スプライトを第3図柄表示装置81に描画させるための描画情報が規定されている。

【3225】

スプライトの種別は、表示すべきスプライトを特定するための情報である。表示位置座標は、そのスプライトを表示すべき第3図柄表示装置81上の座標を特定するための情報である。拡大率は、そのスプライトに対して予め設定された標準的な表示サイズに対する拡大率を指定するための情報で、その拡大率に従って表示されるスプライトの大きさが特定される。尚、拡大率が100%より大きい場合は、そのスプライトが標準的な大きさよりも拡大されて表示され、拡大率が100%未満の場合は、そのスプライトが標準的な大きさよりも縮小されて表示される。

40

【3226】

回転角度は、スプライトを回転させて表示させる場合の回転角度を特定するための情報である。半透明値は、スプライト全体の透明度を特定するためのものであり、半透明値が

50

高いほど、スプライトの背面側に表示される画像が透けて見えるように画像が表示される。αブレンディング情報は、他のスプライトとの重ね合わせ処理を行う場合に用いられる既知のαブレンディング係数を特定するための情報である。色情報は、表示すべきスプライトの色調を指定するための情報である。そして、フィルタ指定情報は、指定されたスプライトを描画する場合に、そのスプライトに対して施すべき画像フィルタを指定するための情報である。

【3227】

変動表示データテーブルでは、各アドレスに対応して規定される1フレーム分の描画内容として、1つの背面画像、9個の第3図柄（図柄1，図柄2，・・・）、その画像において光の差し込みなどを表現するエフェクト、少年画像や文字などの各種演出に用いられるキャラクタといった各スプライトに対する描画情報が、アドレス毎に規定されている。尚、エフェクトやキャラクタに関する情報は、そのフレームに表示すべき内容に合わせて、1つ又は複数規定される。

10

【3228】

ここで、背面画像は、表示位置は第3図柄表示装置81の画面全体に固定され、拡大率、回転角度、半透明値、αブレンディング情報、色情報およびフィルタ指定情報は、時間経過に対して一定とされるので、変動表示データテーブルでは、背面画像の種別を特定するための情報である背面種別のみが規定されている。

【3229】

M P U 231は、この背面種別によって、背景モードに対応した背景（海中、浜辺、準備期間の背景、時間演出専用の背景）のいずれかを表示させることが特定される場合は、背景のうち遊技者によって指定されたステージに対応する背面画像を描画対象として特定し、また、そのフレームに対して表示すべき背面画像の範囲を時間経過に合わせて特定する。

20

【3230】

尚、本実施形態では、表示データテーブルにおいて、背面画像の描画内容として背面種別のみを規定する場合について説明するが、これに代えて、背面種別と、その背面種別に対応する背面画像のどの範囲を表示すべきかを示す位置情報とを規定するようにしてもよい。この位置情報は、例えば、初期位置に対応する範囲の背面画像が表示されてからの経過時間を示す情報であってもよい。この場合、M P U 231は、そのフレームに対して表示すべき背面画像の範囲を、位置情報により示される初期位置に対応する範囲の背面画像が表示されてからの経過時間に基づいて特定する。

30

【3231】

また、位置情報は、この表示データテーブルに基づく画像の描画（もしくは、第3図柄表示装置81の表示）が開始されてからの経過時間を示す情報であってもよい。この場合、M P U 231は、そのフレームに対して表示すべき背面画像の範囲を、表示用データベースに基づき画像の描画（もしくは、第3図柄表示装置81の表示）が開始された段階で表示されていた背面画像の位置と、位置情報により示される該画像の描画（もしくは、第3図柄表示装置81の表示）が開始されてからの経過時間とに基づいて特定する。

【3232】

更に、位置情報は、背面種別に応じて、初期位置に対応する範囲の背面画像が表示されてからの経過時間を示す情報および表示データテーブルに基づく画像の描画（もしくは、第3図柄表示装置81の表示）が開始されてからの経過時間を示す情報のいずれかを示すものであってもよいし、背面種別および位置情報とともに、その位置情報の種別情報（例えば、初期位置に対応する範囲の背面画像が表示されてからの経過時間を示す情報であるか、表示用データベースに基づく画像の描画（もしくは、第3図柄表示装置81の表示）が開始されてからの経過時間を示す情報であるかを示す情報）を、背面画像の描画内容として規定してもよい。その他、位置情報は、経過時間を示す情報ではなく、表示すべき背面画像の範囲が格納されたアドレスを示す情報であってもよい。

40

【3233】

50

第3図柄（図柄1，図柄2，・・・）は、表示すべき第3図柄を特定するための図柄種別情報として、図柄種別オフセット情報が記載されている。このオフセット情報は、各第3図柄に付された数字の差分を表す情報である。第3図柄の種別を直接特定するのではなく、オフセット情報を特定するのは、変動演出における第3図柄の表示は、1つ前に行われた変動演出の停止図柄および今回行われる変動演出の停止図柄に応じて変わるためであり、変動が開始されてから所定時間経過するまでの図柄オフセット情報では、1つ前に行われた変動演出の停止図柄からのオフセット情報を記載する。これにより、1つ前の変動演出における停止図柄から変動演出が開始される。

【3234】

一方、変動が開始されてから所定時間経過後は、音声ランプ制御装置113を介して主制御装置110より受信した停止種別コマンド（表示用停止種別コマンド）に応じて設定される停止図柄からのオフセット情報を記載する。これにより、変動演出を、主制御装置110より指定された停止種別に応じた停止図柄で停止させることができる。

【3235】

なお、各第3図柄には固有の数字が付されているので、1つ前の変動演出における変動図柄や、主制御装置110より指定された停止種別に応じた停止図柄を、その第3図柄に付された数字で管理し、また、オフセット情報を、各第3図柄に付された数字の差分で表すことにより、そのオフセット情報から容易に表示すべき第3図柄を特定することができる。

【3236】

また、図柄オフセット情報において、1つ前に行われた変動演出の停止図柄のオフセット情報から今回行われている変動演出の停止図柄のオフセット情報に切り替えられる所定時間は、第3図柄が高速に変動表示されている時間となるように設定されている。第3図柄が高速に変動表示されている間は、その第3図柄が遊技者に視認不能な状態であるので、その間に、図柄オフセット情報を1つ前に行われた変動演出の停止図柄のオフセット情報から今回行われている変動演出の停止図柄のオフセット情報に切り替えることによって、第3図柄の数字の連続性が途切れても、その数字の連続性の途切れを遊技者に認識させないようにすることができる。

【3237】

表示データテーブルの先頭アドレスである「0000H」には、データテーブルの開始を示す「Start」情報が記載され、表示データテーブルの最終アドレス（図377の例では、「02F0H」）には、データテーブルの終了を示す「End」情報が記載されている。そして、「Start」情報が記載されたアドレス「0000H」と「End」情報が記載されたアドレスとの間の各アドレスに対して、その表示データテーブルで規定すべき演出態様に対応させた描画内容が記載されている。

【3238】

MPU231は、主制御装置110からのコマンド等に基づき音声ランプ制御装置113から送信されるコマンド（例えば、表示用変動パターンコマンド）等に応じて、使用する表示データテーブルを選定し、その選定した表示データテーブルをデータテーブル格納エリア233bから読み出して、表示データテーブルバッファ233dに格納すると共に、ポインタ233fを初期化する。そして、1フレーム分の描画処理が完了する度にポインタ233fを1加算し、表示データテーブルバッファ233dに格納された表示データテーブルにおいて、ポインタ233fが示すアドレスに規定された描画内容に基づき、次に描画すべき画像内容を特定して後述する描画リスト（図379参照）を作成する。この描画リストを画像コントローラ237に送信することで、その画像の描画指示を行う。これにより、ポインタ233fの更新に従って、表示データテーブルで規定された順に描画内容が特定されるので、その表示データテーブルで規定された通りの画像が第3図柄表示装置81に表示される。

【3239】

このように、本パチンコ機10では、表示制御装置114において、主制御装置110

10

20

30

40

50

からのコマンド等に基づき音声ランプ制御装置 1 1 3 から送信されるコマンド（例えば、表示用変動パターンコマンド）等に応じて、M P U 2 3 1 により実行すべきプログラムを変更するのではなく、表示データテーブルを表示データテーブルバッファ 2 3 3 d に適宜置き換えるという単純な操作だけで、第 3 図柄表示装置 8 1 に表示すべき演出画像を変更することができる。

【3 2 4 0】

ここで、従来のパチンコ機のように、第 3 図柄表示装置 8 1 に表示させる演出画像を変更する度に M P U 2 3 1 で実行されるプログラムを起動するように構成した場合、演出画像の多種多様化に伴って複雑かつ膨大化するプログラムの起動や実行の処理に多大な負荷がかかるため、表示制御装置 1 1 4 における処理能力が制限となって、制御可能な演出画像の多様化に限界が生じてしまうおそれがあった。これに対し、本パチンコ機 1 0 では、表示データテーブルを表示データテーブルバッファ 2 3 3 d に適宜置き換えるという単純な操作だけで、第 3 図柄表示装置 8 1 に表示すべき演出画像を変更することができるので、表示制御装置 1 1 4 の処理能力に関係なく、多種態様な演出画像を第 3 図柄表示装置 8 1 に表示させることができる。

【3 2 4 1】

また、このように各演出態様に対応して表示データテーブルを用意し、表示すべき演出態様に応じた表示データテーブルバッファを設定して、その設定されたデータテーブルに従い、1 フレームずつ描画リストを作成することができるのは、パチンコ機 1 0 では、始動入賞に基づいて行われる抽選の結果に基づいて、予め第 3 図柄表示装置 8 1 に表示させる演出が決定されるためである。これに対し、パチンコ機といった遊技機を除くゲーム機などでは、ユーザの操作に基づいてその場その場で表示内容が変わるため、表示内容を予測することができず、よって、上述したような各演出態様に対応する表示データテーブルを持たせることはできない。このように、各演出態様に対応して表示データテーブルを用意し、表示すべき演出態様に応じた表示データテーブルバッファを設定して、その設定されたデータテーブルに従い、1 フレームずつ描画リストを作成する構成は、パチンコ機 1 0 が、始動入賞に基づいて行われる抽選の結果に基づき予め第 3 図柄表示装置 8 1 に表示させる演出態様を決定する構成であることに基づいて初めて実現できるものである。

【3 2 4 2】

次いで、図 3 7 8 を参照して、転送データテーブルの詳細について説明する。図 3 7 8 は、転送データテーブルの一例を模式的に示した模式図である。転送データテーブルは、各演出毎に用意された表示データテーブルに対応して用意されるもので、上述したように、表示データテーブルで規定されている演出において使用されるスプライトの画像データのうち、常駐用ビデオ R A M 2 3 5 に常駐されていない画像データをキャラクタ R O M 2 3 4 から通常用ビデオ R A M 2 3 6 の画像格納エリア 2 3 6 a に転送するための転送データ情報ならびにその転送タイミングが規定されている。

【3 2 4 3】

尚、表示データテーブルに規定された演出において使用されるスプライトの画像データが、全て常駐用ビデオ R A M 2 3 5 に格納されていれば、その表示データテーブルに対応する転送データテーブルは用意されていない。これにより、データテーブル格納エリア 2 3 3 b の容量増大を抑制することができる。

【3 2 4 4】

転送データテーブルは、表示データテーブルにおいて規定されるアドレスに対応させて、そのアドレスで示される時間に転送を開始すべきスプライトの画像データ（以下、「転送対象画像データ」と称す）の転送データ情報が記載されている（図 3 7 8 のアドレス「0 0 0 1 H」及び「0 0 9 7 H」が該当）。ここで、表示データテーブルに従って所定のスプライトの描画が開始されるまでに、その所定のスプライトに対応する画像データが画像格納エリア 2 3 6 a に格納されるように、その転送対象画像データの転送開始タイミングが設定されており、転送データテーブルでは、その転送開始タイミングに対応するアドレスに対応させて、転送対象画像データの転送データ情報が規定される。

【3245】

一方、表示データテーブルにおいて規定されるアドレスで示される時間に、転送を開始すべき転送対象画像データが存在しない場合は、そのアドレスに対応して転送を開始すべき転送対象画像データが存在しないことを意味するNullデータが規定される（図378のアドレス「0002H」が該当）。

【3246】

転送データ情報としては、その転送対象画像データが格納されているキャラクタROM234の先頭アドレス（格納元先頭アドレス）と最終アドレス（格納元最終アドレス）、及び、転送先（通常用ビデオRAM236）の先頭アドレスが含まれる。

【3247】

尚、転送データテーブルの先頭アドレスである「0000H」には、表示データテーブルと同様に、データテーブルの開始を示す「Start」情報が記載され、転送データテーブルの最終アドレス（図378の例では、「02F0H」）には、データテーブルの終了を示す「End」情報が記載されている。そして、「Start」情報が記載されたアドレス「0000H」と「End」情報が記載されたアドレスとの間の各アドレスに対して、その転送データテーブルで規定すべき転送対象画像データの転送データ情報が記載されている。

【3248】

MPU231は、主制御装置110からのコマンド等に基づき音声ランプ制御装置113から送信されるコマンド（例えば、表示用変動パターンコマンド）等に応じて、使用する表示データテーブルを選定すると、その表示データテーブルに対応する転送データテーブルが存在する場合は、その転送データテーブルをデータテーブル格納エリア233bから読み出して、後述するワークRAM233の転送データテーブルバッファ233eに格納する。そして、ポインタ233fの更新毎に、表示データテーブルバッファ233dに格納された表示データテーブルから、ポインタ233fが示すアドレスに規定された描画内容を特定して、後述する描画リスト（図380参照）を作成すると共に、転送データテーブルバッファ233eに格納された転送データテーブルから、その時点において転送を開始すべき所定のスプライトの画像データの転送データ情報を取得して、その転送データ情報を作成した描画リストに追加する。

【3249】

例えば、図380の例では、ポインタ233fが「0001H」や「0097H」となった場合に、MPU231は、転送データテーブルの当該アドレスに規定された転送データ情報を、表示データテーブルに基づいて作成した描画リストに追加して、その追加後の描画リストを画像コントローラ237へ送信する。一方、ポインタ233fが「0002H」である場合、転送データテーブルのアドレス「0002H」には、Nullデータが規定されているので、転送を開始すべき転送対象画像データが存在しないと判断し、生成した描画リストに転送データ情報を追加せずに、描画リストを画像コントローラ237へ送信する。

【3250】

そして、画像コントローラ237は、MPU231より受信した描画リストに転送データ情報が記載されていた場合、その転送データ情報に従って、転送対象画像データを、キャラクタROM234から画像格納エリア236aの所定のサブエリアに転送する処理を実行する。

【3251】

ここで、上述したように、表示データテーブルに従って所定のスプライトの描画が開始されるまでに、その所定のスプライトに対応する画像データが画像格納エリア236aに格納されるように、転送データテーブルでは、転送対象画像データの転送データ情報が所定のアドレスに対して規定されているので、この転送データテーブルに規定された転送データ情報に従って、画像データをキャラクタROM234から画像格納エリア236aに転送することにより、表示データテーブルに従って所定のスプライトを描画する場合に、

10

20

30

40

50

そのスプライトの描画に必要な常駐用ビデオRAM 235に常駐されていない画像データを、必ず画像格納エリア236aに格納させておくことができる。そして、その画像格納エリア236aに格納された画像データを用いて、表示データテーブルに基づき、所定のスプライトの描画を行うことができる。

【3252】

これにより、読み出し速度の遅いNAND型フラッシュメモリ234aによってキャラクターROM 234を構成しても、遅滞なく表示に必要な画像を予めキャラクターROM 234から読み出し、通常用ビデオRAM 236へ転送しておくことができるので、表示データテーブルで指定された各スプライトの画像を描画しながら、対応する演出を第3図柄表示装置81に表示させることができる。また、転送データテーブルの記載によって、常駐用ビデオRAM 235に非常駐の画像データだけを容易に且つ確実にキャラクターROM 234から通常用ビデオRAM 236へ転送することができる。

10

【3253】

また、本パチンコ機10では、表示制御装置114において、主制御装置110からのコマンド等に基づき音声ランプ制御装置113から送信されるコマンド（例えば、表示用変動パターンコマンド）等に応じて、表示データテーブルを表示データテーブルバッファ233dに設定するのに合わせて、その表示データテーブルに対応する転送データテーブルが転送データテーブルバッファ233eに設定されるので、その表示データテーブルで用いられるスプライトの画像データを、所望のタイミングで確実にキャラクターROM 234から通常用ビデオRAM 236へ転送することができる。

20

【3254】

また、転送データテーブルでは、スプライトに対応する画像データ毎にキャラクターROM 234から通常用ビデオRAM 236へ画像データが転送されるように、その転送データ情報を規定する。これにより、その画像データの転送をスプライト毎に管理し、また、制御することができるので、その転送に係る処理を容易に行うことができる。そして、スプライト単位でキャラクターROM 234から通常用ビデオRAM 236への画像データの転送を制御することにより、その処理を容易にしつつ、詳細に画像データの転送を制御できる。よって、転送にかかる負荷の増大を効率よく抑制することができる。

【3255】

また、転送データテーブルは、表示データテーブルと同様のデータ構造を有し、表示データテーブルにおいて規定されるアドレスに対応させて、そのアドレスで示される時間に転送を開始すべき転送対象画像データの転送データ情報が規定されているので、表示データテーブルバッファ233dに設定された表示データテーブルに基づいて所定のスプライトの画像データが用いられる前に、確実にその画像データが通常用ビデオRAM 236へ格納されるように、転送開始のタイミングを指示することができるので、読み出し速度の遅いNAND型フラッシュメモリ234aによってキャラクターROM 234を構成しても、多種多様な演出画像を容易に第3図柄表示装置81に表示させることができる。

30

【3256】

簡易画像表示フラグ233cは、第3図柄表示装置81に、図376に示す電源投入時画像（電源投入時主画像および電源投入時変動画像）を表示するか否かを示すフラグである。この簡易画像表示フラグ233cは、電源投入時主画像および電源投入時変動画像に対応する画像データが常駐用ビデオRAMの電源投入時主画像エリア235a又は電源投入時変動画像エリア235bに転送された後に、MPU 231により実行されるメイン処理（図411参照）の中でオンに設定される（図411のZ3005参照）。そして、画像転送処理の常駐画像転送処理によって、全ての常駐対象画像データが常駐用ビデオRAM 235に格納された段階で、第3図柄表示装置81に電源投入時画像以外の画像を表示させるために、オフに設定される（図422（b）のZ4705参照）。

40

【3257】

この簡易画像表示フラグ233cは、画像コントローラ237から送信されるV割込信号を検出する毎にMPU 231によって実行されるV割込処理の中で参照され（図413

50

(b)のZ3301参照)、簡易画像表示フラグ233cがオンである場合は、電源投入時画像が第3図柄表示装置81に表示されるように、簡易コマンド判定処理(図413(b)のZ3308参照)および簡易表示設定処理(図413(b)のZ3309参照)が実行される。一方、簡易画像表示フラグ233cがオフである場合は、主制御装置110からのコマンド等に基づき音声ランプ制御装置113から送信されるコマンドに応じて、種々の画像が表示されるように、コマンド判定処理(図414~図419参照)および表示設定処理(図420~図421(b)参照)が実行される。

【3258】

また、簡易画像表示フラグ233cは、V割込処理の中でMPU231により実行される転送設定処理の中で参照され(図422(a)のZ4601参照)、簡易画像表示フラグ233cがオンである場合は、常駐用ビデオRAM235に格納されていない常駐対象画像データが存在するため、常駐対象画像データをキャラクタROM234から常駐用ビデオRAM235へ転送する常駐画像転送設定処理(図422(b)参照)を実行し、簡易画像表示フラグ233cがオフである場合は、描画処理に必要な画像データをキャラクタROM234から通常用ビデオRAM236へ転送する通常画像転送設定処理(図423参照)を実行する。

【3259】

表示データテーブルバッファ233dは、主制御装置110からのコマンド等に基づき音声ランプ制御装置113から送信されるコマンド等に応じて第3図柄表示装置81に表示させる演出態様に対応する表示データテーブルを格納するためのバッファである。MPU231は、その音声ランプ制御装置113から送信されるコマンド等に基づいて、第3図柄表示装置81に表示させる演出態様を判断し、その演出態様に対応する表示データテーブルをデータテーブル格納エリア233bから選定して、その選定された表示データテーブルを表示データテーブルバッファ233dに格納する。そして、MPU231は、ポインタ233fを1ずつ加算しながら、表示データテーブルバッファ233dに格納された表示データテーブルにおいてそのポインタ233fで示されるアドレスに規定された描画内容に基づき、1フレーム毎に画像コントローラ237に対する画像描画の指示内容を記載した後述の描画リスト(図379参照)を生成する。これにより、第3図柄表示装置81には、表示データテーブルバッファ233dに格納された表示データテーブルに対応する演出が表示される。

【3260】

MPU231は、ポインタ233fを1ずつ加算しながら、表示データテーブルバッファ233dに格納された表示データテーブルにおいてそのポインタ233fで示されるアドレスに規定された描画内容に基づき、1フレーム毎に画像コントローラ237に対する画像描画の指示内容を記載した後述の描画リスト(図379参照)を生成する。これにより、第3図柄表示装置81には、表示データテーブルに対応する演出が表示される。

【3261】

転送データテーブルバッファ233eは、主制御装置110からのコマンド等に基づき音声ランプ制御装置113から送信されるコマンド等に応じて、表示データテーブルバッファ233dに格納された表示データテーブルに対応する転送データテーブルを格納するためのバッファである。MPU231は、表示データテーブルバッファ233dに表示データテーブルを格納するのに合わせて、その表示データテーブルに対応する転送データテーブルをデータテーブル格納エリア233bから選定して、その選定された転送データテーブルを転送データテーブルバッファ233eに格納する。尚、表示データテーブルバッファ233dに格納される表示データテーブルにおいて用いられるスプライトの画像データが全て常駐用ビデオRAM235に格納されている場合は、その表示データテーブルに対応する転送データテーブルが用意されていないので、MPU231は、転送データテーブルバッファ233eに転送対象画像データが存在しないことを意味するNullデータを書き込むことで、その内容をクリアする。

【3262】

10

20

30

40

50

そして、MPU 231は、ポインタ233fを1ずつ加算しながら、転送データテーブルバッファ233eに格納された転送データテーブルにおいてそのポインタ233fで示されるアドレスに規定された転送対象画像データの転送データ情報が規定されていれば（即ち、Nullデータが記載されていなければ）、1フレーム毎に生成される画像コントローラ237に対する画像描画の指示内容を記載した後述の描画リスト（図379参照）に、その転送データ情報を追加する。

【3263】

これにより、画像コントローラ237は、MPU 231より受信した描画リストに転送データ情報が記載されていた場合、その転送データ情報に従って、転送対象画像データを、キャラクタROM 234から画像格納エリア236aの所定のサブエリアに転送する処理を実行する。ここで、上述したように、表示データテーブルに従って所定のスプライトの描画が開始されるまでに、その所定のスプライトに対応する画像データが画像格納エリア236aに格納されるように、転送データテーブルでは、転送対象画像データの転送データ情報が所定のアドレスに対して規定されている。よって、この転送データテーブルに規定された転送データ情報に従って、画像データをキャラクタROM 234から画像格納エリア236aに転送することにより、表示データテーブルに従って所定のスプライトを描画する場合に、そのスプライトの描画に必要な常駐用ビデオRAM 235に常駐されていない画像データを、必ず画像格納エリア236aに格納させておくことができる。

【3264】

これにより、読み出し速度の遅いNAND型フラッシュメモリ234aによってキャラクタROM 234を構成しても、遅滞なく表示に必要な画像を予めキャラクタROM 234から読み出し、通常用ビデオRAM 236へ転送しておくことができるので、表示データテーブルで指定された各スプライトの画像を描画しながら、対応する演出を第3図柄表示装置81に表示させることができる。また、転送データテーブルの記載によって、常駐用ビデオRAM 235に非常駐の画像データだけを容易に且つ確実にキャラクタROM 234から通常用ビデオRAM 236へ転送することができる。

【3265】

ポインタ233fは、表示データテーブルバッファ233dおよび転送データテーブルバッファ233eの各バッファにそれぞれ格納された表示データテーブルおよび転送データテーブルから、対応する描画内容もしくは転送対象画像データの転送データ情報を取得すべきアドレスを指定するためのものである。MPU 231は、表示データテーブルバッファ233dに表示データテーブルが格納されるのに合わせて、ポインタ233fを一旦0に初期化する。そして、画像コントローラ237から1フレーム分の画像の描画処理が完了する20ミリ秒ごとに送信されるV割込信号に基づいてMPU 231により実行されるV割込処理の表示設定処理（図420のZ3303参照）の中で、ポインタ更新処理（図421（b）のZ4305参照）が実行され、ポインタ233fの値が1ずつ加算される。

【3266】

MPU 231は、このようなポインタ233fの更新が行われる毎に、表示データテーブルバッファ233dに格納された表示データテーブルから、ポインタ233fが示すアドレスに規定された描画内容を特定して、後述する描画リスト（図379参照）を作成すると共に、転送データテーブルバッファ233eに格納された転送データテーブルから、その時点において転送を開始すべき所定のスプライトの画像データの転送データ情報を取得して、その転送データ情報を作成した描画リストに追加する。

【3267】

これにより、表示データテーブルバッファ233dに格納された表示データテーブルに対応する演出が第3図柄表示装置81に表示される。よって、表示データテーブルバッファ233dに格納する表示データテーブルを変更するだけで、容易に第3図柄表示装置81に表示させる演出を変更することができる。従って、表示制御装置114の処理能力に関わらず、多種多様な演出を表示させることができる。

【3268】

また、転送データテーブルバッファ233eに格納された転送データテーブルが格納されている場合は、その転送データテーブルに基づいて、対応する表示データテーブルによって所定のスプライトの描画が開始されるまでに、そのスプライトの描画で用いられる常駐用ビデオRAM235に常駐されていない画像データを、必ず画像格納エリア236aに格納させておくことができる。これにより、読み出し速度の遅いNAND型フラッシュメモリ234aによってキャラクタROM234を構成しても、遅滞なく表示に必要な画像を予めキャラクタROM234から読み出し、通常用ビデオRAM236へ転送しておくことができるので、表示データテーブルで指定された各スプライトの画像を描画しながら、対応する演出を第3図柄表示装置81に表示させることができる。また、転送データテーブルの記載によって、常駐用ビデオRAM235に非常駐の画像データだけを容易に且つ確実にキャラクタROM234から通常用ビデオRAM236へ転送することができる。

10

【3269】

描画リストエリア233gは、表示データテーブルバッファ233dに格納された表示データテーブル、及び、転送データテーブルバッファ233eに格納された転送データテーブルに基づいて生成される、1フレーム分の画像の描画を画像コントローラ237に指示する描画リストを格納するためのエリアである。

【3270】

ここで、図379を参照して、描画リストの詳細について説明する。図379は、描画リストの内容を模式的に示した模式図である。描画リストは、画像コントローラ237に対して、1フレーム分の画像の描画を指示する指示表であり、図379に示すように、1フレームの画像で使用する背面画像、第3図柄（図柄1、図柄2、・・・）、エフェクト（エフェクト1、エフェクト2、・・・）、キャラクタ（キャラクタ1、キャラクタ2、・・・、保留球数図柄1、保留球数図柄2、・・・、エラー図柄）といった各スプライト毎に、そのスプライトの詳細な描画情報（詳細情報）を記述したものである。また、描画リストには、画像コントローラ237に対して所定の画像データをキャラクタROM234から通常用ビデオRAM236へ転送させるための転送データ情報もあわせて記述される。

20

【3271】

各スプライトの詳細な描画情報（詳細情報）には、対応するスプライト（表示物）の画像データが格納されているRAM種別（常駐用ビデオRAM235か、通常用ビデオRAM236か）を示す情報と、そのアドレスとが記述されており、画像コントローラ237は、そのRAM種別およびアドレスによって指定されるメモリ領域から、当該スプライトの画像データを取得する。また、その詳細な描画情報（詳細情報）には、表示位置座標、拡大率、回転角度、半透明値、αブレンディング情報、色情報およびフィルタ指定情報が含まれており、画像コントローラ237は、各種ビデオRAMより読み出した当該スプライトの画像データにより生成される標準的な画像に対し、拡大率に応じて拡大縮小処理を施し、回転角度に応じて回転処理を施し、半透明値に応じて半透明化処理を施し、αブレンディング情報に応じて他のスプライトとの合成処理を施し、色情報に応じて色調補正処理を施し、フィルタ指定情報に応じてその情報により指定された方法でフィルタリング処理を施した上で、表示位置座標に示される表示位置に各種処理を施して得られた画像を描画する。そして、描画した画像は、画像コントローラ237によって、描画対象バッファフラグ233jで指定される第1フレームバッファ236b又は第2フレームバッファ236cのいずれかに展開される。

30

40

【3272】

MPU231は、表示データテーブルバッファ233dに格納された表示データテーブルにおいて、ポインタ233fによって示されるアドレスに規定された描画内容と、その他の描画すべき画像の内容（例えば、保留球数図柄を表示する保留画像や、エラーの発生を通知する警告画像など）とに基づき、1フレーム分の画像の描画に用いられる全スプラ

50

イトに対する詳細な描画情報（詳細情報）を生成すると共に、その詳細情報をスプライト毎に並び替えることによって描画リストを作成する。

【3273】

ここで、各スプライトの詳細情報のうち、スプライト（表示物）のデータの格納RAM種別とアドレスとは、表示データテーブルに規定されるスプライト種別や、その他の画像の内容から特定されるスプライト種別に応じて生成される。即ち、スプライト毎に、そのスプライトの画像データが格納される常駐用ビデオRAM235のエリア、又は、通常用ビデオRAM236の画像格納エリア236aのサブエリアが固定されているので、MPU231は、スプライト種別に応じて、そのスプライトの画像データが格納されている格納RAM種別とアドレスとを即座に特定し、それらの情報を描画リストの詳細情報に容易に含めることができる。

10

【3274】

また、MPU231は、各スプライトの詳細情報のうち、その他の情報（表示位置座標、拡大率、回転角度、半透明値、 α ブレンディング情報、色情報およびフィルタ指定情報）について、表示データテーブルに規定されるそれらの情報をそのままコピーする。

【3275】

また、MPU231は、描画リストを生成するにあたり、1フレーム分の画像の中で、最も背面側に配置すべきスプライトから前面側に配置すべきスプライト順に並び替えて、それぞれのスプライトに対する詳細な描画情報（詳細情報）を記述する。即ち、描画リストでは、最初に背面画像に対応する詳細情報が記述され、次いで、第3図柄（図柄1、図柄2、・・・）、エフェクト（エフェクト1、エフェクト2、・・・）、キャラクタ（キャラクタ1、キャラクタ2、・・・、保留球数図柄1、保留球数図柄2、・・・、エラー図柄）の順に、それぞれのスプライトに対応する詳細情報が記述される。

20

【3276】

画像コントローラ237では、描画リストに記述された順番に従って、各スプライトの描画処理を実行し、フレームバッファにその描画されたスプライトを上書きによって展開していく。従って、描画リストによって生成した1フレーム分の画像において、最初に描画したスプライトが最も背面側に配置させ、最後に描画したスプライトが最も前面側に配置させることができるのである。

【3277】

30

また、MPU231は、転送データテーブルバッファ233eに格納された転送データテーブルにおいて、ポインタ233fによって示されるアドレスに転送データ情報が記載されている場合、その転送データ情報（転送対象画像データが格納されたキャラクタROM234における格納元先頭アドレスおよび格納元最終アドレスと、その転送対象画像データを格納すべき画像格納エリア236aに設けられたサブエリアの格納先頭アドレス）を、描画リストの最後に追加する。画像コントローラ237は、描画リストにこの転送データ情報が含まれていれば、その転送データ情報に基づいて、キャラクタROM234の所定の領域（格納元先頭アドレスおよび格納元最終アドレスによって示される領域）から画像データを読み出して、通常用ビデオRAM236の画像格納エリア236aに設けられた所定のサブエリア（格納先アドレス）に、転送対象となる画像データを転送する。

40

【3278】

計時カウンタ233hは、表示データテーブルバッファ233dに格納された表示データテーブルにより第3図柄表示装置81にて表示される演出の演出時間をカウントするカウンタである。MPU231は、表示データテーブルバッファ233dに一の表示データテーブルを格納するのに合わせて、その表示データテーブルに基づいて表示される演出の演出時間を示す時間データを設定する。この時間データは、演出時間を第3図柄表示装置81における1フレーム分の画像表示時間（本実施形態では、20ミリ秒）で割った値である。

【3279】

そして、1フレーム分の画像の描画処理および表示処理が完了する20ミリ秒毎に画像

50

コントローラ 2 3 7 から送信される V 割込信号に基づいて、M P U 2 3 1 により実行される V 割込処理（図 4 1 3（b）参照）の表示設定処理が実行される度に、計時カウンタ 2 3 3 h が 1 ずつ減算される（図 4 2 0 の Z 4 3 0 7 参照）。その結果、計時カウンタ 2 3 3 h の値が 0 以下となった場合、M P U 2 3 1 は、表示データテーブルバッファ 2 3 3 d に格納された表示データテーブルにより表示される演出が終了したことを判断し、演出終了に合わせて行うべき種々の処理を実行する。

【3 2 8 0】

格納画像データ判別フラグ 2 3 3 i は、対応する画像データが常駐用ビデオ R A M 2 3 5 に常駐されない全てのスプライトに対して、それぞれ、そのスプライトに対応する画像データが通常用ビデオ R A M 2 3 6 の画像格納エリア 2 3 6 a に格納されているか否かを表す格納状態を示すフラグである。

10

【3 2 8 1】

この格納画像データ判別フラグ 2 3 3 i は、電源投入時にメイン処理の中で M P U 2 3 1 により実行される初期設定処理（図 4 1 1 の Z 3 0 0 2 参照）によって生成される。ここで生成される格納画像データ判別フラグ 2 3 3 i は、全てのスプライトに対する格納状態が、画像格納エリア 2 3 6 a に格納されていないことを示す「オフ」に設定される。

【3 2 8 2】

そして、格納画像データ判別フラグ 2 3 3 i の更新は、M P U 2 3 1 により実行される通常画像転送設定処理（図 4 2 3 参照）の中で、一のスプライトに対応する転送対象画像データの転送指示を設定した場合に行われる。この更新では、転送指示が設定された一のスプライトに対応する格納状態を、対応する画像データが画像格納エリア 2 3 6 a に格納されていることを示す「オン」に設定する。また、その一のスプライトと同じ画像格納エリア 2 3 6 a のサブエリアに格納されることになっているその他のスプライトの画像データは、一のスプライトの画像データが格納されることによって必ず未格納状態となるので、その他のスプライトに対応する格納状態を「オフ」に設定する。

20

【3 2 8 3】

また、M P U 2 3 1 は、常駐用ビデオ R A M 2 3 5 に画像データが常駐されていないスプライトの画像データをキャラクタ R O M 2 3 4 から通常用ビデオ R A M 2 3 6 へ転送する際に、格納画像データ判別フラグ 2 3 3 i を参照し、転送対象のスプライトの画像データが、既に通常用ビデオ R A M 2 3 5 の画像格納エリア 2 3 6 a に格納されているか否かを判断する（図 4 2 3 の Z 4 8 0 9 参照）。そして、転送対象のスプライトに対応する格納状態が「オフ」であり、対応する画像データが画像格納エリア 2 3 6 a に格納されていなければ、その画像データの転送指示を設定し（図 4 2 3 の Z 4 8 1 0 参照）、画像コントローラ 2 3 7 に対して、その画像データをキャラクタ R O M 2 3 4 から画像格納エリア 2 3 6 a の所定サブエリアに転送させる。一方、転送対象のスプライトに対応する格納状態が「オン」であれば、既に対応する画像データが画像格納エリア 2 3 6 a に格納されているので、その画像データの転送処理を中止する。これにより、無駄にキャラクタ R O M 2 3 4 から通常用ビデオ R A M 2 3 6 に対して転送されるのを抑制することができ、表示制御装置 1 1 4 の各部における処理負担の軽減や、バスライン 2 4 0 におけるトラフィックの軽減を図ることができる。

30

40

【3 2 8 4】

描画対象バッファフラグ 2 3 3 j は、2 つのフレームバッファ（第 1 フレームバッファ 2 3 6 b および第 2 フレームバッファ 2 3 6 c）の中から、画像コントローラ 2 3 7 によって描画された画像を展開するフレームバッファ（以下、「描画対象バッファ」と称す）を指定するためのフラグで、描画対象バッファフラグ 2 3 3 j が 0 である場合は描画対象バッファとして第 1 フレームバッファ 2 3 6 b を指定し、1 である場合は第 2 フレームバッファ 2 3 6 c を指定する。そして、この指定された描画対象バッファの情報は、描画リストと共に画像コントローラ 2 3 7 に送信される（図 4 2 4 の Z 4 9 0 2 参照）。

【3 2 8 5】

これにより、画像コントローラ 2 3 7 は、描画リストに基づいて描画した画像を、指定

50

された描画対象バッファ上に展開する描画処理を実行する。また、画像コントローラ 2 3 7 は、描画処理と同時並列的に、描画対象バッファとは異なるフレームバッファから先に展開済みの描画画像情報を読み出し、駆動信号と共に第 3 図柄表示装置 8 1 に対して、その画像情報を転送することで、第 3 図柄表示装置 8 1 に画像を表示させる表示処理を実行する。

【3 2 8 6】

描画対象バッファフラグ 2 3 3 j は、描画対象バッファ情報が描画リストと共に画像コントローラ 2 3 7 に対して送信されるのに合わせて、更新される。この更新は、描画対象バッファフラグ 2 3 3 j の値を反転させることにより、即ち、その値が「0」であった場合は「1」に、「1」であった場合は「0」に設定することによって行われる。これにより、描画対象バッファは、描画リストが送信される度に、第 1 フレームバッファ 2 3 6 b と第 2 フレームバッファ 2 3 6 c との間で交互に設定される。また、描画リストの送信は、1 フレーム分の画像の描画処理および表示処理が完了する 2 0 ミリ秒毎に画像コントローラ 2 3 7 から送信される V 割込信号に基づいて、M P U 2 3 1 により実行される V 割込処理（図 4 1 3 （b）参照）の描画処理が実行される度に、行われる（図 4 2 4 の Z 4 9 0 2 参照）。

【3 2 8 7】

即ち、あるタイミングで、1 フレーム分の画像を展開するフレームバッファとして第 1 フレームバッファ 2 3 6 b が指定され、1 フレーム分の画像情報が読み出されるフレームバッファとして第 2 フレームバッファ 2 3 6 c が指定されて、画像の描画処理および表示処理が実行されると、1 フレーム分の画像の描画処理が完了する 2 0 ミリ秒後に、1 フレーム分の画像を展開するフレームバッファとして第 2 フレームバッファ 2 3 6 c が指定され、1 フレーム分の画像情報が読み出されるフレームバッファとして第 1 フレームバッファ 2 3 6 b が指定される。これにより、先に第 1 フレームバッファ 2 3 6 b に展開された画像の画像情報が読み出されて第 3 図柄表示装置 8 1 に表示させることができると同時に、第 2 フレームバッファ 2 3 6 c に新たな画像が展開される。

【3 2 8 8】

そして、更に次の 2 0 ミリ秒後には、1 フレーム分の画像を展開するフレームバッファとして第 1 フレームバッファ 2 3 6 b が指定され、1 フレーム分の画像情報が読み出されるフレームバッファとして第 2 フレームバッファ 2 3 6 c が指定される。これにより、先に第 2 フレームバッファ 2 3 6 c に展開された画像の画像情報が読み出されて第 3 図柄表示装置 8 1 に表示させることができると同時に、第 1 フレームバッファ 2 3 6 b に新たな画像が展開される。以後、1 フレーム分の画像を展開するフレームバッファと、1 フレーム分の画像情報が読み出されるフレームバッファとを、2 0 ミリ秒毎に、それぞれ第 1 フレームバッファ 2 3 6 b および第 2 フレームバッファ 2 3 6 c のいずれかを交互に入れ替えて指定することによって、1 フレーム分の画像の描画処理を行いながら、1 フレーム分の画像の表示処理を 2 0 ミリ秒単位で連続的に行わせることができる。

【3 2 8 9】

<主制御装置 1 1 0 の制御処理について>

次に、図 3 8 0 から図 3 9 3 のフローチャートを参照して、主制御装置 1 1 0 内の M P U 2 0 1 により実行される各制御処理を説明する。かかる M P U 2 0 1 の処理としては大別して、電源投入に伴い起動される立ち上げ処理と、その立ち上げ処理後に実行されるメイン処理と、定期的に（本実施形態では 2 m 秒間隔で）起動されるタイマ割込処理と、N M I 端子への停電信号 S G 1 の入力により起動される N M I 割込処理とがあり、説明の便宜上、はじめにタイマ割込処理と N M I 割込処理とを説明し、その後、立ち上げ処理とメイン処理とを説明する。

【3 2 9 0】

図 3 8 0 は、主制御装置 1 1 0 内の M P U 2 0 1 により実行されるタイマ割込処理を示すフローチャートである。タイマ割込処理は、例えば 2 ミリ秒毎に実行される定期処理である。タイマ割込処理では、まず各種入賞スイッチの読み込み処理を実行する（Z 1 0 1

10

20

30

40

50

）。即ち、主制御装置 110 に接続されている各種スイッチの状態を読み込むと共に、当該スイッチの状態を判定して検出情報（入賞検知情報）を保存する。

【3291】

次に、初期値乱数カウンタ CINI1 と普通初期値乱数カウンタ CINI2 の更新を実行する（Z102）。具体的には、初期値乱数カウンタ CINI1 を 1 加算すると共に、そのカウンタ値が最大値（本実施形態では 299）に達した際、0 にクリアする。そして、初期値乱数カウンタ CINI1 の更新値を、RAM203 の該当するバッファ領域に格納する。同様に、普通初期値乱数カウンタ CINI2 を 1 加算すると共に、そのカウンタ値が最大値（本実施形態では 239）に達した際、0 にクリアし、その普通初期値乱数カウンタ CINI2 の更新値を RAM203 の該当するバッファ領域に格納する。

10

【3292】

更に、特別当たり乱数カウンタ C1、特別当たり種別カウンタ C2、停止種別選択カウンタ C3、普通当たり乱数カウンタ C4 の更新を実行する（Z103）。具体的には、特別当たり乱数カウンタ C1、特別当たり種別カウンタ C2、停止種別選択カウンタ C3、普通当たり乱数カウンタ C4 をそれぞれ 1 加算すると共に、それらのカウンタ値が最大値（本実施形態ではそれぞれ、299, 99, 239）に達した際、それぞれ 0 にクリアする。そして、各カウンタ C1～C4 の更新値を、RAM203 の該当するバッファ領域に格納する。

【3293】

次に、第 1 図柄表示装置 37 において表示を行うための処理であると共に、第 3 図柄表示装置 81 による第 3 図柄の変動パターンなどを設定する特別図柄変動処理を実行し（Z104）、その後、第 1 入球口 64 への入賞（始動入賞）に伴う始動入賞処理を実行する（Z105）。尚、特別図柄変動処理、始動入賞処理の詳細は、図 381～図 393 を参照して後述する。

20

【3294】

始動入賞処理を実行した後は、第 2 図柄表示装置 83 において表示を行うための処理である普通図柄変動処理を実行し（Z106）、スルーゲート 67 における球の通過に伴うスルーゲート通過処理を実行する（Z107）。尚、普通図柄変動処理、及び、スルーゲート通過処理の詳細は、図 388 および図 389 を参照して後述する。スルーゲート通過処理を実行した後は、発射制御処理を実行し（Z108）、更に、定期的に行うべきその他の処理を実行して（Z109）、タイマ割込処理を終了する。なお、発射制御処理は、遊技者が操作ハンドル 51 に触れていることをタッチセンサ 290 により検出し、且つ、発射を停止させるための打ち止めスイッチ 51b が操作されていないことを条件に、球の発射のオン／オフを決定する処理である。主制御装置 110 は、球の発射がオンである場合に、発射制御装置 112 に対して球の発射指示をする。

30

【3295】

次に、図 381 を参照して、主制御装置 110 内の MPU201 により実行される特別図柄変動処理（Z104）について説明する。図 381 は、この特別図柄変動処理（Z104）を示すフローチャートである。この特別図柄変動処理（Z104）は、タイマ割込処理（図 380 参照）の中で実行され、第 1 図柄表示装置 37 において行う特別図柄（第 1 図柄）の変動表示や、第 3 図柄表示装置 81 において行う第 3 図柄の変動表示などを制御するための処理である。

40

【3296】

この特別図柄変動処理では、まず、今現在が、特別図柄の大当たり中であるか否かを判別する（Z201）。ここでは、大当たり中フラグ 203n がオンであるか判別され、オンであれば、大当たり中であると判別される。特別図柄の大当たり中としては、第 1 図柄表示装置 37 及び第 3 図柄表示装置 81 において特別図柄の大当たり（特別図柄の大当たり遊技中も含む）を示す表示がなされている最中と、特別図柄の大当たり遊技終了後の所定時間の最中とが含まれる。判別の結果、特別図柄の大当たり中であれば（Z201: Yes）、そのまま本処理を終了する。

50

【3297】

特別図柄の大当たり中でなければ（Z201：No）、第1図柄表示装置37の表示態様が変動中であるか否かを判別し（Z202）、第1図柄表示装置37の表示態様が変動中でなければ（Z202：No）、特別図柄1保留球数カウンタ203dの値（特別図柄における変動表示の保留回数N1）と特別図柄2保留球数カウンタ203eの値（N2）を取得する（Z203）。各カウンタの値を取得した後、変動実行判定処理を実行する（Z204）。尚、変動実行判定処理の詳細は図382を参照して、後述するが、この変動実行判定処理（Z204）では、次に変動する順序となる特別図柄が判別される処理が行われる。

【3298】

次に、変動実行判定処理（Z204）で判定された次の変動順序が特図1（第1特別図柄）であるか判断し（Z205）、特図1（第1特別図柄）での変動実行であれば、特別図柄1保留球数カウンタ203dの値（N1）を1減算し（Z206）、演算により変更された特別図柄1保留球数カウンタ203dの値を示す保留球数コマンドを設定する（Z207）。ここで設定された保留球数コマンドは、RAM203に設けられたコマンド送信用のリングバッファに記憶され、MPU201により実行される後述のメイン処理（図395参照）の外部出力処理（Z1001）の中で、音声ランプ制御装置113に向けて送信される。音声ランプ制御装置113は、保留球数コマンドを受信すると、その保留球数コマンドから特別図柄1保留球数カウンタ203dの値を抽出し、抽出した値をRAM223の特別図柄1保留球数カウンタ223aに格納する。

【3299】

Z207の処理により、保留球数コマンドを設定した後は、特別図柄1保留球格納エリア203aに格納されたデータをシフトする（Z208）。Z208の処理では、特別図柄1保留球格納エリア203aの保留エリア1～保留エリア4に格納されているデータを実行エリア側に順にシフトさせる処理を行う。より具体的には保留エリア1→実行エリア、保留エリア2→保留エリア1、保留エリア3→保留エリア2、保留エリア4→保留エリア3といった具合に各エリア内のデータをシフトする。データをシフトした後は、第1図柄表示装置にて変動表示を開始するための特別図柄1変動開始処理を実行する（Z209）。尚、特別図柄1変動開始処理（Z209）については、図383を参照して後述する。特別図柄1変動開始処理（Z209）では、第1特別図柄の変動を開始する上で必要な変動パターン（変動期間）の選択等の処理が行われる。

【3300】

Z205の処理で、変動実行判定処理（Z204）において判別された次の変動順序が特図1での変動実行ではないと判別された場合には（Z205：No）、特図2（第2特別図柄）での変動実行か否かを判別する（Z210）。尚、特図2の変動実行でなければ（Z210：No）、即ち、第1特別図柄、第2特別図柄共に保留球が記憶されていない状態であるので、本処理は終了する。一方、特図2での変動実行であれば（Z210：Yes）、特別図柄2の保留球について、上述した特別図柄1の保留球についての処理と同様の処理を行う。

【3301】

具体的には、特別図柄2保留球数カウンタ203eの値（N2）の値を1減算し（Z211）、演算により変更された特別図柄2保留球数カウンタ203eの値（N2）を示す保留球数コマンドを設定する（Z212）。ここで設定された保留球数コマンドにより、RAM223に設けられたコマンド送信用のリングバッファに記憶され、MPU201により実行される後述のメイン処理（図395参照）の外部出力処理（Z1001）の中で、音声ランプ制御装置113に向けて送信される。音声ランプ制御装置113は、保留球数コマンドを受信すると、その保留球数コマンドから特別図柄2保留球数カウンタ203eの値を抽出し、抽出した値をRAM223の特別図柄2保留球数カウンタ223bに格納する。

【3302】

Z 2 1 2 の処理により、保留球数コマンドを設定した後は、特別図柄 2 保留球格納エリア 2 0 3 b に格納されたデータをシフトする (Z 2 1 3)。Z 2 1 3 の処理では、特別図柄 2 保留球格納エリア 2 0 3 b の保留エリア 1 ~ 保留エリア 4 に格納されているデータを実行エリア側に順にシフトさせる処理を行う。より具体的には保留エリア 1 → 実行エリア、保留エリア 2 → 保留エリア 1、保留エリア 3 → 保留エリア 2、保留エリア 4 → 保留エリア 3 といった具合に各エリア内のデータをシフトする。データをシフトした後は、第一図柄表示装置にて変動表示を開始するための特別図柄 2 変動開始処理を実行する (Z 2 1 4)。尚、特別図柄 2 変動開始処理については、図 3 8 4 を参照して後述する。

【3 3 0 3】

Z 2 0 2 の処理において、第 1 図柄表示装置 3 7 の表示態様が変動中であれば (Z 2 0 2 : Y e s)、第 1 図柄表示装置 3 7 において実行している変動表示の変動時間が経過したか否かを判別する (Z 2 1 5)。第 1 図柄表示装置 3 7 において実行される変動表示の変動時間は、変動種別カウンタ C S 1 により選択された変動パターンに応じて決められており (変動パターンコマンドに応じて決められており)、この変動時間が経過していなければ (Z 2 1 5 : N o)、第 1 図柄表示装置の表示を更新し (Z 2 1 6)、本処理を終了する。

【3 3 0 4】

一方、Z 2 1 5 の処理において、実行している変動表示の変動時間が経過していれば (Z 2 1 5 : Y e s)、第 1 図柄表示装置 3 7 の停止図柄に対応した表示態様を設定する (Z 2 1 7)。停止図柄の設定は、図 3 8 3 を参照して後述する特別図柄 1 変動開始処理 (Z 2 0 9) または、図 3 8 4 を参照して後述する特別図柄 2 変動開始処理 (Z 2 1 4) によって予め行われる。この特別図柄変動開始処理が実行されると、特別図柄 1 保留球格納エリア 2 0 3 a と特別図柄 2 保留球格納エリア 2 0 3 b とに共通して設けられた実行エリアに格納された各種カウンタの値に基づいて、特別図柄の抽選が行われる。より具体的には、特別当たり乱数カウンタ C 1 の値に応じて特別図柄の大当たりか否かが決定されると共に、第 1 特別図柄の大当たりである場合には、特別当たり種別カウンタ C 2 の値に応じて大当たり A となるか、大当たり B 1 となるか、大当たり B 2、大当たり C となるかが決定され、第 2 特別図柄の大当たりである場合には、特別当たり種別カウンタ C 2 の値に応じて大当たり A となるか、大当たり B 1 となるか、大当たり B 2、大当たり C となるかが決定される。

【3 3 0 5】

尚、本実施形態では、大当たり A になる場合には、第 1 図柄表示装置 3 7 において青色の L E D を点灯させ、大当たり B になる場合には赤色の L E D を点灯させる。大当たり C になる場合には赤色の L E D と青色の L E D とを点灯させる。また、外れである場合には赤色の L E D と緑色の L E D とを点灯させる。なお、各 L E D の表示は、次の変動表示が開始される場合に点灯が解除されるが、変動の停止後数秒間のみ点灯させるものとしても良い。

【3 3 0 6】

Z 2 1 7 の処理が終了した後は、第 1 図柄表示装置 3 7 において実行中の変動表示が開始されたときに、特別図柄変動開始処理によって行われた特別図柄の抽選結果 (今回の抽選結果) が、特別図柄の大当たりであるかを判別する (Z 2 1 8)。今回の抽選結果が特別図柄の大当たりであれば (Z 2 1 8 : Y e s)、大当たり開始を設定し (Z 2 1 9)、確変フラグ 2 0 3 m をオフにし、時短中カウンタ 2 0 3 j の値を 0 に設定する (Z 2 2 0)。その後、大当たり中フラグ 2 0 3 n をオンに設定し (Z 2 2 1)、停止コマンドを設定し (Z 2 2 4)、本処理を終了する。即ち、大当たり遊技中には、低確率の遊技状態が設定されて、電サボ遊技状態 (時短遊技状態) も解除されて非電サボ遊技状態が設定される。

【3 3 0 7】

一方、Z 2 1 8 の処理において、今回の抽選結果が特別図柄の外れであれば (Z 2 1 8 : N o)、時短中カウンタ 2 0 3 j の値が 1 以上であるかを判別し (Z 2 2 2)、時短中

10

20

30

40

50

カウンタ203jの値が1以上であれば(Z222:Yes)、時短中カウンタ203jの値を1減算して(Z223)、本処理を終了する。一方、時短中カウンタ203jの値が0であれば(Z222:No)、Z223の処理をスキップして、本処理を終了する。

【3308】

次に、図382を参照して、主制御装置110内のMPU201により実行される変動実行判定処理(Z204)について説明する。図382は変動実行判定処理(Z204)を示したフローチャートである。この変動実行判定処理(Z204)は、タイマ割込処理(図380参照)の特別図柄変動処理(図381参照)の中で実行される処理であり、第1図柄表示装置37および第3図柄表示装置81で行われる変動演出の演出パターン(変動演出パターン)を、特別図柄1保留球格納エリア203aまたは特別図柄2保留球格納エリア203bの、どちらの実行エリアに格納された各種カウンタの値に基づいて実行するかを判定するための処理である。

10

【3309】

変動実行判定処理では、まず、変動実行フラグ203kをオフ(値として「0」)に設定することで、初期化を行い(Z241)、RAM203内に格納された変動順格納エリア203pのデータを取得する(Z242)。次に、変動順格納エリア203pのデータをシフトする(Z243)。次に、実行エリアのデータは特図1であるか否かを判別する(Z244)。実行エリアのデータが特図1であれば(Z244:Yes)、変動実行フラグ203kを特図1で変動実行に設定し(Z245)、本処理を終了する。

【3310】

20

Z244の処理において、実行エリアのデータが特図1での変動実行でなければ(Z244:No)、実行エリアのデータは特図2での変動実行あるか判別し(Z246)、特図2での変動実行であれば(Z246:Yes)、変動実行フラグ203kを特図2で変動実行に設定し(Z247)、本処理を終了する。尚、Z246の処理で、実行エリアのデータは特図2での変動実行ではないと判別された場合には(Z246:No)、そのまま本処理を終了する。

【3311】

次に、図383を参照して、主制御装置110内のMPU201により実行される特別図柄1変動開始処理(Z209)について説明する。図383は、特別図柄1変動開始処理(Z209)を示したフローチャートである。この特別図柄1変動開始処理(Z209)は、タイマ割込処理(図380参照)の特別図柄変動処理(図381参照)の中で実行される処理であり、特別図柄1保留球格納エリア203aの実行エリアに格納された各種カウンタの値に基づいて、「特別図柄の大当たり」又は「特別図柄の外れ」の抽選(当否判定)を行うと共に、第1図柄表示装置37および第3図柄表示装置81で行われる変動演出の演出パターン(変動演出パターン)を決定するための処理である。

30

【3312】

特別図柄1変動開始処理(Z209)では、まず、特別図柄1保留球格納エリア203aの実行エリアに格納されている特別当たり乱数カウンタC1、特別当たり種別カウンタC2、変動種別カウンタCS1の各値を取得する(Z251)。次に、現在、遊技状態が確変期間中(高確率遊技状態)であるか判別する(Z252)。なお、確変期間であるか否かの判断は、確変フラグ203mがオンであるか判別することにより実行される。この確変フラグ203mは、大当たりB1、大当たりB2、大当たりCに基づく大当たり遊技終了したことに基づいて、オンに設定される。一方、大当たり遊技の開始に基づいて、オフに設定される。

40

【3313】

確変中であると判別された場合には(Z252:Yes)、パチンコ機10が特別図柄の確変状態であるので、Z253の処理に移行する。Z253の処理では、Z251の処理で取得した特別当たり乱数カウンタC1の値と、特別図柄大当たり乱数テーブル202a(図358(a)参照)とに基づいて、特別図柄の大当たりか否かの抽選結果を取得する(Z253)。具体的には、特別当たり乱数カウンタC1の値を、特別図柄大当たり乱

50

数テーブル 202a に格納されている 958 の乱数値と 1 つ 1 つ比較する。上述したように、確変遊技状態（特別遊技状態）における特別図柄の大当たりとなる乱数値としては、「0～26」の 27 個が設定されており、特別当たり乱数カウンタ C1 の値と、これらの当たりとなる乱数値とが一致する場合に、特別図柄の大当たりであると判定する。特別図柄の抽選結果を取得したら、Z255 の処理へ移行する。

【3314】

一方、Z252 の処理において、パチンコ機 10 が特別図柄の通常遊技状態であると判別した場合には（Z252：No）、Z254 の処理を実行する。Z254 の処理では、Z251 の処理で取得した特別当たり乱数カウンタ C1 の値と、特別図柄大当たり乱数テーブル 202a とに基づいて、特別図柄の大当たりか否かの抽選結果を取得する（Z254）。具体的には、特別当たり乱数カウンタ C1 の値を、特別図柄大当たり乱数テーブル 202a に格納されている 978 の乱数値と 1 つ 1 つ比較する。通常遊技状態（低確率遊技状態）における特別図柄の大当たりとなる乱数値としては、「0～2」の 3 個が設定されており、特別当たり乱数カウンタ C1 の値と、これらの当たりとなる乱数値とが一致する場合に、特別図柄の大当たりであると判定する。特別図柄の抽選結果を取得したら、Z255 の処理へ移行する。

【3315】

Z255 の処理では、Z253 または Z254 の処理によって取得した特別図柄の抽選結果が、特別図柄の大当たりであるか（即ち、取得している特別当たり乱数カウンタ C1 の値と、特別図柄大当たり乱数テーブル 202a に設定されている判定値と一致するか）を判別し（Z255）、特別図柄の大当たりであると判別された場合には（Z255：Yes）、Z251 の処理で取得した特別当たり種別カウンタ C2 の値に基づいて、大当たり時の表示態様を設定する（Z256）。より具体的には、Z251 の処理で取得した特別当たり種別カウンタ C2 の値と、特図 1 大当たり種別選択テーブル 202d1 に格納されている乱数値とを比較し、4 種類ある特別図柄の大当たり（大当たり A、大当たり B1、大当たり B2、大当たり C）のうち、大当たり種別が何であるかを判別する。上述したように、特別当たり種別カウンタ C2 の値が「0～39」の範囲にあれば、大当たり A（16R 大当たり、時短 100 回）であると判別し、「40～75」の範囲にあれば、大当たり B1（16R 確変奇数図柄大当たり）であると判別し、「76～79」の範囲にあれば、大当たり B2（16R 確変偶数図柄大当たり）であると判別し、「80～99」の範囲にあれば、大当たり C であると判別する（図 359（b）参照）。

【3316】

この Z256 の処理では、判別された大当たり種別（大当たり A、大当たり B1、大当たり B2、大当たり C）に応じて、第 1 図柄表示装置 37 の表示態様（LED 37a の点灯状態）が設定される。また、大当たり種別に対応した停止図柄を、第 3 図柄表示装置 81 において停止表示させるべく、大当たり種別（大当たり A、大当たり B1、大当たり B2、大当たり C）が停止種別として設定される。

【3317】

次に、大当たり時の変動パターンを通常用変動パターン選択テーブル 202b1 に基づき決定する（Z257）。Z257 の処理で変動パターンが設定されると、第 1 図柄表示装置 37 における変動演出の変動時間（表示時間）が設定されると共に、第 3 図柄表示装置 81 において大当たり図柄で停止するまでの第 3 図柄の変動時間が決定される。このとき、RAM 203 のカウンタ用バッファに格納されている変動種別カウンタ CS1 の値を確認し、停止種別選択カウンタ C3 の値に基づいてノーマルリーチ、スーパーリーチ等の図柄変動の変動時間を決定する。なお、停止種別選択カウンタ C3 の数値と図柄変動の種別との関係は、通常用変動パターン選択テーブル 202b1 に規定されている。具体的には、今回の判別された大当たり種別が大当たり A であった場合、停止種別選択カウンタ C3 の値が「0～50」の範囲であればノーマルリーチ、「51～250」の範囲であればスーパーリーチの変動パターンを決定する。

【3318】

なお、変動パターンにおいて、主制御装置 1 1 0 では、当否判定結果を報知する第 3 図柄の変動時間を決定し、音声ランプ制御装置 1 1 3 に対して通知する。音声ランプ制御装置 1 1 3 では、その変動時間と当否判定結果に従い、実際に第 3 図柄表示装置 8 1 に表示する変動表示態様の内容（変動パターン）を決定する。主制御装置 1 1 0 では、外れリーチの表示態様であっても、音声ランプ制御装置 1 1 3 では、リーチ表示態様としない外れの表示態様に同じ変動時間であれば切り替えることもできるように構成されている。これにより、多様な表示態様を表示させることができ、演出を多様化することができる。

【3 3 1 9】

例えば、外れ用の変動パターンとしては、「外れ（長時間用）」、「外れ（短時間用）」、「外れノーマルリーチ」各種、「外れスーパーリーチ」各種、「外れスペシャルリーチ」各種が規定されている。大当たり A・大当たり B・大当たり B 2・大当たり C 共用の変動パターンとしては、「ノーマルリーチ」各種、「スーパーリーチ」各種、が規定されている。

10

【3 3 2 0】

一方、Z 2 5 5 の処理において、特別図柄の外れであると判別された場合には（Z 2 5 5：No）、外れ時の表示態様を設定する（Z 2 5 8）。Z 2 5 8 の処理では、第 1 図柄表示装置 3 7 の表示態様を外れ図柄に対応した表示態様に設定すると共に、特別図柄 1 保留球格納エリア 2 0 3 a の実行エリアに格納されている停止種別選択カウンタ C 3 の値に基づいて、第 3 図柄表示装置 8 1 において表示する変動時間（変動パターン）を設定する。

20

【3 3 2 1】

次に、外れ時の変動パターンを決定する（Z 2 5 9）。ここでは、第 1 図柄表示装置 3 7 の表示時間が設定されると共に、第 3 図柄表示装置 8 1 において外れ図柄で停止するまでの第 3 図柄の変動時間が決定される。このとき、Z 2 5 8 の処理と同様に、特別図柄 1 保留球格納エリア 2 0 3 a の実行エリアに格納されている停止種別選択カウンタ C 3 の値を確認し、停止種別選択カウンタ C 3 の値に基づいてノーマルリーチ、スーパーリーチ等の図柄変動の変動時間を決定する。

【3 3 2 2】

Z 2 5 7 の処理または Z 2 5 9 の処理が終わると、次に、Z 2 5 7 の処理または Z 2 5 9 の処理で決定した変動パターンを表示制御装置 1 1 4 へ通知するための変動パターンコマンドを設定する（Z 2 6 0）。次いで、Z 2 7 5 の処理または Z 2 5 9 の処理で設定された停止種別を表示制御装置 1 1 4 へ通知するための停止種別コマンドを設定する（Z 2 6 1）。Z 2 6 1 の処理が終わると、特別図柄変動処理（Z 1 0 4）へ戻る。

30

【3 3 2 3】

次に、図 3 8 4 を参照して、主制御装置 1 1 0 内の M P U 2 0 1 により実行される特別図柄 2 変動開始処理（Z 2 1 4）について説明する。図 3 8 4 は、特別図柄 2 変動開始処理（Z 2 1 4）を示したフローチャートである。この特別図柄 2 変動開始処理（Z 2 1 4）は、タイマ割込処理（図 3 8 0 参照）の特別図柄変動処理（図 3 8 1 参照）の中で実行される処理であり、特別図柄 2 保留球格納エリア 2 0 3 b の実行エリアに格納された各種カウンタの値に基づいて、「特別図柄の大当たり」又は「特別図柄の外れ」の抽選（当否判定）を行うと共に、第 1 図柄表示装置 3 7 および第 3 図柄表示装置 8 1 で行われる変動演出の演出パターン（変動演出パターン）を決定するための処理である。

40

【3 3 2 4】

この特別図柄 2 変動開始処理（Z 2 1 4）では、特別図柄 1 変動開始処理（Z 2 0 9）と同様に、まず Z 2 7 1 の処理によって取得した、特別図柄 2 保留球格納エリア 2 0 3 b の実行エリアに格納されている特別当たり乱数カウンタ C 1、特別当たり種別カウンタ C 2 の各値を取得する（Z 2 7 1）。

【3 3 2 5】

次に、現在、遊技状態が確変期間中（高確率遊技状態）であるか判別する（Z 2 7 2）。確変期間中であると判別された場合には（Z 2 7 2：Yes）、パチンコ機 1 0 が特別図

50

柄の確変状態であるので、Z 2 7 3 の処理に移行する。Z 2 7 3 の処理では、Z 2 7 1 の処理で取得した特別当たり乱数カウンタ C 1 の値と、特別図柄大当たり乱数テーブル 2 0 2 a とに基づいて、特別図柄の大当たりか否かの抽選結果を取得する (Z 2 7 3)。具体的には、特別当たり乱数カウンタ C 1 の値を、特別図柄大当たり乱数テーブル 2 0 2 a に格納されている 9 5 8 の乱数値と 1 つ 1 つ比較する。上述したように、特別図柄の大当たりとなる乱数値としては、「0 ~ 2 6」の 2 7 個が設定されており、特別当たり乱数カウンタ C 1 の値と、これらの当たりとなる乱数値とが一致する場合に、特別図柄の大当たりであると判別する。特別図柄の抽選結果を取得したら、Z 2 7 5 の処理へ移行する。

【3 3 2 6】

一方、Z 2 7 2 の処理において、パチンコ機 1 0 が確変状態でないと判別した場合には (Z 2 7 2 : N o)、Z 2 7 4 の処理を実行する。Z 2 7 4 の処理では、Z 2 7 1 の処理で取得した特別当たり乱数カウンタ C 1 の値と、特別図柄大当たり乱数テーブル 2 0 2 a とに基づいて、特別図柄の大当たりか否かの抽選結果を取得する (Z 2 5 4)。具体的には、特別当たり乱数カウンタ C 1 の値を、特別図柄大当たり乱数テーブル 2 0 2 a に格納されている 9 7 8 の乱数値と 1 つ 1 つ比較する。特別図柄の大当たりとなる乱数値としては、「0 ~ 2」の 3 個が設定されており、特別当たり乱数カウンタ C 1 の値と、これらの当たりとなる乱数値とが一致する場合に、特別図柄の大当たりであると判別する。特別図柄の抽選結果を取得したら、Z 2 7 5 の処理へ移行する。

【3 3 2 7】

Z 2 7 5 の処理では、Z 2 7 3 または Z 2 7 4 の処理によって取得した特別図柄の抽選結果が、特別図柄の大当たりであるかを判別し (Z 2 7 5)、特別図柄の大当たりであると判別された場合には (Z 2 7 5 : Y e s)、Z 2 7 1 の処理で取得した特別当たり種別カウンタ C 2 の値に基づいて、大当たり時の表示態様を設定する (Z 2 7 6)。より具体的には、Z 2 7 1 の処理で取得した特別当たり種別カウンタ C 2 の値と、特図 2 大当たり種別選択テーブル 2 0 2 d 2 に格納されている乱数値とを比較し、4 種類ある特別図柄の大当たり (大当たり A、大当たり B 1、大当たり B 2、大当たり C) のうち、大当たり種別が何であるかを判別する。上述したように、特別当たり種別カウンタ C 2 の値が「0 ~ 3 9」の範囲にあれば、大当たり A (1 6 R 大当たり、時短 1 0 0 回) であると判別し、「4 0 ~ 8 7」の範囲にあれば、大当たり B 1 (1 6 R 確変奇数図柄大当たり) であると判別し、「8 8 ~ 9 1」の範囲にあれば、大当たり B 2 (1 6 R 確変偶数図柄大当たり) であると判別し、「9 2 ~ 9 9」の範囲にあれば、大当たり C であると判別する (図 3 5 9 (c) 参照)。

【3 3 2 8】

この Z 2 7 6 の処理では、判別された大当たり種別 (大当たり A、大当たり B 1、大当たり B 2、大当たり C) に応じて、第 1 図柄表示装置 3 7 の表示態様 (L E D 3 7 a の点灯状態) が設定される。また、大当たり種別に対応した停止図柄を、第 3 図柄表示装置 8 1 において停止表示させるべく、大当たり種別 (大当たり A、大当たり B 1、大当たり B 2、大当たり C) が停止種別として設定される。

【3 3 2 9】

次に、大当たり時の変動パターンを通常用変動パターン選択テーブル 2 0 2 b 1 に基づき決定する (Z 2 7 7)。Z 2 7 7 の処理で変動パターンが設定されると、第 1 図柄表示装置 3 7 における変動演出の変動時間 (表示時間) が設定されると共に、第 3 図柄表示装置 8 1 において大当たり図柄で停止するまでの第 3 図柄の変動時間が決定される。このとき、R A M 2 0 3 のカウンタ用バッファに格納されている変動種別カウンタ C S 1 の値を確認し、停止種別選択カウンタ C 3 の値に基づいてノーマルリーチ、スーパーリーチ等の図柄変動の変動時間を決定する。なお、停止種別選択カウンタ C 3 の数値と図柄変動の種別との関係は、通常用変動パターン選択テーブル 2 0 2 b 1 に規定されている。具体的には、今回の判別された大当たり種別が大当たり A であった場合、停止種別選択カウンタ C 3 の値が「0 ~ 5 0」の範囲であればノーマルリーチ、「5 1 ~ 2 5 0」の範囲であればスーパーリーチの変動パターンを決定する。

【3330】

なお、変動パターンにおいて、主制御装置110では、当否判定結果を報知する第3図柄の変動時間を決定し、音声ランプ制御装置113に対して通知する。音声ランプ制御装置113では、その変動時間と当否判定結果に従い、実際に第3図柄表示装置81に表示する変動表示態様の内容（変動パターン）を決定する。主制御装置110では、外れリーチの表示態様であっても、音声ランプ制御装置113では、リーチ表示態様としない外れの表示態様に同じ変動時間であれば切り替えることもできるように構成されている。これにより、多様な表示態様を表示させることができ、演出を多様化することができる。

【3331】

例えば、外れ用の変動パターンとしては、「外れ（長時間用）」、「外れ（短時間用）」、「外れノーマルリーチ」各種、「外れスーパーリーチ」各種、「外れスペシャルリーチ」各種が規定されている。大当たりA・大当たりB・大当たりB2・大当たりC共用の変動パターンとしては、「ノーマルリーチ」各種、「スーパーリーチ」各種、が規定されている。

10

【3332】

Z275の処理において、特別図柄の外れである判別された場合には（Z275：No）、外れ時の表示態様を設定する（Z278）。Z278の処理では、第1図柄表示装置37の表示態様を外れ図柄に対応した表示態様に設定すると共に、特別図柄1保留球格納エリア203aの実行エリアに格納されている停止種別選択カウンタC3の値に基づいて、第3図柄表示装置81において表示する変動時間（変動パターン）を設定する。

20

【3333】

次に、外れ時の変動パターンを決定する（Z279）。ここでは、第1図柄表示装置37の表示時間が設定されると共に、第3図柄表示装置81において外れ図柄で停止するまでの第3図柄の変動時間が決定される。このとき、Z278の処理と同様に、特別図柄2保留球格納エリア203bの実行エリアに格納されている停止種別選択カウンタC3の値を確認し、停止種別選択カウンタC3の値に基づいてノーマルリーチ、スーパーリーチ等の図柄変動の変動時間を決定する。

【3334】

Z277の処理またはZ279の処理が終わると、次に、Z277の処理またはZ279の処理で決定した変動パターンを表示制御装置114へ通知するための変動パターンコマンドを設定する（Z280）。次いで、Z277の処理またはZ279の処理で設定された停止種別を表示制御装置114へ通知するための停止種別コマンドを設定する（Z281）。Z281の処理が終わると、特別図柄変動処理へ戻る。

30

【3335】

次に、図385を参照して、主制御装置110のMPU201により実行される始動入賞処理（Z105）を説明する。図385は、この始動入賞処理（Z105）を示すフローチャートである。この始動入賞処理（Z105）は、タイマ割込処理（図380参照）の中で実行され、第1入球口64への入賞（始動入賞）の有無を判断し、始動入賞があった場合に、各種乱数カウンタが示す値の保留処理と、その保留された各種乱数カウンタが示す値から、特別図柄における抽選結果の先読みを実行するための処理である。

40

【3336】

始動入賞処理（Z105：図385参照）が実行されると、まず、球が第1入球口64に入賞（始動入賞）したか否かを判別する（Z301）。ここでは、第1入球口64への入球を3回のタイマ割込処理にわたって検出する。そして、球が第1入球口64に入賞したと判別されると（Z301：Yes）、特別図柄1保留球数カウンタ203dの値（特別図柄における変動表示の保留回数N1）を取得する（Z302）。そして、第1特別図柄1保留球数カウンタ203dの値（N1）が上限値（本実施形態では4）未満であるか否かを判別する（Z303）。

【3337】

そして、第1入球口64への入賞がないか（Z301：No）、或いは、第1入球口6

50

4 への入賞があっても特別図柄 1 保留球数カウンタ 2 0 3 d の値 (N 1) が 4 未満でなければ (Z 3 0 3 : N o)、オーバー入賞情報コマンドを設定し (Z 3 0 4)、Z 3 0 9 の処理へ移行する。一方、第 1 入球口 6 4 への入賞があり (Z 3 0 1 : Y e s)、且つ、特別図柄 1 保留球数カウンタ 2 0 3 d の値 (N 1) が 4 未満であれば (Z 3 0 3 : Y e s)、特別図柄 1 保留球数カウンタ 2 0 3 d の値 (N 1) を 1 加算する (Z 3 0 5)。そして、演算により変更された特別図柄 1 保留球数カウンタ 2 0 3 d の値を示す第 1 特別図柄の保留球数コマンドを設定する (Z 3 0 6)。

【3 3 3 8】

ここで設定された保留球数コマンドは、R A M 2 0 3 に設けられたコマンド送信用のリングバッファに記憶され、M P U 2 0 1 により実行される後述のメイン処理 (図 3 9 2 参照) の外部出力処理 (Z 1 0 0 1) の中で、音声ランプ制御装置 1 1 3 に向けて送信される。音声ランプ制御装置 1 1 3 は、保留球数コマンドを受信すると、その保留球数コマンドから特別図柄 1 保留球数カウンタ 2 0 3 d の値を抽出し、抽出した値を R A M 2 2 3 の特別図柄 1 保留球数カウンタ 2 2 3 a に格納する。

【3 3 3 9】

Z 3 0 6 の処理により保留球数コマンドを設定した後は、上述したタイマ割込処理の Z 1 0 3 で更新した特別当たり乱数カウンタ C 1、特別当たり種別カウンタ C 2、停止種別選択カウンタ C 3、変動種別カウンタ C S 1 の各値を、R A M 2 0 3 の特別図柄 1 保留球格納エリア 2 0 3 a の空き保留エリア (保留エリア 1 ~ 保留エリア 4) のうち最初のエリアに格納する (Z 3 0 7)。尚、Z 3 0 7 の処理では、特別図柄 1 保留球数カウンタ 2 0 3 d の値を参照し、その値が 0 であれば、保留エリア 1 を最初のエリアとする。同様に、その値が 1 であれば保留エリア 2 を、その値が 2 であれば保留エリア 3 を、その値が 3 であれば保留エリア 4 を、それぞれ最初のエリアとする。次に変動順格納エリア 2 0 3 p の最下位に特図 1 を設定し (Z 3 0 8)、先読み処理 (Z 3 2 0) を実行する。先読み処理 (Z 3 2 0) については、図 3 8 6 を参照して後述する。

【3 3 4 0】

次に、Z 3 0 9 ~ Z 3 1 6 については、上記説明した Z 3 0 1 ~ Z 3 2 0 の各処理について、第 1 入球口 6 4 に入賞したことに対する処理が右第 2 入球口 6 4 0 r または第 2 入球口 6 4 0 に入賞したことに対する処理に変更されるのみで、同様の処理が実行されるので、その詳細な説明は省略する。なお、右第 2 入球口 6 4 0 r または第 2 入球口 6 4 0 に遊技球が入賞した場合に、保留球として記憶される場合にも、特別当たり乱数カウンタ C 1、特別当たり種別カウンタ C 2 の各値が取得されて、対応する特別図柄 2 保留球格納エリア 2 0 3 b の空き保留エリアに記憶される。

【3 3 4 1】

このように、右第 2 入球口 6 4 0 r または第 2 入球口 6 4 0 への入球に基づく、第 2 特別図柄に対しても第 1 特別図柄と同様の特別当たり乱数カウンタ C 1、特別当たり種別カウンタ C 2、停止種別選択カウンタ C 3、変動種別選択カウンタ C S 1 の各値を取得することで、第 1 特別図柄と第 2 特別図柄とで共通の乱数を用いて抽選が実行できるので、第 1 特別図柄と第 2 特別図柄とでも当たり確率を一定にすることができる。

【3 3 4 2】

Z 3 0 8 の処理、または、Z 3 1 6 の処理を実行した後は、先読み処理 (Z 3 2 0) を実行する。先読み処理 (Z 3 2 0) についての詳細は、上述したように、図 3 8 6 を参照して、詳細について説明するが、第 1 入球口 6 4 または右第 2 入球口 6 4 0 r、第 2 入球口 6 4 0 への入球に対して取得された各種カウンタの値に基づいて、変動開始時に実行される各抽選結果を事前に判定する処理を実行する。

【3 3 4 3】

なお、本実施形態では、各カウンタの値を入球に基づいて、選択するように構成したが、変動開始時に選択するように構成してもよい。このように構成することで、変動開始時まで、各カウンタの値を記憶しておく記憶領域が必要なく、R A M 2 0 3 の記憶領域の使用を抑制できる。また、各カウンタのうち、一部のカウンタ (例えば、変動種別カウンタ

10

20

30

40

50

C S 1 のみ) を変動開始時に取得するように構成してもよい。このように構成することで、入球時に当否判定に関わるカウンタを取得し、当否判定に関わらないカウンタについては、後から取得することができ、遊技の公平性を保ちつつ、記憶するデータ量を抑制することができる。

【3344】

次に、図386を参照して、主制御装置110のMPU201により実行される始動入賞処理(Z105)内の一処理である先読み処理(Z320)について説明する。図386は、この先読み処理(Z320)を示したフローチャートである。

【3345】

先読み処理(Z320)では、まず、取得した特別当たり乱数カウンタC1の値に基づいて、変動開始時の当否判定を判定する(Z351)。この当否判定では、上述した特別図柄1変動開始処理(Z209:図383参照)におけるZ255の処理、特別図柄2変動開始処理(Z214:図384参照)におけるZ275の処理と同様の処理が実行される。なお、この当否判定は、変動開始時の当否判定(判別)(特別図柄1変動開始処理(Z209:図383参照)におけるZ255の処理、特別図柄2変動開始処理(Z214:図384参照)におけるZ275の処理)よりも先に実行される事前当否判定(事前判別)に該当する。次に、Z351の処理において実行した判別結果が当たり(特定の判別結果とも言う)であるか判別する(Z352)。判別結果が当たりであると判別した場合には(Z352:Yes)、取得した停止種別カウンタC3と変動種別カウンタCS1とに基づいて、通常用変動パターン選択テーブル202b1より変動パターン種別を取得(判別)する(Z353)。次に取得した変動パターン種別に基づいて、入賞コマンドテーブル202eより当たり入賞情報コマンドを設定(選択または生成)し(Z354)、本処理を終了する。一方、Z352の処理で、当否判定結果は外れと判別した場合には(Z352:No)、取得した停止種別カウンタC3と変動種別カウンタCS1とに基づいて、通常用変動パターン選択テーブル202b1より変動パターン種別を取得する(Z355)。次に取得した変動パターン種別に基づいて、入賞コマンドテーブル202eより外れ入賞情報コマンドを設定し(Z356)、本処理を終了する。

【3346】

このように、変動開始となる前に、事前に当否判定をした結果が、保留球が成立した毎に音声ランプ制御装置113に対して入賞コマンドとして出力されるので、音声ランプ制御装置113は、事前に当否判定結果とその当たり種別を認識できる。よって、音声ランプ制御装置113によって、入賞コマンドに基づいて、遊技者に事前に保留球に対する当否判定結果を報知する予告演出(例えば、保留図柄の色について当否判定結果を報知する色に変更可変させる、保留球の中の当否判定結果を報知するための報知音を出力する等の演出)を実行させることができる。また、入賞コマンドは、保留球が成立した毎にその保留球に対して一つの入賞コマンドが出力されるので、音声ランプ制御装置113では、保留球の成立に対しても認識することができる。

【3347】

次に、図387を参照して、主制御装置110内のMPU201により実行される普通図柄変動処理(Z106)について説明する。図387は、この普通図柄変動処理(Z106)を示すフローチャートである。この普通図柄変動処理(Z106)は、タイマ割込処理(図380参照)の中で実行され、第2図柄表示装置83において行う第2図柄の変動表示や、第2入球口640に付随する電動役物640aの開放時間などを制御するための処理である。

【3348】

この普通図柄変動処理では、まず、今現在が、普通図柄(第2図柄)の当たり中であるか否かを判別する(Z401)。普通図柄(第2図柄)の当たり中としては、第2図柄表示装置83において当たりを示す表示がなされている最中と、第2入球口640に付随する電動役物640aの開閉制御がなされている最中とが含まれる。判別の結果、普通図柄(第2図柄)の当たり中であれば(Z401:Yes)、そのまま本処理を終了する。

【3349】

一方、普通図柄（第2図柄）の当たり中でなければ（Z401：No）、第2図柄表示装置83の表示態様が変動中であるか否かを判別し（Z402）、第2図柄表示装置83の表示態様が変動中でなければ（Z402：No）、長時間開放フラグ203iをオフに設定し（Z403）、普通図柄保留球数カウンタ203fの値（普通図柄における変動表示の保留回数M）を取得する（Z404）。次に、普通図柄保留球数カウンタ203fの値（M）が0よりも大きいか否かを判別し（Z405）、普通図柄保留球数カウンタ203fの値（M）が0であれば（Z405：No）、そのまま本処理を終了する。一方、普通図柄保留球数カウンタ203fの値（M）が0でなければ（Z405：Yes）、普通図柄保留球数カウンタ203fの値（M）を1減算する（Z406）。 10

【3350】

次に、普通図柄保留球格納エリア203cに格納されたデータをシフトする（Z407）。Z407の処理では、普通図柄保留球格納エリア203cの保留第1エリア～保留第4エリアに格納されているデータを、実行エリア側に順にシフトさせる処理を行う。より具体的には、保留第1エリア→実行エリア、保留第2エリア→保留第1エリア、保留第3エリア→保留第2エリア、保留第4エリア→保留第3エリアといった具合に各エリア内のデータをシフトする。データをシフトした後は、普通図柄保留球格納エリア203cの実行エリアに格納されている普通当たり乱数カウンタC4の値を取得する（Z408）。 20

【3351】

次に、普通図柄変動開始処理を実行して（Z409）、本処理を終了する。尚、普通図柄変動開始処理は図388を参照して後述するが、普通図柄（第2図柄）の当否判定を実行して、その当否判定結果に基づいて、普通図柄の変動期間（変動時間または動的表示時間）を決定して、当否判定結果が当たりである場合には、その当たり種別に対応して電動役物640aの開放動作（普図当たり遊技の動作パターン）を設定する処理等が実行する。

【3352】

Z402の処理において、第2図柄表示装置83の表示態様が変動中であれば（Z402：Yes）、第2図柄表示装置83において実行している変動表示の変動時間が経過したか否かを判別する（Z410）。尚、ここでの変動時間は、第2図柄表示装置83において変動表示が開始される前に、図388のZ437の処理またはZ438の処理によって予め設定された時間である。 30

【3353】

一方、Z410の処理において、変動時間が経過していなければ（Z410：No）、本処理を終了する。一方、Z410の処理において、実行している変動表示の変動時間が経過していれば（Z410：Yes）、第2図柄表示装置83の停止表示を設定する（Z411）。Z411の処理では、普通図柄の抽選が当たりとなって、図388のZ427の処理またはZ431の処理により表示態様が設定されていれば、第2図柄としての「○」図柄が、第2図柄表示装置83において停止表示（点灯表示）されるように設定される。一方、普通図柄の抽選が外れとなって、図388のZ435の処理により表示態様が設定されていれば、第2図柄としての「×」図柄が、第2図柄表示装置83において停止表示（点灯表示）されるように設定される。Z411の処理により、停止表示が設定されると、次にメイン処理（図392参照）の第2図柄表示更新処理（Z1007参照）が実行された場合に、第2図柄表示装置83における変動表示が終了し、図388のZ427の処理またはZ431の処理またはZ435の処理で設定された表示態様で、停止図柄（第2図柄）が第2図柄表示装置83に停止表示（点灯表示）される。なお、本制御例では、長時間当たり、通常当たりである場合にも「○」図柄を点灯表示するように構成したが、それに限らず、普通図柄の当たり種別に応じた図柄を点灯表示（例えば、長時間当たりであれば「◎」、通常当たりであれば「○」）するように構成してもよい。 40

【3354】

次に、第2図柄表示装置83において実行中の変動表示が開始されたときに、普通図柄 50

変動処理によって行われた普通図柄の抽選結果（今回の抽選結果）が、普通図柄の当たりであるかを判別する（Ｚ４１２）。今回の抽選結果が普通図柄の当たりであれば（Ｚ４１２：Ｙｅｓ）、第２入球口６４０に付随する電動役物６４０ａの開閉制御開始を設定し（Ｚ４１３）、本処理を終了する。Ｚ４１２の処理によって、電動役物６４０ａの開閉制御開始が設定されると、次にメイン処理（図３９２参照）の電動役物開閉処理（Ｚ１００５参照）が実行された場合に、電動役物６４０ａの開閉制御が開始され、図３８８のＺ４３０の処理またはＺ４３４の処理で設定された開放時間および開放回数が終了するまで電動役物６４０ａの開閉制御が継続される。なお、後述する普通図柄変動開始処理（Ｚ４０８：図３８８参照）にて、普通図柄の当たり種別に対応した電動役物６４０ａの開放動作データが設定されているので、Ｚ４１３では、普通図柄の当たり種別に対応した開閉制御が設定されるように構成されている。一方、Ｚ４１２の処理において、今回の抽選結果が普通図柄の外れであれば（Ｚ４１２：Ｎｏ）、Ｚ４１３の処理をスキップして、本処理を終了する。

10

【３３５５】

次に、図３８８のフローチャートを参照して、主制御装置１１０内のＭＰＵ２０１により実行される普通図柄変動開始処理（Ｚ４０８）を説明する。図３８８は、この普通図柄変動開始処理（Ｚ４０８）を示すフローチャートである。この普通図柄変動開始処理（Ｚ４０８）は、タイマ割込処理（図３８０参照）の中で実行される普通図柄変動処理（図３８８参照）の中で実行される普通図柄の変動開始時の設定を実行するための処理である。

【３３５６】

20

今現在が、特別図柄の大当たり中であるか否かを判別する（Ｚ４２１）。特別図柄の大当たり中としては、第１図柄表示装置３７及び第３図柄表示装置８１において特別図柄の大当たり（特別図柄の大当たり遊技中も含む）を示す表示がなされている最中と、特別図柄の大当たり遊技終了後の所定時間の最中とが含まれる。判別の結果、特別図柄の大当たり中であれば（Ｚ４２１：Ｙｅｓ）、Ｚ４２４の処理に移行する。Ｚ４２１の処理において、特別図柄の大当たり中でなければ（Ｚ４２１：Ｎｏ）、確変または時短中であるか否かを判別する（Ｚ４２２）。確変でも時短中でもなければ（Ｚ４２２：Ｎｏ）、Ｚ４２４の処理に移行する。

【３３５７】

確変または時短中であれば（Ｚ４２２：Ｙｅｓ）、パチンコ機１０が特別図柄の大当たり中でなくて、パチンコ機１０が普通図柄の時短状態であるので、図３８７のＺ４０７の処理で取得した普通当たり乱数カウンタＣ４の値と、普通当たり乱数テーブル２０２ｃ（図３５８（ｃ）参照）とに基づいて、普通図柄の当たりか否かの抽選結果を取得する（Ｚ４２３）。具体的には、普通当たり乱数カウンタＣ４の値と、普通当たり乱数テーブル２０２ｃ（図３５８（ｃ）参照）に格納されている乱数値と比較する。上述したように、第２当たり種別カウンタＣ４の値が「５～２０４」の範囲にあれば、普通図柄の当たりであると判別し、「０～４，２０５～２３９」の範囲にあれば、普通図柄の外れであると判別する（図３５８（ｃ）参照）。

30

【３３５８】

Ｚ４２４の処理では、パチンコ機１０が特別図柄の大当たり中であるか、又は、パチンコ機１０が普通図柄の通常状態であるので、図３８７のＺ４０７の処理で取得した普通当たり乱数カウンタＣ４の値と、普通当たり乱数テーブル２０２ｃ（図３５８（ｃ）参照）とに基づいて、普通図柄の当たりか否かの抽選結果を取得する（Ｚ４２４）。具体的には、普通当たり乱数カウンタＣ４の値と、低確率時用の普通当たり乱数テーブル２０２ｃ（図３５８（ｃ）参照）に格納されている乱数値と比較する。上述したように、第２当たり種別カウンタＣ４の値が「５～６」の範囲にあれば、普通図柄の通常当たりであると判別し、「０～４，７～２３９」の範囲にあれば、普通図柄の外れであると判別する（図３５８（ｃ）参照）。

40

【３３５９】

本実施形態では、特別図柄の大当たり中は、普通図柄の抽選が当たりとなりにくくなる

50

ように構成されている。これは、特別図柄の大当たり中（即ち、特別遊技状態中）は、遊技者が特定入賞口 6 5 a に入賞させようとして球を打つので、第 2 入球口 6 4 0 に付随する電動役物 6 4 0 a が開放されて、特定入賞口 6 5 a に入賞させようとした球が、第 2 入球口 6 4 0 に入ることをできるだけ抑制するためである。尚、特定入賞口 6 5 a は、第 2 入球口 6 4 0 の直ぐ下に設けられているので、特別図柄の大当たり中に第 2 入球口 6 4 0 に球が入ることを抑制していても、第 2 入球口 6 4 0 には球が多く入球する。その結果、殆どの場合、パチンコ機 1 0 が特別遊技状態に移行している間に、第 2 入球口 6 4 0 についての保留球数は最大（4 回）になる。

【3 3 6 0】

次に、Z 4 2 3 または Z 4 2 4 の処理によって取得した普通図柄の抽選結果が、普通図柄の当たりであるかを判別し（Z 4 2 5）、普通図柄の当たりであると判別された場合には（Z 4 2 5 : Yes）、普通図柄の当たりの種別は長時間当りか判別する（Z 4 2 6）。この普通図柄の当たり種別については、図示しないスルーゲート 6 7 を通過した場合に取得される普通当たり種別カウンタの値と、予め設定されている判定値とを照合して決定される。本制御例では、普通当たり種別カウンタの値は、0 ～ 1 9 8 までの範囲で、他の特別当たり種別カウンタ C 2 と同期したタイミングで繰り返し更新されるものであり、取得した普通当たり種別カウンタの値が「0 ～ 3」のいずれかであれば、長時間当たりと判別されて、「4 ～ 1 9 8」のいずれかであれば通常当たりと判別されるように構成されている。

【3 3 6 1】

普通図柄の当たりの種別が長時間当たりと判別された場合には（Z 4 2 6 : Yes）、長時間当たり時の表示態様を設定する（Z 4 2 7）。この Z 4 2 7 の処理では、第 2 図柄表示装置 8 3 における変動表示が終了した後に、停止図柄（第 2 図柄）として「○」の図柄が点灯表示されるように設定する。次に、長時間当たり開始コマンドを設定し（Z 4 2 8）、長時間開放フラグ 2 0 3 i をオンする（Z 4 2 9）。そして、Z 4 3 0 の処理へ移行する。

【3 3 6 2】

Z 4 2 6 の処理で、普通図柄の当たりの種別は通常当たりであると判別されると（Z 4 2 6 : No）、通常当たり時の表示態様を設定する（Z 4 3 1）。次に、確変または時短中であるか否かを判別する（Z 4 3 2）。そして、確変または時短中であれば（Z 4 3 2 : Yes）、今現在が、特別図柄の大当たり中であるか否かを判別する（Z 4 3 3）。判別の結果、特別図柄の大当たり中であれば（Z 4 3 3 : Yes）、Z 4 3 4 の処理に移行する。本実施形態では、特別図柄の大当たり中は、球が第 2 入球口 6 4 0 に入ることをできるだけ抑制するために、普通図柄の当たりになった場合でも、普通図柄の外れとなった場合と同様に、電動役物 6 4 0 a の開放回数および開放時間が設定される。

【3 3 6 3】

Z 4 3 3 の処理において、特別図柄の大当たり中でなければ（Z 4 3 3 : No）、第 2 入球口 6 4 0 に付随する電動役物 6 4 0 a の開放期間を 2 秒間に設定すると共に、その開放回数を 2 回に設定し（Z 4 3 0）、Z 4 3 6 の処理へ移行する。Z 4 3 0 の処理では、開放回数カウンタ 2 0 3 g に 2 を設定し、開放時間カウンタ 2 0 3 h に 2 秒に相当する値を設定する。

【3 3 6 4】

Z 4 3 2 の処理において、確変でも時短中でもなければ（Z 4 3 2 : No）、Z 4 3 4 の処理へ移行する。Z 4 3 2 の処理では、パチンコ機 1 0 が特別図柄の大当たり中であるか、又は、パチンコ機 1 0 が普通図柄の通常状態であるので、第 2 入球口 6 4 0 に付随する電動役物 6 4 0 a の開放期間を 0. 2 秒間に設定すると共に、その開放回数を 1 回に設定し（Z 4 3 4）、Z 4 3 6 の処理へ移行する。Z 4 3 4 の処理では、開放回数カウンタ 2 0 3 g に 1 を設定し、開放時間カウンタ 2 0 3 h に 0. 2 秒に相当する値を設定する。

【3 3 6 5】

一方、Z 4 2 5 の処理において、普通図柄の外れであると判別された場合には（Z 4 2

10

20

30

40

50

5 : N o)、外れ時の表示態様を設定する (Z 4 3 5)。この Z 4 3 5 の処理では、第 2 図柄表示装置 8 3 における変動表示が終了した後に、停止図柄 (第 2 図柄) として「×」の図柄が点灯表示されるように設定する。外れ時の表示態様の設定が終了したら、Z 4 3 6 の処理へ移行する。

【 3 3 6 6 】

Z 4 3 6 の処理では、確変中か否かを判別し (Z 4 3 6)、確変中であれば (Z 4 3 6 : Y e s)、第 2 図柄表示装置 8 3 における変動表示の変動時間を 3 秒間に設定して (Z 4 3 7)、本処理を終了する。一方、Z 4 3 6 の処理で確変中でなければ (Z 4 3 6 : N o)、第 2 図柄表示装置 8 3 における変動表示の変動時間を 3 0 秒間に設定して (Z 4 3 8)、本処理を終了する。このように、特別図柄の大当たり中を除き、普通図柄の高確率時には、普通図柄の低確率時と比較して、変動表示の時間が「3 0 秒→3 秒」と非常に短くなり、更に、第 2 入球口 6 4 0 の開放期間が「0. 2 秒×1 回→2 秒間×2 回」と非常に長くなるので、第 2 入球口 6 4 0 へ球が入球し易い状態となる。

【 3 3 6 7 】

なお、本実施形態では、長時間当たりにおける開放時間や開放回数を確変状態、時短状態で普通図柄の当たりとなった場合と同一の動作としたが、それに限らず、異なる開放時間、開放回数で設定するように構成してもよい。

【 3 3 6 8 】

次に、図 3 8 9 を参照して、主制御装置 1 1 0 内の M P U 2 0 1 により実行されるスルーゲート通過処理 (Z 1 0 7) を説明する。図 3 8 9 は、このスルーゲート通過処理 (Z 1 0 7) のを示すフローチャートである。このスルーゲート通過処理 (Z 1 0 7) は、タイマ割込処理 (図 3 8 0 参照) の中で実行され、スルーゲート 6 7 における球の通過の有無を判断し、球の通過があった場合に、普通当たり乱数カウンタ C 4 が示す値を取得し保留するための処理である。

【 3 3 6 9 】

スルーゲート通過処理では、まず、球がスルーゲート 6 7 を通過したか否かを判別する (Z 5 0 1)。ここでは、スルーゲート 6 7 における球の通過を 3 回のタイマ割込処理にわたって検出する。そして、球がスルーゲート 6 7 を通過したと判別されると (Z 5 0 1 : Y e s)、普通図柄保留球数カウンタ 2 0 3 f の値 (普通図柄における変動表示の保留回数 M) を取得する (Z 5 0 2)。そして、普通図柄保留球数カウンタ 2 0 3 f の値 (M) が上限値 (本実施形態では 4) 未満であるか否かを判別する (Z 5 0 3)。

【 3 3 7 0 】

球がスルーゲート 6 7 を通過していないか (Z 5 0 1 : N o)、或いは、球がスルーゲート 6 7 を通過していても普通図柄保留球数カウンタ 2 0 3 f の値 (M) が 4 未満でなければ (Z 5 0 3 : N o)、本処理を終了する。一方、球がスルーゲート 6 7 を通過し (Z 5 0 1 : Y e s)、且つ、普通図柄保留球数カウンタ 2 0 3 f の値 (M) が 4 未満であれば (Z 5 0 3 : Y e s)、普通図柄保留球数カウンタ 2 0 3 f の値 (M) を 1 加算する (Z 5 0 4)。そして、上述したタイマ割込処理の Z 1 0 3 で更新した普通当たり乱数カウンタ C 4 の値を、R A M 2 0 3 の普通図柄保留球格納エリア 2 0 3 c の空き保留エリア (保留第 1 エリア～保留第 4 エリア) のうち最初のエリアに格納して (Z 5 0 5)、本処理は終了する。尚、Z 5 0 5 の処理では、普通図柄保留球数カウンタ 2 0 3 f の値を参照し、その値が 0 であれば、保留第 1 エリアを最初のエリアとする。同様に、その値が 1 であれば保留第 2 エリアを、その値が 2 であれば保留第 3 エリアを、その値が 3 であれば保留第 4 エリアを、それぞれ最初のエリアとする。

【 3 3 7 1 】

図 3 9 0 は、主制御装置 1 1 0 内の M P U 2 0 1 により実行される N M I 割込処理を示すフローチャートである。N M I 割込処理は、停電の発生等によるパチンコ機 1 0 の電源遮断時に、主制御装置 1 1 0 の M P U 2 0 1 により実行される処理である。この N M I 割込処理により、電源断の発生情報が R A M 2 0 3 に記憶される。即ち、停電の発生等によりパチンコ機 1 0 の電源が遮断されると、停電信号 S G 1 が停電監視回路 2 5 2 から主制

10

20

30

40

50

御装置 1 1 0 内の M P U 2 0 1 の N M I 端子に出力される。すると、M P U 2 0 1 は、実行中の制御を中断して N M I 割込処理を開始し、電源断の発生情報の設定として、電源断の発生情報を R A M 2 0 3 に記憶し (Z 8 0 1)、N M I 割込処理を終了する。

【 3 3 7 2 】

なお、上記の N M I 割込処理は、払出制御装置 1 1 1 でも同様に実行され、かかる N M I 割込処理により、電源断の発生情報が R A M 2 1 3 に記憶される。即ち、停電の発生等によりパチンコ機 1 0 の電源が遮断されると、停電信号 S G 1 が停電監視回路 2 5 2 から払出制御装置 1 1 1 内の M P U 2 1 1 の N M I 端子に出力され、M P U 2 1 1 は実行中の制御を中断して、N M I 割込処理を開始するのである。

【 3 3 7 3 】

次に、図 3 9 1 を参照して、主制御装置 1 1 0 に電源が投入された場合に主制御装置 1 1 0 内の M P U 2 0 1 により実行される立ち上げ処理について説明する。図 3 9 1 は、この立ち上げ処理を示すフローチャートである。この立ち上げ処理は電源投入時のリセットにより起動される。立ち上げ処理では、まず、電源投入に伴う初期設定処理を実行する (Z 9 0 1)。例えば、スタックポインタに予め決められた所定値を設定する。次いで、サブ側の制御装置 (音声ランプ制御装置 1 1 3、払出制御装置 1 1 1 等の周辺制御装置) が動作可能な状態になるのを待つために、ウェイト処理 (本実施形態では 1 秒) を実行する (Z 9 0 2)。そして、R A M 2 0 3 のアクセスを許可する (Z 9 0 3)。

【 3 3 7 4 】

その後は、電源装置 1 1 5 に設けた R A M 消去スイッチ 1 2 2 (図 3 4 5 参照) がオンされているか否かを判別し (Z 9 0 4)、オンされていれば (Z 9 0 4 : Y e s)、処理を Z 9 1 3 へ移行する。一方、R A M 消去スイッチ 1 2 2 がオンされていなければ (Z 9 0 4 : N o)、更に R A M 2 0 3 に電源断の発生情報が記憶されているか否かを判別し (Z 9 0 5)、記憶されていなければ (Z 9 0 5 : N o)、前回の電源遮断時の処理が正常に終了しなかった可能性があるので、この場合も、処理を Z 9 1 3 へ移行する。

【 3 3 7 5 】

R A M 2 0 3 に電源断の発生情報が記憶されていれば (Z 9 0 5 : Y e s)、R A M 判定値を算出し (Z 9 0 6)、算出した R A M 判定値が正常でなければ (Z 9 0 7 : N o)、即ち、算出した R A M 判定値が電源遮断時に保存した R A M 判定値と一致しなければ、バックアップされたデータは破壊されているので、かかる場合にも処理を Z 9 1 3 へ移行する。なお、図 3 9 2 の Z 1 0 1 4 の処理で後述する通り、R A M 判定値は、例えば R A M 2 0 3 の作業領域アドレスにおけるチェックサム値である。この R A M 判定値に代えて、R A M 2 0 3 の所定のエリアに書き込まれたキーワードが正しく保存されているか否かによりバックアップの有効性を判断するようにしても良い。

【 3 3 7 6 】

Z 9 1 3 の処理では、サブ側の制御装置 (周辺制御装置) となる払出制御装置 1 1 1 を初期化するために払出初期化コマンドを送信する (Z 9 1 3)。払出制御装置 1 1 1 は、この払出初期化コマンドを受信すると、R A M 2 1 3 のスタックエリア以外のエリア (作業領域) をクリアし、初期値を設定して、遊技球の払い出し制御を開始可能な状態となる。主制御装置 1 1 0 は、払出初期化コマンドの送信後は、R A M 2 0 3 の初期化処理 (Z 9 1 4、Z 9 1 5) を実行する。

【 3 3 7 7 】

上述したように、本パチンコ機 1 0 では、例えばホールの営業開始時など、電源投入時に R A M データを初期化する場合には R A M 消去スイッチ 1 2 2 を押しながら電源が投入される。従って、立ち上げ処理の実行時に R A M 消去スイッチ 1 2 2 が押されていれば、R A M の初期化処理 (Z 9 1 4、Z 9 1 5) を実行する。また、電源断の発生情報が設定されていない場合や、R A M 判定値 (チェックサム値等) によりバックアップの異常が確認された場合も同様に、R A M 2 0 3 の初期化処理 (Z 9 1 4、Z 9 1 5) を実行する。R A M の初期化処理 (Z 9 1 4、Z 9 1 5) では、R A M 2 0 3 の使用領域を 0 クリアし (Z 9 1 4)、その後、R A M 2 0 3 の初期値を設定する (Z 9 1 5)。R A M 2 0 3 の

10

20

30

40

50

初期化処理の実行後は、Z 9 1 1 の処理へ移行する。

【3 3 7 8】

一方、R A M 消去スイッチ 1 2 2 がオンされておらず (Z 9 0 4 : N o)、電源断の発生情報が記憶されており (Z 9 0 5 : Y e s)、更に R A M 判定値 (チェックサム値等) が正常であれば (Z 9 0 7 : Y e s)、長時間開放フラグ 2 0 3 i に基づいて状態コマンドを送信する (Z 9 0 8)。次に、R A M 2 0 3 にバックアップされたデータを保持したまま、電源断の発生情報をクリアする (Z 9 0 9)。次に、サブ側の制御装置 (周辺制御装置) を駆動電源遮断時の遊技状態に復帰させるための復電時の払出復帰コマンドを送信し (Z 9 1 0)、Z 9 1 1 の処理へ移行する。払出制御装置 1 1 1 は、この払出復帰コマンドを受信すると、R A M 2 1 3 に記憶されたデータを保持したまま、遊技球の払い出し制御を開始可能な状態となる。

10

【3 3 7 9】

Z 9 1 1 の処理では、演出許可コマンドを音声ランプ制御装置 1 1 3 へ送信し、音声ランプ制御装置 1 1 3 および表示制御装置 1 1 4 に対して各種演出の実行を許可する。次いで、割込みを許可して (Z 9 1 2)、メイン処理に移行する。

【3 3 8 0】

次に、図 3 9 2 を参照して、上記した立ち上げ処理後に主制御装置 1 1 0 内の M P U 2 0 1 により実行されるメイン処理について説明する。図 3 9 2 は、このメイン処理を示すフローチャートである。このメイン処理では遊技の主要な処理が実行される。その概要として、4 m 秒周期の定期処理として Z 1 0 0 1 ~ Z 1 0 0 7 の各処理が実行され、その残余時間で Z 1 0 1 0、Z 1 0 1 1 のカウンタ更新処理が実行される構成となっている。

20

【3 3 8 1】

メイン処理においては、まず、タイマ割込処理 (図 3 8 0 参照) の実行中に、R A M 2 0 3 に設けられたコマンド送信用のリングバッファに記憶されたコマンド等の出力データをサブ側の各制御装置 (周辺制御装置) に送信する外部出力処理を実行する (Z 1 0 0 1)。具体的には、タイマ割込処理 (図 3 8 0 参照) における Z 1 0 1 のスイッチ読み込み処理で検出した入賞検知情報の有無を判別し、入賞検知情報があれば払出制御装置 1 1 1 に対して獲得球数に対応する賞球コマンドを送信する。また、特別図柄変動処理 (図 3 8 1 参照) や始動入賞処理 (図 3 8 5 参照) で設定された保留球数コマンドを音声ランプ制御装置 1 1 3 に送信する。また、始動入賞処理や先読み処理 (図 3 8 6 参照) で設定された入賞コマンドを音声ランプ制御装置 1 1 3 に送信する。更に、この外部出力処理により、第 3 図柄表示装置 8 1 による第 3 図柄の変動表示に必要な変動パターンコマンド、停止種別コマンド等を音声ランプ制御装置 1 1 3 に送信する。

30

【3 3 8 2】

次に、変動種別カウンタ C S 1 の値を更新する (Z 1 0 0 2)。具体的には、変動種別カウンタ C S 1 を 1 加算すると共に、そのカウンタ値が最大値 (本実施形態では 1 9 8) に達した際、0 にクリアする。そして、変動種別カウンタ C S 1 の更新値を、R A M 2 0 3 の該当するバッファ領域に格納する。

【3 3 8 3】

変動種別カウンタ C S 1 の更新が終わると、払出制御装置 1 1 1 より受信した賞球計数信号や払出異常信号を読み込み (Z 1 0 0 3)、次いで、特別図柄の大当たり状態である場合に、大当たり演出の実行や、可変入賞装置 6 5 の特定入賞口 (大開放口) 6 5 a を開放又は閉鎖するための大当たり制御処理を実行する (Z 1 0 0 4)。尚、大当たり制御処理 (Z 1 0 0 4) の詳細については図 3 9 3 を参照して後述する。

40

【3 3 8 4】

次に、第 2 入球口 6 4 0 に付随する電動役物 6 4 0 a の開閉制御を行う電動役物開閉処理を実行する (Z 1 0 0 5)。電動役物開閉処理では、普通図柄変動処理 (図 3 8 7 参照) の Z 4 1 2 の処理によって電動役物 6 4 0 a の開閉制御開始が設定された場合に、電動役物 6 4 0 a の開閉制御を開始する。

【3 3 8 5】

50

次に、第1図柄表示装置37の表示を更新する第1図柄表示更新処理を実行する（Z1006）。第1図柄表示更新処理では、特別図柄1変動開始処理（図383参照）のZ257の処理またはZ259の処理、または特別図柄2変動開始処理（図384参照）のZ277の処理またはZ279の処理によって変動パターンが設定された場合に、その変動パターンに応じた変動表示を、第1図柄表示装置37において開始する。本実施形態では、第1図柄表示装置37のLED37aの内、変動が開始されてから変動時間が経過するまでは、例えば、現在点灯しているLEDが赤であれば、その赤のLEDを消灯すると共に緑のLEDを点灯させ、緑のLEDが点灯していれば、その緑のLEDを消灯すると共に青のLEDを点灯させ、青のLEDが点灯していれば、その青のLEDを消灯すると共に赤のLEDを点灯させる。

10

【3386】

なお、メイン処理は4ミリ秒毎に実行されるが、そのメイン処理の実行毎にLEDの点灯色を変更すると、LEDの点灯色の变化を遊技者が確認することができない。そこで、遊技者がLEDの点灯色の变化を確認することができるように、メイン処理が実行される毎にカウンタ（図示せず）を1カウントし、そのカウンタが100に達した場合に、LEDの点灯色の変更を行う。即ち、0.4s毎にLEDの点灯色の変更を行う。尚、カウンタの値は、LEDの点灯色が変更されたら、0にリセットされる。

【3387】

また、第1図柄表示更新処理（Z1006）では、特別図柄1変動開始処理（図383参照）のZ257の処理またはZ259の処理、または特別図柄2変動開始処理（図384参照）のZ277の処理またはZ279の処理によって設定された変動パターンに対応する変動時間が終了した場合に、第1図柄表示装置37において実行されている変動表示を終了し、特別図柄1変動開始処理（図383参照）のZ256の処理またはZ258の処理、または特別図柄2変動開始処理（図384参照）のZ276の処理またはZ278の処理によって設定された表示態様で、停止図柄（第1図柄）を第1図柄表示装置37に停止表示（点灯表示）する。

20

【3388】

次に、第2図柄表示装置83の表示を更新する第2図柄表示更新処理を実行する（Z1007）。第2図柄表示更新処理（Z1007）では、普通図柄変動開始処理（図388参照）のZ437の処理またはZ438の処理によって第2図柄の変動時間が設定された場合に、第2図柄表示装置83において変動表示を開始する。これにより、第2図柄表示装置83では、第2図柄としての「○」の図柄と「×」の図柄とを交互に点灯させる変動表示が行われる。また、第2図柄表示更新処理では、普通図柄変動処理（図387参照）のZ410の処理によって第2図柄表示装置83の停止表示が設定された場合に、第2図柄表示装置83において実行されている変動表示を終了し、普通図柄変動開始処理（図388参照）のZ427の処理またはZ431の処理によって設定された表示態様で、停止図柄（第2図柄）を第2図柄表示装置83に停止表示（点灯表示）する。

30

【3389】

その後は、RAM203に電源断の発生情報が記憶されているか否かを判別し（Z1008）、RAM203に電源断の発生情報が記憶されていなければ（Z1008：No）、停電監視回路252から停電信号SG1は出力されておらず、電源は遮断されていない。よって、かかる場合には、次のメイン処理の実行タイミングに至ったか否か、即ち今回のメイン処理の開始から所定時間（本実施形態では4m秒）が経過したか否かを判別し（Z1009）、既に所定時間が経過していれば（Z1009：Yes）、処理をZ1001へ移行し、上述したZ1001以降の各処理を繰り返し実行する。

40

【3390】

一方、今回のメイン処理の開始から未だ所定時間が経過していなければ（Z1009：No）、所定時間に至るまでの間、即ち、次のメイン処理の実行タイミングに至るまでの残余時間内において、初期値乱数カウンタCINI1、普通初期値乱数カウンタCINI2及び変動種別カウンタCS1の更新を繰り返し実行する（Z1010、Z1011）。

50

【3391】

まず、初期値乱数カウンタCINI1と普通初期値乱数カウンタCINI2との更新を実行する（Z1010）。具体的には、初期値乱数カウンタCINI1と普通初期値乱数カウンタCINI2を1加算すると共に、そのカウンタ値が最大値（本実施形態では299、239）に達した際、0にクリアする。そして、初期値乱数カウンタCINI1と普通初期値乱数カウンタCINI2の更新値を、RAM203の該当するバッファ領域にそれぞれ格納する。次に、変動種別カウンタCS1の更新を、Z1002の処理と同一の方法によって実行する（Z1011）。

【3392】

ここで、Z1001～Z1007の各処理の実行時間は遊技の状態に応じて変化するため、次のメイン処理の実行タイミングに至るまでの残余時間は一定でなく変動する。故に、かかる残余時間を使用して初期値乱数カウンタCINI1と普通初期値乱数カウンタCINI2の更新を繰り返し実行することにより、初期値乱数カウンタCINI1と普通初期値乱数カウンタCINI2（即ち、特別当たり乱数カウンタC1の初期値、普通当たり乱数カウンタC4の初期値）をランダムに更新することができ、同様に変動種別カウンタCS1についてもランダムに更新することができる。

【3393】

また、Z1008の処理において、RAM203に電源断の発生情報が記憶されていれば（Z1008：Yes）、停電の発生または電源のオフにより電源が遮断され、停電監視回路252から停電信号SG1が出力された結果、図390のNMI割込処理が実行されたということなので、Z1012以降の電源遮断時の処理が実行される。まず、各割込処理の発生を禁止し（Z1012）、電源が遮断されたことを示す電源断コマンドを他の制御装置（払出制御装置111や音声ランプ制御装置113等の周辺制御装置）に対して送信する（Z1013）。そして、RAM判定値を算出して、その値を保存し（Z1014）、RAM203のアクセスを禁止して（Z1015）、電源が完全に遮断して処理が実行できなくなるまで無限ループを継続する。ここで、RAM判定値は、例えば、RAM203のバックアップされるスタックエリア及び作業エリアにおけるチェックサム値である。

【3394】

なお、Z1008の処理は、Z1001～Z1007で行われる遊技の状態変化に対応した一連の処理の終了時、又は、残余時間内に行われるZ1010とZ1011の処理の1サイクルの終了時となるタイミングで実行されている。よって、主制御装置110のメイン処理において、各設定が終わったタイミングで電源断の発生情報を確認しているので、電源遮断の状態から復帰する場合には、立ち上げ処理の終了後、処理をZ1001の処理から開始することができる。即ち、立ち上げ処理において初期化された場合と同様に、処理をZ1001の処理から開始することができる。よって、電源遮断時の処理において、MPU201が使用している各レジスタの内容をスタックエリアへ退避したり、スタックポインタの値を保存しなくても、初期設定の処理（Z901）において、スタックポインタが所定値（初期値）に設定されることで、Z1001の処理から開始することができる。従って、主制御装置110の制御負担を軽減することができると共に、主制御装置110が誤動作したり暴走することなく正確な制御を行うことができる。

【3395】

次に、図393のフローチャートを参照して、主制御装置110内のMPU201により実行される大当たり制御処理（Z1004）を説明する。図393は、この大当たり制御処理（Z1004）を示すフローチャートである。この大当たり制御処理（Z1004）は、メイン処理（図392）の中で実行され、パチンコ機10が特別図柄の大当たり状態である場合に、大当たりに応じた各種演出の実行や、特定入賞口（大開放口）65aを解放または閉鎖するための処理である。

【3396】

大当たり制御処理（Z1104：図393参照）では、まず、特別図柄の大当たりが開

10

20

30

40

50

始されるかを判別する（Z 1 1 0 1）。特別図柄変動処理（図 3 8 1）の Z 2 1 9 の処理が実行され、特別図柄の大当たりの開始を設定し、特別図柄の大当たりが開始される場合には（Z 1 1 0 1：Y e s）、オープニングコマンドを設定して（Z 1 1 1 5）、本処理を終了する。

【3 3 9 7】

ここで設定されたオープニングコマンドは、R A M 2 0 3 に設けられたコマンド送信用のリングバッファに記憶され、M P U 2 0 1 により実行されるメイン処理（図 3 9 2 参照）の外部出力処理の中で、音声ランプ制御装置 1 1 3 に向けて送信される。音声ランプ制御装置 1 1 3 は、オープニングコマンドを受信すると、表示用オープニングコマンドを表示制御装置 1 1 4 へ送信する。表示制御装置 1 1 4 によって、表示用オープニングコマンドを受信されると、第 3 図柄表示装置 8 1 においてオープニング演出が開始される。

10

【3 3 9 8】

一方、Z 1 1 0 8 の処理において、特別図柄の大当たりが開始されない場合には（Z 1 1 0 1：N o）、特別図柄の大当たり中であるかを判別する（Z 1 1 0 2）。特別図柄の大当たり中としては、第 1 図柄表示装置 3 7 および第 3 図柄表示装置 8 1 において特別図柄の大当たり（特別図柄の大当たり遊技中も含む）を示す表示がなされている最中と、特別図柄の大当たり遊技終了後の所定時間の最中とが含まれる。Z 1 1 0 2 の処理において、特別図柄の大当たり中でなければ（Z 1 1 0 2：N o）、そのまま本処理を終了する。

【3 3 9 9】

一方、Z 1 1 0 2 の処理において、特別図柄の大当たり中であれば（Z 1 1 0 2：Y e s）新たなラウンドの開始タイミングであるかを判別する（Z 1 1 0 3）。新たなラウンドの開始タイミングであれば（Z 1 1 0 3：Y e s）、特定入賞口（大開放口）6 5 a を解放し（Z 1 1 0 4）、新たに開始するラウンド数を示すラウンド数コマンドを設定する（Z 1 1 0 5）。ラウンド数コマンドを設定した後は、本処理を終了する。ここで設定されたラウンド数コマンドは、R A M 2 0 3 内に設けられたコマンド送信用のリングバッファに記憶され、M P U 2 0 1 により実行されるメイン処理（図 3 9 2 参照）の外部出力処理（Z 1 0 0 1）の中で、音声ランプ制御装置 1 1 3 に向けて送信される。音声ランプ制御装置 1 1 3 は、ラウンド数コマンドを受信すると、そのラウンド数コマンドからラウンド数を抽出する。そして、抽出したラウンド数に応じた表示用ラウンド数コマンドを表示制御装置 1 1 4 へ送信する。表示制御装置 1 1 4 によって表示用ラウンド数コマンドを受信されると、第 3 図柄表示装置 8 1 において新たなラウンド演出が開始される。

20

30

【3 4 0 0】

一方、Z 1 1 0 3 の処理において、新たなラウンド数開始のタイミングでなければ（Z 1 1 0 3：N o）、特定入賞口（大開放口）6 5 a の閉鎖条件が成立したかを判別する（Z 1 1 0 6）。具体的には、特定入賞口（大開放口）6 5 a を開放した後に所定時間（例えば、3 0 秒）が経過した場合、または、特定入賞口（大開放口）6 5 a を開放した後に球が所定数（例えば、1 0 個）入賞した場合に、閉鎖条件が成立したと判別する。

【3 4 0 1】

Z 1 1 0 6 の処理において、特定入賞口（大開放口）6 5 a の閉鎖条件が成立した場合には（Z 1 1 0 6：Y e s）、特定入賞口（大開放口）6 5 a を閉鎖して（Z 1 1 0 7）、本処理を終了する。一方、特定入賞口（大開放口）6 5 a の閉鎖条件が成立していない場合には（Z 1 1 0 6：N o）、エンディング演出の開始タイミングであるかを判別する（Z 1 1 0 8）。具体的には、通常時より多量の賞球の払い出しが行われる特別遊技状態（1 6 ラウンドまたは 2 ラウンド全て）が終了した場合に、エンディング演出の開始タイミングであると判別する。

40

【3 4 0 2】

Z 1 1 0 8 の処理において、エンディング演出の開始タイミングである場合には（Z 1 1 0 8：Y e s）、エンディングコマンドを設定し（Z 1 1 0 9）、本処理を終了する。ここで設定されたエンディングコマンドは、R A M 2 0 3 に設けられたコマンド送信用のリングバッファに記憶され、M P U 2 0 1 により実行されるメイン処理（図 3 9 2 参照）

50

の外部出力処理（Z1001）の中で、音声ランプ制御装置113に向けて送信される。音声ランプ制御装置113は、エンディングコマンドを受信すると、RAM223の入賞情報格納エリア223fに格納されている入賞情報に基づいて、エンディング演出の表示態様を選択する。そして、選択したエンディング演出の表示態様に応じた表示用エンディングコマンドを表示制御装置114へ送信する。表示制御装置114によって表示用エンディングコマンドが受信されると、第3図柄表示装置81においてエンディング演出が開始される。

【3403】

一方、Z1108の処理において、エンディング開始タイミングではなければ（Z1108：No）、大当たり終了のタイミングかどうか判別される（Z1110）。大当たり終了タイミングとは、所定のエンディング期間（例えば、10秒）が経過したタイミングである。大当たり終了のタイミングではないと判別された場合には（Z1110：No）、そのまま本処理を終了する。

【3404】

一方、Z1110の処理において、大当たり終了のタイミングであると判別された場合には（Z1110：Yes）、Z1111の処理において、今回の大当たり種別が大当たりAであるか判別する（Z1111）。今回の大当たり種別が大当たりAであれば（Z1111：Yes）、時短中カウンタ203jの値を100に設定する（Z1112）。次に大当たり中フラグ203nをオフに設定し（Z1114）、本処理を終了する。

【3405】

一方、今回の大当たり種別が、大当たりAではない場合には（Z1111：No）、確変フラグ203mをオンに設定し（Z1113）、次に、大当たり中フラグ203nをオフに設定し（Z1114）、本処理を終了する。

【3406】

<音声ランプ制御装置113により実行される制御処理>

次に、図394から図410を参照して、音声ランプ制御装置113内のMPU221により実行される各制御処理を説明する。かかるMPU221の処理としては大別して、電源投入に伴い起動される立ち上げ処理と、その立ち上げ処理後に実行されるメイン処理とがある。

【3407】

まず、図394を参照して、音声ランプ制御装置113内のMPU221により実行される立ち上げ処理を説明する。図394は、この立ち上げ処理を示したフローチャートである。この立ち上げ処理は電源投入時に起動される。

【3408】

立ち上げ処理が実行されると、まず、電源投入に伴う初期設定処理を実行する（Z2001）。具体的には、スタックポインタに予め決められた所定値を設定する。その後、電源断処理中フラグがオンしているか否かによって、今回の立ち上げ処理が瞬間的な電圧低下（瞬間的な停電、所謂「瞬停」）によって、Z2118の電源断処理（図395参照）の実行途中に開始されたものであるか否かが判断される（Z2002）。図395を参照して後述する通り、音声ランプ制御装置113は、主制御装置110から電源断コマンドを受信すると（図395のZ2115参照）、Z2118の電源断処理を実行する。かかる電源断処理の実行前に、電源断処理中フラグがオンされ、該電源断処理の終了後に、電源断処理中フラグはオフされる。よって、Z2118の電源断処理が実行途中であるか否かは、電源断処理中フラグの状態によって判断できる。

【3409】

電源断処理中フラグがオフであれば（Z2002：No）、今回の立ち上げ処理は、電源が完全に遮断された後に開始されたか、瞬間的な停電が生じた後であってZ2118の電源断処理の実行を完了した後に開始されたか、或いは、ノイズなどによって音声ランプ制御装置113のMPU221にのみリセットがかかって（主制御装置110からの電源断コマンドを受信することなく）開始されたものである。よって、これらの場合には、R

AM223のデータが破壊されているか否かを確認する（Z2003）。

【3410】

RAM223のデータ破壊の確認は、次のように行われる。即ち、RAM223の特定の領域には、Z2006の処理によって「55AAh」のキーワードとしてのデータが書き込まれている。よって、その特定領域に記憶されるデータをチェックし、該データが「55AAh」であればRAM223のデータ破壊は無く、逆に「55AAh」でなければRAM223のデータ破壊を確認することができる。RAM223のデータ破壊が確認されれば（Z2003：Yes）、Z2004へ移行して、RAM223の初期化を開始する。一方、RAM223のデータ破壊が確認されなければ（Z2003：No）、Z2008の処理へ移行する。

10

【3411】

なお、今回の立ち上げ処理が、電源が完全に遮断された後に開始された場合には、RAM223の特定領域に「55AAh」のキーワードは記憶されていないので（電源断によってRAM223の記憶は喪失するから）、RAM223のデータ破壊と判断され（Z2003：Yes）、Z2004へ移行する。一方、今回の立ち上げ処理が、瞬間的な停電が生じた後であってZ2118の電源断処理の実行を完了した後に開始されたか、或いは、ノイズなどによって音声ランプ制御装置113のMPU221にのみリセットがかかって開始された場合には、RAM223の特定領域には「55AAh」のキーワードが記憶されているので、RAM223のデータは正常と判断されて（Z2003：No）、Z2008の処理へ移行する。

20

【3412】

電源断処理中フラグがオンであれば（Z2002：Yes）、今回の立ち上げ処理は、瞬間的な停電が生じた後であって、Z1318の電源断処理の実行途中に、音声ランプ制御装置113のMPU221にリセットがかかって開始されたものである。かかる場合は電源断処理の実行途中なので、RAM223の記憶状態は必ずしも正しくない。よって、かかる場合には制御を継続することはできないので、処理をZ2004へ移行して、RAM223の初期化を開始する。

【3413】

Z2004の処理では、RAM223の全範囲の記憶領域をチェックする（Z2004）。チェック方法としては、まず、1バイト毎に「0FFh」を書き込み、それを1バイト毎に読み出して「0FFh」であるか否かを確認し、「0FFh」であれば正常と判別する。かかる1バイト毎の書き込み及び確認を、「0FFh」に次いで、「55h」、「0AAh」、「00h」の順に行う。このRAM223の読み書きチェックにより、RAM223のすべての記憶領域が0クリアされる。

30

【3414】

RAM223のすべての記憶領域について、読み書きチェックが正常と判別されれば（Z2005：Yes）、RAM223の特定領域に「55AAh」のキーワードを書き込んで、RAM破壊チェックデータを設定する（Z2006）。この特定領域に書き込まれた「55AAh」のキーワードを確認することにより、RAM223にデータ破壊があるか否かがチェックされる。一方、RAM223のいずれかの記憶領域で読み書きチェックの異常が検出されれば（Z2005：No）、RAM223の異常を報知して（Z2007）、電源が遮断されるまで無限ループする。RAM223の異常は、表示ランプ34により報知される。なお、音声出力装置226により音声を出力してRAM223の異常報知を行うようにしても良いし、表示制御装置114にエラーコマンドを送信して、第3図柄表示装置81にエラーメッセージを表示させるようにしてもよい。

40

【3415】

Z2008の処理では、電源断フラグがオンされているか否かを判別する（Z2008）。電源断フラグはZ2118の電源断処理の実行時にオンされる（図395のZ2117参照）。つまり、電源断フラグは、Z2118の電源断処理が実行される前にオンされるので、電源断フラグがオンされた状態でZ2008の処理に至るのは、今回の立ち上げ

50

処理が、瞬間的な停電が生じた後であってZ 2 1 1 8の電源断処理の実行を完了した状態で開始された場合である。従って、かかる場合には（Z 2 0 0 8：Y e s）、音声ランプ制御装置1 1 3の各処理を初期化するためにR A Mの作業エリアをクリアし（Z 2 0 0 9）、R A M 2 2 3の初期値を設定した後（Z 2 0 1 0）、割込み許可を設定して（Z 2 0 1 1）、メイン処理へ移行する。なお、R A M 2 2 3の作業エリアとしては、主制御装置1 1 0から受信したコマンド等を記憶する領域以外の領域をいう。

【3 4 1 6】

一方、電源断フラグがオフされた状態でZ 2 0 0 8の処理に至るのは、今回の立ち上げ処理が、例えば電源が完全に遮断された後に開始されたためにZ 2 0 0 4からZ 2 0 0 6の処理を経由してZ 2 0 0 8の処理へ至ったか、或いは、ノイズなどによって音声ランプ制御装置1 1 3のM P U 2 2 1にのみリセットがかかって（主制御装置1 1 0からの電源断コマンドを受信することなく）開始された場合である。よって、かかる場合には（Z 2 0 0 8：N o）、R A M 2 2 3の作業領域のクリア処理であるZ 2 0 0 9をスキップして、処理をZ 2 0 1 0へ移行し、R A M 2 2 3の初期値を設定した後（Z 2 0 1 0）、割込み許可を設定して（Z 2 0 1 1）、メイン処理へ移行する。その後、主制御装置1 1 0より状態コマンドを受信したか判別する（Z 2 0 1 2）。なお、この状態コマンドは、主制御装置1 1 0のM P U 2 0 1が実行する立ち上げ処理（図3 9 1参照）のZ 9 0 8の処理において、長時間開放フラグ2 0 3 iに基づいて普通図柄の長時間当たり中であることを示すコマンドである。Z 2 0 1 2の処理において、状態コマンドを受信していると判別された場合には（Z 2 0 1 2：Y e s）、受信した状態コマンドに基づいて、長時間開放フラグ2 0 3 iを設定し、本処理を終了する（Z 2 0 1 3）。ここでは、受信した状態コマンドが長時間当たり中であることを示している場合には、長時間開放フラグ2 0 3 iをオンに、長時間当たりでないことを示している場合には、長時間開放フラグ2 0 3 iをオフに設定する。

【3 4 1 7】

このように、電源投入時に、普通図柄の長時間当たり中であるか否かを判別できるコマンドが主制御装置1 1 0より出力されることで、音声ランプ制御装置1 1 3側も、その状態を判別することができる。

【3 4 1 8】

なお、Z 2 0 0 9のクリア処理をスキップするのは、Z 2 0 0 4からZ 2 0 0 6の処理を経由してZ 2 0 0 8の処理へ至った場合には、Z 2 0 0 4の処理によって、既にR A M 2 2 3のすべての記憶領域はクリアされているし、ノイズなどによって音声ランプ制御装置1 1 3のM P U 2 2 1にのみリセットがかかって、立ち上げ処理が開始された場合には、R A M 2 2 3の作業領域のデータをクリアせず保存しておくことにより、音声ランプ制御装置1 1 3の制御を継続できるからである。

【3 4 1 9】

次に、図3 9 5を参照して、音声ランプ制御装置1 1 3の立ち上げ処理後に音声ランプ制御装置1 1 3内のM P U 2 2 1により実行されるメイン処理について説明する。図3 9 5は、このメイン処理を示したフローチャートである。メイン処理が実行されると、まず、メイン処理が開始されてから、又は、今回のZ 2 1 0 1の処理が実行されてから1 m秒以上が経過したか否かが判別され（Z 2 1 0 1）、1 m秒以上経過していなければ（Z 2 1 0 1：N o）、Z 2 1 0 2～Z 2 1 1 2の処理を行わずにZ 2 1 1 3の処理へ移行する。Z 2 1 0 1の処理で、1 m秒経過したか否かを判別するのは、Z 2 1 0 2～Z 2 1 1 2が主に表示（演出）に関する処理であり、短い周期（1 m秒以内）で編集する必要がないのに対して、Z 2 1 1 3のコマンド判定処理や、Z 2 1 1 4の変動表示設定処理や、図示を省略した各種カウンタ値を更新する処理を短い周期で実行する方が好ましいからである。Z 2 1 1 1の処理が短い周期で実行されることにより、主制御装置1 1 0から送信されるコマンドの受信洩れを防止でき、Z 2 1 1 2の処理が短い周期で実行されることにより、コマンド判定処理によって受信されたコマンドに基づき、変動演出に関する設定を遅滞なく行うことができる。

【3420】

Z2101の処理で1m秒以上経過していれば（Z2101：Yes）、まず、Z2103～Z2114の処理によって設定された、表示制御装置114に対する各種コマンドを、表示制御装置114に対して送信する（Z2102）。次いで、表示ランプ34の点灯態様の設定や後述するZ2108の処理で編集されるランプの点灯態様となるよう各ランプの出力を設定し（Z2103）、その後電源投入報知処理を実行する（Z2104）。電源投入報知処理は、電源が投入された場合に所定の時間（例えば30秒）電源が投入されたことを知らせる報知を行うものであり、その報知は音声出力装置226やランプ表示装置227により行われる。また、第3図柄表示装置81の画面において電源が供給されたことを報知するようコマンドを表示制御装置114に送信するものとしても良い。なお、電源投入時でなければ、電源投入報知処理による報知は行わずにZ2105の処理へ移行する。

10

【3421】

Z2105の処理では客待ち演出処理が実行され、その後、保留個数表示更新処理が実行される（Z2106）。客待ち演出処理では、パチンコ機10が遊技者により遊技されない時間が所定時間経過した場合に、第3図柄表示装置81の表示をタイトル画面に切り替える設定などが行われ、その設定がコマンドとして表示制御装置114に送信される。保留個数表示更新処理では、特別図柄2保留球数カウンタ223bの値に応じて保留ランプ（図示せず）を点灯させる処理が行われる。

20

【3422】

その後、枠ボタン入力監視・演出処理が実行される（Z2107）。この枠ボタン入力監視・演出処理では、演出効果を高めるために遊技者に操作される枠ボタン22が押されたか否かの入力を監視し、枠ボタン22の入力が確認された場合に対応した演出を行うよう設定する処理である。なお、この枠ボタン入力監視・演出処理（Z2107）については、図409を参照して、詳細について後述する。

【3423】

枠ボタン入力監視・演出処理が終わると、ランプ編集処理を実行し（Z2108）、その後音編集・出力処理を実行する（Z2109）。ランプ編集処理では、第3図柄表示装置81で行われる表示に対応するよう電飾部29～33の点灯パターンなどが設定される。音編集・出力処理では、第3図柄表示装置81で行われる表示に対応するよう音声出力装置226の出力パターンなどが設定され、その設定に応じて音声出力装置226から音が出力される。

30

【3424】

Z2109の処理後、液晶演出実行管理処理が実行され（Z2110）、Z2111の処理へ移行する。液晶演出実行管理処理では、主制御装置110から送信される変動パターンコマンドに基づいて第3図柄表示装置81で行われる変動表示に要する時間と同期した時間が設定される。この液晶演出実行監視処理で設定された時間に基づいてZ2108のランプ編集処理が実行される。なお、Z2109の音編集・出力処理も第3図柄表示装置81で行われる変動表示に要する時間と同期した時間で実行される。

【3425】

Z2110の処理が終わると、短期入賞管理処理を実行する（Z2111）。この短期入賞管理処理（Z2111）については、図407を参照して、詳細について後述するが、所定数の保留球が発生した期間を計測して、所定期間以内であれば特定の演出（予告演出）を実行する処理が実行される。

40

【3426】

短期入賞管理処理（Z2111）を実行した後は、リーチ中保留演出管理処理（Z2112）の処理を実行する。このリーチ中保留演出管理処理（Z2112）については、図408を参照して、詳細について後述するが、第3図柄（特別図柄）の変動態様がリーチ表示態様である期間に、保留球を所定数まで貯めるように遊技することを遊技者に報知する特定の演出（予告演出）を設定する処理が実行される。

50

【3427】

Z2112の処理が終わると、コマンド判定処理を実行する（Z2113）。このコマンド判定処理（Z2113）については、図396を参照して、詳細について後述する。コマンド判定処理（Z2113）を実行した後は、変動表示設定処理が実行される（Z2114）。変動表示設定処理では、第3図柄表示装置81において変動演出を実行させるために、主制御装置110より受信した変動パターンコマンドに基づいて表示用変動パターンコマンドが生成されて設定される。その結果、そのコマンドが表示制御装置114に送信される。尚、この変動表示設定処理の詳細については、図406を参照して後述する。

【3428】

10

Z2114の処理が終わると、ワークRAM233に電源断の発生情報が記憶されているか否かを判別する（Z2115）。電源断の発生情報は、主制御装置110から電源断コマンドを受信した場合に記憶される。Z2115の処理で電源断の発生情報が記憶されていれば（Z2115：Yes）、電源断フラグ及び電源断処理中フラグを共にオンして（Z2117）、電源断処理を実行する（Z2118）。電源断処理の実行後は、電源断処理中フラグをオフし（Z2119）、その後、処理を、無限ループする。電源断処理では、割込処理の発生を禁止すると共に、各出力ポートをオフして、音声出力装置226およびランプ表示装置227からの出力をオフする。また、電源断の発生情報の記憶も消去する。

【3429】

20

一方、Z2115の処理で電源断の発生情報が記憶されていなければ（Z2115：No）、RAM223に記憶されるキーワードに基づき、RAM223が破壊されているか否かが判別され（Z2116）、RAM223が破壊されていなければ（Z2116：No）、Z2101の処理へ戻り、繰り返しメイン処理が実行される。一方、RAM223が破壊されていれば（Z2116：Yes）、以降の処理の実行を停止させるために、処理を無限ループする。ここで、RAM破壊と判別されて無限ループするとメイン処理が実行されないで、その後、第3図柄表示装置81による表示が変化しない。よって、遊技者は、異常が発生したことを知ることができるので、ホールの店員などと呼ばひパチンコ機10の修復などを頼むことができる。また、RAM223が破壊されていると確認された場合に、音声出力装置226やランプ表示装置227によりRAM破壊の報知を行うものとしても良い。

30

【3430】

次に、図396を参照して、音声ランプ制御装置113内のMPU221により実行されるコマンド判定処理（Z2113）について説明する。図396は、このコマンド判定処理（Z2113）を示したフローチャートである。このコマンド判定処理（Z2113）は、音声ランプ制御装置113内のMPU221により実行されるメイン処理（図395参照）の中で実行され、上述したように、主制御装置110から受信したコマンドを判定する。

【3431】

40

コマンド判定処理（Z2113：図396）では、まず、RAM223に設けられたコマンド記憶領域から、未処理のコマンドのうち主制御装置110より受信した最初のコマンドを読み出し、解析して、主制御装置110より変動パターンコマンドを受信したか否かを判別する（Z2201）。変動パターンコマンドを受信した場合には（Z2201：Yes）、変動パターン受信処理を実行し（Z2202）、本処理を終了する。変動パターン受信処理（Z2202）の詳細については、図397を参照して、後述する。

【3432】

一方、Z2201の処理において、変動パターンコマンドを受信しなかった場合には（Z2201：No）、停止種別コマンドを受信したか否かを判別する（Z2203）。停止種別コマンドを受信した場合には（Z2203：Yes）、RAM223に設けられた停止種別選択フラグ223eをオンにし（Z2204）、受信したコマンドから停止種別

50

を抽出し（Z 2 2 0 5）、本処理を終了する。

【3 4 3 3】

Z 2 2 0 3 の処理において、停止種別コマンドを受信しなかった場合には（Z 2 2 0 3 : N o）、保留球数コマンドを受信したか否かを判別する（Z 2 2 0 6）。保留球数コマンドを受信した場合には（Z 2 2 0 6 : Y e s）、受信したコマンドから保留球数を抽出し、対応する特別図柄保留球数カウンタに格納する（Z 2 2 0 7）。その後、本処理を終了する。ここでは、第 1 特別図柄に対応する保留球数については、特別図柄 1 保留球数カウンタ 2 2 3 a に格納され、第 2 特別図柄に対応する保留球数については、特別図柄 2 保留球数カウンタ 2 2 3 b に格納される。

【3 4 3 4】

一方、Z 2 2 0 6 の処理において、保留球数コマンドを受信しなかった場合には（Z 2 2 0 6 : N o）、特別図柄の入賞コマンドを受信したか否かを判別する（Z 2 2 0 8）。特別図柄の入賞コマンドを受信した場合には（Z 2 2 0 8 : Y e s）、入賞コマンド受信処理を開始し（Z 2 2 0 9）、本処理を終了する。入賞コマンド受信処理（Z 2 2 0 9）の詳細については、図 4 0 3 を参照して、後述するが、主制御装置 1 1 0 より出力された入賞コマンドに基づいて、保留された特別図柄の当否判定結果や変動種別等を判別する事前判別を実行して、その事前判別結果に基づいて実行すると決定された各保留演出を実行するための設定処理が実行される。一方、Z 2 2 0 8 の処理において、特別図柄の入賞コマンドを受信しなかった場合には（Z 2 2 0 8 : N o）、その他のコマンドに応じた処理を実行し（Z 2 2 6 1）、本処理を終了する。

【3 4 3 5】

ここで、図 3 9 7 を参照して、コマンド判定処理（Z 2 1 1 3 : 図 3 9 6）内の一処理である変動パターン受信処理（Z 2 2 0 2）の詳細について説明する。図 3 9 7 は、この変動パターン受信処理を示したフローチャートである。この変動パターン受信処理（Z 2 1 1 3）では、受信した変動パターンコマンドに基づいて、詳細な特別図柄の変動パターン（演出態様）や予告表示態様、保留予告の表示態様等が設定される。

【3 4 3 6】

変動パターン受信処理（Z 2 2 0 2 : 図 3 9 7）では、まず、R A M 2 2 3 に設けられた変動開始フラグ 2 2 3 d をオンに設定し（Z 2 2 2 1）、受信したコマンドから変動パターンを抽出する（Z 2 2 2 2）。その後、変動パターンに表示用予告表示コマンドを設定し（Z 2 2 2 3）、R A M 2 2 3 に設けられた保留予告カウンタ 2 2 3 g の値を 1 減算する（Z 2 2 2 4）。ここで、表示用予告表示コマンドは、変動パターンに基づいて決定された各種予告演出（例えば、当否判定結果を示唆するコメント予告やミニキャラ予告等）を表示することを指示するためのコマンドである。

【3 4 3 7】

Z 2 2 2 4 の処理が終わると、保留予告カウンタ 2 2 3 g の値が 0 であるか否かを判別する（Z 2 2 2 5）。保留予告カウンタ 2 2 3 g の値が 0 であると判別された場合には（Z 2 2 2 5）、保留変化値に 0 を設定し、保留演出モード記憶エリア 2 2 3 m をクリアする（Z 2 2 2 6）。尚、保留予告カウンタ 2 2 3 g の値が 1 以上であった場合には（Z 2 2 2 5 : N o）、Z 2 2 2 6 の処理をスキップし、Z 2 2 2 7 の処理に移行する。次に、ラッキー表示判定処理（Z 2 2 2 7）を実行する。このように構成することで、図 3 5 0（b）に示すように、先読み判別結果に基づいて保留球の色を変化させる演出を行った場合にも、保留予告カウンタ 2 2 3 g の値により、保留球の消化に合わせて表示位置を追従させて可変させ、保留球の色が可変された保留球に対応する特別図柄の変動が開始された後に、その変動が停止したことにより非表示となり、保留変化値も初期値である 0 に設定することができる。よって、保留球の色が変化された場合にも、その保留球の変動表示が開始される順序を正しく遊技者に報知できる。

【3 4 3 8】

ここで、図 3 9 8 を参照して、音声ランプ制御装置 1 1 3 内の M P U 2 2 1 により実行される変動パターン受信処理内で実行されるラッキー表示判定処理（Z 2 2 2 7）につい

10

20

30

40

50

て説明する。図 3 9 8 は、このラッキー表示判定処理（Z 2 2 2 7）を示したフローチャートである。このラッキー表示判定処理（Z 2 2 2 7）では、過去の大当たりとなった入賞時の保留球数を判別して、その保留球数に対応した表示領域にマーク図柄（保留演出）を表示設定する処理等を実行する。

【3 4 3 9】

ラッキー表示判定処理（Z 2 2 2 7：図 3 9 8）では、まず、RAM 2 2 3 に設けられた特別演出ステータス記憶エリア 2 2 3 n の値が 0 であるか否かを判別する（Z 2 3 0 1）。即ち、特殊な保留演出が実行されていない通常状態であるかを判別する。特別演出ステータス記憶エリア 2 2 3 n の値が 0 であると判別された場合には（Z 2 3 0 1：Yes）、ノーマルモード中かを判別する（Z 2 3 0 2）。ノーマルモード中ではない場合には（Z 2 3 0 2：No）、本処理を終了する。Z 2 3 0 2 の処理において、ノーマルモード中であると判別された場合には（Z 2 3 0 2：Yes）、RAM 2 2 3 に設けられているラッキー保留記憶値 2 2 3 p の値が、0 であるか否かを判別する（Z 2 3 0 3）。ラッキー保留記憶値 2 2 3 p が 0 であると判別された場合には（Z 2 3 0 3：Yes）、そのまま本処理を終了する。ここで、ラッキー保留記憶値 2 2 3 p の値が 0 である場合には、大当たりと判定された特別図柄の入賞時の保留球数が記憶されていないことを示している。

【3 4 4 0】

ラッキー保留記憶値 2 2 3 p の値が 1 以上であると判別された場合には（Z 2 3 0 3）、ROM 2 2 2 に設けられているラッキー保留抽選テーブル 2 2 2 p（図 3 7 4（c）参照）に基づいて、演出の可否を取得する（Z 2 3 0 4）。ここで、ラッキー保留抽選テーブル 2 2 2 p では、現在の保留球数に対応して設定されている演出カウンタ 2 2 3 h の判定値によりラッキー保留演出を実行するかを演出カウンタ 2 2 3 h の値を取得して判別する処理が実行される。

【3 4 4 1】

Z 2 3 0 4 の処理に基づいて、ラッキー保留演出（実行演出）は実行可能かを判別する（Z 2 3 0 5）。可能ではない場合には（Z 2 3 0 5：No）、そのまま本処理を終了する。実行演出が可能であると判別された場合には（Z 2 3 0 5：Yes）、ラッキー保留記憶値 2 2 3 p の値に基づいて、ラッキー保留コマンドテーブル 2 2 2 g（図 3 6 8）より表示用保留蓋コマンドを設定する（Z 2 3 0 6）。次に、特別演出ステータス記憶エリア 2 2 3 n の値を 3 に設定して（Z 2 3 0 7）、本処理を終了する。

【3 4 4 2】

一方、Z 2 3 0 1 の処理において、特別演出ステータス記憶エリア 2 2 3 n の値が 0 ではないと判別された場合には（Z 2 3 0 1：No）、特別演出ステータス記憶エリア 2 2 3 n の値が 3 であるかを判別する（Z 2 3 0 8）。即ち、前変動でラッキー保留演出が実行されていたかを判別する。特別演出ステータス記憶エリア 2 2 3 n の値が 3 であると判別された場合には（Z 2 3 0 8：Yes）、特別演出ステータス記憶エリア 2 2 3 n の値をクリア（初期値として 0 を設定）し（Z 2 3 0 9）、本処理を終了する。尚、Z 2 3 0 9 の処理において、特別演出ステータス記憶エリア 2 2 3 n の値が 3 ではないと判別された場合には（Z 2 3 0 8：No）、そのまま本処理を終了する。このように、ラッキー保留演出は、変動開始時に設定されて、次変動の開始時に特別演出ステータスが初期値に設定されることで終了される。なお、本制御例では、ラッキー保留演出は特別図柄が 1 回変動される期間の間実行される演出としたが、それに限らず、複数回の変動が実行される期間で実行するように構成してもよい。ラッキー保留演出の開始時に実行する特別図柄の変動回数を決定しておいて、その回数の変動が実行されたことにより終了するようにしてもよいし、毎変動ラッキー保留演出を終了するかを抽選を実行して、その終了抽選に当選した場合に終了したり、保留球が全て消化されたり、デモ表示となる場合に演出を終了するように設定してもよい。

【3 4 4 3】

図 3 9 7 に戻り説明を続ける。ラッキー表示判定処理（Z 2 2 2 7）を実行した後は、リーチ中保留演出設定処理（Z 2 2 2 8）を実行する。リーチ中保留演出設定処理（Z

2 2 2 8：図 3 9 9）では、リーチ表示態様となる特別図柄の変動が実行される場合に、そのリーチ表示態様中に保留球を貯めさせるように遊技を行わせるリーチ中保留演出（特殊な保留演出の一つ）を実行するための処理を実行する。

【3 4 4 4】

ここで、図 3 9 9 を参照して、音声ランプ制御装置 1 1 3 内の M P U 2 2 1 により実行されるリーチ中保留演出設定処理（Z 2 2 2 8）について説明する。図 3 9 9 は、このリーチ中保留演出設定処理（Z 2 2 2 8）を示したフローチャートである。

【3 4 4 5】

リーチ中保留演出設定処理（Z 2 2 2 8：図 3 9 9）では、まず、リーチ変動中か判別する（Z 2 3 2 1）。リーチ変動中でないと判別された場合には（Z 2 3 2 1：N o）、本処理は終了する。リーチ変動中であった場合には（Z 2 3 2 1：Y e s）、その変動がノーマルモード中であるか判別する（Z 2 3 2 2）。ノーマルモードではないと判別された場合には（Z 2 3 2 2：N o）、そのまま本処理を終了する。その変動がノーマルモードであった場合には（Z 2 3 2 2：Y e s）、R A M 2 2 3 内に設けられている特別演出ステータス記憶エリア 2 2 3 n の値が、0 であるか判別する（Z 2 3 2 3）。即ち、特殊な保留演出が実行されていない通常状態であるか判別する。特別演出ステータス記憶エリア 2 2 3 n の値が 1 以上であった場合には（Z 2 3 2 3：N o）、本処理を終了する。ここでは、特別演出ステータスが 1 以上である場合には、他の特殊な保留演出が実行されている状態であるので、さらに保留演出が重複しないようにするために Z 2 3 2 3 の判別が実行されている。特別演出ステータス記憶エリア 2 2 3 n の値が 0 であった場合には（Z 2 3 2 3：Y e s）保留球数と演出カウンタ 2 2 3 h の値に基づいて、リーチ中演出抽選テーブル 2 2 2 m（図 3 7 4（a）参照）により実行演出の可否を取得する（Z 2 3 2 4）。ここで、リーチ中演出抽選テーブル 2 2 2 m では、現在の保留球数に対して演出カウンタ 2 2 3 h の判定値が設定されており、その判定値によりリーチ中保留演出の実行可否が判断される。

【3 4 4 6】

Z 2 3 2 4 の処理によりリーチ中保留演出（実行演出）は実行可能か判別する（Z 2 3 2 5）。実行演出は実行可能ではないと判別された場合には（Z 2 3 2 5：N o）、本処理は終了する。実行演出が実行可能であると判断された場合には（Z 2 3 2 5：Y e s）、特別図柄の変動パターン種別（変動種別）に基づいてリーチ開始時間算出テーブル 2 2 2 n（図 3 7 4（b））より、保留演出開始タイマ 2 2 3 r の値を設定し（Z 2 3 2 6）、特別演出ステータス記憶エリア 2 2 3 n に特別演出ステータス 2 を示すデータを設定させて（Z 2 3 2 7）、本処理を終了する。

【3 4 4 7】

このように、リーチ中保留演出設定処理（Z 2 2 2 8）によれば、リーチ表示態様となる変動パターン種別（動的表示態様種別）が決定されており、他の特殊な保留演出が実行されていない状態であれば、リーチ中保留演出を実行するかの抽選が実行されて、抽選に当選することによりリーチ中保留演出を実行開始するタイミングが設定されるので、リーチ表示態様となる特別図柄の変動が開始される場合には、リーチ中保留演出が現在の保留球数が少ない程実行頻度が高く設定されており、リーチ中に遊技者が遊技球の発射を止めることを抑制でき、遊技店側の利益を増大させることができる。また、遊技の効率を向上することができる。

【3 4 4 8】

次に、図 3 9 7 に戻り説明を続ける。リーチ中保留演出設定処理（Z 2 2 2 8）を実行した後、保留蓋設定処理（Z 2 2 2 9）を実行する。この保留蓋設定処理（Z 2 2 2 9）では、副表示領域 D s に表示される可変蓋図柄 P の表示をするために必要な処理が実行される。

【3 4 4 9】

ここで、図 4 0 0 を参照して、音声ランプ制御装置 1 1 3 内の M P U 2 2 1 により実行される保留蓋設定処理（Z 2 2 2 9）について説明する。図 4 0 0 は、この保留蓋設定処

理（Z 2 2 2 9）を示したフローチャートである。

【3 4 5 0】

保留蓋設定処理（Z 2 2 2 9：図 4 0 0 参照）では、まず、R A M 2 2 3 に設けられている特別演出ステータス記憶エリア 2 2 3 n の値が、1 であるか判別する（Z 2 3 4 1）。即ち、特殊な保留演出の一つである短期入賞演出（短期入賞保留演出）が設定されているか判別する。特別演出ステータス記憶エリア 2 2 3 n の値が 1 であると判別された場合には（Z 2 3 4 1：Y e s）、R O M 2 2 2 に設けられている保留蓋範囲選択テーブル 2 2 2 d（図 3 6 5（a）参照）における短期入賞時保留蓋範囲選択テーブル 2 2 2 d 4（図 3 6 6（a）参照）に基づいて保留蓋範囲値を取得する（Z 2 3 4 2）。Z 2 3 4 2 の処理で取得した保留蓋範囲値の値に基づいて表示用保留蓋コマンドを設定し（Z 2 3 5 5）、本処理を終了する。このように、特別演出ステータスの値が 1 であり、短期入賞演出（図 3 4 9（a）参照）の実行が設定されている場合には、現在の保留球に対応した可変蓋図柄 P の表示範囲値（表示態様）が短期入賞時保留蓋範囲選択テーブル 2 2 2 d 4（図 3 6 6（a）参照）より選択されて設定されることで、通常時とは異なる可変蓋図柄 P の表示態様（通常時は保留図柄と 1 個の保留図柄分空けの間隔で表示する規則を 2 個の保留図柄分空けて表示させる規則で表示する表示態様）を設定させることができる。

10

【3 4 5 1】

これにより、保留球が 1 個から 4 個まで記憶されるのに要した期間が所定期間以内である場合には、通常時とは異なる規則で可変蓋図柄 P が表示されるので、可変蓋図柄 P の表示態様からも保留球が記憶されるのに要した期間が短期間であることを認識させることができる。よって、より早く保留球を記憶させるように遊技者に遊技を行わせるように仕向けることができ、遊技の効率を向上できる。また、遊技の興趣も向上できる。

20

【3 4 5 2】

一方、Z 2 3 4 1 の処理において、特別演出ステータス記憶エリア 2 2 3 n の値が 1 ではないと判別された場合には（Z 2 3 4 1：N o）、特別演出ステータス記憶エリア 2 2 3 n の値が 2 であるか判別する（Z 2 3 4 3）。即ち、リーチ中保留演出の実行が設定されているか判別する。特別演出ステータス記憶エリア 2 2 3 n の値が、2 であると判別された場合には（Z 2 3 4 3：Y e s）、保留蓋範囲選択テーブル 2 2 2 d（図 3 6 5 参照）内の、リーチ演出中保留蓋範囲選択テーブル 2 2 2 d 5（図 3 6 6（b）参照）に基づいて保留蓋範囲値を取得する（Z 2 3 4 4）。Z 2 3 4 4 の処理で取得した保留蓋範囲値に基づいて、表示用保留蓋コマンドを設定し（Z 2 3 5 5）、本処理を終了する。ここで、リーチ演出中保留蓋範囲選択テーブル 2 2 2 d 5 で取得された保留蓋範囲値を示す表示用保留蓋コマンドを表示制御装置 1 1 4 が受信すると、リーチ中保留演出を実行するタイミングであることを示すリーチ中保留予告演出を行う予告用表示コマンドを受信することにより、可変蓋図柄 P を表示用保留蓋コマンドに対応した表示態様に可変して表示する。

30

【3 4 5 3】

このように、リーチ中保留演出の実行が決定されている場合には、可変蓋図柄 P の表示を可変する態様が設定されて、リーチ中保留演出の実行タイミングに合わせて設定されている表示態様で可変蓋図柄 P が可変して表示されるので、可変蓋図柄 P により通常時とは異なる特殊な保留演出が実行されたことを判別できる。

40

【3 4 5 4】

一方、Z 2 3 4 3 の処置において、特別演出ステータス記憶エリア 2 2 3 n の値が 2 ではないと判別された場合には（Z 2 3 4 3：N o）、特別演出ステータス記憶エリア 2 2 3 n の値が 3 であるか判別する（Z 2 3 4 5）。即ち、特殊な保留演出の一つであるラッキー保留演出の実行が設定されているか判別する。Z 2 3 4 5 の処理において、特別演出ステータスの値が 3 であると判別された場合には（Z 2 3 4 5：Y e s）、保留蓋範囲選択テーブル 2 2 2 d（図 3 6 5 参照）内の、ノーマル保留蓋範囲選択テーブル 2 2 2 d 1（図 3 6 5（b）参照）に基づいて、保留蓋範囲値を取得する（Z 2 3 4 4）。その後、上述した Z 2 3 5 5 の処理を実行し、本処理を終了する。このように、ラッキー保留演出（図 3 5 3（a）～（b）参照）の実行が設定されている場合には、通常状態の保留演出

50

の実行と同様の可変蓋図柄 P の表示態様（表示されている最後尾の保留図柄から 1 個分の保留図柄を空ける規則で表示させる表示態様）が設定される。

【3455】

一方、Z2345 の処理において、特別演出ステータス記憶エリア 223n の値が、3 ではないと判別された場合には（Z2345：No）、予告 B モードであるか判別する（Z2347）。即ち、図 348（a）～（b）に示すように、保留球が 4 個以上であり、保留図柄の色が可変した状態で、それ以上保留球を入球させないように遊技者に示唆する保留演出が実行されているか判別する。予告 B モードであった場合には（Z2347：Yes）、ROM 222 に設けられている保留蓋色変化選択テーブル 222f（図 367（b）参照）に基づいて、可変蓋図柄 P の色変化を示す表示用保留蓋コマンドを設定する（Z2348）。ここでは、図 348（b）に示すように、保留図柄に色が可変して表示されており、それ以上の保留球の増加を規制するように遊技を行うことを遊技者に報知する予告 B モード（保留球数は 4 個以上）の遊技が行われている状態で、それ以上の保留球が記憶された場合に、可変蓋図柄 P と表示された保留図柄とが重なる位置における可変蓋図柄 P の表示色を通常時とは異なる色（例えば、緑色等）に可変して表示する設定が実行される。これにより、遊技者に保留球を記憶させないように遊技をするように報知した報知態様とは反した遊技を行ったことを分かり易く認識させることができる。

10

【3456】

Z2348 の処理を実行した後、予告 B モード保留蓋範囲選択テーブル 222d3（図 365（d）参照）に基づいて、保留蓋範囲値を取得し（Z2349）、上述した Z2355 の処理を実行し、本処理を終了する。予告 B モード保留蓋範囲選択テーブル 222d3（図 365（d）参照）によって、図 348（a）に示すように保留球が 4 個である場合のようにノーマルモードの保留演出であれば保留球 5 個目の位置に対応する可変蓋図柄 P が非表示にされるものが、表示状態となるような特殊な規則で表示されるように構成できる。これにより、保留球を増加させないように指示する保留演出が行われる予告 B モードでは、可変蓋図柄 P を利用して、あたかも 4 個の保留球が上限値であるかのように遊技者に思わせることができる。よって、可変蓋図柄 P の表示態様により保留球の上限値が可変するように報知することができる。

20

【3457】

一方、Z2347 の処理において、予告 B モードでないと判別された場合には（Z2347：No）、予告 A モードであるか判別される（Z2350）。即ち、保留球が 4 個以上であり、保留図柄の色が可変されて設定されているまたは設定されており、可変蓋図柄 P をノーマルモード（通常状態）とは異なる規則である保留図柄との間隔を空けずに表示させる保留演出が実行されている状態であるか判別する。

30

【3458】

予告 A モードが設定されていると判別された場合には（Z2351：Yes）、予告 A モード保留蓋範囲選択テーブル 222d2（図 365（c）参照）に基づいて、保留蓋範囲値を取得する（Z2351）。その後、上述した Z2355 の処理を実行して、本処理を終了する。

【3459】

一方、Z2350 の処理において、予告 A モードでないと判別された場合には（Z2350）、時短中かどうか判別される（Z2352）。ここで、時短中であるかどうかの判別は、主制御装置 110 から出力される変動パターンコマンドに付される遊技状態データによって判別される。主制御装置 110 から出力される変動パターンコマンドには、変動種別（リーチ外れ、当たり）データの他に、現在の遊技状態が時短遊技状態（電サポ遊技状態）であるか、確変遊技状態（高確率電サポ有り遊技状態）でありか、通常遊技状態（低確率電サポなし遊技状態）であるかを示すデータも付されて出力される。

40

【3460】

時短中（時短遊技状態または確変遊技状態が設定されている状態）であると判別された場合には（Z2352：Yes）、時短用保留蓋範囲選択テーブル 222d6（図 366

50

(c) 参照)に基づいて、保留蓋範囲値を取得する(Z 2 3 5 3)。その後、上述したZ 2 3 5 5の処理を実行し、本処理を終了する。なお、時短中(電サポが有る状態)では、通常遊技状態とは異なり、保留球が0から6個までの状態では、可変蓋図柄Pは、保留球7個目、8個目の保留図柄が表示される位置のみ表示され、保留球が7個となることで、7個目の保留図柄が表示される位置に表示されている可変蓋図柄Pが非表示となり、保留球が8個となることで8個目の保留図柄表示される位置に表示されていた可変蓋図柄Pが非表示に設定される。これにより、電動役物6 4 0 aが開放状態となり易い電サポ有りの時短中では、可変蓋図柄Pは、通常遊技状態よりも少なく表示するように構成して、保留球が頻繁に多く発生する状態において、可変蓋図柄Pの表示制御の負荷が増大することを抑制している。

10

【3 4 6 1】

一方、Z 2 3 5 2の処理で、時短中ではないと判別された場合には(Z 2 3 5 2 : No)、即ち、ノーマルモードの保留演出中であると判別した場合には、ノーマル保留蓋範囲選択テーブル2 2 2 d 1(図3 6 5 (b)参照)に基づいて、保留蓋範囲値を取得し(Z 2 3 5 4)、上述したZ 2 3 5 5の処理を実行して、本処理を終了する。

【3 4 6 2】

図3 9 7に戻り説明を続ける。保留蓋設定処理(Z 2 2 2 9)を実行した後、保留キャラ設定処理(Z 2 2 3 0)を実行する。この保留キャラ設定処理(Z 2 2 3 0)では、副表示領域Dsのキャラクタ表示領域Cに表示する女の子のキャラクタ等を決定する処理等を実行する。

20

【3 4 6 3】

ここで、図4 0 1を参照して、音声ランプ制御装置1 1 3内のMPU 2 2 1により実行される変動パターン受信処理(Z 2 2 0 2; 図3 9 7)内で実行される保留キャラ設定処理(Z 2 2 3 0)について説明する。図4 0 1は、この保留キャラ設定処理(Z 2 2 3 0)を示したフローチャートである。

【3 4 6 4】

保留キャラ設定処理(Z 2 2 3 0)では、まず、特別演出ステータス記憶エリア2 2 3 nの値が0であるか判別する(Z 2 3 6 1)。即ち、保留演出の状態として通常状態であるノーマルモードが設定されている状態であるか判別する。特別演出ステータスの値が0でないと判別された場合には(Z 2 3 6 1 : No)、本処理を終了する。一方、特別演出ステータスの値が0であると判別された場合には(Z 2 3 6 1 : Yes)、保留球数が3個から4個へ変化した状態であるかどうか判別する(Z 2 3 6 2)。ここで、保留球数が3個から4個へ変化した状態である場合は、保留球が新たに変動を開始することにより1個消化された上でも、始動口である第1入球口6 4、右第2入球口6 4 0 r、第2入球口6 4 0のいずれかに入球することにより保留球数が3個であった(特別図柄1保留球数カウンタ2 2 3 aと特別図柄2保留球数カウンタ2 2 3 bとの値の合計が3である)状態から、保留球数が4個(特別図柄1保留球数カウンタ2 2 3 aと特別図柄2保留球数カウンタ2 2 3 bとの値の合計が4である)である状態へと変化している状態である。

30

【3 4 6 5】

保留球数が3個から4個へ変化した状態であると判別された場合には(Z 2 3 6 2 : Yes)、RAM 2 2 3に設けられている背景モード記憶エリア2 2 3 iの内容と、設定されている保留演出モードと演出カウンタ2 2 3 hとに基づいて、保留キャラ選択テーブル2 2 2 i(図3 6 9 (b)参照)より保留キャラを選択し、表示用キャラコマンドを設定し(Z 2 3 6 3)、本処理を終了する。このように、保留球が4個となると、キャラクタ表示領域Cに選択されている背景モードと、設定されている保留演出モードとに基づいて抽選により女の子のキャラクタ種別が決定されて表示設定される。これにより、背景種別や、保留演出モードによって表示されるキャラクタを異ならせることができ、保留演出を多様にすることができる。また、本制御例の構成に加えて、変動中の特別図柄の当否判定結果や変動パターン種別(例えば、スーパーリーチ等)によって、決定されるキャラクタの種別が可変するように構成してもよい。このように構成することで、当否判定結果が当

40

50

たりである場合に選択率を高くしたキャラクタを設定しておけば、キャラクタ種別により、変動中の特別図柄や、保留されている中に当たりと事前判定されている保留球が記憶されていることを遊技者が認識することができる。また、キャラクタ種別によりスーパーリーチで表示される場合に選択率が高いキャラクタを設定しておけば、そのキャラクタが表示されることで、大当たりへの期待度の高い変動パターンであるスーパーリーチが実行されることを早期に期待することができる。

【3466】

また、本制御例においても、予告Aモード、予告Bモードは、先読み判定により大当たりの期待度の高い変動パターン種別（例えば、スーパーリーチ種別）や、事前の当否判定結果大当たりである場合に設定されやすいので、J2のキャラクタやJ3のキャラクタが表示されることで、スーパーリーチ種別の実行や、当否判定結果が大当たりであること等を遊技者に期待させることができる。

10

【3467】

一方、保留球数は3個から4個へ変化した状態ではないと判別された場合には（Z2362：No）、保留球数は4個未満か判別される（Z2364）。保留球数は4個未満であると判別された場合には（Z2364：Yes）、保留キャラをクリアする表示用キャラコマンドを設定し（Z2365）、本処理を終了する。このように、保留球数が4個未満となったタイミングでキャラクタが非表示に設定されるので、保留数の減少を遊技者に分かり易く報知することができる。

【3468】

20

Z2364の処理において、保留球数が4個以上であると判別された場合には（Z2364：No）、オーバー入賞の発生した状態であるか判別される（Z2366）。ここで、オーバー入賞の発生した状態であるかは、主制御装置110から保留球数の上限値を越えて始動入賞した場合に出力されるオーバー入賞情報コマンドを受信しているかの判別により実行される。オーバー入賞の発生した状態であると判別された場合には（Z2366：Yes）、背景モード記憶エリア223iの内容と、保留演出モードと演出カウンタ223hとに基づいて、保留キャラ変更テーブル222jによって変更する保留キャラを選択し、表示用キャラコマンドを設定し（Z2267）、本処理を終了する。尚、Z2366でオーバー入賞が発生した状態ではないと判別された場合には（Z2366：No）、そのまま本処理を終了する。このように、本制御例では、オーバー入賞が発生すると、キャラクタ表示領域Cに表示されるキャラクタの変更が実行される。キャラクタの変更は、保留キャラ変更テーブル222j（図370参照）からも明らかなように、現在設定されているキャラクタに基づいて決定されるように構成されており、例えば、保留球の事前判定で当否判定結果が大当たり（当たり）または変動パターン種別で大当たりの期待度が高い場合に設定され易い予告Aモードや予告Bモードが決定されている状態で決定され易いJ3のキャラクタが選択されている場合には、J3以外のキャラクタが選択されないように構成されている。また、J2のキャラクタが選択されている場合には、また、予告Aモードまたは予告Bモードでは、選択され難いJ0またはJ1のキャラクタが選択されている場合には、J2またはJ3のキャラクタが選択され易くなるように構成されている。即ち、大当たりや期待度の高い変動パターン種別が選択される期待度として高く設定されているJ3へのステップアップが可能に構成されており、オーバー入賞を発生させることで遊技者が保留演出を楽しむことができるように構成されている。このキャラクタが変更されることは、遊技者にとって有利な特典に該当する。

30

40

【3469】

図397に戻り説明を続ける。保留キャラ設定処理（Z2230）を実行した後、吹き出し設定処理（Z2231）を実行し、本処理を終了する。この吹き出し設定処理（Z2231）では、キャラクタ表示領域Cに表示されるキャラクタより吹き出しで表示されるコメントの内容を選択する処理等が実行される。

【3470】

次に、図402を参照して、音声ランプ制御装置113内のMPU221により実行さ

50

れる吹き出し設定処理（Z 2 2 3 1）について説明する。図 4 0 2 は、この吹き出し設定処理（Z 2 2 3 1）を示したフローチャートである。

【3 4 7 1】

吹き出し設定処理（Z 2 2 3 1）では、まず特別演出ステータス記憶エリア 2 2 3 n の値として 1 が設定されているか判別される（Z 2 3 8 1）。即ち、短期入賞保留演出が設定されているか判別する。特別演出ステータス記憶エリア 2 2 3 n の値が 1 であると判別された場合には（Z 2 3 8 1 : Y e s）、ROM 2 2 2 に設けられている吹き出し選択テーブル 2 2 2 k（図 3 7 1（a）参照）内の短期入賞時吹き出し選択テーブル 2 2 2 k 4（図 3 7 2（a）参照）に基づいて、吹き出し内容を取得する（Z 2 3 8 2）。Z 2 3 8 2 の処理を実行した後取得した吹き出し内容に基づいて、表示用吹き出しコマンドを設定し（Z 2 3 9 4）、本処理を終了する。

10

【3 4 7 2】

一方、Z 2 3 8 1 の処理において、特別演出ステータス記憶エリア 2 2 3 n の値が 1 ではないと判別された場合には（Z 2 3 8 1 : N o）、特別演出ステータス記憶エリア 2 2 3 n の値が 2 であるか判別される（Z 2 3 8 3）。即ち、リーチ中保留演出が設定されているか判別される。特別演出ステータス記憶エリア 2 2 3 n の値が、2 であれば（Z 2 3 8 3 : Y e s）リーチ演出中吹き出し選択テーブル 2 2 2 k 5（図 3 7 2（b）参照）に基づいて吹き出し内容を取得し（Z 2 3 8 4）、上述した Z 2 3 9 4 の処理を実行し、本処理を終了する。

【3 4 7 3】

20

一方、Z 2 3 8 3 の処理において、特別演出ステータス記憶エリア 2 2 3 n の値が 2 ではないと判別された場合には（Z 2 3 8 3 : N o）、特別演出ステータス記憶エリア 2 2 3 n の値が 3 であるか判別される（Z 2 3 8 5）。即ち、ラッキー保留演出が設定されているか判別される。特別演出ステータス記憶エリア 2 2 3 n の値が 3 であれば（Z 2 3 8 5 : Y e s）、ラッキー保留吹き出し選択テーブル 2 2 2 k 6（図 3 7 3（a）参照）に基づいて吹き出し内容を取得し（Z 2 3 8 6）、上述した Z 2 3 9 4 の処理を実行し、本処理を終了する。

【3 4 7 4】

Z 2 3 8 7 の処理において、特別演出ステータス記憶エリア 2 2 3 n の値が 3 でないと判別された場合には（Z 2 3 8 5 : N o）、予告 B モードが設定されているか判別される（Z 2 3 8 7）。予告 B モードが設定されていると判別された場合には（Z 2 3 8 7 : Y e s）、予告 B 吹き出し選択テーブル 2 2 2 k 3（図 3 7 1（d）参照）に基づいて吹き出し内容が取得され（Z 2 3 8 8）、上述した Z 2 3 9 4 の処理が実行され、本処理を終了する。

30

【3 4 7 5】

Z 2 3 8 7 の処理において、予告 B モードが設定されていないと判別された場合には（Z 2 3 8 7 : N o）、予告 A モードが設定されているか判別される（Z 2 3 8 9）。予告 A モードが設定されていると判別された場合には（Z 2 3 8 9 : Y e s）、予告 A 吹き出し選択テーブル 2 2 2 k 2（図 3 7 1（c）参照）に基づいて吹き出し内容が取得され（Z 2 3 9 0）、上述した Z 2 3 9 4 の処理が実行され、本処理を終了する。

40

【3 4 7 6】

Z 2 3 8 9 の処理において、予告 A モードが設定されていないと判別された場合には（Z 2 3 8 9 : N o）、時短中（時短遊技状態または確変遊技状態）が設定されているか判別する（Z 2 3 9 1）。時短中が設定されていると判別された場合には（Z 2 3 9 1）、時短用吹き出し選択テーブル 2 2 2 k 7（図 3 7 3（b）参照）に基づいて吹き出し内容を取得し（Z 2 3 9 2）、上述した Z 2 3 9 4 の処理を実行し、本処理を終了する。

【3 4 7 7】

Z 2 3 9 1 の処理において、時短中が設定されていないと判別された場合には（Z 2 3 9 1 : N o）、ノーマル吹き出し選択テーブル 2 2 2 k 1（図 3 7 1（b）参照）に基づいて吹き出し内容を取得し（Z 2 3 9 3）、上述した Z 2 3 9 4 の処理を実行し、本処理

50

を終了する。

【3478】

このように、各保留演出モード毎にそれぞれ対応する内容のコメントが選択されるように制御されるので、保留演出モードに合わせたコメント内容を表示させて、遊技の興趣を向上させることができる。

【3479】

次に、図403を参照して、音声ランプ制御装置113内のMPU221により実行されるコマンド判定処理（Z2113：図396参照）内の一処理である入賞コマンド受信処理（Z2209）について説明する。図403は、この入賞コマンド受信処理（Z2209）を示したフローチャートである。この入賞コマンド受信処理（Z2209）は、音声ランプ制御装置113内のMPU221により実行されるコマンド判定処理（図396参照）の中で実行される。

10

【3480】

入賞コマンド受信処理（Z2209）では、まず受信したコマンドが示す入賞情報を、RAM223に設けられている入賞情報格納エリア223fに設定する（Z2401）。次に、受信したコマンドの変動種別と取得した演出カウンタ223hの値とに基づいて、ROM222に設けられている保留変化選択テーブル222b（図364（a））より保留変化値を取得する（Z2402）。

【3481】

次に、RAM223に設けられている保留予告カウンタ223gの値が0であるか判定される（Z2403）。即ち、保留図柄の色が可変される予告Aモードまたは予告Bモードが設定されているか判別される。保留予告カウンタ223gの値が0ではない場合には（Z2403：No）、Z2404～Z2406の処理をスキップしてZ2407の処理を実行する。一方、保留予告カウンタ223gの値が0であると判別された場合には（Z2403：Yes）、保留変化値に基づいて、保留演出モード選択テーブル222c（図364（b）参照）より保留演出モードを設定する（Z2404）。次に、保留変化値が、0であるか判別される（Z2405）。保留変化値が0であると判別された場合には（Z2405：Yes）、Z2406の処理をスキップしてZ2407の処理を実行する。一方、保留変化値が0でないと判別された場合には（Z2405：No）、保留予告カウンタ223gに現在の保留球数値（特別図柄1保留球数カウンタ223aと特別図柄2保留球数カウンタ223bとの合計値）を設定する（Z2406）。

20

30

【3482】

Z2406の処理を終えると、短期入賞判定処理を実行する（Z2407）。短期入賞判定処理（Z2407）の詳細については、図404を参照して後述するが、短期入賞保留演出を実行するタイミングであるか判別して、実行するタイミングであれば（実行する条件が成立していれば）短期入賞保留演出の実行を設定する処理が実行される。次に、ラッキー保留処理を実行する（Z2408）。ラッキー保留記憶処理（Z2408）の詳細については、図405を参照して後述するが、ラッキー保留演出を実行するタイミング（条件が成立しているか）であるか判別して、実行タイミングであれば、ラッキー保留演出の実行を設定する。次に、上述した保留蓋設定処理（Z2409）、保留キャラ設定処理（Z2410）、吹き出し設定処理（Z2411）を実行して、本処理を終了する。なお、保留蓋設定処理（Z2409）は、図400を参照して既に説明した内容と同一であるので、その詳細な説明は省略する。また、吹き出し設定処理（Z2411）は、図402を参照して既に説明した内容と同一であるのでその詳細な説明は省略する。

40

【3483】

次に、図404を参照して、音声ランプ制御装置113内のMPU221により実行される短期入賞判定処理（Z2407）について説明する。図404は、この短期入賞判定処理（Z2407）を示したフローチャートである。この短期入賞判定処理（Z2407）は、音声ランプ制御装置113内のMPU221により実行される入賞コマンド受信処理（図403参照）の中で実行される。

50

【3484】

短期入賞判定処理（Z2407）では、まず、現在の遊技状態が、確変遊技状態または時短遊技状態であるか判別する（Z2421）。確変遊技状態または時短遊技状態（時短中）であると判別された場合には（Z2421：Yes）、本処理を終了する。一方、確変遊技状態または時短遊技状態ではないと判別された場合には（Z2421：No）、RAM223に設けられている特別演出ステータス記憶エリア223nの値が0であるか判別される（Z2422）。特別演出ステータス記憶エリア223nの値が0でないと判別された場合には（Z2422：No）、本処理を終了する。特別演出ステータス記憶エリア223nの値が0であると判別された場合には（Z2422：Yes）、保留球数が4個であるか判別される（Z2423）。保留球数が4個ではないと判別された場合には（Z2423：No）、本処理を終了する。一方、保留球数が4個である判別された場合には（Z2423：Yes）、短期入賞タイマ223qの値が0でないか判別される（Z2424）。短期入賞タイマ223qの値が0であると判別された場合には（Z2424：No）、本処理を終了する。一方、短期入賞タイマ223qの値が0でないと判別された場合には（Z2424：Yes）、特別演出ステータス記憶エリア223nの値を1に設定し（Z2425）、本処理を終了する。このように、4個の保留球が成立するまでに要した期間が5秒未満である場合には、短期入賞保留演出の実行を設定することを示す特別演出ステータス1が設定される。

10

【3485】

次に、図405を参照して、音声ランプ制御装置113内のMPU221により実行されるラッキー保留記憶処理（Z2408）について説明する。図405は、このラッキー保留記憶処理（Z2408）を示したフローチャートである。このラッキー保留記憶処理（Z2408）は、音声ランプ制御装置113内のMPU221により実行される入賞コマンド受信処理（図403参照）の中で実行される。

20

【3486】

ラッキー保留記憶処理（Z2408）では、まず、RAM223に設けられている入賞情報格納エリア223fの内容により当該入賞の抽選結果を取得する（Z2441）。次に、Z2441の処理において、取得した抽選結果が大当たりであるか判別される（Z2442）。取得した抽選結果が大当たりでないと判別された場合には（Z2442：No）、本処理を終了する。一方、取得した抽選結果が大当たりであると判別された場合には（Z2442：Yes）、保留球数が4個以上であるか判別される（Z2443：No）。4個以上であると判別された場合には（Z2443：Yes）、ラッキー保留記憶値223pに現在の保留球数の値を設定し（Z2444）、本処理を終了する。一方、現在の保留球数の値が4個以下であると判別された場合には（Z2443：No）、そのまま本処理は終了する。

30

【3487】

次に、図406を参照して、音声ランプ制御装置113内のMPU221により実行される変動表示設定処理（Z2114）について説明する。図406は、この変動表示設定処理（Z2114）を示したフローチャートである。この変動表示設定処理（Z2114）は、音声ランプ制御装置113内のMPU221により実行されるメイン処理（図395参照）の中で実行され、第3図柄表示装置81において変動演出を実行させるために、主制御装置110より受信した変動パターンコマンドに基づいて表示用変動パターンコマンドを生成し設定する。

40

【3488】

変動表示設定処理（Z2114：図406）では、まず、RAM223に設けられた変動開始フラグ223dがオンか否かを判別する（Z2501）。そして、変動開始フラグ223dがオンではない（即ち、オフである）と判別された場合には（Z2501：No）、主制御装置110より変動パターンコマンドを受信していない状態であるので、Z2505の処理へ移行する。一方、変動開始フラグ223dがオンであると判別された場合には（Z2501：Yes）、変動開始フラグ223dをオフし（Z2502）、表示用

50

変動パターンコマンドから抽出した変動演出における変動パターン種別を、RAM 2 2 3より取得する（Z 2 5 0 3）。

【3 4 8 9】

そして、取得した変動パターン種別に基づいて、表示制御装置 1 1 4 へ通知するための表示用変動パターンコマンドを生成して、そのコマンドを表示制御装置 1 1 4 へ送信するために設定する（Z 2 5 0 4）。表示制御装置 1 1 4 では、この表示用変動パターンコマンドを受信することによって、この表示用変動パターンコマンドによって示される変動パターンで、第 3 図柄表示装置 8 1 において第 3 図柄の変動表示が行われるように、その変動演出の表示制御が開始される。

【3 4 9 0】

次いで、図示は省略したが、入賞情報格納エリア 2 2 3 f に格納されたデータをシフトする。この処理では、入賞情報格納エリア 2 2 3 f の第 1 エリア～第 4 エリアに格納されているデータを、実行エリア側に順にシフトさせる処理を行う。より具体的には、第 1 エリア→実行エリア、第 2 エリア→第 1 エリア、第 3 エリア→第 2 エリア、第 4 エリア→第 3 エリアといった具合に各エリア内のデータをシフトする。データをシフトした後は、Z 2 5 0 5 の処理へ移行する。

【3 4 9 1】

Z 2 5 0 5 の処理では、RAM 2 2 3 に設けられた停止種別選択フラグ 2 2 3 e がオンか否かを判別する（Z 2 5 0 5）。そして、停止種別選択フラグ 2 2 3 e がオンではない（即ち、オフである）と判別された場合には（Z 2 5 0 5：No）、本処理を終了する。一方、停止種別選択フラグ 2 2 3 e がオンであると判別された場合には（Z 2 5 0 5：Yes）、停止種別選択フラグ 2 2 3 e をオフし（Z 2 5 0 6）、停止種別コマンドから抽出された変動演出における停止種別を、RAM 2 2 3 より取得する（Z 2 5 0 7）。次に、主制御装置 1 1 0 からの停止種別コマンドによって指示された停止種別をそのまま、第 3 図柄表示装置 8 1 における変動演出の停止種別として設定し（Z 2 5 0 8）、Z 2 5 0 9 の処理へ移行する。

【3 4 9 2】

Z 2 5 0 9 の処理では、設定された停止種別に基づいて、表示制御装置 1 1 4 へ通知するための表示用停止種別コマンドを生成して、そのコマンドを表示制御装置 1 1 4 へ送信するために設定する（Z 2 5 0 9）。表示制御装置 1 1 4 では、この表示用停止種別コマンドを受信することによって、この表示用停止種別コマンドによって示される停止種別に応じた停止図柄が、第 3 図柄表示装置 8 1 で停止表示されるように、変動演出の停止表示が制御される。Z 2 5 0 9 の処理が実行された後、本処理を終了する。

【3 4 9 3】

次に、図 4 0 7 を参照して、音声ランプ制御装置 1 1 3 内の MPU 2 2 1 により実行されるメイン処理（図 3 9 5 参照）内の一処理である短期入賞管理処理（Z 2 1 1 1）について説明する。図 4 0 7 は、この短期入賞管理処理（Z 2 1 1 1）を示したフローチャートである。この短期入賞管理処理（Z 2 1 1 1）では、短期入賞保留演出を実行するか否かの判別をするために必要な保留球が 4 個発生するまでの期間を計測する処理等が実行される。

【3 4 9 4】

短期入賞管理処理（Z 2 1 1 1）では、まず、現在の保留球数が 0 であるか判別する（Z 2 6 0 1）。保留球数が 0 ではないと判別された場合には（Z 2 6 0 1：No）、短期入賞タイマ 2 2 3 q の値を 1 減算する（Z 2 6 0 2）。一方、保留球数が 0 であると判別された場合には（Z 2 6 0 1：Yes）、短期入賞タイマ 2 2 3 q の値を 5 秒に設定し（Z 2 6 0 3）、Z 2 6 0 4 の処理に移行する。

【3 4 9 5】

Z 2 6 0 4 の処理では、特別演出ステータス記憶エリア 2 2 3 n の値が 1 であるか判別する（Z 2 6 0 4）。即ち、既に短期入賞保留演出が設定されているか判別される。特別演出ステータス記憶エリア 2 2 3 n の値が 1 ではないと判別された場合には（Z 2 6 0 4

10

20

30

40

50

：N o）、本処理を終了する。一方、特別演出ステータス記憶エリア223nの値が1であると判別された場合には（Z2604：Y e s）、保留球数が4より少ないか判別される（Z2605）。保留球数が4より少ないと判別された場合には（Z2605：Y e s）、特別演出ステータス記憶エリア223nの値を0に設定し（Z2605）、本処理を終了する。一方、Z2604の処理において、特別演出ステータス記憶エリア223nの値が1ではないと判別された場合には（Z2604：N o）、或いは、Z2605の処理において、保留球数が4より多いと判別された場合には（Z2605：N o）、Z2606の処理をスキップし、本処理を終了する。

【3496】

このように、既に短期入賞保留演出が設定されている場合には、保留球が4球未満となったことに基づいて、特別演出ステータスが0に設定されて初期値に設定される。なお、それに限らず、短期入賞保留演出の実行が終了したタイミング（5秒未満に4球まで保留球が入球して、その残り期間が経過したタイミング）で特別演出ステータスを0に設定するように構成してもよい。

【3497】

次に、図408を参照して、音声ランプ制御装置113内のMPU221により実行されるメイン処理（図395参照）内の一処理であるリーチ中保留演出管理処理（Z2112）について説明する。図408は、このリーチ中保留演出開始処理（Z2112）を示したフローチャートである。このリーチ中保留演出管理処理（Z2112）では、リーチ中保留演出の実行タイミングを判別して、実行タイミングにおいてリーチ中保留演出の表示態様を設定するための処理が実行される。

【3498】

リーチ中保留演出管理処理（Z2112）では、まず、特別演出ステータス記憶エリア223nの値が2であるか判別する（Z2701）。即ち、リーチ中保留演出の実行が設定されているか判別する。特別演出ステータス記憶エリア223nの値が2でないと判別された場合には（Z2701：N o）、この処理を終了する。一方、特別演出ステータス記憶エリア223nの値が2であると判別された場合には（Z2701：Y e s）、RAM223に設けられている保留演出開始タイマ223rの値が0であるか判別される（Z2702）。保留演出開始タイマ223rの値が1以上であると判別された場合には（Z2702：N o）、保留演出開始タイマ223rの値を1減算する（Z2703）。次に、Z2703の処理で演算した保留演出開始タイマ223rの値が0であるか判別される（Z2704）。演算後の保留演出開始タイマ223rの値が1以上であると判別された場合には（Z2704：N o）、本処理を終了する。一方、減算後の保留演出開始タイマ223rの値が0であると判別された場合には（Z2704：Y e s）、特別演出ステータス記憶エリア223nの値が2であるか判別される（Z2705）。特別演出ステータス記憶エリア223nの値が2でないと判別された場合には（Z2705：N o）、本処理を終了する。一方、特別演出ステータス記憶エリア223nの値が2であると判別された場合には（Z2705：Y e s）、リーチ中保留演出を実行することを示す予告用表示コマンドが設定される（Z2706）。その後、この処理を終了する。

【3499】

Z2702の処理において、保留演出開始タイマ223rの値が0であると判別された場合には（Z2702：Y e s）、変動中の特別図柄の変動時間（変動期間）が終了するタイミング（変動期間が経過するタイミング）であるか判別される（Z2707）。変動終了タイミングであると判別された場合には（Z2707：Y e s）、特別演出ステータス記憶エリア223nに0が設定され（Z2708）、その後、この処理を終了する。一方、Z2707の処理において、変動終了タイミングでないと判別された場合には（Z2707：N o）、この処理を終了する。このように、リーチ中保留演出は、リーチ変動態様となる特別図柄の変動時間が経過するタイミングで特別演出ステータスが0に設定されて、ノーマルモードへと保留演出が初期設定される。

【3500】

次に、図409を参照して、音声ランプ制御装置113のMPU221により実行されるメイン処理（図395参照）内の一処理である枠ボタン入力監視・演出処理（Z2107）について説明する。図409は、この枠ボタン入力監視・演出処理（Z2107）を示したフローチャートである。枠ボタン入力監視・演出処理（Z2107）では、枠ボタン22の押下動作が判別されて、押下されたことに基づいて、予告演出等の実行が設定される。

【3501】

枠ボタン入力監視・演出処理（Z2107：図409参照）では、まず、SW（スイッチ）有効時間（有効期間）としてSW有効時間カウンタ223kに0よりも大きい値が設定されているか判別される（Z2801）。SW有効時間カウンタ223kの値が0であると判別された場合には（Z2801：No）、SW有効時間カウンタ223kが0よりも大きい値が設定されていると判別された場合には（Z2801：Yes）、SW有効時間カウンタ223kの値と1減算して更新される（Z2802）。その後、枠ボタン22が押下（操作）されたか判別される（Z2805）。枠ボタン22が押下されたと判別された場合には（Z2805：Yes）、SW有効時間カウンタ223kの値が0よりも大きい値であるか判別される（Z2806）。SW有効時間カウンタ223kの値が0であると判別された場合には（Z2806：No）、背景モードを1加算して、RAM223に設けられている背景モード記憶エリア223iに設定する（Z2807）。次に、Z2807の処理で設定した背景モードに対応した変動パターンへの表示用切替コマンドを設定する（Z2808）。次に、センサ入力処理（Z2813）を実行し、本処理を終了する。このセンサ入力処理（Z2813）については、図410を参照して後述する。

【3502】

一方、Z2806の処理において、SW有効時間カウンタ223kの値が0よりも大きいと判別された場合には（Z2806：Yes）、予告演出が実行されている状態（予告演出中）であるか判別する（Z2809）。予告演出中であると判別された場合には（Z2809：Yes）、RAM223に設けられているSW有効時間カウンタ223kの値をリセットし（Z2810）、抽選で決定された予告演出を示す表示用予告コマンドを設定する（Z2811）。次に、センサ入力処理（Z2813）を実行し、本処理を終了する。

【3503】

ここで、図410を参照して、センサ入力処理（Z2813）について説明する。図410は、音声ランプ制御装置113のMPU221により実行される枠ボタン入力監視・演出処理（Z1307：図409）内の一処理であるセンサ入力処理（Z2813）を示したフローチャートである。このセンサ入力処理（Z2813）では、タッチセンサ290の操作（入力）状態を判別して、操作されたことに基づいて、各種演出等の実行が設定される。

【3504】

センサ入力処理（Z2813：図410）では、まず、センサ有効時間カウンタ223sが0より大きい値に設定されているか判別する（Z2821）。即ち、タッチセンサ290の操作（入力）が有効な期間であるか判別される。センサ有効時間カウンタ223sの値が0であると判別した場合には（Z2821：No）、タッチセンサ290を使用する予告演出表示が設定されているか判別する（Z2822）。予告演出表示が設定されていると判別した場合には（Z2822：Yes）、予告演出に設定されたセンサ有効時間をセンサ有効時間カウンタ223sに設定し（Z2823）、本処理を終了する。一方、Z2822の処理において、予告演出表示が設定されていないと判別した場合には（Z2822：No）、この処理を終了する。

【3505】

一方、Z2821の処理において、センサ有効時間カウンタ223sが0より大きい値であると判別した場合には（Z2821：Yes）、センサ有効時間カウンタ223sの値を時間経過分だけ減算して更新する（Z2824）。タッチセンサ290はオンである

か、即ち、タッチセンサ 290 に遊技者が手等を近づけて操作したか判別する (Z 2825)。タッチセンサ 290 がオンであると判別した場合には (Z 2825: Yes)、タッチカウンタ 223 t の値を 1 加算して更新し (Z 2826)、その更新したタッチカウンタ 223 t の値に対応した、表示用予告表示コマンドを設定する (Z 2827)。タッチカウンタ 223 t の値が選択しているタッチ予告演出表示に設定されている上限値であるか判別する (Z 2828)。タッチカウンタ 223 t の値が上限値であると判別した場合には (Z 2828: Yes)、タッチカウンタ 223 t の値を初期値である 0 にリセットする (Z 2829)。一方、タッチカウンタ 223 t の値が上限値でないと判別した場合には (Z 2828: No)、この処理を終了する。

【3506】

図 409 に戻って説明を続ける。Z 2801 の処理において、待ち受け中ではない場合には (Z 2801: No)、或いは、Z 2802 の処理において、枠ボタン 22 が押下されていないと判別した場合には (Z 2802: No)、SW 有効時間カウンタ 223 k の値が 1 以上であるか判別する (Z 2805)。SW 有効時間カウンタ 223 k の値が 1 以上であった場合には (Z 2805: Yes)、SW 有効時間カウンタ 223 k を減算する (Z 2806)。次に、枠ボタン 22 が押下されたか判別する (Z 2807)。枠ボタン 22 が押下されたと判別した場合には (Z 2807: Yes)、予告演出が実行されている状態 (予告演出中) であるか判別する (Z 2808)。予告演出中であると判別された場合には (Z 2808: Yes)、RAM 223 に設けられているセンサ有効時間カウンタ 223 s の値をリセットし (Z 2809)、抽選で決定された予告演出を示す表示用予告コマンドを設定する (Z 2810)。次に、センサ入力処理 (Z 2813) を実行し、本処理を終了する。なお、センサ入力処理 (Z 2813) については、図 410 を参照して既に詳細について説明したので、その詳細な説明は省略する。

【3507】

Z 2808 の処理において、予告演出中でないと判別された場合には (Z 2808: No)、既に説明した Z 2803、Z 2804 の処理が実行された後に、本処理を終了する。また、Z 2807 の処理において枠ボタン 22 が押下されなかったと判別した場合には (Z 2807: No)、Z 2808 ~ Z 2810 の処理をスキップし、既に、図 410 を参照して説明したセンサ入力処理 (Z 2813) を実行し本処理を終了する。

【3508】

一方、Z 2805 の処理において、SW 有効時間カウンタ 223 k の値が 0 であると判別された場合には (Z 2805: No)、変動パターンが設定されたか判別される (Z 2811)。変動パターンが設定されたと判別された場合には (Z 2811: Yes)、設定された変動パターンに基づいて、SW 有効時間カウンタ 223 k に SW 有効時間を設定し (Z 2812)、センサ入力処理 (Z 2813) を実行し、本処理を終了する。尚、Z 2811 の処理において、変動パターンが設定されていない場合には (Z 2811: No)、Z 2812 の処理をスキップしてセンサ入力処理 (Z 2813) を実行し、本処理を終了する。ここで、変動パターンには、枠ボタン 22 を使用した演出が設定されているものと設定されていないものがあり、設定されていない場合には、SW 有効時間カウンタ 223 k には「0」が設定される。

【3509】

＜表示制御装置 114 における制御処理について＞

次に、図 411 から図 424 を参照して、表示制御装置 114 の MPU 231 により実行される各制御について説明する。かかる MPU 231 の処理としては大別して、電源投入後から繰り返し実行されるメイン処理と、音声ランプ制御装置 113 よりコマンドを受信した場合に実行されるコマンド割込処理と、画像コントローラ 237 より 1 フレーム分の画像の描画処理が完了する 20 ミリ秒毎に送信される V 割込信号を MPU 231 が検出した場合に実行される V 割込処理とがある。MPU 231 は、通常、メイン処理を実行し、コマンドの受信や V 割込信号の検出に合わせて、コマンド割込処理や V 割込処理を実行する。尚、コマンドの受信と V 割込信号の検出とが同時に行われた場合は、コマンド受信

10

20

30

40

50

処理を優先的に実行する。これにより、音声ランプ制御装置 1 1 3 より受信したコマンドの内容を素早く反映して、V 割込処理を実行させることができる。

【3 5 1 0】

まず、図 4 1 1 を参照して、表示制御装置 1 1 4 内の M P U 2 3 1 により実行されるメイン処理について説明する。図 4 1 1 は、このメイン処理を示したフローチャートである。メイン処理は、電源投入時の初期化処理を実行するものである。

【3 5 1 1】

このメイン処理の起動は、具体的には、以下の流れに従って行われる。電源装置 1 1 5 から表示制御装置 1 1 4 に対して電源が投入され、システムリセットが解除されると、M P U 2 3 1 は、そのハードウェア構成によって、M P U 2 3 1 内に設けられた命令ポインタ 2 3 1 a を「0 0 0 0 H」に設定すると共に、命令ポインタ 2 3 1 a にて示されるアドレス「0 0 0 0 H」をバスライン 2 4 0 に対して指定する。キャラクタ R O M 2 3 4 の R O M コントローラ 2 3 4 b は、バスライン 2 4 0 に指定されたアドレスが「0 0 0 0 H」であることを検知すると、N O R 型 R O M 2 3 4 d の第 1 プログラム記憶エリア 2 3 4 d 1 に記憶されたブートプログラムをバッファ R A M 2 3 4 c にセットして、対応するデータ（命令コード）を M P U 2 3 1 へ出力する。そして、M P U 2 3 1 は、キャラクタ R O M 2 3 4 から受け取った命令コードをフェッチし、そのフェッチした命令に応じた処理の実行を開始することで、メイン処理を起動する。

【3 5 1 2】

ここで、仮にシステムリセット解除後に M P U 2 3 1 によって最初に処理されるブートプログラムを全て N A N D 型フラッシュメモリ 2 3 4 a に記憶させた場合、キャラクタ R O M 2 3 4 は、バスライン 2 4 0 に指定されたアドレスが「0 0 0 0 H」であることを検知すると、アドレス「0 0 0 0 H」に対応するデータ（命令コード）を含む 1 ページ分のデータを N A N D 型フラッシュメモリ 2 3 4 a から読み出してバッファ R A M 2 3 4 c にセットしなければならない。そして、N A N D 型フラッシュメモリ 2 3 4 a の性質上、その読み出しからバッファ R A M 2 3 4 c へのセットに多大な時間を要するので、M P U 2 3 1 は、アドレス「0 0 0 0 H」を指定してからアドレス「0 0 0 0 H」に対応する命令コードを受け取るまでに多くの待ち時間を消費することとなる。よって、M P U 2 3 1 の起動にかかる時間が長くなるので、結果として、表示制御装置 1 1 4 における第 3 図柄表示装置 8 1 の制御が即座に開始されないおそれがあるという問題点が生じる。

【3 5 1 3】

これに対し、本実施形態のように、ブートプログラムのうち、システムリセット解除後に M P U 2 3 1 によって最初に処理すべき命令から所定数の命令が N O R 型 R O M 2 3 4 d に格納されることにより、N O R 型 R O M は高速にデータを読み出すことが可能なメモリであるため、システムリセット解除後に M P U 2 3 1 からバスライン 2 4 0 を介してアドレス「0 0 0 0 H」が指定されると、キャラクタ R O M 2 3 4 は即座に N O R 型 R O M 2 3 4 d の第 1 プログラム記憶エリア 2 3 4 d 1 に記憶されたブートプログラムをバッファ R A M 2 3 4 c にセットして、対応するデータ（命令コード）を M P U 2 3 1 へ出力することができる。よって、M P U 2 3 1 は、アドレス「0 0 0 0 H」を指定してから短い時間でアドレス「0 0 0 0 H」に対応する命令コードを受け取ることができるので、M P U 2 3 1 においてメイン処理の起動を短時間で行うことができる。従って、読み出し速度の遅い N A N D 型フラッシュメモリ 2 3 4 a で構成されたキャラクタ R O M 2 3 4 に制御プログラムを格納しても、表示制御装置 1 1 4 における第 3 図柄表示装置 8 1 の制御を即座に開始することができる。

【3 5 1 4】

以上のようにしてメイン処理が実行されると、まず、ブートプログラムによって実行されるブート処理を実行し（Z 3 0 0 1）、第 3 図柄表示装置 8 1 に対する各種制御が実行可能となるように表示制御装置 1 1 4 を起動する。

【3 5 1 5】

ここで、図 4 1 2 を参照して、ブート処理（Z 3 0 0 1）について説明する。図 4 1 2

10

20

30

40

50

は、表示制御装置 114 の MPU 231 において、メイン処理の中で実行されるブート処理（Z3001）を示すフローチャートである。

【3516】

上述したように、本実施形態では、MPU 231 によって実行される制御プログラムや固定値データは、従来の遊技機のように専用のプログラム ROM を設けて記憶させるのではなく、第 3 図柄表示装置 81 に表示させる画像のデータを記憶させるために設けられたキャラクタ ROM 234 に記憶させている。そしてキャラクタ ROM 234 は、小面積で大容量化を図ることが可能な NAND 型フラッシュメモリ 234a によって構成されているため、画像データだけでなく制御プログラム等を十分に記憶させておくことができる一方、制御プログラム等を記憶する専用のプログラム ROM を設ける必要がない。よって、表示制御装置 114 における部品点数を削減することができ、製造コストを削減できるほか、部品数増加による故障発生率の増加を抑制することができる。

10

【3517】

一方、NAND 型フラッシュメモリは、特にランダムアクセスを行う場合において読み出し速度が遅いため、MPU 231 が NAND 型フラッシュメモリ 234a に格納された制御プログラムや固定値データを直接読み出して処理しては、MPU 231 として高性能のプロセッサを用いても、表示制御装置 114 の処理性能を悪化させてしまうおそれがある。そこで、本ブート処理では、NAND 型フラッシュメモリ 234a の第 2 プログラム記憶エリア 234a1 に記憶されている制御プログラム及び固定値データを、DRAM によって構成されるワーク RAM 233 に設けられたプログラム格納エリア 233a やデータテーブル格納エリア 233b へ転送し格納する処理を実行する。

20

【3518】

具体的には、まず、上述の MPU 231 及びキャラクタ ROM 234 のハードウェアによる動作に基づき、システムリセット解除後に NOR 型 ROM 234d の第 1 プログラム記憶エリア 234d1 より読み出されバッファ RAM 234c にセットされたブートプログラムに従って、第 2 プログラム記憶エリア 234a1 に記憶されている制御プログラムのうち、所定量だけプログラム格納エリア 233a へ転送する（Z3101）。ここで転送される所定量の制御プログラムには、第 1 プログラム記憶エリア 234d1 に記憶されていない残りのブートプログラムが含まれる。

【3519】

そして、命令ポインタ 231a をプログラム格納エリア 233a の第 1 の所定番地、即ち、プログラム格納エリア 233a に格納されたその残りのブートプログラムの先頭アドレスを設定する（Z3102）。これにより、MPU 231 は、Z3101 の処理によってプログラム格納エリア 233a に転送され格納された制御プログラムに含まれる残りのブートプログラムの実行を開始する。

30

【3520】

また、Z3102 の処理により命令ポインタ 231a をプログラム格納エリア 233a の所定番地に設定することで、MPU 231 は、そのワーク RAM 233 のプログラム格納エリア 233a に格納された制御プログラムを読み出しながら、各種処理を実行することになる。即ち、MPU 231 は、第 2 プログラム記憶エリア 234a1 を有する NAND 型フラッシュメモリ 234a から制御プログラムを読み出して命令フェッチするのではなく、プログラム格納エリア 233a を有するワーク RAM 233 に転送された制御プログラムを読み出して命令フェッチし、各種処理を実行する。上述したように、ワーク RAM 233 は DRAM によって構成されるため、高速に読み出し動作が行われる。よって、制御プログラムを読み出し速度の遅い NAND 型フラッシュメモリ 234a によって構成されるキャラクタ ROM 234 に記憶させた場合であっても、MPU 231 は高速に命令をフェッチし、その命令に対する処理を実行することができる。

40

【3521】

Z3102 の処理により命令ポインタ 231a が設定されると、続いて、その設定された命令ポインタ 231a によって実行が開始される残りのブートプログラムに従って、N

50

A N D型フラッシュメモリ 2 3 4 a の第 2 プログラム記憶エリア 2 3 4 a 1 に記憶されている制御プログラムのうちプログラム格納エリア 2 3 3 a に未転送である残りの制御プログラムと固定値データとを、所定量ずつプログラム格納エリア 2 3 3 a 又はデータテーブル格納エリア 2 3 3 b へ転送する (Z 3 1 0 3) 。具体的には、制御プログラムおよび一部の固定データを、ワーク R A M 2 3 3 のプログラム格納エリア 2 3 3 a に格納し、また、固定値データのうち上述の各種データテーブル (表示データテーブル、転送データテーブル) をデータテーブル格納エリア 2 3 3 b に転送する。

【 3 5 2 2 】

そして、ブート処理に必要なその他の処理を実行 (Z 3 1 0 4) した後、命令ポインタ 2 3 1 a をプログラム格納エリア 2 3 3 a の第 2 の所定番地、即ち、このブート処理 (図 4 1 2 の Z 3 0 0 1 参照) の終了後に実行すべき初期化処理 (図 4 1 1 の Z 3 0 0 2 参照) に対応するプログラムの先頭アドレスを設定することで (Z 3 1 0 5) 、ブートプログラムの実行を終え、本ブート処理を終了する。

【 3 5 2 3 】

このように、ブート処理 (Z 3 0 0 1) が実行されることによって、N A N D型フラッシュメモリ 2 3 4 a の第 2 プログラム記憶エリア 2 3 4 a 1 に記憶されている制御プログラム及び固定値データは、全て D R A M によって構成されたワーク R A M 2 3 3 のプログラム格納エリア 2 3 3 a 及びデータテーブル格納エリア 2 3 3 b に転送され、格納される。そして、ブート処理の終了時に、命令ポインタ 2 3 1 a が上述の第 2 の所定番地に設定され、以後、M P U 2 3 1 は、N A N D型フラッシュメモリ 2 3 4 a を参照することなく、プログラム格納エリア 2 3 3 a に転送された制御プログラムを用いて各種処理を実行する。

【 3 5 2 4 】

よって、制御プログラムを読み出し速度の遅い N A N D型フラッシュメモリ 2 3 4 a によって構成されるキャラクタ R O M 2 3 4 に記憶させた場合であっても、システムリセット解除後にその制御プログラムや固定値データをワーク R A M 2 3 3 のプログラム格納エリア 2 3 3 a 及びデータテーブル格納エリア 2 3 3 b に転送することで、M P U 2 3 1 は、読み出し速度が高速な D R A M によって構成されるワーク R A M から制御プログラムや固定値データを読み出して各種制御を行うことができるので、表示制御装置 1 1 4 において高い処理性能を保つことができ、補助演出部を用いて、多様化、複雑化させた演出を容易に実行することができる。

【 3 5 2 5 】

一方、N O R型 R O M 2 3 4 d にブートプログラムを全て格納せずに、システムリセット解除後に M P U 2 3 1 によって最初に処理すべき命令から所定数の命令を格納しておき、残りのブートプログラムについては、N A N D型フラッシュメモリ 2 3 4 a の第 2 プログラム記憶エリア 2 3 4 a 1 に記憶させても、第 2 プログラム記憶エリア 2 3 4 a 1 に記憶されている制御プログラムを確実にプログラム格納エリア 2 3 3 a に転送することができる。よって、キャラクタ R O M 2 3 4 は、極めて小容量の N O R型 R O M 2 3 4 d を追加するだけで、M P U 2 3 1 の起動を短時間で行うことができるようになるので、その短時間化に伴うキャラクタ R O M 2 3 4 のコスト増加を抑制することができる。

【 3 5 2 6 】

尚、図 4 1 2 に示すブート処理では、Z 3 1 0 1 の処理によってプログラム格納エリア 2 3 3 a に転送される所定量の制御プログラムに、第 1 プログラム記憶エリア 2 3 4 d 1 に記憶されていない残りのブートプログラムが全て含まれるように構成されているが、必ずしもこれに限られるものではなく、Z 3 1 0 1 の処理によってプログラム格納エリア 2 3 3 a に転送される所定量の制御プログラムは、Z 3 1 0 2 の処理に続いて処理すべきブート処理を実行するブートプログラムの一部としてもよい。ここで転送されるブートプログラムは、残りのブートプログラムを全て含む制御プログラムを所定量だけプログラム格納エリア 2 3 3 a に転送し、更に、これによりプログラム格納エリア 2 3 3 a に格納されたブートプログラムの先頭アドレスを命令ポインタ 2 3 1 a に設定する処理を実行するも

のであってもよい。そして、プログラム格納エリア233aに格納された残り全てのブートプログラムによって、Z3103～Z3105の処理を実行するようにしてもよい。

【3527】

また、Z3101の処理によって転送されるブートプログラムは、残りのブートプログラムの一部を更に所定量だけプログラム格納エリア233aに転送し、続いて、これによりプログラム格納エリア233aに格納されたブートプログラムの先頭アドレスを命令ポインタ231aに設定する処理を実行するものであってもよい。また、この処理によってプログラム格納エリア233aに格納された一部のブートプログラムは、更に残りのブートプログラムの一部を所定量だけプログラム格納エリア233aに転送し、続いて、これによりプログラム格納エリア233aに格納されたブートプログラムの先頭アドレスを命令ポインタ231aに設定する処理を実行するものであってもよい。そして、残りのブートプログラムの一部を所定量だけプログラム格納エリア233aに転送し、続いて、これによりプログラム格納エリア233aに格納されたブートプログラムの先頭アドレスを命令ポインタ231aに設定する処理を、Z3101及びZ3102の処理を含めて複数回繰り返した後、Z3103～Z3105の処理を実行するようにしてもよい。

【3528】

これにより、ブートプログラムのプログラムサイズが大きく、第1プログラム記憶エリア234d1に記憶されていない残りのブートプログラムが一度にプログラム格納エリア233aへ転送できなくても、MPU231はプログラム格納エリア233aに既に格納されたブートプログラムを使用して、所定量ずつプログラム格納エリア233aに転送することができる。

【3529】

また、本実施形態では、第1プログラム記憶エリア234d1に、ブートプログラムのうち、システムリセット解除時にまずMPU231によって実行されるブートプログラムの一部を記憶させる場合について説明したが、全てのブートプログラムを第1プログラム記憶エリア234d1に記憶させてもよい。この場合、MPU231は、ブート処理を開始すると、Z3101及びZ3102の処理を行わずに、Z3103～Z3105の処理を実行してもよい。これにより、ブートプログラムをプログラム格納エリア233aへ転送する処理が不要となるので、キャラクタROM234かプログラム格納エリア233aへのプログラムの転送処理回数が減るため、ブート処理の処理時間を減らすことができる。よって、ブート処理後に可能となるMPU231における補助演出部の制御の開始をより早く行うことができる。

【3530】

ここで、図411の説明に戻る。ブート処理を終了すると、次いで、ワークRAM233のプログラム格納エリア233aに転送され格納された制御プログラムに従って、初期設定処理を実行する(Z3002)。具体的には、スタックポインタの値をMPU231内に設定すると共に、MPU231内のレジスタ群や、I/O装置等に対する各種の設定などを行う。また、ワークRAM233、常駐用ビデオRAM235、通常用ビデオRAM236の記憶をクリアする処理などが行われる。更に、ワークRAM233に各種フラグを設け、それぞれのフラグに初期値を設定する。尚、各フラグの初期値として、特に明示した場合を除き、「オフ」又は「0」が設定される。

【3531】

更に、初期設定処理では、画像コントローラ237の初期設定を行った後、第3図柄表示装置81に特定の色の画像が画面全体に表示されるように、画像コントローラ237に対して、画像の描画および表示処理の実行を指示する。これにより、電源投入直後において、第3図柄表示装置81には、まず、特定の色の画像が画面全体に表示される。ここで、電源投入直後に第3図柄表示装置81の画面全体に表示される画像の色が、パチンコ機の機種に応じて異なる色となるように設定されている。これにより、製造時の工場等における動作チェックにおいて、電源投入直後に、その機種に応じた色の画像が第3図柄表示装置81に表示されるか否かを検査することで、パチンコ機10が正常に起動開始できる

か否かを簡易かつ即座に判断することができる。

【3532】

次いで、電源投入時主画像に対応する画像データを常駐用ビデオRAM235の電源投入時主画像エリア235aへ転送するように、画像コントローラ237に対して転送指示を送信する(Z3003)。この転送指示には、電源投入時主画像に対応する画像データが格納されているキャラクタROM234の先頭アドレスおよび最終アドレスと、転送先の情報(ここでは、常駐用ビデオRAM235)と、転送先である電源投入時主画像エリア235aの先頭アドレスとが含まれており、画像コントローラ237は、この転送指示に従って、電源投入時主画像に対応する画像データがキャラクタROM234から常駐用ビデオRAM235の電源投入時主画像エリア235aに転送される。

10

【3533】

そして、転送指示により示された画像データの転送が全て完了すると、画像コントローラ237は、MPU231に対して転送終了を示す転送終了信号を送信する。MPU231はこの転送終了信号を受信することにより、転送指示で指定した画像データの転送が終了したことを把握することができる。なお、画像コントローラ237は、転送指示により示された画像データの転送を全て完了した場合、画像コントローラ237の内部に設けられたレジスタまたは内蔵メモリの一部領域に、転送終了を示す転送終了情報を書き込むようにしてもよい。そして、MPU231は随時このレジスタまたは内蔵メモリの一部領域の情報を読み出し、画像コントローラ237による転送終了情報の書き込みを検出することによって、転送指示で指定した画像データの転送が終了したことを把握するようにしてもよい。

20

【3534】

電源投入時主画像エリア235aに転送された画像データは、電源が遮断されるまで上書きされないように保持される。Z3003の処理により画像コントローラ237に対して送信された転送指示に基づき、電源投入時主画像に対応する画像データの電源投入時主画像エリア235aへの転送が終了すると、次いで、電源投入時変動画像に対応する画像データを常駐用ビデオRAM235の電源投入時変動画像エリア235bへ転送するように、画像コントローラに対して転送指示を送信する(Z3004)。この転送指示には、電源投入時変動画像に対応する画像データが格納されているキャラクタROM234の先頭アドレスと、その画像データのデータサイズと、転送先の情報(ここでは、常駐用ビデオRAM235)と、転送先である電源投入時変動画像エリア235bの先頭アドレスとが含まれており、画像コントローラは、この転送指示に従って、電源投入時変動画像に対応する画像データがキャラクタROM234から常駐用ビデオRAM235の電源投入時変動画像エリア235bに転送される。そして、電源投入時変動画像エリア235bに転送された画像データは、電源が遮断されるまで上書きされないように保持される。

30

【3535】

Z3004の処理により画像コントローラ237に対して送信された転送指示に基づき、電源投入時変動画像に対応する画像データの電源投入時変動画像エリア235bへの転送が終了すると、次いで、簡易画像表示フラグ233cをオンする(Z3005)。これにより、簡易画像表示フラグ233cがオンの間は、後述する転送設定処理(図422(a)参照)において、常駐用ビデオRAM235に常駐すべき全ての画像データをキャラクタROM234から常駐用ビデオRAM235へ転送するように画像コントローラ237へ転送を指示する常駐画像転送設定処理が実行される(図422(a)のZ4602参照)。

40

【3536】

また、簡易画像表示フラグ233cは、この常駐画像転送設定処理による画像コントローラ237への転送指示に基づき、常駐用ビデオRAM235に常駐すべき全ての画像データのキャラクタROM234から常駐用ビデオRAM235への転送が終了するまでの間、オンに維持される。これにより、その間は、V割込処理(図413(b)参照)において、図376に示す電源投入時画像(電源投入時主画像や電源投入時変動画像)が描画

50

されるように、簡易コマンド判定処理（図４１３（ｂ）のＺ３３０８参照）および簡易表示設定処理（図４１３（ｂ）のＺ３３０９参照）が実行される。

【３５３７】

上述したように、本パチンコ機１０では、キャラクタＲＯＭ２３４にＮＡＮＤ型フラッシュメモリ２３４ａを用いているため、その読み出し速度が遅いことに起因して、常駐用ビデオＲＡＭ２３５に格納すべき全ての画像データが、キャラクタＲＯＭ２３４から常駐用ビデオＲＡＭ２３５に転送されるまでに多くの時間を要する。そこで、本メイン処理のように、電源が投入された後、まず先に電源投入時主画像および電源投入時変動画像をキャラクタＲＯＭ２３４から常駐用ビデオＲＡＭ２３５へ転送し、電源投入時主画像を第３図柄表示装置８１に表示することで、残りの常駐すべき画像データが常駐用ビデオＲＡＭ
20 235に転送されている間、遊技者やホール関係者は、第３図柄表示装置８１に表示された電源投入時主画像を確認することができる。よって、表示制御装置１１４は、電源投入時主画像を第３図柄表示装置８１に表示させている間に、時間をかけて残りの常駐すべき画像データをキャラクタＲＯＭ２３４から常駐用ビデオＲＡＭ２３５に転送することができる。一方、遊技者等は、電源投入時主画像が第３図柄表示装置８１に表示されている間、何らかの初期化処理が行われていることを認識できるので、残りの常駐用ビデオＲＡＭ
20 235に常駐すべき画像データがキャラクタＲＯＭ２３４から常駐用ビデオＲＡＭ２３５に転送されるまでの間、動作が停止していないか、といった不安を持つことなく、初期化が完了するまで待機することができる。

【３５３８】

また、製造時の工場等における動作チェックにおいても、電源投入時主画像がすぐに第３図柄表示装置８１に表示されることによって、第３図柄表示装置８１が電源投入によって問題なく動作が開始されていることをすぐに確認することができ、キャラクタＲＯＭ
20 234に読み出し速度の遅いＮＡＮＤ型フラッシュメモリ２３４ａを用いることにより動作チェックの効率が悪化することを抑制できる。

【３５３９】

また、パチンコ機１０の表示制御装置１１４では、電源投入後に電源投入時主画像とあわせて電源投入時変動画像もキャラクタＲＯＭ２３４から常駐用ビデオＲＡＭ２３５へ転送するので、電源投入時主画像が第３図柄表示装置８１に表示されている間に遊技者が遊技を開始したことにより、第１入球口６４へ入球（始動入賞）があり、変動演出の開始指示が主制御装置１１０より音声ランプ制御装置１１３を介してあった場合、即ち、表示用
30 変動パターンコマンドを受信した場合は、図示を省略した電源投入時変動画像をその変動演出期間中に即座に表示させ、簡単な変動演出を行うことができる。よって、遊技者は、電源投入時主画像が第３図柄表示装置８１に表示されている間であっても、その簡単な変動演出によって確実に抽選が行われたことを確認することができる。

【３５４０】

また、上述したように、残りの常駐すべき画像データがキャラクタＲＯＭ２３４から常駐用ビデオＲＡＭ２３５に転送されている間は、第３図柄表示装置８１に電源投入時主画像が表示され続けるが、キャラクタＲＯＭ２３４は読み出し速度の遅いＮＡＮＤ型フラッシュメモリ２３４ａによって構成されているので、その転送に時間がかかるので、電源投入後、電源投入時主画像が表示され続ける時間も長くなる。しかしながら、本パチンコ機
40 10では、電源投入後に常駐用ビデオＲＡＭ２３５に転送された電源投入時変動画像を用いて簡易的な変動演出を行うことができるので、電源が投入された直後、例えば、停電復帰直後などにおいて、電源投入時主画像が表示されている間であっても、遊技者に安心して遊技を行わせることができる。

【３５４１】

Ｚ３００５の処理の後、割込許可を設定し（Ｚ３００６）、以後、メイン処理は電源が切断されるまで、無限ループ処理を実行する。これにより、Ｚ３００６の処理によって割込許可が設定されて以降、コマンドの受信およびＶ割込信号の検出に従って、コマンド割込処理およびＶ割込処理を実行する。

10

20

30

40

50

【3542】

次いで、図413(a)を参照して、表示制御装置114のMPU231で実行されるコマンド割込処理について説明する。図413(a)は、そのコマンド割込処理を示すフローチャートである。上述したように、音声ランプ制御装置113からコマンドを受信すると、MPU231によってコマンド割込処理が実行される。

【3543】

このコマンド割込処理では、受信したコマンドデータを抽出し、ワークRAM233に設けられたコマンドバッファ領域に、その抽出したコマンドデータを順次格納して(Z3201)、終了する。このコマンド割込処理によってコマンドバッファ領域に格納された各種コマンドは、後述するV割込処理のコマンド判定処理または簡易コマンド判定処理によって読み出され、そのコマンドに応じた処理が行われる。

10

【3544】

次いで、図413(b)を参照して、表示制御装置114のMPU231で実行されるV割込処理について説明する。図413(b)は、そのV割込処理を示すフローチャートである。このV割込処理では、コマンド割込処理によってコマンドバッファ領域に格納されたコマンドに対応する各種処理を実行すると共に、第3図柄表示装置81に表示させる画像を特定した上で、その画像の描画リスト(図379参照)を作成し、その描画リストを画像コントローラ237に送信することで、画像コントローラ237に対し、その画像の描画処理および表示処理の実行を指示するものである。

【3545】

20

上述したように、このV割込処理は、画像コントローラ237からのV割込信号が検出されることによって実行が開始される。このV割込信号は、画像コントローラ237において、1フレーム分の画像の描画処理が完了する20ミリ秒毎に生成され、MPU231に対して送信される信号である。よって、このV割込信号に同期させてV割込処理を実行することにより、画像コントローラ237に対して描画指示が、1フレーム分の画像の描画処理が完了する20ミリ秒毎に行われることになる。よって、画像コントローラ237では、画像の描画処理や表示処理が終了していない段階で、次の画像の描画指示を受け取ることがないので、画像の描画途中で新たな画像の描画を開始したり、表示中の画像情報が格納されているフレームバッファに、新たな描画指示に伴って画像が展開されたりすることを防止することができる。

30

【3546】

ここでは、まず、V割込処理のフローの概略について説明し、次いで、各処理の詳細について他の図面を参照して説明する。このV割込処理では、図413(b)に示すように、まず、簡易画像表示フラグ233cがオンであるか否かを判別し(Z3301)、簡易画像表示フラグ233cがオンではない、即ち、オフであれば(Z3301:No)、常駐用ビデオRAM235に常駐すべき全ての画像データの転送が完了していることを意味するので、図376に示した電源投入時画像ではなく、通常の演出画像を第3図柄表示装置81に表示させるべく、コマンド判定処理(Z3302)を実行し、次いで、表示設定処理(Z3303)を実行する。

【3547】

40

コマンド判定処理(Z3302)では、コマンド割込処理によってコマンドバッファ領域に格納された音声ランプ制御装置113からのコマンドの内容を解析し、そのコマンドに応じた処理を実行すると共に、表示用デモコマンドや表示用変動パターンコマンドが格納されていた場合は、デモ用表示データテーブル又は変動パターン種別に応じた変動表示データテーブルを表示データテーブルバッファ233dに設定すると共に、設定された表示データテーブルに対応する転送データテーブルを転送データテーブルバッファ233eに設定する。

【3548】

このコマンド判定処理では、その時点でコマンドバッファ領域に格納されている全てのコマンドを解析して、処理を実行する。これは、コマンド判定処理が、V割込処理の実行

50

される20ミリ秒間隔で行われるため、その20ミリ秒の間に複数のコマンドがコマンドバッファ領域に格納されている可能性が高いためである。特に、主制御装置110において、変動演出の開始が決定された場合、表示用変動パターンコマンドや表示用停止種別コマンドなどが同時にコマンドバッファ領域に格納されている可能性が高い。従って、これらのコマンドを一度に解析して実行することによって、主制御装置110や音声ランプ制御装置113によって選定された変動演出の態様や停止種別を素早く把握し、その態様に応じた演出画像を第3図柄表示装置81に表示させるように、画像の描画を制御することができる。尚、このコマンド判定処理の詳細については、図414を参照して後述する。

【3549】

表示設定処理(Z3303)では、コマンド判定処理(Z3302)などによって表示データテーブルバッファ233dに設定された表示データテーブルの内容に基づき、第3図柄表示装置81において次に表示すべき1フレーム分の画像の内容を具体的に特定する。また、処理の状況などに応じて、第3図柄表示装置81に表示すべき演出態様を決定し、その決定した演出態様に対応する表示データテーブルを表示データテーブルバッファ233dに設定する。尚、この表示設定処理の詳細については、図420～図421を参照して後述する。

【3550】

表示設定処理が実行された後、次いで、タスク処理を実行する(Z3304)。このタスク処理では、表示設定処理(Z3303)もしくは簡易表示設定処理(Z3309)によって特定された、第3図柄表示装置81に表示すべき次の1フレーム分の画像の内容に基づき、その画像を構成するスプライト(表示物)の種別を特定すると共に、各スプライト毎に、表示座標位置や拡大率、回転角度といった描画に必要な各種パラメータを決定する。

【3551】

次に、転送設定処理を実行する(Z3305)。この転送設定処理では、簡易画像表示フラグ233cがオンである間は、画像コントローラ237に対して、常駐用ビデオRAM235に常駐すべき画像データをキャラクタROM234から常駐用ビデオRAM235の所定エリアへ転送させる転送指示を設定する。また、簡易画像表示フラグ233cがオフである間は、転送データテーブルバッファ233eに設定される転送データテーブルの転送データ情報に基づき、画像コントローラ237に対して、所定の画像データをキャラクタROM234から通常用ビデオRAM236の画像格納エリア236aの所定サブエリアへ転送させる転送指示を設定すると共に、音声ランプ制御装置113から連続予告コマンド(図示省略)を受信した場合にも、画像コントローラ237に対して、連続予告演出で使用する連続予告画像の画像データや変更後の背面画像の画像データをキャラクタROM234から通常用ビデオRAM236の画像格納エリア236aの所定サブエリアへ転送させる転送指示を設定する。尚、転送設定処理の詳細については、図422および図423を参照して後述する。

【3552】

次いで、描画処理を実行する(Z3306)。この描画処理では、タスク処理(Z3304)で決定された、1フレームを構成する各種スプライトの種別やそれぞれのスプライトの描画に必要なパラメータと、転送設定処理(Z3305)により設定された転送指示とから、図379に示す描画リストを生成し、描画対象バッファ情報と共に、その描画リストを画像コントローラ237に対して送信する。これにより、画像コントローラ237では、描画リストに従って、画像の描画処理を実行する。尚、描画処理の詳細については、図424を参照して後述する。

【3553】

次いで、表示制御装置114に設けられた各種カウンタの更新処理を実行する(Z3307)。そして、V割込処理を終了する。Z3307の処理によって更新されるカウンタとしては、例えば、停止図柄を決定するための停止図柄カウンタ(図示せず)がある。この停止図柄カウンタの値は、ワークRAM233に格納され、V割込処理が実行される度

10

20

30

40

50

に、更新処理が行われる。そして、コマンド判定処理において、表示用停止種別コマンドの受信が検出されると、表示用停止種別コマンドにより示される停止種別（大当たりA、大当たりB1、大当たりB2、大当たりC）に対応する停止種別テーブルと停止種別カウンタとが比較され、第3図柄表示装置81に表示される変動演出後の停止図柄が最終的に設定される。

【3554】

一方、Z3301の処理において、簡易画像表示フラグ233cがオンであると判別されると（Z3301：Yes）、常駐用ビデオRAM235に常駐すべき全ての画像データの転送が完了していないことを意味するので、電源投入時画像（図376）を第3図柄表示装置81に表示させるべく、簡易コマンド判定処理（Z3308）を実行し、次いで、簡易表示設定処理（Z3309）を実行して、Z3304の処理へ移行する。

10

【3555】

次いで、図414～図419を参照して、表示制御装置114のMPU231で実行されるV割込処理の一処理である上述のコマンド判定処理（Z3302）の詳細について説明する。まず、図414は、このコマンド判定処理を示すフローチャートである。

【3556】

このコマンド判定処理（Z3302：図414）では、図414に示すように、まず、コマンドバッファ領域に未処理の新規コマンドがあるか否かを判別し（Z3401）、未処理の新規コマンドがなければ（Z3401：No）、コマンド判定処理を終了してV割込処理に戻る。一方、未処理の新規コマンドがあれば（Z3401：Yes）、オン状態で新規コマンドを処理したことを表示設定処理（Z3303）に通知する新規コマンドフラグをオンに設定し（Z3402）、次いで、コマンドバッファ領域に格納されている未処理のコマンドすべてについて、そのコマンドの種別を解析する（Z3403）。

20

【3557】

そして、未処理のコマンドの中に、まず、表示用変動パターンコマンドがあるか否かを判別し（Z3404）、表示用変動パターンコマンドがあると判別した場合には（Z3404：Yes）、変動パターンコマンド処理を実行して（Z3405）、Z3401の処理へ戻る。

【3558】

ここで、図415（a）を参照して、変動パターンコマンド処理（Z3405）の詳細について説明する。図415（a）は、変動パターンコマンド処理を示すフローチャートである。この変動パターンコマンド処理は、音声ランプ制御装置113より受信した表示用変動パターンコマンドに対応する処理を実行するものである。

30

【3559】

変動パターンコマンド処理（Z3405：図415（a））では、まず、表示用変動パターンコマンドによって示される変動演出パターンに対応した変動表示データテーブルを決定し、その決定した変動表示データテーブルをデータテーブル格納エリア233bから読み出して、表示データテーブルバッファ233dに設定する（Z3501）。

【3560】

ここで、主制御装置110において変動の開始の判断は、必ず数秒以上離れて行われるので、20ミリ秒以内に2以上の表示用変動パターンコマンドを受信することはないが、したがって、コマンド判定処理を実行する場合に、コマンドバッファ領域に2以上の表示用変動パターンコマンドが格納されている場合はあり得ないが、ノイズ等の影響によってコマンドの一部が変化し、別のコマンドが誤って表示用変動パターンコマンドとして解釈されるおそれもあり得る。Z3501の処理では、このような場合に備え、2以上の表示用変動パターンコマンドがコマンドバッファ領域に格納されていると判断される場合は、変動時間が最も短い変動パターンに対応する変動表示データテーブルを表示データテーブルバッファ233dに設定する。

40

【3561】

仮に、変動時間の長い変動パターンに対応する変動表示データテーブルを表示データテ

50

ーブルバッファ 2 3 3 d に設定してしまうと、実際には、設定した表示データテーブルよりも短い変動時間を有する変動演出が主制御装置 1 1 0 によって指示されていた場合に、設定された変動表示データテーブルに従った変動演出を第 3 図柄表示装置 8 1 に表示させている最中に主制御装置 1 1 0 から次の表示用変動パターンコマンドを受信することとなり、別の変動表示が急に開始されてしまうので、遊技者に対して違和感を持たせるおそれがあった。

【3 5 6 2】

これに対し、本実施形態のように、変動時間が最も短い変動パターンに対応する変動表示データテーブルを表示データテーブルバッファ 2 3 3 d に設定することで、実際には、設定した表示データテーブルよりも長い変動時間を有する変動演出が主制御装置 1 1 0 によって指示されていた場合であっても、後述するように、表示データテーブルバッファ 2 3 3 d に従った変動演出が終了したのち、主制御装置 1 1 0 から次の表示用パターンコマンドを受信するまでの間、デモ演出が表示されるように、表示設定処理によって、第 3 図柄表示装置 8 1 の表示が制御されるので、遊技者は違和感なく第 3 図柄表示装置 8 1 における第 3 図柄の変動を見続けることができる。

【3 5 6 3】

次いで、Z 3 5 0 1 で設定された表示データテーブルに対応する転送データテーブルを決定してデータテーブル格納エリア 2 3 3 b から読み出し、それを転送データテーブルバッファ 2 3 3 e に設定する (Z 3 5 0 2)。そして、各変動パターンに対応する変動表示データテーブル毎に設けられたデータテーブル判別フラグのうち、Z 3 5 0 1 の処理によって設定された変動表示データテーブルに対応するデータテーブル判別フラグをオンすると共に、その他の変動表示データテーブルに対応するデータテーブル判別フラグをオフに設定する (Z 3 5 0 3)。表示設定処理では、Z 3 5 0 3 の処理によって設定されるデータテーブル判別フラグを参照することによって、表示データテーブルバッファ 2 3 3 d に設定された変動表示データテーブルが、どの変動パターンに対応するものであるかを容易に判断することができる。

【3 5 6 4】

次いで、Z 3 5 0 1 の処理によって表示データテーブルバッファ 2 3 3 d に設定された変動表示データテーブルに対応する変動パターンの変動時間を基に、その変動時間を表す時間データを計時カウンタ 2 3 3 h に設定し (Z 3 5 0 4)、ポインタ 2 3 3 f を 0 に初期化する (Z 3 5 0 5)。そして、デモ表示フラグおよび確定表示フラグをいずれもオフに設定して (Z 3 5 0 6)、変動パターンコマンドを終了し、コマンド判定処理に戻る。

【3 5 6 5】

この変動パターンコマンド処理が実行されることにより、表示設定処理では、Z 3 5 0 5 の処理によって初期化されたポインタ 2 3 3 f を更新しながら、Z 3 5 0 1 の処理によって表示データテーブルバッファ 2 3 3 d に設定された変動表示データテーブルから、ポインタ 2 3 3 f に示されるアドレスに規定された描画内容を抽出し、第 3 図柄表示装置 8 1 において次に表示すべき 1 フレーム分の画像の内容を特定すると同時に、Z 3 5 0 2 の処理によって転送データテーブルバッファ 2 3 3 e に設定された転送データテーブルから、ポインタ 2 3 3 f に示されるアドレスに規定された転送データ情報を抽出し、設定された変動表示データテーブルにおいて必要なスプライトの画像データが、予めキャラクタ ROM 2 3 4 から通常用ビデオ RAM 2 3 6 の画像格納エリア 2 3 6 a に転送されるように、画像コントローラ 2 3 7 を制御する。

【3 5 6 6】

また、表示設定処理では、Z 3 5 0 4 の処理によって時間データが設定された計時カウンタ 2 3 3 h を用いて、変動表示データテーブルで規定された変動演出の時間を計時し、変動表示データテーブルにおける変動演出が終了すると判断された場合、主制御装置 1 1 0 からの表示用停止種別コマンドに応じた停止図柄を第 3 図柄表示装置 8 1 に表示するように、その停止表示の設定を制御する。

【3 5 6 7】

ここで、図 4 1 4 の説明に戻る。Z 3 4 0 4 の処理において、表示用変動パターンコマンドがないと判別されると (Z 3 4 0 4 : N o)、次いで、未処理のコマンドの中に、表示用停止種別コマンドがあるか否かを判別し (Z 3 4 0 6)、表示用変動種別コマンドがあれば (Z 3 4 0 6 : Y e s)、停止種別コマンド処理を実行して (Z 3 4 0 7)、Z 3 4 0 1 の処理へ戻る。

【3 5 6 8】

ここで、図 4 1 5 (b) を参照して、停止種別コマンド処理 (Z 3 4 0 7) の詳細について説明する。図 4 1 5 (b) は、停止種別コマンド処理を示すフローチャートである。この停止種別コマンド処理は、音声ランプ制御装置 1 1 3 より受信した表示用変動種別コマンドに対応する処理を実行するものである。

10

【3 5 6 9】

停止種別コマンド処理 (Z 3 4 0 7 : 図 4 1 5 (b)) では、まず、表示用停止種別コマンドによって示される停止種別情報 (大当たり A、大当たり B 1、大当たり B 2、大当たり C) に対応する停止種別テーブルを決定し (Z 3 6 0 1)、その停止種別テーブルと、V 割込処理 (図 4 1 3 (b) 参照) が実行されるたびに更新される停止種別カウンタの値とを比較して、第 3 図柄表示装置 8 1 に表示される変動演出後の停止図柄を最終的に設定する (Z 3 6 0 2)。

【3 5 7 0】

そして、各停止図柄毎に設けられた停止図柄判別フラグのうち、Z 3 6 0 2 の処理によって設定された停止図柄に対応する停止図柄判別フラグをオンすると共に、その他の停止図柄に対応する停止図柄判別フラグをオフに設定する (Z 3 6 0 3)。その後、図 4 1 4 の Z 3 4 0 1 の処理に戻る。

20

【3 5 7 1】

ここで、上述したように、変動表示データテーブルでは、そのデータテーブルに基づく変動が開始されてから所定時間経過後において、第 3 図柄表示装置 8 1 に表示すべき第 3 図柄を特定する種別情報として、Z 3 6 0 2 の処理によって設定された停止図柄からのオフセット情報 (図柄オフセット情報) が記載されている。上述のタスク処理 (Z 3 3 0 4) では、変動が開始されてから所定時間が経過した後、Z 3 6 0 3 によって設定された停止図柄判別フラグから Z 3 6 0 2 の処理によって設定された停止図柄を特定すると共に、その特定した停止図柄に対して表示設定処理により取得された図柄オフセット情報を加算することによって、実際に表示すべき第 3 図柄を特定する。そして、この特定された第 3 図柄に対応する画像データが格納されたアドレスを特定する。尚、第 3 図柄に対応する画像データは、上述したように、常駐用ビデオ R A M 2 3 5 の第 3 図柄エリア 2 3 5 d に格納されている。

30

【3 5 7 2】

図 4 1 4 に戻り、説明を続ける。Z 3 4 0 6 の処理において、表示用停止種別コマンドがないと判別されると (Z 3 4 0 6 : N o)、次いで、未処理のコマンドの中に、表示用予告表示コマンドがあるか判別する (Z 3 4 0 8)。表示用予告表示コマンドを受信していると判別した場合には (Z 3 4 0 8 : Y e s)、予告演出表示処理を実行する (Z 3 4 0 9)。予告演出表示処理 (Z 3 4 0 9) の詳細については、図 4 1 6 (a) を参照して、詳細について説明するが、特別図柄の変動表示中において、第 3 図柄表示装置 8 1 に表示する大当たりへの期待度や大当たりであることの報知等を遊技者に予告報知する予告表示態様の設定を実行する。

40

【3 5 7 3】

ここで、図 4 1 6 (a) を参照して、予告演出表示処理 (Z 3 4 0 9) について説明する。図 4 1 6 (a) は、この予告演出表示処理 (Z 3 4 0 9) を示したフローチャートである。

【3 5 7 4】

予告演出表示処理 (図 4 1 6 (a)、Z 3 4 0 9) では、まず、受信した表示用予告表示コマンドに対応した表示データテーブルを決定して表示データテーブルバッファに設定

50

する（Z 3 7 0 1）。受信した表示用予告表示コマンドが示す予告表示の表示タイミングに基づいた表示タイミングで表示するための設定した予告用の表示データテーブルに対応する転送データテーブルを決定して転送データテーブルバッファ 2 3 3 e に設定する（Z 3 7 0 2）。

【3 5 7 5】

次いで、データテーブル判別フラグをオンに設定し（Z 3 7 0 3）、表示データテーブルバッファ 2 3 3 d に設定された変動表示データテーブルに対応する変動パターンの変動時間を基に、その変動時間を表す時間データを計時カウンタ 2 3 3 h に設定し（Z 3 7 0 4）、ポインタ 2 3 3 f を 0 に初期化する（Z 3 7 0 5）。

【3 5 7 6】

このように、音声ランプ制御装置 1 1 3 より出力された表示用予告表示コマンドに基づいて、予告表示が設定され、指示されたタイミングで第 3 図柄表示装置 8 1 に表示される。よって、多様な表示態様を第 3 図柄表示装置 8 1 に表示させることができ、同じ変動パターンであっても異なる表示態様であるかのように遊技者に見せることができる。

【3 5 7 7】

なお、本実施形態では、音声ランプ制御装置 1 1 3 の M P U 2 2 1 により予告表示の内容や、表示タイミングを選択したが、それに限らず、表示制御装置 1 1 4 の M P U 2 3 1 によって、予告表示の選択を実行するように構成してもよい。

【3 5 7 8】

また、本実施形態では、予告用の表示データテーブルを設定するように構成したが、それに限らず、すでに設定されている表示データテーブルに予告表示の設定をして上書きするように構成してもよい。

【3 5 7 9】

図 4 1 4 に戻って説明を続ける。Z 3 4 0 8 の処理において、表示用予告表示コマンドがないと判別した場合には（Z 3 4 0 8 : N o）、未処理のコマンドの中に、表示用切替コマンドがあるか判別する（Z 3 4 1 0）。表示用切替コマンドがあると判別した場合には（Z 3 4 1 0 : Y e s）、モード切替処理を実行する（Z 3 4 1 1）。このモード切替処理（Z 3 4 1 1）については、図 4 1 6（b）を参照して、詳細について説明するが、枠ボタン 2 2 の操作に基づいて、背景モードに対応した表示態様に切り替える処理が実行される。

【3 5 8 0】

ここで、図 4 1 6（b）を参照して、モード切替処理について説明する（Z 3 4 1 1）。図 4 1 6（b）は、このモード切替処理（Z 3 4 1 1）を示したフローチャートである。モード切替処理（Z 3 4 1 1）では、まず、受信したコマンドに対応する背景モードを背景モード記憶エリア 2 2 3 i に設定する（Z 3 8 0 1）。特別図柄の変動中であるか判別する（Z 3 8 0 2）。特別図柄の変動中であると判別した場合には（Z 3 8 0 2 : Y e s）、受信したコマンドに対応する背景モードに対応した背景モードの表示データテーブルバッファをアクティブに設定する（Z 3 8 0 3）。一方、特別図柄の停止中であると判別した場合には（Z 3 8 0 2 : N o）、背景データを受信したコマンドに対応する背景データに変更して設定する（Z 3 8 0 4）。

【3 5 8 1】

このように、特別図柄の変動中であれば、背景モードに対応した変動パターンの表示態様に切り替える。一方、特別図柄の停止中であれば、待機状態の表示態様の背景を設定された背景で表示するように設定する。

【3 5 8 2】

なお、背景モードに対応して背景等を変更する処理としては以下のように構成してもよい。

【3 5 8 3】

背面画像変更コマンドを受信したことに伴う背面画像の変更を通常画像転送設定処理に通知する背面画像変更フラグをオンに設定する。そして、背面画像種別（背面 A ～ C）毎

10

20

30

40

50

に設けられた背面画像判別フラグのうち、背面画像変更コマンドによって示された背面画像種別に対応する背面画像判別フラグをオンすると共に、その他の背面画像種別に対応する背面画像判別フラグをオフに設定して、この背面画像変更コマンド処理を終了し、コマンド判定処理に戻る。

【3584】

通常画像転送設定処理では、設定される背面画像変更フラグがオンされていることを検出すると、設定される背面画像判別フラグから、変更後の背面画像種別を特定する。そして、その特定された背面画像種別が背面B又は背面Cである場合は、上述したように、それらの背面画像に対応する画像データの一部分が常駐用ビデオRAM235の背面画像エリア235cに常駐されていないので、所定の範囲の背面画像に対応する画像データをキャラクターROM234から通常用ビデオRAM236の画像格納エリア236aの所定のサブエリアに転送するよう、画像コントローラ237に対する転送指示の設定を行う。

10

【3585】

また、タスク処理では、表示データテーブルに規定された背面画像の背面種別によって、背面A～Cのいずれかを表示させることが規定されていた場合、設定された背面画像判別フラグから、その時点において表示すべき背面画像種別を特定し、更に、表示すべき背面画像の範囲を時間経過に合わせて特定して、その背面画像の範囲に対応する画像データが格納されているRAM種別（常駐用ビデオRAM235か、通常用ビデオRAM236か）と、そのRAMのアドレスを特定する。

【3586】

20

尚、遊技者が枠ボタン22を20ミリ秒以下で連続して操作することはないので、20ミリ秒以内に2以上の背面画像変更コマンドを受信することはないが、したがって、コマンド判定処理を実行する場合に、コマンドバッファ領域に2以上の背面画像変更コマンドが格納されている場合はないはずであるが、ノイズ等の影響によってコマンドの一部が変化し、別のコマンドが誤って背面画像変更コマンドとして解釈されるおそれもあり得る。2以上の背面画像コマンドがコマンドバッファ領域に格納されていると判断される場合、先に受信した背面画像コマンドによって示される背面画像種別に対応する背面画像判別フラグをオンしてもよいし、後に受信した背面画像コマンドによって示される背面画像種別に対応する背面画像判別フラグをオンしてもよい。また、任意の1の背面画像変更コマンドを抽出し、そのコマンドによって示される背面画像種別に対応する背面画像判別フラグをオンしてもよい。この背面画像の変更は、パチンコ機10における遊技価値に直接影響を与えるものではないので、パチンコ機10の特性や操作性に応じて、適宜設定するのが好ましい。

30

【3587】

図414に戻って説明を続ける。Z3410の処理において、表示用切替コマンドがないと判別した場合には（Z3410：No）、表示用保留蓋コマンドがあるか判別する（Z3412）。表示用保留蓋コマンドがあると判別した場合には（Z3412：Yes）、保留蓋コマンド処理を実行する（Z3413）。

【3588】

40

ここで、図417を参照して、保留蓋コマンド処理（Z3413）について説明する。図417は、この保留蓋コマンド処理（Z3413）を示したフローチャートである。

【3589】

保留蓋コマンド処理（Z3413：図417）では、まず、受信した表示用保留蓋コマンドに対応した表示演出の保留蓋用の表示データテーブルを決定して、表示データテーブルバッファに設定されている表示データテーブルに追加して設定する（Z3901）。ここで、表示データテーブルは、選択されている背景モードに対応する表示データテーブルが設定されている（現在、アクティブに設定されている表示データテーブルバッファ233dの表示データテーブル）に追加して設定される。追加される位置としては、ENDデータの前に、追加して設定される。

【3590】

50

次いで、Z 3 9 0 1で設定された保留蓋用の表示データテーブルに対応する転送データテーブルを決定してデータテーブル格納エリア2 3 3 bから読み出し、それを転送データテーブルバッファ2 3 3 eに設定する（Z 3 9 0 2）。そして、各変動パターンに対応する変動表示データテーブル毎に設けられたデータテーブル判別フラグのうち、Z 3 9 0 1の処理によって設定された保留蓋用の表示データテーブルに対応するデータテーブル判別フラグをオンすると共に、その他の保留蓋用の表示データテーブルに対応するデータテーブル判別フラグをオンに設定する（Z 3 9 0 3）。

【3 5 9 1】

次いで、Z 3 9 0 1の処理によって表示データテーブルバッファ2 3 3 dに設定された保留蓋用の表示データテーブルに対応する変動パターンの変動時間を基に、その変動時間を表す時間データを計時カウンタ2 3 3 hに設定し（Z 3 9 0 4）、ポインタ2 3 3 fを0に初期化し、（Z 3 9 0 5）コマンド判定処理に戻る。

10

【3 5 9 2】

なお、保留蓋コマンドを受信した場合には、その保留蓋コマンドが示す時間データと設定されている変動パターン、背景モードとに基づいて、加算時間に対応して設定する変動パターンの表示態様を特定して、表示データテーブルを設定する。このように構成することで、複数のモードで異なる表示態様を切り替える必要がある場合でも、加算時間以降の表示態様については、設定されている背景モードに対応した表示態様を設定すればよく、表示制御装置1 1 4のMPU 2 3 1の制御負荷を軽減することができる。

【3 5 9 3】

20

なお、本実施形態では、設定されている表示データテーブルに追加して設定するように構成したが、新たに表示データテーブルを設定するように構成してもよい。

【3 5 9 4】

図4 1 4に戻って説明を続ける。Z 3 4 1 2の処理において、表示用保留蓋コマンドがないと判別した場合には（Z 3 4 1 2：N o）、表示用保留キャラコマンドがあるか判別する（Z 3 4 1 2）。表示用保留キャラコマンドがあると判別した場合には（Z 3 4 1 2：Y e s）、保留キャラコマンド処理を実行する（Z 3 4 1 3）。

【3 5 9 5】

ここで、図4 1 7（b）を参照して、保留キャラコマンド処理（Z 3 4 1 5）について説明する。図4 1 7（b）は、この保留キャラコマンド処理（Z 3 4 1 5）を示したフローチャートである。

30

【3 5 9 6】

保留キャラコマンド処理（Z 3 4 1 3：図4 1 7）では、まず、受信した表示用保留キャラコマンドに対応した表示演出の保留キャラ用の表示データテーブルを決定して、表示データテーブルバッファに設定されている表示データテーブルに追加して設定する（Z 4 0 0 1）。ここで、表示データテーブルは、選択されている背景モードに対応する表示データテーブルが設定されている（現在、アクティブに設定されている表示データテーブルバッファ2 3 3 dの表示データテーブル）に追加して設定される。追加される位置としては、ENDデータの前に、追加して設定される。

【3 5 9 7】

40

次いで、Z 4 0 0 1で設定された保留キャラ用の表示データテーブルに対応する転送データテーブルを決定してデータテーブル格納エリア2 3 3 bから読み出し、それを転送データテーブルバッファ2 3 3 eに設定する（Z 4 0 0 2）。そして、各変動パターンに対応する変動表示データテーブル毎に設けられたデータテーブル判別フラグのうち、Z 4 0 0 1の処理によって設定された保留キャラ用の表示データテーブルに対応するデータテーブル判別フラグをオンすると共に、その他の保留キャラ用の表示データテーブルに対応するデータテーブル判別フラグをオフに設定する（Z 4 0 0 3）。

【3 5 9 8】

次いで、Z 4 0 0 1の処理によって表示データテーブルバッファ2 3 3 dに設定された保留キャラ用の表示データテーブルに対応する変動パターンの変動時間を基に、その変動

50

時間を表す時間データを計時カウンタ233hに設定し（Z4004）、ポインタ233fを0に初期化して（Z4005）、コマンド判定処理に戻る。

【3599】

なお、保留キャラコマンドを受信した場合には、その保留キャラコマンドが示す時間データと設定されている変動パターン、背景モードとに基づいて、加算時間に対応して設定する変動パターンの表示態様を特定して、表示データテーブルを設定する。このように構成することで、複数のモードで異なる表示態様を切り替える必要がある場合でも、加算時間以降の表示態様については、設定されている背景モードに対応した表示態様を設定すればよく、表示制御装置114のMPU231の制御負荷を軽減することができる。

【3600】

なお、本実施形態では、設定されている表示データテーブルに追加して設定するように構成したが、新たに表示データテーブルを設定するように構成してもよい。

【3601】

図414に戻って説明を続ける。Z3414の処理において、表示用保留キャラコマンドがないと判別した場合には（Z3414：No）、表示用吹き出しコマンドがあるか判別する（Z3416）。表示用吹き出しコマンドがあると判別した場合には（Z3416：Yes）、吹き出しコマンド処理を実行する（Z3417）。

【3602】

ここで、図418を参照して、吹き出しコマンド処理（Z3417）について説明する。図418は、この吹き出しコマンド処理（Z3417）を示したフローチャートである。

【3603】

吹き出しコマンド処理（Z3417：図418）では、まず、受信した表示用吹き出しコマンドに対応した表示演出の吹き出し用の表示データテーブルを決定して、表示データテーブルバッファに設定されている表示データテーブルに追加して設定する（Z4101）。ここで、表示データテーブルは、選択されている背景モードに対応する表示データテーブルが設定されている（現在、アクティブに設定されている表示データテーブルバッファ233dの表示データテーブル）に追加して設定される。追加される位置としては、ENDデータの前に、追加して設定される。

【3604】

次いで、Z4101で設定された吹き出し用の表示データテーブルに対応する転送データテーブルを決定してデータテーブル格納エリア233bから読み出し、それを転送データテーブルバッファ233eに設定する（Z4102）。そして、各変動パターンに対応する変動表示データテーブル毎に設けられたデータテーブル判別フラグのうち、Z4101の処理によって設定された吹き出し用の表示データテーブルに対応するデータテーブル判別フラグをオンすると共に、その他の吹き出し用の表示データテーブルに対応するデータテーブル判別フラグをオフに設定する（Z4103）。

【3605】

次いで、Z4101の処理によって表示データテーブルバッファ233dに設定された吹き出し用の表示データテーブルに対応する変動パターンの変動時間を基に、その変動時間を表す時間データを計時カウンタ233hに設定し（Z4104）、ポインタ233fを0に初期化して（Z4105）、変動パターンコマンドを終了し、コマンド判定処理に戻る。

【3606】

なお、吹き出しコマンドを受信した場合には、その吹き出しコマンドが示す時間データと設定されている変動パターン、背景モードとに基づいて、加算時間に対応して設定する変動パターンの表示態様を特定して、表示データテーブルを設定する。このように構成することで、複数のモードで異なる表示態様を切り替える必要がある場合でも、加算時間以降の表示態様については、設定されている背景モードに対応した表示態様を設定すればよく、表示制御装置114のMPU231の制御負荷を軽減することができる。

10

20

30

40

50

【3607】

なお、本実施形態では、設定されている表示データテーブルに追加して設定するように構成したが、新たに表示データテーブルを設定するように構成してもよい。

【3608】

ここで、図414の説明に戻る。Z3414の処理において、表示用吹き出しコマンドがないと判別されると（Z3416：No）、次いで、未処理のコマンドの中に、エラーコマンドがあるか否かを判別し（Z3414）、エラーコマンドがあれば（Z3414：Yes）、エラーコマンド処理を実行して（Z3415）、Z3415の処理へ戻る。

【3609】

ここで、図419を参照して、エラーコマンド処理（Z3415）の詳細について説明する。図419は、エラーコマンド処理を示すフローチャートである。このエラーコマンド処理は、音声ランプ制御装置113より受信したエラーコマンドに対応する処理を実行するものである。

10

【3610】

エラーコマンド処理（Z3415：図419）では、まず、オン状態でエラーが発生していることを示すエラー発生フラグをオンに設定する（Z4201）。そして、エラー種別毎に設けられたエラー判別フラグのうち、エラーコマンドによって示されるエラー種別に対応するエラー判別フラグをオンすると共に、その他のエラー判別フラグをオフに設定して（Z4202）、エラーコマンド処理を終了し、コマンド判定処理に戻る。

【3611】

表示設定処理では、Z4201の処理によって設定されたエラー発生フラグに基づいて、エラーの発生を検出すると、Z4202の処理によって設定されたエラー判別フラグから発生したエラー種別を判断し、そのエラー種別に対応する警告画像を第3図柄表示装置81に表示させるように処理を実行する。

20

【3612】

尚、2以上のエラーコマンドがコマンドバッファ領域に格納されていると判断される場合、Z4202に処理では、それぞれのエラーコマンドによって示される全てのエラー種別に対応するエラー判別フラグをオンに設定する。これにより、全てのエラー種別に対応する警告画像が第3図柄表示装置81に表示されるので、遊技者やホール関係者が、エラーの発生状況を正しく把握することができる。

30

【3613】

ここで、図414の説明に戻る。Z3414の処理において、エラーコマンドがないと判別されると（Z3414：No）、次いで、その他の未処理のコマンドに対応する処理を実行し（Z3416）、Z3401の処理へ戻る。

【3614】

各コマンドの処理が実行された後に再び実行されるZ3401の処理では、再度、コマンドバッファ領域に未処理の新規コマンドがあるか否かを判別し、未処理の新規コマンドがあれば（Z3401：Yes）、再びZ3402～Z3416の処理を実行する。そして、コマンドバッファ領域に未処理の新規コマンドがなくなるまで、Z3401～Z3416の処理が繰り返し実行され、Z3416の処理で、コマンドバッファ領域に未処理の新規コマンドがないと判別されると、このコマンド判定処理を終了する。

40

【3615】

尚、V割込処理（図413（b）参照）において簡易画像表示フラグ233cがオンの場合に実行される簡易コマンド判定処理（Z3308）も、コマンド判定処理と同様の処理が行われる。ただし、簡易コマンド判定処理では、コマンドバッファ領域に格納されている未処理のコマンドから、図376に示す電源投入時画像を表示するのに必要なコマンド、即ち、表示用変動パターンコマンドおよび表示用停止種別コマンドだけを抽出して、それぞれのコマンドに対応する処理である、変動パターンコマンド処理（図415（a）参照）および停止種別コマンド処理（図415（b）参照）を実行すると共に、その他のコマンドについては、そのコマンドに対応する処理を実行せずに破棄する処理を行う。

50

【3616】

ここで、この場合に実行される、変動パターンコマンド処理（図415（a）参照）では、Z3501の処理で、電源投入時変動画像の表示に対応した表示データテーブルバッファが表示データテーブルバッファ233dに設定され、また、その場合に必要となる電源投入時主画像および電源投入時変動画像の画像データは常駐用ビデオRAM235の電源投入時主画像エリア235aおよび電源投入時変動画像エリア235bに格納されているので、Z3502の処理では、転送データテーブルバッファ233eにはNullデータを書き込み、その内容をクリアする処理が行われる。

【3617】

次いで、図420～図421を参照して、表示制御装置114のMPU231で実行されるV割込処理の一処理である上述の表示設定処理（Z3303）の詳細について説明する。図420は、この表示設定処理を示すフローチャートである。

【3618】

この表示設定処理では、図420に示すように、新規コマンドフラグがオンであるか否かを判別し（Z4301）、新規コマンドフラグがオンではない、即ち、オフであれば（Z4301：No）、先に実行されるコマンド判定処理において新規コマンドが処理されていないと判断して、Z4302～Z4304の処理をスキップし、Z4305の処理へ移行する。一方、新規フラグがオンであれば（Z4301：Yes）、先に実行されるコマンド判定処理において新規コマンドが処理されたと判断し、新規コマンドフラグをオフに設定した後（Z4302）、Z4303～Z4304の処理によって、新規コマンドに対応する処理を実行する。

【3619】

Z4303の処理では、エラー発生フラグがオンであるか否かを判別する（Z4303）。そして、エラー発生フラグがオンであれば（Z4303：Yes）、警告画像設定処理を実行する（Z4304）。

【3620】

ここで、図421（a）を参照して、警告画像設定処理の詳細について説明する。図421（a）は、警告画像設定処理を示すフローチャートである。この処理は、発生したエラーに対応する警告画像を第3図柄表示装置81に表示させる画像データを展開するための処理で、まず、エラー判別フラグを参照し、オンが設定された全てのエラー判別フラグに対応したエラーの警告画像を第3図柄表示装置81に表示させる警告画像データを展開する（Z4401）。

【3621】

タスク処理では、この展開された警告画像データを元に、その警告画像を構成するスプライト（表示物）の種別を特定すると共に、各スプライト毎に、表示座標位置や拡大率、回転角度といった描画に必要な各種パラメータを決定する。

【3622】

そして、警告画像設定処理では、Z4401の処理の後、エラー発生フラグをオフに設定して（Z4402）、表示設定処理に戻る。

【3623】

ここで、図420の説明に戻る。警告画像設定処理（Z4304）の後、又は、Z4303の処理において、エラー発生フラグがオンではない、即ち、オフであると判別されると（Z4303：No）、次いで、Z4305の処理へ移行する。

【3624】

Z4305では、ポインタ更新処理を実行する（Z4305）。ここで、図421（b）を参照して、ポインタ更新処理の詳細について説明する。図421（b）は、ポインタ更新処理を示すフローチャートである。このポインタ更新処理は、表示データテーブルバッファ233dおよび転送データテーブルバッファ233eの各バッファにそれぞれ格納された表示データテーブルおよび転送データテーブルから、対応する描画内容もしくは転送対象画像データの転送データ情報を取得すべきアドレスを指定するポインタ233fの

10

20

30

40

50

更新を行う処理である。

【3625】

このポインタ更新処理では、まず、ポインタ233fに1を加算する（Z4501）。即ち、ポインタ233fは、原則、V割込処理が実行される度に1だけ加算されるように更新処理が行われる。また、上述したように、各種データテーブルは、アドレス「0000H」には、Start情報が記載されており、それぞれのデータの実体はアドレス「0001H」以降に規定されているところ、表示データテーブルが表示データテーブルバッファ233dに格納されるのに合わせてポインタ233fの値が0に初期化された場合は、このポインタ更新処理によってその値が1に更新されるので、アドレス「0001H」から順に、それぞれのデータテーブルから実体的なデータを読み出すことができる。

10

【3626】

Z4501の処理によって、ポインタ233fの値を更新した後、次いで、表示データテーブルバッファ233dに設定された表示データテーブルにおいて、その更新後のポインタ233fで示されるアドレスのデータがEnd情報であるか否かを判別する（Z4502）。その結果、End情報であれば（Z4502：Yes）、表示データテーブルバッファ233dに設定された表示データテーブルにおいて、その実体データが記載されたアドレスを過ぎてポインタ233fが更新されたことを意味する。

【3627】

そこで、表示データテーブルバッファ233dに格納されている表示データテーブルがデモ用表示データテーブルであるか否かを判別して（Z4503）、デモ用表示データテーブルであれば（Z4503：Yes）、表示データテーブルバッファ233dに設定されているデモ用表示データテーブルの演出時間に対応する時間データを計時カウンタ233hに設定し（Z4504）、ポインタ233fを1に設定して初期化し（Z4505）、本処理を終了し、表示設定処理に戻る。これにより、表示設定処理では、デモ用表示データテーブルの先頭から順に描画内容を展開することができるので、第3図柄表示装置81には、デモ演出を繰り返し表示させることができる。

20

【3628】

一方、Z4503の処理において、表示データテーブルバッファ233dに格納されている表示データテーブルがデモ用表示データテーブルでないと判別された場合は（Z4503：No）、ポインタ233fの値を1だけ減算して（Z4506）、本処理を終了し、表示設定処理に戻る。これにより、表示設定処理では、表示データテーブルバッファ233dにデモ用表示データテーブル以外の表示データテーブル、例えば、変動表示データテーブルが設定されている場合は、End情報が記載された1つ前のアドレスの描画内容が常に展開されるので、第3図柄表示装置81には、その表示データテーブルで規定される最後の画像を停止させた状態で表示させることができる。一方、Z4502の処理において、更新後のポインタ233fで示されるアドレスのデータがEnd情報でなければ（Z4502：No）、本処理を終了し、表示設定処理に戻る。

30

【3629】

ここで、図421に戻り説明を続ける。ポインタ更新処理の後、表示データテーブルバッファ233dに設定されている表示データテーブルから、ポインタ更新処理によって更新されたポインタ233fで示されるアドレスの描画内容を展開する（Z4306）。タスク処理では、先に展開された警告画像などと共に、Z4306の処理で展開された描画内容を元に、画像を構成するスプライト（表示物）の種別を特定すると共に、各スプライト毎に、表示座標位置や拡大率、回転角度といった描画に必要な各種パラメータを決定する。

40

【3630】

次いで、計時カウンタ233hの値を1だけ減算し（Z4307）、減算後の計時カウンタ233hの値が0以下であるか否かを判別する（Z4308）。そして、計時カウンタ233hの値が1以上である場合は（Z4308：No）、そのまま表示設定処理を終了してV割込処理に戻る。一方、計時カウンタ233hの値が0以下である場合は（Z4

50

308: Yes)、表示データテーブルバッファ233dに設定されている表示データテーブルに対応する演出の演出時間が経過したことを意味する。このとき、表示データテーブルバッファ233dに変動表示データテーブルが設定されている場合は、その変動表示を終了すると共に停止表示を行うタイミングであるので、確定表示フラグがオンであるか否かを確認する(Z4309)。

【3631】

その結果、確定表示フラグがオフであれば(Z4309: No)、まだ確定表示の演出を行っておらず、確定表示の演出を行うタイミングなので、まず、確定表示データテーブルを表示データテーブルバッファ233dに設定し(Z4310)、次いで、転送データテーブルバッファ233eにNullデータを書き込むことで、その内容をクリアする(Z4311)。そして、確定表示データテーブルの演出時間に対応する時間データを計時カウンタ233hに設定し(Z4312)、更に、ポインタ233fの値を0に初期化する(Z4313)。そして、オン状態で確定表示演出中であることを示す確定表示フラグをオンに設定した後(Z4314)、停止図柄判別フラグの内容をそのままワークRAM233に設けられた前回停止図柄判別フラグにコピーして(Z4315)、V割込処理に戻る。

【3632】

これにより、表示データテーブルバッファ233dに変動表示データテーブルが設定されている場合などにおいて、その演出の終了に合わせて、変動演出における停止図柄の確定表示演出が第3図柄表示装置81に表示されるように、その描画内容を設定することができる。また、表示データテーブルバッファ233dに設定される表示データテーブルを確定表示データテーブルに変更するだけで、容易に、第3図柄表示装置81に表示させる演出を確定表示演出に変更することができる。そして、従来のように、別のプログラムを起動させることによって表示内容を変更する場合と比較して、プログラムが複雑かつ肥大化することなく、よって、MPU231に多大な負荷がかかることがないので、表示制御装置114の処理能力に関係なく、多種態様な演出画像を第3図柄表示装置81に表示させることができる。

【3633】

尚、Z4315の処理によって設定された前回停止図柄判別フラグは、次に行われる変動演出において第3図柄表示装置81に表示すべき第3図柄を特定するために用いられる。即ち、上述したように、変動演出における第3図柄の表示は、1つ前に行われた変動演出の停止図柄に応じて変わるためであり、変動表示データテーブルでは、そのデータテーブルに基づく変動が開始されてから所定時間経過するまでは、1つ前に行われた変動演出の停止図柄からの図柄オフセット情報が記載されている。タスク処理(Z3304)では、変動が開始されてから所定時間が経過するまで、Z4315によって設定された前回停止図柄判別フラグから、1つ前に行われた変動演出の停止図柄を特定すると共に、その特定した停止図柄に対して表示設定処理により取得された図柄オフセット情報を加算することによって、実際に表示すべき第3図柄を特定する。これにより、1つ前の変動演出における停止図柄から変動演出が開始される。

【3634】

一方、Z4309の処理において、確定表示フラグがオフではなくオンであれば(Z4309: Yes)、デモ表示フラグがオンであるか否かを判別する(Z4316)。そして、デモ表示フラグがオフであれば(Z4316: No)、確定表示演出の終了に伴って計時カウンタ233hの値が0以下になったことを意味するので、デモ用表示データテーブルを表示データテーブルバッファ233dに設定し(Z4317)、次いで、転送データテーブルバッファ233eにNullデータを書き込むことで、その内容をクリアする(Z4318)。そして、デモ用表示データテーブルの演出時間に対応する時間データを計時カウンタ233hに設定する(Z4319)。そして、ポインタ233fを0に初期化し(Z4320)、オン状態でデモ演出中であることを示すデモ表示フラグをオンに設定して(Z4321)、本処理を終了し、V割込処理に戻る。

【3635】

Z4316の処理において、デモ表示フラグがオンであれば（Z4316：Yes）、確定表示演出が終了した後にデモ演出が行われ、そのデモ演出が終了したことを意味するので、そのまま表示設定処理を終了し、V割込処理に戻る。そして、この場合、次のV割込処理の中で実行されるポインタ更新処理によって、上述したように、再びデモ演出が開始されるように、各種設定が行われるので、音声ランプ制御装置113より新たな表示用変動パターンコマンドを受信するまでは、デモ演出を繰り返し第3図柄表示装置81に表示させることができる。

【3636】

尚、V割込処理（図413（b）参照）において簡易画像表示フラグ233cがオンの場合に実行される簡易表示設定処理（Z3309）でも、表示設定処理と同様の処理が行われる。ただし、簡易表示設定処理では、電源投入時変動画像による変動演出の演出時間が終了した後、所定時間、表示用停止種別コマンドに基づいて設定された停止図柄に応じた電源投入時変動画像の一方の画像（図376）を停止表示させることを規定した表示データテーブルを、表示データテーブルバッファ233dに設定する処理が行われる。

【3637】

次いで、図422及び図423を参照して、表示制御装置114のMPU231で実行されるV割込処理の一処理である上述の転送設定処理（Z3305）の詳細について説明する。まず、図422（a）は、この転送設定処理を示すフローチャートである。

【3638】

この転送設定処理では、まず、簡易画像表示フラグ233cがオンか否かを判別する（Z4601）。そして、簡易画像表示フラグ233cがオンであれば、（Z4601：Yes）、常駐用ビデオRAM235に常駐すべき全ての画像データがキャラクタROM234から常駐用ビデオRAM235に転送されていないので、常駐画像転送設定処理を実行して（Z4602）、転送設定処理を終了し、V割込処理へ戻る。これにより、画像コントローラ237に対して、常駐用ビデオRAM235に常駐すべき画像データをキャラクタROM234から常駐用ビデオRAM235へ転送させるための転送指示が設定される。なお、常駐画像転送設定処理の詳細については、図422（b）を参照して後述する。

【3639】

一方、Z4601の処理の結果、簡易画像表示フラグ233cがオンではない、即ち、オフであれば、（Z4601：No）、常駐用ビデオRAM235に常駐すべき全ての画像データがキャラクタROM234から常駐用ビデオRAM235に転送されている。この場合は、通常画像転送設定処理を実行し（Z4603）、転送設定処理を終了して、V割込処理へ戻る。これにより、以後のキャラクタROM234からの画像データの転送は、通常用ビデオRAM236に対して行われるように転送指示が設定される。なお、通常画像転送設定処理の詳細については、図423を参照して後述する。

【3640】

次いで、図422（b）を参照して、表示制御装置114のMPU231で実行される転送設定処理（Z3305）の一処理である常駐画像転送設定処理（Z4602）について説明する。図422（b）は、この常駐画像転送設定処理（Z4602）を示すフローチャートである。

【3641】

この常駐画像転送設定処理では、まず、画像コントローラ237に対して、未転送の画像データの転送指示をしているか否かを判別し（Z4701）、転送指示を送信していれば（Z4701：Yes）、更に、その転送指示に基づき画像コントローラ237により行われる画像データの転送処理が終了したか否かを判別する（Z4702）。このZ4702の処理では、画像コントローラ237に対して画像データの転送指示を行った後、画像コントローラ237から、転送処理の終了を示す転送終了信号を受信した場合に、転送処理が終了したと判断する。そして、Z4702の処理により、転送処理が終了していな

いと判別される場合には（Ｚ４７０２：Ｎｏ）、画像コントローラ２３７において画像の転送処理が継続して行われているので、この常駐画像転送設定処理を終了する。一方、転送処理が終了したと判別される場合には（Ｚ４７０２：Ｙｅｓ）、Ｚ４７０３の処理へ移行する。また、Ｚ４７０１の処理の結果、画像コントローラ２３７に対して、未転送の画像データの転送指示を送信していない場合も（Ｚ４７０１：Ｎｏ）、Ｚ４７０３の処理へ移行する。

【３６４２】

Ｚ４７０３の処理では、常駐用ビデオＲＡＭ２３５に常駐すべき全ての常駐対象画像データを転送したか否かを判別し（Ｚ４７０３）、未転送の常駐対象画像データがあれば（Ｚ４７０３：Ｎｏ）、その未転送の常駐対象画像データをキャラクタＲＯＭ２３４から常駐用ビデオＲＡＭ２３５へ転送するように、画像コントローラ２３７に対する転送指示を設定し（Ｚ４７０４）、常駐画像転送設定処理を終了する。

【３６４３】

これにより、描画処理において画像コントローラ２３７に対して送信される描画リストに、未転送の常駐対象画像データに関する転送データ情報が含まれることになり、画像コントローラ２３７は、その描画リストに記載された転送データ情報を基に、常駐対象画像データをキャラクタＲＯＭ２３４から常駐用ビデオＲＡＭ２３６へ転送することができる。尚、転送データ情報には、常駐対象画像データが格納されているキャラクタＲＯＭ２３４の先頭アドレスと最終アドレス、転送先の情報（この場合は、常駐用ビデオＲＡＭ２３５）、及び転送先（ここで転送される常駐対象画像データを格納すべき常駐用ビデオＲＡＭ２３５に設けられたエリア）の先頭アドレスが含まれる。画像コントローラ２３７は、この転送データ情報に基づいて画像転送処理を実行し、転送処理で指定された画像データをキャラクタＲＯＭ２３４から読み出して一旦バッファＲＡＭ２３７ａに格納した後、常駐用ビデオＲＡＭ２３６の未使用期間中に、常駐用ビデオＲＡＭ２３６の指定されたアドレスに転送する。そして、転送が完了すると、ＭＰＵ２３１に対して、転送終了信号を送信する。

【３６４４】

Ｚ４７０３の処理の結果、全ての常駐対象画像データが転送されていれば（Ｚ４７０３：Ｙｅｓ）、簡易画像表示フラグ２３３ｃをオフに設定して（Ｚ４７０５）、常駐画像転送設定処理を終了する。これにより、Ｖ割込処理（図４１３（ｂ）参照）において、簡易コマンド判定処理（図４１３（ｂ）のＺ３３０８参照）および簡易表示設定処理（図４１３（ｂ）のＺ３３０９参照）ではなく、コマンド判定処理（図４１４～図４１９参照）および表示設定処理（図４２０～図４２１（ｂ）参照）が実行されるので、通常時の画像の描画が設定されることになり、第３図柄表示装置８１には通常時の画像が表示される。また、以後のキャラクタＲＯＭ２３４からの画像データの転送は、通常画像転送設定処理（図４２３参照）により、通常用ビデオＲＡＭ２３６に対して行われる（図４２２（ａ）のＺ４６０１：Ｎｏ参照）。

【３６４５】

ＭＰＵ２３１は、この常駐画像転送設定処理を実行することにより、既にメイン処理の中で転送されている電源投入時主画像および電源投入時変動画像を除く、常駐用ビデオＲＡＭ２３５に常駐すべき全ての常駐対象画像データをキャラクタＲＯＭ２３４から常駐用ビデオＲＡＭ２３５に対して転送することができる。そして、ＭＰＵ２３１は、常駐用ビデオＲＡＭ２３５に転送された画像データを、電源投入中、上書きすることなく保持され続けるよう制御する。これにより、常駐画像転送設定処理によって常駐用ビデオＲＡＭ２３５に転送された画像データは、電源投入中、常駐用ビデオＲＡＭ２３５に常駐されることになる。

【３６４６】

よって、常駐用ビデオＲＡＭ２３５に常駐すべき全ての画像データが常駐用ビデオＲＡＭ２３５に転送された後、表示制御装置１１４は、この常駐用ビデオＲＡＭ２３５に常駐された画像データを使用しながら、画像コントローラ２３７にて画像の描画処理を行うこ

とができる。これにより、描画処理に使用する画像データが常駐用ビデオRAM 235に常駐されていれば、画像描画時に読み出し速度の遅いNAND型フラッシュメモリ 234aで構成されたキャラクタROM 234から対応する画像データを読み出す必要がないため、その読み出しにかかる時間を省略でき、画像の描画を即座に行って第3図柄表示装置81に描画した画像を表示することができる。

【3647】

特に、常駐用ビデオRAM 235には、背面画像や、第3図柄、キャラクタ図柄、エラーメッセージといった、頻繁に表示される画像の画像データや、主制御装置110、音声ランプ制御装置113や表示制御装置114などによって表示が決定された後、即座に表示すべき画像の画像データを常駐させるので、キャラクタROM 234をNAND型フラッシュメモリ 234aで構成しても、遊技者によって任意のタイミングで行われる種々の操作から、第3図柄表示装置81に何らかの画像を表示させるまでの応答性を高く保つことができる。

【3648】

次いで、図423を参照して、表示制御装置114のMPU 231で実行される転送設定処理(Z3305)の一処理である通常画像転送設定処理(Z4603)について説明する。図423は、この通常画像転送設定処理(Z4603)を示すフローチャートである。

【3649】

この通常画像転送設定処理では、まず、転送データテーブルバッファ233eに設定されている転送データテーブルから、先に実行された表示設定処理(Z3303)のポインタ更新処理(Z4305)によって更新されたポインタ233fで示されるアドレスに記載された情報を取得する(Z4801)。そして、取得した情報が転送データ情報であるか否かを判別し(Z4802)、転送データ情報であれば(Z4802:Yes)、その転送データ情報から、転送対象画像データが格納されているキャラクタROM 234の先頭アドレス(格納元先頭アドレス)と最終アドレス(格納元最終アドレス)、及び、転送先(通常用ビデオRAM 236)の先頭アドレスを抽出して、ワークRAM 233に設けられた転送データバッファに格納し(Z4803)、更に、ワークRAM 233に設けられ、オン状態で転送開始すべき画像データが存在することを示す転送開始フラグをオンに設定して(Z4804)、Z4805の処理へ移行する。

【3650】

また、Z4802の処理において、取得した情報が転送データ情報ではなく、Nullデータであれば(Z4802:No)、Z4803及びZ4804の処理をスキップして、Z4805の処理へ移行する。Z4805の処理では、画像コントローラ237に対して、前回行われた画像データの転送が終了した後に、新たに画像データの転送指示を設定したか否かを判別し(Z4805)、転送指示を設定していれば(Z4805:Yes)、更に、その転送指示に基づき画像コントローラ237により行われる画像データの転送が終了したか否かを判別する(Z4806)。

【3651】

このZ4806の処理では、画像コントローラ237に対して画像データの転送指示を設定した後、画像コントローラ237から、転送処理の終了を示す転送終了信号を受信した場合に、転送処理が終了したと判断する。そして、Z4806の処理により、転送処理が終了していないと判別される場合には(Z4806:No)、画像コントローラ237において画像の転送処理が継続して行われているので、この通常画像転送設定処理を終了する。一方、転送処理が終了したと判別される場合には(Z4806:Yes)、Z4807の処理へ移行する。また、Z4805の処理の結果、前回の転送処理の終了後に、画像コントローラ237に対して画像データの転送指示を設定していない場合も(Z4805:No)、Z4807の処理へ移行する。

【3652】

Z4807の処理では、転送開始フラグがオンか否かを判別し(Z4807)、転送開

始フラグがオンであれば（Z 4 8 0 7 : Y e s）、転送開始すべき画像データが存在しているので、転送開始フラグをオフにし（Z 4 8 0 8）、Z 3 6 0 3の処理によって転送データバッファに格納した各種情報によって示されるスプライトの画像データを転送対象画像データに設定した上で、Z 4 8 0 9の処理へ移行する。一方、転送開始フラグがオンではなく、オフであれば（Z 4 8 0 7 : N o）、この処理を終了する。

【3 6 5 3】

Z 4 8 0 9の処理では、転送対象画像データが通常用ビデオRAM 2 3 6に既に格納されているか否かを判別する（Z 4 8 0 9）。このZ 4 8 0 9の処理における判別では、格納画像データ判別フラグ2 3 3 iを参照することによって行われる。即ち、転送対象画像データとされたスプライトに対応する格納状態を格納画像データ判別フラグ2 3 3 iより読み出して、その格納状態が「オン」であれば、転送対象となったスプライトの画像データが通常用ビデオRAM 2 3 6に格納されていると判断し、格納状態が「オフ」であれば、転送対象となったスプライトの画像データが通常用ビデオRAM 2 3 6に格納されていないと判断する。

【3 6 5 4】

そして、Z 4 8 0 9の処理の結果、転送対象画像データが通常用ビデオRAM 2 3 6に格納されていれば（Z 4 8 0 9 : Y e s）、キャラクタROM 2 3 4から通常用ビデオRAM 2 3 6に対して、その画像データを転送する必要がないので、そのまま通常画像転送設定処理を終了する。これにより、無駄に画像データがキャラクタROM 2 3 4から通常用ビデオRAM 2 3 6に対して転送されるのを抑制することができ、表示制御装置1 1 4の各部における処理負担の軽減や、バスライン2 4 0におけるトラフィックの軽減を図ることができる。

【3 6 5 5】

一方、Z 4 8 0 9の処理の結果、転送対象画像データが通常用ビデオRAM 2 3 6に格納されていなければ（Z 4 8 0 9 : N o）、その転送対象画像データの転送指示を設定する（Z 4 8 1 0）。これにより、描画処理において画像コントローラ2 3 7に対して送信される描画リストに、転送対象画像データの転送データ情報が含まれることになり、画像コントローラ2 3 7は、その描画リストに記載された転送データ情報を基に、転送対象画像の画像データをキャラクタROM 2 3 4から通常用ビデオRAM 2 3 6へ転送することができる。尚、転送データ情報には、転送対象画像の画像データが格納されているキャラクタROM 2 3 4の先頭アドレスと最終アドレス、転送先の情報（この場合は、通常用ビデオRAM 2 3 6）、及び転送先（ここで転送される転送対象画像の画像データを格納すべき通常用ビデオRAM 2 3 6の画像格納エリア2 3 6 aに設けられたサブエリア）の先頭アドレスが含まれる。画像コントローラ2 3 7は、この転送データ情報に基づいて画像転送処理を実行し、転送処理で指定された画像データをキャラクタROM 2 3 4から読み出して、指定されたビデオRAM（ここでは、通常用ビデオRAM 2 3 6）の指定されたアドレスに転送する。そして、転送が完了すると、MPU 2 3 1に対して、転送終了信号を送信する。

【3 6 5 6】

Z 4 8 1 0の処理の後、格納画像データ判別フラグ2 3 3 iを更新し（Z 4 8 1 1）、この通常用転送設定処理を終了する。格納画像データ判別フラグ2 3 3 iの更新は、上述したように、転送対象画像データとなったスプライトに対応する格納状態を「オン」に設定し、また、その一のスプライトと同じ画像格納エリア2 3 6 aのサブエリアに格納されることになっているその他のスプライトに対応する格納状態を「オフ」に設定することによって行われる。

【3 6 5 7】

このように、この通常用画像転送処理を実行することによって、先に実行されたコマンド判定処理の中で、表示用停止種別コマンドに対応する処理が実行され、その結果、表示用停止種別コマンドによって示される停止種別情報が大当たりの停止種別であると判別された場合は、ファンファーレ演出において使用する画像データを遅滞なくキャラクタRO

10

20

30

40

50

M 2 3 4 から通常用ビデオ R A M 2 3 6 に転送させることができる。また、先に実行されたコマンド判定処理の中で背面画像変更コマンドの受信に基づいて背面画像の変更が行われた場合は、その背面画像で用いられる画像データのうち、常駐用ビデオ R A M 2 3 5 の背面画像エリア 2 3 5 c に格納されていない画像データを、遅滞なく、キャラクタ R O M 2 3 4 から通常用ビデオ R A M 2 3 6 に転送させることができる。

【3 6 5 8】

また、本実施形態では、主制御装置 1 1 0 からのコマンド等に基づき音声ランプ制御装置 1 1 3 から送信されるコマンド（例えば、表示用変動パターンコマンド）等に応じて、表示データテーブルが表示データテーブルバッファ 2 3 3 d に設定されるのに合わせて、その表示データテーブルに対応する転送データテーブルが転送データテーブルバッファ 2 3 3 e に設定される。そして、M P U 2 3 1 は、通常画像転送設定処理を実行することにより、転送データテーブルバッファ 2 3 3 e に設定された転送データテーブルのポインタ 2 3 3 f で示されるエリアに記載されている転送データ情報に従って、画像コントローラ 2 3 7 に対し転送対象画像データの転送指示を設定するので、表示データテーブルバッファ 2 3 3 d に設定された表示データテーブルで用いられるスプライトの画像データを、所望のタイミングで確実にキャラクタ R O M 2 3 4 から通常用ビデオ R A M 2 3 6 へ転送することができる。

10

【3 6 5 9】

ここで、表示データテーブルに従って所定のスプライトの描画が開始されるまでに、その所定のスプライトに対応する画像データが画像格納エリア 2 3 6 a に格納されるように、転送データテーブルでは、転送対象画像データの転送データ情報が所定のアドレスに対して規定されているので、この転送データテーブルに規定された転送データ情報に従って、画像データをキャラクタ R O M 2 3 4 から画像格納エリア 2 3 6 a に転送することにより、表示データテーブルに従って所定のスプライトを描画する場合に、そのスプライトの描画に必要な常駐用ビデオ R A M 2 3 5 に常駐されていない画像データを、必ず画像格納エリア 2 3 6 a に格納させておくことができる。

20

【3 6 6 0】

これにより、読み出し速度の遅い N A N D 型フラッシュメモリ 2 3 4 a によってキャラクタ R O M 2 3 4 を構成しても、遅滞なく表示に必要な画像を予めキャラクタ R O M 2 3 4 から読み出し、通常用ビデオ R A M 2 3 6 へ転送しておくことができるので、表示データテーブルで指定された各スプライトの画像を描画しながら、対応する演出を第 3 図柄表示装置 8 1 に表示させることができる。また、転送データテーブルの記載によって、常駐用ビデオ R A M 2 3 5 に非常駐の画像データだけを容易に且つ確実にキャラクタ R O M 2 3 4 から通常用ビデオ R A M 2 3 6 へ転送することができる。

30

【3 6 6 1】

また、転送データテーブルでは、スプライトに対応する画像データ毎にキャラクタ R O M 2 3 4 から通常用ビデオ R A M 2 3 6 へ画像データが転送されるように、その転送データ情報を規定する。これにより、その画像データの転送をスプライト毎に管理し、また、制御することができるので、その転送に係る処理を容易に行うことができる。そして、スプライト単位でキャラクタ R O M 2 3 4 から通常用ビデオ R A M 2 3 6 への画像データの転送を制御することにより、その処理を容易にしつつ、詳細に画像データの転送を制御できる。よって、転送にかかる負荷の増大を効率よく抑制することができる。

40

【3 6 6 2】

次いで、図 4 2 4 を参照して、表示制御装置 1 1 4 の M P U 2 3 1 で実行される V 割込処理の一処理である上述の描画処理（Z 3 3 0 6）の詳細について説明する。図 4 2 4 は、この描画処理を示すフローチャートである。

【3 6 6 3】

描画処理では、タスク処理（Z 3 3 0 4）で決定された 1 フレームを構成する各種スプライトの種別ならびにそれぞれのスプライトの描画に必要なパラメータ（表示位置座標、拡大率、回転角度、半透明値、αブレンディング情報、色情報、フィルタ指定情報）、及

50

び、転送設定処理（Ｚ３３０５）により設定された転送指示から、図３７９に示す描画リストを生成する（Ｚ４９０１）。即ち、Ｚ４９０１の処理では、タスク処理（Ｚ３３０４）で決定された１フレームを構成する各種スプライトの種別から、各スプライト毎に、そのスプライトの画像データが格納されている格納ＲＡＭ種別とアドレスとを特定し、その特定された格納ＲＡＭ種別とアドレスとに対して、タスク処理で決定されたそのスプライトに必要なパラメータを対応付ける。そして、各スプライトを、１フレーム分の画像の中で最も背面側に配置すべきスプライトから前面側に配置すべきスプライト順に並び替えた上で、その並び替え後のスプライト順に、それぞれのスプライトに対する詳細な描画情報（詳細情報）として、スプライトの画像データが格納されている格納ＲＡＭ種別ならびにアドレスおよびそのスプライトの描画に必要なパラメータを記述することで、描画リストを生成する。また、転送設定処理（Ｚ３３０５）により転送指示が設定された場合は、その描画リストの末尾に、転送データ情報として、転送対象画像データが格納されているキャラクタＲＯＭ２３４の先頭アドレス（格納元先頭アドレス）と最終アドレス（格納元最終アドレス）、及び、転送先（通常用ビデオＲＡＭ２３６）の先頭アドレスを追記する。

10

【３６６４】

尚、上述したように、スプライト毎に、そのスプライトの画像データが格納される常用ビデオＲＡＭ２３５のエリア、又は、通常用ビデオＲＡＭ２３６の画像格納エリア２３６ａのサブエリアが固定されているので、ＭＰＵ２３１は、スプライト種別に応じて、そのスプライトの画像データが格納されている格納ＲＡＭ種別とアドレスとを即座に特定し、それらの情報を描画リストの詳細情報に容易に含めることができる。

20

【３６６５】

描画リストを生成すると、その生成した描画リストと、描画対象バッファフラグ２３３ｊによって特定される描画対象バッファ情報とを画像コントローラへ送信する（Ｚ４９０２）。ここでは、描画対象バッファフラグ２３３ｊが０である場合は、描画対象バッファ情報として第１フレームバッファ２３６ｂに描画された画像を展開するよう指示する情報を含め、描画対象バッファフラグ２３３ｊが１である場合は、描画対象バッファ情報として第２フレームバッファ２３６ｃに描画された画像を展開するよう指示する情報を含める。

【３６６６】

画像コントローラ２３７は、ＭＰＵ２３１より受信した描画リストに基づいて、その描画リストの先頭に記述されたスプライトから順に画像を描画し、それを描画対象バッファ情報によって指示されたフレームバッファに上書きによって展開する。これにより、描画リストによって生成された１フレーム分の画像において、最初に描画したスプライトが最も背面側に配置させ、最後に描画したスプライトが最も前面側に配置させることができる。

30

【３６６７】

また、描画リストに転送データ情報が含まれている場合は、その転送データ情報から、転送対象画像データが格納されているキャラクタＲＯＭ２３４の先頭アドレス（格納元先頭アドレス）と最終アドレス（格納元最終アドレス）、及び、転送先（通常用ビデオＲＡＭ２３６）の先頭アドレスを抽出し、その格納元先頭アドレスから格納元最終アドレスまでに格納された画像データを順にキャラクタＲＯＭ２３４から読み出してバッファＲＡＭ２３７ａに一時的に格納した後、通常用ビデオＲＡＭ２３６が未使用状態にあるときを見計らって、バッファＲＡＭ２３７ａに格納した画像データを通常用ビデオＲＡＭ２３６の転送先先頭アドレスによって示されるエリアに順次転送する。そして、この通常用ビデオＲＡＭ２３６に格納された画像データは、その後にＭＰＵ２３１より送信される描画リストに基づいて使用され、描画リストに従った画像の描画が行われる。

40

【３６６８】

尚、画像コントローラ２３７は、描画対象バッファ情報によって指示されたフレームバッファとは異なるフレームバッファから、先に展開された画像の画像情報を読み出して、駆動信号と共にその画像情報を第３図柄表示装置８１に送信する。これにより、第３図柄

50

表示装置 8 1 に対して、フレームバッファに展開した画像を表示させることができる。また、一方のフレームバッファに描画した画像を展開しながら、一方のフレームバッファから展開した画像を第 3 図柄表示装置 8 1 に表示させることができ、描画処理と表示処理とを同時並列的に処理することができる。

【3669】

描画処理は、Z 4 9 0 2 の処理の後、描画対象バッファフラグ 2 3 3 j を更新する (Z 4 9 0 3)。そして、描画処理を終了して、V 割込処理に戻る。描画対象バッファフラグ 2 3 3 j の更新は、その値を反転させることにより、即ち、値が「0」であった場合は「1」に、「1」であった場合は「0」に設定することによって行われる。これにより、描画対象バッファは、描画リストが送信される度に、第 1 フレームバッファ 2 3 6 b と第 2 フレームバッファ 2 3 6 c との間で交互に設定される。

10

【3670】

ここで、描画リストの送信は、1 フレーム分の画像の描画処理および表示処理が完了する 20 ミリ秒毎に画像コントローラ 2 3 7 から送信される V 割込信号に基づいて、MPU 2 3 1 により実行される V 割込処理 (図 4 1 3 (b) 参照) の描画処理が実行される度に、行われることになる。これにより、あるタイミングで、1 フレーム分の画像を展開するフレームバッファとして第 1 フレームバッファ 2 3 6 b が指定され、1 フレーム分の画像情報が読み出されるフレームバッファとして第 2 フレームバッファ 2 3 6 c が指定されて、画像の描画処理および表示処理が実行されると、1 フレーム分の画像の描画処理が完了する 20 ミリ秒後に、1 フレーム分の画像を展開するフレームバッファとして第 2 フレームバッファ 2 3 6 c が指定され、1 フレーム分の画像情報が読み出されるフレームバッファとして第 1 フレームバッファ 2 3 6 b が指定される。よって、先に第 1 フレームバッファ 2 3 6 b に展開された画像の画像情報が読み出されて第 3 図柄表示装置 8 1 に表示されることができると同時に、第 2 フレームバッファ 2 3 6 c に新たな画像が展開される。

20

【3671】

そして、更に次の 20 ミリ秒後には、1 フレーム分の画像を展開するフレームバッファとして第 1 フレームバッファ 2 3 6 b が指定され、1 フレーム分の画像情報が読み出されるフレームバッファとして第 2 フレームバッファ 2 3 6 c が指定される。よって、先に第 2 フレームバッファ 2 3 6 c に展開された画像の画像情報が読み出されて第 3 図柄表示装置 8 1 に表示させることができると同時に、第 1 フレームバッファ 2 3 6 b に新たな画像が展開される。以後、1 フレーム分の画像を展開するフレームバッファと、1 フレーム分の画像情報が読み出されるフレームバッファとを、20 ミリ秒毎に、それぞれ第 1 フレームバッファ 2 3 6 b および第 2 フレームバッファ 2 3 6 c のいずれかを交互に指定することによって、1 フレーム分の画像の描画処理を行いながら、1 フレーム分の画像の表示処理を 20 ミリ秒単位で連続的に行わせることができる。

30

【3672】

また、上記制御例では、音声ランプ制御装置 1 1 3 と、表示制御装置 1 1 4 とを別々に設けているが、代わりに、それぞれの装置 1 1 3, 1 1 4 を一体化し、一つの装置として設けても良い。

【3673】

また、上記制御例では、まず、主制御装置 1 1 0 から音声ランプ制御装置 1 1 3 へコマンドが送信され、音声ランプ制御装置 1 1 3 によりコマンドが受信されると、音声ランプ制御装置 1 1 3 において表示制御装置 1 1 4 へ送信すべきコマンドが決定され、その後、音声ランプ制御装置 1 1 3 から表示制御装置 1 1 4 へコマンドが送信されるように構成されている。これに対して、まず、主制御装置 1 1 0 から表示制御装置 1 1 4 へコマンドが送信し、表示制御装置 1 1 4 によりコマンドが受信されたら、表示制御装置 1 1 4 において音声ランプ制御装置 1 1 3 へ送信すべきコマンドを決定させ、その後、表示制御装置 1 1 4 から音声ランプ制御装置 1 1 3 へコマンドを送信するように構成しても良い。

40

【3674】

また、上記制御例では、画像コントローラ 2 3 7 がキャラクタ ROM 2 3 4 から常駐用

50

ビデオRAM 235又は通常用ビデオRAM 236へ画像データを転送する処理を実行する場合について説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。例えば、MPU 231が直接キャラクタROM 234にアクセスし、キャラクタROM 234から画像データを読み出して、常駐用ビデオRAM 235又は通常用ビデオRAM 236へ転送してもよい。そして、この場合、MPU 231がキャラクタROM 234から読み出した画像データを一旦バッファRAM 237aに格納し、次いで、MPU 231が、転送先の常駐用ビデオRAM 235又は通常用ビデオRAM 236が未使用であるか否かを判別して、未使用であれば、バッファRAM 237aから転送先の常駐用ビデオRAM 235又は通常用ビデオRAM 236へ画像データを転送するようにしてもよい。

【3675】

この場合、転送先の常駐用ビデオRAM 235又は通常用ビデオRAM 236が未使用であるか否かの判別は、画像コントローラ237が常駐用ビデオRAM 235にアクセスしていること（即ち、使用中であること）を示す常駐用ビデオRAMアクセスフラグ（図示せず）と、画像コントローラ237が通常用ビデオRAM 236にアクセスしていること（即ち、使用中であること）を示す通常用ビデオRAMアクセスフラグ（図示せず）とを画像コントローラ237に設け、MPU 231が転送先のバッファRAMに対応するアクセスフラグを確認することで行うようにしてもよい。

【3676】

或いは、画像コントローラ237と常駐用ビデオRAM 235との間で送受信される信号、或いは、画像コントローラ237と通常用ビデオRAM 236との間で送受信される信号をMPU 231によって監視し、その信号の状態から常駐用ビデオRAM 235や通常用ビデオRAM 236が未使用であるか否かを確認してもよい。或いは、画像コントローラ237が常駐用ビデオRAM 235や通常用ビデオRAM 236に対してアクセスを開始する場合や、アクセスを終了する場合に、随時、その情報を画像コントローラ237からMPU 231に通知することによって、MPU 231はその通知に基づいて常駐用ビデオRAM 235や通常用ビデオRAM 236が未使用であるか否かを判断してもよい。

【3677】

或いは、画像コントローラ237が第3図柄表示装置81を走査する場合に、その走査がブランク期間中であるか否かを、MPU 231が画像コントローラ237の駆動状態を確認するか若しくは画像コントローラ237からの通知によって把握し、走査状態がブランク期間にある場合は、各ビデオRAM 235、236が未使用中であると判断してもよい。これにより、画像コントローラ237は第3図柄表示装置81の走査状態だけを確認して、未使用中であるか否かを判断するので、その判断を簡単に行うことができる。

【3678】

また、この場合、MPU 231は、転送データテーブルバッファ233eに設定された転送データテーブル、又は、表示データテーブルバッファ233dに設定された表示データテーブルにおいて、ポインタ233fで示されるアドレスにNullデータではない転送データ情報が存在する場合に、その転送データ情報に従って、キャラクタROM 234から画像データを読み出して、通常用ビデオRAM 236へ転送する処理を開始するようにしてもよい。ここで、表示データテーブル等に従って所定のスプライトの描画が開始されるまでに、その所定のスプライトに対応する画像データが通常用ビデオRAM 236に格納されるように、転送対象画像データの転送データ情報が所定のアドレスに対して規定されているので、この転送データテーブルに規定された転送データ情報に従って画像データを転送することにより、表示データテーブル等に従って所定のスプライトを描画する場合に、そのスプライトの描画に必要な常駐用ビデオRAM 235に常駐されていない画像データを、必ず通常用ビデオRAM 236に格納させておくことができる。そして、その通常用ビデオRAM 236に格納された画像データを用いて、表示データテーブルに基づき、所定のスプライトの描画を行うことができる。

【3679】

なお、キャラクタROM 234から画像データを読み出して、通常用ビデオRAM 23

10

20

30

40

50

6へ転送する処理は、MPU231によって実行される表示メイン処理またはメイン処理のループの中で行うようにしてもよい。これにより、MPU231において、コマンド割込処理やV割込処理といった表示制御装置114における重要な処理が行われていない時間を利用して、画像データの転送処理を実行することができる。また、コマンド割込処理やV割込処理は、表示メイン処理などよりも優先して実行される処理であるので、コマンド割込処理やV割込処理に影響を与えることなく、MPU231が画像データの転送処理を実行することができる。

【3680】

上記制御例において、MPU231は、常駐用ビデオRAM235及び通常用ビデオRAM236のそれぞれが持つアドレスを用いて、各ビデオRAMを管理するのではなく、常駐用ビデオRAM235及び通常用ビデオRAM236とで共通に用いられるアドレス体系の中で、各ビデオRAM毎に異なるアドレス領域を割り当てて、それぞれのビデオRAMを管理してもよい。このようにすれば、MPU231から画像コントローラ237に対して、アクセスしたいビデオRAM（常駐用ビデオRAM235か、通常用ビデオRAM236か）を直接指定することなく、単にアドレスを指定するだけで、そのアドレスで指定された領域が常駐用ビデオRAM235に対するものであるのか、通常用ビデオRAM236に対するものであるのかを画像コントローラ237が判断することができる。即ち、MPU231から画像コントローラ237に対して、アクセスすべきビデオRAMとそのビデオRAMの領域のアドレスとを指定する場合に、単に共通のアドレス体系の中で設定されたアドレスを指定すればよいので、その指定を行う命令の構成を単純化することができる。例えば、MPU231から画像コントローラ237に対して送信され描画リストにおいて、スプライトのデータの格納先を示す情報として、格納RAM種別を含めることなく、単に共通のアドレス体系の中で設定されたアドレスを用いて格納先のアドレスを指定するだけでよいので、その描画リストの構成を単純化することができる。

【3681】

上記制御例では、キャラクタROM234をMPU231と画像コントローラ237の接続される内部バス（バスライン240）に直接接続して設ける場合について説明したが、必ずしもこれに限られるものではなく、キャラクタROM234を画像コントローラ237に直接接続して設けてもよい。また、キャラクタROM234の入出力仕様を、マスクROMの入出力仕様に変換するブリッジ回路を設け、そのブリッジ回路を介してキャラクタROM234を内部バス（バスライン240）または画像コントローラ237に接続して設けてもよい。

【3682】

このブリッジ回路を設けることにより、キャラクタROMとして一般的なマスクROMを用いることを前提に設計された既存の画像コントローラ237又は内部バス（バスライン240）をそのまま使用して、NAND型フラッシュメモリ234aにより構成されたキャラクタROM234を接続することができる。尚、キャラクタROM234が画像コントローラ237やブリッジ回路を介して接続される場合であっても、MPU231からキャラクタROM234に直接アクセスできるように構成してもよい。

【3683】

上記制御例では、キャラクタROM234がNAND型フラッシュメモリ234aで構成される場合について説明したが、必ずしもこれに限られるものではなく、大容量で且つ安価な不揮発性の記憶手段、例えば、ハードディスクなどによって構成されてもよい。このような大容量で且つ安価な記憶手段は、一般的に読み出し速度が遅いが、表示制御装置114を上記制御例で説明した構成とすることにより、表示させたい時間に画像を問題なく表示させることができる。

【3684】

上記制御例では、キャラクタROM234にNOR型ROM234dを設け、その第1プログラム記憶エリア234d1にMPU231においてシステムリセット解除後に最初に実行されるブートプログラムの一部を格納する場合について説明したが、必ずしもこれ

に限られるものではなく、NAND型フラッシュメモリ234aよりも高速に読み出し動作が可能な不揮発性の記憶媒体によって構成されたメモリに第1プログラム格納エリアを設けて、そのエリアにMPU231においてシステムリセット解除後に最初に行われるブートプログラムの一部を格納するようにしてもよい。例えば、NOR型ROM234dに代えて、FeRAM (Ferroelectric RAM)、MRAM (Magnetoresistive RAM) 又はPRAM (Phase change RAM) などをキャラクタROM234に設け、それに第1プログラム格納エリアを設けて、MPU231においてシステムリセット解除後に最初に行われるブートプログラムの一部を格納してもよい。

【3685】

また、上記制御例では、内部バス（バスライン240）に接続されたNOR型ROM234dに第1プログラム記憶エリア234d1を設け、そのエリアにMPU231においてシステムリセット解除後に最初に行われるブートプログラムの一部を格納する場合について説明したが、必ずしもこれに限られるものではなく、NAND型フラッシュメモリ234aよりも高速に読み出し動作が可能な不揮発性の記憶媒体によって構成されたメモリを内部バス（バスライン240）に接続し、そのメモリに第1プログラム格納エリアを設けて、そのエリアにMPU231においてシステムリセット解除後に最初に行われるブートプログラムの一部を格納するようにしてもよい。例えば、NOR型ROM234dに代えて、FeRAM (Ferroelectric RAM)、MRAM (Magnetoresistive RAM) 又はPRAM (Phase change RAM) などを内部バス（バスライン240）に設け、それに第1プログラム格納エリアを設けて、MPU231においてシステムリセット解除後に最初に行われるブートプログラムの一部を格納してもよい。

【3686】

上記制御例では、ROMコントローラ234bにおいて、内部バス（バスライン240）のアドレスが「0000H」に指定されたことを検知すると、第1プログラム記憶エリア234d1に記憶されているブートプログラムをバッファRAM234cへセットした上で、指定されたアドレスに対応するデータ（命令コード）をバッファRAM234cから読み出して、内部バス（バスライン240）を介してMPU231へ出力する場合について説明した。これに対し、ROMコントローラ234bが電源装置115から電源が投入されたことを検出すると、ROMコントローラ234bが第1プログラム記憶エリア234d1に記憶されているブートプログラムをバッファRAM234cへセットしておき、次いで、ROMコントローラ234bにおいて内部バス（バスライン240）のアドレスが「0000H」に指定されたことを検知すると、指定されたアドレスに対応するデータ（命令コード）をバッファRAM234cから読み出して、内部バス（バスライン240）を介してMPU231へ出力してもよい。この場合、MPU231がシステムリセット解除後に内部バス（バスライン240）に対してアドレス「0000H」を指定すると、既にバッファRAM234cに第1プログラム記憶エリア234d1に記憶されているブートプログラムがセットされているか、セットされる途中であるので、キャラクタROM234は、アドレス「0000H」がMPU231によって指定されてからより少ないディレイで対応するデータ（命令コード）を出力することができる。従って、MPU231は、アドレス「0000H」を指定してから短い時間でアドレス「0000H」に対応する命令コードを受け取ることができるので、MPU231において表示メイン処理の起動を短時間で行うことができる。その結果、読み出し速度の遅いNAND型フラッシュメモリ234aで構成されたキャラクタROM234に制御プログラムを格納しても、表示制御装置114における補助演出部または第3図柄表示装置81の制御を即座に開始することができる。

【3687】

また、ROMコントローラ234bは、内部バス（バスライン240）に指定されたアドレスが、第1プログラム記憶エリア234d1に記憶されている制御プログラムを指定

するものであると検知すると、第1プログラム記憶エリア234d1から直接、指定されたアドレスに対応するデータ（命令コード）を読み出し、内部バス（バスライン240）を介してMPU231に対して出力するようにしてもよい。これにより、MPU231は、アドレス「0000H」を指定してから短い時間でアドレス「0000H」に対応する命令コードを受け取ることができるので、MPU231において表示メイン処理の起動を短時間で行うことができる。その結果、読み出し速度の遅いNAND型フラッシュメモリ234aで構成されたキャラクタROM234に制御プログラムを格納しても、表示制御装置114における補助演出部または第3図柄表示装置81の制御を即座に開始することができる。また、この場合、第1プログラム記憶エリア234d1に記憶されている制御プログラム（ブートプログラム）をバッファRAM234cにセットする処理を行わないようにしてもよい。これにより、キャラクタROM234における電力消費を抑制することができる。

10

【3688】

上記制御例では、常駐用ビデオRAM235を画像コントローラ237に接続して設ける場合について説明したが、必ずしもこれに限られるものではなく、MPU231とキャラクタROM234と画像コントローラ237とが接続される内部バス（バスライン240）に直接接続して設けてもよい。また、キャラクタROM234が上記ブリッジ回路を介して内部バス（バスライン240）または画像コントローラ237に接続される場合、そのブリッジ回路に常駐用ビデオRAM235を接続して設けてもよい。ブリッジ回路に常駐用ビデオRAM235を接続するように構成すれば、既存の画像コントローラ237又は内部バス（バスライン240）が、常駐用ビデオRAM235を直接接続可能に構成されていなくても、常駐用ビデオRAM235を表示制御装置114に容易に設けることができる。

20

【3689】

上記制御例では、表示制御装置114に1つの常駐用ビデオRAM235と1つの通常用ビデオRAM236とを設ける場合について説明したが、各種ビデオRAMの数はこれに限定されるものではなく、より多くのビデオRAMを設けてもよい。また、常駐用ビデオRAMを複数設け、それぞれに各種モードなどに応じた画像に対応する画像データを常駐させておき、そのモードに応じて使用する常駐用ビデオRAMを選択するようにしてもよい。

30

【3690】

上記制御例では、常駐用ビデオRAM235や通常用ビデオRAM236を、1ポート型（入出力ポートが1ポート）のDRAMによって構成される場合について説明したが、必ずしもこれに限られるものではなく、マルチポート型のRAMを用いてもよい。これにより、常駐用ビデオRAM235や通常用ビデオRAM236への書き込みと読み出しを同時に行うことができるので、例えば、通常用ビデオRAM236から画像データを読み出して画像の描画を行いながら、キャラクタROM234から読み出された画像データを通常用ビデオRAM236へ書き込む処理を並列処理することができる。よって、画像データの書き込みによって描画処理が遅延するおそれを抑制することができる。

40

【3691】

また、上記制御例では、常駐用ビデオRAM235と通常用ビデオRAM236とを別のメモリによって構成する場合について説明したが、必ずしもこれに限られるものではなく、1つのRAMを常駐領域と通常領域とに分割し、それぞれの領域に対して、常駐用ビデオRAM235及び通常用ビデオRAM236のそれぞれと同一の内容が記憶されるようにしてもよい。尚、1つのRAMで常駐領域と通常領域とを構成する場合、そのメモリの入出力ポートが、常駐領域および通常領域のうち一方の領域によって、読み出し又は書き込み処理で占有されることを防止するため、マルチポート型のRAMを用いるのが望ましい。

【3692】

上記制御例における常駐用ビデオRAM235に格納される画像データの種別は一例で

50

あり、その種類は、第3図柄表示装置81に表示させる画像の内容に応じて適宜設定されるものであってもよい。この場合、主制御装置110または音声ランプ制御装置113から受信した受信コマンドやその他外部からの入力に応じて、即座に第3図柄表示装置81へ表示すべき画像に対応する画像データを少なくとも常駐用ビデオRAM235へ常駐させるのが好ましい。

【3693】

上記制御例では、キャラクタROM234に格納された画像データの一部を常駐用ビデオRAM235へ転送し、常駐させる場合について説明したが、キャラクタROM234に格納された全ての画像データを常駐用ビデオRAM235へ転送してもよい。この場合、常駐用ビデオRAM235に非常駐のキャラクタROM234に格納された画像データは存在しないので、通常用ビデオRAM236は、画像コントローラ237による描画によって得られた描画画像データを格納するための専用メモリとして用いてもよい。

【3694】

上記制御例では、常駐用ビデオRAM235は、電源投入中、上書きされずにその内容が保持され続ける場合について説明したが、必ずしもこれに限られるものではなく、主制御装置110または音声ランプ制御装置113から受信したコマンドに基づき、第3図柄表示装置81に表示させる画像を大きく異ならせる場合など、所定の契機に基づいて、常駐用ビデオRAM235に常駐させる画像データを上書きして更新するようにしてもよい。この場合、第3図柄表示装置81に表示させる画像を変更する間、移行期間として所定の移行画像を表示させてもよい。また、その移行画像に対応する画像データは、電源投入時に常駐用ビデオRAM235に格納され、その他の常駐用画像が更新されるときにも更新されずに常駐用ビデオRAM235に保持され続けるようにしておいてもよい。また、その移行画像を表示させている間に、MPU231が直接キャラクタROM234にアクセスして新たに常駐すべき画像データを読み出し、その読み出した画像データを、バッファRAM237aを介して、常駐用ビデオRAM235の未使用中（即ち、移行画像に対応する画像データが読み出されていない期間中）に転送するようにしてもよい。或いは、その移行画像を表示させている間に、MPU231が画像コントローラ237に対して新たに常駐すべき画像データの転送指示（転送データ情報）を送信し、画像コントローラ237が、その転送指令（転送データ情報）に従ってキャラクタROM234から常駐すべき画像データを読み出し、バッファRAM237aを介して、常駐用ビデオRAM235の未使用中（即ち、移行画像に対応する画像データが読み出されていない期間中）に転送するようにしてもよい。

【3695】

また、常駐用ビデオRAM235を更新する場合、予め移行画像に対応する画像データをキャラクタROM234から通常用ビデオRAM236へ転送しておき、通常用ビデオRAM236に格納された画像データを用いて移行画像を第3図柄表示装置81に表示させもよい。そして、その移行画像が表示されている間に、MPU231が直接キャラクタROM234にアクセスして、新たに常駐すべき画像データを読み出し、その読み出した画像データを、バッファRAM237aを介して転送するようにしてもよい。或いは、MPU231より常駐すべき画像データの転送指示を受けた画像コントローラ237がキャラクタROM234にアクセスして、新たに常駐すべき画像データを読み出し、その読み出した画像データを、バッファRAM237aを介して転送するようにしてもよい。移行画像を表示させている間に、常駐用ビデオRAM235の内容を更新することにより、遊技者に違和感を持たせることなく、その常駐用ビデオRAM235の更新を行うことができる。

【3696】

上記制御例において、常駐用ビデオRAM235に常駐すべき画像データを全て常駐した後、停電解消時に常駐用ビデオRAM235のデータが正常か否かを判定するためのRAM判定値を記憶させておき、電源投入後に表示制御装置114のMPU231で実行される表示メイン処理またはメイン処理の中で、電源投入時主画像データをキャラクタROM

M 2 3 4 から常駐用ビデオ R A M 2 3 5 へ転送開始する前に、R A M 判定値を確認し、その R A M 判定値が正常な値であれば、常駐用ビデオ R A M 2 3 5 に常駐すべき画像データが正常に格納され続けていることを意味するので、常駐用ビデオ R A M 2 3 5 への画像データの転送を非実行とするように構成してもよい。この場合、簡易画像表示フラグをオフにすることで、常駐用ビデオ R A M 2 3 5 への画像データの転送を非実行となるようにしてもよい。これにより、瞬停の発生によって、表示制御装置 1 1 4 にシステムリセットが入力され、M P U 2 3 1 によって表示メイン処理またはメイン処理の実行が開始された場合であっても、常駐用ビデオ R A M 2 3 5 のデータが正常に格納されている場合は、無駄にキャラクタ R O M 2 3 4 から常駐用ビデオ R A M 2 3 5 に画像データが転送されるのを防ぐことができ、停電復帰にかかる時間を短縮することができる。特に、キャラクタ R O M 2 3 4 は、読み出し速度の遅いキャラクタ R O M 2 3 4 a によって構成されているので、キャラクタ R O M 2 3 4 から常駐用ビデオ R A M 2 3 5 に画像データを転送する場合には長い時間を要する。これに対し、本変形例のように常駐用ビデオ R A M 2 3 5 に R A M 判定値を記憶させることで、瞬停などにより常駐用ビデオ R A M 2 3 5 のデータが正常に残っている場合は、その画像データの転送に要する時間を短縮できるので、第 3 図柄表示装置 8 1 に対して、即座に通常の演出画像を表示させることができる。よって、遊技者に即座に遊技を開始させることができる。なお、R A M 判定値は、例えば常駐用ビデオ R A M 2 3 5 に記憶される画像データのチェックサム値であってもよい。また、この R A M 判定値に代えて、常駐用ビデオ R A M 2 3 5 の所定のエリアに書き込まれたキーワードが正しく保存されているか否かによりデータの有効性を判断するようにしても良い。

【3 6 9 7】

上記制御例では、バッファ R A M 2 3 7 a を画像コントローラ 2 3 7 内に設ける場合について説明したが、必ずしもこれに限られるものではなく、画像コントローラ 2 3 7 の外に設けてもよい。例えば、バッファ R A M を単独で構成し、内部バス（バスライン 2 4 0）に直接接続するように構成してもよい。また、キャラクタ R O M 2 3 4 が上記ブリッジ回路を介して内部バス（バスライン 2 4 0）または画像コントローラ 2 3 7 に接続される場合、そのブリッジ回路内にバッファ R A M を設けてもよい。更に、そのバッファ R A M を有するブリッジ回路に常駐用ビデオ R A M 2 3 5 が直接接続されてもよい。この場合、ブリッジ回路に接続されたキャラクタ R O M 2 3 4 から、ブリッジ回路に設けられたバッファ R A M を介して、常駐用ビデオ R A M 2 3 5 へ画像データを転送できるので、データ信号のやりとりが多い内部バス（バスライン 2 4 0）に影響されることなく、効率的に転送を行うことができる。

【3 6 9 8】

上記制御例では、バッファ R A M 2 3 7 a の記憶容量を、N A N D 型フラッシュメモリ 2 3 4 a の 1 ブロック分とする場合について説明したが、必ずしもこれに限られるものではなく、適宜設定されるものであってもよい。例えば、第 3 図柄表示装置 8 1 が有する表示画面の走査期間のうち、実際の画像が表示される表示領域以外の走査領域であるブランク領域上を走査している期間（ブランク期間）中に、バッファ R A M 2 3 7 a から常駐用ビデオ R A M 2 3 5 又は通常用ビデオ R A M 2 3 6 へ画像データの転送が完了できる程度のデータ容量を、バッファ R A M 2 3 7 a の記憶容量としてもよい。これにより、バッファ R A M 2 3 7 a から常駐用ビデオ R A M 2 3 5 又は通常用ビデオ R A M 2 3 6 への画像データへの転送は、このブランク期間に生じる各ビデオ R A M 2 3 5, 2 3 6 の未使用期間を利用することで、確実に行うことができる。

【3 6 9 9】

上記制御例では、バッファ R A M 2 3 7 a を 1 つ設ける場合について説明したが、必ずしもこれに限られるものではなく、バッファ R A M を 2 つまたはそれ以上設けてもよい。この場合、一のバッファ R A M にキャラクタ R O M 2 3 4 から読み出された画像データを格納している間に、別のバッファ R A M から常駐用ビデオ R A M 2 3 5 又は通常用ビデオ R A M 2 3 6 へ格納された画像データを転送するように構成してもよい。また、1 つのバッファ R A M の中で領域を 2 つ又はそれ以上に分割し、一の領域にキャラクタ R O M 2 3

4 から読み出された画像データを格納している間に、画像データが格納されている別の領域から常駐用ビデオ RAM 235 又は通常用ビデオ RAM 236 へ、その画像データを転送するように構成してもよい。いずれの場合であっても、キャラクタ ROM 234 から読み出された画像データのバッファ RAM への書き込みと、バッファ RAM に書き込まれた画像データの常駐用ビデオ RAM 235 又は通常用ビデオ RAM 236 への転送とを並列して処理できるので、その処理にかかる時間を短縮できる。

【3700】

上記制御例では、電源投入時主画像に対応する画像データを電源投入後にキャラクタ ROM 234 から常駐用ビデオ RAM 235 の電源投入時主画像エリア 235a へ転送する場合について説明したが、この電源投入時主画像に対応する画像データを電源投入後にキャラクタ ROM 234 から通常用ビデオ RAM 236 へ転送してもよい。これにより、通常用ビデオ RAM 236 に格納された電源投入時主画像に対応する画像データを用いて、電源投入時主画像を表示させながら、キャラクタ ROM 234 から常駐用ビデオ RAM 235 へ常駐すべき画像データを転送することができる。そして、この間、常駐用ビデオ RAM 235 からは画像データが読み出されないで、常駐用ビデオ RAM 235 の使用状態を監視することなく、キャラクタ ROM 234 から常駐用ビデオ RAM 235 へ画像データを転送できるので、その画像データの転送を早く完了させることができると共に、処理の簡素化を図ることができる。

【3701】

同様に、上記制御例では、電源投入時主画像および電源投入時変動画像に対応する画像データを電源投入後にキャラクタ ROM 234 から常駐用ビデオ RAM 235 の電源投入時主画像エリア 235a および電源投入時変動画像エリア 235b へ転送する場合について説明したが、この電源投入時主画像および電源投入時変動画像に対応する画像データを電源投入後にキャラクタ ROM 234 から通常用ビデオ RAM 236 へ転送してもよい。これにより、通常用ビデオ RAM 236 に格納された電源投入時主画像や電源投入時変動画像に対応する画像データを用いて、第3図柄表示装置 81 に電源投入時画像を表示させながら、キャラクタ ROM 234 から常駐用ビデオ RAM 235 へ常駐すべき画像データを転送することができる。そして、この間、常駐用ビデオ RAM 235 からは画像データが読み出されないで、常駐用ビデオ RAM 235 の使用状態を監視することなく、キャラクタ ROM 234 から常駐用ビデオ RAM 235 へ画像データを転送できるので、その画像データの転送を早く完了させることができると共に、処理の簡素化を図ることができる。

【3702】

上記制御例では、電源投入時主画像に対応する画像データをキャラクタ ROM 234 からバッファ RAM 237a を介して常駐用ビデオ RAM 235 の電源投入時主画像エリア 235a へ転送する場合について説明したが、電源投入時主画像に対応する画像データを転送する間は、常駐用ビデオ RAM 235 から画像データの読み出しが行われないので、電源投入時主画像に対応する画像データをキャラクタ ROM 234 からバッファ RAM 237a を介さずに常駐用ビデオ RAM 235 の電源投入時主画像エリア 235a へ直接転送してもよい。また、電源投入時主画像に対応する画像データを電源投入後にキャラクタ ROM 234 から通常用ビデオ RAM 236 へ転送し、通常用ビデオ RAM 236 に格納された電源投入時主画像に対応する画像データを用いて電源投入時主画像を表示させることなどにより、キャラクタ ROM 234 から常駐用ビデオ RAM 235 へ常駐すべき画像データを転送する間、常駐用ビデオ RAM 235 から画像データの読み出しが行われないように構成されている場合は、常駐すべき画像データをキャラクタ ROM 234 からバッファ RAM 237a を介さずに常駐用ビデオ RAM 235 へ直接転送してもよい。これにより、バッファ RAM 237a を介さずに、より早く画像データの転送を終えることができる。

【3703】

同様に、上記制御例では、電源投入時主画像および電源投入時変動画像に対応する画像

データをキャラクタROM 234からバッファRAM 237aを介して常駐用ビデオRAM 235の電源投入時主画像エリア235aおよび電源投入時変動画像エリア235bへ転送する場合について説明したが、電源投入時主画像および電源投入時変動画像に対応する画像データを転送する間は、常駐用ビデオRAM 235から画像データの読み出しが行われないので、電源投入時主画像および電源投入時変動画像に対応する画像データをキャラクタROM 234からバッファRAM 237aを介さずに常駐用ビデオRAM 235の電源投入時主画像エリア235aおよび電源投入時変動画像エリア235bへ直接転送してもよい。また、電源投入時主画像および電源投入時変動画像に対応する画像データを電源投入後にキャラクタROM 234から通常用ビデオRAM 236へ転送し、通常用ビデオRAM 236に格納された電源投入時主画像および電源投入時変動画像に対応する画像データを10
用いて第3図柄表示装置81に電源投入時画像を表示させることなどにより、キャラクタROM 234から常駐用ビデオRAM 235へ常駐すべき画像データを転送する間、常駐用ビデオRAM 235から画像データの読み出しが行われないように構成されている場合は、常駐すべき画像データをキャラクタROM 234からバッファRAM 237aを介さずに常駐用ビデオRAM 235へ直接転送してもよい。これにより、バッファRAM 237aを介さずに、より早く画像データの転送を終えることができる。

【3704】

上記制御例では、遊技者によって枠ボタン22が操作された場合に、音声ランプ制御装置113により背面画像変更コマンドや枠ボタン操作コマンドが生成され、表示制御装置114によってその背面画像変更コマンドや枠ボタン操作コマンドに基づき、第3図柄表示装置81に表示される背面画像やスーパーリーチの演出態様を変更する場合について説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。例えば、音声ランプ制御装置113は、主制御装置110より受信したコマンドの内容に基づいて、遊技機10の遊技状態を把握し、その遊技状態に応じて、例えば、遊技状態の変更にあわせて、背面画像変更コマンドや遊技状態コマンドを生成してもよい。これにより、表示制御装置114では、その背面画像変更コマンドや遊技状態コマンドに基づき、遊技状態に応じて背面画像やスーパーリーチの演出態様を変更することができる。また、表示制御装置114が直接遊技機10の遊技状態を把握し、その遊技状態に応じて、背面画像やスーパーリーチの演出態様を変更してもよい。そして、変更後の背面画像、または、変更後の演出態様のスーパーリーチに対応する背面画像の少なくとも一部の範囲に対応する画像データが常駐用ビデオRAM 235の背面画像エリア235cに常駐されることによって、その常駐された範囲から、その背面画像を、背面画像エリア235cに常駐された画像データを用いて即座に表示させることができる。20

【3705】

また、表示制御装置114は、表示データテーブル、転送データテーブル、追加データテーブルや合成データテーブルの規定に従って背面画像を変更してもよい。この場合、変更後の背面画像に対応する画像データは、転送データテーブル、合成データテーブルや表示データテーブルに記載された転送データ情報に従って、キャラクタROM 234から通常用ビデオRAM 236へ予め転送されるように構成してもよい。ここで、転送データテーブル、合成データテーブルや表示データテーブルに記載された転送データ情報によって背面画像の画像データを転送する場合、元々の背面画像が格納された通常用ビデオRAM 236の画像格納エリア236aのサブエリアに新たな背面画像が格納されるように転送データテーブルの転送データ情報を規定してもよいし、元々の背面画像が格納された通常用ビデオRAM 236の画像格納エリア236aのサブエリアとは別のエリアに新たな背面画像が格納されるように転送データテーブルの転送データ情報を規定してもよい。後者の場合、背面画像を遊技者によって選択されて表示されていた元の背面画像に戻す際に、改めて元の背面画像に対応する画像データを転送する必要がないので、表示制御装置114の処理負荷の増大を抑制することができる。40

【3706】

また、上記制御例では、振動センサの出力信号を音声ランプ制御装置113に入力し、50

音声ランプ制御装置 1 1 3 にて振動エラーが検出された場合、エラーコマンドを表示制御装置 1 1 4 へ送信することにより、表示制御装置 1 1 4 にて第 3 図柄表示装置 8 1 へ即座に警告画像を表示させる場合について説明したが、必ずしもこれに限られるものではなく、振動センサの出力信号を主制御装置 1 1 0 へ入力し、主制御装置 1 1 0 にて振動エラーを検出して、主制御装置 1 1 0 からそのエラーを通知するエラーコマンドを音声ランプ制御装置 1 1 3 および表示制御装置 1 1 4 のいずれかへ送信するようにしてもよい。そして、音声ランプ制御装置 1 1 3 に対してエラーコマンドが送信される場合は、音声ランプ制御装置 1 1 3 がそのエラーコマンドを受けて、表示制御装置 1 1 4 へ更にそのエラーを通知するエラーコマンドを送信するようにしてもよい。

【3707】

一方、振動センサの出力信号を表示制御装置 1 1 4 に入力し、表示制御装置 1 1 4 にて振動エラーの有無を検出するように構成してもよい。そして、振動エラーが検出された場合、エラー発生フラグをオンにし、更に、振動エラーに対応するエラー判別フラグをオンすることによって、表示設定処理（図 4 2 0 参照）においてエラー発生フラグがオンであることを判別した場合に警告画像設定処理（図 4 2 1（a）参照）を実行することで、第 3 図柄表示装置 8 1 へ即座に警告画像を表示させてもよい。この場合、これにより、音声ランプ制御装置 1 1 3 から表示制御装置 1 1 4 へのエラーコマンドの送受信が不要となるため、より早く警告画像を第 3 図柄表示装置 8 1 へ表示させることができる。

【3708】

また、上記制御例では、振動センサが遊技盤 1 3 の裏面に取り付けられている場合について説明したが、振動センサに代えて、若しくは、振動センサと共に、磁石センサが遊技盤 1 3 の裏面に取り付けられてもよい。この磁石センサは、磁石などの磁界によって球の流れが変えられ、意図的に入球口への入球が行われることを抑制するために、遊技盤に加えられた磁界を検出するためのセンサであり、磁石センサの出力信号は、主制御装置 1 1 0、音声ランプ制御装置 1 1 3 および表示制御装置 1 1 4 のいずれかに入力されるようにしてもよい。そして、磁石センサの出力信号が主制御装置 1 1 0 に入力される場合は、その磁石センサの出力信号に基づき主制御装置 1 1 0 によって遊技盤 1 3 に磁界が加えられたと判断されると、その磁界エラーを伝えるエラーコマンドが主制御装置 1 1 0 から音声ランプ制御装置 1 1 3 経由で、または、直接、表示制御装置 1 1 4 に対して送信されるようにしてもよい。また、磁石センサの出力信号が音声ランプ制御装置 1 1 3 に入力される場合は、その磁石センサの出力信号に基づき音声ランプ制御装置 1 1 3 によって遊技盤 1 3 に磁界が加えられたと判断されると、その磁界エラーを伝えるエラーコマンドが音声ランプ制御装置 1 1 3 から表示制御装置 1 1 4 に対して送信されるようにしてもよい。そして、表示制御装置 1 1 4 の常駐用ビデオ RAM 2 3 5 のエラーメッセージ画像エリア 2 3 5 f には、磁界エラーを第 3 図柄表示装置 8 1 の表示によって報知するためのエラーメッセージ画像に対応する画像データが常駐されるように構成し、主制御装置 1 1 0 又は音声ランプ制御装置 1 1 3 から磁界エラーを伝えるエラーコマンドを受信すると、表示制御装置 1 1 4 は、第 3 図柄表示装置 8 1 にその警告画像を表示するようにしてもよい。また、磁石センサの出力信号が表示制御装置 1 1 4 に入力される場合は、その磁石センサの出力信号に基づき表示制御装置 1 1 4 によって遊技盤 1 3 に磁界が加えられたと判断されると、表示制御装置 1 1 4 は、エラー発生フラグをオンすると共に、磁界エラーに対応するエラー種別フラグをオンに設定することで、第 3 図柄表示装置 8 1 にその警告画像を表示するようにしてもよい。これにより、表示制御装置 1 1 4 は、主制御装置 1 1 0 又は音声ランプ制御装置 1 1 3 からのエラーコマンドを受信し、或いは、磁石センサからの出力信号に基づいて、磁界エラーの発生を把握すると、キャラクタ ROM 2 3 4 を NAND 型フラッシュメモリ 2 3 4 a で構成した場合であっても、常駐用ビデオ RAM 2 3 5 のエラーメッセージ画像エリア 2 3 5 f に常駐されているエラーメッセージ画像を用いて、遅滞なく磁界エラーを報知するエラーメッセージ画像を第 3 図柄表示装置 8 1 に表示させることができる。よって、遊技者により遊技盤に対して磁界が加えられると、第 3 図柄表示装置 8 1 によるエラーメッセージ画像の表示によって、その磁界エラーが即座に報知されるので

10

20

30

40

50

、遊技者に対して不正な行動を抑止させることができる。

【3709】

一の演出における一部または全部の色調を変化させるために必要な描画内容を追加データテーブル又は表示データテーブルによって規定する場合、その追加データテーブル又は表示データテーブルでは、第3図柄表示装置81において1フレーム分の画像が表示される時間（本実施形態では、20ミリ秒）を1単位として表したアドレスに対応させて、その時間において、色調を変化させるスプライトの種別と、そのスプライトにおける変化後の色調を指定する色情報とを規定するものであってもよい。そして、MPU231は、表示データテーブルバッファ233dに設定された表示データテーブルに規定される追加描画内容においてポインタ233fにより示されるアドレスに色調を変化させるスプライトの種別と、そのスプライトにおける変化後の色調を指定する色情報とが規定されていた場合、表示データテーブルバッファ233dに設定された表示データテーブルに規定される描画内容においてポインタ233fにより示されるアドレスに規定された対応のスプライト種別の色情報を、表示データテーブルの追加描画内容により規定された色情報に置き換えて、描画リストを作成するようにしてもよい。これにより、画像コントローラ237では、追加データテーブルによって規定された色情報に基づいて、そのスプライトの色調を変化させながら画像の描画を行うことができる。

10

【3710】

また、一の演出において表示される画像を変更して表示させるために必要な描画内容が表示データテーブルによって規定される場合、その表示データテーブルでは、第3図柄表示装置81において1フレーム分の画像が表示される時間（本実施形態では、20ミリ秒）を1単位として表したアドレスに対応させて、その時間において、置き換え対象のスプライト種別と、新たに表示すべきスプライト種別と、その新たに表示すべきスプライトの描画情報とを規定するものであってもよい。そして、MPU231は、表示データテーブルバッファ233dに設定された表示データテーブルに規定される追加描画内容において、ポインタ233fにより示されるアドレスに、置き換え対象のスプライト種別と、新たに表示すべきスプライト種別と、その新たに表示すべきスプライトの描画情報とが規定されていた場合、表示データテーブルバッファ233dに設定された表示データテーブルに規定される描画内容において、ポインタ233fにより示されるアドレスに規定された各種スプライトのうち、置き換え対象のスプライトに代えて、新たに表示すべきスプライト種別と、そのスプライトの描画情報とを描画リストに含めるようにしてもよい。これにより、画像コントローラ237では、新たに表示すべきスプライトを含む画像の描画を行うことができる。

20

30

【3711】

また、上記制御例では、表示データテーブルにおいて、その表示データテーブルに規定された描画内容に従って画像を描画する場合に必要な画像データの転送データ情報を含める場合について説明したが、それに加えて、表示データテーブルに規定された追加描画内容に従って画像を描画する場合に必要な画像データの転送データ情報（追加転送データ情報）を含めてもよい。この場合、追加転送データ情報は、各アドレス毎に、その追加表示可能な演出を識別するための識別情報（「追加演出1」、「追加演出2」・・・等）に対応付けて、追加描画内容と共にまたは追加描画内容とは別個に規定されるものであってもよい。そして、MPU231は、追加して表示すべき演出を決定すると、その決定された演出に対応する識別情報に対応付けられた追加描画内容と追加転送データ情報とを含めて、描画リストを作成するように構成してもよい。

40

【3712】

これにより、画像コントローラ237では、描画リストに従って、追加描画内容に従った描画で用いられるスプライトの画像データを、その画像データが用いられる前に予め通常用ビデオRAM236に転送しておくことができる。よって、読み出し速度の遅いNAND型フラッシュメモリ234aによってキャラクタROM234を構成しても、追加して表示すべき演出を容易に且つ確実に第3図柄表示装置81に表示させることができる。

50

また、表示データテーブルに規定された追加転送データ情報を用いることによって、追加描画内容に基づく画像の描画を指示しながら、必要な画像データを通常用ビデオRAM 236へ転送しておくことができるので、追加描画内容によって多くのスプライトの描画を指定することができる。よって、読み出し速度の遅いNAND型フラッシュメモリ234aによってキャラクタROM 234を構成しても、多種態様な演出を第3図柄表示装置81に表示させることができる。

【3713】

上記制御例では、遊技者にスーパーリーチを選択させる変動パターンに対応する表示テーブルにおいて、遊技者により選択され得る全てのスーパーリーチに対応する描画内容を表示データテーブル内に規定しておき、遊技者によって選択されたスーパーリーチに対応する描画内容だけを特定する場合について説明したが、必ずしもこれに限られるものではなく、選択されたスーパーリーチに対応する描画内容を、表示データテーブルに追記するようにしてもよい。これによって、遊技者により選択されたスーパーリーチの描画内容を容易に特定することができる。また、表示データテーブルに全てのスーパーリーチに対応する描画内容を規定しておく必要がないので、表示データテーブルのデータサイズが大きくなることを抑制できる。

【3714】

上記制御例では、表示データテーブルに、描画内容と、転送データ情報とを含める場合について説明したが、必ずしもこれに限られるものではなく、表示データテーブルには、描画内容と転送データ情報とを規定し、追加して表示すべき演出の追加描画内容は、追加データテーブルに規定してもよい。この場合、ワークRAM 233には、追加データテーブルバッファを設け、追加して表示すべき演出が決定された場合に、その演出に対応する追加データテーブルを追加データテーブルバッファに設定するようにしてもよい。また、その追加データテーブルは、追加描画内容だけでなく、その追加描画内容に従って行われる画像の描画に必要な画像データの転送データ情報（追加転送データ情報）を含めて規定するものであってもよい。これにより、追加データテーブルを用いて追加して表示すべき演出の描画内容と、その描画に必要な画像の転送データ情報とを特定することができるので、追加データテーブルおよび追加用転送データテーブルからそれぞれ描画内容と転送データ情報とを特定する場合と比較して、その特定に要する処理の負荷を軽くすることができる。

【3715】

上記制御例では、表示制御装置114において、表示用変動パターンコマンドによって示される変動パターン毎に表示データテーブルを用意する場合について説明したが、必ずしもこれに限られるものではなく、変動演出を、例えば、「変動立ち上げ」、「高速変動」、「予告演出」、「ノーマルリーチ」、「スーパーリーチ」といった各要素毎に表示データテーブルを用意し、表示用変動パターンコマンドに示される変動パターンに応じてその変動演出に必要な要素を特定した上で、その特定された変動演出に必要な用紙に対応する表示データテーブルを1つにまとめて、その変動パターンに対応する最終定期的な表示データテーブルを生成するようにしてもよい。「変動立ち上げ」、「高速変動」、「ノーマルリーチ」などは、それぞれの変動パターンに共通した表示が行われる場合が多い。よって、このように変動演出を要素化し、それぞれの要素に対応して表示データテーブルを用意することで、データテーブルを効率的に持たせることができる。

【3716】

上記制御例では、表示データテーブルおよび転送データテーブルで、共通のポインタ233fを用いて、そのポインタ233fによって示されるアドレスから描画内容や転送データ情報を特定する場合について説明したが、それぞれのデータテーブルに対して、ポインタを用意してもよい。

【3717】

上記制御例では、画像コントローラ237が、描画処理を終了する1フレーム分の画像の表示間隔毎（上記制御例では20ミリ秒毎）に、V割込信号をMPU 231に対して送

10

20

30

40

50

信する場合について説明したが、画像コントローラ 237 は、第 3 図柄表示装置 81 を駆動して 1 フレーム分の画像を表示させる度に、この V 割込信号を MPU 231 に対して送信するようにしてもよい。第 3 図柄表示装置 81 の駆動は、常に 1 フレーム分の画像を常に等時間間隔（20 ミリ秒間隔）で表示されるように行われるので、1 フレーム分の画像の表示毎に V 割込信号を送信することで、その時間間隔を計時しなくても正確に保つことができる。

【3718】

上記制御例では、画像コントローラ 237 は、MPU 231 から送信される描画対象バッファ情報に基づいて、描画した画像を展開すべきフレームバッファを特定すると共に、もう一方のフレームバッファから先に展開された画像情報を読み出して、第 3 図柄表示装置 81 に送信する場合について説明したが、必ずしもこれに限られるものではなく、画像コントローラ 237 が、描画リストを受信する毎に、描画した画像を展開すべきフレームバッファを交互に選択するようにし、その選択されたフレームバッファとは異なるフレームバッファから、先に展開された画像情報を読み出して、第 3 図柄表示装置 81 に送信するようにしてもよい。また、画像コントローラ 237 が、第 3 図柄表示装置 81 に 1 フレーム分の画像情報を送信する度に、描画した画像を展開すべきフレームバッファと、第 3 図柄表示装置 81 に対して画像情報を出力するフレームバッファとを入れ替えるようにしてもよい。

【3719】

上記制御例では、確定表示演出に対応する確定表示データテーブルが表示データテーブルバッファ 233d に設定された後、その確定表示演出が終了するまでに、音声ランプ制御装置 113 を介して主制御装置 110 より変動パターンコマンド（表示用変動パターンコマンド）及びデモコマンド（表示用デモコマンド）のいずれも受信しなかった場合は、デモ演出に対応するデモ用表示データテーブルを表示データテーブルバッファ 233d に設定する場合について説明したが、これを、再び確定表示演出に対応する確定表示データテーブルを表示データテーブルバッファ 233d に設定するようにしてもよい。また、この場合、音声ランプ制御装置 113 を介して主制御装置 110 より変動パターンコマンド（表示用変動パターンコマンド）及びデモコマンド（表示用デモコマンド）のいずれかが受信されるまで、確定表示演出が終了するたびに、確定表示演出に対応する確定表示データテーブルを表示データテーブルバッファ 233d に再設定するようにしてもよい。これにより、主制御装置 110 から変動パターンコマンド又はデモコマンドを受信するまで、第 3 図柄表示装置 81 に確定表示演出を表示させ続けることができる。

【3720】

上記制御例では、デモ演出が、背面画像を変化させると共に「0」から「9」の数字が付されていない主図柄からなる第 3 図柄を停止表示させるものである場合について説明したが、必ずしもこれに限られるものではなく、数字の付された主図柄または数字の付されていない主図柄からなる第 3 図柄を、半透明状態で停止表示させるものであってもよい。また、第 3 図柄を表示させずに背面画像だけを変化させるものであってもよい。また、変動表示で用いられる第 3 図柄や背面画像とは全く異なるキャラクタや背面画像を表示させるものであってもよい。

【3721】

上記制御例では、表示制御装置 114 において、電源投入後にまず電源投入時主画像および電源投入時変動画像に対応する画像データをキャラクタ ROM 234 から常駐用ビデオ RAM 235 の電源投入時主画像エリア 235a および電源投入時変動画像エリア 235b へ転送し、その転送完了後に電源投入時主画像を第 3 図柄表示装置 81 に表示させてから、残りの常駐すべき画像データをキャラクタ ROM 234 から常駐用ビデオ RAM 235 へ転送する場合について説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。例えば、表示制御装置 114 において、電源投入後にまず電源投入時主画像に対応する画像データのみをキャラクタ ROM 234 から常駐用ビデオ RAM 235 の電源投入時主画像エリア 235a へ転送し、その転送完了後に電源投入時主画像を第 3 図柄表示装置 81 に表示

させてから、電源投入時変動画像に対応する画像データを含む常駐すべき画像データをキャラクタROM 234から常駐用ビデオRAM 235へ転送するようにしてもよい。これにより、電源投入時主画像を電源投入後により早く第3図柄表示装置81へ表示させることができるので、遊技者やホール関係者、又は、製造時の工場等における動作チェックにおいて、パチンコ機10が電源投入によって問題なく動作が開始されていることをすぐに確認することができる。

【3722】

また、この場合、MPU 231が、電源投入時変動画像に対応する画像データの電源投入時変動画像エリア235bへの転送完了を監視するようにしてもよい。これにより、電源投入時変動画像エリア235bに電源投入時変動画像に対応する画像データが格納されて以降に、音声ランプ制御装置113より表示用変動パターンコマンドを受信すれば、その表示用変動パターンコマンドに基づき、電源投入時変動画像エリア235bに格納された電源投入時変動画像に対応する画像データを用いて、簡易的な変動表示を第3図柄表示装置81に表示させることができる。なお、電源投入時変動画像に対応する画像データの電源投入時変動画像エリア235bへの転送は、電源投入時主画像を第3図柄表示装置81に表示させた直後に行うのが望ましい。これにより、電源投入時変動画像による変動表示をより早く行えるようにすることができる。

【3723】

上記制御例において、表示データテーブルおよび転送データテーブルは、20ミリ秒を1単位として表した時間に対応して、その時間に描画すべき画像の内容（描画内容）や、その時間に転送すべき画像データの情報（転送データ情報）を規定する場合について説明したが、必ずしもこれに限られるものではなく、所定の時間間隔毎に表示内容を規定するものであればよい。この所定の時間間隔は、第3図柄表示装置81のフレームレートにあわせて設定するようにしてもよい。例えば、第3図柄表示装置81のフレームレートが30fps、即ち、第3図柄表示装置81が、1秒間に30フレームの画像を表示するものである場合は、第3図柄表示装置81は1/30秒毎に1フレームの画像が表示されるので、表示データテーブルは、1/30秒間隔毎に表示内容を規定するものにしてもよい。

【3724】

また、表示データテーブルにおいて、所定の時間間隔毎に規定される描画すべきスプライト種別として、そのスプライト種別そのものを指示するのではなく、そのスプライト種別に対応する画像データが格納されたキャラクタROM 234のアドレスを規定するものであってもよい。表示制御装置114では、第3図柄表示装置81に表示すべきスプライト種別に対応する画像データをキャラクタROM 234から読み出すため、各スプライト種別に対応付けて、そのスプライト種別の画像データが格納されたキャラクタROM 234のアドレスを管理している。よって、表示データテーブルにおいて、所定の時間間隔毎に規定される表示内容として、そのスプライト種別に対応する画像データが格納されたキャラクタROM 234のアドレスを規定すれば、各スプライト種別に対応付けて、スプライトを特定する情報とキャラクタROM 234のアドレスとの両方を管理する必要がなくなるため、処理負担の軽減を図ることができる。

【3725】

上記制御例では、表示制御装置114のワークRAM 233に格納画像データ判別フラグ233iを設け、スプライト毎に、対応する画像データが通常用ビデオRAM 236の画像格納エリア236aに格納されているか否かを記憶させる場合について説明したが、これに代えて、画像格納エリア236aに格納されているスプライト種別を示す情報をワークRAM 233に記憶させてもよい。この場合、MPU 231は、所定のスプライト種別の画像データを転送指示する場合に、ワークRAM 233に記憶された画像格納エリア236aに格納されているスプライト種別を示す情報を参照して、その所定の画像データが既に画像格納エリア236aに格納されているか否かを判別し、格納されていない場合は、その所定のスプライト種別の画像データの転送指示を設定してもよい。また、MPU 231は、所定のスプライト種別の画像データの転送指示を設定した場合、その転送指示が

設定されたスプライト種別を示す情報をワークRAM 233に格納すると共に、そのスプライト種別の画像データが格納される画像格納エリア236aのサブエリアに格納されていたスプライト種別を示す情報を消去するようにしてもよい。

【3726】

上記制御例では、キャラクタROM 234から通常用ビデオRAM 236へ所定のスプライト種別の画像データを転送する際に、格納画像データ判別フラグ233iに基づいて、そのスプライト種別の画像データが通常用ビデオRAM 236に格納されているか否かを判断し、通常用ビデオRAM 236に、その所定のスプライト種別の画像データが格納されていれば、その転送処理を非実行とする処理を、MPU 231が行う場合について説明したが、この処理を、画像コントローラ237が行うようにしてもよい。この場合、画像コントローラ237に設けられたワークRAMに、格納画像データ判別フラグ233iと同等のフラグを用意して、各スプライト毎に、対応する画像データが通常用ビデオRAM 236に格納されているかどうかを記憶させてもよい。また、画像コントローラ237に設けられたワークRAMに、通常用ビデオRAM 236の画像格納エリア236aに格納されているスプライト種別を記憶させるようにしてもよい。なお、この場合、MPU 231は、キャラクタROM 234から通常用ビデオRAM 236への所定のスプライト種別の画像データの転送が必要であれば、通常用ビデオRAM 236における画像データの格納状態に関わらず、画像コントローラ237に対して、その画像データの転送データ情報を送信するようにしてもよい。

【3727】

上記制御例では、複数の背面画像のうち、「背面A」に対応する画像データのみを常駐用ビデオRAM 235の背面画像エリア235cに常駐させる場合について説明したが、必ずしもこれに限られるものではなく、2以上の背面画像に対応する画像データを常駐用ビデオRAM 235の背面画像エリア235cに常駐させるようにしてもよい。例えば、一部のスーパーリーチで用いられる背面画像の画像データを常駐用ビデオRAM 235の背面画像エリア235cに常駐させてもよい。特に、出現頻度が高い又は高いと予想されるスーパーリーチの背面画像を常駐用ビデオRAM 235の背面画像エリア235cに常駐させることにより、キャラクタROM 737から通常用ビデオRAM 536への画像データの転送処理が実行される回数を抑制することができる。

【3728】

上記制御例では、転送データテーブル又は表示データテーブルによって、ポインタ233fで示されるアドレスに対応付けて画像データの転送指令が規定され、MPU 231は、その表示ポインタにより規定される所定の時間にその転送指令で指示された画像データをキャラクタROM 234から通常用ビデオRAM 236へ転送するように画像コントローラ237を制御する場合について説明したが、必ずしもこれに限られるものではなく、表示データテーブルの先頭に、その表示データテーブルにおいて必要となるスプライト種別に関する情報を記載し、MPU 231は、その表示データテーブルの先頭に記載された情報に基づいて、必要な画像データをキャラクタROM 234から通常用ビデオRAM 236へ転送するように画像コントローラ237を制御してもよい。若しくは、音声ランプ制御装置113から受信したコマンドに基づき、MPU 231がそのコマンドに対応して第3図柄表示装置81に表示すべきスプライト種別を判断して、その画像種別の画像データをキャラクタROM 234から通常用ビデオRAM 236へ転送するように画像コントローラ237を制御してもよい。

【3729】

上記制御例では、「島ステージ」の背面画像である背面Cにおいて、その画像の一部の色調が時間と共に変化する場合について説明したが、画像全体の色調が時間と共に変化するものであってもよい。また、背面画像として、時間の経過と共にスクロールしたり、色調が変化したりするものだけではなく、また、そのような背面画像に代えて、時間の経過と共に、登場する物体（例えば、人物）が移動したり、変化したりするようなものであってもよい。

【3730】

上記制御例では、主制御装置110が、音声ランプ制御装置113に対して通知する始動入賞時に取得した各種カウンタ（特別当たり乱数カウンタC1，特別当たり種別カウンタC2）の情報を、保留球数コマンドに含める場合について説明したが、必ずしもこれに限られるものではなく、別のコマンドによって、始動入賞時に取得した各種カウンタ（特別当たり乱数カウンタC1，特別当たり種別カウンタC2）の情報を音声ランプ制御装置113に通知してもよい。

【3731】

上記制御例では、変動演出を実行する場合に、全図柄Z1～Z3を遊技者が視認不可な程度に高速にスクロールする高速変動を表示させる場合について説明したが、この高速変動の表示に代えて、全図柄Z1～Z3をそれぞれ視認不可な程度に縮小して表示したり、全図柄Z1～Z3をそれぞれ多数の白い点がランダムに表示されるスノーノイズ状の画像として表示してもよい。

【3732】

上記制御例において、球が入球した場合に特別図柄の大当たりの抽選が開始される第1入球口64が遊技盤13に1つ配設されている場合について説明したが、必ずしもこれに限られるものではなく、それぞれ独立して入球が検出されて大当たりの抽選が開始される複数（例えば、2つ）の第1入球口が遊技盤13に配設されていてもよい。この場合、各第1入球口において保留があった場合に主制御装置110が音声ランプ制御装置113へ送信する保留球数コマンドには、いずれの第1入球口による保留であることを示す情報を含めてもよい。また、変動を開始する場合に主制御装置110が音声ランプ制御装置113へ送信する変動パターンコマンドにも、いずれの第1入球口により保留された変動演出であることを示す情報を含めてもよい。これにより、音声ランプ制御装置113において、第1入球口毎にそれぞれ保留球数カウンタを用意しておき、保留球数コマンドを受信した場合、その保留球数コマンドに示された第1入球口に対する保留球数カウンタに保留球数を設定し、変動パターンコマンドを受信した場合、その変動パターンコマンドに示された第1入球口に対する保留球数カウンタを1減らせば、第1入球口毎に保留球数をカウントすることができる。

【3733】

上記制御例では、主制御装置110において特別図柄1保留球数カウンタ203dの値（N）が更新される度（即ち、増加した場合や、減少した場合にそれぞれ）に、保留球数コマンドを主制御装置110から音声ランプ制御装置113へ送信する場合について説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。例えば、主制御装置110において特別図柄1保留球数カウンタ203dの値（N）が増加する場合だけ、保留数コマンドを主制御装置110から音声ランプ制御装置113へ送信する。また、音声ランプ制御装置113では、主制御装置110より送信された変動パターンコマンドを受信すると、特別図柄2保留球数カウンタ223bの値を1減らすように構成する。これにより、主制御装置110が音声ランプ制御装置113へ保留数コマンドを送信する回数と、音声ランプ制御装置113が保留数コマンドを受信する回数とをそれぞれ減らすことができるので、主制御装置110および音声ランプ制御装置113の制御的負担を軽減することができる。

【3734】

上記制御例においては、第1入球口64への入賞およびスルーゲート67の通過は、それぞれ最大4回まで保留されるように構成したが、最大保留球数は4回に限定されるものでなく、3回以下、又は、5回以上の回数（例えば、8回）に設定してもよい。また、第1入球口64への入賞に基づく変動表示の保留球数を、第3図柄表示装置81の一部において、数字で、或いは、4つに区画された領域を保留球数分だけ異なる態様（例えば、色や点灯パターン）にして表示するようにしてもよく、第1図柄表示装置37とは別体でランプ等の発光部材を設け、該発光部材によって保留球数を通知するように構成してもよい。

【3735】

また、上記制御例に示すように、動的表示の一種である変動表示は、第3図柄表示装置81の表示画面上で識別情報としての図柄を縦方向にスクロールさせるものに限定されず、縦方向あるいはL字形等の所定経路に沿って図柄を移動表示して行うものであってもよい。また、識別情報の動的表示としては、図柄の変動表示に限られるものではなく、例えば、1又は複数のキャラクタを図柄と共に、若しくは、図柄とは別に多種多様に動作表示または変化表示させて行われる演出表示なども含まれるのである。この場合、1又は複数のキャラクタが、第3図柄として用いられる。

【3736】

ここで、第1制御例について、概要を説明する。遊技盤13には、始動口（入球手段、始動手段）として第1入球口64、右第2入球口640r、第2入球口640が配置されており、遊技球が始動口のいずれかに入球することで、所定の抽選確率で当たり、外れの抽選（判定）が実行される。抽選結果（判定結果）が当たり（特定の判定結果）である場合には、大当たり遊技（遊技者に有利となる特典遊技）が実行される。その大当たり遊技は、複数の種別が設定されており、種別により遊技者に付与される特典が異なるように設定されている。例えば、大当たりラウンド数の違い、大当たり遊技後に高確率遊技状態（第1特別遊技状態）が設定される当たり種別、大当たり遊技後に時短遊技状態（第1特別遊技状態よりも遊技者の利益が小となる第2特別遊技状態）が設定される当たり種別等が設定されている。

【3737】

当否判定結果は、第3図柄表示装置81で表示される第3図柄（特別図柄（識別情報））または、第1図柄表示装置37で表示される第1図柄（特別図柄（識別情報））を所定の変動表示期間（動的表示期間）で変動表示（動的表示）させた後に、当否判定結果（判定結果）を示すための表示態様で停止表示させて遊技者に判定結果が報知される。変動表示期間に始動口に遊技球が入球した場合には、その入球に対する抽選は、保留球として抽選される権利が記憶される。保留球は、第1入球口64に対する入球（第1特別図柄の抽選）に対して4球まで、右第2入球口640rと第2入球口640とに対する入球（第2特別図柄の抽選）に対して合わせて4球までが上限値としてそれぞれ記憶されるように構成されている。

【3738】

保留球が記憶されると、保留球1つに対して、保留図柄（識別図柄、識別情報）が一つ表示されるように構成されている。保留球に対しては、その保留球に対応する抽選結果を示す特別図柄が変動表示されるよりも前に、変動開始時に判定される当否判定結果（判定結果）や、特別図柄の変動表示態様（変動パターン種別）が事前に判別される事前判別が実行される。その事前判別結果が特定の判別結果（例えば、当たりやスーパーリーチ種別が決定される等）である場合には、保留図柄の色が可変（特定の表示態様に可変）して表示される。保留図柄の色が可変して表示された場合には、その設定された色等により特殊な保留演出の種別が設定される。特殊な保留演出の一つとして、保留図柄の色が可変した場合に、保留球をさらに発生させる、または始動口に保留球の上限数以上入球させるオーバーフロー入賞を発生させることで、可変した保留球に対する当たりの期待度や、実行される変動パターンの種別等を示唆するコメント表示（予告表示態様、示唆態様）が表示される（予告Aモード）。これにより、遊技者に始動口へ遊技球をより多く入賞させるようにでき、遊技店の利益を増大させることができる。また、始動口に遊技球を入球させることで、コメント表示が表示されて、そのコメント内容により当否判定結果や変動種別等を判別可能であるので、遊技者に特典（特典となる情報）を付与することができ、遊技の興趣を向上できる。

【3739】

また、特殊な保留演出の一つとして、保留球の色が可変した状態から保留球を発生させないように遊技を行わせるように実行する保留演出（予告Bモード）が設定されている。この保留演出では、保留図柄が表示される表示領域に、可変蓋図柄Pを表示させて、その可変蓋図柄Pの色が可変した保留図柄の次に入賞した場合に表示される保留図柄の位置に

表示させることで、保留球が発生しないように遊技を行うことを遊技者に報知する。さらに、コメント表示により保留球を増加させないことを示唆する内容も表示される。

【3740】

また、第1特別図柄の保留球数として4個、第2特別図柄の保留球数として4個であり、合わせて8個までの保留図柄が第3図柄表示装置81（表示手段の表示領域）には表示され、その保留図柄が表示される領域が予め確保されて設定されている。保留図柄が表示される領域には、保留図柄が表示される位置にそれぞれ台座図柄が表示されており、保留図柄が表示される領域であることを保留図柄が表示されていない状態であっても識別可能に構成されている。5個目から8個目までの保留図柄が表示される領域には、通常時にも可変蓋図柄Pが4個それぞれ保留図柄の表示される位置に対応して表示されており、それぞれの可変蓋図柄Pには、保留球数に対応する個数が識別可能となるように保留球数に対応した数字が表示されている。

10

【3741】

このように、可変蓋図柄Pを表示されることで、保留球数の上限値が8個であることが、可変蓋図柄Pの数字情報により保留図柄が表示されていない状態であっても判別することができる。さらに、保留球が発生して保留図柄が表示されることで、可変蓋図柄Pの表示態様も可変される。通常時のノーマルモードとなる保留演出では、可変蓋図柄Pは、保留球が3個となると、5個目の保留図柄が表示される位置に表示されている可変蓋図柄Pを非表示に可変し、その後、同様に、保留球4個で6個目の可変蓋図柄Pを非表示、保留球5個で7個目の可変蓋図柄Pを非表示、保留球6個で8個目の可変蓋図柄Pを非表示となるように可変され、即ち、3個以上の保留球に対して保留図柄に対して2個の保留図柄分が空くように可変蓋図柄Pが可変して表示される。このように構成することで、保留球の数によって、保留図柄の表示領域が可変するように遊技者に見せることができる。

20

【3742】

また、保留球の発生する期間により、可変蓋図柄Pの可変規則を変えたり、変動表示される変動種別によって可変規則を変える特殊な保留演出が実行されるように構成されている。このように構成することで、可変蓋図柄Pの可変規則により、特殊な保留演出が実行されていることを認識させることができる。さらに、特殊な保留演出は、保留されている事前判別の当否判定結果や、変動種別、また、変動表示されている特別図柄の当否判定結果や実行している変動種別によっても設定されるので、可変蓋図柄Pの可変規則が可変されることで、当たりを期待させたり、変動種別を予測させたりすることができる。

30

【3743】

なお、本制御例では、第3図柄表示装置81の左側または右側に遊技球を発射させても、第1入球口64、右第2入球口640r、第2入球口640（電動役物640aが開放状態）へは同様に入球する構成としたがそれに限らず、第2入球口640に入球し易いルート、第1入球口64または右第2入球口640rに入球し易い流路を形成するように釘の配置等を設定してもよい。このように構成することで、第2特別図柄のみで抽選を行う演出や、第2入球口640へ遊技球を入球させないように遊技をおこなう等の遊技が可能となる。さらには、演出として、第2入球口へ入球させるように遊技者に示唆する演出を実行することができる。

40

【3744】

<第2制御例>

次に、図425～図461を参照して、第2制御例におけるパチンコ機10について説明する。第1制御例におけるパチンコ機10では、第1特別図柄と第1特別図柄が交互に変動が実行されるよう構成したが、本第2制御例におけるパチンコ機10では、第1特別図柄が優先に変動される状態と、第1特別図柄と第1特別図柄が遊技状態によって順番を変えて、変動する点で第1制御例に対して相違している。その他の構成については、第1制御例と同一の構成であるので、その詳細な説明は省略する。

【3745】

図425を参照して、第2制御例におけるパチンコ機10の遊技盤13について説明す

50

る。図 4 2 5 は、本第 2 制御例におけるパチンコ機 1 0 の遊技盤 1 3 の正面図である。第 1 制御例では、振分装置 7 0 0 の内部に第 1 入球口 6 4、第 2 入球口 6 4 0 を設置し、開口部 7 1 0 a から球が入球すると、振分装置 7 0 0 によって、第 1 入球口 6 4 と第 2 入球口 6 4 0 に球が振り分けられるよう構成したが、本第 2 制御例では、振分装置 7 0 0 を設置せず、そのまま第 1 入球口 6 4、第 2 入球口 6 4 0 を設置するよう構成している点で相違する。その他の構成については、第 1 制御例と同一の構成であるため、その詳細な説明は省略する。

【 3 7 4 6 】

＜第 2 制御例の電氣的構成について＞

次に、図 4 2 6 ～図 4 3 0 を参照して、本第 2 制御例における主制御装置 1 1 0 と音声ランプ制御装置の電氣的構成について説明する。本第 2 制御例では、上述した第 1 制御例に対して、第 3 図柄表示装置 8 1 で表示される演出表示態様を一部変更した点と、音声ランプ制御装置 1 1 3 の R O M 2 2 2 の内容を一部変更した点と、音声ランプ制御装置 1 1 3 の R A M 2 2 3 の内容を一部変更した点で相違している。それ以外の要素は同一であり、同一の要素に対しては同一の符号を付してその詳細な説明を省略する。

【 3 7 4 7 】

図 4 2 6 ～図 4 2 8 を参照して、本第 2 制御例における、第 3 図柄表示装置 8 1 の表示態様について説明する。第 1 制御例では、変動開始が実行される特別図柄を第 1 特別図柄と第 2 特別図柄が交互に行われるよう構成したが、本第 2 制御例では、第 2 特別図柄から優先して変動実行が行われるよう変更している点が相違している。

【 3 7 4 8 】

図 4 2 6 (a) および図 4 2 6 (b) は、本第 2 制御例における特別図柄変動と連続演出の流れを模式的に示した図である。本第 2 制御例では、図 4 2 8 (a) が示すように、特別図柄変動が、第 1 特別図柄での変動実行が続いた場合、図 4 2 8 (b) が示すように、演出表示は連続演出を実行する。連続演出は複数の変動に対して、設定される期間である。また、この連続演出は、連続演出の実行中の入賞に基づいて延長可能である。

【 3 7 4 9 】

図 4 2 8 (a) は、連続演出中に第 3 図柄が変動している様子を示した図である。図 4 2 8 (a) に示した通り、本第 2 制御例では、第 3 図柄表示装置 8 1 の下に設けられた副表示領域 D s の小領域 D s 1 には、実行中台座図柄 m 0 が表示され、小領域 D s 2 には、第 1 保留図柄用台座 m 1 ～第 8 保留図柄用台座 m 8 と保留図柄が表示される。また、表示領域 D m の隅にはキャラ G 1 ～ G 3 などが表示される。このキャラ G 1 ～ G 3 で、ストーリー性を持たした演出を実行することで、遊技者に連続演出が実行されていることを容易に認識させることが出来る。また連続演出期間中でも、遊技者が枠ボタン 2 2 を操作することで背景モードを変更することが出来る。連続演出期間中の背景モード変更についての詳細な説明は、図 4 2 7、図 4 2 9 を参照して後述する。

【 3 7 5 0 】

次に、連続演出中に第 2 特別図柄変動を実行した場合の演出の流れを説明する。図 4 2 8 (c) (d) は、連続演出中に第 2 特別図柄変動を実行した場合の演出の流れを示す図である。本第 2 制御例では、図 4 2 6 (c) が示すように、第 1 特別図柄変動実行中に第 2 特別図柄変動を実行した場合、図 4 2 6 (d) に示すように、第 1 特別図柄での連続演出期間が中断され、その中断期間中で第 2 特別図柄変動での特殊演出が行われる。次に、特殊演出期間が終了すると、また第 1 特別図柄での連続演出期間が再開される。

【 3 7 5 1 】

図 4 2 8 (b) は、連続演出期間が中断し、特殊演出期間中に第 3 図柄が変動している様子を示した図である。特殊演出期間中では、図 4 2 8 (b) に示したように、保留球を赤色に可変させて表示する。また、表示領域 D m には、貝 K 1、貝 K 2、貝 K 3 が表示され、ストーリー性をもつ表示態様で表示されている。これにより、遊技者が特殊演出実行期間であることを容易に認識することができる。更に、第 3 保留図柄用台座 m 3 ～第 5 保留図柄用台座 m 5 には、白色保留図柄が表示され、第 3 保留図柄用台座 m 3 の白色保留図

柄が小領域 D s へと移動して実行中図柄として表示される際に、特殊演出期間により中断された連続演出期間が再開される。

【3752】

次に、連続演出期間中に第2特別図柄変動を実行した場合の演出の流れを、図426(c)(d)を参照して説明する。本第2制御例では、第1特別図柄での変動実行中であっても、第2入球口640に入球すれば、優先して第2特別図柄での変動実行が行われる。図426(c)が示すように、第1特別図柄での連続演出が実行されている間、特図2での変動実行があった場合、図426(d)が示すように第1特別図柄の変動実行中の連続演出を中断し、第2特別図柄での変動実行の間、特殊演出を実行する。具体的には、図428(b)が示すように、第2特別図柄での変動実行があり、特殊演出が開始された場合、保留球数が特殊演出期間中だけ色を変えるよう構成されている。また表示領域 D m の隅には貝のようなキャラ K 1 ~ K 3 を表示し、ストーリー性を持たした演出を実行する。このように構成することで、遊技者が連続演出期間から特殊演出期間に入ったと分かりやすくなっており、遊技の興趣を高めることができる。また、実行されていた第1特別図柄での連続演出は、第2特別図柄での特殊演出の開始期間と同時に中断され、特殊演出期間が終了次第再開される。具体的には、第3保留図柄用台座 m 3 ~ 第5保留図柄用台座 m 5 の保留球は、中断されていた連続演出期間を実行するために待機している。特殊演出期間である実行中台座図柄 m 0 ~ 第2保留図柄用図柄 m 2 での変動実行が終了し、第3図柄保留図柄用台座 m 3 の保留球が実行用台座 m 0 に移動し、特殊演出期間によって中断されていた連続演出期間が再開される。

10

20

【3753】

図427を参照して、連続演出と背景表示の関係について説明する。図427(a)~(c)は特別図柄変動中の演出表示態様とその際の背景表示の流れを示した図である。上述したように、連続演出の期間中であっても、遊技者が枠ボタン22を操作することで背景を変更することができる。本第2制御例では、連続演出が実行されている背景モードから、他の背景モードに変更する場合、変更された背景モード用の通常演出を表示する。

【3754】

図429は、連続演出期間中に背景変更がされた時の表示態様を示した図である。図429に示した通り、第3図柄の変動中の第3図柄表示装置81の表示領域 D m には、連続演出の期間であった海モードから、背景モードとして山モードに設定されている。上述したように山モードでは連続演出ではなく、山モードの通常演出を表示するが、遊技者が枠ボタン22を操作し背景が海モードに再度変更された場合、海用の連続演出が復帰する。本第2制御例では、海モードが連続演出の期間中である場合、表示領域 D m b に「海モードで連続演出実行中!!」と表示され、遊技者に海モードが連続演出期間中であると容易に認識させることができるよう構成されている。また、表示領域 D m a には、「ボタン P U S H で背景が変わるよ」と表示され、遊技者に第3図柄が変動している状態でも背景が変更可能であることを容易に認識させることができる。

30

【3755】

＜第2制御例における音声ランプ制御装置の電氣的構成について＞

次に、図430を参照して本第2制御例における音声ランプ制御装置113の電氣的構成について説明をする。本第2制御例では、上述した第1制御例に対してにおける音声ランプ制御装置113の R O M 2 2 2 の内容を一部変更した点と、音声ランプ制御装置113の R A M 2 2 3 の内容を一部変更して点で相違している。それ以外の要素は同一であり、同一の要素に対しては同一の符号を付してその詳細な説明を省略する。

40

【3756】

まず、図430(a)を参照して、音声ランプ制御装置113の R O M 2 2 2 の内容について説明をする。図430(a)は、本第2制御例における音声ランプ制御装置113の R O M 2 2 2 の内容を模式的に示した模式図である。本第2制御例では連続演出実行選択テーブル222 a aを追加した点で上述した第1制御例と相違している。

【3757】

50

連続演出実行選択テーブル 2 2 2 a a は、連続演出（図 4 2 8（a））を行うか否かを判定（決定）するためのデータテーブルである。入賞情報関連処理（図 4 3 7 の Z 2 2 5 5 参照）において、特別図柄 1 保留球数カウンタ 2 2 3 a の値が 2 以上であり（図 4 3 7 の Z 5 0 0 3 : Y e s）、且つ、演出設定禁止フラグ 2 2 3 a g がオフに設定されている場合（図 4 3 7 の Z 5 0 0 4 : N o）に読み出され（図 4 3 7 の Z 5 0 0 5）、連続演出の実行を判定するのに使用される（図 2 3 3 の Z 5 0 0 6）。

【3 7 5 8】

この連続演出実行選択テーブル 2 2 2 a a には、演出カウンタ群 2 2 3 a a が有する 1 の演出カウンタの値と、現在の保留球数と、今回受信した入賞情報に含まれる特別図柄の抽選結果と、に対応して連続演出の実行の有無が規定されている。具体的には、現在の保留球数が多い程連続演出が実行され易く、又、今回受信した入賞情報に含まれる特別図柄の抽選結果が大当たりを示す抽選結果である方が、抽選結果が外れを示す場合よりも連続演出が実行され易くなるように規定されている。

10

【3 7 5 9】

このように構成することで、実行期間（実行対象となる特別図柄変動回数）が長い連続演出が実行され易くなると共に、連続演出が実行された場合に、遊技者に対して大当たりへの期待感を高めさせることができる。よって、遊技者が大当たりに対して期待感を高めた状態で長い間遊技を行わせることができ、演出効果を高めることができる。

【3 7 6 0】

加えて、本制御例では、連続演出が終了した場合、即ち、連続演出を実行すると判別した入賞情報に対応する変動演出が終了した場合（図 4 3 8 の Z 5 1 0 2 : Y e s）に、特別図柄 1 保留球数カウンタ 2 2 3 a の値を読み出し（図 4 3 8 の Z 5 1 0 4）、読み出したカウンタ値が 2 以上であると判別すると（図 4 3 8 の Z 5 1 0 5 : Y e s）、連続演出を再度実行するかの判定を行うように構成しており、この場合においても連続演出実行選択テーブル 2 2 2 a a を参照して連続演出を実行するか否かが判別される（図 4 3 8 の Z 5 1 0 9）。

20

【3 7 6 1】

このように構成することで、連続演出実行中に新たに入賞した遊技球に対しても連続演出を実行させることが可能となるため、連続演出が実行される頻度を高めることができる。また、連続演出が実行される期間を特別図柄 1 の保留上限数（4 個）よりも長くすることが可能となるため、どの保留図柄を対象に連続演出が実行されているのかを遊技者に把握させ難くすることができ、遊技を予測させる楽しさを遊技者に提供することができる。

30

【3 7 6 2】

なお、本制御例では、連続演出を実行するか否かを判定する際に参照される連続演出実行選択テーブル 2 2 2 a a を上述した内容に規定しているが、それ以外の内容を規定しても良く、例えば、音声ランプ制御装置 1 1 3 に現在の時刻を計時する計時手段（例えば、リアルタイムクロック（R T C））を設け、その計時手段の計時内容に対応付けて連続演出が実行される割合を変更するように規定しても良い。

【3 7 6 3】

この場合、所定期間（例えば、午前 1 0 時からの 1 時間）の間は、特別図柄の抽選結果が大当たりの場合のみ連続演出が実行されるように構成すると良い。このように構成することで、同一の連続演出が実行される場合であっても、その連続演出が実行されるタイミング（時刻）によって大当たりへの期待度が可変するため、遊技者が早期に遊技に飽きてしまうことを抑制することができる。さらに、上述した所定期間中は、特別図柄の抽選結果が大当たりの場合のみ連続演出が実行される旨を遊技者に報知する案内報知手段と、上述した所定期間の残期間（或いは、経過期間）を報知する期間報知手段とを設けると良い。これにより、遊技者に対して連続演出が実行されるよう期待させながら遊技を行わせることができる。

40

【3 7 6 4】

また、遊技者が操作可能な操作手段（例えば、枠ボタン 2 2）への操作内容を判別する

50

手段や、遊技球の発射状況（或いは、入球状況）を判別する判別手段を設け、それら判別手段の判別結果に対応付けて連続演出が実行される割合を変更するように規定しても良いし、上述した複数の内容をそれぞれ適宜組み合わせたり、それぞれを個々に用いたりしても良い。

【3765】

さらに、本制御例では、入賞情報関連処理（図437参照）において連続演出を実行するか否かを判定する際に参照される連続演出実行選択テーブル222aaを用いて停止コマンド処理（図438参照）でも連続演出を実行するか否かを判定する構成としているが、入賞情報関連処理（図437参照）と、停止コマンド処理（図438参照）とで連続演出を実行するか否かを判定する際に参照する選択テーブルを異ならせるように構成しても良い。この場合、例えば、停止コマンド処理（図438参照）において参照する選択テーブルのほうが、入賞情報関連処理（図437参照）において参照する選択テーブルよりも、連続演出が実行された場合における特別図柄の大当たり期待度が高くなるように選択テーブルの内容を規定すると良い。これにより、連続演出が連続して実行される期間が長い程、大当たりの期待度を高めることができ、遊技の興趣を向上させることができる。

【3766】

次に、図430（b）を参照して、本第2制御例の音声ランプ制御装置113のRAM223の内容について説明をする。図430（b）は、本第2制御例の音声ランプ制御装置113のRAM223を模式的に示した模式図である。本第2制御例では、上述した第1制御例に対して、演出カウンタ群223aaと、連続演出フラグ223abと、連続演出中フラグ223acと、連続演出中断フラグ223adと、連続演出更新エリア223aeと、演出回数カウンタ223afと、演出設定禁止フラグ223agと、設定禁止解除フラグ223ahと、時短カウンタ223aiと、変動回数カウンタ223ajと、操作無効フラグ223akと、状態格納エリア223azと、を追加した点で相違している。

【3767】

演出カウンタ群223aaは、複数の演出用のカウンタ手段で構成されている。この演出カウンタ群223aaは、演出用変動パターン（第3図柄の変動パターン）の選択や、各種予告演出の選択等に使用される複数のカウンタである。この演出カウンタ群223aaが有する複数のカウンタは、何れのカウンタも、音声ランプ制御装置113に対して電氣的に接続された乱数生成用のIC（図示せず）から取得した0から198の範囲の乱数値が格納される。乱数生成用のICの動作クロック（動作周波数）は、少なくとも各演出カウンタのそれぞれに対して、別々の乱数値に更新して判定を実行できる程度の動作クロック（例えば、1MHz）で動作可能なICが採用される。

【3768】

この演出カウンタ群223aaが有する複数のカウンタの値は、演出用変動パターン（第3図柄の変動パターン）や、連続演出の実行可否や、各種予告演出種別の決定等、音声ランプ制御装置113で実行される各種判定を実行する場合に用いられるものであり、各カウンタ値が同期することが無いように更新される。演出カウンタ群223aaが有する複数のカウンタは、0から149の範囲で更新される1バイトのループカウンタで構成されており、音声ランプ制御装置113のメイン処理2（図435参照）が実行される毎に（1m秒毎に）、異なる値となるように更新処理が実行される。

【3769】

なお、本制御例では、複数の演出を演出カウンタの値に基づいて選択する際に、更新値が異なる複数の演出カウンタを用いているため、1回のメイン処理内で複数の演出を選択する場合であっても、同一のカウンタ値を参照してしまい、選択される演出が偏ってしまうことを抑制しているが、例えば、1回のメイン処理内の異なる処理において選択される複数の演出態様を同期させたい場合は、同一の演出カウンタを用いて演出態様を選択するように構成すればよい。

【3770】

また、本制御例では、カウンタ値の更新パターンが異なる複数のカウンタを用いている

が、例えば、1つの演出カウンタの更新値を用いてランダムな値を算出し、その算出値を用いて各演出を選択するように構成してもよい。このように構成することで、音声ランプ制御装置113が有するカウンタの数を削減することができる。この場合、例えば、演出カウンタの更新値のうち、下1桁目の値と、下2桁目の値と、1桁目の値に2桁目の値を乗じた値の下1桁と下2桁目の値を加算した値というように、各値が規則性を有さないように算出するとよい。

【3771】

連続演出フラグ223 a bは、連続演出を実行する条件が成立したことを示すためのフラグであって、連続演出を実行する条件が成立した場合にオンに設定される。具体的には、音声ランプ制御装置113の入賞情報関連処理（図437参照）において、連続演出を実行すると判別した場合や（図437のZ5007：Yes）、音声ランプ制御装置113の停止コマンド処理（図438参照）において、連続演出を実行すると判別した場合（図438のZ5110：Yes）にオンに設定され（図437のZ5111）、変動表示設定処理2（図440参照）の演出設定処理（図441のZ5204）において連続演出設定処理（図442のZ5306）が実行されるとオフに設定される（図442のZ5401参照）。

【3772】

つまり、この連続演出フラグ223 a bは、第1入球口64に新たな遊技球が入球した場合に主制御装置110から出力される入賞コマンドに含まれる入賞情報に基づいて連続演出を実行するかを判別し、その判別結果が連続演出を実行することになったことを次の特別図柄1の変動に対応する変動表示を設定するタイミングまで保持するものである。

【3773】

なお、本制御例では、入賞情報関連処理（図437参照）において、連続演出を実行すると判別し（図437のZ5007：Yes）、連続演出フラグ223 a bをオンに設定した状態で（図437のZ5008）、変動表示設定処理2（図440参照）が実行された場合に連続演出を実行するように構成しているが、それ以外の構成を用いても良く、例えば、連続演出フラグ223 a bがオンに設定されている状態で、変動表示設定処理2（図440参照）が実行された場合に、今回の変動表示において連続演出を開始するか否かの抽選を行い、その抽選結果に基づいて連続演出を開始する変動表示を決定するように構成しても良い。このように構成することで、第1入球口64に新たな遊技球が入球したタイミングと、連続演出が開始されるタイミングとを異ならせる（遊技球が第1入球口64に入球してから連続演出を実行しない変動表示を挟んで連続演出を開始する）ことができ、遊技者に対して連続演出の実行タイミングを予測させ難くすることができる。

【3774】

また、入賞情報関連処理（図437参照）において、連続演出を実行すると判別した場合において実行中の変動表示に対応する演出を連続演出に変更するように構成しても良い。このように構成することで、第1入球口64に新たな遊技球が入球したタイミングと、連続演出が開始されるタイミングとを近づけることができるため、連続演出の対象となる入球を遊技者に容易に把握させることができる。よって、連続演出を実行させるために、特別図柄の変動中（変動表示実行中）に意欲的に第1入球口64に遊技球を入球させることができ、遊技の稼働を高めることができる。

【3775】

なお、実行中の変動表示に対応する演出を連続演出に変更する場合には、実行中の変動表示の表示内容又は経過期間を判別し、演出を変更可能な条件（例えば、第3図柄表示装置81に表示されている変動表示が、遊技者が視認困難な表示態様（高速変動中）である）が成立している場合にのみ、実行中の変動表示に対応する演出を連続演出に変更するように構成すると良い。これにより、実行中の演出が急に変更したことにより遊技者が困惑してしまうことを抑制することができる。

【3776】

また、実行中の変動表示に対応する演出を連続演出に変更するのではなく、実行中の変

10

20

30

40

50

動表示に対応する演出に、連続演出を追加して表示するように構成しても良い。この場合、連続演出専用の表示領域を設けると良い。これにより、急に連続演出が実行されたとしても遊技者が困惑してしまうことを抑制することができる。

【3777】

連続演出中フラグ223acは、連続演出が実行されていることを示すためのフラグであって、連続演出が実行されている場合にオンに設定される。具体的には、変動表示設定処理2（図440参照）の演出設定処理（図441のZ5204参照）において、連続演出設定処理（図441のZ5306参照）が実行され、表示用連続演出コマンドを設定した場合（図442のZ5406）、オンに設定される（図442のZ5408）。

【3778】

そして、第2特別図柄の変動表示に対応する演出を設定するための特殊演出設定処理（図441のZ5311）において参照され（図443のZ5505）、停止コマンド処理（図438参照）において、これ以上連続演出が継続しないと判別した場合（図438のZ5106：No、或いは、Z5110：No）にオフに設定される（図438のZ5116参照）。

【3779】

連続演出中断フラグ223adは、連続演出が中断していることを示すためのフラグであって、連続演出を中断する場合にオンに設定される。ここで、連続演出が中断する事象について簡単に説明をする。本制御例では、遊技状態が通常状態（確変状態や時短状態では無い状態）において実質的に実行される特別図柄変動である第1特別図柄（特図1）に関する入賞情報に基づいて連続演出を実行するように構成している。また、本制御例では、第1特別図柄（特図1）よりも第2特別図柄（特図2）のほうが優先して消化されるように構成されており、第2入球口640aに遊技球が入球し易くなる確変状態や時短状態と、通常状態とで遊技性（実行される特別図柄変動の種別）を異ならせているように構成している。

【3780】

加えて、本制御例では遊技状態が通常状態であっても一時的に第2特別図柄（特図2）の抽選を受け易くするために、普通図柄の抽選結果が当たりである場合の一部において第2入球口640aに付設され、遊技球が第2入球口640aに入球することを規制する電動役物640aが通常（0.2秒）よりも長期間（2秒）開放する当たり遊技を実行するように構成している。

【3781】

このように構成されたパチンコ機10では、第1特別図柄に関する複数の入賞情報を用いて連続演出を実行している最中に、第2入球口640aに遊技球が入球してしまい、第1特別図柄よりも優先して第2特別図柄の変動（抽選）が実行されてしまう事態が発生する場合があった。このような事態が発生してしまうと、第1特別図柄の入賞情報に基づいて実行される連続演出が実行されているにも関わらず、第2特別図柄の変動（抽選）が実行されてしまい、実行中の演出内容と、特別図柄の抽選結果とが相違してしまい遊技者に不信感を与えてしまうという問題があった。

【3782】

そこで、本制御例では、連続演出が実行されている最中に第2特別図柄（特図2）の変動が実行される場合には、実行中の連続演出を中断し、第1特別図柄（特図1）の変動が実行される場合に中断していた連続演出を再開させるように構成している。これにより、実行中の演出内容と、特別図柄の抽選結果とが相違してしまう事態を抑制することができる。

【3783】

この連続演出中断フラグ223adは、第2特別図柄の変動表示に対応する演出を設定するための特殊演出設定処理（図441のZ5311参照）において、連続演出中フラグ223acがオンに設定されていると判別した場合（図443のZ5505：Yes）に、オンに設定される（図443のZ5507）。そして、この連続演出中断フラグ223

10

20

30

40

50

a d がオンに設定されると、第 3 図柄表示装置 8 1 に連続演出が中断していることを示すための「待機中」表示（図 4 2 8（b）の中断表示態様 m a 参照）を実行するための表示用中断コマンドを設定する（図 4 4 3 の Z 5 5 0 8）。そして、演出設定処理（図 4 4 1 参照）において、対象となる特別図柄が第 1 特別図柄（特図 1）である場合（図 4 4 1 の Z 5 3 0 1 : Y e s）に、オフに設定される（図 4 4 1 の Z 5 3 0 4）。

【3784】

このように構成することで、第 1 特別図柄（特図 1）の変動を対象にして設定される連続演出の実行中に、第 1 特別図柄（特図 1）よりも優先して変動（抽選）が行われる第 2 特別図柄（特図 2）の変動（抽選）が開始された場合に連続演出を中断し、第 1 特別図柄（特図 1）の変動が実行されるタイミング（特図 2 の変動が終了したタイミング）で中断していた連続演出を再開することができるため、第 2 特別図柄（特図 2）の変動状況に関わること無く、第 1 特別図柄（特図 1）の変動に対応させて連続演出を実行することができる。

10

【3785】

また、連続演出実行中に第 2 特別図柄（特図 2）の変動が行われることに基づいて、連続演出を中断させている場合には、遊技者に対して連続演出を中断している旨を報知するように構成しているため、連続演出が急に終了したのではと遊技者に違和感を与えてしまうことを抑制し、且つ、連続演出が再開することを期待しながら遊技を行わせることができる。

【3786】

20

連続演出更新エリア 2 2 3 a e は、連続演出実行期間中において連続演出が第 3 図柄表示装置 8 1 に表示されない場合、即ち、連続演出実行期間中に枠ボタン 2 2 を操作し、表示画面の背景を「海背景」から別の背景（「山背景」、「川背景」）に変更した場合に、連続演出を内部的に更新させるためのデータを格納するための領域である。

【3787】

図 2 2 4（a）を参照して上述したように、本制御例では第 3 図柄表示装置 8 1 の表示画面の背景として「海背景（海モード）」が選択されている場合に限り、連続演出が実行されるように構成されている。この表示画面の背景は遊技者が枠ボタン 2 2 を操作することにより可変設定可能に構成されており、例えば、特別図柄変動が実行されていない状態（待機状態）や、特別図柄変動の開始直後（高速変動中）において、遊技者が枠ボタン 2 2 を操作することにより、表示画面の背景が「海背景（海モード）」、「山背景（山モード）」（図 4 2 9 参照）、「川背景（川モード）」の順に切り替わるように構成されている。

30

【3788】

そして、設定された背景に対応した変動演出として、各背景専用の変動演出や、複数背景共通の変動演出が実行される。このように構成することで、遊技者が可変設定可能な表示態様（背景）に基づいて特別図柄の変動（抽選）結果を示すための変動演出の演出態様を異ならせることができるため、遊技者に対して多彩な演出を提供することができ遊技者が遊技に早期に飽きてしまうことを抑制することができる。

【3789】

40

このように構成されたパチンコ機 1 0 では、海モードが設定されている状態において海モード専用の変動演出（例えば、連続予告）が実行されている最中に、表示画面の背景を可変設定した場合に、可変設定された後の背景に対応する変動演出が第 3 図柄表示装置 8 1 の表示画面に表示されるように変動演出に関する表示データを書き換える処理が実行される。

【3790】

よって、連続演出の実行中に遊技者が誤って枠ボタン 2 2 を操作してしまい表示画面の背景を「海モード」から「山モード」へと切り替えてしまうと、連続演出に関する表示データが消去されてしまい、再度、枠ボタン 2 2 を操作し表示画面を「海モード」へと切り替えたとしても連続演出が実行されず、演出効果を低下させてしまうという問題があった

50

。

【3791】

このような問題を解決するために、本制御例では、連続演出更新エリア223aeを設け、連続演出の実行中に表示画面の背景を「海モード」以外に切り替えた場合であっても、連続演出の実行データを連続演出更新エリア223aeに一時的に格納するように構成し、連続演出の実行中に表示画面の背景を「海モード」以外に切り替えた後に、再度、表示画面の背景を「海モード」に切り替えた場合に、残りの連続演出を実行することができるように構成している。これにより、遊技者の誤操作により連続演出が消滅してしまう事態を抑制することができる。

【3792】

この連続演出更新エリア223aeには、連続演出設定処理（図442参照）において、連続演出の演出態様を決定した後に（図442のZ5403、Z5404）、背景モードが「海モード」では無いと判別した場合に（図442のZ5405：No）、決定した演出態様に関する表示データが格納される（図442のZ5409参照）。

【3793】

そして、枠ボタン入力監視・演出処理2（図444参照）の演出復帰処理（図445参照）において、背景モードを「海モード」に切り替えた場合に（図445のZ2871：Yes）、格納されている情報が参照され、その格納されている情報に対応する表示用演出コマンドを設定する（図445のZ2874）。その後、連続演出が終了した場合にエリア内に格納されている情報（演出態様を示す表示データ）が消去される（図441のZ5310参照）。

【3794】

演出回数カウンタ223afは、連続演出が実行される期間（特図変動回数）を示すためのカウンタである。この演出回数カウンタ223afは、入賞情報関連処理（図437参照）において連続演出を実行すると判別した場合に（図437のZ5007：Yes）、受信した入賞コマンドに対応する特別図柄1保留球数カウンタ223aの値が設定される（図437のZ5010）。そして、変動表示設定処理2（図440参照）の演出設定処理（図441参照）において、カウンタの値が0よりも大きいと判別した場合に（図441のZ5305：Yes）、連続演出を設定するための連続演出設定処理が実行される（図441のZ5306）。

【3795】

この演出回数カウンタ223afは、連続演出設定処理（図442参照）が実行される毎にそのカウンタの値が1減算される（図442のZ5407）。このように構成することで、入賞情報関連処理（図437参照）により、連続演出を実行すると判別した入賞コマンドに対応する変動表示が実行されるまでの期間、即ち、連続演出フラグ223abがオンに設定されている状態で実行される変動表示から連続演出を実行すると判別した入賞コマンドに対応する変動表示が実行されるまでの期間を用いて連続演出を実行することができる。

【3796】

なお、本制御例では、上述した期間を用いて連続演出を実行するように構成しているが、連続演出を実行するための期間としてそれ以外の期間を設定しても良く、例えば、連続演出を実行すると判別したタイミングにおいて実行中の変動表示の演出態様を可変させて連続演出を開始しても良いし、連続演出フラグ223abがオンに設定されている状態における第1特別図柄（特図1）の変動回数が2回となった場合に連続演出を実行するようにしても良い。また、連続演出フラグ223abがオンに設定されている状態において、新たな変動表示の表示態様を設定する場合（変動表示設定処理2を実行する場合）に、連続演出を実行するか否かを判別する実行判別手段を設け、その実行判別手段により連続演出を実行すると判別した場合に連続演出を実行するよう構成しても良い。このように構成することで、連続演出が開始されるタイミングを遊技者に予測され難くすることができ、意外性のある演出を提供することができる。

10

20

30

40

50

【3797】

演出設定禁止フラグ223agは、連続演出実行中に新たな連続演出が設定されることを防止するためのフラグであって、連続演出を実行している期間中にオンに設定されるものである。この演出設定禁止フラグ223agは、入賞情報関連処理（図437参照）において連続演出を実行すると判別した場合には（図437のZ5007：Yes）、オンに設定される（図437のZ5011）。演出設定禁止フラグ223agがオンに設定されると、入賞情報関連処理（図437参照）において連続演出を実行するか否かを判別する処理（図437のZ5005～Z5007の処理）がスキップされる。これにより、新たな連続演出が設定されることを防止することができる。よって、連続演出の進展に遊技者が注視している状態で新たな連続演出を開始してしまい、遊技者に不満感を与えてしまうことを抑制することができる。そして、停止コマンド処理（図438参照）において、連続演出が終了した（設定禁止解除フラグ223ahがオンに設定されている）と判別した場合（図438のZ5102：Yes）に、オフに設定される（図438のZ5103）。

10

【3798】

なお、本制御例では、連続演出を実行するか否かの判別を、新たな入賞コマンドを受信したタイミング、即ち、入賞情報関連処理（図437参照）が実行されるタイミングに加え、連続演出が終了する場合の停止コマンドを受信したタイミング、即ち、停止コマンド処理（図438のZ2259）において、設定禁止解除フラグ223ahがオンに設定されていると判別した場合（図438のZ5102：Yes）にも実行するように構成している。よって、停止コマンド処理（図438参照）において、連続演出を実行すると判別した場合にもオンに設定される（図438のZ5111）。

20

【3799】

時短カウンタ223aiは、遊技状態として時短状態が設定された場合において、その時短状態が設定される残回数（特別図柄の残変動回数）を把握するためのカウンタである。この時短カウンタ223aiは、遊技状態が時短状態へと移行したことを示す状態コマンドを主制御装置110から受信した場合に、設定される時短回数に対応する値（本制御例では100）が設定され、停止コマンド処理（図438参照）において、現在の遊技状態が時短中であると判別した場合（図438のZ5101：Yes）に実行される時短中処理（図439参照）が実行される毎に1減算される（図439のZ5151参照）。

30

【3800】

そして、時短中処理（図439参照）において、時短カウンタ223aiの値が0であるかを判別し（図439のZ5152）、0であると判別した場合に（図439のZ5152：Yes）、変動回数カウンタ223ajの値に5が設定される。

【3801】

変動回数カウンタ223ajは時短状態が終了してからの特別図柄の変動回数を把握するためのカウンタである。本制御例では、遊技状態が通常状態の場合において第2特別図柄（特図2）の変動（抽選）が実行された場合に特殊演出（図428（b）参照）を実行するように構成している。これは、第2入球口640に遊技球が入球し難い通常状態において、第2入球口640に遊技球が入球し、第2特別図柄（特図2）が変動したことに対して特典と付与するためのものである。しかしながら、遊技状態が時短状態、即ち、第2入球口640に遊技球が入球し易い状態（電動役物640aが開放し易い状態）である場合に特図2の保留を獲得し、その保留（特図2保留）に対応する第2特別図柄の変動が時短終了後の通常状態で実行される場合がある。このような場合においても特殊演出を実行してしまうと、時短終了後に特殊演出が頻繁してしまい、遊技者に対して特殊演出の特別感を付与することが困難になるという問題があった。

40

【3802】

上述した問題に対して、本制御例では時短終了後の所定期間内に実行される第2特別図柄の変動表示では特殊演出が実行されないように構成している。具体的には、時短終了後に実行される特別図柄の変動回数が所定回数（本制御例では5回）に到達したかを判別す

50

る判別処理を行い、所定回数（５回）に到達していないと判別した場合は特殊演出を設定しないように構成している。これにより、時短終了後に特殊演出が頻発してしまう事態を抑制することができる。

【３８０３】

なお、本制御例では、時短終了後に実行される特別図柄の変動回数が５回、即ち、第２特別図柄（特図２）の保留球数の上限（４個）よりも多い値を所定回数として設定しているため、第２特別図柄（特図２）の保留球数が上限の状態の時短状態が終了したとしても、時短状態中に獲得した特図２の保留球によって特殊演出が実行されることを確実に防止しているが、特殊演出が実行されない条件として上述した本制御例以外の条件を設定しても良く、例えば、第２特別図柄（特図２）の保留球数の上限（４）よりも少ない値（例えば、３）を所定回数として設定しても良い。このように構成することで、時短終了時に特図２の保留球数が上限に到達していれば特殊演出が実行されることになるため、遊技者に意欲的に特図２の保留球を貯めさせることができ、遊技の稼働を高めることができる。

10

【３８０４】

また、本制御例では、特殊演出を設定しない条件として特別図柄の変動回数を用いた条件を設定しているが、それ以外の条件を設定しても良く、例えば、時短状態が終了してからの経過時間を計測する計測手段を設け、その計測手段により計測された経過時間が所定時間（例えば、３０秒）を経過していないことを、特殊演出を設定しない条件として設定しても良い。このように経過時間に基づいて条件を設定することで、例えば、時短状態が終了して直ぐに遊技を終了した場合（時短状態が終了し、通常状態となってから特別図柄を変動させることなく遊技を終了した場合）において、次の遊技者が行う遊技に対して特殊演出の実行が規制されることを防止することができる。

20

【３８０５】

加えて、第２入球口６４０に遊技球が入球したタイミングにおける遊技状態を判別する遊技状態判別手段を設け、遊技状態判別手段により時短状態中に第２入球口６４０に遊技球が入球したと判別した場合には、その入球に対する変動表示として特殊演出が実行されることを規制（禁止）するように構成しても良い。

【３８０６】

この変動回数カウンタ２２３ a j は、時短中処理（図４３９参照）において時短カウンタ２２３ a i の値が０であると判別した場合に（図４３９のＺ５１５２：Ｙ e s）、特殊演出の実行を規制（禁止）する特別図柄の変動回数を示す値（本制御例では５）が設定され（図４３９のＺ５１５３）、変動表示設定処理２（図４４０参照）が実行される毎にその値が１減算される。そして、特殊演出を設定するための特殊演出設定処理（図４４３参照）において、変動回数カウンタ２２３ a j の値が参照され、その値が０では無いと判別した場合には（図４４９のＺ５５０２：Ｎ o）、特殊演出の演出態様を設定すること無く通常演出の演出態様が設定される（図４４９のＺ５５１０）。

30

【３８０７】

操作無効フラグ２２３ a k は、表示画面の背景を切り替える操作を無効にする期間を示すためのフラグであって、表示画面の背景を切り替える操作を無効にする期間中はオンに設定される。本制御例では、上述したように、第２特別図柄の変動表示中に特殊演出を実行可能に構成しており、この特殊演出が実行されている期間中は表示画面の背景を切り替えることが出来ないように構成している。このように構成することで、実行されにくい演出（特殊演出）が実行されている期間中に遊技者が誤って枠ボタン２２を操作してしまい、特殊演出が実行されている最中に表示画面の背景が切り替わってしまうことを抑制することができる。

40

【３８０８】

この操作無効フラグ２２３ a k は、特殊演出設定処理（図４４３参照）において特殊演出の演出態様を設定した場合にオンに設定され（図４４３のＺ５５０４）、演出設定処理（図４４１）において第１特別図柄（特図１）の変動演出を設定する場合に（図４４１のＺ５３０１：Ｙ e s）、オフに設定される（図４４１のＺ５３０２）。そして、この操作

50

無効フラグ 2 2 3 a k がオンに設定されている間は、枠ボタン入力監視・演出処理 2（図 2 4 0 参照）において表示画面の背景を変更する処理（図 4 4 4 の Z 2 8 0 3～Z 2 8 5 2 の処理）がスキップされる。

【3 8 0 9】

状態格納エリア 2 2 3 a z は、主制御装置 1 1 0 から出力される状態コマンドに基づいて現在の遊技状態を示すための状態情報を格納するためのエリアである。具体的には、コマンド判定処理 2（図 4 3 6 参照）において、状態コマンドを受信したと判別した場合に（図 4 3 6 の Z 2 2 5 6：Y e s）、状態情報を格納する（図 4 3 6 の Z 2 2 5 7）。なお、本制御例では音声ランプ制御装置 1 1 3 の R A M 2 2 3 に記憶されている各情報はパチンコ機 1 0 の電源がオフになった場合にその情報が消去されるように構成されているが、本パチンコ機 1 0 では、パチンコ機 1 0 の電源をオンにした場合に、主制御装置 1 1 0 から現在の遊技状態を示すための状態コマンドは出力されるように構成しているため、電源がオフされた場合（停電等）であっても、音声ランプ制御装置 1 1 3 側で遊技状態を適切に判別することができる。

【3 8 1 0】

＜第 2 制御例における主制御装置による制御処理について＞

次に、図 4 3 1～図 4 3 4 を参照して、本第 2 制御例における主制御装置 1 1 0 の M P U 2 0 1 により実行される制御処理について説明する。本第 2 制御例では、特別図柄変動処理（図 3 8 1）が特別図柄変動処理 2（図 4 3 1）に、特別図柄 1 変動開始処理（図 3 8 3）と特別図柄 2 変動開始処理（図 3 8 4）が特別図柄変動開始処理 2（図 4 3 2）に、始動入賞処理（図 3 8 5）が始動入賞処理 2（図 4 3 3）に、先読み処理（図 3 8 6）が先読み処理 2（図 4 3 4）に変更されている点が主な相違点である。

【3 8 1 1】

図 4 3 1 を参照して、本第 2 制御例における主制御装置 1 1 0 の M P U 2 0 1 が実行する特別図柄変動処理 2（Z 1 5 4）について説明する。図 4 3 1 は、この特別図柄変動処理 2（Z 1 5 4）の内容を示したフローチャートである。本第 2 制御例における特別図柄変動処理 2（Z 2 5 6：図 4 3 2）では、第 1 制御例における特別図柄変動処理（Z 1 0 4：図 3 8 1）に対して、Z 2 0 3～Z 2 1 4 の処理が Z 3 3 0～Z 3 4 0 の処理に変更されている点で相違する。その他の処理については、第 1 制御例と同一であるので、その詳細な説明を省略する。

【3 8 1 2】

この特別図柄変動処理 2（Z 2 5 6：図 4 3 2）では、まず、今現在が、特別図柄の大当たり中であるか否かを判定する（Z 2 0 1）。特別図柄の大当たり中としては、第 1 図柄表示装置 3 7 及び第 3 図柄表示装置 8 1 において特別図柄の大当たり（特別図柄の大当たり遊技中も含む）を示す表示がなされている最中と、特別図柄の大当たり遊技終了後の所定時間の最中とが含まれる。判定の結果、特別図柄の大当たり中であれば（Z 2 0 1：Y e s）、そのまま本処理を終了する。

【3 8 1 3】

特別図柄の大当たり中でなければ（Z 2 0 1：N o）、第 1 図柄表示装置 3 7 の表示態様が変動中であるか否かを判定し（Z 2 0 2）、第 1 図柄表示装置 3 7 の表示態様が変動中でなければ（Z 2 0 2：N o）、特別図柄 2 保留球数カウンタ 2 0 3 e の値（N 2）を取得する（Z 3 3 0）。

【3 8 1 4】

次に、取得した特別図柄 2 保留球数カウンタ 2 0 3 e の値（N 2）が 1 以上であるか判別する（Z 3 3 1）。1 以上であると判別された場合（Z 3 3 1：Y e s）、特別図柄 2 保留球数カウンタ 2 0 3 e の値（N 2）の値を 1 減算し（Z 3 3 2）、演算により変更された特別図柄 2 保留球数カウンタ 2 0 3 e の値（N 2）を示す保留球数コマンドを設定する（Z 3 3 3）。ここで設定された保留球数コマンドにより、R A M 2 2 3 に設けられたコマンド送信用のリングバッファに記憶され、M P U 2 0 1 により実行される後述のメイン処理（図 3 9 5 参照）の外部出力処理（Z 1 0 0 1）の中で、音声ランプ制御装置 1 1

3に向けて送信される。音声ランプ制御装置113は、保留球数コマンドを受信すると、その保留球数コマンドから特別図柄2保留球数カウンタ203eの値を抽出し、抽出した値をRAM223の特別図柄2保留球数カウンタ223bに格納する。

【3815】

Z333の処理により保留球数コマンドを設定した後は、特別図柄2保留球格納エリア203aに格納されたデータをシフトする(Z265)。Z265の処理では、特別図柄1保留球格納エリア203aの保留エリア1～保留エリア4に格納されているデータを実行エリア側に順にシフトさせる処理を行う。より具体的には保留エリア1→実行エリア、保留エリア2→保留エリア1、保留エリア3→保留エリア2、保留エリア4→保留エリア3といった具合に各エリア内のデータをシフトする。データをシフトした後は、第一図柄表示装置にて変動表示を開始するための特別図柄変動開始処理2を実行する(Z340)。

10

【3816】

一方、Z331の処理において、取得した特別図柄2保留球数カウンタ203eの値(N2)が0であると判別された場合(Z331:No)、特別図柄1保留球数カウンタ203dの値(N1)を取得する(Z335)。

【3817】

次に、取得した特別図柄1保留球数カウンタ203dの値(N1)が1以上であるか判別する(Z336)。1以上であると判別された場合(Z336:Yes)、特別図柄1保留球数カウンタ203dの値(N1)を1減算し(Z337)、演算により変更された特別図柄1保留球数カウンタ203dの値を示す保留球数コマンドを設定する(Z338)。ここで設定された保留球数コマンドは、RAM203に設けられたコマンド送信用のリングバッファに記憶され、MPU201により実行されるメイン処理(図395参照)の外部出力処理(Z1001)の中で、音声ランプ制御装置113に向けて送信される。音声ランプ制御装置113は、保留球数コマンドを受信すると、その保留球数コマンドから特別図柄1保留球数カウンタ203dの値を抽出し、抽出した値をRAM223の特別図柄1保留球数カウンタ223aに格納する。

20

【3818】

Z338の処理により保留球数コマンドを設定した後は、特別図柄1保留球格納エリア203aに格納されたデータをシフトする(Z339)。Z339の処理では、特別図柄1保留球格納エリア203aの保留エリア1～保留エリア4に格納されているデータを実行エリア側に順にシフトさせる処理を行う。より具体的には保留エリア1→実行エリア、保留エリア2→保留エリア1、保留エリア3→保留エリア2、保留エリア4→保留エリア3といった具合に各エリア内のデータをシフトする。データをシフトした後は、第一図柄表示装置にて変動表示を開始するための特別図柄変動開始処理2を実行する(Z340)。尚、特別図柄変動開始処理2については、図432を参照して後述する。一方、Z336の処理において、特別図柄1保留球数カウンタの値が0であった場合(Z336:No)、本処理を終了する。

30

【3819】

ここで、図432を参照して、本第2制御例における主制御装置110のMPU201により実行される特別図柄変動開始処理2(Z340:図432)について説明する。本第2制御例における特別図柄変動開始処理2(Z340:図432)では、第1制御例における特別図柄1変動開始処理(Z209:図383)と特別図柄2変動開始処理(214:図384)の処理をまとめて行うことが相違している。処理内容については、第1制御例と同一であるので、その詳細な説明は省略する。

40

【3820】

図433を参照して、本第2制御例における主制御装置110のMPU201により実行される始動入賞処理2(Z155:図433)について説明する。本第2制御例における始動入賞処理2(Z155:図433)では、第1制御例における始動入賞処理(Z105:図385)に対して、Z308、Z316の処理を実行しない点、また、Z320

50

の処理を Z 3 6 0 の処理でまとめて実行することが相違している。処理内容については、第 1 制御例と同一であるので、その詳細な説明は省略する。

【3821】

図 4 3 4 を参照して、本第 2 制御例における主制御装置 1 1 0 の M P U 2 0 1 により実行される始動入賞処理 2 (Z 1 5 5) 内の一処理である先読み処理 2 (Z 3 6 0) について説明する。図 4 3 4 は、この先読み処理 2 (Z 3 6 0) の内容を示したフローチャートである。

【3822】

先読み処理 2 (Z 3 6 0) では、まず、新たな入賞情報があったか判定する (Z 3 6 1) 。新たな入賞情報がないと判定された場合 (Z 3 6 1 : N o) 、そのまま本処理を終了する。新たな入賞情報があると判定された場合 (Z 3 6 1 : Y e s) 、特別図柄保留球格納エリアから今回の入賞に対応する特別当たり乱数カウンタ C 1 、特別当たり種別カウンタ C 2 、停止種別選択カウンタ C 3 、変動種別カウンタ C S 1 のそれぞれの値を取得する (Z 3 6 2) 。次に、特別図柄大当たり乱数テーブル 2 0 2 a に規定されている判定結果のうち、取得した特別当たり乱数カウンタ C 1 の値に対応する当たり判定結果を取得する (Z 3 6 3) 。次に、大当たり種別選択テーブル 2 0 2 d に規定されている判定結果のうち、取得した特別当たり種別カウンタ C 2 の値に対応する当たり種別判定結果を取得する (Z 3 6 4) 。

【3823】

次に、停止種別選択テーブルに規定されている判定結果のうち、取得した停止種別選択カウンタ C 3 の値に対応する停止種別判定結果を取得する (Z 3 6 5) 。次に、変動パターン選択テーブル 2 0 2 b に規定されている判定結果のうち、取得した変動種別カウンタ C S 1 の値に対応する変動種別判定結果を取得する (Z 3 6 6) 。次に、取得した当たり判定結果を示す当たり判定結果情報、当たり種別判定結果を示す当たり種別情報、停止種別判定結果を示す停止種別情報、変動種別判定結果を示すための変動種別情報を含む入賞情報コマンドを設定し (Z 3 6 7) 、本処理を終了する。

【3824】

＜第 2 制御例における音声ランプ制御装置による制御処理について＞

次に、図 4 3 5 ～図 4 4 5 を参照して、本第 2 制御例における音声ランプ制御装置 1 1 3 の M P U 2 2 1 により実行される制御処理について説明する。本第 2 制御例では、第 1 制御例に対して、音声ランプ制御装置 1 1 3 の M P U 2 2 1 が実行するメイン処理内の一処理である枠ボタン入力監視・演出処理 (Z 2 1 0 7) を枠ボタン入力監視・演出処理 2 (Z 2 1 5 1) に、コマンド判定処理 (Z 2 1 1 3) をコマンド判定処理 2 (Z 2 1 5 2) に、変動表示設定処理 (Z 2 1 1 4) を変動表示設定処理 2 (Z 2 1 5 3) の処理に変更されている点が主な相違点である。

【3825】

図 4 3 6 を参照して、本第 2 制御例における音声ランプ制御装置 1 1 3 の M P U 2 2 1 が実行するメイン処理 2 内のコマンド判定処理 2 (Z 2 1 5 2) について説明する。図 4 3 6 は、このコマンド判定処理 2 (Z 2 1 5 2) の内容を示したフローチャートである。

【3826】

コマンド判定処理 2 (Z 2 1 5 2) では、まず変動パターンコマンドを受信したか判別する (Z 2 2 0 1) 。受信したと判別された場合 (Z 2 2 0 1 : Y e s) 、 R A M 2 2 3 に設けられている変動開始フラグ 2 2 3 d をオンに設定し (Z 2 2 5 1) 、受信したコマンドから変動パターンを抽出して (Z 2 2 5 2) 、本処理を終了する。尚、 Z 2 2 0 3 ～ Z 2 2 0 7 の処理については、第 1 制御例と同一の処理であるので、その詳細な説明は省略する。

【3827】

次に、 Z 2 2 0 6 の処理において保留球数コマンドを受信しなかったと判別された場合 (Z 2 2 0 6 : N o) 、入賞コマンド情報を受信したか判別する (Z 2 2 5 3) 。入賞情報コマンドを受信した場合 (Z 2 2 5 3 : Y e s) 、受信した入賞情報コマンドに基づい

10

20

30

40

50

た入賞情報を入賞情報格納エリア223fに格納する(Z2254)。次に、入賞情報関連処理(Z2255)を実行して、本処理を終了する。入賞情報関連処理の詳細については、図437を参照して、後述する。

【3828】

Z2253の処理において、入賞情報コマンドを受信していないと判別された場合(Z2253:No)、状態コマンドを受信したか判別する(Z2256)。状態コマンドを受信したと判別した場合(Z2256:Yes)、受信した状態コマンドに対応する遊技状態を示す状態情報を状態格納エリア223azに格納し(Z2257)、本処理を終了する。

【3829】

Z2256の処理において、状態コマンドを受信しなかったと判別された場合(Z2256:No)、停止コマンドを受信したか判別する(Z2258)停止コマンドを受信したと判定された場合(Z2258:Yes)、停止コマンド処理(Z2259)を実行する。停止コマンド処理(Z2259)の詳細については、図438を参照して後述する。次に、第3図柄の停止表示を設定し(Z2260)、本処理を終了する。一方、Z2258の処理において、停止コマンドを受信しなかったと判別された場合(Z2258:No)、その他のコマンドに応じた処理を実行し(Z2261)、本処理を終了する。

【3830】

ここで、図437を参照して、音声ランプ制御装置113のMPU221により実行されるコマンド判定処理2(Z2152)内の一処理である入賞情報関連処理(Z2255)について説明する。図437は、この入賞情報関連処理(Z2255)の内容を示したフローチャートである。

【3831】

入賞情報関連処理(Z2255)は、まず、受信した入賞情報コマンドの情報を対応する入賞情報格納エリア223fに格納する(Z5001)。次に、特別図柄1保留球数カウンタ223aの値の読み出しを実行する(Z5002)。次に、読み出した特別図柄1保留球数カウンタ223aの値は、2以上であるか判別する(Z5003)。2以上でなければ(Z5003:No)、本処理を終了する。

【3832】

Z5003の処理において、読み出した特別図柄1保留球数カウンタ223aの値が、2以上であった場合(Z5003:Yes)、演出設定禁止フラグ223agはオンであるか判別する(Z5004)。演出設定禁止フラグ223agがオンであると判別された場合(Z5004:Yes)、そのまま本処理を終了する。

【3833】

一方、演出設定禁止フラグ223agがオフであった場合(Z5004)、連続演出実行選択テーブル222aaを読み出し(Z5505)、連続演出の実行を判定する(Z5006)。次に、連続演出を実行するか判別する(Z5007)。連続演出を実行しない場合(Z5007:No)、そのまま本処理を終了する。

【3834】

一方、連続演出を実行する場合(Z5007:Yes)、連続演出フラグ223abをオンに設定し(Z5008)、特別図柄1保留球数カウンタ223aの値を読み出し(Z5009)、読み出したカウンタの値を、演出回数カウンタ223afの値として設定する(Z5010)。次に、演出設定禁止フラグ223agをオンに設定し(Z5011)、本処理を終了する。

【3835】

図438を参照して、本第2制御例における音声ランプ制御装置113のMPU221により実行されるコマンド判定処理2(Z2152)内の一処理である停止コマンド処理(Z2259)について説明する。図438は、この停止コマンド処理(Z2259)の内容を示したフローチャートである。

【3836】

10

20

30

40

50

停止コマンド処理（Z 2 2 5 9）では、まず、現在の遊技状態が、時短中であるか判別する（Z 5 1 0 1）。時短中であると判別した場合（Z 5 1 0 1：Y e s）時短中処理（Z 5 1 1 5）を実行し、本処理を終了する。時短中処理（Z 5 1 1 5）の詳細については、図 4 3 9 を参照して後述する。一方、Z 5 1 0 1 の処理において、時短中ではないと判別された場合（Z 5 1 0 1：N o）、R A M 2 2 3 に設けられている設定禁止解除フラグ 2 2 3 a h はオンであるか判別する（Z 5 1 0 2）。設定禁止解除フラグ 2 2 3 a h がオフである場合（Z 5 1 0 2：N o）、そのまま本処理を終了する。一方、演出禁止解除フラグ a h がオンである場合には（Z 5 1 0 2：Y e s）、演出設定禁止フラグ 2 2 3 a g、設定禁止解除フラグ a h をオフに設定し（Z 5 1 0 3）、特別図柄 1 保留球数カウンタ 2 2 3 a の値を読み出す（Z 5 1 0 4）。次に、読み出した特別図柄 1 保留球数カウンタ 2 2 3 a の値が 2 以上であるか判別する（Z 5 1 0 5）。2 以上でないと判別された場合（Z 5 1 0 5：N o）、そのまま本処理を終了する。

10

【3 8 3 7】

一方、Z 5 1 0 5 の処理において、読み出したカウンタの値が 2 以上であると判別された場合（Z 5 1 0 5：Y e s）、特別図柄 1 保留球数カウンタ 2 2 3 a の値が 2 以上に対応する入賞情報を、入賞情報格納エリア 2 2 3 f から読み出しを実行する（Z 5 1 0 6）。次に、大当たりの入賞情報があるか判別する（Z 5 1 0 7）。大当たり入賞がないと判別された場合（Z 5 1 0 7：N o）、連続演出中フラグ 2 2 3 a c をオフに設定し（Z 5 1 1 6）、そのまま本処理を終了する。大当たり入賞情報があると判別された場合には（Z 5 1 0 7：Y e s）、R O M 2 2 2 に設けられている連続演出実行選択テーブル 2 2 2 a a の読み出しを実行し（Z 5 1 0 8）、連続演出の実行を判定する（Z 5 1 0 9）。Z 5 1 0 9 の処理を実行した後、連続演出を実行するタイミングであるか判別する（Z 5 1 1 0）。連続演出を実行するタイミングでなければ（Z 5 1 1 0：N o）、上述した Z 5 1 1 6 の処理を実行し、そのまま本処理を終了する。

20

【3 8 3 8】

一方、連続演出を実行するタイミングであれば（Z 5 1 1 0：Y e s）、連続演出フラグ 2 2 3 a b をオンに設定し（Z 5 1 1 1）、特別図柄 1 保留球数カウンタ 2 2 3 a の値の読み出しを実行する（Z 5 1 1 2）。次に、大当たり入賞に対応する特別図柄 1 保留球数カウンタ 2 2 3 a の値を、演出回数カウンタ 2 2 3 a f の値として設定し（Z 5 1 1 3）、演出設定禁止フラグ 2 2 3 a g をオンに設定し（Z 5 1 1 4）、本処理を終了する。

30

【3 8 3 9】

図 4 3 9 を参照して、本第 2 制御例における音声ランプ制御装置 1 1 3 の M P U 2 2 1 により実行される停止コマンド処理（Z 2 2 5 9）内の一処理である時短中処理（Z 5 1 1 5）について説明する。図 4 3 9 は、この時短中処理（Z 5 1 1 5）の内容を示したフローチャートである。

【3 8 4 0】

時短中処理（Z 5 1 1 5）では、まず、R A M 2 2 3 に設けられている時短カウンタ 2 2 3 a i の値を 1 減算する（Z 5 1 5 1）。次に、演算により変更された値が、0 であるか判別する（Z 5 1 5 2）。変更された値が 0 であると判別された場合（Z 5 1 5 2：Y e s）、変動回数カウンタ a j の値を 5 に設定し（Z 5 1 5 3）、本処理を終了する。一方、Z 5 1 5 2 の処理において時短カウンタ 2 2 3 a i の値が、0 より大きいと判別された場合（Z 5 1 5 3：N o）、Z 5 1 5 3 の処理をスキップし、本処理を終了する。

40

【3 8 4 1】

図 4 4 0 を参照して、本第 2 制御例における音声ランプ制御装置 1 1 3 の M P U 2 2 1 が実行するメイン処理 2（図 4 3 5）内の一処理である変動表示設定処理 2（Z 2 1 5 3）について説明する。図 4 4 0 は、変動表示設定処理 2（Z 2 1 5 3）の内容を示したフローチャートである。本第 2 制御例における変動表示設定処理 2（Z 2 1 5 3）は、第 1 制御例における変動表示設定処理（Z 2 1 1 4）に対して、Z 5 2 0 4～Z 5 2 0 8 の処理が追加されている点で相違する。その他の処理については、第 1 制御例と同一の処理であるので、その詳細な説明は省略する。

50

【3842】

Z5202の処理で、抽出した変動パターンを取得する(Z5203)。次に、演出設定処理(Z5204)を実行する。演出設定処理(Z5204)の詳細については、図441を参照して後述する。

【3843】

次に表示用変動パターンコマンドを設定し(Z5205)、入賞情報格納エリア223fのデータをシフトし(Z5206)、変動回数カウンタ223ajの値が1より大きいと判別する(Z5207)。変動回数カウンタ223ajの値が1より大きいと判別された場合(Z5207:Yes)、変動回数カウンタ223ajの値を1減算する(Z5208)。Z5207の処理において、変動回数カウンタ223ajの値が0であると判別された場合(Z5207:No)、Z5208の処理をスキップし、Z5209の処理に移行する。

10

【3844】

図441を参照して、本第2制御例における音声ランプ制御装置113のMPU221により実行される変動表示設定処理2(Z2153)内の一処理である演出設定処理(Z5204)について説明する。図441はこの演出設定処理(Z5204)の内容を示したフローチャートである。

【3845】

演出設定処理(Z5204)では、まず、今回の変動は第1特別図柄での変動か判別する(Z5301)。第1特別図柄での変動であれば(Z5301:Yes)、RAM223に設けられている操作無効フラグ223akをオフに設定する(Z5302)。次に、連続演出中断フラグ223adはオンに設定されているか判別する(Z5303)。連続演出中断フラグ223adがオンに設定されていると判別された場合(Z5303:Yes)、連続演出中断フラグ223adをオフに設定する(Z5304)。一方、Z5303の処理において、連続演出中断フラグ223adがオフに設定されていると判別された場合(Z5303:No)、上述したZ5304の処理をスキップする。

20

【3846】

Z5304の処理を実行した後、演出回数カウンタ223afの値が0より大きいと判別する(Z5305)。0より大きいと判別された場合(Z5305:Yes)、連続演出設定処理(Z5306)を実行し、本処理を終了する。連続演出設定処理(Z5306)の詳細については、図442を参照して後述する。

30

【3847】

一方、Z5305の処理において、演出回数カウンタ223afの値が0であった場合(Z5305:No)、連続演出を伴わない態様の変動パターンを決定する(Z5307)。次に、演出設定禁止フラグ223agはオンに設定されているか判別する(Z5308)。演出設定禁止フラグ223agがオフに設定されている場合(Z5308:No)、そのまま本処理を終了する。演出設定禁止フラグ223agがオンに設定されていると判別された場合(Z5308:Yes)、設定禁止解除フラグ223ahをオンに設定する(Z5309)。次に、連続演出更新エリア223aeに格納されている情報をクリアし(Z5310)、本処理を終了する。一方、Z5301の処理において、今回の変動が第1特別図柄での変動ではないと判別された場合(Z5301:No)、特殊演出設定処理(Z5311)を実行する。特殊演出設定処理(Z5311)の内容の詳細については、図443を参照して後述する。

40

【3848】

図442を参照して、音声ランプ制御装置113のMPU221により実行される演出設定処理(Z5204)内の一処理である連続演出設定処理(Z5306)について説明する。図442は、連続演出設定処理(Z5306)の内容を示したフローチャートである。

【3849】

連続演出設定処理(Z5306)では、まず、連続演出フラグ223abをオフに設定

50

する（Z 5 4 0 1）。次に、演出回数カウンタ 2 2 3 a f の値が 1 であるか判別する（Z 5 4 0 2）。演出回数カウンタ 2 2 3 a f の値が 1 であると判別された場合（Z 5 4 0 2 : Y e s）、特別図柄の抽選結果に対応する連続演出最終態様を決定する（Z 5 4 0 3）。一方、演出回数カウンタ 2 2 3 a f の値が 1 以外であった場合（Z 5 4 0 2 : N o）、連続演出継続態様を決定し（Z 5 4 0 4）、Z 5 4 0 5 の処理を実行する。

【3 8 5 0】

次に、現在背景モードは海モードに設定されているか判別する（Z 5 4 0 5）。設定が海モードであると判別した場合（Z 5 4 0 5 : Y e s）、決定した演出態様を示すための表示用連続演出コマンドを設定する（Z 5 4 0 6）次に、演出回数カウンタ 2 2 3 a f の値を 1 減算し（Z 5 4 0 7）、連続演出中フラグ 2 2 3 a c をオンに設定し（Z 5 4 0 8）、本処理を終了する。一方、設定されたモードが海モードではないと判別された場合（Z 5 4 0 5 : N o）、決定した演出態様を連続演出更新エリア 2 2 3 a e に格納し（Z 5 4 0 9）、連続演出待機中を示す表示用報知コマンドを設定する（Z 5 4 1 0）。その後、上述した Z 5 4 0 7 ~ Z 5 4 0 8 の処理を実行し、本処理を終了する。

【3 8 5 1】

図 4 4 3 を参照して、本第 2 制御例における音声ランプ制御装置 1 1 3 の M P U 2 2 1 により実行される演出設定処理（Z 5 2 0 4）の一処理である特殊演出設定処理（Z 5 3 1 1）について説明する。図 4 4 3 は、特殊演出設定処理（Z 5 3 1 1）の内容を示すフローチャートである。

【3 8 5 2】

特殊演出設定処理（Z 5 3 1 1）では、まず、現在の遊技状態が、時短中であるか判別する（Z 5 5 0 1）。時短中でないと判別された場合（Z 5 5 0 1 : N o）、変動回数カウンタ 2 2 3 a j の値が 0 であるか判別する（Z 5 5 0 2）。変動回数カウンタ 2 2 3 a j の値が 0 であると判別された場合（Z 5 5 0 2 : Y e s）、特別図柄の抽選結果に対応する特殊演出の演出態様を設定し（Z 5 5 0 3）、操作無効フラグ 2 2 3 a k をオンに設定する（Z 5 5 0 4）。

【3 8 5 3】

次に、連続演出中フラグ 2 2 3 a c がオンに設定されているか判別する（Z 5 5 0 5）。オンに設定されている場合（Z 5 5 0 5 : Y e s）、次に、連続演出中断フラグ 2 2 3 a d はオンに設定されているか判別する（Z 5 5 0 6）。オフに設定されている場合（Z 5 5 0 6 : N o）、連続演出中断フラグ 2 2 3 a d をオンに設定し（Z 5 5 0 7）、表示用中断コマンドを設定する（Z 5 5 0 8）。次に、決定した演出態様に対応する表示用演出コマンドを設定し（Z 5 5 0 9）、本処理を終了する。

【3 8 5 4】

一方、Z 5 5 0 1 の処理において、時短中であると判別された場合（Z 5 5 0 1 : Y e s）、或いは、Z 5 5 0 2 の処理において、変動回数カウンタ 2 2 3 a j の値が 0 ではないと判別された場合（Z 5 5 0 2 : N o）、特別図柄の抽選結果に対応する通常演出の演出態様を設定し（Z 5 5 1 0）、上述した Z 5 5 0 9 の処理を実行し、本処理を終了する。また、Z 5 5 0 5 の処理において、連続演出中フラグ 2 2 3 a c がオフであると判別された場合（Z 5 5 0 5 : N o）、或いは、Z 5 5 0 6 の処理において連続演出中断フラグ 2 2 3 a d がオンに設定されたと判別した場合（Z 5 5 0 6 : Y e s）、上述した Z 5 5 0 7 ~ Z 5 5 0 8 の処理をスキップし、Z 5 5 0 9 の処理を実行し本処理を終了する。

【3 8 5 5】

図 4 4 4 を参照して、本第 2 制御例における音声ランプ制御装置 1 1 3 の M P U 2 2 1 により実行されるメイン処理内の枠ボタン入力監視・演出処理 2（Z 2 1 5 1）について説明する。図 4 4 4 は、枠ボタン入力監視・演出処理 2（Z 2 1 5 1）の内容を示したフローチャートである。本第 2 制御例では、第 1 制御例の枠ボタン入力監視・演出処理（Z 2 1 0 7）に対して、Z 2 8 5 1 の処理と Z 2 8 5 2 の処理が追加されている点で相違する。その他の処理は、第 1 制御例と同一であるので、詳細な説明は省略する。

【3 8 5 6】

Z 2 8 5 1 の処理は、操作無効フラグ 2 2 3 a k がオンに設定されているか判別する (Z 2 8 5 1)。操作無効フラグ 2 2 3 a k がオフであると判別された場合 (Z 2 8 5 1 : N o)、第 1 制御例の Z 2 8 0 3 ~ Z 2 8 0 4 と同一の処理を実行し、次に、演出復帰処理 (Z 2 8 5 2) を実行する。

【3 8 5 7】

ここで、図 4 4 5 を参照して、本第 2 制御例における音声ランプ制御装置 1 1 3 の M P U 2 2 1 により実行される枠ボタン入力監視・演出処理 2 (Z 2 1 5 1) 内の一処理である演出復帰処理 (Z 2 8 5 2) について説明する。図 4 4 5 は、演出復帰処理 (Z 2 8 5 2) の内容を示したフローチャートである。

【3 8 5 8】

演出復帰処理 (Z 2 8 5 2) では、まず、設定した背景モードは「海モード」であるか判別する (Z 2 8 7 1)。背景モードが「海モード」でない場合 (Z 2 8 7 1 : N o)、本処理を終了する。背景モードが「海モード」であると判別された場合 (Z 2 8 7 1 : Y e s)、連続演出更新エリア 2 2 3 a e に格納されている演出態様の読み出しを実行する (Z 2 8 7 2)。次に、格納情報があるか判別する (Z 2 8 7 3)。格納情報がない場合 (Z 2 8 7 3 : N o)、本処理を終了する。格納情報があると判別された場合 (Z 2 8 7 3 : Y e s)、格納されている演出態様に対応する表示用演出コマンドを設定し (Z 2 8 7 4)、本処理を終了する。

【3 8 5 9】

図 4 4 4 に戻り説明を続ける。演出復帰処理 (Z 2 8 5 2) を実行し、次にセンサ入力処理 (Z 2 8 1 3) を実行し、本処理を終了する。一方、操作無効フラグ 2 2 3 a k がオンに設定されていると判別した場合 (Z 2 8 5 1 : Y e s)、センサ入力処理 (Z 2 8 1 3) を実行し、本処理を終了する。

【3 8 6 0】

< 第 3 制御例 >

次に、図 4 4 6 ~ 図 4 4 9 を参照して、上述した第 3 制御例について説明をする。上述した第 3 制御例では、連続演出が実行されている最中に第 2 特別図柄 (特図 2) の変動が開始された場合に、実行中の連続演出を中断し、特図 2 の変動が終了した後の第 1 特別図柄の変動開始時に中断していた連続演出を再開させる構成を用いていた。これにより、第 1 特別図柄の変動に対応させて連続演出を実行することができ、連続演出を最後まで楽し

【3 8 6 1】

しかしながら、上述した第 2 制御例の構成では、連続演出が中断した場合は、所定期間経過後 (特図 2 変動終了後) に必ず連続演出が再開されるため、連続演出が再開するか否かを遊技者にドキドキさせることができないことから、演出効果をさらに高めることが求められていた。これに対して、本第 3 制御例では、連続演出が中断している場合における遊技内容 (特図 2 の変動回数) や、連続演出の対象となる特図 1 の抽選結果に基づいて、中断中の連続演出を再開させるか否かを判別し、その判別結果に基づいて連続演出を再開させるように構成している。このように構成することで、連続演出が中断された場合において、特図 2 の変動演出として実行される特殊演出を楽しみながらも、連続演出が再開されるか否かを予測させることができ演出効果を高めることができる。

【3 8 6 2】

さらに、本第 3 制御例では、連続演出の対象となる特図 1 の抽選結果が大当たりの場合に連続演出が再開され易くなるように構成している。これにより、遊技者に対して連続演出が再開されることを期待させながら遊技を行わせることができる。また、第 3 制御例では連続演出が中断している間に実行される特図 2 変動回数 (特殊演出実行回数) が少ないほど、連続演出が再開され易くなるように構成している。これにより、連続演出が中断されてから再開されるまでの期間が短い場合には、連続演出が再開され易くすることができ、遊技者に違和感を与えてしまうことを抑制することができる。

【3 8 6 3】

一方で、連続演出が中断されてから長期間が経過し、且つ、連続演出の対象となる特図 1 の抽選結果が外れの場合には、遊技者に大当たりに対する無用な期待感を持たせないようにするために、連続演出が再開され難くなるように構成している。

【3864】

＜第 3 制御例における電氣的構成について＞

次に、図 446 を参照して本変形例における音声ランプ制御装置 113 の RAM 223 の構成について説明をする。図 446 は本変形例における音声ランプ制御装置 113 の RAM 223 の内容を模式的に示した模式図である。本第 3 制御例では、上述した第 2 制御例の RAM 223 に加え、特図 2 変動カウンタ 223ba を追加した点で相違している。それ以外の要素については、第 2 制御例と同一であり、同一の要素には同一の符号を付してその詳細な説明を省略する。

10

【3865】

特図 2 変動カウンタ 223ba は、第 2 特別図柄の変動回数を計測するためのカウンタであって、特殊演出設定処理 2（図 449）が特殊演出の演出態様を設定した場合に、カウンタの値が 1 加算され（図 449 の Z5551）、演出設定処理 2（図 447 参照）における連続演出復帰処理（図 448 参照）においてカウンタの値が参照される（図 448 の Z5602）。Z5602 の処理において、特図 2 変動カウンタ 223ba の値が 3 よりも小さいと判別した場合は（図 448 の Z5602：Yes）、特図 2 変動カウンタ 223ba の値が 0 に設定される（図 448 の Z5603）。一方で、特図 2 変動カウンタ 223ba の値が 3 以上と判別した場合は（図 448 の Z5602：No）、つまり、連続演出が中断している間に、第 2 特別図柄変動が 3 回以上実行された場合には、第 1 特別図柄に対応する入賞情報の中に大当たりを示す入賞情報があるかを判別し（図 448 の Z5605）、無いと判別した場合は（図 448 の Z5605：Yes）、演出回数カウンタ 223af の値を 0 に設定し（図 448 の Z5606）、上述した Z5603 の処理を実行する。

20

【3866】

即ち、連続演出復帰処理（図 448 参照）では、中断されていた連続演出を復帰させる際に、連続演出中断中に実行された特図 2 の変動回数が所定回数（3 回）以上であると、その時点の特図 1 の入賞情報に含まれる抽選結果に基づいて、連続演出を再開するか否かの判別が実行され、連続演出の演出結果が外れの場合には、連続演出を再開したとしても遊技者をがっかりさせるだけであるため、演出回数カウンタ 223af の値を 0 に設定し、連続演出が再開されないように構成している。これにより、連続演出が中断されてから長期間が経過し、且つ、連続演出の対象となる特図 1 の抽選結果が外れの場合には、遊技者に大当たりに対する無用な期待感を持たせてしまうことを抑制することができるとともに、連続演出が再開された場合において大当たりに対して期待を持たせることができ、演出効果を高めることができる。

30

【3867】

＜第 3 制御例における音声ランプ制御装置による制御処理について＞

次に、図 447～図 449 を参照して、本第 3 制御例における音声ランプ制御装置 113 の MPU 221 により実行される制御処理について説明する。本第 3 制御例では、第 2 制御例に対して、変動表示設定処理 2（Z2153：図 440）内の一処理である演出設定処理（Z5204：図 441）の内容を一部変更した点で主に相違している。それ以外の処理は同一であり、その詳細な説明は省略する。

40

【3868】

図 447 を参照して、本第 3 制御例における音声ランプ制御装置 113 の MPU 221 により実行される変動表示設定の一処理である演出設定処理 3（Z5204）について説明する。本第 3 制御例における演出設定処理 3（Z5204：図 447）は、第 2 制御例における演出設定処理（Z5204：図 441）に対して、Z5310 の処理を実行しない点と、特殊演出処理（Z5311）の処理内容を変更した点と、連続演出復帰処理（Z5351）を追加した点で相違している。その他の処理については、第 2 制御例と同一で

50

あり、その詳細な説明は省略する。

【3869】

図448を参照して、連続演出復帰処理（Z5351）について説明する。図448は連続演出復帰処理（Z5351）の内容を示したフローチャートである。

【3870】

連続演出復帰処理（Z5351）では、まず、特図2変動カウンタ223baの値の読み出しを実行する（Z5601）。次に、読み出した特図2変動カウンタの値が3より少ないか判別される（Z5602）。3より大きいと判別された場合には（Z5602：Yes）、特図2変動カウンタ223baの値を0に設定し（Z5603）、本処理を終了する。一方、特図2変動カウンタ223baの値が、3より少ないと判別された場合には（Z5602：No）、入賞情報格納エリア223fに格納されている特図1に対応する入賞情報の読み出しを実行する（Z5604）。次に読み出した入賞情報に当たり入賞があるか判別される（Z5605）。当たり入賞がないと判別された場合には（Z5605：No）、演出回数カウンタ223afの値を0に設定し（Z5606）、次に、上述したZ5603の処理を実行し本処理を終了する。一方、Z5605の処理において、当たり入賞があると判別された場合には（Z5605：Yes）、Z5603の処理を実行し、本処理を終了する。

【3871】

図449を参照して、本第3制御例における音声ランプ制御装置113のMPU221により実行される特殊演出設定処理2（Z5320）について説明する。本第3制御例における特殊演出設定処理2（Z5320：図449）は、第2制御例における特殊演出設定処理（Z5311）に対して、Z5504の処理を実行した後、特図2変動カウンタ223baの値を1加算する（Z5551）処理を追加する点で相違する。その他の処理については、第2制御例と同一の処理であり、その詳細な説明は省略する。

【3872】

<第4制御例>

次に、図450～図461を参照して、第4制御例について説明をする。本第4制御例では、上述した各制御例に対して、パチンコ機10の音量を遊技者が調整可能な調整手段を有している点で相違している。

【3873】

まず、図450を参照して、本第4制御例のパチンコ機10について説明する。図450は、第3制御例のパチンコ機10の正面図である。図450に示した通り、本第4制御例のパチンコ機10は、音量を調整するための音量ボタン23（左音量ボタン23a、右音量ボタン23b）を設けた点で上述した第1制御例と相違し、その他の構成は同一である。同一の構成については、同一の符号を付してその詳細な説明を省略する。

【3874】

ここで、音声ランプ制御装置113に設けられているリアルタイムクロック（RTC）292について説明をする。RTC292は、音声ランプ制御装置113に接続され、現在時刻を計時することができるリアルタイムクロックで構成されている。このRTC292は、入出力ポートと、装置制御部と、レジスタとを有している。また、RTC292には、RTC用電源が接続されている。このRTC用電源は、パチンコ機10の電源とは異なるRTC292専用の電源であり、パチンコ機10の電源が遮断された電断状態でもRTC292に電力を供給することができる。このRTC用電源353としては、例えば、ボタン型電池が用いられ、少なくとも3年間はRTC292に電力を供給することができるように構成されている。

【3875】

RTC292の装置制御部には、入出力ポートと、レジスタとが接続されている。入出力ポートは音声ランプ制御装置113と相互通信可能に接続されている。装置制御部は、レジスタを制御して、現在時刻の計時やデータの書き込みなどの各種制御を行う。

【3876】

レジスタは、データを一時的に記憶したり、記憶したデータに対して演算を行ったりすることができる記憶領域である。レジスタには、計時レジスタと、時刻情報格納エリアとが少なくとも設けられている。

【3877】

計時レジスタは、現在時刻を計時するためのレジスタであり、所定時間毎（例えば、1／4096秒毎）にレジスタ値が更新される。この計時レジスタにおいて計時される計時情報に基づいて、時間演出の実行期間であるか否かが判別される。

【3878】

なお、本実施形態では、電源投入時にRAM消去スイッチ122を押下されたか否かに基づいて、RAM223の投入時刻格納エリアに対して、計時レジスタの値（RTC292が計時する現在時刻に対応する計時情報）を記憶するか、時刻情報格納エリアに記憶された計時情報を記憶するかを判断するように構成している。即ち、RAM消去スイッチ122が押下された状態で電源が投入された場合は、投入時刻格納エリアに対して時刻情報格納エリアに記憶された計時情報を記憶するように構成されている。一方、RAM消去スイッチ122が押下されずに電源が投入された場合は、計時レジスタの値（RTC292が計時する現在時刻に対応する計時情報）を投入時刻格納エリアに記憶するように構成されている。

【3879】

これにより、ホールの店員は、ホールの開店時間等に各パチンコ機10のRAM消去スイッチ122を押下せずに一斉に電源投入を行うことにより、各パチンコ機10の把握する電源投入からの経過時間を一致させることができる。よって、各パチンコ機10において、時間演出の実行期間を一致させることができる。一方、ホールの営業時間中に一部のパチンコ機10の電源を遮断する場合（例えば、エラーを解除する場合等）には、再度電源を投入する際に、RAM消去スイッチ122を押下した状態でパチンコ機10の電源を投入することにより、時刻情報格納エリアに記憶された計時情報を投入時刻格納エリアに格納することができる。よって、電源が遮断されたパチンコ機10と、他のパチンコ機10とで時間演出の実行タイミングがずれてしまうことを抑制することができる。

【3880】

次に、図451及びXを参照して、第3図柄表示装置81に表示される音量調整に関する表示画面について説明する。図451（a）は、パチンコ機10に電源を投入した直後の第3図柄表示装置81の表示画面を模式的に示した模式図であり、図451（b）は、遊技が行われていない待機状態における第3図柄表示装置81の表示画面（客待ち画面）を模式的に示した模式図であり、X（a）は、パチンコ機10に電源が投入されてから特別図柄変動が実行されていない状態における客待ち画面を示した模式図であり、X（b）は、パチンコ機10に電源が投入されてから1回目の特別図柄変動中の表示画面を模式的に示した模式図である。

【3881】

図451（a）に示した通り、パチンコ機10に電源が投入されると第3図柄表示装置81の表示画面に主制御装置110や音声ランプ制御装置113等の制御装置の復帰処理が終了するまでの期間を報知する「しばらくお待ちください」のコメントが復帰中表示態様S1として表示されるとともに、現在設定されている音量を示すための音量ゲージS2が表示される。この音量ゲージS2は、現在の音量を視覚的に表示する横長のゲージと、そのゲージの右側に現在の音量を数値で示す設定値表示とで形成されており、図451では、設定値として「1」が表示されており、ゲージには設定値「1」に対応する斜線領域が表示されている。詳細は後述するが、本制御例では電源投入時には音量の設定値の初期値として設定値「1」が設定されるように構成されている。

【3882】

次に、図451（b）に示した通り、通常の客待ち画面が表示されている状態で左音量ボタン23a或いは右音量ボタン23bを押下すると、音量ゲージS2と、音量切替表示S3が表示される。音量切替表示S3は、音量を切替可能であることを示すための「切替

」表示と、左音量ボタン23aを押下すると音量が下がることを示す音量低下表示態様S3aと、右音量ボタン23bを押下すると音量が上がることを示す音量上昇表示態様S3bとから形成されている。この音量切替表示S3が表示されている状態で、左音量ボタン23a、右音量ボタン23bを押下することでパチンコ機10の音量を調整することができる。

【3883】

ここで、従来型の遊技機では、パチンコ機10に対して不正行為（例えば、主制御装置110の制御内容を不正に操作し大当たりを狙う行為）を行う際に、パチンコ機10の電源を一旦オフにし、不正行為を行うものがある。このような不正行為を発見し易くするために、パチンコ機10の電源投入時には大きな音が発せられるように対策したものがある。

10

【3884】

しかしながら、近年のパチンコ機10は演出効果を高める手法として一時的に大きな音を発するものが多く存在し、複数のパチンコ機10が稼働している遊技場の中で、電源投入時に発せられる大音量を遊技場の店員が聞き逃してしまうという問題があった。これに対して、本第4制御例では、パチンコ機10に電源が投入されてから1回目の特別図柄変動が終了するまでの間、遊技者が可変設定可能な音量の設定範囲の最小値よりも小さな音が出力されるように構成している。このように構成することで、通常遊技中において大きな音が発せられる遊技機において、必要以上に小さな音を発することにより、周りの遊技機と比較して違和感のある状態を作り出すことが可能となり、遊技場の店員に発見され易くすることができる。

20

【3885】

また、本制御例では、パチンコ機10に電源が投入されてから1回目の特別図柄変動が終了するまでの間は遊技者が音量を調整することが出来ないように構成しているため、不正行為を行った遊技者が電源投入後に音量ボタン23を操作して周りのパチンコ機10と同一の音量を出力するようにパチンコ機10の音量を調整することを防止することができる。

【3886】

具体的には、X(a)に示した通り、電源投入後の客待ち画面には、上述した図451(b)と同一の音量ゲージS2が表示され、音量切替表示S3が表示されないように構成している。このように、内部的には音量の設定値「1」よりも小さな音量が出力される状態ではあるが、表示画面には設定値「1」に対応する音量ゲージS2を表示させることで、不正行為を行う遊技者に対して、第3図柄表示装置81の表示画面を見て不正対策が施されているパチンコ機10であることが察知されてしまうことを抑制することができる。

30

【3887】

同様に、X(b)に示した通り、電源投入後1回転目の特別図柄変動中（設定値「1」よりも小さな音量が出力されている状態）において、音量ボタン23を押下したとしても、音量切替表示S3が表示されず、音量ボタン23を操作して音量の設定値を可変することができない。

【3888】

40

＜第4制御例における電氣的構成について＞

次に、図453～図455を参照して、本第4制御例における電氣的構成について説明をする。なお、上述した各制御例と同一の要素については同一の符号を付し、その詳細な説明を省略する。まず、図453を参照して本パチンコ機10の電氣的構成について説明をする。本第4制御例のパチンコ機10では、上述した各制御例に対して、音量ボタン23（左音量ボタン23a、右音量ボタン23b）を設けた点で相違し、それ以外は同一である。

【3889】

次に図454(a)を参照して、本第4制御例の音声ランプ制御装置113のROM22の内容について説明をする。図454(a)は、音声ランプ制御装置113のROM

50

2 2 2 の内容を模式的に示した模式図である。本第 4 制御例の音声ランプ制御装置 1 1 3 の R O M 2 2 2 は、上述した各制御例の R O M に対して、音量テーブル 2 2 2 c a を設けた点で大きく相違している。それ以外の要素については同一である。

【3 8 9 0】

音量テーブル 2 2 2 c a は、音量ボタン 2 3 を操作することで設定可能な音量の設定値が規定されているデータテーブルである。ここで、音量テーブル 2 2 2 c a の内容について図 4 5 5 を参照して説明をする。図 4 5 5 は、音量テーブル 2 2 2 c a の内容を模式的に示した模式図である。図 4 5 5 に示した通り、音量テーブル 2 2 2 c a には、音量ボタン 2 3 を操作することで設定可能な設定値（設定値「1」～「4」）に加え、電源投入後の所定条件が成立している場合に設定される設定値（設定値「A」）が規定されており、状態に応じて所定の設定値が設定される。

10

【3 8 9 1】

具体的には、電源投入後 1 回転目の特別図柄変動（特図変動）が終了するまでは設定値「A」が設定される。設定値「A」が設定されると、1 5 d b（デシベル）の大きさの音出力される。また、音量ボタン 2 3 を操作して設定値「1」が設定されると、3 0 d b（デシベル）の大きさの音出力され、設定値「2」が設定されると、7 5 d b（デシベル）の大きさの音出力され、設定値「3」が設定されると、8 5 d b（デシベル）の大きさの音出力され、設定値「4」が設定されると、9 5 d b（デシベル）の大きさの音出力される。

【3 8 9 2】

20

なお、本制御例では、電源投入後の初期値として設定値「1」が設定されるように構成しているが、様々な条件に対応させて音量の初期値を設定するように構成しても良く、例えば、パチンコ機 1 0 を出荷後初めて電源を投入した場合にのみオンに設定されるフラグを設け、そのフラグがオンに設定されている場合は、初期値として設定値「3」が設定されるように構成したり、電源投入時の時刻を判別し、その判別結果に基づいて初期値として異なる設定値を設定するように構成しても良い。

【3 8 9 3】

次に、図 4 5 4（b）を参照して、本第 3 制御例における音声ランプ制御装置 1 1 3 の R A M 2 2 3 の内容について説明をする。本第 3 制御例では、上述した第 2 制御例に対して、おける音声ランプ制御装置 1 1 3 の R A M 2 2 3 に設定音量記憶エリア 2 2 3 c a と、音量操作無効フラグ 2 2 3 c b と、音量変更待機フラグ 2 2 3 c c と、を追加した点で相違している。それ以外の要素は同一であり、同一の要素については同一の符号を付してその詳細な説明を省略する。

30

【3 8 9 4】

設定音量記憶エリア 2 2 3 c a は、現在設定されている設定音量を記憶（格納）するための領域であって、立ち上げ処理 4（図 4 5 6 参照）の初期音量設定処理（図 4 5 7 参照）において、設定された設置値が格納される（図 4 5 7 の Z 6 0 0 3，Z 6 0 0 4）。また、音声ランプ制御装置 1 1 3 のメイン処理 4（図 4 5 8 参照）の音量設定処理（図 4 5 9 参照）において設定された設定値が格納される（図 4 5 9 の Z 6 1 0 6）。

【3 8 9 5】

40

音量操作無効フラグ 2 2 3 c b は、音量ボタン 2 3 の操作に基づく音量の変更（設定値の変更）を無効にする期間を示すためのフラグであって、音量ボタン 2 3 の操作に基づく音量の変更（設定値の変更）が無効となる期間中にオンに設定されるものである。この音量操作無効フラグ 2 2 3 c b は、初期音量設定処理（図 2 5 3 参照）において、R T C の計時時間が営業時間中（例えば、午前 1 0 時～午後 1 0 時）であると判別した場合（図 4 5 7 の Z 6 0 0 2：Y e s）に、オンに設定され（図 4 5 7 の Z 6 0 0 5）、音量設定処理（図 4 5 9 参照）で参照される（図 4 5 9 の Z 6 1 0 7）。Z 6 1 0 7 の処理でオンに設定されていると判別した場合は（図 4 5 9 の Z 6 1 0 7 参照）、音量切替表示 S 3（図 4 5 1（b）参照）を表示させずに音量ゲージ S 2（図 4 5 1（a）参照）のみを表示させるための表示用音量コマンドを設定する（図 4 5 9 の Z 6 1 1 0）。そして、停止コマ

50

ンド処理 4（図 4 6 0）において実行される音量関連処理（図 4 6 1 参照）においてオフに設定される（図 4 6 1 の Z 5 1 2 2）。つまり、特別図柄変動が停止する場合に音量操作無効フラグ 2 2 3 c b がオンに設定されている場合に、オフに設定される。

【3 8 9 6】

音量変更待機フラグ 2 2 3 c c は、音量ボタン 2 3 を操作することで音量の調整が可能な状態であることを示すためのフラグであって、音量の調整が可能な状態である場合にオンに設定されるものである。本第 3 制御例では、パチンコ機 1 0 の音量を調整する際に、まず、音量ボタン 2 3 を押下し第 3 図柄表示装置 8 1 に音量切替表示 S 3 を表示させる必要がある。そして、音量切替表示 S 3 が表示されている状態で音量ボタン 2 3（左音量ボタン 2 3 a、或いは右音量ボタン 2 3 b）を操作することで音量を調整するように構成している。このように構成することで、遊技中に誤って音量ボタン 2 3 を押下した場合に、パチンコ機 1 0 の音量が変更されることを防止することができる。

10

【3 8 9 7】

なお、電源投入時に R A M クリアスイッチ 1 2 2 が操作された状態（押下された状態）で電源投入動作が実行されることによりパチンコ機 1 0 の制御状態が初期化される場合には、操作設定される最大音量または、操作設定される最大音量よりも大きい音量で R A M クリアされたことを示す効果音を出力するように構成してもよい。このように構成することで、R A M クリアを不正に実行して当たり乱数値を狙い打ちするような不正を防ぐことができる。

【3 8 9 8】

また、本制御例では、電源投入時の 1 変動が終了するまで、操作設定される最小音量よりも小さい音量で遊技の音声を出力するように構成したが、それに限らず、電源投入後は、操作設定される最小音量よりも小さい音量で、特別図柄が変動表示される際の、B G M 等の音声や効果音（演出用音声）を出力させて、第 3 図柄表示装置 8 1 に音量の設定状態を示す表示を表示させて、遊技者が音量ボタン 2 3 を操作するまでその音量を維持して出力するように構成してもよい。このように構成することで、電源投入後となる遊技店の開店の際における遊技開始時等に、前回の遊技者の音量設定（前日の音量設定）によって音声が出力されることで、大音量で出力されて遊技者が驚いてしまう不具合を抑制できる。さらに、最小音量よりも小さい音量とすることで、遊技者に音量が小さいことに遊技者に害を与えることを抑制しつつ気づかせることができ、音量の調整が音量ボタン 2 3 の操作により可能に構成されていることを気づかせることができる。なお、電源投入時に関わらず、デモ画面に切り替わることで、音量を最小よりも小さい音量に切り替えて、音量設定画面を表示するように構成してもよい。さらに、遊技を開始した後（特別図柄の変動が開始）に、音量ボタン 2 3 が操作されずに、最小音量よりも小さい音量の設定が継続されている期間には、変動されている特別図柄の当たり抽選結果や、保留記憶されているものの、抽選結果（先読み結果）によって、音量設定画面における表示色（音量図柄や音量ボタン（右操作で音量アップ、左操作で音量ダウン）の図柄）を可変させて当たりの期待度を報知するように構成してもよい。このように構成することで、期待度が高い変動や保留記憶がされるまでは、静かな音量で遊技を楽しみ、期待度が高くなったタイミングで音量を上げて遊技を行うことができる。

20

30

40

【3 8 9 9】

＜第 4 制御例における音声ランプ制御装置による制御処理について＞

次に、図 4 5 6 ～ Z 3 2 4 を参照して、本第 4 制御例における音声ランプ制御装置 1 1 3 の M P U 2 2 1 が実行される制御処理について説明する。本第 4 制御例では、第 1 制御例に対して、立ち上げ処理に初期音量設定処理（Z 2 0 5 1）を追加した点、メイン処理に音量設定処理（Z 2 1 7 1）、音編集・出力処理（Z 2 1 0 9）の処理を追加した点、またコマンド判定処理内の一処理である停止コマンド処理に音量関連処理（Z 5 1 2 0）を追加した点が、主な相違点である。

【3 9 0 0】

図 4 5 6 を参照して、本第 4 制御例における音声ランプ制御装置 1 1 3 の M P U 2 2 1

50

により実行される立ち上げ処理について説明する。本第4制御例における立ち上げ処理（図456）は、第1制御例における立ち上げ処理（図412）に対して、初期音量設定処理（Z2051）が追加されている点で相違する。その他の処理については、第1制御例と同一であるので、その詳細な説明は省略する。

【3901】

ここで、図457を参照して、本第4制御例における音声ランプ制御装置113のMPU221により実行される立ち上げ処理（図456）の一処理である初期音量設定（Z2051）について説明する。図457は、この初期音量設定（Z2051）の内容を示したフローチャートである。

【3902】

初期音量設定では、まず、RTCの計算時間の読み出しを実行する（Z6001）。次に、現在が営業時間中であるか判別する（Z6002）。営業時間中ではないと判別された場合（Z6002：No）、ROM222に設けられている音量テーブル222caより設定値2を読み出し、RAM223に設けられている設定音量記憶エリア223caに格納し（Z6003）、本処理を終了する。一方、営業時間中であると判別された場合（Z6004）、音量テーブル222caより設定値1を読み出し、設定音量記憶エリア223caに格納し（Z6004）、次に音量操作無効フラグ223cbをオンに設定し（Z6005）、本処理を終了する。

【3903】

図458を参照して、本第4制御例における音声ランプ制御装置113のMPU221により実行されるメイン処理4について説明する。図458は、メイン処理4の内容を示したフローチャートである。本第4制御例におけるメイン処理（図458）は、第2制御例におけるメイン処理（図395）に対して、音量設定処理（Z2171）が追加されている点で相違する。その他の処理については、第2制御例と同一の処理であるため、その詳細な説明は省略する。

【3904】

ここで、図459を参照して、本第4制御例における音声ランプ制御装置113のMPU221により実行されるメイン処理4（図458）の一処理である音量設定処理（Z2171）について説明する。図459は、この音量設定処理（Z2171）の内容を示したフローチャートである。

【3905】

音量設定処理（Z2171）では、まず、音量ボタンが操作されたか判別する（Z6101）。音量ボタンが操作されていないと判別した場合（Z6101）、本処理を終了する。音量ボタンの操作があった場合（Z6101：Yes）、RAM223に設けられている音量変更待機フラグ223ccがオンに設定されているか判別する（Z6102）。音量変更待機フラグ223ccがオンに設定されていると判別された場合（Z6102：Yes）、操作内容に対応した設定値を音量テーブル222caから読み出す（Z6103）。次に、読み出した設定値に対応する音量ゲージを表示するための表示用音量変更コマンドを設定する（Z6104）。次に、読み出した設定値を示すための音声用設定コマンドを設定し（Z6105）、読み出した設定値を設定音量記憶エリア223caに格納し（Z6106）、本処理を終了する。

【3906】

一方、Z6102の処理において、音量変更待機フラグ223ccがオフに設定されていると判別された場合（Z6102：No）、音量操作無効フラグ223cbがオンに設定されているか判別する（Z6107）。音量操作無効フラグ223cbがオフに設定されていると判別した場合（Z6107：No）、音量ゲージと調整表示とを示すための表示用音量変更コマンドを設定する（Z6108）。次に、音量変更待機フラグ223ccをオンに設定し（Z6109）、本処理を終了する。一方、Z6107の処理において、音量操作無効フラグ223cbがオンに設定されている場合（Z6107：Yes）、音量ゲージを示すための表示用音量コマンドを設定し（Z6110）、本処理を終了する。

【3907】

図460を参照して、本第4制御例における音声ランプ制御装置113のMPU221が実行する停止コマンド処理4（Z2259）について説明する。図460は、この停止コマンド処理4（Z2259）の内容を示したフローチャートである。本第4制御例における停止コマンド処理4（Z2259）は、第2制御例における停止コマンド処理（図438）に対して、音量関連処理（Z5120）が追加されている点で相違する。その他の処理については、第2制御例と同一の処理であるため、その詳細な説明は省略する。

【3908】

図461を参照して、本第4制御例における停止コマンド処理4（Z2259）内の一処理である音量関連処理（Z5120）について説明する。図461は、音量関連処理（Z5120）の内容を示したフローチャートである。

10

【3909】

音量関連処理（Z5120）では、まず、RAM223に設けられている音量操作無効フラグ223cbはオンに設定されているか判別する（Z5152）。音量操作無効フラグ223cbがオンに設定されていると判別された場合（Z5121：Yes）、音量操作無効フラグ223cbをオフに設定し（Z5122）、本処理を終了する。一方、Z5121の処理において、音量操作無効フラグがオフであると判別された場合（Z5121：No）、Z5122の処理を実行せず、本処理を終了する。

【3910】

<第5制御例について>

20

次に、図462～図482を参照して、本第5制御例におけるパチンコ機10について説明する。本第5制御例では、操作デバイス300（図142参照）に備えられている傾倒装置310（図142参照）の動作に関する制御処理について説明する。なお、第1制御例に対して相違点のみを説明して、同一の構成についてはその説明を省略する。

【3911】

本第5制御例では、主に、パチンコ機10に電源が投入された場合に、傾倒装置310の初期動作および初期動作時のエラー処理、通常遊技中において傾倒装置310の動作における制御処理とエラー処理について説明する。

【3912】

図462（a）～（b）を参照して、傾倒装置310の動作において異常が検出された場合に表示される異常報知の表示態様について説明する。図462（a）は、電源投入時の初期動作（音声ランプ制御装置110のMPU221が実行する傾倒初期動作処理（Z2907：図479））において、傾倒装置310が後述する傾倒動作タイマ223dbが0（初期動作を終えて原点位置まで到達する初期動作期間の経過タイミング）となっても原点位置で検出されない場合に第3図柄表示装置81の主表示領域Dmに表示される異常報知の表示態様（エラー表示）を示した図である。

30

【3913】

図462（a）に示すように、傾倒装置310の初期動作が終了する動作期間が経過しても操作デバイス300の原点センサにより傾倒装置310が原点位置まで移動したことが検出されないことに基づいて「ボタン戻りエラーA 係員をお呼びください」という文字が第3図柄表示装置81に表示されて、傾倒装置310の初期動作により異常が発生したことをホールの従業員等に知らせるように構成されている。本制御例では、初期動作時には、初期動作期間が終了するタイミングで原点位置まで傾倒装置310が可動されていない場合には、図462（a）に示すようなエラー表示をするように構成している。また、詳細は後述するが、遊技者が傾倒装置310の動作を手等で押さえつける等の行為をして妨げることで、予め演出等で定められている正常な動作ができない場合がある通常の遊技中には、傾倒装置310の動作に異常を検出しても直ぐにはエラー表示をせずに、予め定められた特定条件（例えば、特別図柄の3変動毎に傾倒装置310を動作させて4回連続して、傾倒装置310の動作で異常を検出した場合等）を満たすまで異常が検出された場合に、エラーを報知するように構成して、遊技の進行を機構的な異常でもないにも関わ

40

50

らず妨げてしまう不具合を抑制できるように構成されている。

【3914】

なお、初期動作時におけるエラー表示には、図462(a)に示すように「ボタン戻りエラーA」として識別可能な表示とすることで、機構的（制御的な異常を含む）な異常であることが容易に判別できるように構成されている。

【3915】

図462(b)に示すように、通常遊技中（傾倒装置310の初期動作が完了した後の遊技中）に遊技の演出において傾倒装置310を動作させた後に、傾倒装置310を原点位置へと可動させる動作をする場合に、原点位置への移動が完了する期間となっても原点センサにより原点位置への可動（移動）が検出されないと、直ぐにはエラーを表示せずに、内部的に異常を検知した状態を示すステータスにしておき、その後、特別図柄の3変動毎に原点位置へ可動させる動作を行い、4連続して原点位置へと移動させることができれば、第3図柄表示装置81の主表示領域Dmに「ボタン戻りエラーB 係員をお呼びください」という文字を表示して、遊技者およびホール従業員等に傾倒装置310に異常が発生していることを報知するエラー表示が実行される。

【3916】

ここで、「ボタン戻りエラーB」という初期動作時とは異なる文字表示をすることで、通常遊技中の異常であることを分かりやすく識別できるように構成している。このように、本制御例では、通常遊技中であれば、遊技者が傾倒動作310の動作を妨げるような遊技をしていることも考慮して、エラー表示を実行することで、エラー表示が頻繁に実行される不具合を抑制できるように構成している。また、通常遊技中にエラー表示が実行されて、傾倒装置310に異常がないことが確認された時には、遊技者が長期に渡って傾倒装置310の動作を妨げるような遊技方法を行っていることになるので、ホール従業員等が遊技方法について確認することで傾倒装置310のエラー動作を早期に防ぐことができる。

【3917】

次に、図463～図465を参照して、傾倒装置310の動作と、特別図柄の変動、タッチセンサ演出との関係について説明する。図463は、特別図柄（第3図柄）の変動パターンとしてノーマルリーチ外れAの変動が実行される場合に、傾倒装置310の動作演出が実行され、傾倒装置310が原点位置へと可動する期間（原点復帰が完了する期間）となっても原点センサにより検出されない例におけるタイミングチャートである。

【3918】

ノーマルリーチ外れA（変動時間（変動期間）30000ms）の変動表示が決定されると、演出カウンタ223hの値を取得して、後述する操作演出選択テーブル222daに設定されている判定値「0～149」のいずれかと照合され、取得している演出カウンタ223hの値と一致すれば、後述する傾倒動作シナリオAテーブル222db1（図470(a)参照）が決定される。傾倒動作シナリオAテーブル222（図470(a)参照）は、傾倒装置310が最上昇位置（図169参照）まで上昇した後、煽り動作として、図170に示す位置に傾倒装置310が下降した位置と、最上昇位置（図169参照）とを0.5秒間隔で繰り返す動作が実行された後に、原点位置である図159に示す位置まで下降される動作が実行（設定）される。

【3919】

ノーマルリーチ外れAが実行された場合には、特別図柄の変動開始から18秒後（T1）に第3図柄がリーチ表示態様（左図柄列と右図柄列との第3図柄が同じ種別の図柄で仮停止（停止）される）となる。リーチ表示態様となると、特別図柄の変動開始から20秒後に第3図柄表示装置81に枠ボタン22を押下することを示唆するための枠ボタン22を模した図柄が表示される。ここで、特別図柄の変動開始から23.3秒後（T3）から26.8秒後（T4）までの3.5秒間、傾倒動作320が押下操作されて枠ボタン22を押下したことが後述する検出センサ324によって検出された場合にその検出が有効として判別される操作有効期間（T5）が設定される。

【3920】

図463および図470(a)に示すように、ノーマルリーチ外れAの変動が開始されてから18秒(18000ms)後(T1)に駆動モータ342が後転方向(図159における右回り方向)に210ステップ回転することで、円盤カム344が原点位置(図159の位置)から右回りに210度回転し、図167に示すカム外し位置まで移動される(動作ポイント1(図470(a)参照))。その後、3秒(3000ms)間、駆動モータ342が停止状態となる(動作ポイント2(図470(a)参照))。3秒間の停止期間の後、駆動モータ342が前転方向(図167における反時計回り方向)に20ステップ回転することで、円盤カム344が反時計回り方向に20度回転して係止外し位置(図169参照)まで移動される(動作ポイント3(図470(a)参照))。

10

【3921】

ここで、カム外し位置から係止外し位置へと移動する場合には、第18実施形態で既に説明したように、図168で示すように、解除部材346が下方(反時計回り方向)へと回動されることで、回転爪部材347が時計回り方向へと回動されて、傾倒部材320と回転爪部材347との係止(係合)が解除されて、傾倒装置310がねじりばね315による付勢力により上昇される。この場合に、ボイスコイルモータ352も駆動動作されることにより、前後方向の助力が傾倒装置320に付与されて、上昇力が増加されて上昇スピードが向上するように構成されている。0.5秒間、駆動モータ342が停止動作されて、傾倒装置320が最上昇位置へと移動するまでの期間が待機される(動作ポイント4(図470(a)参照))。その後、駆動モータ342が前転方向(図169の反時計回り)に50ステップ駆動することで円盤カム344が反時計回りに50度回転して最上昇位置(図169参照)から50度下方へ回動した煽り下降位置(図170参照)へと移動される(動作ポイント5(図470(a)参照))。その後、0.5秒後に再び、駆動モータ342が後転方向(図170における時計回り方向)に50ステップ駆動することで円盤カム344が時計回り方向に50度回転されて、再び傾倒装置320が最上昇位置(図169参照)へと移動される(動作ポイント6(図470(a)参照))。

20

【3922】

その後、再度、0.5秒後に、最上昇位置から煽り下降位置へと傾倒装置320が駆動され(動作ポイント7(図470(a)参照))、その0.5秒後に煽り下降位置から最上昇位置へと傾倒装置320が駆動される(動作ポイント8(図470(a)参照))。その後、1秒間、駆動モータ342が停止される(動作ポイント9(図470(a)参照))。傾倒動作シナリオAテーブル222db1の動作が終了すると、演出後戻り動作処理(Z2911:図477)が実行されることにより、後述する原点検出動作Aテーブル222d3(図471(a)参照)に基づいて、駆動モータ342が前転方向(図169における反時計回り方向)に駆動されることにより、円盤カム344が反時計回りに回動されて、傾倒装置320が原点位置へと下降する方向へと駆動力が伝達される。

30

【3923】

ここで、図463で示した例では、傾倒装置320が最上昇位置で遊技者に下降しないように保持されて固定されている。このような場合には、既に第18実施形態で説明したように、可動クラッチ343cが伝達ギア343bから離反し、伝達ギア343bを空回りさせることで、駆動モータ342が駆動している状態であっても、円盤カム344が回転しないように構成されている。

40

【3924】

ここで、駆動モータ342が原点検出動作Aテーブル222db3(図471(a)参照)で設定されている傾倒動作タイマ223db(1900ms)が経過しても、検出センサ324により原点位置であることが検出されない場合には、後述する内部的(外部へと報知する状態ではない異常状態)な傾倒装置310の異常を示すデータとして傾倒動作ステータスを「4」に設定する。

【3925】

このように、傾倒装置320が遊技者により保持される等によって、最上昇位置から原

50

点位置へ復帰できない虞がある構成であっても、可動クラッチ 3 4 3 c の構成により駆動モータ 3 4 2（伝達ギア 3 4 3 b）を空回りさせて駆動モータ 3 4 2 や伝達ギア 3 4 3 b 等の破損を抑制できる。また、原点復帰動作に異常があったことを傾倒動作ステータスにより判別できるように構成することで、内部的に異常状態であることが識別できるように構成されている。

【3 9 2 6】

次に、図 4 6 4 を参照して、傾倒装置 3 1 0 が上昇する演出（例えば、図 4 6 3 で示した演出）が実行された場合に、原点検出動作期間（例えば、1 9 0 0 m s）を経過しても原点センサがオンとならずに、傾倒動作ステータスが「4」に設定された後に実行される制御について説明する。図 4 6 4 は、傾倒動作ステータスが「4」に設定されている場合に、特別図柄（特図）の変動が 3 変動実行される毎に、傾倒装置 3 1 0 を原点位置へと復帰させるリトライ動作が実行される場合におけるタイミングチャートである。

10

【3 9 2 7】

傾倒動作ステータスが「4」に設定されると、図 4 6 4 に示すように特別図柄の変動 3 変動毎に傾倒装置 3 1 0 を原点位置へと可動させるように駆動モータ 3 4 2 が動作されるリトライ動作が実行される。この場合に原点センサが検出されるまで傾倒動作ステータスの値として「4」を維持したまま、4 回（3 変動毎のリトライ動作が 4 回）連続してリトライ動作で原点センサがオンとならないと、図 4 6 2（b）に示したエラー表示が実行される。

【3 9 2 8】

20

これにより、傾倒装置 3 1 0 が上昇する演出が実行され、傾倒装置 3 1 0 の原点検出動作が実行されても、その動作を妨げるように遊技者が傾倒装置 3 1 0 を保持する等の遊技を行って原点位置への移動がされない異常が発生した場合にも、初期動作時の異常のように直ぐに異常報知を行わずに、リトライ動作を特別図柄の変動が規定回数（3 回）実行される毎にリトライ動作をして、それでも連続して原点位置へと移動できていないと判断した場合に、エラー表示をすることで、遊技者によるいたずら等で頻繁にエラー表示がされて遊技店の従業員による業務が多忙になる不具合を抑制することができる。

【3 9 2 9】

次に、図 4 6 5 を参照して、傾倒動作ステータスが「4」に設定されている場合に、タッチセンサ 2 9 0 を使用した予告演出が選択されて実行される場合に、そのタッチセンサ 2 9 0 がオンとなったタイミングに基づいて原点検出動作（リトライ動作）を実行する場合における制御について説明する。図 4 6 5 は、タッチセンサ 2 9 0 を使用する演出が実行された場合に、実行される傾倒装置 3 1 0 の動作を示したタイミングチャートである。特別図柄の変動が開始して、タッチセンサ 2 9 0 の操作が有効となる予告演出が選択されておりタッチセンサ 2 9 0 の有効期間が設定されて、遊技者がタッチセンサ 2 9 0 の上部に手をかざす等の操作を実行して、タッチセンサ 2 9 0 がオンを検出したと判断したタイミングで傾倒装置 3 1 0 の駆動モータ 3 4 2 が駆動されて原点検出動作が実行される。図 4 6 5 では、原点センサがオンされたタイミングで駆動モータ 3 4 2 の駆動が停止され、傾倒動作ステータスが「0」に設定された場合が示されている。一方、原点検出期間（例えば、3 6 0 0 m s）が経過しても原点センサがオンとならない場合には、駆動モータ 3 4 2 の駆動が停止されて、傾倒動作ステータスが「4」に設定されたまま維持される。これにより、引き続きリトライ動作が 3 変動毎に実行されることとなり、傾倒装置 3 1 0 の異常を解消するための制御を実行できる。

30

40

【3 9 3 0】

遊技者は通常、発射ハンドルを右手で操作して、タッチセンサ 2 9 0 や枠ボタン 2 9 0 の操作等は左手で行うこととなる。傾倒装置 3 1 0 が原点位置に戻らないように遊技者が保持しながら遊技を行っている場合には、左手により傾倒装置 3 1 0 を保持していることが考えられることから、タッチセンサ 2 9 0 がオンしたタイミングで傾倒装置 3 1 0 を原点検出動作させることで、傾倒装置 3 1 0 の保持が解除された状態で原点検出動作が実行されることとなり、傾倒装置 3 1 0 を原点位置へと移動させることができる。なお、本制

50

御例では、タッチセンサ 290 がオンしているタイミングで原点検出動作を実行するように構成したが、発射ハンドルのタッチセンサがオンしている状態でタッチセンサ 290 がオンした場合のみに原点検出動作を実行するように構成して、より確実に遊技者の保持が解除されている状態で原点検出動作がされるようにしてもよい。また、タッチセンサ 290 に限らず、枠ボタン 290 でもよいし、第 3 図柄表示装置 81 により両手を使用する予告演出（例えば、「両手を挙げろ」等の文字表示等）を実行しても良いし、携帯等で 3 次元コード等を読み取らせる演出を実行して、その期間に原点検出動作を実行するように構成してもよい。音声で両手を使用するように報知する演出であっても当然良い。

【3931】

＜第 5 制御例における電氣的構成について＞

10

次に、図 466 から図 471 を参照して、本第 5 制御例における電氣的構成について説明する。図 466 は、本第 5 制御例におけるパチンコ機 10 のブロック図である。本第 5 制御例では、第 1 制御例に対して、傾倒装置 310 と、駆動モータ 342、ボイスコイルモータ 352、検出センサ 324 がそれぞれ追加されている。その他の構成については、第 1 制御例と同一であるので、その詳細な説明は省略する。

【3932】

傾倒装置 310 は、既に、図 142 ～図 222 を参照して、詳細な構成については説明したものと同一の構成であるので、その詳細な説明については省略します。

【3933】

駆動モータ 342 は、ステッピングモータで構成されており、傾倒装置 310 が下限位置にあるときは、傾倒装置 310 が下限位置で上昇を妨げるように係止されているのが解除されるように駆動され、係止が解除されると、駆動モータ 342 と同期して駆動される後述するボイスコイルモータ 352 のパチンコ機 10 の前後方向への振動力が助力となりバネの付勢力によって最上昇位置まで上昇する。

20

【3934】

一方、最上昇位置に傾倒部材 310 が位置する状態では、駆動モータ 342 が上昇させる場合とは逆回転に回転させることで傾倒装置 310 を下方へと移動させて原点位置へと移動させる。傾倒装置 310 は、原点位置へと移動されると、回転爪部材 347（図 159 参照）により底板部 311a が係止されて傾倒装置 310 が上昇するのが規制される。

【3935】

検出センサ 324 は、既に図 150 を参照して説明した透過型の検出センサで構成されており、左側検出センサ 324L と右側検出センサ 324R で構成されており、図 159 に示す傾倒装置 310 が下限位置で規制されている状態では、左側検出センサ 324L は、左側検出片 311gL を検出しており（ON 状態）、右側検出センサ 324R は、右側検出片 311gR を検出していない（OFF 状態）となることで、傾倒装置 310 が下限位置へと移動されたことを検出可能にしている。また、傾倒装置 310 が下限位置において、遊技者にさらに押下されると、右側検出センサ 324R が右側検出片 311gR を検出して（ON 状態）、左側検出センサ 324L との双方が ON 状態となるので、傾倒装置 310 が遊技者によって下限位置で操作されたことが判別できる構成となっている。

30

【3936】

これにより、傾倒装置 310 は、最上昇位置に移動されている場合だけでなく、最下限位置で規制されている場合にも、遊技者により押下（操作）される演出で使うことができ、多様な演出に利用することができる。例えば、傾倒装置 310 が上昇し、押下する演出は、当否判定結果が当たりである特別図柄の変動中に実行される確率が高く設定しておけば、傾倒装置 310 により当否判定結果の期待度を表すことができる。

40

【3937】

ボイスコイルモータ 352 は、傾倒装置 310 の背面側に配置されており、駆動することで、傾倒装置 310 の背面側方向から前面側方向への振動を繰り返すものであり、傾倒装置 310 を振動させて、遊技者が傾倒装置 310 に触れた場合に振動を感じることができる演出を実行するためのものである。さらに、傾倒装置 310 が上昇する場合には、重

50

力に反してバネの付勢力により上昇するが、傾倒装置 3 1 0 の自重により上昇力が弱まるが、ボイスコイルモータ 3 5 2 を上昇する場合に駆動させることで、ボイスコイルモータ 3 5 2 からの振動により上昇力が付与され、上昇力が自重により弱まってしまう不具合を抑制できる。

【3 9 3 8】

＜第 5 制御例における電氣的構成について＞

次に、図 4 6 7 を参照して本第 5 制御例における音声ランプ制御装置 1 1 3 の電氣的構成について説明をする。本第 5 制御例では、上述した第 1 制御例に対しておける音声ランプ制御装置 1 1 3 の ROM 2 2 2 の内容を一部変更した点と、音声ランプ制御装置 1 1 3 の RAM 2 2 3 の内容を一部変更して点で相違している。それ以外の要素は同一であり、同一の要素に対しては同一の符号を付してその詳細な説明を省略する。

10

【3 9 3 9】

まず、図 4 6 7 (a) を参照して、音声ランプ制御装置 1 1 3 の ROM 2 2 2 の内容について説明をする。図 4 6 7 (a) は、本第 5 制御例における音声ランプ制御装置 1 1 3 の ROM 2 2 2 の内容を模式的に示した模式図である。本第 5 制御例では操作演出選択テーブル 2 2 2 d a、傾倒動作シナリオテーブル d b、原点検出動作 A テーブル 2 2 2 d c、原点検出動作 B テーブル 2 2 2 d d、傾倒初期動作テーブル 2 2 2 d e を追加した点で上述した第 1 制御例と相違している。

【3 9 4 0】

操作演出選択テーブル 2 2 2 d a は、特別図柄の変動種別に応じて傾倒装置 3 1 0 を動作させるための動作データ（動作内容）を選択するためのテーブルである。図 4 6 9 (a) は、操作演出選択テーブル 2 2 2 d a の内容を模式的に示した図である。操作演出選択テーブル 2 2 2 d a は、特別図柄の変動種別によって所定の確率で傾倒装置 3 1 0 を使用した操作演出を実行するか否か決定する演出カウンタ 2 2 3 h の判定値が設定されている。操作演出を実行する判定値に対して傾倒動作シナリオの種別が設定されている。傾倒動作シナリオには、特別図柄の変動時間の経過に伴って、傾倒装置 3 1 0 の操作演出が開始となる契機を判定するタイマ値となる操作演出開始時間（操作演出開始期間）と、傾倒装置 3 1 0 の動作時間（動作期間）を設定するための傾倒動作タイマ 2 2 3 d b のタイマ値と、傾倒装置 3 1 0 の操作が有効となる開始時間（開始期間）を判定するタイマ値である操作有効開始時間（操作有効開始期間）と、傾倒装置 3 1 0 の操作が有効となる期間が終了することを判定するためのタイマ値となる操作有効終了時間（操作有効終了期間）とが設定されている。即ち、操作演出選択テーブル 2 2 2 d a より選択される動作データによって、傾倒装置 3 1 0 を使用する演出の実行可否と、実行する場合には、傾倒装置 3 1 0 を使用した操作演出の開始タイミングと傾倒装置 3 1 0 を遊技者が押下した場合における操作を有効に判別する有効期間（T 5）の設定が実行される。

20

30

【3 9 4 1】

具体的には、特別図柄の変動パターンが、「ノーマルリーチ大当たり A」または、「ノーマルリーチ外れ A」であった場合には、演出カウンタ 2 2 3 h の値を取得して操作演出を実行するかの判定が操作演出選択テーブル 2 2 2 d a より実行されて、操作演出を実行すると判定された場合には（取得した演出カウンタ 2 2 3 h の値が「0～1 4 9」のいずれかである場合）、傾倒装置 3 2 0 の動作シナリオとして、後述する傾倒動作シナリオ A テーブル 2 2 2 b d 1 が選択され、傾倒動作タイマ 2 2 3 d b（T 2）に 8 8 0 0 m s が設定（図 4 7 8 の Z 2 9 2 3）され、操作演出開始時間（T 1）に 1 8 0 0 0 m s が設定され、操作有効開始時間（T 3）に 2 3 3 0 0 m s が設定され、操作有効終了時間（T 4）に 2 6 8 0 0 m s が設定される。

40

【3 9 4 2】

また、特別図柄の変動パターンが、「スーパーリーチ大当たり A」または、「スーパーリーチ外れ A」であった場合には、演出カウンタ 2 2 3 h の値を取得して操作演出を実行するかの判定が操作演出選択テーブル 2 2 2 d a より実行されて、操作演出を実行すると判定された場合には（取得した演出カウンタ 2 2 3 h の値が「0～1 4 9」のいずれかで

50

ある場合)、傾倒装置の動作シナリオとして後述する傾倒動作シナリオBテーブル222b d 2が選択され、傾倒動作タイマ223 d b (T2)に7900msが設定(図478のZ2923)され、操作演出開始時間(T1)に38000msが設定され、操作有効開始時間(T3)に41500msが設定され、操作有効終了時間(T4)に45900msが設定される。このように、特別図柄の変動種別に応じて、傾倒装置310の実行動作とその操作が有効となる期間があらかじめ設定されており、時間の経過に伴って動作が行われる。

【3943】

傾倒動作シナリオテーブル222 d bは、操作演出選択テーブル222 d aにて選択された傾倒動作シナリオの種別や傾倒動作シナリオを実行した後に、傾倒装置320を原点へ復帰させるための原点検出動作テーブルAおよびBを設定するためのデータテーブルが設定されている。

【3944】

図469(b)は、傾倒動作シナリオテーブル222 d bの構成を示した図である。傾倒動作シナリオテーブル222 d bには、傾倒動作シナリオAテーブル222 d b 1、傾倒動作シナリオBテーブル222 d b 2、原点検出動作Aテーブル222 d b 3、原点検出動作Bテーブル222 d b 4、が設けられている。

【3945】

傾倒動作シナリオAテーブル222 d b 1は、傾倒動作シナリオAにおける動作内容が定義されたテーブルで、変動パターン種別がノーマルリーチA外れまたはノーマルリーチA当たりの場合に選択されうるものであり、傾倒装置310が可動する場合の動作データが記憶されている。上述したように、傾倒動作シナリオAテーブル222 d b 1は、特別図柄の変動開始時に、操作演出選択テーブル222 d aの抽選により設定される。図470(a)は、傾倒動作シナリオAテーブル222 d b 1の内容を模式的に示した図である。特別図柄の変動が開始されてから、操作演出選択テーブル222 d aにて設定した操作演出開始時間の契機となった場合に、傾倒動作シナリオAテーブル222 d b 1の動作が開始される。

【3946】

傾倒動作シナリオAテーブル222 d b 1の動作は、動作ポインタが「1」から順に、傾倒動作タイマ223 d bの時間の経過に対応された所要時間の間、動作ポインタに対応する動作内容を読み出し(図480のZ2953)て、動作ポインタが「10」となる(傾倒動作タイマ223 d bが0となる)まで、定義された動作を行う。

【3947】

具体的には、特別図柄の変動を開始してから、操作演出開始時間の契機(18000ms)となった場合に、動作ポインタが「1」の動作データ(2100msの間は210ステップを後転方向へ可動)が実行され、カム外し動作(円盤カム344の第2引込部344 c 4により解除部材346が時計回り方向に回動されて第2張出部344 c 3が解除部材34の上部(図167参照)まで移動される動作(即ち、回転爪部材347を動作させずに、第2張出部344 c 3が解除部材34の上部(図167参照)まで移動させる動作))されてカム外し位置となる。次に、動作ポインタが「2」の動作データ(3000msの間は停止)が実行されることにより待機動作が行われる。動作ポインタが「3」の動作データ(200msの間は20ステップを前転方向へ可動)が実行され、係止外し動作(第2張出部344 c 3が解除部材346を下方へ回動させることで、回転爪部材347を回動させて傾倒装置320との係止を解除させる動作)することにより係止外し位置へと円盤カム344が移動されて、傾倒装置320の上昇が開始される。

【3948】

次に、動作ポインタが「4」の動作データ(500msの間は停止)が実行され、上昇待ちを行い、動作ポインタが「5」の動作データ(500msの間は50ステップを前転方向へ可動)が実行され図170の位置となり、動作ポインタが「6」の動作データ(500msの間は50ステップを後転方向へ可動)が実行され図169の位置となる煽り動

作が実行される。動作ポインタが「7」の動作データ（500msの間は50ステップを前転方向へ可動）が実行され再び図170の位置となり、動作ポインタが「8」の動作データ（500msの間は50ステップを後転方向へ可動）が実行され再び図170の位置となり、この動作ポインタ「4」から「8」の2回反復した動作を煽り動作として、動作ポインタが「9」の動作データ（1000msの間は停止）が実行され、図169の位置で停止を行い、動作ポインタが「10」となり動作を終了する。

【3949】

このように、傾倒動作シナリオAテーブル222db1に従って実行される傾倒装置320の動作は、傾倒装置320が原点位置にある状態から、最上昇位置へと移動された後に、傾倒装置320が最上昇位置で煽り動作を実行した後に、原点位置へと復帰する動作が実行される。ここで、図463に示すように、傾倒装置320が上昇を開始してから、3.5秒間の間、傾倒装置320が押下操作されて検出スイッチ324により検出された場合にその検出が有効として判別されて、第3図柄表示装置81に特定の予告演出（例えば、当たりの期待度等を報知する演出）が表示され、音声出力装置226、ランプ表示装置27からも予告演出に合わせた効果音やランプ点灯態様が点灯される。傾倒装置320が上昇を開始した後に、遊技者によって、操作有効期間（T5）の3.5秒間が経過するよりも前に、傾倒装置320が押下操作されると、傾倒装置320は、原点検出動作Aテーブル222db3による復帰動作が実行されるよりも前に、押下操作により原点位置へと移動して、回転爪部材347により傾倒装置320が係止されて原点位置に保持されると、原点検出動作Aテーブル222db3に基づく動作が実行されて、円盤カム344が初期位置（原点位置）へと移動される。

【3950】

なお、傾倒装置320が上昇した位置等で遊技者に保持されて伝達ギア343bが空回りした場合には、左側検出センサ353LがONとなったことにより初期位置と判断して、円盤カム344の位置を原点位置へと復帰させる制御動作が実行される。

【3951】

傾倒動作シナリオBテーブル222db2は、傾倒動作シナリオBにおける動作内容が定義されたテーブルで、変動パターン種別がスーパーリーチAの場合に、傾倒装置310が可動する場合の動作データが記憶されている。上述したように、傾倒動作シナリオBテーブル222db2は、特別図柄の変動開始時に、操作演出選択テーブル222daの抽選により設定さる。図470（b）は、傾倒動作シナリオBテーブル222db2の内容を模式的に示した図である。特別図柄の変動が開始されてから、操作演出選択テーブル222daにて設定した操作演出開始時間の契機となった場合に、傾倒動作シナリオBテーブル222db2の動作が開始される。

【3952】

傾倒動作シナリオBテーブル222db2は、動作ポインタが「1」から順に、傾倒動作タイマ223dbの時間の経過に対応された所要時間の間、動作ポインタに対応する動作内容を読み出し（図480のZ2953）て、動作ポインタが「11」となる（傾倒動作タイマ223dbが0となる）まで、定義された動作を行う。

【3953】

具体的には、特別図柄の変動を開始してから、操作演出開始時間の契機（38000ms）となった場合に、動作ポインタが「1」の動作データ（500msの間は50ステップを前転方向へ可動）が実行され、係止外しとなり、動作ポインタが「2」の動作データ（3000msの間は停止）が実行され、待機を行い、動作ポインタが「3」の動作データ（200msの間は20ステップを前転方向へ可動）が実行され、動作ポインタが「4」の動作データ（200msの間は20ステップを後転方向へ可動）が実行され、動作ポインタが「5」の動作データ（200msの間は20ステップを前転方向へ可動）が実行され、動作ポインタが「6」の動作データ（200msの間は20ステップを後転方向へ可動）が実行され、動作ポインタが「7」の動作データ（200msの間は20ステップを前転方向へ可動）が実行され、動作ポインタが「8」の動作データ（200msの間は

20ステップを後転方向へ可動)が実行され、この動作ポインタ「3」から「8」の3回の反復した動作を煽り動作として、動作ポインタが「9」の動作データ(1200msの間120ステップを前転方向へ可動)が実行され、図38の位置まで最上昇をし、動作ポインタが「10」の動作データ(2000msの間は停止)が実行され、図38の位置で停止を行い、動作ポインタが「11」となり動作を終了する。

【3954】

このように構成することで、リーチ演出中に傾倒装置310が煽り動作を行い、遊技者への操作を促すとともに、変動種別に応じてその煽り動作を変化させ、操作演出が実行されている間に、上昇する高さ(長さ)を異なるところで停止させることで、操作することへの関心が生まれ、遊技の興趣を高めるとことができる。

10

【3955】

なお、本制御例では、変動パターンの種別により傾倒動作シナリオの種別を対応させて設定したが、それに限らずに、当否判定結果が当たりの場合と外れの場合とでそれぞれ傾倒動作シナリオAおよびBが演出カウンタ223hの判定値を振分けて設定することで、選択率を当否判定結果により変えて設定しておくように構成してもよい。このように構成することで、例えば、当否判定結果が当たりである場合に外れの場合よりも選択される確率が高く設定されている傾倒動作シナリオが実行されることで、遊技者に当否判定結果が当たりであることを期待させることができる。

【3956】

また、傾倒動作シナリオBテーブル222db2のように、動作開始時に煽り動作をした後に、最上昇位置まで上昇させずに、原点位置へと移動させるように動作させる傾倒動作シナリオ種別を設定しておいてもよい。このように構成することで、例えば、傾倒動作シナリオBを当否判定結果が当たりの場合に選択されやすく設定しておき、当否判定結果が外れである場合には、煽り動作のみの傾倒動作シナリオが選択されやすく設定しておくことで、煽り動作がされることで、大当たりへの期待を高く持たせることができる。

20

【3957】

原点検出動作Aテーブル222db3は、傾倒装置310が傾倒動作シナリオAの動作を行った後に、検出センサ324にて原点検出がされなかった場合に、傾倒装置310を元の位置(原点)に収納するための動作データが記憶されている。

【3958】

図471(a)は、原点検出動作Aテーブル222db3の内容を模式的に示した図である。傾倒動作シナリオテーブルの動作と同様に、動作ポインタが「1」の動作データから順に、動作ポインタが「2」となる(傾倒動作タイマ223dbが0となる)まで行われる。

30

【3959】

具体的には、動作ポインタが「1」の動作データ(1900msの間は190ステップを前転方向へ可動)が実行され、動作ポインタが「2」となり動作を終了する。

【3960】

原点検出動作Aテーブル222db3は、傾倒動作シナリオAテーブルの動作が終了し、操作有効の期間中に遊技者が傾倒装置310の操作を行い、傾倒操作フラグがオンであった場合(Z2957:Yes)、または、検出センサ324の原点検出がなかった場合(Z2961:No)に、原点検出動作Aテーブル222db3に基づいて、傾倒動作タイマ223dbの値として1900msを設定し、傾倒動作ステータス223daに3を設定(Z2959)することで、演出後戻り動作処理(図481、Z2911)にて、傾倒動作タイマ223dbが0になるまで、原点検出動作Aテーブル222db3の動作内容の読み出し(Z2974)を行い、原点検出がある(Z2971:Yes)または、傾倒動作タイマ223dbが0になる(Z2973:No)まで、原点復帰動作が行われる。

40

【3961】

原点検出動作Bテーブル222db4は、傾倒装置310が傾倒動作シナリオBの動作

50

を行った後に、検出センサ 3 2 4 にて原点検出がされなかった場合に、傾倒装置 3 1 0 を元の位置（原点）に収納するための動作データが記憶されている。

【3 9 6 2】

図 4 7 1 (b) は、原点検出動作 B テーブル 2 2 2 d b 4 の内容を模式的に示した図である。傾倒動作シナリオテーブルの動作と同様に、動作ポインタが「1」の動作データから順に、動作ポインタが「2」となる（傾倒動作タイマ 2 2 3 d b が 0 となる）まで行われる。

【3 9 6 3】

具体的には、動作ポインタが「1」の動作データ（1 9 0 0 m s の間は 1 9 0 ステップを前転方向へ可動）が実行され、動作ポインタが「2」となり動作を終了する。

10

【3 9 6 4】

原点検出動作 B テーブル 2 2 2 d b 4 は、傾倒動作シナリオ B テーブルの動作が終了し、操作有効の期間中に遊技者が傾倒装置 3 1 0 の操作を行い、傾倒操作フラグがオンであった場合（Z 2 9 5 7 : Y e s）、または、検出センサ 3 2 4 の原点検出がなかった場合（Z 2 9 6 1 : N o）に実行される。原点検出動作 B テーブル 2 2 2 d b 4 に基づいて、傾倒動作タイマ 2 2 3 d b の値として 1 9 0 0 m s を設定し、傾倒動作ステータス 2 2 3 d a に 3 を設定（Z 2 9 5 9）することで、演出後戻り動作処理（図 4 8 1、Z 2 9 1 1）にて、傾倒動作タイマ 2 2 3 d b が 0 になるまで、原点検出動作 B テーブル 2 2 2 d b 3 の動作内容の読み出し（Z 2 9 7 4）を行い、原点検出がある（Z 2 9 7 1 : Y e s）または、傾倒動作タイマ 2 2 3 d b が 0 になる（Z 2 9 7 3 : N o）まで、原点復帰動作が行われる。

20

【3 9 6 5】

リトライ動作テーブル 2 2 2 d c は、傾倒装置 3 1 0 が傾倒動作シナリオを行った後に、原点検出動作を行ったにもかかわらず、原点検出がなかった場合に、原点検出を繰り返し行うための動作データが記憶されている。

【3 9 6 6】

図 4 7 1 (c) は、リトライ動作テーブル 2 2 2 d c の内容を模式的に示した図である。リトライ動作テーブル 2 2 2 d c は、上述した傾倒動作シナリオテーブルの動作と同様に、動作ポインタが「1」の動作データから順に、動作ポインタが「2」となる（傾倒動作タイマ 2 2 3 d b が 0 となる）か、原点検出がある（Z 2 9 8 9 : Y e s）まで行われる。

30

【3 9 6 7】

具体的には、リトライ動作テーブル 2 2 2 d c は、上述した原点検出動作において、傾倒動作タイマ 2 2 3 d b が 0 となった場合（Z 2 9 7 3 : N o）に終了し、傾倒動作ステータス 2 2 3 d a に 4 を設定（Z 2 9 7 5）し、検出変動カウンタ 2 2 3 d c に 3 を設定（Z 2 9 7 6）し、検出チェックカウンタ 2 2 3 d d に 4 を設定（Z 2 9 7 7）することで実行されるリトライ動作処理（Z 2 9 1 3）において、特別図柄の変動開始タイミング（Z 2 9 8 1 : Y e s）に、検出チェックカウンタ 2 2 3 d d が 1 以上である場合（Z 2 9 8 2 : Y e s）に、1 減算をした（Z 2 9 8 3）検出変動カウンタ 2 2 3 d c が 0 である場合（Z 2 9 8 4 : N o）に、リトライ動作テーブルの内容に基づいてリトライ動作時間（9 0 0 m s）が傾倒動作タイマ 2 2 3 d b に設定（Z 2 9 8 5）され、検出チェックカウンタ 2 2 3 d d を 1 減算（Z 2 9 8 6）し、減算後の値が 1 以上（Z 2 9 8 7 : Y e s）であれば、検出変動カウンタ 2 2 3 d c を 3 に設定（Z 2 9 8 8）する。そして、検出センサ 3 2 4 が原点位置でない（Z 2 9 8 9 : N o）場合に、傾倒動作タイマ 2 2 3 d b が 0 でない場合（Z 2 9 9 0 : Y e s）に、対応する動作内容が読み出し（Z 2 9 9 1）され、リトライ動作は、傾倒動作タイマ 2 2 3 d b が 0 となるか、検出センサ 3 2 4 が原点位置となる（Z 2 9 8 9 : Y e s）まで行われる。以上の動作を、図 4 6 4 にも示した通り、特別図柄の変動の 3 回に 1 回に動作設定が行われ、原点検出が行われなければ、最大 4 回行われる。

40

【3 9 6 8】

50

傾倒初期動作テーブル 2 2 2 d d は、電源投入時における傾倒装置 3 1 0 の初期動作設定を行うための動作データが記憶されている。

【3 9 6 9】

図 4 7 1 (d) は、傾倒初期動作テーブル 2 2 2 d d の内容を模式的に示した図である。傾倒初期動作テーブル 2 2 2 d d は、上述した傾倒動作シナリオテーブルの動作と同様に、動作ポインタが「1」の動作データから順に、動作ポインタが「2」となり、傾倒動作タイマ 2 2 3 d b が 0 (Z 2 9 3 1 : Y e s) となるか、原点検出がある (Z 2 9 3 3 : Y e s) まで行われる。

【3 9 7 0】

具体的には、電源投入時に実行される立ち上げ処理 (図 4 7 2) にて、R A M の内容が正常であった (Z 2 2 0 5 : Y e s) 場合に、傾倒初期動作テーブル 2 2 2 d d に基づいて、動作時間 (7 2 0 0 m s) が傾倒動作タイマ 2 2 3 d b に設定 (Z 2 0 6 1) され、傾倒動作ステータスを 1 に設定 (Z 2 0 6 2) することで、動作を開始する。

【3 9 7 1】

次に、図 4 6 8 を参照して、本第 3 制御例の音声ランプ制御装置 1 1 3 の R A M 2 2 3 の内容について説明をする。図 4 6 8 は、本第 3 制御例の音声ランプ制御装置 1 1 3 の R A M 2 2 3 を模式的に示した模式図である。本第 2 制御例では、上述した第 1 制御例に対して、傾倒動作ステータス 2 2 3 d a と、傾倒動作タイマ 2 2 3 d b と、検出変動カウンタ 2 2 3 d c と、検出チェックカウンタ 2 2 3 d d と、傾倒操作フラグ 2 2 3 d e と、押下予告有効タイマ 2 2 3 d f と、を追加した点で相違している。

【3 9 7 2】

傾倒動作ステータス 2 2 3 d a は、傾倒装置 3 1 0 の動作状態を判別するための情報が記憶されている。傾倒動作ステータス 2 2 3 d a は、電源投入時に実行される立ち上げ処理 (図 4 7 2) にて、傾倒装置 3 1 0 の初期動作設定を行った場合に 1 が設定 (Z 2 0 6 2) され、初期動作状態となる。

【3 9 7 3】

傾倒動作ステータス 2 2 3 d a は、枠ボタン入力監視・演出処理 3 (Z 2 1 6 1) の中で実行される、傾倒装置制御処理 (Z 2 8 9 1) にて、傾倒動作ステータス 2 2 3 d a の値に応じて実行する処理が決定される。具体的には、傾倒動作ステータス 2 2 3 d の値が「0」の場合 (Z 2 9 0 4 : Y e s) は、操作演出設定処理 (Z 2 9 0 5) が実行され、傾倒動作は操作開始待ちの待機状態である。傾倒動作ステータス 2 2 3 d の値が「1」の場合 (Z 2 9 0 6 : Y e s) は、傾倒初期動作処理 (Z 2 9 0 7) が実行され、傾倒動作は電源投入後の初期動作の実行中である。傾倒動作ステータス 2 2 3 d の値が「2」の場合 (Z 2 9 0 8 : Y e s) は、操作演出中処理 (Z 2 9 0 9) が実行され、傾倒動作は特別図柄変動中における操作演出中の状態である。傾倒動作ステータス 2 2 3 d の値が「3」の場合 (Z 2 9 1 0 : Y e s) は、演出後戻り動作処理 (Z 2 9 1 1) が実行され、傾倒動作はシナリオ動作後の戻り動作中である。

【3 9 7 4】

傾倒動作ステータス 2 2 3 d の値が「4」の場合 (Z 2 9 1 2 : Y e s) は、リトライ動作処理 (Z 2 9 1 3) が実行され、傾倒動作は原点検出を行うためのリトライ動作実行中である。傾倒動作ステータス 2 2 3 d の値がそれ以外 (Z 2 9 1 2 : N o) の場合は、傾倒動作ステータス 2 2 3 d の値が「5」の場合で、本処理内の実行を終了するが、上述した初期動作や戻り動作を行った際に、原点検出をすることができない場合のエラー状態であるが、エラー状態となった場合は、電源を再投入するまで傾倒動作の変化はない。

【3 9 7 5】

操作演出設定処理 (Z 2 9 0 5 : 図 4 7 8) では、上述した通り、特別図柄の変動を開始してから、操作演出開始時間の契機となった場合 (Z 2 9 2 1 : Y e s) に、傾倒動作ステータス 2 2 3 d a は 2 に設定 (Z 2 9 2 2) され、傾倒動作は特別図柄の変動動作中における操作演出中の状態となる。

【3 9 7 6】

10

20

30

40

50

傾倒初期動作処理（Z 2 9 0 7：図 4 7 9）では、初期動作が傾倒動作タイマ 2 2 3 d b が 0 になった場合（Z 2 9 3 3：Y e s）に、検出センサ 3 2 4 の原点検出がある場合（Z 2 9 3 3：Y e s）に 0 が設定され、傾倒動作は待機状態となり、検出センサ 3 2 4 の原点検出がない場合（Z 2 9 3 3：N o）は 5 が設定されエラー状態となる。

【3 9 7 7】

操作演出中処理（Z 2 9 0 9：図 4 8 0）では、傾倒動作タイマ 2 2 3 d b が 0 となり（Z 2 9 5 1：N o）、傾倒操作フラグがオフである場合（Z 2 9 5 7：N o）に、検出センサ 3 2 4 の原点検出がある場合（Z 2 9 6 1：Y e s）に、傾倒動作ステータス 2 2 3 d a に 0 が設定（Z 2 9 6 2）され、傾倒動作は待機状態となる。

【3 9 7 8】

演出後戻り動作処理（Z 2 9 1 1：図 4 8 1）では、検出センサ 3 2 4 の原点検出がある場合（Z 2 9 7 1：Y e s）に、傾倒動作ステータス 2 2 3 d a に 0 が設定（Z 2 9 7 2）され、傾倒動作は待機状態となり、この処理を終了する。

【3 9 7 9】

検出センサ 3 2 4 の原点検出がない場合（Z 2 9 7 1：N o）に、傾倒動作タイマ 2 2 3 d b が 0 となった場合（Z 2 9 7 3：N o）は、傾倒動作ステータス 2 2 3 d a に 4 を設定し、傾倒動作はリトライ動作実行中となる。

【3 9 8 0】

リトライ動作処理（Z 2 9 1 3：図 4 8 2）では、特別図柄の変動開始後（Z 2 9 8 1：N o）に、検出センサ 3 2 4 の原点検出がある場合（Z 2 9 8 9：Y e s）は、傾倒動作ステータス 2 2 3 d a に 0 が設定（Z 2 9 7 2）され、傾倒動作は待機状態となり、検出センサ 3 2 4 の原点検出がない場合（Z 2 9 8 9：N o）に、検出チェックカウンタ 2 2 3 d d が 0 の場合（Z 2 9 9 2：Y e s）は、傾倒動作ステータス 2 2 3 d a に 5 が設定（Z 2 9 9 4）され、傾倒動作はエラー状態となる。

【3 9 8 1】

傾倒動作タイマ 2 2 3 d b は、傾倒装置 3 1 0 の動作を計数するためのタイマである。傾倒動作タイマ 2 2 3 d b は、電源投入時には、初期動作時間が設定（Z 2 0 6 1）され、メイン処理（図 4 7 3）が実行される毎に、1 ずつ加算されて繰り返し更新される。

【3 9 8 2】

傾倒動作ステータスの値が「0」である場合の待機状態では、傾倒動作シナリオテーブルに応じた動作時間が設定（Z 2 9 2 3）される。傾倒動作ステータスの値が「2」である場合の、操作演出中の状態では、傾倒動作タイマ 2 2 3 d b が 0（Z 2 9 5 1：N o）となり、傾倒操作フラグがオンである場合（Z 2 9 5 7：Y e s）に、原点検出動作テーブルに基づいて、原点検出動作の時間が設定される。傾倒動作ステータスの値が「4」である場合の、リトライ動作実行中では、リトライ動作テーブル 2 2 2 d c の内容に基づいてリトライ動作時間が設定（Z 2 9 8 5）される。

【3 9 8 3】

検出変動カウンタ 2 2 3 d c は、傾倒装置 3 1 0 がシナリオ動作後の戻り動作にて、原点検出がされなかった場合に行うリトライ動作を実行する間の、変動回数を計数するカウンタである。検出変動カウンタ 2 2 3 d c は、傾倒動作ステータスの値 2 2 3 d a が「3」である場合に実行される演出後戻り動作処理（Z 2 9 1 1）にて、検出センサ 3 2 4 の原点検出がない場合（Z 2 9 7 1：N o）に、傾倒動作タイマ 2 2 3 d b が 0（Z 2 9 7 3：N o）となった場合に 3 が設定（Z 2 9 7 6）され、傾倒動作はリトライ動作中となる。

【3 9 8 4】

リトライ動作中は、特別図柄の変動開始のタイミング（Z 2 9 8 1：Y e s）にて、検出チェックカウンタ 2 2 3 d d が 0 でない場合（Z 2 9 8 2：Y e s）は、リトライ動作が残っていると判断し、以下の判定処理を行う。まず、検出変動カウンタ 2 2 3 d c を 1 減算（Z 2 9 8 3）し、その減算結果が 0 である場合（Z 2 9 8 4：N o）は、リトライ動作を行う変動と判断し、リトライ動作テーブルの内容に基づいて傾倒動作タイマの設定

10

20

30

40

50

(Z 2 9 8 5)が行われた後に、検出チェックカウンタ2 2 3 d dを1減算(Z 2 9 8 6)した結果が0でない場合(Z 2 9 8 7: Y e s)は、リトライ動作が規定回数(最大4回)に到達していないものとして、検出変動カウンタ2 2 3 d cを3に設定(Z 2 9 8 8)する。

【3 9 8 5】

検出チェックカウンタ2 2 3 d dは、傾倒装置3 1 0がシナリオ動作後の戻り動作にて、原点検出がされなかった場合に行うリトライ動作回数を計数するカウンタである。検出チェックカウンタ2 2 3 d dは、傾倒動作ステータス2 2 3 d aの値が「3」である場合に実行される演出後戻り動作処理(Z 2 9 1 1)にて、検出センサ3 2 4の原点検出がない場合(Z 2 9 7 1: N o)に、傾倒動作タイマ2 2 3 d bが0(Z 2 9 7 3: N o)となつた場合に、4が設定(Z 2 9 7 6)され、傾倒動作はリトライ動作中となる。よって、リトライ動作は、原点検出がなければ最大4回行われる。

10

【3 9 8 6】

傾倒操作フラグ2 2 3 d eは、傾倒動作シナリオAまたは傾倒動作シナリオBが実行されている場合に、操作有効期間中に傾倒装置3 2 0が遊技者によって押下操作されて原点位置へと移動されて、回転爪部材3 4 7によって係止されたことを示すフラグである。この傾倒操作フラグ2 2 3 d eは、音声ランプ制御装置1 1 3のMPU 2 2 1により実行される操作演出中処理(Z 2 9 0 9)のZ 2 9 5 6の処理によって、操作有効期間中に傾倒装置3 2 0が押下操作されて検出スイッチ3 2 4により検出された場合にオンに設定される。一方、Z 2 9 5 7の処理により傾倒操作フラグ2 2 3 d eがオンである判別された後に、傾倒動作ステータスが3に設定されて、原点復帰動作が実行された後にオフに設定される(Z 2 9 6 0参照)。

20

【3 9 8 7】

押下予告有効タイマ2 2 3 d fは、傾倒装置3 2 0が上昇動作されない場合(即ち、原点位置で回転爪部材3 4 7により保持されている場合)に、傾倒装置3 2 0を演出用のスイッチとして押下動作されたことによる検出スイッチ3 2 4の検出を有効に判別する有効期間を判別するためのタイマである。この押下予告有効タイマ2 2 3 d fは、変動パターンが決定される場合に、予告演出として、傾倒装置3 2 0を演出用のスイッチとして使用する予告演出が決定された場合に、有効期間の開始タイミングに基づいて、定められている有効期間に対応したデータが記憶される。なお、この押下予告有効タイマ2 2 3 d fに有効期間に対応するデータが設定される(Z 2 8 7 7: 図4 7 4参照)場合に、カム外し動作が実行される。これにより、カム外しが実行される動作音やパチンコ機1 0より遊技者に伝わる振動等により傾倒動作シナリオAテーブル2 2 2 d b 1が実行されるのではないかという期待感を持たせることができる。また、押下予告有効タイマ2 2 3 d fは、押Z 2 8 7 3(図4 7 4参照)により1ずつ減算されて更新される。

30

【3 9 8 8】

<第5制御例における主制御装置による制御処理について>

次に、図4 7 2～3 4 5を参照して、本第5制御例における音声ランプ制御装置1 1 3による制御処理について説明する。本第5制御例では、第1制御例に対して、立ち上げ処理(図4 7 2)とメイン処理(図4 7 3)の一部の処理を追加した点、枠ボタン入力監視・演出処理(Z 2 1 0 7: 図4 0 9)を枠ボタン入力監視・演出処理3(Z 2 1 6 1: 図4 7 4)、センサ入力処理(Z 2 8 1 3: 図4 1 0)をセンサ入力処理2(Z 2 8 9 0: 図4 7 5)に変更した点、タッチ入力中リトライ処理(Z 2 8 6 0: 図4 7 6)、傾倒装置制御処理(Z 2 8 9 1: 図4 7 7)、操作演出設定処理(図4 7 8)、傾倒初期動作処理(Z 2 9 0 7: 図4 7 9)、操作演出中処理(Z 2 9 0 9: 図4 8 0)、演出後戻り動作処理(Z 2 9 1 1: 図4 8 1)、リトライ動作処理(Z 2 9 1 3: 図4 8 2)を追加した点で相違する。その他の処理については、第1制御例と同一の処理であるため、その詳細な説明は省略する。

40

【3 9 8 9】

図4 7 2を参照して、本第5制御例における音声ランプ制御装置1 1 3のMPU 2 2 1

50

により実行される立ち上げ処理（図４７２）について説明する。本第５制御例における立ち上げ処理（図４７２）は、第１制御例における立ち上げ処理（図３９４）に対して、Ｚ２０６１～Ｚ２０６２の処理を追加した点で相違する。その他の処理については、第１制御例と同一であるため、その詳細な説明は省略する。

【３９９０】

本第５制御例における、立ち上げ処理（図４７２）では、Ｚ２０１２の処理、或いは、Ｚ２０１３の処理を実行した後、ＲＯＭ２２２に設けられている傾倒初期動作テーブル２２２ｄｅ（図４７１（ｄ）参照）に基づいて、ＲＡＭ２２３に設けられている傾倒動作タイマ２２３ｄｂを設定する（Ｚ２０６１）。次に、ＲＡＭ２２３に設けられている傾倒動作ステータス２２３ｄａの値を１に設定し（Ｚ２０６２）、後述するメイン処理（図４７３）を実行する。

10

【３９９１】

このように、電源投入時に傾倒動作ステータスが１に設定されるので、傾倒装置３２０の初期動作が電源投入時に後述する傾倒初期動作処理（Ｚ２９０７；図４７９）により実行される。よって、電源投入時に初期動作を実行して、原点位置へと移動させた状態で遊技を開始することができる。さらに、図示は、省略したが、初期動作により円盤カム３４４を動作させて、左側検出センサ３５３Ｌがオンとなったことに基づいて、ステップカウンタ等が初期値に設定されるので、駆動モータ３４２の制御を安定して行うことができる。

【３９９２】

図４７３を参照して、本第５制御例における音声ランプ制御装置１１３のＭＰＵ２２１により実行されるメイン処理（図４７３）について説明する。本第５制御例におけるメイン処理（図４７３）では、第１制御例におけるメイン処理（図３９５）に対して、枠ボタン入力監視・演出処理（Ｚ２１０７）を枠ボタン入力監視・演出処理３（Ｚ２１６１）に変更する点で相違する。その他の処理については、第１制御例と同一であるため、その詳細な説明は省略する。

20

【３９９３】

図４７４を参照して、本第５制御例における音声ランプ制御装置１１３のＭＰＵ２２１により実行されるメイン処理（図４７３）の一処理である枠ボタン入力監視・演出処理３（Ｚ２１６１；図４７４）について説明する。図４７４は、枠ボタン入力監視・演出処理３（Ｚ２１６１）の内容を示したフローチャートである。

30

【３９９４】

枠ボタン入力監視・演出処理３（Ｚ２１６１；図４７４）では、まず、本パチンコ機１０が、今現在、押下予告の実行が決定された特別図柄の変動中（押下予告の設定中）か判別される（Ｚ２８８１）。即ち、押下予告の実行が決定されているか判別される。押下予告の設定中であると判別された場合には（Ｚ２８８１：Ｙｅｓ）、押下予告有効期間中か判別される（Ｚ２８８２）。即ち、押下予告の実行中であるか判別され、押下予告有効タイマ２２３ｄｆが０より大きい値であるか判別される。押下予告有効期間中であると判別された場合には（Ｚ２８８２：Ｙｅｓ）、ＲＡＭ２２３に設けられている押下予告有効タイマ２２３ｄｆを１減算して更新する（Ｚ２８８３）。次に、遊技者によって傾倒装置３２０が押下され、検出スイッチ３２４がオンであるか判別される（Ｚ２８８４）。傾倒装置３２０が押下されたと判別された場合には（Ｚ２８８４：Ｙｅｓ）、表示用押下予告態様コマンドを設定し（Ｚ２８８５）、Ｚ２８９０の処理に移行する。尚、Ｚ２８８１の処理において、押下予告の実行中ではない場合には（Ｚ２８８１：Ｎｏ）、或いは、Ｚ２８８４の処理において、遊技者によってボタン押下がされていないと判別した場合には（Ｚ２８８４：Ｎｏ）、その他の処理をスキップし、Ｚ２８９０の処理に移行する。

40

【３９９５】

一方、Ｚ２８８２の処理において、押下予告有効期間中ではないと判別された場合には（Ｚ２８８２：Ｎｏ）、押下予告を実行する開始タイミングである押下予告有効期間の開始タイミングであるか判別される（Ｚ２８８６）。なお、押下予告の開始タイミングは、

50

特別図柄の変動開始時に図示しない開始タイマが設定され、その開始タイマの値（特定の値である「0」まで更新された場合）により判別される。

【3996】

有効期間の開始タイミングであると判別された場合には（Z2886：Yes）、押下予告有効タイマ223dfの値として定められている有効期間（例えば、5秒）が設定され、カム外し動作として2100msの駆動モータ342の後転動作が設定される（Z2887）。このように構成することで、傾倒装置320が上昇動作されない押下予告であってもカム外し動作が必ずされるので、遊技者に上昇演出が実行されることを期待させることができる。

【3997】

尚、押下予告有効期間の開始タイミングではない場合には（Z2886：No）、Z2887の処理をスキップしてZ2888の処理を実行する。次に、押下予告有効期間の終了タイミングか判別される（Z2888）。なお、ここでは、押下予告有効期間タイマ223dfの値が0であるか判別される。押下予告有効期間の終了タイミングであると判別された場合には（Z2888：Yes）、押下予告有効タイマ223dfの値をリセットして、原点戻し動作として1500ms後転動作を設定する（Z2889）。一方、Z2888の処理において、有効期間の終了タイミングではないと判別された場合には（Z2888：No）、Z2889の処理をスキップしてセンサ入力処理2（Z2890）の処理を実行する。

【3998】

このセンサ入力処理2（Z2890）の詳細については、図475を参照して後述する。次に、傾倒装置制御処理（Z2891）を実行し、本処理を終了する。傾倒装置制御処理（Z2891）の詳細については、図477を参照して後述する。

【3999】

図475を参照して、本第5制御例におけるセンサ入力処理2（Z2890：図475）について説明する。本第5制御例におけるセンサ入力処理2（Z2890：図475）では、第1制御例におけるセンサ入力処理（Z2813：図410）に対して、Z2826～Z2829の処理を実行せず、タッチ入力中リトライ処理（Z2860）を追加する点で相違する。その他の処理については、第1制御例と同一であるため、その詳細な説明は省略する。

【4000】

図476を参照して、音声ランプ制御装置113のMPU221により実行されるタッチ入力中リトライ処理（Z2860）について説明する。図476はタッチ入力中リトライ処理（Z2860）の内容を示したフローチャートである。

【4001】

タッチ入力中リトライ処理（Z2860：図476）では、まず、RAM223に設けられている傾倒動作ステータス223daの値が4であるか判別される（Z2861）。傾倒動作ステータス223daの値が4ではないと判別された場合には（Z2861：No）、本処理を終了する。一方、傾倒動作ステータス223daの値が4であると判別された場合には（Z2861：Yes）、RAM223に設けられている傾倒動作タイマ223dbの値が0より大きいか判別される（Z2862）。傾倒動作タイマ223dbの値が0より大きいと判別された場合には（Z2862：Yes）、本処理を終了する。一方、傾倒動作タイマ223dbの値が0であると判別された場合には（Z2862：Yes）、検出センサは原点検出か判別される（Z2863）。検出センサは原点検出ではないと判別された場合には（Z2863：No）、駆動モータを1ステップ後転方向へ設定し（Z2864）、本処理を終了する。一方、検出センサは原点検出であると判別された場合には（Z2863：Yes）、傾倒動作ステータス223daの値を0に設定し（Z2865）、本処理を終了する。

【4002】

図477を参照して、傾倒装置制御処理（Z2891）について説明する。図477は

、傾倒装置制御処理（Z 2 8 9 1）の内容を示したフローチャートである。

【4 0 0 3】

傾倒装置制御処理（Z 2 8 9 1：N o）では、傾倒動作タイマ2 2 3 d bの値が0より大きいか判別される（Z 2 9 0 1）。傾倒動作タイマ2 2 3 d bの値が0より大きいと判別した場合には（Z 2 9 0 1：Y e s）、傾倒動作タイマ2 2 3 d bの値を1減算する。尚、Z 2 9 0 1の処理において、傾倒動作タイマ2 2 3 d bの値が0であると判別された場合には（Z 2 9 0 1：N o）、Z 2 9 0 2の処理をスキップし、Z 2 9 0 4の処理を実行する。次に、傾倒動作ステータス2 2 3 d aの値が0であるか判別される（Z 2 9 0 4）。傾倒動作ステータス2 2 3 d aの値の値が0であると判別された場合には（Z 2 9 0 4）、操作演出設定処理（Z 2 9 0 5）を実行し、本処理を終了する。

10

【4 0 0 4】

このように、タッチセンサ2 9 0がオンとなったタイミングで、傾倒装置3 2 0の原点復帰異常を示す傾倒動作ステータスが「4」である場合に、原点復帰のリトライ動作が実行されるので、遊技者が両手を使用（片手は、発射ハンドル、もう一方の手は、タッチセンサ2 9 0を操作）している確率の高いタイミングで原点復帰のリトライ動作をすることで、傾倒装置3 2 0を原点復帰させ易くすることができる。

【4 0 0 5】

ここで、図4 7 8を参照して、傾倒装置制御処理（Z 2 8 9 1：図4 7 7）の一処理である操作演出設定処理（Z 2 9 0 5）について説明する。図4 7 8は、操作演出設定処理（Z 2 9 0 5）の内容を示したフローチャートである。

20

【4 0 0 6】

操作演出設定処理（Z 2 9 0 5）では、操作演出開始時間に達したかどうか判別される（Z 2 9 2 1）。操作時間演出開始時間に達していないと判別された場合には（Z 2 9 2 1：N o）、本処理を終了する。操作演出開始時間に達していると判別された場合には（Z 2 9 2 1：Y e s）、傾倒動作ステータス2 2 3 d aの値を2に設定する（Z 2 9 2 2）。次に、ROM2 2 2に設けられている傾倒動作シナリオテーブル2 2 2 d bに基づいて、傾倒動作タイマ2 2 3 d bの値を設定し（Z 2 9 2 3）、傾倒操作フラグ2 2 3 d eをオフに設定し（Z 2 9 2 4）、本処理を終了する。

【4 0 0 7】

図4 7 7に戻り説明を続ける。Z 2 9 0 4の処理で、傾倒動作ステータス2 2 3 d aの値が0ではないと判別された場合には（Z 2 9 0 4：Y e s）、傾倒動作ステータス2 2 3 d aの値が1であるか判別される（Z 2 9 0 6）。傾倒動作ステータス2 2 3 d aの値が1であると判別された場合には（Z 2 9 0 6：Y e s）、傾倒初期動作処理（Z 2 9 0 7）を実行し、本処理を終了する。

30

【4 0 0 8】

図4 7 9を参照して、傾倒装置制御処理（Z 2 8 9 1：図4 7 7）の一処理である傾倒初期動作処理（Z 2 9 0 7）について説明する。図4 7 9は傾倒初期動作処理（Z 2 9 0 7）の内容を示したフローチャートである。

【4 0 0 9】

傾倒初期動作処理（Z 2 9 0 7）では、まず、傾倒動作タイマ2 2 3 d bの値が0より大きいか判別される（Z 2 9 3 1）。傾倒動作タイマ2 2 3 d bの値が0より大きいと判別された場合には（Z 2 9 3 1：Y e s）、傾倒初期動作テーブル2 2 2 d eの動作内容を読み出し（Z 2 9 3 2：Y e s）、本処理を終了する。一方、Z 2 9 3 1の処理において、傾倒動作タイマ2 2 3 d bの値が0であるか判別された場合には（Z 2 9 3 1：N o）、検出センサは原点位置か判別される（Z 2 9 3 3）。検出センサが原点位置だと判別された場合には（Z 2 9 3 3：Y e s）、傾倒動作ステータス2 2 3 d aに0を設定し（Z 2 9 3 4）、本処理を終了する。一方、検出センサが原点位置ではないと判別された場合には（Z 2 9 3 3：N o）、傾倒動作ステータスに5を設定する（Z 2 9 3 5）。次に、表示用エラーコマンドとして傾倒エラーAコマンドを設定し（Z 2 9 3 6）、本処理を終了する。

40

50

【4010】

このように、電源投入時に実行される初期動作における原点復帰時の異常では、遊技中とは異なり、直ぐにエラー表示（異常処理）をさせることで、傾倒装置320の不具合を早期に発見することができる。

【4011】

図477に戻り説明を続ける。Z2906の処理において、傾倒動作ステータス223daの値が1ではないと判別した場合には（Z2906：No）、傾倒動作ステータス223daの値が2であるか判別される（Z2908）。傾倒動作ステータス223daの値が2であると判別された場合には（Z2908：Yes）、操作演出中処理（Z2909）を実行する。

10

【4012】

図480を参照して、傾倒装置制御処理（Z2891：図477）の一処理である操作演出中処理（Z2909）について説明する。図480は、操作演出中処理（Z2909）の内容を示したフローチャートである。

【4013】

操作演出中処理（Z2909）では、まず、傾倒動作タイマ223dbの値が0より大きいと判別される（Z2951）。傾倒動作タイマ223dbの値が0より大きいと判別された場合には（Z2951：Yes）、RAM223に設けられている傾倒操作フラグ223deはオンにされているか判別される（Z2952）。オンに設定されていると判別した場合には（Z2952：Yes）、そのまま本処理を終了する。傾倒操作フラグ223deがオンに設定されていないと判別した場合には（Z2952：No）、傾倒動作シナリオテーブル222dbに対応する動作内容の読み出しを実行する（Z2953）。次に、操作有効期間中か判別される（Z2945）。操作有効期間中ではないと判別された場合には（Z2954：No）、本処理を終了する。操作有効期間中であると判別された場合には（Z2954：Yes）、押下検出があるかどうか判別される（Z2955）。押下検出がないと判別された場合には（Z2955）、本処理を終了する。押下検出があったと判別された場合には（Z2955：Yes）、傾倒操作フラグ223deをオンに設定し（Z2956）、本処理を終了する。

20

【4014】

一方、Z2951の処理において、傾倒動作タイマ223dbの値が0であると判別された場合には（Z2951：No）、傾倒操作フラグ223deはオンに設定されているか判別される（Z2957）。傾倒操作フラグ223deがオンに設定されていると判別された場合には（Z2957：Yes）、ROM222に設けられている原点検出動作Bテーブル222ddに基づいて、傾倒動作タイマ223dbの値を設定する（Z2958）。次に、傾倒動作ステータス223daの値を3に設定し（Z2959）、傾倒操作フラグ223deをオフに設定し（Z2960）、本処理を終了する。一方、Z2957の処理において、傾倒操作フラグ223deがオンに設定されていないと判別された場合には（Z2957：No）、検出センサは原点位置か判別される（Z2961）。検出センサが原点位置ではない場合には（Z2961：No）、上述したZ2958～Z2960の処理を実行し、本処理を終了する。尚、検出センサが原点位置であると判別された場合には（Z2861：Yes）、傾倒動作ステータス223daの値を0に設定し（Z2962）、本処理を終了する。

30

40

【4015】

図477に戻り説明を続ける。Z2908の処理において、傾倒動作ステータス223daの値が2ではないと判別された場合には（Z2908：No）、傾倒動作ステータス223daの値が3であるか判別される（Z2910）。傾倒動作ステータス223daの値が3であると判別された場合には（Z2910：Yes）、演出後戻り動作処理（Z2911）を実行し、本処理を終了する。

【4016】

ここで、図481を参照して、傾倒装置制御処理（Z2891：図477）の一処理で

50

ある演出戻り動作処理（Z 2 9 1 1）について説明する。図 4 8 1 は演出後戻り動作処理（Z 2 9 1 1）の内容を示したフローチャートである。

【4 0 1 7】

演出後戻り動作処理（Z 2 9 1 1）では、まず、検出センサは原点位置か判別される（Z 2 9 7 1）。検出センサが原点位置であると判別された場合には（Z 2 9 7 1：Y e s）、傾倒動作ステータス 2 2 3 d a の値に 0 を設定し（Z 2 9 7 2）、本処理を終了する。一方、Z 2 9 7 1 の処理において、検出センサが原点位置ではないと判別された場合には（Z 2 9 7 1：N o）、傾倒動作タイマ 2 2 3 d b の値が 0 より大きいと判別される（Z 2 9 7 3）。傾倒動作タイマ 2 2 3 d b の値が 0 より大きいと判別された場合には（Z 2 9 7 3：Y e s）、原点検出動作 B テーブル 2 2 2 d d に対応する動作内容を読み出し（Z 2 9 7 4）、本処理を終了する。一方、Z 2 9 7 3 の処理において、傾倒動作タイマ 2 2 3 d b の値が 0 であると判別された場合には（Z 2 9 7 3：N o）、傾倒動作ステータス 2 2 3 d a に 4 を設定する（Z 2 9 7 5）。次に、R A M 2 2 3 に設けられている検出変動カウンタ 2 2 3 d c に 3 を設定し（Z 2 9 7 6）、検出チェックカウンタ 2 2 3 d d に 4 を設定し（Z 2 9 7 7）、本処理を終了する。

10

【4 0 1 8】

図 4 7 7 に戻り説明を続ける。Z 2 9 1 0 の処理において、傾倒動作ステータス 2 2 3 d a の値が 3 ではないと判別された場合には（Z 2 9 1 0：N o）、傾倒動作ステータス 2 2 3 d a の値が 4 であるか判別される（Z 2 9 1 2）。傾倒動作ステータス 2 2 3 d a の値が 4 であると判別された場合には（Z 2 9 1 2：Y e s）、リトライ動作処理（Z 2 9 1 3）を実行し、本処理を終了する。一方、Z 2 9 1 2 の処理において、傾倒動作ステータス 2 2 3 d a の値が 4 ではないと判別された場合には（Z 2 9 1 2）、そのまま本処理を終了する。

20

【4 0 1 9】

図 4 8 2 を参照して、傾倒装置制御処理（Z 2 8 9 1：図 4 7 7）の一処理であるリトライ動作処理（Z 2 9 1 3）について説明する。図 4 8 2 は、リトライ動作処理（Z 2 9 1 3）の内容を示したフローチャートである。

【4 0 2 0】

リトライ動作処理（Z 2 9 1 3）では、まず、変動開始タイミングかどうか判別される（Z 2 9 8 1）。変動開始タイミングであると判別された場合には（Z 2 9 8 1：Y e s）、検出チェックカウンタ 2 2 3 d d の値が 0 より大きいと判別される（Z 2 9 8 2）。検出チェックカウンタ 2 2 3 d d の値が 0 であると判別された場合には（Z 2 9 8 2：N o）、本処理を終了する。一方、検出チェックカウンタ 2 2 3 d d の値が 0 より大きいと判別された場合には（Z 2 9 8 2：Y e s）、検出変動カウンタ 2 2 3 d c の値を 1 減算する（Z 2 9 8 3）。次に、演算により変更された検出変動カウンタ 2 2 3 d c の値が、0 より大きいと判別される（Z 2 9 8 4）。検出変動カウンタ 2 2 3 d c の値が 0 より大きいと判別された場合には（Z 2 9 8 4：Y e s）、本処理を終了する。一方、検出変動カウンタ 2 2 3 d c の値が 0 であると判別された場合には（Z 2 9 8 4：N o）、R O M 2 2 2 に設けられている原点検出動作 A テーブル 2 2 2 d c の内容に基づいて、傾倒動作タイマ 2 2 3 d b を設定し（Z 2 9 8 5）、検出チェックカウンタ 2 2 3 d d の値を 1 減算する（Z 2 9 8 6）。次に、演算により変更された検出チェックカウンタ 2 2 3 d d の値は 0 より大きいと判別される（Z 2 9 8 7）。検出チェックカウンタ 2 2 3 d d の値が 0 であると判別された場合には（Z 2 9 8 7：N o）、本処理を終了する。一方、Z 2 9 8 7 の処理において、検出チェックカウンタ 2 2 3 d d の値が、検出変動カウンタ 2 2 3 d c の値を 3 に設定し、本処理を終了する。

30

40

【4 0 2 1】

一方、Z 2 9 8 1 の処理において、変動開始タイミングではないと判別された場合には（Z 2 9 8 1：N o）、検出センサは原点位置か判別される（Z 2 9 8 9）。検出センサが原点位置ではないと判別された場合には（Z 2 9 8 9：N o）、傾倒動作タイマ 2 2 3 d b の値が 0 より大きいと判別される（Z 2 9 9 0）。傾倒動作タイマ 2 2 3 d b の値が

50

0より大きいと判別された場合には（Z2990：Yes）、原点検出動作Aテーブル22dcに対応する動作内容を読み出し（Z2991）、本処理を終了する。

【4022】

一方、Z2990において、傾倒動作タイマ223dbの値が0であると判別された場合には（Z2990：No）、検出チェックカウンタ223ddの値が0より大きいと判別される（Z2992）。検出チェックカウンタ223ddの値が0より大きいと判別された場合には（Z2992：Yes）、本処理は終了する。検出チェックカウンタ223ddの値が0であると判別された場合には（Z2992：No）、表示用エラーコマンドとして、傾倒エラーBコマンドを設定する（Z2993）。次に、傾倒動作ステータス223daの値を5に設定し（Z2994）、本処理を終了する。一方、Z2989の処理において、検出センサが原点位置だと判別された場合には（Z2989：Yes）、傾倒動作ステータス223daの値をクリアし（Z2995）、本処理を終了する。

10

【4023】

なお、本制御例における傾倒動作シナリオAテーブルに基づく動作では、動作開始時に傾倒装置320を遊技者が押さえつけるまたは押下する操作していると、係止外しの動作がされても直ぐに回転爪部材347により傾倒装置320が係止されてしまい上昇されない不具合が起きてしまう。このような対処として、係止外しの動作である動作ポインタ3（図470（a）参照）の動作データとして可動ステップ数を10（前転；所要時間100ms）とすることで、係止外し動作が図168に示す位置で維持されるように構成し、煽り動作をしないように構成することで、手を離れたタイミングで傾倒装置320が上昇するように構成できる。

20

【4024】

さらに、別の方法としては、傾倒動作ステータスAが実行される場合または係止外し動作が実行されている場合に、検出スイッチ324により傾倒装置320が押下されているかまたは、傾倒装置320の上面にタッチセンサを配置して、タッチセンサがオンに鳴っているか判別して、オンであれば（押下されていれば）、係止外し動作をせずに待機して、オフ状態となるまで待機させて、オフとなったタイミングで係止外し動作を実行するように構成してもよい。また、傾倒装置320が押下されたり、遊技者が触っていると判別した場合には、表示報知や音声等によって、傾倒装置320から手を離す（遊技者による上昇動作の妨げを解除する）ように報知するように構成してもよい。

30

【4025】

<第6制御例>

次に、図483～図507を参照して、本パチンコ機10における第6制御例について説明する。第1制御例では、大当たり遊技後に当否判定の確率が低確率（電サポは100回まで付与）に設定される大当たりAが実行された場合には、偶数図柄のぞろ目で表示して、大当たりAであることが報知されたが、本第23実施形態では、大当たりAが実行される場合に、保留球の中に大当たりとなる保留球が記憶されていれば、先に実行される大当たりAの停止図柄や、大当たり中の演出等をあたかも大当たりB1または大当たりB2であるかのように見せて、大当たり遊技後も高確率遊技状態（確変遊技状態）が設定されているかのような演出を実行する点で、第1制御例とは相違する。また、第6制御例では、大当たりAを示す偶数図柄の第3図柄が表示された場合にも、その大当たり遊技中に実は大当たりB1またはB2の確変遊技状態が設定される大当たり種別であったことを報知する昇格演出を複数設定しておき、大当たり遊技の開始時にその昇格演出の種別を抽選して決定して、昇格演出の実行内容（例えば、昇格の有無等）により、その後に実行する昇格演出の種別を切り替えて設定する点で第1制御例と相違する。なお、第1制御例と同一の点については、その詳細な説明は省略する。

40

【4026】

図483を参照して、本制御例における大当たりAとなる当否判定結果の特別図柄の停止表示態様の一例について説明する。図483（a）は、1個目の保留球として記憶されている保留図柄h1の先読み結果（事前判別結果）が大当たりAであり、3個目に表示さ

50

れている保留球の保留図柄 h 2 の先読み結果も大当たり A である場合を示した例である。この場合に、保留図柄 h 1 に対応する特別図柄の変動が実行されると、通常であれば、偶数図柄のぞろ目で表示されるが、変動開始時に奇数図柄のぞろ目が停止表示されるように切り替えて表示される。即ち、大当たり B 1 となる特別図柄の変動が実行された場合と同様の停止図柄が表示される。また、図 4 8 3 (b) に示すように、「スーパー大当たり！次も期待してね！！」と短期間に大当たり遊技が実行されることを示唆すると共に、あたかも確変遊技状態が設定される大当たりであるかのような報知が実行される。これにより、実際は、大当たり A となる保留球が大当たり A の実行される場合にも記憶されていることで、大当たり A が実行される場合にも大当たり B 1 が実行されたかのような演出を実行することで、大当たり B 1 が実行される割合が設計値よりも高いように遊技者に感じさせて、遊技の興趣を向上させることができる。

10

【4027】

図 4 8 4 (a) を参照して、図 4 8 3 に示した例における大当たり遊技後の時短遊技状態（低確率電サポあり遊技状態）における特別図柄の変動が実行される場合の演出態様について説明する。図 4 8 4 (a) は、大当たり A となる保留球が記憶されている状態（保留図柄 h 2）で大当たり A に対応する大当たり遊技が実行された後に、時短遊技状態が設定されている状態における第 3 図柄表示装置 8 1 の表示態様の一例を示した図である。

【4028】

図 4 8 4 (a) に示すように、第 3 図柄表示装置 8 1 の主表示領域 D m には時短遊技状態であるにも関わらず、確変遊技状態である場合に表示される「スーパertime中」という文字が表示され、さらに「大当たり期待度 UP 中」という文字を表示して、実際には当否判定確率が高く設定されているわけではなく、期待度が高いことを示唆する表示態様が表示される。これにより、遊技者に実際とは異なる虚偽の報知をすることで、遊技者の信頼を著しく損ねる不具合を抑制するように構成されている。このように、確変遊技状態と略近似する報知を疑似報知態様と称することもできる。

20

【4029】

図 4 8 4 (b) は、図 4 8 4 (a) で保留されていた保留図柄 h 2 に対応する特別図柄の停止表示態様を示した例である。保留図柄 h 2 は、大当たり A の当否判定結果であり、保留球の中にも大当たり（大当たり A、大当たり B 1、大当たり B 2、大当たり C のいずれか）となる保留球が記憶されていないので、通常時と同様に偶数図柄のぞろ目で停止表示させて、大当たり A であることを示す報知が実行される。

30

【4030】

図 4 8 5 (a) は、図 4 8 4 (b) で示した例における大当たり A の大当たり遊技が実行された後に設定される時短遊技状態が設定されている場合に、第 3 図柄表示装置 8 1 に表示される表示態様の一例を示した図である。時短遊技状態を示す表示態様としては、図 4 8 5 (a) に示すように、「チャンス（100回）」という文字が表示されて特別図柄の変動が100回変動されて停止するまでの間、時短遊技中が設定されることが報知される。また、特別図柄の変動が1回終了する毎に数字（回数）が1ずつ減算されて表示される。

【4031】

図 4 8 5 (b) は、大当たり B 1 または大当たり B 2 における大当たり遊技が実行された後に、第 3 図柄表示装置 8 1 で表示される表示態様である。確変遊技状態が設定されていることを示唆する表示態様として「スーパertime中（確変中）」という文字が表示されて、遊技状態が確変遊技状態であることが遊技者に報知される。

40

【4032】

なお、本実施形態では、大当たりとなる保留球が記憶されている状態で時短遊技状態が設定される場合と、確変遊技状態が設定されている場合とで、一部のみ相違する表示態様としたが、それに限らず、同一の文字（例えば、スーパertime中のみ）を表示するように構成してもよい。また、文字を表示せずに、背景色で遊技状態を報知するように構成して、確変遊技状態と、大当たりとなる保留球が記憶されている状態で時短遊技状態が設定

50

される場合とで、近似する色（例えば、赤色の背景色（確変遊技状態）、ピンクの背景色（大当たりとなる保留球が記憶されている状態における時短遊技状態））で表示するように構成してもよい。このように構成することで、遊技者に時短遊技状態をあたかも確変遊技状態であるかのように思わせることができる。

【4033】

次に、図486から図487を参照して、本制御例における第3図柄表示装置81で表示される大当たり遊技中に実行される昇格演出について説明する。図486（a）は、大当たり遊技が開始される場合に実行されるオープニング演出の表示態様の一例である。大当たり遊技が開始されると、特定入賞口65aが開放状態となるまでの期間、「大当たり！！スタート！！」という文字が表示されて大当たり遊技の開始であることが遊技者に報知される。

10

【4034】

図486（b）は、昇格演出の一つであるオーバー入賞昇格演出における表示態様の一例を示した図である。オーバー入賞昇格演出とは、1ラウンドで特定入賞口65aに10球入賞することで、1ラウンドの終了条件となるが、特定入賞口65aに10球の遊技球が入球したことに基づいて、開閉扉65bが閉鎖状態に可変されるまでの期間にさらに遊技球が特定入賞口65aに入賞したことに基づいて、大当たり種別に関する情報が報知される昇格演出が実行される演出である。

【4035】

オーバー入賞昇格演出では、第3図柄表示装置81に「アタッカーに球を入れてカギをGET！！」という文字を表示して、特定入賞口65a（アタッカーに相当）へ遊技球をいれてカギの図柄が表示される（遊技者に付与される）ことを示唆する表示がされている。さらに、「カギが11個貯まったら宝箱チャンス！！」という文字が表示されることにより、カギを11個貯めると「宝箱チャンス！！」が示す昇格演出（オーバー入賞昇格演出）が実行されることを遊技者に報知している。カギは、特定入賞口65aに入賞する毎に1個表示されるように構成されているので、11個のカギが表示されたタイミングでは、1個オーバー入賞が発生していることとなる。よって、オーバー入賞が発生することで「宝箱チャンス！！」が実行されることとなる。ここで、「宝箱チャンス！！」は、宝箱が空いて中に財宝が入っている表示がされると、実行されている大当たり遊技の種別が大当たりB2または上述した大当たりとなる保留球が記憶されている状態における大当たりAであること（昇格したこと）が報知される。また、宝箱の中に財宝が表示されない場合には、実行されている大当たり遊技の種別の報知が行われない。大当たりとなる保留球が記憶されておらず、実行されている大当たり遊技の種別が大当たりAである場合には、昇格したことが報知される演出は実行されない。しかしながら、大当たり遊技の最中に大当たりとなる保留球が記憶されることに基づいて、昇格したことが報知する表示態様（宝箱の中に財宝が表示される演出）が表示されるように構成してもよい。

20

30

【4036】

次に、図487を参照して、昇格演出の一つであるラウンド中昇格演出における第3図柄表示装置81で表示される表示態様の一例について説明する。図487（a）は、ラウンド中昇格演出が選択されている場合に、特定のラウンド（本制御例では5ラウンド目）となるとラウンド遊技中に「昇格チャンス！！ボタンを押して魚群が出たらラッキー！！」というコメントが表示されることで、ラウンド中昇格演出が実行され、枠ボタン22を押下することで、大当たり遊技種別に関する情報が報知されることが示唆（報知）される。ここで、枠ボタン22を遊技者が押下すると、図487（b）に示すように、実行されている大当たり遊技の種別が大当たりB2または上述した大当たりとなる保留球が記憶されている状態における大当たりAであれば、魚の群れが第3図柄表示装置81の右方向から左方向へと泳ぐ表示態様が表示され、「確変GET！！」という高確率遊技状態が大当たり遊技後に設定されることが報知される。なお、上述した大当たりとなる保留球が記憶されている状態における大当たりAである場合には、遊技者にあたかも確変遊技状態が設定されるかのような報知として「確変GET！！」という文字が表示される。

40

50

【4037】

次に、図488を参照して、昇格演出の一つであるエンディング昇格演出における第3図柄表示装置81で表示される表示態様の一例について説明する。図487(a)は、大当たり遊技の終了時(16ラウンドの大当たりラウンドが終了(16ラウンド目の特定入賞口65aの閉鎖条件(10球入賞または30秒経過)が成立))した後に、実行される大当たり遊技の終了を示す通常のエンディング演出における表示態様の一例である。

【4038】

一方、図488(b)は、昇格演出の一つであるエンディング昇格演出における表示態様の一例である。エンディング昇格演出が選択されている場合に、大当たり遊技の終了時(16ラウンドの大当たりラウンドが終了(16ラウンド目の特定入賞口65aの閉鎖条件(10球入賞または30秒経過)が成立))した後に、実行される大当たり遊技の終了を示すエンディング演出が実行されている期間に、「LUCKY!!スーパーチャンスタイム!!」という文字が表示されて、第3図柄表示装置81の左方向から右方向へと魚の群れ(魚群)が泳ぐ特殊な表示態様(通常時とは異なる演出態様)が表示され、大当たり遊技後に確変遊技状態または上述した大当たりとなる保留球が記憶されている状態で時短遊技状態が設定されることを示唆する表示態様が表示される。

10

【4039】

＜第6制御例における電氣的構成について＞

次に、図489～図490を参照して、本第6制御例における主制御装置110による制御処理について説明する。

20

【4040】

図489(a)を参照して、本制御例における音声ランプ制御装置113のMPU221のROMについて説明する。本第6制御例では、第1制御例に対して、昇格抽選テーブル222dfが追加されている点で第1制御例とは相違する。その他の構成については、第1制御例と同一であるので、その詳細な説明は省略する。

【4041】

図489(b)を参照して、昇格抽選テーブル222dfの内容について説明する。図489(b)は、この昇格抽選テーブル222dfの内容を示した模式図である。昇格抽選テーブル222dfは、ラウンド中に特定入賞口65aへのオーバー入賞が発生したことに基づいて取得した演出カウンタ223hの値により、オーバー入賞昇格演出として昇格したことを報知するか否かを決定するための抽選テーブルである。具体的には、実行している大当たり遊技種別が大当たりB2であるか、大当たりAの実行を大当たりB2が実行されたように遊技者に示唆することを示す疑似確変フラグ223dmがオンである場合に、演出カウンタ223hの値が「0～59」のいずれかであれば、昇格したことを示す昇格演出(本制御例では、宝箱の中に財宝が表示される演出)が実行される。

30

【4042】

次に、図490を参照して、本制御例における音声ランプ制御装置113のRAMの内容について説明する。図490は、第6制御例における音声ランプ制御装置113のRAMの内容を示した模式図である。第6制御例では、第1制御例に対して、当たり変動中フラグ223dg、停止図柄差替フラグ223dh、大入賞カウンタ223di、昇格済みフラグ223dj、昇格演出種別記憶エリア223dk、疑似確変フラグ223dmがそれぞれ追加されている点で相違する。第1制御例と同一の構成については、その詳細な説明について省略する。

40

【4043】

当たり変動中フラグ223dgは、大当たりAとなる特別図柄の変動が、大当たりとなる保留球が記憶されていない状態で実行されていることを判別するためのフラグである。この当たり変動中フラグ223dgがオンである場合に、入賞コマンドにより大当たりとなる保留球が新たに記憶されたタイミングで特別図柄の変動表示が差替可能な期間であれば、奇数図柄のぞろ目図柄に切り替える処理が実行される。これにより、大当たりAとなる特別図柄の変動であっても、大当たりB1であるかのように遊技者に思わせることがで

50

きる。

【4044】

停止図柄差替フラグ223dhは、大当たりAとなる特別図柄の変動を開始させる場合に、既に大当たりとなる保留球が記憶されている状態であれば、所定確率で実行される差替抽選に当選することで、停止図柄を奇数のぞろ目図柄に切り替えることを指示するためのフラグである。この停止図柄差替フラグ223dhがオンであることに基づいて、特別図柄の変動開始時に、奇数図柄のぞろ目に切り替えられて設定される。

【4045】

大入賞カウンタ223djは、大当たり遊技における1のラウンド中に特定入賞口65aに入賞した個数をカウントするためのカウンタである。

10

【4046】

昇格済みフラグ223djは、大当たり遊技中に実行されるオーバー入賞昇格演出において、昇格した演出（宝箱から財宝が表示される演出）が実行されたことを示すフラグである。このフラグにより、昇格した演出が実行された後にも、再度昇格演出が実行される不具合を抑制できる。

【4047】

昇格演出種別記憶エリア223dkは、大当たり遊技が実行される場合に、大当たり遊技中に実行される昇格演出の種別が決定され、その決定された昇格演出の種別データが記憶される記憶エリアである。

20

【4048】

疑似確変フラグ223dmは、大当たりAとなる特別図柄の変動が開始される場合に、既に、大当たりとなる保留球が記憶されている状態において、特別図柄の停止図柄を奇数図柄のぞろ目で停止表示させるように制御する差替抽選に落選したことを示すフラグである。大当たり遊技中に昇格演出が実行されたり、大当たり遊技後に設定される時短遊技状態を確変遊技状態が設定されているかのような演出（図484（a）参照）が実行される。

【4049】

＜第6制御例における主制御装置による制御処理について＞

図491を参照して、本第6制御例における、主制御装置による制御処理について説明する。本第6制御例では、第1制御例に対して、大当たり制御処理（Z1004：図393）を大当たり制御処理2（Z1004：図491）に変更することが相違している。他の処理については、第1制御例と同一であるため、その詳細な説明は省略する。

30

【4050】

図491を参照して、本第6制御例における主制御装置110のMPU201が実行する大当たり制御処理2（Z1004：図491）について説明する。本第6制御例における大当たり制御処理2（Z1004）では、第1制御例における大当たり制御処理（Z1006：図393）に対して、Z1120とZ1121の処理を追加する点で相違している。それ以外の処理は、第1制御例と同一であるため、同一の符号を付してその詳細な説明は省略する。

【4051】

Z1110の処理において、大当たり終了のタイミングではない場合には（Z1110：No）、大入賞口に入球があったか判別される（Z1120）。入球があった場合には（Z1120：Yes）、入球コマンドを設定し（Z1121）、本処理を終了する。尚、Z1120の処理で、入球がないと判別された場合には（Z1120：No）、そのまま本処理を終了する。この入球コマンドにより音声ランプ制御装置113においてもラウンド中に特定入賞口65aに入賞した遊技球の数を判別でき、オーバー入賞の判別も可能となる。

40

【4052】

＜第6制御例における音声ランプ制御装置による制御処理について＞

図491～図503を参照して、本第6制御例における音声ランプ制御装置113によ

50

る制御処理について説明する。本第6制御例では、第1制御例に対して、コマンド判定処理（Z2113：図396）をコマンド判定処理3（Z2113：図493）、変動パターン受信処理（Z2202：図397）を変動パターン受信処理2（Z2240：図492）、入賞コマンド受信処理（Z2209：図403）を入賞コマンド受信処理2（Z2270：図495）、変動表示設定処理（Z2114：図406）を変動表示設定処理2（Z2114：図502）、枠ボタン入力監視・演出処理（Z2107：図409）を枠ボタン入力監視・演出処理4（Z2107：図503）に変更した点と、停止図柄切替処理（Z2450：図494）、停止図柄変更処理（Z2460：図496）、大当たり関連コマンド受信処理（Z2280：図496）、オープニング処理（Z2282：図497）、大入賞入球処理（Z2284：図499）、ラウンド処理（Z2286：図500）、エンディング処理（Z2288：図501）を追加した点で相違している。その他の処理については、第1制御例と同一であるため、その詳細な説明は省略する。

10

【4053】

図492を参照して、本第6制御例における音声ランプ制御装置113のMPU221により実行されるコマンド判定処理3（Z2113）について説明する。図491は、コマンド判定処理3（Z2113）の内容を示したフローチャートである。本第6制御例におけるコマンド判定処理3（Z2113）は、第1制御例におけるコマンド判定処理（Z2113）に対して、Z2279とZ2280の処理を追加した点と、Z2240とZ2270の処理を変更した点で相違する。

【4054】

20

Z2208の処理において、特別図柄の入賞コマンドを主制御装置110より受信していないと判別された場合には（Z2208：No）、主制御装置110より大当たり関連のコマンドを受信したか判別される（Z2279）。大当たり関連のコマンドを受信したと判別された場合には（Z2279：Yes）、大当たり関連コマンド受信処理（Z2280）を実行する。大当たり関連コマンド受信処理については、図497を参照して、後述する。一方、Z2279の処理において、大当たり関連コマンドを受信していないと判別された場合には（Z2279：No）、その他のコマンドに応じた処理を実行し（Z2261）、本処理を終了する。

【4055】

図492を参照して、音声ランプ制御装置113のMPU221により実行されるコマンド判定処理2（図491参照）内の一処理である変動パターン受信処理2（Z2240：図492）について説明する。図492は、変動パターン受信処理2（Z2240）の内容を示したフローチャートである。本第6制御例における変動パターン受信処理2では、第1制御例における変動パターン受信処理に対して、Z2430、Z2431、Z2450の処理を追加した点で、相違する。その他の処理については、第1制御例と同一であるため、その詳細な説明については省略する。

30

【4056】

Z2226の処理を実行した後、遊技状態に変更があるか判別される（Z2430）。ここで、遊技状態については、変動パターンコマンドに付されて主制御装置110から出されるように構成される。遊技状態としては、低確率電サポ無し遊技状態（通常遊技状態）、確変遊技状態（電サポあり）、時短遊技状態（低確率電サポあり遊技状態）が設定される。遊技状態に変更があると判別された場合には（Z2430：Yes）、対応する遊技状態を背景モード記憶エリア223iに設定し、表示用状態コマンドを設定し（Z2431）、Z2227の処理を実行する。一方、Z2430の処理において、遊技状態に変更がない場合には（Z2430：No）、上述したZ2431の処理を実行せず、そのままZ2227の処理に移行する。

40

【4057】

図494を参照して、本第6制御例における音声ランプ制御装置113のMPU221により実行される変動パターン受信処理2（図493）内の一処理である停止図柄切替処理（Z2450：図494）について説明する。図494は、停止図柄切替処理（Z24

50

50)の内容を示したフローチャートである。

【4058】

停止図柄切替処理(Z2450:図494)では、まず、今回の変動は、大当たりAの変動か判別される(Z2451)。大当たりAの変動ではないと判別された場合には(Z2451:No)、本処理は終了する。一方、今回の変動が大当たりAの変動であると判別された場合には(Z2451:Yes)、入賞情報格納エリア223fに他の当たりがあるか判別される(Z2452)。他の当たりがあると判別された場合には(Z2452:Yes)、演出カウンタ223hの値を取得し、差替抽選を実行する(Z2453)。

【4059】

Z2453の処理を実行した後、差替抽選に当選したか判別される(Z2454)。差替抽選に当選していないと判別した場合には(Z2454:No)、RAM223に設けられている疑似確変フラグ223dmをオンに設定し(Z2455)、本処理を終了する。一方、差替抽選に当選したと判別された場合には(Z2454:Yes)、停止図柄切替フラグをオンに設定し(Z2456)、本処理を終了する。一方、Z2452の処理において、入賞情報格納エリア223fに他の当たりがないと判別された場合には(Z2452:No)、当たり変動中フラグ223dgをオンに設定し(Z2457)、本処理を終了する。

【4060】

このように、大当たりAとなる特別図柄の変動を開始させる時点で、大当たりとなる保留球が記憶されている場合には、停止図柄を差し替えるかの抽選(判別)が実行され、差し替えると抽選(判別)された場合には、図柄の差替を実行することを示す停止図柄差替フラグ223dhがオンに設定される。一方、差替抽選に落選した場合には、偶数のぞろ目で停止表示して、大当たり遊技を開始させて、大当たり遊技中に昇格演出を実行したり、大当たり遊技後に確変遊技状態であるかのような特殊報知がされる。

【4061】

図495を参照して、本第6制御例における音声ランプ制御装置113のMPU221により実行される入賞コマンド受信処理2(Z2270:図495)について説明する。本第6制御例における入賞コマンド受信処理2(Z2270)は、第1制御例における入賞コマンド受信処理(Z2209:図403)に対して、停止図柄変更処理(Z2460)を追加する点で相違する。その他の処理については、第1制御例と同一であるため、その詳細な説明は省略する。

【4062】

図496を参照して、本第6制御例における音声ランプ制御装置113のMPU221により実行される入賞コマンド受信処理2(Z2270:図494)内の一処理である停止図柄変更処理(Z2470)について説明する。図496は、停止図柄変更処理(Z2470)の内容を示したフローチャートである。

【4063】

停止図柄変更処理(Z2460:図496)は、まず、RAM223に設けられている当たり変動中フラグ223dgがオンに設定されているか判別される(Z2461)。当たり変動中フラグ223dgがオンではない(即ちオフである)と判別された場合には(Z2461:No)、そのまま本処理を終了する。一方、当たり変動中フラグ223dgがオンに設定されていると判別された場合には(Z2461:Yes)、受信した入賞情報コマンドは大当たりか判別される(Z2462)。受信した入賞情報コマンドが大当たりではないと判別された場合には(Z2462:No)、本処理を終了する。一方、受信した入賞情報コマンドが大当たりであると判別された場合には(Z2462:Yes)、疑似確変フラグ223dmをオンに設定する(Z2463)。Z2463の処理を実行した後、高速変動期間か判別される(Z2464)。高速変動期間であると判別された場合には(Z2464:Yes)、表示用図柄差替コマンドを設定し(Z2465)、本処理を終了する。一方、Z2464の処理において、高速変動期間ではないと判別された場合には(Z2464:No)、Z2465の処理を実行せず、そのまま本処理を終了する。

【4064】

このように、大当たりAとなる特別図柄を変動開始させる時点では、大当たりとなる保留球が記憶されていない状態であっても、その後の変動中（当該変動中）に大当たりとなる保留球が新たに記憶された場合には、特別図柄の高速変動期間であれば、停止図柄の差替（奇数図柄のぞろ目への差替）が実行される。このように、高速変動期間中に限ったので、違和感のない差替を行うことができる。

【4065】

なお、高速変動期間が終了している場合であっても、滑り等の演出を行うことで、停止図柄を差し替えるように制御してもよい。

【4066】

図497を参照して、本第6制御例における音声ランプ制御装置113のMPU221により実行されるコマンド判定処理3（Z2113：図493）内の一処理である大当たり関連コマンド受信処理（Z2280：図497）について説明する。図497は、大当たり関連コマンド受信処理（Z2280）の内容を示したフローチャートである。

【4067】

大当たり関連コマンド受信処理（Z2280：図497）では、まず、オープニングコマンドを受信したか判別される（Z2281）。オープニングコマンドを受信したと判別された場合には（Z2281：Yes）、オープニング処理（Z2282）を実行し、本処理を終了する。オープニング処理（Z2282）の詳細については、図497を参照して、後述する。

【4068】

ここで、図498を参照して、本第6制御例における音声ランプ制御装置113のMPU221により実行される大当たり関連コマンド受信処理（Z2280：図497）内の一処理であるオープニング処理（Z2282：図498）について説明する。図498は、オープニング処理（Z2282）の内容を示したフローチャートである。

【4069】

オープニング処理（Z2282：図498）では、まず、演出カウンタ223hの値を取得する（Z2291）。次に、Z2291の処理で取得した演出カウンタ223hの値に基づいて、ROM222に設けられた昇格抽選テーブル222dfより昇格演出種別を選択する（Z2292）。次に、Z2292の処理で選択された昇格演出種別に対応するオープニング演出を抽選により設定する（Z2293）。次に、Z2293の処理において設定されたオープニング演出に対応する表示用オープニングコマンドを設定し（Z2294）、Z2295の処理に移行する。

【4070】

Z2294の処理を実行した後、疑似確変フラグ223dmはオンに設定されているか判別される（Z2295）。疑似確変フラグ223dmがオンに設定されていると判別された場合には（Z2295：Yes）、入賞情報格納エリア223fに大当たりがあるか判別される（Z2296）。大当たりがあると判別された場合には（Z2296：Yes）、遊技状態を大当たり中に設定し（Z2297）、表示用状態コマンドを設定し（Z2300）、本処理を終了する。Z2295の処理において、Z2295がオフであると判別された場合には（Z2295：No）、Z2296の処理をスキップしてZ2297の処理に移行する。一方、Z2296の処理において、入賞情報格納エリア223fに大当たりがないと判別された場合には（Z2296：No）、疑似確変フラグ223dmをオフに設定し（Z2298）、遊技状態を疑似確変フラグ223dmがオフの状態である大当たり遊戯中に設定し（Z2299）、上述したZ2300の処理を実行し、本処理を終了する。

【4071】

図497に戻り説明を続ける。Z2281の処理において、オープニングコマンドを受信していないと判別された場合には（Z2281：No）、入球コマンドを受信したか判別される（Z2283）。入球コマンドを受信したと判別された場合には（Z2283：

10

20

30

40

50

Yes)、大入賞入球処理(Z2284)を実行し、本処理を終了する。

【4072】

ここで、図499を参照して、本第6制御例における音声ランプ制御装置113のMPU221により実行される大当たり関連コマンド受信処理(Z2280:図497)内の一処理である大入賞入球処理(Z2284)について説明する。図499は、大入賞入球処理(Z2284)の内容を示したフローチャートである。

【4073】

大入賞入球処理(Z2284:図499)では、まず、RAM223に設けられている大入賞カウンタ223diの値を1加算する(Z2311)。次に、昇格演出種別はオーバー入賞か判別される(Z2312)。昇格演出種別は、オーバー入賞ではないと判別された場合には(Z2312:No)、大入賞カウンタ223diの値を示す表示用大入賞コマンドを設定し(Z2313)、本処理を終了する。一方、昇格演出種別はオーバー入賞であると判別された場合には(Z2312:Yes)、大入賞カウンタ223diの値が10より大きいと判別される(Z2314)。大入賞カウンタ223diの値が10より小さいと判別された場合には(Z2314:No)、オーバー入賞演出中に対応した大入賞カウンタ223diの値を示す表示用大入賞コマンドを設定し(Z2315)、本処理を終了する。一方、大入賞カウンタ223diの値が10より大きいと判別された場合には(Z2314:Yes)、演出カウンタ223hの値を取得して、疑似確変フラグ223dmまたは大当たり種別に基づいて、昇格抽選テーブル222dfより昇格抽選を実行する(Z2316)。

【4074】

Z2316の処理を実行した後、昇格演出に当選したか判別される(Z2317)。昇格演出に当選したと判別された場合には(Z2317:Yes)、大入賞カウンタ223diの値と昇格演出の当選とを示す表示用大入賞コマンドを設定し(Z2318)、本処理を終了する。一方、昇格演出に当選しなかったと判別された場合には(Z2317:No)、大入賞カウンタ223diの値と昇格演出との外れを示す表示用大入賞コマンドを設定し(Z2319)、本処理を終了する。

【4075】

図497に戻り説明を続ける。Z2283の処理において、入球コマンドを受信していないと判別された場合には(Z2283:No)、ラウンド数コマンドを受信したか判別される(Z2285)。ラウンド数コマンドを受信したと判別された場合には(Z2285:Yes)、ラウンド処理(Z2286)を実行する。

【4076】

ここで、図500を参照して、本第6制御例における音声ランプ制御装置113のMPU221により実行される大当たり関連コマンド受信処理(Z2280:図497)内の一処理であるラウンド処理(Z2286)について説明する。図500はラウンド処理(Z2286)の内容を示したフローチャートである。

【4077】

ラウンド処理(Z2286:図500)は、まず、昇格演出種別はオーバー入賞かどうか判別される(Z2331)。昇格演出種別がオーバー入賞ではないと判別された場合には(Z2331:No)、昇格演出種別はエンディングかどうか判別される(Z2332)。昇格演出種別がエンディングではないと判別された場合には(Z2332:No)、ラウンド数は12Rか判別される(Z2333)。ラウンド数が12Rであると判別された場合には(Z2333:Yes)、大当たり種別又は疑似確変フラグ223dmに対応した表示用ラウンドコマンドを設定し(Z2334)、ラウンド演出に対応したSW有効時間カウンタ223kに対応した値を設定し(Z2335)、本処理を終了する。一方、Z2331の処理において昇格演出種別はオーバー入賞であると判別された場合には(Z2331:Yes)、或いは、Z2332の処理において、昇格演出種別はエンディングであると判別された場合には(Z2332:Yes)、或いは、Z2333の処理において、ラウンド数が12Rではないと判別された場合には(Z2333:No)、ラウンド

数に対応した表示用コマンドを設定し（Z 2 3 3 6）、本処理を終了する。

【4078】

図497に戻り説明を続ける。Z 2 2 8 5の処理において、ラウンド数コマンドを受信していないと判別された場合には（Z 2 2 8 5：No）、エンディングコマンドを受信したか判別される（Z 2 2 8 7）。エンディングコマンドを受信した場合には（Z 2 2 8 8：Yes）、エンディング処理（Z 2 2 8 8）を実行し、本処理を終了する。エンディング処理（Z 2 2 8 8）の詳細については、図501を参照して、後述する。一方、Z 2 2 8 7の処理において、エンディングコマンドを受信していないと判別された場合には（Z 2 2 8 7：No）、その他のコマンドに応じた処理を実行し（Z 2 2 8 9）、本処理を終了する。

10

【4079】

図501を参照して、本第6制御例における音声ランプ制御装置113のMPU221により実行される大当たり関連コマンド受信処理（Z 2 2 8 0：図497）内の一処理であるエンディング処理（Z 2 2 8 8：図501）について説明する。図501は、エンディング処理（Z 2 2 8 8）の内容を示したフローチャートである。

【4080】

エンディング処理（Z 2 2 8 8：図501）では、まず、昇格演出の種別はエンディングであるかどうか判別される（Z 2 3 7 1）。昇格演出種別がエンディングではないと判別された場合には（Z 2 3 7 1：No）、RAM223内に設けられている昇格済みフラグ223djはオンに設定されているか判別される（Z 2 3 7 2）。昇格済みフラグ223djがオフに設定されていると判別された場合には（Z 2 3 7 2：No）、今回の大当たり種別が大当たりB2であるか判別される（Z 2 3 7 3）。今回の大当たり種別が大当たりB2であった場合には（Z 2 3 7 3：Yes）、昇格を示す表示用エンディングコマンドを設定する（Z 2 3 7 5）。一方、Z 2 3 7 3の処理において、大当たり種別が大当たりB2以外であると判別された場合には（Z 2 3 7 3：No）、疑似確変フラグ223dmはオンに設定されているか判別される（Z 2 3 7 4）。疑似確変フラグ223dmがオフに設定されている場合には（Z 2 3 7 4：No）、今回の大当たり種別に対応した表示用エンディングコマンドを設定する（Z 2 3 7 6）。尚、Z 2 3 7 2の処理において、昇格済みフラグ223djがオンに設定されていると判別された場合には（Z 2 3 7 2：Yes）、上述したZ 2 3 7 6の処理を実行する。一方、Z 2 3 7 4の処理において、疑似確変フラグ223dmがオンに設定されていると判別された場合には（Z 2 3 7 4：Yes）、上述したZ 2 3 7 5の処理を実行する。Z 2 3 7 5の処理、或いは、Z 2 3 7 6の処理を実行した後、遊技状態を大当たり終了時に設定し（Z 2 3 7 7）、表示用状態コマンドを設定し（Z 2 3 7 8）、本処理を終了する。

20

30

【4081】

このように、本制御例では、大当たり遊技の実行タイミングで昇格演出の種別が決定される。そして、オーバー入賞昇格演出が決定されている場合に、大当たり遊技中に、オーバー入賞昇格演出により昇格した内容が報知されたかの判別が実行され、実行されていなければ、エンディング昇格演出やラウンド中昇格演出へと切り替える処理が実行される。

【4082】

これにより、オーバー入賞昇格演出が決定されても、特定入賞口65aへと入球頻度が低い場合にも異なる昇格演出へと切り替えることで昇格演出を実行させることができる。

40

【4083】

図502を参照して、本第6制御例における音声ランプ制御装置113のMPU221により実行する変動表示設定処理2（Z 2 1 1 4）について説明する。図502は、変動表示設定処理2（Z 2 1 1 4）の内容を示したフローチャートである。本第6制御例における変動表示設定処理2（Z 2 1 1 4）では、第1制御例における変動表示設定処理（Z 2 1 1 4：図406）に対して、Z 2 5 0 8及びZ 2 5 0 9の処理を実行せず、Z 2 5 1 1～Z 2 5 1 5の処理を追加した点で相違する。その他の処理については同一であるため、その詳細な説明は省略する。

50

【4084】

Z2507の処理を実行した後、停止図柄差替フラグ223dhはオンに設定されているか判別される（Z2511）。停止図柄差替フラグ223dhがオフに設定されていると判別された場合には（Z2511：No）、抽出した停止種別をそのまま設定し（Z2512）、表示用停止種別コマンドを設定し（Z2513）、本処理を終了する。一方、Z2511の処理において、停止図柄差替フラグ223dhはオンに設定されていると判別された場合には（Z2511：Yes）、奇数大当たり図柄を停止図柄とする停止種別を設定する（Z2514）。次に、停止図柄差替フラグ223dhをオフに設定し（Z2515）、上述したZ2513の処理を実行し、本処理を終了する。

【4085】

10

図503を参照して、本第6制御例における音声ランプ制御装置113のMPU221により実行する枠ボタン入力監視・演出処理4（Z2107：図503）について説明する。図503は枠ボタン入力監視・演出処理4（Z2107）の内容を示したフローチャートである。本第6制御例における枠ボタン入力監視・演出処理4（Z2107）は、第1制御例における枠ボタン入力監視・演出処理（Z2107：図409）に対して、Z2808～Z2810の処理を実行せず、Z2830、Z2831、Z2840の処理を追加した点で相違する。その他の処理については同一であるため、詳細な説明は省略する。

【4086】

Z2807の処理において、枠ボタンが押下されたと判別された場合には（Z2807：Yes）、演出設定中かどうか判別される（Z2830）。演出設定中であると判別された場合には（Z2830：Yes）、設定されている演出に対応した表示用演出コマンドを設定し（Z2831）、センサ入力処理を実行する（Z2813）。センサ入力処理を実行した後、その他のSW処理を実行し（Z2840）、本処理を終了する。一方、Z2830の処理で、演出設定中ではないと判別された場合には（Z2830：No）、上述したZ2803～2804の処理を実行し、センサ入力処理（Z2813）、その他のSW処理（Z2840）を実行し、本処理を終了する。

20

【4087】

<第6制御例における表示制御装置による制御処理について>

次に、図504～図507を参照して、本第6制御例における表示制御装置114による制御処理について説明する。本第6制御例では、第1制御例に対して、コマンド判定処理（Z3302：図414）をコマンド判定処理2（Z3302：図504）に変更した点で相違する。その他の処理については同一であるため、その詳細な説明は省略する。

30

【4088】

図504を参照して、コマンド判定処理2（Z3302：図504）について説明する。図504はコマンド判定処理2（Z3302）の内容を示したフローチャートである。本第6制御例におけるコマンド判定処理2（Z3302）は、第1制御例におけるコマンド判定処理（Z3302：図414）に対して、Z3430～Z3435の処理を追加した点で相違する。その他の処理は同一であるため、その詳細な説明は省略する。

【4089】

Z3408の処理において、表示用予告表示コマンドがないと判別された場合には（Z3408：No）、表示用図柄差替コマンドがあるか判別される（Z3430）。表示用図柄差替コマンドがあると判別された場合には（Z3430：Yes）、図柄差替設定処理（Z3431）を実行する。

40

【4090】

ここで、図505（a）を参照して、図柄差替設定処理（Z3431）について説明する。図505（a）は、図柄差替設定処理（Z3431）の内容を示したフローチャートである。

【4091】

図柄差替設定処理（Z3431）では、まず、奇数大当たり図柄の停止種別テーブルに差し替えて設定する（Z3441）。次に、停止種別テーブルと停止図柄カウンタとを比

50

較して、停止図柄を設定する（Z 3 4 4 2）。次に、設定された停止図柄に対応する停止図柄判別フラグをオンに設定し（Z 3 4 4 3）、本処理を終了する。

【4 0 9 2】

図 5 0 4 に戻り説明を続ける。Z 3 4 3 0 の処理において、表示用図柄差替コマンドがないと判別された場合には（Z 3 4 3 0 : N o）、表示用状態コマンドがあるか判別される（Z 3 4 3 2）。表示用状態コマンドがあると判別された場合には（Z 3 4 3 2 : Y e s）、遊技状態設定処理（Z 3 4 3 3）を実行する。

【4 0 9 3】

ここで、図 5 0 5（b）を参照して、遊技状態設定処理（Z 3 4 3 3）について説明する。図 5 0 5（b）は、遊技状態設定処理（Z 3 4 3 3）の内容を示したフローチャートである。

10

【4 0 9 4】

遊技状態設定処理（Z 3 4 3 3）では、まず、コマンドが示す遊技状態を背景モード記憶エリア 2 2 3 i に設定する（Z 3 4 5 1）。次に、Z 3 4 5 1 の処理において、背景モード記憶エリア 2 2 3 i に設定された遊技状態に対応した背景色を表示データテーブルに設定し（Z 3 4 5 2）、本処理を終了する。

【4 0 9 5】

図 5 0 4 に戻り説明を続ける。Z 3 4 3 2 の処理において、表示用状態コマンドがないと判別された場合には（Z 3 4 3 2 : N o）、表示用大当たり関連コマンドがあるか判別される（Z 3 4 3 4）。表示用大当たり関連コマンドがあると判別された場合には（Z 3 4 3 4 : Y e s）、大当たり関連表示処理（Z 3 4 3 5）を実行する。

20

【4 0 9 6】

ここで、図 5 0 6 を参照して、大当たり関連表示処理（Z 3 4 3 5）について説明する。図 5 0 6 は、大当たり関連表示処理（Z 3 4 3 5）の内容を示したフローチャートである。

【4 0 9 7】

大当たり関連表示処理（Z 3 4 3 5）では、まず、表示用オープニングコマンドを受信したか判別される（Z 3 4 6 1）。表示用オープニングコマンドを受信したと判別された場合には（Z 3 4 6 1 : Y e s）、コマンドに対応したオープニングに対応した表示データテーブルを設定し（Z 3 4 6 2）、本処理を終了する。一方、表示用大入賞コマンドを受信していないと判別した場合には（Z 3 4 6 1 : N o）、表示用大入賞コマンドを受信したか判別される（Z 3 4 6 3）。表示用大入賞コマンドを受信したと判別された場合には（Z 3 4 6 3 : Y e s）、大入賞処理（Z 3 4 6 4）を実行し、本処理を終了する。大入賞処理（Z 3 4 6 4）の詳細については、図 5 0 6 を参照して、後述する。

30

【4 0 9 8】

一方、Z 3 4 6 3 の処理において、表示用大入賞コマンドを受信していないと判別された場合には（Z 3 4 6 3 : N o）、ラウンド数コマンドを受信したか判別される（Z 3 4 6 5）。ラウンド数コマンドを受信したと判別された場合には（Z 3 4 6 5 : Y e s）、コマンドのラウンド数に対応したラウンド表示の表示データテーブルを設定し、本処理を終了する。一方、Z 3 4 6 5 の処理において、ラウンド数コマンドを受信していないと判別された場合には（Z 3 4 6 5 : N o）、表示用昇格ラウンドコマンドを受信したか判別される（Z 3 4 6 7）。表示用昇格ラウンドコマンドを受信したと判別された場合には（Z 3 4 6 7 : Y e s）、受信したコマンドに対応する種別の昇格ラウンド演出の表示データテーブルを設定し（Z 3 4 6 8）、本処理を終了する。

40

【4 0 9 9】

一方、Z 3 4 6 7 の処理において、表示用昇格ラウンドコマンドを受信していないと判別された場合には（Z 3 4 6 7 : N o）、表示用エンディングコマンドを受信したか判別される（Z 3 4 6 9）。表示用エンディングコマンドを受信したと判別された場合には（Z 3 4 6 9 : Y e s）、受信したコマンドに対応したエンディング種別の表示データテーブルを設定し（Z 3 4 7 0）、本処理を終了する。一方、Z 3 4 6 9 の処理において、表

50

示用エンディングコマンドを受信していないと判別された場合には（Ｚ３４６９：Ｎｏ）、その他のコマンドに応じた処理を実行し（Ｚ３４７１）、本処理を終了する。

【４１００】

図５０７を参照して、大当たり関連表示処理（Ｚ３４３５：図５０６）内の一処理である大入賞処理（Ｚ３４６４：図５０７）について説明する。図５０７は、大入賞処理（Ｚ３４６４）の内容を示したフローチャートである。

【４１０１】

大入賞処理（Ｚ３４６４）では、まず、大当たり関連表示処理（Ｚ３４３５：図５０６）のＺ３４６３の処理で、受信した表示用大入賞コマンドは、昇格演出に当選したかどうか判別される（Ｚ３４８０）。昇格演出に当選したと判別された場合には（Ｚ３４８０：Ｙｅｓ）、受信したコマンドが示す入賞数と当選演出に対応した表示データテーブルを設定し（Ｚ３４８１）、本処理を終了する。一方、昇格演出に当選していないと判別された場合には（Ｚ３４８０：Ｎｏ）、受信したコマンドは昇格演出の外れか判別される（Ｚ３４８２）。受信したコマンドが昇格演出の外れであると判別された場合には（Ｚ３４８２：Ｙｅｓ）、コマンドが示す入賞数と外れ演出に対応したオーバー入賞の表示データテーブルを設定し（Ｚ３４８３）、本処理を終了する。

【４１０２】

一方、Ｚ３４８２の処理において、受信したコマンドが昇格演出の外れではないと判別された場合には（Ｚ３４８２：Ｎｏ）、受信したコマンドはオーバー入賞演出に対応したコマンドか判別される（Ｚ３４８４）。受信したコマンドがオーバー入賞演出に対応したコマンドであると判別された場合には（Ｚ３４８４：Ｙｅｓ）、コマンドが示す入賞数に対応したオーバー入賞の表示データテーブルを設定し（Ｚ３４８５）、本処理を終了する。一方、Ｚ３４８４の処理において、受信したコマンドはオーバー入賞演出に対応したコマンドではないと判別された場合には（Ｚ３４８４：Ｎｏ）、受信したコマンド数が示す入賞数は１０より大きいと判別される（Ｚ３４８６：Ｎｏ）。入賞数が１０より大きいと判別された場合には（Ｚ３４８６：Ｙｅｓ）、通常オーバー入賞演出に対応した表示データテーブルを設定し（Ｚ３４８７）、本処理を終了する。一方、Ｚ３４８６の処理において、受信したコマンド数が示す入賞数が１０より少ないと判別された場合には（Ｚ３４８６）、そのまま本処理を終了する。

【４１０３】

< 第７制御例 >

次に、図５０８～図５１６を参照して、本パチンコ機１０における第７制御例について説明する。第１制御例では、第１特別図柄に基づく抽選（変動）の契機となる入賞口と、その第１特別図柄よりも抽選結果が遊技者に有利な抽選結果となり易い第２特別図柄に基づく抽選（変動）の契機となる入賞口と、に交互に球を入賞させる振分装置７００に加え、第２特別図柄普通図柄の当否判定の結果、長時間当たりに当選した場合に電動役物６４０ａを長期間（２秒間）開放させ、第２入賞口６４０に球が入賞し易くするように構成していた。そして、普通図柄の長時間当たりに当選した場合には、その旨を第３図柄表示装置８１の表示画面にて演出表示することで、遊技者に対して第２入賞口６４０に球を入賞させる遊技を意欲的に行わせるように構成していた（図３４４参照）。

【４１０４】

また、第２制御例では、遊技状態として通常状態が設定されている場合には、第２入賞口６４０に球が入賞し難いように電動役物６４０ａを制御するように構成し、通常状態中に第２特別図柄の変動が開始された場合には、特殊演出（図４２８（ｂ）参照）を実行し、遊技者に対して特別感を提供するように構成していた。さらに、第２制御例では、時短状態が終了してからの所定期間（特別図柄の５変動分）は、遊技状態として通常状態が設定されている場合であっても、特殊演出が実行されないように構成していた。これにより、第２特別図柄の保留球を所定個数（最大で４個）確保した状態（時短状態中に確保した第２特別図柄の保留を残した状態で）、時短状態が終了した場合に実行される第２特別図柄変動において上述した特殊演出が実行されないように構成している。これにより、特殊

演出の特別感を維持することができる。

【4105】

これに対して、本第7制御例では、普通図柄の抽選の結果、長時間当たりに当選した場合に、その抽選結果に対応する普通図柄の変動時間（動的表示期間）を用いて、遊技者に対して普通図柄の抽選にて長時間当たりに当選したことを示唆する演出（長時間開放演出）を実行するように構成した点で、第1制御例とは相違する。

【4106】

また、普通図柄の抽選の結果、長時間当たりに当選したタイミングに応じて長時間開放演出の演出態様を異ならせるように構成している点で、第1制御例とは相違する。なお、上述した各制御例と同一の点については、その詳細な説明は省略する。

10

【4107】

図508を参照して、第7制御例におけるパチンコ機10の遊技盤13について説明する。図508は、本第7制御例におけるパチンコ機10の遊技盤13の正面図である。図508に示した通り、本第7制御例におけるパチンコ機10の遊技盤13は、上述した第1制御例に対して、可変表示装置ユニット80の左側の領域（左側領域）に球を流下させるための遊技（左打ち遊技）を行う際に、球を発射させる位置の目安となる案内表示態様ZR1として「魚」を模したキャラクタが遊技盤13の表面（或いは、遊技盤13の表面を形成する部材が透過性の高いアクリル樹脂の場合は遊技盤13の内部）に装飾（配設）されており、遊技者が案内表示態様ZR1を容易に視認できるように構成している。

【4108】

また、可変表示装置ユニット80の右側の領域（右側領域）に球を流下させるための遊技（右打ち遊技）を行う際に、球を発射させる位置の目安となる案内表示態様ZR2として「亀」を模したキャラクタが遊技盤13の表面（或いは、遊技盤13の表面を形成する部材が透過性の高いアクリル樹脂の場合は遊技盤13の内部）に装飾（配設）されており、遊技者が案内表示態様ZR1を容易に視認できるように構成している。

20

【4109】

このように構成することで、遊技者は遊技盤13のどこを狙って球を発射することで右打ち遊技或いは左打ち遊技を実行することができるのかを容易に把握することができる。また、遊技盤13の表面に右打ち遊技や左打ち遊技を案内するためのキャラクタ（魚、亀）を装飾しておくことで、第3図柄表示装置81の表示画面にて遊技者に遊技方向（右打ち遊技、或いは左打ち遊技）を案内する演出（案内演出）を実行する場合において、遊技者に対して視覚的に容易に把握し易い演出を実行することができる。

30

【4110】

また、本第7制御例のパチンコ機10の遊技盤13は、上述した第1制御例に対して、左打ち遊技を行った場合に、第2入賞口640に入賞し得る領域（電動役物640aが開放動作中であれば、第2入賞口640に入賞する領域）を球が流下する割合が低くなるように規制釘ZK1を植設している。一方で、右打ち遊技を行った場合に、振分装置700の開口部710を球が通過する割合が低くなるように釘を植設している点で相違している。このように構成することで、振分装置700を狙い、第1特別図柄と第2特別図柄とを変動（抽選）させる左打ち遊技（第1遊技）と、第2入賞口640を狙い、第2特別図柄のみを変動（抽選）させる右打ち遊技（第2遊技）と、を遊技者に提供することができる。

40

【4111】

なお、上述した第1制御例同様に、遊技状態として通常状態が設定されている場合は、第2入賞口640に付設される電動役物640aが開放し難い状態であるため、遊技者は必然的に左打ち遊技を行い、時短状態が設定されている場合は、電動役物640aが開放し易い状態であるため、遊技者は必然的に右打ち遊技を行うことになる。加えて、例えば、遊技状態として時短状態が設定されている場合であっても、第2特別図柄の保留球数が上限（4個）に到達している場合は、それ以上右打ち遊技を行ったとしても特別図柄の保留（特別図柄を抽選（変動）させる権利）を獲得することができないため、左打ち遊技を

50

行い、第1特別図柄の保留球を獲得する遊技も行うこともできる。

【4112】

次に、図509(a)を参照して、本第7制御例において、普通図柄の長時間当たりに当選した場合における普通図柄変動中に表示される演出態様について説明をする。図509(a)は、長時間当たりに当選した普通図柄変動中における第3図柄表示装置81の表示態様(ロング開放演出)の一例を示した図である。なお、上述した第1制御例と同一の要素については同一の符号を付し、その詳細な説明を省略する。

【4113】

図509(a)に示した通り、第3図柄表示装置81の主表示領域Dmには、普通図柄の長時間当たりに当選したことを示唆する演出(ロング開放演出)として「もうすぐOPENするよ」の文字が表示され、開放動作される電動役物640aを模した開放対象態様Za2と、遊技者に指示する遊技方向を示す「亀」を模した案内表示態様Za1とが表示される。これにより、遊技者に対して電動役物640aが開放するので右打ち遊技を行わせる旨を視覚的に容易に把握させることができる。

【4114】

また、ロング開放演出が第3図柄表示装置81に表示されている場合には、第3図柄が縮小表示領域Za3に表示される。なお、本第7制御例では、ロング開放演出が実行される場合に、第3図柄を縮小表示領域Za3に表示するように構成しているが、この構成に替えて、例えば、現在実行中の特別図柄変動の抽選結果が遊技者に有利な抽選結果(大当たり、小当たり等)であるかを判別する判別手段と、その判別手段の判別の結果に基づいて、ロング開放演出と第3図柄の変動演出との何れを優先して表示するかを判別する優先表示判別手段と、その優先表示判別手段の判別結果に基づいて第3図柄表示装置81の表示態様を制御する表示制御手段と、を設けても良い。このように構成することで、遊技者にとって有利となる遊技結果を示すための演出表示を優先して表示することができるため、遊技者に分かり易い遊技を提供することができる。

【4115】

なお、上述した例においては、優先して表示すると判別された演出(優先演出)を主表示領域Dmの中央部分にて表示し、優先して表示しないと判別された演出(非優先演出)を縮小表示領域Za3に表示すればよいが、それ以外にも、例えば、縮小表示領域の領域を異ならせて複数用意しておき、非優先演出と判別された演出が示す遊技結果に応じて非優先演出を表示する領域の大きさを可変させるように構成しても良い。また、非優先演出と判別された側の演出表示を第3図柄表示装置81に表示しないように構成しても良い。

【4116】

さらに、上述した例では、変動中の特別図柄の抽選結果と変動中の普通図柄の抽選結果とに基づいて、各演出(変動演出、ロング開放演出)の表示領域を可変させる構成を示したが、それ以外にも、例えば、第2特別図柄の保留球数が所定数(例えば3個)以上であるかを判別する保留球数判別手段を設け、その保留球数判別手段の判別結果に基づいてロング開放演出の表示領域を可変させるように構成しても良い。

【4117】

次に、図509(b)を参照して、普通図柄の長時間当たり遊技中(ロング開放中)の演出態様について説明をする。図509(b)は、長時間当たり中における第3図柄表示装置81の表示態様(ロング開放中演出)の一例を示した図である。なお、上述した第1制御例と同一の要素については同一の符号を付し、その詳細な説明を省略する。

【4118】

図509(b)に示した通り、現在がロング開放中であることを示す「OPEN」の文字が主表示領域Dmの中央部に表示され、開放動作中の電動役物640aを模した開放対象態様Za2が開放状態を示す表示態様で表示される。また、図509(a)と同様に、遊技者に指示する遊技方向を示す「亀」を模した案内表示態様Za1が表示され、縮小表示領域Za3に第3図柄が表示される。

【4119】

次に、図 5 1 0 を参照して、ロング開放演出が規制されている場合における第 3 図柄表示装置 8 1 の表示態様について説明をする。図 5 1 0 は、長時間当たり中における第 3 図柄表示装置 8 1 の表示態様のうち、ロング開放演出が規制されている場合における表示態様の一例を示した図である。なお、上述した第 1 制御例と同一の要素については同一の符号を付し、その詳細な説明を省略する。

【4 1 2 0】

ここで、本第 7 制御例では、遊技状態として通常状態が設定されている場合に、図 5 0 9 (a) を参照して上述したロング開放演出が実行されるように構成し、通常状態（第 2 入賞口 6 4 0 に球を入賞させ難い状態）において、第 2 入賞口 6 4 0 に球が入賞し易くなる場合（普通図柄の長時間当たりに当選した場合）に、遊技者に有利な状態（第 1 特別図柄よりも遊技者に有利な抽選結果となり易い第 2 特別図柄の変動（抽選）を行い易くなる状態）を遊技者に確実に報知するように構成している。

10

【4 1 2 1】

このように構成した場合には、時短状態が終了した直後の通常状態であって、例えば、第 2 特別図柄の保留球数が上限数（4 個）に到達している状態において、普通図柄の長時間当たりに当選した場合にも、上述したロング開放演出が実行されることになる。このように、第 2 特別図柄の保留球が上限である状態においては、電動役物 6 4 0 a がロング開放し、第 2 入球口 6 4 0 に球を複数入賞させたとしても、新たな保留球を獲得することができず、ロング開放演出の特別感を遊技者に提供することができないという問題があった。

20

【4 1 2 2】

そこで、本第 7 制御例では、時短状態が終了してからの所定期間（特別図柄の変動が 5 回実行されるまでの期間）は、普通図柄の長時間当たりに当選したとしても、上述したロング開放演出が実行されない（ロング開放演出規制中の演出が実行される）ように構成している。これにより、ロング開放演出が実行されたことに対する遊技者の期待感を高めさせることができる。

【4 1 2 3】

図 5 1 0 に示した通り、ロング開放演出が規制されている状態では、図 5 0 9 (a) に示したロング開放演出が実行されず、主表示領域 D m の中央部分にて第 3 図柄の変動演出が表示される。そして、遊技者に指示する遊技方向として右打ち遊技を示す「魚」を模した案内表示態様 Z a 1 が表示される。このように、遊技状態として通常状態が設定されている状態において普通図柄の長時間当たりに当選した場合であっても、そのタイミングが所定期間（時短状態が終了してから特別図柄変動が 5 回実行されるまでの期間）内である場合には、ロング開放演出が実行されないようにすることで、遊技者に対して無意味なロング開放演出を提供してしまうことを確実に抑制することができる。また、第 2 特別図柄の変動が主となる時短状態を終えた直後に、再度多数の第 2 特別図柄の保留球を獲得させることで過剰に第 2 特別図柄の抽選（変動）が実行されてしまうことを抑制することができる。

30

【4 1 2 4】

なお、本制御例では、第 2 特別図柄の保留球数が上限（4 個）の場合にロング開放演出が実行されることを抑制するために、ロング開放演出を規制する期間（規制期間）を、時短状態の終了後、特別図柄の変動が 5 回実行されるまでの期間としているが、それ以外にも、例えば、時短状態が終了してから所定時間、即ち、特別図柄の変動が連続して 5 回実行されるのに要する時間が経過するまでの期間としても良い。また、上述した規制期間中において、第 2 特別図柄の保留球数が所定数以下（例えば、2 個以下）となった場合には、上述した規制期間をクリアしてロング開放演出が実行させるように構成しても良い。

40

【4 1 2 5】

さらに、本制御例では、時短終了後の所定期間内はロング開放演出を規制するように構成しているが、それ以外の条件によってロング開放演出を規制するように構成しても良く、例えば、実行中の特別図柄変動が大当たりに当選している場合や、複数の特別図柄変動

50

に跨がるように連続演出が設定されている場合や、特別図柄（第1特別図柄、第2特別図柄）の保留球に大当たりに当選する入賞情報が含まれている場合等を判別した場合に、ロング開放演出を規制するように構成しても良い。

【4126】

＜第7制御例における電氣的構成について＞

次に、図511を参照して、本第7制御例における音声ランプ制御装置113のMPU221のRAM223について説明する。本第7制御例では、第2制御例に対して、ロング開放演出フラグ223e1が追加されている点で相違する。その他の構成については、第2制御例と同一であるので、その詳細な説明は省略する。

【4127】

なお、本第7制御例における主制御装置110のMPU211のROM202およびRAM203の構成は同一であるため、本第7制御例のパチンコ機10の出玉に関わる各種制御処理は上述した第1制御例と同一である。一方、本第7制御例の演出に関わる各種制御処理（音声ランプ制御装置113の制御例）については、上述した点を除いて第2制御例と同一である。よって、出玉に関わる各種制御処理について第1制御例と同一の箇所は同一の符号を付してその説明を省略し、演出に関わる各種制御処理については第2制御例と同一の箇所は同一の符号を付してその説明を省略する。

【4128】

変動回数カウンタ223ajは、第2制御例にて上述しているため、詳細な説明は省略するが、時短状態が終了した場合に所定の値（5）が設定され、第3図柄の変動表示を設定する場合に（特別図柄の変動が行われた場合に）、1減算されるカウンタである。本第7制御例では、この変動回数カウンタ223ajの値が0となるまでは、ロング開放演出が実行されないように構成している。

【4129】

ロング開放演出フラグ223e1は、ロング開放演出が実行中であることを示すためのフラグであって、オンに設定されることでロング開放演出が実行されていることを示すものである。このロング開放演出フラグ223e1は、主制御装置110から送信される長時間当たり開放コマンドを受信した場合であって、変動回数カウンタ223ajが0では無いと判別した場合（図514のZ2904：No）に、オンに設定され（図514のZ2907参照）、普通図柄の長時間当たり終了コマンドを受信した場合にオフに設定される（図514のZ2911）。

【4130】

＜第7制御例における主制御装置による制御処理について＞

次に、本第7制御例における、主制御装置による制御処理について説明する。本第7制御例では、第1制御例に対して、普通図柄変動処理（Z106：図387参照）を普通図柄変動処理2（Z171：図512参照）に変更することが相違している。他の処理については、第1制御例と同一であるため、その詳細な説明は省略する。

【4131】

図512を参照して、本第7制御例における主制御装置110のMPU201が実行する普通図柄変動処理2（Z171）について説明する。本第7制御例における普通図柄変動処理2（Z171）では、第1制御例における普通図柄変動処理（Z106：図387参照）に対して、Z451～Z453の処理を追加する点で相違している。それ以外の処理は、第1制御例と同一であるため、同一の符号を付してその詳細な説明は省略する。

【4132】

図512に示すように、普通図柄変動処理2（Z171）が実行されると、第1制御例と同一のZ401、Z402の処理を実行し、Z402の処理において普通図柄の変動中では無いと判別した場合には（Z402：No）、長時間開放フラグ203iがオンに設定されているかを判別する（Z451）。この長時間開放フラグ203iは、第1制御例にて上述した通り、普通図柄変動開始処理（Z408：図388）において、普通図柄が長時間当たりに当選したと判別した場合に（Z426：Yes）、オンに設定され（Z4

10

20

30

40

50

28) るフラグである。

【4133】

Z451の処理において、長時間開放フラグ203iがオンに設定されていると判別した場合は(Z451:Yes)、長時間開放フラグ203iをオフに設定し(Z403)、長時間当たり終了コマンドを設定し(Z452)、Z404の処理へ移行する。一方、Z451の処理において、長時間開放フラグ203iがオンではない(オフである)と判別した場合は(Z451:No)、上述したZ403、Z452の処理をスキップしてZ404の処理へ移行する。そして、上述した第1制御例と同一のZ404～Z409の処理を実行し、本処理を終了する。

【4134】

つまり、上述した通り、長時間開放フラグ203iは、長時間当たりに当選した普通図柄の変動が開始されるタイミングから、その長時間当たりが終了するまでの間オンに設定されるフラグである。

【4135】

Z402の処理において、現在が普通図柄の変動中であると判別した場合は(Z402:Yes)、上述した第1制御例と同位置のZ410～Z413の処理を実行し、次に、長時間当たり中コマンドを設定し(Z453)、本処理を終了する。Z453で設定された長時間当たり中コマンドは、主制御装置110のメイン処理(図392)の外部出力処理(Z1001)によって音声ランプ制御装置113へと出力される。長時間当たり中コマンドを受信した音声ランプ制御装置113は、現在が長時間当たり中(ロング開放中)であることを遊技者に示すための表示用コマンドを作成し、表示制御装置114へと送信する。そして、表示制御装置114によって第3図柄表示装置81の表示画面にロング開放中を示す演出表示が表示される(図509(b)参照)。

【4136】

<第7制御例における音声ランプ制御装置による制御処理について>

図513および図514を参照して、本第7制御例における音声ランプ制御装置113による制御処理について説明する。本第7制御例では、第2制御例に対して、コマンド判定処理2(Z2152:図436)をコマンド判定処理4(Z2181:図513)に変更した点と、ロング開放演出処理(Z2272)を追加した点で相違している。その他の処理については、第2制御例と同一であるため、その詳細な説明は省略する。

【4137】

図513を参照して、本第7制御例における音声ランプ制御装置113のMPU221により実行されるコマンド判定処理4(Z2181)について説明する。図513は、コマンド判定処理4(Z2181)の内容を示したフローチャートである。本第7制御例におけるコマンド判定処理4(Z2181)は、第2制御例におけるコマンド判定処理2(Z2152:図436)に対して、Z2271～Z2277の処理を追加した点で相違する。

【4138】

ここで、コマンド判定処理4(Z2181)が実行されると、まず、上述した第2制御例のコマンド判定処理2(Z2152:図436)と同一のZ2201～Z2209の処理を実行する。Z2208の処理において特別図柄の入賞コマンドを受信していないと判別した場合は(Z2208:No)、次に、長時間当たり関連コマンドを受信したかを判別し(Z2271)、受信したと判別した場合は(Z2208:Yes)、後述するロング開放演出処理を実行し(Z2272)、本処理を終了する。このロング開放演出処理(Z2272)では、普通図柄が長時間当たりに当選した場合における第3図柄表示装置81の表示画面に表示する演出の表示態様を設定するための処理が実行される。

【4139】

一方、Z2271の処理において、長時間当たり関連コマンドを受信していないと判別した場合は(Z2271:No)、上述した第2制御例のコマンド判定処理2(Z2152:図436)のZ2256～Z2260と同様のZ2273～Z2277の処理を実行

10

20

30

40

50

し、本処理を終了する。つまり、本制御例では、主制御装置 110 にて普通図柄の抽選結果に基づいて設定されたコマンドを受信するように構成し、所定のコマンド（普通図柄の抽選において長時間当たりに当選したことを示すコマンド）を受信した場合に、その旨を遊技者に報知するための演出を設定できるように構成している。よって、遊技者に分かり易い演出を提供することができる。

【4140】

次に、図 514 を参照して、ロング開放演出処理（Z2272）の内容について説明をする。図 514 は、ロング開放演出処理（Z2272）の内容を示したフローチャートである。このロング開放演出処理（Z2272）は、普通図柄の長時間当たりに当選した場合におけるロング開放演出の演出態様を設定するための処理を実行するものであり、現在の遊技状態（通常状態、時短状態、或いは、時短状態終了後の所定期間内）や、普通図柄の動作状態（変動中、当たり遊技中）に応じた演出態様が設定される。

10

【4141】

ロング開放演出処理（Z2272）が実行されると、まず、今回受信した長時間当たり関連コマンドが長時間当たり開放コマンドであるかを判別する（Z2901）。この長時間当たり開放コマンドは、主制御装置 110 の普通図柄変動開始処理（Z408：図 388）において、普通図柄の長時間当たりに当選した場合に設定されるコマンドである。Z2901 の処理において長時間当たり開放コマンドであると判別した場合は（Z2901：Yes）、次に、状態格納エリア 223az から現在の遊技状態を抽出する（Z2902）。そして、抽出した遊技状態が時短中である（時短状態が設定されている）かを判別し（Z2903）、時短中であると判別した場合は（Z2903：Yes）、ロング開放演出を実行する対象期間では無いためそのまま本処理を終了する。

20

【4142】

一方、Z2903 の処理において、時短中ではない（通常状態中である）と判別した場合は（Z2903：No）、次に変動回数カウンタ 223aj が 0 よりも大きい（1 以上）かを判別する（Z2904）。上述した第 2 制御例にて詳細な説明を行っているので簡単に説明をするが、この変動回数カウンタ 223aj は、時短状態が設定されている最終変動が停止表示された場合に所定数（5）が設定され、変動表示設定処理が実行される度に値が 1 減算されるカウンタであって、時短状態が終了してから特別図柄の変動が所定回数（5 回）実行されるまでの期間を判別するために参照されるカウンタである。

30

【4143】

Z2904 の処理において、変動回数カウンタ 223aj の値が 0 よりも大きくない（0 である）と判別した場合は（Z2904：No）、即ち、時短状態が終了してから少なくとも特別図柄の変動が 5 回実行されている状態であると判別した場合は、遊技状態として通常状態が設定されている状態の中で、ロング開放演出を実行可能な期間であるため、表示用ロング演出コマンドを設定し（Z2906）、ロング開放演出フラグ 223e1 をオンに設定し（Z2907）、本処理を終了する。

【4144】

ここで、設定された表示用ロング演出コマンドは、音声ランプ制御装置 113 のメイン処理（図 395 参照）のコマンド出力処理（Z2102：図 395）によって、表示制御装置 114 へと送信される。表示制御装置 114 は表示用ロング演出コマンドを受信すると、ロング開放演出を示す表示態様を第 3 図柄表示装置 81 の表示画面に表示する（図 509（a）参照）。

40

【4145】

一方、Z2904 の処理において、変動回数カウンタ 223aj の値が 0 よりも大きいと判別した場合は（Z2904：Yes）、即ち、時短状態が終了してから特別図柄の変動が 5 回実行されていない状態であると判別した場合は、遊技状態として通常状態が設定されている状態の中で、ロング開放演出を実行不可能な期間であるため、表示用左打ちロング演出コマンドを設定し（Z2905）、本処理を終了する。

【4146】

50

ここで、設定された表示用左打ちロング演出コマンドは、音声ランプ制御装置 1 1 3 のメイン処理（図 3 9 5 参照）のコマンド出力処理（Z 2 1 0 2：図 3 9 5）によって、表示制御装置 1 1 4 へと送信される。表示制御装置 1 1 4 は表示用ロング演出コマンドを受信すると、ロング開放演出規制中を示す表示態様を第 3 図柄表示装置 8 1 の表示画面に表示する（図 5 1 0 参照）。

【4 1 4 7】

Z 2 9 0 1 の処理において、今回受信した長時間当たり関連コマンドが長時間当たり開放コマンドでは無いと判別した場合は（Z 2 9 0 1：No）、次に、長時間当たり中コマンドを受信したかを判別する（Z 2 9 0 8）。この長時間当たり中コマンドは、主制御装置 1 1 0 の普通図柄変動処理 2（Z 1 7 1：図 5 1 2）において、電動役物の開閉制御開始を設定した後に設定されるものであり、長時間当たり遊技中であることを示すコマンドである。

10

【4 1 4 8】

Z 2 9 0 8 の処理において、長時間当たり中コマンドを受信したと判別した場合は（Z 2 9 0 8：Yes）、次に、ロング開放演出フラグ 2 2 3 e 1 がオンに設定されているかを判別し（Z 2 9 0 9）、ロング開放演出フラグ 2 2 3 e 1 がオンに設定されていると判別した場合は（Z 2 9 0 9：Yes）、表示用ロング開放コマンドを設定し（Z 2 9 1 0）、本処理を終了する。一方、Z 2 9 0 9 の処理において、ロング開放演出フラグ 2 2 3 e 1 がオンに設定されていない（オフに設定されている）と判別した場合は（Z 2 9 0 9：No）、Z 2 9 1 0 の処理をスキップして本処理を終了する。

20

【4 1 4 9】

ここで、Z 2 9 0 9 の処理について説明をする。本第 7 制御例では、上述した第 1 制御例と同様に、普通図柄の変動を開始するタイミング（普通図柄変動開始処理が実行されるタイミング）で当たり抽選と、当たり当選時における電動役物 6 4 0 a の動作態様（ロング開放か否か）を決定するように構成し、そのタイミングで長時間当たり開放コマンドを設定するように構成している。そして、長時間当たり開放コマンドを設定してから普通図柄の変動時間（最短で 3 秒、最長で 3 0 秒）が経過した後に、普通図柄（第 2 図柄）の停止表示を設定し、その後、電動役物 6 4 0 a の動作制御を開始するように構成している。

【4 1 5 0】

よって、長時間当たり開放コマンドと、長時間当たり中コマンドとを受信する間に、最短で 3 秒、最長で 3 0 秒のタイムラグが発生するため、時短状態が設定されている状態や、変動回数カウンタ 2 2 3 a j の値が 0 よりも大きい状態において、長時間当たり開放コマンドが設定され、その後、変動回数カウンタ 2 2 3 a j の値が 0 であるタイミングで長時間当たり中コマンドを受信する虞がある。

30

【4 1 5 1】

本第 7 制御例では、そのような状態において、電動役物 6 4 0 a のロング開放動作に合わせてロング開放演出が実行されてしまうことを防ぐために、長時間当たり開放コマンドを受信した場合の処理においてロング開放演出フラグ 2 2 3 e 1 をオンに設定していない状態では、長時間当たり中コマンドを受信したとしても、表示用ロング開放コマンドを設定しないように構成している。このように構成することで、例えば、表示用左打ちロング演出コマンドに基づいた表示態様の演出（図 5 1 0 参照）が急に表示用ロング開放コマンドに基づいた表示態様の演出（図 5 0 9（b）参照）に切り替わってしまい遊技者に違和感を与えてしまうことを抑制することができる。

40

【4 1 5 2】

図 5 1 4 に戻り説明を続ける。Z 2 9 0 8 の処理において、長時間当たり中コマンドを受信していないと判別した場合は（Z 2 9 0 8：No）、次に、長時間当たり終了コマンドを受信したかを判別し（Z 2 9 1 1）、長時間当たり終了コマンドを受信したと判別した場合は（Z 2 9 1 1：Yes）、ロング開放演出フラグ 2 2 3 e 1 をオフに設定し（Z 1 9 1 2）、表示用ロング開放終了コマンドを設定し（Z 1 9 1 3）、本処理を終了する。

50

【4153】

Z2208の処理において、特別図柄の入賞コマンドを主制御装置110より受信していないと判別された場合には（Z2208：No）、主制御装置110より大当たり関連のコマンドを受信したか判別される（Z2279）。大当たり関連のコマンドを受信したと判別された場合には（Z2279：Yes）、大当たり関連コマンド受信処理（Z2280）を実行する。大当たり関連コマンド受信処理については、図497を参照して、後述する。一方、Z2279の処理において、大当たり関連コマンドを受信していないと判別された場合には（Z2279：No）、その他のコマンドに応じた処理を実行し（Z2261）、本処理を終了する。

【4154】

＜第7制御例における表示制御装置による制御処理について＞

次に、図515および図516を参照して、本第7制御例における表示制御装置114による制御処理について説明する。本第7制御例では、第6制御例に対して、コマンド判定処理2（Z3302：図504）をコマンド判定処理3（Z3321：図515）に変更した点で相違する。その他の処理については同一であるため、その詳細な説明は省略する。

【4155】

図515を参照して、コマンド判定処理3（Z3321：図515）について説明する。図515はコマンド判定処理3（Z3321）の内容を示したフローチャートである。本第7制御例におけるコマンド判定処理3（Z3321）は、第6制御例におけるコマンド判定処理2（Z3302：図504）に対して、Z3441～Z3442の処理を追加した点で相違する。その他の処理は同一であるため、その詳細な説明は省略する。

【4156】

Z3408の処理において、表示用予告表示コマンドがないと判別した場合に（Z3408：No）、Z3441の処理を実行する。このZ3441の処理において、表示用ロング開放関連コマンドがないと判別した場合は（Z3441：No）、表示用状態コマンドがあるかを判別する（Z3432）。一方、表示用ロング開放関連コマンドがあると判別した場合には（Z3441：Yes）、ロング開放関連処理（Z3442）を実行する。

【4157】

ロング開放関連処理（図516、Z3442）では、まず、受信した表示用ロング開放演出コマンドに対応したロング開放演出用の表示データテーブルを決定して表示データテーブルバッファに設定する（Z6201）。次いで、設定したロング開放演出用の表示データテーブルに対応する転送データテーブルを決定して転送データテーブルバッファ233eに設定する（Z6202）。

【4158】

次に、データテーブル判別フラグをオンに設定し（Z6203）、設定表示データテーブルバッファ233dに設定された変動表示データテーブルに対応する変動パターンの変動時間を基に、その変動時間を表す時間データを計時カウンタ233hに設定し（Z6204）、ポインタ233fを0に初期化する（Z6205）。

【4159】

以上、説明をしたように本第7制御例では、遊技状態として通常状態（第2特別図柄の抽選（変動）が実行され難い状態）が設定されている場合において、普通図柄の長時間当たりに当選すると、その普通図柄の変動時間中にロング開放演出を実行するように構成している。よって、遊技者に対して電動役物640aが長時間開放し、第2入賞口640に球を入賞させる遊技を確実に行わせることができる。

【4160】

さらに、本第7制御例では、遊技状態として通常状態が設定されている場合であっても、通常状態において第2特別図柄の保留球を多く獲得している可能性の高い時短終了後の所定期間内である場合には、上述したロング開放演出の実行を規制するように構成している

10

20

30

40

50

。これにより、ロング開放演出が実行された場合における遊技者に付与する特典（第2特別図柄の保留球を容易に確保させる特典）の質を高めることができる。

【4161】

なお、本制御例では、第2特別図柄の保留球数が上限（4個）の場合にロング開放演出が実行されることを抑制するために、ロング開放演出を規制する期間（規制期間）を、時短状態の終了後、特別図柄の変動が5回実行されるまでの期間としているが、それ以外にも、例えば、時短状態が終了してから所定時間、即ち、特別図柄の変動が連続して5回実行されるのに要する時間が経過するまでの期間としても良い。また、上述した規制期間中において、第2特別図柄の保留球数が所定数以下（例えば、2個以下）となった場合には、上述した規制期間をクリアしてロング開放演出が実行させるように構成しても良い。

10

【4162】

さらに、本制御例では、時短終了後の所定期間内はロング開放演出を規制するように構成しているが、それ以外の条件によってロング開放演出を規制するように構成しても良く、例えば、実行中の特別図柄変動が大当たりに当選している場合や、複数の特別図柄変動に跨がるように連続演出が設定されている場合や、特別図柄（第1特別図柄、第2特別図柄）の保留球に大当たりに当選する入賞情報が含まれている場合等を判別した場合に、ロング開放演出を規制するように構成しても良い。

【4163】

具体的には、例えば、ロング開放演出処理（図514参照）のZ2903の処理において、Z2903：Noと判別した後に、連続演出中フラグ223acがオンに設定されているかを判別する処理を設け、連続演出中フラグ223acがオンに設定されていると判別した場合には、ロング開放演出を実行しないようにそのまま本処理を終了するように構成するとよい。このように構成することで、他に実行される演出との優先順位を崩すことなく適切な演出を遊技者に提供することができる。

20

【4164】

また、本第7制御例では、ロング開放演出を規制している場合と、ロング開放演出を実行する場合とで、異なる遊技方法を表示画面に表示するように構成している。具体的には、ロング開放演出が実行される場合には、第2入賞装置640へ球を入賞させるために右打ち遊技を行わせ、ロング開放演出が規制されている場合は、振分装置700へと球を入賞させるために左打ち遊技を行わせるように第3図柄表示装置81の表示画面が設定される。これにより、第2特別図柄の保留球数が上限（多い）場合は、左打ち遊技により第1入賞口64、右第2入賞口640を狙わせ、第2特別図柄の保留球数が少ない場合は右打ち遊技により第2入賞口640を狙わせる遊技を行わせることができる。

30

【4165】

なお、本第7制御例では、右打ち遊技と左打ち遊技とにより、振分装置700と、第2入賞口640と、への球の流下のし易さを異ならせる様に遊技盤13を構成しているが、これに限ること無く、例えば、左打ち遊技の中で弱めに球を発射することで、第2入賞口640へ球が到達し易くなり、強めに左打ち遊技を行うことで、振分装置700に球が到達し易くなるように遊技盤13を構成しても良い。これにより、発射装置に対する若干の操作変更により遊技結果を大きく異ならせることができるため、遊技の興趣を向上させることができる。

40

【4166】

また、本第7制御例は、上述した第1制御例における主制御装置110の制御内容に基づいた構成について説明をしているが、上述した第1制御例に用いた主制御装置110の制御内容に限ること無く、第2制御例の主制御装置110の制御内容、即ち、第1特別図柄よりも優先して第2特別図柄の抽選（変動）を実行するタイプの遊技機に用いても良い。

【4167】

なお、電サポ有り遊技状態の終了時（低確率電サポ有り遊技状態（時短遊技状態）または高確率電サポ有り（確変遊技状態））に所定個数以上（例えば、3個以上）の保留球が

50

第2特別図柄に対して記憶されている場合を条件にして、普通図柄の長時間当たりの演出を禁止（実行しない）または、第1入球口64へ遊技球を入球させるように促す演出に切り替えて実行するように構成してもよい。このように構成することで、通常遊技状態に切り替えられる場合でも第2特別図柄の保留球が少ない場合には、普通図柄の長時間当たりの演出が実行されるように構成でき、遊技者に第2特別図柄への入賞機会を奪ってしまう不具合を抑制できる。

【4168】

また、本制御例では、通常遊技状態に切り替わる場合に、特別図柄の変動が所定回数（本実施形態では、5回）終了するまで、普通図柄の長時間当たりの演出をしないまたは、通常時とは異なる演出に切り替えるように構成したが、それに限らず、遊技状態に関わらず、第2特別図柄の保留球数が所定数以上（例えば、3個以上）である場合に、普通図柄の長時間当たりの演出をしないまたは、通常時とは異なる演出に切り替えるように構成してもよい。このように、構成することで、遊技の状態に合わせて遊技者に有利な遊技を行わせることができる。さらに、普通図柄の長時間当たりの演出をしないまたは、通常時とは異なる演出に切り替える条件としては、第2特別図柄の保留球数に関わらず、特定の変動パターンが実行されている場合（例えば、大当たりの変動パターンまたは、スーパーリーチの変動パターン）等に設定してもよい。また、RTCからの時間情報を取得して、閉店間近の特定時間であれば（例えば、5分前等）切り替える条件に設定してもよい。切り替える条件については、本制御例であげた条件を組み合わせ設定してもよい。

【4169】

<第8制御例>

次に、図517～図557を参照して、第8制御例について説明をする。本第8制御例では、上述した第1制御例に対して、遊技機の電源投入時（図376参照）に実行される音声ランプ制御装置113の制御と、枠ボタン22aを操作したことに基づいて背景モードを変更する際に実行される音声ランプ制御装置113の制御と、特別図柄の保留球数が特定数（上限数である8個）となった場合に実行される演出内容と、を異ならせた点と、枠ボタン22に関する音声ランプ制御装置113の制御内容と、パチンコ機10の音量を調節する機能と、について詳細な説明を追加した点で相違している。

【4170】

なお、詳細な説明は図517を参照して後述するが、本第8制御例のパチンコ機10は、遊技者が操作可能な操作手段として複数の操作手段（枠ボタン22a、左ボタン22b、右ボタン22c）を有しているため、上述した第1制御例にて枠ボタン22と示した構成を枠ボタン22aと称しているが、その意味するところは同一であるため、本制御例における枠ボタン22aの詳細な説明を省略する。よって、上述した各制御例において、枠ボタン22を用いて説明をした各種技術思想についても、本制御例の枠ボタン22aに適用されるものである。

【4171】

上述した第1制御例では、パチンコ機10に電源が投入されると、主制御装置110の立ち上げ処理（図391参照）と、音声ランプ制御装置113の立ち上げ処理（図394参照）と、が実行され、各立ち上げ処理が実行されている期間（電源投入期間）中は、図376を参照して上述した通り、第3図柄表示装置81に専用の表示画面（電源投入中画面）を表示させると共に、現在が電源投入中（電源投入に基づく各立ち上げ処理の実行中）であることを示すための報知（電源投入期間中報知）を、音声出力装置226を用いて実行するように構成していた。

【4172】

このように構成された第1制御例では、例えば、特別図柄の変動表示中にパチンコ機10の電源が落ち（オフとなり）、その後、電源を投入する（オンする）と、主制御装置110のRAM202に記憶されている（バックアップされている）情報に基づいて、電源断直前の状態から特別図柄変動が再開されるが、第3図柄表示装置81の表示画面、及び、音声出力装置226から出力される報知音が電源投入期間であることを遊技者に強調し

て報知するように構成しているため、特別図柄の変動表示中であることを遊技者が気づき難く、電源断前に実行されていた特別図柄変動が消去されたのではと思わせてしまうという問題があった。

【4173】

これに対して、本第8制御例では、パチンコ機10の電源投入時に、電源を断した時点で特別図柄変動（特図変動）が実行中であった場合、即ち、電源を断した時点で実行されていた特別図柄変動（特図変動）が電源投入後に再開される場合に、電源投入期間中に於いて特別図柄が変動していることを示すBGM（特図変動効果音）を出力するように構成している。このように構成することで、電源断時に実行されていた特図変動が再開されたことを遊技者に対して容易に把握させることができる。また、第3図柄表示装置81の表示画面に表示させる特別図柄変動に対応する表示画像（第3図柄の変動画像）のデータを作成するよりも、音声出力装置226から出力される音声データを作成するほうが、データ処理量が少ないため、電源投入直後から即座に特別図柄が変動していることを遊技者に報知することができる。なお、電源投入時における音声出力制御の詳細については、図520を参照して後述する。

10

【4174】

さらに、本第8制御例では、特別図柄の変動中であっても、枠ボタン22aを操作することにより、背景モードを変更可能に構成している。加えて、背景モードを変更するために遊技者が枠ボタン22aを操作した時点における特別図柄（第3図柄）の変動速度に応じて、背景モードを変更するタイミングを可変させるように構成している。具体的に説明をすると、本制御例では、特別図柄の抽選結果を示すために、特別図柄の変動表示期間に対応して第3図柄表示装置81の表示画面に変動表示される第3図柄の変動表示速度を可変させることが出来るように構成しており、その第3図柄の変動表示速度が速い高速変動中に枠ボタン22aを操作した場合は直ぐに背景モードを変更し、第3図柄の変動速度が高速変動よりも遅い低速変動中に枠ボタン22aを操作した場合は、特別図柄の当該変動が終了した後（特別図柄停止表示後、或いは、次の特別図柄変動開始時）に背景モードを変更するように構成している。

20

【4175】

一般的に、パチンコ機10で実行される第3図柄の変動表示は、変動開始後の所定期間（前半期間）は高速変動し、その後（後半期間）低速変動するように構成されており、第3図柄が低速度で変動表示される期間を用いて、特別図柄の抽選結果を示すための示唆演出を実行するように構成している。よって、本第8制御例のように第3図柄の低速変動中に枠ボタン22aを操作しても背景モードが変更されないように構成することで、現在設定されている背景モードに対応した専用演出（特別図柄の抽選結果に基づいた示唆演出）が実行されている間に、背景モードが変更されてしまい、その示唆演出の演出内容（演出結果）を遊技者が見られなくなる事態が発生することを抑制することができる。

30

【4176】

加えて、実行中の第3図柄の変動表示が高速変動であるか低速変動であるかを遊技者に報知するための変動報知手段を有しているため、現段階で背景モードを移行させるための操作を行った場合に、どのタイミングで背景モードが切り替わるのかを分かり易く報知することができる。なお、本制御例では第3図柄の変動速度を遊技者に報知可能に構成しているが、これに限ること無く、例えば、現在が背景モードを即座に移行可能な期間であるか否かを遊技者に報知するように構成しても良い。

40

【4177】

さらに、実行中の第3図柄の変動表示が高速変動であるか低速変動であるかを遊技者に報知するための変動報知手段は、操作手段を用いた演出（操作演出）の実行期間中であるか否かを遊技者に把握させるための報知も実行するように構成している。これにより、操作手段を操作可能な期間である操作有効期間が設定された場合に、その操作有効期間が、操作演出が実行されたことにより設定される操作有効期間であるのか、背景モードを移行させるための操作が可能な操作有効期間であるのかを遊技者に分かり易く報知することが

50

できる。よって、遊技者が操作手段を操作した場合に、意図しない表示態様が現出することを抑制することができる。

【4178】

本第8制御例では、上述した変動報知手段を遊技者が背景モードを移行させる場合に操作する操作手段（枠ボタン22a）に設けている（操作手段の近傍に設けている）。よって、遊技者が背景モードを移行しようと枠ボタン22aを操作する場合に、変動報知手段の報知態様を容易に確認することができる。

【4179】

また、本第8制御例では、特別図柄の保留球数が特定数（例えば、上限数である8個）となった場合に、保留記憶されている特定数の入賞情報（保留図柄）に対応する特別図柄の変動時間を用いて特定の期間演出（8個保留演出）を実行するように構成している。このように構成することで、1回の特別図柄の変動表示期間に対応して実行される演出よりも長い期間を用いた期間演出を実行することができるため、多彩な演出を実行することが可能となり演出効果を高めることができる。よって、特別図柄の保留球数を特定数とし、特定の期間演出が実行されるように遊技者に対して意欲的に遊技を行わせることができる。

10

【4180】

ここで、本第8制御例のように予め定められた範囲内（保留記憶されている特定数の入賞情報に対応する特別図柄の変動時間内）で期間演出を実行するように構成した場合において、上述した第1制御例にて図346（b）を参照して説明をしたように、現在の特別図柄の保留球数（上限数8個）を遊技者に報知するために第3図柄表示装置81の副表示領域Dsの小領域Ds2に、第1保留図柄用台座m1から第8保留図柄用台座m8を形成し、特別図柄の保留球数に応じて第1保留図柄用台座m1から順に保留図柄を表示させる（図347（a）参照）構成を用いてしまうと、期間演出実行中に新たに取得した入賞情報に対応する保留図柄が小領域Ds2に表示されてしまうため、どの保留図柄までが期間演出の対象であるのかを遊技者が把握し難くなり、遊技者に分かり難い演出を提供してしまうという問題があった。

20

【4181】

これに対して、本第8制御例では、期間演出が実行されていない場合は、上述した第1制御例と同様に小領域Ds2に特別図柄の保留球数を示す保留図柄を表示し、期間演出が実行されると、期間演出の対象となる保留球数のみを演出保留図柄として小領域Ds2に表示するように構成している。このように構成することで、期間演出中に新たな入賞情報を取得したとしても小領域Ds2に表示される演出保留図柄が増加しないため、遊技者に対して期間演出の対象となる保留図柄を分かり易く報知することができる。なお、本第8制御例における期間演出の詳細な内容については、図526から図528を参照して後述する。

30

【4182】

さらに、第3図柄表示装置81の表示画面とは別の表示領域（発光領域）を用いて現在の特別図柄の保留球数を遊技者に報知することができるように構成している。よって、期間演出が実行されている最中であっても遊技者に対して現在の保留球数を把握させることができる。

40

【4183】

加えて、本第8制御例は、遊技者が枠ボタン22aを操作した（押下した）場合に、操作された（押下された）枠ボタン22aが振動するように構成しており、且つ、その振動量を可変させることができるように構成している。このように、枠ボタン22aが振動するように構成することで、遊技者が枠ボタン22aを押下した際に、枠ボタン22aを押下した遊技者に振動を伝達することができ演出効果を高めることができる。さらに、枠ボタン22aを押下した際に実行される振動の振動量（振動レベル）を示唆するための演出を実行するように構成している。

【4184】

50

ここで、従来より、遊技者が枠ボタン２２aを押下した場合に、その枠ボタン２２aを振動させることで遊技者に対して意外性のある演出を提供することができるパチンコ機１０があるが、このような従来型のパチンコ機１０では、遊技者が枠ボタン２２aを押下するまで、枠ボタン２２aを押下した際に振動が付与されるか否かを遊技者が予測することができず、遊技者に対して積極的に枠ボタン２２aを操作（押下）させることが出来ないという問題があった。

【４１８５】

これに対して、本第８制御例では、枠ボタン２２aを操作（押下）する前に遊技者に対して枠ボタン２２aを操作（押下）した際に振動が付与されるか否か、及び振動する際の振動レベルを示唆することができるように構成している。このように構成することで、遊技者に対して枠ボタン２２aを操作（押下）した際の振動態様を予測させた状態で枠ボタン２２aを操作させることができるため、遊技者に対して積極的に枠ボタン２２aを操作（押下）させることができる。

10

【４１８６】

さらに、枠ボタン２２aの振動レベルを可変可能に構成しているため、遊技者が枠ボタン２２aを押下した際に所定レベルの振動が付与されたとしても、その後に枠ボタン２２aを操作（押下）することで、所定レベル以上の振動レベルで枠ボタン２２aを振動させることが可能となる。よって、遊技者に対して、枠ボタン２２aを意欲的に複数回操作させることができ、演出効果を高めることができる。

【４１８７】

また、本第８制御例は、上述した第１制御例と同様に、複数の背景モードを表示可能に構成しており、所定の移行条件（例えば、枠ボタン２２aの押下）が成立した場合に、第３図柄表示装置８１の表示画面の背景を可変するように構成している。そして、遊技者がタッチセンサ２９００を操作（タッチセンサ２９００の検知エリア内に手をかざす操作）した場合に、現在設定されている背景モードが報知されるように構成している。

20

【４１８８】

ここで、従来より、所定の移行条件が成立（例えば、枠ボタン２２aを押下）した場合に、第３図柄表示装置８１の表示画面の背景を可変させるパチンコ機１０がある。この場合、遊技者に対して、背景モードが可変したことを容易に把握させることが可能であるが、表示画面に表示される背景が可変したことによって設定された背景モード（移行後の背景モード）がどの背景モードであるかを遊技者に分かり易く報知することが困難であるという問題があった。

30

【４１８９】

この問題を解決するために、例えば、第３図柄表示装置８１の表示画面に現在設定されている背景モードを常時表示させるように構成する技術も考えられるが、この場合、第３図柄表示装置の表示画面という限られた領域の一部を、背景モードを報知するためだけに用いてしまうことになるため、第３図柄表示装置８１の表示画面にて実行される各種演出に用いられる領域が減少してしまい演出効果が低下してしまうという問題があった。また、第３図柄表示装置８１の表示画面の全体を用いて特定演出（例えば、特別図柄の抽選結果が大当たりである可能性が高いことを示唆する演出）が実行されている最中に背景モードが表示されてしまい演出効果が低下してしまうという問題があった。

40

【４１９０】

これに対して、本第８制御例では、操作手段（タッチセンサ２９００）を操作することにより遊技者が所望する任意の期間のみ背景モードを報知することができるように構成しているため、第３図柄表示装置８１の表示画面にて実行される各種演出の演出効果が低下してしまう事態を抑制することができる。また、本第８制御例では、第３図柄表示装置８１とは異なる表示手段（発光手段）を用いて現在の背景モードを報知するように構成しているため、第３図柄表示装置８１の表示画面という限られた領域を、各種演出のために有効活用することができる。

【４１９１】

50

また、本第8制御例では、タッチセンサ2900の操作を用いる演出（操作演出）を実行可能に構成しており、タッチセンサ2900が、背景モードを報知させるための操作手段としての役割と、操作演出を実行する（操作演出に参加する）ための操作手段としての役割との両方を担うように構成している。言い換えれば、タッチセンサ2900の役割を、状況に応じて可変させる構成としている。そして、例えば、タッチセンサ2900を用いる操作演出が実行されている最中であっても、特殊操作（左ボタン22b、右ボタン22cを押下したままタッチセンサ2900を操作）を実行することにより、操作演出に対するタッチセンサ2900の操作が行われること無く、背景モードを報知することができるように構成している。よって、複数の用途で操作手段（タッチセンサ2900）が用いられる構成を用いたとしても、遊技者が所望する目的に合致した操作態様で遊技者に操作手段を操作させることができる。

10

【4192】

＜第8制御例におけるパチンコ機10の盤面構成について＞

まず、図517を参照して、本第8制御例のパチンコ機10の構成について説明をする。図517は、第8制御例におけるパチンコ機10の正面図である、図517に示した通り、本第8制御例のパチンコ機10は、上述した第1制御例のパチンコ機10（図138参照）に対して、遊技者が操作可能な操作手段を変更した点で相違している。

【4193】

具体的には、上述した第1制御例のパチンコ機10は、遊技者が操作可能な操作手段として枠ボタン22を設けているが、本第8制御例のパチンコ機10では、図517に示した通り、操作手段として枠ボタン22a、左ボタン22b、右ボタン22cを設けている。枠ボタン22aは、上述した第1制御例のパチンコ機10で用いられる枠ボタン22と同一の用途で用いられる操作手段であり、例えば、特別図柄の抽選結果を示すための操作演出の演出態様を可変させるために用いられったり、背景モードを移行する際に用いられったりする操作手段である。なお、枠ボタン22aの具体的な内容については、上述した第1制御例における枠ボタン22と同一であるため、その詳細な説明を省略する。よって、枠ボタン22aも、上述した第1制御例の枠ボタン22と同様に傾倒装置310の駆動によってその態様が可変するように構成されているものであるが、上述した枠ボタン22と同一の内容であるため、その詳細な説明や図示を省略する。

20

【4194】

左ボタン22b、及び右ボタン22cは、枠ボタン22aの左側に設けられた操作手段であって、主に、パチンコ機10のスピーカー450から出力される音量を調整するための調整手段として用いられる。本第8制御例では、第3図柄表示装置81にて第3図柄が変動表示されていない期間、及び、第3図柄の変動速度が高速変動中である期間中に左ボタン22b、及び右ボタン22cを操作することで、パチンコ機10の音量を調節できるように構成している。なお、音量調整に関する詳細な内容については、上述した第4制御例（図313参照）と同一であるため、その説明を省略する。

30

【4195】

また、本制御例では、第3図柄の低速変動中に左ボタン22b、及び右ボタン22cを操作することにより、他の操作手段（タッチセンサ2900）に対する操作を部分的に無効にすることができるように構成している。このように、パチンコ機10に設けられる操作手段のうち、特定条件が成立している状態（第3図柄が変動していない状態、或いは、第3図柄が高速変動している状態）でのみ操作に基づく制御（音量調節）が実行される操作手段を、特定条件が成立していない状態で操作した場合に、別の用途で用いるように構成することで、1つの操作手段を複数の用途で用いることができるため、パチンコ機10に設けられる操作手段の数を減少させることができ、製造コストの削減を図ることができる。

40

【4196】

次に、図518を参照して、本第8制御例のパチンコ機10の盤面構成について説明をする。図518は、第8制御例のパチンコ機10の遊技盤を模式的に示した正面図である

50

。図518に示した通り、本第8制御例のパチンコ機10の盤面構成は、上述した第1制御例のパチンコ機10の盤面構成に対して、第3図柄表示装置81の下方位置に保留用LED900を設けた点と、可変表示装置ユニット80にモードランプ1910a~1910dを設けた点と、第3図柄表示装置の表示画面に臨む位置にタッチセンサ2900を設けた点と、で相違しており、それ以外は同一である。同一の要素については同一の符号を付してその詳細な説明を省略する。

【4197】

保留用LED900は、特別図柄の保留球数を示すために用いられるものであり、8個のLEDから構成されている。この8個のLEDは、左から順に点灯するように構成されており、主制御装置110から出力される特別図柄の保留球数が増加することを示す保留球数コマンド、或いは、減少することを示す保留球数コマンドを音声ランプ制御装置113が受信したことに基づいて、増加後、減少後の特別図柄保留球数に対応させて点灯制御される。

【4198】

このように第3図柄表示装置81の表示領域外に特別図柄の保留球数を報知する領域を設けることにより、第3図柄表示装置81の副表示領域Dsに表示される保留図柄表示（図519（b）参照）を、一時的に消去したり、別の目的で用いたりしたとしても、現在の特別図柄の保留球数を確実に報知することができる。なお、詳細な説明は省略するが、この保留用LED900は、フルカラーLEDを用いており、少なくとも3色以上の発光態様を現出させることができるように構成されており、特図1の保留球と、特図2の保留球と、が識別可能となるように点灯制御される。これにより、複数の特別図柄種別を設けた場合であっても、各図柄種別に対応した保留球数を遊技者に認識させることができる。

【4199】

加えて、保留記憶された入賞情報に対して実行した事前判別（先読み）の結果に基づいて実行される先読み演出として、保留図柄の色を可変させる場合には、保留用LED900の対応位置にLEDを通常時とは異なる色で発光させるように制御している。さらに、この保留用LED900の表示態様（発光態様）は、第3図柄表示装置81の表示画面に表示される保留図柄表示よりも目立たなくなるように構成されている。

【4200】

なお、本第8制御例では、第3図柄表示装置81の表示画面外である第3図柄表示装置81の下方位置に特別図柄の保留球数を示す表示領域（点灯領域）を設けているが、この点灯領域は遊技者が視認可能な場所であればどこに設けても良く、例えば、遊技盤13の右下領域に設けても良い。また、本第8制御例では特別図柄の保留球数を最大で8個記憶することが可能となるように構成しているため、保留用LED900に保留記憶の上限数と同一の8個のLEDを用いているが、これに限ること無く、4つのLEDで特別図柄の保留球数を報知するように構成しても良い。さらに、本第8制御例では、保留用LED900に対して常に特別図柄の保留球数を表示させるための制御を行っているが、それ以外に、例えば、第3図柄表示装置81の表示画面に表示される保留図柄を消去したり、別の演出に用いたりする場合、即ち、第3図柄表示装置81に表示される表示内容だけでは遊技者が特別図柄の保留球数を容易に把握できない状態となった場合に、保留用LED900に対する点灯制御を実行するように構成しても良い。

【4201】

モードランプ1910a~1910dは、4つのLEDから構成される発光手段であって、現在設定されている背景モードを遊技者に報知するための報知手段として用いられるものである。本制御例では、特図抽選の結果を示すための変動演出（第3図柄の変動演出）を実行する背景モードを複数のモードから設定されるように構成している。具体的には、第3図柄表示装置の表示画面の背景として海を模した表示態様（例えば、珊瑚を模した表示態様）が表示される「海モード」と、第3図柄表示装置81の表示画面の背景として山を模した表示態様（例えば、木を模した表示態様）が表示される「山モード」と、のうち何れかの背景モードを遊技者が選択可能に構成している。

【4202】

そして、モードランプ1910a～1910dは、現在設定されている背景モードを遊技者に報知可能な発光態様で発光可能に構成されている。これにより、例えば、第3図柄表示装置81の表示画面の全体を用いた第3図柄の変動演出が実行され、第3図柄表示装置81の表示画面に表示されている表示内容を把握したとしても現在の背景モードを把握できない状態になったとしても、モードランプ1910a～1910dの発光態様に基づいて遊技者に容易に現在の背景モードを把握させることができる。

【4203】

なお、詳細な説明は後述するが、本制御例では、特図変動の前半段階（第3図柄が高速変動中）では、モードランプ1910a～1910dが現在の背景モードを報知する発光態様で発光し、特図変動の後半段階（第3図柄の高速変動が終了してから停止表示されるまでの期間）では、モードランプ1910a～1910dが現在の背景モードでは無く、抽選結果を示唆する示唆態様で発光するように構成している。そして、特図変動の後半段階においても、遊技者が操作手段（枠ボタン22）に対して特定の操作を実行することにより、モードランプ1910a～1910dが現在の背景モードを報知する報知態様で発光するように構成している。

【4204】

このように構成することで、遊技者が所望する情報（現在の背景モード、特図抽選結果）に対応させてモードランプ1910a～1910dの発光制御を行うことができるため、遊技者に有益な情報を分かり易く提供することが出来る。なお、このモードランプ1910a～1910dは、音声ランプ制御装置113の処理に基づいて発光制御されるものである。

【4205】

タッチセンサ2900は、所定の検知範囲を有する非接触型の検知手段（操作手段）であって、遊技者の手が所定の検知範囲内に所定期間侵入している（配置されている）ことを検知した場合に、遊技者による操作が行われたと判別されるものである。このタッチセンサ2900の検知範囲を遊技者が直接視認することは出来ないが、タッチセンサ2900の背面側に位置する第3図柄表示装置81の表示画面にタッチセンサ2900の検知範囲を示す枠線を表示させることにより、遊技者がタッチセンサ2900を操作し易く（タッチセンサ2900の検知範囲内に手を侵入させ易く）することができるように構成している。

【4206】

また、詳細な説明は省略するが、本制御例のタッチセンサ2900は、検知範囲内に侵入して（配置されて）いる手の動き（方向）を判別可能に構成しており、例えば、手を右から左に動かしたり、下から上に動かしたりすることで、手の動きに対応した演出表示が第3図柄表示装置81の表示画面に表示されるように構成している。これにより、遊技者の操作手段（タッチセンサ2900）への操作動作に対応した演出動作を実行することができるため、遊技者に興味を持たせながら遊技を行わせることができる。

【4207】

次に、本第8制御例における第3図柄表示装置81の表示内容について図519を参照して説明する。図519（a）および（b）は本制御例における第3図柄表示装置81の表示内容を模式的に示した模式図である。本第8制御例における第3図柄表示装置81の表示内容は、上述した第1制御例における第3図柄表示装置81の表示内容に対して、第3図柄（特別図柄と同期して変動表示される装飾図柄）のスクロール方向を、縦方向から横方向（右から左方向）へと変更した点と、特別図柄の抽選結果を示すための有効ラインの数を1つ（図346（a）参照）から5つ（図519（a）参照）に変更した点と、遊技に関わる情報の報知態様を異ならせた点で相違している。また、第1制御例と同一（同様）の要素であるが説明の便宜上異なる符号を付しているものもある。それ以外は、同一であり、同一の要素に対しては同一の符号を付してその詳細な説明を省略する。

【4208】

第3図柄表示装置81は、15インチサイズの液晶ディスプレイで構成されるものであり、後述する表示制御装置114によって表示内容が制御されることにより、例えば上、中及び下の3つの図柄列(Z1~Z3)が表示される(図519(a)参照)。第3図柄表示装置81の表示画面に表示される第3図柄(第1特別図柄(特図1)または第2特別図柄(特図2)の変動表示に対応して変動する装飾図柄)は、「1」から「9」の数字を模した識別情報が付された10種類の主図柄によりそれぞれ構成されている。

【4209】

本制御例のパチンコ機10では、主図柄が数字を模した識別情報毎に異なる種類のキャラクタ(魚等)を用いて形成されている。このように、各識別情報に対応させたキャラクタを用いることで、遊技者に対して特別図柄の抽選結果を視覚的に報知することができるため分かり易い遊技を行わせることができる。また、本実施形態のパチンコ機10においては、後述する主制御装置110による抽選結果が大当たりであった場合に、同一の主図柄が揃う(例えば「777」)変動表示が行われ、その変動表示が終わった後に大当たりが発生するよう構成されている。つまり、第3図柄は、主制御装置110による特別図柄の抽選結果を示すための図柄として第3図柄表示装置81に表示されるものである。

【4210】

主表示領域Dmは、上・中・下のそれぞれ3つの図柄列Z1, Z2, Z3が表示される。各図柄列Z1~Z3には、上述した第3図柄が規定の順序で表示される。即ち、各図柄列Z1~Z3は、数字の昇順または降順に主図柄が配列され、図柄列Z1~Z3毎に周期性をもって左右方向へスクロールして変動表示が行われる。

【4211】

具体的には、上図柄列Z1と中図柄列Z2は右から左に向かって数字が昇順となるように図柄列が形成され、右から左へとスクロールして変動表示されるように構成されており、下図柄列Z3は左から右に向かって数字が昇順となるように図柄列が形成され、右から左へとスクロールして変動表示されるように構成されている。さらに、各図柄列は、主図柄の間に特別図柄の抽選結果を示さない副図柄(ブランク図柄)が形成されている。

【4212】

そして、図519(a)に示した通り、主表示領域Dmは、上下方向に形成される3つの有効ラインL1~L3、及び、斜め方向に形成される2つの有効ラインL4, L5を有しており、各図柄列Z1~Z3が停止表示された状態で、第3図柄が有効ライン上に大当たり図柄の組合せ(本制御例では、同一の主図柄の組合せ)で揃って停止されれば、大当たりとして大当たり動画が表示される。

【4213】

図519(a)に示した通り、本制御例では、各有効ライン(L1~L5)が、各図柄列Z1~Z3の図柄表示位置を含むように形成されているため、第3図柄表示装置81の主表示領域Dmに表示される各図柄列V1~V3の全てが停止表示されるまで、対応する特別図柄の抽選結果を分かり難くすることができる。よって、最後の図柄列(本制御例では、中図柄列V2)が停止表示されるまでの間、主表示領域Dmにて実行される第3図柄の変動表示に興味を持たせることができる。

【4214】

なお、第3図柄表示装置81における第3図柄の変動表示の態様は、上記のものに限定されることはなく任意であり、図柄列の数、図柄列における図柄の変動表示の方向、各図柄列の図柄数などは適宜変更可能である。また、第3図柄表示装置81にて変動表示される図柄は上記に限られることはなく、例えば図形やキャラクタ等の画像と数字とを組み合わせた図柄を第3図柄として構成してもよい。さらに、第3図柄が変動表示される領域を可変させる構成にしてもよく、例えば、第3図柄表示装置81の表示画面上で特定の演出が実行される場合は、第3図柄の変動表示領域を小さくしたり、変動表示領域を遊技者が視認し難い位置(例えば、表示画面の隅部)へと移動させたりすることで、第3図柄が変動しているか否かを遊技者が分かり難くするようにしてもよい。また、特別図柄が変動している期間中に、第3図柄の変動を一旦停止(仮停止)させ、再度変動させるように構成

してもよい。

【4215】

さらに、本制御例では、第1特別図柄の変動に対応した第3図柄の表示態様と、第2特別図柄の変動に対応した第3図柄の表示態様とが同一（遊技者が識別困難な程度の相違も含む）となるように構成しているが、変動している特別図柄の種別に対応するように第3図柄の表示態様や表示領域を異ならせても良い。

【4216】

次に、第3図柄表示装置81に実際に表示される内容について図519（b）を参照して説明をする。図519（b）に示した通り、主表示領域Dmにおける正面視左上には小表示領域Dm1が形成され、正面視右上には小表示領域Dm2が形成されている。この小表示領域Dm1、Dm2は、特別図柄の抽選状況（抽選中（変動中）であるか否か、及び、抽選結果）を示すための識別情報（第4図柄）が表示される領域であって、第1特別図柄（特図1）の抽選状況を示すための第4図柄（特図1第4図柄）が小表示領域Dm1に表示され、第2特別図柄（特図2）の抽選状況を示すための第4図柄（特図2第4図柄）が小表示領域Dm2に表示されるように構成している。

【4217】

このように小表示領域Dm1、Dm2を設けることにより、特別図柄の抽選状況を遊技者に報知することができる。なお、詳細は後述するが、本実施形態のパチンコ機10では、第4図柄を、丸印とバツ印といった図形を模した表示態様で示しており、小表示領域Dm1、Dm2にて第4図柄を変動表示させることで（図519（b）の小表示領域Dm1参照）、特別図柄が変動している状況を示し、小表示領域Dm1、Dm2にて第4図柄を停止表示させることで（図519（b）の小表示領域Dm2参照）、特別図柄の抽選結果を示すように構成しているが、これに限ること無く、例えば、第4図柄として数字を用いた表示態様や、複数の色を示す表示態様を用いて、数字や、色を可変させる表示態様によって特別図柄が変動していることを示し、特定の図柄や色を示す表示態様を停止表示させることで、特別図柄の抽選結果を示すように構成しても良い。

【4218】

さらに、本制御例では、第4図柄を用いて、特別図柄の抽選状況（抽選中（変動中）であるか否か、及び、抽選結果）を示すように構成しているが、これに限ること無く、特別図柄が抽選中（変動中）であるか否かのみを報知するように構成しても良い。また、図519（b）に示した通り、本制御例では、特別図柄の抽選状況を示すための第4図柄が表示される第4図柄表示領域（小表示領域Dm1、Dm2）を、主表示領域Dmの左上側、右上側に形成する例を示しているが、この第4図柄表示領域が形成される位置や、大きさを、主表示領域Dmの中央部分で実行される変動演出の演出態様に応じて異ならせても良い。

【4219】

このように構成することで、第4図柄表示領域によって、変動演出が実行される領域が制限されてしまい、演出効果が低下してしまうことを抑制することができる。なお、この場合、第4図柄表示領域を第3図柄表示装置81の主表示領域Dmから削除し、可変表示装置ユニット80に設けられた発光手段（LED等）を用いて第4図柄の変動表示を実行するように構成すると良い。

【4220】

副表示領域Dsに表示される表示内容については、第1制御例と略同一であるため詳細な説明は省略するが、第1制御例では図346（b）に示した通り、副表示領域Dsを左右方向に2つの小領域Ds1、Ds2に区画しているが、本第8制御例では、副表示領域Dsの表示領域を小領域Ds1のみとし、その小領域Ds1内に、実行中領域Ds1aと、待機中領域Ds1bとを形成するように構成している。実行中領域Ds1aの表示内容については、上述した第1制御例の小領域Ds1と同一であるため詳細な説明を省略する。

【4221】

10

20

30

40

50

次に、待機中領域 D s 1 b の表示内容について説明をする。本制御例では、待機中領域 D s 1 b に 8 つの台座 m 1 ~ m 8 が表示され、通常時は上述した第 1 制御例と同じく特別図柄の保留球数を示すための保留図柄が表示されるように構成している。一方、本第 8 制御例では、台座 m 8 に保留図柄が表示されると、即ち、特別図柄の保留球数が上限値（8）に到達した場合に、保留記憶されている 8 個の保留図柄を用いた専用演出（期間演出）が実行されるように構成している（図 5 2 6 参照）。この期間演出が実行されている間は、待機中領域 D s 1 b には、特別図柄の保留球数を示すための保留図柄では無く、期間演出が実行される期間（期間演出の対象となる保留図柄）のみを示す演出用保留図柄が表示されるように構成している。

【4 2 2 2】

このように構成することで、期間演出中に新たな保留球を獲得したとしても、待機中領域 D s 1 b に新たな保留図柄が表示されることが無いため、遊技者に期間演出がいつまで続くのかを分かり易く報知することができる。

【4 2 2 3】

なお、図 5 1 9 では図示を省略したが、第 3 図柄表示装置 8 1 の表示画面には、以下の表示内容を示す表示態様も表示される。具体的には遊技者に対して球を発射させる方向（遊技方向）を案内するための案内表示態様が表示されるように構成している。このように構成することで、遊技者は案内表示領域に表示されている案内表示態様を視認するだけで、遊技盤のどの領域に向けて球を発射すれば良いのかを容易に把握することができるため、遊技者に分かり易い遊技機を提供することができる。

【4 2 2 4】

この案内表示領域には、遊技者に対して右打ち遊技を行わせることを案内するための「右打ち」の表示態様と、遊技者に対して左打ち遊技を行わせることを案内するための「左打ち」の表示態様と、が表示されるように構成されており、「右打ち」の表示態様は、右打ち遊技が遊技者にとって有利となる遊技状態、即ち、確変状態、時短状態中及び、大当たり遊技中に表示され、「左打ち」の表示態様は、右打ち遊技が終了してから所定期間（例えば、10 秒間）表示されるように構成している。また、左打ち遊技が遊技者にとって有利となる遊技状態、即ち、通常状態中に、右打ち遊技が実行されていることを検知した場合にも、所定期間（例えば、10 秒間）「左打ち」の表示態様が表示されるように構成している。

【4 2 2 5】

＜第 8 制御例における演出内容について＞

次に、図 5 2 0 から図 5 2 9 を参照して、本第 8 制御例にて実行される各種演出のうち、特徴的な演出内容について説明をする。まず、図 5 2 0、図 5 2 1 を参照して、電源投入時における演出内容について説明をする。図 5 2 0 は特別図柄が変動パターン A で変動している間に電源が落ち（電断し）、その後、電源を投入した場合における音声演出の流れを示したタイミングチャートである。

【4 2 2 6】

本制御例では、特別図柄変動（特図変動）中に電断が発生し、その後、電源を投入した場合に、主制御装置 1 1 0 及び音声ランプ制御装置 1 1 3 の立ち上げ処理を実行している間（復帰処理期間中）、第 3 図柄表示装置 8 1 の表示画面に電源投入中を示す表示態様が表示される（図 5 2 1（a）参照）。そして、復帰処理期間中に特別図柄変動が実行されている場合は、音声出力装置 2 2 6 から特図変動中の BGM が出力されるように構成している。このように構成することで、復帰処理期間中に特図変動が実行されていることを遊技者に分かり易く報知することができる。

【4 2 2 7】

詳細に説明をすると、音声ランプ制御装置 1 1 3 の R A M 2 2 3 に、電断しても一時的に各種設定情報を記憶する記憶エリア（バックアップエリア）を設け、電断発生時に、その記憶エリアに、電断前の遊技情報（演出用の変動パターン、BGM 情報、背景モード、残変動時間等）を記憶する電断処理を実行するように構成している。本制御例のパチンコ

10

20

30

40

50

機 1 0 は、外部からの電力供給が断された状態となってから、上述した記憶エリアに各種情報を記憶させるために十分な内部電力（コンデンサ）を有しているため、電断が発生した場合にのみ記憶エリアに遊技情報を記憶するように構成している。そして、電断発生時に出力されていた B G M のパート（図 5 2 0 では、「B」）を記憶し、電源投入後の復帰処理期間中に電断発生時に出力されていた B G M のパート（「B」）から音声出力するように構成している。

【4 2 2 8】

なお、図 5 2 0 に示した例では、電断時に出力されていた B G M の進行具合を記憶し、電断時に停止した箇所から B G M を再生する流れを示しているが、これに限ること無く、電断時に出力されていた B G M のパートの開始位置から再生するように構成しても良い。このように構成することで、電断発生時における記憶エリアへの記憶処理を簡素化することができる。

10

【4 2 2 9】

さらに、本制御例では、主制御装置 1 1 0 の立ち上げ処理が終了（初期設定が完了）したことを示す復帰コマンドに、電断前に実行されていた特図変動に関する遊技情報（選択した変動パターン、残変動時間、抽選結果）を含ませて音声ランプ制御装置 1 1 3 に出力するように構成している。これにより、立ち上げ処理が終了した時点で（初期設定完了を示すコマンドが出力された時点で）、第 3 図柄表示装置 8 1 の表示画面を初期画面（図 5 2 1（a）参照）から、通常画面（図 5 2 1（b）参照）へと表示態様を移行させることが可能となる。これにより、遊技者に対して電断前に実行されていた特図変動が再開したことを分かり易く報知することができる。

20

【4 2 3 0】

ここで、図 5 2 1 を参照して、電源投入後における第 3 図柄表示装置 8 1 の表示画面の表示内容について説明をする。図 5 2 1（a）は、電源投入直後の表示内容を示した模式図であり、図 5 2 1（b）は、初期設定完了後の表示内容を示した模式図である。なお、図 5 2 1（a）に示した内容は、上述した制御例の図 3 7 6（b）に示した表示内容と同一であるため、その詳細な説明を省略するが、本第 8 制御例では、この初期設定中の画面が表示されている状態で特図変動が実行されている場合は、その変動パターンに対応する B G M（変動音声）が、電断時の続きから出力される（図 5 2 0 参照）。

【4 2 3 1】

30

そして、初期設定が完了すると、図 5 2 0（b）に示した通り、実行中の特図変動の残期間に基づいた復帰専用の変動パターンが実行される。本制御例では、初期設定完了時における残変動時間が、2 秒未満であるかを判別する第 1 判別と、2 秒以上で 5 秒未満であるかを判別する第 2 判別と、5 秒以上であるかを判別する第 3 判別と、を実行するように構成している。

【4 2 3 2】

ここで第 1 判別により、2 秒未満であると判別した場合は、復帰専用の変動パターンを設定することなく、残変動時間が経過するまで（実行中の特図変動が終了するまで）、初期設定画面（図 5 2 1（a）参照）を継続して表示する。これにより、遊技者が識別困難である短時間の変動表示が実行されてしまうことを防止することができる。

40

【4 2 3 3】

また、残変動時間が 2 秒から 5 秒の間である場合は、リーチ状態（有効ライン上に図柄列 Z 1 と、図柄列 Z 3 とが同一図柄で停止し、図柄列 Z 2 のみ変動表示している状態）から変動表示が実行される復帰専用リーチ演出が実行される。この復帰専用リーチ演出は、通常の変動パターンのうち、ノーマルリーチ、即ち、リーチ状態となる変動パターンのうち、最も大当たりとなる割合が少なく設定されている変動パターンの変動データを用いた演出となる。

【4 2 3 4】

そして、残変動時間の長さに対応した時間分の変動データが再生される。このように構成することで、電源投入時に実行中の特図変動が大当たりである場合には、通常では遭遇

50

し難い変動パターンで大当たり当選を報知することができるため遊技者に付加価値を提供することができる。また、予め記憶されている画像データのうち、実際に用いられることが少ない画像データ（ノーマルリーチで大当たりとなる変動パターンを示す画像データ）を用いることで、画像データを有効活用することができる。

【4235】

次に、図522から図523を参照して、特図変動中における背景モードの変更操作内容について説明をする。図522は、特図変動中における背景変更操作タイミングに応じた背景変更（背景チェンジ）の流れを模式的に示したタイミングチャートである。

【4236】

図522に示した通り、本第8制御例では特別図柄変動に同期して実行される第3図柄の変動表示において、その変動速度を可変させるように構成している。具体的には、第3図柄の変動速度が「高速、中速、低速」の順に徐々に低下するように構成している。これにより、第3図柄が停止するタイミングを遊技者に予測させながら遊技を行わせることができる。本第8制御例では、上述した第1制御例と同様に、特別図柄の抽選結果が大当たりである場合には、抽選結果が外れである場合よりも、長い変動時間が選択され易くなるように構成していることから、今回の特別図柄の抽選結果（変動時間の長さ）を、第3図柄の変動速度の推移を基に予測させることができる。

【4237】

本制御例では、特別図柄の変動表示中に遊技者が枠ボタン22aを操作することで、第3図柄表示装置81の表示画面の背景を変更可能（背景チェンジ可能）に構成しており、遊技者が枠ボタン22aを操作するタイミングに応じて背景チェンジを行うタイミングを異ならせている。

【4238】

具体的には、図522に示した通り、特図の変動状態（第3図柄の変動速度）が高速である場合に背景変更操作（枠ボタン22の押下）を行った場合には、背景変更操作直後に背景チェンジが実行される。例えば、図522（a）に示した通り、現在の背景モードが「海」であり、且つ、特図の変動状態が高速変動である場合に、背景変更操作を行うと、その直後に背景チェンジが実行され、背景モードが「山モード」へと移行する（図523（b）参照）。

【4239】

一方で、図522（b）に示した通り、特図の変動状態が高速変動では無い場合（中速変動、低速変動、停止）に背景変更操作を行った場合には、特図の当該変動が終了するまで背景チェンジを行わず、次の特図変動が開始されるタイミングで背景チェンジが実行される。この場合、図523（a）に示した通り、第3図柄表示装置81の主表示領域Dmの情報に設けられたモード表示領域Dm1aに現在の背景モードを示す「海モード」が表示され、モード表示領域Dm1aの右に設けられたコメント表示領域Dm2aに、背景変更操作が行われたことを示すための「次変動で背景チェンジ」の文字が表示される。これにより、特図変動中に背景変更操作を行ったことを（パチンコ機10が背景変更操作を正式に受け付けたことを）遊技者に報知することができるため、操作直後に背景チェンジが実行されないため、背景変更操作が繰り返し実行されてしまうことを抑制することができる。

【4240】

以上、説明をした通り、本第8制御例では、特図変動中における背景変更操作に対して、特図の変動状態（第3図柄の変動速度）に応じて、背景チェンジを行うタイミングを異ならせるように構成している。これにより、例えば、今回の特別図柄の抽選結果が当たりである可能性が高い演出（例えば、リーチ演出）が実行されている際に背景チェンジが行われてしまうことを抑制しながらも、今回の特別図柄の抽選結果を示唆する演出が実行され難い期間（高速変動期間）であれば、即座に背景チェンジを実行することができるため、遊技者に対して様々な演出（背景）を体験させることができる。

【4241】

なお、図 5 2 2 を参照して説明をした背景チェンジの流れでは、特図変動中であって特図の高速変動中以外に背景変更操作を実行した場合に、次の特図変動が開始されるタイミングで背景チェンジを実行する例を示しているが、これに限ること無く、例えば、第 3 図柄が特図の抽選結果を示すための停止表示態様（3 つの第 3 図柄の組合せ）で停止表示されたタイミング（特図の抽選結果を示唆する演出が終了したタイミング）で背景チェンジを実行するように構成しても良い。

【4 2 4 2】

さらに、本第 8 制御例では、特図変動中であって特図の高速変動中以外に背景変更操作を実行した場合に、少なくとも、今回の特図抽選の結果が停止表示される後まで背景チェンジを実行しないように構成しているが、背景チェンジが実行されることにより特図抽選の結果を示唆する演出が分かり難くなることを抑制するように構成すればよく、特図の当該変動における所定タイミングまで背景チェンジの実行を遅延させるように構成しても良い。具体的には、特図の変動状態が中速変動である場合に背景変更操作を実行した場合には、特図の変動状態が低速変動に切り替わるタイミングで背景チェンジを実行するように構成すると良い。

【4 2 4 3】

加えて、特図変動中であって特図の高速変動中以外に背景変更操作を実行した場合に、背景チェンジが実行されるタイミングを、今回の特図抽選の結果に基づいて切り替えるように構成しても良く、例えば、変動中の特図変動が大当たり変動である場合には、特図変動が外れ変動である場合よりも、当該変動期間中の所定タイミング（例えば、低速変動に切り替わるタイミング）で背景チェンジを実行し易くなるように構成すると良い。さらに、特図の高速変動中に背景変更操作を実行した場合にも、今回の特図抽選の結果に基づいて背景チェンジを実行するタイミングを切り替えるように構成しても良い。

【4 2 4 4】

これにより、背景変更操作を行うことで、新たな演出（背景）を用いた新しい演出を遊技者に提供することができると共に、遊技者に対して意欲的に背景変更操作を実行させることができる。

【4 2 4 5】

なお、図 5 2 2 では、背景変更操作を実行した場合における背景チェンジの実行タイミングを決定する要素として、実行中の第 3 図柄（特図）の変動速度を用いているが、これに限ること無く、例えば、特図変動中に第 3 図柄表示装置 8 1 の表示画面にて実行される演出表示の過程を複数段階（例えば、5 段階）に区分けし、背景変更操作時の演出表示の過程に応じて背景チェンジの実行タイミングを決定するように構成しても良い。

【4 2 4 6】

具体的には、第 3 図柄表示装置 8 1 の表示画面にて実行される演出表示を順に「変動開始期間」、「リーチ成立期間」、「リーチ演出期間」、「発展演出期間」、「演出結果報知期間」と区分けし、例えば、「変動開始期間」、「リーチ成立期間」を本第 8 制御例の特図の変動状態「高速変動」に対応させ、「リーチ演出期間」、「発展演出期間」、「演出結果報知期間」を、本第 8 制御例の特図の変動状態「中速変動」、「低速変動」、「停止」に対応させるように構成しても良い。

【4 2 4 7】

このように、第 3 図柄（特図）の変動速度では無く、演出表示の進行度合いに応じて背景変更操作後に実行される背景チェンジのタイミングを可変させるように構成したとしても、本制御例と同様の効果を奏することができる。

【4 2 4 8】

さらに、本第 8 制御例では、特図変動中であって特図の高速変動中以外に背景変更操作を実行した場合に、今回の特図抽選の結果が停止表示された後に背景チェンジを実行するように構成しているが、これに限ること無く、例えば、次の特図変動（背景変更操作を実行した特図変動の次の特図変動）の抽選結果や、次以降の特図変動の抽選結果（保留記憶されている入賞情報に対する事前判別（先読み）結果）に基づいて、背景チェンジの実行

の有無や、背景チェンジの移行先（背景モード）を可変するように構成しても良い。

【4249】

このように構成することにより、特図の抽選結果を事前に把握するために遊技者に対して意欲的に背景変更操作を実行させることができる。そして、背景変更操作を意欲的に実行させることで、多彩な演出を遊技者に提供することができ、遊技者が遊技に早期に飽きてしまうことを抑制することができる。

【4250】

次に、図524、及び図525を参照して、第3図柄の高速変動期間を可変させる可変演出（タッチ演出）の内容について説明をする。図524は、第3図柄の変動速度と、タッチ演出の流れと、を示したタイミングチャートである。図524に示した通り、本制御例では、特図変動の変動期間に対応させて第3図柄がその変動速度を可変させながら第3図柄表示装置81の表示画面に変動表示されるように構成している。そして、第3図柄の高速変動期間中に、タッチ演出（図525（a）参照）が実行されるように構成している。

10

【4251】

このタッチ演出が実行されている期間中（第3図柄の高速変動期間中）に、遊技者がタッチセンサ2900を操作すると（タッチセンサ2900の検知領域内に所定時間の間、遊技者が手を侵入させると）、第3図柄が低速変動となる変動演出（リーチ演出）が実行されるように構成している（図525（b）参照）。

【4252】

つまり、本制御例では、タッチ演出中に遊技者がタッチセンサ2900を操作することにより、第3図柄の変動速度を強制的に低速変動へと切り替えることができるように構成している。このように構成することにより、低速変動中に実行される変動演出（特別図柄の抽選結果を示唆するための演出）の実行期間を長くすることができるため、遊技者に対して、変動演出により興味を持たせることができる。

20

【4253】

また、第3図柄の高速変動期間中にタッチ演出を実行するように構成しているため、例えば、タッチ演出が実行されている期間中に、枠ボタン22aを操作し、背景モードを移行させることが可能に構成している。このタッチ演出は、背景モードが可変しても継続して実行されるように構成していることから、背景モードを可変させてからタッチ演出を実行することが可能となる。

30

【4254】

よって、例えば、第3図柄の高速変動中にタッチ演出が実行され、当該変動にてリーチ演出が実行されることを遊技者が把握した時点で、遊技者が所望する背景モードとなるように枠ボタン22aを操作し、その後、タッチセンサ2900を操作することで、遊技者が所望する背景モードにおけるリーチ演出を容易に体感することができる。

【4255】

ここで、上述したタッチ演出中に第3図柄表示装置81の表示画面に表示される表示内容の一例について図525を参照して説明する。図525（a）は、タッチ演出が実行された直後（図524（a）のタイミング）の表示画面の一例を示した模式図であって、図525（b）は、タッチ演出にてタッチセンサ2900を操作した後（図524（b）のタイミング）の表示画面の一例を示した模式図である。

40

【4256】

図525（a）に示した通り、タッチ演出が実行された状態では、第3図柄表示装置の表示画面にて第3図柄が高速度で変動表示されており（図では左方向の矢印で表現）、その高速変動中の変動表示領域の左側（主表示領域Dmの左側約1/3）の小領域Dm3にて、第3図柄の変動表示を覆うようにタッチ演出が実行中であることを示すタッチ表示が実行される。具体的には、遊技者が手をかざす箇所を案内するためのタッチ箇所案内表示態様Dm31と、タッチ演出の演出期間（操作有効期間）を示すための期間表示態様Dm32と、が表示されると共に、遊技者にタッチセンサ2900を操作（タッチ）させるこ

50

とを促す「タッチ」のコメントが表示される。

【4257】

なお、図525に図示した通り、第3図柄の高速変動中は、個々の第3図柄を遊技者が視認困難な程度の速度で変動しているため、変動表示領域の一部を覆うようにタッチ表示が実行されたとしても、遊技者に分かり難い演出（変動表示中の第3図柄が把握出来なくなる演出）が実行されるものでは無い。

【4258】

そして、期間表示態様Dm32が示すタッチ演出の演出期間中に、遊技者がタッチセンサ2900を操作すると、図525(b)に示した通り、タッチ演出が終了し、第3図柄表示装置81の主表示領域Dm全体を用いたリーチ演出（第3図柄の低速度変動表示）が実行される。

10

【4259】

以上、説明をした通り、本第8制御例では、第3図柄の高速変動中に遊技者が操作手段（タッチセンサ2900）を操作することにより、第3図柄の変動速度を強制的に低速変動へと切り替えることができるように構成している。このように構成することにより、低速変動中に実行される変動演出（特別図柄の抽選結果を示唆するための演出）の実行期間を長くすることができるため、遊技者に対して、変動演出により興味を持たせることができる。

【4260】

また、第3図柄の高速変動期間中にタッチ演出を実行するように構成しているため、例えば、タッチ演出が実行されている期間中に、枠ボタン22aを操作し、背景モードを移行させることが可能に構成している。このタッチ演出は、背景モードが可変しても継続して実行されるように構成していることから、背景モードを可変させてからタッチ演出を実行することが可能となる。

20

【4261】

よって、例えば、第3図柄の高速変動中にタッチ演出が実行され、当該変動にてリーチ演出が実行可能であることを遊技者が把握した時点で、遊技者が所望する背景モードとなるように枠ボタン22aを操作し、その後、タッチセンサ2900を操作することで、遊技者に対して所望する背景モードにおけるリーチ演出を容易に体感させることができ、遊技者が早期に遊技に飽きてしまうことを抑制することができる。

30

【4262】

次に、図526から図528を参照して、宝箱演出（8個保留演出）の演出内容について説明をする。本制御例では、特別図柄の保留球数が上限数である8個となった場合に、8個の保留を用いた連続演出（期間演出）である8個保留演出が実行されるように構成している。この8個保留演出は、8個の保留図柄を用いた専用の演出であり、各保留図柄に対応する演出用保留図柄として、宝箱を模した表示態様の演出用保留図柄が待機中領域Ds1bに表示される（図526(a)参照）。

【4263】

そして、8個保留演出の対象となる保留図柄に対応する特図変動が実行されると、図526(b)に示した通り、実行中領域Ds1aに1個目の演出用保留図柄tb0が表示され、その中から当該変動の抽選結果を示す宝箱の中身tb10が表示される。詳細は後述するがこの中身tb10は、特図の抽選結果に応じて異なる色が表示されるように構成している。

40

【4264】

その後、8個保留演出が実行されている期間中に、新たな入賞情報を保留記憶した場合には、図527(a)、(b)に示した通り、第3図柄表示装置81の表示画面の待機中領域Ds1bには新たな入賞情報に対応した保留図柄を表示することなく、保留ランプ900のみで新たな保留図柄900zが表示される。これにより、8個保留演出が継続して実行される期間（演出期間）がどの保留図柄までかを遊技者に分かり易く報知することができる。

50

【4265】

そして、8個保留演出の対象となる最後の特図変動が実行されると、図528に示した通り、演出用保留図柄tb7が実行中領域Ds1aに表示させるとともに、待機中領域Ds1bに現在の保留記憶数に対応した保留図柄が表示される。つまり、8個保留演出の対象となる保留図柄が無くなった時点で、現在保留記憶している保留球数を示す保留図柄を表示させるように構成している。これにより、8個保留演出の終了時において、現時点で獲得している保留球数が分からずに遊技者が困惑してしまう事態を抑制することができる。

【4266】

なお、本制御例では、図526～図528を参照して示した8個保留演出が実行されるものであるが、これに限ること無く、例えば、8個保留演出中であって、演出用保留図柄が待機中領域Ds1bに表示されている期間中であっても、遊技者が操作手段に対して特定の操作を行った場合に、待機中領域Ds1bに演出用保留図柄では無く、現在の保留球数を示す保留図柄を表示させるように構成しても良い。また、8個保留演出中に実行される事前判別処理において大当たりに当選する入賞情報があると判別した場合に、その入賞情報に対応する特図変動が実行されるまで8個保留演出を継続させるように構成しても良い。

【4267】

また、本制御例では、複数の特図変動（保留図柄）に跨がって一連の変動演出が実行される期間演出（8個保留演出）において、実行される特図変動に対応する抽選結果に基づいた演出態様（宝箱の中身tb10）が設定されるように構成しているが、これに限ること無く、期間演出の対象となる保留図柄内に大当たり当選となる入賞情報が含まれているか否かを、当該保留図柄に基づく特図抽選が実行されるよりも前に事前に判別（先読み）し、その事前判別結果（先読み結果）に基づいて期間演出の演出態様を設定するように構成しても良い。この場合、例えば、大当たり当選する期待度を複数段階で設定可能に構成し、期間演出中において、大当たり当選する期待度が低下しないように段階的に上昇する演出態様を設定すると良い。これにより、期間演出の進行に合わせて大当たりに対する期待感を高めさせることができ、最後まで期間演出に注視させることができる。

【4268】

次に、図529を参照して、本第8制御例におけるタッチセンサ2900を用いた演出中の表示内容について説明をする。図529（a）は、第3図柄の低速変動中（リーチ表示中）に実行されるタッチ演出中にタッチセンサ2900を操作した場合の表示例を示した表示画面であって、図529（b）は、第3図柄の低速変動中（リーチ表示中）に実行されるタッチ演出中に特殊操作を行った場合の表示例を示した表示画面である。

【4269】

図529（a）に示した通り、第3図柄の低速変動中（リーチ表示中）に、タッチ演出が実行されると、図525（a）にて説明したタッチ演出と同様に、主表示領域Dmの左側約1/3に小領域Dm3が形成されタッチ表示が実行される。図529（a）の状態では、第3図柄が低速変動中（リーチ表示中）であるため、小領域Dm3に覆われていない主表示領域Dmの表示領域のみでリーチ表示態様が遊技者に視認可能な状態で縮小表示されており、タッチセンサ2900が操作されたことを示す態様でタッチ箇所案内表示態様Dm31が表示される（図では、斜線で表示）。

【4270】

そして、コメント表示領域Dm2aには、タッチ演出の演出結果である「大チャンス」のコメントが表示される。本制御例は、第3図柄のリーチ表示中にタッチ演出を実行可能に構成し、そのタッチ演出中にタッチセンサ2900を操作することで、実行中の特図変動の抽選結果が大当たりであるか否かを示唆する演出（コメント表示）が実行されるように構成しているため、大当たりである可能性が高いコメント（例えば、大チャンス）が表示されることを期待しながらタッチセンサ2900を操作することができ、遊技者の操作演出への参加意欲を高めることができる。

10

20

30

40

50

【4271】

なお、特別図柄の抽選結果をいち早く察知したいと考えている遊技者であれば、上述したタッチ演出が実行されることにより、タッチセンサ2900を積極的に操作し、コメント表示領域Dm2aにタッチ演出の演出結果であるコメントを積極的に表示させようとするが、一方で、第3図柄の変動演出の演出態様を楽しみたい（第3図柄が停止表示されるまでは、特別図柄の抽選結果を示唆する他の演出を実行させたくない）と考える遊技者はタッチ演出が実行されたとしても、タッチセンサ2900を操作することなくコメント表示領域Dm2aに特別図柄の抽選結果を示唆するコメントを表示させないようにする遊技を行うことが考えられる。

【4272】

この場合、タッチ演出の実行中（タッチ演出中に設定される操作手段（タッチセンサ2900）の操作有効期間中）は、タッチセンサ2900を操作して現在の背景モードを把握することが出来なくなるといった問題があった。そこで、本第8制御例では、枠ボタン22aの左側に配設されている左ボタン22b、及び右ボタン22c（図517参照）を押下しながらタッチセンサ2900を操作することで、タッチ演出中であっても現在の背景モードを報知させることができるように構成している。このように構成することで1つの操作手段（タッチセンサ2900）を用いた操作制御が重複したとしても、遊技者に対して所望する操作のみを容易に実行させることができる。

【4273】

具体的には、図529（b）に示した通り、第3図柄の低速変動中（リーチ表示中）にタッチ演出が実行された状態で、左ボタン22b、及び右ボタン22cを押下すると（図529（b）の下枠線内では左ボタン22b、及び右ボタン22cを模した表示態様を塗り潰すことで表現）、コメント表示領域Dm2aに「モードランプに注目」のコメントが表示される。これにより、現段階でタッチセンサ2900を操作した場合に、タッチ演出の演出結果が表示されるのでは無く、現在の背景モードが報知される状態であることを遊技者に分かり易く報知することができる。そして、その状態でタッチセンサ2900を操作すると、実行中の特図変動の抽選結果を示唆する示唆演出では無く、背景モードを報知するためのモードランプ1910のうち、現在設定されている背景モードに対応するモードランプ1910aが点灯表示される。

【4274】

なお、本制御例では、第3図柄の低速変動中（リーチ表示中）にタッチ演出が実行された状態で、左ボタン22b、及び右ボタン22cを押下した場合に、その押下期間中は、タッチセンサ2900を操作しても、タッチ演出の演出結果が表示されないように構成しているが、これに限ること無く、例えば、タッチ演出中に左ボタン22b、及び右ボタン22cを押下することで、タッチ演出を強制的に終了させるように構成しても良い。つまり、操作手段に対して特殊操作を実行することで、実行中の操作演出をキャンセルするように構成しても良い。

【4275】

＜第8制御例における電氣的構成について＞

次に、図530を参照して本第8制御例における音声ランプ制御装置113のROM222、及びRAM223の構成について説明をする。図530（a）は本第8制御例における音声ランプ制御装置113のROM222の内容を模式的に示した模式図であり、図530（b）は本第8制御例における音声ランプ制御装置113のRAM223の内容を模式的に示した模式図である。本第8制御例では、上述した第1制御例に対して、ROM222に8個保留抽選テーブル222fa、特殊演出選択テーブル222fb、パイプパターンデータ222fcを追加した点、RAM223に次背景変更フラグ223fa、保留演出実行中フラグ223fb、保留演出カウンタ2223fcを追加した点で相違している。それ以外の要素については、第1制御例と同一であり、同一の要素には同一の符号を付してその詳細な説明を省略する。

【4276】

8個保留抽選テーブル222faは、8個保留演出（宝箱演出）を実行するか否かの抽選（判別）を行う際に用いられるデータテーブルであって、保留数制御処理（図540のZ2243参照）において、特別図柄1保留球数カウンタ223aの値と、特別図柄2保留球数カウンタ223bの値と、を合算した値（以下、特別図柄保留球数カウンタの値と称す）が上限値である「8」である場合に（図540のZ2473：Yes）、8個保留演出を実行するか否かを判別するために参照される（図540のZ2475）。8個保留演出の実行が決定されると、図526から図528を参照して上述した8個保留演出が実行される。

【4277】

ここで、図531（c）を参照して、8個保留抽選テーブル222faの内容について説明をする。図531（c）は、8個保留抽選テーブル222faに規定されている内容を模式的に示した模式図である。図531（c）に示した通り、8個保留抽選テーブル222faは、特図の保留内（8個保留演出に用いられる保留内）に遊技者に有利となる抽選結果（当たり当選）を示す入賞情報が含まれているかを判別し、その判別結果に基づいて8個保留演出の実行確率が可変するように構成されている。

10

【4278】

具体的には、特図の保留内に当たり当選を示す入賞情報がある場合（保留内判定結果が「当たりあり」の場合）は、取得した保留演出カウンタ223fcの値が「0～140」である場合に8個保留演出を実行し、「141～198」である場合に8個保留演出を実行しないように規定している。一方、保留内判定結果が「外れのみ」である場合は、取得した保留演出カウンタ223fcの値が「0～90」である場合に8個保留演出を実行し、「91～198」である場合に8個保留演出を実行しないように規定している。

20

【4279】

つまり、本制御例では、8個保留演出の対象となる保留内に遊技者に有利となる抽選結果（当たり当選）を示す入賞情報が含まれている場合のほうが、含まれていない場合よりも8個保留演出が実行され易くなるように構成している。これにより、8個保留演出が実行されることで、遊技者に対してもうすぐ大当たり当選するのではと思わせることができ、演出効果を高めることができる。

【4280】

なお、本制御例では、特別図柄の保留球数が上限数である8個となった場合に、8個の保留を用いた連続演出（期間演出）である8個保留演出を実行するか否かの抽選を行うように構成しているが、保留球数が上限に到達した場合では無く、所定数（例えば、7個）に到達した場合に連続演出（期間演出）を実行するか否かの抽選を行うように構成しても良い。この場合、例えば、7個の保留のうち、一方の特別図柄種別に対応する保留球数が3個の場合と、4個の場合とで8個保留演出の実行確率を可変させても良い。

30

【4281】

また、複数の特別図柄種別を有するパチンコ機10では、大当たり当選した場合に実行される大当たり遊技において遊技者に付与される特典（賞球数、大当たり遊技後に設定される遊技状態）が大きい大当たり遊技が実行され易い側の特別図柄種別（有利特別図柄）と、他方の特別図柄種別（不利特別図柄）との事前判別結果を区分けして8個保留演出の実行確率が異なるように設定してもよく、この場合は、有利特別図柄の保留内に大当たり当選を示す入賞情報が有る場合に、他の条件よりも8個保留演出が実行され易くなるように構成すると良い。これにより、8個保留演出に対する遊技者の期待度をより高めることができる。

40

【4282】

特殊演出選択テーブル222fbは、特別図柄の抽選結果に応じて、枠ボタン22操作時における枠ボタン22の振動量を設定する際に参照されるデータテーブルであって、保留内の抽選結果（事前判別結果）に基づいて異なる振動量が設定されるものである。

【4283】

ここで、図531（a）を参照して、特殊演出選択テーブル222fbの内容について

50

説明をする。図 5 3 1 (a) は、特殊演出選択テーブル 2 2 2 f b に規定されている内容を模式的に示した模式図であって、図 5 3 1 (b) は、特殊演出選択テーブル 2 2 2 f b に規定されている振動量シナリオ（パイプ種別）を有するパイプパターンデータ 2 2 2 f c の内容を示した図である。

【4 2 8 4】

本第 8 制御例では、遊技者が枠ボタン 2 2 を操作した場合に、枠ボタン 2 2 が振動するように構成されており、枠ボタン 2 2 の振動量も 3 段階に可変させることができるように構成されている。さらに、特別図柄の抽選結果、或いは、特別図柄の事前判別結果が遊技者に有利となる場合に、より大きな振動量で枠ボタン 2 2 が振動し易くなるように構成されている。加えて、枠ボタン 2 2 を振動させるための振動手段（S W モータ）は、枠ボタン 2 2 が押下されたと判別された場合に駆動するように振動制御手段（S W モータ制御装置）により制御されるように構成されている。

10

【4 2 8 5】

よって、遊技者は枠ボタン 2 2 を押下しない限り枠ボタン 2 2 が振動するか否か、振動する場合の振動量を認識することができないため、遊技者に対して意欲的に枠ボタン 2 2 を押下させることができる。さらに、本制御例は、1 回の振動量シナリオ（パイプ種別）として、複数回の枠ボタン押下に対応させた振動量が規定されるように構成しており、枠ボタン 2 2 の押下回数が増えるほど、より大きな振動量で枠ボタン 2 2 が振動し易くなるように構成している。これにより、遊技者に対して枠ボタン 2 2 を意欲的に複数回押下させることができる。

20

【4 2 8 6】

本第 8 制御例では、音声ランプ制御装置 1 1 3 が主制御装置 1 1 0 から出力された変動パターンコマンドに基づいて変動表示用の変動パターンを設定する際に（図 5 4 3 参照）、枠ボタン 2 2 を操作させる演出（操作演出）の有無や、操作演出の種別も設定するように構成している。そして、枠ボタン 2 2 を振動させる特殊演出（操作演出の一部）が設定されると、枠ボタン 2 2 を押下した場合に特殊演出選択テーブル 2 2 2 f b に基づいて振動量シナリオ（パイプ種別）が設定され、設定されたパイプ種別に応じた枠ボタン 2 2 の振動動作が実行される。

【4 2 8 7】

特殊演出選択テーブル 2 2 2 f b は、図 5 3 1 (a) に示した通り、特図の保留内に当たりが含まれている場合であって、演出カウンタの値が「0～79」の範囲には振動量シナリオ（パイプ種別）として「パイプ A」が規定され、「80～139」の範囲には振動量シナリオ（パイプ種別）として「パイプ B」が規定され、「140～175」の範囲には振動量シナリオ（パイプ種別）として「パイプ C」が規定され、「176～198」の範囲には振動量シナリオ（パイプ種別）として「パイプ D」が規定されている。

30

【4 2 8 8】

また、特図の保留内に当たりが含まれていない（外れのみ）場合であって、演出カウンタの値が「0～49」の範囲には振動量シナリオ（パイプ種別）として「パイプ B」が規定され、「50～90」の範囲には振動量シナリオ（パイプ種別）として「パイプ C」が規定され、「91～198」の範囲には振動量シナリオ（パイプ種別）として「パイプ D」が規定されている。

40

【4 2 8 9】

次に、図 5 3 1 (b) を参照して、特殊演出選択テーブル 2 2 2 f b に規定されている各パイプ種別（振動量シナリオ）の詳細な内容について説明をする。図 5 3 1 (b) に示した通り、本第 8 制御例は、4 種類のパイプ種別（パイプ A～パイプ D）が設定可能であり、各パイプ種別のそれぞれに枠ボタン 2 2 の操作回数（P U S H 回数）に対応させた振動量が規定されている。

【4 2 9 0】

具体的には、パイプ種別の「パイプ A」には、P U S H 回数 1 回目に「なし（振動させない）」が、2～4 回目に「強」が規定されており、「パイプ B」には P U S H 回数 1 回

50

目に「弱」、2 回目に「中」、3、4 回目に「強」が規定されており、「パイプ C」には P U S H 回数 1 回目に「なし（振動させない）」、2 回目に「弱」、3 回目に「中」、4 回目に「強」が規定されており、「パイプ D」には P U S H 回数 1 回目に「弱」、2～4 回目に「中」が規定されている。

【4 2 9 1】

このように、設定されたパイプ種別に応じて、枠ボタン 2 2 を操作した際の振動量を異ならせ、且つ、P U S H 回数に応じて振動量の可変の有無を異ならせることにより、遊技者に対して次に枠ボタン 2 2 を押下した場合にどの振動量で枠ボタン 2 2 が振動するのを楽しませることができる。よって、遊技者が操作演出に積極的に参加することになり演出効果を高めることができる。

10

【4 2 9 2】

なお、本第 8 制御例では、各パイプ種別に対して規定されている振動量を P U S H 回数が増加することに大きくなるように（小さくならないように）構成しているが、コレに限ること無く、振動量が小さくなるように構成しても良い。この場合、実行中の特図変動が大当たり変動である、或いは、特図の保留内に大当たり当選を示す入賞情報がある場合に、特殊演出内で枠ボタン 2 2 の振動量が途中で小さくなり易くなるように構成すると良い。これにより、振動量が小さくなった場合の特別感を遊技者に提供することができる。

【4 2 9 3】

さらに、本第 8 制御例では、いずれのパイプ種別が設定された場合であっても、特定の P U S H 回数（4 回）に対して振動量を設定するように構成しているが、これに限ること無く、パイプ種別に応じて振動量を設定する P U S H 回数を異ならせても良い。

20

【4 2 9 4】

詳細な説明は省略するが、本第 8 制御例では、通常の実行演出（変動表示（リーチ変動）の過程に応じて遊技者に枠ボタン 2 2 を複数回操作させる演出）と同一の実行演出が第 3 図柄表示装置 8 1 にて表示されるように構成している。このように構成することで、第 3 図柄表示装置 8 1 にて実行される変動表示の演出（操作演出）に沿って枠ボタン 2 2 を操作するだけで、規定回数（4 回）の枠ボタン操作を実行することができる。

【4 2 9 5】

加えて、本第 8 制御例は、特殊演出専用の表示演出も有している。この特殊演出専用の表示演出は、特図変動期間内の特定期間中（例えば、特図変動が開始してから 2～12 秒の 10 秒間）に表示態様が段階的（最大で 4 段階）にステップアップ可能な演出が実行される。この演出は、枠ボタン 2 2 を押下し、枠ボタン 2 2 の振動量が可変（上昇）することを示唆可能な演出態様で構成されている。

30

【4 2 9 6】

このような専用演出を用いることで、遊技者に対して、枠ボタン 2 2 の振動量がさらに大きくなることを期待させながら積極的に枠ボタン 2 2 を操作させることができる。また、枠ボタン 2 2 の振動量がさらに大きくなる振動量シナリオ（パイプ種別）が設定されているにも関わらず、設定されているパイプ種別に規定されている最大の振動量で枠ボタン 2 2 を振動させることなく特殊演出が終了してしまうことを抑制することができる。

【4 2 9 7】

なお、この場合、上述した特殊演出専用の表示演出の演出態様を、設定されているパイプ種別だけでは無く、当該変動の抽選結果に基づいて設定するように構成し、枠ボタン 2 2 の振動量が可変していないにも関わらず、表示態様がステップアップする演出パターンを設けても良い。

40

【4 2 9 8】

ここで、枠ボタン 2 2 の振動量の定義について説明をする、本制御例では、振動量として、振動の強さを示す定義である「単位時間あたりの振動の数（周波数）」、「振動のふれ幅を示す振幅」、「振動の一単位にかかる時間を示す（周期）」のうち、振幅の大きさに基づいて振動量の大きさを定義している。よって、振動量の大きさによって、枠ボタン 2 2 を押下した際に感じる振動のふれ幅を異ならせるため、遊技者に分かり

50

易く振動量の可変状況を識別させることができる。

【4299】

なお、上述した特殊演出では、枠ボタン22を複数回押下した場合に、遊技者が異なる振動を感じることができるよう構成すれば良く、振動態様（振幅、周波数や、振動の継続時間や、枠ボタン22を押下してから振動を開始するまでの期間等）を可変させるものであれば何れでもよく、それぞれを組み合わせて用いても良い。また、一つの操作手段（枠ボタン22）に対して振動を付与可能な振動手段（モータ等）を複数設け、複数の振動手段に対して駆動制御を行うことで、枠ボタン22を振動させる振動源の位置を可変させても良いし、各振動手段の駆動開始タイミングを異ならせることにより、遊技者が感じる振動態様を可変させるように構成しても良い。また、振動態様の可変内容を遊技者が選択可能に構成しても良い。

10

【4300】

さらに、本第8制御例では、特殊演出が設定されている状態において遊技者が枠ボタン22を押下しない限り枠ボタン22が振動することが無いように構成しているが、これに限ること無く、例えば、枠ボタン22が押下されていない状態であっても、特殊演出にて設定される枠ボタン22の振動量よりも小さい振動量で枠ボタン22を振動させるように構成しても良い。このように枠ボタン22を軽く振動させることにより、現在が特殊演出中であることを遊技者に分かり易く報知することができる。

【4301】

パイプパターンデータ222 f cは、特殊演出選択テーブル222 f bに規定されているパイプ種別（パイプA～パイプD）のそれぞれの内容が格納されているデータテーブルである。その内容は、特殊演出選択テーブル222 f bの説明にて上述したため省略する。

20

【4302】

次に、図530（b）を参照して、本第8制御例における音声ランプ制御装置113のRAM223に規定されている内容について、上述した第1制御例との相違点を中心に説明をする。上述した通り、本第8制御例のRAM223は、第1制御例のRAM223に対して、次背景変更フラグ223 f a、保留演出実行中フラグ223 f b、保留演出カウンタ2223 f c、SW特殊演出カウンタ223 f dを追加した点で相違している。

【4303】

次背景変更フラグ223 f aは、第3図柄表示装置81の表示画面の背景を変更するための背景変更条件が成立している状態であることを示すためのフラグであって、背景変更条件が成立している場合にオンに設定される。本制御例では、背景モードを変更させようと背景変更操作を実行した場合であっても、背景変更操作を実行したタイミングによって、背景を変更するタイミングを異ならせるように構成している。このような場合では、背景変更操作を行うことで背景変更条件が成立したタイミングと、実際に背景（背景モード）が変更（移行）するタイミングと、でタイムラグが生じることになる。そこで、背景変更条件が成立したことを一時的に記憶するために、次背景変更フラグ223 f aをオンに設定するように構成している。

30

【4304】

具体的には、背景変更処理（図548のZ2949参照）において、背景変更操作（枠ボタン22への操作）が実行された時点における特図の変動状態（第3図柄の変動表示の速度）が高速変動中ではないと判別した場合に（図548のZ2964：No）、オンに設定される（図548のZ2965参照）。そして、特図変動の停止を示す停止コマンドを受信した場合に実行される変動停止処理8（図539のZ2242参照）において、次背景変更フラグ223 f aがオンに設定されていると判別された場合（図539のZ2266：Yes）は、次いで、特図の保留記憶の有無を判別し（図539のZ2267）、保留が無いと判別した場合は（図539のZ2267：No）、特図変動の停止タイミングで背景チェンジが実行される。一方で、特図の保留があると判別した場合は（図539のZ2267：Yes）、次の特図変動が開始されるタイミングで背景チェンジが実行さ

40

50

れる（図 5 3 8 の Z 2 2 5 8 参照）。

【4 3 0 5】

保留演出実行中フラグ 2 2 3 f b は、8 個保留演出（図 5 2 6 参照）が実行中であることを示すためのフラグであって、8 個保留演出が実行される場合にオンに設定されるものである。そして、8 個保留演出が終了するとオフに設定される（図 5 4 3 の Z 2 5 3 4 参照）。なお、詳細な図示は省略するが、この保留演出実行中フラグ 2 2 3 f b がオンに設定されている間は、特別図柄保留球数カウンタの値（特別図柄 1 保留球数カウンタ 2 2 3 a の値と、特別図柄 2 保留球数カウンタ 2 2 3 b の値とを合算した値）が上限数（8）に到達したとしても、新たな 8 個保留演出を実行するかの抽選を実行しないように構成している。

10

【4 3 0 6】

具体的には、保留球数制御処理（図 5 4 0 の Z 2 2 4 3 参照）において、特別図柄保留球数カウンタの値が 8 であると判別された場合に（図 5 4 0 の Z 2 4 7 3 : Y e s）、次いで、保留演出実行中フラグ 2 2 3 f b がオンに設定されているかを判別し、オンに設定されていない（オフである）と判別された場合に、図 5 4 0 の Z 2 4 7 4, Z 2 4 7 5 の処理を実行するように構成している。

【4 3 0 7】

このように構成することにより、8 個保留演出が必要以上に長時間継続してしまうことを抑制することができるため、8 個保留演出の価値観を高めることができる。なお、本制御例の構成とは異ならせ、8 個保留演出中に再度特別図柄保留球数カウンタの値が上限数（8）に到達した場合に、新たな 8 個保留演出を実行するかの抽選を実行するように構成しても良い。この場合、新たな 8 個保留演出を実行するか否かの抽選として、初回の 8 個保留演出を実行するか否かの抽選とは異なる抽選を実行するように構成すると良い。具体的には、新たな 8 個保留演出は、初回の 8 個保留演出よりも、対象となる保留内に大当たりが含まれている場合に実行され易くなるように構成すると良い。これにより、8 個保留演出が 8 個よりも多くの特図変動を対象として実行された場合に、大当たりへの期待感をより高めることができる。また、8 個保留演出中においても再度上限数まで保留球を貯めようと意欲的に遊技を行わせることができる。

20

【4 3 0 8】

保留演出カウンタ 2 2 3 f c は、0 から 1 9 8 の範囲で更新される 1 バイトのループカウンタで構成されており、音声ランプ制御装置 1 1 3 のメイン処理（図 5 3 6 参照）が実行される毎に（1 ミリ秒毎に）、異なる値となるように更新処理が実行されるものである。この保留演出カウンタ 2 2 3 f c の値は、保留数制御処理（図 5 4 0 の Z 3 3 4 3 参照）において 8 個保留演出を実行するか否かを、8 個保留抽選テーブル 2 2 2 f a を参照して抽選する際に取得される（図 5 4 0 の Z 2 4 7 4 参照）。

30

【4 3 0 9】

S W 特殊演出カウンタ 2 2 3 f d は、特殊演出が設定されている期間中において枠ボタン 2 2 を操作した回数を計測するためのカウンタであって、S W 演出処理（図 5 4 7 の Z 2 8 4 1 参照）において特殊演出が設定された場合に（Z 2 9 4 4 参照）、設定された特殊演出に対応する値が設定される（図 5 4 7 の Z 2 9 4 5 参照）。ここで、本制御例ではどの種別の特殊演出が設定されたとしても、枠ボタン操作 4 回分の特殊演出が設定されるため、S W 特殊演出カウンタ 2 2 3 f d には 4 の値が設定される。

40

【4 3 1 0】

そして、特殊演出中に枠ボタン 2 2 が操作（押下）される毎に、S W 特殊演出カウンタ 2 2 3 f d の値が 1 減算され（図 5 4 7 の Z 2 9 4 8 参照）、減算後の S W 特殊演出カウンタ 2 2 3 f d の値に対応する演出を実行するために S W モータデータが設定される（図 5 4 7 の Z 2 9 4 7 参照）。

【4 3 1 1】

復帰状態格納エリア 2 2 3 f e は、電断状態から復帰した際に、主制御装置 1 1 0 より受信した復帰コマンドに含まれる復帰変動（実行途中に電源が断された特図変動）の残時

50

間情報を格納するための記憶領域である。具体的には、変動復帰処理（図 5 4 1 の Z 2 2 5 2）において、受信した復帰コマンドに含まれる残変動時間情報を格納する処理（図 5 4 1 の Z 2 2 8 1）で用いられる。

【4 3 1 2】

本制御例では、電源復帰後に復帰状態格納エリア 2 2 3 f e に格納された特図変動の残変動時間に基づいて、復帰処理終了後の表示態様（変動表示態様）を設定するように構成している。詳細な説明は後述するが、復帰処理終了後の残変動時間が所定時間（2 秒）よりも長い場合は、その残変動時間に対応した第 3 図柄の変動表示を実行し、所定時間（2 秒）以下である場合は、復帰処理画面を継続して表示するように構成している。これにより、電源復帰後の特図変動を遊技者に分かり易く表示することができる。

10

【4 3 1 3】

復帰変動中フラグ 2 2 3 f f は、電源断時に中断された特図変動が、電源復帰後に変動（復帰変動）していることを示すためのフラグであって、復帰変動中である場合にオンに設定されるものである。この復帰変動中フラグ 2 2 3 f f は、変動復帰処理（図 5 4 1 参照）において残変動時間カウンタ 2 2 3 f g に対応する値が設定された場合（図 5 4 1 の Z 2 2 8 3 参照）、オンに設定され（図 5 4 1 の Z 2 2 8 4）、復帰変動に対応する表示用コマンドが設定された後に、オフに設定される（図 5 4 2 の Z 2 2 9 6）。

【4 3 1 4】

残変動時間カウンタ 2 2 3 f g は、第 3 図柄の変動の残り時間をカウントするためのカウンタである。この残変動時間カウンタ 2 2 3 f g の値は、変動表示設定処理 8（図 5 4 3 参照）において取得した変動パターンの変動時間に対応する値が設定され（図 5 4 3 の Z 2 5 1 1）、カウンタ更新処理（図 5 5 2 参照）で設定されている値が 0 以上であると判別した場合に（Z 2 8 6 1 : Y e s）、1 減算される。

20

【4 3 1 5】

高速変動中フラグ 2 2 3 f h は、第 3 図柄の変動が高速変動期間であることを示すためのフラグであって、高速変動中である場合にオンに設定されるものである。この高速変動中フラグ 2 2 3 f h は、カウンタ更新処理（図 5 5 2 の Z 2 1 7 6 参照）において、残変動時間カウンタ 2 2 3 f g の値が高速変動期間を示している場合にオンに設定され（図 5 5 2 の Z 2 8 6 3）、高速変動期間を示していない場合にオフに設定される（図 5 5 2 の Z 2 8 6 5）。また、枠ボタン入力監視・演出処理 8（図 5 4 5 の Z 2 1 7 2 参照）にて実行されるセンサ入力処理 8（図 5 4 9 の Z 2 8 4 2 参照）において、タッチセンサ 2 9 0 0 が操作（オンと判別）され（図 5 4 9 の Z 2 8 2 5 : Y e s）、第 3 図柄の変動速度を低速度に切り替えた場合にもオフに設定される（Z 5 4 9 の Z 2 8 3 3）。また、高速変動中フラグ 2 2 3 f h の設定状況は、背景変更処理（図 5 4 8 の Z 2 9 4 9 参照）において、背景モードを移行させるタイミングを決定する際に参照される（図 5 4 9 の Z 2 9 6 4 参照）。

30

【4 3 1 6】

特殊操作フラグ 2 2 3 f i は、遊技者が操作手段（左ボタン 2 2 b、右ボタン 2 2 c）に対して特殊な操作を実行したことを示すためのフラグであって、遊技者が特殊操作を実行した場合にオンに設定される。具体的には、枠ボタン入力監視・演出処理 8（図 5 4 5 の Z 2 1 7 2 参照）にて実行される左右ボタン入力処理（図 5 4 6 の Z 2 8 4 3 参照）において、左ボタン 2 2 b、及び右ボタン 2 2 c を押下した場合（図 5 4 6 の Z 2 8 5 1 : Y e s）であって、特別図柄の変動中で高速変動中フラグ 2 2 3 f h がオフである場合に（図 5 4 6 の Z 2 8 5 3 : N o）、オンに設定される（図 5 4 6 の Z 2 8 5 5）。

40

【4 3 1 7】

そして、センサ入力処理 8（図 5 4 9 の Z 2 8 4 2 参照）において、設定状況が判別され（図 5 4 9 の Z 2 8 3 1 参照）、オンに設定されている場合は（図 5 4 9 の Z 2 8 3 1 : Y e s）、タッチ演出に関する処理を実行すること無く、モード識別処理（図 5 4 9 の Z 2 9 6 8）が実行される。本制御例では、遊技者が左ボタン 2 2 b、及び右ボタン 2 2 c を継続して操作（押下）している間、特殊操作フラグ 2 2 3 f i がオンになるように設

50

定され、左ボタン22b、及び右ボタン22cの操作を止めると、特殊操作フラグ223fiがオフに設定される（図546のZ2857参照）。つまり、左ボタン22bと右ボタン22cを押下した状態で、タッチセンサ2900を操作した場合には、その操作結果に基づいてタッチ演出の演出態様が可変すること無く、現在設定されている背景モードの報知が実行される。

【4318】

本制御例のパチンコ機10では図517を参照して説明をした通り、左ボタン22bと右ボタン22cとが、遊技者が片手で同時に操作可能な程度の離間距離（約3センチ）で配設されている。よって、左ボタン22bと右ボタン22cを一方の手で操作した状態で他方の手でタッチセンサ2900を操作することができる。なお、各操作手段の配置関係は本制御例の配置関係に限定されるものではなく、例えば、左ボタン22bと右ボタン22cとタッチセンサ2900とを同時に片方の手で操作可能となるように構成しても良いし、左ボタン22bと右ボタン22cとを操作ハンドルを操作している一方の手で操作できるように構成し、他方の手でタッチセンサ2900を操作できるように構成しても良い。

10

【4319】

＜本第8制御例における表示制御装置の電氣的構成について＞

次に、図532、及び図533を参照して、本第8制御例における表示制御装置114の電氣的構成について説明をする。本第8制御例では、上述した第1制御例に対して表示制御装置114のワークRAM233に規定されている内容と、キャラクタROM234のNAND型フラッシュメモリ234aに規定されている内容と、を異ならせており、それ以外は同一である。同一の要素については同一の符号を付して、その詳細な説明を省略する。

20

【4320】

図532は、本第8制御例における表示制御装置114の電氣的構成を模式的に示した模式図である。図532に示した通り、本第8制御例のワークRAM233には、8個表示設定フラグ233fa、表示8個演出カウンタ233fb、表示保留球数格納エリア233fc、表示演出カウンタ233fdが追加されている点で上述した第1制御例と相違している。

【4321】

8個表示設定フラグ233faは、8個保留演出が実行されていることを示すためのフラグであって、8個保留演出が実行される場合にオンに設定されるものである。この8個表示設定フラグ233faがオンに設定されている間は、第3図柄表示装置81の表示画面の副表示領域Dsの待機中領域Ds1b（図521（b）参照）にて、特別図柄の保留球数ではなく、8個保留演出の対象となる保留図柄の残個数（演出用保留図柄）が表示される（図528参照）。これにより、複数の特図変動を跨がるように実行される連続演出（期間演出）である8個保留演出の実行期間を遊技者に分かり易く報知することができる。

30

【4322】

なお、本第8制御例では、8個保留演出の対象となる保留図柄の残個数と、演出用保留図柄の個数と、を同期させて表示するように構成しているが、8個保留演出の実行期間を遊技者に分かり易く報知できるように演出用保留図柄の個数を表示すれば良く、例えば、8個保留演出中に第3図柄が停止、或いは、仮停止する回数に対応させて演出用保留図柄の個数を設定しても良いし、2つ以上の特図変動に対して1つの演出用保留図柄を設定するように構成しても良い。このように構成することにより、8個保留演出の進行具合（現在が何個目の保留図柄に対応する変動表示中であるか）を分かり難くすることができる。

40

【4323】

表示8個演出カウンタ233fbは、8個保留演出中に第3図柄表示装置81の表示画面の副表示領域Dsの待機中領域Ds1b（図521（b）参照）に表示させる演出用保留図柄の個数を計測するためのカウンタである。本制御例では、8個保留演出の対象とな

50

る保留図柄の残個数に対応させて演出用保留図柄の個数を可変させるように構成しているため、音声ランプ制御装置 1 1 3 から表示用 8 個演出保留コマンドを受信した場合に実行される 8 個表示設定処理（図 5 5 5 の Z 3 4 9 3 参照）において、カウンタの値に 8 を設定する（図 5 5 5 の Z 5 7 0 7 参照）。

【4 3 2 4】

そして、音声ランプ制御装置 1 1 3 から表示用変動パターンコマンドを受信した場合に実行される変動パターンコマンド処理 8（図 5 5 4 の Z 3 4 9 1 参照）において、カウンタの値が減算され（図 5 5 4 の Z 3 5 2 2）、減算後のカウンタの値が 0 であるかが判別される（図 5 5 4 の Z 3 5 2 4）。表示用 8 個演出カウンタ 2 3 3 f b の値が 0 となると 8 個保留演出の対象となる保留図柄を全て使用した場合であるため、演出用保留図柄の表示を終了するために 8 個表示設定フラグ 2 3 3 f a がオフに設定され（図 5 5 4 の Z 3 5 2 5 参照）、保留表示処理（図 5 5 6 の Z 3 4 9 5 参照）において、待機中領域 D s 1 b に保留図柄が表示される（図 5 2 8 参照）。これにより、8 個保留演出の対象となる最後の特図変動が実行される場合に、特図の保留球数を示す保留図柄が待機中領域 D s 1 b に表示されるため、8 個保留演出が終了する際に、特図の保留球数をどの程度蓄積しているかを遊技者に分かり易く報知することができる。

【4 3 2 5】

表示保留球数格納エリア 2 3 3 f c は、現在の特図保留球数を表示制御装置 1 1 4 側で記憶するための記憶エリアであって、音声ランプ制御装置 1 1 3 から出力される表示用保留球数コマンドを受信した場合に、受信したコマンドに対応した保留球数が記憶される。

【4 3 2 6】

表示演出カウンタ 2 3 3 f d は、0 から 1 9 8 の範囲で更新される 1 バイトのループカウンタで構成されており、表示制御装置 1 1 4 コマンド判定処理（図 5 5 3 の Z 3 3 0 2 参照）が実行される毎に、異なる値となるように更新処理が実行されるものである。この表示演出カウンタ 2 3 3 f d の値は、保留数制御処理（図 5 4 0 の Z 3 3 4 3 参照）において 8 個保留演出を実行するか否かを、8 個保留抽選テーブル 2 2 2 f a を参照して抽選する際に取得される（図 5 4 0 の Z 2 4 7 4 参照）。

【4 3 2 7】

次に、本第 8 制御例のキャラクタ ROM 2 3 4 の NAND 型フラッシュメモリ 2 3 4 a の内容について説明をする。図 5 3 2 に示した通り、本第 8 制御例の NAND 型フラッシュメモリ 2 3 4 a は、上述した第 1 制御例の NAND 型フラッシュメモリ 2 3 4 a に対して、8 個演出シナリオ選択テーブル 2 3 4 a 3 を追加した点で相違している。

【4 3 2 8】

8 個演出シナリオ選択テーブル 2 3 4 a 3 は、8 個保留演出の演出結果を選択するためのデータテーブルであって、8 個保留演出の対象となる保留図柄の残個数と、特別図柄の抽選結果とに基づいて 8 個保留演出の演出態様を選択する際に参照されるものである。

【4 3 2 9】

ここで、8 個演出シナリオ選択テーブル 2 3 4 a 3 の詳細な内容について、図 5 3 3 を参照して説明をする。図 5 3 3 は 8 個演出シナリオ選択テーブル 2 3 4 a 3 に規定されている内容を模式的に示した模式図である。図 5 2 6 から図 5 2 8 を参照して上述した通り、本第 8 制御例では 8 個保留演出が実行されると特図変動が開始される時点で、実行中領域 D s 1 a の表示された宝箱が開き中から当該変動の抽選結果を示すための示唆態様が表示されるように構成されており、その示唆態様が 8 個演出シナリオ選択テーブル 2 3 4 a 3 を参照して選択されるように構成されている。

【4 3 3 0】

この 8 個演出シナリオ選択テーブル 2 3 4 a 3 には、当該変動結果（今回実行される特図変動の抽選結果）が当たり（大当たり）であって、表示 8 個演出カウンタ 2 3 3 f b の値が「7～4」の場合、即ち、待機中領域 D s 1 b に宝箱を模した演出用保留図柄が 4～7 個表示されている場合には、表示演出カウンタ 2 3 3 f d の値が「0～50」の範囲に示唆態様「レインボー」が規定され、「51～90」の範囲に示唆態様「赤」が規定され

10

20

30

40

50

、「91～150」の範囲に示唆態様「青」が規定され、「151～198」の範囲に「白」が規定されている。

【4331】

また、表示8個演出カウンタ233fbの値が「3～0」の場合、即ち、待機中領域Ds1bに宝箱を模した演出用保留図柄が0～3個表示されている場合には、表示演出カウンタ233fdの値が「0～89」の範囲に示唆態様「レインボー」が規定され、「90～149」の範囲に示唆態様「赤」が規定され、「150～179」の範囲に示唆態様「青」が規定され、「180～198」の範囲に「白」が規定されている。

【4332】

一方、当該変動結果（今回実行される特図変動の抽選結果）が外れであって、表示8個演出カウンタ233fbの値が「7～4」の場合、即ち、待機中領域Ds1bに宝箱を模した演出用保留図柄が4～7個表示されている場合には、表示演出カウンタ233fdの値が「0～39」の範囲に示唆態様「赤」が規定され、「40～149」の範囲に示唆態様「青」が規定され、「150～198」の範囲に「白」が規定されている。また、表示8個演出カウンタ233fbの値が「3～0」の場合、即ち、待機中領域Ds1bに宝箱を模した演出用保留図柄が0～3個表示されている場合には、表示演出カウンタ233fdの値が「0～59」の範囲に示唆態様「赤」が規定され、「60～159」の範囲に示唆態様「青」が規定され、「160～198」の範囲に「白」が規定されている。

【4333】

以上説明をした通り、本第8制御例では、8個保留演出として表示される示唆態様として、抽選結果が当たりである場合に選択可能な当たり示唆態様「レインボー」を有していることから、示唆態様「レインボー」が表示された場合に、特図変動が開始されるタイミングで遊技者に有利な抽選結果が報知されるため、安心して遊技を行わせることができる。

【4334】

また、表示8個演出カウンタ233fbの値が少ないほど、即ち、8個保留演出が進行するほど、8個保留演出の示唆態様として様々な色が表示され易くなるように構成しているため、複数の特図変動に跨がって実行される連続演出である8個保留演出に対して最後まで飽きること無く演出を楽しませることができる。

【4335】

なお、本第8制御例では、8個保留演出が実行された場合に、対象となる特図変動を示すための演出用保留図柄（宝箱）が待機中領域Ds1bに表示され、演出の対象となる特図変動が実行される場合には、実行中領域Ds1aに表示された宝箱が開き中から当該変動の抽選結果を示唆するための示唆態様が表示されるように構成しているが、これに限ること無く、例えば、待機中領域Ds1bに演出用保留図柄（宝箱）を表示する際に、各保留図柄に対する事前判別結果に基づいて、表示される宝箱の色を設定するように構成しても良い。

【4336】

具体的には、各保留図柄に対応する入賞情報に大当たりを示す情報が含まれている場合のほうが、大当たりを示す情報が含まれていない場合よりも選択され易い宝箱の色を複数設定可能に構成すると良い。このように構成することで、8個保留演出中に実行される特図変動に対して、その特図変動が実行される前段階から当該変動に対して期待感を持たせることができる。

【4337】

加えて、待機中領域Ds1bに表示される演出用保留図柄の態様（宝箱の色）を可変させる演出（先読み演出）と、実行中領域Ds1aに表示される宝箱の中身の表示態様を可変させる演出（当該変動演出）と、を組み合わせる場合は、先に実行される先読み演出よりも後に実行される当該変動演出に遊技者が注視するように可変態様を設定すると良い。この場合、先読み演出の演出態様（宝箱の色）を設定する際に、その演出態様が設定された保留図柄に対応する当該変動演出の演出態様も予め設定するように構成して

も良いし、当該変動演出を選択する際に、今回の当該変動演出に対応する保留図柄に対して設定されていた先読み演出の演出態様に基づいて当該変動演出を選択するように構成しても良い。これにより、1つの保留図柄（入賞情報）に対して、異なるタイミングで実行される複数の演出（先読み演出、当該変動演出）の演出態様に関連性を持たせることができ、遊技者に違和感を与えることの無い連続演出を実行することができる。

【4338】

＜第8制御例における主制御装置による制御処理について＞

次に、図534を参照して、本第8制御例における主制御装置110に電源が投入された場合に主制御装置110内のMPU201により実行される立ち上げ処理8について説明する。図534は、この立ち上げ処理8を示すフローチャートである。この本第8制御例における立ち上げ処理8は、第1制御例における立ち上げ処理に対して、Z910の処理を実行した後、実行中の特図変動の残時間を示す変動復帰コマンドを設定する（Z951）処理が追加されている点で相違する。本第8制御例では、復帰変動の残りの残時間を示すコマンドを設定する。その他の処理については、第1制御例における立ち上げ処理と同一であるためその詳細な説明は省略する。

【4339】

＜第8制御例における音声ランプ制御装置による制御処理について＞

次に、図535～図552を参照して、本第8制御例における音声ランプ制御装置113のMPU221により実行される制御処理について説明する。本第8制御例では、上述した第1制御例に対して、立ち上げ処理（図394参照）を立ち上げ処理8（図534参照）、メイン処理（図395参照）をメイン処理8（図536参照）、コマンド判定処理（図396の2113）をコマンド判定処理8（図537のZ2174）、変動パターン受信処理（図397のZ2202）を変動パターン受信処理8（図538のZ2241）、変動表示設定処理（図406のZ2114）を変動表示設定処理8（図543のZ2175）、保留個数表示更新処理（図395のZ2106）を保留個数表示更新処理8（図544のZ2171）、枠ボタン入力監視・演出処理（図409のZ2107）を枠ボタン入力監視・演出処理8（図545のZ2172）に変更し、新たな処理として変動復帰処理（図541のZ2252）、表示立ち上がり処理（図542のZ2245）、左右ボタン入力処理（図546のZ2843）、SW演出処理（図547のZ2841）、背景変更処理（図548のZ2949）、モード識別処理（図550のZ2968）、ランプ設定処理（図551のZ2173）、カウンタ更新処理（図552のZ2176）を追加した点で主に相違している。それ以外の処理は同一であり、その詳細な説明は省略する。

【4340】

まず、図535を参照して、本第8制御例における音声ランプ制御装置113のMPU221により実行される立ち上げ処理（図535参照）について説明をする。この立ち上げ処理は、上述した第1制御例の立ち上げ処理（図394参照）に対して、状態コマンドを受信した場合における処理（図394のZ2012、Z2013）を削除した点で相違している。さらに、初期設定（Z2001）において実行される処理の内容を変更している点で相違している。それ以外の内容は同一であるため、同一の符号を付してその詳細な説明を省略する。

【4341】

立ち上げ処理（図535参照）が実行されると、上述した第1制御例と同様にZ2001～Z2011の処理を実行し、本処理を終了する。ここで、第8制御例における初期設定（Z2001参照）について、上述した第1制御例と異なる点について説明をする。本第8制御例では、図520を参照して上述した通り、初期設定が実行されている期間中において、特図変動が実行されている場合には、特図変動のBGMが出力されるように構成している。つまり、立ち上げ処理（図535参照）の初期設定（Z2001）において、電源断時点の遊技情報を読み出す処理を実行し、その処理によって読み出された電源断時点の遊技情報が特図変動中であると判別した場合には、特図変動のBGMを音声出力装置226から出力させるための音声用変動コマンドを設定する。

【4342】

なお、詳細は後述するが、本第8制御例では、パチンコ機10にて電源断が発生した場合に、音声ランプ制御装置113の内部に設けられた内部電源からの電力の供給を受け、電断時における遊技情報（特図変動の有無、当該変動の抽選結果、変動用BGM、残変動時間等）が一時的に表示記憶エリアに格納されるように構成している。これにより、立ち上げ処理（図535参照）の初期設定（Z2001）において、表示記憶エリアに記憶されている遊技情報を読み出すことが可能となる。

【4343】

次に、図536を参照して、本第8制御例における音声ランプ制御装置113のメイン処理8の内容について説明をする。図536は、本第8制御例の音声ランプ制御装置113のメイン処理8を示した模式図である。

10

【4344】

本第8制御例のメイン処理8は、上述した第1制御例のメイン処理（図395参照）に対して、保留個数表示更新処理（図395のZ2106）に替えて保留個数更新処理8（図544のZ2171）を、枠ボタン入力監視・演出処理（図395のZ2107）に替えて枠ボタン入力監視・演出処理8（図544のZ2172）を、コマンド判定処理（図395のZ2113）に替えてコマンド判定処理8（図537のZ2174）を、変動表示設定処理（図395のZ2114）に替えて変動表示設定処理8（図543のZ2175）を設けた点、及び、短期入賞管理処理（図395のZ2111）、リーチ中保留演出管理処理（図394のZ2112）を削除し、ランプ設定処理（図536のZ2173参照）を追加した点で相違している。それ以外の処理は同一であり、同一の要素については同一の符号を付してその詳細な説明を省略する。

20

【4345】

メイン処理8（図536参照）が実行されると、まず、上述した第1制御例のメイン処理（図395参照）と同一のZ2101～Z2105の処理を実行する。そして、Z2105の処理を終えると、次に、保留個数表示更新処理8を実行する（Z2171）。この保留個数表示更新処理8（Z2171）の詳細な内容については、図544を参照して後述する。Z2171の処理を終えると、次いで、枠ボタン入力監視・演出処理8の処理を実行する（Z2172）。この枠ボタン入力監視・演出処理8（Z2172）の詳細な内容については、図545を参照して後述する。

30

【4346】

Z2172の処理を終えると、上述した第1制御例のメイン処理（図395参照）と同一のZ2108～Z2110の処理を実行し、その後、ランプ設定処理を実行する（Z2173）。このランプ設定処理（Z2173）は、可変表示装置ユニット80の上側に設けられたモードランプ1910a～1910dの発光態様を設定するための処理である。本処理の詳細な内容については、図551を参照して後述する。Z2173の処理を終えると、次いで、カウンタ更新処理（Z2176）を実行する。この、カウンタ更新処理（Z2176）の詳細な内容については、図552を参照して後述する。

【4347】

そして、Z2176の処理を終えた場合、或いは、Z2101の処理において1ミリ秒以上経過していないと判別した場合（Z2101：No）は、コマンド判定処理8を実行し（Z2174）、次に変動表示設定処理8を実行する（Z2175）。そして、上述した第1制御例と同一のZ2115～Z2119の処理を実行する。なお、コマンド判定処理8（Z2174）の詳細な内容については図537を参照して後述し、変動表示設定処理8（Z2175）の詳細な内容については図543を参照して後述する。

40

【4348】

次に、図537を参照して、コマンド判定処理8（Z2174）の内容について説明をする。図537は、コマンド判定処理8（Z2174）の内容を示すフローチャートである。このコマンド判定処理8（Z2174）は、上述した第1制御例のコマンド判定処理（図396のZ2113参照）に対して、主制御装置110から出力される変動パターン

50

コマンド、保留球数コマンドを受信した場合に実行する処理の内容を異ならせた点と、主制御装置 1 1 0 から出力される停止コマンドを受信した場合に実行する処理（変動停止処理 8）を追加した点と、表示制御装置 1 1 4 から出力される表示立ち上がりコマンドを受信した場合に実行する処理を追加した点と、変動復帰コマンドを受信した場合に実行する処理を追加した点と、で相違している。それ以外の要素は同一であり、同一の要素については同一の符号を付してその詳細な説明を省略する。

【4 3 4 9】

なお、上述した第 1 制御例のコマンド判定処理（図 3 9 6 の Z 2 1 1 3 参照）において、図示をした停止種別コマンドを受信した場合に実行される処理（図 3 9 6 の Z 2 2 0 4, Z 2 2 0 5）については、本第 8 制御例においても同一の処理が実行されるものであるが、説明の便宜上、その他のコマンドに応じた処理（図 5 3 7 の Z 2 2 6 1）にて実行されるものとする。

10

【4 3 5 0】

コマンド判定処理 8（Z 2 1 7 4）が実行されると、まず、変動パターンコマンドを受信したかを判別し（Z 2 2 0 1）、受信したと判別した場合は（Z 2 2 0 1 : Yes）、次に、変動パターン受信処理 8 を実行し（Z 2 2 4 1）、本処理を終了する。この変動パターン受信処理 8（Z 2 2 4 1）の詳細な内容については図 5 3 8 を参照して後述するが、上述した第 1 制御例の変動パターン受信処理（図 3 9 7 の Z 2 2 0 2 参照）に対して、変動開始時における背景チェンジ用に処理を実行するように構成した点で相違している。

【4 3 5 1】

20

図 5 3 7 に戻り説明を続ける。Z 2 2 0 1 の処理において変動パターンコマンドを受信していないと判別した場合は（Z 2 2 0 1 : No）、停止コマンドを受信したかを判別し（Z 2 2 0 3）、停止コマンドを受信したと判別した場合は（Z 2 2 0 3 : Yes）、変動停止処理 8 を実行し（Z 2 2 4 2）、本処理を終了する。この変動停止処理 8（Z 2 2 4 2）は、第 3 図柄表示装置 8 1 の表示画面に表示される第 3 図柄の停止表示を設定する処理と、特図停止時の背景チェンジを実行するための処理を行うものであり、その詳細な内容については図 5 3 9 を参照して後述する。

【4 3 5 2】

Z 2 2 0 3 の処理において、停止コマンドを受信していないと判別した場合は（Z 2 2 0 3 : No）、次に、保留球数コマンドを受信したかを判別し（Z 2 2 0 5）、保留球数コマンドを受信したと判別した場合は（Z 2 2 0 5 : Yes）、保留数制御処理を実行し（Z 2 2 4 3）、本処理を終了する。この保留数制御処理（Z 2 2 4 3）の詳細な内容については図 5 4 0 を参照して後述する。

30

【4 3 5 3】

一方、Z 2 2 0 5 の処理で保留球数コマンドを受信していないと判別した場合は（Z 2 2 0 5 : No）、上述した第 1 制御例のコマンド判定処理（図 3 9 6 の Z 2 1 1 3 参照）と同一の Z 2 2 0 7, Z 2 2 0 8 の処理を実行し、次いで、変動復帰コマンドを受信したかを判別し（Z 2 2 5 1）、変動復帰コマンドを受信したと判別した場合には（Z 2 2 5 1 : Yes）、変動復帰処理を実行し（Z 2 2 5 2）、本処理を終了する。この変動復帰処理（Z 2 2 5 2）の詳細な内容については図 5 4 1 を参照して後述する。

40

【4 3 5 4】

一方、Z 2 2 5 1 の処理で、変動復帰コマンドを受信していないと判別した場合には（Z 2 2 5 1 : No）、次いで、表示立ち上がりコマンドを受信したかを判別する（Z 2 2 4 4）。この表示立ち上がりコマンドは、表示制御装置 1 1 4 が電源投入後の初期設定処理を終えた場合に設定するものであり、表示制御装置 1 1 4 が実行するコマンド出力処理（図示せず）によって、表示制御装置 1 1 4 から音声ランプ制御装置 1 1 3 へと出力されるものである。

【4 3 5 5】

Z 2 2 4 4 の処理において表示立ち上がりコマンドを受信したと判別した場合、即ち、表示制御装置 1 1 4 の初期設定処理が完了し、音声ランプ制御装置 1 1 3 から出力される

50

表示用コマンドに基づいて第3図柄表示装置81の表示画面に任意の画像データを表示することが可能となった場合は(Z2244:Yes)、表示立ち上がり処理を実行し(Z2245)、本処理を終了する。この表示立ち上がり処理(Z2245)の詳細な内容については図542を参照して後述する。

【4356】

このZ2245の処理では、電源断時に表示記憶エリアに記憶された遊技情報(音声データ)を読み出して、音声出力装置226へとその音声データを出力するための処理が実行される。これにより、図520を参照して上述した通り、表示制御装置114により第3図柄表示装置81の表示画面に表示される表示内容が初期画面から通常画面に切り替わるタイミングに合わせて、音声出力装置226から表示記憶エリアに記憶されていた音声データに基づく音声を出力することができる。

10

【4357】

なお、本制御例では、電源断時に表示記憶エリアに記憶された遊技情報として、特図変動中であるか否かを示す情報(特図変動中情報)、特図変動中に実行されている音声(BGM)の種別を示す情報(BGM種別情報)を記憶可能にしており、Z2245の処理で音声データを設定する際には、特図変動中情報、BGM種別情報を読み出し、読み出した情報に基づいて、立ち上がり音声データが設定される。

【4358】

Z2244の処理において、表示立ち上がりコマンドを受信していないと判別した場合は(Z2244:No)、その他のコマンドに応じた処理(停止種別コマンドを受信した場合の処理を含む)を実行し(Z2261)、本処理を終了する。

20

【4359】

次に、図538を参照して、変動パターン受信処理8(Z2241)の内容について説明をする。図538は、変動パターン受信処理8(Z2241)の内容を示したフローチャートである。この変動パターン受信処理8(Z2241)は、上述した第1制御例の変動パターン受信処理(図397のZ2202参照)に対して、Z2225~Z2231の処理を削除し、変動開始時における背景チェンジの処理を追加した点で相違している。それ以外の処理内容は同一であるため、同一の処理内容に対して同一の符号を付し、その詳細な説明を省略する。

【4360】

変動パターン受信処理8(図538のZ2241)は実行されると、上述した第1制御例の変動パターン受信処理(図397のZ2202参照)と同一のZ2221~Z2224の処理を実行し、その後、次背景変更フラグ223faがオンに設定されているかを判別する(Z2256)。ここで、次背景変更フラグ223faがオンに設定されていると判別した場合は(Z2256:Yes)、背景モードを1加算して背景モード記憶エリア223iに設定し(Z2257)、設定した背景モードに対応した変動パターンへの表示用切替コマンドを設定し(Z2258)、次背景変更フラグ223faをオフに設定し(Z2259)、本処理を終了する。

30

【4361】

つまり、特図変動中の第3図柄高速変動期間外に背景変更操作を実行し、次背景変更フラグ223faがオンに設定されている状態で変動パターン受信処理8(図538のZ2241参照)が実行されると、前の特図変動中に実行された背景変更操作に基づいて背景モードが切り替わる。一方、Z2256の処理において、次背景変更フラグ223faがオンに設定されていない(オフに設定されている)と判別した場合は(Z2256:No)、そのまま本処理を終了する。

40

【4362】

次に、図539を参照して、変動停止処理8(Z2242)の内容について説明をする。図539は、変動停止処理8(Z2242)の内容を示したフローチャートである。変動停止処理8(Z2242)が実行されると、まず、第3図柄の停止表示を設定する(Z2265)。

50

【4363】

次に、次背景変更フラグ223faがオンに設定されているかを判別し（Z2266）、オンに設定されていると判別した場合は（Z2266：Yes）、特図の保留があるかを判別する（Z2267）。この処理では、特別図柄1保留球数カウンタ223aの値、特別図柄2保留球数カウンタ223bの値を読み出して判別を行う。Z2267の処理で、特図の保留が無いと判別した場合は（Z2267：No）、次の特図変動で背景チェンジを実行する条件が成立しているにも関わらず、次の特図変動が実行されない状態であることから、今回の特図変動の停止を契機に背景チェンジを実行するために、背景モードを1加算して背景モード記憶エリア223iに設定し（Z2268）、設定した背景モードに対応した変動パターンへの表示用切替コマンドを設定し（Z2269）、次背景変更フラグ223faをオフに設定し（Z2270）、Z2271の処理に移行する。

10

【4364】

一方、Z2266の処理で、次背景変更フラグ223faがオンに設定されていないと判別した場合（Z2266：No）、或いは、Z2267の処理で、特図の保留があると判別した場合（Z2267：Yes）は、本処理を実行するタイミング（特図の変動停止タイミング）で背景チェンジを実行しないため、Z2268～Z2270の処理をスキップしてZ2271の処理に移行する。

【4365】

Z2271の処理では、復帰変動中フラグ223ffがオンであるかどうか判別する（Z2271）即ち、今回の変動が復帰変動であるかどうかを判別する。復帰変動中フラグがオンであると判別した場合には（Z2271：Yes）、復帰変動中フラグ223ffをオフに設定し（Z2272）、残変動時間カウンタ223fgの値を0にクリアし（Z2273）、本処理を終了する。一方、復帰変動フラグ223ffがオンではないと判別した場合には（Z2271：No）、今回の変動が復帰変動ではないため、Z2272、Z2273の処理をスキップして本処理を終了する。

20

【4366】

本制御例では、上述した通り、次背景変更フラグ223faがオンの状態で次の特図変動が実行される条件が成立していない場合（今回の特図変動が停止するタイミングで特図の保留が無い場合）は、今回の特図変動の停止タイミングで背景チェンジを実行するように構成しているため、背景チェンジを所望する遊技者に対して、切替後の背景モードを早期に提供することができる。

30

【4367】

また、上述した本制御例の構成に限ること無く、例えば、次の特図変動が実行されるまで次背景変更フラグ223faのオン状態を継続させても良い。この場合は、次の特図変動が開始されるまでの期間として所定の有効期間（例えば、1分）を設定し、所定の有効期間内に次に特図変動が実行されない場合は、次背景変更フラグ223faをオフに設定するように構成すると良い。

【4368】

このように構成することで、例えば、前の遊技者が背景変更操作を実行し、次背景変更フラグ223faをオンに設定した状態で遊技を終了したとしても、次の遊技者が遊技を開始した直後に背景チェンジが実行されてしまうことを抑制することができる。

40

【4369】

次に、図540を参照して、保留数制御処理（Z2243）の内容について説明をする。図540は、保留数制御処理（Z2243）の内容を示したフローチャートである。この保留数制御処理（Z2243）では、主制御装置110から受信した保留球数コマンドに含まれる情報に基づいて音声ランプ制御装置113側で特図保留球数を管理するための処理と、特図保留球数が所定数に到達することを実行条件としている演出（8個保留演出）の実行処理と、が行われる。

【4370】

保留数制御処理（Z2243）では、まず、受信した保留球数コマンドから特図の保留

50

球数を抽出し、対応する特別図柄保留数カウンタ（特別図柄 1 保留球数カウンタ 2 2 3 a、特別図柄 2 保留球数カウンタ 2 2 3 b）に格納し（Z 2 4 7 1）、Z 2 4 7 1 の処理で格納した特別図柄保留数カウンタの値に対応した表示用保留球数コマンドを設定する（Z 2 4 7 2）。そして、特別図柄保留球数カウンタの値（特別図柄 1 保留球数カウンタ 2 2 3 a の値と、特別図柄 2 保留球数カウンタ 2 2 3 b の値と、を合算した値）が上限値である 8 であるかを判別する（Z 2 4 7 3）。

【4 3 7 1】

Z 2 4 7 3 の処理で、カウンタの値（特図保留球数）が 8 であると判別した場合は（Z 2 4 7 3 : Y e s）、演出カウンタ 2 2 3 h の値を取得し（Z 2 4 7 4）、取得した演出カウンタ 2 2 3 h の値に基づいて 8 個保留抽選テーブル 2 2 2 f a より抽選結果を取得す

10

【4 3 7 2】

8 個保留演出を実行することを示す抽選結果であると判別した場合は（Z 2 4 7 6 : Y e s）、対応する 8 個保留演出を設定し（Z 2 4 7 7）、表示用 8 個保留演出コマンドを設定し（Z 2 4 7 8）、保留演出実行中フラグ 2 2 3 f b をオンに設定し（Z 2 4 7 9）、保留演出カウンタ 2 2 3 f c の値に 8 を設定し、本処理を終了する。一方で、Z 2 4 7 6 の処理で、8 個保留演出を実行しないことを示す抽選結果であると判別した場合は（Z 2 4 7 6 : N o）、8 個保留演出を実行しないため、Z 2 4 7 7 ~ Z 2 4 8 0 の処理をスキップして本処理を終了する。

20

【4 3 7 3】

次に、図 5 4 1 を参照して、変動復帰処理（Z 2 2 5 2）の内容について説明をする。図 5 4 1 は変動復帰処理（Z 2 2 5 2）の内容を示したフローチャートである。この変動復帰処理（Z 2 2 5 2）は、主制御装置 1 1 0 より受信した復帰変動コマンドに基づいて、その復帰変動の残時間を更新する処理を実行する。

【4 3 7 4】

変動復帰処理（Z 2 2 5 2）では、まず、主制御装置 1 1 0 より受信した変動復帰コマンドに含まれる残変動時間情報を復帰状態格納エリア 2 2 3 f e に格納する（Z 2 2 8 1）。次に、その残変動時間が 0 であるかどうか、即ち、復帰変動中であるかどうかを判別する（Z 2 2 8 2）。残変動時間が 0 ではないと判別した場合には（Z 2 2 8 2 : N o）、残変動時間カウンタ 2 2 3 f g に対応する値を設定し（Z 2 2 8 3）、復帰変動中フラグ 2 2 3 f f をオンに設定する（Z 2 2 8 4）。次いで、R A M 2 2 3 のバックアップエリアから、電源断が発生した時点の特図変動の B G M の再生位置を示す B G M 情報を読み出して（Z 2 2 8 5）、その読み出した B G M 情報が示す再生位置から、特図変動の B G M が開始するように設定して（Z 2 2 8 6）、本処理を終了する。一方、Z 2 2 8 2 の処理において残変動時間が 0 である。即ち、復帰変動終了のタイミングであると判別した場合には（Z 2 2 8 2 : Y e s）、そのまま本処理を終了する。

30

【4 3 7 5】

この変動復帰処理（図 5 4 1 参照）を実行することにより、電源復帰時が変動表示の実行中である場合に、電源が遮断された時点における B G M の再生位置から、特図変動の B G M を再開させることができる。これにより、特図変動の実行中に、瞬間的に電源が遮断された場合（所謂、瞬停が発生した場合等）に、電源復帰後の B G M が、電源遮断時の B G M の続きから B G M を出力することができる。よって、電源が遮断された後も、電源遮断時の抽選状況がそのまま保持されているということを遊技者に対して容易に理解させることができる。よって、特図変動のっこうちゅうに電源が瞬間的（一時的）に遮断されてしまった場合であっても、遊技者に対して、実行中の特図変動が破棄されてしまったのではないか、等の疑念を抱かせてしまうことを抑制できるので、遊技者に対して安心して遊技を行わせることができる。

40

【4 3 7 6】

なお、本第 8 制御例では、電断時に出力されていた B G M の進行具合を音声ランプ制御

50

装置 1 1 3 においてバックアップしておく構成としていたが、これに限られるものではない。例えば、主制御装置 1 1 0 において、変動復帰コマンドに、実行中の特図変動の残変動時間情報に加えて、少なくとも変動種別（変動時間）の情報を含める構成としてもよい。そして、実行中の特図変動の変動時間と、残変動時間情報とから、BGMを再生済みの期間（電源断の発生前に経過した変動時間）を算出して、BGMのトータルの再生時間との差分から電源断が発生した時点のBGMの再生位置を逆算することにより、電源復帰時のBGMの再生位置を特定する構成としてもよい。このように構成することで、音声ランプ制御装置 1 1 3 においてバックアップ手段を設ける必要がなくなるため、音声ランプ制御装置 1 1 3 の構成を簡素化することができる。よって、パチンコ機 1 0 の部品点数を削減することができるので、パチンコ機 1 0 の原価率を低減することができる。

10

【4377】

次に、図 5 4 2 を参照して、表示立ち上がり処理（Z 2 2 4 5）の内容について説明をする。図 5 4 2 は表示立ち上がり処理（Z 2 2 4 5）の内容を示したフローチャートである。この表示立ち上がり処理（Z 2 2 4 5）では、表示制御装置 1 1 4 より表示立ち上がりコマンドを受信した場合、即ち、表示制御装置 1 1 4 の初期設定が完了した場合に残変動時間カウンタの値に基づき、残変動時間に対応した表示用変動パターンコマンドを設定する処理を実行する。

【4378】

表示立ち上がり処理（Z 2 2 4 5）では、まず、復帰変動中フラグ 2 2 3 f f がオンか、即ち、復帰変動中であるかどうかを判別する（Z 2 2 9 1）。復帰変動中フラグ 2 2 3 f f がオンでないと判別した場合には（Z 2 2 9 1：No）、復帰変動中ではないため、そのまま本処理を終了する。一方、復帰変動中フラグ 2 2 3 f f がオンであると判別した場合には（Z 2 2 9 1：Yes）、残変動時間カウンタ 2 2 3 f g の値の読み出しを実行し（Z 2 2 9 2）、Z 2 2 9 3 の処理に移行する。

20

【4379】

Z 2 2 9 2 の処理を実行した後、次いで、Z 2 2 9 2 の処理で読み出した残変動時間が 5 秒以上かどうかを判別する（Z 2 2 9 3）。残変動時間が 5 秒以上であると判別した場合には（Z 2 2 9 3：Yes）、変動パターン選択テーブル 2 2 2 a が有する各種表示用変動パターンを用いて、残変動時間に対応させた表示用変動パターンコマンドを設定し（Z 2 2 9 4）、設定されている音声データを立ち上げ設定する（Z 2 2 9 5）。次に、復帰変動中フラグ 2 2 3 f f をオフに設定し（Z 2 2 9 6）、本処理を終了する。

30

【4380】

一方、Z 2 2 9 3 の処理において、残変動時間が 5 秒以上ではないと判別した場合には（Z 2 2 9 3：No）、残変動時間が 2 秒以上かどうか判別する（Z 2 2 9 7）。残変動時間が 2 秒以上であると判別した場合には（Z 2 2 9 7：Yes）、ノーマルリーチ用の表示変動パターンを残変動時間に対応させ、表示用変動パターンコマンドを設定し（Z 2 2 9 8）上述した Z 2 2 9 5、及び、Z 2 2 9 6 の処理を実行し、本処理を終了する。

【4381】

一方、Z 2 2 9 7 の処理において、残変動時間が 2 秒以上ではないと判別した場合には（Z 2 2 9 7：No）、残変動時間が経過するまで、復帰中画面を表示させる表示用コマンドを設定し（Z 2 2 9 9）、Z 2 2 9 6 の処理を実行し、本処理を終了する。

40

【4382】

上述したように本第 8 制御例では、残変動時間に対応させて復帰変動の表示用変動パターンコマンドを設定し、音声データを設定することで遊技者に対し、違和感なく復帰変動の結果を報知することができる。尚、本第 8 制御例では、復帰変動時にも規定されている変動パターンテーブルを用いて表示用変動パターンコマンドを設定するよう構成したが、復帰変動用の変動パターンテーブルを設け、復帰変動時にはその復帰変動パターンテーブルを用いて表示用変動パターンコマンドを設定してもよい。このように構成することで、より多くの変動パターンを遊技者に提供することができ、遊技の興趣を向上することができる。

50

【4383】

次に、図543を参照して、変動表示設定処理8（Z2175）の内容について説明をする。図543は変動表示設定処理8（Z2175）の内容を示したフローチャートである。この変動表示設定処理8（Z2175）は、上述した第1制御例の変動表示設定処理（図406のZ2114参照）に対して、保留演出（8個保留演出）に関する制御処理と残変動時間カウンタ223fgを設定する処理とを追加した点で相違し、それ以外は同一である。同一の要素については同一の符号を付してその詳細な説明を省略する。

【4384】

変動表示設定処理8（Z2175）が実行されると、まず、変動開始フラグ223dがオンに設定されているかを判別し（Z2501）、変動開始フラグ223dがオンに設定されていないと判別した場合は（Z2501：No）、第1制御例と同様にZ2505の処理へスキップする。一方、変動開始フラグ223dがオンに設定されていると判別した場合は（Z2501：Yes）、次に、保留演出カウンタ223fcの値が0よりも大きいかを判別し（Z2531）、0よりも大きいと判別した場合は（Z2531：Yes）、保留演出カウンタ223fcの値を1減算し（Z2532）、減算後の保留演出カウンタ223fcの値が0であるかを判別する（Z2533）。

【4385】

Z2533の処理において、保留演出カウンタ223fcの値が0であると判別した場合は（Z2533：Yes）、8個保留演出の終了タイミングであるため、保留演出実行中フラグ223fbをオフに設定し（Z2534）、上述した第1制御例と同一のZ2502の処理へ移行する。

【4386】

一方、Z2531の処理において、保留演出カウンタ223fcの値が0よりも大きくない（0である）と判別した場合は（Z2531：No）、現在が8個保留演出中ではない場合であるため、Z2532～Z2534の処理をスキップしてZ2502の処理へ移行する。

【4387】

また、Z2533の処理において、保留演出カウンタ223fcの値が0では無いと判別した場合は（Z2533：No）、8個保留演出の実行中であり、且つ、8個保留演出の終了タイミングでは無い場合であるため、Z2534の処理をスキップしてZ2502へ移行する。Z2502の処理へ移行すると、上述した第1制御例の変動表示設定処理（図406のZ2114参照）と同一のZ2502～Z2504の処理を実行し、取得した変動パターンの変動時間に対応する値を残変動時間カウンタ223ffに設定する（Z2511）。そして、上述した第1制御例の変動表示設定処理（図406のZ2114参照）と同一のZ2502～Z2504の処理を実行し、本処理を終了する。

【4388】

また、本第8制御例における変動表示設定処理8（図543参照）では、Z2511の処理が終了すると、次に、特図変動BGMの開始を設定して（Z2535）、本処理を終了する。

【4389】

次に、図544を参照して、保留個数表示更新処理8（Z2171）の内容について説明をする。図544は、保留個数表示更新処理8（Z2171）の内容を示したフローチャートである。この保留個数表示更新処理8（Z2171）では、遊技盤13に設けられた保留用LED900を、特別図柄の保留球数を示すための点灯態様で点灯制御するための処理が行われる。

【4390】

保留個数表示更新処理8（Z2171）が実行されると、まず、特別図柄保留球数カウンタ（特別図柄1保留球数カウンタ223a、特別図柄2保留球数カウンタ223b）の値に対応した個数分の保留用LED900を点灯設定し（Z2631）、次いで、特別図柄保留球数カウンタ（特別図柄1保留球数カウンタ223a、特別図柄2保留球数カウン

10

20

30

40

50

タ 2 2 3 b) の値に対応した表示用保留球数コマンドを設定し (Z 2 6 3 2)、本処理を終了する。

【4 3 9 1】

なお、本制御例では、Z 2 6 3 1 の処理において、特図 1 の保留球数と、特図 2 の保留球数と、を合算した値に対応させて保留用 L E D 9 0 0 を同一態様で点灯させるように点灯設定を行うように構成しているが、これに限ること無く、例えば、特図 1 の保留球数と、特図 2 の保留球数と、を遊技者が識別可能な態様で保留用 L E D 9 0 0 を点灯させるように点灯設定しても良いし、現在の遊技状態に応じて、何れか一方の特図の保留球数のみに対応させて保留用 L E D 9 0 0 を点灯させるように点灯設定を行うように構成しても良い。

10

【4 3 9 2】

さらに、本制御例では、保留用 L E D 9 0 0 に対して常に特図保留球を示す点灯設定を実行するように構成しているが、これに限ること無く、特定の遊技条件が成立する期間 (例えば、8 個保留演出が実行されている期間や、第 3 図柄表示装置 8 1 の表示画面が見え難くなるように演出用の可動部材 (役物) が可動する期間や、第 3 図柄表示装置 8 1 の表示画面全体を用いて変動表示が実行される期間といった、第 3 図柄表示装置 8 1 にて特図の保留球数を視認することが困難となる期間) のみ、保留用 L E D 9 0 0 を点灯させるように構成しても良い。

【4 3 9 3】

次に、図 5 4 5 を参照して、枠ボタン入力監視・演出処理 8 (Z 2 1 7 2) の内容について説明をする。図 5 4 5 は枠ボタン入力監視・演出処理 8 (Z 2 1 7 2) の内容を示したフローチャートである。この枠ボタン入力監視・演出処理 8 (Z 2 1 7 2) は、上述した第 1 制御例の枠ボタン入力監視・演出処理 (図 4 0 9 の Z 2 1 0 7) に対して、枠ボタン 2 2 を押下した場合に実行される処理内容を変更している点と、タッチセンサ 2 9 0 0 を操作した場合に実行される処理内容を変更している点と左右ボタンを入力した場合に実行される処理を追加している点で相違し、それ以外は同一である。同一の要素については同一の符号を付してその詳細な説明を省略する。

20

【4 3 9 4】

枠ボタン入力監視・演出処理 8 (Z 2 1 7 2) が実行されると、上述した第 1 制御例の枠ボタン入力監視・演出処理 (図 4 0 9 の Z 2 1 0 7) と同一の Z 2 8 0 1 ~ Z 2 8 0 5 の処理を実行し、Z 2 8 0 5 の処理で枠ボタン 2 2 を押していないと判別した場合は (Z 2 8 0 5 : N o)、枠ボタン 2 2 を押した場合に実行される各種演出に関する処理をスキップして Z 2 8 4 3 へ移行する。Z 2 8 4 3 の処理では、左ボタン 2 2 b、或いは、右ボタン 2 2 c (以下、左右ボタン 2 2) の操作に対する処理を実行する。

30

【4 3 9 5】

一方、Z 2 8 0 5 の処理で枠ボタン 2 2 を押したと判別した場合は (Z 2 8 0 5 : Y e s)、S W 演出処理を実行し (Z 2 8 4 1)、その後、Z 2 8 4 2 へ移行する。ここで、Z 2 8 0 5 では、枠ボタン 2 2 が押下された際に接触するスイッチが所定期間 (例えば、0. 1 秒) 継続してオン出力している場合に枠ボタン 2 2 が押されたと判別する。つまり、本制御例では、枠ボタン 2 2 を物理的に押下しスイッチがオン状態となってから (枠ボタン 2 2 が押下位置に移動してから)、枠ボタン 2 2 が初期位置へと復帰する動作を行う際に、少なくとも 0. 2 秒の復帰期間を要するように構成しており、その復帰動作のうち、0. 1 5 秒の間は、スイッチがオンとなる位置に枠ボタン 2 2 が位置するように構成している。

40

【4 3 9 6】

このように構成することで、枠ボタン 2 2 が物理的に移動したことに基づいてスイッチがオンとなった場合には、最短でも 0. 1 5 秒間継続してスイッチがオンとなるため、オン状態を所定期間 (0. 1 秒) 継続して検知した場合に、枠ボタン 2 2 が押されたと判別することができる。よって、例えば、ノイズ等により短期間 (例えば、0. 0 1 秒) のオン状態を示す出力が発生した場合に、枠ボタン 2 2 が押されたと誤って判別してしまうこ

50

とを抑制することができる。

【4397】

次に、図546を参照して、枠ボタン入力監視・演出処理8（Z2172）内の一処理である左右ボタン入力処理（Z2843）の内容について説明をする。図546は、左右ボタン入力処理（Z2843）の内容を示したフローチャートである。この左右ボタン入力処理（Z2843）では、特別図柄の高速変動か低速変動かどうかを判別し左右ボタン22の操作態様を切り替える処理を実行する。

【4398】

左右ボタン入力処理（Z2843）では、まず、左ボタン22b、或いは、右ボタン22cの操作があったかどうか判別する（Z2851）。左右ボタン22の操作があったと判別した場合には（Z2851：Yes）、残変動時間カウンタ223fgの値が0以上であるか、即ち、特別図柄の変動中であるかどうか判別する（Z2852）。特別図柄の変動中であると判別した場合には（Z2852：Yes）、高速変動中フラグ223fhがオンであるかどうか判別する（Z2853）。高速変動中フラグ223fhがオンであると判別した場合には（Z2853：Yes）、左右ボタン22の操作結果に応じた音量レベルを設定し（Z2854）、本処理を終了する。

【4399】

一方、Z2853の処理において高速変動中フラグ223fhがオフであると判別した場合には（Z2853：No）、特殊操作フラグ223fiをオンに設定し（Z2855）、本処理を終了する。このように、構成することで特別図柄の変動状態に応じて、左右ボタン22の操作態様を変更することが出来る。

【4400】

一方、Z2851の処理において、左右ボタン22の操作がないと判別した場合には（Z2851：No）、特殊操作フラグ223fiがオンであるかどうか判別する（Z2856）。特殊操作フラグ223fiがオンであると判別した場合には（Z2856：Yes）、特殊操作フラグ223fiをオフに設定し（Z2857）、本処理を終了する。一方、Z2856の処理において特殊操作フラグ223fiがオフであると判別した場合には（Z2856：No）、そのまま本処理を終了する。

【4401】

次に、図545のZ2841の処理で実行されるSW演出処理（Z2841）の内容について、図547を参照して説明をする。図547は、SW演出処理（Z2841）の内容を示したフローチャートである。このSW演出処理（Z2841）では、枠ボタン22を押下した際に枠ボタン22を振動させる特殊演出に関する制御処理と、枠ボタン22を押下することで背景モードを変更する背景変更処理と、上述した第1制御例の枠ボタン入力監視・演出処理（図409のZ2107参照）内の一部処理と同一の処理とが実行される。なお、上述した第1制御例の枠ボタン入力監視・演出処理（図409のZ2107参照）内の一部処理と同一の処理については、同一の符号を付してその詳細な説明を省略する。

【4402】

SW演出処理（Z2841）が実行されると、まず、SW演出として特殊演出が設定されているかを判別する（Z2941）。ここでは、今現在が、変動表示設定処理（図543のZ2175参照）のZ2504の処理にて表示用変動パターンコマンドを設定する際に、SW演出として特殊演出を含む変動パターンが設定され、且つ、枠ボタン入力監視・演出処理8（図545のZ2172参照）のZ2804の処理にて、特殊演出に対応したSW有効時間が設定されているタイミングであるかを判別する。

【4403】

Z2941の処理において、特殊演出であると判別した場合は（Z2941：Yes）、今回の枠ボタン22への操作が、特殊演出中における枠ボタン22への操作であるため、特殊演出用の制御処理（Z2942～Z2947）を実行する。まず、Z2942では、SW特殊演出カウンタ223fdの値が0よりも大きいかを判別する（Z2942）。

【4404】

このSW特殊演出カウンタ223fdは、特殊演出が実行された際に値がセットされるものであり、特殊演出が設定されてから1回目の枠ボタン操作の時点ではSW特殊演出カウンタ223fdの値は0である。Z2942の処理でカウンタの値が0よりも大きくない(0である)と判別した場合は(Z2942:No)、演出カウンタ223hの値を取得し(Z2943)、取得した演出カウンタ223hの値に基づいて特殊演出選択テーブル222fbより特殊演出を設定する(Z2944)。そして、設定した特殊演出に基づいてSW特殊演出カウンタ223fdの値を設定する(Z2945)。

【4405】

本制御例では、どの特殊演出が選択されたとしても、特殊演出に対応する枠ボタン22の操作回数が4回であるため、Z2945の処理では、SW特殊演出カウンタ223fdの値に4が設定される。

【4406】

次いで、SW特殊演出カウンタ223fdの値に対応した表示用特殊演出コマンドを設定し(Z2946)、SW特殊演出カウンタ223fdの値に対応したSWモータデータを設定し(Z2947)、本処理を終了する。一方、Z2942の処理において、SW特殊演出カウンタ223fdの値が0よりも大きい、即ち、既に特殊演出が実行されていると判別した場合は(Z2942:Yes)、SW特殊演出カウンタ223fdの値を1減算し(Z2948)、減算後のSW特殊演出カウンタ223fdの値に対応させて、Z2946、Z2947の処理を実行して本処理を終了する。

【4407】

ここで、上述した特殊演出の処理を、特殊演出の種別(パイプ種別C)が選択された場合を、図531(b)を参照しながら具体的に説明する。まず今回の変動パターンに特殊演出が含まれている状態で1回目の枠ボタン22操作を行い、Z2944の処理により、特殊演出の種別(パイプ種別C)が選択される。そして、Z2945の処理でSW特殊演出カウンタ223fdの値に4が設定され、Z2947の処理では、パイプ種別Cの1回目の枠ボタン操作に対応した振動量(なし)が設定される(図531(b)参照)。

【4408】

併せて、Z2946の処理では、遊技者に次の枠ボタン操作を促すための操作示唆表示態様(例えば、第3図柄表示装置81の表示画面に枠ボタン22を模したボタン表示態様と、そのボタン表示態様を押下するアクションを実行する押下示唆表示態様)が表示される。ここで、上述した操作示唆表示態様は、今回の特図変動に対応する抽選結果と、選択された特殊演出の種別に応じて可変設定されるように構成されており、例えば、次の枠ボタン操作時に、今回の枠ボタン操作時に発生した振動量よりも大きな振動が付与される場合には、今回の枠ボタン操作時に発生した振動量よりも大きな振動が付与される場合には、大きな振動が付与されない場合よりも操作示唆を強調させた表示態様が表示され易くなるように構成している。

【4409】

このように構成することで、遊技者に対して次の枠ボタン操作を行わせ易くすることができる。また、今回の特図抽選結果が大当たりである場合は、抽選結果が大当たりではない(外れ)である場合よりも操作示唆を強調させた表示態様が表示され易くなるようにも構成されており、次の枠ボタン操作時に、今回の枠ボタン操作時に発生した振動量よりも大きな振動が付与される場合であって、且つ、特図抽選結果が大当たりである場合に、次の枠ボタン操作を最も強調させた表示態様が表示され易くなるように構成している。

【4410】

これにより、第3図柄表示装置81の表示画面に表示される操作示唆態様と、枠ボタン22を押下した際に発生する振動量との両方に基づいて今回の特図抽選結果を予測することができる。さらに、次の枠ボタン操作時に発生する振動量が今回の枠ボタン操作時に発生した振動の大きさよりも大きくなる場合に操作示唆を強調するため、遊技者が枠ボタン22を押し忘れてしまうことを抑制することができ、設定された演出を十分に楽しませる

ことができる。

【4411】

次いで、特殊演出中に2回目の枠ボタン操作を行うと、Z2942の処理において、SW特殊演出カウンタ223fdの値が0よりも大きい(3である)と判別し(Z2942; Yes)、SW特殊演出カウンタ223fdの値を1減算する。そして、SW特殊演出カウンタ223fdの値が2である場合の振動量(弱)をSWモータデータに設定する。以降、SW特殊演出カウンタ223fdの値が0になるまで同様の処理が繰り返される。そして、SW特殊演出カウンタ223fdの値が0の状態ではZ2946、Z2947の処理を終えると、特殊演出の設定をクリアする。

【4412】

つまり、本制御例では、特殊演出が設定された状態では、予め定められた回数(SW特殊演出カウンタ223fdに設定された値分)の枠ボタン操作が行われるまで、特殊演出が実行されるように構成されている。なお、本制御例では、変動パターンを設定に対応させてSW演出として特殊演出を設定可能に構成しているため、特殊演出の実行期間が、1回の特図変動期間内に収まるように構成されるが、変動パターンの設定に関わらず(特図変動期間に関わらず)特殊演出を設定するように構成しても良く、例えば、大当たり遊技の開始時や、大当たり遊技の終了時に特殊演出を実行するか否かの判別を行い、その判別結果に基づいて特殊演出を設定するように構成しても良い。また、遊技者が操作手段(枠ボタン22)に対して特殊な操作を行った場合に、特殊演出が設定されるように構成しても良い。

【4413】

このように構成することで、設定される特図の変動時間に関わることなく特殊演出を実行することが可能となる。加えて、この場合における枠ボタン22の振動量については、変動中の特図抽選の結果や、保留内の当選情報や、設定されている遊技状態に応じて可変するように構成すれば良い。

【4414】

図547に戻り説明を続ける。Z2941の処理において、設定されているSW演出が特殊演出では無い(SW演出が設定されていない)と判別した場合は(Z2941: No)、次に、上述した第1制御例の枠ボタン入力監視・演出処理(図409のZ2107参照)の、Z2806、Z2809、Z2810、Z2811と同一の処理を実行し、本処理を終了する。

【4415】

一方、Z2806の処理において、SW有効時間カウンタ223kの値が0よりも大きくない(0である)と判別した場合、即ち、現在が、SW演出が設定されていないタイミングであると判別した場合は(Z2806: No)、今回の枠ボタン22が背景モードを変更するための背景変更操作となるため、背景変更処理を実行し(Z2949)、本処理を終了する。

【4416】

ここで、図548を参照して、背景変更処理(Z2949)の内容について説明をする。図548は、背景変更処理(Z2949)の内容を示したフローチャートである。この背景変更処理(Z2949)は、背景変更操作(背景モードを変更するための枠ボタン22への操作)が行われた場合に実行するものであり、背景変更操作の操作タイミングに基づいて背景チェンジを実行するタイミングを可変させるための処理が実行される。

【4417】

背景変更処理(図548のZ2949)では、まず、背景変更操作が実行されたタイミングが、残変動時間カウンタ223fgの値が0より大きい値であるかどうか、即ち、特図の変動期間(特別図柄の変動中)であるかを判別し(Z2963)、残変動時間カウンタ223fgが0より大きい値であると判別した場合は(Z2963: Yes)、次に、高速変動中フラグ223fhがオンであるか、即ち、高速変動期間(第3図柄の変動表示速度が高速の期間)であるかを判別する(Z2964)。ここで、高速変動期間では無い

10

20

30

40

50

(中速、低速期間、或いは、停止期間)と判別した場合は(Z 2 9 6 4 : N o)、直ちに背景モードを変更することが出来ない状態であるため、次背景変更フラグ 2 2 3 f a をオンに設定し(Z 2 9 6 5)、本処理を終了する。

【4 4 1 8】

一方、Z 2 9 6 3 の処理において、残変動時間カウンタの値が 0 以上ではない(Z 2 9 6 3 : N o)、現在が特図の変動期間では無い(例えば、客待ち期間である)と判別した場合(Z 2 9 6 3 : N o)、或いは、Z 2 9 6 4 の処理において、現在が高速変動期間であると判別した場合(Z 2 9 6 4 : Y e s)は、直ちに背景モードを変更することができる状態であるため、背景モードを 1 加算して背景モード記憶エリア 2 2 3 i に設定し(Z 2 9 6 6)、設定した背景モードに対応した変動パターンへの表示切替コマンドを設定し(Z 2 9 6 7)、本処理を終了する。

10

【4 4 1 9】

次に、図 5 4 5 の枠ボタン入力監視・演出処理 8 (Z 2 1 7 2)において実行されるセンサ入力処理 8 (Z 2 8 4 2)の内容について、図 5 4 9 を参照して説明をする。図 5 4 9 は、センサ入力処理 8 (Z 2 8 4 2)の内容を示したフローチャートである。このセンサ入力処理 8 (Z 2 8 4 2)では、遊技者がタッチセンサ 2 9 0 0 を操作した場合における各種制御処理が実行される。

【4 4 2 0】

このセンサ入力処理 8 (Z 2 8 4 2)は、上述した第 1 制御例のセンサ入力処理(図 4 1 0 の Z 2 8 1 3)に対して、特殊操作フラグ 2 2 3 f i がオフであり、更に、センサ有効時間カウンタ 2 2 3 s の値が 0 であって、予告演出表示が設定されていない場合にモード識別処理(Z 2 9 6 8)を実行する点で相違し、それ以外は同一である。同一の箇所については同一の符号を付して詳細な説明を省略する。なお、上述した第 1 制御例では、センサ有効時間カウンタ 2 2 3 s の値が 0 よりも大きい場合にのみタッチセンサ 2 9 0 0 への操作を有効に判別するように構成していたが、本制御例では、タッチセンサ 2 9 0 0 への操作を有効に判別可能な期間のうち、変動パターンに基づいて設定される演出に対応する有効期間を計測するためにセンサ有効時間カウンタ 2 2 3 s を用いている点で相違している。よって、センサ有効時間カウンタ 2 2 3 s が 0 である場合であっても、タッチセンサ 2 9 0 0 への操作を有効に判別することができるものである。また、本第 8 制御例においても、図示しない期間カウンタを設け、上述した第 1 制御例と同様にタッチセンサ 2 9 0 0 への操作を有効に判別しない期間を設けているがその説明は省略する。

20

30

【4 4 2 1】

センサ入力処理 8 (Z 2 8 4 2)が実行されると、まず、特殊操作フラグ 2 2 3 f i がオンであるかどうか判別する(Z 2 8 3 1)、特殊操作フラグ 2 2 3 f i がオンではないと判別した場合には(Z 2 8 3 1 : Y e s)、上述した第 1 制御例のセンサ入力処理(図 4 1 0 の Z 2 8 1 3)と、同一の Z 2 8 2 1 ~ Z 2 8 2 9 の処理を実行し、本処理を終了する。一方、Z 2 8 3 1 の処理において特殊操作フラグ 2 2 3 f i がオンである(Z 2 8 3 1 : Y e s)、或いは、Z 2 8 2 2 の処理において、予告演出表示が設定されていないと判別した場合(Z 2 8 2 2 : N o)には、モード識別処理を実行し(Z 2 9 6 8)、本処理を終了する。このモード識別処理(Z 2 9 6 8)では、図 5 5 0 を参照して後述するが、タッチセンサ 2 9 0 0 への操作に基づいて現在の背景モードを第 3 図柄表示装置 8 1 の表示画面に表示させるための処理が実行される。

40

【4 4 2 2】

一方、Z 2 8 2 1 の処理において、センサ有効時間カウンタ 2 2 3 s が 0 であると判別した場合には、センサ有効時間カウンタ 2 2 3 s の値を減算し(Z 2 8 2 4)、タッチセンサがオンであるか判別する(Z 2 8 2 5)。タッチセンサがオンではないと判別した場合には(Z 2 8 2 5 : N o)、そのまま本処理を終了する。一方、タッチセンサがオンであると判別した場合には(Z 2 8 2 5 : Y e s)、第 3 図柄の変動速度が低速変動となるコマンドを設定し(Z 2 8 3 2)、高速変動中フラグ 2 2 3 f h をオフに設定する(Z 2 8 3 3)。次いで、タッチセンサ有効時間をリセットし(Z 2 8 2 9)、本処理を終了す

50

る。

【4423】

次に、図550を参照して、モード識別処理（Z2968）の内容について説明をする。図550は、モード識別処理（Z2968）の内容を示したフローチャートである。モード識別処理（Z2968）が実行されると、まず、タッチセンサ2900がオンであるかを判別し（Z2969）、オンであると判別した場合は（Z2969：Yes）、現在の背景モードに対応したモード表示コマンドを設定し（Z2970）、本処理を終了する。一方、Z2969の処理において、タッチセンサ2900が操作されていないと判別した場合は（Z2969：No）、Z2970の処理をスキップして本処理を終了する。

【4424】

つまり、本第8制御例では、タッチセンサ2900を操作するだけで、遊技者に対して現在の背景モードを報知することができるように構成している。このように構成することで、第3図柄表示装置81の表示画面という限られたスペース内に常に現在の背景モードを表示しておく必要がなくなるため、第3図柄表示装置81の表示画面内で変動表示の演出に用いる領域を広く確保することができる。

【4425】

本第8制御例では、タッチセンサ2900への操作に基づいて現在の背景モードを表示させる際に、モード表示領域Dm1a（図523（a）参照）に背景モードを表示するように構成しているが、これに限ること無く、タッチセンサ2900への操作に基づいて現在の背景モードを表示させるタイミングにおいて実行中の変動表示演出の演出態様を判別し、その判別結果に基づいて、演出の表示態様が表示されていない表示領域を決定し、その表示領域に背景モードを表示するように構成すれば良い。これにより、第3図柄表示装置81の表示画面にて実行されている変動表示演出の邪魔をすることなく背景モードを表示することができる。

【4426】

次に、図551を参照して、ランプ設定処理（Z2173）の内容について説明をする。図551は、ランプ設定処理（Z2173）の内容を示したフローチャートである。このランプ設定処理（Z2173）では、枠ランプ（枠ボタン22を点灯させるランプ）及びモードランプ1910a～1910d（図518参照）の点灯態様を遊技状況に応じて可変させるための制御が実行される。

【4427】

ランプ設定処理（Z2173）が実行されると、まず、現在が特図変動中であるかを判別し（Z2131）、特図変動中では無いと判別した場合は（Z2131：No）、枠ランプを緑色に点灯させるための枠点灯コマンドを設定し（Z2135）、次いで、現在設定されている背景モードを報知するようにモードランプ1910a～1910dを点灯させるモード点灯コマンドを設定し（Z2134）、本処理を終了する。

【4428】

ここで、枠ランプの点灯内容について説明をする。本制御例では枠ボタン22に発光手段である枠ランプ（LED）が埋設されており、その発光手段を点灯させることで枠ボタン22の表面を任意の色に発光させることができるように構成している。そして、枠ランプの点灯色によって様々な情報を遊技者に報知するように構成している。

【4429】

具体的には、特図変動が実行されていない状態を示す点灯態様として緑色が規定されており、特図（第3図柄）が高速変動中であることを示す点灯態様として青色が規定されており、特図（第3図柄）が高速変動以外の変動中であることを示す点灯態様として赤色が規定されている。このように構成することで、遊技者は枠ランプの点灯態様を視認することにより、現在の特図変動状態（第3図柄の変動速度）を容易に把握することができる。

【4430】

さらに、背景変更操作を実行する際に操作することとなる枠ボタン22の表面（遊技者が接触する面）を枠ランプによって発光させるため、背景変更操作を実行しようとする遊

10

20

30

40

50

技者に対して、現在の特図変動状態（第3図柄の変動速度）を容易に把握させることができるため、背景変更操作が実行された際の特図変動状態に応じて、背景チェンジを実行するタイミングを異ならせる制御を行ったとしても、遊技者に違和感を与えてしまうことを抑制することができる。

【4431】

加えて、本第8制御例では、第3図柄の変動速度に応じて背景チェンジを実行するタイミングを異ならせており、表示画面に実行されている第3図柄の変動表示がどの速度であるのかを遊技者が識別することが困難であるという問題があったが、枠ランプの点灯態様の特図変動状態（第3図柄の変動速度）に応じて可変させることにより上述した問題を解決することができる。

10

【4432】

なお、本制御例では、枠ランプが枠ボタン22の表面を直接発光させる構成を用いているが、枠ランプの配設位置はこれに限ること無く、背景変更操作を行う遊技者の視点に入り得る位置であれば良い。例えば、枠ボタン22の近傍に枠ランプを設けても良い。

【4433】

図551に戻り説明を続ける。Z2131の処理において、特図が変動していると判別した場合は（Z2131：Yes）、次に、高速変動中フラグ223fhがオンであるかを判別し（Z2132）、高速変動中フラグ223fhがオンであると判別した場合は（Z2132：Yes）、枠ランプを青色に点灯し（Z2133）、Z2134の処理へ移行し、本処理を終了する。

20

【4434】

一方、Z2132の処理において、特図が高速変動中では無いと判別した場合は（Z2131：No）、枠ランプを赤色に設定し（Z2136）、その後、全モードランプを全て点灯させるための点灯コマンドを設定し、本処理終了する。

【4435】

次に、図552を参照して、メイン処理（図536参照）内の一処理であるカウンタ更新処理（Z2176）について説明する。図552は、カウンタ更新処理（Z2176）の内容を示したフローチャートである。このカウンタ更新処理（Z2176）では、各種カウンタの値を更新する処理を実行する。

【4436】

カウンタ更新処理（Z2176）では、まず、残変動時間カウンタ223fgの値が0以上であるかどうか判別する（Z2861）。残変動時間カウンタ223fgの値が0以上である場合には（Z2861：Yes）、残変動時間カウンタ223fgの値を1減算し（Z2862）、Z2863の処理に移行する。一方、残変動時間カウンタ223fgの値が0以上ではない、即ち、0であると判別した場合には（Z2861：No）、Z2862の処理をスキップし、Z2863の処理に移行する。

30

【4437】

Z2863の処理では、Z2861の処理で読み出した残変動時間カウンタ223fgの値が、特図（第3図柄）の高速変動期間を示す値であるかどうか判別する（Z2863）。高速変動期間であると判別した場合には（Z2863：Yes）、高速変動中フラグ223fhをオンに設定し（Z2864）、その他カウンタの値の更新を実行し（Z2866）、本処理を終了する。一方、残変動時間カウンタ223fgの値が特図（第3図柄）の高速変動期間ではないと判別した場合には（Z2863：No）、高速変動中フラグ223fhをオフに設定し（Z2865）、上述したZ2866の処理を実行し、本処理を終了する。

40

【4438】

<第8制御例における表示制御装置114の制御処理について>

次に、図553～図557を参照して、本第8制御例の表示制御装置114の制御処理について説明をする。本第8制御例では、上述した第1制御例に対して、コマンド判定処理（図414のZ2302参照）に替えてコマンド判定処理8（図553のZ3302参

50

照)を、変動パターンコマンド処理(図415のZ3405参照)に替えて変動パターンコマンド処理8(図554のZ3491参照)を、常駐画像転送設定処理(図422(b)のZ4602参照)に替えて常駐画像転送設定処理8(図557のZ4631参照)を実行する点、及び、8個表示設定処理(図555のZ3493参照)、保留表示設定処理(図556のZ3495参照)を追加した点で相違している。それ以外の制御内容は同一であり、同一の制御内容については同一の符号を付してその詳細な説明を省略する。

【4439】

まず、図553を参照して、コマンド判定処理8(Z3302)の内容について説明をする。図553は、コマンド判定処理8(Z3302)の内容を示したフローチャートである。このコマンド判定処理8(Z3302)では、上述したコマンド判定処理(図414のZ2302参照)に対して、表示用8個演出保留コマンドを受信した場合に実行される処理と、本処理をループする際に表示演出カウンタの値を更新する処理と、を追加し、表示用変動パターンコマンドを受信した場合に実行される処理の内容と、保留球数コマンドを受信した場合に実行される処理の内容と、を変更した点で相違している。それ以外の要素は同一であり、同一の要素には同一の符号を付してその詳細な説明を省略する。

【4440】

コマンド判定処理8(Z3302)が実行されると、上述した第1制御例のコマンド判定処理(図414のZ2302参照)と同一のZ3401~Z3404の処理を実行し、Z3404の処理において表示用変動パターンコマンドを受信したと判別した場合は(Z3404:Yes)、変動パターンコマンド処理8を実行し(Z3491)、その後、Z3496の処理へ移行する。この変動パターンコマンド処理8(Z3491)の詳細な内容については、図554を参照して後述する。

【4441】

Z3496の処理では、表示用演出カウンタの値を更新する処理が実行される。本第8制御例では、コマンド判定処理8(Z3302)が1回実行される毎に、表示演出カウンタの値を更新するように構成している。そして、このコマンド判定処理8(Z3302)は、表示制御装置114が受信したコマンド(表示用コマンド)の種別に応じて様々な処理を実行するように構成している。よって、Z3496の処理が実行されるタイミングを常に不定期にすることができる。よって、表示演出カウンタの値がどのタイミングで更新させるのかを遊技者に予測させることを困難にすることができる。そして、Z3496の処理を終えると、Z3401の処理へ移行し、コマンド判定処理8が繰り返し実行される。

【4442】

一方、Z3404の処理で表示用変動パターンコマンドを受信していないと判別した場合は(Z3404:No)、上述したコマンド判定処理(図414のZ2302参照)と同一のZ3406~Z3411の処理を実行し、上述したZ3496の処理へ移行する。Z3410の処理において、表示用切替コマンドを受信していないと判別した場合は(Z3410:No)、次に、表示用8個演出保留コマンドを受信したかを判別し(Z3492)、受信したと判別した場合は(Z3492:Yes)、8個表示設定処理を実行し(Z3493)、その後、Z3496の処理へ移行する。

【4443】

この8個表示設定処理(Z3493)は、8個保留演出(図526参照)に関する画像データを作成するための処理であって、その詳細な内容については図555を参照して後述する。Z3492の処理において、表示用8個演出保留コマンドを受信していないと判別した場合は(Z3492:No)、次いで、保留球数コマンドを受信したかを判別し(Z3414)、保留球数コマンドを受信したと判別した場合は(Z3414:Yes)、保留表示処理を実行し(Z3495)、Z3496の処理へ移行する。この保留表示処理(Z3495)は、第3図柄表示装置81の表示画面の待機中領域Ds1bに表示する表示態様を設定するための処理を実行するものであり、その詳細な内容については、図556を参照して後述する。

【4444】

Z3414の処理において、保留球数コマンドを受信していないと判別した場合は（Z3414：No）、上述した第1制御例のコマンド判定処理（図414のZ2302参照）と同一のZ3418～Z3420の処理を実行し、その後、Z3496の処理へ移行する。

【4445】

次に、図554を参照して、変動パターンコマンド処理8（Z3491）の内容について説明をする。図554は、変動パターンコマンド処理8（Z3491）の内容を示したフローチャートである。この変動パターンコマンド処理8（Z3491）は、上述した変動パターンコマンド処理（図415のZ3405参照）に対して、8個保留演出が実行されている場合における制御処理を追加した点で相違し、それ以外の要素は同一である。同一の要素については同一の符号を付してその詳細な説明を省略する。

10

【4446】

変動パターンコマンド処理8（Z3491）が実行されると、まず、上述した変動パターンコマンド処理（図415のZ3405参照）と同一のZ3501～Z3506の処理を実行し、その後、8個表示設定フラグ233faがオンに設定されているかを判別する（Z3521）。そして、オンに設定されていないと判別した場合、即ち、8個保留演出の実行中では無いと判別した場合は（Z3521：No）、そのまま本処理を終了する。

【4447】

一方で、8個表示設定フラグ233faがオンに設定されていると判別した場合は（Z3521：Yes）、表示8個演出カウンタ233fbの値を1減算し（Z3522）、減算後の表示8個演出カウンタを参照して8個演出シナリオ選択テーブル234a3を用いて演出態様（宝箱の中身）を選択する（Z3524）。そして、表示8個演出カウンタ233fbの値が0であるかを判別し（Z3525）、0であると判別した場合は（Z3525：Yes）、8個表示設定フラグ233faをオフに設定し（Z3526）、本処理を終了する。また、Z3525の処理において、表示8個演出カウンタ233fbの値が0では無い、即ち、8個保留演出が次以降の特図変動でも継続する状態である場合も（Z3525：No）そのまま本処理を終了する。

20

【4448】

次に、図555を参照して8個表示設定処理（Z3493）の内容について説明をする。図555は、8個表示設定処理（Z3493）の内容を示したフローチャートである。8個表示設定処理（Z3493）が実行されると、8個表示設定フラグ233faをオンに設定し（Z5701）、コマンドに対応した8個演出表示データテーブルを決定して、表示データテーブルバッファに設定する（Z5702）。

30

【4449】

そして、設定した8個演出表示用のデータテーブルを決定して転送データテーブルバッファに設定する（Z5703）。次いで、データテーブル判別フラグをオンに設定し（Z5704）、データテーブルを基に時間データを計時カウンタの設定し（Z5705）、ポインタを初期化し（Z5706）、表示8個演出カウンタに8を設定し、本処理を終了する。

40

【4450】

次に、図556を参照して保留表示処理（Z3495）の内容について説明をする。図556は、保留表示処理（Z3495）内容を示しフローチャートである。保留表示処理（Z3495）が実行されると、まず、今回受信した保留球数コマンドに含まれる情報に基づいて表示保留球数格納エリア233fcに保留球数を設定する（Z5801）。

【4451】

そして、8個表示設定フラグ233faがオンに設定されているかを判別し（Z5802）、オンに設定されていると判別した場合は（Z5802：Yes）、現在が8個保留演出中であるため、表示8個演出カウンタ233fbの値に対応したポインタを設定し（Z5803）、本処理を終了する。即ち、8個保留演出が実行されている間は、第3図柄

50

表示装置 8 1 の表示画面の待機中領域 D s 1 b に演出用保留図柄（宝箱）が、表示 8 個演出カウンタ 2 3 3 f b の値に対応した数で表示される。

【 4 4 5 2 】

一方、Z 5 8 0 2 の処理において、8 個表示設定フラグ 2 3 3 f a がオンに設定されていないと判別した場合は（Z 5 8 0 2 : N o）、表示保留球数格納エリア 2 3 3 f c の値に対応したポインタを設定し（Z 5 8 0 4）、本処理を終了する。即ち、8 個保留演出が実行されていない間は、第 3 図柄表示装置 8 1 の表示画面の待機中領域 D s 1 b に特図の保留球数に対応した保留図柄（丸印）が表示される。

【 4 4 5 3 】

次に、図 5 5 7 を参照して、常駐画像転送設定処理 8（Z 4 6 3 1）の内容について説明をする。図 5 5 7 は、常駐画像転送設定処理 8（Z 4 6 3 1）の内容を示したフローチャートである。この常駐画像転送設定処理 8（Z 4 6 3 1）では、全ての常駐対象画像データを転送したことを示すためのコマンド（表示立ち上がりコマンド）を設定する点で、上述した第 1 制御例の常駐画像転送設定処理と相違している。それ以外は同一であり、同一の要素には同一の符号を付してその詳細な説明を省略する。

【 4 4 5 4 】

常駐画像転送設定処理 8（Z 4 6 3 1）が実行されると、上述した常駐画像転送設定処理（図 4 2 2（b）の Z 4 6 0 2 参照）と同一の Z 4 7 0 1 ~ Z 4 7 0 5 の処理を実行し、Z 4 7 0 5 の処理を終えると、表示立ち上がりコマンドを設定し（Z 4 7 2 1）、本処理を終了する。このように、表示制御装置 1 1 4 のメイン処理（図 4 1 1 参照）にて初期設定処理（図 4 1 1 の Z 3 0 0 2 参照）の後に実行される各種画像データの転送処理を終えたことを示すためのコマンド（表示立ち上がりコマンド）を、音声ランプ制御装置 1 1 3 に出力するように構成することで、音声ランプ制御装置 1 1 3 側で、表示制御装置 1 1 4 が正常に動作可能となったタイミングを把握することができる。

【 4 4 5 5 】

また、本第 8 制御例では、表示制御装置 1 1 4 の初期設定が他の各種装置（主制御装置 1 1 0、音声ランプ制御装置 1 1 3、音声出力装置 2 2 6）の中で最も時間がかかるように構成しているため、表示制御装置 1 1 4 から表示立ち上がりコマンドが出力されることにより、電源投入後に通常画面を表示させる指示と、各種音声（BGM）を出力させる指示と、を同期して実行することができる。

【 4 4 5 6 】

本第 8 制御例では、保留記憶されている 8 個の保留図柄を用いた専用演出（期間演出）が実行されている間、待機中領域 D s 1 b に対して、期間演出が実行される期間（期間演出の対象となる保留図柄）のみを示す演出用保留図柄が表示されるように構成していた。即ち、期間演出の実行中は、新たな始動入賞を検出したとしても、待機中領域 D s 1 b に対して新たな保留図柄が表示されないように構成していたが、これに限られるものではない。例えば、新たな始動入賞に基づく先読み結果が特定の抽選結果（例えば、スーパーリーチに発展する抽選結果や大当たりの抽選結果等）である場合に、当該特定の抽選結果に対応する始動入賞を示す保留図柄まで、演出用保留図柄の表示範囲を拡大する（若しくは、表示範囲を拡大する割合が高くなるように）構成としてもよい。このように構成することで、演出用保留図柄の表示範囲が拡大された場合には、特定の抽選結果に対応する保留球が含まれているということを遊技者に認識させることができるので、遊技者の大当たりに対する期待感をより向上させることができる。また、これに代えて、または加えて、例えば、期間演出の対象となる保留図柄の中に、特定の抽選結果（例えば、スーパーリーチに発展する抽選結果や大当たりの抽選結果等）に対応する保留図柄が含まれている状態で、新たな始動入賞が検出された場合にも、当該新たな始動入賞に対応する保留図柄まで、演出用保留図柄の表示範囲を拡大する（若しくは、表示範囲を拡大する割合が高くなるように）構成としてもよい。このように構成することで、表示範囲が拡大されたとしても、期間演出開始当初の範囲内で特定の抽選結果となり得る構成とすることができるので、いつ特定の抽選結果に対応する変動表示が実行されるのか分からない遊技性を実現すること

10

20

30

40

50

ができる。よって、遊技者の遊技に対する興趣をより向上させることができる。

【4457】

本第8制御例では、タッチセンサ2900を用いる操作演出が実行されている最中であっても、特殊操作（左ボタン22b、右ボタン22cを押下したままタッチセンサ2900を操作）を実行した場合には、操作演出に対するタッチセンサ2900の操作として扱われずに、背景モードを報知させるための操作として扱われるように構成していたが、これに加えて、特殊操作を誤った場合に操作演出に対するタッチセンサ2900の操作として扱われない（扱われ難くなる）ように構成してもよい。より具体的には、例えば、操作演出の実行期間の間に左ボタン22b、または右ボタン22cのどちらか一方が押下された状態においてタッチセンサ2900に対する操作を検出した場合には、タッチセンサ2900に対する操作として扱わない（タッチ演出におけるタッチ操作として扱わない）ように構成してもよい。このように構成した場合、特殊操作を行おうとして誤って左ボタン22bとタッチセンサ2900のみ、若しくは右ボタン22cとタッチセンサ2900のみを操作してしまったとしても、遊技者の意に反して第3図柄表示装置81の主表示領域Dm全体を用いたリーチ演出（第3図柄の低速度変動表示）に発展してしまう（タッチセンサ2900の操作がタッチ演出に対する操作と判別されてしまう）ことを抑制することができる。よって、遊技者の意に反する演出態様が実行されてしまい、遊技者に対して不快感を抱かせてしまうことを抑制することができる。また、特殊操作を行ったつもりで誤操作をしてしまった遊技者に対して、モードランプ1910a～1910dの点灯態様に変化しないことにより、誤操作に容易に気付かせることができる。よって、遊技者の利便性を向上させることができる。更に、タッチ演出に対する操作としてタッチセンサ2900を操作しようとした遊技者が、操作を誤って左ボタン22b、または右ボタン22cのどちらか一方をタッチセンサ2900と共に操作してしまったという場合にも、遊技者の意に反してモードランプ1910a～1910dの点灯態様による背景モードの表示が行われることを回避することができる。よって、タッチ演出に参加しようとして誤って左ボタン22b又は右ボタン22cをタッチセンサ2900と一緒に操作してしまった遊技者に対して、意に反する表示内容が表示されることによる不快感を抱かせてしまうことを防止できる。また、誤操作により何らの表示態様の変更も生じないので、遊技者に対して誤操作に容易に気付かせることができる。よって、遊技者の利便性を向上させることができる。

【4458】

本第8制御例では、枠ボタン22aの振動を伴う特殊演出において、枠ボタン22aを押下する毎に場合に発生する振動の態様（パイプ種別）を抽選により決定する構成とし、保留内に大当たりが存在することが確定する態様（パイプ種別）や、大当たりの期待度が高くなる態様を設ける構成としていたが、特殊演出におけるパイプ種別を振動以外でも遊技者に報知する構成としてもよい。即ち、例えば、遊技者が特殊演出において枠ボタン22aを短い間隔で連続して操作してしまった場合、押下回数と振動態様との対応関係を遊技者が感じ取ることが困難になってしまう可能性がある。この場合、例えば、大当たりにならない可能性が比較的高い態様（パイプC）の特殊演出が実行されたにもかかわらず、大当たりが確定する態様（パイプA）の特殊演出が実行されたと勘違いしてしまう場合があり、遊技者に対して不信感を抱かせてしまう虞がある。この問題は、枠ボタン22aを押下した遊技者の指に伝達される振動の態様以外にも、特殊演出において実行されたパイプ種別を報知する手段を設けることにより解消し得る。より具体的には、例えば、1の特殊演出における枠ボタン22aの押下回数と、押下に基づいて実行されたパイプの種別との対応関係（パイプの履歴）を第3図柄表示装置81において表示させる構成としてもよい。このように構成することで、遊技者が振動態様を識別することができなかつたり、誤認してしまったとしても、第3図柄表示装置81に表示されるパイプの履歴を確認することにより、容易に今回のパイプ種別を識別することができる。よって、遊技者にとってより分かり易い演出を実現することができる。また、履歴表示に変えて、例えば振動強度の経時変化をグラフによって表示させる構成としてもよい。このように構成することで、振

動強度の推移を遊技者に対して容易に理解させることができるので、より分かり易い演出態様を実現することができる。なお、第3図柄表示装置81における履歴やグラフによる表示は、特殊演出が実行される毎に行ってもよいし、遊技者の操作間隔が所定間隔以下（例えば、振動強度を識別することが困難となる0.5秒間隔以下）の場合にのみ実行する構成としてもよい。更に、例えば、特殊演出における規定の押下回数（4回）が終了した後も、枠ボタン22aを押下する毎に再度、パイプパターンが最初から設定される（4回押下する毎にパイプパターンが繰り返される）ように構成してもよいし、規定の押下回数（4回）が終了した後は、枠ボタン22aを押下した状態に維持する（所謂、長押しを行う）ことにより、長押しの間パイプパターンが繰り返されるように構成してもよい。言い換えれば、枠ボタン22aに対する操作に応じた振動態様（パイプ種別）の実行が終了した後も、枠ボタン22aに対して所定の操作を行うことにより、振動態様（パイプ種別）を再確認することが可能に構成してもよい。このように構成することで、パイプ種別を識別することができなかった遊技者に対して、容易にパイプ種別の再確認を行わせることができるので、遊技者の利便性を向上させることができる。

10

【4459】

本第8制御例では、高速変動期間において背景変更操作を行うと、背景モードの変更が即座に実行される一方で、中速変動期間や低速変動期間の間に背景変更操作を行った場合は、次の変動表示の開始時に背景モードの変更が行われる構成としていたが、これに限られるものではない。例えば、特定条件下では、中速変動期間や低速変動期間の間に背景変更操作を行った場合に即座に背景モードの変更が実行される構成としてもよい。具体的には、例えば、一旦中速変動期間や低速変動期間になった後で、再度、高速変動が実行される変動表示態様が実行されている場合（例えば、ノーマルリーチが発生して中速変動期間となった後で、スーパーリーチに発展して再度高速変動に戻る場合等）は、スーパーリーチに発展する際の高速変動期間までは、背景変更操作に応じて即座に背景モードの変更を行う構成としてもよい。このように構成することで、中速変動期間や低速変動期間における背景変更操作で背景モードの変更が即座に実行されるか否かを確認することにより、スーパーリーチ演出に発展するか否かを前もって知ることができるという斬新な遊技性を実現することができる。よって、遊技者に対して中速変動期間や低速変動期間において積極的に背景変更操作を行わせることができるので、遊技者の遊技に対する興趣を向上させることができる。

20

30

【4460】

本第8制御例では、中速変動期間や低速変動期間の間に背景変更操作を行った場合は、次の変動表示の開始時に背景モードの変更が行われるのみであったが、これに限られるものではない。例えば、中速変動期間や、低速変動期間の間に背景変更操作を行った場合は、次の変動表示の開始時まで背景モードの変更が持ち越される代わりに、所定割合で所定の報知を行う構成としてもよい。このように構成することで、次の変動まで背景モードの変更が持ち越されてしまい、遊技を行いたい背景モードに変わるまでに時間を要することで遊技者に対してストレスを与えてしまうことを抑制することができる。この場合において、報知内容としては、例えば、実行中の変動表示における大当たり期待度や、スーパーリーチに発展する期待度、保留内に大当たり（若しくはスーパーリーチ対応する変動表示）が含まれている期待度、所謂潜伏確変状態となっていることに対する期待度等を報知すればよい。このように構成することで、敢えて中速変動期間や低速変動期間の間に背景変更操作を行うことで、通常とは異なる遊技性を実現することができるので、遊技者の遊技に対する興趣を向上させることができる。

40

【4461】

本第8制御例では、第3図柄の変動表示の速度が異なる3種類の期間を設ける構成としていたが、第1図柄の変動表示の速度を第3図柄の変動表示の速度に同期させてもよい。また、逆に、第1図柄の変動表示の速度として、高速変動期間、中速変動期間、および低速変動期間を少なくとも設ける構成とし、第3図柄の変動表示の速度を第1図柄の変動表示の速度に同期させる構成としてもよい。

50

【４４６２】

本第８制御例では、特別図柄の保留球数が上限（８個）になったことに基づいて、特定の期間演出を実行する構成としていたが、期間演出の実行条件は必ずしも上限の保留球数に限られるものではなく、任意に定めることができる。実行条件となる保留球数を少なくするほど、期間演出の実行機会を多くすることができるので、遊技者の興趣をより向上させることができる。また、実行条件となる保留球数を多くするほど、期間演出の実行期間が長くなり易くなるので、１の期間演出における遊技者の興趣をより向上させることができる。また、同様にして、期間演出の終了条件についても、期間演出の開始時点における保留球が全て消化された場合に限られず、任意に定めてもよい。

【４４６３】

10

<第９制御例>

次に、図５５８～図５６６を参照して、第９制御例について説明をする。本第９制御例のパチンコ機１０は、上述した第４制御例のパチンコ機１０（図４５１参照）で用いた、音量を調整するための音量ボタン２３（左音量ボタン２３ａ、右音量ボタン２３ｂ）を設けた点と、音声ランプ制御装置１１３の電氣的構成、および制御内容の一部において上述した第８制御例と相違し、その他の構成は同一である。同一の構成については、同一の符号を付してその詳細な説明を省略する。

【４４６４】

上述した第８制御例は、遊技者が背景モードを変更させるために枠ボタン２２を操作（背景変更操作）した場合に、その操作タイミングに応じて背景モードを変更するタイミング（背景チェンジを実行するタイミング）を可変させるように構成することで、例えば、特定の背景モード専用の演出が実行されている際に背景モードが切り替わってしまう事態を抑制することができるものであった。よって、遊技者に対して安心して背景変更操作を実行させることができ、背景変更操作を積極的に行わせることができるものであった。

20

【４４６５】

しかしながら、上述した第８制御例の技術では、背景変更操作に基づいて実行される背景チェンジのタイミングを異ならせるだけであり、実行される演出態様が同一であることから、背景変更操作によって実行される演出（背景チェンジ演出）に遊技者が飽きてしまうという問題があった。

【４４６６】

30

これに対して、本第９制御例では、背景変更操作が実行されてから実際に背景チェンジが実行されるまでの間に移行後の背景モードを示唆する背景予告演出を実行するように構成し、且つ、背景変更操作を実行するタイミング（例えば、特図非変動中タイミング、特図変動中）に応じて背景予告演出の演出態様を可変させるように構成している。このように構成することにより、背景変更操作を実行するタイミングによって異なる演出態様を遊技者に提供することができるため、遊技者が実行される演出に早期に飽きてしまうことを抑制することができる。

【４４６７】

さらに、本第９制御例では、特別図柄の抽選結果に基づいて背景予告演出の演出態様を可変させるように構成している。これにより、背景予告演出を見ようと遊技者に対して意欲的に背景変更操作を実行させることができる。

40

【４４６８】

また、本第９制御例では、上述した第４制御例と同様に、特図変動が実行されていない期間中（客待ち期間中）にパチンコ機１０の音量を調節し得るように構成している。ここで、従来のパチンコ機は、特図変動が実行され易い遊技状態（例えば、時短状態（特別図柄の低確率状態、普通図柄の高確率状態））と、特図変動が実行され難い遊技状態（例えば、通常状態（特別図柄の低確率状態、普通図柄の低確率状態））と、を設定可能に構成し、さらに、時短状態が設定されている場合は、通常状態が設定されている場合よりも特図変動時間として短い変動時間が設定され易くなるように構成していた。

【４４６９】

50

つまり、従来のパチンコ機では、時短状態中に特図変動が実行されていない期間が発生したとしても直ぐに新たな特図変動が開始され易く、通常状態中に特図変動が実行されていない期間が発生した場合には、時短状態中よりも新たな特図変動が開始され難くなる。

【4470】

このように構成された従来のパチンコ機において、設定されている遊技状態を考慮すること無く特図変動が実行されていない期間（客待ち期間）中の客待ち用表示（例えば、遊技機の名称を示すタイトル表示）や、客待ち期間中機能（例えば、音量調節機能、光量調節機能）を実行してしまうと、時短状態中において無用に第3図柄表示装置81の表示画面の表示内容が切り替わってしまい遊技者に分かり難い表示を提供してしまうという問題があった。また、表示画面に表示される各画像データを作成するための処理が煩雑に実行されることになり、パチンコ機10の制御負荷を高めてしまうという問題があった。さらに、時短状態中は、継続して球を発射することで効率良く特図変動を実行することが出来る状態であることから、例え、客待ち期間中機能（音量調節機能、光量調節機能）を一時的に有効にしたとしても、その機能を用いた調節操作を完了するまでに新たな特図変動が開始されてしまい遊技者に不快感を与えてしまうという問題があった。

【4471】

これに対し、例えば、特図変動が停止してから新たな特図変動が実行されない状態が所定期間（例えば、10秒）経過した場合に、上述した客待ち期間中機能を有効にするように構成することで、上述した問題を解決することは可能だが、通常状態を遊技している遊技者が音量や光量を調節しようとする際に、遊技を所定期間中止する必要があるため、遊技者に煩わしさを感じさせるとともに、遊技の稼働が低下してしまうという新たな問題が発生するものであった。

【4472】

上述した各種問題を解決するために、本第9制御例では、設定されている遊技状態に応じて特図変動が実行されなくなってから客待ち期間中機能が実行可能となるまでの期間を異ならせるように構成している。これにより、例えば、特図変動が実行され易い普通図柄の高確率状態（時短状態、確変状態）中は、特図変動が実行されなくなってから所定期間（例えば、5秒）経過した後に客待ち期間中機能を実行可能とし、特図変動が実行され難い普通図柄の低確率状態（通常状態）中は、特図変動が実行されなくなってから直ちに客待ち期間中機能を実行可能とすることができる。

【4473】

＜第9制御例の演出内容について＞

次に、図560を参照して、本第9制御例のパチンコ機10で実行される演出のうち、背景予告演出について説明をする。図560（a）は、背景モードが海モードに移行した直後に表示される表示画面の一例を示した模式図であり、図560（b）は、次変動で背景モードが移行する状態における表示画面の一例を示した模式図である。なお、表示画面の各要素のうち、上述した第8制御例と同一の要素については同一の符号を付してその詳細な説明を省略する。

【4474】

本第9制御例では、背景変更操作を実行した場合に、背景モードが切り替わるよりも前に、移行先の背景モードを示唆する予告演出が実行されるように構成している。この予告演出の表示態様について具体的に説明をすると、背景モードが移行する直前に移行先の背景モードをコメントで示す表示態様である「モード表示」と、背景モードが移行する直前に移行先の背景モードをキャラクタのシルエットで示唆する表示態様である「シルエット表示」と、を表示可能に構成している。

【4475】

そして、背景変更操作を実行するタイミングが、特図変動期間外（例えば、客待ち期間中）である場合は「モード表示」のみが選択され、特図変動期間中である場合は「モード表示」と、「シルエット表示」と、の何れかが選択されるように構成している。このように構成することにより、背景変更操作を実行するタイミングに応じて実行される演出（背

10

20

30

40

50

景予告演出)を異ならせることができるため、遊技者に対して様々なタイミングで背景変更操作を行わせることができる。

【4476】

さらに、本第9制御例では、特図変動期間中に背景変更操作を実行した場合は、その特図変動の抽選結果に応じて、「モード表示」と「シルエット表示」との選択割合を異ならせている。加えて、背景予告演出にて示唆表示される背景モードと、実際の移行先となる背景モードとが相違するパターンの表示態様が選択された場合には大当たり当選している可能性が高くなるように(他の背景予告演出の表示態様よりも高くなるように)している。よって、遊技者に対して、特図の抽選結果を予測しようと積極的に背景変更操作を行わせることができる。また、積極的に背景変更操作を行わせることにより、様々な背景モードに対応した演出を遊技者に提供することができるため、遊技者が遊技に早期に飽きてしまうことを抑制することができる。

10

【4477】

図560(a)に示した表示画面では、背景変更操作によって背景モードが海モードに移行し、背景予告演出として海モードを示唆する魚を模したシルエットK100が表示されている。このように、本制御例では、背景予告演出にて表示された表示態様が、背景モード移行後にも表示画面に継続して表示されるため、遊技者が、背景予告演出にて表示された表示態様と、実際に移行した背景モードと、を視認比較することができるように構成している。

【4478】

20

次に、図560(b)に示した表示画面では、背景変更操作が実行されて次の特図変動開始時に背景モードが移行することを示すコメント「次変動で背景チェンジ」がコメント表示領域Dm2aに表示されている。そして、背景予告演出として山モードを示唆する木を模したシルエットK100が表示されている。つまり、図560(b)に示した状態は、現在が「山モード」であって、次変動で背景モードが移行(海モードに移行)する状態であり、移行後の背景モードを示唆する背景予告演出として山モードを示唆するシルエットK100が表示されている状態である。このように実際の背景モード移行先と、背景予告演出の示唆表示態様とに矛盾が生じる場合は、当該変動で大当たり当選している可能性が高い状態となる。

【4479】

30

＜第9制御例における電氣的構成について＞

次に、図558及び図559を参照して、本第9制御例の電氣的構成について説明をする。図558(a)は、本第9制御例における音声ランプ制御装置113のROM222に規定されている内容を模式的に示した模式図であり、図558(b)は、本第9制御例における音声ランプ制御装置113のRAM223に規定されている内容を模式的に示した模式図である。

【4480】

図558(a)に示した通り、本第9制御例のROM222は、上述した第8制御例のROM222に対して、パイプパターンデータ222fcを削除し、背景予告選択テーブル222gaを追加した点で相違し、それ以外の要素は同一である。同一の要素については、同一の符号を付してその詳細な説明を省略する。

40

【4481】

背景予告選択テーブル222gaは、背景変更操作を実行した場合において、背景予告演出の演出態様を選択する際に参照するものである。ここで、図559を参照して、背景予告選択テーブル222gaの内容について説明をする。図559は、背景予告選択テーブル222gaに規定されている内容を模式的に示した模式図である。

【4482】

図559に示した通り、背景予告選択テーブル222gaは、当否判定結果(背景変更操作を実行した時点で実行中の特図変動の抽選結果)と、取得した演出カウンタ223hの値と、移行後の背景モードと、に応じて異なる表示態様の背景予告を選択可能に構成し

50

ている。

【4483】

具体的には、当否判定結果が当たりで、移行後の背景モードが「海モード」の場合は、演出カウンタ223hの値が「0～69」の範囲に「シルエットA」が、「70～159」の範囲に「シルエットB」が、「160～169」の範囲に「山モード表示」が、「170～198」の範囲に「海モード表示」がそれぞれ規定されており、移行後の背景モードが「山モード」の場合は、演出カウンタ223hの値が「0～69」の範囲に「シルエットB」が、「70～159」の範囲に「シルエットA」が、「160～169」の範囲に「海モード表示」が、「170～198」の範囲に「山モード表示」がそれぞれ規定されている。

10

【4484】

一方、当否判定結果が外れで、移行後の背景モードが「海モード」の場合は、演出カウンタ223hの値が「0～119」の範囲に「シルエットB」が、「120～198」の範囲に「海モード表示」がそれぞれ規定されており、移行後の背景モードが「山モード」の場合は、演出カウンタ223hの値が「0～119」の範囲に「シルエットA」が、「120～198」の範囲に「山モード表示」がそれぞれ規定されている。さらに、背景変更操作が実行されたタイミングが、客待ち期間中である場合は、移行後の背景モードが「海モード」の場合は、演出カウンタ223hの値が「0～198」の範囲に「海モード表示」が、移行後の背景モードが「山モード」の場合は、演出カウンタ223hの値が「0～198」の範囲に「山モード表示」が規定されている。

20

【4485】

ここで、背景予告演出の表示態様として選択される各表示態様について説明をする。本制御例では、背景予告演出の表示態様として、移行後の背景モードを示唆するキャラクタのシルエットを表示する「シルエット表示」と、移行後の背景モードを示す文字を表示する「モード表示」と、を設定可能に構成している。

【4486】

そして、「シルエット表示」のうち、「シルエットA」は、図560(b)に示した山モードを示唆する木を模したキャラクタのシルエットであり、「シルエットB」は、図560(a)に示した海モードを示唆する魚を模したキャラクタのシルエットである。なお、本制御例では、シルエット表示として、静止画で形成される表示態様を表示するように構成しているが、移行後の背景モードを遊技者に示唆する表示態様であれば動的に変化する表示態様を用いても良く、例えば、示唆表示態様が表示された直後では何れの背景モードを示唆しているのかを遊技者に分かり難くし、時間の経過、或いは、遊技者による操作手段(枠ボタン22やタッチセンサ2900)への操作に基づいて徐々に移行先の背景モードを把握し易い表示態様へと可変するように構成しても良い。このように構成することで、背景予告演出の演出結果をいち早く判別しようと遊技者を演出に注視させることができる。

30

【4487】

以上、説明をした通り、本制御例では、背景予告演出の表示態様として、「シルエット表示」と、「モード表示」とを表示可能に構成しており、特図が変動していない期間に背景変更操作を実行した場合には「モード表示」のみが選択され、特図が変動している期間中に背景変更操作を実行した場合には「シルエット表示」を選択され得るように構成している。これにより、特図変動中に背景変更操作を実行することにより、特別な演出態様(シルエット表示)を表示することができるため演出効果を高めることができる。

40

【4488】

さらに、本制御例では、背景予告演出として、移行先の背景モードとは異なる背景モードを示唆する表示態様を設定可能に構成しており、その表示態様は当否判定結果が当たりの場合にのみ選択されるように構成している。よって、背景予告演出の内容と、実際の背景モード移行状況とに違和感を与えることで遊技者に有利な抽選結果を事前に報知(示唆)することができるため、演出効果を高めることができる。

50

【４４８９】

なお、本制御例では、２つの背景モード（海モード、山モード）を用いた例を示しているが、背景モードの種類は３つ以上でも良く、更に、背景変更操作によって移行する背景モードをランダムに設定しても良い。また、背景変更操作を行った結果、移行前と同一の背景モードに移行するように構成しても良い。このように構成することで、移行前の背景モードと、背景予告演出にて表示された移行後の背景モードの示唆内容と、に基づいて今回の背景予告演出の表示態様と、移行後の背景モードとが合致するか否かを予測する楽しみを提供することができる。

【４４９０】

加えて、本第９制御例では、上述した第８制御例と同様に背景変更操作を実行してから、背景モードが移行するまでの期間を、背景変更操作を実行したタイミングに応じて異ならせるように構成している。そして、上述した背景予告演出は、背景変更操作を実行したことに基づいて表示されるように構成している。よって、背景変更操作を実行したタイミングに応じて背景予告演出のみが表示される表示期間を異ならせることができる。

【４４９１】

なお、本第９制御例では、背景予告演出の表示態様を選択する際に、実行中の特図変動の抽選結果に基づいて表示態様を選択するように構成しているが、これに限ること無く、例えば、特図保留に含まれる入賞情報を事前判別した結果に基づいて表示態様を選択するように構成しても良い。この場合、例えば、背景変更操作を実行した特図変動中に背景モードを移行（変更）可能な場合は、当該変動の抽選結果に基づいて背景予告演出の表示態様を選択し、背景変更操作を実行した特図変動の次の特図変動にて背景モードを移行（変更）する場合には、次の特図変動の抽選結果（事前判別結果）に基づいて背景予告演出の表示態様を選択するように構成すると良い。

【４４９２】

図５５８（ｂ）に戻り説明を続ける。本第９制御例の音声ランプ制御装置１１３のＲＡＭ２２３は、上述した第８制御例のＲＡＭ２２３に対して、客待ちフラグ２２３ｇａ、遅延カウンタ２２３ｇｂを追加した点で相違し、それ以外は同一である。同一の要素については同一の符号を付してその詳細な説明を省略する。

【４４９３】

客待ちフラグ２２３ｇａは、現在が客待ち期間であることを示すためのフラグであって、客待ち期間となる場合にオンに設定されるものである。この客待ちフラグ２２３ｇａは、遊技状態が通常状態（特別図柄の低確率状態、普通図柄の低確率状態）である場合には、変動停止処理９（図５６４のＺ２６５１参照）で実行される客待ち設定処理（図５６５のＺ２６５２参照）においてオンに設定される（図５６５のＺ２７３４参照）。また、遊技状態が時短状態（特別図柄の低確率状態、普通図柄の高確率状態）、或いは、確変状態（特別図柄の高確率状態、普通図柄の高確率状態）である場合には、客待ち演出処理９（図５６６のＺ２１８１参照）において、遅延カウンタ２２３ｇｂの値が０となった場合にオンに設定される（図５６６のＺ２７６１参照）。そして、特図変動が開始される場合にオフに設定される。

【４４９４】

本第９制御例では、客待ちフラグ２２３ｇａがオンに設定されている期間中に、パチンコ機１０の音量が調節可能に構成されており、音量が調節可能な状態になったことを遊技者に報知する報知表示が第３図柄表示装置８１の表示画面に表示されるように構成されている。即ち、客待ちフラグ２２３ｇａは、音量を調節可能な期間を示すためのフラグでもある。さらに、詳細な説明は後述するが、本制御例では、設定されている遊技状態に応じて、客待ちフラグ２２３ｇａがオンに設定されるタイミングを異ならせており、遊技状態が通常状態である場合よりも、時短状態、或いは確変状態である場合のほうが、客待ちフラグ２２３ｇａがオンに設定され難くなるように構成している。

【４４９５】

このように構成することで、確変状態や時短状態中に音量が調節可能な状態になったこ

10

20

30

40

50

とを遊技者に報知する報知表示が第3図柄表示装置81の表示画面に表示され難くすることができる。つまり、時短状態や確変状態は、通常状態に比べて短い特図変動時間が設定され易く構成されており、一時的に特図変動が実行されない期間が設定される場合がある。しかしながら、時短状態や確変状態は、通常状態に比べて新たな特図変動が実行され易い遊技状態でもあるため、特図変動が実行されない期間は短期間で終了し易いものである。このような状態において、頻繁に客待ちフラグ223gaがオンに設定されてしまうと、第3図柄表示装置81の表示画面の表示内容が煩雑に切り替わってしまい遊技者を不快な気分にさせてしまう虞があった。

【4496】

これに対して、本第9制御例では、時短状態や確変状態中は特図変動が実行されない期間が所定期間（例えば5秒）経過しない限り客待ちフラグ223gaがオンに設定されないように構成しているため、上述した問題を解決することができる。なお、時短状態や確変状態中に客待ちフラグ223gaをオンに設定するために要する所定期間（例えば5秒）としては、例えば、普通図柄の高確率状態において実行される普通図柄の変動時間（電動役物640aが開放し、球が第2入球口640に入球するまでの期間）よりも長い期間を設定すると良い。このように構成することで、確変状態、時短状態中に継続して遊技を行うだけで、客待ちフラグ223gaがオンに設定されることを抑制することができる。

【4497】

遅延カウンタ223gbは、特図変動が終了してから客待ちフラグ223gaをオンに設定するまでの期間を計測するためのカウンタであって、確変状態、時短状態中において客待ちフラグ223gaをオンに設定するタイミングを遅延させるためのものである。

【4498】

この遅延カウンタ223gbは、特図変動が停止する際に実行される変動停止処理9（図564のZ2651参照）で実行される客待ち設定処理（図565のZ2652参照）において、遊技状態が確変状態、或いは時短状態である場合に遅延期間である所定期間（5秒）が設定される（図565のZ2733）。そして、客待ち演出処理9（図566のZ2181）が実行される毎に減算され（図566のZ2759）、カウンタの値が0となった場合に客待ちフラグ223gaがオンに設定される（図566のZ2761）。これにより、確変状態、或いは時短状態において客待ちフラグ223gaがオンに設定されるタイミングを、通常状態において客待ちフラグ223gaがオンに設定されるタイミングよりも遅らせることができる。

【4499】

＜第9制御例の音声ランプ制御装置の制御処理について＞

次に、図561～図566を参照して、本第9制御例における音声ランプ制御装置113のMPU221により実行される制御処理について説明する。本第9制御例では、上述した第8制御例に対して、メイン処理9（図561参照）内で実行される客待ち演出処理に替えて客待ち演出処理9（図566のZ2181参照）を、枠ボタン入力監視・演出処理8に替えて枠ボタン入力監視・演出処理9を、コマンド判定処理8に替えてコマンド判定処理9（図562のZ2174）を実行する点で相違し、それ以外は同一である。同一の制御内容については同一の符号を付してその詳細な説明を省略する。

【4500】

まず、図561を参照して、本第9制御例のメイン処理9について説明をする。図561はメイン処理9の内容を示したフローチャートである。図561に示した通り、メイン処理9は、メイン処理8（図536参照）に対して、客待ち演出処理9（Z2181）、枠ボタン入力監視・演出処理9（Z2182）、コマンド判定処理9（Z2183）を実行する点で相違し、それ以外は同一である。

【4501】

なお、枠ボタン入力監視・演出処理9（Z2182）の内容については、上述した第8制御例の枠ボタン入力監視・演出処理8（図545のZ2172参照）に対して、背景変更処理（図548のZ2949参照）に替えて背景変更処理9（図563のZ2541参

10

20

30

40

50

照)を実行する点でのみ相違しているため、枠ボタン入力監視・演出処理9(Z2182)のサブルーチンである背景変更処理9のみ図563を参照して説明し、それ以外の制御内容(第8制御例と同一の制御内容)については図示も省略する。

【4502】

次に、図562を参照して、コマンド判定処理9(Z2174)の内容について説明をする。図562は、コマンド判定処理9(Z2174)の内容を示すフローチャートである。このコマンド判定処理9(Z2174)は、上述した第8制御例のコマンド判定処理(図396のZ2113参照)に対して、変動パターンコマンドを受信した場合に客待ちフラグをオフに設定する処理を追加した点と、変動停止処理8(図539のZ2242)を変動停止処理9(図562のZ2651)に変更した点で相違する。それ以外の要素は同一であり、同一の要素については同一の符号を付してその詳細な説明を省略する。

10

【4503】

なお、上述した第1制御例のコマンド判定処理(図396のZ2113参照)において、図示をした停止種別コマンドを受信した場合に実行される処理(図396のZ2204, Z2205)については、本第8制御例においても同一の処理が実行されるものであるが、説明の便宜上、その他のコマンドに応じた処理(図562のZ2261)にて実行されるものとする。

【4504】

コマンド判定処理9(Z2174)が実行されると、まず、変動パターンコマンドを受信したかを判別し(Z2201)、受信したと判別した場合は(Z2201:Yes)、客待ちフラグ223gaがオンであるかどうか判別する(Z2253)。客待ちフラグ223gaがオンであると判別した場合には(Z2254:Yes)、変動パターンコマンドを受信し、客待ち演出終了のタイミングであるため、客待ちフラグ223gaをオフに設定し(Z2254)、遅延カウンタ223gbの値を0に設定し(Z2255)、上述した変動パターン受信処理8(Z2241)を実行し本処理を終了する。一方、Z2253の処理において、客待ちフラグ223gaがオンではないと判別した場合には(Z2253:No)、Z2254の処理をスキップし、Z2255の処理に移行する。

20

【4505】

一方、Z2201の処理において変動パターンコマンドを受信していないと判別した場合には(Z2201:No)、停止コマンドを受信したかどうか判別する(Z2203)。停止コマンドを受信したと判別した場合には(Z2203:Yes)、変動停止処理9(Z2651)を実行し、本処理を終了する。変動停止処理9(Z2651)の詳細については、図564を参照して後述する。

30

【4506】

図562に戻り説明を続ける。Z2201の処理において変動パターンコマンドを受信していないと判別した場合は(Z2201:No)、停止コマンドを受信したかを判別し(Z2203)、停止コマンドを受信したと判別した場合は(Z2203:Yes)、変動停止処理8を実行し(Z2242)、本処理を終了する。この変動停止処理8(Z2242)は、第3図柄表示装置81の表示画面に表示される第3図柄の停止表示を設定する処理と、特図停止時の背景チェンジを実行するための処理と客待ち演出を設定するための処理とを行うものであり、その詳細な内容については図564を参照して後述する。

40

【4507】

Z2203の処理において、停止コマンドを受信していないと判別した場合は(Z2203:No)、上述した第8制御例のコマンド判定処理(図537のZ2174)と同一のZ2207~Z2261を実行し、本処理を終了する。

【4508】

次に、図563を参照して、背景変更処理9(Z2541)の内容について説明をする。図563は、背景変更処理9(Z2541)の内容を示したフローチャートである。この背景変更処理9(Z2541)は、上述した第8制御例の背景変更処理(図548のZ2949)に対して、背景予告演出の表示態様を設定するための処理を追加した点で相違

50

している。

【4509】

背景変更処理9（Z2541）が実行されると、上述した背景変更処理（図548のZ2949参照）と同一のZ2963～Z2967の処理を実行し、その後、演出カウンタ223hの値を取得し（Z2978）、取得した演出カウンタ223hの値に基づいて背景予告選択テーブル222gaを用いて背景予告演出の演出態様を選択する（Z2979）。そして、Z2979の処理で選択した演出態様を示す表示用背景予告コマンドを設定し、本処理を終了する。

【4510】

なお、詳細な説明は省略するが、Z2967の処理で設定される表示用切替コマンドと、Z2980の処理で設定される表示用背景予告コマンドとは、同一の処理内で設定されるものであり、同一のタイミングで表示制御装置114へと出力されるものであるが、表示制御装置114にて表示用背景予告コマンドに基づく画像データを用いた表示を先に実行し、その後、0.5秒の間隔を開けて表示用切替コマンドに基づく画像データを用いた表示を実行するように構成している。これにより、背景予告演出を背景移行よりも先に実行させることができる。

【4511】

次に、図564を参照して、変動停止処理9（Z2651）の内容について説明をする。図564は、変動停止処理9（Z2651）の内容を示したフローチャートである。この変動停止処理9（Z2651）は、上述した第8制御例の変動停止処理（図539のZ2242参照）に対して、Z2266、Z2264、Z2270の処理を終えた後に、客待ち設定処理（Z2652）を実行する点で相違し、それ以外の内容は同一である。同一の内容については同一の符号を付してその詳細な説明を省略する。

【4512】

ここで、客待ち設定処理（Z2652）の内容について図565を参照して説明をする。図565は客待ち設定処理（Z2652）の内容を示したフローチャートである。この客待ち設定処理（Z2652）では、特図変動が停止した後に客待ち期間を設定するための処理が実行される。

【4513】

客待ち設定処理（Z2652）が実行されると、まず、特図保留が存在しているかを判別する（Z2731）。このZ2731の処理では、特別図柄1保留球数カウンタ223aの値と、特別図柄2保留球数カウンタ223bの値と、が共に0であるかを判別する。

【4514】

Z2731の処理において、特図保留が存在していると判別した場合は（Z2731：Yes）、次の特図変動が直ぐに実行される状態であるため、客待ち期間を設定するための処理をスキップして、そのまま本処理を終了する。一方、Z2731の処理において、特図保留が存在していないと判別した場合は（Z2731：No）、次に、現在の遊技状態が時短状態、或いは確変状態であるかを判別し（Z2732）、時短状態、或いは確変状態では無い（通常状態である）と判別した場合は（Z2732：No）、客待ちフラグ223gaをオンに設定し（Z2734）、表示用客待ちコマンドを設定し（Z2735）、本処理を終了する。

【4515】

一方、Z2732の処理で、現在が時短状態、或いは確変状態であると判別した場合は（Z2732：Yes）、次いで遅延カウンタ223gbに5秒に対応する値を設定し（Z2733）、本処理を終了する。ここで設定された遅延カウンタ223gbの値は、1ミリ秒毎に実行されるメイン処理にて減算される。

【4516】

次に、客待ち演出処理9（Z2181）の内容について、図566を参照して説明をする。図566は、客待ち演出処理9（Z2181）の内容を示したフローチャートである。この客待ち演出処理9（Z2181）では、客待ち設定処理（図565のZ2652参

照)にて設定された遅延カウンタ223gbの値の減算が実行され、遅延カウンタ223gbの値が0となった場合に客待ちフラグ223gaをオンに設定する処理と、客待ちフラグ223gaがオンに設定されている状態で音量ボタンが操作された場合の音量調節処理とが実行される。

【4517】

客待ち演出処理9(Z2181)では、まず、客待ちフラグ223gaがオンに設定されているかを判別し(Z2751)、オンに設定されていると判別した場合は(Z2751:Yes)、音量ボタンのうち、音量を上げる右ボタン(上ボタン)が操作(押下)されたかを判別する(Z2764)。右ボタンが押下されたと判別した場合は(Z2764:Yes)、次に、音量レベルが1上がるように音量レベルを設定し(Z2753)、設定後の音量を示す表示用コマンドを設定し(Z2754)、本処理を終了する。

10

【4518】

また、Z2764の処理で、右ボタンを押下していないと判別した場合は(Z2764:No)、音量ボタンのうち、音量を下げる左ボタン(下ボタン)が操作(押下)されたかを判別する(Z2765)。左ボタンが押下されたと判別した場合は(Z2765:Yes)、次に、音量レベルが1下がるように音量レベルを設定し(Z2756)、設定後の音量を示す表示用コマンドを設定し(Z2757)、本処理を終了する。

【4519】

一方、Z2751の処理において、客待ちフラグ223gaがオンに設定されていないと判別した場合は(Z2751:No)、遅延カウンタ223gbの値が0よりも大きい(1以上)であるかを判別し(Z2758)、0よりも大きくない(0である)と判別した場合は(Z2758:No)、現在が、特図変動の停止中では無いため、そのまま本処理を終了する。

20

【4520】

Z2758の処理で、遅延カウンタ223gbの値が0よりも大きいと判別した場合は(Z2758:Yes)、次に、遅延カウンタ223gbの値を1減算し(Z2759)、減算後の遅延カウンタ223gbの値が0であるかを判別する(Z2760)。減算後の遅延カウンタ223gbの値が0では無いと判別した場合、即ち、遊技状態が確変状態、或いは時短状態であって、前回の特図変動が停止してから5秒が経過していない状態である場合は(Z2760:No)、そのまま本処理を終了する。

30

【4521】

Z2760の処理において、遅延カウンタ223gbの値が0であると判別した場合は(Z2760:Yes)、遊技状態が確変状態、或いは時短状態であって、前回の特図変動が停止してから5秒が経過タイミングであるため、客待ちフラグ223gaをオンに設定し(Z2761)、表示用客待ちコマンドを設定し(Z2762)、次に、左または右ボタンが押下されたかどうか判別する(Z2763)。左または右ボタンが押下されたと判別した場合には(Z2763:Yes)、上述したZ2764の処理を実行する。一方、Z2763の処理において、左または右ボタンが押下されていないと判別した場合には(Z2763:No)、そのまま本処理を終了する。

【4522】

<第10制御例>

次に、図567から図578を参照して、第10制御例について説明をする。本第10制御例は、上述した第9制御例に対して、遊技者の枠ボタン22への操作内容に基づいて演出態様を可変させる操作演出(ヒビ割れ演出)を実行する点と、第3図柄表示装置81の表示画面に停止表示される第3図柄(特別図柄(特図))の変動と同期して変動表示され、その停止表示態様によって特図の抽選結果を遊技者に分かり易く報知するための装飾図柄の停止表示態様に基づいて背景モードを移行(変更)させる演出(背景チェンジ演出)を実行する点と、で相違し、それ以外は同一である。同一の要素については同一の符号を付してその詳細な説明を省略する。

40

【4523】

50

<第10制御例の演出内容について>

ここで、本第10制御例のパチンコ機10で実行される各種演出のうち、特徴的な演出の内容について説明をする。本第10制御例のパチンコ機10では、上述した各制御例と異なり、ヒビ割れ演出と、停止図柄の表示態様に基づく背景チェンジ演出と、が実行される。

【4524】

まず、ヒビ割れ演出について図567から図569を参照して説明をする。ヒビ割れ演出とは、所定の演出期間内に遊技者が操作手段（枠ボタン22a）を複数回操作することにより、第3図柄表示装置81の表示画面上の表示態様を段階的に可変させる操作演出である。本第10制御例では、演出期間終了時における表示画面上の表示態様に基づいて、演出期間後の演出態様が設定されるように構成している。このように構成することにより、様々な演出態様で演出を実行させるために遊技者に対して意欲的に操作手段を操作させることができる。

10

【4525】

ここで、図567を参照して、本第10制御例におけるヒビ割れ演出の流れについて説明をする。図567は、ヒビ割れ演出の流れを模式的に示したタイミングチャートである。本制御例では、所定の演出期間中に操作手段が操作されたことに基づいて第3図柄表示装置81の表示画面上に可変表示態様であるヒビ820が表示され、その演出期間内における操作手段への操作内容（操作回数）に基づいてヒビ820の本数が可変（増加）するヒビ割れ演出が実行される。そして、上述した演出期間中に遊技者が操作手段（枠ボタン22）を操作するタイミングと、操作回数と、に基づいて可変表示態様を可変させることができるように構成されている。

20

【4526】

具体的には、60秒の変動パターンのうち、変動開始から5秒経過してから15秒の間、操作手段である枠ボタン22aへの操作が有効に判別される操作有効期間（ボタン演出期間）が設定される。そして、ボタン演出期間に到達すると、第3図柄表示装置81の表示画面にてヒビ割れ演出が実行される（図568（a）参照）。

【4527】

そして、ヒビ割れ演出が実行されるボタン演出期間として、前半期間である第1期間と、その第1期間よりも後の後半期間である第2期間と、が設定され、ボタン演出期間の第1期間中に枠ボタン22aを操作することで、1本のヒビ820が表示画面に表示される（図568（b）参照）と共に、第1期間の残期間を第2期間に可変設定する。このように構成することで、第1期間が設定されてから即座に枠ボタン22aを操作することにより、第2期間が設定される期間を長くすることができる。

30

【4528】

加えて、第1期間中に枠ボタン22aを押下することにより、その押下タイミングに基づいて、第2期間中に2本目移行のヒビ820が表示させる条件、即ち、可変表示態様として表示されるヒビ820の本数を可変させるための枠ボタン22aへの操作回数を異ならせるように構成している。

【4529】

このように構成することで、遊技者に対して、操作手段への操作タイミングと、操作回数の両方に基づいた演出を提供することができ、演出効果を高めることが出来る。また、第1期間が設定されてから即座に枠ボタン22aを操作することで、第2期間を長く設定したとしても、その操作タイミングに基づいて2本目以降のヒビ820が表示される条件（枠ボタン22aへの操作回数）として、操作回数が多い条件が設定される場合があるため、第1期間が設定されてから即座に枠ボタン22aを操作することが、より多くのヒビ820を表示させることに直結することが無い。

40

【4530】

よって、第1期間中のどのタイミングで枠ボタン22aを操作するのかを遊技者に楽しませながら操作演出に参加させることができる。なお、本第10制御例では、ヒビ割れ演

50

出中に実行される１回目の枠ボタン操作のタイミングに応じて、可変表示態様の可変パターンを選択するように構成しているが、これに限ること無く、２回目以降の枠ボタン操作のタイミングに応じて、それ以降の可変表示態様の可変パターンを選択するように構成しても良い。また、本制御例では１回の枠ボタン操作（１回目の枠ボタン操作）のタイミングによって、演出期間中の可変表示態様の全可変パターン（可変シナリオ）を選択するように構成しているが、部分的に選択するように構成しても良い。

【４５３１】

そして、第２期間が設定されると、遊技者に対して枠ボタン２２ａへの操作を複数回実行させることを促すための表示画面が表示され（図５６８（ｂ）参照）、第１期間終了時に設定された表示条件（２本目以降のヒビ８２０が表示される条件）が成立した場合に、表示画面に表示されるヒビ８２０の本数が可変表示され、第２期間経過後（変動開始から２０秒経過後）に表示されているヒビ８２０の本数に基づいた演出が表示される（図５６９（ａ）参照）。

10

【４５３２】

なお、本制御例のヒビ割れ演出では、ヒビ８２０の本数（可変表示態様）を増加（可変）させる表示条件（可変シナリオ）を選択する要因となる１回目の枠ボタン操作が実行された場合に、どのタイミングで枠ボタン操作が実行されたとしても、ヒビ８２０が１本（同一の可変表示態様が）表示されるように構成している。つまり、本制御例のヒビ割れ演出では、１回目の枠ボタン操作によって、ヒビ割れ演出が実行されたことを遊技者に分かり易く報知するものであり、且つ、１回目の枠ボタン操作に基づいて選択された可変表示態様の可変シナリオを遊技者が把握し難くなるように構成しているものである。

20

【４５３３】

これにより、ヒビ割れ演出がどのように進展していくのかを注視しながら遊技を行わせることができる。加えて、本制御例のヒビ割れ演出は、特別図柄の抽選結果に基づいて、可変表示態様の可変シナリオが選択される割合を異ならせている。よって、遊技者をヒビ割れ演出に注視させることができるため、演出効果を高めることができる。

【４５３４】

また、本制御例のヒビ割れ演出では、遊技者が操作手段（枠ボタン２２ａ）を操作可能な（操作手段への操作が有効に判別される）ボタン演出期間が、第１期間（５秒）と、その第１期間経過後の第２期間（１０秒）と、から形成されており、第１期間中に可変表示態様（ヒビ８２０の本数）の可変シナリオを選択するための操作（１回目の枠ボタン操作）を実行することで、可変表示態様の可変パターンが選択されるように構成している。よって、第１期間中に枠ボタン操作が実行されなかった場合は、その時点でヒビ割れ演出を終了させる（第２期間中における操作有効期間の設定をクリアし、操作演出以外の演出に切り替える）ように構成している（図５６７（ｂ）参照）。これにより、枠ボタン２２ａを操作したくないと感じる遊技者に対して、枠ボタン２２ａの操作を促す演出を長時間報知してしまうことを抑制することができる。

30

【４５３５】

ここで、ボタン演出期間の第１期間中に枠ボタン２２ａが操作されない場合の演出の流れについて図５６７（ｂ）を参照して具体的に説明をすると、予め定められた第１期間（５秒）が経過するまで、枠ボタン２２ａへの操作を促す表示画面（図５６８（ａ）参照）が表示され、第１期間終了時に操作有効期間をクリアし、第１期間終了後に、枠ボタン２２ａが１回も押されなかったことを示す表示態様（残念表示）が、予め定められた第２期間（１０秒）が経過するまで表示される（図５６９（ｂ）参照）。その後、ヒビ８２０が表示されなかった場合（ヒビ０本）に対応した演出が実行される。

40

【４５３６】

なお、本制御例では、枠ボタン２２ａが１回も押されなかったことを示す表示態様（残念表示）を、第２期間（１０秒）が経過するまで表示するように構成しているが、これに限ること無く、例えば、予め定められた第２期間（１０秒）の開始２秒間だけ、枠ボタン２２ａが１回も押されなかったことを示す表示態様（残念表示）を表示し、その後、ヒビ

50

820が表示されなかった場合（ヒビ0本）に対応した演出が実行されるように構成しても良い。このように構成することで、残念表示が表示される期間を短縮することができるため、遊技者が意図的に第1期間中に枠ボタン22aを操作しなかった場合に、遊技者に不快感を与え難くすることができる。

【4537】

また、第1期間中に枠ボタン操作（1回目の枠ボタン操作）を実行した場合には、その直後から（第1演出期間の残期間中も）2回目以降の枠ボタン操作を受け付けるように構成している。これにより、ヒビ割れ演出中に実行される複数の枠ボタン操作に連続性を持たせることができるため、演出効果を高めることができる。

【4538】

10

次に、図568、及び図569を参照して、ヒビ割れ演出中表示される表示内容の一例について説明をする。図568（a）は、ヒビ割れ演出が開始された直後に表示される表示内容の一例を示した表示画面で、図568（b）は、ヒビ割れ演出の第1期間中に枠ボタン22aを操作した場合に表示される表示内容の一例を示した表示画面である。また、図569（a）は、ヒビ820が3本表示された状態でボタン演出期間が終了した後に実行される演出内容の一例を示した表示画面で、図569（b）は、ヒビ割れ演出の第1期間中に枠ボタン22aを操作すること無く、第1期間が終了した場合に表示される表示内容の一例を示した表示画面である。

【4539】

ヒビ割れ演出が実行されると、まず、図568（a）に示した通り、今回実行される演出が操作演出（操作手段（枠ボタン22a）を操作することにより演出態様が可変される演出）であることを遊技者に報知するために、主表示領域Dmの右側に、枠ボタン22aを模したボタン表示態様Dm5aと、ボタン演出期間のうち、第1期間（5秒）の残期間（4秒）を報知する残期間表示態様Dm5bと、が表示される。

20

【4540】

ここで、ボタン表示態様Dm5aは、枠ボタン22aを1回だけ押下するのでは無く、複数回押下（連打）させることを促すための表示態様（図では矢印2本で表現）で表示される。また、残期間表示態様Dm5bは、第1期間（5秒）の長さを示すインジケータに対して、残期間（図では斜線で表現）が動的に表示される。

【4541】

30

そして、コメント表示領域Dm2aには、「ボタン連打で画面を砕け」のコメントが表示される。これにより、今回の操作演出中に枠ボタン22aを複数回操作することで、表示画面が破壊されるような演出が実行される旨を遊技者に分かり易く報知することができる。また、主表示領域Dmの左上側に、小表示領域Dm4を形成し、今回のヒビ割れ演出の進行状況（ヒビの本数）を遊技者に分かり易く表示するように構成している。なお、図568（a）では、ヒビ割れ演出が実行された直後であり、1度も枠ボタン22aが操作されていない状態であるため、小表示領域Dm4には、進行状況表示態様Dm4aとして「0」が表示されている。

【4542】

そして、ヒビ割れ演出の第1期間中に枠ボタン22aを操作すると、図568（b）に示した通り、主表示領域Dmにヒビ820が1本表示されると共に、小表示領域Dm4の進行状況表示態様Dm4aとして「1」が表示される。また、第1期間中に枠ボタン22aが操作されたことにより、第1期間が終了し、第2期間が設定されるため、第1期間の残期間を示すための残期間表示態様Dm5bに替えて、第2期間の残期間を示すための残期間表示態様Dm5cが表示される。また、コメント表示領域Dm2aには「もっと連打しろ」のコメントが表示される。

40

【4543】

図568（b）の表示画面が表示された状態で、枠ボタン22aを複数回操作（連打操作）し、ヒビ820の本数を増加させるための表示条件が成立すると、その表示条件に対応した本数のヒビ820が表示画面に表示される。そして、ボタン演出期間の第2期間が

50

終了した時点においてヒビ820の本数が3本である場合には、図569(a)に示した通り、主表示領域Dmの中央部が破壊され奥から魚を模したキャラクタ822が大量に出現する演出が実行され、コメント表示領域Dm2aに、今回実行された演出態様を示す「魚群リーチ」が表示される。なお、本制御例では、ボタン演出期間が終了した後も、小表示領域Dm4に進行状況表示態様Dm4aが表示されるように構成しており、ヒビ820が3本表示された状態でボタン演出期間が終了したことを示す「3」の値が表示されている。これにより、今回実行された「魚群リーチ」に対応するヒビ割れ演出の演出結果が何であったのかを遊技者に分かり易くすることができる。

【4544】

なお、上述したように、第1演出(ヒビ割れ演出)の演出結果に基づいて、その第1演出の後に実行される第2演出の演出態様を設定可能とし、第2演出が実行される際に、第1演出の演出結果を表示する構成を用いる場合には、例えば、第1演出の演出結果表示として、実際の第1演出の演出結果とは異なる演出結果を表示し得るように構成しても良い。この場合、当該特図変動の抽選結果が大当たりである場合に実際の第1演出の演出結果とは異なる演出結果を表示するように構成すると良い。これにより、遊技者に違和感のある演出を提供することができると共に、その違和感のある演出が実行された場合に大当たりによりに当選し易くすることができるため、斬新な演出を提供することができる。

【4545】

一方、ヒビ割れ演出のボタン演出期間のうち、第1期間中に枠ボタン22aを操作しなかった場合は、第1期間の終了時に、図569(b)に示した通り、小表示領域Dm4の進行状況表示態様Dm4aとして「0」が表示され、枠ボタン22aへの操作を促すことの無いボタン表示態様Dm5aが表示され、残期間表示態様Dm5bとして残期間が0の表示態様が表示される。そして、コメント表示領域Dm2aに「残念、終了」のコメントが表示され、第1期間の終了をもってヒビ割れ演出が終了したことを遊技者に報知する表示画面が表示される。

【4546】

なお、本制御例では、第1期間中に枠ボタン22aが操作されなかった場合に、枠ボタン22aに対する操作を好まない遊技者が遊技を行っていたとしても不快感を与えないようにするために、第1期間の終了時に図569(b)に示した表示画面を表示し、ボタン演出期間(操作有効期間)を終了させるように構成しているが、これに限ること無く、例えば、第1期間終了時にヒビ820の本数を抽選で決定し、その決定した本数のヒビ820を表示画面に表示させるように構成しても良い。これにより、枠ボタン22aを操作しない遊技者に対しても、様々なヒビ820の本数に対応した演出を提供することができる。また、この場合、第1期間中に遊技者が操作手段を複数回操作した場合に表示され難い本数のヒビ820(例えば、0.5本)を表示し得るように構成すると良い。これにより、遊技者に対して、様々な演出を体感するために、第1期間中に枠ボタン22aを操作するか否かを考えさせることができ、遊技に早期に飽きてしまうことを抑制することができる。

【4547】

次に、背景チェンジ演出とは、第3図柄表示装置81の表示画面に停止表示された第3図柄の組合せが特定の組合せである場合に、背景モードを変更する演出のことである。本制御例では、表示制御装置114が音声ランプ制御装置113から停止種別コマンドを受信した場合に、第3図柄表示装置81の表示画面に表示される第3図柄の停止態様(停止図柄の組合せ)を決定するように構成している。

【4548】

よって、表示制御装置114にて決定した停止態様を示すための背景変更図柄種別コマンドを音声ランプ制御装置113が受信できるように構成し、背景変更図柄種別コマンドを受信した場合に、そのコマンドに含まれている停止図柄情報に基づいて背景モードを変更するか否かの判別をするように構成している。このように構成することで、特図の抽選結果が外れであったとしても、どの停止態様で外れが表示されるのかについて遊技者に興

10

20

30

40

50

味を持たせることができるため、第3図柄表示装置81の表示画面で実行される演出を最後まで楽しませることができる。

【4549】

さらに、背景モードを変更するか否かを事前に判別しておき、その判別が背景モードを変更するとの判別結果となったことに基づいて、背景変更することを遊技者に報知するための第3図柄を停止表示させる（背景変更報知図柄を停止表示させる）といった従来のパチンコ機とは異なり、実際に停止表示された第3図柄の停止態様に応じて背景変更を実行するかを判別するように構成している、即ち、第3図柄の停止態様が背景変更抽選の契機となるように構成している。よって、例えば、第3図柄の停止態様と、設定されている遊技状態と、に基づいて背景変更のし易さを可変させたり、背景変更先を可変させたりする制御を行い易くすることができる。

10

【4550】

なお、本制御例では、表示制御装置114にて第3図柄の停止態様を決定するように構成しているが、これに限ること無く、例えば、特図抽選が外れの場合において、遊技者が操作手段を操作することにより、第3図柄表示装置81の表示画面に表示される第3図柄の停止態様を可変選択できるように構成しても良い。このように構成することで、遊技者の操作結果に基づいて、停止態様を可変させることができるため、遊技への参加意欲を高めることができる。また、この場合、遊技者が操作手段を全く操作しない場合よりも、操作手段を操作した場合のほうが、背景変更し易くなるようにすると良く、例えば、操作手段を操作した場合にのみ、背景変更が実行されることになる第3図柄の停止態様が表示されるように構成すると良い。これにより、遊技者をより意欲的に演出に参加させることができる。

20

【4551】

＜第10制御例の電氣的構成について＞

まず、図570及び図572を参照して、本第10制御例の電氣的構成について説明をする。図570(a)は、本第10制御例の音声ランプ制御装置113のROM222に規定されている内容を模式的に示した模式図であり、図570(b)は、本第10制御例の音声ランプ制御装置113のRAM223に規定されている内容を模式的に示した模式図である。

【4552】

図570(a)に示した通り、本第10制御例の音声ランプ制御装置113のROM222は、上述した第9制御例のROM222に対して、ヒビ割れ演出の演出態様を選択する際に用いられるヒビ割れ演出選択テーブル222haを追加した点で相違し、それ以外の要素は同一である。同一の要素については同一の符号を付し、その詳細な説明は省略する。

30

【4553】

ヒビ割れ演出選択テーブル222haは、操作手段（枠ボタン22a）への操作を実行させる操作演出の1つであるヒビ割れ演出の演出態様（2本目以降のヒビを表示させる表示条件）を選択する際に参照されるデータテーブルであって、枠ボタン22aを押下した場合に実行されるSW演出処理10（図577のZ2897参照）において、実行中のSW（スイッチ）演出がヒビ割れ演出であると判別した場合に（図577のZ7101:Yes）、参照される（図577のZ7105）。

40

【4554】

ここで、図572を参照して、ヒビ割れ演出選択テーブル222haの内容について説明をする。図572はヒビ割れ演出選択テーブル222haに規定されている内容を示した模式図である。図572に示した通り、ヒビ割れ演出選択テーブル222haには、ヒビ割れ演出が実行される特図変動の抽選結果（当否判定結果）と、ヒビ割れ演出のSW有効期間中における枠ボタン操作1回目の操作（押下）タイミングと、取得したSW特殊演出カウンタ223haの値と、に応じて、異なるヒビ割れ演出の演出態様（ヒビの本数が増加する枠ボタン操作回数）が規定されている。

50

【4555】

具体的には、当否判定結果が当たり（大当たり）で、SW特殊演出カウンタ223haの値が、0～1秒、或いは3～4秒に該当する値の場合は、SW特殊演出カウンタhaの値が「0～39」の範囲に、演出種別Aが規定され、「40～89」の範囲に、演出Bが規定され、「90～99」の範囲に、演出Cが規定されている。

【4556】

ここで、ヒビ割れ演出選択テーブル222haに規定されている各演出種別の具体的な内容について説明をする。演出種別Aは、2本目のヒビが入るまでに必要な枠ボタン操作回数が「5」、3本目（MAX）のヒビが入るまでに必要な枠ボタン操作回数が「10」に設定されているシナリオであり、演出種別B、2本目のヒビが入るまでに必要な枠ボタン操作回数が「7」、3本目（MAX）のヒビが入るまでに必要な枠ボタン操作回数が「15」に設定されているシナリオで演出種別Cは、2本目のヒビが入るまでに必要な枠ボタン操作回数が「10」、3本目（MAX）のヒビが入るまでに必要な枠ボタン操作回数が「25」に設定されているシナリオである。

【4557】

つまり、1回目の枠ボタン操作のタイミングに基づいて設定されるヒビ割れ演出の演出態様に応じて、2回目以降の枠ボタン操作によってヒビの本数が可変する回数が可変することになる。よって、遊技者に対してどの程度の枠ボタン操作を実行することでヒビが可変するのかを分かり難くすることができ演出効果を高めることができる。

【4558】

なお、図572に示したヒビ割れ演出選択テーブル222haでは、遊技者が枠ボタン22を必要回数操作することで必ず3本目のヒビが表示される演出種別のみを示しているが、実際には、枠ボタン22を何回操作しても、2本目のヒビが表示されない演出種別や、3本目のヒビが表示されない演出種別も規定されている。このように、ヒビが可変し難い演出種別と、ヒビが可変しない演出種別と、を規定することにより、たとえヒビが可変しない演出種別が設定されたとしても最後まで期待を持たせて枠ボタン操作を行わせることができる。

【4559】

図572に戻り説明をする。当否判定結果が当たり（大当たり）で、SW特殊演出カウンタ223haの値が、0～1秒、或いは3～4秒以外（1秒～3秒、4秒～5秒の範囲）に該当する値の場合は、SW特殊演出カウンタhaの値が「0～19」の範囲に、演出種別Aが規定され、「20～79」の範囲に、演出Bが規定され、「80～99」の範囲に、演出Cが規定されている。

【4560】

また、当否判定結果が外れで、SW特殊演出カウンタ223haの値が、0～1秒、或いは3～4秒に該当する値の場合は、SW特殊演出カウンタhaの値が「0～29」の範囲に、演出種別Aが規定され、「30～89」の範囲に、演出Bが規定され、「90～99」の範囲に、演出Dが規定されている。そして、当否判定結果が外れで、SW特殊演出カウンタ223haの値が、0～1秒、或いは3～4秒以外（1秒～3秒、4秒～5秒の範囲）に該当する値の場合は、SW特殊演出カウンタhaの値が「0～4」の範囲に、演出種別Aが規定され、「5～79」の範囲に、演出Bが規定され、「80～99」の範囲に、演出Dが規定されている。

【4561】

次に、図571を参照して、本第10制御例の音声ランプ制御装置113のRAM223の構成について説明をする。図571に示した通り、本第10制御例の音声ランプ制御装置113のRAM223は、上述した第9制御例のRAM223に対して、SW演出カウンタ223haと、ボタン押下カウンタ223hbと、ヒビ割れ情報記憶エリア223hcを追加した点で相違し、それ以外の要素は同一である。同一の要素については同一の符号を付し、その詳細な説明は省略する。

【4562】

SW演出カウンタ223haは、ヒビ割れ演出の選択に使用されるカウンタであって、音声ランプ制御装置113メイン処理（図573参照）が実行される毎に0から198の範囲で1ずつ加算されて繰り返し更新される。なお、詳細な内容については、上述した演出カウンタ223hと同一であるためその詳細な説明を省略する。

【4563】

ボタン押下カウンタ223hbは、枠ボタン22の押下回数を計測するためのカウンタであって、枠ボタン22を操作する毎に値が1加算されるものである。本第10制御例で実行されるヒビ割れ演出では、このボタン押下カウンタ223hbの値に基づいて、設定されている演出種別に対応する演出態様（ヒビの本数可変表示）が実行される。

【4564】

ヒビ割れ情報記憶エリア223hcは、ヒビ割れ演出選択テーブル222haを用いて選択した演出種別を一時的に記憶するための記憶エリアである。

【4565】

＜第10制御例の音声ランプ制御装置の制御内容について＞

次に、図573～図577を参照して、本第10制御例の音声ランプ制御装置113の制御内容について説明をする。なお、上述した各制御例と同一の制御内容については同一の符号を付してその詳細な説明を省略する。

【4566】

まず、図573を参照して、本第10制御例の音声ランプ制御装置113のメイン処理10について説明をする。図573は、メイン処理10の内容を示したフローチャートである。図573に示した通り、メイン処理10では、上述した第8制御例のメイン処理8に対して、枠ボタン入力監視・演出処理8を枠ボタン入力監視・演出処理10に変更した点と、コマンド判定処理8をコマンド判定処理10に変更した点で相違し、それ以外は同一である。

【4567】

次に、図574を参照して、コマンド判定処理10の内容について説明をする。図574はコマンド判定処理10の内容を示したフローチャートである。このコマンド判定処理10は、上述したコマンド判定処理8に対して、表示背景変更図柄コマンドを受信した場合の制御処理を追加した点で相違しており、それ以外は同一である。この表示背景変更図柄コマンドの詳細については後述するが、このコマンドは、表示制御装置114から出力されるコマンドであって、第3図柄表示装置81の表示画面に停止表示させる第3図柄の停止態様（停止時の各第3図柄の組合せ位置）を示すための情報が含まれているものである。

【4568】

コマンド判定処理10が実行されると、上述したコマンド判定処理8と同一のZ2201～Z2208の処理を実行し、その後、表示背景変更図柄コマンドを受信したかを判別する（Z7201）。Z7201の処理で、表示背景変更図柄コマンドを受信したと判別した場合は（Z7201：Yes）、背景モードを1加算して背景モード記憶エリア223iに設定し（Z7202）、設定した背景モードに対応した変動パターンへの表示用切替コマンドを設定し（Z7203）、本処理を終了する。

【4569】

つまり、本第10制御例では、表示制御装置114が設定した第3図柄の停止態様に基づいて、音声ランプ制御装置113側で背景モードを変更する処理を実行するように構成している。このように、実際に停止表示された第3図柄の停止態様によって背景モードを切り替えるか否かの判別を行うようにすることで、たとえ、特図抽選の結果が外れであったとしても、どの停止態様で第3図柄が停止表示されるのかを遊技者に注視させることができる。

【4570】

次に、図575を参照して、枠ボタン入力監視・演出処理10の内容について説明をする。図575は、枠ボタン入力監視・演出処理10の内容を示したフローチャートである

10

20

30

40

50

。この枠ボタン入力監視・演出処理10は、上述した枠ボタン入力監視・演出処理8に対して、実行されるSW特殊処理を、SW演出処理10に変更した点で相違し、それ以外は同一である。同一の内容については同一の符号を付してその詳細な説明を省略する。

【4571】

次に、枠ボタン入力監視・演出処理10にて実行されるヒビ割れ演出終了処理(Z2896)について、図576を参照して説明をする。図576は、ヒビ割れ演出終了処理(Z2896)の内容を示したフローチャートである。このヒビ割れ演出終了処理(Z2896)では、ヒビ割れ演出において特定期間が経過した場合に、以降の演出態様を設定するための処理が実行される。

【4572】

ヒビ割れ演出終了処理(Z2896)が実行されると、まず、SW有効時間カウンタの値を取得し、ヒビ割れ演出の開始から5秒が経過したか(経過時間が5秒に到達したか)を判別し(Z7002)、5秒では無いと判別した場合は(Z7002:No)、次に、15秒が経過したか(経過時間が15秒に到達したか)を判別する(Z7006)。ここで、15秒が経過していないと判別した場合は(Z7006:No)、そのまま本処理を終了する。

【4573】

一方、Z7002の処理で、経過時間が5秒であると判別した場合は(Z7002:Yes)、ボタン押下カウンタ223hbの値が0よりも大きいかを判別し(Z7003)、0よりも大きくないと判別した場合は(Z7003:No)、ヒビ割れ演出終了を示す表示用演出コマンドを設定し(Z7004)、SW有効時間カウンタ223k、ボタン押下カウンタ223hbの値をクリアし(0に設定し)、本処理を終了する。

【4574】

Z7003の処理で、ボタン押下カウンタ223bの値が0よりも大きいと判別した場合は(Z7003:Yes)、そのまま本処理を終了する。また、Z7006の処理で15秒が経過したと判別した場合は(Z7006:Yes)、ボタン押下カウンタ223hbの値に対応する表示用切替コマンドを設定し(Z7007)、ボタン押下カウンタ223hbの値をクリアし(Z7008)、本処理を終了する。

【4575】

次に、図577を参照して、SW演出処理10の内容について説明をする。図577はSW演出処理10の内容を示したフローチャートである。このSW演出処理10は、上述したSW演出処理に対して、ヒビ割れ演出に関する処理を追加した点で相違している。それ以外は同一であるため、同一の符号を付してその詳細な説明を省略する。

【4576】

SW演出処理10が実行されると、まず、現在設定されているSW演出がヒビ割れ演出であるかを判別し(Z7101)、ヒビ割れ演出では無いと判別した場合は(Z7101:No)、上述した第8制御例のSW演出処理と同一の制御を実行する。一方、Z7101の処理で、設定されているSW演出がヒビ割れ演出であると判別した場合は(Z7101:Yes)、次に、ヒビ割れ情報記憶エリア223hcにヒビ割れ演出の演出態様を示す情報(データ)が記憶されているかを判別する(Z7102)。

【4577】

Z7102の処理において、既に、ヒビ割れ情報記憶エリア223hcにヒビ割れ演出の演出態様を示す情報(データ)が記憶されていると判別した場合は(Z7102:Yes)ボタン押下カウンタ223hbの値を1加算し(Z7106)、ヒビ割れ情報記憶エリア223hcに設定されているヒビ割れ演出種別を読み出し(Z7107)、読み出した演出種別と、ボタン押下カウンタ223hbの値とに対応した演出態様(ヒビ本数可変演出、煽り演出)を示すための表示用演出コマンドを設定し、本処理を終了する。

【4578】

また、Z7102の処理でデータが無いと判別した場合は(Z7102:No)、次に、SW演出カウンタ223haの値を取得し、ヒビ割れ演出選択テーブル222haを読

10

20

30

40

50

み出し（Z7104）、ボタン押下時のSW有効時間カウンタの値と取得したSW演出カウンタ223haの値に基づいて対応したヒビ割れ演出種別を決定しヒビ割れ情報記憶エリアに設定し（Z7105）、対応する表示用演出コマンドを設定し（Z7108）、本処理を終了する。

【4579】

＜第10制御例における表示制御装置の制御処理について＞

次に、図578を参照して、本第10制御例の表示制御装置114の制御処理について説明をする。本制御例の表示制御装置114の制御内容は、上述した第8制御例の制御内容に対して、停止種別コマンド処理8を、停止種別コマンド処理10に変更した点で相違し、それ以外は同一である。同一の制御内容については同一の符号を付してその詳細な説明を省略する。

10

【4580】

図578は、停止種別コマンド処理10（Z3496）の内容を示したフローチャートである。この停止種別コマンド処理10（Z3496）では、音声ランプ制御装置113に設定した停止図柄に関する情報を出力するためのコマンド（表示背景変更図柄コマンド）が設定される。

【4581】

停止種別コマンド処理10（Z3496）が実行されると、まず、上述した停止種別コマンド処理8と同一のZ3601、Z3602の処理を実行し、その後、Z3602の処理で設定された停止図柄が、背景チェンジを示す停止図柄であるかを判別する（Z8001）。Z8001の処理において、背景チェンジを実行する停止図柄では無いと判別した場合は、停止図柄判別フラグをオンに設定し、本処理を終了する。

20

【4582】

一方、Z8001の処理で、停止図柄が背景チェンジを示すものであると判別した場合は、表示背景変更図柄コマンドを設定し（Z8002）、停止図柄判別フラグをオンに設定し（Z3603）、本処理を終了する。

【4583】

＜第11制御例＞

次に、図579から図592を参照して、第11制御例について説明をする。上述した各制御例では、特別図柄の抽選結果を、第3図柄表示装置81を用いた液晶演出と、枠ボタン22を可動させる可動役物（例えば、傾倒装置310）を用いた役物演出と、を用いて遊技者に示唆する示唆演出を実行するように構成していた。

30

【4584】

具体的には、主制御装置110が特別図柄の抽選結果を示す情報が含まれている変動パターンコマンドを設定し、その変動パターンコマンドを音声ランプ制御装置113が受信すると、受信した変動パターンコマンドに含まれる特図の抽選結果を示す情報に基づいて音声ランプ制御装置113が液晶演出の演出態様と、役物演出の演出態様と、を設定するように構成している。

【4585】

ここで設定された液晶演出は、表示用の演出コマンドとして表示制御装置114へと出力され、表示制御装置114によって第3図柄表示装置81の表示画面に表示される各種画像データが作成される。一方、役物演出については、音声ランプ制御装置113にて可動役物を所定の動作で駆動させるための駆動シナリオを設定し、設定された駆動シナリオに基づいて可動役物（例えば、傾倒装置310）を可動させるための駆動手段（例えば、ボイスコイルモータ352）に対して駆動制御が実行される。

40

【4586】

このように、1つの情報（変動パターンコマンド）に基づいて、液晶演出用のデータと、役物演出用のデータと、をそれぞれ作成し、その作成されたデータに基づいて複数の演出装置（第3図柄表示装置81、可動役物）に対する演出を実行する場合には、各演出装置にて実行される演出を同期させることにより、より興趣に富んだ演出を実行することが

50

可能となるのだが、上述した各制御例では、音声ランプ制御装置 1 1 3 が各演出装置（表示制御装置 1 1 4、及び、傾倒装置 3 1 0）に対してそれぞれ演出に関するデータを出力するため、各演出装置で実行される演出内容を同期させることが困難であるという問題があった。

【4 5 8 7】

特に、傾倒装置 3 1 0 のように初期位置と可動位置との間を移動可能に構成された可動役物を可動させる役物演出においては、特定の役物演出を実行するために、可動役物を初期位置から演出開始位置へと移動させるための準備動作や、役物演出終了後に、可動役物を初期位置へと移動させる終了動作を行う必要があるため、1 つの情報（変動パターンコマンド）に基づいて複数の演出装置に対する演出を実行する場合に、その変動パターンコマンドに対応する演出が実行される時点の可動役物の位置を考慮すること無く演出を実行してしまうと、液晶演出と、役物演出とずれてしまうという問題があった。

10

【4 5 8 8】

そこで、本第 1 1 制御例では、液晶演出（表示演出）と役物演出（駆動演出）とを複合させて実行する複合演出の内容（演出態様）を、その複合演出の実行タイミングにおける可動役物の動作状況に基づいて設定するように構成している。具体的には、複合演出の実行タイミングにおいて、可動役物が所定位置（初期位置）に位置している場合にのみ、複合演出を実行するように構成している。このように構成することで、液晶演出（表示演出）に関する制御指示と、役物演出（可動演出）に関する制御指示とを別個実行したとしても、複合演出として、表示演出と役物演出とがずれてしまうことを抑制することができ、演出効果を高めることができる。

20

【4 5 8 9】

さらに、本第 1 1 制御例では、複合演出の実行タイミングにおいて、可動役物が初期位置に位置していない状況、即ち、前回実行された役物演出によって駆動された可動役物が初期位置へと戻ってきていない状況で複合演出の実行タイミングが到来した場合に、複合演出の演出結果と同等の演出結果を示す表示演出が実行されるように構成している。このように構成することで、複合演出を用いてまで遊技者に報知すべき演出結果を遊技者が認識できないまま遊技を継続する事態を確実に抑制することができる。

【4 5 9 0】

ここで、本第 1 1 制御例では、上述した複合演出を、大当たり遊技のエンディング期間中に実行するように構成している。演出の詳細な内容については後述するが、エンディング期間中に複合演出（ラスト演出）が実行されることで、大当たり遊技終了後に即座に次ぎの大当たりに当選すること（当選する可能性が高いこと）を遊技者に示唆（報知）するように構成している。

30

【4 5 9 1】

さらに、本制御例では、大当たり遊技中に上述した複合演出（ラスト演出）以外にも、可動役物（傾倒装置 3 1 0）を駆動させる役物演出が実行されるように構成されており、例えば、大当たり遊技終了後に設定される遊技状態が遊技者に有利となる確変状態であるか、その確変状態よりも遊技者に不利な遊技状態である通常状態（時短状態）であるか、を報知する役物演出（確変昇格演出）が実行されるように構成している。また、大当たり遊技中の期間を賑やかすための装飾演出としても、傾倒装置 3 1 0 を駆動可能に構成している。加えて、傾倒装置 3 1 0 が様々な動作パターン（動作シナリオ）で可動するように構成している。このように、大当たり遊技中に複数の目的で一つの可動役物（傾倒装置 3 1 0）を様々な動作態様で駆動させるようにすることで、一の可動役物を複数の用途で用いることができ、演出効果を効率良く高めることができる。

40

【4 5 9 2】

しかしながら、上述したように演出効果を効率良く高めるように構成すればするほど、可動役物が駆動している期間中に、他の役物演出が設定され易くなり（役物演出の実行期間が重複し易くなり）、遊技者に分かり難い演出が実行されてしまうという問題があった。また、可動役物を用いた役物演出が重複して実行されることが無いように、複数の役物

50

演出の実行期間を予め固定してしまうと、役物演出が単調になってしまい演出効果が低下してしまうという問題があった。これに対して、本制御例では、役物演出の実行期間が重複してしまう場合には、一方の役物演出を他の演出（例えば、液晶表示装置を用いた表示演出）に切り替えるように構成している。これにより、役物演出の実行期間が重複し得るように演出内容を設定可能にしても、遊技者に分かり易い演出を提供することができ、さらに、多彩な役物演出を実行することができるため、演出効果を高めることができる。

【４５９３】

次に、図５７９を参照して、本第１１制御例における複合演出を設定する流れについて説明をする。図５７９は、大当たり遊技中における表示演出と役物演出（操作演出）との流れを示したタイミングチャートである。なお、図５７９に示した演出の流れのうち、大当たり遊技のオープニング期間に表示されるＯＰ演出、通常のラウンド遊技期間中に表示されるラウンド演出、インターバル期間中に表示されるインターバル演出、の内容については、上述した各制御例にて説明をした内容と同一であるため、その詳細な説明を省略する。

10

【４５９４】

図５７９に示した通り、本制御例では、大当たり遊技中に複数の役物演出（操作演出）が実行されるように構成されている。具体的には、大当たり遊技の特定ラウンド（１，８，１６の何れかのラウンド）中に、枠ボタン２２ａに付随する傾倒装置３１０（図１４２参照）が開放（上昇）する動作が実行され、傾倒装置３１０が完全に開放（上昇）した場合に、枠ボタン２２を押下させる第１操作演出と、大当たり遊技のエンディング期間中に、枠ボタン２２ａに付随する傾倒装置３１０（図１４２参照）が開放（上昇）する動作が実行され、傾倒装置３１０が完全に開放（上昇）した場合に、枠ボタン２２を押下させる第２操作演出と、が実行されるように構成している。

20

【４５９５】

ここで、第１操作演出は、大当たり遊技終了後に設定される遊技状態が確変状態であるか否かを遊技者に報知するための演出結果が付与される演出である確変昇格演出が、第２操作演出は、特別図柄の保留記憶内に、抽選結果が確変大当たり（大当たりＢ１、或いは、大当たりＢ２（図３５９参照））であることを示す入賞情報があるか否かを遊技者に報知するための演出結果が付与される演出である保留連演出が、実行されるように構成している。

30

【４５９６】

例えば、図５７９（ａ）に示した流れによれば、大当たり遊技の１６ラウンド（最終ラウンド）目に第１操作演出（確変昇格演出）が実行される。ここで、第１操作演出（確変昇格演出）は、傾倒装置３１０（図１４２参照）が完全に開放（上昇）するか否かを煽る第１演出期間（約６秒）と、第１演出期間中に傾倒装置３１０が完全に開放（上昇）し、遊技者が枠ボタン２２を押下可能になる第２演出期間（約２秒）と、第２演出期間中に遊技者が枠ボタン２２を押下した場合、或いは、第２演出期間が経過した場合に、傾倒装置３１０を初期位置へと移動させる第３演出期間（約２秒）と、で形成されている。

【４５９７】

一方、大当たり遊技中のラウンド遊技は、３０秒の経過、或いは、特定入賞口６５ａに球が１０個入賞した場合に終了するように構成されている。よって、ラウンド遊技中の入賞具合によっては、図５７９（ａ）に示したように、１６ラウンド（最終ラウンド）終了時点で第１操作演出（確変昇格演出）が終了していない場合（傾倒装置３１０が初期位置に位置していない場合）がある。また、例えば、１６ラウンド（最終ラウンド）の終了条件が成立した時点で、途中段階であったとしても第１操作演出を強制的に終了するように構成したとしても、強制的に終了した状態の傾倒装置３１０を初期位置まで移動させるための期間が必要となることから、１６ラウンド（最終ラウンド）終了時点で傾倒装置３１０を初期位置に位置させることができない。

40

【４５９８】

このように、１６ラウンド（最終ラウンド）終了時点、或いは、エンディング期間の開

50

始時点において、操作演出の対象となる可動役物（傾倒装置 3 1 0）が、初期位置に位置していない場合は、エンディング期間中に第 2 操作演出である保留連演出（ラスト演出）を実行する条件が成立していたとしても、傾倒装置 3 1 0 を用いた操作演出を実行すること無く、第 3 図柄表示装置 8 1 を用いた表示演出のみでラスト演出を実行するように構成している。

【4 5 9 9】

これにより、第 1 操作演出（確変昇格演出）に対応する操作演出が完全に終了していない（第 1 操作演出によって駆動した可動役物（傾倒装置 3 1 0）が初期位置に位置していない）状態で、保留連演出（ラスト演出）の実行タイミングになったとしても、表示演出のみを用いてラスト演出を実行することができるため、遊技者に保留連演出を体感させることができる。

10

【4 6 0 0】

また、本制御例では、先に実行される第 1 操作演出よりも、後に実行される第 2 操作演出のほうが、遊技者に対して有利な特典が付与される演出結果となり得る演出が実行されるように構成している。よって、本制御例のように構成することで、先に実行される第 1 操作演出の実行状況によって、その第 1 操作演出よりも遊技者に有利な演出結果となり得る第 2 操作演出が実行されなくなる、或いは、第 2 操作演出における操作演出と表示演出とがズレてしまい演出効果が低下してしまうという問題が発生することも抑制することができる。

【4 6 0 1】

加えて、詳細は後述するが、本制御例では、大当たり遊技中に確変昇格演出よりも、保留連演出のほうが実行され難くなるように各演出の実行条件が設定されている。よって、本制御例のように構成することで、実行され易い演出によって、実行され難い演出の実行が阻害されてしまうという問題が発生することも抑制することができる。

20

【4 6 0 2】

一方、図 5 7 9（b）に示した通り、大当たり遊技の 1 ラウンド目に第 1 操作演出（確変昇格演出）が実行される場合は、1 ラウンド目からの所定期間を用いて確変昇格演出を遂行し、その後、傾倒装置 3 1 0 を初期位置に位置させた状態で 1 6 ラウンド（最終ラウンド）を終了することができるため、エンディング期間中に実行される保留連演出（ラスト演出）を、可動役物（傾倒装置 3 1 0）を用いた第 2 操作演出と、第 3 図柄表示装置 8 1 を用いた表示演出と、を同期させて実行することができる。

30

【4 6 0 3】

次に、図 5 8 0 から図 5 8 2 を参照して、上述した大当たり遊技中の操作演出（第 1 操作演出、第 2 操作演出）が実行される場合における第 3 図柄表示装置 8 1 の表示内容について説明をする。図 5 8 0 から図 5 8 2 を用いて説明をする一例では、大当たり B 2（1 6 ラウンド確変で偶数図柄（6 6 6）の大当たり）に基づく大当たり遊技中における表示例を示している。なお、図 5 8 0 から図 5 8 2 は、大当たり中の表示画面の一例を示すものであり、本制御例における特徴的な表示態様のみを記載し、上述した各制御例において説明をした大当たり遊技中の表示画面に表示される各要素（例えば、大当たり中の賞球数や、確変状態、或いは、時短状態中に大当たりに当選した累積回数（連チャン回数）を示す要素）については、同一の内容であるため、その記載を省略している。

40

【4 6 0 4】

図 5 8 0（a）は、確変昇格演出の第 1 演出期間中に第 3 図柄表示装置 8 1 の表示画面に表示される一例を示した模式図であって、図 5 8 0（b）は、確変昇格演出の第 2 演出期間中に第 3 図柄表示装置 8 1 の表示画面に表示される一例を示した模式図である。そして、図 5 8 1 は、確変昇格演出の第 2 演出期間中に遊技者が枠ボタン 2 2 a を押下した場合に第 3 図柄表示装置 8 1 の表示画面に表示される一例を示した模式図である。

【4 6 0 5】

まず、確変昇格演出（第 1 操作演出）が実行されると、第 3 図柄表示装置 8 1 の表示画面に「ボタンが飛び出せばチャンス」のコメントが表示される。そして、枠線内に示した

50

ように、傾倒装置 310 が開放方向（上方向）、閉鎖方向（下方向）へと小刻みに揺動動作される（図 580（a）の枠線内では、説明の便宜上枠ボタン 22a が上下方向に小刻み揺動する状態を記載）。

【4606】

そして、図 580（a）の状態から、傾倒装置 310 が完全に開放（上昇）すると、図 580（b）に示したように、第 3 図柄表示装置 81 の表示画面に上昇した枠ボタン 22a を示すボタン表示態様が表示されると共に、枠ボタン 22a を押下することを促す「押せ」のコメントが表示される。なお、図 580（b）の枠線内では、説明の便宜上枠ボタン 22a が完全に突出した状態を記載することで、傾倒装置 310 が完全に開放（上昇）し、遊技者が枠ボタン 22a を押下可能な状態であることを示している。

10

【4607】

図 580（b）に示した状態で遊技者が枠ボタン 22a を押下すると、今回の大当たりが確変大当たりであったことを示すための確変昇格態様として、大当たり時の第 3 図柄表示「666」の近傍に、「超」の文字が大当たり遊技の終了まで表示される。そして、表示画面中央部に「ラッキー」の文字が表示される（図 581 参照）。そして、突出した状態の枠ボタン 22a を押下すると、図 581 の枠線内に示したとおり、枠ボタン 22a は、初期状態（下降状態）に位置する。このように、確変昇格態様（「超」）を表示画面に常に表示しておくことにより、遊技者に対して今回の大当たり遊技終了後に確変状態が設定されることを、確変昇格演出が終了した後も遊技者に分かり易く報知することができる。

20

【4608】

なお、本制御例では、確変昇格態様として「超」の文字を付す表示態様を用いているが、これに限ること無く、例えば、第 3 図柄「666」の表示色を大当たり遊技終了後に確変状態が設定されることを示す表示色（例えば、虹色）に可変させたり、表示画面に大当たり遊技終了後に確変状態が設定されることを示す表示色（例えば、虹色）の表示態様（例えば、キャラクタ）を表示したりするように構成しても良い。また、本制御例では、大当たり当選時の第 3 図柄「666」を可変させることなく、確変昇格態様を付すように構成することで、どの第 3 図柄の表示態様で大当たりに当選したのかを遊技者が分かり易くするように構成しているが、これに限ること無く、例えば、大当たり当選時の第 3 図柄「666」を、確変大当たりであることを示す表示態様（例えば「777」）に可変させるように構成しても良い。

30

【4609】

詳細な図示は省略するが、本制御例では、今回の大当たりが大当たり A（16 ラウンド、時短 100 回）である場合であっても、上述した確変昇格演出が実行されるように構成されており、この場合は、大当たり遊技終了後に確変状態が設定されることが無いため、図 580（b）の状態で遊技者が枠ボタン 22a を押下した場合に、図 581 に示した表示画面に替えて、確変昇格演出が失敗したことを示す「残念」の文字が表示される。なお、大当たり B2（16 ラウンド確変で偶数図柄（666）の大当たり）である場合の一部においても、確変昇格演出が失敗したことを示す「残念」の文字が表示されるように構成しても良い。これにより、確変昇格演出が失敗したとしても、大当たり遊技終了後に確変状態が設定される場合があるため、遊技者に対して大当たり遊技が終了するまで期待を持たせながら遊技を行わせることができる。

40

【4610】

また、本制御例では、確変昇格演出の失敗パターンとして、傾倒装置 310（図 142 参照）が完全に開放（上昇）するか否かを煽る第 1 演出期間（約 6 秒）中に実行される演出のみを実行し、その後、傾倒装置 310 を初期位置へと移動（退避）させる煽り演出を実行するように構成している。そして、この煽り演出は、確変昇格演出の実行条件以外の演出条件（例えば、ラウンド遊技の開始タイミングで実行される演出抽選に当選した場合や、ラウンド遊技中に特定入賞口 65a に所定数以上の球が入賞した場合や、大当たり遊技中に遊技者が枠ボタン 22a に対して特定の操作を行った場合に成立する条件）が成立

50

した場合にも実行されるように構成している。

【4611】

このように構成することで、確変昇格演出が実行されたか否かを遊技者に分かり難くすると共に、煽り演出が実行された時点で、傾倒装置310が完全に開放（上昇）することに対して、遊技者に期待を持たせることができる。また、煽り演出が実行される頻度を高めることができるため演出効果を高めることができる。なお、この場合、確変昇格演出の第1演出期間中、即ち、煽り演出中に図580（a）で示した表示態様（煽り演出表示）を実行する演出融合パターンと、可動役物（傾倒装置310）のみ煽り演出を実行させる役物演出パターンと、を実行可能に構成すると良い。これにより、今回の煽り演出が確変昇格演出の一部であるのか、確変昇格演出の実行条件以外の演出条件（例えば、ラウンド遊技の開始タイミングで実行される演出抽選に当選した場合や、ラウンド遊技中に特定入賞口65aに所定数以上の球が入賞した場合や、大当たり遊技中に遊技者が枠ボタン22aに対して特定の操作を行った場合に成立する条件）が成立した場合に実行される煽り演出であるのかを遊技者に分かり難くすることができ、演出効果を高めることができる。

10

【4612】

次に、図582を参照して、保留連演出中に第3図柄表示装置81の表示画面に表示される表示内容について説明をする。図582（a）は、保留連演出中において、傾倒装置310が完全に開放（上昇）した状態である場合に表示される表示画面の一例を示した模式図であって、図582（b）は、図582（a）の状態ですらボタン22aを押下した際に表示される表示画面の一例を示した模式図である。

20

【4613】

本制御例では、大当たりのエンディング期間が開始されるタイミングで、保留記憶されている入賞情報を分析（判別）し、その分析（判別）結果として、確変大当たりに当選することを示す情報が保留記憶されている入賞情報に含まれている場合に、保留連演出を実行するように構成している。この保留連演出が実行されると、図582（a）に示した通り、エンディング期間中に傾倒装置310（枠ボタン22a）が完全に開放（上昇）し（図582の枠線内参照）、表示画面内に、完全に上昇した枠ボタン22aを示すボタン表示態様と、枠ボタン22aを押下することを遊技者に促すための「押せ」の文字が表示される。なお、図582（a）では、大当たり遊技中の状態がエンディング期間であることを示す「エンディング」の文字が表示画面の左上に表示される。

30

【4614】

そして、図582（a）の状態ですらボタン22aを押下すると、保留連演出が成功したことを示す「超ラッキー」の文字が表示されると共に、表示画面内に多くの魚を模したキャラクタが画面を横切る動画が再生される。また、大当たり当選時の第3図柄「666」の縁が保留連演出の成功を示す成功表示態様に可変される。これにより、保留連演出が成功したことを（保留記憶内に確変大当たりがあることを）遊技者に分かり易く報知することができる。

【4615】

なお、本制御例では、保留記憶内に確変大当たりがあると判別されることが保留連演出の実行条件として設定しており、実行中の大当たり遊技が確変大当たりであるか否かには関係無く保留連演出が実行可能としている。これにより、例えば、大当たり遊技中に確変昇格演出が実行され失敗したとしても（今回の大当たりが確変大当たりでは無い可能性が高い場合だとしても）、保留連演出が実行される可能性を残すことができるため、最後まで遊技者に期待を持たせながら遊技を行わせることができる。また、大当たり遊技中に実行された確変昇格演出が成功した場合は、大当たり遊技終了後に大当たり確率が高確率となる確変状態が設定されることから、保留記憶内に確変大当たりに当選する入賞情報が含まれ易くなる。よって、大当たり遊技中の確変昇格演出に成功した遊技者は、保留連演出が実行される期待感を高めながら大当たり遊技の最後まで遊技を行うことができる。

40

【4616】

本制御例では、エンディング期間が開始する時点で保留記憶内に確変大当たりがあるこ

50

が保留連演出の実行条件としているが、これに限ること無く、例えば、大当たり遊技開始時点や、特定のラウンド遊技が開始される時点や終了する時点といった、大当たり遊技中の所定タイミング、或いは、大当たり当選した特図変動が停止したタイミングにて保留記憶されている保留記憶内に確変大当たりがあることを保留連演出の実行条件として設定しても良い。また、保留記憶内に大当たりを示す入賞情報が複数存在する場合には、その大当たりが確変大当たりでは無くても保留連演出を実行するように構成しても良いし、保留連演出の演出態様を、保留記憶内に含まれる大当たりを示す入賞情報の数に応じて可変設定するように構成しても良い。

【4617】

＜第11制御例における音声ランプ制御装置113の電氣的構成について＞

10

次に、図583から図587を参照して、本第11制御例における音声ランプ制御装置113の電氣的構成について説明をする。本第11制御例では、上述した第5制御例における音声ランプ制御装置113の電氣的構成に対して、音声ランプ制御装置113のMPU221のROM222の構成の一部と、RAM223の構成の一部と、を変更した点で相違し、それ以外は同一である。同一の要素に対しては同一の符号を付して、その詳細な説明を省略する。

【4618】

まず、図583を参照して、本第11制御例における音声ランプ制御装置113のMPU211のROM222の内容について説明をする。図583は音声ランプ制御装置113のROM222に規定されている内容を模式的に示した模式図である。図583に示した通り、本第11制御例のROM222は、上述した第5制御例のROM222（図467参照）に対して、特賞中操作演出選択テーブル222iaと、特賞中傾倒動作シナリオテーブル222ibと、操作演出実行タイミング選択テーブル222icと、を追加した点で相違している。それ以外は同一であるため、同一の要素については同一の符号を付してその詳細な説明を省略する。

20

【4619】

特賞中操作演出選択テーブル222iaは、大当たり遊技中に操作演出（確変昇格演出）を実行するか否か、及び、実行される操作演出の演出態様を選択する際に用いられるデータテーブルであって、本制御例では、大当たり遊技中に確変昇格演出を実行するか否か、及び、確変昇格演出の演出態様（枠ボタン22aを押下可能な状態まで進展する演出態様か、枠ボタン22aを押下できないまま終了する煽り演出態様）を選択する場合に参照されるものである。

30

【4620】

ここで、特賞中操作演出選択テーブル222iaの内容について、図585（a）を参照して説明をする。図585（a）は、特賞中操作演出選択テーブル222iaに規定されている内容を模式的に示した模式図である。図585（a）に示した通り、特賞中操作演出選択テーブル222iaには、当選した大当たりの大当たり種別と、取得した演出カウンタ223hの値と、に基づいて、異なる傾倒動作シナリオが規定されている。

【4621】

具体的には、大当たり種別が「大当たりA（16ラウンド、時短当たり）」で、取得した演出カウンタ223hの値が「0～9」の範囲に「傾倒動作シナリオB」が規定され、「10～99」の範囲に「傾倒動作シナリオC」が規定される。そして、「100～199」の範囲は、傾倒動作シナリオを設定しないように規定されている。

40

【4622】

ここで、特賞中操作演出選択テーブル222iaにて規定される傾倒動作シナリオについて簡単に説明をすると、この傾倒動作シナリオは、可動役物である傾倒装置310を駆動させるための動作シナリオを規定するものであって、傾倒動作シナリオが設定されてから傾倒装置310の駆動開始となる契機を判定するタイマ値となる操作演出開始時間（操作演出開始期間）T1と、傾倒装置310の動作時間（動作期間）を設定するための傾倒動作タイマ223dbのタイマ値T2とが設定されている。即ち、特賞中操作演出選択テ

50

ーブル 2 2 2 i a より選択される動作データ（シナリオ）によって、傾倒装置 3 1 0 を使用する演出の実行可否と、実行する場合には、傾倒装置 3 1 0 を使用した操作演出の開始タイミングと、操作演出内容と、が設定される。

【4 6 2 3】

なお、詳細は後述するが、各傾倒動作シナリオには、傾倒装置 3 1 0 の動作態様を異ならせた情報を有しており、上述したタイマ値 T 2 の進行に基づいて、様々な動作態様で傾倒装置 3 1 0 を動作可能に構成している。

【4 6 2 4】

図 5 8 5 に戻り、説明を続ける。大当たり種別が「大当たり B 1（1 6 ラウンド、確変、奇数図柄大当たり）」で、取得した演出カウンタ 2 2 3 h の値が「0～1 9 9」の範囲で傾倒動作シナリオを設定しないように規定されている。つまり、本制御例では、大当たり遊技中に実行される操作演出として、確変昇格演出（図 5 8 0、及び図 5 8 1 参照）を実行可能に構成しており、この確変昇格演出は、大当たり遊技終了後に確変状態が設定される大当たりであることを遊技者に示唆（報知）するための演出である。

【4 6 2 5】

つまり、大当たり時（大当たりを示す表示態様で特別図柄が停止表示された時）に、第 3 図柄が確変大当たりであることを示す表示態様である奇数図柄で停止表示される「大当たり B 1」では、大当たり遊技中に確変昇格演出を実行したとしても遊技者に対して意味の無い演出を提供するだけとなり遊技意欲の低下を招く虞があるため、特賞中操作演出選択テーブル 2 2 2 i a を用いて操作演出（傾倒動作シナリオ）が選択されないように構成している。これにより、遊技者に対して意味の無い演出を実行することによる遊技意欲の低下を抑制することができる。

【4 6 2 6】

次に、大当たり種別が「大当たり B 2（1 6 ラウンド、確変、偶数図柄大当たり）」で、取得した演出カウンタ 2 2 3 h の値が「0～4 9」の範囲に「傾倒動作シナリオ B」が規定され、「5 0～1 4 9」の範囲に「傾倒動作シナリオ C」が規定されている。そして、「1 5 0～1 9 9」の範囲は、傾倒動作シナリオを設定しないように規定されている。また、大当たり種別が「大当たり C（2 ラウンド、確変）」で、取得した演出カウンタ 2 2 3 h の値が「0～1 9 9」の範囲、即ち、全範囲に「傾倒動作シナリオの設定無し」が規定されている。この「大当たり C」は、他の大当たり遊技よりも大当たり遊技中に実行されるラウンド遊技の数が少なく（2 ラウンド）設定されており、且つ、本制御例では、そのラウンド数（2 ラウンド）の大当たり遊技が実行された後には、必ず確変状態が設定されるように構成している。

【4 6 2 7】

よって、「大当たり C」は、上述した「大当たり B 1」と同様に、大当たり遊技の遊技態様を把握することで、大当たり遊技終了後に確変状態が設定されることが明確な大当たりであることから、特賞中操作演出選択テーブル 2 2 2 i a を用いて操作演出（傾倒動作シナリオ）が選択されないように構成している。これにより、遊技者に対して意味の無い演出を実行することによる遊技意欲の低下を抑制することができる。また、少ないラウンド数内において、操作演出を実行することにより、大当たり遊技中の演出態様が煩雑になることを抑制することができる。

【4 6 2 8】

ここで、特賞中操作演出選択テーブル 2 2 2 i a に規定されている傾倒動作シナリオ種別の内容について簡単に説明をする。なお、傾倒動作シナリオの内容のうち、上述した第 5 制御例と同一の箇所についてはその詳細な説明を省略する。本制御例では、特賞中操作演出選択テーブル 2 2 2 i a に規定されている傾倒動作シナリオ種別として、傾倒動作シナリオ B と、傾倒動作シナリオ C と、を有している。傾倒動作シナリオ B は、上述した第 5 制御例制御例にて用いた傾倒動作シナリオ B と同一の動作で傾倒装置 3 1 0 を可動させるものであって、傾倒装置 3 1 0 を可動させるための準備駆動を実行する準備期間、傾倒装置 3 1 0 を上下方向（開閉方向）に 3 回繰り返して可動させる煽り駆動を実行する煽り

10

20

30

40

50

演出期間、傾倒装置 3 1 0 を完全に開放（上昇）させた状態で所定期間待機させる押下演出期間、が設定されるように傾倒装置 3 1 0 を可動させるためのシナリオが規定されている。

【4 6 2 9】

一方、傾倒動作シナリオ C には、上述した傾倒動作シナリオ B の一部分のみを実行する動作シナリオが規定されており、傾倒装置 3 1 0 を可動させるための準備駆動を実行する準備期間、傾倒装置 3 1 0 を上下方向（開閉方向）に 3 回繰り返して可動させる煽り駆動を実行する煽り演出期間が設定された後に、傾倒装置 3 1 0 を初期位置へと可動させるシナリオが規定されている。つまり、傾倒動作シナリオ B が設定された場合は、大当たり遊技中に、遊技者に枠ボタン 2 2 a を押下させる確変昇格演出（図 5 8 0（b）参照）が実行され、傾倒動作シナリオ C が設定された場合は、大当たり遊技中に枠ボタン 2 2 a を押下させない煽り演出（図 5 8 0（a）参照）が実行されるように構成している。

10

【4 6 3 0】

そして、上述した通り、傾倒動作シナリオ C が設定された場合に実行される傾倒装置 3 1 0 に対する準備駆動（準備期間）、及び、煽り駆動（煽り演出期間）は、傾倒動作シナリオ B と同一内容となるように規定しているため、傾倒装置 3 1 0（枠ボタン 2 2 a）の煽り駆動（煽り演出）が実行された場合に、その後、枠ボタン 2 2 a を押下することができるのか否かを遊技者に分かり難くすることができる。よって、煽り演出が実行される旅に、確変昇格演出への期待感を持たせることができる。

【4 6 3 1】

20

また、特賞中操作演出選択テーブル 2 2 2 i a には、上述した第 5 制御例の操作演出選択テーブル 2 2 2 d a と同様に、各傾倒動作シナリオに対して、操作演出開始時間（操作演出開始期間）T 1 と、傾倒装置 3 1 0 の動作時間（動作期間）を設定するための傾倒動作タイマ 2 2 3 d b のタイマ値 T 2 とが規定されており、傾倒動作シナリオ B では、操作演出開始時間 T I として 1 0 0 0 ミリ秒（1 秒）、タイマ値 T 2 として 7 9 0 0 ミリ秒（7. 9 秒）が規定され、傾倒動作シナリオ C では、操作演出開始時間 T I として 1 0 0 0 ミリ秒（1 秒）、タイマ値 T 2 として 5 2 0 0 ミリ秒（5. 2 秒）が規定されている。つまり、上述した第 5 制御例の操作演出選択テーブル 2 2 2 d a に規定されている各傾倒動作シナリオよりも、操作演出開始時間 T I として設定される期間が短くなるように規定されている。

30

【4 6 3 2】

つまり、上述した操作演出選択テーブル 2 2 2 i a を参照して選択された傾倒動作シナリオに基づく可動役物を用いた演出は、特図変動中に実行されるものであり、第 3 図柄表示装置 8 1 の表示画面上で実行される変動表示に併せて可動役物を可動させる必要があるため、操作演出開始時間 T I に対して所定の猶予期間を設ける必要があったが、特賞中操作演出選択テーブル 2 2 2 i a を参照して選択された傾倒動作シナリオに基づく可動役物を用いた演出は、大当たり遊技中（ラウンド遊技中）に実行されるものであるため、ラウンド遊技開始直後から実行したとしても遊技者に違和感を与えることが無いためである。このように構成することで、ラウンド遊技が開始された直後から可動役物を可動させる演出を実行することができるため、演出効果を高めることができる。また、早期に可動役物を可動させる演出を実行することで、特定期間（ラウンド遊技期間）内に可動役物を用いた演出を終了させ易くすることができる。

40

【4 6 3 3】

以上、説明をした通り、本制御例では、特賞中操作演出選択テーブル 2 2 2 i a を用いて選択される傾倒動作シナリオとして、傾倒動作シナリオ B が選択される割合を、大当たり種別が「大当たり A」である場合よりも「大当たり B 2」である場合のほうが高くなるように設計している。具体的には、選択割合が 5 倍高くなるように構成している。このように構成することで、傾倒動作シナリオ B が設定され、枠ボタン 2 2 a が押下可能な状態が提供された時点で、今回の大当たりが確変大当たりである可能性を高めることができる。

50

【4634】

よって、大当たり遊技中に煽り演出が実行されると、その煽り演出（図580（a）参照）が進展して、枠ボタン22aの押下可能状態（図580（b）参照）へと移行することを遊技者に期待させながら大当たり中の遊技を行わせることができる。さらに、枠ボタン22aの押下可能状態となった場合に、高い確率で確変昇格演出を成功させることができるため、意欲的に枠ボタン22aを押下させることができ、遊技者の演出に対する参加意欲を高めることができる。

【4635】

また、詳細な説明は省略するが、本制御例では、上述した特賞中操作演出選択テーブル222iaを参照して傾倒動作シナリオCを選択する以外にも、特定の演出条件が成立した場合（例えば、ラウンド遊技の開始タイミングで実行される演出抽選に当選した場合や、ラウンド遊技中に特定入賞口65aに所定数以上の球が入賞した場合や、大当たり遊技中に遊技者が枠ボタン22aに対して特定の操作を行った場合等）に傾倒動作シナリオCを設定可能に構成している。これにより、確変昇格演出が設定された場合（特賞中操作演出選択テーブル222iaにより傾倒動作シナリオを選択する場合）以外にも、煽り演出を実行することが可能となるため、確変昇格演出が煽り演出で終了したのか、確変昇格演出以外の煽り演出が実行されたのかを遊技者に分かり難くすることができる。よって、大当たり遊技の最後まで確変昇格演出が成功する演出が実行されることを期待させながら遊技を行わせることができる。

【4636】

特賞中傾倒動作シナリオテーブル222ibは、大当たり遊技中に実行される傾倒装置310に対する動作内容が格納されたデータテーブルである。具体的な内容について、上述した第5制御例と同一の箇所については、その詳細な説明を省略するが、特賞中傾倒動作シナリオテーブル222ib、特賞中操作演出選択テーブル222iaにて選択された傾倒動作シナリオの種別や傾倒動作シナリオを実行した後に、傾倒装置320を原点へ復帰させるための原点検出動作テーブルBを設定するためのデータテーブルが設定されている。

【4637】

ここで、図585（b）を参照して特賞中傾倒動作シナリオテーブル222ibの内容について説明をする。図585（b）は、特賞中傾倒動作シナリオテーブル222ibに規定されている内容を模式的に示した模式図である。図585（b）に示した通り、特賞中傾倒動作シナリオテーブル222ibには、傾倒動作シナリオBテーブル222db2、傾倒動作シナリオCテーブル222ib1、原点検出動作Bテーブル222db4、エンディング用シナリオテーブル222ib2を有している。このうち、特賞中傾倒動作シナリオテーブル222ib、及び、原点検出動作Bテーブル222db4については、上述した第5制御例と同一の内容であるためその詳細な説明を省略する。

【4638】

傾倒動作シナリオCテーブル222ib1は、傾倒装置310（枠ボタン22a）が上下方向に小刻みに揺動する煽り演出を実行した後に、初期位置へと移動する動作シナリオが規定されているものであって、上述した第5制御例の傾倒動作シナリオBテーブル222db2に規定されている動作シナリオを部分的に転用した内容である。

【4639】

ここで、傾倒動作シナリオCテーブル222ib1に規定されている内容について、図586（a）を参照して説明をする。図586（a）は、傾倒動作シナリオCテーブル222ib1に規定されている内容を模式的に示した模式図である。この傾倒動作シナリオCテーブル222ib1は、大当たり遊技の開始時に、特賞中操作演出選択テーブル222iaの抽選により設定される。そして、傾倒動作シナリオCが設定されてから、特賞操作演出選択テーブル222iaにて設定した操作演出開始時間を経過した場合に、傾倒動作シナリオCテーブル222ib1の動作が開始される。

【4640】

傾倒動作シナリオCテーブル222ib1は、動作ポインタが「1」から順に、傾倒動作タイマ223dbの時間の経過に対応された所要時間の間、動作ポインタに対応する動作内容を読み出し（図480のZ2953参照）て、動作ポインタが「10」となる（傾倒動作タイマ223dbが0となる）まで、定義された動作を行う。

【4641】

具体的には、操作演出開始時間（1000ミリ秒）経過した場合に、動作ポインタが「1」の動作データ（500msの間は50ステップを前転方向へ可動）が実行され、係止外しとなり、動作ポインタが「2」の動作データ（3000msの間は停止）が実行され、待機を行い、動作ポインタが「3」の動作データ（200msの間は20ステップを前転方向へ可動）が実行され、動作ポインタが「4」の動作データ（200msの間は20ステップを後転方向へ可動）が実行され、動作ポインタが「5」の動作データ（200msの間は20ステップを前転方向へ可動）が実行され、動作ポインタが「6」の動作データ（200msの間は20ステップを後転方向へ可動）が実行され、動作ポインタが「7」の動作データ（200msの間は20ステップを前転方向へ可動）が実行され、動作ポインタが「8」の動作データ（200msの間は20ステップを後転方向へ可動）が実行され、この動作ポインタ「3」から「8」の3回の反復した動作を煽り動作（煽り演出）として、動作ポインタが「9」の動作データ（500msの間は50ステップを後転方向へ可動）が実行され、傾倒装置310を初期位置まで移動させ、動作ポインタが「10」となり動作を終了する。

【4642】

このように構成することで、大当たり遊技中（ラウンド遊技中）に傾倒装置310が煽り動作（煽り演出）を行い（図580（a）参照）、遊技者に対して、この後、傾倒装置310が完全に開放（上昇）することを示唆することができ、遊技の興趣を高めることができる。

【4643】

なお、本制御例では、煽り演出として特定の煽り動作（動作ポインタ「3」から「8」の動作）のみ規定しているが、これに限ること無く、例えば、反復動作の回数や、反復動作される位置（傾倒装置310の開放状態）を異ならせた複数の煽り演出を実行するように構成しても良い。この場合、確変昇格演出のうち、成功演出（図581参照）が実行される確変昇格演出として実行され易い煽り演出の演出態様（成功演出態様）、例えば、反復動作の回数が7回の煽り演出の演出態様を設定するように構成することで、実行される煽り演出の演出態様に対しても遊技者を注視させることができ、演出効果を高めることができる。

【4644】

上述した通り、傾倒動作シナリオCテーブル222ib1に定義されている内容は、傾倒動作シナリオBテーブル222db2に定義されている内容に対して、前半部分（煽り演出が終了する部分）までは同一内容とし、それ以降の定義内容を異ならせるように構成している。具体的には、煽り演出が終了した後に、そのまま傾倒装置310を初期位置へ位置させるように定義されている。

【4645】

このように構成することで、煽り演出が実行されている最中までは、今回の煽り演出が期待度の高い確変昇格演出（枠ボタン22aを押下可能となる確変昇格演出）であるか、期待度の低い確変昇格演出（枠ボタン22aを押下することが出来ない確変昇格演出）であるかを遊技者に分かり難くすることができるため、演出結果を遊技者に先に把握されてしまうことを抑制することで、演出効果の低下を抑制することができる。

【4646】

また、傾倒動作シナリオBテーブル222db2とは異なり、遊技者に枠ボタン22aを押下させるための期間に対応させて傾倒装置310（枠ボタン22a）を特定位置（最も開放（上昇）した位置）で待機させておく必要がないため、傾倒動作シナリオCテーブル222ib1内に傾倒装置310（枠ボタン22a）を初期位置まで戻すための動作も

定義付けしておくことができる。よって、可動役物（傾倒装置 3 1 0）の動作開始から動作終了までを一連の動作シナリオに基づいて実行することができ、役物動作を円滑に実行することができる。なお、本制御例では、傾倒動作シナリオ C テーブル 2 2 2 i b 1 にて傾倒装置 3 1 0（枠ボタン 2 2 a）を初期位置まで戻すように構成しているが、これに限ること無く、傾倒動作シナリオ B テーブル 2 2 2 d b 2 を用いた役物動作と同様に、初期位置（原点位置）に復帰させるための動作シナリオを別途設けても良い。

【4 6 4 7】

図 5 8 5（b）に戻り説明を続ける。エンディング用シナリオテーブル 2 2 2 i b 2 は、大当たり遊技のエンディング期間中に実行される操作演出に対する傾倒装置 3 1 0 への動作内容を定義したシナリオテーブルであって、大当たり遊技のエンディング期間開始時に所定の演出条件が成立している場合に（保留記憶内に確変大当たりを示す入賞情報が含まれており、且つ、可動役物（傾倒装置 3 1 0）が初期位置に位置している場合に）、設定される。

10

【4 6 4 8】

このエンディング用シナリオテーブル 2 2 2 i b 2 は、上述した傾倒動作シナリオの各種テーブルとは異なり、操作演出開始時間 T 1 が設定されないため、エンディング用シナリオテーブルが設定されると（図 5 9 2 の Z 8 5 1 4）、傾倒動作タイマ 2 2 3 d b に対応する値が設定され、傾倒動作シナリオ C テーブル 2 2 2 i b 1 の動作が開始される（図 5 8 9 の Z 2 9 9 2 参照）。

【4 6 4 9】

エンディング用シナリオテーブル 2 2 2 i b 2 は、動作ポインタが「1」から順に、傾倒動作タイマ 2 2 3 d b の時間の経過に対応された所要時間の間、動作ポインタに対応する動作内容を読み出し（図 4 8 0 の Z 2 9 5 3 参照）て、動作ポインタが「6」となる（傾倒動作タイマ 2 2 3 d b が 0 となる）まで、定義された動作を行う。

20

【4 6 5 0】

具体的には、上述した第 5 制御例の傾倒動作シナリオ A 2 2 2 d b 1 の一部動作内容と同様の内容が定義されておりエンディング用シナリオが設定されると駆動モータ 3 4 2 が後転方向（図 1 5 9 における右回り方向）に 2 1 0 ステップ回転することで、円盤カム 3 4 4 が原点位置（図 1 5 9 の位置）から右回りに 2 1 0 度回転し、図 1 6 7 に示すカム外し位置まで移動される（動作ポインタ 1（図 5 8 6（b）参照））。その後、0. 5 秒（5 0 0 m s）間、駆動モータ 3 4 2 が停止状態となる（動作ポインタ 2（図 5 8 6（a）参照））。0. 5 秒間の停止期間の後、駆動モータ 3 4 2 が前転方向（図 1 6 7 における反時計回り方向）に 2 0 ステップ回転することで、円盤カム 3 4 4 が反時計回り方向に 2 0 度回転して係止外し位置（図 1 6 9 参照）まで移動される（動作ポインタ 3（図 5 8 6（b）参照））。

30

【4 6 5 1】

ここで、カム外し位置から係止外し位置へと移動する場合には、上述した図 1 6 8 で示すように、解除部材 3 4 6 が下方（反時計回り方向）へと回動されることで、回転爪部材 3 4 7 が時計回り方向へと回動されて、傾倒部材 3 2 0 と回転爪部材 3 4 7 との係止（係合）が解除されて、傾倒装置 3 1 0 がねじりばね 3 1 5 による付勢力により上昇される。この場合に、ボイスコイルモータ 3 5 2 も駆動動作されることにより、前後方向の助力が傾倒装置 3 1 0 に付与されて、上昇力が増加されて上昇スピードが向上するように構成されている。0. 5 秒間、駆動モータ 3 4 2 が停止動作されて、傾倒装置 3 2 0 が最上昇位置へと移動するまでの期間が待機される（動作ポインタ 4（図 5 8 6（b）参照））。

40

【4 6 5 2】

その後、3 秒間、駆動モータ 3 4 2 が停止され（動作ポインタ 5（図 5 8 6（a）参照））、傾倒装置 3 1 0 が最上昇位置に待機する。その後、1. 9 秒間、駆動モータ 3 4 2 が前転方向（図 1 6 7 における反時計回り方向）に 1 9 0 ステップ回転することで、傾倒装置 3 1 0 が初期位置（原点位置）へと移動（下降）する方向へと駆動力が伝達される。

【4 6 5 3】

50

このように、本制御例では、上述した第5制御例の傾倒動作シナリオAテーブル222db1と同様に、傾倒装置310の上昇スピードを向上させることができるため、エンディング期間中に実行される可動役物（傾倒装置310）を用いた役物演出を迫力のある演出とすることができる。また、エンディング期間という限られた期間内において、いち早く可動役物（傾倒装置310）を、最上昇位置へと移動（上昇）させることができるため、最上昇位置へと移動させた後に実行される演出の期間を長くすることができ、多彩な演出を実行することができる。

【4654】

なお、本制御例では、エンディング期間が開始されてからエンディング用シナリオを設定するように構成しているが、これに限ること無く、例えば、エンディング期間が設定されるよりも前にエンディング用シナリオを設定し、エンディング期間の開始時に、エンディング用シナリオの動作ポインタ2の動作が完了している状態となるように構成しても良い。このように構成することで、エンディング期間を開始してから、可動役物（傾倒装置310）が最上昇位置へと移動するまでの期間をより短縮することができる。

【4655】

また、本第11制御例では、エンディング用シナリオテーブル222ib2が設定されることにより、傾倒装置310の動作開始（初期位置（原点位置）からの動作）から、動作終了（初期位置（原点位置）への動作）までの一連の動作を実行するように構成しているが、これに限ること無く、例えば、上述した第5制御例の各種シナリオテーブルのように、動作開始用のシナリオテーブルと、動作終了用のシナリオテーブルとを分けて設けても良い。

【4656】

さらに、本第11制御例では、傾倒装置310が最上昇位置で待機している3秒間を、遊技者が枠ボタン22aを押下可能な操作有効期間として設定するように構成しており、その操作有効期間中に遊技者が枠ボタン22aを押下した場合には、操作有効期間をクリア、エンディング用シナリオテーブル222ib2に対応する傾倒動作タイマ223dbの値を、3秒間の待機状態が終了する値まで減算するように構成している。このように構成することで、操作有効期間中に枠ボタン22aを押下したことで操作有効期間が終了した場合と、操作有効期間中に枠ボタン22aを押下すること無く、時間経過によって操作有効期間が終了した場合とで、共通のシナリオを用いて可動役物の終了動作を実行することができる。

【4657】

図583に戻り説明を続ける。操作演出実行タイミング選択テーブル222icは、大当たり遊技中のどのタイミング（ラウンド遊技）で操作演出（確変昇格演出）を実行するのかを判別するためのデータテーブルであって、大当たり遊技の開始時に参照され（図590のZ8301参照）、確変昇格演出の実行タイミングが選択される。ここで選択された実行タイミングは、特賞中動作情報記憶エリア223ibに格納され、大当たり遊技が進行し、実行タイミングとして設定されたラウンド遊技に到達した場合に、確変昇格演出が実行される。

【4658】

ここで、図587を参照して、操作演出実行タイミング選択テーブル222icの内容について説明をする。図587は操作演出実行タイミング選択テーブル222icに規定されている内容を模式的に示した模式図である。図587に示した通り、操作演出実行タイミング選択テーブル222icには、大当たり種別と、演出タイミングカウンタ223iaの値と、に対応させて、異なる実行タイミングが規定されている。

【4659】

具体的には、大当たり種別が「大当たりA」であり、演出タイミングカウンタ223iaの値が「0～39」の範囲には、実行タイミングとして「1ラウンド目」が、「40～109」の範囲には、実行タイミングとして「8ラウンド目」が、「110～199」の範囲には、実行タイミングとして「16ラウンド目」が規定されている。つまり、大当た

10

20

30

40

50

り種別が「大当たり A」の場合に、操作演出（確変昇格演出）が実行される場合には、20%の割合で1ラウンド目に、35%の割合で8ラウンド目に、45%の割合で16ラウンド目に操作演出（確変昇格演出）が実行されるように規定されている。

【4660】

このように構成することで、大当たり遊技の終盤（16ラウンド目）に確変昇格演出が実行され易いように構成しているため、大当たり遊技の前半部分で確変昇格演出として失敗演出が実行されてしまい、大当たり遊技の残期間中における遊技意欲が低下してしまうことを抑制することができる。また、確変昇格演出が実行されるタイミングを大当たり遊技の全般に渡って設定することができるため、どのタイミングで確変昇格演出が実行されるのかを遊技者に予測させ難くすることができる。

10

【4661】

なお、本制御例では、大当たり遊技中に確変昇格演出を1回のみ実行するように構成しているが、これに限ること無く、確変昇格演出を複数回実行し得るように、操作演出実行タイミング選択テーブル222icに、複数の実行タイミングを規定するように構成しても良い。この場合、例えば、特賞中操作演出選択テーブル222iaにて、大当たり遊技中に実行される確変昇格演出の演出態様を複数選択できるように構成し、大当たり遊技中に実行される確変昇格演出の演出態様を異ならせるように構成すると良い。これにより、より多彩な確変昇格演出を、様々なタイミングで実行することができるため、遊技者が大当たり遊技中の遊技に早期に飽きてしまうことを抑制することができる。

【4662】

また、本制御例では、確変昇格演出の実行タイミングとして何れかのラウンド遊技の開始タイミングを設定するように構成しているが、これに限ること無く、例えば、ラウンド遊技間に設定されるインターバル期間の開始タイミングや、ラウンド遊技において特定入賞口65aに入賞した球が所定数（例えば、5個）となった場合や、大当たり遊技中に遊技者が枠ボタン22aに対して特定の操作を実行した場合や、大当たり遊技中に一般入球口63に球を入球させた場合を開始タイミングの一つとして設定できるように構成しても良い。このように構成することで、遊技者に対してより予測され難いタイミングで確変昇格演出を実行させることができるため、演出効果を高めることができる。

20

【4663】

図587に戻り説明を続ける。大当たり種別が「大当たり B1」である場合は、取得した演出タイミングカウンタ223iaの値が「0～199」の範囲、即ち、全範囲において、実行タイミングが設定されることが無いように規定している。つまり、本制御例では、特賞中操作演出選択テーブル222iaにおいて、大当たり種別が「大当たり B1」で有る場合には操作演出（確変昇格演出）が選択されないように構成しているため、操作演出実行タイミング選択テーブル222icにおいても、実行タイミングが選択されないように構成している。このように構成することで、万が一、「大当たり B1」であるにも関わらず、確変昇格演出が選択されてしまったとしても、その確変昇格演出が実行されてしまうことを確実に防止することができる。

30

【4664】

次に、大当たり種別が「大当たり B2」であり、演出タイミングカウンタ223iaの値が「0～19」の範囲には、実行タイミングとして「1ラウンド目」が、「20～99」の範囲には、実行タイミングとして「8ラウンド目」が、「100～199」の範囲には、実行タイミングとして「16ラウンド目」が規定されている。つまり、大当たり種別が「大当たり B2」の場合に、操作演出（確変昇格演出）が実行される場合には、10%の割合で1ラウンド目に、40%の割合で8ラウンド目に、50%の割合で16ラウンド目に操作演出（確変昇格演出）が実行されるように規定されている。

40

【4665】

つまり、確変昇格演出において成功演出が実行される「大当たり B2」では、上述した「大当たり A」よりも、大当たり遊技が進行するにつれて確変昇格演出が実行され易くなるように構成している。よって、確変昇格演出が実行されるタイミングが遅くなればなる

50

ほど、今回の大当たりが確変大当たり（「大当たり B 2」）であることに期待を持たせることができる。

【4666】

なお、本制御例では、「大当たり A」に基づく確変昇格演出の実行タイミング（1, 8, 16 ラウンド）と、「大当たり B 2」に基づく確変昇格演出の実行タイミング（1, 8, 16 ラウンド）と、で同一のラウンド数の中から実行タイミングを選択するように構成しているが、これに限ること無く、「大当たり B 2」に基づく確変昇格演出のみ実行し得るラウンド数（例えば、7 ラウンド）を設定するように構成しても良い。このように構成することで、確変昇格演出がどのタイミングで実行されるかについて遊技者により注視させることができる。さらに、大当たり種別として「大当たり C」が設定されている場合は、上述した「大当たり B 1」と同様に、実行タイミングが設定されないように構成している。

10

【4667】

次に、図 584 を参照して、本第 11 制御例における音声ランプ制御装置 113 の MPU 221 の RAM 223 の内容について説明をする。図 584 は、本第 11 制御例における音声ランプ制御装置 113 の MPU 221 の RAM 223 の内容を模式的に示した模式図である。図 584 に示した通り、本第 11 制御例における RAM 223 は、上述した第 5 制御例の RAM 223（図 468）に対して、演出タイミングカウンタ 223 i a、特賞中動作情報記憶エリア 223 i b を追加した点で相違し、それ以外は同一である。同一の要素については、同一の符号を付してその詳細な説明を省略する。

20

【4668】

演出タイミングカウンタ 223 i a は、上述した演出カウンタ 223 h と同様のループカウンタで形成されるものであり、音声ランプ制御装置 113 のメイン処理が実行される毎に（1 ミリ秒毎）にその値が更新されるものである。演出タイミングカウンタ 223 i a は、大当たり遊技の開始時点で実行されるオープニング処理 11（図 590 の Z8301）にて演出タイミングカウンタ 223 i a の値が取得され（図 590 の Z8314）、その取得した値に応じて、操作演出実行タイミング選択テーブルに基づいて大当たり遊技中の操作演出の実行タイミングが選択される。

【4669】

なお、演出タイミングカウンタ 223 i a と、演出カウンタ 223 h は、何れも「0～199」の範囲を 1 ミリ秒毎に更新するループカウンタで形成されているものであるが、同一の値が取得され難くなるように、更新内容を異ならせている。具体的には、1 回の更新により加算される値がそれぞれ異なる素数となるように構成している。これにより、演出タイミングカウンタ 223 i a の値と、演出カウンタ 223 h の値とが、同期しながら更新されることを抑制することができる。

30

【4670】

特賞中動作情報記憶エリア 223 i b は、大当たり遊技中に実行される操作演出（確変昇格演出）として、大当たり遊技の開始時に設定される確変昇格演出の演出態様と、確変昇格演出の実行タイミングと、を一時的に記憶するための記憶エリアである。具体的には、オープニング処理 11（図 590 の Z8301 参照）によって選択された傾倒動作シナリオ（図 590 の Z8312 参照）と、選択された傾倒動作の実行タイミング（図 590 の Z8315 参照）と、が格納される（図 590 の Z8316 参照）。

40

【4671】

そして、大当たり遊技中に実行されるラウンド処理 11（図 591 の Z8302 参照）にて読み出され（図 591 の Z8411 参照）、今回のラウンド遊技が確変昇格演出の実行タイミングであるかを判別する際に参照され（図 591 の Z8412 参照）、実行タイミングであると判別した場合に、特賞中動作情報記憶エリア 223 i b に記憶されている演出態様（動作シナリオ）に基づいた動作が開始される。

【4672】

<第 11 制御例における音声ランプ制御装置 113 による制御処理について>

50

次に、図 5 8 8 から図 5 9 2 を参照して、本制御例における音声ランプ制御装置 1 1 3 の制御処理の内容について説明をする。本第 1 1 制御例では、上述した第 5 制御例に対して枠ボタン入力監視・演出処理 3（図 4 7 4 の Z 2 1 6 1）にて実行される傾倒装置制御処理（図 4 7 7 の Z 2 8 9 1 参照）の操作演出中処理（図 4 7 8 の Z 2 9 0 5 参照）の内容を変更した点と、コマンド判定処理（図 4 7 2 の Z 2 1 1 3）にて大当たり関連のコマンドを受信した場合に実行される処理内容を変更した点と、で相違している。それ以外の処理内容は同一であり、同一の処理内容については同一の符号を付してその詳細な説明を省略する。

【4 6 7 3】

まず、図 5 8 8 を参照して、操作演出中処理 1 1（Z 2 9 8 9）の内容について説明をする。図 5 8 8 は、操作演出中処理 1 1（Z 2 9 8 9）の内容を示したフローチャートである。この操作演出中処理 1 1（Z 2 9 8 9）は、傾倒動作ステータスが 2 に設定されている場合に実行されるものである。そして、上述した第 5 制御例の操作演出中処理（Z 2 9 0 5）に対して、大当たりのエンディング中である場合に実行されるエンディング中処理を追加した点で相違している。

【4 6 7 4】

操作演出中処理 1 1（Z 2 9 8 9）が実行されると、まず、傾倒動作タイマ 2 2 3 d b の値が 0 よりも大きい（1 以上であるか）を判別し（Z 2 9 5 1）、0 よりも大きいと判別した場合は（Z 2 9 5 1 : Y e s）、次に、現在が大当たり遊技のエンディング期間中であるかを判別し（Z 2 9 9 1）、エンディング期間中であると判別した場合は（Z 2 9 9 1 : Y e s）、エンディング中処理を実行し（Z 2 9 9 2）、Z 2 9 5 2 の処理へ移行する。一方、Z 2 9 9 1 の処理において、エンディング期間中では無いと判別した場合は（Z 2 9 9 1 : N o）、Z 2 9 9 2 の処理をスキップして、Z 2 9 5 2 の処理へ移行する。

【4 6 7 5】

Z 2 9 9 2 の処理において実行されるエンディング中処理については、詳細は図 5 8 9 を参照して後述するが、このエンディング中処理ではエンディング期間中に実行される傾倒装置 3 1 0 の動作中に枠ボタン 2 2 a が押下された場合の処理が実行される。

【4 6 7 6】

図 5 8 8 に戻り説明を続ける。Z 2 9 9 1、Z 2 9 9 2 の処理を終えると、上述した第 5 制御例の操作演出中処理（Z 2 9 0 5）と同一の Z 2 9 5 2 ~ Z 2 9 5 6 の処理を実行し、その後、今回実行される動作に対応する表示用コマンドを設定し（Z 2 9 9 3）、本処理を終了する。Z 2 9 9 3 の処理では、例えば、設定されている傾倒動作シナリオテーブルに基づく動作によって、傾倒装置 3 1 0 が最上昇位置（最も開放された位置）へと移動した場合に、第 3 図柄表示装置 8 1 の表示画面に枠ボタン 2 2 a が押下可能な状態となったことを示すための表示態様（図 5 8 0（b）参照）を表示するための表示用コマンドを設定したり、傾倒装置 3 1 0 が煽り動作をしている場合に、その動作内容に対応させた表示態様で第 3 図柄表示装置 8 1 の表示画面にボタン表示態様を表示させるための表示用コマンドを設定したりする。

【4 6 7 7】

このように、実際の傾倒装置 3 1 0 の動作内容に基づいて第 3 図柄表示装置 8 1 の表示画面に表示される表示態様を設定する（表示用コマンドを設定する）ことで、可動役物（傾倒装置 3 1 0）の動作態様と、演出表示の表示態様と、を同期させ易くすることができ、演出効果の高い演出を実行することができる。

【4 6 7 8】

一方、Z 2 9 5 1 の処理で傾倒動作タイマ 2 2 3 d b の値が 0 よりも大きくない（0 である）と判別した場合は（Z 2 9 5 1 : N o）、上述した第 5 制御例の操作演出中処理（Z 2 9 0 5）と同一の Z 2 9 5 7 ~ Z 2 9 6 1 の処理を実行し、本処理を終了する。

【4 6 7 9】

次に、図 5 8 9 を参照して、エンディング中処理（Z 2 9 9 2）の内容について説明を

する。図 5 8 9 は、エンディング中処理（Z 2 9 9 2）の内容を示したフローチャートである。エンディング中処理（Z 2 9 9 2）が実行されると、まず、傾倒動作タイマ 2 2 3 d b の値が 3 1 9 0 であるかを判別し（Z 8 2 0 1）、傾倒動作タイマ 2 2 3 d b の値が 3 1 9 0 であると判別した場合は（Z 8 2 0 1 : Y e s）、S W 有効時間カウンタ 2 2 3 k の値に 3 0 0 0 をセットし（Z 8 2 0 2）、Z 8 2 0 2 の処理へ移行する。

【4 6 8 0】

つまり、エンディング用シナリオ（図 5 8 6（b）参照）が設定されている状態で傾倒動作タイマ 2 2 3 d b の値が「3 1 9 0」に到達すると、傾倒装置 3 1 0 は、3 秒間の大義状態となり、その間、枠ボタン 2 2 a の操作が有効となる操作有効期間が設定される。このように、傾倒装置 3 1 0 の動作シナリオの進行具合に併せて枠ボタン 2 2 a の操作有効期間をセットすることで、傾倒装置 3 1 0 が最上昇位置へと位置したタイミングに合わせて操作有効期間を容易にセットすることができる。

10

【4 6 8 1】

なお、本制御例では、傾倒装置 3 1 0 の動作状況を動作シナリオの進行状況に基づいて管理するように構成しているが（傾倒動作タイマ 2 2 3 d b の値に基づいて判別するように構成しているが）、これに限ること無く、傾倒動作タイマ 2 2 3 d b の値が次の動作ポイントに移行する値となった場合に、今回の動作ポイントに基づく動作内容が正常に実行されたかを検知可能な検知手段（例えば、可動役物位置検知センサ）を設け、その検知手段が可動役物の正常動作を検知したことに基づいて傾倒装置 3 1 0 の動作状況を管理するように構成しても良い。

20

【4 6 8 2】

このように構成することで、例えば、傾倒装置 3 1 0 が最上昇位置へと移動するのに要する期間（本制御例のエンディング用シナリオでは、動作ポイント 4 に対応する 0. 5 秒）が経過した状態で傾倒装置 3 1 0 が最上昇位置への移動を完了していないと判別した場合に、傾倒動作タイマ 2 2 3 d b の値の更新を停止し、所定期間（例えば、1 秒）のリトライ期間を設定することができる。そして、そのリトライ期間中に傾倒装置 3 1 0 が最上昇位置への移動が完了した場合には、傾倒動作タイマ 2 2 3 d b の値の更新を再開すると共に、枠ボタン 2 2 a に対する操作有効期間を設定することができる。

【4 6 8 3】

これにより、例えば、傾倒装置 3 1 0 が上昇動作（弾性部材を用いた開放動作）をしている最中に遊技者が傾倒装置 3 1 0 の上昇動作に抗する力を付与する（例えば、傾倒装置 3 1 0 上に手を乗せる）ことで傾倒装置 3 1 0 が特定期間内（0. 5 秒内）に最上昇位置へと移動できなかったとしても、その後の所定期間（1 秒）内に傾倒装置 3 1 0 が最上昇位置へと移動した場合には、そのタイミングに合わせて操作有効期間を設定することができ、遊技者に適切な演出を実行することができる。加えて、上述した所定期間（1 秒）が経過しても傾倒装置 3 1 0 が最上昇位置へと移動しなかった場合には、操作有効期間を設定せずに別の演出（枠ボタン 2 2 a を押下させない演出）へと切り替えることもできる。

30

【4 6 8 4】

一方、Z 8 2 0 1 の処理において、現在の傾倒動作タイマ 2 2 3 d b の値が 3 1 9 0 では無いと判別した場合は（Z 8 2 0 1 : N o）、Z 8 2 0 2 の処理をスキップして Z 8 2 0 3 の処理へ移行する。

40

【4 6 8 5】

次に、Z 8 2 0 3 の処理では、傾倒操作フラグ 2 2 3 d e がオンに設定されているかを判別し（Z 8 2 0 3）、オンに設定されていると判別した場合は（Z 8 2 0 3 : Y e s）、傾倒動作タイマ 2 2 3 d b の値を「1 9 0」に再設定し（Z 8 2 0 4）、S W 有効時間カウンタ 2 2 3 k の値を「0」にセットし（Z 8 2 0 5）、本処理を終了する。

【4 6 8 6】

つまり、今回の操作演出において設定される操作有効期間中（S W 有効時間カウンタ 2 2 3 k の値が 0 よりも大きい期間中）に枠ボタン 2 2 a が押下され、傾倒操作フラグ 2 2 3 d e がオンとなった場合には、傾倒動作タイマ 2 2 3 d b の値が、エンディング用シナ

50

リオの待機状態、即ち、動作ポインタ5の状態（図586（b）参照）から、直ちに動作ポインタ6へと移行する値へと可変され、操作有効期間を終了させるために、SW有効時間カウンタ223kの値が「0」へと可変される。これにより、操作有効期間中のどのタイミングで遊技者が枠ボタン22aを押下したとしても、傾倒装置310が最上昇位置で待機する期間（3秒）をスキップすることができる。加えて、枠ボタン22aを押下することにより操作有効期間が終了した場合も、時間経過によって操作有効期間が終了した場合も、不具合なくエンディング用シナリオを最後まで実行させることができる。

【4687】

なお、本制御例では、操作有効期間中に枠ボタン22aを押下した場合に、エンディング用シナリオの動作ポインタを「5」から「6」へと移行させるように傾倒動作タイマ223dbの値を可変させ、枠ボタン22aの押下後に、傾倒装置310を初期位置（原点位置）へと移動させるための動作を実行するように構成しているが、これに限ること無く、例えば、枠ボタン22aを押下することで、傾倒装置310が初期位置（原点位置）へと移動するような構成を用いる場合は、傾倒動作タイマ223dbの値を「0」まで可変させても良い。これにより、無用な動作処理を省略することが出来る。

【4688】

一方、Z8203の処理において、傾倒操作フラグ223deがオンに設定されていないと判別した場合は（Z8203：No）、次に、現在設定されている動作シナリオ設定テーブル（エンディング用シナリオテーブル222ib2）に対応する動作内容を読み出し（Z8206）、次いで、SW有効時間カウンタ223kの値が0よりも大きいかを判別し（Z8207）、0よりも大きいと判別した場合は（Z8207：Yes）、次いで、枠ボタン22aが押下されたかを判別する（Z8208）。

【4689】

Z8208の処理において、枠ボタン22aが押下されたと判別した場合は（Z8208：Yes）、エンディング用シナリオが設定されている操作有効期間中に枠ボタン22aが押下された場合であるため、超ラッキー表示（図582（b）参照）を示す表示用コマンドを設定し（Z8209）、傾倒操作フラグ223deをオンに設定し（Z8210）、本処理を終了する。一方、Z8207の処理においてSW有効時間カウンタ223kの値が0よりも大きく無い（0である）と判別した場合は（Z8207：No）、或いは、Z8208の処理において、枠ボタン22aが押下されていないと判別した場合は（Z8208：No）、そのまま本処理を終了する。

【4690】

次に、図590を参照して、音声ランプ制御装置113にて実行されるオープニング処理11（Z8301）の処理について説明をする。図590は、オープニング処理11（Z8301）の内容を示したフローチャートである。このオープニング処理11（Z8301）は、コマンド判定処理（図336のZ2113参照）において、大当たり遊技のオープニングコマンドを受信した場合に実行される処理であって、本制御例では、オープニング期間中に第3図柄表示装置81の表示画面に表示させる表示態様を示す表示用オープニングコマンドを設定する処理に加え、今回の大当たり遊技中に操作演出（確変昇格演出）を実行するか否か、及び、確変昇格演出を実行する場合にはその演出態様を決定するための処理が実行される。

【4691】

オープニング処理11（Z8301）が実行されると、まず、演出カウンタ223hの値を取得し（Z8311）、取得した演出カウンタ223hの値と、今回の大当たり種別とに基づいて特賞中操作演出選択テーブル222iaより傾倒動作シナリオを選択（実行の有無、及びシナリオ種別を選択）する（Z8312）。そして、Z8312の処理において傾倒動作シナリオが選択されたかを判別し（Z8313）、選択されたと判別した場合は（Z8313：Yes）、次いで、演出タイミングカウンタ223iaの値を取得し（Z8314）、取得した演出タイミングカウンタ223iaの値と、今回の大当たり種別とに基づいて操作演出実行タイミング選択テーブル222icより傾倒動作（確変昇格

10

20

30

40

50

演出)の実行タイミングを選択する(Z8315)。

【4692】

Z8315の処理を終えると、次に、Z8312の処理で選択された傾倒動作シナリオの種別を示すための情報と、Z8315の処理で選択された傾倒動作(確変昇格演出)の実行タイミングを示すための情報と、を特賞中動作情報記憶エリア223ibに格納し(Z8316)、表示用オープニングコマンドを設定し(Z8317)、本処理を終了する。一方、Z8313の処理において、Z8312の処理の結果、傾倒動作シナリオが選択されていないと判別した場合は(Z8313:No)、そのまま本処理を終了する。

【4693】

次に、図591を参照してラウンド処理11の内容について説明をする。図591は、ラウンド処理11の内容を示したフローチャートである。このラウンド処理11は、コマンド判定処理(図336のZ2113参照)において、大当たり遊技の新たなラウンドが開始されることを示すラウンドコマンドを受信した場合に実行される処理であって、本制御例では、ラウンド数に対応する表示用コマンドを設定する処理に加え、傾倒動作(確変昇格演出)を実行するか否かの判別処理が実行される。

【4694】

ラウンド処理11(Z8302)が実行されると、まず、特賞中動作情報記憶エリア223ibに記憶されている情報(傾倒動作シナリオの種別を示すための情報、及び、実行タイミングを示すための情報)を読み出し(Z8411)、今回のラウンド遊技が、傾倒動作(確変昇格演出)を実行するラウンドであるかを判別し(Z8412)、実行タイミン 20
グであると判別した場合は(Z8412:Yes)、記憶されている傾倒動作シナリオの種別に対応する傾倒動作シナリオを設定し(Z8413)、今回のラウンド数に対応した表示用コマンドを設定し(Z8414)、本処理を終了する。一方、Z8412の処理において、今回のラウンド遊技が傾倒動作(確変昇格演出)の実行タイミングでは無いと判別した場合は(Z8412:No)、Z8413の処理をスキップしてZ8414の処理へ移行する。

【4695】

次に、図592を参照して、エンディング処理11(Z8303)の内容について説明をする、図592は、エンディング処理11(Z8303)の内容を示したフローチャートである。このエンディング処理11(Z8303)は、コマンド判定処理(図336のZ2113参照)において、大当たり遊技のエンディングコマンドを受信した場合に実行される処理であって、本制御例では、エンディング期間中に第3図柄表示装置81の表示画面に表示させる表示態様を示す表示用エンディングコマンドを設定する処理に加え、エンディング期間中に操作演出(保留連演出)を実行するか否かを判別するための処理が 30
実行される。

【4696】

エンディング処理11(Z8303)が実行されると、まず、入賞情報格納エリア223fに格納されている入賞情報(保留記憶されている入賞情報)を読み出し(Z8511)、次いで、読み出した入賞情報の中に確変大当たりを示す入賞情報が含まれているかを判別する(Z8512)。ここで、確変大当たりを示す入賞情報が含まれていると判別した場合は(Z8512:Yes)、次に、傾倒装置310が初期位置(原点位置)に位置しているかを判別し(Z8513)、原点位置に位置していると判別した場合は(Z8513:Yes)、傾倒装置310を可動させるためのエンディング用シナリオを設定し(Z8514)する。 40

【4697】

そして、傾倒動作ステータスに「2」を設定し(Z8515)、今回の判別結果に対応した表示用コマンドを設定し(Z2952の処理8516)、本処理を終了する。一方で、Z8513の処理において、傾倒装置310が原点位置に位置していないと判別した場合は(Z8513:No)、保留内に確変大当たりがあることを示す表示用エンディングコマンドを設定し(Z8517)、本処理を終了する。また、Z8512の処理において 50

、入賞情報の中に確変大当たりを示す入賞情報が無いと判別した場合（Z 8 5 1 2 : N o）も、そのまま本処理を終了する。

【4698】

以上、説明をした通り、本制御例では、液晶演出（表示演出）と役物演出（駆動演出）とを複合させて実行する複合演出の内容（演出態様）を、その複合演出の実行タイミングにおける可動役物の動作状況に基づいて設定するように構成している。具体的には、複合演出の実行タイミングにおいて、可動役物が所定位置（初期位置）に位置している場合のみ、複合演出を実行するように構成している。このように構成することで、液晶演出（表示演出）に関する制御指示と、役物演出（可動演出）に関する制御指示とを別個実行したとしても、複合演出として、表示演出と役物演出とがずれてしまうことを抑制することができ、演出効果を高めることができる。

10

【4699】

また、複合演出の実行タイミングにおいて、可動役物が初期位置に位置していない状況、即ち、前回実行された役物演出によって駆動された可動役物が初期位置へと戻ってきていない状況で複合演出の実行タイミングが到来した場合に、複合演出の演出結果と同等の演出結果を示す表示演出が実行されるように構成している。このように構成することで、複合演出を用いてまで遊技者に報知すべき演出結果を遊技者が認識できないまま遊技を継続する事態を確実に抑制することができる。

【4700】

さらに、本制御例では、大当たり遊技中に上述した複合演出（ラスト演出）以外にも、可動役物（傾倒装置310）を駆動させる役物演出が実行されるように構成されており、例えば、大当たり遊技終了後に設定される遊技状態が遊技者に有利となる確変状態であるか、その確変状態よりも遊技者に不利な遊技状態である通常状態（時短状態）であるか、を報知する役物演出（確変昇格演出）が実行されるように構成している。また、大当たり遊技中の期間を賑やかするための装飾演出としても、傾倒装置310を駆動可能に構成している。加えて、傾倒装置310が様々な動作パターン（動作シナリオ）で可動するように構成している。このように、大当たり遊技中に複数の目的で一つの可動役物（傾倒装置310）を様々な動作態様で駆動させるようにすることで、一の可動役物を複数の用途で用いることができ、演出効果を効率良く高めることができる。

20

【4701】

しかしながら、上述したように演出効果を効率良く高めるように構成すればするほど、可動役物が駆動している期間中に、他の役物演出が設定され易くなり（役物演出の実行期間が重複し易くなり）、遊技者に分かり難い演出が実行されてしまうという問題があった。また、可動役物を用いた役物演出が重複して実行されることが無いように、複数の役物演出の実行期間を予め固定してしまうと、役物演出が単調になってしまい演出効果が低下してしまうという問題があった。これに対して、本制御例では、役物演出の実行期間が重複してしまう場合には、一方の役物演出を他の演出（例えば、液晶表示装置を用いた表示演出）に切り替えるように構成している。これにより、役物演出の実行期間が重複し得るように演出内容を設定可能にしても、遊技者に分かり易い演出を提供することができ、さらに、多彩な役物演出を実行することができるため、演出効果を高めることができる。

30

40

【4702】

なお、本制御例では、大当たり遊技中に確変昇格演出を1回のみ実行するように構成しているが、これに限ること無く、確変昇格演出を複数回実行し得るように構成しても良い。この場合、例えば、特賞中操作演出選択テーブル222iaにて、大当たり遊技中に実行される確変昇格演出の演出態様を複数選択できるように構成し、大当たり遊技中に実行される確変昇格演出の演出態様を異ならせるように構成すると良い。これにより、より多彩な確変昇格演出を、様々なタイミングで実行することができるため、遊技者が大当たり遊技中の遊技に早期に飽きてしまうことを抑制することができる。

【4703】

また、本制御例では、確変昇格演出の実行タイミングとして何れかのラウンド遊技の開

50

始タイミングを設定するように構成しているが、これに限ること無く、例えば、ラウンド遊技間に設定されるインターバル期間の開始タイミングや、ラウンド遊技において特定入賞口 6 5 a に入賞した球が所定数（例えば、5 個）となった場合や、大当たり遊技中に遊技者が枠ボタン 2 2 a に対して特定の操作を実行した場合や、大当たり遊技中に一般入球口 6 3 に球を入球させた場合を開始タイミングの一つとして設定できるように構成しても良い。このように構成することで、遊技者に対してより予測され難いタイミングで確変昇格演出を実行させることができるため、演出効果を高めることができる。

【4704】

また、本制御例では、確変昇格演出の実行タイミングとして何れかのラウンド遊技の開始タイミングを設定するように構成しているが、これに限ること無く、例えば、ラウンド遊技間に設定されるインターバル期間の開始タイミングや、ラウンド遊技において特定入賞口 6 5 a に入賞した球が所定数（例えば、5 個）となった場合や、大当たり遊技中に遊技者が枠ボタン 2 2 a に対して特定の操作を実行した場合や、大当たり遊技中に一般入球口 6 3 に球を入球させた場合を開始タイミングの一つとして設定できるように構成しても良い。このように構成することで、遊技者に対してより予測され難いタイミングで確変昇格演出を実行させることができるため、演出効果を高めることができる。

【4705】

なお、液晶演出と役物演出とを合わせて実行する演出（複合演出）の内容を、可動役物の位置に応じて異ならせて設定する場合には、例えば、可動役物が初期位置に位置していると判別した場合は、予め定められた複合演出（例えば、特図変動開始から 10 秒後に実行される複合演出）を実行し、可動役物が 1 秒以内に初期位置へと移動可能な位置（状態）であると判別した場合は、予め定められた複合演出（特図変動開始から 10 秒後に実行される複合演出）を 1 秒間遅延させて実行し、可動役物が 1 秒以内に初期位置へと移動可能な位置（状態）であると判別した場合は、可動役物を可動させず、液晶演出のみの示唆演出を実行するように各種演出を設定すれば良い。これにより、遊技者に違和感を与えること無く様々な演出を実行することができる。

【4706】

さらに、可動役物を可動させる役物演出として、所定の第 1 位置を初期位置とし、その第 1 位置とは異なる第 2 位置を終了位置として実行される第 1 役物演出と、上述した第 1 位置、及び第 2 位置とは異なる第 3 位置を初期位置とし、上述した第 2 位置を終了位置として実行される第 2 役物演出と、を少なくとも実行可能なパチンコ機であれば、複合演出の内容を設定するタイミングにおける可動役物の位置に基づいて、第 1 役物演出を実行するか第 2 役物演出を実行するかを判別するように構成すれば良い。

【4707】

また、この場合、特図変動に関わらず、枠ボタン 2 2 への操作に基づいて可動役物を第 1 位置または第 3 位置へと近づける煽り演出を実行可能に構成すると良い。これにより、複合演出が実行される際の可動役物の位置を遊技者が選択することが可能となる。よって、遊技者が所望する複合演出を実行させ易くすることができ演出効果を高めることができる。

【4708】

なお、本制御例では、大当たり遊技中に当選した大当たり種別を示唆するための示唆演出の内容を設定する例を挙げて説明をしたが、これに限ること無く、例えば、特別図柄の抽選結果を示唆するための演出（変動演出）や普通図柄の抽選結果を示唆するための演出（普図変動演出）に、本制御例にて用いた技術思想を適用しても良い。また、本制御例では、可動役物として枠ボタン 2 2 a の近傍に配設させる傾倒装置 3 1 0 を一例として用いたが、少なくとも、所定の第 1 位置（初期位置）と、その第 1 位置とは異なる第 2 位置（可動位置）との間を移動可能に構成される可動役物（可動部材）であれば良く、例えば、可変表示ユニット 8 0 に配設される装飾用の可動役物（可動部材）や、パチンコ機 1 0 の正面枠 1 4 に付設される装飾用の可動役物（可動部材）でも良い。

【4709】

また、本制御例では、可動部材（傾倒装置 3 1 0）を動作させる条件として、大当たり遊技中に成立し得る第 1 動作条件や、特別図柄の抽選結果に基づいて成立し得る第 2 動作条件を設定しているが、これに限ること無く、例えば、所定時刻となった場合に成立する第 3 動作条件や、遊技者が枠ボタン 2 2 a を押下したことに基づいて成立する第 4 動作条件や、保留記憶数が所定数（例えば、8 個）となったことに基づいて成立する第 5 動作条件等を、可動部材（傾倒装置 3 1 0）を動作させる条件として設定しても良い。このように可動部材（傾倒装置 3 1 0）の動作条件を複数設定することにより、様々なタイミングで可動部材を可動させることができ、演出効果を高めることができる。

【4 7 1 0】

このように演出効果を高めることを目的として、演出表示とは独立させて可動部材（傾倒装置 3 1 0）を可動させる機会を増やしたとしても、本制御例によれば、可動部材を用いた役物演出と、第 3 図柄表示装置 8 1 を用いた表示演出とを複合させる複合演出を、遊技者に違和感無く提供することが出来る。

【4 7 1 1】

また、本制御例の構成に加え、特別図柄の抽選結果に関わらず、特定期間中（例えば、大当たり遊技中）に遊技者が操作手段（枠ボタン 2 2）を操作することで可動役物が可動する演出（煽り演出）を設け、遊技者に対して意欲的に操作手段を操作させるように構成しても良い。この場合、上述した示唆演出を実行する際において、可動部材の位置が不定になることから、エンディング期間の開始時に可動部材が初期位置（原点位置）に位置していない状況が発生し易くなるものであるが、本制御例の術思想を用いることで、遊技者に違和感を与えること無くエンディング期間中の複合演出（保留連演出）を実行することができる。

【4 7 1 2】

さらに、大当たり遊技が開始されてから、実行中の大当たり遊技に対応する大当たり種別が確変大当たりであるか否かが操作手段を操作することにより報知される昇格演出が実行されるまでの期間に、保留連演出（ラスト演出）が実行されるか否かを判別し、保留連演出（ラスト演出）が実行されると判別した場合に、その旨を示唆する保留連示唆演出を実行するように構成しても良い。これにより、保留連示唆演出が実行された場合において、大当たり遊技中に昇格演出が実行されたとしても、操作手段を操作せずに（可動部材が可動しないようにし）、可動部材を用いた保留連演出が実行され易くすることができる。このように、保留連示唆演出を実行することにより、一の演出（昇格演出）で意図的に可動部材を可動させないようにし、他の演出（保留連演出）にて可動部材を可動させ易くすることが可能となる。よって、遊技者に対して可動部材を可動させないという選択肢を持たせることで実行される演出をより多彩なものにすることができ、演出効果を高めることができる。

【4 7 1 3】

<第 1 2 制御例>

次に、図 5 9 3 から図 6 0 3 を参照して、第 1 2 制御例について説明をする。上述した第 1 1 制御例では、液晶演出（表示演出）と役物演出とを合わせて実行する演出（複合演出）を実行する場合に、その複合演出の開始タイミングで役物演出に用いる可動部材（傾倒装置 3 1 0）が初期位置に位置しているかを判別し、初期位置に位置していると判別した場合には、複合演出を実行するように構成し、初期位置に位置していないと判別した場合には、複合演出を実行しないように構成していた。これにより、複合演出を実行する際に、演出を制御する制御手段（音声ランプ制御装置 1 1 3）側が、表示演出を制御する制御手段（表示制御装置 1 1 4）と、可動役物を動作させる駆動手段（駆動モータ）と（以下、各装置と称す）に対して独立して複合演出に関する指令（コマンド）を出力したとしても、各装置にて実行される演出を容易に同期させることができ、演出効果を高めることができるものであった。

【4 7 1 4】

しかしながら、上述した第 1 1 制御例で用いた技術では、各装置に対して同時に複合演

出を実行させるための指令（コマンド）を出力するため、例えば、複合演出に対応する初期位置まで可動部材を移動させるための動作（準備動作）が、複合演出を実行させるための指令（コマンド）を受信した後に実行されることになる。つまり、複数の装置（可動部材、液晶装置など）を用いて複合演出を実行する場合には、複合演出を実行可能な状態とするための準備動作をそれぞれの装置にて終了させるための（準備期間）を複合演出の前半期間に含ませるように構成する必要がある。

【4715】

このような技術思想を用いた場合、液晶演出（表示演出）と役物演出とを同期させた複合演出を実行することは可能だが、準備期間を長く設ける必要があり、限られた時間内にて複合演出を実行する場合に、実際の複合演出（準備期間経過後に実行される演出）を設定可能な演出期間が短くなるという問題があった。また、複合演出を行う前段階である準備期間中における可動役物の移動状況（準備動作）によって実行される複合演出の演出内容が遊技者に気づかれてしまうという問題点があった。

10

【4716】

特に、複合演出として第1位置に可動役物を位置させた状態で役物演出が実行される第1複合演出と、第2位置に可動役物を位置させた状態で役物演出が実行される第2複合演出と、を有し、特別図柄の抽選結果に応じて第1複合演出と第2複合演出との選択割合を異ならせるように構成したパチンコ機である場合、準備期間中に可動役物が第1位置へと移動するのか第2位置へと移動するのかを遊技者が容易に判別することができてしまうため、特別図柄の抽選結果まで遊技者に判別され易くなり演出効果（複合演出の演出効果）が低下してしまうという問題があった。

20

【4717】

このような問題点を解決するために、本制御例では、複合演出の設定を行うよりも前の時点（複合演出が実行されるか否かの判別が実行されるよりも前の時点）で、可動役物を第1位置或いは第2位置へと移動させるための準備動作を実行させる制御を実行するように構成している。

【4718】

このように、複合演出の設定とは別に準備動作を設定するように構成することで、遊技者に対して可動役物の準備動作が実行された際に、複合演出（役物演出）がこの後に実行されるのではと思わせることができる。また、複合演出（役物演出）の実行の有無に関わらず準備動作が実行されるため、準備期間中の可動役物の可動状況に応じて複合演出の実行の有無や特別図柄の抽選結果が遊技者に判別されてしまう事態が発生してしまうことを抑制することができる。

30

【4719】

また、上述した第1制御例では、表示制御装置114および可動部材（傾倒装置310）に対する制御を音声ランプ制御装置113が実行するように構成しているため、例えば、所定の演出期間（大当たりのラウンド期間、特別図柄の変動期間）の間、継続して演出が実行される表示演出に対しては、当該演出期間内に実行させる表示演出の演出態様を示す表示用コマンド（例えば、表示用ラウンドコマンド、表示用変動パターンコマンド）を、音声ランプ制御装置113から表示制御装置114へと演出期間の開始タイミングで出力し、所定の演出期間（大当たりのラウンド期間、特別図柄の変動期間）のうち、特定期間（例えば、演出期間の開始から5～10秒の期間）のみ演出が実行される役物演出に対しては、演出期間の開始から3秒経過後に、可動部材（傾倒装置310）に対して、準備動作（例えば準備期間が2秒間）を行わせるための指令（コマンド）を出力する必要がある。この場合、音声ランプ制御装置113側で可動部材に対して指令（コマンド）を出力するタイミングを計測するための計測手段（タイマ等）を設けることになるが、演出効果を高めるために演出期間の複数のタイミングで可動部材を用いた役物演出を実行可能に構成する場合には、複数の期間が計測可能となるように計測手段を設計する必要がある、音声ランプ制御装置113の処理が増大してしまうという問題があった。

40

【4720】

50

これに対して、本第 1 2 制御例では、可動部材に対する動作制御を実行するための役物制御装置 2 2 9 を設け、表示制御装置 1 1 4 から役物制御装置 2 2 9 へと可動部材（例えば、傾倒装置 3 1 0）を可動させるための指令（コマンド）を出力するように構成している。そして、演出期間の開始タイミングにおいて音声ランプ制御装置 1 1 3 から表示制御装置 1 1 4 へと出力される表示用コマンドに、表示制御装置 1 1 4 から役物制御装置 2 2 9 へ準備動作を実行させるためのコマンド（役物用コマンド）を出力するタイミングを示す情報を含ませるように構成している。

【4 7 2 1】

このように構成することで、音声ランプ制御装置 1 1 3 は所定の演出期間に対応する表示用コマンドを、演出期間の開始時に表示制御装置 1 1 4 へと出力するだけで、適正なタイミングで可動部材の準備動作を行わせることができる。また、複合演出の実行タイミングを複数設定可能に構成し、設定された複合演出の実行タイミングに合わせて準備動作を実行させるタイミングを異ならせたとしても、表示制御装置 1 1 4 へと出力する表示用コマンドに含ませる役物用コマンドを出力するタイミングを可変設定するだけで良いため、音声ランプ制御装置 1 1 3 に複数の期間を計測するための計測手段（タイマー）を設ける必要を無くすることができる。よって、音声ランプ制御装置 1 1 3 の処理負荷を軽減することができる。

【4 7 2 2】

＜第 1 2 制御例におけるパチンコ機の電氣的構成について＞

次に、図 5 9 3 を参照して、本第 1 2 制御例における電氣的構成について説明をする。図 5 9 3 は、本第 1 2 制御例のパチンコ機 1 0 の電氣的構成を示すブロック図である。図 5 9 3 に示した通り、本第 1 2 制御例のパチンコ機 1 0 では、上述した第 1 1 制御例のパチンコ機 1 0 に対して、可動役物の動作制御を実行する役物制御装置 2 2 9 を追加した点と、表示制御装置 1 1 4 から役物制御装置 2 2 9、及び、音声出力装置 2 2 6 に対して動作指令（コマンド）を出力可能に構成した点と、で相違し、それ以外は同一である。同一の要素については同一の符号を付してその詳細な説明を省略する。また、図 5 9 3 のブロック図では、説明の便宜上、パチンコ機 1 0 全体の電氣的構成のうち、本制御例の特徴的な構成のみを記載しているが、記載されていない電氣的構成（例えば、電源装置 1 1 5、払出制御装置 1 1 1 等）については上述した第 1 1 制御例と同一の構成が適用されるものである。

【4 7 2 3】

図 5 9 3 に示した通り、本第 1 2 制御例では、表示制御装置 1 1 4 の出力ポート 2 3 9 から第 3 図柄表示装置 8 1 へと画像データに基づく画像を表示させるための指令（情報）が出力されると共に、役物制御装置 2 2 9 へと可動役物を動作させるための指令（コマンド）を出力するように構成している。ここで、役物制御装置 2 2 9 は、図 5 9 3 に示した通り、表示制御装置 1 1 4 から出力されるデータ（各種コマンド）を受信可能に接続されており、表示制御装置 1 1 4 から出力されるデータ（各種コマンド）を入力するための入力ポート y 3 0 4 と、演算装置である 1 チップマイコンとして M P U y 3 0 1 と、各種可動役物（傾倒装置 3 1 0、その他装置 2 2 8）に対して動作に関するデータを出力するための出力ポート y 3 0 6 と、が搭載されている。M P U y 3 0 1 には、当該 M P U y 3 0 1 により実行される各種の制御プログラムの実行に際して予め定められたプログラム情報（可動役物を動作させるための動作シナリオ（準備動作シナリオ等））が記憶されている R O M y 3 0 2 と、各種のデータ等を一時的に記憶するためのメモリである R A M y 3 0 3 とが内蔵されている。

【4 7 2 4】

役物制御装置 2 2 9 の M P U y 3 0 1 は、入力ポート y 3 0 5、および出力ポート y 3 0 6 と電氣的に接続されている。表示制御装置 1 1 4 から役物制御装置 2 2 9 に対して、可動役物を可動させるための可動データを指定するコマンドを受信した場合には、そのコマンドが入力ポート y 3 0 5、およびバスラインを介して M P U y 3 0 1 へ入力される。また、表示制御装置 1 1 4 によって指定された動作パターン（動作シナリオ）は、R O M

y 3 0 2 から読み出されて、その読み出された動作パターンに対応する動作指示が出力ポート y 3 0 6 を介して各種可動役物に対して出力される。

【4725】

さらに、本制御例は、役物制御装置 2 2 9 が傾倒装置 3 1 0 の動作状況を判別出来るように構成されている。具体的には、傾倒装置 3 1 0 を駆動させる駆動手段（モータ）が駆動しているか否かをモータに印可される電流を検知することで判別するように構成している。そして、音声ランプ制御装置 1 1 3 から動作指示を受けて傾倒装置 3 1 0 が動作している状況を判別し、傾倒装置 3 1 0 が可動していないと判別した場合に、傾倒装置 3 1 0 に対して動作データを出力することができる。

【4726】

なお、本制御例では、音声ランプ制御装置 1 1 3 から役物制御装置 2 2 9 から可動役物を可動させるための動作データ（動作シナリオに規定されている各種モータを駆動させる回転方向及びステップ数に対応する電氣的信号）を可動役物に対して出力するように構成しているが、これに限ること無く、音声ランプ制御装置 1 1 3 にて可動役物に対する動作シナリオのみを設定し、設定した動作シナリオを役物制御装置 2 2 9 へと出力するように構成し、役物制御装置 2 2 9 のみが可動役物に対して動作データ（動作シナリオに規定されている各種モータを駆動させる回転方向及びステップ数に対応する電氣的信号）を出力するように構成しても良い。このように構成することで、可動役物に対して複数の制御装置から動作データが出力されることが無くなるため可動役物に対する動作制御が煩雑になることを抑制することができる。

【4727】

また、本制御例では、表示制御装置 1 1 4 の出力ポート 2 3 9 から、音声出力装置 2 2 6 に対しても音声出力に関するデータ（コマンド）を出力可能に構成している。ここで、音声出力装置 2 2 6 は、表示制御装置 1 1 4 から出力されるデータ（各種コマンド）を受信可能に接続されている。なお、詳細な説明及び図示は省略するが、この音声出力装置 2 2 6 は、上述した各制御例と同様に音声ランプ制御装置 1 1 3 から音声出力に関するデータ（コマンド）を受信可能に構成されている。

【4728】

図 5 9 3 に示した通り、音声出力装置 2 2 6 は、演算装置である 1 チップマイコンとして M P U m 3 0 1 が搭載されている。M P U m 3 0 1 には、当該 M P U m 3 0 1 により実行される各種の制御プログラムの実行に際して予め定められたプログラム情報（可動役物を動作させるための動作シナリオ（準備動作シナリオ等））が記憶されている R O M m 3 0 2 と、当該 M P U m 3 0 1 により実行される各種の制御プログラムの実行に際して各種のデータ等を一時的に記憶するためのメモリである R A M m 3 0 3 とが内蔵されている。

【4729】

音声出力装置 2 2 6 の M P U m 3 0 1 は、入力ポート m 3 0 5、およびアンプ部 m 3 0 6 と電氣的に接続されている。音声ランプ制御装置 1 1 3、或いは表示制御装置 1 1 4 から音声出力装置 2 2 6 に対して、音声データを指定するコマンドを受信した場合には、そのコマンドが入力ポート m 3 0 5、およびバスライン m 3 0 4 を介して M P U m 3 0 1 へ入力される。また、音声ランプ制御装置 1 1 3 によって指定された音声データは、R O M m 3 0 2 から読み出されて、アンプ部 m 3 0 6 の、音声種別に対応するチャンネルに対して出力される。例えば、B G M に対応する音声データは、C N 1 に対して出力され、停止音に対応する音声データは、C N 2 に対して出力され、警告音に対応する音声データは、C N 3 に対して出力される。そして、アンプ部 m 3 0 6 によって増幅され、スピーカ部 4 5 0 に入力される。これにより、スピーカ部 4 5 0 から、表示制御装置 1 1 4 によって指定された各種音声を出力することができる。

【4730】

ここで、音声出力装置 2 2 6 の M P U m 3 0 1 に設けられている R O M m 3 0 2 の構成について説明する。音声出力装置 2 2 6 の M P U m 3 0 1 の R O M m 3 0 2 には、音声ファイル記憶エリア（図示せず）が少なくとも設けられている。

10

20

30

40

50

【4731】

音声ファイル記憶エリアには、楽曲や効果音等を出力するために用いる音声ファイル（音声データ）が記憶されている記憶領域である。各種音声データの出力が表示制御装置114により指示された場合には、この音声ファイル記憶エリアから演出に対応する音声ファイルが読み出され、アンプ部m306の対応するチャンネルに出力される。

【4732】

具体的には、音声ファイル記憶エリア（図示せず）には、楽曲（BGM）に関する楽曲用データと、停止音に関する停止音用データと、役物動作の準備駆動時に発生する音声を擬似的に再現した擬似音声に関する擬似音声データと、が記憶されている。本制御例では、可動役物が準備駆動を実行し得る準備期間中に、上述した擬似音声を出力することが可能に構成している。

10

【4733】

このように構成することにより、準備期間中に実際に準備駆動が実行させる場合であっても、準備駆動が実行させない場合であっても、同一の擬似音声が出力されることから、遊技者に対して準備駆動の実行の有無を判別させ難くすることができる。具体的には、本制御例では、上述した第11制御例と同様に、可動役物として傾倒装置310を可動させる役物演出を実行するように構成しており、例えば、大当たり遊技のエンディング期間中に実行される役物演出であれば、エンディング用シナリオテーブル222ib2に規定されている動作ポインタ「1」，「2」の動作内容（図586（b）参照）が、準備駆動に該当する。

20

【4734】

ここで、エンディング用シナリオテーブル222ib2に規定されている動作ポインタ「1」，「2」の動作内容（図586（b）参照）は、傾倒装置310内部の機構（カム等）を可動させる動作であることから、遊技者はその動作を視認することが出来ないが、準備駆動を行う際に駆動モータが駆動することから、その駆動音や、カムが外れる際に発生する音が遊技者に届いてしまう可能性がある。

【4735】

そこで、本制御例のように、可動役物の準備駆動が実行され得るタイミングに合わせて擬似的に準備駆動時に発生する音声を出力することで、遊技者に準備駆動が実行されたか否かを判別させ難くすることができる。これにより、準備駆動が必要な役物演出を実行する場合において、その準備駆動が実行されている段階で遊技者に対して実行される操作演出の演出態様を判別されることを抑制することができ、操作演出の演出効果が低下してしまう事態が発生することを抑制することができる。

30

【4736】

なお、本制御例では、準備駆動が実行される場合に発生する音声を出力することにより、実際には準備駆動が実行されていない場合であっても、準備駆動が実行されているように思わせることで、準備駆動の実行の有無を遊技者に判別させ難くするように構成しているが、遊技者が準備駆動の実行の有無を容易に判別出来ない構成であれば良く、例えば、実際に準備駆動が行われる場合に発生する音声を遊技者が識別困難となる音声（例えば、装飾用効果音）を出力するように構成しても良い。このように構成した場合であっても、準備駆動が実行されている（された）ことを遊技者に判別され難くすることができ、同様の効果を奏することができる。

40

【4737】

また、本制御例では、上述した通り、準備駆動が実行されていることを目視することが困難な構成を用いているため、準備駆動の実行の有無を分かり難くするために、擬似的な音声を出力するように構成しているが、これ以外に、例えば、準備駆動が実行されていることを目視可能な構成を用いる場合には、擬似的な音声の出力に加え、準備駆動が実行されていることを視覚的に判別されないように対策を施す必要がある。この場合、例えば、準備駆動が実行され得る準備期間が設定されると、準備駆動の実行の有無に関わらず、準備駆動によって可動する部材を遊技者が目視困難となるように覆う被覆可動部材を設ける

50

と良い。これにより、準備駆動が実行されることを視覚的にも聴覚的にも遊技者に判別されることを抑制することができる。

【4738】

＜第12制御例における大当たり遊技中の演出の流れについて＞

次に、図594から図596を参照して、本制御例のパチンコ機10で実行される大当たり遊技中の演出の流れについて説明をする。本制御例では、上述した第11制御例に対して、表示制御装置114が役物制御装置229、及び音声出力装置226に対して演出の実行コマンドを出力するように構成した点、大当たり遊技の最終ラウンド（16ラウンド）中に実行される演出に対する制御内容、エンディング期間中に実行される演出に対する制御内容が異なるものであり、それ以外は同一である。同一の要素についてはその詳細な説明を省略する。

10

【4739】

まず、図594を参照して、大当たり遊技のエンディング期間中に複合演出である保留連演出（ラスト演出）を実行する場合の流れを説明する。図594は、大当たり遊技のエンディング期間中に複合演出である保留連演出（ラスト演出）を実行する場合の流れを模式的に示したタイミングチャートである。図594に示した通り、大当たり遊技（大当たり遊技期間）が開始されると、その大当たり遊技期間を形成する特定期間（オープニング期間、ラウンド遊技期間、インターバル期間、エンディング期間）が開始されるタイミングで、音声ランプ制御装置113から表示制御装置114へと、特定期間内の演出内容（液晶表示）の表示態様を示す表示用コマンドが出力される。

20

【4740】

そして、表示制御装置114は音声ランプ制御装置113から表示用コマンドを受信すると、受信した表示用コマンドに基づいた画像データを作成し、第3図柄表示装置81に対して液晶表示（オープニング表示、ラウンド表示、インターバル表示、）を実行させる。なお、表示制御装置114が第3図柄表示装置81に各種表示を実行させるための詳細な制御内容については、上述した各制御例と同一であるため、その詳細な説明を省略する。

【4741】

音声ランプ制御装置113は、最終ラウンド（16ラウンド）に対応する表示用コマンド（表示用最終ラウンドコマンド）として、その表示用コマンドに、特定のタイミング（例えば、ラウンド遊技開始から6秒経過後）を指定するための指定情報を含めて設定する。表示制御装置114は、表示用最終ラウンドコマンドを受信すると、最終ラウンド中の液晶表示を実行すると共に、その表示用最終ラウンドコマンドに含まれる指定情報が指定する特定タイミングにて、役物制御装置229、及び、音声出力装置226に対してコマンド（動作コマンド）を出力する。

30

【4742】

役物制御装置229は、表示制御装置114から出力される動作コマンド（役物用コマンド）を受信すると可動役物（傾倒装置310）に対して準備駆動を実行する。また、音声出力装置226は、表示制御装置114から出力される動作コマンド（音声用コマンド）を受信すると擬似音声の出力を実行する。つまり、表示用最終ラウンドコマンドに含まれる指定情報に基づいて、エンディング期間中に実行され得る複合演出（ラスト演出）に向けての準備駆動（準備期間2秒）が実行される。

40

【4743】

ここで、表示用最終ラウンドコマンドに含まれる指定情報が指定する特定のタイミングとしては、最終ラウンドが終了し得るタイミングの2秒前となるように設定されている。つまり、本制御例のパチンコ機10は上述した各制御例にて用いられるパチンコ機10と同様に、1回のラウンド遊技が、特定入賞口65aへ10個の球が入賞する第1条件、或いは、ラウンド遊技が開始されてから30秒が経過する第2条件のうち、何れかが成立した場合に終了するように構成している。よって、本制御例では、第1条件が成立し得るタイミング（ラウンド遊技が開始されてから10秒が経過するタイミング）から2秒を差し

50

引いたタイミング（ラウンド遊技が開始されてから 8 秒が経過するタイミング）を指定情報が指定するタイミングとして設定している。

【4744】

この準備期間中は、役物制御装置 229 により傾倒装置 310 に対する準備駆動が実行され、音声出力装置 226 によりスピーカー 450 に対して擬似音声が発音される。そして、第 3 図柄表示装置 81 では遊技者に対して現在が準備期間中であることが判別されないように、最終ラウンドのラウンド表示が継続して実行される（待機状態）。その後、最終ラウンドのラウンド遊技が終了し、エンディング期間が開始される時点で、音声ランプ制御装置 113 にて、エンディング期間中に複合演出（ラスト演出）を実行するか否かを判別し、ラスト演出（保留連演出）を実行すると判別した場合は、音声ランプ制御装置 113 から表示制御装置 114 へと、ラスト演出を実行する旨を含む表示用エンディングコマンドが出力される。

10

【4745】

表示制御装置 114 は、ラスト演出を実行する旨を含む表示用エンディングコマンドを受信すると、ラスト演出に対応する液晶表示を第 3 図柄表示装置 81 に実行させると共に、役物制御装置 229 に対して、ラスト演出に対応する操作演出を実行させるための役物用コマンドを出力する。そして、ラスト演出に対応する操作演出を実行させるための役物用コマンドを役物制御装置 229 が受信すると、準備駆動が終了している傾倒装置 310 に対してラスト演出に対応する役物演出を実行させるための動作データ（動作シナリオに規定されている各種モータを駆動させる回転方向及びステップ数に対応する電氣的信号）を出力する。

20

【4746】

このように、本制御例では、エンディング期間中に実行する複合演出として実行する可動役物（傾倒装置 310）の役物演出（演出駆動）に対する準備駆動を、大当たり遊技の最終ラウンド中に実行するように構成している。これにより、エンディング期間の開始時には傾倒装置 310 が準備駆動を完了した状態、即ち、エンディング用シナリオテーブル 222ib2 の動作ポインタ「2」の動作を完了させた状態（図 586（b）参照）とすることができるため、エンディング期間の開始時から準備駆動を実行する場合に比べて、予め定められた期間が設定されるエンディング期間中において、操作演出期間を長く設定することができる。

30

【4747】

また、音声ランプ制御装置 113 が表示制御装置 114 へと出力する表示用コマンドに、可動役物を準備駆動させるためのタイミング情報を含ませ、表示制御装置 114 から役物制御装置 229 へと役物用コマンドを出力するように構成しているため、音声ランプ制御装置 113 側で、可動役物に準備駆動を実行させるタイミングを計測し、実行タイミングとなった場合に可動役物に対して準備駆動を実行させるための役物用コマンドを出力する必要が無い。よって、音声ランプ制御装置 113 の処理負荷を軽減することができる。

【4748】

さらに、表示制御装置 114 が役物制御装置 229 へ役物用コマンドを出力すると同時に音声出力装置 226 へ音声用コマンドを出力するように構成し、可動役物の準備駆動の実行期間に対応させて、スピーカー 450 から擬似音声が発音されるように構成しているため、可動役物の準備駆動中に発生する音声が遊技者に把握されてしまうことを抑制することができる。

40

【4749】

なお、本制御例では、上述した第 11 制御例と同様に、エンディング期間中に複合演出（ラスト演出）を実行するか否かをエンディング期間の開始時に決定するように構成している。よって、エンディング期間の開始時よりも前のタイミングとなる最終ラウンド（16 ラウンド）の開始時点では、複合演出（ラスト演出）が実行されるか否かが決定されていない。このような状態、つまり、エンディング期間中に複合演出（ラスト演出）が実行されるか否かが決定されていない状態で、可動役物に対して準備駆動を実行させるタイミ

50

ングを指定することで、複合演出（ラスト演出）が実行される場合も、されない場合も準備駆動が実行されることになる。これにより、準備駆動の有無によって、エンディング期間中に複合演出（ラスト演出）が実行されるか否かを遊技者に把握されてしまうことを抑制することができる。

【４７５０】

次に、図５９５を参照して、大当たり遊技のエンディング期間中に複合演出である保留連演出（ラスト演出）が実行されない場合の流れを説明する。図５９５は、大当たり遊技のエンディング期間中に複合演出である保留連演出（ラスト演出）が実行されない場合の流れを模式的に示したタイミングチャートである。なお、図５９５は、上述した図５９４に対して、エンディング期間中に複合演出（ラスト演出）が実行されない点が相違するだけであり、それ以外は同一である。同一の箇所についてはその詳細な説明を省略する。

10

【４７５１】

図５９５に示した通り、エンディング期間が開始される時点で、音声ランプ制御装置１１３にて実行される判別の結果、ラスト演出（保留連演出）を実行しないと判別された場合は、音声ランプ制御装置１１３から表示制御装置１１４へと、ラスト演出を含まない表示用エンディングコマンドが出力される。この場合、例えば、上述した第１１制御例と同様に、ラスト演出（保留連演出）の実行条件が成立していない（保留図柄内に確変大当たりを示す入賞情報が無い）場合は、通常のエンディング表示を実行し、ラスト演出（保留連演出）の実行条件は成立しているが、可動役物の動作状況によって複合演出が実行できない場合は、保留連演出と同一の演出結果が表示される特殊演出表示を実行するように構成すると良い。

20

【４７５２】

次に、図５９６を参照して、大当たり遊技の最終ラウンド（１６ラウンド）中に設定される準備期間において可動役物（傾倒装置３１０）の準備駆動が実行されない場合の流れを説明する。図５９６は、大当たり遊技の最終ラウンド（１６ラウンド）中に設定される準備期間において可動役物（傾倒装置３１０）の準備駆動が実行されない場合の流れを模式的に示したタイミングチャートである。なお、図５９６は、上述した図５９５に対して、最終ラウンド（１６ラウンド）中に設定される準備期間において可動役物（傾倒装置３１０）の準備駆動が実行されない点が相違するだけであり、それ以外は同一である。同一の箇所についてはその詳細な説明を省略する。

30

【４７５３】

図５９６に示した通り、最終ラウンド（１６ラウンド）にて可動役物（傾倒装置３１０）を可動させる操作演出が実行され（ラウンド演出駆動が実行され）、その後の傾倒装置３１０を初期位置へと移動させる動作（復帰動作）中に、表示制御装置１１４から出力される役物用コマンドを役物制御装置２２９が受信すると、受信した役物用コマンドに基づく準備駆動を可動役物（傾倒装置３１０）に対して実行できない状態であると判別し、準備駆動を実行しないように構成している。この場合であっても、音声出力装置２２６は擬似音声を出力する。

【４７５４】

よって、準備期間中に準備駆動が実行されていないことを遊技者に把握されてしまうことを抑制することができる。また、最終ラウンド（１６ラウンド）中に準備駆動が実行されなかったため、エンディング期間中に複合演出（ラスト演出）が実行されない。なお、この場合も、図５９５を参照して説明をしたパターンと同様に、エンディング期間が開始される時点で、音声ランプ制御装置１１３にて実行される判別の結果、ラスト演出（保留連演出）を実行しないと判別された場合は、音声ランプ制御装置１１３から表示制御装置１１４へと、ラスト演出を含まない表示用エンディングコマンドが出力される。この場合、例えば、上述した第１１制御例と同様に、ラスト演出（保留連演出）の実行条件が成立していない（保留図柄内に確変大当たりを示す入賞情報が無い）場合は、通常のエンディング表示を実行し、ラスト演出（保留連演出）の実行条件は成立しているが、可動役物の動作状況によって複合演出が実行できない場合は、保留連演出と同一の演出結果が表示さ

40

50

れる特殊演出表示を実行するように構成すると良い。

【4755】

以上、説明をした通り、本制御例では、特定の演出期間（エンディング期間）中に実行し得る特定操作演出に対する準備駆動を、特定操作演出が実行されるか否かが決定されていなくても実行するように構成している。よって、準備駆動の有無に応じて特定操作演出が実行されるか否かを特定操作演出が実行される前に遊技者に把握されてしまうことを抑制することができる。

【4756】

また、準備駆動が実行される準備期間を予め設定し、その準備期間中に、準備駆動が実行されているか否かを遊技者に判別させ難くするための妨害手段として、準備駆動が実行される場合に発生する音声を擬似的に出力する擬似音声出力手段を有している。これにより、準備駆動の有無に応じて特定操作演出が実行されるか否かを特定操作演出が実行される前に遊技者に把握されてしまうことを抑制することができる。

【4757】

さらに、本制御例では、準備期間中に所定の実行不可条件が成立した場合に、準備駆動を実行させないように構成しており、準備期間中に準備駆動が実行されない場合であっても、擬似音声出力手段によって擬似音声を出力するように構成している。これにより、準備駆動の有無に応じて特定操作演出が実行されるか否かを特定操作演出が実行される前に遊技者に把握されてしまうことを抑制することができる。

【4758】

<第12制御例の音声ランプ制御装置における制御処理について>

次に、図597を参照して、本制御例における音声ランプ制御装置113の制御処理について説明をする。本第12制御例は、上述した第11制御例に対して、ラウンド処理11（図591のZ8302参照）に替えてラウンド処理12（図597のZ8352参照）を実行する点で相違している。それ以外の処理内容は同一であり、同一の処理内容についてはその詳細な説明を省略する。

【4759】

図597はラウンド処理12（Z8352）の内容を示したフローチャートである。このラウンド処理12（Z8352）は、上述した第11制御例のラウンド処理11（図591のZ8302参照）に対して、新たに実行されるラウンドが最終ラウンド（16ラウンド）であるかを判別する処理と、最終ラウンド（16ラウンド）であると判別した場合に、最終ラウンド（16ラウンド）専用の表示用コマンドを設定する処理を追加した点で相違している。

【4760】

具体的には、ラウンド処理12（Z8352）が実行されると、上述した第11制御例のラウンド処理11（図591のZ8302参照）と同一のZ8411～Z8413が実行され、その後、新たに実行されるラウンドが最終ラウンド（16ラウンド）であるかを判別する（Z8451）。Z8451の処理において、最終ラウンド（16ラウンド）であると判別した場合は（Z8451：Yes）、次いで、表示用最終ラウンドコマンドを設定し（Z8452）、上述した第11制御例のラウンド処理11（図591のZ8302参照）と同一のZ8414の処理を実行する。一方、Z8451の処理において、最終ラウンド（16ラウンド）では無いと判別した場合は（Z8451：No）、そのまま本処理を終了する。

【4761】

ここで、Z8452の処理では、最終ラウンド（16ラウンド）に対応するラウンド表示を示すための情報と、可動役物（傾倒装置310）の準備駆動を実行するタイミングを示すための情報と、が含まれる表示用最終ラウンドコマンドが設定される。このように、新たなラウンドの開始タイミングで設定される表示用最終ラウンドコマンドに、準備駆動を実行するタイミングを示すための情報を含ませることにより、音声ランプ制御装置113に可動役物（傾倒装置310）の準備駆動を実行するタイミングを計測するための計測

10

20

30

40

50

手段（タイマ）を設ける必要が無くなる。

【4762】

また、表示制御装置114が表示用最終ラウンドコマンドを受信すると、受信したコマンドに対応した最終ラウンド用の表示データテーブルが設定され、その表示データテーブルの演出時間に対応する時間データが計時カウンタ233hに設定され、更新される計時カウンタ233hの値に対応した演出表示が第3図柄表示装置81の表示画面に表示されるように構成されているため、表示用最終ラウンドコマンドに準備駆動を実行するタイミングを示すための情報を含ませることにより、第3図柄表示装置81の表示画面に画像を表示させるために用いる計時カウンタ233hの計時情報を流用して準備駆動を実行するタイミングを判別することができる。よって、準備駆動を実行するタイミングを判別するために新たな計測手段（タイマ）を設ける必要が無く、製造コストを抑えることができる。

10

【4763】

＜第12制御例における表示制御装置の制御処理について＞

次に、図598、及び図599を参照して、本第12制御例のパチンコ機10における表示制御装置114の制御処理について説明をする。本第12制御例では、上述した第11制御例のパチンコ機10の表示制御装置114が実行する制御処理に対して、コマンド判定処理2（図367のZ3302参照）に替えて、コマンド判定処理12（図598のZ3392参照）を実行する点で相違している。

【4764】

ここで、コマンド判定処理12（Z3392参照）の内容について、図598を参照して説明をする。図598は、コマンド判定処理12（Z3392参照）の内容を示したフローチャートである。コマンド判定処理12（Z3392参照）が実行されると、上述したコマンド判定処理2（図367のZ3302参照）と同一のZ3401～Z3419までの処理を実行し、Z3418の処理においてエラーコマンドが無いと判別した場合には（Z3418：No）、次に、表示用最終ラウンドコマンドがあるかを判別する（Z3491）。

20

【4765】

Z3491の処理において、表示用最終ラウンドコマンドがあると判別した場合は（Z3491：Yes）、最終ラウンド処理を実行し（Z3492）、Z3401の処理へと移行し、表示用最終ラウンドコマンドがないと判別した場合は（Z3491：No）、上述したコマンド判定処理2（図367のZ3302参照）と同一のZ3420の処理へ移行する。

30

【4766】

次に、図599を参照して、コマンド判定処理12（図598のZ3392参照）にて実行される最終ラウンド処理（Z3492）の内容について説明をする。この最終ラウンド処理（Z3492）では、受信した表示用最終ラウンドコマンドに基づく表示データテーブルを設定するための処理と、役物制御装置229、及び、音声出力装置226へとコマンドを出力するための処理と、が実行される。

【4767】

コマンド判定処理12（Z3392参照）が実行されると、まず、受信した最終ラウンドコマンドに対応した最終ラウンド用の表示データテーブルを設定し（Z3495）、次いで、表示データテーブルに設定される待機表示タイミングに合わせて役物制御装置229に対して準備駆動を実行させるための役物用コマンドと、音声出力装置226に対して擬似音声を出力させるための音声用コマンドと、を出力する処理を設定し（Z3496）、本処理を終了する。

40

【4768】

これにより、計時カウンタ233hの値が待機表示タイミング（準備期間の開始タイミング）を示すための値となった場合に、役物用コマンドと音声用コマンドとを同期して出力することができる。

50

【４７６９】

＜第１２制御例の音声出力装置における制御処理について＞

次に、図６００、及び図６０１を参照して、本第１２制御例における音声出力装置２２６のMPUm301によって実行される各種制御処理について説明する。本第１２制御例では、音声ランプ制御装置１１３、或いは表示制御装置１１４が設定した音声用コマンドが、音声ランプ制御装置１１３のコマンド出力処理、或いは表示制御装置１１４のコマンド出力処理によって音声出力装置２２６へと出力され、音声出力装置２２６は、受信した音声用コマンドに対応した音声データを出力するように構成している。

【４７７０】

このように、主制御装置１１０により実行される特別図柄抽選の結果を示すためのコマンドを受信し得る音声ランプ制御装置１１３にて、表示制御装置１１４に対して出力する各種表示用コマンドと、音声出力装置２２６に対して出力する各種音声用コマンドと、を設定することにより、特別図柄の抽選結果を示すための複数の演出態様（第３図柄表示装置８１の表示画面に表示される演出表示態様（視覚的表示態様）、音声出力装置２２６を介してスピーカー４５０から出力される演出音声態様（聴覚的音声態様））、を一元的に設定することが可能となる。よって、特別図柄の抽選結果を示すために複数の演出態様を実行した場合において、各演出態様の実行タイミングにズレが生じてしまうことを抑制することができ、演出効果を高めることができる。

【４７７１】

なお、本制御例では、特別図柄の抽選結果を示すための複数の演出態様として上述した視覚的表示態様と、聴覚的音声態様と、を用いているが、これに限るものではなく、遊技者に対して特別図柄の抽選結果を示すための演出を実行するものであれば良い。例えば、遊技者の体の一部（例えば、操作ハンドルを操作する手）に対して所定の圧力を与えるための触覚的押圧態様や、遊技者の嗅覚を刺激するための嗅覚的演出態様を用いて特別図柄の抽選結果を遊技者に示唆、報知するように構成しても良い。このように、複数種類の演出態様を適宜組み合わせて１つの演出を実行するように構成することにより、特別図柄の抽選結果を示すために実行される演出態様を多様に設定することができる。

【４７７２】

また、本制御例では表示制御装置１１４も音声出力装置２２６に対して出力する音声用コマンド（擬似音声を出力させるためのコマンド）を設定するように構成している。このように構成することにより、表示制御装置１１４が実際に表示データを作成するタイミングに合わせて音声を出力することができるため、第３図柄表示装置８１の表示画面に表示される表示内容と、スピーカー４５０から出力される音声とをより同期させた演出を実行することができる。

【４７７３】

加えて、例えば、表示制御装置１１４の制御処理異常により演出表示が適正に実行されなかった場合には、音声出力装置２２６へと音声用コマンドが出力されないため、演出表示が実行されていないにも関わらず、音声のみが出力されてしまったり、演出表示と音声の実行タイミングにズレが生じてしまうことを抑制することができる。

【４７７４】

まず、図６００（ａ）を参照して、音声出力装置２２６のMPUm301により実行されるメイン処理について説明する。図６００（ａ）は、このメイン処理の内容を示したフローチャートである。

【４７７５】

この音声出力装置２２６のメイン処理が実行されると、まず、音声ランプ制御装置１１３から受信したコマンドに応じた処理を行うコマンド判定処理を実行する（Ｚ８５０１）。このコマンド判定処理（Ｚ８５０１）の詳細については、図６０１を参照して後述するが、音声ランプ制御装置１１３、或いは表示制御装置１１４から出力された各種音声用コマンドを受信した場合に、その受信した音声用コマンドに対応させた音声を出力するための処理が実行される。Ｚ８５０１の処理後は、その他の処理を実行する（Ｚ８５０２）。

この Z 8 5 0 2 の処理では、音声データの再生および楽曲用ポインタの値の更新を実行するための処理が実行される。

【4776】

Z 8 5 0 2 の処理が終了すると、R A M m 3 0 3 に電源断の発生情報が記憶されているか否かを判別する (Z 8 5 0 3)。Z 8 5 0 3 の処理で電源断の発生情報が記憶されていれば (Z 8 5 0 3 : Y e s)、電源断フラグ及び電源断処理中フラグを共にオンして (Z 8 5 0 5)、電源断処理を実行する (Z 8 5 0 6)。電源断処理の実行後は、電源断処理中フラグをオフし (Z 8 5 0 7)、その後、処理を無限ループする。

【4777】

一方、Z 8 5 0 3 の処理で電源断の発生情報が記憶されていなければ (Z 8 5 0 3 : N o)、R A M m 3 0 3 に記憶されるキーワードに基づき、R A M m 3 0 3 が破壊されているか否かが判別され (Z 8 5 0 4)、R A M m 3 0 3 が破壊されていなければ (Z 8 5 0 4 : N o)、Z 8 5 0 1 の処理へ戻り、繰り返しメイン処理が実行される。一方、R A M m 3 0 3 が破壊されていれば (Z 8 5 0 4 : Y e s)、以降の処理の実行を停止させるために、処理を無限ループする。

【4778】

次に、図 6 0 0 (b) を参照して、音声出力装置 2 2 6 の M P U m 3 0 1 により実行されるコマンド割込処理について説明する。図 6 0 0 (b) は、このコマンド割込処理の内容を示したフローチャートである。このコマンド割込処理 (図 6 0 0 (b) 参照) は、音声ランプ制御装置 1 1 3 からコマンドを受信する毎に実行する処理である。

【4779】

このコマンド割込処理では、受信したコマンドデータを抽出し、R A M m 3 0 3 に設けられたコマンドバッファ領域に、その抽出したコマンドデータを順次格納して (Z 8 6 0 1)、終了する。このコマンド割込処理によってコマンドバッファ領域に格納された各種コマンドは、後述するコマンド判定処理によって読み出され、読み出されたコマンドに応じた処理が行われる。

【4780】

次に、図 6 0 1 を参照して、音声出力装置 2 2 6 の M P U m 3 0 1 により実行されるメイン処理 (図 6 0 0 (a) 参照) 内の一処理であるコマンド判定処理 (Z 8 5 0 1) について説明する。図 6 0 1 は、このコマンド判定処理 (Z 8 5 0 1) の内容を示したフローチャートである。このコマンド判定処理 (Z 8 5 0 1) では、音声ランプ制御装置 1 1 3、或いは表示制御装置 1 1 4 から受信した各種コマンドの種別に応じた制御が実行される。

【4781】

コマンド判定処理 (Z 8 5 0 1) では、まず、コマンドバッファ領域に未処理の新規コマンドがあるか否かを判別し (Z 8 7 0 1)、未処理の新規コマンドが無いと判別した場合は (Z 8 7 0 1 : N o)、コマンド判定処理を終了してメイン処理に戻る。一方、未処理の新規コマンドがあると判別すると (Z 8 7 0 1 : Y e s)、新規コマンドを処理したことを示す新規コマンドフラグをオンに設定し (Z 8 7 0 2)、次いで、コマンドバッファ領域に格納されている未処理のコマンドすべてについて、そのコマンドの種別を解析する (Z 8 7 0 3)。

【4782】

そして、未処理のコマンドの中に、まず、表示制御装置 1 1 4 から出力された音声用コマンド、即ち、擬似音声を出力させるための音声用コマンドがあるか否かを判別し (Z 8 7 0 4)、擬似音声を出力させるための音声用コマンドがあると判別した場合には (Z 8 7 0 4 : Y e s)、コマンドにより通知された擬似音声を示す音声ファイル (擬似音声用データ) を、R O M m 3 0 2 の音声ファイル記憶エリアから読み出して、次に、楽曲用ポインタの値に擬似音声再生されるタイミングに対応する値を設定し、擬似音声データの再生時間に対応するタイマ値を設定し、擬似音声データの再生を設定して (Z 8 7 0 6)、Z 8 7 0 7 の処理へ移行する。

10

20

30

40

50

【4783】

一方、Z8704の処理において、表示制御装置114から出力された音声用コマンドがないと判別した場合（Z8704：No）、或いは、上述したZ8706の処理を実行した場合には、次いで、その他の音声用コマンド、即ち、音声ランプ制御装置113から受信した音声用コマンドがあるか否かを判別する（Z8707）。

【4784】

Z8707の処理では、例えば、特別図柄変動演出や大当たり遊技中の大当たり遊技演出に対応する音楽用BGMや、特別図柄（第3図柄）の停止表示タイミングに対応する停止音用音声や、枠ボタン22aの押下タイミングに対応する押下音用音声や、エラー報知に対応するエラー用音声等を示すための音声用コマンドが音声ランプ制御装置113から出力されたかを判別する。ここで、音声ランプ制御装置113から出力された各種音声用コマンドがあると判別した場合は（Z8707：Yes）、受信した各種音声用コマンドが示す音声（楽曲）に対応する音声ファイル（楽曲用データ群）を音声ファイル記憶エリアから読み出して、読み出した音声ファイル（楽曲用データ群）を、所定の格納エリアに格納する。そして、受信した各種音声用コマンドが示す音声データの再生時間に対応するタイマ値を所定の計時手段（タイマー）に設定し、各種音声用データの再生を設定して（Z8708）、Z8701の処理へ移行する。

【4785】

Z8707の処理において、その他音声用データが無いと判別した場合は（Z8707：No）、その他コマンド処理を実行し（Z8709）、Z8701へと移行し、上述した制御を繰り返し実行する。

【4786】

＜第12制御例における役物制御装置229の制御処理について＞

次に、図602、及び図603を参照して、本第12制御例における役物制御装置229の制御処理内容について説明をする。本第12制御例では、表示制御装置114が設定した役物用コマンドが、表示制御装置114のコマンド出力処理によって役物制御装置229へと出力され、役物制御装置229は、受信した役物用コマンドに対応した動作データ（動作シナリオに規定されている各種モータを駆動させる回転方向及びステップ数に対応する電氣的信号）を対応する可動役物に対して出力するように構成している。

【4787】

このように、主制御装置110により実行される特別図柄抽選の結果を示すためのコマンドを受信した音声ランプ制御装置113から出力される表示用コマンドを、表示制御装置114が受信し、その表示制御装置114が役物制御装置229に対して出力する各種役物用コマンドを設定することにより、特別図柄の抽選結果を示すための複数の演出表示態様（第3図柄表示装置81の表示画面に表示される演出表示態様（視覚的表示態様）、と同期させて可動役物を動作させることが可能となる。よって、特別図柄の抽選結果に基づいて実行される演出として、各種装置（第3図柄表示装置81、可動役物、スピーカー450）を複合した複合演出を実行した場合において、各種装置のそれぞれが設定する各演出態様の実行タイミングにズレが生じてしまうことを抑制することができ、演出効果を高めることができる。

【4788】

なお、本制御例では、特別図柄の抽選結果を示すための複数の演出態様として上述した視覚的表示態様と、聴覚的音声態様と、を用いているが、これに限るものではなく、遊技者に対して特別図柄の抽選結果を示すための演出を実行するものであれば良い。例えば、遊技者の体の一部（例えば、操作ハンドルを操作する手）に対して所定の圧力を与えるための触覚的押圧態様や、遊技者の嗅覚を刺激するための嗅覚的演出態様を用いて特別図柄の抽選結果を遊技者に示唆、報知するように構成しても良い。このように、複数種類の演出態様を適宜組み合わせることで1つの演出を実行するように構成することにより、特別図柄の抽選結果を示すために実行される演出態様を多様に設定することができる。

【4789】

まず、図 6 0 2 (a) を参照して、役物制御装置 2 2 9 の M P U y 3 0 1 により実行されるメイン処理について説明する。図 6 0 2 (a) は、このメイン処理の内容を示したフローチャートである。

【4790】

この役物制御装置 2 2 9 のメイン処理が実行されると、まず、表示制御装置 1 1 4 から受信したコマンドに応じた処理を行うコマンド判定処理を実行する (Z 9 0 0 1)。このコマンド判定処理 (Z 9 0 0 1) の詳細については、図 6 0 3 を参照して後述するが、表示制御装置 1 1 4 から出力された各種役物用コマンドを受信した場合に、その受信した役物用コマンドに対応させた動作データを出力するための処理が実行される。Z 9 0 0 1 の処理後は、動作データの再生および動作シナリオを更新させるための動作タイマの値の更新を実行するためのその他の処理を実行する (Z 9 0 0 2)。

10

【4791】

Z 9 0 0 2 の処理が終了すると、R A M y 3 0 3 に電源断の発生情報が記憶されているか否かを判別する (Z 9 0 0 3)。Z 9 0 0 3 の処理で電源断の発生情報が記憶されていれば (Z 9 0 0 3 : Y e s)、電源断フラグ及び電源断処理中フラグを共にオンして (Z 9 0 0 5)、電源断処理を実行する (Z 9 0 0 6)。電源断処理の実行後は、電源断処理中フラグをオフし (Z 9 0 0 7)、その後、処理を無限ループする。

【4792】

一方、Z 9 0 0 3 の処理で電源断の発生情報が記憶されていなければ (Z 9 0 0 3 : N o)、R A M y 3 0 3 に記憶されるキーワードに基づき、R A M y 3 0 3 が破壊されているか否かが判別され (Z 9 0 0 4)、R A M y 3 0 3 が破壊されていなければ (Z 9 0 0 4 : N o)、Z 9 0 0 1 の処理へ戻り、繰り返しメイン処理が実行される。一方、R A M y 3 0 3 が破壊されていれば (Z 9 0 0 4 : Y e s)、以降の処理の実行を停止させるために、処理を無限ループする。

20

【4793】

次に、図 6 0 2 (b) を参照して、役物制御装置 2 2 9 の M P U y 3 0 1 により実行されるコマンド割込処理について説明する。図 6 0 2 (b) は、このコマンド割込処理の内容を示したフローチャートである。このコマンド割込処理 (図 6 0 2 (b) 参照) は、表示制御装置 1 1 4 からコマンドを受信する毎に実行する処理である。

【4794】

このコマンド割込処理では、受信したコマンドデータを抽出し、R A M y 3 0 3 に設けられたコマンドバッファ領域に、その抽出したコマンドデータを順次格納して (Z 9 1 0 1)、終了する。このコマンド割込処理によってコマンドバッファ領域に格納された各種コマンドは、後述するコマンド判定処理によって読み出され、読み出されたコマンドに応じた処理が行われる。

30

【4795】

次に、図 6 0 3 を参照して、役物制御装置 2 2 9 の M P U y 3 0 1 により実行されるメイン処理 (図 6 0 2 (a) 参照) 内の一処理であるコマンド判定処理 (Z 9 0 0 1) について説明する。図 6 0 3 は、このコマンド判定処理 (Z 9 0 0 1) の内容を示したフローチャートである。このコマンド判定処理 (Z 9 0 0 1) では、表示制御装置 1 1 4 から受信した各種コマンドの種別に応じた制御が実行される。

40

【4796】

コマンド判定処理 (Z 9 0 0 1) では、まず、コマンドバッファ領域に未処理の新規コマンドがあるか否かを判別し (Z 9 2 0 1)、未処理の新規コマンドが無いと判別した場合は (Z 9 2 0 1 : N o)、コマンド判定処理を終了してメイン処理に戻る。一方、未処理の新規コマンドがあると判別すると (Z 9 2 0 1 : Y e s)、新規コマンドを処理したことを示す新規コマンドフラグをオンに設定し (Z 9 2 0 2)、次いで、コマンドバッファ領域に格納されている未処理のコマンドすべてについて、そのコマンドの種別を解析する (Z 9 2 0 3)。

【4797】

50

そして、未処理のコマンドの中に、まず、役物用コマンドがあるか否かを判別し（S 9204）、役物用コマンドがあると判別した場合には（Z 9204：Yes）、次に、今回受信した役物用コマンドの動作対象となる可動役物が動作中であるかを判別する（Z 9205）。ここで、Z 9205の処理では、まず、今回受信した役物用コマンドがどの可動役物に対しての動作シナリオを示すコマンドであるかを判別し、例えば、傾倒装置310を可動させるための動作シナリオを示すコマンドである場合には、傾倒装置310を可動させる駆動モータに対して印可される電流量の変位を判別する。この電流量が駆動モータを駆動させるのに十分な電流量である場合には、駆動モータが駆動している場合であるため、傾倒装置310が動作中であると判別する。

【4798】

このように、駆動モータの駆動状況を直接把握するように構成することで、複数の制御装置から動作データが出力される構成を用いた場合であっても、可動役物の可動状況を確実に把握することができる。

【4799】

Z 9205の処理において、対象となる可動役物が動作中であると判別した場合は（Z 9205：Yes）、今回受信した役物用コマンドに基づく動作を実行することが出来ない状態であるため、動作データを出力すること無く、今回受信した役物用コマンドを破棄し（Z 9206）、Z 9201の処理へ移行する。一方、対象となる可動役物が動作中ではないと判別した場合は（Z 9205：No）、可動役物（傾倒装置310）に対して準備動作を実行させるための動作データ（エンディング用シナリオテーブル222ib2の動作ポインタ「1」、「2」（図586（b）参照）に対応する動作データ）を出力し（Z 9207）、Z 9201の処理へ移行する。

【4800】

また、Z 9204の処理において、役物用コマンドがないと判別した場合は（Z 9204：No）、その他コマンド処理を実行し（Z 9207）、Z 9201の処理へ移行する。

【4801】

以上、説明をした通り、本第12制御例では、可動部材に対する動作制御を実行するための役物制御装置229を設け、表示制御装置114から役物制御装置229へと可動部材（例えば、傾倒装置310）を可動させるための指令（コマンド）を出力するように構成している。そして、演出期間の開始タイミングにおいて音声ランプ制御装置113から表示制御装置114へと出力される表示用コマンドに、表示制御装置114から役物制御装置229へ準備動作を実行させるためのコマンド（役物用コマンド）を出力するタイミングを示す情報を含ませるように構成している。

【4802】

このように構成することで、音声ランプ制御装置113は所定の演出期間に対応する表示用コマンドを、演出期間の開始時に表示制御装置114へと出力するだけで、適正なタイミングで可動部材の準備動作を行わせることができる。また、複合演出の実行タイミングを複数設定可能に構成し、設定された複合演出の実行タイミングに合わせて準備動作を実行させるタイミングを異ならせたとしても、表示制御装置114へと出力する表示用コマンドに含ませる役物用コマンドを出力するタイミングを可変設定するだけで良いため、音声ランプ制御装置113に複数の期間を計測するための計測手段（タイマー）を設ける必要を無くすることができる。よって、音声ランプ制御装置113の処理負荷を軽減することができる。

【4803】

また、本制御例は、役物制御装置229が傾倒装置310の動作状況を判別出来るように構成されている。具体的には、傾倒装置310を駆動させる駆動手段（モータ）が駆動しているか否かをモータに印可される電流を検知することで判別するように構成している。そして、音声ランプ制御装置113から動作指示を受けて傾倒装置310が動作している状況を判別し、傾倒装置310が可動していないと判別した場合に、傾倒装置310に

対して動作データを出力することができる。

【4804】

なお、本制御例では、音声ランプ制御装置113からも役物制御装置229からも可動役物を可動させるための動作データ（動作シナリオに規定されている各種モータを駆動させる回転方向及びステップ数に対応する電気的信号）を可動役物に対して出力するように構成しているが、これに限ること無く、音声ランプ制御装置113にて可動役物に対する動作シナリオのみを設定し、設定した動作シナリオを役物制御装置229へと出力するように構成し、役物制御装置229のみが可動役物に対して動作データ（動作シナリオに規定されている各種モータを駆動させる回転方向及びステップ数に対応する電気的信号）を出力するように構成しても良い。このように構成することで、可動役物に対して複数の制御装置から動作データが出力されることが無くなるため可動役物に対する動作制御が煩雑になることを抑制することができる。

10

【4805】

加えて、本制御例のように、可動役物の準備駆動が実行され得るタイミングに合わせて擬似的に準備駆動時に発生する音声出力することで、遊技者に準備駆動が実行されたか否かを判別させ難くすることができる。これにより、準備駆動が必要な役物演出を実行する場合において、その準備駆動が実行されている段階で遊技者に対して実行される操作演出の演出態様を判別されることを抑制することができ、操作演出の演出効果が低下してしまう事態が発生することを抑制することができる。

【4806】

なお、本制御例では、準備駆動が実行される場合に発生する音声出力することにより、実際には準備駆動が実行されていない場合であっても、準備駆動が実行されているように思わせることで、準備駆動の実行の有無を遊技者に判別させ難くするように構成しているが、遊技者が準備駆動の実行の有無を容易に判別出来ない構成であれば良く、例えば、実際に準備駆動が行われる場合に発生する音声を遊技者が識別困難となる音声（例えば、装飾用効果音）を出力するように構成しても良い。このように構成した場合であっても、準備駆動が実行されている（された）ことを遊技者に判別され難くすることができ、同様の効果を奏することができる。

20

【4807】

また、本制御例では、上述した通り、準備駆動が実行されていることを目視することが困難な構成を用いているため、準備駆動の実行の有無を分かり難くするために、擬似的な音声出力するように構成しているが、これ以外に、例えば、準備駆動が実行されていることを目視可能な構成を用いる場合には、擬似的な音声の出力に加え、準備駆動が実行されていることを視覚的に判別されないように対策を施す必要がある。この場合、例えば、準備駆動が実行され得る準備期間が設定されると、準備駆動の実行の有無に関わらず、準備駆動によって可動する部材を遊技者が目視困難となるように覆う被覆可動部材を設けると良い。これにより、準備駆動が実行されることを視覚的にも聴覚的にも遊技者に判別されることを抑制することができる。

30

【4808】

このように、本制御例では、エンディング期間中に実行する複合演出として実行する可動役物（傾倒装置310）の役物演出（演出駆動）に対する準備駆動を、大当たり遊技の最終ラウンド中に実行するように構成している。これにより、エンディング期間の開始時には傾倒装置310が準備駆動を完了した状態、即ち、エンディング用シナリオテーブル222ib2の動作ポインタ「2」の動作を完了させた状態（図586（b）参照）とすることができるため、エンディング期間の開始時から準備駆動を実行する場合に比べて、予め定められた期間が設定されるエンディング期間中において、操作演出期間を長く設定することができる。

40

【4809】

また、音声ランプ制御装置113が表示制御装置114へと出力する表示用コマンドに、可動役物を準備駆動させるためのタイミング情報を含ませ、表示制御装置114から役

50

物制御装置 2 2 9 へと役物用コマンドを出力するように構成しているため、音声ランプ制御装置 1 1 3 側で、可動役物に準備駆動を実行させるタイミングを計測し、実行タイミングとなった場合に可動役物に対して準備駆動を実行させるための役物用コマンドを出力する必要が無い。よって、音声ランプ制御装置 1 1 3 の処理負荷を軽減することができる。

【4 8 1 0】

さらに、表示制御装置 1 1 4 が役物制御装置 2 2 9 へ役物用コマンドを出力すると同時に音声出力装置 2 2 6 へ音声用コマンドを出力するように構成し、可動役物の準備駆動の実行期間に対応させて、スピーカー 4 5 0 から擬似音声出力されるように構成しているため、可動役物の準備駆動中に発生する音声は遊技者に把握されてしまうことを抑制することができる。

10

【4 8 1 1】

なお、本制御例では、大当たり遊技中に実行される複合演出を例に挙げたが、複合演出が実行されるタイミングは大当たり遊技中に限ること無く、例えば、特別図柄の抽選結果を示すための特図変動中であっても良い。この場合、特図変動中に実行される変動演出として、役物演出と、準備動作とを異ならせて設定する技術思想を用いる場合には、例えば、保留記憶している入賞情報を事前判別する事前判別手段の判別結果に基づいて、例えば、2 変動後に実行される特図変動において複合演出を実行すると判別された場合、或いは、2 変動度に実行される特図変動において複合演出を実行しないと判別された場合の一部において、2 変動後の特図変動が実行されるよりも前に準備動作を実行するように事前準備動作を設定すると良い。

20

【4 8 1 2】

また、操作手段（枠ボタン 2 2）に対して特定の操作を実行した場合に、準備動作を実行するか否かを決定する決定手段を設け、その決定手段により準備動作を実行すると決定された場合に準備動作を実行するように構成しても良い。この場合、操作演出を設定するタイミングにおいて可動役物が操作演出の初期位置に位置している場合のみ操作演出を実行可能に構成すると良い。これにより、遊技者による操作手段への操作の有無に応じて複合演出が実行される確率を可変させることができるため、遊技者に対してより積極的に操作手段を操作させることができる。さらに、上述した決定手段が用いられる操作手段への操作タイミングを、例えば、操作演出が実行される特図変動よりも前に実行される前特図変動の抽選結果を示唆する示唆演出として操作手段を操作させる演出と融合させ、操作手段を操作した結果、前特図変動の抽選結果が外れであることを示唆する演出が実行された場合に、決定手段が準備動作を実行すると決定するように構成すると良い。

30

【4 8 1 3】

このように構成することで、遊技者に対して違和感無く準備動作を行うための操作手段への操作を行わせることができる。また、第 3 図柄表示装置 8 1 の表示画面にて前特図変動の抽選結果を示唆する示唆演出が実行されている間に可動役物の準備動作を実行することが可能となるため、可動役物が可動していることを遊技者に気付かれ難くすることができる。

【4 8 1 4】

< 第 1 3 制御例 >

40

次いで、図 6 0 4 から図 6 1 5 を参照して、第 1 3 制御例におけるパチンコ機 1 0 について説明する。上述した第 9 制御例（および第 8 制御例）におけるパチンコ機 1 0 では、特図変動の実行中に電源が遮断された場合に、その電源断の発生時に、特図変動に伴って再生されていた B G M の再生位置をバックアップする構成とし、その後、電源が再投入されて特図変動を再開する際は、バックアップしておいた再生位置から B G M の再生を開始する構成としていた。これにより、電源が遮断される前に実行中であった特図変動が、電源の再投入後にそのまま再開されたということを遊技者に対して容易に理解させることが可能となるように構成していた。

【4 8 1 5】

これに対して第 1 3 制御例におけるパチンコ機 1 0 では、特図変動の実行中に電源が遮

50

断され、その後に電源が再投入されて特図変動が再開される場合に、表示制御装置 1 1 4 の初期設定が完了してから（即ち、第 3 図柄表示装置 8 1 において通常の表示演出が実行可能となってから）、電源断により中断されていた特図変動に対応する変動表示演出を疑似的に開始する構成とした。この疑似的な変動表示演出は、電源が再投入されたことに基づいて再開された特図変動が、初期設定の完了よりも前に終了した場合にも実行される。即ち、初期設定の終了から所定期間の間は、実際の特図変動（第 1 図柄表示装置 3 7 において表示される第 1 図柄の変動表示）の変動開始タイミングや停止タイミングに同期せずに、第 3 図柄表示装置 8 1 において疑似的に実行される変動表示演出が実行させる構成とした。このように構成することで、初期設定が完了した後で第 3 図柄表示装置 8 1 において実行される疑似的な変動表示を確認することで、電源の遮断時に実行されていた変動表示の結果を遊技者に対して容易に理解させることができる。また、これに合わせて、本第 1 3 制御例では、初期設定の完了時に、特図変動 B G M のメロディーの最後のパートが終了するように、電源投入時における B G M の再生開始位置を設定する構成とした。このように構成することで、疑似変動を開始させるタイミングで、切りよく特図変動 B G M の先頭のパートから再生を行わせることができる。よって、疑似変動を通常の変動表示であるかのように見せることができるので、電源断の発生前に実行されていた変動表示の結果を、遊技者に対して違和感を抱かせること無く報知することができる。

【4 8 1 6】

また、上述した第 9 制御例におけるパチンコ機 1 0 では、特図変動の実行中において、背景変更操作（枠ボタン 2 2 a に対する押下操作）が実行された場合に、所定の割合で、「シルエット表示」が選択され得るように構成していた。このシルエット表示は、基本的に当該変動が大当たり変動である場合の方が、外れ変動である場合よりも設定され易くなるように構成されているので、大当たりとなる期待度をシルエット表示の有無によって予測したいと考える遊技者に対して特図変動の実行中に積極的に背景モードの変更操作を行わせることができるという斬新な遊技性を実現していた。言い換えれば、遊技者に対して積極的に背景モードを変更させることが可能に構成したため、特図変動中に実行される演出態様（背景モードに対応する演出態様）も頻繁に変更される結果、遊技が単調となってしまうことを抑制することが可能となっていた。

【4 8 1 7】

これに対して本第 1 3 制御例におけるパチンコ機 1 0 では、背景変更操作を実行することにより、シルエット表示が設定され得る点までは第 9 制御例と共通しているが、このシルエット表示による示唆内容を第 9 制御例とは異ならせている。より具体的には、本第 1 3 制御例では、複数の形状（表示態様）のシルエットが設けられており、変動表示演出の実行中に表示されたシルエットの形状（表示態様）に応じて、当該変動表示の後半（所定期間）において実行される予告演出の種別（リーチ演出の種別）を示唆（報知）することが可能に構成している。このように構成することで、予告演出が開始されるよりも前に、予告演出の種別を予め知ることができるので、遊技者に対して積極的に背景変更操作を実行させることができる。また、シルエット表示が設定された時点で、リーチ演出に発展することが確定するので、リーチ演出（大当たりの期待度が高い演出）が実行されるか否かを早期に知りたいと考える遊技者に対して、より積極的に背景変更操作を実行させることができる。よって、遊技者の遊技に対する参加意欲を向上させることができる。なお、本第 1 3 制御例では、シルエット表示を用いた演出のことを、「シルエット予告演出」と称する。

【4 8 1 8】

この第 1 3 制御例におけるパチンコ機 1 0 が、第 9 制御例におけるパチンコ機 1 0 と構成上において相違する点は、音声ランプ制御装置 1 1 3 内に設けられている R O M 2 2 2 および R A M 2 2 3 の構成が一部変更となっている点、および音声ランプ制御装置 1 1 3 の M P U 2 2 1 により実行される制御処理が一部変更となっている点である。その他の構成や、主制御装置 1 1 0 の M P U 2 0 1 によって実行されるその他の処理、音声ランプ制御装置 1 1 3 の M P U 2 2 1 によって実行されるその他の処理、表示制御装置 1 1 4 の M

P U 2 3 1 によって実行される各種処理については、第 9 制御例におけるパチンコ機 1 0 と同一である。以下、第 9 制御例と同一の要素には同一の符号を付し、その図示と説明とを省略する。

【 4 8 1 9 】

まず、図 6 0 4 を参照して、本第 1 3 制御例において、特図変動中に電源が遮断された後で電源が再投入された場合における B G M および第 3 図柄表示装置 8 1 における表示態様の推移について説明する。図 6 0 4 (a) は、電源投入後に再開された特図変動の変動時間が、表示制御装置 1 1 4 の初期設定の期間よりも後に経過する場合の B G M および表示態様の推移を示した図である。図 6 0 4 (a) に示した通り、本第 1 3 制御例では、A メロディー、B メロディー、および C メロディーから構成される特図変動 B G M のうち、C メロディーの終了タイミングと、表示制御装置 1 1 4 の初期設定の終了タイミングとが一致するように特図変動 B G M の再生開始位置が設定される。図 6 0 4 では、特図変動 B G M を B メロディーの途中から開始させることにより、表示制御装置 1 1 4 の初期設定の終了タイミングと、特図変動 B G M の C メロディーの終了タイミングとを一致させた場合を例示している。初期設定の終了タイミングと B G M の C メロディーの終了タイミングとが一致するように B G M の再生開始位置を設定することにより、以降は、通常時と同様に特図変動 B G M を変動終了までループ再生させるだけで、表示制御装置 1 1 4 の復帰時タイミングで、特図変動 B G M の先頭から B G M を開始させることができる。即ち、初期設定が終了して、第 3 図柄表示装置 8 1 において第 3 図柄の変動表示を開始させるタイミングと、特図変動 B G M の先頭から B G M が再生されるタイミングとを一致させることができる。よって、初期設定の終了時点での残変動時間で実行する特図変動演出における B G M を、自然な音声態様で再生させることができる。よって、より好適な音声態様を実現することができる。また、初期設定の終了時に B G M の先頭位置から再生を設定する必要がないため、表示制御装置 1 1 4 の初期設定の終了時における音声ランプ制御装置 1 1 3 の処理負荷を軽減することができる。

【 4 8 2 0 】

なお、表示制御装置 1 1 4 の初期設定の終了タイミングは、主として、特図変動の進行状況に応じて変化する。表示制御装置 1 1 4 は、初期設定を行っている間に、各種演出に用いる画像を常駐用ビデオ R A M 2 3 5 や通常用ビデオ R A M 2 3 6 に転送する制御を実行する。ここで、特図変動が実行されていないければ、常駐用画像の転送のみを実行すればよく、初期設定の時間は比較的短くなるが、特図変動が実行されている場合、初期設定の終了時に、変動表示演出に使用される画像データを用意しておく必要がある。このため、特図変動に用いる画像データが多いほど、初期設定に要する期間は長期化する。本第 1 3 制御例では、特図変動の表示態様が、比較的用いる画像データが少ないリーチ発展前であるか、比較的用いる画像データが多いノーマルリーチ発展後であるか、用いる画像データが最も多いスーパーリーチ発展後であるかに応じて、初期設定に要する時間が可変する。具体的には、リーチ発展前であれば、1 秒間で初期設定が終了するのに対し、ノーマルリーチに発展した後は、初期設定に 2 秒間を要し、スーパーリーチ発展後であれば、初期設定に 4 秒間を要する構成となっている。このため、本第 1 3 制御例では、電源投入時における変動表示の発展状況を、残変動時間および変動種別から判別して、初期設定に要する期間を予測し、その予測した初期設定の期間に応じて特図変動 B G M の開始タイミングを設定する構成としている。これにより、確実に初期設定の終了タイミングと特図変動 B G M の終了タイミングとを一致させることができる。

【 4 8 2 1 】

図 6 0 4 (b) は、初期設定が完了するよりも前に、電源断時に中断され、電源投入後に再開された特図変動が終了した場合における B G M および表示態様の推移を示した図である。図 6 0 4 (b) は、電源の遮断時に少なくとも 1 の保留球が存在する状況下で特図変動が実行されていた場合を例示している。図 6 0 4 (b) に示した通り、電源が再投入されて特図変動が再開されると、初期設定の終了タイミングを予測して、その予測した終了タイミングに合わせて B G M が終了するように B G M の再生開始位置が設定される。即

ち、図 6 0 4 (a) と同様に、B メロディーの途中から再生が開始されることにより、初期設定の終了タイミングと、C メロディーの終了タイミングとが一致する。

【4 8 2 2】

また、図 6 0 4 (b) に示した通り、表示制御装置 1 1 4 の初期設定の実行中に、特図変動が終了すると、電源断の時点で保留されていた保留球（保留球 1）に基づく特図変動（第 1 表示装置 3 7 における第 1 図柄の変動表示）が開始される。図 6 0 4 (b) では、保留球 1（保 1）に基づく変動表示の変動停止タイミングが、表示制御装置 1 1 4 の初期設定の終了タイミングよりも後の場合を例示している。電源断時点での保留球 1 に対応する第 1 図柄表示装置 3 7 における第 1 図柄の変動表示は、図 6 0 4 (b) に示した通り、表示制御装置 1 1 4 の初期設定の終了タイミングを跨いで継続する。一方で、第 3 図柄表示装置 8 1 の表示態様としては、図 6 0 4 (b) に示した通り、初期設定が終了するまでの間、初期設定中の画面（電源投入時画像）が表示され続け、初期設定が完了した（通常の画像を表示させることが可能となった）ことに基づいて、まず、1 秒間の疑似的な外れの変動表示を実行する。これは、電源断の発生時に中断された（初期設定の間に第 1 図柄表示装置 3 7 において結果が示された）変動表示の結果を、第 3 図柄表示装置 8 1 において疑似的に示すための変動表示演出である。この疑似変動演出を実行することにより、初期設定の実行中に終了した第 1 図柄表示装置 3 7 における変動表示および第 3 図柄表示装置 8 1 における電源投入時変動画像による簡易的な変動表示の結果（比較的確認し難い態様の変動表示の結果）を見逃した遊技者に対して、より視認し易い態様で変動表示の結果を報知することができる。よって、電源断時に実行中の特図変動の結果を、遊技者に対して容易に理解させることができる。なお、電源断時に実行中であった特図変動の抽選結果が大当たりであった場合には、電源投入後に再開された特図変動の変動期間が経過すると共に（即ち、初期設定の実行中に）大当たりが開始される（疑似変動を実行する余地が無い）ため、疑似変動を実行しなかったとしても、遊技者に対して抽選結果が電源断により破棄された等の疑念を抱かせることはない。

【4 8 2 3】

図 6 0 4 (b) に示した通り、1 秒間の疑似的な変動表示が終了した後は、残りの変動時間で第 3 図柄の変動表示を実行する。このように構成することで、表示制御装置 1 1 4 における初期設定の実行中に終了した変動表示の結果と、初期設定の実行中に開始された変動表示の結果との両方を、遊技者に対して容易に理解させることができる。

【4 8 2 4】

なお、初期設定の実行中に開始された変動表示の残変動時間が 1 秒未満（疑似変動の実行中に変動時間が経過してしまう）の場合には、電源断時に実行中であった変動表示に対応する 1 秒間の疑似変動が実行された後で、電源断時の保留 1 に対応する 1 秒間の疑似変動が実行される。また、初期設定の実行中に開始された変動表示の残変動時間が 2 秒未満の場合には、電源断時に実行中であった変動表示に対応する疑似変動を残変動時間に渡って実行した後で、電源断時の保留 1 に対応する 1 秒間の疑似変動が実行される。このように構成することで、疑似変動をより好適に実行することができる。

【4 8 2 5】

< 第 1 3 制御例における電氣的構成 >

次に、図 6 0 5 (a) を参照して、本第 1 3 制御例における音声ランプ制御装置 1 1 3 内に設けられている ROM 2 2 2 の詳細について説明する。図 6 0 5 (a) は、本第 1 3 制御例における ROM 2 2 2 の構成を示したブロック図である。図 6 0 5 (a) に示した通り、本第 1 3 制御例における ROM 2 2 2 の構成は、第 9 制御例における ROM 2 2 2 の構成（図 5 5 8 (a) 参照）に対して、背景予告選択テーブル 2 2 2 g a が削除され、代わりにシルエット予告選択テーブル 2 2 2 j a が設けられている点で相違している。その他の構成については上述した第 9 制御例における ROM 2 2 2 の構成と同一であるため、その詳細な説明については省略する。

【4 8 2 6】

シルエット予告選択テーブル 2 2 2 j a は、本第 1 3 制御例におけるシルエット予告演

出の演出態様を選択する際に参照されるデータテーブルである。ここで、本第13制御例におけるシルエット予告演出は、上述した通り、変動表示演出の実行中における背景変更操作に伴って表示されたシルエットの形状（表示態様）に応じて、当該変動表示の後半（所定期間）において実行される予告演出の種別（リーチ演出の種別）を示唆（報知）する演出である。より具体的には、本第13制御例におけるシルエット予告演出で表示され得るシルエットの態様（形状）として、泡の形状を模した泡型シルエット、魚の形状を模した魚型シルエット（図560（a）参照）、木の形状を模した木型シルエット（図560（b）参照）、および火山の形状を模した火山型シルエットの少なくとも4種類のシルエットを設けている。これらのシルエットは、それぞれ変動表示の後半において実行される予告演出の種別（予告種別）を示唆している。即ち、泡型シルエットは、スーパーリーチへと発展する際に多数の泡が表示画面内に発生する泡予告演出が実行されることを示唆するものであり、魚型シルエットは、スーパーリーチへと発展する際に魚群が表示画面内を横切る魚群予告演出が実行されることを示唆するものであり、木型シルエットは、スーパーリーチへと発展する際に強風によって木が揺らぐ表示態様が表示される風予告演出が実行されることを示唆するものであり、火山型シルエットは、スーパーリーチへと発展する際に山が噴火する表示態様が表示される噴火予告演出が実行されることを示唆するものである。

【4827】

なお、泡予告演出および魚群予告演出は、背景モードが海モードに設定されている場合専用の予告演出であり、風予告演出および噴火予告演出は、背景モードが山モードに設定されている場合専用の予告演出である。魚群予告演出は、泡予告演出よりも大当たり期待度が高い（外れ変動の場合に選択される割合が低い）予告演出であり、噴火予告演出は、風予告演出よりも大当たり期待度が高い予告演出である。そして、泡予告演出と、風予告とは実行された場合の大当たり期待度が同等となるように構成されており、魚群予告演出と噴火予告演出も、大当たり期待度が同等となるように構成されている。このため、泡予告演出が設定された変動表示演出における高速変動期間の間に背景変更操作を行って山背景に変更すると、風予告演出を伴う変動表示演出に切り替わり、風予告演出が設定された変動表示演出における高速変動期間の間に背景変更操作を行って海背景に変更すると、泡予告演出を伴う変動表示演出に切り替わる。また、魚群予告演出が設定された変動表示演出における高速変動期間の間に背景変更操作を行って山背景に変更すると、噴火予告演出を伴う変動表示演出に切り替わり、噴火予告演出が設定された変動表示演出における高速変動期間の間に背景変更操作を行って海背景に変更すると、魚群予告演出を伴う変動表示演出に切り替わる。シルエット予告演出の演出態様を選択するためのシルエット予告選択テーブル222jaの詳細について、図606を参照して説明する。

【4828】

図606は、本第13制御例におけるシルエット予告選択テーブル222jaの規定内容を示した図である。図606に示した通り、本第13制御例におけるシルエット予告選択テーブル222jaは、演出カウンタ223hの値の範囲毎に、選択されるシルエット予告演出の種別が対応付けて規定されている。具体的には、図606に示した通り、スーパーリーチへの発展を伴わない予告種別が設定されている変動表示演出に対しては、背景変更操作によって変更された後の背景モードにかかわらず、演出カウンタ223hの取り得る全範囲に対して、シルエット予告「無し」が対応付けて規定されている。よって、スーパーリーチへの発展を伴わない演出態様の変動表示演出が実行されている間に遊技者が背景変更操作を行った場合は、シルエット予告演出が実行されることはない。

【4829】

また、図606に示した通り、背景変更操作による変更後の背景モードが海モードであり、且つ、実行中の変動表示が泡予告スーパーリーチを伴う変動表示であるという状況に対して、演出カウンタ223hの値が「0～149」の範囲に、シルエット予告「無し」が対応付けて規定され、「150～198」の範囲に、「泡型シルエット」のシルエット予告演出が対応付けて規定されている。よって、背景変更操作により海モードへと変更さ

れ、泡予告スーパーリーチを伴う変動表示であった場合は、約24.6% (49/199) の割合で泡型シルエットが表示されるシルエット予告演出が実行される。シルエット予告演出が実行されることにより、泡予告を伴うスーパーリーチへと発展することを遊技者に対して理解させることができるので、遊技者の大当たりに対する期待感を向上させることができる。よって、シルエット予告演出を確認したいと希望する遊技者に対して積極的に背景モードの変更を行わせることができる。

【4830】

図606に示した通り、背景変更操作による変更後の背景モードが海モードであり、且つ、実行中の変動表示が魚群予告スーパーリーチを伴う変動表示であるという状況に対して、演出カウンタ223hの値が「0～179」の範囲に、シルエット予告「無し」が対応付けて規定され、「180～198」の範囲に、「魚型シルエット」のシルエット予告演出が対応付けて規定されている。よって、背景変更操作により海モードへと変更され、魚群予告スーパーリーチを伴う変動表示であった場合は、約9.5% (19/199) の割合で魚型シルエットが表示されるシルエット予告演出が実行される。シルエット予告演出が実行されることにより、魚群予告を伴うスーパーリーチへと発展することを遊技者に対して理解させることができるので、遊技者の大当たりに対する期待感を向上させることができる。また、大当たりとなる期待度が比較的高い魚群予告演出を伴うスーパーリーチ演出の方が、泡予告演出を伴うスーパーリーチ演出よりも、シルエット予告演出の実行割合を低く構成することにより、シルエット予告演出が発生しなかった場合に、魚群予告演出が実行されることを期待させることができる。よって、シルエット演出の実行有無、およびシルエットの種別に注目して遊技を行わせることができるので、遊技者の遊技に対する興味を向上させることができる。

【4831】

図606に示した通り、背景変更操作による変更後の背景モードが山モードであり、且つ、実行中の変動表示が風予告スーパーリーチを伴う変動表示であるという状況に対して、演出カウンタ223hの値が「0～99」の範囲に、シルエット予告「無し」が対応付けて規定され、「100～198」の範囲に、「木型シルエット」のシルエット予告演出が対応付けて規定されている。よって、背景変更操作により山モードへと変更され、風予告スーパーリーチを伴う変動表示であった場合は、約50.2% (100/199) の割合で木型シルエットが表示されるシルエット予告演出が実行される。シルエット予告演出が実行されることにより、風予告を伴うスーパーリーチへと発展することを遊技者に対して理解させることができるので、遊技者の大当たりに対する期待感を向上させることができる。また、海モードにおける泡予告スーパーリーチに対するシルエット予告演出の発生割合よりも、風予告スーパーリーチに対するシルエット予告演出の発生割合の方が高くなるように構成しているので、シルエット予告演出をより多く見たいと希望する遊技者に対して、積極的に山モードへの背景変更操作を行わせることができる。よって、遊技者の遊技に対する参加意欲を向上させることができる。

【4832】

図606に示した通り、背景変更操作による変更後の背景モードが山モードであり、且つ、実行中の変動表示が噴火予告スーパーリーチを伴う変動表示であるという状況に対して、演出カウンタ223hの値が「0～149」の範囲に、シルエット予告「無し」が対応付けて規定され、「150～198」の範囲に、「火山型シルエット」のシルエット予告演出が対応付けて規定されている。よって、背景変更操作により山モードへと変更され、噴火予告スーパーリーチを伴う変動表示であった場合は、約24.6% (49/199) の割合で火山型シルエットが表示されるシルエット予告演出が実行される。シルエット予告演出が実行されることにより、噴火予告を伴うスーパーリーチへと発展することを遊技者に対して理解させることができるので、遊技者の大当たりに対する期待感を向上させることができる。また、海モードにおける魚群予告スーパーリーチに対するシルエット予告演出の発生割合よりも、噴火予告スーパーリーチに対するシルエット予告演出の発生割合の方が高くなるように構成しているので、シルエット予告演出をより多く見たいと希望

する遊技者に対して、積極的に山モードへの背景変更操作を行わせることができる。よって、遊技者の遊技に対する参加意欲を向上させることができる。

【4833】

このように、本第13制御例では、特定の種別の予告演出が実行される変動表示演出の実行中において、遊技者が背景変更操作を行った場合に、予告演出の種別毎に予め定められた割合で、予告演出の実行を示唆するシルエット予告演出を実行する構成とした。このように構成することで、予告演出が開始されるよりも前に、予告演出の実行有無、および予告演出の種別を知ることができるので、これらを知りたいと考える遊技者に対して、積極的に背景変更操作を行わせることができる。また、本第13制御例では、シルエット予告演出が発生した時点で、比較的大当たり期待度が高いスーパーリーチまで発展することが確定するので、シルエット予告演出が発生することにより、遊技者の大当たりに対する期待感を向上させることができる。また、本第13制御例では、予告演出の種別のみに応じて、シルエット予告演出の実行割合を異ならせる構成としている。つまり、当該変動が大当たりであるか、外れであるかによらず、シルエット予告演出を選択する構成としている。このように構成することで、シルエット予告演出が実行されなかったとしても、遊技者の大当たりに対する期待感を損ね難くすることができる。更に、本第13制御例では、海モードへと背景モードを変更した場合よりも、山モードへと背景モードを変更した場合の方が、シルエット予告演出の実行割合が高くなるように構成している。これにより、遊技者の好みのシルエット予告演出の実行割合を選択して遊技を行わせる遊技性を実現することができる。また、シルエット予告演出により、その後に実行されるスーパーリーチの予告演出の種別を予め報知する構成としているので、予告演出の種別をシルエット予告演出により知った後で、背景モードを維持することでシルエット予告演出により報知された予告演出をそのまま実行させるか、（高速変動期間の間に）再度背景変更操作を行うことにより、シルエット予告演出で報知された予告演出に相当する、変更後の背景に対応する予告演出を実行させるかを遊技者を選択させるという斬新な遊技性を提供することができる。よって、遊技者の遊技に対する興味を向上させることができる。

10

20

【4834】

なお、本第13制御例では、海モードと山モードとでシルエット予告演出の実行割合を異ならせる構成としていたが、シルエット予告演出の実行割合は共通化してもよい。このように構成することで、シルエット予告選択テーブル222jaの規定内容を簡素化することができるので、ROM222の記憶容量を削減することができる。

30

【4835】

本第13制御例では、特定の種別の予告演出が実行されるか否かのみに応じて、シルエット予告演出の実行可否およびシルエットの種別を選択する構成としていたが、これに限られるものではない。例えば、大当たりであるか否かにも応じて、シルエット予告演出の実行割合を可変させる構成としてもよい。このように構成することで、シルエット予告演出により大当たり期待度も示唆することができるので、遊技者に対してより積極的に背景変更操作を行わせることができる。よって、遊技者の遊技に対する参加意欲を向上させることができる。

【4836】

次に、図605(b)を参照して、本第13制御例における音声ランプ制御装置113内のRAM223の詳細について説明する。図605(b)は、RAM223の構成を示したブロック図である。図605(b)に示した通り、本第13制御例におけるRAM223の構成は、第9制御例におけるRAM223の構成(図558(b)参照)に対して、擬似変動カウンタ223jaと、擬似変動時間カウンタ223jbと、シルエット抽選済フラグ223jcとが追加されている点でのみ相違している。

40

【4837】

擬似変動カウンタ223jaは、電源の再投入後に実行された変動表示のうち、第3図柄表示装置81において、第3図柄の変動表示(電源投入時変動画像を除く)が未実行の変動表示の回数(擬似変動の実行回数)をカウントするためのカウンタである。この擬似

50

変動カウンタ 2 2 3 j a は、表示制御装置 1 1 4 の初期設定の実行中に停止コマンドを受信する（変動停止タイミングになる）毎に値が 1 ずつ加算され（図 6 0 7 の Z 2 2 7 7 参照）、擬似変動演出を実行する毎に、値が 1 ずつ減算される（図 6 1 0 の Z 2 3 1 6、図 6 1 2 の Z 2 5 6 0 参照）。この擬似変動カウンタ 2 2 3 j の値が 1 以上の場合には、変動若しくは擬似変動が終了する毎に、新たな擬似変動が実行される。

【4 8 3 8】

擬似変動時間カウンタ 2 2 3 j b は、擬似変動演出の変動時間をカウントするためのカウンタである。この擬似変動時間カウンタ 2 2 3 j b は、擬似変動の開始時に、擬似変動の変動時間に対応するカウンタ値が設定される（図 6 1 0 の Z 2 3 1 5、Z 2 3 2 1、図 6 1 2 の Z 2 2 5 7、Z 2 2 5 9）。この擬似変動カウンタ 2 2 3 j b の値が 0 になった場合には、上述した擬似変動カウンタ 2 2 3 j a の値が 1 以上の場合には擬似変動の実行を設定する。一方、変動表示の実行中に擬似変動時間カウンタ 2 2 3 j b の値が 0 になった場合は、残りの変動時間で通常の変動表示を実行し、変動停止状態（保留切れの状態）で擬似変動時間カウンタ 2 2 3 j b の値が 0 になった場合は、そのまま変動停止状態となる。

10

【4 8 3 9】

シルエット抽選済フラグ 2 2 3 j c は、1 の変動表示においてシルエット予告選択テーブル 2 2 2 j a を用いた抽選が実行済みであるか否かを示すためのフラグである。このシルエット抽選済フラグ 2 2 3 j c がオンであれば、実行中の変動表示において、シルエット予告選択テーブル 2 2 2 j a を用いた抽選が既に実行済みであることを意味し、オフであれば、未実行であることを意味する。このシルエット抽選済フラグ 2 2 3 j c は、初期値がオフに設定されており、変動表示の実行中に背景変更操作が最初に行われたタイミングでオンに設定される（図 6 1 3 の Z 2 9 8 6 参照）。また、変動停止時にオフに設定される（図 6 0 7 の Z 2 2 8 0 参照）。

20

【4 8 4 0】

＜第 1 3 制御例における音声ランプ制御装置の制御処理について＞

次に、図 6 0 7 から図 6 1 5 を参照して、本第 1 3 制御例における音声ランプ制御装置 1 1 3 の M P U 2 2 1 により実行される制御処理について説明する。まず、図 6 0 7 を参照して、第 1 3 制御例における変動停止処理 1 3（Z 2 2 4 6）について説明する。この変動停止処理 1 3（Z 2 2 4 6）は、第 9 制御例における変動停止処理 9（図 5 6 4 参照）に代えて実行される処理であり、変動停止処理 9（図 5 6 4 参照）と同様に、第 3 図柄表示装置 8 1 の表示画面に表示される第 3 図柄の停止表示の設定を行うための処理である。

30

【4 8 4 1】

この第 1 3 制御例における変動停止処理 1 3（図 6 0 7 参照）のうち、Z 2 2 6 5 から Z 2 2 6 9 の各処理では、それぞれ第 9 制御例における変動停止処理 9（図 5 6 4 参照）の Z 2 2 6 5 から Z 2 2 6 9 の各処理と同一の処理が実行される。また、本第 1 3 制御例における変動停止処理 1 3（図 6 0 7 参照）では、まず、第 3 図柄の停止表示を設定して（Z 2 2 6 5）、処理を Z 2 2 6 6 へと移行する。また、Z 2 2 6 9 の処理が終了すると、次背景変更フラグ 2 2 3 f a をオフに設定して（Z 2 2 7 0）、処理を Z 2 2 7 3 へと移行する。

40

【4 8 4 2】

Z 2 2 7 3 の処理では、残変動時間カウンタ 2 2 3 f g の値を 0 にクリアし（Z 2 2 7 3）、次いで、復帰変動中フラグ 2 2 3 f f がオンであるか否かを判別する（Z 2 2 7 5）。Z 2 2 7 5 の処理において、復帰変動中フラグ 2 2 3 f f がオフであると判別した場合は（Z 2 2 7 5：N o）、処理を Z 2 2 8 0 へと移行する。一方、Z 2 2 7 5 の処理において、復帰変動中フラグ 2 2 3 f f がオンであると判別した場合は（Z 2 2 7 5：Y e s）、大当たりの停止図柄を設定したか否かを判別する（Z 2 2 7 6）。Z 2 2 7 6 の処理において、大当たりの停止図柄を設定したと判別した場合は（Z 2 2 7 6：Y e s）、擬似変動カウンタ 2 2 3 j a の値を 0 にクリアし（Z 2 2 7 8）、復帰変動中フラグ 2 2

50

3 f f をオフに設定して (Z 2 2 7 9)、処理を Z 2 2 8 0 へと移行する。

【4 8 4 3】

これに対し、Z 2 2 7 6 の処理において、大当たりの停止図柄を設定していないと判別した場合は (Z 2 2 7 6 : N o)、表示制御装置 1 1 4 の初期設定中に外れの第 1 図柄を停止表示させたことを意味するので、擬似変動カウンタ 2 2 3 j a の値に 1 を加算して (Z 2 2 7 7)、処理を Z 2 2 8 0 へと移行する。Z 2 2 8 0 の処理では、シルエット抽選フラグ 2 2 3 j c をオフに設定して (Z 2 2 8 0)、本処理を終了する。

【4 8 4 4】

この変動停止処理 1 3 (図 6 0 7 参照) を実行することにより、表示制御装置 1 1 4 の初期設定中に外れの第 1 図柄が停止表示される毎に、擬似変動カウンタ 2 2 3 j a を 1 ずつ加算することができるので、初期設定中に実行された外れ変動の回数分の擬似変動演出を、初期設定の終了後に正確に実行することができる。よって、遊技者に対して電源断時に実行中だった変動表示、および電源断時の保留球に基づく変動表示と同じ回数の第 3 図柄の変動表示を初期設定の終了後に第 3 図柄表示装置 8 1 において実行することができる。これにより、遊技者に対して電源断により抽選結果が破棄された等の疑念を抱かせてしまうことを抑制できるので、遊技者に対して安心して遊技を行わせることができる。

【4 8 4 5】

次に、図 6 0 8 を参照して、本第 1 3 制御例における変動復帰処理 1 3 (Z 2 2 6 2) について説明する。この変動復帰処理 1 3 (Z 2 2 6 2) は、第 9 制御例 (および第 8 制御例) における変動復帰処理 (図 5 4 1 参照) に代えて実行される処理であり、第 9 制御例 (および第 8 制御例) における変動復帰処理 (図 5 4 1 参照) と同様に、主制御装置 1 1 0 より受信した復帰変動コマンドに応じた制御を実行するための処理である。

【4 8 4 6】

この第 1 3 制御例における変動復帰処理 1 3 (図 6 0 8 参照) のうち、Z 2 2 8 1 ~ Z 2 2 8 4 の各処理では、それぞれ第 9 制御例 (および第 8 制御例) における変動復帰処理 (図 5 4 1 参照) の Z 2 2 8 1 ~ Z 2 2 8 4 の各処理と同一の処理が実行される。また、本第 1 3 制御例における変動復帰処理 1 3 (図 6 0 8 参照) では、Z 2 2 8 4 の処理が終了すると、次に、変動復帰コマンドにより通知された残変動時間と、変動種別 (変動時間) との差分により、ノーマルリーチ演出中に対応する残変動時間であるか否かを判別し (Z 2 3 3 1)、ノーマルリーチ演出の実行中に対応する残変動時間であると判別した場合は (Z 2 2 3 1 : Y e s)、特図変動の B G M を、楽曲の終了 2 秒前に相当する再生位置から再生するように設定して (Z 2 3 3 2)、本処理を終了する。

【4 8 4 7】

一方、Z 2 3 3 1 の処理において、ノーマルリーチ演出の実行中に対応する残変動時間ではないと判別した場合は (Z 2 3 3 1 : N o)、次に、スーパーリーチ演出中に対応する残変動時間であるか否かを判別し (Z 2 3 3 3)、スーパーリーチ演出中であると判別した場合は (Z 2 3 3 3 : Y e s)、特図変動の B G M を、楽曲の終了 4 秒前に相当する再生位置から再生するように設定して (Z 2 3 3 4)、本処理を終了する。これに対し、Z 2 3 3 3 の処理において、スーパーリーチ演出の実行中ではないと判別した場合は (Z 2 3 3 3 : N o)、特図変動の B G M を、楽曲の終了 1 秒前に相当する再生位置から再生するように設定して (Z 2 3 3 5)、本処理を終了する。

【4 8 4 8】

この変動復帰処理 1 3 (図 6 0 8 参照) を実行することにより、表示制御装置 1 1 4 の初期設定の終了タイミングに合わせて特図変動の B G M を終了させることができる。即ち、特図変動の表示態様が、比較的用いる画像データが少ないリーチ発展前であるか、比較的用いる画像データが多いノーマルリーチ発展後であるか、用いる画像データが最も多いスーパーリーチ発展後であるかに応じて、特図変動 B G M の開始タイミングを異ならせることで、確実に初期設定の終了タイミングと特図変動 B G M の終了タイミングとを一致させることができる。

【4 8 4 9】

10

20

30

40

50

次に、図 6 0 9 を参照して、本第 1 3 制御例における表示立ち上がり処理 1 3 (Z 2 2 4 7) について説明する。この表示立ち上がり処理 1 3 (Z 2 2 4 7) は、第 9 制御例 (および第 8 制御例) における表示立ち上がり処理 (図 5 4 2 参照) に代えて実行される処理であり、第 9 制御例 (および第 8 制御例) における表示立ち上がり処理 (図 5 4 2 参照) と同様に、表示制御装置 1 1 4 の初期設定が完了した場合に、残変動時間カウンタの値に応じて第 3 図柄の変動表示を設定するための処理である。

【 4 8 5 0 】

この第 1 3 制御例における表示立ち上がり処理 1 3 (図 6 0 9 参照) のうち、Z 2 2 9 1 ~ Z 2 2 9 4、および Z 2 2 9 6 ~ Z 2 2 9 9 の各処理では、それぞれ第 9 制御例 (および第 8 制御例) における表示立ち上がり処理 (図 5 4 2 参照) の Z 2 2 9 1 ~ Z 2 2 9 4、および Z 2 2 9 6 ~ Z 2 2 9 9 の各処理と同一の処理が実行される。また、本第 1 3 制御例における表示立ち上がり処理 1 3 (図 6 0 9 参照) では、S 2 2 9 1 の処理において復帰変動中フラグ 2 2 3 f f がオンであると判別した場合に (Z 2 2 9 1 : Y e s)、次いで、擬似変動カウンタ 2 2 3 j a の値が 0 より大きい値 (1 以上の値) であるか否かを判別し (Z 2 3 0 1)、擬似変動カウンタ 2 2 3 j a の値が 0 より大きいと判別した場合は (Z 2 3 0 1 : Y e s)、表示制御装置 1 1 4 の初期設定の間に 1 回以上、特図変動が終了していることを意味するので、初期設定の間に終了した特図変動の結果を示す擬似変動演出を開始させるための擬似変動開始処理を実行して (Z 2 3 0 2)、本処理を終了する。この擬似変動開始処理 (Z 2 3 0 2) の詳細については、図 6 1 0 を参照して後述する。一方、Z 2 3 0 1 の処理において、擬似変動カウンタ 2 2 3 j a の値が 0 であると判別した場合は (Z 2 3 0 1 : N o)、処理を Z 2 2 9 2 に移行する。

【 4 8 5 1 】

次に、図 6 1 0 を参照して、上述した擬似変動開始処理 (Z 2 3 0 2) の詳細について説明する。この擬似変動開始処理 (Z 2 3 0 2) は、上述した通り、初期設定の間に終了した特図変動の結果を示す擬似変動演出を開始させるための処理である。図 6 1 0 に示した通り、擬似変動開始処理 (Z 2 3 0 2) が実行されると、まず、残変動時間カウンタ 2 2 3 f g の値を読み出して (Z 2 3 1 1)、読み出した残変動時間カウンタ 2 2 3 f g の値から特定される残変動時間が 0 であるか否かを判別する (Z 2 3 1 2)。

【 4 8 5 2 】

Z 2 3 1 2 の処理において、残変動時間が 0 でないと判別した場合は (Z 2 3 1 2 : N o)、次に、残変動時間が 2 秒よりも長いかなんかを判別する (Z 2 3 1 3)。そして、Z 2 3 1 3 の処理において、残変動時間が 2 秒よりも長いと判別した場合 (Z 2 3 1 3 : Y e s)、および Z 2 3 1 2 の処理において残変動時間が 0 であると判別した場合は (Z 2 3 1 2 : Y e s)、1 秒間の擬似変動演出の開始を設定し (Z 2 3 1 4)、擬似変動時間カウンタ 2 2 3 j b の値に 1 秒間に対応するカウンタ値を設定する (Z 2 3 1 5)。次いで、擬似変動カウンタ 2 2 3 j a の値から 1 を減算することで更新して (Z 2 3 1 6)、本処理を終了する。

【 4 8 5 3 】

一方、Z 2 3 1 3 の処理において、残変動時間が 2 秒以下であると判別した場合は (Z 2 3 1 3 : N o)、次いで、残変動時間が 1 秒よりも長いかなんかを判別し (Z 2 3 1 7)、残変動時間が 1 秒以下であると判別した場合は (Z 2 3 1 7 : N o)、擬似変動を行うのに十分な残変動時間ではないことを意味するため、電源復帰中画面 (電源投入時画像) の表示継続を設定し (Z 2 3 1 8)、擬似変動カウンタ 2 2 3 j a の値に 1 を加算して更新して (Z 2 3 1 9)、処理を Z 2 3 2 1 へと移行する。これに対し、Z 2 3 1 7 の処理において、残変動時間が 1 秒よりも長いと判別した場合は (Z 2 3 1 7 : Y e s)、1 秒間の擬似変動を設定してしまうと、擬似変動終了時の残りの変動時間が 1 秒以下となってしまう、特図変動を行う十分な時間が残っていないので、残変動時間に渡る擬似変動の開始を設定して (Z 2 3 2 0)、処理を Z 2 3 2 1 へと移行する。Z 2 3 1 9、または Z 2 3 2 0 の処理後に実行される Z 2 3 2 1 の処理では、擬似変動時間カウンタ 2 2 3 j b に対して残変動時間に対応するカウンタ値を設定して (Z 2 3 2 1)、本処理を終了する。

【4854】

この擬似変動開始処理（図610参照）を実行することにより、初期設定の実行中に終了した特図変動の結果を、初期設定の終了後に、第3図柄による擬似変動演出という形で分かり易く報知することができる。よって、遊技者にとってより分かり易い演出を実現することができる。

【4855】

次に、図611を参照して、本第13制御例における変動表示設定処理13（Z2185）の詳細について説明する。この変動表示設定処理13（Z2185）は、第9制御例（および第8制御例）における変動表示設定処理8（図543参照）に代えて実行される処理であり、第9制御例（および第8制御例）における変動表示設定処理8（図543参照）と同様に、主制御装置110から受信した変動パターンコマンドに応じた制御を実行するための処理である。

10

【4856】

この第13制御例における変動表示設定処理13（図611参照）のうち、Z2501～Z2503、Z2505～Z2509、およびZ2531～Z2534の各処理では、それぞれ第9制御例（および第8制御例）における変動表示設定処理8（図543参照）のZ2501～Z2503、Z2505～Z2509、およびZ2531～Z2534の各処理と同一の処理が実行される。

【4857】

また、本第13制御例における変動表示設定処理13（図611参照）では、Z2503の処理が終了すると、次いで、変動パターンコマンドに応じた詳細な変動表示態様を決定して、その決定した変動表示態様に対応する表示用変動パターンコマンドを設定するための変動パターンコマンド設定処理を実行して（Z2521）、処理をZ2535へと移行する。この変動パターンコマンド設定処理（Z2521）の詳細について、図612を参照して説明する。

20

【4858】

図612は、変動パターンコマンド設定処理（Z2521）を示すフローチャートである。この変動パターンコマンド設定処理（Z2521）では、まず、変動パターンコマンドから抽出した変動種別の変動時間に対応する値を残変動時間カウンタ223fgに設定し（Z2551）、次いで、擬似変動カウンタ223jaの値が0より大きい（1以上の）値であるか否かを判別し（Z2552）、擬似変動カウンタ223jaの値が0であると判別した場合は（Z2552：Yes）、抽出した変動パターンに応じた変動表示態様を選択し（Z2553）、選択した変動表示態様を示す表示用変動パターンコマンドを設定して（Z2554）、本処理を終了する。

30

【4859】

一方、Z2552の処理において、擬似変動カウンタ223jaの値が0より大きい（1以上の）値であると判別した場合は（Z2552：Yes）、次いで、残変動時間カウンタ223fgの値が示す残変動時間が2秒よりも長いかなんかを判別し（Z2555）、2秒以下であると判別した場合は（Z2555：No）、1秒間の擬似変動演出を設定してしまうと、擬似変動終了後の残りの変動時間が、変動表示演出を行うのに不十分な長さとなってしまうため、残変動時間に渡る変動時間の擬似変動演出の開始を示す表示用変動パターンコマンドを設定する（Z2556）。次いで、擬似変動時間カウンタ223jbに対して残変動時間に対応するカウンタ値を設定して（Z2557）、本処理を終了する。

40

【4860】

これに対し、Z2555の処理において、残変動時間が2秒よりも長いと判別した場合は（Z2555：Yes）、1秒間の擬似変動演出を実行したとしても、擬似変動終了後に十分な（少なくとも1秒よりも長い）時間を変動時間として確保することができるので、1秒間の擬似変動の開始を示す表示用変動パターンコマンドを設定する（Z2558）。次いで、擬似変動時間カウンタ223jbに1秒間に対応するカウンタ値を設定し（Z

50

2 5 5 9)、擬似変動カウンタ 2 2 3 j a の値から 1 を減算することで更新して (Z 2 5 6 0)、本処理を終了する。

【4 8 6 1】

この変動パターンコマンド設定処理 (図 6 1 2 参照) を実行することにより、変動開始時に擬似変動の残り回数を加味して、好適に変動表示態様を設定することができる。

【4 8 6 2】

次に、図 6 1 3 を参照して、本第 1 3 制御例における背景変更処理 1 3 (図 6 1 3 参照) について説明する。この背景変更処理 1 3 (Z 2 5 4 1) は、第 9 制御例における背景変更処理 9 (図 5 6 3 参照) に代えて実行される処理であり、第 9 制御例における背景変更処理 9 (図 5 6 3 参照) と同様に、背景変更操作が行われた場合に、その操作のタイミ

10

【4 8 6 3】

この第 1 3 制御例における背景変更処理 1 3 (図 6 1 3 参照) のうち、Z 2 9 6 3 ~ Z 2 9 6 7 の各処理では、それぞれ第 9 制御例における背景変更処理 9 (図 5 6 3 参照) の Z 2 9 6 3 ~ Z 2 9 6 7 の各処理と同一の処理が実行される。また、第 1 3 制御例における背景変更処理 1 3 (図 6 1 3 参照) では、Z 2 9 6 7 の処理、または Z 2 9 6 8 の処理が終了すると、次いで、シルエット抽選済フラグ 2 2 3 j c がオンであるか否かを判別し (Z 2 9 8 1)、シルエット抽選済フラグ 2 2 3 j c がオフであると判別した場合は (Z 2 9 8 1 : N o)、今回実行中の変動表示において、シルエット予告演出の抽選が未実行であることを意味するため、シルエット予告演出の抽選および設定を行うための処理 (Z 2 9 8 2 ~ Z 2 9 8 6 の各処理) を実行する。より具体的には、演出カウンタ 2 2 3 h の値を取得し (Z 2 9 8 2)、シルエット予告選択テーブル 2 2 2 j a から、取得した演出カウンタ 2 2 3 h の値に対応するシルエット予告の予告態様を選択する (Z 2 9 8 3)。

20

【4 8 6 4】

Z 2 9 8 3 の処理が終了すると、次いで、シルエット抽選済フラグ 2 2 3 j c をオンに設定し (Z 2 9 8 4)、Z 2 9 8 3 の処理によるシルエット予告演出の抽選結果がシルエット予告演出の実行を示す結果であるか否かを判別する (Z 2 9 8 5)。Z 2 9 8 5 の処理において、シルエット予告の実行を示す抽選結果であると判別した場合は (Z 2 9 8 6 : Y e s)、選択したシルエット予告演出の実行を示す表示用シルエット予告コマンドを設定して (Z 2 9 8 6)、本処理を終了する。一方、Z 2 9 8 5 の処理において、シルエット予告演出「無し」を示す抽選結果であると判別した場合は (Z 2 9 8 5 : N o)、Z 2 9 8 6 の処理をスキップして、そのまま本処理を終了する。

30

【4 8 6 5】

この背景変更処理 1 3 (図 6 1 3 参照) を実行することにより、変動表示の実行中における初回の背景変更操作に基づいて、シルエット予告演出の抽選を実行することができる。よって、シルエット予告演出を確認した遊技者に対して、大当たりに対する期待感を抱かせることができるので、遊技者の遊技に対する興味を向上させることができる。

【4 8 6 6】

次に、図 6 1 4 を参照して、本第 1 3 制御例におけるカウンタ更新処理 1 3 (Z 2 1 7 7) の詳細について説明する。このカウンタ更新処理 1 3 (Z 2 1 7 7) は、第 9 制御例 (および第 8 制御例) におけるカウンタ更新処理 (図 5 5 2 参照) に代えて実行される処理であり、第 9 制御例 (および第 8 制御例) におけるカウンタ更新処理 (図 5 5 2 参照) と同様に、各種カウンタを更新するための処理である。

40

【4 8 6 7】

この第 1 3 制御例におけるカウンタ更新処理 1 3 (図 6 1 4 参照) のうち、Z 2 8 6 1 ~ Z 2 8 6 6 の各処理では、それぞれ第 9 制御例 (および第 8 制御例) におけるカウンタ更新処理 (図 5 5 2 参照) の Z 2 8 6 1 ~ Z 2 8 6 6 の各処理と同一の処理が実行される。また、本第 1 3 制御例におけるカウンタ更新処理 1 3 (図 6 1 4 参照) では、Z 2 8 6 4、又は Z 2 8 6 5 の処理が終了すると、次いで、擬似変動時間カウンタ 2 2 3 j b の値が 0 より大きい (1 以上の) 値であるかを判別して (Z 2 8 7 1)、擬似変動時間カウ

50

タ 2 2 3 j b の値が 0 であれば (Z 2 8 7 1 : N o) 、処理を Z 2 8 6 6 へと移行する。

【 4 8 6 8 】

一方、Z 2 8 7 1 の処理において、擬似変動時間カウンタ 2 2 3 j b の値が 0 より大きい (1 以上の) 値であると判別した場合は (Z 2 8 7 1 : Y e s) 、擬似変動時間カウンタ 2 2 3 j b の値を 1 減算し (Z 2 8 7 2) 、減算後の疑似変動カウンタ 2 2 3 j b の値が 0 になったかを判別する (Z 2 8 7 3) 。 Z 2 8 7 3 の処理において、減算後のカウンタ値が 0 であると判別した場合は (Z 2 8 7 3 : Y e s) 、擬似変動カウンタ 2 2 3 j a の値に応じて、擬似変動を実行するか、通常の変動表示を実行するかを判別するための疑似変動設定処理を実行して (Z 2 8 7 4) 、処理を Z 2 8 7 5 へと移行する。この疑似変動設定処理 (Z 2 8 7 3) の詳細については、図 6 1 5 を参照して後述する。一方、Z 2 8 7 3 の処理において減算後の疑似変動時間カウンタ 2 2 3 j b の値が 0 ではないと判別した場合は (Z 2 8 7 3 : N o) 、 Z 2 8 7 4 の処理をスキップして、処理を Z 2 8 7 5 へと移行する。

10

【 4 8 6 9 】

次に、図 6 1 5 を参照して、上述した疑似変動設定処理 (Z 2 8 7 4) の詳細について説明する。この疑似変動設定処理 (Z 2 8 7 4) は、上述した通り、疑似変動カウンタ 2 2 3 j a の値に応じて、擬似変動を実行するか、通常の変動表示を実行するかを判別するための処理である。この疑似変動設定処理 (Z 2 8 7 4) では、まず、残変動時間カウンタ 2 2 3 f g の値を読み出して (Z 2 8 8 1) 、次に、疑似変動カウンタ 2 2 3 j a の値が 0 であるか否かを判別する (Z 2 8 8 2) 。

20

【 4 8 7 0 】

Z 2 8 8 2 の処理において、読み出した疑似変動カウンタ 2 2 3 j a の値が 0 であると判別した場合は (Z 2 8 8 2 : Y e s) 、次いで、Z 2 8 8 1 の処理で読み出したカウンタ値が示す残変動時間が 0 であるか否かを判別する (Z 2 8 8 3) 。 Z 2 8 8 3 の処理において、残変動時間が 0 ではないと判別した場合は (Z 2 8 8 3 : N o) 、残変動時間に渡る変動表示の実行を設定し (Z 2 8 8 4) 、特図変動 B G M の開始を設定して (Z 2 8 8 5) 、本処理を終了する。一方、Z 2 8 8 3 の処理において、残変動時間が 0 であると判別した場合は、実際のパチンコ機 1 0 の遊技状態が変動停止状態であることを意味するため、変動表示の実行を設定せずに、そのまま本処理を終了する。

【 4 8 7 1 】

これに対し、Z 2 8 8 2 の処理において、疑似変動カウンタ 2 2 3 j a の値が 0 ではない (1 以上である) と判別した場合は (Z 2 8 8 2 : N o) 、次に、残変動時間が 2 秒よりも長いかなんかを判別し (Z 2 8 8 6) 、残変動時間が 2 秒以下であると判別した場合は (Z 2 8 8 6 : N o) 、残変動時間が 0 であるか否かを判別する (Z 2 8 8 7) 。 Z 2 8 8 7 の処理において、残変動時間が 0 ではないと判別した場合は (Z 2 8 8 7 : N o) 、残変動時間に渡る疑似変動の開始を設定し (Z 2 8 8 8) 、疑似変動時間カウンタ 2 2 3 j b に対して残変動時間に対応するカウンタ値を設定して (Z 2 8 8 9) 、処理を Z 2 8 9 3 へと移行する。

30

【 4 8 7 2 】

これに対し、Z 2 8 8 6 の処理において、残変動時間が 2 秒よりも長いと判別した場合は (Z 2 8 8 6 : Y e s) 、および Z 2 8 8 7 の処理において残変動時間が 0 であると判別した場合は (Z 2 8 8 7 : Y e s) 、1 秒間の疑似変動演出の開始を設定し (Z 2 8 9 0) 、疑似変動時間カウンタ 2 2 3 j b の値に対して 1 秒間に対応するカウンタ値を設定する (Z 2 8 9 1) 。そして、疑似変動カウンタ 2 2 3 j a の値から 1 を減算して (Z 2 8 9 2) 、処理を Z 2 8 9 3 へと移行する。Z 2 8 9 3 の処理では、特図変動 B G M の開始を設定して (Z 2 8 9 3) 、本処理を終了する。

40

【 4 8 7 3 】

この疑似変動設定処理 (図 6 1 5 参照) を実行することにより、疑似変動の変動時間が経過した場合に、疑似変動カウンタ 2 2 3 j a の値に応じて、再度疑似変動を設定するか、通常の変動表示を実行するかを正確に判断することができる。

50

【４８７４】

以上説明した通り、第１３制御例におけるパチンコ機１０では、特図変動の実行中に電源が遮断され、その後に電源が再投入されて特図変動（第１図柄表示装置３７における第１図柄の変動表示）が再開された場合に、表示制御装置１１４の初期設定が完了してから（即ち、第３図柄表示装置８１において通常の表示演出が実行可能となってから）、電源投入時に再開された特図変動の結果を示す疑似的な変動表示演出を第３図柄表示装置８１において実行する構成とした。言い換えれば、電源投入に基づいて再開された第１図柄の変動表示の変動期間とは非同期の疑似変動演出を第３図柄表示装置８１において実行する構成とした。このように構成することで、初期設定が完了した後で第３図柄表示装置８１において実行される疑似的な変動表示を確認することで、電源の遮断時に実行されていた変動表示の結果を遊技者に対して容易に理解させることができる。また、これに合わせて、本第１３制御例では、初期設定の完了時に、特図変動ＢＧＭのメロディーの最後のパートが終了するように、電源投入時におけるＢＧＭの再生開始位置を設定する構成とした。このように構成することで、疑似変動を開始させるタイミングで、切りよく特図変動ＢＧＭの先頭のパートから再生を行わせることができる。よって、疑似変動を通常の変動表示であるかのように見せることができるので、電源断の発生前に実行されていた変動表示の結果を、遊技者に対して違和感を抱かせること無く報知することができる。従って、電源断時により中断された特図変動が、電源の再投入後に破棄されずに実行されたという印象を遊技者に与えることができるので、遊技者に対して安心して遊技を行わせることができる。

10

20

【４８７５】

また、第１３制御例におけるパチンコ機１０では、変動表示の実行中に背景変更操作を実行した際に、特定条件が成立している場合は、その特定条件の成立を示唆可能なシルエット予告演出を所定の割合で実行可能に構成した。より具体的には、変動表示の後半（所定期間）において実行される予告演出の種別（リーチ演出の種別）をシルエット表示の表示態様により示唆（報知）するシルエット予告演出の実行可否を、背景変更操作が実行されたことに基づいて抽選する構成としている。このように構成することで、シルエット予告演出が実行された場合には、予告演出が開始されるよりも前に、予告演出の種別を予め知ることができるので、遊技者に対して積極的に背景変更操作を実行させることができる。また、シルエット表示が設定された時点で、リーチ演出に発展することが確定するので、リーチ演出（大当たりの期待度が高い演出）が実行されるか否かを早期に知りたいと考える遊技者に対して、より積極的に背景変更操作を実行させることができる。よって、遊技者の遊技に対する参加意欲を向上させることができる。また、本第１３制御例では、予告演出の種別のみに応じて、シルエット予告演出の実行割合を異ならせる構成としている。つまり、当該変動が大当たりであるか、外れであるかによらず、シルエット予告演出を選択する構成としている。このように構成することで、シルエット予告演出が実行されなかったとしても、遊技者の大当たりに対する期待感を損ね難くすることができる。更に、本第１３制御例では、海モードへと背景モードを変更した場合よりも、山モードへと背景モードを変更した場合の方が、シルエット予告演出の実行割合が高くなるように構成している。これにより、遊技者の好みのシルエット予告演出の実行割合を選択して遊技を行わせる遊技性を実現することができる。また、シルエット予告演出により、その後に実行されるスーパーリーチの予告演出の種別を予め報知する構成としているので、予告演出の種別をシルエット予告演出により知った後で、背景モードを維持することでシルエット予告演出により報知された予告演出をそのまま実行させるか、（高速変動期間の間に）再度背景変更操作を行うことにより、シルエット予告演出で報知された予告演出に相当する、変更後の背景に対応する予告演出を実行させるかを遊技者に選択させるという斬新な遊技性を提供することができる。よって、遊技者の遊技に対する興趣を向上させることができる。

30

40

【４８７６】

なお、本第１３制御例では、海モードと山モードとでシルエット予告演出の実行割合を異ならせる構成としていたが、シルエット予告演出の実行割合は共通化してもよい。この

50

ように構成することで、シルエット予告選択テーブル 2 2 2 j a の規定内容を簡素化することができるので、ROM 2 2 2 の記憶容量を削減することができる。

【4 8 7 7】

本第 1 3 制御例では、特定の種別の予告演出が実行されるか否かのみに応じて、シルエット予告演出の実行可否およびシルエットの種別を選択する構成としていたが、これに限られるものではない。例えば、大当たりであるか否かにも応じて、シルエット予告演出の実行割合を可変させる構成としてもよい。このように構成することで、シルエット予告演出により大当たり期待度も示唆することができるので、遊技者に対してより積極的に背景変更操作を行わせることができる。よって、遊技者の遊技に対する参加意欲を向上させることができる。

10

【4 8 7 8】

本第 1 3 制御例では、特図変動の実行中に電源が遮断され、電源が再投入された場合に、表示制御装置 1 1 4 の初期設定の終了タイミングと、特図変動 B G M の末尾が再生されるタイミングとが一致するように、電源投入時に初期設定の終了タイミングを判別して、その判別結果に応じて特図変動 B G M の再生開始位置を調節する（可変させる）構成としていたが、これに限られるものではない。例えば、電源投入時に再開された特図変動の終了タイミングに合わせて特図変動 B G M が終了するように再生開始位置を調節してもよい。

【4 8 7 9】

本第 1 3 制御例では、表示制御装置 1 1 4 の初期設定の実行中に終了した特図変動の回数をカウントしておき、初期設定の終了後に、カウント数分の疑似的な変動表示演出を、第 3 図柄表示装置 8 1 において順次実行する構成としていたが、これに限られるものではない。例えば、初期設定の終了後に、カウント数分の特図変動の結果を 1 の疑似的な変動表示演出によりまとめて報知する構成としてもよい。より具体的には、例えば、第 3 図柄表示装置 8 1 における表示画面を少なくともカウント数分だけ分割して、その分割した表示領域のそれぞれにおいて、初期設定の実行中に終了した特図変動の結果を示す疑似変動表示を実行する構成としてもよい。このように構成することで、初期設定の実行中に終了した特図変動の結果を報知するための疑似変動演出の演出時間を短縮することができるので、より早期に通常の第 3 図柄の変動表示を実行可能な状態に復帰させることができる。

20

【4 8 8 0】

本第 1 3 制御例では、シルエット予告演出を、実行中の変動表示において特定の種別のリーチ演出（泡予告スーパーリーチ、魚群予告スーパーリーチ、風予告スーパーリーチ、噴火予告スーパーリーチ）に発展することを予め報知するための演出として実行する構成としていたが、シルエット予告演出により報知する対象はこれに限られるものではない。例えば、実行中の変動表示だけでなく、保留されている変動表示の中対象となるリーチ演出に発展する保留球が存在する場合にも、シルエット予告演出を実行してもよい。このように構成することで、シルエット予告演出が実行された時点で実行中の変動表示だけでなく、シルエット予告演出が実行された時点の保留球にも期待感を抱かせることができるので、遊技者の大当たりに対する期待感をより長く維持させることができる。よって、遊技者の遊技に対する興趣を向上させることができる。

30

【4 8 8 1】

本第 1 3 制御例では、電源投入に基づいて特図変動を再開させる場合に、表示制御装置 1 1 4 の初期設定に要する期間を予測して、その予測した期間で特図変動 B G M が終了するように、電源投入時における特図変動 B G M の開始位置を設定する構成としていたが、これに加えて、実際の初期設定の終了タイミングが予測結果からずれた場合に、初期画面（電源投入時画像の表示期間）を伸ばすことにより、特図変動 B G M の終了タイミングと合わせる構成としてもよい。このように構成することで、特図変動 B G M の終了タイミングと、初期画面の終了タイミングとをより確実に一致させることができる。

40

【4 8 8 2】

< 第 1 4 制御例 >

50

次に、図 6 1 6 から図 6 2 5 を参照して、第 1 4 制御例におけるパチンコ機 1 0 について説明する。上述した第 1 2 制御例におけるパチンコ機 1 0 では、可動部材に対する動作制御を実行するための役物制御装置 2 2 9 に対して、表示制御装置 1 1 4 から可動部材（例えば、傾倒装置 3 1 0）を可動させるための指令（コマンド）を出力するように構成していた。そして、演出期間の開始タイミングにおいて音声ランプ制御装置 1 1 3 から表示制御装置 1 1 4 へと出力される表示用コマンドに、表示制御装置 1 1 4 から役物制御装置 2 2 9 へ準備動作を実行させるためのコマンド（役物用コマンド）を出力するタイミングを示す情報を含ませるように構成し、表示制御装置 1 1 4 側において、準備動作の実行タイミングになったか否かを判別する構成としていた。

【4 8 8 3】

これに対して第 1 4 制御例におけるパチンコ機 1 0 では、準備動作を実行させるためのコマンドを出力するタイミングを、表示データテーブルに予め規定しておく構成とし、表示データテーブルから描画内容を読み出す際に、コマンドの出力を示す情報が読み出されることにより、役物用コマンドを出力する構成とした。これにより、役物用コマンドを出力するタイミングを計時するためのタイマ手段等を別個に設ける必要がないため、表示制御装置 1 1 4 の構成を簡素化することができる。

【4 8 8 4】

また、本第 1 4 制御例では、興趣演出の一種として、モード昇格演出（リーチライン示唆演出）を実行可能に構成した。このリーチライン示唆演出は、リーチ演出が発生するよりも前に、リーチが発生するか否か、およびリーチラインのライン等を遊技者に示唆するための演出である。リーチ演出が発生することで、大当たりの期待度が高くなる上に、リーチラインが増加する程、大当たりとなる期待度が高くなるので、リーチライン示唆演出の内容に注目して遊技を行わせることができる。

【4 8 8 5】

まず、図 6 1 6 および図 6 1 7 を参照して、リーチライン示唆演出の内容について説明する。このリーチライン示唆演出は、高速変動期間中に実行され得る演出である。図 6 1 6 (a) に示した通り、リーチライン示唆演出が実行されると、まず、第 3 図柄表示装置 8 1 の表示画面における高速変動中の第 3 図柄よりも奥側に、恐竜を模したキャラクタ 8 1 0 が表示されると共に、そのキャラクタ 8 1 0 の右側に、吹き出しを模した吹き出し画像 8 1 0 a が表示される。この吹き出し画像 8 1 0 a には、「同じ数字が並ぶほど期待大！」という文字が表示される。これらの表示内容により、数字が並ぶ予告演出が実行されること、および数字の並び方によって期待度が変わることが遊技者に対して容易に理解させることができる。なお、このリーチライン示唆演出では、9 個の数字を 3 つずつ 3 回に分けて吹き出し画像 8 1 0 a の内部に表示させる演出が実行される。吹き出し画像 8 1 0 a の内部に表示される 9 個の数字のうち、2 個の数字が縦に揃うことにより、ダブルラインのリーチ演出（シングルラインのリーチ演出よりも期待度が高い演出）以上の期待度の演出に発展するか、若しくは大当たりとなることが確定する。また、吹き出し画像 8 1 0 a の内部に表示される 9 個の数字のうち、3 個の数字が縦に揃うことにより、トリプルラインのリーチ演出（ダブルラインのリーチ演出よりも期待度が高い演出）に発展することか、若しくは大当たりとなることが確定する。更に、3 個の数字が横に 3 個揃うことにより、大当たりとなることが確定する。このように、リーチライン示唆演出により、その後発展するリーチ演出のリーチライン等を示唆することができるので、遊技者に対してリーチライン示唆演出の内容に注目して遊技を行わせることができる。よって、遊技者の遊技に対する興趣を向上させることができる。なお、以降の図では、演出の内容を分かり易くするために、高速変動中の第 3 図柄を示す画像（左向きの破線の矢印）の記載を省略する。

【4 8 8 6】

図 6 1 6 (b) は、リーチライン示唆演出において、9 個の数字のうち最初の 3 個の数字が表示された状態を示した図である。図 6 1 6 (b) に示した通り、最初の 3 個の数字は、吹き出し画像 8 1 0 a の上寄りに横並びで表示される。図 6 1 6 (b) は、「7」と

10

20

30

40

50

いう数字を模した画像と、「6」という数字を模した画像と、「5」という数字を模した画像とが表示された状態を例示している。

【4887】

図617(a)は、9個全ての数字が表示され、縦に3つの同一の数字が揃った状態を示した図である。図617(a)に示した通り、同一の数字が揃うと、その同一の数字を囲むエフェクト画像810bが表示される。これにより、数字が揃ったこと、および揃った数字の個数を遊技者に対して容易に理解させることができる。なお、リーチライン示唆演出において2個以上の数字が揃った場合は、揃った数字の個数に応じた専用の背景モードに移行する。具体的には、縦に2つの同一の数字が揃うことにより、ダブルラインのリーチ演出以上の期待度の演出に対応する「スーパー海モード」（リーチライン示唆演出の実行時点の背景モードが海モードの場合）、若しくは「スーパー山モード」（リーチライン示唆演出の実行時点の背景モードが山モードの場合）に移行する。また、縦又は横に3つの同一の数字が揃うことにより、トリプルラインのリーチ演出以上の期待度の演出に対応する「プレミアム海モード」（リーチライン示唆演出の実行時点の背景モードが海モードの場合）、若しくは「プレミアム山モード」（リーチライン示唆演出の実行時点の背景モードが山モードの場合）に移行する。なお、「スーパー海モード」や「スーパー山モード」において、ダブルラインのリーチ演出よりも期待度の低いシングルラインのリーチ演出に低確率で発展する可能性があるが、この背景モードと発生するリーチの種別とが矛盾するパターンは、大当たりの場合にしか選択されない。同様に、「プレミアム海モード」や「プレミアム山モード」に移行したにもかかわらずトリプルリーチに発展しなかった（シングルリーチやダブルリーチに発展した）場合も、大当たりが確定する。このように、通常時には大当たり期待度が比較的低くなるシングルリーチ演出やダブルリーチ演出が、特定条件下では発生した時点で大当たり確定となるので、リーチライン示唆演出において背景モードが昇格した後におけるリーチラインの数に注目して遊技を行わせることができる。よって、遊技者の遊技に対する興味を向上させることができる。

【4888】

図617(b)は、海モードにおいて実行されたリーチライン示唆演出で縦に3つの数字が揃ったことにより、プレミアム海モードへと移行した場合の表示態様を示している。このプレミアム海モードでは、図617(b)に示した通り、モード表示領域Dm1aに対して「プレミアム海モード」という文字が表示される。また、図617(b)に示した通り、「プレミアム海モード」に移行すると、画面中央の縦の有効ラインL1、右上がりの有効ラインL2、および右下がりの有効ラインL3の3つの有効ラインにおいてリーチがかかるトリプルリーチ演出に発展する。上述した通り、トリプルリーチ演出は、シングルリーチ演出やダブルリーチ演出よりも大当たりとなる期待度が高い（外れの場合に選択される割合が低い）演出であるため、遊技者の大当たりに対する期待感を向上させることができる。このように、リーチライン示唆演出は、リーチラインのライン数を示唆する演出であると共に、背面モードの昇格を示唆する演出（モード昇格演出）でもある。

【4889】

＜第14制御例における電氣的構成＞

次に、図618を参照して、本第14制御例における音声ランプ制御装置113内に設けられているROM222の詳細について説明する。図618は、本第14制御例におけるROM222の構成を示したブロック図である。図618に示した通り、本第14制御例におけるROM222の構成は、第12制御例におけるROM222の構成（図584参照）に対して、モード昇格演出選択テーブル222kaが追加されている点でのみ相違する。このモード昇格演出選択テーブル222kaは、モード昇格演出（リーチライン示唆演出）の演出態様（吹き出し画像810aにおいて揃う同一の数字の個数）を選択するために参照されるデータテーブルである。このモード昇格演出選択テーブル222kaの詳細について、図619、および図620を参照して説明する。

【4890】

図619(a)は、本第14制御例におけるモード昇格演出選択テーブル222kaの

構成を示したブロック図である。図 6 1 9 (a) に示した通り、モード昇格演出選択テーブル 2 2 2 k a には、大当たりの変動表示において、モード昇格演出（リーチライン示唆演出）の実行可否、および演出態様を選択するための当たり用テーブル 2 2 2 k a 1 と、外れの変動表示において、モード昇格演出（リーチライン示唆演出）の実行可否、および演出態様を選択するための外れ用テーブル 2 2 2 k a 2 とで少なくとも構成されている。

【4 8 9 1】

まず、図 6 1 9 (b) を参照して、当たり用テーブル 2 2 2 k a 1 の規定内容について説明する。図 6 1 9 (b) に示した通り、当たり用テーブル 2 2 2 k a 1 には、リーチ演出に発展した際のリーチライン数毎に、演出カウンタ 2 2 3 h の値の範囲と、演出態様（吹き出し画像 8 1 0 a 内で揃う数字の態様）との対応関係が規定されている。具体的には、図 6 1 9 (b) に示した通り、シングルラインリーチが発生する当たり変動において、演出カウンタ 2 2 3 h の値が「0～1 4 9」の範囲に対して演出態様としてモード昇格演出「無し」が対応付けて規定されている。つまり、シングルラインのリーチ演出が発生する大当たり変動において、演出抽選カウンタ 2 2 3 h の値が「0～1 4 9」であれば、モード昇格演出（リーチライン示唆演出）が実行されることはない。演出抽選カウンタ 2 2 3 h の取り得る 1 9 9 個の値のうち、演出態様「無し」に対応付けられているカウンタ値（乱数値）の個数が 1 5 0 個なので、シングルラインのリーチ演出が設定された大当たり変動において、モード昇格演出が実行されない割合は約 7 5 . 4 % (1 5 0 / 1 9 9) である。

【4 8 9 2】

また、図 6 1 9 (b) に示した通り、シングルラインのリーチ演出が発生する当たり変動において、演出カウンタ 2 2 3 h の値が「1 5 0～1 9 2」の範囲に対して演出態様として「バラけ目」が対応付けて規定されている。つまり、シングルラインのリーチ演出が発生する大当たり変動において、演出抽選カウンタ 2 2 3 h の値が「1 5 0～1 9 2」であれば、モード昇格演出（リーチライン示唆演出）が実行されて、同じ数字が縦にも横にも並ばない態様（バラけ目）が表示される。演出抽選カウンタ 2 2 3 h の取り得る 1 9 9 個の値のうち、演出態様「バラけ目」に対応付けられているカウンタ値（乱数値）の個数が 4 3 個なので、シングルラインのリーチ演出が設定された大当たり変動において、バラけ目のモード昇格演出が実行される割合は約 2 1 . 6 % (4 3 / 1 9 9) である。

【4 8 9 3】

また、図 6 1 9 (b) に示した通り、シングルラインのリーチ演出が発生する当たり変動において、演出カウンタ 2 2 3 h の値が「1 9 3, 1 9 4」の範囲に対して演出態様として「縦 2 個揃い」が対応付けて規定されている。つまり、シングルラインのリーチ演出が発生する大当たり変動において、演出抽選カウンタ 2 2 3 h の値が「1 9 3, 1 9 4」であれば、モード昇格演出（リーチライン示唆演出）が実行されて、同じ数字が縦に 2 個揃う態様が表示される。演出抽選カウンタ 2 2 3 h の取り得る 1 9 9 個の値のうち、演出態様「縦 2 個揃い」に対応付けられているカウンタ値（乱数値）の個数が 2 個なので、シングルラインのリーチ演出が設定された大当たり変動において、縦 2 個揃いのモード昇格演出が実行される割合は約 1 % (2 / 1 9 9) である。

【4 8 9 4】

また、図 6 1 9 (b) に示した通り、シングルラインのリーチ演出が発生する当たり変動において、演出カウンタ 2 2 3 h の値「1 9 5」に対して演出態様として「縦 3 個揃い」が対応付けて規定されている。つまり、シングルラインのリーチ演出が発生する大当たり変動において、演出抽選カウンタ 2 2 3 h の値が「1 9 5」であれば、モード昇格演出（リーチライン示唆演出）が実行されて、同じ数字が縦に 3 個揃う態様が表示される。演出抽選カウンタ 2 2 3 h の取り得る 1 9 9 個の値のうち、演出態様「縦 3 個揃い」に対応付けられているカウンタ値（乱数値）の個数が 1 個なので、シングルラインのリーチ演出が設定された大当たり変動において、縦 3 個揃いのモード昇格演出が実行される割合は約 0 . 5 % (1 / 1 9 9) である。

【4 8 9 5】

また、図 6 1 9 (b) に示した通り、シングルラインのリーチ演出が発生する当たり変動において、演出カウンタ 2 2 3 h の値「1 9 6 ~ 1 9 8」に対して演出態様として「横 3 個揃い」が対応付けて規定されている。つまり、シングルラインのリーチ演出が発生する大当たり変動において、演出抽選カウンタ 2 2 3 h の値が「1 9 6 ~ 1 9 8」であれば、モード昇格演出（リーチライン示唆演出）が実行されて、同じ数字が横に 3 個揃う態様が表示される。演出抽選カウンタ 2 2 3 h の取り得る 1 9 9 個の値のうち、演出態様「横 3 個揃い」に対応付けられているカウンタ値（乱数値）の個数が 4 個なので、シングルラインのリーチ演出が設定された大当たり変動において、横 3 個揃いのモード昇格演出が実行される割合は約 2 % (4 / 1 9 9) である。

【 4 8 9 6 】

10

このように、シングルラインのリーチが発生するリーチ演出では、約 3 / 4 の割合でモード昇格演出が実行されない（モード昇格演出が実行され難い）。よって、モード昇格演出が実行された時点で、大当たり期待度の高いダブルライン、若しくはトリプルラインのリーチ演出が発生することを遊技者に期待させることができる。

【 4 8 9 7 】

一方、図 6 1 9 (b) に示した通り、ダブルラインのリーチ演出が発生する当たり変動において、演出カウンタ 2 2 3 h の値が「0 ~ 9 9」の範囲に対してモード昇格演出「無し」が対応付けて規定されている。つまり、ダブルラインのリーチ演出が発生する大当たり変動において、演出抽選カウンタ 2 2 3 h の値が「0 ~ 9 9」であれば、モード昇格演出（リーチライン示唆演出）が実行されることはない。演出抽選カウンタ 2 2 3 h の取り得る 1 9 9 個の値のうち、演出態様「無し」に対応付けられているカウンタ値（乱数値）の個数が 1 0 0 個なので、ダブルラインのリーチ演出が設定された大当たり変動において、モード昇格演出が実行されない割合は約 5 0 . 2 % (1 0 0 / 1 9 9) である。

20

【 4 8 9 8 】

また、ダブルラインのリーチ演出が発生する当たり変動において、演出カウンタ 2 2 3 h の値が「1 0 0 ~ 1 1 9」の範囲に対して演出態様として「バラけ目」が対応付けて規定されている。つまり、ダブルラインのリーチ演出が発生する大当たり変動において、演出抽選カウンタ 2 2 3 h の値が「1 0 0 ~ 1 1 9」であれば、モード昇格演出（リーチライン示唆演出）が実行されて、バラけ目が表示される。演出抽選カウンタ 2 2 3 h の取り得る 1 9 9 個の値のうち、演出態様「バラけ目」に対応付けられているカウンタ値（乱数値）の個数が 2 0 個なので、ダブルラインのリーチ演出が設定された大当たり変動において、バラけ目のモード昇格演出が実行される割合は約 1 0 % (2 0 / 1 9 9) である。

30

【 4 8 9 9 】

また、ダブルラインのリーチ演出が発生する当たり変動において、演出カウンタ 2 2 3 h の値が「1 2 0 ~ 1 8 9」の範囲に対して演出態様として「縦 2 個揃い」が対応付けて規定されている。つまり、ダブルラインのリーチ演出が発生する大当たり変動において、演出抽選カウンタ 2 2 3 h の値が「1 2 0 ~ 1 8 9」であれば、モード昇格演出（リーチライン示唆演出）が実行されて、同じ数字が縦に 2 個揃う態様が表示される。演出抽選カウンタ 2 2 3 h の取り得る 1 9 9 個の値のうち、演出態様「縦 2 個」に対応付けられているカウンタ値（乱数値）の個数が 7 0 個なので、ダブルラインのリーチ演出が設定された大当たり変動において、縦 2 個揃いのモード昇格演出が実行される割合は約 3 5 . 2 % (7 0 / 1 9 9) である。

40

【 4 9 0 0 】

また、ダブルラインのリーチ演出が発生する当たり変動において、演出カウンタ 2 2 3 h の値が「1 9 0」に対して演出態様として「縦 3 個揃い」が対応付けて規定されている。つまり、ダブルラインのリーチ演出が発生する大当たり変動において、演出抽選カウンタ 2 2 3 h の値が「1 9 0」であれば、モード昇格演出（リーチライン示唆演出）が実行されて、同じ数字が縦に 3 個揃う態様が表示される。演出抽選カウンタ 2 2 3 h の取り得る 1 9 9 個の値のうち、演出態様「縦 3 個」に対応付けられているカウンタ値（乱数値）の個数が 1 個なので、ダブルラインのリーチ演出が設定された大当たり変動において、縦

50

3 個揃いのモード昇格演出が実行される割合は約 0.5 % (1 / 199) である。

【4901】

また、ダブルラインのリーチ演出が発生する当たり変動において、演出カウンタ 223 h の値が「191～198」の範囲に対して演出態様として「横 3 個揃い」が対応付けて規定されている。つまり、ダブルラインのリーチ演出が発生する大当たり変動において、演出抽選カウンタ 223 h の値が「191～198」であれば、モード昇格演出（リーチライン示唆演出）が実行されて、同じ数字が横に 3 個揃う態様が表示される。演出抽選カウンタ 223 h の取り得る 199 個の値のうち、演出態様「横 3 個」に対応付けられているカウンタ値（乱数値）の個数が 8 個なので、ダブルラインのリーチ演出が設定された大当たり変動において、横 3 個揃いのモード昇格演出が実行される割合は約 4 % (8 / 199) である。

10

【4902】

このように、ダブルラインのリーチ演出が発生する当たり変動では、シングルラインのリーチ演出が発生する当たり変動よりも、モード昇格演出の実行割合が高く（約 25 % → 約 50 %）なる。また、モード昇格演出が実行される場合は、高い割合で縦 2 個の演出態様を選択されるが、バラけ目の態様も約 10 % 程度選択される。よって、バラけ目が表示された場合にも、ダブルラインのリーチ演出以上の期待度の演出を遊技者に期待させることができる。

【4903】

更に、図 619 (b) に示した通り、トリプルラインのリーチ演出が発生する当たり変動において、演出カウンタ 223 h の値が「0～49」の範囲に対してモード昇格演出「無し」が対応付けて規定されている。つまり、トリプルラインのリーチ演出が発生する大当たり変動において、演出抽選カウンタ 223 h の値が「0～99」であれば、モード昇格演出（リーチライン示唆演出）が実行されることはない。演出抽選カウンタ 223 h の取り得る 199 個の値のうち、演出態様「無し」に対応付けられているカウンタ値（乱数値）の個数が 50 個なので、トリプルラインのリーチ演出が設定された大当たり変動において、モード昇格演出が実行されない割合は約 25.1 % (50 / 199) である。

20

【4904】

また、トリプルラインのリーチ演出が発生する当たり変動において、演出カウンタ 223 h の値が「50～69」の範囲に対して演出態様として「バラけ目」が対応付けて規定されている。つまり、ダブルラインのリーチ演出が発生する大当たり変動において、演出抽選カウンタ 223 h の値が「50～69」であれば、モード昇格演出（リーチライン示唆演出）が実行されて、バラけ目が表示される。演出抽選カウンタ 223 h の取り得る 199 個の値のうち、演出態様「バラけ目」に対応付けられているカウンタ値（乱数値）の個数が 20 個なので、ダブルラインのリーチ演出が設定された大当たり変動において、バラけ目のモード昇格演出が実行される割合は約 10 % (20 / 199) である。

30

【4905】

また、トリプルラインのリーチ演出が発生する当たり変動において、演出カウンタ 223 h の値が「70～99」の範囲に対して演出態様として「縦 2 個揃い」が対応付けて規定されている。つまり、トリプルラインのリーチ演出が発生する大当たり変動において、演出抽選カウンタ 223 h の値が「70～99」であれば、モード昇格演出（リーチライン示唆演出）が実行されて、同じ数字が縦に 2 個揃う態様が表示される。演出抽選カウンタ 223 h の取り得る 199 個の値のうち、演出態様「縦 2 個」に対応付けられているカウンタ値（乱数値）の個数が 30 個なので、トリプルラインのリーチ演出が設定された大当たり変動において、縦 2 個揃いのモード昇格演出が実行される割合は約 15.1 % (30 / 199) である。

40

【4906】

また、トリプルラインのリーチ演出が発生する当たり変動において、演出カウンタ 223 h の値が「100～189」の範囲に対して演出態様として「縦 3 個揃い」が対応付けて規定されている。つまり、トリプルラインのリーチ演出が発生する大当たり変動におい

50

て、演出抽選カウンタ223hの値が「100～189」であれば、モード昇格演出（リーチライン示唆演出）が実行されて、同じ数字が縦に3個揃う態様が表示される。演出抽選カウンタ223hの取り得る199個の値のうち、演出態様「縦3個」に対応付けられているカウンタ値（乱数値）の個数が90個なので、トリプルラインのリーチ演出が設定された大当たり変動において、縦3個揃いのモード昇格演出が実行される割合は約45.2%（90/199）である。

【4907】

また、トリプルラインのリーチ演出が発生する当たり変動において、演出カウンタ223hの値が「190～198」の範囲に対して演出態様として「横3個揃い」が対応付けて規定されている。つまり、ダブルラインのリーチ演出が発生する大当たり変動において、演出抽選カウンタ223hの値が「190～198」であれば、モード昇格演出（リーチライン示唆演出）が実行されて、同じ数字が横に3個揃う態様が表示される。演出抽選カウンタ223hの取り得る199個の値のうち、演出態様「横3個」に対応付けられているカウンタ値（乱数値）の個数が9個なので、トリプルラインのリーチ演出が設定された大当たり変動において、横3個揃いのモード昇格演出が実行される割合は約4.5%（9/199）である。

【4908】

このように、トリプルラインのリーチ演出が発生する当たり変動では、シングルラインやダブルラインのリーチ演出が発生する当たり変動よりも、モード昇格演出の実行割合が高くなる（約75%）。また、モード昇格演出が実行される場合は、高い割合で縦3個の演出態様が選択されるが、バラけ目や縦2個揃いの態様も約25%程度選択される。よって、バラけ目や縦2個揃いのモード昇格演出が表示された場合にも、トリプルラインのリーチ演出を遊技者に期待させることができる。

【4909】

次に、図620を参照して、モード昇格演出選択テーブル222kaを構成する外れ用テーブル222ka2の詳細について説明する。この外れ用テーブル222kaは、上述した通り、外れ変動において、モード昇格演出の実行可否、および実行する場合の演出態様を抽選するために参照されるデータテーブルである。この外れ用テーブル222kaは、当たり用テーブル222kaと同様に、リーチのライン数毎に、演出カウンタ223hの値の範囲と、演出態様との対応関係が規定されている。

【4910】

図620に示した通り、リーチが発生しない非リーチの変動表示演出に対しては、演出カウンタ223hの全範囲（0～198）に対して、モード昇格演出「無し」が対応付けて規定されている。このため、リーチが発生しない変動演出では、モード昇格演出が実行されることはない。

【4911】

また、図620に示した通り、シングルラインのリーチ演出に対しては、演出カウンタ223hの値が「0～155」の範囲に対して、モード昇格演出「無し」、が対応付けて規定され、「156～198」の範囲に対して、「バラけ目」の演出態様が対応付けて規定されている。即ち、シングルラインのリーチ演出では、約78.4%（156/199）の割合でモード昇格演出が実行されず、約21.6%（43/199）の割合で「バラけ目」のモード昇格演出が実行される。つまり、当たりの場合でも、外れの場合でも、「バラけ目」が選択される割合は共通（21.6%）となる。また、当たり確定のパターン（縦2個又は3個揃いでシングルリーチに発展する演出パターンや、横3個揃いの演出パターン）が選択される割合の分（約3.5%）だけ、外れのシングルラインのリーチ演出の方がモード昇格演出の実行割合が低くなる。言い換えれば、「バラけ目」の演出態様が設定されてシングルラインのリーチ演出に発展した場合は、モード昇格演出の態様から大当たり期待度を推測することが困難になるので、リーチ演出の結果に最後まで注目させることができる。よって、遊技者の遊技に対する興味を向上させることができる。

【4912】

また、図 6 2 0 に示した通り、ダブルラインのリーチ演出に対しては、演出カウンタ 2 2 3 h の値が「0～1 0 8」の範囲に対して、モード昇格演出「無し」、が対応付けて規定され、「1 0 9～1 2 8」の範囲に対して、「バラけ目」の演出態様が対応付けて規定され、「1 2 9～1 9 8」の範囲に対して「縦 2 個揃い」の演出態様が対応付けて規定されている。即ち、ダブルラインのリーチ演出では、約 5 4. 8 % (1 0 9 / 1 9 9) の割合でモード昇格演出が実行されず、約 1 0 % (2 0 / 1 9 9) の割合で「バラけ目」のモード昇格演出が実行され、約 3 5. 2 % (7 0 / 1 9 9) の割合で「縦 2 個揃い」の演出態様が実行される。つまり、ダブルラインのリーチ演出では、当たりの場合も、外れの場合も、「バラけ目」および「縦 2 個揃い」の選択率が共通となる。よって、「バラけ目」又は「縦 2 個揃い」のモード昇格演出が実行されてダブルラインのリーチ演出に発展した場合には、モード昇格演出自体の態様から大当たり期待度を推測することが困難になるため、リーチ演出における示唆内容により注目して遊技を行わせることができる。よって、遊技者の遊技に対する興趣をより向上させることができる。

10

【4 9 1 3】

また、図 6 2 0 に示した通り、トリプルラインのリーチ演出に対しては、演出カウンタ 2 2 3 h の値が「0～5 8」の範囲に対して、モード昇格演出「無し」、が対応付けて規定され、「5 9～7 8」の範囲に対して、「バラけ目」の演出態様が対応付けて規定され、「7 9～1 0 8」の範囲に対して「縦 2 個揃い」の演出態様が対応付けて規定され、「1 0 9～1 9 8」の範囲に対して「縦 3 個揃い」の演出態様が対応付けて規定されている。即ち、トリプルラインのリーチ演出では、約 2 9. 6 % (5 9 / 1 9 9) の割合でモード昇格演出が実行されず、約 1 0 % (2 0 / 1 9 9) の割合で「バラけ目」のモード昇格演出が実行され、約 1 5. 1 % (3 0 / 1 9 9) の割合で「縦 2 個揃い」の演出態様が実行され、約 4 5. 2 % (9 0 / 1 9 9) の割合で「縦 3 個揃い」の演出態様が実行される。つまり、当たりの場合でも、外れの場合でも、「バラけ目」、「縦 2 個揃い」、および「縦 3 個揃い」のそれぞれが選択される割合は共通となる。よって、「バラけ目」、「縦 2 個揃い」、および「縦 3 個揃い」のモード昇格演出が実行されてトリプルラインのリーチ演出に発展した場合には、モード昇格演出自体の態様から大当たり期待度を推測することが困難になるため、リーチ演出における示唆内容により注目して遊技を行わせることができる。よって、遊技者の遊技に対する興趣をより向上させることができる。

20

【4 9 1 4】

このように、本第 1 4 制御例では、モード昇格演出により、変動演出の後半（所定期間）に実行される演出態様（リーチ演出のリーチライン）を示唆可能に構成した。ここで、リーチ演出では、リーチラインのライン数が多くなる程大当たりとなる期待度が高くなるので、より多くのリーチラインを示唆する演出態様となることを期待して、モード昇格演出の結果を確認させることができる。よって、遊技者の遊技に対する興趣を向上させることができる。

30

【4 9 1 5】

次に、図 6 2 1 を参照して、本第 1 4 制御例における表示データテーブルの規定内容について説明する。図 6 2 1 は、本第 1 4 制御例において、役物の準備駆動を伴うラウンドにおいて設定されるラウンド数表示データテーブルの一例を示した図である。図 6 2 1 に示した通り、本第 1 4 制御例における表示データテーブルには、描画内容に加えて、他の制御装置（例えば、役物制御装置 2 2 9）へと出力するコマンドが規定されている。具体的には、図 6 2 1 に示した通り、アドレス「0 0 F A H」に格納されている描画内容の末尾に対して、役物用コマンドとして、準備駆動用コマンドが規定されている。このため、V 割込処理（図 4 1 3 (b) 参照）が実行される毎（2 0 ミリ秒毎）に更新されるポインタ 2 3 3 f の値が、アドレス「0 0 F A H」に対応するポインタ値になると、アドレス「0 0 F A H」に規定されている描画内容に加えて、準備駆動用コマンドが読み出される。準備駆動用コマンドが読み出されると、表示制御装置 1 1 4 より役物制御装置 2 2 9 へと準備駆動用コマンドが出力される。このように構成することで、描画内容を取得する制御処理と、コマンドを出力する処理とをまとめて行うことができるので、制御処理を簡素化

40

50

することができる。よって、表示制御装置 1 1 4 の処理負荷を軽減することができる。また、描画内容を取得するために設けられていたポインタ 2 3 3 f の値を用いて、コマンドを出力することができるので、コマンドの出力タイミングを判別するための専用のタイマ段等を設ける必要がない。よって、表示制御装置 1 1 4 の構成を簡素化することができるので、パチンコ機 1 0 の原価率を低減することができる。

【4 9 1 6】

＜第 1 4 制御例における音声ランプ制御装置の制御処理について＞

次に、図 6 2 2、および図 6 2 3 を参照して、本第 1 4 制御例における音声ランプ制御装置 1 1 3 の M P U 2 2 1 により実行される制御処理について説明する。まず、図 6 2 2 を参照して、第 1 4 制御例における変動表示設定処理 1 4 (Z 2 1 8 7) について説明する。この第 1 4 制御例における変動表示設定処理 1 4 (Z 2 1 8 7) は、第 1 2 制御例（および第 1 制御例）における変動表示設定処理（図 4 0 6 参照）に代えて実行される処理であり、第 1 2 制御例（および第 1 制御例）における変動表示設定処理（ Z 2 1 1 4 ）と同様に、変動パターンにより通知された変動種別（変動時間）に応じた変動表示演出の態様を決定するための処理である。

【4 9 1 7】

この第 1 4 制御例における変動表示設定処理 1 4（図 6 2 2 参照）のうち、 Z 2 5 0 1 ～ Z 2 5 1 3 の各処理では、それぞれ第 1 2 制御例（および第 1 制御例）における変動表示設定処理（図 4 0 6 参照）の Z 2 5 0 1 ～ Z 2 5 0 9 の各処理と同一の処理が実行される。また、本第 1 4 制御例における変動表示設定処理 1 4（図 6 2 2 参照）では、 Z 2 5 0 3 の処理が終了すると、次いで、モード昇格演出（リーチライン示唆演出）の実行可否、および演出態様を抽選するためのモード昇格演出抽選処理を実行して（ Z 2 5 7 1 ）、処理を Z 2 5 0 4 へと移行する。このモード昇格演出抽選処理（ Z 2 5 7 1 ）の詳細について、図 6 2 3 を参照して説明する。

【4 9 1 8】

図 6 2 3 は、モード昇格演出抽選処理（ Z 2 5 7 1 ）を示すフローチャートである。このモード昇格演出抽選処理（ Z 2 5 7 1 ）では、まず、今回の変動パターンが大当たりの変動パターンであるか否かを判別し（ Z 2 7 7 1 ）、大当たりの変動パターンであると判別した場合は（ Z 2 7 7 1 : Y e s ）、次いで、モード昇格演出選択テーブル 2 2 2 k a の当たり用テーブル 2 2 2 k a 1（図 6 1 9（b）参照）を読み出して（ Z 2 7 7 2 ）、処理を Z 2 7 7 4 へと移行する。一方で、 Z 2 7 7 1 の処理において、大当たりの変動パターンではない（即ち、外れの変動パターンである）と判別した場合は（ Z 2 7 7 1 : N o ）、モード昇格演出選択テーブル 2 2 2 k a の外れ用テーブル 2 2 2 k a 2（図 6 2 0 参照）を読み出して（ Z 2 7 7 3 ）、処理を Z 2 7 7 4 へと移行する。 Z 2 7 7 4 の処理では、 Z 2 7 7 2、または Z 2 7 7 3 の処理により読み出されたテーブルから、今回の変動パターンに対して設定した演出態様（リーチライン数）と、演出カウンタ 2 2 3 h の値とに対応する演出態様を決定して（ Z 2 7 7 4 ）、本処理を終了する。

【4 9 1 9】

このモード昇格演出抽選処理（図 6 2 3 参照）を実行することにより、特別図柄の抽選結果、および変動表示演出において実行されるリーチ演出のリーチライン数に応じて、モード昇格演出の実行可否、および演出態様を好適に抽選することができる。

【4 9 2 0】

＜第 1 4 制御例における表示制御装置の制御処理について＞

次に、図 6 2 4、および図 6 2 5 を参照して、本第 1 4 制御例における表示制御装置 1 1 4 の M P U 2 3 1 により実行される制御処理について説明する。まず、図 6 2 4 を参照して、本第 1 4 制御例における表示設定処理 1 4 (Z 3 3 0 3) の詳細について説明を行う。この表示設定処理 1 4 (Z 3 3 0 3) は、第 1 2 制御例（および第 1 制御例）における表示設定処理（図 4 2 0 参照）に代えて実行される処理であり、第 1 2 制御例（および第 1 制御例）における表示設定処理（図 4 2 0 参照）と同様に、表示データテーブルバッファ 2 3 3 d に設定された表示データテーブルの内容に基づき、第 3 図柄表示装置 8 1 に

において次に表示すべき1フレーム分の画像の内容を具体的に特定するための処理である。

【4921】

この第14制御例における表示設定処理14（図624参照）のうち、Z4301～Z4305、およびZ4307～Z4321の各処理では、それぞれ第12制御例（および第1制御例）における表示設定処理（図420参照）のZ4301～Z4305、およびZ4307～Z4321の各処理と同一の処理が実行される。また、本第14制御例における表示設定処理14（図624参照）では、Z4305の処理が終了すると、次いで、表示データテーブルの内容から、1フレーム分の描画内容を取得するための描画内容取得処理を実行して（Z4331）、処理をZ4307へと移行する。この描画内容取得処理（Z4331）の詳細について、図625を参照して説明する。

10

【4922】

図625は、描画内容取得処理（Z4331）を示すフローチャートである。この描画内容取得処理（Z4331）では、まず、表示データテーブルバッファ233dに設定されている表示データテーブルのうち、ポインタ233fにより示されるアドレスの描画内容を取得する（Z4351）。次いで、取得した描画内容の中に、役物用コマンドを示す規定内容が含まれているかを判別し（Z4352）、役物用コマンドを示す内容が取得されたと判別した場合は（Z4352：Yes）、取得された内容の役物用コマンドを役物制御装置229へと出力するように設定して（Z4353）、本処理を終了する。これに対し、Z4352の処理において、表示データテーブルから役物用コマンドを示す内容が取得されなかったと判別した場合は（Z4352：No）、Z4353の処理をスキップして、そのまま本処理を終了する。

20

【4923】

この描画内容取得処理（図625参照）を実行することにより、描画内容を取得する制御処理と、コマンドを出力する処理とをまとめて行うことができるので、制御処理を簡素化することができる。よって、表示制御装置114の処理負荷を軽減することができる。また、描画内容を取得するために設けられていたポインタ233fの値を用いて、コマンドを出力することができるので、コマンドの出力タイミングを判別するための専用のタイマ段等を設ける必要がない。よって、表示制御装置114の構成を簡素化することができるので、パチンコ機10の原価率を低減することができる。

【4924】

30

以上説明した通り、本第14制御例におけるパチンコ機10では、興趣演出の一種として、モード昇格演出を実行可能に構成した。このモード昇格演出では、リーチ演出が発生するよりも前に、リーチが発生するか否か、およびリーチラインのライン数等を遊技者に示唆する内容の演出が実行されるで、実際のリーチ演出が実行されるよりも前に、大当たりとなることに対する期待感を向上させることができる。

【4925】

また、本第14制御例では、各種演出における描画内容をフレーム毎に規定した表示データテーブルの規定内容に対して、役物制御装置229に対するコマンドの出力指示も含める構成とした。そして、表示データテーブルから描画内容を取得する際に、コマンドの種と力指示が取得された場合には、描画内容の取得と合わせて、表示制御装置114においてコマンドの出力を実行する構成とした。このように構成することで、表示制御装置114の制御処理を簡素化することができる。よって、表示制御装置114の処理負荷を軽減することができる。また、描画内容を取得するために設けられていたポインタ233fの値を用いて、コマンドを出力することができるので、コマンドの出力タイミングを判別するための専用のタイマ段等を設ける必要がない。よって、表示制御装置114の構成を簡素化することができるので、パチンコ機10の原価率を低減することができる。

40

【4926】

<第A1実施形態>

以下、本発明の実施形態について、添付図面を参照して説明する。まず、図626から図703を参照し、第A1実施形態として、本発明をパチンコ遊技機（以下、単に「パチ

50

ンコ機」という) 10に適用した場合の一実施形態について説明する。図626は、第A1実施形態におけるパチンコ機10の正面図であり、図627はパチンコ機10の遊技盤13の正面図であり、図628はパチンコ機10の背面図である。

【4927】

図626に示すように、パチンコ機10は、略矩形状に組み合わせた木枠により外殻が形成される外枠11と、その外枠11と略同一の外形形状に形成され外枠11に対して開閉可能に支持された内枠12とを備えている。外枠11には、内枠12を支持するために正面視(図626参照)左側の上下2カ所に金属製のヒンジ18が取り付けられ、そのヒンジ18が設けられた側を開閉の軸として内枠12が正面手前側へ開閉可能に支持されている。

10

【4928】

内枠12には、多数の釘や入賞口63、64等を有する遊技盤13(図627参照)が裏面側から着脱可能に装着される。この遊技盤13の前面を球(遊技球)が流下することにより弾球遊技が行われる。なお、内枠12には、球を遊技盤13の前面領域に発射する球発射ユニット112a(図629参照)やその球発射ユニット112aから発射された球を遊技盤13の前面領域まで誘導する発射レール(図示せず)等が取り付けられている。

【4929】

内枠12の前面側には、その前面上側を覆う前面枠14と、その下側を覆う下皿ユニット15とが設けられている。前面枠14および下皿ユニット15を支持するために正面視(図626参照)左側の上下2カ所に金属製のヒンジ19が取り付けられ、そのヒンジ19が設けられた側を開閉の軸として前面枠14および下皿ユニット15が正面手前側へ開閉可能に支持されている。なお、内枠12の施錠と前面枠14の施錠とは、シリンダ錠20の鍵穴21に専用の鍵を差し込んで所定の操作を行うことでそれぞれ解除される。

20

【4930】

前面枠14は、装飾用の樹脂部品や電気部品等を組み付けたものであり、その略中央部には略楕円形状に開口形成された窓部14cが設けられている。前面枠14の裏面側には2枚の板ガラス16aを有するガラスユニット16が配設され、そのガラスユニット16を介して遊技盤13の前面がパチンコ機10の正面側に視認可能となっている。

【4931】

前面枠14には、球を貯留する上皿17が前方へ張り出して上面を開放した略箱状に形成されており、この上皿17に賞球や貸出球などが排出される。上皿17の底面は正面視(図626参照)右側に下降傾斜して形成され、その傾斜により上皿17に投入された球が球発射ユニット112a(図637参照)へと案内される。また、上皿17の上面には、枠ボタン22が設けられている。この枠ボタン22は、例えば、第3図柄表示装置81(図627参照)で表示される演出のステージを変更したり、スーパーリーチの演出内容を変更したりする場合などに、遊技者により操作される。

30

【4932】

前面枠14には、その周囲(例えばコーナー部分)に各種ランプ等の発光手段が設けられている。これら発光手段は、大当たり時や所定のリーチ時等における遊技状態の変化に応じて、点灯又は点滅することにより発光態様を変更制御され、遊技中の演出効果を高める役割を果たす。窓部14cの周縁には、LED等の発光手段を内蔵した電飾部29~33が設けられている。パチンコ機10においては、これら電飾部29~33が大当たりランプ等の演出ランプとして機能し、大当たり時やリーチ演出時等には内蔵するLEDの点灯や点滅によって各電飾部29~33が点灯または点滅して、大当たり中である旨、或いは大当たり一歩手前のリーチ中である旨が報知される。また、前面枠14の正面視(図626参照)左上部には、LED等の発光手段が内蔵され賞球の払い出し中とエラー発生時とを表示可能な表示ランプ34が設けられている。

40

【4933】

また、右側の電飾部32下側には、前面枠14の裏面側を視認できるように裏面側より

50

透明樹脂を取り付けて小窓 3 5 が形成され、遊技盤 1 3 前面の貼着スペース K 1（図 6 2 7 参照）に貼付される証紙等がパチンコ機 1 0 の前面から視認可能とされている。また、パチンコ機 1 0 においては、より煌びやかさを醸し出すために、電飾部 2 9～3 3 の周りの領域にクロムメッキを施した A B S 樹脂製のメッキ部材 3 6 が取り付けられている。

【4 9 3 4】

窓部 1 4 c の下方には、貸球操作部 4 0 が配設されている。貸球操作部 4 0 には、度数表示部 4 1 と、球貸しボタン 4 2 と、返却ボタン 4 3 とが設けられている。パチンコ機 1 0 の側方に配置されるカードユニット（球貸しユニット）（図示せず）に紙幣やカード等を投入した状態で貸球操作部 4 0 が操作されると、その操作に応じて球の貸出が行われる。具体的には、度数表示部 4 1 はカード等の残額情報が表示される領域であり、内蔵された L E D が点灯して残額情報として残額が数字で表示される。球貸しボタン 4 2 は、カード等（記録媒体）に記録された情報に基づいて貸出球を得るために操作されるものであり、カード等に残額が存在する限りにおいて貸出球が上皿 1 7 に供給される。返却ボタン 4 3 は、カードユニットに挿入されたカード等の返却を求める際に操作される。なお、カードユニットを介さずに球貸し装置等から上皿 1 7 に球が直接貸し出されるパチンコ機、いわゆる現金機では貸球操作部 4 0 が不要となるが、この場合には、貸球操作部 4 0 の設置部分に飾りシール等を付加して部品構成は共通のものとしても良い。カードユニットを用いたパチンコ機と現金機との共通化を図ることができる。

【4 9 3 5】

上皿 1 7 の下側に位置する下皿ユニット 1 5 には、その中央部に上皿 1 7 に貯留しきれなかった球を貯留するための下皿 5 0 が上面を開放した略箱状に形成されている。下皿 5 0 の右側には、球を遊技盤 1 3 の前面へ打ち込むために遊技者によって操作される操作ハンドル 5 1 が配設される。

【4 9 3 6】

操作ハンドル 5 1 の内部には、球発射ユニット 1 1 2 a の駆動を許可するためのタッチセンサ 5 1 a と、押下操作している期間中には球の発射を停止する発射停止スイッチ 5 1 b と、操作ハンドル 5 1 の回動操作量（回動位置）を電気抵抗の変化により検出する可変抵抗器（図示せず）などが内蔵されている。操作ハンドル 5 1 が遊技者によって右回りに回動操作されると、タッチセンサ 5 1 a がオンされると共に可変抵抗器の抵抗値が回動操作量に対応して変化し、その可変抵抗器の抵抗値に対応した強さ（発射強度）で球が発射され、これにより遊技者の操作に対応した飛び量で遊技盤 1 3 の前面へ球が打ち込まれる。また、操作ハンドル 5 1 が遊技者により操作されていない状態においては、タッチセンサ 5 1 a および発射停止スイッチ 5 1 b がオフとなっている。

【4 9 3 7】

下皿 5 0 の正面下方部には、下皿 5 0 に貯留された球を下方へ排出する際に操作するための球抜きレバー 5 2 が設けられている。この球抜きレバー 5 2 は、常時、右方向に付勢されており、その付勢に抗して左方向へスライドさせることにより、下皿 5 0 の底面に形成された底面口が開口して、その底面口から球が自然落下して排出される。この球抜きレバー 5 2 の操作は、通常、下皿 5 0 の下方に下皿 5 0 から排出された球を受け取る箱（一般に「千両箱」と称される）を置いた状態で行われる。下皿 5 0 の右方には、上述したように操作ハンドル 5 1 が配設され、下皿 5 0 の左方には灰皿 5 3 が取り付けられている。

【4 9 3 8】

図 6 2 7 に示すように、遊技盤 1 3 は、正面視略正形状に切削加工したベース板 6 0 に、球案内用の多数の釘（図示せず）や風車の他、レール 6 1、6 2、一般入賞口 6 3、第 1 入球口 6 4、第 2 入球口 6 4 0、可変入賞装置 6 5、アウト口 6 6、スルーゲート 6 7、可変表示装置ユニット 8 0 等を組み付けて構成され、その周縁部が内枠 1 2（図 6 2 6 参照）の裏面側に取り付けられる。ベース板 6 0 は薄い板材を張り合わせた木材からなり、その正面側からベース板 6 0 の背面側に配設された各種構造体を遊技者に目視できないように形成される。一般入賞口 6 3、第 1 入球口 6 4、第 2 入球口 6 4 0、可変入賞装置 6 5、可変表示装置ユニット 8 0 は、ルータ加工によってベース板 6 0 に形成された貫

通穴に配設され、遊技盤 1 3 の前面側からタッピングネジ等により固定されている。

【4939】

遊技盤 1 3 の前面中央部分は、前面枠 1 4 の窓部 1 4 c (図 6 2 6 参照) を通じて内枠 1 2 の前面側から視認することができる。以下に、主に図 6 2 7 を参照して、遊技盤 1 3 の構成について説明する。

【4940】

遊技盤 1 3 の前面には、帯状の金属板を略円弧状に屈曲加工して形成した外レール 6 2 が植立され、その外レール 6 2 の内側位置には外レール 6 2 と同様に帯状の金属板で形成した円弧状の内レール 6 1 が植立される。この内レール 6 1 と外レール 6 2 とにより遊技盤 1 3 の前面外周が囲まれ、遊技盤 1 3 とガラスユニット 1 6 (図 6 2 6 参照) とにより前後が囲まれることにより、遊技盤 1 3 の前面には、球の挙動により遊技が行われる遊技領域が形成される。遊技領域は、遊技盤 1 3 の前面であって 2 本のレール 6 1, 6 2 とレール間を繋ぐ樹脂製の外縁部材 7 3 とにより区画して形成される領域(入賞口等が配設され、発射された球が流下する領域)である。

【4941】

2 本のレール 6 1, 6 2 は、球発射ユニット 1 1 2 a (図 6 2 9 参照) から発射された球を遊技盤 1 3 上部へ案内するために設けられたものである。内レール 6 1 の先端部分(図 6 2 7 の左上部)には戻り球防止部材 6 8 が取り付けられ、一旦、遊技盤 1 3 の上部へ案内された球が再度球案内通路内に戻ってしまうといった事態が防止される。外レール 6 2 の先端部(図 6 2 7 の右上部)には、球の最大飛翔部分に対応する位置に返しゴム 6 9 が取り付けられ、所定以上の勢いで発射された球は、返しゴム 6 9 に当たって、勢いが減衰されつつ中央部側へ跳ね返される。

【4942】

遊技領域の正面視右側上部(図 6 2 7 の右側上部)には、外レール 6 2 の外周面に沿うように発光手段である複数の LED および 7 セグメント表示器を備える第 1 図柄表示装置 3 7 (3 7 A, 3 7 B) が配設されている。第 1 図柄表示装置 3 7 (3 7 A, 3 7 B) は、主制御装置 1 1 0 (図 6 2 9 参照) で行われる各制御に応じた表示がなされるものであり、主にパチンコ機 1 0 の遊技状態の表示が行われる。本実施形態では、第 1 図柄表示装置 3 7 (3 7 A, 3 7 B) は、球が、第 1 入球口 6 4 (上第 1 入球口 6 4 b 1, 下第 1 入球口 6 4 b 2) へ入球したか、第 2 入球口 6 4 0 へ入球したかに応じて使い分けられるように構成されている。なお、詳細は図 6 2 7 を参照して後述するが、本実施形態では第 1 特別図柄の抽選契機として上第 1 入球口 6 4 b 1 と下第 1 入球口 6 4 b 2 とを設けている。以降の説明において、上第 1 入球口 6 4 b 1 と下第 1 入球口 6 4 b 2 との両方を示す場合には、単に第 1 入球口 6 4 の用語を用いて説明をする。

【4943】

具体的には、球が第 1 入球口 6 4 へ入球した場合には、第 1 図柄表示装置 3 7 A が作動し、一方で、球が第 2 入球口 6 4 0 へ入球した場合には、第 1 図柄表示装置 3 7 B が作動するように構成されている。

【4944】

また、第 1 図柄表示装置 3 7 A, 3 7 B は、LED により、パチンコ機 1 0 が確変状態中か潜確状態中か通常状態中であるかを点灯状態により示したり、変動中であるか否かを点灯状態により示したり、停止図柄が確変大当たりに対応した図柄か通常大当たりに対応した図柄か外れ図柄であるか、或いは小当たり図柄であるかを点灯状態により示したり、保留球数を点灯状態により示すと共に、7 セグメント表示装置により、大当たり中のラウンド数やエラー表示を行う。なお、複数の LED は、それぞれの LED の発光色(例えば、赤、緑、青)が異なるよう構成され、その発光色の組み合わせにより、少ない LED でパチンコ機 1 0 の各種遊技状態を示唆することができる。

【4945】

なお、本パチンコ機 1 0 では、第 1 入球口 6 4、第 2 入球口 6 4 0 のいずれかに入球があったことを契機として抽選が行われる。パチンコ機 1 0 は、その抽選において、大当た

10

20

30

40

50

りか否かの当否判定（大当たり抽選）を行うと共に、大当たりと判定した場合はその大当たり種別の判定も行う。ここで判定される大当たり種別としては、15R確変大当たり、2R潜確大当たり、7R潜確大当たり、15R潜確大当たりが用意されている。第1図柄表示装置37A、37Bには、変動終了後の停止図柄として抽選の結果が大当たりであるか否かが示されるだけでなく、大当たりである場合はその大当たり種別に応じた図柄が示される。

【4946】

ここで、「15R確変大当たり」とは、最大ラウンド数が15ラウンドの大当たりの後に特別図柄の高確率状態、普通図柄の高確率状態である確変状態へ移行し（を設定する）、所定の変動回数の間（例えば、100回）設定する大当たりのことであり、「2R潜確大当たり」とは、最大ラウンド数が2ラウンドの大当たりの後に特別図柄の高確率状態、普通図柄の低確率状態である潜確状態へ移行し（を設定する）、所定の変動回数の間（例えば、100回）設定する大当たりのことである。また、「7R潜確大当たり」は、最大ラウンド数が7ラウンドの大当たりの後に潜確状態が所定の変動回数の間設定する大当たりのことであり、「15R潜確大当たり」とは、最大ラウンド数が15ラウンドの大当たりの後に潜確状態が所定の変動回数の間（例えば、100回）設定される大当たりのことである。

【4947】

また、「特別図柄の高確率状態」とは、特別図柄の大当たり確率がアップした状態、換言すれば、特別遊技状態へ移行し易い遊技の状態のことである。「普通図柄の高確率状態」とは、普通図柄（第2図柄）の当たり確率がアップした状態、換言すれば、電動役物64aを開放させ易い遊技の状態のことである。

【4948】

加えて、「普通図柄の高確率状態」が設定される遊技状態（確変状態、時短状態）は、普通図柄（第2図柄）の当たり確率がアップするだけでなく、下第1入球口64b2に付随する電動役物64aが開放される時間として、「普通図柄の低確率状態」が設定される遊技状態（潜確状態、通常状態）と比して長い時間が設定される。電動役物64aが開放された状態（開放状態）にある場合は、その電動役物64aが閉鎖された状態（閉鎖状態）にある場合と比して、下第1入球口64b2へ球が入賞しやすい状態となる。よって、確変状態中や時短状態中は、下第1入球口64b2へ球が入賞し易い状態となり、大当たり抽選が行われる回数を増やすことができる。

【4949】

なお、確変状態中や時短状態中において、下第1入球口64b2に付随する電動役物64aの開放時間を変更するのではなく、または、その開放時間を変更することに加えて、1回の当たりで電動役物64aが開放する回数を通常状態中よりも増やす変更を行うものとしてもよい。また、確変状態中や時短状態中において、第2図柄の当たり確率は変更せず、下第1入球口64b2に付随する電動役物64aが開放される時間および1回の当たりで電動役物64aが開放する回数の少なくとも一方を変更するものとしてもよい。また、確変状態中や時短状態中において、下第1入球口64b2に付随する電動役物64aが開放される時間や、1回の当たりで電動役物64aを開放する回数は変更せず、第2図柄の当たり確率だけを、通常状態中と比してアップするよう変更するものであってもよい。

【4950】

遊技領域には、球が入賞することにより5個から15個の球が賞球として払い出される複数の一般入賞口63が配設されている。また、遊技領域の中央部分には、可変表示装置ユニット80が配設されている。可変表示装置ユニット80には、第1入球口64、第2入球口640のいずれかへの球の入球（始動入賞）をトリガ（契機）として、第1図柄表示装置37A、37Bにおける変動表示と同期させながら、第3図柄（装飾図柄）の変動表示を行う液晶ディスプレイ（以下単に「表示装置」と略す）で構成された第3図柄表示装置81と、スルーゲート67への球の通過をトリガとして普通図柄（第2図柄）を変動表示するLEDで構成される第2図柄表示装置83とが設けられている。

【4951】

また、可変表示装置ユニット80には、第3図柄表示装置81の外周を囲むようにして、センターフレーム86が配設されている。このセンターフレーム86の中央に開口される開口部から第3図柄表示装置81が視認可能とされる。

【4952】

第3図柄表示装置81は9インチサイズの液晶ディスプレイで構成されるものであり、表示制御装置114（図629参照）によって表示内容が制御されることにより、例えば上、中および下の3つの図柄列が表示される。各図柄列は複数の図柄（第3図柄）によって構成され、これらの第3図柄が図柄列毎に横スクロールして第3図柄表示装置81の表示画面上にて第3図柄が可変表示されるようになっている。本実施形態の第3図柄表示装置81は、主制御装置110（図629参照）の制御に伴った遊技状態の表示が第1図柄表示装置37A、37Bで行われるのに対して、その第1図柄表示装置37A、37Bの表示に応じた装飾的な表示を行うものである。なお、表示装置に代えて、例えばリール等を用いて第3図柄表示装置81を構成するようにしても良い。

10

【4953】

このように、第1図柄表示装置37A、37Bに表示される第1図柄（特別図柄）の動的表示に対応させるように装飾的な第3図柄を動的表示させ、第3図柄の動的表示態様を遊技者に報知するように構成することにより、主制御装置110により動作制御される第1図柄（特別図柄）の動的表示に対して、動的表示期間中の表示態様を統一（例えば、0.1秒単位で点灯、消灯を繰り返し点滅表示態様）することで主制御装置110の処理負荷を軽減させたとしても、音声ランプ制御装置113にて設定される第3図柄の動的表示態様を例えば、第1図柄（特別図柄）の抽選結果に基づいて可変設定することにより、遊技者に対して特別図柄の抽選結果が大当たりであることを示唆可能な動的表示態様（第3図柄を用いた演出態様）を第3図柄表示装置81に表示することができる。

20

【4954】

第2図柄表示装置83は、球がスルーゲート67を通過する毎に普通図柄（第2図柄（図示せず））としての「○」の図柄と「×」の図柄とを所定時間交互に点灯させる変動表示を行うものである。パチンコ機10では、球がスルーゲート67を通過したことが検出されると、当たり抽選が行われる。その当たり抽選の結果、当たりであれば、第2図柄表示装置83において、第2図柄の変動表示後に「○」の図柄が停止表示される。また、当たり抽選の結果、外れであれば、第2図柄表示装置83において、第3図柄の変動表示後に「×」の図柄が停止表示される。

30

【4955】

パチンコ機10は、第2図柄表示装置83における変動表示が所定図柄（本実施形態においては「○」の図柄）で停止した場合に、下第1入球口64b2に付随された電動役物64aが所定時間だけ作動状態となる（遊技球が下第1入球口64b2へ入球可能となる開放状態へと作動される）よう構成されている。

【4956】

第2図柄の変動表示にかかる時間（動的表示期間）は、遊技状態として普通図柄の低確率状態（通常状態、潜確状態）の場合よりも、普通図柄の高確率状態（確変状態）の方が短くなるように設定される。これにより、普通図柄の高確率状態中は、第2図柄の変動表示が短い時間で行われるので、当たり抽選を普通図柄の低確率状態よりも多く行うことができる。よって、当たり抽選において当たりとなる機会が増えるので、下第1入球口64b2に付随する電動役物64aが開放状態となる機会を遊技者に多く与えることができる。

40

【4957】

よって、確変状態中は、下第1入球口64b2へ球が入賞しやすい遊技状態として設定することができる。なお、本実施形態では、遊技状態として確変状態が設定されている場合と、時短状態が設定されている場合とで、第3図柄の動的表示態様や、第3図柄表示装置81の表示画面に表示される背景態様として同一の表示態様を設定するようにし、遊技

50

者に対して現在の遊技状態を把握させ難くするように構成している。このように構成することで、遊技者に対して現在の遊技状況を推測させる楽しさを提供することができる。

【4958】

さらに、本実施形態では、普通図柄の高確率状態が設定される複数の遊技状態において、第3図柄の動的表示態様や、第3図柄表示装置81の表示画面に表示される背景態様として同一の表示態様を設定するように構成している。よって、第3図柄表示装置81に表示される表示態様を統一した場合に、電動役物64aの作動状況によって現在の遊技状態が何であるのかを遊技者に容易に把握されてしまうことを抑制することができる。

【4959】

なお、確変状態中において、当たり確率を高める、1回に当たりに対する電動役物64aの開放時間や開放回数を増やすなど、その他の方法によっても、確変状態中または時短状態中に下第1入球口64b2へ球が入球しやすい状態としている場合は、第2図柄（普通図柄）の変動表示にかかる時間を遊技状態にかかわらず一定としてもよい。一方、第2図柄（普通図柄）の変動表示にかかる時間を、確変状態中または時短状態中において通常状態中よりも短く設定する場合は、当たり確率を遊技状態にかかわらず一定にしてもよいし、また、1回の当たりに対する電動役物64aの開放時間や開放回数を遊技状態にかかわらず一定にしてもよい。

【4960】

スルーゲート67は、可変表示装置ユニット80の左側の領域（左側領域）において遊技盤に組み付けられる。スルーゲート67は、遊技盤に発射された球のうち、遊技盤を下する球の一部が通過可能に構成されている。スルーゲート67を球が通過すると、第2図柄の当たり抽選が行われる。当たり抽選の後、第2図柄表示装置にて変動表示を行い、当たり抽選の結果が当たりであれば、変動表示の停止図柄として「○」の図柄を表示し、当たり抽選の結果が外れであれば、変動表示の停止図柄として「×」の図柄を表示する。

【4961】

球のスルーゲート67の通過回数は、合計で最大4回まで保留され、その保留球数が上述した第1図柄表示装置37A、37Bにより表示されると共に第2図柄保留ランプ（図示せず）においても点灯表示される。第2図柄保留ランプは、最大保留数分の4つ設けられ、第3図柄表示装置81の下方に左右対称に配設されている。

【4962】

なお、第2図柄の変動表示は、本実施形態のように、第2図柄表示装置において複数のランプの点灯と非点灯を切り換えることにより行うものの他、第1図柄表示装置37A、37Bおよび第3図柄表示装置81の一部を使用して行うようにしても良い。同様に、第2図柄保留ランプの点灯を第3図柄表示装置81の一部で行うようにしても良い。また、スルーゲート67の球の通過に対する最大保留球数は4回に限定されるものでなく、3回以下、又は、5回以上の回数（例えば、8回）に設定しても良い。また、スルーゲートの組み付け数は1つに限定されるものではなく、2つ以上の複数であっても良い。また、スルーゲート67の組み付け位置は可変表示装置ユニット80の左側に限定されるものではなく、例えば、可変表示装置ユニット80の下方でも良い。また、第1図柄表示装置37A、37Bにより保留球数が示されるので、第2図柄保留ランプにより点灯表示を行わないものとしてもよい。

【4963】

次いで、本第A1実施形態のパチンコ機10の遊技性について簡単に説明をする。本第A1実施形態では、通常状態（特別図柄の低確率状態、且つ、普通図柄の低確率状態）、確変状態（特別図柄の高確率状態、且つ、普通図柄の低確率状態）、潜確状態（特別図柄の高確率状態、且つ、普通図柄の低確率状態）の3つの遊技状態を設けている。そして、潜確状態が遊技者にとって最も有利な遊技状態となるように構成している。

【4964】

つまり、潜確状態が設定されている場合には、第1特別図柄の抽選よりも遊技者に有利な抽選結果となり易い第2特別図柄の抽選を示すための変動時間が他の遊技状態が設定さ

10

20

30

40

50

れている場合よりも短くなるように規定することで、遊技者に有利な抽選を最も効率的に実行することができる。

【4965】

本第A1実施形態では、第1特別図柄の抽選よりも、第2特別図柄の抽選の方が遊技者に有利とするために、第2特別図柄の抽選では、外れの一部で第2可変入賞装置65の第2特定入賞口65abが所定期間（0.6秒×2回）開放される。このため、第2特別図柄の抽選では、大当たりに当選しなくても、球を第2特定入賞口65abへと入球させて賞球を獲得する機会が多く与えられるので、第1特別図柄の抽選よりも有利となる。以降、説明の簡略化のため、第2特定入賞口65abが開放される外れ抽選結果のことを「小当たり」と称する。

10

【4966】

第2特別図柄の抽選では、小当たりとなった場合に第2特定入賞口65abを開放する構成とすることで、第2特別図柄の変動時間が短い潜確状態において、賞球を増加させることができる。よって、潜確状態となることを期待して遊技を行わせることができる。一般的な遊技機では、確変状態が最も有利な遊技状態となるが、本実施形態では、確変状態よりも潜確状態の方が有利となるので、斬新な遊技性を提供することができる。

【4967】

さらに、本第A1実施形態では、第1特別図柄の抽選に基づく変動表示と、第2特別図柄の抽選に基づく変動表示とを同時に（並列して）実行可能に構成している（所謂、同時変動方式を採用している）。これにより、一方の特別図柄の変動表示が実行中でも、その変動表示の終了を待たずに他方の特別図柄の変動表示を実行することができるので、より効率良く特別図柄の抽選を実行させることができる。また、第1特別図柄と第2特別図柄とが同時変動を行っている場合において、一方が大当たり又は小当たりの停止図柄で変動停止した場合には、他方の変動表示が残りの変動時間や抽選結果に関係なく外れの停止図柄で停止表示される。これにより、大当たりや小当たりの実行中に、他方の変動表示が当たり又は小当たりで確定表示され、大当たりや小当たりが重複して開始されてしまう不具合を防止することができる。

20

【4968】

ここで、図627を参照して、本第A1実施形態において遊技領域に設けられた各種構成、及び、遊技領域に向けて発射された球の流れについて説明をする。図627に示した通り、本実施形態の遊技盤13は、遊技領域の中央部に配設された可変表示装置ユニット80によって遊技領域を可変表示装置ユニット80より左側の遊技領域である第1領域（以下、左側領域と称す）と可変表示装置ユニット80より右側の遊技領域である第2領域（以下、右側領域と称す）とに区分けするように構成している。

30

【4969】

本実施形態では、操作ハンドル51を初期位置（遊技者が回動させていない状態）から20度回動（時計回りに回転）するまでは、発射された球がファール球防止弁68を通過しない程度の発射強度で球が発射される。従って、発射された球は最終的に外レール62と内レール61との間に形成された発射流路を逆流しファール球となる。この逆流して流下したファール球は、発射流路の開始位置（図627で示す外レール62の左下端部）を通過し、上皿17（図626参照）へと連通するファール球口（図示せず）を流下し、上皿17へと環流される。このように構成することで、遊技者が所望の発射強度で球を発射させるために操作ハンドル51を操作する際にファール球が発生したとしても、そのファール球が発射経路に残留してしまい遊技に支障を来すことを抑制することができる。

40

【4970】

次いで、操作ハンドル51の操作量（回動量）が初期位置（遊技者が回動させていない状態）から20～80度の範囲では、上述した左側領域を流下する程度の発射強度で球が発射され、81度～120度の範囲（81度～操作ハンドル51の最大回転量となる120度）では、上述した右側領域を流下する程度の発射強度で球が発射される。

【4971】

50

つまり、本実施形態は、操作ハンドル51の操作量に基づいて、即ち、遊技者の操作に基づいて球が流下する領域を異ならせることが可能となるように構成されている。さらに、詳細は後述するが、本第A1実施形態では、遊技状態として遊技者に有利となる遊技状態が設定された場合には、左側領域を球が流下するように操作ハンドル51の操作量を調整して行う遊技（以下、左打ち遊技と称す）では無く、右側領域を球が流下するように操作ハンドル51の操作量を調整して行う遊技（以下、右打ち遊技と称す）を行わせるように構成している。このように構成することで、遊技者に有利となる遊技状態が設定されている間は、遊技者は操作ハンドル51を上限まで回転させた状態（120度回転させた状態）を維持すれば良いことから、遊技者に適切な遊技を容易に行わせることができる。

【4972】

次に、遊技盤13の左側領域について図627を参照して説明をする。詳細は後述するが、本第A1実施形態では、遊技状態として通常状態（特別図柄の低確率状態：普通図柄の低確率状態）、確変状態（特別図柄の高確率状態：普通図柄の高確率状態）、潜確状態（特別図柄の高確率状態：普通図柄の低確率状態）の何れかが設定されるように構成されている。また、特別図柄の抽選結果が大当たりに当選した場合に実行される第1特典遊技（大当たり遊技）と、特別図柄の抽選結果が小当たりに当選した場合に実行される第2特典遊技（小当たり遊技）と、が設定されるように構成されている。

【4973】

その中で、遊技状態として通常状態、確変状態が設定されている場合には、遊技盤13の左側領域に球を流下させる左打ち遊技を行わせるように、可変表示装置ユニット80に設けられた第3図柄表示装置81の表示画面を用いて遊技者に遊技方法を案内し、潜確状態が設定されている場合には、遊技盤13の左側領域に球を流下させる右打ち遊技を行わせるように、第3図柄表示装置81の表示画面を用いて遊技者に遊技方法を案内するように構成している。また、大当たり遊技状態や小当たり遊技状態中は、当たりに当選する前の遊技状態に応じて遊技者の遊技方法（左打ち遊技、右打ち遊技）を案内するように構成している。

【4974】

なお、各遊技方法（左打ち遊技、右打ち遊技）の案内方法として、例えば、現在の遊技状態に適した遊技方法を常時表示するように構成したり、遊技方法が切り替わる場合にのみ切り替え後の遊技方法を表示するように構成したりしても良い。また、左打ち遊技と右打ち遊技とのうち、長い期間設定され易い遊技方法（本実施形態では左打ち遊技）を通常遊技とし、通常遊技以外の遊技方法（右打ち遊技）を行わせる場合に第3図柄表示装置81の表示画面に遊技方法を常時案内表示し、左打ち遊技を行わせる場合には案内表示を行わないように構成しても良い。

【4975】

本実施形態のように、遊技者に選択させる遊技方法が2種類の場合においては、一方の遊技方法を案内する表示態様を表示しないことにより、他方の遊技方法を案内することができる。つまり、一の表示態様を表示するか否かによって、複数の遊技方法を案内することが可能となる。なお、本実施形態では、遊技者に遊技方法を案内するために第3図柄表示装置81の表示画面に表示される表示態様を用いているが、これに限ることは無い。上述したように特定の表示態様を表示しないことにより、遊技者に遊技方法を報知する構成を用いても良いし、音声やランプを用いて遊技者に報知するように構成しても良い。

【4976】

遊技盤13の左側領域には、スルーゲート67、一般入賞口63が配設されている。また、可変表示装置ユニット80の下方位置には、左側領域を流下した球が入球可能となるように上第1入球口64b1が設けられている。そして、上第1入球口64b1の下方位置には、電動役物64aが付設された下第1入球口64b2が設けられている。この電動役物64aは、スルーゲート67を球が通過したことを契機に実行される普通図柄（第2図柄）抽選にて当たりに当選した場合に、球が下第1入球口64b2に入球困難（不可能）な閉鎖状態（第1状態）から、球が下第1入球口64b2に入球容易（可能）となる開

10

20

30

40

50

放状態（第2状態）へと可変動作するように構成されている。

【4977】

上述した通り、本第A1実施形態では、第1特別図柄（特図1）の抽選を実行可能な状態（特図1の変動が実行されておらず、且つ、大当たり遊技、小当たり遊技が実行されていない状態）において上第1入球口64b1、或いは下第1入球口64b2に球が入球した場合に、特図1の抽選が実行されるように構成されている。即ち、上第1入球口64b1、或いは下第1入球口64b2へ球が入球することは、第1特別図柄の抽選を実行させるための契機となるものである。

【4978】

また、第1特別図柄（特図1）の抽選を新たに実行不可能な状態（特図1の変動が既に実行されている、又は、大当たり遊技、小当たり遊技が実行されている状態）において上第1入球口64b1、或いは下第1入球口64b2に球が入球した場合には、所定数（4つ）を上限に、球が入球した権利を記憶（保留）する記憶手段（保留手段）を有している。

10

【4979】

よって、第1特別図柄（特図1）の抽選が実行されている間も遊技者に対して継続して遊技を行わせることができるため、遊技の稼働を向上させることができる。なお、本実施形態では、球が入球した権利を記憶（保留）する記憶手段（保留手段）を第1特別図柄にのみ設けている。

【4980】

20

左打ち遊技によって左側領域（第1領域）を流下する球は、その100%がスルーゲート67を通過し、発射された球の約8%（100球に8球）の球が上第1入球口64b1に入球するように複数の釘や風車といった構造物により球流路が形成されている。また、電動役物64aが遊技球が通過不可能な閉鎖状態（第2状態）である場合には、下第1入球口64b2に入球する球が約0%で、電動役物64aが遊技球が通過可能な開放状態（第1状態）である場合には下第1入球口64b2に入球する球が約25%となるように球流路が形成されている。即ち、下第1入球口64b2（電動役物64a開放状態）、上第1入球口64b1、下第1入球口64b2（電動役物64a閉鎖状態）の順で球が入球し難くなるように構成している。

【4981】

30

上第1入球口64b1、下第1入球口64b2は、上述した通り、第1特別図柄の抽選を実行させるという特典に加え、遊技者に賞球を払い出す特典も付与するように構成されており、球が1個入球する毎に、4個の賞球を遊技者に払い出すように構成している。そして、上第1入球口64b1は常時入球可能なように構成されている。なお、本実施形態では、上第1入球口64b1に球が入球した場合も、下第1入球口64b2に球が入球した場合も、同一数（4個）の賞球を付与するように構成しているが、これに限ること無く、それぞれに対して異なる数の賞球を設定しても良い。

【4982】

一方、遊技盤13の右側領域（第2領域）には、第2入球口640、第1可変入賞装置650、第2可変入賞装置65が設けられている。第2入球口640は、遊技球が常時入球可能であり、球が入球することにより第2特別図柄の抽選が実行されるように構成されている。また、第2入球口640の上部には、振り分け装置700が設けられている。この振り分け装置700は、遊技盤の右側領域（第2領域）を流下してきた遊技球を収容部で100%受けられるよう複数の釘などで流路が形成されている。そして、振り分け装置700は、収容部で遊技球を受けると、その遊技球の重みで左側に回転し、遊技球を第2入球口640へと誘導する。更に、次に流下してきた遊技球を収容部で受けると、今度はその遊技球の重みで右側へ回転し、第2可変入賞装置65側へ遊技球を誘導する。よって、振り分け装置700は、遊技盤の右側領域を流下する球の50%が第2入球口640へ入球し、50%が第2可変入賞装置65に向けて流下するように順番に振り分ける。

40

【4983】

50

詳しくは後述するが、本実施形態では、遊技状態が潜確状態（RUSH）に移行した場合に、その潜確状態中に獲得が期待できる賞球数を遊技者に示す。上述した様に、遊技盤13の右側領域に振り分け装置700を設けることにより、潜確状態中に流下してきた遊技球を取りこぼすことなく交互に第2入球口640と第2可変入賞装置65に入球させることができる。このように構成することで、潜確状態中に獲得が期待出来る賞球数を算出することが容易となる。

【4984】

また、詳細な説明は後述するが、本実施形態では遊技状態として通常状態が設定されている状態では第2特別図柄の抽選が実行されてから抽選結果が表示されるまでの時間（変動時間）として長時間（10分間）の変動時間が設定され、潜確状態が設定されている状態では、短い変動時間（1秒）が設定されるように構成している。

10

【4985】

つまり、遊技状態として通常状態が設定されている場合には、左打ち遊技を行い第1特別図柄の抽選を実行するべく第1入球口64へ球を入球させるよりも、右打ち遊技を行い第2特別図柄の抽選を実行するべく第2入球口640へ球を入球させるほうが球を入球させ易いが、長時間（10分間）の変動時間が設定されるため、遊技効率が非常に悪くなってしまう。よって、遊技者は通常状態では左打ち遊技を行い第1特別図柄の抽選を実行することになる。

【4986】

また、第2入球口640は賞球が1個で設定されているため、通常状態が設定されている状態で右打ち遊技を行い、上述したように振り分け装置700により約50%の割合で右打ち遊技にて発射した球を第2入球口640に入球させたとしても、次に発射された球は第2可変入賞装置65側に振り分けられてしまうため、球が増加することが無い。

20

【4987】

さらに、遊技状態として確変状態が設定されている場合には、普通図柄の高確率状態となり、電動役物64aが開放し易い状態となる。しかし、電動役物64aを開放させるための普通図柄の抽選契機となるスルーゲート67は左側領域にしか設けられていないため、通常状態よりも球が入球し易くなる下第1入球口64b2へ球を入球させるために遊技者に左打ち遊技を行わせるように構成している。

【4988】

一方、遊技状態として潜確状態が設定されている状態では、普通図柄が低確率状態となり電動役物64aが開放し難い状態となると共に、上述した通り、第2特別図柄の変動時間として短時間（1秒間）の変動時間が設定されるため、右打ち遊技を行い第2特別図柄の抽選を実行させることが適切な遊技となる。ここで、本第A1実施形態では、第2特別図柄の抽選のみ小当たりに当選（当選確率約98%）するように構成している。小当たりに当選した場合には、小当たり遊技として第2可変入賞装置65の第2特定入賞口65abが所定期間（例えば、1.5秒間）開放し、第2特定入賞口65abに入球した球1個に対して15個の賞球が付与されるように構成している。

30

【4989】

即ち、遊技状態として潜確状態が設定されている場合には、遊技者に継続して右打ち遊技を実行することで、小当たり当選を目指す第2特別図柄の抽選と、小当たり遊技と、を連続して実行することができる。

40

【4990】

図627に示した通り、遊技領域の右上方には第1可変入賞装置650が配設されている。この第1可変入賞装置650は、特別図柄の抽選によって大当たりに当選した場合に回転扉650fが手前側に作動し第1特定入賞口650aに球が入賞可能な開放状態となるように開放動作されるものである。本実施形態では、詳しくは、後述するが、潜確状態中に大当たりに当選した場合にも、獲得が期待出来る賞球数を表示する。そして、この第1可変入賞装置650は、大当たり遊技中に右打ちされた球を取りこぼすことなく第1特定入賞口650aに入球させることが可能となるよう構成している。つまり、このように

50

構成することで、獲得賞球数を差異なく算出することが可能であるため、実際の賞球数と差異が生じる不具合を防止することができる。

【4991】

上述した第1入球口64（上第1入球口64b1、下第1入球口64b2）へ球が入球すると遊技盤13の裏面側に設けられる第1入球口スイッチ（図示せず）がオンとなり、その第1入球口スイッチのオンに起因して主制御装置110（図629参照）で大当たりの抽選がなされ、その抽選結果に応じた表示が第1図柄表示装置37Aで示される。

【4992】

一方、第2入球口640へ球が入球すると遊技盤13の裏面側に設けられる第2入球口スイッチ（図示せず）がオンとなり、その第2入球口スイッチのオンに起因して主制御装置110（図629参照）で大当たりの抽選がなされ、その抽選結果に応じた表示が第1図柄表示装置37Bで示される。

【4993】

また、第1入球口64は、球が入球すると4個の球が賞球として払い出される入賞口となっており、第2入球口640は、球が入球すると1個の球が賞球として払い出される入賞口の1つになっている。なお、本実施形態においては、上第1入球口64b1へ球が入球した場合に払い出される賞球数と、下第1入球口64b2へ球が入球した場合に払い出される賞球数とを同一（共に4個）にし、第2入球口640へ球が入球した場合に払い出される賞球数（1個）と異ならせたが、上第1入球口64b1へ球が入球した場合に払い出される賞球数と、下第1入球口64b2へ球が入球した場合に払い出される賞球数とを異ならせても良い。

【4994】

この場合、例えば、上第1入球口64b1の賞球数を4個、下第1入球口64b2の賞球数を2個に設定し、球が入球し難い通常状態が設定されている場合において上第1入球口64b1に球が入球したことに對する特典を大きくし、特定の遊技状態（確変状態）が設定されている場合に球が入球し易くなる下第1入球口64b2に頻繁に球が入球したとしても遊技者に過剰に賞球を獲得させないようにしても良いし、上第1入球口64b1の賞球数を4個、下第1入球口64b2の賞球数を5個に設定し、特定の遊技状態（確変状態）が設定された場合に、遊技者に大きな特典を付与出来るように構成しても良い。

【4995】

また、第1入球口64へ球が入球した場合に払い出される賞球数と第2入球口640へ球が入球した場合に払い出される賞球数と同一の数（例えば、共に5個）として構成してもよい。

【4996】

下第1入球口64b2には電動役物64aが付随されている。この電動役物64aは開閉可能に構成されており、通常は電動役物64aが閉鎖状態（遊技球が入球不可能な規制状態）となって、球が下第1入球口64b2へと入球しにくい状態となっている。一方、スルーゲート67への球の通過を契機として行われる第2図柄の変動表示（普通図柄の抽選）の結果、「○」の図柄が第2図柄表示装置に表示された場合、電動役物64aが開放状態（許容状態）となり、球が下第1入球口64b2へ入球し易い状態となる。

【4997】

上述した通り、確変状態中および時短状態中は、通常状態中と比して第2図柄の当たり確率が高く、また、第2図柄の変動表示にかかる時間も短いので、第2図柄の変動表示において「○」の図柄が表示され易くなって、電動役物64aが開放状態（許容状態）となる回数が増える。更に、確変状態中または時短状態中は、電動役物64aが開放される時間も、通常状態中より長くなる。よって、確変状態中または時短状態中は、通常状態時と比して、下第1入球口64b2へ球が入球しやすい状態を作ることができる。

【4998】

尚、上述した通り、下第1入球口64b2、即ち、電動役物64aが付随する入球口は、設定される遊技状態に応じて球が入球し易い状態（第1状態）と、球が入球し難い状態

10

20

30

40

50

（第2状態）とを設定することができる。つまり、球の入球のし易さの観点では、第1状態が遊技者に有利となる有利遊技状態となり、第2状態が遊技者に不利（第1状態よりも不利）となる不利遊技状態となる。

【4999】

ここで、第1入球口64に球が入球した場合（第1特別図柄の抽選が実行された場合）と第2入球口640へ球が入球した場合（第2特別図柄の抽選が実行された場合）とで、大当たりとなる確率は同一であり、特別図柄の低確率状態が設定されている場合は所定の低確率（例えば、 $1/280$ ）で大当たりとなる抽選が実行され、特別図柄の高確率状態が設定されている場合は、低確率状態よりも当たり易い所定の高確率（例えば、 $1/30$ ）で大当たりとなる抽選が実行される。しかしながら、大当たりとなった場合に選定（設定）される大当たりの種別は、第1特別図柄の抽選と、第2特別図柄の抽選とで異ならせるように設定している。

10

【5000】

このように、本実施形態のパチンコ機10は、パチンコ機10の遊技状態に応じて、遊技者に対し、球の発射の仕方（遊技方法）を「左打ち（左打ち遊技）」と「右打ち（右打ち遊技）」とに変えさせることができる。よって、遊技者に対して、球の打ち方に変化をもたらすことができるので、遊技を楽しませることができる。

【5001】

また、「左打ち（左打ち遊技）」では、発射された遊技球は第1入球口64と一般入賞口63とに入球可能である。一方、「右打ち（右打ち遊技）」では、発射された遊技球は第2入球口640と第1可変入賞装置650と第2可変入賞装置65とに入球が可能となるよう構成されている。

20

【5002】

遊技盤13の下側における右隅部には、証紙や識別ラベル等を貼着するための貼着スペースK1が設けられ、貼着スペースK1に貼られた証紙等は、前面枠14の小窓35（図626参照）を通じて視認することができる。

【5003】

遊技盤13には、アウト口66が設けられている。遊技領域を流下する球であって、いずれの入賞口（入球口）63、64b1、64b2、65a、640、650aにも入賞（入球）しなかった球は、アウト口66を通して図示しない球排出路へと案内される。アウト口66は、下第1入球口64b2の下方に配設される。なお、本第A1実施形態では遊技領域にアウト口66を1つ有する構成としているが、これ以外の構成を用いても良く、アウト口66を2つ以上の複数設けても良い。

30

【5004】

このようにアウト口66を複数設けることにより、遊技領域に発射された球を最終的に1箇所（アウト口66が配設されている箇所）に集約するための球流路を形成する必要があるため、遊技領域を構成する各種装置の配置自由度を高めることができる。具体的には、例えば、左側領域を流下した球専用のアウト口と、右側領域を流下した球専用のアウト口と、を設けると良い。また、複数のアウト口を設ける場合には、その入球口がアウト口である旨を遊技者に報知するための報知手段を設けると良い。これにより、遊技領域に設けられた入球口（実際はアウト口）に球が入球したにも関わらず何ら特典が付与されない事態が発生し、遊技者に不快感を与えてしまうことを抑制することができる。

40

【5005】

遊技盤13には、球の落下方向を適宜分散、調整等するために多数の釘が植設されるとともに、風車等の各種部材（役物）とが配設されている。

【5006】

図628に示すように、パチンコ機10の背面側には、制御基板ユニット90、91と、裏パックユニット94とが主に備えられている。制御基板ユニット90は、主基板（主制御装置110）と音声ランプ制御基板（音声ランプ制御装置113）と表示制御基板（表示制御装置114）とが搭載されてユニット化されている。制御基板ユニット91は、

50

払出制御基板（払出制御装置１１１）と発射制御基板（発射制御装置１１２）と電源基板（電源装置１１５）とカードユニット接続基板１１６とが搭載されてユニット化されている。

【５００７】

裏バックユニット９４は、保護カバー部を形成する裏バック９２と払出ユニット９３とがユニット化されている。また、各制御基板には、各制御を司る１チップマイコンとしてのＭＰＵ、各種機器との連絡をとるポート、各種抽選の際に用いられる乱数発生器、時間計数や同期を図る場合などに使用されるクロックパルス発生回路等が、必要に応じて搭載されている。

【５００８】

なお、主制御装置１１０、音声ランプ制御装置１１３および表示制御装置１１４、払出制御装置１１１および発射制御装置１１２、電源装置１１５、カードユニット接続基板１１６は、それぞれ基板ボックス１００～１０４に収納されている。基板ボックス１００～１０４は、ボックスベースと該ボックスベースの開口部を覆うボックスカバーとを備えており、そのボックスベースとボックスカバーとが互いに連結されて、各制御装置や各基板が収納される。

【５００９】

また、基板ボックス１００（主制御装置１１０）および基板ボックス１０２（払出制御装置１１１および発射制御装置１１２）は、ボックスベースとボックスカバーとを封印ユニット（図示せず）によって開封不能に連結（かしめ構造による連結）している。また、ボックスベースとボックスカバーとの連結部には、ボックスベースとボックスカバーとに亘って封印シール（図示せず）が貼着されている。この封印シールは、脆性な素材で構成されており、基板ボックス１００、１０２を開封するために封印シールを剥がそうとしたり、基板ボックス１００、１０２を無理に開封しようとする、ボックスベース側とボックスカバー側とに切断される。よって、封印ユニット又は封印シールを確認することで、基板ボックス１００、１０２が開封されたかどうかを知ることができる。

【５０１０】

払出ユニット９３は、裏バックユニット９４の最上部に位置して上方に開口したタンク１３０と、タンク１３０の下方に連結され下流側に向けて緩やかに傾斜するタンクレール１３１と、タンクレール１３１の下流側に縦向きに連結されるケースレール１３２と、ケースレール１３２の最下流部に設けられ、払出モータ２１６（図６２９参照）の所定の電氣的構成により球の払出を行う払出装置１３３とを備えている。タンク１３０には、遊技ホールの島設備から供給される球が逐次補給され、払出装置１３３により必要個数の球の払い出しが適宜行われる。タンクレール１３１には、当該タンクレール１３１に振動を付加するためのバイブレータ１３４が取り付けられている。

【５０１１】

また、払出制御装置１１１には状態復帰スイッチ１２０が設けられ、発射制御装置１１２には可変抵抗器の操作つまみ１２１が設けられ、電源装置１１５にはＲＡＭ消去スイッチ１２２が設けられている。状態復帰スイッチ１２０は、例えば、払出モータ２１６（図６２９参照）部の球詰まり等、払出エラーの発生時に球詰まりを解消（正常状態への復帰）するために操作される。操作つまみ１２１は、発射ソレノイドの発射力を調整するために操作される。ＲＡＭ消去スイッチ１２２は、パチンコ機１０を初期状態に戻したい場合に電源投入時に操作される。

【５０１２】

次に、図６２９を参照して、本パチンコ機１０の電氣的構成について説明する。図６２９は、パチンコ機１０の電氣的構成を示すブロック図である。

【５０１３】

主制御装置１１０には、演算装置である１チップマイコンとしてのＭＰＵ２０１が搭載されている。ＭＰＵ２０１には、該ＭＰＵ２０１により実行される各種の制御プログラムや固定値データを記憶したＲＯＭ２０２と、そのＲＯＭ２０２内に記憶される制御プログ

10

20

30

40

50

ラムの実行に際して各種のデータ等を一時的に記憶するためのメモリであるRAM203と、そのほか、割込回路やタイマ回路、データ送受信回路などの各種回路が内蔵されている。主制御装置110では、MPU201によって、大当たり抽選や第1図柄表示装置37A、37Bおよび第3図柄表示装置81における表示の設定、第2図柄表示装置における表示結果の抽選といったパチンコ機10の主要な処理を実行する。

【5014】

なお、払出制御装置111や音声ランプ制御装置113などのサブ制御装置に対して動作を指示するために、主制御装置110から該サブ制御装置へ各種のコマンドがデータ送受信回路によって送信されるが、かかるコマンドは、主制御装置110からサブ制御装置へ一方向にのみ送信される。

10

【5015】

RAM203は、各種エリア、カウンタ、フラグのほか、MPU201の内部レジスタの内容やMPU201により実行される制御プログラムの戻り先番地などが記憶されるスタックエリアと、各種のフラグおよびカウンタ、I/O等の値が記憶される作業エリア（作業領域）とを有している。なお、RAM203は、パチンコ機10の電源の遮断後においても電源装置115からバックアップ電圧が供給されてデータを保持（バックアップ）できる構成となっており、RAM203に記憶されるデータは、すべてバックアップされる。

【5016】

停電などの発生により電源が遮断されると、その電源遮断時（停電発生時を含む。以下同様）のスタックポインタや、各レジスタの値がRAM203に記憶される。一方、電源投入時（停電解消による電源投入を含む。以下同様）には、RAM203に記憶される情報に基づいて、パチンコ機10の状態が電源遮断前の状態に復帰される。RAM203への書き込みはメイン処理（図674のS2015参照）によって電源遮断時に実行され、RAM203に書き込まれた各値の復帰は電源投入時の立ち上げ処理（図示せず）において実行される。なお、MPU201のNMI端子（ノンマスカブル割込端子）には、停電等の発生による電源遮断時に、停電監視回路252からの停電信号SG1が入力されるように構成されており、その停電信号SG1がMPU201へ入力されると、停電時処理としてのNMI割込処理（図672参照）が即座に実行される。

20

【5017】

主制御装置110のMPU201には、アドレスバスおよびデータバスで構成されるバスライン204を介して入出力ポート205が接続されている。入出力ポート205には、払出制御装置111、音声ランプ制御装置113、第1図柄表示装置37A、37B、第2図柄表示装置、第2図柄保留ランプ、可変入賞装置65の開閉板65fの下辺を軸として右方側に開閉駆動するための大開放口ソレノイドや電動役物を駆動するためのソレノイドなどからなるソレノイド209が接続され、MPU201は、入出力ポート205を介してこれらに対し各種コマンドや制御信号を送信する。

30

【5018】

また、入出力ポート205には、図示しないスイッチ群およびスライド位置検出センサSや回転位置検出センサRを含むセンサ群などからなる各種スイッチ208、電源装置115に設けられた後述のRAM消去スイッチ回路253が接続され、MPU201は各種スイッチ208から出力される信号や、RAM消去スイッチ回路253より出力されるRAM消去信号SG2に基づいて各種処理を実行する。

40

【5019】

払出制御装置111は、払出モータ216を駆動させて賞球や貸出球の払出制御を行うものである。演算装置であるMPU211は、そのMPU211により実行される制御プログラムや固定値データ等を記憶したROM212と、ワークメモリ等として使用されるRAM213とを有している。

【5020】

払出制御装置111のRAM213は、主制御装置110のRAM203と同様に、M

50

P U 2 1 1 の内部レジスタの内容やM P U 2 1 1 により実行される制御プログラムの戻り先番地などが記憶されるスタックエリアと、各種のフラグおよびカウンタ、I / O 等の値が記憶される作業エリア（作業領域）とを有している。R A M 2 1 3 は、パチンコ機 1 0 の電源の遮断後においても電源装置 1 1 5 からバックアップ電圧が供給されてデータを保持（バックアップ）できる構成となっており、R A M 2 1 3 に記憶されるデータは、すべてバックアップされる。なお、主制御装置 1 1 0 のM P U 2 0 1 と同様、M P U 2 1 1 のN M I 端子にも、停電等の発生による電源遮断時に停電監視回路 2 5 2 から停電信号 S G 1 が入力されるように構成されており、その停電信号 S G 1 がM P U 2 1 1 へ入力されると、停電時処理としてのN M I 割込処理（図示せず）が即座に実行される。

【5021】

払出制御装置 1 1 1 のM P U 2 1 1 には、アドレスバスおよびデータバスで構成されるバスライン 2 1 4 を介して入出力ポート 2 1 5 が接続されている。入出力ポート 2 1 5 には、主制御装置 1 1 0 や払出モータ 2 1 6、発射制御装置 1 1 2 などがそれぞれ接続されている。また、図示はしないが、払出制御装置 1 1 1 には、払い出された賞球を検出するための賞球検出スイッチが接続されている。なお、該賞球検出スイッチは、払出制御装置 1 1 1 に接続されるが、主制御装置 1 1 0 には接続されていない。

【5022】

発射制御装置 1 1 2 は、主制御装置 1 1 0 により球の発射の指示がなされた場合に、操作ハンドル 5 1 の回動操作量に応じた球の打ち出し強さとなるよう球発射ユニット 1 1 2 a を制御するものである。球発射ユニット 1 1 2 a は、図示しない発射ソレノイドおよび電磁石を備えており、その発射ソレノイドおよび電磁石は、所定条件が整っている場合に駆動が許可される。具体的には、遊技者が操作ハンドル 5 1 に触れていることをタッチセンサ 5 1 a により検出し、球の発射を停止させるための発射停止スイッチ 5 1 b がオフ（操作されていないこと）を条件に、操作ハンドル 5 1 の回動操作量（回動位置）に対応して発射ソレノイドが励磁され、操作ハンドル 5 1 の操作量に応じた強さで球が発射される。

【5023】

音声ランプ制御装置 1 1 3 は、音声出力装置（図示しないスピーカなど） 2 2 6 における音声の出力、ランプ表示装置（電飾部 2 9 ~ 3 3、表示ランプ 3 4 など） 2 2 7 における点灯および消灯の出力、変動演出（変動表示）や予告演出といった表示制御装置 1 1 4 で行われる第 3 図柄表示装置 8 1 の表示態様の設定などを制御するものである。演算装置であるM P U 2 2 1 は、そのM P U 2 2 1 により実行される制御プログラムや固定値データ等を記憶したR O M 2 2 2 と、ワークメモリ等として使用されるR A M 2 2 3 とを有している。

【5024】

音声ランプ制御装置 1 1 3 のM P U 2 2 1 には、アドレスバスおよびデータバスで構成されるバスライン 2 2 4 を介して入出力ポート 2 2 5 が接続されている。入出力ポート 2 2 5 には、主制御装置 1 1 0、表示制御装置 1 1 4、音声出力装置 2 2 6、ランプ表示装置 2 2 7、その他装置 2 2 8、枠ボタン 2 2 などがそれぞれ接続されている。その他装置 2 2 8 には、駆動モータ 4 2 0、5 3 0、6 3 0 が含まれる。

【5025】

音声ランプ制御装置 1 1 3 は、主制御装置 1 1 0 から受信した各種のコマンド（変動パターンコマンド、停止種別コマンド等）に基づいて、第 3 図柄表示装置 8 1 の表示態様を決定し、決定した表示態様をコマンド（表示用変動パターンコマンド、表示用停止種別コマンド等）によって表示制御装置 1 1 4 へ通知する。また、音声ランプ制御装置 1 1 3 は、枠ボタン 2 2 からの入力を監視し、遊技者によって枠ボタン 2 2 が操作された場合は、第 3 図柄表示装置 8 1 で表示されるステージを変更したり、スーパーリーチ時の演出内容を変更したりするように、表示制御装置 1 1 4 へ指示する。ステージが変更される場合は、変更後のステージに応じた背面画像を第 3 図柄表示装置 8 1 に表示させるべく、変更後のステージに関する情報を含めた背面画像変更コマンドを表示制御装置 1 1 4 へ送信する

10

20

30

40

50

。ここで、背面画像とは、第3図柄表示装置81に表示させる主要な画像である第3図柄の背面側に表示される画像のことである。表示制御装置114は、この音声ランプ制御装置113から送信されるコマンドに従って、第3図柄表示装置81に各種の画像を表示する。

【5026】

また、音声ランプ制御装置113は、表示制御装置114から第3図柄表示装置81の表示内容を表すコマンド（表示コマンド）を受信する。音声ランプ制御装置113では、表示制御装置114から受信した表示コマンドに基づき、第3図柄表示装置81の表示内容に合わせて、その表示内容に対応する音声を音声出力装置226から出力し、また、その表示内容に対応させてランプ表示装置227の点灯および消灯を制御する。

10

【5027】

表示制御装置114は、音声ランプ制御装置113および第3図柄表示装置81が接続され、音声ランプ制御装置113より受信したコマンドに基づいて、第3図柄表示装置81における第3図柄の変動演出などの表示を制御するものである。また、表示制御装置114は、第3図柄表示装置81の表示内容を通知する表示コマンドを適宜音声ランプ制御装置113へ送信する。音声ランプ制御装置113は、この表示コマンドによって示される表示内容にあわせて音声出力装置226から音声を出力することで、第3図柄表示装置81の表示と音声出力装置226からの音声出力とをあわせることができる。

【5028】

電源装置115は、パチンコ機10の各部に電源を供給するための電源部251と、停電等による電源遮断を監視する停電監視回路252と、RAM消去スイッチ122（図628参照）が設けられたRAM消去スイッチ回路253とを有している。電源部251は、図示しない電源経路を通じて、各制御装置110～114等に対して各々に必要な動作電圧を供給する装置である。その概要としては、電源部251は、外部より供給される交流24ボルトの電圧を取り込み、各種スイッチ208などの各種スイッチや、ソレノイド209などのソレノイド、モータ等を駆動するための12ボルトの電圧、ロジック用の5ボルトの電圧、RAMバックアップ用のバックアップ電圧などを生成し、これら12ボルトの電圧、5ボルトの電圧およびバックアップ電圧を各制御装置110～114等に対して必要な電圧を供給する。

20

【5029】

停電監視回路252は、停電等の発生による電源遮断時に、主制御装置110のMPU201および払出制御装置111のMPU211の各NMI端子へ停電信号SG1を出力するための回路である。停電監視回路252は、電源部251から出力される最大電圧である直流安定24ボルトの電圧を監視し、この電圧が22ボルト未満になった場合に停電（電源断、電源遮断）の発生と判断して、停電信号SG1を主制御装置110および払出制御装置111へ出力する。停電信号SG1の出力によって、主制御装置110および払出制御装置111は、停電の発生を認識し、NMI割込処理を実行する。なお、電源部251は、直流安定24ボルトの電圧が22ボルト未満になった後においても、NMI割込処理の実行に十分な時間の間、制御系の駆動電圧である5ボルトの電圧の出力を正常値に維持するように構成されている。よって、主制御装置110および払出制御装置111は、NMI割込処理（図示せず）を正常に実行し完了することができる。

30

40

【5030】

RAM消去スイッチ回路253は、RAM消去スイッチ122（図628参照）が押下された場合に、主制御装置110へ、バックアップデータをクリアさせるためのRAM消去信号SG2を出力するための回路である。主制御装置110は、パチンコ機10の電源投入時に、RAM消去信号SG2を入力した場合に、バックアップデータをクリアすると共に、払出制御装置111においてバックアップデータをクリアさせるための払出初期化コマンドを払出制御装置111に対して送信する。

【5031】

次に、図630を参照して、第3図柄表示装置81の表示内容について説明を行う。図

50

630は、第3図柄表示装置81の表示画面を説明するための図面であり、図630(a)は、表示画面の領域区分設定と有効ライン設定とを模式的に示した図であり、図630(b)は、実際の表示画面を例示した図である。

【5032】

第3図柄は、「1」から「9」の数字を付した9種類の主図柄で構成されている。各主図柄は、各種の動物を模した後方図柄の上に「1」から「9」の数字を付して構成されている。具体的には、例えば、象を模した後方図柄に対して「1」の数字が付され、ライオンを模した後方図柄に対して「2」の数字が付されている。

【5033】

また、本実施形態のパチンコ機10においては、主制御装置110により行われる特別図柄の抽選結果が大当たりであった場合に、同一の主図柄が揃う変動表示が行われ、その変動表示が終わった後に大当たりが発生するよう構成されている。一方、特別図柄の抽選結果が外れであった場合は、同一の主図柄が揃わない変動表示が行われる。

【5034】

図630(a)に示すように、第3図柄表示装置81の表示画面は、大きくは上下に2分割され、上側の約3/4が第3図柄を変動表示する主表示領域Dm、それ以外の下側の約1/4が予告演出、キャラクタおよび保留球数などを表示する副表示領域Dsとなっている。

【5035】

主表示領域Dmは、上、中、下の3つの図柄列L1、L2、L3が表示される。各図柄列L1～L3には、上述した第3図柄が規定の順序で表示される。即ち、各図柄列L1～L3には、数字の昇順または降順に主図柄が配列され、図柄列L1～L3毎に周期性をもって左右方向へとスクロールして変動表示が行われる。特に、上図柄列L1においては主図柄の数字が降順に現れるように配列され、中図柄列L2及び下図柄列L3においては主図柄の数字が昇順に現れるように配列されている。

【5036】

また、主表示領域Dmには、図柄列L1～L3毎に左・中・右の3段に第3図柄が表示される。この主表示領域Dmの左側の縦のライン、中段の縦のライン、右側の縦のラインがそれぞれ有効ラインV1～V3として設定されている。加えて、主表示領域Dmにおける右下がりの斜めのライン、および右上がりの斜めのラインがそれぞれ有効ラインV4、V5として設定されている。毎回の遊技に際して、上図柄列L1→下図柄列L3→中図柄列L2の順に、有効ラインV1～V5上に第3図柄が停止表示される。この停止表示状態は最低1秒間保持される。このように、停止した第3図柄を一定期間(1秒以上)表示させておくことで、遊技者が大当たりに対応する第3図柄の組み合わせであるか否か(特別図柄の抽選結果が大当たりであるか否か)を見落としてしまうことを抑制することができる。また、第3図柄の停止時に有効ラインV1～V5上に大当たり図柄の組合せ(本実施形態では、同一の主図柄の組合せ)が揃えば、大当たりとして大当たり動画(オープニング演出)が表示される。

【5037】

また、停止表示された第3図柄の組み合わせが外れに対応する組み合わせであって、保留球が存在する場合は、1秒間の停止表示後に、保留球に基づく抽選に対応する変動表示が開始される。なお、複数の保留球が存在する場合は、時間的に最も古い入球に対応する保留球に基づいて抽選が実行される。

【5038】

一方、保留球が存在しない状態で、特別図柄の外れに対応する組み合わせの第3図柄が1秒間停止表示された場合は、その後も第3図柄が停止表示された状態が継続する。この状態は、所定時間(例えば、30秒)が経過するか、または、第1入球口64、および第2入球口640のどちらかに対して新たに球が入球するまで継続する。そして、第3図柄が停止表示されてから所定時間(例えば、30秒)が経過した場合は、遊技が実行されていないことを示すデモ演出(客待ちデモ画面)が表示される(図示せず)。遊技者が球を

10

20

30

40

50

所定時間（例えば、30秒）連続して発射させているにも関わらず、第1入球口64、および第2入球口640への入球が無いという状況は稀であり、第3図柄が停止表示された状態が所定時間（例えば、30秒）継続する場合の多くは、遊技者が遊技を辞めたことで、パチンコ機10による遊技が全く行われていないことに起因する。よって、本実施形態のパチンコ機10では、第3図柄が停止表示されてから所定時間（例えば、30秒）が経過した時点で、遊技者が遊技を行っていないと判断し、デモ演出を開始する。これにより、遊技を開始するためにパチンコ機10を選択しようとしている遊技者が、デモ演出の表示の有無に基づいて遊技が行われているか否かを容易に判断することができる。一方、所定時間（例えば、30秒）が経過する前に第1入球口64、および第2入球口640に対して新たに球が入球した場合は、その新たな入球に対応する第3図柄の変動表示が実行される。

10

【5039】

副表示領域Dsは、主表示領域Dmよりも下方に横長に設けられている。この副表示領域Dsは、第1入球口64に入球された球のうち変動が未実行である球（保留球）の数である保留球数を表示する領域である。本実施形態では、第3図柄表示装置81（第1図柄表示装置37）にて第1特別図柄の抽選に基づく変動表示が行われている間に球が第1入球口64へ入球した場合に、その入球回数は最大4回まで保留され、その保留球数は第1図柄表示装置37により示されると共に、副表示領域Dsの小領域Ds1においても示される。この副表示領域Dsに表示される保留図柄の数によって、遊技者に対して現在変動表示が保留されている保留球数を明確に認識させることができる。なお、本実施形態では、第1特別図柄の変動表示のみが保留可能に構成されており、第2特別図柄の変動表示は保留記憶しない構成としている。このため、副表示領域Dsには、第1特別図柄の保留球数に応じた数の保留図柄のみが表示される。

20

【5040】

次に、図630（b）を参照して、第3図柄表示装置81に対して実際に表示される表示内容の一例について説明する。実際の表示画面では、図630（b）に示すように、主表示領域Dmに第3図柄の主図柄および副図柄が合計9個表示される。また、表示領域Dmの右側および左側には、主図柄および副図柄の一部が3個ずつ表示される。これらは、通常状態、および確変状態における第1特別図柄の抽選結果を示している。更に、主表示領域Dmの上部中央部分には、第2特別図柄の抽選結果を示す第3図柄を表示させるための小領域Dm1が表示される。この小領域Dm1では、「1」～「9」のいずれかの数字のみで構成された簡素な態様の3つの第3図柄の変動表示が実行される。この小領域Dm1においても、同一の数字で構成される3つの第3図柄が停止表示されることにより、大当たりが開始される。なお、第2特別図柄の抽選結果を示す第3図柄を、第1特別図柄の抽選結果を示す第3図柄に比べて簡素な態様で表示させているのは、通常状態や確変状態において基本的に第1特別図柄の抽選が実行され、第2特別図柄の抽選はほとんど実行される機会が無いためである。よって、主として実行される第1特別図柄の変動表示をより大きな表示領域に表示させる構成とすることで、遊技結果をより明確に表示させている。なお、以降の説明では、各遊技状態において主として実行される特別図柄の変動表示（通常状態や確変状態では、第1特別図柄の変動表示が該当）のことを主変動と称し、各遊技状態において正規の遊技方法を行った場合にほとんど実行されない特別図柄の変動表示（通常状態や確変状態では、第2特別図柄の変動表示が該当）のことを副変動と称す。

30

40

【5041】

副表示領域Dsにおける小領域Ds1においては、鳥の顔を模した保留図柄が、第1図柄の保留球数と同じ個数だけ表示される。この保留図柄は、それぞれに対応する保留球に基づく変動表示の開始時に、小領域Ds1における右方に表示された家屋の内部へと入っていく演出が実行される。これにより、保留球に対応する変動表示が開始されたことを遊技者に対して容易に理解させることができる。また、小領域Ds1では、時として保留図柄が特別な動作をしたり、別のキャラクタが現出する等して予告演出が行われる。

【5042】

50

なお、本実施形態においては、上第1入球口64b1と下第2入球口64b2とへの入球は、最大4回まで保留されるように構成したが、最大保留球数は4回に限定されるものでなく、3回以下、又は、5回以上の回数（例えば、8回）に設定しても良い。そして、本実施形態では第2入球口640への入球は保留がないよう構成しているが、第2入球口640への入球を保留可能に構成してもよい。また、小領域Ds1における保留球数図柄の表示に代えて、保留球数を第3図柄表示装置81の一部に数字で、或いは、4つに区画された領域を保留球数分だけ異なる態様（例えば、色や点灯パターン）にして表示するようにしても良い。また、第1図柄表示装置37により保留球数が示されるので、第3図柄表示装置81に保留球数を表示させないものとしてもよい。更に、可変表示装置ユニット80に、保留球数を示す保留ランプを最大保留数分の4つ設け、点灯状態の保留ランプの数に応じて、保留球数を表示するものとしてもよい。

10

【5043】

次に、図631を参照して、本第A1実施形態における第2可変入賞装置65の開閉扉65fの上面の構造について説明する。まず、図631(a)は、開閉扉65fが、遊技球が第2特定入賞口65abに入球不可能な閉鎖された状態（第1状態）における第2可変入賞装置65の正面斜視図であり、図631(b)は、開閉扉65fが、遊技球が第2特定入賞口65abに入球可能な開放された状態（第2状態）における第2可変入賞装置65の正面斜視図である。

【5044】

図631(a)に示した通り、開閉扉65fの上面には、遊技球の流下を妨げるための凸部65fa～65fcが設けられている。開閉扉65fの上面を流下する遊技球は、各凸部65fa～65fcによって流下を妨げられるので、各凸部65fa～65fcの外周に沿って開閉扉65fの上面を流下する。つまり、開閉扉65f上には、各凸部65fa～65fcによって流路fが形成される。このため、各凸部65fa～65fcに各凸部65fa～65fcがない場合に比べて、開閉扉65f上を流下しきるまでに要する時間を長くすることが可能である。

20

【5045】

なお、本実施形態では、開閉扉65f上に各凸部65fa～65fcを設け、遊技球が各凸部65fa～65fc上を迂回する構成とし、遊技球が流路fを通過する際に所要時間が長くなるよう構成したがこれに限ることなく、例えば、弾性体の部材などを用いたり、開閉扉65fの表面を凸凹にするよう構成しても良い。また、真っ直ぐ通過出来るようにし、所要時間が短くなるよう構成しても良い。このように構成することで多様な遊技性を提供できる。

30

【5046】

次に、図631(b)を参照して、開閉扉65fが開放された状態における第2可変入賞装置65について説明する。図631(b)は、開閉扉65fが、遊技球が第2特定入賞口65abへ入球可能となるように開放された状態における第2可変入賞装置65の正面斜視図である。第2可変入賞装置65の開閉扉65fは、第2特別図柄の抽選で、小当たりに当選した場合に、0.6秒の開放動作を0.4秒の閉鎖期間を経て2回実行するよう構成されている。開閉扉65fが開放されると、第2可変入賞装置65に設けられている右特定入賞口65aと左特定入賞口65b（第2特定入賞口65ab）とに入球可能となる。

40

【5047】

第2可変入賞装置65の開閉扉65fは、上述したように、第2特別図柄の抽選で小当たりになった場合に、開放される。詳しくは、後述するが、潜確状態中の第2特別図柄の変動時間は1秒が設定されている。遊技球は0.6秒間隔で発射されるため、次の遊技球は、第2入球口640に球が入球してから0.6秒後に振り分け部材700に到達する。そして、遊技球はその地点から第2可変入賞装置65に到達するまでに約0.4秒の時間を要する。よって、次の遊技球が第2可変入賞装置65に到達するまでに約1秒要するため、変動時間経過後、小当たりに当選した場合には、ちょうど開閉扉65fが開放され、

50

右特定入賞口65aに入球するよう構成している。つまり、潜確状態中に、右打ち遊技を実行した球は、ほぼ確実に右特定入賞口65aに入球するため、獲得が期待できる賞球数と実際の獲得賞球数を差異なく算出することが可能となる。よって、遊技者は、具体的な期待賞球数を把握することができるので、安心して遊技を実行することが可能となる。また、その期待される特典を必ず獲得しようという目標にも繋がり、遊技の継続意欲を向上させることが出来る。

【5048】

また、開閉扉65fや振り分け装置700の不具合などで1回目の開放動作で右特定入賞口65aに入球することが出来ない場合には、流路fを流下して、左特定入賞口65bに球が入球する。流路fを遊技球が流下するための所要時間は、0.4秒であるため2回目の開放動作が実行された際に、ほぼ確実に左特定入賞口65bに球を入球させることが可能となる。このように、特定入賞口を二箇所設けることにより、より取りこぼすことなく遊技球を入賞させることが可能となり、獲得が期待できる賞球数と実際の獲得賞球数を差異なく算出することができる。尚、本実施形態では、取りこぼしなく遊技球を特定入賞口に入球させるため、2つの特定入賞口を設けたが、これに限ることなく、1つでもよいし、3つ以上の特定入賞口を設けても良い。このように構成することで多様な遊技性を遊技者に提供することが出来る。

【5049】

次に、図632を参照して、本第A1実施形態におけるパチンコ機10の遊技状態の移行について説明する。図632は、本実施形態におけるパチンコ機10に設定されている3種類の遊技状態について、1の遊技状態から他の遊技状態への移行方法を模式的に示した模式図である。本実施形態におけるパチンコ機10では、3段階（3種類）に別れた遊技状態となるよう構成されており、遊技者にとって不利な遊技状態である通常状態（特別図柄の低確率状態：普通図柄の低確率状態）と、遊技者にとって有利な状態である確変状態（特別図柄の高確率状態：普通図柄の高確率状態）と、遊技者にとって最も有利な遊技状態である潜確状態（特別図柄の高確率状態：普通図柄の高確率状態）との3段階の遊技状態で構成されている。

【5050】

まず、通常状態に滞在している場合における遊技状態の移行方法について説明する。本パチンコ機10はホールの営業開始時などRAM消去スイッチ122を押しながら電源が投入されると、遊技状態として通常状態（特別図柄の低確率状態：普通図柄の低確率状態）が設定される。通常状態とは、特別図柄の大当たりとなる第1当たり乱数カウンタC1の乱数の値の総数が少なく設定される特別図柄の低確率状態であり、また、普通図柄の当たりとなる第2当たり乱数カウンタC4の値の総数が少なく設定されている普通図柄の低確率状態が設定される遊技状態である。

【5051】

通常状態では、詳しくは後述するが、第1特別図柄の変動時間（動的表示期間）が最短で8秒であり、最大でも30秒である。一方、第2特別図柄の抽選では10分という第1特別図柄の変動時間（動的表示期間）と比べて長い変動時間（動的表示期間）が設定される。そして上述したように、遊技球を上第1入球口64b1へ目掛けて発射した場合（左打ち遊技）には、約8%（100球に8球）が上第1入球口64b1に入球する構成となっているため、遊技者は1000円で250球の貸し出し球を上第1入球口64b1に向かって発射した場合、約20球が上第1入球口64b1に入球するため、1000円で20回の抽選を最短で約160秒（8秒×20回）で実行することが出来る。そして240回に1回大当たりに当選する構成となっているため、第1特別図柄の抽選を240回実行するのに最短で約1920秒（8秒×240回）で遊技を実行することができ、効率的な遊技が可能である。

【5052】

一方、第2入球口640へ向けて遊技球を発射した場合（右打ち遊技）には、振り分け装置700により2球に1球（50%）が第2入球口640に入球するよう構成されてい

るが、通常状態時の第2特別図柄の抽選は、10分の変動時間が設定されている。このため、遊技球を1000円分(250球)打ち出して125回の第2特別図柄の抽選を実行したとしても、最短でも約1250分(20時間50分)かかってしまうため1000円分の遊技の途中でホールの営業時間が終了してしまう。更に、第2入球口640への入賞に対する賞球数は1個が設定されているため、250球分打ち出したとしても125球しか賞球を得ることができず、持ち玉が増えることはない。

【5053】

また、上述したように通常状態時の大当たりの当選確率は約240回に1回の確率が設定されている。通常状態時に第2特別図柄の抽選を240回実行した場合には、最短でも約2400分(40時間)かかってしまうため、非効率的な遊技方法となってしまう。

10

【5054】

よって、遊技状態として通常状態が設定されている場合には、上第1入球口64b1を狙うように左打ち遊技を実行したほうが、効率的な遊技を行うことが出来るため遊技者にとって有利な遊技方法となる。なお、上第1入球口64b1へと球が入球することに基づいて実行される第1特別図柄の抽選では、小当たりが抽選されないため、大当たりにならない限り持ち球が延々と減り続ける不利な状態となる。

【5055】

この通常状態では、大当たりとなった場合にのみ、他の遊技状態へと移行する可能性がある。なお、第1特別図柄の抽選で当選し得る大当たり種別としては、大当たりA～Dの4種類が設けられている。これらの大当たり種別の詳細については、図640(a)を参照して後述する。図632のYZ1に示したように、通常遊技状態ST1(通常状態)から第1特別図柄の抽選で大当たりになった場合に32%の割合で決定される大当たりAになると、遊技状態は図632のYZ2に示す確変遊技状態ST2(確変遊技状態)へと移行する。

20

【5056】

また、通常遊技状態ST1(通常状態)において、第1特別図柄の抽選で大当たりになった場合に合計68%の割合で決定される大当たりB～Dの何れかになると、大当たり終了後に、図632のYZ3に示した潜伏確変遊技状態ST3(潜確状態(RUSH))へと移行する。詳しくは後述するが、潜確状態では、約98%の割合で小当たり抽選となるように構成されているため、遊技者にとって最も有利な状態となる。そのため、遊技者は遊技状態が潜確状態へと移行されることを所望しながら遊技を実行する。

30

【5057】

なお、通常状態では、上述したように、左打ちにより上第1入球口64bを狙って遊技を行うのが通常であるが、遊技者が故意に第2入球口640へ入球させる不正な遊技を実行する恐れがある。本パチンコ機10では、このように通常の遊技方法を実行せず、変則的な遊技方法を実行することを防ぐために、通常状態時に、第2特別図柄の抽選で当選する大当たりE～Gは、その大当たり遊技終了後に合計100%の割合で確変状態に移行するよう構成している。このように、通常状態時の第2特別図柄の抽選では、遊技者が所望しない確変状態にのみ移行する大当たり種別しか設けないよう構成することで、変則的な遊技方法を実行することに対してのデメリットを大きくすることができるので、変則的な遊技方法を実行されるという不正を防止することができる。

40

【5058】

また、通常状態時に右打ち遊技を実行し、第2入球口640に入球を検知した場合には、遊技方法異常を示すエラー報知を遊技者に対して実行する。このエラー報知は、第3図柄表示装置81で遊技者に視認可能な表示態様で示しても良いし、スピーカ(図示しない)から音声により遊技者に示しても良い。このように、エラー報知を行うことで、間違った遊技方法を実行してしまった遊技者に対して、分かりやすく案内することができ、正しい遊技方法を実行するよう促すことが可能となる。

【5059】

また、本実施形態では、通常遊技状態で当選する大当たり種別において、遊技状態が移

50

行しない大当たり種別（即ち、通常状態から通常状態）を設けていないが、これに限ることなく、遊技状態が移行しない大当たりを設けても良い。しかしながら、遊技状態が通常状態から移行しない大当たり種別を設けた場合、大当たり終了後に遊技状態が移行していないことが、電動役物 64a の開閉頻度により判別されてしまい、遊技者が早期に遊技をやめてしまう恐れがある。この恐れを防ぐために、遊技状態が移行しない大当たり種別を設けた場合には、電動役物 64a を設けない構成にしてもよい。このように構成することで、遊技者が早期に遊技をやめてしまうことを防ぐことができる。

【5060】

次に、図 632 の YZ2 に示す確変遊技状態 ST2（確変状態）を説明する。確変状態とは、通常状態時に第 1 特別図柄の抽選で大当たり A、或いは、第 2 特別図柄の抽選で大当たり E～G のいずれかに当選した場合に、その大当たり遊技終了後に設定される遊技状態である。具体的には、特別図柄の大当たりとなる第 1 当たり乱数カウンタ C1 の乱数の値の総数が低確率時に比べて、多く設定される特別図柄の高確率状態であり、また、普通図柄の当たりとなる第 2 当たり乱数カウンタ C4 の値の総数が低確率時に比べて、多く設定されている普通図柄の高確率状態が設定される遊技状態である。

10

【5061】

確変状態時には、下第 1 入球口 64b2 を狙って（左打ち遊技）遊技を実行する。上述したように、下第 1 入球口 64b2 は、第 1 特別図柄の抽選を実行するための始動口であり、確変状態中の第 1 特別図柄の変動時間（動的表示期間）は 12 秒が設定されている。一方、第 2 特別図柄の変動時間（動的表示期間）は 10 分が設定されている。よって、通常時と同様に第 1 特別図柄の抽選を実行するために、左打ち遊技を実行した方が、短時間で特図の抽選回数を多く実行することが出来るため、確変状態中は左打ち遊技が基本的な遊技方法となる。

20

【5062】

なお、確変状態では、通常状態に比較して特別図柄の大当たりとなる第 1 当たり乱数カウンタの値の総数が、通常時の第 1 当たり乱数カウンタの大当たりとなる値の総数と比べて多く設定されており、特別図柄の大当たりとなる確率がアップするため、通常状態に比較すると有利な遊技状態となるが、潜確状態に比べると、小当たりによる賞球の獲得がないため、不利な遊技状態になる。確変遊技状態 ST2（確変状態）では、大当たりとなるか、確変状態となってから規定回数（100 回）の特別図柄の抽選に渡って連続して外れとなった場合には、図 632 の YZ1 に示す通常遊技状態 ST1 へと移行する。

30

【5063】

そして、図 632 の YZ2 に示すように、確変遊技状態 ST2（確変状態）で第 1 特別図柄の大当たりに当選すると、32% の割合で大当たり種別として大当たり A が選択される。その大当たり A の大当たり遊技（特典遊技）終了後には、再度確変状態がループするよう構成されている。また、合計 68% の割合で決定される大当たり B～D に当選すると、その大当たり遊技（特典遊技）終了後には、図 632 の YZ3 に示した潜伏確変遊技状態 ST3（潜確状態）に移行する。

【5064】

なお、上述したように、確変状態中も左打ち遊技が基本的な遊技方法となるが、通常状態時と同様に、遊技者が右打ち遊技を行うなど変則的な遊技方法を実行することを防止するために、確変状態中の第 2 特別図柄の抽選で当選する大当たり E～G は、何れもその大当たり遊技（特典遊技）終了後に、確変状態がループするよう構成している。このように、遊技者が所望する潜確状態へと移行しない大当たりとして設定し、デメリットを大きくすることで、遊技者が変則的な打ち方をするなどの不正を防止することができる。

40

【5065】

次に、図 632 の YZ3 に示す潜伏確変遊技状態 ST3（潜確状態）について説明する。潜伏確変遊技状態 ST3（潜確状態）は、通常状態時に第 1 特別図柄の抽選で合計 68% の割合で当選する大当たり B～D のいずれかに当選した場合、或いは、確変状態時に第 1 特別図柄の抽選で合計 68% の割合で当選する大当たり B～D のいずれかに当選した場

50

合に移行する遊技状態である。具体的には、特別図柄の大当たりとなる第1当たり乱数カウンタC1の乱数の値の総数が低確率時に比べて、多く設定される特別図柄の高確率状態であり、また、普通図柄の当たりとなる第2当たり乱数カウンタC4の値の総数が高確率時に比べて、少なく設定されている普通図柄の低確率状態が設定される遊技状態である。

【5066】

潜確状態中は、通常状態や確変状態とは異なり、第2特別図柄の変動時間（動的表示期間）が1秒と短く設定されている。一方、第1特別図柄の当たり変動は10分が設定されているため、第2特別図柄の抽選のほうが効率良く実行することが可能に設定されている。また、上述したように、振り分け装置700により2球に1球が第2入球口640に入球するよう構成されている。即ち、遊技球を250球打ち出した場合には、125球が第2入球口640に入球し、その入球を契機として実行する第2特別図柄の抽選も125秒で実行することが可能であり、効率よく遊技を実行できる。よって、潜確状態中は、左打ちよりも右打ちの方が遊技者にとって有利となる。また、潜伏確変遊技状態ST3（潜確状態）では、主として潜確状態となってから規定回数（100回）の特別図柄の抽選に渡って連続して外れとなった場合に他の遊技状態へと移行する。

【5067】

具体的には、図632のYZ3に示した通り、潜確状態が設定されてから規定回数（100回）の特別図柄の抽選に渡って連続して外れになると、その規定回数の経過後に通常遊技状態ST1（通常状態）へと移行する。一方で、右打ちで遊技を行う（第2特別図柄の抽選が実行され易い）潜確状態において第2特別図柄の抽選が実行されて大当たりになると、大当たり後は基本的に（大当たり中に特定入賞口650aを狙って球を打ち出していれば）、大当たり終了後に再度、潜伏確変遊技状態ST3（潜確状態）が設定される。このため、潜確状態では、100回連続して外れとなるよりも前に大当たりで当選し続けることで、有利な潜確状態と、賞球を多量に獲得し得る大当たりとが繰り返されるので、遊技者にとって極めて有利な遊技状態となる。なお、詳細については後述するが、潜確状態（特別図柄の高確率状態）で特別図柄の抽選が実行された場合に、大当たりで当選する確率は1/80である。1/80の大当たり抽選で100回連続して外れとなる確率は約18%（79/80の100乗）なので、潜確状態において100回以内に大当たりとなる割合は約82%である。従って、一旦、潜確状態になると、大当たりと潜確状態とが約82%でループする極めて有利な状態となる。

【5068】

なお、潜確状態では右打ちで遊技を行うのが通常であるため、基本的に上第1入球口64b1や下第1入球口64b2へと球が入球して第1特別図柄の抽選が実行されることはないが、遊技者が打ち出し方向を誤った場合や、通常状態において第1特別図柄の保留球が残ったまま潜確状態へと移行した場合等には、潜確状態であっても第1特別図柄の抽選が実行される可能性がある。しかしながら、第1特別図柄の大当たりで当選した場合においても、大当たり後も再度潜確状態が設定される。このように、通常状態や確変状態とは異なり、主となる特図遊技の抽選で当選した大当たりの終了後にも、再度潜確状態が設定されるのは、潜確状態へと移行する前に貯まっていた第1特別図柄の保留球によって、潜確状態移行後に第1特別図柄の抽選が実行されて大当たりとなった場合に、不利な確変状態へと移行してしまう可能性を低減するためである。

【5069】

また、潜確状態へと移行した直後に、保留されていた第1特別図柄の抽選が行われて大当たりになり、確変状態に移行してしまうと、潜確状態の恩恵を受けることなく不利な状態に転落してしまうため、遊技者の遊技に対するモチベーションを低下させてしまう虞がある。これに対して本第A1実施形態では、有利な潜確状態において第1特別図柄の抽選で大当たりとなった場合に、大当たり後に潜確状態をループするように設定している。これにより、有利な潜確状態に移行してから即座に第1特別図柄の抽選で大当たりとなった場合にも、100%の割合で再度潜確状態が設定される。よって、遊技者の遊技に対するモチベーションが低下してしまうことを防止（抑制）できる。

【5070】

次に、図633を参照して、本実施形態における第3図柄の変動表示演出の流れについて説明する。図633は、本実施形態のパチンコ機10の遊技状態、特図変動の状況に対応して実行される残確変回数と残獲得球数の表示の流れについて示したタイミングチャートである。ここで、本実施形態のパチンコ機10の遊技性について簡単に説明する。本実施形態におけるパチンコ機10は、第1特別図柄の抽選結果と第2特別図柄の抽選結果とを同時に実行すること（所謂、同時変動）が可能である。

【5071】

本実施形態では、遊技状態が図632のYZ1で示した通常状態（特別図柄の低確率状態、普通図柄の低確率状態）である場合に、第1特別図柄の抽選で合計68%の割合で当選する大当たりB～Dのいずれかに当選し、その大当たり遊技（特典遊技）が実行されると、その大当たり遊技（特典遊技）の終了後に、図632のYZ3において示した潜確状態（特別図柄の高確率、普通図柄の低確率状態）に移行する。潜確状態では、上述したように、第2特別図柄の抽選結果を示すための変動時間（動的表示期間）が短く設定されており（1秒）、第2特別図柄の抽選がより実行されやすい期間（特図2遊技有利期間）となる。

【5072】

また、第2特別図柄の抽選では、約98%の割合で小当たりに当選するように構成されているので、遊技者にとって、多くの特典を獲得できる最も有利な状態である。しかしながら、従来の遊技機では、残確変回数は示され、潜確状態の終了の契機が分かりやすいよう構成されているが、一方、潜確状態の期間中に獲得できる特典を示す情報については示されることがなく、分かりづらいという課題があった。

【5073】

この課題に対して、本実施形態では、遊技状態が潜確状態に移行すると、その潜確状態中に獲得できる特典を示す情報を示すためのものを表示するよう構成する。このように構成することで、より分かりやすい遊技を遊技者に提供することが出来る。具体的には、潜確状態に移行する大当たりのエンディング時に、今回設定された潜確状態中に獲得が期待できる賞球数をセットする処理が実行される（図685のS4615参照）。そして、第3図柄表示装置81の第3案内表示領域Dm5には、その値が遊技者に視認可能な情報として示される（図634（a）参照）。

【5074】

本実施形態では、上述したように、第2特別図柄の抽選では、約98%の割合で小当たりに当選するように構成されている。そして、約2%が大当たりとなるよう設定されているため、潜確状態中は、特別図柄の外れとなることはない。また、潜確状態中の第2特別図柄の変動時間（動的表示期間）は1秒が設定されており、第2入球口640への入球から次の遊技球が第2可変入賞装置65に到達するまでの時間も約1秒となるよう構成されている。即ち、第2特別図柄の抽選で小当たりに当選し、第2可変入賞装置65の開閉扉65fが特定入賞口65abに入球可能な開放状態となるタイミングで、右打ちされ流下してきた遊技球が第2可変入賞装置65に到達するため、取りこぼすことなく遊技球を第2特定入賞口65abへ入賞させることが可能である。

【5075】

また、第2可変入賞装置65は二つの入賞口（右特定入賞口65a、左特定入賞口65b）が設けられている。流下してきた遊技球は、まず右特定入賞口65aに入賞するように構成されているが、振り分け装置700の不具合や球詰まりなどで右特定入賞口65aに入賞できない可能性もある。

【5076】

このように、不具合などで獲得が期待出来る賞球数に差異が生じてしまうことを防ぐために、1回目の開放動作（0.6秒）で右特定入賞口65aに入賞がない場合には、0.4秒の閉鎖期間を経て、遊技球が第2特定入賞口65abに入球可能となる開放動作（0.6秒）を開閉扉65fに設定する。そして、その0.4秒の閉鎖期間中に、遊技球が第

2可変入賞装置65の流路fを流下し、2回目の開放動作中に左特定入賞口65bに遊技球が入賞するようよう構成する。つまり、2つの特定入賞口（右特定入賞口65a、左特定入賞口65b）を設けることにより、ほぼ取りこぼすことなく、第2特定入賞口65abへ入賞させることが可能である。このように構成することで、潜確状態中に獲得が期待できる賞球数を差異なく算出することが可能となり、遊技者に誤った情報を示してしまうことを防ぐことが出来る。

【5077】

本実施形態では、潜確状態が設定されると規定回数として100回が設定される。そして小当たりの賞球数は15個が規定されている。この規定回数全て小当たりに当選した場合には、1500個の賞球（100回×15個）が最低でも期待される。また、第2入球口640へ入球するたびに、1個の賞球を獲得することが出来るので、合計で100球を賞球として獲得することが可能となる。つまり、ここで設定される期待獲得球数は、1回の小当たりの賞球数に潜確状態の最大継続回数をかけたものに（15球×100回）、第2入球口640へ入球したことに対する賞球の数（100球）を足したもの（1500+100）が設定されるため、本実施形態では潜確状態に移行する際に、獲得予定の特典情報を示すためのものとして獲得ポイント「1600pt」として第3図柄表示装置81に表示される。

【5078】

ここで、図634（a）を参照して、潜確状態に移行する大当たりのエンディング時の表示画面について説明する。図634（a）は潜確状態に移行する大当たりのエンディング時の表示画面を模式的に示した図である。図634（a）に示したとおり、潜確状態に移行する大当たりのエンディング画面では、遊技者が多くの特典を獲得できる遊技状態へと移行したことを示す「RUSH突入!!」というコメントが副表示領域Dsに表示される。そして、主表示領域Dmには、確変状態や潜確状態中に表示されるキャラクタ811が表示される。このキャラクタ811は、遊技状態が通常状態の場合には、表示されないよう設定されているため、このキャラクタ811が表示されることにより、遊技状態が移行したことを遊技者に分かりやすく示すことが出来るので、より分かりやすい遊技を提供することが出来る。

【5079】

そして、案内表示領域Dm3には、潜確状態中の遊技方法を示す「右打ち」の文字が表示される。これにより、潜確状態が設定された場合には、遊技盤の右側領域（第2領域）を狙う右打ち遊技を行うことを遊技者に容易に把握させることが出来る。なお、本実施形態では、小当たり遊技中に開放される第2可変入賞装置65が遊技盤の右側領域（第2領域）に配置されているため、潜確状態中は、遊技盤の右側領域（第2領域）を狙う右打ち遊技が遊技者にとって有利な遊技方法である。

【5080】

そして、第2案内表示領域Dm4には、「残り100G」の文字が表示され、潜確状態の特図抽選の残り規定回数（100回）が表示される。この規定回数は、潜確状態中に特図の抽選が実行される度に減算され、抽選回数が規定回数に到達すると「残り0G」と表示される。このように構成することで潜確状態がいつまで続くかを遊技者に容易に把握させることができ、安心して遊技を続行させることが出来る。

【5081】

なお、上述したように、この第2案内表示領域Dm4に表示される規定回数は、特図の抽選が実行される度に減算されて表示されるが、これに限ることなく、実質の残回数は増減されないが、表示残り回数については、他の契機で減算しても良い。また、減算されるだけではなく、所定の契機で加算するように構成してもよい。このように構成することで、遊技者は、残回数が増えるのではないかという期待感を持つことができ、また、残回数が減ってしまうのではないかというドキドキ感を同時に持ちながら遊技することができるので、遊技の興趣が向上する。

【5082】

また、主表示領域 D m には、特図 1 表示領域 D m 1 と特図 2 表示領域 D m 2 が形成されており、それぞれの特別図柄の抽選結果が表示される。図 6 3 4 (a) の例によれば、特図 1 表示領域 D m 1 には、今回の大当たりの抽選結果に対応する「 7 7 7 」が表示され、今回は第 1 特別図柄の抽選で大当たりに当選したことを遊技者に示している。さらに、特図 2 表示領域 D m 2 には、パチンコ機 1 0 に電源が投入されてから、一度も変動が行われていないことを示す「 - 」が表示されている。このように表示させておくことで、過去の変動履歴を遊技者に分かりやすく示すことができ、透明性のある遊技を提供することができる。

【 5 0 8 3 】

さらに、第 3 案内表示領域 D m 5 には、今回の潜確状態遊技で、獲得が期待出来る賞球数を示すためのものとして「残り期待獲得ポイント 1 6 0 0 p t」という文字が表示される。ここで設定される 1 6 0 0 p t は、本実施形態における潜確状態の規定回数である 1 0 0 回分の第 2 入球口 6 4 0 への入球に対する賞球 (1 0 0 球) に潜確状態の規定回数である 1 0 0 回分の小当たりに対する賞球 (1 5 0 0 球) を加算した値 (1 6 0 0 球) に基づいて、設定される。これにより今回の潜確状態において期待出来る賞球数を遊技者に分かりやすく示すことができ、また、これからの遊技に期待感を持たせることが出来る。詳しくは後述するが、この第 3 案内表示領域 D m 5 に表示されている残り期待獲得賞球数については、第 2 特別図柄の抽選で小当たりに当選した場合に減算される。

【 5 0 8 4 】

図 6 3 3 に戻り説明を続ける。大当たり遊技終了後に潜確状態へ移行し、特図の変動が実行されると残確変回数が、小当たりに当選する度に、残獲得球数が減算されて表示される (図 6 3 3 (b) 参照) 。ここで 1 回の変動に対し減算される残獲得球数の値は、第 2 入球口 6 4 0 へ入球したことへの賞球数 (1 球) と 1 回分の小当たりに対する賞球数とを加算した値 (1 6 球) である。

【 5 0 8 5 】

ここで、図 6 3 4 (b) を参照して、潜確状態中 (R U S H 中) の表示画面について詳しく説明する。図 6 3 4 (b) は潜確状態中 (R U S H 中) の表示画面を模式的に示した図である。図 6 3 4 (b) に示したとおり、潜確状態中 (R U S H 中) は、副表示領域 D s に遊技者にとって特典を得られる有利な遊技状態であることを示す「 R U S H 中」の文字が右から左にスクロールするように表示される。また、図 6 3 4 (b) の例で示すと、主表示領域 D m の第 2 案内表示領域 D m 4 には「残り 9 6 G」という文字が表示され、潜確状態に遊技状態が移行してから、特別図柄の抽選が 4 回実行されたことを遊技者に分かりやすく示している。

【 5 0 8 6 】

そして、主表示領域 D m の中央には、キャラクタ 8 1 1 が気分良く走っている様子が表示され、順調に遊技が進行していることを示している。また、特図 2 表示領域 D m 2 には、今回の特別図柄の抽選結果が小当たりであったことを示す「 2 4 6 」の小当たり図柄が表示される。その結果、主表示領域 D m の右側には、今回の抽選で第 2 入球口 6 4 0 へ入球したことへの賞球数 (1 球) と 1 回分の小当たりに対する賞球数 (1 5 球) とを加算した値である 1 6 球の賞球を獲得できたことを示す「 - 1 6 p t」というポイント 8 1 3 が表示され、第 3 案内表示領域 D m 5 の残り期待獲得賞球数が 1 6 減算されたことを示す「残り期待獲得ポイント 1 5 5 4 p t」が表示される。

【 5 0 8 7 】

このように、特別図柄の抽選結果に応じて、残り期待獲得球数の表示を減算していくことで、順調に遊技が進行していることを遊技者に示すことができ、遊技者に安堵感を与えることができる。更に、残り獲得賞球数が表示されていることで、遊技者にまだこれだけの賞球を獲得できることを容易に把握させることが可能であり、継続して遊技を行う意欲を持たせることができる。

【 5 0 8 8 】

図 6 3 3 に戻り説明を続ける。本実施形態では、第 2 特別図柄の抽選では、約 9 8 % の

10

20

30

40

50

割合で小当たりに当選するよう構成されている。また、第2可変入賞装置65には、小当たりによって開放された場合に、遊技球を取りこぼすことなく第2特定入賞口65abに入賞させることが可能となるよう構成されている。よって、第2特別図柄の抽選が実行され、小当たりに当選する度に残期待獲得賞球数が16減算される。しかしながら、振り分け装置700の不具合や球詰まりなどで、遊技球の流下が遅れてしまい第2可変入賞装置65が球を取りこぼしてしまったり（図633(c)参照）、特図1遊技を実行してしまった場合に、第2特定入賞口65abに入賞させることが出来ず、賞球を得られない場合がある。このような場合には、更に残り期待獲得賞球数を15減算する必要がある。

【5089】

ここで、図635(a)を参照して、小当たり遊技中に第2特定入賞口65abに入賞がない場合の表示画面について説明をする。図635(a)は、小当たり中に第2特定入賞口65abに入賞がない場合の表示画面を模式的に示した図である。図635(a)に示したとおり、小当たり遊技中に期待獲得球数を取り逃してしまった場合には、まず、副表示領域Dsには「残念」という文字が表示される。そして、主表示領域Dsの中央には、キャラクタ811が石812につまずき、転倒してしまいそうな様子が表示される。更に、キャラクタ811の手から落ちる様に「-15pt」という文字で特典を得ることが出来なかったことを示すポイント813bが表示される。このようにマイナスポイントを示すポイント813が2つ表示されることで、賞球を取り逃してしまったことを遊技者が容易に把握することが可能となり、分かりやすい遊技を提供できる。

【5090】

また、潜確状態中に、遊技者が故意に遊技盤13の左側領域（第1領域）を狙って遊技球を発射するなど（左打ち遊技）第1入球口64に遊技球が入球し、第1特別図柄の抽選を実行してしまった場合、第1特別図柄の抽選では小当たりに当選することがないため、予定より賞球数を得られなくなってしまう。この場合、小当たり遊技中に第2特定入賞口65abに入賞がない場合と同様に、第3図柄表示装置81の第3案内表示領域Dm5に示されている残り期待獲得ポイントから更に期待獲得賞球数を減算する必要がある。このように、潜確状態中の第1特別図柄の抽選などで小当たりによる賞球数を得ることが出来なかった場合には、その賞球数を得ることが出来なかった原因ごとに、減算を示すポイント813bの色を変えるなど表示態様をかえてもよい。このように構成することで、賞球を得られなかった原因を遊技者に分かりやすく把握させることができ、透明性のある遊技を提供することができる。

【5091】

図633に戻り説明を続ける。図633(d)に示すように、潜確状態での遊技が続き、特別図柄の抽選回数が大当たりに当選することなく規定回数（100回）に到達すると、残確変回数として0が表示され、残り期待獲得賞球数も0が表示される。ここで、図635(b)を参照して、潜確状態の終了を示す表示画面について説明する。図635(b)は、潜確状態の終了を示す表示画面を模式的に示した図である。まず、図635(b)は、主表示領域Dmの中央に悔しがっているキャラクタ811が表示され、第2案内表示領域Dm4には「残り0G」の文字が表示される。これにより潜確状態が終了してしまったことを遊技者は容易に把握することができる。そして、案内表示領域Dm3には、「右打ち」から「左打ち」の文字に変わり、遊技状態が潜確状態から通常状態へ移行したため遊技方法が変更されたことを示している。更に、副表示領域Dsには「残念、左打ちに戻してね」の文字が表示される。このように、案内表示領域Dm3と副表示領域Dsとで遊技方法が変更されたことを示すことにより、遊技者はほぼ確実に把握することができ、間違った遊技方法を実行してしまう可能性が極めて低くなる。

【5092】

そして、第3案内表示領域Dm5には、「残り期待獲得ポイント0pt」という文字が表示され、すでに獲得できる賞球がないことを示している。そして、第4案内表示領域Dm6には期待獲得賞球数と取り切れなかった賞球数との差異が表示される。図635(b)の例では、「期待獲得ポイントとの差異32pt」という文字が表示され、予定してい

た賞球数よりも32球獲得出来なかったことを容易に把握することが出来る。

【5093】

なお、本実施形態では、第4案内表示領域Dm6に期待獲得賞球数と潜確状態中に取り切れなかった賞球数との差異を表示するよう構成したが、これに限ることなく、小当たり遊技中に第2特定入賞口65abにオーバー入賞した場合など、期待獲得賞球数より多くの賞球数を獲得出来た場合にも、その差異を表示するよう構成しても良い。このように予定より多く獲得出来た賞球数も表示することで、潜確状態から通常状態に移行してしまっても、遊技者の遊技意欲が低下することを抑止することができ、また、潜確状態に移行することを切望しながら遊技を継続させることができる。

【5094】

このように、本実施形態では、潜確状態中(RUSH中)の小当たり当選によって期待出来る獲得賞球数を表示する。そして、この潜確状態中に大当たりに当選した場合には、その大当たりで期待出来る獲得球数も表示するよう構成している。

【5095】

ここで、図636(a)を参照して、潜確状態中に大当たりに当選した場合の遊技の流れについて説明する。図636(a)は、潜確状態中に大当たりに当選した場合の遊技の流れを示すタイミングチャートである。図636(a)(1)に示すように潜確状態中に大当たり変動が開始されると、図636(a)(2)に示すように「+V」の文字が第3図柄表示装置81に表示され、獲得が期待出来る賞球数が増えることを遊技者に示唆する(図636(a)(2)参照)。

【5096】

ここで、図636(b)を参照して、RUSH中(潜確状態中)に第2特別図柄の抽選において当選し、再度潜確状態が設定される大当たり種別である大当たりFに当選した場合の表示画面について説明する。図636(b)は、RUSH中に大当たりFに当選した場合の表示画面を模式的に示した図である。RUSH中に大当たりに当選した場合には、主表示領域Dmの中央に、中からVが飛び出た宝箱814の横に、喜んでいるキャラクタ811が表示されている。そして、副表示領域Dsには、「おめでとう!!」の文字が表示され、主表示領域Dmの特図2表示領域Dm2には、今回の抽選結果を示す「222」が表示されている。これにより、遊技者に大当たりに当選したことを、分かりやすく示している。

【5097】

そして、第3案内表示領域Dm5には、「残り期待獲得ポイント1760pt」の文字が表示される。このポイント数は、この図636(a)(1)に示す大当たり変動開始時よりも大きい数であり、その数値は、今回の大当たりで得られる賞球数と大当たり遊技終了後に設定される潜確状態中に獲得が期待出来る賞球数との合計値である。更に、「+V」の文字のポイント813が第3案内表示領域Dm5から浮かび上がるように表示され、第3案内表示領域Dm5に示される賞球数が、大当たりに当選したことにより加算されたことを、遊技者が容易に把握できるようになっている。

【5098】

なお、本実施形態では、特別図柄の抽選で大当たりに当選したことを示す「+V」の文字のポイント813が第3案内表示領域Dm5から浮かび上がるように表示されるよう構成したが、これに限ることなく、当選した大当たり種別に応じて、ポイント813が先に表示され、第3案内表示領域Dm5に吸い込まれるなど演出態様を変えて表示してもよい。このように、様々な演出態様を設けることで、遊技の興趣を向上することが出来る。

【5099】

このように、潜確状態中に大当たりに当選した場合には、すでに表示していた期待獲得賞球数から、その大当たりで獲得が期待出来る賞球数とその大当たり遊技終了後に設定される潜確状態において獲得が期待できる賞球数とを切り替えて表示する。このように構成することで、遊技者は、大当たりに当選し期待獲得賞球数が増えることを切望しながら遊技を実行することができ、遊技の継続意欲も増加させることが出来る。

10

20

30

40

50

【5100】

図633～図636により示したように、本実施形態では、潜確状態の残回数だけではなく、潜確状態中に獲得が期待出来る賞球の数も表示する。このように、潜確状態中にも多くの特典を獲得することが出来ることを遊技者に具体的な情報として示すことで、遊技者も具体的に特典について計算しながら遊技を実行することが可能となり、遊技者に計画性を持たせることができる。また、これだけ多くの特典を獲得できるという期待感を持たせながら遊技を実行させることが可能であり、遊技の継続意欲を高めることができる。

【5101】

＜第A1実施形態における電氣的構成について＞

次に、図637～図654を参照して、第A1実施形態におけるパチンコ機10の電氣的構成について説明する。まず、パチンコ機10に設けられた主制御装置110（図629参照）の詳細について説明する。

【5102】

主制御装置110では、大当たり抽選や第1図柄表示装置37および第3図柄表示装置81における表示の設定、第2図柄表示装置83における表示結果の抽選といったパチンコ機10の主要な処理を実行する。RAM203には、これらの処理を制御するための各種カウンタを格納するカウンタ用バッファ（図637参照）が設けられている。

【5103】

ここで、図637を参照して、主制御装置110のRAM203内に設けられるカウンタ等について説明する。これらのカウンタ等は、大当たり抽選や第1図柄表示装置37および第3図柄表示装置81の表示の設定、第2図柄表示装置83の表示結果の抽選などを行うために、主制御装置110のMPU201で使用される。

【5104】

大当たり抽選や第1図柄表示装置37および第3図柄表示装置81の表示の設定には、大当たり（および小当たり）の抽選に使用する第1当たり乱数カウンタC1と、大当たり種別（大当たり図柄）の選択に使用する第1当たり種別カウンタC2と、変動パターンの選択に使用する変動種別カウンタCS1と、第1当たり乱数カウンタC1の初期値設定に使用する第1初期値乱数カウンタCINI1とが用いられる。また、普通図柄（第2図柄表示装置83）の抽選には、第2当たり乱数カウンタC4が用いられ、第2当たり乱数カウンタC4の初期値設定には第2初期値乱数カウンタCINI2が用いられる。また、小当たり種別の選択には、小当たり種別カウンタC5が用いられる。これら各カウンタは、更新の都度前回値に1が加算され、最大値に達した後0に戻るループカウンタとなっている。

【5105】

各カウンタは、例えば、タイマ割込処理（図655参照）の実行間隔である2ミリ秒間隔で更新され、また、一部のカウンタは、メイン処理（図674参照）の中で不定期に更新されて、その更新値がRAM203の所定領域に設定されたカウンタ用バッファに適宜格納される。詳細については後述するが、RAM203には、第1入球口64に対する入賞について各カウンタ値が格納される第1特別図柄保留球格納エリア203aと第2入球口640に対する入賞について各カウンタ値が格納される第2特別図柄実行エリア203bとが設けられている。本実施形態では、第1入球口64には、保留球が最大4個まで設けられている。このため、特別図柄が変動表示中でない場合や、特別図柄の大当たり遊技中でない場合等の特別図柄の抽選が可能な期間に、球が第1入球口64に入賞すると、各カウンタ値が第1特別図柄保留球格納エリア203aに格納され、第2入球口640に遊技球が入賞すると、各カウンタ値が第2特別図柄実行エリア203bに格納される。その後、第1特別図柄保留球格納エリア203aに格納された各カウンタ値が第1特別図柄保留球格納エリア203a内に設けられた実行エリアに移動されて、第1特別図柄を変動表示（動的表示）するための各種設定や制御処理が実行される。また、第2特別図柄実行エリア203bに格納された各カウンタ値は、そのまま第2特別図柄を変動表示するための各種設定や制御処理に用いられる。

10

20

30

40

50

【5106】

一方、第1特別図柄の変動表示中や第1特別図柄または第2特別図柄の大当たり遊技中等の第1特別図柄の抽選が不可能な期間に、球が第1入球口64に入賞し、且つ、第1入球口64の保留球数が上限値（本実施形態では、4個）未満である場合には、各カウンタ値の取得がされ、第1特別図柄保留球格納エリア203aに記憶される。また、第1入球口64に対する保留個数が上限値（本実施形態では、4個）以上である場合には、各カウンタ値等の取得はされずに賞球（本実施例では、5個の賞球）のみが遊技者に払い出される無効球として扱われる。また、第2特別図柄の変動表示中や第1特別図柄または第2特別図柄の大当たり遊技中等の第2特別図柄の抽選が不可能な期間に、球が第2入球口640に入賞した場合には、各カウンタ値等の取得はされずに賞球のみが遊技者に払い出される無効球として扱われる。

10

【5107】

なお、本実施形態では、保留球数の上限値は、第1入球口64に対して4個としたが、これに限られず、4個より少なく（例えば3個）してもよいし、4個より多く（例えば、8個）してもよい。また、上限値を設けない構成としてもよい。また、本実施形態では、第2入球口640に対する入球（第2特別図柄の抽選に基づく変動表示）が保留されない構成とする。このように構成することで、潜確状態から通常状態への移行時に右打ち遊技から左打ち遊技へ遊技方法を切り替える際に、第2特別図柄の保留球が残ってしまい、その残った保留球による特別図柄の抽選により大当たりに当選し、遊技者が所望しない確変状態へ移行することを防ぐことが出来る。

20

【5108】

図637を参照して、各カウンタについて詳しく説明する。第1当たり乱数カウンタC1は、所定の範囲（例えば、0～479）内で順に1ずつ加算され、最大値（例えば、0～479の値を取り得るカウンタの場合は479）に達した後0に戻る構成となっている。特に、第1当たり乱数カウンタC1が1周した場合、その時点の第1初期値乱数カウンタCINI1の値が当該第1当たり乱数カウンタC1の初期値として読み込まれる。

【5109】

また、第1初期値乱数カウンタCINI1は、第1当たり乱数カウンタC1と同一範囲で更新されるループカウンタとして構成される。即ち、例えば、第1当たり乱数カウンタC1が0～479の値を取り得るループカウンタである場合には、第1初期値乱数カウンタCINI1もまた、0～479の範囲のループカウンタである。この第1初期値乱数カウンタCINI1は、タイマ割込処理（図655参照）の実行毎に1回更新されると共に、メイン処理（図674参照）の残余時間内で繰り返し更新される。

30

【5110】

第1当たり乱数カウンタC1の値は、例えば定期的に（本実施形態ではタイマ割込処理毎に1回）更新され、球が上第1入球口64b、或いは、下第1入球口64b2、第2入球口640に入賞したタイミングでRAM203の第1特別図柄保留球格納エリア203aまたは第2特別図柄実行エリア203bに格納される。そして、特別図柄の大当たりとなる乱数の値は、主制御装置110のROM202に格納される第1当たり乱数テーブル202a（図639（a）参照）に規定されており、第1当たり乱数カウンタC1の値が、第1当たり乱数テーブル202aに規定された大当たりとなる乱数の値と一致する場合には、特別図柄の大当たりと判定する。また、特別図柄の小当たりとなる乱数の値は、主制御装置110のROM202に格納される小当たり乱数テーブル202b（図639（b）参照）に規定されている。

40

【5111】

次に、図638～図644を参照して、本実施形態における主制御装置110のMPU201のROM202の内容について説明する。図639は、本実施形態における主制御装置110のMPU201におけるROM202の内容を模式的に示した模式図である。ROM202には、既に上述した第1当たり乱数テーブル202aと、小当たり乱数テーブル202bと、第2当たり乱数テーブル202cとに加え、大当たり種別選択テーブル

50

202 dと、小当たり種別選択テーブル202 eと、変動パターン選択テーブル202 fと、普図変動パターンテーブル202 gとが少なくとも設けられている。

【5112】

まず、図639(a)を参照して、第1当たり乱数テーブル202 aについて説明する。第1当たり乱数テーブル202 aは、第1特別図柄または第2特別図柄の抽選において、各遊技状態で当たりと判定される乱数値(判定値)が設定されたテーブルである。本実施形態では、具体的には、図639(a)に示した通り、遊技状態が低確率遊技状態である場合には、第1特別図柄、または第2特別図柄の抽選において、取得した第1当たり乱数カウンタC1の値が「6, 7」のいずれかであるかが判別されて、「6, 7」のいずれかであれば、大当たりであると判別される。また、遊技状態が高確率遊技状態である場合には、第1特別図柄、または第2特別図柄の抽選において、取得した第1当たり乱数カウンタC1の値が「0~5」の範囲内であるかが判別されて、「0~5」の範囲内であれば、大当たりであると判別される。

10

【5113】

次に、図639(b)を参照して、小当たり乱数テーブル202 bについて説明する。小当たり乱数テーブル202 bは、特別図柄の抽選において、小当たりと判定される乱数値(判定値)が設定されたテーブルである。本実施形態では、潜確状態中(RUSH中)に獲得が期待できる賞球数を示すように構成している。そのため、期待獲得賞球数が算出しやすいよう、第2特別図柄の抽選では大当たり以外の約98%が小当たりに当選するよう構成している。

20

【5114】

具体的には、図639(b)に示した通り、第1特別図柄の抽選では、小当たりとなる乱数値が規定されていない。即ち、第1特別図柄の抽選では小当たりにならない。一方、第2特別図柄の抽選では、遊技状態に関係なく、図632に示す全ての遊技状態(通常遊技状態ST1、確変遊技状態ST2、潜伏確変遊技状態ST3)に共通して、取得した第1当たり乱数カウンタC1の値が「8~479」の範囲内であるかが判別されて、「8~479」の範囲内であれば、小当たりであると判別される。

【5115】

ここで、第1特別図柄保留球格納エリア203 aの実行エリア、または第2特別図柄実行エリア203 bに格納された第1当たり乱数カウンタC1の値が、小当たりとなる乱数であれば、第1図柄表示装置37に表示される停止図柄に対応した表示態様は、特別図柄の小当たり時のものとなる。

30

【5116】

一方で、第1特別図柄保留球格納エリア203 aの実行エリア、または第2特別図柄実行エリア203 bに格納された第1当たり乱数カウンタC1の値が、特別図柄の大当たりとなる乱数であれば、第1図柄表示装置37に表示される停止図柄に対応した表示態様は、特別図柄の大当たり時のものとなる。この場合、その大当たり時の具体的な表示態様は、同じ実行エリアに格納されている第1当たり種別カウンタC2の値が示す表示態様となる。

【5117】

本実施形態のパチンコ機10における第1当たり乱数カウンタC1は、0~479の範囲の2バイトのループカウンタとして構成されている。上述した通り、特別図柄の低確率状態において、特別図柄の大当たりとなる第1当たり乱数カウンタC1の値は2個あり、その乱数値である「6, 7」は、前述したように第1当たり乱数テーブル202 aに格納されている。このように乱数値の総数が480ある中で、大当たりとなる乱数値の総数が2なので、特別図柄の大当たりとなる確率は、「1/240」となる。一方、特別図柄の高確率状態において、特別図柄の大当たりとなる第1当たり乱数カウンタC1の値は4個あり、その乱数値である「0~5」は、前述したように第1当たり乱数テーブル202 aに格納されている。このように乱数値の総数が480ある中で、大当たりとなる乱数値の総数が6なので、特別図柄の大当たりとなる確率は、「1/80」となる。

40

50

【5118】

更に、上述した通り、第2特別図柄の抽選で小当たりとなる第1当たり乱数カウンタC1の値は471個あり、その乱数値である「8～479」は、小当たり乱数テーブル202bに格納されている。このように乱数値の総数が480ある中で、小当たりとなる乱数値の総数が472なので、特別図柄の小当たりとなる確率は「472／480」（約98%）である。

【5119】

図637に戻って説明を続ける。第1当たり種別カウンタC2の値は、0～99の範囲のループカウンタとして構成されている。そして、特別図柄の抽選結果が大当たりとなった場合に、この第1当たり種別カウンタC2の値と大当たり種別選択テーブル202d（図639（a）参照）とに基づいて、大当たり種別が選択されることとなる。具体的には図639（a）を参照して後述する。

10

【5120】

小当たり種別カウンタC5は、0～99の範囲のループカウンタとして構成されている。この、小当たり種別カウンタC5の値は、第2特別図柄変動開始処理（図662のS207）にて、球が第2入球口640へ入賞したと判別した場合に（図662のS802参照）、その値が取得され、実行エリアに格納される（図662のS803参照）。そして、特別図柄の抽選結果が小当たりとなった場合に、この小当たり種別カウンタの値と小当たり種別選択テーブル202e（図640（b）参照）とに基づいて、小当たり種別（小当たりA）が選択されることとなる（図666のS1203参照）。具体的には、図640（b）を参照して後述する。

20

【5121】

変動種別カウンタCS1は、例えば0～198の範囲内で順に1ずつ加算され、最大値（つまり198）に達した後0に戻る構成となっている。この変動種別カウンタCS1の値は、始動入賞処理（図669のS105参照）において、球が第1入球口64に入賞し（図669のS1501：Yes参照）、第1特別図柄保留球数カウンタ203dの値が4未満であると判別した場合に（図669のS1506：Yes参照）、その値を取得し、第1特別図柄保留球数格納エリア203aに格納される（図669のS1506参照）。そして、第1特別図柄変動開始処理（図657のS204参照）の第1特別図柄変動パターン選択処理（図659のS307参照）において、その取得された値に基づいて、設定されている変動パターン選択テーブルより1の変動パターンが決定される（図659のS505参照）。この変動パターンには、変動時間（動的表示期間）が設定されており、変動種別カウンタCS1は、変動時間を決定するカウンタでもある。

30

【5122】

また、第2特別図柄変動開始処理（図662のS207参照）において、第2入球口640に入賞がある場合には（図662のS802：Yes参照）、変動種別カウンタCS1の値を取得し、その取得した値を実行エリアに格納する（S803）。そして、その値に基づいて、設定されている変動パターン選択テーブルより1の変動パターンが決定される（図665のS1105、図666のS1205参照）。

【5123】

変動種別カウンタCS1の値は、後述するメイン処理（図674参照）が1回実行される毎に1回更新され（図674のS2002参照）、当該メイン処理内の残余時間内でも繰り返し更新される（図674のS2012）。尚、変動種別カウンタCS1の値（乱数値）から、図柄変動の変動時間の一つ決定する乱数値を格納した変動パターン選択テーブル202f（図641～図643参照）は、主制御装置110のROM202内に設けられている。

40

【5124】

なお、本実施形態では、第1特別図柄の変動の際に参照する変動種別カウンタCS1の値については、第1入球口64に入賞があった際に取得するよう構成したが、これに限ることなく、変動開始時に取得するよう構成しても良い。このように構成することで、処理

50

負荷を軽減できる。

【5125】

変動パターン選択テーブル202fには、変動パターンを選択するためのデータテーブルが複数規定されている（図641～18参照）。この変動パターン選択テーブル202fには、遊技状態に応じた複数の変動パターン選択テーブルが設定されており、それぞれに対して、当否判定結果別に変動パターン選択テーブルが設定されている。各変動パターン選択テーブルの詳細については、図641～図643を参照して後述する。

【5126】

第2当たり乱数カウンタC4は、例えば0～239の範囲内で順に1ずつ加算され、最大値（つまり239）に達した後0に戻るループカウンタとして構成されている。また、第2当たり乱数カウンタC4が1周した場合、その時点の第2初期値乱数カウンタCINI2の値が当該第2当たり乱数カウンタC4の初期値として読み込まれる。第2当たり乱数カウンタC4の値は、本実施形態ではタイマ割込処理（図655参照）毎に、定期的に更新され、球が普通始動口（スルーゲート）67を通過したことが検知された時に取得され、RAM203の第2図柄保留球実行エリアに格納される。この第2図柄の保留の値は最大値4まで加算される（図671のS1704参照）。

【5127】

そして、普通図柄の当たりとなる乱数の値は、主制御装置のROM202に格納される第2当たり乱数テーブル202c（図639（c）参照）に規定されており、第2当たり乱数カウンタC4の値が、第2当たり乱数テーブル202cに規定された当たりとなる乱数の値と一致する場合に、普通図柄（第2図柄）の当たりと判定する。この第2当たり乱数テーブル202cの詳細については、図639（c）を参照して説明する。

【5128】

図639（c）は、第2当たり乱数テーブル202cの内容を模式的に示した模式図である。この第2当たり乱数テーブル202cにおいて、普通図柄の低確率時（普通図柄の通常状態中）に、普通図柄の当たりとなる乱数値は231個あり、その範囲は「0～9」となっている。第2当たり乱数カウンタC4の取り得る乱数値の総数が233個ある中で、当たりとなる乱数値の総数が10個なので、普通図柄の当たりとなる確率は、「10／233」となる。

【5129】

一方、普通図柄の高確率時（普通図柄の時短状態中）に、普通図柄の当たりとなる乱数値は232個あり、その範囲は「0～231」となっている。第2当たり乱数カウンタC4の取り得る乱数値の総数が233個ある中で、当たりとなる乱数値の総数が232個なので、普通図柄の当たりとなる確率は、「232／240」となる。

【5130】

球が普通始動口67を通過すると、第2当たり乱数カウンタC4の値が取得されると共に、第2図柄表示装置83において普通図柄の変動表示が3秒間実行される。そして、普通図柄の低確率状態において、取得された第2当たり乱数カウンタC4の値が「0～9」の範囲内であれば当たりと判定されて、第2図柄表示装置83における変動表示が終了した後に、停止図柄（第2図柄）として「○」の図柄が点灯表示されると共に、下第1入球口64b2が「1秒間×2回」だけ開放される。一方、普通図柄の高確率状態において、取得された第2当たり乱数カウンタC4の値が「0～231」の範囲内であれば当たりと判定されて、第2図柄表示装置83における変動表示が終了した後に、停止図柄（第2図柄）として「○」の図柄が点灯表示されると共に、下第1入球口64b2が「1秒間×2回」だけ開放される。尚、本実施形態では、普通図柄の変動時間や、普通電動役物開放時間や開放回数については、遊技性を損なわない範囲で適宜変更してもよい。

【5131】

普図変動種別カウンタCS2は、0～198の範囲で順に1ずつ加算され、最大値（つまり198）に達した後0に戻るループカウンタとして構成されている。スルーゲート67を遊技球が通過した場合に取得され（図671のS1705参照）、その取得された普

図変動種別カウンタC S 2の値に基づいて、普図変動パターンテーブル2 0 2 g（図6 4 4参照）より変動時間を設定する（図6 7 0のS 1 6 1 7参照）。この普図変動パターンテーブル2 0 2 gの詳細については、図6 4 4を参照して後述する。

【5 1 3 2】

第2初期値乱数カウンタC I N I 2は、第2当たり乱数カウンタC 4と同一範囲で更新されるループカウンタとして構成され（値＝0～2 3 9）、タイマ割込処理（図6 5 5参照）毎に1回更新されると共に、メイン処理（図6 7 4参照）の残余時間内で繰り返し更新される。

【5 1 3 3】

このように、R A M 2 0 3には種々のカウンタ等が設けられており、主制御装置1 1 0では、このカウンタ等の値に応じて大当たり抽選や第1図柄表示装置3 7および第3図柄表示装置8 1における表示の設定、第2図柄表示装置8 3における表示結果の抽選といったパチンコ機1 0の主要な処理を実行することができる。

【5 1 3 4】

次に、図6 4 0（a）を参照し、大当たり種別選択テーブル2 0 2 dの詳細について説明する。大当たり種別選択テーブル2 0 2 d（図6 4 0（a）参照）は、大当たり種別を決定するための判定値が特別図柄の種別毎に記憶されているデータテーブルであり、第1当たり種別カウンタC 2の判定値が、各大当たり種別に対応付けて規定されている。この、第1当たり種別カウンタC 2の値は、始動入賞処理（図6 6 9のS 1 0 5参照）において、球が第1入球口6 4に入球した場合に、その値が取得され第1特別図柄保留球数格納エリア2 0 3 aに格納される（図6 6 9のS 1 5 0 6参照）。そして、第1特別図柄変動開始処理（図6 5 7のS 2 0 4参照）の第1特別図柄変動パターン選択処理（図6 5 9のS 3 0 7参照）において、第1特別図柄の抽選結果が大当たりであると判別した場合に（図6 5 9のS 5 0 1：Y e s参照）、取得した第1当たり種別カウンタC 2の値と、大当たり種別選択テーブル2 0 2 dとが比較され、第1当たり種別カウンタC 2の値に対応する大当たり種別が選択される（図6 5 9のS 3 0 4参照）。

【5 1 3 5】

図6 4 0（a）に示した通り、第1特別図柄に対して、第1当たり種別カウンタC 2の値が「0～3 1」の範囲には、「大当たりA」が対応付けられて規定されている。この「大当たりA」は、ラウンド数が1 5ラウンドであり、可変入賞装置の開放対象として第1可変入賞装置6 5 0が設定される。大当たり遊技の終了後には、確変カウンタ2 0 3 kと時短カウンタ2 0 3 gとの値に1 0 0が設定され、確変状態（特別図柄の高確率状態、普通図柄の高確率状態）が遊技状態として設定される。第1当たり種別カウンタC 2の取り得る1 0 0個のカウント値のうち、「大当たりA」となるカウント値は3 2個なので、第1特別図柄の抽選で大当たりとなった場合に「大当たりA」が決定される割合は3 2 %（ $32/100$ ）である。

【5 1 3 6】

「大当たりA」は、ラウンド数が最も多い大当たり種別の一つなので、獲得できる賞球数の面では有利になるが、通常状態や確変状態では、基本的に大当たり終了後の遊技状態として確変状態が設定される（有利な潜確状態が付与されない）ので、大当たり後の遊技状態の面では遊技者に不利となる。

【5 1 3 7】

第1当たり種別カウンタC 2の値が「3 2～7 9」の範囲には、「大当たりB」が対応付けられて規定されている。この「大当たりB」は、ラウンド数が7ラウンドであり、大当たり遊技の終了後には、確変カウンタ2 0 3 kの値に1 0 0が設定され、潜確状態（特別図柄の高確率状態、普通図柄の低確率状態）が遊技状態として設定される。第1当たり種別カウンタC 2の取り得る1 0 0個のカウント値のうち、「大当たりB」となるカウント値は4 8個なので、第1特別図柄の抽選で大当たりとなった場合に「大当たりB」が決定される割合は4 8 %（ $48/100$ ）である。

【5 1 3 8】

10

20

30

40

50

「大当たり B」は、ラウンド数が 2 番目に少ない大当たり種別の一つなので、獲得できる賞球数の面では不利になるが、大当たり中に第 1 可変入賞装置 6 5 0 に向けて球を打ち出していれば（右打ちを行っていれば）、遊技状態に関係なく遊技者に有利な潜確状態へと移行するので、遊技状態の面では有利となる。

【5 1 3 9】

第 1 当たり種別カウンタ C 2 の値が「8 0 ～ 8 9」の範囲には、「大当たり C」が対応付けられて規定されている。この「大当たり C」は、ラウンド数が 2 ラウンドであり、大当たり遊技終了後には、確変カウンタ 2 0 3 k の値に 1 0 0 が設定され、潜確状態（特別図柄の高確率状態、普通図柄の低確率状態）が遊技状態として設定される。第 1 当たり種別カウンタ C 2 の取り得る 1 0 0 個のカウンタ値のうち、「大当たり C」となるカウンタ値は 1 0 個なので、第 1 特別図柄の抽選で大当たりとなった場合に「大当たり C」が決定される割合は 1 0 %（1 0 / 1 0 0）である。「大当たり C」は、ラウンド数が最も少ない大当たり種別となるが、大当たり終了後は遊技者に有利となる潜確状態が設定される。

10

【5 1 4 0】

第 1 当たり種別カウンタ C 2 の値が「9 0 ～ 9 9」の範囲には、「大当たり D」が対応付けられて規定されている。この「大当たり D」は、ラウンド数が 1 5 ラウンドであり、開放対象として第 1 可変入賞装置 6 5 0 が設定される。また、大当たり遊技の終了後は、確変カウンタ 2 0 3 g の値として 1 0 0 が設定され、潜確状態（特別図柄の高確率状態、普通図柄の低確率状態）が遊技状態として設定される。第 1 当たり種別カウンタ C 2 の取り得る 1 0 0 個のカウンタ値のうち、「大当たり D」となるカウンタ値は 1 0 個なので、第 1 特別図柄の抽選で大当たりとなった場合に「大当たり D」が決定される割合は 1 0 %（1 0 / 1 0 0）である。「大当たり D」は、ラウンド数が最も多い上に、当選時の遊技状態に関係なく、大当たり終了後は基本的に最も有利な潜確状態が設定されるので、遊技者にとって最も有利な大当たり種別の一つである。

20

【5 1 4 1】

一方、第 2 特別図柄の抽選による大当たりの種別として、第 1 当たり種別カウンタ C 2 の値が「0 ～ 7 9」の範囲には、「大当たり E」が対応付けられて規定されている。この「大当たり E」は、ラウンド数が 7 ラウンドであり、開放対象は、第 1 可変入賞装置 6 5 0 が設定される。大当たり終了後には、確変カウンタ 2 0 3 k に 1 0 0 の値が設定され、潜確状態（特別図柄の高確率状態、普通図柄の低確率状態）が遊技状態として設定される。また、第 1 当たり種別カウンタ C 2 の取り得る 1 0 0 個のカウンタ値のうち、「大当たり E」となるカウンタ値は 8 0 個なので、第 2 特別図柄の抽選で大当たりとなった場合に「大当たり E」が決定される割合は 8 0 %（8 0 / 1 0 0）である。一方、第 2 特別図柄の抽選は基本的に潜確状態で行われ、潜確状態で「大当たり E」になると、大当たり後も潜確状態をループするので、大当たり後の遊技状態としては遊技者に有利となる。

30

【5 1 4 2】

第 1 当たり種別カウンタ C 2 の値が「8 0 ～ 9 5」の範囲には、「大当たり F」が対応付けられて規定されている。この「大当たり F」は、ラウンド数が 2 ラウンドであり、開放対象として第 1 可変入賞装置 6 5 0 が設定される。そして、大当たり終了後には、確変カウンタ 2 0 3 k に 1 0 0 の値が設定され、潜確状態（特別図柄の高確率状態、普通図柄の低確率状態）が遊技状態として設定される。第 1 当たり種別カウンタ C 2 の取り得る 1 0 0 個のカウンタ値のうち、「大当たり F」となるカウンタ値は 1 5 個なので、第 1 特別図柄の抽選で大当たりとなった場合に「大当たり F」が決定される割合は 1 5 %（1 5 / 1 0 0）である。この大当たり F はラウンド数が少ないものの、大当たり遊技終了後には、潜確状態が設定されるため、遊技者にとって有利な大当たりとなる。

40

【5 1 4 3】

次に、第 1 当たり種別カウンタ C 2 の値が「9 6 ～ 9 9」の範囲には、「大当たり G」が対応付けられて規定されている。この「大当たり G」は、ラウンド数が 1 5 ラウンドであり、開放対象として第 1 可変入賞装置 6 5 0 が設定される。そして、大当たり終了後には、確変カウンタ 2 0 3 k に 1 0 0 の値が設定され、潜確状態（特別図柄の高確率状態、

50

普通図柄の低確率状態)が遊技状態として設定される。そして、第1当たり種別カウンタC2の取り得る100個のカウンタ値のうち、「大当たりG」となるカウンタ値は4個なので、第1特別図柄の抽選で大当たりとなった場合に「大当たりG」が決定される割合は4%(4/100)である。

【5144】

この「大当たりG」は、第2特別図柄の大当たり種別の中でラウンド数が最も多いので、賞球数の面で有利となる。また、第2特別図柄の抽選は基本的に潜確状態で行われ、潜確状態で「大当たりG」になると、大当たり後も潜確状態をループするので、大当たり後の遊技状態としても遊技者に有利となる。

【5145】

このように、本実施形態では、通常状態や確変状態において左打ちを行い、第1特別図柄の抽選で大当たりとなった場合に、68%の割合(大当たりB、C、D)で有利な潜確状態へと移行するように構成されている。そして、潜確状態で右打ちを行い、第2特別図柄の抽選で大当たりとなった場合に、100%の割合(大当たりE～G)で有利な潜確状態をループする構成としている。よって、一旦潜確状態(特別図柄の確変状態、且つ、普通図柄の通常状態)が設定されると、右打ちにより第2入球口640へと入賞させることにより、第2特別図柄の抽選が実行され易く、大当たり確率が高い状態と、第2特別図柄の大当たりとが繰り返され易くなる。このため、遊技者に対して、潜確状態へと移行させることを一つの目的として遊技を行わせることができるので、遊技者の遊技に対する興趣を向上させることができる。

【5146】

なお、上述したように、通常状態では、左打ちにより上第1入球口64bを狙って遊技を行うのが基本的な遊技方法であるが、遊技者が故意に第2入球口640へ入球させる不正な遊技を実行する恐れがある。本パチンコ機10では、このように通常の遊技方法を実行せず、変則的な遊技方法を実行することを防ぐために、通常状態時に、第2特別図柄の抽選で当選する大当たりE～Gは、その大当たり遊技終了後に合計100%の割合で確変状態に移行するよう構成している。このように、通常状態時の第2特別図柄の抽選では、遊技者が所望しない確変状態にのみ移行する大当たり種別しか設けないよう構成することで、変則的な遊技方法を実行することに対してのデメリットを大きくすることができるので、変則的な遊技方法を実行されるという不正を防止することができる。

【5147】

次に、図640(b)を参照して、小当たり種別選択テーブル202eの詳細について説明する。この小当たり種別選択テーブル202eは、第1特別図柄の抽選で小当たりとなった場合において、小当たりの種別を決定するために参照されるデータテーブルである。この小当たり種別選択テーブル202eには、小当たり種別カウンタC5の値の範囲毎に、対応する小当たり種別が規定されている。

【5148】

図640(b)に示した通り、小当たり種別カウンタC5の値が「0～99」の範囲には、「小当たりA」が対応付けて規定されている。この「小当たりA」は、小当たり遊技中に第2可变入賞装置65の開閉板65fが0.6秒間×2回、遊技球が第2特定入賞口65abに入球可能である開放状態となるよう設定される小当たり種別である。小当たり種別カウンタC5の取り得る100個の乱数値のうち、「小当たりA」となる乱数値が100個なので、第2特別図柄の抽選で小当たりとなった場合に、「小当たりA」が決定される割合は100%(100/100)である。この、小当たり種別カウンタC5の値は、第2特別図柄変動開始処理(図662のS207参照)にて、球が第2入球口640へ入賞したと判別した場合に(図662のS802参照)、その値が取得され、実行エリアに格納される(図662のS803参照)。そして、特別図柄の抽選結果が小当たりとなった場合に、この小当たり種別カウンタの値と小当たり種別選択テーブル202e(図640(b)参照)とに基づいて、小当たり種別(小当たりA)が選択されることとなる(図666のS1203参照)。

10

20

30

40

50

【5149】

上述したように、本実施形態では、特別図柄の抽選で小当たりになった場合、第2可変入賞装置65の開放が設定され、小当たり遊技が実行される。第2可変入賞装置65には、第2特定入賞口65abが設けられており、小当たり遊技が実行されると開閉扉65fの開閉動作として0.6秒間×2回が設定される（図679のS2602参照）。

【5150】

また、上述したように、遊技状態が潜確状態である場合には、第2特別図柄の変動時間（動的表示期間）が1秒に設定されている。そして、第2入球口640への入球から次の遊技球が第2可変入賞装置65に到達するまでの時間も約1秒となるよう構成されている。即ち、第2特別図柄の抽選で小当たりに当選し、第2可変入賞装置65の開閉扉65fが特定入賞口65abに入球可能な開放状態となるタイミングで、右打ちされ流下してきた遊技球が第2可変入賞装置65に到達するため、取りこぼすことなく遊技球を第2特定入賞口65abへ入賞させることが可能である。

【5151】

また、第2可変入賞装置65は二つの入賞口（右特定入賞口65a、左特定入賞口65b）が設けられている。流下してきた遊技球は、まず右特定入賞口65aに入賞するように構成されているが、振り分け装置700の不具合や球詰まりなどで右特定入賞口65aに入賞できない可能性もある。

【5152】

このように、不具合などで獲得が期待出来る賞球数に差異が生じてしまうことを防ぐために、1回目の開放動作（0.6秒）で右特定入賞口65aに入賞がない場合には、0.4秒の閉鎖期間を経て、遊技球が第2特定入賞口65abに入球可能となる開放動作（0.6秒）を開閉扉65fに設定する。そして、その0.4秒の閉鎖期間中に、遊技球が第2可変入賞装置65の流路fを流下し、2回目の開放動作中に左特定入賞口65bに遊技球が入賞するようよう構成する。このように2つの特定入賞口（右特定入賞口65a、左特定入賞口65b）を設けることにより、ほぼ取りこぼすことなく、第2特定入賞口65abへ入賞させることが可能である。このように構成することで、潜確状態中に獲得が期待できる賞球数を差異なく算出することが可能となり、遊技者に誤った情報を示してしまうことを防ぐことが出来る。

【5153】

なお、本実施形態では、小当たり種別を1種類としたがこれに限ることなく、2種類以上にしてもよい。このように構成することで、遊技者にどの小当たりに当選したのか、興味を抱かせることができ、遊技に早期に飽きてしまうことを防止することが出来る。

【5154】

次に、図641～図643を参照して、変動パターン選択テーブル202fの詳細について説明する。この変動パターン選択テーブル202fは、上述した通り、変動種別カウンタCS1の値（乱数値）から、変動表示の変動パターン（変動時間）を決定する乱数値が規定されている。

【5155】

図641に示した通り、変動パターン選択テーブル202fは、通常状態において変動パターン（変動時間）を決定するための通常用テーブル202f1と、確変状態において変動パターンを決定するための確変用テーブル202f2と、潜確状態において変動パターンを決定するための潜確用テーブル202f3とが少なくとも含まれる。これらのテーブルの具体的な内容について、図642、および図643を参照して説明する。なお、図642、および図643に図示した各テーブルにおいて、変動時間をミリ秒単位で表記しているが、以下の説明では理解を容易にするために、変動時間を秒単位で表記する。

【5156】

まず、図642を参照して、通常用テーブル202f1について説明する。この通常用テーブル202f1は、遊技状態が通常状態である場合に参照されるテーブルである。図643は、この通常用テーブル202f1の内容を模式的に示した模式図である。図64

10

20

30

40

50

3に示した通り、通常用テーブル202f1は、特別図柄の種別、および特別図柄の停止種別毎に、変動パターンの種別（変動時間）を決定するための乱数値（変動種別カウンタ値CS1のカウンタ値）が規定されている。

【5157】

具体的に、第1特別図柄の抽選で大当たりとなった場合に決定される変動パターンとしては、変動種別カウンタCS1の値が「0～50」の範囲に当たりノーマルリーチ（20秒）が対応付けられ、「51～100」の範囲に当たりスーパーリーチA（30秒）が対応付けられ、「101～150」の範囲に当たりスーパーリーチB（30秒）が対応付けられ、「151～198」の範囲に当たりスーパーリーチC（30秒）が対応付けられている。

10

【5158】

一方、第1特別図柄の抽選で外れとなり、この通常用テーブル202f1が参照された場合には、保留球数に応じて変動種別カウンタCS1の値と、選択される変動パターンとの対応関係が可変する。具体的には、図643に示した通り、保留球数が0個または1個の範囲内の場合には、変動種別カウンタCS1の値として「0～70」の範囲に長外れ（10秒）の変動パターンが対応付けられ、「71～150」の範囲に外れノーマルリーチ（20秒）が対応付けられている。また、変動種別カウンタCS1の値として「151～170」の範囲に外れスーパーリーチA（30秒）が対応付けられ、「171～198」の範囲には外れスーパーリーチB（30秒）が対応付けられている。

【5159】

これに対して、保留球数が2個または3個の場合には、変動種別カウンタCS1の値として「0～70」の範囲に短外れ（8秒）の変動パターンが対応付けられ、変動種別カウンタCS1の値として「71～150」の範囲に長外れ（10秒）の変動パターンが対応付けられ、「151～170」の範囲に外れノーマルリーチ（20秒）が対応付けられている。また、変動種別カウンタCS1の値として「171～185」の範囲に外れスーパーリーチA（30秒）が対応付けられ、「185～198」の範囲には外れスーパーリーチB（30秒）が対応付けられている。なお、この通常用テーブル202f1を参照して第1特別図柄の変動パターンを選択する処理（S210のS307参照）は、第1特別図柄の保留球を減算する処理（図657のS303参照）よりも後段で実行される。よって、保留球が4個の状態通常用テーブルA202fが参照されることはない。

20

30

【5160】

このように、保留球数が少ない（0個、または1個）場合には、保留球数が多い（2個、または3個）場合に比べて長い変動時間の変動パターンが選択され易くなる。このように構成することで、保留球数が少ない場合には、保留球を貯める時間を確保して、変動表示が途切れ難くすることができる。よって、遊技者が遊技に飽きてしまうことを防止（抑制）することができる。一方、保留球数が多い場合には、変動時間が短くなることで保留が貯まり難くなるので、保留球数が上限値（4個）になった状態で更に第1入球口64へと球が入球してしまうことを防止（抑制）できる。よって、遊技者に損をしたと感じさせ難くすることができる。

【5161】

これに対して、第2特別図柄の抽選が実行され、通常用テーブル202f1が参照された場合には、抽選結果に関係なく、変動時間として600秒（10分間）が設定される。即ち、第2特別図柄の抽選結果が大当たりの場合には、変動種別カウンタCS1の取り得る値の全範囲（0～198）の値に対して当たりロング変動A（600秒）が対応付けられ、第2特別図柄の抽選結果が小当たりの場合には、変動種別カウンタCS1の取り得る値の全範囲（0～198）の値に対して小当たりロング変動A（600秒）が対応付けられ、第2特別図柄の抽選結果が外れの場合には、変動種別カウンタCS1の取り得る値の全範囲（0～198）の値に対して外れロング変動A（600秒）が対応付けられている。これにより、通常状態において右打ちを行い、第2特別図柄の抽選が実行された場合には、毎回600秒の変動時間が設定されるので、左打ちを行うよりも遊技効率が極めて悪

40

50

化する。このように構成することで、通常時に右打ちを行う変則的な遊技方法を抑制することができる。

【5162】

なお、通常状態において右打ちを行い、第2特別図柄の抽選が実行された場合には、第3図柄表示装置81の主表示領域Dmの小領域Dm1にて、第2特別図柄の抽選結果を示す第3図柄を表示させる(図630(b)参照)。上述したように、この小領域Dm1で、「1」～「9」のいずれかの数字のみで構成された簡素な態様の3つの第3図柄の変動表示が実行されることで、第2特別図柄のロング変動が実行されても、主である第1特別図柄の抽選の変動表示を妨げることなく遊技者に示すことができるので、分かりやすい遊技を遊技者に提供することができる。

10

【5163】

なお、本実施形態では、通常状態時に第2特別図柄の変動表示は主表示領域Dmの小領域Dm1(図630(b)参照)において遊技者に示すよう構成したが、第2特別図柄の抽選結果によっては(大当たりなど)、変動停止前(例えば30秒前)などに主表示領域Dmに表示されている第1特別図柄の変動表示と入れ替えて表示するよう構成してもよい。このように構成することで、遊技者に何か起こったのではないかという期待感を持たせるような演出態様を示すことができる。

【5164】

次に、図643(a)を参照して、確変用テーブル202f2の詳細について説明を行う。この確変用テーブル202f2は、確変状態において特別図柄の抽選が実行された場合に、抽選結果に対応する変動パターンを選択するために参照されるテーブルである。

20

【5165】

図643(a)に示したとおり、第1特別図柄の大当たりには、変動種別カウンタCS1の取り得る値の全範囲(0～198)に対して当たり変動(12秒)が対応付けて規定されている。また、第1特別図柄の外れには、変動種別カウンタCS1の取り得る値の全範囲(0～198)に対して外れ変動A(12秒)が対応付けて規定されている。

【5166】

また、確変状態においても、第2特別図柄の抽選が実行され、通常用テーブル202f1が参照された場合には、抽選結果に関係なく、変動時間として600秒(10分間)が設定される。即ち、第2特別図柄の抽選結果が大当たりの場合には、変動種別カウンタCS1の取り得る値の全範囲(0～198)の値に対して当たりロング変動A(600秒)が対応付けられ、第2特別図柄の抽選結果が小当たりの場合には、変動種別カウンタCS1の取り得る値の全範囲(0～198)の値に対して小当たりロング変動A(600秒)が対応付けられ、第2特別図柄の抽選結果が外れの場合には、変動種別カウンタCS1の取り得る値の全範囲(0～198)の値に対して外れロング変動A(600秒)が対応付けられている。これにより、通常状態と同様に、確変状態において右打ちを行い、第2特別図柄の抽選が実行された場合には、毎回600秒の変動時間が設定されるので、左打ちを行うよりも遊技効率が極めて悪化する。このように構成することで、通常時に右打ちを行う変則的な遊技方法を抑制することができる。

30

【5167】

次に、図643(b)を参照して、潜確用テーブル202f3の詳細について説明を行う。この潜確用テーブル202f4は、潜確状態において特別図柄の抽選が実行された場合に、抽選結果に対応する変動パターンを選択するために参照されるテーブルである。

40

【5168】

図643(b)に示した通り、第1特別図柄の大当たりには、変動種別カウンタCS1の取り得る値の全範囲(0～198)に対して当たりミドル変動(60秒)が対応付けて規定されている。また、第1特別図柄の外れには、変動種別カウンタCS1の取り得る値の全範囲(0～198)に対して外れショート変動A(1秒)が対応付けて規定されている。

【5169】

50

また、図643(b)に示した通り、第2特別図柄の大当たりには、変動種別カウンタCS1の取り得る値の全範囲(0~198)に対して当たりショート変動(1秒)が対応付けて規定され、第2特別図柄の小当たりには、変動種別カウンタCS1の取り得る値の全範囲(0~198)に対して小当たりショート変動(1秒)が対応付けて規定され、第2特別図柄の外れには、変動種別カウンタCS1の取り得る値の全範囲(0~198)に対して外れショート変動(1秒)が対応付けて規定されている。即ち、潜確状態で第2特別図柄の抽選が実行されると、抽選結果に拘わらず、1秒の変動時間が設定される。

【5170】

潜確状態では、基本的に第2特別図柄の抽選が行われるので、第2特別図柄の変動時間(動的表示期間)は、ほぼ1秒となる。よって、有利な潜確状態において、右打ちを行うことで効率よく(スピーディーに)遊技を行わせることができる。また、潜確状態で第1特別図柄の抽選が外れになった場合にも、変動時間として1秒が選択されるので、例えば、第1特別図柄の保留が1又は複数存在する状態で潜確状態に突入した場合に、第1特別図柄の保留球を迅速に消化させることができる。よって、遊技者に対して潜確状態における主変動である第2特別図柄の変動表示に集中して遊技を行わせることができる。

【5171】

また、第1特別図柄の保留が1又は複数存在する状態で潜確状態に突入した場合には、第3図柄表示装置81の特図1表示領域Dm1にて、第1特別図柄の抽選結果を遊技者に視認可能に表示する。このように構成することで、第1特別図柄の保留球がきちんと消化されたことを遊技者に示すことができ、透明性のある遊技を提供することができる。

【5172】

なお、潜確状態において第1特別図柄の抽選で大当たりとなった場合に、比較的長い変動時間(60秒)を設定しているのは、潜確状態で第1特別図柄の大当たりになると、潜確状態が終了してしまう可能性があるためである。具体的には、潜確状態において大当たりAになると、大当たり終了後の遊技状態が確変状態となる。このような事態が生じると、遊技者の遊技に対するモチベーションを低下させてしまう虞がある。そこで、本実施形態では、第1特別図柄の抽選で大当たりとなった場合に比較的長い変動時間を設定することで、第1特別図柄の大当たり変動中に右打ちを行うことで、第2特別図柄の抽選を複数回実行できるように構成している。上述した通り、第2特別図柄の抽選では、ほぼ(約98%で)小当たりに当選するので、第1特別図柄の大当たり変動が終了するよりも前に、第2特別図柄の小当たり変動を高確率で終了させることができる。上述した通り、本実施形態では、第1特別図柄の抽選と、第2特別図柄の抽選とを同時並行して実行可能な同時変動方式を採用している。加えて、同時変動中に一方の特別図柄の変動表示が大当たり又は小当たりの停止図柄で確定表示された場合には、他方の特別図柄の変動表示は、残りの変動時間や変動開始時の抽選結果に関係なく、外れの停止図柄で強制停止される。よって、第1特別図柄の大当たり変動中であっても、先に第2特別図柄の小当たり変動により小当たりの停止図柄が確定表示されることで、第1特別図柄の大当たりを破棄することができる。これにより、潜確状態が終了してしまう可能性がある第1特別図柄の大当たりが開始されることを高確率で防止(抑制)できるので、遊技者に対してより確実に潜確状態を楽しませることができる。

【5173】

次に、図644を参照して、普図変動パターンテーブル202gの詳細について説明する。上述した通り、普図変動パターンテーブル202gは、普通図柄の抽選が実行された場合に、普通図柄の変動パターンを選択するために参照されるテーブルである。図644に示した通り、この普図変動パターンテーブル202gには、普通図柄の抽選が実行された時点の遊技状態毎に、普図変動種別カウンタCS2の値の範囲と、変動パターン(変動時間)とが対応付けて規定されている。

【5174】

より具体的には、図644に示した通り、遊技状態が通常状態の場合には、普図変動種別カウンタCS2の取り得る値の全範囲(0~198)に対して変動時間が100秒の変

10

20

30

40

50

動パターンが対応付けられている。これにより、遊技状態が通常状態の場合には、普通図柄の抽選が頻繁に行われることを防止することが出来る。

【5175】

遊技状態が確変状態（特別図柄の高確率状態、普通図柄の高確率状態）の場合には、普図変動種別カウンタCS2の取り得る値の全範囲（0～198）に対して変動時間が3秒の変動パターンが対応付けられている。そして、遊技状態が潜確状態（特別図柄の高確率状態、普通図柄の低確率状態）の場合には、普図変動種別カウンタCS2の取り得る値の全範囲（0～198）に対して変動時間が3秒の変動パターンが対応付けられている。

【5176】

なお、本第A1実施形態では、変動パターンを遊技状態にそれぞれ一つずつ変動パターンのバリエーションを設ける構成としたが、これに限ることなく、複数の変動パターンのバリエーションを持たせても良い。このように構成することで、遊技者にどの変動パターンが選択されたのか、興味を抱かせながら遊技を実行することができる。

【5177】

さらに、本実施形態では、普通図柄の変動時間を遊技状態と取得した普図変動種別カウンタCS2の値とに基づいて設定する構成としているが、それ以外にも、普通図柄の保留球数に基づいて変動時間を変更する構成や、特別図柄の抽選回数に基づいて変動時間を変更する構成や、上述した各種構成を組み合わせた方法で普通図柄の変動時間を設定する構成を用いても良い。具体的には、遊技状態が潜確状態に移行してから特別図柄の抽選が所定回数（例えば100回）実行されるまでは、普通図柄の変動時間として1秒が設定され、それ以降（51回～100回まで）は、普通図柄の変動時間として3秒が設定されるように構成してもよい。また、遊技状態が潜確状態に移行してから偶数回数目の特別図柄の抽選が実行されている間は、普通図柄の変動時間として1秒が設定され、それ以外（奇数回数目）は、普通図柄の変動時間として3秒が設定されるように構成してもよい。このように、特別図柄の抽選が実行される回数に基づいて普通図柄の変動時間を変更するように構成することで、遊技者に変動時間を予測され難くなるので、潜確状態中により確実に連続して右打ちを行わせることができる。なお、この場合、特別図柄の抽選が実行されていない状態では普通図柄の変動時間が長くなる（特別図柄の抽選が実行されている場合に比べて長くなる）ように構成したり、特別図柄の抽選を保留記憶している数が少ないほど普通図柄の変動時間が長くなるように構成したりするとよい。

【5178】

また、普通図柄の保留球数に基づいて普通図柄の変動時間を設定する場合には、普通図柄の保留球数が多い程、長い変動時間が選択され易くなるように構成するとよい。このように構成することで、普通図柄の保留球数が貯まりにくい調整がされているパチンコ機10と普通図柄の保留球数が貯まりやすい調整がされているパチンコ機10とで、単位時間当たりの普通図柄抽選回数の均一化を図ることができる。

【5179】

次に、RAM203の詳細について、図645を参照して説明する。図645は、主制御装置110のRAM203の構成を示すブロック図である。図645に示した通り、RAM203は、第1特別図柄保留球格納エリア203a、第2特別図柄実行エリア203b、普通図柄保留球格納エリア203c、第1特別図柄保留球数カウンタ203d、普通図柄保留球数カウンタ203e、時短カウンタ203g、入賞カウンタ203h、確変カウンタ203k、大当たりフラグ203m、当選時状態格納エリア203n、小当たりフラグ203o、特図2変動停止フラグ203p、特図1変動タイマ203s、特図2変動タイマ203t、大当たり中フラグ203u、小当たり中フラグ203v、その他メモリエリア203zを少なくとも有している。

【5180】

第1特別図柄保留球格納エリア203aは、1つの実行エリア（第1特別図柄実行エリア）と、4つの保留エリア（保留第1エリア～保留第4エリア）とを有しており、これらの各エリアには、第1当たり乱数カウンタC1、第1当たり種別カウンタC2、変動種別

カウンタ C S 1 の各値がそれぞれ格納される。

【5181】

より具体的には、球が第1入球口64へ入賞（始動入賞）したタイミングで、各カウンタの値が取得され、その取得されたデータが、4つの保留エリア（保留第1エリア～保留第4エリア）の空いているエリアの中で、エリア番号（第1～第4）の小さいエリアから順番に記憶される。つまり、エリア番号の小さいエリアほど、時間的に古い入賞に対応するデータが記憶され、保留第1エリアには、時間的に最も古い入賞に対応するデータが記憶される。なお、4つの保留エリアの全てにデータが記憶されている場合には、新たに何も記憶されない。

【5182】

その後、主制御装置110において、特別図柄の抽選が行われる場合には、第1特別図柄保留球格納エリア203aの保留第1エリアに記憶されている各カウンタC1～C3の各値が、実行エリアへシフトされ（移動させられ）、その実行エリアに記憶された各カウンタC1～C3の各値に基づいて、特別図柄の抽選などの判定が行われる。

【5183】

しかし、保留第1エリアから実行エリアへデータをシフトすると、保留第1エリアが空き状態となる。そこで、他の保留エリア（保留第2エリア～保留第4エリア）に記憶されている入賞のデータを、エリア番号の1小さい保留エリア（保留第1エリア～保留第3エリア）に詰めるシフト処理が行われる。本実施形態では、第1特別図柄保留球格納エリア203aにおいて、入賞のデータが記憶されている保留エリア（保留第2エリア～保留第4エリア）についてのみデータのシフトが行われる。

【5184】

なお、本実施形態では、第1当たり乱数カウンタC1、第1当たり種別カウンタC2、変動種別カウンタC S 1の各値を第1入球口64に入球した際に、各値を取得するよう構成しているが、これに限ることなく、第1当たり乱数カウンタC1、第1当たり種別カウンタC2、変動種別カウンタC S 1の各値は、保留第1エリアから実行エリアへ保留球のデータをシフトし、特別図柄の抽選が実行される際に取得するよう構成しても良い。このように構成することで、入賞のデータのみを記憶することが可能となるので、処理負荷を軽減することが出来る。

【5185】

第2特別図柄実行エリア203bは、第1特別図柄保留球格納エリア203aの第1特別図柄実行エリアと同様に、特別図柄の抽選を実行するための判定値（カウンタ値）が格納される。この第2特別図柄実行エリア203bには、第2入球口640への始動入賞が検出されたタイミングで取得される各カウンタ値が記憶される。

【5186】

普通図柄保留球格納エリア203cは、第1特別図柄保留球格納エリア203aと同様に、1つの実行エリア（普通図柄保留球実行エリア）と、4つの保留エリア（保留第1エリア～保留第4エリア）とを有している。これらの各エリアには、第2当たり乱数カウンタC4が格納される。

【5187】

より具体的には、球がスルーゲート67のいずれかを通過したタイミングで、第2当たり乱数カウンタC4の値が取得され、その取得されたデータが、4つの保留エリア（保留第1エリア～保留第4エリア）の空いているエリアの中で、エリア番号（第1～第4）の小さいエリアから順番に記憶される。つまり、第1特別図柄保留球格納エリア203aと同様に、入賞した順序が保持されつつ、入賞に対応するデータが格納される。尚、4つの保留エリアの全てにデータが記憶されている場合には、新たに何も記憶されない。

【5188】

その後、主制御装置110において、普通図柄の当たりの抽選が行われる場合には、普通図柄保留球格納エリア203cの保留第1エリアに記憶されているカウンタC4の値が、実行エリアへシフトされ（移動させられ）、その実行エリアに記憶されたカウンタC4

10

20

30

40

50

の値に基づいて、普通図柄の当たりの抽選などの判定が行われる。

【5189】

なお、保留第1エリアから実行エリアへデータをシフトすると、保留第1エリアが空き状態となるので、第1特別図柄保留球格納エリア203aの場合と同様に、他の保留エリアに記憶されている入賞のデータを、エリア番号の1小さい保留エリアに詰めるシフト処理が行われる。また、データのシフトも、入賞のデータが記憶されている保留エリアについてのみ行われる。

【5190】

第1特別図柄保留球数カウンタ203dは、第1入球口64への入球（始動入賞）に基づいて第1図柄表示装置37で行われる特別図柄の変動表示（第1図柄表示装置37、第3図柄表示装置81で行われる変動表示）の保留球数（待機回数）を最大4回まで計数するカウンタである。この第1特別図柄保留球数カウンタ203dは、初期値がゼロに設定されており、第1入球口64へ球が入球して変動表示の保留球数が増加する毎に、最大値4まで1ずつ加算される（図669のS1504参照）。一方、第1特別図柄保留球数カウンタ203dは、新たに特別図柄の変動表示が実行される毎に、1減算される（図657のS303参照）。

【5191】

この第1特別図柄保留球数カウンタ203dの値（第1特別図柄における変動表示の保留回数N1）は、保留球数コマンドによって音声ランプ制御装置113に通知される（図657のS304、図669のS1505参照）。保留球数コマンドは、第1特別図柄保留球数カウンタ203dの値が変更される度に、主制御装置110から音声ランプ制御装置113に対して送信されるコマンドである。

【5192】

音声ランプ制御装置113は、第1特別図柄保留球数カウンタ203dの値が変更される度に、主制御装置110より送信される保留球数コマンドによって、主制御装置110に保留された変動表示の保留球数そのものの値を取得することができる。これにより、音声ランプ制御装置113の第1特別図柄保留球数カウンタ223cによって管理される変動表示の保留球数が、ノイズ等の影響によって、主制御装置110に保留された実際の変動表示の保留球数からずれてしまった場合であっても、次に受信する保留球数コマンドによって、そのずれを修正することができる。

【5193】

なお、音声ランプ制御装置113は、保留球数コマンドに基づいて保留球数を管理し、保留球数が変化する度に表示制御装置114に対して、保留球数を通知するための表示用保留球数コマンドを送信する。表示制御装置114は、この表示用保留球数コマンドによって通知された保留球数を基に、第3図柄表示装置81に保留球数図柄を表示する。

【5194】

普通図柄保留球数カウンタ203eは、第1スルーゲート67における球の通過に基づいて第2図柄表示装置83で行われる普通図柄（第2図柄）の変動表示の保留球数（待機回数）を最大4回まで計数するカウンタである。この普通図柄保留球数カウンタ203eの値（普通図柄における変動表示の保留回数M）は、初期値がゼロに設定されており、球が第1スルーゲート67を通過して変動表示の保留球数が増加する毎に、最大値4まで1加算される（図671のS1704参照）。一方、普通図柄保留球数カウンタ203eは、新たに普通図柄（第2図柄）の変動表示が実行される毎に、1減算される（図670のS1605参照）。

【5195】

球がスルーゲート67を通過した場合に、この普通図柄保留球数カウンタ203eの値（普通図柄における変動表示の保留回数M）が4未満であれば、第2当たり乱数カウンタC4の値が取得され、その取得されたデータが、普通図柄保留球格納エリア203cに記憶される（図671のS1705参照）。一方、球がスルーゲート67を通過した場合に、この普通図柄保留球数カウンタ203eの値が4であれば普通図柄保留球格納エリア2

03cには新たに何も記憶されない(図671のS1703:No参照)。

【5196】

時短カウンタ203gは、普通図柄の高確率状態における残りの特別図柄の変動回数をカウントするためのカウンタである。この時短カウンタ203gは、通常状態、または確変状態において大当たりAに当選した場合に、その大当たり遊技終了時に値として100が設定される(図677のS2303参照)。また、時短カウンタ203gは、第1特別図柄、または第2特別図柄の変動表示の開始を設定した直後に実行される遊技状態更新処理の中で1ずつ減算される(図660のS607参照)。普通図柄の抽選を行う場合に、この時短カウンタ203gの値が1以上であれば、普通図柄の高確率状態と判別され、高確率時用のテーブルを参照して普通図柄の当否判定が実行される(図670のS1610参照)。一方、時短カウンタ203gの値が0であれば、普通図柄の通常状態と判別され、低確率時用のテーブルを参照して普通図柄の当否判定が実行される(図670のS1611参照)。なお、潜確状態は、普通図柄の通常状態と判別される遊技状態であるため、潜確状態への移行時に、その値は設定されることがなく、低確率時用のテーブルを参照して普通図柄の当否判定が実行される。

10

【5197】

入賞カウンタ203hは、大当たりの各ラウンドにおいて特定入賞口650aへと入賞(入球)した球の個数をカウントし、また、小当たりの各ラウンドにおいては、第2特定入賞口65abと入賞(入球)した球の個数をカウントするカウンタである。この入賞カウンタ203hの値が上限値である5となった場合に、ラウンドの終了条件が成立したと判定されてラウンドが終了される。また、小当たり遊技の入賞カウンタ203hの値が上限値は1に設定されている。なお、大当たりの各ラウンドにおいて、入賞カウンタ203hの値が5に満たない場合でも、ラウンド毎に設定されたラウンド期間に達した場合はラウンドが終了される。この入賞カウンタ203hは、大当たりのラウンド有効期間中に特定入賞口650aに対する入球を検出する毎に値が1加算される。また、各ラウンドの終了時に値が0にリセットされる。

20

【5198】

確変カウンタ203kは、パチンコ機10が特別図柄の確変状態(特別図柄の高確率状態)であるか否かを示すカウンタである。この確変カウンタ203kの値が1以上であれば、パチンコ機10が特別図柄の確変状態であることを示し、確変カウンタ203kの値が0であれば、パチンコ機10が特別図柄の通常状態(特別図柄の低確率状態)であることを示す。

30

【5199】

確変カウンタ203kは、初期値が0に設定されており、大当たり遊技の終了時に100が設定される。また、第1特別図柄の変動表示、または第2特別図柄の変動表示の開始を設定した直後に実行される遊技状態更新処理(図660参照)において、値が1ずつ減算される(図660のS602参照)。また、確変カウンタ203kは、大当たり遊技が開始される場合に値が0にリセット設定される(図662のS706、図667のS1309参照)。この確変カウンタ203kは、第1特別図柄大当たり判定処理(図658参照)、および第2特別図柄大当たり判定処理(図663参照)において、特別図柄の確変状態であるか否かを判別するために参照される(図658のS402、図663のS902参照)。

40

【5200】

なお、確変カウンタ203kは、特別図柄の高確率状態か否かを示すカウンタであり、上述した時短カウンタ203gは、普通図柄の高確率状態か否かを示すカウンタである。確変カウンタ203kの値が0より大きい値である場合には、遊技状態が特別図柄の高確率状態(本実施形態では、確変状態、或いは、潜確状態)であると判別される。一方、時短カウンタ203gの値が0より大きい値である場合には、遊技状態は普通図柄の高確率状態(本実施形態では、確変状態)であると判別される。

【5201】

50

大当たりフラグ203mは、上第1入球口64b1、下第1入球口64b2、または第2入球口640に入球したことに基づいて取得した第1当たり乱数カウンタC1の値が、変動開始時に大当たり判定値に一致すると判定された場合に、オンに設定されるフラグである（図658のS406、図663のS906参照）。この大当たりフラグ203mは、大当たりに対応する停止図柄の表示を設定する際にオフに設定される（図661のS707、図666のS1309参照）。なお、この大当たりフラグ203mには、2ビットの記憶領域が割り当てられており、上位ビットに第1特別図柄、下位ビットに第2特別図柄に対応する情報が格納される。より具体的には、大当たりフラグ203mが「10B」であれば、第1特別図柄の抽選で大当たりとなり、その抽選結果を示す変動表示中であることを示す。一方、大当たりフラグ203mが「01B」であれば、第2特別図柄の抽選で大当たりとなり、その抽選結果を示す変動表示中であることを示す。これに対し、大当たりフラグ203mが「00B」であれば、大当たり変動が実行されていないことを示す。

10

【5202】

この大当たりフラグ203mがオンの状態で、オンに対応する特別図柄の変動表示の変動時間が終了すると、他方の特別図柄を外れ図柄で強制停止させる処理が実行される（図661のS705、図667のS1306参照）。これにより、第1特別図柄と第2特別図柄とで、一方の大当たりの実行中に他方が大当たり又は小当たりになってしまう不具合を防止できる。

【5203】

20

当選時状態格納エリア203nは、大当たりに当選した時点における遊技状態を示す情報を格納するための記憶領域である。具体的には、大当たりに当選した時点の遊技状態が通常状態であれば（時短カウンタ203g、確変カウンタ203kの値が共に0であれば）、この当選時状態格納エリア203nに、通常状態を示す情報として「00H」が格納される。一方、大当たりに当選した時点の遊技状態が確変状態であれば（時短カウンタ203g、確変カウンタ203kの値が共に1以上であれば）、この当選時状態格納エリア203nに、確変状態を示す情報として「01H」が格納される。また、大当たりに当選した時点の遊技状態が潜確状態であれば（時短カウンタ203gの値が0で、確変カウンタ203kの値が1以上であれば）、この当選時状態格納エリア203nに、潜確状態を示す情報として「02H」が格納される。

30

【5204】

この当選時状態格納エリア203nに格納された情報は、大当たりの終了時まで保持され、大当たりが終了した後に確変、或いは、潜確設定する際に、この当選時状態格納エリア203nに格納された情報が参照される（図677のS2301参照）。本実施形態では、当選時の遊技状態に応じて、同じ大当たり種別に当選した場合でも、その大当たり遊技終了後に設定される遊技状態が、異なるように構成されている。例えば、上述したように、遊技者が変則的な遊技方法を実行するなどの不正を防止するために、通常状態中に第2特別図柄の抽選で大当たりE～Gに当選した場合には、その当選した大当たりE～Gの遊技終了後に、確変状態が設定されるが、潜確状態中に、第2特別図柄の抽選で大当たりE～Gに当選した場合には、再度潜確状態が設定される。このように、この当選時状態格納エリア203nに大当たり当選時の遊技状態に応じた情報を格納しておき、大当たり終了時に参照することで、その当選時の遊技状態と大当たり種別とに応じて、大当たり遊技の終了後に適切な遊技状態を設定することが可能となる。

40

【5205】

小当たりフラグ203oは、第2入球口640に入球したことに基づいて取得した第1当たり乱数カウンタC1の値が、変動開始時に小当たり判定値に一致すると判定された場合に、オンに設定されるフラグである（図664のS1002参照）。この小当たりフラグ203oは、小当たりに対応する停止図柄の表示を設定する際にオフに設定される（図668のS1406参照）。この小当たりフラグ203oがオンの状態で、第2特別図柄の変動表示の変動時間が終了すると、他方の特別図柄を外れ図柄で強制停止させる処理が

50

実行される（図 6 6 8 の S 1 4 0 3 参照）。これにより、第 2 特別図柄の小当たりを実行中に、第 1 特別図柄の抽選で大当たりとなり、小当たり中に大当たりが開始されてしまう不具合が発生してしまうことを防止（抑制）することができる。

【5 2 0 6】

特図 2 変動停止フラグ 2 0 3 p は、第 1 特別図柄の変動が大当たりの停止図柄で停止表示（確定表示）されてから、大当たりを開始させるまでの間の期間であることを示すフラグである。この特図 2 変動停止フラグ 2 0 3 p がオンに設定されている場合には、第 2 入球口 6 4 0 に対して新たな入球があった場合にも、第 2 特別図柄の変動表示の実行が回避される（図 6 6 2 の S 8 0 1 : Y e s 参照）。この特図 2 変動停止フラグ 2 0 3 p は、第 2 特別図柄を外れ図柄で強制停止させる場合にオンに設定され（図 6 6 1 の S 7 0 3 参照）、第 2 特別図柄の変動表示を実行するための処理を回避した場合にオフに設定される（図 6 6 2 の S 8 0 8 ）。

10

【5 2 0 7】

特図 1 変動タイマ 2 0 3 s、および特図 2 変動タイマ 2 0 3 t は、それぞれ第 1 特別図柄、および第 2 特別図柄の変動時間を計時するためのタイマであり、第 1 特別図柄、および第 2 特別図柄の変動パターンが選択された場合に、選択された変動パターンに対応する変動時間が設定される。この特図 1 変動タイマ 2 0 3 s、および特図 2 変動タイマ 2 0 3 t の計時結果によって各特別図柄の変動時間が終了したか否かが判別される（図 6 6 1 の S 7 0 1、図 6 6 7 の S 1 3 0 1 参照）。

【5 2 0 8】

大当たり中フラグ 2 0 3 u は、大当たり中であるか否かを示すフラグである。この大当たり中フラグ 2 0 3 u がオンであれば、パチンコ機 1 0 が大当たり中であることを示し、オフであれば、大当たり中ではないことを示す。この大当たり中フラグ 2 0 3 u は、大当たりの開始を設定した場合にオンに設定される（図 6 6 1 の S 7 0 9、図 6 6 7 の S 1 3 1 0 参照）。一方、大当たりの終了時に実行される大当たり終了処理の中でオフに設定される（図 6 7 7 の S 2 3 0 6 参照）。

20

【5 2 0 9】

小当たり中フラグ 2 0 3 v は、小当たり中であるか否かを示すフラグである。この小当たり中フラグ 2 0 3 v がオンであれば、パチンコ機 1 0 が小当たり中であることを示し、オフであれば、小当たり中ではないことを示す。この小当たり中フラグ 2 0 3 v は、小当たりの開始を設定した場合にオンに設定される（図 6 6 8 の S 1 4 0 6 参照）。一方、小当たりの終了時にオフに設定される（図 6 7 8 の S 2 4 1 2 参照）。

30

【5 2 1 0】

その他メモリエリア 2 0 3 z は、主制御装置 1 1 0 の M P U 2 0 1 が使用するその他カウンタ値等を一時的に記憶しておくためのエリアである。

【5 2 1 1】

なお、上述したように、R A M 2 0 3 は、パチンコ機 1 0 の電源の遮断後においても電源装置 1 1 5 からバックアップ電圧が供給されてデータを保持（バックアップ）できる構成となっており、R A M 2 0 3 に記憶されるデータは、すべてバックアップされる。

【5 2 1 2】

停電などの発生により電源が遮断されると、その電源遮断時（停電発生時を含む。以下同様）のスタックポインタや、各レジスタの値が R A M 2 0 3 に記憶される。一方、電源投入時（停電解消による電源投入を含む。以下同様）には、R A M 2 0 3 に記憶される情報に基づいて、パチンコ機 1 0 の状態が電源遮断前の状態に復帰される。R A M 2 0 3 への書き込みはメイン処理（図 6 7 4 の S 2 0 1 5 参照）によって電源遮断時に実行され、R A M 2 0 3 に書き込まれた各値の復帰は電源投入時の立ち上げ処理（図示せず）において実行される。なお、M P U 2 0 1 の N M I 端子（ノンマスクابل割込端子）には、停電等の発生による電源遮断時に、停電監視回路 2 5 2 からの停電信号 S G 1 が入力されるように構成されており、その停電信号 S G 1 が M P U 2 0 1 へ入力されると、停電時処理としての N M I 割込処理（図 6 7 2 参照）が即座に実行される。

40

50

【5213】

このように、本第A1実施形態のパチンコ機10には、様々なフラグやカウンタ等が設けられている。ROM202に設けられた各種テーブルと、RAM203に設けられたフラグやカウンタ等とに基づいて、パチンコ機10の基本的な機能や、図632に示した斬新な状態移行を実現することができる。

【5214】

次に、図646を参照して、音声ランプ制御装置113の電気的構成の詳細について説明する。図646(a)は、音声ランプ制御装置113のMPU221に設けられたROM222の内容を模式的に示した模式図である。図646(a)に示した通り、ROM222は、変動パターン選択テーブル222aを少なくとも有している。

10

【5215】

変動パターン選択テーブル222aは、音声ランプ制御装置113は主制御装置110から出力された変動パターンコマンドに基づいて、その変動パターンコマンドが示す大まかな変動内容（変動時間、変動種別（リーチ、外れ等））から、第3図柄表示装置81に表示させる詳細な変動表示の内容を決定するために用いられる。これにより、さらに多様な変動態様を決定することができる。ここでは、主制御装置110から指示された大まかな変動内容に対して、抽選により複数種類のうち1の変動態様が決定される。

【5216】

次に、図646(b)を参照して、音声ランプ制御装置113のMPU221におけるRAM223について説明する。図646(b)は、RAM223の内容を示したブロック図である。RAM223には、コマンド記憶領域223aと、入賞情報格納エリア223bと、第1特別図柄保留球数カウンタ223cと、特図1変動開始フラグ223dと、特図2変動開始フラグ223eと、特図1停止種別選択フラグ223fと、特図2停止種別選択フラグ223gと、演出カウンタ223hと、状態設定エリア223iと、残獲得球数カウンタ223jと、大当たり獲得球数記憶エリア223kと、増獲得球フラグ223mと、残確変回数エリア223oと、残時短回数エリア223qと、電源断フラグ223yと、その他メモリエリア223zとが少なくとも設けられている。

20

【5217】

コマンド記憶領域223aは、主制御装置110から音声ランプ制御装置113へ出力された各種コマンドがそのコマンドに対する処理が実行されるまで一時的に記憶される領域である。詳細には、リングバッファで構成され、FIFO(First In First Out)方式によってデータの読み書きが行われる。音声ランプ制御装置113のコマンド判定処理(図681参照)が実行されると、コマンド記憶領域223aに記憶された未処理のコマンドのうち、最初に格納されたコマンドが読み出され、コマンド判定処理によって、そのコマンドが解析されて、そのコマンドに応じた処理が行われる。

30

【5218】

入賞情報格納エリア223aは、1つの実行エリアと、4つのエリア(第1エリア～第4エリア)とを有しており、これらの各エリアには、入賞情報がそれぞれ格納される。本パチンコ機10では、主制御装置110において第1入球口64に対する始動入賞が検出された場合に、その始動入賞に応じて取得された第1当たり乱数カウンタC1、第1当たり種別カウンタC2、変動種別カウンタCS1の各値から、その始動入賞に対応する特別図柄の抽選が行われた場合に得られる各種情報(当否、大当たりの場合の大当たり種別、変動パターン)が主制御装置110において予測(推定)され、その予測された各種情報が、主制御装置110から音声ランプ制御装置113へ入賞情報コマンドによって通知される。

40

【5219】

音声ランプ制御装置113では、入賞情報コマンドが受信されると、その入賞情報コマンドにより通知された各種情報(当否、大当たりの場合の大当たり種別、変動パターン)が入賞情報として抽出されて、その入賞情報が、入賞情報格納エリア223aに記憶される。より具体的には、抽出された入賞情報が、4つのエリア(第1エリア～第4エリア)

50

の空いているエリアの中で、エリア番号（第1～第4）の小さいエリアから順番に記憶される。つまり、エリア番号の小さいエリアほど、時間的に古い入賞に対応するデータが記憶され、第1エリアには、時間的に最も古い入賞に対応するデータが記憶される。

【5220】

また、入賞情報格納エリア223aの入賞情報は、主制御装置110の第1特別図柄保留球数カウンタ203dに含まれる情報と一致しており、主制御装置110より送信される保留球数コマンドに従って、第1特別図柄保留球数カウンタ223cの値を更新するので、主制御装置110の第1特別図柄保留球数カウンタ203dの値と同期させながら、その値を更新する際に、同期して入賞情報格納エリア223aの情報を更新する。

【5221】

第1特別図柄保留球数カウンタ223cは、第1図柄表示装置37（および第3図柄表示装置81）で行われる第1特別図柄の変動演出（変動表示）であって、主制御装置110において保留されている第1特別図柄の変動演出の保留球数（待機回数）を特別図柄の種別毎に最大4回まで計数するカウンタである。

【5222】

上述したように、音声ランプ制御装置113は、主制御装置110に直接アクセスして、主制御装置110のRAM203に格納されている第1特別図柄保留球数カウンタ203dの値を取得することができない。よって、音声ランプ制御装置113では、主制御装置110から送信される保留球数コマンドに基づいて保留球数をカウントし、第1特別図柄保留球数カウンタ223cにて、その保留球数を特別図柄の種別毎に管理するようになっている。

【5223】

具体的には、主制御装置110では、第1入球口64への入球によって変動表示の保留球数が加算された場合、又は、主制御装置110において特別図柄における変動表示が実行されて保留球数が減算された場合に、加算後または減算後の第1特別図柄保留球数カウンタ203dの値を示す保留球数コマンドを、音声ランプ制御装置113へ送信する。

【5224】

音声ランプ制御装置113は、主制御装置110より送信される保留球数コマンドを受信すると、その保留球数コマンドから、主制御装置110の第1特別図柄保留球数カウンタ203dの値を取得して、第1特別図柄保留球数カウンタ223cに格納する（図6488のS4310参照）。このように、音声ランプ制御装置113では、主制御装置110より送信される保留球数コマンドに従って、第1特別図柄保留球数カウンタ223cの値を更新するので、主制御装置110の第1特別図柄保留球数カウンタ203dの値と同期させながら、その値を更新することができる。

【5225】

第1特別図柄保留球数カウンタ223cの値は、第3図柄表示装置81における保留球数図柄の表示に用いられる。即ち、音声ランプ制御装置113は、保留球数コマンドの受信に応じて、そのコマンドにより示される保留球数を第1特別図柄保留球数カウンタ223cに格納すると共に、格納後の第1特別図柄保留球数カウンタ223cの値を表示制御装置114に通知するべく、表示用保留球数コマンドを表示制御装置114に対して送信する。

【5226】

表示制御装置114では、この表示用保留球数コマンドを受信すると、そのコマンドにより示される保留球数の値、即ち、音声ランプ制御装置113の第1特別図柄保留球数カウンタ223cの値分の保留球数図柄を第3図柄表示装置81の副表示領域Dsに表示するように、画像の描画を制御する。上述したように、第1特別図柄保留球数カウンタ223cは、主制御装置110の第1特別図柄保留球数カウンタ203dと同期しながら、その値が変更される。従って、第3図柄表示装置81の副表示領域Dsに表示される保留球数図柄の数も、主制御装置110の第1特別図柄保留球数カウンタ203dの値に同期させながら、変化させることができる。よって、第3図柄表示装置81には、変動表示が保

10

20

30

40

50

留されている保留球の数を正確に表示させることができる。

【5227】

特図1変動開始フラグ223d、および特図2変動開始フラグ223eは、主制御装置110から送信される第1特別図柄の変動パターンコマンド、および第2特別図柄の変動パターンコマンドを受信した場合にそれぞれオンされ（図683のS4305、S4308参照）、第3図柄表示装置81における変動表示の設定がなされるときにオフされる（図688のS4902、S4906参照）。特図1変動開始フラグ223d、および特図2変動開始フラグ223eがオンになると、受信した変動パターンコマンドから抽出された変動パターンに基づいて、表示用変動パターンコマンドが設定される。

【5228】

ここで設定された表示用変動パターンコマンドは、RAM223に設けられたコマンド送信用のリングバッファに記憶され、MPU221により実行されるメイン処理（図682参照）のコマンド出力処理（S4102）の中で、表示制御装置114に向けて送信される。表示制御装置114では、この表示用変動パターンコマンドを受信することによって、この表示用変動パターンコマンドによって示される変動パターンで、第3図柄表示装置81において第3図柄の変動表示が行われるように、その変動演出の表示制御が開始される。

【5229】

特図1停止種別選択フラグ223f、および特図2停止種別選択フラグ223gは、主制御装置110から送信される第1特別図柄の停止種別コマンド、および第2特別図柄の停止種別コマンドを受信した場合にそれぞれオンされ（図683のS4302参照）、第3図柄表示装置81における停止種別の設定がなされるときにオフされる（図688のS4910参照）。特図1停止種別選択フラグ223f、または特図2停止種別選択フラグ223gがオンになると、受信した停止種別コマンドから抽出された停止種別（大当たりの場合には大当たり種別）に基づいて、停止種別が決定される。

【5230】

演出カウンタ223hは、変動パターンの選択や、各種演出の選択等に使用されるカウンタである。この演出カウンタ223hは、0から198の範囲で更新される1バイトのループカウンタで構成されており、例えば、メイン処理（図682参照）が実行される毎に、値が1ずつ加算されて更新される。

【5231】

状態設定エリア223iは、パチンコ機10の遊技状態に応じた情報が格納される記憶領域である。この状態設定エリア223iには、主制御装置110から出力される状態コマンドを受信する毎に、その状態コマンドにより示されるパチンコ機10の状態に対応した情報に更新される（図681のS4011、図683のS4315参照）。より具体的には、状態設定エリア223iは、2ビットの記憶領域が割り当てられており、上位ビットから順に、特別図柄の確変状態であるか否か、普通図柄の高確率状態であるか否かを示す値が格納される。例えば、状態設定エリア223iの値が「11B」であれば、特別図柄の確変状態、且つ、普通図柄の高確率状態（即ち、確変状態）であることを意味し、「10B」であれば、特別図柄の確変状態、且つ、普通図柄の通常状態（即ち、潜確状態）であることを意味する。一方、「00H」であれば、通常状態であることを意味する。

【5232】

主制御装置110から出力される状態コマンドに応じて、状態設定エリア223iを更新していくことにより、音声ランプ制御装置113において、パチンコ機10の状態を正確に把握することができる。

【5233】

残獲得球数カウンタ223jは、潜確状態中に当選した大当たりや小当たりで獲得が期待できる残りの賞球数を記憶するためのカウンタである。この残獲得球数カウンタ223jは、遊技状態が潜確状態に移行する大当たり種別に当選した場合に、その潜確状態中の小当たり遊技によって期待出来る賞球数（潜確状態の規定回数100回×1回の小当たり

10

20

30

40

50

遊技に対する賞球数15球＝1500)と潜確状態中に第2入球口640に入賞したことによる賞球数(潜確状態の規定回数100回×1回の第2入球口640へ入賞したことに対する賞球数1球＝100)を加算した値であることを示す1600がセットされ(図685のS4615参照)、主制御装置110より小当たり開始コマンドや小当たり入賞無コマンドを受信した場合に、値が16(第2入球口640へ入賞したことに対する賞球数1球+小当たり遊技に対する賞球数15球)ずつ減算される(図686のS4703, S4706参照)。

【5234】

また、詳しくは後述するが、本実施形態では、潜確状態中に大当たりに当選した場合にも、遊技者に対し、その大当たり遊技中に獲得が期待できる特典を示す情報を示すよう構成されている。潜確状態中に特別図柄の抽選で大当たりに当選した場合には、そのラウンド数ごとに獲得が期待できる賞球数を記憶した大当たり獲得球数記憶エリア223kより読み出した値を、この残獲得球数カウンタ223jに設定する(図685のS4604参照)。更に、残回数更新処理(図687のS4319)にて、潜確状態の終了のタイミングにてその値が0以上である場合には(図687のS4806:Yes参照)、その値を実際に獲得出来た賞球数との差異として設定する(図687のS4807参照)。そして、その値をクリアする(図687のS4808参照)。

【5235】

大当たり獲得球数記憶エリア223kは、大当たり種別に基づいて設定されるラウンド毎に獲得できる賞球数を記憶するための記憶領域である。この大当たり獲得球数記憶エリア223kは、遊技状態が潜確状態である場合に、当選した大当たりのラウンド数に基づき、残獲得球数カウンタ223jに獲得が期待出来る賞球数を設定するために読み出しが実行される(図685のS4603参照)。

【5236】

ここで、図647を参照して大当たり獲得球数記憶エリア223kの内容について詳細に説明をする。図647は、大当たり獲得球数記憶エリア223kに規定されている内容を模式的に示した模式図である。図647に示した通り、大当たり獲得球数記憶エリア223kは、ラウンド数ごとに獲得が期待できる賞球数が規定されている。

【5237】

なお、この大当たり獲得球数記憶エリア223kに記憶されている賞球数は、1ラウンドごとに期待できる賞球数である80球(特定入賞口650に入賞したことへの賞球数16球×入賞の上限値である5球)に、設定される各ラウンド数を乗じた値である。具体的には、3種類のラウンド数のうち、最も多いラウンド数である「15R」には獲得球数として「1200」(1ラウンドの賞球数80球×15ラウンド＝1200)が規定されている。次に、2番目に多いラウンド数である「7R」には「560」(1ラウンドの賞球数80球×7ラウンド＝560)が規定されている。そして、3種類のラウンド数のうち、最も少ないラウンド数である「2R」には「160」(1ラウンドの賞球数80球×2ラウンド＝160)が規定されている。なお、本実施形態では、ラウンド数ごとに賞球数を記憶するよう構成したが、これに限ることなく、大当たり種別ごとに賞球数を記憶するよう構成してもよい。

【5238】

図647に戻り説明を続ける。増獲得球フラグ223mは、今回当選した大当たりが、潜確状態中に当選した大当たりかどうかを示すためのフラグである。この増獲得球フラグ223mは、潜確状態中に大当たりに当選した場合にオンに設定され(図685のS4605参照)、その大当たりのエンディング時にオフに設定される(図685のS4613参照)。

【5239】

残確変回数エリア223o、および残時短回数エリア223qは、それぞれ特別図柄の確変状態、普通図柄の時短状態の残り回数を格納する記憶領域である。この残確変回数エリア223o、残時短回数エリア223qは、それぞれ主制御装置110において確変カ

10

20

30

40

50

カウンタ203k、時短カウンタ203gの値が更新される毎に出力される残確変回数コマンド、残時短回数コマンドにより通知された回数に更新される（図687のS4802，S4812参照）。これにより、主制御装置110の確変カウンタ203k、時短カウンタ203gの値に同期して、残確変回数エリア223o、残時短回数エリア223qに格納される値を更新することができるので、音声ランプ制御装置113の把握する残りの確変回数、および時短回数を、主制御装置110により更新される実際の確変回数、および時短回数と一致させることができる。

【5240】

電源断フラグ223yは、瞬間的な停電があったか否かを判別するために用いられるフラグである。この電源断フラグ223yは、主制御装置110から電源断コマンドを受信し、電源断処理が実行される前にオンに設定される（図682のS4114参照）。その後、RAM223は揮発性メモリであるため、RAM223の情報は一定時間（100ミリ秒）経過後に全て消えてしまう。よって、音声ランプ制御装置113の立ち上げ処理（図681参照）において、電源断フラグ223yがオンである場合は（図681のS4002：Yes参照）、電源断フラグ223yがオンに設定されてから一定時間（100ミリ秒）経過前に音声ランプ制御装置113が立ち上がった場合、即ち、瞬間的な停電があった場合である。この場合には、RAM223の情報は全て消えておらず、RAM223の作業領域に不要な情報（または、一部の情報のみが消えてしまったことで不完全となった情報など）が残っている場合があるので、RAM223の作業領域の情報をクリアする（図681のS4009参照）。これにより、不要（または、不完全）な情報に基づいて処理が実行されることがなくなるので、音声ランプ制御装置113の各処理を正常に動作させることができる。

【5241】

その他メモリエリア223zは上述したデータ以外のデータを格納する領域として設けられており、音声ランプ制御装置113のMPU221が使用するその他カウンタ値などを一時的に記憶しておくための領域である。

【5242】

次に、図648を参照して、表示制御装置114の電氣的構成について説明する。図648は、表示制御装置114の電氣的構成を示すブロック図である。表示制御装置114は、MPU231と、ワークRAM233と、キャラクタROM234と、常駐用ビデオRAM235と、通常用ビデオRAM236と、画像コントローラ237と、入力ポート238と、出力ポート239と、バスライン240，241とを有している。

【5243】

入力ポート238の入力側には音声ランプ制御装置113の出力側が接続され、入力ポート238の出力側には、MPU231、ワークRAM233、キャラクタROM234、画像コントローラ237がバスライン240を介して接続されている。画像コントローラ237には、常駐用ビデオRAM235及び通常用ビデオRAM236が接続されると共に、バスライン241を介して出力ポート239が接続されている。また、出力ポート239の出力側には、第3図柄表示装置81が接続されている。

【5244】

なお、パチンコ機10は、特別図柄の大当たりとなる抽選確率や、1回の特別図柄の大当たりで払い出される賞球数が異なる別機種であっても、第3図柄表示装置81で表示される図柄構成が全く同じ仕様の機種があるので、表示制御装置114は共通部品化されコスト低減が図られている。

【5245】

以下では、先にMPU231、キャラクタROM234、画像コントローラ237、常駐用ビデオRAM235、通常用ビデオRAM236について説明し、次いで、ワークRAM233について説明する。

【5246】

まず、MPU231は、主制御装置110の変動パターンコマンドに基づく音声ランプ

10

20

30

40

50

制御装置 113 から出力された表示用変動パターンコマンドに基づいて、第 3 図柄表示装置 81 の表示内容を制御するものである。MPU 231 は、命令ポインタ 231a を内蔵しており、命令ポインタ 231a で示されるアドレスに格納された命令コードを読み出してフェッチし、その命令コードに従って各種処理を実行する。MPU 231 には、電源投入（停電からの復電を含む。以下、同じ。）直後に、電源装置 115 からシステムリセットがかけられるようになっており、そのシステムリセットが解除されると、命令ポインタ 231a は、MPU 231 のハードウェアによって自動的に「0000H」に設定される。そして、命令コードがフェッチされる度に、命令ポインタ 231a は、その値が 1 ずつ加算される。また、MPU 231 が命令ポインタの設定命令を実行した場合は、その設定命令により指示されたポインタの値が命令ポインタ 231a にセットされる。

10

【5247】

なお、詳細については後述するが、本実施形態において、MPU 231 によって実行される制御プログラムや、その制御プログラムで使用される各種の固定値データは、従来の遊技機のように専用のプログラム ROM を設けて記憶させるのではなく、第 3 図柄表示装置 81 に表示させる画像のデータを記憶させるために設けられたキャラクタ ROM 234 に記憶させている。

【5248】

詳細については後述するが、キャラクタ ROM 234 は、小面積で大容量化を図ることが可能な NAND 型フラッシュメモリ 234a によって構成されている。これにより、画像データだけでなく制御プログラム等を十分に記憶させておくことができる。そして、キャラクタ ROM 234 に制御プログラム等を記憶させておけば、制御プログラム等を記憶する専用のプログラム ROM を設ける必要がない。よって、表示制御装置 114 における部品点数を削減することができ、製造コストを削減できるほか、部品数増加による故障発生率の増加を抑制することができる。

20

【5249】

一方で、一般的に NAND 型フラッシュメモリは、特にランダムアクセスを行う場合において読み出し速度が遅くなるという問題点がある。例えば、複数のページに連続して並んだデータの読み出しを行う場合において、2 ページ目以降のデータは高速読み出しが可能であるが、最初の 1 ページ目のデータの読み出しには、アドレスが指定されてからデータが出力されるまでに大きな時間を要する。また、連続していないデータを読み出す場合は、そのデータを読み出す度に大きな時間を要する。このように、NAND 型フラッシュメモリは、その読み出しに係る速度が遅いため、MPU 231 が直接キャラクタ ROM 234 から制御プログラムを読み出して各種処理を実行するように構成すると、制御プログラムを構成する命令の読み出しに時間がかかる場合が発生し、MPU 231 として高性能のプロセッサを用いても、表示制御装置 114 の処理性能を悪化させてしまうおそれがある。

30

【5250】

そこで、本実施形態では、MPU 231 のシステムリセットが解除されると、まず、キャラクタ ROM 234 の NAND 型フラッシュメモリ 234a に記憶されている制御プログラムを、各種データの一時記憶用に設けたワーク RAM 233 に転送して格納する。そして、MPU 231 はワーク RAM 233 に格納された制御プログラムに従って、各種処理を実行する。ワーク RAM 233 は、後述するように DRAM (Dynamic RAM) によって構成され、高速でデータの読み書きが行われるので、MPU 231 は遅滞なく制御プログラムを構成する命令の読み出しを行うことができる。よって、表示制御装置 114 において高い処理性能を保つことができ、第 3 図柄表示装置 81 を用いて、多様化、複雑化させた演出を容易に実行することができる。

40

【5251】

キャラクタ ROM 234 は、MPU 231 において実行される制御プログラムや、第 3 図柄表示装置 81 に表示される画像のデータを記憶したメモリであり、MPU 231 とバスライン 240 を介して接続されている。MPU 231 は、バスライン 240 を介してシ

50

ステムリセット解除後にキャラクタROM 234に直接アクセスし、そのキャラクタROM 234の後述する第2プログラム記憶エリア234a1に記憶された制御プログラムを、ワークRAM 233のプログラム格納エリア233aへ転送する。また、バスライン240には画像コントローラ237も接続されており、画像コントローラ237はキャラクタROM 234の後述するキャラクタ記憶エリア234a2に格納された画像データを、画像コントローラ237に接続されている常駐用ビデオRAM 235や通常用ビデオRAM 236へ転送する。

【5252】

このキャラクタROM 234は、NAND型フラッシュメモリ234a、ROMコントローラ234b、バッファRAM 234c、NOR型ROM 234dをモジュール化して構成されている。

10

【5253】

NAND型フラッシュメモリ234aは、キャラクタROM 234におけるメインの記憶部として設けられる不揮発性のメモリであり、MPU 231によって実行される制御プログラムの大部分や第3図柄表示装置81を駆動させるための固定値データを記憶する第2プログラム記憶エリア234a1と、第3図柄表示装置81に表示させる画像（キャラクタ等）のデータを格納するキャラクタ記憶エリア234a2とを少なくとも有する。

【5254】

ここで、NAND型フラッシュメモリは、小さな面積で大きな記憶容量が得られる特徴を有しており、キャラクタROM 234を容易に大容量化することができる。これにより、本パチンコ機において、例えば2ギガバイトの容量を持つNAND型フラッシュメモリ234aを用いることにより、第3図柄表示装置81に表示させる画像として、多くの画像をキャラクタ記憶エリア234a2に記憶させることができる。よって、遊技者の興趣をより高めるために、第3図柄表示装置81に表示される画像を多様化、複雑化することができる。

20

【5255】

また、NAND型フラッシュメモリ234aは、多くの画像データをキャラクタ記憶エリア234a2に記憶させた状態で、更に、制御プログラムや固定値データも第2プログラム記憶エリア234a1に記憶させることができる。このように、制御プログラムや固定値データを、従来の遊技機のように専用のプログラムROMを設けて記憶させることなく、第3図柄表示装置81に表示させる画像のデータを記憶させるために設けられたキャラクタROM 234に記憶させることができるので、表示制御装置114における部品点数を削減することができ、製造コストを削減できるほか、部品数増加による故障発生率の増加を抑制することができる。

30

【5256】

ROMコントローラ234bは、キャラクタROM 234の動作を制御するためのコントローラであり、例えば、バスライン240を介してMPU 231や画像コントローラ237から伝達されたアドレスに基づいて、NAND型フラッシュメモリ234a等から該当するデータを読み出し、バスライン240を介してMPU 231又は画像コントローラ237へ出力する。

40

【5257】

ここで、NAND型フラッシュメモリ234aは、その性質上、データの書き込み時にエラービット（誤ったデータが書き込まれたビット）が比較的多く発生したり、データを書き込むことができない不良データブロックが発生したりする。そこで、ROMコントローラ234bは、NAND型フラッシュメモリ234aから読み出したデータに対して公知の誤り訂正を施し、また、不良データブロックを避けてNAND型フラッシュメモリ234aへのデータの読み書きが行われるように公知のデータアドレスの変換を実行する。

【5258】

このROMコントローラ234bにより、エラービットを含むNAND型フラッシュメモリ234aから読み出されたデータに対して誤り訂正が行われるので、キャラクタROM

50

M 2 3 4としてN A N D型フラッシュメモリ 2 3 4 aを用いたとしても、誤ったデータに基づいてM P U 2 3 1が処理を行ったり、画像コントローラ 2 3 7が各種画像を生成したりすることを抑制することができる。

【5 2 5 9】

また、R O Mコントローラ 2 3 4 bによってN A N D型フラッシュメモリ 2 3 4 aの不良データブロックが解析され、その不良データブロックへのアクセスが回避されるので、M P U 2 3 1や画像コントローラ 2 3 7は、個々のN A N D型フラッシュメモリ 2 3 4 aで異なる不良データブロックのアドレス位置を考慮することなく、キャラクタR O M 2 3 4へのアクセスを容易に行うことができる。よって、キャラクタR O M 2 3 4にN A N D型フラッシュメモリ 2 3 4 aを用いても、キャラクタR O M 2 3 4へのアクセス制御が複雑化することを抑制することができる。

10

【5 2 6 0】

バッファR A M 2 3 4 cは、N A N D型フラッシュメモリ 2 3 4 aから読み出したデータを一時的に記憶するバッファとして用いられるメモリである。M P U 2 3 1や画像コントローラ 2 3 7からバスライン 2 4 0を介してキャラクタR O M 2 3 4に割り振られたアドレスが指定されると、R O Mコントローラ 2 3 4 bは、その指定されたアドレスに対応するデータを含む1ページ分（例えば、2キロバイト）のデータがバッファR A M 2 3 4 cにセットされているか否かを判断する。そして、セットされていない場合は、その指定されたアドレスに対応するデータを含む1ページ分（例えば、2キロバイト）のデータをN A N D型フラッシュメモリ 2 3 4 a（またはN O R型R O M 2 3 4 d）より読み出してバッファR A M 2 3 4 cに一旦セットする。そして、R O Mコントローラ 2 3 4 bは、公知の誤り訂正処理を施した上で、指定されたアドレスに対応するデータを、バスライン 2 4 0を介してM P U 2 3 1や画像コントローラ 2 3 7に出力する。

20

【5 2 6 1】

このバッファR A M 2 3 4 cは、2バンクで構成されており、1バンク当たりN A N D型フラッシュメモリ 2 3 4 aの1ページ分のデータがセットできるようになっている。これにより、R O Mコントローラ 2 3 4 bは、例えば、一方のバンクにデータをセットした状態のまま他方のバンクを使用して、N A N D型フラッシュメモリ 2 3 4 aのデータを外部に出力したり、M P U 2 3 1や画像コントローラ 2 3 7より指定されたアドレスに対応するデータを含む1ページ分のデータをN A N D型フラッシュメモリ 2 3 4 aから一方のバンクに転送してセットする処理と、M P U 2 3 1や画像コントローラ 2 3 7によって指定されたアドレスに対応するデータを他方のバンクから読み出してM P U 2 3 1や画像コントローラ 2 3 7に対して出力する処理とを、並列して処理したりすることができる。よって、キャラクタR O M 2 3 4の読み出しにおける応答性を向上させることができる。

30

【5 2 6 2】

N O R型R O M 2 3 4 dは、キャラクタR O M 2 3 4におけるサブの記憶部として設けられる不揮発性のメモリであり、N A N D型フラッシュメモリ 2 3 4 aを補完することを目的にそのN A N D型フラッシュメモリ 2 3 4 aよりも極めて小容量（例えば、2キロバイト）に構成されている。このN O R型R O M 2 3 4 dには、キャラクタR O M 2 3 4に記憶される制御プログラムのうち、N A N D型フラッシュメモリ 2 3 4 aの第2プログラム記憶エリア 2 3 4 a 1に記憶されていないプログラム、具体的には、M P U 2 3 1においてシステムリセット解除後に最初に実行されるブートプログラムの一部を格納する第1プログラム記憶エリア 2 3 4 d 1が少なくとも設けられている。

40

【5 2 6 3】

ブートプログラムは、第3図柄表示装置 8 1に対する各種制御が実行可能となるように表示制御装置 1 1 4を起動するための制御プログラムであり、システムリセット解除後にM P U 2 3 1が先ずこのブートプログラムを実行する。これにより、表示制御装置 1 1 4において各種制御が実行可能に状態とすることができる。第1プログラム記憶エリア 2 3 4 d 1は、このブートプログラムのうち、バッファR A M 2 3 4 cの1バンク分（即ち、N A N D型フラッシュメモリ 2 3 4 aの1ページ分）の容量の範囲で、システムリセット

50

解除後にMPU231によって最初に処理すべき命令から所定数の命令（例えば、1ページの容量が2キロバイトであれば、1024ワード（1ワード＝2バイト）分の命令）を格納する。なお、第1プログラム記憶エリア234d1に格納されるブートプログラムの命令数は、バッファRAM234cの1バンク分の容量以下に収まっていればよく、表示制御装置114の仕様に合わせて適宜設定されるものであってもよい。

【5264】

MPU231は、システムリセットが解除されると、ハードウェアによって命令ポインタ231aの値を「0000H」に設定すると共に、バスライン240に対して命令ポインタ231aにて示されるアドレス「0000H」を指定するように構成されている。一方、キャラクタROM234のROMコントローラ234bは、バスライン240にアド

10

【5265】

MPU231は、キャラクタROM234から受け取った命令コードをフェッチすると、そのフェッチした命令コードに従って各種処理を実行するとともに、命令ポインタ231aを1だけ加算し、命令ポインタ231aにて示されるアドレスをバスライン240に対して指定する。そして、キャラクタROM234のROMコントローラ234bは、バスライン240によって指定されたアドレスがNOR型ROM234dに記憶されたプログラムを指し示すアドレスである間、先にNOR型ROM234dからバッファRAM234cにセットされたプログラムの中から、対応するアドレスの命令コードをバッファRAM234cより読み出して、MPU231に対して出力する。

20

【5266】

ここで、本実施形態において、制御プログラムを全てNAND型フラッシュメモリ234aに格納するのではなく、ブートプログラムのうち、システムリセット解除後にMPU231によって最初に処理すべき命令から所定数の命令をNOR型ROM234dに格納するのは、次の理由による。即ち、NAND型フラッシュメモリ234aは、上述したように、最初の1ページ目のデータの読み出しにおいて、アドレスを指定してからデータが出力されるまでに大きな時間を要する、というNAND型フラッシュメモリ特有の問題がある。

30

【5267】

このようなNAND型フラッシュメモリ234aに対して制御プログラムを全て格納すると、システムリセット解除後にMPU231が最初に実行すべき命令コードをフェッチするためにMPU231からバスライン240を介してアドレス「0000H」が指定された場合、キャラクタROM234はアドレス「0000H」に対応するデータ（命令コード）を含む1ページ分のデータをNAND型フラッシュメモリ234aから読み出してバッファRAM234cにセットしなければならない。そして、NAND型フラッシュメモリ234aの性質上、その読み出しからバッファRAM234cへのセットに多大な時間を要することになるので、MPU231は、アドレス「0000H」を指定してからアドレス「0000H」に対応する命令コードを受け取るまでに多くの待ち時間を消費する。よって、MPU231の起動にかかる時間が長くなるので、結果として、表示制御装置114における第3図柄表示装置81の制御が即座に開始されないおそれがあるという問題点が生じる。

40

【5268】

これに対し、NOR型ROMは高速にデータを読み出すことが可能なメモリであるので、ブートプログラムのうち、システムリセット解除後にMPU231によって最初に処理すべき命令から所定数の命令をNOR型ROM234dに格納することによって、システムリセット解除後にMPU231からバスライン240を介してアドレス「0000H」が指定されると、キャラクタROM234は即座にNOR型ROM234dの第1プログラム記憶エリア234d1に記憶されたブートプログラムをバッファRAM234cにセ

50

ットして、対応するデータ（命令コード）をMPU231へ出力することができる。よって、MPU231は、アドレス「0000H」を指定してから短い時間でアドレス「0000H」に対応する命令コードを受け取ることができ、MPU231の起動を短時間で行うことができる。従って、読み出し速度の遅いNAND型フラッシュメモリ234aで構成されたキャラクタROM234に制御プログラムを格納しても、表示制御装置114における第3図柄表示装置81の制御を即座に開始することができる。

【5269】

さて、ブートプログラムは、NAND型フラッシュメモリ234aの第2プログラム記憶エリア234a1に記憶されている制御プログラム、即ち、NOR型ROM234dの第1プログラム記憶エリア234d1に記憶されているブートプログラムを除く制御プログラムや、その制御プログラムで用いられる固定値データ（例えば、後述する表示データテーブル、転送データテーブルなど）を、所定量（例えば、NAND型フラッシュメモリ234aの1ページ分の容量）ずつワークRAM233のプログラム格納エリア233aやデータテーブル格納エリア233bへ転送するようにプログラミングされている。そして、MPU231は、まず、システムリセット解除後に第1プログラム記憶エリア234d1から読み出したブートプログラムに従って、第2プログラム記憶エリア234a1に記憶されている制御プログラムを、第1プログラム記憶エリア234d1のブートプログラムがセットされているバッファRAM234cのバンクとは異なるバンクを使用しながら、所定量だけプログラム格納エリア233aに転送し、格納する。

【5270】

ここで、第1プログラム記憶エリア234d1に記憶されているブートプログラムは、上述したように、バッファRAM234cの1バンク分に相当する容量で構成されているので、内部バスのアドレスが「0000H」に指定されたことを受けて第1プログラム記憶エリア234d1のブートプログラムがバッファRAM234cにセットされる場合、そのブートプログラムはバッファRAM234cの一方のバンクにのみセットされる。よって、第1プログラム記憶エリア234d1のブートプログラムに従って、第2プログラム記憶エリア234a1に記憶されている制御プログラムをプログラム格納エリア233aに転送する場合は、バッファRAM234cの一方のバンクにセットされた第1プログラム記憶エリア234d1のブートプログラムを残したまま、他方のバンクを使用してその転送処理を実行することができる。従って、その転送処理後に、第1プログラム記憶エリア234d1のブートプログラムを再度バッファRAM234cにセットし直すといった処理が不要であるので、ブート処理に係る時間を短くすることができる。

【5271】

第1プログラム記憶エリア234d1に記憶されているブートプログラムは、第2プログラム記憶エリア234a1に記憶されている制御プログラムを所定量だけプログラム格納エリア233aに転送すると、命令ポインタ231aをプログラム格納エリア233a内の第1の所定番地に設定するようにプログラミングされている。これにより、システムリセット解除後、MPU231によって第2プログラム記憶エリア234a1に記憶されている制御プログラムが所定量だけプログラム格納エリア233aに転送されると、命令ポインタ231aがプログラム格納エリア233aの第1の所定番地に設定される。

【5272】

よって、第2プログラム記憶エリア234a1に記憶されている制御プログラムのうち所定量のプログラムがプログラム格納エリア233aに格納されると、MPU231は、そのプログラム格納エリア233aに格納された制御プログラムを読み出して、各種処理を実行することができる。即ち、MPU231は、第2プログラム記憶エリア234a1を有するNAND型フラッシュメモリ234aから制御プログラムを読み出して命令フェッチするのではなく、プログラム格納エリア233aを有するワークRAM233に転送された制御プログラムを読み出して命令フェッチし、各種処理を実行することになる。後述するように、ワークRAM233はDRAMによって構成されるため、高速に読み出し動作が行われる。よって、制御プログラムの殆どを読み出し速度の遅いNAND型フラッ

シュメモリ 234a に記憶させた場合であっても、MPU 231 は高速に命令をフェッチし、その命令に対する処理を実行することができる。

【5273】

ここで、第2プログラム記憶エリア 234a1 に記憶されている制御プログラムには、第1プログラム記憶エリア 234d1 に記憶されていない残りのブートプログラムが含まれている。一方、第1プログラム記憶エリア 234d1 に記憶されているブートプログラムは、ワークRAM 233 のプログラム格納エリア 233a に所定量だけ第2プログラム記憶エリア 234a1 から転送される制御プログラムの中に、その残りのブートプログラムが含まれるようにプログラミングされていると共に、プログラム格納エリア 233a に格納されたその残りのブートプログラムの先頭アドレスを第1の所定番地として命令ポイン 10
タ 231a を設定するようにプログラミングされている。

【5274】

これにより、MPU 231 は、第1プログラム記憶エリア 234d1 に記憶されているブートプログラムによって、第2プログラム記憶エリア 234a1 に記憶されている制御プログラムを所定量だけプログラム格納エリア 233a に転送した後、その転送した制御プログラムに含まれる残りのブートプログラムを実行する。

【5275】

この残りのブートプログラムでは、プログラム格納エリア 233a に転送されていない残りの制御プログラムやその制御プログラムで用いられる固定値データ（例えば、後述する表示データテーブル、転送データテーブルなど）を全て第2プログラム記憶エリア 23 20
4a1 から所定量ずつプログラム格納エリア 233a 又はデータテーブル格納エリア 233b に転送する処理を実行する。また、ブートプログラムの最後で、命令ポインタ 231a をプログラム格納エリア 233a 内の第2の所定番地に設定する。具体的には、この第2の所定番地として、プログラム格納エリア 233a に格納された、ブートプログラムによるブート処理（図689のS6001参照）の終了後に実行される初期設定処理（図689のS6002参照）に対応するプログラムの先頭アドレスを設定する。

【5276】

MPU 231 は、この残りのブートプログラムを実行することによって、第2プログラム記憶エリア 234a1 に記憶されている制御プログラムや固定値データが全てプログラム格納エリア 233a 又はデータテーブル格納エリア 233b に転送される。そして、ブ 30
ートプログラムがMPU 231 により最後まで実行されると、命令ポインタ 231a が第2の所定番地に設定され、以後、MPU 231 は、NAND型フラッシュメモリ 234a を参照することなく、プログラム格納エリア 233a に転送された制御プログラムを用いて各種処理を実行する。

【5277】

よって、制御プログラムの殆どを読み出し速度の遅いNAND型フラッシュメモリ 23 40
4a によって構成されるキャラクタROM 234 に記憶させた場合であっても、システムリセット解除後にその制御プログラムをワークRAM 233 のプログラム格納エリア 233a に転送することで、MPU 231 は、読み出し速度が高速なDRAMによって構成されるワークRAMから制御プログラムを読み出して各種制御を行うことができる。従って、表示制御装置 114 において高い処理性能を保つことができ、第3図柄表示装置 81 を用いて、多様化、複雑化させた演出を容易に実行することができる。

【5278】

また、上述したように、NOR型ROM 234d にブートプログラムを全て格納せずに、システムリセット解除後にMPU 231 によって最初に処理すべき命令から所定数の命令を格納しておき、残りのブートプログラムについては、NAND型フラッシュメモリ 2 34a の第2プログラム記憶エリア 234a1 に記憶させても、第2プログラム記憶エリ 50
ア 234a1 に記憶されている制御プログラムを確実にプログラム格納エリア 233a に転送することができる。よって、キャラクタROM 234 は、極めて小容量のNOR型ROM 234d を追加するだけで、MPU 231 の起動を短時間で行うことができるように

なるので、その短時間化に伴うキャラクタROM 234のコスト増加を抑制することができる。

【5279】

画像コントローラ237は、画像を描画し、その描画した画像を所定のタイミングで第3図柄表示装置81に表示させるデジタル信号プロセッサ(DSP)である。画像コントローラ237は、MPU231から送信される後述の描画リスト(図654参照)に基づき1フレーム分の画像を描画して、後述する第1フレームバッファ236bおよび第2フレームバッファ236cのいずれか一方のフレームバッファに描画した画像を展開すると共に、他方のフレームバッファにおいて先に展開された1フレーム分の画像情報を第3図柄表示装置81へ出力することによって、第3図柄表示装置81に画像を表示させる。画像コントローラ237は、この1フレーム分の画像の描画処理と1フレーム分の画像の表示処理とを、第3図柄表示装置81における1フレーム分の画像表示時間(本実施形態では、20ミリ秒)の中で並列処理する。

10

【5280】

画像コントローラ237は、1フレーム分の画像の描画処理が完了する20ミリ秒毎に、MPU231に対して垂直同期割込信号(以下、「V割込信号」と称す)を送信する。MPU231は、このV割込信号を検出する度に、V割込処理(図691(b)参照)を実行し、画像コントローラ237に対して、次の1フレーム分の画像の描画を指示する。この指示により、画像コントローラ237は、次の1フレーム分の画像の描画処理を実行すると共に、先に描画によって展開された画像を第3図柄表示装置81に表示させる処理を実行する。

20

【5281】

このように、MPU231は、画像コントローラ237からのV割込信号に伴ってV割込処理を実行し、画像コントローラ237に対して描画指示を行うので、画像コントローラ237は、画像の描画処理および表示処理間隔(20ミリ秒)毎に、画像の描画指示をMPU231より受け取ることができる。よって、画像コントローラ237では、画像の描画処理や表示処理が終了していない段階で、次の画像の描画指示を受け取ることがないので、画像の描画途中で新たな画像の描画を開始したり、表示中の画像情報が格納されているフレームバッファに、新たな描画指示に伴って画像が展開されたりすることを防止することができる。

30

【5282】

画像コントローラ237は、また、MPU231からの転送指示や、描画リストに含まれる転送データ情報に基づいて、画像データをキャラクタROM 234から常駐用ビデオRAM 235や通常用ビデオRAM 236に転送する処理も実行する。

【5283】

なお、画像の描画は、常駐用ビデオRAM 235および通常用ビデオRAM 236に格納された画像データを用いて行われる。即ち、描画の際に必要な画像データは、その描画が行われる前に、MPU231からの指示に基づき、キャラクタROM 234から常駐用ビデオRAM 235または通常用ビデオRAM 236へ転送される。

【5284】

ここで、一般的にNAND型フラッシュメモリは、ROMの大容量化を容易にする一方、読み出し速度がその他のROM(マスクROMやEEPROMなど)と比して遅い。これに対し、表示制御装置114では、MPU231が、キャラクタROM 234に格納されている画像データのうち一部の画像データを電源投入後に常駐用ビデオRAM 235に転送するように、画像コントローラ237に対して指示するよう構成されている。そして、後述するように、常駐用ビデオRAM 235に格納された画像データは、上書きされることなく常駐されるように制御される。

40

【5285】

これにより、電源が投入されてから常駐用ビデオRAM 235に常駐すべき画像データの転送が終了した後は、常駐用ビデオRAM 235に常駐された画像データを使用しなが

50

ら、画像コントローラ 237 にて画像の描画処理を行うことができる。よって、描画処理に使用する画像データが常駐用ビデオ RAM 235 に常駐されていれば、画像描画時に読み出し速度の遅い NAND 型フラッシュメモリ 234a で構成されたキャラクタ ROM 234 から対応する画像データを読み出す必要がないため、その読み出しにかかる時間を省略でき、画像の描画を即座に行って第 3 図柄表示装置 81 に描画した画像を表示することができる。

【5286】

特に、常駐用ビデオ RAM 235 には、頻繁に表示される画像の画像データや、主制御装置 110 または表示制御装置 114 によって表示が決定された後、即座に表示すべき画像の画像データを常駐させるので、キャラクタ ROM 234 を NAND 型フラッシュメモリ 234a で構成しても、第 3 図柄表示装置 81 に何らかの画像を表示させるまでの応答性を高く保つことができる。

10

【5287】

また、表示制御装置 114 は、常駐用ビデオ RAM 235 に非常駐の画像データを用いて画像の描画を行う場合は、その描画が行われる前に、キャラクタ ROM 234 から通常用ビデオ RAM 236 に対して描画に必要な画像データを転送するように、MPU 231 が画像コントローラ 237 に対して指示するよう構成されている。後述するように、通常用ビデオ RAM 236 に転送された画像データは、画像の描画に用いられた後、上書きによって削除される可能性はあるものの、画像描画時には、読み出し速度の遅い NAND 型フラッシュメモリ 234a で構成されたキャラクタ ROM 234 から対応する画像データを読み出す必要がなく、その読み出しにかかる時間を省略できるので、画像の描画を即座に行って第 3 図柄表示装置 81 に描画した画像を表示することができる。

20

【5288】

また、通常用ビデオ RAM 236 にも画像データを格納することによって、全ての画像データを常駐用ビデオ RAM 235 に常駐させておく必要がないため、大容量の常駐用ビデオ RAM 235 を用意する必要がない。よって、常駐用ビデオ RAM 235 を設けたことによるコスト増大を抑えることができる。

【5289】

画像コントローラ 237 は、NAND 型フラッシュメモリ 234a の 1 ブロック分の容量である 132 キロバイトの SRAM によって構成されたバッファ RAM 237a を有している。

30

【5290】

MPU 231 が、転送指示や描画リストの転送データ情報によって画像コントローラ 237 に対して行う画像データの転送指示には、転送すべき画像データが格納されているキャラクタ ROM 234 の先頭アドレス（格納元先頭アドレス）と最終アドレス（格納元最終アドレス）、転送先の情報（常駐用ビデオ RAM 235 及び通常用ビデオ RAM 236 のいずれに転送するかを示す情報）、及び転送先（常駐用ビデオ RAM 235 又は通常用ビデオ RAM 236）の先頭アドレスが含まれる。なお、格納元最終アドレスに代えて、転送すべき画像データのデータサイズを含めてもよい。

【5291】

画像コントローラ 237 は、この転送指示の各種情報に従って、キャラクタ ROM 234 の所定アドレスから 1 ブロック分のデータを読み出して一旦バッファ RAM 237a に格納し、常駐用ビデオ RAM 235 または通常用ビデオ RAM 236 の未使用時に、バッファ RAM 237a に格納された画像データを常駐 RAM 235 または通常用ビデオ RAM 236 に転送する。そして、転送指示により示された格納元先頭アドレスから格納元最終アドレスに格納された画像データが全て転送されるまで、その処理を繰り返し実行する。

40

【5292】

これにより、キャラクタ ROM 234 から時間をかけて読み出された画像データを一旦そのバッファ RAM 237a に格納し、その後、その画像データをバッファ RAM 237

50

aから常駐用ビデオRAM 235又は通常用ビデオRAM 236へ短時間で転送することができる。よって、キャラクタROM 234から画像データが常駐用ビデオRAM 235又は通常用ビデオRAM 236へ転送される間に、常駐用ビデオRAM 235又は通常用ビデオRAM 236が、その画像データの転送で長時間占有されるのを防止することができる。従って、画像データの転送により常駐用ビデオRAM 235や通常用ビデオRAM 236が占有されることで、画像の描画処理にそれらのビデオRAM 235、236が使用できず、結果として必要な時間までに画像の描画や、第3図柄表示装置81への表示が間に合わないことを防止することができる。

【5293】

また、バッファRAM 234cから常駐用ビデオRAM 235又は通常用ビデオRAM 236への画像データへの転送は、画像コントローラ237によって行われるので、常駐用ビデオRAM 235及び通常用ビデオRAM 236が画像の描画処理や第3図柄表示装置81への表示処理に未使用である期間を容易に判定することができ、処理の単純化を図ることができる。

【5294】

常駐用ビデオRAM 235は、キャラクタROM 234より転送された画像データが、電源投入中、上書きされることがなく保持され続けるように用いられ、電源投入時主画像エリア235a、背面画像エリア235c、キャラクタ図柄エリア235e、エラーメッセージ画像エリア235fが設けられているほか、電源投入時変動画像エリア235b、第3図柄エリア235dが少なくとも設けられている。

【5295】

電源投入時主画像エリア235aは、電源が投入されてから常駐用ビデオRAM 235に常駐すべき全ての画像データが格納されるまでの間に第3図柄表示装置81に表示する電源投入時主画像に対応するデータを格納する領域である。また、電源投入時変動画像エリア235bは、第3図柄表示装置81に電源投入時主画像が表示されている間に遊技者によって遊技が開始され、第1入球口64、または第2入球口640への入球が検出された場合に、主制御装置110において行われた抽選結果を変動演出によって表示する電源投入時変動画像に対応する画像データを格納する領域である。

【5296】

MPU 231は、電源部251から電源供給が開始されたときに、キャラクタROM 234から電源投入時主画像および電源投入時変動画像に対応する画像データを電源投入時主画像エリア235aへ転送するように、画像コントローラ237へ転送指示を送信する(図689のS6003、S6004参照)。

【5297】

ここで、図649を参照して、電源投入時変動画像について説明する。図649は、表示制御装置114が電源投入直後において、常駐用ビデオRAM 235に対して格納すべき画像データをキャラクタROM 234から転送している間に、第3図柄表示装置81にて表示される電源投入時画像を説明する説明図である。

【5298】

表示制御装置114は、電源投入直後に、キャラクタROM 234から電源投入時主画像および電源投入時変動画像に対応する画像データを、電源投入時主画像エリア235aおよび電源投入時変動画像エリア235bへ転送すると、続いて、常駐用ビデオRAM 235に格納すべき残りの画像データを、キャラクタROM 234から常駐用ビデオRAM 235に対して転送する。この残りの画像データの転送が行われている間、表示制御装置114は、先に電源投入時主画像エリア235aに格納された画像データを用いて、図649(a)に示す電源投入時主画像を第3図柄表示装置81に表示させる。

【5299】

このとき、変動開始の指示コマンドである主制御装置110からの変動パターンコマンドに基づき音声ランプ制御装置113から送信される表示用変動パターンコマンドを受信すると、表示制御装置114は、図649(b)に示すように、電源投入時主画像の表示

10

20

30

40

50

画面上に、画面に向かって右下の位置に「○」図柄の電源投入時変動画像と、図 6 4 9 (c) に示すように、「○」図柄と同位置に「×」図柄の電源投入時変動画像とを、変動期間中、交互に繰り返して表示する。そして、主制御装置 1 1 0 からの変動パターンコマンドや停止種別コマンドに基づき音声ランプ制御装置 1 1 3 から送信される表示用変動パターンコマンドおよび表示用停止種別コマンドから、主制御装置 1 1 0 にて行われた抽選の結果を判断し、「特別図柄の大当たり」である場合は図 6 4 9 (b) に示す画像を変動演出の停止後に一定期間表示させ、「特別図柄の外れ」である場合は図 6 4 9 (c) に示す画像を変動演出の停止後に一定期間表示させる。

【5300】

MPU 2 3 1 は、常駐用ビデオ RAM 2 3 5 に常駐すべき全ての画像データが常駐用ビデオ RAM 2 3 5 に対して転送されるまで、画像コントローラ 2 3 7 に対し、電源投入時主画像エリア 2 3 5 a に格納された画像データを用いて電源投入時主画像の描画を行うよう指示する。これにより、残りの常駐すべき画像データが常駐用ビデオ RAM 2 3 5 に転送されている間、遊技者やホール関係者は、第 3 図柄表示装置 8 1 に表示された電源投入時主画像を確認することができる。よって、表示制御装置 1 1 4 は、電源投入時主画像を第 3 図柄表示装置 8 1 に表示させている間に、時間をかけて残りの常駐すべき画像データをキャラクタ ROM 2 3 4 から常駐用ビデオ RAM 2 3 5 に転送することができる。また、遊技者等は、電源投入時主画像が第 3 図柄表示装置 8 1 に表示されている間、何らかの処理が行われていることを認識できるので、残りの常駐用ビデオ RAM 2 3 5 に常駐すべき画像データが、キャラクタ ROM 2 3 4 から常駐用ビデオ RAM 2 3 5 に転送されるまでの間、動作が停止していないか、といった不安を持つことなく、常駐用ビデオ RAM 2 3 5 への画像データの転送が完了するまで待機することができる。

【5301】

また、製造時の工場等における動作チェックにおいても、電源投入時主画像がすぐに第 3 図柄表示装置 8 1 に表示されることによって、第 3 図柄表示装置 8 1 が電源投入によって問題なく動作が開始されていることをすぐに確認することができ、更に、キャラクタ ROM 2 3 4 に読み出し速度の遅い NAND 型フラッシュメモリ 2 3 4 a を用いることにより動作チェックの効率が悪化することを抑制できる。

【5302】

また、電源投入時主画像が第 3 図柄表示装置 8 1 に表示されている間に遊技者が遊技を開始し、第 1 入球口 6 4、または第 2 入球口 6 4 0 に入球が検出された場合は、電源投入時変動画像エリア 2 3 5 b に常駐された電源投入時変動画像に対応する画像データを用いて電源投入時変動画像が描画され、図 6 4 9 (b) 及び (c) に示す画像が交互に第 3 図柄表示装置 8 1 に表示されるように、MPU 2 3 1 から画像コントローラ 2 3 7 に対して指示される。これにより、電源投入時変動画像を用いて簡単な変動演出を行うことができる。よって、遊技者は、電源投入時主画像が第 3 図柄表示装置 8 1 に表示されている間であっても、その簡単な変動演出によって確実に抽選が行われたことを確認することができる。

【5303】

また、電源投入時主画像が第 3 図柄表示装置 8 1 に表示される段階で、すでに電源投入時変動演出画像に対応する画像データが電源投入時変動画像エリア 2 3 5 b に常駐されているので、電源投入時主画像が第 3 図柄表示装置 8 1 に表示されている間に第 1 入球口 6 4、または第 2 入球口 6 4 0 に入球が検出された場合は、対応する変動演出を第 3 図柄表示装置 8 1 に即座に表示させることができる。

【5304】

図 6 4 8 に戻って、説明を続ける。背面画像エリア 2 3 5 c は、第 3 図柄表示装置 8 1 に表示される背面画像に対応する画像データを格納する領域である。ここで、図 6 5 0 を参照して、背面画像と、その背面画像のうち、背面画像エリア 2 3 5 c に格納される背面画像の範囲について説明する。図 6 5 0 は、4 種類の背面画像と、各背面画像に対して常駐用ビデオ RAM 2 3 5 の背面画像エリア 2 3 5 c に格納される背面画像の範囲を説明す

る説明図であり、図 6 5 0 (a) は、「街中ステージ」に対応する背面 A に対して、図 6 5 0 (b) は、「森ステージ」、「川ステージ」、および「空ステージ」に対応する背面 B～D に対してそれぞれ示したものである。また、図 6 5 1 は、「島ステージ」に対応する背面 E に対して示したものである。

【5 3 0 5】

各背面 A～D に対応する背面画像は、図 6 5 0 に示すように、いずれも第 3 図柄表示装置 8 1 において表示される表示領域よりも水平方向に長い画像が、キャラクター ROM 2 3 4 に用意されている。画像コントローラ 2 3 7 は、その画像を水平方向に左から右へスクロールさせながら背面画像が第 3 図柄表示装置 8 1 に表示されるように、画像の描画をおこなう。

10

【5 3 0 6】

各背面 A～D に用意された画像（以下、「スクロール用画像」と称す。）は、いずれも位置 a および位置 c のところで背面画像が連続するように画像が構成されている。そして、位置 c から位置 d の間の画像および位置 a から位置 a' の間の画像は、表示領域の水平方向の幅分の画像によって構成されており、位置 c から位置 d の間にある画像が表示領域として第 3 図柄表示装置 8 1 に表示された後に、位置 a から位置 a' の間にある画像を表示領域として第 3 図柄表示装置 8 1 に表示させると、第 3 図柄表示装置 8 1 にスムーズにつながりて背面画像がスクロール表示されるようになっている。

【5 3 0 7】

背面種別選択テーブル 2 2 2 b に基づいて背面種別の変更が決定され、ステージが「街中ステージ」、「森ステージ」、「川ステージ」、または「空ステージ」に変更されると、MPU 2 3 1 は、対応する背面画像のまず位置 a から位置 a' の間を表示領域の初期位置として設定し、その初期位置の画像が第 3 図柄表示装置 8 1 に表示されるように、画像コントローラ 2 3 7 を制御する。そして、時間の経過とともに、表示領域をスクロール用画像に対して左から右に移動させ、順次その表示領域が第 3 図柄表示装置 8 1 に表示されるように画像コントローラ 2 3 7 を制御し、更に、表示領域が位置 c から位置 d の間の画像に到達した場合、再び表示領域を位置 a から位置 a' の画像として第 3 図柄表示装置 8 1 に表示されるように画像コントローラ 2 3 7 を制御する。よって、第 3 図柄表示装置 8 1 には、位置 a～位置 c の間の画像を、左方向に向かって流れるように、スムーズにつながりて繰り返しスクロールされて表示させることができる。

20

30

【5 3 0 8】

一方、背面 E における背面画像は、図 6 5 1 に示すように、時間の経過とともに、図 6 5 1 の (a) → (b) → (c) → (a) → … の順で、第 3 図柄表示装置 8 1 に表示される。具体的には、背面 E は、島にそびえる山の画像と、山のふもとに広がる砂浜の画像と、島を囲む海の画像とが、その表示される位置が固定された状態で第 3 図柄表示装置 8 1 に表示される。一方、山の上に広がる空の画像は、その色調が時間経過とともに変化する。

【5 3 0 9】

ステージが「島ステージ」に変更されると、背面 E の初期背面画像として、図 6 5 1 (a) に示す背面画像が表示される。この図 6 5 1 (a) に示す背面画像では、朝やけを示すオレンジ色の空が表示される。そして、時間の経過とともに空の色調がオレンジ色から徐々に鮮やかな青色に変化して、所定時間経過後、図 6 5 1 (b) に示す背面画像が表示される。図 6 5 1 (b) に示す背面画像では、昼を示す鮮やかな青色の空が表示される。次に、時間の経過とともに空の色調が鮮やかな青色から徐々に黒色に変化して、所定時間経過後、図 6 5 1 (c) に示す背面画像が表示される。図 6 5 1 (c) に示す背面画像では、夜を示す黒色の空が表示される。その後、時間の経過とともに空の色調が黒色から徐々に白みはじめ更にオレンジ色に変化する。そして、所定時間経過後、図 6 5 1 (a) に示す背面画像に戻って、再び図 6 5 1 (a)～(c) の背面画像が第 3 図柄表示装置 8 1 に表示される。

40

【5 3 1 0】

50

次いで、各背面画像において、背面画像エリア235cに格納される背面画像の範囲について説明する。初期ステージである街中ステージに対応する背面Aは、図650(a)に示すように、その背面Aの全範囲、即ち、位置aから位置dに対応する画像データが全て常駐用ビデオRAM235の背面画像エリア235cに格納される。通常、初期ステージである「街中ステージ」を表示させたまま、ステージを変更せずに遊技が行われる場合が多いので、多頻度で表示される「街中ステージ」に対応する背面Aの画像データを全て背面画像エリア235cに常駐させておくことで、キャラクタROM234へのデータアクセス回数を減らすことができる。よって、表示制御装置114にかかる処理負荷を軽減することができる。

【5311】

一方、「森ステージ」に対応する背面B、「川ステージ」に対応する背面C、および「空ステージ」に対応する背面Dは、図650(b)に示すように、その背面の一部領域、即ち、位置aから位置bの間の画像に対応する画像データだけが常駐用ビデオRAM235の背面画像エリア235cに格納される。また、島ステージに対応する背面Eは、図651(a)を含み、図651(b)を除く図651(a)～(b)の間の背面画像に対応する画像データが、電源投入後の立ち上げ処理の中で常駐用ビデオRAM235の背面画像エリア235cに格納され、常駐される。

【5312】

ここで、即座に背面画像を変更するためには、全ての背面画像について全範囲の画像データを常駐用ビデオRAM235に常駐させておくことが理想的であるが、そのようにすると常駐用ビデオRAM235として非常に大きな容量のRAMを用いなければならず、コストの増大につながるおそれがある。

【5313】

これに対し、本パチンコ機10では、ステージが変更された場合に最初に表示される背面画像の初期位置を、位置aから位置a'の範囲（または図651(a)～(b)の範囲）に固定し、その初期位置を含む位置aから位置bの間の画像（または図651(a)～(b)の間の画像）に対応する画像データを常駐用ビデオRAM235の背面画像エリア235cに格納しておく構成としているので、キャラクタROM234を読み出し速度の遅いNAND型フラッシュメモリ234aで構成しても、変動開始時の抽選によりステージの変更が決定された場合に、常駐用ビデオRAM235の背面画像エリア235cに常駐されている画像データを用いることによって、即座にその背面B～Dの初期位置を第3図柄表示装置81に表示させることができ、また、時間経過とともにスクロール表示または色調を変化させながら表示させることができる。また、背面B～Dについては、一部範囲の画像に対応する画像データだけを格納するので、常駐用ビデオRAM235の記憶容量の増大を抑制でき、コストの増大を抑えることができる。

【5314】

また、背面B～Dは、初期位置の画像が表示された後、常駐用ビデオRAM235の背面画像エリア235cに常駐された画像データを用いて位置aから位置bの範囲を左から右に向けてスクロールさせている間に、位置b'から位置dの画像に対応する画像データをキャラクタROM234から通常用RAM236へ転送完了できるように、その位置aから位置bの範囲が設定されている。これにより、位置aから位置bの範囲をスクロールさせる間に位置b'から位置dの画像データを通常用ビデオRAM236へ転送できるので、常駐用ビデオRAM235の背面画像エリア235cに格納された画像データを用いて位置aから位置bの範囲をスクロールさせた後、遅滞なく通常用ビデオRAM236に格納された背面画像に対応する画像データを用いて、位置b'から位置dの範囲をスクロールさせて第3図柄表示装置81に表示させることができる。

【5315】

同様に、背面Eは、初期位置の画像が表示された後、常駐用ビデオRAM235の背面画像エリア235cに常駐された画像データを用いて図651(a)～(b)の画像を表示させている間に、図651(b)～(c)および図651(c)～(a)に対応する画

10

20

30

40

50

像の画像データがキャラクタROM 234から通常用RAM 236へ転送が完了できるように、図651(a)～(b)の範囲が設定されている。これにより、図651(a)～(b)の画像を表示させている間に図651(b)～(c)および図651(c)～(a)の画像に対応する画像データを通常用ビデオRAM 236へ転送できるので、常駐用ビデオRAM 235の背面画像エリア235cに常駐された画像データを用いて図651(a)～(b)の画像を表示させた後、遅滞なく通常用ビデオRAM 236に格納された背面画像に対応する画像データを用いて、図651(b)～(c)および図651(c)～(a)の画像を時間経過とともに、順次、第3図柄表示装置81に表示させることができる。

【5316】

なお、背面B～Eにおいて、通常用ビデオRAM 236に格納される画像データは、通常用ビデオRAM 236の画像格納エリア236a(図648参照)に設けられた背面画像専用のサブエリアに格納される。これにより、背面画像専用のサブエリアに格納された背面画像データが、他の画像データによって上書きされることがないので、背面画像を確実に表示させることができる。

【5317】

また、背面B～Dにおいて、常駐用ビデオRAM 235の背面画像エリア235cに格納される画像データと、通常用ビデオRAM 236に格納される画像データとでは、位置b'から位置bの間の画像に対応する画像データが重複して格納される。そして、MPU 231による画像コントローラ237の制御により、常駐用ビデオRAM 235の背面画像エリア235cに格納された画像データを用いて位置bまでの画像を第3図柄表示装置81に表示させ、次いで、通常用ビデオRAM 236に格納された画像データを用いて位置b'からの画像を第3図柄表示装置81に表示させることで、第3図柄表示装置81にスムーズにつながりて背面画像がスクロール表示されるようになっている。

【5318】

更に、MPU 231は、通常用ビデオRAM 236の画像データを用いて、位置cから位置dの間の画像を表示領域として第3図柄表示装置81に表示されるように画像コントローラ237を制御すると、次いで、MPU 231は、常駐用ビデオRAM 235の背面画像エリア235cの画像データを用いて、位置aから位置a'の間の画像を表示領域として第3図柄表示装置81に表示されるように画像コントローラ237を制御する。これにより、第3図柄表示装置81には、位置a～位置cの間の画像が、左方向に向かって流れるように、スムーズにつながりて繰り返しスクロールされて表示させることができる。

【5319】

図648に戻って、説明を続ける。第3図柄エリア235dは、第3図柄表示装置81に表示される変動演出において使用される第3図柄を常駐するためのエリアである。即ち、第3図柄エリア235dには、第3図柄である「0」から「9」の数字を付した上述の10種類の主図柄に対応する画像データが常駐される。これにより、第3図柄表示装置81にて変動演出を行う場合、逐一キャラクタROM 234から画像データを読み出す必要がないので、キャラクタROM 234にNAND型フラッシュメモリ234aを用いても、第3図柄表示装置81において素早く変動演出を開始することができる。よって、第1入球口64、または第2入球口640への入球が発生してから、第1図柄表示装置37では変動演出が開始されているにも関わらず、第3図柄表示装置81において変動演出が即座に開始されないような状態が発生するのを抑制することができる。

【5320】

また、第3図柄エリア235dには、「0」から「9」の数字が付されていない主図柄として、木箱といった後方図柄からなる主図柄や、後方図柄とかんな、風呂敷、ヘルメット等のキャラクタを模した付属図柄とからなる主図柄に対応する画像データも常駐される。これらの画像データは、一の変動演出が停止してから所定時間経過しても、始動入賞に伴う次の変動演出が開始されない場合に、第3図柄表示装置81に表示されるデモ演出に用いられる。これにより、デモ演出が第3図柄表示装置81に表示されると、そのデモ演

10

20

30

40

50

出において、第3図柄として数字の付されていない主図柄が表示される。よって、遊技者は、数字の付されていない主図柄を第3図柄表示装置81の表示画像から視認することによって、当該パチンコ機10がデモ状態にあることを容易に認識することができる。

【5321】

キャラクタ図柄エリア235eは、第3図柄表示装置81に表示される各種演出で使用するキャラクタ図柄に対応する画像データを格納する領域である。本パチンコ機10では、「少年」や「老人」、「少女」をはじめとする様々なキャラクタが各種演出にあわせて表示されるようになっており、これらに対応するデータがキャラクタ図柄エリア235eに常駐されることにより、表示制御装置114は、音声ランプ制御装置113より受信したコマンドの内容に基づいてキャラクタ図柄を変更する場合、キャラクタROM234から対応の画像データを新たに読み出すのではなく、常駐用ビデオRAM235のキャラクタ図柄エリア235eに予め常駐されている画像データを読み出すことによって、画像コントローラ237にて所定の画像を描画できるようになっている。これにより、キャラクタROM234から対応の画像データを読み出す必要がないので、キャラクタROM234に読み出し速度の遅いNAND型フラッシュメモリ234aを用いても、キャラクタ図柄を即座に変更することができる。

10

【5322】

エラーメッセージ画像エリア235fは、パチンコ機10内にエラーが発生した場合に表示されるエラーメッセージに対応する画像データを格納する領域である。本パチンコ機10では、例えば、遊技盤13の裏面に取り付けられた振動センサ（図示せず）の出力から、音声ランプ制御装置113によって振動を検出すると、音声ランプ制御装置113は振動エラーの発生をエラーコマンドによって表示制御装置114に通知する。また、音声ランプ制御装置113により、その他のエラーの発生が検出された場合にも、音声ランプ制御装置113は、エラーコマンドによって、そのエラーの発生をそのエラー種別と共に表示制御装置114へ通知する。表示制御装置114では、エラーコマンドを受信すると、その受信したエラーに対応するエラーメッセージを第3図柄表示装置81に表示させるように構成されている。

20

【5323】

ここで、エラーメッセージは、遊技者の不正防止やエラーに対する遊技者の保護の観点から、エラーの発生とほぼ同時に表示されることが求められる。本パチンコ機10では、エラーメッセージ画像エリア235fに、各種エラーメッセージに対応する画像データが予め常駐されているので、表示制御装置114は、受信したエラーコマンドに基づいて、常駐用ビデオRAM235のエラーメッセージ画像エリア235fに予め常駐されている画像データを読み出すことによって、画像コントローラ237にて各エラーメッセージ画像を即座に描画できるようになっている。これにより、キャラクタROM234から逐次エラーメッセージに対応する画像データを読み出す必要がないので、キャラクタROM234に読み出し速度の遅いNAND型フラッシュメモリ234aを用いても、エラーコマンドを受信してから対応するエラーメッセージを即座に表示させることができる。

30

【5324】

通常用ビデオRAM236は、データが随時上書きされ更新されるように用いられるもので、画像格納エリア236a、第1フレームバッファ236b、第2フレームバッファ236cが少なくとも設けられている。

40

【5325】

画像格納エリア236aは、第3図柄表示装置81に表示させる画像の描画に必要な画像データのうち、常駐用ビデオRAM235に常駐されていない画像データを格納するためのエリアである。画像格納エリア236aは、複数のサブエリアに分割されており、サブエリア毎に、そのサブエリアに格納される画像データの種別が予め定められている。

【5326】

MPU231は、常駐用ビデオRAM235に常駐されていない画像データのうち、その後の画像の描画で必要となる画像データを、キャラクタROM234から通常用ビデオ

50

R A M 2 3 6 の画像格納エリア 2 3 6 a に設けられたサブエリアのうち、その画像データの種別を格納すべき所定のサブエリアに転送するように、画像コントローラ 2 3 7 に対して指示をする。これにより画像コントローラ 2 3 7 は、M P U 2 3 1 により指示された画像データをキャラクタ R O M 2 3 4 から読み出し、バッファ R A M 2 3 7 a を介して、画像格納エリア 2 3 6 a の指定された所定のサブエリアにその読み出した画像データを転送する。

【5 3 2 7】

なお、画像データの転送指示は、M P U 2 3 1 が画像コントローラ 2 3 7 に対して画像の描画を指示する後述の描画リストの中に、転送データ情報を含めることによって行われる。これにより、M P U 2 3 1 は、画像の描画指示と、画像データの転送指示とを、描画リストを画像コントローラ 2 3 7 に送信するだけで行うことができるので、処理負荷を低減することができる。

【5 3 2 8】

第 1 フレームバッファ 2 3 6 b および第 2 フレームバッファ 2 3 6 c は、第 3 図柄表示装置 8 1 に表示すべき画像を展開するためのバッファである。画像コントローラ 2 3 7 は、M P U 2 3 1 からの指示に従って描画した 1 フレーム分の画像を、第 1 フレームバッファ 2 3 6 b および第 2 フレームバッファ 2 3 6 c のいずれか一方のフレームバッファに書き込むことによって、そのフレームバッファに 1 フレーム分の画像を展開すると共に、その一方のフレームバッファに画像を展開している間、他方のフレームバッファから先に展開された 1 フレーム分の画像情報を読み出し、駆動信号と共に第 3 図柄表示装置 8 1 に対してその画像情報を送信することによって、第 3 図柄表示装置 8 1 に、その 1 フレーム分の画像を表示させる処理を実行する。

【5 3 2 9】

このように、フレームバッファとして、第 1 フレームバッファ 2 3 6 b および第 2 フレームバッファ 2 3 6 c の 2 つを設けることによって、画像コントローラ 2 3 7 は、一方のフレームバッファに描画した 1 フレーム分の画像を展開しながら、同時に、他方のフレームバッファから先に展開された 1 フレーム分の画像を読み出して、第 3 図柄表示装置 8 1 にその読み出した 1 フレーム分の画像を表示させることができる。

【5 3 3 0】

そして、1 フレーム分の画像を展開するフレームバッファと、第 3 図柄表示装置 8 1 に画像を表示させるために 1 フレーム分の画像情報が読み出されるフレームバッファとは、1 フレーム分の画像の描画処理が完了する 2 0 ミリ秒毎に、M P U 2 3 1 によって、それぞれ第 1 フレームバッファ 2 3 6 b および第 2 フレームバッファ 2 3 6 c のいずれかが交互に入れ替えて指定される。

【5 3 3 1】

即ち、あるタイミングで、1 フレーム分の画像を展開するフレームバッファとして第 1 フレームバッファ 2 3 6 b が指定され、1 フレーム分の画像情報が読み出されるフレームバッファとして第 2 フレームバッファ 2 3 6 c が指定されて、画像の描画処理および表示処理が実行されると、1 フレーム分の画像の描画処理が完了する 2 0 ミリ秒後に、1 フレーム分の画像を展開するフレームバッファとして第 2 フレームバッファ 2 3 6 c が指定され、1 フレーム分の画像情報が読み出されるフレームバッファとして第 1 フレームバッファ 2 3 6 b が指定される。これにより、先に第 1 フレームバッファ 2 3 6 b に展開された画像の画像情報が読み出されて第 3 図柄表示装置 8 1 に表示させることができると同時に、第 2 フレームバッファ 2 3 6 c に新たな画像が展開される。

【5 3 3 2】

そして、更に次の 2 0 ミリ秒後には、1 フレーム分の画像を展開するフレームバッファとして第 1 フレームバッファ 2 3 6 b が指定され、1 フレーム分の画像情報が読み出されるフレームバッファとして第 2 フレームバッファ 2 3 6 c が指定される。これにより、先に第 2 フレームバッファ 2 3 6 c に展開された画像の画像情報が読み出されて第 3 図柄表示装置 8 1 に表示させることができると同時に、第 1 フレームバッファ 2 3 6 b に新たな

画像が展開される。以後、1フレーム分の画像を展開するフレームバッファと、1フレーム分の画像情報が読み出されるフレームバッファとを、20ミリ秒毎に、それぞれ第1フレームバッファ236bおよび第2フレームバッファ236cのいずれかを交互に入れ替えて指定することによって、1フレーム分の画像の描画処理を行いながら、1フレーム分の画像の表示処理を20ミリ秒単位で連続的に行わせることができる。

【5333】

ワークRAM233は、キャラクタROM234に記憶された制御プログラムや固定値データを格納したり、MPU231による各種制御プログラムの実行時に使用されるワークデータやフラグを一時的に記憶するためのメモリであり、DRAMによって構成される。このワークRAM233は、プログラム格納エリア233a、データテーブル格納エリア233b、簡易画像表示フラグ233c、表示データテーブルバッファ233d、転送データテーブルバッファ233e、ポインタ233f、描画リストエリア233g、計時カウンタ233h、格納画像データ判別フラグ233i、描画対象バッファフラグ233j、背面画像変更フラグ233w、背面画像判別フラグ233x、デモ表示フラグ233y、確定表示フラグ233zを少なくとも有している。

10

【5334】

プログラム格納エリア233aは、MPU231によって実行される制御プログラムを格納するためのエリアである。MPU231は、システムリセットが解除されると、キャラクタROM234から制御プログラムを読み出してワークRAM233へ転送し、このプログラム格納エリア233aに格納する。そして、全ての制御プログラムをプログラム格納エリア233aに格納すると、以後、MPU231はプログラム格納エリア233aに格納された制御プログラムを用いて各種制御を実行する。上述したように、ワークRAM233はDRAMによって構成されるため、高速に読み出し動作が行われる。よって、制御プログラムを読み出し速度の遅いNAND型フラッシュメモリ234aによって構成されるキャラクタROM234に記憶させた場合であっても、表示制御装置114において高い処理性能を保つことができ、第3図柄表示装置81を用いて、多様化、複雑化させた演出を容易に実行することができる。

20

【5335】

データテーブル格納エリア233bは、主制御装置110からのコマンドに基づき表示させる一の演出に対し、時間経過に伴い第3図柄表示装置81に表示すべき表示内容を記載した表示データテーブルと、表示データテーブルにより表示される一の演出において使用される画像データのうち常駐用ビデオRAM235に常駐されていない画像データの転送データ情報ならびに転送タイミングを規定した転送データテーブルとが格納される領域である。

30

【5336】

これらのデータテーブルは、通常、キャラクタROM234のNAND型フラッシュメモリ234aに設けられた第2プログラム記憶エリア234a1に固定値データの一種として記憶されており、システムリセット解除後にMPU231によって実行されるブートプログラムに従って、これらのデータテーブルがキャラクタROM234からワークRAM233へ転送され、このデータテーブル格納エリア233bに格納される。そして、全てのデータテーブルがデータテーブル格納エリア233bに格納されると、以後、MPU231は、データテーブル格納エリア233bに格納されたデータテーブルを用いて第3図柄表示装置81の表示を制御する。上述したように、ワークRAM233はDRAMによって構成されるため、高速に読み出し動作が行われる。よって、各種データテーブルを読み出し速度の遅いNAND型フラッシュメモリ234aによって構成されるキャラクタROM234に記憶させた場合であっても、表示制御装置114において高い処理性能を保つことができ、第3図柄表示装置81を用いて、多様化、複雑化させた演出を容易に実行することができる。

40

【5337】

ここで、各種データテーブルの詳細について説明する。まず、表示データテーブルは、

50

主制御装置 110 からのコマンドに基づいて第 3 図柄表示装置 81 に表示される各演出の演出態様毎に 1 つずつ用意されるもので、例えば、変動演出、オープニング演出、ラウンド演出、エンディング演出、デモ演出に対応する表示データテーブルが用意されている。

【5338】

変動演出は、音声ランプ制御装置 113 からの表示用変動パターンコマンドを受信した場合に、第 3 図柄表示装置 81 おいて開始される演出である。なお、表示用変動パターンコマンドが受信される場合には、変動演出の停止種別を示す表示用停止種別コマンドも受信される。例えば、変動演出が開始された場合に、その変動演出の停止種別が外れであれば、外れを示す停止図柄が最終的に停止表示される一方、その変動演出の停止種別が大当たり A、大当たり B のいずれかであれば、それぞれの大当たり示す停止図柄が最終的に停止表示される。遊技者は、この変動演出における停止図柄を視認することで大当たり種別を認識でき、大当たり種別に応じて付与される遊技価値を容易に判断することができる。

【5339】

オープニング演出は、これからパチンコ機 10 が特別遊技状態へ移行して、通常時には閉鎖されている大開放口が繰り返し開放されることを遊技者に報知するための演出であり、ラウンド演出は、これから開始されるラウンド数を遊技者に報知するための演出である。エンディング演出は、特別遊技状態の終了を遊技者に報知するための演出である。

【5340】

なお、デモ演出は、上述したように、一の変動演出が停止してから所定時間経過しても、始動入賞に伴う次の変動演出が開始されない場合に、第 3 図柄表示装置 81 に表示される演出であり、「0」から「9」の数字が付されていない主図柄からなる第 3 図柄が停止表示されると共に、背面画像のみが変化する。第 3 図柄表示装置 81 にデモ演出が表示されていれば、遊技者やホール関係者が、当該パチンコ機 10 において遊技が行われていないことを認識することができる。

【5341】

データテーブル格納エリア 233b には、オープニング演出、ラウンド演出、エンディング演出およびデモ演出に対応する表示データテーブルをそれぞれ 1 つずつ格納する。また、変動演出用の表示データテーブルである変動表示データテーブルは、設定される変動演出パターンが 32 パターンあれば、1 変動演出パターンに 1 テーブル、合計で 32 テーブルが用意される。

【5342】

ここで、図 652 を参照して、表示データテーブルの詳細について説明する。図 652 は、表示データテーブルのうち、変動表示データテーブルの一例を模式的に示した模式図である。表示データテーブルは、第 3 図柄表示装置 81 において 1 フレーム分の画像が表示される時間（本実施形態では、20 ミリ秒）を 1 単位として表したアドレスに対応させて、その時間に表示すべき 1 フレーム分の画像の内容（描画内容）を詳細に規定したものである。

【5343】

描画内容には、1 フレーム分の画像を構成する表示物であるスプライト毎に、そのスプライトの種別を規定すると共に、そのスプライトの種別に応じて、表示位置座標、拡大率、回転角度、半透明値、 α ブレンディング情報、色情報、フィルタ指定情報といった、スプライトを第 3 図柄表示装置 81 に描画させるための描画情報が規定されている。

【5344】

スプライトの種別は、表示すべきスプライトを特定するための情報である。表示位置座標は、そのスプライトを表示すべき第 3 図柄表示装置 81 上の座標を特定するための情報である。拡大率は、そのスプライトに対して予め設定された標準的な表示サイズに対する拡大率を指定するための情報で、その拡大率に従って表示されるスプライトの大きさが特定される。なお、拡大率が 100 % より大きい場合は、そのスプライトが標準的な大きさよりも拡大されて表示され、拡大率が 100 % 未満の場合は、そのスプライトが標準的な大きさよりも縮小されて表示される。

10

20

30

40

50

【5345】

回転角度は、スプライトを回転させて表示させる場合の回転角度を特定するための情報である。半透明値は、スプライト全体の透明度を特定するためのものであり、半透明値が高いほど、スプライトの背面側に表示される画像が透けて見えるように画像が表示される。αブレンディング情報は、他のスプライトとの重ね合わせ処理を行う場合に用いられる既知のαブレンディング係数を特定するための情報である。色情報は、表示すべきスプライトの色調を指定するための情報である。そして、フィルタ指定情報は、指定されたスプライトを描画する場合に、そのスプライトに対して施すべき画像フィルタを指定するための情報である。

【5346】

変動表示データテーブルでは、各アドレスに対応して規定される1フレーム分の描画内容として、1つの背面画像、9個の第3図柄（図柄1，図柄2，・・・）、その画像において光の差し込みなどを表現するエフェクト、少年画像や文字などの各種演出に用いられるキャラクタといった各スプライトに対する描画情報が、アドレス毎に規定されている。なお、エフェクトやキャラクタに関する情報は、そのフレームに表示すべき内容に合わせて、1つ又は複数規定される。

【5347】

ここで、背面画像は、表示位置は第3図柄表示装置81の画面全体に固定され、拡大率、回転角度、半透明値、αブレンディング情報、色情報およびフィルタ指定情報は、時間経過に対して一定とされるので、変動表示データテーブルでは、背面画像の種別を特定するための情報である背面種別のみが規定されている。この背面種別は、遊技者によって選択されているステージ（「街中ステージ」、「森ステージ」、「川ステージ」、「空ステージ」、「島ステージ」のいずれか）に対応する背面A～Eのいずれかを表示させるか、背面A～Eとは異なる背面画像を表示させるかを特定する情報が記載されている。また、背面種別は、背面A～Eとは異なる背面画像を表示させることを特定する場合、どの背面画像を表示させるかを特定する情報も合わせて記載されている。

【5348】

M P U 2 3 1は、この背面種別によって、背面A～Eのいずれかを表示させることが特定される場合は、背面A～Eのうち抽選により決定されたステージに対応する背面画像を描画対象として特定し、また、そのフレームに対して表示すべき背面画像の範囲を時間経過に合わせて特定する。一方、背面A～Eとは異なる背面画像を表示させることが特定される場合は、背面種別から表示させるべき背面画像を特定する。

【5349】

なお、本実施形態では、表示データテーブルにおいて、背面画像の描画内容として背面種別のみを規定する場合について説明するが、これに代えて、背面種別と、その背面種別に対応する背面画像のどの範囲を表示すべきかを示す位置情報とを規定するようにしてもよい。この位置情報は、例えば、初期位置に対応する範囲の背面画像が表示されてからの経過時間を示す情報であってもよい。この場合、M P U 2 3 1は、そのフレームに対して表示すべき背面画像の範囲を、位置情報により示される初期位置に対応する範囲の背面画像が表示されてからの経過時間に基づいて特定する。

【5350】

また、位置情報は、この表示データテーブルに基づく画像の描画（もしくは、第3図柄表示装置81の表示）が開始されてからの経過時間を示す情報であってもよい。この場合、M P U 2 3 1は、そのフレームに対して表示すべき背面画像の範囲を、表示用データベースに基づき画像の描画（もしくは、第3図柄表示装置81の表示）が開始された段階で表示されていた背面画像の位置と、位置情報により示される該画像の描画（もしくは、第3図柄表示装置81の表示）が開始されてからの経過時間とに基づいて特定する。

【5351】

更に、位置情報は、背面種別に応じて、初期位置に対応する範囲の背面画像が表示されてからの経過時間を示す情報および表示データテーブルに基づく画像の描画（もしくは、

10

20

30

40

50

第3図柄表示装置81の表示)が開始されてからの経過時間を示す情報のいずれかを示すものであってもよいし、背面種別および位置情報とともに、その位置情報の種別情報(例えば、初期位置に対応する範囲の背面画像が表示されてからの経過時間を示す情報であるか、表示用データベースに基づく画像の描画(もしくは、第3図柄表示装置81の表示)が開始されてからの経過時間を示す情報であることを示す情報)を、背面画像の描画内容として規定してもよい。その他、位置情報は、経過時間を示す情報ではなく、表示すべき背面画像の範囲が格納されたアドレスを示す情報であってもよい。

【5352】

第3図柄(図柄1, 図柄2, ...)は、表示すべき第3図柄を特定するための図柄種別情報として、図柄種別オフセット情報が記載されている。このオフセット情報は、各第3図柄に付された数字の差分を表す情報である。第3図柄の種別を直接特定するのではなく、オフセット情報を特定するのは、変動演出における第3図柄の表示は、1つ前に行われた変動演出の停止図柄および今回行われる変動演出の停止図柄に応じて変わるためであり、変動が開始されてから所定時間経過するまでの図柄オフセット情報では、1つ前に行われた変動演出の停止図柄からのオフセット情報を記載する。これにより、1つ前の変動演出における停止図柄から変動演出が開始される。

【5353】

一方、変動が開始されてから所定時間経過後は、音声ランプ制御装置113を介して主制御装置110より受信した停止種別コマンド(表示用停止種別コマンド)に応じて設定される停止図柄からのオフセット情報を記載する。これにより、変動演出を、主制御装置110より指定された停止種別に応じた停止図柄で停止させることができる。

【5354】

なお、各第3図柄には固有の数字が付されているので、1つ前の変動演出における変動図柄や、主制御装置110より指定された停止種別に応じた停止図柄を、その第3図柄に付された数字で管理し、また、オフセット情報を、各第3図柄に付された数字の差分で表すことにより、そのオフセット情報から容易に表示すべき第3図柄を特定することができる。

【5355】

また、図柄オフセット情報において、1つ前に行われた変動演出の停止図柄のオフセット情報から今回行われている変動演出の停止図柄のオフセット情報に切り替えられる所定時間は、第3図柄が高速に変動表示されている時間となるように設定されている。第3図柄が高速に変動表示されている間は、その第3図柄が遊技者に視認不能な状態であるので、その間に、図柄オフセット情報を1つ前に行われた変動演出の停止図柄のオフセット情報から今回行われている変動演出の停止図柄のオフセット情報に切り替えることによって、第3図柄の数字の連続性が途切れても、その数字の連続性の途切れを遊技者に認識させないようにすることができる。

【5356】

表示データテーブルの先頭アドレスである「0000H」には、データテーブルの開始を示す「Start」情報が記載され、表示データテーブルの最終アドレス(図652の例では、「02F0H」)には、データテーブルの終了を示す「End」情報が記載されている。そして、「Start」情報が記載されたアドレス「0000H」と「End」情報が記載されたアドレスとの間の各アドレスに対して、その表示データテーブルで規定すべき演出態様に対応させた描画内容が記載されている。

【5357】

MPU231は、主制御装置110からのコマンド等に基づき音声ランプ制御装置113から送信されるコマンド(例えば、表示用変動パターンコマンド)等に応じて、使用する表示データテーブルを選定し、その選定した表示データテーブルをデータテーブル格納エリア233bから読み出して、表示データテーブルバッファ233dに格納すると共に、ポインタ233fを初期化する。そして、1フレーム分の描画処理が完了する度にポインタ233fを1加算し、表示データテーブルバッファ233dに格納された表示データ

テーブルにおいて、ポインタ233fが示すアドレスに規定された描画内容に基づき、次に描画すべき画像内容を特定して後述する描画リスト（図654参照）を作成する。この描画リストを画像コントローラ237に送信することで、その画像の描画指示を行う。これにより、ポインタ233fの更新に従って、表示データテーブルで規定された順に描画内容が特定されるので、その表示データテーブルで規定された通りの画像が第3図柄表示装置81に表示される。

【5358】

このように、本パチンコ機10では、表示制御装置114において、主制御装置110からのコマンド等に基づき音声ランプ制御装置113から送信されるコマンド（例えば、表示用変動パターンコマンド）等に応じて、MPU231により実行すべきプログラムを変更するのではなく、表示データテーブルを表示データテーブルバッファ233dに適宜置き換えるという単純な操作だけで、第3図柄表示装置81に表示すべき演出画像を変更することができる。

10

【5359】

ここで、従来のパチンコ機のように、第3図柄表示装置81に表示させる演出画像を変更する度にMPU231で実行されるプログラムを起動するように構成した場合、演出画像の多種多様化に伴って複雑かつ膨大化するプログラムの起動や実行の処理に多大な負荷がかかるため、表示制御装置114における処理能力が制限となって、制御可能な演出画像の多様化に限界が生じてしまうおそれがあった。これに対し、本パチンコ機10では、表示データテーブルを表示データテーブルバッファ233dに適宜置き換えるという単純な操作だけで、第3図柄表示装置81に表示すべき演出画像を変更することができるので、表示制御装置114の処理能力に関係なく、多種多様な演出画像を第3図柄表示装置81に表示させることができる。

20

【5360】

また、このように各演出態様に対応して表示データテーブルを用意し、表示すべき演出態様に応じた表示データテーブルバッファを設定して、その設定されたデータテーブルに従い、1フレームずつ描画リストを作成することができるのは、パチンコ機10では、始動入賞に基づいて行われる抽選の結果に基づいて、予め第3図柄表示装置81に表示させる演出が決定されるためである。これに対し、パチンコ機といった遊技機を除くゲーム機などでは、ユーザの操作に基づいてその場その場で表示内容が変わるため、表示内容を予測することができず、よって、上述したような各演出態様に対応する表示データテーブルを持たせることはできない。このように、各演出態様に対応して表示データテーブルを用意し、表示すべき演出態様に応じた表示データテーブルバッファを設定して、その設定されたデータテーブルに従い、1フレームずつ描画リストを作成する構成は、パチンコ機10が、始動入賞に基づいて行われる抽選の結果に基づき予め第3図柄表示装置81に表示させる演出態様を決定する構成であることに基づいて初めて実現できるものである。

30

【5361】

次いで、図653を参照して、転送データテーブルの詳細について説明する。図653は、転送データテーブルの一例を模式的に示した模式図である。転送データテーブルは、演出毎に用意された表示データテーブルに対応して用意されるもので、上述したように、表示データテーブルで規定されている演出において使用されるスプライトの画像データのうち、常駐用ビデオRAM235に常駐されていない画像データをキャラクタROM234から通常用ビデオRAM236の画像格納エリア236aに転送するための転送データ情報ならびにその転送タイミングが規定されている。

40

【5362】

なお、表示データテーブルに規定された演出において使用されるスプライトの画像データが、全て常駐用ビデオRAM235に格納されていれば、その表示データテーブルに対応する転送データテーブルは用意されていない。これにより、データテーブル格納エリア233bの容量増大を抑制することができる。

【5363】

50

転送データテーブルは、表示データテーブルにおいて規定されるアドレスに対応させて、そのアドレスで示される時間に転送を開始すべきスプライトの画像データ（以下、「転送対象画像データ」と称す）の転送データ情報が記載されている（図653のアドレス「0001H」及び「0097H」が該当）。ここで、表示データテーブルに従って所定のスプライトの描画が開始されるまでに、その所定のスプライトに対応する画像データが画像格納エリア236aに格納されるように、その転送対象画像データの転送開始タイミングが設定されており、転送データテーブルでは、その転送開始タイミングに対応するアドレスに対応させて、転送対象画像データの転送データ情報が規定される。

【5364】

一方、表示データテーブルにおいて規定されるアドレスで示される時間に、転送を開始すべき転送対象画像データが存在しない場合は、そのアドレスに対応して転送を開始すべき転送対象画像データが存在しないことを意味するNullデータが規定される（図653のアドレス「0002H」が該当）。

【5365】

転送データ情報としては、その転送対象画像データが格納されているキャラクタROM234の先頭アドレス（格納元先頭アドレス）と最終アドレス（格納元最終アドレス）、及び、転送先（通常用ビデオRAM236）の先頭アドレスが含まれる。

【5366】

なお、転送データテーブルの先頭アドレスである「0000H」には、表示データテーブルと同様に、データテーブルの開始を示す「Start」情報が記載され、転送データテーブルの最終アドレス（図653の例では、「02F0H」）には、データテーブルの終了を示す「End」情報が記載されている。そして、「Start」情報が記載されたアドレス「0000H」と「End」情報が記載されたアドレスとの間の各アドレスに対して、その転送データテーブルで規定すべき転送対象画像データの転送データ情報が記載されている。

【5367】

MPU231は、主制御装置110からのコマンド等に基づき音声ランプ制御装置113から送信されるコマンド（例えば、表示用変動パターンコマンド）等に応じて、使用する表示データテーブルを選定すると、その表示データテーブルに対応する転送データテーブルが存在する場合は、その転送データテーブルをデータテーブル格納エリア233bから読み出して、後述するワークRAM233の転送データテーブルバッファ233eに格納する。そして、ポインタ233fの更新毎に、表示データテーブルバッファ233dに格納された表示データテーブルから、ポインタ233fが示すアドレスに規定された描画内容を特定して、後述する描画リスト（図654参照）を作成すると共に、転送データテーブルバッファ233eに格納された転送データテーブルから、その時点において転送を開始すべき所定のスプライトの画像データの転送データ情報を取得して、その転送データ情報を作成した描画リストに追加する。

【5368】

例えば、図653の例では、ポインタ233fが「0001H」や「0097H」となった場合に、MPU231は、転送データテーブルの当該アドレスに規定された転送データ情報を、表示データテーブルに基づいて作成した描画リストに追加して、その追加後の描画リストを画像コントローラ237へ送信する。一方、ポインタ233fが「0002H」である場合、転送データテーブルのアドレス「0002H」には、Nullデータが規定されているので、転送を開始すべき転送対象画像データが存在しないと判断し、生成した描画リストに転送データ情報を追加せずに、描画リストを画像コントローラ237へ送信する。

【5369】

そして、画像コントローラ237は、MPU231より受信した描画リストに転送データ情報が記載されていた場合、その転送データ情報に従って、転送対象画像データを、キャラクタROM234から画像格納エリア236aの所定のサブエリアに転送する処理を

10

20

30

40

50

実行する。

【5370】

ここで、上述したように、表示データテーブルに従って所定のスプライトの描画が開始されるまでに、その所定のスプライトに対応する画像データが画像格納エリア236aに格納されるように、転送データテーブルでは、転送対象画像データの転送データ情報が所定のアドレスに対して規定されているので、この転送データテーブルに規定された転送データ情報に従って、画像データをキャラクタROM234から画像格納エリア236aに転送することにより、表示データテーブルに従って所定のスプライトを描画する場合に、そのスプライトの描画に必要な常駐用ビデオRAM235に常駐されていない画像データを、必ず画像格納エリア236aに格納させておくことができる。そして、その画像格納エリア236aに格納された画像データを用いて、表示データテーブルに基づき、所定のスプライトの描画を行うことができる。

10

【5371】

これにより、読み出し速度の遅いNAND型フラッシュメモリ234aによってキャラクタROM234を構成しても、遅滞なく表示に必要な画像を予めキャラクタROM234から読み出し、通常用ビデオRAM236へ転送しておくことができるので、表示データテーブルで指定された各スプライトの画像を描画しながら、対応する演出を第3図柄表示装置81に表示させることができる。また、転送データテーブルの記載によって、常駐用ビデオRAM235に非常駐の画像データだけを容易に且つ確実にキャラクタROM234から通常用ビデオRAM236へ転送することができる。

20

【5372】

また、本パチンコ機10では、表示制御装置114において、主制御装置110からのコマンド等に基づき音声ランプ制御装置113から送信されるコマンド（例えば、表示用変動パターンコマンド）等に応じて、表示データテーブルを表示データテーブルバッファ233dに設定するのに合わせて、その表示データテーブルに対応する転送データテーブルが転送データテーブルバッファ233eに設定されるので、その表示データテーブルで用いられるスプライトの画像データを、所望のタイミングで確実にキャラクタROM234から通常用ビデオRAM236へ転送することができる。

【5373】

また、転送データテーブルでは、スプライトに対応する画像データ毎にキャラクタROM234から通常用ビデオRAM236へ画像データが転送されるように、その転送データ情報を規定する。これにより、その画像データの転送をスプライト毎に管理し、また、制御することができるので、その転送に係る処理を容易に行うことができる。そして、スプライト単位でキャラクタROM234から通常用ビデオRAM236への画像データの転送を制御することにより、その処理を容易にしつつ、詳細に画像データの転送を制御できる。よって、転送にかかる負荷の増大を効率よく抑制することができる。

30

【5374】

また、転送データテーブルは、表示データテーブルと同様のデータ構造を有し、表示データテーブルにおいて規定されるアドレスに対応させて、そのアドレスで示される時間に転送を開始すべき転送対象画像データの転送データ情報が規定されているので、表示データテーブルバッファ233dに設定された表示データテーブルに基づいて所定のスプライトの画像データが用いられる前に、確実にその画像データが通常用ビデオRAM236へ格納されるように、転送開始のタイミングを指示することができるので、読み出し速度の遅いNAND型フラッシュメモリ234aによってキャラクタROM234を構成しても、多種多様な演出画像を容易に第3図柄表示装置81に表示させることができる。

40

【5375】

簡易画像表示フラグ233cは、第3図柄表示装置81に、図649(a)～(c)に示す電源投入時画像（電源投入時主画像および電源投入時変動画像）を表示するか否かを示すフラグである。この簡易画像表示フラグ233cは、電源投入時主画像および電源投入時変動画像に対応する画像データが常駐用ビデオRAMの電源投入時主画像エリア23

50

5 a又は電源投入時変動画像エリア235bに転送された後に、MPU231により実行されるメイン処理（図689参照）の中でオンに設定される（図689のS6005参照）。そして、画像転送処理の常駐画像転送処理によって、全ての常駐対象画像データが常駐用ビデオRAM235に格納された段階で、第3図柄表示装置81に電源投入時画像以外の画像を表示させるために、オフに設定される（図701（b）のS7605参照）。

【5376】

この簡易画像表示フラグ233cは、画像コントローラ237から送信されるV割込信号を検出する毎にMPU231によって実行されるV割込処理の中で参照され（図691（b）のS6301参照）、簡易画像表示フラグ233cがオンである場合は、電源投入時画像が第3図柄表示装置81に表示されるように、簡易コマンド判定処理（図691（b）のS6308参照）および簡易表示設定処理（図691（b）のS6309参照）が実行される。一方、簡易画像表示フラグ233cがオフである場合は、主制御装置110からのコマンド等に基づき音声ランプ制御装置113から送信されるコマンドに応じて、種々の画像が表示されるように、コマンド判定処理（図692～図697参照）および表示設定処理（図698～図700参照）が実行される。

【5377】

また、簡易画像表示フラグ233cは、V割込処理の中でMPU231により実行される転送設定処理の中で参照され（図701（a）のS7501参照）、簡易画像表示フラグ233cがオンである場合は、常駐用ビデオRAM235に格納されていない常駐対象画像データが存在するため、常駐対象画像データをキャラクタROM234から常駐用ビデオRAM235へ転送する常駐画像転送設定処理（図701（b）参照）を実行し、簡易画像表示フラグ233cがオフである場合は、描画処理に必要な画像データをキャラクタROM234から通常用ビデオRAM236へ転送する通常画像転送設定処理（図702参照）を実行する。

【5378】

表示データテーブルバッファ233dは、主制御装置110からのコマンド等に基づき音声ランプ制御装置113から送信されるコマンド等に応じて第3図柄表示装置81に表示させる演出態様に対応する表示データテーブルを格納するためのバッファである。MPU231は、その音声ランプ制御装置113から送信されるコマンド等に基づいて、第3図柄表示装置81に表示させる演出態様を判断し、その演出態様に対応する表示データテーブルをデータテーブル格納エリア233bから選定して、その選定された表示データテーブルを表示データテーブルバッファ233dに格納する。そして、MPU231は、ポインタ233fを1ずつ加算しながら、表示データテーブルバッファ233dに格納された表示データテーブルにおいてそのポインタ233fで示されるアドレスに規定された描画内容に基づき、1フレーム毎に画像コントローラ237に対する画像描画の指示内容を記載した後述の描画リスト（図654参照）を生成する。これにより、第3図柄表示装置81には、表示データテーブルバッファ233dに格納された表示データテーブルに対応する演出が表示される。

【5379】

MPU231は、ポインタ233fを1ずつ加算しながら、表示データテーブルバッファ233dに格納された表示データテーブルにおいてそのポインタ233fで示されるアドレスに規定された描画内容に基づき、1フレーム毎に画像コントローラ237に対する画像描画の指示内容を記載した後述の描画リスト（図654参照）を生成する。これにより、第3図柄表示装置81には、表示データテーブルに対応する演出が表示される。

【5380】

転送データテーブルバッファ233eは、主制御装置110からのコマンド等に基づき音声ランプ制御装置113から送信されるコマンド等に応じて、表示データテーブルバッファ233dに格納された表示データテーブルに対応する転送データテーブルを格納するためのバッファである。MPU231は、表示データテーブルバッファ233dに表示データテーブルを格納するのに合わせて、その表示データテーブルに対応する転送データテ

ーブルをデータテーブル格納エリア233bから選定して、その選定された転送データテーブルを転送データテーブルバッファ233eに格納する。なお、表示データテーブルバッファ233dに格納される表示データテーブルにおいて用いられるスプライトの画像データが全て常駐用ビデオRAM235に格納されている場合は、その表示データテーブルに対応する転送データテーブルが用意されていないので、MPU231は、転送データテーブルバッファ233eに転送対象画像データが存在しないことを意味するNullデータを書き込むことで、その内容をクリアする。

【5381】

そして、MPU231は、ポインタ233fを1ずつ加算しながら、転送データテーブルバッファ233eに格納された転送データテーブルにおいてそのポインタ233fで示されるアドレスに規定された転送対象画像データの転送データ情報が規定されていれば（即ち、Nullデータが記載されていないければ）、1フレーム毎に生成される画像コントローラ237に対する画像描画の指示内容を記載した後述の描画リスト（図654参照）に、その転送データ情報を追加する。

10

【5382】

これにより、画像コントローラ237は、MPU231より受信した描画リストに転送データ情報が記載されていた場合、その転送データ情報に従って、転送対象画像データを、キャラクタROM234から画像格納エリア236aの所定のサブエリアに転送する処理を実行する。ここで、上述したように、表示データテーブルに従って所定のスプライトの描画が開始されるまでに、その所定のスプライトに対応する画像データが画像格納エリア236aに格納されるように、転送データテーブルでは、転送対象画像データの転送データ情報が所定のアドレスに対して規定されている。よって、この転送データテーブルに規定された転送データ情報に従って、画像データをキャラクタROM234から画像格納エリア236aに転送することにより、表示データテーブルに従って所定のスプライトを描画する場合に、そのスプライトの描画に必要な常駐用ビデオRAM235に常駐されていない画像データを、必ず画像格納エリア236aに格納させておくことができる。

20

【5383】

これにより、読み出し速度の遅いNAND型フラッシュメモリ234aによってキャラクタROM234を構成しても、遅滞なく表示に必要な画像を予めキャラクタROM234から読み出し、通常用ビデオRAM236へ転送しておくことができるので、表示データテーブルで指定された各スプライトの画像を描画しながら、対応する演出を第3図柄表示装置81に表示させることができる。また、転送データテーブルの記載によって、常駐用ビデオRAM235に非常駐の画像データだけを容易に且つ確実にキャラクタROM234から通常用ビデオRAM236へ転送することができる。

30

【5384】

ポインタ233fは、表示データテーブルバッファ233dおよび転送データテーブルバッファ233eの各バッファにそれぞれ格納された表示データテーブルおよび転送データテーブルから、対応する描画内容もしくは転送対象画像データの転送データ情報を取得すべきアドレスを指定するためのものである。MPU231は、表示データテーブルバッファ233dに表示データテーブルが格納されるのに合わせて、ポインタ233fを一旦0に初期化する。そして、画像コントローラ237から1フレーム分の画像の描画処理が完了する20ミリ秒ごとに送信されるV割込信号に基づいてMPU231により実行されるV割込処理の表示設定処理（図691（b）のS6303参照）の中で、ポインタ更新処理（図697のS7205参照）が実行され、ポインタ233fの値が1ずつ加算される。

40

【5385】

MPU231は、このようなポインタ233fの更新が行われる毎に、表示データテーブルバッファ233dに格納された表示データテーブルから、ポインタ233fが示すアドレスに規定された描画内容を特定して、後述する描画リスト（図654参照）を作成すると共に、転送データテーブルバッファ233eに格納された転送データテーブルから、

50

その時点において転送を開始すべき所定のスプライトの画像データの転送データ情報を取得して、その転送データ情報を作成した描画リストに追加する。

【5386】

これにより、表示データテーブルバッファ233dに格納された表示データテーブルに対応する演出が第3図柄表示装置81に表示される。よって、表示データテーブルバッファ233dに格納する表示データテーブルを変更するだけで、容易に第3図柄表示装置81に表示させる演出を変更することができる。従って、表示制御装置341の処理能力に関わらず、多種多様な演出を表示させることができる。

【5387】

また、転送データテーブルバッファ233eに格納された転送データテーブルが格納されている場合は、その転送データテーブルに基づいて、対応する表示データテーブルによって所定のスプライトの描画が開始されるまでに、そのスプライトの描画で用いられる常駐用ビデオRAM235に常駐されていない画像データを、必ず画像格納エリア236aに格納させておくことができる。これにより、読み出し速度の遅いNAND型フラッシュメモリ234aによってキャラクタROM234を構成しても、遅滞なく表示に必要な画像を予めキャラクタROM234から読み出し、通常用ビデオRAM236へ転送しておくことができるので、表示データテーブルで指定された各スプライトの画像を描画しながら、対応する演出を第3図柄表示装置81に表示させることができる。また、転送データテーブルの記載によって、常駐用ビデオRAM235に非常駐の画像データだけを容易に且つ確実にキャラクタROM234から通常用ビデオRAM236へ転送することができる。

【5388】

描画リストエリア233gは、表示データテーブルバッファ233dに格納された表示データテーブル、及び、転送データテーブルバッファ233eに格納された転送データテーブルに基づいて生成される、1フレーム分の画像の描画を画像コントローラ237に指示する描画リストを格納するためのエリアである。

【5389】

ここで、図654を参照して、描画リストの詳細について説明する。図654は、描画リストの内容を模式的に示した模式図である。描画リストは、画像コントローラ237に対して、1フレーム分の画像の描画を指示する指示表であり、図654に示すように、1フレームの画像で使用する背面画像、第3図柄（図柄1、図柄2、・・・）、エフェクト（エフェクト1、エフェクト2、・・・）、キャラクタ（キャラクタ1、キャラクタ2、・・・、保留球数図柄1、保留球数図柄2、・・・、エラー図柄）といったスプライト毎に、そのスプライトの詳細な描画情報（詳細情報）を記述したものである。また、描画リストには、画像コントローラ237に対して所定の画像データをキャラクタROM234から通常用ビデオRAM236へ転送させるための転送データ情報もあわせて記述される。

【5390】

各スプライトの詳細な描画情報（詳細情報）には、対応するスプライト（表示物）の画像データが格納されているRAM種別（常駐用ビデオRAM235か、通常用ビデオRAM236か）を示す情報と、そのアドレスとが記述されており、画像コントローラ237は、そのRAM種別およびアドレスによって指定されるメモリ領域から、当該スプライトの画像データを取得する。また、その詳細な描画情報（詳細情報）には、表示位置座標、拡大率、回転角度、半透明値、 α ブレンディング情報、色情報およびフィルタ指定情報が含まれており、画像コントローラ237は、各種ビデオRAMより読み出した当該スプライトの画像データにより生成される標準的な画像に対し、拡大率に応じて拡大縮小処理を施し、回転角度に応じて回転処理を施し、半透明値に応じて半透明化処理を施し、 α ブレンディング情報に応じて他のスプライトとの合成処理を施し、色情報に応じて色調補正処理を施し、フィルタ指定情報に応じてその情報により指定された方法でフィルタリング処理を施した上で、表示位置座標に示される表示位置に各種処理を施して得られた画像を描

画する。そして、描画した画像は、画像コントローラ 2 3 7 によって、描画対象バッファフラグ 2 3 3 j で指定される第 1 フレームバッファ 2 3 6 b 又は第 2 フレームバッファ 2 3 6 c のいずれかに展開される。

【5 3 9 1】

M P U 2 3 1 は、表示データテーブルバッファ 2 3 3 d に格納された表示データテーブルにおいて、ポインタ 2 3 3 f によって示されるアドレスに規定された描画内容と、その他の描画すべき画像の内容（例えば、保留球数図柄を表示する保留画像や、エラーの発生を通知する警告画像など）とに基づき、1 フレーム分の画像の描画に用いられる全スプライトに対する詳細な描画情報（詳細情報）を生成すると共に、その詳細情報をスプライト毎に並び替えることによって描画リストを作成する。

10

【5 3 9 2】

ここで、各スプライトの詳細情報のうち、スプライト（表示物）のデータの格納 R A M 種別とアドレスとは、表示データテーブルに規定されるスプライト種別や、その他の画像の内容から特定されるスプライト種別に応じて生成される。即ち、スプライト毎に、そのスプライトの画像データが格納される常駐用ビデオ R A M 2 3 5 のエリア、又は、通常用ビデオ R A M 2 3 6 の画像格納エリア 2 3 6 a のサブエリアが固定されているので、M P U 2 3 1 は、スプライト種別に応じて、そのスプライトの画像データが格納されている格納 R A M 種別とアドレスとを即座に特定し、それらの情報を描画リストの詳細情報に容易に含めることができる。

【5 3 9 3】

また、M P U 2 3 1 は、各スプライトの詳細情報のうち、その他の情報（表示位置座標、拡大率、回転角度、半透明値、 α ブレンディング情報、色情報およびフィルタ指定情報）について、表示データテーブルに規定されるそれらの情報をそのままコピーする。

20

【5 3 9 4】

また、M P U 2 3 1 は、描画リストを生成するにあたり、1 フレーム分の画像の中で、最も背面側に配置すべきスプライトから前面側に配置すべきスプライト順に並び替えて、それぞれのスプライトに対する詳細な描画情報（詳細情報）を記述する。即ち、描画リストでは、最初に背面画像に対応する詳細情報が記述され、次いで、第 3 図柄（図柄 1、図柄 2、・・・）、エフェクト（エフェクト 1、エフェクト 2、・・・）、キャラクタ（キャラクタ 1、キャラクタ 2、・・・、保留球数図柄 1、保留球数図柄 2、・・・、エラー図柄）の順に、それぞれのスプライトに対応する詳細情報が記述される。

30

【5 3 9 5】

画像コントローラ 2 3 7 では、描画リストに記述された順番に従って、各スプライトの描画処理を実行し、フレームバッファにその描画されたスプライトを上書きによって展開していく。従って、描画リストによって生成した 1 フレーム分の画像において、最初に描画したスプライトが最も背面側に配置させ、最後に描画したスプライトが最も前面側に配置させることができるのである。

【5 3 9 6】

また、M P U 2 3 1 は、転送データテーブルバッファ 2 3 3 e に格納された転送データテーブルにおいて、ポインタ 2 3 3 f によって示されるアドレスに転送データ情報が記載されている場合、その転送データ情報（転送対象画像データが格納されたキャラクタ R O M 2 3 4 における格納元先頭アドレスおよび格納元最終アドレスと、その転送対象画像データを格納すべき画像格納エリア 2 3 6 a に設けられたサブエリアの格納先先頭アドレス）を、描画リストの最後に追加する。画像コントローラ 2 3 7 は、描画リストにこの転送データ情報が含まれていれば、その転送データ情報に基づいて、キャラクタ R O M 2 3 4 の所定の領域（格納元先頭アドレスおよび格納元最終アドレスによって示される領域）から画像データを読み出して、通常用ビデオ R A M 2 3 6 の画像格納エリア 2 3 6 a に設けられた所定のサブエリア（格納先アドレス）に、転送対象となる画像データを転送する。

40

【5 3 9 7】

計時カウンタ 2 3 3 h は、表示データテーブルバッファ 2 3 3 d に格納された表示デー

50

タテーブルにより第3図柄表示装置81にて表示される演出の演出時間をカウントするカウンタである。MPU231は、表示データテーブルバッファ233dに一の表示データテーブルを格納するのに合わせて、その表示データテーブルに基づいて表示される演出の演出時間を示す時間データを設定する。この時間データは、演出時間を第3図柄表示装置81における1フレーム分の画像表示時間（本実施形態では、20ミリ秒）で割った値である。

【5398】

そして、1フレーム分の画像の描画処理および表示処理が完了する20ミリ秒毎に画像コントローラ237から送信されるV割込信号に基づいて、MPU231により実行されるV割込処理（図691（b）参照）の表示設定処理が実行される度に、計時カウンタ233hが1ずつ減算される（図698のS7207参照）。その結果、計時カウンタ233hの値が0以下となった場合、MPU231は、表示データテーブルバッファ233dに格納された表示データテーブルにより表示される演出が終了したことを判断し、演出終了に合わせて行うべき種々の処理を実行する。

【5399】

格納画像データ判別フラグ233iは、対応する画像データが常駐用ビデオRAM235に常駐されない全てのスプライトに対して、それぞれ、そのスプライトに対応する画像データが通常用ビデオRAM236の画像格納エリア236aに格納されているか否かを表す格納状態を示すフラグである。

【5400】

この格納画像データ判別フラグ233iは、電源投入時にメイン処理の中でMPU231により実行される初期設定処理（図689のS6002参照）によって生成される。ここで生成される格納画像データ判別フラグ233iは、全てのスプライトに対する格納状態が、画像格納エリア236aに格納されていないことを示す「オフ」に設定される。

【5401】

そして、格納画像データ判別フラグ233iの更新は、MPU231により実行される通常画像転送設定処理（図702参照）の中で、一のスプライトに対応する転送対象画像データの転送指示を設定した場合に行われる。この更新では、転送指示が設定された一のスプライトに対応する格納状態を、対応する画像データが画像格納エリア236aに格納されていることを示す「オン」に設定する。また、その一のスプライトと同じ画像格納エリア236aのサブエリアに格納されることになっているその他のスプライトの画像データは、一のスプライトの画像データが格納されることによって必ず未格納状態となるので、その他のスプライトに対応する格納状態を「オフ」に設定する。

【5402】

また、MPU231は、常駐用ビデオRAM235に画像データが常駐されていないスプライトの画像データをキャラクタROM234から通常用ビデオRAM236へ転送する際に、格納画像データ判別フラグ233iを参照し、転送対象のスプライトの画像データが、既に通常用ビデオRAM236の画像格納エリア236aに格納されているか否かを判断する（図702のS7713参照）。そして、転送対象のスプライトに対応する格納状態が「オフ」であり、対応する画像データが画像格納エリア236aに格納されていなければ、その画像データの転送指示を設定し（図702のS7714参照）、画像コントローラ237に対して、その画像データをキャラクタROM234から画像格納エリア236aの所定サブエリアに転送させる。一方、転送対象のスプライトに対応する格納状態が「オン」であれば、既に対応する画像データが画像格納エリア236aに格納されているので、その画像データの転送処理を中止する。これにより、無駄にキャラクタROM234から通常用ビデオRAM236に対して転送されるのを抑制することができ、表示制御装置114の各部における処理負担の軽減や、バスライン240におけるトラフィックの軽減を図ることができる。

【5403】

描画対象バッファフラグ233jは、2つのフレームバッファ（第1フレームバッファ

10

20

30

40

50

2 3 6 b および第 2 フレームバッファ 2 3 6 c) の中から、画像コントローラ 2 3 7 によって描画された画像を展開するフレームバッファ (以下、「描画対象バッファ」と称す) を指定するためのフラグで、描画対象バッファフラグ 2 3 3 j が 0 である場合は描画対象バッファとして第 1 フレームバッファ 2 3 6 b を指定し、1 である場合は第 2 フレームバッファ 2 3 6 c を指定する。そして、この指定された描画対象バッファの情報は、描画リストと共に画像コントローラ 2 3 7 に送信される (図 7 0 3 の S 7 8 0 2 参照)。

【5 4 0 4】

これにより、画像コントローラ 2 3 7 は、描画リストに基づいて描画した画像を、指定された描画対象バッファ上に展開する描画処理を実行する。また、画像コントローラ 2 3 7 は、描画処理と同時並列的に、描画対象バッファとは異なるフレームバッファから先に展開済みの描画画像情報を読み出し、駆動信号と共に第 3 図柄表示装置 8 1 に対して、その画像情報を転送することで、第 3 図柄表示装置 8 1 に画像を表示させる表示処理を実行する。

【5 4 0 5】

描画対象バッファフラグ 2 3 3 j は、描画対象バッファ情報が描画リストと共に画像コントローラ 2 3 7 に対して送信されるのに合わせて、更新される。この更新は、描画対象バッファフラグ 2 3 3 j の値を反転させることにより、即ち、その値が「0」であった場合は「1」に、「1」であった場合は「0」に設定することによって行われる。これにより、描画対象バッファは、描画リストが送信される度に、第 1 フレームバッファ 2 3 6 b と第 2 フレームバッファ 2 3 6 c との間で交互に設定される。また、描画リストの送信は、1 フレーム分の画像の描画処理および表示処理が完了する 2 0 ミリ秒毎に画像コントローラ 2 3 7 から送信される V 割込信号に基づいて、MPU 2 3 1 により実行される V 割込処理の描画処理 (図 6 9 1 (b) の S 6 3 0 6 参照) が実行される度に行われる。

【5 4 0 6】

即ち、あるタイミングで、1 フレーム分の画像を展開するフレームバッファとして第 1 フレームバッファ 2 3 6 b が指定され、1 フレーム分の画像情報が読み出されるフレームバッファとして第 2 フレームバッファ 2 3 6 c が指定されて、画像の描画処理および表示処理が実行されると、1 フレーム分の画像の描画処理が完了する 2 0 ミリ秒後に、1 フレーム分の画像を展開するフレームバッファとして第 2 フレームバッファ 2 3 6 c が指定され、1 フレーム分の画像情報が読み出されるフレームバッファとして第 1 フレームバッファ 2 3 6 b が指定される。これにより、先に第 1 フレームバッファ 2 3 6 b に展開された画像の画像情報が読み出されて第 3 図柄表示装置 8 1 に表示させることができると同時に、第 2 フレームバッファ 2 3 6 c に新たな画像が展開される。

【5 4 0 7】

そして、更に次の 2 0 ミリ秒後には、1 フレーム分の画像を展開するフレームバッファとして第 1 フレームバッファ 2 3 6 b が指定され、1 フレーム分の画像情報が読み出されるフレームバッファとして第 2 フレームバッファ 2 3 6 c が指定される。これにより、先に第 2 フレームバッファ 2 3 6 c に展開された画像の画像情報が読み出されて第 3 図柄表示装置 8 1 に表示させることができると同時に、第 1 フレームバッファ 2 3 6 b に新たな画像が展開される。以後、1 フレーム分の画像を展開するフレームバッファと、1 フレーム分の画像情報が読み出されるフレームバッファとを、2 0 ミリ秒毎に、それぞれ第 1 フレームバッファ 2 3 6 b および第 2 フレームバッファ 2 3 6 c のいずれかを交互に入れ替えて指定することによって、1 フレーム分の画像の描画処理を行いながら、1 フレーム分の画像の表示処理を 2 0 ミリ秒単位で連続的に行わせることができる。

【5 4 0 8】

背面画像変更フラグ 2 3 3 w は、第 3 図柄表示装置 8 1 に表示される背面画像の種別を変更するか否かを判別するためのフラグである。この背面画像変更フラグ 2 3 3 w がオンであれば、背面画像の種別を変更することを意味し、オフであれば変更を行わないことを意味する。背面画像変更フラグ 2 3 3 w は、音声ランプ制御装置 1 1 3 から送信される背面画像変更コマンドを受信した場合にオンに設定される (図 6 9 7 (a) の S 7 1 0 1 参

10

20

30

40

50

照)。また、この背面画像変更フラグ233wは、通常画像転送設定処理において参照され(図702のS7709参照)、背面画像の変更処理が実行される際にオフに設定される(図702のS7710参照)。これにより、音声ランプ制御装置113から受信した背面画像変更コマンドや演出モード変更コマンドに対応した背面画像を表示することができる。

【5409】

背面画像判別フラグ233xは、設定されている背面画像種別を示すフラグである。このフラグは、例えば1バイトで構成されており、各ビットに対して各背面種別が対応付けられている。この背面画像判別フラグ233xのうち、いずれかのビットがオンであれば、そのオンのビットに対応する背面種別が現在の背面種別として設定されていることを意味する。例えば、背面画像判別フラグ233xの0ビット目がオンであれば、背面Aが設定されていることを意味する。この背面画像判別フラグ233xは、音声ランプ制御装置113から送信される背面画像変更コマンドを受信した場合に、そのコマンドにより通知された背面画像に対応するビットがオンに設定される(図697(a)のS7002参照)。この際、他のビットは全てオフに設定される。この背面画像判別フラグ233xにより、容易に現在設定されている背面種別を特定することができる。

【5410】

デモ表示フラグ233yは、デモ演出中であるか否かを示すフラグである。このデモ表示フラグ233yがオンであればデモ演出中であることを意味し、オフであればデモ演出中でないことを意味する。このデモ表示フラグ233yは、表示設定処理(図698参照)において、デモ用表示データテーブルを表示データテーブルバッファ233dに設定した場合にオンに設定され(図698のS7221参照)、デモ用表示データテーブル以外の他の表示データテーブルが表示データテーブルバッファ233dに対して設定された場合にオフに設定される(図693(a)のS6505、図694(a)のS6705、図694(b)のS6805、図70のS6905参照)。このデモ表示フラグ233yにより、現在がデモ演出中であるか否かを容易に判別することができる。

【5411】

確定表示フラグ233zは、確定表示演出の実行中であるか否かを示すフラグである。ここで、確定表示演出とは、変動パターン後に停止図柄を所定期間(例えば、1秒)停止表示(確定表示)する演出を示す。この確定表示フラグ233zがオンであれば、確定表示演出中であることを意味し、オフであれば、確定表示演出中でないことを意味する。確定表示フラグ233zは、表示設定処理(図698参照)の中で、確定表示データテーブルを表示データテーブルバッファ233dに設定した場合にオンに設定され(図698のS7214)、確定表示データテーブル以外の他の表示データテーブルが表示データテーブルバッファ233dに対して設定された場合にオフに設定される(図693(a)のS6505、図694(a)のS6705、図694(b)のS6805、図70のS6905参照)。この確定表示フラグ233zにより、現在が確定表示演出中であるか否かを容易に判別することができる。

【5412】

＜第A1実施形態における主制御装置の制御処理について＞

次に、図655～図680のフローチャートを参照して、主制御装置110内のMPU201により実行される各制御処理を説明する。かかるMPU201の処理としては大別して、電源投入に伴い起動される立ち上げ処理と、その立ち上げ処理後に実行されるメイン処理と、定期的に(本実施形態では2m秒間隔で)起動されるタイマ割込処理と、NMI端子への停電信号SG1の入力により起動されるNMI割込処理とがあり、説明の便宜上、はじめにタイマ割込処理とNMI割込処理とを説明し、その後、立ち上げ処理とメイン処理とを説明する。

【5413】

図655は、主制御装置110内のMPU201により実行されるタイマ割込処理を示すフローチャートである。タイマ割込処理は、例えば2ミリ秒毎に実行される定期処理で

ある。タイマ割込処理では、まず各種入賞スイッチの読み込み処理を実行する（S101）。即ち、主制御装置110に接続されている各種スイッチの状態を読み込むと共に、当該スイッチの状態を判定して検出情報（入賞検知情報）を保存する。

【5414】

次に、第1初期値乱数カウンタCINI1と第2初期値乱数カウンタCINI2の更新を実行する（S102）。具体的には、第1初期値乱数カウンタCINI1を1加算すると共に、そのカウンタ値が最大値（本実施形態では479）に達した際、0にクリアする。そして、第1初期値乱数カウンタCINI1の更新値を、RAM203の該当するバッファ領域に格納する。同様に、第2初期値乱数カウンタCINI2を1加算すると共に、そのカウンタ値が最大値（本実施形態では232）に達した際、0にクリアし、その第2初期値乱数カウンタCINI2の更新値をRAM203の該当するバッファ領域に格納する。

10

【5415】

更に、第1当たり乱数カウンタC1、第1当たり種別カウンタC2、第2当たり乱数カウンタC4及び小当たり種別カウンタC5の更新を実行する（S103）。具体的には、第1当たり乱数カウンタC1、第1当たり種別カウンタC2、第2当たり乱数カウンタC4及び小当たり種別カウンタC5をそれぞれ1加算すると共に、それらのカウンタ値が最大値（本実施形態ではそれぞれ、479、99、232、99）に達した際、それぞれ0にクリアする。そして、各カウンタC1、C2、C4、C5の更新値を、RAM203の対応するバッファ領域に格納する。

20

【5416】

次に、第1図柄表示装置37において表示を行うための処理であると共に、第3図柄表示装置81による第3図柄の変動パターンなどを設定する特別図柄変動処理を実行する（S104）。その後、第1入球口64への入賞（始動入賞）に伴う始動入賞処理を実行する（S105）。尚、特別図柄変動処理、始動入賞処理の詳細は、図656～図669を参照して後述する。

【5417】

始動入賞処理を実行した後は、第2図柄表示装置83において表示を行うための処理と、普通図柄始動口（スルーゲート）67における球の通過に伴う処理を行う普通図柄変動処理を実行する（S106）。普通図柄変動処理を実行した後は、普通図柄始動口（スルーゲート）67における球の通過に伴うスルーゲート通過処理を実行する（S107）。尚、普通図柄変動処理（S106）とスルーゲート通過処理（S107）との詳細については、図670及び図671を参照して後述する。次に、発射制御処理を実行し（S108）、更に、定期的に実行すべきその他の処理を実行して（S109）、タイマ割込処理を終了する。なお、発射制御処理は、遊技者が操作ハンドル51に触れていることをタッチセンサ51aにより検出し、且つ、発射を停止させるための打ち止めスイッチ51bが操作されていないことを条件に、球の発射のオン／オフを決定する処理である。主制御装置110は、球の発射がオンである場合に、発射制御装置112に対して球の発射指示をする。

30

【5418】

次に、図656を参照して、主制御装置110内のMPU201により実行されるタイマ割込処理の一処理である特別図柄変動処理（S104）を説明する。図656は、この特別図柄変動処理（S104）を示すフローチャートである。特別図柄変動処理（図656のS104）は、第1入球口64、および第2入球口640への入球に基づいて取得した各カウンタ値に基づいて、各種判定や決定を行い、所定の制御によりその決定された変動表示態様で、第1図柄表示装置37と第3図柄表示装置81とで同時に変動表示を可能に制御したり、判定結果を示す表示態様で停止表示させるための制御が実行される。以下、特別図柄変動処理（図656のS104）について説明する。

40

【5419】

特別図柄変動処理（図656のS104）では、まず、大当たり遊技中であるか否か（

50

大当たり中フラグ203uがオンであるか否か)を判定し(S201)、大当たり中である(大当たり中フラグ203uがオンである)と判定した場合には(S201:Yes)、特別図柄の抽選や変動表示の停止等を設定する必要が無いので、そのまま本処理を終了する。一方、大当たり中でない(大当たり中フラグ203uがオフである)と判定した場合には(S201:No)、小当たり遊技中であるか否か(小当たり中フラグ203vがオンであるか否か)を判定する(S202)。S202の処理において、小当たり中である(小当たり中フラグ203vがオンである)と判定された場合には(S202:Yes)、そのまま本処理を終了する。一方、小当たり中でない(小当たり中フラグ203vがオフである)と判定した場合には(S202:No)、第1特別図柄の変動表示中であるか否かを判定する(S203)。第1特別図柄の変動表示中であると判定した場合には(S203:Yes)、第1特別図柄変動停止処理(S205)では、変動表示中の第1特別図柄の変動時間が経過した場合に、第1特別図柄の抽選結果を示す停止図柄を停止表示するための第1特別図柄変動停止処理を実行し(S205)、処理をS206へと移行する。なお、この第1特別図柄変動停止処理(S205)では、第1特別図柄の大当たりに対応する停止図柄を停止表示させる場合に、あわせて第2特別図柄を外れに対応する停止図柄で強制的に停止表示する処理が実行される。この第1特別図柄変動停止処理(S205)の詳細については、図661を参照して後述する。

10

【5420】

一方、S203の処理において、第1特別図柄が変動表示中でないと判定した場合には(S203:No)、第1特別図柄保留球格納エリア203aに少なくとも1の保留データ(各種カウンタ値)が記憶されていることを条件に、その保留データに基づいた大当たり判定や変動パターンの選択処理を実行するための第1特別図柄変動開始処理を実行し(S204)、処理をS206へと移行する。この第1特別図柄変動開始処理(S204)の詳細については、図657～図660を参照して後述する。

20

【5421】

第1特別図柄変動開始処理(S204)、または第1特別図柄変動停止処理(S205)が実行された後に実行されるS206の処理では、第2特別図柄が変動表示中であるか否か判定し(S206)、第2特別図柄の変動表示中であれば(S206:Yes)、第2特別図柄変動停止処理を実行し(S208)、本処理を終了する。この第2特別図柄変動停止処理(S208)は、第1特別図柄変動停止処理(S205)と同様に、変動表示中の第2特別図柄の規定の変動時間が経過した場合に、第2特別図柄の抽選結果を示す停止図柄の停止表示を設定するための処理である。この第2特別図柄変動停止処理(S208)の詳細については、図667および図668を参照して後述する。

30

【5422】

一方、S206の処理において、第2特別図柄が変動表示中でないと判定した場合には(S206:No)、第2入球口640への新たな始動入賞を検出したことを条件に、第2特別図柄の抽選を実行して新たな変動表示の開始を設定するための第2特別図柄変動開始処理を実行し(S207)、本処理を終了する。この第2特別図柄変動開始処理(S207)の詳細については、図662～図666を参照して後述する。

【5423】

次に、図657を参照して、特別図柄変動処理(図656、S104)の一処理である第1特別図柄変動開始処理(S204)について説明する。図657は、この第1特別図柄変動開始処理(S204)を示すフローチャートである。

40

【5424】

第1特別図柄変動開始処理(図657、S204)では、まず、第1特別図柄保留球数カウンタ203dの値(N1)を取得し(S301)、取得した第1特別図柄保留球数カウンタの値(N1)が0より大きい値であるか判別する(S302)。S302の処理において、第1特別図柄保留球数カウンタ203dの値(N1)が0より大きい値ではない(即ち、0である)と判別した場合には(S302:No)、そのまま本処理を終了する。一方、第1特別図柄保留球数カウンタ203dの値(N1)が0より大きいと判別した

50

場合には（S 3 0 2：Y e s）、第 1 特別図柄保留球数カウンタ 2 0 3 d の値（N 1）を 1 減算して（S 3 0 3）、減算後の第 1 特別図柄保留球数カウンタ 2 0 3 d の値を示す保留球数コマンドを、音声ランプ制御装置 1 1 3 に通知するための保留球数コマンドを設定する（S 3 0 4）。

【5 4 2 5】

ここで設定された保留球数コマンドは、R A M 2 0 3 に設けられたコマンド送信用のリングバッファに記憶され、M P U 2 0 1 により実行される後述のメイン処理（図 6 7 4 参照）の外部出力処理（S 2 0 0 1）において、音声ランプ制御装置 1 1 3 に向けて送信される。音声ランプ制御装置 1 1 3 は、保留球数コマンドを受信すると、その保留球数コマンドから第 1 特別図柄保留球数カウンタ 2 0 3 d の値を抽出し、抽出した値を R A M 2 2 3 の第 1 特別図柄保留球数カウンタ 2 2 3 c に格納する。このように、音声ランプ制御装置 1 1 3 では、主制御装置 1 1 0 より送信される保留球数コマンドに従って、第 1 特別図柄保留球数カウンタ 2 2 3 c の値を更新するので、主制御装置 1 1 0 の第 1 特別図柄保留球数カウンタ 2 0 3 d の値と同期させながら、その値を更新することができる。

10

【5 4 2 6】

S 3 0 4 の処理が終了すると、次に、第 1 特別図柄保留球格納エリア 2 0 3 a のデータを一つ前のデータにシフトする（S 3 0 5）。より具体的には、保留エリア 1 → 実行エリア、保留エリア 2 → 保留エリア 1、保留エリア 3 → 保留エリア 2、保留エリア 4 → 保留エリア 3 といった具合に各エリア内のデータをシフトする。

【5 4 2 7】

S 3 0 5 の処理が終了すると、次いで、第 1 特別図柄大当たり判定処理を実行する（S 3 0 6）。この第 1 特別図柄大当たり判定処理（図 6 5 8、S 3 0 6）については、詳しく後述するが、第 1 特別図柄保留球格納エリア 2 0 3 a の実行エリアにシフトされた第 1 当たり乱数カウンタ C 1 の値に基づいて、設定されている遊技状態に基づいて、大当たりか否かの当たり判定を実行するための処理である。

20

【5 4 2 8】

S 3 0 6 の処理が終了すると、次に、第 1 特別図柄変動パターン選択処理を実行する（図 6 5 9、S 3 0 7）。詳細については後述するが、この第 1 特別図柄変動パターン選択処理（S 3 0 7）は、第 1 特別図柄の当否判定結果、および第 1 特別図柄保留球格納エリア 2 0 3 a の実行エリアに格納された変動種別カウンタ C S 1 の値に基づいて変動パターンを選択するための処理である。

30

【5 4 2 9】

第 1 特別図柄変動パターン選択処理（S 3 0 7）が終了すると、次いで、遊技状態更新処理を実行し（S 3 0 8）、本処理を終了する。この遊技状態更新処理（図 6 6 0、S 3 0 8）は、詳細については後述するが、パチンコ機 1 0 の状態を示す各種カウンタ（確変カウンタ 2 0 3 k、時短カウンタ 2 0 3 g）の値を更新することにより、パチンコ機 1 0 の状態を更新するための処理である。

【5 4 3 0】

次に、図 6 5 8 を参照して、第 1 特別図柄変動開始処理（図 6 5 7、S 2 0 4）の一処理である第 1 特別図柄大当たり判定処理（S 3 0 6）について説明する。図 6 5 8 は、この第 1 特別図柄大当たり判定処理（S 3 0 6）を示すフローチャートである。

40

【5 4 3 1】

第 1 特別図柄大当たり判定処理（図 6 5 8、S 3 0 6）では、まず、第 1 特別図柄保留球格納エリア 2 0 3 a の実行エリアに記憶されている各カウンタ値を取得する（S 4 0 1）。次いで、確変カウンタ 2 0 3 k の値が 1 以上であるか否かを判別する（S 4 0 2）。即ち、高確率状態（特別図柄の確変状態）であるか否かを判別する。確変カウンタ 2 0 3 k の値が 1 以上である（即ち、特別図柄の確変状態である）と判別した場合には（S 4 0 2：Y e s）、高確率時用の第 1 当たり乱数テーブル 2 0 2 a に規定された大当たりとなる乱数値と、カウンタ用バッファより取得された第 1 当たり乱数カウンタ C 1 の値とが一致するか否かを判別し、その判別結果（抽選結果）を取得する（S 4 0 3）。一方、S 4 0

50

2 の処理において、確変カウンタ 2 0 3 k が 0 である（即ち、特別図柄の低確率状態である）と判別した場合には（S 4 0 2 : N o）、低確率時用の第 1 当たり乱数テーブル 2 0 2 a に規定された大当たりとなる乱数値と、カウンタ用バッファより取得された第 1 当たり乱数カウンタ C 1 の値とが一致するか否かを判別し、その抽選結果を取得する（S 4 0 4 ）。

【5 4 3 2】

そして、S 4 0 3 または S 4 0 4 で取得した抽選結果が大当たりであるかを判定し（S 4 0 5）、抽選結果が大当たりであれば（S 4 0 5 : Y e s）、第 1 特別図柄に対して大当たりフラグ 2 0 3 m をオンに設定し（S 4 0 6）、第 1 特別図柄の抽選結果を大当たり
10 に設定する（S 4 0 7）。そして、取得した当たり種別カウンタの値に基づいて、第 1 図柄表示装置 3 7 に表示する第 1 特別図柄の大当たり図柄をセットし（S 4 0 8）、現在の遊技状態に応じた値を当選時状態格納エリア 2 0 3 n に格納して（S 4 0 9）、本処理を終了する。

【5 4 3 3】

一方、S 4 0 5 の処理において、抽選結果が外れであると判別された場合には（S 4 0 5 : N o）、第 1 図柄表示装置 3 7 に表示する第 1 特別図柄の外れ図柄をセットし（S 4 1 0）、その後、本処理を終了する。

【5 4 3 4】

次に、図 6 5 9 を参照して、第 1 特別図柄変動開始処理（図 6 5 7、S 2 0 4）の一処理である第 1 特別図柄変動パターン選択処理（S 3 0 7）について説明する。図 6 5 9 は
20 この第 1 特別図柄変動パターン選択処理（S 3 0 7）を示すフローチャートである。

【5 4 3 5】

第 1 特別図柄変動パターン選択処理（図 6 5 9、S 3 0 7）では、まず、第 1 特別図柄大当たり判定処理（図 6 5 8、S 3 0 6）において、第 1 特別図柄の抽選結果が大当たりと判定されたか、即ち、第 1 特別図柄の大当たりが設定されているか否かを判別する（S 5 0 1）。ここで、大当たりであるか否かの判定は、第 1 特別図柄に対して大当たりフラグ 2 0 3 m がオンであるか否かで判別される。この大当たりフラグ 2 0 3 m は、上述した第 1 特別図柄大当たり判定処理（図 6 5 8 参照）における S 4 0 6 の処理でオンに設定されるものである。

【5 4 3 6】

S 5 0 1 の処理において、第 1 特別図柄の大当たりが設定されていると判別された場合には（S 5 0 1 : Y e s）、上述した第 1 特別図柄大当たり判定処理（図 6 5 8 参照）における S 4 0 1 の処理で取得した第 1 当たり種別カウンタ C 2 の値に基づいて、大当たり種別選択テーブル 2 0 2 d（図 6 4 0（a）参照）より大当たり種別を決定し（S 5 0 2）
30、S 5 0 3 の処理へ移行する。

【5 4 3 7】

一方、S 5 0 1 の処理において、第 1 特別図柄の抽選結果が外れである（即ち、第 1 特別図柄に対する大当たりフラグ 2 0 3 m がオフである）と判別した場合には（S 5 0 1 : N o）、S 5 0 2 の処理をスキップして、S 5 0 3 の処理へ移行する。

【5 4 3 8】

S 5 0 3 の処理では、第 1 特別図柄保留球格納エリア 2 0 3 a の実行エリアから変動種別カウンタ C S 1 の値を取得する（S 5 0 3）。次いで、遊技状態に応じた変動パターン選択テーブル（図 6 4 0～図 6 4 4 参照）を読み出して（S 5 0 4）、S 5 0 5 の処理へ移行する。なお、遊技状態は、確変カウンタ 2 0 3 k の値と、時短カウンタ 2 0 3 g の値とに基づいて判別される。S 5 0 5 の処理では、読み出した変動パターン選択テーブルから変動種別カウンタ C S 1 の値に対応する変動パターンを選択し（S 5 0 5）、その後、
40 選択した変動パターンに基づいて、特図 1 変動パターンコマンドを設定する（S 5 0 6）。

【5 4 3 9】

S 5 0 6 の処理が終了すると、停止図柄を示す特図 1 停止種別コマンドを設定する（S
50

507)。次いで、第1図柄表示装置37で第1特別図柄の変動開始を設定し(S508)、本処理を終了する。

【5440】

次に、図660を参照して、第1特別図柄変動開始処理(図657参照)の一処理である遊技状態更新処理(S308)について説明する。図660は、この遊技状態更新処理(S308)を示すフローチャートである。

【5441】

遊技状態更新処理(図660参照)が開始されると、まず、確変カウンタ203kの値が0より大きいかなかを判別する(S601)。確変カウンタ203kの値が0であると判別した場合には(S601:No)、S602~S605の処理をスキップし、S606の処理へ移行する。一方、確変カウンタ203kの値が0より大きいと判別した場合には(S601:Yes)、確変カウンタの値を1減算して(S602)、確変カウンタの値を示す残確変回数コマンドを設定する(S603)。

【5442】

ここで設定された残確変回数コマンドは、RAM203に設けられたコマンド送信用のリングバッファに記憶され、MPU201により実行される後述のメイン処理(図647参照)の外部出力処理(S2001)において、音声ランプ制御装置113に向けて送信される。音声ランプ制御装置113は、残確変回数コマンドを受信すると、その残確変回数コマンドから確変カウンタ203kの値を抽出し、抽出した値をRAM223の残確変回数エリア223oに格納する。このように、音声ランプ制御装置113では、主制御装置110より送信される保留球数コマンドに従って、残確変回数エリア223oの値を更新するので、主制御装置110の確変カウンタ203kの値と同期させながら、その値を更新することができる。これにより、潜確状態であるかなかを音声ランプ制御装置113側で正確に把握して、対応する演出を実行することができる。

【5443】

S603の処理が終了すると、減算後の確変カウンタ203kの値が0であるかなかを判別し(S604)、減算後の値が0でないと判別した場合には(S604:No)、S605の処理をスキップし、S606の処理へ移行する。一方、確変カウンタ203kの値が0であると判別した場合には(S604:Yes)、通常状態を示す状態コマンドを設定し(S605)、S606の処理へ移行する。

【5444】

S606の処理では、時短カウンタ203gの値が0より大きいかなかを判別し(S606)、時短カウンタ203gの値が0の場合は(S606:No)、そのまま本処理を終了する。一方、S606の処理において、時短カウンタ203gが0より大きいと判別した場合は(S606:Yes)、時短カウンタ203gの値を1減算し(S607)、時短カウンタの値を示す残時短回数コマンドを設定(S608)した後、本処理を終了する。

【5445】

ここで設定された残時短回数コマンドは、RAM203に設けられたコマンド送信用のリングバッファに記憶され、MPU201により実行される後述のメイン処理(図674参照)の外部出力処理(S2001)において、音声ランプ制御装置113に向けて送信される。音声ランプ制御装置113は、残時短回数コマンドを受信すると、その残時短回数コマンドから時短カウンタ203gの値を抽出し、抽出した値をRAM223の残時短回数エリア223qに格納する。このように、音声ランプ制御装置113では、主制御装置110より送信される保留球数コマンドに従って、残時短回数エリア223qの値を更新するので、主制御装置110の時短カウンタ203gの値と同期させながら、その値を更新することができる。

【5446】

次に、図661を参照して、特別図柄変動処理(図656、S104)の一処理である第1特別図柄変動停止処理(S205)について説明する。図661はこの第1特別図柄

変動停止処理（S 2 0 5）を示すフローチャートである。

【5 4 4 7】

第1特別図柄変動停止処理（図6 6 1、S 2 0 5）では、まず、第1特別図柄の変動表示の終了タイミングであるか否かを判別し（S 7 0 1）、終了タイミングであると判別した場合には（S 7 0 1：Y e s）、第1特別図柄（特図1）に対して、大当たりフラグ2 0 3 mがオンに設定されているか判別する（S 7 0 2）。第1特別図柄に対して大当たりフラグ2 0 3 mがオンに設定されていると判別した場合には（S 7 0 2：Y e s）、特図2変動停止フラグ2 0 3 pをオンに設定し（S 7 0 3）、特図2変動停止フラグ2 0 3 pがオンになったことを示す特図2変動停止コマンドを設定する（S 7 0 4）。次いで、第1図柄表示装置3 7の第2特別図柄を外れ図柄で停止表示し（S 7 0 5）、特図2変動タイマ2 0 3 tの値をリセットする（S 7 0 6）。 10

【5 4 4 8】

S 7 0 6の処理を終えると、選択されている大当たり種別に対応する大当たりシナリオを設定し（S 7 0 7）、大当たりフラグ2 0 3 m、確変カウンタ2 0 3 k、および時短カウンタ2 0 3 gをリセットする（S 7 0 8）。次いで、大当たり中フラグ2 0 3 uをオンに設定し（S 7 0 9）、S 7 1 0の処理へ移行する。

【5 4 4 9】

一方、S 7 0 2の処理において、第1特別図柄に対して大当たりフラグ2 0 3 mがオフに設定されていれば（S 7 0 2：N o）、S 7 0 3～S 7 0 9の処理をスキップし、S 7 1 0の処理へ移行する。 20

【5 4 5 0】

S 7 1 0の処理では、第1特別図柄を確定停止することを音声ランプ制御装置1 1 3に対して通知するための特図1確定コマンドを設定する（S 7 1 0）。その後、第1特別図柄表示装置3 7で変動表示している第1特別図柄の変動表示を停止する処理を実行し（S 7 1 1）、本処理を終了する。

【5 4 5 1】

一方、S 7 0 1の処理において、実行中の第1特別図柄の変動表示の終了タイミングでないと判別した場合には（S 7 0 1：N o）、第1図柄表示装置3 7の第1特別図柄の表示を更新し（S 7 1 2）、本処理を終了する。

【5 4 5 2】

このように、第1特別図柄停止処理（S 2 0 5）では、変動表示中の第1特別図柄の規定の変動時間が経過した場合に（S 7 0 1：Y e s）、第1抽選遊技の判定結果を示す図柄で変動表示を停止する処理（S 7 0 3～S 7 1 1）が実行される。また、第1特別図柄の抽選結果が大当たりと判別された場合に（S 7 0 2：Y e s）、変動表示中の第2特別図柄を強制的に停止する処理（S 7 0 3～S 7 0 6）が実行される。 30

【5 4 5 3】

なお、本第A 1実施形態では、第1特別図柄の停止図柄を大当たり図柄で停止表示させる場合に、変動表示中の第2特別図柄を外れ図柄で強制的に停止表示させる構成としているが、これに限られるものではない。例えば、第1特別図柄の大当たり図柄を停止表示させる時点で、第2特別図柄の変動表示を中断（仮停止）するように構成してもよい。そして、第1特別図柄の大当たりが終了した後で、第2特別図柄の変動表示を再開する構成としてもよい。これにより、外れで強制停止させる場合に比較して、自然な態様の演出にすることができる。また、本実施形態では、第1特別図柄大当たり判定処理（図6 5 8参照）にて当選時状態格納エリア2 0 3 nに格納された遊技状態に基づいて、S 7 0 6の処理にて大当たりシナリオを設定しているが、例えば、大当たり遊技のオープニング期間を用いて第1特別図柄大当たり判定処理（図6 5 8参照）にて当選時状態格納エリア2 0 3 nに格納された遊技状態に基づいて、S 7 0 7の処理にて大当たりシナリオを設定するようにしてもよい。 40

【5 4 5 4】

次に、図6 6 2を参照して、特別図柄変動処理（図6 5 6、S 1 0 4）の一処理である 50

第2特別図柄変動開始処理（S207）について説明する。図662はこの第2特別図柄変動開始処理（S207）を示すフローチャートである。

【5455】

第2特別図柄変動開始処理（図662、S207）では、まず、特図2変動停止フラグ203pがオンに設定されているかを判別する（S801）。特図2変動停止フラグ203pがオンに設定されていると判別した場合には（S801：Yes）、特図2変動停止フラグ203pをオフに設定し、本処理を終了する。特図2変動停止フラグ203pは、上述した通り、第1特別図柄の大当たり変動が終了する際に、第2特別図柄を外れに対応する停止図柄で停止表示させると共にオンに設定されるフラグである。即ち、特図2変動停止フラグ203pがオンであれば、大当たりが開始されることを意味するので、第2特別図柄の変動開始を設定すべきではない。このため、S801の処理で特図2変動停止フラグ203pがオンの場合は、変動開始を設定するS802～S806の各処理を実行せずに、そのまま本処理を終了する構成としている。

10

【5456】

一方、S801の処理において、特図2変動停止フラグ203pがオフに設定されている（即ち、オンに設定されていない）と判別した場合には（S801：No）、第2入球口640に対する入賞を検出したか否かを判定する（S802）。第2入球口640への入賞を検出していないと判別した場合には（S802：No）、そのまま本処理を終了する。一方、第2入球口640への入賞を検出していれば（S802：Yes）、次に、第1当たり乱数カウンタC1、第1当たり種別カウンタC2、変動種別カウンタCS1、及び、小当たり種別カウンタC5の各値を取得して第2特別図柄実行エリア203bに格納し（S803）、格納した各カウンタ値に基づいて第2特別図柄の大当たり判定を実行するための第2特別図柄大当たり判定処理を実行する（S804）。この第2特別図柄大当たり判定処理の詳細については、図663を参照して後述する。

20

【5457】

S804の処理が終了すると、次いで、第2特別図柄の抽選結果、およびS803の処理で取得した変動種別カウンタCS1の値に基づいて、変動パターンを選択するための第2特別図柄変動パターン選択処理を実行する（S805）。この第2特別図柄変動パターン選択処理（S805）の詳細については、図665を参照して後述する。S805の処理が終了した後は、上述した遊技状態更新処理（図660参照）を実行し（S806）、本処理を終了する。

30

【5458】

次に、図663を参照して、第2特別図柄変動開始処理（図662、S207）の一処理である第2特別図柄大当たり判定処理（S804）について説明する。図663はこの第2特別図柄大当たり判定処理（S804）を示すフローチャートである。

【5459】

この第2特別図柄大当たり判定処理（図663、S804）では、上述した第1特別図柄大当たり判定処理（図658参照）と同様の処理が実行されるので、第1特別図柄大当たり判定処理（図658参照）との相違点について中心に説明する。

【5460】

第2特別図柄大当たり判定処理（S804）が実行されると、第2特別図柄保留球実行エリア203bに格納された各カウンタ値を取得する（S901）。そして、取得した各カウンタ値と、確変カウンタ203kの値とに基づいて大当たりか否かの抽選結果を取得するためのS902～S904の処理を実行する。これらの各処理では、抽選（判定）に用いるカウンタ値を第2特別図柄実行エリア203bから取得する点が相違するのみで、その他については第1特別図柄大当たり判定処理（図658参照）と同一の制御が実行される。

40

【5461】

S903、またはS904の処理が終了すると、取得した抽選結果が大当たりであるか否かを判別し（S905）、大当たりであると判別した場合は（S905：Yes）、第

50

2 特別図柄の抽選結果を大当たりに設定するための S 9 0 6 ~ S 9 0 9 の処理を実行し、本処理を終了する。これらの S 9 0 6 ~ S 9 0 9 の各処理では、それぞれ第 1 特別図柄大当たり判定処理（図 6 5 8 参照）において第 1 特別図柄の抽選結果を大当たりに設定するための S 4 0 6 ~ S 4 0 9 の各処理と同様の処理が実行される。

【5 4 6 2】

一方、S 9 0 5 の処理において、取得した第 2 特別図柄の抽選結果が大当たりでないと判別した場合は（S 9 0 5 : N o）、第 2 特別図柄の小当たり、または外れに対応する停止図柄を設定するための特図 2 外れ変動処理を実行し（S 9 1 0）、本処理を終了する。この特図 2 外れ変動処理の詳細について、図 6 6 4 を参照して説明する。図 6 6 4 は、この特図 2 外れ変動処理（S 9 0 9）を示すフローチャートである。

10

【5 4 6 3】

特図 2 外れ変動処理（S 9 0 9）では、まず、図 6 6 3 の S 9 0 3、または S 9 0 4 の処理で取得した抽選結果が第 2 特別図柄の小当たりであるかを判定し（S 1 0 0 1）、抽選結果が小当たりであれば（S 1 0 0 1 : Y e s）、小当たりフラグ 2 0 3 o をオンに設定して（S 1 0 0 2）、第 2 特別図柄の抽選結果を小当たりに設定する（S 1 0 0 3）。そして、取得した小当たり種別カウンタ C 5 の値に対応する小当たり種別を示す小当たり図柄を、第 1 図柄表示装置 3 7 に表示する停止図柄としてセットし（S 1 0 0 4）、本処理を終了する。

【5 4 6 4】

一方、S 1 0 0 1 の処理において抽選結果が外れであると判別された場合には（S 1 0 0 1 : N o）、第 1 図柄表示装置 3 7 に表示する第 2 特別図柄の外れ図柄をセットし（S 1 0 0 5）、その後、本処理を終了する。

20

【5 4 6 5】

次に、図 6 6 5 を参照して、第 2 特別図柄変動開始処理（図 6 6 2、S 8 0 5）の一処理である第 2 特別図柄変動パターン選択処理（S 8 0 5）について説明する。図 6 6 5 はこの第 2 特別図柄変動パターン選択処理（S 8 0 5）を示すフローチャートである。

【5 4 6 6】

第 2 特別図柄変動パターン選択処理（S 8 0 5）では、まず、第 2 特別図柄実行エリア 2 0 3 b から、変動種別カウンタ C S 1 の値を取得する（S 1 1 0 1）。次いで、第 1 特別図柄大当たり判定処理（図 6 6 3、S 8 0 4）において、第 2 特別図柄の抽選結果が大当たりであるか否か、即ち、第 2 特別図柄の大当たりが設定されているか否かを判別する（S 1 1 0 2）。ここで、大当たりであるか否かの判定は、第 2 特別図柄に対して大当たりフラグ 2 0 3 m がオンであるか否かで判別される。この大当たりフラグ 2 0 3 m は、上述した第 2 特別図柄大当たり判定処理（図 6 6 3 参照）における S 9 0 6 の処理でオンに設定されるものである。

30

【5 4 6 7】

S 1 1 0 2 の処理において、第 2 特別図柄の大当たりが設定されていると判別された場合には（S 1 1 0 2 : Y e s）、現在の遊技状態に対応した変動パターン選択テーブル（図 6 4 1 および図 6 4 3 参照）を読み出す（S 1 1 0 3）。そして、上述した第 2 特別図柄大当たり判定処理（図 6 6 3 参照）における S 9 0 1 の処理で取得した第 1 当たり種別カウンタ C 2 の値に基づいて、大当たり種別選択テーブル 2 0 2 d（図 6 4 0（a）参照）より大当たり種別を決定する（S 1 1 0 5）。

40

【5 4 6 8】

S 1 1 0 5 の処理が終了すると、読み出した変動パターン選択テーブルから変動種別カウンタ C S 1 の値に対応する変動パターンを選択し（S 1 1 0 5）、その後、選択した変動パターンに基づいて、特図 2 変動パターンコマンドを設定する（S 1 1 0 6）。そして、S 1 1 0 8 の処理へ移行する。

【5 4 6 9】

一方、S 1 1 0 2 の処理において、第 2 特別図柄の大当たりが設定されていないと判別された場合には（S 1 1 0 2 : N o）、特図 2 外れ変動パターン選択処理（S 1 1 0 7）

50

を実行し、S 1 1 0 8 の処理へ移行する。

【5 4 7 0】

S 1 1 0 8 の処理では、停止図柄を示す特図 2 停止種別コマンドを設定する (S 1 1 0 8)。次いで、第 1 図柄表示装置 3 7 で第 2 特別図柄の変動開始を設定し (S 1 1 0 9)、その後、本処理を終了する。

【5 4 7 1】

次に、図 6 6 6 を参照して、この特図 2 外れ変動パターン選択処理 (S 1 1 0 7) について説明する。図 6 6 6 は、特図 2 外れ変動パターン選択処理 (S 1 1 0 7) の内容を示したフローチャートである。

【5 4 7 2】

特図 2 外れ変動パターン選択処理 (図 6 6 6、S 1 1 0 7) では、まず、第 2 特別図柄の抽選結果は、小当たりであるか判別する (S 1 2 0 1)。ここでは、小当たりフラグ 2 0 3 o がオンに設定されているか判別する (S 1 2 0 1)。小当たりフラグ 2 0 3 o がオンであると判別した場合には (S 1 2 0 1 : Y e s)、第 2 特別図柄実行エリアから小当たり種別カウンタ C 5 の値を取得する (S 1 2 0 2)。そして、取得した小当たり種別カウンタ C 5 の値と小当たり種別選択テーブル 2 0 2 e (図 6 4 0 (b) 参照) に基づいて、小当たり種別を選択する (S 1 2 0 3)。

【5 4 7 3】

次に、現在の遊技状態に対応した変動パターン選択テーブル (図 6 4 2 および図 6 4 3 参照) を読み出し (S 1 2 0 4)、読み出した変動パターン選択テーブルから、変動種別カウンタ C S 1 の値に対応する小当たりの変動パターンを選択する (S 1 2 0 5)。その後、選択した小当たり変動パターンを示す特図 2 変動パターンコマンドを設定し (S 1 2 0 6)、本処理を終了する。

【5 4 7 4】

一方、S 1 2 0 1 の処理において、第 2 特別図柄の抽選結果が小当たりでない (即ち、外れである) と判別した場合には (S 1 2 0 1 : N o)、現在の遊技状態に対応した変動パターン選択テーブル (図 6 4 2 および図 6 4 3 参照) を読み出し (S 1 2 0 7)、読み出した変動パターン選択テーブルより、変動種別カウンタ C S 1 の値に対応する外れの変動パターンを選択する (S 1 2 0 8)。その後、選択した外れの変動パターンに基づいて、特図 2 変動パターンコマンドを設定し (S 1 2 0 9)、本処理を終了する。

【5 4 7 5】

次に、図 6 6 7 を参照して、特別図柄変動処理 (図 6 5 6、S 1 0 4) の一処理である第 2 特別図柄変動停止処理 (S 2 0 8) について説明する。図 6 6 7 はこの第 2 特別図柄変動停止処理 (S 2 0 8) を示すフローチャートである。

【5 4 7 6】

第 2 特別図柄変動停止処理 (S 2 0 8) では、まず、実行中の第 2 特別図柄に基づく変動の終了タイミングであるか否かを判別する (S 1 3 0 1)。S 1 3 0 1 の処理において、実行中の第 2 特別図柄に基づく変動の終了タイミングであると判別した場合には (S 1 3 0 1 : Y e s)、第 2 特別図柄 (特図 2) に対して、大当たりフラグ 2 0 3 m がオンに設定されているか判別する (S 1 3 0 3)。第 2 特別図柄に対して大当たりフラグ 2 0 3 m がオンに設定されていると判別した場合には (S 1 3 0 3 : Y e s)、特図 1 の変動停止を示す特図 1 変動停止コマンドを設定し (S 1 3 0 5)、S 1 3 0 6 の処理へ移行する。

【5 4 7 7】

次に、S 1 3 0 6 以降の処理は、上記した、第 1 特別図柄変動停止処理 (図 6 6 1、S 2 0 5) の S 7 0 5 以降の処理に対して、次の点で相違する。S 7 0 5 および S 7 1 1 の処理に対応する S 1 3 0 6 および S 1 3 1 2 の処理で、第 1 特別図柄が第 2 特別図柄に変更される点と、S 7 1 0 の処理に対応する S 1 3 1 1 の処理で、特図 1 確定コマンドが特図 2 確定コマンドに変更される点とでそれぞれ相違する。その他の点は同一であるので、詳細な説明は省略する。

10

20

30

40

50

【5478】

一方、S1301の処理において、実行中の第2特別図柄に基づく変動の終了タイミン
グでないと判別した場合には（S1301：No）、第1図柄表示装置37の第2特別図
柄の表示を更新し（S1302）、本処理を終了する。また、S1303の処理において
、第2特別図柄に対して大当たりフラグ203mがオフに設定されていれば（S1303
：No）、特図2外れ停止処理を実行し（S1304）、本処理を終了する。

【5479】

次に、図668を参照して、第2特別図柄変動停止処理（図667、S208）の一処
理である特図2外れ停止処理（S1304）について説明する。図668はこの特図2外
れ停止処理（S1304）を示すフローチャートである。

10

【5480】

特図2外れ停止処理（図668、S1304）では、まず、小当たりフラグ203oが
オンに設定されているか判別する（S1401）。小当たりフラグ203oがオンに設定
されていると判別した場合には（S1401：Yes）、特図1の変動停止を示す特図1
変動停止コマンドを設定する（S1402）。次いで、第1図柄表示装置37の第1特別
図柄を外れ図柄で停止表示し（S1403）、特図1変動タイマ203sの値をリセット
する（S1404）。

【5481】

S1404の処理を終えると、選択されている小当たり種別に基づいた小当たりシナリ
オを設定する（S1405）。その後、小当たりフラグ203oをオフに設定し（S14
06）、小当たり中フラグ203vをオンに設定する（S1407）。

20

【5482】

S1406の処理が終了すると、第2特別図柄を確定停止することを音声ランプ制御装
置113に対して指示するための特図2確定コマンドを設定する（S1408）。その後
、第1特別図柄表示装置37で変動表示している第2特別図柄を小当たり図柄で変動停止
し（S1409）、本処理を終了する。

【5483】

一方、S1401の処理において、小当たりフラグ203oがオフである（即ち、第2
特別図柄の抽選結果が外れである）と判別された場合は（S1401：No）、第2特別
図柄を確定停止することを音声ランプ制御装置113に対して指示するための特図2確定
コマンドを設定する（S1410）。その後、第1特別図柄表示装置37で変動表示して
いる第2特別図柄を外れ図柄で変動停止し（S1411）、本処理を終了する。

30

【5484】

以上のように、第1特別図柄と第2特別図柄との変動表示の制御はそれぞれ独立して並
行して実行可能に構成されているので、第1特別図柄と第2特別図柄とを同時に変動表示
させることができる。よって、所定時間内に、より多くの特別図柄の抽選遊技を実行させ
ることができ、遊技者に大当たりが所定時間内に付与される確率が高くできる。従って、
遊技者は、効率よく遊技を行うことができる。

【5485】

なお、本実施形態では、第1特別図柄と第2特別図柄とのどちらか一方で大当たりまた
は小当たりの停止表示とされる場合に、他方の特別図柄を強制的に停止表示させるように
構成したが、それに限らず、他方の特別図柄を仮停止または変動時間の計測を中断した状
態で変動表示するように構成してもよい。このような場合では、仮停止した特別図柄は、
仮停止中であることが遊技者に分かる表示態様または報知態様で停止されているので、遊
技者は変動表示途中であった抽選遊技が消滅していないことを把握することができ、安心
して大当たり遊技を行うことができる。

40

【5486】

次に、図669を参照して、主制御装置110内のMPU201により実行されるタイ
マ割込処理（図655）の一処理である始動入賞処理（S105）を説明する。図669
は、この始動入賞処理（S105）を示すフローチャートである。始動入賞処理（図66

50

9、S 1 0 5) は、第 1 始動口 (第 1 入球口) 6 4 に遊技球が入賞したか判別して、入賞した場合には、保留上限個数 (第 1 始動口 6 4 に最大 4 個) まで、取得した各カウンタ値を第 1 特別図柄保留球格納エリア 2 0 3 a に格納する処理である。また、保留球に基づいて取得された各カウンタ値が、第 1 特別図柄保留球格納エリア 2 0 3 a に記憶されると、第 1 特別図柄保留球格納エリア 2 0 3 a に記憶されている各カウンタ値に基づいて、事前に当否判定結果や選択される変動パターン等を予測する処理が実行される。以下、始動入賞処理 (図 6 6 9、S 1 0 5) について説明する。

【5 4 8 7】

始動入賞処理 (図 6 6 9、S 1 0 5) では、まず、球が第 1 始動口である第 1 始動口 6 4 に入賞 (始動入賞) したか否かを判別する (S 1 5 0 1)。ここでは、第 1 入球口 6 4 への入賞を検出する。球が第 1 始動口 6 4 に入賞した (始動入賞があった) と判別されると (S 1 5 0 1 : Y e s)、第 1 特別図柄保留球数カウンタ 2 0 3 d の値 (N 1) が取得される (S 1 5 0 2)。取得した値 (N 1) は 4 未満であるか判別される (S 1 5 0 3)。これは、第 1 始動口 6 4 に対する保留個数の上限値である 4 個未満であるか (即ち、保留個数が上限値まで記憶されていないか) が判別される。取得した値 (N 1) は 4 未満であるか判別された場合には (S 1 5 0 3 : Y e s)、第 1 特別図柄保留球数カウンタ 2 0 3 d の値 (N 1) に 1 加算される (S 1 5 0 4)。音声ランプ制御装置 1 1 3 に対して保留個数を通知するための保留球数コマンドが設定される (S 1 5 0 5)。各種カウンタ値である、第 1 当たり乱数カウンタ C 1、第 1 当たり種別カウンタ C 2、変動種別カウンタ C S 1 の各値をカウンタ用バッファから読み出し (取得して)、R A M 2 0 3 の第 1 特別図柄保留球格納エリア 2 0 3 a の対応する保留球数の記憶エリアに各々保留 (格納) する (S 1 5 0 6)。

【5 4 8 8】

次に、格納した各カウンタ値に基づいて、第 1 特別図柄の当否判定結果、決定される当たり種別、および、変動パターンを予測する (S 1 5 0 7)。そして、予測した第 1 特別図柄の当否判定結果、当たり種別、および、変動パターンを含む入賞情報コマンドを設定し (S 1 5 0 8)、この処理を終了する。

【5 4 8 9】

このように、本実施形態では、第 1 始動口 (第 1 入球口) 6 4 に遊技球が入賞して、新たに保留記憶されると、その保留記憶された情報に基づいて、当否判定結果が変動開始前に判別されて音声ランプ制御装置 1 1 3 に対して通知される。これにより、保留記憶されている当否判定結果に基づいて、保留球の表示態様を可変させて (例えば、保留球の色を通常とは異なる色で可変して) 表示させたり、変動開始前に予告図柄等を表示して遊技者に当否判定結果を示唆する演出を実行できる。

【5 4 9 0】

次に、図 6 7 0 を参照して、主制御装置 1 1 0 内の M P U 2 0 1 により実行されるタイマ割込処理の一処理である普通図柄変動処理 (S 1 0 6) について説明する。図 6 7 0 は、この普通図柄変動処理 (S 1 0 6) を示すフローチャートである。普通図柄変動処理 (S 1 0 6) は、第 2 図柄表示装置 8 8 において行う第 2 図柄の変動表示や、電動役物 6 4 a の開放時間などを制御するための処理である。

【5 4 9 1】

この普通図柄変動処理 (図 6 7 0、S 1 0 6) では、まず、今現在が、普通図柄 (第 2 図柄) の当たり中であるか判別される。(S 1 6 0 1)。普通図柄 (第 2 図柄) の当たり中としては、第 2 図柄表示装置 (図示せず) において当たりを示す表示がなされてから電動役物 6 4 a の開閉制御がなされている最中までが含まれる。普通図柄 (第 2 図柄) の当たり中であると判別された場合には (S 1 6 0 1 : Y e s)、そのまま本処理を終了する。

【5 4 9 2】

一方、普通図柄 (第 2 図柄) の当たり中でないと判別された場合には (S 1 6 0 1 : N o)、第 2 図柄表示装置の普通図柄が変動表示中であるか判別される (S 1 6 0 2)。普

通図柄（第2図柄）が変動表示中であると判別された場合には（S1602：Yes）、第2図柄表示装置において実行している普通図柄の変動時間が経過したか判別される（S1618）。尚、ここでの変動時間は、第2図柄表示装部（図示せず）において変動表示が開始される前に、後述する、S1617の処理によって予め設定された時間である。

【5493】

S1618の処理において、変動時間が経過していなければ（S1618：No）、本処理を終了する。一方、S1618の処理において、変動表示している普通図柄の変動時間が経過していると判別された場合には（S1618：Yes）、第2図柄表示装置の停止表示を設定する（S1619）。S1619の処理では、普通図柄の抽選が当たりとなって、S1613の処理により表示態様が設定されていれば、第2図柄として第2図柄表示装置（図示せず）には「○」図柄が停止表示（点灯表示）されるように設定される。一方、普通図柄の抽選が外れとなって、S1615の処理により外れ時の表示態様が設定されていれば、第2図柄として第2図柄表示装置（図示せず）には「×」図柄が、停止表示（点灯表示）されるように設定される。S1619の処理により、停止表示が設定されると、第2図柄表示装置における変動表示が終了し、S1613の処理、S1615の処理で設定された表示態様で、停止図柄（第2図柄）が第2図柄表示装置に停止表示（点灯表示）される。

【5494】

次に、今回の普通図柄の抽選結果は当たりであるかが判別される（S1620）。今回の普通図柄の抽選結果は当たりであると判別された場合には（S1620：Yes）、電動役物64aの開閉制御開始が設定される（S1621）。一方、今回の普通図柄の抽選結果は外れであると判別された場合には（S1620：No）、本処理を終了する。

【5495】

一方、S1602の処理において、普通図柄が変動表示中でないと判別された場合には（S1602：No）、普通図柄保留球数カウンタ203eの値（普通図柄における変動表示の保留回数M）を取得する（S1603）。

【5496】

次に、普通図柄保留球数カウンタ203eの値（M）が0よりも大きいかな否かを判別し（S1604）、普通図柄保留球数カウンタ203eの値（M）が0であると判別した場合には（S1604：No）、そのまま本処理を終了する。一方、普通図柄保留球数カウンタ203eの値（M）が0でないと判別した場合には（S1604：Yes）、普通図柄保留球数カウンタ203eの値（M）を1減算する（S1605）。

【5497】

次に、普通図柄保留球格納エリア203cに格納されたデータをシフトする（S1606）。S1606の処理では、普通図柄保留球格納エリア203cの普通図柄保留第1～第4エリアに格納されているデータを、実行エリア側に順にシフトさせる処理を行う。より具体的には、普通図柄保留第1エリア→実行エリア、普通図柄保留第2エリア→普通図柄保留第1エリア、普通図柄保留第3エリア→普通図柄保留第2エリア、普通図柄保留第4エリア→普通図柄保留第3エリアといった具合に各エリア内のデータをシフトする。データをシフトした後は、普通図柄保留球格納エリア203cに格納されている第2当たり乱数カウンタC4の値を取得する（S1607）。

【5498】

次に、遊技状態が時短状態中であるか判別される（S1608）。より具体的には、時短中カウンタ203gの値が1以上である場合に、時短状態であると判別する。S1608の処理において、時短状態中ではないと判別した場合には（S1608：No）、低確率時用の普通図柄当たり乱数テーブル（図639（c）参照）の当たり判定値に基づいて、当否判定結果を取得する（S1611）。一方、S1608の処理において、時短遊技中であると判別した場合には（S1608：Yes）、第1特別図柄または第2特別図柄の大当たり中であるか判別する（S1609）。S1609の処理において、第1特別図柄または第2特別図柄の大当たり中であると判別した場合には（S1609：Yes）、

S 1 6 1 1 の処理が実行される。一方、第 1 特別図柄または第 2 特別図柄の大当たり中ではないと判別された場合には (S 1 6 0 9 : N o)、高確率時用の普通図柄当たり乱数テーブル (図 6 3 9 (c) 参照) の当たり判定値に基づいて、当否判定結果が取得される (S 1 6 1 0)。

【5 4 9 9】

次に、第 2 図柄 (普通図柄) の抽選結果が当たりであるか判別し (S 1 6 1 2)、第 2 図柄 (普通図柄) の抽選結果が当たりでない (即ち、外れである) と判別した場合には (S 1 6 1 2 : N o)、外れ時の表示態様である「×」の表示態様を設定し (S 1 6 1 5)、S 1 6 1 6 の処理へ移行する。一方、S 1 6 1 2 の処理において、第 2 図柄 (普通図柄) の抽選結果が当たりである (即ち、当たりである) と判別した場合には (S 1 6 1 2 : Y e s)、当たり時の表示態様である「○」の表示態様を設定する (S 1 6 1 3)。

10

【5 5 0 0】

次いで、電動役物 6 4 a の開放期間を 1 秒間、開放回数を 2 回に設定する (S 1 6 1 4)。そして、S 1 6 1 4 または S 1 6 1 5 の処理を実行した後に実行する S 1 6 1 6 の処理では、普図変動パターンテーブル 2 0 2 g (図 6 4 3 参照) を読み出し (S 1 6 1 6)、読み出した普図変動パターンテーブル 2 0 2 g から普図変動種別カウンタ C S 2 の値に対応する変動時間を設定して (S 1 6 1 7)、本処理を終了する。

【5 5 0 1】

次に、図 6 7 1 のフローチャートを参照して、主制御装置 1 1 0 内の M P U 2 0 1 により実行されるスルーゲート通過処理 (S 1 0 7) を説明する。図 6 7 1 は、このスルーゲート通過処理 (S 1 0 7) を示すフローチャートである。このスルーゲート通過処理 (S 1 0 7) は、タイマ割込処理 (図 6 5 5 参照) の中で実行され、普通入球口 (スルーゲート) 6 7 における遊技球の通過の有無を判断し、遊技球の通過があった場合に、第 2 当たり乱数カウンタ C 4 が示す値を取得し保留するための処理である。

20

【5 5 0 2】

スルーゲート通過処理 (図 6 7 1、S 1 0 7) では、まず、遊技球が普通入球口 (スルーゲート) 6 7 を通過したか否かを判別する (S 1 7 0 1)。ここでは、普通入球口 (スルーゲート) 6 7 における遊技球の通過を 3 回のタイマ割込処理にわたって検出する。そして、遊技球が普通入球口 (スルーゲート) 6 7 を通過したと判別されると (S 1 7 0 1 : Y e s)、普通図柄保留球数カウンタ 2 0 3 e の値 (普通図柄における変動表示の保留回数 M) を取得する (S 1 7 0 2)。そして、普通図柄保留球数カウンタ 2 0 3 e の値 (M) が上限値 (本実施形態では 4) 未満であるか否かを判別する (S 1 7 0 3)。

30

【5 5 0 3】

遊技球が普通入球口 (スルーゲート) 6 7 を通過していないか (S 1 7 0 1 : N o)、或いは、遊技球が普通入球口 (スルーゲート) 6 7 を通過していても普通図柄保留球数カウンタ 2 0 3 e の値 (M) が 4 未満でなければ (S 1 7 0 3 : N o)、本処理を終了する。一方、遊技球が普通入球口 (スルーゲート) 6 7 を通過し (S 1 7 0 1 : Y e s)、且つ、普通図柄保留球数カウンタ 2 0 3 e の値 (M) が 4 未満であれば (S 1 7 0 3 : Y e s)、普通図柄保留球数カウンタ 2 0 3 e の値 (M) を 1 加算する (S 1 7 0 4)。

【5 5 0 4】

40

S 1 7 0 4 の処理を終えると、上述したタイマ割込処理 (図 6 5 5 参照) の S 1 0 3 で更新した第 2 当たり乱数カウンタ C 4 の値を、R A M 2 0 3 の普通図柄保留球格納エリア 2 0 3 c の空き保留エリア (保留第 1 エリア～保留第 4 エリア) のうち最初のエリアに格納すし (S 1 7 0 5)、本処理を終了する。尚、S 1 7 0 5 の処理では、普通図柄保留球カウンタ 2 0 3 e の値を参照し、その値が 1 であれば、保留第 1 エリアを最初のエリアとする。同様に、その値が 1 であれば保留第 2 エリアを、その値が 2 であれば保留第 3 エリアを、その値が 3 であれば保留第 4 エリアを、それぞれ最初のエリアとする。

【5 5 0 5】

このような遊技状態が提供されるタイミングを普図の事前判定結果に基づいて示すことにより、遊技者は通常の遊技状態よりも有利な遊技状態を見逃すことなく遊技を行うこと

50

ができる。なお、このような普図の事前判定結果を用いて演出を行う場合は普図の当否判定結果に基づく演出だけではなく、普図が当たりと判定された場合における電動役物 6 4 a が開放動作されるタイミングを示唆する演出を行うと良い。このようにすることで、通常の遊技状態は遊技盤 1 3 の左側の遊技領域を狙った遊技を行い、下第 1 入球口 6 4 b 2 (電動役物 6 4 a が付随する入球口) が遊技盤 1 3 の右側に配設されていたとしても、電動役物 6 4 a が開放動作を行う前に、遊技盤 1 3 の右側を狙う遊技 (所謂、右打ち) に切り替えることが可能となり、通常の遊技状態であっても下第 1 入球口 6 4 b 2 への球が入球する可能性を高めることができるという効果がある。

【5506】

図 6 7 2 は、主制御装置 1 1 0 内の MPU 2 0 1 により実行される NMI 割込処理を示すフローチャートである。NMI 割込処理は、停電の発生等によるパチンコ機 1 0 の電源遮断時に、主制御装置 1 1 0 の MPU 2 0 1 により実行される処理である。この NMI 割込処理により、電源断の発生情報が RAM 2 0 3 に記憶される。即ち、停電の発生等によりパチンコ機 1 0 の電源が遮断されると、停電信号 SG 1 が停電監視回路 2 5 2 から主制御装置 1 1 0 内の MPU 2 0 1 の NMI 端子に出力される。すると、MPU 2 0 1 は、実行中の制御を中断して NMI 割込処理を開始し、電源断の発生情報の設定として、電源断の発生情報を RAM 2 0 3 に記憶し (S 1 8 0 1)、NMI 割込処理を終了する。

【5507】

なお、上記の NMI 割込処理は、払出制御装置 1 1 1 でも同様に実行され、かかる NMI 割込処理により、電源断の発生情報が RAM 2 1 3 に記憶される。即ち、停電の発生等によりパチンコ機 1 0 の電源が遮断されると、停電信号 SG 1 が停電監視回路 2 5 2 から払出制御装置 1 1 1 内の MPU 2 1 1 の NMI 端子に出力され、MPU 2 1 1 は実行中の制御を中断して、NMI 割込処理を開始するのである。

【5508】

次に、図 6 7 3 を参照して、主制御装置 1 1 0 に電源が投入された場合に主制御装置 1 1 0 内の MPU 2 0 1 により実行される立ち上げ処理について説明する。図 6 7 3 は、この立ち上げ処理を示すフローチャートである。

【5509】

この立ち上げ処理は電源投入時のリセットにより起動される。立ち上げ処理 (図 6 7 3) では、まず、電源投入に伴う初期設定処理を実行する (S 1 9 0 1)。例えば、スタックポインタに予め決められた所定値を設定する。次いで、サブ側の制御装置 (音声ランプ制御装置 1 1 3、払出制御装置 1 1 1 等の周辺制御装置) が動作可能な状態になるのを待ったために、ウェイト処理 (本実施形態では 1 秒) を実行する (S 1 9 0 2)。そして、RAM 2 0 3 のアクセスを許可する (S 1 9 0 3)。

【5510】

その後は、電源装置 1 1 5 に設けた RAM 消去スイッチ (図 6 2 9) がオンされているか否かを判別し (S 1 9 0 4)、オンされていれば (S 1 9 0 4: Yes)、処理を S 1 9 1 0 へ移行する。一方、RAM 消去スイッチ (図 6 2 9) がオンされていなければ (S 1 9 0 4: No)、更に RAM 2 0 3 に電源断の発生情報が記憶されているか否かを判別し (S 1 9 0 5)、記憶されていなければ (S 1 9 0 5: No)、前回の電源遮断時の処理が正常に終了しなかった可能性があるので、この場合も、処理を S 1 9 1 0 へ移行する。

【5511】

RAM 2 0 3 に電源断の発生情報が記憶されていれば (S 1 9 0 5: Yes)、RAM 判定値を算出し (S 1 9 0 6)、算出した RAM 判定値が正常でなければ (S 1 9 0 7: No)、即ち、算出した RAM 判定値が電源遮断時に保存した RAM 判定値と一致しなければ、バックアップされたデータは破壊されているので、かかる場合にも処理を S 1 9 1 0 へ移行する。なお、RAM 判定値は、例えば RAM 2 0 3 の作業領域アドレスにおけるチェックサム値である。この RAM 判定値に代えて、RAM 2 0 3 の所定のエリアに書き込まれたキーワードが正しく保存されているか否かによりバックアップの有効性を判断す

るようにしても良い。

【5512】

S1910の処理では、サブ側の制御装置（周辺制御装置）となる払出制御装置111を初期化するために払出初期化コマンドを送信する（S1910）。払出制御装置111は、この払出初期化コマンドを受信すると、RAM213のスタックエリア以外のエリア（作業領域）をクリアし、初期値を設定して、遊技球の払い出し制御を開始可能な状態となる。主制御装置110は、払出初期化コマンドの送信後は、RAM203の初期化処理（S1911、S1912）を実行する。

【5513】

上述したように、本パチンコ機10では、例えばホールの営業開始時など、電源投入時にRAMデータを初期化する場合にはRAM消去スイッチ（図629）を押しながら電源が投入される。従って、立ち上げ処理の実行時にRAM消去スイッチ（図629）が押されていれば、RAM203の初期化処理（S1911、S1912）を実行する。

【5514】

また、電源断の発生情報が設定されていない場合や、RAM判定値（チェックサム値等）によりバックアップの異常が確認された場合も同様に、RAM203の初期化処理（S1911、S1912）を実行する。RAMの初期化処理（S1911、S1912）では、RAM203の使用領域を0クリアし（S1911）、その後、RAM203の初期値を設定する（S1912）。RAM203の初期化処理の実行後は、S1913の処理へ移行する。

【5515】

一方、RAM消去スイッチ（図629）がオンされておらず（S1904：No）、電源断の発生情報が記憶されており（S1905：Yes）、更にRAM判定値（チェックサム値等）が正常であれば（S1907：Yes）、RAM203にバックアップされたデータを保持したまま、電源断の発生情報をクリアする（S1908）。次に、サブ側の制御装置（周辺制御装置）を駆動電源遮断時の遊技状態に復帰させるための復電時の払出復帰コマンドを送信し（S1909）、S1910の処理へ移行する。払出制御装置111は、この払出復帰コマンドを受信すると、RAM213に記憶されたデータを保持したまま、遊技球の払い出し制御を開始可能な状態となる。

【5516】

次に、音声ランプ制御装置113に対して、各種演出を実行することを許可する演出許可コマンドを出力する（S1913）。その後、確変カウンタ203kおよび時短カウンタ203gの各値を読み出し（S1914）、読み出したカウンタ値に基づき、状態コマンドを設定する（S1915）。S1915の処理が終了すると、割込みを許可し（S1916）、後述するメイン処理に移行する。

【5517】

次に、図674を参照して、上記した立ち上げ処理後に主制御装置110内のMPU201により実行されるメイン処理について説明する。図674は、このメイン処理を示すフローチャートである。このメイン処理では、大別して、カウンタの更新処理と、電源断時処理とが実行される。

【5518】

メイン処理（図674）においては、まず、タイマ割込処理（図655参照）の中でRAM223に設けられたコマンド送信用のリングバッファに記憶されたコマンド等の出力データをサブ側の各制御装置（周辺制御装置）に送信する外部出力処理を実行する（S2001）。

【5519】

次に、変動種別カウンタCS1の値を更新する（S2002）。具体的には、変動種別カウンタCS1を1加算すると共に、そのカウンタ値が最大値（本実施形態では198）に達した際、0にクリアする。そして、変動種別カウンタCS1の更新値を、RAM203のカウンタ用バッファに格納する。

10

20

30

40

50

【5520】

変動種別カウンタCS1の更新が終わると、払出制御装置111より受信した賞球計数信号や払出異常信号を読み込み（S2003）を実行する。大当たり制御処理が実行される（S2004）。この大当たり制御処理（S2004）については、図675を参照して、詳細について後述するが、大当たり遊技における第1可変入賞装置650の作動を設定する処理が実行される。

【5521】

大当たり遊技処理（S2004）が実行された後には、小当たり制御処理（S2005）が実行される。この小当たり制御処理については、図679を参照して後述する。その後、電動役物開閉処理が実行される（S2006）。この電動役物開閉処理（S2006）では、電動役物64aの開閉処理が実行される。その後、第1図柄表示装置37の表示制御処理が実行される（S2007）。

10

【5522】

次に、第2図柄表示装置83による第2図柄（例えば「○」又は「×」の図柄）の表示制御処理を実行する（S2008）。簡単に説明すると、球が普通入球口（スルーゲート）67を通過したことを条件に、その通過したタイミングで第2当たり乱数カウンタC4の値が取得されると共に、第2図柄表示装置83にて第2図柄（普通図柄）の変動表示が実施される。そして、第2当たり乱数カウンタC4の値により第2図柄（普通図柄）の抽選が実施され、第2図柄（普通図柄）の当たり状態になると、電動役物64aが所定時間開放される。

20

【5523】

その後は、RAM203に電源断の発生情報が記憶されているか否かを判別し（S2009）、RAM203に電源断の発生情報が記憶されていなければ（S2009：No）、停電監視回路252から停電信号SG1は出力されておらず、電源は遮断されていない。よって、かかる場合には、次のメイン処理の実行タイミングに至ったか否か、即ち前回のメイン処理の開始から所定時間（本実施形態では4m秒）が経過したか否かを判別し（S2010）、既に所定時間（4ms）が経過していれば（S2010：Yes）、処理をS2001へ移行し、上述したS2001以降の各処理を繰り返し実行する。

【5524】

一方、今回のメイン処理の開始から未だ所定時間が経過していなければ（S2010：No）、所定時間に至るまで間、即ち、次のメイン処理の実行タイミングに至るまでの残余時間内において、第1初期値乱数カウンタCINI1及び第2初期値乱数カウンタCINI2及び変動種別カウンタCS1の更新を繰り返し実行する（S2011）。

30

【5525】

まず、第1初期値乱数カウンタCINI1と第2初期値乱数カウンタCINI2との更新を実行する（S2011）。具体的には、第1初期値乱数カウンタCINI1と第2初期値乱数カウンタCINI2を1加算すると共に、そのカウンタ値が最大値（本実施形態では479、232）に達した際、0にクリアする。そして、第1初期値乱数カウンタCINI1と第2初期値乱数カウンタCINI2の更新値を、RAM203のカウンタ用バッファにそれぞれ格納する。次に、変動種別カウンタCS1の更新を、S2002の処理と同一の方法によって実行する（S2012）。

40

【5526】

ここで、S2001～S2008の各処理の実行時間は遊技の状態に応じて変化するため、次のメイン処理の実行タイミングに至るまでの残余時間は一定でなく変動表示する。故に、かかる残余時間を使用して第1初期値乱数カウンタCINI1と第2初期値乱数カウンタCINI2の更新を繰り返し実行することにより、第1初期値乱数カウンタCINI1と第2初期値乱数カウンタCINI2（即ち、第1当たり乱数カウンタC1の初期値、第2当たり乱数カウンタC4の初期値）をランダムに更新することができ、同様に変動種別カウンタCS1についてもランダムに更新することができる。

【5527】

50

また、S 2 0 0 9 の処理において、R A M 2 0 3 に電源断の発生情報が記憶されていれば (S 2 0 0 9 : Y e s)、停電の発生または電源のオフにより電源が遮断され、停電監視回路 2 5 2 から停電信号 S G 1 が出力された結果、図 6 7 2 の N M I 割込処理が実行されたということなので、S 2 0 1 3 以降の電源遮断時の処理が実行される。まず、各割込処理の発生を禁止し (S 2 0 1 3)、電源が遮断されたことを示す電源断コマンドを他の制御装置 (払出制御装置 1 1 1 や音声ランプ制御装置 1 1 3 等の周辺制御装置) に対して送信する (S 2 0 1 4)。そして、R A M 判定値を算出して、その値を保存し (S 2 0 1 5)、R A M 2 0 3 のアクセスを禁止して (S 2 0 1 6)、電源が完全に遮断して処理が実行できなくなるまで無限ループを継続する。ここで、R A M 判定値は、例えば、R A M 2 0 3 のバックアップされるスタックエリア及び作業エリアにおけるチェックサム値である。

10

【5 5 2 8】

なお、S 2 0 0 9 の処理は、S 2 0 0 1 ~ S 2 0 0 8 で行われる遊技の状態変化に対応した一連の処理の終了時、又は、残余時間内に行われる S 2 0 1 1 と S 2 0 1 2 の処理の 1 サイクルの終了時となるタイミングで実行されている。よって、主制御装置 1 1 0 のメイン処理において、各設定が終わったタイミングで電源断の発生情報を確認しているので、電源遮断の状態から復帰する場合には、立ち上げ処理の終了後、処理を S 2 0 0 1 の処理から開始することができる。即ち、立ち上げ処理において初期化された場合と同様に、処理を S 2 0 0 1 の処理から開始することができる。よって、電源遮断時の処理において、M P U 2 0 1 が使用している各レジスタの内容をスタックエリアへ退避したり、スタックポインタの値を保存しなくても、初期設定の処理 (図 6 7 3、S 1 9 0 1) において、スタックポインタが所定値 (初期値) に設定されることで、S 2 0 0 1 の処理から開始することができる。従って、主制御装置 1 1 0 の制御負担を軽減できると共に、主制御装置 1 1 0 が誤動作したり暴走することなく正確な制御を行うことができる。

20

【5 5 2 9】

次に、図 6 7 5 のフローチャートを参照して、主制御装置 1 1 0 内の M P U 2 0 1 により実行される大当たり制御処理 (S 2 0 0 4) を説明する。図 6 7 5 は、この大当たり制御処理 (S 2 0 0 4) を示すフローチャートである。この大当たり制御処理 (S 2 0 0 4) は、メイン処理 (図 6 7 4 参照) の中で実行され、パチンコ機 1 0 が特別図柄の大当たり状態である場合に、大当たりに応じた各種演出の実行や、特定入賞口 (大開放口) 6 5 0 a を開放又は閉鎖するための処理である。

30

【5 5 3 0】

大当たり制御処理 (図 6 7 5、S 2 0 0 4) では、まず、大当たりシナリオが設定されているかを判別する (S 2 1 0 1)。大当たりシナリオが設定されていないと判別された場合は (S 2 1 0 1 : N o)、そのまま本処理を終了する。一方、S 2 1 0 1 の処理において、大当たりシナリオが設定されていると判別された場合は (S 2 1 0 1 : Y e s)、大当たりシナリオを更新し (S 2 1 0 2)、大当たりシナリオのオープニング開始のタイミングであるかを判別する (S 2 1 0 3)。より具体的には、S 2 1 0 2 の処理において、大当たりシナリオカウンタ (図示せず) のカウンタ値に 1 を加算し、S 2 1 0 3 の処理において、大当たりシナリオカウンタ (図示せず) のカウンタ値が大当たりシナリオのオープニング開始に該当する値であるかを判別する。

40

【5 5 3 1】

S 2 1 0 3 の処理において、大当たりシナリオのオープニング開始のタイミングであると判別された場合は (S 2 1 0 3 : Y e s)、大当たり用オープニングコマンドを設定し (S 2 1 0 4)、本処理を終了する。一方、大当たりシナリオのオープニング開始のタイミングないと判別した場合は (S 2 1 0 3 : N o)、次いで、大当たりシナリオの新たなラウンドの開始タイミングであるかを判別する (S 2 1 0 5)。

【5 5 3 2】

S 2 1 0 5 の処理において、大当たりシナリオの新たなラウンドの開始タイミングであると判別した場合は (S 2 1 0 5 : Y e s)、大当たり動作設定処理を実行し (S 2 1 0

50

6)、本処理を終了する。この大当たり動作設定処理(S 2 1 0 6)の詳細については、図 6 7 6 を参照して後述する。

【5 5 3 3】

一方、S 2 1 0 5 の処理において、大当たりシナリオの新たなラウンドの開始タイミングではないと判別した場合は(S 2 1 0 5 : N o)、次に、現在実行されているラウンドのラウンド終了条件が成立したかを判別する(S 2 1 0 7)。ここで、本実施形態では、特定入賞口 6 5 0 a が開放されている間に、合計で球が所定数(例えば、5 個)入賞した場合、または、特定入賞口 6 5 0 a の開放期間が所定時間経過している場合に、ラウンド終了条件が成立したと判別する。特定入賞口 6 5 0 a のラウンド終了条件が成立していると判定した場合は(S 2 1 0 7 : Y e s)、S 2 1 0 8 の処理にて特定入賞口 6 5 0 a が閉鎖されるよう設定し(第 1 特定入賞口 6 5 0 a の開閉板 6 5 0 f 1 が閉状態となるようソレノイドをオフに設定し)、本処理を終了する。なお、上述した S 2 1 0 5 ~ S 2 1 0 7 までの判別処理は、大当たりシナリオに設定されている大当たりのラウンド数分繰り返し実行される。

【5 5 3 4】

一方、S 2 1 0 7 の処理において、現在実行されているラウンドのラウンド終了条件が成立していないと判別した場合は(S 2 1 0 7 : N o)、エンディング演出の開始タイミングであるかを判別し(S 2 1 0 9)、エンディング演出の開始タイミングであれば(S 2 1 0 9 : Y e s)、大当たり用エンディングコマンドを設定し(S 2 1 1 0)、本処理を終了する。ここで設定されたエンディングコマンドは、R A M 2 0 3 に設けられたコマンド送信用のリングバッファに記憶され、M P U 2 0 1 により実行されるメイン処理(図 6 7 4 参照)の外部出力処理(S 2 0 0 1)の中で、音声ランプ制御装置 1 1 3 に向けて送信される。音声ランプ制御装置 1 1 3 は、エンディングコマンドを受信すると、表示用エンディングコマンドを表示制御装置 1 1 4 へ送信する。表示制御装置 1 1 4 によって表示用エンディングコマンドが受信されると、第 3 図柄表示装置 8 1 において大当たりの終了を示すエンディング演出が開始される。

【5 5 3 5】

一方、S 2 1 0 9 の処理において、エンディング演出の開始タイミングでないと判別した場合は(S 2 1 0 9 : N o)、大当たりの終了タイミングであるかを判別する(S 2 1 1 1)。ここで、大当たりの終了タイミングとは、エンディング演出の実行期間が経過した場合を示す。S 2 1 1 1 の処理において、大当たりの終了タイミングであると判別した場合は(S 2 1 1 1 : Y e s)、大当たり終了後の遊技状態を設定するための大当たり終了処理を実行し(S 2 1 1 2)、本処理を終了する。この大当たり終了処理(S 2 1 1 2)の詳細については、図 6 7 7 を参照して後述する。一方、大当たりの終了タイミングでなければ(S 2 1 1 1 : N o)、本処理を終了する。

【5 5 3 6】

次に、図 6 7 6 を参照して、大当たり制御処理(図 6 7 5 の S 2 0 0 4)内の一処理である大当たり動作設定処理(S 2 1 0 6)について説明する。図 6 7 6 は、この大当たり動作設定処理(S 2 1 0 6)の内容を示したフローチャートである。大当たり動作設定処理(図 6 7 6、S 2 1 0 6)では、まず、開始する大当たりのラウンド数に対応した開放動作が設定されている開放シナリオを読み込む(S 2 2 0 1)。特定入賞口 6 5 0 a の開放動作を S 2 2 0 1 の処理で読み込んだデータにより設定し(S 2 2 0 2)、この処理を終了する。

【5 5 3 7】

このように、各ラウンドの開始毎に、第 1 可変入賞装置 6 5 0 の各動作が設定されるので、予期せぬ電源断が大当たり遊技中に発生しても、大当たり遊技が途中で終了してしまうような不具合を抑制できる。

【5 5 3 8】

次に、図 6 7 7 を参照して、主制御装置 1 1 0 の M P U 2 0 1 により実行される大当たり制御処理(図 6 7 5、S 2 0 0 4)内の一処理である大当たり終了処理(S 2 1 1 2)

について説明する。この大当たり終了処理（S 2 1 1 2）は、上述した通り、大当たり終了後の遊技状態を設定するための処理である。図 6 7 7 は、この大当たり終了処理（S 2 1 1 2）の内容を示したフローチャートである。

【5 5 3 9】

大当たり終了処理（図 6 7 7、S 2 1 1 2）では、まず、当選時状態格納エリア 2 0 3 n に基づいて、当選時の遊技状態を特定する（S 2 3 0 1）。次に、今回の大当たり種別は、大当たり A かどうか判別する（S 2 3 0 2）。今回の大当たり種別が大当たり A であると判別した場合には（S 2 3 0 2：Y e s）、確変状態を設定するために、時短カウンタ 2 0 3 g の値に 1 0 0 をセットする（S 2 3 0 3）。一方、今回当選した大当たり種別が大当たり A ではないと判別した場合には（S 2 3 0 2：N o）、普通図柄の高確率状態を設定する必要がないため、S 2 3 0 3 の処理をスキップし、S 2 3 0 4 の処理へ移行する。S 2 3 0 4 の処理では、確変カウンタ 2 0 3 k の値に 1 0 0 をセットする（S 2 3 0 4）。次いで、設定した遊技状態に応じた状態コマンドを設定し（S 2 3 0 5）、本処理を終了する。

10

【5 5 4 0】

このように、本実施形態では、当選した大当たり種別に応じて、大当たり遊技終了後の遊技状態が設定される。このため、遊技者はどの大当たりに当選したか大当たり終了後まで期待しながら遊技を行うことが出来る。

【5 5 4 1】

次に、図 6 7 8 を参照して、主制御装置 1 1 0 の M P U 2 0 1 により実行されるメイン処理（図 6 7 4 参照）内の一処理である小当たり制御処理（S 2 0 0 5）について説明する。図 6 7 8 は、この小当たり制御処理（S 2 0 0 5）の内容を示したフローチャートである。

20

【5 5 4 2】

小当たり制御処理（図 6 7 8 の S 2 0 0 5）では、まず、小当たりシナリオが設定されているかを判別する（S 2 4 0 1）。具体的には、特図 2 外れ停止処理（図 6 6 8 参照）の S 1 4 0 5 の処理が実行され、小当たりシナリオが設定されているかを判別する。S 2 4 0 1 の処理において、小当たりシナリオが設定されていなければ（S 2 4 0 1：N o）、そのまま本処理を終了する。

【5 5 4 3】

一方、S 2 4 0 1 の処理において、小当たりシナリオが設定されていれば（S 2 4 0 1：Y e s）、小当たりシナリオを更新し（S 2 4 0 2）、小当たりシナリオのオープニング開始のタイミングであるかを判別する（S 2 4 0 3）。より具体的には、S 2 4 0 2 の処理において、小当たりシナリオカウンタ（図示せず）のカウンタ値に 1 を加算し、S 2 4 0 3 の処理において、小当たりシナリオカウンタ（図示せず）のカウンタ値が小当たりシナリオのオープニング開始に該当する値であるかを判別する。

30

【5 5 4 4】

S 2 4 0 3 の処理において、小当たりシナリオのオープニング開始のタイミングであると判別した場合は（S 2 4 0 3：Y e s）、小当たり用オープニングコマンドを設定し（S 2 4 0 4）、本処理を終了する。一方、小当たりシナリオのオープニング開始のタイミングでないと判別した場合は（S 2 4 0 3：N o）、次いで、小当たりシナリオのラウンド開始のタイミングであるかを判別する（S 2 4 0 5）。

40

【5 5 4 5】

S 2 4 0 5 の処理において、小当たりシナリオのラウンド開始のタイミングであると判別した場合は（S 2 4 0 5：Y e s）、小当たり動作設定処理を実行し（S 2 4 0 6）、本処理を終了する。なお、小当たり動作設定処理（S 2 4 0 6）の詳細については、図 6 7 9 を参照して後述する。一方、小当たりシナリオのラウンド開始のタイミングでないと判別した場合は（S 2 4 0 5：N o）、次いで、現在実行されているラウンドのラウンド終了条件が成立したかを判別する（S 2 4 0 7）。ここで、本実施形態では、第 2 特定入賞口 6 5 a b が開放されている間に、合計で球が所定数（例えば、1 個）入賞した場合、

50

または、第2特定入賞口65abの開放期間が所定時間経過している場合に、ラウンド終了条件が成立したと判別する。

【5546】

S2407の処理において、現在実行されているラウンドのラウンド終了条件が成立していると判定した場合は(S2407:Yes)、S2108の処理にて第2特定入賞口65abとが閉鎖されるよう設定し(第2特定入賞口65abの開閉板65fが閉状態となるようソレノイドをオフに設定し)、本処理を終了する。一方、第2特定入賞口65abのラウンド終了条件が成立していないと判別した場合は(S2407:No)、エンディング演出の開始のタイミングであるかを判別する(S2409)。

【5547】

10

S2409の処理において、エンディング演出の開始のタイミングであると判別した場合は(S2409:Yes)、小当たり用エンディングコマンドを設定し(S2410)、本処理を終了する。ここで設定されたエンディングコマンドは、RAM203に設けられたコマンド送信用のリングバッファに記憶され、MPU201により実行されるメイン処理(図674参照)の外部出力処理(S2001)の中で、音声ランプ制御装置113に向けて送信される。音声ランプ制御装置113は、エンディングコマンドを受信すると、表示用エンディングコマンドを表示制御装置114へ送信する。表示制御装置114によって表示用エンディングコマンドが受信されると、第3図柄表示装置81において大当たりの終了を示すエンディング演出が開始される。

【5548】

20

一方、S2409の処理において、エンディング演出の開始タイミングでないと判別した場合は(S2409:No)、小当たりの終了タイミングであるかを判別する(S2411)。ここで、小当たりの終了タイミングとは、エンディング演出の実行期間が経過した場合を示す。

【5549】

S2411の処理において、小当たりの終了タイミングであると判別した場合は(S2411:Yes)、小当たり中フラグ203vをオフに設定し(S2412)、本処理を終了する。一方、小当たりの終了タイミングでなければ(S2411:No)、第2入賞処理を実行し(S2413)、本処理を終了する。この第2入賞処理(S2413)の詳細については、図680を参照して後述する。

30

【5550】

次に、図679を参照して、小当たり制御処理(図678、S2005)内の一処理である小当たり動作設定処理(S2506)について説明する。図679は、この小当たり動作設定処理(S2506)の内容を示したフローチャートである。小当たり動作設定処理(図679のS2506)では、まず、開始する小当たりのラウンド数に対応した開放動作が設定されている開放シナリオを読み込む(S2601)。第2特定入賞口65abと(に付随する開閉板65f(図6参照))の開放動作をS2601の処理で読み込んだデータにより設定し(S2602)、この処理を終了する。

【5551】

このように、各ラウンドの開始毎に、第2可変入賞装置65の各動作が設定されるので、予期せぬ電源断が大当たり遊技中に発生しても、大当たり遊技が途中で終了してしまうような不具合を抑制できる。

40

【5552】

次に、図680を参照して、主制御装置110内のMPU201により実行される第2入賞処理(S2413)の詳細について説明する。図680は、この第2入賞処理(S2413)を示すフローチャートである。この第2入賞処理(S2413)は、小当たり制御処理(図679参照)の中で実行され、上述した通り、第2特定入賞口65abへの入賞に応じた制御を行うための処理である。

【5553】

この第2入賞処理(図680のS2413)では、まず、現在がラウンド有効期間であ

50

るかを判別する（S 2 6 0 1）。ここで、ラウンド有効期間とは、ラウンド遊技が設定されている期間、即ち、第2特定入賞口6 5 a bが開放状態に設定されてから、インターバル期間（5秒）が終了するまでの期間である。S 2 4 0 1の処理において、ラウンド有効期間でなければ（S 2 6 0 1：N o）、入賞カウンタ2 0 3 hをリセットし（S 2 6 0 9）、そのまま本処理を終了する。

【5 5 5 4】

一方、S 2 6 0 1の処理において、現在がラウンド有効期間であると判別した場合は（S 2 6 0 1：Y e s）、次いで、第2特定入賞口6 5 a bの入賞を検出したかを判別し（S 2 6 0 2）、第2特定入賞口6 5 a bへの入賞を検出していなければ（S 2 6 0 2：N o）、小当たり入賞無コマンドを設定し（S 2 6 0 3）、本処理を終了する。ここで、設定した小当たり無コマンドはメイン処理（図6 7 4参照）の外部出力処理（S 2 0 0 1）で、音声ランプ制御装置1 1 3に送信される。音声ランプ制御装置1 1 3は、この小当たり無コマンドを受信すると、期待できる賞球数を得ることが出来なかったとし、残獲得球数カウンタ2 2 3 jを減算する処理を実行する。

10

【5 5 5 5】

一方、S 2 6 0 2の処理において、第2特定入賞口6 5 a bに対する入賞を検出していれば（S 2 6 0 2：Y e s）、入賞カウンタ2 0 3 hの値に1を加算して更新する（S 2 6 0 4）。そして、小当たり入賞コマンドを設定する（S 2 6 0 5）。次いで、入賞カウンタ2 0 3 hの値が上限値（本実施形態では、1）以上であるかを判別し（S 2 6 0 6）、入賞カウンタ2 0 3 hの値が上限値（本実施形態では、1）以下であれば（S 2 6 0 6

20

【5 5 5 6】

一方、入賞カウンタ2 0 3 hの値が上限値（本実施形態では、1）以上であれば（S 2 6 0 6：Y e s）、第2特定入賞口6 5 a b（に付随する開閉板6 5 f）の閉鎖を設定する（S 2 6 0 7）。次いで、小当たりシナリオをラウンドの終了に更新し（S 2 7 0 7）、本処理を終了する。

【5 5 5 7】

＜第A 1実施形態における音声ランプ制御装置の制御処理について＞

次に、図6 8 1から図6 8 8を参照して、音声ランプ制御装置1 1 3内のM P U 2 2 1により実行される各制御処理を説明する。かかるM P U 2 2 1の処理としては大別して、電源投入に伴い起動される立ち上げ処理と、その立ち上げ処理後に実行されるメイン処理とがある。

30

【5 5 5 8】

まず、図6 8 1を参照して、音声ランプ制御装置1 1 3内のM P U 2 2 1により実行される立ち上げ処理を説明する。図6 8 1は、この立ち上げ処理を示したフローチャートである。この立ち上げ処理は電源投入時に起動される。

【5 5 5 9】

立ち上げ処理が実行されると、まず、電源投入に伴う初期設定処理を実行する（S 4 0 0 1）。具体的には、スタックポインタに予め決められた所定値を設定する。その後、電源断処理中フラグがオンしているか否かによって、今回の立ち上げ処理が瞬間的な電圧低下（瞬間的な停電、所謂「瞬停」）によって、S 4 1 1 6の電源断処理（図6 8 2参照）の実行途中に開始されたものであるか否かが判断される（S 4 0 0 2）。図6 8 2を参照して後述する通り、音声ランプ制御装置1 1 3は、主制御装置1 1 0から電源断の発生情報を受信すると（図6 8 2のS 4 1 1 3参照）、S 4 1 1 6の電源断処理を実行する。かかる電源断処理の実行前に、電源断処理中フラグがオンされ、該電源断処理の終了後に、電源断処理中フラグはオフされる。よって、S 4 1 1 6の電源断処理が実行途中であるか否かは、電源断処理中フラグの状態によって判断できる。

40

【5 5 6 0】

電源断処理中フラグがオフであれば（S 4 0 0 2：N o）、今回の立ち上げ処理は、電源が完全に遮断された後に開始されたか、瞬間的な停電が生じた後であってS 4 1 1 6の

50

電源断処理の実行を完了した後に開始されたか、或いは、ノイズなどによって音声ランプ制御装置 1 1 3 の M P U 2 2 1 にのみリセットがかかって（主制御装置 1 1 0 からの電源断コマンドを受信することなく）開始されたものである。よって、これらの場合には、R A M 2 2 3 のデータが破壊されているか否かを確認する（S 4 0 0 3）。

【5 5 6 1】

R A M 2 2 3 のデータ破壊の確認は、次のように行われる。即ち、R A M 2 2 3 の特定の領域には、S 4 0 0 6 の処理によって「5 5 A A h」のキーワードとしてのデータが書き込まれている。よって、その特定領域に記憶されるデータをチェックし、該データが「5 5 A A h」であれば R A M 2 2 3 のデータ破壊は無く、逆に「5 5 A A h」でなければ R A M 2 2 3 のデータ破壊を確認することができる。R A M 2 2 3 のデータ破壊が確認されれば（S 4 0 0 3：Y e s）、S 2 0 0 4 へ移行して、R A M 2 2 3 の初期化を開始する。一方、R A M 2 2 3 のデータ破壊が確認されなければ（S 4 0 0 3：N o）、S 4 0 0 8 へ移行する。

10

【5 5 6 2】

なお、今回の立ち上げ処理が、電源が完全に遮断された後に開始された場合には、R A M 2 2 3 の特定領域に「5 5 A A h」のキーワードは記憶されていないので（電源断によって R A M 2 2 3 の記憶は喪失するから）、R A M 2 2 3 のデータ破壊と判断され（S 4 0 0 3：Y e s）、S 4 0 0 4 へ移行する。一方、今回の立ち上げ処理が、瞬間的な停電が生じた後であって S 4 1 1 6 の電源断処理の実行を完了した後に開始されたか、或いは、ノイズなどによって音声ランプ制御装置 1 1 3 の M P U 2 2 1 にのみリセットがかかって開始された場合には、R A M 2 2 3 の特定領域には「5 5 A A h」のキーワードが記憶されているので、R A M 2 2 3 のデータは正常と判断されて（S 4 0 0 3：N o）、S 4 0 0 8 へ移行する。

20

【5 5 6 3】

電源断処理中フラグがオンであれば（S 4 0 0 2：Y e s）、今回の立ち上げ処理は、瞬間的な停電が生じた後であって、S 4 1 1 6 の電源断処理の実行途中に、音声ランプ制御装置 1 1 3 の M P U 2 2 1 にリセットがかかって開始されたものである。かかる場合は電源断処理の実行途中なので、R A M 2 2 3 の記憶状態は必ずしも正しくない。よって、かかる場合には制御を継続することはできないので、処理を S 4 0 0 4 へ移行して、R A M 2 2 3 の初期化を開始する。

30

【5 5 6 4】

S 4 0 0 4 の処理では、R A M 2 2 3 の全範囲の記憶領域をチェックする（S 4 0 0 4）。チェック方法としては、まず、1 バイト毎に「0 F F h」を書き込み、それを 1 バイト毎に読み出して「0 F F h」であるか否かを確認し、「0 F F h」であれば正常と判別する。かかる 1 バイト毎の書き込み及び確認を、「0 F F h」に次いで、「5 5 h」、「0 A A h」、「0 0 h」の順に行う。この R A M 2 2 3 の読み書きチェックにより、R A M 2 2 3 のすべての記憶領域が 0 クリアされる。

【5 5 6 5】

R A M 2 2 3 のすべての記憶領域について、読み書きチェックが正常と判別されれば（S 4 0 0 5：Y e s）、R A M 2 2 3 の特定領域に「5 5 A A h」のキーワードを書き込んで、R A M 破壊チェックデータを設定する（S 4 0 0 6）。この特定領域に書き込まれた「5 5 A A h」のキーワードを確認することにより、R A M 2 2 3 にデータ破壊があるか否かがチェックされる。一方、R A M 2 2 3 のいずれかの記憶領域で読み書きチェックの異常が検出されれば（S 4 0 0 5：N o）、R A M 2 2 3 の異常を報知して（S 4 0 0 7）、電源が遮断されるまで無限ループする。R A M 2 2 3 の異常は、表示ランプ 3 4 により報知される。なお、音声出力装置 2 2 6 により音声を出力して R A M 2 2 3 の異常報知を行うようにしても良いし、表示制御装置 1 1 4 にエラーコマンドを送信して、第 3 図柄表示装置 8 1 にエラーメッセージを表示させるようにしてもよい。

40

【5 5 6 6】

S 4 0 0 8 の処理では、電源断フラグがオンされているか否かを判別する（S 4 0 0 8

50

）。電源断フラグはS 4 1 1 6の電源断処理の実行時にオンされる（図6 8 2のS 4 1 1 4参照）。つまり、電源断フラグは、S 4 1 1 6の電源断処理が実行される前にオンされるので、電源断フラグがオンされた状態でS 4 0 0 8の処理に至るのは、今回の立ち上げ処理が、瞬間的な停電が生じた後であってS 4 1 1 6の電源断処理の実行を完了した状態で開始された場合である。従って、かかる場合には（S 4 0 0 8：Y e s）、音声ランプ制御装置1 1 3の各処理を初期化するためにR A Mの作業エリアをクリアし（S 4 0 0 9）、R A M 2 2 3の初期値を設定した後（S 4 0 1 0）、状態コマンドに基づいて状態設定エリアを更新する（S 4 0 1 1）。次いで、割込み許可を設定して（S 4 0 1 1）、メイン処理へ移行する。なお、R A M 2 2 3の作業エリアとしては、主制御装置1 1 0から受信したコマンド等を記憶する領域以外の領域をいう。

10

【5 5 6 7】

一方、電源断フラグがオフされた状態でS 4 0 0 8の処理に至るのは、今回の立ち上げ処理が、例えば電源が完全に遮断された後に開始されたためにS 4 0 0 4からS 4 0 0 6の処理を経由してS 4 0 0 8の処理へ至ったか、或いは、ノイズなどによって音声ランプ制御装置1 1 3のM P U 2 2 1にのみリセットがかかって（主制御装置1 1 0からの電源断コマンドを受信することなく）開始された場合である。よって、かかる場合には（S 4 0 0 8：N o）、R A M 2 2 3の作業領域のクリア処理であるS 4 0 0 9をスキップして、処理をS 4 0 1 0へ移行し、R A M 2 2 3の初期値を設定する（S 4 0 1 0）。

【5 5 6 8】

なお、S 4 0 0 9のクリア処理をスキップするのは、S 4 0 0 4からS 4 0 0 6の処理を経由してS 4 0 0 8の処理へ至った場合には、S 4 0 0 4の処理によって、既にR A M 2 2 3のすべての記憶領域はクリアされているし、ノイズなどによって音声ランプ制御装置1 1 3のM P U 2 2 1にのみリセットがかかって、立ち上げ処理が開始された場合には、R A M 2 2 3の作業領域のデータをクリアせず保存しておくことにより、音声ランプ制御装置1 1 3の制御を継続できるからである。

20

【5 5 6 9】

次に、図6 8 2を参照して、音声ランプ制御装置1 1 3の立ち上げ処理後に音声ランプ制御装置1 1 3内のM P U 2 2 1により実行されるメイン処理について説明する。図6 8 2は、このメイン処理を示したフローチャートである。メイン処理が実行されると、まず、該メイン処理が開始されてから、又は、前回S 4 1 0 1の処理が実行されてから1 ミリ秒以上が経過したか否かが判別され（S 4 1 0 1）、1 ミリ秒以上経過していなければ（S 4 1 0 1：N o）、S 4 1 0 2～S 4 1 0 9の処理を行わずにS 4 1 1 0の処理へ移行する。S 4 1 0 1の処理で、1 ミリ秒経過したか否かを判別するのは、S 4 1 0 2～S 4 1 0 9が表示（演出）に関する処理であり、短い周期（1 ミリ秒以内）で編集する必要がないのに対して、S 4 1 1 0のコマンド判定処理やS 4 1 1 1の変動表示設定処理を短い周期で実行する方が好ましいからである。S 4 1 1 1の処理が短い周期で実行されることにより、主制御装置1 1 0から送信されるコマンドの受信洩れを防止でき、S 4 1 1 1の処理が短い周期で実行されることにより、コマンド判定処理によって受信されたコマンドに基づき、変動表示演出に関する設定を遅滞なく行うことができる。

30

【5 5 7 0】

S 4 1 0 1の処理で1 ミリ秒以上経過していれば（S 4 1 0 1：Y e s）、まず、S 4 1 0 3～S 4 1 1 2の処理によって設定された、表示制御装置1 1 4に対する各種コマンドを、表示制御装置1 1 4に対して送信する（S 4 1 0 2）。次いで、表示ランプ3 4の点灯態様の設定や後述するS 4 1 0 8の処理で編集されるランプの点灯態様となるよう各ランプの出力を設定し（S 4 1 0 3）、その後電源投入報知処理を実行する（S 4 1 0 4）。電源投入報知処理は、電源が投入された場合に所定の時間（例えば3 0秒）電源が投入されたことを知らせる報知を行うものであり、その報知は音声出力装置2 2 6やランプ表示装置2 2 7により行われる。また、第3図柄表示装置8 1の画面において電源が供給されたことを報知するようコマンドを表示制御装置1 1 4に送信するものとしても良い。なお、電源投入時でなければ、電源投入報知処理による報知は行わずにS 4 1 0 5の処理

40

50

へ移行する。

【5571】

その後、枠ボタン入力監視・演出処理が実行される（S4107）。この枠ボタン入力監視・演出処理では、演出効果を高めるために遊技者に操作される枠ボタン22が押されたか否かの入力を監視し、枠ボタン22の入力が確認された場合に対応した演出を行うよう設定する処理である。この処理では、枠ボタン22の遊技者による操作が検出されると、表示制御装置114に対して枠ボタン22が操作されたことを通知する枠ボタン操作コマンドを設定する。

【5572】

枠ボタン入力監視・演出処理が終わると、次いで、ランプ編集処理を実行し（S4107）、その後音編集・出力処理を実行する（S4108）。ランプ編集処理では、第3図柄表示装置81で行われる表示に対応するよう電飾部29～33の点灯パターンなどが設定される。音編集・出力処理では、第3図柄表示装置81で行われる表示に対応するよう音声出力装置226の出力パターンなどが設定され、その設定に応じて音声出力装置226から音が出力される。

【5573】

S4109の処理後、液晶演出実行管理処理が実行される（S4109）。この後、S4110の処理へ移行する。液晶演出実行管理処理では、主制御装置110から送信される変動パターンコマンドに基づいて第3図柄表示装置81で行われる変動表示に要する時間と同期した時間が設定される。この液晶演出実行監視処理で設定された時間に基づいてS4107のランプ編集処理が実行される。なお、S4108の音編集・出力処理も第3図柄表示装置81で行われる変動表示に要する時間と同期した時間で実行される。

【5574】

その後、主制御装置110より受信したコマンドに応じた処理を行うコマンド判定処理（S4110）が実行され、S4111の処理へ移行する。このコマンド判定処理（S4110）の詳細については、図683を参照して後述する。

【5575】

S4111の処理では、第3図柄表示装置81において変動表示演出を表示させるために、主制御装置110より受信した変動パターンコマンドに基づいて表示用変動パターンコマンドを生成し、そのコマンドを表示制御装置114に送信するために設定する処理である変動表示設定処理を実行する。この変動表示設定処理の詳細については、図688を参照して後述する。

【5576】

S4111の処理が終わると、ワークRAM233に電源断の発生情報が記憶されているか否かを判別する（S4112）。電源断の発生情報は、主制御装置110から電源断コマンドを受信した場合に記憶される。S4112の処理で電源断の発生情報が記憶されていれば（S4112：Yes）、電源断フラグ及び電源断処理中フラグを共にオンして（S4114）、電源断処理を実行する（S4115）。電源断処理の実行後は、電源断処理中フラグをオフし（S4116）、その後、処理を、無限ループする。電源断処理では、割込処理の発生を禁止すると共に、各出力ポートをオフして、音声出力装置226およびランプ表示装置227からの出力をオフする。また、電源断の発生情報の記憶も消去する。

【5577】

一方、S4113の処理で電源断の発生情報が記憶されていなければ（S4112：No）、RAM223に記憶されるキーワードに基づき、RAM223が破壊されているか否かが判別され（S4112）、RAM223が破壊されていなければ（S4113：No）、S4101の処理へ戻り、繰り返しメイン処理が実行される。一方、RAM223が破壊されていれば（S4113：Yes）、以降の処理の実行を停止させるために、処理を無限ループする。ここで、RAM破壊と判別されて無限ループするとメイン処理が実行されないため、その後、第3図柄表示装置81による表示が変化しない。よって、遊技

10

20

30

40

50

者は、異常が発生したことを知ることができるので、ホールの店員などを呼びパチンコ機 10 の修復などを頼むことができる。また、RAM 223 が破壊されていると確認された場合に、音声出力装置 226 やランプ表示装置 227 により RAM 破壊の報知を行うものとしても良い。

【5578】

次に、図 683 を参照して、音声ランプ制御装置 113 内の MPU 221 により実行されるコマンド判定処理 (S 4110) について説明する。図 683 は、このコマンド判定処理 (S 4110) を示したフローチャートである。このコマンド判定処理 (S 4110) は、音声ランプ制御装置 113 内の MPU 221 により実行されるメイン処理 (図 682 参照) の中で実行され、上述したように、主制御装置 110 から受信したコマンドを判定する。以下、コマンド判定処理 (S 4110) の詳細を説明する。

10

【5579】

コマンド判定処理 (S 4111) では、まず、RAM 223 に設けられたコマンド記憶領域 223a から、未処理のコマンドのうち主制御装置 110 より受信した最初のコマンドを読み出して解析し、主制御装置 110 より特図 1 停止種別コマンド、または特図 2 停止種別コマンドを受信したか否かを判別する (S 4301)。特図 1 停止種別コマンド、または特図 2 停止種別コマンドのいずれかを受信したと判別した場合は (S 4301: Yes)、受信したコマンドに対応する図柄の停止種別選択フラグをオンに設定する (S 4302)。次に、受信したコマンドから停止種別を抽出し (S 4303)、本処理を終了する。

20

【5580】

一方、S 4301 の処理において、特図 1 停止種別コマンドも、特図 2 停止種別コマンドも受信していないと判別した場合は (S 4301: No)、特図 1 変動パターンコマンドを受信したか否かを判別する (S 4304)。ここで、特図 1 変動パターンコマンドは、第 1 特別図柄の変動パターン (変動時間) を通知するためのコマンドである。

【5581】

S 4304 の処理において、特図 1 変動パターンコマンドを受信したと判別された場合には (S 4304: Yes)、RAM 223 に設けられた特図 1 変動開始フラグ 223d をオンに設定し (S 4305)、受信した特図 1 変動パターンコマンドから変動パターン種別を抽出して (S 4306)、本処理を終了する。ここで抽出された変動パターン種別は、RAM 223 のその他メモリエリア 223z に、第 1 特別図柄の変動パターン種別であることを識別可能な形式で記憶され、後述の変動表示設定処理 (図 688 参照) において、表示制御装置 114 に対して第 1 特別図柄の変動表示演出の開始と、その第 1 特別図柄の変動表示演出の表示態様とを通知する場合 (第 1 特別図柄の表示用変動パターンコマンドを設定する場合) に用いられる。

30

【5582】

一方、特図 1 変動パターンコマンドを受信していないと判別した場合には (S 4304: No)、主制御装置 110 より特図 2 変動パターンコマンドを受信したか否かを判別する (S 4307)。なお、特図 2 変動パターンコマンドは、第 2 特別図柄の変動パターン (変動時間) を通知するためのコマンドである。

40

【5583】

S 4307 の処理において、特図 2 変動パターンコマンドを受信したと判別した場合には (S 4307: Yes)、RAM 223 に設けられた特図 2 変動開始フラグ 223e をオンに設定し (S 4308)、受信した特図 2 変動パターンコマンドから変動パターン種別を抽出して (S 4309)、本処理を終了する。ここで抽出された変動パターン種別は、RAM 223 のその他メモリエリア 223z に、第 2 特別図柄の変動パターン種別であることが識別可能な形式で記憶され、後述の変動表示設定処理 (図 688 参照) において、表示制御装置 114 に対して第 2 特別図柄の変動表示演出の開始と、その第 2 特別図柄の変動表示演出の表示態様とを通知する場合 (第 2 特別図柄の表示用変動パターンコマンドを設定する場合) に用いられる。

50

【5584】

S4307の処理において、特図2変動パターンコマンドを受信していないと判別した場合には(S4307:No)、主制御装置110より保留球数コマンドを受信したか判別される(S4310)。保留球数コマンドを受信したと判別された場合には(S4310:Yes)、受信した保留球数コマンドに含まれる主制御装置110の第1特別図柄保留球数カウンタ203dの値(即ち、第1特別図柄の変動表示の保留球数)を抽出し、その抽出したカウンタ値に合わせて、音声ランプ制御装置113のRAM223に設けられた第1特別図柄保留球数カウンタ223cの値を更新して(S4311)、本処理を終了する。なお、本実施形態では第2特別図柄(特図2)の抽選を保留記憶する構成を有していないため、S4311の処理では第1特別図柄(特図1)保留球数カウンタ223cの値を更新する処理のみが実行される。

10

【5585】

ここで、保留球数コマンドは、球が第1入球口64に入賞(始動入賞)したときに主制御装置110から送信されるものであるので、始動入賞がある毎に、S4311の処理によって、音声ランプ制御装置113の第1特別図柄保留球数カウンタ223cの値を、主制御装置110の第1特別図柄保留球数カウンタ203dの値に合わせることができる。よって、ノイズなどの影響により、音声ランプ制御装置113の第1特別図柄保留球数カウンタ223cの値が、主制御装置110の第1特別図柄保留球数カウンタ203dの値とずれてしまっても、始動入賞をしたことに基づいて保留球数コマンドが通知されれば、音声ランプ制御装置113の第1特別図柄保留球数カウンタ223cの値を修正し、主制御装置110の第1特別図柄保留球数カウンタ203dの値に合わせることができる。

20

【5586】

また、S4310の処理において、保留球数コマンドを受信していないと判別した場合は(S4310:No)、主制御装置110より入賞情報コマンドを受信したか判別する(S4312)。S4311の処理において、入賞情報コマンドを受信したと判別した場合は(S4312:Yes)、受信した入賞情報コマンドの情報(特別図柄の抽選の当否、当たり種別、および、変動パターン)を対応する入賞情報格納エリア223bに設定し(S4313)、本処理を終了する。

【5587】

一方、S4312の処理において、入賞情報コマンドを受信していないと判別した場合は(S4312:No)、状態コマンドを受信したか判別する(S4314)。状態コマンドを受信していると判別した場合には(S4314:Yes)、状態コマンドにより通知された遊技状態に対応する値を状態設定エリア223iに格納し(S4315)、本処理を終了する。この処理で受信した状態コマンドに基づいて、パチンコ機10の遊技状態(通常状態、確変状態、潜確状態)を状態設定エリア223iに設定する。

30

【5588】

一方、S4314の処理において、状態コマンドを受信していないと判別した場合には(S4314:No)、当たり関連コマンドを受信したかどうか判別する(S4316)。当たり関連コマンドを受信したと判別した場合には(S4316:Yes)、当たり関連処理を実行し(S4317)、本処理を終了する。この当たり関連処理(S4317)の詳細については、図684~図686を参照して後述するが、受信したコマンドに基づき、表示制御装置113へのコマンドを設定する処理を実行し、また、潜確状態中には、残獲得球数カウンタ223jの値を設定したり減算したりする処理を実行する。

40

【5589】

一方、S4316の処理において、当たり関連コマンドを受信していないと判別した場合には(S4316:No)、主制御装置110より残確変回数コマンド、または残時短回数コマンドを受信したか判別する(S4318)。S4315の処理において、残確変回数コマンド、または残時短回数コマンドのいずれかを受信したと判別した場合は(S4317:Yes)、残回数更新処理(S4318)を実行する。この残回数更新処理(S4318)の詳細については、図688を参照して説明するが、主制御装置110から出

50

力される残確変回数コマンドまたは残時短回数コマンドに基づいて、第3図柄表示装置81に表示するための演出表示の内容を設定する処理が実行される。

【5590】

S4318の処理において、残確変回数コマンドも、残時短回数コマンドも受信していないと判別した場合は(S4318:No)、その他のコマンドに応じた処理を実行して(S4320)、本処理を終了する。S4320の処理では、その他のコマンドが、音声ランプ制御装置113で用いるコマンドであればそのコマンドに対応した処理を行い、処理結果をRAM223に記憶し、表示制御装置114で用いるコマンドであればそのコマンドを表示制御装置114に送信するように、コマンドの設定を行うものである。

【5591】

次に、図684を参照して、音声ランプ制御装置113内のMPU221により実行される当たり関連処理(S4217)について説明する。図684は、この当たり関連処理(S4217)を示したフローチャートである。この当たり関連処理(S4217)は、音声ランプ制御装置113内のMPU221により実行されるコマンド判定処理(図683参照)の中で実行される。以下、当たり関連処理(S4217)の詳細を説明する。

【5592】

当たり関連処理(S4217)では、まず、大当たり関連コマンドを受信したか判別する(S4501)。大当たり関連コマンドを受信したと判別した場合には(S4501:Yes)、大当たり関連処理を実行し(S4502)、本処理を終了する。大当たり関連処理(S4502)の詳細については、図684を参照して後述するが、大当たり関連処理(S4502)では、大当たりに関する処理を実行する。

【5593】

一方、S4501の処理において、大当たり関連コマンドを受信していないと判別した場合には(S4501:No)、小当たり関連コマンドを受信したかどうか判別する(S4503)。小当たり関連コマンドを受信したと判別した場合には(S4503:Yes)、小当たり関連処理(S4504)を実行し、本処理を終了する。小当たり関連処理(S4504)の詳細については、図686を参照して後述する。一方、小当たり関連コマンドを受信していないと判別した場合には(S4503:No)、賞球コマンドを受信したかどうか判別する(S4505)。賞球コマンドを受信したと判別した場合には(S4505:Yes)、受信したコマンドに対応する値を賞球数カウンタの値に加算し(S4506)、次いで、表示用賞球数コマンドを設定し(S4507)、本処理を終了する。一方、賞球数コマンドを受信していないと判別した場合には(S4505:No)、そのまま本処理を終了する。

【5594】

次に、図685を参照して、音声ランプ制御装置113内のMPU221により実行される当たり関連処理(S4216)内の一処理である大当たり関連処理(S4502)について説明する。図685は、この大当たり関連処理(S4502)の内容を示したフローチャートである。大当たり関連処理(S4502)では、大当たりに関する表示用コマンドを表示制御装置113に対して、設定する処理を実行し、また潜確状態中に大当たりに関連した場合には、残獲得球数カウンタ223jの値を加算する処理を実行する。

【5595】

大当たり関連処理(S4502)では、まず、大当たり開始コマンドを受信したか判別する(S4601)。大当たり開始コマンドを受信したと判別した場合には(S4601:Yes)、当選時の遊技状態が潜確状態であるかどうかを判別する(S4602)。当選時の遊技状態が潜確状態である場合には(S4602:Yes)、大当たり獲得球数記憶エリア223kより、今回の大当たり種別に基づいて、今回獲得が期待出来る賞球数の読み出しを実行する(S4603)。例えば、今回の大当たり種別が大当たりCである場合には、2Rが設定される大当たりであるため、期待賞球数として「160」が読み出される。そして、S4603の処理で読み出した期待賞球数に基づいて、残獲得球数カウンタ223jの値を設定する(S4604)。ここで、設定された残獲得球数カウンタ22

10

20

30

40

50

3 j の値に基づいて、第 3 図柄表示装置 8 1 の残り期待獲得ポイントが表示される。そして、増獲得球数フラグ 2 2 3 m をオンに設定し (S 4 6 0 5)、S 4 6 0 6 の処理に移行する。一方、今回の大当たり当選時の遊技状態が潜確状態でない場合には (S 4 6 0 2 : N o)、残獲得球数カウンタ 2 2 3 j の値を設定する必要がないため、S 4 6 0 3 ~ S 4 6 0 5 の処理をスキップし、S 4 6 0 6 の処理に移行する。S 4 6 0 6 の処理では、表示用大当たり開始コマンドを設定し (S 4 6 0 6)、本処理を終了する。

【5 5 9 6】

一方、大当たり開始コマンドを受信していないと判別した場合には (S 4 6 0 1 : N o)、ラウンド数コマンドを受信したか判別する (S 4 6 0 7)。ラウンド数コマンドを受信したと判別した場合には (S 4 6 0 7 : Y e s)、増獲得球数フラグ 2 2 3 m がオンか判別する (S 4 6 0 8)。増獲得球数フラグ 2 2 3 m がオンであると判別した場合には (S 4 6 0 8 : Y e s)、残獲得球数カウンタ 2 2 3 j の値を 8 0 減算し (S 4 6 0 9)、表示用ラウンド数コマンドを設定し (S 4 6 1 0)、本処理を終了する。

10

【5 5 9 7】

このように、潜確状態中の大当たりでは、ラウンド数ごとに獲得出来た賞球数を減算する処理を実行する。一方、S 4 6 0 8 の処理において、増獲得球数フラグ 2 2 3 m がオンではない (即ち、オフである) と判別した場合には (S 4 6 0 8 : N o)、S 4 6 0 9 の処理をスキップし、上述した S 4 6 1 0 の処理を実行し、本処理を終了する。

【5 5 9 8】

一方、S 4 6 0 7 の処理において、ラウンド数コマンドを受信していないと判別した場合には (S 4 6 0 7 : N o)、エンディングコマンドを受信したかどうか判別する (S 4 6 1 1)。エンディングコマンドを受信したと判別した場合には (S 4 6 1 1 : Y e s)、増獲得球数フラグ 2 2 3 m がオンか判別する (S 4 6 1 2)。増獲得球数フラグ 2 2 3 m がオンであると判別した場合には (S 4 6 1 2 : Y e s)、増獲得球数フラグ 2 2 3 m をオフに設定し (S 4 6 1 3)、S 4 6 1 4 の処理に移行する。一方、S 4 6 1 2 の処理において、増獲得球数フラグ 2 2 3 m がオンではないと判別した場合には (S 4 6 1 2 : N o)、S 4 6 1 3 の処理をスキップし、S 4 6 1 4 の処理に移行する。

20

【5 5 9 9】

S 4 6 1 4 の処理では、今回実行した大当たり遊技の種別が大当たり A であるか判別する (S 4 6 1 4)。大当たり A ではないと判別した場合には (S 4 6 1 4 : N o)、大当たり遊技終了後に潜確状態が設定されるため、残獲得球数カウンタ 2 2 3 j の値に 1 6 0 0 をセットし (S 4 6 1 5)、表示用エンディングコマンドを設定し (S 4 6 1 6)、本処理を終了する。一方、今回の大当たり種別は大当たり A であると判別した場合には (S 4 6 1 4 : N o)、S 4 6 1 5 の処理をスキップし、上述した S 4 6 1 6 の処理を実行し、本処理を終了する。

30

【5 6 0 0】

本実施形態では、第 1 可変入賞装置 6 5 0 は大当たり遊技中に発射された球を取りこぼすことなく特定入賞口 6 5 0 a に入賞させることが可能であるため、大当たりの各ラウンド毎に期待賞球数の減算を実行しても実際に獲得できた賞球数との差異が生じないよう構成されているため、処理負荷を軽減させることができる。

40

【5 6 0 1】

なお、本実施形態では、大当たりのラウンド毎に期待賞球数を減算するよう構成したがこれに限ることなく、大当たりのエンディング時に減算するなど他のタイミングで実行しても良い。このように構成することで、多様な遊技性を遊技者に提供することができる。

【5 6 0 2】

次に、図 6 8 6 を参照して、音声ランプ制御装置 1 1 3 内の M P U 2 2 1 により実行される当たり関連処理 (S 4 2 1 6) 内の一処理である小当たり関連処理 (S 4 5 0 4) について説明する。図 6 8 6 は、この小当たり関連処理 (S 4 5 0 4) の内容を示したフローチャートである。小当たり関連処理 (S 4 5 0 4) では、小当たりに関する表示用コマンドを表示制御装置 1 1 3 に対して、設定する処理を実行し、また、残獲得球数カウンタ

50

2 2 3 j の値を減算する処理を実行する。

【5 6 0 3】

小当たり関連処理（S 4 5 0 4）では、まず、小当たり開始コマンドを受信したか判別する（S 4 7 0 1）。小当たり開始コマンドを受信したと判別した場合には（S 4 7 0 1：Y e s）、表示用オープニングコマンドを設定し（S 4 7 0 2）、残獲得球数カウンタ 2 2 3 j の値を 1 6 減算する（S 4 7 0 3）。ここで減算される残獲得球数カウンタ 2 2 3 j の値は、第 2 入球口 6 4 0 へ入球したことによる賞球と、小当たり当選の賞球数が加算された値である。なお、本実施形態では、第 2 入球口 6 4 0 へ入球したことによる賞球と、小当たり当選の賞球数を同時に減算するよう構成したが、これに限ることなく、それぞれのタイミングで減算しても良い。このように構成することで、適宜残獲得球数カウンタ 2 2 3 j の値を更新することができ、どちらかの処理で異常を確認することができる。次に、S 4 7 0 3 の処理で減算した残獲得球数カウンタ 2 2 3 j の値に基づいて、表示用減獲得球数コマンドを設定し（S 4 7 0 4）、本処理を終了する。

10

【5 6 0 4】

一方、S 4 7 0 1 の処理において、小当たり開始コマンドを受信していないと判別した場合には（S 4 7 0 1：N o）、小当たり入賞無コマンドを受信したかどうか判別する（S 4 7 0 5）。小当たり入賞無コマンドは、第 2 特別図柄の抽選で小当たり当選し、第 2 特定入賞口 6 5 a b に入賞がない場合に、主制御装置 1 1 0 より受信するコマンドである。小当たり入賞無コマンドを受信したと判別した場合には（S 4 7 0 5：Y e s）、残獲得球数カウンタ 2 2 3 j の値を 1 5 減算し（S 4 7 0 6）、S 4 7 0 6 の処理で減算した残獲得球数カウンタ 2 2 3 j の値に基づいて表示用獲得球数コマンドを設定し（S 4 7 0 7）、本処理を終了する。

20

【5 6 0 5】

一方、小当たり入賞無コマンドを受信していないと判別した場合には（S 4 7 0 5：N o）、エンディングコマンドを受信したか判別する（S 4 7 0 8）。エンディングコマンドを受信したと判別した場合には（S 4 7 0 8：Y e s）、表示用エンディングコマンドを設定し（S 4 7 0 9）、本処理を終了する。一方、S 4 7 0 8 の処理において、エンディングコマンドを受信していないと判別した場合には（S 4 7 0 8：N o）、そのまま本処理を終了する。

【5 6 0 6】

本実施形態では、上述したように、小当たり開始コマンドを受信した場合に残獲得球数カウンタ 2 2 3 j の値を減算する。このように小当たり遊技の開始タイミングで減算することで、より長く減算演出を実行することができる。また、残獲得球数カウンタ 2 2 3 j の値を減算する処理は、小当たり遊技の開始タイミングに限られるものではなく、小当たり変動の開始タイミングや第 2 特定入賞口 6 5 a b に入賞したタイミングで実行してもよい。

30

【5 6 0 7】

また、本実施形態では、上述したように、第 2 特別図柄の抽選において約 9 8 % 小当たり当選するよう構成しているため、計時カウンタなどを設け、一定の時間ごとに減算する処理を実行してもよい。このように構成することで、処理負荷を軽減することができる。

40

【5 6 0 8】

次に、図 6 8 7 を参照して、残回数更新処理（S 4 3 1 7）について説明する。図 6 8 7 は、この残回数更新処理（S 4 3 1 7）の内容を示したフローチャートである。この残回数更新処理（S 4 3 1 7）は、音声ランプ制御装置 1 1 3 内の M P U 2 2 1 により実行されるコマンド判定処理（図 6 8 3 参照）の中で実行されるものであって、主制御装置 1 1 0 から残確変回数コマンドまたは残時短回数コマンドを受信したことに基づいて、残確変回数エリア 2 2 3 o と残時短回数エリア 2 2 3 o とに設定される内容を更新し、また、潜確状態の終了のタイミングである場合には、残獲得球数カウンタ 2 2 3 j の値をクリアする処理が実行される。

50

【5609】

残回数更新処理（S4317）では、まず、主制御装置110より残確変回数コマンドを受信したか判別する（S4801）。S4801の処理において、残確変回数コマンドを受信したと判別した場合は（S4801：Yes）、受信したコマンドに対応する値を残確変回数エリア223oに格納する（S4802）。次いで、状態設定エリア223iに、潜確状態を示すデータが格納されているか判別する（S4803）。

【5610】

つまり、S4803の処理では、現在設定されている遊技状態が潜確状態または確変状態の何れであるかを判別し、潜確状態であると判別した場合には後述する潜確状態専用の演出表示を実行するための処理が実行されることになる。

10

【5611】

S4803の処理において、状態設定エリア223iに潜確状態を示すデータが格納（設定）されていると判別した場合は（S4803：Yes）、主制御装置110より通知された（受信した）残確変回数は0回であるか判別する（S4804）。S4804の処理において、主制御装置110より通知された（受信した）残確変回数が0回と判別した場合は（S4804：Yes）、第3図柄表示装置81に表示する潜確状態の終了演出を設定する（S4805）。次に、残獲得球数カウンタ223jの値が0より大きい値であるか判別する（S4806）。残獲得球数カウンタ223jの値が0より大きいと判別した場合には（S4806：Yes）、期待獲得球数との差異として残獲得球数カウンタ223jの値を設定する（S4807）。S4807で設定された差異は、表示用コマンドとして設定され、潜確状態の終了演出時に遊技者に報知される。次に、残獲得球数カウンタ223jの値をクリアし（S4808）、そして、状態設定エリア223iに通常状態を示すデータを上書きし（S4809）、S4810の処理へ移行する。一方、S4804の処理において、主制御装置110より通知された（受信した）残確変回数が1回以上である（即ち、0回でない）と判別した場合は（S4804：No）、S4805～S4809の処理をスキップし、S4810の処理へ移行する。

20

【5612】

S4810の処理では、残時短回数コマンドを受信したか判別する（S4810）。残時短回数コマンドを受信したと判別した場合には（S4810：Yes）、コマンドに対応する値を残時短回数エリア223qに格納する（S4811）。次に、通知された残回数は0であるか判別する（S4812）。通知された残回数が0である場合には（S4812：Yes）、普通図柄の高確率の終了のタイミングであるため、状態設定エリア223iに通常状態を示すデータを上書きし（S4813）、本処理を終了する。一方、S4810の処理において、残時短回数コマンドを受信していないと判別した場合（S4810：No）、或いは、S4812の処理において、通知された残回数が0ではない（即ち、1以上である）と判別した場合には（S4812：No）、そのまま本処理を終了する。

30

【5613】

次に、図688を参照して、音声ランプ制御装置113内のMPU221により実行される変動表示設定処理（S4111）について説明する。図688は、この変動表示設定処理（S4111）を示したフローチャートである。この変動表示設定処理（図688、S4112）は、音声ランプ制御装置113内のMPU221により実行されるメイン処理（図682参照）の一処理である。上述したように、変動表示設定処理（図688、S4111）は、第3図柄表示装置81において変動表示演出を表示させるために、主制御装置110より受信した第1または特図2変動パターンコマンドに基づいて、第1特別図柄または第2特別図柄の表示用変動パターンコマンドを設定し、そのコマンドを表示制御装置114に送信する処理を実行する。また、抽出した停止種別（大当たりA～大当たりG）に基づいて、その停止種別を表示制御装置114に通知するための表示用特図1または特図2停止種別コマンドを設定する処理を実行する。

40

【5614】

50

変動表示設定処理（図 6 8 8、S 4 1 1 1）では、まず、R A M 2 2 3 に設けられた特図 1 変動開始フラグ 2 2 3 d がオンに設定されているか判別する（S 4 9 0 1）。そして、特図 1 変動開始フラグ 2 2 3 d がオフであると判別した場合には（S 4 9 0 1：N o）、主制御装置 1 1 0 より特図 1 変動パターンコマンドを受信していない状態であるので、S 4 9 0 5 の処理へ移行する。一方、特図 1 変動開始フラグ 2 2 3 d がオンであると判別した場合には（S 4 9 0 1：Y e s）、特図 1 変動開始フラグ 2 2 3 d をオフに設定する（S 4 9 0 2）。

【5 6 1 5】

次に、S 4 9 0 3 の処理では、コマンド判定処理（図 6 8 3、S 4 1 1 0）の S 4 3 0 4 の処理において特図 1 変動パターンコマンドより抽出された第 1 特別図柄の変動表示演出における変動パターンを、R A M 2 2 3 のその他メモリエリア 2 2 3 z より取得して、第 1 特別図柄の表示用変動パターンコマンドを生成する（S 4 9 0 3）。なお、第 1 特別図柄の表示用変動パターンコマンドは、第 1 特別図柄に対応する表示用変動パターンコマンドであるか第 2 特別図柄の変動パターンコマンドであるかを識別可能に構成されている。具体的には、2 バイト構成の表示用変動パターンコマンドの上位バイトの上位 2 ビットが「1 0」であれば、第 1 特別図柄に対応することを示し、「0 1」であれば第 2 特別図柄に対応することを示すように構成されている。

【5 6 1 6】

S 4 9 0 3 の処理で設定された第 1 特別図柄の表示用変動パターンコマンドは、R A M 2 2 3 に設けられたコマンド送信用リングバッファに一旦格納し、メイン処理（図 6 8 2 参照）のコマンド出力処理（S 4 1 0 2）により表示用制御装置 1 1 4 に対して送信する。表示制御装置 1 1 4 では、この第 1 特別図柄の表示用変動パターンコマンドを受信することによって、この表示用変動パターンコマンドによって示される第 1 特別図柄の変動パターンで第 3 図柄表示装置 8 1 に対応する特別図柄の変動表示が行われるように、その変動表示演出の表示制御を開始する。

【5 6 1 7】

第 1 特別図柄の表示用変動パターンコマンドの設定に伴い、その設定された表示用変動パターンコマンドに対応する特別図柄の保留球が消費される（即ち、第 1 特別図柄の保留球に対応する変動表示の設定が行われた）のに合わせて、入賞情報格納エリア 2 2 3 b のうち、第 1 特別図柄に対応するデータをシフトする（S 4 9 0 4）。

【5 6 1 8】

次に、R A M 2 2 3 に設けられた特図 2 変動開始フラグ 2 2 3 e がオンに設定されているか判別する（S 4 9 0 5）。そして、特図 2 変動開始フラグ 2 2 3 e がオンではない（即ち、オフである）と判別した場合には（S 4 9 0 5：N o）、主制御装置 1 1 0 より特図 2 変動パターンコマンドを受信していない状態であるので、S 4 9 0 9 の処理を実行する。一方、特図 2 変動開始フラグ 2 2 3 e がオンであると判別した場合には（S 4 9 0 5：Y e s）、特図 2 変動開始フラグ 2 2 3 e をオフに設定する（S 4 9 0 6）。コマンド判定処理（図 6 8 3、S 4 1 1 0）の S 4 3 0 7 の処理において、特図 2 変動パターンコマンドより抽出された第 2 特別図柄の変動表示演出における変動パターンを、R A M 2 2 3 のその他メモリエリア 2 2 3 z より取得して、第 2 特別図柄の表示用変動パターンコマンドを設定する（S 4 9 0 7）。

【5 6 1 9】

S 4 9 0 7 の処理で設定された第 2 特別図柄の表示用変動パターンコマンドは、R A M 2 2 3 に設けられたコマンド送信用リングバッファに一旦格納され、メイン処理（図 6 8 2 参照）のコマンド出力処理（S 4 1 0 2）により表示用制御装置 1 1 4 に対して送信する。表示制御装置 1 1 4 では、この第 2 特別図柄の表示用変動パターンコマンドを受信することによって、この表示用変動パターンコマンドによって示される第 2 特別図柄の変動パターンで第 3 図柄表示装置 8 1 に対応する特別図柄の変動表示が行われるように、その変動表示演出の表示制御を開始する。そして、入賞情報格納エリア 2 2 3 b のうち、第 2 特別図柄に対応するデータをシフトする（S 4 9 0 8）。

【5620】

次に、特図1停止種別選択フラグ223fまたは特図2停止種別選択フラグ223gがオンに設定されているか判別する(S4909)。特図1停止種別選択フラグ223f及び特図2停止種別選択フラグ223gがオンに設定されていない(即ち、オフである)と判別した場合には(S4909:No)、この処理を終了する。

【5621】

一方、特図1停止種別選択フラグ223fまたは特図2停止種別選択フラグ223gがオンであると判別した場合には(S4909:Yes)、特図1停止種別選択フラグ223fがオンであった場合には、特図1停止種別選択フラグ223fをオフに設定し、特図2停止種別選択フラグ223gがオンであった場合には、特図2停止種別選択フラグ223gをオフに設定する(S4910)。

【5622】

コマンド判定処理(図683のS4110)のS4301の処理において、受信した特図1停止種別コマンドまたは特図2停止種別コマンドより抽出された停止種別を設定し(S4911)、本処理を終了する。抽出した停止種別が第1特別図柄の停止種別である場合には、その停止種別に基づいて、表示制御装置114に停止種別を通知するための表示用特図1停止種別コマンドを設定する。また、抽出した停止種別が第2特別図柄の停止種別である場合には、その停止種別に基づいて、表示制御装置114に停止種別を通知するための表示用特図2停止種別コマンドを設定する。なお、主制御装置110から通知される特図1または特図2停止種別コマンドは、大当たりとなった場合に、その大当たり種別を通知するものであり、判定結果が外れの場合であっても通知される。判定結果が外れである場合には、その停止種別は参照されることなく、外れ図柄が設定されるものである。

【5623】

<第A1実施形態における表示制御装置の制御処理について>

次に、図689から図703を参照して、表示制御装置114のMPU231により実行される各制御について説明する。かかるMPU231の処理としては大別して、電源投入後から繰り返し実行されるメイン処理と、音声ランプ制御装置113よりコマンドを受信した場合に実行されるコマンド割込処理と、画像コントローラ237より1フレーム分の画像の描画処理が完了する20ミリ秒毎に送信されるV割込信号をMPU231が検出した場合に実行されるV割込処理とがある。MPU231は、通常、メイン処理を実行し、コマンドの受信やV割込信号の検出に合わせて、コマンド割込処理やV割込処理を実行する。なお、コマンドの受信とV割込信号の検出とが同時に行われた場合は、コマンド受信処理を優先的に実行する。これにより、音声ランプ制御装置113より受信したコマンドの内容を素早く反映して、V割込処理を実行させることができる。

【5624】

まず、図689を参照して、表示制御装置114内のMPU231により実行されるメイン処理について説明する。図689は、このメイン処理を示したフローチャートである。メイン処理は、電源投入時の初期化処理を実行するものである。

【5625】

このメイン処理の起動は、具体的には、以下の流れに従って行われる。電源回路115から表示制御装置114に対して電源が投入され、システムリセットが解除されると、MPU231は、そのハードウェア構成によって、MPU231内に設けられた命令ポインタ231aを「0000H」に設定すると共に、命令ポインタ231aにて示されるアドレス「0000H」をバスライン240に対して指定する。キャラクタROM234のROMコントローラ234bは、バスライン240に指定されたアドレスが「0000H」であることを検知すると、NOR型ROM234dの第1プログラム記憶エリア234d1に記憶されたブートプログラムをバッファRAM234cにセットして、対応するデータ(命令コード)をMPU231へ出力する。そして、MPU231は、キャラクタROM234から受け取った命令コードをフェッチし、そのフェッチした命令に応じた処理の実行を開始することで、メイン処理を起動する。

【5626】

ここで、仮にシステムリセット解除後にMPU231によって最初に処理されるブートプログラムを全てNAND型フラッシュメモリ234aに記憶させた場合、キャラクタROM234は、バスライン240に指定されたアドレスが「0000H」であることを検知すると、アドレス「0000H」に対応するデータ（命令コード）を含む1ページ分のデータをNAND型フラッシュメモリ234aから読み出してバッファRAM234cにセットしなければならない。そして、NAND型フラッシュメモリ234aの性質上、その読み出しからバッファRAM234cへのセットに多大な時間を要するので、MPU231は、アドレス「0000H」を指定してからアドレス「0000H」に対応する命令コードを受け取るまでに多くの待ち時間を消費することとなる。よって、MPU231の起動にかかる時間が長くなるので、結果として、表示制御装置114における第3図柄表示装置81の制御が即座に開始されないおそれがあるという問題点が生じる。

10

【5627】

これに対し、本実施形態のように、ブートプログラムのうち、システムリセット解除後にMPU231によって最初に処理すべき命令から所定数の命令がNOR型ROM234dに格納されることにより、NOR型ROMは高速にデータを読み出すことが可能なメモリであるため、システムリセット解除後にMPU231からバスライン240を介してアドレス「0000H」が指定されると、キャラクタROM234は即座にNOR型ROM234dの第1プログラム記憶エリア234d1に記憶されたブートプログラムをバッファRAM234cにセットして、対応するデータ（命令コード）をMPU231へ出力することができる。よって、MPU231は、アドレス「0000H」を指定してから短い時間でアドレス「0000H」に対応する命令コードを受け取ることができるので、MPU231においてメイン処理の起動を短時間で行うことができる。従って、読み出し速度の遅いNAND型フラッシュメモリ234aで構成されたキャラクタROM234に制御プログラムを格納しても、表示制御装置114における第3図柄表示装置81の制御を即座に開始することができる。

20

【5628】

以上のようにしてメイン処理が実行されると、まず、ブートプログラムによって実行されるブート処理を実行し（S6001）、第3図柄表示装置81に対する各種制御が実行可能となるように表示制御装置114を起動する。

30

【5629】

ここで、図690を参照して、ブート処理（S6001）について説明する。図690は、表示制御装置114のMPU231において、メイン処理の中で実行されるブート処理（S6001）を示すフローチャートである。

【5630】

上述したように、本実施形態では、MPU231によって実行される制御プログラムや固定値データは、従来の遊技機のように専用のプログラムROMを設けて記憶させるのではなく、第3図柄表示装置81に表示させる画像のデータを記憶させるために設けられたキャラクタROM234に記憶させている。そしてキャラクタROM234は、小面積で大容量化を図ることが可能なNAND型フラッシュメモリ234aによって構成されているため、画像データだけでなく制御プログラム等を十分に記憶させておくことができる一方、制御プログラム等を記憶する専用のプログラムROMを設ける必要がない。よって、表示制御装置114における部品点数を削減することができ、製造コストを削減できるほか、部品数増加による故障発生率の増加を抑制することができる。

40

【5631】

一方、NAND型フラッシュメモリは、特にランダムアクセスを行う場合において読み出し速度が遅いため、MPU231がNAND型フラッシュメモリ234aに格納された制御プログラムや固定値データを直接読み出して処理しては、MPU231として高性能のプロセッサを用いても、表示制御装置114の処理性能を悪化してしまうおそれがある。そこで、本ブート処理では、NAND型フラッシュメモリ234aの第2プログ

50

ラム記憶エリア234a1に記憶されている制御プログラム及び固定値データを、DRAMによって構成されるワークRAM233に設けられたプログラム格納エリア233aやデータテーブル格納エリア233bへ転送し格納する処理を実行する。

【5632】

具体的には、まず、上述のMPU231及びキャラクタROM234のハードウェアによる動作に基づき、システムリセット解除後にNOR型ROM234dの第1プログラム記憶エリア234d1より読み出されバッファRAM234cにセットされたブートプログラムに従って、第2プログラム記憶エリア234a1に記憶されている制御プログラムのうち、所定量だけプログラム格納エリア233aへ転送する(S6101)。ここで転送される所定量の制御プログラムには、第1プログラム記憶エリア234d1に記憶されてい

10

【5633】

そして、命令ポインタ231aをプログラム格納エリア233aの第1の所定番地、即ち、プログラム格納エリア233aに格納されたその残りのブートプログラムの先頭アドレスを設定する(S6102)。これにより、MPU231は、S6101の処理によってプログラム格納エリア233aに転送され格納された制御プログラムに含まれる残りのブートプログラムの実行を開始する。

【5634】

また、S6102の処理により命令ポインタ231aをプログラム格納エリア233aの所定番地に設定することで、MPU231は、そのワークRAM233のプログラム格納エリア233aに格納された制御プログラムを読み出しながら、各種処理を実行することになる。即ち、MPU231は、第2プログラム記憶エリア234a1を有するNAND型フラッシュメモリ234aから制御プログラムを読み出して命令フェッチするのではなく、プログラム格納エリア233aを有するワークRAM233に転送された制御プログラムを読み出して命令フェッチし、各種処理を実行する。上述したように、ワークRAM233はDRAMによって構成されるため、高速に読み出し動作が行われる。よって、制御プログラムを読み出し速度の遅いNAND型フラッシュメモリ234aによって構成されるキャラクタROM234に記憶させた場合であっても、MPU231は高速に命令をフェッチし、その命令に対する処理を実行することができる。

20

【5635】

S6102の処理により命令ポインタ231aが設定されると、続いて、その設定された命令ポインタ231aによって実行が開始される残りのブートプログラムに従って、NAND型フラッシュメモリ234aの第2プログラム記憶エリア234a1に記憶されている制御プログラムのうちプログラム格納エリア233aに未転送である残りの制御プログラムと固定値データとを、所定量ずつプログラム格納エリア233a又はデータテーブル格納エリア233bへ転送する(S6103)。具体的には、制御プログラムおよび一部の固定データを、ワークRAM233のプログラム格納エリア233aに格納し、また、固定値データのうち上述の各種データテーブル(表示データテーブル、転送データテーブル)をデータテーブル格納エリア233bに転送する。

30

【5636】

そして、ブート処理に必要なその他の処理を実行(S6104)した後、命令ポインタ231aをプログラム格納エリア233aの第2の所定番地、即ち、このブート処理(図689のS6001参照)の終了後に実行すべき初期化処理(図689のS6002参照)に対応するプログラムの先頭アドレスを設定することで(S6105)、ブートプログラムの実行を終え、本ブート処理を終了する。

40

【5637】

このように、ブート処理(S6001)が実行されることによって、NAND型フラッシュメモリ234aの第2プログラム記憶エリア234a1に記憶されている制御プログラム及び固定値データは、全てDRAMによって構成されたワークRAM233のプログラム格納エリア233a及びデータテーブル格納エリア233bに転送され、格納される

50

。そして、ブート処理の終了時に、命令ポインタ231aが上述の第2の所定番地に設定され、以後、MPU231は、NAND型フラッシュメモリ234aを参照することなく、プログラム格納エリア233aに転送された制御プログラムを用いて各種処理を実行する。

【5638】

よって、制御プログラムを読み出し速度の遅いNAND型フラッシュメモリ234aによって構成されるキャラクタROM234に記憶させた場合であっても、システムリセット解除後にその制御プログラムや固定値データをワークRAM233のプログラム格納エリア233a及びデータテーブル格納エリア233bに転送することで、MPU231は、読み出し速度が高速なDRAMによって構成されるワークRAMから制御プログラムや固定値データを読み出して各種制御を行うことができるので、表示制御装置114において高い処理性能を保つことができ、補助演出部を用いて多様化、複雑化させた演出を容易に実行することができる。

【5639】

一方、NOR型ROM234dにブートプログラムを全て格納せずに、システムリセット解除後にMPU231によって最初に処理すべき命令から所定数の命令を格納しておき、残りのブートプログラムについては、NAND型フラッシュメモリ234aの第2プログラム記憶エリア234a1に記憶させても、第2プログラム記憶エリア234a1に記憶されている制御プログラムを確実にプログラム格納エリア233aに転送することができる。よって、キャラクタROM234は、極めて小容量のNOR型ROM234dを追加するだけで、MPU231の起動を短時間で行うことができるようになるので、その短時間化に伴うキャラクタROM234のコスト増加を抑制することができる。

【5640】

なお、図690に示すブート処理では、S6101の処理によってプログラム格納エリア233aに転送される所定量の制御プログラムに、第1プログラム記憶エリア234d1に記憶されていない残りのブートプログラムが全て含まれるように構成されているが、必ずしもこれに限られるものではなく、S6101の処理によってプログラム格納エリア233aに転送される所定量の制御プログラムは、S6102の処理に続いて処理すべきブート処理を実行するブートプログラムの一部としてもよい。ここで転送されるブートプログラムは、残りのブートプログラムを全て含む制御プログラムを所定量だけプログラム格納エリア233aに転送し、更に、これによりプログラム格納エリア233aに格納されたブートプログラムの先頭アドレスを命令ポインタ231aに設定する処理を実行するものであってもよい。そして、プログラム格納エリア233aに格納された残り全てのブートプログラムによって、S6103～S6105の処理を実行するようにしてもよい。

【5641】

また、S6101の処理によって転送されるブートプログラムは、残りのブートプログラムの一部を更に所定量だけプログラム格納エリア233aに転送し、続いて、これによりプログラム格納エリア233aに格納されたブートプログラムの先頭アドレスを命令ポインタ231aに設定する処理を実行するものであってもよい。また、この処理によってプログラム格納エリア233aに格納された一部のブートプログラムは、更に残りのブートプログラムの一部を所定量だけプログラム格納エリア233aに転送し、続いて、これによりプログラム格納エリア233aに格納されたブートプログラムの先頭アドレスを命令ポインタ231aに設定する処理を実行するものであってもよい。そして、残りのブートプログラムの一部を所定量だけプログラム格納エリア233aに転送し、続いて、これによりプログラム格納エリア233aに格納されたブートプログラムの先頭アドレスを命令ポインタ231aに設定する処理を、S6101及びS6102の処理を含めて複数回繰り返した後、S6103～S6105の処理を実行するようにしてもよい。

【5642】

これにより、ブートプログラムのプログラムサイズが大きく、第1プログラム記憶エリア234d1に記憶されていない残りのブートプログラムが一度にプログラム格納エリア

10

20

30

40

50

2 3 3 aへ転送できなくても、MPU 2 3 1はプログラム格納エリア 2 3 3 aに既に格納されたブートプログラムを使用して、所定量ずつプログラム格納エリア 2 3 3 aに転送することができる。

【5 6 4 3】

また、本実施形態では、第1プログラム記憶エリア 2 3 4 d 1に、ブートプログラムのうち、システムリセット解除時にまずMPU 2 3 1によって実行されるブートプログラムの一部を記憶させる場合について説明したが、全てのブートプログラムを第1プログラム記憶エリア 2 3 4 d 1に記憶させてもよい。この場合、MPU 2 3 1は、ブート処理を開始すると、S 6 1 0 1及びS 6 1 0 2の処理を行わずに、S 6 1 0 3～S 6 1 0 5の処理を実行してもよい。これにより、ブートプログラムをプログラム格納エリア 2 3 3 aへ転送する処理が不要となるので、キャラクタROM 2 3 4かプログラム格納エリア 2 3 3 aへのプログラムの転送処理回数が減るため、ブート処理の処理時間を減らすことができる。よって、ブート処理後に可能となるMPU 2 3 1における補助演出部の制御の開始をより早く行うことができる。

【5 6 4 4】

ここで、図 6 8 9の説明に戻る。ブート処理を終了すると、次いで、ワークRAM 2 3 3のプログラム格納エリア 2 3 3 aに転送され格納された制御プログラムに従って、初期設定処理を実行する(S 6 0 0 2)。具体的には、スタックポインタの値をMPU 2 3 1内に設定すると共に、MPU 2 3 1内のレジスタ群や、I/O装置等に対する各種の設定などを行う。また、ワークRAM 2 3 3、常駐用ビデオRAM 2 3 5、通常用ビデオRAM 2 3 6の記憶をクリアする処理などが行われる。更に、ワークRAM 2 3 3に各種フラグを設け、それぞれのフラグに初期値を設定する。なお、各フラグの初期値として、特に明示した場合を除き、「オフ」又は「0」が設定される。

【5 6 4 5】

更に、初期設定処理では、画像コントローラ 2 3 7の初期設定を行った後、第3図柄表示装置 8 1に特定の色の画像が画面全体に表示されるように、画像コントローラ 2 3 7に対して、画像の描画および表示処理の実行を指示する。これにより、電源投入直後において、第3図柄表示装置 8 1には、まず、特定の色の画像が画面全体に表示される。ここで、電源投入直後に第3図柄表示装置 8 1の画面全体に表示される画像の色が、パチンコ機の機種に応じて異なる色となるように設定されている。これにより、製造時の工場等における動作チェックにおいて、電源投入直後に、その機種に応じた色の画像が第3図柄表示装置 8 1に表示されるか否かを検査することで、パチンコ機 1 0が正常に起動開始できるか否かを簡易かつ即座に判断することができる。

【5 6 4 6】

次いで、電源投入時主画像に対応する画像データを常駐用ビデオRAM 2 3 5の電源投入時主画像エリア 2 3 5 aへ転送するように、画像コントローラ 2 3 7に対して転送指示を送信する(S 6 0 0 3)。この転送指示には、電源投入時主画像に対応する画像データが格納されているキャラクタROM 2 3 4の先頭アドレスおよび最終アドレスと、転送先の情報(ここでは、常駐用ビデオRAM 2 3 5)と、転送先である電源投入時主画像エリア 2 3 5 aの先頭アドレスとが含まれており、画像コントローラ 2 3 7は、この転送指示に従って、電源投入時主画像に対応する画像データがキャラクタROM 2 3 4から常駐用ビデオRAM 2 3 5の電源投入時主画像エリア 2 3 5 aに転送される。

【5 6 4 7】

そして、転送指示により示された画像データの転送が全て完了すると、画像コントローラ 2 3 7は、MPU 2 3 1に対して転送終了を示す転送終了信号を送信する。MPU 2 3 1はこの転送終了信号を受信することにより、転送指示で指定した画像データの転送が終了したことを把握することができる。なお、画像コントローラ 2 3 7は、転送指示により示された画像データの転送を全て完了した場合、画像コントローラ 2 3 7の内部に設けられたレジスタまたは内蔵メモリの一部領域に、転送終了を示す転送終了情報を書き込むようにしてもよい。そして、MPU 2 3 1は随時このレジスタまたは内蔵メモリの一部領域

の情報を読み出し、画像コントローラ 237 による転送終了情報の書き込みを検出することによって、転送指示で指定した画像データの転送が終了したことを把握するようにしてもよい。

【5648】

電源投入時主画像エリア 235 a に転送された画像データは、電源が遮断されるまで上書きされないように保持される。S6003 の処理により画像コントローラ 237 に対して送信された転送指示に基づき、電源投入時主画像に対応する画像データの電源投入時主画像エリア 235 a への転送が終了すると、次いで、電源投入時変動画像に対応する画像データを常駐用ビデオ RAM 235 の電源投入時変動画像エリア 235 b へ転送するように、画像コントローラに対して転送指示を送信する (S6004)。この転送指示には、電源投入時変動画像に対応する画像データが格納されているキャラクタ ROM 234 の先頭アドレスと、その画像データのデータサイズと、転送先の情報 (ここでは、常駐用ビデオ RAM 235) と、転送先である電源投入時変動画像エリア 235 b の先頭アドレスとが含まれており、画像コントローラは、この転送指示に従って、電源投入時変動画像に対応する画像データがキャラクタ ROM 234 から常駐用ビデオ RAM 235 の電源投入時変動画像エリア 235 b に転送される。そして、電源投入時変動画像エリア 235 b に転送された画像データは、電源が遮断されるまで上書きされないように保持される。

【5649】

S6004 の処理により画像コントローラ 237 に対して送信された転送指示に基づき、電源投入時変動画像に対応する画像データの電源投入時変動画像エリア 235 b への転送が終了すると、次いで、簡易画像表示フラグ 233 c をオンする (S6005)。これにより、簡易画像表示フラグ 233 c がオンの間は、後述する転送設定処理 (図 701 (a) 参照) において、常駐用ビデオ RAM 235 に常駐すべき全ての画像データをキャラクタ ROM 234 から常駐用ビデオ RAM 235 へ転送するように画像コントローラ 237 へ転送を指示する常駐画像転送設定処理が実行される (図 701 (a) の S7502 参照)。

【5650】

また、簡易画像表示フラグ 233 c は、この常駐画像転送設定処理による画像コントローラ 237 への転送指示に基づき、常駐用ビデオ RAM 235 に常駐すべき全ての画像データのキャラクタ ROM 234 から常駐用ビデオ RAM 235 への転送が終了するまでの間、オンに維持される。これにより、その間は、V 割込処理 (図 691 (b) 参照) において、電源投入時画像 (電源投入時主画像や電源投入時変動画像) (図示せず) が描画されるように、簡易コマンド判定処理 (図 691 (b) の S6308 参照) および簡易表示設定処理 (図 691 (b) の S6309 参照) が実行される。

【5651】

上述したように、本パチンコ機 10 では、キャラクタ ROM 234 に NAND 型フラッシュメモリ 234 a を用いているため、その読み出し速度が遅いことに起因して、常駐用ビデオ RAM 235 に格納すべき全ての画像データが、キャラクタ ROM 234 から常駐用ビデオ RAM 235 に転送されるまでに多くの時間を要する。そこで、本メイン処理のように、電源が投入された後、まず先に電源投入時主画像および電源投入時変動画像をキャラクタ ROM 234 から常駐用ビデオ RAM 235 へ転送し、電源投入時主画像を第 3 図柄表示装置 81 に表示することで、残りの常駐すべき画像データが常駐用ビデオ RAM 235 に転送されている間、遊技者やホール関係者は、第 3 図柄表示装置 81 に表示された電源投入時主画像を確認することができる。よって、表示制御装置 114 は、電源投入時主画像を第 3 図柄表示装置 114 に表示させている間に、時間をかけて残りの常駐すべき画像データをキャラクタ ROM 234 から常駐用ビデオ RAM 235 に転送することができる。一方、遊技者等は、電源投入時主画像が第 3 図柄表示装置 81 に表示されている間、何らかの初期化処理が行われていることを認識できるので、残りの常駐用ビデオ RAM 235 に常駐すべき画像データがキャラクタ ROM 234 から常駐用ビデオ RAM 235 に転送されるまでの間、動作が停止していないか、といった不安を持つことなく、初期

化が完了するまで待機することができる。

【5652】

また、製造時の工場等における動作チェックにおいても、電源投入時主画像がすぐに第3図柄表示装置81に表示されることによって、第3図柄表示装置81が電源投入によって問題なく動作が開始されていることをすぐに確認することができ、キャラクタROM234に読み出し速度の遅いNAND型フラッシュメモリ234aを用いることにより動作チェックの効率が悪化することを抑制できる。

【5653】

また、パチンコ機10の表示制御装置114では、電源投入後に電源投入時主画像とあわせて電源投入時変動画像もキャラクタROM234から常駐用ビデオRAM235へ転送するので、電源投入時主画像が第3図柄表示装置81に表示されている間に遊技者が遊技を開始したことにより、第1入球口64、または第2入球口640へ入球（始動入賞）があり、変動演出の開始指示が主制御装置110より音声ランプ制御装置113を介してあった場合、即ち、表示用変動パターンコマンドを受信した場合は、電源投入時変動画像をその変動演出期間中に即座に表示させ、簡単な変動演出を行うことができる。よって、遊技者は、電源投入時主画像が第3図柄表示装置81に表示されている間であっても、その簡単な変動演出によって確実に抽選が行われたことを確認することができる。

【5654】

また、上述したように、残りの常駐すべき画像データがキャラクタROM234から常駐用ビデオRAM235に転送されている間は、第3図柄表示装置81に電源投入時主画像が表示され続けるが、キャラクタROM234は読み出し速度の遅いNAND型フラッシュメモリ234aによって構成されており、その転送に時間がかかるので、電源投入後、電源投入時主画像が表示され続ける時間も長くなる。しかしながら、本パチンコ機10では、電源投入後に常駐用ビデオRAM235に転送された電源投入時変動画像を用いて簡易的な変動演出を行うことができるので、電源が投入された直後、例えば、停電復帰直後などにおいて、電源投入時主画像が表示されている間であっても、遊技者に安心して遊技を行わせることができる。

【5655】

S6005の処理の後、割込許可を設定し（S6006）、以後、メイン処理は電源が切断されるまで、無限ループ処理を実行する。これにより、S6006の処理によって割込許可が設定されて以降、コマンドの受信およびV割込信号の検出に従って、コマンド割込処理およびV割込処理を実行する。

【5656】

次いで、図691（a）を参照して、表示制御装置114のMPU231で実行されるコマンド割込処理について説明する。図691（a）は、そのコマンド割込処理を示すフローチャートである。上述したように、音声ランプ制御装置113からコマンドを受信すると、MPU231によってコマンド割込処理が実行される。

【5657】

このコマンド割込処理では、受信したコマンドデータを抽出し、ワークRAM233に設けられたコマンドバッファ領域に、その抽出したコマンドデータを順次格納して（S6201）、終了する。このコマンド割込処理によってコマンドバッファ領域に格納された各種コマンドは、後述するV割込処理のコマンド判定処理または簡易コマンド判定処理によって読み出され、そのコマンドに応じた処理が行われる。

【5658】

次いで、図691（b）を参照して、表示制御装置114のMPU231で実行されるV割込処理について説明する。図691（b）は、そのV割込処理を示すフローチャートである。このV割込処理では、コマンド割込処理によってコマンドバッファ領域に格納されたコマンドに対応する各種処理を実行すると共に、第3図柄表示装置81に表示させる画像を特定した上で、その画像の描画リストを作成し、その描画リストを画像コントローラ237に送信することで、画像コントローラ237に対し、その画像の描画処理および

表示処理の実行を指示するものである。

【5659】

上述したように、このV割込処理は、画像コントローラ237からのV割込信号が検出されることによって実行が開始される。このV割込信号は、画像コントローラ237において、1フレーム分の画像の描画処理が完了する20ミリ秒毎に生成され、MPU231に対して送信される信号である。よって、このV割込信号に同期させてV割込処理を実行することにより、画像コントローラ237に対して描画指示が、1フレーム分の画像の描画処理が完了する20ミリ秒毎に行われることになる。よって、画像コントローラ237では、画像の描画処理や表示処理が終了していない段階で、次の画像の描画指示を受け取ることがないので、画像の描画途中で新たな画像の描画を開始したり、表示中の画像情報が格納されているフレームバッファに、新たな描画指示に伴って画像が展開されたりすることを防止することができる。

10

【5660】

ここでは、まず、V割込処理のフローの概略について説明し、次いで、各処理の詳細について他の図面を参照して説明する。このV割込処理では、図691(b)に示すように、まず、簡易画像表示フラグ233cがオンであるか否かを判別し(S6301)、簡易画像表示フラグ233cがオンではない、即ち、オフであれば(S6301:No)、常駐用ビデオRAM235に常駐すべき全ての画像データの転送が完了していることを意味するので、電源投入時画像ではなく、通常の演出画像を第3図柄表示装置81に表示させるべく、コマンド判定処理(S6302)を実行し、次いで、表示設定処理(S6303)を実行する。

20

【5661】

コマンド判定処理(S6302)では、コマンド割込処理によってコマンドバッファ領域に格納された音声ランプ制御装置113からのコマンドの内容を解析し、そのコマンドに応じた処理を実行すると共に、表示用デモコマンドや表示用変動パターンコマンドが格納されていた場合は、デモ用表示データテーブル又は変動パターン種別に応じた変動表示データテーブルを表示データテーブルバッファ233dに設定すると共に、設定された表示データテーブルに対応する転送データテーブルを転送データテーブルバッファ233eに設定する。

【5662】

このコマンド判定処理では、その時点でコマンドバッファ領域に格納されている全てのコマンドを解析して、処理を実行する。これは、コマンド判定処理が、V割込処理の実行される20ミリ秒間隔で行われるため、その20ミリ秒の間に複数のコマンドがコマンドバッファ領域に格納されている可能性が高いためである。特に、主制御装置110において、変動演出の開始が決定された場合、表示用変動パターンコマンドや表示用停止種別コマンドなどが同時にコマンドバッファ領域に格納されている可能性が高い。従って、これらのコマンドを一度に解析して実行することによって、主制御装置110や音声ランプ制御装置113によって選定された変動演出の態様や停止種別を素早く把握し、その態様に応じた演出画像を第3図柄表示装置81に表示させるように、画像の描画を制御することができる。なお、このコマンド判定処理の詳細については、図692～図697を参照して後述する。

30

40

【5663】

表示設定処理(S6303)では、コマンド判定処理(S6302)などによって表示データテーブルバッファ233dに設定された表示データテーブルの内容に基づき、第3図柄表示装置81において次に表示すべき1フレーム分の画像の内容を具体的に特定する。また、処理の状況などに応じて、第3図柄表示装置81に表示すべき演出態様を決定し、その決定した演出態様に対応する表示データテーブルを表示データテーブルバッファ233dに設定する。なお、この表示設定処理の詳細については、図698～図700を参照して後述する。

【5664】

50

表示設定処理が実行された後、次いで、タスク処理を実行する（S 6 3 0 4）。このタスク処理では、表示設定処理（S 6 3 0 3）もしくは簡易表示設定処理（S 6 3 0 9）によって特定された、第3図柄表示装置81に表示すべき次の1フレーム分の画像の内容に基づき、その画像を構成するスプライト（表示物）の種別を特定すると共に、各スプライト毎に、表示座標位置や拡大率、回転角度といった描画に必要な各種パラメータを決定する。

【5 6 6 5】

次に、転送設定処理を実行する（S 6 3 0 5）。この転送設定処理では、簡易画像表示フラグ233cがオンである間は、画像コントローラ237に対して、常駐用ビデオRAM235に常駐すべき画像データをキャラクタROM234から常駐用ビデオRAM235の所定エリアへ転送させる転送指示を設定する。また、簡易画像表示フラグ233cがオフである間は、転送データテーブルバッファ233eに設定される転送データテーブルの転送データ情報に基づき、画像コントローラ237に対して、所定の画像データをキャラクタROM234から通常用ビデオRAM236の画像格納エリア236aの所定サブエリアへ転送させる転送指示を設定すると共に、音声ランプ制御装置113から連続予告コマンドや背面画像変更コマンドを受信した場合にも、画像コントローラ237に対して、連続予告演出で使用する連続予告画像の画像データや変更後の背面画像の画像データをキャラクタROM234から通常用ビデオRAM236の画像格納エリア236aの所定サブエリアへ転送させる転送指示を設定する。なお、転送設定処理の詳細については、図701および図702を参照して後述する。

【5 6 6 6】

次いで、描画処理を実行する（S 6 3 0 6）。この描画処理では、タスク処理（S 6 3 0 4）で決定された、1フレームを構成する各種スプライトの種別やそれぞれのスプライトの描画に必要なパラメータと、転送設定処理（S 6 3 0 5）により設定された転送指示とから、図654に示す描画リストを生成し、描画対象バッファ情報と共に、その描画リストを画像コントローラ237に対して送信する。これにより、画像コントローラ237では、描画リストに従って、画像の描画処理を実行する（S 6 3 0 6）。なお、描画処理の詳細については、図703を参照して後述する。

【5 6 6 7】

次いで、表示制御装置114に設けられた各種カウンタの更新処理を実行する（S 6 3 0 7）。そして、V割込処理を終了する。S 6 3 0 7の処理によって更新されるカウンタとしては、例えば、停止図柄を決定するための停止図柄カウンタ（図示せず）がある。この停止図柄カウンタの値は、ワークRAM233に格納され、V割込処理が実行される度に、更新処理が行われる。そして、コマンド判定処理において、表示用停止種別コマンドの受信が検出されると、表示用停止種別コマンドにより示される停止種別（大当たりA、大当たりB、前後外れリーチ、前後外れ以外リーチ、完全外れ）に対応する停止種別テーブルと停止種別カウンタとが比較され、第3図柄表示装置81に表示される変動演出後の停止図柄が最終的に設定される。

【5 6 6 8】

一方、S 6 3 0 1の処理において、簡易画像表示フラグ233cがオンであると判別されると（S 6 3 0 1：Yes）、常駐用ビデオRAM235に常駐すべき全ての画像データの転送が完了していないことを意味するので、電源投入時画像を第3図柄表示装置81に表示させるべく、簡易コマンド判定処理（S 6 3 0 8）を実行し、次いで、簡易表示設定処理（S 6 3 0 9）を実行して、S 6 3 0 4の処理へ移行する。

【5 6 6 9】

次いで、図692～図697を参照して、表示制御装置114のMPU231で実行されるV割込処理の一処理である上述のコマンド判定処理（S 6 3 0 2）の詳細について説明する。まず、図692は、このコマンド判定処理を示すフローチャートである。

【5 6 7 0】

このコマンド判定処理では、図692に示すように、まず、コマンドバッファ領域に未

10

20

30

40

50

処理の新規コマンドがあるか否かを判別し（S 6 4 0 1）、未処理の新規コマンドがなければ（S 6 4 0 1：N o）、コマンド判定処理を終了してV割込処理に戻る。一方、未処理の新規コマンドがあれば（S 6 4 0 1：Y e s）、オン状態で新規コマンドを処理したことを表示設定処理（S 6 3 0 3）に通知する新規コマンドフラグをオンに設定し（S 6 4 0 2）、次いで、コマンドバッファ領域に格納されている未処理のコマンドすべてについて、そのコマンドの種別を解析する（S 6 4 0 3）。

【5 6 7 1】

そして、未処理のコマンドの中に、表示用変動パターンコマンドがあるか否かを判別する（S 6 4 0 4）。そして、表示用変動パターンコマンドがあれば（S 6 4 0 4：Y e s）、変動パターンコマンド処理を実行して（S 6 4 0 5）、S 6 4 0 1の処理へ戻る。

10

【5 6 7 2】

ここで、図 6 9 3（a）を参照して、変動パターンコマンド処理（S 6 4 0 5）の詳細について説明する。図 6 9 3（a）は、変動パターンコマンド処理（S 6 4 0 5）を示すフローチャートである。この変動パターンコマンド処理（S 6 4 0 5）は、音声ランプ制御装置 1 1 4 より受信した表示用変動パターンコマンドに対応する処理を実行するものである。

【5 6 7 3】

変動パターンコマンド処理では、まず、表示用変動パターンコマンドによって示される変動演出パターンに対応した変動表示データテーブルを決定し、その決定した変動表示データテーブルをデータテーブル格納エリア 2 3 3 b から読み出して、表示データテーブルバッファ 2 3 3 d に設定する（S 6 5 0 1）。

20

【5 6 7 4】

ここで、主制御装置 1 1 0 において変動の開始の判断は、必ず数秒以上離れて行われるので、2 0 ミリ秒以内に 2 以上の表示用変動パターンコマンドを受信することはなく、したがって、コマンド判定処理を実行する場合に、コマンドバッファ領域に 2 以上の表示用変動パターンコマンドが格納されている場合はあり得ないが、ノイズ等の影響によってコマンドの一部が変化し、別のコマンドが誤って表示用変動パターンコマンドとして解釈されるおそれもあり得る。S 6 5 0 1 の処理では、このような場合に備え、2 以上の表示用変動パターンコマンドがコマンドバッファ領域に格納されていると判断される場合は、変動時間が最も短い変動パターンに対応する変動表示データテーブルを表示データテーブルバッファ 2 3 3 d に設定する。

30

【5 6 7 5】

仮に、変動時間の長い変動パターンに対応する変動表示データテーブルを表示データテーブルバッファ 2 3 3 d に設定してしまうと、実際には、設定した表示データテーブルよりも短い変動時間を有する変動演出が主制御装置 1 1 0 によって指示されていた場合に、設定された変動表示データテーブルに従った変動演出を第 3 図柄表示装置 8 1 に表示させている最中に主制御装置 1 1 0 から次の表示用変動パターンコマンドを受信することとなり、別の変動表示が急に開始されてしまうので、遊技者に対して違和感を持たせるおそれがあった。

【5 6 7 6】

これに対し、本実施形態のように、変動時間が最も短い変動パターンに対応する変動表示データテーブルを表示データテーブルバッファ 2 3 3 d に設定することで、実際には、設定した表示データテーブルよりも長い変動時間を有する変動演出が主制御装置 1 1 0 によって指示されていた場合であっても、後述するように、表示データテーブルバッファ 2 3 3 d に従った変動演出が終了したのち、主制御装置 1 1 0 から次の表示用パターンコマンドを受信するまでの間、デモ演出が表示されるように、表示設定処理によって、第 3 図柄表示装置 8 1 の表示が制御されるので、遊技者は違和感なく第 3 図柄表示装置 8 1 における第 3 図柄の変動を見続けることができる。

40

【5 6 7 7】

次いで、S 6 5 0 1 で設定された表示データテーブルに対応する転送データテーブルを

50

決定してデータテーブル格納エリア 2 3 3 b から読み出し、それを転送データテーブルバッファ 2 3 3 e に設定する (S 6 5 0 2)。そして、S 6 5 0 1 の処理によって表示データテーブルバッファ 2 3 3 d に設定された変動表示データテーブルに対応する変動パターンの変動時間を基に、その変動時間を表す時間データを計時カウンタ 2 3 3 h に設定し (S 6 5 0 3)、ポインタ 2 3 3 f を 0 に初期化する (S 6 5 0 4)。そして、デモ表示フラグおよび確定表示フラグをいずれもオフに設定して (S 6 5 0 5)、変動パターンコマンドを終了し、コマンド判定処理に戻る。

【5 6 7 8】

この変動パターンコマンド処理が実行されることにより、表示設定処理では、S 6 5 0 5 の処理によって初期化されたポインタ 2 3 3 f を更新しながら、S 6 5 0 1 の処理によって表示データテーブルバッファ 2 3 3 d に設定された変動表示データテーブルから、ポインタ 2 3 3 f に示されるアドレスに規定された描画内容を抽出し、第 3 図柄表示装置 8 1 において次に表示すべき 1 フレーム分の画像の内容を特定すると同時に、S 6 5 0 2 の処理によって転送データテーブルバッファ 2 3 3 e に設定された転送データテーブルから、ポインタ 2 3 3 f に示されるアドレスに規定された転送データ情報を抽出し、設定された変動表示データテーブルにおいて必要なスプライトの画像データが、予めキャラクタ ROM 2 3 4 から通常用ビデオ RAM 2 3 6 の画像格納エリア 2 3 6 a に転送されるように、画像コントローラ 2 3 7 を制御する。

【5 6 7 9】

また、表示設定処理では、S 6 5 0 3 の処理によって時間データが設定された計時カウンタ 2 3 3 h を用いて、変動表示データテーブルで規定された変動演出の時間を計時し、変動表示データテーブルにおける変動演出が終了すると判断された場合、主制御装置 1 1 0 からの表示用停止種別コマンドに応じた停止図柄を第 3 図柄表示装置 8 1 に表示するように、その停止表示の設定を制御する。

【5 6 8 0】

ここで、図 6 9 2 の説明に戻る。S 6 4 0 4 の処理において、表示用変動パターンコマンドがないと判別されると (S 6 4 0 4 : N o)、次いで、未処理のコマンドの中に、表示用停止種別コマンドがあるか否かを判別し (S 6 4 0 6)、表示用停止種別コマンドがあれば (S 6 4 0 6 : Y e s)、停止種別コマンド処理を実行して (S 6 4 0 7)、S 6 4 0 1 の処理へ戻る。

【5 6 8 1】

ここで、図 6 9 3 (b) を参照して、停止種別コマンド処理 (S 6 4 0 7) の詳細について説明する。図 6 9 3 (b) は、停止種別コマンド処理を示すフローチャートである。この停止種別コマンド処理は、音声ランプ制御装置 1 1 4 より受信した表示用変動種別コマンドに対応する処理を実行するものである。

【5 6 8 2】

停止種別コマンド処理 (S 6 4 0 7) では、まず、表示用停止種別コマンドによって示される停止種別情報 (大当たり A ~ G、小当たり A ~ C、リーチ外れ、完全外れ、のいずれか) に対応する停止種別テーブルを決定し (S 6 6 0 1)、その停止種別テーブルと、V 割込処理 (図 6 9 1 (b) 参照) が実行されるたびに更新される停止種別カウンタの値とを比較して、第 3 図柄表示装置 8 1 に表示される変動演出後の停止図柄を最終的に設定する (S 6 6 0 2)。

【5 6 8 3】

そして、各停止図柄毎に設けられた停止図柄判別フラグのうち、S 6 6 0 2 の処理によって設定された停止図柄に対応する停止図柄判別フラグをオンすると共に、その他の停止図柄に対応する停止図柄判別フラグをオンに設定し (S 6 6 0 3)、コマンド判定処理に戻る。

【5 6 8 4】

ここで、上述したように、変動表示データテーブルでは、そのデータテーブルに基づく変動が開始されてから所定時間経過後において、第 3 図柄表示装置 8 1 に表示すべき第 3

10

20

30

40

50

図柄を特定する種別情報として、S 6 6 0 2 の処理によって設定された停止図柄からのオフセット情報（図柄オフセット情報）が記載されている。上述のタスク処理（S 6 3 0 4）では、変動が開始されてから所定時間が経過した後、S 6 6 0 3 によって設定された停止図柄判別フラグから S 6 6 0 2 の処理によって設定された停止図柄を特定すると共に、その特定した停止図柄に対して表示設定処理により取得された図柄オフセット情報を加算することによって、実際に表示すべき第 3 図柄を特定する。そして、この特定された第 3 図柄に対応する画像データが格納されたアドレスを特定する。第 3 図柄に対応する画像データは、上述したように、常駐用ビデオ R A M 2 3 5 の第 3 図柄エリア 2 3 5 d に格納されている。

【5 6 8 5】

なお、主制御装置 1 1 0 において変動の開始の判断は、必ず数秒以上離れて行われるので、2 0 ミリ秒以内に 2 以上の表示用停止種別コマンドを受信することはなく、したがって、コマンド判定処理を実行する場合に、コマンドバッファ領域に 2 以上の表示用停止種別コマンドが格納されている場合はあり得ないが、ノイズ等の影響によってコマンドの一部が変化し、別のコマンドが誤って表示用停止種別コマンドとして解釈されるおそれもあり得る。S 6 6 0 1 の処理では、このような場合に備え、2 以上の表示用停止種別コマンドがコマンドバッファ領域に格納されていると判断される場合は、停止種別が完全外れであると仮定して、停止種別テーブルを決定する。これにより、完全外れに対応する停止図柄が S 6 6 0 2 の処理によって設定される。

【5 6 8 6】

仮に、「特別図柄の大当たり」に対応する停止図柄が設定されてしまうと、実際には、「特別図柄の外れ」であった場合であっても、第 3 図柄表示装置 8 1 には「特別図柄の大当たり」に対応する停止図柄が表示されることとなり、遊技者にパチンコ機 1 0 が「特別図柄の大当たり」となったと勘違いさせてしまい、パチンコ機 1 0 の信頼性を低下させるおそれがあった。これに対し、本実施形態のように、完全外れに対応する停止図柄が設定されることで、実際には、「特別図柄の大当たり」であれば、第 3 図柄表示装置 8 1 に完全外れの停止図柄が表示されても、パチンコ機 1 0 が「特別図柄の大当たり」になるので、遊技者を喜ばせることができる。

【5 6 8 7】

図 6 9 2 に戻り、説明を続ける。S 6 4 0 6 の処理において、表示用停止種別コマンドがないと判別されると（S 6 4 0 6 : N o）、次いで、未処理のコマンドの中に、表示用オープニングコマンドがあるか否かを判別し（S 6 4 0 8）、表示用オープニングコマンドがあれば（S 6 4 0 8 : Y e s）、オープニングコマンド処理を実行して（S 6 4 0 9）、S 6 4 0 1 の処理へ戻る。

【5 6 8 8】

ここで、図 6 9 4（a）を参照して、オープニングコマンド処理（S 6 4 0 9）の詳細について説明する。図 6 9 4（a）は、オープニングコマンド処理を示すフローチャートである。このオープニングコマンド処理は、音声ランプ制御装置 1 1 4 より受信したオープニングコマンドに対応する処理を実行するものである。

【5 6 8 9】

オープニングコマンド処理では、まず、オープニング表示データテーブルを表示データテーブルバッファ 2 3 3 d に設定する（S 6 7 0 1）。その後、オープニング表示データテーブルに対応する転送データテーブルを転送データテーブルバッファ 2 3 3 e に設定し（S 6 7 0 2）、設定したオープニング表示データテーブルを基に、時間データを計時カウンタ 2 3 3 h に設定する（S 6 7 0 3）。その後、ポインタ 2 3 3 f を 0 に初期化する（S 6 7 0 4）。そして、デモ表示フラグ 2 3 3 y、および確定表示フラグ 2 3 3 z をいずれもオフに設定して（S 6 7 0 5）、オープニングコマンドを終了し、コマンド判定処理に戻る。

【5 6 9 0】

図 6 9 2 に戻り、説明を続ける。S 6 4 0 8 の処理において、表示用オープニングコマ

10

20

30

40

50

ンドがないと判別されると（S 6 4 0 8 : N o）、次いで、未処理のコマンドの中に、表示用ラウンド数コマンドがあるか否かを判別し（S 6 4 1 0）、表示用ラウンド数コマンドがあれば（S 6 4 1 0 : Y e s）、ラウンド数コマンド処理を実行して（S 6 4 1 1）、S 6 4 0 1 の処理へ戻る。

【5 6 9 1】

ここで、図 6 9 4（b）を参照して、ラウンド数コマンド処理（S 6 4 1 1）の詳細について説明する。図 6 9 4（b）は、ラウンド数コマンド処理を示すフローチャートである。このラウンド数コマンド処理は、音声ランプ制御装置 1 1 4 より受信した表示用ラウンド数コマンドに対応する処理を実行するものである。

【5 6 9 2】

ラウンド数コマンド処理では、まず、表示用ラウンド数コマンドによって示されるラウンド数に対応したラウンド数表示データテーブルを決定し、その決定したラウンド数表示データテーブルをデータテーブル格納エリア 2 3 3 b から読み出して、表示データテーブルバッファ 2 3 3 d に設定する（S 6 8 0 1）。次いで、転送データテーブルバッファ 2 3 3 e に N u l l データを書き込むことで、その内容をクリアする（S 6 8 0 2）。

【5 6 9 3】

そして、S 6 8 0 1 の処理によって表示データテーブルバッファ 2 3 3 d に設定されたラウンド数表示データテーブルを基に、その演出時間を表す時間データを計時カウンタ 2 3 3 h に設定し（S 6 8 0 3）、ポインタ 2 3 3 f を 0 に初期化する（S 6 8 0 4）。そして、デモ表示フラグ 2 3 3 y、および確定表示フラグ 2 3 3 z をいずれもオフに設定して（S 6 8 0 5）、ラウンド数コマンド処理を終了し、コマンド判定処理に戻る。

【5 6 9 4】

図 6 9 2 に戻って説明を続ける。S 6 4 1 0 の処理において、表示用ラウンド数コマンドがないと判別されると（S 6 4 1 0 : N o）、次いで、未処理のコマンドの中に、表示用エンディングコマンドがあるか否かを判別し（S 6 4 1 2）、表示用エンディングコマンドがあれば（S 6 4 1 2 : Y e s）、エンディングコマンド処理を実行して（S 6 4 1 3）、S 6 4 0 1 の処理へ戻る。

【5 6 9 5】

ここで、図 6 9 5 を参照して、エンディングコマンド処理（S 6 4 1 3）の詳細について説明する。図 6 9 5 は、エンディングコマンド処理を示すフローチャートである。このエンディングコマンド処理は、音声ランプ制御装置 1 1 4 より受信した表示用エンディングコマンドに対応する処理を実行するものである。

【5 6 9 6】

エンディングコマンド処理では、まず、表示用エンディングコマンドによって示されるエンディング演出の表示態様に対応したエンディング表示データテーブルを決定し、その決定したエンディング表示データテーブルをデータテーブル格納エリア 2 3 3 b から読み出して、表示データテーブルバッファ 2 3 3 d に設定する（S 6 9 0 1）。次いで、転送データテーブルバッファ 2 3 3 e に N u l l データを書き込むことで、その内容をクリアする（S 6 9 0 2）。

【5 6 9 7】

次いで、S 6 9 0 1 の処理によって表示データテーブルバッファ 2 3 3 d に設定されたエンディング表示データテーブルを基に、その演出時間を表す時間データを計時カウンタ 2 3 3 h に設定し（S 6 9 0 3）、ポインタ 2 3 3 f を 0 に初期化する（S 6 9 0 4）。そして、デモ表示フラグ 2 3 3 y、および確定表示フラグ 2 3 3 z をいずれもオフに設定して（S 6 9 0 5）、エンディングコマンド処理を終了し、コマンド判定処理に戻る。

【5 6 9 8】

図 6 9 2 に戻り、説明を続ける。S 6 4 1 2 の処理において、表示用エンディングコマンドがないと判別されると（S 6 4 1 2 : N o）、次いで、未処理のコマンドの中に、表示用残獲得球数コマンドがあるか否かを判別し（S 6 4 1 4）、表示用残獲得球数コマンドがあれば（S 6 4 1 4 : Y e s）、残獲得球数コマンド処理を実行して（S 6 4 1 5）

10

20

30

40

50

、S 6 4 0 1 の処理へ戻る。

【5 6 9 9】

ここで、図 6 9 6 を参照して、残獲得球数コマンド処理 (S 6 4 1 5) の詳細について説明する。図 6 9 6 は、残獲得球数コマンド処理 (S 6 4 1 5) 示すフローチャートである。この残獲得球数コマンド処理 (S 6 4 1 5) は、音声ランプ制御装置 1 1 4 より受信した表示用残獲得球数コマンドに対応する処理を実行するものである。

【5 7 0 0】

残獲得球数コマンド処理 (S 6 4 1 5) では、まず、表示用残獲得球数コマンドによって示される残獲得球数に対応した残獲得球数表示データテーブルを決定し、その決定した残獲得球数表示データテーブルをデータテーブル格納エリア 2 3 3 b から読み出して、表示データテーブルバッファ 2 3 3 d に設定する (S 7 0 0 1)。次いで、転送データテーブルバッファ 2 3 3 e に N u l l データを書き込むことで、その内容をクリアする (S 7 0 0 2)。

【5 7 0 1】

そして、S 7 0 0 1 の処理によって表示データテーブルバッファ 2 3 3 d に設定された残獲得球数表示データテーブルを基に、その演出時間を表す時間データを計時カウンタ 2 3 3 h に設定し (S 7 0 0 3)、ポインタ 2 3 3 f を 0 に初期化する (S 7 0 0 4)。そして、デモ表示フラグ 2 3 3 y、および確定表示フラグ 2 3 3 z をいずれもオフに設定して (S 7 0 0 5)、残獲得球数コマンド処理を終了し、コマンド判定処理に戻る。

【5 7 0 2】

図 6 9 2 に戻り、説明を続ける。S 6 4 1 4 の処理において、表示用残獲得球数コマンドがないと判別されると (S 6 4 1 4 : N o)、次いで、未処理のコマンドの中に、背面画像変更コマンドがあるか否かを判別し (S 6 4 1 6)、背面画像変更コマンドがあれば (S 6 4 1 6 : Y e s)、背面画像変更コマンド処理を実行して (S 6 4 1 7)、S 6 4 0 1 の処理へ戻る。

【5 7 0 3】

ここで、図 6 9 7 を参照して、背面画像変更コマンド処理 (S 6 4 1 7) の詳細について説明する。図 6 9 7 は、背面画像変更コマンド処理を示すフローチャートである。この背面画像変更コマンド処理は、音声ランプ制御装置 1 1 4 より受信した背面画像変更コマンドに対応する処理を実行するものである。

【5 7 0 4】

背面画像変更コマンド処理では、まず、オン状態で背面画像変更コマンドを受信したことに伴う背面画像の変更を通常画像転送設定処理 (S 7 5 0 3) に通知する背面画像変更フラグ 2 3 3 w をオンに設定する (S 7 0 5 1)。そして、背面画像種別 (背面 A, B) 毎に設けられた背面画像判別フラグ 2 3 3 x の各ビットのうち、背面画像変更コマンドによって示された背面画像種別に対応するビットをオンに設定すると共に、その他の背面画像種別に対応するビットをオフに設定して (S 7 0 5 2)、この背面画像変更コマンド処理を終了し、コマンド判定処理に戻る。

【5 7 0 5】

通常画像転送設定処理では、S 7 0 5 1 の処理により設定される背面画像変更フラグ 2 3 3 w がオンされていることを検出すると、S 7 0 5 2 の処理によって設定される背面画像判別フラグ 2 3 3 x から、変更後の背面画像種別を特定する。

【5 7 0 6】

また、タスク処理では、表示データテーブルに規定された背面画像の背面種別によって、背面 A, B のいずれかを表示させることが規定されていた場合、S 7 0 5 2 によって設定された背面画像判別フラグ 2 3 3 x から、その時点において表示すべき背面画像種別を特定し、更に、表示すべき背面画像の範囲を時間経過に合わせて特定して、その背面画像の範囲に対応する画像データが格納されている R A M 種別 (常駐用ビデオ R A M 2 3 5 か、通常用ビデオ R A M 2 3 6 か) と、その R A M のアドレスを特定する。

【5 7 0 7】

なお、遊技者が枠ボタン22を20ミリ秒以下で連続して操作することはないので、20ミリ秒以内に2以上の背面画像変更コマンドを受信することはないが、したがって、コマンド判定処理を実行する場合に、コマンドバッファ領域に2以上の背面画像変更コマンドが格納されている場合はないはずであるが、ノイズ等の影響によってコマンドの一部が変化し、別のコマンドが誤って背面画像変更コマンドとして解釈されるおそれもあり得る。S7052の処理では、2以上の背面画像コマンドがコマンドバッファ領域に格納されていると判断される場合、先に受信した背面画像コマンドによって示される背面画像種別に対応する背面画像判別フラグ233xをオンしてもよいし、後に受信した背面画像コマンドによって示される背面画像種別に対応する背面画像判別フラグ233xをオンしてもよい。また、任意の1の背面画像変更コマンドを抽出し、そのコマンドによって示される背面画像種別に対応する背面画像判別フラグ233xをオンしてもよい。この背面画像の変更は、パチンコ機10における遊技価値の直接影響を与えるものではないので、パチンコ機10の特性や操作性に応じて、適宜設定するのが好ましい。

10

【5708】

ここで、図692の説明に戻る。S6416の処理において、背面画像変更コマンドがないと判別されると(S6416:No)、次いで、未処理のコマンドの中に、エラーコマンドがあるか否かを判別し(S6418)、エラーコマンドがあれば(S6418:Yes)、エラーコマンド処理を実行して(S6419)、S6401の処理へ戻る。

【5709】

ここで、図697(b)を参照して、エラーコマンド処理(S6419)の詳細について説明する。図697(b)は、エラーコマンド処理を示すフローチャートである。このエラーコマンド処理は、音声ランプ制御装置114より受信したエラーコマンドに対応する処理を実行するものである。

20

【5710】

エラーコマンド処理では、まず、オン状態でエラーが発生していることを示すエラー発生フラグをオンに設定する(S7101)。そして、エラー種別毎に設けられたエラー判別フラグのうち、エラーコマンドによって示されるエラー種別に対応するエラー判別フラグをオンすると共に、その他のエラー判別フラグをオフに設定して(S7102)、エラーコマンド処理を終了し、コマンド判定処理に戻る。

【5711】

表示設定処理では、S7101の処理によって設定されたエラー発生フラグに基づいて、エラーの発生を検出すると、S7102の処理によって設定されたエラー判別フラグから発生したエラー種別を判断し、そのエラー種別に対応する警告画像を第3図柄表示装置81に表示させるように処理を実行する。

30

【5712】

なお、2以上のエラーコマンドがコマンドバッファ領域に格納されていると判断される場合、S7102に処理では、それぞれのエラーコマンドによって示される全てのエラー種別に対応するエラー判別フラグをオンに設定する。これにより、全てのエラー種別に対応する警告画像が第3図柄表示装置81に表示されるので、遊技者やホール関係者が、エラーの発生状況を正しく把握することができる。

40

【5713】

ここで、図692の説明に戻る。S6418の処理において、エラーコマンドがないと判別されると(S6418:No)、次いで、その他の未処理のコマンドに対応する処理を実行し(S6420)、S6401の処理へ戻る。

【5714】

各コマンドの処理が実行された後に再び実行されるS6401の処理では、再度、コマンドバッファ領域に未処理の新規コマンドがあるか否かを判別し、未処理の新規コマンドがあれば(S6401:Yes)、再びS6402～S6420の処理を実行する。そして、コマンドバッファ領域に未処理の新規コマンドがなくなるまで、S6401～S6420の処理が繰り返し実行され、S6401の処理で、コマンドバッファ領域に未処理の

50

新規コマンドがないと判別されると、このコマンド判定処理を終了する。

【5715】

なお、V割込処理（図691（b）参照）において簡易画像表示フラグ233cがオンの場合に実行される簡易コマンド判定処理（S6308）も、コマンド判定処理と同様の処理が行われる。ただし、簡易コマンド判定処理では、コマンドバッファ領域に格納されている未処理のコマンドから、電源投入時画像を表示するのに必要なコマンド、即ち、表示用変動パターンコマンドおよび表示用停止種別コマンドだけを抽出して、それぞれのコマンドに対応する処理である、変動パターンコマンド処理（図693（a）参照）および停止種別コマンド処理（図693（b）参照）を実行すると共に、その他のコマンドについては、そのコマンドに対応する処理を実行せずに破棄する処理を行う。

10

【5716】

ここで、この場合に実行される、変動パターンコマンド処理（図693（a）参照）では、S6501の処理で、電源投入時変動画像の表示に対応した表示データテーブルバッファが表示データテーブルバッファ233dに設定され、また、その場合に必要となる電源投入時主画像および電源投入時変動画像の画像データは常駐用ビデオRAM235の電源投入時主画像エリア235aおよび電源投入時変動動画像エリア235bに格納されているので、S6502の処理では、転送データテーブルバッファ233bにはNullデータを書き込み、その内容をクリアする処理が行われる。

【5717】

次いで、図698～図700を参照して、表示制御装置114のMPU231で実行されるV割込処理の一処理である上述の表示設定処理（S6303）の詳細について説明する。図698は、この表示設定処理を示すフローチャートである。

20

【5718】

この表示設定処理では、図698に示すように、まず、新規コマンドフラグがオンであるか否かを判別し（S7201）、新規コマンドフラグがオンではない、即ち、オフであれば（S7201：No）、先に実行されるコマンド判定処理において新規コマンドが処理されていないと判断して、S7202～S7204の処理をスキップし、S7205の処理へ移行する。一方、新規コマンドフラグがオンであれば（S7201：Yes）、先に実行されるコマンド判定処理において新規コマンドが処理されたと判断し、新規コマンドフラグをオフに設定した後（S7202）、S7203～S7204の処理によって、

30

【5719】

S7203の処理では、エラー発生フラグがオンであるか否かを判別する（S7203）。そして、エラー発生フラグがオンであれば（S7203：Yes）、警告画像設定処理を実行する（S7204）。

【5720】

ここで、図699を参照して、警告画像設定処理の詳細について説明する。図699は、警告画像設定処理を示すフローチャートである。この処理は、発生したエラーに対応する警告画像を第3図柄表示装置81に表示させる画像データを展開するための処理で、まず、エラー判別フラグを参照し、オンが設定された全てのエラー判別フラグに対応したエラーの警告画像を第3図柄表示装置81に表示させる警告画像データを展開する（S7301）。

40

【5721】

タスク処理（S6304）では、この展開された警告画像データを元に、その警告画像を構成するスプライト（表示物）の種別を特定すると共に、各スプライト毎に、表示座標位置や拡大率、回転角度といった描画に必要な各種パラメータを決定する。

【5722】

そして、警告画像設定処理では、S7301の処理の後、エラー発生フラグをオフに設定して（S7302）、表示設定処理に戻る。

【5723】

50

ここで、図 6 9 8 の説明に戻る。警告画像設定処理（S 7 2 0 4）の後、又は、S 7 2 0 3 の処理において、エラー発生フラグがオンではない、即ち、オフであると判別されると（S 7 2 0 3 : N o）、次いで、S 7 2 0 5 の処理へ移行する。

【5 7 2 4】

S 7 2 0 5 では、ポインタ更新処理を実行する（S 7 2 0 5）。ここで、図 7 0 0 を参照して、ポインタ更新処理の詳細について説明する。図 7 0 0 は、ポインタ更新処理を示すフローチャートである。このポインタ更新処理は、表示データテーブルバッファ 2 3 3 d および転送データテーブルバッファ 2 3 3 e の各バッファにそれぞれ格納された表示データテーブルおよび転送データテーブルから、対応する描画内容もしくは転送対象画像データの転送データ情報を取得すべきアドレスを指定するポインタ 2 3 3 f の更新を行う処理である。

10

【5 7 2 5】

このポインタ更新処理では、まず、ポインタ 2 3 3 f に 1 を加算する（S 7 4 0 1）。即ち、ポインタ 2 3 3 f は、原則、V 割込処理が実行される度に 1 だけ加算されるように更新処理が行われる。また、上述したように、各種データテーブルは、アドレス「0 0 0 0 H」には、S t a r t 情報が記載されており、それぞれのデータの実体はアドレス「0 0 0 1 H」以降に規定されているところ、表示データテーブルが表示データテーブルバッファ 2 3 3 d に格納されるのに合わせてポインタ 2 3 3 f の値が 0 に初期化された場合は、このポインタ更新処理によってその値が 1 に更新されるので、アドレス「0 0 0 1 H」から順に、それぞれのデータテーブルから実体的なデータを読み出すことができる。

20

【5 7 2 6】

S 7 4 0 1 の処理によって、ポインタ 2 3 3 f の値を更新した後、次いで、表示データテーブルバッファ 2 3 3 d に設定された表示データテーブルにおいて、その更新後のポインタ 2 3 3 f で示されるアドレスのデータが E n d 情報であるか否かを判別する（S 7 4 0 2）。その結果、E n d 情報であれば（S 7 4 0 2 : Y e s）、表示データテーブルバッファ 2 3 3 d に設定された表示データテーブルにおいて、その実体データが記載されたアドレスを過ぎてポインタ 2 3 3 f が更新されたことを意味する。

【5 7 2 7】

そこで、表示データテーブルバッファ 2 3 3 d に格納されている表示データテーブルがデモ用表示データテーブルであるか否かを判別して（S 7 4 0 3）、デモ用表示データテーブルであれば（S 7 4 0 3 : Y e s）、表示データテーブルバッファ 2 3 3 d に設定されているデモ用表示データテーブルの演出時間に対応する時間データを計時カウンタ 2 3 3 h に設定し（S 7 4 0 4）、ポインタ 2 3 3 f を 1 に設定して初期化し（S 7 4 0 5）、本処理を終了し、表示設定処理に戻る。これにより、表示設定処理では、デモ用表示データテーブルの先頭から順に描画内容を展開することができるので、第 3 図柄表示装置 8 1 には、デモ演出を繰り返し表示させることができる。

30

【5 7 2 8】

一方、S 7 4 0 3 の処理において、表示データテーブルバッファ 2 3 3 d に格納されている表示データテーブルがデモ用表示データテーブルでないと判別された場合は（S 7 4 0 3 : N o）、ポインタ 2 3 3 f の値を 1 だけ減算して（S 7 4 0 6）、本処理を終了し、表示設定処理に戻る。これにより、表示設定処理では、表示データテーブルバッファ 2 3 3 d にデモ用表示データテーブル以外の表示データテーブル、例えば、変動表示データテーブルが設定されている場合は、E n d 情報が記載された 1 つ前のアドレスの描画内容が常に展開されるので、第 3 図柄表示装置 8 1 には、その表示データテーブルで規定される最後の画像を停止させた状態で表示させることができる。一方、S 7 4 0 2 の処理において、更新後のポインタ 2 3 3 f で示されるアドレスのデータが E n d 情報でなければ（S 7 4 0 2 : N o）、本処理を終了し、表示設定処理に戻る。

40

【5 7 2 9】

ここで、図 6 9 8 に戻り説明を続ける。ポインタ更新処理の後、表示データテーブルバッファ 2 3 3 d に設定されている表示データテーブルから、ポインタ更新処理によって更

50

新されたポインタ233fで示されるアドレスの描画内容を取得する(S7206)。タスク処理(S6304)では、先に展開された警告画像などと共に、S7206の処理で展開された描画内容を元に、画像を構成するスプライト(表示物)の種別を特定すると共に、各スプライト毎に、表示座標位置や拡大率、回転角度といった描画に必要な各種パラメータを決定する。

【5730】

次いで、計時カウンタ233hの値を1だけ減算し(S7207)、減算後の計時カウンタ233hの値が0以下であるか否かを判別する(S7208)。そして、計時カウンタ233hの値が1以上である場合は(S7208:No)、そのまま表示設定処理を終了してV割込処理に戻る。一方、計時カウンタ233hの値が0以下である場合は(S7208:Yes)、表示データテーブルバッファ233dに設定されている表示データテーブルに対応する演出の演出時間が経過したことを意味する。このとき、表示データテーブルバッファ233dに変動表示データテーブルが設定されている場合は、その変動表示を終了すると共に停止表示を行うタイミングであるので、確定表示フラグがオンであるか否かを確認する(S7209)。

【5731】

その結果、確定表示フラグがオフであれば(S7209:No)、まだ確定表示の演出を行っておらず、確定表示の演出を行うタイミングなので、まず、確定表示データテーブルを表示データテーブルバッファ233dに設定し(S7210)、次いで、転送データテーブルバッファ233eにNullデータを書き込むことで、その内容をクリアする(S7211)。そして、確定表示データテーブルの演出時間に対応する時間データを計時カウンタ233hに設定し(S7212)、更に、ポインタ233fの値を0に初期化する(S7213)。そして、オン状態で確定表示演出中であることを示す確定表示フラグをオンに設定した後(S7214)、停止図柄判別フラグの内容をそのままワークRAM233に設けられた前回停止図柄判別フラグにコピーして(S7215)、V割込処理に戻る。

【5732】

これにより、表示データテーブルバッファ233dに変動表示データテーブルが設定されている場合などにおいて、その演出の終了に合わせて、変動演出における停止図柄の確定表示演出が第3図柄表示装置81に表示されるように、その描画内容を設定することができる。また、表示データテーブルバッファ233dに設定される表示データテーブルを確定表示データテーブルに変更するだけで、容易に、第3図柄表示装置81に表示させる演出を確定表示演出に変更することができる。そして、従来のように、別のプログラムを起動させることによって表示内容を変更する場合と比較して、プログラムが複雑かつ肥大化することなく、よって、MPU231に多大な負荷がかかることがないので、表示制御装置114の処理能力に関係なく、多種多様な演出画像を第3図柄表示81に表示させることができる。

【5733】

なお、S7215の処理によって設定された前回停止図柄判別フラグは、次に行われる変動演出において第3図柄表示装置81に表示すべき第3図柄を特定するために用いられる。即ち、上述したように、変動演出における第3図柄の表示は、1つ前に行われた変動演出の停止図柄に応じて変わるためであり、変動表示データテーブルでは、そのデータテーブルに基づく変動が開始されてから所定時間経過するまでは、1つ前に行われた変動演出の停止図柄からの図柄オフセット情報が記載されている。タスク処理(S6304)では、変動が開始されてから所定時間が経過するまで、S7215によって設定された前回停止図柄判別フラグから、1つ前に行われた変動演出の停止図柄を特定すると共に、その特定した停止図柄に対して表示設定処理により取得された図柄オフセット情報を加算することによって、実際に表示すべき第3図柄を特定する。これにより、1つ前の変動演出における停止図柄から変動演出が開始される。

【5734】

一方、S 7 2 0 9 の処理において、確定表示フラグがオンであれば（S 7 2 0 9 : Y e s）、デモ表示フラグがオンであるか否かを判別する（S 7 2 1 6）。そして、デモ表示フラグがオフであれば（S 7 2 1 6 : N o）、確定表示演出の終了に伴って計時カウンタ 2 3 3 h の値が 0 以下になったことを意味するので、確定表示演出の終了から一定時間経過後に、第 3 図柄表示装置 8 1 にデモ演出を表示させるための処理を行う。

【5 7 3 5】

まず、デモ表示データテーブルを取得して表示データテーブルバッファ 2 3 3 d へ設定し（S 7 2 1 7）、転送データテーブルバッファ 2 3 3 e に N u l l データを書き込むことで、その内容をクリアする（S 7 2 1 8）。そして、デモ表示データテーブルの演出時間に対応する時間データを計時カウンタ 2 3 3 h に設定する（S 7 2 1 9）。そして、ポ
10
インタ 2 3 3 f を 0 に初期化し（S 7 2 2 0）、オン状態でデモ演出中であることを示すデモ表示フラグをオンに設定して（S 7 2 2 1）、本処理を終了し、V 割込処理に戻る。

【5 7 3 6】

これにより、確定表示演出が終了した後に、次の変動演出開始を示す表示用変動パターンコマンドを受信しなかった場合には、自動的に、第 3 図柄表示装置 8 1 にデモ演出が表示されるように、その描画内容を設定することができる。

【5 7 3 7】

S 7 2 1 6 の処理において、デモ表示フラグがオンであれば（S 7 2 1 6 : Y e s）、確定表示演出が終了した後にデモ演出が行われ、そのデモ演出が終了したことを意味するので、そのまま表示設定処理を終了し、V 割込処理に戻る。そして、この場合、今回の V
20
割込処理の中で実行されるポインタ更新処理によって、上述したように、再びデモ演出が開始されるように、各種設定が行われるので、音声ランプ制御装置 1 1 3 より新たな表示用変動パターンコマンドを受信するまでは、デモ演出を繰り返し第 3 図柄表示装置 8 1 に表示させることができる。

【5 7 3 8】

なお、V 割込処理（図 6 9 1 （b）参照）において簡易画像表示フラグ 2 3 3 c がオンの場合に実行される簡易表示設定処理（S 6 3 0 9）でも、表示設定処理と同様の処理が行われる。ただし、簡易表示設定処理では、電源投入時変動画像による変動演出の演出時間が終了した後、所定時間、表示用停止種別コマンドに基づいて設定された停止図柄に応じた電源投入時変動画像の一方の画像を停止表示させることを規定した表示データテーブルを、表示データテーブルバッファ 2 3 3 d に設定する処理が行われる。
30

【5 7 3 9】

次いで、図 7 0 1 及び図 7 0 2 を参照して、表示制御装置 1 1 4 の M P U 2 3 1 で実行される V 割込処理の一処理である上述の転送設定処理（S 6 3 0 5）の詳細について説明する。まず、図 7 0 1 （a）は、この転送設定処理を示すフローチャートである。

【5 7 4 0】

この転送設定処理では、まず、簡易画像表示フラグ 2 3 3 c がオンか否かを判別する（S 7 5 0 1）。そして、簡易画像表示フラグ 2 3 3 c がオンであれば、（S 7 5 0 1 : Y e s）、常駐用ビデオ R A M 2 3 5 に常駐すべき全ての画像データがキャラクタ R O M 2 3 4 から常駐用ビデオ R A M 2 3 5 に転送されていないので、常駐画像転送設定処理を実
40
行して（S 7 5 0 2）、転送設定処理を終了し、V 割込処理へ戻る。これにより、画像コントローラ 2 3 7 に対して、常駐用ビデオ R A M 2 3 5 に常駐すべき画像データをキャラクタ R O M 2 3 4 から常駐用ビデオ R A M 2 3 5 へ転送させるための転送指示が設定される。なお、常駐画像転送設定処理の詳細については、図 7 0 1 （b）を参照して後述する。

【5 7 4 1】

一方、S 7 5 0 1 の処理の結果、簡易画像表示フラグ 2 3 3 c がオンではない、即ち、オフであれば、（S 7 5 0 1 : N o）、常駐用ビデオ R A M 2 3 5 に常駐すべき全ての画像データがキャラクタ R O M 2 3 4 から常駐用ビデオ R A M 2 3 5 に転送されている。この場合は、通常画像転送設定処理を実行し（S 7 5 0 3）、転送設定処理を終了して、V
50

割込処理へ戻る。これにより、以後のキャラクタROM 234からの画像データの転送は、通常用ビデオRAM 236に対して行われるように転送指示が設定される。なお、通常画像転送設定処理の詳細については、図702を参照して後述する。

【5742】

次いで、図701(b)を参照して、表示制御装置114のMPU 231で実行される転送設定処理(S6305)の一処理である常駐画像転送設定処理(S7502)について説明する。図701(b)は、この常駐画像転送設定処理(S7502)を示すフローチャートである。

【5743】

この常駐画像転送設定処理では、まず、画像コントローラ237に対して、未転送の画像データの転送指示をしているか否かを判別し(S7601)、転送指示を送信していれば(S7601:Yes)、更に、その転送指示に基づき画像コントローラ237により行われる画像データの転送処理が終了したか否かを判別する(S7602)。このS7602の処理では、画像コントローラ237に対して画像データの転送指示を行った後、画像コントローラ237から、転送処理の終了を示す転送終了信号を受信した場合に、転送処理が終了したと判断する。そして、S7602の処理により、転送処理が終了していないと判別される場合(S7602:No)、画像コントローラ237において画像の転送処理が継続して行われているので、この常駐画像転送設定処理を終了する。一方、転送処理が終了したと判別される場合(S7602:Yes)、S7603の処理へ移行する。また、S7601の処理の結果、画像コントローラ237に対して、未転送の画像データの転送指示を送信していない場合も(S7601:No)、S7603の処理へ移行する。

【5744】

S7603の処理では、常駐用ビデオRAM 235に常駐すべき全ての常駐対象画像データを転送したか否かを判別し(S7603)、未転送の常駐対象画像データがあれば(S7603:No)、その未転送の常駐対象画像データをキャラクタROM 234から常駐用ビデオRAM 235へ転送するように、画像コントローラ237に対する転送指示を設定し(S7604)、本処理を終了する。

【5745】

これにより、描画処理において画像コントローラ237に対して送信される描画リストに、未転送の常駐対象画像データに関する転送データ情報が含まれることになり、画像コントローラ237は、その描画リストに記載された転送データ情報を基に、常駐対象画像データをキャラクタROM 234から常駐用ビデオRAM 235へ転送することができる。なお、転送データ情報には、常駐対象画像データが格納されているキャラクタROM 234の先頭アドレスと最終アドレス、転送先の情報(この場合は、常駐用ビデオRAM 235)、及び転送先(ここで転送される常駐対象画像データを格納すべき常駐用ビデオRAM 235に設けられたエリア)の先頭アドレスが含まれる。画像コントローラ237は、この転送データ情報に基づいて画像転送処理を実行し、転送処理で指定された画像データをキャラクタROM 234から読み出して一旦バッファRAM 237aに格納した後、常駐用ビデオRAM 235の未使用期間中に、常駐用ビデオRAM 235の指定されたアドレスに転送する。そして、転送が完了すると、MPU 231に対して、転送終了信号を送信する。

【5746】

S7603の処理の結果、全ての常駐対象画像データが転送されていれば(S7603:Yes)、簡易画像表示フラグ233cをオフに設定して(S7605)、本処理を終了する。これにより、V割込処理(図691(b)参照)において、簡易コマンド判定処理(図691(b)のS6308参照)および簡易表示設定処理(図691(b)のS6309参照)ではなく、コマンド判定処理(図692～図697参照)および表示設定処理(図698～図700参照)が実行されるので、通常時の画像の描画が設定されることになり、第3図柄表示装置81には通常時の画像が表示される。また、以後のキャラクタ

R O M 2 3 4 からの画像データの転送は、通常画像転送設定処理（図 7 0 2 参照）により、通常用ビデオ R A M 2 3 6 に対して行われる（図 7 0 1（a）の S 7 5 0 1：N o 参照）。

【5747】

M P U 2 3 1 は、この常駐画像転送設定処理を実行することにより、既にメイン処理の中で転送されている電源投入時主画像および電源投入時変動画像を除く、常駐用ビデオ R A M 2 3 5 に常駐すべき全ての常駐対象画像データをキャラクタ R O M 2 3 4 から常駐用ビデオ R A M 2 3 5 に対して転送することができる。そして、M P U 2 3 1 は、常駐用ビデオ R A M 2 3 5 に転送された画像データを、電源投入中、上書きすることなく保持され続けるよう制御する。これにより、常駐画像転送設定処理によって常駐用ビデオ R A M 2 3 5 に転送された画像データは、電源投入中、常駐用ビデオ R A M 2 3 5 に常駐されることになる。

10

【5748】

よって、常駐用ビデオ R A M 2 3 5 に常駐すべき全ての画像データが常駐用ビデオ R A M 2 3 5 に転送された後、表示制御装置 1 1 4 は、この常駐用ビデオ R A M 2 3 5 に常駐された画像データを使用しながら、画像コントローラ 2 3 7 にて画像の描画処理を行うことができる。これにより、描画処理に使用する画像データが常駐用ビデオ R A M 2 3 5 に常駐されていれば、画像描画時に読み出し速度の遅い N A N D 型フラッシュメモリ 2 3 4 a で構成されたキャラクタ R O M 2 3 4 から対応する画像データを読み出す必要がないため、その読み出しにかかる時間を省略でき、画像の描画を即座に行って第 3 図柄表示装置 8 1 に描画した画像を表示することができる。

20

【5749】

特に、常駐用ビデオ R A M 2 3 5 には、背面画像や、第 3 図柄、キャラクタ図柄、エラーメッセージといった、頻繁に表示される画像の画像データや、主制御装置 1 1 0、音声ランプ制御装置 1 1 3 や表示制御装置 1 1 4 などによって表示が決定された後、即座に表示すべき画像の画像データを常駐させるので、キャラクタ R O M 2 3 4 を N A N D 型フラッシュメモリ 2 3 4 a で構成しても、遊技者によって任意のタイミングで行われる種々の操作から、第 3 図柄表示装置 8 1 に何らかの画像を表示させるまでの応答性を高く保つことができる。

【5750】

次いで、図 7 0 2 を参照して、表示制御装置 1 1 4 の M P U 2 3 1 で実行される転送設定処理（S 6 3 0 5）の一処理である通常画像転送設定処理（S 7 5 0 3）について説明する。図 7 0 2 は、この通常画像転送設定処理（S 7 5 0 3）を示すフローチャートである。

30

【5751】

この通常画像転送設定処理では、まず、転送データテーブルバッファ 2 3 3 e に設定されている転送データテーブルから、先に実行された表示設定処理（S 6 3 0 3）のポインタ更新処理（S 7 2 0 5）によって更新されたポインタ 2 3 3 f で示されるアドレスに記載された情報を取得する（S 7 7 0 1）。そして、取得した情報が転送データ情報であるか否かを判別し（S 7 7 0 2）、転送データ情報であれば（S 7 7 0 2：Y e s）、その転送データ情報から、転送対象画像データが格納されているキャラクタ R O M 2 3 4 の先頭アドレス（格納元先頭アドレス）と最終アドレス（格納元最終アドレス）、及び、転送先（通常用ビデオ R A M 2 3 6）の先頭アドレスを抽出して、ワーク R A M 2 3 3 に設けられた転送データバッファに格納し（S 7 7 0 3）、更に、ワーク R A M 2 3 3 に設けられ、オン状態で転送開始すべき画像データが存在することを示す転送開始フラグをオンに設定して（S 7 7 0 4）、S 7 7 0 5 の処理へ移行する。

40

【5752】

また、S 7 7 0 2 の処理において、取得した情報が転送データ情報ではなく、N u l l データであれば（S 7 7 0 2：N o）、S 7 7 0 3 及び S 7 7 0 4 の処理をスキップして、S 7 7 0 5 の処理へ移行する。S 7 7 0 5 の処理では、画像コントローラ 2 3 7 に対し

50

て、前回行われた画像データの転送が終了した後に、新たに画像データの転送指示を設定したか否かを判別し（S7705）、転送指示を設定していれば（S7705：Yes）、更に、その転送指示に基づき画像コントローラ237により行われる画像データの転送が終了したか否かを判別する（S7706）。

【5753】

このS7706の処理では、画像コントローラ237に対して画像データの転送指示を設定した後、画像コントローラ237から、転送処理の終了を示す転送終了信号を受信した場合に、転送処理が終了したと判断する。そして、S7706の処理により、転送処理が終了していないと判別される場合（S7706：No）、画像コントローラ237において画像の転送処理が継続して行われているので、この通常画像転送設定処理を終了する。一方、転送処理が終了したと判別される場合（S7706：Yes）、S7707の処理へ移行する。また、S7705の処理の結果、前回の転送処理の終了後に、画像コントローラ237に対して画像データの転送指示を設定していない場合も（S7705：No）、S7707の処理へ移行する。

【5754】

S7707の処理では、転送開始フラグがオンか否かを判別し（S7707）、転送開始フラグがオンであれば（S7707：Yes）、転送開始すべき画像データが存在しているので、転送開始フラグをオフにし（S7708）、S7703の処理によって転送データバッファに格納した各種情報によって示されるスプライトの画像データを転送対象画像データに設定した上で、S7713の処理へ移行する。一方、転送開始フラグがオンではなく、オフであれば（S7707：No）、次いで、背面画像変更フラグ233wはオンか否かを判別する（S7709）。そして、背面画像変更フラグ233wがオンではなく、オフであれば（S7709：No）、転送開始すべき画像データが存在していないので、そのまま通常画像転送設定処理を終了する。

【5755】

一方、背面画像変更フラグ233wがオンであれば（S7709：Yes）、背面画像の変更を意味するので、背面画像変更フラグ233wをオフに設定した後（S7710）、背面画像種別毎に設けられた背面画像判別フラグ233xのうち、オン状態にある背面画像判別フラグ233xに対応する背面画像の画像データを特定し、その画像データを転送対象画像データに設定する（S7711）。更に、オン状態にある背面画像判別フラグ233xに対応する背面画像の画像データが格納されているキャラクタROM234の先頭アドレス（格納元先頭アドレス）と最終アドレス（格納元最終アドレス）、及び、転送先（通常用ビデオRAM236）の先頭アドレスを取得し（S7712）、S7713の処理へ移行する。

【5756】

S7713の処理では、転送対象画像データが通常用ビデオRAM236に既に格納されているか否かを判別する（S7713）。このS7713の処理における判別では、格納画像データ判別フラグ233iを参照することによって行われる。即ち、転送対象画像データとされたスプライトに対応する格納状態を格納画像データ判別フラグ233iより読み出して、その格納状態が「オン」であれば、転送対象となったスプライトの画像データが通常用ビデオRAM236に格納されていると判断し、格納状態が「オフ」であれば、転送対象となったスプライトの画像データが通常用ビデオRAM236に格納されていないと判断する。

【5757】

そして、S7713の処理の結果、転送対象画像データが通常用ビデオRAM236に格納されていれば（S7713：Yes）、キャラクタROM234から通常用ビデオRAM236に対して、その画像データを転送する必要がないので、そのまま通常画像転送設定処理を終了する。これにより、無駄に画像データがキャラクタROM234から通常用ビデオRAM236に対して転送されるのを抑制することができ、表示制御装置114の各部における処理負担の軽減や、バスライン240におけるトラフィックの軽減を図る

ことができる。

【5758】

一方、S7713の処理の結果、転送対象画像データが通常用ビデオRAM236に格納されていなければ(S7713:No)、その転送対象画像データの転送指示を設定する(S7714)。これにより、描画処理において画像コントローラ237に対して送信される描画リストに、転送対象画像データの転送データ情報が含まれることになり、画像コントローラ237は、その描画リストに記載された転送データ情報を基に、転送対象画像の画像データをキャラクタROM234から通常用ビデオRAM236へ転送することができる。なお、転送データ情報には、転送対象画像の画像データが格納されているキャラクタROM234の先頭アドレスと最終アドレス、転送先の情報(この場合は、通常用ビデオRAM236)、及び転送先(ここで転送される転送対象画像の画像データを格納すべき通常用ビデオRAM236の画像格納エリア236aに設けられたサブエリア)の先頭アドレスが含まれる。画像コントローラ237は、この転送データ情報に基づいて画像転送処理を実行し、転送処理で指定された画像データをキャラクタROM234から読み出して、指定されたビデオRAM(ここでは、通常用ビデオRAM236)の指定されたアドレスに転送する。そして、転送が完了すると、MPU231に対して、転送終了信号を送信する。

【5759】

S7714の処理の後、格納画像データ判別フラグ233iを更新し(S7715)、この通常用転送設定処理を終了する。格納画像データ判別フラグ233iの更新は、上述したように、転送対象画像データとなったスプライトに対応する格納状態を「オン」に設定し、また、その一のスプライトと同じ画像格納エリア236aのサブエリアに格納されることになっているその他のスプライトに対応する格納状態を「オフ」に設定することによって行われる。

【5760】

このように、この通常用画像転送処理を実行することによって、先に実行されたコマンド判定処理の中で、表示用停止種別コマンドに対応する処理が実行され、その結果、表示用停止種別コマンドによって示される停止種別情報が大当たりの停止種別であると判別された場合は、ファンファーレ演出において使用する画像データを遅滞なくキャラクタROM234から通常用ビデオRAM236に転送させることができる。また、先に実行されたコマンド判定処理の中で背面画像変更コマンドの受信に基づいて背面画像の変更が行われた場合は、その背面画像で用いられる画像データのうち、常駐用ビデオRAM235の背面画像エリア235cに格納されていない画像データを、遅滞なく、キャラクタROM234から通常用ビデオRAM236に転送させることができる。

【5761】

また、本実施形態では、主制御装置110からのコマンド等に基づき音声ランプ制御装置113から送信されるコマンド(例えば、表示用変動パターンコマンド)等に応じて、表示データテーブルが表示データテーブルバッファ233dに設定されるのに合わせて、その表示データテーブルに対応する転送データテーブルが転送データテーブルバッファ233eに設定される。そして、MPU231は、通常画像転送設定処理を実行することにより、転送データテーブルバッファ233eに設定された転送データテーブルのポインタ233fで示されるエリアに記載されている転送データ情報に従って、画像コントローラ237に対し転送対象画像データの転送指示を設定するので、表示データテーブルバッファ233dに設定された表示データテーブルで用いられるスプライトの画像データを、所望のタイミングで確実にキャラクタROM234から通常用ビデオRAM236へ転送することができる。

【5762】

ここで、表示データテーブルに従って所定のスプライトの描画が開始されるまでに、その所定のスプライトに対応する画像データが画像格納エリア236aに格納されるように、転送データテーブルでは、転送対象画像データの転送データ情報が所定のアドレスに対

して規定されているので、この転送データテーブルに規定された転送データ情報に従って、画像データをキャラクタROM 234から画像格納エリア236aに転送することにより、表示データテーブルに従って所定のスプライトを描画する場合に、そのスプライトの描画に必要な常駐用ビデオRAM 235に常駐されていない画像データを、必ず画像格納エリア236aに格納させておくことができる。

【5763】

これにより、読み出し速度の遅いNAND型フラッシュメモリ234aによってキャラクタROM 234を構成しても、遅滞なく表示に必要な画像を予めキャラクタROM 234から読み出し、通常用ビデオRAM 236へ転送しておくことができるので、表示データテーブルで指定された各スプライトの画像を描画しながら、対応する演出を第3図柄表示装置81に表示させることができる。また、転送データテーブルの記載によって、常駐用ビデオRAM 235に非常駐の画像データだけを容易に且つ確実にキャラクタROM 234から通常用ビデオRAM 236へ転送することができる。

【5764】

また、転送データテーブルでは、スプライトに対応する画像データ毎にキャラクタROM 234から通常用ビデオRAM 236へ画像データが転送されるように、その転送データ情報を規定する。これにより、その画像データの転送をスプライト毎に管理し、また、制御することができるので、その転送に係る処理を容易に行うことができる。そして、スプライト単位でキャラクタROM 234から通常用ビデオRAM 236への画像データの転送を制御することにより、その処理を容易にしつつ、詳細に画像データの転送を制御できる。よって、転送にかかる負荷の増大を効率よく抑制することができる。

【5765】

次いで、図703を参照して、表示制御装置114のMPU 231で実行されるV割込処理の一処理である上述の描画処理(S6306)の詳細について説明する。図703は、この描画処理を示すフローチャートである。

【5766】

描画処理では、タスク処理(S6304)で決定された1フレームを構成する各種スプライトの種別ならびにそれぞれのスプライトの描画に必要なパラメータ(表示位置座標、拡大率、回転角度、半透明値、 α ブレンディング情報、色情報、フィルタ指定情報)、及び、転送設定処理(S6305)により設定された転送指示から、描画リスト(図654)を生成する(S7801)。即ち、S7801の処理では、タスク処理(S6304)で決定された1フレームを構成する各種スプライトの種別から、各スプライト毎に、そのスプライトの画像データが格納されている格納RAM種別とアドレスとを特定し、その特定された格納RAM種別とアドレスとに対して、タスク処理で決定されたそのスプライトに必要なパラメータを対応付ける。そして、各スプライトを、1フレーム分の画像の中で最も背面側に配置すべきスプライトから前面側に配置すべきスプライト順に並び替えた上で、その並び替え後のスプライト順に、それぞれのスプライトに対する詳細な描画情報(詳細情報)として、スプライトの画像データが格納されている格納RAM種別ならびにアドレスおよびそのスプライトの描画に必要なパラメータを記述することで、描画リストを生成する。また、転送設定処理(S6305)により転送指示が設定された場合は、その描画リストの末尾に、転送データ情報として、転送対象画像データが格納されているキャラクタROM 234の先頭アドレス(格納元先頭アドレス)と最終アドレス(格納元最終アドレス)、及び、転送先(通常用ビデオRAM 236)の先頭アドレスを追記する。

【5767】

なお、上述したように、スプライト毎に、そのスプライトの画像データが格納される常駐用ビデオRAM 235のエリア、又は、通常用ビデオRAM 236の画像格納エリア236aのサブエリアが固定されているので、MPU 231は、スプライト種別に応じて、そのスプライトの画像データが格納されている格納RAM種別とアドレスとを即座に特定し、それらの情報を描画リストの詳細情報に容易に含めることができる。

【5768】

10

20

30

40

50

描画リストを生成すると、その生成した描画リストと、描画対象バッファフラグ233jによって特定される描画対象バッファ情報とを画像コントローラへ送信する(S7802)。ここでは、描画対象バッファフラグ233jが0である場合は、描画対象バッファ情報として第1フレームバッファ236bに描画された画像を展開するよう指示する情報を含め、描画対象バッファフラグ233jが1である場合は、描画対象バッファ情報として第2フレームバッファ236cに描画された画像を展開するよう指示する情報を含める。

【5769】

画像コントローラ237は、MPU231より受信した描画リストに基づいて、その描画リストの先頭に記述されたスプライトから順に画像を描画し、それを描画対象バッファ情報によって指示されたフレームバッファに上書きによって展開する。これにより、描画リストによって生成された1フレーム分の画像において、最初に描画したスプライトが最も背面側に配置させ、最後に描画したスプライトが最も前面側に配置させることができる。

【5770】

また、描画リストに転送データ情報が含まれている場合は、その転送データ情報から、転送対象画像データが格納されているキャラクタROM234の先頭アドレス(格納元先頭アドレス)と最終アドレス(格納元最終アドレス)、及び、転送先(通常用ビデオRAM236)の先頭アドレスを抽出し、その格納元先頭アドレスから格納元最終アドレスまでに格納された画像データを順にキャラクタROM234から読み出してバッファRAM237aに一時的に格納した後、通常用ビデオRAM236が未使用状態にあるときを見計らって、バッファRAM237aに格納した画像データを通常用ビデオRAM236の転送先先頭アドレスによって示されるエリアに順次転送する。そして、この通常用ビデオRAM236に格納された画像データは、その後にMPU231より送信される描画リストに基づいて使用され、描画リストに従った画像の描画が行われる。

【5771】

なお、画像コントローラ237は、描画対象バッファ情報によって指示されたフレームバッファとは異なるフレームバッファから、先に展開された画像の画像情報を読み出して、駆動信号と共にその画像情報を第3図柄表示装置81に送信する。これにより、第3図柄表示装置81に対して、フレームバッファに展開した画像を表示させることができる。また、一方のフレームバッファに描画した画像を展開しながら、一方のフレームバッファから展開した画像を第3図柄表示81に表示させることができ、描画処理と表示処理とを同時並列的に処理することができる。

【5772】

描画処理は、S7802の処理の後、描画対象バッファフラグ233jを更新する(S7803)。そして、描画処理を終了して、V割込処理に戻る。描画対象バッファフラグ233jの更新は、その値を反転させることにより、即ち、値が「0」であった場合は「1」に、「1」であった場合は「0」に設定することによって行われる。これにより、描画対象バッファは、描画リストが送信される度に、第1フレームバッファ236bと第2フレームバッファ236cとの間で交互に設定される。

【5773】

ここで、描画リストの送信は、1フレーム分の画像の描画処理および表示処理が完了する20ミリ秒毎に画像コントローラ237から送信されるV割込信号に基づいて、MPU231により実行されるV割込処理(図691(b)参照)の描画処理が実行される度に、行われることになる。これにより、あるタイミングで、1フレーム分の画像を展開するフレームバッファとして第1フレームバッファ236bが指定され、1フレーム分の画像情報が読み出されるフレームバッファとして第2フレームバッファ236cが指定されて、画像の描画処理および表示処理が実行されると、1フレーム分の画像の描画処理が完了する20ミリ秒後に、1フレーム分の画像を展開するフレームバッファとして第2フレームバッファ236cが指定され、1フレーム分の画像情報が読み出されるフレームバッファ

ァとして第1フレームバッファ236bが指定される。よって、先に第1フレームバッファ236bに展開された画像の画像情報が読み出されて第3図柄表示装置81に表示させることができると同時に、第2フレームバッファ236cに新たな画像が展開される。

【5774】

そして、更に次の20ミリ秒後には、1フレーム分の画像を展開するフレームバッファとして第1フレームバッファ236bが指定され、1フレーム分の画像情報が読み出されるフレームバッファとして第2フレームバッファ236cが指定される。よって、先に第2フレームバッファ236cに展開された画像の画像情報が読み出されて第3図柄表示装置81に表示させることができると同時に、第1フレームバッファ236bに新たな画像が展開される。以後、1フレーム分の画像を展開するフレームバッファと、1フレーム分の画像情報が読み出されるフレームバッファとを、20ミリ秒毎に、それぞれ第1フレームバッファ236bおよび第2フレームバッファ236cのいずれかを交互に指定することによって、1フレーム分の画像の描画処理を行いながら、1フレーム分の画像の表示処理を20ミリ秒単位で連続的に行わせることができる。

【5775】

以上説明した通り、本第A1実施形態におけるパチンコ機10では、通常状態、確変状態、および潜確状態の3つの遊技状態を、大当たり等を契機に行き来する構成としている。そして、潜確状態を最も有利な遊技状態に設定している。具体的には、第1特別図柄の抽選に比較して、第2特別図柄の抽選で小当たりとなる割合を高くした上で（0%→約98%）、潜確状態では、他の遊技状態に比べて第2特別図柄の抽選が実行され易くなる構成としている。これにより、潜確状態では、第2特別図柄の抽選を行わせればほぼ小当たりとなる上に、大当たりとなる確率もアップするので、第2特定入賞口65abへと球を入賞させて賞球を獲得する機会を他の遊技状態よりも多くすることができる。よって、潜確状態へと移行させることを期待して遊技を行わせることができる。

【5776】

しかしながら、かかる従来の遊技機では、潜確状態の残期間については示されるものの、その潜確状態が終了するまでに獲得が期待出来る賞球数については示されず、賞球数についての期待が持ちにくかった。

【5777】

これに対して、本第A1実施形態では、遊技状態が通常状態から潜確状態へ移行した場合に、潜確状態中に獲得出来る賞球数を表示するよう構成している。具体的には、少なくとも獲得できる賞球数（潜確状態の規定回数分の第2入球口640への入球に対する賞球＋潜確状態の規定回数分の小当たりに対する賞球＝1600）を表示する。このように構成することで、遊技者は、遊技状態の移行時に、潜確状態中に期待できる賞球数を容易に把握することができ、具体的な賞球数についても期待感を持ちながら遊技を実行することができる。

【5778】

また、本実施形態では、小当たりに当選した場合の開放対象となる第2可変入賞装置65は、開放されると打ち出された遊技を取りこぼすことがない構成となっている。更に、本実施形態では、第2特別図柄の抽選では、ほぼ（約98%）小当たりに当選するよう構成している。よって、規定回数に基づいて賞球数を算出することで、実際に獲得出来る賞球数と差異なく期待賞球数を遊技者に示すことができる。よって、より透明性のある遊技を提供することができる。

【5779】

更に、小当たりに当選し、第2特定入賞口65abに所定数以上入賞した場合には、次以降の小当たり変動の際に、減算する処理を実行せず表示されている賞球数との差異を調整し、演出として賞球数が減らずに持ちこたえた演出などを実行してもよい。このように、賞球数が減算されない演出などを実行することで、予定より多くの賞球数を得ることが出来た満足感などを遊技者に与えることができる。また、これからの抽選において更に賞球数が得られるのではないかという期待感を持たせながら遊技を実行させることができ、

遊技の興趣を向上することができる。

【5780】

そして、本実施形態では、期待賞球数の減算を小当たり遊技の開始時に実行している。このように小当たり遊技の開始時に減算することで、より減算演出を長く設定することが可能であり、より分かりやすく遊技者に期待どおり賞球を獲得出来ていることを示すことが可能である。

【5781】

尚、本実施形態では、第2可変入賞装置65は、遊技球を取りこぼすことがないように構成しているため、小当たり遊技の開始時に期待賞球数の減算を開始するが、これに限ることなく、第2特定入賞口65abの入賞時に実行してもよい。また、計時カウンタを設け、所定の期間(2秒など)が経過した後、減算するよう構成しても良い。このように構成することで、スムーズに減算を行うことができるので処理負荷を軽減することが出来る。

【5782】

また、本実施形態では、潜確状態中に大当たりに当選した場合には、その大当たり遊技で獲得が期待出来る賞球数も遊技者に示すよう構成している。具体的には、大当たりのラウンド数ごとに賞球数が記憶されており、潜確状態中に大当たり変動が実行されると、その大当たり種別から獲得が期待できる賞球数を読み出し、その値を遊技者に示すよう構成している。これにより、遊技者は大当たりで獲得が期待出来る賞球数についても、具体的な数値を把握することが可能であり、より分かりやすい遊技を提供することができる。

【5783】

更に、潜確状態中に大当たりに当選した場合には、どの大当たり種別に当選した場合にも潜確状態がループするよう構成している。このように構成することで、大当たり終了後には、また獲得が期待できる賞球数として1600が設定されるため、遊技者は再度賞球数を得ることが可能であることを容易に把握することができ、更には、賞球数が増えた喜びを得ることが出来る。これにより遊技者は安心して遊技を継続することができ、遊技の継続意欲を高めることができる。

【5784】

本実施形態では、潜確状態を最も有利な状態に設定していたが、これに限られるものではない。例えば、確変状態を最も有利な状態に設定してもよい。即ち、確変状態では、第2入球口640へと球が入球し易くなるように構成し、通常状態や潜確状態では第2入球口640よりも第1入球口64へと球が入球し易くなるように構成してもよい。具体的には、例えば、通常状態や潜確状態では、第2特別図柄の抽選が実行された場合に変動パターンとして変動時間が600秒の変動パターンが選択されるように構成し、確変状態では、変動時間が極めて短い(0.5秒の)変動パターンが選択されるように構成してもよい。即ち、上記第A1実施形態における確変用テーブル202f2と、潜確用テーブル202f3の規定内容を入れ替えてもよい。また、潜確状態や確変状態ではなく、通常状態を最も有利な状態に設定してもよい。

【5785】

また、本第A1実施形態では、大当たり遊技終了後、必ず確変状態、或いは、潜確状態へと遊技状態が移行するよう構成したが、これに限ることなく、大当たり遊技終了後に所定の条件が成立した場合に、遊技状態が移行するよう構成しても良い。また、確変状態、或いは、潜確状態中は、大当たりに当選することなく特図の抽選が所定回数実行された場合には、遊技状態が通常状態へ移行するよう構成したが、これに限られるものではない。例えば、抽選が所定回数実行されていない場合にも、特図の抽選結果など所定の条件が成立したことに基づいて、遊技状態が移行するよう構成してもよい。このように構成することで、遊技者はいつ遊技状態が移行するか分からないドキドキ感を持つことができ、遊技の興趣が向上する。

【5786】

本第A1実施形態では、潜確状態において獲得が期待出来る賞球数を数値で示すよう構成したが、これに限られるものではなく、遊技者に理解が可能なストーリー上の演出で残

10

20

30

40

50

りの賞球数について示しても良い。例えば、ドーナツなどの円形の食べ物がどんどん食べられていき、その消化状況において残りの賞球が示されるなどの演出を実行してもよい。このように構成することで、期待できた賞球と誤差が生じてしまった場合にも、遊技者に誤った情報を与えてしまうという不具合を抑制することができる。

【5787】

また、他にも、不具合などで期待賞球数と実際に獲得出来た賞球数とに誤差が生じてしまった場合には、その誤差の値をカウントし、一定数以上（例えば、50球以上）誤差が生じた場合には、賞球数を示さないよう構成しても良い。このように構成することで、遊技者に期待どおり賞球が得られなかったことへの失望感を与えることなく、遊技への継続意欲を持たせることができる。

【5788】

また、この獲得が期待出来る賞球数を示すか否かを、遊技者が操作可能な操作手段において、遊技者が設定（選択）可能に構成してもよい。このように、獲得が期待出来る賞球数を示すか否かを遊技者自身が設定可能にすることで、より遊技者ひとりひとりの好みに応じた遊技性を提供することが可能となる。

【5789】

本第A1実施形態では、第1特別図柄と第2特別図柄とのどちらか一方で大当たりまたは小当たりの停止表示がされる場合に、他方の特別図柄を強制的に停止表示させるように構成したが、それに限らず、他方の特別図柄を仮停止または変動時間の計測を中断した状態で変動表示するように構成してもよい。また、第1特別図柄と第2特別図柄のどちらか一方で大当たりまたは小当たりに当選した場合に、その大当たりまたは小当たりの停止表示がされるまでの間、他方の特別図柄が大当たりまたは小当たりに当選することの無い強制抽選を実行させ、抽選結果が必ず外れとなるように構成してもよい。これにより、第1特別図柄と第2特別図柄とが共に大当たりまたは小当たりに当選する事態を抑制することができる。なお、この場合、強制抽選が実行された回数に基づいて残確変回数や残時短回数が減算されないように構成するとよい。これにより、遊技者に対して公平な遊技を提供することができる。

【5790】

<第A2実施形態>

次に、図704から図735を参照して、第A2実施形態におけるパチンコ機10について説明する。上述した第A1実施形態では、遊技状態として特別図柄の高確率であり、普通図柄の低確率状態が設定される潜確状態では、遊技盤の右領域（第2領域）にある第2入球口640への入球を狙って遊技を実行し、第2特別図柄の抽選で小当たりにより持ち玉を増やしていく遊技が遊技者にとって有利な遊技方法となっていた。そして、第2特別図柄の抽選では、約98%で小当たりに当選するよう構成していた。また、小当たりにより可変入賞装置65の第2特定入賞口65abが所定期間（0.6秒×2回）遊技球が入球可能な開放状態となるよう構成され、更に、第2特別図柄の変動時間や、特定入賞口を二つ設けることにより、第2特別図柄の抽選で小当たりに当選した場合には、取りこぼすことなく第2特定入賞口65abに入賞させることができるよう構成していた。

【5791】

このように構成することで、潜確状態中に遊技者が獲得出来る賞球数を、潜確状態の規定回数（100回）分の第2入球口640へ入球したことによる賞球数（100球）に潜確状態の規定回数（100回）分の小当たりによる賞球数（1500球）を容易に算出することが可能であり、遊技者にその算出した値を潜確状態中に獲得出来る得点として示すことで、潜確状態がいつまで続くかという期間だけではなく、獲得が期待出来る特典についても具体的に把握することが可能であるよう構成されていた。

【5792】

これに対し、本第A2実施形態では、獲得出来る賞球数（特典）だけではなく、潜確状態がいつまで続くかの期間に対しても遊技者は期待感を持つことができるようにする。具体的には、アタッカ650に入賞した場合や、可変入賞装置65の特定入賞口65aに小

10

20

30

40

50

当たりでオーバー入賞した場合等、遊技条件が成立したことを契機として、第3図柄表示装置81に表示されている演出残確変回数が増減して表示されるよう構成する。

【5793】

また、潜確状態中では、第2入球口640への入球に基づく第2特別図柄（特図2）の抽選の変動時間が1秒に設定されており、効率的な遊技が実行できる。一方、第1入球口64への入球に基づく第1特別図柄の抽選は、外れによる変動時間（動的表示期間）は、第2特別図柄の変動時間と同様に、1秒が設定されているが、特別図柄の当たりとなる変動時間は10分が設定されており、非効率的な遊技になってしまう。そして、本実施形態では、第1特別図柄の抽選では、小当たりに当選しないよう構成しているため、第1特別図柄での遊技を続行していても持ち玉が増えることはない。よって、遊技者にとっては、潜確状態中に第1特別図柄の抽選を実行することは、デメリットが大きい不利な遊技方法になってしまう。

10

【5794】

しかしながら、潜確状態中も第1入球口64へ入球すると、変動開始時に潜確状態の残回数が減算されてしまうため、遊技者が誤って第1入球口64へ入球させてしまうと、その時点で潜確状態の残回数が減算されてしまうため、遊技者に残念感を与えてしまうおそれがある。

【5795】

これに対して、本第A2実施形態のパチンコ機10では、潜確状態中の第1特別図柄の変動による残回数の減算は、変動停止時に実行するよう構成する。このように構成することで、潜確状態中に誤って第1入球口64に球を入球させてしまったとしても、第1特別図柄の変動が停止するまで残回数は減算されないため、遊技者に安心感を与えることができる。

20

【5796】

この第A2実施形態におけるパチンコ機10が、第A1実施形態におけるパチンコ機10と構成上において相違する点は、遊技盤13において、第1可変入賞装置650の配置位置を右打ち領域（第2領域）上方から右打ち領域下方へと移動した点、第2可変入賞装置65の構造を変更した点、第2可変入賞装置65に設けられている二つの特定入賞口65a bをひとつの特定入賞口65aに変更した点、主制御装置110に設けられたROM202の内容が一部変更となっている点、主制御装置110に設けられたRAM203の内容が一部変更となっている点、主制御装置110のMPU201により実行される一部処理が第1制御例におけるパチンコ機10から変更されている点、音声ランプ制御装置113に設けられたROM222の内容が一部変更となっている点、音声ランプ制御装置113に設けられたRAM223の内容が一部変更となっている点、および、音声ランプ制御装置113のMPU221により実行される一部処理が第1制御例におけるパチンコ機10から変更されている点である。その他の構成や、主制御装置110のMPU201によって実行されるその他の処理、音声ランプ制御装置113のMPU221によって実行されるその他の処理、および表示制御装置114のMPU231によって実行される各種処理については、第1制御例におけるパチンコ機10と同一である。以下、第1制御例と同一の要素には同一の符号を付し、その図示と説明とを省略する。

30

40

【5797】

まず、図704を参照して、第2制御例におけるパチンコ機10の遊技盤13について説明する。図704は、第A2実施形態における盤面13の正面図である。図704に示した通り、本第A2実施形態では、第A1実施形態において、遊技盤13の右側領域（第2領域）上方に配設された第1可変入賞装置650を右側領域（第2領域）下方に配設した点、第2可変入賞装置65に設けられていた二つの入賞口である第2特定入賞口65a bをひとつの特定入賞口65aとした点で相違する。

【5798】

詳しくは後述するが、本第A2実施形態では、潜確状態中に、遊技者に報知されている残確変回数が遊技条件の成立により増減するよう構成している。なお、本実施形態では、

50

遊技盤の左側領域（第1領域）を狙って、球を発射した場合には、釘や風車などで流路が形成される。上第1入球口64b1と下第1入球口64b2とに入賞が可能となるよう、釘や風車などで流路を形成される。また、遊技盤13の右側領域（第2領域）を狙って遊技を実行した場合には、第2入球口640と可変入賞装置650と第2可変入賞装置65とに入球が可能である。

【5799】

本実施形態では、第A1実施形態で上述したように、遊技状態が通常遊技状態（特別図柄の低確率：普通図柄の低確率）から大当たりに当選した場合、約68%の確率で潜確状態に移行する（図7参照）。また、潜確状態から大当たりに当選した場合には、100%潜確状態がループするよう構成している。図7のYZ3に示す潜確遊技状態ST3では、第2特別図柄の変動時間（動的表示期間）が、第1特別図柄の変動時間より短く設定されているため、第2特別図柄の抽選が実行される契機となる第2入球口640への入賞を狙って遊技を実行する右打ち遊技が遊技者にとってメリットの大きい遊技方法となる。

10

【5800】

そして、遊技を進行していき、大当たりに当選することなく特別図柄の抽選回数が規定回数（100回）に到達すると、遊技状態が潜確状態から図7のYZ1に示す通常遊技状態ST1へと移行する。本実施形態では、この潜確状態の残り期間を示すための情報を遊技者に報知し、また、その残回数を遊技条件の成立を契機として、遊技者に示される残回数を示すための情報を増減するよう構成する。このように構成することで、遊技者は残り期間が延長されるのではないかという期待感を持ちながら遊技を実行することが出来る。

20

【5801】

第1可変入賞装置650は、特別図柄の大当たり、或いは、小当たりA、小当たりBに当選すると、遊技球が特定入賞口650aに入球可能となる開放状態となるよう設定される。この第1可変入賞装置650は、大当たりに当選し、特定入賞口650aに遊技球が1球入賞すると16球の賞球が払い出され、5球入賞すると1ラウンドが終了し第1可変入賞装置650が閉鎖されるよう構成する。また、小当たりに当選した場合には、遊技球が1球入賞すると、10球の賞球を第1可変入賞装置650が閉鎖されるよう構成されている。

【5802】

このように、第1可変入賞装置650は、大当たりや小当たり種別ごとに設定される開放期間が経過するか、或いは、規定された球数分入賞がある場合に閉鎖が決定される。しかしながら、大当たりや小当たり中に、この規定された球数よりも多く入賞する場合がある（所謂、オーバー入賞）。この場合、期待された球数よりも多くの賞球数が払い出される。更に、本実施形態では、小当たりA、或いは、小当たりBに当選し、第1可変入賞装置650にオーバー入賞した場合には、詳しくは、後述するが、残確変回数の上乗せ演出が実行される。

30

【5803】

第2可変入賞装置65は、第2特別図柄の抽選で小当たりCに当選した場合に、遊技球が入球可能となるよう開放された状態に可変する可変入賞装置である。そして、第2電動役物65bは、規定された期間（3秒）が経過するか、第2特定入賞口65bに1球入賞した場合に、遊技球が入球不可能な閉鎖状態へと可変する。また、本実施形態では、この第2可変入賞装置65に入賞した場合には、これまでの潜確状態中に当選した小当たりの回数に基づいて、上乗せ演出が実行されるかどうか判別する（図728のS5104参照）。

40

【5804】

なお、本第A2実施形態では、遊技状態に応じて効率よく遊技が実行できる入球口が異なっている。具体的には、通常状態時には、遊技球が常時入球可能な第1入球口64b1に向けて第1特別図柄の抽選を実行する遊技方法が効率的な遊技方法であり、また、確変状態時には、普通図柄の高確率状態となるため、電動役物64aが開放（遊技球が入球可能）しやすく設定される。よって、確変状態中は、下第1入球口64b2を狙って第1特

50

別図柄の抽選を実行する遊技方法が効率的な遊技方法である。また、上述したように、潜確状態中は、第2特別図柄の変動時間が0.5秒～5秒と短く設定されているため第2入球口640に向けて第2特別図柄の抽選を実行する遊技方法が効率的な遊技方法である。このように遊技状態に応じて、効率的な遊技が実行できる入球口を設けることで、遊技者に遊技状態を把握し易くできる。また、遊技に慣れていくと、どの入球口を狙えばいいのかより覚えやすくなり間違った遊技方法を実行してしまう可能性を低くすることができる。

【5805】

次に、図705を参照して、本第A2実施形態における遊技の流れについて説明をする。図705は、パチンコ機10に電源が投入され、初期状態として設定される遊技状態である通常状態（特別図柄の低確率：普通図柄の低確率状態）が設定されている状態において、第1特別図柄（特図1）の抽選で、遊技状態が潜確状態（特別図柄の高確率：普通図柄の低確率状態）へと移行する大当たり（大当たりB）に当選した場合における遊技の流れの一例を示したタイミングチャートである。図705に示した通り、本第A2実施形態では、潜確状態に移行する、或いは、再度潜確状態が設定される第1特別図柄の大当たりB～大当たりD、第2特別図柄の大当たりE～大当たりGの大当たり種別に当選した場合に、その大当たり遊技のエンディング（図705（a）参照）から、潜確状態が終了するまでの間、潜確状態が終了するまでの期間を示すための情報（残回数）が表示されるよう構成している。

【5806】

また、本実施形態では、潜確状態の規定回数は100回が設定される。そして、100回の規定回数分の特別図柄の抽選が実行され、大当たりに当選することなく規定回数が行われると通常状態へ移行するよう構成している。本実施形態では、この潜確状態の規定回数が終了するまでの残回数を示すための情報を、第3図柄表示装置81に表示する。

【5807】

そして、実際に設定される規定回数は100回であるが、本実施形態では、その規定回数よりも少ない値の残回数を表示する（図705（a）参照）。そして、遊技条件の成立を契機として、その値が増減するよう構成している。このように、残回数の増減演出を実行することで、遊技者にとって有利な潜確状態がいつまで続くのか、期待感を持ちながら遊技を実行することができ、遊技の継続意欲を向上させることが出来る。なお、本実施形態では、大当たりのエンディング時に表示残確変回数として80回が表示されるように構成したが、これに限ることなく、その回数は大当たり遊技の終了時に抽選で選択し設定されるよう構成してもよい。このように構成することで、表示残確変回数をランダムに設定することが可能であり、遊技者は、どの回数が選ばれるのか興味をもつことができ、遊技の興趣を向上することが出来る。また、当選した大当たり種別ごとに設定してもよい。

【5808】

具体的には、図705（a）に示すように、大当たり遊技のエンディング時に、表示残確変回数として、80回が設定される。そして、特別図柄の変動が実行される度に、その回数が減算され表示される。また、特別図柄の変動が開始される度に、その表示回数が増減するかの抽選も行われ（図726のS5006参照）、表示回数が増加する上乗せ演出が選択された場合には、表示回数の上乗せ（増加）演出が実行される。

【5809】

また、本実施形態では、特別図柄の変動開始時以外にも、遊技条件の成立を契機に表示残確変回数の増減演出を実行する。図705（b）に示すように、第2特別図柄の抽選で小当たりCに当選し、第2可変入賞装置65に入賞した場合にも、表示算確変回数に、「+5」の回数が増加されたことを示すための情報が表示される。

【5810】

ここで、第3図柄表示装置81の表示画面に表示される潜確状態中に、第2特定入賞口65aに入賞した場合の表示画面について、図706（a）を参照して説明をする。本第A2実施形態では、遊技条件が成立すると表示残回数が増減したことを示すための情報と

して、増減ポイント815が表示される。この増減ポイント815は上乗せを示す増減ポイント815であれば、第2案内表示領域Dm4に表示されている残回数に吸い込まれるように表示される。そして残り回数が増加したことを分かりやすく示している。そして、主表示領域Dmには、キャラクタ811が、宝816を取得し、喜んでいる演出が表示され、副表示領域には、表示残回数が増えたことを示すための報知態様として「GET!!」の文字が表示される。このように構成することで、表示残回数が増えたことを遊技者に分かりやすく報知できる。それ以外の表示要素については第A1実施形態と同一であるため、その詳細な説明を省略する。

【5811】

図705に戻り説明を続ける。本実施形態では、上述したように、第2特別図柄の抽選において、小当たりに当選し、第1特定入賞口650a、或いは、第2特定入賞口65aに規定のカウント値よりも多く入賞がある（オーバー入賞）と判別した場合に、オーバー入賞した小当たり遊技の次の特別図柄の変動時に、表示回数の上乗せ演出を実行する（図705（c）参照）。

【5812】

ここで、図706（b）を参照して、潜確状態中の小当たり遊技においてオーバー入賞した場合の表示画面について説明する。潜確状態中にオーバー入賞した場合、主表示領域Dmには、走っているキャラクタ811が表示される。そして、キャラクタ811が不明物817に気付く様子が表示され、副表示領域Dsにはこれからの演出態様に変化があることを示唆する「おや!？」という文字が表示される。このように構成することで、遊技者は、これから何か起きるのではないかという期待感を持ちながら遊技を実行することができる。

【5813】

次に、図707（a）を参照して、潜確状態中に、オーバー入賞してから次の小当たり変動が停止した場合の表示画面について説明する。本実施形態では、オーバー入賞してから次の小当たり変動が実行され、その変動停止時に上乗せ演出が実行される。図707（a）に示すように、主表示領域Dmには、キャラクタ811が、宝816を取得し、喜んでいる様子が表示され、副表示領域には、表示残回数が増えたことを示すための報知態様として「GET!!」の文字が表示される。また、表示残回数が増えたことを示す増減ポイント815が第2案内表示領域Dm4に示される残回数に加算して表示され、表示残回数が増加したことを分かりやすく報知する。

【5814】

なお、上述したように、本実施形態では、オーバー入賞した場合に表示残回数が増えたことを示す増減ポイント815を表示するが、これに限ることなく、オーバー入賞したことを示すための表示態様が表示されるよう構成してもよい。このように構成することで、遊技者に何故表示残回数が増加したのかを分かりやすく示すことができ、透明性のある遊技を提供することができる。

【5815】

また、本実施形態では、オーバー入賞した次の変動時において、上乗せ演出が実行されるよう構成したが、これに限ることなく、次変動以降の演出態様を可変するよう構成しても良い。このように構成することで、遊技者の予期せぬタイミングで上乗せ演出を実行することができ、意外性のある遊技を提供することができる。

【5816】

次に、図707（b）を参照して、潜確状態中に演出残確変回数の値が0であり実質残確変回数の値が残っている場合の表示画面について説明する。図707（b）は、演出残確変回数の値が0であり実質残確変回数の値が残っている場合の第3図柄表示装置81の表示内容の一例を模式的に示した図である。図707（b）に示すように、実質残確変回数の値が0よりも大きい場合に、演出残確変回数の値が0になった場合には、第2案内領域Dm4に表示される演出残確変回数が、残期間がいつ終了するか分からないことを示す表示態様として「残りDANGER」の文字が表示される。これにより、遊技者はいつ潜

確状態が終了してしまうか分からないどきどき感を持ちながら遊技を実行することができる。また、主表示領域Dmには、焦って走っているキャラクタ811が表示され、また副表示領域Dsには、「DANGER」の文字が左から右にスクロールするように表示されている。このように、危険であるような演出態様を示すことで、遊技者に緊張感を持たせながら遊技を実行させることが出来る。

【5817】

本実施形態では、演出残確変回数の上乗せ演出が実行されるが、演出残確変回数が実質残確変回数を上回ることなく値が0になってしまう可能性がある。しかし、図707(b)で示した演出態様を実行することで、演出残確変回数が0になったにも関わらず、潜確遊技状態が続いているなど違和感のある演出を提供してしまうことを防ぐことが出来る。

10

【5818】

なお、本実施形態では、上述したように、演出残確変回数の値が0であり、実質残確変回数の値が残っている場合には、演出残確変回数として「DANGER」の文字を表示する様にしたが、演出残確変回数が0となった後、次以降の特別図柄の変動で、実質残確変回数の値分を加算する上乗せ演出を実行するようにしても良い。また、抽選などにより上乗せ回数を決定するようにしてもよい。このように構成することで、遊技者は、終了してしまったかと思われた潜確遊技状態が継続することで、思わぬ喜びを得ることが出来る。また、残確変回数が少なくなってしまった場合にも、また復活するのではないかという期待感を持つことができ、遊技の継続意欲を向上させることができる。

【5819】

20

図705に戻り説明を続ける。潜確状態遊技が続き、実質残確変回数が70回となると図705(d)に示すように、演出態様としてスーパーRUSHモードに突入する。詳しくは、後述するがスーパーラッシュの期間中(残確変回数が60回~70回の間)は、第2特別図柄の変動時間(動的表示期間)が、他の残確変回数期間よりも短く設定され、短期間で持ち玉が増える可能性のある期間である。また、上述したように、潜確状態中は、残り期間を示すための情報である表示残回数が主表示領域Dmの第2案内表示領域Dm4に表示されるが(図707(a)参照)、このスーパーラッシュの期間中は、この潜確状態中に獲得が期待出来る特典を示すための情報に切り替えて表示される(図708(a)参照)。

【5820】

30

ここで、図708(a)を参照して、スーパーラッシュの開始画面について説明する。図708(a)は、スーパーラッシュの開始時に第3図柄表示装置81に表示される画面を模式的に示した図である。上述したように、残確変回数が70回となると、第2特別図柄の変動時間が短くなり、他の残確変回数期間よりも短く設定され、短期間で持ち玉が増える可能性のある期間となるスーパーラッシュモードに突入する。スーパーRUSHモードに突入すると、第3図柄表示装置81の主表示領域Dmには、くじけているキャラクタ811が表示され、副表示領域Dsには、キャラクタ811に復活を促す「頑張れ!!」の文字が表示される。また、特図2表示領域Dm2には、小当たりに当選したことを示す表示態様「246」が表示されている。

【5821】

40

そして、第2案内領域Dm4には、スーパーラッシュ開始前までに表示されていた残回数表示から、潜確状態中に獲得が期待出来るためのポイント(賞球数)に表示が切り替えて表示されている。また、主表示領域Dmの左側領域には、図705(d)に示す特別図柄の変動で当選した小当たりにより獲得した賞球数を示す「—15pt」という文字で示された獲得ポイント818が表示され、その獲得ポイント818が「残獲得pt1050pt」という文字で示されている第2案内領域Dm4に吸い込まれるような演出態様が実行される。その結果、第2案内領域Dm4に表示されている残り期待獲得ポイントから獲得ポイント818の値だけ減算される。上述した様に、スーパーラッシュ中は、スーパーラッシュ開始前までに表示されていた残回数表示から、潜確状態中に獲得が期待出来るためのポイント(賞球数)に表示が切り替えて表示され、第2特別図柄の抽選で小当たりに

50

当選するたびに、その賞球数（小当たりの場合、15球）が減算されるよう表示される。このように構成することで、このスーパーラッシュで賞球数を得られていることを遊技者が容易に把握することができ、遊技への参加意欲を向上させることができる。

【5822】

次に、図708（b）を参照して、スーパーラッシュの期間中に大当たりに当選した場合の表示画面について説明する。図708（b）はスーパーラッシュの期間中に大当たりに当選した場合の表示画面の一例を模式的に示した図である。主表示領域Dmには、スーパーラッシュの開始時（図708（a）参照）には、くじけるように表示されていたキャラクタ811が、炎に包まれ復活した様子が表示される。そして、副表示領域Dsには、「おめでとう！！」の文字が表示され、遊技者に特別図柄の大当たりに当選したことを分かりやすく報知している。また、主表示領域Dmの特図2表示領域Dm2には、「333」の図柄が表示され、第2特別図柄の変動で大当たりに当選したことを示している。また、主表示領域Dmの左側領域には、「+V」の文字で大当たりに当選したことを示す獲得ポイント818が表示され、その獲得ポイント818が、第2案内領域Dm4の値に吸い込まれて「残獲得ポイント↑↑」の表示態様で、その大当たり遊技ポイントが加算されて表示される。

【5823】

このように、スーパーラッシュ中に大当たりに当選した場合には、その大当たり遊技において、獲得出来る賞球数を示すための情報として第2案内領域Dm4にその値が表示される。なお、本実施形態では、スーパーラッシュ演出の開始時に、残回数表示から期待獲得球数表示に切り替えるよう構成したが、これに限ることなく、スーパーラッシュ開始から特別図柄の抽選が一定回数実行されてから切り替わるようにしてもよい。スーパーラッシュの途中で表示態様が切り替わることで、遊技者の興味をより惹かせることができる。

【5824】

また、第2案内領域Dm4には、獲得が期待出来る特典の具体的数値が表示されるよう構成したが、これに限ることなく、ドーナツが食べられて減っていくなど、ストーリー性のある演出態様で、獲得予定の賞球数が減算されることを示しても良い。また、遊技者が操作可能な操作手段が操作されることによって、残獲得賞球数と残回数の表示を、遊技者が切り替えることが可能となるよう構成してもよい。このように構成することで、遊技者に多様な遊技性を提供することができる。

【5825】

次に、図709（a）を参照して、表示残確変回数が減算される場合の遊技の流れについて説明する。図709（a）は、実質残確変回数と表示残確変回数とが、上乗せ演出により同じ値になってしまった場合に実行する減算演出の流れを示したタイミングチャートである。本実施形態では、上述したように、第2可変入賞装置65に入賞した場合や、特定入賞口650aや第2特定入賞口65aにオーバー入賞してから次の変動が停止した場合等、様々な遊技条件が成立した場合に、表示残確変回数の上乗せ演出を実行する。しかしながら、上乗せ演出ばかり実行すると、実質残確変回数に表示残確変回数が追いついてしまい、潜確状態の途中から全く上乗せ演出が実行されない恐れがあった。更に、表示残確変回数が実質残確変回数よりも多いまま実質残確変回数が0になった場合、まだ表示残確変回数が残っているにも関わらず、突然潜確状態が終了してしまうことから、遊技者に不信感を与えてしまう恐れがあった。このような恐れを防ぐために、本実施形態では、表示残確変回数の値が、実質残確変回数以上の値となってしまった場合に、減算演出を実行するか否かを判別する（図726のS5015参照）。

【5826】

図709（a）（1）に示すように、実質残確変回数が73回で表示残確変回数が68回に設定されている場合において、「+5回」の上乗せ演出が選択されると、実質残確変回数と表示残確変回数とが73回と同じ値となる。このように、実質残確変回数と表示残確変回数とが同じ値となった場合には、第2特別図柄の変動開始時に、減算演出を選択するか否かの判別を行う。そして、減算演出が選択された場合には、その特別図柄の変動停

止時に、表示残確変回数を減算する演出が実行される。具体的には、図709(a)(2)に示す特別図柄の変動開始時には、実質残回数と同様の値である70回を表示残回数として表示するが、図705(a)(3)に示す変動停止時は、「-5回」の演出表示がされ、表示残確変回数が65回に減算される。

【5827】

ここで、図709(b)を参照して、減算演出が実行された場合の表示画面について説明する。図709(b)は減算演出が実行された場合の表示画面の一例を模式的に示した図である。減算演出が実行されると、第2案内表示領域Dm4から「-5回」を示す増減ポイント815が主表示領域Dmに飛び出すように表示され、遊技者に表示残回数が減ってしまったことを分かりやすく示している。そして、第2案内領域Dm4には、「残り65G」と今回の減算演出で選択された値が残り表示残回数から減算され表示される。また、主表示領域Dmには、悔しがっているキャラクタ811が表示され、副表示領域Dsには「残念」という文字が表示され、より遊技者に残回数が減ってしまったことを分かりやすく示している。

【5828】

なお、本実施形態では、特別図柄の変動開始時に減算演出を実行するか否かを決定(判別)するよう構成したが、これに限ることなく、第2特定入賞口65aに入球した場合など、他の遊技条件が成立した場合にも、減算演出を実行するよう構成してもよい。このように構成することで、遊技者はいつ減算されるかわからないドキドキ感を抱きながら遊技を実行することができ、演出効果を高めることができる。

【5829】

図705~図709を参照して示したように、本実施形態では、遊技状態が潜確状態に移行する大当たりに当選した場合に、設定される潜確状態の規定回数(100回)よりも少ない回数(80回)を表示残確変回数として表示する。そして、特別図柄の抽選や、第2可変入賞装置65への入賞しこれまでの小当たり回数に基づく抽選、また、特定入賞口へのオーバー入賞などの遊技条件の成立を契機として、その表示残確変回数の上乗せ演出を実行する。また、表示残確変回数の値が実質残確変回数の値以上になってしまった場合には、特別図柄の変動開始時に減算演出を実行するかどうか判別し、減算演出が選択された場合には、次の特別図柄の表示残確変回数の減算を実行する。

【5830】

このように、表示残確変回数が増減する演出を実行することで、遊技者は潜確状態が長く続けることが出来るかもしれないという期待感を持ちながら遊技を実行することができ、遊技への参加意欲を向上させることができる。なお、本実施形態では、上乗せ演出が特別図柄の変動開始時に表示残回数の上乗せ演出を実行するよう構成したが、これに限ることなく、特別図柄の変動停止時に上乗せ演出が実行されるようにしてもよいし、小当たり遊技の終了時に実行するようにしてもよい。

【5831】

なお、本実施形態では、この残確変回数の増減演出を実行するよう構成したが、これに限ることなく、潜確状態中に獲得が期待できる特典(潜確状態において獲得できる予定の賞球数)の増減演出を実行するよう構成してもよい。このように構成することで、遊技者はより多くの特典を実行出来るのではないかという期待感と、特典が減ってしまうのではないかというドキドキ感を同時に抱きながら遊技を実行することができ、遊技の興趣を向上させることができる。

【5832】

また、本実施形態では、第2特別図柄の抽選で小当たりに当選した場合に、当選した小当たり種別に応じて第1可変入賞装置650、或いは、第2可変入賞装置65のいずれかが特定入賞口650a、或いは、第2特定入賞口65aに遊技球が入球可能な開放状態となるよう構成している。そして、特定入賞口650a、或いは、第2特定入賞口65aに1球入賞すると、15球の賞球が払い出されるよう構成されている。上述したように、潜確状態中に獲得が期待出来る賞球数の増減演出を実行する場合には、小当たり遊技の終了

時にこの15球の賞球数を減算する。

【5833】

そして、潜確状態中に獲得が期待出来る賞球数の増減演出を実行する場合には、特定入賞口650aと第2特定入賞口65aとに設定される賞球数を違う値に設定するとよい。例えば、小当たりに当選し、特定入賞口650aに入賞した場合には、10球の賞球が払い出されるよう構成する。一方、第2特定入賞口65aに入賞した場合には、15球を設定する。そして、そこで設定された賞球数の差を獲得予定賞球数の増減演出に用いるように構成する。

【5834】

具体的には、潜確状態中の第2特別図柄の変動において小当たりに当選し、その小当たり遊技の終了時に獲得できた賞球数を減算する処理を実行するが、第2特定入賞口65aに入賞し、実際には15球の賞球を獲得できた場合にも、10球の賞球数を獲得したように期待獲得ポイントから減算表示を実行する。そして、実際の賞球数と表示賞球数の差である5球をカウントし蓄積するカウンタを設けて、賞球数の上乘せ演出を実行する際にそのカウンタの値から上乘せする賞球数を選択するように構成するとよい。このように構成することで、期待獲得賞球数の上乘せ演出を実行する際に、実際の獲得が期待出来る賞球数と期待獲得賞球数とに大幅に差異が生じることなく上乘せ演出を実行することができる。

10

【5835】

また、表示残確変回数と期待獲得賞球数とは、遊技者が操作可能な操作手段を操作することにより、切り替えて表示するよう構成しても良い。このように、構成することでより多くの情報を遊技者に提供することができる。また、遊技者自身が表示態様を決定することが可能であり、遊技の幅を広げることが出来る。

20

【5836】

＜第A2実施形態における電氣的構成について＞

次に、図710～図717を参照して、第A2実施形態における電氣的構成について説明をする。本第A2実施形態では、上述した第A1実施形態に対して、主制御装置110のMPU201のROM202とRAM203の内容が変更されている点と、音声ランプ制御装置113のMPU221のROM222とRAM223の内容が変更されている点で相違する。その他の点については、第A1実施形態と同一であり、同一の要素については同一の符号を付し、その詳細な説明は省略する。

30

【5837】

図710は、本第A2実施形態における変動パターン選択2テーブル202faの内容を模式的に示した模式図である。図710に示した通り、変動パターン選択2テーブル202faは、上述した第A1実施形態の変動パターン選択テーブル202f（図641（a）参照）に対して、潜確用テーブル202f3を潜確用2テーブル202fa1に替えた点、ロング小当たり用テーブル202fa2を設けた点で上述した第A1実施形態と相違している。なお、図711、および図712に図示した各テーブルにおいて、変動時間をミリ秒単位で表記しているが、以下の説明では理解を容易にするために、変動時間を秒単位で表記する。

40

【5838】

ここで、図711を参照して、潜確用2テーブル202fa1の内容について説明をする。この潜確用2テーブル202fa1は、遊技状態として、潜確状態が設定されている場合に参照される変動パターンテーブルであって、第A1実施形態における潜確用テーブル202f3に対して、残確変回数（確変カウンタ203kの値）によって変動時間が異なる点で相違する。また、後述するロング小当たり用テーブル202fa2（図712参照）に対して、変動時間が短い点で相違する。

【5839】

図711に示した通り、第1特別図柄の大当たりには、確変カウンタ203kの値が0～100の場合に、変動種別カウンタCS1の取り得る値の全範囲（0～198）に対し

50

て当たり変動（600秒）が対応付けて規定されている。また、第1特別図柄の外れには、確変カウンタ203kの値が0～100の場合に、変動種別カウンタCS1の取り得る値の全範囲（0～198）に対して外れ変動（600秒）が対応付けて規定されている。

【5840】

なお、詳しくは後述するが、本第A2実施形態では、潜確状態中の第1特別図柄の抽選において、変動開始時ではなく、変動停止時に遊技状態が更新されるよう構成している。つまり、潜確状態の残回数の減算処理は、第1特別図柄の変動停止時に実行される（図720のS752参照）。上述したように、本第A2実施形態における第1特別図柄の変動時間は600秒（10分）のロング変動が設定されているため、潜確状態中に第1特別図柄の抽選が実行されると、600秒後まで残回数が減算されない。このように構成することで、遊技者にとって有利となる潜確状態をより長く設定することが可能である。

10

【5841】

これに対し、第2特別図柄の変動時間は、当否判定結果が当たりで、確変カウンタ203kの値が「71～100」、或いは、「31～59」の場合に、変動種別カウンタCS1の取り得る値の全範囲（0～198）に対して当たりセミ変動（1秒）が対応付けて規定されている。また、当否判定結果が小当たりの場合には、変動種別カウンタCS1の取り得る値の全範囲（0～198）に対して小当たりセミ変動（1秒）が対応付けて規定されている。また、当否判定結果が外れの場合には、変動種別カウンタCS1の取り得る値の全範囲（0～198）に対して外れセミ変動（1秒）が対応付けて規定されている。

【5842】

そして、確変カウンタ203kの値が「60～70」の範囲値にあり、当否判定結果が当たりの場合には、変動種別カウンタCS1の取り得る値の全範囲（0～198）に対して当たりショート変動（0.5秒）が対応付けて規定されている。また、当否判定結果が小当たりの場合には、変動種別カウンタCS1の取り得る値の全範囲（0～198）に対して小当たりショート変動（0.5秒）が対応付けて規定されている。また、当否判定結果が外れの場合には、変動種別カウンタCS1の取り得る値の全範囲（0～198）に対して外れショート変動（0.5秒）が対応付けて規定されている。

20

【5843】

図708を参照して上述したように、潜確状態中に確変カウンタ203kの値が「60～70」にある場合には、スーパーRUSHモードを実行する。このように、確変カウンタ203kの値が「60～70」で範囲である場合には、他の範囲値で設定される変動時間よりも短い変動時間（0.5秒）を設定することで、遊技者にとって短期間で効率良く遊技を実行することが可能な期間となり、演出効果を高めることができる。

30

【5844】

なお、本実施形態では、スーパーRUSHモード中の変動時間（確変カウンタ203kの値が「60～70」の範囲値にある場合の変動時間）を、他の潜確遊技状態中に設定される変動時間よりも短い変動時間となるよう構成したが、これに限ることなく、他の潜確遊技状態中に設定される変動時間よりも長い変動時間となるよう構成しても良い。このように、長い変動時間を設定した場合には、多様な演出を実行することが可能となり、遊技の興趣が向上する。

40

【5845】

図711に戻り説明を続ける。確変カウンタ203kの値が「1～30」の範囲値にあり、当否判定結果が当たりの場合には、変動種別カウンタCS1の取り得る値の全範囲（0～198）に対して当たりロング変動（4秒）が対応付けて規定されている。また、当否判定結果が小当たりの場合には、変動種別カウンタCS1の取り得る値の全範囲（0～198）に対して小当たりロング変動（4秒）が対応付けて規定されている。また、当否判定結果が外れの場合には、変動種別カウンタCS1の取り得る値の全範囲（0～198）に対して外れロング変動（4秒）が対応付けて規定されている。

【5846】

このように、潜確状態の残期間が短い場合（確変カウンタ203kの値が少ない場合）

50

には、潜確状態の残期間が長い場合（確変カウンタ203kの値が多い場合）に比べ、長い変動時間を設定することで、潜確状態の残期間が短いことを示す演出態様をより実行しやすくすることが可能であり、遊技者に潜確状態の残期間が短いことを分かりやすく示すことができる。

【5847】

なお、本実施形態では、潜確用2テーブル202fa1を参照し変動パターンを選択する場合に、確変カウンタ203kの値と変動種別カウンタCS1の値に基づいて変動パターンが選択されるよう構成したが、これに限ることなく、遊技状態が確変状態の場合に参照される確変用テーブル202f2に基づいて変動パターンを選択する場合にも、確変カウンタ203kの値と変動種別カウンタCS1の値に基づいて変動パターンが選択されるよう構成してもよい。このように構成することで、遊技状態の残期間に基づいて変動パターン選択することができるため、遊技者に多様な遊技性を提供できる。

10

【5848】

次に、図712を参照して、ロング小当たり用テーブル202fa2の内容について説明をする。このロング小当たり用テーブル202fa2は、潜確状態中に、第2特別図柄の抽選で特定の小当たり種別（本実施形態では、小当たりA）に当選した場合に、それまで参照していた潜確用2テーブル202fa1から切り替えて（図722のS1253参照）参照される変動パターンテーブルであって、潜確用2テーブル202fa1に対して、確変カウンタ203kの値が「71～100」、或いは、「31～59」の範囲値である場合に、全ての当否判定結果に基づく変動時間に1.2秒が規定されている点で相違する。即ち、確変カウンタ203kの値が「71～100」、或いは、「31～59」の範囲値である場合に、潜確用2テーブル202fa1を参照して選択される変動パターンよりも長い変動時間の変動パターンが選択される。このように、確変カウンタ203kの値が多い場合にも、長い変動時間を設定することで、より長い演出態様を実行することが可能であり、多様な演出を遊技者に提供することが可能である。そして、ロング小当たり用テーブル202fa2への切り替えが実行されてから、また第2特別図柄の抽選で特定の小当たり種別（本実施形態では、小当たりA）に当選した場合に、参照される変動パターンテーブルを、再度潜確用2テーブル202fa1に切り替える。

20

【5849】

なお、本実施形態では、第2特別図柄の抽選において、特定の小当たり種別に当選した場合に変動パターンテーブルを切り替えるよう構成したが、これに限ることなく、第2特別図柄の抽選が特定の結果（例えば外れになった場合）となった場合に、変動パターンテーブルを切り替えるよう構成しても良い。また、第2特別図柄の抽選だけでなく、第1特別図柄の抽選が特定の結果となった場合にも、変動パターンテーブルを切り替えるよう構成してもよい。このように構成することで、様々な機会に変動パターンテーブルを切り替えることが可能となり、遊技者に、様々な変動パターンを楽しませることができる。

30

【5850】

次に、図713を参照して、本第A2実施形態における小当たり種別選択2テーブル202aeの詳細について説明する。本第A2実施形態における小当たり種別選択2テーブル202aeは、第A1実施形態における小当たり種別選択テーブル202eに対して、小当たり種別を追加した点、小当たり種別に基づいて設定される開放対象となる可変入賞装置（アタッカ）を変更した点で相違する。その他の点については、第A1実施形態における小当たり種別選択テーブル202eと同一の内容であるためその詳細な説明を省略する。

40

【5851】

図713に示した通り、小当たり種別カウンタC5の値が「0～39」の範囲には、「小当たりA」が対応付けて規定されている。この「小当たりA」は、小当たり遊技中に第1可変入賞装置650（第1アタッカ）の開閉板650f（図704参照）が0.6秒間×2回、遊技球が第1特定入賞口650aに入球可能な開放状態に設定される小当たり種別である。小当たり種別カウンタC5の取り得る100個の乱数値のうち、「小当たりA

50

」となる乱数値が40個なので、第2特別図柄の抽選で小当たりとなった場合に、「小当たりA」が決定される割合は40% (40/100) である。

【5852】

また、小当たり種別カウンタC5の値が「40～89」の範囲には、「小当たりB」が対応付けて規定されている。この「小当たりB」は、小当たり遊技中に第1可変入賞装置650 (第1アタッカ) の開閉板650f (図704参照) が0.8秒間×2回、遊技球が第1特定入賞口650aに入球可能な開放状態に設定される小当たり種別である。小当たり種別カウンタC5の取り得る100個の乱数値のうち、「小当たりB」となる乱数値が50個なので、第2特別図柄の抽選で小当たりとなった場合に、「小当たりB」が決定される割合は50% (50/100) である。

10

【5853】

更に、小当たり種別カウンタC5の値が「90～99」の範囲には、「小当たりC」が対応付けて規定されている。この「小当たりC」は、第2可変入賞装置65 (第2アタッカ) の第2電動役物65b (図704参照) が3秒間×1回、遊技球が第2特定入賞口65aに入球可能な開放状態に設定される小当たり種別である。小当たり種別カウンタC5の取り得る100個の乱数値のうち、「小当たりC」となる乱数値が10個なので、特別図柄の抽選で小当たりとなった場合に、「小当たりC」となる割合は10% (10/100) である。

【5854】

このように、本第A2実施形態では、3つの小当たり種別が規定されており、多様な小当たり種別を遊技者に楽しませることができる。また、小当たり種別に応じて、開放状態が設定される可変入賞装置が異なるよう構成されているため、遊技者がどの小当たり種別に当選したのか分かりやすい。また、上述したように、本実施形態では、「小当たりC」に当選し、第2可変入賞装置の第2特定入賞口65aに遊技球が入賞すると、これまでの小当たり回数に基づき、上乘せ演出を実行するかどうか判別する処理が実行される (図728のS5104参照)。この「小当たりC」は、他の小当たり種別よりも可変入賞装置の開放期間が長く規定されている (3秒) ため、他の小当たり種別よりも遊技球を特定入賞口に入賞させやすい構成となっている。また、第1特定入賞口65aに入賞するよりも多い賞球数 (15球) が設定されているため、遊技者は「小当たりC」に当選することを所望しながら遊技を実行することとなる。

20

【5855】

なお、本実施形態では、小当たり種別が3種類となるよう構成したが、これに限ることなく、2種類以下でもよいし、4種類以上となるよう構成してもよい。このように構成することで、遊技者にどの小当たりに当選したのか、興味を抱かせることができ、遊技に早期に飽きてしまうことを防止することが出来る。

30

【5856】

次に、図714を参照して、本第A2実施形態における主制御装置110に設けられたRAM203の詳細について説明する。図714は、本第A2実施形態におけるRAM203の構成を示すブロック図である。図714に示した通り、本第A2実施形態におけるRAM203は、第A1実施形態におけるRAM203の構成 (図645参照) に対して、切替フラグ203aaが追加されている点で相違する。その他の構成については、第A1実施形態と同一の内容であるためその詳細な説明は省略する。

40

【5857】

切替フラグ203aaは、第2特別図柄の抽選で小当たりAに当選したことに基づいて、参照する変動パターンテーブルを潜確用2テーブル202fa1からロング小当たり用テーブル202fa2に切り替える際にオンに設定されるフラグである (図722のS1254参照)。この切替フラグ203aaがオンの状態で、第2特別図柄の変動パターンが選択されると、この切替フラグ203aaがオフに設定され (図722のS1255参照)、再度変動パターンテーブルを潜確用2テーブル202fa1に切り替える処理が実行される (図722のS1256参照)。これにより、変動パターンテーブルを切り替え

50

た次の変動で、再度変動パターンテーブルを切り替えることができる。

【5858】

次に、図715(a)を参照して、本第A2実施形態における音声ランプ制御装置113に設けられたROM222の詳細について説明する。図715(a)は、本第A2実施形態におけるRAM22の構成を示すブロック図である。図715(a)に示した通り、本第A2実施形態におけるROM222は、第A1実施形態におけるROM222の構成(図646(a)参照)に対して、上乗せ演出テーブル222aaと第2特定入賞口用上乗せ演出選択テーブル222abと演出残確変回数減算テーブル222acとが追加されている点で相違する。その他の構成については、第A1実施形態と同一の内容であるためその詳細な説明は省略する。

10

【5859】

まず、図716(a)を参照して、本第A2実施形態における上乗せ演出テーブル222aaの詳細について説明する。図716(a)は本第A2実施形態における上乗せ演出テーブル222aaの内容を模式的に示した模式図である。この上乗せ演出テーブル222aaは、潜確状態中に実行される上乗せ演出の種別を決定する際に参照されるテーブルであって、実質残確変回数と演出残確変回数との差を示す差分値と取得した演出カウンタ223hの値とに基づいて上乗せ演出の種別が選択される。この上乗せ演出は、潜確状態中に第3図柄表示装置81の第2案内表示領域Dm4にて表示される演出残確変回数の値を上乗せ(加算)する演出であり、上乗せ演出の種別毎に異なる値(上乗せ(加算)する値)が設定されている。

20

【5860】

この上乗せ演出テーブル222aaは、潜確状態中の特図2変動設定処理2(図726のS4351参照)において、演出残確変回数の値が実質残確変回数の値よりも少ないと判別された場合(図726のS5003:Yes)、および、潜確状態中に当たり用エンディングコマンドを受信した場合(図730のS5263参照)に参照される。

【5861】

図716(a)に示す通り、本第A2実施形態における上乗せ演出テーブル222aaは、実質残確変回数の値と演出残確変回数の値との差分値に応じて選択される上乗せ演出種別が異なるように設定されている。具体的には、実質残確変回数の値と演出残確変回数の値との差分値が「1~40」であって、演出カウンタ223hの値が「0~99」の場合は上乗せ演出が実行されず、演出カウンタ223hの値が「100~179」の場合は上乗せ演出として上乗せ演出A(加算回数+5)が設定される。また、演出カウンタ223hの値が「180~198」の場合は上乗せ演出として、上乗せ演出B(加算回数+10回)が設定される。

30

【5862】

実質残確変回数の値と演出残確変回数の値との差分値が「41~80」であって、演出カウンタ223hの値が「0~49」の場合は、上乗せ演出が実行されず、演出カウンタ223hの値が「50~149」の場合は上乗せ演出として上乗せ演出A(加算回数+5)が設定される。また、演出カウンタ223hの値が「150~198」の場合は上乗せ演出として、上乗せ演出B(加算回数+10回)が設定される。

40

【5863】

さらに、実質残確変回数の値と演出残確変回数の値との差分値が「81以上」であって、演出カウンタ223hの値が「0~99」の場合は上乗せ演出として上乗せ演出C(加算回数+20)が設定される。また、演出カウンタ223hの値が「100~198」の場合は上乗せ演出として、上乗せ演出D(加算回数+40回)が設定される。

【5864】

以上、説明をしたように、本第A2実施形態では実質残確変回数の値と演出残確変回数の値との差分値を算出し、算出された差分値に基づいて上乗せ演出の種別を選択しているため、潜確状態の演出残確変回数の表示状況に適した上乗せ演出を実行することが可能となる。また、実質残確変回数の値と演出残確変回数の値との差分値が大きいほど上乗せ演

50

出が実行されやすく設定しているため、実質残確変回数の値と演出残確変回数の値とが大きく乖離した場合（差分値が大きくなった場合）に、その差を収束しやすくすることができる。よって、演出残確変回数の値が「0」にも関わらず実質残確変回数の値が多く残ってしまうことで潜確状態の演出表示に遊技者が違和感を与えてしまうことを抑制することができる。

【5865】

さらに、本第A2実施形態では、実質残確変回数の値と演出残確変回数の値との差分値が大きいほど1回の上乗せ演出において上乗せ（加算）される値が大きくなるように設定している。これにより、実質残確変回数の値と演出残確変回数の値とが大きく乖離した場合（差分値が大きくなった場合）に、その差を収束しやすくすることができる。よって、演出残確変回数の値が「0」にも関わらず実質残確変回数の値が多く残ってしまうことで潜確状態の演出表示に対して遊技者が違和感を持つてしまうことを抑制することができる。

10

【5866】

次に、図716（b）を参照して、本第A2実施形態における第2特定入賞口用上乗せ演出選択テーブル222abの詳細について説明する。図716（b）は本第A2実施形態における第2特定入賞口用上乗せ演出選択テーブル222abの内容を模式的に示した模式図である。この第2特定入賞口用上乗せ演出選択テーブル222abは、潜確状態中に、第2特別図柄の抽選において特定の小当たり種別（小当たりC）に当選し、遊技球が第2可変入賞装置65の第2特定入賞口65aに入賞した場合に、上乗せ演出の種別を決定する際に参照されるテーブルであって、小当たり回数カウンタ203adの値と演出カウンタ203hとの値に基づいて上乗せ演出の種別が選択される。

20

【5867】

この第2特定入賞口用上乗せ演出選択テーブル222abは、第2入球処理（図728のS4356参照）において、演出残確変回数の値が実質残確変回数の値よりも少ないと判別された場合（図728のS5102：Yes）、参照される（図728のS5105）。

【5868】

図716（b）に示す通り、本第A2実施形態における第2特定入賞口用上乗せ演出選択テーブル222abは、小当たり回数カウンタ203adの値と演出カウンタ203hとの値に基づいて選択される上乗せ演出種別が異なるように設定されている。具体的には、小当たり回数カウンタ203adの値が「0～40」であって、演出カウンタ223hの値が「0～99」の場合は上乗せ演出が実行されず、演出カウンタ223hの値が「100～179」の場合は上乗せ演出として上乗せ演出A（加算回数+5）が設定される。また、演出カウンタ223hの値が「180～198」の場合は上乗せ演出として、上乗せ演出B（加算回数+10回）が設定される。

30

【5869】

小当たり回数カウンタ203adの値が「21～50」であって、演出カウンタ223hの値が「0～49」の場合は、上乗せ演出が実行されず、演出カウンタ223hの値が「50～149」の場合は上乗せ演出として上乗せ演出A（加算回数+5）が設定される。また、演出カウンタ223hの値が「150～198」の場合は上乗せ演出として、上乗せ演出B（加算回数+10回）が設定される。

40

【5870】

さらに、小当たり回数カウンタ203adの値が「51以上」であって、演出カウンタ223hの値が「0～99」の場合は上乗せ演出が実行されず、演出カウンタ223hの値が「100～179」の場合は上乗せ演出として上乗せ演出A（加算回数+5）が設定される。また、演出カウンタ223hの値が「180～198」の場合は上乗せ演出として、上乗せ演出B（加算回数+10回）が設定される。

【5871】

このように、第2特定入賞口65aに入賞した場合には、小当たり回数カウンタ203

50

a d の値と演出カウンタ 2 0 3 h との値に基づいて上乗せ演出を実行する。このように小当たりの回数に基づいて上乗せ演出を実行することで、遊技者はより小当たりに当選することを所望しながら遊技を実行することができ、遊技への参加意欲が向上する。

【5872】

次に、図 7 1 7 を参照して本第 A 2 実施形態における演出残確変回数減算テーブル 2 2 2 a c の詳細について説明する。図 7 1 7 は本第 A 2 実施形態における演出残確変回数減算テーブル 2 2 2 a c の内容を模式的に示した模式図である。この演出残確変回数減算テーブル 2 2 2 a c は、潜確状態中に実行される減算演出の種別を決定する際に参照されるテーブルであって、演出残確変回数との値と取得した演出カウンタ 2 2 3 h の値とに基づいて減算演出の種別が選択される。この減算演出は、潜確状態中に第 3 図柄表示装置 8 1 の第 2 案内表示領域 D m 4 にて表示される演出残確変回数の値を減算する演出であり、減算演出の種別毎に異なる値（減算する値）が設定されている。

10

【5873】

この演出残確変回数減算テーブル 2 2 2 a c は、潜確状態中の特図 2 変動設定処理 2（図 7 2 6 の S 4 3 5 1 参照）において、演出残確変回数の値が実質残確変回数の値以上であると判別された場合（図 7 2 6 の S 5 0 1 3 : Y e s）、に参照される（図 7 2 6 の S 5 0 1 5）。

【5874】

図 7 1 7 に示す通り、本第 A 2 実施形態における演出残確変回数減算テーブル 2 2 2 a c は、演出残確変回数の値に応じて選択される減算演出種別が異なるように設定されている。具体的には、演出残確変回数が 2 1 回以上であって、演出カウンタ 2 2 3 h の値が「0 ~ 9 9」の場合は減算演出が実行されず、演出カウンタ 2 2 3 h の値が「1 0 0 ~ 1 8 9」の場合は上乗せ演出として減算演出 A（減算回数 - 5 回）が設定される。また、演出カウンタ 2 2 3 h の値が「1 9 0 ~ 1 9 9」の場合は減算演出として、減算演出 B（減算回数 - 1 0 回）が設定される。一方、演出残確変回数が 2 0 回以下の場合には、取り得る値の全範囲（0 ~ 1 9 9）に対して減算演出なしが規定されている。

20

【5875】

以上、上述したように、本第 A 2 実施形態では実質残確変回数の値と演出残確変回数の値との差分値を算出し、算出された差分値に基づいて上乗せ演出の種別を選択しているため、潜確状態の演出残確変回数の表示状況に適した上乗せ演出を実行することが可能であるが、演出残確変回数の値が実質残確変回数の値を上回ってしまった場合には、上乗せ演出が実行されないよう構成されている。よって、実質残確変回数の値が多い場合にも、演出残回数の値のほうが大きい値となってしまうと上乗せ演出が実行されなくなり、残りの潜確遊技が単調なものとなってしまう恐れがあった。しかしながら、本実施形態では、演出残確変回数の値が実質残確変回数の値を上回ってしまった場合に、演出残確変回数の減算演出を実行することで再度上乗せ演出を実行できるようになり、単調な遊技となってしまうことを抑制することができる。

30

【5876】

さらに、本実施形態では、演出残確変回数が少ない場合（2 0 回以下）では、減算演出が実行されないよう構成している。これにより、演出残確変回数が少ない値から減算されることで、遊技者に不快感を与えてしまうことを抑制することができる。

40

【5877】

次に、図 7 1 5（b）を参照して、本第 A 2 実施形態における音声ランプ制御装置 1 1 3 に設けられた R A M 2 2 3 の詳細について説明する。図 7 1 5（b）は、本第 A 2 実施形態における R A M 2 2 3 の構成を示すブロック図である。図 7 1 5（b）に示した通り、本第 A 2 実施形態における R A M 2 2 3 は、第 A 1 実施形態における R A M 2 2 3 の構成（図 6 4 6（b）参照）に対して、残確変回数表示中フラグ 2 2 3 a a、上乗せ演出フラグ 2 2 3 a b、上乗せ演出種別格納エリア 2 2 3 a c、小当たり回数カウンタ 2 2 3 a d、オーバー入賞フラグ 2 2 3 a e、残獲得球数表示中フラグ 2 2 3 a f、ラッシュフラグ 2 2 3 a g、減算演出種別格納エリア 2 2 3 a h、減算演出フラグ 2 2 3 a i、演出確

50

変回数エリア 2 2 3 a j が新たに追加されている点で相違する。その他の点については同一であるため、その詳細な説明は省略する。

【5 8 7 8】

残確変回数表示中フラグ 2 2 3 a a は、第 3 図柄表示装置 8 1 の第 2 案内表示領域 D m 4 (図 7 0 6 (a) 参照) に演出残確変回数が表示される期間を示すためのフラグであって、オンに設定されている場合に演出残確変回数が表示されるものである。この残確変回数表示中フラグ 2 2 3 a a は、エンディング処理 (図 7 3 0 の S 5 2 1 1 参照) において、今回の当選した大当たりが、その大当たり遊技終了後に遊技状態を潜確状態へと移行させる大当たりであると判別し (図 7 3 0 の S 5 2 5 2 : Y e s)、さらに、残確変回数表示中フラグ 2 2 3 c a がオンに設定されていないと判別した場合に (図 7 3 0 の S 5 2 5 3 : Y e s)、オンに設定し (図 7 3 0 の S 5 2 5 6)、同じく、エンディング処理 (図 7 3 0 参照) において、今回の当たり遊技が上乗せ演出を実行可能な当たり遊技であるかを判別する際に参照される (図 7 3 0 の S 5 2 5 3)。そして、状態コマンド処理 2 (図 7 2 7 の S 4 3 1 4 参照) において、遊技状態が潜確状態から通常状態への移行を示す状態コマンドを受信した場合に (図 7 2 7 の S 4 5 3 1 : Y e s)、オフに設定される (図 7 2 7 の S 4 5 3 2)。

10

【5 8 7 9】

上乗せ演出フラグ 2 2 3 a b は、第 3 図柄表示装置 8 1 にて上乗せ演出が実行される状態であることを示すためのフラグであって、オンに設定されている状態で変動表示設定処理 2 (図 7 3 2 の S 4 1 1 2 参照) が実行された場合に、変動表示設定処理 2 (図 7 3 2 の S 4 1 1 2 参照) にて実行される特図 2 変動開始処理 (図 7 3 3 の S 4 7 3 6 参照) にて上乗せ演出が設定される (図 7 3 3 の S 5 3 1 5)。この上乗せ演出フラグ 2 2 3 a b は、特図 2 変動設定処理 2 (図 7 2 6 の S 4 3 5 1 参照) にて上乗せ演出が選択された場合に (図 7 3 3 の S 5 0 1 0 : Y e s)、オンに設定される (図 7 3 3 の S 5 0 1 2)。また、第 2 特定入賞口 6 5 a に入賞し、第 2 入球処理 (図 7 2 8 の S 4 3 5 6 参照) において、上乗せ演出が選択された場合にも (図 7 2 8 の S 5 1 0 6 : Y e s)、オンに設定される (図 7 2 8 の S 5 1 0 8)。

20

【5 8 8 0】

そして、特図 2 変動開始処理 (図 7 3 3 の S 4 7 3 6 参照) において参照され (図 7 3 3 の S 5 3 1 2)、オンに設定されていると判別された場合に (図 7 3 3 の S 5 3 1 2 : Y e s)、オフに設定され (図 7 3 3 の S 5 3 1 3)、上乗せ演出が設定される (図 7 3 3 の S 5 3 1 3)。また、第 2 入球処理 (図 7 2 8 の S 4 3 5 6) においても参照され (図 7 3 3 の S 5 1 0 1)、オンであると判別した場合には (図 7 3 3 の S 5 1 0 1 : Y e s)、他の遊技条件が成立し、上乗せ演出が選択された状態であるため、上乗せ演出を実行せず第 2 入球処理を終了する。このように構成することで、上乗せ演出を重複して選択してしまう不具合を防止することができる。

30

【5 8 8 1】

上乗せ演出種別格納エリア 2 2 3 a c は、上乗せ演出テーブル 2 2 2 a a を参照して選択された上乗せ種別を設定しておく領域であり、設定された上乗せ種別に対応する上乗せ演出が特図 2 変動開始処理 (図 7 3 3 の S 4 7 3 6 参照) にて実行されるように構成している。この上乗せ演出種別格納エリア 2 2 3 a c は、特図 2 変動設定処理 2 (図 7 2 6 の S 4 3 5 1 参照) において選択された上乗せ演出の種別が格納される (図 7 2 6 の S 5 0 1 1)。また、特図 2 変動設定処理 2 (図 7 2 6 の S 4 3 5 1 参照) において、オーバー入賞フラグ 2 2 3 a e がオンであると判別した場合に (図 7 2 6 の S 5 0 0 5 : Y e s)、上乗せ演出テーブル 2 2 2 a a より上乗せ演出 A が選択され (図 7 2 6 の S 5 0 0 9)、選択された上乗せ A が格納される (図 7 2 6 の S 5 0 1 1)。更に、小当たり C に当選し、第 2 特定入賞口 6 5 a に入賞した場合に、上乗せ演出が選択された場合にも (図 7 2 8 の S 5 1 0 6 : Y e s)、その選択された上乗せ演出の種別を格納する (図 7 2 8 の S 5 1 0 7)。そして、特図 2 変動開始処理 (図 7 3 3 の S 4 7 3 6 参照) にて上乗せ演出フラグ 2 2 3 a c がオンに設定されていると判別した場合に (図 7 3 3 の S 5 3 1 2 : Y e

40

50

s)、設定されている上乗せ演出の種別に基づく上乗せ演出が設定される(図733のS5314)。

【5882】

小当たり回数カウンタ223adは、潜確状態中に、第2特別図柄の抽選において小当たりに当選した場合に、その小当たりの回数をカウントするためのカウンタであり、エンディング処理(図730のS5211)において、今回主制御装置110より受信した当たり関連コマンドが小当たりであると判別した場合に(図730のS5258:Yes)、1の値が加算される(図730のS5259)。この小当たり回数カウンタ223adは、第2特定入賞口65aに入賞したに基づき上乗せ演出を選択する際に参照され(図728のS5104)、第2特定入賞口用上乗せ演出選択テーブル222abより、この小当たり回数カウンタ223adと演出カウンタ223hとの値に基づき上乗せ演出が選択される(図728のS5105)。そして、状態コマンド処理2(図727のS4314参照)において、主制御装置110より通常状態への移行を示す状態コマンドを受信したと判別した場合に(図727のS4531:Yes)、その値がリセットされる(図727のS4535)。

10

【5883】

なお、本実施形態では、上述した小当たり回数カウンタ223adの値を小当たりに当選する度に、その値が加算されるよう構成したが、これに限ることなく、特定の小当たり種別(例えば、小当たりA)に当選した場合に、その値が加算されるよう構成してもよい。このように構成することで、設定された小当たり確率に関係なく、不規則的に小当たり回数カウンタ223adの値を更新することができ、第2特定入賞口用上乗せ演出テーブル222abを参照し、上乗せ演出を実行する際に、より不規則的に上乗せ演出を選択することが可能となる、よって多様な上乗せ演出を遊技者に提供することができる。

20

【5884】

オーバー入賞フラグ223aeは、第2特別図柄の抽選で小当たりに当選し、第1特定入賞口650a、或いは、第2特定入賞口65aに入賞の上限値よりも多く遊技球が入賞した(所謂、オーバー入賞)ことを示すためのフラグであり、オーバー入賞したに基づいて上乗せ演出を選択するためのフラグである。このオーバー入賞フラグ223aeは、コマンド判定処理2(図725のS4151参照)において、主制御装置110よりオーバー入賞コマンドを受信したと判別した場合に(図725のS4353:Yes)、オンに設定され(図725のS4354)、特図2変動設定処理2(図726のS5005)において、オンに設定されていると判別した場合には(図726のS5005:Yes)、オフに設定され(図726のS5008)、上乗せ演出テーブルより上乗せ演出Aを選択する(図726のS5009)。

30

【5885】

演出確変回数エリア223afは、遊技状態が潜確状態の場合に、第3図柄表示装置81の第2案内表示領域Dm4に表示される潜確状態の残り回数の目安を格納するための記憶領域である。この演出確変回数エリア223afには、エンディング処理(図730のS5211参照)においての遊技状態から潜確状態へと移行した場合に80が設定される(図730のS5254参照)。また、潜確状態において、第2特別図柄の変動が実行される毎に値が1ずつ減算される(図733のS5307、図734のS5401参照)。

40

【5886】

ラッシュフラグ223agは、残確変回数が60回~70回である場合に実行するスーパーラッシュの期間中であることを示すためのフラグである。上述したように、本実施形態では、潜確状態中は、第3図柄表示装置81の第2案内表示領域Dm4に演出残確変回数を表示するよう構成したが、潜確状態の残期間が70回~60回の間には、この演出残確変回数から切り替わり、この潜確状態中に獲得が期待出来る賞球数を表示する。このラッシュフラグ223agは、スーパーラッシュ処理(図734のS5306参照)において、残確変回数エリア223oの値が70である場合に(図734のS5402:Yes)、オンに設定される(図734のS5403)。そして、上乗せ演出の実行タイミング

50

である場合に参照され（図 7 2 6 の S 5 0 0 4、図 7 2 8 の S 5 1 0 2）、オンである場合には、上乗せ演出を実行する処理をスキップする。このように構成することで、第 2 案内表示領域 D m 4 に残獲得賞球数が表示されているにも関わらず、残回数の上乗せ演出を実行してしまうという不具合を防ぐことが出来る。

【5 8 8 7】

また、主制御装置 1 1 0 より大当たりのオープニングコマンドを受信した場合には（図 7 2 9 の S 5 2 0 2 : Y e s）、このラッシュフラグ 2 2 3 a g を参照して、オンに設定されている場合には（図 7 2 9 の S 5 2 0 3 : Y e s）、図 7 0 8 (b) に示した復活演出を表示するための表示用オープニングコマンドを設定する（図 7 2 9 の S 5 2 0 4）。このように構成することで、スーパーラッシュの期間中に当選した大当たりの演出態様を替えることができ、遊技者に多様な演出を提供できる。

10

【5 8 8 8】

そして、スーパーラッシュ中に当選した大当たりのエンディング時にオフに設定される（図 7 3 0 の S 5 2 6 1）。また、スーパーラッシュの期間中に特別図柄の大当たりに当選することなく、残確変回数エリア 2 2 3 a f の値が 6 0 となった場合にもオフに設定される（図 7 3 4 の S 5 4 1 0）。

【5 8 8 9】

減算演出種別格納エリア 2 2 3 a h は、演出残確変回数減算テーブル 2 2 2 a c を参照して選択された減算演出種別を設定しておく領域であり、設定された減算種別に対応する減算演出が減算演出設定処理（図 7 3 5 の S 4 8 1 6 参照）にて実行されるように構成している。この減算演出種別格納エリア 2 2 3 a h は、特図 2 変動設定処理 2（図 7 2 6 の S 4 3 5 1 参照）において選択された減算演出の種別が格納される（図 7 2 6 の S 5 0 1 7）。そして、特図 2 変動開始処理（図 7 3 3 の S 4 7 3 6 参照）にて減算演出フラグ 2 2 3 a c がオンに設定されていると判別した場合に（図 7 3 3 の S 5 3 1 7 : Y e s）、減算演出設定処理（図 7 3 5 の S 4 8 1 6）が実行され、設定されている減算演出の種別に基づく減算演出が設定される（図 7 3 5 の S 5 5 0 4）。

20

【5 8 9 0】

減算演出フラグ 2 2 3 a i は、第 3 図柄表示装置 8 1 にて減算演出が実行される状態であることを示すためのフラグであって、特図 2 変動設定処理 2（図 7 2 6 の S 4 3 5 1 参照）にて減算演出が選択された場合に（図 7 2 6 の S 5 0 1 6 : Y e s）、オンに設定される（図 7 2 6 の S 5 0 1 2 8）。

30

【5 8 9 1】

そして、特図 2 変動開始処理（図 7 3 3 の S 4 7 3 6 参照）において参照され（図 7 3 3 の S 5 3 1 7）、オンに設定されていると判別された場合に（図 7 3 3 の S 5 3 1 7 : Y e s）、減算演出設定処理（図 7 3 5 の S 4 8 1 6）が実行される。この減算演出設定処理（図 7 3 5 の S 4 8 1 6）オにおいてオフに設定され（図 7 3 5 の S 5 5 0 1）、減算演出が設定される（図 7 3 3 の S 5 3 1 3）。また、第 2 入球処理（図 7 2 8 の S 4 3 5 6）においても参照され（図 7 3 3 の S 5 1 0 1）、オンであると判別した場合には（図 7 3 3 の S 5 1 0 1 : Y e s）、他の遊技条件が成立し、上乗せ演出が選択された状態であるため、上乗せ演出を実行せず第 2 入球処理を終了する。このように構成することで、上乗せ演出を重複して選択してしまう不具合を防止することができる。

40

【5 8 9 2】

<第 A 2 実施形態における主制御装置の制御処理について>

次に、図 7 1 8 から図 7 2 4 を参照して、本第 A 2 実施形態における主制御装置 1 1 0 内の M P U 2 0 1 により実行される各制御処理について、上述した第 A 1 実施形態とは異なる制御処理内容を中心に説明をする。上述した第 A 1 実施形態では、特別図柄の種別に関わらず、同一のタイミングで遊技状態（確変回数）の更新処理を実行するように構成していた。具体的には、第 1 特別図柄、及び、第 2 特別図柄の変動を開始するタイミングで遊技状態（確変回数）の更新処理を実行するように構成していた。このように構成することで、特別図柄の種別に関わらず、遊技状態（確変回数）を更新するための処理（遊技状

50

態更新処理（図 6 6 0 の S 3 0 8 参照））を実行することができ、主制御装置 1 1 0 の処理負荷を軽減させることができるものであった。

【5 8 9 3】

しかしながら、上述した構成を用いた場合、第 A 1 実施形態のように第 1 特別図柄と第 2 特別図柄とを同時に変動させることができる機能（所謂、同時変動機能）を有するパチンコ機 1 0 において、遊技状態の設定回数（例えば、確変回数）が同時に更新されてしまい、遊技者に分かり難い遊技を提供してしまう虞があった。

【5 8 9 4】

具体的には、第 1 特別図柄の保留球と、第 2 特別図柄の保留球とを共に有している状態で大当たり遊技が終了し、その大当たり遊技の終了後に確変回数が 1 0 0 回に設定された確変状態が設定された場合においては、大当たり遊技の終了後（確変状態設定後）に、第 1 特別図柄の変動と、第 2 特別図柄の変動とが同時に実行されることになる。この場合、第 1 特別図柄の変動開始に基づいて確変回数が更新（1 減算）され、第 2 特別図柄の変動開始に基づいて確変回数が更新（1 減算）されるため、確変回数の残回数が 1 0 0 回から 9 8 回に減算されることになる。実際には、主制御装置 1 1 0 の制御処理が同時に実行される訳では無く、コマ数ミリ秒の時間差を経て各特別図柄に対応する確変回数の更新処理が実行されるのだが、その時間差は、確変回数の残回数を示す情報が設定される残確変回数コマンドを主制御装置 1 1 0 から音声ランプ制御装置 1 1 3 へと出力する時間的間隔（4 ミリ秒（主制御装置 1 1 0 のメイン処理にて外部出力処理が実行される間隔（図 6 7 4 参照）））よりも短い間隔となる。

【5 8 9 5】

よって、例えば、確変回数の残回数を遊技者に報知するための表示態様（残回数表示）を第 3 図柄表示装置 8 1 の表示画面に表示（図 6 3 4 の第 2 案内表示領域 D m 4 参照）させる場合において、主制御装置 1 1 0 から出力された残確変回数コマンドに基づいて表示態様（残確変回数）を設定してしまうと、残確変回数が一度に 2 つ減算されて表示されてしまい、遊技者に不信感を与えてしまう虞があった。さらに、上述した第 A 1 実施形態のように、特定の確変状態（潜確状態）において、同時に実行されている特別図柄変動のうち、一方の特別図柄変動（第 2 特別図柄変動）に基づく変動演出を他の特別図柄変動（第 1 特別図柄変動）に基づく変動演出よりも強調する変動演出、即ち、あたかも一方の特別図柄しか変動していないように見せる変動演出を実行している場合には、残確変回数が急に 2 回分も減算することにより遊技に不信感を抱かせてしまうという問題があった。

【5 8 9 6】

これに対して、本第 A 2 実施形態では、第 1 特別図柄の変動に基づいて遊技状態の設定回数（確変回数）を更新するタイミングと、第 2 特別図柄の変動に基づいて遊技状態の設定回数（確変回数）を更新するタイミングと、を異ならせる様に構成している。このように構成することで、第 1 特別図柄の変動と、第 2 特別図柄の変動とが同時に実行される場合において、第 1 特別図柄の変動開始に基づいて確変回数が更新（1 減算）されるタイミングと、第 2 特別図柄の変動開始に基づいて確変回数が更新（1 減算）されるタイミングと、を異ならせることが可能となる。よって、残確変回数が一度に 2 つ減算されて表示されてしまい、遊技者に不信感を与えてしまう状況を発生し難くさせることができる。

【5 8 9 7】

さらに、上述した第 A 1 実施形態では、潜確状態が設定された場合において、第 2 特別図柄の抽選結果が第 1 特別図柄の抽選結果よりも停止表示させ易くするために、第 1 特別図柄の変動時間として、第 2 特別図柄の変動時間よりも長い変動時間（例えば、1 0 分）が選択され易くなるように構成していた。そして、第 2 特別図柄の抽選で小当たりに当選した場合には、その小当たり当選した第 2 特別図柄の変動停止タイミングで、実行中の第 1 特別図柄変動を、外れを示す表示態様で強制停止するように構成していた。このように構成することで、潜確状態中では第 1 特別図柄の抽選結果を停止表示させ難くすることが可能となる。よって、第 1 特別図柄と第 2 特別図柄とを同時に変動させることが可能なパチンコ機 1 0 において、特定の遊技状態（潜確状態）中は一方の特別図柄（第 2 特別図柄

）の抽選結果のみを楽しむ遊技を行わせることができるため、遊技状態に応じて異なる遊技を遊技者に提供することができ、遊技の興趣を向上させることができるものであった。

【5898】

しかしながら、上述した第A1実施形態では、小当たり遊技の終了後に第1特別図柄の保留球と第2特別図柄の保留球とが共に存在する場合には、小当たり遊技終了後に第1特別図柄と第2特別図柄とが同時に変動を開始してしまい、各特別図柄の変動が開始する毎に、確変回数の更新処理が実行されるため、抽選結果が停止表示され難い第1特別図柄に対しても、その変動開始回数に対応させて確変回数が減算されてしまい、遊技者に潜確状態中の遊技を十分楽しませることができないという問題があった。

【5899】

これに対して、本第A2実施形態では、潜確状態中に主に変動される第2特別図柄は、その変動開始タイミングにおいて遊技状態の設定回数（確変回数）を更新（減算）するように構成し、潜確状態中に主では無い変動となる第1特別図柄は、その変動停止タイミングにおいて遊技状態の設定回数（確変回数）を更新（減算）するように構成している。このように構成することで、小当たり遊技の終了後に第1特別図柄の保留球と第2特別図柄の保留球とが共に存在し、小当たり遊技終了後に第1特別図柄と第2特別図柄とが同時に変動を開始する場合であっても、第1特別図柄の変動開始に基づいて遊技状態の設定回数（確変回数）が更新（減算）することが無い。よって、遊技者に潜確状態中の遊技を十分楽しませることができる。

【5900】

加えて、本第A2実施形態では、実行中の第1特別図柄変動が変動時間の経過に基づいて停止表示された場合にのみ、遊技状態の設定回数（確変回数）を更新（減算）するようにし、第2特別図柄が小当たり当選したことを示す表示態様で停止表示された場合に実行される第1特別図柄の強制停止（外れを示す表示態様で強制的に停止）では、遊技状態の設定回数（確変回数）を更新（減算）しないように構成している。このように構成することで、潜確状態中において、第1特別図柄の変動に基づいて遊技状態の設定回数（確変回数）が更新（減算）され難くすることができる。

【5901】

ここから、本第A2実施形態の主制御装置110の制御処理の具体的な内容について説明をする。まず、図718を参照して、本第A2実施形態における遊技状態更新処理2（図718のS351参照）の内容について説明をする。図718は、遊技状態更新処理2（S351）の内容を示したフローチャートである。この遊技状態更新処理2（図718のS351参照）は、上述した第A1実施形態の遊技状態更新処理（図660のS308参照）に替えて実行される制御処理であって、特別図柄の変動表示の開始タイミングにて実行されるものである。なお、本制御内容のうち、上述した第A1実施形態と同一内容の箇所については同一の符号を付して、その詳細な説明を省略する。

【5902】

遊技状態更新処理2（図718のS351参照）が実行されると、まず、現在の遊技状態が潜確状態中であるかを判別し（S651）、潜確状態中では無いと判別した場合は（S651：No）、上述した第1制御例の遊技状態更新処理（図660のS308参照）と同一のS601～S608の処理を実行し、本処理を終了する。一方、S651の処理において、現在の遊技状態が潜確状態中であると判別した場合は、次いで、今回の特別図柄変動が第1特別図柄変動であるかを判別し（S652）、第1特別図柄変動であると判別した場合は（S652：Yes）、確変カウンタの更新処理であるS601～S605の処理をスキップして、S606の処理へ移行する。一方、S652の処理において、今回の特別図柄変動が第1特別図柄変動では無い（第2特別図柄変動である）と判別した場合は（S652：No）、S601の処理へ移行する。

【5903】

このように、本第A2実施形態では、特別図柄の変動開始タイミングで実行される遊技状態更新処理2（図718のS351参照）において、第2特別図柄に対応する変動開始

10

20

30

40

50

タイミングである場合は、確変回数を更新する処理を実行し、第1特別図柄に対応する変動開始タイミングである場合は、確変回数を更新する処理を実行しないように構成している。このように構成することで、第1特別図柄と、第2特別図柄とで確変回数を更新するタイミングを異ならせることができる。なお、本実施形態では、確変状態を継続させる規定回数を計測するための確変カウンタの値を更新する処理の実行タイミングを第1特別図柄と第2特別図柄とで異ならせるように構成しているが、これに限ること無く、時短状態を継続させる規定回数を計測するためのカウンタ（時短カウンタ）の値を更新する処理の実行タイミングを第1特別図柄と第2特別図柄とで異ならせるように構成しても良い。

【5904】

次に、図719を参照して、第1特別図柄変動停止処理2（図719のS251）の内容について説明をする。図719は、第1特別図柄変動停止処理2（図719のS251）の内容を示したフローチャートである。この第1特別図柄変動停止処理2（図719のS251）は、上述した第1特別図柄変動処理（図661のS205参照）に替えて実行される制御処理であって、実行中の第1特別図柄の変動時間が経過したタイミングが、潜確状態である場合の制御処理を追加した点で相違し、それ以外は同一である。なお、本制御内容のうち、上述した第A1実施形態と同一内容の箇所については同一の符号を付して、その詳細な説明を省略する。

【5905】

第1特別図柄変動停止処理2（図719のS251）が実行されると、まず、実行中の第1特別図柄の変動時間が経過したかを判別し（S701）、変動時間が経過していないと判別した場合は（S701：No）、上述した第A1実施形態と同一のS712の処理を実行し、本処理を終了する。一方、S701の処理で変動時間終了タイミングであると判別した場合（変動時間が経過したタイミングであると判別した場合は（S701：Yes）、現時点の遊技状態が潜確状態であるかを判別する（S751）。

【5906】

S751の処理において、現時点の遊技状態が潜確状態であると判別した場合は（S751：Yes）、潜確状態更新処理を実行し（S752）、S702の処理へ移行し、現時点の遊技状態が潜確状態では無いと判別した場合は（S751：No）、S752の処理をスキップしてS702の処理へ移行する。そして、上述した第A1実施形態と同一のS702～S711の処理を実行し、本処理を終了する。

【5907】

上述した通り、本実施形態では、第1特別図柄は特別図柄の変動停止（停止表示）タイミングにて確変回数を更新（確変カウンタ203kの値を更新）し、第2特別図柄は特別図柄の変動開始タイミングにて確変回数を更新（確変カウンタ203kの値を更新）するように構成している。そして、潜確状態中は第1特別図柄の変動時間として、第2特別図柄の変動時間よりも長い変動時間が設定され易くなるように構成している。

【5908】

よって、潜確状態が設定されている状態において変動を開始した第1特別図柄の変動停止タイミングにて、遊技状態が潜確状態では無い場合が発生する。具体的には、確変カウンタ203kの値が「3」の時点で第1特別図柄の変動を開始し、その第1特別図柄の変動中に、第2特別図柄の変動が3回以上実行された場合には、その第1特別図柄の変動停止時点の遊技状態が通常状態となる。この場合、第1特別図柄の変動停止タイミングにて確変カウンタ203kの値を更新する必要が無いため、本実施形態の第1特別図柄変動停止処理2（図719のS251）では、第1特別図柄の変動停止タイミングにおける遊技状態が潜確状態であるかを判別するように構成している（図719のS751参照）。これにより、通常状態が設定されているにも関わらず、潜確状態更新処理（S752）を実行してしまう事態を防止することができる。

【5909】

次いで、図720を参照して、潜確状態更新処理（S752）の内容について説明をする。図720は、潜確状態更新処理（S752）の内容を模式的に示した模式図である。

この潜確状態更新処理（S 7 5 2）は、第 1 特別図柄変動停止処理 2（図 7 1 9 の S 2 5 1）にて潜確状態中であると判別された場合に実行される制御処理であって、確変回数を更新（確変カウンタ 2 0 3 k の値を更新）するための処理が実行される。

【5 9 1 0】

潜確状態更新処理（S 7 5 2）が実行されると、まず、確変カウンタ 2 0 3 k の値を 1 減算し（S 2 7 0 1）、減算後の確変カウンタ 2 0 3 k の値を示す残回数確変回数コマンドを設定し（S 2 7 0 2）、次に、S 2 7 0 1 の処理で減算された確変カウンタ 2 0 3 k の値が 0 であるかを判別する（S 2 7 0 3）。

【5 9 1 1】

そして、S 2 7 0 3 の処理において、確変カウンタ 2 0 3 k の値が 0 であると判別した場合は（S 2 7 0 3：Y e s）、今回の第 1 特別図柄変動の停止タイミングで潜確状態が終了する場合であるため、通常状態を示す状態コマンドを設定し（S 2 7 0 4）、本処理を終了する。一方、S 2 7 0 3 の処理において、確変カウンタ 2 0 3 k の値が 0 では無い（1 以上である）と判別した場合は（S 2 7 0 3：N o）、潜確状態が継続する状態であるため、S 2 7 0 4 の処理をスキップして本処理を終了する。

【5 9 1 2】

以上、説明をした通り、本第 A 2 実施形態では、潜確状態が設定されている状態における第 1 特別図柄変動のみ、第 1 特別図柄変動の変動停止タイミングで確変カウンタ 2 0 3 k の値を更新（減算）するように構成している。これにより、潜確状態中において、第 1 特別図柄変動に基づいて確変回数が減算されてしまう事態を発生し難くすることができる。

【5 9 1 3】

さらに、詳細な説明は後述するが、本第 A 2 実施形態では、第 2 特別図柄の抽選で小当たりに当選した場合に、実行中の第 1 特別図柄変動を、強制的に外れを示す表示態様で停止表示するように構成しているが、この場合は、実行していた第 1 特別図柄の変動時間をリセットするように構成している。これにより、実行中の第 1 特別図柄変動が強制的に外れを示す表示態様で停止表示された場合には、その小当たり遊技終了後に実行される特別図柄変動処理（図 6 5 6 の S 1 0 4 参照）の処理において、第 1 特別図柄が変動していない状態であると判別され（図 6 5 6 の S 2 0 3：N o）、第 1 特別図柄変動停止処理 2（図 7 1 9 の S 2 5 1 参照）が実行されないようにすることができる。よって、実行中の第 1 特別図柄変動が強制的に外れを示す表示態様で停止表示された場合は、その停止表示に基づいて確変回数（確変カウンタ 2 0 3 k の値）が更新されることが無いため、潜確状態中において、第 1 特別図柄変動に基づいて確変回数が減算されてしまう事態を発生し難くすることができる。

【5 9 1 4】

次に、図 7 2 1 を参照して、第 2 特別図柄変動パターン選択処理 2（S 8 5 1）の内容について説明をする。図 7 2 1 は、第 2 特別図柄変動パターン選択処理 2（S 8 5 1）の内容を示したフローチャートである。この第 2 特別図柄変動パターン選択処理 2（S 8 5 1）は、上述した第 A 1 実施形態の第 2 特別図柄変動パターン選択処理（図 6 6 5 の S 8 0 1 参照）に対して、第 2 特別図柄の抽選結果が大当たりでは無いと判別した場合（S 1 1 0 2：N o）に実行される処理を、特図 2 外れ変動パターン選択処理（図 6 6 6 の S 1 1 0 7 参照）に替えて、特図 2 外れ変動パターン選択処理 2（図 7 2 2 の S 1 1 5 1 参照）とした点で相違し、それ以外は同一である。本制御内容のうち、上述した第 A 1 実施形態と同一内容の箇所については同一の符号を付して、その詳細な説明を省略する。

【5 9 1 5】

なお、詳細な説明は後述するが、本第 A 2 実施形態では、切替フラグ 2 0 3 a a の設定状況に応じて、特別図柄の変動パターンを選択する際に参照する変動パターン選択テーブルを異ならせるように構成している。具体的には、切替フラグ 2 0 3 a a がオンに設定されている場合には、第 2 特別図柄変動パターン選択処理 2（S 8 5 1）の S 1 1 0 3 の処理において、ロング小当たり用テーブル 2 0 2 f a 2（図 7 1 2 参照）が参照され、切替

フラグ 2 0 3 a a がオフに設定されている場合には、潜確用テーブル 2 0 2 f a 1（図 7 1 1 参照）が参照されるように構成している。そして、参照される各テーブルには異なる変動時間が規定されている。

【5 9 1 6】

このように構成することにより、潜確状態が設定されている状態において、切替フラグ 2 0 3 a a の設定状況に応じて異なる変動時間が設定される変動パターンを選択することが可能となり、主制御装置 1 1 0 にて設定された変動パターンを示す変動パターンコマンドを音声ランプ制御装置 1 1 3 側で受信した場合に、様々な変動演出を設定することが可能となる。よって、遊技者が遊技に早期に飽きてしまうことを抑制することができる。

【5 9 1 7】

さらに、本第 A 2 実施形態では、第 2 特別図柄の抽選で特定の小当たり（小当たり A）に当選し、小当たり A に当選した当該変動の変動パターンを設定した後に、切替フラグ 2 0 3 a a をオンに設定するように構成している。これにより、小当たり A に当選した次の第 2 特別図柄の変動パターンを、ロング小当たり用テーブル 2 0 2 f a 2 を参照して設定することが可能となる。よって、ロング小当たり用テーブル 2 0 2 f a 2 を参照した場合にのみ選択される変動パターン（変動時間が 1. 2 秒の変動パターン）に基づく変動演出が実行された場合に、遊技者に対して、前回の特別図柄抽選で当選した小当たりが小当たり A であったことを事後的に把握させることが可能となる。

【5 9 1 8】

なお、本第 A 2 実施形態では、第 2 特別図柄の抽選で小当たりに当選した場合に、小当たり種別として小当たり A ～小当たり C を設定可能に構成しており、何れの小当たり種別に当選した場合であっても、予め定められた期間、潜確状態を遊技者に提供可能に構成しているが、このような構成では無く、当選した小当たり種別の内容に応じて、潜確状態が設定される期間が可変するように構成されたパチンコ機 1 0 に、上述した切替フラグ 2 0 3 a a を用いた構成を用いると良い。

【5 9 1 9】

具体的には、例えば、潜確状態の終了条件として、本第 A 2 実施形態と同一の潜確状態中の特別図柄抽選回数（変動回数）が所定回数（1 0 0 回）に到達した場合に成立する第 1 終了条件に加え、特定の小当たり（小当たり A）に当選した回数が 5 0 回に到達した場合に成立する第 2 終了条件を設定したパチンコ機 1 0 に、上述した切替フラグ 2 0 3 a a を用いた構成を用いると良い。

【5 9 2 0】

この場合、少なくとも、小当たり A に当選した場合に実行される小当たり遊技の遊技内容と、小当たり A 以外の少なくとも一の小当たり種別（例えば、小当たり B）に当選した場合に実行される小当たり遊技の遊技内容と、が同一（遊技者が識別困難な程度の差異を含む概念）になるように構成し、実行される小当たり遊技の内容によって、当選した小当たり種別を判別し難くなるように構成すると良い。

【5 9 2 1】

このように構成されたパチンコ機 1 0 によれば、特定の小当たり A に当選した場合に、切替フラグ 2 0 3 a a をオンに設定することにより、特定の小当たり A に当選した特別図柄変動の次に実行される特別図柄変動（小当たり A に基づく小当たり遊技の後に実行される特別図柄変動）の変動パターンを、専用の変動パターン選択テーブル（例えば、ロング小当たり用テーブル 2 0 2 f a 2）を参照して設定することになる。そして、専用の変動パターン選択テーブル（例えば、ロング小当たり用テーブル 2 0 2 f a 2）を参照して設定された専用の変動パターン（専用の変動時間）に基づいて特別図柄変動が実行されることにより、小当たり A に当選したことを事後的に遊技者に把握させることが可能となる。

【5 9 2 2】

このように、遊技者に不利となる条件（潜確状態を終了させるための条件（第 2 終了条件））の成立に近づくこととなる特別図柄変動の抽選結果を事後的に判別可能にすることで、遊技者に対して、残りの潜確状態中に緊張感を持たせて遊技を行わせることができる

10

20

30

40

50

。また、小当たり遊技の終了後に実行される特別図柄変動にて設定される変動パターンの種別を判別することで、前回実行された小当たり遊技が小当たりAでは無いことを判別することも可能となる。これにより、遊技者に不利となる条件（潜確状態を終了させるための条件（第2終了条件））の成立に近づくこととなる特別図柄の抽選結果が現出しなかったことを判別し、安心して遊技を行わせることもできる。

【5923】

次に、図722を参照して、上述した第2特別図柄変動パターン選択処理2（図721のS851参照）にて実行される特図2外れ変動パターン選択処理2（図722のS1151参照）の内容について説明をする。図722は、特図2外れ変動パターン選択処理2（図722のS1151参照）の内容を示したフローチャートである。この特図2外れ変動パターン選択処理2（図722のS1151参照）は、上述した特図2外れ変動パターン選択処理（図666のS1107参照）に対して、特別図柄の変動パターンを選択する際に参照する変動パターン選択テーブルの種別を切り替えるための処理を追加した点で相違し、それ以外は同一である。なお、本制御内容のうち、上述した第A1実施形態と同一内容の箇所については同一の符号を付して、その詳細な説明を省略する。

10

【5924】

特図2外れ変動パターン選択処理2（図722のS1151参照）が実行されると、上述した特図2外れ変動パターン選択処理（図666のS1107参照）と同一のS1201～S1209の処理を実行する。そして、S1206、或いは、S1209の処理を終えたと、次いで、切替フラグ203aaがオンに設定されているかを判別する（S1251）。

20

【5925】

S1251の処理において、切替フラグ203aaがオンに設定されていないと判別した場合は（S1251：No）、今回の抽選結果は小当たりAであるかを判別し（S1252）、小当たりAであると判別した場合は（S1252：Yes）、次回の変動パターンを選択する際に参照する変動パターン選択テーブルの種別がロング小当たり用テーブル202fa2となるように切替設定し（S1253）、切替フラグ203aaをオンに設定し（S1254）、本処理を終了する。これにより、小当たりA当選後の次変動では、ロング小当たり用テーブル202fa2（図712参照）を参照して変動パターンが選択されることになる。

30

【5926】

一方、S1251の処理において、切替フラグ203aaがオンに設定されていると判別した場合（S1251：Yes）、即ち、ロング小当たり用テーブル202fa2（図712参照）を参照して変動パターンを選択した後である場合は、切替フラグ203aaをオフに設定し（S1252）、次回の変動パターンを選択する際に参照する変動パターン選択テーブルの種別が潜確用テーブル202fa1（図711参照）となるように切替設定し（S1256）、本処理を終了する。

【5927】

以上、説明をした通り、本第A2実施形態では、潜確状態中において、小当たりAに当選した場合にのみその小当たりAに当選した第2特別図柄変動の次に実行される第2特別図柄の変動パターンがロング小当たり用テーブル202fa2を参照して選択されるように構成している。そして、ロング小当たり用テーブル202fa2を参照して変動パターンを選択する特別図柄変動が1回となるように構成している。これにより、小当たりAに当選した特別図柄変動の次変動のみ専用の変動パターンを設定することが可能となるため、専用の変動パターンを把握可能な熟練の遊技者に対してのみ、小当たりAに当選したことを事後的に判別させることが可能となる。

40

【5928】

なお、本実施形態では、潜確状態中の全期間、即ち、残確変回数に関わらず、切替フラグ203aaの設定条件が同一となるように構成しているが、これに限ること無く、例えば、残確変回数が多い場合、即ち、潜確状態が設定された直後のほうが、残確変回数が少

50

ない場合よりも、切替フラグ203aaがオンに設定され易くなるように構成しても良く、潜確状態の特定期間のみ切替フラグ203aaがオンに設定され易くなるように構成すると良い。この場合、小当たりAに当選したと判別した後に（例えば、図722のS1252:Yesの処理の後に）、確変カウンタ203kの値を判別する判別処理を設け、その判別処理の判別結果に基づいて、切替フラグ203aaをオンに設定するか否かの切替抽選を行い、切替抽選にて切替フラグ203aaをオンに設定することを示す抽選結果となった場合に、切替フラグ203aaをオンに設定し、ロング小当たり用テーブル202fa2を参照して変動パターンを選択するように構成すると良い。これにより、潜確状態の残期間（経過期間）に応じて、ロング小当たり用テーブル202fa2を参照して変動パターンが選択される割合を異ならせることができ、遊技者に対して、潜確状態の残期間を予測させ易くすることができる。

10

【5929】

また、上述した、潜確状態の終了条件として、本第A2実施形態と同一の潜確状態中の特別図柄抽選回数（変動回数）が所定回数（100回）に到達した場合に成立する第1終了条件に加え、特定の小当たり（小当たりA）に当選した回数が50回に到達した場合に成立する第2終了条件を設定可能にしたパチンコ機10の場合は、既に当選した小当たりAの回数に応じて、ロング小当たり用テーブル202fa2を参照して変動パターンが選択される割合を異ならせるように構成すると良く、例えば、既に当選した小当たりAの回数が所定回数（例えば、40回）を越えた場合に、ロング小当たり用テーブル202fa2を参照して変動パターンが選択される割合が高くなるように構成すると良い。これにより、ロング小当たり用テーブル202fa2を参照して選択された変動パターンに基づく特別図柄変動が実行される程、第2終了条件の成立が近いことを示唆することが可能となる。

20

【5930】

なお、本第A2実施形態では、特定の小当たり（小当たりA）に当選した次変動の変動パターンのみを切り替えるように構成しているが、これに限ること無く2回以上の特別図柄変動にて変動パターンを切り替えるように切替フラグ203aaを設定しても良いし、特定の小当たり（小当たりA）に当選した特別図柄変動の変動パターンを切り替えるように構成しても良い。

【5931】

次に、図723を参照して、小当たり動作設定処理2（S2551）の内容について説明をする。図723は、小当たり動作設定処理2（S2551）の内容を模式的に示したフローチャートである。この小当たり動作設定処理2（S2551）は、上述した第A1実施形態における小当たり動作設定処理（図679のS2506参照）に替えて実行されるものである。

30

【5932】

小当たり動作設定処理2（S2551）を実行すると、まず、上述した第A1実施形態の小当たり動作設定処理（図679のS2506参照）と同一のS2601の処理を実行し、その後、読み込んだ開放動作に対応する特定入賞口に対して設定し（S2651）、本処理を終了する。上述した通り、本第A2実施形態では、当選した小当たり種別に応じて、実行する小当たり遊技中に異なる特定入賞口が開放動作されるように構成している。これにより、様々な小当たり遊技を遊技者に提供することができるため、遊技が単調になることを抑制し、遊技の興趣を向上させることができる。

40

【5933】

次に、図724を参照して、主制御装置110内のMPU201により実行される第2入賞処理2（S2552）の内容について説明をする。図724は、第2入賞処理2（S2552）の内容を示したフローチャートである。この第2入賞処理2（S2552参照）は、上述した第A1実施形態の第2入賞処理（図680のS2413参照）に対して、特定入賞口650aを開放動作させる小当たり遊技中において、上限数以上の球数が特定入賞口650aに入賞した場合の処理と、第2特定入球口65aを開放動作させる小当た

50

り遊技（小当たりCに基づいて実行される小当たり遊技）中における処理と、を追加した点で相違し、それ以外は同一である。なお、本制御内容のうち、上述した第A1実施形態と同一内容の箇所については同一の符号を付して、その詳細な説明を省略する。

【5934】

第2入賞処理2（S2552）を実行すると、まず、現在がラウンド有効期間であるかを判別する（S2701）。ここで、ラウンド有効期間とは、ラウンド遊技が設定されている期間、即ち、第2特定入賞口65aが開放状態に設定されてから、インターバル期間（5秒）が終了するまでの期間である。S2701の処理において、ラウンド有効期間では無いと判別した場合は（S2701：No）、入賞カウンタ203hをリセットし（S2702）、S2753の処理へ移行する。

10

【5935】

一方、S2701の処理において、現在がラウンド有効期間であると判別した場合は（S2701：Yes）、次いで、第2特定入賞口65aの入賞を検出したかを判別し（S2703）、第2特定入賞口65aへの入賞を検出していないと判別した場合は（S2703：No）、そのまま本処理を終了する。一方、S2703の処理において、第2特定入賞口65aに対する入賞を検出したと判別した場合は（S2703：Yes）、入賞カウンタ203hの値に1を加算し（S2704）、入賞カウンタ203hの値が上限値（本実施形態では、1）以上であるかを判別し（S2705）、入賞カウンタ203hの値が上限値（本実施形態では、1）未満であると判別した場合は（S2705：No）、S2753の処理へ移行する。

20

【5936】

S2705の処理において、入賞カウンタ203hの値が上限値（本実施形態では、1）以上であると判別した場合は（S2705：Yes）、第2特定入賞口65a（に付随する開閉板65f）の閉鎖を設定する（S2706）。次いで、小当たりシナリオをラウンドの終了に更新し（S2707）、S2751の処理へ移行する。

【5937】

S2751の処理では、今回の入賞がオーバー入賞、即ち、入賞カウンタ203hの値が上限値を超えたか否かを判別する。ここで、入賞カウンタ203hの値が上限値を超えていないと判別した場合は（S2751：No）は、S2753の処理へ移行する。一方、入賞カウンタ203hの値が上限値を超えていると判別した場合は（S2751）、オーバー入賞コマンドを設定し（S2752）、次いで、S2753の処理へ移行する。

30

【5938】

S2753の処理では、第2特定入球口650aに球が入球したかを判別し（S2753）、入球したと判別した場合は（S2753：Yes）、第2入球コマンドを設定し（S2754）、本処理を終了する。一方、S2753の処理で、第2特定入球口650aに球が入球していないと判別した場合は（S2753：No）、そのまま本処理を終了する。

【5939】

＜第A2実施形態における音声ランプ制御装置の制御処理について＞

次に、図725から図735を参照して、第A2実施形態における音声ランプ制御装置113のMPU221によって実行される各種制御処理について説明を行う。本第A2実施形態における音声ランプ制御装置113の制御処理は、上述した第A1実施形態における音声ランプ制御装置113の制御処理に対して、コマンド判定処理（図683参照）に替えてコマンド判定処理2（図725参照）、当たり関連処理（図684参照）に替えて当たり関連処理2（図729参照）、残回数更新処理（図687参照）に替えて残回数更新処理2（図731参照）、変動表示設定処理（図688参照）に替えて変動表示設定処理2（図732参照）を実行する点、また、新たに特図2変動設定処理2（図726参照）、状態コマンド処理2（図727参照）、第2入球処理（図728参照）、エンディング処理（図730参照）、特図2変動開始処理（図733参照）、スーパーラッシュ処理（図734参照）、減算演出設定処理（図735参照）を追加している点で相違する。な

40

50

お、その他の点は同一であるためその詳細な説明は省略する。

【5940】

まず、図725を参照して、第A2実施形態における音声ランプ制御装置113のMPU221によって実行されるコマンド判定処理2(S4151)について説明する。図725は、コマンド判定処理2(S4151)の内容を示したフローチャートである。コマンド判定処理2(S4162)は、上述した第A1実施形態におけるコマンド判定処理(図683のS4110)に対して、S4351～S4358の処理を追加する点で相違する。その他の処理に関しては、第A1実施形態におけるコマンド判定処理(S4110)と同一であるため、詳細な説明は省略する。

【5941】

コマンド判定処理2(S4151)が実行されると、まず、上述した第A1実施形態におけるコマンド判定処理(図683のS4110)と同一のS4301～S4307の処理を実行する。そして、S4307の処理において、主制御装置110より特図2変動パターンコマンドを受信したと判別した場合には(S4307:Yes)、特図2変動設定処理2(S4351)を実行し、本処理を終了する。

【5942】

ここで、図726を参照して、第A2実施形態における音声ランプ制御装置113のMPU221によって実行されるコマンド判定処理2(S4151)内の一処理である特図2変動設定処理2(S4351)について説明する。図726は、特図2変動設定処理2(S4351)の内容を示したフローチャートである。この特図2変動設定処理2(S4351)では、上乗せ演出、或いは、減算演出を設定する処理を実行する。

【5943】

特図2変動設定処理2(S4351)が実行されると、特図2変動開始フラグ223eがオンに設定され(S5001)、次に、受信したコマンドから変動パターンコマンドを抽出する(S5002)。なお、上述したS5001の処理は、上述した第A1実施形態のコマンド判定処理(図683参照)のS4308の処理と同一であり、S5002の処理は、上述した第A1実施形態のコマンド判定処理(図683参照)のS4309の処理と同一であるため、その詳細な内容の説明を省略する。

【5944】

次いで、残確変回数エリア223oに設定されている残確変回数(以下、実質残確変回数と称す)と演出残確変回数エリア223afに設定されている残確変回数(以下、演出残確変回数と称す)とが比較判別される(S5003)。S5003の処理において、演出残確変回数の値が実質残確変回数の値よりも少ないと判別された場合、即ち、第3図柄表示装置81の第2案内領域Dm4に表示される演出残確変回数の値が、実際に設定されている残確変回数よりも少なく、上乗せ演出を実行可能な状態であると判別された場合は(S5003:Yes)、ラッシュフラグ223agがオンであるかどうか判別する(S5004)。ラッシュフラグ223agがオンである、即ち、スーパーラッシュモードの期間中である場合には(S5004:Yes)、演出残確変回数の増減演出を実行しないため、そのまま本処理を終了する。

【5945】

一方、ラッシュフラグ223agがオンではないと判別された場合、即ち、スーパーラッシュモードの期間中ではないと判別した場合には(S5004:No)、第1特定入賞口650a、或いは、第2特定入賞口65aにオーバー入賞したことを示すオーバー入賞フラグ223aeがオンであるかどうか判別する(S5005)。オーバー入賞フラグ223aeがオンではないと判別した場合には(S5005:No)、演出カウンタ223hの値を取得し(S5006)、次いで、上乗せ演出テーブル222aaを参照し、実質残確変回数の値と演出残確変回数の値との差分値とS5006の処理にて取得した演出カウンタ223hの値とに基づいて上乗せ演出種別を選択する(S5007)。そして、S5010の処理に移行する。

【5946】

一方、S 5 0 0 5 の処理においてオーバー入賞フラグ 2 2 3 a e がオンであると判別した場合には (S 5 0 0 5 : Y e s)、第 1 特定入賞口 6 5 0 a、或いは、第 2 特定入賞口 6 5 a にオーバー入賞したことに基づく上乗せ演出の実行タイミングであるため、オーバー入賞フラグ 2 2 3 a e をオフに設定し (S 5 0 0 8)、上乗せ演出テーブル 2 2 2 a a より上乗せ演出 A (+5 回) を選択し (S 5 0 0 9)、S 5 0 1 0 の処理に移行する。

【5 9 4 7】

このように、本実施形態では、第 1 特定入賞口 6 5 0 a、或いは、第 2 特定入賞口 6 5 a にオーバー入賞したことに基づく上乗せ演出は、上乗せ演出 A が選択されるよう構成したが、これに限ることなく抽選において、上乗せ演出の種別を決定しても良い。このように構成することで、遊技者に、より多彩な上乗せ演出の種類を提供することが出来る。また、このように実行する場合には、上述した演出カウンタ 2 2 3 A h の値と上乗せ演出テーブル 2 2 2 a a に基づいて上乗せ演出を選択しても良い。このように構成することで、処理負荷を軽減することができる。

【5 9 4 8】

S 5 0 1 0 の処理では、S 5 0 0 7、或いは、S 5 0 0 9 の処理において上乗せ演出が選択されたかどうか判別する (S 5 0 1 0)。上乗せ演出が選択されたと判別した場合には (S 5 0 1 0 : Y e s)、選択された上乗せ演出の種別を上乗せ演出種別格納エリア 2 2 3 a c に設定し (S 5 0 1 1)、上乗せ演出フラグ 2 2 3 a b をオンに設定し (S 5 0 1 2)、S 5 0 1 3 の処理に移行する。

【5 9 4 9】

一方、S 5 0 0 3 の処理において、演出残確変回数の値が実質残確変回数の値よりも大きい値であると判別した場合 (S 5 0 0 3 : N o)、或いは、S 5 0 1 0 の処理において上乗せ演出が選択されていないと判別した場合には (S 5 0 1 0 : N o)、上乗せ演出を実行しないため、S 5 0 0 4 ~ S 5 0 1 2 の処理をスキップし、S 5 0 1 3 の処理に移行する。

【5 9 5 0】

S 5 0 1 3 の処理では、演出残確変回数の値が実質残確変回数の値以上かどうか判別する (S 5 0 1 3)。演出残確変回数の値が実質残確変回数の値以上ではない (即ち、演出残確変回数の値は実質残確変回数の値未満である) と判別した場合には (S 5 0 1 3 : N o)、減算演出を実行する必要がないためそのまま本処理を終了する。

【5 9 5 1】

一方、演出残確変回数が実質残確変回数以上であると判別した場合には (S 5 0 1 3 : Y e s)、減算演出を実行するかどうか判別する処理を実行する。具体的には、演出カウンタ 2 2 3 h の値を取得し (S 5 0 1 4)、S 5 0 1 4 の処理で取得した演出カウンタ 2 2 3 h の値に基づいて、演出残確変回数減算テーブル 2 2 2 a c と演出カウンタ 2 2 3 h との値に基づいて減算演出を選択し (S 5 0 1 5)、S 5 0 1 6 の処理に移行する。

【5 9 5 2】

S 5 0 1 6 の処理では、S 5 0 1 5 の処理において減算演出が選択されたかどうか判別する (S 5 0 1 6)。減算演出が選択されていないと判別した場合には (S 5 0 1 6 : N o)、そのまま本処理を終了する。一方、減算演出が選択されたと判別した場合には (S 5 0 1 6 : Y e s)、S 5 0 1 5 の処理において選択された減算演出種別を減算演出種別格納エリア 2 2 3 a h に格納し (S 5 0 1 7)、減算演出フラグ 2 2 3 a i をオンに設定し (S 5 0 1 8)、本処理を終了する。

【5 9 5 3】

図 7 2 5 に戻り説明を続ける。S 4 3 0 7 の処理において、特図 2 変動パターンコマンドを受信していないと判別した場合には (S 4 0 0 7 : N o)、上述した第 A 1 実施形態における S 4 3 1 0 ~ S 4 3 1 4 と同一の処理を実行する。そして、S 4 3 1 4 の処理において、主制御蔵置 1 1 0 より状態コマンドを受信したかどうか判別する (S 4 3 1 4)。状態コマンドを受信したと判別した場合には (S 4 3 1 4 : Y e s)、状態コマンド処理 2 (S 4 3 5 2) を実行し、本処理を終了する。

【5954】

ここで、図727を参照して、第A2実施形態における音声ランプ制御装置113のMPU221によって実行されるコマンド判定処理2（S4151）内の一処理である状態コマンド処理2（S4352）について説明する。図727は、状態コマンド処理2（S4352）の内容を示したフローチャートである。状態コマンド処理2（S4352）は、主制御装置110より状態コマンドを受信した場合に、コマンドに応じた値を状態設定エリア223iに格納する処理を実行し、また、遊技状態に応じて、設定されているカウンタやフラグをクリアする処理が実行される。

【5955】

状態コマンド処理2（図727のS4314）では、まず、状態設定エリア223iに格納されている値から、状態コマンドを受信する前の遊技状態を判別する（S4531）。次に、S4531の処理において、判別した状態コマンドを受信する前の遊技状態が潜確状態であるかどうか判別する（S4532）。潜確状態だと判別した場合には（S4532：Yes）、今回主制御装置110より受信したコマンドが通常状態への移行を示す状態コマンドであるかどうか判別する（S4533）。受信したコマンドが、遊技状態が通常状態へ移行することを示す状態コマンドであると判別した場合には（S4533：Yes）、残確変回数表示中フラグ223aaをオフに設定し（S4534）、小当たり回数カウンタ223adの値をクリアする（S4535）。

【5956】

このように、通常状態への移行を示すコマンドを受信したと判別した場合に、残確変回数表示中フラグ223aaと小当たり回数カウンタ223adの値とをリセットする処理を実行することで、不具合がなく通常状態へ移行することが出来る。そして、S4536の処理へ移行する。一方、S4532の処理において、状態コマンドを受信する前の遊技状態が潜確状態ではないと判別した場合（S4532：No）、或いは、S4533の処理において通常状態への移行を示す状態コマンドではないと判別した場合には（S4533：No）、残確変回数表示中フラグ223aaと小当たり回数カウンタ223adの値とをリセットする必要がないため、S4534～S4535の処理をスキップし、S4536の処理へ移行する。次に、状態コマンドにより通知された遊技状態に対応する値を状態設定エリア223iに格納し（S4536）、本処理を終了する。

【5957】

図725に戻り説明を続ける。S4314の処理において、状態コマンドを受信していないと判別した場合には（S4314：No）、主制御装置110よりオーバー入賞コマンドを受信したかどうか判別する（S4353）。オーバー入賞コマンドを受信したと判別した場合には（S4353）、オーバー入賞フラグ223aeをオンに設定し（S4354）、本処理を終了する。ここでオンに設定されたオーバー入賞フラグ223aeは、特図2変動設定処理2（S4351）の処理で参照され、オンであると判別した場合に、上乗せ演出を選択する。

【5958】

一方、S4353の処理において、オーバー入賞コマンドを受信していないと判別した場合には（S4353：No）、第2入球コマンドを受信したかどうか判別する（S4356）。この第2入球コマンドは、第2可変入賞装置65の第2特定入球口65aに入賞した場合に主制御装置110より送られるコマンドである。この第2入球コマンドを受信したと判別した場合には（S4355：Yes）、第2入球処理を実行し（S4356）、本処理を終了する。

【5959】

ここで、図728を参照して、第A2実施形態における音声ランプ制御装置113のMPU221によって実行されるコマンド判定処理2（S4151）内の一処理である第2入球処理（S4356）について説明する。図728は、第2入球処理（S4356）の内容を示したフローチャートである。第2入球処理（S4356）は、潜確状態中に、主制御装置110より第2入球コマンドを受信した場合に、上乗せ演出を実行するかどうか

選択する処理が実行される。

【5960】

第2入球処理（S4356）では、まず、上乗せ演出フラグ223abがオンであるかどうか判別する。上乗せ演出フラグ223abがオンであると判別した場合には（S5101：Yes）、他の遊技条件において、上乗せ演出が設定されている状態であるため、そのまま本処理を終了する。一方、上乗せ演出フラグ223abがオンではない（即ち、オフである）と判別した場合には（S5101：No）、ラッシュフラグ223agがオンであるかどうか判別する（S5102）。ラッシュフラグ223agがオンであると判別した場合には（S5102：Yes）、スーパーラッシュモードの期間中であり、演出残確変回数の上乗せ演出を実行しないため、そのまま本処理を終了する。

10

【5961】

一方、ラッシュフラグ223agがオンではない、即ち、スーパーラッシュの期間外であると判別した場合には（S5102：No）、演出残確変回数の値が、実質残確変回数の値より少ない状態であるか、即ち、演出残確変回数の上乗せ演出を実行できる状態であるかを判別する（S5103）。演出残確変回数の値が実質残確変回数の値より大きい場合には（S5103：No）、そのまま本処理を終了する。一方、演出残確変回数の値が実質残確変回数の値より少ない場合には（S5103：Yes）、演出カウンタ223hの値を取得し（S5104）、小当たり回数カウンタ223adの値を取得する（S5105）。

【5962】

次いで、第2特定入賞口用上乗せ演出選択テーブル222abを参照し、S5104の処理にて取得した演出カウンタ223hの値とS5105の処理にて取得した小当たり回数カウンタ223adに基づいて上乗せ演出種別を選択する（S5106）。上乗せ演出が選択されたと判別した場合には（S5106：Yes）、選択された上乗せ演出の種別を上乗せ演出種別格納エリア223acに設定し（S5108）、上乗せ演出フラグ223abをオンに設定し（S5109）、本処理を終了する。一方、S5107の処理において上乗せ演出が選択されていないと判別した場合には（S5107：No）、そのまま本処理を終了する。

20

【5963】

図725に戻り説明を続ける。第2入球コマンドを受信していないと判別した場合には（S4355：No）、当たり関連コマンドを受信したかどうか判別する（S4316）。当たり関連コマンドを受信したと判別した場合には（S4316：Yes）、当たり関連処理2を実行し（S4317）、本処理を終了する。

30

【5964】

ここで、図729を参照して、第A2実施形態における音声ランプ制御装置113のMPU221によって実行されるコマンド判定処理2（S4162）内の一処理である当たり関連処理2（S4357）について説明する。図729は、当たり関連処理2（S4357）の内容を示したフローチャートである。当たり関連処理2（S4357）は、上述した第A1実施形態における当たり関連処理（図684参照）に対して、スーパーラッシュの期間中の大当たりの開始時に実行する復活演出を実行する点、エンディング処理（S5211）の処理を追加する点で相違する。

40

【5965】

当たり関連処理2（S4357）では、まず、オープニングコマンドを受信したかどうか判別する（S5201）。オープニングコマンドを受信したと判別した場合には（S5201：Yes）、大当たりのオープニングコマンドであるかどうか判別する（S5202）。大当たりのオープニングコマンドであると判別した場合には（S5202：Yes）、ラッシュフラグ223agがオンであるか、スーパーラッシュ中の大当たりであるかどうか判別する（S5203）。スーパーラッシュ中の大当たりであると判別した場合には、復活演出（図708（b）参照）を含む表示用オープニングコマンドを設定し（S5304）、本処理を終了する。一方、S5202の処理において、大当たりではないと判

50

別した場合には（S 5 2 0 2 : N o）、小当たりに基づく表示用オープニングコマンドを設定し（S 5 2 0 5）、本処理を終了する。また、S 5 2 0 3の処理において、ラッシュフラグ2 2 3 a gがオンではない判別した場合には（S 5 2 0 3）、スーパーラッシュ期間外であり、表示用オープニングコマンドを設定し（S 5 2 0 5）、本処理を終了する。

【5 9 6 6】

一方、S 5 2 0 1の処理において、オープニングコマンドを受信していないと判別した場合には（S 5 2 0 1 : N o）、ラウンド開始コマンドを受信したかどうか判別する（S 5 2 0 6）。ラウンド開始コマンドを受信したと判別した場合には（S 5 2 0 6 : Y e s）、表示用ラウンドコマンドを設定し（S 5 2 0 7）、本処理を終了する。なお、ラッシュ中の大当たり、或いは、小当たりのラウンド開始コマンドである場合には、ここでラウンド数分の期待獲得球数減算を含む表示用ラウンドコマンドを設定する。

10

【5 9 6 7】

S 5 2 0 6の処理において、ラウンド開始コマンドを受信していないと判別した場合には（S 5 2 0 6 : N o）、小当たり入賞関連コマンドを受信したかどうか判別する（S 5 2 0 8）。小当たり入賞関連コマンドを受信したと判別した場合には（S 5 2 0 8 : Y e s）、残獲得球数カウンタ2 2 3 jの値を1 6減算し（S 5 2 0 9）、本処理を終了する。一方、S 5 2 0 8の処理において、小当たり入賞コマンドを受信していないと判別した場合には（S 5 2 0 8 : N o）、当たり用エンディングコマンドを受信したかどうか判別する（S 5 2 1 0）。当たり用エンディングコマンドを受信したと判別した場合には（S 5 2 1 0 : Y e s）、エンディング処理（S 5 2 1 1）を実行し、本処理を終了する。一方、当たり用エンディングコマンドを受信していないと判別した場合には（S 5 2 1 0 : N o）、本処理を終了する。

20

【5 9 6 8】

図7 3 0を参照して、第A 2実施形態における音声ランプ制御装置1 1 3のMPU 2 2 1によって実行される当たり関連処理2（S 4 3 5 7）内の一処理であるエンディング処理（S 5 2 1 1）について説明する。図7 3 0は、エンディング処理（S 5 2 1 1）の内容を示したフローチャートである。エンディング処理（S 5 2 1 1）は、大当たり遊技終了後に潜確状態が設定される場合に、演出用残確変回数を実行する処理や、小当たりの場合に上乗せ演出を選択するかどうか判別する処理が実行される。

【5 9 6 9】

エンディング処理（S 5 2 1 1）では、まず、表示用エンディングコマンドを設定する（S 5 2 5 1）。次に受信した表示用エンディングコマンドが潜確状態へ移行する大当たりのエンディングコマンドであるかどうか判別する（S 5 2 5 2）。潜確状態へ移行する大当たりであると判別した場合には（S 5 2 5 2 : Y e s）、残確変回数表示中フラグ2 2 3 a aはオンであるかどうか、即ち、潜確状態中に大当たりに当選したかどうか判別する（S 5 2 5 3）。潜確状態中の大当たりではないと判別した場合には（S 5 2 5 3 : N o）、演出確変回数エリアの演出残確変回数を8 0に設定する（S 5 2 5 4）。そして表示用残確変回数表示開始コマンドを設定し（S 5 2 5 5）、残確変回数表示中フラグ2 2 3 a aをオンに設定し（S 5 2 5 6）、残獲得球数カウンタ2 2 3 jの値を1 6 0 0に設定し（S 5 2 5 7）、本処理を終了する。

30

40

【5 9 7 0】

一方、S 5 2 5 2の処理において、潜確大当たりではないと判別した場合には（S 5 2 5 2 : N o）、小当たりであるかどうか判別する（S 5 2 5 8）。小当たりではないと判別した場合には（S 5 2 5 8 : N o）、そのまま本処理を終了する。一方、小当たりであると判別した場合には（S 5 2 5 8 : Y e s）、小当たり回数カウンタ2 2 3 a dの値を1加算し（S 5 2 5 9）、S 5 2 6 0の処理に移行する。

【5 9 7 1】

S 5 2 6 0の処理では、ラッシュフラグ2 2 3 a gがオンであるかどうか判別する（S 5 2 6 0）。ラッシュフラグ2 2 3 a gがオンである場合には（S 5 2 6 0 : Y e s）、スーパーラッシュモードの終了期間であるため、ラッシュフラグ2 2 3 a gをオフに設定

50

し（S 5 2 6 1）、本処理を終了する。一方、ラッシュフラグ 2 2 3 a g がオンではないと判別した場合には（S 5 2 6 0：N o）、小当たり当選や潜確状態中の大当たり当選に基づく上乗せ演出を選択する処理が実行される。

【5 9 7 2】

まず、演出カウンタ 2 2 3 h の値を取得し（S 5 2 6 2）、次いで、上乗せ演出テーブル 2 2 2 a a を参照し、実質残確変回数の値と演出残確変回数の値との差分値と S 5 2 6 2 の処理にて取得した演出カウンタ 2 2 3 h の値とに基づいて上乗せ演出種別を選択する（S 5 2 6 3）。次に、S 5 2 6 3 の処理において、上乗せ演出が選択されたか判別する（S 5 2 6 4）。上乗せ演出が選択されていないと判別した場合には（S 5 2 6 4：N o）、そのまま本処理を終了する。一方、上乗せ演出が選択されたと判別した場合には（S 5 2 6 4：Y e s）選択された上乗せ演出の種別を示す表示用上乗せ演出コマンドを設定し（S 5 2 6 5）、選択された上乗せ演出の種別を上乗せ演出種別格納エリア 2 2 3 a c に設定し（S 5 2 6 6）、上乗せ演出フラグ 2 2 3 a b をオンに設定し（S 5 2 6 7）、本処理を終了する。

10

【5 9 7 3】

このように構成することで、大当たり遊技や小当たり遊技の終了時にも、上乗せ演出を実行することが可能であり、遊技者により多様な上乗せ演出を提供することが可能である。

【5 9 7 4】

図 7 2 5 に戻り説明を続ける。S 4 3 1 6 の処理において、当たり関連コマンドを受信していないと判別した場合には（S 4 3 1 6：N o）、残確変、又は、残時短回数コマンドを受信したかどうか判別する（S 4 3 1 7）。残確変、又は、残時短回数コマンドを受信したと判別した場合には（S 4 3 1 7：Y e s）、残回数更新処理 2 を実行し（S 4 3 5 8）、本処理を終了する。一方、S 4 3 1 7 の処理において、残確変、又は、残時短回数コマンドを受信していないと判別した場合には（S 4 3 1 7：N o）、その他のコマンドに応じた処理を実行し（S 4 3 1 9）、本処理を終了する。

20

【5 9 7 5】

ここで、図 7 3 1 を参照して、第 A 2 実施形態における音声ランプ制御装置 1 1 3 の M P U 2 2 1 によって実行されるコマンド判定処理 2（S 4 1 6 2）内の一処理である残回数更新処理 2（S 4 3 5 8）について説明する。図 7 3 1 は、残回数更新処理 2（S 4 3 5 8）の内容を示したフローチャートである。残回数更新処理 2（S 4 3 5 8）は、上述した第 A 1 実施形態における残回数更新処理（S 4 3 1 9）に対して、S 4 8 0 6、及び、S 4 8 0 7 の処理を実行しない点で相違する。その他の点については、同一であるためその詳細な説明は省略する。

30

【5 9 7 6】

次に、図 7 3 2 を参照して、第 A 2 実施形態における音声ランプ制御装置 1 1 3 の M P U 2 2 1 によって実行される変動表示設定処理 2（S 4 1 5 2）について説明する。図 7 3 2 は、変動表示設定処理 2（S 4 1 5 2）の内容を示したフローチャートである。変動表示設定処理 2（S 4 1 5 2）は、上述した第 A 1 実施形態における変動表示設定処理に対して、特図 2 変動開始処理を追加する点で相違する。その他の点については、同一であるためその詳細な説明は省略する。

40

【5 9 7 7】

次に、図 7 3 3 を参照して、第 A 2 実施形態における音声ランプ制御装置 1 1 3 の M P U 2 2 1 によって実行される変動表示設定処理 2（S 4 1 5 2）内の一処理である特図 2 変動開始処理について説明する。図 7 3 3 は、特図 2 変動開始処理の内容を示したフローチャートである。特図 2 変動開始処理は、潜確状態において、演出残回数の上乗せ演出を選択する処理と、演出残回数を更新する処理を実行する。

【5 9 7 8】

特図 2 変動開始処理では、まず、上述した第 A 1 実施形態における S 4 9 0 6～S 4 9 0 8 の処理と同一である S 5 3 0 1～S 5 3 0 3 の処理を実行する。次に、遊技状態が潜

50

確状態中であるか判別する（S 5 3 0 4）。潜確状態中ではないと判別した場合には（S 5 3 0 4：N o）、演出残回数を更新する処理をスキップし、遊技状態が潜確状態中であると判別した場合には（S 5 3 0 4：Y e s）、残確変回数エリア 2 2 3 o の値が 6 1 ～ 7 1 であるかどうか判別する（S 5 3 0 5）。残確変回数エリア 2 2 3 o の値が 6 1 ～ 7 1 であると判別した場合には（S 5 3 0 5：Y e s）。スーパーラッシュ処理を実行する（S 5 3 0 6）。スーパーラッシュ処理（S 5 3 0 6）の詳細については、図 7 3 4 を参照して後述する。

【5 9 7 9】

一方、S 5 3 0 5 の処理において、残確変回数エリア 2 2 3 o の値が 6 1 ～ 7 0 ではない場合には（S 5 3 0 5：N o）、演出残確変回数エリア 2 2 3 a f の演出残確変回数の値を 1 減算する（S 5 3 0 7）。そして、S 5 3 0 7 の処理において、減算した演出残確変回数の値は 0 より大きい値であるか判別する（S 5 3 0 8）。1 より大きい値であると判別した場合には（S 5 3 0 8：Y e s）、演出残確変回数の値に基づき、第 3 図柄表示装置 8 1 の第 2 案内表示領域 D m 4 に表示される表示用残回数コマンドを設定し、S 5 3 1 2 の処理に移行する。

【5 9 8 0】

一方、S 5 3 0 8 の処理において、演出残確変回数の値が 0 よりも大きくない（0 である）と判別した場合は（S 5 3 0 8：N o）、次に、残確変回数エリア 2 2 3 o に設定されている実質残確変回数の値が 0 よりも大きいかを判別する（S 5 3 1 0）。即ち、演出残確変回数の値が 0 であるが、実質残確変回数の値が 0 ではない（1 以上）であるか否かを判別する。

【5 9 8 1】

S 5 3 1 0 の処理において、実質残確変回数の値が 0 よりも大きくない（0 である）と判別した場合は（S 5 3 1 0：N o）、上述した S 5 3 0 9 の処理へと移行し、演出残確変回数の値に基づいて、表示用残確変回数コマンド（即ち、第 3 図柄表示装置 8 1 の第 2 案内領域 D m 4 に「0 回」を示すためのコマンド）を設定する（S 5 3 0 9）。そして、S 5 3 1 2 の処理へ移行する。

【5 9 8 2】

一方、S 5 3 1 0 の処理において、実質残確変回数の値が 0 よりも大きいと判別した場合は（S 5 3 1 0：Y e s）、演出残確変回数「D A N G E R」を示す表示用残確変回数コマンドを設定し（S 5 3 1 1）、本処理を終了する。このようにすることで、実質残確変回数の値が 0 では無い状況において、第 3 図柄表示装置 8 1 の第 2 案内領域 D m 4 に表示される演出残確変回数が「0 回」となる場合には「0 回」の表示に代えて「D A N G E R」を表示することができる（図 7 0 7（b）参照）。よって、演出残確変回数として「0 回」が表示された後にも潜確状態が継続してしまう事態を抑制することができる。また、演出残確変回数を「D A N G E R」とすることにより、遊技者に対して潜確状態がいつまで継続するのかを予測させながら遊技を行わせることができ、演出効果を高めることができる。

【5 9 8 3】

S 5 3 0 4 の処理において、潜確状態ではないと判別した場合（S 5 3 0 4：N o）、或いは、S 5 3 0 9 の処理において、第 3 図柄表示装置 8 1 の第 2 案内領域 D m 4 に示される演出残回数の値を更新する処理を実行した後、上乗せ演出フラグ 2 2 3 a b がオンであるか、即ち、第 3 図柄表示装置 8 1 にて上乗せ演出を実行するタイミングであるかどうか判別する（S 5 3 1 2）。上乗せ演出フラグ 2 2 3 a b がオンであると判別した場合には（S 5 3 1 2：Y e s）、上乗せ演出種別格納エリア 2 2 3 a c に格納されている、上乗せ演出種別を取得する（S 5 3 1 4）。そして取得した上乗せ演出種別を第 3 図柄表示装置 8 1 に示すための表示用コマンドを設定し（S 5 3 1 5）、上乗せ演出で上乗せされる残確変回数を演出確変回数エリア 2 2 3 a f の演出残確変回数に加算し（S 5 3 1 6）、本処理を終了する。

【5 9 8 4】

一方、S 5 3 1 2 の処理において上乗せ演出フラグ 2 2 3 a b がオフであると判別した場合には (S 5 3 1 2 : N o)、減算演出フラグ 2 2 3 a i がオンであるかどうか判別する (S 5 3 1 7)。即ち、減算演出を実行するタイミングであるか判別する。減算演出フラグ 2 2 3 a i がオンであると判別した場合には (S 5 3 1 7 : Y e s)。減算演出設定処理 (S 5 3 1 8) を実行し、本処理を終了する。減算演出設定処理 (S 5 3 1 8) の詳細については、図 7 3 5 を参照し後述する。一方、S 5 3 1 7 の処理において減算演出フラグ 2 2 3 a i がオフであると判別した場合には (S 5 3 1 7 : N o)、そのまま本処理を終了する。

【5 9 8 5】

次に、図 7 3 4 を参照して、第 A 2 実施形態における音声ランプ制御装置 1 1 3 により実行されるスーパーラッシュ処理について説明する。図 7 3 4 は、スーパーラッシュ処理の内容を示したフローチャートである。スーパーラッシュ処理では、潜確残回数の回数が 7 0 回～6 0 回の場合に、スーパーラッシュモードの演出を実行するのに必要な処理が行われる。

【5 9 8 6】

まず、スーパーラッシュ処理では、演出残確変回数エリアの演出確変回数の値が 1 減算される (S 5 4 0 1)。次に残確変回数エリアの値は 7 0 であるか (即ち、残確変回数が 7 0 である場合か) 判別する (S 5 4 0 2)。S 5 4 0 2 の処理において、残確変回数エリアの値が 7 0 であると判別した場合には (S 5 4 0 2 : Y e s)、ラッシュフラグをオンに設定し (S 5 4 0 3)、スーパーラッシュ開始を示す文字を第 3 図柄表示装置 8 1 に表示させるための表示用コマンドを設定し (S 5 4 0 4)、残確変回数表示中フラグをオフに設定し (S 5 4 0 5)、残獲得球数カウントの値に基づいて表示用賞球数コマンドを設定する (S 5 4 0 6)。このように、確変残回数が 7 0 回となると、スーパーラッシュモードの突入の処理が行われることにより、第 3 図柄表示装置 8 1 に「スーパーラッシュモード突入」の文字が表示されて、残確変回数が表示されて、これまでに獲得した賞球の数が表示される。

【5 9 8 7】

残確変回数エリアの値が 7 0 でないと判別した場合には (S 5 4 0 2 : N o)、即ち、残確変回数エリアの値が 6 0～6 9 のいずれかである場合には、確変残回数エリアの値が 6 0 であるかを判別する (S 5 4 0 8)。残確変回数エリアの値が 6 0 でない、即ち、6 1～6 9 のいずれかである場合には (S 5 4 0 8 : N o)、スーパーラッシュ中の文字を第 3 図柄表示装置 8 1 に表示させるための表示用コマンドを設定する (S 5 4 1 3)。

【5 9 8 8】

一方、残確変回数エリアの値が 6 0 であると判別した場合には (S 5 4 0 8 : Y e s)、スーパーラッシュ終了の文字を第 3 図柄表示装置 8 1 に表示させるための表示用コマンドを設定する (S 5 4 0 9)。ラッシュフラグをオフに設定し (S 5 4 1 0)、残確変回数表示中フラグをオンに設定し (S 5 4 1 1)、演出残確変回数エリアの値に基づいて表示用残確変回数表示開始コマンドを設定する (S 5 4 1 2)。その後、この処理を終了する。

【5 9 8 9】

次に、図 7 3 5 を参照して、第 A 2 実施形態における音声ランプ制御装置 1 1 3 により実行される減算演出設定処理 (S 4 8 1 6) について説明する。図 7 3 5 は、減算演出設定処理 (S 4 8 1 6) の内容を示したフローチャートである。減算演出設定処理 (S 4 8 1 6) では、演出残確変回数の値が実質残確変回数の値以上となってしまった場合に、演出残確変回数の減算演出を実行するための処理を実行する。

【5 9 9 0】

減算演出設定処理 (S 4 8 1 6) では、まず、減算演出フラグをオフに設定し (S 5 5 0 1)、減算演出種別格納エリアの減算演出種別を取得する (S 5 5 0 2)。S 5 5 0 2 の処理において取得した減算演出種別を示す表示用減算演出コマンドを設定し (S 5 5 0 3)、減算演出 (図 7 0 9 (b) 参照) で減算される残確変回数を演出確変回数エリアの

10

20

30

40

50

演出残確変回数に減算する処理を実行する（S5504）。その後、この処理を終了する。

【5991】

以上、上述したように、本第A2実施形態では、潜確状態中に、その潜確状態の残期間を示すための情報を第3図柄表示装置81に表示する。そして、その残期間を演出残確変回数として、その演出残確変回数が、様々な条件（第2特定入賞口65aに入賞するなど）が成立した場合に、増減する演出を実行する。

【5992】

このように、演出残確変回数が増減する演出を実行することで、遊技者は、有利な状態である潜確状態の期間が延長されるのではないかという期待感と、期間が短くなってしま

10

【5993】

また、本実施形態では、特定の小当たり種別に当選すると変動パターンテーブルが切り替わり、次変動の特図の変動時間が長い変動時間が設定され、また、次の変動を実行した際に変動パターンテーブルが切り替わるよう構成した。このように長い変動時間が設定されることで、より実行できる演出態様を増やすことができる。なお、これに限ることなく、また特定の小当たり種別に当選するまで、長い変動時間が設定されるよう構成してもよい。このように構成する場合には、小当たり演出を擬似的に繋げてストーリー性のある演出を実行するよう構成するとい

20

【5994】

なお、本実施形態では、潜確状態の演出回数が増減するよう構成したが、これに限ることなく、演出における遊技者が期待出来る特典（ポイントや賞球数など）の増減演出などを実行しても良い。また、潜確状態に限らず、規定回数が設けられている他の遊技状態の演出残期間の増減演出を実行するようにしてもよい。このように構成すること多様な演出を遊技者に提供することが出来る。

【5995】

<第A3実施形態>

30

次に、図736～図743を参照して、第A3実施形態におけるパチンコ機10について説明する。第A1実施形態におけるパチンコ機10では、右打ちされた遊技球のうち、第2入球口640に入球しなかった遊技球が可変入賞装置65に誘導されて、潜伏確変遊技状態では、小当たりした場合に可変入賞装置65に入賞する遊技球の数を事前に予測可能にするように構成した。本第A3実施形態では、右打ちされた遊技球を可変入賞装置65、第2入球口640、一般入賞口63の所定の順序で振り分けることが可能な振分装置670を配置して、潜伏確変遊技状態における遊技者が獲得できる賞球数を事前に把握できるように構成した点で第A1実施形態とは相違する。なお、第A1実施形態と同一の内容については、その説明を省略する。

【5996】

40

図736は、本第A3実施形態における遊技盤10の正面図である。第A1実施形態では、上第1入球口64bの下方に下第1入球口64b2が配置されていたが、下第1入球口64b2は削除され、上第1入球口64が配置され、その上第1入球口64の下方には第1可変入賞装置650が配置されている。また、第3図柄表示装置81の右側領域である右打ち領域には、スルーゲート67が配置され、その下方にスルーゲート67を通過した遊技球が誘導される振分装置670が配置され、振分装置670の斜め左下方に第2可変入賞装置65、振分装置670の下方に第2入球口640、振分装置670の右下方に一般入賞口63がそれぞれ配置されている。

【5997】

上第1入球口64に遊技球が入球することで第1特別図柄に対応する抽選が実行可能に

50

構成され、第2入球口640に遊技球が入球することで第2特別図柄に対応する抽選が実行されるように構成されている。通常遊技状態（大当たり確率および普通図柄の当たり確率が低確率）では、第2特別図柄の変動時間が長く（本実施形態では10分）設定されているので、第3図柄表示装置81の左側を遊技球が流下するように遊技球を発射させる左打ち遊技によって上第1入球口64に遊技球を入球させるように遊技が行なわれる。

【5998】

上第1入球口64に遊技球が入球することによって実行される第1特別図柄の大当たり抽選では、外れまたは大当たりの抽選が実行され、大当たりと抽選されることで決定されている大当たり種別に対応する大当たり遊技が実行される。大当たり種別には、大当たりA（15ラウンド大当たり：大当たり遊技後の大当たり確率は低確率、普通図柄の当たり確率は低確率（通常遊技状態））、大当たりB（15ラウンド大当たり：大当たり遊技後の大当たり確率は高確率、普通図柄の当たり確率は高確率（確変遊技状態））、大当たりC（15ラウンド大当たり：大当たり遊技後の大当たり確率は高確率、普通図柄の当たり確率は低確率（潜伏確変遊技状態））が設定されている。

【5999】

大当たりA～Cが実行される場合には、第1可変入賞装置65が開放状態（1ラウンド30秒または10球入賞するまで）となるように構成されている。なお、本実施形態では、図741に示すように普通図柄（第2図柄）の当たり確率は、低確率時では、231／233で設定され、高確率では232／233で設定されており、低確率時も高確率時も微差で設定されている。このように構成することで、低確率時と高確率時との電動役物640aが開放状態（遊技球が第2入球口640に入球可能にV字状に左右の羽根部材が回動された状態）となる頻度が一定となるように構成している。

【6000】

これにより、通常遊技状態で右打ち遊技を行なうことで第2入球口640に入球させることが可能となってしまうが、通常遊技状態では、第2特別図柄の変動時間は長い変動時間（変動期間）が選択されるように構成されているので、遊技者が誤った遊技方法で遊技を続行してしまう不具合を抑制できる。さらに、通常遊技状態では、第3図柄表示装置81には第2特別図柄に対応した図柄が第1特別図柄に対応した図柄よりも小さく表示されているので、第2入球口640に遊技球が入球しても第2特別図柄が変動開始したことが分かり難く、抽選遊技が実行されていることが分かり難く構成されているので、第2入球口640に遊技球を入球させても何も起こらないように思わせることができ、上第1入球口64に遊技球を入球させるように左打ち遊技を行なう正しい遊技方法へと遊技者を導くことができる。

【6001】

大当たりBが実行され、確変遊技状態が実行された場合にも第2特別図柄の変動時間は、長い変動時間が選択され易いので、左打ち遊技を行なうように遊技が行なわれる。確変遊技状態では、上第1入球口64に遊技球を入球させて遊技が行なわれるが、大当たり確率は高確率（1／80）で設定されるので通常遊技状態（1／240）よりも大当たりが判定され易く構成される。なお、確変遊技状態が設定されている場合にも通常遊技状態と同様の演出（背景色や変動時間（変動パターン）等）が実行されるので、確変遊技状態が設定されたかを遊技者に分かり難く構成している。このように構成することで、通常遊技状態であっても確変遊技状態ではないかと期待させて遊技を行なわせることができ、遊技を継続して行なわせることができる。

【6002】

大当たりCが実行されて潜伏確変遊技状態が設定されると、第1特別図柄の変動時間は長い変動時間が選択され易く、第2特別図柄の変動時間は短い変動時間が選択され易く設定される。これにより、第2入球口640に遊技球を入球させて遊技を行なわせることが可能となり、右打ち遊技（第3図柄表示装置81の右側を遊技球が流下するように遊技球を発射させる遊技方法）が実行される。右打ちされた遊技球は、すべてスルーゲート67へ案内されるように遊技釘が配置されており、スルーゲート67を通過した遊技球は全て

振分装置 670 に配置されるように構成されている。振分装置 670 は、遊技球を順に 3 方向に振り分けることが可能に構成されている。振分装置 670 の下方には、左側流路 690 a と、中央流路 690 b とを仕切る左仕切り板 680 a が配置され、中央流路 690 b と右側流路 690 c とを仕切る右仕切り板 680 b が配置されている。

【6003】

振分装置 670 は、スルーゲート 670 を通過した遊技球を中央流路 690 b に振り分けた後に、次に、振分装置 670 に流下した遊技球を左側流路 690 a に振り分け、その次に振分装置 670 の流下した遊技球を右側流路 690 c に振り分けるように構成されている。振分装置 670 は、上記した順序で繰り返し流下してくる遊技球を振り分ける。このように構成することで、右打ちされた遊技球を所定の順序で各入球手段に振り分けることができ、入球手段に入球せずにアウト球になってしまう遊技球を抑制することができる。

10

【6004】

また、本実施形態では、スルーゲート 67 を通過することで、普通図柄の変動が実行され、その通過した遊技球が中央流路 690 b に振り分けられて第 2 入球口 640 に到達する時には抽選結果が当たりであれば、電動役物 640 a が開放状態となり第 2 入球口 640 へ入球可能に構成されている。第 2 入球口 640 に遊技球が入球することで、第 2 特別図柄の抽選が実行され、その抽選結果が小当たりであれば、次に振分装置 670 により左側流路 690 a に振り分けられた遊技球が第 2 可変入賞装置 65 へと到達するタイミングでは、第 2 可変入賞装置 65 が開放状態とされ、第 2 可変入賞装置 65 に遊技球が入球可能となるように構成されている。次に、振分装置 670 に右側流路 690 c に振り分けられた遊技球を一般入賞口 63 に入球することで、1 球の賞球が払い出されるように構成されている。

20

【6005】

本実施形態では、第 2 特別図柄における小当たりが抽選される確率は、 $59/60$ で構成されており、略小当たりが判定されるように構成されている。また、小当たり以外の抽選結果は大当たりであり、左打ち遊技により第 1 可変入賞装置 65 へと遊技球を入球させる遊技が実行される。また、潜伏確変遊技状態は、特別図柄（第 1 特別図柄または第 2 特別図柄）の変動回数が 100 回変動または大当たり遊技が実行されるまで潜伏確変遊技状態が継続して設定される。このように構成することで、潜伏確変遊技状態が設定される期間に小当たり遊技が実行される回数を最大 100 回と見積もることができ、その場合に、右打ちされた遊技球は、振分装置 670 により順に振り分けることにより第 2 可変入賞装置 65 に入球する遊技球の数を見積もることができる。なお、第 2 入球口 640 に入球した場合に払い出される賞球の数は、1 個で設定されているので、第 2 可変入賞装置 65 に入賞することにより払い出される賞球（本実施形態では、1 個に対して 15 球）の数より、1 回の潜伏確変で払い出される賞球の最低数を算出して遊技者に報知することができる。

30

【6006】

このように構成することで、潜伏確変遊技状態が設定される場合に、遊技者に獲得できる最低数の賞球数を報知することで、潜伏確変遊技状態が設定されることの価値を事前に把握して遊技を行なうことができ、遊技者が分かり易く遊技を行なうことができる。

40

【6007】

本実施形態では、潜伏確変遊技状態が設定されると、第 3 図柄表示装置 81 に獲得賞球予定数に対応したポイント数（本実施形態では、1500 pt）が表示され、第 2 可変入賞装置 65 に遊技球が入球する毎に賞球数に対応したポイント数（本実施形態では、15 pt）が減算されて更新される。

【6008】

なお、小当たり遊技においては、1 ラウンドの遊技で構成され、1 ラウンドが 1 球または 30 秒経過するまで第 2 可変入賞装置 65 が開放状態となるように設定されている。1 ラウンドで 2 以上が入球した場合（オーバーフローが発生した場合）には、そのオーバー

50

フロー分の入球に対応する賞球数に対応するポイントが表示されて、オーバーフローしたことが認識できるように構成されている。

【6009】

なお、実際に払い出された賞球数に対応するポイントを表示して、その獲得ポイントにオーバーフローした賞球に対応するポイント数を加算して表示するように構成してもよい。

【6010】

次に、図737および図738を参照して、振分装置670の詳細について説明する。図737(a)～(c)は、振分装置670の斜視図であり、120度ずつ回転させた状態が図示されている。また、図738(a)～(c)は、振分装置670の右側側面図であり、120度ずつ回転させた状態が図示されている。図737(a)に示すように、振分装置670は、円柱形状で構成されており、回転軸XCで回転可能に軸支されて構成されている。図737(a)に示すように、振分装置670は、中心Xより120度の範囲の側面Aの中央部に中央溝720が形成されている。この中央溝720は、遊技球が1球入球可能な幅で構成されており、側面Cよりも手前側(図737(a)の上方向)に遊技球を保持可能な保持部720aが形成されている。これにより、中央溝720に遊技球が入球すると、中央溝720内を遊技球が下方に流下して保持部720aに遊技球が到達すると、遊技球の自重により振分装置670が下方に回転し、120度回転すると、保持部720aがパチンコ機10の直下方向を向く状態となり、保持している遊技球が落下して中央流路690bに遊技球が振り分けられる。なお、振分装置720の左側側面には、側面A～Cの境界にそれぞれ磁石が配置されており、ベース部材に配置されている磁石と磁力により保持されることで回転が120度回転した位置で振分装置720が停止した状態で保持されるように構成されている。

【6011】

なお、磁石710a～710cで保持される磁力は、遊技球が振分装置670の各溝(中央溝720、左溝721、右溝722)に入球して保持部で保持されることにより遊技球の自重により加えられる回転力よりも小さく構成されており、遊技球を保持した状態で回転することで磁石710a～710cによる保持が解除されるように構成されている。

【6012】

中央溝720に遊技球が入球して振分装置670が120度回転されると、図737(b)に示した側面Bが正面となる位置で磁石710a～710cにより保持される。側面Bには、遊技球1球が入球可能な左溝721が形成されている。この左溝721は、振分装置670の中心から左側にカーブした形状で構成されており、端部には遊技球を保持可能な保持部が形成されている。左溝721により、振分装置670の中心部より左溝721に入球した遊技球が左溝721により左方向に誘導されて、保持部に保持されて遊技球の自重により振分装置670に対して回転力が加わり、振分装置670が下方に回転される。

【6013】

振分装置670が下方に回転されると、左溝721の保持部がパチンコ機10の下方を向く状態となり、保持部に保持されている遊技球が自重により下方に落下することで保持が解除される。このように、振分装置670の中央位置に流下している遊技球が振分装置670の左溝721に入球することで振分装置670の左端方向へと振り分けられることができる。左溝721に遊技球が入球して、保持部に保持されて自重により振分装置670が下方へと回転されると、図737(c)に示す位置(図737(b)に示した状態から下方に120度回転した状態)まで遊技球の自重により回転されて、磁石710a～710cの磁力により振分装置670の回転が規制されるように保持される。この状態では、側面Cが正面となるように構成されており、側面Cには、右溝722が形成されている。右溝722は、遊技球が1球入球可能な幅で構成されており、振分装置670の中央位置から右端方向に緩やかにカーブして構成されている。遊技板10の前面を流下する遊技球は、右溝722の上流側(振分装置670の中央位置)で遊技球を受けて、右溝722

内に遊技球が入球すると右溝 7 2 2 内を遊技球が流下することにより振分装置 6 7 0 の右端方向へと誘導される。右溝 7 2 2 の終端まで遊技球が流下すると、右溝 7 2 2 の終端に形成されている保持部に遊技球が保持されるように構成されている。保持部は、遊技球が右溝 7 2 2 外へと流下するのを防止するように終端部が遊技球の外面に合わせた曲面で形成されている。

【6014】

右溝 7 2 2 の終端部の保持部により遊技球が保持されると、遊技球の自重が振分装置 6 7 0 の下方に加わることで、振分装置 6 7 0 が下方に回動され、右溝 7 2 2 の保持部がパチンコ機 1 0 の下方を向くことで保持部に保持されている遊技球が、右溝 7 2 2 の外部へと落下して下方へと流下するように構成されている。その後、振分装置 6 7 0 は惰性により下方に回動して、図 7 3 7 (c) に示した状態から 1 2 0 度回動した位置で、磁石 7 1 0 a ~ 7 1 0 c の磁力により回動が規制されて保持される。このように、右溝 7 2 2 により振分装置 6 7 0 の中央部で受けた遊技球を、右方向へと振り分けることができる。

10

【6015】

以上、説明したように、図 7 3 7 (a) および図 7 3 8 (a) の位置で振分装置 6 7 0 が磁石 7 1 0 a ~ 7 1 0 c により保持された状態では、側面 A が正面を向く状態で維持され、中央溝 7 2 0 に流下する遊技球が入球可能な状態となり、流下する遊技球が中央溝 7 2 0 に入球することで、中央流路 7 9 0 c に遊技球を流下させるように遊技球を振り分ける（誘導する）ように構成することができる。

【6016】

また、中央流路 7 9 0 c に遊技球を振り分けた後には、図 7 3 7 (b) および図 7 3 8 (b) に示すように側面 B が正面を向く状態で磁石 7 1 0 a ~ 7 1 0 c により回動が規制された状態となり、左溝 7 2 1 に流下する遊技球が入球可能な状態となり、流下する遊技球が左溝 7 2 1 に入球することで、左側流路 7 9 0 a に遊技球を流下させるように遊技球を振り分ける（誘導する）ように構成することができる。

20

【6017】

また、左側流路 7 9 0 a に遊技球を振り分けた後には、図 7 3 7 (c) および図 7 3 8 (c) に示すように側面 C が正面を向く状態で磁石 7 1 0 a ~ 7 1 0 c により回動が規制された状態となり、右溝 7 2 2 に流下する遊技球が入球可能な状態となり、流下する遊技球が右溝 7 2 2 に入球することで、右側流路 7 9 0 c に遊技球を流下させるように遊技球を振り分ける（誘導する）ように構成することができる。

30

【6018】

このように、振分装置 6 7 0 に誘導される遊技球を順に 1 球ずつ、中央流路 7 9 0 b、左側流路 7 9 0 a、右側流路 7 9 0 c の順に振り分けることができることで、この順で遊技球を振り分けることで実現できる遊技性に対応した制御を行なうことで遊技者が複雑な操作をしなくとも、複雑な入賞順序等を必要とする遊技性に対しても容易に遊技を行なうことができる。

【6019】

次に、図 7 3 9 および図 7 4 0 を参照して、本第 A 3 実施形態における右打ち時（潜伏確変遊技状態時）における遊技性について説明する。図 7 3 9 は、6 球の遊技球が順に右打ちされた場合に、振分装置 6 7 0 に遊技球が振り分けられてそれぞれ配置されている入球口（入賞口）に入球した場合における遊技の進行内容を模式的に示した模式図である。図 7 4 0 は、第 A 3 実施形態におけるパチンコ機 1 0 の遊技板 1 3 のスルーゲート 6 7 から下方の領域を拡大して示した拡大図である。

40

【6020】

図 7 4 0 に示すように、右打ちされた遊技球は遊技釘の配置によって、すべて、スルーゲート 6 7 に誘導されて、スルーゲート 6 7 を通過するように構成されている。図 7 3 9 に示した 6 球の遊技球が右打ちされた例では、振分装置 6 7 0 における側面 A が正面に配置され、中央溝 7 2 0 に遊技球が入球する状態（図 7 3 7 (a) に示す状態）で振分装置 6 7 0 の回動が規制されている場合に 1 球目が発射された場合の例が示してある。

50

【6021】

1球目の遊技球が右打ちされると、スルーゲート67を通過することで第2図柄（普通図柄）の当たり、外れの抽選が実行される。本実施形態では、図741に示すように、スルーゲート67を通過することで取得された第2当たり乱数カウンタC4の値と第2当たり乱数カウンタ202bcに規定されている判定値との値が一致するかの判定が実行される。本実施形態では、第2図柄の低確率時（通常遊技状態、潜伏確変遊技状態）では、「0～230」の判定値のいずれかと取得されているカウント値の値が一致した場合に第2図柄の当たりとして判定される。一方、第2図柄の高確率時では、「0～231」判定値のいずれかと取得されているカウント値の値が一致した場合に第2図柄の当たりとして判定される。

10

【6022】

本第A3実施形態では、潜伏確変遊技状態における第2図柄の抽選が当たり、外れのいずれの場合にも、第2図柄の変動時間として0.2sが選択されるように構成されている。図739に示した例では、第2図柄の抽選結果が当たりである場合の例が示してあり、0.2sの変動時間が経過すると、電動役物（電チュー）640aが作動して、遊技球が第2始動口640に入球可能となる開放状態に回動されるように構成されている。電動役物640aの開放期間は0.3sで構成されており、0.3sが経過するよりも前に1球入球した場合には、そのタイミングで電動役物640aが閉鎖するように構成されている。

【6023】

スルーゲート67と第2入球口640と、スルーゲート67を遊技球が通過してから第2入球口640に遊技球が入球するまでに0.3sの流下期間（図739に示すf1）が必要となる位置にそれぞれ配置されている。これにより、1球目の遊技球がスルーゲート67を通過してから0.3s後に電動役物640aが開放状態となっている第2入球口640に遊技球が入球し、第2特別図柄の変動（特図変動）が開始される。ここで、第2特別図柄の変動時間は、抽選結果が当たり、小当たりに関わらず、0.5sで構成されており、変動開始から0.5s後に第2特別図柄が停止表示される。図739に示した例では、第2特別図柄の抽選結果は、小当たりの場合が示されており、第2特別図柄が停止表示されると、第2可変入賞装置65が開放状態となるように構成されている。第2可変入賞装置65の開放期間は、0.5sで構成されており、0.5sが経過する前に遊技球が1球入球したことが検出されると、そのタイミングで閉鎖状態に可変されるように構成されている。第2可変入賞装置65に1球遊技球が入球する毎に遊技者に遊技球が15球賞球として払い出されるように構成されている。

20

30

【6024】

本実施形態では、遊技球の発射間隔は、発射ハンドルの操作による発射強度に関係なく、0.6s間隔で発射されるように構成されている。即ち、2球目の遊技球は、1球目の遊技球がスルーゲート67を通過してから0.6s後にスルーゲート67を通過するように構成されている。1球目の遊技球を中央流路690bに振り分けた後には、振分装置670は、側面Bが正面を向く位置で回動が規制された状態となり、左溝721にスルーゲート67を通過した遊技球が入球可能となる状態にされている。2球目の遊技球はスルーゲート67を通過した後は、左溝721に入球した左側流路690aに振分けられる。スルーゲート67を通過した遊技球が第2可変入賞装置65の特定入賞口65に入球するまでの流下期間（図739に示すf2）は、0.3sとなる位置にスルーゲート67と第2可変入賞装置65は配置されている。これにより、図739に示すように、2球目の遊技球は、開放状態とされている第2可変入賞装置65に入球するように構成されている。

40

【6025】

次に、3球目の遊技球は、2球目の遊技球がスルーゲート67を通過してから0.6s後にスルーゲート67を通過して、側面Cが正面を向く状態で回動が規制されている振分装置670の右溝722に入球し、右側流路690cに振り分けられて、一般入賞口63に入球するように構成されている。一般入賞口63に遊技球が入球すると15球の賞球が

50

遊技者に払い出されるように構成されている。なお、スルーゲート 67 を遊技球が通過してから、一般入賞口 63 に入球するまでの流下期間（図 739 に示す f3）は、0.3s で構成されている。4 球目から 6 球目の遊技球は、図 739（d）～（e）に示したように、1 球目から 3 球目と同様の遊技の流れが繰り返される。

【6026】

このように構成することで、潜確遊技状態（潜伏確変遊技状態）において特別図柄が 100 回（第 1 特別図柄と第 2 特別図柄との変動回数の合計値）変動するまで継続して設定されるが、潜確遊技状態で右打ちした遊技球は、全て、賞球が遊技者に払い出される入賞口に振り分けられて入球することが可能に構成されているので、潜確遊技状態が設定されることに基づいて、遊技者に最低限払い出される賞球数の数に対応したポイント数が表示される（本実施形態では、1500pt の文字が第 3 図柄表示装置に表示される）。潜確遊技状態において、各入賞口に遊技球が入球すると、その入賞により払い出される賞球の数に対応したポイントが減算されて表示される（第 2 可変入賞装置では、15 球の賞球に対応した 15pt、第 2 入賞口 640 では、3 球の賞球に対応した 3pt、一般入賞口 63 では、15 球の賞球に対応した 15pt）。また、減算されたポイント数と同数のポイント数が獲得ポイント数として第 3 図柄表示装置 81 に加算して表示される。

10

【6027】

一方、遊技球の転動が不規則になったり、流下期間のズレ等により各入賞口に入賞されなかった場合には、通過センサ 740、741 によりアウト口 66 方向へと流下する遊技球を検出して、その検出に対応して対応するポイント数が残り獲得ポイント数から減算される。この場合に減算される場合には、入賞によって減算される表示とは異なり、減算されるポイント数に対応した数字が残り獲得数のポイントが表示されているエリアより飛び出す表示がされた後に、表示領域外へと消えていく特殊な表示がされる。なお、各入賞口に入賞して対応するポイントが残り獲得ポイント数の表示から減算される場合には、減算されるポイント数に対応した数字が残り獲得ポイント数の表示エリアより飛び出すような表示がされた後に、獲得ポイント数の表示エリアに移動して行く表示がされた後に、獲得ポイント数の表示が加算される。

20

【6028】

また、特別図柄の抽選結果が当たりとなった場合には、大当たり遊技が第 1 可変入賞装置 650 の開放遊技により実行されて、第 1 可変入賞装置 650 への入賞に対応して獲得ポイント数に加算されて表示された後に、大当たり遊技の終了時に、残り獲得ポイント数が付与される残りの潜確遊技状態の変動回数に対応して加算されて表示される。潜確遊技状態で第 2 特別図柄の抽選で大当たりとなると、必ず大当たり遊技の実行後に潜確遊技状態が 100 回（特図の変動回数）付与されるように構成されている。ここで、残り変動回数が 30 回の時点で大当たりした場合には、70 回分の潜確遊技状態で遊技者が獲得できるポイント数に対応した値が残り獲得ポイント数に付与される。なお、振分装置 670 の回動位置（側面 A～C のうち、どの側面が正面を向いている状態であるか）を判別して、残り獲得ポイント数を加算するように構成してもよい（右打ち開始時にどの入賞口に遊技球が案内されるかにより払い出される賞球の数を判定する）。このように構成することで、残り獲得ポイント数を正確に表示することができる。

30

40

【6029】

なお、本実施形態では、潜確遊技状態における第 2 特別図柄の変動時間は、抽選結果に関わらず一定としたが、図 742（b）に示すように第 1 特別図柄の変動時間は、第 2 特別図柄に比較して長い変動時間（当たりの場合に 10 分、外れの場合に 10 秒）が決定されるように構成した。このように構成することで、潜確遊技状態において、遊技者に不利となる第 1 特別図柄の変動を実行させるように左打ち遊技を誤って継続して実行する不具合を抑制できる。さらに、確変遊技状態や通常遊技状態から潜確遊技状態に移行した場合に、第 1 特別図柄の保留が残っている（1 以上記憶されている）ことにより、第 1 特別図柄の変動が短期間でされて、不利な変動がされ易くなってしまう不具合を抑制できる。

【6030】

50

また、図 7 4 2 (a) に示すように確変遊技状態では、第 2 特別図柄の変動時間を第 1 特別図柄の変動を長く構成して、確変遊技状態中に右打ち遊技が不正に実行されて、小当たり遊技が短期間で実行されることによる不正を抑制できるように構成されている。

【6031】

図 7 4 3 に示すように、第 2 図柄の変動時間は、通常遊技状態では、100s、確変遊技状態では、0.1s、潜確遊技状態では、0.3s が選択されるように構成されている。

【6032】

なお、本実施形態では、第 1 特別図柄と第 2 特別図柄との変動は、第 A 1 実施形態と同様に同時に変動することが可能に構成したが、それに限らず、第 2 特別図柄、第 1 特別図柄のどちらか一方を優先して変動させるように構成してもよいし、第 1 入球口または第 2 入球口に入賞した順序で変動させるように構成してもよい。

【6033】

なお、本実施形態では、振分装置 670 は、規則的に 3 つの流路にそれぞれ振り分けるように構成したが、ランダムに振り分けるように構成してもよい。また、一つの流路に振り分ける割合を多く偏らせて振り分けるように構成してもよい。さらに、モーター等で振分装置 670 を回動制御するように構成して、潜確遊技状態の残り回数や、潜確遊技状態が設定された特典遊技の種別（例えば、潜確遊技状態が設定される特典遊技を複数設定しておく）により振分装置 670 が遊技球を振り分ける流路の割合や順序を可変させることで、潜確遊技状態で獲得可能となる賞球数を可変させるように構成して、その値を潜確遊技状態の開始や潜確遊技状態中に示唆するように構成してもよい。さらに、この場合には、潜確遊技状態が設定される特典遊技中に、特典遊技後の潜確遊技状態で獲得可能となる賞球数に対応したポイント数を報知するように構成してもよい。

【6034】

具体的には、大当たり遊技の各ラウンドや特定ラウンドにミニゲーム等の演出を実行したり、枠ボタン 22 を操作させて、その演出の結果や、枠ボタン 22 の操作内容によって、付与されるポイント数を可変させるように構成してもよい。この場合には、実行されている特典遊技の種別や、特典遊技が実行された場合の遊技状態（残り潜確回数や、大当たり履歴等）によって、実行する演出内容や操作演出等が決定される。

【6035】

＜第 A 1 実施形態の変形例について＞

次に、図 7 4 4 ～図 7 4 5 を参照して、第 A 1 実施形態の変形例における潜確状態中に、第 2 特別図柄の抽選で大当たりに当選した場合に実行される H O L D 演出について説明する。上述したように、第 A 1 実施形態では、潜確状態中に期待できる特典（期待獲得球数）が表示されるよう構成した。そして、潜確状態中に大当たりに当選した場合には、その大当たりオープニング時において、獲得出来る期待獲得球数が加算され、第 3 図柄表示装置 81 における第 3 案内領域 D m 5 に残り獲得 p t として表示されるよう構成していた。

【6036】

本第 A 1 実施形態の変形例では、潜確状態中に大当たりに当選した場合に、その大当たりのエンディング時に、遊技状態が再度潜確状態に移行したことを示す「残り獲得 p t 1600 p t」が表示され、また、大当たり遊技中には、その潜確状態時から表示されている期待獲得賞球数が減らないよう構成する。遊技者に、特典を得られているにも関わらず、期待獲得球数が減らず、更に、再度潜確状態が設定された状態まで期待獲得球数が増加することで、意外性のある遊技を提供することが出来る。

【6037】

次に、図 7 4 4 ～図 7 4 5 を参照して、本 1 実施形態の変形例における潜確状態中に大当たりに当選した場合の第 3 図柄表示装置 81 の表示画面の一例について説明する。まずは、図 7 4 4 (a) を参照して、潜確状態中における大当たり演出（以下、H O L D 演出と称す）の開始画面について、説明する。図 7 4 4 (a) は、H O L D 演出開始画面の一

例を模式的に示した図である。

【6038】

HOLD演出が開始されると、まず、主表示領域Dmの特図2表示領域Dm2において第2特別図柄の抽選で大当たりに当選したことを示す「222」が表示される。そして、主表示領域Dmには、キャラクタ811がバーベル830の前に立っている様子が表示され、副表示領域Dsには、演出が開始されることを示す「トレーニング開始」の文字がスクロールするように表示されている。そして第3案内領域Dm5には、この潜確状態中に獲得が期待出来る特典を示すための情報として「残り獲得pt303pt」が表示されている。このように構成することで遊技者は、何か起きるのではないかという期待感を抱くことができる。

10

【6039】

次に、図744(b)を参照して、HOLD演出中(大当たり遊技中)の表示画面の一例について説明する。図744(b)は、HOLD演出中(大当たり遊技中)画面の一例を模式的に示した図である。HOLD演出中(大当たり遊技中)の主表示領域Dmには、HOLD演出の開始時にバーベル830の前に立っていたキャラクタ811が、バーベル830を少し持ち上げ耐えている様子が表示されている。そして、キャラクタ811から飛び出すように「HOLD」の文字831が表示され、また賞球が払い出されているにも関わらず、第3案内領域Dm5には、HOLD演出の開始時から獲得が期待出来る特典を示すための情報「残り獲得pt303pt」が、減算されずに表示される。このように、賞球を得られているにも関わらず、獲得が期待出来る賞球数が減らないよう表示されていることで、遊技者は、思わぬ喜びを得ることができ、遊技の興趣が向上する。また、より演出に集中して遊技を実行することができる。

20

【6040】

次に、図745を参照して、HOLD演出成功画面(大当たりのエンディング中)の表示画面の一例について説明する。図745は、HOLD演出成功画面の一例を模式的に示した図である。HOLD演出成功画面では、主表示領域DmにおいてHOLD演出中にバーベルを少し持ち上げ耐えていたキャラクタ811が、バーベル830を完全に持ち上げトレーニングに成功している様子が表示され、副表示領域Dsには、HOLD演出に成功したことを示す「トレーニング成功!」の文字がスクロールするように表示されている。そして、第2案内領域Dm4には、「残り100G」の文字が表示され、また、第3案内領域Dm5には「残り獲得pt1600pt」が表示され、HOLD演出の開始時よりも、第2案内領域Dm4と第3案内領域Dm5の値とが増えたことを示している。このように構成することで、遊技者は潜確回数の期間が延長したように感じ、意外性のある遊技を提供することができる。

30

【6041】

<第A1実施形態の変形例における音声ランプ制御装置113の制御処理について>

次に、図746を参照して、本第A1実施形態の変形例における音声ランプ制御装置113の制御処理について説明する。図746は、音声ランプ制御装置113内のMPU221により実行される大当たり関連処理4(S4571)について説明する。図746は、大当たり関連処理4(S4571)の内容を示すフローチャートである。大当たり関連処理4(S4571)では、上述した第A1実施形態における大当たり関連処理(図685のS4502)に対して、HOLD演出を第3図柄表示装置81に示すための処理が追加されている点で相違する。その他の処理については同一であるため、その詳細な説明については省略する。

40

【6042】

大当たり関連処理4(S4571)では、S4601の処理において、大当たり開始コマンドを受信したと判別した場合には(S4601:Yes)、大当たり当選時の遊技状態が潜確状態であるか判別する(S4602)。潜確状態中であると判別した場合には(S4602:Yes)、HOLD演出の開始画面(図744(a)参照)を第3図柄表示装置81の表示画面に表示させるための表示用大当たり開始コマンドを設定する(S46

50

7 1)。次に、HOLD演出中（潜確状態時に当選した大当たり遊技）であることを示すための本第A1実施形態の変形例の音声ランプ制御装置113のRAM223に設けられているHOLDフラグ223daをオンに設定する。そして、本処理を終了する。一方、S4602の処理において、今回の大当たり当選時の遊技状態が潜確状態ではないと判別した場合には（S4602）、HOLD演出の実行タイミングではないため、上述したS4606の処理を実行し、本処理を終了する。

【6043】

一方、S4601の処理において、大当たり開始コマンドを受信していないと判別した場合には（S4601：No）、ラウンド数コマンドを受信したかどうか判別する（S4607）。ラウンド数コマンドを受信したと判別した場合には（S4607：Yes）、HOLD演出中であることを示すHOLDフラグ223daがオンであるかどうか判別する（S4673）。HOLDフラグ223daがオンであると判別した場合には（S4673）、HOLD演出中（図744（b）参照）であること（残獲得球数を維持していること）を第3図柄表示装置81に表示させるための表示用コマンドを設定する（S4674）。一方、S4673の処理において、HOLDフラグ223daがオンではないと判別した場合には（S4673：No）、上述したS4610の処理を実行し、本処理を終了する。

【6044】

一方、S4607の処理において、ラウンド数コマンドを受信していないと判別した場合には（S4607：No）、エンディングコマンドを受信したかどうか判別する（S4611）。エンディングコマンドを受信したと判別した場合には（S4611：Yes）、HOLDフラグ223daがオンであるかどうか判別する（S4675）。HOLDフラグ223daがオンであると判別した場合には（S4675：Yes）、HOLD演出が終了したことを示すフラグ223daをオフに設定し（S4676）、残獲得球数カウンタ223jの値を1600にセットし（S4677）、HOLD演出成功を示す表示用エンディングコマンドを設定し（S4678）、本処理を終了する。一方、HOLDフラグ223daがオンではないと判別した場合は（S4675：No）、即ち、潜確状態中の大当たりではないと判別した場合には、HOLD演出を実行していないため、上述したS4614～S4616の処理を実行し、本処理を終了する。

【6045】

以上、上述したように第A1実施形態の変形例では、潜確状態中に大当たりに当選した場合に、大当たり遊技中に第3図柄表示装置81の第2案内表示領域Dm4に表示されている残確変回数と第3案内領域に表示されている期待獲得球数が減らない演出が実行される。このように構成することで、賞球が払い出されているにも関わらず、期待獲得球数が減らないため、遊技者は予想しなかった特典が得られたような印象を与えることができ、意外性のある遊技を提供できる。

【6046】

なお、本第A1実施形態の変形例では、HOLD演出として期待獲得球数が減らないよう構成したが、これに限ることなく、大当たりのラウンド中に、賞球数を加算するような演出を実行してもよい。このように、第3案内領域Dm5に表示されている期待獲得球数が減算されないだけでなく、大当たりのラウンド毎など段階的に期待獲得球が増えること演出を実行することで、遊技者は、これからどんどん獲得が期待出来る特典が増えるのではないかというワクワク感を抱きながら遊技を実行することができる。

【6047】

また、HOLD演出の実行機会は、大当たり遊技に限ることなく、小当たりに当選した場合など他の遊技条件が成立した場合にも実行するよう構成しても良い。そのように構成した場合には、減算しなかった期待獲得球数の値をプールしておくカウンタなどを設け、そのカウンタの値から抽選などで期待獲得球数の減算演出が実行されるよう構成するとよい。このように構成することで、遊技者に、より多様な演出を提供することができる。

【6048】

＜第 A 1 実施形態における第 2 変形例について＞

次に、上述した第 A 1 実施形態における第 2 変形例について説明をする。上述した第 A 1 実施形態では、遊技状態として潜確状態が設定された場合に、その潜確状態を特定期間（特図変動が 100 回実行されるまでの期間）継続させるように構成していた。さらに、潜確状態中に第 2 特別図柄の抽選を実行し、大当たり当選した場合には、その大当たり遊技終了後に、必ず潜確状態が設定されるように構成していた。そして、大当たり遊技終了後に潜確状態が新たに設定される場合には、潜確状態が継続する期間として、再度特定期間が設定されるように構成していた（図 636（a）参照）。

【6049】

このように構成された第 A 1 実施形態では、潜確状態が設定された直後、例えば、潜確状態が設定されてから 5 回目の第 2 特別図柄の抽選で大当たり当選してしまうと、潜確状態の残期間を 95 回残した状態で大当たり遊技が実行され、その大当たり遊技の終了後に潜確状態の残期間として 100 回が設定されることになる。つまり、大当たり当選に基づいて増加する潜確状態の残期間が実質 5 回となる。

【6050】

一方、潜確状態の残期間が少ないタイミング、例えば、潜確状態が設定されてから 95 回目の第 2 特別図柄の抽選で大当たり当選した場合は、潜確状態の残期間を 5 回残した状態で大当たり遊技が実行され、その大当たり遊技の終了後に潜確状態の残期間として 100 回が設定されることになる。つまり、大当たり当選に基づいて増加する潜確状態の残期間が実質 95 回となる。

【6051】

上述した通り、第 A 1 実施形態では、潜確状態が設定されている特定期間において、第 2 特別図柄の抽選で大当たり当選するタイミングによって、大当たり遊技終了後に付与される特典（実際に増加する潜確期間の長さ）が異なることになる。

【6052】

しかしながら、上述した第 A 1 実施形態では、潜確状態中のどのタイミングで大当たり当選したとしても、同一の演出態様で第 2 特別図柄の抽選で大当たり当選したことを示唆する示唆演出（大当たり当選した特別図柄変動の変動期間を用いて実行される変動表示演出）が設定されるように構成していたため、遊技者に付与される特典の量に関連付けて示唆演出の演出態様を設定することができず、遊技者に分かり難い遊技を提供してしまうという問題があった。

【6053】

これに対して、本第 2 変形例では、潜確状態が設定されている状態において、第 2 特別図柄の抽選で大当たり当選した場合には、大当たり当選時における潜確状態の残期間に基づいて大当たり当選を示唆するための示唆演出の態様を設定するように構成している。このように構成することで、遊技者に付与される特典の量（大当たり遊技中に付与される特典（例えば、賞球数）の量と、大当たり遊技終了に設定される遊技状態と、大当たり遊技終了後に潜確状態が設定される場合には、潜確状態が設定される期間の実増加量）に関連付けた演出態様を設定することが可能となり、遊技者に分かり易い遊技を提供することができる。

【6054】

具体的には、潜確状態が継続する特定期間（例えば、特別図柄が 100 回変動するまでの期間）が終了するまでの残期間を計測可能な残期間計測手段により、潜確状態が終了するまでの残期間を計測し、その計測結果に基づいて、現在の残期間が「100 回～81 回」である第 1 残期間、「80 回～31 回」である第 2 残期間、「30 回～1 回」である第 3 残期間の何れであるかを判別する残期間情報判別手段を設ける。

【6055】

そして、残期間情報判別手段により判別された判別結果と、主制御装置 110 から出力された変動パターンコマンドに含まれる特別図柄（第 2 特別図柄）の抽選結果や変動時間を示す情報と、に基づいて示唆演出の演出態様を設定する演出態様設定手段を設ける。

【6056】

このように構成された本変形例によれば、第2特別図柄の抽選結果が同一の大当たりを示す抽選結果となった場合でも、潜確状態の残期間が第1残期間である場合と、第2残期間である場合とで、異なる演出態様を設定することが可能となる。

【6057】

なお、本変形例のような構成を用いた場合には、例えば、実行される大当たり遊技の種別と、潜確状態が設定される期間の実増加量と、に基づいて、当選した大当たりに大当たりランクを設定するランク設定手段を設け、ランク設定手段により設定された大当たりランクに基づいて演出態様を設定するように構成すると良い。

【6058】

この場合、実行される大当たり遊技の種別として、少なくとも遊技者に不利となる第1種別（例えば、5ラウンド遊技）と、その第1種別よりも有利な第2種別（例えば、15ラウンド遊技）と、を設定可能にし、ランク設定手段は、大当たり遊技の種別として第1種別が設定され、残期間情報判別手段により第3残期間であると判別された場合と、第2種別が設定され、残期間情報判別手段により第1残期間であると判別された場合とで同一の大当たりランクを設定するように構成すると良い。

【6059】

このように、複数の条件に基づいて大当たりランクを設定する場合において、一の条件が遊技者に不利な不利条件で他の条件が遊技者に有利な有利条件であると、一の条件が遊技者に有利な有利条件で他の条件が遊技者に不利な不利条件である場合とで、同一の大当たりランクを設定することにより、一の大当たりランクが設定された場合にどのような特典が付与されるのかを遊技者に予測させながら遊技を行わせることができる。

【6060】

ここで、本変形例で設定される示唆演出としては、第3図柄表示装置81の表示画面に表示される第3図柄の表示態様を用いても良いし、識別情報の動的表示に対応して実行される変動表示演出を用いても良い。また、主制御装置110から出力される入賞情報コマンドに含まれる先読み情報に基づいて、特別図柄の保留図柄を可変させる演出でも良い。

【6061】

なお、上述した第2変形例では、上述した第A1実施形態と同様に、潜確状態中に第2特別図柄の抽選で大当たりに当選した場合に、その大当たり遊技の終了後に、必ず潜確状態が特定期間（100回）設定されるように構成しているが、これに限ること無く、潜確状態中に第2特別図柄の抽選で大当たりに当選した場合に、大当たり遊技の終了後に、潜確状態が設定される大当たり種別と、潜確状態以外の遊技状態が設定される大当たり種別と、を設定可能に構成しても良い。さらに、大当たり遊技の終了後に潜確状態が設定される大当たり種別の中で、潜確状態が設定される特定期間の長さを異ならせても良く、例えば、潜確状態が設定される大当たり種別のうち、第1大当たり種別が設定された場合は、大当たり遊技終了後に潜確状態が第1特定期間（100回）設定されるように構成し、第1大当たり種別とは異なる第2大当たり種別が設定された場合は、大当たり遊技終了後に潜確状態が第2特定期間（50回）設定されるように構成すると良い。

【6062】

そして、上述した構成を用いた場合は、潜確状態中に大当たりに当選した場合に、大当たりに当選した時点での残期間情報判別手段の判別結果と、当選した大当たりに設定される大当たり種別に対応させて大当たり遊技終了後に設定される遊技状態と、に基づいて示唆演出の演出態様を設定するように構成すると良い。このように構成することで、大当たり遊技終了後に付与される特典（実際に増加する潜確期間の長さ）に応じて示唆演出の演出態様を設定することができるため、遊技者に分かり易い遊技を提供することができる。

【6063】

さらに、上述した本第2変形例の構成を、大当たり遊技の終了後に潜確状態を連続して設定する回数に制限を設けたパチンコ機10に用いても良い。具体的には、大当たり遊技の終了後に潜確状態が設定された回数を計測する回数計測手段を設け、潜確状態中に大当

10

20

30

40

50

たりに当選し、その大当たり遊技の終了後に潜確状態が設定された場合に、回数計測手段により回数が1加算される。そして、回数計測手段により計測された回数が所定回数（例えば、4回）に到達した時点で大当たり当選した場合は、その大当たり遊技の終了後に潜確状態が設定されないように遊技状態の設定を規制する規制手段を設ける。

【6064】

このように構成されたパチンコ機10によれば、遊技者に有利な遊技状態（潜確状態）が遊技者に過剰に設定されてしまうことを抑制することができる。以下、上述したパチンコ機10において潜確状態が設定される全期間（初めに潜確状態が設定されてから、規制手段により規制が掛けられるまでの期間）のことを全潜確期間と称す。

【6065】

上述したパチンコ機10では、規制手段により全潜確期間の長さの上限が設定されており、例えば、潜確状態中において99回目の特別図柄抽選で大当たり当選し続けた場合は、 99×4 回で396回の特別図柄抽選を実行可能となるのに対して、潜確状態中において1回目の特別図柄抽選で大当たり当選し続けた場合は、 1×4 回で4回の特別図柄抽選しか実行出来なくなる。このように、全潜確期間の長さの上限を設定したパチンコ機10では、上述した第2変形例が解決する課題がより顕著に表れることになる。

【6066】

よって、上述したパチンコ機10に本第2変形例の構成を用いることで、より分かり易い遊技を提供することが可能となる。

【6067】

なお、上述した第2変形例では、設定されている潜確状態の残期間の長さに基づいて示唆演出の演出態様を設定するように構成しているが、これに限ること無く、設定されている潜確状態の経過期間の長さに基づいて示唆演出の演出態様を設定したり、設定されている潜確状態の経過期間と残期間との割合に基づいて示唆演出の演出態様を設定したり、連続して設定される潜確状態において実行された特別図柄抽選の累積回数に基づいて示唆演出の演出態様を設定したりしても良い。

【6068】

また、上述した第A1実施形態のように、潜確状態が設定される期間において獲得可能な賞球数を表示するパチンコ機10においては、潜確状態の残期間では無く、獲得可能な残賞球数に基づいて示唆演出の演出態様を設定するように構成しても良い。

【6069】

＜第A3実施形態における変形例について＞

次に、上述した第A3実施形態における変形例について説明をする。上述した第A3実施形態では、図736に示した通り、右打ちされた遊技球を可変入賞装置65、第2入球口640、一般入賞口63の所定の順序で振り分けることが可能な振分装置670を配置することで、潜伏確変遊技状態における遊技者が獲得できる賞球数を事前に把握できるように構成し、その事前把握の結果に基づいて獲得可能な賞球数を遊技者に事前に報知するように構成していた。

【6070】

しかしながら、上述した第A3実施形態では、右打ちされた遊技球を規則的に各流路（左側流路690a、中央流路690b、右側流路690c）へと振り分けることにより賞球数を事前に把握するように構成しているため、遊技球の球流れが単調となり、遊技意欲が低下してしまうという問題があった。

【6071】

これに対して、本変形例では、所定の順序で振り分けることが可能な振分装置670に替えて、遊技球を各流路（左側流路690a、中央流路690b、右側流路690c）へランダムに振り分ける振分装置を設けた点と、各流路（左側流路690a、中央流路690b、右側流路690c）に球を検知するための各検知手段（近接センサ）、具体的には、左側流路690aに左側検知手段、中央流路690bに中央検知手段、右側流路690cに右側検知手段を設けた点と、何れの流路を流下した球も、遊技者に対して最も有利な

10

20

30

40

50

特典を付与可能な可変入賞装置 65 に入球可能にした点で上述した第 A 3 実施形態と相違している。

【6072】

そして、各流路（左側流路 690a、中央流路 690b、右側流路 690c）に設けられた検知手段の検知結果に基づいて、右打ちされた遊技球が流下した流路を判別し、その判別結果に基づいて獲得可能な賞球数を、実際に遊技球が各入賞口（可変入賞装置 65、第 2 入球口 640、一般入賞口 63）に入賞するよりも前に予測し、その予測結果を遊技者に報知（実際に遊技球が各入賞口（可変入賞装置 65、第 2 入球口 640、一般入賞口 63）に入賞するよりも前に報知）するように構成している。

【6073】

このように構成することで、各流路（左側流路 690a、中央流路 690b、右側流路 690c）に対して、遊技球を不規則に振り分ける構成を用いた場合であっても、潜伏確変遊技状態における遊技者が獲得できる賞球数を事前に把握できるように構成し、その事前把握の結果に基づいて獲得可能な賞球数を遊技者に事前に報知することができる。

【6074】

また、この場合、各流路（左側流路 690a、中央流路 690b、右側流路 690c）を球が流下したことを検知する検知手段により遊技球が検知されてから、検知された遊技球が所定の入賞口に到達するまでの期間を遅延させる遅延手段を各流路（左側流路 690a、中央流路 690b、右側流路 690c）に設けると良い。この遅延手段を設けることにより、事前把握の結果に基づいて獲得可能な賞球数を遊技者に事前に報知してから、実際に賞球数を獲得するまでの期間を長くすることができるため、事前報知による報知効果を高めることができる。

【6075】

さらに、現在の遊技状況（普通図柄の抽選結果、普通図柄の残変動時間、電動役物 640a の開放動作状況、第 2 特別図柄の抽選結果、第 2 特別図柄変動の残時間、可変入賞装置 65 の開放動作状況）と、各検知手段の検知結果とに基づいて、各流路（左側流路 690a、中央流路 690b、右側流路 690c）を流下した遊技球が対応する入賞口に入賞可能かを判別する入賞先判別手段を設け、その判別結果に基づいて、潜伏確変遊技状態における遊技者が獲得できる賞球数を事前に把握できるように構成しても良い。

【6076】

また、本変形例では、上述した第 A 3 実施形態と同様に、各入賞口（可変入賞装置 65 に、第 2 入球口 640、一般入賞口 63）毎に払い出される賞球数を異ならせしており、可変入賞装置 65 に入球することで、15 球の賞球が払い出されるように構成され、第 2 入球口 640 に入球することで、3 球の賞球が払い出されるように構成され、一般入賞口 63 に入球することで、1 球の賞球が払い出されるように構成されている。

【6077】

そして、左側流路 690a を流下した遊技球は、可変入賞装置 65 にのみ入賞可能にし、中央流路 690b を流下した球は、第 2 入球口 640、或いは可変入賞装置 65 に入賞可能にし、右側流路 690c を流下した球は、一般入賞口 63、或いは可変入賞装置 65 に入賞可能に構成している。そして、各検知手段が遊技球を検知した場合に、入賞先判別手段による判別が実行され、入賞し得ると判別された入賞口に対応する賞球数を示すための表示態様が第 3 図柄表示装置 81 の表示画面に表示される。

【6078】

具体的には、例えば、賞球数が最も少ない 1 球である一般入賞口 63 に入賞し得ると判別した場合は、白色の球を模した第 1 示唆表示態様が表示され、賞球数が 3 球である第 2 入球口 640 に入賞し得ると判別した場合は、赤色の球を模した第 2 示唆表示態様が表示され、賞球数が最も多い 15 球である可変入賞装置 65 に入賞し得ると判別した場合は、金色の球を模した第 3 示唆演出の演出態様が表示される。

【6079】

これにより、遊技者は第 3 図柄表示装置 81 の表示画面に表示される各示唆表示態様に

10

20

30

40

50

応じて、今後獲得可能な賞球数に加え、遊技球が入賞し得る入賞口の種別を予測することが可能となる。

【6080】

さらに、本変形例では、何れの流路を流下した遊技球も、可変入賞装置65に入賞し得るように構成しているため、例えば、当たり遊技（大当たり遊技、小当たり遊技）によって可変入賞装置65が開放動作される直前（各検知手段により検知された遊技球が可変入賞装置65に到達する時点では可変入賞装置65が開放状態となるタイミング）においては、第3図柄表示装置81の表示画面に金色の球を模した第3示唆表示態様が多く表示され易くなる。よって、第3図柄表示装置81の表示画面に表示される各種示唆表示態様に対して遊技者に興味を持たせることができ、演出効果を高めることができる。

10

【6081】

なお、本変形例の構成に加え、例えば、中央流路690bの第2入球口640よりも上流側に中央第1検知手段、第2入球口640よりも下流側で可変入賞装置65よりも上流側に中央第2検知手段を設け、各検知手段の検知結果に基づいて、第3図柄表示装置81の表示画面に表示される示唆表示態様を途中で可変させるように構成しても良い。

【6082】

また、本変形例では、各検知手段により遊技球が検知されてから各入賞口に到達するまでの期間を遅延させるための遅延手段を設けているため、第3図柄表示装置81の表示画面に多くの示唆表示態様を表示させることができるように構成しているが、例えば、示唆表示態様として表示される表示態様を合成表示しても良く、例えば、3球の賞球を示す第2示唆表示態様が5個表示される場合には、15球の賞球を示す第3示唆表示態様を1個表示するように構成しても良い。また、反対に、15球の賞球を示す第3示唆表示態様の代わりに、3球の賞球を示す第2示唆表示態様が5個表示するように構成しても良い。これにより、今後獲得可能な賞球数を遊技者に報知しながらも、どの入賞口に遊技球が入賞するのかを分かり難くすることができるため、遊技の興趣を向上させることができる。

20

【6083】

さらに、本変形例では、各入賞口で賞球数を異ならせているが、これに限ること無く、第2入球口640の賞球数と、一般入賞口63の賞球数と、で同一の賞球数を設定しても良い。このように構成することで、第3図柄表示装置81の表示画面に表示される示唆表示態様だけではどの入賞口に遊技球が入賞するのかを遊技者に分かり難くすることができるため、賞球の払い出しに加え、特別図柄の抽選が実行されたか否かについて遊技者に興味を持たせることができる。

30

【6084】

また、本変形例では、今後、獲得し得る賞球数を示唆表示態様として表示する例を示したが、これに限ること無く、検知手段が球を検知してから実際に入賞口に球が入賞するまでの期間を用いて獲得演出を実行しても良いし、可変入賞装置65に球が入賞する場合には、通過した流路に応じて獲得演出や、示唆表示態様を異ならせるように構成しても良い。

【6085】

本変形例では、各検知手段により検知された遊技球が各入賞口に到達するまでの期間を遅延させる遅延手段を設ける構成としているが、これに加え、右打ちされた遊技球が各検知手段に到達するまでの期間を遅延させる第2遅延手段を設けても良く、例えば、各流路（左側流路690a、中央流路690b、右側流路690c）へ遊技球をランダムに振り分ける振分装置として、球を滞留させる滞留部と、その滞留部に滞留した球が通過可能で、且つ各流路と連通する3つの開口部と、を有するクルーン部材を設けると良い。この場合、右打ちされた遊技球がクルーン部材の滞留部で滞留（転動）した後に、何れかの開口部を通過して対応する流路へと流下する。これにより、右打ちされた遊技球をランダムに振り分けると共に、振分間隔も不定にすることができる。よって、短期間（例えば、遊技球の発射間隔（0.6秒）よりも短い期間）の間に複数の球を検知手段により検知させることが可能となるため、その検知手段の検知結果に基づいて遊技者に意外性のある演出を

40

50

実行することができる。

【6086】

＜第A各実施形態の発明まとめ＞

以上、説明をした通り、上述した第A各実施形態では、所定条件（例えば、特定大当たり種別が設定された大当たり遊技の終了後、又は、確変状態（特別図柄の高確率状態、普通図柄の高確率状態）が設定されている状態において、普通図柄の高確率状態を低確率状態へと移行させる移行条件（例えば、特別図柄の抽選回数が特定回数に到達した場合、特別図柄の抽選結果が特定の抽選結果となった場合））が成立した場合に、潜確状態（特別図柄の高確率状態、普通図柄の低確率状態）を設定可能に構成し、潜確状態が設定された場合に、第2特別図柄の抽選が実行され易くなるように構成している。

10

【6087】

なお、第2特別図柄の抽選が実行され易いとは、他の遊技状態が設定されている場合よりも第2特別図柄の抽選が実行され易いことを意味しており、例えば、他の遊技状態が設定されている場合よりも第2特別図柄の抽選契機となる第2入賞口640へ球が入賞し易くなる状態、或いは、第2特別図柄の抽選結果を示すための識別情報が動的表示される動的表示期間（第2特別図柄の変動時間）として、他の遊技状態が設定されている場合よりも、短い動的表示期間が設定され易くなる状態を含むものである。

【6088】

そして、上述した第A各実施形態は、第2特別図柄の抽選によって高確率で小当たりに当選するように構成しており、小当たり当選に基づいて実行される小当たり遊技を頻繁に実行させることにより、遊技者に賞球を獲得させる特定遊技を実行可能に構成している。

20

【6089】

ここで、小当たり遊技の内容について簡単に説明をする。小当たり遊技は、特別図柄の抽選で大当たり当選しなかった場合の一部において当選し得る小当たりに当選した場合に実行される当たり遊技であって、1回の当たり遊技によって遊技者に付与される特典（賞球数）が、大当たり当選時に実行される大当たり遊技よりも遊技者に付与される特典（賞球数）よりも少なく設定されるものである。また、特別図柄の抽選で大当たりに当選した場合は、大当たり遊技が実行されている間は、通常状態（特別図柄の低確率状態、普通図柄の低確率状態）を設定し、大当たり遊技の終了後に、当選した大当たりに設定される大当たり種別に対応させた遊技状態を設定するように構成しているのに対して、小当たりに当選した場合は、その小当たり遊技中、及び、小当たり遊技終了後に、新たな遊技状態を設定することが無いように構成している。

30

【6090】

つまり、上述した第A各実施形態では、遊技状態として潜確状態が設定された場合には、第2特別図柄の抽選を行うために第2入賞口640に球を入賞させるための遊技（右打ち遊技）を行い、小当たり遊技によって賞球数を獲得しながら次の大当たり当選を目指す遊技が行われることになり、遊技者に最も有利な遊技状態となる。

【6091】

そして、上述した第A各実施形態では、遊技者に最も有利な遊技状態となる潜確状態が設定される期間に上限を設けている。具体的には、潜確状態中に実行される特別図柄の抽選回数が特定回数（例えば、100回）に到達した場合に、潜確状態（特別図柄の高確率状態、普通図柄の低確率状態）から、通常状態（特別図柄の低確率状態、普通図柄の低確率状態）へと移行させるように構成している。これにより、遊技者に最も有利な遊技状態を長期間設定してしまい、遊技者に過剰に特典を付与してしまうことを抑制している。なお、上述した第A各実施形態では、潜確状態中における特別図柄の抽選回数に基づいて、潜確状態を終了させるように構成しているが、これに限ること無く、潜確状態を終了させる潜確状態終了条件として、例えば、特別図柄のうち、第2特別図柄の抽選回数が所定回数となったことに基づいて成立する潜確状態終了条件を設定しても良い。これにより、例えば、潜確状態中において、第1特別図柄の抽選が実行されたことに基づいて潜確状態が終了し難くすることができるため、潜確状態が設定された場合に遊技者に対して最低限の

40

50

特典を付与させ易くすることができる。

【6092】

また、特別図柄の抽選結果が特定の抽選結果（例えば、特定種別の小当たり）となった回数が所定回数（例えば、4回）に到達した場合に成立する潜確状態終了条件を設定しても良い。これにより、潜確状態が設定される期間が、特別図柄の抽選結果に基づいて可変することになるため、潜確状態がいつまで継続するのかを遊技者に予測させ難くすることができる。加えて、特定種別の小当たり当選に基づいて潜確状態終了条件を設定することにより、少なくとも1回は小当たり遊技を実行させることができるため、潜確状態が設定された場合に遊技者に対して最低限の特典を付与させ易くすることができる。

【6093】

以上、説明をした潜確状態中に小当たり遊技を頻繁に行う遊技のことを、以下、特定遊技と称して説明を続ける。

【6094】

上述した第A各実施形態では、特定遊技が行われている場合に、特定遊技の残期間に加え、特定遊技中に獲得可能な特典量（賞球数）を事前に遊技者に報知可能に構成している。これにより、遊技者に対して、特定遊技が終了した時点において少なくとも獲得可能な特典量（賞球数）を把握させることが可能となるため、遊技に対するモチベーションを上げることができる。

【6095】

なお、上述した第A各実施形態では、特定遊技が実行されている際中に、特定遊技の残期間を示唆する残期間情報と、特定遊技中に獲得可能な残特典量を示唆する残特典量情報と、を表示するように構成しているが、残期間情報を表示せずに、残特典量情報のみを表示させるように構成しても良い。このように構成することで、特定遊技がいつまで継続するのかを分かり難くすることができる。また、今回の特定遊技中に付与可能な全特典量と、既に付与された済み特典量と、残特典量と、を遊技者に示唆可能な特典量情報を表示するように構成しても良い。

【6096】

さらに、上述した第A各実施形態では、特定遊技が終了するまでの全ての期間を対象に残特典量情報を設定し、遊技者に報知（表示）するように構成しているが、これに限ること無く、特定遊技が終了するまでの期間のうち、一部の期間を対象に残特典量情報を設定するように構成しても良い。この場合、設定した残特典量情報に対応する期間が経過した（する）場合における特定遊技の残期間に基づいて再度残特典量情報を設定するように構成すれば良い。このように構成することで、遊技者に対して獲得可能な特典量を事前に報知しながら、特定遊技が終了すると思わせた後に、特定遊技を継続させることができるため、遊技者に意外性のある遊技を提供することができる。

【6097】

さらに、上述した第A各実施形態では、特定遊技中に発射された遊技球が、予め定められた規則に沿って各種入賞口（可変入賞装置65、第2入賞口640、一般入賞口63）に入賞させるように構成しているため、特定遊技中に獲得可能な特典量を事前に判別し易くすることができる。

【6098】

加えて、事前に判別した特典量（予測特典量）と、実際に付与された特典量（実特典量）と、を判別する判別手段を設け、その判別手段により予測特典量と実特典量とに差異が生じていると判別した場合に、予測特典量を補正するための補正処理を実行可能な補正手段を設けている。この補正手段を設けることにより、予測特典量として遊技者に表示される特典量をより正確に表示することができる。

【6099】

なお、上述した第A各実施形態では、予測特典量として、正常に遊技を行っている場合に獲得可能な最低限の特典量を予測して算出しているため、予測特典量よりも実特典量のほうが多くなる場合が発生し易くなるように構成している。具体的には、可変入賞装置6

10

20

30

40

50

5 が開放動作された場合において、球の入賞数が 1 球であることを想定して予測特典量を算出するように構成しているが、実際には、1 球以上の球が可変入賞装置 65 に入賞し得るように構成している。このように、予測特典量よりも実特典量のほうが多くなり易くすることで、遊技者に対して、獲得可能な最低限の特典量を把握させながら、その予測特典量を上方修正させることで遊技に対する不満感を与えないようにすることができる。

【6100】

なお、予測特典量よりも実特典量のほうが多くなると判別した場合において、その差分を即座に補正するのでは無く、所定期間経過後に補正するように構成しても良い。このように構成することにより、どのタイミングのどの遊技によって予測特典量が増加したのかを遊技者に分かり難くすることができると共に、万が一、予測特典量よりも実特典量のほう

10

【6101】

上述した第 A 各実施形態では、特定遊技中に獲得可能な特典量を示すための残特典量情報をポイント数で示し、遊技者が特典を獲得する毎にポイント数を減算するように構成しているが、これに限ること無く、特定遊技中に獲得可能な予測特典量の全体量を示すゲージと、既に獲得した特典量と、残特典量とに基づいて、そのゲージ上をキャラクタが移動するような表示態様を用いても良い。このように構成することで、大まかに残特典量を遊技者に予測させることができると共に、予測特典量を若干補正した場合に、その補正の有無を遊技者に気付かれ難くすることができる。

20

【6102】

さらに、上述した第 A 各実施形態では、実際に特典を獲得した場合に、獲得した特典量に応じて残特典量情報を更新するように構成しているが、これに限ること無く、獲得した特典量（賞球数）が所定量（例えば、50 球）に到達した場合に、まとめて残特典量情報を更新するように構成しても良い。このように構成することで、第 3 図柄表示装置 81 の表示画面上で頻繁に残特典量情報が更新表示され、遊技者が残特典量情報を把握し難くなることを抑制することができる。

【6103】

また、特定遊技が実行されている状態で大当たりに当選した場合には、その大当たり遊技中に獲得可能な賞球数と、その大当たり遊技終了後に設定される潜確状態中の特定遊技

30

【6104】

この加算手段は、実際に大当たりに当選したことを示す表示態様で識別情報が停止表示された場合に、大当たり遊技中に獲得可能な賞球数と、その大当たり遊技終了後に設定される潜確状態中の特定遊技中に獲得可能な賞球数とを加算するように構成している。このように構成することで、大当たり当選に基づいて追加付与される賞球数を一度に更新（加算）させることができ、遊技者に分かり易い表示を提供することができる。

【6105】

なお、加算手段の構成はこれに限ること無く、例えば、特別図柄の先読み処理の結果に基づいて、今後実行される特別図柄抽選の結果を事前に判別し、その判別結果に基づいて、事前に加算手段による加算を実行しても良い。このように構成することで、様々なタイミング（大当たり変動が実行される前のタイミング、大当たり変動中の所定タイミング等）で残特典量情報を加算することができる、また、この場合、1 回の加算量を、遊技球 1 球に対して付与される最大の賞球数（15 球）以内にとすると良い。これにより、加算処理により加算された値が大当たり当選を示すものか否かを分かり難くすることができる。また、大当たり当選することを示唆するために、15 球よりも大きな加算量を表示するように構成しても良い。

40

【6106】

加えて、大当たりに当選したことに基づいて、大当たり遊技中に獲得可能な賞球数と、その大当たり遊技終了後に設定される潜確状態中の特定遊技中に獲得可能な賞球数と、を

50

異なるタイミングで加算するように構成すると良い。このように構成することで、第2特別図柄の抽選で大当たり当選し、その大当たり遊技終了後に潜確状態が設定される大当たり種別と、潜確状態が設定されない大当たり種別とを設定可能な遊技機において、大当たり当選時に加算される賞球数に基づいて、大当たり遊技終了後に設定される遊技状態が把握されることを抑制することができる。

【6107】

また、上述した第A各実施形態では、特定遊技の残遊技情報を示すために、残特典量情報、或いは、残期間を示すように構成しているが、これに限ること無く、特定遊技中に実行し得る遊技内容（特典量、遊技期間）を合算した合算情報を示すように構成しても良いし、特定遊技中に表示される遊技内容を遊技者が選択可能に構成しても良い。さらに、特定遊技中に実行される上乗せ演出（残特典量の上乗せ、残期間の上乗せ）の実行頻度、及び、実行タイミングを、特定遊技が実行されるよりも前の段階で遊技者が選択可能に構成しても良い。

10

【6108】

また、上述した第A各実施形態では、特定遊技中に右打ち遊技を行い、それ以外の遊技状態では左打ち遊技を行うように構成しているが、これに限ること無く、特定遊技を左打ち遊技で行い、それ以外は右打ち遊技で行う盤面構成にしても良い。

【6109】

なお、上述した各制御例では、実行される各種演出の例として、第3図柄表示装置81の表示画面に表示される表示演出を用いて説明をしたが、同様の目的効果を奏する演出態様であれば良く、第3図柄表示装置81以外の表示装置に表示する表示演出や、音声により遊技者に報知する音声演出や、パチンコ機10に付設される各種発光手段（LED）を用いて遊技者に報知する発光演出を用いても良い。

20

【6110】

また、上述した各制御例において実行される各種演出として、遊技者に対して確実に内容を把握させる報知演出と、遊技者がその内容をそれとなく知らせる示唆演出とを用いているが、報知演出に替えて示唆演出を実行しても良いし、示唆演出に替えて報知演出を実行するように構成しても良い。

【6111】

なお、上述した各制御例では、実行される各種演出の例として、第3図柄表示装置81の表示画面に表示される表示演出を用いて説明をしたが、同様の目的効果を奏する演出態様であれば良く、第3図柄表示装置81以外の表示装置に表示する表示演出や、音声により遊技者に報知する音声演出や、パチンコ機10に付設される各種発光手段（LED）を用いて遊技者に報知する発光演出を用いても良い。

30

【6112】

また、上述した各制御例において実行される各種演出として、遊技者に対して確実に内容を把握させる報知演出と、遊技者がその内容をそれとなく知らせる示唆演出とを用いているが、報知演出に替えて示唆演出を実行しても良いし、示唆演出に替えて報知演出を実行するように構成しても良い。

【6113】

さらに、上述した各制御例では、特別図柄の抽選で大当たりに当選する確率（大当たり確率）を高低の2種類（特別図柄の高確率状態、特別図柄の低確率状態）設けたパチンコ機10を用いているが、これに限ることなく、例えば、複数種類の設定値の中から一の設定値を設定可能な設定手段（例えば、設定スイッチ）を設け、その設定手段により設定された設定値毎に異なる大当たり確率が設定される制御を主制御装置110が実行するように構成しても良い。

40

【6114】

この場合、例えば、1～6の6段階の設定値を用意しておき、設定値「1」が設定された場合に、大当たり確率が最も高くなるように構成し、設定値「6」が設定された場合に、大当たり確率が最も低くなるように順に各設定値に対して大当たり確率を設定するよう

50

に構成すると良い。

【6115】

加えて、各設定値に対して設定される大当たり確率として、特別図柄の低確率状態に対応する大当たり確率のみ、設定値に応じて異ならせるように構成しても良いし、特別図柄の高確率状態に対応する大当たり確率のみ、設定値に応じて異ならせるように構成しても良い。

【6116】

また、上述した設定値に応じて、大当たり確率だけではなく、例えば、各大当たり種別の選択割合を異ならせたり、小当たりに当選する確率を異ならせたり、特別図柄の変動パターンを選択割合や、変動時間を異ならせたりしても良い。この場合、例えば、特定の設

10

【6117】

さらに、設定された設定値を示すための設定コマンドを設定し、音声ランプ制御装置113側で受信した設定コマンドに基づいて現在設定されている設定値を示唆する設定示唆演出を実行するように構成しても良いし、主制御装置110から出力される大当たり種別を示すコマンド（抽選結果を示すためのコマンド）や、特別図柄の変動パターンを示すためのコマンド（変動時間を示すためのコマンド）を受信した場合に、その受信したコマ

20

【6118】

また、上述した各制御例とは異なり、第1特別図柄の抽選（変動）と、第2特別図柄の抽選（変動）と、を同時に実行可能なパチンコ機10を用いても良い。この場合において、上述した設定値を設定可能な構成を用いる場合は、設定された設定値に応じて、各特別図柄の変動（抽選）のし易さが可変するように各設定値に対して各種パラメータを規定しても良いし、特定の設定値では一方の特別図柄の抽選が遊技者に有利となる特定遊技状態が、特定の設定値とは異なる所定の設定値の場合は一方の特別図柄とは異なる他方の特別

30

【6119】

また、遊技状態に関わらず特図の種別に応じて遊技状態の移行先および振分率を統一しているが、これに限ること無く遊技状態に応じて遊技状態の移行先および移行振分率を変更してもよい。これにより、より複雑な遊技性を提供することが可能となり、遊技に早期に飽きてしまうことを抑制することができるという効果がある。

40

【6120】

さらに、確変状態を、特別図柄の変動表示が所定回数（例えば100回）実行されるまで継続する仕様としたり、特図が変動する毎に通常遊技状態へと移行する抽選を実行し、その抽選に当選することで確変状態から通常遊技状態へと移行する構成にしてもよい。この場合、遊技者に有利な確変状態と不利な確変状態として、例えば、確変状態が終了する特別図柄の変動回数に差を設けたり、確変状態から通常遊技状態へと移行する抽選確率を異ならせたりするようにしてもよい。

【6121】

加えて、普通図柄の高確率状態を終了させるための条件である時短終了条件を複数設定し、その複数の時短終了条件のうち、特別図柄の変動回数が特定の變動回数となった場合

50

に時短終了条件が成立した場合、即ち、変動回数終了条件が成立した場合と、特別図柄の抽選により小当たりに当選した場合に時短終了条件が成立した場合、即ち、当選回数終了条件が成立した場合とで、異なるタイミングで普通図柄の高確率状態を低確率状態へと移行させることができるように構成してもよい。

【6122】

この構成を用いて、例えば、変動回数終了条件が成立した場合には、特別図柄の変動を開始することに基づいて遊技状態を時短状態から通常状態へと移行し、当選回数終了条件が成立した場合には、小当たり遊技が終了することに基づいて遊技状態を時短状態から通常状態へと移行するように制御される遊技機を設けると良い。

【6123】

これにより、成立する時短終了条件によって、同一の特別図柄の変動に基づいて時短状態が終了する場合であっても、特別図柄の変動時間と、小当たり遊技が実行される時間とを合算した範囲で時短状態が終了するタイミングを異ならせることができる。よって、遊技者に対して、成立した時短終了条件の種別についても興味を持たせることができる。さらに、成立する時短終了条件によっては、遊技者に対して少量の特典を付与する小当たり遊技中にも、電動役物640aを作動させ球を入球口へと入球させ易くすることで、小当たり遊技を遊技者にとってより有利な遊技状態とすることが可能となる。

【6124】

加えて、小当たり遊技が実行される期間を異ならせた複数の小当たり種別を設け、当選回数終了条件が成立した場合であっても、当選回数終了条件が成立した小当たり種別に応じて遊技者に付与される特典を異ならせるようにすると良い。これにより、成立した時短終了条件の種別だけでは無く、時短終了条件のより詳細な内容について遊技者に興味を持たせることができる。

【6125】

また、この場合、当選回数終了条件が成立した場合であっても、小当たり遊技が開始されるタイミングで時短状態を終了させる場合と、小当たり遊技が終了するタイミングで時短状態を終了させる場合とが混在するように構成すると良い。これにより、遊技者に対してどのタイミングで時短状態が終了するかを分かり難くすることができる。さらに、上述した実施形態では、特別図柄の変動回数に基づいて時短終了条件が成立したか否かを判別する処理と、小当たりに当選したことに基づいて時短終了条件が成立したか否かを判別する処理と、を別々に実行する構成を用いているが、これに限ること無く、特別図柄の抽選（変動）に応じて更新される時短情報を一元的に管理し、成立した時短終了条件に基づいて時短状態を終了させるタイミングを設定する構成を用いても良い。

【6126】

上記各制御例では、主制御装置110において特別図柄1保留球数カウンタ203dの値(N)が更新される度(即ち、増加した場合や、減少した場合にそれぞれ)に、保留球数コマンドを主制御装置110から音声ランプ制御装置113へ送信する場合について説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。例えば、主制御装置110において特別図柄1保留球数カウンタ203dの値(N)が増加する場合だけ、保留数コマンドを主制御装置110から音声ランプ制御装置113へ送信する。また、音声ランプ制御装置113では、主制御装置110より送信された変動パターンコマンドを受信すると、特別図柄2保留球数カウンタ223bの値を1減らすように構成する。これにより、主制御装置110が音声ランプ制御装置113へ保留数コマンドを送信する回数と、音声ランプ制御装置113が保留数コマンドを受信する回数とをそれぞれ減らすことができるので、主制御装置110および音声ランプ制御装置113の制御的負担を軽減することができる。

【6127】

上記各制御例においては、第1入球口64への入賞およびスルーゲート67の通過は、それぞれ最大4回まで保留されるように構成したが、最大保留球数は4回に限定されるものでなく、3回以下、又は、5回以上の回数(例えば、8回)に設定してもよい。また、第1入球口64への入賞に基づく変動表示の保留球数を、第3図柄表示装置81の一部に

10

20

30

40

50

において、数字で、或いは、4つに区画された領域を保留球数分だけ異なる態様（例えば、色や点灯パターン）にして表示するようにしてもよく、第1図柄表示装置37とは別体でランプ等の発光部材を設け、該発光部材によって保留球数を通知するように構成してもよい。

【6128】

また、上記各制御例に示すように、動的表示の一種である変動表示は、第3図柄表示装置81の表示画面上で識別情報としての図柄を縦方向にスクロールさせるものに限定されず、縦方向あるいはL字形等の所定経路に沿って図柄を移動表示して行うものであってもよい。また、識別情報の動的表示としては、図柄の変動表示に限られるものではなく、例えば、1又は複数のキャラクタを図柄と共に、若しくは、図柄とは別に多種多様に動作表示または変化表示させて行われる演出表示なども含まれるのである。この場合、1又は複数のキャラクタが、第3図柄として用いられる。

10

【6129】

上述した各制御例では、遊技者に各図柄の抽選結果を示すための第3図柄表示を1つの表示手段（第3図柄表示装置81）にて実行しているが、それ以外の構成を用いてもよく、例えば、第3図柄のうち、遊技者に強調して表示される主図柄を表示する表示手段と、従図柄を表示する表示手段とで異なる表示手段を設けてもよい。また、表示手段の構成として、液晶ディスプレイ以外の構成を用いても良い。

【6130】

上述した各制御例では、遊技者に有利となる遊技状態（時短状態）の場合に遊技盤13の右側領域を狙う右打ち遊技が実行され、通常の遊技状態の場合に遊技盤13の左側領域を狙う左打ち遊技が実行されるように構成しているが、遊技状態に応じて遊技盤13の狙う領域を異ならせればよく、時短状態中に左打ち遊技を実行させ、通常状態中に右打ち遊技を実行させてもよい。また、同一の領域を狙いながら異なる遊技状態における遊技を実行可能に構成してもよい。

20

【6131】

上述した各制御例では、遊技者が操作可能な操作手段として、遊技者が押下動作することにより、操作手段が操作されたことが判別される枠ボタン22を用いているが、それ以外の構成を用いてもよく、遊技者が左右または前後に傾倒させることで操作されたことを判別可能なレバー状に構成された操作手段や、遊技者が接触または近接したで操作されたことを判別可能なタッチセンサ式の操作手段や、所定の電波を発信することで操作されたことを判別可能な無線式の操作手段等を用いても良い。また、可動弁750や貯留装置（第1貯留装置770、第2貯留装置771）や第2枠ボタン（解除用ボタン）22b（1022b、1122b）や第3枠ボタン（解除用ボタン）22cの各動作制御の一部または全部を主制御装置110ではなく、音声ランプ制御装置113側で実行するように構成してもよい。

30

【6132】

上述した各制御例では、第3図柄表示装置81の表示画面を用いて実行される演出における表示態様を設定するための処理を音声ランプ制御装置113が行い、遊技（抽選）そのものは、音声ランプ制御装置113とは異なる主制御装置110が実行するように構成しているが、これに限ること無く、遊技（抽選）を実行するための処理と、遊技（抽選）の結果を演出として表示するための処理とを、同一の制御装置で実行するように構成しても良い。このように構成することで、一つの制御装置にて複数の異なる処理を実行することが可能となる。

40

【6133】

なお、上述した各制御例では、実行される各種演出の例として、第3図柄表示装置81の表示画面に表示される表示演出を用いて説明をしたが、同様の目的効果を奏する演出態様であれば良く、第3図柄表示装置81以外の表示装置に表示する表示演出や、音声により遊技者に報知する音声演出や、パチンコ機10に付設される各種発光手段（LED）を用いて遊技者に報知する発光演出を用いても良い。

50

【6134】

また、上述した各制御例において実行される各種演出として、遊技者に対して確実に内容を把握させる報知演出と、遊技者がその内容をそれとなく知らせる示唆演出とを用いているが、報知演出に替えて示唆演出を実行しても良いし、示唆演出に替えて報知演出を実行するように構成しても良い。

【6135】

なお、上述した各制御例では、実行される各種演出の例として、第3図柄表示装置81の表示画面に表示される表示演出を用いて説明をしたが、同様の目的効果を奏する演出態様であれば良く、第3図柄表示装置81以外の表示装置に表示する表示演出や、音声により遊技者に報知する音声演出や、パチンコ機10に付設される各種発光手段(LED)を用いて遊技者に報知する発光演出を用いても良い。

10

【6136】

また、上述した各制御例において実行される各種演出として、遊技者に対して確実に内容を把握させる報知演出と、遊技者がその内容をそれとなく知らせる示唆演出とを用いているが、報知演出に替えて示唆演出を実行しても良いし、示唆演出に替えて報知演出を実行するように構成しても良い。

【6137】

さらに、上述した各制御例では、特別図柄の抽選で大当たりに当選する確率(大当たり確率)を高低の2種類(特別図柄の高確率状態、特別図柄の低確率状態)設けたパチンコ機10を用いているが、これに限ることなく、例えば、複数種類の設定値の中から一の設定値を設定可能な設定手段(例えば、設定スイッチ)を設け、その設定手段により設定された設定値毎に異なる大当たり確率が設定される制御を主制御装置110が実行するように構成しても良い。

20

【6138】

この場合、例えば、1～6の6段階の設定値を用意しておき、設定値「1」が設定された場合に、大当たり確率が最も高くなるように構成し、設定値「6」が設定された場合に、大当たり確率が最も低くなるように順に各設定値に対して大当たり確率を設定するように構成すると良い。

【6139】

加えて、各設定値に対して設定される大当たり確率として、特別図柄の低確率状態に対応する大当たり確率のみ、設定値に応じて異ならせるように構成しても良いし、特別図柄の高確率状態に対応する大当たり確率のみ、設定値に応じて異ならせるように構成しても良い。

30

【6140】

また、上述した設定値に応じて、大当たり確率だけでは無く、例えば、各大当たり種別の選択割合を異ならせたり、小当たりに当選する確率を異ならせたり、特別図柄の変動パターンを選択割合や、変動時間を異ならせたりしても良い。この場合、例えば、特定の設定値が設定された場合にのみ選択され易い変動パターンや大当たり種別を設け、その変動パターンに基づく特別図柄変動や、その大当たり種別に基づく大当たり遊技が実行されたか否かを遊技者が注目することで、現在設定されている設定値を判別するように構成しても良い。

40

【6141】

さらに、設定された設定値を示すための設定コマンドを設定し、音声ランプ制御装置113側で受信した設定コマンドに基づいて現在設定されている設定値を示唆する設定示唆演出を実行するように構成しても良いし、主制御装置110から出力される大当たり種別を示すコマンド(抽選結果を示すためのコマンド)や、特別図柄の変動パターンを示すためのコマンド(変動時間を示すためのコマンド)を受信した場合に、その受信したコマンドの内容から現在設定されている設定値を判別し、その判別結果に基づいた設定示唆演出を実行するように構成しても良い。このように構成することで、主制御装置110から出力されるコマンド数を削減することができる。

50

【6142】

また、上述した各制御例とは異なり、第1特別図柄の抽選（変動）と、第2特別図柄の抽選（変動）と、を同時に実行可能なパチンコ機10を用いても良い。この場合において、上述した設定値を設定可能な構成を用いる場合は、設定された設定値に応じて、各特別図柄の変動（抽選）のし易さが可変するように各設定値に対して各種パラメータを規定しても良いし、特定の設定値では一方の特別図柄の抽選が遊技者に有利となる特定遊技状態が、特定の設定値とは異なる所定の設定値の場合は一方の特別図柄とは異なる他方の特別図柄の抽選が遊技者に有利となるように各設定値に対して各種パラメータを規定しても良い。この場合、特別図柄の抽選が遊技者に有利になるとは、特別図柄の抽選が実行され易くなる状態や、特別図柄の抽選結果が特定の抽選結果である場合に付与される特典（大当たり遊技内容、小当たり遊技内容、大当たり遊技終了後に設定される遊技状態）が遊技者に有利となることを含む概念である。

10

【6143】

また、遊技状態に関わらず特図の種別に応じて遊技状態の移行先および振分率を統一しているが、これに限ること無く遊技状態に応じて遊技状態の移行先および移行振分率を変更してもよい。これにより、より複雑な遊技性を提供することが可能となり、遊技に早期に飽きてしまうことを抑制することができるという効果がある。

【6144】

さらに、確変状態を、特別図柄の変動表示が所定回数（例えば100回）実行されるまで継続する仕様としたり、特図が変動する毎に通常遊技状態へと移行する抽選を実行し、その抽選に当選することで確変状態から通常遊技状態へと移行する構成にしてもよい。この場合、遊技者に有利な確変状態と不利な確変状態として、例えば、確変状態が終了する特別図柄の変動回数に差を設けたり、確変状態から通常遊技状態へと移行する抽選確率を異ならせたりするようにしてもよい。

20

【6145】

加えて、普通図柄の高確率状態を終了させるための条件である時短終了条件を複数設定し、その複数の時短終了条件のうち、特別図柄の変動回数が特定の變動回数となった場合に時短終了条件が成立した場合、即ち、変動回数終了条件が成立した場合と、特別図柄の抽選により小当たりで当選した場合に時短終了条件が成立した場合、即ち、当選回数終了条件が成立した場合とで、異なるタイミングで普通図柄の高確率状態を低確率状態へと移行させることができるように構成してもよい。

30

【6146】

この構成を用いて、例えば、変動回数終了条件が成立した場合には、特別図柄の変動を開始することに基づいて遊技状態を時短状態から通常状態へと移行し、当選回数終了条件が成立した場合には、小当たり遊技が終了することに基づいて遊技状態を時短状態から通常状態へと移行するように制御される遊技機を設けると良い。

【6147】

これにより、成立する時短終了条件によって、同一の特別図柄の変動に基づいて時短状態が終了する場合であっても、特別図柄の変動時間と、小当たり遊技が実行される時間とを合算した範囲で時短状態が終了するタイミングを異ならせることができる。よって、遊技者に対して、成立した時短終了条件の種別についても興味を持たせることができる。さらに、成立する時短終了条件によっては、遊技者に対して少量の特典を付与する小当たり遊技中にも、電動役物640aを作動させ球を入球口へと入球させ易くすることで、小当たり遊技を遊技者にとってより有利な遊技状態とすることが可能となる。

40

【6148】

加えて、小当たり遊技が実行される期間を異ならせた複数の小当たり種別を設け、当選回数終了条件が成立した場合であっても、当選回数終了条件が成立した小当たり種別に応じて遊技者に付与される特典を異ならせるようにすると良い。これにより、成立した時短終了条件の種別だけでは無く、時短終了条件のより詳細な内容について遊技者に興味を持たせることができる。

50

【6149】

また、この場合、当選回数終了条件が成立した場合であっても、小当たり遊技が開始されるタイミングで時短状態を終了させる場合と、小当たり遊技が終了するタイミングで時短状態を終了させる場合とが混在するように構成すると良い。これにより、遊技者に対してどのタイミングで時短状態が終了するかを分かり難くすることができる。さらに、上述した実施形態では、特別図柄の変動回数に基づいて時短終了条件が成立したか否かを判別する処理と、小当たりに当選したことに基づいて時短終了条件が成立したか否かを判別する処理と、を別々に実行する構成を用いているが、これに限ること無く、特別図柄の抽選（変動）に応じて更新される時短情報を一元的に管理し、成立した時短終了条件に基づいて時短状態を終了させるタイミングを設定する構成を用いても良い。

10

【6150】

上記各制御例では、主制御装置110において特別図柄1保留球数カウンタ203dの値(N)が更新される度(即ち、増加した場合や、減少した場合にそれぞれ)に、保留球数コマンドを主制御装置110から音声ランプ制御装置113へ送信する場合について説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。例えば、主制御装置110において特別図柄1保留球数カウンタ203dの値(N)が増加する場合だけ、保留数コマンドを主制御装置110から音声ランプ制御装置113へ送信する。また、音声ランプ制御装置113では、主制御装置110より送信された変動パターンコマンドを受信すると、特別図柄2保留球数カウンタ223bの値を1減らすように構成する。これにより、主制御装置110が音声ランプ制御装置113へ保留数コマンドを送信する回数と、音声ランプ制御装置113が保留数コマンドを受信する回数とをそれぞれ減らすことができるので、主制御装置110および音声ランプ制御装置113の制御的負担を軽減することができる。

20

【6151】

上記各制御例においては、第1入球口64への入賞およびスルーゲート67の通過は、それぞれ最大4回まで保留されるように構成したが、最大保留球数は4回に限定されるものでなく、3回以下、又は、5回以上の回数(例えば、8回)に設定してもよい。また、第1入球口64への入賞に基づく変動表示の保留球数を、第3図柄表示装置81の一部において、数字で、或いは、4つに区画された領域を保留球数分だけ異なる態様(例えば、色や点灯パターン)にして表示するようにしてもよく、第1図柄表示装置37とは別体でランプ等の発光部材を設け、該発光部材によって保留球数を通知するように構成してもよい。

30

【6152】

また、上記各制御例に示すように、動的表示の一種である変動表示は、第3図柄表示装置81の表示画面上で識別情報としての図柄を縦方向にスクロールさせるものに限定されず、縦方向あるいはL字形等の所定経路に沿って図柄を移動表示して行うものであってもよい。また、識別情報の動的表示としては、図柄の変動表示に限られるものではなく、例えば、1又は複数のキャラクタを図柄と共に、若しくは、図柄とは別に多種多様に動作表示または変化表示させて行われる演出表示なども含まれるのである。この場合、1又は複数のキャラクタが、第3図柄として用いられる。

【6153】

上述した各制御例では、遊技者に各図柄の抽選結果を示すための第3図柄表示を1つの表示手段(第3図柄表示装置81)にて実行しているが、それ以外の構成を用いてもよく、例えば、第3図柄のうち、遊技者に強調して表示される主図柄を表示する表示手段と、従図柄を表示する表示手段とで異なる表示手段を設けてもよい。また、表示手段の構成として、液晶ディスプレイ以外の構成を用いても良い。

40

【6154】

上述した各制御例では、遊技者に有利となる遊技状態(時短状態)の場合に遊技盤13の右側領域を狙う右打ち遊技が実行され、通常の遊技状態の場合に遊技盤13の左側領域を狙う左打ち遊技が実行されるように構成しているが、遊技状態に応じて遊技盤13の狙う領域を異ならせていればよく、時短状態中に左打ち遊技を実行させ、通常状態中に右打

50

ち遊技を実行させてもよい。また、同一の領域を狙いながら異なる遊技状態における遊技を実行可能に構成してもよい。

【6155】

上述した各制御例では、遊技者が操作可能な操作手段として、遊技者が押下動作することにより、操作手段が操作されたことが判別される枠ボタン22を用いているが、それ以外の構成を用いてもよく、遊技者が左右または前後に傾倒させることで操作されたことを判別可能なレバー状に構成された操作手段や、遊技者が接触または近接したで操作されたことを判別可能なタッチセンサ式の操作手段や、所定の電波を発信することで操作されたことを判別可能な無線式の操作手段等を用いても良い。また、可動弁750や貯留装置（第1貯留装置770、第2貯留装置771）や第2枠ボタン（解除用ボタン）22b（1022b、1122b）や第3枠ボタン（解除用ボタン）22cの各動作制御の一部または全部を主制御装置110ではなく、音声ランプ制御装置113側で実行するように構成してもよい。

10

【6156】

上述した各制御例では、第3図柄表示装置81の表示画面を用いて実行される演出における表示態様を設定するための処理を音声ランプ制御装置113が行い、遊技（抽選）そのものは、音声ランプ制御装置113とは異なる主制御装置110が実行するように構成しているが、これに限ること無く、遊技（抽選）を実行するための処理と、遊技（抽選）の結果を演出として表示するための処理とを、同一の制御装置で実行するように構成しても良い。このように構成することで、一つの制御装置にて複数の異なる処理を実行することが可能となる。

20

【6157】

本発明を上記各実施形態とは異なるタイプのパチンコ機等に実施してもよい。例えば、一度大当たりすると、それを含めて複数回（例えば2回、3回）大当たり状態が発生するまで、大当たり期待値が高められるようなパチンコ機（通称、2回権利物、3回権利物と称される）として実施してもよい。また、大当たり図柄が表示された後に、所定の領域に球を入賞させることを必要条件として遊技者に所定の遊技価値を付与する特別遊技を発生させるパチンコ機として実施してもよい。また、Vゾーン等の特別領域を有する入賞装置を有し、その特別領域に球を入賞させることを必要条件として特別遊技状態となるパチンコ機に実施してもよい。また、大当たり抽選に係る確率の組み合わせ（通称、設定と称される）が複数段階設けられ、遊技店側で設定を変更することが可能に構成されているパチンコ機として実施してもよい。更に、パチンコ機以外にも、アレパチ、雀球、スロットマシン、いわゆるパチンコ機とスロットマシンとが融合した遊技機などの各種遊技機として実施するようにしてもよい。

30

【6158】

なお、複数段階の設定が設けられているパチンコ機としては、大当たり確率の組み合わせ（低確率状態における大当たり確率と、確変状態における大当たり確率との組み合わせ）を複数段階（例えば、6段階）のいずれかに設定することが可能なものが代表例として挙げられるが、これに限られるものではない。大当たり確率の組み合わせに代えて、又は加えて、例えば、大当たりとなった場合に決定される各大当たり図柄（各大当たり種別）の割合を、設定に応じて可変させることが可能なパチンコ機として実施してもよい。即ち、設定に応じて遊技者に有利な種別の大当たりが決定される割合を可変させたり、遊技者に不利な種別の大当たりが決定される割合を可変させたりしてもよい。より具体的には、例えば、ラウンド数が多い（例えば、16ラウンドの）大当たりが決定される割合を、設定に応じて可変させたり、ラウンド数が少ない（例えば、2ラウンドの）大当たりが決定される割合を、設定に応じて可変させたりすることにより、設定毎の有利度合いを可変させる構成としてもよい。また、例えば、大当たり終了後に多い時短回数（例えば、100回）が付与される大当たりが決定される割合を、設定に応じて可変させたり、少ない時短回数（例えば、0回）が付与される大当たりが決定される割合を、設定に応じて可変させたりしてもよい。更に、大当たり終了後に有利な遊技状態（例えば、確変状態）へと移行

40

50

する（若しくは移行し易い）大当たりが決定される割合を、設定に応じて可変させたり、不利な遊技状態（例えば、通常状態）へと移行する（若しくは移行し易い）大当たりが決定される割合を、設定に応じて可変させたりしてもよい。また、特定の設定でのみ決定される割合が大幅に高くなる（他の設定ではほぼ決定されることがない）大当たり種別を設ける構成としてもよい。具体的には、例えば、設定を1から6の6段階で設定可能に構成しておき、最も有利な設定を設定6とする。そして、設定6では、大当たりとなった場合に2%の割合でラウンド数が6ラウンドの大当たりが決定される一方で、他の設定では0.01%の割合でしか6ラウンドの大当たりが決定されない構成としてもよい。このように構成することで、大当たりが6ラウンドで終了した時点で、最も有利な設定6である可能性が極めて高くなるので、遊技者に対して大当たりのラウンド数に注目して遊技を行わせることができる。また、これに代えて、又は加えて、例えば、設定6では、大当たり終了後に66回の時短回数が付与される大当たり種別となる割合が他の設定よりも高くなるように構成してもよい。このように構成することで、時短状態が終了する回数に注目して遊技を行わせることができる。また、これらに代えて、又は加えて、例えば、大当たり遊技の実行中に他の大当たり種別とは異なる作動パターンで大入賞口（若しくは大入賞口の内部の役物等）が作動する大当たり種別を設ける構成とし、当該大当たり種別が特定の設定で決定され易くなる（決定される割合が高くなる）ように構成してもよい。また、大当たりの確率の組み合わせを設定に応じて可変させる場合において、低確率状態では、遊技者に有利な設定であるほど大当たり確率を高くする一方で、確変状態では、遊技者に不利な設定であるほど大当たり確率を高くする構成としてもよい。本構成は、特に、確変状態において、特別図柄の抽選回数が多くなる程持ち球を増加させ易い（発射された遊技球の数よりも、払い出される賞球数の方が多くなり易い）タイプの遊技機において有効である。より具体的には、例えば、確変状態が次に大当たりに当選するまで継続する構成であり、且つ、確変状態では高確率で小当たりとなるタイプの遊技機に適用することで、高設定の優位性をより高めることができる。即ち、確変状態において大当たりとなる確率が低いと、次に大当たりとなるまでの抽選回数が多くなり易いので、小当たりとなって賞球を獲得する機会も多くなる。よって、確変状態になると、次に大当たりとなるまでの間により多くの賞球を獲得し易くなるので、遊技者にとって有利となる。

【6159】

さらに、上記各実施形態では、複数の特別図柄種別として第1特別図柄と第2特別図柄との2種類の特別図柄を用いているが、特別図柄の種別はこれに限ること無く、3つ以上の特別図柄種別を用いても良いし、1つの特別図柄種別のみ用いるように構成しても良い。また、上述した各実施形態では、複数の特別図柄が予め定められた規則に従って抽選（変動）が行われる遊技性と、個々に独立して抽選（変動）が行われる遊技性と、を説明したが、各実施形態にて説明をした遊技性のそれぞれを入れ替えたり、組み合わせたりしても良い。

【6160】

なお、スロットマシンは、例えばコインを投入して図柄有効ラインを決定させた状態で操作レバーを操作することにより図柄が変動され、ストップボタンを操作することにより図柄が停止されて確定される周知のものである。従って、スロットマシンの基本概念としては、「複数の識別情報からなる識別情報列を変動表示した後に識別情報を確定表示する表示装置を備え、始動用操作手段（例えば操作レバー）の操作に起因して識別情報の変動表示が開始され、停止用操作手段（例えばストップボタン）の操作に起因して、或いは、所定時間経過することにより、識別情報の変動表示が停止して確定表示され、その停止時の識別情報の組合せが特定のものであることを必要条件として、遊技者に所定の遊技価値を付与する特別遊技を発生させるスロットマシン」となり、この場合、遊技媒体はコイン、メダル等が代表例として挙げられる。

【6161】

また、パチンコ機とスロットマシンとが融合した遊技機の具体例としては、複数の図柄からなる図柄列を変動表示した後に図柄を確定表示する表示装置を備えており、球打出用

のハンドルを備えていないものが挙げられる。この場合、所定の操作（ボタン操作）に基づく所定量の球の投入の後、例えば操作レバーの操作に起因して図柄の変動が開始され、例えばストップボタンの操作に起因して、或いは、所定時間経過することにより、図柄の変動が停止され、その停止時の確定図柄がいわゆる大当たり図柄であることを必要条件として遊技者に所定の遊技価値を付与する特別遊技が発生させられ、遊技者には、下部の受皿に多量の球が払い出されるものである。かかる遊技機をスロットマシンに代えて使用すれば、遊技ホールでは球のみを遊技価値として取り扱うことができるため、パチンコ機とスロットマシンとが混在している現在の遊技ホールにおいてみられる、遊技価値たるメダルと球との別個の取扱による設備上の負担や遊技機設置個所の制約といった問題を解消し得る。

10

【6162】

以下に、本発明の遊技機に加えて上述した実施形態に含まれる各種発明の概念を示す。

【6163】

＜ソレノイドでのパチン防止。クッションの利用＞

変位可能に構成される変位手段と、その変位手段の所定方向側に配置され前記変位手段を前記所定方向側へ駆動するための駆動力を発生可能に構成される駆動手段と、前記変位手段の前記所定方向側への変位に対する抵抗を発生可能に構成される抵抗手段とを備え、その抵抗手段は、前記変位手段から前記駆動手段へ与えられる荷重を低減可能に構成されることを特徴とする遊技機a1。

【6164】

パチンコ機等の遊技機において、電磁ソレノイドにより変位部材を変位させるよう構成される遊技機がある（例えば、特開2015-231434号公報を参照）。しかし、上述した従来の遊技機では、変位部材からの負荷を受け止める箇所が電磁ソレノイドに限定されており、電磁ソレノイドが過大な荷重を受けることになることから、電磁ソレノイドが早期に故障し易いという問題点があった。即ち、遊技機の耐久性を向上する観点で改善の余地があるという問題点があった。

20

【6165】

これに対し、遊技機a1によれば、抵抗手段が、変位手段の所定方向側（駆動手段側）への変位に対する抵抗を発生し、変位手段から駆動手段へ与えられる荷重を低減可能に構成されるので、駆動手段が過大な荷重を受けることを回避することができる。これにより、遊技機の耐久性を向上することができる。

30

【6166】

なお、駆動手段へ与えられる荷重を低減する態様は、何ら限定されるものではない。例えば、荷重を受ける箇所の個数を増やすことで荷重を分散させて荷重の抑制を図っても良いし、抵抗手段により変位手段と駆動手段との間に隙間を設けるよう構成することで荷重の伝達を遮断するようにしても良いし、抵抗手段が変位手段に作用する面を大きくして単位面積当たりの荷重を減らすようにしても良い。

【6167】

遊技機a1において、前記変位手段を支持する支持手段を備え、前記駆動手段は、前記抵抗手段に比較して、前記支持手段側に配置されることを特徴とする遊技機a2。

40

【6168】

遊技機a2によれば、遊技機a1の奏する効果に加え、支持手段と駆動手段との間の腕長さ（力のモーメントの腕長さ）を短く抑えることで、抵抗手段に与えられる負荷が過大となることを回避することができる。

【6169】

遊技機a2において、前記支持手段は、前記変位手段を所定軸で回転可能に支持し、その所定軸は、前記抵抗手段に対して前記所定方向側に配置されることを特徴とする遊技機a3。

【6170】

遊技機a3によれば、遊技機a2の奏する効果に加え、所定軸と変位手段との間で生じ

50

る負荷が、所定方向と交差する方向（左右方向）で反転することを回避することができ、回転軸を覆う部分の擦れが生じる側を片方に限定する（左右に若干変位することを回避する）ことができるので、肉厚に形成する必要がある部分を限定することができる。

【6171】

遊技機 a 3 において、前記所定方向側への変位に対する負荷を生じる第 1 抵抗手段と、前記所定方向側の反対方向側への変位に対する負荷を生じる第 2 抵抗手段とを備え、前記第 1 抵抗手段と前記第 2 抵抗手段とは、前記所定方向視で異なる位置に配置される位置ずれ部を備え、前記第 1 抵抗手段は、前記第 2 抵抗手段に比較して、前記所定軸から離れて配置されることを特徴とする遊技機 a 4。

【6172】

遊技機 a 4 によれば、遊技機 a 3 の奏する効果に加え、第 1 抵抗手段から変位手段に与えられる負荷を低減することができる。換言すれば、第 1 抵抗手段からの負荷で変位手段に生じる力のモーメントの腕長さを長くすることで、負荷の大きさを低減することができる。

【6173】

また、第 1 抵抗手段と変位手段との間で負荷が生じる箇所と、第 2 抵抗手段と変位手段との間で負荷が生じる箇所とを分けることで、負荷が集中することを回避することができるので、変位手段の耐久性を向上することができる。

【6174】

遊技機 a 3 又は a 4 において、前記変位手段は、所定の変位手段へ駆動力を伝達するための伝達部と、その伝達部の径外方向へ延設される付属部とを備え、前記第 1 抵抗手段は、前記付属部に当接可能に配設されることを特徴とする遊技機 a 5。

【6175】

遊技機 a 5 によれば、遊技機 a 3 又は a 4 の奏する効果に加え、万が一、付属部が破損しても変位手段への駆動力伝達は可能とすることができるので、メンテナンスまでの期間、駆動制御による変位手段の変位を継続できる。

【6176】

なお、伝達部の態様は何ら限定されるものではなく、種々の態様が例示される。例えば、駆動手段に近接する位置に構成されるものでも良いし、所定軸に沿って配設される軸部材を基準として、駆動手段が配設される側の軸方向逆側に構成されるものでも良い。

【6177】

また、軸部材を基準として、駆動手段が配設される側の軸方向逆側の態様は何ら限定されるものではなく、種々の態様が例示される。例えば、軸部材の所定部と直交する平面に対して表裏反対の位置に駆動手段と伝達部とが構成されるものでも良いし、その平面に対する位置は表裏反対では無い場合であっても、軸部材を介した駆動力の伝達経路において、伝達部が軸部材を挟んで駆動手段の反対側に構成されるものでも良い。

【6178】

遊技機 a 1 から a 5 のいずれかにおいて、前記変位手段に対し、前記所定方向に対する反対方向への負荷を付与する負荷付与手段を備えることを特徴とする遊技機 a 6。

【6179】

遊技機 a 6 によれば、遊技機 a 1 から a 5 のいずれかの奏する効果に加え、変位手段を、駆動変位側から迅速に戻り変位させることができる。

【6180】

遊技機 a 6 において、前記負荷付与手段は、前記所定方向に対して交差する方向に沿って、前記駆動手段を挟む両側に配置されることを特徴とする遊技機 a 7。

【6181】

遊技機 a 7 によれば、遊技機 a 6 の奏する効果に加え、駆動力の影響で、負荷付与手段の姿勢や、生じる負荷に不均衡が生じることを回避することができる。

【6182】

遊技機 a 1 から a 7 のいずれかにおいて、前記抵抗手段は、前記変位手段と当接した状

10

20

30

40

50

態で反力を付与可能に構成されることを特徴とする遊技機 a 8。

【6183】

遊技機 a 8 によれば、遊技機 a 1 から a 7 のいずれかの奏する効果に加え、変位手段と抵抗手段との当接面で摩擦力を生じさせることができる。これにより、変位手段が所定方向以外の方向に位置ずれすることを防止することができる。

【6184】

遊技機 a 8 において、前記変位手段は外力を受け得るよう構成され、前記変位手段と前記抵抗手段との当接面が前記外力の少なくとも一の方向成分に対して平行に配置されることを特徴とする遊技機 a 9。

【6185】

遊技機 a 9 によれば、遊技機 a 8 の奏する効果に加え、変位手段が外力により位置ずれすることを摩擦抵抗により防止することができる。

【6186】

<ラック、ピニオン、ギアアーム（変則ダブルラック）>

基礎手段と、その基礎手段にスライド変位可能に支持される中間手段と、その中間手段に変位可能に支持される先端側手段と、前記中間手段に支持され、前記中間手段が前記基礎手段に対して変位することに伴い前記中間手段に対して前記先端側手段を変位可能に構成される変位構成手段とを備える遊技機において、前記基礎手段は、前記中間手段の変位態様と非対応に変位可能に構成されることを特徴とする遊技機 b 1。

【6187】

パチンコ機等の遊技機において、複数のラックでピニオンを挟むように配置する構造を備える遊技機がある（例えば、特開 2016-153095 号公報を参照）。この構造によれば、ピニオンの回転に伴いラックが逆方向に変位することになるので、一方のラックに対する他方のラックの変位速度を高くすることができ、高速変位する演出体を構成することが可能である。

【6188】

しかし、上述した従来の遊技機では、固定のラックを隠すために遮蔽部材を別途用意する必要があり、演出体の設計自由度が低下する虞があるという問題点があった。

【6189】

これに対し、遊技機 b 1 によれば、基礎手段が変位可能に構成されるので、先端側手段や中間手段の変位に合わせて基礎手段を変位させることで、先端側手段や中間手段で基礎手段を隠すことができる。これにより、遮蔽部材を別途用意することを不要とすることができ、先端側手段の設計自由度を向上させることができる。

【6190】

遊技機 b 1 において、前記基礎手段は、回転可能に構成されることを特徴とする遊技機 b 2。

【6191】

ここで、ピニオンを挟む両部材（基礎手段と先端側手段）が平行スライド変位するラックである場合、ピニオンとラックとを同一平面上に配置する場合においては、部材同士の干渉を避けるためラックの変位方向視でラックと重なる位置にピニオンを配置することはできないことから、ラックを配置するためのスペースがピニオンの回転軸に対して交差する方向に嵩むことになり、コンパクトに設計することが困難であるという問題点があった。

【6192】

加えて、ラックの姿勢を維持しピニオンとの歯合の適正化を図るための支持部を複数点に配設する必要があるので、部材構造の複雑化や組立工数の増加を招く恐れがあるという問題点があった。換言すれば、省スペース化の観点、及び構造簡易化の観点から改善の余地があるという問題点があった。

【6193】

退避位置において、基礎手段側の張出分と、先端側手段の奥まり分とがスライド変位方

10

20

30

40

50

向に重なっていたので、退避位置での遮蔽幅が嵩張っていた。

【6194】

これに対し、遊技機b2によれば、基礎手段が回転変位するよう構成されるので、基礎手段と変位構成手段とを中間手段のスライド変位方向視で重なる位置に配置することができることから省スペース化を図ることができると共に、基礎手段については軸支するための構成を備えていれば足るので、構造簡易化を図ることができる。

【6195】

また、基礎手段側の張出分を、湾曲を利用して奥側に配置することができるので、退避位置における遮蔽幅を狭くすることができる。

【6196】

遊技機b2において、前記基礎手段は、一部が前記中間手段に回転可能に支持され、他部を支点に回転することで前記基礎手段の姿勢が前記中間手段のスライド変位方向に沿って反転し、前記他部は、前記スライド変位方向と交差する方向に変位可能に構成されることを特徴とする遊技機b3。

【6197】

遊技機b3によれば、遊技機b2の奏する効果に加え、基礎手段の一部と変位構成手段とが共に中間手段に支持されることから、基礎手段の一部と変位構成手段との間の負荷伝達を安定させることができる。

【6198】

また、基礎手段の他部がスライド変位方向と交差する方向に変位することで、基礎手段の一部および他部の変位で変位のバランスをとることができ、基礎手段全体の変位量を（上下左右共に）抑制することができる。

【6199】

遊技機b1からb3のいずれかにおいて、前記先端側手段が変位範囲の一侧（張出側）終端位置に配置された状態において、前記基礎手段は、前記スライド変位の方向に対し交差する方向から姿勢維持のための負荷を受けることを特徴とする遊技機b4。

【6200】

遊技機b4によれば、遊技機b1からb3のいずれかの奏する効果に加え、姿勢維持のための負荷がスライド変位の方向にかけられる場合に比較して、スライド変位に必要な負荷を低減することができる。更に、先端側手段が一侧終端位置に配置された状態で基礎手段が姿勢維持されることを利用して、中間手段および先端側手段の配置を安定させることができる。

【6201】

遊技機b1からb4のいずれかにおいて、前記先端側手段が変位範囲の他側（退避側）終端位置に配置された状態において、前記基礎手段は、前記中間手段から与えられる負荷が前記基礎手段の変位可能方向を向く姿勢をとることを特徴とする遊技機b5。

【6202】

遊技機b5によれば、遊技機b1からb4のいずれかの奏する効果に加え、基礎手段、中間手段および変位可能手段の始動を滑らかにすることができる。

【6203】

遊技機b1からb5のいずれかにおいて、前記先端側手段が変位範囲の他側（退避側）終端位置に配置された状態において、前記基礎手段は、前記中間手段よりも退避位置側に張り出す張出部を備えることを特徴とする遊技機b6。

【6204】

遊技機b6によれば、遊技機b1からb5の奏する効果に加え、遊技者から視認され難い他側（退避側）終端位置において張出部が中間手段からはみ出す構成を採用することで、中間手段の上下寸法を基礎手段の寸法未満に抑えながら、一侧（張出側）終端位置において基礎手段を中間手段で目隠しするように構成することができる。

【6205】

遊技機b1からb6のいずれかにおいて、前記基礎手段は、一部が前記中間手段に回転

10

20

30

40

50

可能に支持され、前記中間手段または前記先端側手段の少なくとも一方は、前記基礎手段に案内される電気配線が接続されることを特徴とする遊技機b7。

【6206】

遊技機b7によれば、遊技機b1からb6のいずれかの奏する効果に加え、基礎手段の一部側の変位が抑制されることを利用して、電気配線の通過経路の容易確保および電気配線へかけられる負荷抑制を図ることができる。

【6207】

遊技機b7において、前記先端側手段は、スライド変位可能に構成され、前記電気配線は、前記先端側手段の外方に配置されることを特徴とする遊技機b8。

【6208】

遊技機b8によれば、遊技機b7の奏する効果に加え、電気配線に負荷をかけやすいスライド変位で変位する先端側手段に電気配線を接続する場合に比較して、電気配線に与えられる負荷を抑制することができる。

【6209】

これにより、電気配線にかけられる負荷を小さく保ったまま、先端側手段と、中間手段との動作に生じるずれ量（位置ずれや、速度差等）を大きくすることができる。例えば、電気配線にかけられる負荷を小さく保ったまま、基礎手段を基準に中間手段を駆動する駆動手段と、中間手段を基準に先端側手段を駆動する駆動手段とを別で構成することができる。

【6210】

遊技機b1からb8のいずれかにおいて、前記変位構成手段は、前記先端側手段を、前記中間手段の変位量に対応する所定量だけ前記中間手段に対して変位可能に構成されることを特徴とする遊技機b9。

【6211】

遊技機b9によれば、遊技機b1からb8のいずれかの奏する効果に加え、先端側手段を安定的に高速変位（中間手段よりも高速変位）させることができる。

【6212】

＜左右一对の部材が左右非対称に構成される＞

第1相対位置と、その第1相対位置よりも互いに離れて配置される第2相対位置とを変位可能に構成される複数の変位手段を備え、前記複数の変位手段は、前記第1相対位置または前記第2相対位置の少なくとも一方で、一連の所定形状で視認されるよう構成され、前記複数の変位手段は、第1変位手段と、その第1変位手段よりも小さな第2変位手段とを備えることを特徴とする遊技機c1。

【6213】

パチンコ機等の遊技機において、略同一形状の複数の動作部が近接配置されることで一連の形状を構成する遊技機がある（例えば、特開2016-153095号公報を参照）。この構造によれば、小型の動作部を組み合わせることで簡易に大型の演出体を構成することができることに加え、動作部自体の構成は略同等であるので、組立作業の難易度を下げることができる。

【6214】

しかし、上述した従来の遊技機では、動作部の形状が略同等に構成されることから、各動作部の変位を実現するために必要な空間が各動作部で共通となることから、限られた空間を利用できるよう設計自由度を向上させる観点から改善の余地があるという問題点があった。

【6215】

例えば、遊技領域の中央に配置される液晶表示装置などに例示される表示装置の右側を動作部が変位する場合には、表示装置に近い側の方が遊技者からの注目力が高くなるにも関わらず、動作部の変位に必要なスペースは動作部を基準に左右対称となるので、動作部の左側（遊技者の注目力が高い側）の変位可能量が、動作部の右側の変位許容量によって制限されることになるという問題点があった。

10

20

30

40

50

【6216】

これに対し、遊技機c1によれば、一連の形状で視認される第1変位手段および第2変位手段が異なる大きさで構成されることから、第1変位手段および第2変位手段の変位量が同じである場合でも、変位を実現するために必要な空間を異ならせることができるので、限られた空間を良好に利用することができ、設計自由度を向上させることができる。

【6217】

遊技機c1において、前記第1変位手段および前記第2変位手段は、前記第2相対位置における配置可能領域に応じて外形が設定されることを特徴とする遊技機c2。

【6218】

遊技機c2によれば、遊技機c1の奏する効果に加え、第2相対位置における配置可能領域の大きさの違いに関わらず、第1相対位置において第1変位手段および第2変位手段で視認させる形状の設計自由度を向上させることができる。

10

【6219】

また、遊技盤が光透過性樹脂で形成される場合のように、第2相対位置における領域の装飾を第1変位手段および第2変位手段で代用する場合における装飾性を向上させることができる。

【6220】

遊技機c1又はc2において、前記複数の変位手段の背面側に配置され、前記複数の変位手段の変位を案内する案内手段を備え、その案内手段と前記変位手段間位置とは、所定方向視で位置ずれするよう構成されることを特徴とする遊技機c3。

20

【6221】

遊技機c3によれば、遊技機c1又はc2の奏する効果に加え、案内手段が複数の変位手段の隙間から視認されることを回避することができる。これにより、代わりに、隙間から案内手段以外の装飾部分を視認させるようにする等、隙間を有効活用するように構成することができる。

【6222】

遊技機c3において、前記案内手段は所定方向に変位可能に構成され、前記複数の変位手段の間の位置は、前記案内手段の中央を通り前記所定方向に沿う基準線から、前記所定方向視でずれた位置に配置されることを特徴とする遊技機c4。

【6223】

遊技機c4によれば、遊技機c3の奏する効果に加え、負荷バランス等を考慮して、複数の変位手段の案内のための案内手段が配置されるであろうと遊技者が予想する部分（基準線に相当）を、複数の変位手段で隠して遊技者から見え難いよう構成することで、意匠性の低下を回避することができる。

30

【6224】

遊技機c1からc4のいずれかにおいて、駆動力を発生させる駆動手段を備え、前記第1変位手段は、前記駆動手段の駆動力伝達経路における所定位置に配置され、前記第2変位手段は、前記所定位置よりも前記駆動手段の駆動力伝達経路における下流側に配置されることを特徴とする遊技機c5。

【6225】

遊技機c5によれば、遊技機c1からc4のいずれかの奏する効果に加え、駆動力伝達経路において下流側へ行くほど部材が小さくなるよう構成することで、駆動力伝達経路中で局所的に過大な負担が生じることを防止することができる。

40

【6226】

遊技機c5において、前記駆動手段および駆動力を伝達する伝達手段は、背面ケースの左上部に配設され、前記第1変位手段および前記第2変位手段は、左上部に配設される前記第1変位手段の方が、左上部とは異なる位置に配設される前記第2変位手段に比較して大きく構成されることを特徴とする遊技機c6。

【6227】

遊技機c6によれば、遊技機c5の奏する効果に加え、払い出し装置の構成配置から、

50

背面ケースの内部領域として右上部に比較して大きな領域を確保し易い左上部に配置される駆動手段および伝達手段を、同様に左上部に配置される第1変位手段で隠し易くすることができるので、遊技者に駆動手段や伝達手段が視認され難くすることができる。これにより、駆動手段や伝達手段を隠すための別のカバーを構成することを不要とすることができる。

【6228】

遊技機c5又はc6において、前記第1変位手段は、前記第1相対位置側において、重力が傾倒方向に作用する姿勢とされ、傾倒変位により前記第2変位手段と近接するよう構成されることを特徴とする遊技機c7。

【6229】

遊技機c7によれば、遊技機c5又はc6の奏する効果に加え、第1変位手段および第2変位手段が当接可能な寸法関係で設定されているが、変位を可能とするためのクリアランス（歯合するギア歯の遊び、案内ルールと被案内部との間の隙間等）に収まる位置ずれにより当接せず隙間が生じる場合に、重力による第1変位手段の傾倒変位により隙間を埋め易くすることができる。

【6230】

これにより、第1変位手段と第2変位手段との間に隙間が生じている状態で維持されることを回避することができるので、第1変位手段と第2変位手段とが当接し一連の形状を構成する場合の意匠性を向上することができる。

【6231】

遊技機c5からc7のいずれかにおいて、前記第1変位手段および前記第2変位手段の間における前記第2変位手段側を電気配線が通ることを特徴とする遊技機c8。

【6232】

遊技機c8によれば、遊技機c5からc7のいずれかの奏する効果に加え、過変位が生じ難い第2変位手段側に電気配線を通すことにより、第1変位手段および第2変位手段が過変位を生じた場合に電気配線に生じる負荷を低減することができる。

【6233】

遊技機c1からc8のいずれかにおいて、前記所定形状は、対称形状から構成され、前記第1変位手段と前記第2変位手段とを分ける割り面を構成する割面構成部は、遊技領域の中央位置から遠い側に配置されることを特徴とする遊技機c9。

【6234】

遊技機c9によれば、遊技機c1からc8のいずれかの奏する効果に加え、視界から遠い側（遊技者から見え難い側）に非対称形状の割り面が配置されることで、第1変位手段および第2変位手段の見栄えが低下することを回避することができる。

【6235】

なお、逆側である遊技領域の中央位置側（視界に近い側、遊技者が見易い側）の形状を対称形状とすることで、複数の変位手段の見栄えを向上させることができる。

【6236】

遊技機c1からc9のいずれかにおいて、前記複数の変位手段は、前記第2相対位置において配置可能領域の寸法が制限される側が、前記第1相対位置において対向配置されることを特徴とする遊技機c10。

【6237】

遊技機c10によれば、遊技機c1からc9のいずれかの奏する効果に加え、非対称形状から構成される複数の変位手段を、第1相対位置において対称な一連の形状で視認させることを容易とすることができる。

【6238】

遊技機c1からc10のいずれかにおいて、前記複数の変位手段は、前記第2相対位置から前記第1相対位置への変位が、下降変位から構成される第1変位と、その第1変位とは異なる第2変位とで構成され、変位開始時から所定区間は、前記第2変位は生じないように構成されることを特徴とする遊技機c11。

10

20

30

40

50

【6239】

遊技機c11によれば、遊技機c1からc10のいずれかの奏する効果に加え、複数の変位手段の変位態様を複雑にすることで、遊技者の興趣を向上させることができる。

【6240】

また、払い出し装置の形状との関係で、背面ケースの上側内面が左右で上下に位置ずれている場合には、複数の変位手段が背面ケースの上下位置ずれが影響しない程度（所定区間に相当）だけ下降してから第2変位を開始することにより、複数の変位手段の変位が許容される領域を背面ケースの上側内面の上下位置ずれに影響されず平等に形成することができるので、複数の変位手段の変位態様を同じとする場合においても複数の変位手段が背面ケースと衝突することを回避し易くすることができる。

10

【6241】

＜配置で相対変位を変化させる可動役物＞

変位可能に構成される第1変位手段と、その第1変位手段に変位可能に支持される複数の第2変位手段とを備え、前記第1変位手段は、一の前記第2変位手段を支持する第1支持部と、他の前記第2変位手段を支持する第2支持部とを備え、前記第1変位手段に所定の変位が生じることに伴い前記第1支持部に支持される前記第2変位手段に生じる前記第1変位手段に対する変位態様と、前記第1変位手段に所定の変位が生じることに伴い前記第2支持部に支持される前記第2変位手段に生じる前記第1変位手段に対する変位態様とが異なるように構成されることを特徴とする遊技機d1。

【6242】

20

パチンコ機等の遊技機において、所定の第1変位手段（351及び352）が変位することに伴い第2変位手段（353）が変位するよう構成される遊技機がある（例えば、特開2015-231434号公報を参照）。しかし、上述した従来の遊技機では、第1変位手段と第2変位手段との変位が単調であり、演出効果の観点から改善の余地があるという問題点があった。

【6243】

これに対し、遊技機d1によれば、第1変位手段が変位することに伴って変位する第2変位手段が、第1支持部に支持されるか、第2支持部に支持されているかで、第1変位手段に対する変位態様を異ならせることができるので、第1変位手段と第2変位手段との変位態様を複雑化することができ、演出効果を向上することができる。

30

【6244】

遊技機d1において、前記一の第2変位手段と前記第1支持部との隙間は、前記他の第2変位手段と前記第2支持部との隙間に比較して小さく構成され、前記第1変位手段は、前記第1支持部側の方が、前記第2支持部側に比較して変位量が大きく構成されることを特徴とする遊技機d2。

【6245】

遊技機d2によれば、遊技機d1の奏する効果に加え、第1変位手段の変位により、第1支持部の隙間が無くなるように構成できるので、変位態様の差を大きくすることができる。

【6246】

40

遊技機d1又はd2において、前記第1変位手段に負荷を与えるよう構成される負荷付与手段を備え、前記第1変位手段は、所定方向の一側部を支持され、その一側部の変位可能量と、他側部の変位可能量とが異なるように構成され、前記負荷付与手段は、前記第1変位手段の前記他側部に負荷を与えるよう構成され、前記第2変位手段は、前記一側に配置される一側第2変位手段と、前記他側に配置される他側第2変位手段とを備えることを特徴とする遊技機d3。

【6247】

遊技機d3によれば、遊技機d1又はd2の奏する効果に加え、負荷付与手段が第1変位手段のどこに負荷を与えるかに関わらず、第2変位手段の変位を、一側に配置されるのか、他側に配置されるのかにより異ならせることができる。

50

【6248】

遊技機d1からd3のいずれかにおいて、前記第1変位手段に負荷を付与可能に構成される負荷付与手段を備え、前記負荷付与手段は、複数位置に配置され、それぞれ独立して前記第1変位手段に負荷を付与可能に構成されることを特徴とする遊技機d4。

【6249】

遊技機d4によれば、遊技機d1からd3のいずれかの奏する効果に加え、負荷付与手段を変位させるための補助駆動手段を不要とすることができる。

【6250】

遊技機d1からd4のいずれかにおいて、前記第1変位手段に負荷を付与可能に構成される負荷付与手段を備え、発光面を有する発光基板を備え、前記負荷付与手段は、前記発光基板に少なくとも一部が所定方向視で遮蔽されることを特徴とする遊技機d5。

10

【6251】

遊技機d5によれば、遊技機d1からd4のいずれかの奏する効果に加え、発光基板で負荷付与手段を隠すことができる。即ち、発光演出の都合上必要な発光基板を利用して、負荷付与手段が遊技者に視認されることを回避することができる。この場合において、発光基板の発光面から強力な光を照射することにより、発光基板付近の視認性を落とすことができるので、発光基板に所定方向視で遮蔽されていない負荷付与手段の他部についても、遊技者に視認され難くすることができる。

【6252】

また、発光基板と負荷付与手段とを近接配置する場合は、発光基板へ接続される電気配線の経路を利用して、負荷付与手段を駆動させる駆動装置（例えば、電磁ソレノイド）に電気を供給する電気配線を通すことができるので、別途新たに電気配線を通すための隙間を作ることを不要とすることができる。

20

【6253】

遊技機d5において、前記発光基板は、遊技盤の背面側に配設され、その遊技盤は、前記発光基板に対向する位置において対向側が凹設される凹設部を備えることを特徴とする遊技機d6。

【6254】

遊技機d6によれば、遊技機d5の奏する効果に加え、発光基板を配設するための領域を遊技盤との間に確保できると共に、負荷付与手段からの負荷が遊技盤に伝達されることを防止することができる。

30

【6255】

遊技機d6において、前記凹設部は、遊技領域の正面視における外形に対して外方に配設されることを特徴とする遊技機d7。

【6256】

遊技機d7によれば、遊技機d6の奏する効果に加え、凹設部の正面に形成される膜部材が変位することがあっても、その変位が遊技領域に影響を与えることを回避することができる。

【6257】

遊技機d1からd7のいずれかにおいて、前記第2変位手段の変位を案内する案内手段を備え、その案内手段は、前記第1変位手段の前記一侧に配設されることを特徴とする遊技機d8。

40

【6258】

遊技機d8によれば、遊技機d1からd7のいずれかの奏する効果に加え、第2変位手段の変位を案内手段で規制できると共に、案内手段が他側寄りに配設される場合に比較して、案内手段付近における第1変位手段の変位量を低減することができるので、第1変位手段と案内手段との擦れを抑制することができる。

【6259】

遊技機d8において、前記案内手段を支持する支持板と、その支持板に所定領域を固定される薄膜部材と、その薄膜部材に対して支持板の反対側に配設され発光部を有する発光

50

基板とを備え、前記薄膜部材は、前記案内手段と前記発光基板との間を隙間なく仕切るよう構成されることを特徴とする遊技機 d 9。

【6260】

遊技機 d 9 によれば、遊技機 d 8 の奏する効果に加え、薄膜部材で案内手段と発光基板との間を仕切ることで、案内手段の擦れ粉が発光基板側へ進入することを防止することができる。

【6261】

遊技機 d 9 において、前記薄膜部材は、他の変位手段との接触を回避可能な寸法で構成されることを特徴とする遊技機 d 10。

【6262】

遊技機 d 10 によれば、遊技機 d 9 の奏する効果に加え、薄膜部材の剛性を確保することが不要となるので、最大限薄く形成することで、発光基板からの光が薄膜部材で弱められる程度を最小限とすることができる。

【6263】

＜たわみの利用。伝達にこそポイント＞

変位可能に構成される変位手段と、その変位手段を変位させる駆動力を発生させる駆動手段と、その駆動手段の駆動力を前記変位手段へ伝達する伝達手段とを備え、その伝達手段は、駆動力の伝達態様を変化させるように状態を変化可能に構成されることを特徴とする遊技機 e 1。

【6264】

パチンコ機等の遊技機において、駆動力を伝達する伝達手段が、変位手段の変形溝に挿通され、伝達手段が変形溝を変位することで変位手段を変位させるよう構成される遊技機がある（例えば、特開 2010-234152 号公報を参照）。この遊技機によれば、変形溝が伝達手段の変位軌跡に沿って延長して形成されているので、伝達手段の多少の変位過多を吸収することができる。しかし、上述した従来の遊技機では、変形溝が伝達手段の変位過多を吸収するよう構成する関係上、その変形溝を構成する分の肉厚や、寸法長さが余分に必要になるので、変位手段の形状の制限が大きくなる。そのため、変位手段の構成の観点から改善の余地があるという問題点があった。

【6265】

これに対し、遊技機 e 1 によれば、伝達手段の状態の変化により駆動力の伝達態様を変化可能に構成しているので、伝達手段の変位過多を伝達手段の状態の変化により吸収することができる。従って、変位手段に余分な構成を付加する必要が無くなるので、変位手段の構成を改善することができる。

【6266】

なお、伝達態様の変化については、なんら限定されるものではなく、種々の態様が例示される。例えば、伝達手段の剛性を変化させたり、伝達手段に与えられる負荷の方向を調整したりすることで駆動力の伝達効率を変化させる態様でも良いし、伝達手段を増減させることで生じる変化でも良い。

【6267】

遊技機 e 1 において、前記伝達手段の状態の変化は、前記変位手段の変位中に生じることを特徴とする遊技機 e 2。

【6268】

遊技機 e 2 によれば、遊技機 e 1 の奏する効果に加え、伝達手段の状態を変化させるための負荷を変位手段から生じさせることができる。これにより、伝達手段の状態を変化させるための別個の負荷発生源を不要とすることができる。

【6269】

なお、伝達手段の状態の変化の態様は何ら限定されるものではない。例えば、伝達手段の変形によるものでも良いし、伝達手段の剛性（強度）の変化によるものでも良い。

【6270】

また、伝達手段の変形の態様としては、曲げや撓みや捻じれ等の弾性的（連続的）な変

10

20

30

40

50

形や、屈曲や位置ずれ等の境界が生じる変形などが例示される。また、剛性（強度）の変化の態様としては、伝達手段の肉厚が変化する態様や、伝達手段に挿通されている芯が抜ける態様などが例示される。

【6271】

遊技機 e 2 において、前記伝達手段は、撓みやすさが方向で異なる形状から構成され、前記変位手段が変位に伴い所定の基準位置を通過する前後で、前記変位手段から受ける反力の方向と、撓みやすい方向とがなす角度が変化するよう構成されることを特徴とする遊技機 e 3。

【6272】

遊技機 e 3 によれば、遊技機 e 2 の奏する効果に加え、変位手段から受ける反力の方向が変位手段の変位中に変化するのを伝達手段の形状変化に利用することができるので、所定の基準位置を境に、駆動力が主に変位手段を変位させる範囲と、駆動力によって主に伝達手段が撓み変形する範囲とを分けることができる。

【6273】

遊技機 e 3 において、前記変位手段は、所定の途中姿勢で停止するよう駆動されるものであり、前記伝達手段は、前記変位手段が前記途中姿勢とされる際に、前記変位手段からの反力の方向が、撓みやすい方向に沿うように構成されることを特徴とする遊技機 e 4。

【6274】

遊技機 e 4 によれば、遊技機 e 3 の奏する効果に加え、伝達手段の撓みにより変位手段を途中姿勢にとどめ易くすることができるので、駆動手段の駆動力の発生量や、発生期間を大雑把に設定しても、変位手段を途中姿勢にとどめやすくすることができる。

【6275】

遊技機 e 4 において、前記駆動手段は、前記伝達手段の前記変位手段を押進する押進部が、撓む前の状態で前記変位手段の途中姿勢における当接位置を通過するように駆動力を発生させるよう制御されることを特徴とする遊技機 e 5。

【6276】

遊技機 e 5 によれば、遊技機 e 4 の奏する効果に加え、変位手段が途中姿勢となった後も、駆動のエネルギーを内在させることができ、これを使い、変位手段を振動させることができる。

【6277】

即ち、伝達手段が撓みやすい姿勢となっていることから、駆動手段の駆動力を、振動を発生させるための態様で生じさせずとも、撓みを利用した振動を伝達手段に生じさせることができる。これにより、簡単な仕組みで振動を生じさせることができる。

【6278】

遊技機 e 1 から e 5 のいずれかにおいて、伝達手段の状態が変化する範囲を設定可能に構成される範囲設定手段を備えることを特徴とする遊技機 e 6。

【6279】

遊技機 e 6 によれば、遊技機 e 1 から e 5 のいずれかの奏する効果に加え、範囲設定手段によって伝達手段の状態が変化する範囲を設定することができるので、伝達手段の状態変化の程度を状況次第で調整することができる。

【6280】

遊技機 e 6 において、前記範囲設定手段は、前記伝達手段の状態が変化する範囲を、所定位置を基準として駆動力の伝達経路の下流側に限定するよう構成されることを特徴とする遊技機 e 7。

【6281】

遊技機 e 7 によれば、遊技機 e 6 の奏する効果に加え、伝達経路の状態が変化する範囲を駆動手段の反対側の範囲に限定することができるので、駆動力の伝達経路の上流側における伝達効率が低下することを抑制することができる。

【6282】

また、状態が変化する範囲を狭めることで、伝達手段に生じる状態変化の度合いを小さ

10

20

30

40

50

くすることができるので、変位手段の変位態様に及ぼす影響を小さくすることができる。従って、駆動手段の制御を精密に行えなかった場合でも、変位手段の変位態様のずれ（例えば、停止位置のずれ）を小さく抑えることができる。

【6283】

＜可動役物の配線経路＞

回転変位可能に構成される回転変位手段と、その回転変位手段に回転軸と径外部とを結ぶ線に沿って配設され電気を供給可能に構成される電気供給手段とを備える遊技機において、前記電気供給手段は、前記回転変位手段の回転軸部に配置される被配置部を備えることを特徴とする遊技機 f 1。

【6284】

パチンコ機等の遊技機において、回転可能に支持される腕状部材に電気配線が固定され、その電気配線が、腕状部材に連結される変位部材に連結される遊技機がある（例えば、特開 2012-157474 号公報を参照）。しかし、上述した従来の遊技機では、腕状部材の回転変位に電気配線を緩く保持することに留まり、腕状部材の回転変位に伴い、電気配線が伸縮する虞があり、電気配線に与えられる負荷を抑制する観点から改善の余地があるという問題点があった。

【6285】

これに対し、遊技機 f 1 によれば、電気供給手段（電気配線）の被配置部が回転変位手段の回転軸部に配置されるので、回転変位手段の回転変位が生じた場合に回転変位手段に対して生じる被配置部の相対変位を抑制することができ、電気配線に与えられる負荷を抑制することができる。

【6286】

遊技機 f 1 において、前記電気供給手段の付近に変位可能に配設される配設変位手段と、前記電気供給手段が前記配設変位手段に近接する方向への変位を抑制する抑制手段とを備えることを特徴とする遊技機 f 2。

【6287】

遊技機 f 2 によれば、遊技機 f 1 の奏する効果に加え、配設変位手段の配置自由度を向上することができるので、配設変位手段と電気配線との間の距離を短くすることができる。

【6288】

遊技機 f 2 において、前記配設変位手段は、予定外の変位が生じた場合に、前記電気供給手段から離反し易いように構成されることを特徴とする遊技機 f 3。

【6289】

遊技機 f 3 によれば、遊技機 f 2 の奏する効果に加え、配設変位手段の配置自由度を向上することができるので、配設変位手段と電気配線との間の距離を短くすることができる。

【6290】

遊技機 f 3 において、前記配設変位手段は、前記電気供給手段へ近接変位し停止する第 1 配設変位手段と、前記電気供給手段へ近接変位し停止する位置が前記第 1 配設変位手段の停止位置に比較して前記電気供給手段から離れた位置に設定される第 2 配設変位手段とを備え、前記第 1 配設変位手段および前記第 2 配設変位手段は、前記電気供給手段へ近接変位することで当接し、互いに前記電気供給手段から離反する方向へ負荷を与えるよう構成されることを特徴とする遊技機 f 4。

【6291】

遊技機 f 4 によれば、遊技機 f 3 の奏する効果に加え、第 1 配設変位手段および第 2 配設変位手段が変位し過ぎた場合であっても、電気供給手段に負荷を与えることを回避することができる。

【6292】

遊技機 f 4 において、前記第 1 配設変位手段の方が、前記第 2 配設変位手段に比較して慣性が小さくなるように構成されることを特徴とする遊技機 f 5。

10

20

30

40

50

【6293】

遊技機 f 5 によれば、遊技機 f 4 の奏する効果に加え、第 1 配設手段が意図せず電気供給手段と接触した場合に、電気供給手段に与える負荷を低減することができる。

【6294】

なお、慣性の大小を構成する態様は何ら限定されるものではない。例えば、第 1 配設変位手段の方が第 2 配設変位手段に比較して軽くて小さくなるように構成することで慣性の大小を構成しても良いし、支持部の態様を異ならせることで変位抵抗の大小を生じさせることで慣性の大小を構成しても良い。

【6295】

遊技機 f 1 から f 5 のいずれかにおいて、前記回転変位手段を支持する支持手段を備え、その支持手段は、前記回転変位手段の所定の回転軸の周方向に沿って開放される開放部を備え、前記電気供給手段は、前記開放部を通ることを特徴とする遊技機 f 6。

10

【6296】

遊技機 f 6 によれば、遊技機 f 1 から f 5 のいずれかの奏する効果に加え、電気供給手段を所定の回転軸の内部に通す場合に比較して、回転変位手段の占める軸方向幅を抑制することができる。

【6297】

遊技機 f 1 から f 6 において、前記電気供給手段の付近に変位可能に配設される配設変位手段と、その配設変位手段を駆動させる駆動力を発生する駆動手段を備え、その駆動手段は、前記回転変位手段の配置されていない側に配置されることを特徴とする遊技機 f 7。

20

【6298】

遊技機 f 7 によれば、遊技機 f 2 から f 6 のいずれかの奏する効果に加え、配置効率の向上を図ることができる。

【6299】

遊技機 f 1 から f 7 のいずれかにおいて、前記回転変位手段は、前記配設変位手段へ駆動力を伝達可能に構成されることを特徴とする遊技機 f 8。

【6300】

遊技機 f 8 によれば、遊技機 f 1 から f 7 のいずれかの奏する効果に加え、電気配線を案内する手段に、駆動力の伝達機能を持たせることで、部材の兼用を図ることができ、部材個数を削減することができる。

30

【6301】

＜駆動ユニット 600 を一例とする発明の概念について＞

遊技球が入球可能に形成される入球口と、その入球口を挟んだ位置に回転可能に軸支され前記入球口を開放または閉鎖する一对の羽部材と、それら一对の羽部材を回転させるための駆動力を発生する駆動手段と、その駆動手段の駆動力を前記一对の羽部材に伝達する伝達機構とを備えた遊技機において、前記伝達機構は、前記駆動手段の駆動力により回転される回転部材と、その回転部材の回転に伴ってスライド変位されるスライド部材とを備え、前記スライド部材または前記一对の羽部材の一方から突設部が突設されると共に、その突設部が摺動可能に挿通される摺動溝が前記スライド部材または前記一对の羽部材の他方に凹設されることを特徴とする遊技機 g 1。

40

【6302】

ここで、遊技球が入球可能に形成される入球口と、その入球口を挟んだ位置に回転可能に軸支され入球口を開放または閉鎖する一对の羽部材と、それら一对の羽部材を回転させるための駆動力を発生する駆動手段と、その駆動手段の駆動力を一对の羽部材に伝達する伝達機構とを備えた遊技機が知られている（例えば、特開 2010-234009 号公報）。伝達機構は、駆動手段の駆動力により回転される回転部材を備え、その回転部材の一端側が、一对の羽部材の背面から突設される突設部に連結される。詳細には、回転部材の一端側には、上下に所定間隔を隔てて対向する対向部が形成され、その対向部の対向間に、羽部材の突設部が挿通される。よって、回転部材が回転されると、その回転部材の対向

50

部によって羽部材の突設部が押し上げられる又は押し下げられることで、羽部材が開放または閉鎖される。

【6303】

しかしながら、上述した従来の遊技機では、対向部と突設部との間の隙間を大きく設定する必要があるため、羽部材の開閉動作が安定しないという問題点があった。即ち、羽部材の開閉動作のために、回転部材が回転される際には、対向部の姿勢が突設部に対して傾斜されるところ、対向部の対向間隔が突設部の外形（太さ）と同等であると、対向部の対向間に突設部が干渉して、回転部材が回転できなくなる。そのため、突設部が干渉しない大きさに対向部の対向間隔を設定する必要がある、その分、対向部と突設部との間の隙間が大きくなる。その結果、羽部材のがたつきが生じやすいため、羽部材の開閉動作が安定しない。

10

【6304】

これに対し、遊技機 g 1 によれば、伝達機構は、駆動手段の駆動力により回転される回転部材と、その回転部材の回転に伴ってスライド変位されるスライド部材とを備え、スライド部材または一对の羽部材の一方から突設部が突設されると共に、その突設部が摺動可能に挿通される摺動溝がスライド部材または一对の羽部材の他方に凹設されるので、摺動溝の溝幅を抑制することができる。即ち、スライド部材の変位がスライド変位であり、摺動溝の姿勢が突設部に対して傾斜しないので、従来品のように回転する際の突設部との干渉を避ける必要がない。よって、例えば、摺動溝の溝幅を突設部の大きさ（太さ）と同等に設定するなど、溝幅を抑制できるので、摺動溝と突設部との間の隙間を小さくできる。その結果、羽部材のがたつきを抑制でき、羽部材の開閉動作を安定させることができる。

20

【6305】

なお、摺動溝は、凹溝（窪み）であっても、貫通溝（開口）であっても良い。即ち、摺動溝は、挿通された突設部が摺動溝の延設方向（溝幅の方向と直交する方向）に沿って摺動可能に形成されていれば良い。

【6306】

遊技機 g 1 において、前記スライド部材のスライド変位の方向が、前記一对の羽部材の回転軸に略直交する方向であることを特徴とする遊技機 g 2。

【6307】

遊技機 g 2 によれば、遊技機 g 1 の奏する効果に加え、スライド部材のスライド変位の方向が、一对の羽部材の回転軸に略直交する方向であるので、スライド部材を羽部材に対して略平行に配設することができる。その結果、羽部材およびスライド部材の配設に必要なスペースを抑制でき、その分、他の部材を配設するスペースを確保できる。

30

【6308】

遊技機 g 1 又は g 2 において、前記突設部が前記羽部材から突設され、前記摺動溝が前記スライド部材に凹設されると共に前記スライド部材のスライド変位の方向に直交する方向に沿って直線状に延設されることを特徴とする遊技機 g 3。

【6309】

遊技機 g 3 によれば、遊技機 g 1 又は g 2 の奏する効果に加え、突設部が羽部材から突設され、摺動溝がスライド部材に凹設されると共に直線状に延設されるので、羽部材の開閉動作時における摺動溝の内壁と突設部との間の隙間を常に一定の大きさとできる。よって、羽部材のがたつきを抑制でき、羽部材の開閉動作を安定させることができる。また、摺動溝がスライド部材のスライド変位の方向に直交する方向に沿って直線状に延設されるので、かかる摺動溝の延設長さを最少に抑制できる。その結果、摺動溝の凹設に伴う肉抜き量を抑制して、スライド部材の剛性の向上を図ることができる。

40

【6310】

遊技機 g 1 から g 3 のいずれかにおいて、前記突設部が前記羽部材から突設されると共に、前記摺動溝が前記スライド部材に凹設され、前記スライド部材が重力方向上方へ向けてスライド変位を開始する際の前記突設部の位置が、前記羽部材の回転軸の重力方向に沿った下方に設定されることを特徴とする遊技機 g 4。

50

【6311】

ここで、羽部材に回転部材が直接連結される従来品に対し、本発明では、羽部材と回転部材との間にスライド部材が介在されるため、スライド部材を重力方向上方へスライド変位させる方向への動作時には、スライド部材の重さが加算される分、慣性力が大きくなり、駆動手段に必要な駆動力が嵩む。よって、停止状態にある羽部材の駆動を開始して、開放または閉鎖させる際の初期動作をスムーズに行うことが困難となる。

【6312】

これに対し、遊技機 g 4 によれば、遊技機 g 1 から g 3 のいずれかの奏する効果に加え、突設部が羽部材から突設されると共に、摺動溝がスライド部材に凹設され、スライド部材が重力方向上方へ向けてスライド変位を開始する際の突設部の位置が、羽部材の回転軸の重力方向に沿った下方に設定されるので、摺動溝の内壁で押し上げられる突設部の変位成分を、水平方向成分を大きくし、重力方向成分を小さくする（最少とする）ことができる。よって、スライド部材の重さが加算される本発明においても、停止状態にある羽部材の駆動を開始して、開放または閉鎖させる際の初期動作をスムーズに行うことができる。

10

【6313】

遊技機 g 4 において、前記スライド部材が重力方向上方へ向けてスライド変位を開始すると、前記羽部材が開放される方向へ回転されることを特徴とする遊技機 g 5。

【6314】

遊技機 g 5 によれば、遊技機 g 4 の奏する効果に加え、スライド部材が重力方向上方へ向けてスライド変位を開始すると、羽部材が開放される方向へ回転されるので、羽部材をその重さ（自重）により回転させることができる。よって、スライド部材の重さが加算される本発明においても、停止状態（閉鎖位置）にある羽部材の駆動を開始して、開放させる際の初期動作をスムーズに行うことができる。

20

【6315】

遊技機 g 4 又は g 5 において、前記スライド部材が重力方向上方へ向けてスライド変位を開始する際に前記突設部が当接する前記摺動溝の内壁には、前記羽部材の回転軸を含み且つ重力方向に直交する平面に対して傾斜する傾斜面が形成されることを特徴とする遊技機 g 6。

【6316】

遊技機 g 6 によれば、遊技機 g 4 又は g 5 のいずれかにおいて、スライド部材が重力方向上方へ向けてスライド変位を開始する際に突設部が当接する摺動溝の内壁には、羽部材の回転軸を含み且つ重力方向に直交する平面に対して傾斜する傾斜面が形成されるので、突起の位置が、羽部材の回転軸の重力方向に沿った下方に設定される場合であっても、傾斜面の傾斜方向に沿って突設部を案内して、スライド部材の重力方向上方へ向けたスライド変位をスムーズに開始させることができる。

30

【6317】

また、摺動溝の内壁に傾斜面が形成されることで、その分、内壁と突設部との間の隙間を小さくできるだけでなく、かかる傾斜面への突設部の当接により、突設部の重力方向への変位に加え、水平方向への変位も規制することができる。よって、開放または閉鎖された停止状態における羽部材のがたつきを抑制しやすくなる。即ち、遊技球の流下に伴う振動の影響を受けた場合でも、羽部材を開放姿勢または閉鎖姿勢に維持しやすくなる。

40

【6318】

遊技機 g 1 から g 6 のいずれかにおいて、前記摺動溝の内壁には、前記羽部材を閉鎖させる位置まで前記スライド部材がスライド変位された際に前記突設部を受け入れる受入部が凹設され、前記受入部に前記突設部が受け入れられた状態では、前記羽部材の回転が規制されることを特徴とする遊技機 g 7。

【6319】

遊技機 g 7 によれば、遊技機 g 1 から g 6 のいずれかの奏する効果に加え、摺動溝の内壁には、羽部材を閉鎖させる位置までスライド部材がスライド変位された際に突設部を受け入れる受入部が凹設され、受入部に突設部が受け入れられた状態では、羽部材の回転が

50

規制されるので、羽部材が外部から強制開放されることを抑制できる。

【6320】

遊技機 g 7 において、前記スライド部材が重力方向下方へ向けてスライド変位されることで、前記受入部に前記突設部が受け入れられることを特徴とする遊技機 g 8。

【6321】

遊技機 g 8 によれば、遊技機 g 7 の奏する効果に加え、スライド部材が重力方向下方へ向けてスライド変位されることで、受入部に突設部が受け入れられるので、スライド部材の重さ（自重）を利用して、受入部に突設部が受け入れられた状態を維持しやすくなる。

【6322】

遊技機 g 1 から g 8 のいずれかにおいて、前記回転部材は、当接部と、その当接部の先端から張り出す張出部とを備え、前記スライド部材は、前記羽部材を閉鎖させるために前記回転部材が一侧へ向けて回転された際に前記当接部の一侧が当接される一侧被当接部と、その一侧被当接部と前記スライド変位の方向に所定間隔を隔てて対向配置され前記羽部材を開放させるために前記回転部材が他側へ向けて回転された際に前記当接部の他側が当接される他側被当接部とを備え、前記羽部材が閉鎖された状態では、前記一侧被当接部に前記当接部の一侧が当接されると共に前記張出部が前記スライド部材に係合され、少なくとも前記他側被当接部に前記当接部の他側が当接される位置まで前記回転部材が他側へ回転されると、前記張出部の前記スライド部材との係合が解除されることを特徴とする遊技機 g 9。

【6323】

遊技機 g 9 によれば、遊技機 g 1 から g 8 のいずれかの奏する効果に加え、回転部材は、当接部と、その当接部の先端から張り出す張出部とを備え、スライド部材は、羽部材を閉鎖させるために回転部材が一侧へ向けて回転された際に当接部の一侧が当接される一侧被当接部と、その一侧被当接部とスライド変位の方向に所定間隔を隔てて対向配置され羽部材を開放させるために回転部材が他側へ向けて回転された際に当接部の他側が当接される他側被当接部とを備えるので、回転部材が一侧へ回転されると、その回転に伴って、一侧被当接部が当接部の一侧によって押され、スライド部材が一侧へ向けてスライド変位されることで、羽部材が閉鎖される一方、回転部材が他側へ回転されると、その回転に伴って、他側被当接部が当接部の他側によって押され、スライド部材が他側へ向けてスライド変位されることで、羽部材が開放される。

【6324】

この場合、羽部材が閉鎖された状態では、一侧被当接部に当接部の一侧が当接されると共に張出部がスライド部材に係合されるので、回転部材を回転させずにスライド部材を他側へスライド変位させることが規制される。よって、羽部材が外部から強制開放されることを抑制できる。

【6325】

一方、少なくとも他側被当接部に当接部の他側が当接される位置まで回転部材が他側へ回転されると、張出部のスライド部材との係合が解除されるので、回転部材を更に他側へ回転させることで、スライド部材を他側へ向けてスライド変位させ、羽部材を開放することができる。

【6326】

遊技機 g 1 から g 8 において、前記伝達機構は、前記駆動手段の駆動力により回転される回転部材と、その回転部材の回転に伴ってスライド変位されるスライド部材とを備え、前記スライド部材または前記一对の羽部材の一方から突設部が突設されると共に、その突設部が摺動可能に挿通される摺動溝が前記スライド部材または前記一对の羽部材の他方に凹設され、前記回転部材は、当接部と、その当接部の先端から張り出す張出部とを備え、前記スライド部材は、前記羽部材を閉鎖させるために前記回転部材が一侧へ向けて回転された際に前記当接部の一侧が当接される一侧被当接部と、その一侧被当接部と前記スライド変位の方向に所定間隔を隔てて対向配置され前記羽部材を開放させるために前記回転部

10

20

30

40

50

材が他側へ向けて回転された際に前記当接部の他側が当接される他側被当接部とを備え、前記羽部材が閉鎖された状態では、前記張出部が前記スライド部材に非係合とされると共に、前記羽部材が閉鎖された状態から、前記当接部の一侧に前記一侧当接部が当接される位置まで前記スライド部材がスライド変位されると、前記張出部が前記スライド部材に係合されることを特徴とする遊技機 g 1 0。

【6327】

遊技機 g 1 0 によれば、遊技機 g 1 から g 8 のいずれかの奏する効果に加え、回転部材は、当接部と、その当接部の先端から張り出す張出部とを備え、スライド部材は、羽部材を閉鎖させるために回転部材が一侧へ向けて回転された際に当接部の一侧が当接される一侧被当接部と、その一侧被当接部とスライド変位の方に所定間隔を隔てて対向配置され羽部材を開放させるために回転部材が他側へ向けて回転された際に当接部の他側が当接される他側被当接部とを備えるので、回転部材が一侧へ回転されると、その回転に伴って、一侧被当接部が当接部の一侧によって押され、スライド部材が一侧へ向けてスライド変位されることで、羽部材が閉鎖される一方、回転部材が他側へ回転されると、その回転に伴って、他側被当接部が当接部の他側によって押され、スライド部材が他側へ向けてスライド変位されることで、羽部材が開放される。

【6328】

この場合、羽部材が閉鎖された状態から、当接部の一侧に前記一侧当接部が当接される位置までスライド部材がスライド変位されると、張出部がスライド部材に係合されるので、回転部材を回転させずにスライド部材を他側へスライド変位させることが規制される。よって、羽部材が外部から強制開放されることを抑制できる。

【6329】

一方、羽部材が閉鎖された状態では、張出部がスライド部材に非係合とされるので、回転部材を更に他側へ回転させることで、スライド部材を他側へ向けてスライド変位させ、羽部材を開放することができる。ここで、羽部材が閉鎖された状態で、張出部がスライド部材に係合されていると、張出部および一侧当接部の形状を、回転部材の他側への回転を許容可能な形状に形成する必要がある、形状が複雑化する。よって、強度が低下するだけでなく、係合が解除されやすくなる恐れがある。これに対し、本発明のように、羽部材が閉鎖された状態では、張出部がスライド部材に非係合とされていることで、張出部および一侧当接部の形状を、回転部材の他側への回転を許容可能な形状に形成する必要がある。よって、形状を簡素化して、強度を確保できるだけでなく、係合を保持しやすい形状を採用でき、係合が解除され難くできる。

【6330】

遊技機 g 1 から g 1 0 のいずれかにおいて、前記入球口に入球された遊技球の通路を形成する通路部材を備え、前記突設部が前記摺動溝に非挿通とされた状態では、前記スライド部材の一部が前記通路部材の通路内に配置されることを特徴とする遊技機 g 1 1。

【6331】

遊技機 g 1 1 によれば、遊技機 g 1 から g 1 0 のいずれかの奏する効果に加え、入球口に入球された遊技球の通路を形成する通路部材を備え、突設部が摺動溝に非挿通とされた状態では、スライド部材の一部が通路部材の通路内に配置されるので、例えば、突設部を切断して羽部材を外部から強制開放したとしても、入球口から入球された遊技球の流下をスライド部材によって規制することができる。

【6332】

遊技機 g 1 から g 1 1 のいずれかにおいて、前記入球口に入球された遊技球の通路を形成する通路部材を備え、前記スライド部材は、前記羽部材を開放させる位置から閉鎖させる位置まで前記スライド部材がスライド変位された際に前記通路部材の通路を横切ると共に前記通路部材の縁部に擦接する擦接部を備えることを特徴とする遊技機 g 1 2。

【6333】

遊技機 g 1 2 によれば、遊技機 g 1 から g 1 1 のいずれかの奏する効果に加え、羽部材を開放させる位置から閉鎖させる位置までスライド部材がスライド変位された際に通路部

10

20

30

40

50

材の通路を横切ると共に通路部材の縁部に擦接する擦接部をスライド部材が備えるので、入球口から通路内に不正に挿通された不正物を切断することができる。

【6334】

例えば、遊技球に糸の先端を接着し、かかる遊技球を入球口から入球させると共に通路部材の通路を通過させ、検出センサの検出位置に遊技球が達した状態で、糸の他端を操作（繰り出し、引き寄せ）して、遊技球を往復させることで、検出センサに複数回検出させる不正行為がある。かかる不正行為に対し、本発明によれば、羽部材が開放された状態で上述した遊技球が入球されたとしても、羽部材を開放させる位置から閉鎖させる位置までスライド部材がスライド変位され、擦接部が通路部材の通路を横切る際に、遊技球に先端が接着されている糸の途中部分を、擦接部と共に変位させ通路部材の縁部へ押し付けると共に、擦接部が通路部材の縁部に擦接される際に、擦接部と通路部材の縁部との間で糸を切断することができる。その結果、上述した不正行為を抑制できる。

10

【6335】

なお、スライド部材の擦接部は、金属材料から形成することが好ましい。この場合、スライド部材の全体を金属材料から形成しても良く、スライド部材の一部（擦接部）のみを金属材料から形成しても良い。通路部材についても同様であり、通路部材の全体を金属材料から形成しても良く、通路部材の一部（擦接部が擦接される部分）のみを金属材料から形成しても良い。また、擦接部およびその擦接部が擦接される部分（通路部材の縁部）は、刃（切断刃）として形成されることが好ましい。

【6336】

遊技機 g 1 から g 1 1 のいずれかにおいて、前記入球口に入球された遊技球の通路を形成する通路部材を備え、前記伝達機構は、前記羽部材が開放する位置から閉鎖する位置まで変位される際に前記通路部材の通路を横切ると共に互いの縁部どうしを擦接させる一対の切断部材を備えることを特徴とする遊技機 g 1 3。

20

【6337】

遊技機 g 1 3 によれば、遊技機 g 1 から g 1 1 のいずれかの奏する効果に加え、羽部材が開放する位置から閉鎖する位置まで変位される際に通路部材の通路を横切ると共に互いの縁部どうしを擦接させる一対の切断部材を伝達機構が備えるので、入球口から通路内に不正に挿通された不正物を切断することができる。

【6338】

例えば、遊技球に糸の先端を接着し、かかる遊技球を入球口から入球させると共に通路部材の通路を通過させ、検出センサの検出位置に遊技球が達した状態で、糸の他端を操作（繰り出し、引き寄せ）して、遊技球を往復させることで、検出センサに複数回検出させる不正行為がある。かかる不正行為に対し、本発明によれば、羽部材が開放された状態で上述した遊技球が入球されたとしても、羽部材が開放する位置から閉鎖する位置まで変位され、一対の切断部材が通路部材の通路を横切る際に、遊技球に先端が接着されている糸の途中部分を、一対の切断部材の間に挟み込み、切断することができる。その結果、上述した不正行為を抑制できる。

30

【6339】

なお、一対の切断部材は、金属材料から形成することが好ましい。この場合、スライド部材の全体を金属材料から形成しても良く、スライド部材の一部（互いに擦接される縁部）のみを金属材料から形成しても良い。また、一対の切断部材における互いに擦接される部分は、刃（切断刃）として形成されることが好ましい。

40

【6340】

遊技機 g 1 2 又は g 1 3 において、前記駆動手段は、駆動軸の第 1 方向への変位が電磁力により行われると共に前記第 1 方向とは反対方向となる第 2 方向への前記駆動軸の変位が付勢手段の弾性回復力で行われるソレノイドアクチュエータとして形成され、前記羽部材の開放させる位置から閉鎖させる位置までの変位が、前記駆動手段の駆動軸を前記第 1 方向へ変位させることで行われることを特徴とする遊技機 g 1 4。

【6341】

50

遊技機 g 1 4 によれば、遊技機 g 1 2 又は g 1 3 の奏する効果に加え、羽部材の開放させる位置から閉鎖させる位置までの変位が、駆動手段の駆動軸を第 1 方向へ変位させることで行われる、即ち、電磁力を利用して行われるので、その駆動力を大きくできる。よって、スライド部材の擦接部と通路部材の縁部との間で不正物（例えば、糸）を切断しやすくできる。

【6 3 4 2】

遊技機 g 1 から g 1 4 のいずれかにおいて、前記回転部材は、当接部を備え、前記スライド部材は、前記羽部材を閉鎖させるために前記回転部材が一侧へ向けて回転された際に前記当接部の一侧が当接される一侧被当接部と、その一侧被当接部に対向配置され前記羽部材を開放させるために前記回転部材が他側へ向けて回転された際に前記当接部の他側が当接される他側被当接部とを備え、前記一侧被当接部および他側被当接部が幅方向略中央に形成されることを特徴とする遊技機 g 1 5。

10

【6 3 4 3】

遊技機 g 1 5 によれば、遊技機 g 1 から g 1 4 の奏する効果に加え、回転部材が当接部を備え、スライド部材が、羽部材を閉鎖させるために回転部材が一侧へ向けて回転された際に当接部の一侧が当接される一侧被当接部と、その一侧被当接部に対向配置され羽部材を開放させるために回転部材が他側へ向けて回転された際に当接部の他側が当接される他側被当接部とを備え、一侧被当接部および他側被当接部が幅方向略中央に形成されるので、一对の羽部材と回転部材との間でのスライド部材の姿勢変化を許容しやすくできる。よって、回転部材の回転に伴い、スライド部材をスムーズにスライド変位させることができ、その結果、羽部材を確実に開放または閉鎖させることができる。

20

【6 3 4 4】

即ち、回転部材の回転に伴ってスライド部材をスライド変位させ、一对の羽部材を開放または閉鎖させる動作中に、一对の羽部材のうちの一方のみに遊技球からの負荷が作用されると、スライド部材の姿勢が変化されるところ、スライド部材が、一对の羽部材に対して 2 カ所で連結されると共に、回転部材に対しても 2 カ所で連結されていると、一对の羽部材と回転部材との間でのスライド部材の姿勢の変化が許容され難く、スライド部材をスライド変位させる（即ち、回転部材を回転させる）際の抵抗が発生して、羽部材の開放または閉鎖が阻害される。これに対し、本発明によれば、スライド部材が、一对の羽部材に対して 2 カ所で連結されると共に、回転部材に対して 1 カ所で連結されているので、一对の羽部材のうちの一方のみに遊技球からの負荷が作用されても、一对の羽部材と回転部材との間でのスライド部材の姿勢変化を許容しやすくできる。

30

【6 3 4 5】

なお、一侧被当接部および他側被当接部が形成される幅方向略中央とは、一对の羽部材が開放または閉鎖された状態における一对の突設部の間の略中央を通り、且つ、スライド変位の方向に沿う仮想線上の位置を意味する。

【6 3 4 6】

遊技機 g 1 5 において、前記当接部の一侧および他側の幅寸法が、前記突設部の最大外形寸法の少なくとも 3 倍以下に設定されることを特徴とする遊技機 g 1 6。

【6 3 4 7】

40

遊技機 g 1 6 によれば、遊技機 g 1 5 の奏する効果に加え、当接部の一侧および他側の幅寸法が、突設部の最大外形寸法の少なくとも 3 倍以下に設定されるので、一对の羽部材と回転部材との間でのスライド部材の姿勢変化を許容しやすくできる。なお、当接部の一侧および他側の幅寸法は、突設部の最大外形寸法の 2 倍以下に設定されることが好ましい。上述した姿勢変化の許容をより達成しやすくできるからである。

【6 3 4 8】

<入賞口ユニット 9 3 0 を一例とする発明の概念について>

第 1 入球口と、その第 1 入球口を開放または閉鎖する第 1 開閉部材と、その第 1 開閉部材を駆動する第 1 駆動手段と、第 2 入球口と、その第 2 入球口を開放または閉鎖する第 2 開閉部材と、その第 2 開閉部材を駆動する第 2 駆動手段と、を備えた遊技機において、前

50

記第 1 駆動手段および第 2 駆動手段が前記第 2 開閉部材の背面側に配設されることを特徴とする遊技機 h 1。

【6349】

ここで、第 1 入球口と、その第 1 入球口を開放または閉鎖する第 1 開閉部材と、その第 1 開閉部材を駆動する第 1 駆動手段と、第 2 入球口と、その第 2 入球口を開放または閉鎖する第 2 開閉部材と、その第 2 開閉部材を駆動する第 2 駆動手段とを備えた遊技機が知られている（例えば、特開 2011-177416 号公報）。しかしながら、上述した従来の遊技機では、第 1 駆動手段および第 2 駆動手段がそれぞれ第 1 開閉部材および第 2 開閉部材の背面側に配設されるため、これら第 1 開閉部材および第 2 開閉部材の背面側に他の部材や装置を配設し難く、スペースを有効に活用することが困難であるという問題点があった。

10

【6350】

これに対し、遊技機 h 1 によれば、第 1 駆動手段および第 2 駆動手段が第 2 開閉部材の背面側に配設されるので、第 1 開閉部材（第 1 入球口）の背面側にスペースを形成することができる。即ち、第 1 駆動手段および第 2 駆動手段の配設スペースを第 2 開閉部材の背面側に集約することで、他の部材や装置を配設するためのスペースを第 1 開閉部材（第 1 入球口）の背面に確保でき、その分、スペースを有効に活用することができる。

【6351】

遊技機 h 1 において、前記第 2 開閉部材の正面投影面積が前記第 1 開閉部材の正面投影面積よりも大きくされることを特徴とする遊技機 h 2。

20

【6352】

遊技機 h 1 又は h 2 において、前記第 2 開閉部材の正面投影面積が前記第 1 駆動手段および第 2 駆動手段の合計の正面投影面積よりも大きくされることを特徴とする遊技機 h 3。

【6353】

遊技機 h 2 又は h 3 によれば、遊技機 h 1 又は h 2 の奏する効果に加え、第 2 開閉部材の正面投影面積が、第 1 開閉部材の正面投影面積よりも大きくされる、又は、第 1 駆動手段および第 2 駆動手段の合計の正面投影面積よりも大きくされるので、第 2 入球口（第 2 開閉部材）の背面におけるデッドスペースを有効に活用できる。

【6354】

30

遊技機 h 3 において、前記第 2 開閉部材が一方向を長手方向とする正面視矩形状に形成され、前記第 1 駆動手段および第 2 駆動手段が前記第 2 入球口の背面側において前記第 2 開閉部材の長手方向に沿って並設されることを特徴とする遊技機 h 4。

【6355】

遊技機 h 4 によれば、遊技機 h 3 の奏する効果に加え、第 2 開閉部材が一方向を長手方向とする正面視矩形状に形成され、第 1 駆動手段および第 2 駆動手段が第 2 入球口の背面側において第 2 開閉部材の長手方向に沿って並設されるので、第 2 入球口（第 2 開閉部材）の背面におけるデッドスペースを有効に活用できる。

【6356】

遊技機 h 1 から h 4 のいずれかにおいて、前記第 1 駆動手段および第 2 駆動手段は、本体部と、その本体部の一侧に配設される駆動軸と、その駆動軸を駆動すると共に前記本体部に収容される駆動部と、その駆動部に電力を供給すると共に前記本体部の他側から引き出される配線とを備え、前記第 1 駆動手段および第 2 駆動手段が前記駆動軸を前記第 2 開閉部材へ向けた姿勢で配設されることを特徴とする遊技機 h 5。

40

【6357】

遊技機 h 5 によれば、遊技機 h 1 から h 4 のいずれかにおいて、第 1 駆動手段および第 2 駆動手段は、本体部と、その本体部の一侧に配設される駆動軸と、その駆動軸を駆動すると共に本体部に収容される駆動部と、その駆動部に電力を供給すると共に本体部の他側から引き出される配線とを備え、第 1 駆動手段および第 2 駆動手段が駆動軸を第 2 開閉部材へ向けた姿勢で配設されるので、第 1 駆動手段の配線と第 2 駆動手段の配線とをまとめ

50

やすくできる。

【6358】

遊技機 h 5 において、前記第 1 駆動手段の本体部および前記第 2 駆動手段の本体部がそれぞれ略直方体形状に形成されると共に、前記本体部の外面のうちの前記駆動軸および配線が配設される外面を除く一の外面どうしが略面一となる位置に前記第 1 駆動手段および第 2 駆動手段が配設されることを特徴とする遊技機 h 6。

【6359】

遊技機 h 6 によれば、遊技機 h 5 の奏する効果に加え、第 1 駆動手段の本体部および第 2 駆動手段の本体部がそれぞれ略直方体形状に形成されると共に、本体部の外面のうちの駆動軸および配線が配設される外面を除く一の外面どうしが略面一となる位置に第 1 駆動手段および第 2 駆動手段が配設されるので、例えば、第 1 駆動手段および第 2 駆動手段が異なる出力とされ、両者の本体部の大きさが異なる場合であっても、第 1 駆動手段および第 2 駆動手段を他の領域から区画するためのシールド板の形状を簡素化できる。

【6360】

即ち、第 1 駆動手段の本体部と第 2 駆動手段の本体部とが異なる大きさに形成される場合には、一方の本体部と他方の本体部との外面どうしが段差を形成するため、その段差に沿わせて屈曲させてシールド板を形成する必要が生じ、かかるシールド板の形状が複雑となる。これに対し、本発明によれば、本体部の一の外面どうしが略面一となる位置に第 1 駆動手段および第 2 駆動手段が配設され、外面どうしが段差を形成しないので、シールド板を平板形状とすることができる。その結果、シールド板の形状を簡素化できる。

【6361】

なお、シールド板とは、第 1 駆動手段および第 2 駆動手段の配設領域と他の領域（例えば、検出センサや制御基板が配設される領域）とを区画して、それら両領域の間を電磁場が流れることを制限（抑制）するための導体製の障壁であり、例えば、金属製の板材として形成される。

【6362】

遊技機 h 1 から h 6 のいずれかにおいて、前記第 1 入球口に入球された遊技球の通路を形成する第 1 通路部材と、前記第 2 入球口に入球された遊技球の通路を形成する第 2 通路部材と、前記第 1 駆動手段の駆動力を前記第 1 開閉部材に伝達する第 1 伝達機構とを備え、前記第 1 開閉部材は、前記入球口を挟んだ位置に回転可能に軸支され前記入球口を開放または閉鎖する一对の羽部材を備え、前記第 1 伝達機構は、前記第 1 駆動手段の駆動力により回転されると共に前記第 1 通路部材および第 2 通路部材の間に配設される回転部材と、その回転部材の回転に伴ってスライド変位され前記一对の羽部材を開閉させるスライド部材とを備えることを特徴とする遊技機 h 7。

【6363】

遊技機 h 7 によれば、遊技機 h 1 から h 6 のいずれかの奏する効果に加え、第 1 伝達機構が、第 1 駆動手段の駆動力により回転されると共に第 1 通路部材および第 2 通路部材の間に配設される回転部材と、その回転部材の回転に伴ってスライド変位され一对の羽部材を開閉させるスライド部材とを備えるので、一对の羽部材の開閉を回転部材のみで行う従来品と比較して、第 1 入球口の背面側であって第 1 通路部材の両側（側方）にスペースを確保できる。また、従来品のように回転部材との干渉を避けるために第 1 通路部材を第 2 通路側へ屈曲させる必要ないので、その分、第 1 入球口を第 2 入球口へ近接させることができる。

【6364】

遊技機 h 7 において、前記回転部材は、回転軸から延設されると共に前記スライド部材に連結される第 1 部分と、前記回転軸から延設されると共に前記第 1 駆動手段に駆動される第 2 部分とを備え、前記第 1 部分が前記回転軸方向視において略くの字状に屈曲して形成されることを特徴とする遊技機 h 8。

【6365】

遊技機 h 8 によれば、遊技機 h 7 の奏する効果に加え、回転部材は、回転軸から延設さ

れると共にスライド部材に連結される第 1 部分と、回転軸から延設されると共に第 1 駆動手段に駆動される第 2 部分とを備え、第 1 部分が回転軸方向視において略くの字状に屈曲して形成されるので、スライド部材のスライド量を確保しつつ、第 1 駆動手段とスライド部材との間の距離を抑制できる。

【6366】

即ち、第 1 部分を直線状に形成し、且つ、その第 1 部分の長さ寸法（回転軸からスライド部材に連結される部分までの距離）距離を本発明における回転軸からスライド部材に連結される部分までの直線距離と同等に設定した場合には、スライド部材のスライド量を本発明と同等とできるが、第 1 駆動手段とスライド部材との間の距離が嵩み、全体が大型化する。一方、第 1 部分を直線状に形成し、且つ、その第 1 部分の長さ寸法を本発明における回転軸からスライド部材に連結される部分までの直線距離よりも短くした場合には、第 1 駆動手段とスライド部材との間の距離を本発明と同等とできるが、スライド部材のスライド量が小さくなる。

【6367】

これに対し、本発明によれば、第 1 部分が回転軸方向視において略くの字状に屈曲して形成されることで、スライド部材のスライド量を確保しつつ、第 1 駆動手段とスライド部材との間の距離を抑制できる。

【6368】

遊技機 h 8 において、前記回転部材の第 2 部分は、前記スライド部材と反対側となる前記第 1 部分の背面側に形成されることを特徴とする遊技機 h 9。

【6369】

遊技機 h 9 によれば、遊技機 h 8 の奏する効果に加え、回転部材の第 2 部分が、スライド部材と反対側となる第 1 部分の背面側に形成されるので、前記第 1 部分を屈曲させることで生じたスペースを有効に活用して、回転部材を小型化できる。即ち、第 1 通路部材および第 2 通路部材の間のスペースに回転部材を効率的に配設して、全体としての小型化を図ることができる。

【6370】

遊技機 h 1 から h 9 のいずれかにおいて、前記第 2 入球口に入球した遊技球を検出する検出センサを備え、前記検出センサの少なくとも一部が前記第 2 開閉部材と前記第 1 駆動手段との間に配設されることを特徴とする遊技機 h 10。

【6371】

遊技機 h 10 によれば、遊技機 h 1 から h 9 のいずれかの奏する効果に加え、第 2 入球口に入球した遊技球を検出する検出センサを備え、検出センサの少なくとも一部が第 2 開閉部材と第 1 駆動手段との間に配設されるので、例えば、第 2 開閉部材を開放させて第 2 入球口から第 1 駆動手段に不正を加える場合、検出センサの一部により第 1 駆動手段を隠すことができるため、かかる不正行為を行い難くすることができる。

【6372】

この場合、第 2 入球口から第 1 駆動手段までの経路を確保するために、例えば、ドリルなどによる工具が使用されて穴あけ加工などが行われた場合には、検出センサを破壊させることができるので、かかる検出センサの状態を監視することで、不正行為を発見することができる。なお、第 1 駆動手段が第 2 開閉部材の背面側に配設される本発明では、第 2 開閉部材を開放して第 2 入球口から第 1 駆動手段に不正が加えられた場合でも、第 2 開閉部材を閉鎖することで、第 1 駆動手段が第 2 開閉部材に遮蔽され、不正が加えられた箇所を視認不能となるため、上述した検出センサの状態の監視により不正行為を発見できることが特に有効となる。

【6373】

遊技機 h 10 において、前記検出センサを収容するケース部材と、そのケース部材に締結されるねじ部材とを備え、前記検出センサが一对配設されると共に、前記一对の検出センサのそれぞれの少なくとも一部が前記第 2 開閉部材と前記第 1 駆動手段との間に配設され、前記ねじ部材が前記一对のセンサ装置の対向間に位置することを特徴とする遊技機 h

10

20

30

40

50

11。

【6374】

遊技機h11によれば、遊技機h10の奏する効果に加え、一对の検出センサのそれぞれの少なくとも一部が第2開閉部材と第1駆動手段との間に配設され、ケース部材に締結されるねじ部材が一对のセンサ装置の対向間に位置するので、第2開閉部材を開放させて第2入球口から第1駆動手段に不正を加える場合、ねじ部材により第1駆動手段を隠すことができるため、かかる不正行為をより行い難くすることができる。即ち、第1駆動手段の正面の全面を一对の検出センサにより遮蔽することは困難であり、一对の検出センサの対向間には隙間が形成されやすいため、かかる隙間（一对の検出センサの対向間をねじ部材の締結位置とすることで、第1駆動手段の正面における遮蔽されない領域をねじ部材により補うことができるので、不正行為をより行い難くできる。

10

【6375】

なお、ねじ部材は、ケース部材が2部材からなり、それら2部材どうしを締結固定するためのものであっても良く、或いは、ケース部材に他の部材を締結固定するためのものであっても良い。また、ねじ部材は金属製であることが好ましい。

【6376】

遊技機h11において、前記一对の検出センサの配線が、それら一对の検出センサの対向間に位置することを特徴とする遊技機h12。

【6377】

遊技機h12によれば、遊技機h11の奏する効果に加え、一对の検出センサの配線が、それら一对の検出センサの対向間に位置するので、例えば、第2開閉部材を開放させて第2入球口から第1駆動手段に不正を加える場合に、かかる不正行為をより行い難くすることができる。

20

【6378】

即ち、配線は比較的損傷を生じやすい。そのため、第2入球口から第1駆動手段までの経路を確保するために、例えば、ドリルなどによる工具が使用されて穴あけ加工などが行われる場合には、その不正行為に伴って配線を損傷（断線）させやすくできる。或いは、配線を損傷（断線）させずに不正行為を行うことが困難と認識させ、不正行為を抑止しやすくできる。

【6379】

遊技機h12において、前記ケース部材は、前記ねじ部材が締結される座部を備え、その座部に前記一对の検出センサの配線が巻回されることを特徴とする遊技機h13。

30

【6380】

遊技機h13によれば、遊技機h12の奏する効果に加え、ねじ部材が締結される座部をケース部材が備え、その座部に一对の検出センサの配線が巻回されるので、かかる配線を、第1駆動手段の正面のより広い範囲にわたって引き回す（位置させる）ことができる。即ち、第1駆動手段の正面のより広い範囲を配線により遮蔽できる。よって、例えば、第2開閉部材を開放させて第2入球口から第1駆動手段に不正を加える場合に、かかる不正行為をより行い難くすることができる。

【6381】

遊技機h12又はh13において、前記ケース部材は、前記ねじ部材が締結される座部を備え、その座部が前記第2開閉部材から離間するほど拡径する円錐形状に形成されることを特徴とする遊技機h14。

40

【6382】

遊技機h14によれば、遊技機h12又はh13の奏する効果に加え、ねじ部材が締結される座部をケース部材が備え、その座部が第2開閉部材から離間するほど拡径する円錐形状に形成されるので、第2入球口から第1駆動手段までの経路を確保するために、例えば、ドリルなどによる工具が使用されて穴あけ加工などが行われる場合に、ドリルの進行方向を座部の外周面で横方向へ位置ずれ（横滑り）させて、配線を損傷（断線）させやすくできる。

50

【6383】

遊技機h12からh14のいずれかにおいて、前記一对の検出センサの配線が、前記ねじ部材の締結位置と反対側へ引き出されることを特徴とする遊技機h15。

【6384】

遊技機h15によれば、遊技機h12からh14のいずれかの奏する効果に加え、一对の検出センサの配線が、ねじ部材の締結位置と反対側へ引き出されるので、かかる配線を、第1駆動手段の正面のより広い範囲にわたって引き回す（位置させる）ことができる。即ち、第1駆動手段の正面のより広い範囲をねじ部材と配線とにより遮蔽できる。よって、例えば、第2開閉部材を開放させて第2入球口から第1駆動手段に不正を加える場合に、かかる不正行為をより行い難くすることができる。

10

【6385】

＜入賞口ユニット930及び送球ユニット970を一例とする発明の概念について＞

遊技盤と、その遊技盤の正面側に配設されると共に遊技球が通過する第1通路を有する第1部材と、その第1部材の第1通路に連通される第2通路を有すると共に前記遊技盤の背面側に配設される第2部材と、を備えた遊技機において、前記第1部材に係合する第1係合部と、前記第2部材に係合する第2係合部とを有する第3部材を備えることを特徴とする遊技機i1。

【6386】

ここで、遊技盤と、その遊技盤の正面側に配設されると共に遊技球が通過する第1通路を有する第1部材と、その第1部材の第1通路に連通される第2通路を有すると共に遊技盤の背面側に配設される第2部材と、を備えた遊技機が知られている（例えば、特開2012-5783号公報）。遊技盤の正面側を流下し、第1部材の第1通路に流入した遊技球は、第1通路を通過した後、第2部材の第2通路へ流入し、遊技盤の背面側において、第2通路を通過する。これにより、遊技球の通過経路が前後方向に変化され、遊技者に興味を与えることができる。

20

【6387】

この場合、第1通路と第2通路との連結部分に位置ずれ（段差）が生じていると、遊技球のスムーズな流下が阻害されるため、第1部材に対する第2部材の位置精度を確保することが要請される。しかしながら、上述した遊技機では、第1部材に対する第2部材の位置決めが困難であるという問題点があった。即ち、遊技盤の正面には、第1部材だけでなく、通路を有する他の部材や装飾部材などの各種部材が配設されるため、それらの各部材を位置決めするための位置決め孔を遊技盤に形成する工程内で、第1部材を位置決めするための位置決め孔も形成できる一方、第2部材を位置決めするための位置決め孔を遊技盤の背面に形成するためには、遊技盤を反転させた上で第2部材のためだけの位置決め孔を形成するという別工程が必要となり、現実的ではない。

30

【6388】

これに対し、遊技機i1によれば、第1部材に係合する第1係合部と、第2部材に係合する第2係合部とを有する第3部材を備えるので、第3部材を利用して、第1部材に対する第2部材の位置決めを行うことができる。

【6389】

遊技機i1において、前記遊技盤は、開口形成され、前記第1部材の第1通路と前記第2部材の第2通路との連結部分が内部空間に配設される開口部を備え、その開口部の内部空間に前記第3部材が配設されることを特徴とする遊技機i2。

40

【6390】

遊技機i2によれば、遊技機i1の奏する効果に加え、遊技盤は、開口形成され、第1部材の第1通路と第2部材の第2通路との連結部分が内部空間に配設される開口部を備え、その開口部の内部空間に第3部材が配設されるので、第3部材を配設するための開口部を別途設ける必要がない。即ち、第1通路と第2通路との連結部分を配設するための開口部を第3部材の配設空間としても兼用するので、その分、加工工数を低減して、製品コストの低減を図ることができる。

50

【6391】

遊技機 i 1 又は i 2 において、前記第 3 部材は、前記第 1 係合部が前記第 1 部材の第 1 通路に、前記第 2 係合部が前記第 2 部材の第 2 通路に、それぞれ係合されることを特徴とする遊技機 i 3。

【6392】

遊技機 i 3 によれば、遊技機 i 1 又は i 2 において、第 3 部材は、第 1 係合部が第 1 部材の第 1 通路に、第 2 係合部が第 2 部材の第 2 通路に、それぞれ係合されるので、第 1 部材に対する第 2 部材の位置決めを効果的に行うことができる。即ち、第 1 部材に対する第 2 部材の位置決めは、第 1 通路と第 2 通路との連結部分に位置ずれ（段差）が生じることが抑制することが目的となるところ、その対象となる部分（第 1 通路と第 2 通路との連結部分）を第 3 部材により直接位置決めすることができるので、他の部分を第 3 部分により位置決めする場合と比較して、位置ずれ（段差）の発生を効果的に抑制できる。その結果、遊技球をスムーズに流下させることができる。

10

【6393】

遊技機 i 3 において、前記第 1 通路または第 2 通路の少なくとも一方における内壁の一部が前記第 3 部材により形成されることを特徴とする遊技機 i 4。

【6394】

遊技機 i 4 によれば、遊技機 i 3 の奏する効果に加え、第 1 通路または第 2 通路の少なくとも一方における内壁の一部が第 3 部材により形成されるので、第 1 通路および第 2 通路の寸法公差または取り付け公差を許容しやすくできる。

20

【6395】

遊技機 i 1 から i 4 のいずれかにおいて、前記第 1 部材が前記第 3 部材を保持可能に形成されることを特徴とする遊技機 i 5。

【6396】

遊技機 i 5 によれば、遊技機 i 1 から i 4 のいずれかの奏する効果に加え、第 1 部材が第 3 部材を保持可能に形成されるので、遊技盤の正面および背面に第 1 部材および第 2 部材をそれぞれ取り付ける際に、第 3 部材を別途取り付ける必要がなく、第 1 部材を取り付けることで、第 3 部材の取り付けも同時に行うことができる。よって、その分、取り付け作業の作業性の向上を図ることができる。

【6397】

遊技機 i 5 において、前記第 1 部材に前記第 3 部材が保持された状態では、前記第 1 部材に前記第 3 部材の第 1 係合部が係合されていることを特徴とする遊技機 i 6。

30

【6398】

遊技機 i 6 によれば、遊技機 i 5 の奏する効果に加え、第 1 部材に第 3 部材が保持された状態では、第 1 部材に第 3 部材の第 1 係合部が係合されているので、遊技盤に第 1 部材と第 3 部材とを取り付けた後に、第 3 部材の第 1 係合部を第 1 部材に係合させる作業を別途行う必要がない。よって、その分、取り付け作業の作業性の向上を図ることができる。

【6399】

遊技機 i 6 において、前記第 1 部材に前記第 3 部材が保持された状態では、前記第 3 部材の第 2 係合部が前記第 1 部材と反対側から前記第 2 部材に係合可能に形成されることを特徴とする遊技機 i 7。

40

【6400】

遊技機 i 7 によれば、遊技機 i 6 の奏する効果に加え、第 1 部材に第 3 部材が保持された状態では、第 3 部材の第 2 係合部が第 1 部材と反対側から第 2 部材に係合可能に形成されるので、遊技盤に第 1 部材および第 3 部材を同時に取り付けた後に、遊技盤の背面に第 2 部材を取り付けることで、かかる取り付け動作と同時に、第 3 部材の第 2 係合部を第 2 部材に係合させることができる。よって、その分、取り付け作業の作業性の向上を図ることができる。

【6401】

遊技機 i 5 から i 7 のいずれかにおいて、前記第 1 部材は、前記第 1 通路が配設される

50

本体部材と、その本体部材に締結固定される固定部材とを備え、その固定部材に前記第 3 部材が固着または一体に形成されることを特徴とする遊技機 i 8。

【6402】

遊技機 i 8 によれば、遊技機 i 5 から i 7 のいずれかの奏する効果に加え、第 1 部材は、第 1 通路が配設される本体部材と、その本体部材に締結固定される固定部材とを備え、その固定部材に第 3 部材が固着または一体に形成されるので、本体部材に固定部材を締結固定する作業と同時に、第 1 部材に第 3 部材を保持させる（配設する）ことができる。これにより、遊技盤に第 1 部材および第 2 部材を取り付ける際に第 3 部材を取り付け忘れることを抑制できる。

【6403】

遊技機 i 1 から i 8 のいずれかにおいて、前記第 1 部材は、遊技球が入球可能に形成されると共に前記第 1 通路に連通される入球口と、その入球口を挟んだ位置に回転可能に軸支され前記入球口を開放または閉鎖する一对の羽部材と、それら一对の羽部材を回転させるための駆動力を発生する駆動手段と、その駆動手段の駆動力を前記一对の羽部材に伝達する伝達機構とを備え、前記伝達機構は、前記駆動手段の駆動力により回転される回転部材と、その回転部材の回転に伴ってスライド変位され前記一对の羽部材を開閉させるスライド部材とを備え、そのスライド部材のスライド変位を前記第 3 部材が案内可能に形成されることを特徴とする遊技機 i 9。

【6404】

遊技機 i 9 によれば、遊技機 i 1 から i 8 のいずれかの奏する効果に加え、伝達機構は、駆動手段の駆動力により回転される回転部材と、その回転部材の回転に伴ってスライド変位され一对の羽部材を開閉させるスライド部材とを備えるので、一对の羽部材の開閉を回転部材のみで行う従来品と比較して、入球口の背面側であって第 1 通路の両側（側方）にスペースを確保できる。この場合、スライド部材のスライド変位を第 3 部材が案内可能に形成されるので、スライド部材のスライド変位を案内するための部材を別途設けることを不要とできる。よって、その分、第 1 部材の構造を簡素化でき、製品コストの低減を図ることができる。

【6405】

遊技機 i 9 において、前記一对の羽部材が前記スライド部材へ向けて突設される突設部を備えると共に、その突設部が摺動可能に挿通される摺動溝を前記スライド部材が備え、そのスライド部材の摺動溝における前記羽部材と反対側の開口に対面する覆設面部を前記第 3 部材が備えることを特徴とする遊技機 i 10。

【6406】

遊技機 i 10 によれば、遊技機 i 9 の奏する効果に加え、一对の羽部材がスライド部材へ向けて突設される突設部を備えると共に、その突設部が摺動可能に挿通される摺動溝をスライド部材が備え、そのスライド部材の摺動溝における羽部材と反対側の開口に対面する覆設面部を第 3 部材が備えるので、第 3 部材の覆設面部によりスライド部材の摺動溝の開口を外部から遮蔽して、埃や異物が摺動溝に侵入することを抑制できる。その結果、摺動溝に侵入した埃や異物により突設部の摺動が妨げられることを抑制して、一对の羽部材を安定して開放または閉鎖させることができる。

【6407】

＜特定入賞口ユニット 950 を一例とする発明の概念について＞

遊技球が入球可能に形成される入球口と、その入球口を開閉する開閉部材と、前記入球口に入球された遊技球が転動される転動面と、その転動面を転動した遊技球が流入する通路部材とを備えた遊技機において、前記通路部材が所定間隔を隔てつつ複数配設されることを特徴とする遊技機 j 1。

【6408】

ここで、遊技球が入球可能に形成される入球口と、その入球口を開閉する開閉部材と、入球口に入球された遊技球の通路を形成する通路部材とを備えた遊技機が知られている（例えば、特開 2015-3092 号公報）。入球口は、複数の遊技球が同時に入球可能な

10

20

30

40

50

大きさに形成され、入球口に入球された遊技球は、転動面を転動することで通路部材に集められ、通路部材へ1球ずつ流入される。しかしながら、上述した従来の遊技機では、入球口を大型化すると、その分、入球口の端部から通路部材までの遊技球の転動距離（転動面の長さ）が長くなる。そのため、通路部材へ到達するまでに時間を要し、開閉部材により入球口を閉鎖するまでに別の遊技球が入球口から入球されることで、オーバー入賞が生じやすいという問題点があった。

【6409】

これに対し、遊技機j1によれば、通路部材が所定間隔を隔てつつ複数配設されるので、入球口を大型化した場合でも、通路部材までの遊技球の転動距離（転動面の長さ）を短くできる。よって、その分、通路部材へ到達するまでの時間を短くして、通路部材へ早く流入させることができる。その結果、開閉部材により入球口を閉鎖するまでの間に別の遊技球が入球されることを抑制して、オーバー入賞を抑制できる。

10

【6410】

遊技機j1において、前記入球口に入球した遊技球を検出する検出センサを備え、その検出センサが前記転動面と前記通路部材との連結部分に配設されることを特徴とする遊技機j2。

【6411】

遊技機j2によれば、遊技機j1の奏する効果に加え、入球口に入球した遊技球を検出する検出センサを備え、その検出センサが転動面と通路部材との連結部分に配設されるので、入球口に入球した遊技球をより早く検出できる。よって、開閉部材により入球口を閉鎖するまでの間に別の遊技球が入球されることを抑制でき、オーバー入賞を抑制できる。

20

【6412】

遊技機j1又はj2において、前記入球口から前記通路部材へ向けて傾斜し前記転動面を転動する遊技球に当接可能に形成される第1傾斜面を有する第1案内手段を備え、前記入球口が横長矩形状に形成されると共に前記転動面が前記入球口の長手方向に沿って延設され、前記第1案内手段が前記転動面の長手方向一側端部と前記通路部材との間に配設されることを特徴とする遊技機j3。

【6413】

遊技機j3によれば、遊技機j1又はj2の奏する効果に加え、入球口から通路部材へ向けて傾斜し転動面を転動する遊技球に当接可能に形成される第1傾斜面を有する第1案内手段を備え、入球口が横長矩形状に形成されると共に転動面が入球口の長手方向に沿って延設され、第1案内手段が転動面の長手方向一側端部と通路部材との間に配設されるので、入球口の長手方向端部の近傍から遊技球が入球した場合に、その遊技球を第1案内手段の第1傾斜面により通路部材へ案内して、転動面の長手方向端部に滞らせ難くできる。よって、入球口から入球した遊技球を通路部材へ早く流入させることができ、その結果、開閉部材により入球口を閉鎖するまでの間に別の遊技球が入球されることを抑制して、オーバー入賞を抑制できる。

30

【6414】

遊技機j1からj3のいずれかにおいて、前記転動面に凹設され前記入球口から前記通路部材へ向けて下降傾斜する凹溝として形成される案内溝を備えることを特徴とする遊技機j4。

40

【6415】

遊技機j4によれば、遊技機j1からj3のいずれかの奏する効果に加え、転動面に凹設され入球口から通路部材へ向けて下降傾斜する凹溝として形成される案内溝を備えるので、転動面をその転動面の長手方向に転動する遊技球を受け入れて通路部材へ案内することができる。即ち、遊技球が転動面の長手方向に転動する際に通路部材を通過することを抑制できる。よって、入球口から入球した遊技球を通路部材へ早く流入させることができ、その結果、開閉部材により入球口を閉鎖するまでの間に別の遊技球が入球されることを抑制して、オーバー入賞を抑制できる。

【6416】

50

遊技機 j 4 において、前記案内溝が前記転動面の長手方向に略直交する方向に直線状に延設されることを特徴とする遊技機 j 5。

【6417】

遊技機 j 5 によれば、遊技機 j 4 の奏する効果に加え、案内溝が転動面の長手方向に略直交する方向に直線状に延設されるので、転動面をその転動面の長手方向に転動する遊技球を案内溝に受け入れやすくと共に、受け入れた遊技球を通路部材へ速やかに案内する（流入させる）ことができる。その結果、開閉部材により入球口を閉鎖するまでの間に別の遊技球が入球されることを抑制して、オーバー入賞を抑制できる。

【6418】

遊技機 j 4 又は j 5 において、前記案内溝の溝幅が遊技球の直径と略同等に設定されることを特徴とする遊技機 j 5。

10

【6419】

遊技機 j 5 によれば、遊技機 j 4 又は j 5 の奏する効果に加え、案内溝の溝幅が遊技球の直径と略同等に設定されるので、案内溝に複数の遊技球が受け入れられる場合に、それら各遊技球を整列させた状態で通路部材へ案内することができる。よって、各遊技球を通路部材へ速やかに流入させることができる。その結果、開閉部材により入球口を閉鎖するまでの間に別の遊技球が入球されることを抑制して、オーバー入賞を抑制できる。

【6420】

遊技機 j 3 から j 6 のいずれかにおいて、前記転動面は、前記第 1 案内手段が配設される第 1 領域に対して前記転動面の長手方向に前記通路部材を挟んで反対側となる第 2 領域が、前記第 1 領域へ向けて下降傾斜して形成されることを特徴とする遊技機 j 7。

20

【6421】

遊技機 j 7 によれば、遊技機 j 3 から j 6 のいずれかの奏する効果に加え、転動面は、第 1 案内手段が配設される第 1 領域に対して転動面の長手方向に通路部材を挟んで反対側となる第 2 領域が、第 1 領域へ向けて下降傾斜して形成されるので、第 2 領域へ入球した遊技球または第 1 領域から第 2 領域まで転動した遊技球を、第 2 領域の下降傾斜を利用して、通路部材へ向けて速やかに転動させることができる。その結果、開閉部材により入球口を閉鎖するまでの間に別の遊技球が入球されることを抑制して、オーバー入賞を抑制できる。

【6422】

30

遊技機 j 7 において、前記転動面の第 2 領域から突設される第 2 案内手段を備えることを特徴とする遊技機 j 8。

【6423】

遊技機 j 8 によれば、遊技機 j 7 の奏する効果に加え、転動面の第 2 領域から突設される第 2 案内手段を備えるので、第 2 領域の下降傾斜により転動速度が速くされた遊技球を通路部材の手前で減速させることができる。即ち、通路部材までは転動速度を速くしつつ、通路部材の手前（直前）で減速させて、遊技球が第 2 領域から通路部材を通過して第 1 領域まで転動することを抑制できる。よって、その分、遊技球を通路部材へ早く流入させることができる。その結果、開閉部材により入球口を閉鎖するまでの間に別の遊技球が入球されることを抑制して、オーバー入賞を抑制できる。

40

【6424】

遊技機 j 7 又は j 8 において、前記転動面の第 2 領域に配設され、前記通路部材へ向けて前記転動面の第 2 領域を前記転動面の長手方向に沿って転動される遊技球を前記入球口側へ案内可能に形成される第 2 案内手段を備えることを特徴とする遊技機 j 9。

【6425】

遊技機 j 9 によれば、遊技機 j 7 又は j 8 の奏する効果に加え、転動面の第 2 領域に配設され、通路部材へ向けて転動面の第 2 領域を転動面の長手方向に沿って転動される遊技球を入球口側へ案内可能に形成される第 2 案内手段を備えるので、第 2 領域の下降傾斜により転動速度が速くされた遊技球を通路部材の手前で減速させることができる。即ち、通路部材までは転動速度を速くしつつ、通路部材の手前（直前）で減速させて、遊技球が第

50

2 領域から通路部材を通過して第 1 領域まで転動することを抑制できる。よって、その分、遊技球を通路部材へ早く流入させることができる。その結果、開閉部材により入球口を閉鎖するまでの間に別の遊技球が入球されることを抑制して、オーバー入賞を抑制できる。

【6426】

遊技機 j 9 において、前記入球口が開放された状態では、前記転動面を転動する遊技球が当接可能な位置に前記開閉部材が配設されることを特徴とする遊技機 j 10。

【6427】

遊技機 j 10 によれば、遊技機 j 9 の奏する効果に加え、入球口が開放された状態では、転動面を転動する遊技球が当接可能な位置に開閉部材が配設されるので、第 2 案内手段により入球口側へ案内された遊技球を、開閉部材に当接させて、通路部材へ向けて跳ね返させることができる。よって、その分、遊技球を通路部材へ早く流入させることができる。その結果、開閉部材により入球口を閉鎖するまでの間に別の遊技球が入球されることを抑制して、オーバー入賞を抑制できる。

【6428】

遊技機 j 9 又は j 10 において、前記第 2 案内手段は、前記第 1 案内手段と反対側の側縁部が前記第 1 案内手段から離間するに従って前記入球口から離間する方向に傾斜されると共に、その上面が前記第 1 案内手段と反対側の側辺部へ向けて下降傾斜されることを特徴とする遊技機 j 11。

【6429】

遊技機 j 11 によれば、遊技機 j 9 又は j 10 の奏する効果に加え、第 2 案内手段は、第 1 案内手段と反対側の側縁部が第 1 案内手段から離間するに従って入球口から離間する方向に傾斜されると共に、その上面が第 1 案内手段と反対側の側縁部へ向けて下降傾斜されるので、遊技球を、入球口から飛び出ることを抑制しつつ、通路部材へ早く流入させることができる。

【6430】

即ち、第 2 領域を通路部材へ向けて転動面の長手方向に沿って転動される遊技球のうち、転動速度が比較的低い（遅い）遊技球に対しては、入球口から外部へ飛び出る恐れが低いので、第 2 案内手段の側縁部に当接させて入球口側へ案内することで、第 2 領域から通路部材を通過して第 1 領域まで転動することを抑制して、その分、通路部材へ早く流入させることができる。一方、転動速度が比較的高い（速い）遊技球に対しては、第 2 案内手段の上面を乗り越えさせて、第 1 領域（第 1 案内手段）まで案内することができる。よって、第 2 案内手段の乗り越えと第 1 案内部材への衝突とにより遊技球の運動エネルギーを消費させ、確実に減速させることができる。よって、入球口から飛び出ることを抑制しつつ、通路部材へ早く流入させることができる。これらの結果、開閉部材により入球口を閉鎖するまでの間に別の遊技球が入球されることを抑制して、オーバー入賞を抑制できる。

【6431】

遊技機 j 11 において、前記第 2 案内手段は、前記第 1 案内手段に対向する側の側縁部が前記転動面の長手方向に直交する方向に延設され、前記転動面の長手方向に直交する方向における前記第 1 案内手段の側縁部の寸法が、前記転動面の長手方向に直交する方向における前記第 2 案内手段の側縁部の寸法よりも大きくされることを特徴とする遊技機 j 12。

【6432】

遊技機 j 12 によれば、遊技機 j 11 の奏する効果に加え、転動面の長手方向に直交する方向における第 1 案内手段の側縁部の寸法が、転動面の長手方向に直交する方向における第 2 案内手段の側縁部の寸法よりも大きくされるので、第 2 案内手段の上面を乗り越えた遊技球を、第 1 案内手段に当接（衝突）させて、確実に減速させることができると共に、通路部材の近傍に位置させやすくなる。よって、遊技球を通路部材へ早く流入させることができる。

【6433】

遊技機 j 1 1 又は j 1 2 において、前記転動面から遊技球の半径だけ離間した位置が前記第 2 案内手段の側縁部に含まれることを特徴とする遊技機 j 1 3。

【6 4 3 4】

遊技機 j 1 3 によれば、遊技機 j 1 1 又は j 1 2 の奏する効果に加え、転動面から遊技球の半径だけ離間した位置が第 2 案内手段の側縁部に含まれるので、第 2 案内手段の上面を乗り越えた遊技球を、第 1 案内手段の側縁部に当接（衝突）させて、確実に減速させることができると共に、通路部材の近傍に位置させやすくなる。よって、遊技球を通路部材へ早く流入させることができる。

【6 4 3 5】

遊技機 j 8 から j 1 3 のいずれかにおいて、前記第 1 案内手段の第 1 傾斜面における傾斜方向の延長上に前記第 2 案内手段が位置することを特徴とする遊技機 j 1 4。

【6 4 3 6】

遊技機 j 1 4 によれば、遊技機 j 8 から j 1 3 のいずれかの奏する効果に加え、第 1 案内手段の第 1 傾斜面における傾斜方向の延長上に第 2 案内手段が位置するので、第 1 案内手段の第 1 傾斜面により通路部材へ向けて案内された遊技球の転動速度が比較的高い（速い）場合であっても、かかる遊技球を、第 2 案内手段に当接（衝突）させて、減速させることができると共に、通路部材の近傍に位置させやすくなる。よって、遊技球を通路部材へ早く流入させることができる。

【6 4 3 7】

遊技機 j 1 4 において、前記転動面に凹設され前記入球口から前記通路部材へ向けて下降傾斜する凹溝として形成される案内溝を備え、前記案内溝の底面から前記第 2 案内手段の最上部までの高さ寸法が遊技球の半径よりも大きくされることを特徴とする遊技機 j 1 5。

【6 4 3 8】

遊技機 j 1 5 によれば、遊技機 j 1 4 の奏する効果に加え、転動面に凹設され入球口から通路部材へ向けて下降傾斜する凹溝として形成される案内溝を備え、案内溝の底面から第 2 案内手段の最上部までの高さ寸法が遊技球の半径よりも大きくされるので、第 1 案内手段の第 1 傾斜面により通路部材へ向けて案内された遊技球の転動速度が比較的高い（速い）場合に、かかる遊技球を、第 2 案内手段に当接（衝突）しやすくなる。よって、かかる遊技球を、減速させることができると共に、通路部材の近傍に位置させやすくなり、通路部材へ早く流入させることができる。

【6 4 3 9】

遊技機 j 1 から j 1 5 のいずれかにおいて、前記転動面に凹設され前記入球口から前記通路部材へ向けて下降傾斜する凹溝として形成される案内溝を備え、前記案内溝の溝幅が前記通路部材へ向かうに従って小さくされることを特徴とする遊技機 j 1 6。

【6 4 4 0】

遊技機 j 1 6 によれば、遊技機 j 1 から j 1 5 のいずれかの奏する効果に加え、転動面に凹設され入球口から通路部材へ向けて下降傾斜する凹溝として形成される案内溝を備え、案内溝の溝幅が通路部材へ向かうに従って小さくされるので、転動面をその転動面の長手方向へ転動する遊技球が案内溝の側壁に当接（衝突）することで、かかる遊技球の転動方向を通路部材へ向かう方向へ転換させやすくなる。よって、遊技球を通路部材へ早く流入させることができる。

【6 4 4 1】

＜入賞口ユニット 9 3 0 及び送球ユニット 9 7 0 を一例とする発明の概念について＞

遊技球が入球可能に形成される入球口およびその入球口に連結される通路を備えた入球ユニットと、その入球ユニットが配設される遊技盤とを備えた遊技機において、前記遊技盤には、板厚方向に開口部が開口形成され、前記入球ユニットは、前記入球口およびその入球口に連結される第 1 通路を有すると共に前記遊技盤の前面側に配設される第 1 ユニットと、その第 1 ユニットの背面側に前記遊技盤の開口部を介して配設されると共に前記第 1 通路に連結される第 2 通路を有する第 2 ユニットとを備えることを特徴とする遊技機 K

10

20

30

40

50

1。

【6442】

ここで、遊技球が入球可能に形成される入球口およびその入球口に連結される通路を備えた入球ユニットと、その入球ユニットが配設される遊技盤とを備えた遊技機が知られている（例えば、特開2015-131046号公報）。かかる遊技機によれば、入球ユニットを別の入球ユニット（例えば、通路の本数が異なるもの）に取り換えることで、遊技盤を流用（兼用）しつつ、遊技機の仕様を変更することができる。しかしながら、上述した遊技機では、入球ユニットが遊技盤の前面に配設されるので、例えば、通路の最大本数に応じたスペースを予め遊技盤の前面に確保しておく必要があった。そのため、通路の本数が少ない入球ユニットを用いる場合には、遊技盤の前面側のスペースに無駄が生じるという問題点があった。

10

【6443】

これに対し、遊技機k1によれば、入球ユニットは、入球ユニットは、入球口およびその入球口に連結される第1通路を有すると共に遊技盤の前面側に配設される第1ユニットと、その第1ユニットの背面側に遊技盤の開口部を介して配設されると共に第1通路に連結される第2通路を有する第2ユニットとを備えるので、遊技盤の前面には第1ユニットの大きさに対応するスペースを確保すれば足り、通路（第2通路）の最大本数に応じたスペースを遊技盤の前面に確保しておく必要がない。よって、第2ユニットを別の第2ユニット（例えば、第2通路の本数が異なるもの）に取り換えることで、遊技盤を流用（兼用）しつつ、遊技盤の仕様を変更する際に、遊技盤の前面のスペースを有効に活用できる。

20

【6444】

遊技機k1において、前記第1ユニットの少なくとも一部が光透過性材料から形成され、前記第2ユニットが、前記第1ユニットよりも小さな外形に形成されると共に、正面視において前記第1ユニットに重なる位置に配設されることを特徴とする遊技機k2。

【6445】

遊技機k2によれば、遊技機k1の奏する効果に加え、第1ユニットが光透過性材料から形成され、第2ユニットが、第1ユニットよりも小さな外形に形成されると共に、正面視において第1ユニットに重なる位置に配設されるので、第1ユニットを通して第2ユニットを遊技者に視認させることができ、遊技の興趣を高めることができる。また、第2ユニットを遊技者に視認可能とするために、遊技盤を光透過性材料から形成することが必須とされず、例えば、遊技盤をベニヤ板から形成することや遊技盤にシールを貼り付ける、或いは、遊技盤を塗装することも許容されるので、設計の自由度を高めることができる。

30

【6446】

遊技機k2において、前記第2ユニットの少なくとも前記第2通路における正面側が光透過性材料から形成されることを特徴とする遊技機k3。

【6447】

遊技機k3によれば、遊技機k2の奏する効果に加え、第2ユニットの少なくとも第2通路における正面側が光透過性材料から形成されるので、第1ユニットを通して第2ユニットの第2通路を流下する遊技球を遊技者に視認させることができ、遊技の興趣を高めることができる。

40

【6448】

なお、第1ユニットは、その全体が光透過性材料から形成されていても良い。また、第1ユニットの一部のみが光透過性材料からなる場合は、正面視において第2ユニットの少なくとも第2通路に重なる部分が光透過性材料から形成されることが好ましい。遊技球の流下を視認可能として、遊技の興趣を高められるからである。

【6449】

遊技機k3において、前記第1ユニットが無色の光透過性材料から形成され、前記第2ユニットが有色の光透過性材料から形成されることを特徴とする遊技機k4。

【6450】

遊技機k4によれば、遊技機k3の奏する効果に加え、第1ユニットが無色の光透過性

50

材料から形成され、第2ユニットが有色の光透過性材料から形成されるので、第1ユニットを通して第2ユニットを遊技者に視認させる場合に、第1ユニットと第2ユニットとの前後方向の位置関係を遊技者に把握させやすくなる。即ち、遊技球が前後方向に位置を変化させて流下される態様を遊技者に視認させやすくなるので、遊技の興趣を高めることができる。

【6451】

遊技機k4において、前記第2ユニットの前記第2通路の正面には、文字または図形からなる情報が表示されることを特徴とする遊技機k5。

【6452】

遊技機k5によれば、遊技機k4の奏する効果に加え、第2ユニットの第2通路の正面には、文字または図形からなる情報が表示されるので、第1ユニットを通して第2ユニットを視認する場合であっても、表示を目印（基準位置）として、第2通路の位置（前後方向位置）を遊技者に認識させやすくなる。なお、表示の態様としては、インクによる印刷、シールの貼り付け、2色成形などが例示される。

【6453】

遊技機k1からk5のいずれかにおいて、前記第2通路は、前記第1通路に連結される第2上流通路と、その第2上流通路から複数本に分岐される複数の第2分岐通路と、それら複数の第2分岐通路のそれぞれに連結される複数の第2連結通路とを備え、前記第2ユニットは、前記第1ユニットの背面側に配設されると共に前記第2上流通路と前記複数の第2分岐通路とが形成される第2上流ユニットと、その第2上流ユニットに配設されると共に前記複数の第2連結通路が形成される第2下流ユニットとを備え、前記複数の第2分岐通路に遊技球の通過を検出する検出センサが配設されることを特徴とする遊技機k6。

【6454】

遊技機k6によれば、遊技機k1からk5のいずれかにおいて、第2ユニットは、第1ユニットの背面側に配設されると共に第2上流通路と複数の第2分岐通路とが形成される第2上流ユニットと、その第2上流ユニットに配設されると共に複数の第2連結通路が形成される第2下流ユニットとを備え、複数の第2分岐通路に遊技球の通過を検出する検出センサが配設されるので、例えば、第2上流ユニットを、第2分岐通路の本数が少ない別のユニットに変更して異なる仕様の遊技機を製造する場合に、検出センサの配設数を作業者が間違えることを抑制できる。

【6455】

即ち、第2連結通路に検出センサを配設する構造では、第2連結通路の本数分だけ検出センサを配設できるところ、例えば、第2分岐通路が2本形成される第2上流ユニットを、第1通路と第2連結通路との間を1本の通路のみで連結する別のユニットに変更する場合に、1の検出センサを配設すれば足りるのに、第2連結通路の本数分だけ検出センサを配設してしまう可能性がある。これに対し、第2分岐通路に検出センサを配設する構造であれば、第2上流ユニットを別のユニットに変更する際に、そのユニットに応じた数の検出センサを配設することになるため、その配設数を作業者が間違えることを抑制できる。

【6456】

遊技機k6において、前記第1ユニットは、遊技球が入球可能に形成される第2入球口を備え、その第2入球口に入球された遊技球が通過する第3通路が、前記第1ユニット、前記第2上流ユニット及び前記第2下流ユニットのそれぞれにわたって形成されると共に、前記第3通路のうちの前記第2下流ユニットに形成される部分に遊技球を検出する検出センサが配設されることを特徴とする遊技機k7。

【6457】

遊技機k7によれば、遊技機k6の奏する効果に加え、第1ユニットは、遊技球が入球可能に形成される第2入球口を備え、その第2入球口に入球された遊技球が通過する第3通路が、第1ユニット、第2上流ユニット及び第2下流ユニットのそれぞれにわたって形成されると共に、第3通路のうちの第2下流ユニットに形成される部分に遊技球を検出する検出センサが配設されるので、第2ユニットに配設される検出センサを分散させること

ができ、その分、通路の配置の自由度を高めることができる。

【6458】

遊技機k7において、前記第1通路に対して前記第2通路が直接または間接に係合することで、又は、前記第1ユニットおよび前記第2ユニットの前記第3通路どうしが直接または間接に係合することで、前記第1ユニットに対する前記第2ユニットの位置決めが行われることを特徴とする遊技機k8。

【6459】

遊技機k8によれば、遊技機k7の奏する効果に加え、第1通路に対して第2通路が直接または間接に係合することで、又は、第1ユニットおよび第2ユニットの第3通路どうしが直接または間接に係合することで、第1ユニットに対する第2ユニットの位置決めが行われるので、第2ユニットの第2上流ユニットを別のユニットに変更する場合でも位置決めを可能とできる。即ち、別のユニットの形態に関わらず、第1通路と第2通路とが連結される位置または第3通路どうしが連結される位置は同一であるので、第1通路に対して前記第2通路を又は第3通路どうしを直接または間接に係合させて位置決めすることで、別ユニットであっても第1ユニットに対して位置決めを行うことができる。

【6460】

また、第1ユニットに対する第2ユニットの位置決めは、第1通路と第2通路との連結部分または第3通路どうしの連結部分に位置ずれ（段差）が生じることを抑制することが目的となるところ、その対象となる部分（第1通路と第2通路との連結部分または第3通路どうしの連結部分）を位置決めすることができるので、他の部分を位置決めする場合と比較して、位置ずれ（段差）の発生を効果的に抑制できる。その結果、遊技球のスムーズに流下させることができる。

【6461】

遊技機k6からk8のいずれかにおいて、前記第2上流通路の前記第2分岐通路に配設される検出センサの一部が前記第2下流ユニットへ向けて突出されると共に、その突出された検出センサの一部を受け入れる受入部が前記第2下流ユニットに形成されることを特徴とする遊技機k9。

【6462】

遊技機k9によれば、遊技機k6からk8のいずれかの奏する効果に加え、第2上流通路の第2分岐通路に配設される検出センサの一部が第2下流ユニットへ向けて突出されると共に、その突出された検出センサの一部を受け入れる受入部が第2下流通路に形成されるので、検出センサと受入部との係合により第2上流ユニット及び第2下流ユニットの位置決めを行うことを可能としつつ、検出センサの一部が外部へ張り出すことを抑制して、第2ユニット全体としての小型化を図ることができる。

【6463】

遊技機k1からk6において、前記第1ユニットは、遊技球が入球可能に形成される第2入球口を備え、その第2入球口に入球された遊技球が通過する第3通路が、前記第2ユニットにおいて、少なくとも前記第2分岐通路の間に形成されることを特徴とする遊技機k10。

【6464】

遊技機k10によれば、遊技機k1からk9の奏する効果に加え、第2入球口に入球された遊技球が通過する第3通路が、第2ユニットにおいて、少なくとも第2分岐通路の間に形成されるので、第2ユニットの小型化を図ることができる。

【6465】

遊技機k1からk10のいずれかにおいて、前記第2通路には、前記第2ユニットの正面から背面へ向けて屈曲される屈曲部分が形成されると共に、その屈曲部分における屈曲外側の壁部の内面から立設部が立設され、前記屈曲外側の壁部が遊技球の流下方向へ向かうに従って前記第2ユニットの背面側に位置するように傾斜されることを特徴とする遊技機k11。

【6466】

遊技機 k 1 1 によれば、遊技機 k 1 から k 1 0 のいずれかの奏する効果に加え、第 2 通路には、第 2 ユニットの正面から背面へ向けて屈曲される屈曲部分が形成されると共に、その屈曲部分における屈曲外側の壁部の内面から立設部が立設され、屈曲外側の壁部が遊技球の流下方向へ向かうに従って第 2 ユニットの背面側に位置するように傾斜されるので、第 2 通路の屈曲部分を流下する遊技球を遊技者に視認させやすくできる。即ち、屈曲部分の屈曲外側の壁部の内面から立設部が立設されることで、通路の剛性を高めて耐久性の向上を図ると共に立設部の立設先端に沿って遊技球を案内して屈曲部分をスムーズに流下させることができる一方で、正面視において立設部が遊技球の正面に位置することとなるため、立設部に遊技球が隠れてその遊技球の視認性が低下する。これに対し、屈曲外側の壁部が遊技球の流下方向へ向かうに従って第 2 ユニットの背面側に位置するように傾斜されることで、剛性の確保と遊技球の案内とを可能としつつ、立設部の前後方向の厚みを薄くできるので、遊技球の視認性を確保できる。

10

【6467】

＜入賞口ユニット 930 及び送球ユニット 970 を一例とする発明の概念について＞

遊技球が通過する第 1 通路部材と、その第 1 通路部材の下流端に上流端が連結され前記第 1 通路部材から流下された遊技球が通過する第 2 通路部材とを備えた遊技機において、少なくとも前記第 2 通路部材の上流端のうちの底面側の底面上流端と側面側の側面上流端とが遊技球の通過方向に位置を異ならせて形成されることを特徴とする遊技機 11。

【6468】

ここで、遊技球が通過する第 1 通路部材と、その第 1 通路部材の下流端に上流端が連結され第 1 通路部材から流下された遊技球が通過する第 2 通路部材とを備えた遊技機が知られている（例えば、特開 2012-5783 号公報）。しかしながら、このように、第 1 通路部材と第 2 通路部材とを連結する構造では、両者の間の位置ずれが避けられないため、第 1 通路部材の下流端と第 2 通路部材の上流端との連結部分に段差が形成され、遊技球のスムーズな流下が阻害される恐れがあるという問題点があった。

20

【6469】

これに対し、遊技機 11 では、少なくとも第 2 通路部材の上流端のうちの底面側の底面上流端と側面側の側面上流端とが遊技球の通過方向に位置を異ならせて形成されるので、遊技球が底面側の段差（底面上流端）を通過するタイミングと側面側の段差（側面上流端）を通過するタイミングとを異ならせることができる。よって、これら底面側の段差と側面側の段差との影響を遊技球が同時に受けることを回避し、それらの影響を分散させられるので、その分、遊技球をスムーズに流下（通過）させることができる。

30

【6470】

遊技機 11 において、前記底面上流端から遊技球の半径だけ離間した位置が前記側面上流端に含まれることを特徴とする遊技機 12。

【6471】

遊技機 12 によれば、遊技機 11 の奏する効果に加え、底面上流端から遊技球の半径だけ離間した位置が側面上流端に含まれるので、第 1 通路部材から第 2 通路部材へ遊技球が転動（流下）する際に、かかる遊技球を側面上流端に内接させることができる。即ち、遊技球が影響を受ける底面側の段差の位置と側面側の段差の位置とを遊技球の通過方向に確実に異ならせることができる。その結果、これら底面側の段差と側面側の段差との影響を遊技球が同時に受けることを確実に回避し、それらの影響を分散させやすくできるので、その分、遊技球をスムーズに流下（通過）させることができる。

40

【6472】

遊技機 11 又は 12 において、前記第 1 通路部材の下流端のうちの底面側の底面下流端と側面側の側面下流端とが遊技球の通過方向に位置を異ならせて形成され、前記第 1 通路部材は、その下流端から前記第 2 通路部材の上流端へ向けて突出されると共にその突出先端が前記側面下流端とされる突出片を備えると共に、前記第 2 通路部材は、その上流端に凹設され前記突出片を受け入れると共に前記突出片の突出先端に対面する部分が前記側面上流端とされる凹部を備えることを特徴とする遊技機 13。

50

【6473】

遊技機13によれば、遊技機11又は12の奏する効果に加え、第1通路部材は、その下流端から第2通路部材の上流端へ向けて突出されると共にその突出先端が側面下流端とされる突出片を備えると共に、第2通路部材は、その上流端に凹設され突出片を受け入れると共に突出片の突出先端に対面する部分が側面上流端とされる凹部を備えるので、第1通路部材の側面下流端および底面下流端を、第2通路部材の側面上流端および側面下流端に近接させることができる。即ち、第2通路部材の側面上流端が底面上流端に対して遊技球の通過方向下流側に位置を異ならせて形成される場合に、その第2通路部材の側面上流端に遊技球が達するまでの間、第1通路部材の突出片により遊技球を案内できる。よって、遊技球をスムーズに流下（通過）させることができる。

10

【6474】

一方で、突出片は比較的剛性が弱く、折損のおそれがあるところ、遊技機13によれば、突出片が第1通路部材（即ち、遊技球の通過方向上流側）に形成されるので、突出片が折損した場合であっても、第2通路部材の底面上流端と側面上流端とを遊技球の通過方向に位置を異ならせた状態を維持でき、遊技球が底面側の段差（底面上流端）を通過するタイミングと側面側の段差（側面上流端）を通過するタイミングとを異ならせることができる。よって、これら底面側の段差と側面側の段差との影響を遊技球が同時に受けることを回避し、それらの影響を分散させられるので、その分、遊技球をスムーズに流下（通過）させることができる。

20

【6475】

また、遊技機13によれば、遊技機突出片が第1通路部材に、凹部が第2通路部材に、それぞれ形成されるので、突出片に凹部の側面が当接されることで、第1通路部材に対する第2通路部材の上方への位置ずれを規制できる。即ち、第1通路部材の下流端よりも第2通路部材の上流端が高い位置となる段差では、遊技球が乗り上げる際に跳ね上げられやすいため、逆の段差（第1通路部材の下流端よりも第2通路部材の上流端が低い位置となる段差）と比較して、遊技球のスムーズな流下（通過）を阻害しやすい。よって、遊技機13のように、第1通路部材に対する第2通路部材の上方への位置ずれを規制できることは、第1通路部材の下流端よりも第2通路部材の上流端が高い位置となる段差が形成されることを抑制でき、遊技球のスムーズな流下に特に有効となる。

30

【6476】

遊技機13において、前記第2通路部材の側面上流端が遊技球の通過方向に対して傾斜して形成されることを特徴とする遊技機14。

【6477】

遊技機14によれば、遊技機13の奏する効果に加え、第2通路部材の側面上流端が遊技球の通過方向に対して傾斜して形成されるので、第2通路部材の側面上流端が遊技機の通過方向に対して直交して形成される場合と比較して、第2通路部材の側面上端面に衝突した遊技球を傾斜に沿って滑らせて、跳ね返され難くできる。その結果、遊技球をスムーズに通過（流下）させやすくすることができる。

【6478】

遊技機11又は12において、少なくとも前記第2通路部材の上流端の全体が前記遊技球の通過方向に対して傾斜して形成されることを特徴とする遊技機15。

40

【6479】

遊技機15によれば、遊技機11又は12の奏する効果に加え、少なくとも第2通路部材の上流端の全体が遊技球の通過方向に対して傾斜して形成されるので、第2通路部材の上流端のうちの側面上流端を遊技球の通過方向に対して傾斜させることができる。よって、第2通路部材の側面上流端が遊技機の通過方向に対して直交して形成される場合と比較して、第2通路部材の側面上端面に衝突した遊技球を傾斜に沿って滑らせて、跳ね返され難くできる。その結果、遊技球をスムーズに通過（流下）させやすくすることができる。

【6480】

この場合、遊技機15によれば、第2通路部材の上流端の全体が傾斜して形成されるの

50

で、例えば、突出片や凹部を有する形状（階段状）に形成される場合と比較して、応力集中の発生を抑制して、通路部材の耐久性を確保できる。また、第2通路部材が樹脂材料からなる場合には、その射出成型金型のキャビティ（空洞部分）の形状変化を緩やかとできるので、気泡だまり（エア噛み）や充填不良を抑制して、成形性の向上を図ることができる。

【6481】

遊技機14又は15において、前記第2通路部材の側面上流端が遊技機の通過方向に沿って下降傾斜して形成されることを特徴とする遊技機16。

【6482】

遊技機16によれば、遊技機14又は15の奏する効果に加え、第2通路部材の側面上流端が遊技機の通過方向に沿って下降傾斜して形成されるので、第2通路部材の側面上流端に衝突した遊技球を底面側へ押し付けることができる。即ち、第2通路部材の側面上流端で遊技球が跳ね上げられて、バウンドすることを抑制できる。その結果、遊技球をスムーズに通過（流下）させやすくすることができる。

【6483】

＜特定入賞口ユニット550を一例とする発明の概念について＞

遊技球が入球可能に形成される入球口と、その入球口を挟んだ位置に回転可能に軸支され前記入球口を開放または閉鎖する一对の羽部材と、それら一对の羽部材を回転させるための駆動力を発生する駆動手段と、その駆動手段の駆動力を前記一对の羽部材に伝達する伝達機構とを備えた遊技機において、前記一对の羽部材が外部から開放方向へ変位された場合に、前記一对の羽部材の開放方向への変位を前記伝達機構が規制可能に形成されることを特徴とする遊技機m1。

【6484】

ここで、遊技球が入球可能に形成される入球口と、その入球口を挟んで配設される一对の羽部材と、それら一对の羽部材に駆動力を付与して開放または閉鎖させる駆動手段と、その駆動手段の駆動力により一对の羽部材が開放されると入球口への遊技球の入球を許容する許容位置に配置されると共に駆動手段の駆動力により一对の羽部材が閉鎖されると入球口への遊技球の入球を規制する規制位置に配置される規制手段とを備えた遊技機が知られている（例えば、特開2011-172833号公報）。

【6485】

この遊技機によれば、駆動手段の駆動力により一对の羽部材が開放されると、規制手段が許容位置に配置されることで、一对の羽部材の間を通過した遊技球を入球口へ入球させることができる。一方、駆動手段の駆動力により一对の羽部材が閉鎖されると、規制手段が規制位置に配置されるので、一对の羽部材が外部から強制開放された場合に、遊技球が入球口へ入球されることを規制できる。

【6486】

しかしながら、上述した従来の遊技機では、規制手段の変位が規制されていないため、例えば、一对の羽部材を外部から強制開放した上で、規制手段を規制位置から許容位置へ変位させることができるため、遊技球が入球口へ不正に入球されることを規制する効果が不十分であるという問題点があった。

【6487】

これに対し、遊技機m1によれば、一对の羽部材が外部から開放方向へ変位された場合に、それら一对の羽部材の開放方向への変位を伝達機構が規制可能に形成されるので、羽部材が強制開放されることを抑制できる。よって、遊技球が入球口へ不正に入球されることを規制しやすくなる。

【6488】

遊技機m1において、前記伝達機構は、前記駆動手段の駆動力により回転される回転部材と、その回転部材の回転に伴ってスライド変位されるスライド部材とを備え、前記スライド部材または前記一对の羽部材の一方から突設部が突設されると共に、その突設部が摺動可能に挿通される摺動溝が前記スライド部材または前記一对の羽部材の他方に凹設され

10

20

30

40

50

、前記摺動溝の内壁には、前記羽部材を閉鎖させる位置まで前記スライド部材がスライド変位された際に前記突設部を受け入れる受入部が凹設され、前記受入部に前記突設部が受け入れられた状態では、前記羽部材の回転が規制されることを特徴とする遊技機m 2。

【6489】

遊技機m 2によれば、遊技機m 1の奏する効果に加え、摺動溝の内壁には、羽部材を閉鎖させる位置までスライド部材がスライド変位された際に突設部を受け入れる受入部が凹設され、受入部に突設部が受け入れられた状態では、羽部材の回転が規制されるので、羽部材が外部から強制開放されることを抑制できる。

【6490】

遊技機m 2において、前記スライド部材のスライド変位の方向が、前記一对の羽部材の回転軸に略直交する方向であることを特徴とする遊技機m 3。

10

【6491】

遊技機m 3によれば、遊技機m 2の奏する効果に加え、スライド部材のスライド変位の方向が、一对の羽部材の回転軸に略直交する方向であるので、羽部材が外部から開放方向へ変位され、その外力が突設部および受入部を介してスライド部材に伝達された場合でも、スライド部材のスライド変位成分を発生し難くできる。その結果、羽部材が強制開放されることを抑制できる。

【6492】

また、スライド部材を羽部材に対して略平行に配設することができる。その結果、羽部材およびスライド部材の配設に必要なスペースを抑制でき、その分、他の部材を配設するスペースを確保できる。

20

【6493】

遊技機m 2又はm 3において、前記スライド部材が重力方向下方へ向けてスライド変位されることで、前記受入部に前記突設部が受け入れられることを特徴とする遊技機m 4。

【6494】

遊技機m 4によれば、遊技機m 2又はm 3の奏する効果に加え、スライド部材が重力方向下方へ向けてスライド変位されることで、受入部に突設部が受け入れられるので、スライド部材の重さ（自重）を利用して、受入部に突設部が受け入れられた状態を維持しやすくできる。

【6495】

遊技機m 1において、前記伝達機構は、前記駆動手段の駆動力により回転される回転部材と、その回転部材の回転に伴ってスライド変位されるスライド部材とを備え、前記スライド部材または前記一对の羽部材の一方から突設部が突設されると共に、その突設部が摺動可能に挿通される摺動溝が前記スライド部材または前記一对の羽部材の他方に凹設され、前記回転部材は、当接部と、その当接部の先端から張り出す張出部とを備え、前記スライド部材は、前記羽部材を閉鎖させるために前記回転部材が一侧へ向けて回転された際に前記当接部の一侧が当接される一侧被当接部と、その一侧被当接部と前記スライド変位の方向に所定間隔を隔てて対向配置され前記羽部材を開放させるために前記回転部材が他側へ向けて回転された際に前記当接部の他側が当接される他側被当接部とを備え、前記羽部材が閉鎖された状態では、前記一侧被当接部に前記当接部の一侧が当接されると共に前記張出部が前記スライド部材に係合されると共に、少なくとも前記他側被当接部に前記当接部の他側が当接される位置まで前記回転部材が他側へ回転されると、前記張出部の前記スライド部材との係合が解除されることを特徴とする遊技機m 5。

30

40

【6496】

遊技機m 5によれば、遊技機m 1の奏する効果に加え、回転部材は、当接部と、その当接部の先端から張り出す張出部とを備え、スライド部材は、羽部材を閉鎖させるために回転部材が一侧へ向けて回転された際に当接部の一侧が当接される一侧被当接部と、その一侧被当接部とスライド変位の方向に所定間隔を隔てて対向配置され羽部材を開放させるために回転部材が他側へ向けて回転された際に当接部の他側が当接される他側被当接部とを備えるので、回転部材が一侧へ回転されると、その回転に伴って、一侧被当接部が当接部

50

の一侧によって押され、スライド部材が一侧へ向けてスライド変位されることで、羽部材が閉鎖される一方、回転部材が他側へ回転されると、その回転に伴って、他側被当接部が当接部の他側によって押され、スライド部材が他側へ向けてスライド変位されることで、羽部材が開放される。

【6497】

この場合、羽部材が閉鎖された状態では、一侧被当接部に当接部の一侧が当接されると共に張出部がスライド部材に係合されるので、回転部材を回転させずにスライド部材を他側へスライド変位させることが規制される。よって、羽部材が外部から強制開放されることを抑制できる。

【6498】

一方、少なくとも他側被当接部に当接部の他側が当接される位置まで回転部材が他側へ回転されると、張出部のスライド部材との係合が解除されるので、回転部材を更に他側へ回転させることで、スライド部材を他側へ向けてスライド変位させ、羽部材を開放することができる。

【6499】

遊技機m1において、前記伝達機構は、前記駆動手段の駆動力により回転される回転部材と、その回転部材の回転に伴ってスライド変位されるスライド部材とを備え、前記スライド部材または前記一对の羽部材の一方から突設部が突設されると共に、その突設部が摺動可能に挿通される摺動溝が前記スライド部材または前記一对の羽部材の他方に凹設され、前記回転部材は、当接部と、その当接部の先端から張り出す張出部とを備え、前記スライド部材は、前記羽部材を閉鎖させるために前記回転部材が一侧へ向けて回転された際に前記当接部の一侧が当接される一侧被当接部と、その一侧被当接部と前記スライド変位の方に所定間隔を隔てて対向配置され前記羽部材を開放させるために前記回転部材が他側へ向けて回転された際に前記当接部の他側が当接される他側被当接部とを備え、前記羽部材が閉鎖された状態では、前記張出部が前記スライド部材に非係合とされると共に、前記羽部材が閉鎖された状態から、前記当接部の一侧に前記一侧当接部が当接される位置まで前記スライド部材がスライド変位されると、前記張出部が前記スライド部材に係合されることを特徴とする遊技機m6。

【6500】

遊技機m6によれば、遊技機m1の奏する効果に加え、回転部材は、当接部と、その当接部の先端から張り出す張出部とを備え、スライド部材は、羽部材を閉鎖させるために回転部材が一侧へ向けて回転された際に当接部の一侧が当接される一侧被当接部と、その一侧被当接部とスライド変位の方に所定間隔を隔てて対向配置され羽部材を開放させるために回転部材が他側へ向けて回転された際に当接部の他側が当接される他側被当接部とを備えるので、回転部材が一侧へ回転されると、その回転に伴って、一侧被当接部が当接部の一侧によって押され、スライド部材が一侧へ向けてスライド変位されることで、羽部材が閉鎖される一方、回転部材が他側へ回転されると、その回転に伴って、他側被当接部が当接部の他側によって押され、スライド部材が他側へ向けてスライド変位されることで、羽部材が開放される。

【6501】

この場合、羽部材が閉鎖された状態から、当接部の一侧に前記一侧当接部が当接される位置までスライド部材がスライド変位されると、張出部がスライド部材に係合されるので、回転部材を回転させずにスライド部材を他側へスライド変位させることが規制される。よって、羽部材が外部から強制開放されることを抑制できる。

【6502】

一方、羽部材が閉鎖された状態では、張出部がスライド部材に非係合とされるので、回転部材を更に他側へ回転させることで、スライド部材を他側へ向けてスライド変位させ、羽部材を開放することができる。ここで、羽部材が閉鎖された状態で、張出部がスライド部材に係合されていると、張出部および一侧当接部の形状を、回転部材の他側への回転を許容可能な形状に形成する必要があると、形状が複雑化する。よって、強度が低下するだけ

10

20

30

40

50

でなく、係合が解除されやすくなる恐れがある。これに対し、本発明のように、羽部材が閉鎖された状態では、張出部がスライド部材に非係合とされていることで、張出部および一側当接部の形状を、回転部材の他側への回転を許容可能な形状に形成する必要がない。よって、形状を簡素化して、強度を確保できるだけでなく、係合を保持しやすい形状を採用でき、係合が解除され難くできる。

【6503】

遊技機m2からm6のいずれかにおいて、前記入球口に入球された遊技球の通路を形成する通路部材を備え、前記突設部が前記摺動溝に非挿通とされた状態では、前記スライド部材の一部が前記通路部材の通路内に配置されることを特徴とする遊技機m7。

【6504】

遊技機m7によれば、遊技機m2からm6のいずれかの奏する効果に加え、入球口に入球された遊技球の通路を形成する通路部材を備え、突設部が摺動溝に非挿通とされた状態では、スライド部材の一部が通路部材の通路内に配置されるので、例えば、突設部を切断して羽部材を外部から強制開放したとしても、入球口から入球された遊技球の流下をスライド部材によって規制することができる。

【6505】

＜入賞口ユニット930を一例とする発明の概念について＞

遊技球が入球可能に形成される入球口と、その入球口を挟んだ位置に回転可能に軸支され前記入球口を開放または閉鎖する一対の羽部材と、それら一対の羽部材を回転させるための駆動力を発生する駆動手段と、その駆動手段の駆動力を前記一対の羽部材に伝達する伝達機構とを備えた遊技機において、前記入球口に入球された遊技球の通路を形成する通路部材を備え、前記羽部材を開放位置から閉鎖位置まで変位させる際に前記伝達機構の一部が前記通路部材の通路を横切ることを特徴とする遊技機n1。

【6506】

ここで、遊技球が入球可能に形成される入球口と、その入球口を挟んだ位置に回転可能に軸支され入球口を開放または閉鎖する一対の羽部材と、それら一対の羽部材を回転させるための駆動力を発生する駆動手段と、その駆動手段の駆動力を一対の羽部材に伝達する伝達機構とを備えた遊技機が知られている（例えば、特開2010-234009号公報）。伝達機構は、駆動手段の駆動力により回転される回転部材を備え、回転部材が一側または他側へ向けて回転されることに伴い、羽部材が開放または閉鎖される。

【6507】

この場合、例えば、遊技球に糸の先端を接着し、かかる遊技球を入球口から入球させると共に通路部材の通路を通過させ、検出センサの検出位置に遊技球が達した状態で、糸の他端を操作（繰り出し、引き寄せ）して、遊技球を往復させることで、検出センサに複数回検出させる不正行為がある。しかしながら、上述した従来の遊技機では、遊技球に糸の先端を接着して、検出センサに複数回検出させる不正行為を有効に抑制することが困難であるという問題点があった。

【6508】

これに対し、遊技機n1によれば、羽部材を開放位置から閉鎖位置まで変位させる際に伝達機構の一部が通路部材の通路を横切るので、遊技球に先端が接着されている糸の途中部分に伝達機構を少なくとも干渉させることができる。その結果、遊技球を往復させることで、検出センサに複数回検出させる不正行為を抑制することができる。

【6509】

遊技機n1において、前記伝達機構は、前記羽部材を開放位置から閉鎖位置まで変位させる際に前記スライド部材が前記通路部材の通路を横切ると共に、前記スライド部材が前記通路部材の縁部に擦接する擦接部を備えることを特徴とする遊技機n2。

【6510】

遊技機n2によれば、遊技機n1の奏する効果に加え、伝達機構は、羽部材を開放位置から閉鎖位置まで変位させる際にスライド部材が通路部材の通路を横切ると共に、スライド部材が通路部材の縁部に擦接する擦接部を備えるので、入球口から通路内に不正に挿通

10

20

30

40

50

された不正物を切断することができる。

【6511】

即ち、羽部材が開放された状態で上述した遊技球が入球されたとしても、羽部材を開放位置から閉鎖位置まで変位され、スライド部材の擦接部が通路部材の通路を横切る際に、遊技球に先端が接着されている糸の途中部分を、擦接部と共に変位させ通路部材の縁部へ押し付けると共に、擦接部が通路部材の縁部に擦接される際に、擦接部と通路部材の縁部との間で糸を切断することができる。その結果、上述した不正行為を抑制できる。

【6512】

なお、スライド部材の擦接部は、金属材料から形成することが好ましい。この場合、スライド部材の全体を金属材料から形成しても良く、スライド部材の一部（擦接部）のみを金属材料から形成しても良い。通路部材についても同様であり、通路部材の全体を金属材料から形成しても良く、通路部材の一部（擦接部が擦接される部分）のみを金属材料から形成しても良い。また、擦接部およびその擦接部が擦接される部分（通路部材の縁部）は、刃（切断刃）として形成されることが好ましい。

【6513】

遊技機n1において、前記伝達機構は、前記羽部材が開放する位置から閉鎖する位置まで変位される際に前記通路部材の通路を横切ると共に互いの縁部どうしを擦接させる一対の切断部材を備えることを特徴とする遊技機n3。

【6514】

遊技機n3によれば、遊技機n1の奏する効果に加え、羽部材が開放する位置から閉鎖する位置まで変位される際に通路部材の通路を横切ると共に互いの縁部どうしを擦接させる一対の切断部材を伝達機構が備えるので、入球口から通路内に不正に挿通された不正物を切断することができる。

【6515】

即ち、羽部材が開放された状態で上述した遊技球が入球されたとしても、羽部材が開放する位置から閉鎖する位置まで変位され、一対の切断部材が通路部材の通路を横切る際に、遊技球に先端が接着されている糸の途中部分を、一対の切断部材の間に挟み込み、切断することができる。その結果、上述した不正行為を抑制できる。

【6516】

なお、一対の切断部材は、金属材料から形成することが好ましい。この場合、スライド部材の全体を金属材料から形成しても良く、スライド部材の一部（互いに擦接される縁部）のみを金属材料から形成しても良い。また、一対の切断部材における互いに擦接される部分は、刃（切断刃）として形成されることが好ましい。

【6517】

遊技機n2又はn3において、前記駆動手段は、駆動軸の第1方向への変位が電磁力により行われると共に前記第1方向とは反対方向となる第2方向への前記駆動軸の変位が付勢手段の弾性回復力で行われるソレノイドアクチュエータとして形成され、前記羽部材の開放させる位置から閉鎖させる位置までの変位が、前記駆動手段の駆動軸を前記第1方向へ変位させることで行われることを特徴とする遊技機n4。

【6518】

遊技機n4によれば、遊技機n2又はn3の奏する効果に加え、羽部材の開放させる位置から閉鎖させる位置までの変位が、駆動手段の駆動軸を第1方向へ変位させることで行われる、即ち、電磁力を利用して行われるので、その駆動力を大きくできる。よって、スライド部材の擦接部と通路部材の縁部との間で不正物（例えば、糸）を切断しやすくなる。

【6519】

<特徴A群>（遊技者の押し込み方向を、奥から手前方向とするポイント）

遊技者が押し込み操作する操作手段を有する操作デバイスにおいて、その操作デバイスは、通常時の第1状態と、その第1状態よりも前記操作手段が遊技者に対して張り出した位置に配置される第2状態とを構成可能とされ、前記操作手段を第1状態から第2状態へ

10

20

30

40

50

向けて付勢する付勢手段を備え、前記第 2 状態における操作手段の押し込み方向が遊技者にとって奥側から手前側へ向けた方向とされることを特徴とする遊技機 A 1。

【6520】

パチンコ機等の遊技機において、遊技者が操作可能な操作手段が第 1 位置と第 2 位置との間を進退移動する態様で構成される遊技機がある（例えば、特開 2014-144218 号公報を参照）。しかし、上述した従来の遊技機では、進出位置において遊技者に対して大当たりの期待感を高める態様で演出を行うことから、遊技者は進出位置にある操作手段を大きな加速度で操作し易くなるため、操作手段の強度を高く設計しておく必要があった。この場合、操作手段が全体として重くなり、操作手段を駆動させる駆動手段が大型化するという問題点があった。

10

【6521】

これに対し、遊技機 A 1 によれば、第 2 状態で押し込み操作する場合に、操作手段の押し込み方向が遊技者にとって奥側から手前側へ向けた方向とされるので、素直な上下の直動では操作仕切れない分を、遊技者の手と操作手段との間の滑りとして生じさせることにより、押し込みの勢いを逃がすことができる。

【6522】

また、遊技者の遊技姿勢からして、肩や肘を中心に操作手段を押し込み操作する場合、手前方向へは力をかけづらくなるので、遊技者が操作手段にかける力を自然と弱めさせることができる。

【6523】

遊技機 A 1 において、前記操作デバイスは、遊技者にとって奥側に配置される軸棒を中心に回転可能とされ、その軸棒を中心に上下に傾倒動作可能に構成されると共に前記操作手段を有する傾倒手段を備え、その傾倒手段は、前記第 2 状態において前記操作手段を遊技者の反対方向へ向けて配置することを特徴とする遊技機 A 2。

20

【6524】

遊技機 A 2 によれば、操作手段を有する傾倒手段を回転動作する態様で構成し、第 2 状態において操作手段を遊技者の反対方向へ向けて配置することにより、第 2 状態のときに、遊技者が操作手段を叩きつける操作を行うことを抑制することができる。

【6525】

また、軸棒付近に手を置き、その位置を支点として手を傾倒動作させることにより、操作手段を押し込み操作し易い構成となるので、押し込みの加速度の付きにくい新たな押し込み操作の方法を提供でき、遊技者の押し込み操作により操作デバイスが破損することを防止することができる。

30

【6526】

新たな押し込み操作の方法とは、例えば、左手小指の外側の側面を軸棒付近に置き、手の平が上下方向に起つ姿勢で手を操作手段付近に配置した状態から親指側を操作手段へ向けて倒す態様で操作する方法や、中指の先端を軸棒付近に置き、手の平が操作手段と対向配置する姿勢で配置した状態から、手の平を操作手段へ向けて落とす態様で操作する方法等が例示される。

【6527】

遊技機 A 1 又は A 2 において、前記第 1 状態において、操作手段の押し込み操作の方向が、上下方向とされることを特徴とする遊技機 A 3。

40

【6528】

遊技機 A 3 によれば、遊技機 A 1 又は A 2 の奏する効果に加え、第 1 状態における操作手段の押し込み操作の方向が上下方向とされるので、第 1 状態における操作性を確保しながら、第 2 状態での押し込み操作による破壊防止を図ることができる。

【6529】

遊技機 A 3 において、前記操作デバイスは、前記操作手段が自動動作可能に構成されると共に、その自動動作の駆動力を発生する駆動手段を備え、その駆動装置の駆動力は、遊技者が押し込み操作する方向へ作用し、その逆方向へは作用しない態様とされることを特

50

徴とする遊技機 A 4。

【6530】

遊技機 A 4 によれば、遊技機 A 3 の奏する効果に加え、操作デバイスを自動動作させる駆動手段の駆動力が、押し込み操作方向にのみ作用するので、遊技者の操作方向と対向する方向へ駆動力が作用することを防止することができる。従って、駆動手段が遊技者の操作により損傷することを防止することができる。

【6531】

例えば、ボタンを押し込み操作のみが可能な構成とすることで、ボタンを退避させる動作をおこなうときに逆方向に遊技者から引っ張られて、駆動手段が高負荷を受けることを防止することができる。

10

【6532】

遊技機 A 4 において、前記操作デバイスを第 1 状態または第 2 状態で維持する維持状態を形成可能とすると共に、前記駆動手段で動作する維持手段を備え、前記駆動手段は、偏心部分を介して前記操作手段に駆動力を伝達する回転手段を有し、前記維持手段を維持状態としたまま、前記回転手段が第 1 位相と、その第 1 位相と異なる第 2 位相とで位相変化可能とされ、それら第 1 位相と第 2 位相とでは、前記維持状態が解除された場合に前記操作手段が移動可能な範囲が変化され、それら第 1 位相と第 2 位相とのいずれにおいても、同一の回転により前記維持状態を解除可能に構成される遊技機 A 5。

【6533】

遊技機 A 5 によれば、遊技機 A 4 の奏する効果に加え、維持手段を維持状態としたまま、駆動手段の位相を変化可能とされ、その変化後の位相において、維持状態を解除する動きを回転手段にさせることにより、付勢手段により操作デバイスが移動する移動幅を変化させることができる。従って、付勢手段による動作態様を複数通り構成することができる。

20

【6534】

遊技機 A 5 において、前記維持手段は、前記維持状態において前記付勢手段の付勢方向に移動可能とされ、その維持手段の移動速度が前記回転手段の回転速度に対応して増減する態様とされ、前記維持手段の移動に追従して前記操作手段が移動する態様で構成される遊技機 A 6。

【6535】

遊技機 A 6 によれば、遊技機 A 5 の奏する効果に加え、付勢手段の付勢力の方向への移動は、その付勢力によってのみ生じていたために、移動の態様が一通りに限定されていた操作手段に対して、維持手段に追従して移動するという移動態様を追加することができるので、操作手段の移動態様の種類を増加させることができる。これにより、操作デバイスの注目度を向上させることができる。

30

【6536】

遊技機 A 1 から A 6 のいずれかにおいて、前記操作デバイスの内部に配設されると共に遊技者へ向けて光を照射する発光手段を備え、前記第 1 状態に比較して、前記第 2 状態の方が、遊技者視点において、前記操作手段の面積が減少すると共に、前記発光手段により照射される光の照射範囲が拡大されることを特徴とする遊技機 A 7。

40

【6537】

遊技機 A 7 によれば、遊技機 A 1 から A 6 のいずれかの奏する効果に加え、発光手段を備え、第 1 状態に比較して、第 2 状態の方が、遊技者視点において、発光手段により照射される光の照射範囲が拡大されると共に操作手段の面積が減少するので、遊技者に光に注目させることができ演出効果を向上させることができると共に、狙わなければ操作手段を押すことが困難である態様とすることで操作時の遊技者の力を軽減させることができる。

【6538】

遊技機 A 7 において、操作手段が非透過性の材料から構成され、操作手段が表示手段との間において表示手段と近接離反する移動を行うことにより前記発光手段の露光部分の面積が変化することを特徴とする遊技機 A 8。

50

【6539】

遊技機 A 8 によれば、遊技機 A 7 の奏する効果に加え、操作手段が非透過性の材料から構成され、操作手段が表示手段との間において表示手段と近接離反する移動を行うことにより発光手段の露光部分の面積が変化するので、発光した光が表示手段に写り込み、表示手段の映像が見づらくなることを防止することができる。

【6540】

＜特徴 B 群＞（連打への対応を可能としながら、通常時の反発力は小とするポイント）

遊技者が終端位置までの操作を行うことが可能とされる操作手段を有する操作デバイスにおいて、第 1 状態と、その第 1 状態と比較して終端位置までの操作の可動域が広い第 2 状態とを形成可能とされ、第 2 状態から第 1 状態へ移動させる駆動力を発生する第 1 駆動手段を備え、第 1 状態から第 2 状態へ移動させる付勢力を発生する付勢手段を備える遊技機において、遊技者の操作に応じて、第 1 状態から第 2 状態へ向けて操作手段を移動させる駆動力を発生させる第 2 駆動手段を備えることを特徴とする遊技機 B 1。

10

【6541】

パチンコ機等の遊技機において、遊技者が操作可能な操作手段が第 1 位置と第 2 位置との間を進退移動する態様で構成される遊技機がある（例えば、特開 2014-144218 号公報を参照）。しかし、上述した従来の遊技機では、操作手段を初期位置に復帰する力はバネにより発生され、操作手段を自動動作させるのは駆動モータで行うところ、バネの弾性定数を低くした方が駆動モータの駆動力を低く抑えられるが、その場合、操作手段の復帰が遅くなり、遊技者の操作が速い場合に操作手段が遊技者の操作に追随しないので、遊技者が連打操作をしづらくなるという問題点があった。

20

【6542】

遊技機 B 1 によれば、付勢力を弱く設定する事で、第 1 駆動手段で操作手段を移動させる際にはモータの駆動力を低減できる一方で、操作手段の復帰を速くしたい場合には第 2 駆動手段で操作手段を押し戻すことで復帰を速くできるので、遊技者に連打操作を楽しませることができる。

【6543】

遊技機 B 1 において、所定時間内のストロークの操作手段のセンサ検出値により連打操作を行っているか否かの判別を行う連打判別手段を備え、その連打判別手段の検出値により、第 2 駆動手段を駆動させるか否かを決定することを特徴とする遊技機 B 2。

30

【6544】

遊技機 B 2 によれば、連打判別手段の検出値により、第 2 駆動手段を駆動させるか否かを決定するので、遊技者が連打操作を行っていない（例えば、単発の押し込み操作や、長押し操作などを行っている）場合にまで第 2 駆動手段が動作し、遊技者が手を押し戻される負荷を感じることを防止することができる。

【6545】

遊技機 B 2 において、操作手段の位置を検出すると共に操作手段が終端位置に配置されたか否かを検出する終端検出手段と、操作手段が終端位置から所定量変化した位置に配置されたか否かを検出する位置差検出手段と、それら終端検出手段の検出値と位置差検出手段の検出値との時間関係から操作手段の移動の向きを判断する移動向き判断手段と、を備え、移動向き判断手段によって判断される移動の向きが押し込み終端から第 1 状態へ戻る向きである場合に、前記第 2 駆動手段が駆動されることを特徴とする遊技機 B 3。

40

【6546】

遊技機 B 3 によれば、遊技機 B 2 の奏する効果に加え、移動向き判断手段によって判断される移動の向きが押し込み終端から第 1 状態へ戻る向きである場合、即ち、遊技者の手がボタンから離反する方向に移動するタイミングで、前記第 2 駆動手段が駆動されるので、遊技者の動きにシンクロする形で操作手段を押し返す負荷を発生させることができる。

【6547】

従って、遊技者の手の移動向きと対向する向きに第 2 駆動装置が動作して、遊技者の手に高負荷がかけられることを抑制することができる。

50

【6548】

遊技機B1からB3のいずれかにおいて、第2駆動手段が、前記操作手段の前記第1状態と前記第2状態とを結ぶ方向に沿って振動変位するボイスコイルモータにより構成されることを特徴とする遊技機B4。

【6549】

遊技機B4によれば、遊技機B1からB3のいずれかの奏する効果に加え、ボイスコイルモータの振動変位を効果的に利用して、操作手段を移動させる駆動力を発生させることができる。

【6550】

遊技機B1からB3のいずれかにおいて、前記操作手段を支持する支持枠を備え、前記第2駆動手段は、偏心錘を回転させる駆動モータと、その駆動モータを前記支持枠に弾性的に支持する支持手段と、を備え、その支持手段は、前記操作手段が前記終端位置に近づくほどその操作手段を前記第1状態の位置から前記第2状態の位置へ向けて移動させる駆動力が大きくなる態様とされ、前記偏心錘は、前記操作手段が前記終端位置に配置された状態において前記支持枠に当接し、駆動力を発生させることを特徴とする遊技機B5。

【6551】

遊技機B5によれば、遊技機B1からB3のいずれかの奏する効果に加え、第2駆動手段による駆動力を、支持手段により発生する駆動力と、偏心錘と支持枠との当接により生じる駆動力とで別々に発生させることにより、駆動モータの回転を維持したままで、操作手段に与えられる駆動力の調節を行うことができる。このとき、駆動モータの回転を、開始または停止させる制御を行うことは不要であり、駆動モータの回転を維持したままで行うことができる。

【6552】

遊技機B5において、前記偏心錘は、前記操作手段が前記終端位置に配置されることに基づいて、前記操作手段の移動方向で前記支持枠に対して近接動作し、前記支持枠と当接することを特徴とする遊技機B6。

【6553】

遊技機B6によれば、遊技機B5の奏する効果に加え、偏心錘が操作手段の移動方向で支持枠に対して近接動作し、支持枠と当接するので、その当接により生じる反発力を利用して駆動モータを操作手段の移動方向で支持枠から離反する方向に移動させることができる。これにより、駆動モータを支持する支持手段ごと支持枠から離反する方向（操作手段に近接する方向）に移動するので、操作手段を押し戻す駆動力をより上昇させることができる。

【6554】

＜特徴C群＞（VCMを制動装置、兼、振動演出装置として用いるポイント）

操作手段の終端位置付近の位置を検出する検出センサを備え、その検出センサは、複数のセンサから構成され、前記検出センサの検出間隔から操作手段の速度を測定する測定手段と、その測定手段により測定された測定値が所定の閾値以上か否かを判断する閾値判定手段と、操作手段の押し込み方向の反対方向へ向けた駆動力を発生する反発手段と、を備え、前記閾値判定手段により測定される閾値が所定の閾値以上である場合の方が、前記閾値判定手段により測定される閾値が所定の閾値以下の場合に比較して、前記反発手段が発生する駆動力が増加することを特徴とする遊技機C1。

【6555】

パチンコ機等の遊技機において、遊技者が操作可能な操作手段が第1位置と第2位置との間を進退移動する態様で構成される遊技機がある（例えば、特開2014-144218号公報を参照）。しかし、上述した従来の遊技機では、遊技者が軽く操作できることを重視すると操作抵抗が低くなり遊技者の操作により操作手段が破損する恐れがある一方で、固めに支持すると操作手段の動き自体を低速にでき操作手段が破損する可能性を低減させることができるが、遊技者の操作に必要な力が増加し、非力な遊技者にとっては操作手段の操作が負担となるという問題点があった。

10

20

30

40

50

【6556】

これに対し、遊技機C1によれば、閾値判定手段により、操作手段の速度が閾値以上かを判定し、閾値以上である場合には、反発手段が発生する駆動力を増加させる態様で構成されるので、操作手段の速度が閾値以下の時の操作抵抗は軽くしつつ、必要時にのみ操作手段の減速を行うことができる。従って、反発手段により操作性の向上と、破壊防止とを図ることができる。

【6557】

遊技機C1において、前記反発手段は、前記操作手段の押し込み方向の反対方向へ向けた駆動力を発生するボイスコイルモータを備え、閾値判定手段により測定される閾値が所定の閾値以上である場合に、前記ボイスコイルモータを伸張位置に押し出す制御が実行され、前記操作手段が前記ボイスコイルモータと当接可能な位置に配置されるよりも前に、前記ボイスコイルモータを予め駆動することを特徴とする遊技機C2。

10

【6558】

遊技機C2によれば、遊技機C1の奏する効果に加え、ボイスコイルモータを駆動制御し、操作手段の減速を行うことができると共に、操作手段がボイスコイルモータと当接可能な位置に配置される前にボイスコイルモータを駆動させておくことにより、操作手段とボイスコイルモータとの間で生じる衝撃を抑制することができる。

【6559】

遊技機C1又はC2において、前記操作手段と前記ボイスコイルモータとが当接した後で、そのボイスコイルモータに流す電流を増強させる制御を行うことを特徴とする遊技機C3。

20

【6560】

遊技機C3によれば、遊技機C1又はC2の奏する効果に加え、操作手段とボイスコイルモータとが当接した後で、そのボイスコイルモータに流す電流を増強させる制御を行うことにより、操作手段とボイスコイルモータとの当接の瞬間に大きな負荷が生じることを抑制しながら、操作手段を制動させる度合いを徐々に向上させることができ、操作時に遊技者が感じる違和感を低減することができる。

【6561】

遊技機C1において、前記反発手段は、前記操作手段と当接可能に配置され、前記操作手段の移動により変形する変形量に対応した駆動力をバネ弾性により発生させることを特徴とする遊技機C4。

30

【6562】

遊技機C4によれば、遊技機C1の奏する効果に加え、反発手段が変形量に対応した駆動力をバネ弾性により発生させるので、操作手段の移動速度が高速な場合でも、時間遅れなく駆動力を発生させることができる。

【6563】

遊技機C4において、前記反発手段は、前記閾値判定手段により測定される値が所定の閾値以上である場合の方が、前記閾値判定手段により測定される値が所定の閾値以下の場合に比較して、前記反発手段の端部であって前記操作手段と当接する側の反対側の端部の移動可能領域が、狭められることを特徴とする遊技機C5。

40

【6564】

遊技機C5によれば、遊技機C4の奏する効果に加え、反発手段の端部であって操作手段と当接する側の反対側の端部の移動可能領域が狭められることにより、操作手段の操作速度が速い場合の方が、反発手段が生じる弾性力を増加させることができる。

【6565】

<特徴D群> (クラッチで駆動力の伝達を遮断することにより、駆動手段の破損を防止)

遊技者が操作する操作手段を有する操作デバイスにおいて、その操作デバイスは、前記操作手段を動作させる駆動力を発生する駆動手段と、その駆動手段の駆動力を前記操作手段に伝達する伝達手段と、駆動力の伝達を解除する解除手段と、を備え、その解除手段は

50

、前記伝達手段を介して前記駆動手段と前記操作手段との間に生じる負荷が所定量以上となった場合に駆動力の伝達を解除することを特徴とする遊技機 D 1。

【6566】

パチンコ機等の遊技機において、遊技者が操作可能な操作手段が第 1 位置と第 2 位置との間を進退移動する態様で構成される遊技機がある（例えば、特開 2014-144218 号公報を参照）。しかし、上述した従来の遊技機では、演出のために操作手段を自動で動作させる場合の、その自動動作中に、操作手段が操作された場合に、駆動系に大きな負荷が生じる恐れがあるという問題点があった。

【6567】

これに対し、遊技機 D 1 によれば、解除手段が、伝達手段を介して駆動手段と操作手段との間に生じる負荷が所定量以上となった場合に駆動力の伝達を解除する態様で構成されるので、操作手段が自動動作している場合に遊技者が操作手段を操作したとしても、駆動系への負荷の伝達が解除（不通と）され、駆動系にかけられる負荷を抑制することができる。

10

【6568】

遊技機 D 1 において、前記駆動手段は、第 1 方向への駆動と、その第 1 方向とは逆方向である第 2 方向への駆動とを可能とされ、前記第 1 方向への駆動中か、前記第 2 方向への駆動中かによらず、前記解除手段による解除が機能することを特徴とする遊技機 D 2。

【6569】

ここで、駆動手段の動作方向によって駆動力の伝達を解除可能か否かが分かれる場合、駆動力の伝達を解除不能な動作方向で駆動手段を駆動する際に操作手段が遊技者に操作されると、駆動手段に大きな負荷が生じる恐れがある。そのため、操作手段を動作させて演出する際の演出自由度が低減される。

20

【6570】

ボタンを第 1 位置と第 2 位置との間で駆動する場合に、駆動手段が正回転するか、逆回転するかにより、ボタンをロックするロック部材を解除方向へ移動させるか、その解除方向の逆方向へ移動させるかを切り替える。この場合、ボタンの動作を 2 態様つくることができる（解除パターンと、解除しないパターンとの 2 通り）が、その両方において、駆動力の不通は行われる必要がある。

【6571】

これに対し、遊技機 D 2 によれば、遊技機 D 1 の奏する効果に加え、駆動手段の駆動方向によらず、駆動方向の両方向において、駆動力の伝達を解除（不通と）することができるので、操作手段を自動動作させる演出の、動作の自由度を向上させることができる。

30

【6572】

なお、伝達の解除の方法としては、駆動手段の動作方向と交差する方向にクラッチが移動することが例示される。交差する方向とは、例えば、駆動手段が回転動作する場合の周方向を除く趣旨であって、クラッチが回転軸方向に移動しても良いし、径方向に移動しても良い。

【6573】

遊技機 D 1 又は D 2 において、前記駆動手段と前記伝達手段とを駆動力伝達が可能な状態へ付勢する付勢手段を備え、前記解除手段が、前記駆動手段と前記伝達手段との当接部にそれぞれ形成される凸設部分であると共に、それらが噛み合う状態において駆動力を伝達させる係合歯を備え、その係合歯は、前記駆動手段の動作方向と対向する両面が前記当接面から遠ざかるほど先細りする態様で前記当接面に対して傾斜する形状から構成されることを特徴とする遊技機 D 3。

40

【6574】

遊技機 D 3 によれば、遊技機 D 1 又は D 2 の奏する効果に加え、付勢手段が駆動手段と伝達手段とを押し付け、その押し付けられる当接面において、解除手段が、噛み合った状態で駆動力を伝達する一方で、駆動手段の動作方向と対向する両面が当接面から遠ざかる程に先細りする態様で傾斜する係合歯を備えるので、係合歯同士の係合により、伝達手段

50

を駆動手段から離反させることができ、これにより、駆動力の伝達を解除することができる。

【6575】

また、駆動手段と伝達手段との間において、付勢手段による付勢力が常時かけられており、伝達手段が駆動手段から離反する際において係合歯を介して駆動手段の動作方向に付勢力による負荷がかけられる。そのため、駆動力が伝達される状態と、伝達が解除された状態との間で駆動手段にかけられる負荷が急変することを抑制することができる。

【6576】

なお、係合歯の係合部分の大きさは、伝達手段が駆動手段から遠ざかる程、伝達手段の周方向において小さくなる。そのため、伝達手段と駆動手段との位相差が大きくなった際に、伝達手段の周方向に生じる負荷が、過大となることを防止することができる。

10

【6577】

加えて、解除状態において、離れて完全に抵抗がなくなるのではなく、周期的に抵抗が復活する。これにより、遊技者が手を離すと、短時間の内にボタンを動作させ始めることができる。

【6578】

即ち、「演出として」、ボタンが駆動する場合に、遊技者がボタンを把持していると、ボタンの動作の1フェーズを経過してしまう。そして、途中で遊技者が手を離した場合に、その1フェーズの終わりから動くのでは、ボタンが停止している期間が長くなるし、「遊技者の負荷が解けたから動き出した」感が削がれる。

20

【6579】

これに対し、遊技機D3によれば、遊技者が手を離し、負荷が解除された後、短時間の内に操作手段を始動させることができる。これにより、遊技者の負荷が解けたから動き出した感を演出できる。

【6580】

遊技機D1からD3のいずれかにおいて、前記伝達手段と前記解除手段との係合面は、互いに係合しあう鋸歯形状から形成されることを特徴とする遊技機D4。

【6581】

遊技機D4によれば、遊技機D1からD3のいずれかの奏する効果に加え、遊技者からの負荷が解除された場合に解除手段を伝達手段との係合位置に早期に復帰し易くできる。即ち、係合面の先端部に、伝達手段と解除手段とが近接離反する方向に対して平行な平面が有る場合、伝達手段と解除手段とが、その平面で突き当たって、解除手段の、伝達手段に対して近接離反する方向に沿っての移動が停止されることを抑制することができる。そのため、遊技者からの負荷が解除された後に、操作手段を早期に動作開始させることができる。

30

【6582】

遊技機D1からD4のいずれかにおいて、前記駆動手段を正方向に継続して動作させる場合と、前記駆動手段を逆方向に継続して動作させる場合とで、前記操作手段の動作態様が異なることを特徴とする遊技機D5。

【6583】

遊技機D5によれば、遊技機D1からD4のいずれかの奏する効果に加え、操作手段の動作態様を複数用意しながら、いずれかの動作態様に限定されることなく、駆動力伝達の解除を行うことができる。

40

【6584】

遊技機D5において、前記操作手段の動作態様は、前記駆動手段が正方向に動作するか逆方向に動作するかの違いがある場合に、前記駆動手段の動作開始時から所定期間の動作態様は同様で、その所定期間経過後の動作が異なることを特徴とする遊技機D6。

【6585】

遊技機D6によれば、遊技機D5の奏する効果に加え、操作手段の動作態様で、駆動手段の動作方向の違いがある場合に、駆動手段の動作開始時から所定期間の動作態様は同様

50

で、その所定期間経過後の動作が異なるので、操作手段に対する遊技者の注目力を向上させることができる。

【6586】

ここで、操作手段の動作態様の違いを、大当たり期待度などの、遊技者にとって利益となる情報と絡めることにより、操作手段の動作態様が変化するまでの所定期間、遊技者に操作手段の動作を見守らせることができる。

【6587】

また、この動作態様の違いは駆動手段の動作方向の違いにより生じるので、駆動手段の動作方向を予め確認できれば、遊技者は操作手段の動作を見守ることなく大当たり期待度などの違いを把握することができる。しかし、通常、駆動手段は遊技者から隠されるものであり、また、動作方向の違いは振動音などからは認識不可能なため、駆動手段の動作方向を予め確認することはできず、遊技者に操作手段の動作を見守らせることができる。

【6588】

＜特徴E群＞（カムの突起の位置を、カムの回転に基づいて変化させる）

遊技者が操作する操作手段を有する操作デバイスにおいて、その操作デバイスは、前記操作手段を動作させる駆動力を発生する駆動手段と、その駆動手段の駆動力を前記操作手段に伝達する伝達手段と、前記操作手段を第1位置と、その第1位置とは異なる第2位置との間で動作する態様で構成され前記操作手段の位置が前記第1位置から変化することを抑制する第1手段と、前記操作手段を前記第1位置から前記第2位置へ向けた方向へ付勢する付勢手段と、その付勢手段の付勢力により前記第1位置から第2位置へ向けて移動する操作手段の移動終端を変化可能に形成する終端手段と、を備える遊技機において、前記第1手段は、前記操作手段と係合することで前記操作手段の位置変化を抑制するものであって、前記第1手段の、前記操作手段との係合を解除する負荷を前記第1手段に与える解除負荷手段を備え、その解除負荷手段による係合の解除と、前記終端手段における前記操作手段の移動終端の変化とが、単一の駆動手段により行われることを特徴とする遊技機E1。

【6589】

パチンコ機等の遊技機において、カムにより動作され、移動可能な操作手段を第1位置で固定し、その固定を解除負荷手段により解除することにより、付勢手段の付勢力で張出動作させると共に、その張出動作の変位量を終端手段により変化可能な遊技機がある（例えば、特開2014-144218号公報を参照）。しかし、上述した従来の遊技機では、固定解除時のカムの位相により操作手段の張出動作の変位量を変えることから、固定解除時のカムの位相を様々に変化させることになるので、操作手段を移動させるカムと、固定を解除する解除負荷手段とが別々の駆動力で動作していた。従って、駆動手段が複数個必要であり、駆動手段の配置スペースが大きくなるという問題点があった。

【6590】

これに対し、遊技機E1では、操作手段の固定を解除する解除負荷手段が、操作手段を駆動させる駆動手段により駆動される。これにより、終端手段により操作手段の終端位置を変化させる駆動手段と、解除負荷手段を動かす駆動手段と、を兼用できるので、駆動手段の個数を減少させることができる。

【6591】

遊技機E1において、前記解除負荷手段の位置の変化が、前記伝達手段の動作に基づいて行われることを特徴とする遊技機E2。

【6592】

遊技機E2によれば、遊技機E1の奏する効果に加え、解除負荷手段の位置の変化を伝達手段の動作に基づいて生じさせることができるので、伝達手段の動作量を検出することにより、解除負荷手段の状態を判定することができる。これにより、解除負荷手段の状態を検出する位置センサ等の検出手段の配設個数を削減することができ、部品個数を低減することができる。

【6593】

なお、解除負荷手段の状態の切替方法としては、伝達手段をカムから構成し、解除負荷手段をそのカムと同軸で回転する突起から構成する場合において、カムと突起との回転周期をずらす方法や、カムが所定の位相に配置された場合においてカムの回転と突起の回転との同期を外し、その他の位相ではカムの回転と突起の回転とを同期させる方法などが、例示される。

【6594】

遊技機E2において、前記解除負荷手段は、前記第1手段から与えられる負荷により、前記伝達手段に対して動作可能に配設され、その解除負荷手段の動作により、前記解除負荷手段と前記伝達手段とが同期動作するか否かが切り替えられることを特徴とする遊技機E3。

10

【6595】

遊技機E3によれば、遊技機E2の奏する効果に加え、解除負荷手段が第1手段からの負荷により伝達手段に対して動作可能に配設され、その解除負荷手段の動作により、解除負荷手段と伝達手段とが同期動作するか否かが切り替わるので、部材を追加することなく解除負荷手段と伝達手段との同期状態を変化させることができる。

【6596】

遊技機E2において、前記伝達手段は、回転する第1回転部材を備え、その第1回転部材の回転軸に対して偏心して前記操作手段が支持され、前記解除負荷手段は、回転する第2回転部材を備え、前記第1回転部材と、前記第2回転部材との回転周期が異なることを特徴とする遊技機E4。

20

【6597】

遊技機E4によれば、遊技機E2の奏する効果に加え、第1回転部材と第2回転部材とは単一の駆動手段により動作するが、回転周期が異なるので、第2回転手段が所定の位相で第1手段と当接することにより第1手段が解除される場合の、第1回転部材の位相を複数種類用意することができる。

【6598】

本構成によれば、操作手段が第1位置で維持された状態から、第1手段の作用が解除され、第2位置へ向けて移動する場合の、終端位置を複数種類用意することができるので、演出の幅を広げることができる。例えば、終端位置を第1位置から徐々に離す演出や、第1位置へ徐々に近づける演出を、同様の構成で実現することができる。

30

【6599】

＜特徴F群＞（ソフトケースに支持される振動装置）

遊技者が操作する操作手段を有する操作デバイスにおいて、その操作デバイスは、前記操作手段が第1位置と、その第1位置から遊技者が操作を行うことにより前記操作手段が到達する第2位置との間を移動可能に構成され、振動する振動部を有する振動手段と、前記振動部と当接可能に配置される受け手段と、を備える遊技機において、前記操作手段が前記第1位置に配置されると、前記振動部が前記受け手段に当接不能な離間状態となる一方で、前記操作手段が前記第2位置に配置されると、前記振動部が前記受け手段に当接可能な当接状態となることを特徴とする遊技機F1。

【6600】

40

パチンコ機等の遊技機において、遊技者が操作可能な操作手段と、その操作手段または遊技機の框体を介して遊技者に振動を伝える振動手段とを備える遊技機がある（例えば、特開2014-144218号公報を参照）。しかし、上述した従来の遊技機では、操作手段を操作しているか否かに関わらず、振動手段が振動すると、その振動が操作手段または遊技機の框体に伝達されることから、その操作手段または遊技機の框体に触れる遊技者に伝達されるので、操作手段を操作した直後に振動を伝達させるという演出を行う場合、操作手段の操作を検出してから振動手段を動作させる必要がある。そのため、遊技者が操作手段を操作した後、操作手段から手を離す前に振動手段を動作させる必要があり、遊技者の操作の態様（例えば、操作手段を押し込んだ瞬間に離すというような操作の態様）によっては、振動の開始が手を離す前に間に合わないことがあり、振動に遊技者が気付かな

50

い恐れがあるという問題点があった。

【6601】

これに対し、遊技機F1によれば、操作手段が第1位置に配置されるか、遊技者に操作され第2位置に配置されるかによって、振動部が受け手段に当接するか否かが変化するので、振動部を継続的に振動させる場合においても、遊技者が操作手段を操作することにより初めて振動を遊技者に感じさせることができる。また、振動部の振動は遊技者が押し込み操作する前から生じているので、遊技者の操作の態様に関わらず、遊技者が手を離す前から振動部を振動させておくことができ、遊技者に振動を伝達させることができる。

【6602】

遊技機F1において、前記振動手段は、前記離間状態において、前記操作手段が前記第2位置に配置された場合に占める占有領域に張り出して配置され、前記操作手段が前記第2位置へ移動することにより、前記振動手段が前記占有領域から出されることにより、前記当接状態へ変化することを特徴とする遊技機F2。

10

【6603】

遊技機F2によれば、遊技機F1の奏する効果に加え、操作手段の移動に基づいて振動手段が移動することにより、離間状態から当接状態へ変化するので、操作手段の移動の程度によって、操作手段または受け手段と、振動部との当接強度を変化させることができ、伝わる振動の強度も変化させることができる。従って、遊技者の操作強度に対して、伝わる振動の強度を変化させる演出を、特段の駆動態様の变化無く、振動手段を同様に振動させることで行うことができる。

20

【6604】

遊技機F1又はF2において、前記振動手段が、バネ弾性を有する支持手段を介して前記受け手段に支持されることを特徴とする遊技機F3。

【6605】

遊技機F3によれば、遊技機F1又はF2の奏する効果に加え、支持手段によって、振動手段の振動が受け手段に伝達されることを抑制しながら、受け手段に対する位置決めを行うことができる。これにより、受け手段と振動手段とを離間させ、振動の伝達を防止することができると共に、振動時に振動手段に生じる変位を抑制することができる。

【6606】

遊技機F3において、前記当接状態において、前記振動部の振動に基づいて、前記支持手段が伸縮することを特徴とする遊技機F4。

30

【6607】

遊技機F4によれば、遊技機F3の奏する効果に加え、支持手段の弾性を利用して、振動部と受け手段との当接時に生じる負荷を増加させることができる。即ち、支持手段の伸縮により、振動部が受け手段に近接する方向に移動する際に、勢いを付けることができる。

【6608】

遊技機F3において、前記支持手段は、前記操作手段の動作方向に沿った変形抵抗が、前記操作手段の動作方向と垂直な方向の変形抵抗に比較して低くされることを特徴とする遊技機F5。

40

【6609】

遊技機F5によれば、遊技機F3の奏する効果に加え、支持手段の変形抵抗の違いによって、操作手段が操作され支持手段と干渉した場合に、支持手段が変形する方向を細かく設定することができる。

【6610】

これにより、操作手段の移動量の違いが僅かであっても、支持手段の伸縮量に違いを持たせることができ、振動部と受け手段との間で生じる負荷に違いを持たせることができる。

【6611】

なお、変形抵抗を異ならせる方法としては、支持手段が振動手段を囲うゴム部材から構

50

成される場合において操作手段の動作方向に沿ってゴム脚を延設する方法や、支持手段が振動手段を囲うゴム部材から構成される場合においてゴム部材を二色成型で製造し方向ごとの変形抵抗を変化させる方法や、支持手段を、操作手段を動作方向に沿った方向に動作するようにガイドするルールと、操作手段の動作方向に沿って振動手段を付勢するコイルスプリングと、から構成する方法などが例示される。

【6612】

遊技機 F 3 において、前記振動部が当接する部分が、前記受け手段であって、前記受け手段が前記操作手段とは別手段として構成されることを特徴とする遊技機 F 6。

【6613】

遊技機 F 6 によれば、遊技機 F 3 の奏する効果に加え、操作手段を介して遊技者に振動が伝わるのでは無く、操作手段とは別手段である受け手段を介して遊技者に振動が伝わるので、振動手段の振動が操作手段と伝達手段とを介して駆動手段に伝わることを抑制することができるので、駆動手段に負荷がかかる状態となることを抑制することができる。これにより、駆動手段の耐久性を向上させることができる。

【6614】

また、操作手段を操作する遊技者の手に振動が伝わることを抑制できるので、操作時に、振動に驚いた遊技者が操作を止めてしまうことを防止することができる。

【6615】

なお、受け手段としては、例えば、遊技機の框体の部分の内、遊技球が供給される上皿付近の部分や、ガラス枠の縁部分など、遊技中に遊技者が、意識せずに手を触れる可能性がある部分や、操作手段を部分的に囲う収容部分等が例示される。

【6616】

<特徴 G 群> (カムと軸とのワンタッチ取り付け。取り付け部分で形状変形 (弾性変形) 可能)

遊技者が操作する操作手段を有する操作デバイスにおいて、その操作デバイスは、前記操作手段が第 1 位置と、その第 1 位置と異なる第 2 位置との間を移動可能に構成され、前記操作手段を駆動させる駆動力を発生させる駆動手段と、その駆動手段の駆動力を前記操作手段に伝達する伝達手段と、を備え、前記伝達手段は、過負荷により弾性変形する変形部を備えることを特徴とする遊技機 G 1。

【6617】

パチンコ機等の遊技機において、遊技者が操作可能な操作手段と、その操作手段を駆動する駆動力を発生させる駆動手段と、その駆動手段から操作手段へ駆動力を伝達させる伝達手段と、を備える遊技機がある (例えば、特開 2014-144218 号公報を参照)。しかし、上述した従来の遊技機では、操作手段を遊技者が把持固定した場合に、駆動手段が操作手段を駆動させる駆動力を発生させると、伝達手段と操作手段との連結部分や、伝達手段と駆動手段との連結部分に負荷が蓄積され、これらの連結部分が破損する恐れがあるという問題点があった。

【6618】

これに対し、遊技機 G 1 によれば、操作デバイスに過負荷がかけられた場合、伝達手段の変形部が弾性変形することにより、操作手段と伝達手段との連結部分や、駆動手段と伝達手段との連結部分に与えられる負荷を緩和することができる。

【6619】

遊技機 G 1 において、前記伝達手段が、回転可能に支持されるカム部材を備え、前記変形部が、前記カム部材の回転軸との連結部分を構成し、前記変形部の弾性により、回転軸への固定力が生じることを特徴とする遊技機 G 2。

【6620】

遊技機 G 2 によれば、変形部が、伝達手段の回転軸に対するカム部材の弾性変形を担う部分としての役割と、回転軸に対するカム部材の支持力を発生する部分としての役割と、を備える。そのため、機能の兼用により、伝達部材の構成を簡素化することができる。例えば、e リングなどの個別の固定部材を省略できる。

【6621】

遊技機G2において、前記カム部材は、回転軸と平行に凸設される凸設部を備え、その凸設部と前記操作手段とが連結され、前記変形部の弾性変形は、前記カム部材に対して前記回転軸が傾倒する態様とされることを特徴とする遊技機G3。

【6622】

ここで、伝達手段の弾性変形は、例えば、凸設部をカム部材の周方向に沿って変位させることによって行うことができる。しかし、この場合、カム部材と凸設部とを1部材で構成することが困難となり、部材個数が増加する恐れがある。

【6623】

これに対し、遊技機G3によれば、遊技機G2の奏する効果に加え、変形部の弾性変形は、カム部材に対して回転軸が傾倒する態様とされるので、凸設部をカム部材に対してスライド移動させる場合に比較して、カム部材を単一部材から容易に構成でき、部材の簡素化をすることができる。

【6624】

遊技機G3において、前記変形部の弾性変形の抵抗が、前記カム部材を、前記回転軸と前記凸設部とを結ぶ直線を軸に回転させる第1回転方向に比較して、前記回転軸と前記凸設部とを結ぶ直線と前記回転軸の延設方向との両方に対して直角な直線を軸に回転させる第2回転方向の方が、変形抵抗が大きくなることを特徴とする遊技機G4。

【6625】

遊技機G4によれば、遊技機G3の奏する効果に加え、変形部の変形抵抗を、方向ごとに異ならせることによって、回転軸方向視において、変形部が弾性変形した後の状態の方が、弾性変形する前の状態に比較して、凸設部の凸設先端をカム部材の周方向に沿った方向へ変位させることができる。これにより、カム部材の凸設部が移動しようとする方向に沿って凸設部を変位させることができるので、変形部の弾性変形により、凸設部と操作手段との間に生じる負荷を緩和することができる。

【6626】

遊技機G3又はG4において、前記カム部材の回転軸と平行な方向に沿って所定距離だけ離間配置される摩擦部材を備え、前記変形部が弾性変形することにより、前記カム部材が姿勢変化し、前記カム部材と前記摩擦部材とが当接することを特徴とする遊技機G5。

【6627】

遊技機G5によれば、遊技機G3又はG4の奏する効果に加え、操作手段に過負荷が与えられると、変形部が弾性変形することにより、カム部材が姿勢変化され、カム部材と摩擦部材とが当接するので、カム部材自体の動作抵抗を増加させることができ、これにより、カム部材と操作手段との連結部分にかけられる負荷を低減することができる。

【6628】

遊技機G3からG5のいずれかにおいて、前記カム部材の少なくとも一部が軸に対して傾斜変位することを検出する検出手段を備えることを特徴とする遊技機G6。

【6629】

ここで、操作デバイスに過負荷が与えられ、駆動手段が動作しているのに操作手段が動作していない状況において、例えば、駆動手段の駆動により予想される変位と、操作手段の実際の変位とのずれを根拠として過負荷が生じていることを検出する場合、過負荷の発生を検出するまでに、駆動手段を所定期間駆動させる必要がある。この期間は、変位のずれを検出する検出手段の配置間隔が小さい程、短くできるが、検出手段の配置間隔を小さくする程、検出手段の構成が複雑になり、高価になってしまう。そのため、安価に、尚かつ、過負荷の発生を早期に検出する構成とすることが困難であるという問題点があった。

【6630】

これに対し、遊技機G6によれば、遊技機G3からG5のいずれかの奏する効果に加え、検出手段が、カム部材の少なくとも一部が軸に対して傾斜変位したか否かを検出することで、検出手段の追加個数を抑えながら、駆動手段を所定期間駆動させる必要なく、検出手段がカム部材の少なくとも一部を検出すると同時に過負荷が生じていると判定すること

10

20

30

40

50

ができる。これにより、過負荷の発生時に、駆動手段にかけられる負荷を低減することができる。

【6631】

＜特徴H群＞（糸付き球ゴト防止構造）

遊技領域へ発射された遊技球の内、発射装置へ向けて戻り流下するファール球が通過可能なファール球通路を備える遊技機において、そのファール球通路は、流下する遊技球の通過は許容すると共に逆流する物体の進行を妨害する一方向妨害手段を備えることを特徴とする遊技機H1。

【6632】

パチンコ機等の遊技機において、上皿から発射装置へ遊技球を案内する案内経路内部に糸切り刃を配設し、糸が連結された遊技球を遊技領域内へ打ち込むことで行われる不正行為を防止する（糸を切断する）機能を備えた遊技機がある（例えば、特開2015-024179号公報を参照）。しかし、上述した従来の遊技機では、発射時に糸が糸切り歯に押し付けられ、その際に生じる張力で糸を切断するところ、遊技球の発射強度が弱い場合、糸を切断しきれないまま遊技球がファール球として遊技者側へ返却されることがある。そのため、例えば、糸の両端に遊技球を連結した不正道具を用意し、糸の一端に連結された一方の遊技球を発射強度弱で発射することでファール球通路へ流し、遊技者側へ返却されたその一方の遊技球を把持した状態で、糸の他端に連結された他方の遊技球を遊技領域へ打ち込むことで、案内経路からは糸を外すことができると共に、ファール球通路を通して一方の遊技球と他方の遊技球とが糸で連結された状態を作ることができるので、他方の遊技球に連結された糸に外部から負荷を与え、遊技領域内に配置される他方の遊技球を操り、不正の利益を得ることができる虞があるという問題点があった。

【6633】

これに対し、遊技機H1によれば、ファール球通路を通して遊技領域に案内された糸を利用して他方の遊技球に負荷を与える不正行為が行われた場合であっても、一方向妨害手段が、遊技球の逆流方向への糸の移動を妨害することにより、不正の利益を発生し難くすることができる。

【6634】

遊技機H1において、前記ファール球通路は、遊技球の流下経路を折り曲げる折曲部を備えることを特徴とする遊技機H2。

【6635】

遊技機H2によれば、遊技機H1の奏する効果に加え、遊技球の経路に沿って案内される糸を折曲部と擦れさせることができるので、糸を早期に切断できる。

【6636】

遊技機H2において、前記折曲部は、折れ曲がりの内角側に、流下する遊技球に負荷を与えず、逆流する前記物体に負荷を与える負荷手段を備えることを特徴とする遊技機H3。

【6637】

遊技機H3によれば、遊技機H2の奏する効果に加え、負荷手段によって、逆流する物体（例えば、糸状の部材）に負荷を与えることができる。

【6638】

遊技機H3において、前記負荷手段は、遊技球の直径未満の幅で凹設される凹設部に配置されることを特徴とする遊技機H4。

【6639】

遊技機H4によれば、遊技機H3の奏する効果に加え、凹設部の凹みに遊技球が入り込むことを防止することで、負荷手段と遊技球とが衝突することを避け、負荷手段が破損することを防止することができる。

【6640】

遊技機H3又はH4において、前記ファール球通路の外方への前記負荷手段の移動を規制する規制手段を備えることを特徴とする遊技機H5。

【6641】

遊技機H5によれば、遊技機H3又はH4の奏する効果に加え、規制手段により、負荷手段のファール球通路の外方への移動が規制されるので、糸状の部材と負荷手段との間で負荷が生じる際に、負荷手段がファール球通路の外方へ変形することで、糸上の部材に与えられる負荷が弱まることを防止することができる。

【6642】

遊技機H1からH5のいずれかにおいて、ファール球が前扉の手前側において初めに到達する皿である受容皿を備え、その受容皿に、払出装置から払い出される遊技球を排出する部分である払出球排出部は、前記ファール球通路の排出側出口よりも上方に配置されることを特徴とする遊技機H6。

10

【6643】

遊技機H6によれば、遊技機H1からH5のいずれかの奏する効果に加え、払出装置から払い出される遊技球がファール球通路の排出側出口の手前を通る態様とすることで、ファール球通路を通して遊技領域に案内された糸を利用して他方の遊技球に負荷を与える不正行為が行われた場合に、払い出される遊技球を意図的に当てて、負荷を与え、糸の耐久性を低下させることができる。

【6644】

遊技機H1からH6のいずれかにおいて、ファール球が前扉の手前側において初めに到達する皿である受容皿に、払出装置から払い出される遊技球を排出する部分である払出球排出部の下端は、前記ファール球通路の排出側出口の下端よりも下方とされることを特徴とする遊技機H7。

20

【6645】

遊技機H7によれば、遊技機H1からH6のいずれかの奏する効果に加え、ファール球通路を通して遊技領域に案内された糸を利用して他方の遊技球に負荷を与える不正行為が行われた場合に、払い出される遊技球により糸に損傷を与えやすくなることができる。

【6646】

<特徴I群> (盤面押さえの構造)

遊技中に使用される遊技手段と、その遊技手段と対向する側である一側が開口し、その一側から遊技手段を受け入れ可能な受入手段と、を備え、その受入手段は、前記遊技手段を使用不可能な状態である使用不可能状態から、前記遊技手段を使用可能な状態である使用可能状態にすることができる状態変化手段を備え、その状態変化手段は、前記遊技手段を前記使用状態とする際に、前記遊技手段に対して前記一側から近接する近接手段を備えることを特徴とする遊技機I1。

30

【6647】

パチンコ機等の遊技機において、遊技盤の前面に平行な回転方向で回転可能とされ、遊技盤を内枠に固定する固定状態と、遊技盤を内枠から取り外し可能な解除状態とで状態変化する固定手段を備える遊技機がある(例えば、特開2005-230420号公報を参照)。しかし、上述した従来の遊技機では、遊技盤を使用状態の位置に押し込んだ後でのみ固定手段が状態変化可能に構成されるので、遊技盤の押し込みが中途半端だった場合に、再度の押し込みという繰り返しの作業を行う必要が生じ、作業効率が低下する虞があるという問題点があった。

40

【6648】

これに対し、遊技機I1によれば、状態変化手段が、遊技手段を使用状態とする際に遊技手段に対して受け入れ側(一側)から近接する近接手段を備えるので、遊技盤の押し込みが中途半端であったとしても、近接手段が遊技盤と当接し、押進力を付加することで、遊技盤を使用状態の位置まで押し込むことができるという効果を奏する。

【6649】

遊技機I1において、前記状態変化手段は、前記遊技手段を使用不可能とする使用不可能状態に状態変化することに伴い、前記遊技手段を前記一側へ変位させることを特徴とする遊技機I2。

50

【6650】

遊技機 I 2 によれば、遊技機 I 1 の奏する効果に加え、遊技手段が使用不可能状態に状態変化されることに伴い、遊技手段が受け入れ側（一側）へ変位するので、遊技手段の取り外し作業の作業効率を向上させることができるという効果を奏する。

【6651】

遊技機 I 1 又は I 2 において、前記状態変化手段は、前記遊技手段を使用不可能とする使用不可能状態とすることに伴い、前記近接手段が、前記遊技手段の外方へ退避することを特徴とする遊技機 I 3。

【6652】

遊技機 I 3 によれば、遊技機 I 1 又は I 2 の奏する効果に加え、近接手段が遊技手段の外方へ退避するので、遊技手段の取り外し作業の作業効率を向上させることができると共に、それが遊技手段を使用不可能状態とすることに伴い行われるので、作業効率をより向上させることができる。

【6653】

遊技機 I 1 から I 3 のいずれかにおいて、前記状態変化手段は、使用可能状態へ状態変化する際に前記遊技手段から負荷を受ける当接手段を備える遊技機 I 4。

【6654】

遊技機 I 4 によれば、当接手段が遊技手段から負荷を受けることで状態変化手段が使用可能状態へ状態変化するので、状態変化手段に遊技手段を押しつける操作により、一連の流れとして使用可能状態へ状態変化させることができる。

【6655】

遊技機 I 4 において、前記遊技手段は、前記受入手段の一側を軸に支持され、他側を近接されることで前記受入手段に受け入れられるように構成され、前記状態変化手段は、前記受入手段の前記他側に配設されることを特徴とする遊技機 I 5。

【6656】

遊技機 I 5 によれば、遊技機 I 4 の奏する効果に加え、遊技手段の幅寸法を利用して、遊技手段を介して当接手段に効率的に負荷を与えることができる。

【6657】

遊技機 I 1 から I 5 のいずれかにおいて、前記受入手段の前記一側の開口を閉塞する閉塞手段を備え、その閉塞手段は、前記状態変化手段が、前記遊技手段を使用不可能とする使用不可能状態を維持する際には、前記遊技手段の一側の開口を閉塞不能とする閉塞規制部を備えることを特徴とする遊技機 I 6。

【6658】

遊技機 I 6 によれば、遊技機 I 1 から I 5 のいずれかの奏する効果に加え、閉塞手段が遊技手段の一側の開口を閉塞できるか否かにより、状態変化手段が遊技手段を使用可能状態とするか否かを判別することができる。これにより、遊技手段が使用不可能状態を維持しているにも関わらず、閉塞手段が遊技手段の一側の開口を閉塞する事態の発生を防止することができる。

【6659】

<特徴 J 群>（逆カップとハーネスバンドとで、ピアノ線ゴト防止）

遊技中に使用される遊技手段と、その遊技手段と対向する側である一側が開口し、その一側から遊技手段を受け入れ可能な受入手段と、を備え、その受入手段は、前記遊技手段と外部との間で連通される経路に配設される配置手段を備え、その配置手段は、外部からの物体の進入を複数個所で抑制可能に構成されることを特徴とする遊技機 J 1。

【6660】

パチンコ機等の遊技機において、正面枠の回転軸側からピアノ線を挿入する不正行為に対する不正防止を図るための不正防止部を備える遊技機がある（例えば、特開 2016-26573 号公報を参照）。しかし、上述した従来の遊技機では、不正防止部が 1 箇所になく、不正防止の効果が十分でないという問題点があった。

【6661】

これに対し、遊技機 J 1 では、ピアノ線が挿入される虞のある経路に配置手段が配設され、その配置手段は、ピアノ線の進入を複数個所で抑制可能に構成されるので、不正防止の効果を向上させることができる。

【6662】

遊技機 J 1 において、前記配置手段は、第 1 の箇所において外部からの部材の進入を抑制する第 1 手段と、第 2 の箇所において外部からの部材の進入を抑制する第 2 手段とが、異なる方法で外部からの部材の進入を抑制することを特徴とする遊技機 J 2。

【6663】

遊技機 J 2 によれば、遊技機 J 1 の奏する効果に加え、配置手段が、第 1 の箇所と、第 2 の箇所とで、外部からの部材の進入を抑制する方法が異なるので、単に配置手段の数を増やした場合に比較して、外部からの部材の進入を更に抑制することができる。

10

【6664】

なお、外部からの進入を抑制する方法は何ら限定されるものでは無い。例えば、経路を塞ぐことで進入を抑制する方法でも良いし、熱を検出して警報を鳴らすことで不正行為を抑制する方法でも良い。

【6665】

遊技機 J 1 又は J 2 において、前記配置手段は、前記受入手段の外方へ向けて開放されるカップ形状から形成される侵入規制部を備えることを特徴とする遊技機 J 3。

【6666】

遊技機 J 3 によれば、遊技機 J 1 又は J 2 の奏する効果に加え、侵入規制部がカップ形状から形成されることにより、侵入してきた部材の、それ以上の侵入を防止することができる。

20

【6667】

遊技機 J 3 において、前記配置手段は、電気配線を支持する支持手段を備え、その支持手段は、前記外部から前記遊技手段へ向かう経路において、前記進入規制部よりも下流側に配置されることを特徴とする遊技機 J 4。

【6668】

遊技機 J 4 によれば、遊技機 J 3 の奏する効果に加え、進入規制部を高熱により貫通させる不正の発生時に、その高熱により配線に生じる変化（熱による断線等）を検出することで外部からの部材の進入を抑制する効果を生じやすくすることができる。

30

【6669】

遊技機 J 1 から J 4 のいずれかにおいて、前記配置手段は、外部から進入した部材を、遊技手段から遠い解消領域へ案内する解消手段を備えることを特徴とする遊技機 J 5。

【6670】

遊技機 J 5 によれば、遊技機 J 1 から J 4 のいずれかの奏する効果に加え、配置手段により外部から進入した部材が遊技手段から遠い解消領域へ案内されるため、外部から進入した部材の進入の度合いが強くなったとしても、外部から進入した部材が遊技手段へ到達することを防止することができる。

【6671】

<特徴 K 群>（5 枚構造の装飾板の構造。不正防止も絡めて）

40

第 1 方向に沿って対向配置されると共に少なくとも一の辺が連結される第 1 手段および第 2 手段と、前記第 1 方向に沿って前記第 1 手段と第 2 手段との間に配設される第 3 手段と、を備える遊技機において、前記第 1 手段および第 2 手段を連結する連結部を備え、その連結部の連結方向が、前記第 1 方向と交差する第 2 方向に設定されることを特徴とする遊技機 K 1。

【6672】

パチンコ機等の遊技機において、対向配置されると共に少なくとも一の辺で連結される第 1 手段および第 2 手段と、第 1 方向に沿って第 1 手段と第 2 手段との間に配設される第 3 手段と、を備える遊技機がある（例えば、特開 2016-26573 号公報を参照）。しかし、上述した従来の遊技機では、接着やビス止めなどの既存の方法で各部材の連結が

50

行われるところ、第 1 手段と第 2 手段との連結時に、第 1 方向に沿った負荷が第 3 手段にかけられ、第 3 手段が破損する虞があるという問題点があった。

【6673】

これに対し、遊技機 K 1 によれば、第 1 手段および第 2 手段を連結する連結部の連結方向が、第 1 方向と交差する第 2 方向に設定されるので、第 3 手段に第 1 方向からかけられる負荷を低減することができる。これにより、第 3 手段が破損することを防止することができる。

【6674】

遊技機 K 1 において、前記連結部は、前記第 3 手段と離間して配置されることを特徴とする遊技機 K 2。

【6675】

遊技機 K 2 によれば、遊技機 K 1 の奏する効果に加え、連結部から第 3 手段へ負荷が与えられることを防止することができる。

【6676】

遊技機 K 1 又は K 2 において、前記第 1 手段および第 2 手段の他の辺と連結固定される被連結手段を備え、前記第 1 手段および第 2 手段の前記一の辺は、前記被連結手段に近接する第 3 方向に前記第 1 手段に対して前記第 2 手段を変位させ、互いに嵌合させることで連結されることを特徴とする遊技機 K 3。

【6677】

遊技機 K 3 によれば、遊技機 K 1 又は K 2 の奏する効果に加え、第 1 手段および第 2 手段の他の辺と連結される被連結手段を備え、第 1 手段および第 2 手段の一の辺は、被連結手段に近接する第 3 方向に第 1 手段に対して第 2 手段を変位させることにより生じる嵌合により連結固定されるので、第 3 方向と交差する方向に向けた第 1 手段および第 2 手段の分解に対する抵抗を向上させることができる。

【6678】

遊技機 K 3 において、前記第 1 手段および第 2 手段の前記一の辺が、外方に露出して配置されることを特徴とする遊技機 K 4。

【6679】

遊技機 K 4 によれば、遊技機 K 3 の奏する効果に加え、第 1 手段および第 2 手段の一の辺が、外方に露出して配置されるので、嵌合部分の状態を容易に確認することができる。これにより、嵌合部分を破壊して、第 1 手段および第 2 手段を分解する不正行為が生じた場合であっても、その不正行為の発覚を早めることができる。

【6680】

遊技機 K 3 又は K 4 において、前記第 1 手段および第 2 手段は、前記被連結手段に締結固定され、その締結固定の方向は、前記第 3 方向と同方向であることを特徴とする遊技機 K 5。

【6681】

遊技機 K 5 によれば、遊技機 K 3 又は K 4 の奏する効果に加え、第 1 手段および第 2 手段と、被連結手段との締結方向が、第 3 方向と同方向に設定されるので、締結による締め強度により、嵌合強さを補強することができる。

【6682】

遊技機 K 3 から K 5 のいずれかにおいて、前記第 1 手段または第 2 手段側へ向けて光を照射すると共に前記被連結手段に固定される光照射手段と、前記第 1 手段または第 2 手段の一方の部材に固定されると共に前記光照射手段が照射した光を内部に導入可能に構成される導光手段と、を備えることを特徴とする遊技機 K 6。

【6683】

遊技機 K 6 によれば、遊技機 K 3 から K 5 のいずれかの奏する効果に加え、第 1 手段および第 2 手段と、導光手段との位置ずれを防止することができる。

【6684】

遊技機 K 6 において、前記第 1 手段または第 2 手段の他方の部材と、前記導光手段との

10

20

30

40

50

対向する領域に、面当接する当接手段を備えることを特徴とする遊技機 K 7。

【6685】

遊技機 K 7 によれば、遊技機 K 6 の奏する効果に加え、第 1 手段または第 2 手段の他方の部材と、導光手段との対向領域に、当接手段の寸法分の間隔を維持することができる。これにより、第 1 手段または第 2 手段が対向方向に負荷を受け変位した場合に第 1 手段または第 2 手段の他方の部材と、導光手段との間の間隔が変化することを防止することができる。

【6686】

これにより、第 1 手段または第 2 手段が不正に分解を試みられる際に、対向方向に負荷を受けたとしても、第 1 手段、第 2 手段および導光手段の位置関係が変化することを防止することができる。

10

【6687】

＜特徴 L 群＞（湾曲する導光手段を活用するポイント L。ポイントとしては、未達）

内部を通過する光の照射方向視で湾曲波状に形成される導光手段と、その導光手段と対向配置され前記導光手段を通過した光が投影される被投影手段と、を備え、前記被投影手段は、前記導光手段の凹面部と対向配置される凹面对向部と、前記導光手段の凸面部と対向配置される凸面对向部とを備えることを特徴とする遊技機 L 1。

【6688】

パチンコ機等の遊技機において、端面より入れた光を均一に面発光させる導光板を備える遊技機がある（例えば、特開 2016-26573 号公報を参照）。しかし、上述した従来の遊技機では、導光板は平板状に形成されるので、面発光する光の強度を部分的に変化させるためには、入射する光の強度を変化させる必要があるという問題点があった。

20

【6689】

これに対し、遊技機 L 1 によれば、被投影手段が凹面对向部と、凸面对向部とを備えるので、導光手段に入射される光の強度を一定としても、凹面对向部と、凸面对向部とで、被投影手段の発光強度を変化させることができる。

【6690】

遊技機 L 1 において、前記被投影手段は、前記凹面对向部が光透過性の材料から構成され、前記凸面对向部が、前記凹面对向部よりも光を透過し難い材料から構成されることを特徴とする遊技機 L 2。

30

【6691】

遊技機 L 2 によれば、遊技機 L 1 の奏する効果に加え、凸面对向部を透過する光の強度を意識的に弱くすることで、導光手段から出射された光が集光する凹面对向部での光による演出の演出効果を向上させることができる。

【6692】

遊技機 L 2 において、前記導光手段を挟んで前記被投影手段の反対側に配設されると共に導光手段を通過した光が投影される反対投影手段を備え、その反対投影手段は、前記導光手段の凹面部と対向配置される部分と、前記導光手段の凸面部と対向配置される部分とが、光透過性が略同一の材料から形成されることを特徴とする遊技機 L 3。

40

【6693】

遊技機 L 3 によれば、遊技機 L 2 の奏する効果に加え、反対投影手段の導光手段の凹面部と対向配置される部分と、導光手段の凸面部と対向配置される部分とが、光透過性が略同一の材料から形成されるので、導光手段に同一の光を入射させることで、被投影手段を通して視認される光の演出態様と、反対投影手段を通して視認される光の演出態様とを異ならせることができる。

【6694】

＜特徴 M 群＞（バスレフスピーカーの配置構造）

対向配置されると共に互いに固定され、固定された状態で内部空間を構成する第 1 手段および第 2 手段と、前記内部空間に少なくとも一部を進入させた状態で配設される音響手段と、前記内部空間に屈曲経路を構成する屈曲手段と、を備えることを特徴とする遊技機

50

M 1。

【6695】

パチンコ機等の遊技機において、正面枠の左右両端部にスピーカーが配設され、そのスピーカーから出力される音声により演出を行う遊技機がある（例えば、特開2016-16088号公報を参照）。そして、このような遊技機では、スピーカー本体の背面側へ進行する振動波を遊技機左右中央位置まで進行させ、遊技機の外方へ送出することにより、低音を聞かせる演出が行われやすいところ、振動波の経路長が遊技機の左右幅に規定されるという問題点があった。

【6696】

これに対し、遊技機M 1によれば、屈曲手段により第1手段および第2手段の内部空間に屈曲経路が構成されるので、一片の長さ以上に長い経路を構成することで、遊技機の左右幅の規定を解除して、振動波を任意の距離で進行させることができる。

10

【6697】

遊技機M 1において、前記第1手段および第2手段は対向する方向に負荷がかかる態様で締結固定され、前記屈曲手段は、前記第1手段または第2手段の少なくとも一方から他方へ向けてリブ状に突設される突設部を備え、その突設部の突設先端が、前記第1手段または第2手段の他方と当接することを特徴とする遊技機M 2。

【6698】

遊技機M 2によれば、遊技機M 1の奏する効果に加え、第1手段および第2手段に締結力がかけられる方向で、突設部の突設先端と、第1手段または第2手段の他方とが当接されることにより、締結固定を行うことに伴って、突設部と、第1手段または第2手段の他方との間で隙間が発生することを防止することができる。従って、屈曲経路の隙間から振動波などの流体が通過することを防止することができる。

20

【6699】

遊技機M 1又はM 2において、前記内部空間と、外部とを連結する開口部を備え、その開口部は、その開口部を通して前記内部空間と外部とに渡されると共に前記音響手段に接続される通過部材により閉塞されることを特徴とする遊技機M 3。

【6700】

遊技機M 3によれば、遊技機M 1又はM 2の奏する効果に加え、音響手段に接続される通過部材によって開口部が閉塞されるので、追加の閉塞用の部材を用意することを不要としながら、内部空間から外部へ通過部材を通した状態で内部空間を構成する壁を適切に閉塞することができる。

30

【6701】

遊技機M 3において、前記開口部は、前記突設部よりも前記音響手段に近接する側に配設されることを特徴とする遊技機M 4。

【6702】

遊技機M 4によれば、遊技機M 3の奏する効果に加え、開口部を通して音響手段の配線を内部空間から外部へ通す場合に、音響手段の配線が突設部に挟まれ断線することを防止することができる。

【6703】

遊技機M 1からM 4のいずれかにおいて、前記第1手段または第2手段の少なくとも一方が締結固定される支持締結手段と、その支持締結手段の下方に配置されると共に遊技に伴う演出を行う演出手段と、を備え、その演出手段が前記支持締結手段を下方から支持することを特徴とする遊技機M 5。

40

【6704】

遊技機M 5によれば、遊技機M 1からM 4のいずれかの奏する効果に加え、支持締結手段が演出手段に下方から支えられる構成により、演出に用いるスペースを圧迫することなく、支持締結手段に重量物を採用することができる。

【6705】

<特徴N群>（可動ユニット、逆回転する花。途中で止まる花びら）

50

ベース部材と、そのベース部材に変位可能に支持される第1変位手段と、その第1変位手段に駆動力を付与する駆動手段と、前記第1変位手段の変位方向に変位する追従状態と、前記第1変位手段の変位方向とは異なる方向に変位する非追従状態とで切替可能な第2変位手段と、を備える遊技機において、少なくとも前記第2変位手段が追従状態とされる場合において、前記駆動手段の駆動力により記第2変位手段の変位方向の逆方向に変位する第3変位手段を備えることを特徴とする遊技機N1。

【6706】

パチンコ機等の遊技機において、第1変位手段が伸縮動作するのに伴って第2変位手段が第1変位手段の伸縮動作方向に変位する一方で、第1変位手段が伸張端部付近において動作する際に、第2変位手段が第1変位手段の伸縮動作方向とは異なる方向に変位する遊技機がある（例えば、特開2011-229580号公報を参照）。しかし、上述した従来の遊技機では、第1変位手段が伸縮動作する際に第1変位手段と第2変位手段の変位の方向が同じなので、緩慢な演出となり、演出効果が十分で無いという問題点があった。

【6707】

これに対し、遊技機N1によれば、少なくとも第2変位手段の追従状態において、第3変位手段が、第2変位手段の変位方向の逆方向に変位するので、第2変位手段の変位速度を、第3変位手段を基準とした速度として視認させることができる。そのため、第2変位手段が実際に駆動される速度に比較して、遊技者が体感として感じる第2変位手段の速度を大きくすることができる。

【6708】

遊技機N1において、前記第2変位手段の変位に対する抵抗を発生させる抵抗手段を備え、その抵抗手段は、前記追従状態と前記非追従状態との切り替え点を変化可能に構成されることを特徴とする遊技機N2。

【6709】

遊技機N2によれば、遊技機N1の奏する効果に加え、抵抗手段の作用により、第1変位手段に対して第2変位手段が追従動作する追従状態と、追従状態から外れる非追従状態との切り替え点を変化可能とされるので、第1変位手段に対する第2変位手段の変位の態様の種類を増加させることができる。これにより、演出効果を向上させることができる。

【6710】

遊技機N2において、前記抵抗手段は、前記第2変位手段を前記非追従状態で動作させる際の駆動力を利用して前記第2変位手段の状態を変化可能に構成されることを特徴とする遊技機N3。

【6711】

遊技機N3によれば、遊技機N2の奏する効果に加え、第2変位手段の状態を切り替える駆動力を、第1変位手段を駆動させる駆動手段により発生させることができるので、駆動手段を兼用することができる。

【6712】

遊技機N2又はN3において、前記抵抗手段は、前面から視認可能に配設されることを特徴とする遊技機N4。

【6713】

遊技機N4によれば、遊技機N2又はN3の奏する効果に加え、抵抗手段を視認可能に構成することにより、抵抗手段を、第1変位手段の状態を変化させる機能と、遊技者に視認させる演出装置としての機能とで兼用することができる。

【6714】

遊技機N4において、前記ベース部材に固定される棒状の軸手段を備え、その軸手段は、前記第1変位手段、第2変位手段および前記抵抗手段を同軸で回転可能に軸支することを特徴とする遊技機N5。

【6715】

遊技機N5によれば、遊技機N4の奏する効果に加え、第1変位手段、第2変位手段および抵抗手段の回転軸として機能する軸手段がベース部材に固定されるので、第1変位手

10

20

30

40

50

段、第2変位手段または抵抗手段のいずれか一つの姿勢が変化することに伴い、その他の部材または手段の姿勢も追従して変化することになるので、変位抵抗が過度に上昇することを防止することができる。

【6716】

＜特徴○群＞（貝ボタン、抜き孔の活用。ポイントとしては、未達）

第1手段と、その第1手段を収容可能に構成される収容手段と、を備える遊技機において、前記収容手段は、前記第1手段を収容する際にその第1手段を受け入れる開口である第1開口部と、その第1開口部と前記第1手段との間の隙間の幅以上の幅で開口される第2開口部と、を備えることを特徴とする遊技機○1。

【6717】

パチンコ機等の遊技機において、遊技者が操作可能な操作手段と、その操作手段を下方から覆う上皿とを備え、上皿に対して操作手段が昇降動作する遊技機がある（例えば、特開2012-048970号公報を参照）。しかし、上述した従来の遊技機では、上皿と操作手段との間の隙間に異物が挿入された場合、その異物が内部に残留し、誤作動を誘引する虞があるという問題点があった。

【6718】

これに対し、遊技機○1では、収容手段の第1開口部と第1手段との間の隙間の幅以上の幅で形成される第2開口部を備えるので、第2開口部を通して異物を収容手段の外部に容易に取り除くことができる。これにより、異物が内部に残留する事態を避けることができる。

【6719】

遊技機○1において、前記収容手段は、前記第1手段を支持する支持部を備え、前記第2開口部は、前記第1手段を挟んで前記支持部の反対側に配置されることを特徴とする遊技機○2。

【6720】

遊技機○2によれば、遊技機○1の奏する効果に加え、前記支持部の支持強度を維持しながら、第2開口部を形成することができる。

【6721】

遊技機○1又は○2において、前記収容手段は、耐水性の低い低耐水部を備え、前記第2開口部は、前記低耐水部の周囲に配設されることを特徴とする遊技機○3。

【6722】

遊技機○3によれば、遊技機○1又は○2の奏する効果に加え、水が低耐水部に到達する前に、その水を第2開口部伝いに外方へ排出することができる。即ち、第2開口部を所定の固形の対象物を通過させる目的と、水などの液体を排出する目的とで兼用することができる。

【6723】

遊技機○1から○3のいずれかにおいて、前記第2開口部は複数形成され、それら複数の第2開口部は、前記固形の対象物の方向違いで投影される形状に基づく形状から構成されることを特徴とする遊技機○4。

【6724】

遊技機○4によれば、遊技機○1から○3のいずれかの奏する効果に加え、複数の第2開口部が、固形の対象物の方向違いの形状に基づく形状から構成されるので、第2開口部を通して固形の対象物を取り除き易くすることができる。

【6725】

遊技機○1から○4のいずれかにおいて、前記第2開口部は、前記第1手段よりも遊技者に近接する側に配設されることを特徴とする遊技機○5。

【6726】

遊技機○5によれば、遊技機○1から○4のいずれかの奏する効果に加え、第2開口部の一部を固形の対象物が閉塞した状態において、固形の対象物の影を遊技者に視認させることができる。これにより、固形の対象物が第1手段と収容手段との間に挿入されている

10

20

30

40

50

ことを遊技者に気づかせることができるので、固形の対象物が残留し続ける可能性を低くすることができる。

【6727】

＜特徴P群＞（G2予告制御）

判定を実行する判定手段と、その判定手段による判定結果を示すための識別情報が動的表示される表示手段と、その表示手段に特定の前記判定結果を示すための識別情報が停止表示された場合に、遊技者に有利となる特典遊技を実行する特典遊技実行手段と、を有した遊技機において、前記識別情報が動的表示される期間に演出を実行する演出実行手段と、複数回の連続する前記識別情報の動的表示に対して、特定の前記演出を前記演出実行手段によりそれぞれ実行させることを決定する決定手段と、その決定手段により前記特定の演出が実行させることが決定されている場合に、特定条件の成立に基づいて、前記特定の演出の実行を復帰条件が成立するまで中断させる中断手段と、を有するものであることを特徴とする遊技機P1。

10

【6728】

従来より、始動口への遊技球の入賞に伴って抽選を行い、その抽選結果に応じた変動演出や大当たり演出を、液晶画面上に表示するパチンコ機が知られている。かかる演出では、遊技者に期待感を持たせるための演出や、遊技者の遊技への参加意欲を高めるための演出など、様々なパターンの演出が実行され、遊技の興趣向上が図られている。この種のパチンコ機の中には、複数の連続する変動演出に対して特殊な演出を実行させることで、複数の変動演出を使用した一連の演出を遊技者に提供することで、遊技の興趣を向上させることができる遊技機が提案されている（特許文献：特開2010-075741号公報）。この種のパチンコ機等において、複数の連続する変動演出を実行することで、その間に実行すべき報知演出等がイレギュラー等に発生した場合には、その実行が遅れる等により遊技者に遊技の内容が分かり難くなるという不具合が発生する虞があった。本術的思想は、上記例示した問題点等を解決するためになされたものであり、遊技者に遊技の内容を分かり易くできる遊技機を提供することを目的としている。

20

【6729】

遊技機P1によれば、決定手段により複数回の識別情報の動的表示に対して特定の演出がそれぞれ実行されることが決定されている場合にも、特定条件の成立に基づいて特定の演出の実行が復帰条件の成立まで中断されるので、特定の演出の実行が決定されている状態であっても、その実行を中断して必要な制御等を行うことができるので、遊技者に分かり易い遊技を提供することができる。また、復帰条件が成立することで、特定の演出の実行が再開されるので、遊技者に特定の演出が途中で終了していないことを報知することができ、遊技者に分かり易い演出を提供できるという効果がある。

30

【6730】

遊技機P1において、遊技者が操作可能な操作手段と、その操作手段が操作された場合に、設定を切り替えて設定することが可能な切替手段と、その切替手段により設定された前記設定に基づいて前記識別情報の動的表示を開始させる場合に、前記識別情報の動的表示態様を決定する動的表示態様決定手段と、を有するものであることを特徴とする遊技機P2。

40

【6731】

遊技機P2によれば、遊技機P1の奏する効果に加え、遊技者が操作手段を操作することで設定が切り替えることができ、その設定により識別情報の動的表示態様が決定されるので、遊技者の操作により動的表示態様を可変させることが可能となり、実行される動的表示態様のバリエーションを豊富にすることが可能であり遊技者が早期に遊技に飽きてしまうのを抑制できるという効果がある。

【6732】

遊技機P2において、前記特定条件は、前記特定の演出の実行が前記決定手段により決定されている場合に、前記切替手段により前記設定が切替られたことにより成立するものであることを特徴とする遊技機P3。

50

【6733】

遊技機 P 3 によれば、遊技機 P 2 の奏する効果に加え、遊技者により設定が切り替えられた場合には、特定の演出を中断して、遊技者が切り替えた設定に基づいた動的表示態様を開始させることができ、遊技者が設定を切り替えても同様に特定の演出が実行されることで、設定が切り替わったことが分かり難くなる不具合を抑制できるという効果がある。

【6734】

遊技機 P 1 から P 3 のいずれかにおいて、遊技球が入球可能な入球手段と、その入球手段に遊技球が入球したことに基づいて、情報を取得可能な取得手段と、その取得手段により取得された前記情報が記憶される記憶手段と、を有し、前記判定手段は、前記記憶手段に記憶された前記情報に基づいて前記判定を実行するものであることを特徴とする遊技機 P 4。

10

【6735】

遊技機 P 4 によれば、遊技機 P 1 から P 3 のいずれかの奏する効果に加え、入球手段に遊技球が入球されることで情報が取得される遊技球を入球手段に入球させる事に対する興趣を向上させることができるという効果がある。

【6736】

遊技機 P 4 において、前記入球手段は、第 1 入球手段とその第 1 入球手段とは異なる第 2 入球手段とが少なくとも配置されており、前記取得手段は、前記第 1 入球手段に遊技球が入球した場合に、第 1 情報を取得可能であり、前記第 2 入球手段に遊技球が入球した場合に第 2 情報を取得可能に構成されており、前記動的表示手段は、前記判定手段により前記第 1 情報が判定された場合には、その判定結果を示すための第 1 識別情報を動的表示し、前記判定手段により前記第 2 情報が判定された場合には、その判定結果を示すための第 2 識別情報を動的表示するものであり、前記判定手段は、前記記憶手段に記憶された前記第 1 情報よりも前記第 2 情報について優先的に前記判定を実行するものであり、前記特定条件は、複数回の連続して実行される前記第 1 識別情報の動的表示に対して前記特定の演出の実行が決定されている状態で、前記第 2 識別情報が動的表示される場合に成立するものであることを特徴とする遊技機 P 6。

20

【6737】

遊技機 P 6 によれば、遊技機 P 4 の奏する効果に加え、複数回の連続して実行される第 1 識別情報の動的表示に対して特定の演出が決定される場合に、第 2 入球手段への入球が発生して、第 2 識別情報の動的表示が優先的に実行されても、特定の演出の実行が中断されるので、第 2 識別情報の動的表示が優先的に開始されたことを遊技者に分かり易く認識させることができるという効果がある。

30

【6738】

遊技機 P 7 において、前記第 1 入球手段は、第 1 遊技状態である場合には、前記第 2 入球手段よりも遊技球が入球し易く構成されており、前記第 2 入球手段は、前記第 1 遊技状態とは異なる第 2 遊技状態である場合には、前記第 1 入球手段よりも入球し易くなるように構成されているものであることを特徴とする遊技機 P 8。

【6739】

遊技機 P 8 によれば、遊技機 P 7 の奏する効果に加え、第 1 遊技状態である場合には、第 1 入球手段に遊技球が入球し易いので、第 1 識別情報が連続して動的表示され易くし、特定の演出が多回数で実行され易くでき、遊技の興趣を向上できるという効果がある。

40

【6740】

<特徴 Q 群> (G 演出)

判定を実行する判定手段と、その判定手段による判定結果を示すための識別情報が動的表示される表示手段と、その表示手段に特定の前記判定結果を示すための識別情報が停止表示された場合に、遊技者に有利となる特典遊技を実行する特典遊技実行手段と、を有した遊技機において、複数回の連続する前記識別情報の動的表示に対して、特定の演出を実行する特定演出実行手段と、を有するものであることを特徴とする遊技機 Q 1。

【6741】

50

従来より、始動口への遊技球の入賞に伴って抽選を行い、その抽選結果に応じた変動演出や大当たり演出を、液晶画面上に表示するパチンコ機が知られている。かかる演出では、遊技者に期待感を持たせるための演出や、遊技者の遊技への参加意欲を高めるための演出など、様々なパターンの演出が実行され、遊技の興趣向上が図られている。（特許文献：特開2010-075741号公報）。この種のパチンコ機等において、さらに遊技の興趣向上が求められていた。本術的思想は、上記例示した問題点等を解決するためになされたものであり、遊技の興趣を向上できる遊技機を提供することを目的とする。

【6742】

遊技機B1によれば、特定の判定結果とならない識別情報の動的表示であっても、複数回の識別情報を1の動的表示として見せることができ遊技の興趣を向上できるという効果がある。

10

【6743】

遊技機Q1において、前記特定演出実行手段により前記特定の演出が実行されている場合に、特定条件の成立に基づいて、前記特定の演出の実行を復帰条件が成立するまで中断させる中断手段と、を有するものであることを特徴とする遊技機Q2。

【6744】

遊技機Q2によれば、遊技機Q1の奏する効果に加え、特定演出の実行が特定条件の成立に基づいて復帰条件が成立するまで中断されるので、特定条件が成立したことを遊技者に分かり易く示すことができるという効果がある。また、復帰条件が成立した場合には、特定の演出の実行が復帰されるので、特定の演出が途中で終了してしまい、演出の内容が中途半端となり遊技者を混乱させる不具合を抑制できるという効果がある。

20

【6745】

遊技機Q1またはQ2において、遊技者が操作可能な操作手段と、その操作手段が操作された場合に、設定を切り替えて設定することが可能な切替手段と、その切替手段により設定された前記設定に基づいて前記識別情報の動的表示を開始させる場合に、前記識別情報の動的表示態様を決定する動的表示態様決定手段と、を有するものであることを特徴とする遊技機Q3。

【6746】

遊技機Q3によれば、遊技機Q1またはQ2の奏する効果に加え、遊技者が操作手段を操作することで設定が切り替えることができ、その設定により識別情報の動的表示態様が決定されるので、遊技者の操作により動的表示態様を可変させることが可能となり、実行される動的表示態様のバリエーションを豊富にすることが可能であり遊技者が早期に遊技に飽きてしまうのを抑制できるという効果がある。

30

【6747】

遊技機Q3において、前記特定条件は、前記特定の演出が実行されている場合に、前記切替手段により前記設定が切替られたことにより成立するものであることを特徴とする遊技機Q4。

【6748】

遊技機Q4によれば、遊技機Q3の奏する効果に加え、遊技者により設定が切り替えられた場合には、特定の演出を中断して、遊技者が切り替えた設定に基づいた動的表示態様を開始させることができ、遊技者が設定を切り替えても同様に特定の演出が実行されることで、設定が切り替わったことが分かり難くなる不具合を抑制できるという効果がある。

40

【6749】

遊技機Q1からQ4のいずれかにおいて、遊技球が入球可能な入球手段と、その入球手段に遊技球が入球したことに基づいて、情報を取得可能な取得手段と、その取得手段により取得された前記情報が記憶される記憶手段と、を有するものであることを特徴とする遊技機Q5。

【6750】

遊技機B5によれば、遊技機B1からB4のいずれかの奏する効果に加え、入球手段に遊技球が入球されることで情報が取得される遊技球を入球手段に入球させる事に対する興

50

趣を向上させることができるという効果がある。

【6751】

遊技機Q5において、前記記憶手段に記憶された前記情報に基づいて、前記判定手段よりも先に判定を実行する事前判定手段を有するものであることを特徴とする遊技機Q6。

【6752】

遊技機Q6によれば、遊技機Q5の奏する効果に加え、事前判定手段により事前判定が実行されるので、識別情報が動的表示されるよりも前に判定結果を識別することができるという効果がある。

【6753】

遊技機Q5またはQ6において、前記入球手段は、第1入球手段とその第1入球手段とは異なる第2入球手段とが少なくとも配置されており、前記取得手段は、前記第1入球手段に遊技球が入球した場合に、第1情報を取得可能であり、前記第2入球手段に遊技球が入球した場合に第2情報を取得可能に構成されており、前記動的表示手段は、前記判定手段により前記第1情報が判定された場合には、その判定結果を示すための第1識別情報を動的表示し、前記判定手段により前記第2情報が判定された場合には、その判定結果を示すための第2識別情報を動的表示するものであり、前記特定条件は、前記第1識別情報が動的表示されていた後に、前記第2識別情報が動的表示される場合に成立するものであることを特徴とする遊技機Q7。

【6754】

遊技機B7によれば、遊技機B5またはB6の奏する効果に加え、複数回の連続して実行される第1識別情報の動的表示に対して特定の演出が決定される場合に、第2入球手段への入球が発生して、第2識別情報の動的表示が優先的に実行されても、特定の演出の実行が中断されるので、第2識別情報の動的表示が優先的に開始されたことを遊技者に分かり易く認識させることができるという効果がある。

【6755】

遊技機Q7において、遊技者の操作に基づいて発射力を可変して遊技球を発射させることが可能な発射手段と、その発射手段により第1発射力で発射された遊技球が流下可能に構成された第1流路と、その第1流路を流下した遊技球が流下困難に構成された、前記第1発射力とは異なる第2発射力で発射された遊技球が流下可能に構成された第2流路と、を備え、前記第1入球手段は、前記第1流路を流下した遊技球が入球可能な位置に配置されており、前記第2入球手段は、前記第2流路を流下した遊技球が入球可能な位置に配置されているものであることを特徴とする遊技機Q8。

【6756】

遊技機Q8によれば、遊技機Q7の奏する効果に加え、遊技者が遊技球の発射力を調整することで、意図的に特定条件を成立させ易くすることができるという効果がある。

【6757】

<特徴R群>（時短終了後に特図2が残っている場合は5変動までチャージ演出に移行しない）

遊技球が常時入球可能な第1入球手段と、遊技球が入球可能な第1状態とその第1状態よりも入球困難な第2状態とに可変される第2入球手段と、前記第1入球手段に遊技球が入球した場合に第1情報を取得可能であり、前記第2入球手段に遊技球が入球した場合に第2情報を取得可能な取得手段と、その取得手段により取得された前記第1情報と前記第2情報とが記憶される記憶手段と、その記憶手段に記憶された前記第1情報または前記第2情報に基づいて判定を実行する判定手段と、その判定手段による判定結果を示すための識別情報を表示手段に動的表示する動的表示手段と、前記表示手段に特定の前記判定結果を示すための識別情報が停止表示された場合に、遊技者に有利となる特典遊技を実行することが可能な特典遊技実行手段と、を有した遊技機において、前記第2入球手段を前記第2状態から前記第1状態へと可変させる特定条件の成立を判別する判別手段と、その判別手段による判別結果を示すための演出が実行される演出手段と、前記判別手段により前記特定条件の成立が判別された場合には、前記演出手段により実行される前記演出として特

10

20

30

40

50

定演出を決定することが可能な演出決定手段と、禁止条件が成立している場合に、前記演出決定手段により特定演出が実行されることを禁止する禁止手段と、を有するものであることを特徴とする遊技機 R 1。

【6758】

従来より、始動口への遊技球の入賞に伴って抽選を行い、その抽選結果に応じた変動演出や大当たり演出を、液晶画面上に表示するパチンコ機が知られている。かかる演出では、遊技者に期待感を持たせるための演出や、遊技者の遊技への参加意欲を高めるための演出など、様々なパターンの演出が実行され、遊技の興趣向上が図られている。この種のパチンコ機等において、始動口への入球が通常時より容易となる特別期間が設定される場合に、その特別期間が実行されることを事前または期間中に報知する演出が実行される遊技機が提案されている（特許文献：特開 2011-229733 号公報）。始動口への入球が容易となる状態が終了した直後等により保留球が多数発生している可能性が高い場合に、報知が行われることで、遊技者に有利とされない報知が行われてしまい遊技の興趣が低下してしまうという不具合が発生する虞があった。本術的思想は、上記例示した問題点等を解決するためになされたものであり、遊技の興趣を向上できる遊技機を提供することを目的としている。

【6759】

遊技機 R 1 によれば、禁止条件の成立により第 2 入球手段へ遊技球が入球し易い状態であることを示す特定演出の実行が行われなくなるので、禁止条件が成立することで、遊技者のニーズに合わせた演出を実行することができ、遊技の興趣が低下することを抑制できるという効果がある。

【6760】

遊技機 R 1 において、前記第 2 入球手段が前記第 2 状態から前記第 1 状態へと通常状態よりも可変され易く設定される特別状態を設定することが可能な状態設定手段と、を有し、前記禁止条件は、前記状態設定手段により前記特別状態が設定されている状態から前記通常状態が設定されたことに基づいて成立する第 1 条件を少なくとも 1 の条件として設定されているものであることを特徴とする遊技機 R 2。

【6761】

遊技機 R 2 によれば、遊技機 R 1 の奏する効果に加え、禁止条件として第 2 入球手段に遊技球が入球し易い特別状態が終了することに基づく第 1 条件が成立条件として設定されているので、第 2 情報が多数記憶されており、第 2 入球手段に遊技球を入球させても遊技者に対する利益が低い期間に特定演出が実行されて遊技の興趣を低下させる不具合を抑制することができるという効果がある。

【6762】

遊技機 R 2 において、前記禁止条件は、前記状態設定手段により前記特別状態が設定されている状態から前記通常状態が設定された場合に、前記記憶手段に所定数以上の前記第 2 情報が記憶されているものである第 2 条件が少なくとも 1 の条件として設定されているものであることを特徴とする遊技機 R 3。

【6763】

遊技機 R 3 によれば、遊技機 R 2 の奏する効果に加え、特別状態が終了した場合に、所定数以上の前記第 2 情報が記憶されていることを条件とすることで、第 2 情報が多く記憶されている状態に限って禁止条件が成立することとなり、第 2 情報の記憶数が少ないにもかかわらず、特定演出が実行されず遊技者の利益が損なわれる不具合を抑制できるという効果がある。

【6764】

遊技機 R 1 から R 3 のいずれかにおいて、前記判別手段は、前記第 2 入球手段を前記第 1 状態に第 1 期間の間、可変させる特定の第 1 判別結果と、前記第 1 期間よりも長い第 2 期間の間、前記第 1 状態に可変させる特定の第 2 判別結果とを判別可能に構成され、前記演出決定手段は、前記特定の第 2 判別結果が判別されたことに基づいて前記特定演出を決定するものであることを特徴とする遊技機 R 4。

【6765】

遊技機 R 4 によれば、遊技機 R 1 から R 3 のいずれかにおいて、特定演出が実行されることでより遊技者に有利な期間でありことを報知することができ遊技の興趣を向上できるという効果がある。

【6766】

＜特徴 S 群＞（音量制御）

演出を実行可能な演出実行手段と、その演出実行手段により特定の演出が実行された場合に、遊技者に有利となる特典を付与することが可能な特典付与手段と、を有した遊技機において、前記演出実行手段により実行される前記演出の一部として、音声を出力可能な音声出力手段と、前記音声出力手段により出力される音量を遊技機外部からの操作に基づいて設定することが可能な音量設定手段と、前記音量設定手段により設定された音量に基づいて前記音声出力手段より音声を出力させる第 1 状態と、前記音量設定手段により設定された音量に関わらず所定の音量で前記音声出力手段より音声を出力させる第 2 状態と、を切り替える出力制御手段と、前記遊技機を作動させるための電力供給が断した電断状態から、前記遊技機に電力供給が開始された復帰状態となった場合に、前記第 2 状態を設定する初期設定手段と、を有するものであることを特徴とする遊技機 S 1。

10

【6767】

従来より、始動口への遊技球の入賞に伴って抽選を行い、その抽選結果に応じた変動演出や大当たり演出を、液晶画面上に表示するパチンコ機が知られている。かかる演出では、遊技者に期待感を持たせるための演出や、遊技者の遊技への参加意欲を高めるための演出など、様々なパターンの演出が実行され、遊技の興趣向上が図られている。この種のパチンコ機等において、遊技者の操作や、遊技店の設定等により演出として出力される効果音や音声等の音量を可変して設定できる遊技機が提案されている（特許文献：特開 2011-200511 号公報）。この種の遊技機において、さらに好適な音量制御が可能な遊技機が求められていた。本術的思想は、上記例示した問題点等を解決するためになされたものであり、好適な音量制御が可能な遊技機を提供することを目的としている。

20

【6768】

遊技機 S 1 によれば、電源投入がされた場合には、音量設定手段により設定された音量に関わらず所定の音量で出力される第 2 状態が設定されるので、電源投入されたことを音量で認識させることができ、好適な音量制御を実行できるという効果がある。

30

【6769】

遊技機 S 1 において、前記第 2 状態は、前記音量設定手段により設定される最も小音量となる設定よりも小さい音量となるように音量が設定される状態であることを特徴とする遊技機 S 2。

【6770】

遊技機 S 2 によれば、遊技機 S 1 の奏する効果に加え、第 2 状態では、音量設定手段により設定される最も小音量よりも小さい音量に設定されるので、電源投入を一斉に行った場合における遊技店の騒音を低減できるという効果がある。遊技機 S 1 または S 2 において、前記出力制御手段は、前記演出実行手段により 1 の演出の実行が終了するまで、前記第 2 状態を継続して設定するものであることを特徴とする遊技機 S 3。

40

【6771】

遊技機 S 3 によれば、遊技機 S 1 または S 2 の奏する効果に加え、1 の演出の実行が終了するまで第 2 状態が継続して設定されることで、演出の実行がされていない期間に電源投入がされても、後に実行される 1 の演出の音量により電源投入がされた後に実行された演出であることを認識させることができるという効果がある。

【6772】

遊技機 S 1 から S 3 のいずれかにおいて、遊技機に電源を投入する場合に、外部からの所定の操作がされていることを条件として、遊技機の状態を初期状態に設定する初期状態設定手段を有し、前記音声出力手段は、前記初期状態に設定される場合に、所定の報知音を最大音量で出力するものであることを特徴とする遊技機 S 4。

50

【6773】

遊技機S4によれば、遊技機S1からS3のいずれかの遊技機の奏する効果に加え、初期状態にされたことを報知音によって確認することができ、不正に遊技機が初期化された場合にも早期に不正を発見することができるという効果がある。

【6774】

＜特徴T群＞（保留図柄表示領域可変制御）

取得条件の成立に基づいて情報を取得可能な取得手段と、その取得手段により取得された前記情報が記憶される記憶手段と、その記憶手段に記憶された前記情報に基づいて判定を実行する判定手段と、その判定手段による判定結果を示すための識別情報を所定期間、表示手段に動的表示することが可能な動的表示手段と、前記表示手段に特定の前記判定結果を示すための識別情報が停止表示された場合に遊技者に有利となる特典遊技を実行する特典遊技実行手段と、を有した遊技機において、前記判定手段により判定される前の前記記憶手段に記憶されている前記情報毎に、対応する図柄を表示する図柄表示手段と、前記記憶手段に記憶されている前記情報の数に対応して、前記図柄表示手段に前記図柄が表示される領域の表示態様を可変させる図柄表示領域可変手段と、を有するものであることを特徴とする遊技機T1。

10

【6775】

従来より、始動口への遊技球の入賞に伴って抽選を行い、その抽選結果に応じた変動演出や大当たり演出を、液晶画面上に表示するパチンコ機が知られている。かかる演出では、遊技者に期待感を持たせるための演出や、遊技者の遊技への参加意欲を高めるための演出など、様々なパターンの演出が実行され、遊技の興趣向上が図られている。この種のパチンコ機等において、変動演出が実行されている期間に始動口へ遊技球が入球することで、抽選が実行される権利が保留球情報として記憶されて、その保留球情報の個数が表示手段に表示される遊技機が提案されている（特許文献：特開2010-075741号公報）。この種の遊技機において、保留球情報が表示される表示領域は、保留球情報が表示されていない状態では、表示領域が分かり難くなり、分かりやすい保留球情報の表示が実行される遊技機が求められていた。本術的思想は、上記例示した問題点等を解決するためになされたものであり、分かり易い遊技機を提供することを目的としている。

20

【6776】

遊技機T1によれば、記憶手段に記憶されている情報の数によって、図柄が表示される領域の表示態様が可変されるので、図柄が表示される表示領域の表示態様によって、記憶されている情報の数を認識し易くして、分かり易い遊技機を提供することができるという効果がある。

30

【6777】

遊技機T1において、前記図柄表示手段は、前記図柄が表示される領域であることを示す領域情報を前記図柄が表示されていない状態であっても表示するものであり、前記図柄表示領域可変手段は、前記領域情報を可変させて表示するものであることを特徴とする遊技機T2。

【6778】

遊技機T2によれば、遊技機T1の奏する効果に加え、記憶された情報の数によって、領域情報が可変されて表示されるので、表示される図柄の数に合わせた領域情報を表示して、分かり易くできるという効果がある。

40

【6779】

遊技機T1またはT2において、前記図柄表示手段は、前記記憶手段に記憶されることが可能な前記情報の上限数を識別可能な識別情報を表示するものであることを特徴とする遊技機T3。

【6780】

遊技機T3によれば、遊技機T1またはT2の奏する効果に加え、識別情報により上限数を認識でき、上限数を越えて取得条件が成立するように遊技を行うことを防止できるという効果がある。

50

【6781】

遊技機T3において、前記識別情報は、前記上限数となる前記図柄が表示される場合には、非表示に設定されるものであることを特徴とする遊技機T4。

【6782】

遊技機T4によれば、遊技機T3の奏する効果に加え、識別情報は、上限数となる図柄が表示される場合には、非表示とされるので、図柄の表示を妨げることを抑制して、図柄を識別し易くできるという効果がある。

【6783】

遊技機T1からT4のいずれかにおいて、所定数の前記取得条件が成立する期間を判別する期間判別手段と、その期間判別手段により判別された前記期間により前記図柄が表示される領域の表示態様を可変させる表示規則を変更する規則変更手段と、を有するものであることを特徴とする遊技機T5。

【6784】

遊技機T5によれば、遊技機T1からT4のいずれかの奏する効果に加え、所定数の取得条件が成立するまでの期間により図柄が表示される領域の表示態様を可変させる表示規則が可変されるので、表示態様の可変され方により取得条件の成立期間を認識させることができ、遊技の興趣を向上できるという効果がある。

【6785】

遊技機T1からT5のいずれかにおいて、前記図柄表示領域可変手段は、前記図柄が第1個数表示されるまで、第1表示態様を表示し、前記第1個数を超えることで、第1表示態様とは異なる第2表示態様に可変させて表示するものであることを特徴とする遊技機T6。

【6786】

遊技機T6によれば、遊技機T1からT5のいずれかの奏する効果に加え、第1個数表示されるまでの間は、第1表示態様が表示されるので、第1個数を超えるまで取得条件を成立させることに意欲を増大させることができ遊技の興趣を向上できるという効果がある。

【6787】

＜特徴U群＞（保留個数表示解除）

取得条件の成立に基づいて情報を取得可能な取得手段と、その取得手段により取得された前記情報が記憶される記憶手段と、その記憶手段に記憶された前記情報に基づいて判定を実行する判定手段と、その判定手段による判定結果を示すための識別情報を所定期間、表示手段に動的表示することが可能な動的表示手段と、前記表示手段に特定の前記判定結果を示すための識別情報が停止表示された場合に遊技者に有利となる特典遊技を実行する特典遊技実行手段と、を有した遊技機において、前記判定手段により判定される前の前記記憶手段に記憶されている前記情報毎に、対応する図柄を表示する図柄表示手段と、前記取得手段により前記情報が所定数取得された期間に基づいて、前記図柄表示手段に表示される表示態様を可変する表示態様可変手段と、を有するものであることを特徴とする遊技機U1。

【6788】

従来より、始動口への遊技球の入賞に伴って抽選を行い、その抽選結果に応じた変動演出や大当たり演出を、液晶画面上に表示するパチンコ機が知られている。かかる演出では、遊技者に期待感を持たせるための演出や、遊技者の遊技への参加意欲を高めるための演出など、様々なパターンの演出が実行され、遊技の興趣向上が図られている。この種のパチンコ機等において、変動演出が実行されている期間に始動口へ遊技球が入球することで、抽選が実行される権利が保留球情報として記憶されて、その保留球情報の個数が表示手段に表示される遊技機が提案されている（特許文献：特開2010-075741号公報）。この種の遊技機において、保留球情報が表示される表示態様が一定であり遊技者が遊技に早期に飽きてしまうという不具合があった。本術的思想は、上記例示した問題点等を解決するためになされたものであり、遊技の興趣を向上した遊技機を提供することを目的

としている。

【6789】

遊技機U1によれば、情報が所定数取得されるまでの期間により図柄表示手段に表示される表示態様が可変されるので、遊技者に所定数の情報が取得されるまでの期間についても興味を持たせることができ、遊技の興趣を向上できるという効果がある。

【6790】

遊技機U1において、前記表示態様可変手段は、前記期間に基づいて前記図柄が表示される表示領域における表示態様を可変させるものであることを特徴とする遊技機U2。

【6791】

遊技機U2によれば、遊技機U1の奏する効果に加え、期間に基づいて図柄が表示される表示領域の表示態様が可変されるので、図柄が表示されるのを確認しながら、期間についても認識することができるという効果がある。

【6792】

遊技機U1またはU2において、前記図柄表示手段における前記図柄が表示される表示領域には、前記図柄が表示される領域であることを示唆する示唆態様が、前記図柄が表示されていない期間にも表示設定されるものであることを特徴とする遊技機U3。

【6793】

遊技機U3によれば、遊技機U1またはU2の奏する効果に加え、図柄が表示されていない期間においても示唆態様が表示されることにより、情報が取得されたことを早期に確認させることができるという効果がある。

【6794】

遊技機U3において、前記表示態様可変手段は、前記期間に対応して前記示唆態様を可変させるものであることを特徴とする遊技機U4。

【6795】

遊技機U4によれば、遊技機U3の奏する効果に加え、所定数の情報が記憶されるのに要した期間に対応して示唆態様が可変されるので、示唆態様により情報が記憶される頻度を確認できるという効果がある。

【6796】

遊技機U3またはU4において、前記示唆態様は、前記図柄が表示された数に基づいて規則的に可変して表示されるものであり、前記表示態様可変手段は、前記期間に基づいて表示されている前記図柄の数に対応した前記示唆態様とは異なる特殊示唆態様に可変して表示させるものであることを特徴とする遊技機U5。

【6797】

遊技機U5によれば、遊技機U3またはU4の奏する効果に加え、特殊示唆態様により情報の取得頻度を確認することができ、示唆態様が規則的に可変する場合と、非規則的に可変する場合とを楽しみながら遊技を行うことができるという効果がある。

【6798】

＜特徴V群＞（保留ナビ）

取得条件の成立に基づいて情報を取得可能な取得手段と、その取得手段により取得された前記情報が記憶される記憶手段と、その記憶手段に記憶された前記情報に基づいて判定を実行する判定手段と、その判定手段による判定結果を示すための識別情報を所定期間、表示手段に動的表示することが可能な動的表示手段と、前記表示手段に特定の前記判定結果を示すための識別情報が停止表示された場合に遊技者に有利となる特典遊技を実行する特典遊技実行手段と、を有した遊技機において、前記記憶手段に、前記判定手段に判定される前の前記情報が所定数以上記憶されたことに基づいて特定演出を実行することが可能な演出実行手段を有するものであることを特徴とする遊技機V1。

【6799】

従来より、始動口への遊技球の入賞に伴って抽選を行い、その抽選結果に応じた変動演出や大当たり演出を、液晶画面上に表示するパチンコ機が知られている。かかる演出では、遊技者に期待感を持たせるための演出や、遊技者の遊技への参加意欲を高めるための演

10

20

30

40

50

出など、様々なパターンの演出が実行され、遊技の興趣向上が図られている。この種のパチンコ機等において、変動演出が実行されている期間に始動口へ遊技球が入球することで、抽選が実行される権利が保留球情報として記憶されて、その保留球情報の個数が表示手段に表示される遊技機が提案されている（特許文献：特開 2010-075741 号公報）。この種の遊技機において、保留球情報が表示される表示態様が一定であり遊技者が遊技に早期に飽きてしまうという不具合があった。本術的思想は、上記例示した問題点等を解決するためになされたものであり、遊技の興趣を向上した遊技機を提供することを目的としている。

【6800】

遊技機 V1 によれば、記憶手段に所定数以上の情報が記憶されることにより特定演出が実行されるので、判定結果だけでなく、情報が記憶されている数にも興味を持たせることが可能となり、遊技の興趣を向上できるという効果がある。

10

【6801】

遊技機 V1 において、前記記憶手段により記憶された前記情報に対して前記判定手段に判定されるよりも前に判定を実行する事前判定手段と、前記演出実行手段は、前記事前判定手段による事前判定結果に基づいて前記特定演出の種別を決定することが可能な演出決定手段と、を有するものであることを特徴とする遊技機 V2。

【6802】

遊技機 V2 によれば、遊技機 V1 の奏する効果に加え、事前判定結果に基づいて特定演出の種別が決定されるので、特定演出により識別情報が動的表示されるよりも前に記憶されている情報の判定結果を示唆することが可能となり遊技の興趣を向上できるという効果がある。

20

【6803】

遊技機 V2 において、前記記憶手段により所定数の前記情報が記憶されるまでの期間に対応する期間情報に基づいて、前記特定演出の種別が決定されるものであることを特徴とする遊技機 V3。

【6804】

遊技機 V3 によれば、遊技機 V2 の奏する効果に加え、記憶手段に所定数の情報が記憶されるまでの期間に対応する期間情報に基づいて、特定演出の種別が決定されるので、特定演出により情報が記憶される頻度についても識別することができるという効果がある。

30

【6805】

遊技機 V1 から V3 のいずれかにおいて、所定条件の成立に基づいて遊技の履歴情報が記憶される履歴情報記憶手段を有し、前記特定演出は、前記履歴情報記憶手段に記憶された前記履歴情報に基づいて前記特定演出の種別が決定されるものであることを特徴とする遊技機 V4。

【6806】

遊技機 V4 によれば、遊技機 V1 から V3 のいずれかの奏する効果に加え、遊技の履歴情報に基づいて特定演出の種別が決定されるので、遊技を継続することで特定演出の種別を可変させることが可能となり、遊技者が早期に遊技に飽きてしまう不具合を抑制できるという効果がある。

40

【6807】

遊技機 V1 から V4 のいずれかにおいて、前記特定演出は、前記記憶手段に記憶された前記情報の数が特定個数以下となるまで継続して実行されるものであることを特徴とする遊技機 V5。

【6808】

遊技機 V5 によれば、遊技機 V1 から V4 のいずれかにおいて、特定個数以下となるまで特定演出が継続されるので、記憶情報が特定個数以下にならないように遊技をすることに対して遊技者に意欲を持たせることができるという効果がある。

【6809】

遊技機 V1 から V5 のいずれかにおいて、前記判定手段により判定される前の前記記憶

50

手段に記憶されている前記情報毎に、対応する図柄を表示する図柄表示手段と、前記記憶手段に記憶されている前記情報の数に対応して、前記図柄表示手段に前記図柄が表示される領域の表示態様を可変させる図柄表示領域可変手段と、を有するものであることを特徴とする遊技機V6。

【6810】

遊技機V6によれば、遊技機V1からV5のいずれかの奏する効果に加え、情報が記憶された数に対応して図柄が表示される領域の表示態様が可変されるので、情報の記憶された数について分かり易く識別させることができるという効果がある。

【6811】

＜特徴W群＞（ラッキーナンバー）

取得条件の成立に基づいて情報を取得可能な取得手段と、その取得手段により取得された前記情報が記憶される記憶手段と、その記憶手段に記憶された前記情報に基づいて判定を実行する判定手段と、その判定手段による判定結果を示すための識別情報を所定期間、表示手段に動的表示することが可能な動的表示手段と、前記表示手段に特定の前記判定結果を示すための識別情報が停止表示された場合に遊技者に有利となる特典遊技を実行する特典遊技実行手段と、を有した遊技機において、前記判定手段により判定される前の前記記憶手段に記憶されている前記情報毎に、対応する図柄を表示する図柄表示手段と、前記情報が前記記憶手段に記憶された場合に、その記憶された前記情報に対して記憶された時点の前記記憶手段に記憶された前記判定手段に判定される前の前記情報が記憶された個数に対応した個数情報が記憶される個数情報記憶手段と、その個数情報記憶手段に記憶された前記個数情報に基づいて特定演出を実行することが可能な演出実行手段と、を有するものであることを特徴とする遊技機W1。

【6812】

従来より、始動口への遊技球の入賞に伴って抽選を行い、その抽選結果に応じた変動演出や大当たり演出を、液晶画面上に表示するパチンコ機が知られている。かかる演出では、遊技者に期待感を持たせるための演出や、遊技者の遊技への参加意欲を高めるための演出など、様々なパターンの演出が実行され、遊技の興趣向上が図られている。この種のパチンコ機等において、変動演出が実行されている期間に始動口へ遊技球が入球することで、抽選が実行される権利が保留球情報として記憶されて、その保留球情報の個数が表示手段に表示される遊技機が提案されている（特許文献：特開2010-075741号公報）。この種の遊技機において、保留球情報が表示される表示態様が一定であり遊技者が遊技に早期に飽きてしまうという不具合があった。本術的思想は、上記例示した問題点等を解決するためになされたものであり、遊技の興趣を向上した遊技機を提供することを目的としている。

【6813】

遊技機W1によれば、情報が記憶された場合に、その情報が記憶された時点における情報の記憶数に対応する個数情報が記憶された情報に対して記憶され、その個数情報に基づいた特定演出が実行されるので、情報が記憶された場合における興趣をより向上できるという効果がある。

【6814】

遊技機W1において、前記特定演出は、前記特定の判定結果と判定された前記情報に対して記憶された前記個数情報に基づいて実行されるものであることを特徴とする遊技機W2。

【6815】

遊技機W2によれば、遊技機W1の奏する効果に加え、特定演出として、特定の判定結果と判定された情報に対して記憶された個数情報に基づいて実行されるので、特定の判定結果と判定された情報が記憶された時点の個数情報に対して興味を持たせることができ、遊技の興趣を向上できるという効果がある。

【6816】

遊技機W2において、前記特定演出は、前記特定の判定結果と判定された前記情報に対

して記憶された前記個数情報に対応する前記図柄が表示される領域を示す態様で実行されるものであることを特徴とする遊技機W3。

【6817】

遊技機W3によれば、遊技機W2の奏する効果に加え、特定演出により前回特定の判定結果と判定された情報に対して記憶された個数情報を図柄が表示された場合に確認することができ、特定演出により示された領域に図柄が表示されることを期待して遊技を行わせることができるという効果がある。

【6818】

遊技機W1からW3のいずれかにおいて、前記図柄には、前記個数情報に対応した示唆態様が付されるものであることを特徴とする遊技機W4。

【6819】

遊技機W4によれば、遊技機W1からW3のいずれかの奏する効果に加え、図柄には個数情報に対応した示唆態様が付されるので、判定される前の情報の数が増減した場合にも、記憶された時点の個数情報を示唆態様により認識できるという効果がある。

【6820】

遊技機W1からW4のいずれかにおいて、前記特典遊技実行手段により実行される前記特典遊技の種別を決定する種別決定手段と、前記特典遊技が実行されている場合に、前記特定演出の前記個数情報に対応する記憶数に前記情報が記憶されたことに基づいて実行されている前記特典遊技の種別に対応する種別情報を示唆する示唆情報を報知する報知手段と、を有するものであることを特徴とする遊技機W5。

【6821】

遊技機W5によれば、遊技機W1からW4のいずれかの奏する効果に加え、特定演出に対応する記憶数まで情報を記憶させることで実行されている特典遊技の種別を示唆する示唆情報が報知されるので、特典遊技中にも情報を記憶させるように遊技をさせるようにでき、遊技の効率を上げることができるという効果がある。

【6822】

遊技機W5において、前記特定の判定結果を示すための前記識別情報からは、前記特典遊技の種別を識別困難に構成されているものであることを特徴とする遊技機W6。

【6823】

遊技機W6によれば、遊技機W5の奏する効果に加え、識別情報からは、特典遊技の種別が識別困難に構成されることで、示唆情報が報知される価値を高めることができるという効果がある。

【6824】

＜X群＞（チャージ演出派生）

遊技球が常時入球可能な第1入球手段と、遊技球が入球可能な第1状態とその第1状態よりも入球困難な第2状態とに可変される第2入球手段と、前記第1入球手段に遊技球が入球した場合に第1情報を取得可能であり、前記第2入球手段に遊技球が入球した場合に第2情報を取得可能な取得手段と、その取得手段により取得された前記第1情報と前記第2情報とが記憶される記憶手段と、その記憶手段に記憶された前記第1情報または前記第2情報に基づいて判定を実行する判定手段と、その判定手段による判定結果を示すための識別情報を表示手段に動的表示する動的表示手段と、前記表示手段に特定の前記判定結果を示すための識別情報が停止表示された場合に、遊技者に有利となる特典遊技を実行することが可能な特典遊技実行手段と、を有した遊技機において、前記第2入球手段を前記第2状態から前記第2状態へと可変させる特定条件の成立を判別する判別手段と、その判別手段による判別結果を示すための演出が実行される演出手段と、前記判別手段により前記特定条件の成立が判別された場合には、前記演出手段により実行される演出として特定演出を決定することが可能な演出決定手段と、を有するものであることを特徴とする遊技機X1。

【6825】

従来より、始動口への遊技球の入賞に伴って抽選を行い、その抽選結果に応じた変動演

10

20

30

40

50

出や大当たり演出を、液晶画面上に表示するパチンコ機が知られている。かかる演出では、遊技者に期待感を持たせるための演出や、遊技者の遊技への参加意欲を高めるための演出など、様々なパターンの演出が実行され、遊技の興趣向上が図られている。この種のパチンコ機等において、始動口への入球を規制して、開放条件が成立した場合に規制を解除して遊技球の入球が容易となるように可変させる羽根形状等の可動部材を始動口に付随させて配置した遊技機が提案されている（特許文献：特開 2011-229733 号公報）。上記したパチンコ機等において、単に開放条件が成立して、可動部材が可動しても、遊技者が遊技に飽きてしまうという不具合が発生する虞があった。本術的思想は、上記例示した問題点等を解決するためになされたものであり、早期に遊技者が遊技に飽きてしまう不具合を抑制できる遊技機を提供することを目的としている。

10

【6826】

遊技機 X 1 によれば、特定演出により特定条件が成立したことを遊技者が容易に判別することができ、特定の判定結果だけでなく、特定演出が実行されることも期待して遊技を行うことができるので、遊技の興趣を向上することができるという効果がある。

【6827】

遊技機 X 1 において、回避条件が成立している場合に、前記演出決定手段により特定演出が決定されることを禁止する禁止手段を有するものであることを特徴とする遊技機 X 2。

【6828】

遊技機 X 2 によれば、遊技機 X 1 の奏する効果に加え、回避条件が成立することにより、特定演出が決定されることが禁止されるので、特定演出がむやみに実行されることを抑制できるという効果がある。

20

【6829】

遊技機 X 1 または X 2 において、前記第 2 入球手段が前記第 2 状態から前記第 1 状態へと通常状態よりも可変され易く設定される特別状態を設定することが可能な状態設定手段と、を有し、前記回避条件は、前記状態設定手段により前記特別状態が設定されている状態から前記通常状態が設定されたことに基づく条件を少なくとも 1 の条件として設定されているものであることを特徴とする遊技機 X 3。

【6830】

遊技機 X 3 によれば、遊技機 X 1 または X 2 の奏する効果に加え、特別状態から通常状態に設定されるタイミングでは、第 2 情報が多く記憶手段に記憶されている可能性が高いので、回避条件を成立し易くしておくことで、第 2 入球手段へ過度に入球する不具合を抑制できるという効果がある。

30

【6831】

遊技機 X 3 において、前記回避条件は、前記状態設定手段により前記特別状態が設定されている状態から前記通常状態が設定された場合に、前記記憶手段に前記第 2 情報が記憶されていることが少なくとも 1 の条件として設定されているものであることを特徴とする遊技機 X 4。

【6832】

遊技機 X 4 によれば、遊技機 X 3 の奏する効果に加え、第 2 情報が過度に記憶される不具合を抑制できるという効果がある。

40

【6833】

遊技機 X 2 から X 4 のいずれかにおいて、遊技者の操作に基づいて発射力を可変して遊技球を発射させることが可能な発射手段と、その発射手段により第 1 発射力で発射された遊技球が流下可能に構成された第 1 流路と、その第 1 流路を流下した遊技球が流下困難に構成された、前記第 1 発射力とは異なる第 2 発射力で発射された遊技球が流下可能に構成された第 2 流路と、を備え、前記第 1 入球手段は、前記第 1 流路を流下した遊技球が入球可能な位置に配置されており、前記第 2 入球手段は、前記第 2 流路を流下した遊技球が入球可能な位置に配置されているものであり、前記回避条件が成立した場合には、前記第 1 流路へと遊技球を流下させるように示唆する示唆情報を遊技者に報知するものであるこ

50

とを特徴とする遊技機 X 5。

【6834】

遊技機 X 5 によれば、遊技機 X 2 から X 4 のいずれかに奏する効果に加え、回避条件が成立した場合には、第 1 流路へと遊技球を流下させる示唆情報が報知されるので、遊技者が第 1 状態に可変された第 2 入球手段へと遊技球を入球させてしまう不具合を抑制できるという効果がある。

【6835】

＜Y 群＞（ボタンの飛び出し制御）

遊技者が操作可能な操作面を有する操作手段と、その操作手段の前記操作面を移動させるための移動手段と、その移動手段の動作を制御するための動作制御手段と、を有し、前記移動手段は、前記操作手段の操作面を第 1 移動態様で移動させる第 1 動作と、前記第 1 移動態様とは異なる第 2 移動態様で移動させる第 2 動作とを実行可能に構成されており、前記動作制御手段は、第 1 条件が成立した場合に前記第 1 動作を実行し、前記第 1 条件とは異なる第 2 条件が成立した場合に前記第 2 動作を実行するように前記移動手段の動作を制御するものであることを特徴とする遊技機 Y 1。

【6836】

従来より、始動口への遊技球の入賞に伴って抽選を行い、その抽選結果に応じた変動演出や大当たり演出を、液晶画面上に表示するパチンコ機が知られている。かかる演出では、遊技者に期待感を持たせるための演出や、遊技者の遊技への参加意欲を高めるための演出など、様々なパターンの演出が実行され、遊技の興趣向上が図られている。この種のパチンコ機等において、遊技者が操作可能なスイッチ等の操作手段を備えて、操作手段を遊技者が操作することで実行されている変動演出の内容が可変されたり、背景の種類が切り替えられるように構成された遊技機が提案されている（特許文献：特開 2010-075741 号公報）。この種の遊技機において、操作手段を単に操作するだけでは、遊技者が遊技に早期に飽きてしまうという不具合があった。本術的思想は、上記例示した問題点を解決するためになされたものであり、遊技の興趣を向上した遊技機を提供することを目的としている。

【6837】

遊技機 Y 1 によれば、動作制御手段により異なる移動態様で操作手段の操作面を移動させることができるため、遊技者を操作手段に注視させることができる。よって、操作手段を用いた演出効果を高めることができ、遊技の興趣を向上できるという効果がある。

【6838】

遊技機 Y 1 において、前記移動手段は、前記操作手段の操作面を所定の初期位置から特定の操作位置まで移動させるものであることを特徴とする遊技機 Y 2。

【6839】

遊技機 Y 2 によれば、操作手段の操作面を特定の操作位置まで移動させるまでの移動態様を動作制御手段により異ならせることができるため、操作手段の操作面が移動する過程に対しても遊技者に興味を持たせることができる。

【6840】

遊技機 Y 2 において、前記移動手段は、前記第 1 動作における移動期間よりも、前記第 2 動作における移動期間のほうが長くなるように前記操作手段の操作面を移動するものであることを特徴とする遊技機 Y 3。

【6841】

遊技機 Y 3 によれば、動作制御手段の制御内容に応じて移動期間を異ならせることができるため、操作手段の操作面が移動する過程に対してより遊技者に興味を持たせることができる。

【6842】

遊技機 Y 1 から Y 3 において、前記移動手段は、前記操作手段の操作面を移動させる駆動力を発生する駆動手段と、その駆動手段の駆動力を前記操作手段へと伝達する伝達手段と、から構成され、前記動作制御手段は、前記駆動手段に対して複数の駆動制御を実行す

るものであり、実行される前記駆動制御の内容に応じて前記移動手段の動作内容を異ならせるものであることを特徴とする遊技機 Y 4。

【6843】

遊技機 Y 4 によれば、駆動手段への駆動制御の内容を異ならせることで移動手段の動作内容を異ならせることができる。よって、動作制御手段の制御内容を簡素化することができる。

【6844】

遊技機 Y 4 において、前記駆動手段は、回動動作により前記駆動力を発生させるものであり、前記動作制御手段は、前記複数の駆動制御として前記駆動手段を第 1 方向に回転させる第 1 駆動制御と、前記第 1 方向とは異なる第 2 方向に回転させる第 2 駆動制御とを実行可能なものであり、前記移動手段は、前記制御手段により前記第 1 駆動制御が実行された場合に前記第 1 動作を実行し、前記第 2 駆動制御が実行された場合に前記第 2 動作を実行するものであることを特徴とする遊技機 Y 5。

【6845】

遊技機 Y 5 によれば、駆動手段を異なる方向に回転させることで移動手段が異なる動作を実行するため、操作手段の操作面を移動させる移動態様を容易に変化させることができる。

【6846】

遊技機 Y 5 において、前記駆動手段の回動速度を可変可能な速度可変手段を有するものであることを特徴とする遊技機 Y 6。

【6847】

遊技機 Y 6 によれば、速度可変手段により回動速度が可変されるため、操作手段の操作面を移動させる移動態様を容易に多様化することができ、操作手段を用いた演出の演出効果を高めることができる。

【6848】

遊技機 Y 6 において、前記第 2 移動態様は、前記速度可変手段により可変された前記駆動手段の回動速度に応じて前記操作手段の操作面を前記特定の操作位置まで移動させるものであることを特徴とする遊技機 Y 7。

【6849】

遊技機 Y 1 から Y 7 において、判別条件が成立した場合に判別を実行する判別手段と、その判別手段による判別結果が所定の判別結果である場合に遊技者に有利な特典を付与する特典付与手段と、前記判別手段の判別結果が前記所定の判別結果であることを示唆するための示唆演出を実行する示唆演出実行手段と、を有し、前記移動手段は、前記示唆演出として動作するものであり、前記動作制御手段は、前記判別手段の判別結果に応じて動作制御の内容を決定するものであることを特徴とする遊技機 Y 8。

【6850】

遊技機 Y 8 によれば、実行される操作手段の操作面の移動態様によって判別手段の判別結果を示唆することができるため、操作手段の操作面の移動態様に対して遊技者が注視することになる。よって、操作手段を用いた演出の演出効果を高めることができる。

【6851】

＜特徴 Z 群＞（ボタンの飛び出し先バレ防止）

所定の操作条件が成立した場合に遊技者が操作可能な操作面を有する操作手段と、所定の移動条件が成立しているかを判別する条件判別手段と、その条件判別手段により、前記所定の移動条件が成立した場合に前記操作手段の操作面を収納位置から突出位置へと移動させることが可能な移動手段と、その移動手段を制御するための移動制御手段と、前記操作手段に対して所定の操作がされたことに基づいて演出を実行する演出実行手段と、を有した遊技機において、前記移動手段は、前記操作手段の操作面を前記突出位置へと移動させるための第 1 動作と、前記操作手段の操作面を前記突出位置へと移動させる第 2 動作とを実行可能に構成され、前記移動制御手段は、前記操作手段により前記所定の操作がされることで前記演出実行手段により前記演出が実行可能となる場合には、前記第 1 動作を実

10

20

30

40

50

行するものであることを特徴とする遊技機 Z 1。

【6852】

従来より、始動口への遊技球の入賞に伴って抽選を行い、その抽選結果に応じた変動演出や大当たり演出を、液晶画面上に表示するパチンコ機が知られている。かかる演出では、遊技者に期待感を持たせるための演出や、遊技者の遊技への参加意欲を高めるための演出など、様々なパターンの演出が実行され、遊技の興趣向上が図られている。この種のパチンコ機等において、遊技者が操作可能なスイッチ等の操作手段を備えて、操作手段を遊技者が操作することで実行されている変動演出の内容が可変されたり、背景の種類が切り替えられるように構成された遊技機が提案されている（特許文献：特開2010-075741号公報）。この種の遊技機において、操作手段を単に操作するだけでは、遊技者が遊技に早期に飽きてしまうという不具合があった。本術的思想は、上記例示した問題点を解決するためになされたものであり、遊技の興趣を向上した遊技機を提供することを目的としている。

10

【6853】

遊技機 Z 1 によれば、操作手段の操作面を移動させるか否かに関わらず動作制御手段により移動手段に第1動作をさせるため、操作手段の操作面が移動することを移動手段が動作するか否かを把握することで遊技者に事前に察知されてしまうことを抑制することができ、遊技の興趣を向上できるという効果がある。

【6854】

また、第1動作がされることで、第2動作が実行されるのではと、遊技者に期待させることもできるという効果がある。

20

【6855】

遊技機 Z 1 において、前記移動手段は、前記操作手段の操作面を移動させる駆動力を回動動作により発生する駆動手段と、その駆動手段の駆動力を前記操作手段へと伝達するための伝達手段と、から構成されるものであり、前記移動制御手段は、前記複数の移動制御として前記駆動手段を第1方向に回転させる第1駆動制御と、前記第1方向とは異なる第2方向に回転させる第2駆動制御とを実行可能なものであり、前記移動手段は、前記移動制御手段により前記第1駆動制御が実行された場合に前記第1動作を実行し、前記第2駆動制御が実行された場合に前記第2動作を実行するものであることを特徴とする遊技機 Z 2。

30

【6856】

遊技機 Z 2 によれば、遊技機 Z 1 の奏する効果に加え、駆動手段を駆動させても操作手段の操作面を移動させないように構成することができ、状態に合わせて駆動手段の位置を操作面が移動させないで変えることができるという効果がある。

【6857】

遊技機 Z 2 において、前記移動手段による前記操作手段の操作面の移動を規制する規制状態と、その規制を解除する解除状態とに可変可能な規制手段を有し、前記移動制御手段の制御内容に応じて前記移動手段が実行する前記第1動作は、前記規制手段を前記解除状態に可変させるための動作であり、前記第2動作は前記操作手段の前記操作面を前記突出位置へと移動させる動作であることを特徴とする遊技機 Z 3。

40

【6858】

遊技機 Z 3 によれば、遊技機 Z 2 の奏する効果に加え、規制手段により移動手段の動作が制限される。そして、動作制御手段が実行する制御内容に応じて規制手段の状態を可変させるように移動手段が動作される。よって、移動手段を操作させたとしても、操作手段の操作面の移動の有無を確実に制御することができる。

【6859】

遊技機 Z 3 において、前記伝達手段は、前記駆動手段の回動動作に同期して回動可能な回動部材と、前記操作手段に接続され、前記回動部材の回動動作が作用する作用部材と、を有し、前記回動部材は、前記作用部材と当接可能な突出部を有し、前記規制手段は、前記駆動手段を前記第1方向に回転させて前記突出部を前記作用部材に当接させることで前

50

記解除状態へと可変するものであることを特徴とする遊技機 Z 4。

【6860】

遊技機 Z 4 において、前記規制手段は、前記駆動手段を前記第 2 方向に回転させて前記突出部を前記作用部材に当接させた場合には前記解除状態へと可変しないものであることを特徴とする遊技機 Z 5。

【6861】

遊技機 Z 5 において、前記動作制御手段により前記第 1 駆動制御が実行された場合と、前記第 2 駆動制御が実行された場合とで、前記突出部が停止する位置が同一であることを特徴とする遊技機 Z 6。

【6862】

遊技機 Z 1 から Z 6 において、判別条件が成立した場合に判別を実行する判別手段と、その判別手段による判別結果が所定の判別結果である場合に遊技者に有利な特典を付与する特典付与手段と、前記判別手段の判別結果が前記所定の判別結果であることを示唆するための示唆演出を実行する示唆演出実行手段と、を有し、前記判別手段の判別結果に応じて前記所定の移動条件が成立するものであることを特徴とする遊技機 Z 7。

【6863】

＜特徴 α 群＞（大当たり時のオーバー入賞）

判定を実行可能な判別手段と、その反部得手段による判別結果を示すための識別情報が動的表示される表示手段と、その表示手段に特定の判別結果を示すための前記識別情報が表示された場合に、特典遊技を実行する特典遊技実行手段と、その特典遊技実行手段により実行される前記特典遊技として、遊技者に有利な第 1 特典が付与される第 1 特典遊技と、前記第 1 特典よりも遊技者に有利な第 2 特典が付与される第 2 特典遊技と、のいずれかを決定可能な決定手段と、を有した遊技機において、前記特典遊技実行手段により前記特典遊技が実行される場合に、実行されている前記特典遊技の種別情報を報知する報知情報を遊技者に報知するための報知種別を複数の種別より決定する種別決定手段を有するものであることを特徴とする遊技機 α 1。

【6864】

従来より、始動口への遊技球の入賞に伴って抽選を行い、その抽選結果に応じた変動演出や大当たり演出を、液晶画面上に表示するパチンコ機が知られている。かかる演出では、遊技者に期待感を持たせるための演出や、遊技者の遊技への参加意欲を高めるための演出など、様々なパターンの演出が実行され、遊技の興趣向上が図られている（特許文献：特開 2010-075741 号公報）。この種の遊技機において、さらに遊技の興趣向上が求められていた。本術的思想は、上記例示した問題点等を解決するためになされたものであり、遊技の興趣を向上した遊技機を提供することを目的としている。

【6865】

遊技機 α 1 によれば、特典遊技が実行されている場合に、特典遊技の種別を示唆するための報知種別が複数の種別より決定されるので、報知の種別が多様に実行されて遊技の興趣を向上できるという効果がある。

【6866】

遊技機 α 1 において、遊技球が入球可能な開放状態とその開放状態よりも遊技球の入球が困難な閉鎖状態とに可変可能な可変入球手段と、前記特典遊技として、前記閉鎖状態から開放状態に所定数の遊技球が前記可変入球手段に入球するまで前記可変入球手段を可変させる開放遊技をさせる可変制御手段と、を有し、前記報知種別は、前記所定数を越える遊技球が前記可変入球手段に入球したに基づいて、前記報知情報を報知する第 1 報知種別を少なくとも含むものであることを特徴とする遊技機 α 2。

【6867】

遊技機 α 2 によれば、遊技機 α 1 の奏する効果に加え、可変入球手段に所定数を越える遊技球を入球させることに対する価値を高くすることができ、遊技の興趣を向上できるという効果がある。

【6868】

遊技機α2において、前記特典遊技は、前記開放遊技を複数回実行するものであり、前記第1報知種別が決定されている場合に、所定回数の前記開放遊技が実行されたことに基づいて、他の報知種別へと切り替える報知種別切替手段を有するものであることを特徴とする遊技機α3。

【6869】

遊技機α3によれば、遊技機α2の奏する効果に加え、第1報知種別が決定されている場合にも、特典遊技の途中で他の報知種別へと切り替えられるので、所定数を越える遊技球を入球させることが困難な場合にも報知情報を報知させるように切り替えることができるという効果がある。

【6870】

遊技機α3において、前記報知種別切替手段は、前記第1報知種別において特定の前記報知情報が報知されていないことを条件に前記他の報知種別へと切り替えるものであることを特徴とする遊技機α4。

【6871】

遊技機α4によれば、遊技機α3の奏する効果に加え、特定の報知情報が報知されていないことを条件に報知種別が切り替えられるので、報知が重複してしまう不具合を抑制できるという効果がある。

【6872】

＜特徴β群＞（通常当たりを確変当たりとして演出）

取得条件の成立に基づいて情報を取得可能な取得手段と、その取得手段により取得された前記情報が記憶される記憶手段と、その記憶手段に記憶された前記情報に基づいて判定を実行する判定手段と、その判定手段による判定結果を示すための識別情報を所定期間、表示手段に動的表示することが可能な動的表示手段と、前記表示手段に特定の前記判定結果を示すための識別情報が停止表示された場合に遊技者に有利となる特典遊技を実行する特典遊技実行手段と、を有した遊技機において、前記記憶手段に記憶された前記情報に基づいて前記判定手段よりも前に判定を実行する事前判定実行手段と、前記特典遊技実行手段により前記特典遊技が実行される場合に前記事前判定実行手段により前記特定の判定結果と判定される前記情報が記憶されていれば、特定演出を実行する特定演出実行手段と、を有するものであることを特徴とする遊技機β1。

【6873】

従来より、始動口への遊技球の入賞に伴って抽選を行い、その抽選結果に応じた変動演出や大当たり演出を、液晶画面上に表示するパチンコ機が知られている。かかる演出では、遊技者に期待感を持たせるための演出や、遊技者の遊技への参加意欲を高めるための演出など、様々なパターンの演出が実行され、遊技の興趣向上が図られている（特許文献：特開2010-075741号公報）。この種の遊技機において、さらに遊技の興趣向上が求められていた。本術的思想は、上記例示した問題点等を解決するためになされたものであり、遊技の興趣を向上した遊技機を提供することを目的としている。

【6874】

遊技機β1によれば、特典遊技が実行される場合に、さらにその後に特典遊技が実行されることがさらに決定されていれば、特定演出が実行されるので、特定演出が実行されることを遊技者に期待させることができ、遊技の興趣を向上できるという効果がある。

【6875】

遊技機β1において、前記特典遊技には、実行後に通常遊技状態が設定される第1特典遊技と、実行後に前記通常遊技状態よりも遊技者に前記特定の判定結果と判定される確率が高くなる特別遊技状態が設定される第2特典遊技とが少なくとも設定されており、前記特定演出は、前記特別遊技状態が設定されていることを示唆する態様で構成されているものであることを特徴とする遊技機β2。

【6876】

遊技機β2において、前記識別情報は、前記第2特典遊技が実行されることを示す停止表示態様として特定停止表示態様で停止表示されるものであり、前記第1特典遊技が実行

10

20

30

40

50

されることとなる前記識別情報が動的表示される場合に、前記特定の判定結果と判定される前記情報が記憶されていれば、前記特定停止表示態様で停止表示させることが可能な停止表示切替手段を有するものであることを特徴とする遊技機β 3。

【6877】

遊技機β によれば、遊技機β 2 の奏する効果に加え、第1特典遊技が実行される場合にも、特定停止表示態様で停止表示されるので、第2特典遊技が実行されるかのように思わせることができるという効果がある。

【6878】

遊技機β 3 において、前記停止表示切替手段は、前記第1特典遊技が実行されることとなる前記識別情報が動的表示される場合に、前記特定の判定結果と判定される前記情報が記憶されておらず、前記識別情報が動的表示されている期間に、前記特定の判定結果と判定される前記情報が記憶されたことに基づいて、前記特定停止表示態様に切り替えるものであることを特徴とする遊技機β 4。

【6879】

遊技機β 4 によれば、遊技機β 3 の奏する効果に加え、動的表示が開始されてからも停止態様が切り替えられるので、より特定停止態様で表示される機会を増加させることができるという効果がある。

【6880】

＜特徴AA群＞ （電源復帰状態終了時にBGMをリセットする）

所定の電力を供給可能な電力供給手段と、その電力供給手段により前記電力が供給されたことを示すための報知を実行可能な報知手段と、その報知手段により実行される前記報知が終了した後に、所定の演出を実行可能な演出実行手段と、所定期間の音声データに基づいた音声出力可能な音声出力手段と、を有する遊技機において、前記音声出力手段は、前記報知手段により前記報知が実行される報知期間中に前記音声データの開始位置から前記音声出力し、前記演出実行手段により前記演出が実行される場合に前記音声データの所定位置から前記音声出力するものであることを特徴とする遊技機AA 1。

【6881】

従来より、パチンコ機などの遊技機は、遊技盤面上に設けられた始動口に遊技球が入球すると、遊技の当否が抽選され、所定の変動時間後、抽選結果が当たりであった場合には、遊技者に有利となる特典遊技が実行されていた。さらに、所定の変動時間中に電源が落ちた場合は変動時間の減算を停止し、電源投入後に復帰画面を表示すると共に、停止した変動時間の減算を再開するものがある（例えば、特開2016-005505号公報）。このような遊技機では、復帰画面を表示することにより電源が投入されたことを遊技者に分かり易く報知することができるものであったが、電源が復帰したことを強調して報知する分、変動時間の減算が再開されたことを分かり易く報知することができないという問題があった。上記した遊技機において、電源復帰時の遊技状況をより分かり易く遊技者に報知可能な遊技機を提供することを目的とする。

【6882】

遊技機AA 1 によれば、電源が供給されたことを示すための報知が実行されている間にも、所定の演出が実行されている期間中に出力される音声出力可能に構成しているため、電源が供給されたことを報知する期間と、その後の期間とに関連性を持たすことができるという効果がある。また、電源が供給されたことを示すための報知が終了し、所定の演出が開始されるタイミングにて、所定期間の音声データに基づいた音声データが、音声データの特定位置から出力されるように構成しているため、電源が供給されたことを示すための報知が終了した期間後に実行される演出に対応した内容で音声出力することができる。よって、遊技者に違和感を与えることなく音声出力することができるという効果がある。

【6883】

なお、上述した遊技機AA 1 を用いる場合は、電源が断された時点で特図変動が実行されているか否かを判別する判別手段と、その判別結果を電源が断されている所定期間の間記憶可能な記憶手段と、をさらに設け、電源が供給された場合において、特図変動中に電

10

20

30

40

50

源が断されたと判別した場合には、電源が供給されたことを報知する報知期間中に、特図変動中に出力されるBGMを出力するように構成すると良い。これにより、電源が供給されたことを示すための報知が実行されている間に、特図変動が実行されていることを音声を用いて遊技者に報知することができる。よって、遊技者に分かり易い遊技を提供することができるという効果がある。

【6884】

また、電源が供給されたことを報知する期間を、パチンコ機10の各種制御装置に対して立ち上げ処理が終了するまでの間、継続して設定するように構成すると良い。このように構成することにより、電源が供給されたことを報知する期間を短くすることができる。なお、特図変動中に電源が断された場合や、電源が供給されたことを報知する期間中に特図変動が開始された場合では、電源が供給されたことを報知する期間が終了し、通常の表示画面となるタイミングを、特図変動が跨ぐ可能性がある。この場合、通常の表示画面が表示される時点から、実行中の特図変動が終了するまでの期間を判別し、その判別結果に基づいた変動演出（残変動時間対応演出）を設定するように構成すると良い。これにより、特図変動の抽選結果を示唆する示唆演出を遊技者に分かり易く実行することができる。

【6885】

なお、残変動時間の判別結果が所定時間以内（例えば1秒以内）である場合は、電源が供給されたことを報知する演出の終了タイミングを所定時間（1秒）遅延させるように構成すると良い。これにより、遊技者が識別困難となる短期間のみの残変動時間対応演出が実行されることを抑制することができるため遊技者に分かり易い演出を提供することができる。

【6886】

＜特徴AB群＞（ボタン操作時の図柄変動速度に応じて背景変更タイミングを異ならせる）

所定の判別を実行する判別手段と、その判別手段による判別結果を示すための識別情報を表示手段に所定期間動的表示させる動的表示実行手段と、その動的表示実行手段により動的表示された前記識別状態が特定の表示態様で停止表示したことに基づいて特典を付与する特典付与手段と、遊技者が操作可能な操作手段と、その操作手段に対して所定の操作が行われたことを判別可能な操作判別手段と、その操作判別手段の判別結果に基づいて演出態様を可変させる演出態様可変手段と、その演出態様可変手段により可変された前記演出態様に対応する演出を実行可能な演出実行手段と、前記操作判別手段により前記所定の操作が行われたことが判別された場合における前記識別情報の動的表示速度に基づいて、前記演出態様を可変させるタイミングを設定する可変タイミング設定手段と、を有するものであることを特徴する遊技機AB1。

【6887】

従来より、パチンコ機などの遊技機は、遊技盤面上に設けられた始動口に遊技球が入球すると、遊技の当否が抽選され、所定の変動時間後、抽選結果が当たりであった場合には、遊技者に有利となる特典遊技が実行されていた。さらに、遊技者が操作可能な操作手段を設け、その操作手段に対する遊技者の操作内容に基づいて、各種演出を設定するものもあった（例えば、特開2016-18274号公報）。このような遊技機では、操作演出を実行することにより、遊技者が操作手段を操作するか否かの操作結果に応じて演出態様を可変させることができるため、遊技者に対して操作手段を意欲的に操作させることができる、即ち、遊技者の遊技への参加意欲を高めることができるものであったが、遊技者が遊技に参加した場合（操作演出において操作手段を操作した場合）に実行される演出態様が乏しくなるため、より多彩な演出態様を設定可能にし、演出効果を高めることが望まれていた。

【6888】

遊技機ABによれば、遊技者が操作手段を操作したタイミングにおける識別情報の変動速度に応じて演出態様を異ならせることが出来るため、多彩な演出を提供することができる。なお、上述した遊技機ABにおいて、演出態様可変手段により可変される演出態様と

しては、例えば、第3図柄表示装置81の表示画面に表示される背景モードの表示態様が考えられる。これにより、識別情報の動的表示速度に応じて、背景モードを可変設定させるタイミングを可変することができる。よって、例えば、識別情報の動的表示速度が遅い状態、即ち、特別図柄の抽選結果が停止表示される直前の状態において背景モードが可変設定されることを抑制することができる。

【6889】

また、遊技者に対して、現在の識別情報の動的表示速度を報知するための報知手段を設けると良い。これにより、演出態様を可変させるために操作手段を操作する場合に、直後に演出態様が可変するか否かを遊技者が判別することができる。さらに、遊技者が演出態様を可変させるために操作手段を操作してから演出態様が可変するまでの期間が所定期間以上である場合には、所定期間経過後に演出態様が可変することを遊技者に示すコメントを表示するように構成すると良い。これにより、演出態様を可変させるための操作を実行した場合に、その操作を遊技機が受け付けているか否かを遊技社に容易に把握させることができる。

10

【6890】

さらに、操作手段を操作してから演出態様を可変させるまでに所定期間以上の間隔を設ける場合には、例えば、次の特図変動が実行されるタイミングまでが上述した所定期間となるように構成すると良い。このように構成することで、特図抽選の抽選結果を示すための識別情報の動的表示が実行されていない状態で演出態様を可変させることができる。

【6891】

20

＜特徴AC群＞（ボタン操作タイミングと、操作回数に応じて発展演出を切り替える）

遊技者が操作可能な操作手段と、その操作手段に対して所定の操作が行われたことを判別可能な操作判別手段と、その操作判別手段により前記所定の操作が行われたと判別されたタイミングを判別可能な操作タイミング判別手段と、前記操作判別手段により前記所定の操作が行われたと判別された回数を計測可能な操作回数計測手段と、前記操作タイミング判別手段の判別結果と、前記操作回数計測手段の計測結果と、に基づいて演出態様を設定する演出態様設定手段と、その演出態様設定手段により設定された前記演出態様に応じた演出を実行可能な演出実行手段と、を有することを特徴とする遊技機AC1。

【6892】

30

従来より、パチンコ機などの遊技機は、遊技盤面上に設けられた始動口に遊技球が入球すると、遊技の当否が抽選され、所定の変動時間後、抽選結果が当たりであった場合には、遊技者に有利となる特典遊技が実行されていた。さらに、遊技者が操作可能な操作手段を設け、その操作手段に対する遊技者の操作内容に基づいて、各種演出を設定するものもあった（例えば、特開2016-18274号公報）。このような遊技機では、操作手段に対する操作内容或いは操作回数に基づいて演出態様を設定するように構成されている。このように構成された遊技機では、操作手段への操作内容に応じて多彩な演出態様を設定することが困難となるため、演出効果を高めることができるものであったが、より多彩な演出態様を設定可能な遊技機が求められていた。

【6893】

40

遊技機AC1によれば、操作手段に対する操作タイミングと、操作回数との両方に基づいて演出態様を可変させることができるため、より多彩な演出を設定することができ、演出効果を高めることができる。

【6894】

なお、遊技機AC1の構成を有する遊技機において、複数回の操作手段への操作に対応して演出態様が可変する連続操作演出を実行可能に構成し、連続操作演出が実行されている期間のうち、所定回数目の操作タイミングに応じて、以降の連続操作演出の演出態様可変タイミングを設定するように構成すると良い。具体的には、連続操作演出が実行されている期間のうち1回目の操作手段への操作タイミングに基づいて、2回目以降の操作手段への操作に対する演出態様の可変され易さを異ならせるように構成すると良い。このよ

50

うに構成することで、遊技者に違和感を与えることなく、様々な演出態様を設定することができる。

【6895】

さらに、この場合、1回目の操作手段への操作タイミングに関わらず、1回目の操作手段への操作に対して設定される演出態様を同一に設定すると良い。これにより、1回目の操作手段への操作タイミングの違いを遊技者に分かり難くすることができる。

【6896】

加えて、連続操作演出が終了した状態において表示されている連続操作演出の演出態様に応じて、連続操作演出後に実行される演出態様を可変させるように構成しても良い。これにより、遊技者に対して連続操作演出に意欲的に参加させることができる。また、特図変動に基づいて連続操作演出を実行可能に構成し、連続操作演出後に実行される演出態様を、連続操作演出の演出結果と、特図変動の抽選結果とに基づいて設定するように構成しても良いし、特図変動の抽選結果と、連続操作演出期間中の所定回数（例えば、1回目）の操作タイミングと、に基づいて、連続操作演出の演出態様可変条件（操作手段の操作回数や、操作方法等）を設定するように構成しても良い。

【6897】

＜特徴AD群＞（液晶に表示される保留数表示を、実際の保留球数に同期させる状態と、同期させない状態とを設ける）

取得条件の成立に基づいて情報を取得する取得手段と、その取得手段により取得された前記情報に基づいて判別条件の成立を契機に判別を実行する判別手段と、前記取得手段により取得された前記情報を、少なくとも当該情報に対する前記判別条件が成立するまで、第1の所定数を上限に記憶可能な記憶手段と、所定の演出を複数回実行可能な演出実行手段と、所定の数を示すための表示態様を表示手段に表示させる態様表示手段と、を有し、前記態様表示手段は、第1条件が成立している場合には、前記記憶手段に記憶されている前記情報の数を示すための第1態様を前記表示態様として前記表示手段に表示させるものであり、前記第1条件とは異なる第2条件が成立している場合には、前記演出実行手段により実行される前記演出の回数を示すための第2態様を前記表示態様として前記表示手段に表示させるものであることを特徴とする遊技機AD1。

【6898】

従来より、パチンコ機などの遊技機は、遊技盤面上に設けられた始動口に遊技球が入球すると、遊技の当否が抽選され、抽選結果が当たりであった場合には、遊技者に有利となる特典遊技が実行されていた。さらに、抽選を実行する権利を複数個記憶可能に構成し、効率良く遊技が行われるようにするものであった。そして、抽選を実行する権利（保留）を複数個記憶可能に構成された遊技機においては、記憶されている保留個数を遊技者に示すための保留図柄を表示するものがあった。（例えば、特開2016-18274号公報）。このような遊技機では、現在の保留数を遊技者が容易に把握することができるため、保留数に基づいて遊技内容を決定することができ、効率の良い遊技を行うことができる。また、記憶されている保留に対して、実際に抽選が実行されるよりも前の時点で、事前に抽選結果を判別する機能を持たせ、且つ、記憶されている保留数が特定数となった場合に、その特定数の保留に対応する抽選が実行される期間を利用して一連の演出（連続演出）を実行するものがあった。このような連続演出では、複数の保留に対する事前判別の結果を一連の演出を用いて実行することができるため、1回の抽選結果に基づく演出よりも、対象となる抽選の中に当たりが含まれる可能性を高くすることができ、遊技者に演出を注視させることができるものであって、しかしながら、上述した遊技機では、連続演出が実行されている期間中に新たな保留を獲得した場合に、連続演出の対象となる保留を示す保留図柄に、新たな保留に対応する保留図柄を追加して表示することになるため、どの保留図柄までが連続演出の対象であるのかを遊技者が判別し難くなってしまい、演出効果が低下してしまうという問題があった。上記した遊技機において、演出の対象となる保留図柄を分かり易く遊技者に報知可能な遊技機を提供することを目的とする。

【6899】

遊技機 A D 1 によれば、表示手段に表示される記憶数を示す表示態様が、成立する条件に応じて記憶手段に記憶されている記憶数を表示する場合と、演出の回数を示す情報を表示する場合とに可変設定することができるため、遊技者に分かり易い遊技を提供することができる。

【6900】

さらに、遊技機 A D 1 の構成を有する遊技機においては、記憶手段に記憶されている記憶数を常時表示可能な第 2 表示手段を、表示手段とは異ならせて設けると良い。これにより、遊技の結果に影響を与える記憶手段の記憶数を遊技者に確実に報知することができる。なお、この場合、第 2 表示手段を、上述した表示手段の近傍（例えば、同一の液晶表示装置内）に設けても良いし、L E D 等の発光手段の発光態様によって報知するように構成しても良い。

10

【6901】

また、表示手段にて演出の回数を示す情報が表示されている期間中において第 2 表示手段にて記憶手段に記憶されている記憶数を表示するように構成しても良い。さらに、第 2 表示手段は、表示手段よりも目立たないように構成すると良い。このように構成することで、遊技者を表示手段に表示されている表示態様に注視させることができるため、演出効果を高めることができる。

【6902】

加えて、表示手段が演出の回数を示す情報を表示する場合には、演出期間中に実行される判別回数に対応する記憶手段の記憶数を表示するように構成しても良いし、演出期間の長さに基づく表示（例えば、30 秒につき 1 つ表示）を行うように構成しても良い。また、演出期間中に第 3 図柄が停止（仮停止含む）する回数を示す表示を用いても良い。

20

【6903】

<特徴 A E 群> （背景変更した場合にのみ実行される予告演出）

遊技者が操作可能な操作手段と、その操作手段に対して所定の操作が行われたことを判別可能な操作判別手段と、その操作判別手段の判別結果に基づいて演出態様を可変させる演出態様可変手段と、その演出態様可変手段により可変された前記演出態様に応じた演出を実行する演出実行手段と、前記演出態様可変手段により前記演出態様が可変される可変タイミングが特定条件を満たす場合に、特殊演出を実行可能な特殊演出実行手段と、を有するものであることを特徴する遊技機 A E 1。

30

【6904】

従来より、パチンコ機などの遊技機は、遊技盤面上に設けられた始動口に遊技球が入球すると、遊技の当否が抽選され、抽選結果が当たりであった場合には、遊技者に有利となる特典遊技が実行されていた。さらに、その抽選結果が当たりであることを遊技者に期待させながら遊技を行わせるための示唆演出を実行するものがあった。そして、その示唆演出の演出態様のバリエーションを増加させるために、示唆演出が実行されるモードを可変可能に構成するものがあった（例えば、特開 2010-213999 号公報）。さらに、遊技者が操作手段を操作したことに基づいて示唆演出が実行されるモード（背景）を可変させるものもあった。このような遊技機では、設定されるモードに応じて、専用の示唆演出が実行されるようにすることで、遊技者に対して多彩な演出を提供することにより、演出効果を高めることができるものであったが、各モードに応じた専用演出を見た後には遊技者が意欲的に操作手段を操作し、モードを可変させる意欲が低下してしまうという問題があった。上記した遊技機において、遊技者に意欲的にモード変更を行わせることが可能な遊技機を提供することを目的とする。

40

【6905】

遊技機 A E 1 によれば、演出態様が可変される際に専用の演出を実行可能に構成しているため、各モードが設定されている期間中に長期間の遊技を行ったとしても体験することのできない演出を、モード切替タイミングにて実行することが可能となる。よって、様々な演出を体験しようとする遊技者に対して、意欲的に操作手段の操作を行わせることができる。

50

【6906】

＜特徴A F群＞ （現在のモードを報知する期間と、報知しない期間を設け、報知しない期間であってもボタン操作によって現在モードを把握可能にする）

複数の演出モードのうち何れかの演出モードを設定可能なモード設定手段と、そのモード設定手段により設定された前記演出モードに対応した演出を実行可能な演出実行手段と、前記モード設定手段により設定された演出モードを報知可能な演出モード報知手段と、遊技者が操作可能な操作手段と、その操作手段に対して所定の操作が行われたことを判別可能な操作判別手段と、を有し、演出モード報知手段は、所定の第1期間、或いは、前記第1期間とは異なる第2期間中であって前記操作判別手段により前記操作手段に対して所定の操作が行われたことが判別された場合に、前記モード設定手段により設定された前記演出モードを示すための情報を報知するものであることを特徴とする遊技機A F 1。遊技機A F 1によれば、演出モードを報知する期間と、報知しない期間とを設定し、報知しない期間であっても操作手段への操作に基づいて演出モードを報知することができるようになる。よって、遊技者に対して演出モードを把握しようと意欲的に操作手段を操作させることができる。なお、この場合、第2期間中であって操作手段に対して所定の操作が行われていない場合は、遊技に関する別の情報を報知するように構成すると良く、例えば、識別情報の動的表示速度や、判別手段の判別結果を示唆する示唆情報を報知するように構成すると良い。これにより、第2期間中は、遊技者が所望する遊技情報を遊技者の操作手段への操作に基づいて選択することができる。

10

【6907】

20

＜特徴A G群＞ （ボタンバイブのステップアップ）

遊技者が操作可能な操作手段と、その操作手段に対して所定の操作が行われたことを判別可能な操作判別手段と、前記操作手段を振動させることが可能な振動手段と、その振動手段により前記操作手段を振動させる振動量を異なる振動量に変変させることが可能な振動量可変手段と、前記操作判別手段の判別結果に基づいて前記振動量可変手段により前記振動量を可変させることが可能な可変期間を設定する期間設定手段と、その期間設定手段により前記可変期間が設定されていることを示唆する示唆演出を実行する示唆演出実行手段と、を有するものであることを特徴とする遊技機A G 1。遊技機A G 1によれば、操作手段の振動量が可変することを示唆する示唆演出が実行されるため、遊技者に意欲的に操作手段を操作させることができる。

30

【6908】

＜特徴A H群＞ （ボタンの色で図柄変動の速度を報知）

所定の判別を実行する判別手段と、その判別手段による判別結果を示すための識別情報を表示手段に所定期間動的表示させる動的表示実行手段と、その動的表示実行手段により動的表示された前記識別状態が特定の表示態様で停止表示したことに基づいて特典を付与する特典付与手段と、遊技者が操作可能な操作手段と、その操作手段に対して所定の操作が行われたことを判別可能な操作判別手段と、その操作判別手段の判別結果に基づいて所定の演出を実行可能な操作演出実行手段と、前記操作手段の態様を変変可能な態様可変手段と、を有し、前記態様可変手段は、前記動的表示実行手段により動的表示される前記識別情報の動的表示速度が、第1速度からその第1速度よりも遅い第2速度へと可変した場合に前記態様を変変するものであることを特徴とする遊技機A H 1。遊技機A H 1によれば、操作手段の態様によって、識別情報の動的表示速度を把握することができる。

40

【6909】

＜特徴A I群＞ （停止図柄の組合せ次第で背景が変わる）

所定の判別を実行する判別手段と、その判別手段による判別結果を示すための識別情報を表示手段に所定期間動的表示させる動的表示実行手段と、前記判別手段の判別結果が特定の判別結果である場合には、前記識別情報を特定の表示態様で停止表示させ、前記判別手段の判別結果が特定の判別結果以外である場合には、前記識別情報を特定の表示態様とは異なる所定の表示態様で停止表示させる停止表示手段と、その停止表示手段により前記識別情報が前記特定の表示態様で停止表示されたことに基づいて特典を付与する特典付与

50

手段と、を有する遊技機において、前記停止表示手段は、前記所定の表示態様として複数の表示態様を停止表示させることができるものであり、前記停止表示手段により停止表示された前記所定の表示態様に基づいて演出態様を変化させる演出態様可変手段と、その演出態様可変手段により可変された前記演出態様に対応した演出を実行可能な演出実行手段と、を有するものであることを特徴とする遊技機 A I 1。遊技機 A I 1 によれば、識別情報が所定の識別情報で停止表示されたとしてもその表示態様に注視させることができる。なお、この場合、遊技者が所定の停止表示態様で識別情報を停止表示させる場合に、その停止表示態様を選択できるように構成すると良い。具体的には、遊技者が操作可能な操作手段を操作することで複数の停止表示態様の中から一の停止表示態様を選択できるように構成すると良い。

10

【6910】

＜特徴 A J 群＞ （役物動作の準備駆動での先ばれ防止）

所定の演出表示が実行される表示手段と、所定の演出シナリオに基づいて前記表示手段に前記演出表示を実行させる演出表示制御手段と、所定の演出動作が実行される可動手段と、前記所定の演出シナリオに基づいて前記可動手段に前記演出動作を実行させる演出動作制御手段と、前記演出シナリオとして、複数の演出シナリオから一の演出シナリオを設定可能な演出シナリオ設定手段と、を有し、前記可動手段は、少なくとも、第 1 位置から、その第 1 位置とは異なる第 2 位置へと可動可能に構成されるものであり、前記可動手段を前記演出動作の初期位置へと可動させる準備可動を実行可能な準備可動制御手段を有し、前記準備可動制御手段は、前記演出シナリオに基づいて前記演出表示制御手段により前記演出表示が実行されるよりも前に前記準備可動を実行するものであることを特徴とする遊技機 A J 1。遊技機 A J 1 によれば、予め準備可動を行うことで、確実に演出シナリオに基づいた演出を実行することができる。さらに、演出シナリオに基づく演出動作とは別に準備可動制御を行うように構成しているため、演出動作が実行される場合と、実行されない場合との何れの場合でも準備可動を行うことができるため、可動手段が準備可動をしたとしても演出動作が実行されるか否かを遊技者に分かり難くすることができる。

20

【6911】

＜特徴 A K 群＞ （役物の動作状態に応じて先読み結果を差し替える）

取得条件の成立に基づいて情報を取得する取得手段と、その取得手段により取得された前記情報に基づいて判別を実行する判別手段と、その判別手段による前記判別の結果を示すための識別情報を表示可能な表示手段と、その表示手段に前記識別情報が特定の表示態様で停止表示した場合に特典が付与される遊技機において、前記取得手段により取得された前記情報を、少なくとも当該情報に対する前記判別が実行されるまで、第 1 の所定数を上限に記憶可能な記憶手段と、前記記憶手段に記憶されている前記情報を、当該情報に基づく前記識別情報の動的表示が開始されるまでに事前判別可能な事前判別手段と、その事前判別手段による前記事前判別の結果に基づいて特定演出の演出態様を設定可能な演出態様設定手段と、その演出態様設定手段により設定された前記演出態様に対応する前記特定演出を所定のタイミングで実行可能な特定演出実行手段と、その特定演出実行手段が前記特定演出を実行するタイミングにおいて特定条件が成立している場合に、前記特定演出実行手段により実行される前記特定演出の演出態様として、前記演出態様設定手段により設定された前記演出態様とは異なる差替演出態様を設定する演出態様差替手段と、を有するものであることを特徴とする遊技機 A K 1。遊技機 A K 1 によれば、事前判別手段の判別結果に基づいて設定された演出態様を、差替演出態様に差し替えることができるため、状況に応じた演出を実行することができ、演出効果を高めることができる。なお、この場合、演出態様設定手段が設定可能な演出態様として、所定の範囲を可動可能な可動手段の可動態様を用い、その可動手段の位置情報に基づいて演出態様差替手段により演出態様を差し替えるように構成すると良い。具体的には、可動手段の位置情報が可動態様を実行困難な位置、例えば、可動態様の初期位置とは異なる位置を示す位置情報を取得した場合に、演出態様差替手段により、可動手段を用いることの無い演出態様、例えば、表示手段のみを用いた演出態様を差替演出態様として設定するように構成すると良い。また、上述した

30

40

50

可動手段を遊技者が操作可能な操作手段への操作に基づいて可動させる可動制御手段を設け、演出効果を高めた遊技機に上述した技術思想を用いることにより、演出態様差替手段に効果がより顕著に表れる。

【6912】

＜特徴AL群＞ （デモ中操作有効期間の設定タイミングを、遊技状態に応じて異ならせる）

所定の判別を実行する判別手段と、その判別手段による前記判別の結果を示すための識別情報を表示手段に所定期間動的表示させる動的表示実行手段と、その動的表示実行手段により前記識別情報が動的表示される動的表示期間として第1期間が設定され易い第1遊技状態と、前記第1期間よりも短い動的表示期間である第2期間が設定され易い第2遊技状態と、を設定可能な遊技状態設定手段と、前記動的表示実行手段による前記識別情報の動的表示が実行されていない状態で、所定の待機条件が成立している場合に待機状態を設定する待機状態設定手段と、遊技者が操作可能な操作手段と、その操作手段に対して所定の操作が行われたことを判別可能な操作判別手段と、その操作判別手段の判別結果に基づいて所定の演出を実行可能な操作演出実行手段と、前記操作判別手段が前記操作手段に対して所定の操作が行われたこと有効に判別可能な操作有効期間を設定する有効期間設定手段と、を有し、前記有効期間設定手段は、前記遊技状態設定手段により前記第2期間が設定される場合のほうが、前記第1期間が設定される場合よりも、前記待機状態が設定されてから前記有効期間を設定するまでの期間が長くなるように前記有効期間の開始タイミングを設定するものであることを特徴とする遊技機AL1。遊技機AL1によれば、設定されている遊技状態に応じて操作手段への操作を有効に判別する操作有効期間の設定タイミングを異ならせることができるため、不用意に操作が実行されてしまうことを抑制することができる。また、操作有効期間が設定されたことを遊技者に報知するための報知手段を設けた場合においては、頻繁に報知手段による報知が行われてしまうことを抑制することができる。加えて、第2遊技状態が設定されている間は、判別手段による判別が実行され易くなるように構成すると良い。これにより、第2遊技状態を第1遊技状態よりも有利な遊技状態とすることができる。この場合、第2遊技状態中に待機状態が設定されたとしても短期間で待機状態を終了させることができる。

【6913】

＜特徴AM群＞

遊技機に対して電力を供給可能な電力供給手段と、その電力供給手段による前記電力の供給が開始されたことに基づいて、所定の報知を実行可能な報知手段と、その報知手段により実行される前記報知が終了したことに基づいて、所定の演出を実行可能な演出実行手段と、前記電力供給手段による前記電力の供給が開始されたことに基づいて、所定の音声データを再生可能な再生手段と、その再生手段により再生された前記音声データに対応する音声を出力可能な音声出力手段と、を有する遊技機において、前記再生手段により再生される前記音声データの再生開始位置として、前記報知手段による前記報知の態様に応じた再生開始位置を設定する再生開始位置設定手段を備えることを特徴とする遊技機AM1。

【6914】

従来より、パチンコ機などの遊技機は、電源投入時に電源が投入されたことを遊技者に報知するための初期画面を表示するものがある（例えば、特開2016-005505号公報）。このような遊技機では、電源投入時の遊技状況をより分かり易くすることが求められていた。上記した遊技機において、遊技者に分かり易い遊技機を提供することを目的とする。

【6915】

遊技機AM1によれば、遊技機に対して電力を供給可能な電力供給手段と、その電力供給手段による前記電力の供給が開始されたことに基づいて、所定の報知を実行可能な報知手段と、その報知手段により実行される前記報知が終了したことに基づいて、所定の演出を実行可能な演出実行手段と、前記電力供給手段による前記電力の供給が開始されたこと

に基づいて、所定の音声データを再生可能な再生手段と、その再生手段により再生された前記音声データに対応する音声出力可能な音声出力手段と、を有するものであり、前記再生手段により再生される前記音声データの再生開始位置として、前記報知手段による前記報知の態様に応じた再生開始位置を設定する再生開始位置設定手段を備える。これにより、遊技者に分かり易い遊技機を提供することができる。

【6916】

遊技機AM1において、前記再生開始位置設定手段は、前記報知の終了タイミングに合わせて前記音声データの末尾の再生位置が再生されるように前記再生開始位置を設定するものであることを特徴とする遊技機AM2。

【6917】

遊技機AM2によれば、遊技機AM1の奏する効果に加え、音声をより好適に出力することができるという効果がある。

【6918】

遊技機AM1またはAM2において、前記再生手段は、少なくとも前記所定の演出が終了するまでの間、前記音声データを繰り返し再生するものであることを特徴とする遊技機AM3。

【6919】

遊技機AM3によれば、遊技機AM1またはAM2の奏する効果に加え、前記再生手段は、少なくとも前記所定の演出が終了するまでの間、前記音声データを繰り返し再生するので、音声をより好適に出力することができるという効果がある。

【6920】

遊技機AM1からAM3のいずれかにおいて、前記電力供給手段による前記電力の供給が開始されたことに基づいて、前記所定の演出の実行条件が成立しているか否かを判別する実行判別手段を備え、前記再生手段は、前記実行判別手段により前記実行条件が成立していると判別されたことに基づいて、前記音声データを再生するものであることを特徴とする遊技機AM4。

【6921】

遊技機AM4によれば、遊技機AM1からAM3のいずれかの奏する効果に加え、前記電力供給手段による前記電力の供給が開始されたことに基づいて、前記所定の演出の実行条件が成立しているか否かを判別する実行判別手段を備え、前記再生手段は、前記実行判別手段により前記実行条件が成立していると判別されたことに基づいて、前記音声データを再生するものであるので、遊技者に分かり易い遊技機を提供することができるという効果がある。

【6922】

<特徴AN群>

所定の判別を実行する判別手段と、その判別手段による判別結果を示すための識別情報を表示手段に所定期間動的表示させる動的表示実行手段と、その動的表示実行手段により動的表示された前記識別情報が特定の表示態様で停止表示したことに基づいて特典を付与する特典付与手段と、遊技者が操作可能な操作手段と、その操作手段に対して所定の操作が行われたことを判別可能な操作判別手段と、を有する遊技機において、前記動的表示実行手段により実行される前記識別情報の動的表示速度として、少なくとも第1速度と、その第1速度よりも遅い第2速度とを設定可能な速度設定手段と、前記操作判別手段の判別結果が特定の判別結果である場合に、前記第1速度で前記識別情報を動的表示させる第1期間を短縮させる期間短縮手段と、を有するものであることを特徴とする遊技機AN1。

【6923】

従来より、パチンコ機などの遊技機は、遊技盤面上に設けられた始動口に遊技球が入球すると、遊技の当否が抽選され、その抽選結果が当たりであった場合には、遊技者に有利となる特典遊技が実行されるものがある（例えば、特開2012-217766号公報）。このような遊技機では、更なる遊技の興趣向上が求められていた。上記した遊技機において、遊技の興趣を向上できる遊技機を提供することを目的とする。

10

20

30

40

50

【6924】

遊技機AN1によれば、所定の判別を実行する判別手段と、その判別手段による判別結果を示すための識別情報を表示手段に所定期間動的表示させる動的表示実行手段と、その動的表示実行手段により動的表示された前記識別状態が特定の表示態様で停止表示したことに基づいて特典を付与する特典付与手段と、遊技者が操作可能な操作手段と、その操作手段に対して所定の操作が行われたことを判別可能な操作判別手段と、その操作判別手段の判別結果に基づいて演出態様を変化させる演出態様可変手段と、その演出態様可変手段により可変された前記演出態様に対応する演出を実行可能な演出実行手段と、前記操作判別手段により前記所定の操作が行われたことが判別された場合における前記識別情報の動的表示速度に基づいて、前記演出態様を変化させるタイミングを設定する可変タイミング設定手段と、を有するものである。これにより、遊技の興趣を向上することができるという効果がある。

【6925】

遊技機AN1において、前記動的表示実行手段により前記識別情報が動的表示されている期間中に所定の演出を実行可能な演出実行手段を有し、前記演出実行手段は、前記速度設定手段により設定される前記識別情報の動的表示速度に応じて異なる演出を実行するものであることを特徴とする遊技機AN2。

【6926】

遊技機AN2によれば、遊技機AN1の奏する効果に加え、識別情報の動的表示速度に応じて異なる演出が実行されるため、遊技者に対して積極的に操作手段を操作させることができる。よって、遊技に早期に飽きてしまうことを抑制することができるという効果がある。

【6927】

遊技機AN2において、前記操作手段とは異なる第2操作手段と、その第2操作手段に対して所定の第2操作が行われたことを判別可能な第2操作判別手段と、前記第1期間が設定されている状態で前記第2操作が行われた場合に特定の演出を実行可能な特定演出実行手段と、を有するものであることを特徴とする遊技機AN3。

【6928】

遊技機AN3によれば、遊技機AN2の奏する効果に加え、第1期間中に操作手段を操作するか、第2操作手段を操作するかを遊技者に選択させることができ、遊技者の遊技への参加意欲を高めることができる。よって、遊技の興趣を向上させることができるという効果がある。

【6929】

<特徴AO群>

遊技者が操作可能な操作手段と、その操作手段に対して所定の操作が行われたことを判別可能な操作判別手段と、所定の第1期間内に、前記操作判別手段により前記所定の操作が行われたと判別された操作タイミングを判別可能な操作タイミング判別手段と、前記操作タイミング判別手段の判別結果に基づいて、前記第1期間よりも後に設定される第2期間中の演出態様を設定する演出態様設定手段と、その演出態様設定手段により設定された前記演出態様に応じた演出を実行可能な演出実行手段と、を有し、前記演出実行手段は、前記演出態様設定手段により設定される前記第2期間中の演出態様を示唆する示唆演出を、前記第1期間中に実行するものであることを特徴とする遊技機AO1。

【6930】

従来より、パチンコ機などの遊技機は、遊技盤面上に設けられた始動口に遊技球が入球すると、遊技の当否が抽選され、その抽選結果が当たりであった場合には、遊技者に有利となる特典遊技が実行されるものがある（例えば、特開2012-217766号公報）。このような遊技機では、更なる遊技の興趣向上が求められていた。上記した遊技機において、遊技の興趣を向上できる遊技機を提供することを目的とする。

【6931】

遊技機AO1によれば、遊技者が操作可能な操作手段と、その操作手段に対して所定の

操作が行われたことを判別可能な操作判別手段と、所定の第1期間内に、前記操作判別手段により前記所定の操作が行われたと判別された操作タイミングを判別可能な操作タイミング判別手段と、前記操作タイミング判別手段の判別結果に基づいて、前記第1期間よりも後に設定される第2期間中の演出態様を設定する演出態様設定手段と、その演出態様設定手段により設定された前記演出態様に応じた演出を実行可能な演出実行手段と、を有し、前記演出実行手段は、前記演出態様設定手段により設定される前記第2期間中の演出態様を示唆する示唆演出を、前記第1期間中に実行するものである。これにより、遊技の興趣を向上することができるという効果がある。

【6932】

遊技機A O 1において、前記第1期間内に前記所定の操作が行われたと判別された判別回数を計測する計測手段を有し、前記演出態様設定手段は、前記計測手段により計測された前記判別回数が特定回数となる前記操作タイミングに基づいて前記第2期間中の演出態様を設定するものであることを特徴とする遊技機A O 2。

10

【6933】

遊技機A O 2によれば、遊技機A O 1の奏する効果に加え、識別情報の動的表示速度に応じて異なる演出が実行されるため、遊技者に対して積極的に操作手段を操作させることができる。よって、遊技に早期に飽きてしまうことを抑制することができるという効果がある。

【6934】

遊技機A O 2において、前記演出実行手段は、前記計測手段により計測された前記判別回数が前記特定回数よりも少ない所定回数である場合に、前記演出態様設定手段により設定される前記第2期間中の演出態様を示唆しない統一演出を実行するものであることを特徴とする遊技機A O 3。

20

【6935】

遊技機A O 3によれば、遊技機A O 2の奏する効果に加え、第2期間に設定される演出態様が遊技者に早期に把握されてしまうことを抑制することができる。よって、演出効果を高めることが出来るという効果がある。

【6936】

<特徴A P 群>

取得条件の成立に基づいて情報を取得する取得手段と、その取得手段により取得された前記情報に基づいて判別条件の成立を契機に判別を実行する判別手段と、その判別手段の判別結果が特定の判別結果となったことに基づいて遊技者に有利な特典遊技を実行する特典遊技実行手段と、前記判別手段の判別結果を示すための特定演出を実行する特定演出実行手段と、前記取得手段により取得された前記情報を、少なくとも当該情報に対する前記判別条件が成立するまで、第1の所定数を上限に記憶可能な記憶手段と、所定の表示態様を表示可能な表示手段と、その表示手段に表示させる表示態様として、前記記憶手段に記憶されている前記情報の情報数が前記第1の所定数以下の第2の所定数になったことに基づいて、特定の表示態様を表示させることが可能な表示制御手段と、その表示制御手段により前記特定の表示態様が表示された時点で前記記憶手段に記憶されていた前記情報のうち、前記第2の所定数以下の第3の所定数の前記情報が少なくとも前記判別手段による判別に用いられたことに基づいて、前記特定の表示態様の表示を終了させる態様終了手段と、を備えることを特徴とする遊技A P 1。

30

40

【6937】

従来より、パチンコ機などの遊技機は、遊技盤面上に設けられた始動口に遊技球が入球すると、遊技の当否が抽選され、その抽選結果が当たりであった場合には、遊技者に有利となる特典遊技が実行されるものがある（例えば、特開2012-217766号公報）。このような遊技機では、更なる遊技の興趣向上が求められていた。上記した遊技機において、遊技の興趣を向上できる遊技機を提供することを目的とする。

【6938】

遊技機A P 1によれば、取得条件の成立に基づいて情報を取得する取得手段と、その取

50

得手段により取得された前記情報に基づいて判別条件の成立を契機に判別を実行する判別手段と、その判別手段の判別結果が特定の判別結果となったことに基づいて遊技者に有利な特典遊技を実行する特典遊技実行手段と、前記判別手段の判別結果を示すための特定演出を実行する特定演出実行手段と、前記取得手段により取得された前記情報を、少なくとも当該情報に対する前記判別条件が成立するまで、第1の所定数を上限に記憶可能な記憶手段と、所定の表示態様を表示可能な表示手段と、その表示手段に表示させる表示態様として、前記記憶手段に記憶されている前記情報の情報数が前記第1の所定数以下の第2の所定数になったことに基づいて、特定の表示態様を表示させることが可能な表示制御手段と、その表示制御手段により前記特定の表示態様が表示された時点で前記記憶手段に記憶されていた前記情報のうち、前記第2の所定数以下の第3の所定数の前記情報が少なくとも前記判別手段による判別に用いられたことに基づいて、前記特定の表示態様の表示を終了させる態様終了手段と、を備えるものである。これにより、遊技の興趣を向上することができるという効果がある。

10

【6939】

遊技機A P 1において、前記表示手段に対して、前記特定の表示態様の終了までに実行される残りの前記判別手段の判別回数を示唆する回数示唆態様を表示させる第2表示制御手段を備えるものであることを特徴とする遊技機A P 2。

【6940】

遊技機A P 2によれば、遊技機A P 1の奏する効果に加え、前記表示手段に対して、前記特定の表示態様の終了までに実行される残りの前記判別手段の判別回数を示唆する回数示唆態様を表示させる第2表示制御手段を備えるので、遊技者にとってより分かり易い表示態様を実現することができるという効果がある。

20

【6941】

遊技機A P 2において、前記特定の表示態様が表示されていない場合に、前記記憶手段に記憶されている前記情報の情報数を示唆する情報数示唆態様を、前記回数示唆態様と区別し難い態様で表示させる第3表示制御手段を備えるものであることを特徴とする遊技機A P 3。

【6942】

遊技機A P 3によれば、遊技機A P 2の奏する効果に加え、前記特定の表示態様が表示されていない場合に、前記記憶手段に記憶されている前記情報の情報数を示唆する情報数示唆態様を、前記回数示唆態様と区別し難い態様で表示させる第3表示制御手段を備えるので、回数示唆態様の意味を遊技者に対して容易に理解させることができるという効果がある。

30

【6943】

遊技機A P 2またはA P 3において、前記第2表示制御手段は、前記特定の表示態様が表示されている間に前記記憶手段に対して新たな前記情報が記憶された場合に、予め定められた特定条件が成立していれば、前記回数示唆態様により示唆される回数を増加させるものであることを特徴とする遊技機A P 4。

【6944】

遊技機A P 4によれば、遊技機A P 2またはA P 3の奏する効果に加え、前記第2表示制御手段は、前記特定の表示態様が表示されている間に前記記憶手段に対して新たな前記情報が記憶された場合に、予め定められた特定条件が成立していれば、前記回数示唆態様により示唆される回数を増加させるので、遊技者の遊技に対する興趣をより向上させることができるという効果がある。

40

【6945】

<特徴A Q群>

判別条件の成立に基づいて判別を実行する判別手段と、その判別手段の判別結果が予め定められた特定の判別結果となったことに基づいて、遊技者に有利な特典遊技を実行する特典遊技実行手段と、前記判別手段の判別結果を示すための特定演出を実行する特定演出実行手段と、前記特定演出の実行中に予め定められた特定条件が成立したに基づいて

50

、前記特定演出の種別を示唆することが可能な示唆演出を実行する示唆演出実行手段と、を備えるものであることを特徴とする遊技機 A Q 1。

【6946】

従来より、パチンコ機などの遊技機は、遊技盤面上に設けられた始動口に遊技球が入球すると、遊技の当否が抽選され、その抽選結果が当たりであった場合には、遊技者に有利となる特典遊技が実行されるものがある（例えば、特開 2012-217766 号公報）。このような遊技機では、更なる遊技の興趣向上が求められていた。上記した遊技機において、遊技の興趣を向上できる遊技機を提供することを目的とする。

【6947】

遊技機 A Q 1 によれば、判別条件の成立に基づいて判別を実行する判別手段と、その判別手段の判別結果が予め定められた特定の判別結果となったことに基づいて、遊技者に有利な特典遊技を実行する特典遊技実行手段と、前記判別手段の判別結果を示すための特定演出を実行する特定演出実行手段と、前記特定演出の実行中に予め定められた特定条件が成立したに基づいて、前記特定演出の種別を示唆することが可能な示唆演出を実行する示唆演出実行手段と、を備える。これにより、遊技の興趣を向上することができるという効果がある。

10

【6948】

遊技機 A Q 1 において、前記特定演出実行手段により実行される特定演出の種別として、前記特定演出の開始から少なくとも特定期間が経過した後で第 1 演出態様が実行される第 1 特定演出と、前記特定演出の開始から少なくとも前記特定期間が経過した後で前記第 1 演出態様とは異なる第 2 演出態様が実行される第 2 特定演出と、を少なくとも含む複数の種別の中から 1 の種別を決定する種別決定手段を備え、前記示唆演出実行手段は、前記特定期間が経過するよりも前に前記特定条件が成立したに基づいて、前記示唆演出を実行するものであることを特徴とする遊技機 A Q 2。

20

【6949】

遊技機 A Q 2 によれば、遊技機 A Q 1 の奏する効果に加え、前記特定演出実行手段により実行される特定演出の種別として、前記特定演出の開始から少なくとも特定期間が経過した後で第 1 演出態様が実行される第 1 特定演出と、前記特定演出の開始から少なくとも前記特定期間が経過した後で前記第 1 演出態様とは異なる第 2 演出態様が実行される第 2 特定演出と、を少なくとも含む複数の種別の中から 1 の種別を決定する種別決定手段を備え、前記示唆演出実行手段は、前記特定期間が経過するよりも前に前記特定条件が成立したに基づいて、前記示唆演出を実行するものである。これにより、遊技者の遊技に対する興趣をより向上させることができるという効果がある。

30

【6950】

遊技機 A Q 1 または A Q 2 において、遊技者が操作可能な操作手段を備え、前記特定条件は、前記操作手段に対する操作が行われたことに基づいて成立するものであることを特徴とする遊技機 A Q 3。

【6951】

遊技機 A Q 3 によれば、遊技機 A Q 1 または A Q 2 の奏する効果に加え、遊技者が操作可能な操作手段を備え、前記特定条件は、前記操作手段に対する操作が行われたことに基づいて成立するので、示唆演出を実行させたいと希望する遊技者に対して、積極的に操作手段を操作させることができる。よって、遊技者の好みに応じた演出態様を実現することができるという効果がある。

40

【6952】

<特徴 A R 群>

複数の演出モードのうち何れかの演出モードを設定可能なモード設定手段と、そのモード設定手段により設定された前記演出モードに対応した演出を実行可能な演出実行手段と、前記モード設定手段により設定された前記演出モードを報知可能な演出モード報知手段と、予め定められた第 1 条件が成立したに基づいて、前記演出モード報知手段による前記演出モードの報知が抑制される抑制期間を設定する抑制期間設定手段と、前記抑制期

50

間の間に予め定められた第2条件が成立したことに基づいて、前記演出モード報知手段に対して前記演出モードを報知させる報知制御手段と、を備えるものであることを特徴とする遊技機A R 1。

【6953】

従来より、パチンコ機などの遊技機は、遊技盤面上に設けられた始動口に遊技球が入球すると、遊技の当否が抽選され、その抽選結果が当たりであった場合には、遊技者に有利となる特典遊技が実行されるものがある（例えば、特開2012-217766号公報）。このような遊技機では、更なる遊技の興趣向上が求められていた。上記した遊技機において、遊技の興趣を向上できる遊技機を提供することを目的とする。

【6954】

遊技機A R 1によれば、複数の演出モードのうち何れかの演出モードを設定可能なモード設定手段と、そのモード設定手段により設定された前記演出モードに対応した演出を実行可能な演出実行手段と、前記モード設定手段により設定された前記演出モードを報知可能な演出モード報知手段と、予め定められた第1条件が成立したことに基づいて、前記演出モード報知手段による前記演出モードの報知が抑制される抑制期間を設定する抑制期間設定手段と、前記抑制期間の間に予め定められた第2条件が成立したことに基づいて、前記演出モード報知手段に対して前記演出モードを報知させる報知制御手段と、を備えるものである。これにより、遊技の興趣を向上することができるという効果がある。

【6955】

遊技機A R 1において、遊技者が操作可能な操作手段と、前記演出実行手段により実行される演出の種別として、演出期間に含まれる特定期間の間に前記操作手段に対する第1の操作を検出したことに基づいて所定の演出態様が実行される特定演出を少なくとも含む複数の種別の中から1の種別を決定する演出種別決定手段と、を備え、前記抑制期間設定手段は、少なくとも前記特定期間の間、前記抑制期間を設定するものであり、前記演出モード報知手段は、前記抑制期間とは異なる期間の間に前記操作手段に対する前記第1の操作を検出したことに基づいて前記演出モードを報知するものであることを特徴とする遊技機A R 2。

【6956】

遊技機A R 2によれば、遊技機A R 1の奏する効果に加え、遊技者が操作可能な操作手段と、前記演出実行手段により実行される演出の種別として、演出期間に含まれる特定期間の間に前記操作手段に対する第1の操作を検出したことに基づいて所定の演出態様が実行される特定演出を少なくとも含む複数の種別の中から1の種別を決定する演出種別決定手段と、を備え、前記抑制期間設定手段は、少なくとも前記特定期間の間、前記抑制期間を設定するものであり、前記演出モード報知手段は、前記抑制期間とは異なる期間の間に前記操作手段に対する前記第1の操作を検出したことに基づいて前記演出モードを報知するものである。これにより、遊技者の利便性を向上させることができるという効果がある。

【6957】

遊技機A Q 2において、前記第2条件は、前記操作手段に対して前記第1の操作とは異なる第2の操作が実行された場合に成立するものであることを特徴とする遊技機A Q 3。

【6958】

遊技機A Q 3によれば、遊技機A Q 2の奏する効果に加え、前記第2条件は、前記操作手段に対して前記第1の操作とは異なる第2の操作が実行された場合に成立するので、遊技者の利便性をより向上させることができるという効果がある。

【6959】

<特徴A S群>

遊技者が操作可能な操作手段と、1の演出期間の間に、前記操作手段に対する操作を有効として扱う有効期間が設定される特定演出を実行する特定演出実行手段と、前記有効期間の間に前記操作手段に対する操作が行われたことに基づいて、特定の制御を実行する特定制御実行手段と、その特定制御実行手段により実行される特定の制御の種別として、第

10

20

30

40

50

1 制御と、第 2 制御と、を少なくとも含む複数の種別の中から 1 の種別を決定する制御種別決定手段と、前記特定演出の種別として、1 の前記有効期間において前記操作手段に対する特定回数の操作が行われた場合に、前記第 1 制御が実行され易い第 1 種別と、その第 1 種別よりも、前記特定回数の操作が行われた場合に前記第 2 制御が実行され易い第 2 種別と、を少なくとも含む複数の種別の中から 1 の種別を決定する特定演出種別決定手段と、を備えるものであることを特徴とする遊技機 A S 1。

【6960】

従来より、パチンコ機などの遊技機は、遊技盤面上に設けられた始動口に遊技球が入球すると、遊技の当否が抽選され、その抽選結果が当たりであった場合には、遊技者に有利となる特典遊技が実行されるものがある（例えば、特開 2012-217766 号公報）。このような遊技機では、更なる遊技の興趣向上が求められていた。上記した遊技機において、遊技の興趣を向上できる遊技機を提供することを目的とする。

10

【6961】

遊技機 A S 1 によれば遊技者が操作可能な操作手段と、1 の演出期間の間に、前記操作手段に対する操作を有効として扱う有効期間が設定される特定演出を実行する特定演出実行手段と、前記有効期間の間に前記操作手段に対する操作が行われたことに基づいて、特定の制御を実行する特定制御実行手段と、その特定制御実行手段により実行される特定の制御の種別として、第 1 制御と、第 2 制御と、を少なくとも含む複数の種別の中から 1 の種別を決定する制御種別決定手段と、前記特定演出の種別として、1 の前記有効期間において前記操作手段に対する特定回数の操作が行われた場合に、前記第 1 制御が実行され易い第 1 種別と、その第 1 種別よりも、前記特定回数の操作が行われた場合に前記第 2 制御が実行され易い第 2 種別と、を少なくとも含む複数の種別の中から 1 の種別を決定する特定演出種別決定手段と、を備える。これにより、遊技の興趣を向上することができるという効果がある。

20

【6962】

遊技機 A S 1 において、前記特定演出は、前記有効期間の間における前記操作手段に対する操作回数と、前記制御種別決定手段により決定され易い制御の種別との対応関係が、前記特定演出の種別毎に予め定められているものであることを特徴とする遊技機 A S 2。

【6963】

遊技機 A S 2 によれば、遊技機 A S 1 の奏する効果に加え、前記特定演出は、前記有効期間の間における前記操作手段に対する操作回数と、前記制御種別決定手段により決定され易い制御の種別との対応関係が、前記特定演出の種別毎に予め定められているので、遊技者の遊技に対する興趣をより向上させることができるという効果がある。

30

【6964】

遊技機 A S 1 または A S 2 において、前記第 1 制御は、前記操作手段を第 1 の振動強度で振動させるための制御であり、前記第 2 制御は、前記操作手段を前記第 1 の振動強度とは異なる第 2 の振動強度で振動させるための制御であることを特徴とする遊技機 A S 3。

【6965】

遊技機 A S 3 によれば、遊技機 A S 1 または A S 2 の奏する効果に加え、前記第 1 制御は、前記操作手段を第 1 の振動強度で振動させるための制御であり、前記第 2 制御は、前記操作手段を前記第 1 の振動強度とは異なる第 2 の振動強度で振動させるための制御であるので、操作手段の振動強度を確認することで、特定演出の種別を容易に理解させることができるという効果がある。

40

【6966】

遊技機 A S 1 から A S 3 のいずれかにおいて、前記特定演出は、前記有効期間の間における前記操作手段に対する操作回数と、前記制御種別決定手段により決定され易い制御の種別との対応関係が、前記特定演出の種別毎に予め定められているものであることを特徴とする遊技機 A S 4。

【6967】

遊技機 A S 4 によれば、A S 1 から A S 3 のいずれかの奏する効果に加え、表示態様を

50

表示可能な表示手段と、その表示手段に対して、1の特定演出の実行期間の間に前記特定制御実行手段により実行された制御の履歴を表示させる表示制御手段と、を備える。これにより、実行された特定演出の種別を遊技者に対して容易に理解させることができるので、遊技者の利便性を向上させることができるという効果がある。

【6968】

<特徴AT群>

遊技者が操作可能な操作手段と、その操作手段に対して所定の操作が行われたことを判別可能な操作判別手段と、その操作判別手段の判別結果に基づいて所定の操作演出を実行可能な操作演出実行手段と、を有する遊技機において、前記操作演出実行手段により実行される前記操作演出として、複数の前記操作演出から一の前記操作演出を設定する操作演出設定手段と、前記操作手段の態様を可変可能な態様可変手段と、を有し、前記態様可変手段は、前記操作手段の態様を、前記操作演出設定手段により設定される前記一の操作演出を示唆する態様に可変するものであることを特徴とする遊技機AT1。

10

【6969】

ここで、従来より、パチンコ機などの遊技機は、遊技盤面上に設けられた始動口に遊技球が入球すると、遊技の当否が抽選され、その抽選結果が当たりであった場合には、遊技者に有利となる特典遊技が実行されるものがある。（例えば、特開2012-217766号公報）。

【6970】

しかしながら、更なる遊技の興趣向上が求められていた。本発明は、上記例示した問題点等を解決するためになされたものであり、遊技の興趣を向上できる遊技機を提供することを目的とする。

20

【6971】

遊技機AT1によれば、遊技者が操作可能な操作手段と、その操作手段に対して所定の操作が行われたことを判別可能な操作判別手段と、その操作判別手段の判別結果に基づいて所定の操作演出を実行可能な操作演出実行手段と、を有するものであり、前記操作演出実行手段により実行される前記操作演出として、複数の前記操作演出から一の前記操作演出を設定する操作演出設定手段と、前記操作手段の態様を可変可能な態様可変手段と、を有し、前記態様可変手段は、前記操作手段の態様を、前記操作演出設定手段により設定される前記一の操作演出を示唆する態様に可変するものである。これにより、遊技の興趣を向上することができるという効果がある。

30

【6972】

遊技機AT1において、前記操作手段における遊技者が視認可能な領域を発光させる発光手段を有し、前記態様可変手段は、前記発光手段の発光態様を可変させるものであることを特徴とする遊技機AT2。

【6973】

遊技機AT2によれば、遊技機AT1の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、前記操作手段における遊技者が視認可能な領域を発光させる発光手段を有し、前記態様可変手段は、前記発光手段の発光態様を可変させるものである。これにより、操作手段を操作しようとする遊技者に対して現在の状況を分かり易く報知することが出来るという効果がある。

40

【6974】

遊技機AT1またはAT2において、所定の判別を実行する判別手段と、その判別手段による判別結果を示すための識別情報を表示手段に所定期間動的表示させる動的表示実行手段と、その動的表示実行手段により動的表示された前記識別状態が特定の表示態様で停止表示したことに基づいて特典を付与する特典付与手段と、を有し、前記操作演出設定手段は、前記識別情報が動的表示される期間中に異なる操作演出を設定可能なものであることを特徴とする遊技機AT3。

【6975】

遊技機AT3によれば、遊技機AT1またはAT2の奏する効果に加え、次の効果を奏

50

する。即ち、所定の判別を実行する判別手段と、その判別手段による判別結果を示すための識別情報を表示手段に所定期間動的表示させる動的表示実行手段と、その動的表示実行手段により動的表示された前記識別状態が特定の表示態様で停止表示したことに基づいて特典を付与する特典付与手段と、を有し、前記操作演出設定手段は、前記識別情報が動的表示される期間中に異なる操作演出を設定可能なものである。

【6976】

これにより、1回の動的表示期間中に異なる操作演出が設定されるため、遊技者に対して操作手段を操作するタイミングを楽しませることができる。よって、遊技の興趣を向上させることができるという効果がある。

【6977】

<特徴AU群>

識別情報を表示可能な表示手段と、所定の判別を実行する判別手段と、その判別手段の判別結果が特定の判別結果になったことに基づいて、遊技者に有利な特典遊技を実行する特典遊技実行手段と、前記判別手段の判別結果を示すための前記識別情報を前記表示手段において動的表示させる動的表示手段と、その動的表示手段による前記動的表示の種別として、前記動的表示が開始されてから少なくとも特定期間が経過した後で第1態様が表示される第1動的表示種別と、前記特定期間が経過した後で前記第1態様とは異なる第2態様が表示される第2動的表示種別と、を少なくとも含む複数の種別の中から1の態様を選択する態様選択手段と、前記識別情報の動的表示が開始されてから前記特定期間が経過するまでの間に特定演出を実行することが可能な特定演出実行手段と、その特定演出実行手段により実行される前記特定演出の種別として、前記第1態様が表示されることを示唆可能な第1特定演出と、前記第2態様が表示されることを示唆可能な第2特定演出と、を少なくとも含む複数の種別の中から1の種別を決定する特定演出種別決定手段と、を備えることを特徴とする遊技機AU1。

【6978】

ここで、従来より、パチンコ機などの遊技機は、遊技盤面上に設けられた始動口に遊技球が入球すると、遊技の当否が抽選され、その抽選結果が当たりであった場合には、遊技者に有利となる特典遊技が実行されるものがある。（例えば、特開2012-217766号公報）。

【6979】

しかしながら、更なる遊技の興趣向上が求められていた。本発明は、上記例示した問題点等を解決するためになされたものであり、遊技の興趣を向上できる遊技機を提供することを目的とする。

【6980】

遊技機AU1によれば、識別情報を表示可能な表示手段と、所定の判別を実行する判別手段と、その判別手段の判別結果が特定の判別結果になったことに基づいて、遊技者に有利な特典遊技を実行する特典遊技実行手段と、前記判別手段の判別結果を示すための前記識別情報を前記表示手段において動的表示させる動的表示手段と、その動的表示手段による前記動的表示の種別として、前記動的表示が開始されてから少なくとも特定期間が経過した後で第1態様が表示される第1動的表示種別と、前記特定期間が経過した後で前記第1態様とは異なる第2態様が表示される第2動的表示種別と、を少なくとも含む複数の種別の中から1の態様を選択する態様選択手段と、前記識別情報の動的表示が開始されてから前記特定期間が経過するまでの間に特定演出を実行することが可能な特定演出実行手段と、その特定演出実行手段により実行される前記特定演出の種別として、前記第1態様が表示されることを示唆可能な第1特定演出と、前記第2態様が表示されることを示唆可能な第2特定演出と、を少なくとも含む複数の種別の中から1の種別を決定する特定演出種別決定手段と、を備える。これにより、遊技の興趣を向上することができるという効果がある。

【6981】

遊技機AU1において、前記特定演出実行手段は、1の前記特定演出の実行期間の間に、前記特定の判別結果とは異なる外れ判別結果を示す外れ演出態様を複数回表示させるこ

10

20

30

40

50

とが可能に構成されているものであり、前記第1特定演出は、1の前記特定演出の実行期間の間に表示される前記外れ演出態様の組合せが第1の組合せとなるものであり、前記第2特定演出は、1の前記特定演出の実行期間の間に表示される前記外れ演出態様の組合せが前記第1の組合せとは異なる第2の組合せとなるものであることを特徴とする遊技機AU2。

【6982】

遊技機AU2によれば、遊技機AU1の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、前記特定演出実行手段は、1の前記特定演出の実行期間の間に、前記特定の判別結果とは異なる外れ判別結果を示す外れ演出態様を複数回表示させることが可能に構成されているものであり、前記第1特定演出は、1の前記特定演出の実行期間の間に表示される前記外れ演出態様の組合せが第1の組合せとなるものであり、前記第2特定演出は、1の前記特定演出の実行期間の間に表示される前記外れ演出態様の組合せが前記第1の組合せとは異なる第2の組合せとなるものである。これにより、遊技者の遊技に対する興趣をより向上させることができるという効果がある。

【6983】

<特徴AV群>

所定の演出を実行させるための演出制御を実行可能な演出制御手段を有する遊技機において、前記演出制御手段は、前記演出の演出態様を設定するための演出態様設定手段と、その演出態様設定手段により設定された前記演出態様を示す演出情報を出力可能な出力手段と、を有するものであり、前記出力手段により出力された前記演出情報に基づいて、第1演出手段に対して所定の第1演出動作を実行させる第1演出制御手段と、前記出力手段により出力された前記演出情報に基づいて、前記第1演出手段とは異なる第2演出手段に対して所定の第2演出動作を実行させる第2演出制御手段と、を有し、前記第1演出制御手段は、前記出力手段により出力された前記演出情報に含まれる特定情報を前記第2演出制御手段へと出力可能な特定情報出力手段を有するものであることを特徴とする遊技機AV1。

【6984】

ここで、従来より、パチンコ機などの遊技機は、遊技盤面上に設けられた始動口に遊技球が入球すると、遊技の当否が抽選され、その抽選結果が当たりであった場合には、遊技者に有利となる特典遊技が実行されるものがある。（例えば、特開2012-217766号公報）。

【6985】

しかしながら、更なる遊技の興趣向上が求められていた。本発明は、上記例示した問題点等を解決するためになされたものであり、遊技の興趣を向上できる遊技機を提供することを目的とする。

【6986】

遊技機AV1によれば、所定の演出を実行させるための演出制御を実行可能な演出制御手段を有する遊技機において、前記演出制御手段は、前記演出の演出態様を設定するための演出態様設定手段と、その演出態様設定手段により設定された前記演出態様を示す演出情報を出力可能な出力手段と、を有するものであり、前記出力手段により出力された前記演出情報に基づいて、第1演出手段に対して所定の第1演出動作を実行させる第1演出制御手段と、前記出力手段により出力された前記演出情報に基づいて、前記第1演出手段とは異なる第2演出手段に対して所定の第2演出動作を実行させる第2演出制御手段と、を有し、前記第1演出制御手段は、前記出力手段により出力された前記演出情報に含まれる特定情報を前記第2演出制御手段へと出力可能な特定情報出力手段を有するものである。これにより、遊技の興趣を向上することができるという効果がある。

【6987】

遊技機AV1において、前記演出態様設定手段は、少なくとも前記第1演出動作と前記第2演出動作とを用いた重複演出態様を設定可能なものであり、前記出力手段は、前記重複演出態様を示す前記演出情報を前記第1演出制御手段に出力し、前記特定情報出力手段

は、前記重複演出態様のうち、前記第2演出動作を示す情報を前記特定情報として前記第2演出制御手段に出力するものであることを特徴とする遊技機AV2。

【6988】

遊技機AV2によれば、遊技機AV1の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、前記演出態様設定手段は、少なくとも前記第1演出動作と前記第2演出動作とを用いた重複演出態様を設定可能なものであり、前記出力手段は、前記重複演出態様を示す前記演出情報を前記第1演出制御手段に出力し、前記特定情報出力手段は、前記重複演出態様のうち、前記第2演出動作を示す情報を前記特定情報として前記第2演出制御手段に出力するものである。これにより、遊技者の遊技に対する興趣をより向上させることができるという効果がある。

10

【6989】

遊技機AV2において、前記演出態様設定手段は、前記第1演出動作の開始タイミングが前記第2演出動作の開始タイミングよりも早くなるように前記重複演出態様を設定するものであることを特徴とする遊技機AV3。

【6990】

遊技機AV3によれば、前記演出態様設定手段は、前記第1演出動作の開始タイミングが前記第2演出動作の開始タイミングよりも早くなるように前記重複演出態様を設定するものである。これにより、遊技者の遊技に対する興趣をより向上させることができるという効果がある。

【6991】

20

<特徴AW群>

所定の演出期間を設定可能な演出期間設定手段と、その演出期間設定手段により第1演出期間が設定されている最中に、第1演出条件が成立した場合に、少なくとも第1位置から、その第1位置とは異なる第2位置へと可動可能な演出部材を用いた第1演出を実行可能な第1演出実行手段と、前記第1演出期間が設定されている最中に、前記第1演出条件とは異なる第2演出条件が成立した場合に、表示手段を用いた前記第1演出とは異なる第2演出を実行可能な第2演出実行手段と、を有する遊技機において、前記第1演出期間内の特定演出期間において、前記演出部材と、前記表示手段と、を用いた特定演出を実行可能な特定演出実行手段と、前記演出部材の可動状況を判別する可動状況判別手段と、前記可動状況判別手段の判別結果が特定の判別結果である場合に、前記特定演出期間中に前記特定演出とは異なる特殊演出を実行可能な特殊演出実行手段と、を有するものであることを特徴とする遊技機AW1。

30

【6992】

ここで、従来より、パチンコ機などの遊技機は、遊技盤面上に設けられた始動口に遊技球が入球すると、遊技の当否が抽選され、その抽選結果が当たりであった場合には、遊技者に有利となる特典遊技が実行されるものがある。（例えば、特開2012-217766号公報）。

【6993】

しかしながら、更なる遊技の興趣向上が求められていた。本発明は、上記例示した問題点等を解決するためになされたものであり、遊技の興趣を向上できる遊技機を提供することを目的とする。

40

【6994】

遊技機AW1によれば、所定の演出期間を設定可能な演出期間設定手段と、その演出期間設定手段により第1演出期間が設定されている最中に、第1演出条件が成立した場合に、少なくとも第1位置から、その第1位置とは異なる第2位置へと可動可能な演出部材を用いた第1演出を実行可能な第1演出実行手段と、前記第1演出期間が設定されている最中に、前記第1演出条件とは異なる第2演出条件が成立した場合に、表示手段を用いた前記第1演出とは異なる第2演出を実行可能な第2演出実行手段と、を有する遊技機において、前記第1演出期間内の特定演出期間において、前記演出部材と、前記表示手段と、を用いた特定演出を実行可能な特定演出実行手段と、前記演出部材の可動状況を判別する可

50

動状況判別手段と、前記可動状況判別手段の判別結果が特定の判別結果である場合に、前記特定演出期間中に前記特定演出とは異なる特殊演出を実行可能な特殊演出実行手段と、を有するものである。これにより、遊技の興趣を向上することができるという効果がある。

【6995】

遊技機AW1において、前記可動状況判別手段は、前記演出部材が前記第1位置に位置していない場合に前記特定の判別結果と判別するものであることを特徴とする遊技機AW2。

【6996】

遊技機AW2によれば、遊技機AW1の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、前記可動状況判別手段は、前記演出部材が前記第1位置に位置していない場合に前記特定の判別結果と判別するものである。これにより、遊技者の遊技に対する興趣をより向上させることができるという効果がある。

10

【6997】

遊技機AW1またはAW2において、前記特殊演出実行手段は、前記表示手段を用いた前記特殊演出を実行するものであることを特徴とする遊技機AW3。

【6998】

遊技機AW3によれば、前記特殊演出実行手段は、前記表示手段を用いた前記特殊演出を実行するものである。これにより、遊技者の遊技に対する興趣をより向上させることができるという効果がある。

20

【6999】

遊技機AW1からAW3のいずれかにおいて、遊技者が操作可能な操作手段と、その操作手段に対して所定の操作が行われたことを判別可能な操作判別手段と、を有し、前記第1演出条件は、前記操作判別手段により前記所定の操作が行われたことが判別された場合に成立するものである。

【7000】

遊技機AW4によれば、遊技機AW1からAW3のいずれかの奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、遊技者が操作可能な操作手段と、その操作手段に対して所定の操作が行われたことを判別可能な操作判別手段と、を有し、前記第1演出条件は、前記操作判別手段により前記所定の操作が行われたことが判別された場合に成立するものである。これにより、遊技者の遊技に対する興趣をより向上させることができるという効果がある。

30

【7001】

遊技機AW4において、前記操作判別手段により前記操作手段に対して前記所定の操作が行われたことが有効に判別される操作有効期間を設定可能な有効期間設定手段と、その有効期間設定手段により前記操作有効期間が設定されていることを前記表示手段に表示させる期間表示手段と、を有するものである。

【7002】

遊技機AW5によれば、遊技機AW4の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、遊技者が操作可能な操作手段と、その操作手段に対して所定の操作が行われたことを判別可能な操作判別手段と、を有し、前記第1演出条件は、前記操作判別手段により前記所定の操作が行われたことが判別された場合に成立するものである。これにより、遊技者の遊技に対する興趣をより向上させることができるという効果がある。

40

【7003】

遊技機AW4において、前記操作判別手段により前記操作手段に対して前記所定の操作が行われたことが有効に判別される操作有効期間を設定可能な有効期間設定手段と、その有効期間設定手段により前記操作有効期間が設定されていることを前記表示手段に表示させる期間表示手段と、を有するものである。これにより、遊技者の遊技に対する興趣をより向上させることができるという効果がある。

【7004】

<特徴AX群>

50

所定の判別を実行する判別手段と、その判別手段による前記判別の結果を示すための識別情報を表示手段に所定期間動的表示させる動的表示実行手段と、その動的表示実行手段により前記識別情報が動的表示される動的表示期間として第1期間を設定可能な第1遊技状態と、前記第1期間よりも短い動的表示期間である第2期間を設定可能な第2遊技状態と、を設定可能な遊技状態設定手段と、所定の待機条件が成立している場合に待機状態を設定する待機状態設定手段と、遊技者が操作可能な操作手段と、その操作手段に対して所定の操作が行われたことを判別可能な操作判別手段と、その操作判別手段の判別結果に基づいて所定の演出を実行可能な操作演出実行手段と、を有し、前記操作判別手段は、前記待機状態設定手段により前記待機状態が設定されている場合に、前記所定の操作が行われたことを有効に判別するものであり、前記遊技状態設定手段により設定される遊技状態に基づいて、前記待機条件を可変設定可能な待機条件可変設定手段を有するものであることを特徴とする遊技機A X 1。

【7005】

ここで、従来より、パチンコ機などの遊技機は、遊技盤面上に設けられた始動口に遊技球が入球すると、遊技の当否が抽選され、その抽選結果が当たりであった場合には、遊技者に有利となる特典遊技が実行されるものがある。（例えば、特開2012-217766号公報）。

【7006】

しかしながら、更なる遊技の興趣向上が求められていた。本発明は、上記例示した問題点等を解決するためになされたものであり、遊技の興趣を向上できる遊技機を提供することを目的とする。

【7007】

遊技機A X 1によれば、所定の判別を実行する判別手段と、その判別手段による前記判別の結果を示すための識別情報を表示手段に所定期間動的表示させる動的表示実行手段と、その動的表示実行手段により前記識別情報が動的表示される動的表示期間として第1期間を設定可能な第1遊技状態と、前記第1期間よりも短い動的表示期間である第2期間を設定可能な第2遊技状態と、を設定可能な遊技状態設定手段と、所定の待機条件が成立している場合に待機状態を設定する待機状態設定手段と、遊技者が操作可能な操作手段と、その操作手段に対して所定の操作が行われたことを判別可能な操作判別手段と、その操作判別手段の判別結果に基づいて所定の演出を実行可能な操作演出実行手段と、を有し、前記操作判別手段は、前記待機状態設定手段により前記待機状態が設定されている場合に、前記所定の操作が行われたことを有効に判別するものであり、前記遊技状態設定手段により設定される遊技状態に基づいて、前記待機条件を可変設定可能な待機条件可変設定手段を有するものである。これにより、遊技の興趣を向上することができるという効果がある。

【7008】

遊技機A X 1において、前記待機条件は、前記動的表示実行手段により前記識別情報が前記動的表示されていない期間の長さが所定期間となる場合に成立するものであり、前記待機条件可変設定手段は、前記第1遊技状態が設定されている場合よりも、前記第2遊技状態が設定されている場合のほうが、前記待機条件が成立し難くなるように前記待機条件を可変設定するものであることを特徴とする遊技機A X 2。

【7009】

遊技機A X 2によれば、遊技機A X 1の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、前記待機条件は、前記動的表示実行手段により前記識別情報が前記動的表示されていない期間の長さが所定期間となる場合に成立するものであり、前記待機条件可変設定手段は、前記第1遊技状態が設定されている場合よりも、前記第2遊技状態が設定されている場合のほうが、前記待機条件が成立し難くなるように前記待機条件を可変設定するものである。これにより、遊技者の遊技に対する興趣をより向上させることができるという効果がある。

【7010】

10

20

30

40

50

遊技機 A X 1 または A X 2 において、前記第 2 遊技状態は前記第 1 遊技状態よりも前記判別手段による判別が実行され易いものであることを特徴とする遊技機 A X 3。

【7011】

遊技機 A X 3 によれば、前記第 2 遊技状態は前記第 1 遊技状態よりも前記判別手段による判別が実行され易いものである。これにより、遊技者の遊技に対する興趣をより向上させることができるという効果がある。

【7012】

＜特徴 Z A 群＞ （小当たりラッシュの獲得球数表示）

判別を実行可能な判別手段と、その判別手段による判別結果を示すための識別情報が表示される表示手段と、その表示手段に特定の判別結果を示すための識別情報が表示された場合に、遊技者に有利となる特典遊技を実行可能な特典遊技実行手段と、その特典遊技実行手段により前記特典遊技が実行される場合に、遊技球が入球可能な状態に変えられる可変入球手段と、その可変入球手段に遊技球が入球したことに基づいて遊技者に予め定められた特典を付与可能な特典付与手段と、を有した遊技機において、第 1 遊技状態と、その第 1 遊技状態よりも前記特典遊技が実行され易くなる第 2 遊技状態とを切り替えて設定可能な遊技状態設定手段と、その遊技状態設定手段により前記第 2 遊技状態が設定された場合に、前記第 2 遊技状態から前記第 1 遊技状態に設定される期間を設定する期間設定手段と、その期間設定手段により設定された期間において、前記特典遊技が実行されることにより前記特典付与手段により付与されることが可能な前記特典の残りに対応した示唆情報を示唆可能な示唆手段と、を有するものであることを特徴とする遊技機 Z A 1。

【7013】

パチンコ機等の遊技機において、始動入賞口への遊技球の入賞に基づいて図柄を変動表示させ、その変動表示終了後に遊技者に抽選の結果を報知するものがある。抽選結果が当たりである場合には、当たり遊技を実行して、その当たり遊技後の遊技状態を所定期間、遊技者に有利にするように設定する制御処理が実行されるものが提案されていた。（例えば、特許文献：特開 2010-35664 号公報）。しかしながら、有利な状態が設定された場合に、付与された有利状態がどのくらい遊技者に有利となるかの判別が難しく、遊技の興趣が低下するという問題点があった。本技術的思想は、上記例示した問題点等を解決するためになされたものであり、遊技者が獲得できる賞球数等に対応した特典を示す演出態様を有利な期間が開始される場合やその実行中等に実行することにより、遊技の興趣を向上できる遊技機を提供することを目的とする。

【7014】

遊技機 Z A 1 によれば、期間設定手段により設定された期間において、付与される特典の残りに対応した示唆情報が示唆されるので、期間設定手段により付与される特典に関する情報を事前に把握することができ、期間設定手段により設定された期間に対する価値を早期に遊技者に感じさせることができるという効果がある。

【7015】

遊技機 Z A 1 において、前記期間設定手段は、前記第 2 遊技状態において前記判別手段による前記判別結果を示すための前記識別情報が表示された回数に対応して設定されるものであることを特徴とする遊技機 Z A 2。

【7016】

遊技機 Z A 2 によれば、遊技機 Z A 1 の奏する効果に加え、第 2 遊技状態で実行される判別結果の表示回数に対して興味を持たせることができ、期間の残りを徐々に遊技者に感じさせて、遊技の興趣を向上することができるという効果がある。

【7017】

遊技機 Z A 1 または Z A 2 において、遊技球を遊技領域へと発射可能な発射手段と、その発射手段により発射された遊技球が入球することに基づいて前記判別手段による判別が実行されることが可能な入球手段と、その入球手段に遊技球が入球可能な第 1 状態と、その第 1 状態よりも遊技球が入球困難となる第 2 状態とに変えさせる可変手段と、遊技球を検出することに基づいて判定を実行可能な判定手段と、その判定手段による判定結果を示

す判定情報が表示される判定情報表示手段と、その判定情報表示手段により特定の前記判定結果を示す前記判定情報が表示された場合に前記可変手段を前記第2状態から前記第1状態に所定条件が成立するまで可変させる可変制御手段と、前記発射手段により発射された遊技球を、前記検出手段と、前記入球手段と、前記可変入球手段とに所定の順序で振り分けることが可能な振分手段と、を有するものであることを特徴とする遊技機Z A 3。

【7018】

遊技機Z A 3によれば、遊技機Z A 1またはZ A 2の奏する効果に加え、所定順序で振分け手段により各手段に所定の順序で振り分けられるので、遊技者が振り分けるような遊技操作を実行しなくとも複雑な遊技性の遊技を容易に実行できるという効果がある。

【7019】

遊技機Z A 3において、前記検出手段により遊技球が検出されてから前記特定の判定結果を示すための前記判定情報が表示されるまでの期間は、前記振分手段により前記入球手段へと振り分けられた遊技球が前記第1状態へと可変手段が可変された状態で前記入球手段へと到達可能な期間で構成されているものであることを特徴とする遊技機Z A 4。

【7020】

遊技機Z A 4によれば、遊技機Z A 3の奏する効果に加え、検出手段に検出された遊技球を入球手段へと入球させ易くすることができ、第2遊技状態で入球手段に入球する入球数を一定にすることができるという効果がある。

【7021】

＜特徴Z B群＞ （球数表示（完全確保A T））

遊技球が流下可能な第1領域と、その第1領域を流下した遊技球が通過しない第2領域と、前記第2領域に配置され、遊技球が入球可能な入球手段と、その入球手段に遊技球が入球した場合に判別を実行可能な判別手段と、その判別手段による判別結果を示すための識別情報が表示される表示手段と、その表示手段に前記識別情報を動的表示させる動的表示手段と、前記第2領域を流下した遊技球が入球可能な開口部と、その開口部の上面を覆うことで前記開口部の上面を遊技球が転動可能な第1位置と、前記開口部の上面より退避することで前記開口部へと遊技球が入球可能となる第2位置とに可変可能な可変部材と、前記表示手段に前記特定の判別結果を示すための前記識別情報が表示された場合に、前記可変部材を前記第2位置から前記第1位置へと所定条件が成立するまで可変させる可変制御手段と、を有した遊技機において、前記第2領域へと流下した遊技球のうち、前記入球手段へ入球した以外の遊技球を前記開口部へと入球し易くする入球補助手段と、特定条件の成立に基づいて、特定期間中に前記開口部へと入球する遊技球の残数に対応した情報を示唆可能な示唆手段と、を有するものであることを特徴とする遊技機Z B 1。

【7022】

パチンコ機等の遊技機において、始動入賞口への遊技球の入賞に基づいて図柄を変動表示させ、その変動表示終了後に遊技者に抽選の結果を報知するものがある。抽選結果が当たりである場合には、当たり遊技を実行して、その当たり遊技後の遊技状態を所定期間、遊技者に有利にするように設定する制御処理が実行されるものが提案されていた。（例えば、特許文献：特開2010-35664号公報）。しかしながら、有利な状態が設定された場合に、付与された有利状態がどのくらい遊技者に有利となるかの判別が難しく、遊技の興趣が低下するという問題点があった。本技術的思想は、上記例示した問題点等を解決するためになされたものであり、遊技者が獲得できる賞球数等に対応した特典を示す演出態様を有利な期間が開始される場合やその実行中等に実行することにより、遊技の興趣を向上できる遊技機を提供することを目的とする。

【7023】

遊技機Z B 1によれば、特定期間中に開口部へと入球する遊技球の残数に対応した情報が示唆されるので、特定期間中に開口部へと入球させられる残数があるのに遊技を止めてしまう不具合を抑制でき、遊技の興趣を向上できるという効果がある。

【7024】

遊技機Z B 1において、前記入球補助手段は、前記入球手段へ入球した以外の遊技球を

10

20

30

40

50

前記開口部へと誘導する誘導路を有しているものであることを特徴とする遊技機 Z B 2。

【7025】

遊技機 Z B 2 によれば、遊技機 Z B 1 の奏する効果に加え、入球補助手段の誘導路により入球手段に入球した以外の遊技球が開口部へと誘導されるので、遊技球がアウト球となってしまうことを抑制でき、開口部への入球率を高くすることができるという効果がある。

【7026】

遊技機 Z B 1 または Z B 2 において、前記特定期間は、前記判別手段により特定回数の判別が実行される期間または前記判別結果を示すための前記識別情報が前記特定回数表示されるまでの期間で構成されているものであることを特徴とする遊技機 Z B 3。

10

【7027】

遊技機 Z B 3 によれば、遊技機 Z B 1 または Z B 2 の奏する効果に加え、特定期間の長さを識別情報の動的表示回数により判別することができ、特定期間が終了するまでの期間を判別することができるという効果がある。

【7028】

遊技機 Z B 3 において、前記判別手段は、前記特定の判別結果を他の判別結果よりも判別する確率が高く構成されており、前記判別手段による判別が実行され易い第 1 遊技状態と、その第 1 遊技状態よりも前記判別手段による判別が実行され難い第 2 遊技状態を切り替えて設定することが可能な遊技状態設定手段を有し、前記第 2 遊技状態は、前記特定回数の判別が実行または前記判別結果を示すための前記識別情報が前記特定回数表示されるまでの期間で設定されるものであることを特徴とする遊技機 Z B 4。

20

【7029】

遊技機 Z B 4 によれば、遊技機 Z B 3 の奏する効果に加え、第 2 遊技状態が識別情報による判別結果が特定回数表示されるまで特定期間が継続して設定されるので、遊技者が休憩等をして、遊技を行なわない期間が発生しても遊技者に不利益となるのを抑制できるという効果がある。

【7030】

＜特徴 Z C 群＞ （上乘せゲーム報知制御）

判別を実行可能な判別手段と、その判別手段による判別結果を示すための識別情報が表示される表示手段と、その表示手段に前記識別情報を動的表示させる動的表示手段と、前記表示手段に特定の判別結果を示すための前記識別情報が表示された場合に遊技者に有利となる特典を付与する特典付与手段と、を有した遊技機において、第 1 遊技状態と、その第 1 遊技状態よりも遊技者に有利となる第 2 遊技状態とを切り替えて設定可能な遊技状態設定手段と、前記第 2 遊技状態が設定される期間を設定する期間設定手段と、その期間設定手段により設定された期間の少なくとも一部に対応する期間情報を報知する報知手段と、特定条件が成立した場合に前記報知手段に報知されている前記期間情報を加算して更新することが可能な更新手段と、を有するものであることを特徴とする遊技機 Z C 1。

30

【7031】

パチンコ機等の遊技機において、始動入賞口への遊技球の入賞に基づいて図柄を変動表示させ、その変動表示終了後に遊技者に抽選の結果を報知するものがある。抽選結果が当たりである場合には、当たり遊技を実行して、その当たり遊技後の遊技状態を所定期間、遊技者に有利にするように設定する制御処理が実行されるものが提案されていた。（例えば、特許文献：特開 2010-35664 号公報）。しかしながら、有利な状態が設定された場合に、有利状態が終了するまでの期間が単調となり、遊技の興味が低下するという問題点があった。本技術的思想は、上記例示した問題点等を解決するためになされたものであり、有利な状態が設定されている期間にも、遊技が単調となることを抑制することで、遊技の興趣を向上できる遊技機を提供することを目的とする。

40

【7032】

遊技機 Z C 1 によれば、第 2 遊技状態が設定されている場合に、期間情報が更新手段により更新されるので、第 2 遊技状態が終了するまでの期間が一定に感じさせることを抑制

50

することで、第2遊技状態中の遊技が単調となる不具合を抑制して、遊技の興趣を向上できるという効果がある。

【7033】

遊技機Z C 1において、前記期間設定手段により設定される前記期間は、前記判別手段による前記判別結果を示すための識別情報が特定回数表示されるまでの期間で設定されるものであることを特徴とする遊技機Z C 2。

【7034】

遊技機Z C 2によれば、遊技機Z C 1の奏する効果に加え、第2遊技状態が設定される期間を、識別情報が動的表示される回数により認識することができ分かり易い遊技を行なうことができるという効果がある。

【7035】

遊技機Z C 1またはZ C 2において、遊技球が入球可能な開放状態と、その開放状態よりも遊技球の入球を困難にする閉鎖状態とに可変可能な第1可変入球手段を有し、前記更新手段は、第1可変入球手段に遊技球が入球したことに基づいて前記期間情報を更新可能に構成されているものであることを特徴とする遊技機Z C 3。

【7036】

遊技機Z C 3によれば、遊技機Z C 1またはZ C 2の奏する効果に加え、第1可変入球手段に遊技球を入球することで、期間情報が加算されて更新され易く思わせることができ、第1可変入球手段に入球することを期待させて遊技を行なわせることができるという効果がある。

【7037】

遊技機Z C 3において、前記第1可変入球手段とは異なる第2可変入球手段と、前記特定の判別結果を示すための識別情報が表示された場合に、前記特典付与手段により付与される前記特典の種別を決定する特典種別決定手段と、を有し、前記特典付与手段は、前記特典種別決定手段により決定された前記特典の種別に対応した前記第1可変入球手段または前記第2入球手段を前記閉鎖状態から前記開放状態に可変させるものであることを特徴とする遊技機Z C 4。

【7038】

遊技機Z C 4によれば、遊技機Z C 3の奏する効果に加え、特典の種別によって、開放状態にされる可変入球手段が異なるので、開放状態となる可変入球手段により付与された特典種別を判別することができるという効果がある。

【7039】

＜特徴Z D 群＞ （発生時に基づく演出を実行）

判別を実行可能な判別手段と、その判別手段による判別結果に基づいた演出を実行可能な演出実行手段と、その演出実行手段により特定の前記演出が実行された場合に遊技者に有利となる特典遊技を実行する特典遊技実行手段と、その特典遊技実行手段により前記特典遊技が実行される場合に遊技球が入球可能な状態に可変される可変入球手段と、を有した遊技機において、前記特典遊技実行手段は、前記可変入球手段に所定数の遊技球が入球したことに基づいて前記可変入球手段を遊技球が入球困難な状態に可変させるものであり、前記演出実行手段は、前記可変入球手段に前記所定数よりも多い遊技球が入球した場合に前記特典遊技後に実行される前記演出の態様が可変されるように構成されているものであることを特徴とする遊技機Z D 1。

【7040】

パチンコ機等の遊技機において、始動入賞口への遊技球の入賞に基づいて図柄を変動表示させ、その変動表示終了後に遊技者に抽選の結果を報知するものがある。抽選結果が当たりである場合には、当たり遊技を実行して、その当たり遊技後の遊技状態を所定期間、遊技者に有利にするように設定する制御処理が実行されるものが提案されていた。（例えば、特許文献：特開2010-35664号公報）。しかしながら、当たり遊技等の遊技が単調となり、遊技の興趣が低下するという問題点があった。本技術的思想は、上記例示した問題点等を解決するためになされたものであり、遊技が単調となることを抑制するこ

10

20

30

40

50

とで、遊技の興趣を向上できる遊技機を提供することを目的とする。

【7041】

遊技機Z D 1によれば、可変入球手段に所定数よりも多い遊技球が入球することで演出の態様が可変されるので、可変入球手段により多くの遊技球を入球させることに興味を持たせることができ、遊技が単調となる不具合を抑制できるという効果がある。

【7042】

遊技機Z D 1において、第1遊技状態と、その第1遊技状態よりも遊技者に有利となる第2遊技状態とを切り替えて設定することが可能な遊技状態設定手段と、前記演出実行手段は、前記第2遊技状態が設定されている場合に、前記第1遊技状態が設定されることとなるまでの期間を示唆する示唆情報を前記演出の一部として報知することが可能であり、前記可変入球手段に前記所定数よりも多い遊技球が入球した場合には、少なくとも前記示唆情報を可変した前記演出を実行するものであることを特徴とする遊技機Z D 2。

10

【7043】

遊技機Z D 2によれば、遊技機Z D 1の奏する効果に加え、可変入球手段に所定数よりも多い遊技球が入球することにより第2遊技状態が設定される期間を示す示唆情報が可変された演出が実行されるので、可変入球手段に所定よりも多く入球することにより、遊技の興趣を向上できるという効果がある。

【7044】

遊技機Z D 1またはZ D 2において、前記遊技状態設定手段は、前記第2遊技状態が設定されてから所定回数の前記判別手段による判別に対応した前記演出が実行されたことを一つの条件として前記第1遊技状態へと切り替えて設定可能に構成され、前記示唆情報は、前記所定回数のうち、少なくとも一部の回数に対応した残り回数に基づいた情報を示唆するように構成されているものであることを特徴とする遊技機Z D 3。

20

【7045】

遊技機Z D 3によれば、遊技機Z D 1またはZ D 2の奏する効果に加え、示唆情報により第1遊技状態に切り替えられるまでの期間を予測させることができ、第1遊技状態が設定されるタイミングを予測させながら遊技を行なわせることにより、遊技の興趣を向上できるという効果がある。

【7046】

遊技機Z D 1からZ D 3のいずれかにおいて、前記特典遊技実行手段により実行される特典遊技の種別を決定する特典遊技種別決定手段を有し、前記特典遊技種別決定手段により決定される前記種別には、前記第2遊技状態が設定されている場合に、前記特典遊技後の遊技状態が前記第1遊技状態に設定される第1種別と、前記第2遊技状態が設定されている場合に、前記特典遊技後の遊技状態も前記第2遊技状態が維持される第2種別とが少なくとも設定されているものであることを特徴とする遊技機Z D 4。

30

【7047】

遊技機Z D 4によれば、遊技機Z D 1からZ D 3のいずれかの奏する効果に加え、特典遊技が実行される場合に、その種別に興味を持たせることができ、特典遊技が単調となるのを抑制できるという効果がある。

【7048】

40

遊技機Z D 4において、前記可変入球手段とは異なる遊技球が入球可能な特定入球手段を備え、前記特典遊技実行手段は、前記特典遊技の種別に対応した前記可変入球手段または前記特定入球手段を遊技球が入球可能な状態に可変させるものであり、前記特定入球手段に遊技球が入球した場合に、前記示唆情報が可変されて表示されるものであることを特徴とする遊技機Z D 5。

【7049】

遊技機Z D 5によれば、遊技機Z D 4の奏する効果に加え、特定入球手段に遊技球を入球させることに期待を持たせることができ、遊技の興趣を向上できるという効果がある。

【7050】

<特徴Z E群> (差異表示)

50

判別を実行可能な判別手段と、その判別手段による判別結果を示すための識別情報が表示される表示手段と、前記識別情報を前記表示手段に動的表示させる動的表示手段と、前記表示手段に特定の判別結果を示すための識別情報が表示された場合に遊技者に有利となる特典を付与可能な特典付与手段と、を有した遊技機において、特定期間で付与されることが可能な前記特典に対応した示唆情報を前記特定期間中に示唆する示唆手段と、前記特定期間において遊技者に付与された前記特典に対応する情報が記憶される記憶手段と、その記憶手段に記憶された情報と前記示唆手段により示唆された前記示唆情報とに基づく演出を実行可能な演出実行手段と、を有するものであることを特徴とする遊技機 Z E 1。

【7051】

10

パチンコ機等の遊技機において、始動入賞口への遊技球の入賞に基づいて図柄を変動表示させ、その変動表示終了後に遊技者に抽選の結果を報知するものがある。抽選結果が当たりである場合には、当たり遊技を実行して、その当たり遊技後の遊技状態を所定期間、遊技者に有利にするように設定する制御処理が実行されるものが提案されていた。（例えば、特許文献：特開 2010-35664 号公報）。しかしながら、遊技者に有利な遊技状態が設定された場合に、遊技が単調となり、遊技の興味が低下するという問題点があった。

【7052】

本技術的思想は、上記例示した問題点等を解決するためになされたものであり、遊技が単調となることを抑制することで、遊技の興趣を向上できる遊技機を提供することを目的とする。

20

【7053】

遊技機 Z E 1 によれば、特定期間が設定された場合に示唆された示唆情報と実際に遊技者に付与された特典に対応する情報とに基づく演出が実行されることで、遊技者に対して付与が予定されていた特典と獲得した特典に対する情報を実行された演出より認識することが可能となり、遊技の興趣を向上できるという効果がある。

【7054】

遊技機 Z E 1 において、前記演出実行手段は、前記記憶手段に記憶された情報と前記示唆情報との差異を示唆することが可能な演出を実行するものであることを特徴とする遊技機 Z E 2。

30

【7055】

遊技機 Z E 2 によれば、遊技機 Z E 1 の奏する効果に加え、演出により差異を認識することが可能となり、実行している遊技に対して遊技者が評価をすることができるという効果がある。

【7056】

遊技機 Z E 1 または Z E 2 において、遊技球が入球可能な開放状態と、その開放状態よりも遊技球の入球が困難となる閉鎖状態となる可変入球手段と、その可変入球手段に遊技球が入球したことに基づいて遊技者に所定数の遊技媒体を払い出す払出手段と、を有し、前記特典付与手段は、前記特典の少なくとも一つとして前記可変入球手段を前記閉鎖状態から前記開放状態へと可変させるものであり、前記示唆情報は、前記特定期間における前記可変入球手段に入球可能な遊技球の数に対応して払い出される前記遊技媒体の数に基づく情報で構成されているものであることを特徴とする遊技機 Z E 3。

40

【7057】

遊技機 Z E 3 によれば、遊技機 Z E 1 または Z E 2 の奏する効果に加え、示唆情報により遊技者に払い出される遊技媒体の数を判別することができ、早期に特定期間後に獲得している遊技媒体の数を期待することができるという効果がある。

【7058】

遊技機 Z E 3 において、前記特典に対応する情報は、前記可変入球手段に遊技球が入球したことに基づいて払い出された前記遊技媒体に対応した情報で構成されているものであることを特徴とする遊技機 Z E 4。

50

【7059】

遊技機 Z E 4 によれば、遊技機 Z E 3 の奏する効果に加え、払い出された遊技媒体を正確に判別することができ、遊技の結果を早期に知ることができるという効果がある。

【7060】

＜特徴 Z F 群＞ （回数減算）

第 1 判別を実行可能な第 1 判別手段と、第 2 判別を実行可能な第 2 判別手段と、前記第 1 判別手段による第 1 判別結果を示すための第 1 識別情報と前記第 2 判別手段による第 2 判別結果を示すための第 2 識別情報とがそれぞれ動的表示される表示手段と、前記表示手段に特定の第 1 判別結果を示すための第 1 識別情報または特定の第 2 判別結果を示すための第 2 識別情報が表示された場合に遊技者に有利となる特典を付与する特典付与手段と、を有した遊技機において、第 1 遊技状態と、その第 1 遊技状態よりも遊技者に有利となる第 2 遊技状態とを切り替えて設定可能な遊技状態設定手段と、前記第 2 遊技状態が設定される期間として、前記第 1 判別または前記第 2 判別が実行された回数に基づく条件が成立するまでの期間を設定する期間設定手段と、その期間設定手段により設定された前記期間に対応した期間情報が報知される期間報知手段と、前記第 1 識別情報または前記第 2 識別情報の動的表示の開始に基づいて前記期間情報が更新される更新手段と、前記第 2 遊技状態が設定される場合には、前記第 2 判別が実行され易く設定する設定手段と、前記第 2 遊技状態において前記第 1 識別情報が動的表示された場合に、前記第 2 識別情報が実際よりも多く動的表示されたように示すための特定演出を実行する特定演出実行手段と、を有するものであることを特徴とする遊技機 Z F 1。

【7061】

パチンコ機等の遊技機において、始動入賞口への遊技球の入賞に基づいて図柄を変動表示させ、その変動表示終了後に遊技者に抽選の結果を報知するものがある。抽選結果が当たりである場合には、当たり遊技を実行して、その当たり遊技後の遊技状態を所定期間、遊技者に有利にするように設定する制御処理が実行され、その有利な状態が設定される期間に関する情報を報知するものが提案されていた。（例えば、特許文献：特開 2010-35664 号公報）。しかしながら、有利な状態が設定される期間が報知された場合に、残り期間が更新されるタイミング等が分かり難くなる等の原因により、遊技者が実際に認識している残り期間と報知されている期間とに相違が発生して、遊技が分かり難くなるという不具合があった。本技術的思想は、上記例示した問題点等を解決するためになされたものであり、遊技者が報知の内容を認識し易い構成とすることで、分かり易い遊技を行なうことができる遊技機を提供することを目的とする。

【7062】

遊技機 Z F 1 によれば、第 2 遊技状態が設定される期間に、第 1 識別情報が動的表示されると第 2 識別情報の動的表示が実際よりも多く動的表示されたかに思わせるための特定演出が実行されることで、第 1 識別情報の動的表示を見逃していた遊技者がいたとしても、第 2 識別情報の動的表示回数が多いように思わせることができるので、第 2 遊技状態に実行された識別情報の動的表示回数が遊技者の認識とズレてしまうことを抑制できるという効果がある。

【7063】

遊技機 Z F 1 において、前記特定演出は、動的表示されている前記第 2 識別情報を前記特定の第 2 識別情報を示すための識別情報以外の識別情報で仮停止した後に再度、動的表示させるものであることを特徴とする遊技機 Z F 2。

【7064】

遊技機 Z F 2 によれば、遊技機 Z F 1 の奏する効果に加え、特定演出は、第 2 識別情報が疑似的に動的表示した回数が多いように思わせることができ、容易に動的表示回数が多く実行されたように思わせることができるという効果がある。

【7065】

遊技機 Z F 1 または Z F 2 において、前記特定演出は、前記第 2 識別情報の少なくとも一部を前記第 1 識別情報に対応させて動的表示させるものであることを特徴とする遊技機

Z F 3。

【7066】

遊技機 Z F 3 によれば、遊技機 Z F 1 または Z F 2 の奏する効果に加え、第 2 識別情報の少なくとも一部が第 1 識別情報に対応して動的表示されるので、第 1 識別情報の動的表示を分かり易くできるという効果がある。

【7067】

遊技機 Z F 1 から Z F 3 のいずれかにおいて、前記第 2 遊技状態が設定されている場合には、前記第 1 識別情報の動的表示期間において前記第 1 遊技状態が設定されている場合よりも長く設定されるものであることを特徴とする遊技機 Z F 4。

【7068】

遊技機 Z F 4 によれば、遊技機 Z F 1 から Z F 3 のいずれかの奏する効果に加え、第 2 遊技状態が設定されている場合には、第 1 識別情報が動的表示される頻度を抑制でき、第 2 識別情報の動的表示に集中させて遊技を行なわせることができるという効果がある。

【7069】

＜特徴 Z G 群＞ （流路演出可変）

技球が入球可能な複入球手段と、その入球手段に遊技球が入球した場合に、遊技者に有利な特典を付与可能な特典付与手段と、前記入球手段に遊技球が入球したことに対応した演出を実行可能な演出実行手段と、を有した遊技機において、前記入球手段へと遊技球を誘導可能な第 1 流路と、その第 1 流路とは異なる前記入球手段へと遊技球を誘導可能な第 2 流路と、を有し、前記演出実行手段は、前記第 1 流路に誘導されて前記第 1 入球手段に遊技球が入球した場合に第 1 演出を実行し、前記第 2 流路に誘導されて前記第 2 入球手段に遊技球が入球した場合に前記第 1 演出とは異なる第 2 演出を実行可能なものであることを特徴とする遊技機 Z G 1。

【7070】

パチンコ機等の遊技機において、始動入賞口への遊技球の入賞に基づいて図柄を変動表示させ、その変動表示終了後に遊技者に抽選の結果を報知するものがある。抽選結果が当たりである場合には、当たり遊技を実行して、その当たり遊技後の遊技状態を所定期間、遊技者に有利にするように設定する制御処理が実行されるものが提案されていた。（例えば、特許文献：特開 2010-35664 号公報）。しかしながら、当たり遊技等において可変入賞手段等に遊技球を入球させる遊技が行なわれる場合に、遊技が単調となり、早期に遊技に飽きてしまうという不具合があった。本技術的思想は、上記例示した問題点を解決するためになされたものであり、遊技者が早期に遊技に飽きてしまうのを抑制できる遊技機を提供することを目的とする。

【7071】

遊技機 Z G 1 によれば、入球手段に遊技球が入球する場合に、入球した流路によって演出が異なるので遊技者にどの流路によって入球したかを楽しませることで、遊技者が早期に遊技に飽きてしまう不具合を抑制できるという効果がある。

【7072】

遊技機 Z G 1 において、判別を実行可能な判別手段と、その判別手段による判別結果を示すための識別情報が表示される表示手段と、その表示手段に特定の判別結果を示すための識別情報が表示された場合に、遊技者に有利となる特典遊技を実行可能な特典遊技実行手段と、その特典遊技実行手段により前記特典遊技が実行される場合に、前記入球手段に遊技球が入球可能な状態とする状態設定手段と、前記入球手段に遊技球が入球したことに基いて遊技者に予め定められた特典を付与可能な特典付与手段と、第 1 遊技状態と、その第 1 遊技状態よりも前記特典遊技が実行され易くなる第 2 遊技状態とを切り替えて設定可能な遊技状態設定手段と、その遊技状態設定手段により前記第 2 遊技状態が設定された場合に、前記第 2 遊技状態から前記第 1 遊技状態に設定される期間を設定する期間設定手段と、その期間設定手段により設定された期間において、前記特典遊技が実行されることにより前記特典付与手段により付与されることが可能な前記特典の残りに対応した示唆情報を示唆可能な示唆手段と、を有し、前記示唆手段は、前記第 1 流路を流下して前記

10

20

30

40

50

入球手段に遊技球が入球した場合と、前記第 2 流路を流下して前記入球手段に遊技球が入球した場合とで異なる態様で前記示唆情報を可変させるものであることを特徴とする遊技機 Z G 2。

【7073】

遊技機 Z G 2 によれば、遊技機 Z G 1 の奏する効果に加え、入球手段が入球する流路によって、示唆情報が異なる態様で可変されるので、示唆情報の態様によって入球した流路を判別することができるという効果がある。

【7074】

<特徴 Z H 群> (有利不利逆転)

情報を取得可能な取得手段と、その取得手段により取得された前記情報が記憶される記憶手段と、その記憶手段に記憶された情報に基づいて判別を実行可能な判別手段と、その判別手段による判別結果を示すための識別情報が表示される表示手段と、その表示手段に前記識別情報を動的表示させる動的表示手段と、前記表示手段に特定の判別結果を示す前記識別情報が表示された場合に、遊技者に有利となる特典を付与する特典付与手段と、前記記憶手段に記憶されている前記情報に基づいて、前記判別手段により判別されるよりも前に前記判別を実行可能な事前判別手段と、を有した遊技機において、前記事前判別手段の判別結果に基づいて、演出を実行可能な演出実行手段と、第 1 遊技状態と、その第 1 遊技状態よりも遊技者に有利となる第 2 遊技状態とを切り替えて設定可能な遊技状態設定手段と、前記第 2 遊技状態が設定されている場合に、前記第 1 遊技状態が設定されることとなるまでの期間情報を判別する期間判別手段と、その期間判別手段により判別された前記期間に基づいて、前記演出実行手段により実行される演出を可変させる演出可変手段と、を有するものであることを特徴とする遊技機 Z H 1。

【7075】

パチンコ機等の遊技機において、始動入賞口への遊技球の入賞に基づいて図柄を変動表示させ、その変動表示終了後に遊技者に抽選の結果を報知するものがある。抽選結果が当たりである場合には、当たり遊技を実行して、その当たり遊技後の遊技状態を所定期間、遊技者に有利にするように設定する制御処理が実行される。当たり等の抽選結果が表示されるよりも前に、その抽選結果を予告する予告演出が実行されるものが提案されていた。(例えば、特許文献：特開 2010-35664 号公報)。しかしながら、実行される予告演出に対して期待度は一定であること等により、遊技が単調となり早期に遊技に飽きてしまうという不具合があった。本技術的思想は、上記例示した問題点等を解決するためになされたものであり、遊技者が早期に遊技に飽きてしまうのを抑制できる遊技機を提供することを目的とする。

【7076】

遊技機 Z H 1 によれば、期間判別手段により判別される期間情報により、演出実行手段により実行される演出が可変されるので、事前判別手段による判別結果に対する期待度を可変させることが可能となり、遊技が単調となるのを抑制して遊技の興趣を向上させることができるという効果がある。

【7077】

遊技機 Z H 1 において、前記記憶手段に記憶されている前記情報に対応した識別図柄を前記表示手段に表示させる識別図柄表示手段を有し、前記演出実行手段は、前記演出として、前記識別図柄の態様を可変して表示させるものであり、前記演出実行手段により可変される前記識別図柄の態様には、前記第 1 遊技状態が設定されている場合に、遊技者に有利な態様となる第 1 態様と、その第 1 態様よりも不利となる第 2 態様が実行可能に構成され、前記遊技機は、前記第 2 遊技状態が設定されている場合には、前記期間判別手段により判別された期間情報により、遊技者に有利な態様として前記第 2 態様を実行させ、遊技者に不利な態様として前記第 1 態様を実行させるように切り替える切替手段を有するものであることを特徴とする遊技機 Z H 2。

【7078】

遊技機 Z H 2 によれば、遊技機 Z H 1 の奏する効果に加え、第 2 遊技状態が設定されて

いる期間によって、演出実行手段により実行される演出内容が第1遊技状態が設定されている場合と遊技者に対する有利、不利が逆転して実行されるので、遊技の演出を斬新にして、遊技者が早期に飽きてしまう不具合を抑制できるという効果がある。

【7079】

上述した各遊技機のいずれかにおいて、前記遊技機はスロットマシンであることを特徴とする遊技機γ1。中でも、スロットマシンの基本構成としては、「複数の識別情報からなる識別情報列を動的表示した後に識別情報を確定表示する可変表示手段を備え、始動用操作手段（例えば操作レバー）の操作に起因して識別情報の動的表示が開始され、停止用操作手段（ストップボタン）の操作に起因して、或いは、所定時間経過することにより、識別情報の動的表示が停止され、その停止時の確定識別情報が特定識別情報であることを

10

【7080】

上述した各遊技機のいずれかにおいて、前記遊技機はパチンコ遊技機であることを特徴とする遊技機γ2。中でも、パチンコ遊技機の基本構成としては操作ハンドルを備え、その操作ハンドルの操作に応じて球を所定の遊技領域へ発射し、球が遊技領域内の所定の位置に配設された作動口に入賞（又は作動口を通過）することを必要条件として、表示手段において動的表示されている識別情報が所定時間後に確定停止されるものが挙げられる。また、特別遊技状態の発生時には、遊技領域内の所定の位置に配設された可変入賞装置（

20

【7081】

上述した各遊技機のいずれかにおいて、前記遊技機はパチンコ遊技機とスロットマシンとを融合させたものであることを特徴とする遊技機γ3。中でも、融合させた遊技機の基本構成としては、「複数の識別情報からなる識別情報列を動的表示した後に識別情報を確定表示する可変表示手段を備え、始動用操作手段（例えば操作レバー）の操作に起因して識別情報の変動が開始され、停止用操作手段（例えばストップボタン）の操作に起因して、或いは、所定時間経過することにより、識別情報の動的表示が停止され、その停止時の

30


【符号の説明】

【7082】


10

パチンコ機（遊技機）


【 図 1 】




【圖 2】





【 図 3 】





【 図 4 】




【図 5】




【图 6】




【图 7】




【图 8】




【図 9】




【図 10】



【図 11】




(a)




(b)

【図 12】




(a)




(b)


【图 1 3】




【 図 1 5 】




【図 14】




【図 16】




【図 17】




【図 19】




【図 18】




【図 20】




【図 2 1】




【図 2 3】




【図 2 2】




【図 2 4】




【図 25】




【図 26】




【図 27】




【図 28】




【図 29】




【図 31】




【図 30】




【図 32】




【図 3 3】




【図 3 4】




【図 3 5】




【図 3 6】




【図 37】




【図 38】




【図 39】




【図 40】




【図 4 1】




【図 4 2】




【図 4 3】




【図 4 4】




【図 4 5】




【図 4 6】




【図 4 7】




【図 4 8】




【図 49】




【図 50】




【図 51】




【図 52】





【図 5 3】





【図 5 4】




【図 5 5】




【図 5 6】




【図 57】




【図 59】




【図 58】




【図 60】




【図 6 1】




【図 6 2】




【図 6 3】




【図 6 4】



【図 6 5】




【図 6 6】




【図 6 7】




【図 6 8】




【図 69】




【図 70】




【図 71】




【図 72】




【図 7 3】




【図 7 5】




【図 7 4】




【図 7 6】





【図 77】





【図 78】




【図 79】




【図 80】




【图 8 1】




【图 8 2】




【图 8 3】




【图 8 4】




【図 8 5】




【 図 8 6 】




【图 8 7】




【图 8 8】




【図 89】




【図 91】




【図 9 3】




【図 9 4】






【図 9 5】






【図 9 6】




【 図 9 8 】




【图 9 9】




【図 1 0 0】







【図105】




【図106】




【図107】




【図108】




【図 109】




【図 111】




【図 113】




【図 114】




【图 1 1 8】




【図 1 2 0】




【図 1 2 1】




【図 1 2 2】




【図 1 2 3】




【図 1 2 4】




【図 125】




【図 126】





【図 127】







【図 128】




【 図 1 3 0 】




【図 1 3 2】




【図 133】




【図 134】




【図 135】




【図 136】




【図 1 3 7】




【 図 1 3 8 】




【 図 1 3 9 】




【 図 1 4 0 】




【 図 1 4 1 】




【図 1 4 3】




【图 1 4 2】




【図 1 4 4】




【図 1 4 5】




【図 1 4 6】




【図 1 4 7】




【図 1 4 8】




【図 153】




【図 154】




【図 155】




【図 156】




【 ☒ 1 5 7 】




【图 1 5 8】




【図 1 5 9】




【図 1 6 0】




【図 161】




【図 162】




【図 163】




【図 164】




【図 165】




【図 166】




【図 167】




【図 168】




【図 169】




【図 171】




【図 170】




【図 172】




【図 173】




【図 174】




【図 175】




【図 176】




【図 1 7 7】




【图 1 7 8】




【図 1 7 9】




【図 1 8 0】




【 図 1 8 1 】




【図 1 8 2】




【 ☒ 1 8 3 】




【図 1 8 4】




【図 185】




【図 186】




【図 187】




【図 188】




【図 189】




【図 190】




【図 191】




【図 192】




【 図 1 9 3 】




【图 194】




【図 195】




【图 196】




【図 197】




【図 198】




【図 199】




【図 200】




【図 201】




【図 2 0 2】



【 図 2 0 3 】




【図 204】




This exploded perspective view illustrates the assembly of a mechanical device 340. The components are arranged to show their relative positions and how they fit together. Key parts include:

- 345**: A long, thin rectangular component, possibly a cover or a base plate.
- 344L**: A circular disc or plate with a central hole.
- 344L1**, **344L2**, **344L3**, **344L4**: Various small, curved components, possibly springs or guides.
- 344e1**, **344e2**, **344e3**, **344e4**: Small, curved components, possibly springs or guides.
- 344f**: A small, curved component, possibly a spring or guide.
- 344g**, **344h**, **344i**, **344j**, **344k**, **344l**, **344m**, **344n**, **344o**, **344p**, **344q**, **344r**, **344s**, **344t**, **344u**, **344v**, **344w**, **344x**, **344y**, **344z**: Various small, curved components, possibly springs or guides.
- 345a**, **345b**, **345c**, **345d**, **345e**, **345f**, **345g**, **345h**, **345i**, **345j**, **345k**, **345l**, **345m**, **345n**, **345o**, **345p**, **345q**, **345r**, **345s**, **345t**, **345u**, **345v**, **345w**, **345x**, **345y**, **345z**: Various small, curved components, possibly springs or guides.
- 346**, **346a**, **346b**, **346c**, **346d**, **346e**, **346f**, **346g**, **346h**, **346i**, **346j**, **346k**, **346l**, **346m**, **346n**, **346o**, **346p**, **346q**, **346r**, **346s**, **346t**, **346u**, **346v**, **346w**, **346x**, **346y**, **346z**: Various small, curved components, possibly springs or guides.
- 347**, **347a**, **347b**, **347c**, **347d**, **347e**, **347f**, **347g**, **347h**, **347i**, **347j**, **347k**, **347l**, **347m**, **347n**, **347o**, **347p**, **347q**, **347r**, **347s**, **347t**, **347u**, **347v**, **347w**, **347x**, **347y**, **347z**: Various small, curved components, possibly springs or guides.
- 348**, **348a**, **348b**, **348c**, **348d**, **348e**, **348f**, **348g**, **348h**, **348i**, **348j**, **348k**, **348l**, **348m**, **348n**, **348o**, **348p**, **348q**, **348r**, **348s**, **348t**, **348u**, **348v**, **348w**, **348x**, **348y**, **348z**: Various small, curved components, possibly springs or guides.
- 349**, **349a**, **349b**, **349c**, **349d**, **349e**, **349f**, **349g**, **349h**, **349i**, **349j**, **349k**, **349l**, **349m**, **349n**, **349o**, **349p**, **349q**, **349r**, **349s**, **349t**, **349u**, **349v**, **349w**, **349x**, **349y**, **349z**: Various small, curved components, possibly springs or guides.
- 350**, **350a**, **350b**, **350c**, **350d**, **350e**, **350f**, **350g**, **350h**, **350i**, **350j**, **350k**, **350l**, **350m**, **350n**, **350o**, **350p**, **350q**, **350r**, **350s**, **350t**, **350u**, **350v**, **350w**, **350x**, **350y**, **350z**: Various small, curved components, possibly springs or guides.
- 351**, **351a**, **351b**, **351c**, **351d**, **351e**, **351f**, **351g**, **351h**, **351i**, **351j**, **351k**, **351l**, **351m**, **351n**, **351o**, **351p**, **351q**, **351r**, **351s**, **351t**, **351u**, **351v**, **351w**, **351x**, **351y**, **351z**: Various small, curved components, possibly springs or guides.
- 352**, **352a**, **352b**, **352c**, **352d**, **352e**, **352f**, **352g**, **352h**, **352i**, **352j**, **352k**, **352l**, **352m**, **352n**, **352o**, **352p**, **352q**, **352r**, **352s**, **352t**, **352u**, **352v**, **352w**, **352x**, **352y**, **352z**: Various small, curved components, possibly springs or guides.
- 353**, **353a**, **353b**, **353c**, **353d**, **353e**, **353f**, **353g**, **353h**, **353i**, **353j**, **353k**, **353l**, **353m**, **353n**, **353o**, **353p**, **353q**, **353r**, **353s**, **353t**, **353u**, **353v**, **353w**, **353x**, **353y**, **353z**: Various small, curved components, possibly springs or guides.
- 354**, **354a**, **354b**, **354c**, **354d**, **354e**, **354f**, **354g**, **354h**, **354i**, **354j**, **354k**, **354l**, **354m**, **354n**, **354o**, **354p**, **354q**, **354r**, **354s**, **354t**, **354u**, **354v**, **354w**, **354x**, **354y**, **354z**: Various small, curved components, possibly springs or guides.
- 355**, **355a**, **355b**, **355c**, **355d**, **355e**, **355f**, **355g**, **355h**, **355i**, **355j**, **355k**, **355l**, **355m**, **355n**, **355o**, **355p**, **355q**, **355r**, **355s**, **355t**, **355u**, **355v**, **355w**, **355x**, **355y**, **355z**: Various small, curved components, possibly springs or guides.
- 356**, **356a**, **356b**, **356c**, **356d**, **356e**, **356f**, **356g**, **356h**, **356i**, **356j**, **356k**, **356l**, **356m**, **356n**, **356o**, **356p**, **356q**, **356r**, **356s**, **356t**, **356u**, **356v**, **356w**, **356x**, **356y**, **356z**: Various small, curved components, possibly springs or guides.
- 357**, **357a**, **357b**, **357c**, **357d**, **357e**, **357f**, **357g**, **357h**, **357i**, **357j**, **357k**, **357l**, **357m**, **357n**, **357o**, **357p**, **357q**, **357r**, **357s**, **357t**, **357u**, **357v**


【图 208】




【図 209】




【図 210】




【図 211】




【図 212】




【図 2 1 3】




【図 2 1 4】




【図 2 1 5】




【図 2 1 6】



【図 2 1 7】




(a)




(b)


【図 2 1 8】



【図 2 2 0】




(a)




(b)

【図 2 1 9】




(a)




(b)


【図 2 2 1】




【図 2 2 2】




【図 2 2 3】




【図 2 2 4】




【図 2 2 5】




【図 2 2 6】




【図 2 2 7】




【図 2 2 8】



【図 2 2 9】




【図 2 3 1】




(b)

【図 2 3 0】




(b)


【図 2 3 2】




【図 2 3 3】




【図 2 3 5】




【図 2 3 4】




【図 2 3 6】




【図 237】




【図 238】




【図 239】




【図 240】




【図 2 4 1】




【図 2 4 2】




【図 2 4 3】




【図 2 4 4】




【図 245】




【図 246】




【図 247】






【図 248】




【図 2 4 9】




【图 2 5 0】




【 図 2 5 1 】




【图 2 5 2】




【図 2 5 3】




【図 2 5 4】




【図 2 5 5】




【図 2 5 6】




【図 257】




【図 258】




【図 259】




【図 260】




【図 2 6 1】




【图 2 6 2】




【 図 2 6 3 】




【图 2 6 4】



【図 265】




(a)




(b)

【図 266】




(a)




(b)

【図 267】




(a)




(b)

【図 268】




(a)




(b)


【図 269】




【図 270】



【図 271】




(a)




(b)

【図 272】




(a)




(b)


【図 273】




【図 274】




【図 275】




【図 276】




【図 2 7 7】




【图 2 7 8】




【图 2 7 9】




【図 2 8 0】




【 図 2 8 1 】




【図 2 8 2】




【 図 2 8 3 】




【図 2 8 4】




【図 285】




【図 286】




【図 287】




【図 288】




【 図 2 8 9 】




【図 290】




【 図 2 9 1 】




【图 2 9 2】




【図 293】




【図 294】




【図 295】




【図 296】




【図 297】




【図 298】




【図 299】




【図 300】




【図 301】




【図 302】




【図 303】




【図 304】




【図 3 0 5】




【図 3 0 6】




【図 3 0 7】




【図 3 0 8】




【図 3 0 9】




【図 3 1 0】




【図 3 1 1】






【図 3 1 2】




【図 3 1 3】




【図 3 1 4】




【図 3 1 5】




【図 3 1 6】




【図 3 1 7】




【図 3 1 8】




【図 3 1 9】




【図 3 2 0】




【図 3 2 1】




【図 3 2 2】




【図 3 2 3】




【図 3 2 4】




【図 3 2 5】




【図 3 2 6】




【図 3 2 7】




【図 3 2 8】




【図 3 2 9】




【図 3 3 0】




【 図 3 3 1 】




【図 3 3 2】




【 図 3 3 3 】




【图 3 3 4】




【図 3 3 5】




【图 3 3 6】




【図 3 3 7】




【図 3 3 8】




【図 3 3 9】




【図 3 4 0】




【図 3 4 1】




【図 3 4 2】




【図 3 4 3】





【図 3 4 4】



【図 3 4 5】




【図 3 4 6】




【図 3 4 7】

変動中保留3個




変動中保留4個(C領域よりJ0が出現)




【図 3 4 8】


変動中保留4個(空きなし推奨値増えず)






変動中保留5個(推奨値超え)




【図 3 4 9】






【図 3 5 0】




【図 3 5 1】






【図 3 5 2】




【図 3 5 3】




【図 3 5 4】



【図 3 5 5】



【図 3 5 6】



【図 3 5 7】

ROM (主制御装置)	202
特別図柄大当たり乱数テーブル	202a
変動パターン選択テーブル	202b
普通当たり乱数テーブル	202c
大当たり種別選択テーブル	202d
入賞コマンドテーブル	202e

(a)

RAM (主制御装置)	203
特別図柄 1 保留球格納エリア	203a
特別図柄 2 保留球格納エリア	203b
普通図柄保留球格納エリア	203c
特別図柄 1 保留球数カウンタ	203d
特別図柄 2 保留球数カウンタ	203e
普通図柄保留球数カウンタ	203f
開放回数カウンタ	203g
開放時間カウンタ	203h
長時間開放フラグ	203i
時短中カウンタ	203j
変動実行フラグ	203k
確変フラグ	203m
大当たり中フラグ	203n
変動順格納エリア	203p
その他メモリエリア	203z

(b)

【図 3 5 8】

特別図柄大当たり乱数テーブル202a	
大当たり判定値	特別当たり乱数カウンタ値 C 1 (0~957)
低確率時の大当たり判定値	0~2
高確率時の大当たり判定値	0~26

(a)

変動パターン選択テーブル	202b
通常用変動パターンテーブル	202b1
時短用変動パターンテーブル	202b2

(b)

普通当たり乱数テーブル202c	
当たり種別	普通当たり乱数カウンタ C 4 (0~239)
低確率時用の普通図柄当たり乱数テーブル	5~6
高確率時用の普通図柄乱数テーブル	5~204

(c)

【図 3 5 9】

大当たり種別選択テーブル	202d
特図 1 大当たり種別選択テーブル	202d1
特図 2 大当たり種別選択テーブル	202d2

(a)

特図 1 大当たり種別選択テーブル202d1	
大当たり種別	特別当たり種別カウンタ値 C 2 (0~99)
大当たり A (16R 時短100回)	0~39
大当たり B 1 (16R 確変奇数図柄)	40~75
大当たり B 2 (16R 確変偶数図柄)	76~79
大当たり C (2R 確変)	80~99

(b)

特図 2 大当たり種別選択テーブル202d2	
大当たり種別	特別当たり種別カウンタ値 C 2 (0~99)
大当たり A (16R 時短100回)	0~39
大当たり B 1 (16R 確変奇数図柄)	40~87
大当たり B 2 (16R 確変偶数図柄)	88~91
大当たり C (2R 確変)	92~99

(c)

【図 3 6 0】

20



通常用変動パターン選択テーブル202b1

当否判定結果	保留球数	停止種別選択カウンタ値 C 3 (0~250)	変動種別カウンタ値 C S 1 (0~198)	変動パターン	変動 NO.	変動時間 (m s)
大当たり A	1~8	0~50	0~198	ノーマルリーチ大当たり A	1	30000
			0~100	スーパーリーチ大当たり A	2	60000
		51~250	101~159	スーパーリーチ大当たり B	3	60000
			160~198	スーパーリーチ大当たり C	4	60000
大当たり B 1 大当たり B 2	1~8	0~60	0~198	ノーマルリーチ大当たり A	1	30000
			0~100	スーパーリーチ大当たり A	2	60000
		61~250	101~159	スーパーリーチ大当たり B	3	60000
			160~198	スーパーリーチ大当たり C	4	60000
大当たり C	1~8	0~250	0~100	スーパーリーチ大当たり D	5	34000
			101~198	スーパーリーチ大当たり E	6	64000
		0~209	0~198	外れ長 A	7	10000
			210~239	ノーマルリーチ外れ A	8	30000
外れ	1~4	240~245	0~198	スーパーリーチ外れ A	9	60000
		246~250	0~198	スーパーリーチ外れ B	10	30000
	5~8	0~209	0~198	外れ短 A	11	7000
		210~239	0~198	ノーマルリーチ外れ A	8	30000
		240~245	0~198	スーパーリーチ外れ A	9	60000
		246~250	0~198	スーパーリーチ外れ B	10	30000

【図 3 6 1】

202

時短用変動パターン選択テーブル202b2

当否 判定結果	保留球数	停止種別選択 カウンタC3 (0~250)	変動種別 カウンタCS1 (0~198)	変動パターン	変動 NO.	変動時間 (ms)	
当たり	1~8	0~90	0~198	ノーマルリーチ大当たりA	1	30000	
		91~250	0~100	スーパーリーチ大当たりA	2	60000	
			101~159	スーパーリーチ大当たりB	3	60000	
			160~198	スーパーリーチ大当たりC	4	60000	
	1~8	0~100	0~198	ノーマルリーチ大当たりA	1	30000	
		101~250	0~100	スーパーリーチ大当たりA	2	60000	
			101~159	スーパーリーチ大当たりB	3	60000	
			160~198	スーパーリーチ大当たりC	4	60000	
	1~8	0~250	0~100	スーパーリーチ大当たりD	5	34000	
			101~198	スーパーリーチ大当たりE	6	64000	
	外れ	1~2	0~209	0~198	外れ最A	7	10000
			210~229	0~198	ノーマルリーチ外れA	8	30000
230~239			0~198	スーパーリーチ外れA	9	60000	
240~250			0~198	スーパーリーチ外れB	10	30000	
3~8		0~199	0~198	外れ最B	12	2000	
		200~229	0~198	ノーマルリーチ外れA	8	30000	
		230~239	0~198	スーパーリーチ外れA	9	60000	
		240~250	0~198	スーパーリーチ外れB	10	30000	

【図 3 6 2】

202

入賞コマンドテーブル202e

抽選結果	変動パターン種別	入賞コマンド (主制御)
大当たりA	ノーマルリーチ大当たりA	C000
	スーパーリーチ大当たりA	C001
	スーパーリーチ大当たりB	C002
	スーパーリーチ大当たりC	C003
大当たりB1 大当たりB2	ノーマルリーチ大当たりA	C004
	スーパーリーチ大当たりA	C005
	スーパーリーチ大当たりB	C006
	スーパーリーチ大当たりC	C007
大当たりC	スーパーリーチ大当たりD	C008
	スーパーリーチ大当たりE	C009
外れ	外れ	C100
	ノーマルリーチ外れA	C101
	スーパーリーチ外れA	C102
	スーパーリーチ外れB	C103

【図 3 6 3】

(a)

ROM (音声ランプ制御装置)	222
変動パターン選択テーブル	222a
保留変化選択テーブル	222b
保留演出モード選択テーブル	222c
保留蓋範囲選択テーブル	222d
保留蓋コマンド選択テーブル	222e
保留蓋色変化選択テーブル	222f
ラッキー保留コマンドテーブル	222g
背景モード選択テーブル	222h
保留キャラ選択テーブル	222i
保留キャラ変更テーブル	222j
吹き出し選択テーブル	222k
リーチ中演出抽選テーブル	222m
リーチ開始時間算出テーブル	222n
ラッキー保留抽選テーブル	222p

(b)

RAM (音声ランプ制御装置)	223
特別図柄1保留球数カウンタ	223a
特別図柄2保留球数カウンタ	223b
変動開始フラグ	223d
停止種別選択フラグ	223e
入賞情報格納エリア	223f
保留予告カウンタ	223g
演出カウンタ	223h
背景モード記憶エリア	223i
SW有効時間カウンタ	223k
保留演出モード記憶エリア	223m
特別演出ステータス記憶エリア	223n
ラッキー保留記憶値	223p
短期入賞タイマ	223q
保留演出開始タイマ	223r
センサ有効時間カウンタ	223s
タッチカウンタ	223t
その他メモリエリア	223z

【図 3 6 4】

222

保留変化選択テーブル222b

入賞コマンド種別	演出カウンタ	保留変化	保留変化値
外れ	0~180	変化なし	0
	181~198	変化A	1
ノーマルリーチ外れ	0~50	変化なし	0
	51~100	変化A	1
スーパーリーチ外れ	101~198	変化B	2
	0~30	変化なし	0
ノーマルリーチ大当たり	31~90	変化A	1
	91~198	変化B	2
スーパーリーチ大当たり	0~20	変化なし	0
	21~90	変化A	1
	91~198	変化B	2
	0~10	変化なし	0
	11~100	変化A	1
	101~189	変化B	2
	190~198	変化C	3

(a)

222

保留演出モード選択テーブル222c

保留変化値	保留演出モード
0	ノーマルモード
1~2	予告Aモード
3	予告Bモード

(b)

【図 3 6 5】

(a)

保留蓋範囲選択テーブル	222d
ノーマル保留蓋範囲選択テーブル	222d1
予告Aモード保留蓋範囲選択テーブル	222d2
予告Bモード保留蓋範囲選択テーブル	222d3
短期入賞時保留蓋範囲選択テーブル	222d4
リーチ演出中保留蓋範囲選択テーブル	222d5
時短用保留蓋範囲選択テーブル	222d6

(b)

ノーマル保留蓋範囲選択テーブル222d1	
保留球数	保留蓋範囲値
0~3	4
4	3
5	2
6	1
7	0
8	0

(c)

予告Aモード保留蓋範囲選択テーブル222d2	
保留球数	保留蓋範囲値
0~3	4
4	4
5	3
6	2
7	1
8	0

(d)

予告Bモード保留蓋範囲選択テーブル222d3		
保留球数	保留蓋範囲値	
	保留予告カウンタ	保留蓋範囲値
0~4	0~4	4
5~8	1~4	4
	5	3
	6	2
	7	1
	8	0

【図 3 6 7】

(a)

保留蓋コマンド選択テーブル222e	
保留蓋範囲値 [表示範囲]	保留蓋 コマンド
0 [無し]	BF00
1 [8個]	BF01
2 [7~8個]	BF02
3 [6~8個]	BF03
4 [5~8個]	BF04

(b)

保留蓋色変化選択テーブル222f			
保留予告 カウンタ	保留球数	色変化範囲	保留蓋 コマンド
0~4	0~4	なし	—
	5	5個	BF10
	6	5~6個	BF11
	7	5~7個	BF12
	8	5~8個	BF13
5	5	なし	—
	6	6個	BF20
	7	6~7個	BF21
	8	6~8個	BF22
6	6	なし	—
	7	7個	BF30
	8	7~8個	BF31
7	7	なし	BF40
	8	8個	BF41
8	8	なし	—

【図 3 6 6】

(a)

短期入賞時保留蓋範囲選択テーブル222d4	
保留球数	保留蓋範囲値
4	2
5	1
6~8	0

(b)

リーチ演出中保留蓋範囲選択テーブル222d5	
保留球数	保留蓋範囲値
0~8	2

(c)

時短用保留蓋範囲選択テーブル222d6	
保留球数	保留蓋範囲値
0~6	2
7	1
8	0

【図 3 6 8】

(a)

ラッキー保留コマンドテーブル222g	
対象となる 保留球数	保留蓋 コマンド
5	FB50
6	BF51
7	BF52
8	BF53

【図 3 6 9】

背景モード選択テーブル222h

背景モード記憶エリアの値	背景モード
0	背景A
1	背景B
2	背景C
3	背景D

(a)

保留キャラ選択テーブル222i

背景	保留演出モード	演出カウンタ	保留キャラ
背景A	ノーマルモード	0~150	J 0
		151~189	J 1
		190~198	J 2
	予告Aモード 予告Bモード	0~50	J 0
		51~99	J 1
		100~198	J 2
背景B 背景C 背景D	ノーマルモード	0~150	J 0
		151~189	J 1
		190~198	J 3
	予告Aモード 予告Bモード	0~50	J 0
		51~99	J 1
		100~198	J 3

(b)

【図 3 7 0】

保留キャラ変更テーブル222j

背景	保留演出モード	現在の 保留キャラ	演出カウンタ	変更後の 保留キャラ
背景A	ノーマルモード	J 0	0~180	J 0
			181~198	J 1
		J 1	0~190	J 1
	予告Aモード 予告Bモード		191~198	J 2
		J 2	0~198	J 2
		J 0	0~80	J 0
背景B 背景C 背景D	ノーマルモード		81~198	J 1
		J 1	0~90	J 1
			91~198	J 2
	予告Aモード 予告Bモード	J 2	0~198	J 2
		J 0	0~150	J 0
			151~198	J 1
	ノーマルモード	J 1	0~170	J 1
			171~198	J 3
	予告Aモード 予告Bモード	J 3	0~198	J 3
		J 0	0~50	J 0
			51~198	J 1
		J 1	0~70	J 1
	予告Aモード 予告Bモード		71~198	J 3
		J 3	0~198	J 3

【図 3 7 1】

吹き出し選択テーブル
ノーマル吹き出し選択テーブル
予告A吹き出し選択テーブル
予告B吹き出し選択テーブル
短期入賞時吹き出し選択テーブル
リーチ演出中吹き出し選択テーブル
ラッキー保留吹き出し選択テーブル
時短用吹き出し選択テーブル

(a)

ノーマル吹き出し選択テーブル222k1

保留球数	保留蓋範囲値	吹き出し内容
0~3	4	—
4	3	—
5	2	YES
6	1	あと2個
7	0	あと1個
8	0	MAX

(b)

予告A吹き出し選択テーブル222k2

保留球数	保留蓋範囲値	吹き出し内容	
		当たり	外れ
0~3	4	—	—
4	4	ドキドキ	ドキドキ
5	3	期待してね	期待してね
6	2	期待度70%?	期待度60%?
7	1	期待度80%?	期待度70%?
8	0	激熱よ!	何かが起きる!

(c)

予告B吹き出し選択テーブル222k3

保留球数	保留演出カウンタ	吹き出し内容
0~4	0~4	そのまま
5	0~4	OVER
	5	STOP
6	0~5	OVER
	6	STOP
7	0~6	OVER
	7	STOP
8	0~8	MAX

(d)

【図 3 7 2】

短期入賞時吹き出し選択テーブル222k4

保留球数	吹き出し内容
4	早い!
5	とても早い!
6	超早い!
7	音速ね!!
8	高速ね!!!

(a)

保留演出カウンタ	保留球数	吹き出し内容
=0	0~4	6まで貯める!
	5	あと1個
	6	OK
	7~8	OVER
≠0	0~4	6まで貯める!
	5	あと1個
	6	よくやった
	7~8	OVER

(b)

【図 3 7 3】

ラッキー保留吹き出し選択テーブル222k6

ラッキー 保留球数	保留球数	保留変化値	吹き出し内容
5	0~4	0~3	5をねらえ
	5	0	OK
		1~2	GOOD
		3	よくやった
6	6~8	0~3	OVER
	6	0~5	6をねらえ
		0	OK
		1~2	GOOD
7	7~8	0~3	よくやった
	7	0~6	7をねらえ
		0	OK
		1~2	GOOD
8	8	0~3	よくやった
	8	0	OK
		1~2	GOOD
		3	よくやった

(a)

時短用吹き出し選択テーブル222k7

保留球数	吹き出し内容
0~5	6まで入れて
6~8	OK

(b)

【図 3 7 4】

リーチ中演出抽選テーブル222m

保留球数	演出カウンタ	リーチ中 保留演出
0~3	0~99	否
	100~198	可
4~5	0~140	否
	141~198	可
6~8	0~198	否

(a)

リーチ開始時間算出テーブル222n

変動種別	保留演出開始タイマ (m s)
ノーマルリーチ大当たりA	10000
スーパリーチ大当たりA	10000
スーパリーチ大当たりB	10000
スーパリーチ大当たりC	12000
スーパリーチ大当たりD	12000
スーパリーチ大当たりE	20000
ノーマルリーチ外れA	10000
スーパリーチ外れA	10000
スーパリーチ外れB	10000


(b)

ラッキー保留抽選テーブル222p


保留球数	演出カウンタ	ラッキー 保留演出
0~2	0~99	否
	100~198	可
3~4	0~189	否
	190~198	可
5~8	0~198	否

(c)

【図 3 7 5】



【図 3 7 6】



【図 3 7 7】

表示データテーブル

アドレス	描画内容
0000H	Start
0001H	背面画像 : 背面種別 図柄 1 : 図柄種別オフセット 表示位置座標 拡大率 回転角度 半透明値 α ブレンディング情報 色情報 フィルタ指定情報
	図柄 2 : ... : エフェクト 1 : エフェクト種別 表示位置座標 拡大率 回転角度 半透明値 α ブレンディング情報 色情報 フィルタ指定情報
	エフェクト 2 : ... : キャラクタ 1 : キャラクタ種別 表示位置座標 拡大率 回転角度 半透明値 α ブレンディング情報 色情報 フィルタ指定情報
	キャラクタ 2 : ... :
0002H	:
0003H	:
:	:
02F0H	End

【図 3 7 8】

転送データテーブル


アドレス	描画内容
0000H	Start
0001H	転送対象画像データ：格納元先頭アドレス 格納元最終アドレス 格納元先頭アドレス
0002H	
⋮	
0097H	転送対象画像データ：格納元先頭アドレス 格納元最終アドレス 格納元先頭アドレス
⋮	⋮
02F0H	End

【図 3 7 9】


描画リスト

種別	詳細情報
背面画像	スプライト（表示物）のデータの格納RAM種別とアドレス 表示位置座標 拡大率 回転角度 半透明値 α ブレンディング情報 色情報 フィルタ指定情報
図柄 1	:
図柄 2	:
...	:
エフェクト 1	:
エフェクト 2	:
...	:
キャラクタ 1	:
キャラクタ 2	:
...	:
保留球数図柄 1	:
...	:
エラー図柄 1	:
転送データ	転送対象画像データの格納元先頭アドレス 格納元最終アドレス 格納先先頭アドレス


【図 3 8 0】




【図 3 8 1】




【図 3 8 3】




【図 3 8 2】




【図 3 8 4】




【図 385】




【図 387】




【図 386】




【図 388】




【図 3 8 9】




【図 3 9 0】




【図 3 9 1】




【図 3 9 2】




【図 393】




【図 394】




【図 395】




【図 396】




【図 397】




【図 398】




【図 399】




【図 400】




【図 401】




【図 402】




【図 403】




【図 404】




【図 405】




【図 406】




【図 407】




【図 408】




【図 4 0 9】




【図 4 1 0】




【図 4 1 1】




【図 4 1 2】





【図 4 1 3】





【図 4 1 4】




【図 4 1 5】




【図 4 1 6】




【図 4 1 7】




【図 4 1 8】




【図 4 1 9】



【図 4 2 0】




【図 4 2 1】




(a)


【図 4 2 2】



(a)




(b)




(b)


【図 4 2 3】




【図 4 2 4】




【 図 4 2 5 】




【图 4 2 6】




【図 4 2 7】




【図 4 2 8】




【図 4 2 9】



【図 4 3 0】




(a)




(b)


【図 4 3 1】




【図 4 3 2】




【図 4 3 3】




【図 4 3 4】




【図 4 3 5】




【図 4 3 6】




【図 4 3 7】




【図 4 3 8】




【図 4 3 9】




【図 4 4 0】




【図 4 4 1】




【図 4 4 2】




【図 4 4 3】



【図 4 4 4】




【図 4 4 5】




【図 4 4 6】

RAM (音声ランプ制御装置)		223
特別図柄 1 保留球数カウンタ	223a	
特別図柄 2 保留球数カウンタ	223b	
変動開始フラグ	223d	
停止種別選択フラグ	223e	
入賞情報格納エリア	223f	
背景モード記憶エリア	223i	
演出カウンタ群	223aa	
連続演出フラグ	223ab	
連続演出中フラグ	223ac	
連続演出中断フラグ	223ad	
連続演出更新エリア	223ae	
演出回数カウンタ	223af	
演出設定禁止フラグ	223ag	
設定禁止解除フラグ	223ah	
時短カウンタ	223ai	
変動回数カウンタ	223aj	
操作無効フラグ	223ak	
状態格納エリア	223az	
特図 2 変動カウンタ	223ba	
その他メモリエリア	223z	


【図 4 4 7】




【図 4 4 8】




【図 4 4 9】



【図 4 5 0】




【図 4 5 1】



(a)


【図 4 5 2】

客待ち画面(電源投入後)




(a)

客待ち画面




(b)

変動遊技画面(電源投入後1回転目)




(b)


【図 4 5 7】




【図 4 5 8】




【図 4 5 9】





【図 4 6 0】




【図 4 6 1】




【図 4 6 2】




【図 4 6 3】




【図 4 6 4】



【図 4 6 5】



【図 4 6 6】



【図 4 6 7】

ROM (音声ランプ制御装置)	222
変動パターン選択テーブル	222a
保留変化選択テーブル	222b
保留演出モード選択テーブル	222c
保留蓋範囲選択テーブル	222d
保留蓋コマンド選択テーブル	222e
保留蓋色変化選択テーブル	222f
ラッキー保留コマンドテーブル	222g
背景モード選択テーブル	222h
保留キャラ選択テーブル	222i
保留キャラ変更テーブル	222j
吹き出し選択テーブル	222k
リーチ中演出抽選テーブル	222m
リーチ開始時間算出テーブル	222n
ラッキー保留抽選テーブル	222p
操作演出選択テーブル	222da
傾倒動作シナリオテーブル	222db
リトライ動作テーブル	222dc
傾倒初期動作テーブル	222dd

【図 4 6 8】

RAM (音声ランプ制御装置)	223
特別図柄1保留球数カウンタ	223a
特別図柄2保留球数カウンタ	223b
普通保留球数カウンタ	223c
変動開始フラグ	223d
停止種別選択フラグ	223e
入賞情報格納エリア	223f
保留予告カウンタ	223g
演出カウンタ	223h
背景モード記憶エリア	223i
変動回数カウンタ	223j
SW有効時間カウンタ	223k
保留演出モード記憶エリア	223m
特別演出ステータス	223n
ラッキー保留記憶値	223p
短期入賞タイマ	223q
保留演出開始タイマ	223r
センサ有効時間カウンタ	223s
傾倒動作ステータス	223da
傾倒動作タイマ	223db
検出変動カウンタ	223dc
検出チェックカウンタ	223dd
傾倒操作フラグ	223de
押下予告有効タイマ	223df
その他メモリエリア	223z

【図 4 6 9】

222

変動パターン種別	演出カウンタ (0~199)	傾倒動作 シナリオ	設定項目	設定時間 (ms)
ノーマルリーチ大当たりA ノーマルリーチ外れA	0~149	A	操作演出開始時間T1	18000
			傾倒動作タイムT2	8800
			操作有効開始時間T3	23300
			操作有効終了時間T4	26800
スーパーリーチ大当たりA スーパーリーチ外れA	0~149	B	操作演出開始時間T1	38000
			傾倒動作タイムT2	7900
			操作有効開始時間T3	41500
			操作有効終了時間T4	45900
	150~198	なし	—	—
			—	—

(a)

222db

傾倒動作シナリオテーブル	222db
傾倒動作シナリオAテーブル	222db1
傾倒動作シナリオBテーブル	222db2
原点検出動作Aテーブル	222db3
原点検出動作Bテーブル	222db4

(b)

【図 4 7 0】

222

動作 ポイント	所要時間 (ms)	可動 ステップ数	方向	傾倒動作 タイム (ms)	動作後 位置 θ	対応図	動作概要
1	2100	210	後転	8800	-210	—	カム外し
2	3000	—	停止	6700	-210	—	待機
3	200	20	前転	3700	-190	—	係止外し
4	500	—	停止	3500	-190	—	上昇待ち
5	500	50	前転	3000	-210	図33の位置	煽り
6	500	50	後転	2500	-190	図33の位置	
7	500	50	前転	2000	-210	図33の位置	
8	500	50	後転	1500	-190	図32の位置	
9	1000	—	停止	1000	-190	図32の位置	停止
10	—	—	停止	0	0	—	終了

ステップ動作は100PPSとする

(a)

222

動作 ポイント	所要時間 (ms)	可動 ステップ数	方向	傾倒動作 タイム (ms)	動作後 位置 θ	対応図	動作概要
1	500	50	前転	7900	50	—	係止外し
2	3000	—	停止	7400	50	—	待機
3	200	20	前転	4400	70	—	煽り
4	200	20	後転	4200	50	—	
5	200	20	前転	4000	70	—	
6	200	20	後転	3800	50	—	
7	200	20	前転	3600	70	—	最上昇
8	200	20	後転	3400	50	—	
9	1200	120	前転	3200	170	図38の位置	最上昇
10	2000	—	停止	2000	170	図38の位置	停止
11	—	—	停止	0	0	—	終了

ステップ動作は100PPSとする

(b)

【図 4 7 1】

222

動作ポイント	所要時間 (ms)	可動ステップ数	方向	傾倒動作タイム (ms)
1	1900	190	前転	1900
2	—	—	停止	0

(a)

222

動作ポイント	所要時間 (ms)	可動ステップ数	方向	傾倒動作タイム (ms)
1	1900	190	前転	1900
2	—	—	停止	0

(b)

222

動作ポイント	所要時間 (ms)	可動ステップ数	方向	傾倒動作タイム (ms)
1	900	90	後転	900
2	—	—	停止	0


(c)

222


動作ポイント	所要時間 (ms)	可動ステップ数	方向	傾倒動作タイム (ms)
1	3600	360	前転	7200
2	3600	360	後転	3600
3	—	—	停止	0

(d)


【図 4 7 2】




【図 473】




【図 475】




【図 474】




【図 476】




【図 477】




【図 478】



【図 479】




【図 480】




【図 481】


(音声ランプ制御装置での処理)






【図 482】




【図 483】






【図 484】




【図 4 8 5】






【図 4 8 6】




【図 4 8 7】



【図 4 8 8】



【図 4 8 9】




(a)

昇格抽選テーブル222df


当たり種別 (疑似確変フラグ)	演出カウンタ
大当たり B 2 疑似確変フラグオン	0〜59
大当たり A 大当たり B 1	—

(b)


【図 4 9 0】




【図 4 9 1】




【図 4 9 2】




【図 493】




【図 494】




【図 495】




【図 496】




【図 4 9 7】




【図 4 9 8】




【図 4 9 9】




【図 5 0 0】




【図 501】




【図 502】





【図 503】




【図 504】




【図 505】




【図 507】




【図 506】





【図 508】



【図 5 0 9】




【図 5 1 0】




【図 5 1 1】

RAM (音声ランプ制御装置)	223
特別図柄 1 保留球数カウンタ	223a
特別図柄 2 保留球数カウンタ	223b
変動開始フラグ	223d
停止種別選択フラグ	223e
入賞情報格納エリア	223f
背景モード記憶エリア	223i
演出カウンタ群	223aa
連続演出フラグ	223ab
連続演出中フラグ	223ac
連続演出中断フラグ	223ad
連続演出更新エリア	223ae
演出回数カウンタ	223af
演出設定禁止フラグ	223ag
設定禁止解除フラグ	223ah
時短カウンタ	223ai
変動回数カウンタ	223aj
操作無効フラグ	223ak
状態格納エリア	223az
ロング開放演出フラグ	223e1
その他メモリエリア	223z


【図 5 1 2】




【図 5 1 3】




【図 5 1 4】




【図 5 1 5】




【図 5 1 6】




【图 5 1 8】




【図 5 2 0】




【図 5 2 1】




【図 5 2 2】




【図 5 2 3】




【図 5 2 4】




【図 5 2 5】




【図 5 2 6】




【図 5 2 7】





【図 5 2 8】



【図 5 2 9】



【図 5 3 0】



【図 5 3 1】

特殊演出選択テーブル 222fb

保留内判定結果	演出カウンタ 223h	パイプ種別
保留内に当たり	0~79	パイプ A
	80~139	パイプ B
	140~175	パイプ C
	176~198	パイプ D
保留内に当たり無し	-	パイプ A
	0~49	パイプ B
	50~90	パイプ C
	91~198	パイプ D

(a)

パイプパターンデータ 222fc

PUSH回数	パイプ A	パイプ B	パイプ C	パイプ D	SW特殊演出カウンタ 223fd
1	なし	弱	なし	弱	4
2	強	中	弱	中	3
3	強	強	中	中	2
4	強	強	強	中	1


(b)

8 個保留抽選テーブル 222fa

保留内判定結果	演出カウンタ 223h
実行する	実行しない
当たりあり	0~140 141~198
外れのみ	0~90 91~198

(c)

【図 5 3 2】




【図 5 3 3】

234


8 個演出シナリオ選択テーブル234a3

当該変動結果	表示 8 個演出 カウンタ233fb	表示演出 カウンタ233fd	宝箱の 中身の色
当たり	7〜4	0〜50	レインボー
		51〜90	赤
		91〜150	青
		151〜198	白
	3〜0	0〜89	レインボー
		90〜149	赤
		150〜179	青
		180〜198	白
外れ	7〜4	—	レインボー
		0〜39	赤
		40〜149	青
		150〜198	白
	3〜0	—	レインボー
		0〜59	赤
		60〜159	青
		160〜198	白


【図 5 3 4】




【図 5 3 5】




【図 5 3 6】




【図 5 3 7】




【図 5 3 8】




【図 5 3 9】




【図 5 4 0】




【図 5 4 1】




【図 5 4 2】




【図 5 4 3】




【図 5 4 4】




【図 5 4 5】




【図 5 4 6】




【図 5 4 7】




【図 5 4 8】




【 図 5 4 9 】




【図 5 5 0】




【図 5 5 1】




【图 5 5 2】




【図 5 5 3】




【図 5 5 4】




【図 5 5 5】




【図 5 5 6】



【図 5 5 7】



【図 5 5 8】




【図 5 5 9】


背景予告選択テーブル222ga

当否判定結果	演出カウンタ 223h	海モード	山モード
当たり	0~69	シルエットA	シルエットB
	70~159	シルエットB	シルエットA
	160~169	山モード表示	海モード表示
	170~198	海モード表示	山モード表示
外れ	—	シルエットA	シルエットB
	0~119	シルエットB	シルエットA
	—	山モード表示	海モード表示
	120~198	海モード表示	山モード表示
なし (客待ち中)	0~198	海モード表示	山モード表示


【図 5 6 0】




【図 5 6 1】




【図 5 6 2】




【図 5 6 3】



【図 5 6 4】




【図 5 6 9】



【図 5 7 0】

ROM (音声ランプ制御装置)	222
変動パターン選択テーブル	222a
保留変化選択テーブル	222b
保留演出モード選択テーブル	222c
保留蓋絵柄選択テーブル	222d
保留蓋コマンド選択テーブル	222e
保留蓋色変化選択テーブル	222f
ラッキー保留コマンドテーブル	222g
背景モード選択テーブル	222h
保留キャラ選択テーブル	222i
保留キャラ変更テーブル	222j
吹き出し選択テーブル	222k
リーチ中演出抽選テーブル	222m
リーチ開始時開算出テーブル	222n
ラッキー保留抽選テーブル	222p
8個保留抽選テーブル	222fa
特殊演出選択テーブル	222ft
背景予告選択テーブル	222g
ヒビ割れ演出選択テーブル	222ha

ヒビ割れ演出の第1期間中にボタン操作しなかった場合の表示画面




【図 5 7 1】

RAM (音声ランプ制御装置)	223
特別図柄1保留球数カウンタ	223a
特別図柄2保留球数カウンタ	223b
変動開始フラグ	223d
停止種別選択フラグ	223e
入賞情報格納エリア	223f
保留予告カウンタ	223g
演出カウンタ	223h
背景モード記憶エリア	223i
SW有効時間カウンタ	223k
保留演出モード記憶エリア	223m
特別演出ステータス記憶エリア	223n
ラッキー保留記憶値	223p
短期入賞タイマ	223q
保留演出開始タイマ	223r
センサ有効時間カウンタ	223s
次背景変更フラグ	223f
保留演出実行中フラグ	223f
保留演出カウンタ	223f
SW特殊演出カウンタ	223f
復帰状態格納エリア	223f
復帰変動中フラグ	223f
残変動時間カウンタ	223f
高速変動中フラグ	223f
特殊操作フラグ	223f
客待ちフラグ	223g
遅延カウンタ	223g
SW演出カウンタ	223h
ボタン押下カウンタ	223h
ヒビ割れ情報記憶エリア	223h
その他メモリエリア	223z


【図 5 7 2】

判定 結果	SW有効時間 設定後1回目の ボタン押下タイミング (秒)	SW演出 カウンタ223ha	ヒビ2本までの PUSH回数 (ボタン押下カウンタ223hbの値)	ヒビMAXまでの PUSH回数 (ボタン押下カウンタ223hbの値)	演出 種別
当たり	0~1 3~4 1~2 4~5	0~39	5	10	A
		40~89	7	15	B
		90~99	10	25 (復活)	C
		0~19	5	10	A
		20~79	7	15	B
		80~99	10	25 (復活)	C
外れ	0~1 3~4 1~2 4~5	0~29	5	10	A
		30~89	7	15	B
		90~99	10	20	D
		0~4	5	10	A
		5~79	7	15	B
		80~99	10	20	D


【図 573】




【図 574】




【図 575】




【図 576】




【 凶 5 7 7 】




【图 5 7 8】




【図 5 7 9】





【図 5 8 0】



【図 5 8 1】



【図 5 8 2】



【図 5 8 3】

ROM (音声ランプ制御装置)	222
変動パターン選択テーブル	222a
保留変化選択テーブル	222b
保留演出モード選択テーブル	222c
保留画面範囲選択テーブル	222d
保留蓋コマンド選択テーブル	222e
保留蓋色変化選択テーブル	222f
ラッキー保留コマンドテーブル	222g
背景モード選択テーブル	222h
保留キャラ選択テーブル	222i
保留キャラ変更テーブル	222j
吹き出し選択テーブル	222k
リーチ中演出抽選テーブル	222m
リーチ開始時間算出テーブル	222n
ラッキー保留抽選テーブル	222p
操作演出選択テーブル	222da
傾倒動作シナリオテーブル	222db
リトライ動作テーブル	222dc
傾倒初期動作テーブル	222dd
特賞中操作演出選択テーブル	222ia
特賞中傾倒動作シナリオテーブル	222ib
操作演出実行タイミング選択テーブル	222ic

【図 5 8 4】

RAM (音声ランプ制御装置)	223
特別図柄 1 保留球数カウンタ	223a
特別図柄 2 保留球数カウンタ	223b
普通保留球数カウンタ	223c
変動開始フラグ	223d
停止種別選択フラグ	223e
入賞情報格納エリア	223f
保留予告カウンタ	223g
演出カウンタ	223h
背景モード記憶エリア	223i
変動回数カウンタ	223j
SW有効時間カウンタ	223k
保留演出モード記憶エリア	223m
特別演出ステータス	223n
ラッキー保留記憶値	223p
短期入賞タイマ	223q
保留演出開始タイマ	223r
センサ有効時間カウンタ	223s
傾倒動作ステータス	223da
傾倒動作タイマ	223db
検出変動カウンタ	223dc
検出チェックカウンタ	223dd
傾倒操作フラグ	223de
押下予告有効タイマ	223df
その他メモリエリア	223z
演出タイミングカウンタ	223ia
特賞中動作情報記憶エリア	223ib

【図 585】

特賞中操作演出選択テーブル222ia

大当たり種別	演出カウンタ223h (0~199)	傾倒動作 シナリオ	設定項目	設定時間 (ms)
A (16R、時短100)	0~9	B	操作演出開始時間T1	1000
			傾倒動作タイムT2	7900
	10~99	C	操作演出開始時間T1	1000
			傾倒動作タイムT2	5200
B1 (16R、確変) (奇数図柄)	0~199	なし	—	—
B2 (16R、確変) (偶数図柄)	0~49	B	操作演出開始時間T1	1000
			傾倒動作タイムT2	7900
	50~149	C	操作演出開始時間T1	1000
			傾倒動作タイムT2	5200
C (2R、確変)	0~199	なし	—	—

(a)

特賞中傾倒動作シナリオテーブル	222ib
傾倒動作シナリオBテーブル	222db2
傾倒動作シナリオCテーブル	222ib1
原点検出動作Bテーブル	222db4
エンディング用シナリオテーブル	222ib2

(b)

【図 586】

傾倒動作シナリオCテーブル222ib1

動作 ポイント	所要時間 (ms)	可動 ステップ数	方向	傾倒動作 タイム (ms)	動作後 位置 θ	動作概要
1	500	50	前転	5200	50	係止外し
2	3000	—	停止	4700	50	待機
3	200	20	前転	1700	70	煽り
4	200	20	後転	1500	50	
5	200	20	前転	1300	70	
6	200	20	後転	1100	50	
7	200	20	前転	900	70	下降
8	200	20	後転	700	50	
9	500	50	後転	500	0	終了
10	—	—	停止	0	0	終了

(a)

エンディング用シナリオテーブル222ib2

動作 ポイント	所要時間 (ms)	可動 ステップ数	方向	傾倒動作 タイム (ms)	動作後 位置 θ	動作概要
1	2100	210	後転	6490	-210	カム外し
2	500	—	停止	4390	-210	待機
3	200	20	前転	3890	-190	係止外し
4	500	—	停止	3690	-190	上昇待ち
5	3000	—	停止	3190	-190	待機
6	190	190	前転	190	0	終了


(b)

【図 587】


操作演出実行タイミング選択テーブル222ic

大当たり種別	演出タイミングカウンタ223ia (0~199)	実行タイミング
A (16R、時短100)	0~39	1ラウンド
	40~109	8ラウンド
	110~199	16ラウンド
B1 (16R、確変) (奇数図柄)	0~199	なし
B2 (16R、確変) (偶数図柄)	0~19	1ラウンド
	20~99	8ラウンド
	100~199	16ラウンド
C (2R、確変)	0~199	なし


【図 588】




【図 5 8 9】




【図 5 9 0】




【図 5 9 1】




【図 5 9 2】




【図 5 9 3】




【図 5 9 4】




【図 5 9 5】




【図 5 9 6】




【図 5 9 7】




【図 5 9 8】




【図 5 9 9】



【図 6 0 0】




(a)





(b)


【図 601】




【図 602】





【図 603】



【図 604】



【図 605】




【図 606】

シルエット予告選択テーブル222ja

変更後の 背景モード	予告種別	シルエット 予告	演出カウンタ 223h
共通	スーパー リーチへの 発展無し	無し	0~198
	泡予告 スーパーリーチ	無し	0~149
海モード	魚群予告 スーパーリーチ	泡型シルエット	150~198
		無し	0~179
		魚型シルエット	180~198
山モード	風予告 スーパーリーチ	無し	0~99
	噴火予告 スーパーリーチ	木型シルエット	100~198
		無し	0~149
		火山型シルエット	150~198


【図 607】

(音声ランプ制御装置での処理)




【図 608】


(音声ランプ制御装置での処理)




【図 6 0 9】




【図 6 1 0】




【図 6 1 1】




【図 6 1 2】




【図 6 1 3】




【図 6 1 4】




【図 6 1 5】



【図 6 1 6】



【図 6 1 7】



【図 6 1 8】

ROM (音声ランプ制御装置)	
変動パターン選択テーブル	222a
保留変化選択テーブル	222b
保留演出モード選択テーブル	222c
保留範囲選択テーブル	222d
保留蓋コマンド選択テーブル	222e
保留蓋色変化選択テーブル	222f
ラッキー保留コマンドテーブル	222g
背景モード選択テーブル	222h
保留キャラ選択テーブル	222i
保留キャラ変更テーブル	222j
吹き出し選択テーブル	222k
リーチ中演出抽選テーブル	222m
リーチ開始時間算出テーブル	222n
ラッキー保留抽選テーブル	222p
操作演出選択テーブル	222da
傾倒動作シナリオテーブル	222db
リトライ動作テーブル	222dc
傾倒初期動作テーブル	222dd
特賞中操作演出選択テーブル	222ia
特賞中傾倒動作シナリオテーブル	222ib
操作演出実行タイミング選択テーブル	222ic
モード昇格演出選択テーブル	222ka

【図 6 1 9】

モード昇格演出選択テーブル	222ka
当たり用テーブル	222ka1
外れ用テーブル	222ka2

当たり用テーブル222ka1		
リーチライン	演出態様	演出カウンタ 223h (0~198)
シングルライン リーチ	無し	0~149
	バラけ目	150~192
	縦2個揃い	193, 194
	縦3個揃い	195
	横3個揃い	196~198
ダブルライン リーチ	無し	0~99
	バラけ目	100~119
	縦2個揃い	120~189
	縦3個揃い	190
	横3個揃い	191~198
トリプルライン リーチ	無し	0~49
	バラけ目	50~69
	縦2個揃い	70~99
	縦3個揃い	100~189
	横3個揃い	190~198


【図 6 2 0】

外れ用テーブル222ka2		
リーチライン	演出態様	演出カウンタ 223h (0~198)
非リーチ	無し	0~198
シングルライン リーチ	無し	0~155
	バラけ目	156~198
	縦2個揃い	-
	縦3個揃い	-
ダブルライン リーチ	無し	0~108
	バラけ目	109~128
	縦2個揃い	129~198
	縦3個揃い	-
トリプルライン リーチ	無し	0~58
	バラけ目	59~78
	縦2個揃い	79~108
	縦3個揃い	109~198
	横3個揃い	-


【図 6 2 1】

役物の準備駆動を伴うラウンド用のラウンド数表示データテーブル	
ラウンド数表示データテーブル	
アドレス	描画内容
0000H	Start
0001H	背景画像 : 1 6 ラウンド用背面 エフェクト 1 : …
⋮	⋮
00FAH	背景画像 : 1 6 ラウンド用背面 エフェクト 1 : … ⋮ 役物用コマンド : 準備駆動用コマンド
⋮	⋮
05DCH	End


【図 6 2 2】




【図 6 2 3】




【図 6 2 4】




【図 6 2 5】




【図 6 2 6】




【図 6 2 7】




【図 6 2 8】





【 凶 6 2 9 】




【図 6 3 1】




【图 6 3 0】





【图 6 3 2】




【図 6 3 3】






【図 6 3 4】




【図 6 3 5】



【図 6 3 6】



【図 6 3 7】



【図 6 3 8】

ROM	202
第1当たり乱数テーブル	202a
小当たり乱数テーブル	202b
第2当たり乱数テーブル	202c
大当たり種別選択テーブル	202d
小当たり種別選択テーブル	202e
変動パターン選択テーブル	202f
普通変動パターンテーブル	202g

【図 6 3 9】

(a) 第1当たり乱数テーブル202a

図柄種別	特別図柄の状態	第1当たり乱数カウンタC1 (0~479)
共通	低確率状態	6, 7
	高確率状態	0~5

(b) 小当たり乱数テーブル202b

図柄種別	特別図柄の状態	第1当たり乱数カウンタC1 (0~479)
第1特別図柄	共通	-
第2特別図柄	共通	8~479

(c) 第2当たり乱数テーブル202c

乱数テーブル	第2当たり乱数カウンタC4 (0~232)
低確率時用の普通図柄当たり乱数テーブル	0~9
高確率時用の普通図柄当たり乱数テーブル	0~231

【図 6 4 0】

(a) 大当たり種別選択テーブル202d

図柄種別	大当たり種別	時短カウンタ	確変カウンタ	第1当たり種別カウンタC2 (0~99)	開放対象
特図1	大当たりA (1.5R確変)	100	100	0~31	第1アタック
	大当たりB (7R確変)	0	100	32~79	第1アタック
	大当たりC (2R確変)	0	100	80~89	第1アタック
	大当たりD (1.5R確変)	0	100	90~99	第1アタック
特図2	大当たりE (7R確変)	0	100	0~79	第1アタック
	大当たりF (2R確変)	0	100	80~95	第1アタック
	大当たりG (1.5R確変)	0	100	96~99	第1アタック

(b) 小当たり種別選択テーブル202e

図柄種別	小当たり種別	開放時間	小当たり種別カウンタC5 (0~99)	開放対象
特図2	小当たりA	0.6秒×2回	0~99	第2アタック
	小当たりB	0.6秒×2回	0~99	第2アタック

【図 6 4 1】

変動パターン選択テーブル	202f
通常用テーブル	202f1
確変用テーブル	202f2
潜確用テーブル	202f3

【図 6 4 2】

通常用テーブル202f1		図柄種別	当否判定結果	保留球数	変動パターン	変動時間 (ms)	変動種別カウンタCS1 (0~198)
特図 1	当たり	—	—	—	当たりノーマルリーチ	20000	0~50
					当たりスーパリーチA	30000	51~100
					当たりスーパリーチB	30000	101~150
					当たりスーパリーチC	30000	151~198
	外れ	0, 1	—	—	短外れ	8000	—
					長外れ	12000	0~70
					外れノーマルリーチ	20000	71~150
					外れスーパリーチA	30000	151~170
					外れスーパリーチB	30000	171~198
					短外れ	8000	0~70
					長外れ	12000	71~130
					外れノーマルリーチ	20000	131~170
					外れスーパリーチA	30000	171~185
					外れスーパリーチB	30000	186~198
特図 2	当たり	—	—	—	当たりロング変動A	600000	0~198
	小当たり	—	—	—	小当たりロング変動A	600000	0~198
	外れ	—	—	—	外れロング変動A	600000	0~198

【図 6 4 3】

確変用テーブル202f2		図柄種別	当否判定結果	保留球数	変動パターン	変動時間 (ms)	変動種別カウンタCS1 (0~198)
特図 1	当たり	—	—	—	当たり変動	12000	0~198
	外れ	—	—	—	外れ変動	12000	0~198
	当たり	—	—	—	当たりロング変動A	600000	0~198
特図 2	小当たり	—	—	—	小当たりロング変動A	600000	0~198
	外れ	—	—	—	外れロング変動A	600000	0~198

(a)


潜確用テーブル202f3		図柄種別	当否判定結果	保留球数	変動パターン	変動時間 (ms)	変動種別カウンタCS1 (0~198)
特図 1	当たり	—	—	—	当たりミドル変動	60000	0~198
	外れ	—	—	—	外れショート変動A	1000	0~198
	当たり	—	—	—	当たりショート変動	1000	0~198
特図 2	小当たり	—	—	—	小当たりショート変動	1000	0~198
	外れ	—	—	—	外れショート変動B	1000	0~198

(b)


【図 6 4 4】

普図変動パターンテーブル202g		遊技状態	変動時間 (ms)	普図変動種別カウンタCS2 (0~198)
通常状態 (低確率・電サポ無し)	100000	通常状態	100000	0~198
		確変状態 (高確率・電サポあり)	1000	0~198
		潜確状態 (高確率・電サポ無し)	3000	0~198


【図 6 4 5】




【図 6 4 6】




【図 6 4 7】




【図 6 4 8】




【図 6 4 9】



【図 6 5 1】



【図 6 5 0】



【図 6 5 2】

表示データテーブル

アドレス	描画内容
0000H	Start
0001H	背面画像 : 背面種別 図柄 1 : 図柄種別オフセット 表示位置座標 拡大率 回転角度 半透明値 α ブレンディング情報 色情報 フィルタ指定情報 図柄 2 : ... : エフェクト 1 : エフェクト種別 表示位置座標 拡大率 回転角度 半透明値 α ブレンディング情報 色情報 フィルタ指定情報 エフェクト 2 : ... : キャラクタ 1 : キャラクタ種別 表示位置座標 拡大率 回転角度 半透明値 α ブレンディング情報 色情報 フィルタ指定情報 キャラクタ 2 : ... : 0002H : 0003H : : 02F0H
	End

【図 6 5 3】

転送データテーブル


アドレス	描画内容
0000H	Start
0001H	転送対象画像データ：格納元先頭アドレス 格納元最終アドレス 格納先先頭アドレス
0002H	
⋮	⋮
0097H	転送対象画像データ：格納元先頭アドレス 格納元最終アドレス 格納先先頭アドレス
⋮	⋮
02F0H	End

【図 6 5 4】


描画リスト

種別	詳細情報
背面画像	スプライト（表示物）のデータの格納RAM種別とアドレス 表示位置座標 拡大率 回転角度 半透明値 α ブレンディング情報 色情報 フィルタ指定情報
図柄 1	⋮
図柄 2	⋮
⋮	⋮
エフェクト 1	⋮
エフェクト 2	⋮
⋮	⋮
キャラクタ 1	⋮
キャラクタ 2	⋮
⋮	⋮
保留球数図柄 1	⋮
⋮	⋮
エラー図柄 1	⋮
転送データ	転送対象画像データの格納元先頭アドレス 格納元最終アドレス 格納先先頭アドレス


【図 6 5 5】




【図 6 5 6】




【図 6 5 7】




【図 6 5 8】




【図 6 5 9】




【図 6 6 0】




【図 6 6 1】




【図 6 6 2】




【図 6 6 3】




【図 6 6 4】




【図 6 6 5】




【図 6 6 6】




【図 6 6 7】




【図 6 6 8】




【図 6 6 9】




【図 6 7 0】




【図 6 7 1】




【図 6 7 2】




【図 6 7 3】




【図 6 7 4】




【図 6 7 5】




【図 6 7 6】




【図 677】




【図 678】




【図 679】




【図 680】




【図 681】




【図 682】




【図 683】




【図 684】




【図 685】




【図 686】




【図 687】




【図 688】




【図 6 8 9】




【図 6 9 0】




【図 6 9 1】




【図 6 9 2】



【図 6 9 3】




(a)




(b)

【図 6 9 4】




(a)




(b)


【図 6 9 5】




【図 6 9 6】




【図 6 9 7】




【図 6 9 8】




【図 6 9 9】




【図 7 0 0】



【図 701】




(a)




(b)


【図 702】




【図 703】




【図 704】




【図705】




【図706】




【図707】



【図708】




【図 7 0 9】



【図 7 1 0】

変動パターン選択 2 テーブル	202fa
通常用テーブル	202f1
確変用テーブル	202f2
潜確用 2 テーブル	202fa1
ロング小当たり用テーブル	202fa2



【図 7 1 1】

潜確用 2 テーブル 202fa1				変動種別カウンタ CS 1 (0~198)
図柄種別	当否判定結果	確変カウンタ 203k の値	変動パターン	変動時間 (m s)
特図 1	当たり	1~100	当たり変動	600000
	外れ		外れ変動	600000
	小当たり	1~30	当たりロング変動	4000
	外れ		小当たりロング変動	4000
特図 2	当たり	60~70	外れロング変動	4000
	小当たり		当たりショート変動	500
	外れ	31~59	小当たりショート変動	500
	小当たり		外れショート変動	500
	外れ	71~100	当たりセミ変動	1000

【図 7 1 2】

ロング小当たり用テーブル 202fa2				変動種別カウンタ CS 1 (0~198)
図柄種別	当否判定結果	確変カウンタ 203k の値	変動パターン	変動時間 (m s)
特図 1	当たり	1~100	当たり変動	600000
	外れ		外れ変動	600000
	小当たり	1~30	当たりロング変動	4000
	外れ		小当たりロング変動	4000
特図 2	当たり	60~70	外れロング変動	4000
	小当たり		当たりショート変動	500
	外れ	31~59	小当たりショート変動	500
	小当たり		外れショート変動	500
	外れ	71~100	当たりセミ変動	1200

【図 7 1 3】

小当たり種別選択テーブル202ae

図柄種別	小当たり種別	開放時間	小当たり種別カウンタ C 5 (0~99)	開放アタッカ
特図 2	小当たり A	0.6秒×2回	0~39	第 1 アタッカ
	小当たり B	0.8秒×2回	40~89	第 1 アタッカ
	小当たり C	3秒×1回	90~99	第 2 アタッカ

【図 7 1 4】

RAM	203
第 1 特別図柄保留球格納エリア	203a
第 2 特別図柄実行エリア	203b
普通図柄保留球格納エリア	203c
第 1 特別図柄保留球数カウンタ	203d
普通図柄保留球数カウンタ	203e
時短カウンタ	203g
入賞カウンタ	203h
確変カウンタ	203k
大当たりフラグ	203m
当選時状態格納エリア	203n
小当たりフラグ	203o
特図 2 変動停止フラグ	203p
大当たり中フラグ	203u
小当たり中フラグ	203v
特図 1 変動タイマ	203s
特図 2 変動タイマ	203t
切替フラグ	203aa
その他メモリエリア	203z

【図 7 1 5】

ROM	222
変動パターン選択テーブル	222a
上乗せ演出テーブル	222aa
第 2 特定入賞口用上乗せ演出選択テーブル	222ab
演出残確変回数減算テーブル	222ac

(a)

RAM	223
コマンド記憶領域	223a
入賞情報格納エリア	223b
第 1 特別図柄保留球数カウンタ	223c
特図 1 変動開始フラグ	223d
特図 2 変動開始フラグ	223e
特図 1 停止種別選択フラグ	223f
特図 2 停止種別選択フラグ	223g
演出カウンタ	223h
状態設定エリア	223i
残獲得球数カウンタ	223j
残確変回数エリア	223o
残時短回数エリア	223q
残確変回数表示中フラグ	223aa
上乗せ演出フラグ	223ab
上乗せ演出種別格納エリア	223ac
小当たり回数カウンタ	223ad
オーバー入賞フラグ	223ae
演出確変回数エリア	223af
ラッシュフラグ	223ag
減算演出種別格納エリア	223ah
減算演出フラグ	223ai
電源断フラグ	223y
その他メモリエリア	223z

(b)

【図 7 1 6】

上乗せ演出テーブル222aa

実質残確変回数と 演出残確変回数との差	演出カウンタの値 (0~199)	上乗せ演出種別
1~40回	0~99	上乗せ演出なし
	100~179	上乗せ演出 A (+5回)
	180~199	上乗せ演出 B (+10回)
41~80回	0~49	上乗せ演出なし
	50~149	上乗せ演出 A (+5回)
	150~199	上乗せ演出 B (+10回)
81回以上	0~99	上乗せ演出 C (+20回)
	100~199	上乗せ演出 D (+40回)

(a)

第 2 特定入賞口用上乗せ演出選択テーブル222ab

小当たり回数カウンタ 203adの値	演出カウンタの値 (0~199)	上乗せ演出種別
0~20	0~99	上乗せ演出なし
	100~179	上乗せ演出 A (+5回)
	180~199	上乗せ演出 B (+10回)
21~50	0~49	上乗せ演出なし
	50~149	上乗せ演出 A (+5回)
	150~199	上乗せ演出 B (+10回)
51以上	0~99	上乗せ演出なし
	100~179	上乗せ演出 A (+5回)
	180~199	上乗せ演出 B (+10回)


(b)

【図 7 1 7】


演出残確変回数減算テーブル222ac

演出残確変回数	演出カウンタの値 (0~199)	減算演出種別
21回以上	0~99	減算なし
	100~189	減算演出A (-5回)
	190~199	減算演出B (-10回)
20回以下	0~199	減算なし


【図 7 1 8】




【図 7 1 9】




【図 7 2 0】




【図 7 2 1】




【図 7 2 2】




【図 7 2 3】




【図 7 2 4】




【図 7 2 5】




【図 7 2 7】




【図 7 2 6】




【図 7 2 8】




【図 7 2 9】




【図 7 3 0】




【図 7 3 1】




【図 7 3 2】




【図 7 3 3】




【図 7 3 4】




【図 7 3 5】




【図 7 3 6】




【 図 7 3 7 】




【図 7 3 9】



【图 7 3 8】



【图 7 4 0】



【図 7 4 1】

第2当たり乱数テーブル202bc

乱数テーブル	第2当たり乱数カウンタC4 (0~232)
低確率時の 普通図柄当たり乱数テーブル	0~230
高確率時の 普通図柄当たり乱数テーブル	0~231

【図 7 4 2】

202

遊変用テーブル202f2					遊変用テーブル202f3				
図柄種別	当否判定結果	保留球数	変動パターン	変動時間 (ms)	図柄種別	当否判定結果	保留球数	変動パターン	変動時間 (ms)
特図1	当たり	-	当たり変動	12000	特図1	当たり	-	当たりミドル変動	60000
	外れ	-	外れ変動	12000		外れ	-	外れショート変動A	1000
	当たり	-	当たりロング変動A	600000		当たり	-	当たりショート変動	600
特図2	小当たり	-	小当たりロング変動A	600000	特図2	小当たり	-	小当たりショート変動	600
	外れ	-	外れロング変動A	600000		外れ	-	外れショート変動B	600

(a)

(b)


【図 7 4 3】

202


普通変動パターンテーブル202g

遊技状態	変動時間 (ms)	普通変動種別カウンタCS2 (0~198)
通常状態 (低確率・電サポ無し)	100000	0~198
確変状態 (高確率・電サポあり)	100	0~198
潜確状態 (高確率・電サポ無し)	300	0~198


【図 7 4 4】



【図 7 4 5】



【図 7 4 6】



フロントページの続き

(72)発明者 石田 睦

名古屋市千種区今池 3 丁目 9 番 2 1 号

株式会社三洋物産内

Fターム(参考) 2C333 AA11 CA07 CA80