

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **18970**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(21) Numer zgłoszenia: **19738**

(22) Data zgłoszenia: **11.06.2012**

(54)

Kanapa narożna

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
28.02.2013 WUP 02/2013

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**FABRYKA MEBLI GALA COLLEZIONE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Lisi Ogon, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**PAWŁOWSKI IRENEUSZ, Łochowice, (PL);
HOFFMANN WOJCIECH, Brzoza, (PL)**

PL 18970

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest kanapa narożna z dwoma szerokimi boczками, zaopatrzona w wysuwaną na podnośnikach poduchę, skrzynię pościelową oraz zagłówki.

Oryginalność wzoru przemysłowego przejawia się w konstrukcji i ukształtowaniu bocznych elementów, uchyłnej poduchy skrzyni pościelowej oraz szczególnie w układzie linii przeszyc. Ponadto kanapa posiada cechy użytkowe związane ze schowkiem boczka, ze skrzynią pościelową, z funkcją przekształcania z mebla do siedzenia w mebel do leżenia, a także cechy umożliwiające zmianę jego ogólnego wyglądu poprzez dowolne rozmieszczanie zagłówków.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony, na rysunku w widokach perspektywicznych, gdzie fig. 1. przedstawia kanapę z przodu od strony krótkiego boku, fig. 2. - kanapę z tyłu od strony długiego boku, fig. 3. - kanapę z przodu w pozycji rozłożonej, zaś fig. 4. - kanapę z przodu w pozycji rozłożonej z podniesionym siedziskiem skrzyni pościelowej, ponadto fig. 5. przedstawia tylny fragment kanapy z zagłówkiem, fig. 6. - boczny fragment kanapy z zagłówkiem, fig. 7. - tylny fragment kanapy z krótkim boczkiem, fig. 8. - przedni fragment kanapy z krótkim boczkiem, natomiast fig. 9. przedstawia przedni fragment kanapy z częściowo odchyloną górną poduchą krótkiego boczka, zaś fig. 10. - ten sam fragment z całkowicie odchyloną górną poduchą tego boczka.

Przedmiot wzoru przemysłowego zawiera segment szeroki, zaopatrzony w dolnej części w skrzynię z wysuwaną na podnośnikach poduchą, który skrajnie jest osłonięty krótkim boczkiem, zaś z drugiej strony jest połączony z segmentem wąskim, mającym wydłużoną skrzynię pościelową, która z tyłu jest węższa i zaopatrzona skrajnie w dłuższy boczek, natomiast z przodu jest szeroka i zasłania przód tego boczka.

Segment szeroki ma skrzynię z przodu zaopatrzoną w płaską, prostopadłą tapicerowaną osłonę. Na siedzisku tej skrzyni są umieszczone dwie gładkie poduchy siedziska, które pod górną przednią wyobloną krawędzią mają przeszycia wykonane grubym ścięciem w białym kolorze.

Z jednej strony segmentu szerokiego jest zamocowany szeroki krótki boczek, mający kształt zbliżony do szerokiego prostopadłościanu, w którym dolna część z przodu i z tyłu jest osadzona na szerokich metalowych nóżkach, zaś jej skrajna zewnętrzna powierzchnia jest łukowato wyoblona na całej długości i wybrzuszona na całej wysokości. Górna część tego boczka jest niższa i odpowiada kształtem części dolnej, przy czym jej wysokość zwiększa się ku tyłowi, ponadto jest osadzona na podnośnikach, które umożliwiają jej przemieszczenie równoległe na zewnątrz, odsłaniając obszerny schowek. Ścianka dolnej części boczka, przylegająca do segmentu szerokiego, ma pośrodku wyprofilowane wcięcie, które umożliwia łatwe uchwycenie górnej części i jej przemieszczanie. Na krawędziach dolnej o górnej części boczka oraz poziomo pośrodku bocznej powierzchni dolnego boczka są umieszczone przeszycia wykonane grubym ścięciem w białym kolorze.

Segment wąski ma tapicerowaną skrzynię z przodu opartą na dwóch szerokich metalowych nóżkach, zaś siedzisko stanowi pojedyncza, wydłużona poducha, która jest przedzielona poprzecznym skośnym łukowatym przeszyciem biegnącym od naroża segmentu szerokiego do naroża dłuższego boczka, tworząc z tyłu węższą część przylegającą do tego boczka, zaś z przodu szerszą część, zaopatrzoną w wykonane grubym ścięciem w białym kolorze przeszycia umieszczone na krawędziach bocznych oraz pod górną wyobloną krawędzią przednią, ponadto skrajne zewnętrzne powierzchnie szerszej części skrzyni oraz siedziska są łukowato wyoblone na całej długości.

Zamocowany przy segmencie wąskim dłuższy boczek z tyłu jest osadzony na szerokiej metalowej nóżce, zaś zewnętrzne powierzchnie tego boczka są ukształtowane analogicznie jak w krótszym boczku, ponadto są zbieżne z zewnętrzną skrajną powierzchnią szerszej części boku skrzyni i brzegu siedziska segmentu wąskiego.

Oparcia obydwu segmentów z tyłu są pionowe i płaskie, a powierzchnie górne mają szerokie i wykończone owalnie, zaś powierzchnie przednie są osłonięte gładkimi poduchami, wystającymi ponad oparcia, w których przednie wyoblone krawędzie mają przeszycia wykonane grubym ścięciem w białym kolorze. Na każdym oparciu powyżej poduchy może być umieszczony owalny zagłówek, który skrajnie jest również wykończony przeszyciami wykonanymi grubym ścięciem w białym kolorze.

Kanapa może występować w dwóch lustrzanych układach i w różnych zestawieniach koloru materiału tapicerskiego.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

1. Kanapa narożna, charakteryzuje się tym, że zawiera segment szeroki, zaopatrzony w dolnej części w skrzynię z wysuwaną na podnośnikach poduchą, który skrajnie jest osłonięty krótkim boczkiem, natomiast z drugiej strony jest połączony z segmentem wąskim, mającym wydłużoną skrzynię pościelową, która z tyłu jest węższa i połączona skrajnie z dłuższym boczkiem, zaś z przodu jest szeroka i zasłania przód tego boczka, ponadto oparcia obydwu segmentów z tyłu są pionowe i płaskie, a powierzchnie górne mają szerokie i wykończone owalnie, zaś powierzchnie przednie są osłonięte gładkimi poduchami, wystającymi ponad oparcia, w których przednie wyoblone krawędzie mają ozdobne przeszycia, zaś na każdym oparciu powyżej poduchy może być umieszczony owalny zagłówek, który skrajnie jest również wykończony ozdobnymi przeszyciami, ponadto obydwa boczki mają kształt zbliżony do szerokiego prostopadłościanu, w którym skrajna zewnętrzna powierzchnia dolnej części jest łukowato wyoblona na całej długości i wybruszona na całej wysokości, zaś górna część jest niższa i odpowiada kształtem części dolnej, przy czym jej wysokość zwiększa się ku tyłowi, zaś na krawędziach górnej i dolnej części oraz poziomo pośrodku bocznej powierzchni dolnej części są umieszczone ozdobne przeszycia, które we wszystkich elementach mebla są takie same i wykonane grubym ścięciem w kolorze odmiennym i kontrastującym z kolorystyką tapicerki, jak pokazano na załączonym rysunku fig. 1. - fig. 10.
2. Kanapa narożna, charakteryzuje się tym, że segment szeroki ma skrzynię z przodu zaopatrzoną w płaską, prostopadłą tapicerowaną osłonę, zaś na siedzisku tej skrzyni są umieszczone dwie gładkie poduchy, które pod górną przednią wyobloną krawędzią mają ozdobne przeszycia, jak pokazano na załączonym rysunku fig. 1. - fig. 4., fig. 8., fig. 9. i fig. 10.
3. Kanapa narożna, charakteryzuje się tym, że krótki boczek, którego dolna część z przodu i z tyłu jest osadzona na szerokich metalowych nóżkach, zaś górna część jest osadzona na podnośnikach, które pozwalają na jej przemieszczanie równoległe na zewnątrz, odsłaniając obszerny schowek, ponadto ścianka dolnej części, przylegająca do segmentu szerokiego, ma pośrodku wyprofilowane wcięcie, które umożliwia łatwe uchwycenie oraz poruszanie górnej części, jak pokazano na załączonym rysunku fig. 1. - fig. 4. i fig. 7. - fig. 10.
4. Kanapa narożna, charakteryzuje się tym, że segment wąski ma tapicerowaną skrzynię z przodu opartą na dwóch szerokich metalowych nóżkach, zaś siedzisko stanowi pojedyncza, wydłużona poducha, która jest przedzielona poprzecznym łukowatym skośnym przeszyciem biegnącym od naroża segmentu szerokiego do naroża dłuższego boczka, tworząc z tyłu węższą część przylegającą do tego boczka, zaś z przodu szerszą część, zaopatrzoną w ozdobne przeszycia umieszczone na krawędziach bocznych oraz pod górną wyobloną krawędzią przednią, ponadto skrajne zewnętrzne powierzchnie szerszej części skrzyni oraz siedziska są łukowato wyoblone na całej długości, jak pokazano na załączonym rysunku fig. 1. - fig. 4.
5. Kanapa narożna, charakteryzuje się tym, że dłuższy boczek z tyłu jest osadzony na szerokiej metalowej nóżce, zaś zewnętrzne powierzchnie tego boczka są ukształtowane analogicznie jak w krótszym boczku, ponadto są zbieżne z zewnętrzną powierzchnią szerszej części boku skrzyni i brzegu siedziska segmentu wąskiego, jak pokazano na załączonym rysunku fig. 1. - fig. 4.

Ilustracja wzoru*Fig. 1**Fig. 2*



Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5



Fig. 6



Fig. 7



Fig. 8



Fig. 9



Fig. 10