

URZĄD PATENTOWY



A47c 3/04

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY

Nr 33467

Kl. 34 g, 1/05

Peter Hvidt
(Kopenhaga, Dania)
i Orla Mølgaard Nielsen
(Kopenhaga, Dania)

34g' 3/04

Krzesła nieskładane, dające się układać w stos

Zgłoszono 10 listopada 1945 r.

Udzielono 14 czerwca 1948 r.

Pierwszeństwo: 14 października 1944 r. (Dania)

Wynalazek niniejszy dotyczy krzeseł takiego kształtu, że dają się one układać w stos znacznej wysokości. Ta okoliczność jest bardzo ważna wobec powszechnej niechęci posługiwania się w gospodarstwie domowym krzesłami składanymi, jak i w wyższym jeszcze stopniu przy przechowywaniu lub przewożeniu na ogół utrudnionym w przypadku krzeseł nieskładanych. Krzesła takie, prócz możliwości układania ich w stos znacznej wysokości, nie powinny różnić się kształtem i wyglądem od krzeseł zwykłych.

Krzesła dające się układać w stos znane są już wprawdzie w różnych odmia-

nach, lecz posiadają one wszystkie taką budowę, że odległość pomiędzy zewnętrznymi krawędziami nóg przednich lub ram bocznych równa się lub jest nawet mniejsza od odległości wewnętrznych krawędzi nóg tylnych krzesła. Budowa ta posiada tę wadę, że siedzenie wygląda niezgrabnie.

Krzesła według wynalazku niniejszego nie posiadają powyższej wady i wyróżniają się tym, że krawędź przednia siedzenia jest dłuższa, niż krawędź tylna, obie tylne nogi wygięte są na zewnątrz i ku tyłowi, a dwie krawędzie boczne siedzenia wygięte są do wewnątrz. Wskutek nadania krzesłu takiego kształtu uzyskuje się możliwość ukła-

dania krzesel w wysoki stos, przy czym dwie nogi przednie każdego krzesła górnego mieszczą się przed odpowiednimi nogami krzesła dolnego, a nogi tylne górnego sięgają w wykroje boczne siedzenia krzesła dolnego. Stos ustawiony w ten sposób stoi pewnie dzięki zaciśnięciu nóg tylnych pomiędzy wygiętymi krawędziami bocznymi siedzenia i poręczami bocznymi.

Na załączonym rysunku fig. 1 oznacza krzesła lub fotel według wynalazku w widoku z przodu, a fig. 2 — kilka takich krzesel ułożonych w stos w widoku bocznym.

Krzesło spoczywa na czterech nogach. Nogi tylne 1 są, jak to wskazuje rysunek, wygięte do tyłu i na zewnątrz, liczba 2 oznacza tylne oparcie krzesła, a liczba 3 — siedzenie, ograniczone z tyłu krawędzią 4, z przodu krawędzią 5, połączone z nogami przednimi 6, a te ostatnie z poręczami bocznymi 7. Siedzenie 3, jak to uwidoczniła rysunek, posiada wykroje boczne 8, które pozwalają opuścić przez nie wygięte nogi tylne 1 krzesła. Fig. 2 wyobraża tytułem przykładu cztery krzesła ustawione jedno na drugim (nie oczywiście nie staje

na przeszkodzie dowolnemu powiększaniu tej liczby) w ten sposób, że nogi tylne wypełniają przestrzeń wzdłuż bocznych wykrojów 8 siedzeń 3.

Oczywiście, krzesła nie koniecznie muszą posiadać poręcze boczne 7 oraz oparcia 2 pod plecy; wynalazek niniejszy nie jest w żadnym razie ograniczony innymi szczegółami.

Zastrzeżenie patentowe.

Krzesła nieskładane, nadające się do układania w stos, znamienne tym, że krawędź przednia (5) siedzenia (3) każdego krzesła jest dłuższa niż krawędź tylna (4) tegoż, jego zaś nogi tylne wygięte są ku tyłowi i na zewnątrz, a boczne krawędzie siedzenia są wycięte krzywo tak, iż przy układaniu krzesel w stos tylne nogi ich wchodzą w wycięcia (8) bocznych krawędzi siedzeń (3), podtrzymywane ewentualnie poręczami bocznymi (7) krzesła.

Peter Hvidt
Orla Mölgaard Nielsen
Zastępca: inż. W. Zakrzewski
rzecznik patentowy

