

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **16003**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(21) Numer zgłoszenia: **15934**

(22) Data zgłoszenia: **12.01.2010**

(54)

Drzwi

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.12.2010 WUP 12/2010

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**CLASSEN-POL Spółka Akcyjna,
Zwonowice, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Zadworny Paweł, Rybnik, (PL)

PL 16003

Drzwi

Przedmiotem wzoru przemysłowego są drzwi, które mogą być drzwiami wejściowymi wewnętrznymi albo zewnętrznymi do wszelkiego rodzaju pomieszczeń, klatek schodowych, domów jednorodzinnych, wielorodzinnych, obiektów biurowych jak również dowolnych obiektów użyteczności publicznej.

Drzwi według wzoru przemysłowego wykonywane mogą być z dowolnego materiału oraz w dowolnych kolorach i ich zestawieniach.

Drzwi według wzoru przemysłowego przedstawiono w materiale ilustracyjnym, gdzie:

fig. 1 - przedstawia drzwi, w których na ich powierzchni, znajdują się umieszczone wokół klamki z szyldem oraz w kształcie zbliżonym do lewostronnie wygiętego łuku, przeszklone i obramowane listwami odrębne otwory, z których każdy ma kształt trapezu, przy czym otwory te tworzą stylizowany wizerunek zbliżony do postaci symbolizującej połowę słońca;

fig. 2 - przedstawia drzwi, w których na ich powierzchni, znajdują się umieszczone wokół klamki z szyldem oraz w kształcie zbliżonym do lewostronnie wygiętego łuku, dwa górne przeszklone i obramowane listwami odrębne otwory oraz obramowana płycina środkowa i pozostałe dwie obramowane dolne płyciny, przy czym przeszklone otwory i płyciny mają kształt trapezów, tworzących stylizowany wizerunek zbliżony do postaci symbolizującej połowę słońca;

fig. 3 - przedstawia drzwi, w których na ich powierzchni, znajdują się, umieszczone wokół klamki z szyldem oraz w kształcie zbliżonym do lewostronnie wygiętego łuku, obramowane listwami płyciny, z których każda ma kształt trapezu, przy czym płyciny te tworzą stylizowany wizerunek zbliżony do postaci symbolizującej połowę słońca.

Wykaz odmian wzoru przemysłowego obejmuje:

1 - drzwi, w których na ich powierzchni, znajdują się umieszczone, wokół klamki z szyldem oraz w kształcie zbliżonym do lewostronnie wygiętego łuku, przeszklone i obramowane listwami odrębne otwory, z których każdy ma kształt trapezu, przy czym otwory te tworzą stylizowany wizerunek zbliżony do postaci symbolizującej połowę słońca;

2 - drzwi, w których na ich powierzchni, znajdują się umieszczone, wokół klamki z szyldem oraz w kształcie zbliżonym do lewostronnie wygiętego łuku, dwa górne przeszklone i obramowane listwami odrębne otwory oraz obramowana płycina środkowa i pozostałe dwie obramowane dolne płyciny, przy czym przeszklone otwory i płyciny mają kształt trapezów, tworzących stylizowany wizerunek zbliżony do postaci symbolizującej połowę słońca;

fig. 3 - przedstawia drzwi, w których na ich powierzchni, znajdują się, umieszczone wokół klamki z szyldem oraz w kształcie zbliżonym do lewostronnie wygiętego łuku, obramowane listwami płyciny z których każda ma kształt trapezu, przy czym płyciny te tworzą stylizowany wizerunek zbliżony do postaci symbolizującej połowę słońca.

Cechy istotne drzwi według wzoru przemysłowego przejawiają się w tym, że na ich powierzchni, znajdują się, umieszczone oraz w kształcie zbliżonym do lewostronnie albo prawostronnie wygiętego łuku, obramowane listwami przeszklone otwory oraz obramowane listwami płyciny, przy czym są to albo przeszklone i obramowane listwami odrębne otwory, z których środkowy ma kształt trapezu, a dwa pozostałe otwory, umieszczone pod nim i nad nim mają kształt czworoboku, albo jest to odrębny otwór przeszklony i obramowany listwami oraz obramowane listwami odrębne płyciny, z których środkowa ma kształt trapezu,

natomiast umieszczona pod nim dolna płycina ma kształt czworoboku, a umieszczony nad płyciną w kształcie trapezu przeszklony otwór ma także kształt czworoboku, albo są to obramowane listwami odrębne płyciny, z których środkowa ma kształt trapezu, a dwie pozostałe płyciny, umieszczone pod nią i nad nią mają kształt czworoboku, przy czym w jednej z tych odmian na dolnej powierzchni drzwi znajdują się także otwory przelotowe, albo są to odrębne płyciny obramowane listwami oraz odrębny otwór przeszklony i obramowany listwami, który jest w kształcie trapezu i umieszczony jest pomiędzy tymi płycinami w kształcie czworoboku, natomiast we wszystkich odmianach drzwi zaopatrzone są w klamkę z szyldem.


PEŁNOMOCNIK
mgr prawa Anna Zwolińska-Mytko
Rzecznik Patentowy wpis nr 2039



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3

Anna Zwolińska-Mytko
PEŁNOMOCNIK
 mgr prawa Anna Zwolińska-Mytko
 Rzecznik Patentowy wpis nr 2039

Wp - 15934

Rp - 16003