

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **17481**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(21) Numer zgłoszenia: **18130**

(22) Data zgłoszenia: **18.04.2011**

(54)

Sofa rozkładana

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.02.2012 WUP 02/2012

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**INTERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kępno, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

WALCZAK WOJCIECH, Kępno, (PL)

PL 17481

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest sofa rozkładana, spełniająca funkcję mebla wypoczynkowego, jako mebel do siedzenia i leżenia, znana pod nazwą handlową „AGATA”.

Nowa i oryginalna postać wzoru przemysłowego przejawia się w jego kształcie.

Przedmiot wzoru przemysłowego został uwidoczniony na załączonym materiale ilustracyjnym, na którym fig. 1 przedstawia sofę rozkładaną w stanie złożonym przeznaczonym do siedzenia w widoku perspektywicznym w ujęciu z góry i z boku, fig. 2 i 3 - tę samą sofę w czasie jej rozkładania w widokach perspektywicznych, fig. 4 - tę samą sofę w stanie rozłożonym przeznaczonym do leżenia w widoku perspektywicznym w ujęciu z góry i z boku, fig. 5 - tę samą sofę w stanie złożonym w widoku z boku, fig. 6 - tę samą sofę w stanie złożonym w widoku z tyłu, fig. 7 - tę samą sofę w stanie rozłożonym w widoku z przodu, a fig. 8 - tę samą sofę w stanie rozłożonym w widoku z boku.

Sofa rozkładana składa się z trzech prostopadłościennych elementów połączonych ze sobą przegubowo tak, że dłuższy tylny bok przedniego elementu połączony jest z przednim dłuższym bokiem środkowego elementu, a jego dłuższy tylny bok połączony jest z przednim dłuższym bokiem trzeciego końcowego elementu stanowiącego oparcie w stanie złożonym tej sofy. Wszystkie trzy konstrukcje skrzyniowe elementów sofy pokryte są wspólnym materiałem obiciowym, przy czym w stanie złożonym zewnętrzna górna powierzchnia elementu przedniego przylega do zewnętrznej górnej powierzchni elementu środkowego tak, że razem tworzą zaokrąglony przedni bok sofy, a tylny bok elementu przedniego przylega do przedniej powierzchni elementu tylnego spoczywającego na końcu elementu środkowego i usytuowanego w stosunku do niego pod nieznacznym kątem rozwartym, stanowiąc oparcie dla użytkownika sofy w czasie jego siedzenia na dolnej zewnętrznej powierzchni elementu przedniego spoczywającego na elemencie środkowym. Materiał obiciowy stanowiący powłokę wszystkich trzech elementów sofy pomiędzy łączonymi ze sobą jej bokami jest nieco wydłużony co ułatwia ich składanie i rozkładanie tak, że w stanie złożonym sofy na tych złączach ściany boczne posiadają widoczne pofałdowania.

Do obu bocznych ścian elementu przedniego przymocowane są końce walcowych elementów kabłąkowych tak, że w stanie złożonym sofy przylegają one do tych powierzchni bocznymi ich ramionami, a ich górne kabłąkowe części zaopatrzone w tulejowe elementy wykonane z tego samego materiału obiciowego spełniające funkcje podłokietników wystają poza górną zewnętrzną powierzchnię sofy przeznaczoną do siedzenia.

Ponadto do dolnej powierzchni elementu środkowego w pobliżu przedniej i bocznych obu jego ścian przymocowane są dwie walcowe nogi, a w pobliżu tylnej i bocznych obu jego ścian przymocowane są luźno dwie poziome listwy prostokątne zaopatrzone na swych końcach w prostopadle usytuowane do nich analogiczne nogi walcowe, przy czym listwy te stanowią również oparcie dla tylnej ściany tylnego elementu oparciowego w stanie rozłożonym sofy.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Sofa rozkładana składająca się z trzech prostopadłościennych elementów spoczywających na czterech nogach, z których jeden zaopatrzony jest w dwa podłokietniki, pokazana na załączonym materiale ilustracyjnym fig. 1-8 charakteryzuje się tym, że:

- składa się z trzech prostopadłościennych elementów połączonych ze sobą przegubowo tak, że dłuższy tylny bok przedniego elementu połączony jest z przednim dłuższym bokiem środkowego elementu, a jego dłuższy tylny bok połączony jest z przednim dłuższym bokiem trzeciego końcowego elementu stanowiącego oparcie w stanie złożonym tej sofy;

- wszystkie trzy konstrukcje skrzyniowe elementów sofy pokryte są wspólnym materiałem obiciowym, przy czym w stanie złożonym zewnętrzna górna powierzchnia elementu przedniego przylega do zewnętrznej górnej powierzchni elementu środkowego tak, że razem tworzą zaokrąglony przedni bok sofy, a tylny bok elementu przedniego przylega do przedniej powierzchni elementu tylnego spoczywającego na końcu elementu środkowego i usytuowanego w stosunku do niego pod nieznacznym kątem rozwartym, stanowiąc oparcie dla użytkownika sofy w czasie jego siedzenia na dolnej zewnętrznej powierzchni elementu przedniego spoczywającego na elemencie środkowym;

- materiał obiciowy stanowiący powłokę wszystkich trzech elementów sofy pomiędzy łączonymi ze sobą jej bokami jest nieco wydłużony co ułatwia ich składanie i rozkładanie tak, że w stanie złożonym sofy na tych złączach ściany boczne posiadają widoczne pofałdowania;

- do obu bocznych ścian elementu przedniego przymocowane są końce walcowych elementów kabłąkowych tak, że w stanie złożonym sofy przylegają one do tych powierzchni bocznymi ich ramionami, a ich górne kabłąkowe części zaopatrzone w tulejowe elementy wykonane z tego samego materiału obiciowego spełniające funkcje podłokietników wystają poza górną zewnętrzną powierzchnię sofy przeznaczoną do siedzenia;

- do dolnej powierzchni elementu środkowego w pobliżu przedniej i bocznych obu jego ścian przymocowane są dwie walcowe nogi, a w pobliżu tylnej i bocznych obu jego ścian przymocowane są luźno dwie poziome listwy prostokątne zaopatrzone na swych końcach w prostopadle usytuowane do nich analogiczne nogi walcowe, przy czym listwy te stanowią również oparcie dla tylnej ściany tylnego elementu oparciowego w stanie rozłożonym sofy.

Ilustracja wzoru



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5



Fig. 6



Fig. 7



Fig. 8