

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **20473**

(51) Klasyfikacja:
09-03

(21) Numer zgłoszenia: **21359**

(22) Data zgłoszenia: **14.08.2013**

(54)

Pojemnik, zwłaszcza na farbę

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.04.2014 WUP 04/2014

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
RUMIŃSKI KONRAD, Magdalena, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
RUMIŃSKI KONRAD, Magdalena, (PL)

PL 20473

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest pojemnik, zwłaszcza na farbę, znajdujący zastosowanie w konfekcjonowaniu przede wszystkim farb w postaci płynnej. Może być też przydatny w konfekcjonowaniu innych produktów o przeznaczeniu budowlanym, takich jak: smary, bejce, kleje i inne.

Istotę wzoru stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu, nadana mu przez kształt, cechy linii, kontury, kolorystkę, materiał oraz ornamentację. Wytwór nadaje się do wielokrotnego odtwarzania.

Przedmiot wzoru został przedstawiony na załączonych fotografiach, na których fig. 1 - prezentuje pojemnik w widoku ogólnym z boku, od frontu i z góry, fig. 2 - uwidacznia pojemnik w stanie otwartym w widoku z boku i z góry, natomiast fig. 3 - uwidacznia pokrywę w widoku z góry. Pojemnik, zwłaszcza na farbę, zgodnie ze wzorem przemysłowym jest wykonany z tworzyw sztucznych i przeznaczony do odtwarzania w sposób przemysłowy lub rzemieślniczy.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Do cech istotnych wzoru przemysłowego, zaprezentowanego na załączonych fotografiach, fig. 1, fig. 2 i fig. 3 - należy zaliczyć, że pojemnik jest wyposażony w część pojemnikową i zamontowaną na części pojemnikowej pokrywę. Część pojemnikowa ma postać naczynia o zarysie prostokąta z zaokrąglonymi narożami w widoku z góry. W pewnym oddaleniu od górnego obrzeża, część pojemnikowa jest zaopatrzona w wypukły wieniec, a powyżej w pokrywę wyposażoną na obwodzie w schodkowy uskok. Do wieńca są przymocowane po bokach ramiona ruchomego uchwytu. Pokrywka od góry, od strony wewnętrznej posiada obwodowy rant, tworzący pośrodku wgłębienie. Wgłębienie to odpowiada kształtem i wielkością zarysowi spodu części pojemnikowej, umożliwiając ustawianie pojemników w stos, jeden na drugim. Obwodowy rant stabilizuje pojemniki podczas ustawiania ich w stos, jeden na drugim, uniemożliwiając ich przemieszczanie i odchyłanie od pionu. Pomiędzy wewnętrznym rantem, a schodkowym uskokiem, na obrzeżu pokrywki jest wykonany rowek, w którym są rozmieszczone poprzecznie, w równych odległościach jeden od drugiego żebra.

Niesymetrycznie, równolegle do dłuższego boku pokrywki przebiega wypukłość, utworzona z cieńszej warstwy materiału w stosunku do grubości materiału na pozostałej powierzchni pokrywki. Wypukłość ta stanowi przegub łączący dwie, o różnej wielkości części pokrywki. Przegub umożliwia odchyłanie większej części pokrywki podczas gdy mniejsza część pokrywki jest zamocowana na obrzeżu części pojemnikowej. Na powierzchni większej części pokrywki są wykonane występy, dopasowane kształtem i wielkością do wgłębienia w wewnętrznym rancie, rozmieszczonym na wprost tych występów. Występy i wgłębienie stanowią elementy zatrzasku, umożliwiające unieruchomienie odchylonej większej części pokrywki względem mniejszej części pokrywki.

Ilustracja wzoru



Fig.1



Fig.2



Fig.3