


Warszawa, 11 stycznia 1939 r.

URZĄD PATENTOWY



A436 23/08



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY

Nr 27567.

Kl. 34-1, 24/02.

410 23/00

Myro Patermann
(Berlin - Zehlendorf, Niemcy).

Nakładka do usztywniania brzegu cholewy przy wciąganiu buta.

Zgłoszono 24 stycznia 1938 r.

Udzielono 12 listopada 1938 r.

Przy wciąganiu butów z cholewami, przedni brzeg cholewy pod wpływem ciągnięcia za boczne uszy, jak wiadomo, ciśnię na nogę i utrudnia wsuwanie, podciągając nogawkę spodni i skarpetkę w górę, a przy bryczesach z guziczkami często też obrywając te guziczki.

W celu ułatwienia wsuwania butów z cholewami stosuje się na przedni brzeg cholewy nakładkę usztywniającą, wygiętą odpowiednio do kształtu cholewy i przytrzymywaną na cholewie z boków za pomocą wygiętych haczyków. Taka nakładka pomocnicza pomaga jednak niewiele, gdyż po założeniu i przytrzymaniu za pomocą haczyków pozostaje zbyt chwiejna. Jak wiadomo z doświadczenia, but przy wciąganiu

jest zawsze podniesiony i utrzymywany ukośnie i prawie poziomo, przy czym nakładka może ześlizgnąć się po brzegu cholewy lub pochylić, utrudniając wsuwanie buta. Poza tym nakładka taka nie zabezpiecza dostatecznie cholewy od niekształcenia się pod wpływem ciągnięcia za uszy, co również utrudnia wciąganie.

Wady znanej nakładki do usztywniania cholewy przy wciąganiu usuwa nakładka według wynalazku, gdyż nakładka ta, wykonana z metalu, celuloideu, żywicy sztucznej i t. d. i wygięta odpowiednio do kształtu cholewy lub uwypuklona, posiada górny brzeg wywinięty na zewnątrz i zaokrąglony. Przy użyciu nakładka ta zostaje nałożona na brzeg cholewy w ten sposób, że wywi-

nięty jej brzeg obejmuje brzeg cholewy od zewnątrz i od wewnątrz. Dzięki temu nakładka jest tak mocno osadzona na cholewie, że nie zmienia swego położenia, gdy but przy wciąganiu jest podniesiony lub podtrzymywany ukośnie pod kątem dowolnym. Oprócz tego cholewa pomimo ciągnięcia za uszy zachowuje kształt okrągły, tak iż wciąganie odbywa się lekko i szybko, jak również noga wsuwa się swobodnie do buta.

Fig. 1 przedstawia widok perspektywiczny nakładki według wynalazku, fig. 2 przedstawia również w widoku perspektywicznym nakładkę założoną na but, oraz fig. 3 przedstawia drugą jej odmianę.

Na fig. 1 i 2 przedstawiona jest nakładka *a*, wygięta odpowiednio do kształtu brzegu cholewy i posiadająca górny brzeg *b* zagięty lub wywinięty na zewnątrz, tak iż powstaje korytko otwarte ku dołowi. Nakładka *a* zwęża się z obu stron, może mieć jednak również inny kształt. Szerokość nakładki najlepiej jest dobrać tak, by swym zawiniętym kołnierzem obejmowała w przybliżeniu przednią połowę brzegu cholewy buta. Taka nakładka zabezpiecza jednocześnie zachowanie przy wciąganiu buta kształtu okrągłego cholewy, który bez niej zniekształciłby się.

Fig. 2 przedstawia nakładkę, założoną na brzeg cholewy *c*.

W postaci wykonania według fig. 3 nakładka *a* posiada z każdej strony jeszcze

przedłużenie *d*, które w porównaniu z wygięciem nakładki jest wygięte nieco dalej na zewnątrz, tak iż pomiędzy tym przedłużeniem *d* i cholewą *c* pozostaje wystarczający luz do wsunięcia w uszy *g*, przyszyte do cholewy, zwykłych haków *e* do wciągania. Przedłużenia *d* przykrywają wówczas haki, osłaniając przed nimi ubranie, tak iż wciąganie nie jest utrudnione pod wpływem haków, ocierających się wzdłuż ubrania.

Zresztą kształt nakładki w dole może być dowolny, jak również i materiał, z którego jest ona wykonana, może być dowolny, o ile tylko jego wytrzymałość jest wystarczająca.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Nakładka do usztywniania brzegu cholewy przy wciąganiu buta, wygięta odpowiednio do cholewy, znamionna tym, że na swym górnym brzegu (*b*) posiada wywinięty na zewnątrz i w dół kołnierz, który przy wciąganiu buta obejmuje górny brzeg cholewy mocno, zabezpieczając go od zniekształcenia.

2. Nakładka według zastrz. 1, znamionna tym, że posiada obustronne przedłużenia (*d*), które są zagięte do wewnątrz nieco więcej, niż nakładka.

M y r o P a t e r m a n n.
Zastępca: I. Myszczyński,
rzecznik patentowy.

