

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ(12) **ЗАЯВКА НА ИЗОБРЕТЕНИЕ**

(21)(22) Заявка: 2012135568/06, 06.01.2011

Приоритет(ы):

(30) Конвенционный приоритет:

20.01.2010 DE 102010005056.3

(43) Дата публикации заявки: 27.02.2014 Бюл. № 6

(85) Дата начала рассмотрения заявки РСТ на
национальной фазе: 20.08.2012

(86) Заявка РСТ:

EP 2011/050119 (06.01.2011)

(87) Публикация заявки РСТ:

WO 2011/089030 (28.07.2011)

Адрес для переписки:

105082, Москва, Спартаковский пер., 2, стр. 1,
секция 1, этаж 3, "ЕВРОМАРКПАТ"

(71) Заявитель(и):

ЭМИТЕК ГЕЗЕЛЬШАФТ ФЮР,

ЭМИССИОНСТЕХНОЛОГИ МБХ (DE)

(72) Автор(ы):

ХОДГЗОН Ян (DE),

ШЕПЕРС Свен (DE),

КРУЗЕ Карстен (DE)

(54) **РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ЖИДКОСТИ, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, ДЛЯ ВОССТАНОВИТЕЛЯ**

(57) Формула изобретения

1. Резервуар (1) для жидкости (2) со стенкой (3) резервуара и по меньшей мере одной внутренней камерой (4) для размещения жидкости (2), причем резервуар (1) имеет по меньшей мере один отборный трубопровод (5) для отбора находящейся по меньшей мере в одной внутренней камере (4) жидкости (2), причем по меньшей мере один отборный трубопровод (5), по меньшей мере, уменьшает относительные перемещения разнесенных друг от друга областей стенки (3) резервуара.

2. Резервуар (1) по п.1, в котором по меньшей мере один отборный трубопровод (5) имеет направление (6) протяженности и компенсирует относительные перемещения разнесенных друг от друга областей стенки (3) резервуара в направлении (6) протяженности.

3. Резервуар (1) по п.1 или 2, в котором стенка (3) резервуара выполнена из синтетического материала, а по меньшей мере один отборный трубопровод (5) выполнен из металла.

4. Резервуар (1) по п.1 или 2, в котором первая область (7) стенки (3) резервуара и вторая область (8) стенки (3) резервуара выполнены противоположащими, и трубчатый отборный трубопровод (5) подпирает первую область (7) относительно второй области (8).

5. Резервуар (1) по п.1 или 2, в котором стенка (3) резервуара имеет первый базирующий элемент (9) и второй базирующий элемент (10) для закрепления по меньшей

мере одного отборного трубопровода (5).

6. Резервуар (1) по п.1 или 2, в котором по меньшей мере один отборный трубопровод (5) установлен в стенке (3) резервуара с возможностью блокировки и разблокировки.

7. Резервуар (1) по п.1 или 2, в котором, по меньшей мере, смежно одной из областей резервуара (1) предусмотрена по меньшей мере одна эластичная зона (11).

8. Резервуар (1) по п.7, в котором по меньшей мере одна эластичная зона (11) образована концентрично вокруг по меньшей мере одного отборного трубопровода (5).

9. Резервуар (1) по п.1 или 2, в котором в стенке (3) резервуара предусмотрен по меньшей мере один прозрачный участок (14).

10. Автомобиль (12), имеющий резервуар (1) для жидкости (2) по одному из предшествующих пунктов, причем предусмотрено дозирующее устройство (13) для отбора жидкости (2) по меньшей мере через один отборный трубопровод (5).

R U 2 0 1 2 1 3 5 5 6 8 A

R U 2 0 1 2 1 3 5 5 6 8 A