



**SUOMI-FINLAND**  
**(FI)**

**Patentti- ja rekisterihallitus**  
**Patent- och registerstyrelsen**

(11) (21) Patenttihakemus - Patentansökan 954947

(51) Kv.1k.6 - Int.cl.6

E 04B 1/34

(22) Hakemispäivä - Ansökningsdag 17.10.95

(24) Alkupäivä - Löpdag 19.04.94

(41) Tullut julkiseksi - Blivit offentlig 17.11.95

(86) Kv. hakemus - Int. ansökan PCT/GB94/00823

(32) (33) (31) Etuoikeus - Prioritet

22.04.93 GB 9308355 P

(71) Hakija - Sökande

1. Wood, Marcus Bennett, 26 King Street, Arundel, West Sussex BN18 9BW, United Kingdom, (GB)
2. Wood, Wendy Margaret, 26 King Street, Arundel, West Sussex BN18 9BW, United Kingdom, (GB)

(72) Keksijä - Uppfinnare

1. Wood, Marcus Bennett, 26 King Street, Arundel, West Sussex BN18 9BW, United Kingdom, (GB)
2. Wood, Wendy Margaret, 26 King Street, Arundel, West Sussex BN18 9BW, United Kingdom, (GB)

(74) Asiamies - Ombud: Oy Kolster Ab

(54) Keksinnön nimitys - Uppfinningens benämning

Suoja hätätapauksia varten  
Skydd för nödsituationer

(57) Tiivistelmä - Sammandrag

Keksintö koskee suojaa (1), joka käsittää ryhmän olennaisesti jäykkiä paneeleja (2, 3, 4) liitettyinä saranoidusti toisiinsa, jolloin järjestely on sellainen, että keskeistä monikulmion muotoista kattopaneelia (2) ympäröi joukko seinäpaneeleja (3), joiden määrä on yhtä suuri kuin monikulmion sivujen määrä, jolloin jokaisen seinäpaneelin reuna on saranoidusti kiinnitetty kattopaneelin reunaan. Suojassa on kiristyselin (20), joka on sovitettu ulottumaan seinäpaneelien reunoja pitkin loittolla kattopaneelistä siten, että kun kiristyselintä kiristetään, voidaan vastavien seinäpaneelien vierekkäiset reunat saattaa yhteen kolmiulotteisen rakenteen muodostamiseksi.

Uppfinningen berör ett skydd (1) omfattande en grupp av väsentligen styva paneler (2, 3, 4) gångjärnsartat sammanfogade, varvid arrangemanget är sådant, att en mittersta polygonformad takpanel (2) omges av en grupp väggpaneler (3), vars antal är lika med antalet sidor i polygonen, varvid kanten av varje väggpanel är gångjärnsartat fäst i takpanelens kant. Skyddet har ett spännelement (20) anordnat gående längs väggpanelernas kanter på ett avstånd från takpanelen så, att vid tillspänning av spännelementet väggpanelernas närgränsande kanter förs samman och bildar en tredimensionell struktur.

