

Warszawa, 20 maja 1938 r.

URZĄD PATENTOWY



A61g 1/00

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY

Nr 26322.

Kl. 30 e, 1.

Józef Klejster
(Radom, Polska)
i Błażej Palczewski
(Radom, Polska).

Składano nosze sanitarne.

Zgłoszono 4 sierpnia 1936 r.

Udzielono 10 marca 1938 r.

Wadą noszy sanitarnych, będących dotychczas w użyciu, jest to, że przy zachowaniu swych przepisowych wymiarów długości nie dają się swobodnie używać w terenie o przestrzeni ograniczonej, np. w wąskich i stosunkowo ciasnych pomieszczeniach, przy czym równocześnie przy swych wymiarach i ciężarze są niewygodne przy przenoszeniu, transporcie i magazynowaniu.

Nosze sanitarne według wynalazku niniejszego stanowią ulepszenie znanych noszy, składają się z dwóch oddzielnych części, odpowiednio do siebie dopasowanych, dzięki czemu usuwa się niedogodności noszy nieskładanych.

Na rysunku przedstawiony jest przykła-

dowo przedmiot wynalazku, przy czym fig. 1 przedstawia w widoku z góry i w położeniu użytkowym nosze złożone z dwóch połówek, fig. 2 — w widoku z boku poprzeczki rozpierające *g* z uwidocznieniem ich końcowego przymocowania do drążków nośnych w miejscach *c*, przegubu *d*, nóżek *h* i rączek *f*, fig. 3 — w widoku z boku podłużny drążek nośny, fig. 4 — dwie połowki noszy w położeniu umożliwiającym ich połączenie, fig. 5 zaś — w widoku z góry połówkę noszy w stanie złożonym.

Nosze według wynalazku, przedstawione na rysunku, składają się z dwóch jednakowych części *K* — 1 i *K* — 2, połączonych ze sobą w całość za pomocą zamków meta-

lowych *b* osadzonych na końcach drążków podłużnych ramy nośnej każdej połówki noszy.

Części zamka *b* są umieszczone tak, że każda połówka noszy daje się połączyć w pełne nosze z drugą połówką bez względu na to, czy będzie łączyło się ze sobą połówki $K - 1$ z $K - 2$, $K - 1$ z $K - 1$ czy też $K - 2$ z $K - 2$.

Nosze posiadają poprzeczki rozpierające *g* złączone pośrodku przegubem *b* i przymocowane swymi końcami przegubowo w miejscach *c* do podłużnych drążków nośnych.

Każda połówka noszy nadto w terenie o przestrzeni ograniczonej, np. w okopach polowych, schronach lub ciasnych pomieszczeniach, daje się zastosować oddzielnie również jako nosze, co umożliwia przenoszenie chorych w pozycji na wół leżącej względnie siedzącej.

Każda połówka noszy w stanie nieużywalnym daje się składać wzdłuż drążków

podłużnych nośnych, co umożliwia łatwiejsze przenoszenie, transportowanie i magazynowanie noszy.

Budowa noszy i zamków *b* według wynalazku nie jest ostateczna i może być odmienna od opisanej powyżej, przytoczonej jedynie jako przykład. Do budowy noszy może być użyty dowolny materiał, np. drzewo lub żeliwo.

Zastrzeżenie patentowe.

Składane nosze sanitarne, znamienne tym, że składają się z dwóch oddzielnych części zaopatrzonych na końcach drążków nośnych w części zamka tak, iż umożliwione jest łączenie ze sobą w jedną całość dowolnych dwóch połówek noszy, przy czym części zamka, umieszczone na każdej połówce noszy, stanowią całość zamka.

Józef Klejster.
Błażej Palczewski.

