



SUOMI-FINLAND
(FI)

Patentti- ja rekisterihallitus
Patent- och registerstyrelsen

(11) (21) Patenttihakemus - Patentansökan	964082
(51) Kv.lk.6 - Int.cl.6	
E 01C 5/06	
(22) Hakemispäivä - Ansökningsdag	11.10.96
(24) Alkupaivä - Löpdag	12.04.95
(41) Tullut julkiseksi - Blivit offentlig	11.10.96
(86) Kv. hakemus - Int. ansökan	PCT/GB95/00840
(32) (33) (31) Etuoikeus - Prioritet	
15.04.94 GB 9407485 P	

(71) Hakija - Sökande

1. U.P.S. Limited, Shannon Court, Bowring Road, Ramsey, Isle of Man IM8 2LQ, United Kingdom, (GB)

(72) Keksijä - Uppfinnare

1. Hodson, Christopher Douglas, Russells End, Bromsberrow, Nr. Ledbury, Herefordshire HR8 1PB, United Kingdom, (GB)
2. Hodson, Douglas, United Kingdom, (GB)

(74) Asiamies - Ombud: Berggren Oy Ab, Jaakonkatu 3 A, 00100 Helsinki

(54) Keksinnön nimitys - Uppfinningens benämning

Parannuksia päällystekivissä ja niihin liittyviä parannuksia
Förbättringar i och hänförande sig till beläggningsstenar

(57) Tiivistelmä - Sammandrag

Päällystekivi (1), jossa on yläpinta (2) ja alapinta (7), joita rajoittaa näiden pintojen (2, 7) välissä ulottuvat seinät (5). Pinnat (2, 7) ovat yleisesti ristinmuotoisia ja niissä on neljä haaraa (4), joista jokainen ulottuu suuntaan, joka on olennaisesti yhdensuuntainen alapintaan (7) nähden ja olennaisesti kohtisuora kiven kahteen muuhun haaraan (4) nähden. Kivessä (1) on sen pinnan reuna-alueen ympärillä ulkonemia (8) ja/tai sisennyksiä (9), jotka lukittuvat vierekäisen kiven ulkonemiin ja/tai sisennyksiin. Kivien muoto edesauttaa parantamaan kiven liikevastusta, kun se on aseteltu muiden samankaltaisten kivien joukkoon.

Ett ytbeläggningsblock (1) har övre och undre ytor (2, 7) avgränsade av väggar (5) vilka utsträcker sig mellan ytorna (2, 7). Ytorna (2, 7) har allmänt en korsformig utformning med fyra armar (4) vilka var och en utsträcker sig i en riktning som väsentligen är parallell med den undre ytan (7) och väsentligen vinkelrät till två andra armar (4) i blocket. Blocket (1) har längs gränserna av sina ytor utskjutningar (8) och/eller urtagningar (9) för låsande koppling mellan urtagning/och eller utskjutningar hos ett intilliggande block. Blockets form underlättar att förbättra blockets rörelsemotstånd, när man belägger med likadana block.

